

Rancang Bangun Sistem Pencegah Kemacetan Pada Jalur Maros- Bone Menggunakan Mikrokontroler



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ACHMAD TAUFIQ

NIM: 60200112104

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2018**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Achmad Taufiq**, NIM: **60200112104**, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan Judul, "**Rancang Bangun Sistem Pencegah Kemacetan pada Jalur Maros-Bone Menggunakan Mikrokontroler**". Memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang **MUNAQASYAH**.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 20 Maret 2018

Pembimbing I


Faisal Akib, S.Kom., M.Kom
NIP. 19761212 200501 1 005

Pembimbing II


Faisal, S.T., M.T
NIP. 19720721 201101 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Taufiq
NIM : 602001121204
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Sistem Pencegah Kemacetan Pada
Jalur Maros-Bone Menggunakan Mikrokontroler

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 20 Maret 2018

Penyusun,



UNIVERSITAS ISLAM ALAUDDIN
Makassar, 20 Maret 2018
Achmad Taufiq
NIM : 602001121204

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “RANCANG BANGUN SISTEM PENCEGAH KEMACETAN PADA JALUR MAROS-BONE MENGGUNAKAN MIKROKONTROLER” yang disusun oleh saudara Achmad Taufiq, NIM: 60200112104, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Kamis, 29 Maret 2018 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Jurusan Teknik Informatika dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 29 Maret 2018 M

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|------------------|---------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. Wasilah, S.T., M.T. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : A. Muhammad Syafar, S.T., M.T | (.....) |
| 3. Munaqisy I | : Nur Afif, S.T., M.T. | (.....) |
| 4. Munaqisy II | : Dr. Hamzah Hasan, M.HI. | (.....) |
| 5. Pembimbing I | : Faisal, S.Kom., M.Kom. | (.....) |
| 6. Pembimbing II | : Faisal, S.T., M.T | (.....) |

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199331 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadirat Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat keserjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ibunda tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.
4. Pembimbing I, Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. dan pembimbing II, Faisal, S.T., M.T. yang telah membimbing penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I, Nur Afif, S.T., M.T. Penguji II, Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T., dan Penguji III, Dr. Hamzah Hasan, M.Ag. yang telah menguji, menasehati, serta memberikan saran untuk menjadikan penyusunan skripsi ini lebih baik lagi.
6. Kakak-kakakku yang telah memberikan dukungan moral dan materil untuk terlaksananya skripsi ini.
7. Widya Mentari Utami S.kom yang telah membantu dalam hal penulisan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
8. Amar Magroef S.kom dan Rahmat Hamid yang telah membantu penyelesaian alat dalam hal ini program dan desain Skripsi.
9. Teman seperjuanganku di Teknik Informatika 2012 yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sebagaimana manusia lainnya

yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 8 Maret 2018

Penyusun,

Achmad Taufiq

NIM : 60200112104



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Rancang Bangun	10
B. Sistem	10
C. Mikrokontroler	12
D. Arduino Uno	13
E. Liquid Crystal Display	19

F. Audio	25
G. Sensor Ping	25
H. Perangkat Tambahan	27
I. Jalan Poros Maros-Bone	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Sumber Data.....	31
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
G. Teknik Pengujian	35
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	
A. Diagram Blok Rangkaian.....	36
B. Perancangan Alat	38
C. Perancangan Perangkat Keras	39
1. Rangkaian Switching Regulator	39
2. Rangkaian Sensor Ping	39
3. Rangkaian Arduino Uno	40
4. Rangkaian LCD	41
5. Rangkaian Keseluruhan	42
D. Perancangan Perangkat Lunak	45
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	
A. Implementasi.....	49
1. Hasil Perancangan Perangkat Keras.....	49
2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak	50
B. Pengujian Sistem.....	51
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	60

B. Saran..... 60
DAFTAR PUSTAKA 62



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Arduino Uno.....	14
Gambar II.2. Skema Arduino Uno	15
Gambar II.3. LCD Dot Matrix	20
Gambar II.4. Data Reguler LCD.....	23
Gambar II.5. Susunan Kaki LCD.....	24
Gambar II.6. Sensor Ping.....	26
Gambar II.7. LED	28
Gambar II.8. Jalan Poros Maros-Bone	29
Gambar II.9. Jalur Maros-Bone	30
Gambar II.10. Cagar Alam Karaengta Maros	30
Gambar IV.1. Diagram Blok Sistem.....	37
Gambar IV.2. Susunan Alat Yang Digunakan.....	38
Gambar IV.3. Rangkaian Switching Regulator.....	39
Gambar IV.4. Rangkaian Sensor Ping	40
Gambar IV.5. Rangkaian Arduino Uno	41
Gambar IV.6. Rangkaian LCD.....	42
Gambar IV.7. Rangkaian Keseluruhan	43
Gambar IV.8. Flowchart Sistem Pendeteksi Kemactan Pada Jalur Poros Maros Bone	47
Gambar V.1. Hasil Rancangan Perangkat Keras Dari Sistem Pendeteksi Kemacetan Pada Jalur Maros-Bone	49
Gambar V.2. Tampiln Awal Aplikasi	50
Gambar V.3. Langkah Pengujian Sistem	52
Gambar V.4. Rangkaian Keseluruhan	53
Gambar V.5. Tampilan Awal Kondisi Jalan Yang Tidak Dilalui Kendaraan Atau Dilalui Oleh Kendaraan Kecil	53

Gambar V.6. Tampilan Awal LCD.....	54
Gambar V.7. Tampilan Awal LED	55
Gambar V.8. Tampilan LCD.....	56
Gambar V.9. Tampilan Awal LED	57
Gambar V.10. Tampilan LED Hijau Menyala	57



DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Sesifikasi Arduino Uno	14
Tabel V.1. Pengujian Sistem Secara Keseluruhan	58



ABSTRAK

Nama : Achmad Taufiq
NIM : 60200112104
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Sistem Pencegah Kemacetan Pada Jalur Maros-Bone Menggunakan Mikrokontroler
Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom
Pembimbing II : Faisal, S.T., M.T

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kemacetan, situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Terutama yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun tidak seimbang kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk. Kemacetan bukan hanya terjadi dikota besar namun kemacetan juga banyak di jumpai didaerah, termasuk pada jalur penghubung antar kabupaten Maros dan kabupaten Bone di provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimana pada jalur tersebut, banyak kendaraan besar yang melintas sedangkan jalur yang dilalui sempit dan berkelok kelok sehingga seringkali terjadi kemacetan. Mengacu dari hal tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memberikan informasi kepada para pengguna jalan sehingga dapat mengetahui kondisi kendaraan yang sedang melaju di sisi lain. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi ukuran kendaraan yang melintas di jalur poros Maros-Bone. Alat ini menggunakan sensor ping untuk mendeteksi ukuran kendaraan apakah tergolong kendaraan yang berukuran besar atau kendaraan yang berukuran kecil lalu di tampilkan melalui *LCD* dan penanda oleh *LED*.

Hasil dari penelitian ini adalah sistem dapat mengenali ukuran kendaraan yang lewat, sehingga mempermudah bagi pengguna untuk menghindari kemacetan khususnya dan resiko kecelakaan pada umumnya.

Kata Kunci: Mikrokontroler, jalur poros Maros-Bone, ukuran kendaraan, sensor ping, *LCD*, *LED*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar, yang tidak mempunyai transportasi publik yang baik atau memadai ataupun juga tidak seimbangnnya kebutuhan jalan dengan kepadatan penduduk.

Kemacetan bukan hanya terjadi dikota besar namun kemacetan juga banyak di jumpai didaerah, termasuk pada jalur penghubung antar kabupaten Maros dan kabupaten Bone di provinsi Sulawesi Selatan. Yang dimana pada jalur tersebut, banyak kendaraan besar yang lewat dan jalur yang dilalui sempit dan berkelok kelok sehingga seringkali terjadi kemacetan. Selain karena faktor macet, pengguna jalan yang melalui jalur tersebut menggunakan kendaraannya dengan sangat hati hati karena kondisi jalur penghubung kabupaten Maros dan kabupaten Bone tersebut pada sisi kiri kanan sepanjang jalan adalah jurang.

Jalur tersebut berada 50 km dari kota Makassar yang dimana terletak di kecamatan Simbang kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan. Selain kendaraan umum yang lewat, jalur ini digunakan oleh kendaraan pengangkut barang bermuatan besar yang bertujuan ke provinsi Sulawesi Tenggara.

Kemacetan dapat terjadi karena beberapa alasan seperti :

1. Arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan.
2. Terjadi kecelakaan terjadi gangguan kelancaran karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas.
3. Terjadi banjir sehingga kendaraan memperlambat kendaraan.
4. Ada perbaikan jalan.
5. Bagian jalan tertentu yang longsor.
6. Adanya rumah-rumah kumuh/bangunan liar.
7. Adanya kendaraan keluar-masuk.
8. Adanya jalur sempit yang tidak memungkinkan kendaraan besar saling berpapasan.
9. Kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang karena adanya kereta api yang lewat. (Arianto, 2011)

Sementara kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif yang besar yang antara lain disebabkan oleh:

1. Kerugian waktu, karena kecepatan perjalanan yang rendah.
2. Pemborosan energi, karena pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar lebih rendah.

3. Keausan kendaraan lebih tinggi, karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang pendek, radiator tidak berfungsi dengan baik dan penggunaan rem yang lebih tinggi.
4. Meningkatnya polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi, dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal.
5. Meningkatnya stress pengguna jalan.
6. Mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya.(Adrian,2016)

Selain sering terjadinya kemacetan pada jalur tersebut sering juga dijumpai bangkai mobil yang sudah hancur akibat kecelakaan pada jalur poros Maros – Bone, yang bisa di sebabkan oleh keteledoran pengendara. Maka, manusia diingatkan untuk selalu berhati-hati dan mengingat Allah agar terjauh dari musibah atau kecelakaan yang tidak hanya merugikan diri sendiri tapi juga orang lain. Adapun ayat yang membahas mengenai lalu lintas tertuang pada surah Ar-Rahman ayat 33 :

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانفُذُوا ۚ لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

Terjemahnya:

“Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya melainkan dengan kekuatan.” (Kementerian Agama, 2012)

Ayat tersebut berisi anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai-sampai menembus (melintas) penjuru langit dan bumi. Namun al-Qur'an memberi peringatan agar manusia bersifat realistis, sebab betapapun baiknya rencana, namun bila kelengkapannya tidak dipersiapkan maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu dengan istilah *sulthan*, yang menurut salah satu pendapat berarti kekuasaan, kekuatan yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan dibidang ilmu dan teknologi jangan harapkan manusia memperoleh keinginannya untuk menjelajahi luar angkasa. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Rokhmat, 2011).

Seiring semakin pesatnya populasi penduduk serta jumlah kendaraan maka akan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat di kembangkan oleh manusia. Adapun pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi dan informasi terdapat dalam ayat Al-Quran yaitu pada Q.S Yunus/10:101 yang berbunyi:

فَلَا تَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah swt. dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman." (Kementrian Agama, 2012).

Allah swt. memberi pengarahan kepada hamba-hamba-Nya untuk berfikir tentang nikmat-nikmat-Nya dan dalam apa yang Allah ciptakan di langit dan di bumi dari ayat-ayat yang agung untuk orang-orang yang mempunyai akal. *Dan firman-Nya, "Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah swt. dan para Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman."* Maksudnya, ayat mana lagi yang dibutuhkan oleh kaum yang tidak beriman selain ayat-ayat Allah yang ada di langit, di bumi, sedangkan para Rasul juga lengkap dengan mukjizat-mukjizatnya, hujjahnya, bukti-buktinya yang menunjukkan akan kebenarannya (Katsir, 2004).

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah swt kepada kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala mereka dan dengan akal budi mereka segala yang ada di langit dan di bumi. Dengan kekuasaan Allah swt bagi orang-orang yang berfikir dan yakin kepada penciptanya. Semua ciptaan Allah swt tersebut, apabila dipelajari dan diteliti akan menghasilkan pengetahuan bagi manusia.

Kondisi jalan yang sangat sempit dan tidak memungkinkan untuk mobil truk saling berpapasan sehingga pada jalur ini sering terjadi kemacetan, maka dari itu dibutuhkan suatu alat berupa penanda yang bekerja memberikan informasi kepada para pengguna jalan sehingga dapat mengetahui kondisi kendaraan yang lewat di jalur sebelah untuk menghindari kemacetan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Target dari penggunaan alat ini adalah para pengguna jalan khususnya melalui jalan poros Maros-Bone.
2. Alat yang dirancang dipasang pada jalanan Maros-Bone tepatnya di kecamatan Simbang Kabupaten Maros.
3. Alat ini dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Uno.
4. Alat ini memberi peringatan kepada pengguna jalan agar lebih berhati-hati.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Pengguna jalan menggunakan alat ini untuk mendapatkan informasi mengenai kendaraan yang berada di jalur berlawanan dan alat akan dipasang sesuai dengan kebutuhan ruang yang tersedia pada jalanan.
2. Informasi akan dikirim dari alat ke *lampu penanda* berupa informasi tentang di jalur lain terdapat kendaraan yang bermuatan besar.
3. Alat yang dirancang mampu memberikan peringatan kepada pengguna jalan.
4. Alat mampu memberikan *alarm* peringatan kepada pengguna jalan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang di hadapi adalah “Bagaimana merancang sebuah alat yang membantu para pengguna jalur Maros-Bone agar terhindar dari kemacetan”?

D. Kajian Pustaka

Sesuai dengan pesatnya perkembangan teknologi di jalan raya tentu membuat ikut berkembang jalur yang dilalui kendaraan . Untuk tujuan tersebut banyak teknologi telah dikembangkan dan membawa manfaat bagi beberapa aspek kehidupan. Salah satunya dapat diterapkan dalam bidang lalu lintas.

Rusnida,(2014) pada penelitian yang berjudul “Aplikasi Pengatur Lampu Lalu Lintas Berbasis Arduino Mega 2560 Menggunakan *Light Dependentsistor (Ldr)* Dan *Laser*”. Peneliti di atas merancang aplikasi yang dapat digunakan untuk mengatasi titik kemacetan di ruas jalan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan di buat adalah sama sama menggunakan *Light Dependentsistor* dan *Laser* sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan terletak pada mikrokontroller yang digunakan dimana penelitian ini menggunakan arduino uno sedangkan penelitian di atas menggunakan arduino mega 2560.

Bagus,(2015) pada penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Alat Kemacetan Lalu Lintas Pada Traffic Light Simpang Tiga Menggunakan LDR Sebagai Indikasi Kepadatan Kendaraan menggunakan ATMEG 8535”.

Penelitian dari Yusra Bagus memiliki kesamaan yakni menggunakan LDR, akan tetapi perbedaannya terletak pada sistem mikrokontroller yang digunakan, yakni Yura Bagus menggunakan mikrokontroller ATMEGA 8535, sedangkan penulis menggunakan mikrokontroller arduino UNO.

Pranata,(2015) pada penelitian yang berjudul “Prototype Alat pengatur lalu lintas pada kendaraan roda empat Berbasis Mikrokontroler ATMEGA-328” penulis di atas membuat alat pengatur lalu lintas khususnya roda empat dengan berbasis Mikrokontroler untuk memberikan kelancaran akses pengguna mobil.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas yaitu sama sama menjadikan mobil sebagai objek yang terkena sensor sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada jalur yang mana pada penelitian ini alat pengatur lalu lintas dipasang pada jalur poros Maros-Bone Sulawesi Selatan.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem kemacetan pada jalur Maros-Bone dengan menggunakan arduino UNO sehingga menyelesaikan masalah kemacetan dan kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi pada jalur tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut:

a. Bagi Dunia Akademik

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan teknologi mikrokontroler.

b. Bagi masyarakat

Dapat membantu pengguna jalan khususnya yang biasa melalui jalur Maros-Bone, agar tidak terjebak kemacetan.

c. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Rancang Bangun

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Rancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru, Perancangan adalah kegiatan yang memiliki tujuan untuk mendesain sistem baru yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi perusahaan yang diperoleh dari pemilihan alternatif sistem yang terbaik. Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian.

Bangun sistem adalah membangun sistem informasi dan komponen yang didasarkan pada spesifikasi desain. Dengan demikian pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa ke dalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut ataupun memperbaiki sistem yang sudah ada. (Sari, 2015)

B. Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.

Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi, di mana suatu model matematika seringkali bisa dibuat.

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Dari pengertian dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “Sistem adalah mengandung arti kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”.

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya, yaitu:

- a. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja yang dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
- b. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005).

Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak, contoh umum

misalnya seperti negara. Negara merupakan suatu kumpulan dari beberapa elemen kesatuan lain seperti provinsi yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu negara di mana yang berperan sebagai penggerakannya yaitu rakyat yang berada dinegara tersebut.(Arifashkaf, 2015)

C. Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah IC yang dapat diprogram berulang kali, baik ditulis atau dihapus, biasanya digunakan untuk pengontrolan otomatis dan manual pada perangkat elektronika.(Rusnidar, 2014)

Kelebihan utama dari mikrokontroler ialah tersedianya RAM dan peralatan I/O pendukung sehingga ukuran board mikrokontroler menjadi sangat ringkas. Mikrokontroler MCS51 ialah mikrokomputer CMOS 8 bit dengan 4 KB Flash PEROM (*Programmable and Erasable Only Memory*) yang dapat dihapus dan ditulisi sebanyak 1000 kali. Mikrokontroler ini diproduksi dengan menggunakan teknologi high density non-volatile memory. Flash PEROM on-chip tersebut memungkinkan memori program untuk diprogram ulang dalam sistem (*in-system programming*) atau dengan menggunakan programmer *non-volatile memory konvensional*. Kombinasi CPU 8 bit serba guna dan *Flash PEROM*, menjadikan mikrokontroler MCS51 menjadi *micro computer* handal yang fleksibel (Darwan, 2012).

D. Arduino Uno

Arduino merupakan rangkaian elektronik yang bersifat *open source*, serta memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah untuk digunakan. Arduino dapat mengenali lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis sensor dan dapat mengendalikan lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino mempunyai banyak jenis, di antaranya Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Fio, dan lainnya. (www.arduino.cc, 2016)

Arduino UNO adalah *arduino board* yang menggunakan mikrokontroller ATmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset.


Arduino Uno memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah mikrokontroller. Hanya dengan menghubungkannya ke sebuah komputer melalui USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adaptor AC ke DC sudah dapat membuatnya bekerja. Arduino Uno menggunakan ATmega16U2 yang diprogram sebagai *USB-to-serial converter* untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB.

Panjang maksimum dan lebar PCB Uno masing-masing adalah 2,7 dan 2,1 inci, dengan konektor USB dan colokan listrik yang melampaui dimensi tersebut. Empat lubang sekrup memungkinkan board harus terpasang ke permukaan.


Perhatikan bahwa jarak antara pin digital 7 dan 8 adalah 0,16", tidak seperti pin lainnya.

Tabel II. 1 Spesifikasi Arduino Uno(arduino.cc, 2016)

Mikrokontroler	ATmega328
Tegangan Operasi	5 Volt
Input Voltage (disarankan)	7 - 12 Volt
Input Voltage (batas akhir)	6 - 20 Volt
Digital I/O Pin	14 (6 pin sebagai output PWM)
Analog Input Pin	6
Arus DC per pin I/O	40 mA
Arus DC untuk pin 3.3V	50 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega328) 0,5 KB untuk bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328)
EEPROM	1 KB (ATmega328)
Clock Speed	16 MHz



Gambar II. 1 Arduino Uno (Hendriono, 2015)



Gambar II. 2 Skema Arduino UNO (arduino.cc, 2016)

Arduino Uno memiliki pin digital masukan dan keluaran yang berjumlah 14 yang dapat digunakan menggunakan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()` dan `digitalRead()`. Setiap pin beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin mampu menerima atau menghasilkan arus maksimum sebesar 40 mA dan memiliki resistor *pull-up* internal (diputus secara default) sebesar 20-30 Kohm.

Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Untuk sumber daya Eksternal (non-USB) dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor ini dapat

dihubungkan dengan memasukkan 2.1mm jack DC ke colokan listrik board. Baterai dapat dimasukkan pada pin header Gnd dan Vin dari konektor DAYA.

Board dapat beroperasi pada pasokan eksternal dari 6 sampai 20 volt. Jika Anda menggunakan tegangan kurang dari 6 volt mungkin tidak akan stabil. Jika menggunakan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa panas dan merusak papan. Rentang yang dianjurkan adalah 7 sampai 12 volt. Pin listrik yang tersedia adalah sebagai berikut:

- a. VIN. Input tegangan ke board Arduino ketika menggunakan sumber daya eksternal. Anda dapat menyediakan tegangan melalui pin ini, atau, jika Anda ingin memasok tegangan melalui colokan listrik, gunakan pin ini.
- b. 5V. Pin ini merupakan output 5V yang telah diatur oleh regulator papan Arduino. Board dapat diaktifkan dengan daya, baik dari colokan listrik DC (7 - 12V), konektor USB (5V), atau pin VIN board (7-12V). Jika Anda memasukan tegangan melalui pin 5V atau 3.3V secara langsung (tanpa melewati regulator) dapat merusak papan Arduino.
- c. Tegangan pada pin 3V3. 3.3Volt dihasilkan oleh regulator on-board. Menyediakan arus maksimum 50 mA.
- d. GND. Pin Ground.
- e. IOREF. Pin ini di papan Arduino memberikan tegangan referensi ketika mikrokontroler beroperasi. Sebuah shield yang dikonfigurasi dengan benar

dapat membaca pin tegangan IOREF sehingga dapat memilih sumber daya yang tepat agar dapat bekerja dengan 5V atau 3.3V.

Arduino UNO menggunakan ATmega328 yang memiliki 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader). ATmega328 juga memiliki 2 KB dari SRAM dan 1 KB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan / library EEPROM).

Pin I/O Arduino UNO masing-masing dari 14 pin digital Uno dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `digitalRead()`. Mereka beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal (terputus secara default) dari 20-50 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi spesial:

- a. Serial: pin 0 (RX) dan 1 (TX) Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pin ini terhubung dengan pin ATmega8U2 USB-to-Serial TTL.
- b. Eksternal Interupsi: Pin 2 dan 3 dapat dikonfigurasi untuk memicu interrupt pada nilai yang rendah (*lowvalue*), *rising* atau *falling edge*, atau perubahan nilai. Lihat fungsi `attachInterrupt()` untuk rinciannya
- c. PWM: Pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 Menyediakan 8-bit PWM dengan fungsi `analogWrite()`

- d. SPI: pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan perpustakaan SPI
- e. LED: pin 13. Built-in LED terhubung ke pin digital 13. LED akan menyala ketika diberi nilai HIGH.

Arduino Uno memiliki 6 input analog, berlabel A0 sampai A5, yang masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default mereka mengukur dari ground sampai 5 volt, perubahan tegangan maksimal menggunakan pin AREF dan fungsi `analogReference()`. Selain itu, beberapa pin tersebut memiliki spesialisasi fungsi, yaitu TWI: pin A4 atau SDA dan A5 atau SCL mendukung komunikasi TWI menggunakan perpustakaan `Wire`.

Ada beberapa pin lainnya yang tertulis di board:

- a. AREF. Tegangan referensi untuk input analog. Dapat digunakan dengan fungsi `analogReference()`.
- b. Reset. Gunakan LOW untuk me-reset mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk menambahkan tombol reset.

Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau mikrokontroler lainnya. ATmega328 menyediakan UART TTL (5V) komunikasi serial, yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Pada ATmega16U2 saluran komunikasi serial melalui USB dan muncul sebagai com port virtual untuk perangkat lunak pada komputer. Firmware 16U2 menggunakan standar driver USB COM, dan tidak ada driver eksternal diperlukan. Namun, pada Windows, diperlukan file `.inf`. Perangkat lunak Arduino termasuk

monitor serial yang memungkinkan data tekstual sederhana akan dikirim ke dan dari papan Arduino. RX dan TX LED di papan akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan koneksi USB komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1).

ATmega328 juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk perpustakaan Wire berfungsi menyederhanakan penggunaan bus I2C. Untuk komunikasi SPI, menggunakan perpustakaan SPI.

Arduino Uno dapat diprogram dengan software Arduino IDE. Arduino Uno memiliki polyfuse reset yang melindungi port USB komputer Anda dari arus pendek atau berlebih. Meskipun kebanyakan komputer memberikan perlindungan internal sendiri, sekering menyediakan lapisan perlindungan tambahan. Jika lebih dari 500 mA, sekering otomatis bekerja.

"Uno" dalam bahasa Italia berarti satu, alasan diberi nama tersebut adalah untuk menandai peluncuran Arduino 1.0. Uno dan versi 1.0 akan menjadi versi referensi dari Arduino, dan akan terus berkembang. (Aozon, 2016)

E. Liquid Cristal Display (LCD)

LCD (*Liquid Cristal Display*) berfungsi untuk menampilkan karakter angka, huruf ataupun simbol dengan lebih baik dan dengan konsumsi arus yang rendah. LCD (*Liquid Cristal Display*) dot matrik M1632 terdiri dari bagian penampil karakter (LCD) yang berfungsi menampilkan karakter dan bagian sistem prosesor LCD dalam

bentuk modul dengan mikrokontroler yang diletakan dibagian belakan LCD tersebut yang berfungsi untuk mengatur tampilan LCD serta mengatur komunikasi antara LCD dengan mikrokontroler yang menggunakan modul LCD tersebut. LCD M1632 merupakan modul LCD dengan tampilan 2×16 (2 baris x 16 kolom) dengan konsumsi daya rendah.

Modul prosesor M1632 pada LCD tersebut memiliki memori tersendiri sebagai berikut.

1. CGROM (Character Generator Read Only Memory)
2. CGRAM (Character Generator Random Access Memory)
3. DDRAM (Display Data Random Access Memory)



Gambar II.3 LCD Dot Matrix 2×16 M1632

Fungsi Pin LCD (*Liquid Cristal Display*) Dot Matrix 2×16 M1632

- a. DB0 – DB7 adalah jalur data (data bus) yang berfungsi sebagai jalur komunikasi untuk mengirimkan dan menerima data atau instruksi dari mikrokontroler ke modul LCD.
- b. RS adalah pin yang berfungsi sebagai selektor register (register select) yaitu dengan memberikan logika low (0) sebagai register perintah dan logika high (1) sebagai register data.
- c. R/W adalah pin yang berfungsi untuk menentukan mode baca atau tulis dari data yang terdapat pada DB0 – DB7. Yaitu dengan memberikan logika low (0) untuk fungsi read dan logika high (1) untuk mode write.
- d. Enable (E), berfungsi sebagai Enable Clock LCD, logika 1 setiap kali pengiriman atau pembacaan data.

1. Penulisan Data Register Perintah LCD (*Liquid Cristal Display*) M1632

Penulisan data ke Register Perintah dilakukan dengan tujuan mengatur tampilan LCD, inisialisasi dan mengatur *Address Counter* maupun *Address Data*. Kondisi RS berlogika 0 menunjukkan akses data ke Register Perintah. RW berlogika 0 yang menunjukkan proses penulisan data akan dilakukan. Nibble tinggi (bit 7 sampai bit 4) terlebih dahulu dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock. Kemudian Nibble rendah (bit 3 sampai bit 0) dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock lagi. Untuk mode 8 bit *interface*, proses

penulisan dapat langsung dilakukan secara 8 bit (bit 7 ... bit 0) dan diawali sebuah pulsa logika 1 pada E Clock.

2. Pembacaan Data Register Perintah LCD (*Liquid Cristal Display*) M1632

Proses pembacaan data pada register perintah biasa digunakan untuk melihat status busy dari LCD atau membaca *Address Counter*. RS diatur pada logika 0 untuk akses ke *Register* Perintah, R/W diatur pada logika 1 yang menunjukkan proses pembacaan data. 4 bit nibble tinggi dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock dan kemudian 4 bit nibble rendah dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock. Untuk Mode 8 bit interface, pembacaan 8 bit (nibble tinggi dan rendah) dilakukan sekaligus dengan diawali sebuah pulsa logika 1 pada E Clock.


3. Penulisan Data Register Data LCD (*Liquid Cristal Display*) M1632

Penulisan data pada Register Data dilakukan untuk mengirimkan data yang akan ditampilkan pada LCD. Proses diawali dengan adanya logika 1 pada RS yang menunjukkan akses ke Register Data, kondisi R/W diatur pada logika 0 yang menunjukkan proses penulisan data. Data 4 bit nibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) dikirim dengan diawali pulsa logika 1 pada sinyal E Clock dan kemudian diikuti 4 bit nibble rendah (bit 3 hingga bit 0) yang juga diawali pulsa logika 1 pada sinyal E Clock.

4. Pembacaan Data Register Data LCD (*Liquid Cristal Display*) M1632

Pembacaan data dari *Register Data* dilakukan untuk membaca kembali data yang tampil pada LCD. Proses dilakukan dengan mengatur RS pada logika 1 yang menunjukkan adanya akses ke *Register Data*. Kondisi R/W diatur pada logika tinggi yang menunjukkan adanya proses pembacaan data. Data 4 bit nibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) dibaca dengan diawali adanya pulsa logika 1 pada *E Clock* dan dilanjutkan dengan data 4 bit nibble rendah (bit 3 hingga bit 0) yang juga diawali dengan pulsa logika 1 pada *E Clock*.

LCD yang umum, ada yang panjangnya hingga 40 karakter (2×40 dan 4×40), dimana kita menggunakan DDRAM untuk mengatur tempat penyimpanan karakter tersebut.



Gambar II.4 Data Register LCD

5. Susunan alamat pada LCD (*Liquid Cristal Display*)

Alamat awal karakter 00H dan alamat akhir 39H. Jadi, alamat awal di baris kedua dimulai dari 40H. Jika Anda ingin meletakkan suatu karakter pada baris ke-2 kolom pertama, maka harus diset pada alamat 40H. Jadi, meskipun

LCD yang digunakan 2×16 atau 2×24 , atau bahkan 2×40 , maka penulisan programnya sama saja.

CGRAM merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter, dimana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Namun, memori akan hilang saat *power supply* tidak aktif sehingga pola karakter akan hilang. Berikut tabel pin untuk LCD M1632. Perbedaannya dengan LCD standar adalah pada kaki 1 VCC, dan kaki 2 Gnd. Ini kebalikan dengan LCD standar.

6. Susunan kaki pada LCD (*Liquid Cristal Display*)

Perlu diketahui, *driver* LCD seperti HD44780 memiliki dua register yang aksesnya diatur menggunakan pin RS. Pada saat RS berlogika 0, register yang diakses adalah perintah, sedangkan pada saat RS berlogika 1, register yang diakses adalah register data.

NO	Nama Pin	Deskripsi	Port
1	VCC	+ 5V	VCC
2	GND	0 V	GND
3	VEE	Tegangan Kontras LCD	
4	RS	Register Select, 0=Input Instruksi, 1=Input Data	PD7
5	R/W	1= Read ; 0 = Write	PD5
6	E	Enable Clock	PD6
7	D4	Data Bus 4	PC4
8	D5	Data Bus 5	PC5
9	D6	Data Bus 6	PC6
10	D7	Data Bus 7	PC7
11	Anode	Tegangan Positif backlight	
12	Katode	Tegangan Negatif backlight	

Gambar II.5 Susunan Kaki LCD

F. Audio


Audio dalam sistem komunikasi bercirikan video, sinyal elektrik digunakan untuk membawa unsur bunyi. Istilah ini juga biasa digunakan untuk menerangkan sistem-sistem yang berkaitan dengan proses perekaman dan transmisi yaitu sistem pengambilan/penangkapan suara, sambungan transmisi pembawa bunyi, amplifier dan lainnya.(Wikipedia,2016)

G. Sensor Ping

Sensor ping ultrasonic merupakan sensor yang dikembangkan oleh Parallax yang difungsikan untuk mengukur jarak. Range pengukuran sensor Ping ultrasonic memiliki akurasi antara 2 cm sampai dengan 3 meter. Sensor ping ultrasonic juga dapat dihubungkan dengan mudah ke berbagai *controller* populer saat ini seperti Arduino dan Mikrokontroler.

Sesuai dengan namanya, sensor Ping bekerja dengan memanfaatkan sinyal ultrasonic (sinyal suara 40 KHz diatas suara yang dapat didengar oleh pendengaran manusia, hanya hewan seperti lumba-lumba, kelelawar atau paus yang dapat mendengar suara ultrasonic), Sensor akan mengeluarkan signal yang akan terpantul

kembali dan diterimanya ketika ada objek yang ia deteksi keberadaannya.



Gambar II.6 Sensor Ping

Kalau diperhatikan secara konstruksi, sensor ping ultrasonic terdiri dari 2 buah speaker, satu speaker berfungsi sebagai chirp yang akan mengeluarkan sinyal ultrasonic dan satu speaker lainnya berfungsi sebagai echo yang akan menerima pantulan sinyal ultrasonic yang terpantul ketika sensor ping mendeteksi objek dengan jarak 2 cm sampai dengan 3 meter.

Dijelaskan sensor ping dapat mengukur jarak antara 3 cm sampai 300 cm. Keluaran dari sensor ini berupa pulsa yang lebarnya merepresentasikan jarak. Lebar pulsanya bervariasi dari 115 μ s sampai 18,5 ms. Pada dasarnya, Ping terdiri dari sebuah chip pembangkit sinyal 40KHz, sebuah speaker ultrasonik dan sebuah mikropon ultrasonik. Speaker ultrasonik mengubah sinyal 40 KHz menjadi suara sementara mikropon ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi pantulan suaranya. Pin signal dapat langsung dihubungkan dengan mikrokontroler tanpa tambahan komponen apapun. Ping hanya akan mengirimkan suara ultrasonik ketika ada pulsa trigger dari mikrokontroler (Pulsa high selama 5 μ s). Suara ultrasonik dengan

frekuensi sebesar 40KHz akan dipancarkan selama 200uS. Suara ini akan merambat di udara dengan kecepatan 344.424m/detik (atau 1cm setiap 29.034uS), mengenai objek untuk kemudian terpantul kembali ke Ping. Selama menunggu pantulan, Ping akan menghasilkan sebuah pulsa. Pulsa ini akan berhenti (low) ketika suara pantulan terdeteksi oleh Ping. Oleh karena itulah lebar pulsa tersebut dapat merepresentasikan jarak antara Ping dengan objek. Spesifikasi dari sensor ini:

- a. Kisaran pengukuran 3cm-3m.
- b. Input trigger – positive TTL pulse, 2 uS min., 5 uS tipikal.
- c. Echo hold off 750 uS dari fall trigger pulse.
- d. Delay before next measurement 200 uS.
- e. Burst indicator LED menampilkan aktifitas sensor.


H. Perangkat Tambahan

1. LDR (*Light Dependent Resistor*)

Light Dependent Resistor atau sering disingkat dengan LDR adalah sensor cahaya yang dapat mengubah besaran cahaya yang diterima menjadi besaran konduktansi. Biasanya LDR terbuat dari cadmium sulfide yaitu merupakan bahan alat atau sensor yang berupa resistor yang peka terhadap cahaya. Apabila LDR (*Light Dependent Resistor*) menerima cahaya maka nilai konduktansi antara kedua kakinya akan meningkat (resistansi turun). Semakin besar cahaya yang diterima maka semakin tinggi nilai konduktansinya (nilai resistansinya semakin rendah).

2. LED (*Light Emitting Diode*)

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada *Remote Control* TV ataupun *Remote Control* perangkat elektronik lainnya. (Rahayu, 2015)



Gambar II.7 LED


I. Jalur Poros Maros-Bone

Jalur yang terletak sekitar 50 km dari ibukota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan jalur penghubung antara Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone, dimana saat melintasi jalur tersebut kita bisa melihat kondisi jalan yang sangat sempit dan

tidak memungkinkan untuk mobil truk saling berpapasan. Selain karena faktor jalanan yang sempit juga banyaknya batuan besar yang berada di pinggir jalan dan jurang sehingga pada jalur ini sering terjadi kemacetan, maka dari itu dibutuhkan suatu alat berupa penanda yang bekerja memberikan informasi kepada para pengguna jalan sehingga dapat mengetahui kondisi kendaraan yang lewat di jalur sebelah untuk menghindari kemacetan serta memberikan informasi untuk lebih berhati-hati .



Gambar II.8 Jalan Poros Maros – Bone



Gambar II.10 Jalur Maros.Bone



Gambar II.11 Cagar Alam Karaenta Maros

ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan Rancang Bangun Sistem Pencegah Kemacetan pada Jalur Maros – Bone Menggunakan Mikrokontroller ini, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di jalan poros Maros-Bone Sulawesi Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal atau skripsi yang berkaitan dengan pemanfaatan Mikrokontroller, Arduino Uno, maupun literatur

lainnya berkaitan dengan komponen-komponen elektronika yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap jalur penghubung antara kabupaten Maros dan kabupaten Bone yang kerap terjadi kemacetan akibatnya banyaknya mobil berukuran besar yang lewat di jalur tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Adapun sumber data peneliti yaitu penduduk yang bermukim di sekitar jalur Maros-Bone.

3. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper*, *website* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan pemanfaatan

mikrokontroler Arduino, serta berkaitan pula dengan komponen-komponen elektronika yang dapat menunjang pemecahan permasalahan yang didapatkan dalam penelitian. Begitu pula dengan segala hal tentang kemacetan.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

a. Mekanik:

- 1) Tiang
- 2) Baut dan mur
- 3) Tripleks
- 4) Ensel

b. Elektronika:

- 1) Arduino UNO
- 2) *lcd*
- 3) *led*
- 4) *ldr*
- 5) *audio*
- 6) *sensor ping*

c. Laptop LENOVO dengan spesifikasi:

- 1) Prosesor Intel Inside
- 2) *Harddisk* 250 GB
- 3) *Memory* 2 GB

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Operasi Windows 1064 bit.
- b. *Arduino*

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b. Koding Data adalah penyusunan data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Teknik Pengujian

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *unit*, *integrasi* dan *sistem*. Digunakan untuk menguji dan menaikkan pengujian integrasi dan memiliki tujuan untuk memverifikasi fungsional, kinerja dan kehandalan dan untuk mengekspos kesalahan dalam interaksi antara unit terpadu.. Dalam konteks ini, unit didefinisikan sebagai bagian terkecil yang akan diuji, dan metode ini merupakan pragmatis pengembangan perangkat yang mengambil pendekatan yang sangat cermat untuk membangun suatu produk melalui pengujian dan revisi. Test driver dan stub tes digunakan untuk membantu dalam pengujian dan tujuan metode ini.

BAB IV


PERANCANGAN SISTEM

A. Diagram Blok Rangkaian

Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikrokontroler utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan keluaran. Inputan dari alat yang dibangun adalah sensor ping sebagai sensor yang mendeteksi kendaraan yang melewati jalur Maros-Bone merupakan kendaraan bermuatan besar. Adapun keluaran dari system ini yaitu mampu menampilkan informasi kepada pengguna jalan sebagai pemberitahuan atas kondisi jalur Maros-Bone.

Sensor ping di pasang di atas papan PCB yang nantinya berfungsi untuk mendeteksi ukuran kendaraan yang melewati jalur Maros-Bone. Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya. Adapun sumber daya utama yang digunakan adalah *power supply/adaptor* yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan ke keseluruhan sistem rangkaian baik itu inputan maupun keluaran.

Adapun rancangan blok diagram sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.1



Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem Alat

Mikrokontroller yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran kepada LCD dan LED.

Sistem ini bekerja dengan menerima data dari sensor ping. Data dari sensor ini digunakan untuk mengetahui ukuran dari kendaraan yang melalui jalur Maros-Bone. Hasil dari data ini kemudian ditampilkan oleh LCD sebagai informasi kepada pengguna jalan. Dan LED akan menyala sebagai penanda kepada pengguna jalan kapan untuk berhenti dan kapan kendaraan kembali berjalan.


Adapun masukan dalam sistem ini berupa data dari Sensor ping sebagai pendeteksi ukuran kendaraan yang melewati jalur poros Maros-Bone. Hasil dari data

masukan tersebut kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk diolah dan selanjutnya memberikan keluaran dari sensor.

B. Perancangan Alat

Perancangan alat juga merupakan bagian penting dalam perancangan sistem alat ini. Mikrokontroler pada sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno, *Power Supply*, *Switching Regulator*, Sensor ping, LCD dan LED, akan dihubungkan secara langsung dengan mikrokontroler Arduino Uno.

Adapun susunan dari alat yang digunakan pada pendeteksi kemacetan pada jalur poros Maros-Bone ini adalah sebagai berikut:



Gambar IV.2 Susunan Alat yang digunakan


Arduino Uno berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah kedalam mikroprosesor. Sensor ping mendeteksi

ukuran kendaraan yang melewati jalur poros Maros-Bone. LCD dan LED berfungsi menampilkan hasil dari pendeteksian sensor ping.

C. Perancangan Perangkat Keras

1. Rangkaian Switching Regulator

Mikrokontroler Arduino Uno, Sensor ping dan LCD dapat bekerja jika diberi catu tegangan 5V. Pada perancangan ini digunakan catu daya sebesar 5V yang diperoleh dari rangkaian Switching Regulator MC34063.




Gambar IV.3 Rangkaian Switching Regulator

2. Rangkaian Sensor ping

Sensor ping berfungsi membaca jarak dan ukuran objek yang telah terdeteksi. Sensor ultrasonik ping terdiri dari tiga bagian utama yaitu Transmitter Gelombang Ultrasonik, Receiver Gelombang Ultrasonik, Rangkaian control Transmitter berfungsi sebagai pemancar gelombang ultrasonik. Gelombang yang dipancarkan memiliki frekuensi 40KHz. Gelombang ini akan dipancarkan dengan kecepatan 344.424m/detik atau 29.034uS per centimeter. Jika didepan terdapat halangan atau objek maka gelombang tersebut akan memantul. Pantulan


gelombang akan dideteksi oleh receiver. Rangkaian control akan mendeteksi pantulan gelombang dan menghitung lama waktu saat gelombang dipancarkan dan gelombang terdeteksi pantulannya. Lama waktu pemantulan gelombang ini akan dikonversi menjadi sinyal digital dalam bentuk pulsa. Sinyal inilah yang nantinya diolah oleh mikrokontroler atau mikroprosesor sehingga didapat nilai jarak antara objek dan sensor.



Gambar IV.4 Rangkaian Sensor Ping

3. Rangkaian Arduino Uno


Mikrokontroler berfungsi sebagai pengendali utama dalam system keseluruhan seperti pengambilan dan pengolahan data keluaran dari sensor ping yang kemudian di keluarkan melalui LCD dan LED. Board ini memiliki pin I/O yang cukup banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya adalah PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART (serial port hardware).



Gambar IV.5Rangkaian ArduinoUno

4. Rangkaian LCD


Pemakaian LCD digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna jalan,. Hal yang harus di perhatikan dalam proses ini adalah ukuran kendaraan yang terdeteksi oleh sensor ping dimana akan menampilkan kondisi kendaraan tetap berjalan dan kondisi kendaraan berhenti.



Gambar IV.6 Rangkaian LCD

5. Rangkaian keseluruhan

Berdasarkan diagram blok keseluruhan sistem, fungsi dari sumber catu pada system berasal dari 2 buah baterai kotak 9V yang kemudian catu tersebut di convert menggunakan switching regulator MC34063 menjadi tegangan DC 5V. Modul sensor ping, sensor ini digunakan untuk mendeteksi jarak dan ukuran kendaraan yang melalui jalur poros Maros-Bone. Arduino Uno merupakan system pengolah data. Disini keluaran sinyal kotak dari sensor ping kemudian dilanjutkan ke LCD 2x16, merupakan tampilan hasil keluaran dari sensor yang datanya telah diolah oleh mikrokontroller dan juga sebagai tampilan informasi kepada pengguna jalan .



Gambar IV.7 Rangkaian Keseluruhan

Gambar di atas menunjukkan arduino uno terhubung langsung dengan LCD sensor ping dan LED dimana port yang digunakan untuk menampilkan informasi di LCD dibutuhkan 10 port dan 6 portnya yang tersisa tidak digunakan, untuk sensor ping 4 port yang terhubung dengan arduino.

1. Keterangan untuk port LCD ;

- a. Port VSS dihubungkan pada port *Ground*.
- b. Port VDD dihubungkan pada port VCC.
- c. Port VEE dihubungkan pada port *Ground*.
- d. Port RS dihubungkan pada port analog.
- e. Port RW dihubungkan pada port *Ground*.
- f. Port E dihubungkan pada port analog.
- g. Port D4 dihubungkan pada port analog.
- h. Port D5 dihubungkan pada port analog.
- i. Port D6 dihubungkan pada port analog.
- j. Port D7 dihubungkan pada port analog.

2. Keterangan untuk port sensor ping ;


- a. Port VCC terhubung dengan port VCC.
- b. Port TRIGGER terhubung dengan port digital
- c. Port ECHO terhubung dengan port digital.
- d. Port Ground terhubung dengan port ground.


Gambar tersebut menjelaskan dimana arduino uno sebagai komponen pengolahan proses dan sensor ping sebagai input yang dimana membaca data dari kendaraan yang lewat lalu dikembalikan ke arduino unodan diproses kembali,kemudian hasil dari penginputan jarak oleh sensor ping ditampilkan pada LCD dan LED.

D. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di *website* resmi arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan system pendeteksi kemacetan pada jalur Maros-Bone.

Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana sensor ping mendeteksi ukuran kendaraan yang melalui jalur tersebut, sampai LCD menampilkan apakah kendaraan tersebut bias tetap jalan ataukah kendaraan tersebut harus berhenti sejenak. Dan LED akan menampilkan warna hijau sebagai penanda kendaraan tetap berjalan dan menampilkan warna merah untuk berhenti.





Gambar IV.8 Flowchart Sistem Pendeteksi Kemacetan Pada Jalur Poros Maros-Bone

Pada saat tombol ON dinyalakan, alat melakukan proses inialisasi bagianbagian dalam sistem mulai dari inialisasi header-header, deklarasi variabel, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya alat akan berada dalam keadaan standby sebelum ada aksi yang diberikan. Sensor ping akan mendeteksi apakah

kendaraan yang melewati jalur Maros-Bone tergolong kendaraan berukuran besar atau berukuran kecil.

Selanjutnya, jika kendaraan tersebut berukuran besar maka system akan melanjutkan dan diteruskan ke output LCD dan LED untuk memberitahukan kepada pengguna jalan. LCD akan menampilkan kata “jalan” saat kendaraan yang berukuran besar terkena sensor terlebih dahulu dan LED berwarna hijau akan menyala. Dikondisi jalur berlawanan LCD akan menampilkan kata “berhenti” untuk memberitahukan kepada pengguna jalan untuk berhenti dan LED berwarna merah pada jalur berlawanan akan menyala menandakan bahwa terdapat kendaraan bermuatan besar melewati jalur begitu pula sebaliknya.


BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras dari sistem pencegah kemacetan pada jalur Maros Bone.



Gambar V.1 Hasil Rancangan Perangkat Keras Dari Sistem Pendeteksi Kemacetan pada jalur Maros Bone

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan pencegah kemacetan dengan menggunakan sensor ping. Peneliti menggunakan dua sensor ping dengan posisi sensor berada di atas jalan dimaksudkan agar pembacaan

jarak dapat membedakan ukuran dan jenis kendaraan yang lewat. Menggunakan dua buah LCD untuk menampilkan *output* dari hasil pembacaan sensor ping berupa menampilkan keterangan jalan atau berhenti untuk kendaraan yang terdeteksi oleh sensor ping . Menghubungkan LCD ke mikrokontroler arduino uno. Serta menggunakan LED yang berfungsi untuk penanda untuk kendaraan harus berhenti dan jalan.

2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak

Dalam merancang sistem pencegah kemacetan, di gunakan perangkat lunak Arduino Genuino untuk membuat programnya, agar sensor ping mendeteksi jarak dan ukuran kendaraan yang melalui jalur poros Maros-Bone. Berikut adalah gambar dari dari perangkat lunak yang digunakan.



Gambar V.2 Tampilan Awal Aplikasi

B. Pengujian Sistem

Menurut Rizky (2011:237), “Testing adalah sebuah proses yang diejawantahkan sebagai siklus hidup dan merupakan bagian dari proses rekayasa perangkat lunak secara terintegrasi demi memastikan kualitas dari perangkat lunak serta memenuhi kebutuhan teknis yang telah disepakati dari awal.


Menurut Simarmata (2010:301), “Pengujian adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak yang telah ditentukan sebelum aplikasi tersebut diserahkan kepada pelanggan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian adalah proses terhadap aplikasi yang saling terintegrasi guna untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan. Secara teoritis, testing dapat dilakukan dengan berbagai jenis tipe dan teknik.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.


Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat inputan yaitu pengujian terhadap sensor ping yang akan mendeteksi jarak dan ukuran kendaraan. Kemudian hasil dari pendeteksian sensor ping biasa dilihat dari tampilan LCD dan LED .Adapun tahapan-

tahapan dalam pengujian sistem pencegahan kemacetan pada jalur Maros Bone adalah sebagai berikut:



Gambar V.3 Langkah Pengujian Sistem

Untuk pengujian sensor ping dilakukan dengan cara menggunakan kendaraan yang melintasi di depan sensor untuk mendeteksi jarak dan ukuran. Gambar dibawah merupakan tampilan fisik secara keseluruhan sistem pencegah kemacetan pada jalur Maros Bone.



Gambar V.4 Rangkaian keseluruhan



Gambar V.5 Tampilan awal kondisi jalan yang tidak dilalui kendaraan atau dilalui oleh kendaraan kecil


Gambar diatas memperlihatkan tampilan awal jalur saat sensor belum mendeteksi kendaraan maka led hijau di kedua jalur dalam kondisi menyala. Dalam penempatan sensor ping pada gambar di atas hanya sebatas simulasi karena penempatan yang tepat untuk sensor ping berada di atas kendaraan yang lewat untuk mencapai hasil pembacaan sensor yang *real*.

Alat ini menggunakan sistem power supply. Jadi ketika catu daya di colokkan ke listrik, maka alat ini akan langsung dapat di fungsikan dan menampilkan keterangan pada LCD.



Gambar V.6 Tampilan awal LCD

Gambar diatas memperlihatkan tampilan LCD dimana menunjukkan informasi apakah kendaraan bisa jalan atau stop (berhenti) sesuai dengan indicator LED dan pembacaan sensor yang mendeteksi kendaraan yang lewat.




Gambar V.7 Tampilan awal LED

Gambar di atas menunjukkan kondisi LED berwarna hijau menyala menandakan kendaraan yang melintasi jalur dapat berjalan dan kondisi di jalur lain led merah menyala menandakan kendaraan yang berada pada jalur tersebut berhenti.



Gambar V.8 Tampilan LCD

Gambar diatas memperlihatkan tampilan LCD pertama, dimana menunjukkan informasi pada jalur pertama dalam kondisi berhenti, sementara untuk LCD kedua menunjukkan pada jalur kedua dalam kondisi jalan. Begitu pun sebaliknya, jika LCD pertama menunjukkan jalur pertama dalam kondisi jalan, maka LCD kedua menunjukkan jalur kedua dalam kondisi berhenti. Kondisi kedua LCD tersebut di atas bergantung pada ukuran kendaraan yang melewati jalan dan terdeteksi oleh sensor.



Gambar V.9 Tampilan awal LED

Gambar di atas menunjukkan kondisi LED berwarna merah menyala menandakan kendaraan yang melintasi jalur harus berhenti.



Gambar V.10 Tampilan LED hijau menyala

Gambar di atas menunjukkan kondisi LED berwarna hijau menyala pada saat kendaraan berukuran kecil yang lewat karena kendaraan tersebut tidak terdeteksi oleh sensor.

Tabel V.1 Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

NO.	Jarak kendaraan Dengan sensor ping	OUTPUT			
		LED I	LED II	LCD I	LCD II
1	8 cm	hijau	Hijau	jalan	jalan
2	7 cm	hijau	Hijau	jalan	jalan
3	3 cm	hijau	Merah	jalan	stop
4	5 cm	hijau	Merah	jalan	stop
5	3 cm	Hijau	Merah	jalan	Stop
6	4 cm	merah	Hijau	stop	jalan
7	3 cm	merah	Hijau	stop	jalan
8	3 cm	merah	Hijau	stop	jalan

Dari hasil pengujian alat terhadap pembacaan objek kendaraan, didapatkan bahwa pengaplikasian sensor ping terhadap deteksi jarak kendaraan menghasilkan persentase keberhasilan 96% karena tingkat akurasi pembacaan dari kedua sensor ping sangat akurat.

Hal ini dikarenakan kondisi kendaraan yang lewat berada di pas di bawah sensor ping. Sehingga kendaraan yang memiliki jarak yang dekat terhadap sensor

tergolong kendaraan yang berukuran besar, dan kendaraan yang memiliki jarak yang jauh dari sensor tergolong kendaraan yang berukuran kecil.

Berdasarkan uraian hasil pengujian sistem secara keseluruhan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem secara keseluruhan dapat bekerja dengan baik dan akurat serta memiliki tingkat kesalahan yang rendah.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sensor ping dapat diaplikasikan sebagai pendeteksi pencegah kemacetan dengan cara mengukur ukuran kendaraan lalu ditampilkan ke LCD.
2. Dari hasil pengujian alat terhadap pembacaan objek kendaraan, didapatkan bahwa pengaplikasian sensor ping terhadap deteksi ukuran kendaraan menghasilkan persentase keberhasilan pembacaan alat yang berbeda-beda tiap jaraknya.
3. Peran pendidikan islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi antara lain, aqidah islam sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologidan syariah islam sebagai standar pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi.

B. Saran

Rancang bangun pendeteksi kemacetan pada jalur Maros-Bone ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah system yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan, baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem. Berikut saran untuk pengembangan aplikasi yang diharapkan dapat menambah nilai dari aplikasi itu sendiri:

1. Untuk hasil yang lebih baik lagi dalam pembacaan ukuran kendaraan, alat ini dapat dipadukan dengan sensor ukuran agar di dapatkan hasil pembacaan error yang lebih kecil dan akurat.
2. Agar alat ini lebih mudah di fungsikan sebagaimana mestinya, akan lebih baik jika sumber listriknya bisa diganti dengan baterai.
3. Penempatan sensor ping sebaiknya diletakkan di bagian atas, sehingga dapat mendeteksi jarak ketinggian kendaraan yang lewat.
4. Di harapkan penggunaan sensor yang lebih efektif agar ketetapan nilai ukuran jarak lebih akurat.
5. Untuk penelitian selanjutnya dapat di kembangkan agar alat ini dapat menndeteksi lebih dari dua jalur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian. (2016, 6). *Dampak Negatif Kemacetan*. Diambil kembali dari <https://blog-defenisi.blogspot.co.id>
- Aozon. “*Mengenal Arduino Uno Lebih Rinci*”. <http://aozon.blogspot.co.id/2014/03/mengenal-arduino-uno-lebih-rinci.html> (11 Februari 2016).
- Arduino. “*Arduino UNO & Genuino UNO*”. <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno> (11 Februari 2016).
- Arduinotonics. “*Arduino*”. <http://www.arduitronics.com/> (11 Februari 2016).
- Arianto. (2011, 1 21). *Penyebab Terjadinya Kemacetan*. Diambil kembali dari <https://otomotif.tempo.co>
- Arifashkaf. (2015, 10 14). *Pengertian Sistem dan Contohnya*. Diambil kembali dari <https://arifashkaf.wordpress.com/>
- Darwan. (2012, 6 30). *Pengertian dan Kelebihan Mikrokontroler*. Diambil kembali dari <http://elektronika-dasar.web.id>
- (Hendriono, 2013). *Pengertian Arduino*. Diambil kembali dari <http://elektronika-dasar.web.id>
- Istiyanto, (2014). *Pengertian dan Kelebihan Arduino Uno*. Diambil kembali dari <http://elektronika-dasar.web.id>
- Jogiyanto. “*Analisis dan Desain Sistem Informasi*”. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Kemenag, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Pranata (2015) “*Prototype Alat pengatur lalu lintas pada kendaraan roda empat Berbasis Mikrokontroler ATMEGA-328*”
- Rahayu, E. (2015). *Apa Itu Light Emitting Diode* Diambil kembali dari <https://www.ekorahayu.com>
- Rokhmat S. Labib, M. (2011, 11).. *Ayat yang berisi anjuran bagi siapapun yang bekerja di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi* Diambil kembali dari <http://www.globalmuslim.web.id>
- Rusnidar, A. (2014). “*Aplikasi Pengatur Lampu Lalu Lintas Berbasis Arduino ,Mega 2560 Menggunakan Light Dependentsistor(Ldr) Dan Laser*”. *Teknik Telekomunikasi, Fakultas Ilmu Terapan* , 4.

Sari,Nurmala .(2015).*Pengertian Rancang Bangun , Fungsi dan Cara Kerjanya*. Diambil kembali dari <http://www.pengertianku.net>

Sutabri, Tata. S. Kom, MM. “*Analisa Sistem Informasi*”. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi 2004.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. “*PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*”. Makassar: UIN Alauddin, 2014.

Wikipedia. (2016). *Pengertian Jalur*. Diambil kembali dari id.m.wikipedia.org

Wikipedia. (2016). Pengertian Audio dan Kegunaannya. Diambil kembali dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Audio>

Wikipedia. (2016) “*Pengertian Kemacetan*”. <https://id.m.wikipedia.org/wiki>

