

**RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI SUHU
KELEMBABAN DAN CAHAYA PADA RUMAH WALET
BERBASIS MIKROKONTROLER**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ISMA ARIYANI

NIM: 60200113001

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Isma Ariyani
NIM : 60200113001
Tempat/Tgl. Lahir : Bulukumba, 15 Januari 1996
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu Kelembaban dan Cahaya pada Rumah Walet Berbasis Mikrokontroler

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Makassar, 28 Maret 2018

Penyusun,



ISMA ARIYANI

NIM: 60200113001


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Isma Ariyani : 60200113001**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “ **Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu, Kelembaban dan Cahaya pada Rumah Walet Berbasis Mikrokontroler**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 20 Maret 2018

Pembimbing I



Nur Afif, S.T., M.T
NIP. 19811024 200912 1 003

Pembimbing II



Faisal, S.T., M.T
NIP. 19720721 201101 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu Kelembaban dan Cahaya Pada Rumah Walet Berbasis Mikrokontroler" yang disusun oleh Isma Ariyani, NIM 60200113001, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Rabu, Tanggal 28 Maret 2018 M, bertepatan dengan 11 Rajab 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 28 Maret 2018 M.

11 Rajab 1439 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: A. Hutami Endang, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Shuhufi Abdullah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Afif, S.T., M.T	(.....)
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T	(.....)

Diketahui oleh :
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kesarjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Terima kasih yang tak terhingga pula kepada orang tua penulis, ayahanda Iptu Marala Lolo dan ibunda Muliati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun materiil yang merupakan kekuatan besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang tak henti-hentinya kepada penulis juga menjadi semangat positif untuk menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.
4. Nur Afif, S.T., M.T. selaku Pembimbing I dan Faisal, S.T., M.T. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. selaku Penguji I, dan Dr. Shuhufi Abdullah, M.Ag. selaku Penguji II yang telah menguji dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Saudara saya, Muh.Yusuf Darmawan yang telah memberikan candaan, keceriaan, serta kegembiraan yang sungguh membuat keseharian dalam pembuatan skripsi ini menjadi lebih
8. Sahabat-sahabat 13iner dari Teknik Informatika angkatan 2013 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.

9. Terkhusus untuk kakanda A.Ardianto, S.H. yang sejak awal selalu mememani penulis, memberikan kesabaran dan motivasinya yang tiada henti. Kepada kakanda M.Agus Bahnur, S.Kom. dan kakanda M.Adha, S.Kom. yang telah memberikan kesediaan waktunya, dukungannya untuk membantu penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.
10. Kepada sahabat ku, Isla, Fau, Rika, Niar, dan Nur yang juga selalu memberikan dukungan, kasih sayang, dan perhatian dari dekat maupun jauh.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga hasil penyusunan skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Harapan tersebut penulis haturkan kehadiran yang Maha Kuasa, agar limpahan rahmat dan karunia-Nya tetap diberikan, semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.

Makassar, 28 Maret 2018
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R
Isma Ariyani
NIM: 60200113001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Rancang Bangun.....	11
B. Burung Walet	11
C. Mikrokontroler.....	13
D. Arduino Uno R3	14
E. Sensor.....	17
F. Motor Servo.....	20

G. LCD (Liquid Crystal Display).....	21
H. Relay 1 Channel.....	22
I. I2C (Inter Integrated Circuit).....	24
J. Spray (Alat Siram)	27
K. Tinjauan Al-qur'an.....	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	33
D. Metode Pengumpulan Data.....	34
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data	36
G. Metode Perancangan Alat	37
H. Teknik Pengujian Sistem.....	39
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN	
A. Blok Diagram Rangkaian.....	40
B. Perancangan Komponen Alat.....	41
C. Simulasi Perancangan Alat.....	43
D. Perancangan Perangkat Lunak	45
E. Perancangan Keseluruhan Alat (Perangkat Keras)	47
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	
A. Implementasi	52
B. Pengujian	57

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66
RIWAYAT HIDUP PENULIS	68



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Burung Walet	12
Gambar II.2. Arduino Uno	17
Gambar II.3. Simbol LDR.....	18
Gambar II.4. Sensor LDR	19
Gambar II.5. Sensor DHT11	20
Gambar II.6. Motor Servo	21
Gambar II.7. LCD.....	22
Gambar II.8. Relay 1 Channel.....	24
Gambar II.9. Kondisi Sinyal Start dan Stop.....	39
Gambar II.10. Sinyal ACK dan NACK	25
Gambar II.11. Trasfer Bit pada I ² C Bus.....	25
Gambar II.12. I2C.....	26
Gambar II.13. Pompa Spray	27
Gambar III.1. Model Prototype	39
Gambar IV.1. Diagram Blok Sistem Alat	41
Gambar IV.2. Skema kerja Prototype	42
Gambar IV.3. Rangkaian Simulasi Alat.....	43
Gambar IV.4. Flowchart Sistem Pengendali Suhu Kelembaban dan Cahaya....	46
Gambar IV.5. Rangkaian Mekanik Box Prototype Burung Walet	47
Gambar IV.6. Rancangan Sistem Rangkaian Elektronika	49
Gambar IV.7. Ilustrasi Sensor LDR.....	51
Gambar IV.8. Ilustrasi Port Sensor DHT11	51
Gambar IV.9. Ilustrasi Motor servo.....	52

Gambar IV.10. Ilustrasi I2C	52
Gambar IV.11. Ilustrasi Relay 1 Channel.....	53
Gambar V.1. Box Prototype Tampak Bagian Depan.....	54
Gambar V.2. Box Prototype Tampak Bagian Dalam	55
Gambar V.3. Box Prototype Tampak Belakang	56
Gambar V.4. Box Prototype Tampak Atas	57
Gambar V.5. Rangkaian Sistem Elektronika.....	58
Gambar V.6. Langkah Pengujian Sistem	60
Gambar V.7. Pengujian Sensor DHT11 (Kondisi Tidak Terpenuhi)	60
Gambar V.8. Pengujian Sensor DHT11 (Kondisi Terpenuhi)	61
Gambar V.9. Pengujian Sensor LDR.....	62
Gambar V.10. Pengujian 2 Sensor LDR	63

DAFTAR TABEL

Tabel V. 1 Pengujian Sensor DHT11	65
Tabel V. 1 Pengujian Sensor LDR	64



ABSTRAK

Nama : Isma Ariyani
Nim : 60200113001
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu Kelembaban dan Cahaya Pada Rumah Walet Berbasis Mikrokontroler
Pembimbing I : Nur Afif, S.T., M.T.
Pembimbing II : Faisal, S.T., M.T.

Burung walet merupakan ternak unggas yang dibudidayakan dengan sarang sebagai produksi utama. Terdapat beberapa jenis burung walet salah satunya adalah *Collocalia fuciphaga*, spesies ini merupakan walet yang mampu menghasilkan sarang berwarna putih. Penggunaan sarang burung walet untuk berbagai keperluan menjadikan peternak memiliki peluang usaha yang cukup baik. Produksi sarang burung walet dipengaruhi oleh kondisi lingkungannya. Kondisi ini terdiri dari suhu, kelembaban dan cahaya pada tempat tinggal burung walet.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pada prinsipnya dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan membuat alat pengendali suhu, kelembaban dan cahaya yang bekerja secara elektronik. Suhu dan kelembaban pada rumah walet dapat dideteksi dengan menggunakan sensor DHT11, sedangkan cahaya yang ada di dalam ruangan dapat dideteksi dengan sensor LDR, yang kemudian diproses oleh mikrokontroler Arduino Uno R3 dan ditampilkan dalam bentuk output berupa penyemprotan air dari spray dan tirai yang dapat terbuka dan tertutup pada jendela.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan konsep eksperimental, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu mengamati langsung kepada objek penelitian rumah burung walet di desa bontobangun, kelurahan palampang, kecamatan rilau ale, kabupaten bulukumba dan pengujian yang dilakukan adalah pengujian *blackbox* yang berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak Adapun metode perancangan yaitu *prototype*.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah sistem yang dapat mengendalikan kondisi suhu, kelembaban dan cahaya pada rumah walet. Hasil dari pengujian rancangan alat ini menyimpulkan bahwa fungsi yang diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan keinginan.

Kata Kunci : Burung walet, Sensor DHT11, Sensor LDR, Arduino Uno R3

BAB I

PENDAHULUAN

A. *Latar Belakang Masalah*

Burung walet merupakan ternak unggas yang dibudidayakan dengan sarang sebagai produksi utama. Burung walet memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh burung lain. Ciri khas tersebut diantaranya melakukan hampir segala aktivitasnya di udara seperti makan dan bereproduksi, sehingga burung walet sering disebut dengan burung layang-layang. Burung walet merupakan burung pemakan serangga yang bersifat *aerial* dan suka meluncur. Burung ini berwarna gelap, terbangnya cepat dengan ukuran tubuh sedang atau kecil, dan memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing, kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon. Selain itu, ciri yang paling khas dari jenis burung ini yaitu kemampuannya dalam menghasilkan sarang yang bernilai jual tinggi.

Terdapat beberapa jenis burung walet yang ditemukan di Indonesia, salah satunya adalah *Collocalia fuciphaga*, spesies ini merupakan burung walet yang mampu menghasilkan sarang berwarna putih dan paling disukai konsumen. Burung walet (*Collocalia fuciphaga*) tersebar di berbagai pulau. Di Indonesia, cikal bakal perburuan sarang burung walet di habitat aslinya diperkirakan sudah ada sejak tahun 1700-an, yakni di gua Karangbolong yang terletak di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah (Yamin & Paimin, 2002).

Indonesia merupakan negara yang terletak pada garis khatulistiwa dengan iklim tropis yang mempunyai dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Produksi sarang burung walet dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya

adalah faktor kondisi lingkungannya yang kadang tidak menentu akibat perubahan iklim yang ada di Indonesia. Lingkungan burung walet terdiri dari habitat mikro dan habitat makro. Habitat mikro burung walet adalah lingkungan di mana burung walet hidup untuk berkembangbiak dan membuat sarangnya sedangkan, habitat makro adalah lingkungan walet di luar ruangan, tempat mencari makan seperti ketinggian wilayah, sumber air dan vegetasi sebagai penyedia pakan (Gosler, 2007 dan Hakim, 2011). Habitat makro tidak dapat dikondisikan layaknya habitat mikro karena merupakan lingkungan tempat untuk mencari makanan, sehingga yang diutamakan adalah kondisi mikro dari burung walet yang memiliki habitat asli di dalam gua.

Saat ini pengambilan sarang burung walet didalam gua tidak mudah. Ini di karenakan gua-gua umumnya berada di daerah pengunungan dengan kondisi jalanan yang tidak stabil dengan akses yang sulit dilalui dan memiliki resiko fatal jika para pencari sarang burung walet tidak berhati-hati, karena burung walet meletakkan sarangnya pada dinding gua yang cukup tinggi. Oleh karena, itu orang-orang memiliki ide untuk mendapatkan sarang tersebut dengan membuat sebuah bangunan untuk tempat tinggal burung walet yang baru. Tidak seperti di dalam gua yang lingkungannya disukai burung walet, bangunan yang telah disediakan untuk burung walet tersebut harus dikondisikan sesuai dengan suasana dan lingkungan di dalam gua baik itu suhunya, kelembaban dan cahayanya. Jika kondisi suhu, kelembaban dan cahaya di dalam bangunan tidak stabil, seperti suhunya terlalu rendah atau terlalu tinggi maka dapat mengurangi produktivitas sarang dan mengganggu kenyamanan Burung walet (Ibrahim, dkk. 2009).

Kondisi seperti ini tidak dapat tercapai jika pemilihan bahan, desain bangunan, serta alat yang digunakan tidak tepat. Oleh karena itu, diperlukan penambahan alat-alat pendukung yang dapat menyesuaikan kondisi habitat mikro burung walet. Meyesuaikan kondisi sesuai habitat alsinya memang tidak mudah apalagi jika masih melakukannya secara manual tanpa bantuan alat apapun yang dapat mempermudahnya. Saat ini peternak burung walet hanya menggunakan rumput jerami yang disimpannya di atas plafon rumah walet lalu menggunakan media air yang disiram di atas rumput jerami tersebut agar suhu dalam ruangan tetap stabil atau lembab. Namun kondisi seperti ini hanya akan membuat para peternak burung walet melakukan pekerjaanya menjadi tidak efisien karena jika bangunan tersebut sudah bertingkat atau lebih dari 1 lantai, maka hanya akan membuat peternak burung walet kelelahan karena harus mengangkat air setiap saat. Burung walet mempunyai kebiasaan berdiam di gua-gua atau rumah-rumah yang cukup lembab, remang-remang sampai gelap. Inilah mengapa faktor suhu, kelembaban dan cahaya adalah hal yang diutamakan dalam membangun sebuah rumah walet.

Umumnya burung walet menyenangi tempat yang bersuhu hangat sebagai tempat tinggalnya untuk membuat sarang, selain itu keadaan suhu dan kelembaban udara yang stabil dapat menghasilkan sarang burung walet yang berkualitas sehingga memiliki harga jual yang tinggi. Penerangan yang mirip dengan gua-gua alami yang remang-remang maupun gelap pada umumnya sangat disukai oleh burung walet untuk dijadikan sebagai sarang, sehingga peternak walet biasanya menggunakan berbagai media untuk membuat ruangan jadi gelap, seperti menggunakan cat dinding warna hitam, namun hal ini tidak disukai oleh

burung walet karena umumnya sangat sensitif terhadap bau yang pekat sehingga hanya akan membuat burung walet tidak tinggal di dalam ruangan tersebut (Nazaruddin dan Widodo, 2008).

Gedung untuk rumah walet harus memiliki suhu, kelembaban yang stabil. Oleh karena itu, biasanya peternak harus melakukan pengukuran suhu dan kelembaban yang dilakukan dengan menggunakan *thermometer* dan *hygrometer* 3-4 kali seminggu untuk mengetahui apakah suhu dan kelembabannya sesuai. Suhu gua alami yang berkisar antara 26-28 °C dan kelembaban \pm 80-90 % (Mardiastuti dkk, 1998). Menurut Francis (1987) intensitas cahaya yang disukai oleh burung walet untuk bersarang adalah 0 lux (gelap total) atau 0,2 – 0,5 *foot candle* (fc) yang setara dengan 2 nyala lilin.

Burung walet (*Collocalia fuciphaga*) memilih tempat yang pencahayaannya mendekati 0 lux atau remang-remang sebagai tempat meletakkan sarangnya. Hal ini berkaitan dengan fungsi sarang sebagai tempat burung walet beristirahat, sehingga burung walet membutuhkan lokasi yang sesuai dengan zona nyamannya. Oleh karena itu, ruangan pada gedung yang berintensitas tinggi dapat menurunkan produksi sarang atau bahkan tidak dihuni oleh burung walet (Marhiyanto dkk, 1996). Peternak burung walet harus memperhatikan kondisi rumah walet dengan baik agar produksi air liur (*saliva*) dari walet memiliki kualitas yang tinggi.

Harga sarang burung walet relatif mahal, karena dapat bermanfaat bagi dunia kesehatan. Salah satu manfaat mengkonsumsi sarang burung walet yaitu diyakini memiliki khasiat untuk memperkuat paru-paru, serta telah digunakan untuk menyembuhkan dan memperkuat ketahanan tubuh dari penyakit yang

berhubungan dengan darah rendah, suhu tubuh tinggi, dan penyakit lainnya. Mengonsumsi sarang burung juga dianjurkan untuk membantu pengobatan untuk penyakit degeneratif seperti kanker, juga untuk memulihkan kesehatan setelah sakit atau pasca operasi. Sarang burung walet putih sering dimanfaatkan karena sarangnya yang bersih dan kandungan asam aminonya lebih tinggi (Alhaddad, 2003).

Berdasarkan permasalahan di atas, maka akan dibuat suatu alat perancangan sistem pengendali suhu kelembaban dan cahaya berbasis mikrokontroler pada rumah walet sebagai solusi bagi para peternak dalam memelihara burung walet, agar peternak lebih mudah dalam menjaga habitat mikro di dalam rumah burung walet tersebut. Dengan mengambil studi kasus salah satu ternak burung walet di Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan yang diharapkan mampu mempengaruhi produksi para peternak burung walet.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana Merancang Sebuah Sistem Pengendali Suhu Kelembaban dan Cahaya Pada Rumah Walet Berbasis Mikrokontroler”.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar penulis membatasi permasalahannya dengan membahas hanya pada pengaturan suhu dan kelembaban untuk rumah walet, serta pengaturan cahaya atau penerangan secara otomatisasi dan tidak membahas perkembangan burung walet tersebut.

Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. User target penggunaan alat ini, yaitu peternak burung walet.
2. Alat ini merupakan *prototype* perancangan sistem pengendali suhu kelembaban dan cahaya pada rumah walet dengan ukuran *box*, panjang 35 cm lebar 35 cm dan tinggi 40 cm.
3. Alat ini dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3.
4. Alat ini hanya dapat mendeteksi ketidakstabilan suhu, kelembaban dan cahaya pada rumah walet, dan mengatur agar kondisi yang telah ditentukan dapat terpenuhi.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Target penggunaan alat ini adalah peternak burung walet, khususnya peternak burung walet jenis *Collocalia fuciphaga* (sarang berwarna putih).
2. *Prototype* alat ini sebagai contoh atau model yang nantinya bisa diimplementasikan dan dikembangkan oleh peternak burung walet dalam skala besar.
3. Alat ini memiliki sistem deteksi dengan menggunakan sensor DHT11 yang melakukan pengiriman kondisi suhu dan kelembaban pada pusat kendali dan melakukan penyiraman dengan alat siram jika sensor mendeteksi adanya ketidakstabilan pada rumah walet.
4. Alat ini juga mendeteksi intensitas cahaya yang dibutuhkan oleh burung walet dengan menggunakan sensor LDR dan segera melakukan penutupan

pada bagian jendela rumah walet jika mendeteksi adanya ketidakstabilan dengan kondisi yang sudah di tentukan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Telaah penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Gunawan, dkk (2013) pada penelitian yang berjudul “Perancangan Sistem Pengendali Suhu dan Kelembaban untuk Budidaya Jamur Kuping”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi para petani jamur kuping di Indonesia dalam menjaga dan mengatur temperature suhu dan kelembaban di dalam kumbung jamur kuping.

Tujuan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang dirancang sekarang kurang lebih memiliki kesamaan, yaitu mengatur suhu dan kelembaban. Namun yang menjadi perbedaan adalah teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya menggunakan mikrokontroler ATmega16 sedangkan pada penelitian yang dirancang saat ini menggunakan mikrokontroler Arduino dan menambahkan fungsi pengaturan cahaya pada rumah walet.

Alfianto dan K Damianus (2016) pada penelitian yang berjudul: “Rancang Bangun Rumah Budidaya Burung Walet Dengan Sistem Pengendali Suhu Otomatis Sederhana Menggunakan Arduino Uno”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengendalian suhu secara otomatis pada rumah burung walet.

Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu penerapan teknologi berbasis

mikrokontroler Arduino. Namun, yang menjadi perbedaannya adalah cara kerja sistem yang akan dibangun, pada penelitian sebelumnya sistem hanya mengatur suhu pada rumah walet sedangkan pada penelitian ini akan dirancang sebuah alat yang dapat mampu mengatur suhu, kelembaban dan cahaya pada rumah burung walet.

Hafiz, dkk (2017) pada penelitian yang berjudul: “Rancang Bangun Prototipe Pengukuran dan Pemantauan Suhu, Kelembaban serta Cahaya Secara Otomatis Berbasis Iot pada Rumah Jamur Merang”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengukuran dan pemantauan suhu, kelembaban serta cahaya pada rumah jamur merang.

Tujuan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang dirancang sekarang kurang lebih memiliki kesamaan yaitu mengatur suhu kelembaban serta cahaya. Namun yang menjadi perbedaannya adalah objek yang akan diteliti, pada penelitian sebelumnya adalah jamur merang sedangkan pada penelitian ini adalah burung walet. Selain itu, perbedaan teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya menggunakan teknologi berbasis Iot sedangkan pada penelitian yang dirancang sekarang menggunakan mikrokontroler Arduino.

Murtafia (2012) pada penelitian yang berjudul: “Rancang Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Secara Otomatis Menggunakan Sensor Kelembaban Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan penyiraman ke tanaman secara otomatis jika kondisi kelembaban tanah tidak sesuai dengan yang ditentukan.

Tujuan dari penelitian sebelumnya dan penelitian yang dirancang sekarang kurang lebih memiliki kesamaan yaitu melakukan penyiraman secara

otomatis jika sensor mendeteksi adanya ketidakstabilan pada kondisi suhu dan kelembaban yang telah di tentukan. Namun yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian sebelumnya melakukan penyiraman pada tanaman yang berada di luar ruangan, sedangkan pada penelitian ini melakukan penyiraman pada rumput jerami atau sekam padi yang berada di dalam ruangan dan menambahkan fungsi pengaturan cahaya di dalam rumah walet.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem pengendali (suhu, kelembaban dan cahaya) burung pada rumah burung walet.

F. Manfaat Penelitian

Dari kegunaan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat, yang mencakup dua hal pokok berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan sebagai suatu referensi yang berguna bagi dunia akademik khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan dan implementasi teknologi informasi.

2. Manfaat Praktis

Sebagai referensi perancangan dan pembangunan sistem pengendalian suhu kelembaban dan cahaya pada rumah burung walet yang secara tidak langsung turut andil membantu para peternak burung walet mencapai produktifitas yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Rancang Bangun*

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisis dari sebuah sistem kedalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2002).

Rancang bangun sangat berkaitan dengan perancangan sistem yang merupakan satu kesatuan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi. Menurut Tata Sutabri (2005:284) Perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan.

B. *Burung Walet*

Walet dengan jenis *Collocalia fuciphaga* dapat menghasilkan sarang yang berwarna putih dan paling disukai konsumen. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Burung ini berwarna gelap.
- b. Terbangnya cepat.
- c. Ukuran tubuh sedang/kecil.
- d. Memiliki sayap berbentuk sabit yang sempit dan runcing.
- e. Kakinya sangat kecil begitu juga paruhnya dan jenis burung ini tidak pernah hinggap di pohon.

- f. Selain itu, ciri yang paling khas dari jenis burung ini yaitu kemampuannya dalam menghasilkan sarang yang bernilai jual tinggi.

Burung walet memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya adalah dari air liur (*saliva*) yang di hasilkan mampu membuat sarang yang memiliki manfaat untuk tubuh manusia diantaranya yaitu dapat dijadikan sebagai bahan kosmetik, sebagai campuran bahan makanan yang dapat dikonsumsi, dan yang paling bermanfaat adalah dapat mengobati berbagai penyakit seperti darah rendah, suhu tubuh tinggi, dan membantu pengobatan untuk penyakit degeneratif seperti kanker. Selain itu, sarang burung walet juga bermanfaat untuk meyehatkan sistem reproduksi dan memperkuat paru-paru.

Sedangkan kelemahannya adalah memerlukan pemeliharaan secara intensif dan relatif lebih peka terhadap lingkungan tempat tinggalnya karena sulit beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dengan teknologi, manusia dapat menciptakan suatu sistem yang dapat menjaga agar kondisi asli dari burung walet tetap terjaga dan berfungsi seperti habitat mikronya. (Imam, 2010).



Gambar II.1. Burung Walet
(Sumber: www.omkicau.com)

C. *Mikrokontroler*

Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. Mikrokontroler merupakan suatu alat elektronika *digital* yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus (Zarkasyi, 2013).

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer lengkap dalam satu serpih (chip) yang biasanya digunakan untuk sebuah *embedded system* (sistem yang dibentuk guna menjalankan satu atau lebih dari suatu fungsi tertentu secara *real time*). Mikrokontroler biasanya berukuran kecil karena didesain hanya untuk satu fungsi tertentu pada suatu sistem. Pemanfaatan mikrokontroler umumnya digunakan di bidang kendali dan instrumentasi elektronik. Mikrokontroler lebih dari sekedar sebuah mikroprosesor karena sudah terdapat atau berisikan ROM (*Read-Only Memory*), RAM (*Read-Write Memory*), beberapa Port masukan maupun keluaran, dan beberapa peripheral seperti pencacah/pewaktu, ADC (*Analog to Digital converter*), DAC (*Digital to Analog converter*) dan serial komunikasi. Setiap mikrokontroler memiliki arsitektur yang berbeda - beda tergantung perancangannya. Meskipun demikian, setiap arsitektur mikrokontroler pada dasarnya memiliki keseragaman pada pokok - pokok dan cara kerjanya. Berdasarkan arsitektur, mikrokontroler terbagi dua yaitu:

a. CISC (*Complex Instruction Set Computing*)

Complex Instruction Set Computing (CISC) atau kumpulan instruksi komputasi kompleks. Adalah suatu arsitektur komputer di mana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori (*load*), operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori (*store*) yang saling bekerja sama.

b. RISC (*Reduced Instruction Set Computer*)

Reduced Instruction Set Computer (RISC). Merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor, berbentuk kecil dan berfungsi untuk negeset instruksi dalam komunikasi diantara arsitektur yang lainnya (Setiawan, 2006).

D. *Arduino Uno R3*

Arduino Uno R3 adalah papan pengembangan (*development board*) mikrokontroler yang berbasis chip ATmega328P. Disebut sebagai papan pengembangan karena *board* ini memang berfungsi sebagai arena *prototyping* sirkuit mikrokontroler. *Board* ini memiliki 14 digital *input / output pin* (dimana 6 *pin* dapat digunakan sebagai output PWM), 6 *input* analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, *jack* listrik dan tombol reset. *Pin – pin* ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, hanya terhubung ke komputer dengan kabel USB atau sumber tekanan bisa didapat dari adaptor AC – DC atau baterai untuk menggunakannya (Arduino, Inc., 2009).

Masing-masing dari 14 pin UNO dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan perintah fungsi `pinMode ()`, `digitalWrite ()`, dan `digitalRead ()` yang menggunakan tegangan operasi 5 volt. Tiap pin dapat menerima arus maksimal hingga 40mA dan resistor internal pull-up antara 20-50kohm, beberapa pin memiliki fungsi kekhususan antara lain: Serial: 0 (RX) dan 1 (TX). Sebagai penerima (RX) dan pemancar (TX) TTL serial data. Pin ini terkoneksi untuk pin korespondensi chip ATmega8U2 USB-toTTL Serial.

- a. External Interrupts: 2 dan 3. Pin ini berfungsi sebagai konfigurasi trigger saat interupsi value low, naik, dan tepi, atau nilai value yang berubah-ubah.

- b. PWM: 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Melayani output 8-bit PWM dengan fungsi `analogWrite ()`.
- c. SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin yang support komunikasi SPI menggunakan SPI library.
- d. LED: 13. Terdapat LED indikator bawaan (built-in) dihubungkan ke digital pin 13, ketika nilai value HIGH led akan ON, saat value LOW led akan OFF.
- e. Uno memiliki 6 analog input tertulis di label A0 hingga A5, masing-masingnya memberikan 10 bit resolusi (1024). Secara asal input analog tersebut terukur dari 0 (ground) sampai 5 volt, itupun memungkinkan perubahan teratas dari jarak yang digunakan oleh pin AREF dengan fungsi `analogReference()`.


Sebagai tambahan, beberapa pin ini juga memiliki kekhususan fungsi antara lain:

- f. TWI: pin A4 atau pin SDA dan and A5 atau pin SCL. Support TWI communication menggunakan Wire library. Inilah pin sepasang lainnya di board UNO:
- g. AREF. Tegangan referensi untuk input analog digunakan fungsi `analogReference ()`.
- h. Reset. Meneka jalur LOW untuk mereset mikrokontroler, terdapat tambahan tombol reset untuk melindungi salah satu blok.

Arduino Uno R3 berbeda dengan semua *board* sebelumnya karena Arduino Uno R3 ini tidak menggunakan *chipdriver* FTDI USB-to-serial. Melainkan menggunakan fitur dari ATmega 16U2 yang diprogram sebagai konverter *USB-to-serial*. Arduino Uno R3 memiliki karekteristik sebagai berikut:

- a. Operating voltage 5 VDC.
- b. Rekomendasi input voltage 7-12 VDC.
- c. Batas input voltage 6-20 VDC.
- d. Memiliki 14 buah input/output digital.
- e. Memiliki 6 buah input analog.
- f. DC Current setiap I/O Pin sebesar 40mA.
- g. DC Current untuk 3.3V Pin sebesar 50mA.
- h. Flash memory 32 KB.
- i. SRAM sebesar 2 KB.
- j. EEPROM sebesar 1 KB.
- k. 11 Clock Speed 16 MHz.

Arduino Uno R3 memiliki beberapa fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, berkomunikasi dengan Arduino lainnya, atau dengan mikrokontroler lainnya. Chip Atmega328 menyediakan komunikasi serial UART TTL (5V) yang tersedia di pin 0 (RX) dan pin 1 (TX). Chip ATmega16U2 yang terdapat pada board berfungsi menterjemahkan bentuk komunikasi ini melalui USB dan akan tampil sebagai Virtual Port di komputer. Firmware 16U2 menggunakan driver USB standar sehingga tidak membutuhkan driver tambahan.



Gambar II.2. Arduino Uno
(Sumber: www.caratekno.com)

E. Sensor

D Sharon (1982) mengemukakan bahwa sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala - gejala atau sinyal - sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, dan energi mekanik. Kebanyakan sensor bekerja dengan mengubah beberapa parameter fisik seperti suhu temperatur ke dalam sinyal listrik. Ini sebabnya mengapa sensor juga dikenal sebagai transduser yaitu suatu peralatan yang mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain.


Beberapa sensor yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Sensor LDR

Light Dependent Resistor atau disingkat dengan LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai Hambatan LDR akan menurun pada saat cahaya terang dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. fungsi

LDR (*Light Dependent Resistor*) adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya (kondisi terang) dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap.


Simbol LDR



Gambar II. 3. Simbol LDR
(Sumber: BelajarElektronika.net)

Naik turunnya nilai hambatan akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Pada umumnya, nilai hambatan LDR akan mencapai 200 Kilo Ohm ($k\Omega$) pada kondisi gelap dan menurun menjadi 500 Ohm (Ω) pada kondisi cahaya terang.

LDR (*Light Dependent Resistor*) yang merupakan komponen elektronika peka cahaya ini sering digunakan atau diaplikasikan dalam rangkaian elektronika sebagai sensor pada lampu penerang jalan, sensor pada rangkaian saklar cahaya, sensor pada lampu otomatis, sensor pada *tracker* cahaya matahari, sensor pada robot *line follower* dan lain sebagainya (Teknik Elektronika, 2017).



Gambar II. 4 Sensor LDR
(Sumber: www.AliExpress.com)

2. Sensor DHT11

DHT11 adalah sensor yang dapat mengukur suhu dan kelembaban udara sekitarnya. Sensor ini sangat mudah digunakan bersama dengan Arduino. Memiliki tingkat stabilitas yang baik serta fitur kalibrasi yang sangat akurat. Koefisien kalibrasi disimpan dalam OTP program memori sehingga ketika internal sensor mendeteksi sesuatu, maka modul ini menyatakan koefisien tersebut dalam kalkulasinya.

Berikut karakteristik sensor DHT11:

Tegangan kerja power supply : 3,5 – 5 Volt DC

Jumlah pin : 4 buah terdiri dari VCC, GND, Data, NC

Resolusi Kelembaban : 16 bit data ($25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)


Resolusi Suhu : 16 bit data ($25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$)

Dengan hanya memiliki 1 pin data, maka sensor DHT11 dapat berkomunikasi dengan *controller* baik mikrokontroler ataupun Arduino dengan metode komunikasi serial (*single wire bi-directional*).

Data yang dikirim oleh sensor DHT 11 ke *controller* sebanyak 40 bit data dimana, 16 bit data pertama merupakan data biner kelembaban, 16 bit

selanjutnya merupakan data biner suhu, dan 8 bit data terakhir merupakan hasil dari penjumlahan dari nilai suhu dan kelembaban.

Dengan metode pengiriman data secara serial sebanyak 40 bit membuat sensor DHT 11 ini tidak memerlukan kalibrasi lagi. Data suhu dan kelembaban sudah dapat terbaca dengan menerjemahkan ke 40 bit data biner yang dikirim sensor DHT 11 menjadi data *decimal* (Belajar Listrik, 2017).



Gambar II. 5. Sensor DHT11
(Sumber: www.bdspeedytech.com)

F. *Motor Servo*

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga dapat di *set-up* atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian *gear* yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo.

Penggunaan sistem kontrol loop tertutup pada motor servo berguna untuk mengontrol gerakan dan posisi akhir dari poros motor servo. Posisi poros output akan di sensor untuk mengetahui posisi poros sudah tepat seperti yang diinginkan atau belum, dan jika belum, maka kontrol input akan mengirim sinyal kendali untuk membuat posisi poros tersebut tepat pada posisi yang diinginkan. Contoh sistem kontrol loop tertutup yaitu penyetelan suhu AC, kulkas dan lainnya (Trikueni,2014).



Gambar II.6. Motor servo
(Sumber: www.w3ii.com/arduino/quick/guide)

G. LCD (*Liquid Crystal Display*)

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD (*Liquid Cristal Display*) adalah salah satu jenis *display* elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS *logic* yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap *front-lit* atau mentransmisikan cahaya dari *back-lit*. LCD (*Liquid Cristal Display*) berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik (Dasar Elektronika. 2012).

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan

medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan.



Gambar II.7. LCD
(Sumber: www.elektronika-id.com)

H. Relay 1 Channel

Relay adalah perangkat yang dioperasikan secara elektrik yang memiliki sistem kontrol dan (juga disebut input circuit atau input contactor) dan sistem kontrol (juga disebut output circuit atau output contactor). Hal ini sering digunakan dalam rangkaian kontrol otomatis. Sederhananya, ini adalah saklar otomatis untuk mengendalikan rangkaian arus tinggi dengan sinyal arus rendah.

Modul ini menggunakan modul relay SRD untuk mengendalikan perangkat elektoral dengan voting tinggi (maksimal 250V). Bisa digunakan dalam proyek interaktif dan juga bisa digunakan untuk mengendalikan penerangan, peralatan listrik dan peralatan lainnya. Bisa dikontrol langsung oleh berbagai macam mikrokontroler dan bisa dikontrol melalui port IO digital, seperti katup

solenoid, lampu, motor dan perangkat arus tinggi atau tegangan tinggi lainnya. Keuntungan terletak pada inersia yang lebih rendah dari keandalan, stabilitas, jangka panjang, dan volume kecil yang bergerak. Ini diadopsi secara luas dalam perangkat perlindungan tenaga, teknologi otomasi, olahraga, kendali jarak jauh, pengintaian dan komunikasi, serta perangkat elektromekanik dan elektronika daya.

Secara umum, sebuah relay berisi bagian induksi yang dapat mencerminkan variabel input seperti arus, tegangan, kekuatan, hambatan, frekuensi, suhu, tekanan, kecepatan dan cahaya, dll. Ini juga berisi modul aktuator (output) yang dapat memberi energi atau de-energi sambungan sirkuit terkontrol. Ada bagian perantara antara bagian input dan output yang digunakan untuk kopling dan mengisolasi arus masukan, serta menggerakkan output. Bila nilai pengenalan masukan (voltase, arus dan suhu dll) berada di atas nilai kritis, rangkaian keluaran relay yang dikendalikan akan diberi energi atau tidak diberi energi. Fitur modul Relay 1-Saluran adalah sebagai berikut:

- a. Bagus dalam keamanan. Pada sistem tenaga dan sistem tegangan tinggi, arus bawah bisa mengendalikan yang lebih tinggi.
- b. Output sistem tegangan tinggi 1 saluran, memenuhi kebutuhan kontrol saluran tunggal.
- c. Beragam tegangan terkendali.
- d. Mampu mengendalikan arus beban tinggi, yang bisa mencapai 240V, 10A.
- e. Dengan kontak yang normal terbuka (TIDAK) dan kontak tertutup (NC) normal.




Gambar II. 8. Relay 1 Channel
(Sumber: www.elektronika-id.com)

I. I2C (Inter Integrated Circuit)


Inter Integrated Circuit atau sering disebut I²C adalah standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didisain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I²C terdiri dari saluran SCL (*Serial Clock*) dan SDA (*Serial Data*) yang membawa informasi data antara I²C dengan pengontrolnya. Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C Bus dapat dioperasikan sebagai *Master* dan *Slave*. *Master* adalah piranti yang memulai *transfer* data pada I²C Bus dengan membentuk sinyal *Start*, mengakhiri *transfer* data dengan membentuk sinyal *Stop*, dan membangkitkan sinyal *clock*. *Slave* adalah piranti yang dialamati *master*.

Sinyal *Start* merupakan sinyal untuk memulai semua perintah, didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA dari “1” menjadi “0” pada saat SCL “1”. Sinyal *Stop* merupakan sinyal untuk mengakhiri semua perintah, didefinisikan sebagai perubahan tegangan SDA dari “0” menjadi “1” pada saat SCL “1”. Kondisi sinyal *Start* dan sinyal *Stop* seperti tampak pada Gambar 1.



Gambar II.9. Kondisi Sinyal Start dan Stop
(Sumber: www.kom-i2c.com)

Sinyal dasar yang lain dalam I²C Bus adalah sinyal *acknowledge* yang disimbolkan dengan ACK. Setelah transfer data oleh *master* berhasil diterima *slave*, *slave* akan menjawabnya dengan mengirim sinyal *acknowledge*, yaitu dengan membuat SDA menjadi “0” selama siklus *clock* 9. Ini menunjukkan bahwa *Slave* telah menerima 8 bit data dari *Master*. Kondisi sinyal *acknowledge* seperti tampak pada Gambar 2.




Gambar II.10. Sinyal ACK dan NACK
(Sumber: www.kom-i2c.com)


Dalam melakukan *transfer* data pada I²C Bus, kita harus mengikuti tatacara yang telah ditetapkan yaitu:

- Transfer* data hanya dapat dilakukan ketika Bus tidak dalam keadaan sibuk.
- Selama proses transfer data, keadaan data pada SDA harus stabil selama SCL dalam keadaan tinggi. Keadaan perubahan “1” atau “0” pada SDA hanya dapat dilakukan selama SCL dalam keadaan rendah. Jika terjadi

perubahan keadaan SDA pada saat SCL dalam keadaan tinggi, maka perubahan itu dianggap sebagai sinyal *Start* atau sinyal *Stop*.



Gambar II.11. Transfer Bit pada I²C Bus
(Sumber: www.kom-i2c.com)



Gambar II.12. I2C
(Sumber: www.kom-i2c.com)

J. *Spray (alat siram)*

Spray atau penyemprot adalah sebuah alat siram yang biasa digunakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari untuk membantu aktivitas mereka melakukan penyiraman terhadap suatu hal, contohnya menyiram tanaman atau menyiram suatu benda. Sebagian besar alat siram memiliki beberapa jenis dan fungsi yang berbeda tergantung pada kegunaan maupun kebutuhan konsumen pada alat siram tersebut.

Salah satu alat siram yang digunakan pada penelitian ini adalah pompa spray (pompa penyemprot). Alat ini biasanya digunakan pada pembuatan robot pemadam api karena ukurannya yang *relative* kecil, jarak semprotan dapat diatur

tergantung kebutuhan, maksimal jarak semprotan mencapai 2 meter dan sangat cocok digunakan pada penelitian yang bersifat *prototype*.



Gambar II.13. Pompa spray
(Sumber: google.com)

K. Tinjauan Al-Qur'an

1. Tinjauan Al – Quran tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan bergizi

Allah telah memerintahkan bahwa kita sebagai umat Muslim harus memperhatikan makanan atau minuman yang akan di konsumsi karena sebaik-baiknya sesuatu hal adalah yang halal untuk kita. Sebagai umat Muslim janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan yang sesat dalam berbagai hal yang haram. Allah swt. menciptakan yang hahal bagi setiap manusia bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Semua yang halal telah diciptakan Allah swt. dengan sangat baik termasuk untuk menjaga agar kondisi tubuh kita tetap sehat. Allah swt. berfirman dalam Surah al-Baqarah/2:168.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu." (Kementerian Agama, 2010).

Ayat diatas merupakan anjuran Allah swt. kepada manusia agar senantiasa memilih makanan yang halal dan baik dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mengikuti jejak syaitan yang hanya mengikuti hawa nafsu belaka. Allah swt. telah memberi petunjuk kepada kita agar memakan makanan yang halal dan baik. Kata halal dan baik berkaitan erat dengan kesehatan manusia, karena bisa saja makanan itu halal tetapi tidak baik untuk seseorang (kesehatannya) atau sebaliknya (Shihab, 2016).

Wahai manusia, makanlah apa yang kami ciptakan di bumi dari segala yang halal yang tidak kami haramkan dan yang baik-baik yang disukai manusia. Janganlah mengikuti jejak langkah setan yang merayu kalian agar memakan yang haram atau menghalalkan yang haram. Kalian sesungguhnya telah mengetahui permusuhan dan kejahatan-kejahatan setan. (Shihab, 2002).

Berdasarkan penjelasan ayat di atas tentang bagaimana kita harus mengkonsumsi makanan yang halal lagi bergizi agar tubuh kita tetap sehat maka ini tidak lepas dari banyaknya manfaat dari mengkonsumsi sarang burung walet yang di antaranya bermanfaat untuk memperkuat paru-paru, serta telah digunakan untuk menyembuhkan dan memperkuat ketahanan tubuh dari penyakit yang berhubungan dengan darah rendah, suhu tubuh

tinggi. Mengonsumsi sarang burung walet juga dianjurkan untuk membantu pengobatan untuk penyakit degeneratif seperti kanker, juga untuk memulihkan kesehatan setelah sakit atau pasca operasi. Sarang burung walet putih sering dimanfaatkan karena sarangnya yang bersih dan kandungan asam aminonya lebih tinggi (Alhaddad, 2003).

Burung walet merupakan salah satu unggas yang dimanfaatkan manusia sebagai binatang ternak untuk diambil sarangnya. Salah satu jenis burung walet tersebut *Collocalia fuciphaga* adalah burung walet yang memiliki sarang warna putih.

2. Tinjauan Al – Quran tentang bermanfaat untuk orang lain

Islam sebagai pedoman hidup mengajarkan kita untuk saling membantu satu sama lain, untuk dapat bermanfaat bagi banyak orang. Islam mencintai seorang Muslim yang giat bekerja, mandiri, apalagi rajin memberi. Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra/17:7.

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسْتَعْوُوا وَجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبَرَّوْا مَا عَلَوْا تَبَرُّرًا

Terjemahnya:

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri, dan apabila datang saat hukuman bagi (kejahatan) yang kedua, (Kami datangkan orang-orang lain) untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka masuk ke dalam mesjid, sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai”.

(Kementerian Agama, 2010).

Dalam menafsirkan surah Al-Isra/17:7, M. Quraish Shihab dari tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa kami katakan kepada mereka, "Bila kalian berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. Ketika datang waktu pembalasan dari perbuatan jahat kalian yang terakhir dari dua kali kejahatan yang telah kalian lakukan dalam membuat kerusakan di muka bumi, maka kami datangkan musuh-musuh kalian untuk menorehkan bekas kejahatan, kehinaan dan kepedihan yang menyuramkan wajah-wajah kalian. Dan pada akhirnya mereka masuk Masjid Bayt al-Maqdis lalu merusaknya seperti pada kali pertama. Mereka juga akan memusnahkan apa yang mereka kuasai dengan sehabis-habisnya.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah swt. memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik terhadap sesama manusia agar kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi semua orang. Tentunya ini tidak lepas dari perbuatan kita, maupun yang kita kerjakan karena jika kita bermanfaat bagi orang lain maka niscaya kita sendiri yang mendapat hasil dari kebaikan tersebut (Shihab, 2016).

Penjelasan dari Surah Al-Isra ayat 7 tersebut memberi kita semua pengetahuan bahwa bekerja, saling tolong-menolong untuk kebaikan sangat bermanfaat, baik itu untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Segala macam pekerjaan yang halal sesungguhnya adalah kebaikan maka dari itu, kebaikan inilah yang membuat kita sadar bahwa tidak ada pekerjaan yang akan sia-sia jika kita ingin bermanfaat untuk orang lain. Oleh karena itu, dengan

melakukan ternak burung walet yang sarangnya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tentunya akan dapat membantu banyak orang agar dapat menjaga kondisi kesehatan tubuh mereka. Peternak burung walet dapat melakukan berbagai hal yang baik dalam meningkatkan produksi burung walet, salah satunya memperbaiki kualitas penangkaran burung walet agar sarang yang diproduksi burung walet memiliki kualitas prima.

ayat ini bertujuan untuk mendorong umat manusia agar mawas diri dan mengawasi amal-amal mereka, dengan cara mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu Rasul saw, dan saksi-saksi dari umat muslim setelah Allah SWT. Setelah itu, Allah akan membuka tabir yang menutupi mata mereka yang mengerjakan amal-amal tersebut pada hari kiamat, sehingga mereka pun mengetahui dan melihat hakikat amal mereka sendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. *Jenis dan Lokasi Penelitian*

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan terhadap sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa rumah ternak burung walet yang terdapat di kabupaten Bulukumba, sementara perancangan alat dilakukan di Laboratorium Mikroprosesor dan Elektronika Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

B. *Pendekatan Penelitian*

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. *Sumber Data*

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini berkaitan pada sumber-sumber data *online*, internet dan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang tepat yaitu dengan mempertimbangkan penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya. Data yang objektif dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian merupakan indikator keberhasilan suatu penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian yaitu dengan mengunjungi dan mengamati secara langsung kondisi dan sistem pemeliharaan ternak burung walet yang ada di Kabupaten Bulukumba.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan mewawancarai langsung pemilik ternak burung walet, Bapak H. Lukman di Desa Bontobangun, Kelurahan Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.

3. Studi Pustaka

Mengumpulkan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti, bersumber dari buku-buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian baik secara *offline* maupun *online*. Adapun beberapa buku yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan yaitu buku – buku yang berkaitan dengan pemeliharaan burung walet, maupun buku – buku tentang mikrokontroler.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop HP dengan spesifikasi *Prosesor* Intel(R) Core™ i3-5005U CPU, *Memory* 4 GB.
2. *spray* (alat siram)
3. Arduino Uno R3.
4. Tirai/penutup jendela
5. *Relay 1 channel*
6. *Pin header*
7. *Shield PCB*
8. LCD (*Liquid Crystal Display*)
9. Motor servo
10. Sensor suhu (DHT11)
11. Sensor cahaya (*LDR*)
12. *Adaptor*

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Sistem Operasi Windows 10, 64 bit.
- b) Arduino (Software programing Module Arduino).
- c) Proteus (Software simulasi sekaligus perancangan *prototype*).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari kajian pustaka.
- b. Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode - kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah - milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang diperoleh dari sumber serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Metode Perancangan Alat

Prototyping Model dipilih sebagai metode pengembangan sistem didalam penelitian ini, metode ini dipilih berdasakan masih belum terdefinisi secara detail tentang keperluan dan syarat sistem dari *user*, dikarenakan *user* hanya mengetahui Ruang lingkup bisnis yang membutuhkan pengembangan atau prosedur yang perlu adanya perubahan. Hal lain yang mendasari pemilihan metode ini yaitu pihak pengembang tidak mempunyai informasi yang memadai dan juga pengalaman yang cukup mengenai sistem yang akan dikembangkan, dimana

sistem tersebut memiliki pembiayaan dan resiko yang tinggi, oleh karena itu dengan *prototype* akan memberikan informasi yang berhubungan dengan kemampuan kerja dari konsep yang akan dikembangkan.

Berikut tahapan - tahapan yang digunakan dalam pengembangan sistem dengan model *prototype*:

1. Pengumpulan kebutuhan

Pengembang dan pelanggan bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan *software*, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat.

2. Membangun *prototyping*

Membangun *prototyping* dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan (misalkan dengan membuat contoh *input* dan *outputnya*) dengan *desain* menggunakan *context* diagram, gambar rangkaian *prototype* alat dan *desain input-output*.

3. Evaluasi *protootyping*

Proses evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan untuk mengetahui apakah *prototyping* yang telah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai maka kemudian diambil langkah selanjutnya. Jika tidak *prototyping* direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2, dan 3.

4. Mengkodekan sistem

Dalam tahap ini *prototyping* yang sudah disetujui diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai.

5. Menguji sistem


Sesudah sistem telah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, kemudian sistem akan diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan *Black Box*.

6. Evaluasi Sistem

Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang telah jadi sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah, maka dilakukan langkah ketujuh, jika belum maka mengulangi langkah 4 dan 5.

7. Menggunakan sistem

Perangkat lunak yang sudah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (Scribd, 2017).



Gambar III. 1. Model Prototype
(Sumber: <http://rizalloa.ilearning.me>)

H. Teknik Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat

berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.



BAB IV


ANALISIS DAN PERANCANGAN

A. *Blok Diagram Rangkaian*

Penelitian ini merupakan rancang bangun sistem pengendali suhu kelembaban dan cahaya pada rumah walet berbasis mikrokontroler. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno R3 sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran atau aksi. Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya berupa adaptor dengan tegangan 12 *volt* (berdasarkan pengukuran secara langsung menggunakan *multitester*). Adaptor merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan ke keseluruhan sistem rangkaian baik itu masukan maupun keluaran.

Inputan dari rancangan sistem meliputi sensor DHT11 untuk mengukur suhu 26 – 28 °C dan kelembaban \pm 80-90 % dan sensor LDR sebagai sensor cahaya untuk mengatur terbuka dan tertutupnya tirai sesuai dengan cahaya 0,2 – 0,5 *foot candle* (fc). Kedua sensor sebagai masukan (*input*) datanya kemudian akan diproses pada mikrokontroler Arduino Uno R3 yang selanjutnya sebagai hasil keluaran (*output*) *motor servo* akan mengatur terbuka dan tertutupnya tirai pada *box prototype* sesuai dengan intensitas cahaya yang dibutuhkan dan *relay 1 channel* akan mengatur spray atau penyemprot air untuk mengatur suhu dan kelembaban di dalam *box prototype*.


Adapun rancangan blok diagram yang akan dibuat adalah sebagai berikut:



Gambar IV.1. Diagram Blok Sistem Alat

B. Perancangan Komponen Alat

Mikrokontroler pada sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3 dengan beberapa komponen diantaranya sensor DHT11, Sensor LDR, motor servo, *relay 1 channel*, I2C, LCD, dan spray (alat siram) yang akan dihubungkan secara langsung dengan mikrokontroler Arduino Uno R3. Adapun susunan dari alat yang digunakan pada alat rancang bangun sistem pengendali suhu, kelembaban dan cahaya pada rumah walet adalah sebagai berikut:




Gambar IV.2. Skema Kerja Prototype

Arduino Uno R3 berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah ke dalam mikroprosesor. Inputan dari alat yang dibangun terdiri dari beberapa sensor diantaranya sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban. Data dari sensor ini digunakan sebagai parameter untuk menggerakkan *actuator relay 1 channel* yang berfungsi menyemprotkan air untuk mengatur suhu dan kelembaban pada rumah walet, sebagai keluaran data sensor DHT11 juga digunakan sebagai informasi, dimana suhu dan kelembaban akan ditampilkan melalui LCD. Untuk pengatur cahaya yang sesuai dengan kondisi burung walet maka digunakan sensor LDR, sensor ini akan mendeteksi cahaya dan menggerakkan *actuator* dengan kondisi di mana sebagai keluaran dari sistem ini yaitu apabila sensor LDR menerima cahaya yang melebihi batas 0.5 fc maka *actuator driver* motor servo akan menggerakkan tali pada jendela untuk menutup tirai sehingga secara otomatis cahaya akan berkurang di dalam ruangan dengan menyesuaikan kondisi yang telah ditentukan dan jika

sensor tidak menerima cahaya yang sesuai atau di bawah 0.2 fc maka *actuator driver* motor servo akan kembali membuka tirai dengan menggerakkan tali pada jendela sehingga cahaya akan masuk ke dalam ruangan, sebagai keluaran data sensor LDR juga digunakan sebagai informasi, di mana nilai cahaya akan ditampilkan melalui LCD.

C. Simulasi Perancangan Alat

Penjelasan keseluruhan modul alat akan dijelaskan pada bagian ini dan dapat dilihat port yang digunakan pada rangkaian elektronika secara keseluruhan. Berikut gambar rangkaian simulasi alat (elektronika).



Gambar IV.3. Rangkaian Simulasi Alat

Dari gambar IV.3 Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya berupa adaptor dengan tegangan 12 volt yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Arduino Uno R3 sebagai mikrokontroler dan beberapa komponen yang dapat dikontrol dan difungsikan secara otomatis yaitu sensor LDR dimana salah satu kaki dari sensor ini dihubungkan dengan port A0 pada Arduino Uno R3 dan yang satu lagi terhubung langsung dengan motor servo untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk di dalam ruangan. Port A0 pada Arduino Uno R3 berfungsi sebagai media pengontrol sensor LDR tersebut bilamana kondisi dari program telah terpenuhi. Kemudian sensor DHT11, di mana sensor ini dihubungkan ke port 5 pada Arduino dan dua bagian lainnya terhubung pada I2C untuk di tampilkan kondisi suhu dan kelembabannya pada LCD selain itu, juga terhubung ke relay, motor servo dan *ground*. Port 5 pada Arduino berfungsi sebagai media pengontrol sensor DHT11.

Selanjutnya untuk *actuator* seperti motor servo yang dikontrol oleh Arduino dari port 6, dan juga terhubung ke sensor DHT11, sensor LDR, relay dan dari port 6 arduino sebagai sumber tegangan agar dapat berfungsi serta dapat menjalankan motor servo. *Relay* biasa juga disebut saklar yang dapat diatur dalam kondisi *on - off* menggunakan Arduino. Di sini *module relay 1 channel* dihubungkan ke port 13 pada arduino untuk fungsi *spray* atau penyemprot, selain itu *relay 1 channel* juga terhubung ke *ground*, motor servo di lanjutkan ke I2C sebagai fungsi untuk menampilkan kondisi cahaya pada ruangan dari sensor LDR, dan juga terhubung ke sensor DHT11. Sebagai sumber tegangan adaptor terhubung langsung ke *relay 1 channel* dan *spray* atau penyemprot untuk menyesuaikan tegangan yang diperlukan bilamana kondisi suhu dan

kelembabannya tidak terpenuhi maka air dari *spray* akan keluar sampai kondisi ruangan sudah dalam kondisi antara 26 – 28 °C. I2C yang difungsikan untuk menerima data dan ditampilkan langsung ke LCD juga terhubung ke *ground*, *relay 1 channel*, motor servo dan sensor DHT11, selain itu I2C juga langsung terhubung ke pin SCL dan SDA pada arduino sebagai fungsi untuk membawa informasi data antara I²C dengan pengontrolnya.

D. Perancangan Perangkat Lunak


a. *Flowchart* (Alur Program)

Flowchart atau bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowchart* menggambarkan secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur dari suatu program. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. *Flowchart* menolong analis dan programmer untuk memecahkan masalah kedalam segmen-segmen yang lebih kecil dan menolong dalam menganalisis alternatif-alternatif lain dalam pengoperasian.

Kegunaan:

- a. Untuk mendesain program
- b. Untuk merepresentasikan program

Berikut adalah *flowchart* dari sistem pemeliharaan ternak burung walet dengan fungsi untuk mengendalikan suhu kelembaban dan cahaya pada ruangan:



Gambar IV.4. Flowchart Sistem Pengendali Suhu Kelembaban dan Cahaya


Pada saat sistem dinyalakan, pertama-tama sistem akan melakukan inisialisasi (pemberian data awal) bagian-bagian dalam sistem pengendali kondisi tersebut melalui sensor DHT11 dan sensor LDR. Setelah itu, sistem akan memasukkan data-data atau nilai dari kondisi suhu dan kelembaban maupun cahaya di mana, setelah dicek jika data cahaya yang diberikan adalah nilai < 0.5 maka proses

selanjutnya adalah sistem akan memerintahkan membuka tirai pada jendela, tapi jika data yang diberikan tidak sesuai maka sistem akan menyeleksi data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya dengan memerintahkan tertutupnya tirai. Aliran program selanjutnya berada pada pemberian data suhu dan kelembaban jika nilai suhu >28 atau kelembaban >90 maka perbandingan pernyataan, akan melakukan perintah untuk *spray* dengan posisi *on*, tapi jika data yang di berikan tidak sesuai maka akan di lakukan penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk *spray* pada posisi *off*.

E. Perancangan Keseluruhan Alat (Perangkat Keras)

1. Mekanik

Perancangan keseluruhan rangkaian alat (mekanik) merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Berikut rancangan mekanik *box prototype* untuk ternak walet:




Gambar IV.5. Rangkaian Mekanik Box Prototype Burung Walet

Prototype dirancang dengan menggunakan tripleks yang memiliki dimensi yang tidak terlalu besar, tebal namun ringan. Pemilihan bahan ini didasarkan pada struktur yang kuat dan mudah dirangkai sehingga tidak menyulitkan kita saat membuat sesuatu seperti sebuah *box*. Untuk sisi (kiri kanan), bagian belakang kandang, alas dan atap keseluruhannya menggunakan triplek dan untuk menyambungkan antara bagian sisi-sisinya hanya menggunakan paku. Selain itu ditambahkan juga penutup agar memudahkan kita melihat rancangan alat bagian dalam. Keseluruhan ukuran *box* adalah panjang 40 cm x lebar 35 cm. *Box* ini juga dilengkapi dengan dua jendela yang berada di sisi depan dengan ukuran panjang 12 cm x lebar 10 cm, ditambah tirai dan bagian belakang dengan ukuran panjang 4 cm x lebar 10 cm dan juga terdapat LCD di bagian depan sebagai fungsi untuk menampilkan nilai suhu, kelembaban dan cahaya. Bagian dalam terdapat *plafon* yang bagian atasnya diberikan rumput yang difungsikan untuk menjaga kondisi ruangan tetap pada suhu normal, terdapat juga *spray* yang langsung mengarah ke bagian tengah *plafon* dengan balok tripleks sebagai penyangganya agar memudahkan air menyiram rumput tersebut.

2. *Elektronika*

Rangkaian elektronika diartikan sebagai kombinasi dari susunan beberapa komponen elektronik yang di mana komponen tersebut memiliki fungsi kelistrikan. Perancangan keseluruhan rangkaian elektronika merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Adapun perancangan dari keseluruhan rangkaian elektronika seperti gambar berikut:



Gambar IV.6. Rancangan Sistem Rangkaian Elektronika

Dari gambar IV.6 yaitu rancangan sistem rangkaian elektronika dapat dilihat bahwa ada beberapa komponen yang digunakan yang saling terhubung satu sama lain. Komponen tersebut di antaranya yaitu, Arduino Uno R3 sebagai mikrokontroler, di mana sensor LDR terhubung langsung ke Arduino Uno R3 melalui port A0 dan GND dengan output untuk mengatur intensitas cahaya melalui motor servo yang juga dihubungkan pada sisi GND dan VCC sehingga, tirai pada jendela *box prototype* dapat terbuka dan tertutup sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan, sensor DHT11 juga terhubung langsung ke Arduino Uno R3 melalui port 5, terhubung ke VCC dan GND dengan output untuk mengukur dan mengatur suhu dan kelembaban pada ruangan melalui *spray* sehingga air yang sudah ditampung dapat keluar sesuai kebutuhan pada ruangan.

Rangkaian *skematic* relay (RL1) terhubung dengan komponen pendukung seperti R1 (resistor) yang terhubung ke Arduino Uno R3 melalui port 13 sedangkan, D1 (dioda) terhubung ke Q1 (transistor) yang akan membuat fungsi *spray* bekerja pada kondisi yang telah ditentukan. Untuk menampilkan hasil output pengukuran suhu, kelembaban dan cahaya akan digunakan fungsi I2C sebagai *standart* komunikasi untuk mengirim maupun menerima data sehingga, data akan ditampilkan pada LCD yang dihubungkan dengan Arduino Uno R3 melalui GND, SCL, dan SDA.

Untuk memberikan penjelasan lebih lanjut maka dibuat beberapa keterangan tentang ilustrasi rangkaian elektronika mengenai sistem yang telah dibuat, diantaranya yaitu:

Keterangan:

a. Sensor LDR (pengatur ketersediaan cahaya)


Dalam penelitian ini digunakan sensor LDR sebagai pendeteksi ketersediaan cahaya dalam ruangan, sensor ini terhubung melalui port analog 0. Adapun ilustrasi port yang dihubungkan dari sensor ke mikrokontroler di tampilkan pada gambar berikut:



Gambar IV.7. Ilustrasi Sensor LDR.

b. Sensor DHT11


Dalam penelitian ini digunakan Sensor DHT11 sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban pada ruangan burung walet, sensor ini terhubung melalui port digital 5. Adapun ilustrasi port yang dihubungkan dari sensor ke mikrokontroler di tampilkan di gambar berikut:



Gambar IV.8. Ilustrasi Port Sensor DHT11

c. Motor servo


Rangkaian Motor servo merupakan sebuah perangkat atau *actuator* putar (motor) yang penting dalam penggerakan. *Actuator* yang digerakan dengan motor servo langsung mengarah pada bagian tirai jendela dengan melalui port 6. Adapun port 6 yang dihubungkan dari motor servo ke mikrokontroler Arduino Uno R3 di tampilkan pada gambar berikut:



Gambar IV.9. Ilustrasi Motor servo

d. I2C


I2C merupakan *standart* komunikasi yang berfungsi untuk mengirim maupun menerima data. Adapun port yang dihubungkan dari I2C ke mikrokontroler Arduino Uno R3 di tampilkan pada gambar berikut:



Gambar IV.10. Ilustrasi I2C

e. *Relay 1 channel*

Relay merupakan saklar *remote* listrik yang memungkinkan pengguna arus kecil seperti Arduino Uno R3. *Relay* yang digunakan merupakan *relay 1 channel* yang dihubungkan ke Port 13 untuk fungsi spray atau penyemprot dan terhubung ke GND (*ground*). Adapun port yang dihubungkan dari *relay 1 channel* ke mikrokontroler Arduino Uno R3 di tampilkan pada gambar berikut:



Gambar IV.11. Ilustrasi Relay 1 channel

BAB V
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras



Gambar V.1. Box Prototype Tampak Bagian Depan

Dari gambar V.1 rancangan perangkat keras dari sistem pemeliharaan ternak burung walet pada rumah walet dalam hal ini berfungsi sebagai pengendali suhu, kelembaban dan cahaya secara otomatis yang tampak dari bagian depan prototype. Terdapat beberapa komponen, seperti: LCD yang digunakan sebagai media untuk menampilkan kondisi suhu, kelembaban dan nilai cahaya pada ruangan tersebut. Selain itu, di bagian tengah terdapat jendela beserta tirainya dan di bagian bawah terdapat sambungan USB Arduino Uno R3 serta kabel sambungan ke adaptor.



Gambar V.2. Box Prototype Tampak Bagian Dalam


Dari gambar V.2 terdapat beberapa komponen yang tampak dari dalam bagian depan *box* seperti: sensor LDR, tirai yang berada di jendela 1, selang yang terhubung dengan *spray*, tiang penyangga yang menjadi tempat untuk selang dan motor servo berdiri, rangkaian *relay 1 channel* dan Arduino Uno R3 yang berada di

sudut kanan, rangkaian I2C dan LCD, sensor DHT11 yang berada di sisi kanan dan spray yang berada di bagian tengah.



Gambar V.3. Box Prototype Tampak Belakang


Dari gambar V.3 terdapat sebuah jendela yang berada di sisi belakang bagian luar *box* tersebut.



Gambar V.4. Box Prototype Tampak Atas

Dari gambar V.4 terdapat penutup *box* pada bagian atas yang digunakan agar mempermudah kita melihat secara langsung rangkaian yang berada pada bagian dalam *box* dan dapat juga di lihat, terdapat kain yang digunakan sebagai media

pengganti rumput jerami, di mana pada bagian tengahnya terdapat permukaan *spray*/pompa agar air dapat keluar dengan mudah untuk menyiram permukaan kain. Selain itu, di bagian bawah kain tersebut terdapat plafon yang di fungsikan untuk dapat menahan kain pengganti rumput jerami.



Gambar V.5. Rangkaian Sistem Elektronika


Dari gambar V.5 terdapat beberapa komponen rangkaian sistem elektronika, diantaranya:

- a. Motor servo berfungsi untuk menggerakkan tirai pada jendela
- b. *Relay 1 Channel* berfungsi sebagai saklar yang mengatur *on – off* alat siram (spray).
- c. Arduino Uno R3 merupakan mikro utama dari setiap komponen *input* dan *output*.
- d. LCD berfungsi untuk menampilkan informasi nilai suhu, kelembaban dan cahaya ruangan.
- e. I2C berfungsi khusus untuk mengirim maupun menerima data.

B. Pengujian

Pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam melakukan pengujian, tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat inputan yaitu kedua sensor diantaranya sensor DHT11 yang akan mengukur suhu dan kelembaban ruangan, dan sensor LDR yang akan mendeteksi adanya rangsangan cahaya yang diterima atau tidak di dalam ruangan untuk menentukan terbuka dan tertutupnya tirai pada jendela. Adapun tahapan dalam pengujian sistem pemeliharaan ternak burung walet pada *box prototype* dalam hal ini mengatur kendali suhu ruangan dengan batas 26 – 28 °C dan kelembaban 80-90%, mengatur ketersediaan cahaya


dalam ruangan dengan kendali terbuka dan tertutupnya tirai pada jendela secara otomatis adalah sebagai berikut:



Gambar V.6. Langkah Pengujian Sistem

1. Pengujian sensor DHT11


a) Langkah pertama



Gambar V.7. Pengujian Sensor DHT11 (Kondisi Tidak terpenuhi)

Untuk pengujian sensor DHT11 dilakukan dengan cara menempatkan sensor di dalam ruangan. Selanjutnya, sensor mendeteksi suhu dan kelembaban ruangan. Pada gambar V.8 di mana LCD menunjukkan kondisi ruangan tidak terpenuhi yaitu bukan pada zona kebutuhan burung walet, yang seharusnya berada pada suhu 26 – 28 °C dan kelembaban 80 – 90%. Pada gambar (a) di mana sensor DHT11 mendeteksi S = suhu 30 °C dan K = kelembaban 88% sehingga, membuat kondisi ruangan terasa panas. Ini terjadi karena belum adanya air yang keluar dari permukaan kain (pengganti rumput jerami) tersebut.

b) langkah kedua




Gambar V.8. Pengujian Sensor DHT11 (Kondisi terpenuhi)

Pada gambar V.8 dapat dilihat bahwa kondisi ruangan sudah terpenuhi, di mana *relay 1 channel* yang difungsikan untuk menggerakkan *spray* sudah bekerja untuk menyemprotkan air ke atas kain (pengganti rumput jerami), yang dapat dilihat pada gambar (a). Kondisi ruangan tidak lagi terasa panas dapat

dibuktikan dengan melihat tampilan LCD pada gambar (b) yang menunjukkan sudah berada pada $S = \text{suhu } 26 \text{ }^\circ\text{C}$ dan $K = \text{kelembaban } 90\%$.

2. Pengujian sensor LDR


a. Langkah pertama



Gambar V.9. Pengujian sensor LDR

Pada gambar V.9 dapat dilihat bahwa untuk pengujian sensor LDR dilakukan dengan cara menempatkan sensor di dalam ruangan. Selanjutnya, sensor akan mendeteksi berapa banyak cahaya yang ada di dalam ruangan. Jika kondisi ruangan tidak ada pada batas nilai $0,2 - 0,5 \text{ fc}$ maka servo akan melakukan aksi dengan *output* terbukanya tirai pada jendela seperti pada gambar (a), sehingga dapat dipastikan kondisi ruangan sudah sesuai dengan kebutuhan burung walet di mana nilai cahayanya hanya 0.2 fc atau 0.20 seperti pada gambar (b) yang tampil di LCD.

b. Langkah kedua



Gambar V.10. Pengujian 2 sensor LDR

Untuk pengujian sensor LCD tahap dua dilakukan dengan cara yang sama dengan menempatkan sensor di dalam ruangan. Selanjutnya, pada gambar V.11 sensor akan mendeteksi berapa banyak cahaya pada ruangan yang tampil di LCD pada gambar (a). Tampilan kondisi ruangan menunjukkan banyaknya cahaya yang ada di dalam dengan nilai 1,8 *fc* atau 1,87. Hal ini tentunya sudah sangat berbeda dengan kebutuhan cahaya dari burung walet sehingga, dengan kondisi tersebut secara otomatis motor servo akan melakukan aksi dengan menutup tirai pada jendela seperti yang tampak pada gambar (b).

3. Pengujian *Box Prototype* Secara Keseluruhan

Pengujian rancang bangun sistem pemeliharaan ternak burung walet berdasarkan kondisi habitat mikro dilakukan untuk melihat proses keseluruhan dari alat, mulai dari

pembacaan sensor DHT11 untuk mengukur suhu dan kelembaban ruangan serta untuk mengendalikan suhu dan kelembaban yang sesuai dengan kebutuhan burung walet yaitu pada suhu 26 -28 °C dengan kelembaban 80 – 90% dengan menggunakan fungsi *relay 1 channel* sebagai pengendali *spray* (alat siram) untuk menjaga suhu dan kelembaban dalam ruangan burung walet agar tetap stabil. Selanjutnya pembacaan sensor LDR untuk mengukur berapa banyak cahaya yang ada di dalam ruangan serta mengendalikan banyaknya cahaya yang dibutuhkan burung walet yaitu pada 0,2 – 0,5 *fc* dengan menggunakan fungsi motor servo sebagai pengendali terbuka dan tertutupnya tirai pada jendela.

Berikut hasil pengujian *prototype* sistem pemeliharaan ternak burung walet berdasarkan kondisi suhu, kelembaban dan cahayanya di dalam ruangan:

Tabel V. 1 Pengujian Sensor DHT11

Suhu	Kelembaban	Kondisi	Aksi
26 °C	90 %	Stabil	<i>Spray</i> tidak aktif
27 °C	86 %	Stabil	<i>Spray</i> tidak aktif
28 °C	82 %	Stabil	<i>Spray</i> aktif
29 °C	85 %	Tidak stabil	<i>Spray</i> aktif
30 °C	88 %	Tidak stabil	<i>Spray</i> aktif

Kondisi awal menunjukkan suhu berada pada 26 °C dengan kelembaban 90% yang menunjukkan ruangan dalam kondisi stabil. Ketika suhu mulai berubah ke kondisi tidak stabil yang menunjukkan nilai dengan suhu 29 °C dan 30 °C di mana

di dalam ruangan terasa panas, maka spray sebagai media pendingin ruangan akan aktif untuk menyemprotkan air di dalam ruangan.

Tabel V. 2 Pengujian sensor LDR

Kondisi	Aksi
Gelap	Tirai terbuka
Terang	Tirai tertutup

Kondisi awal menunjukkan ruangan dalam keadaan gelap atau di bawah rata-rata cahaya yang dibutuhkan oleh burung walet di mana hal ini sudah secara otomatis dideteksi oleh sensor LDR, maka aksi yang di lakukan akan memberikan perintah untuk terbukanya tirai pada jendela. Namun jika sensor LDR menerima cahaya melebihi baras kebutuhan burung walet atau kondisi ruangan dalam keadaan terang maka, aksi kembali dilakukan dengan tertutupnya tirai pada jendela.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu, Kelembaban dan Cahaya Pada Rumah Walet Berbasis Mikrokontroler, maka kesimpulan dan saran berikut yang terkait dengan skripsi ini, diharapkan dapat menjelaskan hasil yang telah diperoleh serta hal-hal yang perlu untuk diperhatikan guna penyempurnaan dan pengkajian lebih dalam serta dalam pemanfaatan fungsi dari skripsi ini.

A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah alat ini jadi maka dapat diketahui bahwa pengendali suhu, kelembaban dan cahaya rumah burung walet dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan teknologi berupa mikrokontroler sebagai komponen utama, sehingga peternak tidak perlu lagi melakukan pemantauan setiap hari di dalam ruangan.
2. Dengan menjaga kondisi suhu, kelembaban serta cahayanya maka kemungkinan besar peternak akan mendapatkan jumlah sarang lebih banyak dengan kualitas yang tinggi.
3. Kondisi suhu dalam ruangan *box prototype* dapat berubah ketika *spray* menyemprotkan air di atas plafon pada permukaan kain dengan sistem deteksi sensor DHT11, sehingga otomatis penyiraman air sudah terwujud dan berfungsi baik dengan baik.

4. Kondisi cahaya dalam ruangan *box prototype* dapat berubah ketika motor servo melakukan fungsi untuk dapat membuka dan menutup tirai dengan sistem deteksi sensor LDR sehingga, dapat di katakan alat tersebut bekerja secara otomatis dengan baik.
5. Sistem pengendali suhu, kelembaban dan cahaya dalam skripsi ini bisa diakses oleh peternak burung walet modal kecil karena harga pembuatannya dapat dijangkau oleh semua kalangan.

B. Saran

Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu, Kelembaban dan Cahaya berbasis Mikrokontroler ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan. Berikut adalah saran bagi yang ingin mengembangkan sistem ini nantinya yaitu:

1. Untuk dapat meningkatkan proses penyiraman pada bagian plafon ruangan diharapkan agar pada penelitian selanjutnya untuk menggunakan alat yang lebih maju dan modern seperti alat siram yang dapat berputar keseluruhan arah karena pada penelitian ini alat yang digunakan hanya berada pada satu titik penyiraman dan sulitnya untuk melakukan pengisian ulang pada tabung air yang harus dilepas pada saat pengisian.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan sensor dengan teknologi yang lebih maju untuk mendapatkan hasil pendeteksian yang lebih akurat dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. 2010. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentara Abadi.
- Alfianto, K Damianus. 2016. *Rancang Bangun Rumah Budidaya Burung Walet Dengan Sistem Pengendali Suhu Otomatis Sederhana Menggunakan Arduino Uno*. Skripsi Universitas Pakuan.
- Arduino, Inc. 2009. *Mengenal arduino uno r3 pengertian mikrokontroler*. <https://www.caratekno.com/2015/07/mengenal-arduino-uno-r3-pengertian-mikrokontroler.html>. Diakses pada 11 Desember 2017.
- Belajar Listrik. 2017. *Cara Memprogram Sensor DHT11 Suhu dan Kelembaban*. <http://belajarlisrik.com/cara-memprogram-sensor-dht11-suhu-kelembaban> /Diakses pada 13 Desember 2017.
- Dasar Elektronika. 2012. *LCD (Liquid CristalDisplay)*. (<http://elektronika-dasar.web.id/lcd-liquid-cristal-display/>). Diakses pada 17 Desember 2017.
- D Sharon, dkk. 1982. *Electrical & Engineering: Sensor dan Transduser*. <http://www.googleweblight.com>. Diakses pada 13 Desember 2017.
- Gunawan, dkk. 2013. *Perancangan Sistem Pengendali Suhu dan Kelembaban untuk Budidaya Jamur Kuping*. Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Hafiz, dkk. 2017. *Rancang Bangun Prototipe Pengukuran dan Pemantauan Suhu, Kelembaban serta Cahaya Secara Otomatis Berbasis Iot pada Rumah Jamur Merang*. Skripsi Universitas Syiah Kuala.
- Marzuki, H. Sunu. 1999. *Meningkatkan Produksi Sarang Burung Walet Berazas Kelestarian*. Jakarta: Penerbit PT Penebar Swadaya.
- Murtafia. 2012. *Rancang Bangun Sistem Penyiraman Tanaman Secara Otomatis Menggunakan Sensor Kelembaban Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535*. Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
- Nazaruddin, Widodo A. 1998. *Sukses Merumahan Walet*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Pressman, R.S. 2002. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Buku Satu, diterjemahkan oleh: Harnaningrum L.N., Andi. Diakses pada 5 Oktober 2017.
- Purnomosejati. 2011. *Mengenal komunikasi i2c (Inter Integrated Circuit)*. <https://purnomosejati.wordpress.com/2011/08/25/mengenal-komunikasi-i2c/>. Diakses pada 22 Desember 2017.

- Sanitadazira. 2016. *FLOWCHART Belajar Pemrograman*.
<https://sanitadazira.wordpress.com/2016/11/17/flowchart/>. Diakses pada 25 Januari 2018.
- Scribd. 2017. *Pengertian Prototype*. <https://www.scribd.com/doc/58298607/> Pengertian-Prototype. Diakses pada 11 Desember 2017.
- Setiawan, Sulhan. 2006. *Mudah dan Menyenangkan Belajar Mikrokontroler*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Shihab, M. Quraish. 2016. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati. Volume 7 Surah al-Baqarah/2:168.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Teknik elektronika. 2017. *Pengertian LDR (Light dependent resistor)*
<http://teknikelektronika.com/pengertian-ldr-light-dependent-resistor-cara-mengukur-ldr>. Diakses 2 Oktober 2017.
- Teknik Elektronika. 2017. *Pengertian Relay dan Prinsip Kerjanya*.
<http://teknikelektronika.com/pengertian-relay-fungsi-relay>. Diakses pada 20 Desember 2017.
- Trikueni. 2014. *Pengertian Motor Servo*.<http://trikuenidesainsistem.Blogspot.co.id/Pengertian-Motor-Servo.html>. Diakses pada 2 Oktober 2017.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin Press, 2015.

RIWAYAT HIDUP



Isma Ariyani yang biasa disapa Ima. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Iptu marala Lolo dan Ibu Muliati. Lahir pada tanggal 15 januari 1996. Asal Desa Batukaropa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba. Pertama masuk sekolah pada tahun 2001 di SDN 88 Batukaropa. Melanjutkan sekolah di SMP Negeri 2 Palampang pada tahun 2007. Pada tahun 2010 masuk di SMA Negeri 1 Rilau Ale. Lulus pada 2013 dan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Sampai saat skripsi ini disahkan, penulis telah menyelesaikan studinya di UIN Alauddin Makassar.