

**RANCANG BANGUN SISTEM PEMBERIAN PAKAN TERNAK (SAPI)  
DAN PENGADUKANNYA SECARA OTOMATIS BERBASIS  
MIKROKONTROLER**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana  
Komputer Pada Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains Dan Teknologi  
Uin Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**ARDIANSYAH  
NIM : 60200114041**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah  
NIM : 60200114041  
Tempat/Tgl.Lahir : Camming, 8 Agustus 1996  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Judul : Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ternak (sapi)  
dan Pengadukannya secara Otomatis Berbasis  
Mikrokontroler.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
M A K A S S A R

Makassar, 08 Agustus 2018  
Penyusun,



Ardiansyah  
Nim: 60200114041

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Ardiansyah : 60200114041**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “**Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ternak (Sapi) dan Pengadukannya Secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Makassar, 8 Agustus 2018

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Nur Afif, S. T., M. T.**

**NIP. 19811024 200912 1 003**



**Andi Muhammad Syafar, S. T., M. T.**

**NIP. 70010063**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ternak (sapi) dan Pengadukannya secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler” yang disusun oleh Ardiansyah, NIM 60200114041, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 20 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 8 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.


Makassar, 20 Agustus 2018 M.  
8 Dzulhijjah 1439 H.

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Sekretaris	: A. Hutami Endang, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Shuhufi Abdullah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN  
M A K

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,  
  
H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan taslim kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Rancang bangun sistem pemberian pakan ternak (sapi) dan pengadukannya secara otomatis berbasis mikrokontroler”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang teknologi dan peternakan.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Muh. Alwi dan Ibunda Mondong yang selalu memberikan doa, kasih sayang dan dukungan baik moral maupun materil. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat Ayahanda, Ibunda dan saudara-saudari tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag. sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Faisal, S.T., M.T. sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Informatika sekaligus sebagai pembimbing II.

5. Bapak Nur Afif, S.T., M.T. sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsi baik tenaga maupun pikiran.
7. Komunitas Robotika UINAM yang telah menyediakan tempat serta fasilitas selama pengerjaan tugas akhir ini.
8. Teman-teman SEQUENT14L, angkatan 2014 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan dan menyenangkan.
9. Kakak-kakak senior dan adik-adik serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt dan di jadikan sumbangsi sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Teknik Informatika dan Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknnologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Makassar, 8 Agustus 2018

Penyusun




Ardiansyah  
60200114041

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<i>A.</i> Latar Belakang .....	1
<i>B.</i> Rumusan masalah.....	4
<i>C.</i> Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	4
<i>D.</i> Kajian Pustaka.....	6
<i>E.</i> Tujuan Penelitian .....	9
<i>F.</i> Kegunaan Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
<i>A.</i> Tinjauan Keislaman .....	11
<i>B.</i> Sistem.....	13
<i>C.</i> Pakan Ternak.....	14
<i>D.</i> Mikrokontroler .....	15
<i>E.</i> Pengadukan .....	16
<i>F.</i> Ternak .....	17
<i>G.</i> Servo mg996r.....	18
<i>H.</i> Motor DC 12 Volt .....	20
<i>I.</i> Arduino Uno R3.....	22

J. Pompa Air Celup Motor Dc Pump 12 Volt.....	23
K. Akrilik .....	24
L. Baut .....	31
M. Mur.....	38
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
E. Instrumen Penelitian.....	41
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	42
G. Metode perancangan alat.....	42
H. Teknik Pengujian sistem .....	46
I. <i>Langkah – Langkah Pembuatan Alat</i> .....	46
<b>BAB IV PERANCANGAN SISTEM.....</b>	<b>48</b>
A. Rancangan Diagram Blok Sistem .....	48
B. Perancangan Alat .....	49
C. Perancangan Keseluruhan Alat .....	50
D. Perancangan Perangkat Keras .....	51
E. Perancangan Perangkat Lunak .....	54
<b>BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....</b>	<b>57</b>
A. Implementasi .....	57
B. Pengujian Sistem.....	65

C. Standar Pakan Sapi.....	71
D. Pengujian Keseluruhan Sistem dan Analisa perhitungan.....	71
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran-saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN.....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS.....</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Servo mg996r .....	19
Gambar II. 2 Motor Dc .....	22
Gambar II. 3 Arduino.....	23
Gambar II. 4 Pompa Celup .....	24
Gambar II. 5 Akrelik.....	25
Gambar II. 6 Kursi makan akrilik .....	27
Gambar II. 7 Kanopi Akrilik.....	28
Gambar II. 8 Tempat Makeup Akrilik.....	29
Gambar II. 9 Meja Akrilik .....	30
Gambar II. 10 Cara mengencangkan baut.....	32
Gambar II. 11 Bentuk-bentuk baut .....	35
Gambar III.1 Skema Prototyping .....	44
Gambar IV. 1 Bagan Diagram Blok .....	48
Gambar IV. 2 Susunan alat yang digunakan .....	49
Gambar IV. 3 Rancangan Keseluruhan Alat .....	50
Gambar IV. 4 Rancangan Keseluruhan Mekanika .....	52
Gambar IV. 5. Ilustrasi Pin <i>Servo mg996r</i> .....	53
Gambar IV. 6 Rangkaian <i>Servo mg996r</i> .....	53
Gambar IV. 7 Rangkaian <i>Motor DC</i> .....	54
Gambar IV. 8 Flowchart sistem pemberian pakan ternak di kandang sapi .....	55
Gambar V. 1 Hasil Perancangan Alat pemberian pakan ternak sapi secara otomatis.....	57
Gambar V. 2 Tampak dari atas alat pemberian pakan.....	58
Gambar V. 3 Tampak dari samping kiri alat pemberian pakan .....	59
Gambar V. 4 Tampak dari samping kanan alat pemberian pakan .....	59
Gambar V. 5 Tampak dari belakang alat pemberian pakan.....	60
Gambar V. 6 Langkah pengujian sistem alat pemberian pakan .....	65
Gambar V. 7 Servo I terbuka 40 derajat setelah delay 5 detik .....	66
Gambar V. 8 Servo III terbuka 40 derajat bersamaan dengan servo I .....	67
Gambar V. 9 Servo II terbuka 40 derajat setelah servo III tertutup .....	68
Gambar V. 10 Pompa dan pengaduk berproses. ....	69
Gambar V. 11 Air mengalir menuju lantai I setelah di aduk.....	70
Gambar V. 12 Grafik hasil testing alat.....	72

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Data Populas ternak kab bone Dinas peternakan 2015 .....	1
Tabel II. 1 Harga akrelit 2017 .....	31
Tabel IV. 2 Rincian Komponen yang digunakan.....	51
Tabel V. 1 Tabel Pengujian Sistem keseluruhan .....	71
Tabel V. 2 Tabel Standar pemberian pakan per hari .....	71
Tabel V. 3 Pemberian pakan hari pertama .....	74
Tabel V. 4 Pemberian pakan hari ke 2.....	74
Tabel V. 5 Pemberian pakan hari ke 3.....	74
Tabel V. 6 Pemberian pakan hari ke 4.....	74
Tabel V. 7 Pemberian pakan hari ke 5 .....	.....
Tabel V. 8 Pemberian pakan hari ke 6.....	74
Tabel V. 9 Pemberian pakan hari ke 7.....	75
Tabel V. 10 Pemberian pakan hari ke 8 .....	75
Tabel V. 11 Pemberian pakan hari ke 9 .....	75
Tabel V. 12 Pemberian pakan hari ke 10 .....	75

## ABSTRAK

**Nama** : Ardiansyah  
**Nim** : 60200114041  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ternak (sapi) dan Pengadukannya secara Otomatis Berbasis Mikrokontroler  
**Pembimbing I** : Nur Afif, S.T., M.T.  
**Pembimbing II** : Andi Muhammad Syafar, S.T., M. T

---

Bagi peternak yang memiliki sejumlah besar sapi, dapat menjadi tugas yang sulit untuk menjaga mereka memberi makan sepanjang waktu. Apalagi jika peternak tersebut juga berprofesi sebagai petani. Umumnya para peternak memberikan pakan di wadah berbentuk kotak menggunakan tangan dan harus berjalan sepanjang kandang yang mana kandang sapi yang ditenakkan sangatlah jauh dari pemukiman. Kegiatan seperti itu bagi peternak sapi akan menyita waktu dan tenaga. Alat ini akan membuat peternak menggunakan waktunya sebaik mungkin. Pemberian pakan sapi dapat dipermudah dengan penggunaan alat mekanik yang dikontrol oleh peralatan elektronik. Sistem ini merupakan alat kontrol yang mampu memberikan pakan sapi secara otomatis sesuai jadwal. Pengendali utama sistem ini menggunakan mikrokontroler yang di program dan di delay sebagai penyesuaian waktu pemberian pakan sapi.

Metode yang digunakan adalah Prototyping yang memiliki keunggulan pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan setiap pelanggannya dan lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem.

Hasil dari penelitian ini telah mencapai target dengan nilai keakuratan alat dalam pemberian pakan setiap harinya mencapai 90,86% sedangkan standar pemberian pakan untuk mencapai berat badan ideal sapi adalah 80% keatas.

**Kata Kunci:** *Pakan, Ternak, Mikrokontroller, Motor Servo, Motor DC*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Memelihara ternak bukan menjadi salah satu hobi yang digemari oleh sebagian orang tetapi terkadang juga dijadikan sebagai tabungan, bahkan ada juga yang menjadikan bisnis yang menggiurkan dan membuat kaya raya. Berbagai jenis ternak dan media pemeliharaan menjadi pilihan bagi sebagian orang.

Bagi peternak yang memiliki jumlah ternak yang banyak, dapat menjadi tugas sulit untuk menjaga makanan mereka sepanjang waktu. Dalam memelihara ternak, memberi pakan dan minum yang teratur sudah menjadi suatu keharusan yang harus dilakukan agar ternak tidak kekurangan nutrisi. Adapun kendala yang umum terjadi pada pemeliharaan ternak adalah ketidakteraturan dalam waktu pemberian pakan dan minum pada ternak. Akibatnya tidak jarang ternak menjadi kurang pakan dan minum bahkan sampai berakibat kematian pada ternak peliharaan tersebut. Para peternak khususnya di kecamatan Libureng yang merupakan daerah dengan hewan ternak (sapi) terbanyak kabupaten Bone yang mencapai 47.826 ekor. Berikut data dari dinas peternakan kabupaten Bone Tahun 2015.

Tabel I.1. Data populasi ternak di Kab. Bone (Dinas Peternakan Kab. Bone,2015).

NO	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing
1	Bontocani	15.110	62	291	496
2	Kahu	28581	299	376	3078

Tabel I.1. Lanjutan

3	Kajuara	13979	179	124	3309
4	Salomekko	9142	391	535	640
5	Tonra	9048	182	271	492
6	Patimpeng	14396	187	122	994
7	Libureng	47.826	589	328	406
8	Mare	19609	196	394	570
9	Sibulue	21163	316	435	1328
10	Cina	14098	14	247	197
11	Barebbo	12885	-	361	151
12	Ponre	16261	23	318	1230
13	Lappariaja	11539	56	82	619
14	Lamuru	11080	114	155	1044
15	Tellu Limpoe	12204	226	762	450
16	Bengo	10445	123	933	195
17	Ulaweng	5131	48	271	450
18	Palakka	14438	-	580	134
19	Awangpone	19417	22	588	506
20	Tellu Siattinge	11203	60	86	858
21	Amali	3318	38	657	1316
22	Ajangale	8084	836	702	1497
23	Duaboccoe	4882	40	559	528
24	Cenrana	10384	59	377	475
25	Tanete riattang barat	7310	15	169	3217
26	Tanete riattang	2738	-	45	552
27	Tanete riattang timur	8548	-	187	555

Peternak yang hanya pekerjaan sampingan harus tetap melaksanakan rutinitasnya sebagai petani di sawah yang mengharuskan pulang pergi dari sawah ke rumah hanya untuk memberi pakan pada ternaknya, semua itu agar pemberian pakannya tidak terbengkalai.

Pemberian pakan sapi dapat dipermudah dengan penggunaan alat mekanik yang dikontrol oleh peralatan elektronik. Sistem ini merupakan alat kontrol yang mampu memberikan pakan sapi secara otomatis sesuai jadwal. Pengendali utama sistem ini menggunakan Mikrokontroler yang dihubungkan dengan sebuah *delay*

sebagai pengatur waktu pemberian pakan sapi dengan *real time* dan terbagi dengan *range* 8 jam.

Alat otomasi ini memiliki tiga bagian, yaitu wadah utama berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang dilengkapi *motor servo mg996r*, wadah kedua dilengkapi dengan *motor DC* yang berfungsi untuk mengaduk bahan pakan, dan yang ketiga difungsikan untuk pendistribusian pakan kandang.

Pemicu pergerakan mekanika sistem ini menggunakan *delay* waktu sebagai alarm jadwal makan. Alat ini dihubungkan dengan *limit switch* yang digunakan untuk menghentikan perputaran *motor servo mg996r* dan *motor DC*.

Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas tentang pentingnya memberi pakan pada ternak dijelaskan firman Allah swt Q.S. An-Nahl/16:10 yang berbunyi

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ  
فِيهِ ثَمِيمٌ

Terjemahnya :

“Dialah yang menurunkan air (hujan) dari langit untuk kam, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakmu” (Kementrian Agama RI, 2012)

Dialah yang telah menurunkan air hujan itu dari langit untuk kalian (sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-

tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian mengembalakan ternak kalian) jadikan sebagai tempat mengembalakan ternak (Shihab, 2012).

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana merancang Sistem pemberian pakan (sapi) dan pengadukannya secara otomatis berbasis Mikrokontroler”.

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut ini:

1. Sistem yang dirancang berbasis mikrokontroler.
2. Sistem ini akan memberi pakan ternak secara teratur sesuai jadwal dan pengadukan otomatis.
3. Mikrokontroler yang digunakan berupa *arduino uno r3*.
4. Sistem ini menggunakan saklar ganda sebagai tombol.
5. *Motor* DC 12 Volt sebagai pengaduk pakan

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem dalam bukunya yang berjudul “Teknik Kontrol Automatik” sistem itu merupakan kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja bersama-sama dan melakukan suatu sasaran tertentu. Sistem tidak dibatasi hanya

untuk sistem fisik saja. Konsep sistem dapat digunakan pada gejala yang abstrak dan dinamis (Ogata, 1996).

2. Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus. Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. (Andi Nalwan, Paulus. 2003).
3. *Servo Mg996r* adalah suatu perangkat putar yang dirangkai dengan kontrol umpan balik atau *loop* tertutup sehingga perangkat tersebut dapat diatur untuk memastikan dan menentukan posisi dari poros output *motor*.
4. *Motor DC* adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan (*motion*). *Motor DC* ini juga dapat disebut sebagai *Motor* arus searah. Seperti namanya, *Motor DC* memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC (*Direct Current*) untuk dapat menggerakannya. *Motor* Listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC dan bor listrik DC. *Motor* listrik DC atau *Motor DC* ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM (*Revolutions per minute*) dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada *Motor DC* tersebut dibalik. *Motor* Listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Kebanyakan *Motor* Listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 RPM hingga 8000 RPM dengan tegangan operasional

dari 1,5V hingga 24V. Apabila tegangan yang diberikan ke *Motor* Listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya maka akan dapat memperlambat rotasi *motor* DC tersebut sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi *motor* DC menjadi lebih cepat. Namun ketika tegangan yang diberikan ke *Motor* DC tersebut turun menjadi dibawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan maka *Motor* DC tersebut tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan ke *Motor* DC tersebut lebih tinggi sekitar 30% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka *motor* DC tersebut akan menjadi sangat panas dan akhirnya akan menjadi rusak.

#### **D. Kajian Pustaka**

Melihat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, banyak terdapat sistem pemberian pakan ternak. Akan tetapi metode dan studi kasus dari sistem yang digunakan berbeda-beda serta penggunaan teknologi yang beraneka ragam. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kebutuhan dan teknologi yang digunakan. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan terkait pemberian pakan ternak secara otomatis antara lain :

Luqman Nulhakim (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Alat Pemberi Makan Ikan di Aquarium Otomatis Berbasis Mikrokontroler AT Mega16”. Penelitian bertujuan agar memepermudah dalam perawatan ikan diaquarium terutama pada pemberian pakannya, sehingga ketika pemelihara ikan memiliki kesibukan atau mendapatkan kendala ketika meninggalkan ikan diaquariumnya

dalam jangka waktu lama, ikan akan tetap terjaga dalam proses pemberian pakannya.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada ternaknya kali ini objek merupakan ternak sapi, pengadukan dilakukan secara otomatis, dan menggunakan *motor* DC, sedangkan penelitian sebelumnya objeknya adalah ikan, pakannya telah dicampur, tidak menggunakan *Motor* DC, dan tidak menggunakan Arduino Uno R3 uno. Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada pemberian pakan ternak secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Fitri Sjafrina (2015) dalam skripsinya yang berjudul “Rancang Bangun Penggerak otomatis untuk pakan ternak sapi dengan *motor* DC berbasis Arduino Uno R3”. Ini bertujuan untuk mempermudah peternak agar tidak perlu lagi mendatangi kandang sapi untuk memberikan pakan. Penelitian ini cara kerjanya *motor* DC diletakkan dipinggir tempat pemberian makanan yang menghubungkan ke *Arduino Uno R3* menggunakan bahasa C++..

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pengadukan dilakukan secara otomatis, dan menggunakan *motor* DC sebagai pengaduknya sedangkan penelitian sebelumnya pengadukannya manual, dan tidak *motor* DC berfungsi untuk mengantar pakan ternak tersebut. Persamaan penelitian kali ini sama-sama menggunakan Arduino Uno R3 uno sebagai mikrokontrolernya.

Astriani Romaria Saragih (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Rancang bangun perangkat pemberi pakan ikan otomatis pada kolam pembenihan ikan berbasis Arduino Uno R3”. Tujuannya agar dapat membantu meringankan dalam menyelesaikan pekerjaan manusia dengan otomatis khususnya pada pengusaha kolam ikan yaitu pemberian pakan ikan otomatis bahkan perangkat ini dapat memberi tanda/bunyi kepada pemilik jika persediaan makanan ikan akan habis. Pemilik kolam juga tidak akan kesulitan apabila ingin memberikan makanan pada ikannya.

Perbedaan ini yang dilakukan oleh peneliti terletak pada bahan pakannya diaduk secara otomatis sedangkan penelitian sebelumnya pengadukannya secara manual. Persamaan dari penelitian ini adalah mikrokontroler yang sama-sama menggunakan Arduino Uno R3 uno.

Prabowo Umar (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Simulasi Penebar Pakan dan Racun Otomatis Pada Tambak di Pulau Tarakan”. Penelitian ini bertujuan untuk meringankan pekerjaan si petani tambak dalam pekerjaannya dan cara kerjanya hampir sama dengan penelitian sebelumnya alat pemberi pakan sesuai secara otomatis namun tidak memiliki indikator ketika pakan habis.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada pengadukan dilakukan secara otomatis tanpa ada campur tangan manusia, menggunakan *motor* DC sebagai pengaduk, dan *Servo Mg996r* untuk pembuka (memutar) penutup wadah pakan sedangkan penelitian sebelumnya *motor* DC sebagai pembuka tutup wadah pakan serta menggunakan AT Mega sebagai mikrokontrolernya. Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak

pada pemberian pakan ternak secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Aji Ridhamuttaqin (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Rancang Bangun Model Sistem Pemberi Pakan Ayam Otomatis”. Penelitian ini bertujuan agar mempermudah pekerjaan peternak ayam dan agar dapat memanajemen waktu dengan baik.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada ternaknya kali ini objek merupakan ternak sapi, pengadukan dilakukan secara otomatis, dan menggunakan *motor* DC sedangkan penelitian sebelumnya objeknya adalah ayam, pengadukannya manual, dan tidak menggunakan *motor* DC. Persamaan penelitian yang akan dilakukan peneliti terletak pada pemberian pakan ternak secara otomatis sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan mikroprosesor yang digunakan yaitu menggunakan Arduino Uno R3.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang sistem pemberi pakan ternak ini dapat meringankan pekerjaan peternak masalah manajemen waktu. Sistem ini juga dapat membantu agar bahan pakan yang digunakan bisa seefisien mungkin.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut :

**1. Bagi Dunia Akademik**

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan sistem pemberian pakan ternak dan pengadukannya secara otomatis.

**2. Bagi Masyarakat**

Dengan sistem ini masyarakat dapat dengan mudah memelihara ternak di sekitar rumah tanpa harus melakukannya secara manual.

**3. Bagi Penulis**

Menambah pengetahuan dalam mikrokontroler serta mengetahui ilmu alam.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Tinjauan Keislaman

Pada latar belakang sebelumnya dijelaskan pada firman Allah swt dalam Q.S. An-Nahl/16:10 dijelaskan bahwa dialah yang telah menurunkan air hujan itu dari langit untuk kalian (sebagiannya menjadi minuman) untuk kalian minum (dan sebagiannya menjadi tumbuh-tumbuhan) maksudnya oleh sebab air itu menjadi suburlah tumbuh-tumbuhan (yang pada tempat tumbuhnya kalian mengembalakan ternak kalian) jadikan sebagai tempat mengembalakan ternak. Dari situ kita dapat melihat bahwa Islam mengajarkan betapa pentingnya memberi pakan pada ternak dan betapa pentingnya memanfaatkan limpahan tumbuhan yang di ciptakan Allah Swt kepada manusia. Dari ayat tersebut mengajarkan bahwa menjaga ternak serta menyeimbangkan alam adalah kewajiban manusia sebagai penanggungjawab alam.

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Al-Mu'minun/23:21 yaitu:

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ  
كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahnya :

“Dan Sesungguhnya pada hewan-hewan ternak, benar benar terdapat pelajaran bagimu, Kami memberi minum kamu dari (air susu) yang ada dalam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan ”(Kementrian Agama RI, 2012).

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesungguhnya pada binatang-binatang ternak (Al-An'am) terdapat 'ibrah bagi manusia. 'Ibrah dapat ditafsirkan sebagai

pelajaran atau tanda bagi manusia, ‘ibrah dapat pula ditafsirkan sebagai sesuatu yang perlu diseberangi atau dieksplorasi. Hal ini berarti bahwa kita sebagai manusia perlu mengeksplorasi segala sesuatu yang apa pada hewan ternak (Al-An’am), melalui pengamatan dan pemanfaatan hewan-hewan ternak tersebut manusia dapat memperoleh kekuasaan Allah dan karunia-Nya. Allah telah menciptakan hewan ternak bukan tanpa maksud dan tujuan, hal ini semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia karena pada binatang ternak terdapat banyak manfaat yang dapat diambil dan digunakan untuk kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. (Shihab, 2012).

Sebagaimana firman Allah swt dalam QS.Al-Furqaan /25:49 yang berbunyi

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَمًا وَأَنْاسِيَّ  
كَثِيرًا ﴿٤٩﴾

Terjemahnya :

“Agar (dengan air itu) Kami menghidupkan negeri yang mati (tandus), dan Kami memberi minum kepada sebagian apa yang telah Kami ciptakan , berupa hewan-hewan ternak dan manusia yang banyak”(Kementrian Agama RI, 2012).

Dijelaskan dalam ayat Dialah yang meniupkan angin (sebagai) pembawa kabar gembira dekat sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan), dan Kami turunkan dari langit air yang amat bersih, agar Kami menghidupkan dengan air itu negeri (tanah) yang mati, dan agar Kami memberi minum dengan air itu sebagian besar dari makhluk Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yang banyak. Dan sesungguhnya Kami telah mempergilirkan hujan itu di antara manusia supaya

mereka mengambil pelajaran (darinya), maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat). Adapun orang yang mengatakan, Kami diberi hujan berkat kemurahan dan rahmat Allah, maka dia adalah orang yang beriman kepada-Ku dan kafir kepada bintang-bintang.. (Ibnu Katsir,2014).

## **B. Sistem**

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto, 2001).

Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari objek-objek atau komponen-komponen yang berkaitan, tertata dan saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan dari pemrosesan atau pengolahan data tertentu. Menurut Lukas dalam buku Sistem Informasi Manajemen menyatakan bahwa: “Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu” (Kumortomo dan Subando, 2001).

Dari pengertian dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “Sistem adalah kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”.

Konsep dasar sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu (Sutarbi, 2004). Terdapat dua kelompok

pendekatan di dalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya, yaitu (Jogiyanto, 2001) :

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja yang dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
2. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

### **C. Pakan Ternak**

Pakan Ternak adalah semua bahan pakan yang bisa diberikan dan bermanfaat bagi ternak serta tidak menimbulkan pengaruh negatif terhadap tubuh ternak. Pakan yang diberikan harus berkualitas tinggi, yaitu mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh ternak dalam hidupnya seperti air, karbohidrat, lemak, protein. Pakan sendiri merupakan komoditi yang sangat penting bagi ternak. Zat-zat nutrisi yang terkandung dalam pakan dimanfaatkan oleh ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksi ternak itu sendiri. Selain itu, pakan juga merupakan dasar bagi kehidupan yang secara terus menerus berhubungan dengan kimiawi tubuh dan kesehatan.

Dalam pemberiannya pakan harus sesuai dengan kebutuhan tubuh ternak tersebut. Bahan pakan merupakan bahan makanan ternak yang terdiri dari bahan

kering dan air yang harus diberikan kepada ternak untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok dan produksinya. Setiawan (2005).

#### **D. Mikrokontroler**

Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program didalamnya. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program did umumnya terdiri dari CPU, memori, I/O tertentu dan unit pendukung seperti *Analog-to-Digital Converter* (ADC) yang sudah terintegrasi di dalamnya. Kelebihan utama dari mikrokontroler ialah tersedianya RAM dan peralatan I/O pendukung sehingga ukuran *board* mikrokontroler menjadi sangat ringkas. Mikrokontroler adalah sebuah chip yang berfungsi sebagai pengontrol rangkaian elektronik dan umumnya dapat menyimpan program di MCS51 ialah mikrokomputer CMOS 8 bit dengan 4 KB *Flash PEROM* (*Programmable and Erasable Only Memory*) yang dapat dihapus dan ditulisi sebanyak 1000 kali. Mikrokontroler ini diproduksi dengan menggunakan teknologi *high density non-volatile memory*. *Flash PEROM on-chip* tersebut memungkinkan memori program untuk diprogram ulang dalam sistem (*in-system programming*) atau dengan menggunakan programmer *non-volatile memory* konvensional. Kombinasi CPU 8 bit serba guna dan *Flash PEROM*, menjadikan mikrokontroler MCS51 menjadi mikrokomputer handal yang fleksibel.

Mikrokontroler tersusun dalam satu chip dimana prosesor, memori, dan I/O terintegrasi menjadi satu kesatuan kontrol sistem sehingga mikrokontroler dapat

dikatakan sebagai komputer mini yang dapat bekerja secara inovatif sesuai dengan kebutuhan sistem.

Mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data. Sekedar contoh, bayangkan diri anda saat mulai belajar membaca dan menulis, ketika anda sudah bisa melakukan hal itu anda bisa membaca tulisan apapun baik buku, cerpen, artikel dan sebagainya, dan anda pun bisa pula menulis hal-hal sebaliknya. (Anonim 1996).

#### **E. Pengadukan**

Pengadukan merupakan suatu aktivitas operasi pencampuran dua atau lebih zat agar diperoleh hasil campuran yang homogen. Pada media fase cair, pengadukan ditujukan untuk memperoleh keadaan yang turbulen (bergolak). Aplikasi pada bidang teknologi lingkungan pengadukan digunakan untuk proses fisika seperti pelarutan bahan kimia dan proses pengentalan (thickening), proses kimiawi seperti koagulasi-flokulasi dan disinfeksi, proses biologis untuk mencampur bakteri dan air limbah. Disini difokuskan pada teori pengadukan untuk proses koagulasi dan flokulasi. Koagulasi merupakan proses destabilisasi koloid dan partikel dalam air dengan menggunakan bahan kimia (disebut koagulan) yang menyebabkan pembentukan inti gumpalan (presipitat). Proses koagulasi hanya dapat berlangsung bila ada pengadukan. Flokulasi adalah proses penggabungan inti flok sehingga menjadi flok berukuran lebih besar. Proses

flokulasi hanya dapat berlangsung bila ada pengadukan. Pengadukan pada proses koagulasi dan flokulasi merupakan pemberian energi agar terjadi tumbukan antar artikel tersuspensi dan koloid agar terbentuk gumpalan (flok) sehingga dapat dipisahkan melalui proses pengendapan dan penyaringan.

#### **F. Ternak**

Ternak adalah hewan yang dengan sengaja dipelihara sebagai sumber pangan, sumber bahan baku industri, atau dipelihara untuk membantu pekerjaan manusia. Usaha-usaha untuk memelihara atau pemeliharaan ternak disebut sebagai peternakan (atau perikanan, untuk kelompok hewan tertentu) dan usaha peternakan ini secara umum masuk pada bagian dari kegiatan pertanian.

Ternak bisa berupa binatang apa pun (termasuk serangga dan vertebrata tingkat rendah seperti ikan dan katak). Namun demikian, dalam percakapan sehari-hari orang biasanya merujuk kepada unggas dan mamalia domestik, seperti ayam, angsa, kalkun, atau itik untuk unggas, serta babi, sapi, kambing, domba, kuda, atau keledai untuk mamalia. Dan untuk tambahan, di beberapa daerah di dunia juga dikenal hewan ternak yang khas seperti unta, llama, bison, burung unta, dan tikus belanda mungkin sengaja dipelihara sebagai ternak.

Jenis hewan ternak ini sangat bervariasi di seluruh dunia, menyebar ke seluruh bagian dan ternak ini juga hidupnya tergantung pada sejumlah faktor seperti iklim, permintaan konsumen, daerah asal, budaya lokal, dan topografi.

Beberapa kelompok hewan selain unggas dan mamalia yang biasa dipelihara oleh manusia juga disebut (hewan) ternak, khususnya apabila dipelihara di tempat khusus dan tidak dibiarkan berkelana di alam terbuka.

Disebut sebagai “ternak”, biasanya dianggap “tepat” apabila hewan yang dipelihara sedikit banyak telah mengalami domestikasi, tidak sekedar diambil dari alam liar kemudian dipelihara.

Di dalam kelompok ini termasuk ngengat sutera, berbagai jenis ikan air tawar (seperti ikan mas, gurami, mujair, nila, atau lele), beberapa jenis katak (terutama bullfrog), buaya, dan beberapa jenis ular. Usaha pemeliharaan ikan umumnya disebut sebagai perikanan atau, lebih spesifik, budidaya ikan.

### **G. Servo mg996r**

*Servo mg996r* adalah jenis *motor* DC dengan sistem umpan balik tertutup yang terdiri dari sebuah *motor* DC, serangkaian *gear*, rangkaian kontrol, dan juga potensiometer. Jadi *servo mg996r* sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh komponen-komponen lain yang berada dalam satu paket.

Sedangkan fungsi potensiometer dalam *servo mg996r* adalah untuk menentukan batas sudut dari putaran *servo*. Sementara sudut sumbu *servo mg996r* dapat diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel *servo* itu sendiri. Oleh karena itu *servo mg996r* dapat berputar searah dan berlawanan arah jarum jam.

*Servo mg996r* dapat menampilkan gerakan 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, hingga 360 derajat. Tidak heran jika *motor* ini banyak diaplikasikan untuk penggerak kaki dan juga lengan robot. Selain itu *servo mg996r* juga memiliki torsi yang besar sehingga mampu menopang beban cukup berat. Berikut gambar dari *servo mg996r*.



Gambar II.1. Servo *mg996r* (google,2010).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi *servo mg996r* sangat beragam mulai dari penggerak lengan robot, kaki robot, dan masih banyak lagi yang lain. *Servo mg996r* juga kerap diaplikasikan untuk keperluan industri karena memiliki beberapa kelebihan. Namun *servo mg996r* juga punya beberapa kekurangan. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan *servo mg996r*.

#### 1. Kelebihan *Servo mg996r*

- a. Daya yang dihasilkan sebanding dengan berat atau ukuran *motor*
- b. Penggunaan arus listrik sebanding dengan beban
- c. Tidak bergetar saat digunakan
- d. Tidak mengeluarkan suara berisik saat dalam kecepatan tinggi
- e. Resolusi dan akurasi dapat diubah dengan mudah

## 2. Kekurangan *Servo mg996r*

- a. Harga relatif lebih mahal dibanding *motor* DC lainnya.
- b. Bentuknya cukup besar karena satu paket.

Sebenarnya prinsip kerja dari *servo mg996r* tak jauh berbeda dibanding dengan *motor* DC yang lain. Hanya saja *motor* ini dapat bekerja searah maupun berlawanan jarum jam. Derajat putaran dari *servo mg996r* juga dapat dikontrol dengan mengatur pulsa yang masuk ke dalam *motor* tersebut.

*Servo mg996r* akan bekerja dengan baik bila pin kontrolnya diberikan sinyal PWM dengan frekwensi 50 Hz. Frekwensi tersebut dapat diperoleh ketika kondisi *Ton duty cycle* berada di angka 1,5 ms. Dalam posisi tersebut rotor dari *motor* berhenti tepat di tengah-tengah alias sudut nol derajat atau netral.

Pada saat kondisi *Ton duty cycle* kurang dari angka 1,5 ms, maka rotor akan berputar berlawanan arah jarum jam. Sebaliknya pada saat kondisi *Ton duty cycle* lebih dari angka 1,5 ms.

## H. Motor DC 12 Volt

*Motor* DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan (*motion*). *Motor* DC ini juga dapat disebut sebagai *Motor* Arus Searah. Seperti namanya, DC *Motor* memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC (*Direct Current*) untuk dapat

menggerakannya. *Motor* Listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat Elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti Vibrator Ponsel, Kipas DC dan Bor Listrik DC.

*Motor* Listrik DC atau *DC Motor* ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM (*Revolutions Per Minute*) dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada *motor* DC tersebut dibalik. *Motor* Listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran RPM dan bentuk. Kebanyakan *Motor* Listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 RPM hingga 8000 RPM dengan tegangan operasional dari 1,5V hingga 24V. Apabila tegangan yang diberikan ke *motor* Listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya maka akan dapat memperlambat rotasi *motor* DC tersebut sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi *motor* DC menjadi lebih cepat. Namun ketika tegangan yang diberikan ke *motor* DC tersebut turun menjadi dibawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan maka *Motor* DC tersebut tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan ke *Motor* DC tersebut lebih tinggi sekitar 30% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka *motor* DC tersebut akan menjadi sangat panas dan akhirnya akan menjadi rusak.



Gambar II.2. *Motor DC* (google,2010).

### **I. Arduino Uno R3**

Arduino Uno R3 Uno adalah Arduino Uno R3 Board yang menggunakan *Arduino Uno R3* memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah *header* ICSP, dan sebuah tombol reset. Arduino Uno R3 memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah mikrokontroler. Hanya dengan menghubungkannya ke sebuah komputer melalui USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adaptor AC ke DC sudah dapat membuatnya bekerja. Arduino Uno R3 menggunakan ATmega16U2 yang diprogram sebagai USB - to-serial *converter* untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB.



Gambar II.3. Arduino Uno R3 (Arief, 2014)

#### **J. Pompa Air Celup Motor Dc Pump 12 Volt**

Pompa celup motor DC *pump* 12 volt adalah sebuah alat mikrokontroler yang dapat memompa air dengan kejauhan 1 meter. Alat ini di kontrol driver motor L298N dimana driver ini dapat mengontrol kecepatan menggunakan PWM. Pompa ini dapat mendorong air dari tempat yang rendah ke tempat yang lebih tinggi begitu pula sebaliknya pompa pun dapat menurunkan air dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah.




Gambar II.4. *Pompa air celup motor dc pump 12 volt* (google,2010).

Pompa ini pada dasarnya memiliki cara kerja yang sama dengan *motor DC* akan tetapi pompa ini memiliki penutup yang rapat agar air tidak masuk. Dan juga memiliki baling baling di dalam penutup berguna untuk mengisap air. Bahan terbuat dari besi sedangkan casing dari pompa ini adalah plastik. Tegangan yang dibutuhkan adalah 6 volt sampai dengan 12 volt. Kabel dari pompa air celup motor DC pump 12 volt ini 20 cm dan kabel tersebut harus dijauhkan dari air agar tidak terjadi kosleting listrik. Diameter dari bahan ini 7 milimeter . Aliran air maksimum 2 liter per menit

#### **K. Akrilik**

Akrilik merupakan plastik yang bentuknya menyerupai kaca. Namun, akrilik ternyata mempunyai sifat-sifat yang membuatnya lebih

unggul dibandingkan dengan kaca. Salah satu perbedaannya adalah kelenturan yang dimiliki oleh akrilik. Akrilik merupakan bahan yang tidak mudah pecah, ringan, dan juga mudah untuk dipotong, dikikir, dibor, dihaluskan, dikilapkan atau dicat. Akrilik dapat dibentuk secara *thermal* menjadi berbagai macam bentuk yang rumit.



Gambar II.5. Akrilik ([www.topplastik.com](http://www.topplastik.com))

Akrilik merupakan plastik yang menyerupai kaca, namun memiliki sifat-sifat yang membuatnya lebih unggul dari pada kaca dalam banyak cara salahsatunya dari perbedaan sifatnya yaitu dari kelenturan dari akrilik itu sendiri. Namun dahulu merk kelas tinggi akrilik dinamakan *polycast*, *Lucite* dan *Plexiglas*.

Akrilik tidak mudah pecah, bahan ringan dan juga mudah untuk dipotong, dikikir, dibor, dihaluskan, dikilapkan dan dicat. Sebagaimana yang biasa dijadikan/digunakan dalam berbagai hal misalnya dijadikan bingkai foto, perabotan, patung, produk display, hiasan dan lain sebagainya.

Di butuhkan suhu dari 250 derajat *fahrenheit* hingga 300 derajat *fahrenheit* (dari 121 derajat *celcius* sampai 149 derajat *celcius*) adalah semua yang diperlukan untuk membengkokkan dan membentuk plastik akrilik.

Menyatukan kekuatan yang luar biasa dengan keindahan estetika, Akrilik atau *Acrylic* adalah bahan pilihan untuk ribuan produk promosi di Indonesia. Plastik akrilik mengacu pada kelompok bahan plastik sintetis, yang berasal dari asam akrilik, contoh dari plastik akrilik yang cukup umum. Lembaran produk akrilik terbuat dari 100% asli MMA (metil metakrilat monomer) untuk memastikan bahwa produk akrilik kualitas tertinggi. Hal ini untuk memastikan kejelasan yang sangat baik, tahan cuaca dan kekuatan yang tinggi. Produk Akrilik ini telah disertifikasi oleh *Underwriters Laboratories UL-94HB*, yang merupakan reting mudah terbakar tertinggi diperoleh untuk lembaran akrilik dengan transmisi cahaya 92%. Produk Akrilik dapat di *Thermoformed*, dipotong, dibor, ditekuk, dibentuk, dipoles dan dilem.

Selain anti pecah dan tahan cuaca, Akrilik juga tidak mengkerut atau berubah warna meskipun terkena paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama. Hal ini memungkinkan semua produk dari bahan akrilik untuk digunakan baik didalam maupun diluar ruangan. Oleh karena itu kandungan sifat alam Akrilik yang tidak beracun dan tahan terhadap sebagian besar bahan kimia termasuk *acid* dan *alkali* yang paling umum, maka produk akrilik aman untuk digunakan dan diaplikasikan ke segala bidang termasuk bidang medis.

Akrilit mudah dibentuk dengan cara dibakar menggunakan lilin dan ketika ingin mengembalikan ke wujud semula akan lebih mudah.

## Jenis-Jenis Akrelik

Terdapat dua jenis dasar akrilik, yaitu:

### 1) Akrilik ekstrusi

Lembaran akrilik ini lebih lembut dibandingkan dengan akrilik cetakan, lebih mudah tergores, dan mungkin juga mengandung kotoran. Namun, kebanyakan dari akrilik ekstrusi yang ada di pasaran bermutu sangat baik. Akrilik jenis ini merupakan pilihan yang paling baik untuk membuat plang, *display*, dan lainnya.

### 2) Akrilik cetakan

Akrilik ini memiliki mutu yang lebih baik daripada jenis ekstrusi, tetapi harganya juga lebih mahal. Akrilik ini juga lebih kuat dibandingkan dengan akrilik ekstrusi.



Gambar II.6. Kursi makan akrilik (Sumber: [www.decoist.com](http://www.decoist.com))

### a. Keunggulan Akrilik

- 1) Lebih ringan dibandingkan kaca
- 2) Lebih tahan benturan dibandingkan kaca
- 3) Tidak bereaksi pada sinar matahari
- 4) Tahan terhadap cuaca luar area
- 5) Dapat didaur ulang
- 6) Tahan pada reaksi kimia dibandingkan bahan plastik yang lain
- 7) Ramah lingkungan dan tidak mengandung racun
- 8) Mudah dibersihkan dan dirawat
- 9) Kejernihan akrilik dapat bertahan hingga bertahun-tahun
- 10) Transportasi dan pemasangan bahan bangunan akrilik lebih mudah dan murah



Gambar II.7 Kanopi akrilik (Sumber: bengkellaslistrik.com)

### b. Akrilik untuk Kanopi Rumah

Untuk bangunan sendiri, akrilik paling banyak digunakan untuk kanopi rumah. Dibandingkan dengan kanopi kaca, memang kanopi akrilik jauh lebih kuat. Namun, karena bahan akrilik lebih kuat, harga kanopi akrilik juga lebih mahal dibandingkan dengan kanopi kaca. Warna akrilik yang paling banyak digunakan adalah polos (bening) dan putih. Warna polos dapat memberikan kesan bersih pada rumah, sedangkan warna putih dapat memberikan kesan sejuk karena sinar matahari tidak tembus ke dalam ruangan.



Gambar II.8 Tempat makeup akrilik (Sumber: [www.twinlilies.com](http://www.twinlilies.com))

Selain untuk kanopi rumah, akrilik juga dapat digunakan untuk dekorasi ruangan, seperti contohnya rak dari bahan akrilik. Rak dari akrilik ini dapat menjadi elemen dekorasi yang unik pada rumah, karena sifatnya yang tembus pandang membuat akrilik dapat digunakan sebagai *etalase*

pajangan anda di rumah. Bahannya yang tembus pandang juga tidak akan membuat ruangan terlihat sempit.



Gambar II.9 *Meja akrilik* (Sumber: [www.munizplastics.com](http://www.munizplastics.com))

### c. Kisaran Harga Akrilik Tahun 2017

Akrilik memiliki berbagai macam jenis maupun ukuran, seperti akrilik warna, akrilik bening, akrilik susu, dan akrilik solid. Di artikel ini, kami hanya akan memberikan sedikit contoh mengenai kisaran harga dari papan akrilik agar anda mendapatkan bayangan berapa harga akrilik yang ada di pasaran.

Akrilik tersebut memiliki ragam warna tergantung jenis, ketebalan, dan warna ada yang warna putih yang lumayan mahal ketimbang yang lainnya.

Tabel II.1 Harga akrelit 2017

BARANG	HARGA*	SATUAN	KETERANGAN
ACRYLIC 1,5 MM – 1 x 2 BENING	Rp 235.000	LB	1,5 MM, M (100cm x 200cm)
ACRYLIC 2 MM – 4 x 8 BENING	Rp 377.000	LB	2 MM, L (122cm x 244cm)
ACRYLIC 2 MM – 4 x 8 BIRU (327)	Rp 477.000	LB	2 MM, L (122cm x 244cm)
ACRYLIC 2 MM – 4 x 8 DOP	Rp 400.000	LB	2 MM, L (122cm x 244cm)
ACRYLIC 2 MM – 4 x 8 HIJAU (348)	Rp 485.000	LB	2 MM, L (122cm x 244cm)
ACRYLIC 2 MM – 4 x 8 HITAM (502)	Rp 485.000	LB	2 MM, L (122cm x 244cm)
ACRYLIC 2 MM – 4 x 8 KUNING (235)	Rp 485.000	LB	2 MM, L (122cm x 244cm)
ACRYLIC 2 MM – 4 x 8 MERAH (135)	Rp 485.000	LB	2 MM, L (122cm x 244cm)
ACRYLIC 2 MM – 4 x 8 ORANGE (266)	Rp 485.000	LB	2 MM, L (122cm x 244cm)
ACRYLIC 2 MM – 4 x 8 SUSU	Rp 389.000	LB	2 MM, L (122cm x 244cm)
ACRYLIC 2 MM – 1 x 2 BENING	Rp 262.000	LB	2 MM, M (100cm x 200cm)
ACRYLIC 2 MM – 1 x 2 DOP	Rp 277.000	LB	2 MM, M (100cm x 200cm)
ACRYLIC 2 MM – 1 x 2 ORANGE (266)	Rp 325.000	LB	2 MM, M (100cm x 200cm)
ACRYLIC 2 MM – 1 x 2 SUSU	Rp 267.000	LB	2 MM, M (100cm x 200cm)

#### L. Baut


Baut adalah alat sambung dengan batang bulat dan berulir, salah satu ujungnya dibentuk kepala baut (umumnya bentuk kepala segi enam ) dan ujung lainnya dipasang mur/pengunci. Dalam pemakaian di lapangan, baut dapat digunakan untuk membuat konstruksi sambungan tetap, sambungan bergerak, maupun sambungan sementara yang dapat dibongkar/dilepas kembali. Bentuk uliran batang baut untuk baja bangunan pada umumnya ulir segi tiga (ulir tajam) sesuai fungsinya yaitu sebagai baut pengikat. Sedangkan bentuk ulir segi empat (ulir tumpul)

umumnya untuk baut-baut penggerak atau pemindah tenaga misalnya dongkrak atau alat-alat permesinan yang lain.

Baut untuk konstruksi baja bangunan dibedakan 2 jenis :

1. Baut Hitam yaitu baut dari baja lunak ( St-34 ) banyak dipakai untuk konstruksi ringan / sedang misalnya bangunan gedung, diameter lubang dan diameter batang baut memiliki kelonggaran 1 mm.
2. Baut pass yaitu baut dari baja mutu tinggi ( † St-42 ) dipakai untuk konstruksi berat atau beban bertukar seperti jembatan jalan raya, diameter lubang dan diameter batang baut relatif pass yaitu kelonggaran £ 0,1 mm.

Bentuk baut untuk baja bangunan yang umum dipakai adalah dengan bentuk kepala/mur segi enam sebagai berikut :



Keterangan : Ring pada pemasangan baut-mur berfungsi agar bila mur dikencangkan dengan keras tidak mudah dol/londot.

Gambar II.10 Cara mengencangkan baut/mur

Keuntungan sambungan menggunakan baut antara lain :

1. Lebih mudah dalam pemasangan/penyetelan konstruksi di lapangan.
2. Konstruksi sambungan dapat dibongkar-pasang.
3. Dapat dipakai untuk menyambung dengan jumlah tebal baja  $> 4d$  ( tidak seperti paku keling dibatasi maksimum  $4d$  ).
4. Dengan menggunakan jenis baut pass maka dapat digunakan untuk konstruksi berat /jembatan

Konstruksi baut terdiri atas batang berbentuk silinder yang memiliki kepala pada salah satu ujungnya, dan terdapat alur di sepanjang (ataupun hanya di bagian ujung) batang silinder tersebut. Baut terbuat dari bahan baja lunak, baja paduan, baja tahan karat ataupun kuningan. Dapat pula baut dibuat dari bahan logam atau paduan logam lainnya untuk keperluan keperluan khusus. Bentuk kepala baut yang umum digunakan adalah :

1. Segi enam (*hexagon head*). Kepala baut berbentuk segi enam merupakan bentuk yang paling banyak digunakan.
2. Segi empat (*square head*). Baut dengan kepala berbentuk segi empat pada umumnya digunakan untuk industri berat dan pekerjaan konstruksi.

Berbagai jenis baut yang umum terdapat di pasaran adalah sebagai berikut :

1. *Carriage bolts*, atau juga disebut *plow bolts*. banyak digunakan pada kayu. Bagian kepala carriage bolts berbentuk kubah dan pada bagian leher baut berbentuk empat persegi. Pada saat baut dikencangkan, konstruksi leher baut yang berbentuk empat persegi tersebut akan

menekan masuk ke dalam kayu sehingga menghasilkan ikatan yang sangat kuat.


2. *Carriage bolts* dibuat dari berbagai bahan logam dan terdapat berbagai ukuran yang memungkinkan penggunaannya dalam berbagai pekerjaan.
3. *Flange bolts*, merupakan jenis baut yang pada bagian bawah kepala bautnya terdapat bubungan (*flens*). Flens yang terdapat pada bagian bawah kepala baut didesain untuk memberikan kekuatan baut seperti halnya bila menggunakan *washer*. Dengan kelebihan tersebut maka penggunaan *flange bolts* akan memudahkan mempercepat selesainya pekerjaan.
4. *Hex bolts*, merupakan baut yang sangat umum digunakan pada pekerjaan konstruksi maupun perbaikan. Ciri umum dari *hex bolts* adalah bagian kepala baut berbentuk segi enam (*hexagonal*). *Hex bolts* dibuat dari berbagai jenis bahan, dan setiap bahan memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda. Cara terbaik yang dapat dilakukan dalam memilih *hex bolts* yang akan digunakan adalah dengan memilih bahan *hex bolts* disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan teknis dari konstruksi yang akan dikerjakan. Beberapa bahan yang digunakan untuk *hex bolts* di antaranya : *stainless steel*, *carbon steel*, dan *alloy steel* yang disepuh *cadmium* atau *zinc* untuk mencegah karat.
5. *Lag bolts*, merupakan baut dengan ujung baut berbentuk lancip, menyerupai konstruksi sekrup. *Lag bolts* kebanyakan digunakan pada pekerjaan konstruksi lapangan.

6. *Shoulder bolts*, merupakan baut yang pada umumnya digunakan sebagai sumbu putar. Konstruksi *shoulder bolts* memungkinkan digunakan pada sambungan maupun aplikasi yang dapat bergerak, bergeser, bahkan berputar. *Shoulder bolts* dapat digunakan pada berbagai komponen yang terbuat dari logam, kayu, dan bahan-bahan lainnya. Dikarenakan sering digunakan sebagai sumbu tumpuan, maka *shoulder bolts* dibuat dari bahan logam yang memiliki ketahanan terhadap gesekan.


Penamaan Baut :

Material – Nama Item – Diameter x *Pitch* x Panjang

Panjang



Diameter



A 1/2" washer fits a 1/2" diameter *fastener*



Gambar II.11 Bentuk-bentuk baut

Tabel II.2. Daftar ukuran baut.

Bolt Diameter (mm)	Thread Pitch (mm)			JIS
	Standard	Fine	Extra or Super Fine	
2	.4	-	-	.4
2.5	.45	-	-	.45
3	.5	-	-	.5
4	.7	-	-	.7
5	.8	-	-	.8
6	1.0	-	-	1.0
7	1.0	-	-	1.0
8	1.25	1	-	1.25
10	1.5	1.25	1	1.25
12	1.75	1.5	1.25	1.25
14	2	1.5	-	1.5
16	2	-	-	1.5
18	2.5	-	-	1.5
20	2.5	-	-	1.5

Rekomendasi baut saat proses pembuatan alat pemberi pakan ini alangkah baiknya menggunakan baut yang mudah di buka dan tidak terlalu

kecil. Jika baut terlalu kecil terkadang sulit menemukannya ketika hilang. Adapun ketika kita hendak melakukan merekatkan pada suatu benda padat wajib menggunakan ring.

Tabel II.3 Ukuran Kunci Pas dengan Diameter Badan

Bolt Size	Threads Per Inch (TPI)	
	Coarse Thread UNC	Fine Thread UNF
#0000	-	160
#000	-	120
#00	-	90
#0	-	80
#1	64	72
#2	56	64
#3	48	56
#4	40	48
#5	40	44
#6	32	40
#8	32	36
#10	24	32
#12	24	28
1/4"	20	28
5/16"	18	24
3/8"	16	24
7/16"	14	20
1/2"	13	20
9/16"	12	18
5/8"	11	18
3/4"	10	16
7/8"	9	14
1"	8	12*
1-1/8"	7	12
1-1/4"	7	12
1-1/2"	6	12

\* 12tpi is the UNF standard however 14tpi is far more common in actual use.

Bagian kepala baut yang mengalami kontak dengan part memiliki permukaan yang lebar untuk meredam tekanan kontak yang digunakan kembali oleh kepala baut pada part. Oleh karena itu, ia lebih efektif dalam meminimalkan kemungkinan merusak part.

Tabel I.1. Standar diameter baut

Bolt Diameter (mm)	Head/Wrench Size (mm)			
	ANSI/ISO	DIN	JIS	DIN/ISO Heavy Hex
4	7	7	7	-
5	8	8	8	-
6	10	10	10	-
7	-	11	-	-
8	13	13	12	-
10	16	17	14	-
12	18	19	17	22/21*
14	21	22	19	-
16	24	24	22	27
18	-	27	-	-
20	30	30	-	34/32*

**ANSI** - American National Standards Institute

**ISO** - International Organization for Standardisation

**DIN** - Deutsches Institut für Normung

**JIS** - Japanese Industrial Standard

## **M. Mur**

Mur biasanya terbuat dari baja lunak, meskipun untuk keperluan khusus dapat juga digunakan beberapa logam atau paduan logam lain.

Jenis mur yang umum digunakan adalah :

1. Mur segi enam (*hexagonal plain nut*). Digunakan pada semua industri,
2. Mur segi empat (*square nut*). Digunakan pada industri berat dan pada pembuatan bodi kereta ataupun pesawat.
3. Mur dengan mahkota atau dengan slot pengunci (*castellated nut & slotted nut*), merupakan jenis mur yang dilengkapi dengan mekanisme penguncian. Tujuannya adalah mengunci posisi mur agar tidak berubah sehingga mur tetap kencang.
4. Mur pengunci (*lock nut*), merupakan mur yang ukurannya lebih tipis dibandingkan mur pada umumnya. Mur pengunci biasanya dipasangkan di bawah mur utama, berfungsi sebagai pengunci posisi mur utama.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Penelitian akademik adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dan merupakan sarana edukatif sehingga lebih mementingkan validasi internal (cara yang harus betul), variabel penelitian terbatas serta kecanggihan analisis disesuaikan dengan jenjang pendidikan". Sugiyono (2006).

Berdasarkan pengertian di atas penulis menyimpulkan bahwa penelitian akademik adalah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa yang lebih mementingkan validasi internal (cara yang harus betul), yang disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Penulis menggunakan penelitian akademik karena penulis adalah seorang mahasiswa dan jenis penelitian ini menjelaskan bagaimana cara melakukan penelitian yang benar sesuai dengan jenjang pendidikan.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *saintifik* yaitu pendekatan berdasarkan dan teknologi dan ilmu pengetahuan.

#### **C. Sumber Data**

##### **1. Data Primer**

Sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini dari observasi dan wawancara

##### **2. Data Sekunder**

Sumber data yang pengumpulannya tidak langsung dilakukan oleh peneliti tetapi data diperoleh dari riset-riset dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **D. Metode Pengumpulan Data**

### **3. Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan langsung terhadap permasalahan dan objek penelitian yang diambil.

### **4. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.

### **5. Studi Pustaka.**

Studi Pustaka Yaitu metode pencarian data dari buku, browsing internet atau literatur-literatur lain yang berkaitan dengan teori dasar dari sistem yang sedang dibuat, dan dokumen yang berkaitan dengan data yang di perlukan untuk penelitian maupun perancangan sistem.

## **E. Instrumen Penelitian**

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

### **1. Perangkat Keras**

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Laptop Asus Core i3 : 1 buah
- b. Arduino Uno R3 : 1 buah
- c. *Motor Servo : 3 buah*
- d. *Motor Dc : 1 buah*

- e. Akrelik/Kayu : 1x2 meter
- f. Baut dan mur : 1 kg

## 2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a. Sistem Operasi windows 8 64 bit
- b. Software Arduino IDE

## F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis pengelolaan data terbagi dalam dua macam yakni metode analisis kuantitatif dan metode analisis kualitatif. Metode analisis kuantitatif ini menggunakan data statistik dan angka yang sangat cepat dalam memperoleh data penelitian dan adapun metode analisis kualitatif yaitu dengan yaitu berupa beberapa catatan yang menggunakan data yang sangat banyak sebagai bahan pembandingan untuk memperoleh data yang akurat.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengambilan data secara kualitatif yakni dengan cara melihat langsung proses dan masalah dalam ruang lingkup wilayah yang diteliti untuk menemukan masalah dan mewawancarai langsung pihak-pihak yang terkait dalam lingkungan yang diteliti.

## G. Metode perancangan alat

Metode perancangan yang digunakan adalah *Prototyping*. Proses pengembangan sistem seringkali menggunakan pendekatan prototipe (*prototyping*). Metode ini sangat baik digunakan untuk menyelesaikan masalah

kesalahpahaman antara *user* dan analis yang timbul akibat *user* tidak mampu mendefinisikan secara jelas kebutuhannya (Mulyanto, 2009).

*Prototyping* adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja (prototipe) dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. *Prototyping* disebut juga desain aplikasi cepat (*rapid application design/RAD*) karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem (O'Brien, 2005).

Berikut ini adalah tahap proses dari model *Prototyping*:

1. Pengumpulan kebutuhan

Pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat.

2. Membangun prototyping

Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan (misalnya dengan membuat input dan format output).

3. Evaluasi prototyping

Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah *prototyping* yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak prototyping direvisi dengan mengulang langkah 1, 2, dan 3.

#### 4. Mengkodekan sistem

Dalam tahap ini prototyping yang sudah di sepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai.

#### 5. Menguji sistem


Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan White Box, Black Box, Basis Path, pengujian arsitektur dan lain-lain.

#### 6. Evaluasi Sistem

Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan yang diharapkan. Jika ya, langkah 7 dilakukan; jika tidak, ulangi langkah 4 dan 5.

#### 7. Menggunakan sistem

Perangkat yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Setelah melewati proses evaluasi.



Gambar III.1 . Skema *Prototyping* (Rizal Loa Wanda, ).

**Keunggulan prototyping :**

1. Komunikasi akan terjalin baik antara pengembang dan pelanggan.
2. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan setiap pelanggannya.
3. Pelanggan berperan aktif dalam proses pengembangan sistem.
4. Lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem.
5. Penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya

**Kelemahan prototyping :**

1. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama.
2. Pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat *prototyping* lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan sebuah kerangka kerja (blueprint) dari system.
3. Hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik dan benar

## **H. Teknik Pengujian sistem**

Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan maksud untuk menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem tersebut diberikan kepada user. Selain itu pengujian ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui tingkat keakuratan sistem yang dirancang. Pengujian dikatakan baik dan berhasil jika memiliki peluang untuk memunculkan dan mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada dalam sistem. (Azmie, 2011).

Untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan sesuai dengan yang direncanakan maka perlu dilakukan pengujian alat, meliputi perangkat keras (*hardware*) baik perblok maupun keseluruhan sistem.

### 1) Pengujian Tiap Blok

Pengujian perblok dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan nilai pemasukan dan nilai keluaran tiap-tiap blok sesuai dengan perancangan yang dilakukan sebelumnya.

### 2) Pengujian Keseluruhan Sistem

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui unjuk kerja alat setelah perangkat keras dan perangkat lunak diintegrasikan bersama.

## **I. Langkah – Langkah Pembuatan Alat**

1. *Siapkan alat dan bahan*

2. *Rancang desain alat*

3. *Buat mekanik alat*

4. *Susun elektronika alat (sesuaikan fungsi setiap pinnya)*
5. *Masukkan kode program ke dalam alat*
6. Finishing dan Maintenance




## BAB IV

### PERANCANGAN SISTEM

#### A. Rancangan Diagram Blok Sistem

Alat pemberian pakan ternak otomatis yang dirancang pada penelitian ini adalah seperti sistem pada bagan diagram blok dibawah ini :




Gambar IV.1 Bagan Diagram Blok Sistem

Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya berupa baterai dengan tegangan 12 Volt yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan ke rangkaian *Arduino* dan selanjutnya disebarkan keseluruhan sistem rangkaian baik itu *input* maupun *output*.

Berdasarkan pada bagan di atas, *mikrokontroler* berfungsi sebagai pengendali utama, *motor DC geared 200 rpm* sebagai proses atau pengadukan pakan, *servo mg996r* menerima proses dari *mikrokontroler* yang kemudian memberikan perintah kepada *servo mg996r* untuk menutup dan membuka penampung pakan ternak.

### B. Perancangan Alat

Perancangan alat merupakan bagian penting dalam perancangan sistem ini, *mikrokontroler* pada sistem ini menggunakan *Arduino uno R3*, alat yang digunakan berupa *motor DC Geared 200 rpm*, *servo mg996r*, *Driver Motor*, *Bateray 12 volt* dan *Saklar*. Adapun susunan dari alat yang digunakan pada alat pemberian pakan ternak sebagai berikut.




Gambar IV.2 Susunan alat yang digunakan Pemberi pakan

*Arduino Uno R3* berfungsi sebagai *mikrokontroler* yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah kedalam *mikroprosesor*. Waktu yang telah ditentukan sebagai inputan ke dalam *mikrokontroler* yang kemudian akan di teruskan ke *servo mg996r* tingkat III bagian dari proses , kemudian *Motor DC Geared 200 rpm* sebagai proses atau pengaduk dan *servo mg996r* tingkat I sebagai *output*, dimana inputan itu berupa waktu yang telah ditentukan kemudian akan di teruskan ke *Arduino Uno R3* untuk menentukan keputusan yang akan di teruskan ke *servo mg996r* sebagai penerima inputan untuk menutup atau membuka pintu pemberi pakan. Adapun *saklar* di gunakan untuk pengontrolan secara manual digunakan pada saat keadaan tertentu.

### C. Perancangan Keseluruhan Alat

Perancangan sistem merupakan gambaran rangkaian atau desain alat yang akan dibuat. Adapun perancangan dari sistem ini sebagai berikut.



Gambar IV.3 Rancangan Keseluruhan Alat

Berikut komponen yang digunakan pada perancangan keseluruhan alat dapat di lihat pada table IV.1

Tabel IV.1 Rincian komponen yang digunakan


No	Nama Komponen	Jumlah Satuan
1	<i>Arduino Uno R3</i>	1
2	<i>Motor DC Geared 200 rpm</i>	1
3	<i>servo mg996r</i>	3
4	<i>Saklar</i>	1
5	Baterai	1
6	<i>Breadboard</i>	1
7	<i>Driver Motor</i>	1
8	<i>Pompa Celup</i>	1

#### **D. Perancangan Perangkat Keras**

##### **1. Rancangan Mekanika**

Rancangan mekanika rancang bangun sistem pemberian pakan ternak ini berbahan dasar kayu dan akrelit. Bentuknya menyerupai robot asli yang terdiri dari 3 tingkat yaitu tingkat 1 tempat penyimpanan akhir, tingkat 2 tempat pengadukan, dan tingkat 3 tempat penyimpanan sementara. Tingkat 1 bentuknya seperti balok yang panjangnya 44cm, lebar 10cm, dan tinggi 9cm. Tingkat 2 bentuknya seperti trapesium agar proses pengadukan lebih efisien. Tingkat 3 bentuknya balok untuk wadah rumput yang tinggi 14cm, lebar 9cm, sedangkan panjangnya 12 cm. Untuk garam panjangnya 14cm, lebar 7cm, sedangkan

panjangnya 10cm. Adapun tempat penyimpanan air berbentuk tabung yang berdiameter 8 cm dan tinggi 20 cm.




Gambar IV.4 Rancangan Keseluruhan Mekanika

## 2. Servo Mg996r


Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *servo mg996r* untuk menggerakkan pintu pakan ternak, *servo mg996r* ini terhubung pada pin 1,2,3,4 VCC dan GND pada *Arduino unoR3*. Adapun ilustrasi pin-pin yang

dihubungkan dari *servo mg996r* ke *Arduino uno R3* di tampilkan di gambar IV.4 berikut:



Gambar IV.5 Ilustrasi Pin *Servo mg996r*


Adapun rangkaian *servo mg996r* sebagai berikut :



Gambar IV. 6 Rangkaian *servo mg996r* (Agus.2013).

### 3. Motor DC Geared 200 RPM


Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Motor DC Geared 200 RPM* sebagai penerima inputan dari kondisi waktu yang telah ditentukan kemudian diteruskan ke *Driver Motor L298N* lalu ke *Arduino uno R3*. *Motor DC Geared 200 rpm* ini terhubung pada pin Vin, pin GND dan pin A0. Adapun ilustrasi pin-pin yang dihubungkan ke *Arduino uno* di tampilkan di gambar IV.5 berikut:



Gambar IV.7 Rangkaian *Motor DC* (Agus.2013).

### E. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, *Arduino Uno R3* menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di website resmi *Arduino*. Bahasa yang digunakan dalam perancangan alat *Pemberi pakan ternak* ini menggunakan bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan alat *Pemberi pakan*. Untuk memperjelas, berikut tampilan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana cara kerja alat pemberi *pakan* untuk kandang sapi.



Gambar IV.8 Flowchart Sistem Pemberian pakan ternak di kandang sapi

Adapun penjelasan *flowchart* alat pada gambar IV.6 diatas adalah sebagai berikut :

1. Start menandakan program dimulai
2. Alat akan bekerja sesuai delay waktu yang telah di tentukan
3. Jika saklar di tekan maka akan terjadi delay selama 5 detik
4. *servo 1* akan akan bergerak  $40^{\circ}$  secara berulang dan *servo 3* akan terbuka selama proses pertama dan akan tertutup setelah proses selesai (proses terjadi selama 10 detik )
5. *Delay* 1 menit *servo 2* akan terbuka  $40^{\circ}$  bersamaan dengan pompa air mengalir dan *Motor DC* mengaduk (proses 10 detik)
6. Penggunaan Saklar bermaksud untuk mengontrol alat secara manual.


## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

#### A. Implementasi

##### 1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Hasil rancangan perangkat keras berupa Alat pemberian pakan ternak secara otomatis pada sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan para peternak sapi yaitu pemberian pakan dan air secara otomatis dengan waktu sesuai standar.




Gambar V. 1 Hasil Perancangan Alat pemberian pakan ternak sapi secara otomatis

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan bangun sistem pemberian pakan ternak secara otomatis berbasis mikrokontroler dengan 3 *motor servo* Mg996r. Peneliti menggunakan 3 motor servo dengan posisi Motor servo 1 berada dibagian kiri atas untuk menekan pakan ternak (rumput). Motor servo 2 berada disebelah kanan atas untuk menahan pakan (garam) dan motor 3 berada tingkat 2 sebagai penahan ketika garam dan air di aduk.



Gambar V. 2 Tampak Dari Atas Alat Pemberi Pakan



Gambar V. 3 Tampak Dari Samping Kiri Alat Pemberi Pakan



Gambar V. 4 Tampak Dari Samping Kiri Alat Pemberi Pakan



Gambar V. 5 Tampak Dari Belakang Alat Pemberi Pakan

## 2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat lunak berupa code dari aplikasi *Arduino Uno R3* sebagai aplikasi perangkat lunak untuk

memasukkan program pada alat pemberi pakan dan pengadukan air otomatis.

```
int in3=12;
int in4=13;
int in1=6;
int in2=7;

#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
Servo servo3;

void setup() {
  servo1.attach(8);
  servo2.attach(9);
  servo3.attach(10);

  pinMode(in3,OUTPUT);
  pinMode(in4,OUTPUT);
  pinMode(in1,OUTPUT);
  pinMode(in2,OUTPUT);

  Serial.begin(9600);

}
```

a) Fungsi untuk pemberian pakan ternak pertama

```
void loop() {  
  
    Serial.println("Delay 5 detik...");  
    delay(5000);  
    Serial.println("servo 3 buka , servo 1 Buka  
    Tutup selama 30 detik, servo 3 tutup.");  
    for (int x = 1; x <=5; x++)  
    {  
        servo1.write(40);  
        servo3.write(40);  
        delay(3000);  
        servo1.write(0);  
        delay(3000);  
        Serial.print(x);  
    }  
    servo3.write(0); //servo 3 tutup  
  
    Serial.println("");  
    Serial.println("Delay 10 detik...");  
    delay(10000);  
}
```

## b). Fungsi untuk pemberian air bercampur garam

```
//motor dc dan pompa berputar
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4,LOW);
digitalWrite(in1,HIGH);
digitalWrite(in2,LOW);
Serial.println("servo 2 buka tutup selama 30 detik.");
for (int x = 1; x <=5; x++)
{
  servo2.write(40);
  delay(3000);
  servo2.write(0);
  delay(3000);
  Serial.print(x);
}
//motor dc dan pompa berhenti berputar
digitalWrite(in3,HIGH);
digitalWrite(in4,HIGH);
digitalWrite(in1,HIGH);
digitalWrite(in2,HIGH);
Serial.println("Delay 5 detik....");
delay(5000);
```

## c). Fungsi untuk pemberian pakan ternak Kedua

```
Serial.println("servo 3 buka , servo 1 Buka Tutup  
selama 30 detik, servo 3 tutup.");
```

```
for (int x = 1; x <=5; x++)  
{  
servo1.write(40); //servo 1 buka tutup selama 30  
detik  
  
servo3.write(40); //servo 3 buka  
delay(3000);  
servo1.write(0);  
delay(3000);  
Serial.print(x);  
}  
servo3.write(0); //servo 3 tutup  
}
```


## B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. *Pengujian Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat-perangkat inputan dalam hal ini *delay* yaitu pengujian terhadap servo servo dan motor DC serta pompa celup. Kemudian melakukan pengujian secara keseluruhan sistem kontrol alat.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem alat ini adalah sebagai berikut.



Gambar V. 6 Langkah Pengujian Sistem Alat pemberian pakan

### 1. Pengujian Motor servo mg996r

Untuk pengujian motor servo dilakukan dengan menguji ketepatan waktu bergerak saat delay telah selesai. Pengujian dilakukan dengan menghitung berapa derajat perputaran servo saat setelah waktu yang telah ditentukan.



Gambar V. 7 Servo I terbuka 40 derajat setelah delay 5 detik

Seperti yang kita lihat pada gambar V.3 .terlihat servo I berputar sejauh 40 derajat sehingga pintu untuk pakan rumput terbuka dan menuju tingkat 2. Proses ini terjadi 5 detik setelah saklar di nyalakan.

## 2. Pengujian Sistem Kontrol Alat Secara Keseluruhan


Pengujian sistem control alat dilakukan untuk melihat proses keseluruhan dari sistem kontrol alat mulai dari perputaran motor servo dalam perputaran derajat yang telah ditentukan dari awal sampai dengan ketepatan waktu setelah delay selesai.



Gambar V. 8 Servo III terbuka 40 derajat bersamaan dengan servo I


Dari gambar V.4 terlihat pintu tingkat 2 terbuka agar rumput dari tingkat 3 turun menuju tingkat 1 . servo III berproses setelah saklar ditekan dan delay 5 detik. Agar rumput mulus dari tingkat 1 menuju tingkat 3 , tingkat 2 didesain miring sekitar 30 derajat. Proses ini termasuk dalam bagian dari proses pemberian

rumpun pada sapi. Terlihat di tingkat 3 telah tersedia pakan rumput yang siap di makan oleh sapi



Gambar V.9 Servo II terbuka 40 derajat setelah servo III tertutup

Dalam proses pemberian air bercampur garam terlihat dari gambar V.5 motor servo II (pintu garam) terbuka setelah proses pemberian pakan dan delay 30 detik. Garamnya turun dari tingkat 3 menuju tingkat 2 untuk di aduk dengan air. Dari tingkat 3 menuju tingkat 2 terdapat jembatan yang miring agar mempermudah turunnya garam.



Gambar V.10 Pompa dan pengaduk berproses

Motor DC atau pengaduk perputar agar air dan garam tercampur, di desain motor DC ini terdapat akrelit yang meruncing agar mempermudah proses pengadukan. Dalam proses kedua ini, secara bersamaan pompa celup juga menurunkan air dari tingkat 3 menuju tingkat 2 melalui pipet.



Gambar V.11 Air mengalir menuju tingkat I setelah di aduk

Air mengalir dari tingkat 2 menuju tingkat 3 pada gambar di atas terlihat airnya turun melalui sela sela. Air yang untuk di minum sapi ini telah tercampur

garam yang akan menambah nafsu makan pada ternak tersebut. Ini adalah proses akhir dari proses pemberian minum

Tabel V. 1 Pengujian Sistem Keseluruhan

Pengujian Sistem	Proses I	Proses II	Proses III
Servo I	Buka tutup	Tutup	Buka tutup
Servo II	Tutup	Buka tutup	Tutup
Servo III	Buka tutup	Tutup	Buka tutup
Motor DC	Mati	berputar	Mati
Pompa Celup	Mati	Memompa air	mati

### C. Standar Pakan Sapi

Dalam pemberian pakan ternak harus memiliki standar seperti berapa kali makan banyak rumput yang di makan sapi setiap hari, berapa liter air, dan berapa sendok garam. Pada penelitian ini penulis menggunakan skala 1:10 jadi jika sapi membutuhkan 10 liter per hari maka dalam alat ini menyediakan wadah yang memuat 1 liter air.


### D. Pengujian Keseluruhan Sistem dan Analisa perhitungan

Dalam pemberian pakan sapi ternak ini pasti memiliki standar yang harus didiberikan setiap harinya agar sapi selalu gemuk adapun standarnya tersebut

Tabel V.2 Standar pemberian pakan per hari

Waktu	Air	Garam	Rumput
Pagi	-	-	500 gram
Siang	½ liter	¾ sendok	-
Malam	½ liter	¼ sendok	500 gram
Presentase	100%	100%	100%

persentase



Gambar V.12 Grafik hasil testing alat

Pada gambar V.8 terlihat pada pengujian alat selama 10 hari itu menunjukkan bahwa alat tersebut stabil dikarenakan hasil rata-rata pada saat pengujian hasil akhirnya adalah

Hari 1 : 91,66%

Hari 2 : 73,33%

Hari 3 : 98,5%

Hari 4 : 96,66%

Hari 5 : 95,16%

Hari 6 : 100%

Hari 7 : 91,66 %

Hari 8 : 96,66%

Hari 9 : 90%

Hari 10 : 75%

Pengujian hari ke-1

Tabel V. 3 Pemberian pakan hari pertama

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	500 gram
Siang	1 liter	-	-
Malam	-	$\frac{3}{4}$ sendok	500 gram
Presentase	100%	75%	100%

Total : 91,66%

Pengujian hari ke 2

Tabel V. 4 Pemberian pakan hari ke 2

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	400 gram
Siang	$\frac{1}{2}$ liter	$\frac{1}{2}$ sendok	-
Malam	$\frac{1}{2}$ liter	-	300 gram
Presentase	100%	50%	70%

Total : 73,33%

Pengujian hari ke 3

Tabel V. 5 Pemberian pakan hari ke 3

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	500 gram
Siang	½ liter	¾ sendok	-
Malam	½ liter	¼ sendok	455 gram
Presentase	100%	100%	95,5%

Total : 98,5%

Pengujian hari ke 4

Tabel V. 6 Pemberian pakan hari ke 4

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	400 gram
Siang	¾ liter	¾ sendok	-
Malam	¼ liter	¼ sendok	500 gram
Presentase	100%	100%	90%

Total : 96,66%

Pengujian hari ke 5

Tabel V. 7 Pemberian pakan hari ke 5

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	355 gram
Siang	½ liter	¾ sendok	-
Malam	½ liter	¼ sendok	500 gram
Presentase	100%	100%	85,5%

Total : 95,16%

Pengujian hari ke 6

Tabel V. 8 Pemberian pakan hari ke 6

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	500 gram
Siang	½ liter	¾ sendok	-
Malam	½ liter	¼ sendok	500 gram
Presentase	100%	100%	100%

Total : 100%

Pengujian hari ke 7

Tabel V. 9 Pemberian pakan hari ke 7

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	500 gram
Siang	½ liter	2/3 sendok	-
Malam	½ liter	¼ sendok	500 gram
Presentase	100%	75%	100%

Total : 91,66 %

Pengujian hari ke 8

Tabel V. 10 Pemberian pakan hari ke 8

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	500 gram
Siang	¾ liter	¾ sendok	-
Malam	¼ liter	¼ sendok	400 gram
Presentase	100%	100%	90%

Total : 96,66%

Pengujian hari ke 9

Tabel V. 11 Pemberian pakan hari ke 9

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	450 gram
Siang	½ liter	¾ sendok	-
Malam	½ liter	-	500 gram
Presnetase	100%	75%	95%

Total : 90%

Pengujian hari ke 10

Tabel V. 12 Pemberian pakan hari ke 10

<b>Waktu</b>	<b>Air</b>	<b>Garam</b>	<b>Rumput</b>
Pagi	-	-	500 gram
Siang	1 liter	-	-
Malam	-	¼ sendok	500 gram
Presentase	100%	25%	100%

Total : 75%

## Analisa Perhitungan Keakuratan Alat

91,66%+73,33%+98,5%+96,66%+95,16%+100%+91,66%+96,66%+90%+75%

90.86%
--------

10

1. Rata-rata(*mean*)

$$\begin{aligned} \text{Rata-rata (X)} &= \frac{\sum X_n}{n} \\ (X) &= \frac{908.68}{10} \\ (X) &= 90.86 \end{aligned}$$

2. Kondisi (*k*)

$$\begin{aligned} k &= T_{\text{setting}} - T_{\text{rata-rata}} \\ k &= 91.66 - 90.86 \\ k &= 0.8 \end{aligned}$$

3. Kesalahan (*Error*)

$$\begin{aligned} \text{Error} &= \frac{91.66 - 90.86}{91.66} \times 100\% \\ \text{Error} &= 0.87\% \end{aligned}$$

## 4. Simpangan Rata-rata(SR)

$$\begin{aligned} (\text{SR}) &= \frac{\sum X_n - \infty \sim X}{n} \\ (\text{SR}) &= \frac{908.63 - 90.86}{908.63} \\ (\text{SR}) &= 0.9 \end{aligned}$$

## 5. Standart deviasi(SD)

$$\begin{aligned} (\text{SD}) &= \frac{2.712}{9} \\ (\text{SD}) &= 0,30 \end{aligned}$$

6. Ketidak Pastian (Ua)

$$(Ua) = \frac{0,30}{3,16}$$

$$(Ua = 0,09$$

Hasil di atas menunjukkan bahwa pengujian alat ini **90,86 %** yang memenuhi standar pemberian pakan. Sedangkan Standar pemberi pakan pada sapi untuk memenuhi berat badan ideal yaitu **80%** keatas.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut.

1. Alat pemberi pakan ternak secara otomatis telah berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler *Arduino uno r3* dengan sistem penggerak berupa akrelit dan kayu sebagai pintu yang menggunakan motor *servo mg996r* dan dilengkapi dengan *motor DC 200 RPM* sebagai pengaduk serta pompa celup yang menjalankan air dari tingkat 3 ke tingkat 2. Keseluruhan sistem ini saling terintegrasi sehingga salah satu terganggu/*error* maka alat ini tidak akan berfungsi dengan baik.
2. Hasil pengujian sensor *servo mg996r* menunjukkan terdapat *error* atau selisih antara derajat. Tetapi derajat yang terukur masih mendekati dengan derajat yang sebenarnya. Motor servo ini digunakan pada saat alat melakukan pemberian pakan dengan cara membuka pintu.
3. Pengujian sistem alat secara keseluruhan menunjukkan bahwa alat dapat menjalankan semua fungsinya yaitu berputar derajat yang di inginkan yang terpasang di akrelit, memberikan pakan menggunakan motor servo *mg996r* mengaduk menggunakan *motor DC 200 RPM*, dan menurunkan air menggunakan pompa celup.

4. Pengujian alat dengan analisa perhitungan yang telah memenuhi target dengan nilai keakuratan 90,86% sedangkan standar pemberian pakan setiap harinya agar mencapai berat badan ideal sapi yaitu 80%.



## **B. Saran-saran**

Adapun saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk hasil maksimum sebaiknya meletakkan komponennya lebih tepat.
2. Untuk tahap pengembangan selanjutnya, sebaiknya alat pemberi pakan yang melakukan proses lebih cepat waktu.
3. Untuk efektifitas alat sebaiknya menggunakan bahan yang lebih kuat, seperti kayu hitam..
4. Untuk pengadukan efektif letakkan posisi motor DC sebaik mungkin agar garam dan air benar-benar teraduk..
5. Untuk pengembangan alat agar dapat mencapai nilai keakuratan 91% keatas

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Nalwan, Paulus. (2003). *Panduan Praktis Teknik Antarmuka dan Pemrograman Mikrokontroller*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Anonim. (1996) *303 Rangkaian Elektronika, edisi keempat, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.*
- Anonim (1999), *Penerapan Konsep Dasar Listrik dan Elektronika I dan II, makalah tidak diterbitkan.*
- Anonim. (2009) *Komponen Elektronika*, URL: <http://www.pdf-search.com/komponen-elektronika-pdf.html>, Agustus.
- Aji Ridhamuttaqin (2017). *Pengembangan Alat Rancang Bangun Model Sistem Pemberi Pakan Ayam Otomatis*. SKRIPSI, Universitas Lampung, Teknik Elektro, Lampung.
- Arief,(2014) *Arduino uno* <https://ariefeeiiggeennblog.wordpress.com//pengertian-fungsi-dan-kegunaan-ard/>, diakses pada 11 Januari 2018.
- Azmie. (2011). *Pentingnya Pengujian Sistem*. Az Jurnal.
- Saragih, Astriani Romaria (2016). *Pengembangan alat Rancang bangun perangkat pemberi pakan ikan otomatis pada kolam pembenihan ikan berbasis Arduino*, SKRIPSI, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Teknik Elektro, Kepulauan Riau.
- Azmie. (2011). *Pentingnya Pengujian Sistem*. Az Jurnal.
- Budiharto, Widodo. 2009. *Membuat Sendiri Robot Cerdas (Edisi Revisi)*. Jakarta : Kompas Gramedia
- Banzi, Massimo. (2009). *Getting Started With Arduino*. Amerika : O'Reilly.
- Jogiyanto, HM. *Sistem Teknologi Informasi*, Andi. Yogyakarta, 2001.
- Katsir, Ibnu, pada [.https://tafsirq.com/](https://tafsirq.com/). Diakses pada 21 Desember 2017
- Kementrian Agama RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an. *Syaamil AlQur'an Terjemah Per-Kata*. Edisi Revisi. Jakarta: CV Haekal Media Centre, 2012.
- Nulhakim, Luqman (2014). *Pengembangan Alat Pemberi Makan Ikan di Aquarium Otomatis Berbasis Mikrokontroler AT Mega16*, SKRIPSI, Univeritas Negeri Yogyakarta, Teknik Elektro, Yogyakarta.

- O'Brien, James. A. (2005). *Pengantar Sistem Informasi Perseptif Bisnis dan Manajerial*. Salemba.
- Putra, Agfianto Eko. 2010. *Tip dan Trik Mikrokontroler Yogyakarta :Gava media*.
- Putra, A. E. (2010). *Mikrokontroller. Yogyakarta: Gava Media*.
- Shihab (2012) <http://etheses.uin-malang.ac.id/441/6/10620006%20Bab%202.pdf>  
diakses pada 30 Februari 2017
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Wahyuni, Dewi, Wati, *puput Anjar 2017*, "simulasi sistem penjadwalan on/off peralatan listrik rumah tangga menggunakan arduino".diambil dari <http://semantika.polgan.ac.id/index.php/semantika/article/view/33> diakses pada 2 maret 2018

## LAMPIRAN

Tutorial pemberian pakan ternak sapi setiap hari

- Pertama masukkan garam dalam wadah yang berada pada lantai 3 tempat Servo II berada



- Kedua masukkan rumput pada wadah penyimpanan tempat servo 1 berada



- Ketiga masukkan air di wadah yang memuat 1 liter air penyimpanan tersebut terdapat pompa celup



- Keempat tekan saklar yang berada pada kanan atas alat dan akan mulai berproses setelah delay 5 detik.



- Alat akan bekerja delay 30 detik di setiap proses pemberian pakan

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Ardiansyah**, biasa dipanggil Ardhi atau GD, lahir di Camming pada tanggal 8 Agustus 1996, putra dari pasangan bahagia Muh.Alwi dan Mondong dan merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Memulai bangku sekolah pada tahun 2001 di TK Poleonro Libureng Kabupaten Bone, dan melanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar pada tahun 2002 di SD Inpres 10/73 Ceppaga Bone, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2008 di SMPN 1 Libureng Bone, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2011 di SMKN 1 Libureng semester I kemudian pindah ke SMKN 1 Bungku Barat Morowali Sulawesi Tengah.

Setelah lulus Sekolah Menengah Kejuruan pada tahun 2014 saya menyangand status mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di fakultas Sains dan Teknologi tepatnya Jurusan Teknik Informatika. Dalam kurung waktu empat tahun lamanya akhirnya bisa menyangand gelar Sarjana Komputer (S.Kom) dengan mengangkat judul Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ternak (sapi) dan pengadukannya secara otomatis berbasis mikrokontroler.