

**SINTESIS PAC (*Poly Aluminium Chlorida*) DARI LIMBAH ALUMINIUM
FOIL UNTUK MENURUNKAN KEKERUHAN AIR
SUNGAI JE'NEBERANG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Sains (SI) Jurusan Kimia Pada
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

MARLIA ILYAS

NIM: 60500113054

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Marlia Ilyas
NIM : 60500113054
Tempat/Tanggal Lahir : Rumaju 11 Januari 1995
Jurusan/Prodi : Kimia
Alamat : Samata
Judul : Sintesis Poly Aluminium Klorida (PAC) dari Limbah Aluminium Foil untuk Menurunkan Kekeruhan Air Sungai Je'neberang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALA UDDIN
Makassar, Agustus 2018
Penyusun
M A K A S S A R

Marlia Ilyas
NIM: 60500113054

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sintesis Poly Aluminium Klorida (PAC) dari Limbah Aluminium Foil untuk Menurunkan Kekeruhan Air Sungai Je’neberang” yang disusun oleh **Marlia Ilyas**, NIM: 60500113054, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 bertepatan dengan 17 Dzulhijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dan Ilmu kimia, Jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata- Gowa, 29 Agustus 2018
17 Dzulhijjah 1439 H.

DEWAN PENGUJI:

| | | |
|---------------|---------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Wasilah, S.T., M.T | (.....) |
| Sekretaris | : Dra. St Chadijah, M.Si | (.....) |
| Munaqisy I | : Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si | (.....) |
| Munaqisy II | : Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag | (.....) |
| Pembimbing I | : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D | (.....) |
| Pembimbing II | : Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd | (.....) |

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag
NIP: 19691205 199303 1 001


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Marlia Ilyas, NIM: 60500113054, mahasiswa Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "Sintesis Poly Aluminium Klorida (PAC) dari Limbah Aluminium Foil untuk Menurunkan Kekeruhan Air Sungai Je'neberang", memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, Agustus 2018

Pembimbing I


Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D

Pembimbing II


Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat, rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “***Sintesis Poly Aluminum Chlorida (PAC) dari Limbah Aluminium Foil untuk Menurunkan Kekeruhan Air Sungai Je’neberang***”, ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, walaupun dalam konteks yang masih jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada nabi Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah warahmatan lil’alamin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penelitian dan skripsi ini. Untuk itu, iringan doa dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan, utamanya kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Husain Ilyas, SP dan ibunda Sittiara serta saudara kandung saya terima kasih telah memberikan motivasi dan semangat, memberikan doa dan restunya, serta dukungan material dan spiritual kepada penulis dalam menjalani perkuliahan hingga saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph. D., selaku ketua Jurusan Kimia dan pembimbing I Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Alauddin Makassar.

4. Ibu Dr. Rismawati Sikanna, S.Si., M.Si., sekretaris Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Alauddin Makassar.
5. Bapak Dr. H. Asri Saleh, ST., M.Si dan Bapak Dr. H. Muh. Sadik Sabry, M.Ag selaku penguji yang senantiasa memberikan kritik dan saran guna menyempurnakan skripsi ini
6. Ibu Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd selaku Dosen pembimbing II atas kesediaan dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah membekali ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.
8. Para Laboran Jurusan Kimia Alauddin IP, S.Si., M. Si, Ismawanti, S.Si, Ahmad Yani, S.Si, Fitria Azis, S.Si, S.Pd, Nuraini, S.Si dan Andi Nurahma, S.Si terima kasih atas bimbingannya selama ini.
9. Para sahabat-sahabat saya, Nur Afni Rahman, Dita Angrianti, Ilmi Wahyuni, Nurhidayah S.Si, Nurul Azizah S.Si, Asrianti S.Si, Elva Ismi S.Farm, Nurlela alwi S.H dan Sidra bambang S.Pd
10. Teman-teman angkatan 2013 yang selalu memberikan support dari awal penelitian hingga akhir penelitian.

Penulis berharap dan berdo'a semoga bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis, agar kiranya mendapatkan imbalan dari Allah swt. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. Amin ya Rabbal Alamin.

Marlia Ilyas
NIM: 60500113054

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMPUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI | iii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vi |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| ABSTRAK | xiii |
| ABSTRACT | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1-7 |
| A. Latar Belakang..... | 1-6 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 8-29 |
| A. Limbah Aluminium | 8-10 |
| B. Poly Aluminium Chlorida (PAC)..... | 10-13 |
| C. Air | 13-20 |
| 1. Pencemaran Air..... | 17-19 |
| 2. Pengolahan Air..... | 19-20 |

| | |
|--|--------------|
| D. Analisis Parameter Pengujian | 21-23 |
| 1. pH..... | 21-22 |
| 2. Jartest..... | 22 |
| 3. Turbiditas (kekeruhan)..... | 22-23 |
| E. Instrumentasi | 23 |
| 1. Spektroskopi Serapan Atom (SSA)..... | 23-25 |
| 2. Analisis FTIR | 25-29 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 30-34 |
| A. Waktu dan Tempat..... | 30 |
| B. Alat dan Bahan..... | 30 |
| C. Prosedur Kerja | 31-34 |
| 1. Penentuan kandungan aluminium dalam limbah serbuk Aluminium | 31 |
| 2. Pembentukan Monomer $AlCl_3$ | 31 |
| 3. Pembentukan <i>Poly Aluminium Chlorida</i> (PAC)..... | 31-32 |
| 4. Analisis PAC dengan menggunakan FTIR..... | 32 |
| 5. Penentuan kekeruhan air sungai Je'ne Berang dengan menggunakan PAC | 32 |
| 6. Analisis air sungai Je'ne Berang a. Uji kekeruhan | 32 |
| b. Uji pH..... | 33 |
| 7. Analisis pencirian PAC berdasarkan SNI 06-3822-1995 | 33 |
| a. Pengukuran Bobot jenis | 33 |
| b. Pengukuran Kadar Aluminium dalam PAC..... | 33 |

| | |
|--|--------------|
| c. Penentuan Kadar Klorida..... | 34 |
| d. Pengukuran pH..... | 34 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 35-51 |
| A. Hasil Penelitian..... | 35-39 |
| B. Pembahasan..... | 39-51 |
| BAB V PENUTUP..... | 52 |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 52 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 53-54 |
| LAMPIRAN | 55-59 |
| RIWAYAT HIDUP | |



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 2.1 Syarat mutu Poly Aluminium Chlorida (PAC)..... | 13 |
| Tabel 4.1 Hasil analisis limbah aluminium foil menggunakan Spektroskopi Serapan Atom (SSA)..... | 35 |
| Tabel 4.2 Hasil analisis PAC sintesis dan PAC PDAM menggunakan FTIR..... | 36 |
| Tabel 4.3 Hasil penurunan kekeruhan air sungai Je'neberang dengan koagulan PAC sintesis dan PAC PDAM..... | 37 |
| Tabel 4.4 Hasil pengukuran pH air sungai Je'neberang dengan koagulan PAC Sintetis dan PAC PDAM | 38 |
| Tabel 4.5 Hasil pencirian PAC sintesis berdasarkan parameter menurut SNI 06-3822-1995..... | 39 |


DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 2.1 Limbah Aluminium Foil | 8 |
| Gambar 2.2 alat spektroskopi FTIR..... | 27 |
| Gambar 2.3 Skema spektroskopi FTIR..... | 28 |
| Gambar 4.1 Kekeruhan Air setelah penambahan PAC sintetis | 47 |
| Gambar 4.2 Kekeruhan Air setelah penambahan PAC PDAM | 48 |
| Gambar 4.3 pH Air setelah penambahan PAC Sintetis | 49 |
| Gambar 4.4 pH Air setelah penambahan PAC PDAM..... | 50 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-------|
| Lampiran 1 Skema/ bagan penelitian..... | 55 |
| Lampiran 2 Pengujian FT-IR..... | 56 |
| Lampiran 3 Hasil perhitungan penelitian..... | 57-58 |
| Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian..... | 59 |



ABSTRAK

Nama : Marlia Ilyas

NIM : 60500113054

Judul : Sintesis Poly Aluminium Klorida (PAC) dari Limbah Aluminium Foil untuk Menurunkan Kekeruhan Air Sungai Je'neberang

Limbah aluminium foil merupakan limbah hasil pemakaian yang diambil dari laboratorium Anorganik. Pemanfaatan limbah Aluminium foil dapat dijadikan koagulan Poly Aluminium Klorida (PAC) yang baik dalam menurunkan kekeruhan air maupun limbah. Metode sintesis yang digunakan dalam penelitian adalah metode hidrolisis parsial dengan menggunakan HCl 33% dan polimerisasi dengan menggunakan Na_2CO_3 25% dengan waktu polimerisasi 24 jam. Syarat mutu koagulan PAC sintesis berdasarkan SNI 06-3822-1995 secara umum belum dapat memenuhi syarat mutu SNI. PAC sintesis dan PAC PDAM dianalisis dengan menggunakan spektroskopi inframerah. Puncak serapan pada PAC sintesis dan PAC PDAM masing-masing yaitu 3429.46 dan 3445.59cm^{-1} yang menunjukkan adanya gugus OH-hidroksil sedangkan pada panjang gelombang $1636,05$ dan 1637.72 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus OH yang terikat pada kristal air bebas. Kinerja PAC sintesis dan PAC PDAM diuji dengan menggunakan air sungai Je'neberang dengan variasi volume yaitu 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 dan 1.8 mL. Kinerja PAC sintesis paling efektif berada pada volume 0.6 mL.

Kata Kunci: Limbah Aluminium foil, Poli Aluminium Klorida (PAC), metode Jartest, Air Sungai Je'neberang

ABSTRACT

Name : Marlia Ilyas
NIM : 60500113054
Title : Synthesis of Poly Aluminum Chloride (PAC) from Waste Aluminum Foil to Reduce Je'neberang River Turbidity

Aluminum foil waste is a waste product that is taken from an inorganic laboratory. Utilization of waste Aluminum foil can be used as a Poly Aluminum Chloride (PAC) coagulant which is good in reducing water and waste turbidity. The synthetic method used in the study is a partial hydrolysis method using 33% HCl and polymerization using 25% Na₂CO₃ with 24 hours polymerization time. Quality requirements for synthetic PAC coagulants based on SNI 06-3822-1995 in general have not been able to meet the SNI quality requirements. Synthetic PACs and PDAM PACs were analyzed using infrared spectroscopy. Absorption peaks in synthetic PAC and PDAM PAC were 3429.46 and 3445.59cm⁻¹, respectively, indicating the presence of OH-hydroxyl groups while at wavelengths 1636.05 and 1637.72 cm⁻¹ showed the presence of OH groups bound to free water crystals. The performance of synthetic PACs and PDAM PACs was tested using Je'neberang river water with a volume variation of 0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 and 1.8 mL. The most effective performance of synthetic PACs is at a volume of 0.6 mL.

Keywords: Aluminum foil waste, Poly Aluminum Chloride (PAC), Jartest method, River Je'neberang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu komponen yang paling dibutuhkan oleh makhluk hidup. Air yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari harus bersih dan memenuhi syarat dari segi kualitasnya, akan tetapi sebagian besar air tidak dapat langsung digunakan untuk kepentingan manusia, misalnya air baku. Air baku merupakan air yang harus melewati proses pengolahan terlebih dahulu, seperti air danau, sumur air dalam, mata air, air hujan dan air sungai. Allah menciptakan air untuk kebutuhan manusia agar bisa dimanfaatkan. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS al-Anbiya/21: 30

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

”Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman?” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007: 324).

Dan apakah orang-orang yang kafir belum juga menyadari apa yang telah Kami jelaskan melalui ayat yang lalu dan tidak melihat yakni menyaksikan dengan mata batin dan pikiran sejelas pandangan mata bahwa langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. Dan Kami jadikan dari air yang tercurah dari langit, yang terdapat di dalam bumi dan yang terpancar dalam bentuk sperma segala sesuatu hidup. Maka apakah mereka buta

sehingga mereka tiada juga beriman tentang keesaan dan kekuasaan Allah swt.? Atau belum juga percaya bahwa tidak ada satu pun dari makhluk yang terdapat di langit dan di bumi yang wajar dipertuhankan ? (Quraish Shihab, 2002: 442).

Firman-Nya (*وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ*) *Kami jadikan segala sesuatu yang hidup*, diperselisihkan juga maknanya. Ada yang memahaminya dalam arti segala yang hidup membutuhkan air atau pemeliharaan kehidupan segala sesuatu adalah dengan air, atau Kami jadikan dari air yang terpancar dari shulbi (sperma) segala yang hidup yakni jenis binatang (Quraish Shihab, 2002: 445).

Para pengarang *Tafsir al-Muntakhab* mengutip dari Quraish Shihab berkomentar bahwa ayat ini telah dibuktikan kebenarannya melalui penemuan lebih dari satu cabang ilmu pengetahuan. Sitologi (ilmu tentang susunan dan fungsi sel), misalnya menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sedang Biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu, bagian dari proses interaksi, atau bahkan hasil dari seluruh proses interaksi itu sendiri. Sedangkan Fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan berarti kematian (Quraish Shihab, 2002: 445).

Proses pengolahan air baku bertujuan untuk menjernihkan air, mengurangi efek korosi pada pipa serta menghilangkan bakteri patogen serta membebaskan dari bau dan rasa. Setiap tahapan dari pengolahan akan terjadi perbaikan atau penghilangan unsur padatan dan kimia yang terkandung dalam air baku (Noviani, 2012: 1). Hal ini tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945. Sangatlah wajar apabila sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama karena menyangkut kehidupan orang banyak, mengingat pentingnya kebutuhan akan air bersih (Tambunan, 2014: 3).

Penanganan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada. Di daerah perkotaan, sistem penyediaan air bersih dilakukan dengan sistem perpipaan dan non perpipaan. Sistem perpipaan dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sementara sistem non perpipaan dikelola oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Untuk pembangunan infrastruktur di bidang air bersih, khususnya pengolahan air bersih di sungai Je'neberang perlu dilakukan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sungai Je'neberang merupakan salah satu sungai yang ada di Makassar, umumnya pencemaran air di sungai tersebut berasal dari aktivitas masyarakat disekitaran sungai seperti pertanian, limbah rumah tangga, kotoran ternak, membuang sampah ke sungai dan lain sebagainya, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas sungai tersebut (Rumapea, 2009: 3).

Sesuai dengan ketentuan badan kesehatan dunia (WHO) maupun departemen kesehatan serta ketentuan peraturan lainnya yang berlaku seperti *American Public Health Association* atau *Asosiasi Kesehatan Masyarakat AS* (APHA), layak tidaknya air untuk kehidupan manusia di tentukan berdasarkan persyaratan kualitas air. Adapun akibat dari kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh adanya bahan-bahan organik dan anorganik, seperti lumpur yang menyebabkan air sungai menjadi keruh. (Patimah, 2009: 2).

Air yang keruh harus melalui proses pengolahan dengan penambahan kougulan. Bahan kimia yang digunakan sebagai koagulan hendaknya mudah

didegradasi, tidak menimbulkan efek pengaruh tambahan, tidak beracun, anti mikroba dan aman terhadap lingkungan. Salah satu upaya agar meningkatkan proses koagulasi dan flokulasi yaitu dengan mengembangkan beberapa bahan alternatif sebagai pengganti koagulan salah satunya yaitu limbah aluminium foil. Limbah aluminium foil merupakan limbah anorganik yang sulit terurai di tanah, sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan (Nurmida, 2009: 3).

Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, limbah aluminium foil dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan *Poly Aluminium Chlorida* (PAC) yang penggunaannya lebih luas dibandingkan koagulan lainnya (Noviani, 2012: 8). Allah menciptakan segala sesuatu tanpa ada manfaatnya sama halnya dengan sesuatu yang sudah menjadi sampah bisa diolah kembali menjadi hal yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang berfikir. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS al-Baqarah/2: 29 berikut:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”(Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007: 5).

Setelah Allah menyampaikan ayat-ayat-Nya, baik mengenai awal kejadian mereka hingga akhirnya, ataupun penciptaan alam semesta ini, sekaligus menunjukkan kekuasaan Allah dan menunjukkan nikmat-nikmat-Nya, maka bagi mereka cukup jelas bahwa semua itu diperuntukkan bagi mereka untuk dimanfaatkan dan didayagunakan oleh manusia. Cara pemanfaatan dilakukan dengan dua cara yaitu (1) memanfaatkan benda untuk digunakan sebagai makanan untuk kepentingan

jasmani, atau dijadikan sebagai perhiasaan dalam kehidupan sehari-hari untuk sekedar kesenangan. (2) memanfaatkan ciptaan Allah untuk memenuhi kebutuhan rohani yakni dengan cara memikirkan kekuasaan Allah melalui ciptaan-Nya. (Ahmad Mustafa 1992: 128).

Hal ini dilakukan jika cara memanfaatkan yang pertama sudah diluar batas kemampuan. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa pada asalnya seluruh makhluk didunia ini boleh dimanfaatkan. Tidak ada seorang pun yang berhak mengharamkan sesuatu yang telah dibolehkan oleh Allah, kecuali jika ada izin dari Allah (Ahmad Mustafa 1992: 128).

Allah menyempurnakan penciptaan langit karenanya, Allah menjadikan langit menjadi tujuh lapis yang sempurna bentuk dan polanya yang mengandung isyarat atau pengertian bahwa kejadian bumi dan isinya itu lebih dahulu dibanding terciptanya langit yang tujuh lapis. Setelah Allah menciptakan langit, lalu Allah menata bumi untuk siap dihuni dan di bangun. Jadi, pengertiannya tidak berkaitan dengan penciptaan bumi karena ketika itu bumi telah ada, hanya penataannya saja yang belum da (Ahmad Mustafa 1992: 129-130).

Ayat ini menegaskan peringatan Allah swt. yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat. Ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib kepada manusia untuk menjaga lingkungannya. Misalnya memanfaatkan limbah yang tidak bermanfaat menjadi yang lebih bermanfaat, seperti pengolahan limbah aluminium foil sebagai bahan baku pembuatan PAC.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Diah Permata Rinaldi, dijelaskan bahwa kemampuan PAC dalam menurunkan tingkat kekeruhan dari air limbah tekstil, dimana limbah dari industri logam aluminium yang memiliki kandungan aluminium sebanyak 2,36 dapat dimanfaatkan dalam pembuatan PAC. PAC yang dihasilkan mampu melakukan koagulasi dan memiliki kemampuan menurunkan kekeruhan air limbah tekstil sebesar 96,50% sedangkan PAC komersial yang kadar aluminium dalam bahan bakunya sebesar 8% mampu menurunkan kekeruhan limbah tekstil sebesar 97,23% (Rinaldi, 2009: 4).

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian tentang sintesis *Poly Aluminium Chlorida* (PAC) dari limbah aluminium foil untuk menurunkan kekeruhan sungai Je'neberang.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mutu PAC hasil sintesis dari limbah aluminium foil?
2. Berapa volume PAC sintetis dan PAC PDAM dalam menurunkan kekeruhan air sungai Je'neberang?

C. Tujuan Penelitian


Tujuan pada percobaan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mutu PAC hasil sintesis dari limbah Aluminium foil.
2. Untuk mengetahui volume PAC sintetis dan PAC PDAM dalam menurunkan kekeruhan air sungai Je'neberang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai pemanfaatan limbah Aluminium foil sebagai bahan baku pembuatan PAC.
2. Memberikan informasi mengenai mutu PAC hasil sintesis dari limbah Aluminium foil.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Limbah Aluminium foil

Aluminium foil adalah lembaran aluminium tipis yang dapat dipakai untuk berbagai macam aplikasi memasak, poles garpu sendok ataupun lainnya. Salah satu keuntungan dari menggunakan aluminium foil adalah karena sifatnya yang dapat digunakan untuk beberapa kali. Aluminium foil dapat didaur ulang seperti kaleng aluminium yang dapat dilebur dan menjadi bahan aluminium yang dapat digunakan kembali untuk membuat berbagai produk mulai dari kuali dan panci, tetapi bila kaleng aluminium bekas minuman sudah banyak ditampug dan didaur ulang karena kebanyakan adalah bekas pemakaian dapur sehingga lebih kotor, berminyak, dan lain-lain walaupun secara bahan dapat diproses. Tetapi sifat aluminium foil sendiri dapat digunakan berkali-kali, tidak seperti pembungkus dari plastik yang lebih cepat dibuang (Tofik, dkk., 2011: 30).



Gambar 2.1 Aluminium foil

Aluminium foil sebagai bahan kemasan yang terbukti dapat mengatasi kendala dan banyak produsen makanan, susu terpasteurisasi dan obat-obatan memakainya. Bahan tersebut berfungsi ganda, yaitu tidak tembus sinar dan udara. Oleh karenanya aluminium foil diunggulkan sebagai bahan pengemas dibandingkan plastik dan kertas. Bahan tersebut relatif murah dan mudah dipemakaiannya, sehingga menambah potensi jumlah dan variasi jenis limbah di lingkungan (Tofik, dkk., 2011: 30).

Limbah aluminium foil merupakan sampah anorganik yang sangat tahan lama dan apabila keberadaannya bebas dilingkungan maka sulit untuk dapat terurai di tanah. Sehingga menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan kesetimbangan ekosistem terganggu, hanya bisa terurai di tanah dalam waktu 400 tahun. Limbah aluminium foil dapat dijadikan sesuatu yang dapat melakukan penjernihan. Adanya timbunan aluminium dalam tanah mengakibatkan berbagai macam dampak negatif, salah satunya berefek pada masalah kesehatan (Tengku, dkk., 2013: 2).

B. Aluminium

Aluminium murni adalah logam yang lunak, tahan lama, ringan dan dapat ditempa dengan penampilan luar bervariasi antara keperakan hingga abu-abu, tergantung kekasaran permukaannya. Aluminium memiliki berat sekitar satu baja, mudah ditekuk, diperlakukan dengan mesin, dicor, ditarik (*drawing*) dan diekstrusi. Resistansi terhadap korosi terjadi akibat fenomena pasivasi, yaitu terbentuknya lapisan aluminium oksida ketika aluminium terpapar dengan udara bebas. Lapisan aluminium oksida ini mencegah terjadinya oksidasi lebih jauh. (Tofik, dkk., 2011: 21).

Aluminium bersifat keras, kuat, memiliki massa jenis kecil dan tahan terhadap korosi, karena hal tersebut aluminium sangat sering digunakan dalam pembuatan pesawat, mobil, dll. Selain itu, aluminium juga merupakan penghantar listrik dan panas yang baik, sehingga aluminium sering digunakan untuk peralatan listrik dan peralatan dapur. Penggunaan kaleng sebagai tempat minuman atau makanan dan aluminium foil sebagai pembungkus berbagai macam hasil produksi juga sudah sering ditemui, misalnya saja penggunaan aluminium foil untuk pengemasan produk makanan, minuman, obat-obatan dan rokok (Khoerunnisa, 2014: 2).

Aluminium memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan logam lain, bila terkena udara, objek-objek aluminium teroksidasi pada permukaannya, tetapi lapisan oksida itu melindungi objek dari oksida lebih lanjut. Artinya aluminium sangat tahan terhadap korosi, sehingga banyak kemasan produksi yang menggunakan bahan aluminium agar aman dan tahan lama (Khoerunnisa, 2014: 2).

C. *Poly Aluminium Chlorida (PAC)*

Poly Aluminium Chlorida adalah suatu persenyawaan anorganik kompleks, ion hidrosil serta ion aluminium bertarap klorinasi yang berlainan sebagai pembentuk *polynuclear* dan mempunyai rumus umum $Al_m(OH)_nCl_{(3m-n)}$. PAC telah digunakan secara luas sebagai flokulan untuk air, limbah industri dan beberapa aplikasi koagulasi-flokulasi lainnya. Hal ini karena PAC memiliki karakteristik muatan positif yang tinggi dan dapat mengikat agregat dengan kuat. Beberapa keunggulan PAC adalah sangat baik untuk menghilangkan kekeruhan dan warna, memadatkan dan menghentikan penguraian flok, membutuhkan kebasaaan rendah untuk hidrolisis, tidak menjadi keruh bila pemakaiannya berlebihan, serta sedikit mempengaruhi pH (Rinaldi, 2009: 2).

Menurut Patimah (2009: 20-22), beberapa sifat-sifat PAC sebagai koagulan yang lainnya yaitu:

1. kekuatan koagulasi-flokulasi

PAC benar- benar mengumpulkan zat-zat tersuspensi dalam koloid dalam air untuk menghasilkan flok yang lebih baik yang kemudian mempercepat pengendapan sehingga mudah dalam penyaringan, jadi pengolahan air dengan koagulan PAC dapat lebih mudah dibandingkan dengan pengolahan yang mempergunakan aluminium sulfat pada umumnya

2. kesederhanaan dalam penggunaan

PAC mudah dalam perlakuan, penyimpanan dan pemberian dosis. Tangki pencampuran yang lebih kecil bisa digunakan untuk PAC bila dibandingkan dengan memakai koagulan aluminium sulfat, karena PAC memiliki lebih banyak Al_2O_3 aktif dari pada aluminium sulfat.

3. Tidak membutuhkan zat tambahan lain

Variasi zat kimia, baik organik maupun anorganik pada umumnya digunakan sebagai zat pembantu koagulan, tapi pada umumnya PAC tidak membutuhkan penambahan tersebut. Dalam hal yang khusus seperti penambahan zat kaolin digunakan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan.

4. Efektif pada range pH yang tinggi

PAC bekerja pada range pH yang lebih tinggi dibandingkan aluminium sulfat dan koagulan lain. PAC pada umumnya digunakan pada range pH 6-9, tetapi dalam sebagian kasus dapat juga digunakan pH 5-10.

5. Tidak dipengaruhi temperatur

Koagulan PAC tidak dipengaruhi oleh temperatur air. Tetapi keefektifannya akan semakin tinggi pada daerah yang dingin atau cuaca dingin.

6. Kecepatan pembentukan flok

Pembentukan flok dari PAC lebih cepat dibandingkan aluminium sulfat dan waktu pengadukan yang lebih singkat untuk membentuk flok. Sebagai hasilnya, tangki pembentukan flok yang lebih kecil dapat digunakan atau volume air yang besar dapat diolah dengan PAC.

Poly Aluminium Chlorida lebih cepat membentuk flok dari pada koagulan lainnya hal ini diakibatkan gugus aktif aluminat yang bekerja efektif dalam mengikat koloid diperkuat dengan rantai polimer gugus polielektrolit sehingga gumpalan floknya menjadi lebih padat. Didalam air PAC akan terdisosiasi melepaskan Al^{3+} yang menurunkan zeta potensial dari partikel. Sehingga gaya tolak menolak antar partikel menjadi berkurang akibatnya terjadi penggabungan partikel-partikel membentuk flok yang berukuran lebih besar (Rumapea, 2009: 5).

Umumnya PAC dapat digunakan dalam segala hal dimana keefektifan dan kekuatan penggumpalan dibutuhkan. PAC juga sesuai dengan proses pengolahan air sungai untuk perkotaan dan untuk kebutuhan industri, pengolahan air permukaan, pengolahan air limbah industri, proses daur ulang. Dalam semua hal PAC dapat digunakan hanya dengan penambahan larutan yang murni atau pengenceran yang sesuai pada air baku dan diikuti dengan pengadukan dalam sebuah unit pengolahan hasil yang memuaskan dapat di peroleh walaupun kondisi agitas tidak berubah. Bagaimanapun PAC memiliki kecepatan pembentukan flok yang besar dibandingkan dengan aluminium sulfat. Oleh karena itu waktu pengadukan yang dibutuhkan

dengan menggunakan PAC juga akan lebih singkat. Dosis koagulan yang seharusnya diubah sesuai dengan kualitas air baku dan sebaliknya dilakukan dosis koagulan yang optimum dengan melakukan percobaan Jar Test atau sejenisnya (Patimah, 2009: 23).

Mutu PAC dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1. Mutu PAC

| Jenis uji | satuan | Persyaratan | |
|--|---------|-------------|-----------|
| | | Serbuk | cair |
| Bobot jenis | gram/mL | 1,99-1,25 | - |
| Aluminium oksida (Al ₂ O ₃) | % | 10,0-11,0 | 30,0-33,0 |
| Klorida (Cl ⁻) | % | 08,5-9,5 | 25,5-28,5 |
| pH (1% larutan b/v) | - | 3,5-5,0 | 3,5-5,0 |

Sebagai koagulan PAC juga dapat digunakan untuk menghilangkan warna. Semakin tinggi koagulan akan menghasilkan efisiensi penghilangan warna yang lebih besar dan residu koagulan semakin besar. Koagulan dengan PAC dapat dengan mudah memproduksi flok yang kuat dalam air dengan jangkauan dosis yang lebih kecil rentang pH yang lebih besar tanpa mempertimbangkan alkalinitas yang cukup (Rumapea, 2009: 18).

D. Air

Air beserta sumber-sumbernya merupakan salah satu kekayaan alam yang mutlak dibutuhkan oleh makhluk hidup guna menopang kelangsungan hidup dan memelihara kesehatannya. Air yang mengisi lebih dari dua pertiga bagian permukaan bumi memberi tempat hidup 300 kali lebih luas dari pada daratan, akan tetapi

sebahagian besar dari air tersebut tidak langsung dapat digunakan untuk kepentingan makhluk hidup terutama manusia. Sumber air baku memegang peranan sangat penting dalam industri air minum air baku merupakan awal dari suatu proses dalam penyediaan dan pengolahan air bersih. Sumber air baku bisa berasal dari sungai, danau, sumur air dalam, mata air buangan atau air laut (Rumapea, 2009:1).

Air juga merupakan substansi dengan rumus molekul H_2O , satu molekul air tersusun atas dua atom hidrogen yang terikat secara kovalen pada satu atom oksigen. Secara fisik air bersifat tidak berwarna, tidak berasa dan tidak berbau pada kondisi standar yaitu pada tekanan 1 atm dengan temperatur 273,15 K ($0^\circ C$). Air berada dalam kesetimbangan dinamis antara fase cair dan padat dibawa tekanan dan tempertur standar. Dalam bentuk ion, air dapat dideskripsikan sebagai sebuah ion hidrogen (H^+) yang berasosiasi (berikatan) dengan sebuah ion hidrogen (OH). Air memiliki jarak antara atom H dengan atom O sebesar 0,95 A dan 2 atom H yang berikatan dengan atom O membentuk sudut $104,45^\circ$ ini disebabkan oleh atom O yang berikatan dengan 2 atom H memiliki 2 pasang elektron yang tidak berpasangan (Susanto, 2008: 3-4).

Sepanjang sejarah kuantitas dan kualitas air yang sesuai dengan kebutuhan manusia merupakan faktor penting yang menentukan kesehatan hidup. Kuantitas air berhubungan dengan adanya bahan-bahan lain terutama senyawa-senyawa kimia baik dalam bentuk senyawa organik maupun anorganik juga adanya mikroorganisme.

Menurut Noviani, (2012: 4) Sumber air terbagi menjadi 4, yaitu:

a. Air Hujan

Air hujan adalah air yang menguap karena panas dan kemudian mengembara di udara. Saat mengembara tersebut, uap air bercampur dan melarutkan gas oksigen, nitrogen, karbondioksida, debu dan senyawa yang terdapat dalam udara. Jadi, kualitas air hujan akan banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah swt. dalam QS al-Rum/ 30:48-49 sebagai berikut:

اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَنَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بَهْمًا مِنْ بَشَائِرِ مَنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٤٨ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مَنَّانًا لَمُتَّسِقِينَ فَرَقًّا فَجَعَلَهُمْ سَوَابِقًا يُرَّجَلُونَ ٤٩ .

Terjemahannya:

“Allah yang mengirimkan angin, lalu ia menggerakkan awan dan membentangkannya di langit sebagaimana yang dikehendaki-Nya dan menjadikannya bergumpal-gumpal; lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, maka apabila Dia mencurahkan kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hamba-Nya, tiba-tiba mereka bergembira. Padahal sesungguhnya mereka sebelum diturunkan kepada mereka, mereka sebelumnya benar-benar berputus asa” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2007: 409).

Allah menjelaskan bagaimana Dia menciptakan awan yang dapat menurunkan air hujan. Dia berfirman: *Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan*” adakalanya dari lautan sebagaimana yang diceritakan oleh banyak orang atau sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah *فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ* “Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendaki-Nya,” yaitu dibentangkan, diperbanyak dan ditumbuhkan serta membuat sesuatu yang sedikit menjadi banyak, yang memunculkan awan seperti yang engkau lihat dengan mata kepala sendiri seperti tameng. Kemudian, Dia bentangkan hingga

memenuhi bagian-bagian ufuk dan terkadang awan datang dari arah lautan membawa sesuatu yang berat dan penuh (Ibnu Katsir, 2009: 763).

Dan firman Allah *فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ* “*Lalu kamu lihat hujan ke luar dari celah-celahnya* ,” yakni engkau melihat hujan, yaitu tetesannya keluar dari celah-celah awan *فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ* “*Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hamba-Nya yang dikehendaki-Nya tiba-tiba mereka menjadi gembira,*” yaitu karena kebutuhan mereka terhadapnya, mereka merasa gembira dengan turun dan sampainya hujan kepada mereka. Dan firman Allah Ta’ala: *وَأِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَنْ يُنزَلَ عَلَيْهِمْ مَنَّ قَلْبَهُ لَمُتْلِسِينَ* “*Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa,*”Makna kalimat tersebut adalah bahwa kaum yang di timpa hujan tersebut sebelumnya merasa putus asa atas turunnya hujan kepada mereka. Maka saat hujan datang kepada mereka, mereka dalam keadaan butuh, sehingga hujan sangat berharga bagi mereka (Ibnu Katsir, 2009: 766).

b. Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang berada di sungai, danau, waduk, rawa dan badan air lain yang tidak memiliki infiltrasi ke bawah tanah. Jumlah air permukaan diperkirakan hanya 0,35 juta km³ atau hanya sekitar 1% dari air tawar yang ada di bumi.

c. Air Tanah

Air tanah banyak mengandung mineral yang terlarut seperti ion magnesium, kalsium, serta anion seperti karbonat, bikarbonat, sulfat dan klorida. Kandungan mineralnya tergantung kedalaman air tanah itu sendiri, semakin dalam maka kandungan mineralnya akan semakin tinggi.

d. Mata Air

Umumnya mata air dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu mata air karang dan mata air tanah, tergantung pada letak sumber airnya. Sebaiknya mata air juga dijaga jangan sampai ada air dari luar yang masuk ke dalam daerah mata air karena dapat mencemarinya.

Sumber air baku memegang peranan sangat penting dalam industri air minum air baku merupakan awal dari suatu proses dalam penyediaan dan pengolahan air bersih. Sumber air baku bisa berasal dari sungai, danau, sumur air dalam, mata air buangan atau air laut. Menurut Evaluasi dan pemilihan sumber air yang layak harus berdasar dari ketentuan yaitu:

- a. Kualitas dan kuantitas air yang diperlukan
- b. Kondisi iklim
- c. Tingkat kesulitan pada pembangunan intake
- d. Tingkat keselamatan operator
- e. Ketersediaan biaya minimum operasional dan pemeliharaan
- f. Kemungkinan terkontaminasinya sumber air pada masa yang akan datang
- g. Kemungkinan untuk memperbesar intake.

1. *Pencemaran air*

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya. Air yang tersebar di alam semesta ini tidak pernah dalam bentuk murni, namun bukan berarti bahwa semua air sudah tercemar. Misalnya, walaupun di daerah pegunungan atau hutan yang terpencil dengan udara yang bersih dan bebas dari pencemaran, air hujan yang turun di atasnya selalu mengandung bahan terlarut, seperti CO₂, O₂ dan N₂ serta bahan tersuspensi misalnya debu dan partikel lainnya

yang terbawa air hujan dari atmosfer. Pencemaran air dapat diatasi dengan memanfaatkan limbah salah satunya yaitu limbah aluminum foil yang dapat diolah sebagai bahan baku penjernih air (Tofik, dkk., 2011: 19).

Menurut, Patimah (2009: 8) dalam penilaian mutu air, pencemaran didalam air biasanya diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sifat-sifat fisik dalam air

Sifat-sifat fisik yang utama dalam air meliputi kekeruhan, warna, rasa dan bau, suhu. Tingkat kekeruhan tergantung pada kehalusan partikel dan konsentrasinya. Standar untuk perbandingan adalah turbiditas. Kekeruhan diukur dengan suatu alat turbidimeter yang mengukur gangguan cahaya melalui air. Air kadang-kadang mengandung warna yang diakibatkan oleh jenis-jenis tertentu dari bahan organik yang terlarut dan koloid yang terbilas dari tanah dan tumbuh-tumbuhan yang membusuk. Rasa dan bau dalam air disebabkan oleh adanya bahan organik yang membusuk atau bahan kimia yang mudah menguap. Suhu air merupakan hal yang penting jika dikaitkan dengan tujuan penggunaan dan pengolahannya

b. Sifat-sifat kimiawi dari air

Sebagai pengukur sifat keasaman atau kebebasan air diambil harga pH yang menurut Sorensen didefinisikan sebagai logaritma dari konsentrasi ion hidrogen dengan diberi nilai negatif atau logaritma dari kebalikan konsentrasi ion hidrogen dalam mol per liter. Nilai pH air biasanya diperoleh dengan alat potensiometer yang mengandung potensial listrik yang dibangkitkan oleh ion-ion H^+ atau dengan menggunakan indikator universal sebagai penunjuk warna.

c. Sifat-sifat Biologis air

Organisme mikro biasa terdapat dalam air permukaan tetapi pada umumnya tidak terdapat pada kebanyakan air tanah karena penyaringan oleh akifer yang dapat membuat air keruh dan jumlah mikroorganisme dapat dihilangkan atau dikurangi dengan cara klorinasi yaitu dengan penambahan klorin (Cl_2) ke dalam air. Persyaratan air minum tidak saja harus jernih tetapi juga harus bebas dari bakteri patogen (yang menyebabkan penyakit) dengan cara desinfeksi, bakteri patogen dapat dihilangkan dan jumlah mikroorganisme dapat dikurangi yang dapat digunakan dalam pengurangan jumlah mikroorganisme adalah klorinasi yaitu dengan penambahan klorin (Cl_2) ke dalam air.

2. Proses Pengolahan Air

Proses pengolahan air harus melewati beberapa tahap untuk memperoleh air yang bersih salah satunya yaitu flokulasi dan koagulasi. Dimana Koagulasi adalah proses kimia yang digunakan untuk menghilangkan partikel yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Partikel ini tidak dapat mengendap sendiri dan sulit ditangani secara fisik. Penambahan koagulan akan mendestabilisasi partikel sehingga terbentuk mikroflok. Mikroflok tersebut kemudian digumpalkan menjadi makroflok yang dapat diendapkan melalui proses flokulasi. Proses penggumpalan ini tergantung pada waktu dan pengadukan lambat dalam air. Umumnya periode flokulasi akan terjadi selama 10-30 menit setelah proses koagulasi. Semakin cepat waktu pencampuran (*mixing*) maka flok yang terbentuk semakin besar. Koagulasi umumnya mempunyai derajat agregasi yang tinggi dan mempermudah mekanisme netralisasi (Noviani, 2012: 9)

Koagulasi juga merupakan suatu mekanisme dimana partikel-partikel koloid yang bermuatan negatif akan dinetralkan, sehingga muatan yang netral tersebut saling mendekat dan menempel satu sama lain dan membentuk mikro flok, untuk menambah besarnya ukuran koloid dapat dilakukan dengan jalan reaksi kimia diikuti dengan pengumpulan atau dengan cara penyerapan. Partikel koloid memiliki ukuran lebih kecil dari suatu mikro akan menimbulkan sifat-sifat yang berbeda, karena kecilnya ukuran partikel maka luas permukaan tiap satuan massa akan semakin besar. Untuk menjamin agar pengendapan berlangsung dengan sempurna maka alkalinitas dan pH dari air yang akan dibersihkan perlu diatur dengan cara menambahkan asam atau basa. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka pengendapan oleh koagulan tidak sempurna disampingkan kemungkinan adanya tertinggal sisa aluminium dan besi tersebut dalam air yang telah di jernihkan (Patimah, 2009: 11).

Kinerja dari koagulasi dan flokulasi bergantung pada banyak faktor, beberapa diantaranya saling berkaitan sehingga akan menyulitkan optimalisasi. Karakteristik dari sumber air, kondisi pengadukan, waktu flokulasi, bahan kimia yang dipilih dan penambahannya pada proses koagulasi akan mempengaruhi kinerja dari koagulasi. Koagulan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu PAC, Kitosan, Ferro Sulfat, Ferri Sulfat, Ferro Klorida, Ferri Klorida, dan Aluminium Sulfat. Optimalisasi pH perlu dilakukan untuk memastikan nilai pH yang diterima dalam sistem distribusi dari koagulan sehingga proses koagulasi berjalan dengan baik. Nilai pH untuk proses koagulasi beragam, bergantung pada koagulan dan karakteristik air yang dipilih. Sebagai contoh, pH optimum untuk aluminium sulfat 5,5-7,5, untuk garam besi 5,0-8,5, sedangkan pH optimum untuk kitosan adalah pH 5 (Noviani, 2012: 10)

E. Analisis Parameter Pengujian

1. pH-meter

pH-meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur derajat tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan atau yang lazimnya disebut dengan pH suatu larutan. pH adalah suatu satuan ukur yang menguraikan derajat tingkat kadar keasaman atau kadar alkali dari suatu larutan. Unit pH diukur pada skala 0 sampai 14. Istilah pH berasal dari "p", lambang matematika dari negatif logaritma dan "H", lambang kimia untuk unsur Hidrogen. Definisi yang formal tentang pH adalah negatif logaritma dari aktivitas ion hidrogen.

Prinsip pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang tidak diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang ukurannya relatif kecil dan aktif. Elektroda gelas tersebut akan mengukur potensial elektrokimia dari ion hidrogen atau diistilahkan dengan *potential of hydrogen*. Untuk melengkapi sirkuit elektrik dibutuhkan suatu elektroda pembanding. Sebagai catatan, alat tersebut tidak mengukur arus tetapi hanya mengukur tegangan. Skema elektroda pH-meter akan mengukur potensial listrik antara Merkuri Klorida (HgCl) pada elektroda pembanding dan potassium klorida (KCl) yang merupakan larutan di dalam gelas elektroda serta potensial antara larutan dan elektroda perak. Tetapi potensial antara sampel yang tidak diketahui dengan elektroda gelas dapat berubah tergantung sampelnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kalibrasi dengan menggunakan larutan yang *equivalent* yang lainnya untuk menetapkan nilai pH.

2. Jar Test

Jar test atau uji jar merupakan metode standar yang digunakan untuk menguji proses koagulasi. Data yang didapat dengan melakukan jar test antara lain dosis optimum penambahan koagulan, lama pengendapan serta volume endapan yang terbentuk. Jar test yang dilakukan adalah untuk membandingkan kinerja koagulan yang digunakan untuk mendapatkan padatan yang tersuspensi yang terdapat pada air sungai (Noviani, 2012: 14).

Pelaksanaan Jar Tes dapat dilakukan agar diketahui kekeruhan akhir pada penambahan kedua koagulan yang sesuai dengan baku mutu air bersih yang ditetapkan oleh Kep Menkes RI No.416/Menkes/Per/XI/1990. Konsentrasi koagulan yang optimum dapat ditentukan berdasarkan hasil jartest, yaitu konsentrasi yang memberikan kekeruhan akhir tepat dibawah 5 NTU, bukan kekeruhan terendah (Noviani, 2012: 15).

3. Turbiditas (kekeruhan)

Kekeruhan dalam air disebabkan oleh adanya zat tersuspensi seperti lempung, lumpur, zat organik, plankton dan zat-zat halus lainnya. Kekeruhan merupakan sifat optis dari suatu larutan, yaitu hamburan dan absorpsi cahaya yang melaluinya. Kekeruhan dapat mengganggu penetrasi sinar matahari sehingga mengganggu fotosintesa tanaman air. Nilai numerik yang menunjukkan kekeruhan didasarkan pada turut bercampurnya bahan-bahan yang tersuspensi pada jalannya sinar matahari melalui sampel. Kekeruhan tidak merupakan sifat dari air yang membahayakan tetapi ia tidak disenangi karena rupanya (Patimah, 2009:23).

Turbiditas merupakan sifat optik akibat difersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan cahaya dipantulkan terhadap cahaya yang masuk. Intensitas

cahaya yang dipantulkan oleh suatu suspensi adalah fungsi konsentrasi jika kondisi-kondisi lainnya konstan. Metode pengukuran turbiditas dapat dikelompokkan dalam tiga golongan yaitu pengukuran perbandingan intensitas cahaya yang dihamburkan terhadap intensitas cahaya yang datang, pengukuran perbandingan cahaya yang diteruskan terhadap cahaya yang datang pengukuran efek ekstingsi, yaitu kedalaman dimana cahaya mulai tidak tampak didalam lapisan medium yang keruh. Instrumen ini intensitas diukur secara langsung. Sedang pada nefelometer, intensitas cahaya diukur dengan larutan standar, turbidimeter meliputi pengukuran cahaya yang diteruskan. Turbiditas berbanding lurus terhadap konsentrasi dan ketebalan, tetapi turbiditas tergantung juga pada warna (Patimah, 2009:25).

F. Alat Instrument

1. Spektrofotometer Serapan Atom (AAS)

Alat instrument Spektrofotometer serapan atom (AAS) digunakan dalam menentukan kadar aluminium yang ada dalam aluminium foil, dimana prinsip dasar dari spektrofotometer serapan atom (AAS) adalah penyerapan energi secara eksklusif oleh atom dalam keadaan dasar dan berada dalam bentuk gas. Sebuah larutan yang terdiri dari spesi logam tertentu ketika disedot ke dalam nyala, maka akan berubah menjadi uap sesuai dengan spesi logam. Beberapa atom logam akan naik langsung ke tingkat energi eksitasi sedemikian rupa untuk memancarkan radiasi logam tertentu, pada titik kritis ini atom logam dengan energi kuantum yang cukup besar dari unsur tertentu akan tetap berada dalam keadaan dasar dan tidak teremisi. Atom tersebut yang akan menerima radiasi cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu yang menuai dengan atom logam tertentu. Akibatnya ketika cahaya dari panjang gelombang ini dilewatkan melalui perangkat nyala yang berisi atom logam dalam

bentuk gas, sebagian dari panjang gelombang akan diserap dan penyerapan yang dihasilkan berbanding lurus dengan kerapatan atom dalam perangkat nyala yang muncul pada saat materi kontak dengan nyala api (Hamzah, 2003:88-89).

Menurut Khopkar (2010: 216), suatu spektrofotometer tersusun dari sumber spektrum tampak yang kontinyu, monokromator, sel pengabsorpsi untuk larutan sampel atau blanko atau blangko dan suatu alat untuk mengukur perbedaan absorpsi antara sampel dan blanko ataupun pembandingan. Susunan spektrofotometer tersebut terdiri dari:

1. Sumber

Sumber yang biasa digunakan pada spektroskopi absorpsi adalah lampu wolfram. Arus cahaya tergantung pada tegangan lampu. Variasi tegangan masih dapat diterima 0,2% pada suatu sumber DC, misalkan baterai, lampu hidrogen atau lampu deuterium digunakan untuk sumber pada daerah UV. Keباikan lampu wolfram adalah energi radiasi yang dibebaskan tidak bervariasi pada berbagai panjang gelombang.

2. Monokromator

Monokromator digunakan untuk memperoleh sumber sinar yang monokromatis. Alatnya dapat berupa prisma ataupun grating. Untuk mengarahkan sinar monokromatis yang diinginkan dari hasil penguraian ini dapat digunakan celah, jika dua celah posisinya tetap maka prisma atau gratingnya yang dirotasikan untuk mendapatkan λ yang diinginkan.

3. Sel absorpsi

Sel absorpsi, pada pengukuran di daerah ini tampak kuvet kaca atau kaca corex dapat digunakan, tetapi untuk pengukuran pada daerah UV harus menggunakan

sel kuarsa karena gelas tidak tembus cahaya pada daerah ini. Sel yang biasa digunakan berbentuk persegi, tetapi bentuk silinder dapat digunakan. Untuk pelarut organik harus menggunakan kuvet yang bertutup.

4. Detektor

Detektor berperan memberikan respon terhadap cahaya pada berbagai panjang gelombang. Pada spektrofotometer, tabung pengganda elektron yang digunakan prinsip kerjanya telah diuraikan.

Cara kerja *Atomic Absorption Spectrophotometry* (AAS), yaitu berdasarkan penguapan larutan sampel, kemudian logam yang terkandung di dalamnya diubah menjadi atom bebas. Atom tersebut mengabsorpsi radiasi dari sumber cahaya yang dipancarkan dari lampu katoda (*hollow cathoda lamp*) yang mengandung unsur yang akan ditentukan, banyaknya penyerapan radiasi kemudian diukur pada panjang gelombang tertentu menurut jenis logamnya (Darmono, 1995: 130).

Menurut Hamzah (2003: 90), keunggulan spektrofotometer serapan atom (AAS) adalah sebagai berikut:

1. Teknik ini sensitif dan selektif, oleh sebab itu hanya atom-atom dari unsur tertentu dapat mengabsorpsi radiasi sesuai dengan karakteristik panjang gelombangnya.
2. Jumlah atom logam relatif banyak yang dapat.
3. Menghasilkan sinar absorpsi atom tanpa ada pengaruh efek variasi nyala-suhu misalnya nyala-suhu independen.
4. Limit deteksi (sensitivitas) unsur-unsur berikut lebih baik dengan teknik AAS seperti A, As, Au, B, Bi, Cd, Co dan Fe.

Menurut Hamzah (2003: 91-92), kekurangan dari metode AAS adalah sebagai berikut:

1. Membutuhkan lampu khusus untuk setiap unsur yang akan ditentukan. Kekurangan ini biasanya diatasi baik dengan menggunakan sumber sinar diskret yang terhubung dengan nyala api atau dengan menggunakan sumber sinar kontinu yang terhubung dengan monokromator dengan resolusi sangat tinggi.
2. Tidak dapat digunakan secara efektif untuk unsur yang menghasilkan oksida bila terkena nyala, misalnya: Al, Mo, Si, Ti, W dan V. Namun demikian kekurangan ini dapat dikurangi bila pengukuran dapat dilakukan dengan memodifikasi parameter eksperimental yang sesuai.
3. Ketika larutan garam-garam logam dibuat dalam larutan berat, adanya anion dalam jumlah yang dominan akan mempengaruhi sinyal yang dihasilkan.

2. FTIR (Fourier Transform Infra Red)


FTIR merupakan salah satu alat instrumen yang digunakan dalam mengidentifikasi suatu senyawa salah satunya yaitu poly aluminium chlorida (PAC) menggunakan prinsip spektroskopi. Spektroskopi adalah spektroskopi inframerah yang dilengkapi dengan transformasi *fourier* untuk deteksi dan analisis hasil spektrumnya. Spektroskopi inframerah berguna untuk identifikasi senyawa organik karena spektrumnya yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak puncak-puncak. Selain masing-masing kelompok fungsional menyerap sinar inframerah pada frekuensi yang unik (Silviyah, dkk, 2013: 5).



Gambar 2.2 FTIR(*Fourier Transform Infra Red*)

Konsep radiasi inframerah, pertama kali dikemukakan oleh Sir William Herschel pada tahun 1800, melalui percobaannya mendispersikan radiasi matahari dengan prisma. Ternyata diamati pada daerah setelah sinar merah menunjukkan kenaikan suhu tertinggi, artinya pada panjang gelombang radiasi tersebut mengandung banyak energi. Daerah inframerah terbagi atas tiga bagian, yaitu inframerah dekat ($4000-13000\text{ cm}^{-1}$), inframerah tengah ($200-4000\text{ cm}^{-1}$) dan inframerah jauh ($10-200\text{ cm}^{-1}$), untuk keperluan analisa biasanya digunakan pada kisaran bilangan gelombang antara $4000-400\text{ cm}^{-1}$ (Pamata, 2008: 30).

Sistem optik FTIR digunakan radiasi LASER (*Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation*) yang berfungsi sebagai radiasi yang diinterferensikan dengan radiasi infra merah agar sinyal radiasi infra merah yang diterima oleh detektor secara utuh dan lebih baik. Detektor MCT lebih banyak digunakan karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan detektor TGS yaitu memberikan respon yang lebih baik pada frekuensi modulasi tinggi, lebih sensitif, lebih cepat, tidak dipengaruhi temperatur, sangat selektif terhadap energi vibrasi yang diterima dari radiasi infra merah (Pamata, 2008: 30-31).



Gambar 2.3 Skema Alat FTIR (*Fourier Transform Infra Red*)
Sumber: Masruroh, dkk, 2012

Menurut pemata (2008: 32) FTIR terdiri dari 5 bagian yaitu sebagai berikut:

- Sumber sinar, yang terbuat dari filament Nerst atau globar yang dipanaskan menggunakan listrik hingga temperature 1000-1800°C.
- Beam splitter*, berupa material transparan dengan indeks relative, sehingga menghasilkan 50 % radiasi akan direfleksikan dan 50% radiasi akan diteruskan
- Interferometer, merupakan bagian utama dari FTIR yang berfungsi untuk membentuk interferogram yang akan diteruskan menuju detector
- Daerah cuplikan, dimana berkas acuan dan cuplikan masuk kedalam daerah cuplikan dan masing-masing menembus sel acuan dan cuplikan secara bersesuaian
- Detector, merupakan piranti yang mengukur energi pancaran yang lewat akibat panas yang dihasilkan. Detector sering digunakan adalah termokopel dan balometer.

Mekanisme yang terjadi pada alat FTIR, sinar yang datang dari sumber sinar akan diteruskan dan kemudian akan dipecah oleh pemecah sinar menjadi dua bagian sinar yang saling tegak lurus, sinar ini kemudian dipantulkan oleh dua cermin yaitu

cermin diam dan cermin bergerak. Sinar hasil pantulan kedua cermin akan dipantulkan kembali menuju pemecah sinar untuk saling berinteraksi, dari pemecah sinar sebagian sinar akan diarahkan menuju cuplikan dan sebagian sinar akan diarahkan menuju cuplikan dan sebagian menuju sumber. Gerakan cermin yang maju mundur akan menyebabkan sinar yang sampai pada detector akan berfluktuasi. Sinar akan saling menguatkan ketika kedua cermin memiliki jarak yang terhadap detector dan akan saling melemahkan jika kedua cermin memiliki jarak yang berbeda. Fluktuasi sinar yang sampai pada detector akan menghasilkan sinyal pada tetektor yang disebut interferogram. Interferogram ini akan diubah menjadi spectra IR dengan bantuan computer berdasarkan operasi matematika (Masruroh, 2007: 4).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2017 sampai Januari 2018 di Laboratorium Anorganik dan Laboratorium Instrumen, Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan (BBIHP) Makassar dan PDAM “Tirta Je’neberang” Kabupaten Gowa.

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu FTIR *Perkin Elmer*, spektrofometer serapan atom (SSA) AA-6200, *jartest*, turbidimeter, pH meter, piknometer, neraca analitik, *hot plate*, labu ukur 1000 mL, 250 mL dan 100 mL, gelas ukur 100 mL, erlenmeyer 250 mL dan 100 mL, gelas kimia 1000 mL, 250 mL dan 100 mL, buret asam 10 mL, pipet skala 10 mL dan 5 mL, pipet volum 10 mL, bulp, batang pengaduk, botol semprot, pipet tetes, gunting dan spatula.

2. Bahan

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akuades (H_2O), aluminium foil, aluminium klorida ($AlCl_3$), asam klorida (HCl) 33%, asam sulfat (H_2SO_4) p.a, kalium kromat (K_2CrO_7) 5%, kertas saring, limbah aluminium foil, natrium karbonat (Na_2CO_3) 25%, perak nitrat ($AgNO_3$) 0,1 N, sampel air baku sungai je’ne berang dan tisu.

C. Prosedur Kerja

1. Penentuan kandungan aluminium dalam limbah aluminium foil

Menimbang aluminium foil sebanyak 0,1 gram dan memasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL. Kemudian menambahkan HCl 37% sebanyak 50 mL ke dalam erlenmeyer dan memanaskan dengan api yang kecil. Proses pemanasan dihentikan sampai gelembung-gelembung gas hilang. Menyaring larutan kemudian mendinginkannya. Mengencerkan ke dalam labu takar 100 mL. Menganalisis kandungan aluminium pada larutan tersebut dengan menggunakan AAS pada panjang gelombang 309,3 nm (Manurung dan Ayuningtyas, 2010: 181-182).

2. Pembentukan monomer AlCl_3

Menimbang limbah aluminium foil sebanyak 1 gram dan memasukkan ke dalam erlenmeyer 250 mL. Menambahkan larutan HCl 33% sebanyak 20 mL ke dalam aluminium foil. Mendiamkan selama kurang lebih 24 jam untuk menyempurnakan pelarutannya, sehingga terbentuk larutan aluminium klorida (AlCl_3) yang berwarna kuning transparan (Yuliansyah, 2013: 3).

3. Pembentukan *Poly Aluminium Chloride* (PAC)

Menambahkan larutan Na_2CO_3 25% sebanyak 7,4 mL secara bertahap ke dalam larutan AlCl_3 sambil mengaduk-aduk pada suhu kamar. Penambahan larutan Na_2CO_3 25% dihentikan apabila tidak terbentuk lagi gelembung dan larutan menjadi bening atau transparan. Proses hidrolisis berlangsung selama 24 jam agar polimerisasi berjalan sempurna (Yuliansyah, 2013: 3).

4. Analisis PAC sintesis dan PAC PDAM dengan menggunakan FTIR

Melakukan preparasi dengan mencampurkan sampel PAC sintesis dengan serbuk KBr. Melakukan spektra infra red pada rentang panjang gelombang 400-4000 cm^{-1} . Selanjutnya membandingkan hasil dari PAC sintesis dengan PAC PDAM (Yuliansyah, 2013: 3).

5. Penentuan kekeruhan air sungai Je'neberang dengan menggunakan PAC sintesis dan PAC PDAM

Menyiapkan gelas kimia 1000 mL sebanyak 6 buah. Mengisi masing-masing gelas kimia dengan air sungai Je'ne Berang sebanyak 1000 mL. Menambahkan larutan PAC sintesis ke dalam gelas kimia masing-masing sebanyak 0,3 mL; 0,6 mL; 0,9 mL; 1,2 mL; 1,5 mL dan 1,8 mL. Melakukan pengadukan dengan menggunakan alat *Jartest* dimana pengadukan cepat 120 rpm selama 1 menit dan pengadukan lambat 45 rpm selama 10 menit, kemudian mendiamkan selama kurang lebih 2 jam. Memeriksa kekeruhan dan pH air setelah penambahan PAC. Mencatat nilai hasil yang diperoleh dari kekeruhan dan pH kemudian membandingkan dengan hasil sebelum penambahan PAC. Penentuan volume optimum dilakukan juga dengan menggunakan PAC PDAM.

6. Analisis air sungai Je'neberang

a. Uji kekeruhan

Membilas kuvet dengan air bersih kemudian mengisi dengan sampel air sungai Je'neberang hingga batas tertentu. Menutup kuvet dengan rapat kemudian mengeringkan dinding kuvet dengan tisu. Meletakkan kuvet ke dalam turbidimeter. Mencatat hasil pengukuran kekeruhan yang terdapat pada layar turbidimeter.

b. Uji pH

Memasukkan sampel air sungai Je'neberang ke dalam gelas kimia 100 mL. Membersihkan batang elektroda dengan air mengalir hingga bersih dari kotoran, kemudian mengeringkan batang elektroda dengan menggunakan tisu kering. Memasukkan batang elektroda ke dalam gelas kimia yang berisi sampel air sungai Je'ne Berang, kemudian mencatat hasil pengukurannya.

7. Analisis pencirian PAC berdasarkan SNI 06-3822-1995 (BSN 1995)

a. Pengukuran bobot jenis

Membersihkan piknometer dengan menggunakan air mengalir. Mengoven piknometer dengan suhu 100°C hingga kering. Memasukkan piknometer ke dalam desikator. Menimbang piknometer dalam keadaan kosong dan mencatat bobotnya, kemudian memipet PAC ke dalam piknometer secara perlahan hingga penuh. Menutup piknometer kembali hingga PAC keluar melalui lubang bagian atas piknometer. Menimbang kembali piknometer yang berisi PAC dan mencatat bobotnya. (Yuliansyah, 2013: 3).

b. Pengukuran kadar aluminium dalam PAC

Menentukan kandungan logam aluminium dalam PAC dengan menggunakan AAS. Melarutkan PAC sintesis dalam akuabides dan mengencerkannya sebanyak 10 kali. Menganalisis larutan PAC sintesis menggunakan AAS pada panjang gelombang 309,3 nm (Yuliansyah, 2013: 3).

c. Penentuan kadar klorida

Menimbang PAC sintesis sebanyak 1 gram kemudian menambahkan sebanyak 50 mL akuabides dan 10 mL H₂SO₄ pekat. Memanaskan larutan sampai larut dengan sempurna kemudian didinginkan. Memasukkan larutan ke dalam labu takar 250 mL kemudian mengencerkan dengan akuabides hingga tanda batas. Memipet larutan sebanyak 25 mL ke dalam erlenmeyer 250 mL. Mengasamkan larutan dengan beberapa tetes asam nitrat kemudian menetralkan larutan dengan natrium karbonat. Mengencerkan larutan dengan akuabides sampai 100 mL, kemudian menambahkan 1 mL kalium kromat 5 %. Menitrasi larutan dengan menggunakan larutan AgNO₃ 0,1 N sampai berwarna merah coklat. Pengukuran ini dilakukan secara duplo (Yuliansyah, 2013: 3).

d. Pengukuran pH

Memasukkan PAC sebanyak 1 mL ke dalam akuabides 100 mL kemudian mengaduk hingga tercampur rata. Mencelupkan elektroda pH meter ke dalam larutan PAC sintesis. Mencatat nilai pH pada tampilan pH meter. Dilakukan secara duplo (Yuliansyah, 2013: 4).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Hasil analisis limbah aluminium foil menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA)

Penentuan kadar Aluminium Oksida dari limbah aluminium foil menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) dapat dilihat pada **Tabel 4.1**

Tabel 4.1 Penentuan kadar aluminium oksida

| Kandungan aluminium foil | Kadar % |
|--------------------------------|---------|
| Al | 0,07 |
| Al ₂ O ₃ | 0,14 |

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada **Tabel 4.1**, menunjukkan bahwa kadar aluminium (Al) dan aluminium oksida (Al₂O₃) dari limbah aluminium foil yaitu sebesar 0,07 dan 0,14 %.

2. Hasil analisis PAC Sintetis dan PAC PDAM menggunakan FTIR

Hasil analisis PAC sintetis dari limbah aluminium foil dan PAC PDAM menunjukkan panjang gelombang yang dapat dilihat pada **Tabel 4.2**

Tabel 4.2 Panjang gelombang PAC sintetis dan PAC PDAM

| No | Gugus | Panjang Gelombang (cm ⁻¹) | Panjang gelombang PAC (cm ⁻¹) | |
|----|--|---------------------------------------|---|-----------|
| | | | Sintetis | PDAM |
| 1 | OH Hidroksil | 3200-3600 | 3429,46 | 3445,59 , |
| 2 | OH yang terikat pada kristal air bebas | 1630-1690 | 1636,05 | 1637, 72 |
| 3 | Al-(OH) ₂ | 600-1000 | - | 982,81 |

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada **Tabel 4.2**, menunjukkan bahwa pada panjang gelombang sintesis PAC yaitu 3429.46 dan PAC PDAM yaitu 3445,59 cm⁻¹ menunjukkan keduanya adanya gugus OH-hidroksil, sedangkan pada panjang gelombang 1636,05 dan 1637,72 cm⁻¹ menunjukkan adanya gugus OH yang terikat pada kristal air bebas. Panjang gelombang PAC pada PDAM 982,81 menunjukkan adanya gugus Al-(OH)₂.

3. Hasil penurunan kekeruhan air sungai Je'neberang dengan koagulan PAC sintetis dan PAC PDAM

Hasil penurunan kekeruhan air sungai Je'neberang dengan variasi volume PAC sintetis dan PAC PDAM yaitu 0,3 mL; 0,6 mL; 0,9 mL; 1,2 mL; 1,5 mL dan 1,8 mL dapat dilihat pada **Tabel 4.3**

Tabel 4.3 Data hasil penurunan kekeruhan dengan menggunakan koagulan PAC sintetis dan PAC PDAM

| Volume PAC (mL) | Kekeruhan Air | | Kekeruhan air | | Penurunan Kekeruhan (%) | |
|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| | Air baku | Setelah penambahan PAC Sintetis | Air Baku | Setelah penambahan PAC PDAM | PAC Sintetis | PAC PDAM |
| 0,3 | 54,9 | 36,2 | 53,6 | 2,49 | 34,06 | 95,35 |
| 0,6 | 54,9 | 2,55 | 53,6 | 5,28 | 95,35 | 90,15 |
| 0,9 | 54,9 | 3,32 | 53,6 | 8,06 | 93,96 | 84,96 |
| 1,2 | 54,9 | 3,44 | 53,6 | 11,6 | 93,73 | 78,36 |
| 1,5 | 54,9 | 3,31 | 53,6 | 16,8 | 93,97 | 68,66 |
| 1,8 | 54,9 | 2,69 | 53,6 | 20,0 | 95,10 | 62,69 |

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada **Tabel 4.3**, menunjukkan bahwa pada penambahan PAC sintetis dengan volume 0,6 mL menghasilkan penurunan kekeruhan yang paling baik dibandingkan dengan semua variasi volume PAC yaitu kekeruhan akhir sebesar 2,55 NTU. Kekeruhan awal air sungai Je'neberang yaitu 54,9 NTU, maka penurunan kekeruhan yaitu sebesar 95,35 %, sedangkan pada penambahan PAC PDAM, dengan volume 0,3 mL menghasilkan penurunan kekeruhan yang paling baik dibandingkan dengan semua variasi volume PAC yaitu kekeruhan akhir sebesar 2,49 NTU. Kekeruhan awal air sungai Je'neberang yaitu 53,6 NTU, maka penurunan kekeruhan dengan koagulan PAC PDAM yaitu sebesar 95,35 %.

4. Hasil pengukuran pH air sungai Je'neberang dengan koagulan PAC sintetis dan PAC PDAM

Hasil pengukuran pH air sungai Je'neberang dengan variasi volume PAC sintetis dan PAC PDAM yaitu 0,3 mL; 0,6 mL; 0,9 mL; 1,2 mL; 1,5 mL dan 1,8 mL dapat dilihat pada **Tabel 4.4**

Tabel 4.4 Hasil pengukuran pH menggunakan koagulan PAC sintetis dan PAC PDAM

| Volume PAC (mL) | Pengukuran pH | | Pengukuran pH | |
|-----------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|
| | Air baku | Setelah penambahan PAC Sintetis | Air Baku | Setelah penambahan PAC PDAM |
| 0,3 | 6,9 | 4,3 | 7,2 | 7,1 |
| 0,6 | 6,9 | 4,2 | 7,2 | 7,0 |
| 0,9 | 6,9 | 3,4 | 7,2 | 7,0 |
| 1,2 | 6,9 | 3,0 | 7,2 | 6,9 |
| 1,5 | 6,9 | 2,8 | 7,2 | 6,7 |
| 1,8 | 6,9 | 2,6 | 7,2 | 6,6 |

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada **Tabel 4.4**, menunjukkan bahwa pengukuran pH pada penambahan PAC sintetis mengalami penurunan pH 2,6–4,3. Sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 6,5–9,0. Sedangkan pengukuran pH pada penambahan PAC PDAM yaitu 6,6–7,1 hal ini sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990.

5. Hasil pencirian PAC sintetis berdasarkan parameter menurut SNI 06-3822-1995

Hasil pencirian PAC sintetis berdasarkan parameter menurut SNI 06-3822-1995 yaitu kadar Al_2O_3 , kadar Cl, bobot jenis dan pH dapat dilihat pada **Tabel 4.5**

Tabel 4.5 Pencirian PAC Sintetis

| No | Parameter | PAC Sintesis |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1 | Kadar Al_2O_3 | 0,24 % |
| 2 | Kadar Cl | 5,41% |
| 3 | Bobot jenis | 1,24 g/ML |
| 4 | pH (1% v/v) | 3,75 |

Berdasarkan hasil yang diperoleh pada **Tabel 4.5** menunjukkan bahwa kadar aluminium oksida (Al_2O_3), kadar Cl, bobot jenis dan pH dari PAC sintetis yaitu masing-masing sebesar 0,24 %, 5,41 %, 1,24 g/mL dan 3,75.

B. Pembahasan

1. Kandungan aluminium oksida dalam limbah aluminium foil

Kandungan aluminium oksida pada limbah aluminium foil dianalisis menggunakan instrumen SSA, dimana limbah aluminium foil merupakan sampah anorganik yang sulit terurai ditanah, yang dapat menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan kesetimbangan ekosistem terganggu.

Limbah Aluminium foil yang digunakan diperoleh dari hasil pembuangan di laboratorium Anorganik. Aluminium foil dibersihkan bertujuan untuk memisahkan dari zat pengotor. Aluminium foil digunting kecil agar mempermudah saat proses

destruksi berlangsung. Penambahan HCl berfungsi untuk merombak bentuk logam organik menjadi bentuk logam anorganik serta untuk menyempurnakan larutan destruksi.

Kadar aluminium oksida yang terdapat di dalam limbah aluminium foil sebesar 0,14 %, dimana sampel limbah aluminium foil yang didestruksi sebanyak 0,1 gram. Hasil yang diperoleh berada dibawah kadar aluminium oksida yang terdapat dalam bauksit yaitu 23,34 % (Kartika, 2013). Meskipun hasil yang diperoleh sedikit akan tetapi dapat digunakan sebagai kougulan yang mampu menurunkan kekeruhan yang dapat dilihat pada **Tabel 4.3**.

2. Pembentukan PAC (*Poly Aluminium Chlorida*)

Limbah aluminium foil dilarutkan dengan asam klorida (HCl) 33% bertujuan untuk menyempurnakan pelarutannya. Logam Aluminium bersifat amfoter yaitu dapat direaksikan dengan asam ataupun basa. Pada pelarutan logam aluminium dalam asam akan mengoksidasi aluminium menjadi bentuk ionnya, yaitu Al^{3+} . Berdasarkan hal tersebut maka logam aluminium yang dilarutkan dengan asam klorida akan menghasilkan larutan $AlCl_3$ yang merupakan monomer dari PAC dan gas hidrogen sebagai hasil yang ditandai dengan adanya gelembung saat aluminium foil dilarutkan dalam asam klorida. Larutan $AlCl_3$ yang terbentuk berupa cairan berwarna kuning jernih.

Penambahan larutan Natrium karbonat (Na_2CO_3) terhadap aluminium klorida ($AlCl_3$) akan membentuk polimer berupa PAC. Penambahan Natrium karbonat (Na_2CO_3) dihentikan ketika tidak terbentuk lagi gelembung gas dan terdapat sedikit endapan hal ini disebabkan karena penambahan Natrium karbonat (Na_2CO_3) yang berlebih menyebabkan terbentuknya kembali aluminium klorida ($AlCl_3$) sehingga

hasil larutan PAC yang diperoleh tidak stabil (Rinaldi, 2009). Reaksi pembentukan monomer AlCl_3 dan polimer PAC dapat dilihat pada reaksi dibawah ini sebagai berikut:



Hasil penelitian sintesis PAC ditandai dengan tidak adanya gelembung gas, setelah penambahan natrium karbonat (Na_2CO_3) 25 % 7,4 mL dan larutan berwarna kuning jernih. Larutan PAC didiamkan sebelum dilakukan analisis lanjut bertujuan untuk menyempurnakan polimerisasi. Waktu polimerisasi pada penelitian ini dilakukan selama 24 jam. Hal ini sesuai dengan ciri fisik PAC cair berdasarkan SNI 06-3822-1995 yang menyatakan bahwa PAC cair merupakan senyawa anorganik kompleks berwarna kuning jernih (BSN 1995).

3. Analisis PAC sintesis dan PAC PDAM menggunakan FTIR

FTIR merupakan salah satu alat instrumen yang digunakan untuk mengidentifikasi gugus fungsi dalam suatu senyawa, Spektrum hasil PAC sintetis dan PAC PDAM menunjukkan gugus yang dapat dilihat pada **Tabel 4.2**

Adanya serapan pada daerah bilangan gelombang PAC sintesis dan PAC PDAM yaitu 3429,46 dan 3445,59 cm^{-1} menunjukkan gugus OH hidroksil. Berdasarkan PAC yang dianalisis oleh Tzoupanos *et al* (2009) menyatakan bahwa pita serapan pada panjang gelombang 3600-3400 cm^{-1} menunjukkan adanya gugus OH yang berinteraksi pada gugus hidroksil, molekul air ataupun ion-ion natrium.

Adanya pita serapan pada daerah bilangan gelombang PAC sintesis dan PAC PDAM yaitu 1636,05 dan 1637,72 cm^{-1} menunjukkan gugus OH yang terikat pada molekul air kristal bebas. Pita serapan pada panjang gelombang sekitar 1600 cm^{-1}

berkaitan dengan molekul air kristal bebas (Tzoupanos *et al*, 2009). Pada spektrum PAC PDAM terdapat serapan pada bilangan gelombang $982,81 \text{ cm}^{-1}$ yang menunjukkan vibrasi tekuk Al-OH₂ (Tzoupanos *et al*, 2009). Berdasarkan hasil spektrum yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa spektrum dari PAC sintesis dengan spektrum dari PAC PDAM menunjukkan keberadaan gugus yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa PAC sintesis telah berhasil disintetis dari limbah aluminium foil.

4. Pencirian PAC berdasarkan SNI 06-3822-1995

Syarat mutu PAC meliputi beberapa parameter yaitu kadar aluminium, kadar klorida, bobot jenis, dan pH yang mengacu pada PAC SNI 06-3822-1995 dapat dilihat pada **Tabel 2.1**. PAC sintesis diuji dengan beberapa parameter untuk mengetahui mutu dari PAC sintesis yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah aluminium foil. Syarat mutu PAC sintesis dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

a. Pengukuran bobot jenis

Pengukuran bobot jenis PAC sintesis menggunakan alat piknometer. Piknometer merupakan alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis suatu zat cair. Keuntungan dari penggunaan piknometer dalam pengukuran bobot jenis adalah penggunaannya yang sederhana, sedangkan kerugian dari penggunaan piknometer adalah penggunaannya yang memerlukan waktu yang lama, selain itu diperlukan ketelitian dalam pengukuran bobot jenis.

Bobot jenis digunakan sebagai salah satu metode analisis yang berperan dalam menentukan kekentalan suatu zat dan mengetahui kemurnian suatu zat. Selain

dari faktor temperatur, faktor lainnya yang juga mempengaruhi bobot jenis yaitu ukuran partikel zat, bobot molekul dan kekentalan dari suatu zat.

Bobot jenis PAC sintetis yang diperoleh yaitu sebesar 1,24 g/mL. Hasil yang diperoleh mendekati penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ratna Anggun Kartika (2013), dimana bobot jenis PAC sintesis yang diperolehnya sebesar 1,20 g/mL. Hal ini sesuai dengan syarat mutu standar SNI 06-3822-1995 dimana batas standar bobot jenis yaitu 1,19-1,25 g/mL. Perhitungan penentuan bobot jenis pada PAC dapat dilihat pada Lampiran 3.

b. Hasil uji Kadar Aluminium dalam PAC

Aluminium merupakan logam yang lunak, tahan lama, tahan terhadap korosi, hal ini terjadi akibat proses pasivasi dimana aluminium yang berada di lingkungan bebas terpapar oleh udara sehingga membentuk lapisan pelindung aluminium oksida. Kadar aluminium oksida yang terdapat di dalam PAC hasil sintetis ditentukan menggunakan SSA dan dapat dilihat pada **Tabel 4.5**. Hasil kadar aluminium oksida dari PAC sintetis sebesar 0,24 % dengan faktor pengenceran 10 kali. Hasil tersebut tidak sesuai dengan syarat mutu kadar aluminium oksida menurut SNI 06-3822-1995 dimana batas standar aluminium oksida yaitu 10-11 %. Hal yang sama juga diperoleh oleh Ratna Anggun Kartika (2013), dimana kadar aluminium oksida dalam PAC yang disintesis dari bahan dasar bauksit yaitu 0,20 %, dimana bauksit merupakan bahan utama pembuatan aluminium juga tidak memenuhi standar. Meskipun PAC sintetis memiliki kadar yang sangat jauh dibawah standar, akan tetapi PAC sintesis dapat diaplikasikan pada air yang memiliki tingkat kekeruhan yang cukup tinggi.

Kadar aluminium mempengaruhi pembentukan flok dalam proses penjernihan air. Semakin tinggi kadar aluminium yang ada dalam PAC maka flok yang dihasilkan semakin besar pula karena PAC mengikat polutan di dalam air. Hal ini disebabkan oleh ion Al^{3+} yang bermuatan positif akan bergabung dengan partikel-partikel di dalam air yang pada umumnya bermuatan negatif. Sehingga terjadi proses penetralan muatan partikel di dalam air. Partikel-partikel yang telah bergabung tersebut akan membentuk gumpalan yang berukuran besar yang disebut juga dengan flok.

c. Hasil uji pH

Nilai pH mencirikan keseimbangan antara asam dan basa dalam air dan merupakan pengukuran konsentrasi ion hidrogen dalam larutan. Adanya karbonat hidroksida dan bikarbonat menaikkan kesadahan air. Sementara adanya asam mineral bebas dan asam bikarbonat menaikkan keasaman.

Pada penelitian ini dilakukan uji pH pada PAC bertujuan untuk mengetahui sifat asam dan basa pada larutan PAC dengan menggunakan alat pH meter. Sebelum pH meter digunakan harus dicuci dengan air yang mengalir agar sisa-sisa larutan yang masih menempel hilang dan tidak tercampur dengan larutan lain yang akan diukur pHnya, sehingga pengukuran akan lebih akurat.

Hasil analisis pH pada PAC sintetis yaitu 3,75 nilai ini masuk syarat mutu standar SNI 06-3822-1995 dimana batas standar pH yaitu 3,5-5,0. Hasil yang sama juga diperoleh oleh Ratna Anggun Kartika (2013), dimana pH PAC sintesis yang diperolehnya 3,53. pH akan berpengaruh jika penambahan PAC yang berlebih maka mengakibatkan pH akan turun (semakin asam) pada proses penjernihan air. Perhitungan penentuan pH PAC sintetis dapat dilihat pada Lampiran 3.

d. Hasil uji kadar klorida

Penentuan kadar klorida dilakukan untuk mengetahui berapa kadar klorida pada PAC sintesis, Uji klorida pada penelitian ini dilakukan dengan metode Mohr dengan titrasi argentometri. Kalium kromat yang digunakan berfungsi sebagai indikator dalam titrasi argentometri dalam menentukan ion klorida. Larutan standar yang digunakan ialah larutan perak nitrat (AgNO_3) 0,1 N. Prinsip penentuan ion Cl^- dengan titrasi argentometri adalah AgNO_3 yang akan bereaksi dengan ion Cl^- membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Apabila semua Cl^- sudah habis bereaksi dengan Ag^+ dari larutan AgNO_3 , maka kelebihan Ag^+ sedikit akan bereaksi dengan CrO_4^{2-} dari indikator K_2CrO_4 yang ditambahkan. Titik akhir titrasi telah tercapai yaitu apabila terbentuk warna merah bata dari endapan Ag_2CrO_4 .

Kadar klorida yang terdapat di dalam PAC hasil sintetis sebesar 5,41 %. Hasil ini tidak sesuai dengan syarat mutu kadar klorida menurut SNI 06-3822-1995 dimana batas standar klorida yaitu 8,5-9,5%. Hasil yang diperoleh ini hampir sama dengan yang diperoleh Ratna Anggun Kartika (2013), dimana kadar klorida yang diperoleh sebesar 4,84% tidak memenuhi standar syarat mutu PAC. Rendahnya kadar klorida dikaitkan dengan penggunaan sampel limbah aluminium foil dan HCl dalam skala kecil yaitu 1 gram aluminium foil dan 20 mL HCl. Klorida diperlukan oleh tubuh, akan tetapi kelebihan klorida juga dapat merusak organ dalam tubuh khususnya ginjal, dan apabila kekurangan klorida mengakibatkan kondisi mengancam keselamatan yang disebut alkalosis. Batasan kadar klorida dalam air minum yang telah ditetapkan PerMenKes RI Nomor: 492/MenKes/Per/IV/2010 yaitu 250 mg/L (Astuti Dkk, 2013: 33). Perhitungan penentuan kadar klorida PAC sintetis dapat dilihat pada Lampiran 3.


5. Hasil penurunan kekeruhan air sungai Je'neberang dengan koagulan PAC sintetis dan PAC PDAM

Proses pengolahan air harus melewati beberapa tahap untuk memperoleh air yang bersih salah satunya yaitu flokulasi dan koagulasi. Koagulasi adalah proses kimia yang digunakan untuk menghilangkan partikel yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Partikel ini tidak dapat mengendap sendiri dan sulit ditangani secara fisik. Penambahan koagulan akan mendestabilisasi partikel sehingga terbentuk mikroflok. Mikroflok tersebut kemudian digumpalkan menjadi makroflok yang dapat diendapkan melalui proses flokulasi. Proses penggumpalan ini tergantung pada waktu dan pengadukan lambat dalam air. Umumnya periode flokulasi akan terjadi selama 10-30 menit setelah proses koagulasi. Semakin cepat waktu pencampuran maka flok yang terbentuk semakin besar.

Pengujian PAC terhadap kekeruhan dalam air dilakukan dengan menggunakan air baku sungai Je'neberang. Air sungai Je'neberang memiliki tingkat kekeruhan sebesar 54,9 NTU dengan pH air adalah 6,9. Penentuan volume PAC hasil sintetis, dilakukan dengan berbagai variasi volume untuk mengetahui volume optimum yang mampu menurunkan kekeruhan air dengan baik.

Penambahan PAC sintetis dengan pengadukan cepat selama 120 rpm dalam 1 menit atau disebut juga dengan proses koagulasi, bertujuan untuk memperoleh campuran koagulan PAC dan air baku yang merata sehingga proses dari pembentukan flok menjadi rata. Selanjutnya dilakukan proses pengadukan lambat selama 45 rpm dalam 10 menit atau proses flokulasi bertujuan untuk memperoleh gumpalan flok yang lebih besar, sehingga gumpalan flok dapat mengendap dengan cepat.

Air baku setelah penambahan dari PAC sintetis kemudian diperiksa kekeruhannya, yang dapat dilihat dari **Gambar 4.1** sebagai berikut.




Gambar 4.1 Kekeruhan air setelah penambahan PAC sintetis

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa air sungai Je'neberang setelah penambahan koagulan PAC sintetis mengalami penurunan kekeruhan dan memenuhi syarat sebagai air bersih pada konsentrasi 0,6 mL; 0,9 mL; 1,2 mL; 1,5 mL dan 1,8 mL. Adapun hasil kekeruhan yang diperoleh pada masing-masing volume tersebut yaitu sebesar 2,55, 3,32, 3,44, 3,31 dan 2,69 NTU, dari beberapa volume yang digunakan dipilih yang paling bagus menurunkan kekeruhan air sungai berada pada volume 0,6 mL dengan tingkat kekeruhan yaitu sebesar 2,55 NTU. Hasil kekeruhan yang diperoleh sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu maksimal 25 NTU. PAC hasil sintetis dapat menurunkan kekeruhan air sungai Je'neberang sebesar 95,35%.

Variasi volume PAC PDAM yang digunakan sama seperti pemakaian pada penentuan volume PAC sintetis. Penentuan volume yang sama ini dilakukan untuk membandingkan pada volume yang mana diantara PAC sintetis dan PAC PDAM

yang mampu menurunkan kekeruhan air sungai Je'neberang secara efisien. Tingkat kekeruhan air baku sungai Je'neberang pada saat melakukan jartest untuk PAC PDAM yaitu sebesar 53,6 NTU, sedangkan pH air sungai Je'neberang adalah yaitu 7,2. Pengadukan cepat dan pengadukan lambat pada jartest PAC PDAM dilakukan sama seperti jartest PAC sintetis dengan pengadukan cepat selama 120 rpm dalam 1 menit dan selanjutnya dilakukan pengadukan lambat selama 45 rpm dalam 10 menit. Air bersih hasil penambahan dari PAC PDAM kemudian diperiksa kekeruhan yang dapat dilihat pada **Gambar 4.2** sebagai berikut.



Gambar 4.2 kekeruhan air hasil penambahan koagulan PAC PDAM


Gambar 4.2 menunjukkan hasil penambahan koagulan PAC PDAM, hanya terdapat 2 volume yang memiliki tingkat kekeruhan rendah dan memenuhi syarat sebagai air bersih, dengan volume masing-masing yaitu 0,3 dan 0,6 mL. Hasil kekeruhan yang diperoleh setelah dilakukan jartest masing-masing sebesar 2,49 dan 5,28 NTU. Volume yang baik dari hasil penambahan PAC PDAM berada pada volume 0,3 mL dengan tingkat kekeruhan akhir yaitu sebesar 2,49 NTU. Hasil kekeruhan yang diperoleh sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu maksimal 25 NTU. PAC PDAM dapat menurunkan kekeruhan air sungai Je'neberang sebesar 95,35 %.

Air hasil penambahan PAC sintetis diperoleh volume yang baik berada pada 0,6 mL dengan tingkat kekeruhan yaitu sebesar 2,55 NTU, berbeda dengan air hasil penambahan PAC PDAM diperoleh volume yang baik berada pada 0,3 mL dengan tingkat kekeruhan yaitu sebesar 2,49 NTU. Adanya perbedaan tersebut dapat dikaitkan bahan baku pembuatan PAC sintesis yang berbeda dengan bahan baku pembuatan PAC PDAM tetapi PAC hasil sintesis dan PAC PDAM dapat menurunkan kekeruhan air sungai Je'neberang sebesar 95,35 %. Berdasarkan hasil tersebut maka PAC sintetis dapat menurunkan kekeruhan pada air sungai Je'neberang.


6. Hasil pengukuran pH air sungai Je'neberang dengan koagulan PAC sintetis dan PAC PDAM

Air bersih setelah penambahan dari PAC sintetis diperiksa pHnya menggunakan pH meter. pH yang diperoleh dapat dilihat pada **Gambar 4.3** sebagai berikut.



Gambar 4.3 pH air setelah penambahan PAC sintetis

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa air sungai Je'neberang setelah penambahan PAC sintetis menunjukkan pH yang rendah pada semua volume yaitu 4,3; 4,2, 3,4; 3,0; 2,8 dan 2,6. Hasil pH yang diperoleh pada PAC sintetis tidak sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 6,5 – 9,0. Penurunan pH ini disebabkan oleh pH PAC sintetis yang rendah (asam), hal ini dikarenakan penambahan HCl yang berlebih pada saat pembentukan monomer $AlCl_3$ sehingga sangat mempengaruhi pH di dalam air, sedangkan pH air bersih setelah penambahan PAC PDAM dapat dilihat pada **Gambar 4.4** sebagai berikut.



Gambar 4.4 pH air setelah penambahan PAC PDAM

Air sungai Je'neberang setelah penambahan koagulan PAC PDAM menunjukkan pH berturut-turut yaitu 7,1; 7,0; 7,0; 6,9; 6,7 dan 6,6. Hasil pH yang diperoleh sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 yaitu 6,5 – 9,0.

Air sungai Je'neberang yang sudah ditambahkan PAC sintesis pH yang diperoleh rendah (asam), sedangkan pH yang pada saat penambahan PAC PDAM menjadi netral. Berdasarkan hasil uji pH yang diperoleh, PAC sintesis tidak dapat

diaplikasikan di dalam air karena pH nya yang asam dan dapat membahayakan bagi kesehatan. Hal ini diakibatkan karena bahan baku yang digunakan dalam pembuatan PAC berdeda dengan PAC PDAM serta PAC sintesis tidak dilakukan pengenceran sebelum diaplikasikan ke dalam air sedangkan PAC PDAM sebelum diaplikasikan dilakukan pengenceran terlebih dahulu. Akan tetapi PAC sintesis dapat diaplikasikan ke dalam limbah yang memiliki pH yang basa, karena limbah yang memiliki pH yang basa bila ditambahkan dengan PAC sintesis dapat menghasilkan pH yang netral. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratna Anggun Kartika (2013) yang mensintesis PAC dari bahan bauksit untuk menjernihkan air limbah tekstil industri batik, dimana pH limbah yaitu 9,84 turun menjadi 7,94 setelah penambahan PAC sintesis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pencirian PAC hasil sintetis dari limbah aluminium foil telah memenuhi syarat mutu SNI 06-3822-1995 dalam hal bobot jenis yaitu sebesar 1,24 g/mL dan pH PAC sebesar 3,75. Akan tetapi pada penentuan kadar Al_2O_3 dan kadar Cl^- belum memenuhi syarat mutu SNI 06-3822-1995 yaitu masing-masing sebesar 0,24 % dan 5,41 %.
2. Volume pada PAC sintetis berada pada 0,6 mL dengan hasil kekeruhan air jartest sebesar 2,55 NTU. Sedangkan volume pada PAC PDAM berada pada 0,3 mL dengan hasil kekeruhan air jartest sebesar 2,49 NTU. PAC hasil sintetis dan PAC PDAM dapat menurunkan kekeruhan air sungai Je'neberang masing-masing sebesar 95,35 %.

B. Saran

Sebaiknya pada penelitian selanjutnya mengaplikasikan PAC sintesis pada limbah laboratorium sehingga limbah laboratorium dapat dibuang dilingkungan tanpa mencemari lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim.

Al-‘ Alim. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Al-Mizan Publising House, 2010

Badan Standar Nasional, “*poly aluminium chlorida (PAC)*”, Standar Nasional Indonesia 06-3822-2995. h.1.

Hamzah, Nurzalam. *Analisis Kimia Metode Spektroskopi*. Makassar: Alauddin University Press, 2103.

Irmanida, dkk. “Pengolahan Limbah Cair dari Kegiatan Praktikum Analisis Spot Test densaz0077 Koagulasi Menggunakan Polialuminium Klorida”. *Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAN*. No. 1, Vol. 4 (2008).

Kartika, Ratna Anggun “Sintesis Polialuminium Klorida Berbahan Dasar Bauksit sebagai koagulan”. *Teknik Kimia* Vol.2, No.4 (2013).

Khopkar. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta: UI-Press, 2010.

Masruroh, dkk. “Penggunaan Metode FT-IR (*Four Transform Infra Red*) Untuk Mengidentifikasi Gugus Fungsi pada Proses Pembaluran Penderita Miomia”. No. 2, Vol. 4 (2007).

Manurung dan ayuningtyas. “Kandungan Aluminium dalam Kaleng Bekas dan Pemanfaatannya dalam Pembuatan Tawas”. *Kimia*. No. 4, Vol. 2 (2010). H. 181.

Mustafa, Ahmad Al-Maragi, *Tafsir Al- Maragi*, (Semarang, 1987), 128-130.

Noviani, Hardina. “Analisis Penggunaan Koagulan dan *Poly Aluminium Chloride (PAC)* dan Kitosan pada proses Penjernihan Air di PDAM Tirta Pakuan Bogor”. *Skripsi*. (2012).

Patimah, “Pengaruh Penambahan Poly Aluminium Klorida (PAC) Terhadap Nilai Turbiditas Air Sebagai Bahan Baku Produk Minuman Di PT. Coca-Cola Indoesia Bittling Medan” *Skripsi*. (2009).

Panggabean, Aman dan Buchari “Pengembangan Metode Prakonsentrasi dengan Teknik Injeksi Alir untuk Analisis Cu^{2+} dan Pb^{2+} dalam Air Aliran Sungai Citarum dan Waduk Saguling”. Vol. 5, No. 4 (2008).

Rinaldi, Diah Permata. “Pemanfaatan Limbah Industri Logam Aluminium sebagai Bahan Baku Poli Aluminium Klorida dalam Menurunkan Kekeruhan Limbah Industri Tekstil”. *Skripsi*. (2007). H. 30-31.

Shihab, M Quraish. *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 236.


- Rumapea, Nurmida. "Penggunaan Kitosan dan *Poly Aluminium Chloride* (PAC) untuk Menurunkan Kadar Logam Besi (Fe) dan seng (Zn) dalam Air Gambut". *Tesis* (2009). H. 142.
- Sari, Novita Chandra "Studi Pengolahan Limbah Cair Batik Menggunakan PAC (*Poly Aluminium chloride*) Sebagai Koagulan dan Organoclay (*Montmorillonite Polydamac*) Sebagai Flokulan". *Skripsi*. (2016).
- Satupa, Ignasius D.A "Kajian Jar Test Koagulasi-Flokulasi Sebagai Sebagai Dasar Perancangan Instalasi Pengolahan Air Gambut (IPAG) Menjadi Air Bersih". Vol. 4, No. 10 (2011).
- Sedayu, Bakti Beryanto dan Jamal Basmal "Studi Penambahan *Poly Aluminium Chloride* (PAC) dalam Proses Koagulasi Limbah Cair Pada Produksi *Alkali Treated Cottoni* (ATG)". *Teknik Kimia*. Vol. 6, No. 2 (2011).
- Syaiful, dkk. "Efektivitas Alum dari Kaleng Minuman Bekas Sebagai Koagulan untuk Penjernihan Air". *Teknik Kimia*. No. 4, Vol. 20 (2014).
- Syaikh, Abdullah Bin Muhammad Alu, *Tafsir Ibnu Katsir jilid 4* (Pustaka Imam Asy-Syafi' I 2009), 762-764.
- Tambunan, Ridho Adiputra. "Peran PDAM dalam Pengelolaan Bahan Air Baku Minum sebagai Perlindungan Kualitas Air Minum di Kota Yogyakarta". No. 1, Vol. 2 (2014).
- Tofik H, dkk. "Analisa Penggunaan Bahan Aluminium Foil dan Styrofoam pada Penutup Alat Destilasi Terhadap Produksi Air Hasil Destilasi Jenis Basin Solar Still". Vol.1, No. 2 (2011).
- Tahir, dkk "Penggunaan Metode Semiempirik AMI Untuk Pemilihan Monomer Fungsional Efektif pada Parasintesis Polimer Tercetak Diazionon". Vol. 3, No. 1, Mei (2013).
- Wahyuni, Ninik Lintang Edi. "Recovery Alumina (Al_2O_3) dari *CoalFly Ash* (CFA) menjadi *Poly Aluminium Chloride* (PAC)". *Fluida*. No. 1, Vol. VII (2011).
- Wahyuni, Nimik Lintang Edi "Recovery Alumina (Al_2O_3) dari CoAl FLY ASH (CFA) Menjadi *PolyAluminium Chloride* (PAC)". *Teknik Kimia*, Vol. VI, No. 1, Mei (2011).
- Yuanita, Leny "Analisis Monomer Sakarida dan Gugus Kompleks Fe-Serat pangan pada Perebusan Kondisi Asam". *Ilmu Dasar*. Vol. 10, No. 1 (2009) h.49-55).
- Yuliansyah, Adit "Pemanfaatan Limbah Kaleng Sebagai Bahan Dasar Koagulan Berbasis Aluminium". *Teknik Kimia*. Vol. 11, No. 10 (2013).




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 2 : FT-IR

1. PAC sintesis dari limbah Aluminium foil



2. PAC PDAM Tirta Je'neberang



Collection time: Wed Feb 07 08:15:41 2018 (GMT+0)

Lampiran 3. Analisis data

- a. Perhitungan kadar aluminium oksida dalam aluminium foil

$$\text{Kadar Al \%} = \frac{762,185 \text{ mg/Kg}}{L} \times \frac{1 \text{ L}}{1000 \text{ mL}} \times \frac{1 \text{ g}}{1000 \text{ mg}} \times 100\% = 0,076 \%$$

$$\text{Kadar Al}_2\text{O}_3 = \frac{Mr \text{ Al}_2\text{O}_3}{Mr \text{ 2Al}} \times \text{kadar Al} = \frac{102}{54} \times 0,076\% = 0,14$$

Untuk perhitungan kadar aluminium oksida dalam PAC dapat dihitung seperti perhitungan diatas.

- b. Perhitungan penurunan kekeruhan air sungai Je'neberang dengan koagulan PAC sintetis dan PAC PDAM

Contoh perhitungan air sungai Je'neberang pada volume PAC sintesis 0,6 mL

$$\begin{aligned} \text{Penurunan kekeruhan (\%)} &= \frac{\text{kekeruhan awal} - \text{kekeruhan akhir}}{\text{kekeruhan awal}} \times 100 \% \\ &= \frac{54,9 - 2,55}{54,9} \times 100 \% \\ &= 95,35 \% \end{aligned}$$

Penurunan kekeruhan air sungai Je'neberang dengan koagulan PAC sintetis adalah sebesar 95,35 %

Untuk perhitungan kekeruhan air sungai Je'neberang dengan koagulan PAC PDAM dapat dihitung seperti perhitungan diatas.

- c. Perhitungan penentuan kadar klorida dalam PAC sintetis

Perhitungan kadar klorida dalam PAC sintesis secara simplo

Diketahui: Volume awal simplo = 6 mL

Volume awal duplo = 21,2 mL

Volume akhir simplo = 21,2 mL

$$\text{Volume akhir duplo} = 36,5 \text{ mL}$$

$$\text{Volume terpakai} = \text{Volume akhir} - \text{Volume awal}$$

$$= 21,2 \text{ mL} - 6 \text{ mL}$$

$$= 15,2 \text{ mL}$$

$$\begin{aligned} \text{Kadar klorida} &= \frac{\text{Volume AgNO}_3 \text{ terpakai} \times \text{Normalitas AgNO}_3 \times \text{BS Cl}^-}{\text{bobot sampel (mg)}} \times 100\% \\ &= \frac{15,2 \text{ mL} \times 0,1 \text{ N} \times 35,5}{1000 \text{ mg}} \times 100\% \\ &= 5,39\% \end{aligned}$$

Perhitungan kadar klorida dalam PAC sintesis secara duplo dapat dihitung seperti perhitungan di atas.

d. Perhitungan pengukuran bobot jenis dalam PAC sintetis

$$\begin{aligned} \text{bobot jenis} &= \frac{(\text{bobot isi} - \text{bobot kosong}) \text{ g}}{(\text{volume piknometer}) \text{ mL}} \\ &= \frac{(28,2678 - 15,8272) \text{ g}}{10 \text{ mL}} \\ &= 1,2441 \text{ g/mL} \end{aligned}$$

e. Hasil pengukuran pH dalam PAC sintetis

| Ulangan | Volume PAC | Volume akuades | pH |
|---------|------------|----------------|------|
| | 1 mL | | 3.7 |
| 1 | 1 mL | 100 mL | 3.8 |
| 2 | 1 mL | 100 mL | 3.8 |
| | Rerata | | 3.75 |

Lampiran 4. Dokumentasi penelitian




Limbah aluminium foil



Hasil monomer AlCl_3



PAC sintesis



Hasil polimerisasi



Sebelum penambahan PAC



Setelah penambahan PAC

RIWAYAT HIDUP



Marlia Ilyas lahir di RUMAJU, pada tanggal 11 Januari 1995. Anak keenam dari enam bersaudara, buah kasih ayahanda Husain Ilyas, SP dan ibunda Sitti ara. Ia mulai memasuki jenjang pendidikan pada tahun 2001 di SDN 29 Bajo dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, Ia melanjutkan pendidikan ke SMPN 1 Bajo dan tamat pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMAN 1 Bajo dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (SPMB-PTAIN) jalur prestasi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, ia lulus di jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR