

# **Rancang Bangun Alat Pengering dan Pengupas Kulit Kacang**

**Hijau berbasis Mikrokontroler**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**M. ANAS NASRUM**  
**NIM: 60200112073**

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Anas Nasrum

NIM : 60200112073

Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 09 Juni 1994

Jurusan : Teknik Informatika

Fakultas/Program : Sains dan Teknologi

Judul : Rancang Bangun Alat Pengering dan Pengupas Kulit Kacang Hijau berbasis Mikrokontroler.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 24 Agustus 2018

Penyusun,



M. Anas Nasrum

NIM : 60200112073

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **M. Anas Nasrum: 60200112073**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Rancang Bangun Alat Pengering dan Pengupas Kulit Kacang Hijau berbasis Mikrokontroler”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Makassar, 15 Agustus 2018

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.**

**NIP. 19761212 200501 1 005**



**Faisal, S.T., M.T.**

**NIP. 19720721 201101 1 001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Rancang Bangun Alat Pengering dan Pengupas Kulit Kacang Hijau berbasis Mikrokontroler " yang disusun oleh M. Anas Nasrum, NIM 60200112073, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Jumat, Tanggal 24 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 10 Zul-Hijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 24 Agustus 2018 M.  
10 Zul-Hijjah 1439 H

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Sohra, M. Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 1969/205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat keserjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda Nasrum dan Ibunda Sukraeni yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda dan ibunda tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.
4. Pembimbing I, Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. dan pembimbing II, Faisal, S.T., M.T. yang telah membimbing penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I, Nur Afif, S.T., M.T. Penguji II, Dr. Sohra M.Ag. yang telah menguji, menasehati, serta memberikan saran untuk menjadikan penyusunan skripsi ini lebih baik lagi.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Teman-teman angkatan 2012 Teknik Informatika yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Aidil dan Ulfa yang selalu memberi semangat, menemani dan membantu dalam penyelesaian skripsi.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, hanya kepada Allah swt. Penulis memohon ridho dan maghfirahNya, semoga keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dapat bernilai pahala disisi-Nya. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan, semoga Allah swt. Melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.


Makassar, 18 Agustus 2018

Penyusun,



M. Anas Nasrum

NIM : 60200112073



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	7
D. Kajian Pustaka .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian.....	10
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS .....</b>	<b>11</b>
A. Rancang Bangun.....	11
B. Pengeringan dan Pengupasan .....	11
C. Kacang Hijau .....	13
D. Mikrokontroler.....	15
E. Arduino Uno .....	16
F. Motor DC.....	18
G. Sensor Kelembaban .....	19
H. Relay .....	21
I. Blower.....	22
J. Daftar Simbol.....	23

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>28</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	28
C. Sumber Data .....	28
D. Metode Pengumpulan Data.....	29
E. Instrumen Penelitian .....	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	31
G. Metode Perancangan Alat.....	31
H. Teknik Pengujian Sistem.....	34
<b>BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN .....</b>	<b>35</b>
A. Blok Diagram Rangkaian .....	35
B. Perancangan Komponen Alat.....	36
C. Perancangan Keseluruhan Alat.....	37
D. Perancangan Perangkat Lunak.....	42
<b>BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....</b>	<b>45</b>
A. Hasil Perancangan Perangkat Keras .....	45
B. Pengujian .....	47
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>60</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Proses Pengeringan Kacang Hijau.....	13
Gambar II.2. Kacang Hijau .....	14
Gambar II.3. Arduino Uno .....	17
Gambar II.4. Motor DC.....	19
Gambar II.5. Sensor Kapasitif.....	20
Gambar II.6. Relay.....	21
Gambar II.7. Blower .....	22
Gambar III. 1. Model <i>Prototype</i> .....	33
Gambar IV.1. Diagram Blok Sistem Alat .....	35
Gambar IV.2. Susunan Alat yang Digunakan.....	36
Gambar IV.3. Rancangan Mekanik <i>Prototype</i> Alat Tampak Luar .....	37
Gambar IV.4. Rancangan Mekanik <i>Prototype</i> Alat Tampak Dalam .....	38
Gambar IV.5. Rancangan Sistem Rangkaian Elektronika .....	39
Gambar IV.6. Ilustrasi Pin Sensor Kapasitif.....	41
Gambar IV.7. Ilustrasi <i>Driver</i> Motor .....	41
Gambar IV.8. Ilustrasi <i>Relay</i> .....	42
Gambar IV.9. <i>Flowchart</i> Alat Pengering dan Pengupas Kacang Hijau.....	43
Gambar V.1. Hasil Rancangan Perangkat Keras Sistem Pengering dan Pengupas Kacang Hijau .....	45
Gambar V.2. Rangkaian Sistem Elektronika .....	46
Gambar V.3. Langkah Pengujian Sistem .....	48
Gambar V.4. Kacang Hijau dengan Kadar Air 22% .....	49

Gambar V.5. Proses Pengeringan dan Pengupasan Kacang Hijau.....	50
Gambar V.6. Kacang Hijau dengan Kadar Air 12% .....	51
Gambar V.7. Kacang Hijau dengan Kadar Air 21% .....	52
Gambar V.8. Proses Pengeringan dan Pengupasan Kacang Hijau.....	53
Gambar V.9. Kacang Hijau dengan Kadar Air 12% .....	53
Gambar V.10. Kacang Hijau dengan Kadar Air 18% .....	54
Gambar V.11. Proses Pengeringan dan Pengupasan Kacang Hijau.....	55
Gambar V.12. Kacang Hijau dengan Kadar Air 12% .....	56



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Daftar Simbol Flowmap Diagram .....	23
Tabel II.2. Daftar Simbol Diagram .....	25
Tabel II.3. Daftar Simbol Flowchart .....	26
Tabel V.1. Hasil Pengujian Sistem Pengeringan dan Pengupasan Kacang Hijau .....	57



## ABSTRAK

**Nama** : M. Anas Nasrum  
**NIM** : 60200112073  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Rancang Bangun Alat Pengering dan Pengupas Kulit Kacang Hijau berbasis Mikrokontroler  
**Pembimbing I** : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.  
**Pembimbing II** : Faisal, S.T., M.T.

---

Di Indonesia, kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan (*Fabaceae*) ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Namun proses pengolahan kacang hijau pasca panen membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan petani masih mengandalkan sinar matahari dalam proses pengeringan kacang hijau yang memakan waktu 2-3 hari.

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun alat pengering dan pengupas kulit kacang hijau berbasis mikrokontroler sebagai solusi bagi para petani kacang hijau dalam mengolah kacang hijau pasca panen sehingga memudahkan dalam menghasilkan biji kacang hijau dengan waktu yang relatif singkat.

Alat ini dibangun menggunakan Arduino Uno sebagai sistem kendali alat, motor DC sebagai penggerak tabung dan juga dilengkapi sensor kapasitif yang berfungsi mendeteksi kelembaban kacang hijau. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan konsep eksperimental. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian *blackbox*. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah *prototype* alat yang berfungsi untuk menghasilkan biji kacang hijau melalui proses pengeringan dan pengupasan secara otomatis.

**Kata kunci:** Kacang Hijau, Arduino Uno, Motor DC, Sensor Kapasitif, *Blackbox*, *Prototype*, Otomasi.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. *Latar Belakang Masalah***

Tanaman kacang hijau berasal dari India, kemudian menyebar ke berbagai negara Asia tropis, termasuk ke Indonesia di awal abad ke-17. Di Indonesia, kacang hijau adalah sejenis tanaman budidaya dan palawija yang dikenal luas di daerah tropika. Tumbuhan yang termasuk suku polong-polongan (*Fabaceae*) ini memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber bahan pangan berprotein nabati tinggi. Kacang hijau di Indonesia menempati urutan ketiga terpenting sebagai tanaman pangan legum, setelah kedelai dan kacang tanah. Bagian paling bernilai ekonomi pada tumbuhan kacang hijau adalah bijinya.

Tidak terkecuali di Sulawesi Selatan tepatnya di Kabupaten Gowa, para petani sudah mulai menanam dan membudidayakan kacang hijau mengingat modal yang dibutuhkan tidak terlalu banyak dengan keuntungan yang di hasilkan cukup besar, hal itulah yang membuat semakin banyak petani yang mulai membudidayakan kacang hijau.

Waktu untuk pemanenan kacang hijau perlu diamati, umur panen kacang hijau berbeda-beda tergantung varietasnya. Varietas unggul kacang hijau umumnya berumur pendek yaitu saat tanaman berumur 58-65 hari setelah tanam. Untuk varietas yang berumur panjang baru dipanen pada umur maksimal 100 hari setelah tanam. Untuk benih, pemanenan dilakukan bila polong sudah tua

Panen dilakukan dengan cara dipetik satu persatu menggunakan tangan. Selain itu, dapat pula dengan cara memotong polong menggunakan pisau atau gunting yang tajam. Polong kacang hijau yang dipanen dengan cara dipetik, pemetikannya dilakukan ketika tanamannya berada dilahan penanaman. Panen polong kacang hijau dapat dilakukan serempak, tetapi pada beberapa varietas dipanen bertahap hingga 2 sampai 3 kali pemetikan. Pada *varietas* kacang hijau yang polongnya masak serempak, pemanenan dapat dilakukan dengan cara memotong tangkai polong menggunakan pisau atau gunting yang tajam (<http://www.budidayaanaman.com>).

Kondisi tersebut juga yang dilakukan para petani kacang hijau di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan. Namun mereka mengeluhkan proses pengolahan kacang hijau pasca panen yang membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan petani masih menggunakan proses yang manual dalam proses pengeringan kacang hijau. Kegiatan pengeringan kacang hijau menggunakan sinar matahari yang bertujuan untuk mengurangi kadar air yang terkandung di dalamnya. Proses ini biasanya memakan waktu 2-3 hari tergantung kondisi panas matahari. Proses selanjutnya yaitu perontokan kacang hijau yang dilakukan dengan cara memukul kacang hijau yang dibungkus dengan karung, namun diperlukan teknik khusus dalam proses perontokan ini agar tidak merusak biji kacang hijau. Tahap terakhir yaitu sortasi, yang bertujuan untuk memisahkan kotoran yang masih menempel pada biji kacang hijau. Jelas dari ketiga tahapan tersebut membutuhkan waktu yang lama dan mampu mempengaruhi produktivitas para petani kacang hijau.

Islam sebagai pedoman hidup yang turun dari Sang Pencipta manusia, sangat menghargai bahkan sangat menganjurkan kita sebagai manusia untuk berbuat kebaikan sesama makhluk ciptaan Allah. Berikut adalah ayat dan hadist yang menyangkut tentang amal kebaikan. QS. Az-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi :

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ

Terjemahnya :

Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya ( Kementerian Agama, 2010).

Dalam menafsirkan QS. Az-Zalzalah ayat 7, (Shihab, 2016) menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah dan menerangkan bahwa Kemudian, barangsiapa berbuat suatu kebaikan, walaupun hanya sebesar butir debu, ia akan melihatnya dalam lembaran catatan amal perbuatan (shahîfah) dan mendapatkan balasannya.

Adapun hadits tentang amal kebaikan dalam bercocok tanam, dari Jabir bin Abdullah Rodhiyallohu ‘Anhu dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shollallohu ‘Alaihi Wa Sallam:

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

Artinya:

Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang ataupun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai hari kiamat.” (HR. Imam Muslim).

Shihab menjelaskan bahwa hadits tersebut merupakan dalil - dalil yang jelas mengenai anjuran Nabi untuk bercocok tanam, karena di dalam bercocok tanam terdapat 2 manfaat yaitu manfaat dunia dan manfaat agama. Manfaat yang bersifat dunia (*dunyawiyah*) dari bercocok tanam adalah menghasilkan produksi (menyediakan bahan makanan). Karena dalam bercocok tanam, yang bisa mengambil manfaatnya, selain petani itu sendiri juga masyarakat dan negerinya. Lihatlah setiap orang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian baik sayuran dan buah-buahan, biji-bijian maupun palawija yang kesemuanya merupakan kebutuhan mereka. Mereka rela mengeluarkan uang karena mereka butuh kepada hasil-hasil pertaniannya. Maka orang-orang yang bercocok tanam telah memberikan manfaat dengan menyediakan hal-hal yang dibutuhkan manusia. Sehingga hasil tanamannya menjadi manfaat untuk masyarakat dan memperbanyak kebaikan-kebaikannya dan manfaat yang bersifat agama (*diniyyah*) yaitu berupa pahala atau ganjaran. Sesungguhnya tanaman yang kita tanam apabila dimakan oleh manusia, binatang baik berupa burung ataupun yang lainnya meskipun satu biji saja, sesungguhnya itu adalah merupakan sedekah bagi penanamnya, sama saja apakah dia kehendaki ataupun tidak, bahkan seandainya ditakdirkan bahwa seseorang itu ketika menanamnya tidak memperdulikan perkara ini (perkara tentang apa yang dimakan dari tanamannya merupakan sedekah) kemudian apabila terjadi tanamannya dimakan maka itu tetap merupakan sedekah baginya (Shihab, 2016).

Dari proses bercocok tanam ini akan menghasilkan banyak manfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain, contohnya melatih seseorang untuk tanggap terhadap kondisi disekitar lingkungannya. Sehingga kita menjadi manusia yang

mencintai dan peduli terhadap ekosistem. Bercocok tanam juga akan membuat orang semakin ceria disebabkan indera matanya merespon dari apa-apa yang dilihatnya seperti keindahan bentuk bunga, bentuk buah dan warna-warna tanaman yang indah. Serta lingkungan menjadi lebih sehat untuk manusia karena tanaman menghasilkan oksigen untuk pernafasan manusia.

Banyak kendala yang dirasakan oleh para petani dalam proses mengelola lahan pertaniannya dalam hal ini tanaman kacang hijau, terlebih proses pasca panen. Penyebab kurang maksimalnya kualitas kacang hijau dalam produksinya tersebut adalah karena cuaca yang sulit diprediksi, lahan sempit yang menyebabkan sulitnya proses pengeringan kacang hijau sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan biji kacang hijau dengan kualitas baik.

Berkaitan dengan masalah produktivitas, Islam sangat menghargai bahkan sangat mendorong produktivitas. Dalam Al-Qur'an Surah at-Taubah ayat 105 :

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Kementerian Agama, 2010).

Dalam menafsirkan surah At Taubah ayat 105 diatas, (Shihab, 2016) menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menerangkan bahwa ayat ini bertujuan untuk mendorong umat manusia agar mawas diri dan mengawasi amal-

amal mereka, dengan cara mengingatkan mereka bahwa setiap amal yang baik dan buruk memiliki hakikat yang tidak dapat disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakikatnya, yaitu Rasul saw, dan saksi-saksi dari umat muslim setelah Allah SWT. Setelah itu, Allah akan membuka tabir yang menutupi mata mereka yang mengerjakan amal-amal tersebut pada hari kiamat, sehingga mereka pun mengetahui dan melihat hakikat amal mereka sendiri.

Dari uraian tafsir tersebut, dapat dikatakan bahwa umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Karena semua amal akan dilihat oleh Allah, Rasul, serta para mukminin, dan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat kelak, kemudian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya ketika dimuka bumi. Jika amal perbuatan yang baik akan mendapat pahala, dan jika perbuatannya jelek akan mendapat siksa (Shihab, 2016).

Mengutip dari penjelasan dan ayat diatas para petani kacang hijau diharapkan mampu meningkatkan produktivitasnya sesuai dengan anjuran Surah At-Taubah ayat 105. Berbagai cara dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas dalam bekerja, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi.

Teknologi saat ini semakin berkembang secara cepat sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya yaitu teknologi mikrokontroler yang secara umum bermanfaat bagi manusia dalam hal membantu pekerjaan sehari-hari. Teknologi inilah yang nantinya dimanfaatkan petani untuk membantu dalam proses pengolahan kacang hijau pasca panen.

Berdasarkan permasalahan serta ayat dan hadits diatas maka pada tugas akhir ini, akan dibuat suatu alat yang dirancang untuk membantu para petani kacang hijau dalam proses pengolahan kacang hijau pasca panen. Dengan memanfaatkan teknologi mikrokontroler pengering dan pengupas otomatis yang dapat memisahkan biji dengan kulit kacang hijau dengan cepat.

### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana merancang sebuah alat bantu pengering dan pengupas biji kacang hijau berbasis mikrokontroler”?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Alat ini merupakan *prototype* perancangan sistem pengering dan pengupas biji kacang hijau.
2. Alat dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Uno.
3. User target penggunaan alat ini adalah petani kacang hijau.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Alat ini dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Uno yang dilengkapi dengan penggunaan sensor kapasitif untuk mengukur kelembaban kulit kacang hijau.
2. Alat ini juga dilengkapi pemanas atau *blower* yang berfungsi untuk mengeringkan kulit kacang hijau dan rangkaian kawat besi yang disusun secara menyilang yang berfungsi untuk memisahkan biji dari kulit kacang hijau.
3. *Prototype* alat ini sebagai contoh atau model yang nantinya bisa dikembangkan oleh petani kacang hijau dalam skala besar.

#### **D. Kajian Pustaka**

Beberapa penelitian sebelumnya yang diambil oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dan sumber referensi yang berhubungan dengan judul penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

Nasirwan, Safril, Adril (2007) pada penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Mesin Pengupas dan Pemisah Kulit Kacang Kedelai Untuk Meningkatkan Kapasitas Secara Mekanis”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan mengembangkan dan merancang bangun suatu Model *prototype* mesin pengupasan kulit kacang kedelai secara mekanis untuk meningkatkan kapasitas dan produktivitas. Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu penerapan teknologi Arduino Uno. Namun yang menjadi perbedaannya adalah cara kerja sistem yang akan dibangun, pada penelitian sebelumnya sistem hanya mengupas dan memisah kulit kacang kedelai sedangkan pada penelitian yang akan dirancang adalah

berupa sistem yang dapat membantu proses pengeringan kacang hijau sehingga memudahkan pekerjaan bagi para petani kacang hijau.

Heriyanto (2014) pada penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Alat Pengering Gabah dengan Sensor Suhu Ruang Berbasis Arduino Uno R3”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempersingkat waktu pengeringan gabah. Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu penerapan teknologi Arduino Uno. Namun yang menjadi perbedaannya adalah cara kerja sistem dari peneliti sebelumnya hanya untuk mengeringkan gabah sedangkan pada penelitian yang akan dibuat berfungsi untuk mengeringkan dan memisahkan biji kacang hijau dari kulitnya.

Hasnan (2017) pada penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pengering Gabah dengan Menggunakan Arduino”. Tujuan dari penelitian ini adalah memudahkan proses pengeringan gabah. Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu penerapan teknologi Arduino Uno. Namun yang menjadi perbedaannya pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada fungsi pengeringan sedangkan pada penelitian yang akan dirancang fungsi alatnya yaitu mengeringkan dan mengupas.

#### ***E. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang alat yang dapat membantu petani kacang hijau dalam proses pengeringan dan pengupasan biji kacang hijau pasca panen.

#### ***F. Manfaat Penelitian***

Dari kegunaan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat, yang mencakup dua hal pokok berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dapat dijadikan sebagai suatu referensi yang berguna bagi dunia akademik khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan dan implementasi teknologi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai referensi perancangan dan pembangunan sistem pengering dan pengupas kulit kacang hijau yang secara tidak langsung turut andil membantu Indonesia mencapai swasembada pangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. *Rancang Bangun***

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisis dari sebuah sistem kedalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pressman,2002).

Rancang bangun sangat berkaitan dengan perancangan sistem yang merupakan satu kesatuan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi. Menurut Sutabri (2005:284) Perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan.

#### **B. *Pengeringan dan Pengupasan***

Menurut Hasibun (2005), bahwa pengeringan merupakan penghidratan, yang berarti menghilangkan air dari suatu bahan. Proses pengeringan atau penghidratan berlaku apabila bahan yang dikeringkan kehilangan sebahagian atau keseluruhan air yang dikandungnya. Panas ini dapat diberikan melalui berbagai sumber, seperti kayu api, minyak dan gas, ataupun sinar matahari.

Ada 2 istilah yang dipakai untuk pengeringan yaitu :

- *Drying* : suatu proses kehilangan air yang disebabkan oleh daya atau kekuatan alam, misalnya matahari (dijemur) dan angin (diangin-anginkan).

- *Dehydration* (dehidrasi) : suatu proses pengeringan dengan panas buatan, dengan menggunakan peralatan/alat-alat pengering.

Sedangkan pengupasan merupakan proses memisahkan kulit, baik buah ataupun sayuran, agar didapat daging buah yang dapat langsung diproses atau dikonsumsi. Pengupasan diperlukan untuk memisahkan kulit buah yang tidak diperlukan dalam proses produksi. Tujuan pengupasan ialah memisahkan daging buah dari kulit (Alfian, 2012).

Berikut proses pengeringan dan pengupasan kacang hijau pasca panen :

Sebelum dikupas, polong yang telah dipanen dijemur di atas lantai penjemuran langsung di bawah sinar matahari. Setelah kering, polong dikupas. Caranya, polong tersebut dimasukkan ke dalam karung lalu ditebah. Setelah biji kacang hijau terlepas dari polong lalu ditampi untuk memisahkan biji dan kulitnya.

Setelah diperoleh biji yang bersih, biji tersebut lalu dijemur lagi selama 2-3 hari hingga kadar airnya tinggal 10-12 % (Wirawan, 2002). Proses pengeringan ini berhubungan dengan viabilitas (kemampuan hidup) benih yang dikeringkan. Sebelum disimpan, hendaknya biji telah kering tetap. Untuk mencapai kering tetap, bibit dijemur beberapa kali sampai beratnya tidak berubah lagi. Dalam praktek sehari-hari untuk mengetahui biji yang telah cukup kering dilakukan dengan cara menggigit biji tersebut. Jika berbunyi keras maka biji tersebut dianggap telah cukup kering.

Brooker et al., (1992) mengemukakan pengeringan bahan hasil pertanian menggunakan aliran udara pengering yang baik adalah antara 45 °C sampai 75 °C.

Pengeringan pada suhu dibawah 45 °C mikroba dan jamur yang merusak produk masih hidup, sehingga daya awet dan mutu produk rendah. Namun pada suhu udara pengering di atas 75 °C menyebabkan struktur kimiawi dan fisik produk rusak, karena perpindahan panas dan massa air yang berdampak perubahan struktur sel (Setiyo, 2003).



Gambar II. 1. Proses Pengeringan Kacang Hijau (Sumber : wordpress)

### C. *Kacang Hijau*

Kacang hijau merupakan tanaman berbentuk semak yang tumbuh tegak. Batang kacang hijau berbentuk bulat dan berbuku-buku. Ukuran batangnya kecil, berbulu, berwarna hijau kecokelatan atau kemerahan. Tanaman ini bercabang banyak. Daunnya tumbuh majemuk dan terdiri dari tiga helai anak daun setiap tangkai. Helai daun berbentuk oval dengan bagian ujung lancip dan berwarna hijau muda hingga hijau tua. Letak daun berseling, tangkai daun lebih panjang daripada daunnya sendiri. Kacang hijau atau (*Vigna radiata*) berasal dari famili

pabaceae alias polong-polongan, kacang hijau dan kecambahnya banyak manfaat bagi kesehatan. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman semusim yang berumur pendek ( $\pm 60$  hari). Tanaman ini disebut juga *mungbean*, *green gram* atau *golden gram*.

Sebagai salah satu sumber makanan yang baik untuk kesehatan, kacang hijau mengandung berbagai nutrisi penting yang dibutuhkan tubuh. Kacang hijau mengandung asam folat sebesar 159  $\mu\text{g}/100$  gr dan vitamin B1 sebesar 0,2 mg/100 gr. Tidak hanya itu, kacang hijau juga dilengkapi dengan riboflavin, B6, asam pantothenat, serta niasin, yang berguna membantu fungsi metabolisme dan organ tubuh. Kacang hijau juga kaya akan mineral. Dalam 100 gram kacang hijau terdapat potasium (266 mg), fosfor (99 mg), mangan (48 mg), kalsium (27 mg), magnesium (0,3 mg), zat besi (1,4 mg), zinc (0,8 mg), selenium (2,5  $\mu\text{g}$ ) (wikipedia, 2016).



Gambar II. 2. Kacang hijau (Sumber. wordpress)

#### **D. Mikrokontroler**

Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. Mikrokontroler merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus (Zarkasyi, 2013).

Setiap mikrokontroler memiliki arsitektur yang berbeda-beda tergantung perancangannya. Meskipun demikian, setiap arsitektur mikrokontroler pada dasarnya memiliki keseragaman pada pokok-pokok dan cara kerjanya. Berdasarkan arsitektur, mikrokontroler terbagi dua yaitu:

a. CISC ( *Complex Instruction Set Computing* )

*Complex Instruction Set Computing* (CISC) atau kumpulan instruksi komputasi kompleks. Adalah suatu arsitektur komputer dimana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori (*load*), operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori (*store*) yang saling bekerja sama.

Tujuan utama dari arsitektur CISC adalah melaksanakan suatu instruksi cukup dengan beberapa baris bahasa mesin yang relatif pendek sehingga implikasinya hanya sedikit saja RAM yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi tersebut. Arsitektur CISC menekankan pada perangkat keras karena filosofi dari arsitektur CISC yaitu bagaimana memindahkan kerumitan perangkat lunak ke dalam perangkat keras. Pengaplikasian CISC yaitu pada AMD dan Intel.

b. RISC (*Reduced Instruction Set Computer*)

*Reduced Instruction Set Computer* (RISC). Merupakan bagian dari arsitektur mikroprosessor, berbentuk kecil dan berfungsi untuk negeset instruksi dalam komunikasi diantara arsitektur yang lainnya. Pengaplikasian RISC yaitu pada CPU Apple. Ciri-ciri: instruksi berukuran tunggal, ukuran yang umum adalah 4 *byte*, jumlah pengalamatan data sedikit, tidak terdapat pengalamatan tak langsung, tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi *load/store* dengan operasi aritmatika, tidak terdapat lebih dari satu operand beralamat memori per-instruksi, tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi *load/store* dan jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi (Setiawan, 2006).

E. *Arduino Uno*


Arduino adalah pengendali mikro *single-board* yang bersifat *open-source*, yang dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. *Hardware* (perangkat keras)-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan *software* (perangkat lunak)-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. *Open source IDE* yang digunakan untuk membuat aplikasi mikrokontroler yang berbasis platform arduino. Mikrokontroler *single-board* yang bersifat *open source hardware* dikembangkan untuk arsitektur mikrokontroler AVR 8 bit dan ARM 32 bit.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Arduino adalah kit atau papan rangkaian elektronik *open source* yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah *chip* mikrokontroler dengan jenis AVR. Mikrokontroler itu

sendiri adalah *chip* atau IC (*integrated circuit*) yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca *input*, memproses *input* tersebut dan kemudian menghasilkan *output* seperti yang diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas sebagai otak yang mengendalikan *input*, proses, dan *output* sebuah rangkaian elektronik.

Kelebihan Arduino, antara lain:

- 1) Tidak perlu perangkat *chip programmer* karena di dalamnya sudah ada *bootloader* yang akan menangani *upload* program dari komputer.
- 2) Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya.
- 3) Memiliki modul siap pakai (*shield*) yang bisa ditancapkan pada *board* arduino. Contohnya *shield* GPS, *Ethernet*, dan lain-lain (Arduino, 2016).



Gambar II. 3 Arduino Uno (Sumber : Artanto.com)

#### **F. Motor DC**

Motor listrik DC atau DC *motor* adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan (*motion*). Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Seperti namanya, DC motor memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC (*Direct Current*) untuk dapat menggerakannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC dan bor listrik DC.

Motor listrik DC atau DC motor ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM (*Revolutions per minute*) dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada motor DC tersebut dibalik. Motor listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran rpm dan bentuk. Kebanyakan Motor listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm dengan tegangan operasional dari 1,5V hingga 24V.

Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor secara umum :

1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya.
2. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran / loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan.
3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar / *torque* untuk memutar kumparan.

Motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan (Teknik Elektronika, 2017).



Gambar II. 4. Motor DC ( Sumber :[www.directindustry.com](http://www.directindustry.com))

**G. Sensor Kelembaban (Capacitive sensore)**

Sensor kelembaban adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk membantu dalam proses pengukuran atau pendefinisian yang suatu kelembaban uap air yang terkandung dalam udara.

Kapasitor adalah salah satu komponen pada rangkaian listrik yang dapat menyimpan dan melepas energi listrik dalam bentuk muatan-muatan listrik. Saat pertama kali dihubungkan dengan sumber listrik, kapasitor akan mengisi dirinya dengan muatan-muatan listrik, peristiwa inilah yang disebut dengan proses *charging*. Setelah penuh, kapasitor akan menghentikan arus listrik di dalamnya sehingga rangkaian listrik akan bersifat *open*. Namun saat sumber listrik dimatikan dari rangkaian, kapasitor dapat bersifat sebagai sumber listrik dengan cara melepas muatan listrik kepada rangkaian, peristiwa ini disebut *discharging*.

Kapasitor umumnya terbuat dari dua konduktor yang diantaranya terdapat materi dielektrik. Umumnya bahan dielektrik adalah bahan isolator atau bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Namun akibat adanya aliran listrik yang merupakan aliran elektron, atom penyusun dielektrik menjadi tidak seimbang dan akhirnya menimbulkan muatan-muatan listrik. Sehingga setiap bahan dielektrik memiliki nilai permitivitas masing-masing, yang akhirnya mempengaruhi nilai kapasitansi.

Sensor kapasitif merupakan sensor elektronika yang bekerja berdasarkan konsep kapasitif. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan muatan energi listrik yang dapat disimpan oleh sensor akibat perubahan jarak lempeng, perubahan luas penampang dan perubahan volume dielektrikum sensor kapasitif tersebut. Konsep kapasitor yang digunakan dalam sensor kapasitif adalah proses menyimpan dan melepas energi listrik dalam bentuk muatan-muatan listrik pada kapasitor yang dipengaruhi oleh luas permukaan, jarak dan bahan dielektrikum (Digital Meter Indonesia, 2014).



Gambar II.5. Sensor Kapasitif (Sumber : Digital Meter Indonesia)

## H. Relay

*Relay* adalah saklar (*Switch*) yang dioperasikan secara listrik dan merupakan komponen *electromechanical* (elektromekanikal). *Relay* menggunakan prinsip elektromagnetik untuk menggerakkan kontak saklar sehingga dengan arus listrik yang kecil (*low power*) dapat menghantarkan listrik yang bertegangan lebih tinggi.

Pada dasarnya, *relay* terdiri dari 4 komponen dasar yaitu :

1. *Electromagnet (coil)*
2. *Armature*
3. *Switch Contact Point* (saklar)
4. *Spring*

Kontak poin (*contact point*) *relay* terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. *Normally Close (NC)* yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi *CLOSE* (tertutup).
2. *Normally Open (NO)* yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada di posisi *OPEN* (terbuka) (Teknik Elektronika, 2017).



Gambar II.6. *Relay* (Sumber : Amazon.com)

## I. *Blower*

*Blower* adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang akan dialirkan dalam suatu ruangan tertentu juga sebagai pengisapan atau pemvakuman udara atau gas tertentu.

### Prinsip Kerja *Blower Centrifugal*

*Blower Centrifugal* menghasilkan sejumlah volume udara untuk *supply* energi yang efisien sebagai tekanan atau vakum. Udara masuk ke bagian tengah kipas yang berputar dan terbagi-bagi di antara daun-daun kipas (*vans impeller*). Pada saat kipas berputar akan mengakibatkan udara terdorong keluar karena gaya *centrifugal*. Udara dengan kecepatan tinggi ini kemudian tersebar di dalam rumah *blower* kemudian melambat dan menghasilkan tekanan yang lebih besar. Tekanan atau kondisi vakum terjadi karena aliran udara yang besar dihasilkan oleh bentuk profil daun kipas yang terbuka (*desain daun kipas mendorong udara sehingga terjadi aliran*) (Petruzella, 2001)



Gambar II.7. Blower (Sumber : Petruzella)

## J. Daftar Simbol

### 1. Flowmap Diagram

*Flowmap* atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II. 1. Daftar Simbol Flowmap Diagram (Jogiyanto, 2001).



Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator Awal / Akhir Program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen <i>input</i> dan <i>output</i> pada proses manual dan proses berbasis komputer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual

	<p>Proses Komputer</p>	<p>Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi</p>
	<p>Arah Aliran Data</p>	<p>Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu sistem</p>
	<p>Penyimpanan Manual</p>	<p>Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual</p>
	<p>Data</p>	<p>Symbol input/output digunakan untuk mewakili data <i>input/output</i></p>

## 2. Blok diagram

*Blok diagram* adalah diagram dari sebuah sistem, di mana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh *blok* dihubungkan dengan garis, yang menunjukkan hubungan dari *blok*. banyak digunakan dalam dunia rekayasa dalam desain *hardware*, desain elektronik, *software* desain, dan proses aliran diagram.


Tabel II. 2 Daftar Simbol *Diagram Blok* (Taufik, 2005).



Simbol	Nama	Keterangan
	 Blok/Kotak	Biasanya berisikan uraian dan nama elemennya, atau simbol untuk operasi matematis yang harus dilakukan pada masukan untuk menghasilkan Keluaran.
	Tanda anak panah	Menyatakan arah informasi aliran isyarat atau unilateral.

### 3. Flowchart

*Flowchart* atau Bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II. 3. Daftar Simbol *Flowchart* (Kristanto, 2003).

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program
	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program
	<i>Preparation</i>	Proses inisialisasi atau pemberian harga awal
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses <i>input</i> atau <i>output</i> data, parameter, informasi
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program

	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang ada pada satu halaman
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang ada pada halaman berbeda

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. *Jenis dan Lokasi Penelitian***

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara perancangan alat yang dibuat dilakukan di Laboratorium Mikroprosesor dan Elektronika Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

#### **B. *Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **C. *Sumber Data***

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini berkaitan pada sumber-sumber data *online*, internet dan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data yang tepat yaitu dengan mempertimbangkan penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya. Data yang objektif dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian merupakan indikator keberhasilan suatu penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian yaitu dengan mengunjungi dan mengamati secara langsung kondisi dan sistem pengelolaan kacang hijau pasca panen di Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

##### **2. Wawancara**

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada narasumber (petani kacang hijau).

##### **3. Studi Pustaka**

Mengumpulkan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti, bersumber dari buku-buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian baik secara *offline* maupun *online*.

### ***E. Instrumen Penelitian***

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

#### **1. Perangkat Keras**

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Laptop Asus dengan spesifikasi *Prosesor* Intel Dual-Core (2 Core), *Harddisk* 500 GB, *Memory* 4 GB.
- b) Printer canon ip2770
- c) Rangkaian *relay*
- d) Rangkaian *driver* motor
- e) Mesin pemisah ( kawat besi yang disusun menyilang )
- f) *Blower*
- g) Sensor kapasitif
- h) Platform pengering kacang hijau.

#### **2. Perangkat Lunak**

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- a) Sistem Operasi Windows 8, 32 bit
- b) Arduino Uno (*Software programing Module Arduino* )

## ***F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data***

### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari kajian pustaka.
- b. Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode - kode tertentu pada setiap data tersebut.

### **2. Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah - milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang diperoleh dari sumber serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

## ***G. Metode Perancangan Alat***

*Prototyping* Model dipilih sebagai metode pengembangan sistem didalam penelitian ini, metode ini dipilih berdasakan masih belum terdefinisi secara detail tentang keperluan dan syarat sistem dari *user*, dikarenakan *user* hanya mengetahui ruang lingkup bisnis yang membutuhkan pengembangan atau prosedur yang perlu adanya perubahan. Hal lain yang mendasari pemilihan metode ini yaitu pihak

pengembang tidak mempunyai informasi yang memadai dan juga pengalaman yang cukup mengenai sistem yang akan dikembangkan, dimana sistem tersebut memiliki pembiayaan dan resiko yang tinggi, oleh karena itu dengan *prototype* akan memberikan informasi yang berhubungan dengan kemampuan kerja dari konsep yang akan dikembangkan (Pressman, 2002).

Berikut tahapan-tahapan yang digunakan dalam pengembangan sistem dengan model *prototype* :

1. Pengumpulan kebutuhan

Pengembang dan pelanggan bersama-sama mendefinisikan format dan kebutuhan keseluruhan *software*, mengidentifikasi semua kebutuhan, dan garis besar sistem yang akan dibuat.

2. Membangun *prototyping*

Membangun *prototyping* dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan (misalkan dengan membuat contoh *input* dan *outputnya*) dengan *desain* menggunakan *context* diagram, gambar rangkaian prototype alat dan *desain input-output*.

3. Evaluasi *protootyping*

Proses evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan untuk mengetahui apakah *prototyping* yang telah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai maka kemudian diambil langkah selanjutnya. Jika tidak *prototyping* direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2, dan 3.

#### 4. Mengkodekan sistem

Dalam tahap ini *prototyping* yang sudah disetujui diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai..

#### 5. Menguji sistem


Sesudah sistem telah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, kemudian sistem akan diuji terlebih dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilakukan dengan *Black Box*.

#### 6. Evaluasi Sistem

Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang telah jadi sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jika sudah, maka dilakukan langkah ketujuh, jika belum maka mengulangi langkah 4 dan 5.

#### 7. Menggunakan sistem

Perangkat lunak yang sudah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. (Scribd, 2017) .



Gambar III. 1. Model Prototype (Sumber : <http://rizalloa.ilearning.me>)

#### ***H. Teknik Pengujian Sistem***

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.




## BAB IV

### ANALISIS DAN PERANCANGAN

#### A. Blok Diagram Rangkaian

Penelitian ini merupakan rancang bangun alat pengering dan pengupas kacang hijau berbasis mikrokontroler. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikrokontroler utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan (*inputan*) dan memberikan keluaran (*output*) atau aksi. Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya. Adapun sumber daya utama yang digunakan adalah *power supply/adaptor* yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan ke keseluruhan sistem rangkaian baik itu inputan maupun keluaran.


Berikut rancangan blok diagram sistem yang akan dibuat :



Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem Alat

## B. Perancangan Komponen Alat

Berikut perancangan komponen alat yang digunakan pada penelitian



Gambar IV.2 Susunan Alat yang digunakan

Dari gambar IV.2 Arduino Uno berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah ke dalam mikroprosesor dan terdapat pula komponen inputan yaitu sensor kapasitif yang berfungsi untuk mendeteksi kadar air kacang hijau, sedangkan *driver* motor digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dalam menggerakkan tabung untuk mengeringkan dan mengupas kulit kacang hijau agar kacang hijau dapat kering secara merata.

Sebagai *outputnya*, dimana *blower* sebagai media pemanas digunakan untuk menurunkan kelembaban dan meningkatkan temperatur dalam tabung. Dengan meningkatnya temperatur dalam tabung maka temperatur kacang hijau juga akan naik sehingga menyebabkan kelembaban pada kacang hijau akan


berkurang (kering). Komponen *Relay* merupakan saklar remote listrik yang memungkinkan pengguna arus kecil seperti Arduino Uno R3, mengontrol arus yang lebih besar seperti *blower*.

### C. Perancangan Keseluruhan Alat

Perancangan keseluruhan merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Adapun perancangan dari keseluruhan sebagai berikut:


#### 1. Mekanik

Perancangan keseluruhan rangkaian alat (mekanik) merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Berikut rancangan mekanik *prototype* alat pengering dan pengupas kacang hijau.



Gambar IV. 3. Rancangan Mekanik *Prototype* Alat Tampak Luar

*Prototype* Alat dirancang dengan menggunakan bahan aluminium untuk pembuatan tabung dan rangka tabung dengan lebar 32 cm dan tinggi 38 cm . Terdapat beberapa komponen seperti : *blower* yang berfungsi sebagai pemanas atau pengering dan motor DC yang berfungsi untuk menggerakkan dan memutar tabung. Terdapat pula 2 pintu yang berfungsi sebagai tempat dimasukkannya kacang hijau dan pintu kedua yang berfungsi sebagai tempat keluarnya biji kacang hijau hasil dari proses pengeringan dan pengupasan tersebut.




Gambar IV. 4. Rancangan Mekanik *Prototype* Alat Tampak Dalam

Berikut gambar tabung tampak dalam. Ukuran tabung dengan diameter 16 cm dan tinggi 16 cm. Terdapat beberapa komponen alat yaitu sensor kapasitif yang berfungsi mengukur kadar air yang terdapat pada kacang hijau, rangkaian trali yang telah disusun yang berfungsi sebagai media pengupas kulit kacang hijau dan terdapat pula sekat pemisah, untuk memisahkan biji dari kulit kacang hijau.

## 2. Elektronika

Perancangan alat juga merupakan bagian penting dalam perancangan sistem. Mikrokontroler pada sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. Sensor kapasitif, *driver motor*, *relay* dan LCD akan dihubungkan secara langsung dengan mikrokontroler Arduino Uno.

Rangkaian elektronika diartikan sebagai kombinasi dari susunan beberapa komponen elektronik yang dimana komponen tersebut memiliki fungsi kelistrikan. Perancangan keseluruhan rangkaian elektronika merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Berikut rangkaian elektronika alat pengering dan pengupas kacang hijau:




Gambar IV.5. Rancangan Sistem Rangkaian Elektronika

Dari gambar IV.5 Arduino sebagai mikrokontroler terdapat beberapa komponen yang dapat dikontrol dan difungsikan secara otomatis yaitu *driver* motor yang dikontrol oleh arduino dari pin A0 dan juga terhubung pada *ground* dan VCC sebagai sumber tegangan agar dapat berfungsi serta dapat menjalankan motor DC yang terhubung pada driver motor. Serta sensor kapasitif dimana sensor ini dihubungkan pada pin 13 pada Arduino dan dua bagian lainnya terhubung pada VCC dan *ground* sebagai sumber tegangan, pin 13 pada Arduino berfungsi sebagai media pengontrol sensor kapasitif tersebut bilamana kondisi dari program terpenuhi. *Relay* biasa juga disebut saklar yang dapat diatur dalam kondisi hidup atau mati menggunakan Arduino. Disini *module relay* dihubungkan pada pin 2 di arduino sehingga pada saat kondisi terpenuhi dalam program Arduino maka *relay* akan berfungsi sebagai mana kondisi yang telah ditetapkan (hidup/mati) atau dalam keadaan yang bernilai *on-off*. Lalu *blower* disini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tekanan udara dalam suatu ruangan secara otomatis, untuk mengatur hal tersebut *blower* dihubungkan pada rangkaian alat yang sudah dibuat dimana sumber tegangan (VCC) dihubungkan pada *output module relay* yang telah dihubungkan pada mikrokontroler dan juga terhubung pada *ground*.

Keterangan :

1. Sensor Kapasitif


Dalam penelitian ini digunakan sensor kapasitif sebagai pendeteksi kadar air pada kacang hijau, sensor terhubung melalui pin 13. Adapun ilustrasi pin-pin yang dihubungkan dari sensor ke mikrokontroler di tampilkan di gambar IV.6 berikut:



Gambar IV.6. Ilustrasi Pin Sensor Kapasitif

## 2. Driver Motor


*Output* Arduino Uno R3 memiliki arus yang lemah sehingga tidak dapat menggerakkan motor, agar dapat menggerakkan motor Arduino Uno R3 memerlukan rangkaian driver motor. Rangkaian driver motor merupakan bagian penting dalam penggerakan aktuator. Motor Driver yang digunakan melalui Port 7, Port 8, dan Port 9. Adapun port yang dihubungkan dari *Driver Motor* ke mikrokontroler Arduino Uno di tampilan pada gambar IV.7 berikut :



Gambar IV.7. Ilustrasi Driver Motor

### 3. Relay

*Relay* merupakan saklar remote listrik yang memungkinkan pengguna arus kecil seperti Arduino Uno R3, mengontrol arus yang lebih besar seperti *heater*. Karena heater yang digunakan adalah heater AC maka diperlukan *relay* sebagai saklar yang dapat dikontrol oleh Arduino Uno R3. Namun *relay* belum dapat dikontrol oleh Arduino Uno R3 secara langsung, karena arus *output* Arduino Uno R3 sangat kecil sehingga diperlukan rangkaian tambahan. *Relay* yang digunakan dihubungkan ke Port 10. Adapun Port yang dihubungkan dari *Relay* ke mikrokontroler Arduino Uno di tampilkan pada gambar IV.8 berikut:




Gambar IV.8. Ilustrasi Relay

#### D. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di *website* resmi arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan perangkat lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan alat ini.

Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana mengeringkan dan mengupas kacang hijau hingga mencapai batas kelembaban sebesar 10 – 12 %.



Gambar IV. 9. Flowchart Alat Pengering dan Pengupas Kacang Hijau

Keterangan *flowchart* :


Pada saat alat dinyalakan alat melakukan proses inisialisasi bagian bagian dalam sistem mulai dari inisialisasi deklarasi variabel, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Kemudian sensor kapasitif sebagai komponen *input*-an akan melakukan proses pendeteksian kelembaban atau kadar air yang terdapat pada kacang hijau yang kemudian akan ditampilkan pada LCD sebagai informasi untuk mengetahui tingkat kelembaban atau kadar air yang terkandung pada kacang hijau. Ketika kelembaban yang di deteksi  $>12\%$  maka *blower* akan menyala (*on*) untuk mengeringkan kacang hijau hingga biji kacang hijau terlepas dari kulitnya. Ketika kelembaban yang dideteksi  $<13\%$  maka *blower* sebagai media pemanas tabung(*heater*) akan mati (*off*).

**BAB V**  
**IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM**

**A. Implementasi**

**1. Hasil Perancangan Perangkat Keras**


a) Mekanik



Gambar V.1. Hasil Rancangan Perangkat Keras Sistem Pengering dan Pengupas Kacang Hijau

Dari gambar hasil rancangan perangkat keras sistem pengering dan pengupas kacang hijau diatas yang merupakan rangkaian mekanik dari keseluruhan sistem alat yang dibuat terdapat komponen solder yang berada diatas tabung utama dengan posisi mengarah ke dalam tabung yang berfungsi untuk mengeringkan kacang hijau yang berada dalam tabung. Kemudian terdapat 1 buah tabung utama dimana tabung tersebut sebagai media atau tempat pengeringan dan pengupasan kacang hijau dan rangkaian motor DC yang terdiri dari motor DC dan *gear* yang terhubung dengan tabung utama dan berfungsi untuk menggerakkan tabung pada saat proses pengeringan dan pengupasan kacang hijau. Hal ini dilakukan agar kacang hijau dalam tabung dapat kering secara merata sehingga mempermudah dalam proses pengupasannya.

b) Elektronika



Gambar V.2. Rangkaian Sistem Elektronika

Dari gambar V.2 terdapat beberapa komponen rangkaian sistem elektronika, diantaranya:


- 1) *Relay* berfungsi sebagai saklar yang mengatur *on-off blower*
- 2) *Driver motor* berfungsi sebagai penggerak motor DC.
- 3) Arduino Uno merupakan mikro utama dari setiap komponen *input* dan *output*.

### **B. Pengujian**

Menurut Simarmata (2010), pengujian adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak yang telah ditentukan sebelum aplikasi tersebut diserahkan kepada pelanggan. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian adalah proses terhadap aplikasi yang saling terintegrasi guna untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan. Secara teoritis, testing dapat dilakukan dengan berbagai jenis tipe dan teknik.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat inputan yaitu pengujian terhadap sensor kapasitif untuk mengetahui kelembaban yang terkandung dalam kacang hijau.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem pengering dan pengupas kacang hijau secara otomatis adalah sebagai berikut:



Gambar V.3 Langkah Pengujian Sistem

### 1. Pengujian Sensor Kapasitif

Untuk pengujian sensor kapasitif dilakukan dengan cara meletakkan sensor ke dalam wadah yang telah berisi kacang hijau untuk mendeteksi kadar air yang terkandung dalam kulit kacang hijau. Pengujian akan dilakukan dengan meletakkan sensor dalam wadah yang telah di isi kacang hijau sebanyak 3 kali percobaan yaitu dengan kadar air 22%, 21%, dan 18%.

Adapun hasil pengujian dari ketiga percobaan dengan jenis kadar air yang berbeda pada kacang hijau, dapat dilihat pada penjelasan dan gambar berikut ini:

a) Percobaan Pertama




Gambar V.4 Kacang Hijau dengan Kadar Air 22%

Pada gambar V.4 diatas, peneliti melakukan percobaan dengan menggunakan sensor kapasitif pada kacang hijau. Sensor ini mendeteksi kadar air yang terkandung di dalam kacang hijau yang dijadikan sebagai sampel, dimana setelah proses pengujian maka diketahui kadar air yang terkandung dalam kacang hijau yaitu sebesar 22%. Kemudian sistem pengering dan pengupas kacang hijau yang dibuat akan mengurangi kadar air pada kacang hijau menjadi 10-12%.



Gambar V.5 Proses Pengeringan dan Pengupasan Kacang Hijau


Setelah proses pengujian sensor kapasitif untuk mengukur kadar air yang terkandung dalam kacang hijau, kemudian kacang hijau dimasukkan kedalam tabung utama, selama kelembaban dalam tabung yang terdeteksi melebihi 12% maka *blower* sebagai media pengering akan tetap *on* dan tetap melakukan proses pengeringan hingga proses pengupasan, dimana biji kacang hijau yang sudah terlepas dari kulitnya akan jatuh pada tempat penyaringnya seperti yang terlihat pada gambar V.5.



Gambar V.6 Kacang Hijau dengan Kadar Air 12%

Untuk proses akhirnya, ketika kelembaban yang dideteksi dibawah 13% yaitu 10-12% maka proses pengeringan dan pengupasan kacang hijau sudah selesai, hal ini ditandai dengan terpisahnya biji kacang hijau dari kulitnya. Sehingga tabung akan berhenti berputar dan *blower* akan *off* seperti yang terlihat pada gambar V.6.

## b) Percobaan Kedua



Gambar V.7 Kacang Hijau dengan Kadar Air 21%

Pada gambar V.7 peneliti melakukan percobaan dengan menggunakan sensor kapasitif pada kacang hijau. Sensor ini mendeteksi kadar air yang terkandung di dalam kacang hijau yang dijadikan sebagai sampel pada percobaan kedua, dimana setelah proses pengujian maka diketahui kadar air yang terkandung dalam kacang hijau yaitu sebesar 21%. Kemudian sistem pengering dan pengupas kacang hijau yang dibuat berfungsi untuk mengurangi kadar air pada kacang hijau.



Gambar V.8. Proses Pengeringan dan Pengupasan Kacang Hijau

Kemudian kacang hijau dimasukkan kedalam tabung utama, selama kelembaban dalam tabung yang terdeteksi melebihi 12% maka *blower* sebagai media pengering akan tetap *on* dan tetap melakukan proses pengeringan seperti yang terlihat pada gambar V.8.



Gambar V.9. Kacang Hijau dengan Kadar Air 12%

Untuk proses akhir, ketika kelembaban yang dideteksi dibawah 13% yaitu 10-12% maka proses pengeringan dan pengupasan kacang hijau sudah selesai, hal ini ditandai dengan terpisahnya biji kacang hijau dari kulitnya. Sehingga tabung akan berhenti berputar dan *blower* akan *off* seperti yang terlihat pada gambar V.9.

c) Percobaan Ketiga



Gambar V.10 Kacang Hijau dengan Kadar Air 18%

Pada gambar V.10 peneliti melakukan percobaan ketiga dengan menggunakan sensor kapasitif pada kacang hijau. Sensor ini mendeteksi kadar air yang terkandung di dalam kacang hijau yang dijadikan sebagai sampel, dimana setelah proses pengujian maka diketahui kadar air yang terkandung dalam kacang

hijau yaitu sebesar 18%. Kemudian sistem pengering dan pengupas kacang hijau yang dibuat akan mengurangi kadar air pada kacang hijau .



Gambar V.11. Proses Pengeringan dan Pengupasan Kacang Hijau

Setelah proses pengujian sensor kapasitif untuk mengukur kadar air yang terkandung dalam kacang hijau, kemudian kacang hijau dimasukkan kedalam tabung utama, selama kelembaban dalam tabung yang terdeteksi melebihi 12% maka *blower* sebagai media pengering akan tetap *on* dan tetap melakukan proses pengeringan sehingga memudahkan biji kacang hijau terlepas dari kulitnya seperti yang terlihat pada gambar V.11.



Gambar V.12. Kacang Hijau dengan Kadar Air 12%

Untuk proses akhirnya, ketika kelembaban yang dideteksi dibawah 13% yaitu 10-12% maka proses pengeringan dan pengupasan kacang hijau sudah selesai, hal ini ditandai dengan terpisahnya biji kacang hijau dari kulitnya. Sehingga tabung akan berhenti berputar dan *blower* akan *off* seperti yang terlihat pada gambar V.12.

Tabel V.1. Hasil Pengujian Sistem Pengeringan dan Pengupasan Kacang Hijau

No	Kadar Air Awal	Kadar Air Akhir	Keterangan	Persentase
1	22%	12%	Berhasil	100 %
2	21%	12%	Berhasil	100 %
3	18%	12%	Berhasil	100 %

Dari hasil pengujian alat pengering dan pengupasan kacang hijau menggunakan sensor kapasitif, didapatkan hasil bahwa sensor kapasitif terhadap pengukuran kadar air pada kacang hijau dan pendeteksian kelembaban dalam tabung pada beberapa sampel kacang hijau dengan melakukan sebanyak 3 kali percobaan dengan kandungan kadar air yang berbeda-beda setiap percobaan menghasilkan persentase keberhasilan sebesar 100 % karena proses dari alat ini yaitu pengeringan dan pengupasan kacang hijau bisa menghasilkan biji kacang hijau yang baik.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. *Prototype* alat pengering dan pengupas kacang hijau telah berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno.
2. Pengujian *prototype* alat pengering dan pengupas kulit kacang hijau secara keseluruhan menunjukkan bahwa penggunaan sensor kapasitif sangat membantu dalam proses pengeringan, dimana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi kelembaban guna meminimalisir dampak kerusakan biji kacang hijau akibat suhu panas berlebih dalam tabung. Sehingga ketika proses pengujian, Alat berjalan sesuai dengan fungsi pengaplikasiannya, dimana pada tahap pengeringan,blower akan mati (*off*) ketika kelembaban yang dideteksi sebesar 10-12%.
3. Dalam tinjauan Al-Quran, menunjukkan bahwa alat pengering dan pengupas kacang hijau ini diharapkan dapat membantu para petani kacang hijau dalam mengelola hasil panennya dengan bantuan teknologi dalam hal ini mikrokontroler, sehingga sesuai dengan anjuran Q.S. At-Taubah ayat 105 tentang produktivitas kerja.

## **B. Saran**

*Prototype* alat pengering dan pengupas kacang hijau ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah sistem alat yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan, baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem. Berikut saran untuk pengembangan yang mungkin dapat menambah nilai dari alat itu sendiri:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan komponen alat yang dapat mengatur suhu dalam tabung . Agar suhu dapat diatur sehingga dapat meminimalisir dampak kerusakan biji kacang hijau akibat suhu yang terlalu panas ketika proses pengeringan berlangsung.
2. Menambahkan sensor DHT11. Dimana sensor ini berfungsi untuk mendeteksi serta mengukur suhu dan kelembaban dalam tabung. Sehingga memudahkan pengguna untuk mengetahui informasi suhu tabung.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Fajriansyah. 2012. *“Panen Dan Pasca Panen Kacang Hijau”*. Agroteknologi.
- Arduino. 2016. *Situs Resmi Binus University*. <http://library.binus.ac.id>.
- Budidaya Tanaman. 2013. *Budidaya Kacang Hijau*. <http://www.budidayatanaman.com> Diakses pada 6 September 2017.
- Dasar Elektronika. 2012. *LCD (Liquid CristalDisplay)*. (<http://elektronika-dasar.web.id/lcd-liquid-cristal-display/>). Diakses pada 20 November 2017.
- Digital Meter Indonesia. 2014. *“Alat Pengukur Sensor Kelembaban Udara”*. <http://indo-digital.com/alat-pengukur-sensor-kelembaban-udara.html>. Diakses pada 10 September 2017.
- Hasibun Rosdaneli. 2005. *“Proses Pengeringan”*. Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Sumatra Utara.
- Hasnan, Muhammad. 2017. *“Rancang Bangun Alat Pengering Gabah berbasis Mikrokontroler”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Heriyanto, Ebiet Van. 2014. *“Rancang Bangun Alat Pengering Gabah Dengan Pengendali Suhu Dan Kelembaban Ruang Berbasis Arduino Uno R3”*. Jurnal STIMIK STIKOM Surabaya.
- Jabir bin A. R. 2015. *Hadits Riwayat Imam Muslim nomor 1552(10)*. (Online). <http://islamnesia.com/2015/04/keutamaan-bertani/>. Diakses Tanggal 18 November 2017.
- Jogiyanto, H.M. 2001. *Analisis Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kementerian., Agama. 2010. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta : Lentara Abadi.
- Kristanto, Andri. 2003. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Gava Media.
- Nasirwan., Safril dan Adril., Elvis. 2007. *“Rancang Bangun Mesin Pengupas Dan Pemisah Kulit Kacang Kedelai”*. Politeknik Negeri Padang.
- Petruzella, Frank D. 2001. *Elektronik Industri*. Yogyakarta: Andi.

- Pressman., Roger S. 2002. *Rekayasa Perangkat Lunak*, Buku Satu, diterjemahkan oleh: Harnaningrum L.N., Andi, Yogyakarta.
- Setiawan, Sulhan. 2006. *Mudah dan Menyenangkan Belajar Mikrokontroler*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Setiyo, Yohanes. 2003. “*Aplikasi Sistem Kontrol Suhu dan Pola Aliran Udara pada Alat Pengering Tipe Kotak untuk Pengeringan Buah Salak*” Program Pasca Sarjana. Institusi Pertanian Bogor.
- Shihab, M. Quraish. 2016. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Taufik. 2005. “*Diagram Blok*” <http://dokumen.tips/documents/diagram-blok-fungsinya.html> (18 September 2017).
- Teknik Elektronika. 2017. *Pengertian Relay dan Prinsip Kerjanya*. <http://teknikelektronika.com/pengertian-relay-fungsi-relay>. Diakses pada 20 November 2017.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin Press, 2015.
- Wikipedia. 2016. “*Kacang Hijau*”. <https://id.wikipedia.org/wiki/Kacang-hijau>. Diakses pada 18 September 2017.
- Wirawan., Baran dan Wahyuni., Sri. 2002. *Memproduksi Benih Bersertifikat; Padi, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Jagung*. Penebar Swadaya: Jakarta.
- Zarkasyi, Rizza 2013. “*Perencanaan Pengendali Lampu dan Alat Elektronika Berbasis Mikrokontroler Atmega8535*”. Skripsi. sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Yogyakarta.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**M. Anas Nasrum**, lahir di Ujung pandang pada tanggal 09 Juni 1994. Putra pertama dari dua bersaudara yang lahir dari ayah yang bernama Nasrum dan ibu bernama Sukraeni. Mengawali pendidikan pada tahun 1999 di TK Pertiwi Gowa. Tahun 2000 penulis melanjutkan pendidikan ketingkat sekolah dasar di SD Bontorikong Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Kemudian tahun 2006 melanjutkan pendidikan menengahnya di SMP Negeri 2 Bontonompo Kabupaten Gowa dan melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas pada tahun 2009 di SMA Negeri 3 Model Takalar. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang perkuliahan pada tahun 2012 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika.