

**Simulasi Komunikasi *Peer to Peer* Pengontrolan dan Deteksi Kesalahan
Pengiriman Data dengan Metode
ARQ (*Aoutomatic Repead Request*)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NURFADILLAH
NIM: 60200112078

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudari **Nurfadillah : 60200112078**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Simulasi Komunikasi Peer to Peer Pengontrolan dan Deteksi Kesalah Pengiriman Data dengan Metode ARQ (Automatic Repeat Request)**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 3 Februari 2017

Pembimbing I

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **Pembimbing II**


Faisal Akib, S.Kom., M.Kom
NIP. 19761212 200501 1 005


Mega Orina Fitri, S.T., M.T.
NIP. 19760926 200801 2 009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurfadillah
NIM : 60200112078
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 17 Agustus 1993
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Simulasi Komunikasi *Peer to Peer* Pengontrolan dan Deteksi
Kesalahan Pengiriman Data Dengan Metode ARQ
(*Automatic Repeat Request*)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.


Makassar, 25 Februari 2017

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR


Nurfadillah

NIM : 60200112078

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Simulasi Komunikasi Peer to Peer Pengontrolan dan Deteksi Kesalahan Pengiriman Data*” yang disusun oleh Nurfadillah, NIM 60200112078, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Selasa, Tanggal 14 Februari 2017, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 14 Februari 2017

DEWAN PENGUJI :

| | | |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi. | (.....) |
| Sekretaris | : Nur Afif, S.T.,M.T | (.....) |
| Munaqisy I | : Faisal, S.T., M.T. | (.....) |
| Munaqisy II | : Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T. | (.....) |
| Munaqisy III | : Dr. Sohrah, M.Ag. | (.....) |
| Pembimbing I | : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. | (.....) |
| Pembimbing II | : Mega Orina Fitri, S.T., M.T. | (.....) |

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah membimbing kita semu. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat keserjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis terkadang mengalami rasa jenuh, lelah, dan gembira. Penulis selalu teringat akan ungkapan kedua orang tua yang mengatakan “kesabaran dan kerja keras disertai do’a adalah kunci dari kesuksesan”. Pegangan inilah yang menyebabkan tetap adanya semangat dalam diri saya pribadi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Detik-detik yang indah tersimpul telah menjadi rentang waktu yang panjang dan akhirnya dapat terlewati dengan kebahagiaan. Sulit rasanya meninggalkan dunia kampus yang penuh dengan dinamika, tetapi seperti pelangi pada umumnya kejadian itu tidak berdiri sendiri tapi merupakan kumpulan bias dari benda lain. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ayahanda Hasan dan Ibunda Nurmiati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material. Tak pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ayahanda dan ibunda tercinta. Buat kakanda Muhamad Abrar, S.pd, dan adinda-adindaku beserta semua keluarga besar yang juga selalu setia mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Musafir pababbari, M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Faisal, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika dan ibu. Mega Orina Fitri, S.T., M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika.
5. Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. selaku pembimbing I, pembimbing II ibu. Mega Orina Fitri, S.T., M.T.yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam pentusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Almarhum Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si yang sempat menjadi pembimbing ke dua semasa hidupnya.

7. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
8. Faisal, S.T, M.T, selaku penguji pertama, A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., selaku penguji ke dua dan Dr. Sohrah, M.Ag selaku penguji ke tiga.
9. Sahabat-sahabat INTEGE12 dari Teknik Informatika angkatan 2012 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga hasil penyusunan skrip ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Harapan tersebut penulis haturkan kehadiran yang Maha Kuasa, agar limpahan rahmat dan karunia-Nya tetap diberikan, semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.

Makassar, 14 Januari 2017

Penyusun

Nurfadillah

NIM : 60200112078

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR GAMBAR..... | vii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| ABSTRAK..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus..... | 5 |
| D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu..... | 8 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| F. Kegunaan Penelitian..... | 9 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS..... | 11 |
| A. Sumulasi..... | 11 |
| B. Model Komunikasi..... | 12 |
| C. Peer to Peer..... | 14 |
| D. Stuktur Protokol Jaringan Model OSI..... | 15 |
| E. Transmisi Data/Pengiriman Data..... | 17 |
| F. Data Link Control..... | 19 |
| G. Frame..... | 30 |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------|
| H. Tick..... | 30 |
| I. DaftarSimbol..... | 30 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 37 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 37 |
| B. Pendekatan Penelitian | 37 |
| C. Sumber Data..... | 37 |
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 38 |
| E. Instrumen Penelitian..... | 39 |
| F. Metode Perancangan Aplikasi..... | 40 |
| G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data | 42 |
| H. Teknik Pengujian | 43 |
| I. Rancangan Tabel Uji..... | 43 |
| BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM..... | 55 |
| A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan..... | 55 |
| B. Analisis Sistem yang diusulkan | 56 |
| C. Perancangan Sistem | 60 |
| BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM..... | 88 |
| A. Implementasi | 88 |
| B. Pengujian Sistem..... | 96 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 84 |
| A. Kesimpulan | 150 |
| B. Saran..... | 150 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 152 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar II. 1. Gambaran Umum Model Komunikasi | 13 |
| Gambar II. 2. Rincian Proses Pengiriman Data | 13 |
| Gambar II. 3. Jendela Pergeseran Menurut Perspektif Pengirim | 22 |
| Gambar II. 4. Jendela Pergeseran Menurut Perspektif Penerima | 22 |
| Gambar II. 5. Ilustrasi Prosedur Stop-and-Wait ARQ | 25 |
| Gambar II. 6. Gambaran Kasus Metode Go-back-N ARQ | 27 |
| Gambar II. 7. Gambaran Kasus Metode Selective-Reject ARQ | 28 |
| Gambar III. 1. Metode <i>Waterfall</i> | 40 |
| Gambar IV. 1. <i>Flowmap</i> Pada Sistem yang Sedang Berjalan | 54 |
| Gambar IV. 2. <i>Flowmap</i> Pada Sistem yang Diusulkan | 58 |
| Gambar IV. 3. <i>Use Case Diagram Transmitter</i> | 60 |
| Gambar IV. 4. <i>Use Case Diagram Receiver</i> | 60 |
| Gambar IV. 5. <i>Class Diagram</i> | 61 |
| Gambar IV. 6. <i>Sequence Diagram</i> metode <i>Stop-N-Wait ARQ</i> Normal | 62 |
| Gambar IV. 7. <i>Sequence Diagram</i> Metode <i>Stop-N-Wait ARQ</i> Tidak Normal | 63 |
| Gambar IV. 8. <i>Sequence Diagram</i> Metode <i>Go-Back-N ARQ</i> Normal | 64 |
| Gambar IV. 9. <i>Sequence Diagram</i> Metode <i>Go-Back- N ARQ</i> Tidak Normal | 65 |
| Gambar IV. 10. <i>Sequence Diagram</i> Metode <i>Selective-Reject ARQ</i> Normal | 66 |
| Gambar IV. 11. <i>Sequence Diagram</i> Metode <i>Selective ARQ</i> Tidak Normal | 67 |
| Gambar IV. 12. Activity Diagram Simulasi Metode Stop and Wait ARQ | 68 |
| Gambar IV. 13. Activity Diagram Simulasi Metode Go Back N ARQ | 69 |
| Gambar IV. 14. Activity Diagram Simulasi Metode Selective Reject ARQ | 70 |
| Gambar IV.15. <i>Flowchart</i> Simulasi Metode Stop And Wait ARQ | 72 |
| Gambar IV.16. <i>Flowchart</i> Simulasi Metode Go Back N ARQ | 73 |
| Gambar IV.17. <i>Flowchart</i> Simulasi Metode Selective Reject ARQ | 74 |
| Gambar IV.18. Rancangan Form Utama | 76 |
| Gambar IV.19. Rancang Form Input Simulasi <i>Stop-and Wait ARQ</i> | 77 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Gambar IV.20. Rancangan Form Simulasi Metode <i>Stop-and-Wait</i> ARQ | 78 |
| Gambar IV.21. Rancangan Form Input Simulasi <i>Go-back-N</i> ARQ..... | 80 |
| Gambar IV.22. Rancangan Form Simulasi <i>Go-back-N</i> ARQ..... | 82 |
| Gambar IV.23. Rancangan Form Input Simulasi <i>Selective Reject</i> ARQ | 84 |
| Gambar IV.24. Rancangan Form Simulasi <i>Selective Reject</i> ARQ..... | 86 |
| Gambar IV.25. Tampilan Form <i>About</i> | 88 |
| Gambar V.1. Tampilan Jendela Input Data <i>Stop and Wait</i> ARQ..... | 89 |
| Gambar V.2 Tampilan Jendela Input Data <i>Go back N</i> ARQ | 90 |
| Gambar V.3 Tampilan Jendela Input Data <i>Selective Reject</i> ARQ | 91 |
| Gambar V.4 Tampilan Jendela Simulasi <i>Stop and Wait</i> ARQ..... | 91 |
| Gambar V.5 Tampilan Jendela Simulasi <i>Go back N</i> ARQ | 92 |
| Gambar V.6 Tampilan Jendela Simulasi <i>Selective Reject</i> ARQ..... | 93 |
| Gambar V.7 Tampilan Menu Utama..... | 94 |
| Gambar V.8 Tampilan Jendela <i>About</i> | 94 |
| Gambar V.9 Tampilan Frame Rusak Pada <i>Stop and Wait</i> ARQ..... | 95 |
| Gambar V.10 Tampilan ACK Rusak <i>Stop and Wait</i> ARQ..... | 95 |
| Gambar V.11 Tampilan Frame Rusak Pada <i>Go back N</i> ARQ | 96 |
| Gambar V.12 Tampilan RR/REJ Rusak Pada <i>Go back N</i> ARQ | 97 |
| Gambar V.13 Tampilan Frame Rusak Pada <i>Selective Reject</i> ARQ | 98 |
| Gambar V.14 Tampilan RR/SREJ Rusak Pada <i>Selective-Reject</i> ARQ..... | 98 |
| Gambar V.15 <i>Flowchart</i> Input Simulasi <i>Stop and Wait</i> ARQ..... | 99 |
| Gambar V.16 <i>Flowchart</i> Simulasi <i>Stop and Wait</i> ARQ | 101 |
| Gambar V.17 <i>Flowchart</i> Input Simulasi <i>Go back N</i> ARQ..... | 108 |
| Gambar V.18 <i>Flowchart</i> Simulasi <i>Go back N</i> ARQ | 111 |
| Gambar V.19 <i>Flowchart</i> Input Simulasi <i>Selective Reject</i> ARQ..... | 120 |
| Gambar V.20 <i>Flowchart</i> Simulasi <i>Selective Reject</i> ARQ | 122 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel II. 1. Daftar Simbol Flowmap Diagram | 31 |
| Tabel II. 2. Daftar Simbol <i>Use Case Diagram</i> | 32 |
| Tabel II. 3. Daftar Simbol <i>Class Diagram</i> | 33 |
| Tabel II. 4. Daftar Simbol <i>Sequence Diagram</i> | 34 |
| Tabel II. 5. Daftar Simbol <i>Activity Diagram</i> | 35 |
| Tabel II. 6. Daftar Simbol <i>Flowchart</i> | 36 |
| Tabel III. 1. Tabel Uji White Box Testing Pada Metode ARQ..... | 44 |
| Tabel III. 2. Tabel Uji <i>Black Box Testing</i> pada Input <i>Stop and Wait</i> ARQ..... | 45 |
| Tabel III. 3. Tabel Uji <i>Black Box Testing</i> Pada Simulasi <i>Stop and Wait</i> ARQ..... | 46 |
| Tabel III. 4. Tabel Uji <i>Black Box Testing</i> Pada Input Data <i>Go back N</i> ARQ..... | 47 |
| Tabel III. 5. Tabel Uji <i>Black Box Testing</i> Pada Simulasi <i>Go back N</i> ARQ..... | 50 |
| Tabel III. 6. Tabel Uji <i>Black Box Testing</i> Pada Input Data <i>Selective Reject</i> ARQ..... | 50 |
| Tabel III. 7. Tabel Uji <i>Black Box Testing</i> Pada Simulasi <i>Selective Reject</i> ARQ..... | 53 |
| Tabel V. 1 Tabel Hasil Uji <i>Black Box Testing</i> Input <i>Stop and Wait</i> ARQ | 134 |
| Tabel V. 2 Tabel Hasil Uji <i>Black Box Testing</i> Simulasi <i>Stop and Wait</i> ARQ..... | 136 |
| Tabel V. 3 Tabel Hasil Uji <i>Black Box Testing</i> Input <i>Go back N</i> ARQ..... | 137 |
| Tabel V. 4 Tabel Hasil Uji <i>Black Box Testing</i> Simulasi <i>Go back N</i> ARQ | 140 |
| Tabel V. 5 Tabel Hasil Uji <i>Black Box Testing</i> Input <i>Selective Reject</i> ARQ..... | 141 |
| Tabel V. 6 Tabel Hasil Uji <i>Black Box</i> Simulasi <i>Selective Reject</i> ARQ..... | 144 |
| Tabel V.7 Hasil Kuesioner..... | 145 |

ABSTRAK

Nama : Nurfadillah
Nim : 60200112078
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Simulasi Komunikasi *Peer to Peer* Pengontrolan dan Deteksi Kesalahan Pengiriman Data dengan Metode ARQ
Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom
Pembimbing II : Mega Orina Fitri S.T., M.T

Pengontrolan dan deteksi kesalahan dalam pengiriman data merupakan hal yang sangat penting. Metode *automatic repeat request* merupakan salah satu metode yang dipergunakan dalam pengontrolan deteksi kesalahan pengiriman data yang berkaitan dengan mekanisme mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada transmisi frame. Pada tugas akhir ini penulis mencoba membuat sebuah program simulasi pengontrolan kesalahan pengiriman frame data dengan metode ARQ dan diharapkan berfungsi dalam membantu proses pembelajaran tentang Komunikasi Data. Simulasi pengontrolan deteksi kesalahan pengiriman data dengan metode ARQ ini memberikan pemahaman yang lebih baik dan mudah untuk dipahami serta dicerna pikiran.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode *Design and Creation*. Adapun tahapan dalam sistem ini adalah menggambarkan *flowmap*, yang sedang berjalan kemudian merancang *use case diagram* dan *activity diagram* untuk gambaran alur kerja sistem yang akan dibuat dan diuji menggunakan metode *white box* dan *black box*. Aplikasi simulasi ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman *Microsoft Visual Basic 6.0*.

Hasil dari penelitian ini adalah berupa pengembangan aplikasi untuk simulasi komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan dalam pengiriman data yang berupa frame dengan metode *automatic repeat request*. Aplikasi ini mensimulasikan tiga metode *automatic repeat request* yaitu *stop-N-wait ARQ*, *go-back-N ARQ*, dan *Selective-reject ARQ*. Dari hasil penelitian pengujian yang dilakukan oleh penelitian aplikasi ini berfungsi dengan baik dan mampu mengatasi permasalahan yang selama ini dialami dosen/guru dan mahasiswa/siswa dalam proses belajar mengajar mengenai dasar-dasar komunikasi data, khususnya fungsi data link.

Kata Kunci : *Automatic Repeat Request*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Komunikasi data merupakan proses pertukaran informasi dari suatu media pengirim ke media penerima yang penerapannya sangat cepat berkembang. Diantaranya adalah teknologi komunikasi data yang sangat menguntungkan dari segi efisiensi waktu pada saat proses pengiriman maupun penerimaan data. Dengan penerapan teknologi komunikasi data ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan aliran data dari segi pengirim ke penerima (Green, 2000).

Di dalam komunikasi antar perangkat mengenai proses pengiriman data dari sumber (*transmitter*) ke tujuan (*receiver*) ataupun dari tujuan ke sumber sering terjadi kesalahan. Kesalahan yang dimaksud adalah tidak terkontrolnya pengiriman data sehingga pengiriman tidak lengkap seperti yang diinginkan, sering terjadinya kerusakan, hilangnya baik data pengiriman dan informasi balasan dari *receiver* yang tidak diketahui penyebabnya, pengiriman tidak menggunakan waktu 'time out', sehingga tidak dapat mendeteksi terjadinya keterlambatan pengiriman, maka bagaimana cara mengirim data sesuai banyaknya data yang diinginkan dengan cepat dan akurat. Allah swt. berfirman di dalam Q.S Al-Hujurat /49:6

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا
قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Departemen Agama, 2008).

Dalam tafsir Ibnu Katsir (Muhammad, 2003) dijelaskan bahwa di dalam surat Al-Hujrat ayat 6 Allah swt. Memperingatkan orang-orang mukmin agar berhati-hati. Jika seorang fasik datang membawa berita janganlah cepat mempercayainya, tetapi hendaklah diselidiki kebenarannya supaya tidak ada pihak atau kaum yang dirugikan, ditimpa musibah atau bencana yang disebabkan berita yang belum pasti kebenarannya, sehingga menyebabkan penyesalan yang semestinya terjadi.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat ini memberikan pelajaran bagi umat manusia khususnya umat islam untuk bersikap tabayyun. Tabayyun berasal dari akar kata dalam bahasa Arab: *tabayyana – yatabayyanu – tabayyunan*, yang berarti mencari kejelasan suatu fakta dan informasi dengan teliti, seksama dan hati-hati. Perintah tabayyun/mendalami masalah, merupakan peringatan, jangan sampai umat islam melakukan tindakan yang menimbulkan dosa dan penyesalan akibat keputusannya yang tidak adil atau merugikan orang lain.

Salah satu hikmah dari tabayyun yang bisa dipetik adalah pengujian atas kebenaran informasi berupa data yang lengkap dan akurat, maka pentingnya pengiriman data yang cepat dan akurat sangat diharapkan agar tidak menimbulkan suatu masalah baik dari pihak pengirim maupun penerima informasi. Maka mengenai masalah tentang pentingnya pengiriman data yang cepat dan akurat dalam

pandangan islam sesuai dengan surat Al-Hujrat ayat 6 tentang anjuran untuk bersikap tabayyun. Hal tersebut sejalan dengan ayat tersebut sekaligus al-quran memberikan informasi bahwa betapa pentingnya informasi/data yang akurat.

Permasalahan yang ke dua yaitu masalah yang dihadapi oleh guru/dosen dan siswa/mahasiswa selama ini dalam proses belajar mengajar di kelas mengenai proses pengiriman data yang berupa *frame* antar perangkat dari sumber (*transmitter*) ke tujuan (*receiver*) ataupun dari tujuan ke sumber sering terjadi kesalahan seperti yang disebutkan pada permasalahan yang pertama, semuanya hanya dijelaskan secara teori saja, maka ini bersifat imajiner karena tidak dapat ditampakkan dan susah untuk diamati sehingga sulit untuk dicerna.

Seorang guru/dosen sulit menjelaskan karena belum ada metode yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran secara umum prosedur yang dilakukan untuk mengontrol kesalahan pada pengiriman *frame* antar perangkat keras yang dikirim dari *transmitter* ke *receiver*. Inilah yang menyebabkan kurang efektifnya waktu proses belajar mengajar di kelas. Allah swt. Berfirman di dalam Q.S Al Qashash/28:77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Terjemahnya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi” (Departemen Agama, 2007).

Dari Kitab Tafsir Jalalain: (Dan carilah) upayakanlah (pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kalian) berupa harta benda (kebahagiaan negeri akhirat)

seumpamanya kamu menafkahnannya di jalan ketaatan kepada Allah (dan janganlah kamu melupakan) jangan kamu lupa (bagianmu dari kenikmatan duniawi) yakni hendaknya kamu beramal dengannya untuk mencapai pahala di akhirat. Dan dapat pula dipahami bahwa Allah mengajarkan untuk menggunakan / memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk sesama

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ayat ini memberikan pelajaran untuk menggunakan segala pemberian Allah swt. dalam tunduk dan patuh, mendekatkan diri serta mendapatkan pahala diakhirat. Perintah berbuat baik kepada orang lain, baik dalam bentuk membantu orang yang berkeperluan, pembangunan mesjid, madrasah, pembinaan rumah yatim piatu dengan harta yang dianugerahkan Allah swt. kepada manusia.

Maka, jika dicermati ayat tersebut sangat jelas kaitannya dengan permasalahan mengenai sulitnya dalam mencerna apabila hanya dalam bentuk teori saja, hendaknya ada perubahan metode dalam membantu proses belajar mengajar yang lebih baik sehingga mudah untuk dicerna atau dipahami bagi siswa, mahasiswa, maupun pembaca lainnya. Dan bagi orang yang membantu yang berkeperluan merupakan pahala untuk bekal di akhirat nanti. Hasil yang diperoleh dapat dinikmati orang lain, yang memudahkan dalam berbagai urusan, maka akan menjadi hikmah dunia dan akhirat.

Dan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi disegala bidang pada masa kini yang terus berkembang dan telah tersebar ke hampir seluruh lapisan masyarakat, hal ini memberikan banyak kemudahan dalam pekerjaan

manusia sehari-hari. Kini terasa segala permasalahan dapat diatasi, hal ini terjadi karena kemajuan teknologi masa kini, khususnya pemanfaatannya dalam dunia pendidikan.

Salah satu pemanfaatan teknologi yang banyak diimplementasikan dalam dunia pendidikan saat ini yaitu dengan memanfaatkan teknik simulasi dalam bentuk aplikasi, baik digunakan dalam lingkungan TK, SD, SMP, SMA, maupun dalam perkuliahan. Dengan penerapan simulasi dimanfaatkan untuk memudahkan dalam menjelaskan sesuatu yang bersifat imajiner, sebagai alat peraga, membuat proses belajar-mengajar lebih menarik dan interaktif dan tentu saja lebih efisien. Dengan simulasi, sangatlah mudah untuk memahami dan membedakan karakteristik kinerja suatu sistem/masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan membuat perangkat lunak **“Simulasi Komunikasi *Peer to Peer* Pengontrolan dan Deteksi Kesalahan Pengiriman Data dengan Metode ARQ”** yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka fokus permasalahan yang akan dibahas yakni: Bagaimana merancang dan membangun suatu perangkat lunak yang dapat melakukan simulasi komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan pengiriman data dengan menggunakan metode ARQ ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam penyusunan tugas akhir ini dapat lebih terarah dan permasalahan tidak meluas dari rancangan yang telah dibuat, maka dalam penyusunan penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Merancang dan membangun suatu perangkat lunak yang dapat melakukan simulasi komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan pengiriman data dengan metode ARQ.
2. Metode ARQ yang disimulasikan ada tiga, yaitu *Stop-and-hWait* ARQ, *Go-Back-N* ARQ dan *Selective-Reject* ARQ.
3. Data yang dikirimkan berupa *frame* data.
4. Satuan yang digunakan di dalam simulasi adalah *tick*, yang merupakan satuan waktu terkecil di dalam komputer.
5. Skala waktu perangkat lunak dapat diatur.
6. Sistem pengiriman *frame* akan dimatikan apabila terjadi '*time-out*' sebanyak sepuluh kali berturut-turut.
7. Target pengguna aplikasi ini adalah para pembaca, pelajar SMK maupun mahasiswa.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman tentang penelitian ini dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan *deskripsi fokus dalam penelitian ini*. Adapun yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah:

1. Penulis akan merancang dan membangun suatu perangkat lunak yang dapat melakukan simulasi komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan pengiriman data dengan metode ARQ agar dapat digunakan sebagai referensi dalam proses belajar-mengajar di kelas.
2. Metode *Automatic Repeat Request* (ARQ) merupakan salah satu metode yang dipergunakan dalam pengontrolan kesalahan pengiriman data yang berkaitan dengan mekanisme mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada pentransmisi frame yang terbagi atas tiga bagian yaitu *Stop-and-Wait* ARQ, *Go-Back-N* ARQ dan *Selective-Reject* ARQ.
3. Dalam proses simulasi digambarkan dengan mengirimkan *frame* data. Dalam proses transmisi data, lapisan data link mengelompokkan pesan ke dalam blok-blok data yang disebut dengan *frame*. Yang dimaksud dengan *frame* adalah pesan data ditambah dengan *header* dan *trailer*. Proses pembentukan *frame* ini dapat dikategorikan sebagai proses enkapsulasi. Karena itu, dalam proses transmisi data, kelompok-kelompok bit dapat dipandang sebagai beberapa *frame* yang bergerak dari sisi pengirim menuju ke sisi penerima.
4. Satuan yang digunakan di dalam simulasi perangkat lunak adalah *tick*, yang merupakan satuan waktu terkecil di dalam komputer. *Tick* sering juga disebut dengan *clock tick* atau *cycle*. *Tick* merupakan unit waktu terkecil yang dikenal oleh komputer. Semakin cepat *clock tick* atau *cycle*, maka semakin banyak instruksi yang dapat dijalankan CPU dalam satu detik. Di dalam program simulasi, *tick* merupakan satuan waktu khusus yang digunakan sebagai

literasi antar proses atau mekanisme simulasi pada komputer.

5. Dalam proses simulasi pengiriman *frame* dari transmitter ke receiver, skala waktu perangkat lunak dapat diatur. Skala waktu simulasi yang dimaksud yaitu sedang, lambat dan cepat. Tujuannya agar pengguna aplikasi dapat memilih sehingga dapat mengerti dengan mudah proses pengiriman *frame* data dari transmitter ke receiver.
6. Sistem pengiriman *frame* akan dimatikan apabila terjadi 'time-out' sebanyak sepuluh kali berturut-turut sesuai dengan penjelasan metode yang digunakan dalam pengontrolan dan deteksi kesalahan pengiriman *frame* data..
7. Target pengguna aplikasi ini adalah para pembaca, pelajar SMK khususnya jurusan TKJ (Teknik Komputer Jaringan) maupun mahasiswa Khususnya jurusan Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak.

D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Maharani, Tamara 2011 pada penelitian yang berjudul Simulasi Pengiriman dan Penerimaan Informasi Menggunakan Kode *BCH*. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang suatu aplikasi simulasi dengan menerapkan suatu algoritma kode

yang dapat mengoreksi (*error detection*) sekaligus memperbaiki kesalahan bit (*error correction*) sehingga dapat menghasilkan suatu sistem komunikasi yang handal.

Aplikasi yang akan dibangun memiliki kesamaan yaitu merancang suatu aplikasi simulasi yang dapat mengoreksi sekaligus memperbaiki kesalahan *bit*. Namun yang menjadi perbedaan adalah simulasi di atas berfokus pada kode yang digunakan dalam mengoreksi kesalahan pengiriman data sedangkan yang akan dibuat berfokus pada visualisasi komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan dalam pengiriman data yang berupa *frame*.

Setiawan, Eko Fuji 2014 pada penelitian yang berjudul *Simulasi Hamming, Kode BCH, dan Kode Reed-Solomon Untuk Optimalisasi Forward Error Correction*. Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membuat simulasi yang akan digunakan untuk melakukan analisa pengkodean hamming, pengkodean BCH, dan reed solomon untuk optimalisasi *forward error correction*, karena dengan menggunakan teknik pengkodean dapat mengurangi gangguan *noise* yang ada pada saat transmisi data.

Aplikasi yang akan dibangun memiliki kesamaan yaitu merancang suatu perangkat lunak simulasi yang berhubungan dengan transmisi data. Namun yang menjadi perbedaan adalah simulasi di atas menggambarkan teknik pengkodean yang digunakan dalam mengoreksi kesalahan bit dengan menggunakan pengkodean *hamming, BCH, dan reed solomon*. Sedangkan simulasi yang akan dibuat secara umum tentang fungsi dari lapisan data link.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun suatu perangkat lunak yang dapat melakukan simulasi komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan pengiriman data dengan menggunakan metode ARQ.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memudahkan proses belajar-mengajar mengenai dasar komunikasi data tentang pengontrolan dan deteksi kesalahan dalam proses pengiriman data yang berupa *frame*.

2. Kegunaan secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu pemikiran terhadap masalah yang berkaitan dengan silitnya memahami proses pengontrolan dan deteksi kesalahan pengiriman data secara terstruktur.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Simulasi

Simulasi adalah suatu proses peniruan dari sesuatu yang nyata beserta keadaan sekelilingnya (*state of affairs*). Aksi melakukan simulasi ini secara umum menggambarkan sifat-sifat karakteristik kunci dari kelakuan sistem fisik atau sistem yang abstrak tertentu. Adapun manfaat dari simulasi adalah:

1. Menjelaskan perilaku sistem.
2. Menirukan cara kerja suatu sistem menggunakan suatu model.
3. Memecahkan suatu persoalan matematika dengan analisis numerik.
4. Mempelajari dinamika suatu sistem.
5. Memberikan suatu deskripsi perilaku sistem dalam perkembangan sejalan dengan bertambahnya waktu .
6. Membangun teori atau hipotesa yang mempertanggungjawabkan kelakuan dari sistem yang diamati.
7. Meramalkan kelakuan sistem yang akan datang yaitu pengaruh yang dihasilkan oleh perubahan-perubahan sistem atau perubahan operasinya.

Dalam pendekatan diskrit pada sistem simulasi, perubahan keadaan (*state*) dalam sistem fisik direpresentasikan oleh sebuah seri dari perubahan diskrit atau kejadian (*event*) pada waktu instan yang spesifik dan model yang demikian dikenal sebagai model kejadian diskrit (*discrete event models*). Waktu dan keadaan adalah

dua properti penting yang digunakan untuk mendeskripsikan model simulasi (“Simulasi”, 2015).

B. Model Komunikasi

Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih *device* (seperti komputer, *notebook*, printer, dan alat komunikasi lain) yang terhubung dalam sebuah jaringan, baik lokal maupun yang luas, seperti internet. Kegunaan dasar dari sistem komunikasi adalah menjalankan pertukaran data antara 2 pihak. Contohnya adalah pertukaran sinyal-sinyal suara antara 2 telepon pada suatu jaringan yang sama (Stallings, 2001a). Elemen-elemen kunci model komunikasi adalah :

1. Source (sumber)

Alat ini menghasilkan data untuk ditransmisikan/dikirim; contohnya adalah telepon dan PC (*Personal Computer*).

2. Transmitter (Pengirim)

Biasanya data yang dikirim dari sistem sumber tidak dikirim secara langsung dalam bentuk yang mereka hasilkan. Transmitter mengubah atau mengkodekan informasi sama seperti memproduksi sinyal elektromagnetik yang akan ditransmisikan secara berurutan.

- a. *Transmission System* (sistem transmisi)


Dapat berupa transmisi satu arah (sistem radio) atau dua arah (jaringan komputer) yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan.

b. *Receiver* (penerima)

Receiver menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkannya ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap/dimengerti oleh tujuan.


c. *Destination*(tujuan)

Destination menangkap data yang dihasilkan oleh *receiver*.



Gambar II. 1 Gambaran Umum Model Komunikasi
(Stallings, 2001a)

Source (sumber) dan *transmitter* (pengirim) merupakan bagian dari sistem sumber, sedangkan *receiver* (penerima) dan *destination* (tujuan) merupakan bagian dari sistem tujuan. Proses transmisi/pengiriman data secara terperinci dapat dilihat pada gambar di bawah ini,



Gambar II. 2 Rincian Proses Pengiriman Data
(Stallings, 2001a)

Keterangan:

- 1) Informasi yang di-*input*.
- 2) Data yang di-*input*.
- 3) Sinyal yang akan ditransmisikan berupa sinyal analog.

- 4) Signal yang diterima berupa signal analog.
- 5) Data *output*.
- 6) Informasi *output*.

C. Peer to Peer

Peer to Peer (P2P) adalah suatu system hubungan antara computer yang terkoneksi secara langsung melalui jaringan atau internet. Pertukaran file dapat dilakukan antara computer yang terhubung secara langsung tanpa perantara *server* jaringan. Masing-masing komputer akan berperan sebagai *server* sekaligus *client*. Persyaratan untuk *Peer to Peer* di internet adalah tersedianya sebuah koneksi dan *software* P2P. contoh *software* P2P sendiri antara lain adalah *BearShare*, *Kazaa*, *Morpheus*, dan *Limewire*. *Software* ini digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan P2P. setelah koneksi komputer terjadi, maka komputer akan dapat mengakses ribuan system komputer lain yang berada dalam jaringan. Masing-masing *user* dapat saling mencari file pada komputer lainnya dengan cara masing-masing menyediakan suatu folder *shering* untuk diakses (Lukas, 2006).

Keuntungan dari jaringa *peer to peer* ini adalah tidak dibutuhkannya administrator khusus untuk mengelola jaringan dan tidak dibutuhkannya komputer yang khusus diberlakukan sebagai server. Jadi jika salah satu komputer mati atau *down*, maka tidak akan mengganggu kinerja komputer yang lain. Keuntungan lain dari model tersebut adalah biaya implementasi model jaringan ini bisa dikatakan cukup murah dibandingkan dengan model yang lain (Syafriзал, 2005)

Kelemahan sistem ini adalah pemakaian bersama yang dapat mempengaruhi kestabilan kinerja komputer yang sedang diakses secara bersama-sama tersebut. Kelemahan lain yang dapat dirasakan adalah adanya keamanan data yang kurang terjamin karena pada model ini tidak dapat dibuat hak akses yang bertingkat terhadap satu jenis stasiun (Wahyono, 2003)

D. Struktur Protokol Jaringan Model OSI

OSI adalah singkatan dari *Open System Interconnection*. Dalam model struktur protokol *OSI*, protokol dibagi kedalam tujuh lapisan layanan. Dalam struktur model yang berlapis ini, setiap lapisan protokol akan melaksanakan bagian-bagian dari keseluruhan fungsi yang di perlukan dalam komunikasi data (Stalling, 2001b). Dalam buku *Jaringan Komputer* yang ditulis oleh (Lukas,2006) bahwa lapisan (*layer*) layanan dalam protokol model *OSI* terdiri atas :

1. Application Layer

Lapisan ini memungkinkan pengguna melakukan akses terhadap jaringan komunikasi melalui aplikasi antar muka (*interface*), misalnya: aplikasi *mail browser* memungkinkan pengguna menulis, membaca, mengambil, mengirim serta mengorganisasi pesan.

2. Presentation Layer

Lapisan ini memiliki fungsi khusus yang berkaitan dengan translasi informasi di antara dua buah sistem, melakukan proses enkripsi untuk data-data

yang penting dan melakukan proses kompresi dengan satu tujuan untuk memperkecil jumlah bit yang akan dikirimkan melalui jaringan komunikasi.

3. *Session Layer*

Menyediakan struktur kontrol bagi hubungan antara aplikasi, membangun, mengatur, dan mengakhiri koneksi antara hubungan aplikasi, melakukan proses sinkronisasi pengiriman dan penerimaan data agar tidak terjadi kesalahan pembacaan data di sisi penerima.

4. *Transport Layer*

Menyediakan kepercayaan, kejernihan transfer data di akhir *point*, menyediakan *end to end error recovery flow control* dan Setiap data/informasi yang dikirim melalui media komunikasi dalam jaringan akan diubah kedalam bentuk unit-unit yang dapat dikelola yang disebut sebagai paket (*packet*).

5. *Network Layer*

Network layer bertanggung jawab untuk pengiriman paket data dari alamat sumber ke alamat tujuan. Termasuk di dalamnya adalah mengatur rute perjalanan masing-masing paket melintasi jaringan komunikasi.

6. *Data Link Layer*

Tugas utama dari *data link layer* adalah menghantarkan data dalam bentuk *frame-frame* kecil dari titik sumber ke *intermediate node*, atau dari *intermediate node* ke *intermediate node*, atau dari *intermediate node* ke titik tujuan. Dengan kata lain *data link layer* hanya bertanggung jawab untuk menghantar *frame* dalam satu hop saja. hop satu dengan hop yang lain dimungkinkan memiliki protokol

yang berbeda. Dalam proses pengiriman data dari hop ke hop, data link juga akan melakukan *error control*, *flow control*, dan *access control*.

7. *Physical Layer*

Lapisan *physical layer* bertanggung jawab melakukan transmisi secara fisik dari informasi yang terkandung didalam paket menjadi jalur sinyal secara aktual, sebagai contoh *bit* 0 dan 1 dapat berarti tegangan positif/negatif atau tegangan rendah/tinggi.

E. Transmisi Data/Pengiriman Data

Transmisi data merupakan suatu aksi untuk mengirimkan data melalui cara-cara yang tidak dapat dilihat dengan mata, seperti: pemancaran gelombang radio dan pengiriman dengan sinyal elektrik melalui kabel serat optic. Transmisi data terjadi di antara *transmitter* dan *receiver* melalui beberapa media transmisi (Kristanto, 2003).

1. Konsep dan Terminologi Transmisi

a. Gangguan Transmisi

Gangguan transmisi merupakan suatu hal yang tidak pernah lepas dari sistem komunikasi data, yang menyebabkan sinyal yang diterima kemungkinan berbeda dengan sinyal yang ditransmisikan dikarenakan adanya berbagai gangguan transmisi. Gangguan yang paling signifikan adalah Atenuasi dan distorsi atenuasi, distorsi tunda, dan derau.

b. Media Transmisi

Dalam suatu sistem transmisi data, media transmisi merupakan jalur fisik di antara *transmitter* dan *receiver*. Media transmisi untuk gelombang elektromagnetik

dibedakan menjadi dua yaitu *Guided* dan *Unguided*. Sejumlah faktor-faktor perancangan yang berkaitan dengan media transmisi dan sinyal yang menentukan *rate* data dan jarak *bandwidth*, gangguan transmisi (misalnya: jarak yang terlalu jauh, dll), interferensi, dan jumlah *receiver*.

c. Media Transmisi Guided

Tiga *guided* media yang umumnya dipergunakan untuk transmisi data :

1) *Twisted Pair*

Merupakan media transmisi *guided* yang paling hemat dan paling banyak digunakan. Sebuah *twisted pair* terdiri dari dua kawat yang disekat yang disusun dalam suatu spiral beraturan.

2) *Coaxial Cable*

Coaxial cable seperti halnya dengan *twisted pair* terdiri dari dua konduktor, namun disusun berlainan untuk mengatur pengoperasiannya melalui jaringan frekuensi yang lebih luas.

3) Serat Optik

Serat optik sangat tipis sekali, namun memiliki kemampuan tinggi memandu sebuah sinar optik. Serat optik terbuat dari berbagai jenis kaca dan plastik.

d. Media Transmisi Unguided

Transmisi *unguided* biasa disebut juga dengan transmisi *wireless*. Transmisi dan penangkapan diperoleh melalui sebuah alat yang disebut dengan antena. Untuk transmisi, antena menyebarkan energi elektromagnetik ke dalam media (biasanya

udara), sedangkan untuk penerimaan sinyal, antena menangkap gelombang elektromagnetik dari media. Pada dasarnya, terdapat dua jenis konfigurasi untuk transmisi *wireless*, yaitu transmisi searah dan transmisi segala arah (Stallings, 2003).

F. Data Link Control

Perlunya data link *control* disebabkan karena kemungkinan bisa terjadi kesalahan pada transmisi, serta karena *receiver* data perlu mengatur *rate* terhadap data yang diterimanya, perlu untuk membuat lapisan kontrol pada setiap perangkat komunikasi yang menyediakan fungsi seperti *flow control*, pendeteksian kesalahan dan kontrol kesalahan. Lapisan kontrol ini disebut *data link control protocol* (Kristanto, 2003)

1. Kategori Kesalahan

Kesalahan (*error*) seringkali terjadi dalam komunikasi data. Kesalahan-kesalahan dalam komunikasi data tersebut dapat dibedakan ke dalam dua kategori sebagai berikut :

a. Kesalahan pada sebuah *bit* tunggal (*single-bit error*)

Kesalahan pada sebuah *bit* tunggal terjadi jika data yang diterima oleh penerima telah mengalami perubahan pada sebuah *bit*, sehingga terdapat perbedaan dengan data asli yang dikirimkan oleh pengirim.

b. Kesalahan penuh (*burst error*)

Kesalahan penuh terjadi jika data yang diterima oleh penerima telah mengalami perubahan pada lebih dari dua *bit*, sehingga terdapat perbedaan dengan data aslinya yang di kirimkan oleh pengirim (Sutanta, 2005).

2. Flow Control

Menurut Stallings, (2001:199) *Flow Control* adalah teknik untuk memastikan bahwa entitas pentransmisi tidak membanjiri entitas penerima dengan data. Entitas penerima biasanya mengalokasikan penyangga data dengan panjang maksimum untuk transfer. Bila data diterima, *receiver* harus melakukan beberapa kegiatan pengolahan tertentu sebelum menyalurkan data ke *software* yang levelnya lebih tinggi. Bila tidak ada *flow control*, penyangga *receiver* akan meluap selagi mengolah data yang lama.

a. *Stop-and-Wait Flow Control*

Stop-and-Wait flow control (kontrol *flow* berhenti-dan-tunggu) merupakan bentuk yang paling sederhana dari *flow control*. Proses kerjanya sebagai berikut: Entitas sumber mentransmisikan *frame*. Setelah entitas tujuan menerima *frame*, maka entitas tujuan akan mengirim balasan bahwa *frame* tersebut baru diterima dan siap untuk menerima *frame* berikutnya. Sumber harus menunggu balasan diterima sebelum mengirimkan *frame* berikutnya. Tujuan dapat menghentikan arus data dengan cara tidak memberi balasan.

Prosedur ini bekerja dengan baik, namun pengiriman *frame* dalam jumlah yang besar dan dalam situasi dimana panjang bit dari jalur lebih besar dari panjang *frame*, akan terjadi ketidakefisienan yang parah. Hal ini disebabkan, karena hanya ada satu *frame* saja yang dapat dilintaskan dalam satu waktu. Intinya, untuk *rate* data yang sangat tinggi, serta untuk jarak yang sangat jauh antara pengirim dan penerima


maka dengan mengaplikasikan *stop-and-wait flow control* dimungkinkan terjadinya penggunaan jalur yang tidak efisien.

b. *Flow Control Jendela Penggeseran*


Pada *flow control* jendela penggeseran, tingkat efisiensi yang lebih tinggi dapat diperoleh dengan cara membiarkan *frame* multipel diangkut dalam waktu yang sama. Sebagai ilustrasi, dua *station* A dan B dihubungkan melalui jalur *full-duplex*. *Station* mengalokasikan ruang penyangga untuk *frame* W. Sehingga B dapat menerima *frame* W, dan A dibiarkan mengirimkan *frame* berikutnya tanpa menunggu balasan apapun. Untuk menjaga jalan dimana *frame* dibalas, masing-masing diberi nomor. B membalas *frame* dengan cara mengirim balasan yang memuat urutan nomor *frame* berikutnya. Balasan ini secara implisit mengumumkan bahwa B dipersiapkan untuk menerima *frame-frame* W berikutnya, dimulai dengan nomor yang ditentukan. Skema ini juga bisa dipergunakan untuk membalas *frame-frame* multipel. Sebagai contoh, B dapat menerima *frame* 2,3 dan 4, namun menahan balasan sampai *frame* 4 tiba. Kemudian dengan mengembalikan balasan dengan nomor urut 5, B membalas *frame* 2,3, dan 4 sekaligus. A mempertahankan daftar urutan nomor yang dipersiapkan untuk menerima. Masing-masing daftar ini diibaratkan sebagai jendela *frame*. Sedangkan operasi ini disebut *sliding-windows flow control* (kontrol arus jendela penggeseran).

Flow control jendela penggeseran memberikan nomor pada *frame-frame* yang akan ditransmisikan. Sebagai contoh, untuk bidang 3-bit, urutan nomornya berkisar

dari 0 sampai 7. Jadi *frame-frame* diberi nomor modulo 8, maksudnya setelah nomor urut 7, nomor berikutnya adalah 0. Umumnya, untuk bidang k -bit kisaran urutan nomornya adalah 0 sampai 2^{k-1} dan *frame-frame*-nya diberi nomor modulo 2^k .



Gambar II.3 Jendela Penggeseran Menurut Perspektif Pengirim (Stallings, 2001a)



Gambar II.4 Jendela Penggeseran Menurut Perspektif Penerima (Stallings, 2001a)

3. Pengontrolan Kesalahan

Pengontrolan kesalahan berkaitan dengan mekanisme untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan yang terjadi pada penransmisian *frame*. Data dikirim sebagai deretan *frame*, *frame* tiba sesuai dengan perintah yang sama saat dikirim, dan masing-masing *frame* yang ditransmisikan mengalami perubahan dan

sejumlah variabel penundaan sebelum mencapai penerima (Wahyono, 2003).

Kemungkinan terdapat dua jenis kesalahan, yakni:

- a. Hilangnya *frame* : *Frame* gagal mencapai sisi yang lain. Sebagai contoh, derau yang kuat bisa merusak *frame* sampai tingkat dimana *receiver* tidak menyadari bahwa *frame* sudah ditransmisikan.
- b. Kerusakan *frame* : *Frame* diakui telah tiba, namun beberapa bit mengalami kesalahan (sudah berubah selama transmisi). Teknik yang paling umum untuk mengontrol kesalahan didasarkan atas beberapa atau seluruh unsur berikut ini:

1) Stop-and-Wait ARQ

Ini didasarkan atas teknik kontrol arus *stop-and-wait* (*stop-and-wait flow control*). *Station* sumber mentransmisikan sebuah *frame* tunggal dan kemudian harus menunggu balasan (ACK). Tidak ada data yang dikirim sampai jawaban dari *station* tujuan tiba di stasiun sumber (Stallings, 2001a). Dan ada dua jenis kesalahan yang dapat terjadi, yaitu:

- a) *Frame* yang tiba di tujuan mengalami kerusakan atau *frame* hilang.


Apabila *receiver* mendeteksi adanya kerusakan pada *frame*, maka *receiver* akan mengirimkan balasan negatif (NACK) terhadap nomor *frame* yang rusak dan *transmitter* akan mengirimkan ulang *frame* tersebut. Untuk kasus *frame* hilang di tengah perjalanan, *station* sumber dilengkapi sebuah pencatat waktu. Setelah *frame* ditransmisikan, *station* sumber menunggu balasan. Bila tidak ada balasan yang diterima sampai waktu yang ditentukan pencatat waktu habis, maka *station* sumber akan mengirimkan *frame* yang sama kembali.

b) Kerusakan pada balasan positif (ACK)

Sebagai ilustrasi, *station A* mengirim sebuah *frame* *Frame* ini diterima dengan baik oleh *station B*, yang meresponnya dengan memberi balasan. ACK mengalami kerusakan saat singgah dan tidak diakui oleh A, yang karenanya keluar dari jalur waktu dan kembali mengirim *frame* yang sama. Duplikat *frame* ini tiba dan diterima oleh B. Dengan begitu, B menerima dua duplikat *frame* yang sama seolah-olah keduanya merupakan *frame* yang berbeda. Untuk mengatasi *problem* ini, *frame* bergantian diberi label 0 atau 1, dan balasan positifnya dalam bentuk ACK0 dan ACK1. Sesuai dengan aturan jendela penggeseran, ACK0 membalas penerimaan *frame* bernomor 1 dan menunjukkan bahwa *receiver* siap untuk menerima *frame* bernomor 0.

c) Kerusakan pada balasan negatif (NACK)

Transmitter mengirimkan *frame* yang sama (sama seperti kasus *frame* hilang). Kelebihan utama *stop-and-wait* ARQ adalah kesederhanaanya, sedangkan kekurangan utamanya adalah mekanisme yang dijalankan tidak efisien. Oleh karena itu, teknik kontrol arus jendela penggeseran dapat diadaptasikan agar diperoleh penggunaan jalur yang lebih efisien lagi, seperti yang diimplementasikan pada metode *go-back-n* ARQ dan *selective-reject* ARQ. Seperti yang digambarkan pada ilustrasi prosedur *stop-and-Wait* ARQ di bawah ini :





Gambar II. 5 Ilustrasi Prosedur Stop-and-Wait ARQ
(Stallings, 2001a)

2) Go-back-N ARQ

Go-back-N ARQ merupakan bentuk pengontrolan kesalahan yang didasarkan atas teknik kontrol arus jendela penggeseran. Dalam metode ini, *station* sumber bisa mengirim deretan *frame* yang diurutkan berdasarkan suatu modulo bilangan. Jumlah *frame* balasan yang ada ditentukan oleh ukuran jendela, menggunakan teknik kontrol arus jendela penggeseran. Bila tidak terjadi suatu kesalahan, *station* tujuan akan membalas (RR=*Receive Ready*) *frame* yang datang seperti biasa. Bila *station* tujuan mendeteksi suatu kesalahan pada sebuah *frame*, *station* tujuan mengirim balasan negatif (REJ=*Reject*) untuk *frame* tersebut. *Station* tujuan kemudian membuang *frame* itu dan semua *frame-frame* yang

nantinya akan datang sampai *frame* yang mengalami kesalahan diterima dengan benar. Jadi, *station* sumber, bila menerima REJ, harus melakukan retransmisi terhadap *frame* yang mengalami kesalahan tersebut plus semua *frame* pengganti yang ditransmisikan sementara (Stallings, 2001a).






Gambar II. 6 Gambaran Kasus Metode Go-back-N ARQ (Stallings, 2001a)


Dari contoh kasus di atas, dapat terlihat bahwa aliran *frame* untuk metode ini bersifat kontinyu (terus menerus) hingga *frame* yang berada di dalam jendela pergeseran habis. Balasan kumulatif oleh *receiver* akan memajukan dan melebarkan jendela pergeseran *transmitter* dan membuat *transmitter* kembali mengirimkan *frame*. Dalam metode ini untuk penomoran bernomor urut k -bit, yang menyediakan jarak bernomor urut 2^k , ukuran jendela maksimum dibatasi sampai $2^k - 1$. Misalnya, untuk penomoran 3-bit, jarak nomor urut = $2^3 - 1 = 8$ (*frame* diberi penomoran 0 sampai 7), ukuran jendela maksimum adalah $2^3 - 1 = 8 - 1 = 7$ *frame*.

3) Selective-Reject ARQ

Dengan *selective-reject* ARQ, *frame-frame* yang hanya ditransmisikan adalah *frame-frame* yang menerima balasan negatif, dalam hal ini disebut SREJ atau *frame-frame* yang waktunya sudah habis. Sebagai contoh, bila *frame* 5 diterima rusak, B mengirim SREJ 4, yang berarti *frame* 4 tidak diterima.

Selanjutnya, B berlanjut dengan menerima *frame-frame* yang datang dan menahan mereka sampai *frame 4* yang *valid* diterima. Dalam hal ini, B dapat meletakkan *frame* sesuai pada tempatnya agar bisa dikirim ke *software* pada lapisan yang lebih tinggi (Jusak, 2013).





Gambar II.7 Gambaran kasus Metode Selective-Reject ARQ (Stallings, 2001a)

Metode ini lebih efisien dibandingkan dengan metode Go-back-N ARQ, karena metode ini meminimalkan jumlah retransmisi. Kekurangan dari metode ini adalah transmitter dan receiver memerlukan logika yang lebih kompleks agar mampu mengirimkan *frame* di luar urutan dan menyelipkan kembali *frame* pada urutan yang tepat. Karena komplikasi semacam itu, *Selective-Reject* ARQ tidak terlalu banyak dibandingkan *Go-back-N* ARQ.

G. Frame

Dalam proses transmisi data, lapisan data link mengelompokkan pesan ke dalam blok-blok data yang disebut dengan *frame*. Yang dimaksud dengan *frame* adalah pesan data ditambah dengan *header* dan *trailer*. Proses pembentukan *frame* ini dapat dikategorikan sebagai proses enkapsulasi. Karena itu, dalam proses transmisi data, kelompok-kelompok bit dapat dipandang sebagai beberapa *frame* yang bergerak dari sisi pengirim menuju ke sisi penerima. Setiap *frame* dibedakan dengan *frame* yang lain dengan menggunakan penanda yang disebut dengan *flag*. Setiap *frame* juga

memiliki informasi tentang alamat sumber dan alamat tujuan di dalam bagian *header* dari setiap *frame*. Informasi tentang alamat tujuan dibutuhkan untuk menjamin agar *frame* sampai di tempat tujuan, sedangkan alamat sumber akan digunakan oleh penerima untuk mengirimkan informasi balik bahwa sebuah *frame* telah diterima dengan baik atau diterima dengan kesalahan bit. Bit-bit tambahan yang akan digunakan untuk proses deteksi dan koreksi kesalahan diletakkan pada bagian *trailer* dan *frame* (Stallings, 2003).

H. Tick

Tick sering juga disebut dengan *clock tick* atau *cycle*. *Tick* merupakan unit waktu terkecil yang dikenal oleh komputer. Semakin cepat *clock tick* atau *cycle*, maka semakin banyak instruksi yang dapat dijalankan CPU dalam satu detik. Kecepatan *clock tick* diekspresikan dalam *megahertz* atau *gigahertz*. Setiap instruksi yang akan dijalankan oleh komputer memerlukan sejumlah *clock tick*, tetapi adakalanya beberapa instruksi dapat dieksekusi dalam satu *clock tick* pada komputer yang cepat.

Di dalam program simulasi, *tick* merupakan satuan waktu khusus yang digunakan sebagai iterasi antar proses atau mekanisme simulasi pada komputer (Syafrizal, 2005).




I. Daftar Simbol

1. Daftar Simbol Flowmap Diagram

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk

memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II. 1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Jogiyanto, 2001)

| Simbol | Nama | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Terminator Awal / Akhir Program | Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program |
|  | Dokumen | Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis komputer |
|  | Proses Manual | Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual |
|  | Proses Komputer | Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi |
|  | Arah Aliran Data | Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu system |
|  | Penyimpanan Manual | Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual |
|  | Data | Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output |

2. Daftar Simbol *Use Case Diagram*

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. Use case diagram menggambarkan hubungan antara aktor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi.






Tabel II. 2. Daftar Simbol *Use Case Diagram* (Jogiyanto, 2001)

| Simbol | Nama | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Actor</i> | Menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan <i>use case</i> |
|  | <i>Use Case</i> | Deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil terukur bagi suatu aktor |
|  | <i>System</i> | Menspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas |
|  | <i>Unidirectional Association</i> | Menggambarkan relasi antara <i>actor</i> dengan <i>use case</i> dan proses berbasis komputer |
|  | <i>Dependencies</i> or <i>Instantiates</i> | Menggambarkan kebergantungan (<i>dependencies</i>) antar <i>item</i> dalam diagram |
|  | <i>Generalization</i> | Menggambarkan relasi lanjut antar <i>use case</i> atau menggmabarkan struktur pewarisan antar <i>actor</i> |

3. Daftar Simbol *Class Diagram*

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.






Tabel II. 3. Daftar Simbol *Class Diagram* (Jogiyanto, 2001)

| Simbol | Nama | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Class</i> | Blok - blok pembangun pada pemrograman berorientasi obyek. Terdiri atas 3 bagian. Bagian atas adalah bagian nama dari class. Bagian tengah mendefinisikan property/atribut class. Bagian akhir mendefinisikan method- method dari sebuah class. |
|  | <i>Association</i> | Menggambarkan relasi asosiasi |
|  | <i>Composition</i> | Menggambarkan relasi komposisi |
|  | <i>Dependencies</i> | Menggambarkan relasi dependensi |
|  | <i>Aggregation</i> | Menggambarkan relasi agregat |

4. Daftar Simbol *Sequence Diagram*

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu.








Tabel II. 4. Daftar Simbol *Sequence Diagram* (Jogiyanto, 2001)

| Simbol | Nama | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | <i>Actor</i> | Orang atau divisi yang terlibat dalam suatu sistem |
|  | <i>Object Lifeline</i> | Menyatakan kehidupan suatu objek dalam basis waktu |
|  | <i>Activation</i> | Menyatakan objek dalam keadaan aktif dan berinteraksi |
|  | <i>Message</i> | Menyatakan arah tujuan antara <i>object lifeline</i> |
|  | <i>Message (Return)</i> | Menyatakan arah kembali antara <i>object lifeline</i> |

5. Daftar Simbol *Activity Diagram*

Activity Diagram adalah representasi grafis dari seluruh tahapan alur kerja yang mengandung aktivitas, pilihan tindakan, perulangan dan hasil dari aktivitas tersebut. Diagram ini dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan alur kerja operasional secara langkah demi langkah dari komponen suatu sistem.










Tabel II. 5. Daftar Simbol *Activity Diagram* (Jogyanto, 2001)

| Simbol | Nama | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Action</i> | State dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi |
|  | <i>Start State</i> | Bagaimana objek dibentuk atau diawali |
|  | <i>End State</i> | Bagaimana objek dibentuk atau diakhiri |
|  | <i>State Transition</i> | <i>State Transition</i> menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah suatu kegiatan |
|  | <i>Fork</i> | Percabangan yang menunjukkan aliran pada <i>activity diagram</i> |
|  | <i>Join</i> | Percabangan yang menjadi arah aliran pada <i>activity diagram</i> |
|  | <i>Decision</i> | Pilihan untuk mengambil keputusan |

6. Daftar Simbol *Flowchart*

Flowchart atau Bagan alur adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alur (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II. 6. Daftar Simbol *Flowchart* (Jogiyanto, 2001)

| Simbol | Nama | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <i>Terminator</i> | Permulaan atau akhir program |
|  | <i>Flow Line</i> | Arah aliran program |
|  | <i>Preparation</i> | Proses inisialisasi atau pemberian harga awal |
|  | <i>Process</i> | Proses perhitungan atau proses pengolahan data |
|  | <i>Input/Output Data</i> | Proses input atau output data, parameter, informasi |
|  | <i>Predefined Process</i> | Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program |
|  | <i>Decision</i> | Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya |
|  | <i>On Page Connector</i> | Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada satu halaman |
|  | <i>Off Page Connector</i> | Penghubung bagian-bagian flowchart yang ada pada halaman berbeda |

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian kualitatif lapangan yang digunakan adalah *Design and Creation*. Dalam buku *Researching Information Systems and Computing* yang ditulis oleh (Oates, 2005) menjelaskan bahwa *Design and Creation* merupakan penggabungan antara metodologi penelitian dan metodologi pengembangan aplikasi. Penelitian dengan cara *Design and Creation* sangat cocok diterapkan untuk mengelola penelitian ini sebab jenis penelitian ini memungkinkan suatu penelitian dapat sejalan dengan pengembangan yang hendak dilakukan terhadap suatu penelitian.

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Pada penelitian ini pengolahan data dilakukan secara kualitatif maka data yang diperoleh untuk melengkapi penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu serta referensi pustaka dari buku, jurnal ilmiah ataupun laporan dan *internet* yang memiliki keterkaitan pada penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk pembuatan aplikasi ini adalah wawancara dan studi pustaka (*Library research*).

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber / sumber data.

Adapun penyusunan wawancara ini adalah sebagai berikut :

Tema : Komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan pengiriman data

Tujuan :

1. Mengetahui bagaimana proses belajar mengajar di kelas, khususnya mata pelajaran komunikasi data.
2. Mengetahui pemahaman siswa mengenai dasar-dasar komunikasi data.

Narasumber : Wahyudi Alwi dan Wahyono (Siswa SMK 4 Makassar, Jurusan TKJ)

Waktu : Rabu , 29 Juni 2016 Makassar.

b. Studi Pustaka (*Library research*)

Memperoleh informasi dari penelitian terdahulu merupakan langkah yang penting dan harus dilakukan dalam penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara

menelusuri data dan informasi yang ada dan menelaahnya dengan tekun dengan cara membaca buku-buku, jurnal, skripsi, tesis maupun *literature* lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini.

E. Instrumen Penelitian

Untuk menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca mengenai instrument penelitian ini, maka penulis mempersempit ruang lingkungannya kedalam dua bagian yaitu alat dan bahan berupa perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

1. Perangkat keras (*Hardware*)

Laptop dengan spesifikasi :


- a. BIOS : American megatren Version 04.06.03
- b. Prosesor : Intel® CORE™ i3-2350m CPU 2.30GHz (4CPUs), ~2.3GHZ.
- c. Memori : 2048MB RAM
- d. Bahasa : Indonesia
- e. Display : Resolution 1366 x 768 (32 bit) (60Hz)

2. Perangkat lunak (*Software*)

- a. Sistem Operasi *Windows 7*
- b. Bahasa Pemrograman

F. Metode Perancangan Aplikasi

Pada penelitian ini metode perancangan aplikasi yang digunakan adalah *waterfall*. Metode *waterfall* menyarankan pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan berurutan yang dimulai dari tingkatan sistem tertinggi dan berlanjut ke tahap analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Kelebihan dari metode ini adalah terstruktur, dinamis, dan sequental. Tahapan metode *waterfall* adalah sebagai berikut :



Gambar III.1 Metode *Waterfall* (Pressman,2001)

a. Requirement System

Tahap dimana menentukan kebutuhan-kebutuhan bagi seluruh elemen-elemen sistem, kemudian mengalokasikan beberapa subset dari kebutuhan-kebutuhan tersebut bagi perangkat. Gambaran sistem merupakan hal yang penting pada saat perangkat lunak harus berinteraksi dengan elemen sistem lain seperti perangkat keras, manusia dan database *Requitment System* mencakup kumpulan kebutuhan pada setiap tingkat teratas perancangan dan analisis.

b. *Analysis*

Tahap dimana kita menterjemahkan kebutuhan pengguna kedalam spesifikasi kebutuhan sistem atau SRS (*System Requirement Spesification*). Spesifikasi kebutuhan sistem ini bersifat menangkap semua yang dibutuhkan sistem dan dapat terus diperbaharui secara *iterative* selama berjalannya proses pengembangan sistem.

c. *Design*

Tahap dimana dimulai dengan pernyataan masalah dan diakhiri dengan rincian perancangan yang dapat ditransformasikan ke sistem operasional. Transformasi ini mencakup seluruh aktivitas pengembangan perancangan.

d. *Coding*

Melakukan penghalusan rincian perancangan ke penyebaran sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Transformasi ini juga mencakup perancangan peralatan yang digunakan, prosedur-prosedur pengoperasian, deskripsi orang-orang yang akan menggunakan sistem dan sebagainya.

e. Implementasi

Implementasi yang akan digunakan meliputi proses pengaplikasian aplikasi yang sesuai dengan perancangan awal, dan membuat *prototype* untuk mengetahui kekurangan atau masalah yang dihadapi.

f. Evaluasi

Evaluasi yang digunakan dalam pembuatan aplikasi tersebut yaitu evaluasi sistem. Evaluasi sistem dengan melakukan percobaan–percobaan kepada aplikasi

tersebut dan mencari kekurangan– kekurangan yang ada serta memperbaikinya.(Pressman,2001)

G. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b. Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

B. Analisa Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

H. Teknik Pengujian

Pengujian sistem adalah proses untuk mengetahui apakah sistem perangkat lunak yang telah dibuat berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, maka akan dilakukan pengujian (Simanjuntak, 2014). Pengujian sistem sering diasosiasikan dengan pencarian bug, ketidak sempurnaan program, kesalahan pada baris program yang menyebabkan kegagalan pada eksekusi sistem perangkat lunak (Musthafa, 2015).

Adapun pengujian sistem yang digunakan pada tugas akhir ini adalah *White Box* dan *Black Box*. *White Box* testing yaitu cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk meneliti kode-kode program yang ada, dan menganalisis apakah ada kesalahan atau tidak. Jika ada modul yang menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program, variabel, dan parameter yang terlibat pada unit tersebut akan dicek satu persatu dan diperbaiki, kemudian di-*compile* ulang. *BlackBox testing* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi, masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan (Pressman, 2002).

I. Rancangan Tabel Uji

Adapun pengujian pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Rancangan Pengujian *White Box Testing*

Tabel III.1 White Box Testing Pada Metode ARQ

| Pengujian | Data Masukan | Yang Diharapkan |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metode Stop N Wait ARQ | Waktu transmisi per frame, interval waktu time out, banyaknya frame yang ditransmisikan, waktu transmisi per balasan, kecepatan simulasi | Mampu mensimulasikan prosedur pengiriman data dari transmitter ke receiver dengan menggunakan metode Stop-N-wait ARQ. Prosedur yang dimaksud yaitu frame rusak, frame hilang, ACK rusak dan ACK hilang. |
| Go Back N ARQ | Waktu transmisi per frame, interval waktu time out, banyaknya frame yang ditransmisikan, waktu transmisi per balasan, balasan receiver, urutan nomor frame ukuran jendela flow control, kecepatan simulasi. | Mampu mensimulasikan prosedur pengiriman data dari transmitter ke receiver dengan menggunakan metode Go-back-N ARQ. Orosedur yang dimaksud yaitu frame rusak, frame hilang, RR/REJ rusak, dan RR/REJ hilang. |
| Selective Reject ARQ | Waktu transmisi per frame, interval waktu time out, banyaknya frame yang ditransmisikan, waktu transmisi per balasan, balasan receiver, urutan nomor frame ukuran jendela flow control, kecepatan simulasi. | Mampu mensimulasikan prosedur pengiriman data dari transmitter ke receiver dengan menggunakan metode Go-back-N ARQ. Orosedur yang dimaksud yaitu frame rusak, frame hilang, RR/SREJ rusak, |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | | dan RR/SREJ hilang. |
|--|--|---------------------|

2. Rancangan Pengujian *Black Box Testing*

Tabel III.2 Tabel Uji *Black Box Testing* pada Input Simulasi *Stop And Wait ARQ*

| Tujuan | Test Data | Yang Diharapkan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input</i> | Angka | Nilai pada text box akan |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| <i>data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | | berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |

Tabel III.3 Tabel Black Box Testing Pada Simulasi Stop and Wait ARQ.

| Tujuan | Test Data | Yang Diharapkan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | | |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela input data simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |

Tabel III.4 Tabel Black Box Testing Pada Input Data Simulasi Go Back N ARQ.

| Tujuan | Test Data | Yang Diharapkan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | | |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada balasan <i>rr</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada urutan <i>no frame</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada ukuran jendela pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada ukuran jendela pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> Angka | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu <i>transmisi</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan | Angka | Nilai pada text box akan berubah |

| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| menggunakan <i>mouse</i> | | |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika text box waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada balasan RR pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada urutan no <i>frame</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Angka |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada ukuran jendela pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|

Tabel III.5 Tabel Black Box Testing Pada Simulasi Go Back N ARQ.

| Tujuan | Test Data | Yang Diharapkan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button frame</i> rusak, <i>frame</i> hilang, RR/REJ rusak dan RR/REJ hilang pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan sebelum memulai simulasi. | <i>Select button</i> | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button frame</i> rusak pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | <i>Select button</i> | Proses pengontrolan berfungsi |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button frame</i> hilang pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | <i>Select button</i> | Proses pengontrolan berfungsi |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button RR/REJ</i> rusak pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi | <i>Select button</i> | Proses pengontrolan berfungsi |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button RR/REJ</i> hilang pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | <i>Select button</i> | Proses pengontrolan berfungsi |

Tabel III.6 Tabel Black Box Testing Pada Input Data Simulasi Selective Reject ARQ.

| Tujuan | Test Data | Yang Diharapkan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|
| <i>data simulasi selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | | |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data simulasi selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> . | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data simulasi selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela <i>input data simulasi selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada balasan RR pada jendela <i>input data simulasi selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada urutan no <i>frame</i> pada jendela <i>input data simulasi selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika text box ukuran jendela pada <i>input data simulasi selective reject</i> diisi data menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data simulasi selective reject</i> diisi data dengan | Angka dan huruf | Tidak terjadi proses |

| | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| menggunakan <i>keyboard</i> | | |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada balasan <i>rr</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada urutan <i>no frame</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada ukuran jendela pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Angka dan huruf | Angka |

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Angka | Nilai pada text box akan berubah |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|

Tabel III.7 Tabel Black Box Testing Pada Simulasi Selective Reject ARQ.

| Tujuan | Data Masukan | Yang Diharapkan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button frame</i> rusak, <i>frame</i> hilang, RR/REJ rusak dan RR/SREJ hilang pada jendela simulasi <i>selective reject ARQ</i> ditekan sebelum memulai simulasi. | <i>Select button</i> | Tidak terjadi proses |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button frame</i> rusak pada jendela simulasi <i>selective reject ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | <i>Select button</i> | Proses pengontrolan berfungsi |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button frame</i> hilang pada jendela simulasi <i>selective reject ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | <i>Select button</i> | Proses pengontrolan berfungsi |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button RR/SREJ</i> rusak pada jendela simulasi <i>selective reject</i> ditekan setelah memulai simulasi. | <i>Select button</i> | Proses pengontrolan berfungsi |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika <i>command button RR/SREJ</i> hilang pada jendela simulasi <i>selective reject ARQ</i> ditekan setelah memul | <i>Select button</i> | Proses pengontrolan berfungsi |


BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

Untuk memulai pembangunan suatu program aplikasi, terlebih dahulu dilakukan perencanaan pengembangan perangkat lunak berdasarkan pengumpulan data dan kebutuhan dari pengguna yang akan menggunakan sistem. Adapun langkah-langkah atau tahapan pengembangan sistem ini adalah sebagai berikut:

A. Analisis Sistem Yang Sedang Berjalan

Proses belajar mengajar di kelas digambarkan dalam flowmap diagram berikut:



Gambar IV.1 *Flowmap* pada sistem yang sedang berjalan

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa dalam proses belajar mengajar mengenai komunikasi data terdapat teori yang sulit untuk dijelaskan oleh guru/dosen khususnya pada fungsi lapisan data link yang berupa pengontrolan dan deteksi kesalahan dalam pengiriman data, sehingga susah untuk dipahami oleh siswa atau mahasiswa, karena hanya bersifat imajiner yang susah dijelaskan dan dipahami jika

hanya dalam bentuk verbal atau berupa audio. Sehingga benar-benar membutuhkan suatu metode yang dapat digunakan untuk memvisualisasikan yaitu dengan simulasi.

Pada gambar IV.1 *flowmap* di atas menjelaskan tahap-tahap situasi dalam proses belajar-mengajar, dosen/guru menjelaskan tentang prosedur pengontrolan kesalahan pengiriman data dari buku atau referensi yang ada secara langsung tanpa ada gambaran secara visual, sehingga siswa/mahasiswa yang menyimak tidak dapat memahami dengan benar bagaimana prosedur pengontrolan dan deteksi kesalahan dalam pengiriman data yang dimaksud karena hanya bersifat imajiner.

B. Analisis Sistem Yang Diusulkan

Analisis sistem merupakan penguraian dari sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis masalah, analisis kebutuhan dan analisis kelemahan.

1. Analisis Masalah

Pada uraian analisis sistem yang sedang berjalan, terdapat tahapan yang dilakukan guru/dosen dalam menjelaskan model komunikasi data. guru/dosen menjelaskan secara manual, sementara yang dijelaskan seharusnya digambarkan bukan hanya berupa audio atau teori saja. begitupun siswa/mahasiswa yang menyimak seharusnya ada media yang digunakan yang dapat memudahkan dalam memahami lebih cepat dan dapat digunakan dimana saja, bukan hanya dalam proses belajar mengajar di kelas.

2. Analisis Kebutuhan

a. Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

- 1) Aplikasi yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang akan mudah digunakan oleh pengguna.
- 2) Aplikasi ini menampilkan simulasi komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan dalam pengiriman data dengan menggunakan metode ARQ yaitu *Stop-and-Wait ARQ*, *Selective-Reject ARQ*, dan *Go-back-N ARQ*.
- 3) Aplikasi akan menampilkan *form input* sebelum masuk dan memulai simulasi
- 4) Simulasi dengan metode ARQ ini memberikan gambaran secara umum prosedur yang dilakukan untuk mengontrol dan mendeteksi kesalahan pada saat pengiriman *frame* antar perangkat lunak.

b. Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebelum memulai simulasi *Stop-and-Wait ARQ*, *Go-Back-N ARQ*, dan *Selective-Reject ARQ* terdapat *form input* data yang harus diisi berupa waktu transmisi per *frame* (tick), interval waktu *time-out* (tick), banyaknya *frame* yang ditransmisikan, waktu transmisi per balasan, *flow control* jendela pergeseran dan kecepatan simulasi.

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah sebagai berikut:


- 1) Menampilkan simulasi yang menggambarkan alur komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan dalam proses pengiriman data yang berupa *frame* dengan menggunakan metode ARQ.
- 2) Perangkat lunak menerima input berupa waktu transmisi per frame (tick), interval waktu time-out (tick), banyaknya frame yang ditransmisikan, waktu transmisi per balasan, flow control jendela pergeseran dan kecepatan simulasi.
- 3) Untuk metode Go-Back-N ARQ dan Selective-Reject ARQ menggunakan *flowcontrol* jendela pergeseran, urutan nomor bit dan jendela dapat di-input.
- 4) Di tengah proses simulasi, user dapat membuat gangguan berupa frame atau balasan yang sedang dikirim mengalami kerusakan atau hilang dan melihat tindakan yang akan dilakukan oleh transmitter atau receiver dalam menghadapi gangguan yang terjadi sesuai dengan metode ARQ yang sedang disimulasikan.
- 5) Pada metode stop-N-wait ARQ terdapat 4 gangguan dalam proses pengiriman data yang dapat dipilih yaitu Frame rusak, Frame hilang, ACK rusak dan ACK hilang.
- 6) Pada metode Go-Back-N ARQ terdapat 4 gangguan dalam proses pengiriman data yang dapat dipilih yaitu Frame rusak, Frame hilang, RR/REJ rusak dan RR/REJ hilang.
- 7) Pada metode Selective-Reject ARQ terdapat 4 gangguan dalam proses pengiriman data yang dapat dipilih yaitu Frame rusak, Frame hilang, RR/SREJ rusak dan RR/SREJ hilang.

- 8) Perangkat lunak mencatat semua kejadian ke dalam sebuah log. Log dapat disimpan dalam file berformat text atau dicetak.
- 9) Kecepatan merambat frame pada medium dapat diatur di tengah proses simulasi.

3. Analisis Kelemahan

Aplikasi simulasi yang dibangun merupakan aplikasi yang berjalan pada desktop yang dapat memberikan gambaran prosedur pengiriman data berupa *frame* dari *transmitter* ke *receiver* secara teratur dengan menggunakan metode ARQ. Namun, pengiriman *frame* yang diperlihatkan pada aplikasi ini masih dibatasi yaitu *frame* 1-50.

4. Flowmap yang diusulkan



Gambar IV.2 Flowmap pada sistem yang diusulkan

Penjelasan dari gambar IV.2 adalah sistem yang diusulkan berupa perangkat lunak yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di kelas berupa perangkat lunak simulasi komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi


kesalahan pengiriman data. Langkah pertama yang dilakukan guru/dosen berbeda dengan sistem yang sedang berjalan saat ini. Pada sistem yang berjalan saat ini, guru/dosen hanya menjelaskan secara teori tentang pengontrolan dan deteksi kesalahan pengiriman data, dimana hal ini sulit dicerna jika hanya berupa verbal atau audio, sehingga yang mendengar hanya membayangkan seperti apa gambarannya.

Sedangkan pada tahap sistem yang diusulkan seorang guru/dosen pada saat proses belajar mengajar akan menjelaskan lebih mudah mengenai gambaran prosedur yang berjalan dalam mengontrol dan mendeteksi kesalahan pada saat pengiriman data berlangsung dengan menggunakan aplikasi dari sistem yang diusulkan. Begitupun siswa/mahasiswa juga bisa menggunakan aplikasi yang diusulkan pada saat proses belajar-mengajar di kelas maupun di luar kelas. Sehingga menjadi lebih efektif lagi.

C. Perancangan Sistem


1. Use Case Diagram

Use case diagram merupakan gambaran skenario dari interaksi antara pengguna dengan sistem. *Use case diagram* menggambarkan hubungan antara actor dan kegiatan yang dapat dilakukannya terhadap aplikasi. Berikut ini adalah *use case diagram* untuk sistem yang diusulkan:



Gambar IV.3 Use Case Diagram *Transmitter*

Pada gambar IV.3 terlihat pengguna/aktor pada sisi transmitter dapat menjalankan tiga metode ARQ, juga dapat melihat hasil dari simulasi yang telah dijalankan begitupun tentang aplikasi yang dijalankan



Gambar IV.4 Use Case Diagram *Receiver*

Pada gambar IV.4 terlihat pengguna/aktor pada sisi receiver dapat menjalankan tiga metode ARQ, juga dapat melihat hasil dari simulasi yang telah dijalankan.

2. Class Diagram

Class Diagram merupakan diagram yang menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem.




Gambar IV.5 *Class Diagram*

Pada gambar IV.5 menjelaskan bahwa *splashscreen* memiliki hubungan langsung dengan kelas menu. Begitupun dengan kelas About dan kelas Close yang berhubungan langsung dengan kelas menu. Adapun kelas Metode Stop and Wait ARQ, Metode Go Back N ARQ, dan Metode Selective Reject ARQ tidak dapat terbentuk tanpa adanya kelas menu. Adapun kelas simulasi berhubungan dengan kelas metode.

3. Sequence Diagram

Sequence diagram menggambarkan interaksi antar objek di dalam dan di sekitar sistem berupa *message* terhadap waktu. Pembuatan *sequence diagram* bertujuan agar perancangan lebih mudah dan terarah. Interaksi-interaksi yang terjadi dalam aplikasi yang dihasilkan sistem ini adalah:


- a. *Sequence diagram* untuk metode *Stop-N-Wait ARQ*



Gambar IV.6 *Sequence Diagram* metode *Stop-N-Wait ARQ* Normal

ditransmisikan, waktu transmisi perbalasan *receiver* dan kecepatan simulasi) Kemudian menjalankan simulasi pengiriman *frame* tidak normal/dengan kesalahan dari *transmitter* ke *receiver* dan dari *receiver* ke *transmitter*.


b. *Sequence Diagram* Metode *Go-back-N ARQ*



Gambar IV.8 *Sequence Diagram* Metode *Go-Back-N ARQ* Normal

Pada gambar VI.8 menjelaskan bahwa diagram tersebut memiliki 1 *user* dan 2 objek yaitu *transmitter* dan *receiver*. Sebelum menjalankan simulasi Go Back N ARQ normal, *user* menginput beberapa data yaitu waktu transmisi *frame*, interval waktu *time out*, banyak *frame* yang ditransmisikan, waktu transmisi perbalasan *receiver*,

balasan RR, urutan nomor *frame*, urutan jendela *flow control* dan kecepatan simulasi. Kemudian menjalankan simulasi pengiriman *frame* normal tanpa kesalahan dari *transmitter* ke *receiver* dan dari *receiver* ke *transmitter*.




Gambar IV.9 Sequence Diagram Metode Go-Back- N ARQ Tidak Normal

Pada gambar VI.9 menjelaskan bahwa diagram tersebut memiliki 1 *user* dan 2 objek yaitu *transmitter* dan *receiver*. Sebelum menjalankan simulasi metode *Go Back N ARQ*, *user* menginput beberapa data yaitu waktu transmisi *frame*, interval waktu

time out, banyak *frame* yang ditransmisikan, waktu transmisi perbalasan *receiver*, balasan RR, urutan nomor *frame*, urutan jendela *flow control* dan kecepatan simulasi. Kemudian menjalankan simulasi pengiriman *frame* tidak normal/dengan kesalahan dari *transmitter* ke *receiver* dan dari *receiver* ke *transmitter*.


c. *Sequence Diagram* Metode *Selective-Reject ARQ*



Gambar IV.10 *Sequence Diagram* Metode *Selective-Reject ARQ* Normal

Pada gambar VI.10 menjelaskan bahwa diagram tersebut memiliki 1 *user* dan 2 objek yaitu *transmitter* dan *receiver*. Sebelum menjalankan simulasi metode *Selective Reject ARQ*, *user* menginput beberapa data yaitu waktu transmisi *frame*,

interval waktu *time out*, banyak *frame* yang ditransmisikan, waktu transmisi perbalasan *receiver*, balasan RR, urutan nomor *frame*, urutan jendela *flow control* dan kecepatan simulasi. Kemudian menjalankan simulasi metode pengiriman *frame* normal tanpa kesalahan dari *transmitter* ke *receiver* dan dari *receiver* ke *transmitter*.




Gambar IV.11 Sequence Diagram Metode Selective-Reject ARQ Tidak Normal

Pada gambar VI.11 menjelaskan bahwa diagram tersebut memiliki 1 *user* dan 2 objek yaitu *transmitter* dan *receiver*. Sebelum menjalankan simulasi metode *Selective Reject ARQ*, *user* menginput beberapa data yaitu waktu transmisi *frame*, interval waktu *time out*, banyak *frame* yang ditransmisikan, waktu transmisi

perbalasan *receiver*, balasan RR, urutan nomor *frame*, urutan jendela *flow control* dan kecepatan simulasi. Kemudian menjalankan simulasi metode pengiriman *frame* tidak normal/dengan kesalahan dari *transmitter* ke *receiver* dan dari *receiver* ke *transmitter*.


4. Activity Diagram

Activity diagram adalah diagram yang menggambarkan *workflow* (aliran kerja) atau aktifitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang dapat dilakukan oleh sistem. Activity diagram aplikasi ini dibuat untuk fitur simulasi dengan metode ARQ. Dapat digambarkan sebagai berikut :




Gambar IV.12 Activity Diagram Simulasi Metode Stop and Wait ARQ

Ketika pengguna akan menjalankan simulasi metode *Stop And Wait ARQ*, Pengguna harus memilih *menu* simulasi metode *Stop and Wait ARQ*, aplikasi akan menampilkan jendela *input data simulasi*. Setelah pengguna memilih data *inputan* maka pengguna dapat memilih menu simulasi untuk dapat masuk ke jendela *simulasi Stop And Wait ARQ* atau memilih menu keluar untuk keluar dari jendela *input data*. Dalam jendela simulasi *Stop and Wait ARQ* pengguna harus memilih menu mulai untuk menjalankan simulasi *Stop And Wait ARQ*. Pada saat simulasi berjalan pengguna dapat memilih menu gangguan yang terdiri dari empat g gangguan yaitu frame rusak, frame hilang, ack rusak dan ack hilang.



Gambar IV.13 Activity Diagram Simulasi Metode Go Back N ARQ

Ketika pengguna akan menjalankan simulasi metode *Go Back N ARQ*, Pengguna harus memilih *menu* simulasi metode *Go Back N ARQ*, aplikasi akan menampilkan jendela *input data simulasi*. Setelah pengguna memilih data *inputan* maka pengguna dapat memilih menu simulasi untuk dapat masuk ke jendela *simulasi Go Back N ARQ* atau memilih menu keluar untuk keluar dari jendela *input data*. Dalam jendela simulasi *Go Back N ARQ* pengguna harus memilih menu mulai untuk menjalankan simulasi *Go Back N ARQ*. Pada saat simulasi berjalan pengguna dapat memilih menu gangguan yang terdiri dari empat gangguan yaitu frame rusak, frame hilang, rr/rej rusak dan rr/rej hilang.




Gambar IV.14 Activity Diagram Simulasi Metode Selective Reject ARQ


Ketika pengguna akan menjalankan simulasi metode *Selective Reject ARQ*, Pengguna harus memilih *menu* simulasi metode *Selective Reject ARQ*, aplikasi akan menampilkan jendela *input data simulasi*. Setelah pengguna memilih data *inputan* maka pengguna dapat memilih menu simulasi untuk dapat masuk ke jendela *simulasi Selective Reject ARQ* atau memilih menu keluar untuk keluar dari jendela *input data*. Dalam jendela simulasi *Selective Reject ARQ* pengguna harus memilih menu mulai untuk menjalankan simulasi *Selective Reject ARQ*. Pada saat simulasi berjalan pengguna dapat memilih menu gangguan yang terdiri dari empat gangguan yaitu frame rusak, frame hilang, rr/srej rusak dan rr/srej hilang.

5. Flowchart (Alur Program)


Flowchart atau *Bagan alir* adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (flowchart) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Berikut adalah *flowchart* dari sistem:



Gambar IV.15 Flowchart Simulasi Metode Stop And Wait ARQ



Gambar IV.16 Flowchart Simulasi Metode Go Back N ARQ



Gambar IV.17 Flowchart Simulasi Metode Selective Reject ARQ

6. Perancangan Antarmuka (Interface)

Perancangan antarmuka (*interface*) merupakan bagian penting dalam perancangan aplikasi, karena berhubungan dengan tampilan dan interaksi pengguna dengan aplikasi (Hariyanto, 2004). Adapun perancangan antarmuka pada aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

Perangkat lunak simulasi ini dirancang dengan menggunakan bahasa pemrograman *Microsoft Visual Basic 6.0*. Perangkat lunak dirancang dengan menggunakan beberapa komponen standar seperti *command button*, *text box*, *up down*, *option button*, *label*, *image*, *picture box*, *shape*, dan sebagainya. Perangkat lunak ini memiliki beberapa *form*, antara lain :

- 1) *Form* utama pengirim
- 2) *Form input* simulasi metode *Stop-and-Wait ARQ*
- 3) *Form* simulasi metode *Stop-and-Wait ARQ*
- 4) *Form input* simulasi metode *Go-back-N ARQ*
- 5) *Form* simulasi metode *Go-back-N ARQ*
- 6) *Form input* simulasi metode *Selective-Reject ARQ*
- 7) *Form* simulasi metode *Selective-Reject ARQ*
- 8) *Form* about

a. Form Utama

Fungsi *form* ini adalah sebagai tampilan utama perangkat lunak. Di dalam *form* ini, *user* dapat memilih metode ARQ yang akan disimulasikan.

Simulasi Pengontrolan dan Deteksi Kesalahan Pengiriman Data Data dengan Metode ARQ

Simulasi Pengontrolan dan Deteksi Kesalahan Pengiriman Data dengan Metode ARQ (Automatic Repeat Request)

ARQ (Automatic Repeat Request) merupakan salah satu metode untuk mengontrol kesalahan pada pentransmisi data dalam bentuk frame yang dikirim oleh transmitter dan hilang atau rusaknya balasan (ACK) yang dikirim oleh receiver

Simulasi Metode Stop-and-Wait ARQ Mensimulasikan Prosedur Pengontrolan Kesalahan Dengan Metode Stop-and-Wait ARQ

Simulasi Metode Go-Back-N ARQ Mensimulasikan Prosedur Pengontrolan Kesalahan Dengan Metode Go-Back-N ARQ

Simulasi Metode Selective-Reject ARQ Mensimulasikan Prosedur Pengontrolan Kesalahan Dengan Metode Selective Reject ARQ

Tugas Akhir (Skripsi) S1-Teknik Informatika
Uin Alauddin Makassar
Oleh Nurfadillah (60200112078)

About Keluar

Gambar IV.18 Rancangan Form Utama

Keterangan :

- 1) : *title bar*, bertuliskan ‘Simulasi Pengontrolan dan Deteksi Kesalahan Pengiriman Data dengan Metode ARQ’
- 2) : tombol ‘Close’, berfungsi untuk menutup *form*.
- 3) : Gambar logo perangkat lunak.
- 4) : *button*/tombol, berfungsi untuk memilih simulasi metode *Stop-and-Wait ARQ*.
- 5) : *button*/tombol, berfungsi untuk memilih simulasi metode *Go-back-N ARQ*.
- 6) : *button*/tombol, berfungsi untuk memilih simulasi metode *Selective-Reject ARQ*.
- 7) : *button*/tombol ‘About’ berfungsi untuk menampilkan *form about*.
- 8) : *button*/tombol ‘Keluar’, berfungsi untuk menutup *form*.

b. Form Input Simulasi Metode Stop-and-Wait ARQ

Fungsi *form* ini adalah sebagai tempat memasukkan *input* untuk proses simulasi metode *Stop-and-Wait ARQ*

The image shows a software window titled "Simulasi Metode Stop-and-Wait ARQ". Inside the window, there are three main sections:

- Transmitter (SUMBER):** Contains three numeric updown controls:
 - Waktu transmisi per frame (tick) : [control] (pointed to by 3 and 4)
 - Interval waktu 'time-out' (tick) : [control] (pointed to by 5 and 6)
 - Banyak frame yang ditransmisikan : [control] (pointed to by 7 and 8)
- Receiver (TUJUAN):** Contains one numeric updown control:
 - Waktu transmisi per balasan (tick) : [control] (pointed to by 9 and 10)
- Kecepatan Simulasi:** Contains one numeric updown control:
 - 1 (satu) tick di dalam program = [control] milisekon waktu sebenarnya. (pointed to by 11 and 12)

At the bottom of the window are two buttons: "Simulasi" (pointed to by 13) and "Keluar" (pointed to by 14). The window title bar (1) and the close button (2) are also indicated.

Gambar IV.19 Rancang Form Input Simulasi Stop-and-Wait ARQ


Keterangan :

1. : *title bar* (1), berisi tulisan 'Simulasi Metode Stop-and-Wait ARQ'.
2. : tombol "Close" (2), berfungsi untuk menutup *form*.
3. : *numeric updown* (3 dan 4), berfungsi untuk menampilkan waktu transmisi per *frame* dan dapat mengubah nilai yang diinginkan.
4. : *numeric updown* (5 dan 6), berfungsi untuk menampilkan interval waktu 'time out' dan dapat mengubah nilai yang diinginkan.
5. : *numeric updown* (7 dan 8), berfungsi untuk menampilkan banyaknya *frame* yang akan ditransmisikan dan dapat mengubah nilai yang diinginkan.
6. : *numeric updown* (9 dan 10) berfungsi untuk menampilkan waktu transmisi per ACK dan dapat mengubah nilai.

7. : *numeric updown* (11 dan 12), berfungsi untuk menampilkan perwakilan 1 *tick* dalam program dengan waktu sebenarnya (dalam milisekon) dan dapat mengubah nilai.
8. : *button/tombol* ‘Simulasi’ (13), berfungsi untuk memulai simulasi Stop-and-Wait ARQ.
9. : *button/tombol*, ‘Keluar’(14), berfungsi untuk menutup *form* simulasi *Stop-and-Wait ARQ*.

c. Form Simulasi Metode Stop-and-Wait ARQ

Fungsi *form* ini adalah untuk mensimulasikan proses pengontrolan kesalahan dengan metode *Stop-and-Wait ARQ*.



Gambar VI. 20 Rancang Form Simulasi Metode Stop-and-Wait AQR

Keterangan :

1. : *title bar*, berisikan tulisan 'Simulasi Metode Stop-and-Wait ARQ'.
2. : tombol 'Close', untuk menutup *form*.
3. : *picturebox*, sebagai ilustrasi komputer yang mengirimkan data (*transmitter*).
4. : *picturebox*, sebagai ilustrasi *frame* yang dikirimkan. Tulisan '1' pada baris-1, artinya yang dikirim adalah *frame* ke-1. Tulisan '(F0)', artinya *frame* diberi nomor (id) '0'.
5. : *picturebox*, sebagai ilustrasi komputer yang menerima data (*receiver*).
6. : *picturebox*, sebagai ilustrasi *ACK* (balasan) yang dikirimkan. Tulisan '1' pada baris-2, artinya balasan diberi nomor (id) '1' (*ACK1* adalah balasan yang menyatakan *receiver* siap menerima *frame* bernomor 1).
7. : *label*, menunjukkan interval waktu '*time out*'.
8. : *label*, menunjukkan banyak *frame* yang telah berhasil ditransmisikan.
9. : *label*, menunjukkan waktu transmisi per *frame* pada *transmitter*.
10. : *label*, menunjukkan waktu pada proses simulasi.
11. : *label*, menunjukkan banyak *frame* yang telah berhasil diterima.
12. : *label*, menunjukkan waktu transmisi per *ACK* pada *receiver*.
13. : *combobox*, untuk memilih kecepatan *frame* merambat pada medium.
14. : tombol, untuk membuat gangguan berupa *frame* yang sedang dikirim, rusak.
15. : tombol, untuk membuat gangguan berupa *frame* yang sedang dikirim, hilang.
16. : tombol, untuk membuat gangguan berupa *ACK* yang sedang dikirim, rusak.
17. : tombol, untuk membuat gangguan berupa *ACK* yang sedang dikirim, hilang.

18. : *textbox*, untuk menunjukkan *history / log* proses.
19. : tombol ‘Simpan’, untuk menyimpan *history / log* proses.
20. : tombol ‘Cetak’, untuk mencetak *history / log* proses.
21. : tombol ‘Mulai / Hentikan’, untuk memulai atau menghentikan proses simulasi.
22. : tombol ‘Keluar’, untuk menutup *form*.
23. : *checkbox* ‘Random (Acak)’, untuk memilih opsi membuat gangguan pada *frame* dan ACK secara acak.

d. Form Input Simulasi Metode Go-back-N ARQ

Fungsi *form* ini adalah sebagai tempat memasukkan *input* untuk proses simulasi metode *Go-back-N ARQ*.

The image shows a software form titled "Simulasi Pengontrolan Kesalahan Pengiriman Data dengan Metode ARQ" with a sub-title "Go-back-N ARQ". The form is divided into several sections:

- Transmitter (SUMBER):** Contains three input fields with spinners:
 - Waktu transmisi per frame 2-100 (tick) [4]
 - Interval waktu 'time-out' 1-110 (tick) [6]
 - Banyak frame yang ditransmisikan 1-50 (buah) [8]
- Receiver (TUJUAN):** Contains two input fields with spinners:
 - Waktu transmisi per balasan 2-100 (tick) [10]
 - Balasan RR (Receive Ready) dikirim setiap receiver menerima 2-100 (frame) [12]
- Flow Control Jendela Penggeseran:** Contains two input fields with spinners:
 - Urutan nomor frame 2-5 (bit) [14]
 - Ukuran jendela 1-31 (frame) [16]
- Kecepatan Simulasi:** Contains a text input field and a spinner:
 - 1 (satu) tick di dalam program = [] milisekon waktu sebenarnya. [19]

At the bottom of the form are two buttons: "Simulasi" [20] and "Keluar" [21]. A status bar at the bottom indicates "Frame diberi urutan penomoran dari 0 sampai 7." [17].

Gambar IV.21 Form Input Simulasi Metode Go-back-N ARQ

Keterangan :

1. : *title bar*, berisikan tulisan 'Simulasi Metode *Go-back-N* ARQ.
2. : tombol 'Close', berfungsi untuk menutup *form*.
3. : *numeric updown* (3 dan 4), berfungsi untuk menampilkan waktu transmisi per *frame* dan dapat mengubah nilai.
4. : *numeric updown* (5 dan 6), berfungsi untuk menampilkan interval waktu '*time out*' dan dapat mengubah nilai.
5. : *numeric updown* (7 dan 8), berfungsi untuk menampilkan banyaknya *frame* yang akan ditransmisikan dan dapat mengubah nilai.
6. : *numeric updown*(9 dan 10), berfungsi untuk menampilkan waktu transmisi per balasan dan dapat mengubah nilai.
7. : *numeric updown*(11 dan 12), berfungsi untuk menampilkan banyak *frame* yang diterima sebelum *receiver* mengirimkan balasan RR (*Receiver Ready*) dan dapat mengubah nilai.
8. : *numeric updown* (13 dan 14), berfungsi untuk menampilkan *bit* urutan nomor *frame* dan dapat mengubah nilai.
9. : *numeric updown*(15 dan 16), berfungsi untuk menampilkan besar ukuran jendela pergeseran dan dapat mengubah nilai.
10. : *label* (17), berfungsi untuk member keterangan urutan penomoran *frame*.
11. : *numeric updown*(18 dan 19), berfungsi untuk lanjutkan proses ke *form* simulasi *Go-back-N* ARQ.
12. : *button*/tombol 'Keluar' (20), berfungsi untuk menutup *form*.

13. : *button/tombol* ‘Simulasi’(21), berfungsi untuk melanjutkan proses ke *form* simulasi *Go-back-N ARQ*.

e. Form Simulasi Metode Go-back-N ARQ

Fungsi form ini adalah untuk mensimulasikan proses pengontrolan kesalahan dengan metode *Go-back-N ARQ*.

Gambar IV. 22 Rancang Form Simulasi Metode Go-back-N ARQ

Keterangan :

1. : *title bar*, berisikan tulisan ‘Simulasi Metode Stop-and-Wait ARQ’.
2. : *tombol* ‘Close’, untuk menutup *form*.
3. : *picturebox*, sebagai *illustrasi* komputer yang mengirimkan data (*transmitter*).

4. : *picturebox*, sebagai ilustrasi *frame* yang dikirimkan. Tulisan '1' pada baris-1, artinya yang dikirim adalah *frame* ke-1. Tulisan '(F0)', artinya *frame* diberi nomor (id) '0'.
5. : *picturebox*, sebagai ilustrasi komputer yang menerima data (*receiver*).
6. : *picturebox*, sebagai ilustrasi *ACK* (balasan) yang dikirimkan. Tulisan '1' pada baris-2, artinya balasan diberi nomor (id) '1' (*ACK1* adalah balasan yang menyatakan *receiver* siap menerima *frame* bernomor 1).
7. : *label*, menunjukkan interval waktu '*time out*'.
8. : visualisasi *flow control* jendela pergeseran *transmitter*.
9. : visualisasi *flow control* jendela pergeseran *receiver*.
10. : *label*, menunjukkan waktu transmisi per *frame* pada *transmitter*.
11. : *label*, menunjukkan banyak *frame* yang telah berhasil dikirimkan.
12. : *label*, menunjukkan waktu pada proses simulasi.
13. : *label*, menunjukkan banyak *frame* yang telah berhasil diterima.
14. : *combobox*, untuk memilih kecepatan *frame* merambat pada medium.
15. : tombol, untuk membuat gangguan berupa *frame* yang sedang dikirim, rusak.
16. : tombol, untuk membuat gangguan berupa *frame* yang sedang dikirim, hilang.
17. : tombol, untuk membuat gangguan berupa balasan yang sedang dikirim, rusak.
18. : tombol, untuk membuat gangguan berupa balasan yang sedang dikirim, hilang.
19. : *textbox*, untuk menunjukkan *history / log* proses.
20. : tombol 'Simpan', untuk menyimpan *history / log* proses.
21. : tombol 'Cetak', untuk mencetak *history / log* proses.

22. : tombol ‘Mulai / Hentikan’, untuk memulai atau menghentikan proses simulasi.
23. : tombol ‘Keluar’, untuk menutup *form*.
24. : *checkbox* ‘Random (Acak)’, untuk memilih opsi membuat gangguan pada *frame* dan ACK secara acak.

f. Form Input Simulasi Metode Selective-Reject ARQ

Fungsi *form* ini adalah sebagai tempat untuk memasukkan *input* sebelum memulai simulasi metode *Selective-Reject ARQ*

Gambar IV.23 Gambar Form Simulasi Selective-Reject ARQ

Keterangan :

1. : *title bar*, bertuliskan tulisan ‘Simulasi metode Slective-Reject ARQ’.
2. : tombol ‘Close’, berfungsi untuk menutup *form*.

3. : *numeric updown* (3 dan 4), berfungsi untuk menampilkan waktu transmisi per *frame* dan dapat mengubah nilai.
4. : *numeric updown* (5 dan 6), berfungsi untuk menampilkan interval waktu '*time out*' dan dapat mengubah nilai.
5. : *numeric updown* (7 dan 8), berfungsi untuk menampilkan banyak *frame* yang akan ditransmisikan dan dapat mengubah nilai.
6. : *numeric updown* (9 dan 10), berfungsi untuk menampilkan waktu transmisi per balasan dan dapat mengubah nilai.
7. : *numeric updown* (11 dan 12), berfungsi untuk menampilkan banyak *frame* yang diterima sebelum *receiver* mengirimkan balasan RR (*Receiver Ready*) dan dapat mengubah nilai.
8. : *numeric updown* (13 dan 14), berfungsi untuk menampilkan *bit* urutan nomor *frame* dan dapat mengubah nilai.
9. : *numeric updown* (15 dan 16), berfungsi untuk menampilkan besar ukuran jendela pergeseran dan dapat mengganti nilai.
10. : *label* (17), berfungsi untuk member keterangan urutan penomoran *frame*.
11. : *numeric updown* (18 dan 19), berfungsi untuk menampilkan perwakilan 1 *tick* dalam program dengan waktu sebenarnya (dalam milisekon) dan dapat mengubah nilai.
12. : *button*/tombol 'Keluar' (20), berfungsi untuk menutup *form*.
13. : *button*/tombol 'Simulasi' (21), berfungsi untuk melanjutkan proses ke *form* simulasi *Selective-Reject ARQ*.

g. Form Simulasi Metode Selective-Reject ARQ

Fungsi *form* ini adalah untuk mensimulasikan proses pengontrolan dan deteksi kesalahan dengan metode *Selective-Reject ARQ*.

Gambar IV.24 Rancang Form Simulasi Metode Selective-Reject ARQ

Keterangan :


1. : *title bar*, berisikan tulisan ‘Simulasi Metode Selective-Reject ARQ’.
2. : tombol ‘Close’, untuk menutup *form*.
3. : *picturebox*, sebagai ilustrasi komputer yang mengirimkan data (*transmitter*).
4. : *picturebox*, sebagai ilustrasi *frame* yang dikirimkan. Tulisan ‘1’ pada baris-1, artinya yang dikirim adalah *frame* ke-1. Tulisan ‘(F0)’, artinya *frame* diberi nomor (id) ‘0’.

5. : *picturebox*, sebagai ilustrasi komputer yang menerima data (*receiver*).
6. : *picturebox*, sebagai ilustrasi *ACK* (balasan) yang dikirimkan. Tulisan '1' pada baris-2, artinya balasan diberi nomor (id) '1' (*ACK1* adalah balasan yang menyatakan *receiver* siap menerima *frame* bernomor 1).
7. : *label*, menunjukkan interval waktu '*time out*'.
8. : visualisasi *flow control* jendela pergeseran *transmitter*.
9. : visualisasi *flow control* jendela pergeseran *receiver*.
10. : *label*, menunjukkan waktu transmisi per *frame* pada *transmitter*.
11. : *label*, menunjukkan banyak *frame* yang telah berhasil dikirimkan.
12. : *label*, menunjukkan waktu pada proses simulasi.
13. : *label*, menunjukkan banyak *frame* yang telah berhasil diterima.
14. : *combobox*, untuk memilih kecepatan *frame* merambat pada medium.
15. : tombol, untuk membuat gangguan berupa *frame* yang sedang dikirim, rusak.
16. : tombol, untuk membuat gangguan berupa *frame* yang sedang dikirim, hilang.
17. : tombol, untuk membuat gangguan berupa balasan yang sedang dikirim, rusak.
18. : tombol, untuk membuat gangguan berupa balasan yang sedang dikirim, hilang.
19. : *textbox*, untuk menunjukkan *history / log* proses.
20. : tombol 'Simpan', untuk menyimpan *history / log* proses.
21. : tombol 'Cetak', untuk mencetak *history / log* proses.
22. : tombol 'Mulai / Hentikan', untuk memulai atau menghentikan proses simulasi.
23. : tombol 'Keluar', untuk menutup *form*.

24. : *checkbox* ‘Random (Acak)’, untuk memilih opsi membuat gangguan pada *frame* dan ACK secara acak.

h. Form About

Fungsi form ini adalah untuk menampilkan informasi mengenai pembuat perangkat lunak.



Gambar IV.25 Tampilan Form About

Keterangan :

1. : *title bar*, bertuliskan ‘About’.
2. : logo atau *icon* dari perangkat lunak.
3. : tombol ‘Close’, berfungsi untuk menutup *form*.
4. : nama perangkat lunak.
5. : penjelasan.
6. : tombol ‘OK’, untuk menutup *form*.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

Implementasi aplikasi merupakan realisasi dari perancangan dan desain yang telah dilakukan sebelumnya. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan pemrograman *visual basic* 6.0. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut maka aplikasi ini berbasis desktop.

1. Rancangan Input

Perancangan input merupakan perancangan masukan data (kotak masukan). Bentuk masukan yang telah dirancang oleh penulis yaitu form input *Stop and Wait ARQ*, *Go Back ARQ*, dan *Selective Reject ARQ*. Tampilan dari rancangan *form input* tersebut dapat dilihat pada gambar-gambar berikut ini :

Simulasi Metode Stop-and-Wait ARQ

Stop-and-Wait ARQ

Transmitter (SUMBER)

- Waktu transmisi per frame (tick) : 2
- Interval waktu 'time-out' (tick) : 15
- Banyak frame yang ditransmisikan : 50

Receiver (TUJUAN)

- Waktu transmisi per balasan (tick) : 2

Kecepatan Simulasi

1 (satu) tick di dalam program = 500 milisekon waktu sebenarnya.

Simulasi Keluar

Gambar V.1 Tampilan Jendela Input Data *Stop and Wait ARQ*

Pada tampilan input data, pengguna dapat menentukan beberapa hal, dan jika pengguna telah menentukan inputan data simulasi maka yang harus dilakukan yaitu memilih menu simulasi untuk membuka jendela simulasi *Stop and Wait ARQ*.

Simulasi Metode Go-back-N ARQ

Go-back-N ARQ

Transmitter (SUMBER)

- Waktu transmisi per frame : 2 tick
- Interval waktu 'time-out' : 15 tick
- Banyak frame yang ditransmisikan : 50 buah

Receiver (TUJUAN)

- Waktu transmisi per balasan : 2 tick
- Balasan RR (Receive Ready) dikirim setiap receiver menerima : 3 frame

Flow Control Jendela Penggeseran

- Urutan nomor frame : 3 bit
- Ukuran jendela : 7 frame

Frame diberi urutan penomoran dari 0 sampai 7.

Kecepatan Simulasi

1 (satu) tick di dalam program = 500 milisekon waktu sebenarnya.

Simulasi Keluar

Gambar V.2 Tampilan Jendela Input Data *Go Back N ARQ*

Pada tampilan input data, pengguna dapat menentukan beberapa hal, dan jika pengguna telah menentukan inputan data simulasi maka yang harus dilakukan yaitu memilih menu simulasi untuk membuka jendela simulasi *Go Back N ARQ*.

Simulasi Metode Selective-Reject ARQ

Selective-Reject ARQ

Transmitter (SUMBER)

- Waktu transmisi per frame : 2 tick
- Interval waktu 'time-out' : 15 tick
- Banyak frame yang ditransmisikan : 50 buah

Receiver (TUJUAN)

- Waktu transmisi per balasan : 2 tick
- Balasan RR (Receive Ready) dikirim setiap receiver menerima : 3 frame

Flow Control Jendela Penggeseran

- Urutan nomor frame : 3 bit
- Ukuran jendela : 7 frame

Frame diberi urutan penomoran dari 0 sampai 7.

Kecepatan Simulasi

1 (satu) tick di dalam program = 500 milisekon waktu sebenarnya.

Simulasi Keluar

Gambar V.3 Tampilan Jendela Input Data *Selective Reject ARQ*

Pada tampilan input data, pengguna dapat menentukan beberapa hal, dan jika pengguna telah menentukan inputan data simulasi maka yang harus dilakukan yaitu memilih menu simulasi untuk membuka jendela simulasi *Selective Reject ARQ*.

2. Rancangan Output

Simulasi Metode Stop-and-Wait ARQ

SIMULASI METODE Stop-and-Wait ARQ

Transmitter **Receiver**

1 (F0) 1 (F0)

Interval waktu 'time-out' : 13 tick

- Frame yang telah ditransmisikan : 1 buah

- Waktu transmisi per frame : 2 tick

waktu / t (tick) : 4

- Frame yang telah diterima : 0 buah

- Waktu transmisi per balasan (ACK) : 2 tick

Keterangan :

- F0 = frame yang diberi label (id) '0' oleh transmitter.
- F1 = frame yang diberi label (id) '1' oleh transmitter.
- ACK0 = ACK yang menyatakan siap untuk menerima frame F0.
- ACK1 = ACK yang menyatakan siap untuk menerima frame F1.

History / Log :

- Waktu transmisi per balasan (ACK) = 2 tick.
- Interval waktu 'time-out' = 15 tick.
- Banyak frame yang ditransmisikan = 50 buah.

History / Log :

t = 2tick, Transmitter mengirimkan frame ke-1 (F0).

Kecepatan merambat pada medium : Lambat

Gangguan-Gangguan pada Proses Random (Acak)

Frame Rusak Frame mengalami kerusakan, sehingga tidak diakui oleh receiver.

Frame Hilang Frame hilang, sehingga tidak diterima oleh receiver.


ACK Rusak ACK rusak, sehingga tidak diakui oleh transmitter.

ACK Hilang ACK hilang, sehingga tidak diterima oleh transmitter.

Lanjut Ulang Keluar

Gambar V.4 Tampilan Jendela Simulasi *Stop and Wait ARQ*

Setelah pengguna memilih menu simulasi pada jendela *input data* maka akan muncul jendela simulasi *Stop and Wait ARQ*. Untuk dapat melihat simulasi, pengguna harus memilih menu mulai agar simulasi dapat berjalan. Setelah simulasi berjalan, pengguna dapat memilih empat gangguan yang telah disediakan, yaitu *frame rusak*, *frame hilang*, *ack rusak* dan *ack hilang*. Untuk berhenti pengguna dapat memilih menu berhenti dan juga dapat memilih lanjutkan untuk jika ingin melanjutkan simulasi atau memilih menu keluar untuk keluar dari simulasi *Stop and Wait ARQ*.



Gambar V.5 Tampilan Jendela Simulasi *Go Back N ARQ*


Setelah pengguna memilih menu simulasi pada jendela *input data* maka akan muncul jendela simulasi *Go Back N ARQ*. Untuk dapat melihat simulasi, pengguna harus memilih menu mulai agar simulasi dapat berjalan. Setelah simulasi berjalan, pengguna dapat memilih empat gangguan yang telah disediakan, yaitu *frame rusak*,

frame hilang, RR/REJ rusak dan RR/REJ hilang. Untuk berhenti pengguna dapat memilih menu berhenti dan juga dapat memilih lanjutkan untuk jika ingin melanjutkan simulasi atau memilih menu keluar untuk keluar dari simulasi.

Simulasi Metode Selective-Reject ARQ

SIMULASI METODE
Selective-Reject ARQ


Transmitter



2
(F1)

1
(F0)

Receiver



Interval waktu 'time-out' : 15 tick

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |

- Waktu transmisi per frame : 2 tick.
- Banyak frame yang ditransmisikan = 50 buah.

waktu / t (tick)

5

- Waktu transmisi per balasan : 2 tick.

Keterangan :

- FD = frame yang diberi label (id) '0' oleh transmitter.
- RR (P Bit=1) memerintahkan receiver untuk mengirimkan RR.
- RR1 menyatakan receiver siap menerima frame F1.
- SREJ1 menyatakan terdapat kesalahan pada frame F1.

History / Log : Simpan Cetak

- Penomoran frame dimulai dari 0 sampai 7.
- Ukuran jendela = 7 frame.

History / Log :

t= 2tick, Transmitter mengirimkan frame ke-1 (F0).

t= 4tick, Transmitter mengirimkan frame ke-2 (F1).

Kecepatan merambat pada medium : Lambat

Gangguan-Gangguan pada Proses **Random (Acak)**

Frame Rusak Frame mengalami kerusakan, sehingga tidak diakui oleh receiver.

Frame Hilang Frame hilang, sehingga tidak diterima oleh receiver.

RR/SREJ Rusak RR / SREJ rusak, sehingga tidak diakui oleh transmitter.

RR/SREJ Hilang RR / SREJ hilang, sehingga tidak diterima oleh transmitter.

Lanjut Ulang Keluar


Gambar V.6 Tampilan Jendela Simulasi *Selective Reject ARQ*

Setelah pengguna memilih menu simulasi pada jendela *input data* maka akan muncul jendela simulasi *Selective Reject ARQ*. Untuk dapat melihat simulasi, pengguna harus memilih menu mulai agar simulasi dapat berjalan. Setelah simulasi berjalan, pengguna dapat memilih empat gangguan yang telah disediakan, yaitu *frame* rusak, *frame* hilang, RR/SREJ rusak dan RR/SREJ hilang. Untuk berhenti pengguna dapat memilih menu berhenti dan juga dapat memilih lanjutkan

untuk jika ingin melanjutkan simulasi atau memilih menu keluar untuk keluar dari simulasi *Selective Reject ARQ*.

3. Implementasi Antar Muka Pengguna

Dibagi atas dua bahagian yaitu yang berfungsi sebagai *transmitter*, dimana aplikasi ini merupakan aplikasi utama yang menampilkan semua fungsi-fungsi utama dalam pengontrolan simulasi. Yang kedua berfungsi sebagai *receiver*, yang akan memperlihatkan informasi yang terjadi antara *transmitter* dan *receiver* pada proses simulasi.




Gambar V.7 Tampilan Menu Utama




Gambar V.8 Tampilan Jendela *About*

Gambar di atas, menampilkan nama program simulasi dan informasi pembuatnya.



Gambar V.9 Tampilan frame rusak pada *Stop and Wait ARQ*

Pada gambar di atas memperlihatkan kepada kita bagaimana frame yang terkirim akan rusak jika menekan tombol frame rusak pada menu jendela *stop and wait ARQ*.



Gambar V.10 Tampilan ACK rusak pada *Stop and Wait ARQ*

Pada gambar diatas memperlihatkan kepada kita bagaimana balasan ack yang mengalami kerusakan jika pengguna menekan tombol ACK rusak pada menu jendela *stop and wait ARQ*. Jika terjadi seperti ini maka frame yang dikirim sebelumnya akan dikirim ulang sampai mendapatkan balasan ACK sukses.

The screenshot displays a simulation window titled "Simulasi Metode Go-back-N ARQ". At the top, it says "SIMULASI METODE Go-back-N ARQ". Below this, there are two computer icons representing the "Transmitter" and "Receiver". A central box shows "3 (F2)" with a blue 'X' over it, indicating a corrupted frame. A "Receiver" box on the right shows a blue 'X' over it, indicating a corrupted acknowledgment. Below the computers, it says "Interval waktu 'time-out' : 17 tick".

Two windows are shown: "Flow Control.Jendela Penggeseran Transmitter" and "Flow Control.Jendela Penggeseran Receiver". The transmitter window has a sequence of 12 frames (0-11). Frames 3 and 4 are highlighted in red, and frame 5 is highlighted in green. The receiver window has a sequence of 12 frames (0-11). Frames 1, 2, 3, and 4 are highlighted in red, and frame 5 is highlighted in green. A red box labeled "waktu / t (tick)" shows the value "7".

Below the windows, there are two boxes: "- Waktu transmisi per frame : 2 tick." and "- Banyak frame yang ditransmisikan = 50 buah." and "- Waktu transmisi per balasan : 2 tick." Below these are "Keterangan :" and "History / Log :". The "Keterangan :" section lists:

- F0 = frame yang diberi label (id) '0' oleh transmitter.
- RR (P Bit=1) memerintahkan receiver untuk mengirimkan RR.
- RR1 menyatakan receiver siap menerima frame F1.
- REJ1 menyatakan terdapat kesalahan pada frame F1.

The "History / Log :" section shows:

- t = 2tick, Transmitter mengirimkan frame ke-1 (F0).
- t = 4tick, Transmitter mengirimkan frame ke-2 (F1).
- t = 6tick, Transmitter mengirimkan frame ke-3 (F2).
- t = 6tick, Receiver menerima frame ke-1 (F0) dalam keadaan baik.

On the right side, there are controls for "Kecepatan merambat pada medium : Lambat" and "Gangguan-Gangguan pada Proses" with a checked box for "Random (Acak)". Below this are four buttons: "Frame Rusak", "Frame Hilang", "RR/REJ Rusak", and "RR/REJ Hilang", each with a brief description of the effect. At the bottom right, there are three buttons: "Lanjut", "Ulang", and "Keluar".


Gambar V.11 Tampilan Frame rusak pada *Go Back N ARQ*

Pada gambar di atas memperlihatkan kepada pengguna bagaimana frame yang terkirim akan rusak jika pengguna menekan tombol frame rusak pada menu jendela *Go Back N ARQ*.


Simulasi Metode Go-back-N ARQ

SIMULASI METODE Go-back-N ARQ

Transmitter



Receiver



Interval waktu 'time-out' : 10 tick

| Flow Control Jendela Penggeseran Transmitter | | | | | | | | | | | Flow Control Jendela Penggeseran Receiver | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|-------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

- Waktu transmisi per frame : 2 tick
- Banyak frame yang ditransmisikan = 50 buah.

waktu / t (tick)
38

- Waktu transmisi per balasan : 2 tick.

Keterangan :

- F0 = frame yang diberi label (id) '0' oleh transmitter.
- RR (P Bit=1) memerintahkan receiver untuk mengirim RR.
- RR1 menyatakan receiver siap menerima frame F1.
- REJ1 menyatakan terdapat kesalahan pada frame F1.

Kecepatan merambat pada medium :

Gangguan-Gangguan pada Proses **Random (Acak)**

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Frame Rusak | Frame mengalami kerusakan, sehingga tidak diakui oleh receiver. |
| Frame Hilang | Frame hilang, sehingga tidak diterima oleh receiver. |
| RR/REJ Rusak | RR / REJ rusak, sehingga tidak diakui oleh transmitter. |
| RR/REJ Hilang | RR / REJ hilang, sehingga tidak diterima oleh transmitter. |

History / Log :

t = 27tick, Transmitter mengirimkan frame ke-3 (F2).
t = 29tick, Transmitter mengirimkan frame ke-4 (F3).
t = 31tick, Transmitter mengirimkan frame ke-5 (F4).
t = 31tick, Receiver menerima frame ke-3 (F2) dalam keadaan baik.
t = 32tick, Receiver menerima frame ke-4 (F3) dalam keadaan baik.
t = 34tick, Receiver menerima frame ke-5 (F4) dalam keadaan baik.
t = 36tick, Receiver mengirimkan RR5.


Gambar V.12 Tampilan RR/REJ rusak pada *Go Back N ARQ*

Pada gambar di atas memperlihatkan kepada kita bagaimana balasan ACK mengalami kerusakan jika pengguna menekan tombol RR/REJ rusak pada menu jendela *Go Back N ARQ*. Jika terjadi seperti ini maka frame yang dikirim sebelumnya akan dikirim ulang.


Simulasi Metode Selective-Reject ARQ

SIMULASI METODE Selective-Reject ARQ

Transmitter



Receiver



Interval waktu 'time-out' : 13 tick

| Flow Control Jendela Penggeseran Transmitter | | | | | | | | | | | | | Flow Control Jendela Penggeseran Receiver | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|---|-------------------------------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|--|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 5 | 6 | 7 | X | 1 | 2 | X | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | | |

- Waktu transmisi per frame : 2 tick.
- Banyak frame yang ditransmisikan = 50 buah.

waktu / t (tick)
67

- Waktu transmisi per balasan : 2 tick.

Keterangan :

- F0 = frame yang diberi label (id) '0' oleh transmitter.
- RR (P Bit=1) memerintahkan receiver untuk mengirim RR.
- RR1 menyatakan receiver siap menerima frame F1.
- SREJ1 menyatakan terdapat kesalahan pada frame F1.

Kecepatan merambat pada medium :

Gangguan-Gangguan pada Proses **Random (Acak)**


| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Frame Rusak | Frame mengalami kerusakan, sehingga tidak diakui oleh receiver. |
| Frame Hilang | Frame hilang, sehingga tidak diterima oleh receiver. |
| RR/SREJ Rusak | RR / SREJ rusak, sehingga tidak diakui oleh transmitter. |
| RR/SREJ Hilang | RR / SREJ hilang, sehingga tidak diterima oleh transmitter. |

History / Log :

t = 58tick, Receiver menerima frame 'RR (P Bit = 1)' dan menjawab dengan mengirimkan SREJ0.
t = 60tick, Receiver mengirimkan SREJ0.
t = 63tick, Transmitter menerima REJ0 dan mengirim kembali frame ke-9 (F0).
t = 65tick, Transmitter mengirimkan frame ke-9 (F0) sebagai reaksi atas penerimaan balasan SREJ0.

Gambar V.13 Tampilan frame rusak pada *Selective Reject ARQ*

Pada gambar di atas memperlihatkan kepada kita bagaimana frame yang terkirim akan rusak jika pengguna menekan tombol frame rusak pada menu jendela *Selective Reject ARQ*.



Gambar V.14 Tampilan RR/SREJ Rusak pada *Selective Reject ARQ*

Pada gambar di atas memperlihatkan kepada kita bagaimana balasan ACK yang mengalami kerusakan jika pengguna menekan tombol RR/SREJ rusak pada menu jendela *Selective Reject ARQ*. Jika terjadi seperti ini maka frame yang dikirim sebelumnya akan dikirim ulang.


B. Pengujian Sistem

Pengujian dilakukan dengan menguji setiap proses dan kemungkinan kesalahan yang terjadi untuk setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *White Box* dan *Black Box*. Pengujian *White Box* yaitu menguji perangkat lunak dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian

dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi masukan, dan keluaran dari perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Pengujian *Black Box* yaitu pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara procedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian (Pressman, 2005).

1. Pengujian White Box

a. Pengujian Form Input Simulasi Stop And Wait ARQ



Gambar V.15 Flowchart Input Simulasi Stop And Wait ARQ

```

Private Sub cmdSimulasi_Click()
    'Set Nilai
    nWFrame = Val(txtFrame.Text)
    nWTimeOut = Val(txtTimeOut.Text)
    nBykFrame = Val(txtBykFrame.Text)
    nWACK = Val(txtACK.Text)
    nIntervalTimer = Val(txtInterval)
    'Cek Interval TimeOut
    Dim nWktu As Double
    'Batas minimum
    nWktu = Int((4000 / nIntervalTimer) + nWFrame +
nWACK) + 1
    If Val(txtTimeOut) < nWktu Then
        'Pesan Error
        MsgBox "Batas minimum interval time-out " & _
            "untuk kondisi ini = " & nWktu & " tick !", _
vbCritical
  
```

```

        Else
            'Form Simulasi
            frmSWSimulasi.Show 1
        End If
    End Sub
Private Sub txtACK_Change()
    Call AturMinTimeOut
End Sub
Private Sub txtACK_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtBykFrame_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtFrame_Change()
    Call AturMinTimeOut
End Sub
Private Sub txtFrame_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtInterval_Change()
    Call AturMinTimeOut
End Sub
Private Sub txtInterval_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtTimeOut_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub AturMinTimeOut()
    Dim nWktu As Double

```


```

nWktu = Int((4000 / Val(txtInterval)) +
Val(txtFrame) + Val(txtACK)) + 1
UpDown2.Min = nWktu
End Sub

```

Pada pengujian ini, dilakukan proses untuk mengatur waktu transmisi per frame, interval waktu 'time-out' banyaknya frame yang ditransmisikan, waktu transmisi perbalasan, dan kecepatan simulasi stop and wait ARQ.

b. Pengujian Simulasi Stop And Wait ARQ



Gambar V.16 Flowchart Simulasi Stop And Wait ARQ

```

'PROSES SIMULASI
Private Sub tmrProses_Timer()
    Select Case Status
        Case "TRANSMITTING FRAME"
            'Lakukan prosedur mengirimkan frame
            Call Transmijktting(imgT, shpT)
            'Mulai mengirimkan frame
            If nWTransmitF + nWFrame <=
                Val(lblWaktu) Then
                    'Mulai waktu time-out
                    lblTimeOut = nWTimeOut & " tick"
                    'Log
                    txtLog.Text = txtLog.Text &
                        vbCrLf & _

```

```

Transmitter " & _
& IDFrame & ").
    "t = " & lblWaktu & "tck,
    "mengirimkan frame ke-" & nFrameT & " (F"
    'Keterangan
    lblBykFKirim.Caption = nFrameT
    'Reset Pict
    imgT.Picture = LoadPicture(App.Path
& "\C1.gif")
    imgT.Tag = "1"
    shpT.FillColor = &HFFFFFF
    'Show Frame
    pFrame.Left = 2265
    LF1.Visible = False
    LF2.Visible = False
    pFrame.Visible = True
    'Frame Transmisi
    lblFrame = nFrameT & " (F" & IDFrame
& ")"
    'Timer - Proses
    tmrProses.Interval = 1
    Status = "SENDING FRAME"
    Error = ""
End If
Case "SENDING FRAME
    'Geser Frame
    pFrame.Left = pFrame.Left + nSpeed '++++
TAMBAHAN RANDOM
    If chkRandom.Value = 1 Then
        If pFrame.Left >= 5700 And
pFrame.Left <= 5780 _
            And Error = "" Then
                'Acak Gangguan
                Randomize
                nGangguanAcak = Int(Rnd * 15)
                If nGangguanAcak = 13 Then
                    'FRAME RUSAK
                    Error = "FRAME RUSAK"
                    LF1.Visible = True
                    LF2.Visible = True
                ElseIf nGangguanAcak = 14 Then
                    'FRAME HILANG
                    Error = "FRAME HILANG"
                    pFrame.Visible = False
                    Status = ""
                End If
            End If
        End If
    End If
    '+++++
    If pFrame.Left >= 8925 Then

```

```

'Sampai ke Receiver
Status = "RECEIVING FRAME"
    ElseIf pFrame.Left >= 5700 And
Error = "" And _
        chkRandom.Value = 0 Then
        If chkFRusak.Value Then
            'FRAME RUSAK
            Error = "FRAME RUSAK"
            LF1.Visible = True
            LF2.Visible = True
            chkFRusak.Value = 0
        ElseIf chkFHilang.Value Then
            'FRAME HILANG
            Error = "FRAME HILANG"
            pFrame.Visible = False
            chkFHilang.Value = 0
            Status = ""
        End If
    End If
Case "RECEIVING FRAME"
    'TERIMA FRAME & ANALISIS
    If LF1.Visible = False Then
        'FRAME BAIK
        If IDACK = IDFrame Then
            'FRAME SESUAI
            'Samakan Frame
            nFrameR = nFrameT
            'Log txtLog.Text = txtLog.Text &
vbCrLf & _
            "t = " & lblWaktu & "tck,
Receiver menerima " & _
            "frame ke-" & nFrameR & " (F" &
IDFrame & ") dalam keadaan baik."
            'Ubah ID ACK
            IDACK = IIf(IDACK = "0", "1",
"0")
        Else
            'FRAME TIDAK SESUAI
            'Log txtLog.Text = txtLog.Text &
vbCrLf & _
            "t = " & lblWaktu & "tck,
Receiver menerima " & _
            "frame ke-" & nFrameT & "
(F" & IDFrame & "). Frame ini sebelumnya " & _
            "telah diterima, sehingga
dibuang oleh receiver."
            'Blink Red
            imgR1.BackColor = &HFF&
            imgR.Picture =
LoadPicture(App.Path & "\CR.gif")
            DoEvents
            Sleep 100

```



```

shpR.FillColor = &HFFFFFF
'Show ACK
lblA = "ACK"
pACK.Left = 8925
LA1.Visible = False
LA2.Visible = False
pACK.Visible = True
'ACK Transmisi
lblACK = IDACK
'Timer - Proses
tmrProses.Interval = 1
Status = "SENDING ACK"
Error = ""
End If
Case "TRANSMITTING NACK"
'Lakukan prosedur mengirimkan NACK
Call Transmitting(imgR, shpR)
'Mulai mengirimkan ACK
If nWTransmitACK + nWACK <=
Val(lblWaktu) Then
vbCrLf & _
& _
& "\Cl.gif")
'Log txtLog.Text = txtLog.Text &
"t = " & lblWaktu & "tck, Receiver "
"mengirimkan NACK" & IDACK & "
'Reset Pict
imgR.Picture = LoadPicture(App.Path
imgR.Tag = "1"
shpR.FillColor = &HFFFFFF
'Show NACK
lblA = "NACK"
pACK.Left = 8925
LA1.Visible = False
LA2.Visible = False
pACK.Visible = True
'ACK Transmisi
lblACK = IDACK
'Timer - Proses
tmrProses.Interval = 1
Status = "SENDING ACK"
Error = ""
End If
Case "SENDING ACK"
'Geser ACK
pACK.Left = pACK.Left - nSpeed
'++++ TAMBAHAN RANDOM
If chkRandom.Value = 1 Then
If pACK.Left >= 5700 And pACK.Left
<= 5780 _
And Error = "" Then
'Acak Gangguan

```

```

Randomize
nGangguanAcak = Int(Rnd * 15)
If nGangguanAcak = 13 Then
    'ACK RUSAK
    Error = "ACK RUSAK"
    LA1.Visible = True
    LA2.Visible = True
ElseIf nGangguanAcak = 14 Then
    'ACK HILANG
    Error = "ACK HILANG"
    pACK.Visible = False
    Status = ""
End If
End If
End If
'+++++++
If pACK.Left <= 2265 Then
    'Sampai ke Sumber
    Status = "RECEIVING ACK"
ElseIf pACK.Left <= 5700 And Error = ""
And _
    chkRandom.Value = 0 Then
    If chkARusak.Value Then
        'ACK RUSAK
        Error = "ACK RUSAK"
        LA1.Visible = True
        LA2.Visible = True
        chkARusak.Value = 0
    ElseIf chkAHilang.Value Then
        'ACK HILANG
        Error = "ACK HILANG"
        pACK.Visible = False
        chkAHilang.Value = 0
        Status = ""
    End If
End If
Case "RECEIVING ACK"
    'TERIMA ACK & ANALISIS
    If LA1.Visible = False Then
        nTOut = 0
        If lblA = "ACK" Then
            'ACK BAIK
            'LogtxtLog.Text = txtLog.Text &
vbCrLf & _
            "t = " & lblWaktu & "tck,
Transmitter menerima " & _
            "balasan ACK" & IDACK & " dalam
keadaan baik."
            'Tambah Frame
nFrameT = nFrameT + 1

```

```

'Ubah ID Frame
IDFrame = IIf(IDFrame = "0",
"1", "0")

'Transmitting Frame
nWTransmitF = lblWaktu
Status = "TRANSMITTING FRAME"
Else
'NACK BAIK
'Log txtLog.Text = txtLog.Text &
vbCrLf & _
Transmitter menerima " & _
keadaan baik."
'Transmitting Frame
nWTransmitF = lblWaktu
Status = "TRANSMITTING FRAME"
End If
Else
'ACK RUSAK
'Log txtLog.Text = txtLog.Text &
vbCrLf & _
IDACK & _
tidak " & _
transmitter."
't = " & lblWaktu & "tck, " & lblA &
" mengalami kerusakan, sehingga
"diakui dan tidak diterima oleh
'Blink Red
imgT1.BackColor = &HFF&
imgT.Picture = LoadPicture(App.Path
& "\CR.gif")
DoEvents
Sleep 100
imgT1.BackColor = &HFFFFFF
imgT.Picture = LoadPicture(App.Path
& "\C1.gif")
'Transmitter tidak melakukan apa-apa
'dan menunggu frame yang valid
Status = ""
End If

'Timer - Proses
pACK.Visible = False
tmrProses.Interval = 50

'Frame Habis

If nFrameT > nBykFrame Then
tmrProses.Enabled = False
tmrWaktu.Enabled = False
cmdSimulasi.Caption = "&Mulai"

```


```

        cmdSimulasi.Enabled = False
        cmdUlang.Enabled = True
        cmdKeluar.Enabled = True
        cmdSimpan.Enabled = True
        cmdCetak.Enabled = True
        bRunning = False
    End If
    End Select
End Sub

```

Pada pengujian ini, dilakukan proses untuk menjalankan simulasi stop and wait ARQ dan memilih gangguan yang terjadi pada proses simulasi berupa frame rusak, frame hilang, ACK rusak, ACK hilang serta mencatat dan menampilkan proses yang terjadi pada simulasi dalam log/history simulasi.

c. Pengujian Input Data Go Back N ARQ



Gambar V.17 Flowchart Input Data Go back N ARQ

```

Private Sub cmdSimulasi_Click()
    'Set Nilai
    nWFrame = Val(txtFrame.Text)
    nWTimeout = Val(txtTimeout.Text)
    nBykFrame = Val(txtBykFrame.Text)
    nWACK = Val(txtACK.Text)
    nIntervalTimer = Val(txtInterval)
    'Cek Interval Timeout

```

```

Dim nWktu As Double
'RR dikirim setelah menerima <nRRFrame> Frame
If Val(txtRRFrame) > nBit + 1 Then
    MsgBox "Waktu untuk mengirim balasan RR (Receive Ready)
terlalu besar !", vbCritical
    txtRRFrame.SetFocus
    Exit Sub
End If
nRRFrame = Val(txtRRFrame)
'Cek Ukuran Jendela
If Val(txtUkJendela) > nBit Then
    MsgBox "Untuk urutan nomor frame = " & Val(txtBitFrame) &
" bit, " & _
        "ukuran jendela maksimum " & nBit & " frame !",
vbCritical
    txtUkJendela.SetFocus
    Exit Sub
End If
nUkJendela = Val(txtUkJendela)
'Batas Atas No. Frame
nMaxNoFrame = nBit
'Batas minimum
nWktu = Int((4000 / nIntervalTimer) + nWFrame + nWACK) + 1
If Val(txtTimeOut) < nWktu Then
    'Pesan Error
    MsgBox "Batas minimum interval time-out " & _
"untuk kondisi ini = " & nWktu & " tick !", vbCritical
    Else
    'Form Simulasi
    frmGBSimulasi.Show 1
End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Call txtBitFrame_Change
End Sub
Private Sub txtACK_Change()
    Call AturMinTimeOut
End Sub
Private Sub txtACK_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And
(KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtBitFrame_Change()

    nBit = (2 ^ Val(txtBitFrame)) - 1
    lblBitFrame = "Frame diberi urutan penomoran dari 0 sampai "
& nBit & "."
End Sub
Private Sub txtBykFrame_KeyPress(KeyAscii As Integer)

```




```

        If KeyAscii <> vbKeyBack And _
            (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
            'Hold key
            KeyAscii = 0
        End If
    End Sub
Private Sub txtFrame_Change()
    Call AturMinTimeOut
End Sub
Private Sub txtFrame_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtInterval_Change()
    Call AturMinTimeOut
End Sub
Private Sub txtInterval_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtTimeOut_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub AturMinTimeOut()
    Dim nWktu As Double
    nWktu = Int((4000 / Val(txtInterval)) + Val(txtFrame) +
Val(txtACK)) + 1
    UpDown2.Min = nWktu
End Sub

```

Pada pengujian ini, dilakukan proses untuk mengatur input data simulasi sebelum masuk kesimulasi, berupa waktu transmisi per frame, interval waktu 'time-out', banyak frame yang ditransmisikan, waktu transmisi per balasan, balasan dari receiver, flow control jendela pergeseran dan kecepatan simulasi.

d. Pengujian Simulasi Go Back N ARQ



Gambar V.18 Flowchart Simulasi Go back N ARQ

```

'PROSES SIMULASI
'Timer Untuk Transmitter
Private Sub tmrTransmitter_Timer()
  If TaskT <> "" Then
    'Transmitting
    Call Transmitting(imgT, shpT)
    'Mulai mengirimkan frame
    If nWTransmitF + nWFrame <= Val(lblWaktu) Then
      'Mulai waktu time-out
      lblTimeOut = nWTimeOut & " tick"
      'Kerjakan Task yang diberikan
      If TaskT = "RR P Bit = 1" Then
        'Transmit Frame 'RR P Bit = 1'
        B = CariObjek(pFrame)
        lblF1(B).Caption = "RR"
        With lblF2(B)
          .FontName = "Tahoma":.FontBold = False
          .FontSize = 8: .Caption = "P Bit=1"
        End With
        pFrame(B).Left = 2265
        pFrame(B).Top = 1935
        pFrame(B).Visible = True
        'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
        "t = " & lblWaktu & "tck, Transmitter " & _
        "mengirimkan frame RR (P Bit=1)."
      Else
        Dim C() As String
        C = Split(TaskT, ",")

```

```

        'Transmit Frame Biasa
        B = CariObjek(pFrame)
        lblF1(B).Caption = C(1)
        lblF2(B).Caption = " (F" & C(0) & ")"
        pFrame(B).Left = 2265
        pFrame(B).Top = 1935
        pFrame(B).Visible = True
        'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
        "t = " & lblWaktu & "tck, Transmitter " & _
        "mengirimkan frame ke-" & C(1) & " (F" & C(0) & ")."
        'Majukan Flow Control
        FlowT.Window1 = (Val(C(0)) + 1) Mod (nMaxNoFrame +
1)
        FlowT.FrameW1 = Val(C(1)) + 1
        Call GambarFlowControl("TRANSMITTER")
        'NFrameT
        nFrameT = Val(C(1))

    End If
    'Reset Pict
    imgT.Picture = LoadPicture(App.Path & "\C1.gif")
    imgT.Tag = "1"
    shpT.FillColor = &HFFFFFF
    'Kosongkan Task
    TaskT = ""
End If
End If
'Task Kosong, -> Periksa FlowControl
If TaskT = "" And nFrameT < nBykFrame Then
    'Apabila masih ada window, maka kirim
    If FlowT.Window1 <> FlowT.Window2 Then
        'Tambah Task
        TaskT = FlowT.Window1 & "," & nFrameT + 1
        'Mulai waktu transmit
        nWTransmitF = lblWaktu
        End If
    End If
End Sub
'Timer Untuk Receiver
Private Sub tmrReceiver_Timer()
    If TaskR <> "" Then
        'Transmitting
        Call Transmitting(imgR, shpR)
        'Mulai mengirimkan frame
        If nWTransmitACK + nWACK <= Val(lblWaktu) Then
            'Kerjakan Task yang diberikan
            Dim D() As String
            D = Split(TaskR, ",")
            'Transmit
            B = CariObjek(pACK)
            lblRR1(B).Caption = D(0)
            lblRR2(B).Caption = D(1)

```

```

lblRR3(B).Caption = D(2)
pACK(B).Left = 8925
pACK(B).Top = 2880
pACK(B).Visible = True
If D(0) = "RR" Then
    'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
    "t = " & lblWaktu & "tck, Receiver " & _
    "mengirimkan " & D(0) & D(1) & "."
    'Majukan Flow Control
    FlowR.Batas = Val(D(1))
    FlowR.FrameB = Val(D(2))
    FlowR.Window2 = (FlowR.Batas + nUkJendela) Mod
(nMaxNoFrame + 1)
    FlowR.FrameW2 = Val(D(2)) + nUkJendela
    Call GambarFlowControl("RECEIVER")
    ElseIf D(0) = "REJ" Then
        'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
        "t = " & lblWaktu & "tck, Receiver " & _
        "mengirimkan " & D(0) & D(1) & "."
    End If
    'Reset Pict
    imgR.Picture = LoadPicture(App.Path & "\C1.gif")
    imgR.Tag = "1"
    shpR.FillColor = &HFFFFFF
    'Kosongkan Task
    TaskR = ""
End If
End If
End Sub
'Timer Untuk Proses Perambatan Frame / Balasan
Private Sub tmrMedium_Timer()
    'Cek Frame
    For nF = 0 To pFrame.UBound
        If pFrame(nF).Visible Then
            'GESER Frame
            pFrame(nF).Left = pFrame(nF).Left + nSpeed
            '++++ TAMBAHAN RANDOM
            If chkRandom.Value = 1 Then
                If pFrame(nF).Left >= 5700 And pFrame(nF).Left <=
5780 _
                    And pFrame(nF).Tag = "" Then
                        'Acak Gangguan
                        Randomize
                        nGangguanAcak = Int(Rnd * 20)
                        If nGangguanAcak = 18 Then
                            'FRAME RUSAK
                            pFrame(nF).Tag = "ERROR"
                            LF1(nF).Visible = True
                            LF2(nF).Visible = True
                            DoEvents
                        ElseIf nGangguanAcak = 19 Then
                            'FRAME HILANG

```

```

        pFrame(nF).Tag = "ERROR"
        pFrame(nF).Visible = False
        DoEvents
    End If
End If
End If
+++++
If pFrame(nF).Left >= 8925 Then
    'FRAME SAMPAI KE RECEIVER
    If Lf1(nF).Visible = False Then
        'FRAME DALAM KEADAAN BAIK
        If Mid(lblF2(nF), 3, Len(lblF2(nF)) - 3) =
FlowR.Window1 Then
            'FRAME SESUA
            Error = ""
            'Tambah Frame
            nFrameR = nFrameR + 1
            'Log
            txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
" & _
" & _
" dalam keadaan baik."
            'Majukan Flow Control
            FlowR.Window1 = (FlowR.Window1 + 1) Mod
(nMaxNoFrame + 1)
            FlowR.FrameW1 = FlowR.FrameW1 + 1
            Call GambarFlowControl("RECEIVER")
            'Tambah RR Counter
            nRRCounter = nRRCounter + 1
            'Jika nRRCounter Sesuai
            If nRRCounter = nRRFrame Or nFrameR =
nBykFrame Then
                'Tambah Task ke Receiver
                'untuk kirim balasan RR (Receive Ready)
                nRRCounter = 0
                nWTransmitACK = lblWaktu
                TaskR = "RR," & FlowR.Window1 & "," &
FlowR.FrameW1 'Val(lblF1(nF)) + 1
                End If
            ElseIf lblF1(nF) = "RR" Then
                'RR P Bit = 1
                Error = ""
                'Log
                txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
" & _
" & _
                "frame 'RR (P Bit = 1)' dan menjawab dengan
                "mengirimkan RR" & FlowT.Window1 & "."
                'Tambah Task ke Receiver
                'untuk kirim balasan RR (Receive Ready)

```

```

nRRCounter = 0
nWTransmitACK = lblWaktu
TaskR = "RR," & FlowR.Window1 & "," &
FlowR.FrameW1 'nFrameR + 1
Else
'FRAME TIDAK SESUAI
'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Receiver menerima
" & _
"frame ke-" & lblF1(nF) & " " & lblF2(nF) &
". Frame ini tidak " & _
"sesuai dengan frame yang diharapkan,
sehingga dibuang oleh receiver."
'Blink Red
imgR1.BackColor = &HFF&
imgR.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\CR.gif")
DoEvents
Sleep 100
imgR1.BackColor = &HFFFFFF
imgR.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\C1.gif")
'Kirim REJ
If Error = "" Then
'Tambah Task ke Receiver
'untuk kirim balasan REJ (Reject)
nRRCounter = 0
nWTransmitACK = lblWaktu
TaskR = "REJ," & FlowR.Window1 & "," &
FlowR.FrameW1 'Val(lblF1(nF)) - 1
End If
'Isi ID Error
Error = "1"
End If
Else
'FRAME RUSAK
'Log
If lblF1(nF) = "RR" Then
txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Frame RR (P Bit =
1) mengalami kerusakan, " & _
"sehingga tidak diakui dan tidak diterima
oleh receiver."
Else
txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Frame ke-" &
lblF1(nF) & _
" " & lblF2(nF) & " mengalami kerusakan, " &
_

```

```

oleh receiver."
                                "sehingga tidak diakui dan tidak diterima
                                End If
                                'Blink Red
                                imgR1.BackColor = &HFF&
                                imgR.Picture = LoadPicture(App.Path & "\CR.gif")
                                DoEvents
                                Sleep 100
                                imgR1.BackColor = &HFFFFFF
                                imgR.Picture = LoadPicture(App.Path & "\C1.gif")
                                If lblF1(nF) = "RR" Then
                                    'RR (P Bit = 1) rusak
                                    nRRCounter = 0
                                    nWTransmitACK = lblWaktu
                                    TaskR = "RR," & FlowR.Window1 & "," &
FlowR.FrameW1
                                ElseIf Error = "" Then
                                    'Kirim REJ
                                    'Tambah Task ke Receiver
                                    'untuk kirim balasan REJ (Reject)
                                    nRRCounter = 0
                                    nWTransmitACK = lblWaktu
                                    TaskR = "REJ," & FlowR.Window1 & "," &
FlowR.FrameW1
                                End If
                                'Isi ID Error
                                Error = "1"
                                End If
                                'Timer - Proses
                                pFrame(nF).Visible = False
                                ElseIf pFrame(nF).Left >= 5700 And pFrame(nF).Tag = ""
And _
                                    chkRandom.Value = 0 Then
                                    If chkFRusak.Value Then
                                        'FRAME RUSAK
                                        pFrame(nF).Tag = "ERROR"
                                        LF1(nF).Visible = True
                                        LF2(nF).Visible = True
                                        chkFRusak.Value = 0
                                        DoEvents
                                        ElseIf chkFHilang.Value Then
                                            'FRAME HILANG
                                            pFrame(nF).Tag = "ERROR"
                                            pFrame(nF).Visible = False
                                            chkFHilang.Value = 0
                                            DoEvents
                                        End If
                                    End If
                                End If
                                End If
                                Next nF

```



```

'Cek Balasan
For nF = 0 To pACK.UBound
  If pACK(nF).Visible Then

    'GESER ACK
    pACK(nF).Left = pACK(nF).Left - nSpeed
    '++++ TAMBAHAN RANDOM
    If chkRandom.Value = 1 Then
      If pACK(nF).Left >= 5700 And pACK(nF).Left <= 5780 _
        And pACK(nF).Tag = "" Then

        'Acak Gangguan
        Randomize
        nGangguanAcak = Int(Rnd * 20)
        If nGangguanAcak = 18 Then
          'BALASAN RUSAK
          pACK(nF).Tag = "ERROR"
          LA1(nF).Visible = True
          LA2(nF).Visible = True
          DoEvents
        ElseIf nGangguanAcak = 19 Then
          'BALASAN HILANG
          pACK(nF).Tag = "ERROR"
          pACK(nF).Visible = False
          DoEvents
        End If
      End If
    End If

  End If
  '+++++
  If pACK(nF).Left <= 2265 Then
    'ACK SAMPAI KE TRANSMITTER
    If LA1(nF).Visible = False Then
      'ACK DALAM KEADAAN BAIK
      If lblRR1(nF) = "RR" Then
        nTOut = 0

        'TERIMA RR (RECEIVE READY)
        'Pulihkan time-out
        lblTimeOut = nWTimeOut & " tick"
        'Log
        txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
          "t = " & lblWaktu & "tck, Transmitter"

        menerima " & _
          "RR" & lblRR2(nF) & " dalam keadaan baik."
        'Majukan Batas & Window2
        FlowT.Batas = lblRR2(nF)
        FlowT.FrameB = lblRR3(nF)
        FlowT.Window2 = (FlowT.Batas + nUkJendela)

      Mod (nMaxNoFrame + 1)

        FlowT.FrameW2 = Val(lblRR3(nF)) + nUkJendela
        'Untuk kasus RR P (Bit = 1) / timeout, geser
        window 1

```

```

If bTimeOut And nFrameR < nBykFrame Then
    'Geser Jendela
    FlowT.Window1 = lblRR2(nF)
    FlowT.FrameW1 = lblRR3(nF)
    'Tambah Task ke Transmitter
    TaskT = FlowT.Window1 & ", " &
FlowT.FrameW1

    'Mulai waktu transmit
    nWTransmitF = lblWaktu
    bTimeOut = False
End If
'Gambar Flow Control
Call GambarFlowControl("TRANSMITTER")
ElseIf lblRR1(nF) = "REJ" Then
    nTOut = 0

    'TERIMA REJ
    'Pulihkan time-out
    lblTimeOut = nWTimeOut & " tick"
    'Log
    txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
    "t = " & lblWaktu & "tck, Transmitter
menerima " & _
frame ke-" & _

    "REJ" & lblRR2(nF) & " dan mengirim kembali
    lblRR3(nF) & " (F" & lblRR2(nF) & ")."
    'Mundurkan kembali Flow Control
    FlowT.Window1 = lblRR2(nF)
    FlowT.FrameW1 = lblRR3(nF)
    'Gambar Flow Control
    Call GambarFlowControl("TRANSMITTER")
    'Tambah Task ke Transmitter
    'untuk kirim balasan frame
    nWTransmitF = lblWaktu
    TaskT = FlowT.Window1 & ", " & FlowT.FrameW1
End If
Else
    'ACK RUSAK
    'Pulihkan time-out
    lblTimeOut = nWTimeOut
    'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
    "t = " & lblWaktu & "tck, balasan " & lblRR1(nF)
& _

    lblRR2(nF) & " mengalami kerusakan, " & _
    "sehingga tidak diakui dan tidak diterima oleh
transmitter."

    'Blink Red
    imgT1.BackColor = &HFF&
    imgT.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\CR.gif")

    DoEvents
    Sleep 100

```


```

        imgT1.BackColor = &HFFFFFF
        imgT.Picture = LoadPicture(App.Path & "\C1.gif")
    End If
    'Timer - Proses
    pACK(nF).Visible = False
    'Frame Terakhir
    If nFrameR = nBykFrame And AllReceive Then
        tmrTransmitter.Enabled = False
        tmrMedium.Enabled = False
        tmrReceiver.Enabled = False
        tmrWaktu.Enabled = False
        cmdSimulasi.Caption = "&Mulai"
        cmdSimulasi.Enabled = False
        cmdUlang.Enabled = True
        cmdKeluar.Enabled = True
        cmdSimpan.Enabled = True
        cmdCetak.Enabled = True
        bRunning = False
        Exit Sub
    End If
    ElseIf pACK(nF).Left <= 5700 And pACK(nF).Tag = "" And
    -
        chkRandom.Value = 0 Then
        If chkARusak.Value Then
            'BALASAN RUSAK
            pACK(nF).Tag = "ERROR"
            LA1(nF).Visible = True
            LA2(nF).Visible = True
            chkARusak.Value = 0
            DoEvents
        ElseIf chkAHilang.Value Then
            'BALASAN HILANG
            pACK(nF).Tag = "ERROR"
            pACK(nF).Visible = False
            chkAHilang.Value = 0
            DoEvents
        End If
    End If
Next nF
End Sub

```

Pada pengujian ini, dilakukan proses untuk menjalankan simulasi Go Back N ARQ dan memilih gangguan yang terjadi pada proses simulasi berupa frame rusak, frame hilang, RR/REJ rusak, RR/REJ hilang serta mencatat dan menampilkan proses yang terjadi pada simulasi dalam log/history simulasi.

e. Pengujian Input Data Simulasi Selective Reject ARQ



Gambar V.19 Flowchart Input Data Selective Reject ARQ

```

Private Sub cmdSimulasi_Click()
    'Set Nilai
    nWFrame = Val(txtFrame.Text)
    nWTimeOut = Val(txtTimeOut.Text)
    nBykFrame = Val(txtBykFrame.Text)
    nWACK = Val(txtACK.Text)
    nIntervalTimer = Val(txtInterval)
    'Cek Interval TimeOut
    Dim nWktu As Double
    'RR dikirim setelah menerima <nRRFrame> Frame
    If Val(txtRRFrame) > nBit + 1 Then
        MsgBox "Waktu untuk mengirim balasan RR (Receive Ready)
terlalu besar !", vbCritical
        txtRRFrame.SetFocus
        Exit Sub
    End If
    nRRFrame = Val(txtRRFrame)

    'Cek Ukuran Jendela
    If Val(txtUkJendela) > nBit Then
        MsgBox "Untuk urutan nomor frame = " & Val(txtBitFrame)
& " bit, " & _
        "ukuran jendela maksimum " & nBit & " frame !",
vbCritical
        txtUkJendela.SetFocus
        Exit Sub
    End If
    nUkJendela = Val(txtUkJendela)
  
```

```

'Batas Atas No. Frame
nMaxNoFrame = nBit
'Batas minimum
nWktu = Int((4000 / nIntervalTimer) + nWFrame + nWACK) + 1
If Val(txtTimeOut) < nWktu Then
    'Pesan Error
    MsgBox "Batas minimum interval time-out " & _
        "untuk kondisi ini = " & nWktu & " tick !", vbCritical
    Else
        'Form Simulasi
        frmSRSimulasi.Show 1
    End If
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Call txtBitFrame_Change
End Sub
Private Sub txtACK_Change()
    Call AturMinTimeOut
End Sub
Private Sub txtACK_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtBitFrame_Change()
    nBit = (2 ^ Val(txtBitFrame)) - 1
    lblBitFrame = "Frame diberi urutan penomoran dari 0 sampai
" & nBit & "."
End Sub
Private Sub txtBykFrame_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtFrame_Change()
    Call AturMinTimeOut
End Sub
Private Sub txtFrame_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
        (KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
        'Hold key
        KeyAscii = 0
    End If
End Sub
Private Sub txtInterval_Change()
    Call AturMinTimeOut
End Sub
Private Sub txtInterval_KeyPress(KeyAscii As Integer)

```


```

    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
(KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
    'Hold key
    KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub txtTimeOut_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii <> vbKeyBack And _
(KeyAscii < Asc("0") Or KeyAscii > Asc("9")) Then
    'Hold key
    KeyAscii = 0
End If
End Sub
Private Sub AturMinTimeOut()
    Dim nWktu As Double
    nWktu = Int((4000 / Val(txtInterval)) + Val(txtFrame) +
Val(txtACK)) + 1
    UpDown2.Min = nWktu
End Sub

```

Pada pengujian ini, dilakukan proses untuk mengatur input data simulasi Selective Reject ARQ sebelum mulai simulasi, berupa waktu transmisi per frame, interval waktu 'time-out', banyak frame yang ditransmisikan, waktu transmisi per balasan, balasan dari receiver, flow control jendela pergeseran dan kecepatan simulasi.

f. Pengujian Simulasi Selective Reject ARQ



Gambar V.20 Flowchart Simulasi Selective Reject ARQ

```

`PROSES SIMULASI
'Timer Untuk Transmitter
Private Sub tmrTransmitter_Timer()
    If TaskT <> "" Then
        'Transmitting
        Call Transmitting(imgT, shpT)
        'Mulai mengirimkan frame
        If nWTransmitF + nWFrame <= Val(lblWaktu) Then
            'Mulai waktu time-out
            lblTimeOut = nWTimeOut & " tick"
            kerjakan Task yang diberikan
            If TaskT = "RR P Bit = 1" Then
                'Transmit Frame 'RR P Bit = 1'
                B = CariObjek(pFrame)
                lblF1(B).Caption = "RR"
                With lblF2(B)
                    .FontName = "Tahoma": .FontBold = False
                    .FontSize = 8: .Caption = "P Bit=1"
                End With
                pFrame(B).Left = 2265
                pFrame(B).Top = 1935
                pFrame(B).Visible = True
                'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
                "t = " & lblWaktu & "tck, Transmitter " & _
                "mengirimkan frame RR (P Bit=1)."

```



```

txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Transmitter " & _
"mengirimkan frame ke-" & C(1) & " (F" & C(0) &
") " & _
"sebagai reaksi atas penerimaan balasan SREJ" &
C(0) & "."
'Tandai frame sebagai balasan atas SREJ
lblF3(B).Caption = "SREJ"
End If
End If
'Reset Pict
imgT.Picture = LoadPicture(App.Path & "\C1.gif")
imgT.Tag = "1"
shpT.FillColor = &HFFFFFF
'Kosongkan Task
TaskT = ""
End If
End If
'Task Kosong, -> Periksa FlowControl
If TaskT = "" And nFrameT < nBykFrame Th
'Apabila masih ada window, maka kirim
If FlowT.Window1 <> FlowT.Window2 Then
'Tambah Task
TaskT = FlowT.Window1 & "," & nFrameT + 1
'Mulai waktu transmit
nWTransmitF = lblWaktu
End If
End If
End Sub
'Timer Untuk Receiver
Private Sub tmrReceiver_Timer()
If TaskR <> "" Then
'Transmitting
Call Transmitting(imgR, shpR)
'Mulai mengirimkan frame
If nWTransmitACK + nWACK <= Val(lblWaktu) Then
'Kerjakan Task yang diberikan
Dim D() As String
D = Split(TaskR, ",")
'Transmit
B = CariObjek(pACK)
lblRR1(B).Caption = D(0)
lblRR2(B).Caption = D(1)
lblRR3(B).Caption = D(2)
pACK(B).Left = 8925
pACK(B).Top = 2880
pACK(B).Visible = True
If D(0) = "RR" Then
'Log
txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Receiver " & _
"mengirimkan " & D(0) & D(1) & "."

```

```

'Majukan Flow Control
FlowR.Batas = Val(D(1))
FlowR.FrameB = Val(D(2))
FlowR.Window2 = (FlowR.Batas + nUkJendela) Mod
(nMaxNoFrame + 1)
FlowR.FrameW2 = Val(D(2)) + nUkJendela
Call GambarFlowControl("RECEIVER")
ElseIf D(0) = "SREJ" Then
Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Receiver " & _
"mengirimkan " & D(0) & D(1) & "."
'Tandai SREJ yang sudah dikirim
Call CheckSREJ(TaskR)
End If
'Reset Pict
imgR.Picture = LoadPicture(App.Path & "\C1.gif")
imgR.Tag = "1"
shpR.FillColor = &HFFFFFF
'Kosongkan Task
TaskR = ""
End If
End If
End Sub
'Timer Untuk Proses Perambatan Frame / Balasan
Private Sub tmrMedium_Timer()
'Cek Frame
For nF = 0 To pFrame.UBound
If pFrame(nF).Visible Then
'GESER Frame
pFrame(nF).Left = pFrame(nF).Left + nSpeed
'++++ TAMBAHAN RANDOM
If chkRandom.Value = 1 Then
5780 _ If pFrame(nF).Left >= 5700 And pFrame(nF).Left <=
And pFrame(nF).Tag = "" Then
'Acak Gangguan
Randomize
nGangguanAcak = Int(Rnd * 20)
If nGangguanAcak = 18 Then
'FRAME RUSAK
pFrame(nF).Tag = "ERROR"
LF1(nF).Visible = True
LF2(nF).Visible = True
DoEvents
ElseIf nGangguanAcak = 19 Then
'FRAME HILANG
pFrame(nF).Tag = "ERROR"
pFrame(nF).Visible = False
DoEvents
End If
End If
End If
End If

```

```

'+++++
If pFrame(nF).Left >= 8925 Then
'FRAME SAMPAI KE RECEIVER
If Lf1(nF).Visible = False Then
'FRAME DALAM KEADAAN BAIK
If Mid(lblF2(nF), 3, Len(lblF2(nF)) - 3) =
FlowR.Window1 And lblF3(nF) = "" Then
'FRAME SESUAI
Error = ""
'Tambah Frame
nFrameR = nFrameR + 1
'Log
txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Receiver menerima
" & _
"dalam keadaan baik."
'Majukan Flow Control
FlowR.Window1 = (FlowR.Window1 + 1) Mod
(nMaxNoFrame + 1)
FlowR.FrameW1 = FlowR.FrameW1 + 1
Call GambarFlowControl("RECEIVER")
'Tambah RR Counter
nRRCounter = nRRCounter + 1
'Jika nRRCounter Sesuai & Tidak Terdapat
SREJ
If (nRRCounter = nRRFrame Or nFrameR =
nBykFrame) And UBound(SREJ) = 0 Then
'Tambah Task ke Receiver
'untuk kirim balasan RR (Receive Ready)
nRRCounter = 0
nWTransmitACK = lblWaktu
TaskR = "RR," & FlowR.Window1 & "," &
FlowR.FrameW1 'Val(lblF1(nF)) + 1
End If
ElseIf lblF1(nF) = "RR" Then
'RR P Bit = 1
Error = ""
If UBound(SREJ) = 0 Then
'Log
txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Receiver
menerima " & _
"dengan " & _
"."
'Tambah Task ke Receiver
'untuk kirim balasan RR (Receive
Ready)
nRRCounter = 0

```

```

nWTransmitACK = lblWaktu
TaskR = "RR," & FlowR.Window1 & "," &
FlowR.FrameW1 'nFrameR + 1
Else
CAT = Split(SREJ(1).IsiData, ",")
SREJ(1).Check = True
'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf
& _
menerima " & _
dengan " & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Receiver
"frame 'RR (P Bit = 1)' dan menjawab
"mengirimkan SREJ" & CAT(0) & "."
'Tambah Task ke Receiver
'untuk kirim balasan SREJ
nRRCounter = 0
nWTransmitACK = lblWaktu
TaskR = "SREJ," & SREJ(1).IsiData
End If
Else
'FRAME TIDAK SESUAI
If lblF3(nF).Caption = "SREJ" Then
'Terima Frame SREJ
'Cari Array SREJ
For A = 1 To UBound(SREJ)
If SREJ(A).IsiData =
Mid(lblF2(nF), 3, Len(lblF2(nF))
- 3) & "," & lblF1(nF) Then
'Hapus Tanda SREJ
CAT = Split(SREJ(A).IsiData,
",")
lblX(Val(CAT(1))).Visible =
False
nT = A
Exit For
End If
Next A
'Geser Array SREJ
For A = nT + 1 To UBound(SREJ) - 1
SREJ(A - 1) = SREJ(A)
Next A
'Hapus SREJ

ReDim Preserve SREJ(UBound(SREJ) - 1)
'Kirim Balasan Berikutnya
If FlowT.Window1 = FlowT.Window2 And
UBound(SREJ) = 0 Then
'Tambah Task ke Receiver
'untuk kirim balasan RR (Receive
Ready)
nRRCounter = 0

```

```

nWTransmitACK = lblWaktu
TaskR = "RR," & FlowR.Window1 & ", "
& FlowR.FrameW1

ElseIf UBound(SREJ) > 0 Then
'Kirim SREJ berikutnya
nRRCounter = 0
nWTransmitACK = lblWaktu
TaskR = "SREJ," & SREJ(1).IsiData
End If
Else
'Frame Tidak Sesuai -> Cek frame mana
yang
'tidak dikirimkan dan masukkan ke SREJ
'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf
& _
menerima " & _
lblF2(nF) & ". Frame ini tidak " & _ "sesuai dengan frame yang
diharapkan, sehingga receiver akan " & _ "mengirimkan SREJ."

'Blink Red
imgR1.BackColor = &HFF&
imgR.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\CR.gif")

DoEvents
Sleep 100
imgR1.BackColor = &HFFFFFF
imgR.Picture = LoadPicture(App.Path &
"\C1.gif")

'cek frame mana yang tidak sampai, masukkan
ke SREJ
For nT = FlowR.FrameW1 To Val(lblF1(nF))
- 1
If Not SameREJ((nT - 1) Mod
(nMaxNoFrame + 1) & ", " & nT) Then
+ 1)
ReDim Preserve SREJ(UBound(SREJ)
SREJ(UBound(SREJ)).IsiData = (nT
- 1) Mod (nMaxNoFrame + 1) & _
& nT
", "
SREJ(UBound(SREJ)).Check = False
lblX(nT).Visible = True

End If
Next nT
'Kirimkan SREJ-1
If SREJ(1).Check = False Then

```

```

nRRCounter = 0
nWTransmitACK = lblWaktu
TaskR = "SREJ," & SREJ(1).IsiData
SREJ(1).Check = True
End If
'#
'Sesuaikan Frame Berikutnya
nFrameR = lblF1(nF)
'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf
& _
menerima " & _
lblF2(nF) & " dalam keadaan baik.
'Majukan Flow Control
FlowR.Window1 = Val(Mid(lblF2(nF), 3,
Len(lblF2(nF)) - 3))
FlowR.Window1 = (FlowR.Window1 + 1) Mod
(nMaxNoFrame + 1)
FlowR.FrameW1 = Val(lblF1(nF)) + 1
Call GambarFlowControl("RECEIVER")
End If
'-----
'Isi ID Error
Error = "1"
End If
Else
'FRAME RUSAK
'Log If lblF1(nF) = "RR" Then
txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Frame RR (P Bit =
1) mengalami kerusakan, " & _
"sehingga tidak diakui dan tidak diterima
oleh receiver."
Else
txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Frame ke-" &
lblF1(nF) & _
" " & lblF2(nF) & " mengalami kerusakan, " &
"sehingga tidak diakui dan tidak diterima
oleh receiver."
End If
'Blink Red
imgR1.BackColor = &HFF&
imgR.Picture = LoadPicture(App.Path & "\CR.gif")
DoEvents
Sleep 100

```

```

imgR1.BackColor = &HFFFFFFF
imgR.Picture = LoadPicture(App.Path & "\C1.gif")
'Kirim SREJ
If Error = "" Then
    If lblF1(nF) = "RR" Then
        'RR (P Bit = 1) Error
        'Apabila ada SREJ
        If SREJ(1).Check = False Then
            nRRCounter = 0
            nWTransmitACK = lblWaktu
            TaskR = "SREJ," & SREJ(1).IsiData
        ElseIf UBound(SREJ) = 0 Then
            'Apabila tidak ada, maka kirimkan RR
berikutnya
            nRRCounter = 0
            nWTransmitACK = lblWaktu
            TaskR = "RR," & FlowR.Window1 & ", "
& FlowR.FrameW1 'Val(lblF1(nF))
        End If
        Else
            If lblF3(nF) = "" Then
                'Tambah Task ke Receiver
                'untuk kirim balasan SREJ (Reject)
                'Masukkan ke SREJ
                ReDim Preserve SREJ(UBound(SREJ) +
1)
                SREJ(UBound(SREJ)).IsiData =
(Val(lblF1(nF)) - 1) Mod (nMaxNoFrame + 1) & _
lblF1(nF)
                SREJ(UBound(SREJ)).Check = False
                lblX(Val(lblF1(nF))).Visible = True
                'Kirimkan SREJ-1
                If SREJ(1).Check = False Then
                    nRRCounter = 0
                    nWTransmitACK = lblWaktu
                    TaskR = "SREJ," &
SREJ(1).IsiData
                    SREJ(1).Check = True
                End If
            End If
        End If

        End If
    End If

    'Isi ID Error
    Error = "1"
End If
'Timer - Proses
pFrame(nF).Visible = False

```



```

ElseIf pFrame(nF).Left >= 5700 And pFrame(nF).Tag = ""
And _
    chkRandom.Value = 0 Then
    If chkFRusak.Value Then
        'FRAME RUSAK
        pFrame(nF).Tag = "ERROR"
        LF1(nF).Visible = True
        LF2(nF).Visible = True
        chkFRusak.Value = 0
        DoEvents
    ElseIf chkFHilang.Value Then
        'FRAME HILANG
        pFrame(nF).Tag = "ERROR"
        pFrame(nF).Visible = False
        chkFHilang.Value = 0
        DoEvents
    End If
End If
Next nF
'Cek Balasan
For nF = 0 To pACK.UBound
    If pACK(nF).Visible Then
        'GESER ACK
        pACK(nF).Left = pACK(nF).Left - nSpeed
        '++++ TAMBAHAN RANDOM
        If chkRandom.Value = 1 Then
            If pACK(nF).Left >= 5700 And pACK(nF).Left <= 5780 _
            And pACK(nF).Tag = "" Then
                'Acak Gangguan
                Randomize
                nGangguanAcak = Int(Rnd * 20)
                If nGangguanAcak = 18 Then
                    'BALASAN RUSAK
                    pACK(nF).Tag = "ERROR"
                    LA1(nF).Visible = True
                    LA2(nF).Visible = True
                    DoEvents
                ElseIf nGangguanAcak = 19 Then
                    'BALASAN HILANG
                    pACK(nF).Tag = "ERROR"
                    pACK(nF).Visible = False
                    DoEvents
                End If
            End If
        End If
    End If
    '+++++
    If pACK(nF).Left <= 2265 Then
        'ACK SAMPAI KE TRANSMITTER
        If LA1(nF).Visible = False Then
            'ACK DALAM KEADAAN BAIK
            If lblRR1(nF) = "RR" Then

```

```

nTOut = 0
'TERIMA RR (RECEIVE READY)
'Pulihkan time-out
lblTimeOut = nWTimeOut & " tick"
'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Transmitter

menerima " & _

"RR" & lblRR2(nF) & " dalam keadaan baik."

'Majukan Batas & Window2

FlowT.Batas = lblRR2(nF)
FlowT.FrameB = lblRR3(nF)
FlowT.Window2 = (FlowT.Batas + nUkJendela)

Mod (nMaxNoFrame + 1)

FlowT.FrameW2 = Val(lblRR3(nF)) + nUkJendela
'Untuk kasus RR P (Bit = 1) / timeout, geser
window 1

If bTimeOut And nFrameR < nBykFrame Then

'Geser Jendela
FlowT.Window1 = lblRR2(nF)
FlowT.FrameW1 = lblRR3(nF)
'Tambah Task ke Transmitter
TaskT = FlowT.Window1 & "," &

FlowT.FrameW1

'Mulai waktu transmit
nWTransmitF = lblWaktu
bTimeOut = False

End If

'Gambar Flow Control
Call GambarFlowControl("TRANSMITTER")
ElseIf lblRR1(nF) = "SREJ" Then
nTOut = 0
'TERIMA SREJ
'Pulihkan time-out
lblTimeOut = nWTimeOut & " tick"
'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, Transmitter

menerima " & _

"REJ" & lblRR2(nF) & " dan mengirim kembali
frame ke-" & _

lblRR3(nF) & " (F" & lblRR2(nF) & ")."
'Tambah Task ke Transmitter
'untuk kirim balasan frame
nWTransmitF = lblWaktu
TaskT = lblRR2(nF) & "," & lblRR3(nF) &

", SREJ"

End If

```

```

Else
'ACK RUSAK
'Pulihkan time-out
lblTimeOut = nWTimeOut
'Log txtLog.Text = txtLog.Text & vbCrLf & _
"t = " & lblWaktu & "tck, balasan " & lblRR1(nF)
& _
lblRR2(nF) & " mengalami kerusakan, " & _
"sehingga tidak diakui dan tidak diterima oleh
transmitter."

'Blink Red
imgT1.BackColor = &HFF&
imgT.Picture = LoadPicture(App.Path & "\CR.gif")
DoEvents
Sleep 100
imgT1.BackColor = &HFFFFFF
imgT.Picture = LoadPicture(App.Path & "\C1.gif")
End If

'Timer - Proses
pACK(nF).Visible = False

'Frame Terakhir
If nFrameR = nBykFrame And AllReceive Then
tmrTransmitter.Enabled = False
tmrMedium.Enabled = False
tmrReceiver.Enabled = False
tmrWaktu.Enabled = False
cmdSimulasi.Caption = "&Mulai"
cmdSimulasi.Enabled = False
cmdUlang.Enabled = True
cmdKeluar.Enabled = True
cmdSimpan.Enabled = True
cmdCetak.Enabled = True
bRunning = False
Exit Sub
End If
ElseIf pACK(nF).Left <= 5700 And pACK(nF).Tag =
"" And _
chkRandom.Value = 0 Then
If chkARusak.Value Then
'BALASAN RUSAK
pACK(nF).Tag = "ERROR"
LA1(nF).Visible = True
LA2(nF).Visible = True
chkARusak.Value = 0
DoEvents
ElseIf chkAHilang.Value Then
'BALASAN HILANG
pACK(nF).Tag = "ERROR"
pACK(nF).Visible = False

```

```

        chkAHilang.Value = 0
        DoEvents
    End If
End If
End If
Next nF
End Sub

```

Pada pengujian ini, dilakukan proses untuk menjalankan simulasi Selective Reject ARQ dan memilih gangguan yang terjadi pada proses simulasi berupa frame rusak, frame hilang, RR/SREJ rusak, RR/SREJ hilang serta mencatat dan menampilkan proses yang terjadi pada simulasi dalam log/history simulasi.

2. Pengujian *Black Box*

Tabel V.1 Tabel *Black Box Testing* pada Input Data *Stop and Wait* ARQ

| Data Masukan | Yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Kesimpulan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data Angka dan Huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data dengan berupa angka | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| dan huruf menggunakan <i>keyboard</i> | | berubah | |
| Kotak text box pada waktu transmisi perbalasan pada jendela input data simulasi <i>stop and wait</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data berupa Angka dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>mouse</i> . | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kotak text box pada waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data berupa dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>stop and wait</i> diisi data berupa dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Tidak terjadi proses dan perubahan | Status OK |

Tabel V.2 Tabel Black Box Testing Pada Simulasi Stop and Wait ARQ.

| Data Masukan | Yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Kesimpulan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| <i>Command button</i> frame rusak, frame hilang, ACK rusak dan ACK hilang pada jendela simulasi <i>stop and wait ARQ</i> ditekan sebelum memulai simulasi. | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan perubahan | Status Ok |
| <i>Command button</i> frame rusak pada jendela simulasi <i>stop and wait ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | Proses pengontrolan berfungsi | Frame yang dikirimkan akan mengalami kerusakan | Status Ok |
| <i>Command button</i> frame hilang pada jendela simulasi <i>stop and wait ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | Proses pengontrolan berfungsi | Frame yang dikirimkan akan hilang | Status OK |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| Command button ACK rusak pada jendela simulasi stop and wait ARQ ditekan setelah memulai simulasi | Proses pengontrolan berfungsi | Balasan ACK akan mengalami kerusakan | Status OK |
| Command button ACK hilang pada jendela simulasi stop and wait ARQ ditekan setelah memulai simulasi. | Proses pengontrolan berfungsi | Balasan ACK akan hilang | Status OK |

Tabel V.3 Tabel Black Box Testing Pada Input Data Simulasi Go Back N ARQ.

| Data Masukan | Hasil Diharapkan | Hasil Pengamatan | Kesimpulan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> ARQ diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi berupa angka dan huruf data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> ARQ diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan | Proses <i>input data</i> berjalan |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | | kotak text box tidak berubah | dengan baik |
| Kotak text box pada balasan rr pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada urutan no <i>frame</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada ukuran jendela pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n ARQ</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada ukuran jendela pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada balasan RR pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada urutan no <i>frame</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa | Angka | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | | | text box berubah |
| Kotak text box pada ukuran jendela pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>go back n</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Tidak terjadi proses dan perubahan | Status OK |

Tabel V.4 Tabel Black Box Testing Pada Simulasi Go Back N ARQ.

| Data Masukan | Hasil Diharapkan | Hasil Pengamatan | Kesimpulan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>command button frame</i> rusak, <i>frame</i> hilang, RR/REJ rusak dan RR/REJ hilang pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan sebelum memulai simulasi. | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan perubahan | Status OK |
| <i>command button frame</i> rusak pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | Proses pengontrolan berfungsi | <i>Frame</i> yang dikirimkan akan mengalami kerusakan | Status OK |
| <i>command button frame</i> hilang pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | Proses pengontrolan berfungsi | <i>Frame</i> yang dikirimkan akan hilang | Status OK |

| | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| <i>command button</i> RR/REJ rusak pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi | Proses pengontrolan berfungsi | Balasan RR akan mengalami kerusakan | Status OK |
| <i>command button</i> RR/REJ hilang pada jendela simulasi <i>go back n ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | Proses pengontrolan berfungsi | Balasan RR akan hilang | Status OK |

Tabel V.5 Tabel Black Box Testing Pada Input Data Simulasi Selective Reject ARQ.

| Data Masukan | Yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Kesimpulan |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> . | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada waktu <i>transmisi</i> perbalasan pada jendela <i>input data</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan | Proses <i>input data</i> |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | | kotak text box tidak berubah | berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada balasan RR pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada urutan <i>no frame</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Text box ukuran jendela pada <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dan huruf menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dan huruf dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan kotak text box tidak berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Kotak text box pada waktu transmisi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Kotak text box pada interval waktu <i>time out</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada banyak <i>frame</i> yang ditransmisikan pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada balasan rr pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada urutan no <i>frame</i> pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada ukuran jendela pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data berupa angka dengan menggunakan <i>keyboard</i> | Nilai pada text box akan berubah | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Untuk mengetahui respon yang muncul jika kotak text box pada kecepatan simulasi pada jendela <i>input data</i> simulasi <i>selective reject</i> diisi data dengan menggunakan <i>mouse</i> | Nilai pada text box akan berubah | Terjadi proses dan nilai pada text box berubah | Proses <i>input data</i> berjalan dengan baik |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|

Tabel V.6 Tabel Black Box Testing Pada Simulasi Selective Reject ARQ.

| Data Masukan | Yang Diharapkan | Hasil Pengamatan | Kesimpulan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
| <i>command button frame</i> rusak, <i>frame</i> hilang, RR/REJ rusak dan RR/SREJ hilang pada jendela simulasi <i>selective reject ARQ</i> ditekan sebelum memulai simulasi. | Tidak terjadi proses | Tidak terjadi proses dan perubahan | Status Ok |
| <i>command button frame</i> rusak pada jendela simulasi <i>selective reject ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | Proses pengontrolan berfungsi | <i>Frame</i> yang dikirimkan akan mengalami kerusakan | Status OK |
| <i>command button frame</i> hilang pada jendela simulasi <i>selective reject ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | Proses pengontrolan berfungsi | <i>Frame</i> yang dikirimkan akan hilang | Status OK |
| <i>command button</i> RR/SREJ rusak pada jendela simulasi <i>selective reject</i> ditekan setelah memulai | Proses pengontrolan berfungsi | <i>Frame</i> yang dikirimkan akan | Status Ok |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------|
| simulasi. | | mengalami kerusakan | |
| <i>command button</i> RR/SREJ hilang pada jendela simulasi <i>selective reject ARQ</i> ditekan setelah memulai simulasi. | Proses pengontrolan berfungsi | <i>Frame</i> yang dikirimkan akan hilang | Status Ok |

3. Kuesioner

Dalam melakukan penelitian ini peneliti juga menyebarkan kuesioner kepada mahasiswa Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar. Berikut hasil kuesioner:

Tabel V.7 Hasil Kuesioner

| Soal | Pilihan | Jumlah Pilihan | Persentase |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------|
| Bagaimana penilaian anda tentang tampilan aplikasi pengontrolan deteksi kesalahan pengiriman data ? | Baik | 11 | 52.38% |
| | Cukup | 9 | 47.62% |
| | Kurang | - | - |
| Seberapa mudah aplikasi untuk anda digunakan ? | Mudah | 20 | 100% |
| | Cukup | - | - |
| | Kurang | - | - |
| Bagaimana penilaian anda tentang tampilan Simulasi Stop and Wait ARQ ? | Bagus | 18 | 81.74% |
| | Cukup | 2 | 18.26% |
| | Kurang | - | - |
| Bagaimana penilaian anda | Bagus | 19 | 89.99% |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|---------|
| tentang tampilan Simulasi Go back N ARQ ? | Cukup | 1 | 10.01% |
| | Kurang | - | - |
| Bagaimana penilaian anda tentang pergeseran flow control pada Simulasi Go- Back-N ARQ ? | Bagus | 20 | 100% |
| | Cukup | - | - |
| | Kurang | - | - |
| Bagaimana penilaian anda tentang tampilan simulasi Selective Reject ARQ ? | Bagus | 20 | 100% |
| | Cukup | - | - |
| | Kurang | - | - |
| Bagaimana penilaian anda tentang pergeseran flow control pada Simulasi Selective Reject ARQ ? | Bagus | 18 | 78.15% |
| | Cukup | 2 | 22.85% |
| | Kurang | - | - |
| Bagaimana penilaian anda tentang log/history simulasi ? | Bagus | 12 | 57.15% |
| | Cukup | 8 | 42.85% |
| | Kurang | - | - |
| Bagaimana penilaian anda tentang fitur menyimpan dan cetak log/history simulasi ? | Bagus | 14 | 60,15% |
| | Cukup | 6 | 39.85 % |
| | Kurang | - | - |
| Bagaimana penilaian anda tentang gambaran frame ? | Bagus | 10 | 53.37% |
| | Cukup | 8 | 32.38% |
| | Kurang | 2 | 14.25% |

| | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|--------|
| Apakah saran dan informasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anda ? | Baik | 18 | 78.15 |
| | Cukup | 2 | 22.75% |
| | Kurang | - | - |
| Apakah aplikasi simulasi pengontrolan kesalahan pengiriman data memberikan kemudahan pada anda dalam memahami prosedur kesalahan pengiriman data ? | Bagus | 20 | 100% |
| | Cukup | - | - |
| | Kurang | - | - |
| Bagaimana penilaian anda tentang aplikasi pengontrolan ? | Bagus | 16 | 58.65% |
| | Cukup | 3 | 31.23% |
| | Kurang | 1 | 10.12% |
| Aplikasi simulasi pengontrolan deteksi kesalahan pengiriman data sudah memuat kebutuhan saya ? | Bagus | 15 | 56.17% |
| | Cukup | 3 | 31.45% |
| | Kurang | 2 | 12.38% |
| Aplikasi ini masih membutuhkan perbaikan ? | Setuju | 10 | 61.90% |
| | Ragu | 7 | 23.30% |
| | Tidak | 3 | 14.28% |

Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari kuesioner tersebut adalah:

- a. Aplikasi yang dihasilkan dari sistem ini memiliki tampilan antarmuka atau *interface* yang cukup menarik dan *user* dapat dengan mudah menggunakannya dimana saja dan kapan saja.

- b. Beberapa responden (siswa dan mahasiswa), menyatakan bahwa sistem ini dapat membantu siswa/mahasiswa dalam memahami prosedur pengiriman data terutama pengontrolan dan deteksi kesalahan yang terjadi saat proses pengiriman data dengan baik dan cepat.



BAB VI

PENUTUP

A. *Kesimpulan*

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian yaitu membangun perangkat lunak simulasi komunikasi *peer to peer* pengontrolan dan deteksi kesalahan pengiriman data yang dapat memudahkan siswa/mahasiswa memahaminya, telah tercapai. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian *White Box* dan *Black Box* dan serta penyebaran kusioner ke 20 target user yaitu kepada siswa SMK Negeri 2 Makassar dan Mahasiswa Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

Hasil pengujian *White Box* testing memperlihatkan bahwa berbagai metode pada coding sudah dapat berjalan dengan baik sesuai dengan teori. Hasil pengujian *Black Box* testing menunjukkan bahwa secara fungsional fungsi-fungsi, masukan dan keluaran dari perangkat lunak telah sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, sedangkan berdasarkan hasil kusioner dari 20 target user, 85% beranggapan bahwa perangkat lunak telah memenuhi kebutuhan yang diharapkan.

B. *Saran*

Penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin akan membantu dalam pengembangan perangkat lunak simulasi ini yaitu :

1. Perangkat lunak dapat dikembangkan dengan menambahkan fasilitas suara atau gambar yang lebih menarik, sehingga diharapkan proses yang disimulasikan akan lebih mudah dimengerti

2. Untuk mendapatkan animasi yang lebih baik, animasi proses simulasi dapat dibangun dengan menggunakan aplikasi 3D, *Macromedia Flash* dan Software animasi lainnya dan dipertimbangkan untuk menambah animasi antrian paket pada metode Stop- and- Wait ARQ.



DAFTAR PUSTAKA

- “Simulasi”. *Wikipedia the Free Encyclopedia*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Simulasi> (13 Desember 2015).
- “White-Box”. *Wikipedia the Free Encyclopedia*.
<https://id.wikipedia.org/wiki/White-Box> (11 November 2011).
- Departemen Agama. “*Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*”. Jakarta: Departemen Agama RI, 1971.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur’an Tajwid Warna dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI). *Alqur’an dan Terjemah*. Jakarta : Indah Press, 2007
- Green, D.C. *Komunikasi Data*. Andi: Yogyakarta, 2000.
- Hadi, Rahadian. *Pemrograman Microsoft Visual Basic*. PT. Elex Media Komputindo: Jakarta, 2001.
- Hariyanto, Bambang. *Rekayasa Sistem Berorientasi Objek*. Informatika Bandung : Bandung, 2004.
- Jusak. *Teknologi Komunikasi Data Modern*. Andi : Yogyakarta, 2013.
- Kristanto, Andri. *Jaringan Komputer*. Graha Ilmu : Yogyakarta, 2003.
- Lukas, Jonathan. *Jaringan Komputer*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2006.
- Maharani, Tamara. “*Simulasi Pengiriman dan Penerimaan Informasi Menggunakan Kode BCH*” Skripsi Sarjana, Jurusan Ilmu Komputer/Informatika Universitas Diponegoro(2010).
- Musthafa, A. “Definisi Blackbox Testing”. *Blog Atika Musthafa*.
http://atikamusthafa.wordpress.com/2012/11/29/metode_blackbox_testing.html (25 November 2015).
- Muhammad, Abdullah. *Dalam Tasir Ibnu Katsir* jilid 4. Bogor : Pustaka Imam Asy syafi’I, 2003.
- Oates, Briony J. *Researching Information Systems and Computing*. London : SAGE Publication Ltd, 2005.

- Presman, Roger S. *Software Engineering*. Andi : Yogyakarta, 2002.
- Stallings, William. *Komunikasi Data dan Komputer*. Salemba Teknika: Jakarta, 2002.
- Stallings, William. *Komunikasi Data dan Komputer; Dasar-Dasar Komunikasi Data*. Salemba Teknika: Jakarta, 2001.
- Stallings, William. *Dasar-dasar Komunikasi Data*. Salemba Teknika : Jakarta, 2003.
- Setiawan, Eko Fuji. “*Simulasi Kode Hamming, Kode BCH dan Kode Reed-Solomon Untuk Optimalisasi Forward Error Correction*” Skripsi Sarjana, Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta(2014).
- Simanjuntak, C Ellisa. (2014, Mei Senin). “blackbox-testing”, Retrieved from gadget/2010/12/13/-324503. <http://teknologi.kompasiana.com> (2 Juni 2013).
- Sutanta, Edhy. *Komunikasi Data dan Jaringan Komputer*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2005.
- Syafrizal, Melwin. *Pengantar Jaringan Komputer*. Andi : Yogyakarta, 2005.
- Tood K. moon, *Error Correction Coding Mathematical Methods And Algorithms* : Wiley-Interscience, 2005.
- UIN Alauddin Makassar. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar 2014*. Makassar: UINAM, 2014.
- Wahyono, Teguh. *Prinsip Dasar dan Teknologi Komunikasi Data*. Graha Ilmu: Yogyakarta, 2003.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R