

**RANCANG BANGUN SISTEM PENDINGIN RUANGAN  
MENGUNAKAN MODUL TERMOELEKTRIK Peltier TEC-12706  
BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO UNO**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:  
**ARIANSYA**  
NIM: 60200112045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ariansya  
NIM : 60200112045  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Judul : Rancang Bangun Sistem Pendingin Ruangan  
Menggunakan Modul Termoelektrik Peltier TEC-  
12706 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 21 November 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



Ariansya  
60200112045

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara **ARIANSYA : 60200112045**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang berjudul, **“Rancang Bangun Sistem Pendingin Ruangan Menggunakan Modul Termoelektrik Piltier TEC-12706 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Gowa, 21 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Faisal S.T., M.T.  
19720721 201101 1 001



A. Muhammad Svafar. S.T., M.T.  
70010063

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul "RANCANG BANGUN SISTEM PENDINGIN RUANGAN MENGGUNAKAN MODUL TERMOELEKTRIK PILTIER TEC-12706 BERBASIS MIKROKONTROLER ARDUINO UNO" yang disusun oleh saudara Ariansya, NIM: 60200112045, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 21 November 2018 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Jurusan Teknik Informatika dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 21 November 2018


### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Hj. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Antamil, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Faisal, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy II	: Prof. Dr. H. Sattu Alang, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

Diketahui oleh :  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199331 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat keserjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Hal ini karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati memberikan dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Abdul Hasil dan Ibunda Hartati tercinta yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material. Tak akan pernah cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih Ananda buat ibunda tercinta. Beberapa dukungan lainnya juga penulis ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.
4. Pembimbing I, Faisal, S.T., M.T. dan pembimbing II, Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T. yang telah membimbing penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I, Faisal, S.Kom., M.Kom. Penguji II, Prof. Dr. H. Sattu Alang, M.A. yang telah menguji, menasehati, serta memberikan saran untuk menjadikan penyusunan skripsi ini lebih baik lagi.
6. Adek-adekku yang telah memberikan dukungan moral dan materil untuk terlaksananya skripsi ini.
7. Achmad Taufiq S.kom yang telah membantu dalam hal penulisan sehingga skripsi ini dapat di selesaikan.
8. Amar Magroef S.kom dan Rahmat Hamid S.kom yang telah membantu penyelesaian alat dalam hal ini program dan desain Skripsi.
9. Teman seperjuanganku di Teknik Informatika 2012 yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekeliruan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sebagaimana manusia lainnya yang tak luput dari kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang

membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah swt. melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Gowa, 21 November 2018

Penyusun,



Ariansya  
60200112045



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Kajian Pustaka / Penelitian Terdahulu.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tinjauan Keislaman .....	10
B. Sistem .....	12
C. Mikrokontroler .....	13
D. Power Suply.....	16
E. Termoelektrik .....	18
F. Heatsink.....	24
G. Kipas Arus Searah ( <i>DC Fun</i> ) .....	25
H. Thermal Paste.....	26
I. Liquid Crystal Display .....	28
J. Sensor LM35 .....	34
K. Arduino uno .....	37

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	44
C. Sumber Data.....	44
D. Metode Pengumpulan Data .....	45
E. Instrumen Penelitian.....	46
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	47
G. Teknik Pengujian .....	48

### **BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**

A. Diagram Blok Rangkaian .....	49
B. Perancangan Alat .....	51
C. Perancangan Keseluruhan Alat .....	52
D. Perancangan Perangkat Keras	
1. Rangkaian Sensor LM35 .....	54
2. Rangkaian LCD.....	55
3. Rangkaian Termoelektrik .....	56
E. Perancangan Perangkat Lunak .....	56

### **BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM**

A. Implementasi.....	58
1. Hasil Perancangan Perangkat Keras.....	58
2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak .....	59
B. Pengujian Sistem.....	60

### **BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	68

### **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Aliran arus termoelektrik.....	20
Gambar II.2. Skematik diagram termoelektirk .....	22
Gambar II.3. Termoelektrik .....	23
Gambar II.4. Heatsink .....	25
Gambar II.5. DC Fun .....	26
Gambar II.6. Thermal paste .....	27
Gambar II.7. Data register LCD.....	31
Gambar II.8. Susuna kaki LCD .....	32
Gambar II.9. LCD .....	34
Gambar II.10. Blok diagram LM35 .....	36
Gambar II.11. Sensor LM35 .....	37
Gambar II.12. Skema Arduino uno .....	39
Gambar II.13. Arduino uno.....	43
Gambar IV.1. Diagram Blok Sistem Alat .....	49
Gambar IV.2. Susunan Alat yang Digunakan.....	51
Gambar IV.3. Rancangan Desain Keseluruhan.....	52
Gambar IV.4. Rancangan Mekanik.....	53
Gambar IV.5. Ilustrasi Pin Sensor LM35 .....	54
Gambar IV.6. Ilustrasi LCD.....	55
Gambar IV.7. Ilustrasi Termoelektrik.....	56
Gambar IV.8. Flowchart Sistem Pendingin.....	57
Gambar V.1. Perangkat Keras.....	58
Gambar V.2. Hasil Rancangan Perangkat Keras .....	58
Gambar V.3. Tampilan Awal Aplikasi .....	60
Gambar V.4. Langkah Pengujian Sistem .....	61
Gambar V.5. Tampilan Awal Sebelum Dinyalakan.....	63
Gambar V.5. Tampilan LCD pada Suhu 34 <sup>0</sup> C dan 33 <sup>0</sup> C .....	64
Gambar V.6. Tampilan LCD pada Suhu 32 <sup>0</sup> C dan 31 <sup>0</sup> C .....	64
Gambar V.7. Tampilan LCD pada Suhu 30 <sup>0</sup> C dan 29 <sup>0</sup> C .....	65

Gambar V.8. Tampilan LCD pada Suhu 28<sup>0</sup> C dan 27<sup>0</sup> C ..... 65  
Gambar V.9. Tampilan LCD pada Suhu 26<sup>0</sup> C dan 25<sup>0</sup> C ..... 66  
Gambar V.10. Tampilan LCD pada Suhu 24<sup>0</sup> C dan 23<sup>0</sup> C ..... 66



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Sesifikasi Arduino Uno .....	32
Tabel II.2. Susunan Kaki LCD .....	38
Tabel V.1. Pengujian Sistem Secara Keseluruhan .....	67



## ABSTRAK

**Nama** : Ariansya  
**NIM** : 60200112045  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Rancang Bangun Sistem Pendingin Ruangan  
Menggunakan Modul Termoelektrik Peltier TEC-  
12706 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno  
**Pembimbing I** : Faisal , S.T., M.T  
**Pembimbing II** : Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T

---

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pemanfaatan teknologi mencakup segala aspek kehidupan manusia. Dalam penggunaan teknologi, manusia menyadari akan bahaya yang ditimbulkan dari penggunaan bahan kimia didalamnya misalnya, penggunaan freon pada pendingin ruangan yang dapat membahayakan. Untuk itu digunakanlah fenomena termoelektrik sebagai bahan pengganti freon. Pada penelitian ini modul termoelektrik dimanfaatkan untuk membuat sistem pendingin ruangan. Zat kimia tersebut memiliki dampak buruk terhadap lingkungan yang dapat merusak lapisan ozon. Modul termoelektrik peltier mampu menghasilkan suhu dingin.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Dengan melakukan eksperimen terhadap variabel-variabel kontrol (*input*) untuk menganalisis *output* yang dihasilkan. *Output* yang dihasilkan akan dibandingkan dengan *output* tanpa adanya pengontrolan variabel.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah alat pendingin ruangan dengan sistem sensor suhu LM35 yang menghasilkan persentase keberhasilan 95% karena tingkat akurasi pembacaan dari sensor suhu LM35 sangat akurat dapat mengukur suhu dalam ruangan kemudian suhu ditampilkan ke LCD, sehingga mempermudah bagi pengguna untuk aktifitas seperti pada umumnya.

**Kata Kunci:** Peltier TEC1-12706, Sensor suhu LM35, Arduino uno, LCD.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pendingin memiliki peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat saat ini. Di Indonesia yang beriklim tropis, hampir di setiap rumah dapat ditemui peralatan yang menggunakan sistem pendingin. Pada rumah tangga, sistem pendingin digunakan pada peralatan AC, Kulkas, Freezer dan Dispenser atau biasa disebut dengan *household appliances*. Peralatan ini memiliki fungsi untuk menyimpan berbagai jenis makanan, minuman, sayuran dan buah-buahan agar lebih tahan lama dan makanan tetap segar.

Di zaman modern ini teknologi berkembang semakin canggih, pemanfaatan teknologi tersebut mencakup segala aspek kehidupan manusia, *Household appliances* ini merupakan peralatan rumah tangga yang mempermudah kegiatan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Pada perkembangan *household appliances* manusia menyadari akan adanya bahaya yang ditimbulkan dengan penggunaan bahan kimia didalamnya, salah satu contohnya adalah penggunaan *refrigeran*. *Refrigeran* merupakan bahan kimia yang dapat merusak struktur lapisan O<sub>3</sub> (ozon) jika terurai di udara. Upaya manusia mengatasi penggunaan *refrigeran* yang dapat merusak lapisan ozon adalah dengan mengganti bahan kimia lain yang tidak merugikan atau dengan metode yang tidak memerlukan bahan kimia. (Umboh.R, 2012)

Termoelektrik merupakan komponen yang dapat menggantikan fungsi dari *refrigeran*. Termoelektrik adalah hubungan antara energi panas dengan energi

listrik yang terjadi antara dua jenis logam yang berbeda. Efek termoelektrik dikembangkan dalam suatu alat yang dinamakan elemen Peltier. Penggunaan elemen peltier ini dapat dirancang dalam suatu sistem yang dapat menggantikan sistem konvensional dan lebih ramah lingkungan. Contoh dalam pengaplikasian Peltier ini adalah sebagai kulkas mini, pendingin aquarium, *ice box*, pendingin *box* panel, dan lain-lain.

Adapun pandangan Islam terhadap wujud dan jenis benda ini terdapat dalam ayat Al-Quran yaitu pada Q.S An Nahl (16 : 13) yang berbunyi:

وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَدَّبُّونَ

Terjemahnya:

Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran. (Departemen Agama, 2008).

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah swt kepada kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala mereka dan dengan akal budi mereka segala yang ada di langit dan di bumi. Dengan kekuasaan Allah swt bagi orang-orang yang berfikir dan yakin kepada penciptanya. Semua ciptaan Allah swt tersebut, apabila dipelajari dan diteliti akan menghasilkan pengetahuan bagi manusia.

Secara harfiah memang kita melihat dan merasakan banyak wujud dan jenis benda yang diciptakan Allah SWT. Dibalik itu banyak juga yang tidak tampak dan berupa sifat atau potensi, antara lain seperti energi yang disediakan untuk manusia. Energi itu termasuk suhu dan kalor.

Dengan demikian, berbagai sumber daya alam yang disebut dalam Ayat di atas adalah masuk dalam kategori kepemilikan umum. Sumber daya alam ternyata masuk dalam kategori kepemilikan umum, maka kita harus memiliki pandangan dengan tegas bahwa rakyatlah yang sesungguhnya menjadi pemilik hakiki sumber daya tersebut. Kepemilikan ini tidak bisa berpindah lagi, baik berpindah kepada negara, kepada swasta, apalagi kepada swasta luar negeri. Sumber daya alam termasuk kepemilikan umum, menurut perspektif politik ekonomi Islam adalah negara. Namun, yang tetap harus diingat adalah bahwa tugas negara hanyalah mengelola, bukan memiliki. Tanggung jawab negara adalah mengelola seluruh sumber daya alam itu untuk digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyatnya.

Adapun pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi dan informasi terdapat dalam ayat Al-Quran yaitupada Q.S Al-Gahasyiyah (17 : 20) yang berbunyi:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ  
نُصِبَتْ, وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

Terjemahnya:

Maka mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, Dan langit, bagaimana ia ditinggikan, Dan gunung-gunung bagaimana ia di tegakkan, Dan bumi bagaimana ia di hamparkan. (Departemen Agama, 2008).

Dan ayat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa menjadi suatu keharusan bagi manusia untuk memperhatikan sifat dan tingkah laku alam semesta. Memperhatikan disini dapat di artikan sebagai usaha untuk memahami proses-

proses alamiah yang terjadi di dalam nya. Hal ini persis sama dengan apa yang dilakukan oleh para ilmuwan fisika atau pengembangan sains pada umumnya, melakukan observasi dengan penuh perhatian untuk dapat menjawab pertanyaan bagaimana proses itu terjadi, memperhatikan alam semesta dan merenunginya sampai mendapatkan suatu pemahaman tentang sifat dan kelakuan serta proses-proses alami yang ada di dalam nya merupakan suatu aktifitas membaca ayat Allah swt, sebab didalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa memperhatikan alam semesta yang berarti juga mempelajari ilmu fisika adalah bagian dari membaca ayat Allah Swt.

Dewasa ini, *Household appliances* yang banyak digunakan masyarakat masih menggunakan *refrigeran* yang sebenarnya dapat merusak struktur lapisan O<sub>3</sub> dan membuat lapisan O<sub>3</sub> semakin tipis dikarenakan zat ini saat dilepaskan di udara dapat bereaksi dengan ozon. Ozon dibentuk oleh oksigen, rumus ozon adalah O<sub>3</sub> namun karena bereaksi dengan freon maka lapisan ozon tersebut berubah menjadi O<sub>2</sub> atau Oksigen sehingga akibat pelepasan freon ini mengurangi lapisan ozon di atmosfer bahkan hingga terdapat lubang ozon. Lubang inilah yang akhirnya membuat pemanasan global.

Jika hal ini terus di biarkan *refrigeran* atau pemanasan global dapat menimbulkan gejala keracunan bagi manusia akibat menghirup udara dari gas tersebut. Efek yang biasa di timbulkan adalah pembengkakan tenggorokan, sulit bernapas, sakit tenggorokan parah, kehilangan penglihatan, membakar mata, hidung, bibir dan lidah, luka bakar pada kerongkongan, muntah darah, darah dalam tinja, nyeri perut yang parah, irama jantung abnormal dan peredaran darah.

Selain itu juga akibat dari menghirup gas ini dapat menyebabkan irama jantung abnormal. Irama jantung abnormal adalah irama jantung dimana iramanya tidak seperti normal. Mungkin saja terlalu cepat detak jantung tersebut atau bahkan terlalu lemah. Sehingga dapat menimbulkan kematian, Oleh karena itu di butuhkan sistem pendingin yang tidak lagi bergantung pada *refrigeran*, tetapi menggunakan teknologi yang ramah lingkungan

Berdasarkan uraian di atas maka pada tugas akhir ini, akan dirancang dan dibangun suatu sistem pendingin ruangan yang kelak akan menjadi sebuah teknologi terbaru pendingin ruangan termoelektrik yang murah, terjangkau, dan tidak merudak lingkungan di udara.

### ***B. Rumusan masalah***

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan permasalahan dari penelitian ini adalah “Bagaimana merancang dan membangun sistem pendingin ruangan termoelektrik dengan menggunakan arduino?”

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus,. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Sistem ini merupakan prototype dari perancangan sistem pendingin ruangan.
2. Mikrokontroler Arduino UNO (Atmega328) dan diprogramkan menggunakan software menggunakan software Arduino.
3. Sensor yang digunakan adalah sensor LM 35.
4. Termoelektrik Piltier TEC 12706 sebagai alat pendingin.

Sementara yang menjadi deskripsi fokus dari penelitian ini adalah :

1. Dapat digunakan sebagai media untuk mendinginkan suhu ruangan
2. Menjadi salah satu alternatif dalam pengaplikasian sistem pendinginan yang ramah lingkungan
3. Dapat diaplikasikan dan dipasarkan secara luas di masyarakat dengan model yang lebih simpel dan harga yang relatif murah

#### ***D. Kajian Pustaka***

Beberapa peneliti sebelumnya yang diambil oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dan sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut:

*Umboh. R (2007)* dalam penelitiannya yang berjudul “Merancang alat pendingin portable menggunakan elemen peltier yang diatur oleh mikrokontroler AVR Atmega 8535”. Penelitian ini memanfaatkan elemen peltier sebagai sistem pendingin untuk menjaga suhu objek berada dibawah suhu lingkungan.

Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu penerapan teknologi Arduino Uno. Namun yang menjadi perbedaannya adalah penerapan komponen-komponen tambahan yang belum di terapkan sebelumnya.

*Susanto (2009)* melakukan penilitian yaitu “Rancang Bangun *Cool - Hot Box* Dengan Menggunakan Pompa Kalor”. Pada penelitian yang diusulkan, Peltier dimanfaatkan sebagai komponen pendingin dan sekaligus penghangat pada box.

Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu pemanfaatan sisi pendinginan. Namun

yang menjadi perbedaannya adalah pada penelitian ini tidak menggunakan pompa kalor melainkan memanfaatkan efek peltier sebagai sumber pendingin.

*Azridjal Aziz (2010)* melakukan penelitian tentang “Aplikasi modul pendingin termoelektrik sebagai media pendingin kotak minuman”. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaplikasian penggunaan modul TEC untuk pendingin makanan/ minuman/ buah dalam ukuran kotak pendingin yang kecil. Pemakaian modul TEC (*Thermoelectric Cooler*) dalam jumlah banyak bertujuan agar kalor yang diserap besar dan pencapaian temperatur ruang menjadi lebih rendah.

Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu penerapan teknologi Arduino Uno. Namun yang menjadi perbedaannya adalah penggunaan sensor, pada penelitian sebelumnya menggunakan sensor kapasitif sedangkan pada penelitian yang akan dirancang menggunakan sensor suhu.

*Riyanto (2010)* melakukan kajian terhadap “Penerapan efek peltier untuk alat kecil-ringan pendingin minuman”. Penelitian ini memanfaatkan elemen peltier sebagai sistem pendingin minuman.

Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu penerapan modul piltier. Namun yang menjadi perbedaannya adalah memanfaatkan elemen peltier sebagai sitem pendingin ruangan.

*Yadav, Saket kumar (2015)* dalam penelitian “*Peltier module for refrigeration and heating using embedded system*” melakukan cara efisiensi

penggunaan daya pada AC dengan menggunakan semikonduktor berupa modul peltier.

Perbedaan dalam tugas akhir ini dengan penelitian sebelumnya yaitu memanfaatkan kedua sisi dari peltier yang dikendalikan oleh Arduino Uno dan menganalisa kinerja dari peltier dalam *box portable* berupa sensitivitas, akurasi, repeatabilitas, dan kehandalan dan persamaan di tugas akhir ini yaitu memanfaatkan termoelektrik sebagai komponen utama yang menghasilkan dingin.

### ***E. Tujuan dan Manfaat Penelitian***

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem pendingin ruangan dengan menggunakan modul termoelektrik peltier tec-12706 berbasis mikrokontroler arduino uno sehingga menjadi salah satu alternatif dalam pengaplikasian sistem pendinginan yang ramah lingkungan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut :

##### **a. Bagi Dunia Akademik**

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal pengembangan teknologi elektronika.

**b. Bagi Industri**

Dapat menjadi nilai tambah pada pelaku industri untuk memproduksi pendingin ruangan yang ramah lingkungan dan sangat berguna untuk masyarakat.

**c. Bagi Penulis**

Untuk memperoleh gelar sarjana serta menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi elektronika dan mikrokontroler.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### F. Tinjauan Keislaman

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah swt yang paling sempurna, yang membedakan kesempurnaan manusia dengan makhluk-mahluk lainnya adalah akal, Allah swt membekali akal bagi manusia untuk keberlangsungan hidupnya, agar tercipta suasana yang kondusif, sehingga sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia yaitu sebagai *Khalifah fil-ard* ( wakil Tuhan di bumi), yang membawa misi *Rahmatan lil'alamin* (kasih sayang bagi seluruh alam). Dengan akal pikiran yang telah diberikan oleh Allah swt, manusia dituntut untuk mengembangkannya, yaitu dengan jalan mencari ilmu pengetahuan. Sebagaimana yang terdapat dalam sabda-sabda Rasul, yaitu Muhammad saw, yang megumandangkan kewajiban mencari ilmu bagi umat Muslim. Rasulullah saw memprioritaskan umatnya untuk mencari ilmu syar'i, yaitu demi pembentukan sikap dan prilaku yang mengandung unsur *Akhlakul Karimah*.

Hal yang menjelaskan tentang manusia agar senantiasa berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuannya terdapat dalam QS Al-Baqarah (2 : 164) :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ  
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ  
مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Terjemahnya:

*“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”* (Kementrian Agama,2017)

Allah telah menjadikan bukti-bukti sebagai pertanda wujud dan ketuhanan-Nya bagi mereka yang mau mempergunakan akalinya untuk berpikir. Di antara bukti itu adalah langit yang tampak olehmu, bintang- bintang yang beredar padanya secara teratur, tidak saling mendahului dan bertabrakan, yang sebagian memancarkan cahaya bagi alam ini. Bumi yang terdiri atas laut dan daratan, silih bergantinya siang dan malam serta manfaat yang terkandung di dalamnya. Kapal-kapal mengarungi samudera, mengangkut manusia dan kekayaan. Siapa yang membuatnya berlayar selain Allah? Dia mengirimkan angin, menerbangkan awan, mencurahkan hujan, menghidupkan binatang, menyiram bumi dan menumbuhkan tanaman. Dia mendatangkan angin dari tempat berhembus yang berbeda-beda, menjaring awan yang tergantung di antara langit dan bumi. Apakah hukum yang sedemikian teratur dan teliti itu ada dengan sendirinya ataukah diciptakan oleh Zat Yang Mahatahu lagi Mahakuasa. Ayat tersebut di atas telah terlebih dahulu mengisyaratkan fakta ilmiah yang belakangan baru terungkap oleh ilmu pengetahuan modern, bahwa alam semesta ini sarat oleh benda-benda langit.

Ayat di atas berisi perintah untuk mengamati fakta-fakta ilmiah yang ada di jagat ini, termasuk di dalamnya penciptaan berjuta gugusan bintang yang jaraknya sangat berjauhan satu sama lain, planet-planet yang ada di dalamnya serta hukum

Allah yang mengatur semuanya. Juga perputaran (rotasi) bumi pada porosnya yang melahirkan siang dan malam. Kemudian ayat di atas menyinggung sarana transportasi laut, lalu mengarahkan perhatian pada proses terjadinya hujan dalam siklus yang berulang-ulang, bermula dari air laut yang menguap berkumpul menjadi awan, menebal, menjadi dingin dan akhirnya turun sebagai hujan yang merupakan sumber kehidupan di bumi. Juga disinggung pula tentang angin dan perputarannya. Dengan penjelasan-penjelasan semacam itu semestinya orang yang benar-benar mengamati akan bisa meraba adanya kekuasaan Allah di balik itu semua. (Shihab,2002)

Pemanfaatan ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting untuk memudahkan petani dalam proses pengolahan biji kopi agar menghasilkan kualitas yang baik serta memudahkan petani dalam proses pengeringannya. Oleh karena itu peneliti mengangkat tema perancangan dan pembuatan alat pendingin ruangan berbasis mikrokontroler.

#### **G. Sistem**

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Dari pengertian dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “Sistem adalah mengandung arti kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”.

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya, yaitu:

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja yang dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
2. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2004).

Konsep dasar sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu (Sutarbi, 2004).

#### ***H. Mikrokontroler***

Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. Mikrokontroler merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus (Zarkasyi, 2013).

Setiap Mikrokontroler memiliki arsitektur yang berbeda-beda tergantung perancangannya. Meskipun demikian, setiap arsitektur mikrokontroler pada dasarnya memiliki keseragaman pada pokok-pokok dan cara kerjanya (Setiawan, 2006). Berdasarkan arsitektur, mikrokontroler terbagi dua yaitu:

## 1. CISC ( *Complex Instruction Set Computing* )

*Complex Instruction Set Computing* (CISC) atau kumpulan instruksi komputasi kompleks. Adalah suatu arsitektur komputer dimana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori (*load*), operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori (*store*) yang saling bekerja sama.

Tujuan utama dari arsitektur CISC adalah melaksanakan suatu instruksi cukup dengan beberapa baris bahasa mesin yang relatif pendek sehingga implikasinya hanya sedikit saja RAM yang digunakan untuk menyimpan instruksi-instruksi tersebut. Arsitektur CISC menekankan pada perangkat keras karena filosofi dari arsitektur CISC yaitu bagaimana memindahkan kerumitan perangkat lunak ke dalam perangkat keras. Pengaplikasian CISC yaitu pada AMD dan Intel. Adapun karakteristik CISC:

- 1) Sarat informasi memberikan keuntungan di mana ukuran program-program yang dihasilkan akan menjadi relatif lebih kecil, dan penggunaan memory akan semakin berkurang. Karena CISC inilah biaya pembuatan komputer pada saat itu (tahun 1960) menjadi jauh lebih hemat
- 2) Dimaksudkan untuk meminimumkan jumlah perintah yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. (Jumlah perintah sedikit tetapi rumit) Konsep CISC menjadikan mesin mudah untuk diprogram dalam bahasa rakitan.

Ciri-ciri:

- 1) Jumlah instruksi banyak.

- 2) Banyak terdapat perintah bahasa mesin.
- 3) Instruksi lebih kompleks.

## 2. RISC (*Reduced Instruction Set Computer*)

*Reduced Instruction Set Computer* (RISC). Merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor, berbentuk kecil dan berfungsi untuk negeset instruksi dalam komunikasi diantara arsitektur yang lainnya. Pengaplikasian RISC yaitu pada CPU Apple.

Ciri-ciri:

- 1) Instruksi berukuran tunggal.
- 2) Ukuran yang umum adalah 4 byte.
- 3) Jumlah pengalamatan data sedikit.
- 4) Tidak terdapat pengalamatan tak langsung.
- 5) Tidak terdapat operasi yang menggabungkan operasi load/store dengan operasi aritmatika.
- 6) Tidak terdapat lebih dari satu operand beralamat memori per-instruksi.
- 7) Tidak mendukung perataan sembarang bagi data untuk operasi load/store.
- 8) Jumlah maksimum pemakaian memori manajemen bagi suatu alamat data adalah sebuah instruksi.

## ***I. Power Supply***

*Power supply* adalah suatu hardware komponen elektronika yg mempunyai fungsi sebagai penghantar arus listrik dengan terlebih dahulu merubah tegangannya dari AC jadi DC. Jadi arus listrik PLN yang bersifat *Alternating Current (AC)* masuk ke power supply, dikomponen ini tegannya diubah menjadi *Direct Current (DC)* baru kemudian dialirkan ke komponen lain yang membutuhkan. Proses pegubahan tegangan tersebut dilakukan karena hardware pada umumnya seperti komputer, hanya bisa bekerja dengna menggunakan arus DC. Ibaratnya makhluk hidup, *power supply* sama dengan jantung yang fungsi utamanya untuk memompa hasil proses pembentukan darah keseluruh tubuh yang memerlukannya. ***Power supply*** merupakan kata yang diadopsi dari bahasa inggris. Sedangkan penggunaan kata yang sebenarnya, dalam bahasa indonesia ialah Catu Daya. Penampakan *powers supply* bila dilihat luarnya adalah berupa kotak berbentuk persegi, sedangkan dari dalam berupa papan induk dengan sejumlah komponen berupa kesatuan rangkaian elektronika.

*Power supply* dibedakan menjadi dua jenis berdasar rancangannya. Yang pertama ialah Catu Daya Internal, yakni komponen yang dibuat secara terintegrasi dgn motherboard / papan rangkaian induk. Contoh *ampilifier*, televisi, *DVD Player*, catu dayanya jadi satu dengan *motherboard* didalam chasing perangkat tersebut. Yang kedua ialah Catu Daya Eksternal, yakni komponen yang dibuat dengan terpisah dari motherboard perangkat elektroniknya. Contoh pengisi daya Laptop dan charger HP.

*Power supply* juga perangkat keras berupa kotak yang isinya merupakan kabel-kabel untuk menyalurkan tegangan ke dalam perangkat keras lainnya. Input power supply berupa arus bolak-balik (AC) sehingga power supply harus mengubah tegangan AC menjadi DC (arus searah). Besarnya listrik yang mampu ditangani power supply ditentukan oleh dayanya dan dihitung dengan satuan Watt. *Power Supply* berfungsi sebagai penyuplai tegangan listrik langsung kepada komponen-komponen yang berada di dalam casing komputer. Power Supply juga berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi DC, karena perangkat keras komputer hanya dapat beroperasi dengan arus DC.

*Power supply* memakai konektor sebagai penghubungnya. Konektor pada catu daya terdiri dari berbagai jenis yang menyesuaikan dengan hardware / komponen yang akan disuplai dengan aliran listrik. *Power supply* juga memiliki konektor kabel yang masing-masing konektor kabel tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda yang sangat dibutuhkan oleh komputer pada saat ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa power supply merupakan perangkat keras yang sangat penting dalam mengoperasikan suatu komputer. Selanjutnya saya jelaskan fungsi dari setiap jenis konektor dalam power supply:

1. Konektor 20 PIN dan 24 PIN ATX Motherboard : jenis konektor ini dipakai untuk menghubungkan Power Supply dengan Motherboard untuk mengalirkan daya kepadanya.
2. Konektor 4 PIN dan 8 PIN : jenis konektor 4 pin 12v umumnya dipakai untuk komputer dengan pentium 4. Kemudian jenis konektor 8 pin 12v

umumnya dipakai untuk jenis komputer server. Fungsi konektor ini untuk menyuplai daya secara khusus kepada processor.

3. 6 PIN AUX – Power Kabel : jenis konektor ini dipakai untuk komponen VGA Card berjenis PCIe karena komponen ini membutuhkan daya yang lebih untuk beroperasi.
4. Konektor 4 PIN Peripheral : jenis konektor ini dipakai sebagai penghubung ke komponen seperti kipas angin; CD-ROOM; HD; dll.
5. Floppy Disk – Power Kabel : jenis konektor ini dipakai untuk menyuplai daya ke komponen floppy disk.
6. SATA – Power Kabel : jenis konektor ini dipakai untuk menyuplai daya ke komponen-komponen yg port-nya berjenis SATA. Contoh: CD-Room SATA dan Hard-Disk SATA.

#### **J. Termoelektrik**


Termoelektrik pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Jerman bernama Thomas Johann Seebeck pada tahun 1821. Dalam penelitiannya, Seebeck melakukan percobaan dengan menghubungkan tembaga dan besi dalam sebuah rangkaian, dimana salah satu sisi logam tersebut dipanaskan dan sisi yang lain didinginkan. Percobaan tersebut menghasilkan perbedaan suhu dan menyebabkan adanya aliran listrik. Fenomena ini dikenal dengan nama Efek Seebeck, yang kemudian digunakan sebagai prinsip suhu dengan termokopel. Selanjutnya pada tahun 1834 ilmuwan bernama Jean Charles Athanase Peltier, melakukan penelitian tentang efek seebeck dan menemukan fenomena

kebalikannya. Arus listrik searah dialirkan pada suatu rangkaian tertutup yang terdiri dari sambungan dua material logam. Pada sambungan ini salah satu sisi melepas panas sedangkan sisi yang lain menyerap panas, dan saling berbalik bila arah arus dibalik.. Fenomena ini dikenal sebagai efek peltier. Pada tahun 1854 William Thomson melakukan penelitian tentang efek seebeck dan efek peltier dengan memberikan penjelasan lebih lengkap dan menggambarkan hubungan timbal balik keduanya. (Poetro, 2011)

Termoelektrik (Elemen Peltier TEC 12706) Elemen peltier merupakan elemen utama pada kotak pemanas dan pendingin. Dalam pembuatan kotak pemanas dan pendingin ini digunakan tiga buah elemen peltier *type* 12706. Dalam pengoperasiannya, suhu sisi panas termoelektrik perlu dijaga, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan *heatsink* dan kipas. Agar termoelektrik dapat menghantar panas dan dingin dengan baik maka pada permukaan termoelektrik dan *heatsink* diberikan lapisan *thermal grease*.

Ketika dua buah kawat yang berbeda material disambungkan dan salah satu sisinya dipanaskan akan menimbulkan aliran arus yang terus menerus. Perbedaan temperatur yang terjadi antara dua buah konduktor berbeda material akan menghasilkan perbedaan tegangan antara dua substansi tersebut. Fenomena yang ditimbulkan ini disebut dengan efek seeback. Efek seeback memiliki dua aplikasi utama yaitu termasuk pengukuran suhu dan power generation. Fenomena ini merupakan dasar dari penemuan selanjutnya yang disebut dengan efek peltier.

Efek peltier merupakan kebalikan dari seeback yaitu aliran elektron dari rangkaian seeback dibalik untuk menghasilkan refrigerasi (Colin Tong,2011). Efek peltier di temukan oleh Jean Peltier yaitu fenomena dimana energi panas dapat diserap pada salah satu sambungan konduktor berbeda material dan dilepaskan pada sambungan lainnya ketika arus listrik dialirkan pada rangkaian tertutup, diperlihatkan pada Gambar 2.1. Efek peltier melibatkan lintasan dari arus listrik yang melewati thermocouple menghasilkan pemanasan atau pendinginan. Konversi energi listrik menjadi *gradient* suhu menggunakan divais termoelektrik disebut dengan pendingin Peltier (*Peltier cooling*) (Lee,2013).




Gambar II.1. Aliran arus yang menyebabkan perbedaan suhu antara titik A dan B (Lee, 2013)

Pada sambungan antara dua buah konduktor berbeda jenis panas disebarkan atau diserap pada unit waktu yang proportional dengan arus dan diberikan dengan (Rajput,2009):

Efek peltier dikendalikan oleh koefisien peltier, yang didefinisikan sebagai koefisien seeback dari material semikonduktor dan suhu mutlak. Koefesien peltier dihubungkan dengan efek pendinginan sebagai arus yang melewati material tipe N ke material tipe P, dan efek panas ketika arus lewat dari material tipe p ke material tipe N. Dengan membalikan arah arus saat ini maka akan membalik temperatur dari ujung panas dan dinginnya. Idealnya, banyaknya panas yang diserap pada sisi dingin dan dibuang pada sisi panas bergantung pada nilai dari koefisien peltier dan aliran arus yang dibawa material semikonduktor. Secara praktik jumlah yang bersih dari panas yang diserap pada ujung yang dingin karena efek peltier akan mengalami penurunan atau pengurangan karena dua faktor yaitu pemanasan konduktor dan pemanasan Joule. Karena perbedaan temperatur antara ujung yang dingin dan panas dari material semikonduktor, panas akan dikonduksikan melalui material semikonduktor ujung yang panas ke ujung yang dingin (Riffat,2003).

Dalam elektronika terdapat berbagai komponen yang terbuat dari bahan semikonduktor. Semikonduktor sendiri merupakan bagian yang sangat penting dalam modul termoelektrik atau modul peltier. Modul termoelektrik terdiri dari banyak sambungan semikonduktor yang dirancang menjadi sebuah divais termoelektrik atau modul. Semikonduktor dalam modul tersebut akan disambungkan dan membentuk termokopel. Sebuah modul termoelektrik tersusun dari material keramik Bismuth Teluride tipe P dan tipe N yang dihubungkan seri untuk elektrik dan paralel untuk panas. Spesifikasi dari modul termoelektrik bervariasi. Untuk perbedaan temperatur yang besar, desain *multistage* seri dapat

digunakan dan dapat menghasilkan hingga  $130^{\circ}\text{C}$  (Riffat, 2003). Skematik diagram dari modul termoelektrik ditunjukkan pada Gambar 2.2.



Gambar II.2. Skematik Diagram Modul Termoelektik Peltier (Riffat, 2003)

Dalam pembuatan tugas akhir ini akan menggunakan modul termoelektrik yaitu TEC1-12706, prinsip kerja modul termoelektrik adalah berdasarkan efek peltier. Efek peltier akan menciptakan perbedaan suhu yang diakibatkan oleh pemberian tegangan antara dua jenis elektroda yang terhubung ke sampel bahan semikonduktor. Ketika menggunakan modul termoelektrik maka harus didukung dengan proses pembuangan panas pada sisi panas. Apabila suhu panas sama dengan suhu lingkungan, maka pada sisi dingin akan didapatkan suhu yang lebih rendah (puluhan derajat Kelvin). Tingkat pendinginan dapat diturunkan oleh nilai arus yang melewati modul termoelektrik. Dalam termoelektrik, penukar panas elektron bertindak sebagai pembawa panas. Aksi dari pemompaan panas

disebabkan karena fungsi dari banyaknya elektron yang melewati *P-N Junction* (Bansal,2009).

Dalam perancangan dan pemanfaatan modul peltier sebagai pendingin dan pemanas diperlukan beberapa pengembangan untuk dapat membuat kinerja dari efek peltier tersebut maksimal. Berdasarkan perhitungan teori yang dilakukan dengan model realistik dari peltier modul, mengindikasikan bahwa *Coofecient of Performa* (COP) dan kapasitas pemompa panas bergantung pada panjang dari termoelemen yang menyusun modul tersebut. Ketergantungan ini akan naik secara signifikan dengan penurunan dari panjang termoelemen. Untuk modul komersial yang tersedia yang memiliki panjang termoelemen 1.5mm, hasilnya mengindikasikan bahwa nilai COP dan kapasitas pemompa panas adalah sebesar 70 dan 30% merupakan nilai yang ideal. Mengurangi resistansi kontak, terutama resistansi kontak termal merupakan syarat yang penting untuk dapat mencapai perbaikan yang lebih lanjut baik pada COP maupun kapasitas pemompaan panas (Min,1999)



Gambar II.3. Termoelektrik (Google, 2018)

## ***K. Heatsink***

*Heatsink* merupakan komponen yang berfungsi menyerap panas atau melepas kalor/panas. *Heatsink* sisi dingin berfungsi menghantarkan suhu dingin yang dihasilkan termoelektrik. Suhu dingin pada bagian *heatsink* disebarkan oleh kipas agar udara dingin menyebar diseluruh ruangan kotak bagian pendingin. *Heatsink* sisi panas berfungsi sebagai pelepas panas, dimana sisi ini sangat berpengaruh dalam kinerja kotak pendingin dan pemanas. Heatsink adalah logam dengan design khusus yang terbuat dari alumuniun atau tembaga yang berfungsi untuk memperluas transfer panas.

Fungsi heatsink adalah membantu proses pendinginan sebuah processor di, kata-kata seperti ini banyak dan sering kita jumpai. sebenarnya pernyataan ini salah, tetapi tidak semua salah secara langsung memang benar tetapi bagai mana secara teknik dan teknis, ini yang akan dikaji sedikit. secara teknik, semakin luas permukaan perpindahan panas sebuah benda maka akan semakin cepat proses pendinginan benda tersebut, fungsi sebenarnya dari heatsink adalah memperluas daerah perpindahan panas dari sebuah penghasil panas (CPU, NB, SB, memory dll) sehingga proses pembuangan panas dapat cepat terjadi. jika panas yang dibuang cepat maka dapat membantu pendinginan dari sebuah alah penghasil panas seperti yang telah dijelaskan tadi, Guna memperluas areal permukaan perpindahan panas, salah satu tekniknya adalah dengan mebuatkan sirip-sirip yang ada disamping atau atas dari heatsink, sehingga dengan ukuran luas penampang yang sama akan menghasilkan luas perpindahan panas yang besar. tebal tipisnya sirip juga berpengaruh dari proses perpindahan panas, semakin tebal akan semakin

lama panas menjalar keseluruh bagian heatsink. Bentuk *Fin* (sirip) sebaiknya yg berupa irisan langsung dari dasar HS, pada beberapa merek heatsink FIN-nya berupa tempelan. Jelas bahan penempel tersebut merupakan hambatan proses perambatan panas (Satrio, 2014).



Gambar II.4. Heatsink (Google, 2018)

#### **L. Kipas Arus Searah (DC Fan)**

Kipas arus searah digunakan sebagai pengoptimal proses pelepasan kalor. Sistem kotak pemanas dan pendingin ini menggunakan dua buah fan yang ditempatkan ditengah sisi panas dan sisi dingin kotak. Spesifikasi fan untuk mendinginkan heatsink yang baik yaitu ukuran fan besar dan putaran yang tinggi. Pada peralatan elektronik, umumnya kipas ini berfungsi untuk membantu menjaga suhu komponen agar tetap terjaga pada suhu optimal. Umumnya komponen yang dipasang kipas memiliki harga yang lebih mahal, sehingga sangat beresiko jika dibiarkan rusak. Dengan adanya berbagai pilihan ukuran kipas, maka tidak lagi perlu khawatir peralatan kepanasan. Selain digunakan untuk peralatan elektronik,

ternyata kipas ini juga banyak dipergunakan sebagai pendingin akuarium ataupun sebagai pendingin peralatan rumah tangga lainnya.

Kipas ini terdiri dari kumparan kawat tembaga yang menghasilkan elektromagnetik untuk menggerakkan kipas. Saat listrik DC dialirkan melalui kabel kipas, maka kipas akan langsung merubah arus listrik menjadi medan magnet yang dapat memutar kipas sesuai dengan arah aliran listrik. Motor DC lebih disukai karena mengkonsumsi listrik dalam jumlah yang lebih sedikit. Berbeda dengan motor AC, motor ini hanya memerlukan daya beberapa watt saja. Arus yang diperlukan biasanya hanya beberapa mili ampere saja untuk dapat menggerakkan kipas dengan sempurna. Sehingga kipas jenis ini sangat ideal dipergunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang (Poetro, 2011).



Gambar II.5. DC fan (Google, 2018)

### ***M. Thermal Paste***

*Thermal paste* merupakan suatu pasta yang berfungsi sebagai penghantar panas maupun dingin, material ini bersifat melekat sehingga membantu menjaga posisi termoelektrik tidak bergeser dan memiliki daya hantar termal tinggi. Pada

saat memasang *heatsink* pada Piltier ataupun pada chipshet lainnya, maka diwajibkan menggunakan *thermal paste*. Hal ini karena *thermal paste* sangat penting dalam membantu proses perambatan panas sehingga kinerja *heatsink* menjadi lebih maksimal. Sebagus dan semahal apapun heatsink yang kita gunakan namun jika tanpa *thermal paste* maka panas yang keluar dari prosesor atau chipset menjadi tidak lancar, bahkan bisa menyebabkan kegagalan kerja dari perangkat tersebut.

*Thermal paste* adalah pasta penghantar panas sangat tinggi yang digunakan diantara dua buah objek/benda agar dapat menghantarkan panas yang lebih baik. *thermal paste* mengisi rongga *mikroskopis* yang terbentuk diantara dua buah objek yang dapat menjebak udara masuk diantaranya sehingga mengakibatkan kerugian pelepasan panas menuju ke heatsink. *Thermal paste* yang terlalu banyak juga akan menghambat proses pelepasan panas sehingga kinerja heatsink tidak bisa maksimal (Santasa, 2013).



Gambar II.6. Thermal Paste (Google, 2018)

## N. LCD 6x12

LCD (*Liquid Cristal Display*) berfungsi untuk menampilkan karakter angka, huruf ataupun simbol dengan lebih baik dan dengan konsumsi arus yang rendah. LCD (*Liquid Cristal Display*) dot matrik M1632 terdiri dari bagian penampil karakter (LCD) yang berfungsi menampilkan karakter dan bagian sistem prosesor LCD dalam bentuk modul dengan mikrokontroler yang diletakan dibagian belakan LCD tersebut yang berfungsi untuk mengatur tampilan LCD serta mengatur komunikasi antara LCD dengan mikrokontroler yang menggunakan modul LCD tersebut. LCD M1632 merupakan modul LCD dengan tampilan 2×16 (2 baris x 16 kolom) dengan konsumsi daya rendah.

Modul prosesor M1632 pada LCD tersebut memiliki memori tersendiri sebagai berikut.

1. CGROM (Character Generator Read Only Memory)
2. CGRAM (Character Generator Random Access Memory)
3. DDRAM (Display Data Random Access Memory)

Fungsi Pin LCD (*Liquid Cristal Display*) Dot Matrix 2×16 M1632

- a. DB0 – DB7 adalah jalur data (data bus) yang berfungsi sebagai jalur komunikasi untuk mengirimkan dan menerima data atau instruksi dari mikrokontrooler ke modul LCD.
- b. RS adalah pin yang berfungsi sebagai selektor register (register sellect) yaitu dengan memberikan logika low (0) sebagai register perintah dan logika high (1) sebagai register data.

- c. R/W adalah pin yang berfungsi untuk menentukan mode baca atau tulis dari data yang terdapat pada DB0 – DB7. Yaitu dengan memberikan logika low (0) untuk fungsi read dan logika high (1) untuk mode write.
- d. Enable (E), berfungsi sebagai Enable Clock LCD, logika 1 setiap kali pengiriman atau pembacaan data.

#### 1. Penulisan Data Register Perintah LCD (*Liquid Cristal Display*) M1632

Penulisan data ke Register Perintah dilakukan dengan tujuan mengatur tampilan LCD, inisialisasi dan mengatur *Address Counter* maupun *Address Data*. Kondisi RS berlogika 0 menunjukkan akses data ke Register Perintah. RW berlogika 0 yang menunjukkan proses penulisan data akan dilakukan. Nibble tinggi (bit 7 sampai bit 4) terlebih dahulu dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock. Kemudian Nibble rendah (bit 3 sampai bit 0) dikirimkan dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock lagi. Untuk mode 8 bit *interface*, proses penulisan dapat langsung dilakukan secara 8 bit (bit 7 ... bit 0) dan diawali sebuah pulsa logika 1 pada E Clock.

#### 2. Pembacaan Data Register Perintah LCD (*Liquid Cristal Display*) M1632

Proses pembacaan data pada register perintah biasa digunakan untuk melihat status busy dari LCD atau membaca *Address Counter*. RS diatur pada logika 0 untuk akses ke *Register* Perintah, R/W diatur pada logika 1 yang menunjukkan proses pembacaan data. 4 bit nibble tinggi dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock dan kemudian 4 bit nibble rendah dibaca dengan diawali pulsa logika 1 pada E Clock. Untuk Mode 8 bit *interface*,

pembacaan 8 bit (nibble tinggi dan rendah) dilakukan sekaligus dengan diawali sebuah pulsa logika 1 pada E *Clock*.

### 3. Penulisan Data Register Data LCD (*Liquid Cristal Display*) M1632

Penulisan data pada Register Data dilakukan untuk mengirimkan data yang akan ditampilkan pada LCD. Proses diawali dengan adanya logika 1 pada RS yang menunjukkan akses ke Register Data, kondisi R/W diatur pada logika 0 yang menunjukkan proses penulisan data. Data 4 bit nibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) dikirim dengan diawali pulsa logika 1 pada sinyal E *Clock* dan kemudian diikuti 4 bit nibble rendah (bit 3 hingga bit 0) yang juga diawali pulsa logika 1 pada sinyal E *Clock*.

### 4. Pembacaan Data Register Data LCD (*Liquid Cristal Display*) M1632

Pembacaan data dari *Register Data* dilakukan untuk membaca kembali data yang tampil pada LCD. Proses dilakukan dengan mengatur RS pada logika 1 yang menunjukkan adanya akses ke *Register Data*. Kondisi R/W diatur pada logika tinggi yang menunjukkan adanya proses pembacaan data. Data 4 bit nibble tinggi (bit 7 hingga bit 4) dibaca dengan diawali adanya pulsa logika 1 pada E *Clock* dan dilanjutkan dengan data 4 bit nibble rendah (bit 3 hingga bit 0) yang juga diawali dengan pulsa logika 1 pada E *Clock*.

LCD yang umum, ada yang panjangnya hingga 40 karakter (2×40 dan 4×40), dimana kita menggunakan DDRAM untuk mengatur tempat penyimpanan karakter tersebut.

Display	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16						
Line 1	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F	10	11	12	13	14	15	...
Line 2	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	4A	4B	4C	4D	4E	4F	50	51	52	53	54	55	...

Gambar II.7. Data Register LCD (Willa, 2014)

### 5. Susunan alamat pada LCD (*Liquid Cristal Display*)

Alamat awal karakter 00H dan alamat akhir 39H. Jadi, alamat awal di baris kedua dimulai dari 40H. Jika Anda ingin meletakkan suatu karakter pada baris ke-2 kolom pertama, maka harus diset pada alamat 40H. Jadi, meskipun LCD yang digunakan 2×16 atau 2×24, atau bahkan 2×40, maka penulisan programnya sama saja.

CGRAM merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter, dimana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan. Namun, memori akan hilang saat *power supply* tidak aktif sehingga pola karakter akan hilang. Berikut tabel pin untuk LCD M1632. Perbedaannya dengan LCD standar adalah pada kaki 1 VCC, dan kaki 2 Gnd. Ini kebalikan dengan LCD standar.

### 6. Susunan kaki pada LCD (*Liquid Cristal Display*)

Perlu diketahui, *driver* LCD seperti HD44780 memiliki dua register yang aksesnya diatur menggunakan pin RS. Pada saat RS berlogika 0, register

yang diakses adalah perintah, sedangkan pada saat RS berlogika 1, register yang diakses adalah register data.

Tabel II. 1 Susunan Kaki LCD (Willa, 2014)

NO	Nama Pin	Deskripsi	Port
1	VCC	+ 5V	VCC
2	GND	0 V	GND
3	VEE	Tegangan Kontras LCD	
4	RS	Register Select, 0=Input Instruksi, 1=Input Data	PD7
5	R/W	1 = Read ; 0 = Write	PD5
6	E	Enable Clock	PD6
7	D4	Data Bus 4	PC4
8	D5	Data Bus 5	PC5
9	D6	Data Bus 6	PC6
10	D7	Data Bus 7	PC7
11	Anode	Tegangan Positif backlight	
12	Katode	Tegangan Negatif backlight	

Berikut fungsi setiap pin LCD :

a. Pin 1 dan 2

Merupakan sambungan catu daya, Vss dan Vdd. Pin Vdd dihubungkan dengan tegangan positif catu daya, dan Vss pada 0V atau ground. Meskipun data menentukan catu 5 Vdc (hanya pada beberapa mA), menyediakan 6V dan 4.5V yang keduanya bekerja dengan baik, bahkan 3V cukup untuk beberapa modul.

b. Pin 3

Pin 3 merupakan pin kontrol Vee, yang digunakan untuk mengatur kontras display. Idealnya pin ini dihubungkan dengan tegangan yang bisa

dirubah untuk memungkinkan pengaturan terhadap tingkatan kontras display sesuai dengan kebutuhan, pin ini dapat dihubungkan dengan variable resistor sebagai pengatur kontras.

c. Pin 4

Pin 4 merupakan Register Select (RS), masukan yang pertama dari tiga command control input. Dengan membuat RS menjadi high, data karakter dapat ditransfer dari dan menuju modulnya.

d. Pin 5

Read/Write (R/W), untuk memfungsikan sebagai perintah write maka R/W low atau menulis karakter ke modul. R/W high untuk membaca data karakter atau informasi status dari register-nya.

e. Pin 6


Enable (E), input ini digunakan untuk transfer aktual dari perintah-perintah atau karakter antara modul dengan hubungan data. Ketika menulis ke display, data ditransfer hanya pada perpindahan high atau low. Tetapi ketika membaca dari display, data akan menjadi lebih cepat tersedia setelah perpindahan dari low ke high dan tetap tersedia hingga sinyal low lagi.

f. Pin 7-14

Pin 7 sampai 14 adalah delapan jalur data/data bus (D0 sampai D7) dimana data dapat ditransfer ke dan dari display.

g. Pin 16

Pin 16 dihubungkan kedalam tegangan 5 Volt untuk memberi tegangan dan menghidupkan lampu latar/Back Light LCD.(Willa, 2014)



Gambar II.9. LCD (Google, 2018)

#### ***O. Sensor LM35***

Sensor adalah alat untuk mendeteksi/mengukur sesuatu, yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik. Dalam lingkungan sistem pengendali dan robotika, sensor memberikan kesamaan yang menyerupai mata, pendengaran, hidung, lidah yang kemudian akan diolah oleh kontroler sebagai otaknya (Petruzella, 2001).

Menurut Shoppu (2014) Sensor dalam teknik pengukuran dan pengaturan secara elektronik berfungsi mengubah tegangan fisika (misalnya: temperatur, cahaya, gaya, kecepatan putaran) menjadi besaran listrik yang proposional. Sensor dalam teknik pengukuran dan pengaturan ini harus memenuhi persyaratan-persyaratan kualitas yakni :

a. Linieritas: Konversi harus benar-benar proposional, jadi karakteristik konversi harus linier.

b. Tidak tergantung temperature: Keluaran inverter tidak boleh tergantung pada temperatur disekelilingnya, kecuali sensor suhu.

c. Kepekaan: Kepekaan sensor harus dipilih sedemikian, sehingga pada nilai-nilai masukan yang ada dapat diperoleh tegangan listrik keluaran yang cukup besar.

d. Waktu tanggapan: Waktu tanggapan adalah waktu yang diperlukan keluaran sensor untuk mencapai nilai akhirnya pada nilai masukan yang berubah secara mendadak. Sensor harus dapat berubah cepat bila nilai masukan pada sistem tempat sensor tersebut berubah.

Sensor suhu LM35 adalah sebuah *device* sensor suhu berbentuk IC (*Integrated Circuit*) yang presisi dengan tegangan output yang linear dan *proportional* terhadap temperatur Celsius . LM35 memiliki keuntungan yaitu temperatur linier sensor dikalibrasikan menggunakan Kelvin, sebagai pengguna kita tidak perlu lagi untuk mengurangi besarnya tegangan konstan dari output untuk memperoleh skala celsius. LM35 tidak memerlukan kalibrasi eksternal ataupun *trimming* (pemangkasan) untuk memberikan akurasi yang tepat. LM35 hanya memerlukan 60 $\mu$ A dari suplai sehingga memiliki pemanasan sendiri (*self heating*) yang sangat rendah, kurang dari 0.1 $^{\circ}$ C . LM35 dapat beroperasi pada kisaran suhu  $-55^{\circ}$  sampai  $+150^{\circ}$ C [10]. Blok diagram dari sensor suhu LM35 ditunjukkan pada






dapat membuatnya bekerja. Arduino Uno menggunakan ATmega16U2 yang diprogram sebagai *USB-to-serial converter* untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB.

Panjang maksimum dan lebar PCB Uno masing-masing adalah 2,7 dan 2,1 inci, dengan konektor USB dan colokan listrik yang melampaui dimensi tersebut. Empat lubang sekrup memungkinkan board harus terpasang ke permukaan. Perhatikan bahwa jarak antara pin digital 7 dan 8 adalah 0,16", tidak seperti pin lainnya.

Tabel II. 2 Spesifikasi Arduino Uno (arduino.cc, 2016)

Mikrokontroler	ATmega328
Tegangan Operasi	5 Volt
Input Voltage (disarankan)	7 - 12 Volt
Input Voltage (batas akhir)	6 - 20 Volt
Digital I/O Pin	14 (6 pin sebagai output PWM)
Analog Input Pin	6
Arus DC per pin I/O	40 mA
Arus DC untuk pin 3.3V	50 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega328) 0,5 KB untuk bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328)
EEPROM	1 KB (ATmega328)
Clock Speed	16 MHz



Gambar II.12. Skema Arduino UNO (arduino.cc, 2016)

Arduino Uno memiliki pin digital masukan dan keluaran yang berjumlah 14 yang dapat digunakan menggunakan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()` dan `digitalRead()`. Setiap pin beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin mampu menerima atau menghasilkan arus maksimum sebesar 40 mA dan memiliki resistor *pull-up* internal (diputus secara default) sebesar 20-30 Kohm.

Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Untuk sumber daya Eksternal (non-USB) dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan memasukkan 2.1mm jack DC ke colokan listrik board. Baterai dapat dimasukkan pada pin header Gnd dan Vin dari konektor DAYA.

*Board* dapat beroperasi pada pasokan eksternal dari 6 sampai 20 volt. Jika Anda menggunakan tegangan kurang dari 6 volt mungkin tidak akan stabil. Jika

menggunakan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa panas dan merusak papan.

Rentang yang dianjurkan adalah 7 sampai 12 volt.

Pin listrik yang tersedia adalah sebagai berikut:

- a. VIN. Input tegangan ke board Arduino ketika menggunakan sumber daya eksternal. Anda dapat menyediakan tegangan melalui pin ini, atau, jika Anda ingin memasok tegangan melalui colokan listrik, gunakan pin ini.
- b. 5V. Pin ini merupakan output 5V yang telah diatur oleh regulator papan Arduino. Board dapat diaktifkan dengan daya, baik dari colokan listrik DC (7 - 12V), konektor USB (5V), atau pin VIN board (7-12V). Jika Anda memasukan tegangan melalui pin 5V atau 3.3V secara langsung (tanpa melewati regulator) dapat merusak papan Arduino.
- c. Tegangan pada pin 3V3. 3.3Volt dihasilkan oleh regulator on-board. Menyediakan arus maksimum 50 mA.
- d. GND. Pin Ground.
- e. IOREF. Pin ini di papan Arduino memberikan tegangan referensi ketika mikrokontroler beroperasi. Sebuah shield yang dikonfigurasi dengan benar dapat membaca pin tegangan IOREF sehingga dapat memilih sumber daya yang tepat agar dapat bekerja dengan 5V atau 3.3V.

Arduino UNO menggunakan ATmega328 yang memiliki 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader). ATmega328 juga memiliki 2 KB dari SRAM dan 1 KB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan / library EEPROM).

Pin I/O Arduino UNO masing-masing dari 14 pin digital Uno dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `digitalRead()`. Mereka beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal (terputus secara default) dari 20-50 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi spesial:

- a. Serial: pin 0 (RX) dan 1 (TX) Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pin ini terhubung dengan pin ATmega8U2 USB-to-Serial TTL.
- b. Eksternal Interupsi: Pin 2 dan 3 dapat dikonfigurasi untuk memicu interrupt pada nilai yang rendah (*lowvalue*), *rising* atau *falling edge*, atau perubahan nilai. Lihat fungsi `attachInterrupt()` untuk rinciannya
- c. PWM: Pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 Menyediakan 8-bit PWM dengan fungsi `analogWrite()`
- d. SPI: pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan perpustakaan SPI
- e. LED: pin 13. Built-in LED terhubung ke pin digital 13. LED akan menyala ketika diberi nilai HIGH.

Arduino Uno memiliki 6 input analog, berlabel A0 sampai A5, yang masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default mereka mengukur dari ground sampai 5 volt, perubahan tegangan maksimal menggunakan pin AREF dan fungsi `analogReference()`. Selain itu,

beberapa pin tersebut memiliki spesialisasi fungsi, yaitu TWI: pin A4 atau SDA dan A5 atau SCL mendukung komunikasi TWI menggunakan perpustakaan Wire.

Ada beberapa pin lainnya yang tertulis di board:

- a. AREF. Tegangan referensi untuk input analog. Dapat digunakan dengan fungsi `analogReference()`.
- b. Reset. Gunakan LOW untuk me-reset mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk menambahkan tombol reset.


Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau mikrokontroler lainnya. ATmega328 menyediakan UART TTL (5V) komunikasi serial, yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Pada ATmega16U2 saluran komunikasi serial melalui USB dan muncul sebagai com port virtual untuk perangkat lunak pada komputer. Firmware 16U2 menggunakan standar driver USB COM, dan tidak ada driver eksternal diperlukan. Namun, pada Windows, diperlukan file `.inf`. Perangkat lunak Arduino termasuk monitor serial yang memungkinkan data tekstual sederhana akan dikirim ke dan dari papan Arduino. RX dan TX LED di papan akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan koneksi USB komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1).

ATmega328 juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk perpustakaan Wire berfungsi menyederhanakan penggunaan bus I2C. Untuk komunikasi SPI, menggunakan perpustakaan SPI.

Arduino Uno dapat diprogram dengan software Arduino IDE. Arduino Uno memiliki polyfuse reset yang melindungi port USB komputer Anda dari arus

pendek atau berlebih. Meskipun kebanyakan komputer memberikan perlindungan internal sendiri, sekering menyediakan lapisan perlindungan tambahan. Jika lebih dari 500 mA, sekering otomatis bekerja.

"Uno" dalam bahasa Italia berarti satu, alasan diberi nama tersebut adalah untuk menandai peluncuran Arduino 1.0. Uno dan versi 1.0 akan menjadi versi referensi dari Arduino, dan akan terus berkembang. (Aozon, 2016)



Gambar II.13. Arduino Uno (Aozon, 2016)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### ***Q. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini seperti di perumahan, di kantor-kantor, dan tempat-tempat yang lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### ***R. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

##### ***S. Sumber Data***

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## ***T. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data yang tepat yaitu dengan mempertimbangkan penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya. Data yang objektif dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian merupakan indikator keberhasilan suatu penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini seperti di perumahan, di kantor-kantor, dan tempat-tempat yang lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Adapun sumber data peneliti yaitu pakar-pakar yang sudah lama berkecimpung dan ahli dalam bidang elektronika dan robotika. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan mahasiswa yang kuliah di kampus uin alauddin makassar fakultas sains dan teknologi dan beberapa masyarakat yang tinggal di perumahan.

### **c. Studi Pustaka**

Studi pustaka, mengumpulkan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti serta bersumber dari buku tentang termoelektrik dan buku tentang sistem pendingin ruangan beserta buku-buku pedoman literatur, jurnal dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

### **U. Instrumen Penelitian**

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

#### **1. Perangkat Keras**

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Satu unit *Personal Computer* ( PC )
- 2) Satu unit Program Arduino
- 3) Satu unit Arduino Uno
- 4) Satu unit Sensor LM 35
- 5) Tiga unit Termoelektrik (Elemen Peltier TEC 12706)
- 6) Satu unit *Heatsink*
- 7) Kabel penghubung
- 8) Dua unit Kipas arus searah (DC Fan)
- 9) Dua unit Termometer Digital
- 10) Resistor
- 11) Satu unit LCD 16x2

12) Satu unit *Box* 30x40x20 cm

13) Satu unit Multimeter

14) Satu unit *Thermal paste*

15) Kabel penghubung

## **2. Perangkat Lunak**

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Operasi Windows 7, 32 bit.
- 2) Software Arduino UNO (Atmega328).

## **V. Pengolahan dan Analisis Data**

### **1. Pengolahan Data**

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

- a) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b) Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian/kepuustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

### **2. Analisis Data**

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan

adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

#### ***W. Teknik Pengujian***

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluarann tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

## BAB IV


### ANALISIS DAN PERANCANGAN

#### A. Blok Diagram Rangkaian

Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikrokontroler utama. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran. Inputan dari alat yang dibangun adalah *Sensor kapasitif* sebagai pendeteksi suhu pada sistem pendingin ruangan. Adapun keluaran dari sistem ini yaitu menampilkan suhu ruangan dan memastikan dingin ruangan.

Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya Adapun sumber daya utama yang digunakan adalah *power supply/adaptor* yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan ke keseluruhan sistem rangkaian baik itu inputan maupun keluaran.

Adapun rancangan blok diagram sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.1



Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem Alat Pendingin Ruangan

Mikrokontroller yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran kepada aktuator.


Cara kerja sistem dirancang dengan memanfaatkan efek termoelektrik dari modul termoelektrik TEC12706. Efek termoelektrik ini akan menyebabkan salah satu sisi modul menjadi panas dan salah satu sisinya menjadi dingin. Bagian dingin dihubungkan dengan pelat aluminium yang berfungsi agar penyebaran dingin menjadi lebih maksimal. Bagian sisi panas peltier dihubungkan dengan heatsink yang berfungsi untuk mengeluarkan panas dan kipas yang berfungsi untuk membuang panas yang dihasilkan oleh efek peltier. Sensor suhu LM35 digunakan untuk mendeteksi suhu yang dihasilkan pada bagian dingin ruangan. Arduino berfungsi mengatur Relay yang terhubung dengan power supply. Data suhu pada bagian sisi panas dan dingin akan ditampilkan dalam LCD 16x2. Apabila suhu yang terukur oleh sensor pada bagian panas melebihi *setting point* maka sensor akan memberikan umpan balik kepada arduino untuk memutuskan sambungan relay ke catu daya.

Adapun masukan dalam sistem ini berupa data dari Sensor suhu sebagai data pendeteksi suhu pada ruangan. Kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk diolah dan selanjutnya memberikan keluaran informasi suhu dari LCD.

## B. Perancangan Alat

Perancangan alat juga merupakan bagian penting dalam perancangan sistem alat ini. Mikrokontroler pada sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno, Sensor LM 35, Termoelektrik, Relay, Heatsink, DC Fan, dan LCD.

Sensor Suhu, dan LCD, Relay akan dihubungkan secara langsung dengan mikrokontroler Arduino Uno. Adapun susunan dari alat yang digunakan pada alat pengering gabah adalah sebagai berikut :




Gambar IV.2 Susunan Alat yang digunakan

Arduino Uno berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah ke dalam mikroprosesor. Sensor LM35 untuk mendeteksi suhu pada ruangan, sedangkan LCD digunakan untuk menampilkan suhu pada ruangan dan Relay merupakan saklar remote listrik yang memungkinkan pengguna arus kecil seperti Arduino Uno, mengontrol arus yang lebih besar seperti termoelektrik.

### C. Perancangan Keseluruhan Alat

Perancangan keseluruhan merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Adapun perancangan dari keseluruhan sebagai berikut:




Gambar IV.3 Rancangan Desain Keseluruhan Alat

Dari gambar IV.3 Arduino sebagai mikrokontroler terdapat beberapa komponen yang dapat dikontrol dan difungsikan secara otomatis yaitu LCD yang dikontrol oleh arduino dari pin A0 terhubung pada komponen sebagai sumber tenaga yang berfungsi menghasilkan suhu dingin yang terhubung pada mikrokontroller. Serta sensor LM35 dimana sensor ini dihubungkan pada pin 13 pada arduino dan dua bagian lainnya terhubung pada vcc dan ground sebagai sumber tegangan, pin 13 pada arduino berfungsi sebagai media pengontrol sensor LM35 tersebut bilamana kondisi dari program terpenuhi. Lalu *Heatsink* disini berfungsi untuk menyebarkan atau meniupkan tekanan udara dingin dalam suatu

ruangan secara otomatis, untuk mengatur hal tersebut Heatsink dihubungkan pada rangkaian alat yang sudah dibuat dimana sumber tegangan (vcc) dihubungkan pada output LCD yang telah dihubungkan pada mikrikontroler untuk menampilkan suhu.

#### ***D. Perancangan Perangkat Keras***



Gambar IV.4 Rancangan Mekanik Prototype Pendingin Ruangan

Dari gambar IV.4 dapat dilihat perancangan mekanik perangkat keras dari alat pendingin ruangan dapat dilihat rangkaian mekanik pendingin ruangan terdapat sensor LM35 pada bagian dalam prototype yang berfungsi sebagai pengukur suhu. Pada bagian bawah prototype terdapat DC Fan yang berfungsi untuk membuang suhu panas pada prototype, untuk menghembuskan suhu dingin terdapat Fan di tengah alat pendingin, sedangkan sumber tenaga utama pendingin ruangan di salurkan melalui power suply. Agar suhu dihembuskan dengan merata terdapat dua kipas di tengah alat dengan sensor suhu LM35. yang terakhir pada bagian bawah adalah rangkaian elektronika pada bagian bawah prototype yang

berfungsi menjalankan dan memberi kondisi tertentu pada prototype alat agar berfungsi sebagaimana mestinya. Adapun ilustrasi elektronika dari prototype alat di gambarkan di bawah ini.

### 1. Sensor LM35

Sensor suhu LM35 merupakan sebuah devais sensor suhu berbentuk IC (Integrated Circuit) yang presisi dengan tegangan output yang linear dan *proportional* terhadap temperatur Celsius . LM35 memiliki keuntungan yaitu temperatur linier sensor dikalibrasikan menggunakan Kelvin, sebagai pengguna kita tidak perlu lagi untuk mengurangi besarnya tegangan konstan dari output untuk memperoleh skala celsius. LM35 tidak memerlukan kalibrasi eksternal ataupun *trimming* (pemangkasan) untuk memberikan akurasi yang tepat.

Dengan spesifikasi dan karakteristik yang dimiliki sensor suhu LM35 berarti bahwa sensor ini dapat digunakan untuk mendeteksi suhu dingin dan panas. Oleh karena itu pada pembuatan tugas akhir ini digunakan sensor LM35 untuk mengukur suhu pada sisi dingin prototype (Anonim, 2016)




Gambar IV.5 Ilustrasi Pin Sensor LM35

## 2. LCD

LCD digunakan untuk menampilkan informasi kepada pengguna jalan,. Hal yang harus di perhatikan dalam proses ini adalah ukuran kendaraan yang terdeteksi oleh sensor ping dimana akan menampilkan kondisi kendaraan tetap berjalan dan kondisi kendaraan berhenti.

Sensor suhu LM35 masuk pada input analog arduino. Nilai yang diukur oleh sensor suhu LM35 adalah berupa tegangan. Nilai tegangan tersebut kemudian akan dikonversikan menjadi bilangan digital berupa suhu oleh arduino dan suhu tersebut kemudian ditampilkan oleh LCD.

Modul termoelektrik peltier TEC1-12706 membutuhkan tegangan 12 V dan arus maksimal yang digunakan adalah sebesar 6 A. Perhitungan daya yang digunakan adalah sesuai dengan hukum Ohm (Andrianto,2016):




Gambar IV.6 Ilustrasi LCD

## 3. Termoelektrik

Prinsip kerja modul termoelektrik adalah berdasarkan efek peltier. Efek peltier akan menciptakan perbedaan suhu yang diakibatkan oleh pemberian tegangan antara dua jenis elektroda yang terhubung ke sampel bahan semikonduktor. Ketika menggunakan modul termoelektrik maka

harus didukung dengan proses pembuangan panas pada sisi panas. Apabila suhu panas sama dengan suhu lingkungan, maka pada sisi dingin akan didapatkan suhu yang lebih rendah, maka dari kedua sisi tersebut terdapat pembuangan panas udara sehingga dingin ruangan akan maksimal. Heatsink berfungsi menyebarkan suhu dingin dan DC Fan berfungsi untuk membuang suhu panas di tampilan pada gambar IV.6 berikut:




Gambar IV.7 Ilustrasi Termoelektrik

#### ***E. Perancangan Perangkat Lunak***

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di *website* resmi arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan alat pendingin ruangan ini.

Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana Sensor LM35 mendeteksi suhu pada ruangan, sampai bagaimana cara kerja untuk mendinginkan ruangan hingga mencapai suhu yang diinginkan.



Gambar IV.8 Flowchart Sistem Pendingin Ruangan

Pada saat tombol ON dinyalakan, alat melakukan proses inialisasi bagian bagian dalam sistem mulai dari inialisasi header-header, deklarasi variabel, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya alat akan berada dalam keadaan *standby* sebelum ada aksi yang diberikan.

Sensor LM35 akan melakukan proses pendeteksian yang terus menerus hingga diketahui pada ruangan. Alat akan berada dalam keadaan OFF setelah sistem pendingin ruangan ini dimatikan yang berarti keseluruhan sistem berada dalam kondisi OFF.


## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

#### A. Implementasi

##### 1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras dari sistem pendingin ruangan :



Gambar V.1 Perangkat Keras Dari Sistem Pendingin Ruangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MANSUR



Gambar V.2 Hasil Rancangan Perangkat Keras Dari Sistem Pendingin Ruangan.

Dari gambar V.2 terlihat bentuk fisik hasil rancangan sistem pendingin ruangan. Penelitian yang dibuat terdiri dari elemen peltier, arduino uno sebagai pengendali, sensor LM35 sebagai pengukur suhu dan LCD sebagai penampil nilai. Sisi bagian panas peltier diberi kipas DC yang berfungsi membuang panas dan sisi bagian dingin peltier di beri kipas DC agar menyebarkan dingin keluar dari box kotak. Keluaran elemen peltier berupa suhu dengan *feedback* elemen ukur suhu berupa sensor LM 35 masukan nilai pembacaan suhu diatur oleh arduino uno dan ditampilkan oleh LCD 16x2. Peneliti menggunakan sensor LM35 dengan posisi sensor berada di dalam pendingin di maksudkan agar dapat membaca perubahan suhu pendingin menggunakan LCD untuk menampilkan *output* dari hasil pembacaan sensor LM35 berupa menampilkan keterangan suhu pendingin yang terdeteksi oleh sensor LM35. Menghubungkan LCD ke mikrokontroler arduino uno. Serta menggunakan PILTIER TEC-12706 yang berfungsi untuk mendinginkan suhu ruangan.

## 2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak

Dalam merancang sistem pendingin ruangan, di gunakan perangkat lunak Arduino Genuino untuk membuat programnya, agar sensor LM35 mendeteksi suhu pada sistem pendingin ruangan. Berikut adalah gambar dari dari perangkat lunak yang digunakan.



Gambar V.3 Tampilan Awal Aplikasi

Source code pada Rancang Bangun Sistem Pendingin Ruangan Menggunakan Modul Termoelektrik Piltier Tec-12706 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno sebagai berikut :

```

LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
int adc,temp=;
void setup()
{
  Serial.begin(9600);
  lcd.begin(16, 2);
  lcd.print("Dig Thermometer");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Temp=  Celcius");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Temp=  Celcius");
}
void loop()
{
  adc = analogRead(1);
  suhu=(adc*5)/10;
  delay(500);
  lcd.setCursor(9,0);

```

```
lcd.print(Temp=);  
lcd.print(char(0xDF));  
lcd.print("Celcius");  
Serial.print(Temp=);  
Serial.print('Celcius');  
delay(500);  
}
```

### ***B. Pengujian Sistem***


Menurut Rizky (2011:237), “Testing adalah sebuah proses yang diejawantahkan sebagai siklus hidup dan merupakan bagian dari proses rekayasa perangkat lunak secara terintegrasi demi memastikan kualitas dari perangkat lunak serta memenuhi kebutuhan teknis yang telah disepakati dari awal.

Menurut Simarmata (2010:301), “Pengujian adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak yang telah ditentukan sebelum aplikasi tersebut diserahkan kepada pelanggan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian adalah proses terhadap aplikasi yang saling terintegrasi guna untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan. Secara teoritis, testing dapat dilakukan dengan berbagai jenis tipe dan teknik.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat inputan yaitu pengujian terhadap sensor LM35 yang akan mendeteksi suhu pada sistem pendingin. Kemudian hasil dari pendeteksian sensor LM35 bisa dilihat dari tampilan melalui LCD. Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem pendingin ruangan adalah sebagai berikut:



Gambar V.4 Langkah Pengujian Sistem

### 1. *Pengujian Sensor LM35*

Untuk pengujian sensor LM35 dilakukan dengan cara menyalakan perangkat sehingga suhu yg di hasilkan bisa terdeteksi. Gambar dibawah merupakan tampilan LCD dari hasil pengukuran suhu sensor LM35 pada sistem pendingin ruangan.



Gambar V.5 sebelum di nyalakan

Gambar diatas memperlihatkan tampilan awal mula sensor belum mendeteksi suhu maka belum ada perubahan suhu di LCD. Dalam penempatan sensor LM35 pada gambar di atas hanya sebatas simulasi mengukur suhu yang akan di deteksi nantinya. Pada tahapan ini akan dilakukan pengujian secara keseluruhan. Pengujian dilakukan untuk melihat apakah rancangan yang dibuat sesuai dengan apa yang diinginkan dan berfungsi dengan baik. Pada tahap ini akan dilihat apakah efek peltier pada modul termoelektrik peltier ini telah maksimal atau tidak. Selanjutnya adalah melakukan pengamatan pengaruh beban terhadap suhu yang dihasilkan oleh alat.

Pengujian selanjutnya adalah peneliti melakukan percobaan dengan menggunakan sensor suhu LM35 pada pendingin ruangan. Sensor ini mendeteksi suhu yang keluar dari *DC fan* yang dijadikan sebagai sampel.

Pada gambar V.5 menunjukkan tampilan LCD pada saat suhu yang terkandung dalam pendingin yaitu sebesar  $34^{\circ}\text{C}$  dan  $33^{\circ}\text{C}$  ketika nyala pada waktu 1-2

menit. Kemudian sistem pendingin akan terus menurunkan suhu menjadi optimal sesuai standard yang dibutuhkan.



Gambar V.5 Tampilan LCD pada Suhu 34<sup>0</sup> C dan 33<sup>0</sup> C

Pada gambar V.6 menunjukkan tampilan LCD pada saat suhu yang terkandung dalam pendingin yaitu sebesar 32<sup>0</sup> C dan 31<sup>0</sup> C ketika nyala pada waktu 2-3 menit. Kemudian sistem pendingin akan terus menurunkan suhu menjadi optimal sesuai standard yang dibutuhkan.



Gambar V.6 Tampilan LCD pada Suhu 32<sup>0</sup> C dan 31<sup>0</sup> C

Pada gambar V.7 menunjukkan tampilan LCD pada saat suhu yang terkandung dalam pendingin yaitu sebesar 30<sup>0</sup> C dan 29<sup>0</sup> C ketika nyala pada

waktu 3-4 menit. Kemudian sistem pendingin akan terus menurunkan suhu menjadi optimal sesuai standard yang dibutuhkan.



Gambar V.7 Tampilan LCD pada Suhu 30<sup>0</sup> C dan 29<sup>0</sup> C


Pada gambar V.8 menunjukkan tampilan LCD pada saat suhu yang terkandung dalam pendingin yaitu sebesar 28<sup>0</sup> C dan 27<sup>0</sup> C ketika nyala pada waktu 4-5 menit. Kemudian sistem pendingin akan terus menurunkan suhu menjadi optimal sesuai standard yang dibutuhkan.



Gambar V.8 Tampilan LCD pada Suhu 28<sup>0</sup> C dan 27<sup>0</sup> C

Pada gambar V.9 menunjukkan tampilan LCD pada saat suhu yang terkandung dalam pendingin yaitu sebesar 26<sup>0</sup> C dan 25<sup>0</sup> C ketika nyala pada

waktu 5-6 menit. Kemudian sistem pendingin akan terus menurunkan suhu menjadi optimal sesuai standard yang dibutuhkan.



Gambar V.9 Tampilan LCD pada Suhu  $26^{\circ}$  C dan  $25^{\circ}$  C

Pada gambar V.10 menunjukkan tampilan LCD pada saat suhu yang terkandung dalam pendingin yaitu sebesar  $24^{\circ}$  C dan  $23^{\circ}$  C ketika nyala pada waktu 6-7 menit. Kemudian sistem pendingin akan terus menurunkan suhu menjadi optimal sesuai standard yang dibutuhkan.



Gambar V.10 Tampilan LCD pada Suhu  $24^{\circ}$  C dan  $23^{\circ}$  C

Gambar-gambar diatas memperlihatkan tampilan keseluruhan pada saat sensor suhu LM35 mendeteksi suhu maka selalu ada perubahan suhu di LCD.

Dalam penempatan sensor LM35 pada gambar di atas hanya sebatas simulasi mengukur suhu yang akan di deteksi nantinya.

Alat ini menggunakan sistem power supply. Jadi ketika catu daya di colokkan ke listrik, maka alat ini akan langsung dapat di fungsikan dan menampilkan keterangan pada LCD. Adapun hasil pengujian system secara keseluruhan dapat dilihat pada table V.1

Tabel V.1 Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

NO	Waktu Sensor Suhu LM35 dalam menit	Tampilan Suhu LCD Alat
1	1-2 menit	34 <sup>0</sup> C – 33 <sup>0</sup> C
2	2-3 menit	32 <sup>0</sup> C – 31 <sup>0</sup> C
3	3-4 menit	30 <sup>0</sup> C – 29 <sup>0</sup> C
4	4-5 menit	28 <sup>0</sup> C – 27 <sup>0</sup> C
5	5-6 menit	26 <sup>0</sup> C – 25 <sup>0</sup> C
6	6-7 menit	24 <sup>0</sup> C – 23 <sup>0</sup> C

Dari hasil pengujian alat terhadap pembacaan pendingin ruangan, didapatkan bahwa pengaplikasian sensor suhu LM35 terhadap perubahan suhu pendingin menghasilkan persentase keberhasilan 95% karena tingkat akurasi pembacaan dari sensor suhu LM35 sangat akurat

Berdasarkan uraian hasil pengujian sistem secara keseluruhan diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem secara keseluruhan dapat bekerja dengan baik dan akurat serta memiliki tingkat kesalahan yang rendah.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### ***C. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sensor LM35 dapat diaplikasikan sebagai pendeteksi dingin suhu dengan cara mengukur suhu ruangan lalu ditampilkan ke LCD.
2. Dari hasil pengujian alat terhadap pembacaan suhu ruangan, didapatkan bahwa pengaplikasian sensor LM35 terhadap deteksi suhu ruangan menghasilkan persentase keberhasilan pembacaan alat yang berbeda-beda tiap suhunya.
3. Peran pendidikan islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan teknologi antara lain, aqidah islam sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan teknologidan syariah islam sebagai standar pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi.

#### ***D. Saran***

Rancang bangun pendingin ruangan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah system yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan, baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem. Berikut saran untuk pengembangan aplikasi yang diharapkan dapat menambah nilai dari aplikasi itu sendiri:

1. Untuk hasil yang lebih baik lagi dalam pembacaan suhu, alat ini dapat dipadukan dengan sensor di berbagai sudut agar di dapatkan hasil pembacaan error yang lebih kecil dan akurat.
2. Agar alat ini lebih mudah di fungsikan sebagaimana mestinya, akan lebih baik jika sumber listriknya bisa diganti dengan baterai.
3. Penempatan sensor LM35 sebaiknya diletakkan di depan *heatsink* sehingga dapat mendeteksi suhu yang pas.
4. Di harapkan penggunaan sensor yang lebih efektif agar ketetapan nilai suhu lebih akurat.
5. Untuk penelitian selanjutnya dapat di kembangkan agar alat ini dapat menndeteksi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonim.2016.*LM35 Data Sheet*. National Semicondustor Cooperation Avaliable at: [www.national.com/Lm35](http://www.national.com/Lm35). (Accesed April 5<sup>th</sup> 2016).
- Aozon. “*Mengenal Arduino Uno Lebih Rinci*”. <http://aozon.blogspot.co.id/2014/03/mengenal-arduino-uno-lebih-rinci.html> (11 Februari 2016).
- Arduino. “*Arduino UNO & Genuino UNO*”. <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno> (11 Februari 2016).
- Artanto, (2012). *Ariduino menyediakan 20 pin I/O, yang terdiri dari 6 pin input analog 14 pin digital input/output*. Jakarta: Dumni.
- Azridjal Aziz, Joko Subroto, Villager Silpana (2015). *Aplikasi Modul Pendingin Termoelektrik Sebagai Media Pendingin Kotak Minuman*. Universitas Riau
- Bansal, PK., Martin A.2000. *Comparative Study of Vapour Compression, Thermoelectric and Absorption Refrigerator-Rs*. International Journal of Energy Research, 2000, 24(2), 93-107.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Djuandi, (2011). *Rangkaian Board Arduin0 mikrokontroler AVR seri ATMega 328*. Yogyakarta: Andi, 2011.
- Google. (2018) “*Gambar Komponen*”. <https://www.google.co.id>
- Jogiyanto, (2005). *Analisis dan Desain Sistem*. Yogyakarta: Andi.
- Lee, H.2013. *The Thomson effect and the ideal equation on thermoelectric coolers*. Energy. 56: 61 -69. Western Michigan University.USA.
- Min, Gao, D.M. Rowe.1999. *Improved model for calculating the coefcient ofperformance of a Peltier module*. School of Engineering, Cardi University, Cardi, UK.
- Subrata, Dewa made (2013). *Rancang Bangun Incubator Dengan Suhu Dan Kelembaban Udara Terkendali Untuk Penetas Telur Ulat Sutera*. Universitas Jambi.

- Poetro, joesusanto eko (2011). *Analisa Kinerja Sistem Pendingin Arus Searah (DC COOLER) Sebagai Upaya Konservasi Energi Pada BTS (Base Transceiverstatio)*. Universitas Indonesia.
- Riffat, (2003). *Termoelektrik Bervariasi, Temperatur Yang Besar, Desain Muitistage*. Universitas Indonesia
- Riyanto,Hendi., Sigit Yoewono.2010. *Kaji Penerapan Efek Peltier Untuk Alat Kecil-Ringan Pendingin Minuman*. Seminar Nasional Tahunan Teknik Mesin (SNTTM) ke-9. Palembang. Institut Teknologi Bandung.
- Santasa, (2013) . *pengertian Thermal Paste*. Jakarta : Naufal
- Satrio wibowo,Satrio ( 2014). *HSF Heatsink Fan*. Depok, Universitas Gunadarma
- Sutabri, (2004). *Analisa Sistem Informasi. Edisi Pertama*. Yogyakarta: Andi.
- Susanto,Budi, (2009). *Rancang Bangun Cool - Hot Box Dengan Menggunakan Pompa Kalor*. Jurnal. Universitas Indonesia.Depok.
- Umboh R. Wuwung, E. Kendek Allo, B. S. Narasiang (2012). *Perancangan Alat Pendinginan Portable Menggunakan Elemen Peltier*. Universitas Sam Ratulangi.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Willa. *Jenis-JenisLCDdanFungsinya*.Gramedia. Bandung. 2014
- Yadav, Saket kumar (2015). *Peltier Module For Refrigeration And Heating Using Embedded System*. International Conference on Recent Developments in Control, Automation and Power Engineering (RDCAPE). vol.01, pp. 47-72.
- Zarkasyi, (2013). *Mikrokontroler*. Yogyakarta: Andi.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Ariansya** lahir di sebuah desa terpencil daerah Sulawesi Barat tepatnya di Ulidang Kabupaten Majene, pada tanggal 16 Oktober 1994. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Abdul Hasil dan Hartati. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara. Penulis pertama kali menginjakkan kakinya di dunia pendidikan formal pada tahun 2000 di TK Nurul Wahyu Ulidang Kabupaten Majene dan tamat pada tahun 2001 dan melanjutkan pendidikannya di SD Negeri 30 Ulidang Kabupaten Majene dan tamat pada tahun 2006.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Al-Ikhlas Lampoko (2006-2009) Kabupaten Polewali Mandar. Setelah lulus pada tingkatan menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan untuk tingkat menengah kejuruan di SMK Al-ikhlas Lampoko Kabupaten Polewali Mandar dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012, penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika melalui jalur UMB-PT. Selain aktif sebagai mahasiswa, penulis juga pernah aktif di organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene (IPPMIMM).