

**ARENA OLAHRAGA EKSTRIM
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR *HIGH TECH*
DI MAKASSAR**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh :

**DARMAWAN
601.001.10.013**

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR
2015**

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan acuan perancangan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa, direfrensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, Desember 2015

Penulis



DARMAWAN

NIM. 60100110045

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Arena Olahraga Ekstrim Dengan Pendekatan Arsitektur High Tech Di Makassar”, yang disusun oleh Darmawan, NIM : 601.001.10.013, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2015 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Makassar, Desember 2015

1436 H

TIM PENGUJI:

Ketua	: Marwati, S.T.,M.T	(.....)
Sekretaris	: Burhanuddin, S.T.,M.T	(.....)
Penguji I	: Taufik Arfan, S.T.,M.T	(.....)
Penguji II	: Mutmainnah, S.T.,M.T.	(.....)
Penguji III	: DR. Arifuddin Siraj, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: DR. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Irma Rahayu, S.T., M.T.	(.....)
Pelaksana	: Jusmulyadi, S.T	(.....)

Mengetahui,

↓ Dekan Fakultas Sains & Teknologi

↓
Prof. DR. Arifuddin Ahmad, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbilalamin

Segala bentuk puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan karuniaNYA yang begitu besar dan melimpah sehingga penulis dengan penuh rasa saya syukur mempersembahkan sebuah acuan perancangan yang berjudul :

“ARENA OLAHRAGA EKSTRIM DI MAKASSAR DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR *HIGH TECH*”

Acuan perancangan ini kupersembahkan kepada kedua orangtuaku tercinta H. Awaluddin dan Hj. sabaria dimana atas segala bentuk kasih sayang dan pengertiannya sehingga penulis dengan bangga mempersembahkan acuan perancangan ini untuk beliau. Kepada kakak dan adik saya tercinta terima kasih atas pengertian, dukungan dan bantuannya yang tak terkira sehingga penulis berhasil menyelesaikan acuan perancangan ini.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang begitu besar kepada :

1. Ketua jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar Sriany Ersina S.T,M.T yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan acuan ini.
2. Dosen pembimbing I Ibu Wasilah S.T,M.T yang dengan sabar membantu, memberi kritikan, saran, dorongan dan berhasil membimbing penulis sampai pada akhir penulisan.

3. Dosen pembimbing II Ibu Irma Rahayu S.T,M.T yang telah memberikan senyum dan semangat kepada penulis sehingga penulis dengan bangga mencantumkan nama beliau pada pengantar penulisan ini.
4. Seluruh dosen dan staf jurusan Teknik Arsitektur yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama proses perkuliahan berlangsung.
5. Mahasiswa seperjuangan angkatan 2010 yang menamakan dirinya 01 tanpa terkecuali. Terima kasih atas segala bentuk bantuannya selama ini teman-teman.
6. Seluruh adik tingkat jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar. Salam Arsitektur!

Tersadar bahwa segala bentuk kesempurnaan hanya datangnya dari Allah SWT. Atas nama penulis, penulis melayangkan permohonan maaf jika dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja. Kritik dan saran adalah suatu upaya yang sangat diharapkan oleh penulis untuk membangun penulisan kedepannya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat-Nya untuk kita semua.
Amin Allahumma Amin

UNIVERSITAS ISLAM NEGE Makassar, November 2015

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penulis,

DARMAWAN

NIM. 60100110013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR SKEMA.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan	6
1. Tujuan pembahasan.....	6
2. Sasaran pembahasan.....	6
D. Lingkup Pembahasan	7
E. Metode Pembahasan.....	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11

A. Studi Literatur	11
1. Pengertian Judul	11
a. Pengertian Olahraga	11
b. Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Olahraga	11
c. Manfaat Bagi Jasmani (Fisik).....	12
d. Manfaat Bagi Rohani (Psikis).....	13
e. Pengertian Extrim.....	13
f. Pengertian Olahraga Extrim	14
g. Klasifikasi olahraga ekstrim <i>outdoor</i> dan <i>indoor</i>	14
2. Tinjauan umum tentang Olahraga Extrim.....	15
a. Sejarah Skateboard di Dunia	15
b. Sejarah Skateboard di Indonesia.....	19
c. Sejarah in-line skate di dunia.....	20
d. Sejarah <i>In-line</i> Sakte di indonesia	22
e. Sejarah Sepeda BMX di dunia.....	22
f. Sejarah BMX di indonesia.....	23
3. Standar Nasional Extreme Indoor Sport Building	24
a. Dasar-dasar desain tambahan perancangan skatepark.....	25
1) Permukaan rata	25
2) <i>Transitions</i>	26
b. Standar Peralatan.....	28
1) <i>box</i>	28
2) <i>Launch Ramp</i>	28
3) Fun box	30


4) Half Pipe Ramp	30
5) vert ramp.....	31
7) Detail coping.....	33
8) Zonning standar obstacle	34
4. Standar Keamanan	35
a. Helem	35
b. Sepatu Skaters	36
c. Pads (pelindung luka).....	36
5. Tinjauan Umum Arsitektur High-tech	37
a. Pengertian Arsitektur <i>High-tech</i>	37
b. Teori Arsitektur <i>High-Tech</i>	38
c. Karakteristik Arsitektur <i>High-Tech</i>	39
d. Pendekatan Arsitektur <i>High-tech</i> Terhadap Lingkungan.....	40
e. Struktur dan Utilitas Arsitektur <i>High tech</i>	40
f. Tipologi Arsitektur <i>High tech</i>	41
g. Identifikasi penerapan arsitektur <i>high tech</i> pada karya Richard Rogers	42
h. Tampilan Arsitektur High Tech dalam perancangan bangunan.....	49
B. Studi Preseden.....	49
1. Street Dome.....	49
2. Effekt Skatepark.....	55
3. Vans Skatepark.....	58
BAB III TINJAUAN KHUSUS LOKASI PERANCANGAN.....	66
A. Tinjauan Umum Kota Makassar (Kawasan Maminasata)	66

1. Fungsi dan kedudukan Kota Makassar	66
2. Kondisi geografis dan topografi.....	66
3. Kondisi sosial dan kependudukan Kota Makassar.....	68
B. Tinjauan Umum Lokasi Perancangan	70
1. Pemilihan Lokasi.....	70
3. Analisis tata guna lahan	73
3. Analisis batasan tapak	74
4. Analisis tata massa	75
5. Orientasi view	76
6. Analisis Orientasi Matahari.....	77
7. Analisis Angin.....	78
8. Analisis Kebisingan	79
9. Analisis Fungsi.....	80
a. Permainan	80
b. Pelayanan Komersil.....	80
c. Pengelolaan.....	80
d. Hiburan	80
e. Servis	80
10. Analisis Aktifitas.....	82
a. Aktivitas pengunjung.....	82
b. Aktivitas pengelola	82
c. Aktivitas pelaku penunjang	82
11. Analisis Pengguna.....	83
a. Pengguna tetap.....	83

12. Ruang	84
a. Kelompok fasilitas primer	84
b. Kelompok fasilitas sekunder	84
c. Kelompok fasilitas penunjang	85
13. Kebutuhan Ruang.....	85
14. Persyaratan ruang.....	87
15. Analisis besaran ruang	89
BAB IV KONSEP PERANCANGAN	92
A. Konsep Dasar	92
B. Konsep Tapak.....	92
1. Pengolahan Site dan Tata Massa.....	92
2. View dan Orientasi.....	93
3. Zoning	94
a. Zoning pada tapak	94
3. Pencapaian dan Sirkulasi.....	95
4. Orientasi Matahari dan Angin.....	96
5. Matahari	97
6. Angin.....	98
7. Kebisingan	100
8. Ruang dalam.....	101
a. Bentuk tribun	102
b. Pemisah tribun dan arena.....	102
c. Tempat duduk	103

d. Pola Penataan bentuk, Bahan dari elemen-elemen pembentuk ruang ...	104
9. Bentuk bangunan.....	105
10. Penampilan Bangunan dengan penerapan <i>High Tech</i> Arsitektur.....	106
11. Sistem Struktur.....	109
a. Atap	109
b. Badan Bangunan.....	110
c. Pondasi.....	111
12. Sistem Utilitas	112
a. Sumber penyediaan air bersih.....	112
b. Sistem pembuangan air kotor	113
c. Sistem elektrikal	114
d. Sistem tata suara	115
e. Sistem Pembuangan Sampah.....	115
f. Penanggulangan bahaya kebakaran	116
BAB V KONSEP PERANCANGAN.....	117
A. Lokasi Tapak.....	117
B. Tata Guna Lahan	118
C. Analisis Tapak	119
D. Konsep Bentuk	120
E. Konsep Struktur	121
F. Konsep Material	121
G. Pemanfaatan Lahan	122

1. Lantai Satu	122
2. Lantai dua.....	123
3. Lantai Tiga	124
BAB VI_APLIKASI DESAIN	127
A. Desain Tapak.....	127
B. Bentuk	130
C. Maket.....	133
D. Banner	134
DAFTAR PUSTAKA	135



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Papan dengan kicktail	16
Gambar II. 2 Wheels Urethane	16
Gambar II. 3 Manuver Surfing Pada papan Luncur	17
Gambar II. 4 <i>Ollie</i> (trik dasar).....	18
Gambar II. 5 Longboard.....	19
Gambar II. 6 Bagian-bagian Papan Luncur.....	20
Gambar II. 7 Sepatu Roller Skate	21
Gambar II. 8 In-line Skate.....	21
Gambar II. 9 Komunitas in-line di indonesia.....	22
Gambar II. 10 Sepeda BMX.....	23
Gambar II. 11 Metro Detroit Skatepark	24
Gambar II. 12 Vans Skatepark, California.....	25
Gambar II. 13 Metropolitan Skatepark	25
Gambar II. 14 Trasiition Menyerupai Selokan.....	26
Gambar II. 15 Transition Berbentuk Pool.....	26
Gambar II 16. <i>Edge dengan Coping</i>	27
Gambar II. 17 Pinggiran <i>Pool</i> dengan <i>Coping</i>	27
Gambar II. 18 Lunch Table Sebagai Obstacle	28
Gambar II. 19 Elemen Jalan Sebagai	28
Gambar II. 20 Detail rangka Launch Ramp	29
Gambar II. 21 Launch Ramp.....	29
Gambar II. 22 Rangka Fun Box	30
Gambar II. 23 Rangka Half Pipe Ramp	30

Gambar II. 24 Rangka Vert Ramp	31
Gambar II. 252 Rangka Pool.....	32
Gambar II. 26 Detail Coping.....	33
Gambar II. 27 Zonning Standar Obstacle	34
Gambar II. 28 Side View dan Plan View Skatepark Harpenden	35
Gambar II. 29 Alat pengaman yang di gunakan skaters	36
Gambar II. 30 Wills Faber & Dumas	42
Gambar II. 31 Pipa & eskalator Pompidou	43
Gambar II. 32 Cerobong Putih di halaman Pompidou.....	43
Gambar II. 33 Lloyds Building	44
Gambar II. 34 Baja dan kaca Lloyds.....	45
Gambar II. 35 Cerobong asap 88 Wood Street	46
Gambar II. 36 Warna kuning dalam kaca Saint-Gobain.....	47
Gambar II. 37 lapisan kaca dengan kerai	48
Gambar II. 38 Suasana street dome.....	50
Gambar II. 39 Indoor street dome	51
Gambar II. 40 Konstruksi base bali skatepark	51
Gambar II. 41 Transformasi Bentuk pada street dome	52
Gambar II. 42 Street Dome	53
Gambar II. 43 Pola penataan arena olahraga	54
Gambar II. 44 Bagian Indoor street dome.....	54
Gambar II. 45 Effekt Skatepark	55
Gambar II. 46 Tampak Struktur effekt Skatepark.....	55
Gambar II. 47 Aktifitas di Effekt Skatepark	56

Gambar II. 48 bagian Indoor Effect Skatepark	56
Gambar II. 49 Denah Effekt Skatepark.....	57
Gambar II. 50 Potongan A-A dan Potongan B-B	57
Gambar II. 51 Potongan A-A dan Potongan B-B	58
Gambar II. 52 Potongan C-C	58
Gambar II. 53 Tampak depan vans skatepark.....	59
Gambar II. 54 Salah satu sudut ruangan di vans skatepark sebagai tempat kursus ...	59
Gambar II. 55 Mini Ramp.....	60
Gambar II. 56 Kombinasi antara kolom dan ramp.....	60
Gambar III. 1 Peta Kota Makassar Wilayah Kecamatan	67
Gambar III. 2 Peta Pembagian kawasan kota makassar.....	71
Gambar III. 3 Jl.Sultan Alauddin, kecamatan tamalate. Makassar	72
Gambar III. 4 Analisis tata guna laha.....	73
Gambar III. 5 Batas-batas wilayah dan Kondisi Lingkungan Perancangan di sekitar tapak.....	74
Gambar III. 6 Analisis Orientasi view pada tapak	76
Gambar III. 7 Orientasi matahari	77
Gambar III. 8 Analisis arah datangnya angin	78
Gambar III. 9 Kebisingan di sekitar tapak	79
Gambar IV. 1 Rencana tata massa pada Tapak.....	93
Gambar IV. 2 View dari luar menuju tapak.....	93
Gambar IV. 3 Penzoningan pada tapak.....	94
Gambar IV. 4 Penzoningan vertikal pada bangunan.....	94
Gambar IV. 5 Sirkulasi pada tapak	95

Gambar IV. 6 Orientasi Matahari dan Angin.....	96
Gambar IV. 7 Penanaman pohon peneduh di samping bangunan	97
Gambar IV. 8 Vegetasi melindungi bangunan dari sinar matahari langsung	98
Gambar IV. 9 Pergerakan angin terhadap bentuk bangunan.....	99
Gambar IV. 9 Vegetasi menyaring udara dari debu.....	100
Gambar IV. 11 Tingkat kebisingan yang berada di sekitar tapak.....	100
Gambar IV. 12 Pohon sebagai peredam kebisingan	101
Gambar IV. 13 Bentuk tribun tipe tetap.....	102
Gambar IV. 14 Pemisah antara tribun dan arena	102
Gambar IV. 15 Standar tempat duduk pada tribun	103
Gambar IV. 16 Transformasi bentuk bangunan.....	106
Gambar IV. 17 Perwujudan konsep perancangan Inside - Out.....	107
Gambar IV. 18 Perwujudan konsep perancangan Celebration of Process.....	107
Gambar IV. 19 Perwujudan konsep perancangan Transparency, Layering And Movement.....	108
Gambar IV. 20 Perwujudan konsep perancangan Bright, flat colouring	108
Gambar IV. 21 Perwujudan konsep perancangan A lightweight filigree of tensile members.....	109
Gambar IV. 22 Space frame.....	110
Gambar IV. 23 Rangka kolom dan balok.....	110
Gambar IV. 24 Kaca Bangunan	110
Gambar IV. 25 Beton ringan.....	111
Gambar IV. 26 Pondasi poer plat.....	111
Gambar IV. 27 Pondasi tiang pancang.....	111
Gambar IV. 28 Pondasi batu kali	112

Gambar IV. 29 Sistem kebakaran yang di gunakan pada bangunan.....	116
Gambar V. 1 Kondisi eksisting tapak	118
Gambar V. 2 Tata Guna Lahan	118
Gambar V. 3 Analisis View	119
Gambar V. 4 Analisis Matahari dan Angin.....	119
Gambar V. 5 Analisis Kebisingan.....	119
Gambar V. 6 Analisi Pencapaian	120
Gambar V. 7 Transformasi Bentuk.....	120
Gambar V. 8 Konsep Struktur.....	121
Gambar V. 9 Konsep Material	121
Gambar V. 10 Denah Lantai Satu	122
Gambar V. 11 Denah Lantai Dua.....	123
Gambar V. 12 Denah Lantai Tiga.....	124



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Nama-nama Komunitas Skateboard, In-Line Skate dan Sepeda BMX di Makassar	3
Tabel II. 1 Resume studi preseden tentang Arena olahraga ekstrim di indonesia dan di luar negeri	61
Tabel II. 2 Elemen - Elemen Perancangan Arsitektur.....	63
Tabel III. 1 Penyebaran penduduk Kota Makassar 2010	68
Tabel III. 2 Pengguna pada Arena Olahraga Ekstrim	83
Tabel III. 3 Tabel kebutuhan ruang dari masing-masing kelompok	85
Tabel III. 4 Analisis Persyaratan Ruang	87
Tabel III. 5 Analisis Besaran Ruang Arena Olahraga Ekstrim	89
Tabel V. 1 Luasan Untuh Lantai Satu.....	122
Tabel V. 2 Luasan Untuk Lantai dua	124
Tabel V. 3 Luasan Untuk Lantai Tiga.....	125
Tabel V. 4 Rekapitulasi.....	125

DAFTAR SKEMA

Skema III. 1 analisis fungsi gedung olahraga ekstrim	82
Skema IV. 1 Alur pembuangan Air kotor KM/WC	113
Skema IV. 2 Alur pembuangan air kotor dapur kantin	114
Skema IV. 3 Alur pembuangan air hujan.....	114
Skema IV. 4 Alur sistem elektrikal pada bangunan.....	115
Skema IV. 5 Alur sistem tata suara pada bangunan.....	115
Skema IV. 6 Alur sistem pembuangan sampah pada bangunan	116



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga merupakan solusi kegiatan untuk mengolah tubuh agar dapat menyeimbangkan atau menyehatkan tubuh. Dalam berolahraga dapat dilakukan berbagai macam cara, baik menggunakan alat ataupun tanpa menggunakan alat. Olahraga merupakan sarana bagi sebagian besar orang untuk mengurangi kejenuhan dari aktifitas sehari-hari.

Setiap umat manusia sangat di anjurkan dalam menjaga tubuh, karena tubuh kita di ciptakan oleh Allah dengan sempurna dan dalam keadaan yang seimbang. seperti tercantum dalam firman Allah pada Q.S. AL-Infithar ayat 7:

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ

Terjemahan:

"Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang." (Q.S. Al-Infithar: 7)

Maka dari itu penting bagi kita untuk menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari segala penyakit.

Dalam perjalanan hidupnya, Manusia selalu memiliki hal yang ditakuti, baik itu ketinggian, kecepatan, maupun kedalaman yang memang didalamnya memiliki muatan resiko yang cukup tinggi, namun seiring berkembangnya waktu manusia mencoba untuk menghadapi ketakutan mereka itu sendiri. Mula mula mereka mencoba untuk menaklukan alam dengan melakukan petualangan petualangan ditempat berbahaya. Keperkasaan manusia telah tertera di QS. Al Baqarah ayat 27 :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ
 الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ
 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ^ط وَاللَّهُ يُؤْتِي
 مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah Kami, Padahal Kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang Luas dan tubuh yang perkasa." Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha mengetahui. (Qs. AL. Baqarah : 247)

Saat ini manusia mencoba untuk membuat sebuah situasi yang menantang yang bertujuan untuk menguji batas kemampuan mereka, yang menunggu untuk ditaklukan. Ketakutan yang dulu menjadi hal yang tabu kini menjadi sebuah kegemaran baru. Sebuah kegemaran yang mencoba bermain - main dengan bahaya untuk mendapatkan sensasi aliran adrenalin yang muncul saat menghadapi sebuah ketakutan itu sendiri.

Peningkatan prestasi di bidang olahraga merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dapat membagikan individu bahkan mengangkat nama daerah yang dibawa, hal ini mengingat olahraga ekstrim sudah mulai masuk di Makassar dan mulai dikompetisikan ditingkat lokal, atau bahkan tingkat yang lebih tinggi yaitu mancanegara.

Olahraga ekstrim merupakan olahraga yang cukup menantang, berbahaya dan membutuhkan nyali yang cukup berani. Olahraga ekstrim ini kebanyakan diminati oleh kalangan anak muda yang berjiwa bebas dan

menyukai tantangan karena dengan olahraga ekstrim mereka bisa menyalurkan ekspresi, gaya hidup serta menjadi kebebasan dan kreativitas mereka menjadi kepuasan tersendiri.

Dalam perancangan ini ada beberapa jenis olahraga yang masuk dalam olahraga non olimpiade dan termasuk olahraga yang ekstrim oleh karena itu objek perancangan ini disebut juga olahraga ekstrim dimana olahraga ini memiliki gerakan dengan tingkat bahaya yang sangat tinggi, sehingga memerlukan pengamanan khusus pada setiap bagian tubuh yang rawan benturan seperti bagian kepala, siku, pergelangan tangan dan lutut. Dalam perancangan bangunan olahraga ini akan di spesifikasikan seperti permainan papan luncur (*skateboard*), sepatu roda (*inline skate*) dan sepeda BMX. Objek perencanaan ini hanya membatasi olahraga ekstrim yang dapat dilakukan di dalam gedung dan olahraga-olahraga tersebut di atas tidak membutuhkan lahan yang cukup luas untuk aktivitasnya. Sehingga untuk memusatkan semua olahraga tersebut maka dibutuhkan suatu gedung olahraga yang dapat dipakai untuk olahraga skateboard, sepatu roda dan sepeda BMX.

Di kota Makassar telah berkembang komunitas olahraga-olahraga ekstrim seperti skateboard, sepatu roda, sepeda BMX dan hal ini merupakan bukti bahwa olahraga ekstrim sangat diminati di kota Makassar. Dengan maraknya pencinta olahraga ekstrim di Makassar ada beberapa kendala, mulai persoalan organisasi, lapangan, dan masalah teknis penyelenggaraan event.

Tabel I. 1 Nama-nama Komunitas Skateboard, In-Line Skate dan Sepeda BMX di Makassar

Nama Komunitas Skateboard Makassar	Jumlah Anggota
Makassar losers	35 orang
Death love	40 orang

Makassar Skateboarding	80 orang
Mastura Skateboarding	28 orang
Kamabunta Skateboarding	35 orang
South Sulawesi Solution Skateboarding	53 orang
Komunitas Skate Segar	40 orang
The Skaters that we forgot to mention	22 orang
Komunitas Skateboard Maros	10 orang
Komunitas Skateboard Gowa	15 orang
Nama Komunitas inline skate Makassar	Jumlah Anggota
Makassar in-line Skaters community	35 orang
Nama Komunitas BMX Makassar	Jumlah Anggota
Ride in piece	15 org
Makassar BMX (kamae anne)	20 org
BMX Potay Makassar	13 org
BMX Street Makassar	22 org
Jumlah	463 orang

Sumber : media-media online, 20 juni 2015 dan survey pribadi, juni 2015.

Karna banyaknya komunitas yang ada, tidak menuntut kemungkinan akan bertambah lebih banyak lagi. Maka dari itu perancangan gedung untuk Arena Olahraga Ekstrim adalah solusi yang sangat tepat untuk mencakup semua dari permasalahan yang ada. Karena para generasi muda untuk bisa menyalurkan kemampuan mereka dalam bidang olahraga ekstrim agar

dedikasi mereka dapat membawa dampak positif untuk generasi muda lainnya. Pusat Arena Olahraga Ekstrim makassar hadir sebagai sebuah sarana "pelampiasan" aliran adrenalin bagi masyarakat kota yang sibuk dan ingin segalanya serba praktis dan cepat. Arena - arena olahraga ekstrim yang dulu tersebar di beberapa tempat kini dicoba untuk di rangkum dalam sebuah wadah bangunan yang terpadu lengkap dengan fasilitas penunjang lainnya.

Diharapkan dengan hadirnya Pusat Olahraga Ekstrim makassar ini dapat memberikan sebuah tempat untuk melakukan hobby "ekstrim" mereka dengan tingkat keselamatan dan keamanan yang lebih terjamin dan juga nyaman tanpa perlu terkendala oleh kondisi cuaca. Diharapkan objek ini juga dapat mengenalkan Olahraga Ekstrim pada masyarakat awam.

Berdasarkan dari karakter bangunan Olahraga Ekstrim yang mengekspresikan kebebasan dalam beraksi tanpa terkait oleh aturan serta merupakan olahraga yang berkembang masa kini maka bangunan Olahraga Ekstrim perlu diwujudkan dalam bentuk citra arsitektur yang senantiasa berkembang mengikuti kemajuan teknologi sehingga di pilih Arsitektur *High tech*. dengan perwujudan citra Arsitektur high tech di harapkan mampu memperkuat karakter bangunan serta mampu menggambarkan fungsi bangunan baik di bidang edukasi maupun rekreatif.

Dengan menerapkan tema Arsitektur *High tech* lebih mengekspresikan gelora kaum muda yang suka akan hal-hal menarik atau ekstrim karena desain Arsitektur *High Tech* mempunyai desain bentuk yang atraktif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan latar belakang di atas maka pembahasannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana wujud rancangan sebuah Arena Olahraga Ekstrim sebagai suatu tempat pelatihan yang representatif dan dapat menampung aktivitas,

dalam hal ini pembinaan terhadap potensi *extreme* game khususnya olahraga *skateboard*, bmx dan sepatu roda ?

2. Bagaimana memenuhi standar nasional Arena Olahraga Ekstrim di Makassar ?
3. Bagaimana mengatur sebuah fasilitas terpadu yang menyediakan beberapa cabang olahraga ekstrim beserta perlengkapannya dalam satu bangunan. ?
4. Bagaimana menerapkan tema *high tech* dalam rancangan Arena Olahraga Ekstrim di Makassar ?

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan pembahasan

Menyusun acuan perancangan Arena Olahraga Ekstrim di kota Makassar yang nantinya ditransformasikan kedalam program perancangan sebagai pedoman untuk desain fisik dan untuk mendapatkan konsep dasar perancangan dan mengungkap acuan perancangan Arena Olahraga Ekstrim dengan mengusahakan pemecahan masalah kebutuhan dan meningkatkan pelayanan guna menunjang perencanaan Arena Olahraga Ekstrim dan dapat menarik olahragawan dari luar daerah.

2. Sasaran pembahasan

Mewujudkan pola tata ruang dan fisik bangunan Arena Olahraga Ekstrim yang memenuhi tuntutan ruang dan berdasarkan program perencanaan yaitu:

- a. Menguraikan sistem pelayanan dan bentuk kegiatan pada Arena Olahraga Ekstrim
- b. Menentukan jenis dan besaran ruang yang dibutuhkan berdasarkan sistem dan kegiatan, bentuk pelayanan dan tuntutan persyaratan fungsi bangunan.
- c. Menentukan lokasi dan site yang strategis, sehingga dapat meningkatkan efektifitas fungsi dan tujuan perencanaan.
- d. Menentukan ungkapan penampilan ruang dan bentuk yang dapat mencerminkan pelayanan serta ciri khas arsitektur.

D. Lingkup Pembahasan

1. Dalam perancangan ini berfokus pada perencanaan Arena Olahraga Ekstrim yaitu olahraga *skateboard*, sepatu roda, sepeda BMX
2. Dalam perancangan ini dilakukan dalam ruang lingkup daerah Makassar
3. Dalam perancangan ini memberikan wadah bagi para pencinta olahraga ekstrim khususnya yang dilakukan dalam gedung seperti skateboard, sepatu roda, dan sepeda BMX.
4. Pembahasan lebih diarahkan pada perencanaan fisik bangunan dengan tetap mengacu pada ilmu arsitektur serta disiplin ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perencanaan Arena Olahraga Ekstrim

E. Metode Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu hasil karya arsitektur yang mendekati kata sempurna maka sangat diperlukan data - data pendukung dan permasalahan beserta pemecahannya secara akurat. Ini dapat dilakukan dengan banyak cara dengan sistematis. Dalam mengumpulkan data - data tersebut dan masukan yang berguna bagi proses perencanaan dan perancangan proyek ini, maka cara-cara yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

a. Studi Literatur

Dari buku-buku pengetahuan, situs-situs internet, observasi dan evaluasi mengenai keberadaan Gedung Olahraga dan kegiatan Olahraga ekstrim di Makassar. Studi tentang pengenalan masalah yang berhubungan dengan proyek yang direncanakan untuk melengkapi data masukan dalam proses perencanaan dan perancangan. Literatur yang membahas tentang standarisasi bentuk dan ruang gedung diambil dari :

- 1) Buku perpustakaan dan buku-buku yang berkaitan dengan judul untuk mendapatkan teori, spesifikasi, dan karakteristik serta aspek-

aspek arsitektural yang dapat dijadikan landasan dalam proses perancangan

- 2) Kementerian Pekerjaan Umum (Standar Gedung Olahraga)
- 3) Situs-situs internet
- 4) Penelitian Deskriptif

Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang menggunakan metode kuantitatif untuk menggambarkan fenomena seperti apa adanya fenomena tersebut. Bukan bermaksud untuk memanipulasi atau mengontrol.

Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Penelitian deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi variabel penelitian. Seperti misalnya menjelaskan data dan informasi berkaitan dengan latar belakang, permasalahan, tujuan dan sasaran pembahasan topik.

b. Analisis

- 1) Analisis terhadap fasilitas bangunan olahraga serta fasilitas-fasilitas pendukungnya untuk dapat mengetahui hakekat dari kegiatan olahraga.
- 2) Dengan melakukan studi lapangan pada site yang telah dipilih guna mengenali karakter site yang menyangkut batasan, kendala dan potensi yang ada.
- 3) Data-data yang telah terkumpul untuk kemudian diolah dan diproses guna untuk mendapatkan pedoman dalam perencanaan dan perancangan.

c. Studi Preseden

- 1) Studi yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengenal lebih dalam pada bangunan yang sejenis untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang arsitektural dimana hal tersebut dijadikan pertimbangan menuju arah perencanaan yang berhubungan dengan

proyek yang direncanakan.

2) Menampilkan bangunan-bangunan yang relevan untuk dijadikan acuan dan perbandingan. Studi yang bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder yang telah diteliti oleh pihak lain melalui studi kepustakaan maupun studi yang telah dilakukan oleh berbagai instansi. Data sekunder tersebut antara lain - teori - teori yang berkaitan dengan pembahasan yaitu:

a) Arsitektur bangunan yang penting dalam kawasan.

b) Artikel dari media masa yang berkaitan dengan pembahasan.

Media pengambilan data :

1. Gambar Digital / JPG

2. Soft file dari internet

3. Catatan tertulis

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Merupakan Pendahuluan yang mengemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan Tinjauan Umum tentang olahraga ekstrim : studi literatur tentang olahraga di Makassar, studi kasus, dan analisis kasus tentang macam-macam olahraga ekstrim

BAB III : Merupakan tinjauan khusus tentang Arena Olahraga Ekstrim di Makassar : pendekatan penerapan desain, tapak, pelaku kegiatan dan prediksi kebutuhan.

BAB IV : Merupakan pendekatan desain tentang sarana Arena Olahraga Ekstrim di Makassar : tata guna lahan, massa bangunan, ruang terbuka, sirkulasi dan parkir, pedestrian, penandaan, dan kegiatan pendukung.

BAB V : Merupakan konsep perancangan yang meliputi pengolahan tapak, transformasi bentuk, pemanfaatan lahan struktur dan penggunaan material.

BAB VI : Merupakan aplikasi desain sebagai kesimpulan dari seluruh proses pendekatan ide desain yang meliputi desain tapa, bentuk, dokumentasi maket, dan desain banner



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Studi Literatur

1. Pengertian Judul

a. Pengertian Olahraga

Olahraga adalah gerak badan untuk menguatkan dan menyehatkan tubuh. (Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa, 1996). Olahraga juga merupakan suatu bentuk pendidikan dari perorangan dan masyarakat yang mengutamakan gerakan jasmani yang dilakukan di dalam ruangan (*indoor*) maupun di luar (*outdoor*) secara sadar dan sistematis serta berlangsung seumur hidup dan diarahkan dapat tercapainya suatu kualitas kehidupan yang lebih tinggi. (Perpustakaan Pusat Ilmiah Keolahragaan, Jakarta, 1981).

Olahraga juga berarti suatu kesibukan / kegiatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan secara teratur mengenai waktu, alat dan tempat, secara spontan dan swadaya serta mencakup segala kegiatan kehidupan manusia untuk memperkuat daya tahan tubuh dan membentuk kepribadian (Drs. AIP. Sjarifudin, Diktat Pengetahuan Olahraga, Jakarta, 1971).

Dari uraian kutipan diatas dapat kita simpulkan dari pengertian Arena Olahraga yaitu arena atau tempat untuk menampung kegiatan jasmani dan rohani yang bertujuan untuk menyehatkan badan serta pikiran.

b. Fungsi, Tujuan Dan Manfaat Olahraga

Menurut BAPPENAS Rancangan Repelita III. 1979/1980 - 1983/1984 buku II, fungsi dari olahraga yaitu :

- 1) Mempertinggi kecerdasan serta keterampilan dan tujuan lain dari pendidikan, aspek paedagogis.
- 2) Membentuk keberanian, kejujuran, tanggung jawab, aspek

psikologis.

- 3) Meningkatkan kesehatan jasmani, memperkuat fisik, aspek biologis.
- 4) Mempunyai aspek sosial cultural seperti kesatuan dan persatuan.

Sedang menurut BAPPENAS Rencana Repelita III. 1979/1980 - 1983/1984 buku II, Tujuan dari tiap jenis olahraga yaitu :

- 1) Olahraga Pendidikan, bertujuan untuk mendidik melalui pemeliharaan jasmani, pemupukan sifat olahragawan dan apresiasi terhadap olahraga.
- 2) Olahraga prestasi, bertujuan sebagai pembinaan olahraga untuk mencapai kemahiran dan prestasi.
- 3) Olahraga Rekreasi, bertujuan untuk melakukan olahraga sesuai dengan kegemarannya untuk rasa senang, sehat jasmani dan rohani, serta pemulihan kesegaran jasmani.
- 4) Olahraga massa, bertujuan untuk melayani lapisan masyarakat dengan mengajak berolahraga.
- 5) Olahraga khusus, untuk orang tertentu yang bertujuan menguasai olahraga tertentu serta mencakup kegiatan yang bertujuan untuk menyembuhkan, pemulihan kesehatan, kesegaran dan ketahanan sebagai atau seluruh jasmani.

Sedangkan menurut Buku Belajar Aktif Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Gramedia, 1987), manfaat olahraga dibagi menjadi 2 bagian, antara lain adalah :

c. Manfaat Bagi Jasmani (Fisik)

- 1) Membantu merangsang pertumbuhan.
- 2) Membantu usaha pembinaan dan peningkatan kesegaran jasmani dan kesehatan.

- 3) Membantu meningkatkan keterampilan.
 - 4) Membantu usaha peningkatan orientasi terhadap lingkungan.
 - 5) Membantu memupuk kedisiplinan, percaya diri pada diri sendiri, kerjasama, tanggung rasa dan tanggung jawab.
 - 6) Membantu membiasakan hidup sehat
 - 7) Membina dan meningkatkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan sebagainya.
- d. Manfaat Bagi Rohani (Psikis)
- 1) Meningkatkan kemampuan berpikir, memantapkan kestabilan emosi, menumbuhkan jiwa ksatria (spotifitas) dan menumbuhkan rasa disiplin serta kepatuhan pada peraturan – peraturan.
 - 2) Mampu menghilangkan berbagai kejenuhan yang ada di dalam hati dan pikiran.
- e. Pengertian Ekstrim

Pada beberapa kamus terdapat pengertian mengenai kata ekstrim secara harfiah, diantaranya adalah:

- 1) Extreme adalah luar biasa atau bukan main. Wojowasito & Wasito (1980)
- 2) Ekstrim adalah paling ujung atau paling keras. Suharto & Iryanto (1996)
- 3) Ekstrim adalah perbedaan yang besar, paling ujung, sangat, keras, radikal, fanatik (yang berlebihan). Partanto & Dahlan (2001)

Dari beberapa keterangan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pengertian dari ekstrim adalah suatu paling berbeda atau luar biasa, keras, berlebihan dan sangat. Jika dimasukkan ke dalam suatu pemahaman permainan olahraga, ekstrim merupakan olahraga yang keras, paling berbeda dan memiliki tingkat bahaya tinggi.

f. Pengertian Olahraga Ekstrim

Olahraga ekstrim adalah olahraga yang cukup menantang serta berbahaya dan membutuhkan nyali yang cukup berani. Olahraga ekstrim tidak hanya memicu adrenalin, namun juga memberikan manfaat kesehatan yang tidak sedikit. Ada beberapa karakteristik umum yang membedakan olahraga ekstrim dengan olahraga lain pada umumnya. olahraga ekstrim cenderung dilakukan oleh mereka yang berusia 15 sampai 45 tahun. Tentu patokan umur ini bergantung kepada jenis dari olahraga ekstrim yang dilakukan serta tingkat kesehatan pelakunya.

Ciri khas dari olahraga ekstrim adalah tidak dipraktikkan dalam kegiatan olahraga di sekolah, serta cenderung dilakukan individual daripada berkelompok. Selain itu, mereka yang melakukan olahraga ekstrim biasanya mendapatkan bimbingan khusus terlebih dahulu dari para ahli yang telah berpengalaman sebelum melakukannya. Olahraga ekstrim juga memiliki kekhususan tersendiri. Apabila olahraga lainnya mengedepankan persaingan dengan kompetitor, maka olahraga ekstrim berfokus pada menaklukkan rasa takut diri sendiri dan bagaimana kita bisa menghadapi tantangan.

g. Klasifikasi olahraga ekstrim *outdoor* dan *indoor*

Olahraga ekstrim memang untuk yang bernyali besar karena mengandung resiko yang besar pula. Cedera bahkan kematian adalah resiko yang harus di hadapi. Olahraga ini juga memacu adrenalin yang memainkannya. semakin berbahaya aksi yang dilakukan, semakin cepat adrenalin yang terpacu. Berdasarkan ruang kegiatannya, Olahraga ekstrim dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain adalah :

- 1) Olahraga ekstrim *in-door* yaitu dimana cabang olahraga yang di mainkan dapat dilakukan di dalam ruangan saja dan tidak memerlukan tempat yang terbuka.

Contohnya : Skateboard, SepedaBMX, *In-line skate*, *parkour*

- 2) Olahraga ekstrim *out-door* yaitu dimana cabang olahraga yang dimainkan hanya dapat di lakukan diluar ruangan dan membutuhkan tempat yang terbuka.

Contohnya : Skateboard, SepedaBMX, *In-line skate*, *skysurving*, *sandboarding*, *paragliding*, *bungy jumping*

- 3) Olahraga semi *in-door* dan *out-door* yaitu di mana cabang-cabang olahraga yang di mainkan dapat di lakukan didalam ataupun di luar ruangan.

Contohnya : Skateboard, SepedaBMX, *In-line skate*

2. Tinjauan umum tentang Olahraga Ekstrim

Pada perncangan Arena Olahraga Ekstrim ada 3 arena cabang olahraga ekstrim yang ada di dalam perancangan yaitu skateboard (papan luncur), sepeda BMX dan sepatu roda.

a. Sejarah Skateboard di Dunia

Sejarah papan luncur sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1950-an. Pada awalnya papan luncur lebih menyerupai skuter (otopet) dengan menggunakan ban sepatu roda yang dipasang pada sebilah papan memakai *pushbar*. Ketika *pushbarnya* patah, saat itulah terciptanya papan luncur.

Pada awal tahun 1950-an para *surfer* menggunakan papan luncur untuk meluncur di jalanan seperti saat meluncur di atas ombak. Sampai akhir tahun 1970-an *surfing* masih sangat mempengaruhi olahraga papan luncur mulai dari manuver, gaya, tempat, *fashion* dan tingkah laku. Pada tahun 1959 sampai awal tahun 1960-an perusahaan-perusahaan papan luncur mulai menjamur dan memproduksi papan luncur dengan bentuk yang masih *old school* dan menyerupai papan *surfing*. *Pro-skater* pada masa ini memang benar-benar masih terinspirasi oleh *surfing*.

Pada tahun 1965 kelompok masyarakat yang tergabung dalam organisasi pemerhati keselamatan menyatakan bahwa papan luncur adalah olahraga berbahaya dan dilarang dimainkan. Pada awal tahun 1970-an Larry Stevenson menemukan *kicktail* sehingga lahir generasi pertama papan luncur yang berdasar pada permainan trick dan gaya tidak hanya sekedar meluncur seperti *surfing*. Pada tahun 1973 ditemukan *wheels* dari bahan *urethane* yang memberikan kendali yang lebih baik dan cepat, dikombinasikan dengan *trucks* yang lebih spesifik sehingga membuat *skater* dapat melakukan gaya-gaya dan manuver yang baru dan lebih sulit. *Trick* pada masa ini masih berdasar pada manuver *surfing* yang dilakukan pada *flat ground* (permukaan rata) atau pada *banks* (bidang miring). Pada masa ini pulalah kolam renang kosong/kering dan pipa-pipa digunakan sebagai tempat meluncur untuk pertama kali.



Gambar II. 1 Papan dengan kicktail

Sumber : www.kaskus.co.id/sejarah-papan-skateboard, diakses 20 November 2014



Gambar II. 2 Wheels Urethane

Sumber : www.dixonmachine.com/wheels, diakses 20 November 2014



Gambar II. 3 Manuver Surfing Pada papan Luncur
 Sumber : sedikit-mencoba.blogspot.com/sejarah-skateboard, diakses
 20 November 2014

Pada tahun 1970-an inilah papan luncur menjalani perkembangan besar mulai dari menjamurnya *skatepark* semen, deretan *skater* profesional sampai film dan majalah tentang papan luncur. Dalam periode ini papan luncur berevolusi dari *slalom*, *downhill*, *freestyle* dan *long jump* ke arah *vert skating* dan *skateboard* modern. Bentuk papannya pun mengalami perkembangan dari ukuran lebarnya yang antara 6-7 inchi menjadi sampai 9 inchi untuk arena *vert*.

Pada tahun 1980-an *ramp* dari *plywood* dan gaya permainan *freestyle* mengalami perkembangan. Gaya hidup dan kebiasaan masa itu yaitu *Underground Do It Yourself* membuat *skater* berusaha untuk membuat *skatepark* sendiri seperti *ramps* kayu di halaman rumah dan bahkan meluncur di jalanan dan menggunakan *street furniture* seperti bangku taman, dinding pagar dan pegangan tangga sebagai *obstacle*. Pada akhir tahun 1980-an, olahraga ini lebih terfokus pada *street skating* daripada *vert skating* dan pada masa inilah trik *ollie* telah menjadi dasar dari 80% trik untuk *street skate* dan 60% untuk trik *vert skate*.



Gambar II. 4 *Ollie* (trik dasar)

Sumber : thisislongboarding.tumblr.com, diakses 20 November 2014

Olahraga ini mulai melakukan terobosan pada tahun 1995 yaitu ikut dipertandingkan dalam ESPN's First Extreme Game di Rhode Island. Hal ini membuka pandangan baru terhadap papan luncur dimana selama ini dianggap sebagai olahraga yang cenderung memberontak karena resiko dan larangan yang ada menjadikan olahraga ini semakin populer dan dapat diterima. Pada tahun 1996 pertandingan *Extreme Game* kembali diadakan di Rhode Island dan tahun berikutnya papan luncur dipertandingkan lagi dalam acara *1997 Winter X Games* dimana kali ini turut dipertandingkan pula *in-line skating*, *bicycle stunt* dan *snowboarding*.

Vert skating kembali populer seiring dengan bertambahnya jumlah skatepark baru yang dibangun. *Skatepark-skatepark* baru ini juga mendorong bertambahnya jumlah komunitas *skater* setempat atau biasa disebut *local scene/local skater*. Terjadi perubahan yang cukup signifikan pada ukuran papan dan *wheels*. Diameter *wheels* semakin lebar, ukuran papan semakin bervariasi dan *longboard* semakin populer terutama pada komunitas anak pantai yang hanya lebih senang meluncur dengan papan dan menggunakan papan luncurnya sebagai alat transportasi. *Downhill skateboarding* juga mengalami evolusi dalam beberapa tahun dan sekarang lebih dikenal dengan istilah *street ludge*.



Gambar II. 5 Longboard

Sumber : tactics.com/bamboo-complete-longboard, diakses 20 November 2014

Tercatat begitu banyak organisasi dan badan pemerintah yang menaungi papan luncur selama sejarah perkembangannya. Sekarang ada dua organisasi utama yang ada yaitu IASC (International Association of Skateboarding Companies) dan World Cup Skateboarding yang adalah organisasi kompetisi dunia. World Cup Skateboarding sekarang dikepalai oleh Dan Bostick mantan ketua NSA (National Skateboarding Association) yang juga menetapkan peraturan baku sebagai standar dalam kompetisi *street dan vert skating*.

b. Sejarah Skateboard di Indonesia

Dalam catatan KONI, papan luncur masuk di Indonesia seiring dengan olahraga sepatu roda yaitu pada akhir tahun 1970-an, namun sepatu roda masih lebih populer dan berkembang di kalangan umum sehingga berdirilah organisasi induknya sebagai salah satu cabang olahraga dalam KONI yaitu PORSEROSI (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia).

Menurut catatan KONI, sejak tahun 2001 papan luncur telah dimasukkan ke dalam PORSEROSI bersama dengan ice skating. Namun papan luncur dan ice skating belum dipertandingkan sebagai cabang olahraga dalam PON karena masih tergolong mahal. Untuk

sepatu roda saja nomor yang dipertandingkan adalah sepatu roda cepat perorangan dan beregu, dan marathon, dan bukan jenisjenis trick dan manuver modern.



Gambar II. 6 Bagian-bagian Papan Luncur

Sumber : rickalucu.blogspot.com/bagian-bagian-skateboard, diakses 20 November 2014

c. Sejarah in-line skate di dunia

Pada tahun 1760-an diciptakan sepatu roda dengan penempatan roda-rodanya terletak pada satu garis lurus di bawah sepatu. Pada tahun 1896 di kota Paris, M. Petitled mempatenkan sepatu roda yang memiliki tiga buah roda pada satu garis yang digunakan sebagai set sepatu roda selama 40 tahun. Namun James Plimpton merevolusi sepatu rodanya dengan menggunakan empat buah roda pada masing-masing sepatu yang diatur berpasangan. Sepatu roda model ini lebih mudah untuk dikontrol sehingga dengan cepat menguasai industri.



Gambar II. 7 Sepatu Roller Skate

Sumber : kaskus.co.id/komunitas-sepatu-roda--inline-skate, diakses 20 November 2014



Gambar II. 8 In-line Skate

Sumber : kaskus.co.id/komunitas-sepatu-roda--inline-skate, diakses 20 November 2014

Pada tahun 1900 in-line skate dengan dua buah roda dipatenkan oleh sebuah perusahaan The Peck & Snyder Company. Sepuluh tahun kemudian perusahaan Roller Hockey meredesain in-line skate yang memiliki tiga buah roda dengan menggunakan bahan kulit, kemudian pada tahun 1930-an perusahaan skate memproduksi sepatu in-line.

Di Chicago, perusahaan skate memproduksi sepatu in-line dengan model boot sehingga memberi keamanan dan kenyamanan pada pemakainya. Kemudian Olson Bros mendirikan perusahaan sepatu in-line Roller Blade yang merupakan salah satu perusahaan in-line skate terbesar di dunia pada saat ini.

d. Sejarah *In-line* Sakte di indonesia

Sepatu roda masuk di Indonesia seiring dengan olahraga serupa yaitu papan luncur dan bmx. Namun dari ketiga olahraga tersebut sepatu rodalah yang lebih mendapat tempat pada masyarakat karena ketika itu sistem permainannya bukan permainan ekstrim seperti papan luncur dan bmx. Sepatu roda masuk dalam wadah KONI dengan organisasi induk PORSEKROSI (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia) dan dipertandingkan dalam PON dengan nomor sepatu roda cepat.

Pada awal 1990-an in-line skate mulai dikenal di Indonesia dan sistem permainannya lebih ke arah permainan ekstrim. Pada masa ini in-line skate dimainkan di skatepark bersama-sama dengan papan luncur dan bmx.



Gambar II. 9 Komunitas in-line di indonesia
Sumber : facebook.com, diakses 20 November 2014

e. Sejarah Sepeda BMX di dunia

Olahraga bmx pertama kali lahir di California pada awal tahun 1970 an. Ketika itu para remaja di California tergila-gila dengan olahraga ekstrim Motocross dan berusaha meniru meski hanya dengan menggunakan sepeda kecil dengan roda berukuran 20 inci dan membangun track sendiri. Dari sinilah lahir bmx (bicycle motocross) yang kemudian menjadi sangat populer sehingga di Amerika didirikan organisasi yang bernama NBL (*National Bicycle League*).



Gambar II. 10 Sepeda BMX

Sumber : warungkopi.okezone.com/ Cara-Bermain-Atraksi-Sepeda-BMX, diakses 20 November 2014

Bmx terbagi dalam beberapa bagian yang pada dasarnya hampir sama dengan papan luncur dan *in-line skate* yaitu *street*, *vert* dan *pool*, selain itu ada pula *dirt bike*, *race* dan *flatland*. Untuk *dirt bike* dan *race* menggunakan arena berupa gundukan tanah dan area berkontur yang membentuk sebuah jalur. Sedangkan untuk *flatland* dilakukan pada permukaan rata dengan mengandalkan permainan keseimbangan dan *freestyle*.

f. Sejarah BMX di Indonesia

Pada tahun 1978 bmx masuk dan berkembang di Indonesia bersamaan dengan papan luncur dan *in-line skate*. Namun seperti *in-line skate*, bmx juga mengalami kemunduran pada tahun 1980-an dan pada awal tahun 1990-an bmx mulai kembali diminati. Perkembangan bmx untuk kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Bali sangat pesat dan hampir menyamai kepopuleran papan luncur. Pada Maret 2000 dibentuk organisasi bmx IBSO (Indonesian Bicycle Stunt Organisation).

Perkembangan bmx yang terjadi di Yogyakarta hampir sama dengan *inline* dan papan luncur. Bmx sempat populer di kalangan anak

muda Yogyakarta pada pertengahan tahun 1980-an sampai akhir 1980-an. Pada masa itu bmx sering terlihat meluncur di jalanan bersama-sama papan luncur namun muncul kendala yang sama persis seperti yang dihadapi oleh papan luncur dan in-line skate, juga ditambah susah didapatnya suku cadang dan perlengkapan untuk sepeda bmx membuat olahraga ini mati suri pada akhir 1980-an.

3. Standar Nasional *Extreme Indoor Sport Building*

Semua skatepark harus memiliki elemen-elemen jalan yang membentuk sebuah street course. Street course dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai obstacle dan elemen-elemen yang dapat ditemukan di jalanan. Elemen-elemen tersebut antara lain berupa ledge, tangga dan rail yang berupa pagar atau pegangan tangga. Ukuran street course kira-kira antara 929.03-1858.06 m². Sebuah street course yang dirancang dengan baik terdiri dari beberapa bagian dan memiliki range kecepatan dari lambat hingga sangat cepat. Bagian-bagian ini dapat terdiri dari transition, vert walls, large banks dan banks dengan permukaan rata yang memiliki ledge, tangga, rail dan curbs. Desain skatepark harus memiliki ruang yang cukup sehingga seorang skater dapat dengan leluasa untuk mulai melakukan manuver dan memiliki setidaknya 8-10 kemungkinan untuk mengakhiri manuver tersebut. Kesalahan yang paling sering terjadi dalam merancang skatepark adalah membangun terlalu banyak dalam luasan tempat yang terlalu kecil.



Gambar II. 11 Metro Detroit Skatepark
Sumber : detroit.cbslocal.com, diakses 20 November 2014

a. Dasar-dasar desain tambahan perancangan skatepark

1) Permukaan rata

Semua skatepark harus memiliki minimal 3.04 m permukaan rata antara satu obstacle dengan obstacle lainnya. Rider melakukan gerakan pumping naik turun pada transition sehingga mendapatkan kecepatan tertentu saat meluncur pada permukaan rata. Permukaan rata yang cukup membuat seorang rider dapat meluncur leluasa dan memperkecil kemungkinan kecelakaan. Rider dapat lebih leluasa mengakhiri sebuah trick dan bersiap untuk trick selanjutnya jika tersedia permukaan rata yang cukup. Rancangan yang baik harus menghindari penempatan dua dinding yang berdekatan karena tidak memberikan ruangan yang cukup untuk menghindari kecelakaan.



Gambar II. 12 Vans Skatepark, California
Sumber : www.vans.com/skateparks-orange.html, diakses 21 November 2014




Gambar II. 13 Metropolitan Skatepark
Sumber : newlineskateparks.com, diakses 21 November 2014

2) *Transitions*

Transitions atau bidang transisi antara permukaan rata dengan bidang miring dapat dibangun dengan dua cara yaitu dengan dikelilingi lereng yang menyerupai kolam renang atau dikelilingi pinggiran yang menyerupai selokan atau saluran air. Tinggi dinding dari lantai sampai ke puncak lip mempengaruhi ukuran transisi namun ukuran standar kemiringan tidak boleh melebihi 50° . Sebuah transition kecil dengan tinggi 1.22 m setidaknya memiliki bidang miring sepanjang 1.52 sampai 2.13 m.



Gambar II. 14 Transition Menyerupai Selokan



Gambar II. 15 Transition Berbentuk Pool



Gambar II. 17 Pinggiran *Pool* dengan *Coping*



Gambar II 16. *Edge* dengan *Coping*

3) Lips, Edges dan Coping (Pinggiran Dinding)

Lips, edges dan coping pinggiran dinding, transition dan kolam harus keras dan layak grind karena saat berada di puncak transition, rider akan melakukan trik seperti slide atau grind. Pinggiran yang menjorok keluar akan membuat rider dapat menempatkan posisi dengan baik dan aman. Coping (pipa besi minimal 2 inci pada pinggir transition) yang menonjol keluar akan mempermudah slide atau grind dan melindungi material transition.

4) Curbs, Blocks, Dinding dan Tangga

Elemen jalan seperti ini sudah menjadi bagian dari skatepark modern. Elemen-elemen ini menjadi lebih maksimal jika digabungkan dengan obstacle lainnya, misalnya curbs (obstacle yang menyerupai pinggiran jalan) digabungkan dengan banks. Cara lainnya adalah membangun block (obstacle yang berbentuk kotak menyerupai elemen jalan seperti pedestrian) yang

dikombinasikan dengan beberapa anak tangga mengelilingi pinggir skatepark yang dapat berfungsi sebagai obstacle maupun tempat duduk.



Gambar II. 19 Elemen Jalan Sebagai Obstacle



Gambar II. 18 Lunch Table Sebagai Obstacle

b. Standar Peralatan

1) *box*

Box adalah salah satu obstacle standar. Ukuran tinggi box mulai dari 20cm - 50cm. Sebagai obstacle standar box digunakan untuk berbagai macam trik mulai dari trik ollie up dan drop in, flip up dan out, shove-it up dan out, berbagai trik manual, slide in dan out sampai grind in dan out.


Box dapat digabungkan dengan beberapa obstacle lain seperti rail dan launch ramps sehingga membentuk sebuah obstacle baru dengan kemungkinan trik dan tingkat kesulitan yang bervariasi.

2) *Launch Ramp*

Launch ramp adalah sebuah bidang miring yang berfungsi sebagai peluncur dimana rider-nya mengambil ancang-ancang dari jarak tertentu kemudian menaiki launch ramp untuk meluncur melewati obstacle yang lebih jauh atau lebih tinggi.

Tinggi standar launch ramp sekitar 60 cm dengan panjang sisi miringnya kurang lebih 175 cm atau disesuaikan dengan sudut

kemiringan yang tidak melebihi 50° . Ukuran ini disesuaikan karena sudut kemiringan tidak boleh terlalu curam dan bidang miringnya tidak boleh terlalu panjang untuk menghindari kehilangan momen pada saat akan meluncur di atasnya.




Gambar II. 20 Detail rangka Launch Ramp
Sumber : Secrets of Skateboarding 2008, diakses 12 November 2014



Gambar II. 21 Launch Ramp

3) Fun box


Fun box sederhana setidaknya terdiri dari 2 buah box, 1 buah rail atau flat bar, 1 buah kink rail dan 8 buah launch ramp. Bentuk perletakkannya secara sederhana seperti yang tampak pada gambar rangka fun box di atas sedangkan contoh variasi kombinasi yang lain seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar II. 22 Rangka Fun Box

Sumber : Secrets of Skateboarding 2008, diakses 12 November 2014

4) Half Pipe Ramp




Gambar II. 23 Rangka Half Pipe Ramp

Sumber : Secrets of Skateboarding 2008, diakses 12 November 2014

Half pipe ramp umumnya diperuntukkan bagi vert rider. Tinggi standarnya mulai dari 3 m sedang lebarnya dua kali ukuran lebar selempar papan plywood. *Half pipe* yang berdiri sendiri biasanya diletakkan pada salah satu sisi dinding dan biasanya digunakan sebagai starting point, karena biasanya pada bagian puncaknya tersedia ruang sekitar 1,5 m sebagai tempat anjang-ancang atau *drop-in*.

Jika half pipe ramp lebih digunakan oleh vert rider maka bagi street rider tersedia ramp yang lebih kecil yaitu *mini ramp*. Tinggi mini ramp antara 1,8m – 3m atau setengah dari half pipe sehingga biasa disebut quarter pipe. Mini ramp lebih mengakomodasi trik-trik street riding seperti flip, slide dan grind dan tidak terlalu ditekankan pada trik vert seperti aerial karena saat hang time (melayang) di atas mini ramp tidak selama di atas half pipe sehingga berbahaya untuk melakukan trik-trik aerial yang membutuhkan waktu hang time lebih lama.

5) vert ramp



Gambar II. 24 Rangka Vert Ramp

Sumber : Secrets of Skateboarding 2008, diakses 12 November 2014

Vert ramp adalah arena untuk vert rider yang sebenarnya terdiri dari gabungan beberapa buah half pipe ramp sehingga membentuk arena vert yang menyerupai huruf U. Tinggi vert standar sama dengan tinggi half pipe ramp sedang lebar standarnya mulai dari 4.5m karena trik-trik vert riding dan manuver aerial-nya membutuhkan ruang gerak yang lebih lebar agar dapat bergerak dengan lebih aman dan leluasa.

Sebagai variasi di atas vert bisa juga dikombinasikan dengan rail atau flat bar. Obstacle ini memungkinkan seorang rider dapat melakukan trik combo yaitu melakukan beberapa trik beruntun sebelum landing, misalnya setelah melakukan trik aerial bisa dilanjutkan dengan slide atau grind di atas rail sebelum turun kembali ke vert.

6) Pool / Bowl




Gambar II. 251 Rangka Pool

Sumber : zombiebmx.com, diakses 15 November 2014

Pool atau Bowl adalah obstacle yang berbentuk kolam renang dengan dasar berbentuk mangkuk dan bukan kolam yang dasarnya berbentuk pereggi. Penggunaan kolam renang sebagai obstacle sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1977. Pada waktu itu permainan papan luncur masih menggunakan manuver surfing sehingga skater saat itu terpikir untuk main di kolam renang

rumahan yang dikeringkan karena permukaan kolam yang menyerupai mangkuk dapat menghasilkan suasana seperti ombak. Ukuran standar untuk pool / bowl bervariasi sesuai ukuran standar kolam renang yang sebenarnya. Pada pinggiran permukaan kolam dipasang besi profil berdiameter 2 inch yang disebut coping untuk melindungi sudut permukaan kolam dari manuver seperti slide dan grind.

7) Detail coping




Gambar II. 26 Detail Coping

Sumber : Secrets of Skateboarding 2008, diakses 12 November 2014

Coping biasanya diletakkan pada pinggiran di ujung ramps atau edge. Coping terbuat dari besi profil berdiameter mulai dari 2 inci dan berfungsi ganda yaitu sebagai tempat slide atau grind dan sebagai pelindung material ramps atau edge. Selain itu dengan adanya coping maka ketika seorang rider sedang meluncur di atas ramps atau edge dia akan mengetahui batas atau ujung ramps atau edge tersebut saat papan, wheels atau truck-nya menyentuh coping.

8) Zonning standar obstacle




Gambar II. 27 Zonning Standar Obstacle

Sumber : Secrets of Skateboarding 2008, diakses 12 November 2014

Sebuah skatepark standar dengan tipe street course menggunakan semua obstacle yang telah dibahas sebelumnya. Obstacle ini bisa bervariasi dalam bentuk dan ukuran namun tidak keluar dari standar yang ada. Sebagai contoh sederhana untuk site yang berbentuk persegi panjang, maka pada kedua sisi site yang melebar atau lebih kecil biasanya diletakkan mini ramps dan quarter pipe yang dipasang terpisah atau bisa juga single half pipe. Obstacle ini berfungsi sebagai saring point. Pada bagian tengah site dapat diletakkan pyramid lengkap atau fun box sedang pada sisi-sisinya dapat divariasikan dengan rail dan box. Rail yang dipasang bisa berupa single handrail ataupun kink rail disesuaikan dengan bentuk permukaan site. Begitu pula dengan box yang dapat tersedia dalam beberapa bentuk dan ukuran sehingga dapat menghasilkan suasana jalanan yang lebih nyata.

Sebagai contoh perletakan obstacle untuk street course adalah seperti pada gambar-gambar di atas. Pada proposal skatepark

Harpenden, perletakan obstaclenya sederhana namun mampu mengakomodasi obstacle utama untuk street course dengan penataan yang telah memenuhi syarat.



Gambar II. 28 Side View dan Plan View Skatepark Harpenden
Sumber : middle-age-shred.com, diakses 12 November 2014

4. Standar Keamanan

Keamanan saat bermain olahraga ini sangat penting, karna olahraga ini telah populer, banyak *skaters* di temukan di mana-mana untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan maka ada beberapa alat pengaman yang harus di pasang di bagian tubuh agar terhindar dari cedera yaitu :

a. Helem

helem adalah suatu keharusan yang harus di gunakan saat bermain skaters, ini adalah bagian yang paling penting dari peralatan keamanan. Helem ini bertujuan untuk melindungi kepala dari benturan

b. Sepatu Skaters

sepatu bertujuan untuk melindungi kaki dari cedera dan membuat pijakan lebih nyaman, sepatu yang di sarankan untuk di gunakan adalah sepatu yang memiliki alas yang tebal dan sepatu yang sesuai dengan kebutuhan apakah untuk skateboard atau sepeda BMX

c. Pads (pelindung luka)

resiko cedera pada bagian siku, lutut sangat sering terjadi pada skaters, pads biasa di gunakan pada bagian siku, lutut untuk menghindari goresan pada saat terjatuh. maka dari itu pads harus terbuat dari plastik kaku dan bagian dalam terbuat dari bahan yang empuk dan harus terpasang dengan erat.



Gambar II. 29 Alat pengaman yang di gunakan skaters
Sumber : funskatejakarta.wordpress.com, diakses 26 Juni 2015

5. Tinjauan Umum Arsitektur High-tech

a. Pengertian Arsitektur *High-tech*

Dalam *Dictionary of Architecture and Construction* (Harris, 1993), *High Tech* diartikan sebagai suatu gaya arsitektur yang menonjolkan *building service*, seperti pipa-pipa dan *ducting* yang dicat warna cerah untuk lebih menghargai fungsi.

Sedangkan menurut Colin Davies (1988), arsitektur *High Tech* adalah arsitektur yang mencoba mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi bangunan sehingga arsitektur sejalan dan saling terkait dengan perkembangan teknologi.

Dari penjelasan di atas, arsitektur High Tech adalah suatu gaya kontemporer yang mempunyai ciri bermaterial metal dan kaca, menjelaskan konsistensi pada kejujuran ekspresi, mengkombinasikan ide-ide produksi industrial dan memprioritaskan pada bangunan yang fleksibel.

Awalnya arsitektur Hi-Tech dibuat karena alasan fungsional, tetapi untuk kedepannya arsitektur ini bisa menjadi upaya untuk mengekspos dan bermain dengan elemen-elemen bangunan baik elemen dalam maupun luar. Sehingga bangunan bisa memiliki tampilan yang estetis dan baik. Banyak pendapat dari tokoh arsitektur yang menjelaskan apa itu Hi-Tech, dan beberapa diantaranya antara lain Charles Jencks dan Collin Davies

Menurut Charles Jencks Hi-Tech merupakan pendekatan tema yang :

1) Penekanan utama pada proses.

Proses disini maksudnya ialah *how things work*, suatu proses logikakonstruksi pembuatan yang sebenarnya mengungkapkan 'apa', 'mengapa', dan 'bagaimana'.

2) *Transparency, Layering, and Movement.*

Transparency disini maksudnya semua terlihat tanpa ditutup-tutupi, sehingga orang yang berada didalamnya akan merasa seperti berada didunia yang nonstop bekerja tanpa henti.

Layering disini maksudnya memperlihatkan keberadaan systemstruktur dan utilitas bangunan, sehingga elemen struktur bangunannya menunjukkan system berlapis dari bangunan itu sendiri. Bagaimana ekspresi struktur, dinding kaca, menara service, detail sambungan sehingga terlihat mencolok dan estetik.

Movement disini maksudnya adanya kesan pergerakan yang dinamis antara satu ruang dengan ruang yang lain (seperti escalator, lift, tangga, dan sebagainya).

- a) Penggunaan material dan warna yang cerah .
- b) Penggunaan struktur tarik ringan (bukan teori konvensional)

Sedangkan menurut Collin Davies Hi-Tech merupakan pendekatan tema yang :

- 1) Mengutamakan fungsi, fleksibilitas, dan kemudahan operasional antarruang.
- 2) Plug in food Suatu wadah atau fasilitas yang bisa dipasang, berupa modul-modul yang diproduksi secara massal per unit di pabrik dengan mutu dan presisi yang terkontrol.
- 3) Sistem bangunan berteknologi baru.
- 4) Penggunaan bahan-bahan yang berteknologi canggih.
- 5) Berdasarkan teknologi industry tetapi bukan hanya tradisi berarsitektur.
- 6) Menampilkan struktur bangunan dan bagian elektrikal utilitas bangunannya.

b. Teori Arsitektur *High-Tech*

Perkembangan *High-tech* pada awalnya (tahun 70-an) kurang mendapat tanggapan baik dari arsitek high-tech itu sendiri. sering menjadi bahan sindiran terhadap arsitek yang menggabungkan berbagai ragam teknologi kedalam satu system yang disebut "Alternatif Teknologi" sedangkan *High-tech* pada dasarnya mengutamakan sisi teknologi dan mekanisme dalam penyelesaian arsitektur

c. Karakteristik Arsitektur *High-Tech*

Dalam konsep *high-tech*, teknologi terus dapat dikembangkan, baik untuk teknologi material maupun sistem bangunan. Untuk material baru yang sering dipakai dalam sistem *high-tech* adalah beton, membran, kaca, baja dan kabel.

Dari perkembangan teknologi, sisten struktur juga mengalami kemajuan di mana telah dikembangkan prinsip-prinsip struktur yang ada seiring perkembangan teknologi bahan bangunan. jenis-jenis sistem struktur dapat di kategorikan sebagai berikut:

1) Sistem Rangka

Sistem rangka terdiri dari plat lantai, balok, dinding pemikul, dan kolom beraturan, saling tegak lurus dan beban gaya vertikal horizontal disalurkan melalui tiang/kolom untuk di salurkan menuju fondasi. Dalam sistem rangka ini terdapat rangka kaku, balok dinding, plat datar dan plat terkantilever

2) Sistem Struktur Bentang Lebar

Bentangan adalah suatu jarak antara dua tumpuan sebagai penyangga beban yang harus ditumpu dan di salurkan ke pondasi sebagai tempat pendukung akhir suatu bangunan. Bentangan ini mempunyai kriteria pembagian bentangan:

- a) Bentangan pendek jika jarak tumpuan kurang dari 10 meter
- b) Bentangan sedang jika bentangan sesudah mencapai jarak antara 10-20 meter

c) Bentang lebar (bentang panjang), jika bentang sudah mencapai jarak lebih dari 20 meter

Bangunan bentang lebar ini hampir kebanyakan di gunakan untuk bangunan umum yang memerlukan suatu lahan yang luas dan ruang yang luas tidak terhalang adanya tiang/kolom, sehingga lebih banyak penekanannya pada suatu sistem struktur atap dengan bentang lebar.

d. Pendekatan Arsitektur *High-tech* Terhadap Lingkungan

- 1) *Sculputing with ligh*, Penggunaan bahan bangunan baru seperti baja dan kaca dapat mengurangi efek kerusakan lingkungan (Mengganti penggunaan material kayu)
- 2) *Energi Matters*, Tidak menutup kemungkinan pemanfaatan energi alam yang di manfaatkan secara optimal
- 3) *Making Connection*, Dapat membuat orang nyaman berada dalam bangunan dan ada interaksi terhadap ruang
- 4) *Urban Response*, Mampu berinteraksi dengan bangunan sekitar
- 5) *Civic Symbolism*, Ekspresi bangunan yang di tampilkan membentuk suatu nilai progresif yaitu pembaharuan suatu kawasan
- 6) *Structural Expresso*, Dipilih system yang mendukung dan juga material yang ada dengan perencanaan dan perhitungan

e. Struktur dan Utilitas Arsitektur *High tech*

Ekspos struktur dan utilitas merupakan dua hal penting yang membedakan arsitektur high tech dengan yang lain, walaupun tidak semua arsitek gerakan ini mengekspos struktur dan utilitas bangunannya. Fakta inilah yang membedakan dua perintis arsitektur *high tech* asal Inggris yaitu Richard Rogers dan Norman Foster. Richard Rogers selalu meletakkan pipa-pipa dan saluran-saluran utilitas pada fasade bangunannya, sedangkan Norman Foster selalu meletakkannya di belakang dinding, di atas plafon atau di bawah lantai. Richard Rogers lebih menyukai permukaan yang kasar dengan

komposisi internal yang terekspos, sementara Foster lebih menyukai permukaan yang licin dan bersih. Tetapi keduanya mengekspresikan struktur, terutama baja.

Baja adalah salah satu dari sedikit bahan bangunan yang kuat dalam gaya tarik. Dengan kecenderungan arsitektur high tech untuk mendramatisir fungsi teknis dari elemen-elemen bahan bangunan, maka tidak mengherankan jika baja hampir selalu menonjol dari bangunan-bangunan high tech.

Yang juga menjadi kekhususan dari arsitektur *high tech* adalah bangunan-bangunan bangsal/gudang sederhana, dapat dikatakan sebagai *Arsitektur High Tech* setelah diberikan dinding metal yang mengkilat, warnawarna terang dan grafis, juga penggunaan struktur-struktur kabel dekoratif. Contohnya karya Foster dan Roger Relliance Controls Factory yang menerapkan *bracing-bracing* silang dari baja pada bagian luar bangunan.

Pada awalnya, gaya arsitektur *high tech* secara sederhana hanya menempatkan tiang-tiang penopang atap dengan rangka-rangka bidang di atas bidang atap dan bukan di bawahnya. Tetapi kemudian berkembang ke arah bermacam-macam variasi pada struktur tiang dan gantung.

f. Tipologi Arsitektur *High tech*

Pada dasarnya tipologi bangunan *high tech* adalah sebuah pabrik. Pada kenyataannya terdapat sejumlah pengaruh *high tech* pada desain pabrik, sehingga muncul persepsi bahwa bangunan *high tech* adalah bangunan pabrik. Tipe pabrik, yang diterjemahkan sebagai struktur bentang lebar dengan penutup dinding yang sederhana, yang kemudian diadopsikan pada fungsi lain seperti supermarket, pusat kebugaran, galeri seni dan lain sebagainya.

Pemakaian kaca jernih, transparan dan besar, penempatan pipa-pipa, tangga struktur serta penekanan pada pergerakan *escalator* dan *elevator* memberi karakter tersendiri bagi bangunan *high tech*

Contoh: Foster mengolah dan mengekspos kaca cermin di seluruh permukaan gedung Wills Faber & Dumas. Pada siang hari gedung ini tampak seperti cermin raksasa yang berdiri di tengah kota karena terlihat pantulan dari gedung-gedung sekelilingnya, namun malam hari seluruh interiornya terlihat dari luar.



Gambar II. 30 Wills Faber & Dumas
Sumber : greatbuildings.com, diakses 4 April 2015

g. Identifikasi penerapan arsitektur *high tech* pada karya Richard Rogers

1) *Centre Pompidou*

Centre Pompidou berada jantung kota Paris, Perancis didesain oleh Richard Rogers and Piano, merupakan penggabungan seni desain teknik dan industri. Bangunan ini merupakan bangunan multi fungsi yaitu sebagai museum seni modern, perpustakaan referensi, pusat desain industri dan pusat penelitian musik, akustik dan audio visual. Pompidou Centre, ruang internalnya dapat diubah atau disesuaikan dengan kebutuhan multifungsinya.



Gambar II. 31 Pipa & eskalator Pompidou
Sumber : greatbuildings.com diakses 23 April 2015

Centre Pompidou merupakan karya Rogers dengan sentuhan arsitektur *high tech*. Hal tersebut dapat diidentifikasi dari aplikasi prinsip-prinsip arsitektur *high tech* versi Charles Jencks dalam bukunya “Architecture today”, antara lain:

a) Inside-out

Rogers dan piano mengekspos alat-alat pelayanan Centre Pompidou, seperti escalator, lift dan pipa-pipa saluran utilitas, sehingga menjadi elemen estetis bangunan.

b) Terdapat simbolisasi *high tech*

Simbolisasi *high tech* di sini berupa *sculpture* dari cerobong yang merupakan ventilasi udara dan diberi warna putih. cerobong ini sangat berfungsi bagi bangunan sebagai sirkulasi udara yang masuk dan keluar bangunan.



Gambar II. 32 Cerobong Putih di halaman Pompidou
Sumber : greatbuildings.com diakses 23 April 2015

- c) *Transparency* diekspresikan dengan penggunaan material kaca. Hampir seluruh dinding bagian luar bangunan merupakan kaca sehingga bangunan ini sangat maksimal memanfaatkan *daylighting*. Di samping itu, bangunan ini juga dapat mengekspos interiornya.
 - d) Menggunakan warna-warna cerah dan atau monokrom Dengan pemberian warna cerah pada bagian servis bangunan menonjolkan pada penghargaan terhadap utilitas bangunan.
 - e) Menggunakan struktur baja atau kabel pada struktur utama atau pada atap.
- 2) Lloyds Building

Menurut Charles Jencks, *The Llyods Building* merupakan bangunan dengan penerapan arsitektur *high tech* paling ideal, karena kriteria arsitektur *high tech* versi Charles Jencks dapat dijumpai pada bangunan ini, antara lain:



Gambar II. 33 Lloyds Building
Sumber : greatbuildings.com diakses 23 April 2015

a) *Inside-out*

Mengekspos area servis, *escalator*, *lift* dan pipa-pipa saluran utilitas ditempatkan pada *fasade* bangunan.

- b) Terdapat simbolisasi *high tech*
Sebuah *travelling crane* berwarna biru diletakkan pada puncak Lloyds. Sekilas *traveling crane* ini memang seperti layaknya *sculpture* yang hanya mempercantik suatu bangunan dan tidak berfungsi sama sekali. Tetapi sebenarnya *crane* ini berfungsi sebagai lift pembersih jendela.
- c) Transparency diekspresikan dengan penggunaan material kaca. Pada Lloyds Bulding, Rogers menggunakan kaca bening Saint Gobain untuk memaksimalkan pemanfaatan *daylighting* ke dalam bangunan dan mengekspos interior bangunan.
- d) Menggunakan warna-warna cerah atau monokrom.
- e) Menggunakan struktur baja atau kabel pada struktur utama. Struktur baja yang sengaja diekspos dengan warna abu-abu mengekspresikan kejujuran penggunaan material.



Gambar II. 34 Baja dan kaca Lloyds
Sumber : greatbuildings.com diakses 23 April 2015

- f) Konsep perancangannya memasukkan satu hal yang bersifat inovatif yaitu penyatuan sistem lapisan kaca dengan kerai untuk mengontrol radiasi sinar matahari secara komputerisasi.

3) 88 Wood Street

Desain Rogers untuk 88 Wood Street mirip dengan Lloyds Building. Tetapi bangunan ini lebih berkesan ringan (*airy structure*). 88 Wood Street juga dapat dikatakan ideal karena memenuhi seluruh kriteria bangunan *high tech* versi Charles Jencks, yaitu:

a) *Inside Out*

Rogers mengekspos *lift*, pipa-pipa utilitas dan *escalator* sehingga alat-alat pelayanan ini juga berfungsi sebagai ornamen bangunan.

b) Terdapat simbolisasi *high tech*



Gambar II. 35 Cerobong asap 88 Wood Street
Sumber : greatbuildings.com diakses 23 April 2015

Pada bagian bawah bangunan terdapat cerobong berwarna biru dan merah. Rogers menggunakannya sebagai *sculpture*, cerobong-cerobong tersebut merupakan saluran ventilasi. Warna biru dan merah untuk membedakan fungsi dari cerobong-cerobong tersebut. Cerobong biru digunakan sebagai saluran ventilasi udara segar yang akan dimanfaatkan di dalam bangunan sedangkan cerobong merah untuk tempat keluarnya udara yang telah digunakan.

c) Menggunakan material kaca

Pada 88 Wood Street Rogers kembali menggunakan kaca-kaca Saint-Gobain yang dapat memaksimalkan *daylight* karena Rogers menganggap kaca tersebut sukses digunakan pada Lloyds Building.



Gambar II. 36 Warna kuning dalam kaca Saint-Gobain
Sumber : asia.planet-britain.org diakses 23 April 2015

d) Menggunakan warna-warna cerah atau warna monokrom.

Bangunan transparan ini terlihat lebih ceria dengan paduan warnawarna kuning, merah dan biru. Terlebih pada bagian bawah bangunan di mana terdapat cerobong berwarna biru dan merah. Bahkan pipa-pipa yang diberi warna kuning membuat bangunan ini semakin terlihat dinamis dan ramai.

f) Menggunakan struktur baja atau kabel baja sebagai struktur utama atau atap.

Struktur utama yang digunakan pada bangunan 18 lantai ini merupakan struktur beton bertulang dengan kolom yang kuat. Rogers mengkombinasikan profil bergerigi pada kerangka beton elegan yang disanggah dengan logam berwarna kelabu dan batang baja *stainless steel* yang memancarkan kesan ringan (*airy structure*).



Gambar II. 37 lapisan kaca dengan kerai
Sumber : greatbuildings.com diakses 23 April 2015

- g) Memasukkan satu hal yang inovatif pada konsep perancangan. Pada bangunan ini Rogers masih menggunakan inovasinya seperti pada Lloyds Building, yaitu menyatukan sistem lapisan kaca dengan kerai di dalamnya dan diatur secara komputerisasi untuk mengontrol radiasi sinar matahari.

Bangunan yang dinamis, tidak simetris, berwarna-warni dan menggunakan elemen-elemen kaca dan baja untuk menghasilkan bangunan yang ringan (*airy structure*) merupakan ciri khas karya Rogers, yang gemar bereksperimen dengan bentuk dan berinovasi dengan material-material. Meskipun karyanya yang memuat enam kriteria bangunan *high tech* terkesan mahal dan terlalu inovatif, Rogers tetap mengutamakan fungsi dari ruang atau material baru yang dimasukkannya dalam desain untuk memenuhi kebutuhan para pengguna.

h. Tampilan Arsitektur High Tech dalam perancangan bangunan

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai pedoman perencanaan dalam pengungkapan tampilan arsitektur *high tech* pada Arena Olahraga Ekstrim di Makassar, yaitu:

- 1) *Inside out*
- 2) *Transparency, layering and movement*
- 3) *Celebration of Proses*
- 4) *Brigt, flat colouring*
- 5) *A lightweight filigree of tensile members*
- 6) *Optimistic confidence in scientific culture*

Uraian tersebut diatas selanjutnya digunakan sebagai dasar teori bagi analisa pendekatan tampilan bangunan dengan tampilan arsitektur *high tech*.

B. Studi Preseden

1. Street Dome



Gambar II. Outdoor dome street skatepark

Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

Arsitek : CEBRA, Glifberg + Lykke

lokasi : 6100 Hderslev, Denmark

Area : 6000.0 sqm

tahun proyek : 2014

inisiator dan proyek penmbangunan : Morten Hansen

Engineer : Ramboll

Konstruksi : Hoffman, Grindline

Client : Haderslev Municipality

Street Dome : 1500 m2

Skatepark : 4.500 m2



Gambar II. 38 Suasana street dome
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

Arsitektur Denmark dan desain praktek Cebra dan Glifberg + Lykke Telah merancang sebuah taman multi dan pusat untuk olahraga jalanan di depan pelabuhan Haderslev di denmark selatan. Street Dome adalah lansekap yang unik untuk kegiatan dan rekreasi termasuk sebuah skatepark 4.500 meter persegi. fasilitas seperti parkour, climbing, kano polo dan lain-lain



Gambar II. 39 Indoor street dome
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

Ambisi Street Dome adalah untuk menetapkan standar baru untuk arena perkotaan untuk olahraga terorganisir. StreetDome adalah taman bermain terbuka dan tempat pertemuan sosial untuk berbagai usia. Proyek ini sebagai sebuah inisiatif oleh aktivis lokal dan ketua asosiasi KateCity Morten Hansen, yang memiliki visi adalah untuk menciptakan sebuah pusat budaya baru yang menggabungkan daerah yang luas untuk kegiatan dan rekreasi.



Gambar II. 40 Konstruksi base bali skatepark
Sumber : www.skateparkmagazine.com, 20 November 2014

Kolaborasi erat antara Ceбра dan Glifberg + Lykke mengakibatkan perpaduan arsitektur, desain dan fungsi yang membentuk DNA yang mendasari StreetDome dan mengikat seluruh taman bersama-sama untuk membentuk suatu keseluruhan berinteraksi. Hasilnya adalah sebuah magnet budaya baru dengan akar lokal yang kuat dan lingkup internasional. Pada tahap perencanaan tim desain telah menerapkan hasil dari dialog yang komprehensif dengan berbagai kelompok pengguna fasilitas. Proses ini telah menjadi elemen penting yang tepat dari tahap awal proyek dan telah meninggalkan tanda yang jelas pada desain akhir.




Gambar II. 41 Transformasi Bentuk pada street dome
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

Desain Glifberg + Lykkes untuk skate park ini dibagi menjadi tiga bagian keseluruhan yang terdiri dari plaza jalan yang membentang di sekitar bagian aliran transisi-based dan bagian taman ditandai dengan parit dan bank. Setiap elemen dan kendala dirancang untuk digunakan adaptif sehingga arus baru ritme dan kombinasi dapat dieksplorasi dan ditemukan lagi dan lagi. Taman berkembang dari waktu ke waktu bersama dengan keterampilan pengguna 'dan imajinasi dan berkesinambungan untuk menantang atlet pada olahraga serta tingkat kreatif dan tanpa tanggal kedaluwarsa.



Gambar II. 42 Street Dome
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

The StreetDome itu sendiri didasarkan pada konsep ruang igloo Cebra ini. Untuk mengurangi biaya operasional, aula pemanas dan menyala terutama pada saat siang hari sementara luas permukaan bangunan telah diminimalkan melalui bentuk kubahnya. Atap mencakup sekitar 40 meter dan memungkinkan untuk ruang terbuka besar bebas dari struktur load-bearing, yang dapat dilengkapi untuk setiap jenis olahraga dan kegiatan, dalam kasus skateboard, batu tebing dan jalan ini keranjang.



Gambar II. 43 Pola penataan arena olahraga
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015



Gambar II. 44 Bagian Indoor street dome
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

2. Effekt Skatepark



Gambar II. 45 Effekt Skatepark
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

Effekt skatepark merupakan pabrik kertas yang di ubah menjadi salah satu sarana olahraga ekstrim dimana telah menguba struktur industri menjadi tempat bermain skate. Desain mempertahankan gudang industri asli ini yaitu geometri melingkar, di lenkapi fasilitas indoor untuk transisi dan lapangan basket, area penari jalanan, daerah lokakarya untuk DJ sekolah dan seni jalanan serta ruang pertemuan, kantor administrasi, kafe, dapur, ruang ganti dan area sosial yang besar. Desain fitur olahraga plaza tertutup dan ruang sosial yang besar di luar ruangan.



Gambar II. 46 Tampak Struktur effekt Skatepark
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015



Gambar II. 47 Aktifitas di Effekt Skatepark
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015


Untuk memperkenalkan budaya jalanan ke sebuah bangunan industri yang telah di tinggalkan sepertinya merupakan sebuah keputusan yang suai untuk effect. karakter yang spontan dan tidak terorganisir oleh olahraga sebelumnya. pada saat sebagai pabrik tidak terpakai lagi sering di tempati oleh skaters, seniman jalanan dan sejenisnya



Gambar II. 48 bagian Indoor Effect Skatepark
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

Penempatan kolom-kolom yang efektif sehingga tidak melindungi skaters saat bermain dan bagian bawah kolom di lapisi busa agar saat terjadi benturan tidak terjadi cedera.

bukaan-bukaan yang cukup luas sehingga cahaya yang masuk dapat menerangi setiap sudut ruang. bukaan juga terdapat di bagian atap sehingga pada siang hari tidak memerlukan cahaya lampu



Gambar II. 49 Denah Effect Skatepark
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

pengolahan ruang-ruang agar cabang olahraga tdak saling mengganggu dan bentuk dari lingkran memberikan bentuk yg lebih dinamis serta menempatkan plaza di tengah sebagai ruang sosial dimana desain kelihatan lebih luas.



Gambar II. 50 Potongan A-A dan Potongan B-B
Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015



Gambar II. 51 Potongan A-A dan Potongan B-B
 Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015



Gambar II. 52 Potongan C-C
 Sumber : archdaily.com, 20 juni 2015

3. Vans Skatepark

Vans Skatepark dibuka sebagai bagian dari rantai nasional Vans Skate Parks di 00s awal. Arena ini memiliki tempat latihan dalam ruangan sebesar 25000 meter persegi, arena mangkuk semen dijuluki "Dough Boy," sebagai tempat pemanasan memiliki luasan 8000 meter persegi di atas beton luar ruangan 15.000 meter persegi.



Gambar II. 53 Tampak depan vans skatepark
Sumber : www.vans.com/skateparks-orange.html, diakses 23 November 2014

Vans Skatepark ini secara khusus dirancang untuk pemula untuk mengembangkan keterampilan mereka dalam lingkungan yang tidak menakutkan.



Gambar II. 54 Salah satu sudut ruangan di vans skatepark sebagai tempat kursus
Sumber : www.vans.com/skateparks-orange.html, diakses 23 November 2014



Gambar II. 55 Mini Ramp

Sumber : www.vans.com/skateparks-orange.html, diakses 23 November 2014



Gambar II. 56 Kombinasi antara kolom dan ramp

Sumber : www.skateparkmagazine.com/skateparks_display.php, diakses 23 November 2014

Tabel II. 1 Resume studi preseden tentang Arena olahraga ekstrim di indonesia dan di luar negeri

No	Kriteria Penelitian	Objek Studi Banding			Aplikasi pada desain
		Street Dome	Effekt Skatepark	Vans Skatepark	
•	Lokasi	Berada di samping pelabuhan Haderslev di denmark selatan	Arena ini berada di Area pabrik kertas bekas Esbjerg, Denmark	Orlando Premium Outlets - International Dr, 4973 International Dr, Orlando, FL 32819, Amerika Serikat. tepatnya berada di pusat kota orlando.	<ul style="list-style-type: none"> - penentuan lokasi bangunan harus dekat dengan pusat kota - penataan ruang luar dan ruang dalam yang sesuai dengan standarisasi arena olahrag ekstrim
•	Tata massa	Merupakan bangunan tunggal yang bangunan indoornya menyerupai bukit	Berupa kawasan dengan bangunan tunggal yang berbentuk lingkaran	Berupa kawasan dan memiliki bangunan tunggal sebagai pusat di mana sebagai tempat latihan para pemula	<ul style="list-style-type: none"> -penggunaan material pada bangunan -pemilihan fasad bangunan yang sesuai dengan konsep serta struktur bangunan

•	Fasad bangunan	Fasad bangunan berbentuk dome sehingga menyerupai bukit	Fasad bangunan berbentuk geometri melingkar dimana pada bagian tengah bangunan terdapat plaza	Fasad bangunan berbentuk bangunan moderen dengan pengaplikasian material dari baja dan kayu	
•	Struktur	Struktur yang digunakan pada bangunan ini adalah struktur rangka baja untuk menciptakan dome sehingga menciptakan bentangan yang cukup lebar	Struktur yang digunakan pada bangunan ini adalah struktur rangka baja untuk menciptakan bentangan	Struktur yang digunakan pada bangunan ini adalah struktur rangka baja	

Tabel II. 2 Elemen - Elemen Perancangan Arsitektur

no	Elemen Perancang Arsitektur	Street dome	Effect Skatepark	Vans Skatepark	Tanggapan
1.	Keseimbangan (Balance)	Keseimbangan pada street dome dapat di lihat pada bagian indoor yang berbentuk lingkaran dan di tariknya sebuah garis tengah sebagai penyeimbang dan pembagi arena cabang olahraga.		Bentuk fasade yang persegi sehingga membentuk komposisi yang simetris dan statis	Keseimbangan/balance adalah suatu kualitas nyata dari setiap obyek dimana perhatian visuil dari dua bagian pada dua sisi dari pusat keseimbangan (pusat perhatian) adalah sama.
2.	Tekanan (Point of Interest)	Fokal point atau pusat perhatian pada street dome adalah pada bagian indoor dimana bangunan yang berbentuk sebuah gundukan tanah itu sangat nampak perhatian, dan sebagai tempat berkumpulnya cabang olahraga yang ada. dan juga alsannya pengunjung datang ke	Fokal point pada effect skatepark yaitu terletak pada plaza bangunan, yang dimana tempat ini sebagai titik kumpul atau titik pertemuan stiap pengunjung yang datang	Fokal point pada vans skatepark terdapat pada main entrance yang di dominasi oleh material kaca	Tekanan adalah fokal point atau pusat perhatian dalam sebuah komposisi/bangunan,ya itu berupa area yang pertama kali ditangkap oleh pandangan mata. Tekan ini sangat dominan, bagian-bagian atau kelompok lain dari komposisiatau bangunan berkaitan padanya.

		street dome karna ke unikan bangunannya.			
3.	Irama	Irama pada street dome bisa dilihat pada fasade bangunan yang dimana fasad yang ada yaitu suatu green roof yang di tarik melinkari bangunan dan di lalukakan berulang hingga ke ujung puncak bangunan	Elemen irama pada effect skatepark yaitu dapat di lihat pada tinkatan atap bangunan yang berbeda dan elemen ini juga di aplikasikan pada besaran setiap ruang yang dimana stiap ruang memiliki tingkat besaran ruang yang berbeda.		Didalam seni visuil irama merupakan suatu obyek yang ditandai dengan sistim pengulangan secara teratur. Cara yang paling meyakinkan untuk mendapatkan irama adalah dengan memberi pola pada keadaan-keadaan tertentu. Pola yang dapat dikenal dan diingat dengan mudah.
4.	Skala (Scale)	Jenis skala yang ada pada street dome yaitu skala kejutan karna keunikan bangunan yang menyerupai gundukan tanah yang cukup besar	Jenis skala yang ada pada effect skatepark adalah skala manusiawi dan skala kejutan karena effect skatepark awalnya merupakan pabrik kertas yang di ubah menjadi arena skatepark	Jenis skala yang ada pada vans skatepark yaitu skala monumental karena kesan yang luas dan tinggi	skala adalah hubungan harmonis antara bangunan beserta komponen-komponennya dengan manusia. Skala-skala itu ada beberapa jenis yaitu: skala intim, skala manusiawi, skala monumental/megah, skala kejutan.
5.	Proporsi (proportion)	Hubungan antara bidang bukaan dengan	Hubungan antara bidang tribun dengan bidang	Hubungan antara bidang bukaan	Proporsi dalam arsitektur adalah

		bidang dome bangunan.	arena olahraga	dengan bidang permukaan fasad bangunan	hubungan antar bagian dari suatu desain dan hubungan antara bagian dengan keseluruhan.
6.	Urut-urutan (sequenc)	Urutan-urutan yang ada pada street dome yaitu mulai dari arena outdoor hingga menuju ke arena outdoor			Tujuan penerapan prinsip urutan seperti dalam arsitektur adalah untuk membimbing pengunjung ketempat yang dituju dan sebagai persiapan menuju klimaks.
7.	Kesatuan (Unity)	Gabungan antara box (kotak) antara sengeh bundar hingga membentuk suatu dome.	Kesatuan antara dua bentuk yaitu gemetri melingkar dan kotak yang di susun dengan tingkatan yang berbeda	Kesatuan antara beberapa bentuk kotak yang di gabungkan sehingga menjadi kesatuan yang serasi dan utuh.	Cara membentuk kesatuan adalah dengan penerapan tema desain. Ide yang dominan akan membentuk kekuatan dalam desain tersebut. Unsur-unsur rupa yang dipilih disusun dengan atau untuk mendukung tema.

BAB III

TINJAUAN KHUSUS LOKASI PERANCANGAN

A. Tinjauan Umum Kota Makassar (Kawasan Maminasata)

1. Fungsi dan kedudukan Kota Makassar

Kota Makassar sebagai kota yang terletak di pesisir pantai mempunyai peranan yang sangat vital, baik yang sifatnya lokal, regional, nasional dan internasional. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila fungsi, peranan dan kedudukan Kota Makassar sebagai kota pantai dipertegas mengingat kawasan ini mempunyai prospek dan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan, dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Adapun fungsi dan kedudukan Kota Makassar saat ini adalah:

- a. Sebagai ibukota propinsi Sulawesi Selatan.
- b. Sebagai pusat pemerintahan Tk. I Sulawesi Selatan.
- c. Pintu gerbang utama kawasan Indonesia Timur.
- d. Pusat pembangunan propinsi Sulawesi Selatan.
- e. Pusat perdagangan yang ditunjang oleh lokasi geografi serta ketersediaan sarana dan prasarana Transportasi.
- f. Pusat pelayanan sosial dibidang pendidikan tinggi, kesehatan, rekreasi/hiburan dan budaya.


(Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Kawasan Kota Makassar, 1999/2000)

2. Kondisi geografis dan topografi

Kota Makassar yang merupakan ibukota propinsi Sulawesi Selatan dengan luas kurang lebih 175,77 km², kota Makassar mempunyai letak geografis yakni terletak di pantai barat koordinat 119°24'17,38" BT dan 5°8'6,19" LS, dengan batas :

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros dan Selat Makassar.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar.



Gambar III. 1 Peta Kota Makassar Wilayah Kecamatan
(sumber : [www. google/petakotamakassar.html](http://www.google/petakotamakassar.html))

Kondisi topografi daratan relatif datar dengan ketinggian antara 0-25 m di atas permukaan laut dengan kemiringan 0-2% ke arah Barat. Sedangkan kawasan perairan pantai Kota Makassar berdasarkan peta Batimetri berkontur kedalam perairan pantai cukup bervariasi. Rata-rata pada jarak 1000 m mempunyai tingkat kedalaman lebih kurang 2 m di bawah permukaan air laut (DBPL) dan dalam posisi kedalaman 6 m berada pada jarak 3000 m. Hal ini menjadikan Kota Makassar tidak akan mendapati halangan yang berarti dalam pengembangan fisik kota.

3. Kondisi sosial dan kependudukan Kota Makassar

Penduduk Kota Makassar tahun 2006 tercatat sebanyak 1.223.540 jiwa yang terdiri dari 611.049 jiwa laki-laki dan 612.491 jiwa perempuan. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin dapat ditunjukkan dengan rasio jenis kelamin penduduk Kota Makassar yaitu sekitar 99,76 %, yang berarti setiap 100 penduduk wanita terdapat 99 penduduk laki-laki. Sementara itu jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2009 tercatat sebanyak 1.193.434 jiwa.

Tabel III. 1 Penyebaran penduduk Kota Makassar 2010

KODE WIL Area Kode	KECAMATAN Subdistricts	PENDUDUK (jiwa)	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK (%)
		2010	2005 - 2010
(1)	(2)	(4)	(5)
010	MARISO	53.314	0,74
020	MAMAJANG	58.968	0,03
030	TAMALATE	148.589	2,47
031	RAPPOCINI	139.491	1,78
040	MAKASSAR	80.874	0,15
050	U.PANDANG	27.941	0,11
060	WAJO	34.178	0,03
070	BONTOALA	60.276	0,97
080	UJUNG TANAH	47.267	1,18
090	TALLO	132.158	2,27
100	PANNAKKUKANG	131.229	0,97
101	MANGGALA	96.632	3,83
110	BIRINGKANAYA	125.636	4,71
111	TAMALANREA	86.987	1,07
Jumlah		1.223.540	1.451

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Penyebaran penduduk Kota Makassar dirinci menurut kecamatan, menunjukkan bahwa penduduk masih terkonsentrasi di wilayah

Kecamatan Tamalate, yaitu sebanyak 148.589 atau sekitar 12,14% dari total penduduk, disusul Kecamatan Rappocini sebanyak 139.491 jiwa (11,40 %). Kecamatan Panakkukang sebanyak 131.229 jiwa (10,73 %), dan yang terendah Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 27.941 jiwa (2,28%). Ditinjau dari kepadatan penduduk / km², Kecamatan Makassar yang terpadat yaitu 32.093 jiwa / km², disusul Kecamatan Mariso (29.293 / km²), Kecamatan Bontoala (28.703 jiwa / km²). Sedang Kecamatan Biringkanaya merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu sekitar 2.605 jiwa / km², kemudian Kecamatan Tamalanrea 2.732 jiwa / km², KecamatanManggala (4.003 jiwa / km²), Kecamatan Ujung Tanah (7.957 jiwa / km²), Kecamatan Panakkukang (10.071 jiwa / km²). Wilayah-wilayah yang kepadatan penduduknya masih rendah tersebut masih memungkinkan untuk pengembangan daerah pemukiman terutama di tiga kecamatan yaitu Biringkanaya, Tamalanrea, dan Manggala.

Dari data pertumbuhan dan presentase laju pertumbuhan penduduk makassar 2010, dimana perkembangan penduduknya tiap tahun rata – rata 1.451%. prediksi makassar untuk tahun 2019 dengan rumus sebagai berikut :

$$P_n = P_o (1 + r)^n$$

Dimana :

P_n = Jumlah penduduk yang akan dicapai. (2023)

P_o = Jumlah penduduk pada tahun yang sudah diketahui (2010)

N = Jumlah tahun (13 tahun)

r = Porsentase pertumbuhan penduduk. (1.451%)

Maka :

$$\begin{aligned}
P_{2019} &= 1.223.540 \times (1 + 1.451\%)^{13} \\
&= 1.223.540 \times (1,0145\%)^{13} \\
&= 1.223.540 \times 1,206 \\
&= 1.475.351 \text{ jiwa}
\end{aligned}$$

Jadi Proyeksi jumlah penduduk Makassar tahun 2023 sebesar **1.475.351 Jiwa**

B. Tinjauan Umum Lokasi Perancangan


1. Pemilihan Lokasi

Kegiatan Olahraga Ekstrim di Makassar tersebar hanya di sebagian wilayah, rata-rata penggemar olahraga ekstrim tersebut tersebar didaerah kampus, sekolah dan tempat-tempat publik yang ada di wilayah makassar

Perancangan Arena Olahraga Ekstrim yang direncanakan di Kota Makassar nantinya berfungsi sebagai bangunan komersial dan rekreatif, maka dalam pemilihan lokasi tapak harus dapat mendukung fungsi bangunan tersebut. Dalam perencanaan sarana dan prasarana Arena Olahraga Ekstrim perlu adanya dasar pertimbangan saat penentuan lokasi untuk menunjang fungsi bangunan. Berikut merupakan dasar pertimbangannya:

- a. Rencana Tata Guna Lahan dan kebijaksanaan pemerintah terhadap pengembangan kawasan olahraga yang rekreatif dan edukatif.
- b. Berada pada kawasan olahraga, pemukiman padat, pusat kota dan dilalui jalur transportasi.
- c. Lokasi berada pada daerah pusat kota yang memiliki daerah rekreati dan edukatif yang tinggi agar dapat menunjang fungsi bangunan olahraga ekstrim.
- d. Dapat di lalui dengan jalur primer dan sekunder.

Berdasarkan dasar pertimbangan diatas, maka terdapat lokasi yang dapat menjadi lokasi tapak dari bangunan Olahraga Ekstrim, yaitu:



Gambar III. 2 Peta Pembagian kawasan kota makassar
(sumber : [www. google/petakotamakassar.html](http://www.google/petakotamakassar.html))

Lokasi berada pada Kecamatan Tamalate yang merupakan kawasan pusat kota dimana sangat cocok untuk area rekreatif dan edukatif serta prasarana yang memadai seperti sekolah, kampus, rumah sakit, hotel dan lain-lain. Pencapaian ke lokasi ini sangat mudah karena di lalui jalur sekunder dan primer.

2. Penentuan Site

Lokasi yang terpilih berada pada kecamatan tamalate yaitu berada di kawasan pusat maka penentuan site berada pada area kecamatan tamalate yang berada di pusat kota. pada penentuan site ada beberapa dasar pertimbangan yang harus di perhatikan yaitu :

- a. Rencana peruntukan lahan kawasan olahraga, edukasi dan rekreatif.
- b. Luasan dan kondisi site.

- c. Sarana transportasi.
- d. Sarana utilitas.
- e. Kondisi lingkungan.

Setelah adanya dasar pertimbangan di atas maka adapun kriteria yang harus di perhatikan yaitu :

- a. Luasan Site yang cukup memadai.
- b. Memiliki bentuk yang memungkinkan penggunaan site secara maksimal.
- c. Akses dari dan menuju site mudah dijangkau.
- d. Dilalui oleh sarana utilitas.
- e. Kondisi lingkungan mendukung.
- f. Mempunyai view yang baik.

Setelah adanya dasar pertimbangan dan beberapa kriteria maka penentuan site berada pada Jl. Sultan Alauddin, Kecamatan tamalate.

- a. Site terpilih



Gambar III. 3 Jl.Sultan Alauddin, kecamatan tamalate. Makassar
Sumber : Google earth 20

3. Analisis tata guna lahan



Gambar III. 4 Analisis tata guna lahan
Sumber: Olah Data, Maret 2015

Pada RUTRK, kecamatan Tamalate merupakan kawasan pusat kota, yang terdiri dari pemukiman, pendidikan dan pemerintahan yang dapat mendukung tapak menjadi arena olahraga ekstrim yang nantinya sebagai tempat pelatihan dan pembinaan olahraga ekstrim di Makassar.

a. potensial utama site adalah :


- 1) Terletak di pusat kota.
- 2) Pencapaian sangat mudah bagi pengunjung karena jalan di lalui oleh angkutan umum Transportasi yang lancar dan mudah di jangkau.
- 3) Berada dekat dengan sekolah-sekolah sehingga sangat mendukung keberadaan site.
- 4) Luas site $\pm 50.417 \text{ m}^2$.

b. Tanggapan

Site tersebut merupakan daerah yang potensial untuk fungsi Olahraga dan rekreatif, karena tapak merupakan bekas lapangan sepak bola yang sudah lama tidak terpakai dan banyaknya sekolah yang

terdapat di kawasan sekitar tapak, lalu lintas dari daerah diseluruh penjurur kota muda datang dan pergi ke daerah ini.

3. Analisis batasan tapak



Gambar III. 5 Batas-batas wilayah dan Kondisi Lingkungan Perancangan di sekitar tapak

Sumber: Olah Data, Maret 2015

(A). Merupakan jalan utama yaitu jalan Sultan Alauddin dan jalan Andi Tonro yang dilalui oleh angkutan umum dalam kota maupun dari luar kota

(B). Berdampingan dengan pusat perbelanjaan Lotte Mart dengan kondisi lingkungan bersih dan terawat

(C). Berdampingan dengan jalan setapak dengan lebar jalan $\pm 2,5$ m dan kawasan pemukiman dengan kondisi lingkungan kurang terawat

(D) Berdampingan dengan jalan Bonto Makkio dengan lebar jalan ± 3 m dan kawasan pemukiman serta pertokoan.

Berdasarkan kondisi eksisting mengenai batas tapak, analisis yang dapat dilakukan yakni:

- a. Memberikan pagar hidup yang memberikan kesan bebas, alami dan lebih terbuka.
 - 1) Kelebihan : berfungsi untuk memberikan kesan terbuka dan penghijauan lokasi serta tidak menghalangi pandangan dari luar kedalam sehingga memperlihatkan estetika bangunan
 - 2) Kekurangan : keamanan bangunan tidak aman, memerlukan perawatan atau pemeliharaan khusus, karena tanaman akan tumbuh kembang terus menerus
- b. Memberikan partisi atau pagar masif berupa pagar tembok antara tapak dengan pedestrian dan pemukiman
 - 1) Kelebihan : memberikan keamanan terhadap parkir kendaraan, dapat menghalangi suara gadug didalam tapak terhadap lingkungan di sekitarnya.
 - 2) Kekurangan : pandangan jadi terhalang, karena lebih berkesan tertutup, memerlukan biaya tambahan untuk perawatan

4. Analisis tata massa

Arena Olahraga Ekstrim merupakan arena yang mewadahi tiga macam Olahraga Ekstrim, yaitu *skateboard*, *inline skate*, dan *BMX* yang berada di dalam ruangan maupun luar ruangan. sehingga penataan massa bangunan dilakukan sebaik mungkin agar dapat memudahkan sirkulasi dan hubungan antar ruang terjalin dengan baik. sehingga pada penataan tata massa di bagi menjadi tiga zoning ruang utama, yaitu bangunan utama atau pokok perancangan sebagai tempat pelatihan atau sebagai tempat di adakannya kompetisi. dan dua ruang untuk bermain di luar ruangan dengan di kelilingi oleh taman-taman.

Konsep massa pada Arena Olahraga Ekstrim ini terdiri dari ruang tertutup dan ruang terbuka. tapi pada perencanaan lebih terfokus pada

ruang tertutup atau bangunan utama yang sebenarnya melindungi pengguna dari panas matahari.

5. Orientasi view

View dari dalam site melingkupi pandangan kearah pemukiman (arah Barat), jl. Sultan Alauddin dan gedung juang 45 (arah Selatan), area permukiman menengah ke atas (arah Timur) dan perumahan (arah Utara).



Gambar III. 6 Analisis Orientasi view pada tapak

Sumber : Olah Data, Maret 2015

Ket. Gambar : (1) View dari dalam tapak ke luar memiliki view yang sedang.

(2) View dari dalam tapak ke lotte mart cukup baik.

(3) View dari dalam tapak ke area perumahan kurang baik karna perumahan termasuk tidak terawat dan kumuh.

(4) View dalam tapak ke area permukiman cukup baik karna melihat langsung ke jalan bonto makkio yang memiliki jalan yang cukup lebar dan bersih.

(5) View dari jalan sultan alauddin ke dalam tapak cukup baik.

(6) View dari Lotte mart ke dalam tapak cukup baik.

6. Analisis Orientasi Matahari

Analisis matahari berpengaruh pada perancangan yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan pengguna. Seperti cahaya matahari pada pukul 07.00-10.00 sangat bermanfaat bagi tubuh manusia dan cocok dengan aktivitas olahraga, sedangkan pada pukul 10.00-15.00 cahaya matahari cenderung dihindari karena mengandung pancaran radiasi.

Analisis matahari sebagai solusi bagaimana perancangan berupa Arena Olahraga Ekstrim dapat memenuhi syarat kenyamanan bagi pengguna. Analisa ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar, dan analisis ini dianggap berhasil apabila penempatan zona servis area bermain, kantor dan fasilitas dapat dipertimbangkan dalam perancangan.



Gambar III. 7 Orientasi matahari

Sumber : Olah Data, Maret 2015

- a. Penerangan alami dalam ruang dengan mengoptimalkan sinar matahari.

- b. Perletakkan massa bangunan disesuaikan dengan orientasi sinar matahari sehingga menimbulkan kenyamanan dalam bangunan.

7. Analisis Angin

Pada dasarnya arah angin yang terjadi pada daerah padat penduduk atau perumahan, terjadi pada daerah yang berlorong dan terarah seperti jalan raya. Hal ini disebabkan angin bergerak dari ruang yang sempit menuju ke ruang yang lebih besar. Hembusan angin di sekitar tapak yang paling dominan berasal dari arah selatan ke utara. Hembusan angin di lokasi tapak masih bersifat normal atau tidak terlalu kencang, mungkin terjadi hembusan kencang apabila masuk pergantian musim. Di sekitar tapak tinggi atap di perumahan rata-rata satu sampai dua lantai tetapi kebanyakan rumah satu lantai dan kebanyakan pepohonan yang ada di sekitar tapak masih tidak terlalu tinggi.

a. Membentuk bangunan dengan bentuk setengah bulat

- 1) Kelebihan : Dapat mengikuti gerakan atau hembusan udara yang aerodinamis.
- 2) Kekurangan : Tidak sepenuhnya berbentuk setengah bulat, karena kurang sesuai dengan tema perancangan.



Gambar III. 8 Analisis arah datangnya angin
Sumber : Olah Data, Maret 2015

8. Analisis Kebisingan

Analisis kebisingan bertujuan memecahkan masalah akibat kebisingan dan sebagai bahan pertimbangan dalam penataan massa bangunan dalam site, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut.

- a. Intensitas kebisingan yang ada di lingkungan sekitar
- b. Persyaratan ruang-ruang membutuhkan ketenangan

Pada lokasi tapak, sumber bising yang dominan berasal dari kendaraan di sepanjang Jalan Sultan alauddin. Sumber kebisingan tersebut berasal dari tingginya intensitas kendaraan yang melalui jalan Sultan Alauddin, selain berasal dari jalan Sultan Alauddin sumber kebisingan di sebabkan karena adanya pertigaan jalan antara jalan Sultan Alauddin dan jalan andi tonro, kemudian kebisingan yang sedang-sedang saja berasal dari perbelajaan metro, yang bersumber paling kecil kebisingan berasal dari perumahan. Kebisingan lain yang terjadi selain dari kendaraan juga berasal dari alam, yaitu seperti hujan dan angin yang masih dapat diatasi dengan perkiraan intansitas terjadinya sangat kecil.



Gambar III. 9 Kebisingan di sekitar tapak
Sumber : Olah Data, Maret 2015

9. Analisis Fungsi

Berdasarkan aktivitas yang diwadahi pada perancangan gedung Arena Olahraga Ekstrim, yaitu memberikan sarana dan prasarana bagi pengguna, sehingga dalam desain bangunan dirancang untuk menarik para pengunjung untuk bermain dan melihat permainan olahraga. Berdasarkan jenis aktivitas yang akan berada di gedung olahraga Ekstrim, maka bangunan memiliki fungsi sebagai permainan, komersil, pengelolaan, hiburan dan servis. Dalam perancangan gedung olahraga Ekstrim, fungsi-fungsi yang diwadahi berdasarkan hal tersebut di atas adalah sebagai berikut:

a. Permainan

Permainan merupakan fungsi utama dari Arena Olahraga Ekstrim, yaitu untuk melangsungkan tempat permainan atau event olahraga Ekstrim (skateboard, Inlaine skate, BMX). Fasilitas permainan meliputi arena bermain Indoor, arena bermain Outdoor, tempat menonton dan Ruang Ganti.

b. Pelayanan Komersil

Pelayanan komersil merupakan fasilitas yang mendukung perkembangan gedung olahraga Ekstrim dalam hal penjualan, penyewaan dan publikasi. Fasilitas ruangnya meliputi beberapa kios peralatan olahraga Ekstrim, kantin dan arena bermain Indoor.

c. Pengelolaan

Merupakan fungsi untuk melengkapi keberadaan Gedung olahraga Ekstrim, yaitu berguna untuk mengelolah bangunan secara keseluruhan, administrasi dan kantor pengelolaan.

d. Hiburan

Sebagai pendukung, selain berfungsi sebagai tempat olahraga Arena Olahraga Ekstrim juga memberikan pelayanan sebagai ruang publik atau hiburan bagi publik dan pengunjung yang ingin menyaksikan permainan olahraga Ekstrim.

e. Servis

Pelayanan servis yang nantinya dapat mendukung ataupun menunjang keseluruhan fungsi dan fasilitas yang ada. Pelayanan servis meliputi POS keamanan, Musholah, Ruang ME, Gudang peralatan, fasilitas parkir, dan KM/WC.

Beberapa penjelasan di atas mengenai fungsi yang akan memfasilitasi gedung olahraga Ekstrim dapat dibedakan berdasarkan kepentingannya, yaitu:

1) Fungsi Primer

Fungsi primer merupakan fungsi yang paling utama dari bangunan. Terdapat kegiatan yang paling utama di gedung Olahraga Ekstrim, yaitu permainan skateboard, inline skate dan sepeda BMX yang berada di dalam ruangan. Sehingga dari beberapa kegiatan itu dapat dikatakan memerlukan area untuk tempat bermain olahraga tersebut.

2) Fungsi Sekunder

Fungsi sekunder merupakan fungsi yang digunakan sebagai pendukung atau penunjang kegiatan utama. Kegiatan-kegiatan itu dapat diidentifikasi sebagai berikut, pada permainan olahraga skateboard, inline skate dan sepeda BMX terdapat beberapa fungsi kegiatan yang memiliki sifat sebagai pendukung, diantaranya adalah fungsi pelayanan komersil, pengelolaan, dan tempat ibadah.

3) Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang merupakan kegiatan yang mendukung terlaksananya semua kegiatan baik primer maupun sekunder di gedung olahraga Ekstrim. Termasuk di dalamnya kegiatan-kegiatan servis yang meliputi kegiatan maintenance dan perawatan bangunan, kegiatan keamanan bangunan dari utilitas yang meliputi plumbing, mekanikal elektrikal, komunikasi, perlindungan bahaya kebakaran dan bencana alam.



Skema III. 1 analisis fungsi gedung olahraga ekstrim

10. Analisis Aktifitas

Aktivitas pada Arena Olahraga Ekstrim dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu aktivitas pengunjung, aktivitas pengelola dan aktivitas penunjang.

a. Aktivitas pengunjung

Pengunjung terdiri dari masyarakat pada umumnya, komunitas dan penggemar skateboard, inline skate dan sepeda BMX, dengan aktivitas antara lain:

- 1) Bermain olahraga Ekstrim, reparasi alat olahraga, belanja aksesoris perlengkapan olahraga, menonton orang bermain olahraga Ekstrim, ngobrol, duduk, makan, dll.
- 2) Mengikuti event atau kegiatan perlombaan.

b. Aktivitas pengelola

- 1) Melakukan perencanaan, administrasi, pembukuan dan keuangan, mengatur penyelenggaraan event atau kegiatan tertentu.
- 2) Melakukan pelayanan kepada pengunjung, memberikan informasi dan melakukan publikasi kepada masyarakat luas

c. Aktivitas pelaku penunjang

- 1) Memberikan pelayanan umum kepada para pengunjung

- 2) Melakukan perawatan menyangkut bangunan dan komponen-komponen bangunan dan fasilitas di gedung olahraga Ekstrim.
- 3) Menjual makanan/minuman, souvenir dan aksesoris perlengkapan olahraga

11. Analisis Pengguna

a. Pengguna tetap

Pengguna tetap dianalisis dari tingkat aktivitasnya dalam bangunan. Beberapa pengguna tetap merupakan pengguna yang terkait atau terikat dengan kepengurusan dan keberadaan gedung olahraga Ekstrim.

Tabel III. 2 Pengguna pada Arena Olahraga Ekstrim

No	pengguna	Ketereangan pengguna	Waktu pengguna
1	pengelola	1. Pimpinan Kepala/head office	Tetap
		2. Administrasi Tata usaha Humas dan publikasi	Tetap Tetap
		3. Teknis Operasional Event organizer Engineer	Tetap Tetap Tetap
		pemeliharaan	Tetap
2	Pelaku penunjang	Petugas keamanan (satpam)	Tetap
		Petugas kesehatan	
		Pegawai kantin	Tetap
		Pegawai toko	Tetap
		Petugas kebersihan	Tetap
		Petugas paker Servis	Tetap Tetap

12. Ruang

Arena Olahraga Ekstrim direncanakan dapat memberikan wadah untuk mengekspresikan dan mengapresiasi olahraga Ekstrim yang antara lain adalah skateboard, inline skate dan sepeda BMX. Sehingga dalam perancangan ruang-ruang dan fungsinya. Untuk itu disediakan fasilitas-fasilitas kebutuhan ruang yang diperlukan, yaitu:

a. Kelompok fasilitas primer

1) Arena Olahraga *outdoor*

Area yang disediakan untuk bermain olahraga Ekstrim khususnya skateboard, inline skate dan sepeda BMX yang berada di luar ruangan terdapat dua area, yaitu:

- a) Area bermain *skateboard*, *inline skate* dan sepeda BMX.
- b) Area bermain sepeda BMX *dunhill* atau BMX *cross*

2) Area olahraga *Indoor*

Area yang disediakan untuk bermain olahraga Ekstrim khususnya skateboard, inline skate dan sepeda BMX yang berada di dalam ruangan, yaitu:

- a) Tempat bermain skateboard, inline skate dan sepeda BMX.

b. Kelompok fasilitas sekunder

1) Ruang pengelola

- a) Ruang pimpinan
- b) Ruang Tata Usaha
- c) Ruang Humas dan Publikasi
- d) Ruang Operasional
- e) Event organizer
- f) Engineer

2) Ruang informasi

3) Ruang penjualan tiket

4) Ruang ganti pemain atau locker

5) Tempat ibadah (mushola)

c. Kelompok fasilitas penunjang

- 1) Ruang keamanan atau pos keamanan (di luar dan di dalam bangunan)
- 2) Ruang kesehatan
- 3) Kantin
- 4) Retail
- 5) Gudang alat (storage)
- 6) Ruang ME (Mechanical Electrical)
- 7) Parkir
- 8) Toilet

13. Kebutuhan Ruang

Berdasarkan analisis fungsi, pelaku dan aktivitas maka dapat diidentifikasi secara umum ruang-ruang yang dibutuhkan untuk gedung olahraga Ekstrim. Kebutuhan ruang dari masing-masing kelompok kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel III. 3 Tabel kebutuhan ruang dari masing-masing kelompok

Pelaku	Jenis pelaku	Kegiatan	Kebutuhan ruang
pengunjung	1. pengunjung atau penonton (lapisan masyarakat) 2. penggemar skateboard, line skate, dan sepeda BMX 3. komunitas skateboard, inline skate dan sepeda BMX	Melihat permainan, memperhatikan, bermain skateboard, inline skate dan sepeda BMX dan mencoba trik-trik permainan mengikuti event atau kegiatan perlombaan	Area bermain skateboard, inline skate dan sepeda BMX
Pengelola	pimpinan	Manajemen pengelola	Ruang pimpinan

		Menerima tamu	Ruang tamu
	Bagian administrasi	Mengatur kegiatan operasional administrasi	Kantor pengelola
		Menyimpan arsip	Ruang arsip
	Bagian informasi	Melayani informasi melayani pendaftaran	receptionist
	Bagian loket	Melayani tiket	Loket
		Melayani penyewa loker	Loket
	Bagian operasional	Mengoprasikan pengguna gedung	Ruang operasional
	Bagian pemeliharaan	Memelihara fasilitas bangunan dan olahraga	Ruang pemeliharaan
	Bagian IT engineer	Pengontrol dan pemeliharaan terhadap produk IT	Kantor pengelola
Kelompok pelaku penunjang	Pedagang dan penyedia jasa	Menjual makanan dan minuman	kantin
		memasak	dapur
		Menjual souvenir	retail
		Menjual perlengkapan olahraga ekstrim	retail
		lavatory	toilet

14. Persyaratan ruang

Analisis ini lebih didominasi berdasarkan studi komparasi objek-objek ruang sejenis serta kesesuaian dengan tuntutan perancangan. Secara lebih jelas terlihat dalam table berikut ini:

Tabel III. 4 Analisis Persyaratan Ruang

Ruang	Karakteristik ruang
Area bermain skateboard, inline skate dan sepeda BMX outdoor	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat public, terbuka
Area bermain skateboard, inline skate dan sepeda BMX indoor	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat public, tertutup
Ruang pimpinan	Intensitas sirkulasi rendah, sifat privasi, tertutup
Ruang tata usaha	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat semi publik, tertutup
Ruang humas dan publikasi	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat semi publik, tertutup
Ruang operasional	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat semi publik, tertutup
Event organizer	Intensitas sirkulasi rendah, sifat semi publik, tertutup
Engineer	Intensitas sirkulasi rendah, sifat privasi, tertutup
Ruang informasi	Intensitas sirkulasi rendah, sifat semi publik, tertutup

Ruang penjualan tiket	Intensitas sirkulasi rendah, sifat semi publik, tertutup
Ruang ganti pemain atau loker	Intensitas sirkulasi rendah, sifat semi public, tertutup
Musholla	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat publik, tertutup
Pos keamanan (luar dan dalam bangunan)	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat semi publik, tertutup
Kantin	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat public, tertutup
Retail (penjualan perlengkapan olahraga)	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat publik, tertutup
Ruang ME (mekanikal electrical)	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat semi public, tertutup
Gudang alat	Intensitas sirkulasi rendah, sifat privasi, tertutup
Fasilitas parkir	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat publik, terbuka
Taman	Intensitas sirkulasi tinggi, sifat publik, terbuka
Toilet	Intensitas sirkulasi rendah, sifat publik, tertutup

15. Analisis besaran ruang

Tabel III. 5 Analisis Besaran Ruang Arena Olahraga Ekstrim

Nama Ruang	Kapasitas	Standar Ruang	Sumber	Luas
ARENA OLAHRAGA OUTDOOR				
Area bermain skateboard, inline skate, dan sepeda BMX outdoor	200 org	2,00 m ² /org	NAD	400,00
JUMLAH				400,00
SIRKULASI 20%				80,00
SUBTOTAL				480,00
ARENA OLAHRAGA INDOOR				
Area bermain skateboard, inline skate, dan sepeda BMX	1000 org	2,00 m ² /org	NAD	2000,00
Tiket	10 org	1,00 m ² /org	NAD	10,00
Loker	25 org	2,00 m ² /org	NAD	50,00
JUMLAH				2060,00
SIRKULASI 20%				412,00
SUBTOTAL				2472,00
RUANG PENGELOLA				
Ruang Pimpinan	4 org	14,00 m ² /org	NAD	56,00
WC	1 org	1,20 m ² /org	NAD	1,20
Ruang Tata Usaha	12 org	7,50 m ² /org	NAD	90,00
Ruang humas dan publikas	10 org	7,50 m ² /org	NAD	75,00

Ruang Oprasional	5 org	2,50 m2/org	NAD	12,50
Ruang event Organizer	12 org	1,00 m2/org	NAD	12,00
Ruang informasi	4 org	1,60 m2/org	NAD	6,40
Lavatory				
WC	1 org	1,20 m2/org	MEEB	1,20
Urinoir	1 org	0,64 m2/org	STUI	0,64
Westafel	1 org	0,40 m2/org		0,40
Janitor	1 org	0,95 m2/org		0,95
JUMLAH				256,29
SIRKULASI 20%				51,26
SUBTOTAL				307,55
SERVIS				
Gudang Alat	2,4 org	3,00 m2/org		7,20
Ruang ME	1 org	50,00 m2/org		50,00
Lavatory pengunjung pria				
WC	6 org	1,20 m2/org	MEEB	7,20
Urinoir	6 org	0,64 m2/org	STUI	3,84
Westafel	6 org	0,40 m2/org		2,40
Janitor	1 org	0,95 m2/org		0,95
Lavatory Pengunjung wanita				
WC	6 org	1,20 m2/org	MEEB	7,20
Westafel	6 org	0,40 m2/org	STUI	2,40
Janitor	1 org	0,95 m2/org		0,95
JUMLAH				82,14
SIRKULASI 20%				16,43
SUBTOTAL				98,57
PENDUKUNG				
Café / restoran	100 org	1,60 m2/org	NAD	160,00
Retail	10 org	3x4	EP	120,00
Mushollah	25 org	1,00 m2/org	NAD	25,00
JUMLAH				305,00
SIRKULASI 20%				61,00
SUBTOTAL				366,00

AREA LUAR				
parkir motor	250 org	1x2,2	EP	550,00
parkir mobil	150 org	10,00 m ² /org		1500,00
Taman	500 org	2,00 m ² /org	EP	1000,00
JUMLAH				3050,00
SIRKULASI 20%				610,00
SUBTOTAL				3660,00

ARENA OLAHRAGA OUTDOOR	480,00
ARENA OLAHRAGA INDOOR	2472,00
RUANG PENGELOLA	307,55
SERVIS	98,57
PENDUKUNG	366,00
AREA LUAR	3660,00
TOTAL	7384,12

Sumber : Analisis penulis 2015

WBDG : *Whole Building Design Guide*

MEEB : *Mechanical and Electrical Equipment for Building*

STUI : Standar Toilet Umum Indonesia

Bagus Dewantoro

NAD : *Neufert Architect Data*

EP : Estimasi penulis

Total luas bangunan keseluruhan adalah **3724 m²**

Dengan menggunakan rasio penggunaan lahan 40 : 60, maka luas site yang di butuhkan sebesar :

$$3724 \text{ m}^2 \times 0,40 = 1489,6 \text{ m}^2$$

Luas space untuk area luar yang di butuhkan sebesar :

$$3724 \text{ m}^2 \times 0,60 = 2,234 \text{ m}^2$$

BAB IV

KONSEP PERANCANGAN

A. Konsep Dasar

Konsep perancangan dilakukan untuk memudahkan kita dalam merancang sebuah bangunan. Konsep ini merupakan konsep turunan dari konsep dasar perancangan atau bisa disebut konsep mikro. Konsep ini juga merupakan hasil pemilihan pertimbangan-pertimbangan dari analisis yang paling sesuai dengan objek dan tema. Hasil konsep perancangan didapat dari beberapa analisis pada bab sebelumnya.

B. Konsep Tapak

1. Pengolahan Site dan Tata Massa

Arena Olahraga Ekstrim di Makassar suatu tempat yang mewadahi tiga macam Olahraga Ekstrim, yaitu *skateboard*, *inline skate* dan BMX yang berada di dalam ruang maupun ruang luar, konsep yang digunakan untuk penataan massa menggunakan bentuk lingkaran yang menyerupai suatu roda, bentuk ini di pilih agar memudahkan sirkulasi yang berada di dalam tapak.

Pada penataan massa memiliki tiga zoning ruang utama, yaitu satu ruang untuk tempat pelatihan pemula, satu ruang untuk tempat berkompetisi dan satu ruang lagi untuk latihan biasa yaitu arena *outdoor*.

Konsep massa dalam Arena Olahraga Ekstrim terdiri dari ruang tertutup dan ruang terbuka. Keterbukaan ini juga akan diaplikasikan dalam bentuk bangunan yang sebenarnya ruang tertutup untuk melindungi pengguna Arena Olahraga Ekstrim dari panas matahari.



Gambar IV. 1 Rencana tata massa pada Tapak
 Sumber: Olah Desain, Mei 2015

2. View dan Orientasi

View dan orientasi bertujuan untuk memperoleh view yang terbaik dari dalam maupun luar site sehingga bangunan tersebut nantinya dapat terekspose dan memiliki daya tarik untuk pengunjung. hal ini di dasarkan pada :

- Kondisi di sekitar lingkungan tapak.
- Sudut pandang dari site dan sebaliknya.
- Keberadaan jalan di sekitar site.




Gambar IV. 2 View dari luar menuju tapak
 Sumber: Olah Desain, Mei 2015

3. Zoning

a. Zoning pada tapak

Penzoningan pada Arena Olahraga Ekstrim ini dibagi menjadi tiga area yaitu:



Gambar IV. 3 Penzoningan pada tapak
Sumber: Olah Desain, Mei 2015

- 1) Zona publik yang terdiri dari lahan parkir, ruang terbuka hijau (*open space*), tempat ibadah, Arena Olahraga Ekstrim
- 2) Zona privat yang terdiri dari Ruang pengelola
- 3) Zona servis yang terdiri ruang Mekanikal dan Elektrikal.

b. Zoning pada bangunan



Gambar IV. 4 Penzoningan vertikal pada bangunan
Sumber: Olah Desain, juli 2015

Bangunan di buat dengan beberapa lantai dengan pembagian zona yaitu massa yang berwarna merah merupakan zona privat (ruang pengelola) yang diletakkan di lantai atas yang memiliki akses dengan fasilitas penunjang. Massa yang berwarna biru merupakan area latihan indoor yang memiliki akses ke tribun arena dan fasilitas penunjang. dan massa yang berwarna kuning merupakan pusat dari bangunan yaitu tribun arena yang dimana sebagai tempat penyelenggaraan event dan di letakkan ditengah bangunan agar mudah di akses oleh pengunjung.

3. Pencapaian dan Sirkulasi

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan penzoningan dalam site dan penentuan entrance dan pencapaian ke dalam site, dengan mempertimbangkan sirkulasi yang telah ada, serta akses dan kemudahan dalam pencapaiannya. Dari analisis pencapaian ini kita dapat tentukan area main entrance dan entrance pada site.



Gambar IV. 5 Sirkulasi pada tapak
Sumber: Olah Desain, Mei 2015

4. Orientasi Matahari dan Angin

Matahari terbit dari arah timur site melintas hingga terbenam di bagian barat, namun pada bulan-bulan tertentu dapat berubah sesuai pergeseran garis edar matahari ($23\frac{1}{2}LS-23\frac{1}{2}LU$). Angin berhembus dari arah lautan ke arah daratan (angin laut) pada pagi hari, dan sebaliknya dari arah daratan ke arah lautan pada malam hari. Dari hasil analisis orientasi angin dan matahari ini kita dapat menentukan cara pemanfaatan potensi positif dari angin dan matahari, seperti penghawaan alami, pencahayaan alami. Serta mengantisipasi segala potensi negatif dari angin dan matahari, seperti pemanfaatan sun screen untuk mengurangi efek silau dari matahari dan pemanfaatan vegetasi sebagai pengendali angin dan mengurangi efek silau, panas dari matahari.



Gambar IV. 6 Orientasi Matahari dan Angin
Sumber: Olah Desain, Mei 2015

- Angina sebagai penghawaan alami.
- Penanaman vegetasi di sekitar site untuk mengurangi efek silau panas matahari dan pengendali arah angina
- Tanaman dapat mengurangi kecepatan angina.

d. Bukan di perbanyak pada arah utara dan selatan.

Memberikan pohon peneduh yang bertajuk lebar atau menyerupai payung di sudut-sudut taman olahraga bagian luar ruangan.

5. Matahari

Matahari berpengaruh pada perancangan yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan pengguna. Seperti cahaya matahari pada pukul 07.00-10.00 sangat bermanfaat bagi tubuh manusia dan cocok dengan aktivitas olahraga, sedangkan pada pukul 10.00-15.00 cahaya matahari cenderung dihindari karena mengandung pancaran radiasi.

Analisis matahari sebagai solusi bagaimana perancangan berupa Gedung Olahraga Ekstrim dapat memenuhi syarat kenyamanan bagi pengguna. Analisis ini sangat memiliki pengaruh yang sangat besar, dan analisis ini dianggap berhasil apabila penempatan zona servis area bermain, kantor dan failitas dapat dipertimbangkan dalam perancangan.




Gambar IV. 7 Penanaman pohon peneduh di samping bangunan
Sumber: Olah Desain, Mei 2015

- a. Memberi pohon peneduh yang bertajuk lebar atau menyerupai payung di sudut-sudut site gedung olahraga extrim.

Kelebihan: pengunjung yang telah bermain pada siang hari dapat beristirahat dengan nyaman, tentunya di beri tempat duduk

Keurangan : karakter pohon yang bertajuk lebar sebagai peneduh akan menghalangi pandangan ke dalam erhadap bangunan.



Gambar IV. 8 Vegetasi melindungi bangunan dari sinar matahari langsung
Sumber: Olah Desain, Mei 2015

- b. Membentuk atap bertingkat

Kelebihan : penghapusan panas matahari secara maksimal

Kekurangan : bentukan atap lengkungan menghasilkan kesan ketidakselarasan terhadap bentuk lingkungan sekitar dan rawan terhadap percikan air hujan

6. Angin

Pada dasarnya arah angin yang terjadi pada daerah padat penduduk atau perumahan, terjadi pada daerah yang berlorong dan terarah seperti jalan raya. Hal ini disebabkan angin bergerak dari ruang yang sempit menuju ke ruang yang lebih besar. Hembusan angin di sekitar tapak yang paling dominan berasal dari arah timur laut. Hembusan angin di

lokasi tapak masih bersifat normal atau tidak terlalu kencang, mungkin terjadi hembusan kencang apabila masuk pergantian musim. Disekitar tapak tinggi atap di perumahan rata-rata masih di bawah dua lantai atau kebanyakan rumah satu lantai dan kebanyakan pepohonan yang ada di sekitar tapak masih tidak terlalu tinggi.

a. Membentuk bangunan dengan berbagai sudut

Kelebihan : Dapat mengikuti gerakan atau hembusan udara yang aerodinamis.

Kekurangan : akan muncul ruang mati di setiap sudut jika tidak di olah dengan baik sehingga menghasilkan pemborosan ruang




Gambar IV. 9 Pergerakan angin terhadap bentuk bangunan
Sumber: Olah Desain, Mei 2015

b. Menyaring udara dari debu dan hembusan angin yang berlebih dengan menempatkan pohon bertajuk bulat bebas tepat di depan jendela-jendela tempat olahraga.

Kelebihan : Mampu mengurangi masuknya debu yang berlebihan apabila terbawa oleh hembusan angin kencang ke ruang dalam.

Kekurangan : Kerapatan penempatan pohon membuat cahaya alami kurang masuk di siang hari.



Gambar IV. 10 Vegetasi menyaring udara dari debu
Sumber: Olah Desain, Mei 2015

Kesimpulan yang dapat diambil sebagai solusi untuk menyelesaikan daripada analisis iklim terhadap angin, yaitu:

- Menempatkan pohon bertajuk bulat bebas tepat di depan jendela-jendela
- Menyaring udara dari debu dan hembusan angin yang berlebihan

7. Kebisingan



Gambar IV. 11 Tingkat kebisingan yang berada di sekitar tapak
Sumber: Olah Desain, Mei 2015

Menempatkan tanaman di daerah yang memiliki tingkat kebisingan tinggi dan memberi beberapa lapisan mulai dari pagar hingga menuju pusat area bermain, yang tiap lapisannya memiliki ketinggian tanaman yang berbeda.



Gambar IV. 12 Pohon sebagai peredam kebisingan
Sumber: Olah Desain, Mei 2015


8. Ruang dalam

Pengolahan bentuk ruang yang dinamis dan fleksibel dilakukan dengan pengolahan elemen horizontal dengan perbedaan ketinggian dan bentuk ruang yang dapat memberi kesan pergerakan bagi pengguna. Bentuk ruang yang dinamis adalah bentuk ruang yang memberi pilihan sirkulasi bagi pengguna. bentuk ruang yang fleksibel adalah bentuk lingkaran/bentuk melengkung yang bersifat lentur dan tidak kaku. Pengolahan bentuk-bentuk ruang yang dinamis dan fleksibel terdapat pada area permainan dan area pendukung.

Pada gedung olahraga, ruang penonton atau tribun diolah dengan bentuk yang tidak kaku untuk menciptakan kesan fleksibel. Penataan bentuk tribun di buat melengkung mengitari lapangan untuk memusatkan perhatian ke tengah dan di susun bertingkat untuk mengurangi besar luasan tribun yang di butuhkan.

a. Bentuk tribun


Bentuk tribun terdiri dari 2 tipe, tipe lipat dan tipe tetap. Yang akan di gunakan pada arena olahraga ekstrim adalah tipe tetap, karena tipe tatap bersifat untuk membuat tempat duduk atau fleksibilitas arena.



Gambar IV. 13 Bentuk tribun tipe tetap

Sumber: Tata cara perencanaan teknik bangunan gedung olahraga, Mei 2015

b. Pemisah tribun dan arena



Gambar IV. 14 Pemisah antara tribun dan arena


Sumber: Tata cara perencanaan teknik bangunan gedung olahraga, Mei 2015

- 1) pemisahan antara tribun dan arena menggunakan pagar transparan yang didesain dengan menggunakan besi hollow dengan tinggi 1 meter dan maksimal 1.20 meter
- 2) jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun minimal 1.20 meter

c. Tempat duduk

Tempat duduk di desain senyaman mungkin dan mengikuti standar-standar yang di gunakan, dan standar tempat duduk untuk tribun yaitu :

- 1) VIP, dibutuhkan lebar minimal 0.50m dan maksimal 0.60m, dengan ukuran panjang minimal 0.80m dan maximal 0.90m
- 2) Biasa, dibutuhkan lebar minimal 0.40m, maksimal 0.50m, dengan panjang minimal 0.80m, maksimal 0.90m



Gambar IV. 15 Standar tempat duduk pada tribun
 Sumber: Tata cara perencanaan teknik bangunan gedung olahraga, Mei 2015

d. Pola Penataan bentuk, Bahan dari elemen-elemen pembentuk ruang

1) Lantai

a) Area Skatepark

Penggunaan bahan material dari perkerasan semen dapat di gunakan optimal unsur yang cukup permanen dengan perkerasan dengan semen ini konstruksinya sangat cocok dan kuat menahan hentakan karena olahraga ekstrim seperti skateboard menimbulkan banyak hentakan

b) Area kafe

Pola lantai pada area kafe berfariasi mengikuti pola *grouping* dan sirkulasi. Pola lantai di tengah kafe menggunakan bahan yang berbeda yaitu parket dengan tujuan mengikat perabot-prabot yang di atasnya, dan memberi arah sirkulasi yang jelas bagi pengunjung.

Penggunaan bahan parket dapat memberikan perasaan aman, stabil, kuat karena pengunjung berbeda ditempat tersebut dalam waktu yang cukup lama. (Van Nostrand Reinhold. 1993:14)

2) Dinding

a) Area Skatepark

Pola dinding interior bangunan didominasi oleh unsur garis lurus horizontal. Pola tersebut bertujuan mengarahkan orang untuk bergerak searah garis tersebut.

Dinding pada elemen Skatepark menggunakan bahan gypsum yang di dalamnya berisi serat fiber berfungsi sebagai penyerap suara. Penggunaan penyerap suara tersebut penting karena suara yang di timbulkan oleh para skater, terutama unsur yang memisahkan dengan kafe

b) Area Kafe

Salah satu sisi dari area kafe terdapat jendela yang cukup besar bertujuan untuk memberikan perasaan lega bagi pengunjung kafe. penggunaan jendela tersebut juga untuk memanfaatkan sinar matahari yang masuk pada pagi dan siang hari.

3) Plafon

Plafon menggunakan gypsum board di buat bervariasi dengan ketinggian dan pola yang berbeda dengan mengikat area-area tertentu. Pada sirkulasi utama plafon menggunakan bentuk-bentuk lengkung untuk mendukung kesan nonformal yang ingin di ciptakan.

4) Prabot

a) Area Skatepark

Prabot-prabot yang digunakan cenderung menggunakan bentuk yang sederhana sesuai dengan gaya modern yang di pakai lebih banyak menggunakan permainan warna

b) Area Kafe

Pada area kafe di sediakan sofa-sofa panjang yang berhubungan antara satu dengan yang lain dengan menempel pada dinding. Meja-meja kafe menggunakan bentuk kotak yang dapat di gabungkan menjadi satu. Hal tersebut untuk dapat menampung pengunjung dalam jumlah yang cukup banyak, misalnya pada event-event tertentu sehingga pengunjung dapat lebih akrab dan dapat menampung dalam jumlah yang banyak.

9. Bentuk bangunan

Arena Olahraga Ekstrim merupakan tempat yang mewadahi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan olahraga ekstrim khususnya untuk olahraga skateboard, sepatu roda dan sepeda BMX

dan tempat dimana berkumpulnya komunitas-komunitas olahraga ekstrim yang ada di makassar yang dimana kebanyakan peminatnya dari kalangan anak muda seperti mahasiswa dan pelajar yang memiliki jiwa berani dan memiliki jiwa adrenalin yang tinggi.




Gambar IV. 16 Transformasi bentuk bangunan
Sumber: Olah Desain, Mei 2015

10. Penampilan Bangunan dengan penerapan *High Tech* Arsitektur

Tampilan Arsitektur *high tech* pada Arena Olahraga Ekstrim ini dapat di cepai dengan prinsip-prinsip Arsitektur *high tech* ke dalam wadah bangunannya, adapun prinsip-prinsip yang akan diterapkam pada desain adalah:

a. *Inside-Out*


Konsep perancangan berdasarkan *Inside - Out* diterapkan melalui variasi bentuk yang tidak konvensional atau unik. Proporsi bangunan yang megah akan membuat pengunjung terasa tidak terbatas dalam melihat bangunan. Tekstur polos yang banyak digunakan dan material kaca.



Gambar IV. 17 Perwujudan konsep perancangan Inside - Out
Sumber: Olah Desain, juli 2015

b. *Celebration of process*

Perwujudan konsep perancangan berdasarkan *Celebration of Process* diterapkan melalui bentuk struktur yang sederhana dan terlihat lebih nampak pada ekterior dan interior strukturnya. Bahan struktur yang digunakan beton dan baja sehingga pengunjung dapat mengerti bagaimana dan dari bahan apa konstruksi bangunan tersebut dibuat.




Struktur yang terlihat dari ekterior dan interior

Gambar IV. 18 Perwujudan konsep perancangan *Celebration of Process*
Sumber: Olah Desain, juli 2015

c. *Transparency, Layering And Movement*

perancangan berdasarkan *Transparency, Layering, and Movement* diterapkan melalui bukaan yang lebar akan semakin memberi kesan bebas, lega dan terbuka. Untuk dapat memberikan kesan bebas digunakan elemen transparan seperti kaca yang dapat dilihat dari dalam bangunan tetapi tidak dari luar bangunan.




Penggunaan elemen kaca akan memberikan kesan bebas, lega, dan

Gambar IV. 19 Perwujudan konsep perancangan *Transparency, Layering And Movement*
 Sumber: Olah Desain, juli 2015

d. Bright, flat colouring


perancangan berdasarkan *Flat Bright Colouring* diterapkan melalui penggunaan warna-warna *high tech* pada bangunan. Warna-warna *high tech* antara lain perak, abu-abu, biru, putih, dan hitam.



Gambar IV. 20 Perwujudan konsep perancangan Bright, flat colouring
 Sumber: Olah Desain, juli 2015

e. *A lightweight filigree of tensile members*

Perwujudan konsep perancangan berdasarkan *A Lightweight Filigree of Tensile Member* diterapkan melalui deretan struktur yang sederhana dan jelas terlihat.



Gambar IV. 21 Perwujudan konsep perancangan *A lightweight filigree of tensile members*
 Sumber: Olah Desain, juli 2015

f. *Optimistic confidence in scientific culture*

Perwujudan konsep perancangan berdasarkan *Optimistic Confidence in Scientific Culture* diterapkan melalui perlakuan warna-warna pada bangunan, material, dan wujud yang dapat memberikan inspirasi dimasa depan dari dunia.

11. Sistem Struktur

Sistem struktur bangunan merupakan analisis yang di perlukan untuk mengetahui unsur-unsur pembentuk dan penyusun bangunan yang sesuai dan inovatif sesuai dengan objek, tema dan konsep perancangan.

Dalam konsep *high tech*, material yang nantinya di pakai dalam sistem high tech adalah sebagai berikut:

a. Atap

Sistem struktur pada bagian atap gedung menggunakan sistem rangka ruang karena bangunan memerlukan bentangan yang lebar tanpa ada kolom struktur di tengah-tengah bangunan yang akan mengganggu pengunjung saat berolahraga.



Gambar IV. 22 Space frame

Sumber : cowleytimberwork.co.uk/spaceframe.html, diakses 5 mei 2015

b. Badan Bangunan

Pada bagian badan bangunan menggunakan sistem struktur truss dimana sistem ini menggunakan balok horisontal dan kolom vertikal. Untuk sistem rangkanya balok dan tiang di susun membentuk ruang yang berfungsi mengokohkan bangunan, di antara tiang dan balok tersebut terdapat dinding pengisi. Untuk material dinding bangunan menggunakan material dinding beton ringan pabrik dan material kaca sebagai lapisan bagian luar bangunan.



Gambar IV. 23 Rangka kolom dan balok



Gambar IV. 24 Kaca Bangunan

Sumber : daftarharga99.com, diakses 5 mei 2015



Gambar IV. 25 Beton ringan
Sumber : cvsinarkasih.com, diakses 5 mei 2015

c. Pondasi


Sistem pondasi yang di pakai pada perancangan ini yaitu :

1) Pondasi poer plat




Gambar IV. 26 Pondasi poer plat
Sumber : Site.com, diakses 5 mei 2015

2) Pondasi tiang pancang



Gambar IV. 27 Pondasi tiang pancang
Sumber : Site.com, diakses 5 mei 2015

3) Pondasi batu kali



Gambar IV. 28 Pondasi batu kali
Site.com, diakses 5 mei 2015

12. Sistem Utilitas

Pada perancangan sebuah bangunan yang tidak boleh diabaikan adalah perencanaan dan perancangan sistem utilitas. Terkait dengan obyek merupakan sebuah fasilitas publik, utilitas bangunan sangat penting untuk dipertimbangkan dalam rancangan sehingga akan menjadikan bangunan memiliki kenyamanan dan keamanan. Sistem utilitas diantaranya sebagai berikut:

a. Sumber penyediaan air bersih

Sistem distribusi air yang dipergunakan adalah sistem *downfeed*, yaitu sistem distribusi dari sumber air masuk ke dalam tangki bawah dan dipompa ke dalam tangki atas kemudian melalui pipa didistribusikan ke ruang-ruang yang membutuhkan air bersih.

Terdapat beberapa alternatif penyediaan air bersih yang dapat diperoleh pada Arena Olahraga Ekstrim, yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat sumber mata air baru atau sumur baru dengan menggali tanah pada tapak.

Kelebihan : Proses pembuatannya tidak membutuhkan biaya yang mahal.

Keurangan : Mengganggu ketersediaan air tanah di sekitar lingkungan tapak.

2) Menggunakan langsung dari air PDAM


Kelebihan : Penggunaan air langsung dari PDAM sangat praktis dan efisien karena ketersediaan saluran PDAM memang sudah ada sebelumnya.

Kekurangan : Harus mengganti biaya retribusi kepada pihak PDAM setiap bulannya, dan apabila tidak terduga akan mengakibatkan pembengkakan biaya.

b. Sistem pembuangan air kotor


Sistem Pembuangan Air Buangan, merupakan sistem instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter maupun hasil buangan dapur. Air kotor yang akan dibuang dari Arena Olahraga Ekstrim nantinya seperti dari KM/WC, dapur kantin dan air hujan. Dalam pembuangan memerlukan proses agar dibuang secara tuntas dan aman, untuk itu dapat dijelaskan pada diagram-diagram berikut ini:

1) KM/WC




Skema IV. 1 Alur pembuangan Air kotor KM/WC
Sumber : Hartono, Acuan perancangan, 2012

2) Dapur kantin



Skema IV. 2 Alur pembuangan air kotor dapur kantin
Sumber : Hartono, Acuan perancangan, 2012


3) Air hujan



Skema IV. 3 Alur pembuangan air hujan
Sumber : Hartono, Acuan perancangan, 2012

c. Sistem elektrikal


Sistem pengaliran listrik untuk kebutuhan kelistrikan taman olahraga Ekstrim yang utama diperoleh melalui PLN dengan sumber listrik cadangan dari generator listrik atau genset yang berfungsi secara otomatis apabila listrik dari PLN mengalami pemadaman.



Skema IV. 4 Alur sistem elektrikal pada bangunan
 Sumber : Hartono, Acuan perancangan, 2012

d. Sistem tata suara

Sistem instalasi sound system di Arena Olahraga Ekstrim ini memakai speaker ceiling plafond yang mana instalasi per zona kemudian ke panel kontrol sound system di pusat informasi. Tujuan diletakkan di pusat informasi agar memudahkan operator untuk paging dan memberikan informasi kepada pengunjung.




Skema IV. 5 Alur sistem tata suara pada bangunan
 Sumber : Hartono, Acuan perancangan, 2012

e. Sistem Pembuangan Sampah

Sistem pembuangan sampah dapat dilakukan dengan :

- 1) Menyediakan tempat-tempat sampah pada ruang tertentu yang kemungkinan menghasilkan sampah cukup banyak, utamanya pada area restaurant, kafe.
- 2) Membuat bak penampungan agar dinas kebersihan kota mudah mengangkut sampah ketempat pembuangan akhir.



Skema IV. 6 Alur sistem pembuangan sampah pada bangunan
 Sumber : Hartono, Acuan perancangan, 2012

f. Penanggulangan bahaya kebakaran

Yaitu dengan menyediakan fasilitas – fasilitas pencegah dan pemadam kebakaran, seperti smoke detector, sprinkler, hidrand box, dan tabung portable. Sementara untuk menanggulangi jika terjadi kebakaran, dilakukan dengan mobil pemadam kebakaran.



Gambar IV. 29 Sistem kebakaran yang di gunakan pada bangunan
 Sumber : Hartono, Acuan perancangan, 2012


BAB V


KONSEP PERANCANGAN

A. Lokasi Tapak

Kegiatan Olahraga Ekstrim di Makassar tersebar hanya di sebagian wilayah, rata-rata penggemar olahraga ekstrim tersebut tersebar didaerah kampus, sekolah dan tempat-tempat publik yang ada di wilayah makassar. Dalam perencanaan sarana dan prasarana Arena Olahraga Ekstrim perlu adanya dasar pertimbangan saat penentuan lokasi untuk menunjang fungsi bangunan. Berikut merupakan dasar pertimbangannya:

1. Rencana tata guna lahan, pengembangan kawasan olahraga yang rekreatif dan edukatif
2. pada kawasan olahraga, pemukiman padat, pusat kota
3. berada pada pusat kota yang memiliki daerah rekreatif dan edukatif yang tinggi agar dapat menunjang fungsi bangunan olahraga ekstrim
4. dapat di lalui jalur primer dan sekunder





Gambar V. 1 Kondisi eksisting tapak
(Olah data desai : 2015)


B. Tata Guna Lahan

Luas tapak yang ada 5 H. dengan pemanfaatan lahan terbangun 30 % dan 70 % untuk lahan tidak terbangun atau ruang terbuka hijau. karena lahan yang cukup luas maka sangat leluasa dalam menempatkan bangunan utama dan di kelilingi fasilitas penunjang dan sangat leluasa pada sirkulasi di dalam tapak.




Gambar V. 2 Tata Guna Lahan
(Olah Desain : 2015)

C. Analisis Tapak




Gambar V. 3 Analisis View
(Olah Desain : 2015)



Gambar V. 4 Analisis Matahari dan Angin
(Olah Desain : 2015)




Gambar V. 5 Analisis Kebisingan
(Olah Desain : 2015)




Gambar V. 6 Analisi Pencapaian
(Olah Desain : 2015)

D. Konsep Bentuk



Gambar V. 7 Transformasi Bentuk
(Olah Desain : 2015)

E. Konsep Struktur



Gambar V. 8 Konsep Struktur
(Olah Desain : 2015)

F. Konsep Material




Gambar V. 9 Konsep Material
(Olah Desain : 2015)

G. Pemanfaatan Lahan

Bangunan Arena Olahraga Ekstrim terdiri dari tiga lantai, dimana lantai 1 merupakan fasilitas utama, lantai dua fasilitas penunjang dan lantai 3 terdiri dari ruang pengelola dan fasilitas penunjang.

Setelah melakukan perencanaan maka di dapatlah hasil besaran ruang berikut ini :

1. Lantai Satu




Gambar V. 10 Denah Lantai Satu
(Olah Desain : 2015)

Tabel V. 1 Luasan Untuh Lantai Satu

Nama Ruang	Luas (M2)
Area Tribun Indoor	2366,5
Area Latihan Indoor	985,24
Area Latihan Pemula	985,24
Ruang Loker	172,24
Ruang Tamu	54,5

Ruang Klinik	54,5
Ruang Ganti Pemain Pria	118,53
Ruang Ganti Pemain Wanita	79,02
Ruang Converensi Pers	54,5
Ruang Reparasi	85,59
Ruang Bagian Informasi	54,5
Mushollah	110,65
Gudang	54,5
Ruang Tiket	43
Lavatory Pria	159
Lavatory Wanita	159
shaft	6,44
Main Entrance	3308,28
Sirkulasi	2698
Total	11549,23

2. Lantai dua




Gambar V. 11 Denah Lantai Dua
(Olah Desain : 2015)

Tabel V. 2 Luasan Untuk Lantai dua

Nama Ruang	Luas (M2)
Tribun	1521,42
Bengkel	173,64
Gudang Alat	118,72
Retail	490,56
Lavatory Pria	71,54
Lavatory Wanita	71,54
shaft	6,44
Sirkulasi	1870,14
Total	4324

3. Lantai Tiga



Gambar V. 12 Denah Lantai Tiga
(Olah Desain : 2015)

Tabel V. 3 Luasan Untuk Lantai Tiga

Nama Ruang	Luas (M2)
Ruang Pimpinan	36,26
Ruang Tata Usaha	14,91
Ruang Event Organizer	12,18
Ruang Humas Dan Publikasi	32,86
Ruang Arsip	12,18
Ruang Rapat	24,18
Ruang Komunitas Skateboard	32,86
Ruang Komunitas BMX	24,18
Ruang Komunitas In line Skate	24,18
Ruang Oprasional	36,26
Gudang	14,91
Lavatory pria	39,75
Lavatory Wanita	39,75
Café/Restaurant	309,62
Dapur	66
Lavatory Pria	39,75
Lavatory Wanita	39,75
shaft	6,44
Sirkulasi	406
Total	1212,02

Tabel V. 4 Rekapitulasi

Ruang	Luas (M2)
Bangunan Utama	17085,23
Lantai 1	11549,23
Lantai 2	4324
Lantai 3	1212,02
Pos Satpam	9,92
Ruang Terbuka	38858
Total	50416,92

Hasil desain :

Luas total tapak perancangan 50.417 m²

Luas bangunan hasil desain 17085,23 m²

Presentase terbangun = $17085,23 / 50417 = 33\%$ dibulatkan menjadi 30%

Luas open space $50417 - 17085 = 33332$ m²

Presentasi $33332 / 50417 \times 100 = 66\%$ dibulatkan menjadi 70 %

dengan demikian dari segi pemanfaatan lahan Arena Olahraga telah sesuai dengan pemanfaatan lahan sebesar 30% untuk bangunan dan 70% untuk ruang terbuka.



BAB VI

APLIKASI DESAIN


A. Desain Tapak




Gambar VI. 1 Desain Tapak
(Olah data desain : 2015)

Tapak di desain dengan sirkulasi yang mengelilingi bangunan dan fasilitas penunjang di samping bangunan utama. Agar pengunjung yang datang dapat melihat keseluruhan kondisi tapak serta penempatan sculpture berada di depan bangunan yang dapat memperindah tapak, penempatan taman dan gazebo di tempatkan di area dekat dengan arena outdoor hal ini di peruntukan untuk pengunjung yang bermain di luar bangunan. area parkir di tempatkan di samping bangunan agar pengunjung yang datang dapat langsung masuk ke gedung utama. dan area hijau di desain sepanjang sirkulasi yang ada bertujuan sebagai penyejuk dan sebagai estetika pada tapak

Dengan adanya Arena Olahraga Ekstrim ini di harapkan anak muda yang biasa bermain di area-area publik yang ada di makassar dapat berkumpul, latihan dan berkompetisi sesama komunitas tanpa takut dengan cedera.



Gambar VI. 2 Sirkulasi Kendaraan Dalam Tapak
(Olah Desain : 2015)




Gambar VI. 3 Sirkulasi Pejalan kaki Pada Tapak
(Olah Desain : 2015)



Gambar VI. 4 Tata Hijau Pada Tapak
(Olah Desain : 2015)

Tata hijau pada tapak di desain dengan penanaman rumput sebagai groundcover agar menambah kesan nyaman dan ramah pada tapak dan penanaman pohon di letakkan menyebar di seluruh area tapak selain sebagai

peredam kebisingan juga bertujuan untuk sebagai pengarah dan penyejuk pada tapak.



Gambar VI. 5 Perspektif Bangunan
(Olah Desain : 2015)


B. Bentuk



Gambar VI. 6 Perspektif Bangunan
(Olah desain : 2015)

Bentuk bangunan di ambil dari pola bidang papan skateboard, papan skateboard adalah salah satu benda dari olahraga ekstrim skatboard.


di lihat dari tampak bangunan dengan gaya bangunan terkini dan moderen membuat kesan high tech lebih terlihat di dukung dengan adanya teknologi bangunan terkini yaitu fotovoltaik dan sun shading serta penggunaan-penggunaan material yang tren saat ini membuat bangunan lebih futuristic




Gambar VI. 7 Tampak Depan
(Olah desain : 2015)



Gambar VI. 8 Perspektif mata burung
(Olah desain : 2015)




Gambar VI. 9 Potongan Horizontal
(Olah Desain : 2015)



Gambar VI. 10 Potongan Vertikal
(Olah Desain : 2015)




Gambar VI. 11 Tampak Depan Bangunan
(Olah Desain : 2015)



Gambar VI. 12 Tampak Samping Bangunan
(Olah Desain : 2015)

C. Maket



Gambar VI. 13 Desain Maket Skala 1 : 600
(Olah desain : 2015)

D. Banner



Gambar VI. 14 Hasil Desain
(Olah Desain : 2015)

DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS, Rancangan Repelita III. 1979/1980 - 1983/1984 buku II
- Belajar Aktif Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Gramedia, 1987
- David Collins, 1998, High tech Architecture, New York
- D.K Ching, F, 1985. Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Susunannya. Erlangga, Jakarta
- Departemen Pekerjaan Umum, 1994, STANDAR Tata Cara Pekerjaan Teknik Bangunan Gedung Olahraga, Yayasan LPMB, Bandung.
- Drs. AIP. Sjarifuddin, Diktat Pengetahuan Olahraga, Jakarta, 1971
- Engel, Heinrich, Structure System, Van Nostrand Reinhold Company, New York, 1981
- Globe Skateboarding Video, The Reason, Globe Shoes, 2002
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1996, P. N. Balai pustaka : Jakrta.
- Konya, Allan. Sport Building. London : Architectural press. 1986
- Neuferr, E., Data Arsitek jilid I, Erlangga, Jakarta. 1993
- Neufert, E., Data Arsitek jilid II, Erlangga, Jakarta. 1993
- Perpustakaan Pusat Ilmiah Keolahragaan, Jakarta, 1981
- Pusat Pembinaan dan Pembangunan Bahasa. 1996
- Hartono. 2012. Gelanggang Olahraga UMI di Makassar. Universitas Muslim Indonesia. Makassar.

Website :

http://books.google.co.id/books?id=mengenal_bmx_&source, mengenal 20 bmx

<http://sitiatava.wordpress.com/2012/09/24/mari-mengenal-dunia-serba-ekstrim/>

<http://www.skatopia.org>

<http://erinaldi.wordpress.com/2008/05/18/skate-boarding-olahraga-hobysenidan-alat-transportasi/>

<http://www.bagi-bagi-info.co.cc/15-olahraga-extreme-di-dunia.html>

http://skateboardinside.blogspot.com/2009_01_01_archive.html

<http://skateboarddirectory.com/dir/Sports/Skateboarding/>

<http://extremeina.com/blog/10-skate-park-di-tanah-air/>

