



TEKNIK GAMBAR DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ISLAM

TEKNIK GAMBAR DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ISLAM

WASILAH
ANDIKA S.Z. FERIAL
ALFIAH
NORMAN SAID



TEKNIK GAMBAR DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ISLAM

WASILAH
ANDIKA S.Z. FERAL
ALFIAH
NORMAN SAID



TANAHINDIE PRESS
2018

TEKNIK GAMBAR DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ISLAM

©Wasillah, Andika S.Z. Ferial, Alfiah, Norman Said

Penulis **Wasillah, Andika S.Z. Ferial, Alfiah, Norman Said**

Penyunting **Anwar Jimpe Rachman**

Sampul **Ade Awaluddin Firman**

Tataletak **TanahindieSign**

diterbitkan oleh

Tanahindie Press

Jl. Abdullah Daeng Sirua 192 E

Makassar, Indonesia 90231 | 0411433775

<http://tanahindie.org>

Edisi Pertama, Desember 2018

Katalog dalam Terbitan

Teknik Gambar dalam Perspektif Integrasi Islam / Wasillah, Andika S.Z.
Ferial, Alfiah, Norman Said ; penyunting, Anwar Jimpe Rachman

xxx, 274 hlm

15 x 21 cm

ISBN: 978-602-53747-0-8

Daftar Isi

PENGANTAR SAMBUTAN REKTOR.....	xxvi
PENGANTAR PENULIS	xxviii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xxvi
BAB I Sejarah Arsitektur	1
A. Pengertian Arsitektur	3
1. Pemikiran Bachelard.....	4
2. Pemikiran Heidegger	6
3. Pemikiran Lincourt.....	7
B. Asal Mula Budaya Arsitektur, Snyder (1989: 4-8).....	11
C. Peninggalan Arsitektur Snyder (1989: 9-13).....	16
BAB II TOKOH DAN KARYA	22
A. Arsitektur Barat (Eropa dan Amerika)	25
1. Antoni Gaudi (1852-1926).....	25
2. Le Corbusier (1889-1965)	28
3. Frank Owen Gehry(1929).....	31
4. Zaha Hadid (1950-2016)	35
5. Santiago Calatrava (1951)	38
B. Arsitektur Timur (Asia).....	41
1. Kunio Maekawa (1905-1986).....	41
2. Kenzo Tange (1913-2005).....	44

3. Achmad Noe'man (1926-2016).....	46
4. Y.B. Mangunwijaya (1929-1999).....	47
5. Ridwan Kamil (1971).....	52
BAB III PENGENALAN ALAT DAN MEDIA GAMBAR.....	56
A. Alat Gambar (Sujiyanto,2001)	58
1. Jenis Pena Gambar dan Penggunaannya.....	58
2. Jenis Pensil Gambar dan Penggunaannya.....	59
3. Jenis Jangka dan Penggunaannya.....	61
4. Jenis Penggaris dan Penggunaannya.....	62
a. Penggaris T.....	62
b. Segitiga.....	63
c. Mal lengkungan.....	63
d. Mal/ Sablon Bentuk	64
e. Mistar Skala.....	64
f. Busur Derajat.....	65
g. Penghapus	65
h. Pelindung Penghapus.....	65
i. Pita Perekat.....	65
j. Alas Kertas Gambar	66
k. Papan Gambar dan Meja Gambar.....	66
l. Mesin Gambar	66
m. Komputerisasi	68
1) Software.....	68
2) Hardware.....	68
B. Media Gambar (Sujiyanto, 2001).....	69
1. Kertas Gambar dan Penggunaannya.....	69
2. Tata Letak Gambar pada Kertas	71
a. Kepala Kartas.....	71
b. Batasan dan Bingkai (Batas dan Rangka)	72
c. Tanda Tengah Kertas Gambar	73
d. Tanda Orientasi	73
e. Skala Referensi Metrik.....	74
f. Sistem Referensi Kisi.....	75

g. Tanda-Tanda Pemotongan	75
3. Skala Gambar	77
a. Penulisan dan Penentuan Skala Gambar	77
b. Penulisan Skala Gambar	77
c. Penentuan Skala Gambar	78
d. Skala Hubungannya Dengan Gambar dan Peta	79
 BAB IV TEKNIK DALAM GAMBAR TEKNIK	 82
A. Berbagai Jenis Garis dan Konstruksi Geometris (Sujiyanto, 2011)....	84
1. Jenis Garis.....	84
a. Jenis Garis Menurut Sifat dan Tebalnya.....	84
b. Jenis Garis & Penggunaannya.....	86
c. Berbagai Jenis Garis pada Kertas Gambar	87
2. Konstruksi Garis.....	87
a. Membagi Sebuah Garis dalam Beberapa Bagian yang Sama Panjang.....	88
b. Menggambar Garis Tegak Lurus.....	88
c. Membagi Sebuah Sudut dalam Beberapa Bagian yang Sama.....	92
1) Membagi Dua Sebuah Sudut Sembarang	92
2) Membagi Tiga Sudut Siku-siku	92
3) Membagi Tiga Sebuah Sudut Sembarang	93
d. Menggambar Segilima dan Segibanyak Teratur.....	94
1) Menggambar Segilima Teratur.....	94
a) Membuat sebuah segilima teratur dengan sebuah sisi diketahui	94
b) Membuat segilima teratur dalam sebuah lingkaran....	95
2) Menggambar Segibanyak Teratur	97
3. Konstruksi dengan Lingkaran	98
a. Membagi Keliling Lingkaran dalam Beberapa Bagian yang Sama.....	98
1) Membagi keliling lingkaran menjadi 12 bagian yang sama dengan penggaris T dan sebuah segitiga 30° - 60°	98

2) Membagi Keliling Lingkaran Menjadi 12 Bagian Secara Geometris.....	99
b. Menggambar Garis Singgung pada Sebuah Lingkaran	100
c. Menggambar Lingkaran atau Busur Lingkaran yang Menyinggung Dua Buah Garis Lurus.....	101
1) Membuat Lingkaran Singgung pada Dua Garis Tegak Lurus.....	101
2) Membuat Lingkaran Singgung pada Dua Garis Berpotongan	101
d. Menggambar Garis-Garis Singgung pada Dua Buah Lingkaran.....	102
1) Menggambar Pasangan Garis Singgung Luar	102
2) Menggambar Pasangan Garis Singgung Dalam.....	103
e. Menggambar Busur Lingkaran yang Menyinggung Dua Buah Lingkaran.....	105
1) Pasangan Pertama (Busur Lingkaran Dalam).....	105
2) Pasangan Kedua (Busur Lingkaran Luar).....	106
f. Menggambar Bulat Telur Jika Lebarinya Ditentukan	107
1) Cara 1.....	107
2) Cara 2.....	108
g. Menggambar Bulat Lonjong Jika Sumbu Panjang Diketahui.....	108
h. Menggambar Bulat Lonjong Jika Sumbu Panjang dan Sumbu Pendek Diketahui.....	110
i. Menggambar Elips Jika Sumbu Panjang dan Sumbu Pendek Diketahui.....	111
1) Cara 1.....	111
2) Cara 2.....	113
j. Menggambar Lengkungan Gigi.....	114
1) Lengkungan Evolvent	114
2) Lengkungan Cycloida.....	115
 B. Aturan Dasar Pemberian Ukuran Pada Gambar (Sujiyanto, 2011)	 117
1. Garis Ukur, GarisBantu, dan Tinggi serta Arah	

Angka Ukur.....	117
a. Aturan Pemberian Garis Ukur dan Garis Bantu.....	117
b. Tinggi dan Arah Angka Ukur	118
2. Ujung dan Pangkal Garis Ukur, Ukuran, dan Toleransinya	120
a. Aturan Pembuatan Ujung dan Pangkal Garis Ukur	121
b. Aturan Pembuatan Ukuran dan Toleransi.....	121
3. Dimensi Fungsional, Dimensi Tidak Fungsional, Dimensi Tambahan, Satuan, dan Tanda Desimal	122
a. Aturan Pemberian Ukuran Dimensi Fungsional.....	123
b. Aturan Pemberian Ukuran Dimensi Tidak Fungsional.....	124
c. Aturan Pemberian Ukuran Dimensi Tambahan.....	124
d. Satuan Ukuran yang Dipergunakan pada Gambar	125
e. Penggunaan Tanda Desimal pada Gambar.....	126
C. Beberapa Cara Pemberian Ukuran Pada Gambar (Sujiyanto, 2011)	126
1. Pemberian Ukuran Dimensi Linear.....	126
2. Pemberian Ukuran Bagian yang Harus Dikerjakan secara Khusus.....	128
3. Pemberian Angka-Angka Ukur.....	129
4. Pemberian Ukuran Benda Tirus	131
5. Pemberian Garis Bantu Khusus.....	131
6. Pemberian Ukuran Tali Busur, Busur, dan Sudut	132
7. Pemberian Ukuran Gambar Sebagian Benda Simetris	133
8. Angka Ukur, Huruf, dan Lambang pada Angka Ukur	133
9. Ukuran dengan Huruf Referensi, Ukuran Bagian Khusus, dan Angka Ukur yang Tidak Sesuai dengan Ukuran Gambar	138
a. Cara Pemberian Ukuran yang Disederhanakan oleh Huruf Referensi	139
b. Cara Pemberian Ukuran Bagian yang Dikerjakan Khusus	139
c. Cara Pemberian Angka Ukur yang Tidak Sesuai dengan Ukuran Gambar.....	140
10. Penunjukan Ukuran terhadap Bidang Referensi.....	141

11. Pemberian Ukuran Elemen yang Berjarak Sama.....	143
12. Pemberian Ukuran Bentuk Tertentu	146
a. Cara Pemberian Ukuran Profil.....	146
b. Cara Pemberian Ukuran Jari-jari atau Diameter	147
c. Cara Pemberian Ukuran Lubang dengan Garis Penunjuk.....	148
d. Cara Pemberian Ukuran Sudut	149
e. Cara Pemberian Ukuran Bagian yang Sama.....	149
f. Cara Pemberian Ukuran Lubang dan Lubang dengan Alur Pasak	150
13. Penunjukan Pandangan Gambar yang Diberi Ukuran	151
14. Pemberian Ukuran Bagian yang Disusun	152
15. Contoh Penerapan Pemberian Ukuran	152
16. Susunan Ukuran	153
a. Penerapan Ukuran Berantai	153
b. Penerapan Ukuran Sejajar.....	154
c. Penerapan Ukuran Berimpit.....	155
d. Penerapan Ukuran Kombinasi	156
e. Penerapan Ukuran dengan Koordinat	157
D. Simbol dan Arsiran	157
1. Simbol	157
2. Arsiran	159
BAB V MENGENAL DASAR PERANCANGAN ARSITEKTUR	163
A. Elemen Perancangan.....	165
1. Unsur Titik	165
2. Unsur Garis	169
a. Garis Tegak Lurus (Vertical Lines)	171
b. Garis Mendatar (Horizontal Lines)	172
c. Garis Menyilang (Diagonal Lines).....	173
d. Garis Lengkung (Curved Lines).....	174
3. Unsur Bidang	176
4. Unsur Ruang	183
a. Pengertian Ruang.....	184

b.	HubunganManusia dengan Ruang	184
c.	Pembatas Ruang/ Komponen Pembentuk Ruang (Rustam;2003)	184
1)	Lantai	184
2)	Dinding	185
3)	Atap/ Penutup.....	189
4)	Batasan Ruang	189
5)	Macam Ruang.....	190
6)	SirkulasipadaRuang	191
7)	Ruang Makro dan Mikro	193
8)	Orientasi Gelap terhadap Bentuk Ruang	194
9)	Pencapaian Ruang.....	195
5.	Unsur Bentuk.....	197
6.	Unsur Tekstur	203
7.	Unsur Pola	207
8.	Unsur Warna	209
9.	Unsur Cahaya/ Bayangan	213
10.	Unsur Nada	218
11.	Unsur Hiasan Dekorasi.....	221
12.	Unsur Bahan	224
B.	Prinsip Perancangan.....	226
1.	Unsur Keseimbangan.....	226
2.	Unsur Proporsi.....	230
a.	The Golden Section.....	232
b.	Susunan	233
c.	Teori-teori Renaissance	233
d.	Modular	234
e.	Ken	235
f.	Proporti Tubuh Manusia.....	235
3.	Unsur Komposisi	236
4.	Unsur Harmoni	238
a.	Unsur Keserasian.....	238
b.	Unsur Kesatuan	240

5. Unsur Irama	242
6. Unsur Skala	246
a. Skala Intim	247
b. Skala Generik.....	247
c. Skala Monumental	248
BAB VI VISUALISASI TIGA DIMENSIONAL	250
A. Proyeksi.....	252
1. Proyeksi Eropadan Amerika	252
a. Proyeksi Eropa.....	252
b. Proyeksi Amerika.....	252
2. Proyeksi Aksonometri(Sujiyanto, 2011)	253
a. Proyeksi Isometri.....	253
b. Proyeksi Dimetri	262
c. Proyeksi Trimetri.....	264
3. Proyeksi Miring (Sujiyanto, 2011).....	265
a. Beberapa Jenis Proyeksi Miring	265
1) Gambar Cavalier	265
2) Gambar Cabinet.....	266
b. Cara Menggambar Proyeksi Miring	267
1) Menggambar Bush yang Panjangnya 25 mm, Diameter Luar 30 mm dan Diameter Dalam 20 mm.....	267
2) Menggambar Nok	268
3) Proyeksi Orthogonal.....	269
a) Pengertian Proyeksi Ortogonal.....	269
b) Cara Menggambar Proyeksi Ortogonal	270
B. Perspektif (Sujiyanto, 2011).....	271
1. Pengertian Perspektif.....	271
2. Jenis Gambar Perspektif	272

Daftrar Gambar

Gambar 1	Denah sebuah rumah permukiman liar Barranguilla, Kolumbia Tanjakan masuk membatasi para pengunjung sampai sala	14
Gambar 2	Denah daerah pria dan wanita dalam suatu rumah Maya modern, tidak dinyatakan secara fisik	15
Gambar 3	Denah tataletak ruan dalam Hogan Navajo.....	16
Gambar 4	Penampang diagramatis suatu rumah depan palsu. San Gervasio, Mayapan.....	17
Gambar 5	Denah digramatis pondok nelayan Agger, Pantai Laut Utara, Denmark.....	17
Gambar 6	Denah hasil rekonstruksi dan penampang tempat tinggal, Terra Armata. Nice, Perancis.....	20
Gambar 7	Antoni Gaudi(1852-1926)	25
Gambar 8	Villa Casa Vicens (1883-1885) di Pinggiran Kota Bercelona	27
Gambar 9	Villa Casa Vicens (1883-1885) di Pinggiran Kota Bercelona	28
Gambar 10	Apartement Casa Batllo di Bercelona (1904-1906).....	28
Gambar 11	Le Courbusier(1889-1965)	28
Gambar 12	Villa Savoye di Poissy , di pinggiran Paris , Prancis .tahun 1928- 1931	30
Gambar 13	Perumahan, Marseilles (Unite d'habitation) di Perancis (1947-1952)	30
Gambar 14	Kapel Notre Dame du Haut Ronchamp di Paris (1950-1954)	31
Gambar 15	Frank O. Gehry(1929).....	31
Gambar 16	Guggenheim Museum Bilbao adalah museum seni modern dan kontemporer, yang dirancang di Bilbao, Basque Country , Spanyol . 1997.....	34

Gambar 17	Pembangunan Louis Vuitton Foundation adalah seni museum dan pusat budaya yang disponsori oleh kelompok LVMH dan 2006, ...	34
Gambar 18	The Walt Disney Concert Hall di 111 South Grand Avenue di Downtown dari Los Angeles , California, adalah aula keempat dari Los Angeles Music Center 2003.....	34
Gambar 19	Zaha Hadid (1950-2016)	35
Gambar 20	Evelyn Grace Academy di Brixton, London Borough of Lambeth (2010).	37
Gambar 21	Heydar Aliyev Cultural Center in Baku, Azerbaijan (2007-2012).	37
Gambar 22	Library and Learning Center, University of Economics Vienna, Austria (2013).	37
Gambar 23	Santiago Calatrava(1951).....	38
Gambar 24	Oriente Station Lisbon adalah salah satu utama Portugis intermodal hub transportasi , dan terletak di paroki sipil dari Parque das Nações , kota dari Lisbon (2011).....	39
Gambar 25	Stasiun Lyon-Satolas adalah terminal untuk kereta TGV menghubungkan bandara ke kota Lyon, 1989-1994.....	40
Gambar 26	HSB Turning Torso merupakan sebuah pencakar langit di Malmö, Swedia, terletak di selat Öresund berfungsi sebagai apartemen. (2005).....	40
Gambar 27	Kunio Maekawa(1905-1986).....	41
Gambar 28	Apartemen Harumi di Tokyo, Jepang(1957).....	43
Gambar 29	Tōkyō Marine and Fire Insurance, Tokyo (2004).....	43
Gambar 30	The International House of Japan, Tokyo(1955)	43
Gambar 31	Kenzo Tange (1913-2005).....	44
Gambar 32	St. Mary's Cathedral (Tokyo Cathedral) (Roman Catholic) 1964, Tokyo.....	45
Gambar 33	Tokyo Metropolitan Government Building, Shinjuku,1988 Tokyo.....	45
Gambar 34	Yoyogi National Gymnasium for the 1964 Summer Olympics, Tokyo.....	45
Gambar 35	Achmad Noe'man (1926-2016).....	46
Gambar 36	Masjid Al-Markaz Al-Islami, Makassar(1996)	46
Gambar 37	Masjid Muhammad Suharto, Sarajevo, Bosnia(1995)	47
Gambar 38	Masjid Syekh Yusuf, Cape Town, Afrika Selatan(1995)	47
Gambar 39	Y.B. Mangunwijaya(1929-1999).....	47

Gambar 40	Permukiman Tepi Kali Code disebut Kampung Kali Code, Yogyakarta (1980).	51
Gambar 41	Bentara Budaya Jakarta adalah sebuah lembaga kebudayaan yang berlokasi di Jalan Palmerah Selatan 17, Jakarta (1986).	51
Gambar 42	Gereja Katolik St. Pius X, Blora(1969).....	52
Gambar 43	Ridwan Kamil (1971)	52
Gambar 44	Kirana Two, Jakarta	53
Gambar 45	Masjid Al-Azhar, Summarecon, Bekasi	54
Gambar 46	Museum Tsunami Aceh-Rumoh Aceh, NAD	54
Gambar 47	Cara Meruncingkan Pencil	60
Gambar 48	Cara Menggerakkan Pencil	60
Gambar 49	Gambar Kotak Jangka	61
Gambar 50	Macam-Macam Jangka	61
Gambar 51	Jangka Batang.....	62
Gambar 52	Jangka Pembagi.....	62
Gambar 53	Penggaris T	63
Gambar 54	Mistar Segitiga	63
Gambar 55	Mal Kurva	64
Gambar 56	Mal Sablon.....	64
Gambar 57	Mistar Skala	64
Gambar 58	Busur Derajat	65
Gambar 59	Pelindung Penghapus.....	65
Gambar 60	Meja Gambar.....	66
Gambar 61	Mekanisme batang dari mesin gambar.....	66
Gambar 62	Mesin Gambar Pita.....	67
Gambar 63	Mesin Gambar Kerete	67
Gambar 64	Tampilan Program Autocad.....	68
Gambar 65	Letak Normal Kertas Gambar.....	71
Gambar 66	Latak Khusus dari Kertas Gambar	72
Gambar 67	Batas	72
Gambar 68	Batas Tengah	73
Gambar 69	Tanda Orientasi.....	73
Gambar 70	Letak Kertas Gambar dan Tanda Orinetasi.....	74
Gambar 71	Referensi Skala Metrik	74

Gambar 72	Sistem Referensi Kisi.....	75
Gambar 73	Tanda Potongan.....	76
Gambar 74	Contoh Kertas Gambar dengan Letak Kepala Gambar.....	76
Gambar 75	Skala Garis.....	79
Gambar 76	Jarak antargaris.....	85
Gambar 77	Garis-garis sejajar yang saling potong.....	85
Gambar 78	Garis-garis yang memotong pada sebuah titik.....	85
Gambar 79	Gambar garis gores dan garis bertitik.....	86
Gambar 80	Membagi sebuah garis menjadi 5 bagian yang sama panjang.....	88
Gambar 81	Melukis garis tegak lurus dengan sebuah penggaris T dan sebuah segitiga.....	89
Gambar 82	Garis-garis tegak lurus melalui titik C.....	90
Gambar 83	Garis tegak lurus melalui ujung sebuah garis lurus.....	91
Gambar 84	Garis bagi tegak lueus dari sebuah garis.....	91
Gambar 85	Membagi dua sebuah sudut.....	92
Gambar 86	Membagi tiga sebuah sudut siku-siku.....	93
Gambar 87	Membagi tiga sudut sembarang.....	94
Gambar 88	Segilima teratur dengan sebuah sisi tertentu.....	95
Gambar 89	Segilima teratur dalam sebuah lingkaran tertentu.....	96
Gambar 90	Segi tujuh teratur dengan sisi tertentu.....	98
Gambar 91	Membagi keliling lingkaran menjadi dua belas bagian yang sama dengan penggaris T dan sebuah segitiga.....	99
Gambar 92	Membagi keliling lingkaran menjadi Dua belas bagian yang sama.....	100
Gambar 93	Sebuah garis singgung pada.....	100
Gambar 94	Sebuah busur yang meyinggung Dua garis tegak lurus.....	101
Gambar 95	Sebuah busur yang meyinggung dua garis yang berpotongan.....	102
Gambar 96	Sabuk terbuka.....	103
Gambar 97	Sabuk menyilang.....	104
Gambar 98	Sebuah busur meyinggung Dua buah lingkaran.....	105
Gambar 99	Sebuah busur menyinggung dua buah lingkaran.....	106
Gambar 100	Menggambar bulat telur jika lebarnya ditentukan (Cara I).....	107
Gambar 101	Menggambar bulat telur jika lebarnya ditentukan.....	108

Gambar 102	Gambar bulat lonjong	109
Gambar 103	Bulat lonjong	111
Gambar 104	Menggambar ellips (Cara I)	112
Gambar 105	Ellips (Cara I)	113
Gambar 106	Lengkung evolvent	115
Gambar 107	Lengkung cycloida.....	116
Gambar 108	Epicycloida dan hypocycloida	117
Gambar 109	Garis bantu dan antara yang tampak	118
Gambar 110	Garis ukur dan garis bantu.....	118
Gambar 111	Ukuran-ukuran normal.....	119
Gambar 112	Ukuran-ukuran searah.....	119
Gambar 113	Memberi ukuran pada garis ukur miring.....	120
Gambar 114	Pemberian ukuran sudut	120
Gambar 115	Ujung dan pangkal garis ukur.....	121
Gambar 116	Macam-macam jenis ukuran dan toleransi.....	122
Gambar 117	Pen dengan sebuah tuas.....	123
Gambar 118	Dimensi fungsional dan dimensi Tidak fungsional.....	124
Gambar 119	Dimensi fungsional dan dimensi Tidak fungsional.....	124
Gambar 120	Dimensi fungsional dan dimensi Tidak fungsional.....	125
Gambar 121	Contoh memberi ukuran.....	126
Gambar 122.	Pemberian garis ukur pada ruang ukur yang sempit.....	127
Gambar 123	Gamber detail.....	127
Gambar 124	Garis gambar sebagai garis bantu.....	128
Gambar 125	Memberi ukuran lubang.....	128
Gambar 126	Garis petunjuk	129
Gambar 127	Garis ukur dan angka ukur	129
Gambar 128	Penempatan angka di pinggir	130
Gambar 129	Arsiran dan angka	130
Gambar 130	Garis ukur sebagian.....	130
Gambar 131	Angka di atas perpanjangan garis ukur	131
Gambar 132	Garis bantu miring	131
Gambar 133	Garis bantu khusus.....	132
Gambar 134	Pemberian ukuran tali busur	133
Gambar 135	Pemberian ukuran benda-benda simetri	133
Gambar 136	Lambang diameter.....	134

Gambar 137	Lambang jari-jari "R"	135
Gambar 138	Lambang jari-jari "R"	135
Gambar 139	Lambang bujursangkar "□"	136
Gambar 140	Lambang bola.....	136
Gambar 141	Kemiringan.....	137
Gambar 142	Lambang kemiringan "C"	137
Gambar 143	Lambang tebal "t"	138
Gambar 144	"R" tanpa ukuran	138
Gambar 145	Memberi ukuran dengan huruf-huruf referensi.....	139
Gambar 146	Penunjukan khusus dengan ukuran.....	140
Gambar 147	Penunjukan khusus tanpa ukuran	140
Gambar 148	Ukuran tidak sesuai gambar	140
Gambar 149	Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi	141
Gambar 150	Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi	142
Gambar 151	Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi yang ditunjuk.....	142
Gambar 152	Ukuran-ukuran terhadap bidang atau	142
Gambar 153	Memberi ukuran bagian-bagian	143
Gambar 154	Memberi ukuran bagian-bagian Yang berjarak sama.....	143
Gambar 155	Memberi ukuran bagian-bagian Yang berjarak sama.....	144
Gambar 156	Memberi ukuran lubang.....	144
Gambar 157	Memberi ukuran bagian-bagian Yang berjarak sama pada lingkaran	144
Gambar 158	Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama pada lingkaran.....	145
Gambar 159	Memberi ukuran letak lubang terhadap bidang referensi.....	145
Gambar 160	Memberi ukuran lubang.....	145
Gambar 161	Memberi ukuran dengan jari-jari.....	146
Gambar 162	Memberi ukuran dengan koordinat.....	146
Gambar 163	Memberi ukuran dengan jari-jari dan diameter	147
Gambar 164	Diameter diperlukan untuk proses permesinan.....	147
Gambar 165	Diameter pada separuh dari bagian simetris.....	148
Gambar 166	Ukuran diameter dengan garis petunjuk.....	148
Gambar 167	Pemberian ukuran sudut	149
Gambar 168	Ukuran-ukuran bagian-bagian yang sama.....	149
Gambar 169	Ukuran lubang	150

Gambar 170	Diameter dalam dengan alur pasak	151
Gambar 171	Memberi ukuran bagian-bagian berbentuk silinder.....	151
Gambar 172	Memberi ukuran bagian-bagian yang disusun.....	152
Gambar 173	Mekanisme katup.....	153
Gambar 174	Ukuran berantai.....	154
Gambar 175	a dan b ukuran dan diagram toleransinya.....	154
Gambar 176	c dan d ukuran-ukuran dan diagram toleransinya	155
Gambar 177	Ukuran-ukuran yang berurutan.....	156
Gambar 178	Ukuran kombinasi/gabungan	156
Gambar 179	Memberi ukuran dengan dengan koordinat-koordinat.....	157
Gambar 180	Jenis Arsiran	161
Gambar 181	Semua bentuk gambar dimulai dengan gerakan sebuah titik.....titik tersebut bergerak.....dan terbentuklah garis-dimensi pertama. Jika garis bergeser terbentuklah bidang, kita menemukan unsur dua dimensi. Selama terjadi perubahan dari bidang menjadi ruang, pertemuan bidang-bidang melahirkan ketinggian (tiga dimensi)..... Sebuah ringkasan tentang energi kinetik yang menggerakkan titik menjadi garis, garis menjadi bidang dan bidang menjadi ruang. (Ching, 1999;18).....	165
Gambar 182	Penerapan elemen titik lampu dalam disain interior	166
Gambar 183	Dengan menggunakan berjuta titik yang terdiri dari berbagai warna ia berhasil membentuk pola dan bidang yang bisa menciptakan suasana gembira, teduh dan menyenangkan	167
Gambar 184	Garis kontur memberikan gambaran ketinggian Permukaan tanah.....	170
Gambar 185	Garis tegak lurus pada fasadememberi kesan tinggi, kuat dan tegas.....	172
Gambar 186	Pada interior, garis vertikal pada wall paperguna mendapatkan kesan tinggi pada ruangan yang secara fisik berkesan rendah	172
Gambar 187	The Falling Water karya Frank Lloyd Wright, Garis horizontal meberikan kesan bersuasana rileks atau istirahat, yang penuh ketenangan, kedamaian, tetapi juga bisa menimbulkan kesan menegangkan.....	173

Gambar 188	Ruang luar yang didominasi oleh garis horizontal memberikan kesan ruang yang santai, rileks dan lapang.....	173
Gambar 189	Ruang luar yang didominasi oleh garis horizontal memberikan kesan ruang yang santai, rileks dan lapang.....	174
Gambar 190	Taj Mahal menitikberatkan pada penggunaan garis lengkung dapat menambah keagungan, kemewahan dan kewibawaan	174
Gambar 191	Garis-garis tegak mendatar, menyilang dan melengkung memberi karakter psikologis dan fisik, sehingga dijadikan sebagai dasar konsep tata interior rumah beserta lingkungannya.....	175
Gambar 192	Garis mendatar menimbulkan kesan seolah-olah tampak jauh dan memanjang. Dalam praktik garis mendatar dapat diperoleh melalui bentuk jalusi, pola gordjin, tekstur kayu yang garis-garisnya sengaja dihidupkan	175
Gambar 193	Batang-batang pohon Palem merupakan garis tegak guna mendukung gagasan arsitek dan disainer. Melalui unsur garis dalam rancangan dasar membuat suasana di kompleks gedung tampak lebih menyatu dengan alam. Palem sebagai garis vertikal mengesankan kesejukan dan kenyamanan	176
Gambar 194	Permainan bidang pada plafond dan dinding	177
Gambar 195	Menyusun beberapa lembar bidang untuk mewujudkan kesan “ruang” merupakan upaya paling sederhana dan efektif bagi seorang seniman. Kesan demikian tercapai karena adanya bagian-bagian bidang yang saling menutupi satu sama lain. Pada contoh di atas, arah garis-garis juga ikut menunjang kehadiran kesan ruang atau bentuk-bentuk tiga dimensional dalam komposisi yang dinamis ini	177
Gambar 196	Segi keindahan bidang melalui unsur skala, proporsi, warna, tekstur, cahaya serta bentuk ruang yang melatarbelakanginya	178
Gambar 197	Permukaan bidang halus, rata, mengkilap dan kasar ditemukan sebagai partisi, penutup lantai, karpet dan dinding serta dibantu dengan pencahayaan.....	178
Gambar 198	Perpaduan bidang-bidang menimbulkan tafsiran yang berbeda bila rupa dasar tersebut tidak tergambar secara jelas	179
Gambar 199	Suatu bidang bisa menggambarkan kepadatan, kekosongan atau kehampaan yang bisa menimbulkan	

	kesan berat atau ringan.....	180
Gambar 200	Rupa dasar tiga dimensional, terdapat pada interior memberi kesan seolah-olah ruang terasa sempit dan mengimpit yang diciptakan perlu mengikuti norma-norma atau kaidah-kaidah teknik dan teknologi.....	181
Gambar 201	Pengaruh perbedaan bahan tersebut dipergunakan untuk membedakan fungsi-fungsi ruang luar yang berlainan	185
Gambar 202	Pada ruang luar yang luas, perbedaan tinggi lantai pada sebagian bidangnya dapat mengurangi, rasa monoton dan menciptakan ruang yang lebih manusiawi.....	185
Gambar 203	Permukaan tanah yang miring atau vertical.....	186
Gambar 204	Dinding bangunan atau tembok berupa pasangan batu bata atau kayu dan sebagainya mempunyai sifat yang kuat dalam pembentukan ruangan	186
Gambar 205	Pagar bambu, logam, kayu, yang tidak padat	186
Gambar 206	Pepohonan dan semak yang renggang. Sifat dinding ini kurang kuat dalam pembentukan ruang	187
Gambar 207	Ruang semu berupa trotoar yang terbentuk karena adanya dinding batas semu untuk membedakan fungsi trotoar dan jalan kendaraan	187
Gambar 208	Ruang semu berupa danau yang terbentuk karena Batas dinding tepian air.....	188
Gambar 209	Batas dinding dengan kepala manusia.....	188
Gambar 210	Penutup atap yang masif antara lain susunan atap genting, bidang plafond atau atap gua. Bila manusia berada di bawah atap tersebut, memberikan kesan “terlindung” dari udara luar serta membentuk ruang yang padat.....	189
Gambar 211	Penutup atap yang transparan antara lain, susunan tajuk tanaman, atap pergola, genteng tembus pandang, dan sebagainya. Kesan ruang yang ditimbulkan dari pemakaian atap tersebut adalah menghasilkankesan ruang yang semakin luas, bebas, dan mendekati suasana alami...	189
Gambar 212	<i>Gambar batasan ruang</i>	190
Gambar 213	Ruang yang berbentuk lorong.....	191
Gambar 214	Jalur lalu lintas “melalui” antar ruang Integritas masing-masing ruang kuat dan bentuk alur cukup fleksibel.....	191
Gambar 215	Jalur “memotong” ruang. Mengakibatkan terjadinya ruang gerak dan ruang.....	192

Gambar 216	Jalur “berakhir” pada ruang. Lokasi ruang menentukan arah dan sering digunakan pada ruang bernilai fungsional atau simbolis.....	192
Gambar 217	Contoh perbandingan antara ketinggian obyek dengan jarak antar objek pada suatu area pintu masuk.....	193
Gambar 218	Ruang makro.....	194
Gambar 219	Ruang makro.....	194
Gambar 220	Contoh penempatan orientasi gelap pada perkerasan jalan sebagai ruang pengantar.....	194
Gambar 221	Contoh penempatan orientasi gelap terhadap elemen aksentuasi	194
Gambar 222	Contoh penempatan orientasi gelap pada trap atau tangga sebagai ruang pengantar.....	195
Gambar 223	Contoh penempatan orientasi gelap yang terbentuk antara dinding sebagai ruang pengantar.....	195
Gambar 224	Pencapaian frontal.....	196
Gambar 225	Pencapaian ke samping.....	196
Gambar 226	Pencapaian memutar.....	197
Gambar 227	Lukisan dan perabot dalam interior merupakan perwujudan bentuk dua dan tiga dimensi.....	198
Gambar 228	Bentuk-bentuk (figuration) pola ruang.....	202
Gambar 229	Tekstur memberikan gambaran mengenai sifat permukaan suatu benda yang dapat menimbulkan kesan-kesan tertentu, seperti kasar, halus, licin, mengkilap atau buram.....	204
Gambar 230	Gambar. Arah jatuh cahaya pada dinding partisi menjadikan tekstur tampak lebih dominan dan memberikan kesan tiga dimensi yang lebih kuat.....	205
Gambar 231	Pola-pola menjadikan permukaan bidang seolah-olah mempunyai tekstur.....	207
Gambar 232	Gambar Pola batu alam pada dinding menjadi point of interest pada ruang tersebut.....	209
Gambar 233	Desain interior kamar tidur warna merah interior memberikan kesan bersemangat, enerjik, dinamis, komunikatif, aktif, kegembiraan, dan mewah.....	210
Gambar 234	Unsur sinar atau pada permukaan bidang memperjelas bentuk, warna serta tekstur materialnya.....	214
Gambar 235	Cahaya yang jatuh pada bidang datar, akan membentuk pola bayangan dari bagian yang terang dan bagian yang gelap. Apabila kedua unsur tersebut diatur secara	

	sempurna, visualisasi karya akan menjadi lebih estetik, bahkan mampu menciptakan suasana yang romantis. Benda berwarna merah akan lebih hidup apabila disinari dengan cahaya merah.	215
Gambar 236	Gambar Penerangan umum (general lighting system) memberikan kesan luas dan intim.....	216
Gambar 237	Bentuk dan jenis lampu (lighting fixture) menentukan aksentuasi pada dinding ruang tersebut.	216
Gambar 238	Gambar Sistem pencahayaan aksen mempertegas suasana dalam ruang.....	217
Gambar 239	Sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan mengenai perabot, dinding serta lantai menyebabkan terjadinya bayangan. Bayangan yang terjadi akan berupa nada-nada kuat dan lemah terus bertambah seiring kedudukan dan arah sinar matahari	219
Gambar 240	Gambar Gradasi warna dari warna putih sampai warna paling gelap merupakan nada pada ruangan tersebut.....	220
Gambar 241	Bidang panil yang berbentuk segiempat yang sepenuhnya dihiasi dengan ukiran bermotif khas Jawa Tengah ini memperlihatkan keindahan dan estetika budaya Jawa yang anggun	223
Gambar 242	Penggunaan bahan-bahan alam dalam karya dengan mengekspos material alami memberikan nilai tambah sertamenyatu dengan alam dengan memanfaatkan kondisi alam.....	224
Gambar 243	Pemanfaatan material alam pada interior	226
Gambar 244	Unsur keseimbangan tatanan dekorasi dinding terhadap tinggi dan lebarnya sebagai salah satu penentu bobot keindahan dalam disain	226
Gambar 245	Penggambaran lingkungan pertokoan ini menggunakan keseimbangan simetris.....	228
Gambar 246	Apabila kita tarik garis tengah dari gambar tersebut di atas, secara visual kita dapatkan susunan massa simetris. Bagian sebelah kanan sama seperti yang berada di sebelah kiri menjadikan keseimbangan statis, tenang tanpa gejolak, sesuai dengan suasana yang ingin dicapai dalam konser di mana pengunjung membutuhkan konsentrasi, perhatian dan pendengaran yang khikmad dalam menikmati musik. Posisi pemain dijadikan sebagai center point dari seluruh ruang.	228

Gambar 247	Besarnya benda sebelah kiri tidak seimbang dengan besarnya benda sebelah kanan sehingga menyebabkan gerak (Moment). Untuk menyeimbangkan pada keadaan stabil perlu dicari usaha khusus mengenai cara untuk mengembalikan pada situasi seimbang antara lain dengan cara mengubah letaknya sedemikian rupa, sehingga terkesan bahwa bentuk yang kecil bagaikan besi padat sama berat dengan kotak kosong yang ada.	230
Gambar 248	Proporsi perbandingan antara panjang dan lebar perabot terhadap tinggi plafond menciptakan skala generik dalam ruangan	231
Gambar 249	The Golden Section	232
Gambar 250	Susunan	233
Gambar 251	Teori-teori Renaissance	234
Gambar 252	Modular	234
Gambar 253	Ken.....	235
Gambar 254	Proporsi tubuh manusia	235
Gambar 255	Le Corbusier mengaplikasikan teori radiant city. Tepatnya di Chandigarh, ibukota baru propinsi Punjab dan Haryana di India.	237
Gambar 256	Keseimbangan dalam bentuk simetrik, radial atau asimetrik merupakan gambaran hasil susunan elemen-elemen yang identik, saling berkaitan dalam wujud, ukuran dan posisi yang relatif terhadap sumbu atau as yang sama	238
Gambar 257	Keselarasan bentuk dan selaras dengan lingkungan sekitar	239
Gambar 258	Gubahan bentuk secara visual tampak lebih artistik berkat keberhasilan suatu kesatuan lewat warna, gaya, bentuk, arah, dan keseimbangan yang berhasil digubah dalam satu obyek contoh dalam disain interior, warna karpet, dinding, kain kursi, serta mebel yang tersusun dalam satu kesatuan rumpun warna yang serasi.....	241
Gambar 259	Bentuk bangunan yang didesain oleh Frank O. Ghery dan Zaha Hadid yang naik-turun, tegak-mendatar, berkelok-kelok, meliuk-liuk dan menari-nari berhasil membangkitkan rasa atau mengalun jauh, sama seperti yang dialami pada saat menghayati irama musik.	243
Gambar 260	Susunan garis yang berirama membawa kita pada pengalaman estetik menjadikan obyek tampak lebih	

	hidupdan menyenangkan. Motif garis berhasil mewujudkan pola yang harmonis serta membawa perasaan pada.....	244
Gambar 261	Irama pada gambar kompleks perumahan ini terasa harmonis dan menarik karena komposisi rumahnya berkesinambungan, ada yang rendah, ada yang tinggi, peletakan pohon-pohon peneduh dan bantuan terang bayang cahaya matahari atau nada-nada warna.....	244
Gambar 262	Suatu irama terjadi oleh pengulangan dari suatu bentuk, seakan ada sederetan pola yang dihadirkan. Irama yang akrab dalam kehidupan sehari-hari biasanya bersifat progresif, misalnya saat kita melihat gedung-gedung dari sudut pandang tertentu Pada contoh di atas, irama progresif yang dimaksud terbentuk oleh deretan tiang-tiang serta penutup atap yang bahannya khas. Oleh karena kolam di depan bangunan tersebut, terciptalah suatu pola yang indah dipandang mata.	245
Gambar 263	Skala ukuran tubuh manusia	246
Gambar 264	Kesan akrab timbul kepadatan ruang yang tinggi dan penggunaan lampu gantung sebagai batas teritory setiap kelompok meja.	247
Gambar 265	Skala generik pada ruang kelas dan ruang kerja	248
Gambar 266	Manusia akan merasakan keagungan dari ruang tersebut. Kesan spiritual lebih terasa pada tempat ibadah yang menggunakan skala ini. Kewibawaan pemerintah akan terkesan pada gedung-gedung pemerintahan yang didesain dengan menerapkan skala monumental.....	248
Gambar 267	Proyeksi Eropa	252
Gambar 268	Proyeksi Amerika	252
Gambar 269	Proyeksi Aksonometri	253
Gambar 270	Proyeksi Isometri.....	254
Gambar 271	Kedudukan sumbu-sumbu isometri.....	256
Gambar 272	Gambar isometric bidang miring.....	257
Gambar 273	Gambar isometri dari sebuah benda dengan Bidang lengkung yang tidak teratur	258
Gambar 274	Gambar isometri lingkaran dengan cara pendekatan	259
Gambar 275	Menggambar silinder bertangga dengan proyeksi isometri	260
Gambar 276	Gambar isometri lingkaran pada tiga bidang.....	260

Gambar 277	V-Block	262
Gambar 278	Proyeksi dimetri.....	263
Gambar 279	VEE Blok.....	263
Gambar 280	Kubus (Elips).....	263
Gambar 281	Brok PAD dan Flange.....	264
Gambar 282	Proyeksi Trimetri.....	264
Gambar 283	Perbandingan beberapa jenis proyeksi miring	266
Gambar 284	Perbandingan antara garis isometri dengan gambar miring	267
Gambar 285	Proyeksi miring.....	268
Gambar 286	Menggambar bush.....	268
Gambar 287	Menggambar nok dan Dynamo adjusting stay.....	269
Gambar 288	Proyeksi Ortogonal.....	271
Gambar 289	Perspektif.....	272
Gambar 290	Gambar perspektif.....	272
Gambar 291	Gambar perspektif.....	272

Daftrar Tabel

Tabel 1 Warna-Warna Ukuran Pena Menurut ISO.....	59
Tabel 2 Kekerasan Pensil.....	59
Tabel 3 Tabel Jenis-Jenis Mesin Gambar	67
Tabel 4 Lambang dan Ukuran Kertas Gambar.....	70
Tabel 5 Posisi Normal dari Kertas Gambar.....	71
Tabel 6 Skala Gambar yang Dianjurkan	78
Tabel 7 Macam-macam Garis dan Penggunaannya.....	86
Tabel 8 Data.....	152
Tabel 9 Sudut Proyeksi dan Skala Perpendekan.....	262

Sambutan Rektor

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt. atas lindungan dan rahmatNya karena Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menambah koleksi produk pengetahuan yang lebih aplikatif dalam mengajar dan belajar, yakni panduan dalam pengenalan media gambar serta aplikasinya dalam menggambar teknik. Buku yang diharapkan dapat membantu mahasiswa serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan tentang teknik gambar dalam penguatan visi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Buku ini merupakan pengetahuan dasar tentang teknik gambar secara dua dimensional, dan membutuhkan pengetahuan dalam melihat gambar secara tiga dimensional. Buku ini juga membahas tentang visualisasi tiga dimensional yang berisi tentang proyeksi dan perspektif. Pengetahuan proyeksi dan perspektif sangat membantu mahasiswa dalam menghasilkan karyanya secara tiga dimensional. Materi buku ini diintegrasikan ke dalam perspektif islam berdasarkan Al-quran dan Hadist. Buku teknik gambar ini memberikan dasar-dasar dalam teknik gambar yang dibutuhkan mahasiswa dalam meyajikan ide-ide desainnya dalam bentuk dua dan tiga dimensional sesuai yang dituangkan secara grafis dalam kertas gambar. Buku ini membantu mahasiswa dalam menyajikan dan mempersentasikan desainnya.

Buku ini dilengkapi dengan panduan-panduan yang terintegrasikan dalam perspektif islam yang dikembangkan di lingkungan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Buku panduan mahasiswa ini sesuai dengan visi Universitas

Islam Negeri Alauddin Makassar yaitu Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam dan misi yaitu menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Buku panduan ini dapat membantu mahasiswa dalam menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dalam mengabdikan dan berkarya di masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang sudah berkenan mengorbankan waktu, perhatian, dan sumberdaya untuk kemajuan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar secara umum, dan pengembangan materi bahan ajar di kampus ini secara khusus.

Makassar, September 2017

Prof. DR. Musafir Pababbani. M.Si
Rektor

Kata Pengantar

Dalam dunia teknik dibutuhkan satu keahlian khusus yaitu teknik gambar. Keterampilan menggambar akan memberikan nilai lebih bagi para pelaksana yang menggeluti dunia teknik. Buku Teknik Gambar Dalam Prespektif Integrasi Islam disusun sebagai panduan bagi mahasiswa yang baru dalam melaksanakan aktifitas belajar di Jurusan Arsitektur. Buku Teknik Gambar Dalam Prespektif Integrasi Islam ditulis sebagai bahan ajar mata kuliah Gambar Teknik pada program studi Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Buku Teknik Gambar Dalam Prespektif Integrasi Islam membantu mahasiswa Teknik Arsitektur dalam pengenalan, penggunaan serta penyajian gambar yang diintegrasikan kedalam islam. Pengetahuan dasar tentang teknik gambar secara manual mengenai pengenalan alat-alat, media gambar, skala, teknik dalam gambar teknik disertai contoh dan langkah-langkah dalam penggambarannya. Contoh dan langkah-langkah tersebut sangat membantu mahasiswa dalam mengaplikasikan dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Selain menjelaskan teknik gambar, buku ini memberikan pengetahuan akan sejarah perkembangan arsitektur beserta tokoh dan karya-karyanya baik dari Indonesia dan luar negeri. Selain itu berisikan juga tentang dasar-dasar dalam merancang arsitektur yang digunakan dalam konsep perancangan. Dasar-dasar perancangan arsitektur ini digunakan oleh arsitek di Indonesia maupun di luar negeri dalam menghasilkan karya-karyanya tersebut.

Selain pengetahuan dasar tentang teknik gambar secara dua dimensional, mahasiswa juga membutuhkan pengetahuan dalam melihat gambar secara tiga dimensional. Buku ini juga membahas tentang visualisasi tiga dimensional yang berisi tentang proyeksi dan prespektif. Pengetahuan proyeksi dan perspektif sangat membantu mahasiswa dalam menghasilkan karyanya secara tiga dimensional. Materi buku ini diintegrasikan ke dalam prespektif islam berdasarkan Al-quran dan Hadist.

Dengan demikian buku teknik gambar ini memberikan dasar-dasar dalam teknik gambar yang dibutuhkan mahasiswa dalam meyajikan ide-ide desainnya dalam bentuk dua dan tiga dimensional sesuai yang dituangkan secara grafis dalam kertas gambar. Buku ini membantu mahasiswa dalam menyajikan dan mempersentasikan desainnya. Bahasa yang digunakan dalam buku mudah untuk dipahami dan sistematis yang dilengkapi dengan gambar-gambar disetiap bahasanya sehinga sangat menarik untuk dibaca dan dipahami. Akhirnya penulis berharap, semoga buku ini dapat menjadi acuan dan membantu mahasiswa dalam mempelajari gambar teknik serta menerapkan ilmunya dengan baik. Segala saran untuk perbaikan buku sangat diharapkan.

Penulis

Bab I

Sejarah Arsitektur

Deskripsi Singkat

Materi Sejarah arsitektur membahas tentang pengertian arsitektur dari beberapa ahli, asal mula budaya arsitektur dan peninggalan arsitektur di masa lalu. Materi dasar ini membantu mahasiswa mengetahui dan memahami ilmu arsitektur secara utuh.

Pedoman Mempelajari Materi

Mahasiswa membaca dengan baik materi-materi dari berbagai referensi yang berhubungan dengan pengertian, sejarah asal mula dan peninggalan peradaban arsitektur terdahulu yang tersebar di muka bumi.

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan sejarah arsitektur.
2. Mahasiswa dapat mendefinisikan ilmu arsitektur
3. Mahasiswa dapat menjelaskan asal mula budaya arsitektur
4. Mahasiswa dapat memberikan contoh dan menjelaskan peninggalan arsitektur

Konsep Pemahaman Islam Tentang Sejarah Arsitektur

Islam adalah ajaran yang diturunkan untuk menata dan membentuk peradaban umat manusia termasuk di dalamnya menata budaya arsitektur. Arsitektur Islam atau Arsitektur Islami adalah arsitektur yang dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam sebagaimana tergambar secara simbolik pada desain bentuk dan dekorasi suatu bangunan. Arsitektur Islam menampilkan kekuatan atau daya dan keindahan bangunan yang menggugah kesadaran akan keagungan dan kebesaran Sang Pencipta di satu sisi, dan kesadaran akan kedudukan manusia sebagai

Hamba yang senantiasa harus tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta, di sisi yang lain. Suatu bangunan menurut Islam haruslah berfungsi sebagai media pendekatan diri kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Atas dasar ini maka bangunan pertama yang dibangun di atas bumi adalah Ka'bah yang terletak di Makkah sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah Ali Imran (3) ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadah) manusia ialah Baitullah di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.”

Ka'bah adalah Bait Suci (Rumah Suci) berbentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Makkah. Menurut riwayat yang populer di kalangan umat Islam, Ka'bah dibangun pertama kali oleh Nabi Adam as lalu dipugar oleh Nabi Ibrahim as dan putranya Ismail as kemudian dipelihara oleh orang-orang Arab dari satu generasi ke generasi berikutnya sampai masa Nabi Muhammad saw.

Arsitektur Islam menampilkan simbol-simbol yang mengandung makna sangat dalam dan bermuara pada keagungan dan kemahabesaran Allah swt. Setiap bangunan yang mencirikan nilai-nilai Islam memancarkan dimensi fisik (lahiriah) yang tampak oleh panca indera, serta dimensi metafisik (batiniyah) yang dapat ditangkap oleh rasio dan rasa. Keduanya secara bersama-sama membentuk satu kesatuan realitas yang tidak dapat dipisahkan.

Syariat Islam tidak memberikan petunjuk teknis yang bersifat detail tentang konsep dan bentuk arsitektur Islam melainkan hanya meletakkan petunjuk-petunjuk umum yang menjadi dasar serta orientasi arsitektur Islam. Tujuan syari'at Islam adalah untuk memastikan kebahagiaan dan kesejahteraan manusia lahir dan batin di dunia sekarang ini maupun di akhirat kelak. Arsitektur Islam merupakan bagian dari pengamalan syari'at Islam. Atas dasar itu maka arsitektur Islam harus mencerminkan bangunan yang memenuhi karakteristik sebagai berikut:

1. Ekspresi kesadaran tentang keagungan dan kemahabesaran Allah swt;
2. Manifestasi fungsi kekhalifahan manusia di bumi;
3. Media penghambaan diri kepada Sang Khalik dan pemeliharaan hubungan kepada sesama manusia;
4. Pemanfaatan sumber daya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin;
5. Pemeliharaan keharmonisan dan kelestarian alam sebagai anugerah Allah swt.

A. Pengertian Arsitektur

Arsitektur adalah bagian dari kebudayaan manusia, berkaitan dengan berbagai segi kehidupan antara lain: seni, teknik, ruang/ tata ruang, geografi, sejarah. Oleh karena itu ada beberapa batasan dan pengertian tentang arsitektur, tergantung dari segi mana memandang. Dari segi seni, arsitektur adalah seni bangunan termasuk di dalamnya bentuk dan ragam hiasnya. Dari segi teknik, arsitektur adalah sistem mendirikan bangunan termasuk proses perancangan, konstruksi, struktur, dan dalam hal ini juga menyangkut aspek dekorasi dan keindahan. Dipandang dari segi ruang, arsitektur adalah pemenuhan kebutuhan ruang oleh manusia atau kelompok manusia untuk melaksanakan aktifitas tertentu. Dari segi sejarah, kebudayaan dan geografi, arsitektur adalah ungkapan fisik dan peninggalan budaya dari suatu masyarakat dalam batasan tempat dan waktu tertentu.

Berdasarkan beberapa batasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa arsitektur tidak hanya dibangun oleh manusia mulai zaman primitif

misalnya dipohon atau digua, tetapi juga oleh makhluk hidup lainnya sebagai tempat tinggal (burung, serangga dan lain-lain). Membangun bentuk arsitektur adalah naluri makhluk hidup. Tidak berlebihan apabila “rumah” dibangun oleh binatang atau lebih lazim disebut sarang, juga mempunyai nilai arsitektur seperti misalnya fungsional, penyesuaian dan daya tahan terhadap alam, pemilihan bahan, sehingga kadang-kadang memancarkan keindahan tersendiri. Namun dalam hal ini terdapat perbedaan prinsipial yaitu bahwa arsitektur dalam kategori tersebut, tidak pernah dan tidak akan berkembang ataupun berubah bentuk dari zaman ke zaman karena binatang tidak berbudaya.

Dari batasan-batasan tadi, maka dapat dikatakan bahwa arsitektur sudah ada sejak adanya manusia pertama hidup di bumi ini, untuk melindungi dirinya dari alam (hujan, terik matahari, angin dan lain-lain), ataupun gangguan makhluk hidup lainnya baik binatang maupun manusia dari kelompok lain. Sejak itu hingga sekarang dan masa akan datang arsitektur akan selalu berkembang dalam bentuk semakin kompleks, sejalan dengan perkembangan peradaban dan budaya termasuk ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan kebutuhan manusia baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Suatu cara berpikir dari beberapa filsuf dan arsitek yang membahas dan memahami arsitektur dengan cara pandang masing-masing, antara lain;(Siregar, 2008)

1. Pemikiran Bachelard

Bachelard yang secara peka mengupas inti permasalahan makna suatu rumah, yang dapat dikonotasikan dengan karya arsitektur. Dalam suatu pembahasannya, Bachelard mengatakan bahwa (Siregar, 2008:6)

“Through dreams, the various dwelling-places in our lives co-penetrate and retain the treasure of former days. And after we are in the new house, when memories of other places we have lived in come back to us, we travel to the land of Motionless Childhood, motionless the all immemorial things are. We live fixations-fixations of happiness. We comfort ourselves by reliving memories of protection”.

Artinya:

Melalui mimpi-mimpi, beragam tempat tinggal dalam kehidupan kita saling menembus dan mempertahankan kenangan-kenangan masa lalu. Dan setelah kita mendiami rumah baru, kita akan mengunjungi dunia masa kanak-kanak yang abadi, tiada gerakan sama sekali sebagaimana halnya segala sesuatu yang ditakdirkan sebagai hal yang abadi. Kita hidup dalam obsesi, obsesi akan kebahagiaan. Kita membahagiakan diri sendiri dengan menghidupkan kembali kenang-kenangan akan keamanan perlindungan yang pernah kita terima.

Dalam pemaparannya yang penuh impian itu, Bachelard sangat menekankan akan kenangan yang terpatri di dalam kehidupan, yang mungkin diukirkan kembali dalam suatu keinginan untuk mendapatkan hal-hal yang membahagiakan seperti masa kecil yang telah berlalu. Pemikiran ini justru membawa kita pada kehendak manusia yang secara bawah sadar ingin mendapatkan kebahagiaan hidup, termasuk keterlindungan yang aman dalam menjalani kehidupannya. Arti rumah bagi Bachelard adalah sebagai berikut: rumah yang melindungi impian-impian, ramah yang melindungi sang pemimpi, dan rumah yang memungkinan kita bermimpi dalam kedamaian. Dia juga melanjutkan, bahwa pemikiran dan pengalaman bukanlah satu-satunya hal yang membebani nilai-nilai manusiawi. Nilai-nilai yang menjadi bagian dari impian tersebut menandai kemanusiaan dengan kedalamannya. Rumah adalah salah satu kekuatan utama yang bisa memadukan pikiran, kenangan dan impian-impian umat manusia. Asas yang mengikat perpaduan ini adalah lamunan (*day dream*). Dari penekanan tersebut, Bachelard terkesan sangat memperhatikan suatu impian yang dapat diartikan juga sebagai imajinasi manusia yang dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman tentang hidup sepanjang waktu dalam kehidupannya. Kejadian dan pengalaman masa lalu, masa kini dan masa datang memberikan dinamika yang berbeda pada rumah, demikianlah menurut Bachelard. Lebih lanjut dalam hal cara mendiami rumah, Bachelard mengatakan sebagai berikut (Siregar, 2008:9):

“Rumah tempat kita dilahirkan mengukir dalam diri kita tentang hierarki dari bermacam-macam fungsi cara mendiami atau menghuni. Kita

merupakan diagram dari fungsi cara bagaimana mendiami rumah yang khusus dan bangunan lain yang bervariasi dalam tema yang mendasar”.

2. *Pemikiran Heidegger*

Heidegger yang menyoroti permasalahan bidang arsitektur, seperti pendapat Heidegger dalam bukunya *Poetry, Language., Thought* (1971, berjudul *Building Dwelling Thinking*) yang mengatakan bahwa: Salah satu hal utama yang dibicarakan adalah masalah menghuni. Yang dimaksud menghuni adalah tempat untuk memperlihatkan keberadaan nyata (*being*) dari manusia sebagai penghuni atau pengguna karya arsitektur. Arsitektur dibuat oleh manusia untuk manusia, sehingga karya yang dihasilkan banyak melambangkan kepentingan manusia. Menjadi manusia berarti berada di bumi sebagai makhluk, artinya *bermukim*. Heidegger mengatakan bahwa, kata kuno *bauen* berarti *keberadaan orang itu sepanjang dia menghuni*. Lebih lanjut dijelaskan oleh Heidegger bahwa ada tiga arti yang disandang *bauen* yaitu (Siregar, 2008:11):

- a. *Building is really dwelling*
- b. *Dwelling is the manner in which mortals are on the earth.*
- c. *Building as dwdbng unfolds into the building that, cultivates growing things and the building that erects building.*

Hal itu dapat diartikan sebagai berikut: *Pertama*, membangun itu benar-benar menghuni; *Kedua*, menghuni adalah cara di mana makhluk berada di dunia; dan *ketiga*, membangun sebagai penghunian membuka ke dalam bangunan yang membudidayakan pertumbuhan dan pembangunan yang mendirikan bangunan.

Menuruti kalimat tersebut di atas Heidegger juga mengatakan bahwa menghuni (*dwelling*) ditempatkan dalam kedamaian, yang berarti tetap damai di dalam kebebasan, per-lindungan, lingkungan bebas yang melindungi setiap hal dalam sifatnya. Dari pemahaman tentang menghuni tersebut dapat disimpulkan bagaimana manusia menghuni di dunia ini dengan damai dan terlindungi, hal ini menjelaskan bahwa menghuni bukan hanya untuk menempati rumah tinggal, tetapi juga menempati bangunan

jenis lainnya untuk penyelenggaraan sistem kehidupan manusia pada umumnya. Rumah merupakan wadah tumpukan kenangan manusia akan masa-masa yang sukar dilupakan, kebahagiaan, kenyamanan dan keakraban. Hal ini menjadi titik tolak pemikiran dalam mendesain/ merancang suatu rumah bagi seorang ataupun bagi diri sendiri. Seorang arsitek seharusnya mengerti dan dapat mengimajinasikan apa yang menjadi impian dan obsesi dari calon penghuni atau pemilik rumah. Dalam kenyataannya, sebenarnya kita berada di tengah perpaduan antara kenangan dan imajinasi.

Di dalam dunia arsitektur, karya arsitektur yang dibuat adalah diperuntukkan bagi kegiatan manusia untuk melaksanakan kehidupannya. Hal ini diawali dengan kedka manusia memerlukan beribadah menyembah dewanya, mereka mendirikan kuil-kuil untuk keperluan itu, kemudian manusia membuat istana raja-raja dengan perwujudan karya yang sangat sarat akan kaidah-kaidah keindahan, diiringi juga membuat kuburan raja-raja mereka pada zaman itu. Ketika itu masalah tempat tinggal bagi manusia biasa belum menjadi fokus penting. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi, manusia mulai berusaha menjadikan tempat ditinggalnya sebagai sesuatu yang utama mengingat proses pertumbuhan manusia dari lahir hingga dewasa secara psikologis dipengaruhi oleh keadaan di mana dia tinggal.

3. *Pemikiran Lincourt*

Pendapat Lincourt, seorang arsitek berkebangsaan Perancis kelahiran 1941, yang sangat berkaitan dengan karya arsitektur adalah: “Fenomena arsitektur merupakan suatu keseluruhan simbiosis yang terdiri dari lima elemen dasar, yaitu:

- a. *Manusia*, sebagai makhluk hidup penghuni dunia satu-satunya yang memiliki akal-budi dan berbudaya;
- b. *Berkegiatan*, dapat diartikan sebagai alat mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan ini;
- c. *Suatu lindungan/ naungan budaya*, maksudnya adalah terwujudnya tempat bernaung bagi berkegiatan, hal itu dapat diartikan sebagai karya arsitektur;

- d. *Tempat bernaung ini* diwujudkan sesuai di dalam alam lingkungan bagi kehidupan manusia;
- e. *Diproyeksikan melalui waktu*, disesuaikan perkembangan zaman yang akan selalu terjadi dengan berjalannya waktu.

Demikianlah formulasi tentang fenomena arsitektur itu menjadi suatu intensional/ keterarahan kesadaran yang di dalam metode fenomenologi akan dijelaskan sejauh mana dapat mempengaruhi suatu konstitusi atau penciptaan. Perlu diketahui bahwa perwujudan karya arsitektur merupakan hasil penampakan dari imajinasi sang perancang yang berlandaskan berbagai aspek dan sendi kehidupan.

Dalam permasalahan kelima elemen itu, termasuk di sana kata-kata: “... *manusia menjalankan kegiatan* memberi konotasi bahwa manusia di dalam kehidupannya perlu ber-kegiatan/ bekerja/ berkarya. Kemudian dilanjutkan dengan kata-kata: “*dalam suatu lingkungan budaya ...*” yang memberikan konotasi suatu wujud arsitektur, karena arsitektur terwujud untuk melindungi kegiatan manusia. Dapat disebutkan bahwa *karya arsitektur memberi naungan/ perlindungan* bagi umat manusia dalam melakukan kegiatan, termasuk bekerja dan berkarya. Inilah yang akan mengantarkan kita pada pemikiran kegiatan manusia dalam bekerja dan berkarya.

Dalam pemikirannya untuk mengetahui esensi dari karya arsitektur, Lincourt berusaha mengupas dengan cara metode fenomenologi dalam permasalahan bidang arsitektur yang cukup rumit. Ia menemukan suatu istilah yang dipergunakan untuk ‘mengupas’ yaitu terdapatnya berbagai selubung multi-aspek nonteknis dan teknis yang ‘membungkus’ hasil karya arsitektur. Ia mengatakan lebih lanjut bahwa: selubung yang menutupi/ menyelimuti hasil karya arsitektur merupakan repre-sentasi konseptual tentang realitas, mengatur bagian-bagian yang mendasari deskripsinya dan sebagaimana diharuskan dalam proses desain arsitektur, serta mengintegrasikan masukan dari berbagai disiplin ilmu lainnya. Identifikasi dan definisi spesifik dari masing-masing selubung bersumber dari pengamatan secara cermat atas realitas yang berkaitan dengan ekologi, tapak lokasi, perkotaan dan arsitektur.

Konsep selubung diperlukan karena hal itu menyampaikan dua ide yang saling berhubungan secara timbal balik. Ide pertama, dari suatu realitas yang sepenuhnya dikemas, dibungkus oleh berbagai selubung/ selimut dalam jumlah sangat banyak. Ide kedua, ide dari meniadakan satu per satu selubung sehingga menemukan esensi pancaran dari realitas suatu objek (dalam hal ini wujud arsitektur). Apa yang tersembunyi dibalik selubung lebih bercahaya daripada apa yang ada pada saat pertama kali terlihat.

Beberapa aspek yang menyelubungi arsitektur, menurut Lincourt yaitu:

- a. Manusia, merupakan elemen dan aspek: terpenting dari arsitektur, karena manusia tinggal/ menempati karya arsitektur.
- b. Komponen kegiatan, merupakan tujuan fungsional dari arsitektur. Cara yang paling akrab untuk menggambarkan sebuah bangunan adalah menggambarkan secara rinci fungsi-fungsinya.
- c. Lingkungan sekitar, kita harus mengamati totalitas dari lingkungan yang dimaksud, satu tempat dan daerah sekitarnya yang menyatu.
- d. Kehadiran dalam evolusi, selubung yang bergerak ini adalah selubung dari sejarah. Sebelum benda-benda hasil karya manusia (artefak) dapat dijabarkan, kita harus melihat proses evolusi yang membangkitkannya.
- e. Materialitas, apa yang kita lihat adalah suatu endtas fisik yang dapat diraba, semacam struktur yang dibuat dari bahan yang dirakit dengan cara sistematis. Untuk menganalisisnya, orang melihat rangka, dinding lantai, atap-atap, pintu, jendela-jendela, sebagaimana juga perabotan, peralatan dan alat-alat untuk mengerjakannya.
- f. Sistem-sistem struktur, kata 'organik' menginspirasi metafo manusia untuk menggambarkan sistem lingkungan yang dirancang. Seperti tubuh manusia, lingkungan yang dirancang juga mengandung susunan sistem yang terbatas. Dari seluruh sistem arsitektural yang paling tampak adalah sistem struktur. Suatu esensi komponen universal dari fenomena arsitektur, struktur yang didirikan adalah merupakan yang secara aktual membuat lingkungan fisik; mereka memberikan ruang-ruang tertutup; mereka menahan atap-atap yang melindungi kita.

- g. Ekologi, keadaan ini mungkin sekali yang menginfiltrasikan setiap pori-pori dari benda-benda peninggalan arsitektural. Dia adalah selubung ekologi, alam yang hidup.
- h. Bentuk dan Ruang bentuk didefinisikan di sini sebagai penampilan luas dari struktur dan bisa digambarkan sebagai bentuk geometris: kubus, prisma, bola. Arsitek adalah pemberi bentuk, tetapi mereka tak dapat mempraktekkan keahliannya tanpa mempunyai suatu pengertian yang akrab dari bahasa bentuk-bentuk dan hukum-hukum geometri.
- i. Ekonomi, ini adalah tabir uang. Pada dasarnya, uang tak lain adalah suatu cara yang nyata untuk menilai dan merepresentasikan usaha yang dibutuhkan manusia untuk mengembangkan dan bertahan hidup.
- j. Energi, kemudian manusia menemukan tabir energi, karena uang adalah bukan apa-apa bila bukan pengukuran dari energi. Energi, baik dalam arti sempit yang berupa tenaga fisik, maupun dalam arti luas yang berupa kekuatan kreatif manusia, adalah perlu untuk menciptakan rancangan lingkungan dan memeliharanya. Energi adalah bagian dan esensi alam dan suatu bagian dari fenomena arsitektural. Dalam terminologi fenomenologi, energi adalah potensialitas dari alam.
- k. Karakter, dibalik materialitas benda arsitektural, dibalik konfigurasi yang dapat dimengerti, terdapat dimensi lain yang memerlukan kepekaan yang berbeda. Dimensi tambahan itu dibentuk oleh tiga elemen yang saling berinteraksi, yaitu: penampilan, keunikan dan perbedaan
- l. Proyeksi, dibalik dari karakter terdapat tabir yang lebih misterius lagi: tabir dari perasaan manusia yang dialami dalam arsitektural. Tabir ini adalah hubungan eksperensial antara pengguna bangunan dan entitas fisiknya. Proyeksi adalah hubungan secara sadar maupun tidak sadar terhadap orang lain dari pikiran-pikiran atau perasaan-perasaan sendiri.

Lincourt berpendapat bahwa keduabelas selubung tersebut dapat menjadi dasar mencari esensi arsitektural yang diinginkan. Dengan menyingkapkan tabir-tabir tersebut akan lebih mudah mencari hakikat entitas fisik arsitektural. Sebaliknya, keduabelas tabir itu juga dapat menjadi

aspek-aspek yang harus dimasukkan untuk melengkapi berbagai dasar pemikiran suatu perancangan arsitektur.

B. Asal Mula Budaya Arsitektur, Snyder (1989: 4-8)

Arsitektur bermula sebagai tempat bernaung. Memang, Bangunan yang pertama adalah tempat tinggal, dan orang memerlukan tempat bernaung agar dapat bertahan hidup. Namun tempat bernaung bukanlah merupakan satu-satunya fungsi, atau bahkan bukan fungsi pokok dari perumahan. Di daerah-daerah beriklim dingin yang menyebabkan kebutuhan yang sangat akan tempat bernaung dan berlindung banyak ragam ditemukan, mulai dari tempat bernaung yang paling sederhana di Tierra del Fuego melalui tingkat-tingkat perlindungan yang agak rendah di antara beberapa tempat tinggal orang Indian Amerika di Wisconsin dan Minnesota sampai kepada tempat bernaung orang Eskimo yang telah sangat maju.

Lingkungan buatan (built environment) mempunyai bermacam-macam kegunaan yaitu melindungi manusia dan kegiatan-kegiatannya serta harta miliknya dari elemen-elemen, dari musuh-musuh berupa manusia dan hewan, dan dari kekuatan-kekuatan adikodrati, membuat tempat, menciptakan suatu kawasan aman yang berpenduduk dalam suatu dunia fana dan cukup berbahaya; menekankan identitas sosial dan menunjukkan status; dan sebagainya. Dengan demikian asal mula arsitektur dapat dipahami dengan sebaik-baiknya bila orang memilih pandangan yang lebih luas dan meninjau faktor-faktor sosio-budaya, dalam arti seluas-luasnya, lebih penting dari iklim, teknologi, bahan-bahan, dan ekonomi.

Pembedaan Ruang

Semakin banyak yang pelajari mengenai hewan, semakin tampak betapa rumitnya perilaku mereka. Bahkan hewan pun membedakan ruang dan menciptakan tempat, yang menunjukkan kepada si pemakai bahwa mereka lebih berada di sini daripada di sana. Di kalangan hewan, tempat-tempat yang demikian diketahui dan ditandai; termasuk lingkungan rumah, kawasan inti, daerah kekuasaan, dan tempat bersarang, mendapatkan makanan, dan bercumbu. Jadi hewan membuat tempat mereka. Sebagian dari keheranan

kita tentang kebiasaan-kebiasaan ini adalah karena kita jarang mengenai hewan liar, sedangkan hewan piaraan telah banyak kehilangan sifat-sifatnya untuk bersarang, menandai tempat, mengamati ritual, mengatur waktu bahkan membangun. Hewan juga menata lingkungan dengan membuat abstraksi dan menciptakan bagan-bagan.

Bila demikian halnya, dapatlah kita harapkan bahwa manusia, lebih daripada hewan, seharusnya mengadakan perbedaan antara ruang-ruang dan tempat-tempat sejak zaman purbakala. Hominid dan manusia memerlukan tempat untuk saling bertemu, untuk membagi-bagikan makanan, dan untuk digunakan sebagai daerah kekuasaan pribadi. Jadi hubungan ruang dan sosial tidaklah acak tetapi teratur. Perbedaanlah yang pertama kali diketahui, kemudian manusia metukiskannya melalui bahasa dan menyatakannya melalui bangunan. Dalam pengertian ini, bahasa dan arsitektur bertalian; keduanya mengekspresikan proses kognitif untuk membedakan tempat.

Menandai tempat menjadi lebih penting ketika hominid-hominid pertama meninggalkan pohon-pohon mereka dan mulai pindah melintasi padang rumput terbuka, dan pada waktu berikutnya ketika kebutuhan-kebutuhan kognitif dan simbolik serta kemampuan mereka bertambah. Sementara peranan alat dan bahasa dalam proses ini telah dipelajari, peranan bangunan sebagai cara mengkiaskan bagan dan tempat kognitif dalam bentuk fisik nyaris tidak mendapatkan perhatian sama sekali.


Bila diperhatikan suatu kelompok seperti orang pribumi di Australia, yang membangun beberapa bangunan, didapati bahwa mereka membedakan tempat-tempat di suatu padang pasir yang tanpa ciri-ciri apa pun dengan memahami perbedaan-perbedaan dan dengan membedakan tingkat kepentingan terhadap tempat-tempat tersebut. Mereka juga menandai tempat-tempat ini dengan berbagai cara dengan memberikan mitos pada tempat-tempat tersebut, dengan menghidupkan kembali ritus-ritus di pelataran-pelataran upacara, dan dengan menggunakan lukisan-lukisan dan ukiran-ukiran suci di batu-batu karang dan gua-gua (seperti dilakukan orang di Eropa 25.000 tahun yang lalu). Mereka juga memasang tanda-tanda peringatan dan tugu-tugu sementara atau tetap, membangun tempat ritus

atau upacara yang digarap dengan seksama, menggunakan api unggun sebagai tanda peringatan, dan sebagainya. Bangunan, seperti yang kita pahami, jarang dibangun dan tidak begitu penting, walaupun berbagai tempat tinggal memang membantu untuk lebih jauh membedakan antara tempat yang satu dengan yang lain. Penduduk pribumi Australia juga menggunakan sarana-sarana lain; umpamanya di sekeliling hunian, wanita seringkali menyapu tanah dalam suatu lingkaran bergaris tengah 30 kaki. Perubahan ciri tanah ini menandai suatu batas penting di antara berbagai tempat berbeda, yang dalam hal ini adalah antara per-kampungan umum dan ruang pribadi keluarga. Dalam perpindahan dari gurun pasir "bagian luar" (dan berbagai bagian dari gurun pasir "yang dimiliki" oleh kelompok-kelompok tertentu), ke tempat "agak di dalam" perkampungan dan kemudian ke ruangan "di dalam" unit keluarga, tidak terdapat dinding atau penghalang. Walaupun demikian transisi-transisi ini penting, dan penghalang yang tak kelihatan itu tak mudah untuk dilalui. Ada berbagai aturan lewat yang berlaku.

Di Amerika Latin (Kolumbia), di hunian-hunian pemukiman liar, terdapat ketentuan-ketentuan yang jelas mengenai siapa yang boleh masuk dan sampai ke mana. Batas-batas ini tidak selalu dinyatakan oleh tembok-tembok kokoh, ada kalanya hanya oleh tirai manik-manik atau perubahan-perubahan di tingkat lantai. Di rumah-rumah pertanian yang lebih tua di Norwegia dan Swedia orang sering menjumpai balok tertentu di langit-langit, yang menandakan batas pengunjung harus berhenti dan menunggu dipersilahkan masuk. Sampai pada batas itu, walaupun sesungguhnya berada dalam ruangan, pengunjung dianggap berada di luar. "Menanti untuk dipersilahkan" seperti ini mirip sekali dengan apa yang terjadi pada suatu perkampungan orang pribumi, atau suatu perkemahan orang Badui, atau bahkan di antara kera babon.

Bila terdapat perbedaan dalam ruangan-ruangan yang didiami, maka transisi adalah penting. Kita baru saja membicarakan ritus perkenanan masuk secara sosial terdapat ritual dalam hal melintas yang menandai transisi sosial, dan seringkali hal ini memiliki padanan ruang. Arsitektur memperjelas transisi ruang, yang tentunya mempunyai arti sosial dan konseptual. Jadi tembok, gerbang, pintu, ambang, dan sebagainya sering menandai peralihan


antara di dalam/ di luar, suci/ duniawi, pria/ wanita, umum/ pribadi, dan jenis-jenis domain lainnya. Demikianlah pentingnya. Tapi yang lebih penting lagi adalah fakta mengenai pembedaan itu.



Gambar 1

Denah sebuah rumah permukiman liar Barranguilla, Kolumbia Tanjakan masuk membatasi para pengunjung sampai sala

Umpamanya sebuah rumah Maya berkamar tunggal, ukuran 23 kali 20 kaki, pada dasarnya dibagi dengan cara yang agak rumit ke dalam daerah kediaman pria dan wanita, walaupun tidak terbagi secara fisik.




Gambar 2

Denah daerah pria dan wanita dalam suatu rumah Maya modern, tidak dinyatakan secara fisik

Bahkan pembagian tenda pun secara konseptual bisa sangat rumit sehingga di kalangan beberapa suku Turki terdapat perbedaan kognitif yang penting antara tenda bundar (Yurt), yang merupakan daerah wanita, dan tenda hitam empat per segi panjang besar, yang merupakan daerah pria. Bersamaan dengan itu dan akan kita lihat ciri ini sebagai hal yang umum Yurt itu sendiri adalah model alam semesta, asap yang ke luar dari lubang asap adalah axis mundi (poros dunia). Demikian pula hogan suku Indian Navaho, suatu tempat tinggal kecil dengan satu kamar, yang sangat rumit pembagiannya dan terbagi dalam beberapa daerah. Cukuplah kiranya dengan memberikan dua contoh lagi. Di kalangan bangsa Maya dari Cozumel, dan umumnya di Yucatan yang didominasi Putun, seni tidaklah penting, namun terdapat hasrat untuk menimbulkan kesan. Rumah-rumah mempunyai bagian depan dari batu yang menonjol, diplester mulus dan dicat menyala dengan pintu-pintu menuju ruang dalam bercahaya suram di bawah portiko jerami yang teduh; di belakang ruang depan palsu ini terdapat sekat yang terdiri dari tiang. Perbedaannya di sini adalah antara depan dan belakang. Perbedaan yang serupa, tapi ditangani secara berbeda, terdapat di Frilandsmuseet, sebuah museum terbuka dengan arsitektur asli Denmark di dekat Kopen-hagen yang mencakup sebuah pondok nelayan dari Agger di pantai Laut Utara. Bila kita memandang hanya pada bagian yang dihuni dari pondok tersebut (sebagian kecil dari keseluruhan), kita dapati bahwa setengah dari ruang yang ada berupa sebuah ruang formal (“yang terbaik”) yang tak dapat didiangi dan jarang digunakan, dan ini pun hanya untuk peristiwa-peristiwa resmi. Segala kegiatan lainnya tinggal, makan, tidur

dilakukan di bagian tengah yang lain dari rumah itu. Perbedaan depan/belakang ini menunjukkan kehormatan dan terdapat di banyak bagian lain di dunia.



Gambar 3

Denah tataletak ruan dalam Hogan Navajo


- a. Pojok kecil di utara, b. Pojok utara, c. Pojok barat, d. Pojok kecil, e. Pojok kecil di timur

C. Peninggalan Arsitektur Snyder (1989: 9-13)

Orang pribumi Australia hanya akan meninggalkan sedikit jejak, walaupun para arkeolog dapat menentukan tempat-tempat permukiman yang digunakan sepanjang kurun waktu yang sangat lama dan ada kalanya bahkan lokasi masing-masing gubuk. Dengan menggunakan suatu kebudayaan yang sangat berbeda sebagai contoh, orang Eskimo juga mengadakan pembedaan tempat tanpa bangunan dan dengan cara-cara yang tidak meninggalkan bekas. Sistem pembedaannya didasarkan atas suatu kepercayaan akan berbagai bentuk roh jahat dan hantu, yang membedakan tanah ke dalam daerah-daerah dengan berbagai ketentuan penggunaan, penyingkiran, perjalanan, permukiman, dan sebagainya. Secara lebih umum, dapat ditunjukkan bahwa alam pikiran manusia mempunyai kebutuhan untuk mengadakan pembedaan menggolongkan, memberi nama, dan membedakan di antara tempat-tempat; taksonomi dan domain merupakan dasar bagi pengingatan dan untuk menjadikan dunia bermakna.


Dalam tahun-tahun belakangan ini asal-usul manusia telah terdorong mundur dalam waktu. Bangunan-bangunan juga tampaknya mundur lebih jauh daripada yang mungkin diduga orang selama ini. Contoh yang menyolok

ialah pembuktian bahwa hominid-hominid seperti Australopithecines



Gambar 4
Penampang diagramatis suatu rumah depan palsu. San Gervasio, Maya-pan

Pliosen Atas memiliki beberapa tempat bernaung. Unsur-unsur batu berbentuk setengah lingkaran yang mungkin menjadi penahan angin atau pondasi untuk gubuk selebar 2 meter terdapat di Olduvai Gorge, Tanzania, dan ber-asal dari kira-kira 1,8 juta tahun yang lalu. Tampaknya tempat ini telah dibuat dengan baik ketika itu; hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa 'home-base behavior' merupakan ciri pokok dari perilaku manusia yang berbeda dengan perilaku hewan tegak lainnya. Fungsi bukan tempat bernaung dari konstruksi demikian yang menandai rumah (keluarga) barangkali setidak-tidaknya sama pentingnya (kalau tidak lebih penting)" dengan peranannya sebagai tempat



Gambar 5

Denah digramatis pondok nelayan Agger, Pantai Laut Utara, Denmark


Contoh berikutnya berasal dari kurun yang jauh lebih baru hanya berasal dari 300.000 tahun lalu. yaitu suatu perkampungan di Terra Amata, dekat Nice di selatan Perancis. Di situ terdapat 21 gubuk utama dalam satu kelompok dan 11 gubuk dalam kelompok lain. Bentuk tempat-tempat tinggal ini lonjong memanjang, dengan panjang antara 26 dan 49 kaki dan lebar 13 sampai 20 kaki. Mungkin sekali bahwa masing-masing gubuk ditempati oleh lebih dari satu keluarga, dan jumlahnya memberikan petunjuk adanya suatu kelompok keluarga. Konstruksi rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga menunjukkan adanya organisasi kemasyarakatan yang rumit. Banyak alat, tongkat oker merah untuk mewarnai, dan berbagai jenis barang ditemukan, dan menimbulkan kesan berlangsungnya kehidupan ritual yang cukup maju. Rumah-rumah dibangun dengan memasukkan batang-batang panjang bergaris tengah 3 inci ke dalam tanah secara beraturan, membengkokkannya ke bagian dalam, dan mengikatkannya pada sederet tiang tengah (tidak diketahui apakah di sini digunakan balok bubungan). Batu-batu diletakkan sepanjang dasar tembok. Di sebelah dalam, di bagian tengah, terdapat sebuah tungku pendingan dapat berupa sebuah parit dangkal atau suatu bidang tumpukan batu.

Di “Zaman Baru”, tanggal tempat tinggal, dusun, dan hasil-hasil kognitif lainnya juga bergeser mundur. Penggalan-penggalan baru-baru ini yang dilakukan Stuart Struever di lokasi Koster di Illinois, 50 mil di sebelah utara St. Louis, telah mengungkapkan sebuah dusun yang berasal dari 7000 tahun sebelum Masehi, dengan rumah-rumah, alat-alat, dan kuburan-kuburan untuk manusia dan anjing. Anjing dikubur dikelilingi api unggun untuk upacara. Adalah penting bahwa sejak gletser menyusut dari kawasan ini kira-kira 8000 tahun sebelum Masehi, rumah-rumah dan desa-desa berkembang sangat cepat. Karena masih terdapat beberapa lapisan yang tidak tergal di bawah lapisan yang diuraikan di atas, asal-usulnya di sini adalah lebih dini lagi.

Sebagai contoh terakhir, perhatikanlah Inggris. Sampai akhir-akhir ini, citra dininya ialah suatu kebudayaan barbar yang agak bersahaja, tapi sudah

selama zaman Neolitikum, kira-kira 4000 tahun sebelum Masehi, terdapat perkampungan-perkampungan berpematang yang sangat kompleks bergaris tengah 1000 kaki. Makam sampai sepanjang 490 kaki (yang disebut “gundukan panjang”) juga terdapat, kadang-kadang berhubungan dengan “jalan raya” dengan pinggiran jalan yang terpisah sejauh 300 kaki. Di Stonehenge, jalan raya seperti itu memiliki panjang $1\frac{3}{4}$ mil; yang lain, di Dorset, sampai sepanjang 6 mil. Diperlukan penggalian $6\frac{1}{2}$ juta kaki kubik kapur dari duaparis yang sejajar guna membuat kedua tepinya terpisah sejauh 300 kaki, yang meliputi jalan raya seluas 200 acre yang mungkin digunakan untuk iring-iringan jenazah. Pada kira-kira 2500 tahun sebelum masehi ditemukan serangkaian bangunan kayu yang hebat bergaris tengah sampai 130 kaki di dalam tutupan tanah, yang ditunjang oleh barisan pilar konsentris dan mungkin memiliki atap berbentuk kerucut dan suatu pelataran di tengahnya. Bangunan terbesar memerlukan sampai 260 ton kayu, dan hutan seluas 9 acre harus ditebang untuk satu bangunan.

Pada masa itu juga dibangun bukit-bukit buatan. Silbury Hill, tinggi 130 kaki, tidak hanya begitu saja ditumpukkan tapi dibangun dan dibuat dengan lapisan-lapisan berbentuk tangga. Bukit ini menggunakan 9 juta kaki kubik puing, 6 juta kubik di antaranya digali, dan membentuk sebuah parit. Akhirnya, berbagai megalit, lingkaran, “kipas”, dan engsel batu dan kayu dibuat di seluruh Inggris (dan Brittany), semuanya dengan seksama dirancang dengan menggunakan “megalithic yard” yang dibakukan dan menggunakan bahan yang dibawa dari jauh. Struktur-struktur ini tampaknya dipakai untuk pengamatan matahari dan bulan dalam suatu ilmupengetahuan yang agak rumit. Bangunan-bangunan ini dikaitkan dengan ciri-ciri lansekap dan dalam hal kuburan, lubang, dan sebagainya dikaitkan dengan lalu-lintas utama. Jadi mereka dapat digunakan sebagai pedoman dalam bentang alam. Bersamaan dengan itu didapati dusun-dusun seperti Skara Brae di daerah Orkneys, dengan sebuah jalan raya yang menghubungkan sederetan rumah batu berbentuk lingkaran dan berisi perabot-perabot batu, yang jelas jauh lebih “Primitif” daripada monumen-monumen yang baru saja diuraikan. Jadi, mereka yang membangun struktur kompleks dan sangat luas ini pada umumnya hidup dalam gubuk-gubuk atau tenda-tenda yang kecil.



Gambar 6

Denah hasil rekonstruksi dan penampang tempat tinggal, Terra Armata.
Nice, Perancis

Jadi, telah dijelaskan bahwa tempat-tempat tinggal dan bangunan-bangunan monumental tersebar sejak dini dan secara meluas, dan dengan demikian diperoleh bukti untuk kegiatan kognitif utama; keduanya tampaknya bertalian. Kita menemukan sumber daya dalam jumlah yang besar, tenaga kerja, dan upaya yang digunakan dalam konstruksi bukan tempat tinggal, dan bila timbul bentrokan antara rencana yang diusahakan dan kesulitan-kesulitan konstruksi serta perekonomian, yang terdahululah yang menang. Jadi, dalam hal pusat upacara Maya di Lubaantun di Belize, rencana dilaksanakan dengan biaya berupa pekerjaan-pekerjaan pengolahan tapak yang sangat kompleks dan besar biayanya, walaupun perubahan-perubahan kecil dalam rencana kiranya dapat menghindarkan terjadinya hal seperti itu. Hasilnya adalah suatu pembangunan dengan dimensi yang sangat berbeda-beda dan dalam cara-cara yang sangat rumit.

Latihan

Cari pengertian Arsitektur menurut tiga ahli di bidang arsitektur, lalu buat resume mengenai hal tersebut.

Rangkuman

Ilmu Arsitektur merupakan ilmu intuisi yang dimiliki manusia untuk bertahan hidup sebagai khalifah di muka bumi. Aspek yang menyelubungi arsitektur antara lain manusia itu sendiri, komponen kegiatan, lingkungan sekitar, kehadiran dalam evolusi, materialitas, sistem-sistem struktur, ekologi, bentuk dan ruang, ekonomi, energi, karakter, dan proyeksi. Berdasarkan aspek di atas, arsitektur mengalami perkembangan seiring waktu dan berkembang bebas sesuai keragaman aspek yang mempengaruhinya.

Test Formatif

Jelaskan, apa yang dimaksud dengan arsitek, arsitektur, kebudayaan, lingkungan, peradaban, dan evolusi.

Kunci Jawaban

Arsitek dengan karya arsitekturnya berevolusi sesuai lingkungan, budaya, dan peradaban di suatu tempat.

Bab II

Tokoh dan Karya

Deskripsi Singkat

Materi pada bab ini membahas tentang tokoh, konsep desain, dan karya-karyanya. Pandangan tokoh mengenai ilmu arsitektur dan bagaimana penerapannya dapat dilihat dalam contoh karya mereka.

Pedoman Mempelajari Materi

Mahasiswa membaca dan memahami untuk mengenal tokoh arsitek dunia dan ciri karyanya. Mengetahui konsep yang diterapkan dan hal-hal lain yang mempengaruhinya seperti lokasi, iklim, budaya, peradaban, teknologi, dan sebagainya.

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami ayat dalam Al-Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan arsitek dan karyanya
2. Mahasiswa mampu mengenal tokoh arsitek dunia dan karya-karyanya.
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi karya arsitektur dari setiap tokoh arsitek dunia.

Konsep Pemahaman Islam Tentang Arsitek dan Karyanya

Allah swt memerintahkan manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai bekal untuk berkarya, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maupun untuk berbagi dengan sesama manusia. Islam menganjurkan manusia untuk berusaha mencari anugerah Allah swt untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Perintah untuk mencari anugerah Allah swt bagi kebahagiaan dan kesejahteraan manusia dinyatakan dalam Al-Qur'an surah al-Qashah (28):77:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

“Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Untuk mengamalkan perintah mencari anugerah Allah swt tersebut maka manusia dituntut untuk mengembangkan profesi yang memungkinkan ia bias bekerja menurut keahlian yang dimilikinya. Terdapat beberapa isyarat dalam al-Qur'an yang memerintahkan kepada manusia untuk bekerja secara professional sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Isyrah (17):

قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا

“Katakanah: “Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing”. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya”.

Menjadi arsitek adalah salah satu wujud profesi yang dilandasi oleh kesadaran untuk bekerja berdasarkan minat dan keahlian. Islam melarang setiap

orang bekerja tanpa dilandasi pengetahuan dan keahlian. Larangan tersebut disebabkan karena Islam tidak menghendaki pekerjaan yang dilakukan tanpa keahliannya sebagaimana yang diisyaratkan oleh al-Qur'an surah al-Isra' (17): 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ
كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”.

Mengerjakan sesuatu seperti merancang bangunan yang tidak didasarkan atas pengetahuan dan keahlian, bukan saja tidak dibenarkan tetapi juga dapat mengakibatkan kerusakan yang merugikan. Rasulullah saw mengingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

“Apabila satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya” (6015).

Berdasar ayat dan hadis yang dikemukakan di atas maka dapat dipahami bahwa Islam sangat mementingkan profesionalisme dalam berbagai hal termasuk dalam bidang arsitektur.

Karya-karya para arsitek merupakan sumbangan penting bagi peradaban umat manusia. Bangunan-bangunan yang lahir dari para arsitek telah memberikan kontribusi penting bagi pemenuhan kebutuhan manusia terhadap bangunan dengan segala propertinya untuk mendukung aktivitas manusia baik dalam berhubungan dengan Tuhannya, maupun dalam berhubungan dengan sesama manusia. Sejarah peradaban Islam diwarnai dengan hadirnya bangunan-bangunan indah seperti masjid-masjid, istana kerajaan, rumah sakit, perpustakaan, laboratorium yang megah dan indah menunjukkan kemajuan peradaban Islam pada masa lalu. Karya para arsitek tersebut menjadi amal jariyah yang pahalanya mengalir terus selama karya tersebut digunakan untuk kemaslahatan hidup manusia.

Kegiatan Belajar

Arsitektur berkembang dari masa kemasa dalam kurun waktu sejak manusia pertama hingga sekarang, diseluruh muka bumi luas tak terbatas. Arsitektur adalah hasil dari interaksi antara kebudayaan manusia dan alam, dalam hal ini termasuk letak, iklim, topografi dan faktor lingkungan lainnya. Oleh karena itu dalam mempelajarinya, dibagi ke dalam periode, tempat, siapa atau masyarakat mana yang membangun. Meskipun terjadi percampuran-percampuran dan saling pengaruh terutama dalam zaman modern, tetapi dari segi sejarah perkembangan asal usul arsitektur di luar yang primitif, secara garis besar dapat disederhanakan dalam dua kelompok, yaitu Barat dan Timur. Pengelompokan untuk mempermudah dalam mempelajari perkembangan arsitektur ini, adalah beralasan dan mendasar, karena terdapat perbedaan secara prinsipial dalam budaya, pola berpikir dan pola hidup antara keduanya.

Arsitektur modern Barat dan Timur dalam pembahasan ini menjadi batasan arsitek dan karya-karyanya dari Arsitektur Barat (Eropa dan Amerika) dan Timur (Asia).

A. Arsitektur Barat (Eropa dan Amerika)

1. Antoni Gaudi (1852-1926)



Gambar 1
Antoni Gaudi (1852-1926)

Antonio Gaudi y Cornet, dilahirkan di Reus, Spanyol. Dalam rancangannya banyak menggunakan bahan baja untuk bagian-bagian bangunan seperti misalnya pintu gerbang, balustrade, teralis yang banyak

berpengaruh dalam konsep-konsep arsitekturnya, seperti dikatakannya: (Sumalyo:1997)

“Pengrajin logam adalah orang yang dapat menciptakan suatu bentuk tiga dimensional dari lembaran-lembaran logam ... Lingkup kerja pengrajin metal mencakup bentuk-bentuk tiga dimensional, oleh karena itu secara tidak disadari ia dapat menguasai bentuk ruang di mana tidak semua orang memilikinya ...

Antonio Gaudi belajar dari Juan Martorell Montells seniornya ahli dalam arsitektur Gotik, kemudian berpengaruh besar dalam rancangan-rancangannya dalam bentuk Neo-Gotik atau Gotik modern. Montells kemudian mengangkat Antonio Gaudi sebagai arsitek gereja Sagrada Familia pada tahun 1883. Selanjutnya selama hidup Antonio Gaudi terlibat dalam pembangunan Gereja Sagrada Familiadi Barcelona yang hingga sekarang (1994) belum selesai.

Pernyataannya mengenai bagaimana mengerti atau memahami suatu obyek dapat dilihat dari ungkapannya:

Dalam membahas suatu persoalan, kita seharusnya mempelajari, memahami dan memisahkannya dari hal-hal yang berlebihan ... kita mencoba menerapkan gagasan dalam suatu bentuk dan berusaha menyederhanakannya, tetapi tetap dapat memberikan kepuasan pada dasar-dasar keindahan. Dengan demikian kita dapat menghindari permasalahan struktur, konstruksi, denah atau tata ruang dan lain-lain aspek perancangan arsitektural.

Pendapat tersebut jelas mengacu pada penyederhanaan dan menghindari hal-hal yang tidak berfungsi, tetapi tetap dapat menampilkan keindahan.

Antonio Gaudi sebagai pelopor dari modernisasi dalam arsitektur yang menerapkan konsep-konsep Gotik tetapi memasukkan bentuk dan ciri-ciri tersendiri seperti pada Casa Vicens (1883-1885). Pada Casa Vicens terdapat tiga gaya dipadukan dalam bangunan ini yaitu (Sumalyo, 1996;76);

1. Gotik dengan bentuk runcing-runcing menjulang dan ornamen diseluruh permukaan dinding

2. Gaya Moorish dengan ornamen-ornamen mirip dengan arsitektur pada zaman Spanyol Islam terutama bifangunan ibadah. Gaya Moorish adalah gaya Islam di Afrika Utara dengan ornamen dan bentuk non figurat (bukan binatang maupun tumbuh-tumbuhan).
3. Arspek Art Nouveau terdapat pada hiasan dinding-dinding berbentuk stalaktit berwarna-warni dari tempelan keramik dan pagar, balustrade, teralis dan pintu gerbangnya terbuat dari besi. Bentuk tiga dimensional terdapat kesatuan antara depan, belakang, samping kiri dan kanan.

Pada akhir tahun 1880, Antonio Gaudi membuat bentuk baru dengan modernisasi arsitektur Mudejart dipadukan dengan gaya bangunan barber salah satu dari banyak kelompok suku bermukim dipegunungan Atlas di Afrika Utara yang beragama Islam. Mudejat adalah sebutan untuk Arsitektur Spanyol tetapi dalam gaya Islam sepenuhnya. Gaya Mudejat merupakan campuran dua pengaruh yaitu Islam di Spanyol atau dan Kristen asli tanpa tradisi Islam. Motif Mudejat tetap dipakai pada Arsitektur Gotik Spanyol dan bangunan-bangunan plateresque, suatu bentuk arsitektur pada abad XVI di Spanyol.

Antonio Gaudi sangat menyukai bentuk-bentuk alami seperti hutan, karang, gua, gelombang dan bentuk-bentuk lengkung. Oleh karena itu bangunannya menjadi bersifat puitis bersajak, berirama seperti musik, metaphoric atau seperti dalam proses perubahan bentuk scuptural atau seni tiga dimensional dan berwarna seperti lukisan. Konsep dan angan-angan arsitektur Antonio Gaudi terdapat pada dua apartemen karyanya di Barcelona yaitu Casa Batllo (1904-1906) dan Casa Mila (1906-1910)



Gambar 2

Villa Casa Vicens (1883-1885) di Pinggiran Kota Barcelona



Gambar 3

Villa Casa Vicens (1883-1885) di Pinggiran Kota Barcelona



Gambar 4

Apartement Casa Batlló di Barcelona (1904-1906)

2. Le Corbusier (1889-1965)



Gambar 5

Le Courbusier(1889-1965)

CharlesEdouard Jeanneret dikenal dengan nama Le Corbusier; lahir 6 Oktober1887 – meninggal 27 Agustus1965 adalah arsitek Swiss yang terkenal dalam aliran rancangan/ desain International Style bersama dengan Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius, dan Theo van Doesburg. Pada proyek perumahan blok tunggal raksasa di Marseilles (1947-1952), Kota Pelabuhan di Perancis bagian selatan, Le Corbusier menerapkan konsep perancangan yang disebut Unite d’habitation. Unite d’habitation adalah pemukiman dalam sebuah unit tunggal yang terinspirasi dari sistem perumahan kolektif di Rusia. Unite d’habitation terletak dipinggiran kota dalam lahan luas terbuka yang memungkinkan penerapan konsep Ville Radieuse (“Kota Bersinar”). Pada konsep Ville Radieuse, semua bangunan mendapatkan sinar matahari dan aliran udara secara ideal.

Dalam periode ini Le Corbusier masih konsisten menerapkan konsep “lima butir dalam arsitektur baru”, antara lain dengan menggunakan atap datar untuk berjemur, unit bangunan “diangkat” ke atas tanah dengan kolom. Teras-atap yang cukup luas ini, tidak hanya untuk berjemur, tetapi juga terdapat tempat bermain anak-anak dan ruang olahraga. Pelaksanaan konstruksi beton bertulang Unite d’Habitation ini menggunakan sistem beton exposed tanpa penyelesaian lebih lanjut setelah perancah dibuka dan susunan kayu perancah disusun sedemikian rupa sehingga bekasnya tercetak menjadi komposisi dekoratif berupa garis dan bidang. Dalam merancang konstruksi dan elemen-elemen arsitektur dari Unite d’habitation, Le Corbusier menerapkan *konsep Le Modulor* atau *modul (module)*. *Le Modulor* adalah standar diambil dari ukuran harmoni bagian-bagian terkecil manusia, hingga tersusun lengkap dalam bentuk tubuh, Ternyata dalam *Le Modular*, bagian terkecil manusia yaitu ruas jari hingga tubuh manusia, satu dengan lain merupakan kelipatannya.

Notre Dame Du Haut Ronchamp (1950-1954), sebuah kapel yang didesain yang dapat diinterpretasikan sebagai telungkupan tapak tangan, kapal, merpati, topi Italia bahkan dapat seperti ibu dan anak. Dinding kapel tidak ada yang lurus dan tegak, semuanya merupakan komposisi dari bidang meliuk-liuk berdenah kurva. Dinding sebelah barat melengkung seperti huruf J, ujung utara sangat tebal lebu dari dua meter semakin ke

selatan semakin tinggi dan berkurang ketebalannya. Dinding yang tebal diberi jendela kecil disusun bebas dalam komposisi seperti lukisan abstrak para pelukis De Stijl dari Belanda. Jendela dihias dengankaca berwarna dari lukisan bertema religius Katolik, pada waktu mendapat sinar matahari dari luar maka dekorasi sangat mengesankan. Atap terbuat dari beton bertulang *exposed*, melengkung-lengkung berwarna gelap kontras dengan warna dindingnya yang putih. Ruang dalam terbentuk oleh atap, lubang-lubang jendela dalam dinding tebal tidak sejajar satu sama lain merupakan bagian dari sistem akustik yang baik. (Sumalyo:1997)

Maisons Jaoul (1954-1956) merupakan rumah untuk keluarga Jaoul yang terletak di kawasan Neully-sur-Sein pinggiran Kota Paris. Maisons Jaoul menggunakan dinding dari bata merah yang tidak diplesir (*exposed*) sehingga warna dan garis-garis lapisannya menjadi dinding, kontras dengan garis-garis tebal horizontal dari balok-balok beton bertulang yang juga *exposed*. Pada beberapa sisi beton *exposed* ini, di atas jendela dibuat melengkung terinspirasi dari rumah tinggal di Chios, sebuah pulau bagian dari Yunani.



Gambar 6

Villa Savoye di Poissy , di pinggiran Paris , Prancis .tahun 1928-1931



Gambar 7

Perumahan, Marseilles (Unite d'habitation) di Perancis(1947-1952)



Gambar 8
Kapel Notre Dame du Haut Ronchamp di Paris(1950-1954)

3. Frank Owen Gehry(1929)



Gambar 9
Frank O. Gehry(1929)

Frank O.Gehry lahir pada tahun 1929 di Toronto, Konsep desainnya banyak dipengaruhi oleh seni patung dan lukis, baginya seni dan arsitektur merupakan hal yang datang dari sumber yang sama sehingga perwujudan bentuk-bentuk arsitektur menurutnya tidak bisa terlepas dari pengaruh-pengaruh seni tersebut. Bagi Frank O. Gehry, pekerjaan seniman maupun arsitek bukanlah hal yang sangat berbeda. Frank O. Gehry selalu merasa bahwa pekerjaan seniman lukis yang bekerja dengan koas dan kanvas memberikan “kebenaran” yang tepat untuk seorang arsitek untuk menentukan bagaimana penggunaan warna, ukuran dan komposisi dalam desainnya. Pendekatan seni dalam penyelesaian karya arsitekturnya merupakan proses dari pencarian

terhadap makna seni yang kemudian mengilhami gagasan-gagasannya. Ungkapannya antara lain: (lilis;2000)

“I search out the work of artists, and use art as a means of inspiration. I try rid myself...of the burden of culture and look for new ways to approsch the work. I want to be open-ended. There are no rules, no right or wrong. I'm confused as to what's ugly and what's pretty” (Jencks, 1991:111).

Dari pernyataannya tersebut mengindikasikan bahwa seni memberikan inspirasi pada karya-karyanya, Frank O. Gehry ingin membuka pandangan baru terhadap pendekatan dalam mendesain karya-karya arsitektur.

Dalam pekerjaan desainnya dia lebih mengedepankan pengaruh seni patung/ sculptural dan aspek komposisi daripada fungsi atau program kebutuhan. Desainnya memperlihatkan kemampuan dalam menyeimbangkan antara daya imajinasi dan profesionalisme, dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan arsitektur kontemporer.

Dari beberapa wawancaranya dengan majalah arsitektur, Gehry juga menyebutkan bahwa konsep arsitekturnya merupakan salah satu konsep metafora. Hal ini diperkuat oleh beberapa pengamat arsitektur seperti Brian Nank, Scott Cantlell dan Dennis, yang secara eksplisit mengidentifikasi ide metaforik pada karya-karya Gehry, khususnya Guggenheim Museum di Bilbao, spanyol.

Konsep metafora pada bangunannya memiliki konsep awal sebagai metafor simbolik karena desain-desainnya tersebut memuat karakteristik konsep-konsep yang dapat menimbulkan persepsi berbeda dan bermakna konotatif disamping fungsi dari bangunannya itu sendiri. Konsep metaforanya juga mengandung makna yang dapat diidentifikasi, dapat didefinisikan secara logis, dari ide awal ke dalam hasil akhir akspresi karya arsitekturnya.

Selain itu Frank O. Gehry juga menyukai pluralitas, baginya konsep pluralisme merupakan sesuatu yang indah, seperti pernyataannya:

“ I think pluralism is wonderful. That is the American way. Individual expression. It hasn't hurt us in painting and sculpture. It hasn't hurt us in literature. And it won't hurt us in architecture” (Jencks, 1991:120 dalam lilis;2000).

Konsep desain seringkali hanya dibuat dengan beberapa sketsa sederhana saja, kemudian untuk mewujudkan imajinasinya tersebut, Gehry bersama para ahli di kantornya menggunakan program CATIA, suatu program software komputer yang aslinya dikembangkan di Perancis yang digunakan di industri pesawat yang berfungsi untuk menterjemahkan bentuk yang eksentrik dalam perencanaannya ke dalam persamaan polynomial. Penggunaan program komputer memberikan kontribusi yang besar terhadap perwujudan desain Gehry, yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan dengan cara-cara penggambaran manual.

Imajinasi yang dia aplikasikan dalam desainnya merupakan desain yang dinamis, hidup, dan energik baik pada bentuk, warna, ruang maupun tekstur dari karya-karyanya. Inspirasi gerakan ikan yang dia sukai sejak kecil itulah yang banyak mempengaruhi imajinasinya, didukung dengan intelektualitas serta profesionalisme dalam arsitektur. Pandangannya yang jauh ke depan, serta pemahaman dia yang tajam terhadap konsep pluralitas, membuat dia menganggap bahwa arsitektur harus memikirkan masa depan generasi (anak-anak) dan harus berguna bagi kehidupan mereka dengan menghadirkan sesuatu yang baru sesuai perkembangan jaman. Frank O. Gehry tidak terpaku pada sesuatu yang distandarkan, karya yang dihadirkan benar-benar memberikan kebebasan kepada orang untuk mengapresiasi atau mempresepsi secara berbeda tergantung pada pemahaman masing-masing orang yang mengamati (tidak ada pemahanan tunggal).

Gehry mensikapi perkembangan jaman dengan ekspresi latar belakang budayanya, yang menurutnya bahwa dunia ini semakin sibuk, waktu terasa makin cepat dan memburu sehingga karya arsitekturnya dengan konsep suasana “sibuk”, dinamis dan hiruk pikuk tersebut dianggap sebagai kontekstualitas terhadap kondisi masyarakat pada saat ini. Tidak heran jika karya-karya arsitekturnya penuh dengan imajinasi yang mencerminkan gerakan yang dinamis.



Gambar 10

Guggenheim Museum Bilbao adalah museum seni modern dan kontemporer, yang dirancang di Bilbao , Basque Country , Spanyol .
1997



Gambar 11

Pembangunan Louis Vuitton Foundation adalah seni museum dan pusat budaya yang disponsori oleh kelompok LVMH dan 2006,



Gambar 12

The Walt Disney Concert Hall di 111 South Grand Avenue di Downtown dari Los Angeles , California, adalah aula keempat dari Los Angeles Music Center 2003

4. Zaha Hadid(1950-2016)



Gambar 13
Zaha Hadid (1950-2016)

Dame Zaha Mohammad Hadid, DBE (Zahā Ḥadid; 31 Oktober 1950 – 31 Maret 2016) lahir di Baghdad, Irak. Zaha Hadid sebagai tonggak eksistensi desain-desain futuristik dan menggabungkannya dengan teknologi. Latar belakang Zaha Hadid sebagai seorang ahli matematika membuatnya berani membuat desain-desain ekstrim yang disebut ”Arsitektur Dekonstruksi”. Gaya desain Zaha Hadid bisa disebut desain yang berani, kontemporer, organik, inovatif. menggunakan teknologi dengan material.

Zaha Hadid termasuk arsitek dekonstruksi aliran neo constructivist, system konstruksi bangunan dibuat seefisien mungkin sebagai dasar perancangannya. Dapat berarti menciptakan suatu system struktur yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan ternyata mampu mendukung seluruh bangunan tersebut. Menurut Zaha Hadid, suatu bangunan haruslah dirancang dengan bertolak dari pemikiran-pemikiran sebagai berikut :

1. Bangunan adalah suatu proyek/ percobaan yang tidak pernah selesai, sehingga akan selalu menghasilkan sesuatu yang sama sekali baru yang belum pernah ada. Bahkan dimungkinkan suatu bentuk dari masa yang akan datang (future). Zaha Hadid menganut aliran Russian Suprematism, suatu aliran yang mengawali dekonstruksi pada umumnya.
2. Suprematism menggambarkan “sesuatu yang melawan masa lampau“, seperti seorang seniman yang melawan hal-hal yang natural. Bagi Zaha

Hadid, berarsitektur adalah bereksperimen tentang seni arsitektur yang bebas dengan ide-ide yang baru sama sekali.

3. Dari bentuk bangunannya, dapat dilihat bahwa Zaha termasuk seorang 'Constructivist'. Bangunannya harus dapat menampilkan ide/ cerita yang masih berupa fantasi/ sesuatu bentuk abstrak dari pengarangnya, ke dalam suatu bentuk nyata atau model dari cerita itu sendiri yaitu bentuk bangunan itu sendiri. Pada bangunan ini terlihat bahwa bentukannya merupakan suatu bentuk abstrak dari pegunungan.
4. Bangunan harus dapat memancing emosi dan imajinasi dari tiap-tiap orang yang melihatnya. Untuk memancing emosi dan imajinasi, pada bangunan ini, Zaha menggunakan warna-warna 'berani', terutama pada bagian penajiannya.
5. Bangunan menggambarkan sesuatu yang abstrak dan liar, bahkan mungkin menjadi brutal.
6. Bangunan adalah pemersatu ruang dalam dan ruang luar. Antara bangunan dan lingkungan sekitar, merupakan kesatuan yang utuh dan saling melengkapi.
7. Bangunan adalah tempat untuk melaksanakan aktifitas yang berbeda-beda. Karena itu, maka bangunan juga terdiri dari elemen-elemen atau bentuk yang berbeda dan disatukan oleh system sirkulasi dengan penonjolan sistem konstruksi.
8. Pembedaan aktifitas dilakukan dengan pembedaan elemen-elemen bangunannya. Selain itu, juga berfungsi untuk menghindari kesan monoton. Sebagaimana banyak ditemui pada arsitektur modern.
9. Banyaknya bangunan Zaha yang menggunakan flying beam membuatnya dijuluki sebagai arsitek dekonstruksi aliran anti-gravitational space. Banyaknya balok yang melayang menciptakan bangunan seolah-olah tidak ada yang menopang semakin menambah ciri khas dekonstruksi bangunannya.



Gambar 14
Evelyn Grace Academy di Brixton, London Borough of Lambeth (2010).



Gambar 15
Heydar Aliyev Cultural Center in Baku, Azerbaijan (2007-2012).



Gambar 16
Library and Learning Center, University of Economics Vienna, Austria
(2013).

5. *Santiago Calatrava (1951)*



Gambar 17
Santiago Calatrava(1951)

Santiago Calatrava adalah seorang Arsitek yang lahir pada 28 Juli 1951, di kota Benimamet, dekat Valencia, Spanyol. Santiago Calatrava merupakan Arsitek yang berhasil menggabungkan unsur estetika sekaligus dengan detail konstruksinya. Santiago Calatrava menggunakan pendekatan secara skalatis/ dengan percobaan untuk bisa mengeksplor desainnya agar bisa diwujudkan dalam bentuk bangunan.

Santiago Calatrava banyak menerapkan suatu karya arsitektur yang bersifat biorhythmic yaitu segala aspek yang terkait dengan desain mengambil filosofi dari pola atau irama hidup makhluk hidup itu sendiri atau makhluk hidup dengan lingkungannya. Menurut arti biorhythmic terdiri dari dua kata yaitu bio yg artinya hidup dan rhythmic yang artinya irama atau pola yang bergerak secara terus menerus. Sehingga bisa dikatakan biorhythmic artinya adalah suatu pola, irama, atau kebiasaan (baik manusia atau makhluk hidup lain) yang sifatnya terus menerus.

Santiago Calatrava dikenal dengan gaya tektonika struktur di setiap karyanya, Karyanya yang tersebar di berbagai kota-kota besar di dunia sangat identik dengan permainan tektonika struktur dan eksploitasi struktur yang sangat dominan. Bahkan kekaguman akan arsitektur karya Santiago Calatrava di peroleh dari komponen-komponen struktur yang membentuk bangunan secara keseluruhan dengan kata lain bahwa form utama yang paling fundamental dari arsitektur-arsitektur karya calatrava adalah keberanian dalam memainkan peranan struktur sehingga peranan struktur tidak

sekedar sebagai pemikul beban bangunan tetapi juga sebagai pembentuk form bangunan, berbeda dengan kebanyakan arsitek dalam berkarya dengan banyak menyembunyikan struktur dan lebih memilih peranan elemen arsitektur lainnya sebagai daya tarik dalam karyanya.

Calatrava lebih memilih bereksperimen dengan eksploitasi struktur-strukturnya sehingga dia pun digelar sebagai arsitek yang bergaya tektonika (tektonika struktur). Santiago Calatrava dikenal sebagai seorang yang disiplin dan membuat sebuah inovasi yang dibutuhkan pada suatu perusahaan yang kedua-duanya dipengaruhi aspek desain dan struktural yang kreatif. Dalam karyanya calatrava banyak mentransformasi benda-benda nyata (Tangible kedalam desainnya seperti, tubuh manusia, mata, binatang dsb) yang tentu saja hal ini sangat memeras otak dalam penyelesaiannya permasalahan struktur, namun dengan bekal pendidikannya dalam bidang sipil, Calatrava mampu keluar dari bayang-bayang tekanan struktur dan justru keadaan ini berbalik ketika karya-karya spektakuler calatrava diterima, dikagumi dan dikenali melalui teknik strukturnya yang menghadirkan bangunan-bangunan yang luar biasa unik, estetis dan terkesan impossible yang seolah-olah menentang hukum gravitasi. Kemampuannya sebagai Teknisi/ Insinyur yang membantunya untuk membuat permukaan sculptrural dan ruang yang tidak biasa. Karya-karyanya biasanya mengambil material seperti beton, gelas/ kaca dan baja di luar batas yang normal.



Gambar 18

Oriente Station Lisbon adalah salah satu utama Portugis intermodal hub transportasi , dan terletak di paroki sipil dari Parque das Nações , kota dari Lisbon (2011)



Gambar 19

Stasiun Lyon-Satolas adalah terminal untuk kereta TGV menghubungkan bandara ke kota Lyon, 1989-1994



Gambar 20

HSB Turning Torso merupakan sebuah pencakar langit di Malmö, Swedia, terletak di selat Öresund berfungsi sebagai apartemen. (2005).

B. Arsitektur Timur (Asia)

1. Kunio Maekawa(1905-1986)



Gambar 21
Kunio Maekawa(1905-1986)

Kunio Maekawadilahirkan di Niigatashi pada tahun 1905 merupakan arsitek Jepang yang menjadi tokoh modernisme, Pengalamannya di Eropa antara lain dipengaruhi oleh Pier Luigi Nervi, memberikan inspirasi pada rancangan-rancangannya yang sebagian besar berbentuk sculptural.

Untuk pertama kalinya di Jepang, Kunio Maekawa merancang bangunan dengan sistem dinding-dinding yang mendukung atau curtain wall system dalam sistem kerangka dari kolom dan balok sebagai struktur utamanya. Pengaruh Le Corbusier cukup besar dalam rancangannya antara lain pada Apartemen Harumi (1957) di Tokyo terutama dengan bentuk bangunannya yang pipih, atap datar dan adanya kolong pada lantai dasar, mirip dengan Unite d’Habitation di Marseilles. Namun demikian secara prinsip terdapat perbedaan mendasar karena unsur-unsur arsitektur Jepang mewarnai apartemen ini dalam bentuk penonjolan elemen konstruksi utama kolom dan balok. Elemen konstruksi utama disusun seolah-olah seperti balok-balok dan kolom-kolom dari kayu, vertikal dalam setiap trave dan horizontal dalam setiap tiga lantai. Teras masing-masing unit apartemen menonjol ke luar dengan balustradanya tersusun menjadi elemen horizontal. Pengisian bidang antara kolom dan balok dengan dinding dengan putih kontras dengan warna kolom dan balkonnnya juga merupakan aspek khas dalam arsitektur Jepang.

Bentuk sculptural seperti pada Kapel Ronchamp oleh Le Corbusier, terlihat pada salah satu unit utama dalam Pusat Kebudayaan (Tokyo Cultural Hall) (1961) Tokyo, rancangan Kanio Mayekawa. Gedung ini sepenuhnya termasuk dinding, kolom, balok terbuat dari beton bertulang exposed dengan permukaan bergaris-garis mengikuti bentuk cetakkannya. Lantai kedua dari unit utama ini hanya sebagian yang berjendela, selebihnya masif berupa dinding dari beton exposed seperti blok disangga oleh kolom-kolom. Antara kolom terdapat pintu, jendela dan bidang yang sepenuhnya dari kaca, cara menyatukan ruang dalam dan luar penerapan konsep arsitektur tradisional Jepang yang juga terdapat dalam cubism Unit di mana terdapat pintu masuk utama ini, benluk, warna dan materialnya kontras dengan unit-unit lainnya, putih,masif dengan permukaan bergaris-garis seperti tumpukan blok-blok kecil.

Kunio Maekawa merancang tidak sebanyak Tange, tetapi ia merupakan tokoh penting dalam memadukan modernisme barat dengan konsep-konsep Jepang. Kyoto Town Hall (1958-1960), salah satu karyanya yang memadukan modernisme barat dengan tradisi Jepang. Kolom-kolom berderet berwarna cerah dan permukaannya halus, dipadukan dengan balok ditonjolkan dan exposed, dengan adanya bidang-bidang pengisi kontras berwarna gelap dan permukaan tidak rata. Kyoto Town Hall dengan kolom dan balok perpaduan antara elemen horizontal dan vertikal yang dalam arsitektur timur sebagai lambang dari menyatunya manusia dengan alam, berdiri di tepian kolam luas mirip dengan kuil-kuil Jepang maupun Cina. Dinding kolam yang terlihat sebagai dasar dari gedung, terbuat dari batu alam poligonal juga sangat khas Jepang. (Sumalyo:1997)



Gambar 22
Apartemen Harumi di Tokyo, Jepang(1957)



Gambar 23
Tōkyō Marine and Fire Insurance, Tokyo (2004)



Gambar 24
The International House of Japan, Tokyo(1955)

2. Kenzo Tange (1913-2005)



Gambar 25
Kenzo Tange (1913-2005)

Kenzo Tange lahir di kota kecil Imabari, Jepang Selatan, pada tanggal 4 September 1913. Kenzo Tange pernah bekerja pada Le Courbusier di tahun 1935 dimana Arsitektur Internasional Style, cubism, fungsionalime sedang berkembang yang mempengaruhi pada rancangannya.

Konsep Kenzo Tange dalam menghasilkan sebuah karya adalah merancang bangunan yang modern dengan tetap memiliki unsur tradisional Jepang. Menurut Kenzo Tange terdapat persamaan karakter antara arsitektur modern dan arsitektur tradisional Jepang, yaitu kesederhanaan, standarisasi, keterbukaan, keruangan, dan kehampaan. Standarisasi dan kesederhanaan menjadi sesuatu yang formal, sedangkan keterbukaan dan kehampaan menjadi sesuatu kekurangan, misal suatu kekurangan menghadapi iklim dan cuaca. Kekhasan dari karya Tange adalah selain mengakar ke tradisi Jepang, juga mengakar ke Agama yang banyak dianut masyarakat Jepang yaitu Shinto dan Budha yang mengacu pada bangunan sederhana dengan gaya-gaya modern yang didominasi oleh para arsitek Eropa Barat sehingga menjadikan Kenzo Tange sangat populer di kalangan dunia arsitektur.

Prinsip arsitektur tradisional Jepang adalah kesederhanaan. Kenzo Tange menerapkan dalam karyanya dengan cara menonjolkan elemen konstruksi yang sekaligus berfungsi estetik. Elemen beton dan kayu sebagai sistem struktur sama-sama diekspose. Kontras antara permukaan beton yang kasar dan permukaan balok vertikal yang halus, juga bidang halus putih dan kaca yang berwarna gelap menjadikan tampak yang mengesankan.



Gambar 26
St. Mary's Cathedral (Tokyo Cathedral) (Roman Catholic) 1964, Tokyo



Gambar 27
Tokyo Metropolitan Government Building, Shinjuku, 1988 Tokyo



Gambar 28
Yoyogi National Gymnasium for the 1964 Summer Olympics, Tokyo

3. Achmad Noe'man (1926-2016)



Gambar 29
Achmad Noe'man (1926-2016)

Ir. H. Achmad Noe'man (lahir di Garut, 10 Oktober 1926 - meninggal di Bandung, 4 April) adalah seorang tokoh arsitek Indonesia yang dikenal mendedikasikan hidupnya untuk membangun masjid sehingga dijuluki "Arsitek Seribu Masjid" dan "Maestro Arsitektur Masjid Indonesia". Ciri khas dari karyanya adalah bentuk masjid yang tidak memiliki kubah

Achmad Noe'man adalah pelopor desain bangunan masjid tanpa kubah dengan karyanya yang pertama Masjid Salman Institut Teknologi Bandung pada tahun 1964. Selain menurutnya di Al-Quran tidak mengharuskan sebuah masjid untuk memiliki kubah, kubah memiliki bobot yang berat dan harus ditopang oleh tiang penyangga.



Gambar 30
Masjid Al-Markaz Al-Islami, Makassar (1996)



Gambar 31
Masjid Muhammad Suharto, Sarajevo, Bosnia(1995)



Gambar 32
Masjid Syekh Yusuf, Cape Town, Afrika Selatan(1995)

4. Y.B. Mangunwijaya (1929-1999)



Gambar 33
Y.B. Mangunwijaya(1929-1999)

Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, Pr. (lahir di Ambarawa, Kabupaten Semarang, 6 Mei 1929 – meninggal di Jakarta, 10 Februari 1999 pada umur 69 tahun), dikenal sebagai rohaniawan, budayawan, arsitek, penulis, dan aktivis.

Kang ingaran urip mono mung, Jumbuhing badan wadhag lan batinè, pepindhanè wadhan lan isinè... Jeneng wadhan yèn tanpa isi, alah dènè aranè wadhah, tanpa tanja tan ana pigunanè. Semono uga isi tanpa wadhah, yekti barang mokal... Tumrap urip kang utama, tertamtu ambutuhakè wadhah lan isinè, Kang utama karo-karonè."

“Yang disebut hidup (sejati) tak lain, adalah leburnya tubuh, jasmani dengan batinnya. Ibarat bejana danisinya... Disebut bejana bila tiada isi, Tak ada artinya disebut bejana, Sia-sia tak ada gunanya. Demikian juga isi tanpa bejana, sungguh hal yang mustahil... Demi hidup yang baik, Tentulah dibutuhkan bejana dan isi yang baik (atau: sebaiknya) keduanya.”(Dialog Sang Hyang Bhatara Wairocono dengan Sang Kunjorokarno & Purnowijoyo)(<http://iplbi.or.id/2016/03/sajak-wastu-mangunwijaya>)

Kutipan tersebut berasal dari “Serat Dewa Ruci”, sajak indah nenek moyang yang sangat mengilhami Dipl. Ing. Yusuf Bilyarta Mangunwijaya, Pr (1929-1999) atau yang biasa dipanggil Romo Mangun dalam melakoni, merefleksikan, dan berkarya selama hidupnya. Menurut Romo Mangun, agar menjadi badan manusiawi yang sempurna, manusia harus menjadi roh (Mangunwijaya, 2013: 15). Perkataan J.B. Metz pun melengkapi dialog yang menjadi refleksi Romo Mangun tersebut: “Agar menjadi roh manusiawi yang sempurna, ia (manusia) harus menjadi badan”. Semua itu memiliki inti bahwa pada dasarnya manusia merupakan kesatuan tunggal hakiki: rohani-jasmani. Bukan dualisme jasmani dan rohani.

Permukiman Tepi Kali Code atau lazim disebut Kampung Kali Code, Yogyakarta pada awalnya merupakan permukiman liar dan kumuh di tepi kali yang dihuni oleh orang-orang yang termarginalkan, bahkan dianggap sebagai sampah masyarakat yang terdiri atas gelandangan, kriminal, dan prostitusi. Hingga akhirnya pada tahun 1980, pemerintah pun merencanakan untuk menggusur permukiman tersebut demi wajah Kota Yogyakarta yang lebih baik (Al-radi dan Moore, 1992).

Romo Mangun merupakan salah satu orang yang berdiri di depan untuk menentang rencana pemerintah. Beliau meyakini bahwa menggusur warga bukanlah solusi yang tepat atas persoalan yang terjadi. Konsep utamanya adalah menghadirkan rumah yang tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga secara psikis. Pembangunan kampung dengan gotong royong, yang merupakan akar dari falsafah Pancasila. Masyarakat bekerja sama mulai dari membangun, mewarnai bersama bangunannya, hingga merawat Kampungnya. Material bahan bangunan tersebut adalah yang akrab dengan rakyat, seperti bambu sebagai tiang, gedeg (anyaman bambu) sebagai tembok, serta seng sebagai atap dipilih untuk mengisi bangunan.

Romo Mangun menampilkan perbagai gejala arsitektur secara holistik bukan hanya tentang keterampilan teknis yang bersifat praktis, ataupun tentang estetis serta fungsional belaka melainkan pula mencerminkan jiwa, mental, serta sikap budaya pembuat dan pemiliknya yang murni mengangkat hakikat dan martabat alam. Karya bangun Mangunwijaya tumbuh dari suatu keakraban dengan alam setempat, dengan penyampaian yang wajar tapi sarat pesan. Keinginan Mangunwijaya menghadirkan sebuah substansi untuk mendorong hadirnya arsitektur nusantara terlihat dari penjiwaannya terhadap arsitektur rumah-rumah tradisional dan juga candi di Indonesia". Gaya arsitektur nusantara tersebut telah kita lihat bersama diterapkan dalam permukiman Kali Code.

Konsistensi tersebut dapat dikatakan tercipta sejak karya Romo Mangun yang pertama. Yaitu Gereja Santa Maria Assumpta, Klaten, Jawa Tengah pada tahun 1968:

"Sebagian orang memaknai bentuk bangunan Gereja Santa Maria Assumpta, Klaten ini sebagai 'burung yang sedang membentangkan sayap'. Sebagian lagi juga melihat symbol-simbol pohon kehidupan pada relief dinding luarnya. Lebih jauh lagi ternyata kolom yang berada di tengah adalah bagian dari saka guru (simbol jawa). Di dalamnya sangat banyak komponen bangunan dengan berbagai makna. Bangunan ini sungguh kaya dari segi bentuk dan pemaknaannya" (Napitupulu, 2013)

Berdasarkan pemaparan di atas, karakteristik karya Romo antara lain, keberpihakan rancangan pada manusia terutama yang lemah, penggunaan

arsitektur nusantara sebagai kearifan lokal, keselarasan rancangan dengan martabat alam, dan dialog kemanunggalan rohani-jasmani arsitektur yang berasal dari sosio-kultural manusia itu sendiri yang sarat dengan makna serta pesan. Dari ciri-ciri karya arsitektural yang koheren dengan tulisan dan pandangannya di bidang arsitektur: *Wastu Citra*. Sehingga, bisa ditarik kesimpulan pembelajaran teori desain arsitektur Romo Mangun.

Dalam bab terakhir “*Wastu Citra*” (1988) yang berjudul “Mencari Kembali Makna Arsitektur”, Romo Mangun secara tegas menyatakan ketidakberpihakan dia pada terminologi istilah ‘Arsitektur’ yang memiliki makna terbatas pada teknis statika bangunan belaka. Romo Mangun cenderung setuju dengan kebijaksanaan nenek moyang yang menyebut ‘Arsitektur’ sebagai *Vasthu/ Wastu*. *Vasthu/ Wastu* memiliki makna yang jauh lebih luas. Ada aspek pembangunan rohani-jasmani yang berfalsafahkan trans-formasi: pengubahan radikal keadaan manusia.

Vasthu/ Wastu yang benar tersebut dapat terwujud sesuai dengan dua prinsip perancangan: *Guna* dan *Citra*. ‘*Guna*’ di sini dapat dikatakan mencakup prinsip *firmitas* dan *utilitas* yang dicetuskan oleh Vitruvius. Bahwa ‘*Guna*’ tidak hanya berarti bermanfaat, untung materiil belaka, tetapi lebih dari itu punya *Daya* yang menyebabkan manusia bisa hidup lebih meningkat. Semua itu bertalian dengan ‘*Citra*’, yang dapat dikatakan mencakup prinsip *venustas*, bahkan lebih dari sekedar estetika belaka. *Citra* menunjuk pada suatu kesan penghayatan yang menangkap arti bagi seseorang. Terkait dengan *Citra* ini, Romo Mangun memberikan suatu penekanan:

“*Citra* yang menunjuk kepada sesuatu yang memberi makna, yang mampu membuat kita melihat beyond atau di balik ‘yang hanyadisini’, mengatasi hal-hal wadaq materialistik belaka atau ekonomik kalkulabel belaka, dan sebagainya. Arti, makna, kesejatian, *citra*, semua itu mencakup estetika, namun juga kenalaran ekologis, karena mendambakan sesuatu yang laras, yang bukan seerba kebetulan atau kesemerawutan, melainkan suatu kosmos teratur lagi harmonis”

Tiga teori Arsitektur Romo Mangun yang tampak dalam karyanya. Hal ini seturut dengan yang disampaikan Arifin (2012). Pertama,

arsitektur adalah simbol dari sebuah kosmos. Suatu hal yang sangat dekat dengan falsafah Jawa kuna: Ajrih-asih. Bahwa menciptakan arsitektur adalah memanfaatkan dan mengangkat martabat alam. Sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi. Kedua, arsitektur adalah cermin dari sebuah sikap hidup. Sikap hidup ini dilatarbelakangi oleh orientasi diri yang berdasarkan pada kecerlangan kebenaran. Kebenaran bahwa manusia merupakan keesaan dari jasmani-rohani yang menjadi pembuka tulisan ini. Contohnya adalah kesadaran tentang jiwa bangsa-negara yang terejawantahkan dalam arsitektur vernakular. Ketiga, arsitektur membutuhkan suatu ekspresi yang mandiri. Tidak hanya berbicara mengenai feminim dan maskulin atau statis dan dinamis (dalam bahasa Romo Mangun: Arjuna dan Rahwana atau Kemantapan dan Gerak), tetapi terutama pada pengungkapan keadaan diri.



Gambar 34
Permukiman Tepi Kali Code disebut Kampung Kali Code, Yogyakarta
(1980).



Gambar 35
Bentara Budaya Jakarta adalah sebuah lembaga kebudayaan yang
berlokasi di Jalan Palmerah Selatan 17, Jakarta . (1986).



Gambar 36
Gereja Katolik St. Pius X, Blora(1969).

5. *Ridwan Kamil (1971)*



Gambar 37
Ridwan Kamil (1971)

Mochamad Ridwan Kamil, S.T, M.U.D (lahir di Bandung, Jawa Barat, 4 Oktober1971). Ada 4 teori yang selalu dipakai oleh Ridwan Kamil dalam merancang yaitu:

- a. Teori Analogi, dalam merancang sebuah ruang diperlukan nilai-nilai, simbol yang merupakan analogi dari bangunan tersebut. Dengan merespon terhadap konteks yang ada, mencari sesuatu yang unik dari poyek yang ada. Dengan analogi bisa membuka cakrawala kemungkinan-kemungkinan bentuk yang baru.

- b. Teori Folding, rancangan suatu ruang bisa dihasilkan dari proses melipat. Membuat proses membentuk dengan melipat sebelum membuat denah bangunan
- c. Green Architecture
- d. Creating Programming, Isi dari suatu ruang atau lay out dari sebuah ruang menjadi ekspresi luar dari bangunan

Ridwan Kamil termasuk tipe arsitek Non Signature Architect dimana dalam merancang/ mendesain, desainnya tidak dapat ditebak karena stylenya berubah-ubah. Menurut Ridwan Kamil, teori arsitektur selalu menjadi dasar bagi rancangan karya arsitekturnya karena dengan adanya dasar teori, karya arsitektur yang dihasilkan memiliki nilai lebih tinggi. Ridwan Kamil hampir selalu menggunakan dasar analogi dalam beberapa karyanya. Baginya analogi merupakan suatu cara menghubungkan karya arsitektur dengan 'konteks'-nya. Dengan dasar analogi 'konteks' bisa berarti budaya, spirit, ciri khas, sampai filosofi. Dengan dasar analogi juga akan membuat argumentasi desain bisa dipahami oleh klien, membuat kita sebagai arsitek tertantang mencari cara baru dalam menginterpretasikan sebuah desain. Bagi Ridwan Kamil semua proyek harus ada ceritanya. Dengan adanya analogi akan membuat sebuah cerita bagi project tersebut.



Gambar 38
Kirana Two, Jakarta



Gambar 39
Masjid Al-Azhar, Summarecon, Bekasi



Gambar 40
Museum Tsunami Aceh-Rumoh Aceh, NAD

Latihan

Pilih tiga desain karya arsitektur yang menurut anda menarik, tuliskan spesifikasi desain antara lain arsitek, nama bangunan, letak, fungsi, dan tahun pembangunan, seta jelaskan ketertarikan anda pada bangunan tersebut.

Rangkuman

Setiap arsitek punya ciri pada desainnya yang dipengaruhi oleh pandangan dia terhadap ilmu arsitektur itu sendiri. Pengaruh dari tempat dimana dia belajar, bidang ilmu yang didalami, serta tokoh yang dikaguminya juga berperan besar dalam membentuk karakter desain seorang arsitek.

Tes formatif

Sebutkan tiga arsitek dunia dengan ciri desainnya.

Kunci jawaban

Sesuai dengan pandangannya terhadap ilmu arsitektur, Le Corbusier menjadikan modul sebagai standar yang diambil dari ukuran harmoni bagian-bagian terkecil manusia hingga tersusun lengkap dalam bentuk tubuh.

Bab III

Pengenalan Alat dan Media Gambar

Deskripsi Singkat

Materi ini membahas sejarah singkat perkembangan alat dan media gambar untuk gambar teknik. Selain itu, memperkenalkan dan menjelaskan fungsi serta kegunaan setiap alat dan media gambar. Tips dan trik dasar dalam menggunakan alat gambar konvensional akan dibahas dalam materi ini.

Pedoman Mempelajari Materi

Mahasiswa membaca dan memahami berbagai referensi menyangkut materi ini seperti berbagai alat dan media gambar yang berkembang saat ini. Mahasiswa mencoba menggunakan media dan alat gambar secara lebih kreatif, melebihi fungsi dasar dari alat tersebut. Mahasiswa melatih diri agar lebih terampil dalam menggunakan berbagai alat dan media gambar.

Tujuan Pembelajaran

- a. Mahasiswa memahami ayat dalam alquran dan hadits yang berkaitan dengan pengenalan alat dan media gambar.
- b. Mahasiswa mengenal dan mengetahui fungsi dari macam-macam alat dan media gambar
- c. Mahasiswa terampil menggunakan berbagai alat dan media gambar.

Konsep Pemahaman Islam Tentang Pengenalan Alat dan Media Gambar

Sebagai agama yang sempurna, Islam memberikan petunjuk bagaimana seharusnya manusia mengerjakan suatu urusan dengan baik sehingga memperoleh hasil yang baik pula. Setelah Allah menciptakan manusia yang kemudian diangkat menjadi khalifah di bumi, Ia lalu mengajarkan ilmu sebagai bekal untuk melaksanakan fungsi kekhalifahannya. Allah swt mengajarkan nama-nama dari segala sesuatu yang tidak diajarkan kepada para malaikat sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 30-32:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَتْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

30. Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Mereka berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman, "Sungguh Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ

31. Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman: "Sebutkan kepada-Ku nama-nama semua (benda) ini, jika kamu yang benar!"

قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

32. Mereka menjawab: “Mahasuci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah Yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut menunjukkan bahwa manusia diberi potensi untuk mengetahui benda-benda yang ada di alam ini agar dapat digunakan untuk kepentingan hidupnya. Manusia diperintahkan untuk mengetahui benda-benda yang ada sehingga ia dapat memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia yang memiliki pengetahuan tentang tata cara menciptakan alat dan memanfaatkannya dengan baik akan mampu berusaha melakukan sesuatu secara lebih baik dibandingkan dengan manusia yang tidak memiliki pengetahuan. Al-Qur'an memuji kelebihan orang-orang yang memiliki pengetahuan dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam surah al-Zumar (39):9:

Katakanlah: “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”, sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

Perbedaan orang-orang yang memiliki pengetahuan dengan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan sangatlah jelas. Orang yang memiliki pengetahuan paham bagaimana menggunakan apa yang diketahuinya itu dengan baik dan benar sehingga memberikan manfaat baginya. Sedangkan orang yang tidak memiliki pengetahuan tidak mampu melakukan sesuatu karena keterbatasannya.

Seorang arsitek dituntut untuk memahami alat-alat yang diperlukan guna mendukung tugas profesinya. Demikian halnya juga dituntut untuk memahami media gambar sebagai ekspresi ide sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan suatu bangunan.

A. Alat Gambar (Sujiyanto, 2001)

1. Jenis Pena Gambar dan Penggunaannya

Pada saat ini terdapat pena khusus dengan berbagai ukuran mulai dari 0,1 mm sampai dengan 2,00 mm, dan ditandai dengan bermacam-macam warna sesuai dengan ukurannya, seperti pensil mekanis. Dengan demikian

penyetelan tebal dan pengisian dapat dihemat. Contoh pena khusus adalah “Rapidografi”. Menurut standar ISO warna-warna ukuran pena ditampilkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 1
Warna-Warna Ukuran Pena Menurut ISO

(a) Lata			(b) Batu menurut ISO		
Nama-warna ukuran pen			Nama-warna ukuran pen		
Uk. Lata	Uk. Batu	Uk. Batu	Uk. Lata	Uk. Batu	Uk. Batu
0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

2. Jenis Pensil Gambar dan Penggunaannya

Untuk keperluan menggambar ada bermacam-macam jenis pensil berdasarkan standar mutu dan kekerasannya. Ada dua macam jenis pensil menurut penggunaannya, yaitu pensil biasa dan pensil yang dapat diisi kembali atau pensil mekanik. Berdasarkan kekerasannya, pensil dapat dibedakan dalam tiga kelompok, yaitu keras, sedang, dan lunak, sesuai dengan tabel dibawah ini


Tabel 2
Kekerasan Pensil

Golongan	Keras (<i>Hard</i>)	Sedang	Lunak
Jenis	4H, 5H, 6H 7H, 8H, 9H	3H, 2H, H F, HB, B	2B, 3B, 4B 5B, 6B, 7B

Pensil gambar tidak disertai dengan karet penghapus pada satu ujungnya. Standar kekerasan dicantumkan pada salah satu ujung pensil


tersebut. Tabel di atas menunjukkan standar kekerasan pensil dari lunak sampai yang paling keras. Pensil yang dapat diisi kembali dan pensil mekanik, ukuran isinya sama dengan biasa. Untuk meruncingkannya dapat dengan menggunakan pisau, kikir, atau dengan kertas amplas.

Pensil mekanik adalah pensil yang ukuran isinya tertentu. yang disesuaikan dengan ukuran tebal garis (0,3; 0,5; 0,7; 0,9) dan kekerasannya dari HB, F, H, 2H, 3H. Cara meruncingkan pensil dapat juga dengan alat, jangan sekali-sekali dengan menggunakan meja gambar.



Gambar 1
Cara Meruncingkan Pencil

Kedudukan pensil saat menarik garis $\pm 60^\circ$ dan saat menarik garis diputar dengan menggunakan telunjuk dan ibu jari.




Gambar 2
Cara Menggerakkan Pencil


Saat menarik garis, pertama kali ada tekanan sedikit dari ibu jari, sehingga menghasilkan garis tipis yang mudah dihapus bila terjadi kesalahan, kemudian di-pertebal dengan tekanan sehingga didapat garis yang terang dan bersih.

3. Jenis Jangka dan Penggunaannya

Kotak jangka yang sederhana paling sedikit berisi sebuah jangka besar yang mempunyai ujung yang dapat ditukar-tukar, yaitu ujung untuk pensil dan ujung untuk tinta, alat penyambung, jangka pegas, dan pena penggores



Gambar 3
Gambar Kotak Jangka




Gambar 4
Macam-Macam Jangka

Jangka digunakan untuk menggambar lingkaran atau busur lingkaran. Ada 3 macam jangka berdasarkan penggunaannya.

- Jangka besar digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 100 sampai 200 mm. ,
- Jangka menengah digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 20 sampai 100 mm.
- Jangka kecil digunakan untuk menggambar lingkaran dengan diameter 5 sampai 30 mm.

Untuk membuat lingkaran dengan jari-jari kecil digunakan jangka pegas. Untuk membuat lingkaran dengan jari-jari 250 mm digunakan penyambung, dapat juga digunakan jangka batang



Gambar 5
Jangka Batang

Jangka pembagi digunakan untuk memindahkan ukuran atau untuk membagi suatu garis lurus menjadi beberapa bagian yang sama atau untuk menandai gambar pada jarak yang sama



Gambar 6
Jangka Pembagi,8


4. Jenis Penggaris dan Penggunaannya

Untuk menggambar diperlukan bermacam-macam penggaris, antara lain penggaris T, segitiga, mal lingkungan, mal/ sablon bentuk.

a. Penggaris T

Penggaris T terdiri dari sebuah kepala dan sebuah daun gambar dibawah ini. Untuk membuat garis horizontal dilakukan dengan menekan kepalanya pada tepi kiri meja gambar dan menggesernya ke atas atau ke


bawah. Penggaris T mempunyai ukuran yang sesuai dengan ukuran meja gambar. Ada dua macam skala pada penggaris T yaitu metris dan inchi.



Gambar 7
Penggaris T

b. Segitiga


Sepasang segitiga terdiri dari sebuah segitiga siku-siku sama kaki dan sebuah segitiga siku-siku 60°. Ukuran segitiga bermacam-macam berkisar antara 100 - 300 mm



Gambar 8
Mistar Segitiga

c. Mal lengkungan


Mal lengkungan digunakan untuk menggambar garis-garis yang tidak dapat dibuat dengan jangka



Gambar 9
Mal Kurva

d. Mal/ Sablon Bentuk

Mal/ sablon bentuk digunakan untuk membuat gambar secara cepat atau untuk menggambar lambang-lambang dalam bidang elek-tronik, gambar mur, dan sebagainya



Gambar 10
Mal Sablon

e. Mistar Skala


Dalam gambar mesin digunakan mistar skala yang terbuat dari bambu atau plastik dengan panjang 300 mm. Ada juga mistar skala berpenampang segitiga dengan ukuran yang diperkecil



Gambar 11
Mistar Skala

f. Busur Derajat

Busur derajat, terbuat dari logam (aluminium) atau plastik, mempunyai garis pembagi dari 0° - 180°




Gambar 12
Busur Derajat

g. Penghapus

Penghapus terbuat dari karet atau plastik dan digunakan untuk mem-buang/ menghapus garis yang salah. Penghapus yang baik harus dapat menghilangkan garis-garis yang tidak diinginkan dan tidak me-rusak kertasnya.

h. Pelindung Penghapus

Pelindung penghapus dipakai bila ingin menghapus garis yang berde-katan. Dengan alat ini garis-garis yang benar/ perlu dapat terlin-dung dari penghapusan dan hanya garis yang salah yang dapat dihapus.



Gambar 13
Pelindung Penghapus

i. Pita Perekat

Pita gambar dipakai untuk menempelkan kertas gambar di atas papan gambar. Saat ini tidak lagi dipergunakan paku payung karena akan merusak papan gambar dan mengganggu pergerakan penggaris. Pita

gambar mempunyai daya lekat yang cukup untuk menempelkan kertas gambar dan tidak merusak kertas pada saat dilepas.

j. Alas Kertas Gambar

Alas kertas gambar digunakan untuk menghindari adanya bekas-bekas garis dan tusukan jarum dari jangka. Alas kertas gambar terbuat dari plastik lunak, karet magnetik, atau pita tipis dari baja tahan karat.

k. Papan Gambar dan Meja Gambar


Papan gambar dan meja gambar harus mempunyai permukaan yang rata dan tepi yang lurus, di mana penggaris T dapat digeser. Papan gambar dan meja gambar terbuat dari kayu pohon cemara, kayu pohon linde, dan kayu lapis atau hardboard, dengan ukuran sesuai dengan ukuran kertas gambar AO: 1200 mm x 900 mm, Al: 600 mm x 450 mm.




Gambar 14
Meja Gambar

l. Mesin Gambar


Mesin gambar adalah alat yang dapat menggantikan fungsi alat-alat gambar lainnya seperti busur derajat, penggaris T, segitiga, dan ukuran (gambar dibawah ini).



Gambar 15
Mekanisme batang dari mesin gambar



Gambar 16
Mesin Gambar Pita



Gambar 17
Mesin Gambar Kerete

Menurut standar JIS ada beberapa jenis mesin gambar yang ditunjukkan pada tabel 3.2.

Tabel 3
Tabel Jenis-Jenis Mesin Gambar

Jenis	Lambang	Daerah Kerja (mm)	Kombinasi Skala	
			P(J-Pita)	L(J-Batang)
J-A0-L	A0-L	¹ 1000	400L - 250L	500L - 300L
J-A1-L	A0-L	³ 800	400L - 250L	400L - 250L
J-A2-S	A0-S	¹ 710	300L - 200L	300L - 200L

Keterangan:

J = Jenis

L = Jenis Besar

S = Jenis Kecil

A0 dan A1 menunjukkan papan jenis gambar A0 dan A1.

Tiap-tiap jenis mesin gambar mempunyai peralatan sendiri.

m. Komputerisasi

Perkembangan teknologi informasi global maka tuntutan terhadap penggunaan teknologi mutlak sangat diperlukan. Desain berbasis komputer bertujuan mempermudah para designer dan drafter dalam memvisualisasi idenya ke dalam bentuk gambar. Sebuah program aplikasi (software) yang digunakan dapat menggambar dan mendesain gambar secara dua dan tiga dimensi. Perangkat dalam komputer terbagi antara lain;

1) Software

Perangkat lunak (software) adalah istilah khusus untuk data yang diformat, dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca, dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Program software yang digunakan antara lain Autocad, archicad, revit arsitektur, 3D studio max, sketch up.



Gambar 18
Tampilan Program Autocad

2) Hardware

Pengertian dari hardware atau “perangkat keras” adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi.

B. Media Gambar (Sujiyanto, 2001)

1. Kertas Gambar dan Penggunaannya

Ada berbagai jenis kertas gambar yang beredar di pasaran, masing-masing dengan jenis, ukuran, dan kegunaan yang berbeda-beda. Sesuai dengan tujuan gambar, ada bermacam-macam kertas gambar yang di-pakai, misalnya kertas gambar putih, kertas kalkir, film gambar, dan sebagainya. Adapun penggunaannya adalah sebagai berikut. Sesuai dengan tujuan gambar, ada bermacam-macam kertas gambar yang dipakai, misalnya kertas gambar putih, kertas kalkir, film gambar, dan sebagainya. Adapun penggunaannya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk tata letak, kertas gambar yang dipergunakan adalah kertas gambar biasa dan kertas gambar sketsa atau milimeter yang bermutu baik dan mudah dihapus. Alat gambarnya dengan pensil.
- b. Untuk gambar asli, kertas gambar yang dipergunakan adalah kertas kalkir, karena gambar cetak biru atau cetak kontak dibuat langsung dari gambar tersebut. Ada dua jenis kertas kalkir yaitu
 - 1) Kertas kalkir kasar untuk gambar dengan pensil,
 - 2) Kertas kalkir mengkilap untuk gambar tinta.
 - 3) Mutu kertas yang dikehendaki harus memenuhi syarat yaitu
 - 4) tahan lama
 - 5) tahan lembap
 - 6) mudah untuk gambar dengan pensil/ tinta
 - 7) mudah dicetak kembali.
- c. Film gambar, yang terbuat dari polyester atau cellulose triacetate, dipergunakan untuk gambar yang teliti. Keawetannya sangat diperhatikan serta tidak boleh memuai atau menyusut.

Kertas gambar yang dipergunakan mempunyai ukuran yang telah dinormalisasi. Ukuran yang paling banyak dipakai adalah seri A. Untuk ukuran standar dibubuhkan angka 0 (nol) di belakang huruf A, sedangkan

untuk ukuran yang lebih kecil dibubuhkan angka 1 sampai 4 di belakang huruf A..

Ukuran kertas gambar A0 mempunyai luas satu meter persegi dengan perbandingan panjang terhadap lebar adalah akar dua dibanding satu (ditulis :1). Sedangkan ukuran yang lebih kecil diperoleh dengan membagi dua ukuran terdahulu. Lambang dan ukuran kertas gambar ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4
Lambang dan Ukuran Kertas Gambar

Lambang	A0	A1	A2	A3	A4
a × b	841 × 1189	594 × 841	420 × 594	297 × 420	210 × 297
c minimum	20	20	10	10	10
Tepi Tanpa Jepit	20	20	10	10	10
Tepi Pakai Jepit	25	25	25	25	25

Keterangan:

a = Lebar Kertas

b = Panjang Kertas

c = Jarak dari tepi kanan, atas, dan bawah kertas

Dengan adanya lembaran kertas gambar dan benda-benda, dikenal beberapa jenis (sistem) gambar, yang dibedakan menurut cara menggambar, yaitu sistem gambar satu-satu, gambar kelompok, gambar berlembar, banyak.

- Sistem gambar satu-satu, yaitu satu benda digambar pada satu lembar kertas gambar, contohnya: merencana proses kerja, cara produksi, pembukuan, dan sebagainya.
- Sistem gambar kelompok, yaitu beberapa gambar benda digambar pada satu lembar kertas gambar, contohnya: menggambar bagian-bagian mesin.

- c. Gambar berlembar banyak, yaitu sebuah benda digambar pada beberapa lembar kertas gambar, contohnya: gambar mesin yang cukup rumit (ada bermacam-macam pandangan, samping/ utama).

2. Tata Letak Gambar pada Kertas


a. Kepala Kartas

Kepala gambar terletak dalam kertas gambar dan memuat: nama gambar, nomor gambar, nama perusahaan, tanda tangan petugas yang bertanggung jawab, cara proyeksi, dan keterangan-keterangan gambar yang penting.

Kepala gambar digambar di bagian sudut kanan bawah kertas gambar dengan posisi horizontal (jenis X) dan posisi vertikal (jenis Y) seperti ditunjukkan dalam gambar 2.1. Posisi normal kertas gambar ditunjukkan pada tabel dibawah ini

Tabel 5
Posisi Normal dari Kertas Gambar


Penunjukan	Posisi Sisi Horizontal	Posisi Kepala Gambar	Jenis Kertas Gambar
A0-A3	sisi panjang	sudut kanan bawah	Jenis X
A4	sisi pendek		Jenis Y



Gambar 19
Letak Normal Kertas Gambar


Apabila kepala gambarnya dicetak, maka untuk menghemat kertas gambar boleh menggunakan kertas gambar jenis X dengan posisi vertikal, dan jenis Y dengan posisi horizontal.

Ukuran kepala gambar mempunyai panjang maksimum 180 mm dan tingginya tergantung kebutuhan. Untuk memudahkan penulisan, nomor gambar boleh diulang di tempat lain



Gambar 20
Latak Khusus dari Kertas Gambar

b. Batasan dan Bingkai (Batas dan Rangka)




Gambar 21
Batas

- a. Batas bebas, yaitu jarak antara tepi kertas gambar yang sudah dipotong dan rangka yang membatasi ruang gambar, harus disediakan untuk semua ukuran kertas gambar. Batas bebas minimum untuk kertas gambar A0 dan A1 adalah 20 mm, sedangkan batas bebas minimum untuk kertas gambar A2, A3, dan A4 adalah 10 mm (lihat gambar diatas).

- b. Pinggiran Arsip digunakan untuk pembuatan lubang. Lubang harus disediakan untuk keperluan penyimpanan. Lebar minimum pinggiran arsip 20 mm dan letaknya jauh di sebelah kiri kepala gambar.
 - c. Rangka, yaitu garis yang membatasi ruang gambar, harus memiliki tebal minimum 0,5 mm.
- c. Tanda Tengah Kertas Gambar


Tiap lembar kertas gambar harus memiliki paling sedikit empat buah tanda tengah untuk memudahkan kedudukan gambar, bila akan direproduksi atau dibuat film mikronya.



Gambar 22
Batas Tengah


d. Tanda Orientasi

Pada kertas gambar harus dibubuhkan dua buah tanda orientasi untuk menentukan letak gambar pada papan gambar atau untuk menentukan arah penglihatan gambar. Tanda orientasi ini berbentuk tanda panah.



Gambar 23
Tanda Orientasi

Salah satu tanda orientasi ditempatkan pada sisi panjang dan sebuah lainnya ditempatkan pada sisi pendek yang berhimpit dengan tanda-tanda tengah dan menunjuk ke arah juru gambar.




Gambar 24
Letak Kertas Gambar dan Tanda Orinetasi

e. Skala Referensi Metrik

Untuk memudahkan pengecilan atau pembesaran gambar atau untuk penanganan reproduksi gambar, dianjurkan untuk membuat skala referensi metrik tanpa angka pada semua kertas gambar dengan panjang minimum 100 mm yang dibagi dalam bagian-bagian 10 mm.

Skala ini ditempatkan simetris terhadap tanda tengah dekat garis 0,5 mm. Skala referensi metrik harus diulang untuk setiap bagian gambar yang diperlukan untuk film mikro jika terdapat lebih dari satu bagian.




Gambar 25
Referensi Skala Metrik

f. Sistem Referensi Kisi

Sistem referensi kisi dianjurkan untuk semua ukuran pada kertas gambar agar dapat dengan mudah menempatkan gambar detail, tambahan, dan lain-lain.

Jumlah pembagian harus genap dan ditentukan menurut gambarnya. Panjang segiempat yang membentuk kisi tidak kurang dari 25 mm dan tidak lebih dari 75 mm, dengan tebal garis kotak 0,5 mm. Kotak-kotak diberi tanda dengan huruf besar pada satu sisi dan angka pada sisi yang lain, sementara sisi-sisi yang berhadapan diberi tanda yang sama.

Huruf dan angka diletakkan dalam batas, dekat pada rangka dengan jarak minimal 5 mm dari tepi kertas yang telah dipotong. Bila tanda huruf melebihi jumlah abjad, maka dipergunakan abjad ganda: AA, BB, CC, dan seterusnya.



Gambar 26
Sistem Referensi Kisi

Untuk memudahkan pengecilan atau pembesaran gambar atau untuk penanganan reproduksi gambar, dianjurkan untuk membuat skala referensi metrik tanpa angka pada semua kertas gambar dengan panjang minimum 100 mm yang dibagi dalam bagian-bagian 10 mm.

g. Tanda-Tanda Pematongan

Untuk memudahkan pematongan, tanda-tanda pematongan dapat disediakan pada ke empat ujung kertas gambar. Bentuknya segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya 10 mm.



Gambar 27
Tanda Potongan

Kertas gambar yang dicetak harus memiliki/ memuat:

- a. kepala gambar,
- b. rangka untuk membatasi ruang gambar,
- c. tanda tengah.

Hal-hal yang sebagai pilihan:

- a. tanda-tanda orientasi,
- b. skala referensi metrik,
- c. sistem referensi kisi,
- d. tanda-tanda pemotongan.



Gambar 28
Contoh Kertas Gambar dengan Letak Kepala Gambar

3. Skala Gambar

Skala gambar adalah perbandingan ukuran linear pada gambar terhadap ukuran linear dari unsur yang sama atau dari benda pengecilan atau pembesaran gambar, yang dilakukan dengan skala tertentu. Ada tiga jenis skala gambar, yaitu:

- a. ukuran penuh,
- b. Skala pembesaran,
- c. Skala pengecilan.

Skala pada cetakan dapat berbeda dengan skala gambar aslinya. Skala penuh dipergunakan bila gambarnya dibuat sama besar dengan benda sebenarnya, dengan tujuan agar dapat membayangkan benda yang sebenarnya atau untuk memudahkan pemeriksaan.

Skala pembesaran dipergunakan bila gambarnya dibuat lebih besar daripada benda sebenarnya. Skala pembesaran ini digunakan dalam penggambaran benda-benda yang rumit misalnya bagian arloji, amperemeter, dan lain-lain.

Skala pengecilan dipergunakan bila gambarnya dibuat lebih kecil dari benda sebenarnya.

a. Penulisan dan Penentuan Skala Gambar

Pada dasarnya kita memang bebas menentukan skala atas gambar yang akan kita buat, namun ada beberapa skala (baik pembesaran maupun pengecilan) yang dianjurkan, kecuali itu cara penulisannya pun ada ketentuannya.

b. Penulisan Skala Gambar

Penunjukan lengkap skala gambar terdiri dari perkataan “skala” diikuti oleh perbandingan ukuran. Bila tak ada keraguan, maka perkataan “skala” dapat dihilangkan.

Skala gambar dinyatakan/ dituliskan di dalam kepala gambar bila hanya dipakai satu buah skala. Jika di dalam gambar terdapat beberapa skala yang dipakai, maka salah satu skala dinyatakan/ dituliskan di

dalam kepala gambar, sedangkan skala yang lain dinyatakan di sebelah nomor komponen yang bersangkutan atau di sebelah huruf referensi dari gambar detail.

Penulisan skala tergantung dari besar kecilnya benda yang akan digambar dan untuk tujuan apa gambar itu dibuat. Skala gambar dan ukuran benda akan menentukan ukuran gambar.

Gambar detail yang terlalu kecil untuk diberi ukuran lengkap pada gambar utamanya harus digambar di samping gambar utama, dalam gambar detail tersendiri dan digambar dengan skala pembesaran.

Untuk membuat gambar skala penuh dari benda kecil, gambar skala penuh dapat disederhanakan dengan hanya menggambarkan bagiannya saja. Penulisan skala pada gambar adalah sebagai berikut:

$$\begin{array}{lcl} X : & 1 & = \text{ skala pembesaran} \\ 1 : & 1 & = \text{ skala penuh} \\ 1 : & X & = \text{ skala pengecilan} \end{array}$$

c. Penentuan Skala Gambar

Skala yang dianjurkan untuk gambar teknik diringkas table berikut ini:

Tabel 6
Skala Gambar yang Dianjurkan

Golongan	Skala yang dianjurkan		
	Skala Pembesaran	50 : 1 5 : 1	20 : 1 2 : 1
Skala Penuh	1 : 1		
Skala Pengecilan	1 : 2 1 : 20 1 : 200 1 : 2000	1 : 5 1 : 50 1 : 500 1 : 5000	1 : 10 1 : 100 1 : 1000 1 : 10000

d. Skala Hubungannya Dengan Gambar dan Peta

Skala pada bidang gambar atau peta dapat dinyatakan sebagai berikut.

- a. Skala angka atau skala pecahan (numerical scale/ fraction scale)
Dalam hal ini perbandingan jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya dinyatakan dalam bentuk angka/ pecahan yang sederhana.

Contoh:

Skala 1 :100, artinya 1 cm di peta/ gambar = 100 cm keadaan nyata di lapangan.

Skala 1 : 50.000, artinya 1 cm di peta/ gambar = 50.000 cm di lapangan


- b. Skala verbal (skala 1 inc : 1 mil atau skala 1 cm : 1 km)Jenis skala ini sering dipergunakan terutama pada peta topografi di Amerika atau negara-negara lain yang menggunakan satuan bukan metrik.

Contoh:

Skala 1 inci : 4 mil, 1 inci di peta = 4 mil di lapangan

Skala 1 cm : 5 km, 1 cm di peta = 5 km di lapangan

- c. Skala grafik (grafic scale atau bar scale)Skala ini ditunjukkan oleh garis lurus yang dibagi dalam bagian-bagian yang sama di manatiap bagian menunjukkan kesatuan-kesatuan yang sama.



Gambar 29
Skala Garis

Untuk memperbesar atau memperkecil skala peta ada beberapa cara. Salah satunya adalah dengan Square Method, yaitu dengan membuat garis bantu berupa petak-petak atau garis grid pada kertas gambar yang baru. Petak garis bantu tersebut disesuaikan dengan perbesaran atau perkecilan peta yang diinginkan.

Contoh:

Pada peta dengan skala 1 : 5.000, dibuat garis petak-petak dengan ukuran 4 cm. Bila kita ingin memperkecil menjadi skala 1 : 20.000, maka garis bantu petak yang dibuat pada kertas gambar baru sebesar.

$$\frac{5.000}{20.000} \times 4 \text{ cm} = 1 \text{ cm}$$

Latihan

Jelaskan dan tuliskan macam-macam alat dan media gambar serta peruntukannya masing-masing.

Sebutkan dan jelaskan jenis skala dan berikan contohnya masing-masing.

Rangkuman

Setiap alat dan media gambar dibuat untuk memenuhi peruntukannya masing-masing. Misalnya pensil mekanik digunakan untuk menggambar secara terukur, sedangkan pensil kayu digunakan untuk membuat sketsa. Pena gambar hanya digunakan pada media kalkir. Format media gambar ada standarnya, penempatan etiket gambar juga diatur. Memperbesar maupun memperkecil gambar biasanya menggunakan skala grafik dan skala angka. Skala grafik banyak dijumpai pada gambar peta untuk memudahkan dalam pembesaran maupun pengecilan pada duplikat gambar. Pada gambar-gambar konstruksi bangunan yang membutuhkan skala dengan tingkat presisi tinggi, digunakan skala angka.

Tes Formatif

Sebutkan macam-macam alat dan media gambar beserta fungsinya.

Kunci Jawaban

Penggunaan macam-macam alat dan media gambar sesuai fungsinya.

Bab IV

Teknik Dalam Gambar Teknik

Deskripsi Singkat

Materi ini membahas berbagai macam teknik dalam menggambar, makna dari setiap jenis garis, simbol-simbol, dan pola arsiran. Prinsip-prinsip konstruksi geometris dan pengembangannya juga diperkenalkan dalam materi ini. Selain itu aturan dasar pemberian notasi dan sistem navigasi gambar juga dibahas.

Pedoman Mempelajari Materi

Mahasiswa membaca dan memahami berbagai referensi tentang jenis garis, pola arsiran, dan konstruksi geometris. Mempelajari aturan dasar pemberian notasi pada gambar, mengenal makna atau arti setiap jenis dan bentuk garis, pola arsiran, dan simbol-simbol lainnya. Berlatih menggunakan alat dan media gambar untuk membuat aneka jenis garis, konstruksi geometris, pola arsiran dan membuat notasi.

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami ayat dalam alquran dan hadits yang berkaitan dengan pengenalan alat dan media gambar.
2. Mahasiswa mengerti dan memahami teknik penggambaran konstruksi geometris menggunakan alat gambar konvensional.

3. Mampu membuat dan membaca simbol-simbol, pola arsiran, dan notasi dalam gambar teknik

Konsep Pemahaman Islam Tentang Teknik Dalam Gambar Teknik

Islam memberi kebebasan kepada manusia untuk menciptakan alat dan menggunakannya untuk kepentingan hidupnya. Kebebasan berikhtiar manusia merupakan anugerah Tuhan yang memberi peluang kepada hamba-Nya untuk berusaha memenuhi hajat kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dalam berusaha memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal yang menjadi keharusan dalam rangka mencapai tujuannya, sepanjang hal tersebut tidak dilarang atau tidak menimbulkan kerusakan. Dalam pemikiran hukum Islam terdapat kaidah ushul yang menyatakan bahwa hukum asal dari segala sesuatu yang terkait dengan muamalah adalah boleh. Hukum dasar ini bersifat dinamis mengikuti illat (tujuan atau hikmah) di balik sebuah tindakan. Dengan kata lain bisa berubah menjadi sunnah, makruh, wajib, dan bahkan bisa menjadi haram. Kaidah ushul ini berbeda dengan urusan ibadah yang hukum dasarnya adalah haram atau dilarang, kecuali yang diperintahkan.

Gambar dalam dunia arsitektur merupakan prasyarat bagi perwujudan sebuah bangunan. Jika kebutuhan terhadap sebuah bangunan dalam rangka memastikan terpenuhinya sebagian kebutuhan manusia merupakan satu keniscayaan maka gambar dengan segala teknik yang terkait dengannya juga menjadi keniscayaan. Dalam kaidah ushul dinyatakan bahwa apa-apa yang menjadi prasyarat bagi terwujudnya sesuatu yang diperintahkan maka hal tersebut juga diperintahkan. Secara tegas dinyatakan dalam kaidah tersebut “*ma la yatimmul wajibu illa bihi fa huwa wajibun*” (apa yang menyebabkan hal yang wajib tidak dapat terpenuhi maka hal tersebut adalah juga wajib).

Islam memandang suatu urusan secara holistik. Tujuan dan cara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Jadi apabila sebuah bangunan tidak dapat direalisasikan dengan baik tanpa penguasaan tehnik gambar yang cermat dengan tingkat presisi yang tinggi maka penguasaan terhadap tehnik gambar menjadi keharusan.

Salah satu warisan peradaban Islam masa lalu yang sangat menakjubkan adalah penggunaan pola geometri yang memiliki makna spiritual yang dalam

dengan keindahan yang mempesona. Hal ini bisa terjadi karena kemampuan para arsitek muslim mengeksplorasi daya imajinasi mereka didukung oleh penguasaan tehnik menggambar yang sempurna.

A. Berbagai Jenis Garis dan Konstruksi Geometris (Sujiyanto, 2011)

Setelah mengenal berbagai alat gambar dan penggunaannya, hal berikut yang kita perlukan adalah mengenali dan mempelajari berbagai jenis garis dan konstruksi geometris. Pengenalan akan garis dan berbagai konstruksi geometris ini akan mendasari seluruh gambar yang akan buat.

1. Jenis Garis

Dalam menggambar teknik dikenal bermacam-macam garis yang masing-masing mempunyai arti dan penggunaan yang berbeda-beda. Penggunaannya harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

a. Jenis Garis Menurut Sifat dan Tebalnya


- 1) Garis nyata (garis kontinu)
- 2) Garis gores (garis pendek-pendek dengan jarak antara)
- 3) Garis bergores (garis gores panjang dengan garis gores pendek)

Jenis-jenis garis menurut tebalnya ada dua, yaitu garis tebal dan garis tipis

Perbandingan antara garis tebal dengan garis tipis adalah satu dibanding setengah (ditulis 1 : 0,5). Maksudnya 1 adalah garis tebal dan 0,5 adalah garis tipis. Adapun sifat dan penggunaan atau pemilihan jenis garis ditentukan berikut ini.

- 1) Tebal garis dipilih sesuai dengan besar kecilnya gambar.
- 2) Ukuran tebal garis yang diizinkan 0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1,4; dan 2 mm.
- 3) Tebal garis yang banyak dipakai adalah 0,5 atau 0,7 mm.
- 4) Ruang antargaris tidak boleh kurang dari 0,7 mm.
- 5) Jarak minimal antara garis-garis sejajar (jarak antara tengah

garis), termasuk arsir, tidak boleh kurang dari 3 kali tebal garis yang paling tebal.




Keterangan:

- a. tebal garis
- b. jarak antargaris minimum $3a$
- c. ruangan antargaris


Gambar 1
Jarak antargaris

6) minimum 4 kali tebal garis.




Gambar 2
Garis-garis sejajar yang saling potong

Jika beberapa garis terpusat pada sebuah titik, garis-garisnya tidak digambar berpotongan pada titik pusatnya, tetapi berhenti pada titik di mana jarak antara garis minimum sama dengan tiga kali tebal garis.



Gambar 3
Garis-garis yang memotong pada sebuah titik

Titik pertemuan atau titik perpotongan antara garis gores atau antara garis bertitik yang berpotongan atau bertemu harus diperlihatkan dengan jelas.



Gambar 4
Gambar garis gores dan garis bertitik

- 1) Panjang garis gores dan jarak antarannya pada satu gambar harus sama.
- 2) Panjang ruang antara harus cukup pendek dan jangan terlalu panjang.

b. Jenis Garis & Penggunaannya

Tabel 1
Macam-macam Garis dan Penggunaannya

Jenis Garis	Keterangan	Penggunaan
A 	Tebal kontinu	A1. Garis nyata (Gb) A2. Garis-garis tepi
B 	Tipis kontinu lurus atau melengkung	B1. Garis berpotongan khayal (imajiner) B2. Garis-garis ukur B3. Garis proyeksi B4. Garis penunjuk B5. Garis-garis arsitek B6. Garis nyata dari penampang yang diputar di tempat B7. Garis sambu pendek
C 	Tipis kontinu bebas	C1. Garis batas potongan sebagian atau bagian yang dipotong, bila batas bukan garis gores

D ¹ 	Tipis kontinu dengan zig-zig	D1. Sama dengan C1
E 	Garis garis tebal ¹⁾	E1. Garis nyata terbalang E2. Garis tipis terbalang
F 	Garis garis tipis	F1. Sama dengan E1 F2. Sama dengan E2
G 	Garis bergores tipis	G1. Garis sumbu G2. Garis simetri G3. Lintasan
H 	Garis bergores tipis, yang dipertebal pada ujung-ujungnya pada perubahan arah	H1. Garis (bidang) potong
I 	Garis bergores tebal	I1. Penunjukan permukaan yang harus mendapat penanganan khusus
K 	Garis bergores garis tipis	K1. Bagian berdayapangan K2. Basis kedudukan benda bergerak K3. Garis sistem (baji) K4. Beruk, semula sedotan di-beruk K5. Bagian benda yang beruk di depan bidang potong.

Catatan:

1) Garis ini tidak untuk gambar yang dimodifikasi

2) Untuk gambar teknik dua dimensi garis, bayu untuk membuat hasil lebih menarik pada gambar teknik.

c. Berbagai Jenis Garis pada Kertas Gambar

Jika dua buah garis atau lebih yang berbeda jenisnya berimpit, maka penyambungannya harus dilaksanakan sesuai acuan prioritas berikut.

- 1) Garis gambar (garis tebal kontinu, Jenis A).
- 2) Garis tidak tampak (garis gores tipis, Jenis E).
- 3) Garis potong (garis gores yang dipertebal pada ujungnya pada tempat-tempat perubahan arah, Jenis H).
- 4) Garis-garis sumbu (garis gores, Jenis C)
- 5) Garis bantu, garis ukur, dan garis arsir (garis tipis kontinu, Jenis B).

2. Konstruksi Garis


Setelah mengenal berbagai macam garis, selanjutnya akan dipelajari penggunaan ataupun penyusunan garis-garis tersebut dalam berbagai

konstruksi.

a. Membagi Sebuah Garis dalam Beberapa Bagian yang Sama Panjang

Pada Gambar dibawah ini diperlihatkan cara membagi sebuah garis (AB) menjadi 5 bagian yang sama panjang. Caranya sebagai berikut.

- 1) Tariklah sebuah garis AC yang membuat sudut sembarang terhadap garis AB.
- 2) Buatlah lima buah tanda 1 sampai 5 pada garis AC, dengan jarak yang sama antara tanda satu dengan tanda berikutnya.
- 3) Hubungkan titik B dengan titik 5 sehingga terbentuk garis B5.
- 4) Tariklah garis-garis melalui titik 1 sampai titik 4 sejajar dengan garis B5.
- 5) Titik potong antara garis-garis sejajar dengan garis AB adalah bagian yang diminta.




Gambar 5

Membagi sebuah garis menjadi 5 bagian yang sama panjang

b. Menggambar Garis Tegak Lurus

Pada gambar dibawah ini diperlihatkan cara melukis sebuah garis tegak lurus terhadap garis tertentu (garis AB), melalui sebuah titik yang terletak pada atau di luar garis tertentu tersebut (titik D atau titik C), dengan menggunakan penggaris T dan sebuah sgitiga atau dua buah segitiga. Caranya sebagai berikut.

- 1) Letakkan penggaris T atau sebuah segitiga sedemikian sehingga sisinya sejajar dengan garis AB.
- 2) Letakkan sebuah segitiga yang lain dengan sebuah sisinya menem_{pel} pada sisi penggaris T atau sisi segitiga melalui titik D (atau titik C).
- 3) Tariklah garis melalui titik D (atau titik C).
- 4) Garis terakhir ini merupakan garis tegak lurus terhadap garis AB.




Gambar 6

Melukis garis tegak lurus dengan sebuah penggaris T dan sebuah segitiga

Pada gambar dibawah ini diperlihatkan cara melukis garis tegak lurus terhadap garis AB, melalui sebuah titik yang terletak di luar garis AB (titik C), dengan menggunakan jangka. Caranya sebagai berikut.


- 1) Gambarlah busur lingkaran yang memotong garis AB pada titik 1 dan 2 dengan titik C sebagai pusatnya.
- 2) Dengan titik 1 dan 2 sebagai titik pusat, gambarlah dua buah busur lingkaran dengan jari-jari sama yang saling berpotongan di titik 3.
- 3) Hubungkan titik C dengan titik 3 dengan garis lurus sehingga terbentuk garis C3.
- 4) Garis C3 merupakan garis tegak lurus terhadap garis AB.



Gambar 7
Garis-garis tegak lurus melalui titik C

Pada gambar dibawah ini diperlihatkan cara melukis garis tegak lurus terhadap garis AB, melalui titik B dengan menggunakan jangka. Caranya sebagai berikut.

- 1) Dengan titik B sebagai pusat, gambarlah busur lingkaran pertama dengan jari-jari (r) yang memotong garis AB pada titik 1.
- 2) Dengan titik 1 sebagai pusat, gambarlah busur lingkaran kedua dengan jari-jari sama (r) dan memotong busur lingkaran yang pertama pada titik 2.
- 3) Dengan titik 2 sebagai pusat, gambarlah busur lingkaran ketiga dengan jari-jari sama (r) dan memotong busur lingkaran pertama pada titik 3.
- 4) Dengan titik 3 sebagai pusat, gambarlah busur lingkaran keempat dengan jari-jari sama (r) dan memotong busur lingkaran ketiga pada titik C.
- 5) Hubungkan titik B dan C.
- 6) Garis BC merupakan garis tegak lurus terhadap garis AB.




Gambar 8

Garis tegak lurus melalui ujung sebuah garis lurus

Pada gambar dibawah ini diperlihatkan cara melukis garis bagi tegak lurus terhadap garis AB yang melalui titik tengah garis AB, dengan menggunakan jangka. Caranya sebagai berikut.

- 1) Dengan titik A dan B sebagai pusat, gambarlah dua busur lingkaran dengan jari-jari yang cukup besar, lebih besar dari garis AB.
- 2) Busur-busur lingkaran tersebut akan saling berpotongan di titik C dan D.
- 3) Hubungkan titik C dan D sehingga terbentuk garis CD yang memotong garis AB pada titik E.
- 4) Garis CD merupakan garis tegak lurus terhadap garis AB.
- 5) Titik E adalah titik tengah garis AB.



Gambar 9

Garis bagi tegak lurus dari sebuah garis


c. Membagi Sebuah Sudut dalam Beberapa Bagian yang Sama

Hal berikut yang akan kita pelajari adalah membagi sudut dengan alat penggaris dan jangka. Ada banyak sudut yang dapat dibuat dengan kedua alat tersebut, sebagian di antaranya diuraikan berikut ini

1) Membagi Dua Sebuah Sudut Sembarang

Cara membagi dua sebuah sudut sembarang dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Gambarlah sebuah busur lingkaran dengan jari-jari yang cukup besar, dengan titik A sebagai pusat dan memotong kaki-kaki sudut AB dan AC pada titik D dan E.
- 2) Buatlah dua busur lingkaran dengan titik D dan E sebagai pusat dengan jari-jari yang sama. Dua buah busur lingkaran ini akan berpotongan di titik F.
- 3) Garis penghubung AF adalah garis pembagi yang dicari




Gambar 10
Membagi dua sebuah sudut

2) Membagi Tiga Sudut Siku-siku

Cara membagi tiga sudut siku-siku dijelaskan sebagai

- 1) Gambarlah busur lingkaran pertama yang berjari-jari r dengan titik A sebagai pusat dan memotong AB dan AC di titik D dan E.
- 2) Buatlah busur lingkaran kedua yang berjari-jari r dengan titik D sebagai pusat dan memotong busur lingkaran pertama di titik F.

- 3) Buatlah busur lingkaran ketiga yang berjari-jari r dengan titik E sebagai pusat dan memotong busur lingkaran pertama di titik G.
- 4) Garis-garis dari AF dan AG adalah garis yang membagi tiga sudut siku-siku BAC.



Gambar 11


Membagi tiga sebuah sudut siku-siku

3) Membagi Tiga Sebuah Sudut Sembarang

Cara membagi tiga sebuah sudut sembarang dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Buatlah busur lingkaran pertama dengan titik O sebagai pusat dan jari-jari r .
- 2) Busur lingkaran pertama ini akan memotong kaki-kaki sudut di titik A dan B, serta berpotongan dengan perpanjangan kaki AO di C.
- 3) Buatlah busur lingkaran kedua yang berjari-jari $2r$ dengan A sebagai pusat.
- 4) Buatlah busur lingkaran ketiga yang berjari-jari $2r$ dengan C sebagai pusat.
- 5) Busur-busur lingkaran pertama dan kedua berpotongan di D.
- 6) Hubungkan B dan D dengan sebuah garis lurus yang memotong garis AOC di E.

- 7) Bagilah ruas garis AE menjadi 3 bagian yang sama panjang dengan cara yang telah dibahas pada gambar 4. 9. Titik baginya adalah 1 dan 2.
- 8) Hubungkan titik D dengan titik 1 dan 2 dengan garis lurus.
- 9) Perpanjangan garis DI dan garis D2 akan memotong busur lingkaran pertama masing-masing di F dan G.
- 10) Garis-garis OF dan OG adalah garis-garis yang membagi sudut AOB menjadi tiga bagian yang sama.



Gambar 12
Membagi tiga sudut sembarang

d. Menggambar Segilima dan Segibanyak Teratur

Selain membagi sudut, penggaris dan jangka juga dapat dipakai untuk menggambar segi banyak teratur. Adapun tata cara pembuatannya dapat dijelaskan sebagai berikut.


1) Menggambar Segilima Teratur

Beberapa hal yang dapat disarankan apabila akan menggambar segilima teratur dengan penggaris dan jangka adalah sebagai berikut.

a) Membuat sebuah segilima teratur dengan sebuah sisi diketahui

- 1) Gambarlah garis bagi tegak lurus garis yang diketahui (garis AB).

- 2) Pada garis bagi ini lukislah titik D sehingga CD sama panjang dengan AB.
- 3) Tariklah sebuah garis melalui A dan D hingga mencapai titik E sedemikian sehingga $DE = \frac{1}{2} AB$.
- 4) Gambarlah busur lingkaran pertama dengan pusat A yang berjari-jari AE sampai memotong perpanjangan CD di titik F.
- 5) Buatlah busur-busur lingkaran dengan jari-jari sepanjang AB dengan pusat A, B, dan F.
- 6) Perpotongan antara busur lingkaran yang berpusat di A dengan busur lingkaran yang berpusat di F adalah titik G. Perpotongan antara busur lingkaran yang berpusat di B dengan busur lingkaran yang berpusat di F adalah titik H.
- 7) Jika titik-titik A, G, F, H, dan B berturut-turut dihubungkan, maka akan terbentuk segilima teratur AGFHB.




Gambar 13

Segilima teratur dengan sebuah sisi tertentu

b) Membuat segilima teratur dalam sebuah lingkaran

- 1) Gambarlah dua buah sumbu tegak lurus melalui titik pusat O pada lingkaran berjari-jari r yang telah diketahui. Sumbu vertikal memotong lingkaran di titik A (atas) dan di titik B (bawah). Sumbu horizontal memotong lingkaran

- di titik C (kiri) dan di titik D (kanan).
- 2) Gambarlah busur lingkaran berjari-jari r dengan C sebagai pusat sehingga memotong lingkaran tersebut di titik E.
 - 3) Gambarlah garis melalui E dan tegak lurus OC. Titik perpotongan dua garis ini adalah titik G.
 - 4) Buatlah busur lingkaran dengan jari-jari AG dengan titik pusat G hingga memotong garis sumbu CD di titik H.
 - 5) AH adalah panjang sisi segilima teratur yang diinginkan.
 - 6) Dengan titik A sebagai pusat dan AH sebagai jari-jari, buatlah dua busur lingkaran yang memotong lingkaran yang diketahui di titik I dan J.
 - 7) Buatlah berturut-turut busur lingkaran yang memotong lingkaran yang diketahui di titik K dan L dengan titik I dan J sebagai pusat dan AH sebagai jari-jari.
 - 8) Jika titik-titik A, J, K, L, dan I berturut-turut dihubungkan, maka akan terbentuk segilima teratur AJKLI.



Gambar 14
Segilima teratur dalam sebuah lingkaran tertentu

2) Menggambar Segibanyak Teratur


Hal yang perlu dicatat adalah bahwa menggambar segitiga samasisi, bujur sangkar, atau segibanyak teratur yang jumlah sisinya merupakan hasil perkalian dari jumlah sisi segibanyak teratur tersebut.

Segibanyak teratur digambar atas dasar pendekatan. Besar sudut dalam sebuah segibanyak dengan jumlah sisi n ditentukan dengan rumus: $2(n - 2)(90^\circ/n)$. Jadi, misalnya segitujuh teratur sudutnya: $5/7 \times 180^\circ$. Cara menggambar segitujuh teratur.

- 1) Gambarlah garis AB dengan panjang tertentu yang merupakan salah satu sisi segitujuh yang akan kita buat.
- 2) Gambarlah setengah lingkaran dengan jari-jari AB dan titik A sebagai pusatnya.
- 3) Perpanjanglah BA hingga memotong setengah lingkaran di titik C ($BC = 2AB$).
- 4) Tentukan titik E pada garis BC dengan panjang $BE = \frac{1}{2} BC$.
- 5) Gambarlah dua buah busur lingkaran dengan jari-jari BC yang masing-masing berpusat di B dan C. Kedua busur lingkaran tersebut akan berpotongan di titik D.
- 6) Hubungkanlah titik D dan E kemudian diperpanjang sampai memotong setengah lingkaran pada titik F.
- 7) Sudut FAB adalah sudut dalam dari segitujuh beraturan yang diinginkan.
- 8) Gambarlah garis bagi tegak lurus dari garis AB dan AF. Kedua garis bagi
- 9) ini berpotongan di O. Titik O adalah titik pusat lingkaran keliling dari segitujuh beraturan yang diinginkan. 9) Dengan jari-jari OA dan titik pusat O, gambarlah lingkaran tersebut.
- 10) Gambarlah busur lingkaran berjari-jari AB dengan pusat B dan F yang masing-masing memotong lingkaran di titik J dan

G. Dengan jari-jari yang sama (AB), buatlah busur lingkaran dengan pusat J dan G sehingga memotong lingkaran di titik I dan H.

- 11) Jika titik A, B, J, I, H, G, dan F berurutan dihubungkan dengan garis lurus, maka terbentuklah segitujuh beraturan yang diinginkan



Gambar 15

Segi tujuh teratur dengan sisi tertentu (cara pendekatan)

3. Konstruksi dengan Lingkaran

Setelah mencermati konstruksi garis, sudut, dan bangun bersudut, kini mempelajari konstruksi dengan lingkaran.

a. Membagi Keliling Lingkaran dalam Beberapa Bagian yang Sama


Membagi keliling lingkaran menjadi beberapa bagian yang sama dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain:

- 1) Membagi keliling lingkaran menjadi 12 bagian yang sama dengan penggaris T dan sebuah segitiga $30^\circ - 60^\circ$

Pada gambar dibawah ini ditunjukkan cara membagi keliling lingkaran menjadi 12 bagian yang sama dengan penggaris T dan sebuah segitiga $30^\circ - 60^\circ$. Urutan

pengerjaannya sebagai berikut.

- 1) Gambarlah sebuah diameter lingkaran menggunakan segitiga dengan sudut 60° menempel pada penggaris T menghadap ke kiri dan sebuah diameter lingkaran yang sama tetapi sudut 60° menghadap ke kanan.
- 2) Gambarlah diameter lingkaran dengan cara yang sama, tetapi sudut 30° yang menempel pada penggaris T, sekali menghadap ke kiri dan sekali menghadap ke kanan.
- 3) Garis-garis diameter lingkaran dan garis sumbu akan membagi lingkaran menjadi 12 bagian yang sama.



Gambar 16


Membagi keliling lingkaran menjadi dua belas bagian yang sama dengan penggaris T dan sebuah segitiga

2) Membagi Keliling Lingkaran Menjadi 12 Bagian Secara Geometris

Pada gambar dibawah iniditunjukkan cara membagi keliling lingkaran menjadi 12 bagian yang sama secara geometris. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- 1) Gambarlah sumbu AB dan CD dengan titik potong 0 dari kedua garis sumbu tadi sebagai titik pusat lingkaran, gambarlah lingkaran yang akan dibagi menjadi 12 bagian yang sama.

- 2) Buatlah busur-busur kecil dengan titik pusat berturut-turut A, B, C, dan D yang memotong lingkaran, dengan jari-jari lingkaran tersebut.
- 3) Titik-titik potong ini merupakan titik pembagi lingkaran.




Gambar 17

Membagi keliling lingkaran menjadi Dua belas bagian yang sama

b. Menggambar Garis Singgung pada Sebuah Lingkaran

Pada gambar dibawah ini ditunjukkan cara menggambar garis singgung pada sebuah lingkaran yang melalui sebuah titik pada lingkaran (titik P). Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- 1) Tentukan titik A sehingga $PA = OP =$ jari-jari lingkaran.
- 2) Hubungkan titik O dengan A dan diperpanjang sampai B sedemikian sehingga $AB = OA$.
- 3) Garis PB adalah garis singgung melalui titik P pada lingkaran.



Gambar 18

Sebuah garis singgung pada sebuah lingkaran melalui sebuah titik pada lingkaran


c. Menggambar Lingkaran atau Busur Lingkaran yang Menyinggung Dua Buah Garis Lurus

Di bawah ini akan dijelaskan cara menggambar lingkaran atau busur lingkaran yang menyinggung dua buah garis lurus.

1) Membuat Lingkaran Singgung pada Dua Garis Tegak Lurus

Cara membuat lingkaran singgung pada dua garis tegak lurus (AB dan CD) ditampilkan pada gambar dibawah ini. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- 1) Tentukan dua buah titik T_1 , dan T_2 , masing-masing pada garis AB dan CD, dengan jarak $PT_1 = PT_2 =$ jari-jari lingkaran singgung r yang dikehendaki.
- 2) Gambarlah dua buah busur lingkaran dengan T_1 , dan T_2 sebagai pusat dan jari-jari r . Kedua busur lingkaran tersebut berpotongan di titik O.
- 3) Titik O adalah titik pusat lingkaran singgung yang dikehendaki.




Gambar 19
Sebuah busur yang meyinggung Dua garis tegak lurus

2) Membuat Lingkaran Singgung pada Dua Garis Berpotongan

Cara membuat lingkaran singgung pada dua garis berpotongan (AB dan CD) ditampilkan pada gambar dibawah

ini. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- (a) Tariklah dua garis EF dan GH yang masing-masing sejajar dengan AB dan CD, pada jarak r yang diketahui.
- (b) Titik potong EF dan GH adalah titik pusat lingkaran singgung yang dicari.



Gambar 20

Sebuah busur yang meyinggung dua garis yang berpotongan

d. Menggambar Garis-Garis Singgung pada Dua Buah Lingkaran

Ada dua macam garis singgung pada dua buah lingkaran, yaitu garis singgung luar dan garis singgung dalam. Di bawah ini akan dijelaskan cara menggambar garis-garis singgung tersebut.


1) Menggambar Pasangan Garis Singgung Luar

Cara menggambar pasangan garis singgung luar pada dua buah lingkaran ditampilkan pada gambar dibawah ini. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- 1) Jari-jari lingkaran dengan titik pusat O_1 adalah R dan jari-jari lingkaran dengan titik pusat O_2 adalah r . Jarak antara titik pusat $O_1O_2 = C$.
- 2) Buatlah lingkaran dengan jari-jari $(R - r)$ dan titik pusat O_1
- 3) Gambarlah busur lingkaran dengan O_2 sebagai titik pusat dan jari-jari $C/2$ yang memotong lingkaran dengan jari-

jari ($R - r$) di A dan B.

- 4) Tariklah garis yang menghubungkan 02 masing-masing dengan A dan B.
- 5) Hubungkan O_1 dengan A dan diperpanjang sampai memotong lingkaran berjari-jari R di T_1 . Hubungkan O_1 dengan B dan diperpanjang sampai memotong lingkaran berjari-jari R di T_1^1 .
- 6) Tariklah garis melalui T_1 , sejajar dengan AO_2 sampai menyinggung lingkaran berjari-jari r di T_2 . Tariklah garis melalui T_1^1 sejajar dengan BO_2 sampai menyinggung lingkaran berjari-jari r di T_2^1 .



Gambar 21
Sabuk terbuka


- 7) Garis-garis T_1T_2 dan $T_1^1T_2^1$ adalah pasangan garis singgung luar yang diminta.
- 2) Menggambar Pasangan Garis Singgung Dalam

Cara menggambar pasangan garis singgung dalam pada dua buah lingkaran ditunjukkan pada gambar dibawah ini. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- 1) Jari-jari lingkaran dengan titik pusat O_1 adalah R dan jari-jari lingkaran dengan titik pusat O_2 adalah r. Jarak antara

titik pusat O_1 $O_2 = C$.

- 2) Buatlah lingkaran dengan jari-jari $(R + r)$ dengan titik pusat O_2 .
- 3) Gambarlah lingkaran dengan titik pusat O_3 (titik tengah $O_1 O_2$) dan jari-jari $C/2$ yang memotong lingkaran dengan jari-jari $(R + r)$ di A dan B .
- 4) Hubungkan O_2 masing-masing dengan A dan B . Garis AO_2 memotong lingkaran berjari-jari r di T_2 sedangkan garis BO_2 memotong lingkaran berjari-jari r di T_1 .
- 5) Tariklah dua buah garis yaitu O_1A dan O_1B .
- 6) Tariklah sebuah garis sejajar dengan BO_2 dari O_1 sampai memotong lingkaran berjari-jari R (titik T_1). Tariklah sebuah garis sejajar dengan AO_2 dari O_1 sampai memotong lingkaran berjari-jari R (titik T_2).
- 7) Hubungkan T_1 dengan T_2 dan T_1 dengan T_2 .
- 8) Garis-garis T_1T_2 dan T_1T_2 adalah pasangan garis singgung luar yang di-minta.
- 9) Garis T_1T_2 sejajar O_1B sedangkan garis T_1T_2 sejajar O_1A .



Gambar 22
Sabuk menyilang


e. Menggambar Busur Lingkaran yang Menyinggung Dua Buah Lingkaran

Busur lingkaran yang menyinggung dua buah lingkaran terdiri dari dua macam, yaitu busur lingkaran dalam dan busur lingkaran luar. Cara penggambarannya masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut.

1) Pasangan Pertama (Busur Lingkaran Dalam)

Cara menggambar busur lingkaran (busur lingkaran dalam) yang menyinggung dua buah lingkaran dengan jari-jari R_1 dan R_2 ditunjukkan pada gambar dibawah ini (hanya diperlihatkan sebuah busur lingkaran). Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- 1) Gambarlah busur lingkaran dengan jari-jari $R_1 + r$ dan $R_2 + r$, masing-masing dengan O_1 dan O_2 sebagai pusat. Kedua busur lingkaran akan berpotongan di titik M.
- 2) Tariklah dua buah garis masing-masing MO_1 dan MO_2 . Perpotongan garis MO_1 dengan lingkaran berjari-jari R_1 adalah titik T_1 . Perpotongan garis MO_2 dengan lingkaran berjari-jari R_2 adalah titik T_2 . Titik T_1 dan T_2 tersebut merupakan titik singgung busur lingkaran, masing-masing dengan lingkaran berjari-jari R_1 dan R_2 .
- 3) Gambarlah busur lingkaran berjari-jari r dengan titik pusat M (busur lingkaran ini akan melalui T_1 dan T_2)




Gambar 23
Sebuah busur meyinggung Dua buah lingkaran

2) Pasangan Kedua (Busur Lingkaran Luar)

Cara menggambar busur lingkaran (busur lingkaran luar) yang menyinggung dua buah lingkaran dengan jari-jari R_1 dan R_2 ditunjukkan pada gambar dibawah ini (hanya diperlihatkan sebuah busur lingkaran). Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- 1) Gambarlah busur lingkaran dengan jari-jari $r - R_1$ dan $r - R_2$, masing-masing dengan O_1 dan O_2 sebagai pusat. Kedua busur lingkaran akan berpotongan di titik M .
- 2) Tariklah dua buah garis masing-masing MO_1 dan MO_2 . Perpanjangan garis MO_1 akan berpotongan dengan lingkaran berjari-jari R_1 di titik T_1 . Perpanjangan garis MO_2 akan berpotongan dengan lingkaran berjari-jari R_2 di titik T_2 . Titik T_1 dan T_2 tersebut merupakan titik singgung busur lingkaran, masing-masing dengan lingkaran berjari-jari R_1 dan R_2 .
- 3) Gambarlah busur lingkaran berjari-jari r dengan titik pusat M (busur lingkaran ini akan melalui T_1 dan T_2).



Gambar 24


Sebuah busur menyinggung dua buah lingkaran

f. Menggambar Bulat Telur Jika Lebaranya Ditentukan

Menggambar bulat telur dengan lebar yang telah ditentukan dapat dilakukan dengan beberapa cara.

1) Cara 1


- 1) Buatlah garis CD tegak lurus pada garis AB ($CD = AB$). Garis AB dan CD berpotongan di titik tengahnya masing-masing.
- 2) Buatlah lingkaran dengan garis tengah AB.
- 3) Tariklah dua buah garis: garis pertama melalui D dan B, sedangkan garis kedua melalui C dan B.
- 4) Buatlah dua busur lingkaran berjari-jari $CD (= AB)$ dengan pusat C dan D, sampai memotong perpanjangan garis CB (titik F) dan DB (titik E). =
- 5) Buatlah busur lingkaran berjari-jari $BE (= EF)$ dengan pusat B, dimulai dari E sampai F.
- 6) Bulat telur yang diminta terbentuk.



Gambar 25
Menggambar bulat telur jika lebaranya ditentukan
(Cara I)

2) Cara 2

- 1) Buatlah lingkaran pertama bergaris tengah $AB (= CD)$ dengan M sebagai pusat.
- 2) Buatlah lingkaran berjari-jari $\frac{1}{4} AB$ dengan M_1 sebagai pusat, yang menyinggung lingkaran pertama di titik B .
- 3) Perpanjanglah CD sehingga didapatkan garis M_2M_3 dengan $CM_2 = \frac{1}{2} AB$ dan $DM_3 = \frac{1}{2} AB$.
- 4) Buatlah dua busur lingkaran dengan M_2 dan M_3 sebagai pusat dengan jari-jari $= M_2C = M_3D$. Kedua busur lingkaran ini menyinggung lingkaran yang berpusat di M_1 (di titik C dan D) dan M .
- 5) Bulat telur yang diminta terbentuk.



Gambar 26

Menggambar bulat telur jika lebarnya ditentukan (Cara II)


g. Menggambar Bulat Lonjong Jika Sumbu Panjang Diketahui

Cara menggambar bulat lonjong jika sumbu panjang diketahui ditunjukkan pada gambar dibawah ini. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- a. Bagilah garis sumbu AB menjadi 4 bagian yang sama panjang titik-titik M_1 , M_2 , dan M_3 sebagai titik-titik pembaginya.
- b. Buatlah tiga buah lingkaran (I, II, dan III), yang masing-masing berjari-jari $\frac{1}{4}$ AB dengan titik pusat masing-masing lingkaran M_1 , M_2 , dan M_3 . Ketiga lingkaran ini akan berpotongan di titik C, D, E, dan F.
- c. Tariklah garis melalui M_1 dan C, M_1 dan E, M_3 dan D, serta M_3 dan F. Keempat garis ini diperpanjang sehingga akan berpotongan dengan lingkaran I dan lingkaran III, dengan titik potongannya masing-masing adalah I, G, J, dan H.
- d. Perpanjangan garis M_1C berpotongan dengan perpanjangan garis M_3D di N_1 , sedangkan perpanjangan garis M_1E berpotongan dengan perpanjangan garis M_3F di N_2 .

Buatlah dua busur lingkaran: busur lingkaran pertama dengan pusat N_1 menghubungkan I dan J; busur lingkaran kedua dengan pusat N_2 menghubungkan G dan H.

- e. Terbentuklah bulat lonjong yang diinginkan.




Gambar 27
Gambar bulat lonjong

h. Menggambar Bulat Lonjong Jika Sumbu Panjang dan Sumbu Pendek Diketahui

Cara menggambar bulat lonjong jika sumbu panjang dan sumbu pendek diketahui ditunjukkan pada gambar dibawah ini. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- a. Lukislah sumbu panjang (AB) dan sumbu pendek (CD) yang berpotongan di M, kemudian tariklah garis AC.
- b. Tentukan titik F pada perpanjangan garis CD sehingga $MF = MA = \frac{1}{2} AB$.
- c. Tentukan titik E pada garis AC sehingga $CE = CF$.
- d. Tariklah garis tegak lurus pada AE yang melalui titik tengah AE sampai memotong sumbu AB di titik G_1 dan memotong sumbu CD di H_2 .
- e. Tentukan titik H_1 pada sumbu CD dan titik G_2 pada sumbu AB sedemikian sehingga $MH_2 = MH_1$, dan $MG_2 = MG_1$.
- f. Tariklah garis H_2G_2 , H_1G_1 , dan H_1G_2 .
- g. Gambarlah dua busur lingkaran berjari-jari $H_1D (= H_2C)$, yang pertama dengan titik pusat H_1 dan yang kedua dengan titik pusat H_2 . Busur lingkaran pertama memotong perpanjangan garis-garis H_1G_1 , dan H_1G_2 masing-masing di titik K dan L. Busur lingkaran kedua memotong perpanjangan garis-garis H_2G_1 dan H_2G_2 masing-masing di titik I dan J.
- h. Gambarlah dua busur lingkaran berjari-jari $G_1A (= G_2B)$ dengan titik pusat masing-masing G_1 dan G_2 . Busur lingkaran pertama menghubungkan titik I dan K, sedangkan busur lingkaran kedua menghubungkan titik J dan L.
- i. Terbentuklah bentuk bulat lonjong yang dikehendaki.



Gambar 28
Bulat lonjong


i. Menggambar Elips Jika Sumbu Panjang dan Sumbu Pendek Diketahui

Menggambar elips jika sumbu panjang dan sumbu pendek diketahui dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut

1) Cara 1

- 1) Lukislah kedua sumbu elips (AB dan CD) dan buatlah dua buah lingkaran dengan pusat M yang masing-masing berjari-jari $MC = \frac{1}{2} CD$ (lingkaran kecil) dan $MA = \frac{1}{2} AB$ (lingkaran besar).
- 2) Perpanjangan garis CD memotong lingkaran besar di E_1 dan E_2 .
- 3) Sumbu panjang (AB) memotong lingkaran kecil di F_1 dan F_2 .
- 4) Bagilah $\frac{1}{4}$ busur AE_1 dan F_1C menjadi 8 bagian yang sama panjang.
- 5) Ketujuh garis bagi memotong $\frac{1}{4}$ busur lingkaran besar di titik 1,2,3,4,5,6, dan 7, dan memotong $\frac{1}{4}$ busur lingkaran kecil di titik a, b, c, d, e, f, dan g.


- 6) Tariklah garis sejajar CD (vertikal) berturut-turut melalui 1 sampai 7. Tariklah garis sejajar AB (horizontal) berturut-turut melalui a sampai g.
- 7) Garis-garis vertikal yang melalui 1 sampai 7 akan berpotongan dengan garis horizontal yang melalui a sampai g di titik I sampai VII. Titik I adalah perpotongan garis melalui 1 dengan garis melalui a, titik II adalah perpotongan garis melalui 2 dengan garis melalui b. Demikian seterusnya dengan cara yang sama ditemukan titik III, IV, V, VI, dan VII.
- 8) Hubungkan titik I, II, III, dan seterusnya sampai titik VII sehingga terbentuk $\frac{1}{4}$ busur dari elips.
- 9) Dengan cara yang sama seperti di atas maka $\frac{3}{4}$ bagian busur sisanya dapat digambar.



Gambar 29
Menggambar elips (Cara I)

2) Cara 2

- 1) Lukislah kedua sumbu elips (sumbu pendek CD tegak lurus sumbu panjang AB).
- 2) Tentukanlah titik F_1 dan F_2 pada sumbu panjang AB sedemikian sehingga $CF_1 = CF_2 = AM = BM$. Gambarlah garis CF_1 dan CF_2 .
- 3) Tentukan titik a, b, c, dan seterusnya hingga g pada garis F_1M di antara F_1 dan M, kemudian tentukan titik a, b, c, dan seterusnya hingga g pada garis F_2M di antara F_2 dan M.
- 4) Buatlah 7 buah lingkaran dengan titik pusat F_1 berturut-turut dengan jari-jari Aa_1, Ab_1, Ac_1 , dan seterusnya hingga Ag_1 , kemudian buatlah 7 buah lingkaran dengan titik pusat F_2 , berturut-turut dengan jari-jari Ba_2, Bb_2, Bc_2 , dan seterusnya hingga Bg_2 .
- 5) Lingkaran berturut-turut dengan titik F_2 , sebagai pusat sisa dari sumbu panjang Ba_2, Bb_2 , dan seterusnya hingga Bg_2 , terdapat titik $a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2$ dan seterusnya hingga f_2 sebagai titik potong lingkaran-lingkaran berpusat di F_1 dan F_2 yang sesuai.
- 6) Hubungkan titik-titik Aa_1, b_1c_1 , dan seterusnya sampai c serta titik-titik Aa_2, b_2, c_2 dan seterusnya1 sampai D, maka terdapat $\frac{1}{4}$ busur elips yang dicari.
- 7) Dengan jalan yang sama terlukis pula $\frac{1}{2}$ busur dalam elips itu.



Gambar 30
Elips (Cara I)


j. Menggambar Lengkungan Gigi

Untuk menggambar bentuk sebuah gigi dari suatu roda gigi digunakan beberapa lengkungan. Ada dua macam lengkungan yang banyak dipakai, yaitu lengkungan Evolvent dan lengkungan Cycloida. Adapun yang dimaksud dengan masing-masing lengkungan tersebut adalah sebagai berikut.

1) Lengkungan Evolvent

Lengkungan Evolvent adalah sebuah lengkungan yang dihasilkan oleh sebuah titik pada benang yang dilepas dari gulungan pada sebuah lingkaran atau sebaliknya, dengan ketentuan benangnya harus tetap tegang. Cara menggambarinya sebagai berikut.

- 1) Gambarlah sebuah lingkaran dengan titik pusat 0. dan tariklah garis singgung AB melalui titik A pada lingkaran tersebut.
- 2) Panjang AB sama dengan keliling lingkaran (pendekatan), tetapi mempunyai ketelitian yang cukup tinggi. Panjang . AB sama dengan tiga kali diameter lingkaran.
- 3) Bagilah keliling lingkaran dan garis singgung AB menjadi beberapa bagian yang sama panjang (dalam hal ini dibagi menjadi 12 bagian).
- 4) Berilah tanda pada titik-titik bagi masing-masing bagian 1,2,3,... dan 1'2', 3',...
- 5) Tariklah garis singgung lingkaran yang melalui titik-titik 1', 2', 3',...
- 6) Buatlah panjang garis singgung 1'1" = A1', 2'2" = A2', 3'3" = A3', dan seterusnya.
- 7) Jika titik-titik 1", 2", 3", ... dihubungkan dengan bantuan sebuah mal lengkung, maka akan dihasilkan garis Evolvent.




Gambar 31
Lengkung evolvent

2) Lengkungan Cycloida

Lengkungan Cycloida adalah sebuah lingkaran yang digelindingkan pada sebuah garis lurus tanpa tergelincir (*slip*), sehingga akan terbentuk titik pada lingkaran.


Cara membuatnya adalah sebagai berikut.

- 1) Gambarlah garis singgung AB pada lingkaran yang diketahui.
- 2) Panjang AB sama dengan keliling lingkaran yang bertitik pusat di O ($AB = 3 \times \text{diameter lingkaran}$).
- 3) Bagilah lingkaran dan garis singgung AB menjadi beberapa bagian yang sama panjang (dalam hal ini dibagi menjadi 12 bagian).
- 4) Beri tanda 1, 2, 3, dan seterusnya pada lingkaran dan tanda 1', 2', 3', dan seterusnya pada garis singgung AB.



Gambar 32
Lengkung cycloida

- 5) Tariklah garis-garis sejajar garis AB melalui titik-titik 1, 2, 3, . . . dan tariklah garis tegak lurus AB melalui titik 1', 2', 3', . . .
- 6) Dua kelompok garis tersebut akan berpotongan di titik 1'', 2'', 3'', . . .
- 7) Gambarlah lingkaran-lingkaran dengan titik-titik 1'', 2'', 3'', . . . sebagai titik pusatnya, dengan diameter sama dengan diameter lingkaran pertama.
- 8) Lingkaran-lingkaran ini akan memotong garis-garis sejajar dengan garis AB di titik 1''', 2''', 3''', . . .
- 9) Jika titik-titik ini dihubungkan oleh sebuah garis licin (smooth) maka akan dihasilkan Cycloida.



Gambar 33
Epicycloida dan hypocycloida

B. Aturan Dasar Pemberian Ukuran Pada Gambar (Sujiyanto, 2011)

Untuk menghindari salah tafsir dari pembacaan gambar, maka pemberian ukuran gambar harus benar-benar jelas, sesuai dengan tujuannya. Oleh karena itu, penerapan aturan-aturan dasar pemberian ukuran akan dibahas dalam bab ini.


1. Garis Ukur, Garis Bantu, dan Tinggi serta Arah Angka Ukur

Berikut ini akan dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam pembuatan garis ukur, garis bantu, dan tinggi serta arah angka ukur.

a. Aturan Pemberian Garis Ukur dan Garis Bantu


Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggambar garis ukur dan garis bantu antara lain sebagai berikut.

- 1) Penentuan ukuran sebuah dimensi linear dilakukan dengan cara menggambar garis-garis bantu melalui batas pandangan benda. Garis ukurnya ditarik tegak lurus garis bantu, kecuali dalam beberapa hal garis ukur tidak tegak lurus garis bantu.



Gambar 34
Garis bantu dan antara yang tampak

- 2) Untuk menunjukkan besarnya ukuran dari permukaan atau garis sejajar dengan garis ukur, maka ujung garis ukur diberi mata panah.
- 3) Garis ukur dan garis bantu digambar dengan garis tipis.
- 4) Untuk membedakan garis gambar dengan garis bantu, maka garis bantu tidak berhubungan dengan garis gambar, tetapi ada jarak, kira-kira 2 mm.




Gambar 35
Garis ukur dan garis bantu

b. Tinggi dan Arah Angka Ukur


Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf dan angka ukuran antara lain sebagai berikut.

- 1) Dalam pemberian angka atau huruf-huruf dalam gambar harus sejelas mungkin, walaupun gambar tersebut diperbesar atau diperkecil, ataupun dibuat mikrofilm.
- 2) Angka dan huruf harus diletakkan di tengah-tengah dan sedikit di atas garis ukur.
- 3) Ukuran yang dipakai adalah ukuran horizontal dan vertikal.
- 4) Ukuran horizontal harus bisa dibaca dari bawah gambar, sedang ukuran vertikal harus bisa dibaca dari sebelah kanan gambar.




Gambar 36
Ukuran-ukuran normal

- 5) Semua angka ukur ditulis mendatar. Untuk negara Indonesia, garis ukur vertikal tidak boleh diputus di tengah-tengah untuk penempatan angka, melainkan harus ditulis di sebelah kiri garis ukur dan ditulis sejajar garis ukur vertikal seperti pada gambar gambar dibawah ini




Gambar 37
Ukuran-ukuran searah

- 6) Sedapat mungkin ukuran-ukuran jangan ditempatkan di daerah yang diarsir. Angka ukur yang tidak vertikal atau horizontal harus ditulis sesuai garis ukurnya.



Gambar 38
Memberi ukuran pada garis ukur miring

- 7) Angka sudut ditulis seperti pada a atau b. Garis ukurnya berupa garis lengkung.
- 8) Garis ukur harus merupakan garis lurus, angka harus selalu di atas garis ukur, kecuali gambar b.



Gambar 39
Pemberian ukuran sudut

2) Ujung dan Pangkal Garis Ukur, Ukuran, dan Toleransinya


Berikut ini akan dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam pembuatan ujung dan pangkal garis ukur, ukuran, dan toleransinya.

a. Aturan Pembuatan Ujung dan Pangkal Garis Ukur

Untuk menunjukkan di mana garis ukur mulai dan berakhir, maka perlu ada ujung dan pangkal dari garis ukur. Ada 3 cara untuk menunjukkan ujung dan pangkal garis ukur, yaitu

- 1) dengan anak panah tertutup (gambar a),
- 2) dengan garis miring (gambar b),
- 3) dengan titik (gambar c).

Anak panah tertutup digunakan tialam bidang permesinan. Anak panah diten-tukan dengan perbandingan panjang dan tebal 3:1 dan harus dihitamkan. Garis miring dipergunakan untuk bidang sipil (arsitektur). Titik dipergunakan bila tidak cukup tempat untuk menempatkan anak panah, yaitu misalnya pada ukuran berantai atau pangkal beruntun.




Gambar 40
Ujung dan pangkal garis ukur

b. Aturan Pembuatan Ukuran dan Toleransi

Ukuran benda pada umumnya tidak tepat. Batas-batas ketepatan ini diperlihatkan pada gambar dengan istilah toleransi. Adapun cara penunjukannya sebagai berikut.

- 1) Ukuran dengan toleransinya menurut ISO 2766 diartikan sebagai penyimpangan ukuran yang diizinkan pada pengerjaan dengan mesin tanpa penentuan toleransi.
- 2) Ukuran dengan toleransi linear sesuai gambar b.
- 3) Ukuran dengan lambang toleransi sesuai gambar c menurut ISO/R 286 “Sistem ISO tentang batas suaian: Bagian I Umum, toleransi dan penyimpangan”.
- 4) Ukuran teoritis tepat tanpa toleransi linear (gambar d). Sesuai ISO 1101/ I “Toleransi bentuk dan posisi: Bagian I umum. Toleransi posisi ditetapkan pada posisi sebenarnya yang telah ditentukan dalam ukuran ini.
- 5) Ukuran yang biasanya tanpa toleransi (gambar e), disebut juga dimensi referensi dan tidak menentukan operasi produksi atau pemeriksaan. Hal ini dipakai hanya sebagai bahan informasi.



Gambar 41
 Macam-macam jenis ukuran dan toleransi


3. Dimensi Fungsional, Dimensi Tidak Fungsional, Dimensi Tambahan, Satuan, dan Tanda Desimal

Hal lain yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pemberian ukuran pada gambar adalah dimensi fungsional, dimensi tidak fungsional, dimensi tambahan, satuan, dan tanda desimal.

a. Aturan Pemberian Ukuran Dimensi Fungsional


Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan aturan pemberian ukuran dimensi fungsional adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk menjelaskan gambar agar sesuai dengan tingginya, perlu ditentukan dimensi ukurannya.
- 2) Gambar dibawah inimenunjukkan gambar tuas yang dihubungkan pada benda dengan sebuah pen.



Gambar 42
Pen dengan sebuah tuas

- 3) Pemberian ukuran benda kerja yang ditunjukkan pada gambar a dibawah ini dibagi menjadi 3 golongan, yaitu
 - 1) ukuran-ukuran fungsional “F”,
 - 2) ukuran-ukuran tidak fungsional “NF”,
 - 3) ukuran-ukuran tambahan “Aux”.
- 4) Ukuran-ukuran yang diperlukan untuk fungsi bagian atau komponen, seperti bagian yang disusun, cara kerja bagian, dan sebagainya disebut dimensi fungsional




Gambar 43
Dimensi fungsional dan dimensi Tidak fungsional

b. Aturan Pemberian Ukuran Dimensi Tidak Fungsional

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan aturan pemberian ukuran dimensi tidak fungsional adalah sebagai berikut.

- 1) Ukuran yang tidak langsung mempengaruhi fungsi secara prinsipial disebut dimensi tidak fungsional.
- 2) Contoh sesuai dengan gambar dibawah ini.




Gambar 44
Dimensi fungsional dan dimensi Tidak fungsional

c. Aturan Pemberian Ukuran Dimensi Tambahan

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan aturan pemberian ukuran dimensi tambahan adalah sebagai berikut.

- 1) Dimensi referensi yang telah disebut pada bagian sebelum-nya disebut dimensi tambahan.
- 2) Pemberian ukuran pada dimensi tambahan adalah dalam tanda kurung tanpa toleransi (hanya sebagai bahan informasi).
- 3) Contoh sesuai dengan gambar dibawah ini.



Gambar 45
Dimensi fungsional dan dimensi Tidak fungsional

d. Satuan Ukuran yang Dipergunakan pada Gambar

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan aturan pemberian ukuran yang dipergunakan pada gambar adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam gambar, semua ukuran harus ditulis dalam satuan yang sama.
- 2) Menurut sistem satuan SI, satuan panjang adalah mm (milimeter) dan dalam gambar tidak perlu ditulis.
- 3) Jika menggunakan satuan lain, maka lambangnya diberikan di belakang angka.
- 4) Ukuran sudut dalam derajat atau menit atau detik, penulisannya dinyatakan dalam lambang: “°” untuk derajat, “'” untuk menit, “''” untuk detik.
- 5) Contoh penulisannya adalah: 180°, 45°, 4'22", 10°5', 6°22'50", 10°0'55".

e. Penggunaan Tanda Desimal pada Gambar

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan penggunaan tanda desimal pada gambar adalah sebagai berikut.

- 1) Tanda desimal diletakkan setinggi dasar angka dan harus tampak jelas.
- 2) Sebagai tanda desimal dipakai koma (.).
- 3) Bila terdapat lebih dari empat angka di kiri atau kanan, tidak perlu diberi tanda lain setiap 3 angka.
- 4) Contoh penulisannya: 126,55; 14,00; 2313343; 5433,66; 58754,55.

C. Beberapa Cara Pemberian Ukuran Pada Gambar (Sujiyanto, 2011)

Beberapa cara pemberian ukuran pada gambar akan dibahas secara khusus mengenai ukuran-ukuran panjang, profil, atau sudut dengan cara-cara khusus.

1. Pemberian Ukuran Dimensi Linear


Aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam pemberian ukuran linear dijelaskan sebagai berikut.

- a. Ukuran-ukuran linear harus diperinci oleh garis bantu, garis ukur, dan angka ukur, seperti pada gambar dibawah ini



Gambar 46
Contoh memberi ukuran


- b. Penempatan anak panah pada garis ukur dapat diganti dengan titik, bila ruang antara garis bantu terlalu sempit, seperti pada gambar dibawah ini



Gambar 47

Pemberian garis ukur pada ruang ukur yang sempit

- c. Bila gambarnya kecil dianjurkan dibuat gambar detail. Cara pemberian ukuran gambar detail ditunjukkan pada gambar dibawah ini




Gambar 48

Gambar detail

- d. Garis gambar atau garis sumbu dapat dipergunakan sebagai garis bantu, tetapi tidak boleh dipakai sebagai garis ukur

- e. Dalam hal tertentu garis ukur dapat langsung ditarik antara garis gambar tanpa garis bantu, seperti pada gambar dibawah ini




Gambar 49
Garis gambar sebagai garis bantu

2. Pemberian Ukuran Bagian yang Harus Dikerjakan secara Khusus


Cara pemberian ukuran yang dikerjakan secara khusus, misalnya lubang yang dibor, lubang yang direamer, dan sebagainya dijelaskan sebagai berikut

- Pemberian ukuran dinyatakan dengan garis penunjuk serta ukuran dan catatannya.
- Garis penunjuk ukuran harus berujung anak panah yang berakhir pada titik potong antara garis sumbu (gambar a) dan garis gambar untuk gambar yang berbentuk silinder (gambar b) dan berakhir pada garis gambar untuk gambar lingkaran (gambarc).
- Garis penunjuk harus ditarik miring dan membuat kemiringan kira-kira 60° terhadap garis horizontal (gambar a, b, dan c).



Gambar 50
Memberi ukuran lubang

- d. Untuk memberi nomor bagian atau untuk memberi keterangan tentang pengerjaan khusus, ukuran, dan sebagainya, juga dipergunakan garis penunjuk. Jika garis penunjuk berakhir pada garis gambar, garis penunjuk-nya berakhir dengan anak panah (gambar a). Bila garis penunjuk berakhir di dalam gambar, penunjukan berakhir dengan titik (gambar b).




Gambar 51
Garis petunjuk

3. Pemberian Angka-Angka Ukur


Ada beberapa ketentuan dalam pemberian angka-angka ukur. Ketentuan-ketentuan tersebut dijelaskan sebagai berikut

- a. Angka-angka atau huruf-huruf harus diletakkan di tengah-tengah dan sedikit di atas garis ukur.




Gambar 52
Garis ukur dan angka ukur

- b. Jika dianggap perlu, angka ukur boleh ditempatkan di pinggir supaya jelas. Angka ukur tidak boleh dipotong atau dipisahkan oleh garis gambar lain.




Gambar 53
Penempatan angka di pinggir

- c. Jika angka ukurnya harus ditempatkan pada bagian yang diarsir, arsirnya harus dihilangkan, untuk memberi tempat untuk angka.




Gambar 54
Arsiran dan angka

- d. Untuk mencegah bertumpuknya angka-angka ukur, dalam keadaan tertentu, angka ukur dapat ditempatkan agak dekat pada salah satu ujung anak panah. Apabila terdapat banyak ukuran, garis ukurannya boleh ditarik hanya sebagian agar angka ukurnya tidak terlalu jauh dari bagian yang diberi ukuran.



Gambar 55
Garis ukur sebagian


- e. Angka ukur dapat ditempatkan di luar garis ukur, terutama pada bagian-bagian yang sempit. Garis ukurnya diperpanjang ke kanan dan angka ukurnya ditempatkan di atas garis perpanjangan ini



Gambar 56
Angka di atas perpanjangan garis ukur

4. Pemberian Ukuran Benda Tirus

Pada bagian yang tirus atau bagian benda yang miring garis-garis bantu horizontal maupun vertikal menjadi tidak jelas. Oleh karena itu, dalam pemberian ukuran garis-garis bantu nya digambar miring dan sejajar seperti pada gambar di bawah ini.




Gambar 57
Garis bantu miring

5. Pemberian Garis Bantu Khusus

Adapun beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan pemberian garis bantu khusus ini adalah sebagai berikut.

- Yang dimaksud dengan garis bantu khusus adalah garis-garis perpanjangan bidang-bidang miring yang ada pada garis gambar.
- Titik potong dari garis bantu khusus akan menentukan ukuran dari benda tersebut.

- c. Garis bantu khusus dipergunakan jika dua bidang miring berpotongan dan bagian yang lancip dipotong atau dibulatkan.
- d. Cara pemberian ukurannya sesuai dengan gambar dibawah ini




Gambar 58
Garis bantu khusus

6. Pemberian Ukuran Tali Busur, Busur, dan Sudut

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian ukuran tali busur, busur, dan sudut adalah sebagai berikut.

- a. Pemberian ukuran pada tali busur garis bantu sejajar dan garis ukurnya lurus dan tegak lurus pada garis bantu.
- b. Pemberian ukuran pada busurnya caranya sama, hanya garis ukurnya berbentuk lengkung sejajar dengan busurnya.
- c. Pemberian ukuran sudut ditempatkan di atas garis ukur yang berbentuk lengkung dengan garis bantu adalah perpanjangan sisi-sisi sudut.
- d. Contoh pemberian tali busur, busur, sudut sesuai dengan gambar dibawah ini




Gambar 59

Pemberian ukuran tali busur

7. Pemberian Ukuran Gambar Sebagian Benda Simetris

Cara pemberian ukuran gambar sebagian benda-benda simetris dapat dijelaskan sebagai berikut.

- Gambar benda simetris dapat digambar separo saja, untuk menghemat waktu dan tempat.
- Cara pemberian ukuran benda yang digambar sebagian cukup dibuat garis ukur yang sedikit melebihi garis sumbu benda sesuai dengan gambar dibawah ini



Gambar 60

Pemberian ukuran benda-benda simetri

8. Angka Ukur, Huruf, dan Lambang pada Angka Ukur


Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang cara menempatkan angka ukur, huruf, dan lambang pada angka ukur.

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara menempatkan huruf dan lambang yang ditambahkan pada angka ukur adalah sebagai berikut.

- 1) Untuk mengurangi gambar pandangan dari beberapa benda, makahuruf dan lambang dapat ditambahkan pada angka ukur.
- 2) Ada beberapa jenis lambang yang sering digunakan dalam gambar teknik, antara lain:

a) Lambang diameter “Ø”

- 1) Penempatan lambang diameter “ Ø “ di depan angka ukur dan sekaligus menyatakan permukaan benda tersebut.
- 2) Penulisan lambang harus sama besar dengan angka ukur.
- 3) Gambar pandangan samping tak perlu lagi bila sudah ada lambang ini.
- 4) Jika bentuk benda sudah tampak jelas, lambang ini tidak perlu dituliskan.
- 5) Contoh penulisan lambang sesuai gambar dibawah ini




Gambar 61
Lambang diameter

b) Lambang jari-jari “R”

- (1) Jari-jari menentukan ukuran busur.
- (2) Jari-jari merupakan garis ukur di mana angka ukurannya diberi


lambang “R” dan ditempatkan di depan angka ukurnya.

- (3) Garis ukurnya hanya memiliki satu anak panah dan ujung yang lain adalah titik pusat busur tersebut.



Gambar 62
Lambang jari-jari “R”

- (4) Jika jari-jarinya besar (titik pusatnya di luar kertas), penempatan garis ukurnya dipotong atau ditekuk, dan digambar sesuai dengan gambar dibawah ini.



Gambar 63
Lambang jari-jari “R”


- (5) Apabila jari-jarinya besar, titik pusatnya tidak perlu digambar.
- (6) Jika garis ukurnya terlalu pendek, angka ukur ditempatkan pada perpanjangan garis ukur.
- (7) Jika perpanjangannya ke dalam, anak panah garis ukur diletakkan di dalam.

(8) Jika perpanjangannya di luar, anak panah garis diletakkan di luar.

c) Lambang bujursangkar “□”

(1) Bentuk benda bujursangkar hanya dapat diperlihatkan pada pandangan tertentu.

(2) Untuk menghemat gambar dan waktu, jika bentuknya tidak jelas dalam gambar, dapat digunakan lambang bujursangkar




Gambar 64

Lambang bujursangkar “□”

d) Lambang bola “SØ” atau “SR”

(1) Bentuk bola mempunyai jari-jari dan diameter dan dalam gambar hanya terlihat sebagai lingkaran atau busur lingkaran.

(2) Penempatan jari-jari bola dengan lambang “SR” dan diameter bola dengan lambang “SØ”




Gambar 65
Lambang bola

(3) Perlu dicatat dalam penulisan ukuran benda tersebut, dinyatakan sebagai diameter atau jari-jari.

e) Lambang Chamfer (kemiringan) “X x 45°”

(1) Bagian ujung benda yang dipotong miring disebut kemiringan, biasanya dengan sudut 45°. Ukurannya ditulis dengan “X x 45°”, huruf X menyatakan ukuran dalamnya pemotongan.




Gambar 66
Kemiringan

(2) Sesuai dengan standar JIS (Jepang) diberi lambang C untuk menyederhanakan.

(3) Huruf C diambil dari huruf pertama dari kata Chamfer yang artinya dipotong miring.


(4) Lambang C ditempatkan dengan ukuran dalam pemotongan.



Gambar 67
Lambang kemiringan “C”

f) Lambang tebal “t”

(1) Untuk ukuran benda-benda tipis seperti pelat, gasket, dan sebagainya, penulisan angka ukurnya dengan lambang “t”, diletakkan di depan angka ukur di dalam sumbu atas di dekat gambar.




Gambar 68
Lambang tebal "t"

(2) Lambang ini menurut JIS berasal dari kata "Thickness" yang juga sama dengan huruf pertama dari kata tebal.

g) Lambang jari-jari tanpa angka ukur

(1) Jika ukuran dari lingkaran sudah ditentukan oleh ukuran lain, ukuran jari-jari dapat dijelaskan dengan lambang "R" saja tanpa diikuti oleh angka ukur.

(2) Hal di atas hanya jika diperlukan, contohnya adalah gambar dibawah ini



Gambar 69
"R" tanpa ukuran

(3) Dari gambar tersebut jelas bahwa ujung-ujung alur pasak berupa setengah lingkaran dan jari-jari dapat diambil dari lebar pasak.

(4) Gambar tersebut sebenarnya tanpa atau dengan lambang "R" juga sudah jelas.

9. Ukuran dengan Huruf Referensi, Ukuran Bagian Khusus, dan Angka Ukur yang Tidak Sesuai dengan Ukuran Gambar


Berikut ini adalah uraian singkat tentang masing-masing cara pemberian ukuran dengan huruf referensi, ukuran bagian khusus, dan

angka ukur yang tidak sesuai dengan ukuran gambar

a. Cara Pemberian Ukuran yang Disederhanakan oleh Huruf Referensi

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian ukuran yang disederhanakan oleh huruf referensi adalah sebagai berikut.

- 1) Huruf-huruf referensi dipergunakan untuk menghindari garis-garis penunjuk yang panjang atau supaya tidak mengulang-ulang yang sama pada saat diperlukan.
- 2) Cara pemberian ukurannya dengan ditebalkan atau diberi catatan




Gambar 70
Memberi ukuran dengan huruf-huruf referensi

3) Cara ini cocok untuk pembuatan dengan mesin-mesin CNC.

b. Cara Pemberian Ukuran Bagian yang Dikerjakan Khusus


Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian, ukuran bagian yang dikerjakan khusus adalah sebagai berikut.

- 1) Bagian-bagian yang harus dikerjakan secara khusus, misalnya dipoles, disepuh, dan sebagainya harus dijelaskan pada gambar.
- 2) Cara pemberian ukurannya dengan diberi tanda dengan garis sumbu tebal, dan dengan garis penunjuk dijelaskan pengertian khusus yang diizinkan.



Gambar 71
Penunjukan khusus dengan ukuran


- 3) Ujung panah dari garis penunjuk harus berhenti pada garis sumbu tebal.
- 4) Apabila bagian yang dikerjakan khusus sudah jelas, tak perlu diberi ukuran.
- 5) Cara penunjukannya juga sama, yaitu dengan garis sumbu tebal dan dengan garis penunjuk.



Gambar 72
Penunjukan khusus tanpa ukuran

c. Cara Pemberian Angka Ukur yang Tidak Sesuai dengan Ukuran Gambar

- 1) Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian angka ukur yang tidak sesuai dengan ukuran gambar adalah sebagai berikut
- 2) Angka ukur dari benda yang tidak sesuai dengan ukuran gambar, pemberian ukurannya dengan menggarisbawahi angka ukur yang bersangkutan.




Gambar 73
Ukuran tidak sesuai gambar

- 3) Apabila gambarnya diskala, tak perlu digarisbawahi, contohnya bila gambar diskala 1 : 5, ukuran 50 mm pada gambar menjadi 10 mm.
- 4) Bila ukuran pada gambar pada contoh tersebut 15 mm, ukuran tersebut harus digarisbawahi dengan garis sumbu tebal.
- 5) Bila gambarnya dipendekkan sehingga ukuran benda dan gambarnya tidak sama, harus digarisbawahi.
- 6) Jika seluruh gambar tidak sesuai dengan skala harus diberi keterangan “Tidak Sesuai Skala” pada kotak Nama atau tempat lain supaya gambar jelas.


10. Penunjukan Ukuran terhadap Bidang Referensi

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan penunjukan ukuran terhadap bidang referensi adalah sebagai berikut.

- a. Ukuran-ukuran gambar dinyatakan dengan garis referensi jika benda yang digambar mempunyai sebuah bidang referensi sebagai patokan pembuatan atau perakitan.
- b. Contohnya terlihat pada gambar dibawah ini




Gambar 74
Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi




Gambar 75
Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi

c. Perkataan “Bidang Referensi” harus dibubuhkan pada bidang yang bersangkutan, bila penunjukan bidang referensi diperlukan secara khusus.

d. Contoh sesuai dengan gambar dibawah ini



Gambar 76
Ukuran-ukuran terhadap bidang referensi yang ditunjuk




Gambar 77
Ukuran-ukuran terhadap bidang atau garis referensi yang ditunjuk

11. Pemberian Ukuran Elemen yang Berjarak Sama


Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan pemberian ukuran elemen yang berjarak sama adalah sebagai berikut.

- Ada beberapa cara pemberian ukuran pada elemen yang berjarak sama atau disusun secara teratur.
- Contoh pemberian ukuran-ukuran linear yang berjarak sama sesuai dengan gambar dibawah ini




Gambar 78
Memberi ukuran bagian-bagian Yang berjarak sama

- Jika dengan cara pemberian ukuran seperti di atas masih ada keraguan, sebuah ukuran jarak boleh dicantumkan.
- Contoh sesuai dengan gambar dibawah ini



Gambar 79
Memberi ukuran bagian-bagian Yang berjarak sama


- Pemberian ukuran pada jarak antara lubang dan elemen lain pada sebuah lingkaran contohnya sesuai dengan gambar di bawah ini.



Gambar 80
Memberi ukuran bagian-bagian Yang berjarak sama

f. Pemberian ukuran jarak boleh ditiadakan bila gambar sudah jelas.


g. Contohnya sesuai dengan gambar dibawah ini



Gambar 81
Memberi ukuran lubang

h. Pemberian ukuran pada jarak antara melengkung dapat dinyatakan secara tidak langsung dengan mem-berikan jumlah elemen.

i. Contoh sesuai dengan gambar dibawah ini




Gambar 82
Memberi ukuran bagian-bagian Yang berjarak sama pada lingkaran



Gambar 83


Memberi ukuran bagian-bagian yang berjarak sama pada lingkaran

- j. Pemberian ukuran jika dikehendaki ketentuan jumlah elemen, misalnya untuk menghindari pengulangan ukuran yang sama, terlihat pada gambar dibawah ini



Gambar 84

Memberi ukuran letak lubang terhadap bidang referensi



Gambar 85

Memberi ukuran lubang


12. Pemberian Ukuran Bentuk Tertentu

Berkaitan dengan pemberian ukuran bentuk tertentu ini akan diuraikan beberapa cara pemberiannya, yakni sebagai berikut.

a. Cara Pemberian Ukuran Profil


Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian ukuran profil adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberian ukuran dengan jari-jari dan kedudukan titik pusatnya atau dengan garis singgung lengkungnya, digunakan untuk sebuah garis lengkung yang terdiri dari beberapa busur lingkaran.
- 2) Contoh sesuai dengan gambar dibawah ini.



Gambar 86
Memberi ukuran dengan jari-jari

- 3) Pemberian ukuran dengan cara koordinat digunakan untuk bentuk-bentuk lengkungan lain atau garis lengkung lainnya




Gambar 87
Memberi ukuran dengan koordinat

b. Cara Pemberian Ukuran Jari-jari atau Diameter


Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian ukuran jari-jari atau diameter adalah sebagai berikut.

- 1) Ukuran jari-jari digunakan untuk memberi ukuran busur jika sudutnya kurang dari 180° , dan digunakan ukuran diameter jika sudutnya lebih dari 180°




Gambar 88
Memberi ukuran dengan jari-jari dan diameter

- 2) Pada proses permesinan, ukuran diameter juga digunakan untuk ukuran busur



Gambar 89
Diameter diperlukan untuk proses permesinan

- 3) Pemberian ukuran penuh dipakai juga untuk benda kerja yang karena alasan simetri hanya digambar separuh.
- 4) Lambang diameter “ \varnothing ” tetap dibubuhkan di depan angka ukurnya.
- 5) Contoh benda berbentuk silinder hanya digambar separuh




Gambar 90
Diameter pada separuh dari bagian simetris

c. Cara Pemberian Ukuran Lubang dengan Garis Penunjuk

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian ukuran lubang dengan garis penunjuk adalah sebagai berikut.

- 1) Penempatan ukuran lubang dapat di luar gambar, tanpa garis bantu dan garis ukur.
- 2) Garis penunjuk adalah yang menghubungkan ukuran diameter bagian silinder dari benda tersebut.
- 3) Ujung permulaan garis penunjuk harus diberi titik, bila berada dalam batas gambar dan harus diberi tanda panah, jika berada pada batas gambar.
- 4) Contoh pemberian ukuran lubang sesuai dengan gambar dibawah ini




Gambar 91
Ukuran diameter dengan garis petunjuk

d. Cara Pemberian Ukuran Sudut

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian ukuran sudut adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberian ukuran sebuah sudut berupa sebuah busur dengan titik pusatnya pada titik sudutnya, dan berujung pangkal pada kedua belah kaki sudutnya atau pada perpanjangannya.
- 2) Contoh penerapan sesuai dengan gambar dibawah ini




Gambar 92
Pemberian ukuran sudut

e. Cara Pemberian Ukuran Bagian yang Sama

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian ukuran bagian yang sama adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberian ukuran benda kerja yang mempunyai bagian yang sama seperti plenes sambungan T, lemari katup, dan sebagainya; hanya diberi ukuran pada salah satu bagian saja.
- 2) Bagian yang tidak diberi ukuran harus diberi keterangan kesamaannya.
- 3) Contoh penerapannya sesuai gambar dibawah ini




Gambar 93
Ukuran-ukuran bagian-bagian yang sama

f. Cara Pemberian Ukuran Lubang dan Lubang dengan Alur Pasak


Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan cara pemberian ukuran lubang dan lubang dengan alur pasak adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberian ukuran lubang baut, ulir, pen, paku keling, dan yang sejenisnya harus dinyatakan dengan jumlah lubang di depan ukuran lubang, yang dihubungkan oleh garis penunjuk ke salah satu lubang.
- 2) Kelompok lubang yang sama besarnya pada bagian yang bersangkutan dinyatakan dengan jumlah lubang.
- 3) Jumlah lubang tak perlu dicantumkan, jika hanya terdapat satu lubang.
- 4) Contoh penerapannya sesuai dengan gambar dibawah ini



Gambar 94
Ukuran lubang

- 5) Pemberian ukuran sebuah lubang dengan alur pasak digambar sebagai gambar potongan.
- 6) Contoh penerapannya sesuai dengan gambar dibawah ini




Gambar 95
Diameter dalam dengan alur pasak

13. Penunjukan Pandangan Gambar yang Diberi Ukuran

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan penunjukan pandangan gambar yang diberi ukuran adalah sebagai berikut.

- Untuk memberikan bentuk benda yang paling jelas, maka perlu penempatan ukuran pada pandangan atau potongan.
- Penempatan ukuran-ukuran sebanyak mungkin pada pandangan depan.
- Ukuran-ukuran lain yang tidak ditempatkan pada pandangan depan dapat ditempatkan pada pandangan lain seperlunya.
- Contoh ukuran-ukuran lengkap dapat ditempatkan pada pandangan depan saja.




Gambar 96
Memberi ukuran bagian-bagian berbentuk silinder

14. Pemberian Ukuran Bagian yang Disusun

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan pemberian ukuran bagian yang disusun adalah sebagai berikut.

- a. Dalam pemberian ukuran gambar bagian yang disusun, sedapat mungkin ukuran-ukuran dari tiap bagian harus dipisahkan.
- b. Contoh penerapannya sesuai dengan gambar dibawah ini.




Gambar 97
Memberi ukuran bagian-bagian yang disusun

15. Contoh Penerapan Pemberian Ukuran

Contoh penerapan pemberian ukuran, khususnya saat kita menggambar benda kerja yang berkaitan dengan teknik otomotif dan kita harus memberi ukuran sesuai dengan aturan gambar adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Data

	Sudut dibelahan katup "Y"	Garis tengah kepala katup "C"	Garis tengah batang katup "A"	Panjang katup	Garis tengah "B"	Dura	Tebal "D" Batas min. grade	Dibulok katup Lebar "E"	Ketebalan pada ujung batang katup
Masa	30°	$\frac{42,96}{42,76}$	$\frac{8,950}{8,935}$	$\frac{146,7}{148,3}$	46	$\frac{2,8}{2,5}$	2,1	$\frac{3,4}{3,5}$	HRC = 57 ± 3
Kaluar	45°	$\frac{38,18}{35,98}$	$\frac{9,040}{9,025}$	$\frac{146,7}{148,3}$	34	$\frac{2,6}{2,5}$	2,1	$\frac{4,2}{3,5}$	HRC = 57 ± 3



Gambar 98
Mekanisme katup


16. Susunan Ukuran

Sekurang-kurangnya ada 5 hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan susunan ukuran: penerapan ukuran berantai, sejajar, berimpit, kombinasi, dan penerapan ukuran dengan koordinat.


a. Penerapan Ukuran Berantai

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan penerapan ukuran berantai adalah sebagai berikut.

- 1) Penerapan ukuran berantai dapat dilaksanakan apabila pengumpulan toleransi tidak mempengaruhi persyaratan fungsional dari benda yang akan digambar.
- 2) Contoh ukuran berantai adalah gambar a
- 3) Cara pemberian ukuran demikian akan mengumpulkan toleransi seperti tampak pada gambar b.
- 4) Pada gambar b sisi kiri dari benda kerja merupakan bidang referensi, tetapi tidak dinyatakan jelas pada gambar.
- 5) Gambar a menghasilkan gambar yang tidak jelas dan meragukan.



Gambar 99
Ukuran berantai




Gambar 100
a dan b ukuran dan diagram toleransinya

b. Penerapan Ukuran Sejajar

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan penerapan ukuran sejajar adalah sebagai berikut.

- 1) Cara pemberian ukuran secara sejajar dengan menggunakan ukuran-ukuran terpisah untuk tiap elemen terhadap garis referensi atau titik dasar.
- 2) Contoh penerapannya sesuai gambar c.
- 3) Cara pemberian ukuran sejajar, bidang referensinya ditentukan dan toleransinya tidak me-ngumpul, sehingga cara pemberian ukuran ini lebih jelas dan tegas.

- 4) Contohnya sesuai dengan gambar d.
- 5) Kelemahan cara pemberian ukuran sejajar ini adalah memerlukan banyak waktu dan tempat.




Gambar 101
c dan d ukuran-ukuran dan diagram toleransinya

c. Penerapan Ukuran Berimpit

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan penerapan ukuran berimpit adalah sebagai berikut.

- 1) Ukuran berimpit digunakan untuk kesederhanaan dan ruang gambar yang terbatas.
- 2) Apabila tidak menimbulkan persoalan kejelasan dalam pembacaan gambar, dalam memberi ukuran dapat digunakan ukuran berimpit.
- 3) Cara pemberian ukurannya adalah ukuran dari beberapa unsur ditumpangkan satu pada yang lain.
- 4) Contohnya sesuai dengan gambar c serta gambar gambar dibawah ini.




Gambar 102
Ukuran-ukuran yang berurutan

- 5) Pada cara ini, titik pangkal yang menunjukkan garis atau bidang referensi harus dilingkari.
- 6) Angka ukurnya harus diletakkan dekat anak panah, searah dengan garis bantu yang bersangkutan.

d. Penerapan Ukuran Kombinasi

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan penerapan ukuran kombinasi adalah sebagai berikut.

- 1) Ukuran kombinasi terjadi akibat penggunaan ukuran sejajar dan ukuran berantai bersama-sama.
- 2) Contoh ukuran kombinasi sesuai dengan gambar dibawah ini.




Gambar 103
Ukuran kombinasi/gabungan

e. Penerapan Ukuran dengan Koordinat

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan penerapan ukuran dengan koordinat adalah sebagai berikut

- 1) Ukuran berimpit dalam dua arah (ukuran dengan koordinat) dipergunakan untuk proses-proses pembuatan tertentu.
- 2) Contohnya pada gambar dibawah ini



Gambar 104
Memberi ukuran dengan koordinat-koordinat

- 3) Cara pemberian ukurannya adalah titik nol dari dasar dapat berupa tepi dari benda, titik pusat dari sebuah lubang, atau sembarang unsur yang menonjol.
- 4) Untuk mempermudah dalam pembacaan, maka dalam hal tertentu dapat dipergunakan sebuah tabel yang menentukan koordinat-koordinat sekelompok titik pusat dari sebuah lubang.
- 5) Contoh sesuai dengan gambar dibawah ini

D. Simbol dan Arsiran

1. Simbol

Simbol merupakan sebuah tanda, isi yang singkat, menyertai sifat sebuah obyek, proses berkualitas, kuantitas, memenuhi muatan-muatan tertentu. Simbol dapat membantu memberikan informasi dalam melihat

gambar. Simbol-simbol garfis merupakan tanda-tanda yang mempunyai arti tertentu.

- a. Pemberian simbol keterangan tinggi suatu obyek dapat dituliskan dengan;
 - 1) TOC (Top Of Concrete), jika obyek diukur dimulai dari titik 0,00 hingga bagian atas bidang tanpa diberikan material penutup misalnya Elev. Balok + 3,45 TOC
 - 2) BOC (Bottom Of Concrete), jika obyek diukur dimulai dari titik 0,00 hingga bagian bawah bidang tanpa diberikan material penutup misalnya Elev. Balok + 3,05 BOC
 - 3) TOF (Top Of Finishing) jika obyek diukur dimulai dari titik 0,00 hingga bagian atas bidang yang telah diberikan material penutup misalnya Elev. Balok + 3,50 TOF
 - 4) BOF (Bottom Of Finishing) jika obyek diukur dimulai dari titik 0,00 hingga bagian bawah bidang yang telah diberikan material penutup misalnya Elev. Balok + 3,00 BOF
- b. Pemberian simbol keterangan detail gambar berfungsi untuk memudahkan pencarian rujukan gambar utama ke gambar detail.
 - 1) Untuk merujuk gambar potongan pada denah ke gambar potongan gambar



2) Untuk merujuk gambar detail ke gambar kerja




3) Untuk merujuk gambar detail pada interior




2. Arsiran

Dalam gambar rekayasa, suatu arsiran mempunyai makna tertentu yang dapat menyatakan pasir, rumput, potongan obyek, bayangan, serat kayu, kumpulan batuan, ornamen keramik dan lain sebagainya. Tujuan pemberian arsiran adalah menambah kejelasan kesan obyek



TEKNIK GAMBAR DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ISLAM




TRASRAM



SERAT KAYU MEMANJANG



BETON



PLESTER



KACA




LANTAI KERJA (BETON)



TRIPLEX



BATU TEMPEL
(BATU HIAS)



LANTAI KERJA
(BATU KALI / AANSTAMPING)



Earth
(Tanah)



Ceramic tile large scale
(Keramik untuk ukuran
besar)



Ceramic tile small scale
(Keramik untuk ukuran
kecil)




Ceramic tile
(Keramik hiasan)



Rock
(Batu karang)



Marble
(Marmer - pualam)



Gambar 106
Jenis Arsiran

Latihan

Latihan keterampilan menggunakan berbagai alat dan media gambar dengan membuat berbagai pola arsiran, membuat grid/ garis sejajar dengan bantuan mistar segitiga, menggambar huruf balok, membuat obyek dengan teknik pola geometri, penotasian, dan simbol-simbol gambar teknik.

Rangkuman

Dalam gambar teknik, banyak kaidah-kaidah pola geometri yang dapat dimanfaatkan dalam menggambar untuk menghasilkan gambar yang lebih presisi. Setiap jenis garis mempunyai arti begitu juga setiap pola arsiran mewakili material tertentu. Dalam penotasian, terdapat kaidah-kaidah baku untuk menghindari terjadinya salah membaca gambar.

Tes Formatif

Membuat pola arsiran tanpa menggunakan alat bantu penggaris. Membuat garis sejajar dengan alat bantu mistar segitiga berpasangan membentuk grid dengan jarak 5mm dan menggambar huruf balok di atasnya. Membuat segi banyak beraturan dengan memanfaatkan teknik pola geometri

Kunci Jawaban

Gambarkan dengan benar, rapi, presisi, bersih, dan tepat waktu.

Bab V

Mengenal Dasar Perancangan Arsitektur

Deskripsi Singkat

Materi mengenal dasar perancangan arsitektur membahas tentang elemen perancangan (titik, garis, bidang, ruang, bentuk, tekstur, pola, warna, cahaya/ bayangan, nada, hiasan/ dekorasi, bahan), dan prinsip perancangan (keseimbangan, proporsi, komposisi, harmoni, irama dan skala)

Pedoman Mempelajari Materi

Mahasiswa mengumpulkan referensi dan membaca untuk memahami materi yang berkaitan dengan elemen perancangan dan prinsip perancangan serta melatih diri dalam keterampilan merekayasa bentuk menggunakan prinsip-prinsip perancangan.

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami ayat dalam Al-Qur'an dan hadist yang berkaitan dengan mengenal dasar perancangan arsitektur
2. Mahasiswa mengenal memahami elemen dasar perancangan dan prinsip-prinsip dasar perancangan
3. Mahasiswa mampu merekayasa bentuk-bentuk 3 dimensional sesuai dengan prinsip-prinsip perancangan yang ada.

Konsep Pemahaman Islam Tentang Mengenal Dasar Perancangan Arsitektur

Pemahaman tentang dasar perancangan arsitektur merupakan prasyarat mutlak bagi seorang calon arsitek. Agama Islam mewajibkan orang yang hendak melakukan sesuatu memiliki pemahaman yang baik mengenai apa-apa yang terkait dengannya. Atas dasar ini maka pemahaman tentang dasar perancangan arsitektur menjadi sangat penting.

Islam memberikan beberapa isyarat tentang perlunya seseorang memikirkan bagaimana konstruksi suatu wujud bisa tegak berdiri kokoh misalnya manusia, gunung, langit dan benda-benda alam lainnya. Allah swt memerintahkan manusia untuk memikirkan ciptaan-Nya sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surah al-Ghasyiyah (88):17-20:

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَ إِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِّ
وَ إِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَ إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

“Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan?”

Semua makhluk diciptakan oleh Allah swt menurut hukum-hukum yang ditetapkan-Nya sendiri terhadap ciptaan-Nya itu. Sifat-sifat dasar atau hukum-hukum yang terkait dengan realitas fisik maupun sosial merupakan ketentuan-ketentuan Allah swt (sunatullah) yang harus dipikirkan dan dipahami oleh manusia, khususnya terkait dengan bidang yang ditekuninya. Penegasan tentang hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan Allah swt atas ciptaan-Nya dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-A'la (87) 1-3:

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى


“Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi, (2) yang menciptakan dan menyempurnakan (ciptaan-Nya), (3) dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk”.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an di atas dapat dipahami bahwa segala sesuatu memiliki hukum-hukumnya masing-masing yang harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mengambil manfaat bagi kebutuhan manusia. Perintah untuk memperhatikan bagaimana unta berdiri dan bergerak, langit yang tinggi, gunung-gunung yang berdiri kokoh serta bumi yang menopang segala benda yang berdiri di atasnya merupakan isyarat-isyarat yang perlu dipahami sebagai dasar fundamental bagi sebuah perancangan.

A. Elemen Perancangan

1. Unsur Titik

Elemen bentuk yang terkecil adalah titik. Titik terletak pada semua bidang yang bergambar. Dari titik-titik inilah terbentuk garis dan bermacam-macam penampilan struktur. Hal ini sesuai benar dengan realita kehidupan yang selalu dimulai dari sebuah titik. Dalam penampilan gambar, titik sangat memegang peranan, terutama untuk penampilan tekstur bahan.



Gambar 1

Semua bentuk gambar dimulai dengan gerakan sebuah titik..... titik tersebut bergerak.....dan terbentuklah garis-dimensi pertama. Jika garis bergeser terbentuklah bidang, kita menemukan unsur dua dimensi. Selama terjadi perubahan dari bidang menjadi ruang, pertemuan bidang-bidang melahirkan ketinggian (tiga dimensi)..... Sebuah ringkasan tentang energi kinetik yang menggerakkan titik menjadi garis, garis menjadi bidang dan bidang menjadi ruang. (Ching, 1999;18)

Titik adalah bagian terkecil dari suatu objek geometri, yang menempati suatu tempat, yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Pengertian unsur titik sebagai bentuk terkecil di jagad raya sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan ilmu dan teknologi, oleh karena titik ternyata masih bisa diperkecil lagi menjadi proton dan neutron. Namun mengingat bahwa proton dan neutron tidak bisa dilihat dengan mata biasa, maka titik tetap dapat dianggap sebagai bentuk yang terkecil. (Kusmiati;2004)

Penerapan elemen titik dalam disain interior menjadi sangat penting, karena mampu menjelaskan bahwa sumber cahaya juga berupa titik-titik yaitu lampu. Titik juga dijadikan sebagai pusat perhatian dalam susunan tata kota, yaitu dalam bentuk tugu yang ditempatkan di persimpangan jalan. Dalam ilmu sosial, istilah titik dijadikan sebagai subyek yang lebih abstrak dan tegas, berupa pengertian akan suatu makna misalnya titik pandang.



Gambar 2
Penerapan elemen titik lampu dalam disain interior

Disarankan oleh pentingnya peranan titik guna meningkatkan citra keindahan, maka lahirlah aliran Pointilisme yang dipelopori oleh Seurat. Dengan menggunakan berjuta titik yang terdiri dari berbagai warna berhasil membentuk pola dan bidang yang bisa menciptakan suasana gembira, teduh dan menyenangkan. Titik sebagai perwujudan ekspresi seorang seniman dan arsitek sangat berperan dalam meningkatkan derajat estetika dan bila dikombinasikan dengan elemen garis, tekstur, bidang dan massa akan membentuk wujud rupa yang lebih mengagumkan.



Gambar 3

Dengan menggunakan berjuta titik yang terdiri dari berbagai warna ia berhasil membentuk pola dan bidang yang bisa menciptakan suasana gembira, teduh dan menyenangkan

Rupa titik tidak memiliki dimensi panjang, lebar, luas, atau kedalaman, dan sebagai elemen primer, fungsinya sangat sentral. Titik bisa dimanfaatkan sebagai awal dan akhir sebuah garis, sebagai pusat atau titik temu dari garis-garis, berupa titik sudut pada pertemuan dua garis, yang bisa menjadi pusat perhatian. Meskipun titik secara konseptual tidak memiliki bentuk dan ukuran, tetapi kedudukannya dalam konteks keindahan ternyata lebih menarik bila diletakkan pada suatu bidang atau dataran. Bila ditempatkan pada pusat suatu lingkungan, titik bisa memberi rasa ketenangan atau kesan stabil, serta mengendalikan suasana sekitar, bahkan mampu mendominasi perhatian. Apabila titik bergeser dari pusatnya, menjadikan suasana bidang atau ruang lebih agresif dan mulai mengalihkan penglihatan dari pusat perhatian terhadap daerah sekelilingnya.

Titik secara visual bisa digunakan untuk menandai posisi simetris maupun asimetris, sebagai pusat yang menentukan arah, atau merupakan pengakhiran suatu proses. Titik dalam jumlah banyak yang berada dalam posisi berderet, akan membentuk garis. Sedang garis-garis dalam posisi berhimpitan akan membentuk bidang. Pertemuan beberapa bidang akan membentuk wujud lembaran dan masing-masing akan memberi kesan tersendiri. Kualitas titik yang mampu menggetarkan tatanan yang teratur, diperlihatkan oleh titik cahaya yang mampu menerangi daerah sekitar serta menjadi pusat perhatian. Kekuatan suatu titik yang dalam seni batik disebut *cecek* dianggap sebagai lambang keagungan karena dianggap me-

ngandung kekuatan yang bisa menyatakan status atau martabat pemakai.

Bintang di langit pun merupakan titik-titik yang apabila dihubungkan sebagai satu rangkaian akan menjadi bentuk atau pola dari kedudukan bintang di langit yang bisa dibaca sebagai petunjuk arah (kompas) di malam hari. Perpanjangan dan kesinambungan antara dua butir titik merupakan awal dan akhir dari suatu garis, yang secara tegas bisa menunjukkan gerak, dimensi dan arah. Titik memiliki gravitasi yang mampu menimbulkan gerak (movement) bila diletakkan pada suatu kemiringan, sehingga penggunaan unsur titik dalam disain dimaksud untuk mempermudah kesan yang diharapkan.

Titik berukuran besar disebut lingkaran, memiliki titik sentral yang bisa mengikat kesatuan dan kesinambungan, sedang bentuknya sangat dinamis seolah-olah mudah digelindingkan atau dipindahkan. Aplikasi titik dalam karya disain dan arsitektur bisa untuk aksentuasi suatu susunan. Agar obyek mudah terlihat dan dinyatakan dengan teknik rendering akan terbentuk tekstur yang bisa memberi kesan kekasaran atau kehalusan suatu permukaan benda.

Walaupun elemen titik bermanfaat untuk memperkuat kesan estetis suatu karya, tetapi vitalitas strukturnya harus dicari di dalam obyek itu sendiri, karena tidak ada aturan khusus yang menyatakan bahwa penggunaan titik akan menjamin tercapainya keindahan secara menyeluruh. Keindahan elemen titik secara imajiner terbebas dari batas-batas presentasi suatu obyek, dan merupakan metoda yang banyak dianut oleh para arsitek disainer.

Titik bila tersusun dalam suatu komposisi yang baik, serta dipadukan dengan elemen-elemen lain, memang belum menjamin keberhasilan suatu karya. Oleh karena masih banyak faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhinya, termasuk masalah-masalah yang bersifat praktis, di mana titik dianggap bisa mengurangi peran.

Titik sebagai elemen keindahan bersifat universal karena semua kebudayaan di muka bumi ini memiliki pengertian sama terhadap peranan titik (universal culture). Oleh karena itu elemen titik bisa hadir pada tiap

kegiatan manusia baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam prosesi spiritual. Elemen titik pada arsitektur diberi proporsi yang dominan serta dijadikan sebagai aksen, dan bila dinyatakan dengan warna akan memberi kesan tersendiri karena indung nilai-nilai simbolis dan psikologis.

Penyusun elemen titik yang dilakukan terus menerus secara berulang sampai memenuhi seluruh permukaan, akan membentuk bidang datar yang berpola rata tanpa ada aksen. Keindahan pola terletak pada cara pengamatan yang mendetil, setelah itu baru bisa mengagumi keindahan elemen titik tersebut.

Ungkapan artistik dalam bentuk titik yang diolah dengan penuh perasaan dan keluar dari instuisi akan mampu menyiratkan pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh arsitek maupun disainer. Elemen titik, mengandung nilai yang mampu memberi estetik murni yang dapat menumbuhkan rasa ketenangan dan keindahan

2. Unsur Garis

Elemen garis dihasilkan dari berjuta-juta titik yang bersambung. Garis digunakan untuk menghasilkan arah gerak suatu objek dan kesan lebih panjang maupun tinggi tentang objek tersebut. Garis ada yang lurus, lengkung, patah dan putus-putus. Garis-garis tersebut bisa digabungkan, dipisahkan, dibagi-bagi dan dibatasi. Garis lurus bisa ditempatkan vertikal, horisontal ataupun diagonal. Dalam arsitektur garis bisa terbentuk panjang, pendek, tipis, tebal, lebar dan tumpul (tipis,tebal)

Garis secara konseptual tersusun dari sederet titik-titik yang ribuan jumlahnya dan dalam wujudnya, garis memiliki potensi sebagai media gagasan dari seseorang untuk dimengerti oleh orang lain. Dalam penciptaan karya-karya seni, seorang pendisain dan arsitek melalui tangannya yang terampil mengubah garis menjadi bentuk kontur yang bisa mengekspres gerak dan massa. Unsur garis bila diorganisir secara baik akan menghasilkan irama yang indah, seolah-olah menari-nari dan memberikan kesadaran ritmis yang mudah dirasakan daripada dinyatakan dengan serangkaian kata-kata. (Kusmiati;2004)

Peranan unsur garis dalam perancangan arsitektur dan disain sangat menentu keberhasilan proyek karena dimulai dari prarencana terus dikembangkan untuk menyata obyek yang dimaksud, lengkap dengan sifat karakter dan tujuan proyek.



Gambar 4

Garis kontur memberikan gambaran ketinggian permukaan tanah

Dengan menyatukan berbagai macam goresan, unsur garis juga bisa menyata suasana gembira, tegang, ramah, kacau atau harmonis. Garis yang dipadukan dengan titik dapat membentuk tekstur yaitu gambaran dari sifat suatu permukaan, seperti kasar, tajam, halus, mengkilap dan mengesankan.

Posisi garis bisa dibedakan menjadi garis datar, garis tegak, garis miring, garis patah-patah yang masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Begitu pula bentuk garis bisa dibedakan menjadi busur lingkaran, garis lengkung, garis gelombang dan ikal. Dalam dimensi unsur garis memiliki sifat dua dan tiga dimensional yang masing-masing memiliki karakter tipis tebal, tegang dan kuat. Aplikasi garis pada bidang bisa membentuk suasana meninggi mendatar dan menyilang.

Analogi dan kesadaran fisis suatu karya yang diproyeksikan melalui irama garis, memaksa mata terus mengikuti alurnya secara berkesinambungan, disertai adanya rasa alunan dan irama, sehingga menimbulkan rasa haru dan pilu sama seperti yang kita alami pada saat menghayati alunan musik. Langkah pertama yang dibuat oleh arsitek dan pendisain dalam menyiapkan suatu rancangan yaitu menarik garis, apakah itu garis lurus, terputus-putus, tegak atau mendatar, dan coretan

garis-garis tersebut kemudian membentuk gambaran suatu rencana, sebagai produk pikiran dan perasaan yang diungkapkan. Melalui tarikan tangan yang lemah gemulai disertai sedikit tekanan atau kelembutan akan dihasilkan goresan yang terkesan tegas, kuat atau lemah, mengalun dan berirama dalam bentuk-bentuk yang absolut, sehingga karya tampak semakin sempurna. Hal sama seperti yang dinyatakan oleh Blake, bahwa cara tersebut dijadikan sebagai pedoman bagi lahirnya karya-karya artistik yang sejalan dengan filosofi hidup yang nyata, tajam kuat sehingga semakin jelas apa yang diungkapkan. Diawali dengan garis, akhirnya terbentuk kontur yang bisa mengekspresikan gerak dari suatu massa. Kesan gerak tersebut bukan semata-mata untuk menyatakan gambaran dari obyek yang sedang berjalan melainkan suatu usaha untuk mencapai nilai estetika yang bisa menggetarkan rasa.

Dalam disain interior, media garis bisa digunakan untuk mencari berbagai kemungkinan penggabungan seluruh tata susunan perabot dari suatu proyek dalam berbagai suasana. Misalnya dua buah bentuk berupa segi empat yang sama dan sebangun, tetapi bila dibagi menjadi dua bagian, yang satu berkesan melebar, sedangkan yang lain tampak meninggi, itulah kehebatan elemen garis, karena dapat memperlihatkan sifat dan pengaruh psikologis tertentu dengan menimbulkan berbagai kesan dari suasana ruang, seperti yang diinginkan atau dicapai oleh disainer interior.

Untuk mendapatkan efek seperti yang dikehendaki, maka Fay Jones (1997) mengklarifikasikan garis dalam beberapa kategori, yaitu: (Kusmiati;2004)

a. Garis Tegak Lurus (Vertical Lines)

Garis tegak lurus cenderung memberi kesan meninggi, kuat dan tegas, banyak digunakan untuk bagian luar gedung berupa tiang-tiang dan kolom yang berdiri tegak agar menimbulkan kesan kuat dan kokoh, kecuali itu juga untuk lebih mempertegas kesan kebesaran dan keagungan gedung.



Gambar 5

Garis tegak lurus pada fasade memberi kesan tinggi, kuat dan tegas

Pada interior, garis vertikal digunakan lewat pola wall paper atau bahan lain yang vertikal guna mempertegas fungsi tiang, atau vertical blind, yang berdiri lurus, guna mendapatkan kesan tinggi pada ruangan yang secara fisik berkesan rendah.



Gambar 6

Pada interior, garis vertikal pada wall paperguna mendapatkan kesan tinggi pada ruangan yang secara fisik berkesan rendah

b. Garis Mendatar (Horizontal Lines)

Garis horizontal bisa membangun citra atau kesan bersuasana rileks atau istirahat, yang penuh ketenangan, kedamaian, tetapi juga bisa menimbulkan kesan menegangkan. Sifat seperti yang terakhir sering dijumpai pada cornice ambalan furniture serta bentuk bangunan yang memanjang. Seperti halnya The Falling Water karya Frank Lloyd Wright. Bangunan ini dikenal sebagai horizontal architecture yang mengesankan keheningan dan kedamaian.



Gambar 7

The Falling Water karya Frank Lloyd Wright, Garis horizontal memberikan kesan bersuasana rileks atau istirahat, yang penuh ketenangan, kedamaian, tetapi juga bisa menimbulkan kesan menegangkan.



Gambar 8

Ruang luar yang didominasi oleh garis horizontal memberikan kesan ruang yang santai, rileks dan lapang

c. Garis Menyilang (Diagonal Lines)

Garis menyilang memberi kesan penuh gerak atau dinamis, di ibaratkan mengandung tenaga yang bisa menggetarkan karena gerakan momen yang ditimbulkan. tetapi juga bisa menimbulkan kesan kekacauan atau untuk menghentikan sesuatu yang tengah berlangsung seperti yang kita lihat pada tanda palang lintasan kereta api.

Garis diagonal sering digunakan untuk memisahkan atau membatasi sesuatu tatanan yang telah teratur baik, seperti tanda pembatasan atau larangan, tetapi garis menyilang juga bisa untuk membuat kesan perputaran (rotasi) yang terus bergerak.



Gambar 9
Ruang luar yang didominasi oleh garis horizontal memberikan kesan ruang yang santai, rileks dan lapang

d. Garis Lengkung (Curved Lines)

Garis lengkung banyak dimanfaatkan pada karya-karya seni murni, sketsa tata ruang maupun bangunan, terutama pada kesenian timur (oriental art) untuk menimbulkan kesan keagungan dan kelembutan, seperti Taj Mahal di India, bangunan-bangunan di Timur Tengah serta kuil-kuil Jepang, Cina dan Thailand.



Gambar 10
Taj Mahal menitikberatkan pada penggunaan garis lengkung dapat menambah keagungan, kemewahan dan kewibawaan


Garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran, lonjong, melingkar-lingkar dan mengalir panjang selalu berhasil menimbulkan kesan gerak yang terus mengalir tiada henti, menggambarkan alunan yang gemulai bagaikan kekuatan yang penuh keriangannya.

Kombinasi dari berbagai jenis garis, akan lebih memperkaya bentuk gubahan, namun penggunaan garis secara berlebihan dalam suatu obyek akan menimbulkan ketidakseimbangan atau kekacauan. Keseimbangan yang harmonis dari tatanan garis-garis sangat penting untuk mendapatkan kepuasan batin. Garis-garis tegak mendatar, menyilang dan melengkung memberi karakter psikologis dan fisik, sehingga dijadikan sebagai dasar konsep tatanan interior rumah beserta lingkungannya. Perhatian pada berbagai macam karakter garis guna mendapatkan gambaran suasana yang penuh kenyamanan dan kesatuan bentuk estetika.



Gambar 11

Garis-garis tegak mendatar, menyilang dan melengkung memberi karakter psikologis dan fisik, sehingga dijadikan sebagai dasar konsep tatanan interior rumah beserta lingkungannya



Gambar 12

Garis mendatar menimbulkan kesan seolah-olah tampak jauh dan memanjang. Dalam praktik garis mendatar dapat diperoleh melalui bentuk jalusi, pola gordjin, tekstur kayu yang garis-garisnya sengaja dihidupkan

Secara naluri dan cermat, garis berperan dalam pembentukan berbagai macam pola dan dengan menentukan titik sentral yang tepat, akan terjadi susunan bentuk geometris yang stabil dan simetris. Begitu indahnnya permainan garis tersebut, sehingga bisa menyatukan berbagai kesan.



Gambar 13

Batang-batang pohon Palembang merupakan garis tegak guna mendukung gagasan arsitek dan disainer. Melalui unsur garis dalam rancangan dasar membuat suasana di kompleks gedung tampak lebih menyatu dengan alam. Palembang sebagai garis vertikal mengesankan kesejukan dan kenyamanan

3. Unsur Bidang

Di samping titik dan garis, bidang juga merupakan elemen penting. Dalam bidang teknik warna dan tata ruang elemen bidang mendapat perhatian utama. Penampilan bidang dijumpai pada plakat-plakat, gambar, plafon, permadani, dinding, lantai permukaan daun meja dan lain sebagainya. Bidang harus bagus proporsinya, baik secara ilmu warna maupun strukturnya, sehingga keseluruhan gambar dan dekor menjadi indah. Bidang mempunyai bentuk dasar sebagai berikut persegi panjang, bujur sangkar, segitiga, lingkaran, ellips dan amorf (tak berbentuk).



Gambar 14
Permainan bidang pada plafond dan dinding

Bidang terjadi dari sekian banyak garis yang tersusun secara berderet dalam posisi berjajar. Bentuk suatu bidang memiliki karakter yang beraneka ragam, tergantung dari letak, arah, dimensi dan irama. Bidang tebal terkesan kokoh, padat dan kuat, sedangkan bidang tipis tampak rapuh, melayang dan ringan. Elemen fisik suatu interior juga ditentukan oleh bidang-bidang yang membatasinya berupa dinding, lantai dan langit-langit.



Gambar 15
Menyusun beberapa lembar bidang untuk mewujudkan kesan "ruang" merupakan upaya paling sederhana dan efektif bagi seorang seniman. Kesan demikian tercapai karena adanya bagian-bagian bidang yang saling menutupi satu sama lain. Pada contoh di atas, arah garis-garis juga ikut menunjang kehadiran kesan ruang atau bentuk-bentuk tiga dimensional dalam komposisi yang dinamis ini

Pada hakekatnya bidang memiliki dua dimensi yaitu panjang dan lebar. Apabila beberapa bidang disusun saling berpotongan melalui suatu titik atau garis, maka wujud baru yang terbentuk akan memiliki

tiga dimensi yaitu panjang, lebar dan tinggi, yang bisa menimbulkan kesadaran rasa ruang. Segi keindahan bidang bisa didekati melalui unsur skala, proporsi, warna, tekstur, cahaya serta bentuk ruang yang melatarbelakanginya. (Kusmiati;2004)



Gambar 16

Segi keindahan bidang melalui unsur skala, proporsi, warna, tekstur, cahaya serta bentuk ruang yang melatarbelakanginya.

Sifat permukaan bidang bisa bermacam-macam, halus, rata, bergigi, mengkilap atau kasar. Masing-masing sifat tersebut akan menimbulkan reaksi dan visi yang berbeda-beda pula. Dalam disain interior, kehadiran unsur bidang akan ditemukan sebagai partisi, penutup lantai, karpet, dinding atau bentuk-bentuk lain yang berfungsi sebagai alas permukaan suatu bentuk. Apabila bidang dikomposisikan dengan titik, garis dan bentuk maka akan tercipta bentuk-bentuk baru yang mempesona apabila dibantu dengan pencahayaan, maka bidang akan tampak lebih hidup.



Gambar 17

Permukaan bidang halus, rata, mengkilap dan kasar ditemukan sebagai partisi, penutup lantai, karpet dan dinding serta dibantu dengan pencahayaan

Untuk menikmati keindahan bidang bisa dicapai lewat pengamatan visual. Pertama-tama dengan melihat obyek secara keseluruhan kemudian dipadu dengan rasa yang ditimbulkan oleh penglihatan, akhirnya sampai pada apresiasi bagian per bagian. Unsur bidang menjadi lebih bermakna diberi bentuk atau rupa yang bisa memberi kesan indahnya suatu obyek yang hakekatnya didapat dari bidang-bidang yang menyelubunginya. Rupa dasar dari bidang-bidang yang tersusun dengan baik akan memberi kesan keindahan pada obyek. Keindahan rupa dasar ditentukan oleh besaran proporsi, sifat permukaan dan bentuk bidang yang melingkarinya, bisa ringan, berat, meninggi dan membentang. Oleh karena rupa dasar terbentuk dari perpaduan bidang-bidang maka bisa menimbulkan tafsiran yang berbeda, terlebih lagi bila rupa dasar tersebut tidak tergambar secara jelas.



Gambar 18

Perpaduan bidang-bidang menimbulkan tafsiran yang berbeda bila rupa dasar tersebut tidak tergambar secara jelas

Rupa dasar memiliki sifat dua dan tiga dimensional, bahkan bisa empat dimensional. Dimensi keempat adalah waktu, yaitu waktu (dimension) yang dibutuhkan oleh manusia dalam mengamati suatu rupa. Rupa dengan dua dimensi berupa permukaan yang bersifat datar, hanya berukuran panjang dan lebar dengan kata lain disebut “Bidang”. Bidang dapat terjadi dari pertemuan garis dalam berbagai kondisi, bisa berbentuk geometris, organis, bersudut teratur atau tidak teratur, berbentuk bebas atau bentuk alami.

Rupa dasar dari suatu bidang bisa menggambarkan kepadatan, kekosongan atau kehampaan yang bisa menimbulkan kesan berat, ringan, terapung dan sebagainya. Kesan yang diinginkan dari rupa dasar yang dimensional dapat diperkuat atau dipertegas dengan menambahkan titik-titik atau garis-garis yang selanjutnya akan menghasilkan tekstur yang dapat menyatakan sifat atau karakter permukaan suatu bidang.



Gambar 19

Suatu bidang bisa menggambarkan kepadatan, kekosongan atau kehampaan yang bisa menimbulkan kesan berat atau ringan.

Apabila rupa dasar dari bidang tersebut diberi warna, maka akan tampil lebih hidup, serta akan menimbulkan aneka ragam sensasi pada mereka yang memperhatikannya. Apabila bidang atau rupa dasar dari dua dimensi dipertemukan dengan bidang lain, akan terwujud rupa tiga dimensional yang disebut “Bentuk” memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi. Pertemuan antara dua bidang atau lebih tentu akan menimbulkan kesan yang berbeda. Perbedaan atau perbandingan ukuran disebut proporsi, dan yang akan memberi kesan berbeda pula.

Bentuk-bentuk yang terjadi dari perpaduan atau pertemuan rupa dasar suatu obyek, bila dibakukan sebagai ukuran tetap, disebut modul. Beberapa modul bila disusun secara beraturan akan menjadi bentuk rupa dasar yang baru lagi. Keindahan suatu rupa dasar bisa diperkuat oleh unsur-unsur titik, garis, tekstur, warna, komposisi serta pencahayaan, sehingga didapat memberi nilai tambah pada kesan yang didapat. Susunan modul-modul seperti disebutkan di atas bisa memberi kesan berat, seimbang, berirama, mengarahkan atau mempesonakan, tergantung dari proporsi dan warna rupa dasar yang akan membentuk rupa baru pada bidang yang mendasarinya.

Rupa suatu benda bisa tergambar jelas disebabkan adanya cahaya yang dipantulkan kembali oleh permukaan benda tersebut dan ditangkap secara baik oleh mata kita, kemudian diteruskan melalui syaraf ke otak untuk diolah lebih lanjut dalam bentuk gambaran, ingatan, kesan dan penafsiran dialektika terhadap rupa, untuk akhirnya sampai pada penafsiran arti dan nilai rupa tersebut. Saat melihat rupa suatu benda, secara tidak sadar akan langsung menganalisa dan mengoreksi sifat khas dari benda tersebut, yang erat kaitannya dengan interaksi terhadap nilai keindahan saat pertama kali kita melihatnya, dalam konteks lingkungan sekitar.



Gambar 20

Rupa dasar tiga dimensional, terdapat pada interior memberi kesan seolah-olah ruang terasa sempit dan mengimpit yang diciptakan perlu mengikuti norma-norma atau kaidah-kaidah teknik dan teknologi

Proses persepsi formal pada saat mengapresiasi suatu rupa benda untuk pertama kali, akan tertuju pada rupa dasar secara total dan menyeluruh, baru kemudian perhatian tertuju pada susunan elemen-elemen benda tersebut, misalnya; sifat permukaan, ukuran, perbandingan warna, tekstur dan bahan. Kemampuan untuk bisa memahami unsur-unsur estetika di balik nilai guna merupakan syarat penting bagi seorang disainer. Untuk menghayati secara detil rupa dasar suatu benda, bisa dicapai dengan memfokuskan penglihatan kita pada wujud benda. Selanjutnya detil-detil tersebut akan diserap bagaikan informasi, kemudian dirasakan dan ditafsirkan, sehingga menjadi hasil pengamatan yang bisa dimengerti secara formal. Pada disain interior, rupa dasar dari ruang bisa dilihat dan dirasakan, karena adanya perbedaan antara keberatan suatu perabot terhadap bidang atau warna yang melatarbelakanginya.

Rupa suatu benda pada hakekatnya adalah hasil rekayasa dari permainan rupa dasar dengan berbagai bentuk bidang, sehingga terjadi rupa baru atau gaya (style). Persepsi yang melekat pada diri manusia tentang gambaran keindahan dari suatu bentuk, disebut kesadaran estetik, yang sifatnya relatif dan subyektif. Sedang yang berubah-ubah adalah interpretasinya terhadap bentuk-bentuk benda tersebut, sesuai dengan apa yang dilihat dan diresapi. Kesan yang didapat dari hasil visualisasi masing-masing obyek akan berbeda. Misalnya kesan baik, cantik, jelek dan sebagainya. Pernyataan bentuk sebagai ungkapan atas suatu perasaan yang dinyatakan disebut ekspresi. Oleh karena itu meskipun benda memiliki bentuk yang sama, tetapi bisa diinterpretasikan berbeda oleh tiap individu, atau oleh anggota suku bangsa dari suatu zaman tertentu. Apabila zamannya berubah, interpretasi terhadap bentuk juga bisa berubah. Kata ekspresi memiliki arti ganda, yaitu pernyataan yang menyangkut reaksi-reaksi emosional secara langsung, sebagai pernyataan dari bentuk yang dicermati. Namun bisa juga berupa emosi yang dikandung dan dinyatakan melalui media rupa seperti seni lukis, patung, karya-karya disain dan arsitektur.

Suatu bentuk secara rasional bisa dianalisa melalui norma-norma yang berlaku umum seperti; ukuran, dimensi, irama, proporsi dan harmoni yang secara sensitif dituntun oleh emosi. Dengan adanya pengertian ganda itulah, maka tanggapan terhadap keindahan suatu bentuk menjadi instinktif atau naluriah. Bertolak dari teori tersebut, maka tidaklah mengherankan bila ada anggapan bahwa bentuk-bentuk karya seni primitif nilai keindahannya lebih rendah dibanding dengan bentuk karya seni modern.

Pengertian suatu bentuk selalu berkaitan dengan volume atau isi, yang mengikuti bentuk luarnya seperti bola, piramida, kubus dan silinder. Apabila isi dari bentuk tersebut sangat padat, maka dikatakan benda padat (solid), jika terbuka di bagian atasnya disebut berongga (void). Sedang semua bentuk yang padat disebut massa (mass). Bagian yang terjadi di antara dua massa disebut rongga atau bentuk ruang (space). Sebagai contoh, suatu bentuk ruang bila di dalamnya dipadati benda-benda, maka ruang tersebut akan menjadi lebih sempit, sehingga akan memperkecil

ruang gerak (*symbiotic relationship*). Bentuk seolah memiliki sejuta wajah, karena dipengaruhi berbagai faktor, antara lain oleh arah cahaya yang menyinari, sehingga keindahan bentuk pada pagi hari akan berbeda dengan siang atau malam hari. Cahaya matahari terus bergerak, saat terbit berada di timur, pada siang hari di tengah dan pada sore hari di ufuk barat. Kedudukan tersebut sangat berpengaruh terhadap keindahan suatu bentuk. Usaha lain untuk lebih memperindah suatu bentuk benda adalah mengombinasikannya dengan bentuk-bentuk lain atau memperkuatnya dengan unsur garis, titik dan bidang.

4. Unsur Ruang

Manusia hidup dalam ruang; ruang angkasa, ruang tinggal, ruang makan dan sebagainya. Ruang membuat manusia hidup, kuat dan berkembang. Ruang juga mempunyai tiga dimensi: panjang, lebar dan tinggi. Dalam bidang arsitektur, ruang dibentuk oleh semua elemen dasar yang disesuaikan dengan fungsinya, konstruksi dan bentuknya. Manusia adalah unsur pendamping utama bagi suatu ruang. Ruang dikatakan tinggi, lebar, panjang, rendah, sempit, menekan, mengangkat, menarik dan menyenangkan, kalau manusia dipakai sebagai pendampingnya. Manusia mengenal; (Rustam;2003)

- a. Ruang tanpa batas seperti keseluruhan alam semesta
- b. Ruang dengan batas yang lebar/ luas contohnya kota, desa, jalan raya
- c. Ruang dengan batas yang sempit contohnya rumah, kamar
- d. Ventilasi
- e. Penutup jalan masuk ruang

Ruang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia di mana pun berada, baik secara psikologi dan emosional (*persepsi*), maupun dimensional. Manusia selalu berada dalam ruang, bergerak serta menghayati, berpikir dan juga menciptakan ruang untuk menyatakan bentuk dunianya. Ciptaan yang artistik disebut Ruang Arsitektur. Ruang arsitektur ini menyangkut interaksi antara ruang dalam dan ruang luar, yang saling mendukung dan memerlukan penataan lebih lanjut.

a. Pengertian Ruang

Ruang mempunyai arti yang penting bagi kehidupan manusia. Semua kehidupan dan kegiatan manusia sangat berkaitan dengan aspek ruang. Adanya hubungan antara manusia dengan suatu objek, baik secara visual maupun secara indra pendengar, indra perasa, indra penciuman akan selalu menimbulkan kesan ruang. Para pakaryang mencoba menafsirkan ruang memberikan pandangan yang berbeda-beda.

b. Hubungan Manusia dengan Ruang

Ruang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Hal ini disebabkan manusia selalu bergerak dan berada di dalamnya. Ruang tidak akan ada artinya jika tidak ada manusia. Oleh karena itu, titik tolak dari perancangan ruang harus selalu didasarkan pada manusia. Hubungan manusia dengan ruang secara lingkungan dapat dibagi dua, yaitu

- 1) Hubungan Dimensional (Antromethcs) menyangkut dimensi-dimensi yang berhubungan dengan tubuh dan pergerakan manusia
- 2) Hubungan Psikologi dan Emosional (Proxemics). hubungan ini menentukan ukuran-ukuran kebutuhan ruang untuk kegiatan manusia.

c. Pembatas Ruang/ Komponen Pembentuk Ruang (Rustam;2003)


1) Lantai

Lantai sebagai bidang alas atau The Base, pengaruhnya terhadap pembentukan ruang sangat besar. Karena bidang ini erat hubungannya dengan fungsi ruang. Permukaan lantai pada ruang dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam bahan, yakni bahan keras: misalkan batu, kerikil, pasir, beton, dan aspal dan bahan lunak: misalkan berbagai jenis tanaman, dan rumput. Sebidang lantai yang mempunyai sifat bahan berbeda dari permukaan lantai sekitarnya akan memberikan kesan tersendiri dan berbeda satu dengan lainnya.



Gambar 21
Pengaruh perbedaan bahan tersebut dipergunakan untuk membedakan fungsi-fungsi ruang luar yang berlainan

Selain perbedaan bahan lantai, perbedaan tinggi pada suatu bidang lantai akan membentuk kesan dan fungsi ruang yang baru tanpa mengganggu hubungan visual antara ruang-ruang tersebut.



Gambar 22
Pada ruang luar yang luas, perbedaan tinggi lantai pada sebagian bidangnya dapat mengurangi, rasa monoton dan menciptakan ruang yang lebih manusiawi


2) Dinding

Dinding sebagai pembatas ruang, dinding atau dapat disebut “The Verticals” dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu

a) Dinding masif



Gambar 23
Permukaan tanah yang miring atau vertical



Gambar 24
Dinding bangunan atau tembok berupa pasangan batu bata atau kayu dan sebagainya mempunyai sifat yang kuat dalam pembentukan ruangan

b) Dinding transparan



Gambar 25
Pagar bambu, logam, kayu, yang tidak padat



Gambar 26
Pepohonan dan semak yang renggang. Sifat dinding ini kurang kuat dalam pembentukan ruang

c) Dinding Semu


Dinding semu merupakan dinding yang dibentuk oleh perasaan pengamat setelah mengamati suatu objek atau keadaan. Adapun dinding ini dapat terbentuk oleh garis-garis batas, misalnya garis batas air sungai, air laut, cakrawala, dan batas lantai trotoar. Kesan ruang juga dipengaruhi oleh tinggi pandangan mata yang erat hubungannya dengan tinggi dinding pembatas. Kesan ruang luar yang kuat dikelompokkan menjadi:



Gambar 27
Ruang semu berupa trotoar yang terbentuk karena adanya dinding batas semu untuk membedakan fungsi trotoar dan jalan kendaraan



Gambar 28
Ruang semu berupa danau yang terbentuk karena
Batas dinding tepian air



Gambar 29
Batas dinding dengan kepala manusia

3) Atap/ Penutup

Atap atau dapat disebut The Overhead, seperti halnya dengan dinding dibagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni penutup atap yang masif dan penutup atap yang transparan



Gambar 30

Penutup atap yang masif antara lain susunan atap genteng, bidang plafond atau atap gua. Bila manusia berada di bawah atap tersebut, memberikan kesan “terlindung” dari udara luar serta membentuk ruang yang padat.



Gambar 31


Penutup atap yang transparan antara lain, susunan tajuk tanaman, atap pergola, genteng tembus pandang, dan sebagainya. Kesan ruang yang ditimbulkan dari pemakaian atap tersebut adalah menghasilkan kesan ruang yang semakin luas, bebas, dan mendekati suasana alami

4) Batasan Ruang

Batasan ruang adalah sebagai berikut. (Rustam;2003)

1) Tinggi di atas mata, fungsi ini sebagai “perlindungan”.

- 2) Tinggi sebatas dada, fungsinya adalah untuk “membentuk ruang paling terasa”.
- 3) Tinggi di bawah pinggang, fungsi sebagai “pengatur lalu lintas” ataupun “pembentuk pola sirkulasi”.
- 4) Tinggi sebatas lutut, fungsi sebagai “pola pengarah”.
- 5) Tinggi sebatas telapak kaki, fungsi sebagai “penutup tanah”.




Gambar 32
Gambar batasan ruang

5) Macam Ruang

Berikut ini macam-macam ruang antara lain;


1. Ruang berbentuk lorong.
2. Ruang berbentuk linier.
3. Ruang berbentuk geometris.
4. Ruang berbentuk mekanis (dipaksakan).




Gambar 33
Ruang yang berbentuk lorong

6) Sirkulasi pada Ruang

Sistem sirkulasi sangat erat hubungannya dengan pola penempatan kegiatan/ aktivitas dan pola penggunaan tanah sehingga merupakan pergerakan dari ruang yang satu ke ruang yang lain. Hubungan jalur sirkulasi dengan ruang dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu ;



Gambar 34
Jalur lalu lintas "melalui" antar ruang
Integritas masing-masing ruang kuat dan bentuk alur cukup fleksibel



Gambar 35

Jalur "memotong" ruang. Mengakibatkan terjadinya ruang gerak dan ruang



Gambar 36

Jalur "berakhir" pada ruang. Lokasi ruang menentukan arah dan sering digunakan pada ruang bernilai fungsional atau simbolis

Menurut Yoshinobu Ashiara dalam buku Open Spaces menuliskan tentang perbandingan antara jarak antarbangunan (D) dan tinggi bangunan (H) sebagai berikut.

$D/H=1$, ruang terasa seimbang dalam perbandingan jarak dan tinggi bangunannya.

$D/H<1$, ruang yang terbentuk akan terlalu sempit dan memberikan rasa tertekan.

$D/H>1$, ruang terasa agak besar.

$D/H> 2$, pengaruh ruang tidak akan terasa.


Sedangkan menurut Paul D. Spriegen, perbandingan antara tempat seseorang berdiri (D) dengan objek tinggi bangunannya (H), bila;

$D/H=1$, cenderung memperhatikan detail daripada keseluruhan bangunan.

$D/H=2$, cenderung untuk melihat bangunan sebagai sebuah komponen keseluruhan bersama dengan detailnya.

$D/H=3$, bangunan terlihat dalam hubungan dengan lingkungannya.

$D/H=4$, bangunan dilihat sebagai pembatas ke depan saja.



Gambar 37


Contoh perbandingan antara ketinggian obyek dengan jarak antar objek pada suatu area pintu masuk

7) Ruang Makro dan Mikro

Kalau ada 4 (empat) pohon dalam posisi yang berhadapan atau membentuk segi empat, maka keempat pohon tersebut akan membentuk ruang maya dengan sifat ruang yang transparan dan dapat pula membentuk ruang mikro



Gambar 38
Ruang makro



Gambar 39
Ruang makro


8) Orientasi Gelap terhadap Bentuk Ruang



Gambar 40
Contoh penempatan orientasi gelap pada perkerasan jalan sebagai ruang pengantar




Gambar 41
Contoh penempatan orientasi gelap terhadap elemen aksentuasi



Gambar 42

Contoh penempatan orientasi gelap pada trap atau tangga sebagai ruang pengantar




Gambar 43

Contoh penempatan orientasi gelap yang terbentuk antara dinding sebagai ruang pengantar

9) Pencapaian Ruang


Beberapa sistem pencapaian terhadap ruang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi;

- (a) Pencapaian frontal
- (b) Pencapaian ke samping
- (c) Pencapaian memutar




Gambar 44
Pencapaian frontal

Sistem pencapaian langsung mengarah dan lurus ke objek ruang yang dituju. Pandangan visual objek yang dituju jelas terlihat dari jauh.



Gambar 45
Pencapaian ke samping

Memperkuat efek objek perspektif yang dituju. Jalur pencapaian dapat diblokkan berkali-kali untuk memperbanyak sequence sebelum mencapai obyek



Gambar 46
Pencapaian memutar

Memperlambat pencapaian dan memperbanyak sequence. memperlihatkan tampak 3 (tiga) dimensi dari objek dengan mengelilinginya.

5. Unsur Bentuk

Beberapa garis bersama-sama membentuk bidang, dan bidang digabungkan menjadi satu menghasilkan bentuk tertentu sebuah benda. Suatu bentuk pada objek bisa tertutup dan penuh, tertutup dan berisi, serta terbuka. Didefinisikan bentuk ditentukan oleh tiga dimensinya: panjang, lebar dan tinggi. Bentuk dikenal dari; (Han;1986)

- a. Pelebaran dan proporsinya;
- b. Batas-batasnya;
- c. Bahan, warna dan permukaan;
- d. Kesatuannya dengan bentuk-bentuk lain; dan
- e. Arahnya

Unsur bentuk (form) adalah suatu wujud yang terjadi sebagai hasil perpaduan dari beberapa bidang (space). Bentuk suatu benda bisa didapat langsung dari alam atau dari hasil karya manusia, yaitu seniman, arsitek dan disainer melalui cita rasa visual. Dengan mengamati bentuk suatu obyek akan tampak bagian-bagian dari bentuk tersebut, baik yang berdiri sendiri maupun yang terdiri dari gabungan beberapa unsur yang

disusun secara sistematis. Secara acak, wujud bentuk bisa tersusun secara simetris, asimetris, 2 dimensi, 3 dimensi, bahkan 4 dimensi yaitu dengan dimasukkannya unsur-unsur waktu atau tempo.



Gambar 47

Lukisan dan perabot dalam interior merupakan perwujudan bentuk dua dan tiga dimensi

Suatu bentuk akan dikatakan baik dan indah, apabila berhasil menggetarkan perasaan mereka yang menatapnya. Sebagai contoh, apabila melihat suatu bentuk yang asimetris, pemirsa akan dibawa ke suasana yang penuh gerak (dinamis). Peristiwa tersebut terjadi karena terbawa oleh refleksi emosional yang secara tidak sadar muncul secara spontan. Pengamat seolah-olah berada dalam gerakan yang kuat, menarik, tegang atau menurun, karena dipengaruhi oleh gaya berat, yang berhasil menimbulkan rasa mendebarkan, menggetarkan mempesona. Suatu bentuk bisa dibedakan menjadi bentuk relatif dan bentuk absolut. Bentuk relatif dalam proses pembentukan keindahan, terkait pada wujud yang terdapat di alam. Sedangkan bentuk absolut, keindahannya lahir dari hasil abstraksi dari perpaduan berbagai elemen seperti; titik, garis, bidang, cahaya, tekstur dan sebagainya yang diciptakan oleh manusia.

Unsur bentuk juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa bagian yang lebih konkrit, yaitu bentuk arsitektur dan bentuk simbolik, baik yang abstrak maupun yang absolut. Untuk bisa memahami perbedaan-perbedaan tersebut harus ditinjau secara total atau menyeluruh, tapi pada bahasan berikut ini hanya akan membatasi pada permasalahan yang

berkaitan dengan bentuk arsitektur saja, tanpa mengabaikan faktor isi atau makna dari bentuk yang dilihat. Mengalisa bentuk-bentuk simbolik, jauh lebih sukar, karena untuk menerangkan dibutuhkan hipotesa psikologis dan pengalaman emosional. Bentuk abstrak ditentukan oleh sifat garis luar (*contour*) yang ditunjukkan oleh bidang yang dibentuk oleh garis-garis formal. Apabila bidang yang semula berdimensi 2 kemudian memiliki ketebalan, akan rnenjadi 3 dimensional sehingga terbentuklah dalam imajinasi suatu bentuk (*massa*) yang lebih konkrit. Unsur bidang yang dikembangkan rnenjadi wujud atau suatu bentuk dibedakan dalam 3 kategori dasar, yaitu:

- a. Bentuk-bentuk persegi sebagai bidang yang sangat dominan dalam khasanah dan disain, karena bisa menimbulkan rasa kesatuan dan stabilitas, sehingga mudah disiapkan menjadi media yang bisa diolah lebih lanjut. Tetapi apabila susunannya diulang-ulang, akan sangat monoton dan membosankan.
- b. Bentuk segi tiga memiliki tiga bidang sisi, seperti halnya berlian dengan sekian banyak bidang yang saling bersinggungan secara diagonal sehingga mampu mempesona.
- c. Bentuk kurva bisa berupa lingkaran, kerucut, silinder, atau tabung merupakan bentuk yang banyak dijumpai di alam. Bentuk badan kita juga termasuk yang menyerupai kurva; wujud dari bentuk tersebut bersifat tetap (*constant*) menyatu dan menyenangkan, sehingga paling banyak ditiru dan diterapkan dalam disain dan arsitektur. Misalnya; bentuk bangunan piramida di Mesir, keramik piring dan lain-lain, apabila dikombinasikan dengan bentuk-bentuk persegi akan menjadikan bentuk tampak lebih berkarakter.

Ketiga kategori bentuk dasar yaitu; segi empat, segi tiga dan kurva bila dipadukan akan mampu mewujudkan sejuta bentuk baru yang masing-masing akan memiliki karakter yang mengagumkan dan indah. Secara visual keindahan wujud dari suatu bentuk bisa dianalisa secara rasional menggunakan unsur-unsur yang ditampilkannya, antara lain sifat permukaan (*texture*), ukuran atau dimensi (*size*), warna (*colour*), posisi (*position*), orientasi (*orientation*), kesan penampilan (*visual*

performances), dan sifat yang terlihat (visual properties). Kecuali unsur-unsur tersebut di atas, keindahan suatu bentuk juga tergantung pada sudut penglihatan (the angle of view), jarak penglihatan, ketajaman cahaya, kondisi lingkungan sekitar atau bidang yang melatarbelakangi (back ground). Pertemuan dari berbagai macam bidang akan menentukan sifat wujud baru, terutama pada susunan permukaan bidang-bidang dan sudut-sudut perpaduan. Ukuran atau dimensi suatu bentuk dinyatakan dengan sebutan panjang, lebar dan tinggi, sedang kedalaman dan penampilannya ditentukan oleh proporsi terhadap bagian yang lain dalam satu kesatuan atau susunan yang utuh.

Derajat kepekatan warna dari suatu bidang, dimanfaatkan untuk membedakan bentuk dari lingkungannya dan kesan berat atau ringan suatu wujud, ikut menentukan keindahan suatu bentuk. Sejak awal unsur tekstur dari suatu bentuk, secara langsung akan menunjukkan sifat atau karakter, serta memberi gambaran mengenai jenis bahan dan kualitas yang disebabkan oleh pantulan cahaya. Tekstur ikut membantu menjadikan bentuk suatu benda semakin bertambah indah. Kedudukan suatu bentuk dalam hubungannya dengan kumpulan bentuk-bentuk lain, juga mempengaruhi keindahan dari keseluruhan bentuk tersebut, mengingat kondisi lingkungan bisa berdampak positif atau negatif pada bidang pandang.

Seorang disainer harus peka terhadap keindahan suatu bentuk, dengan cara memperhatikan dari arah mana bentuk akan dilihat secara baik bila dipandang. Dengan kata lain, keindahan suatu bentuk ditentukan oleh 12 penjurur sudut pandang. Misalnya, penempatan patung di perempatan jalan atau di tengah taman harus tampak indah apabila dilihat dari berbagai arah atau sudut pandang. Kesan dinamis akan menjadikan suatu bentuk tampak lebih hidup, karena kesan tersebut mengandung kekuatan yang bisa menggerakkan, sehingga bisa dicapai melalui gravitasi yang tinggi, komposisi asimetris dan momen yang tidak seimbang juga akan menimbulkan gerakan (dynamic).

Bentuk beserta sifat-sifatnya baru bisa dihayati keindahannya bila selama proses pengamatan dengan, kita memperhatikan dengan ketajam-


an penglihatan dan dibantu oleh efek cahaya yang menyinari serta kondisi latar belakang atau lingkungan. Kesemuanya akan menggugah rasa kagum, heran dan takjub terhadap visualisasi suatu bentuk.

Pada lingkaran dengan mudah bias ditemukan kedudukan titik pusatnya dan sebagai reaksi atas penetapan tersebut membentuk rasa tenang dan stabil. Gerakan bentuk juga terpaku ke pusat dan begitu pula halnya dengan sifat bentuk dengan dasar segi tiga, baik yang sama sisi maupun sama kaki. Bentuk-bentuk tersebut bisa dimanfaatkan untuk menyatakan rasa stabil, kokoh, kuat, tak mudah bergeser dan monumental, seperti halnya kesan yang diperoleh pada Piramida Mesir.

Bentuk dasar segi empat, sifatnya hampir sama dengan lingkaran atau tabung. Kesannya kokoh, netral, tanpa arah yang jelas, dan akan lebih dinamis bila didirikan pada salah satu sudutnya. Semua bangun atau bentuk, apakah itu lingkaran, bola, segi tiga, kerucut, piramida, segi empat atau bentuk-bentuk persegi dalam keadaan kosong atau padat, dapat digerakkan (movable) dan tergantung pada kedudukan atau kondisi penempatannya. Sebagai contoh; bulatan yang berputar, silinder mengelinding, balon mengapung atau balon terbang dan sebagainya.

Suatu karya bisa dicari bentuk dasarnya, mungkin berupa lingkaran, segitiga atau persegi. Sedangkan kombinasi dari berbagai bentuk dasar dapat menjadi bentuk baru yang dikenal sebagai gubahan bentuk. Adapun yang disebut deformasi bentuk, adalah bentuk yang mengalami perubahan secara resmi, tetapi tidak mengikuti aturan yang berlaku umum.

Untuk mencari besaran, isi dan kepadatan suatu bentuk perlu diukur dimensinya, baik dalam kondisi asli, maupun setelah terjadi penggabungan, pengurangan dan penambahan (subtractive and additive forms). Penyusunan bentuk-bentuk (figuration) bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti terpusat (radial forms), tertutup (clustered forms), dan grid atau keteraturan (grid forms). Susunan-susunan tersebut, dimaksud untuk mendapatkan kesan seimbang, tenang, megah, gerakan, bahkan bisa dijadikan sebagai simbol kejayaan, kemegahan, kebahagiaan dan kemakmuran.



Gambar 48
Bentuk-bentuk (figuration) pola ruang

Penggabungan beberapa bentuk membuktikan bahwa suatu bentuk ternyata memiliki kemungkinan untuk direkayasa menjadi bentuk-bentuk yang bisa menyatakan suatu makna, isi, kemampuan, kekuatan dan gerakan. Dengan cara membedakan sifat permukaan bahan, melalui warna, tekstur, pola, komposisi dan seterusnya, atau dengan cara mempertajam perbedaan gelap/ terang, kontras, aksen-aksen tertentu, permainan bidang, latar belakang yang disesuaikan dengan bentuk-bentuk

di alam sekitar, maka wujud bentuk baru bisa lebih tampil ke depan untuk mendapatkan perhatian.

Susunan bentuk-bentuk terbuka, memberi kesan bebas, luas tanpa batas, dan menyatu dengan bentuk luar. Dalam proses penghayatan terhadap keindahan suatu bentuk, perlu menganalisa juga faktor proporsi atau skala karena unsur-unsur tersebut ikut menentukan kehormatan dan menjadi pemersatu dari bentuk-bentuk yang tersusun secara sempurna dalam satu gubahan. Penggabungan beberapa bentuk dalam usaha mendapatkan bentuk baru tidak hanya memperhatikan bentuk dasarnya saja, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari penggabungan bagian luar atau kulitnya. Secara visual, penentuan keindahan suatu bentuk perlu dipertegas dengan dibantu unsur warna, tekstur dan pola.

6. Unsur Tekstur

Tekstur adalah gambaran mengenai sifat permukaan suatu benda yang dapat menimbulkan kesan-kesan tertentu, seperti kasar, halus, licin, mengkilap atau buram (dof, matte). Kesan-kesan tersebut diperoleh melalui kepekaan panca indera seseorang, terutama indera peraba yang terdapat diujung-ujung jari, permukaan kulit serta indera penglihatan atau (the sense of touch and sight). Dalam kehidupan sehari-hari dikenal dua jenis tekstur, yaitu tactile texture dan visual texture.

Tactile texture adalah tekstur nyata yang ada di alam sekitar, seperti tekstur wol, sutra, kayu atau bulu kucing. Tekstur jenis ini dapat diraba atau dipandang secara fisik, serta dilihat atau diamati dengan indera penglihatan. Sedangkan visual texture cenderung merupakan tekstur buatan manusia. Tekstur jenis ini ada yang bisa diraba, ada juga yang cukup hanya dilihat saja, guna mendapatkan kesan melalui indera rasa. Sebagai contoh dapat disebutkan tekstur kain beludru (velvet) atau wallpaper. Tactile texture dapat dikategorikan sebagai visual texture juga, sehingga tekstur bisa dikata memiliki dua atau tiga dimensi. Mengingat bahwa indera peraba dan indera penglihatan sangat erat hubungannya dalam hal menangkap kesan suatu tekstur, maka apabila mata seseorang melihat visual texture suatu permukaan, tanpa harus meraba terlebih dahulu yang bersangkutan sebelumnya sudah dapat menafsirkan kesan

tekstur tersebut. Hal ini bisa terjadi apabila yang bersangkutan sudah mempunyai pengalaman meraba dan melihat tekstur yang sejenis.

Semua benda memiliki tekstur yang masing-masing kesan visualnya berbeda-beda. Adapun faktor utama yang mempengaruhi timbulnya kesan yang berbeda disebabkan oleh ukuran, tekstur, skala, jarak pandang mata terhadap permukaan benda, serta arah cahaya yang meneranginya. Semakin kecil dan lembut skalanya, maka akan semakin rata atau licin kesan yang diperoleh dari tekstur tersebut. Tekstur yang sebenarnya kasar, bila dilihat dari jarak yang cukup jauh akan terlihat sebagai permukaan yang rata atau halus, sebagai contoh dapat diambil tekstur wall to wall carpet atau susunan atap genting suatu bangunan. Apabila dilihat dari jarak jauh, kesan yang didapat hanya berupa bidang warna yang data dan baru setelah dilihat dari jarak dekat, maka kesan asli akan nampak lebih jelas.



Gambar 49

Tekstur memberikan gambaran mengenai sifat permukaan suatu benda yang dapat menimbulkan kesan-kesan tertentu, seperti kasar, halus, licin, mengkilap atau buram

Ukuran atau skala relatif dari tekstur dapat mempengaruhi bentuk suatu benda atau karya. Tekstur mempunyai arah tertentu yang dapat mempengaruhi, bahkan mengubah kesan suatu karya disain ataupun arsitektur. Tekstur yang kasar dapat menjadikan suatu permukaan terkesan dekat, berubah ukuran atau menambah kesan berat secara visual. Pada umumnya, secara visual tekstur cenderung akan mengisi ruang (space) di

mana dia digunakan atau berada.

Cahaya juga ikut mempengaruhi persepsi seseorang terhadap tekstur, atau dengan kata lain kesan visual suatu tekstur tergantung pada jenis cahaya yang menyinarinya. Arah jatuhnya cahaya ikut mempengaruhi kesan tekstur yang tertangkap oleh penglihatan. Cahaya langsung yang jatuh pada permukaan benda, akan menjadikan tekstur tampak lebih dominan, karena kesan tiga dimensi menjadi lebih kuat. Sedang cahaya yang jatuh menyebar (*diffused*) akan mengurangi keindahan kesan fisik dari tekstur tersebut, bahkan dapat mengaburkan atau menghilangkan kesan tiga dimensional.

Permukaan benda yang mempunyai tekstur berwarna, bila disinari dengan cahaya akan memertegas dan membuat tekstur tersebut terkesan lebih hidup, seperti yang terlihat pada bahan *teracotta*, kain pelapis sofa (*upholstery*), dan lain-lain. Permukaan dengan tekstur rata dan mengkilat akan cenderung memantulkan cahaya, sehingga tampil menonjol dan menarik perhatian. Permukaan setengah kasar atau buram dan tidak merata, membuat kesan kurang cerah jika dibanding dengan permukaan yang berwarna sama, tetapi bertekstur rata. Hal ini disebabkan karena permukaan bertekstur kasar yang diberi pencahayaan langsung, akan menghadirkan pola gelap-terang dengan perbedaan yang jelas. Penampilan tekstur juga dipengaruhi oleh kombinasi serta latar belakang yang akan digunakan dalam karya dengan mengubah kesan yang diperoleh dari penggunaan tekstur tersebut sehingga terkesan lebih kuat atau lebih halus dari kondisi sebenarnya.



Gambar 50

Gambar. Arah jatuh cahaya pada dinding partisi menjadikan tekstur tampak lebih dominan dan memberikan kesan tiga dimensi yang lebih kuat

Dalam hal semacam ini dapat dirasakan bahwa pada tekstur tertentu bila ditempatkan pada latar belakang yang bertekstur halus atau licin, maka akan tampil lebih menonjol, jika dibanding dengan tekstur kasar ditempatkan bersama-sama dengan tekstur yang sejenis. Apabila tekstur tertentu ditempatkan bersama bidang lain yang teksturnya lebih kasar, maka tekstur yang pertama tadi akan lebih halus kesannya, seolah-olah skala teksturnya diperkecil.

Tekstur sebagai sifat hakiki dari bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan karya-karya disain dan arsitektur, perlu disusun dengan kepekaan yang sama, seperti saat mempertimbangkan penggunaan warna atau pencahayaan. Penggunaan tekstur harus disesuaikan pula dengan fungsi serta citra ruang atau bangunan yang direncanakan. Ukuran atau besaran dari tekstur juga perlu disesuaikan dengan skala bidang-bidang besar yang dominan, maupun bidang-bidang sekundernya. Hasil penciptaan suatu karya bisa kurang berkesan atau lemah kesannya, dan supaya lebih menarik maka perlu dihadirkan variasi dan kombinasi dari berbagai tekstur. Seperti tekstur yang berpenampilan kuat dengan yang lemah, tekstur yang cerah dengan yang pudar dan sebagainya. Dalam melakukan pemilihan serta penerapan tekstur yang baik perlu latihan dan kepekaan yang tinggi terhadap sifat-sifat tekstur.

Bidang-bidang yang bertekstur kontras bisa digunakan untuk mendapatkan susunan yang harmonis, sepanjang masing-masing permukaan mendapatkan pengaruh cahaya yang sama, sehingga memberi kesan visual yang sama berat. Unsur tekstur merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian, sejak dari proses perancangan yaitu dengan memperhatikan pula cara pemeliharaan pada permukaan benda yang diciptakan. Permukaan yang bertekstur licin mudah memperlihatkan kotoran yang menempel atau kerusakan pada permukaan suatu karya, namun secara relatif lebih mudah membersihkannya. Permukaan yang bertekstur kasar, dapat menyembunyikan kotoran yang menempel pada permukaan, dan lebih sulit membersihkannya.

7. Unsur Pola

Pola dengan tekstur merupakan elemen disain yang memiliki hubungan yang sangat erat. Pola hiasan pada permukaan yang bersifat dekoratif selalu dibuat dengan mendasarkan pada teknik pengulangan (repetition) suatu motif. Hal ini bisa dilihat pada karya-karya batik, tenun tradisional serta anyaman dan pelipit bangunan. Motif-motif tersebut pada umumnya mempunyai arti atau makna simbolik yang sejak dahulu digunakan pada upacara-upacara tertentu, misalnya; saat melakukan ritual kelahiran, kematian, pernikahan dan sebagainya.

Motif atau hiasan terjadi dari susunan elemen titik, garis, bidang. Bentuk dan warna yang berdimensi dua. Adapun pengulangan motif akan membentuk susunan yang indah, lazim dikenal sebagai pola atau pattern. Pola-pola itu menjadikan permukaan bidang seolah-olah mempunyai tekstur. Apabila motif yang membentuk pola sedemikian kecilnya, menjadikan motif seolah menjadi nada suatu warna. Secara keseluruhan pola cenderung berkesan sebagai layaknya suatu tekstur, daripada sebagai suatu ornamen. Motif yang membentuk pola terkadang merupakan tiruan bunga atau sulur-suluran yang dinyatakan lewat garis dan komposisi bentuk-bentuk organis tersebut berguna untuk mendapatkan kesan keseimbangan, simetris atau asimetris yang berirama. Dengan penekanan di sana-sini akan menambah bobot keindahan pola.



Gambar 51

Pola-pola menjadikan permukaan bidang seolah-olah mempunyai tekstur

Pencapaian keserasian pada suatu pola perlu kiranya memperhatikan kesadaran terhadap rasa keindahan yang bisa mendatangkan kepuasan. Adapun perbedaan pola dari tiap daerah, tidak terlepas dari pengaruh tradisi dan budaya asalnya. Pola dengan sulur yang melingkar-lingkar kebanyakan dianut masyarakat budaya timur. Sedangkan gaya yang kaku dan geometris lebih banyak dianut oleh masyarakat budaya barat. Pada yang terdapat pada permukaan bidang bisa merupakan bagian dari struktur bahan, tetapi bisa juga merupakan motif atau hiasan tambahan yang dibubuhkan di atas suatu permukaan. Dalam hal pertama, bentuk strukturnya merupakan bentuk hakiki yang terjadi pada saat pembuatan atau pemrosesan bahan, sedangkan pada pola terapan, motif ditambahkan pada permukaan setelah struktur karya selesai dibuat.

Pola bisa merupakan bagian dari struktur bahan, inipun masih bisa dibedakan antara pola yang tercipta melalui proses pabrik dengan yang dihasilkan lewat proses manual atau individual. Perbedaan tersebut tampak dari segi kualitas dan segi estetikanya. perpaduan elemen tekstur dengan pola, juga akan menghasilkan keindahan tersendiri, terutama bila peletakan dan penerapannya disesuaikan dengan fungsi dari karya. Fungsi pola pada permukaan karya disain ataupun arsitektur dimaksudkan untuk mendukung serta mempertegas keindahan. Oleh karena itu dalam menentukan pola yang akan digunakan pada suatu permukaan, perlu memperhatikan bentuk dasar dari karya yang didisain. Misalnya, karya berukuran besar, sebaiknya jangan diperkuat lagi dengan pola yang berukuran besar, karena akan menjadikan karya tampak semakin besar. Karya disain atau arsitektur yang kesannya meninggi, seyogianya diberi pola yang berarah mendatar. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kesan meninggi. Apabila bentuk dasar suatu karya menyerupai bentuk kubus, bola atau silinder, maka hendaknya pola yang akan digunakan untuk menutup permukaan juga disesuaikan dengan bentuk-bentuk dasar. Sebagai satu kesatuan, secara keseluruhan menjadikan karya mencapai keserasian dan kesatuan yang harmonis. Sebagai contoh, ornamen pola yang terdapat pada candi Borobudur meng-gambarkan kehidupan Budha, alur cerita disusun bagaikan sulur-suluran, saling bersambungan bagaikan ikat pinggang yang melingkar di sekeliling badan candi. Sedang

dari kejauhan relief yang tertimpa cahaya matahari tersebut, akan tampil bagaikan mutiara-mutiara yang menyatu dengan struktur bangunan candi, menjadikan candi Borobudur tampak lebih indah, megah, anggun dan sakral.

Pada karya arsitektur, pola biasanya dimanfaatkan sebagai penghias dinding, pilar atau pelipit bagian luar maupun dalam. Bahan yang digunakan adalah batu-batuan, batu kali, kayu, granit, dan sebagainya. Pola akan diletakkan sedemikian rupa sehingga tercipta suatu karya baru dengan kesan yang lebih teratur dan dengan ditunjang oleh elemen tekstur, maka kesan bangunan akan lebih megah, kuat dan mengagumkan. Pola dalam disain interior dimanfaatkan untuk menambah keindahan ruang dan penerapannya bisa pada bidang lantai, dinding, plafon atau perabot yang digunakan dalam ruang tersebut. Sudah barang tentu unsur pola akan tampil lebih indah dan meyakinkan bila didukung oleh warna dan pencahayaan.



Gambar 52

Gambar. Pola batu alam pada dinding menjadi point of interest pada ruang tersebut

8. Unsur Warna

Penerapan unsur warna pada karya arsitektur dan disain mempunyai arti penting, karena dalam kehidupan manusia unsur warna sering digunakan sebagai simbol, atau media ungkapan rasa yang berhasil menyalurkan pemenuhan hakekat emosional. Warna merah secara emosional merupakan ungkapan kebenaran, semangat yang menyala dan kemarahan, sedang warna hitam, merupakan ekspresi yang menyatakan kesedihan, kesusahan atau kedukaan. Sejarah kelahiran teori warna

diawali dengan teori fisika, kemudian disempurnakan secara kimiawi dengan memanfaatkan sifat-sifat alami dari bahan. Sebagai contoh warna merah diolah dari tanah dan batu-batuan, sedang warna hijau dan hitam diolah dari daun-daunan atau kulit pohon. Kesemuanya ikut menambah khasanah perbendaharaan jenis warna, menjadikan unsur-unsur pewarnaan semakin lebih kompleks.



Gambar 53

Desain interior kamar tidur warna merah interior memberikan kesan bersemangat, enerjik, dinamis, komunikatif, aktif, kegembiraan, dan mewah

Warna bisa dihayati keindahannya melalui indera mata. Berkat bantuan pantulan sinar dan cahaya, warna berhasil memberi dampak, baik secara fisik, kejiwaan maupun emosional pada diri seseorang. Dari penelitian diketahui bahwa warna yang disukai anak berbeda dengan orang dewasa dan orang tua. Begitu pula latar belakang budaya, asal usul, bisa membedakan kesukaan seseorang terhadap warna. Oleh karena itu seorang arsitek dan disainer dalam proses pemilihan kombinasi warna, perlu memperhatikan sasaran yang akan dituju, serta memperhatikan warna yang paling dominan dan disukai pada lingkungan tersebut. Sampai saat ini belum ada rumus atau formulasi yang baku untuk penentuan kombinasi warna yang bisa menjamin keindahan suatu obyek.

Warna mampu membantu terciptanya kesan, besar, ringan, mengagung, terbang, panas dan sebagainya. Misalnya, benda yang dicat dengan warna hitam terasa berat, sedangkan bila dicat dengan warna putih dan warna-warna muda lainnya, akan terasa ringan. Warna coklat

atau keabu-abuan sering dimanfaatkan untuk menutupi kesan kotor dari suatu obyek. Penerapan warna pada karya disain dan arsitektur dilakukan dengan berbagai sistem pendekatan, misalnya disesuaikan dengan kesukaan konsumen, waktu (trend), produk, sifat, impresif, lingkungan, pemeliharaan, simbol warna yang telah baku, budaya dan fungsi. Penggunaan kombinasi warna-warna baru merupakan hasil paduan dari beberapa jenis warna, perlu memperhatikan faktor kesatuan dan keseimbangan bentuk, agar tetap serasi dan sesuai dengan kondisi alam sekitar.

Unsur warna hadir pada setiap kegiatan hidup manusia, dan sering mengandalkan dan meniru warna-warna yang terdapat pada pelangi di langit, atau mengambil contoh dari keindahan warna sayap kupu-kupu. Kualitas warna ditentukan oleh ketajaman indera serta kepekaan dalam menentukan intensitas warna yang diperoleh dari paduan suatu warna dengan warna kontrasnya atau bisa juga didapat dari warna hitam dan putih. Istilah yang digunakan dalam teori warna dan cara mengaplikasikan dijadikan sebagai dasar perencanaan oleh disainer. Penggunaan istilah kontras, harmonis, keseimbangan (balance), kesesuaian dan dominasi dari warna, serta penerapannya dalam proses perancangan pada masyarakat tradisional merupakan pedoman yang sudah baku, dan tidak boleh dilanggar.

Konsep keharmonisan dan tata warna akan terus bergeser dari sikap subyektif menjadi obyektif, dari prinsipil menjadi sekunder, sesuai filosofi disain yang bertujuan memberi kepuasan, kesenangan dan keindahan bagi pengguna. Pola yang menggunakan elemen warna sebagai pusat perhatian, perlu dipilih satu warna yang dominan, kuat dan sentral. Warna tersebut selanjutnya dijadikan sebagai pusat orientasi bagi warna-warna lain yang akan dipadukan bersamanya. Dari teori Munsell mengenal kombinasi warna seperti monokromatik, komplementer (kontras), analogus, triadic, tetrad dan sifat-sifat warna yang disebut value, shade, tint, dan chroma. Warna adalah bahasa seni dan disain. Penggunaannya tidak sebatas pada orientasi fungsi semata, tetapi juga perlu memperhatikan segi-segi teknik dan komunikasi.

Fungsi utama dari warna dalam karya perancangan dimaksud untuk:

- a. Meningkatkan kualitas atau memberi nilai tambah.
- b. Sebagai media komunikasi yang memiliki makna, untuk penyalur pesan dan informasi.
- c. Untuk lebih menjelaskan suatu masalah karena warna memiliki daya tarik khusus.
- d. Membantu membangun citra keagungan, karena warna memiliki sifat yang kuat dalam membentuk kesan dan kewibawaan.
- e. Berfungsi untuk menutupi kelemahan atau kekurangan permukaan suatu bentuk atau benda yang dianggap kurang menarik. Akan menjadikan obyek tampak lebih hidup, karena tertolong oleh lapisan warna yang mempesona.

Secara harfiah, warna merupakan bahasa universal, sehingga mudah digunakan dalam segala bentuk kegiatan. Sifat visual dari warna erat kaitannya dengan daya ungkap dan daya pengaruh dengan menjelaskannya secara intuitif dan melihat sifat kebudayaan. Keberhasilan mengaplikasikan warna dalam perancangan membutuhkan latihan dalam waktu yang panjang antara lain melalui pendidikan, pengalaman dan kesadaran, sehingga akhirnya bisa memahami berbagai jenis warna yang disukai oleh orang lain atau suatu kelompok masyarakat. Penentuan jenis warna dilakukan melalui peninjauan dan riset terlebih dahulu, mengenai pendapat umum terhadap warna yang akan digunakan. Penerapan suatu warna dalam karya akan selalu berhubungan dengan kondisi lingkungan dan fungsi dari obyek yang dirancang, sehingga perlu juga memperhatikan pengaruh psikologis dari warna tersebut termasuk mengetahui arti simbolis yang berlaku dalam budaya setempat.

Pewarnaan suatu karya bisa diambil dari warna asli seperti yang ada di alam, misalnya warna kayu, tanah, batu-batuan dan lain-lain, sedang warna yang mempunyai arti simbolik atau lambang, penggunaannya perlu disesuaikan dengan sejarah, tradisi dan budaya. Menurut teori, kombinasi warna tahap pertama, sebaiknya disusun secara skematik dalam ukuran

kecil terlebih dahulu, sebelum diterapkan dalam skala yang lebih besar, karena ukuran skala kecil kesannya akan berbeda bila diterapkan pada skala besar. Kesulitan yang sering dijumpai para perancang adalah mendapatkan hasil akhir dari kombinasi warna, yang dalam skala kecil maupun skala besar sama baiknya. Kesulitan lain adalah penyesuaian kombinasi warna obyek dengan warna alam sekitar, antara lain kehijauan warna belukar dan pohon-pohonan serta warna natural dari batu-batuan, yang tidak mungkin diubah dan disesuaikan menurut kehendak kita. Pemilihan warna selalu dipengaruhi oleh faktor emosi, faktor fungsi serta keinginan konsumen, sehingga permasalahannya menjadi lebih rumit. Seperti telah dikemukakan di muka, warna yang disukai anak berbeda dengan warna yang disukai orang tua, remaja atau masyarakat. Pada kelompok kedua, mereka umumnya dipengaruhi oleh selera dan trend yang sedang berlaku.

Warna-warna alam seperti warna kuning jeruk, merahnya buah apel, keserasian warna sayap kupu-kupu maupun putihnya bunga mawarsemuanya sukar ditiru, sehingga dibutuhkan pengalaman untuk bisa menyamainya. Perlu dipahami, bahwa keberhasilan penerapan unsur warna dalam karya disain dan arsitektur ditentukan oleh faktor kekuatan cahaya, refleksi cahaya, sifat bahan, fungsi, arti, simbol dan keserasian dengan lingkungan, sehingga kesan yang akan diperoleh bisa saling mendukung. Warna bisa terlihat buram, mengkilap, atau metalik, tergantung pada fungsi, kesukaan, sifat permukaan, bahan yang digunakan, dan terutama oleh kualitas cahaya yang menyinarinya.

9. Unsur Cahaya/ Bayangan

Unsur sinar atau cahaya berfungsi sebagai penghidup atau penyemarak keindahan, bahkan menjadi penentu kualitas estetika suatu karya disain dan arsitektur. Tanpa penyinaran ataupuncahayaan pada permukaan obyek, bagaimanapun indahnya warna dan bentuk karya tersebut, tidaklah bisa dinikmati, oleh karena tidak tampak oleh mata. Bentuk, warna, dan tekstur tidak akan terlihat secara jelas tanpa ada cahaya yang meneranginya.



Gambar 54

Unsur sinar atau pada permukaan bidang memperjelas bentuk, warna serta tekstur materialnya.

Sumber cahaya bisa dibedakan dalam dua jenis yaitu; pertama, cahaya yang berasal dari alam; matahari, bulan serta bintang-bintang, dan kedua, cahaya buatan manusia; berupa hasil pembakaran lilin, listrik, dan api. Masing-masing jenis cahaya memiliki sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Cahaya alam yang berasal dari matahari setiap saat bisa berubah, karena kedudukan matahari terus bergerak dari arah timur ke arah barat, sehingga keindahan visual dari suatu karya juga akan mengalami perubahan. Perubahan cahaya alam tersebut dapat disebabkan karena tertutup oleh kabut, mendung, gerhana atau peristiwa alam lainnya. Berbeda dengan cahaya buatan yang bersifat tetap atau konstan dengan kekuatan cahaya yang dapat diatur dan diukur sesuai keinginan arsitek atau pendisain.

Kekuatan arah warna cahaya buatan berbeda-beda, tergantung dari pabrik dan jenis gas yang digunakan. Misalnya, lampu TL (tube light) cahayanya berwarna putih, sedangkan lampu pijar cahayanya berwarna kekuning-kuningan. Kualitas keindahan pada karya yang didukung oleh pencahayaan, ditentukan oleh beberapa faktor antara lain posisi sumber cahaya, kekuatan, banyaknya sinar, jenis lampu, jarak penyinaran, bentuk armatur dan kondisi lingkungan. Pencahayaan yang mengenai permukaan obyek akan menimbulkan bayangan yang bisa mendukung keindahan obyek tersebut. Namun bisa juga merusak bentuknya, karena bayangan yang terjadi, sebagai akibat dari pencahayaan akan memberi kesan yang lain. Oleh karena itu faktor cahaya dan faktor bayangan menjadi satu

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kedua unsur sangat berpengaruh, bahkan menjadi penentu keindahan suatu obyek. Cahaya yang jatuh pada bidang datar, akan membentuk pola bayangan dari bagian yang terang dan bagian yang gelap. Apabila kedua unsur tersebut diatur secara sempurna, visualisasi karya akan menjadi lebih estetis, bahkan mampu menciptakan suasana yang romantis. Benda berwarna merah akan lebih hidup apabila disinari dengan cahaya merah sedangkan benda berwarna putih apabila disinari dengan cahaya lampu pijar yang mengeluarkan warna kekuning-kuningan akan tampak kotor dan kecoklat-coklatan.



Gambar 55

Cahaya yang jatuh pada bidang datar, akan membentuk pola bayangan dari bagian yang terang dan bagian yang gelap. Apabila kedua unsur tersebut diatur secara sempurna, visualisasi karya akan menjadi lebih estetis, bahkan mampu menciptakan suasana yang romantis. Benda berwarna merah akan lebih hidup apabila disinari dengan cahaya merah.

Dalam teknik pencahayaan buatan dikenal 3 sistem, yaitu; penerangan umum (general atau ambient lighting), penerangan setempat (task lighting) dan penerangan aksen (accent atau mood lighting). Dua sistem yang pertama lebih bersifat fungsional, sedang yang terakhir bersifat menciptakan kesan dramatis. Penggunaan ketiga sistem tersebut dimaksud untuk mempertegas fungsi, menciptakan suasana atau citra sebagai berikut;

Pertama, penerangan umum (general lighting system) akan berpengaruh pada suasana ruang. Ruang dengan pencahayaan umum yang terang benderang berkesan lebih luas, mencerminkan suasana aktif. Sedangkan pencahayaan remang-remang akan membuat ruang terkesan intim dan romantis, tetapi terasa sempit



Gambar 56

Gambar. Penerangan umum (general lighting system) memberikan kesan luas dan intim

Kedua, pemilihan bentuk dan jenis lampu (lighting fixture) menentukan aksentuasi dan citra suatu ruangan. Perlu diketahui bahwa setiap periode sejarah mempunyai lampu dengan bentuk dan gaya yang khas. Disain lampu tradisional biasanya terkesan mewah dan penuh ornamen atau hiasan yang melengkung-lengkung. Disain lampu-lampu disesuaikan dengan mebel-mebel yang sezaman sehingga tercapai citra dan gaya ruang yang lebih atraktif.



Gambar 57

Bentuk dan jenis lampu (lighting fixture) menentukan aksentuasi pada dinding ruang tersebut.

Ketiga, sistem pencahayaan aksen, digunakan untuk bagian-bagian tertentu dari suatu ruangan guna lebih mempertegas suasana (mood) di dalam ruang.



Gambar 58

Gambar. Sistem pencahayaan aksen mempertegas suasana dalam ruang

Ketiga jenis sistem pencahayaan tersebut dalam perancangan perlu diatur secara bervariasi guna menghindari kesan monoton dan membosankan, antara lain dengan cara memilih beberapa jenis bentuk lampu (*lighting fixture*) yang berbeda, ada yang menyorot ke atas, ke bawah, dan juga ke berbagai arah. Letak dan tinggi lampu diusahakan berbeda, demikian pula tingkat kecerahan cahaya pada tiap bagian ruangan. Sistem dan teknik pencahayaan sangat menentukan keberhasilan rancangan, sehingga perlu dilakukan dengan berbagai pertimbangan, terutama mengenai keadaan sekitardari lingkungan obyek seperti; perumahan, hotel, restoran dan lain-lain. Pemilihan sistem pencahayaan untuk masing-masing obyek membutuhkan pengalaman tersendiri karena sifat dan tujuannya.

Suatu bentuk benda agar tampak lebih indah perlu dibantu oleh sistem pencahayaan yang memadai, tetapi perlu diperhatikan bahwa unsur cahaya juga bisa merusak keindahan apabila pemakaiannya tidak tepat dan tidak sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sistem pencahayaan dalam dimensi estetika dimaksud untuk lebih memvisualisasikan, keindahan bentuk, tekstur, warna dan bahan. Peranan cahaya dalam ruang untuk mempertegas fungsi menjadi lebih terang, luas, tetapi bisa juga menjadikan ruang tampak menyeramkan ataupun romantic. Faktor posisi titik cahaya, jenis lampu, besaran daya, warna dan arah cahaya ikut menonjolkan keindahan ruang, kecuali itu juga mampu menciptakan suasana menjadi

lebih formal, akrab ataupun kemesraan. Sistem pencahayaan bila dipadu dengan unsur warna dan gerak seperti yang didapatkan di cafe berhasil menciptakan suasana informal, akrab, santai dan nyaman.

10. Unsur Nada

Pengertian tentang nada (tone) bukan milik para musisi dari seni musik saja, tetapi dapat juga dipakai pada dimensi estetika dalam karya arsitektur dan disain. Istilah nada juga sering digunakan dalam pembahasan mengenai sistem akustik, yaitu kejelasan nada suara yang diterima oleh sistem pendengaran manusia, misalnya yang berkekuatan tinggi, sedang atau rendah.

Istilah nada pertama kali dipakai oleh para kritisi seni Prancis dalam pembahasan seni lukis di mana terdapat perbedaan warna gelap dan terang, jauh dan dekat, tegas dan maya. Pada perkembangan abad berikutnya istilah nada semakin populer digunakan dalam pembahasan karya arsitektur dan patung, terutama dari karya-karya Leonardo Davinci, di mana kesan tebal-tipis, tegas-lemah tidak ada bedanya dengan saat kita menghayati irama not-not stakato (staccato) dari suatu lagu yang tinggi-rendah-mendatar kembali meninggi. Dalam mengamati seni lukis, permainan nada-nada warna gelap dan terang, untuk pohon-pohon serta bayangan pada latar belakangnya, yang tersusun begitu baik sehingga mampu membuat pengamat merasa tenang. Perbedaan nada terjadi karena pembentukan cahaya yang mengenai permukaan suatu benda, sehingga terjadi bayangan yang ikut mendukung keindahan benda tersebut. Unsur nada pada hakekatnya merupakan perbedaan sudut jatuhnya cahaya yang sama.

Unsur nada merupakan gradasi gelap dan terang dari warna yang sama, yang juga banyak ditemui pada jenis-jenis bunga, dari warna bernada tua, kemudian warnanya melemah menjadi warna yang lebih muda. Menghayati keindahan unsur nada pada karya arsitektur dan disain harus dilakukan secara berkesinambungan, karena antara warna gelap dan terang merupakan suatu kesatuan tidak terpisahkan.

Dalam disain interior dijumpai nada sebagai akibat masuknya cahaya luar ke dalam ruang (the open windows), sehingga terjadi ilusi lengkap

dari kondisi atmosfer di dalam ruangan yang mengenai benda-benda, dinding, serta lantai dan menjadikan suasana bertambah hidup. Kekuatan cahaya alam tersebut terus berubah dari detik ke detik disebabkan oleh pergerakan matahari, menjadikan cahaya dan bayang berupa nada-nada kuat dan lemah terus bertambah seiring dengan kedudukan dan arah sinar matahari. Nada pada permukaan suatu benda juga bisa berubah disebabkan oleh cuaca mendung, tertutup awan atau hujan. Perubahan-perubahan nada tersebut oleh para arsitek, disainer dan seniman dimanfaatkan guna mendapatkan efek yang penuh sensasi, dramatis dan estetik.



Gambar 59

Sinar matahari yang masuk ke dalam ruangan mengenai perabot, dinding serta lantai menyebabkan terjadinya bayangan. Bayangan yang terjadi akan berupa nada-nada kuat dan lemah terus bertambah seiring kedudukan dan arah sinar matahari

Relief pada dinding, garis-garis pelipit gedung, penonjolan kanopi dan bagian-bagian lain yang bersifat tiga dimensional, akan tampak lebih hidup bila didukung oleh nada-nada cahaya dan warna-warna yang keabuan. Unsur garis bila dibuat dalam irama dinamis, juga bisa mensugesti pernyataan massa atau bentuk tiga dimensionai. Apabila pencahayaan sangat kuat akan terjadi warna-warna kontras atau gelap-terang yang sangat jelas, sehingga nada warna menjadi kabur. Begitupun halnya pada seni pahat, unsur nada sangat berperan karena bisa ikut memperkuat ekspresi dari karakter obyek yang ditokohkan. Melihat seni harus disertai rasa empati, yaitu kesadaran fisik yang diproyeksikan pada unsur-unsur estetika, sehingga penilaiannya bisa obyektif.

Proses pengapresiasian tingkat nada bisa dimanfaatkan untuk menyatakan 3 (tiga) jenis kualitas yang berbeda yaitu;

- a. Tingkat gelap-terangnya campuran yang terjadi dari satu warna atau satu jenis massa.
- b. Membuat gambaran monokromatis yang menyatakan intensitas relatif dari warna-warna yang berbeda untuk membedakan dengan yang netral.
- c. Untuk menyatakan tingkat gelap terang dari bagian yang maya sampai yang kuat, yang timbul pada suatu obyek dalam satu kesatuan.

Unsur nada pada hakekatnya merupakan gradasi warna dari warna putih sampai warna paling gelap. Perbedaan sedikit demi sedikit dari kekuatan warna itulah yang disebut sebagai nada. Untuk latihan mengapresiasi keindahan nada dilakukan dengan bantuan cahaya yang digunakan untuk menerangi sebuah obyek, sehingga terjadi kondisi terang ke arah gelap yang secara skematis dan efektif bisa dirasakan keindahannya. Contoh lain mengenai keindahan unsur nada bisa kita temukan pada karya-karya lukisan Tiongkok yang berwujud gambar burung, gunung, awan, ikan, tangkai bunga dan sebagainya, yang bisa kita rasakan dimensinya, jauh dekatnya walaupun tanpa garis-garis kontur yang tegas.



Gambar 60

Gambar Gradasi warna dari warna putih sampai warna paling gelap merupakan nada pada ruangan tersebut

11. Unsur Hiasan Dekorasi

Hiasan (decoration) adalah karya seni yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan emosi manusia, oleh karena manusia dalam hidupnya membutuhkan rasa indah (beautiful) dari benda-benda yang dipakai. Untuk menyatakan sesuatu karya itu indah harus dibedakan maknanya yang subyektif dan obyektif. Makna indah secara obyektif melekat pada obyek yang harus diterima atau diakui sebagaimana adanya, sedang makna indah yang subyektif merupakan keindahan yang diperoleh melalui penghayatan terhadap subyeknya. Keindahan subyektif bersifat personal atau individual, tergantung pada penghayatan yang dilatarbelakangi oleh pendidikan, dan pengalaman masing-masing individu.

Pengertian keindahan menurut Herbert Read berbunyi *Beauty is unity of formal relation among our sense of perceptions* yang maksudnya adalah bahwa keindahan dari sesuatu merupakan kesatuan hubungan yang formal dari hasil-hasil pengamatan, yang dapat menimbulkan rasa senang tanpa pamrih pada subyek yang dilihatnya serta bertumpu pada obyek yang berkaitan dengan rasa senang. Elemen hias pada karya arsitektur dan disain tidak bisa dipisahkan dari pengertian tersebut, oleh karena keindahan suatu bangunan merupakan kesatuan dari berbagai faktor yang antara lain faktor fungsi, konstruksi dan estetika.

Keindahan bangunan dan benda pakai hendaknya dipandang sebagai suatu keseluruhan yang terdiri dari susunan yang teratur dan bagian-bagiannya memiliki hubungan erat satu dengan yang lain atau dengan kata lain *Beauty is an order of parts in their manual relation and in their relation to the whole*. Pada hiasan bangunan, elemen hiasnya berupa ornamen atau profil dan bisa dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, yaitu yang konstruksional dan komplementer (pendukung).

Hiasan konstruksional adalah hiasan yang tidak bisa dilepaskan dari bangunan, sedang hiasan komplementer bisa dibuang dari bangunan tanpa memberi pengaruh apapun. Penempelan hiasan itu diharapkan bisa ikut memperindah karya, misalnya; lukisan pada dinding bersifat

komplementer, tetapi bisa dilepaskan atau menyatu. Kehendak untuk memperindah karya dengan menambah hiasan harus mengikuti bentuk dasar, fungsi dan bahan yang digunakan, dan elemen hias tersebut juga harus menyatu dan selaras dengan maksud dan tujuan karya agar bisa memberi nilai tambah pada keindahan karya secara keseluruhan.

Pada masyarakat tradisional fungsi hiasan pada sesuatu karya memiliki arti tersendiri. Di samping berfungsi sebagai pelengkap keindahan juga mempunyai tujuan tertentu sebagai simbol yang diyakini bisa memberi keselamatan atau menangkal pengaruh jahat yang datang dari luar. Elemen hias pada bangunan dan peralatan berfungsi sebagai pendukung nilai estetik dan penerapannya harus mengikuti bentuk dasar serta aturan-aturan yang berlaku, agar tidak merusak bentuk aslinya. Ragam hias pada bangunan bisa dibedakan dalam lima kelompok, yaitu:

Pertama, Ragam hias berbentuk flora, seperti sulur-sulur, daun, bunga dan buah-buahan.

Kedua, Ragam hias berbentuk fauna, seperti gajah, harimau, jago, naga, ular, garuda dan burung.

Ketiga, Ragam hias dari bentuk alam, seperti gunung, mega, sungai, api dan taufan.

Keempat, Ragam hias geometrik yang mendasarkan pada pengulangan-pengulangan pola.

Bentuk-bentuk ragam hias tersebut di atas tidak dibuat seperti aslinya tetapi dalam bentuk stilasi atau gubahan. Penggunaan ragam hias sebagai unsur dekorasi pada karya arsitektur dan disain menurut Charles Jencks (1970) mempunyai tiga alasan penting yaitu:

- a. Ragam hias mampu mengekspresikan loyalitas seniman, yang bisa memberi pengaruh psikologis dan emosional bagi yang menatapnya.
- b. Keunikan ragam hias menjadi tolak ukur kebudayaan suatu bangsa pada suatu masa.
- c. Keindahan ragam hias mampu menjadikan suatu bangunan atau benda tampak berbeda (point of differentiation).

Tema ragam hias pada arsitektur dan peralatan secara singkat bisa dibagi menjadi dua kelompok, kelompok organik dan kelompok non-organik. Masing-masing kelompok memiliki perlambangan dari kehidupan sosial dan budaya. Tema kelompok organik adalah bentuk manusia, fauna dan flora, sedang kelompok non-organik menggunakan bentuk berupa gambaran angin, mega, matahari, laut, air, dan api. Kedua kelompok tersebut melambangkan kondisi sosial budaya di saat itu, juga memiliki pesan dan kesan.



Gambar 61

Bidang panil yang berbentuk segiempat yang sepenuhnya dihiasi dengan ukiran bermotif khas Jawa Tengah ini memperlihatkan keindahan dan estetika budaya Jawa yang anggun

Dalam agama Islam terdapat ajaran yang melarang penggambaran atau perwujudan makhluk hidup. Oleh karena itu seniman membuatnya dalam bentuk stilasi yang berarti tidak langsung menggambarkan wujud aslinya. Kehadiran ragam hias untuk mendukung keindahan karya, didorong oleh kehendak bahwa manusia memiliki cita rasa keindahan. Rasa indah tersebut terwujud dalam berbagai bentuk hiasan. Salah satu di antaranya adalah yang disebut “Ornamen” yang banyak digunakan untuk pengisian bidang-bidang kosong. Pemakaian ornamen di beberapa budaya memiliki unsur simbolik yang sarat dengan arti dan tujuan. Kata ornamen berasal dari kata latin *ornere* yang berarti kerja menghias, dan *ornamentum* berarti karya yang dihasilkan yaitu hiasan. Dalam ornamen dapat kita saksikan adanya paduan dari berbagai elemen seperti proporsi, garis, titik, komposisi dan lain-lain. Penyusunan ornamen biasanya

dilakukan dilakukan berulang (repetition) dan berkesinambungan silih berganti sehingga bisa menggambarkan unsur pola (pattern) tertentu dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi dan masing-masing memiliki tujuan serta fungsi tertentu.

12. Unsur Bahan

Materi atau bahan merupakan unsur keindahan yang tidak kalah pentingnya dengan unsur-unsur yang lain. Bahkan kampanye pelestarian lingkungan hidup menjadikan unsur material dalam karya arsitektur dan disain sebagai perhatian utama. Aliran faham yang mementingkan unsur-unsur alamiah disebut aliran naturalis. Faham ini mengutamakan sifat-sifat bahan, tekstur, warna dan karakter bahan seperti apa adanya di alam.

Penggunaan bahan-bahan alam dalam karya juga dimaksud untuk membuat sesuatu karya menyatu dengan alam, dan menjadikan obyek berada di tengah-tengah alam. Tesktur batu, warna kayu, pola-pola kayu, marmer, granit ditonjolkan keindahannya dalam kondisi aslinya, tetapi diberi sentuhan fungsi, sehingga menjadikan bahan tersebut memiliki nilai tambah. Alangkah baiknya apabila lokasi gedung yang berada di daerah pegunungan iuga memanfaatkan kondisi alam, misalnya tebing yang terjal dengan warna hitam pekat Jipadu dengan gemericiknya air terjun, akan menjadikan suasana semakin indah.



Gambar 62

Penggunaan bahan-bahan alam dalam karya dengan mengekspos material alami memberikan nilai tambah sertamenyatu dengan alam dengan memanfaatkan kondisi alam

Bahkan batu oleh arsitek Wright dijadikan sebagai pilihan yang selalu digunakan dalam tiap rancangannya. Apresiasi terhadap bahan batu dikarenakan sifat, bentuk, warna, dan teksturnya merupakan suatu yang tidak mungkin bisa dibuat oleh manusia. Penggunaan batu pada proyek disesuaikan dengan fungsi gedung dan alam sekitar, sehingga bangunan terkesan kokoh, kuat dan tegas, tetapi tetap manusiawi.

Material batu memiliki aneka warna, ada yang berwarna gelap, sebagian bersemburat warna keputihan, dan ada yang permukaannya berpori-pori. Bata berbeda dengan batu. Bata adalah buatan manusia dan memiliki standar ukuran yang tetap, sedangkan batu didapat langsung dari alam. Daya tahan bata tidak sekuat bahan batu, terutama terhadap cuaca dan kelembaban udara, sehingga beberapa di antaranya harus diberi lapisan semen yang disebut plester yaitu suatu lapisan yang terbuat dari adukan semen dan pasir.

Bahan-bahan yang didapatkan murni seperti aslinya di alam, dijadikan sebagai inspirasi untuk unsur keindahan. Bahan dalam keadaan yang sangat sederhana dan terbatas itu memiliki sifat dan permukaan yang bisa dimanfaatkan. Warna kulit kayu yang kecoklatan dengan tekstur yang kasar diambil seutuhnya dan hanya sebagian permukaannya digubah dan dimanfaatkan untuk bangku teras, dapat menghadirkan suasana yang menyatu dengan alam.

Konteksnya pada karya-karya arsitektur dan disain terletak pada kemampuan arsitek dan disainer dalam melihat mengamati, mengasosiasikannya dengan fungsi, tanpa harus mengorbankan keindahan alamnya. Bahan-bahan dari alam harus diolah dan dimanfaatkan keindahannya. Mengingat manusia tidak mampu menciptakan bahan seperti kondisi aslinya yang begitu menarik, serta dengan memiliki warna-warna yang tahan cuaca, sehingga ikut mendukung kemegahan interior dan eksterior. Bahan-bahan asli yang dimaksud tidak semata yang murni seperti aslinya saja, tetapi termasuk juga bahan yang telah diolah tangan manusia seperti bata merah, batako atau papan kayu, dengan membiarkannya dalam keadaan yang alami.



Gambar 63
Pemanfaatan material alam pada interior

B. Prinsip Perancangan

1. Unsur Keseimbangan

Berbicara tentang faktor keseimbangan dalam dimensi estetika, permasalahannya hampir sama dengan faktor komposisi. Hanya bedanya apabila faktor komposisi membicarakan tentang teknik penyusunan (*layout*) sedang faktor keseimbangan membicarakan rasa (*feeling*) yang ditimbulkan oleh si pengamat terhadap suatu komposisi.

Faktor keseimbangan pada hakekatnya merupakan refleksi spontan dari suatu keadaan yang dianggap tidak wajar. Penggunaan ruang yang besar dan luas untuk keperluan yang kecil sehingga terjadi ketidakseimbangan antara biaya gedung terhadap fungsi ruang.




Gambar 64
Unsur keseimbangan tatanan dekorasi dinding terhadap tinggi dan lebarnya sebagai salah satu penentu bobot keindahan dalam disain.

Gubahan pada faktor keseimbangan sangat penting karena faktor ketidakseimbangan berhasil membawa suatu keadaan menjadi lebih dinamik. Gerakan yang ditimbulkan oleh ketidakseimbangan akan menggugah rasa gerak yang akan menggetarkan rasa. Kondisi ketidakseimbangan dalam karya seni rupa dijadikan sebagai titik pusat perhatian, karena karya tampak lebih hidup penuh dinamika sehingga sering menggoda perasaan untuk kembali pada keseimbangan. Pada ilmu fisika faktor keseimbangan disebabkan oleh gaya gravitasi yang berbeda berupa reaksi gaya tarik bumi.

Faktor keseimbangan dalam arsitektur dan disain, dibutuhkan olah rasa yang tajam dan terlatih, oleh karena sensitivitas pada kondisi keseimbangan sangat spontan dan halus, sehingga dibutuhkan kebiasaan yang perlu dilatih secara terus-menerus. Ketidakseimbangan dalam komposisi akan menjadi daya tarik tersendiri yang menjadikan suatu karya tampak lebih hidup dan dinamik. Komposisi massa yang tidak seimbang justru akan membuat suatu yang tidak aktif dan bersifat monoton berubah menjadi suatu yang aktif dan heterogen. Kondisi keseimbangan juga dipengaruhi oleh berbagai macam faktor yang satu sama lain saling kait mengkait sebagai contoh bila menempatkan sebuah kursi di tengah ruang secara langsung akan memberi pengaruh pada situasi keseluruhan ruang. Apabila benda tersebut dijadikan sebagai pusat perhatian akan sangat dominan, terlebih lagi bila diberi warna gelap sedang di sekitarnya kosong, maka akan timbul kesan yang tidak seimbang terhadap tata susunan keseluruhan ruang. Pergeseran suatu massa dari titik pusat atau garis tengah secara otomatis akan menimbulkan ketidakseimbangan. Unsur-unsur lain yang bisa membantu memecahkan ketidakseimbangan dari bentuk suatu karya bisa didapat dengan cara memberi aksen, berupa intensitas warna, perbedaan proporsi atau dimensi, beserta posisinya dalam tata susunan ruang.

Keseimbangan juga bisa dicapai melalui komposisi simetris dengan cara memberdayakan kemiripan atau kesamaan bentuk, posisi, nada, dan disebut keseimbangan simetri. Faktor keseimbangan yang tidak beraturan disebut keseimbangan asimetri atau *asymmetrical balance*. Keseimbangan asimetris bisa dicapai dengan penggunaan sifat kontras yang dilakukan

pada komposisi, ukuran, warna, tekstur, nada gelap/ terang, subyek serta bentuk-bentuk yang tidak geometris. Pengertian ketidakseimbangan secara logika bisa dilihat dari ukuran benda yang tidak proporsional atau bentuk-bentuk lain, yang bisa menimbulkan kesan berat. Hal itu disebabkan oleh momen yang ditimbulkannya. Elemen besar dan berat akan memiliki daya tarik yang lebih kuat bila dibandingkan dengan benda berukuran kecil, terlebih lagi bila kedudukan tidak terpusat (*uncentered comp*).



Gambar 65

Penggambaran lingkungan pertokoan ini menggunakan keseimbangan simetris.



Gambar 66

Apabila kita tarik garis tengah dari gambar tersebut di atas, secara visual kita dapatkan susunan massa simetris . Bagian sebelah kanan sama seperti yang berada di sebelah kiri menjadikan keseimbangan statis, tenang tanpa gejolak, sesuai dengan suasana yang ingin dicapai dalam konser di mana pengunjung membutuhkan konsentrasi, perhatian dan pendengaran yang khikmad dalam menikmati musik. Posisi pemain dijadikan sebagai center point dari seluruh ruang.

Faktor keseimbangan sebagai unsur estetika .dalam karya arsitektur dan disain selalu memberi kesempatan pada pengamat untuk berkelana dalam khayalan dan berakhir pada rasa diam atau statis. Tetapi sebaliknya juga dapat menimbulkan rasa yang penuh gerak, mengalir atau mengalir tergantung pada kematangan disainer atau arsitek dalam mengubah unsur-unsur estetika.

Karya adalah hasil ekspresi dari karsa, rasa dan cipta seorang seniman yang disesuaikan dengan lingkungan dan budaya. Dengan mengikuti keunikan faktor keseimbangan maka kita seolah-olah terbawa ikut terjun dan turut merasakan gerakan yang ditimbulkan dengan mengaitkan pada situasi yang pernah dialaminya. Garis yang berujung mata panah seolah-olah membawa kita pada pengertian arah yang harus dituju, dan terkadang kita terbawa terbang melayang lepas landas bila menghadapi bentuk yang menggelembung atau sesuatu yang kosong. Keseimbangan juga bisa dicapai hanya dengan bentuk garis miring, karena garis miring bisa menimbulkan kesan akan roboh. Situasi rebah memberi efek gerak, seakan-akan terasa jatuh atau roboh.

Penciptaan faktor keseimbangan melalui komposisi bentuk, massa, warna, tekstur pada posisi yang tidak seimbang akan menimbulkan kegelisahan yang bisa mengusik perasaan. Kesan gerak yang ditimbulkan itulah yang menjadikan suatu karya tampak lebih hidup. Faktor kematangan diri arsitek dan disainer dalam pengolahan bentuk beserta komposisinya di dalam ruang, akan membawa konsekuensi pada faktor keseimbangan yang kelak berguna untuk mencapai keindahan.



Gambar 67

Besarnya benda sebelah kiri tidak seimbang dengan besarnya benda sebelah kanan sehingga menyebabkan gerak (Moment). Untuk menyeimbangkan pada keadaan stabil perlu dicari usaha khusus mengenai cara untuk mengembalikan pada situasi seimbang antara lain dengan cara mengubah letaknya sedemikian rupa, sehingga terkesan bahwa bentuk yang kecil bagaikan besi padat sama berat dengan kotak kosong yang ada.

2. Unsur Proporsi

Proporsi adalah kondisi yang membandingkan hubungan antara beberapa bagian dari suatu obyek terhadap bagian yang lain, yang terdapat dalam satu tatanan yang utuh. Proporsi dinyatakan dengan beberapa angka yang menunjukkan perbandingan antara besaran panjang dan lebar, terhadap tinggi suatu benda. Angka perbandingan tersebut berlaku untuk segala macam benda yang terdapat dalam satu tatanan sebagai salah satu penentu bobot keindahan. Dalam disain dan arsitektur, unsur proporsi merupakan salah satu unsur utama yang ikut mendukung keindahan suatu karya. Berbagai pembahasan tentang karya hakekatnya selalu mengaitkan proporsi dengan unsur skala. Pada hakekatnya kedua pengertian tersebut memiliki arti yang sama. Peranan unsur proporsi sangatlah penting, terutama pada proses kreatif perancangan disain dan karya arsitektur.



Gambar 68

Proporsi perbandingan antara panjang dan lebar perabot terhadap tinggi plafond menciptakan skala generik dalam ruangan

Dua ribu tahun yang lalu, unsur proporsi sudah diterapkan dan secara luas menjadi kewajiban bagi para seniman Yunani untuk melaksanakannya secara konsekuen. Para filosof Yunani sejak dahulu berusaha untuk menemukan hukum-hukum geometrik yang bisa diterapkan dalam seni guna mendapatkan keselarasan antarbagian dan ditemukanlah hukum proporsi yang disebut golden section.

Penentuan standar proporsi didasarkan pada bentuk segi empat yang masing-masing sisinya mempunyai perbandingan 2 terhadap 3 (2:3), dan secara luas dikenal sebagai segi empat emas (the golden section), di mana salah satu sisi lebih panjang dari yang lain,

Pengembangan daripadanya menghasilkan perbandingan antarbagian sebagai berikut:

2 : 3		4 : 7
3 : 5	atau	7 : 11
5 : 8		11 : 18
8 : 13		18 : 29

begitu seterusnya. Angka-angka perbandingan tersebut diyakini memiliki sifat keindahan yang abadi, sehingga keindahan yang ada di alam juga dianggap sebagai aplikasi dari hukum tersebut. Contoh lain yaitu ukuran perabot terhadap besaran ruang, yang memiliki perbandingan tertentu, sehingga memberi rasa tenang dan tenteram bagi si penghuni.

Zeising dan Gustav Theodor Fechner sebagai pelopor estetika eksperimental memastikan bahwa karya-karya yang menyangkut segi keindahan selalu mengutamakan faktor estetika yang menggunakan standar golden section. Dalam karya-karya arsitektur, golden section diterapkan guna menentukan proporsi yang tepat antara panjang, lebar dan tinggi dari eksterior bangunan. Aplikasi lebih detil bisa didapatkan pada ukuran jendela, pintu, tiang bergaya Yunani, piramida dari Mesir dan gereja-gereja Gothik, dengan bagian-bagiannya yang juga mengikuti hukum tersebut. Pada seni lukis, penerapan golden section terlihat pada perbandingan penggambaran bidang horizon terhadap bagian bawah langit, antara latar depan dengan latar belakang berikut bidang-bidang kecil lainnya. Salah satu contohnya adalah lukisan karya Piero della Francesca.

Kecuali golden section, dikenal juga hukum perbandingan geometrik yang digunakan untuk mendapatkan keharmonisan.

Hukum-hukum perbandingan lain yang dihimpun sebagai berikut (Ching, 1999;300)

a. The Golden Section


The Golden Section didefinisikan secara geometris sebagai sebuah garis yang berbagi sedemikian rupa di mana bagian yang lebih kecil dibandingkan dengan bagian yang lebih besar sebagai bagian yang besar terhadap keseluruhannya.



Gambar 69
The Golden Section

b. Susunan


Pada bentuk-bentuk kuno Yunani dan Romawi klasik, susunannya terlihat pada unsur-unsur proporsinya yang menunjukkan keindahan dan harmoni yang tepat.



Gambar 70
Susunan

c. Teori-teori Renaissance


Arsitek-arsitek zaman Renaissance mempercayai bahwa bangunan-bangunan mereka harus menjadi bagian dari suatu tata aturan yang lebih tinggi kembali kepada sistem proporsi-proporsi matematis Yunani.



Gambar 71
Teori-teori Renaissance

d. Modular


Le Corbusier melihat modular tidak hanya sebagai deret angka-angka yang mengandung harmoni tetapi suatu sistem pengukuran yang dapat mengatur panjang, permukaan dan volume dan “mempertahankan” skala manusia.



Gambar 72
Modular

e. Ken


Ken merupakan suatu ukuran konstruksi bangunan yang berkembang modul estetis yang menyusun struktur, bahan dan ruang pada Arsitektur Jepang.



Gambar 73
Ken

f. Properti Tubuh Manusia

Proporsi-proporsi tubuh manusia adalah sistem proporsi yang didasarkan pada dimensi tubuh manusia. Proporsi-proporsi tubuh manusia mempengaruhi proporsi benda yang dipegang, ketinggian dan jarak benda yang dicapai, dimensi perabot yang digunakan untuk duduk, bekerja, makan dan tidur.



Gambar 74
Proporsi tubuh manusia

Dalam penjelasannya di samping pengertian unrum mengenai proporsi juga diberikan pengertian yang berlaku pada bahan bangunan (Material Proportions), seperti; kasar, halus, tebal, tipis, berat-ringan, keras-lunak dan masing-masing diberi standar acuan tertentu. Terakhir adalah sistem proporsi (Proportioning System) yaitu hukum proporsi yang berdasarkan pada teori Enclides dari zaman Yunani Kuno yang mengutamakan kesempurnaan rupa bentuk.


3. Unsur Komposisi

Komposisi adalah tata susunan beberapa macam bentuk yang terjalin dalam satu kesatuan, sehingga terwujud bentuk baru yang sesuai dengan kondisi tertentu. Komposisi terjadi karena perbedaan bentuk alamiah yang begitu kompleks. Dalam usaha mempertahankan tata susunan bentuk-bentuk asli, maka sebagai akibat dari perpaduan tersebut akan terjadi ruang atau rongga.

Bentuk yang beraneka ragam (diversity) bila ditata dan disusun dengan baik akan mendapat kriteria indah, karena secara visual tidak monoton, membosankan, atau kacau (chaos). Keseluruhan bentuk itu perlu disusun menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan satu dengan yang lain. Guna mencapai susunan yang baik beberapa arsitek kenamaan, di antaranya Le Corbusier, Frank Lloyd Wright dan lain-lain membakukan sistem sebagai berikut:

- a. Tentukan terlebih dahulu sumbu atau poros yaitu garis lurus antara dua buah titik yang akan dijadikan dasar berpijak untuk tindakan selanjutnya. Sumbu bisa berupa garis nyata maupun garis maya.
- b. Garis poros akan membelah tepat di tengah susunan, sehingga bentuk akan seimbang sama besar (symetrical).
- c. Aneka bentuk berhasil membentuk ruang dan apabila dilengkapi dengan bentuk lain, akan ada keterkaitan secara menyeluruh sehingga berbentuk tatanan baru yang lebih indah.
- d. Penyusunan berbagai bentuk dilakukan secara berurutan mengikuti irama, dengan pengulangan-pengulangan yang teratur (rhythm and repetition).

- e. Bentuk-bentuk disusun secara berkesinambungan dan teratur, serta dikelompokkan dalam suatu tatanan, sehingga membentuk pola baru.
- f. Dibuat manipulasi baru dengan mengubah susunan bentuk yang lama, untuk dijadikan bentuk yang baru (*transformation*).



Gambar 75

Le Corbusier mengaplikasikan teori radiant city. Tepatnya di Chandigarh, ibukota baru propinsi Punjab dan Haryana di India.

Komposisi bisa juga dibuat berbeda dengan pembakuan di atas dan masing-masing akan mempunyai konsekuensi serta karakter tersendiri, sehingga menimbulkan kesan yang berbeda-beda, seperti asimetris, ketidakseimbangan, gerakan, ketidakteraturan dan putaran. Membuat komposisi dalam penataan bentuk dan ruang dengan bantuan sumbu/poros tegak dan mendatar, merupakan cara yang paling mendasar dan sederhana guna mendapatkan susunan baru yang lebih teratur dan menarik perhatian.

Penggunaan garis sumbu secara imajiner sebagai pegangan dasar, sangat membantu dalam mendapatkan komposisi simetris atau seimbang. Garis tegak berkemampuan menimbulkan kesan tegas, meninggi atau menjulang. Pengertian simetris menunjukkan suatu komposisi yang bersifat statis dan seimbang. Tatanan tersebut dibuat dengan terlebih dahulu menentukan titik pusatnya. Sedangkan pengertian asimetris

mengacu pada posisi ketidakstabilan yang menimbulkan gerak ke arah yang lebih berat, tidak ubahnya seperti kerja timbangan.

Komposisi hirarki (hierarchy composition) mengacu pada susunan yang kurang beraturan dari segi; ukuran, bentuk, bidang dan kedudukan. Komposisi hirarki merupakan gabungan dari bentuk-bentuk geometri dan keteraturan.



Gambar 76

Keseimbangan dalam bentuk simetrik, radial atau asimetrik merupakan gambaran hasil susunan elemen-elemen yang identik, saling berkaitan dalam wujud, ukuran dan posisi yang relatif terhadap sumbu atau as yang sama

4. Unsur Harmoni

a. Unsur Keserasian

Oleh Baumgarten dikatakan bahwa suatu keindahan adalah visualisasi susunan teratur dari keseluruhan (totalitas) dari bagian-bagian yang saling terkait baik langsung maupun tidak langsung (*beauty is an order of parts in their manual relations and their relation to the whole*). Keharmonisan dalam estetika menyangkut pengertian dua segi yaitu segi subyektif dan segi obyektif. Suatu keserasian yang bisa dirasakan didapat secara spontan tanpa melalui proses pemikiran merupakan pengertian subyektif, sedangkan arti obyektif merupakan suatu keserasian yang diformalkan atau dibakukan, tanpa harus diinterpretasikan secara panjang lebar oleh karena sudah ada norma atau aturannya.

Harmonisasi dalam dunia arsitektur dan disain menyangkut kedua pengertian tersebut. Secara visual bisa dijelaskan menurut

kaidah-kaidah yang berlaku sedangkan gagasan atau nilai-nilai yang terkandung di dalam karya membutuhkan pendalaman rasa. Oleh karena itu pengertian keselarasan selalu menyangkut bentuk dan isi, kecuali itu juga dituntut agar serasi atau selaras dengan lingkungan sekitar.

Faktor keserasian merupakan persyaratan yang penting dalam dimensi estetika agar menghasilkan komposisi yang baik, sebaliknya komposisi yang baik memberi refleksi pada unsur keserasian. Dalam komposisi sudah tercakup hubungan antar berbagai faktor seperti kesatuan, keseimbangan, dan irama. Apabila faktor-faktor tersebut tidak menyatu, maka unsur keharmonisan tidak akan tercapai. Faktor keselarasan pada hakekatnya mencari hubungan yang selaras, sejalan, segaya, sezaman, senada dan seirama antara satu bagian dengan bagian yang lain.

Keselarasan juga menyangkut ruang, waktu, dan tempat atau lingkungan. Apabila rumah terletak di pegunungan tentulah akan tepat bila bentuk dan bahan terbuat dari kayu atau bahan yang banyak terdapat di lokasi setempat, sehingga menyatu atau selaras dengan lingkungannya. Untuk mencapai keselarasan yang enak dipandang dan dirasakan, lahirlah gaya-gaya tertentu seperti gaya Barok, Etnik, Modern, Minimalis, Natural, Serba Putih, Putih/ Biru, Eksotis, dan Tradisional



Gambar 77

Keselarasan bentuk dan selaras dengan lingkungan sekitar

Keselarasan dalam berbagai unsur sangat penting oleh karena akan membentuk saling citra memperkuat dan saling mendukung dari

setiap bagian obyek. Kondisi lingkungan alam sekitar harus serasi dan selaras dengan perwajahan maupun dengan pesan yang disampaikan oleh arsitek dan disainer. Di dalam proses perancangan pemilihan bentuk bangunan merupakan proses yang kritis dan panjang, karena perlu melalui proses penyesuaian dengan rasa, karsa, cipta dan karya seniman, meliputi dalam segi-segi denah, potongan, struktur yang diselaraskan dengan bentuk akhir, agar bisa memenuhi persyaratan fisik, fungsi dan estetika.

Untuk sampai pada bentuk-bentuk yang bisa diterima oleh lingkungan, pengguna, zaman dan bisa dipertanggungjawabkan dari segi estetika, maka keselarasan menuntut olahan pikir dan rasa, karena semua unsur harus mempunyai relevansi dan keterkaitan. Keselarasan dalam penentuan warna juga terkait dengan hal-hal berikut; arti simbolis, komposisi, psikoilogis, rasa, selera, budaya dan lingkungan, sehingga arsitek dituntut untuk selalu eksis dalam masalah-masalah kemanusiaan. Dengan cara ini akan lahir karya-karya yang selaras dan sesuai dengan keinginan publik.

b. Unsur Kesatuan

Apabila diteliti secara jujur keindahan karya arsitektur dan disain, hakekatnya terletak pada keberhasilan menyatukan berbagai unsur estetika dalam suatu kesatuan yang harmonis. Untuk mencapai kesatuan yang utuh, banyak cara yang bisa digunakan, tergantung dari pengetahuan dasar mengenai hubungan formal dan pengertian mengenai elemen-elemen dasar seperti titik, garis, warna, proporsi dan sebagainya. Dengan kata lain seorang perancang harus tahu mengorganisir unsur-unsur estetika dan menggabungkannya dalam satu kesatuan.

Kesatuan adalah tujuan akhir dari unsur komposisi yang terintegrasi secara menyeluruh. Kesenambungan hubungan berbagai unsur dalam suatu konteks akan menciptakan bentuk yang wajar. Beberapa kemungkinan gubahan bentuk secara visual tampak lebih artistik berkat keberhasilan suatu kesatuan lewat warna, gaya, bentuk,

arah, dan keseimbangan yang berhasil digubah dalam satu obyek. Sebagai contoh dalam disain interior, warna karpet, dinding, kain kursi, serta mebel yang tersusun dalam satu kesatuan rumpun warna yang serasi.

Kesatuan juga bisa dicapai melalui alunan, atau irama gerak dari berbagai unsur yang secara terus-menerus bersambung meskipun hanya bisa dirasakan lewat perasaan.



Gambar 78

Gubahan bentuk secara visual tampak lebih artistik berkat keberhasilan suatu kesatuan lewat warna, gaya, bentuk, arah, dan keseimbangan yang berhasil digubah dalam satu obyek contoh dalam disain interior, warna karpet, dinding, kain kursi, serta mebel yang tersusun dalam satu kesatuan rumpun warna yang serasi.

Pemilihan dua atau lebih unsur estetika dalam satu obyek harus memiliki hubungan dekat, baik secara linier maupun fungsional. Keberhasilan suatu kesatuan unsur estetika bisa memberi suasana yang menyenangkan. Kesatuan merupakan usaha untuk mencari kesamaan dari sifat unsur-unsur estetika, tetapi bisa juga agak berbeda, asalkan unsur-unsur tersebut saling mendukung. Berbagai unsur estetika diolah, digubah dengan kecakapan dan pengalaman yang diarahkan oleh rasa yang terdalam, sehingga tersusun dalam satu kesatuan yang indah dan menyenangkan. Kesatuan lain pada karya arsitektur dan disain, didapat dari hubungan (interrelated) antara satu karya dengan lingkungannya. Untuk bisa mencapai kesatuan tersebut dibutuhkan kepekaan rasa dari berbagai bentuk massa, berikut bidang-bidang yang melatarbelakanginya.

Kesatuan yang tak terpisahkan adalah kesatuan antara bentuk luar dengan isi, karena besaran isi (volume) ditentukan oleh bidang-bidang yang melingkupinya. Bentuk tipografi, kesatuan dan bentuk bangunan harus mempunyai kesatuan dengan warna ornamen, demikian pula bentuk-bentuk lain yang dipilih harus serasi, saling berkaitan dan saling mendukung. Arah serta bentuk garis yang kaku dan tebal kurang tepat bila disandingkan, oleh karena masing-masing memiliki karakternya sendiri. Secara umum aspek kesatuan didapat melalui pengulangan yang beraturan dari unsur-unsur estetika, yang secara visual mampu menciptakan sugesti abstrak adanya kesatuan hubungan yang indah.

Faktor kesatuan dalam karya arsitektur dan disain tidak sekedar berupa pencarian bentuk baru, tetapi pencarian sensasi yang dapat membangkitkan keindahan yang menyenangkan.

5. Unsur Irama

Pengertian irama didasarkan pada pengamatan yang berkesinambungan, sehingga bisa mengikuti proses dari sesuatu yang bergerak secara berlanjut. Gerakan yang dirasakan lewat penglihatan akan tampak; cepat-lambat, naik-turun, tegak-mendatar, berkelok-kelok, meliuk-liuk dan menari-nari, berhasil membangkitkan rasa sedih, atau mengalun jauh, sama seperti yang dialami pada saat menghayati irama musik. Unsur irama dalam karya arsitektur dan disain dimanfaatkan untuk mencapai keindahan yang optimal lewat bentuk-bentuk, warna-warna, dan bagian bangunan yang berkesinambungan, yang bisa menampilkan bentuk organik.



Gambar 79

Bentuk bangunan yang didesain oleh Frank O. Gehry dan Zaha Hadid yang naik-turun, tegak-mendatar, berkelok-kelok, meliuk-liuk dan menari-nari berhasil membangkitkan rasa atau mengalun jauh, sama seperti yang dialami pada saat menghayati irama musik.

Irama, bentuk, garis serta nada dari seni timur (*orientalart*) tampak lebih halus, melingkar-lingkar dan berbentuk spiral yang menimbulkan kesan halus, lemah tapi penuh gerak. Karya besar yang memperlihatkan pemanfaatan unsur irama adalah karya Tokosyito Hokusai dengan lukisannya yang terkenal, berupa deburan ombak yang menggulung dilengkapi gambaran sebuah perahu yang meluncur mengikuti gerak ombak. Menjadikan pengamat lebih terkesan dan memahami pentingnya unsur irama dalam kesenian.

Komposisi yang beraturan maupun yang tidak beraturan sekalipun, tetapi bisa menimbulkan gerak dan irama yang mampu menggugah rasa indah suatu obyek. Mengikuti kelincahan garis dan susunan obyek yang berurutan membawa rasa ritmis yang mengalun, terhenti, tersentak-sentak, lemah gemulai dan meliuk-liuk. Itulah hakekat irama dari suatu karya. Hakekat irama tidak berdiri sendiri secara utuh seperti halnya unsur titik, garis, dan sebagainya, tetapi sebagai pengertian abstrak yang bisa kita rasakan berkat susunan elemen-elemen estetika, yang secara relatif intensitasnya berhasil menciptakan ilusi bentuk-bentuk berdimensi.



Gambar 80

Susunan garis yang berirama membawa kita pada pengalaman estetik menjadikan obyek tampak lebih hidup dan menyenangkan. Motif garis berhasil mewujudkan pola yang harmonis serta membawa perasaan pada

Arsitektur dan disain sebagai seni visual, mempunyai kualitas efektif yang tidak sekedar berupa pengenalan atas susunan dan hubungan antar bagian, tetapi tiap bagian itu sendiri memiliki sifat yang emosional. Pada hakekatnya bentuk-bentuk yang mempunyai perbedaan dimensi, warna, komposisi, ruang dan waktu, yang kita temukan dalam seni bangunan, sejajar bobotnya dengan bentuk-bentuk dalam seni lukis, seni patung maupun seni instalasi. Sehubungan dengan itu maka bisa disadari adanya hubungan yang sebenarnya antara arsitek dengan peradaban dari zamannya. Suatu gaya dan irama yang berlaku dalam kebudayaan masa itu, memberikan bentuk bahkan juga bisa menyatakan isi, berupa pesan dan kesanyang terkandung di dalamnya.



Gambar 81

Irama pada gambar kompleks perumahan ini terasa harmonis dan menarik karena komposisi rumahnya berkesinambungan, ada yang rendah, ada yang tinggi, peletakan pohon-pohon peneduh dan bantuan terang bayang cahaya matahari atau nada-nada warna

Kekuatan emosi sanggup menyatukan irama, gaya dan pesan yang ingin disampaikan menjadi suatu jenis karya yang berskala dan berintensitas tersebut, hanya dimiliki oleh seorang arsitek atau disainer. Bentuk-bentuk arsitektur yang mengecil kemudian membesar, dengan jarak dan tempo yang berbeda-beda, jauh-dekat, kuat-lemah, kemudian membesar, lalu mengecil bila diikuti secara berkesinambungan akan memperlihatkan indahnyanya irama yang ditimbulkannya.

Pangamatan tentang keindahan irama, bentuk, nada, garis dan gelap terang cahaya, tidak didasarkan pada persepsi yang sadar semata melainkan juga pada tangkapan yang intuitif. Hasil karya arsitektur dan disain lahir bukan hanya karena mengikuti persyaratan yang dipikirkan saja, melainkan karena dirasakan dapat melambungkan kebenaran. Bukan pernyataan langsung tentang kebenaran tersebut.

Analisa tentang apresiasi karya seni seperti yang diutarakan tersebut, semata-mata bertujuan untuk memberikan keterangan dan dalam proses perancangan, bukan merupakan rumus yang harus dihafalkan.




Gambar 82

Suatu irama terjadi oleh pengulangan dari suatu bentuk, seakan ada sederetan pola yang dihadirkan. Irama yang akrab dalam kehidupan sehari-hari biasanya bersifat progresif, misalnya saat kita melihat gedung-gedung dari sudut pandang tertentu. Pada contoh di atas, irama progresif yang dimaksud terbentuk oleh deretan tiang-tiang serta penutup atap yang bahannya khas. Oleh karena kolom di depan bangunan tersebut, terciptalah suatu pola yang indah dipandang mata.

6. Unsur Skala

Skala dalam arsitektur menunjukkan perbandingan antara elemen bangunan/ lingkungan/ ruang dengan ukuran manusia secara umum. Dari kesan yang dapat ditimbulkan, skala dapat dibagi menjadi tiga, yaitu skala intim, normal (generic), dan monumental. Penerapan skala disesuaikan dengan fungsi ruang/ bangunan. Misalnya untuk ruang makan keluarga atau ruang duduk cafe, idealnya menggunakan skala intim sesuai dengan fungsi ruang tersebut. Pada ruang-ruang umum yang sifatnya lebih publik seperti ruang kelas, pasar, ruang kerja, biasanya diterapkan skala normal (generic). Sedangkan pada bangunan/ ruang yang membutuhkan kesan agung/ monumental seperti tempat ibadah, lobby hotel, monumen kota, kantor pemerintahan, biasanya diterapkan skala monumental.



Gambar 83
Skala ukuran tubuh manusia

a. Skala Intim

Skala ruang intim merupakan skala ruang yang kecil sehingga memberikan kesan akrab dan rasa terlindungi bagi manusia yang berada di dalamnya. Selain itu, pengertian kecil bukan berarti sempit ukuran tetap mempertimbangkan fungsi dan ruang gerak manusia yang ideal. Kesan ini dapat dicapai pada ruang yang relatif kecil dan ketinggian plafon yang lebih rendah.



Gambar 84

Kesan akrab timbul kepadatan ruang yang tinggi dan penggunaan lampu gantung sebagai batas teritory setiap kelompok meja.

b. Skala Generik

Pada skala ini manusia akan merasakan kesan normal yaitu tidak akrab dan tidak juga merasa kecil terhadap lingkungan sekitarnya. Kesan ruang seperti ini banyak kita dapati pada ruang-ruang umum seperti ruang kelas, pasar, toko, dan ruang kerja. Kebanyakan ruang-ruang tersebut memiliki luasan sesuai kebutuhan (gerak, perabot, dan sirkulasi). Tinggi plafon juga tidak terasa kerendahan maupun ketinggian.



Gambar 85
Skala generik pada ruang kelas dan ruang kerja

c. Skala Monumental

Skala monumental merupakan skala yang lebih besar dari kebutuhan ukuran normal manusia. Manusia akan merasakan keagungan dari ruang tersebut. Kesan spiritual lebih terasa pada tempat ibadah yang menggunakan skala ini. Kewibawaan pemerintah akan terkesan pada gedung-gedung pemerintahan yang didesain dengan menerapkan skala monumental. Tugu/ Monumen dalam ukuran spektakuler akan terlihat lebih kokoh dan agung.



Gambar 86
Manusia akan merasakan keagungan dari ruang tersebut. Kesan spiritual lebih terasa pada tempat ibadah yang menggunakan skala ini. Kewibawaan pemerintah akan terkesan pada gedung-gedung pemerintahan yang didesain dengan menerapkan skala monumental

Latihan

Menggubah bentuk tiga dimensional dengan menerapkan prinsip perancangan yaitu unsur keseimbangan, proporsi, komposisi, harmoni, irama, dan skala.

Rangkuman

Ada 12 elemen dasar dalam merancang, direkayasa menggunakan prinsip perancangan untuk menghasilkan suatu gubahan bentuk yang estetis.

Tes Formatif

Gubahlah bentuk dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam merancang.

Kunci Jawaban

Membentuk bangun yang estetis yaitu bangun yang memenuhi perinsip keseimbangan, proporsi, harmoni, berirama, dan punya skala yang tepat.

Bab VI

Visualisasi Tiga Dimensional

Deskripsi Singkat

Materi ini membahas teknik visualisasi tiga dimensional yaitu prinsip-prinsip proyeksi (Amerika, Eropa, dan Aksonometri) dan prinsip perspektif satu titik hilang hingga tiga titik hilang.

Pedoman Mempelajari Materi

Mahasiswa membaca dan memahami berbagai referensi menyangkut proyeksi dan perspektif. Mahasiswa mengamati contoh-contoh gambar visualisasi tiga dimensional yang menggunakan teknik tersebut.

Tujuan Pembelajaran

1. Mahasiswa memahami ayat dalam Al-quran dan hadits yang berkaitan dengan visualisasi tiga dimensional.
2. Mahasiswa mengetahui dan memahami serta mampu menerapkan teknik penggambaran proyeksi dan perspektif.

Konsep Pemahaman Islam Tentang Visualisasi Tiga Dimensional

Konsep pemahaman Islam tentang visualisasi tiga dimensional merupakan bagian upaya manusia memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah swt untuk menciptakan atau merancang sesuatu yang memberikan kemudahan

dan kenyamanan dalam hidupnya. Kesempurnaan berikut kompleksitas ciptaan Allah swt memerlukan daya kreasi optimal manusia untuk memahami dan memanfaatkan hukum-hukum tersebut bagi kemaslahatan manusia. Dalam hal ini manusia senantiasa dituntut untuk memikirkan dan memahami ciptaan Allah swt. Kemampuan manusia memahami ketentuan-ketentuan Allah swt atas segala ciptaan-Nya menjadi modal baginya untuk memanfaatkan hukum-hukum tersebut bagi kepentingan hidupnya. Allah swt menyatakan hukum-hukum tersebut sebagai anugerah yang memberi manfaat bagi manusia sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah al-Hijr (15): 21 sebagai berikut:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

“Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Kami lah khazanahnya, Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu”.

Ayat ini menegaskan bahwa segala ketentuan sudah ditetapkan oleh Allah swt, kemudian manusia dipersilahkan untuk memikirkan dan memahaminya agar dapat dimanfaatkan bagi kemaslahatan hidup manusia. Hal senada ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-Hijr (15): 19:

وَ الْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ

“Dan Kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran”.


Kata “ukuran” mengandung makna yang menunjukkan dimensi-dimensi tertentu yang perlu dieksplorasi dalam rangka mendukung kreativitas manusia sebagai *khalifatullah* di bumi.

A. Proyeksi

1. Proyeksi Eropa dan Amerika

a. Proyeksi Eropa


Proyeksi Eropa adalah dengan beranggapan obyek berada di antara pengamat dan bidang gambar. Jadi setiap sisi diproyeksikan menjauhi pengamat.



Gambar 1
Proyeksi Eropa

b. Proyeksi Amerika

Proyeksi Amerika adalah dengan beranggapan bidang gambar berada di antara pengamat dan obyek. Jadi setiap sisi diproyeksikan mendekati pengamat.




Gambar2
Proyeksi Amerika

2. Proyeksi Aksonometri(Sujiyanto, 2011)

Jika sebuah benda disajikan dalam proyeksi ortogonal, hanya sebuah bidang saja yang akan terlihat pada bidang proyeksi. Apabila bidang-bidang atau tepi-tepinya dimiringkan terhadap bidang proyeksi, maka tiga permukaan dari benda itu akan terlihat serentak dan gambar yang demikian memberikan gambar yang sebenarnya.

Cara demikian disebut proyeksi aksonometri dan gambarnya disebut gambar aksonometri. Dengan kata lain aksonometri adalah sebutan umum bagi pandangan yang dihasilkan oleh garis-garis proyeksi suatu benda. Dalam penggambarannya garis-garis pemroyeksi ditarik tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Ada 3 macam proyeksi aksonometri, yaitu proyeksi isometri, proyeksi dimetri, proyeksi trimetri.



Gambar 3
Proyeksi Aksonometri


a. Proyeksi Isometri

Proyeksi isometri adalah suatu proyeksi benda aksonometri terhadap bidang proyeksi yang didatarkan, sehingga sudut-sudut sisi sebuah bujursangkar (sudut siku-siku) menjadi 120° dan 60° .

Ukuran tinggi, lebar, dan dalam tetap dengan perbandingan 1:1:1. Sebagai contoh, cara menggambar sebuah kubus dengan proyeksi isometri dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Mula-mula kubus diletakkan seperti gambar a.
- 2) Kemudian kubus tersebut dimiringkan sehingga diagonal benda-nya berdiri tegak lurus bidang vertikal atau bidang proyeksi.

- 3) Sudut antara bidang bawah kubus dan bidang horizontal menjadi $35^{\circ}16'$ (gambar b).
- 4) Jika kubus ini diproyeksikan pada bidang proyeksi P, maka proyeksinya akan menunjukkan ketiga bidang dari kubus.
- 5) Dalam gambar proyeksi ini rusuk AB, AD, dan AE sama panjang dan saling berpotongan pada titik A dengan besar sudut yang sama pula, yaitu 120° .



Gambar 4
Proyeksilsometri

- 6) Ketiga garis AB, AD, dan AE adalah sumbu simetri.
- 7) Panjang masing-masing rusuk lebih pendek daripada panjang rusuk sebenarnya.
- 8) Panjang garis-garis (rusuk) dapat diukur pada sumbu-sumbu dengan skala yang sama.
- 9) Untuk mendapatkan panjang garis (rusuk) pada bidang proyeksi P digunakan skala pendekatan, yaitu $0,82 : 1$, yang merupakan hasil dari $\sin 54^{\circ}44'$ (gambar c).
- 10) Skala pendekatan ini ditentukan sedemikian rupa sehingga skala standar pada garis miring 45° di-pindahkan pada garis miring


30° seperti gambar c. Skala ini disebut skala Isometri.

Ciri-Ciri Gambar Isometri

- 1) Panjang garis pada sumbu simetri menggambarkan panjang yang sebenarnya.
- 2) Penggambarannya sangat sederhana.
- 3) Banyak dipakai untuk membuat gambar satu pandangan.
- 4) Dapat menyajikan gambar benda dengan tepat.
- 5) Memerlukan waktu menggambar yang lebih singkat dibandingkan dengan proyeksi yang lain.


Cara Umum Menggambar Proyeksi Isometri

- 1) Secara umum cara menggambar proyeksi isometri adalah sebagai berikut.
- 2) Tentukan kedudukan sumbu isometri sesuai dengan tujuan dan hasil yang akan memberikan gambar yang paling jelas (gambar 5.3).
- 3) Gambarlah benda tersebut dengan sisi-sisi yang akan memberikan panjang sisi yang sebenarnya, sejajar dengan sumbu isometri.



(a) Sumbu utama pada kedudukan normal






Gambar 5
Kedudukan sumbu-sumbu isometri

Gambar Isometri Sebuah Benda dengan Sebuah Bidang Miring (Sujiyanto, 2011)

Cara membuat gambar isometri sebuah benda dengan sebuah bidang miring sebagai berikut.

- 1) Buatlah gambar isometri selubung segiempat dari benda tersebut sementara bidang miring diabaikan dahulu (gambar a).
- 2) Titik A' dan B' ditentukan dengan memindahkan ukuran-ukuran d dan e pada sisi-sisi selubung segiempat.
- 3) Hubungkanlah A' dan B', maka satu sisi dari bidang miring telah diperoleh (gambar b).
- 4) Sumbu isometri dan benda yang diinginkan dapat diselesaikan (gambar c).




Gambar 6
Gambar isometric bidang miring

Gambar Isometri Sebuah Benda dengan Bidang Lengkung Tidak Teratur (Sujiyanto, 2011)

Cara membuat gambar isometri sebuah benda dengan bidang lengkung tak teratur sebagai berikut.

- Gambar a adalah gambar ortogonal benda-benda dengan bidang lengkung tak teratur.
- Bagilah garis lengkung pada gambar a (A8) dalam beberapa bagian yang sama dan berilah tanda 1, 2, 3, dan seterusnya pada titik-titiknya.
- Tariklah garis-garis sejajar dengan AB dan BC masing-masing pada titik 1', 2', 3', ... dan 1'', 2'', 3''
- Buatlah gambar isometri selubung segiempat dari benda tersebut sementara bidang lengkung tak teratur diabaikan dahulu (gambar b).
- Pindahkanlah titik-titik 1', 2', 3',... dan 1'', 2'', 3'', pada gambar ortogonal ke gambar isometri pada garis AB dan BC
- Tariklah garis-garis sejajar dengan garis AB dan BC melalui titik-titik tersebut sehingga masing-masing akan berpotongan di titik-titik 1, 2, 3, dan seterusnya.

- g) Jika titik-titik dihubungkan dengan garis licin (smooth) akan dihasilkan garis lengkung dari benda tersebut.
- h) Garis lengkung pada sisi yang lain diperoleh dengan menarik garis-garis sejajar dengan CE melalui titik-titik 1,2,3,yang panjangnya sama dengan CE.
- i) Hubungkanlah ujung-ujung garis ini dengan sebuah garis licin (smooth)
- j) Terbentuklah permukaan lengkung yang teratur (gambar c).



Gambar7


Gambar isometri dari sebuah benda dengan Bidang lengkung yang tidak teratur

Gambar Isometri Sebuah Lingkaran (Sujiyanto, 2011)

Jika suatu benda atau bagian dari benda berbentuk lingkaran (silinder), gambar isometrinya akan menjadi elips. Untuk menggambarinya digunakan cara-cara pendekatan. Cara membuat gambar isometri sebuah lingkaran sebagai berikut.

- a) Gambarlah bujursangkar yang mengelilingi lingkaran.

- b) Gambarlah proyeksi isometri dari bujursangkar ini.
- c) Tariklah garis bagi tegak lurus dari tiap-tiap sisi dari bujursangkar. Garis-garis ini saling berpotongan di titik-titik C dan D.
- d) Gambarlah dua busur lingkaran dengan C dan D sebagai titik pusat dan jari-jari r.
- e) Gambarlah dua busur lingkaran dengan A dan B sebagai titik pusat yang menghubungkan ujung-ujung busur lingkaran dengan titik pusat C dan D.
- f) Terbentuklah gambar elips yang merupakan proyeksi isometri dari sebuah lingkaran dengan diameter d (gambar c).




Gambar8

Gambar isometri lingkaran dengan cara pendekatan

Gambar Isometri Tumpukan Silinder dengan Diameter Berbeda, misalnya yang terdapat pada Poros Bertangga (Sujiyanto, 2011)

Cara menggambar isometri sebuah benda dengan diameter berbeda sebagai berikut.

- a) Gambarlah sumbu utama silinder.
- b) Tentukanlah titik-titik pusat lingkaran-lingkaran silinder.
- c) Gambarlah bentuk elips pada titik-titik pusat lingkaran-lingkaran silinder dengan cara pendekatan.
- d) Jika ujung-ujung sumbu panjang dari elips dihubungkan, maka terbentuklah gambar isometri silinder bertangga.



Gambar 9

Menggambar silinder bertangga dengan proyeksi isometri

Pada gambar dibawah ini terlihat gambar isometri lingkaran-lingkaran pada sebuah kubus.




Gambar10

Gambar isometri lingkaran pada tiga bidang

Gambar V-Blok (Sujiyanto, 2011)

Pada gambar dibawah ini ditunjukkan langkah-langkah menggambar V Block. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- 1) Gambarlah garis mendatar sepanjang 170 mm di atas kertas dan tentukan titik A pada garis tersebut.
- 2) Dari titik A buatlah garis vertikal yang tegak lurus garis mendatar. Tandailah pada garis tersebut jarak 90 mm dari A, yaitu titik D.
- 3) Dari titik A buatlah sebuah garis membentuk sudut 30° ke kiri. Tandailah pada garis tersebut jarak 25 mm dari A, yaitu titik C.
- 4) Dari titik A buatlah sebuah* garis yang membentuk sudut 30° ke kanan. Tandailah pada garis tersebut jarak 76 mm dari A, yaitu titik D.
- 5) Buatlah dua garis vertikal dari B dan C. Dari titik D gambarlah garis sejajar AB dan garis sejajar AC. Garis-garis ini saling berpotongan di titik E dan F.
- 6) Buatlah garis sejajar DE dan garis sejajar DF. Kedua garis ini berpotongan di titik G.
- 7) Tentukanlah titik I pada garis DE berjarak 6 mm dari D dan tentukanlah titik H pada garis DE berjarak 6 mm dari E. Dari titik I dan H gambarlah garis sejajar DF dan GE sampai berpotongan dengan FG di titik L dan M.
- 8) Tentukanlah titik J pada garis AB berjarak 38 mm dari A. Dari titik J tariklah garis vertikal sepanjang 58 mm untuk menentukan titik K.
- 9) Gambarlah garis-garis KI dan KH.
- 10) Dari titik L tariklah garis sejajar KH sampai berpotongan dengan KD.
- 11) Hapuslah bagian konstruksi garis pertolongan sehingga terbentuklah gambar V-Block.




Gambar 11
V-Block

b. Proyeksi Dimetri


Proyeksi dimetri adalah bentuk isometri yang termodifikasi untuk memberi kesan nyata. Perbandingan ukuran tinggi, lebar, dan dalam adalah 2:2:1 atau 3:3:1. Proyeksi pada gambar dibawah iniditunjukkan gambar proyeksi dimetri, yaitu proyeksi dengan skala perpendekan dari dua sisi dan dua sudut horizontal sama. Untuk menggambar proyeksi dimetri ada bermacam-macam ketentuan terutama tentang besarnya sudut proyeksi maupun skala perpendekan. Ketentuan sudut proyeksi dan skala perpendekan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Sudut Proyeksi dan Skala Perpendekan


Cara Proyeksi	Sudut Proyeksi		Skala Perpendekan		
	α	β	Sumbu X	Sumbu Y	Sumbu Z
Proyeksi Isometri	30	30	82	82	82
Proyeksi Dimetri	15	15	73	73	96
	35	35	86	86	71
	40	10	54	92	92
Proyeksi Trimetri	20	10	64	83	97
	30	15	65	86	92
	30	20	72	83	89
	35	25	77	85	83
	45	15	65	92	86



Gambar 12
Proyeksi dimetri




Gambar 13
VEE Blok



Gambar 14
Kubus (Elips)


Proyeksi dimetri dengan skala $a : b : c = 1 : 1 : 0,5$. Gambarkan benda-benda berikut dengan proyeksi dimetri:



Gambar 15
Brok PAD dan Flange

c. Proyeksi Trimetri

Proyeksi trimetri adalah proyeksi isometri yang dimodifikasi lebih jauh. Ketiga ukuran (tinggi, lebar, dan dalam) disesuaikan dengan perbandingan 10:9:5 atau 6:5:4. Gambar 5.15 adalah gambar proyeksi trimetri, yaitu proyeksi dengan skala perpendekan dari tiga sisi dan tiga sudut yang sama. Ketentuan sudut proyeksi dan skala perpendekan ditunjukkan pada tabel dibawah ini.



Gambar 16
Proyeksi Trimetri

3. Proyeksi Miring (Sujiyanto, 2011)

Proyeksi miring adalah cara penggambaran bentuk berskala yang termodifikasi. Dua bidang yang diproyeksikan miring ukuran-ukuran tinggi, lebar, dan dalam dapat dipertahankan dengan perbandingan 1:1:1 atau disesuaikan dengan kenyataannya dengan perbandingan 2:2:1. Sudut kemiringan sumbu objek terhadap bidang proyeksi sebesar 30° , 45° , dan 60° . Ciri-ciri proyeksi miring adalah sebagai berikut.

- 1) Seperti proyeksi sejajar tetapi garis proyeksinya miring terhadap bidang proyeksi.
- 2) Gambar yang dihasilkan disebut gambar proyeksi miring.
- 3) Bendanya dapat diletakkan sesukanya.
- 4) Biasanya permukaan depan dari benda diletakkan sejajar dengan bidang vertikal.
- 5) Bentuk permukaan depan tergambar seperti bentuk sebenarnya, sama dalam proyeksi ortogonal.
- 6) Sudut yang menggambarkan kedalamannya biasanya sebesar 30° , 45° , atau 60° terhadap sumbu horizontal.
- 7) Sudut-sudut segitiga yang terpakai 30° , 45° , dan 60° .
- 8) Dalamnya ditentukan sembarang.

a. Beberapa Jenis Proyeksi Miring


Ada dua jenis proyeksi miring, yaitu proyeksi gambar cavalier dan proyeksi cabinet.

1) Gambar Cavalier

Secara garis besar gambar Cavalier memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Panjang ke dalam sama dengan panjang sebenarnya
- 2) Skala yang sama dapat dipergunakan pada sumbu-sumbu yang lain.

- 3) Di lain pihak menghasilkan gambar yang berubah walaupun gambarnya mudah.




Gambar 17
Perbandingan beberapa jenis proyeksi miring

2) Gambar Cabinet

Sementara itu gambar Cabinet memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Skala perpendekan pada sumbu ke dalam misalnya $3/4$, $1/2$ atau $1/3$
- 2) Skala perpendekan $1/2$ menghasilkan gambar yang tidak berubah.
- 3) Penggambarannya mudah.
- 4) Banyak yang menggunakan sudut 45° di berbagai negara.

Gambar dibawahini memperlihatkan gambar sebuah benda dalam proyeksi isometri dan proyeksi miring sebagai perbandingan.



Gambar 18
Perbandingan antara garis isometri dengan gambar miring

b. Cara Menggambar Proyeksi Miring


Berikut ini akan dijelaskan cara menggambar proyeksi miring beberapa bentuk benda.

- 1) Menggambar Bush yang Panjangnya 25 mm, Diameter Luar 30 mm dan Diameter Dalam 20 mm


Pada gambar dibawah ini ditunjukkan langkah-langkah menggambar Bush. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- a) Gambarlah garis horizontal dan vertical sebagai pusat yang saling berpotongan tegak lurus.
- b) Dari titik pusat gambarlah garis yang membentuk sudut 45° (gambar a).
- c) Ukurlah sepanjang 25 mm dari titik pusat dan ini merupakan titik pusat bush.
- d) Tentukan jarak dari pusat 15 mm sebagai jari-jari dan buatlah lingkaran dengan diameter 30 mm dari kedua titik tersebut (gambar b).
- e) Gambarlah garis yang membentuk sudut 45° dari kedua permukaan lingkaran tersebut.

- f) Gambarlah lingkaran berdiameter 20 mm dengan pusat perpotongan garis vertikal dan horizontal.
- g) Terbentuklah gambar bush yang diminta.



Gambar 19
Proyeksi miring



Gambar 20
Menggambar bush


2) Menggambar Nok

Pada gambar dibawah iniditunjukkan langkah-langkah menggambar Nok. Urutan pengerjaannya sebagai berikut.

- a) Gambarlah sebuah garis sumbu horizontal dengan panjang 45 mm dan sebuah garis sumbu vertikal dengan panjang 65 mm. Kedua garis sumbu tersebut berpotongan pada titik tengah garis sumbu horizontal dan pada jarak 23 mm dari ujung bawah garis sumbu vertikal.
- b) Gambarlah sebuah busur lingkaran berjari-jari 20 mm dengan pusat titik perpotongan kedua garis sumbu tersebut.
- c) Tentukan sebuah titik pada garis sumbu vertikal dengan berjarak

32 mm dari perpotongan kedua garis sumbu tersebut. Gambarlah busur lingkaran dengan titik pusat titik ini berjari-jari 6 mm.

- d) Gambarlah dua buah busur lingkaran luar yang menyinggung kedua busur lingkaran yang telah tergambar (pada a dan b) dengan jari-jari 100 mm.
- e) Gambarlah sebuah lingkaran dengan diameter 32 mm yang berpusat pada perpotongan kedua garis sumbu vertikal dan horizontal.



Gambar 21
Menggambar nok dan Dynamo adjusting stay

3) Proyeksi Orthogonal

Beberapa hal yang dapat disampaikan berkaitan dengan proyeksi ortogonal adalah pengertiannya dan cara menggambar-nya.

a) Pengertian Proyeksi Ortogonal

Proyeksi ortogonal adalah suatu proyeksi gambar yang dikenal dengan kata proyeksi saja. Gambar proyeksi yang menyajikan gambar suatu objek dengan skala tepat, ukuran yang terdapat pada bidang proyeksi adalah ukuran yang terlihat


dalam kenyataannya. Ciri-ciri proyeksi ortogonal antara lain:

- a) dapat memberikan informasi yang lengkap dan tepat dari suatu benda tiga dimensi,
- b) benda diletakkan pada bidang sejajar dengan bidang proyeksi,
- c) tidak dapat memberikan gambaran yang lengkap dari benda jika hanya dengan satu proyeksi saja,
- d) diambil beberapa bidang proyeksi saja,
- e) dengan menggabungkan gambar-gambar proyeksi akan diperoleh gambar yang jelas.

b) Cara Menggambar Proyeksi Ortogonal

Pada gambar dibawah iniditunjukkan cara menggambar proyeksi ortogonal. Cara menggambar nya sebagai berikut.

- a) Antara benda dan titik penglihatan di tak terhingga diletakkan sebuah bidang tembus pandang sejajar dengan bidang yang akan digambar.
- b) Apa yang dilihat pada bidang tembus pandang ini merupakan gambar proyeksi dari benda tersebut.
- c) Jika benda tersebut dilihat dari depan, gambar pada bidang tembus pandang disebut pandangan depan.
- d) Benda-benda tersebut diproyeksikan pada bidang proyeksi horizontal, pada bidang proyeksi vertical sebelah kiri atau kanan dan masing-masing gambar disebut pandangan atas, pandangan kiri atau kanan.
- c) Tiga, empat, atau lebih gambar demikian digabung dalam satu kertas gambar sehingga tersusun suatu susunan gambar yang memberikan gambar benda yang dimaksud.



Gambar 22
Proyeksi Ortogonal


B. Perspektif (Sujiyanto, 2011)

Perspektif yang akan kita pelajari di sini menyangkut pengertiannya dan jenis-jenis gambar perspektif berikut contohnya.


1. Pengertian Perspektif

Dalam penggambaran perspektif diumpamakan bahwa bayangan objek berasal dari satu titik pandang, yaitu titik tempat pengamat berdiri memandang objek. Dengan cara mempersempit sudut secara relatif, maka garis-garis lurus akan tetap lurus dan menghasilkan gambar perspektif yang tidak terdistorsi.

Jika antara benda dan titik penglihatan tetap diletakkan sebuah bidang vertikal atau bidang gambar, maka pada bidang gambar akan terbentuk bayangan benda tadi. Bayangan ini disebut bayangan perspektif. Dalam gambar perspektif garis-garis sejajar pada benda bertemu di satu titik dalam ruang yang dinamakan titik hilang.



Gambar 23
Perspektif




Gambar 24
Gambar perspektif

2. Jenis Gambar Perspektif

Ada 3 jenis gambar perspektif yaitu

- perspektif satu titik (perspektif sejajar)
- perspektif dua titik (perspektif sudut)
- perspektif tiga titik (perspektif miring)
- Ketiga jenis tersebut tergantung dari jumlah titik hilang yang dipakai.



Gambar 25
Gambar perspektif

Latihan

Menggambar obyek tiga dimensional dengan teknik proyeksi, proyeksi miring, dan teknik perspektif.

Rangkuman

Dalam menggambar obyek 3 dimensional dikenal beberapa teknik visualisasi obyek yaitu teknik proyeksi, proyeksi miring, dan perspektif. Dalam proyeksi obyek ditampilkan secara orthogonal sedangkan pada teknik perspektif, faktor jarak akan mempengaruhi tampilan obyek.

Tes Formatif

Obyek yang telah digubah pada tugas bab sebelumnya divisualisasikan dalam teknik proyeksi, proyeksi miring, dan perspektif.

Kunci Jawaban

Gambarkan dengan benar, rapi, presisi, bersih, dan tepat waktu.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Hadist

Ching, D.K. Francis, 1999, *Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Susunannya*, Penerbit Erlangga, Jakarta

Han, J.Oie Tek, 1986, *Teknik Menggambar Dekor Dalam Gambar Interior*, Penerbit SMIK-PIKA Semarang.

Kusmiati, Dra. Artini, 2004, *Dimensi Estetika Pada Karya Arsitektur dan Disain*, Penerbit Djambatan, Jakarta

Rustam, Hakim Ir, 2003, *Komponen Perancangan Arsitektur Landsekap*, Prinsip-Unsur dan Aplikasi Disain. Penerbit Bumi Aksara, Jakarta.

Siregar, Laksmi G, 2008, *Makna Arsitektur Suatu Refleksi Filosofis*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta

Snyder, James C, 1989, *Pengantar Arsitektur*, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Sujiyanto, 2001, *Menggambar Teknik Mesin*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Sumalyo, Yulianto, 1997, *Arsitektur Modern Akhir Abad XIX dan Abad XX*, Gadjah Mada University Press

Widaningsih, Lilis, 2000 *Post-modernisme dalam Karya Arsitektur Frank O. Gehry: Antara Imajinasi dan Profesionalisme*

TEKNIK GAMBAR DALAM PERSPEKTIF INTEGRASI ISLAM

Sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia terdapat jurusan teknik dan memprogramkan mata kuliah yang berhubungan dengan gambar. Mata kuliah tersebut membutuhkan pengetahuan dasar tentang teknik gambar mulai dari pengenalan, penggunaan serta penyajian gambar yang diintegrasikan ke dalam Islam. Pengetahuan dasar tentang teknik gambar manual mengenai pengenalan alat-alat, media gambar, skala, teknik dalam gambar teknik (berbagai jenis, garis dan konstruksi, aturan dasar dan cara pemberian ukuran pada gambar, serta simbol dan arsiran disertai contoh dan langkah-langkah dalam penggambarannya.

Buku ini berisikan juga tentang dasar-dasar merancang arsitektur yang digunakan para arsitek Indonesia maupun luar negeri dalam menghasilkan karya-karyanya. Dasar-dasar itu meliputi elemen perancangan (unsure titik, garis, bidang, ruang, bentuk, tekstur, pola, warna, cahaya/bayangan, nada, hiasan dekorasi dan bahan) dan prinsip perancangan (unsure keseimbangan, proporsi, harmoni, irama, dan skala).

Selain pengetahuan dasar tentang teknik gambar secara dua dimensional, mahasiswa juga membutuhkan pengetahuan dalam melihat gambar secara tiga dimensional. Buku ini pun menyediakan pembahasan visualisasi tiga dimensional yang berisi tentang proyeksi dan prespektif, yang sangat membantu mahasiswa menghasilkan karyanya secara tiga dimensional, yang diintegrasikan ke dalam prespektif Islam berdasarkan Al Quran dan Hadist.

Buku ini membantu mahasiswa dalam menyajikan desainnya. Dengan bahasa yang ringan dipahami dan sistematis, dilengkapi gambar-gambar di setiap pembahasannya, sehingga sangat menarik untuk dibaca dan dipahami.



TANAHINDIEPRESS

Jalan Abdullah Daeng Sinua 192 E
Makassar, Indonesia 92334
www.ninmawa.com

ISBN 978-602-53797-0-8



9 786025 374708