

**HALAMAN JUDUL**  
**RANCANG BANGUN LENGAN ROBOT PADA KENDARAAN**  
**PENGANGKUT SAMPAH BERBASIS ARDUINO**



**Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai  
Gelar Sarjana Komputer Pada Jurusan Teknik Informatika**

**Fakultas Sains dan Teknologi**

**UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**KASMAN SUHERMAN**

**NIM: 60200111043**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kasman Suherman  
NIM : 60200111043  
Tempat/Tgl. Lahir : Latali, 20 Desember 1992  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi /S1  
Alamat : Jl. Banta-bantaeng No.118  
Judul : Rancang Bangun Lengan Robot Pada Kendaraan  
Pengangkut Sampah Berbasis Arduino

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 10 Agustus 2016

Penyusun,

**Kasman Suherman**

Nim: 60200111043

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Kasman Suherman** (Nim : 60200111043, mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “**Rancang Bangun Lengan Robot Pada Kendaraan Pengangkut Sampah**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Samata - Gowa, Agustus 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Faisal Akib, S.Kom., M.Kom**  
NIP. 19761212200501 1 005



**Faisal, S.T.M.T**  
NIP. 19720721 201101 1 001

*Mengetahui*  
Ketua Jurusan Teknik Informatika,



**Faisal, S.T.M.T**  
NIP. 19720721 201101 1 001

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Rancang Bangun Lengan Robot Pada Kendaraan Pengangkut Sampah*” yang disusun oleh Kasman Suherman, NIM 60200111043, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 5 September 2016, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 5 September 2016

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. H. Kamaruddin Tone M.M.	(.....)
Munaqisy I	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Sohrah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.Kom., M.Kom	(.....)
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 19933 1 001

## KATA PENGANTAR



Maha besar dan maha suci Allah SWT yang telah memberikan izin-Nya untuk mengetahui sebagian kecil dari ilmu yang dimiliki-Nya. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkenaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sederhana ini, semoga dengan kesederhanaan ini dapat diambil manfaat sebagai bahan referensi bagi para pembaca. Demikian pula shalawat dan salam atas junjungan nabi besar Muhammad SAW, nabi yang telah membawa Islam sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia.

Karya ini lahir sebagai aktualisasi ide dan eksistensi kemanusiaan penulis yang sadar dan mengerti akan keberadaan dirinya serta apa yang akan dihadapi dimasa depan. Keberadaan tulisan ini merupakan salah satu proses menuju pendewasaan diri, sekaligus refleksi proses perkuliahan yang selama ini penulis lakoni pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis terkadang mengalami rasa jenuh, lelah, dan gembira. Penulis selalu teringat akan ungkapan kedua orang tua yang mengatakan “kesabaran dan kerja keras disertai do’a adalah kunci dari kesuksesan”. Pegangan inilah yang menyebabkan tetap adanya semangat dalam diri saya pribadi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Detik-detik yang indah tersimpul telah menjadi rentang waktu yang panjang dan akhirnya dapat terlewati dengan kebahagiaan. Sulit rasanya meninggalkan dunia kampus yang penuh dengan dinamika, tetapi seperti pelangi pada umumnya kejadian itu tidak berdiri sendiri tapi merupakan kumpulan bias dari benda lain.

Selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan orang tua yang senantiasa memberikan bantuan materil, moril, nasehat, kasih sayang, serta do'a yang tak henti-hentinya beliau panjatkan. Berbagai pihak telah banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, untuk itu ucapan terimah kasih juga kami haturkan kepada:

1. Bapak Prof Dr Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Faisal S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Ibu Mega Orina Fitri, S.T., M.T selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Faisal Akib, S.Kom., M.Kom selaku pembimbing I dan Bapak Faisal S.T., M.T. selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, arahan dan motivasi.
5. Bapak Nur Afif, S.T.,MT sebagai penguji I, bapak Sahar S.T., M.T selaku penguji II, dan Dra. H. Sohra, M.Ag selaku penguji III yang telah memberi arahan dan serta motivasi.
6. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam proses perkuliahan di kelas, serta para staf yang telah memberikan layanan administrasi dalam proses penyelesaian studi ini.
7. Kepada keluarga tercinta ibu dan bapak yang telah memberikan doa, motivasi serta nasehat dan dukungan kepada peneliti yang tak ternilai harganya.

8. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya tidak lupa penulis haturkan kepada Keluarga yang selalu memberikan bantuan, saran, dan motivasi serta nasehat yang tak ternilai harganya.
9. Rekan-rekan Mahasiswa serta seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah jualah penulis serahkan segalanya. Semoga semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini mendapat pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, *Amin*.

Billahitaufiq wal hidayat

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Makassar, Agustus 2016

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Kasman Suherman

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	62ii
DAFTAR TABEL.....	69ii
ABSTRAK.....	viii
BAB I.....	错误!未定义书签。
PENDAHULUAN.....	错误!未定义书签。
A.Latar Belakang.....	错误!未定义书签。
B.Rumusan Masalah.....	5
C.Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D.Tujuan Penelitian.....	6
E.Kegunaan Penelitian.....	7
1. Bagi Dunia Akademik.....	7
2. Bagi Pengguna.....	7
3. Bagi Penulis.....	7
BAB II.....	8
LANDASAN TEORI.....	8
A.Kajian Pustaka.....	8
B.Tinjauan Teoritis.....	10



1. Robot .....	10
2. Arduino Uno.....	17
3. Motor Servo.....	24
4. Saklar dan <i>Push Button</i> .....	26
BAB III .....	29
METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A.Jenis dan Lokasi Penelitian.....	29
B.Pendekatan Penelitian.....	29
C.Sumber Data.....	30
D.Metode Pengumpulan Data.....	30
1. Observasi.....	30
2. Wawancara.....	30
3. Studi Literatur .....	31
E.Instrumen Penelitian.....	31
1. Perangkat Keras.....	31
2. Perangkat Lunak.....	32
F.Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	32
1. Pengolahan Data.....	32
2. Analisis Data .....	32
G.Teknik Pengujian.....	33
BAB IV .....	34
PERANCANGAN SISTEM .....	34
A. Blok Diagram Rangkaian.....	34
B. Perancangan alat.....	35
C. Perancangan keseluruhan Alat.....	36
D. Perancangan Perangkat Keras.....	38
1. Rangkaian Power Supply .....	38
2. Rangkaian Servo .....	38
E. Perancangan Mekanik.....	39

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Robot Manipulator.....	14
Gambar II.2 Robot Humanoid.....	15
Gambar II.3 Robot Industri.....	17
Gambar II.4 Arduino Uno.....	19
Gambar II.5 Skema Arduino Uno.....	19
Gambar II. 6 Motor Servo.....	26
Gambar II. 7 Saklar.....	28
Gambar II. 8 <i>Push Button</i> .....	.....
Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem Alat.....	34
Gambar IV.2 Susunan alat yang digunakan.....	36
Gambar IV.3 Rancangan Desain Keseluruhan Alat.....	37
Gambar IV.4 Rangkaian <i>Power Supply</i> .....	38
Gambar IV.5 Ilustrasi Port Servo.....	39
Gambar IV.6 Rancangan Mekanik Lengan Robot.....	39
Gambar IV.7 Rancangan Mekanik Secara Keseluruhan.....	40
Gambar IV.8 <i>Flowchart</i> .....	41
Gambar V.1 Hasil Rancangan Lengan Robot.....	43
Gambar V.2 Langkah Pengujian Sistem.....	45
Gambar V.3 Pengujian Servo Lengan Utama.....	47
Gambar V.4 Listing Program Lengan Utama.....	47
Gambar V.5 Pengujian Servo Siku Lengan.....	47
Gambar V.6 Listing Program Servo Siku Lengan.....	48
Gambar V.7 Pengujian Servo Jari Penjepit.....	49
Gambar V.8 Listing Progran Servo Jari Penjepit.....	49
Gambar V.9 Hasil Pengujian <i>Push Button</i> .....	51


F. Perancangan Mekanik.....	41
BAB V.....	43
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	43
A. Implementasi.....	43
B. Pengujian Sistem.....	44
1. Pengujian Servo.....	45
2. Pengujian Saklar dan <i>Push Button</i> .....	50
3. Pengujian Rancangan Secara Keseluruhan.....	51
BAB VI.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61

**DAFTAR TABEL**

Tabel II.1 Spesifikasi Arduino Uno .....	18
Tabel V.1 Pengujian Saklar dan <i>Push Button</i> .....	50
Tabel V.2 Hasil Pengujian Rancangan Secara Keseluruhan.....	57



Gambar V.10 Rancangan Secara Keseluruhan .....	52
Gambar V.11 Sistem Sendi Siku Lengan.....	53
Gambar V.12 Sistem Jari Penjepit .....	52
Gambar V.13 Proses Pengangkatan Tempat Sampah .....	54
Gambar V.14 Proses Penuangan Sampah .....	55
Gambar V.15 Pengujian Servo Lengan Utama .....	55
Gambar V.16 Posisi Semula Lengan Robot.....	56



## ABSTRAK

**Nama** : Kasman Suherman  
**Nim** : 60200111043  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Rancang Bangun Lengan Robot Pada Kendaraan  
Pengangkut Sampah Berbasis Arduino  
**Pembimbing I** : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom  
**Pembimbing II** : Faisal, S.T., M.T

---

**Kasman Suherman. 2016, Rancang Bangun Lengan Robot Pada Kendaraan Pengangkut Sampah.** (Dibimbing oleh Faisal Akib, S.Kom., M.Kom dan Faisal Rahman, ST.,MT.

Lengan robot ini adalah salah satu sistem lengan yang dirancang untuk dapat melakukan pengambilan dan mengangkat tempat sampah ke bak kendaraan pengangkut sampah. Proses mengangkat dan mengambil tempat sampah dipicu dengan adanya interaksi menggunakan *push button*. Sedangkan dalam proses pengangkutan tempat sampah ke bak kendaraan menggunakan tiga buah motor servo sebagai alat penggerak lengan dan jari penjepit. Tempat sampah yang digunakan adalah tempat sampah yang sudah disesuaikan dengan jari penjepit. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno sebagai kontrol utama sistem.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental dengan melakukan eksperimen terhadap variabel-variabel kontrol (*input*) untuk menganalisis *output* yang dihasilkan. *Output* yang dihasilkan akan dibandingkan dengan *output* tanpa adanya pengontrolan variabel.

Hasil penelitian ini adalah sebuah lengan robot yang dapat mengambil dan mengangkat tempat sampah ke bak kendaraan pengangkut sampah dengan sistem kerja normal.

**Kata kunci** : *Lengan Robot, Jari Penjepit, Motor Servo, Push Button, Tempat Sampah dan Arduino Uno.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara berkembang maupun negara-negara maju di dunia. Masalah sampah adalah masalah yang umum dan telah menjadi fenomena universal di berbagai belahan dunia manapun termasuk menjadi masalah bagi kota-kota besar di Indonesia.

Permasalahan sampah akan semakin serius jika tidak segera menerapkan penanganan yang tepat. Kota Makassar merupakan salah satu kota yang sering kali disibukkan dengan masalah sampah, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya sampah yang berserakan di jantung kota dan tampak tidak ditangani dengan baik (kompasiana.com, 25 Juni 2015) padahal pemerintah telah menempatkan mobil kendaraan pengangkut sampah dan tempat sampah pada hampir semua tepi jalan yang ada di Kota Makassar.

Dalam pengelolaannya kini dikembangkan dengan hadirnya kendaraan pengangkut sampah yang dikelola oleh masing-masing kecamatan (detik.com, 8 April 2016) untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya. Terdapat struktur organisasi pengelolaan sampah di kecamatan yang tentunya dibentuk oleh camat dan terdapat petugas yang turun langsung menangani sampah. Namun, pengelolaan sampah masih belum efektif dikarenakan penanganan sampah yang jumlahnya banyak hanya ditangani oleh beberapa petugas sampah (Pengamatan lapangan, 28 Mei 2016 )

yang dikerjakan dengan cara manual akibatnya masih banyak sampah yang tidak diangkat oleh petugas kebersihan atau mobil sampah di tempat lain.

Dalam proses penanganan sampah yang saat ini dapat menimbulkan kemacetan karena kendaraan pengangkut sampah yang parkir dibahu jalan membutuhkan waktu lama dalam proses pengangkutan sampah. Pekerjaan petugas tersebut juga dianggap tidak manusiawi atau tidak layak dikarenakan pekerjaan yang dilakukan selain berbahaya juga sangat rentang terpapar penyakit dan bakteri akibat bersentuhan langsung dengan berbagai jenis sampah.

Perlunya menjaga kebersihan lingkungan disebutkan dalam firman-Nya pada surah ar-Ruum ayat 41 yaitu:

Terjemahnya :

*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya; Jakarta, 1971).*

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk menjaga apa yang ada di darat dan di laut serta tidak melakukan kerusakan. Termasuk untuk menjaga kebersihan mulai dari diri sendiri sampai lingkungan sekitar. Allah menyukai keindahan dan hal itu dapat tercipta karena adanya kebersihan. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan yakni dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat. Sampah



yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan penyakit dan pencemaran lingkungan. Sampah yang bertumpuk akan menghasilkan aroma yang tidak sedap dan menjadi berkembangnya bakteri penyebab penyakit serta dapat mengakibatkan bencana seperti banjir. Hal inilah yang dimaksud ayat di atas bahwa Allah akan memperlihatkan akibat dari perbuatan manusia itu sendiri.

Ayat ini juga merupakan penegasan Allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi di daratan dan di lautan adalah akibat perbuatan manusia. Hal tersebut hendaknya disadari oleh umat manusia dan karenanya manusia harus segera menghentikan aktifitas yang menyebabkan timbulnya kerusakan di daratan dan di lautan dan menggantinya dengan perbuatan baik dan bermanfaat untuk kelestarian alam.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, menuntut manusia untuk mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang kompleks. Untuk itu diperlukan berbagai macam penyelesaian-penyelesaian yang baru, efektif dan efisien. Robot adalah sebuah alternatif pilihan untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan tersebut.

Robot berkembang dari aplikasi-aplikasi diindustri dalam struktur lingkungan yang lebih dikondisikan sebagai kawasan pabrik. Sehingga robot lebih banyak didesain dalam bentuk relatif khas sesuai dengan kebutuhan pabrik, seperti manipulator, dan kebanyakan tidak bersifat mobile atau *otonomus*. Namun kehadiran robot dilingkungan yang bersifat lebih fleksibel, seperti misalnya rumah sakit, rumah tangga, perkantoran, eksplorasi hutan dan pembangunan kawasan-

kawasan berbahaya (plant nuklir, kimia, dsb), telah membuat manusia harus menata ulang definisi, konstruksi dan fungsi robot. Keadaan ini telah menempatkan robot sebagai bagian dari kehidupan keseharian sehingga dikenal dengan istilah *human-robot interaction*. (Pitowarno, 2006).

Dari sini diperlukan pengembangan robot berdasarkan fungsi atau manfaat yang berguna untuk membantu manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu misalnya pekerjaan yang memerlukan kecepatan, ketelitian, beresiko tinggi, membosankan atau yang membutuhkan tenaga besar. Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu (kecerdasan buatan). (Imammarzuki, 2007)

Dalam hal penanganan sampah terdapat kekurangan yakni pada proses pengangkutan sampah yang diambil dari tempatnya secara manual kemudian diangkat ke kendaraan sampah yang dimana pekerjaan tersebut dinilai kurang efektif.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dirancang sebuah lengan robot yang dapat mengambil dan mengangkat tempat sampah ke bak kendaraan pengangkut sampah dengan menggunakan motor *servo* sebagai alat pergerakan sendi lengan robot dan menggerakkan penjepit untuk mengangkat tempat sampah.

### **B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah yang akan dibahas yakni: bagaimana merancang lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah berbasis arduino?

### C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Robot yang dirancang berupa *prototype* lengan robot.
2. Lengan robot ini dikontrol menggunakan arduino uno.
3. Lengan robot digerakkan oleh motor *servo*.
4. Lengan robot ini dibangun menggunakan bahan akrilik.
5. Objek tempat sampah yang akan diangkat oleh lengan robot adalah tempat yang disesuaikan dengan model penjepit.
6. Area posisi lengan robot yang akan diletakkan yaitu dibagian tengah kendaraan antara bak sampah dan ruang kemudi.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah :

1. Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu (Kecerdasan Buatan).  
(Wikipedia, 2015)

2. *Push Button* (saklar tombol tekan) adalah perangkat / saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci). Sistem kerja unlock disini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas), maka saklar akan kembali pada kondisi normal.
3. *Motor servo* adalah sebuah motor DC dengan sistem umpan balik tertutup dimana posisi rotor-nya akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. (Zonaelektro, 2014)
4. Arduino adalah sebuah mikrokontroler yang menjembatani berbagai jenis komponen input (sensor) dan output (actuator) dan bahkan bias berinteraksi dengan computer, memberikan peluang untuk membuat input device diluar mouse atau keyboard. (Hendriono,2015)

#### ***D. Tujuan Penelitian***

ujuan dari penelitian ini adalah merancang lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah yang dapat mengambil dan mengangkat tempat sampah ke bak kendaraan pengangkut sampah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan efektifitas dalam proses penanganan sampah dan mengurangi risiko penyakit yang disebabkan oleh penanganan sampah secara manual oleh petugas.

### ***E. Kegunaan Penelitian***

Diharapkan dengan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut:

#### **1. Bagi Dunia Akademik**

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan teknologi elektronika.

#### **2. Bagi Pengguna**

Dapat menjadi nilai tambah pada suatu kendaraan pengangkut sampah yang sangat berguna untuk mempercepat penanganan sampah dan mengurangi resiko penyakit yang disebabkan oleh penanganan sampah secara manual.

#### **3. Bagi Penulis**

Untuk memperoleh gelar sarjana serta menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi elektronika dan mikrokontroler.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### *A. Kajian Pustaka*

Perkembangan teknologi robotika yang semakin hari semakin pesat perkembangannya membuat seluruh sistem kehidupan masyarakat tidak lagi menggunakan pekerjaan manual, namun telah digantikan dengan pekerjaan robot yang lebih efektif dan efisien dari segi kerja. Disamping itu industri-industri besar seperti perusahaan mobil, motor dan manufaktur yang lain telah lama mengganti pekerjaan manusia dengan teknologi mesin/robot untuk meningkatkan produktivitas kerja perusahaan tersebut.

Selain dari pada itu, dalam bidang akademis, teknologi robotika telah lama diteliti oleh peneliti-peneliti yang berkecimpung dalam dunia robotika baik dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa penelitian sebelumnya yang diambil oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dan sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini antara lain : “Rancang Bangun Lengan Robot dengan System Pneumatic untuk Pemindah Barang ”. Dalam penelitian ini dirancang sebuah robot yang mampu memindahkan barang dengan menggunakan sistem *pneumatic* sebagai penggerak lengan robot. (Kurniawan, 2009)

Penelitian yang akan dibangun oleh peneliti sedikit berbeda dengan penelitian diatas karena penelitian ini akan menggunakan motor servo sebagai alat untuk menggerakkan lengan robot. Prinsip kerjanya juga sangat berbeda dimana system pneumatic bergerak dengan tenaga angin yang ada didalam tabung sedangkan servo digerakkan oleh gear motor. Selain itu, penelitian ini akan menggunakan sensor ping sebagai pendeteksi jarak yang kemudian diidentifikasi sebagai tempat sampah.

Penelitian kedua yaitu : “Rancang Bangun Lengan Robot untuk Penggunaan Dalam Air Berbasis Mikrokontroller”. Penelitian telah dibangun sebuah robot pemadam api dengan menggunakan mikrokontroller ATmega 8535. (Syauta, 2010). Penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dengan penelitian diatas karena penelitian diatas penggunaannya didalam air sedangkan peneliti penerapannya dalam penanganan sampah selain itu peneliti diatas menggunakan mikrokontroller ATmega 535 sedangkan peneliti menggunakan Arduino Uno yang memiliki perbedaan dari segi arsitektur mikrokontroller dan penulisan struktur kode program. Selain itu, penelitian tidak menggunakan sensor sedangkan peneliti akan menggunakan sensor ping sebagai pendeteksi jarak dengan tingkat kesulitan yang lebih besar dan optimalisasi pembacaan jarak yang lebih baik.

Penelitian Ketiga yaitu : “Rancang Bangun Robot Manual Pengangkat dan Pemindah Barang Berbasis Mikrokontroler AT89SC52”. Dalam penelitian ini telah dirancang robot untuk mengangkat dan memindahkan barang dengan menggunakan mikrokontroler AT89SC52. (Hasan, 2012).

Penelitian diatas sedikit berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti dari segi alat mikrokontroler yang digunakan. Peneliti akan menggunakan Arduino sebagai mikrokontroler dan sensor untuk mendeteksi objek yang akan diangkat oleh robot.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Robot**

Kata robot diambil dari bahasa *Ceko (Chech)*, yang memiliki arti pekerja (*worker*). Robot adalah suatu perangkat mekanik yang mampu menjalankan tugas-tugas fisik, baik dibawah kendali dan pengawasan manusia , ataupun yang dijalankan dengan serangkaian program yang telah didefinisikan terlebih dahulu atau kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). (KBBI, 2015).

Ada banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli mengenai robot. Beberapa ahli robotika berupaya memberikan beberapa definisi, antara lain (Gonzalez, 1987) :

- a) Robot adalah sebuah manipulator yang dapat diprogram ulang untuk memindahkan tool, material, atau peralatan tertentu dengan berbagai program pergerakan untuk berbagai tugas dan juga mengendalikan serta mensinkronkan peralatan dengan pekerjaannya, oleh *Robot institute of America*.
- b) Robot adalah sebuah sistem mekanik yang mempunyai fungsi gerak analog untuk fungsi gerak organisme hidup, atau kombinasi dari banyak fungsi gerak dengan fungsi *intelligent*, oleh *official Japanese*.



Industrial robot dibangun dari tiga sistem dasar (Eugene, 1976) :

- a) Struktur mekanis, yaitu sambungan-sambungan mekanis (*link*) dan pasangan-pasangan (*joint*) yang memungkinkan untuk membuat berbagai variasi gerakan.
- b) Sistem kendali dapat berupa kendali tetap (*fixed*) ataupun *servo*, yang dimaksud dengan sistem kendali tetap yaitu suatu kendali robot yang pengaturan gerakannya mengikuti lintasan (*path*), sedangkan kendali *servo* yaitu suatu kendali robot yang pengaturan gerakannya dilakukan secara *npoint to point* (PTP) atau titik per titik.
- c) Unit penggerak (*actuator*), seperti hidrolis, pneumatik, elektrik ataupun kombinasi dari ketiganya, dengan atau tanpa sistem transmisi

Torsi (*force*) dan kecepatan yang tersedia pada suatu aktuator diperlukan untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Transmisi diperlukan untuk menggandakan torsi. Seperti diketahui menambah torsi dapat menurunkan kecepatan dan meningkatkan inersia efektif pada sambungan. Untuk mengurangi berat suatu sistem robot maka aktuator tidak ditempatkan pada bagian yang digerakkan, tetapi pada sambungan yang sebelumnya. Ada beberapa jenis transmisi yang banyak dipakai, antara lain *belt*, *cable*, *chain* dan roda gigi.

Jika sebelumnya robot hanya dioperasikan di laboratorium ataupun dimanfaatkan untuk keperluan industri, di Negara-negara maju perkembangan

robot mengalami peningkatan yang tajam, saat ini robot telah digunakan sebagai alat untuk membantu pekerjaan manusia. Seiring dengan berkembangnya teknologi, khususnya teknologi elektronik, peran robot menjadi semakin penting tidak saja di bidang sains tapi juga di berbagai bidang lainnya, seperti di bidang kedokteran, pertanian, bahkan militer. Secara sadar atau tidak, saat ini robot telah masuk dalam kehidupan manusia sehari-hari dalam berbagai bentuk dan jenis. Ada jenis robot sederhana yang dirancang untuk melakukan kegiatan yang sederhana, muda dan berulang-ulang, ataupun robot yang diciptakan khusus untuk melakukan sesuatu yang rumit, sehingga dapat berperilaku sangat kompleks dan secara otomatis dapat mengontrol dirinya sendiri sampai batas tertentu.

Robot memiliki berbagai macam konstruksi. Diantaranya adalah : (KBBI, 2015).

a. Robot Mobil

Robot Mobil atau *Mobile Robot* adalah konstruksi robot yang ciri khasnya adalah mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan badan robot tersebut, sehingga robot tersebut dapat melakukan perpindahan posisi dari satu titik ke titik yang lain.

Robot mobil ini sangat disukai bagi orang yang mulai mempelajari robot. Hal ini karena membuat robot mobil tidak memerlukan kerja fisik yang berat. Untuk dapat membuat sebuah robot mobil minimal diperlukan pengetahuan tentang mikrokontroler dan sensor-sensor elektronik.

*Base* robot mobil dapat dengan mudah dibuat menggunakan plywood/triplek, akrilik sampai menggunakan logam (aluminium). Robot mobil dapat dibuat sebagai pengikut garis (*line Follower*) atau pengikut dinding (*Wall Follower*) ataupun pengikut cahaya. (KBBI, 2015).

b. Robot Manipulator

Sebuah robot industri terdiri dari sebuah manipulator robot, *power supply*, dan pengontrol. Manipulator robot dapat dibagi menjadi dua bagian, masing-masing dengan fungsi yang berbeda yaitu :

Manipulator robot dibuat dari urutan kombinasi link dan sendi. Link yang menghubungkan para anggota kaku sendi, atau kapak. Sumbu adalah komponen bergerak dari robot yang menyebabkan gerakan relative antara link yang berdekatan. Sendi mekanis digunakan untuk membangun manipulator terdiri dari lima jenis utama. Dua dari sendi yang *linear*, dimana gerakan relatif antara *link* yang berdekatan adalah non-rotasi, dan tiga jenis rotasi, dimana gerakan relative melibatkan rotasi antara *link*. Bagian lengan dan tubuh manipulator didasarkan pada salah satu dari empat konfigurasi. Masing-masing anatomi memberikan amplop kerja yang berbeda dan cocok untuk aplikasi yang berbeda yaitu :

a) *Gantry* yaitu bagian robot yang memiliki sendi linear dan dipasang overhead.

Mereka juga disebut robot Cartesian dan bujursangkar.

b) *Cylindrical* yaitu robot anatomi silinder yang dibuat dari sendi linear yang terhubung ke basis bersama rotary.

- c) *Joined-Arm* yaitu konfigurasi yang paling populer dalam robot industry. Lengan menghubungkan dengan bersama memutar, dan link didalamnya dihubungkan dengan sendi putar.



Gambar II.1 : Robot Manipulator (Google, 2014)

c. Robot *humanoid*

Sebuah robot *humanoid* adalah sebuah robot dengan penampilan secara keseluruhan, berdasarkan bahwa tubuh manusia, sehingga interaksi dengan alat yang dibuat untuk manusia atau lingkungan. Dalam robot *humanoid* umumnya memiliki tubuh dengan kepala, dua lengan dan dua kaki, meskipun beberapa bentuk robot *humanoid* mungkin model hanya bagian dari tubuh, misalnya dari pinggang ke atas. Beberapa robot *humanoid* mungkin juga memiliki 'wajah', dengan 'mata' dan 'mulut'.



Gambar II.2 Robot *Humanoid* (Google, 2012)

d. *Flying robots*

*Flying robot* merupakan robot yang bergerak dengan penggerak fan atau sayap yang menyerupai helicopter, pesawat, balon maupun serangga atau burung. (KBBI, 2015).

e. Robot berkaki

Pada robot berkaki umumnya menggunakan motor servo sebagai penggeraknya. System pengendalian motor *servo* yang jumlahnya banyak biasanya menggunakan *servo controller*. Modul (rangkain *servo controller*) ini yang akan mengatur pengiriman alamat dan pemberian data/lebar pulsa pada masing-masing motor servo. (KBBI, 2015).

f. Robot jaringan

Robot jaringan adalah pendekatan baru untuk melakukan kontrol robot menggunakan jaringan internet dengan protocol TCP/IP. Perkembangan robot jaringan dipicu oleh kemajuan jaringan dan internet yang pesat. Dengan

koneksi jaringan, proses kontrol dan monitoring, termasuk akuisisi data bila ada, seluruhnya dilakukan melalui jaringan. Keuntungan lain, koneksi ini bias dilakukan secara nirkabel. (KBBI, 2015).

g. Robot Arm

Sebuah robot arm terdiri dari sebuah manipulator robot, power supply, dan pengontrol. Manipulator robot dapat dibagi menjadi dua bagian, masing-masing dengan fungsi yang berbeda yaitu :

1. Lengan dan tubuh digunakan untuk memindahkan bagian-bagian posisi dan atau alat dalam amplop kerja. Mereka terbentuk dari tiga sendi dihubungkan dengan link besar
2. *Wrist* (pergelangan tangan) digunakan untuk mengarahkan bagian-bagian atau peralatan di lokasi kerja. Ini terdiri dari dua atau tiga kompak sendi.

Lengan robot dibuat dari urutan kombinasi link dan sendi. Link yang menghubungkan para anggota kaku sendi, atau kapak. Sumbu adalah komponen bergerak dari robot yang menyebabkan gerakan relative antara link yang berdekatan. Sendi mekanis digunakan untuk membangun manipulator terdiri dari lima jenis utama. Dua dari sendi yang linear, dimana gerakan relative antara link yang berdekatan adalah non-rotasi, dan tiga jenis rotary, dimana gerakan relative melibatkan rotasi antara link. Bagian lengan dan tubuh manipulator didasarkan pada salah satu dari empat konfigurasi. (Wikipedia, 2015)



Gambar II.3 Robot Industri. (Google, 2014)

## 2. Arduino Uno

Arduino merupakan rangkaian elektronik yang bersifat *open source*, serta memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah untuk digunakan. Arduino dapat mengenali lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis sensor dan dapat mengendalikan lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino mempunyai banyak jenis, di antaranya Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Fio, dan lainnya. ([www.arduino.cc](http://www.arduino.cc))

Arduino UNO adalah arduino *board* yang menggunakan mikrokontroler ATmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset.

Arduino Uno memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah mikrokontroler. Hanya dengan menghubungkannya ke sebuah komputer melalui USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adaptor AC ke DC

sudah dapat membuatnya bekerja. Arduino Uno menggunakan ATmega16U2 yang diprogram sebagai *USB-to-serial converter* untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB.

Panjang maksimum dan lebar PCB Uno masing-masing adalah 2,7 dan 2,1 inci, dengan konektor USB dan colokan listrik yang melampaui dimensi tersebut. Empat lubang sekrup memungkinkan board harus terpasang ke permukaan. Perhatikan bahwa jarak antara pin digital 7 dan 8 adalah 0,16", tidak seperti pin lainnya.

Adapun spesifikasi ringkas dari Arduino UNO dapat dilihat pada tabel II.1 :


Tabel II.1 Spesifikasi Arduino UNO

Mikrokontroler	ATmega328
Operasi tegangan	5 Volt
Input tegangan	6-20 Volt
Pin I/O digital	14 (6 bisa untuk PWM)
Arus DC tiap pin I/O	50 mA
Arus DC ketika 3.3V	50mA
Memori Flash	32 KB (ATmega328) dan 0.5 KB untuk bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328)
EEPROM	1 KB (atMEGA328)
Kecepatan clock	16 MHz





Gambar II.4 Arduino Uno (Google, 2015)



Gambar II.5 Skema Arduino UNO (arduino.cc, 2015)

Arduino Uno memiliki pin digital masukan dan keluaran yang berjumlah 14 yang dapat digunakan menggunakan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()` dan `digitalRead()`. Setiap pin beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin mampu menerima atau

menghasilkan arus maksimum sebesar 40 mA dan memiliki resistor *pull-up* internal (diputus secara default) sebesar 20-30 Kohm.

Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Untuk sumber daya Eksternal (non-USB) dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan memasukkan 2.1mm jack DC ke colokan listrik board. Baterai dapat dimasukkan pada pin header Gnd dan Vin dari konektor DAYA.

Board dapat beroperasi pada pasokan eksternal dari 6 sampai 20 volt. Jika Anda menggunakan tegangan kurang dari 6 volt mungkin tidak akan stabil. Jika menggunakan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa panas dan merusak papan. Rentang yang dianjurkan adalah 7 sampai 12 volt. Pin listrik yang tersedia adalah sebagai berikut:

- a. VIN. Input tegangan ke board Arduino ketika menggunakan sumber daya eksternal. Anda dapat menyediakan tegangan melalui pin ini, atau, jika Anda ingin memasok tegangan melalui colokan listrik, gunakan pin ini.
- b. 5V. Pin ini merupakan output 5V yang telah diatur oleh regulator papan Arduino. Board dapat diaktifkan dengan daya, baik dari colokan listrik DC (7 - 12V), konektor USB (5V), atau pin VIN board (7-12V). Jika Anda memasukan tegangan melalui pin 5V atau 3.3V secara langsung (tanpa melewati regulator) dapat merusak papan Arduino. Penulis tidak menyarankan itu.
- c. Tegangan pada pin 3V3. 3.3Volt dihasilkan oleh regulator on-board. Menyediakan arus maksimum 50 mA.

- d. GND. Pin Ground.
- e. IOREF. Pin ini di papan Arduino memberikan tegangan referensi ketika mikrokontroller beroperasi. Sebuah shield yang dikonfigurasi dengan benar dapat membaca pin tegangan IOREF sehingga dapat memilih sumber daya yang tepat agar dapat bekerja dengan 5V atau 3.3V.

Arduino UNO menggunakan ATmega328 yang memiliki 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader). ATmega328 juga memiliki 2 KB dari SRAM dan 1 KB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan / library EEPROM).

Pin I/O Arduino UNO masing-masing dari 14 pin digital Uno dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `digitalRead()`. Mereka beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal (terputus secara default) dari 20-50 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi spesial:

- a. Serial: pin 0 (RX) dan 1 (TX) Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pin ini terhubung dengan pin ATmega8U2 USB-to-Serial TTL.
- b. Eksternal Interupsi: Pin 2 dan 3 dapat dikonfigurasi untuk memicu interrupt pada nilai yang rendah (low value), rising atau falling edge, atau perubahan nilai. Lihat fungsi `attachInterrupt()` untuk rinciannya

- c. PWM: Pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 Menyediakan 8-bit PWM dengan fungsi `analogWrite()`
- d. SPI: pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan perpustakaan SPI
- e. LED: pin 13. Built-in LED terhubung ke pin digital 13. LED akan menyala ketika diberi nilai HIGH.

Arduino Uno memiliki 6 input analog, berlabel A0 sampai A5, yang masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default mereka mengukur dari ground sampai 5 volt, perubahan tegangan maksimal menggunakan pin AREF dan fungsi `analogReference()`. Selain itu, beberapa pin tersebut memiliki spesialisasi fungsi, yaitu TWI: pin A4 atau SDA dan A5 atau SCL mendukung komunikasi TWI menggunakan perpustakaan `Wire`. Ada beberapa pin lainnya yang tertulis di board:

- a. AREF. Tegangan referensi untuk input analog. Dapat digunakan dengan fungsi `analogReference()`.
- b. Reset. Gunakan LOW untuk me-reset mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk menambahkan tombol reset.

Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau mikrokontroler lainnya. ATmega328 menyediakan UART TTL (5V) komunikasi serial, yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Pada ATmega16U2 saluran komunikasi serial melalui USB dan muncul sebagai com port virtual untuk perangkat lunak pada komputer. Firmware 16U2

menggunakan standar driver USB COM, dan tidak ada driver eksternal diperlukan. Namun, pada Windows, diperlukan file .inf. Perangkat lunak Arduino termasuk monitor serial yang memungkinkan data tekstual sederhana akan dikirim ke dan dari papan Arduino. RX dan TX LED di papan akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan koneksi USB komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1).

ATmega328 juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk perpustakaan Wire berfungsi menyederhanakan penggunaan bus I2C. Untuk komunikasi SPI, menggunakan perpustakaan SPI.

Arduino Uno dapat diprogram dengan software Arduino IDE. Arduino Uno memiliki polyfuse reset yang melindungi port USB komputer Anda dari arus pendek atau berlebih. Meskipun kebanyakan komputer memberikan perlindungan internal sendiri, sekering menyediakan lapisan perlindungan tambahan. Jika lebih dari 500 mA, sekering otomatis bekerja.

"Uno" dalam bahasa Italia berarti satu, alasan diberi nama tersebut adalah untuk menandai peluncuran Arduino 1.0. Uno dan versi 1.0 akan menjadi versi referensi dari Arduino, dan akan terus berkembang. (Aozon, 2014)

### 3. *Motor Servo*

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga dapat di *set-up* atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. Motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo, sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo. (Arif, 2015)

Ada dua jenis motor servo, yaitu motor servo AC dan DC. Motor servo AC lebih dapat menangani arus yang tinggi atau beban berat, sehingga sering diaplikasikan pada mesin-mesin industri. Sedangkan motor servo DC biasanya lebih cocok untuk digunakan pada aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Dan bila dibedakan menurut rotasinya, umumnya terdapat dua jenis motor servo yaitu :

- a. *Motor servo standard (servo rotation 180<sup>o</sup>)* adalah jenis yang paling umum dari motor servo, dimana putaran poros outputnya terbatas hanya 90<sup>o</sup> kearah kanan dan 90<sup>o</sup> kearah kiri. Dengan kata lain total putarannya hanya setengah lingkaran atau 180<sup>o</sup>.

- b. *Motor servo rotation continuous* merupakan jenis motor servo yang sebenarnya sama dengan jenis servo standard, hanya saja perputaran porosnya tanpa batasan atau dengan kata lain dapat berputar terus, baik ke arah kanan maupun kiri.

Motor servo dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulsa (*Pulse Wide Modulation / PWM*) melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros motor servo. Sebagai contoh, lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms (mili detik) akan memutar poros motor servo ke posisi sudut  $90^{\circ}$ . Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 ms maka akan berputar ke arah posisi  $0^{\circ}$  atau ke kiri (berlawanan dengan arah jarum jam), sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 ms maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi  $180^{\circ}$  atau ke kanan (searah jarum jam).

Ketika lebar pulsa kendali telah diberikan, maka poros motor servo akan bergerak atau berputar ke posisi yang telah diperintahkan, dan berhenti pada posisi tersebut dan akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka motor servo akan mencoba menahan atau melawan dengan besarnya kekuatan torsi yang dimilikinya (rating torsi servo). Namun motor servo tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya, sinyal lebar pulsa kendali harus diulang setiap 20 ms (mili detik) untuk menginstruksikan agar posisi poros motor servo tetap bertahan pada posisinya. (Arif, 2015).



Gambar II.6 Motor Servo (Arif, 2015)

#### 4. Saklar dan *Push Button*

Saklar adalah suatu komponen atau perangkat yang digunakan untuk memutuskan atau menghubungkan aliran listrik. Saklar yang dalam bahasa Inggris disebut dengan Switch ini merupakan salah satu komponen atau alat listrik yang paling sering digunakan. Hampir semua peralatan Elektronika dan Listrik memerlukan Saklar untuk menghidupkan atau mematikan alat listrik yang digunakan.

Berikut ini beberapa contoh penggunaan saklar di peralatan-peralatan listrik maupun elektronik :

- Tombol ON/OFF dan Volume Up Down di Ponsel
- Tombol ON/OFF di TV, Tombol-tombol di Remote TV



- Saklar dinding untuk menghidupkan dan mematikan lampu listrik
- Tombol ON/OFF di Laptop atau Komputer

Pada dasarnya, sebuah Saklar sederhana terdiri dari dua bilah konduktor (biasanya adalah logam) yang terhubung ke rangkaian eksternal, Saat kedua bilah konduktor tersebut terhubung maka akan terjadi hubungan arus listrik dalam rangkaian. Sebaliknya, saat kedua konduktor tersebut dipisahkan maka hubungan arus listrik akan ikut terputus.

Saklar yang paling sering ditemukan adalah Saklar yang dioperasikan oleh tangan manusia dengan satu atau lebih pasang kontak listrik. Setiap pasangan kontak umumnya terdiri dari 2 keadaan atau disebut dengan “State”. Kedua keadaan tersebut diantaranya adalah Keadaan “Close” atau “Tutup” dan Keadaan “Open” atau “Buka”. *Close* artinya terjadi sambungan aliran listrik sedangkan *Open* adalah terjadinya pemutusan aliran listrik.



Gambar II.7 Saklar Listrik (Google, 2014)

Sedangkan *Push button* (saklar tombol tekan) adalah bagian dari perangkat / saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan unlock (tidak mengunci). Sistem kerja unlock disini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan, dan saat tombol tidak ditekan (dilepas), maka saklar akan kembali pada kondisi normal.

Sebagai device penghubung atau pemutus, push button switch hanya memiliki 2 kondisi, yaitu On dan Off (1 dan 0). Istilah On dan Off ini menjadi sangat penting karena semua perangkat listrik yang memerlukan sumber energi listrik pasti membutuhkan kondisi On dan Off.

Karena sistem kerjanya yang unlock dan langsung berhubungan dengan operator, push button switch menjadi device paling utama yang biasa digunakan untuk memulai dan mengakhiri kerja mesin di industri. Secanggih apapun sebuah mesin bisa dipastikan sistem kerjanya tidak terlepas dari keberadaan sebuah saklar seperti push button switch atau perangkat lain yang sejenis yang bekerja mengatur pengondisian On dan Off.



Gambar II.8 *Push Button* (Google, 2015)

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam rangka menyelesaikan rencana pembangunan robot pemadam api ini, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikroprocessor dan Robotika UIN Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **C. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya seperti buku *Interaksi Arduino dan LabVIEW* yang membahas tentang mikrokontroler dan interaksi antara keduanya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

### **D. Metode Pengumpulan Data**

#### **1. Observasi**

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini.

#### **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Adapun sumber data peneliti yaitu pakar-pakar yang sudah lama berkecimpung dan ahli dalam bidang elektronika dan robotika.

### 3. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

#### ***E. Instrumen Penelitian***

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

##### **1. Perangkat Keras**

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- a) Mekanik:
  - 1) Fiber/akrilik
  - 2) Baut dan mur
- b) Elektronika:
  - 1) Arduino Uno
  - 2) Motor Servo
  - 3) Sensor Ping
  - 4) Baterai
  - 5) Jumper
  - 6) Connector
- c) Laptop Asus dengan spesifikasi:
  - 1) Prosesor Intel Core I3
  - 2) *Harddisk* 500 GB
  - 3) *Memory* 4 GB

## 2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Sistem Operasi, Windows 7 64 bit
- b) Software Arduino IDE

### *F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data*

#### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- 2) Koding data adalah penyusunan data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

#### 2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan dan mencatat yang

dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

### **G. Teknik Pengujian**

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

## BAB IV


### PERANCANGAN SISTEM

#### A. Rancangan Diagram Blok Sistem

Penelitian lengan robot ini menggunakan mikrokontroller Arduino UNO sebagai mikrokontroller utama. Inputan dari robot yang dibangun berasal dari sensor *push button* sebagai pemicu untuk menggerakkan lengan kemudian melakukan jepitan ke tempat sampah. Adapun keluaran dari sistem ini berupa servo yang digunakan untuk menggerakkan lengan dan penjepit.

Lengan robot yang dibangun menggunakan sumber daya baterai dengan tegangan 12 Volt DC yang merupakan sumber daya utama yang digunakan seluruh sistem yang nantinya akan di salurkan dari Arduino Uno ke komponen-komponen pendukung lainnya dengan tegangan 5 volt DC seperti motor servo.

Adapun rancangan blok diagram sistem lengan robot yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.1.



Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem Alat.



Dari gambar diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan sistem lengan robot terdiri dari beberapa masukan dan keluaran. Adapun sumber daya utama yang digunakan adalah baterai dengan tegangan 12 V dengan rangkaian power sebagai sumber daya seluruh sistem yang ada. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran kepada aktuator.


Adapun pemicu dari sistem lengan robot ini agar mampu menggerakkan lengan adalah *push button*, yang kemudian mengirim sinyal ke mikrokontroller Arduino Uno kemudian diolah dan selanjutnya memberikan keluaran ke aktuator berupa servo.

### **B. Perancangan alat**

Perancangan alat juga merupakan bagian penting dalam perancangan sistem ini, Mikrokontroller pada sistem ini menggunakan mikrokontroller Arduino Uno, motor servo dan *push button*.

Servo dan *push button* akan dihubungkan secara langsung dengan Arduino Uno, dimana Arduino Uno menjadi sumber tegangan untuk servo dan *push button* dihubungkan ke Arduino Uno sebagai inputan.

Adapun susunan dari perancangan sistem lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah berbasis arduino sebagai berikut :




Gambar IV.2 Susunan Alat yang Digunakan.

Arduino UNO berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah kedalam mikroprosesor sekaligus sebagai sumber tegangan untuk komponen-komponen pendukung lainnya. *Push button* sebagai pemberi perintah untuk menggerakkan lengan. Sedangkan motor servo sebagai penggerak sendi lengan robot dan penjepit tempat sampah pada saat mengambil ataupun mengangkat.

### C. Perancangan sistem secara keseluruhan

Perancangan keseluruhan sistem merupakan gambaran secara utuh tentang sistem yang akan dibuat. Adapun perancangan dari keseluruhan sistem sebagai berikut.



Gambar IV.3 Rancangan Desain Alat.


Pada Gambar IV.3 Arduino sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat. Arduino mengambil daya dari power supply sebesar 11V. Selanjutnya, PIN Data kedua servo terhubung ke port A4 dan A5 arduino, sedangkan PIN VIN, GND mengambil daya dari power supply sebesar 5V.

Rancangan desain tersebut menggambarkan bahwa ketika *push button* dihubungkan maka servo pertama yang menjadi sendi utama lengan akan aktif untuk menggerakkan lengan kedepan kemudian servo kedua aktif sebagai lengan penjepit setelah itu servo ketiga ikut bergerak untuk melakukan jepitan dan mengambil serta mengangkat tempat sampah. Lengan dan penjepit robot akan kembali OFF ketika semua pekerjaan telah diselesaikan secara otomatis.

## D. Perancangan Perangkat Keras

### 1. Rangkaian Power Supply


Rangkaian ini merupakan rangkaian utama dalam sistem lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah yang menghubungkan sumber daya dengan keseluruhan rangkaian dalam lengan robot. Sumber daya yang digunakan berasal dari baterai dengan tegangan 12 V. Adapun rangkaian *power supply* ditampilkan pada gambar IV.4 berikut



Gambar IV.4 Rangkaian *Power Supply*.

### 2. Rangkaian Servo

Rangkaian servo digunakan untuk menggerakkan sendi lengan dan jari penjepit. Servo yang digunakan tiga buah yang akan dihubungkan ke port A3, A4 dan A5. Adapun ilustrasi port yang dihubungkan dari servo ke mikrokontroler ditampilkan di gambar IV.5 berikut.




Gambar IV.5 Ilustrasi Port *Servo*.

Dari gambar rangkaian di atas terlihat bahwa pada sistem lengan robot kendaraan pengangkut sampah ini menggunakan tiga buah servo yang terhubung langsung ke arduino uno sebagai mikrokontrolernya.


#### ***E. Rancangan Mekanik***

Rancangan mekanik lengan robot di bagi menjadi dua yaitu mekanik lengan dan mekanik secara keseluruhan. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar IV.6 Rancangan Mekanik Lengan Robot.


Adapun rancangan mekanik lengan robot secara keseluruhan yang meliputi mekanik lengan dan kendaraan pengangkut sampah dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Gambar IV.7 Rancangan Mekanik Secara Keseluruhan.

Terlihat pada gambar IV.7 merupakan rancangan mekanik secara keseluruhan dimana sistem lengan robot terpasang pada bagian tengah antara ruang kemudi dan bak kendaraan pengangkut sampah. Penempatan lengan pada posisi tersebut dimaksudkan agar tidak mengganggu kerja sistem kendaraan tersebut.

### F. Perancangan Perangkat Lunak



Gambar IV.8 *Flowchar*

Keterangan *flowchart* :

Alat melakukan proses inisialisasi bagian-bagian dalam sistem mulai dari inisialisasi header-header, deklarasi variabel, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya ketika *push button* ditekan maka servo sendi lengan aktif kemudian lengan akan bergerak.

Selanjutnya servo ke dua aktif untuk melakukan jepitan pada objek tempat sampah yang akan dia angkat oleh lengan robot. Alat akan berada dalam keadaan OFF setelah semua proses telah selesai dieksekusi.






## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

#### A. Implementasi

Berikut ditampilkan hasil perancangan perangkat keras berupa lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah. Adapun kendaraan pengangkut sampah berupa *prototype* mobil mainan yang disesuaikan dengan bentuk aslinya.

Sedangkan *push button* yang menjadi kendali pemicu lengan robot diletakkan di bagian atas kepala *prototype* kendaraan yang pada penerapannya kendali tersebut terletak pada ruang kemudi. Sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar V.1 Hasil Rancangan Lengan Robot.

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah menggunakan tiga motor servo dan *push button*. Peneliti menggunakan tiga motor servo dengan posisi servo utama lengan berada diantara ruang kemudi dan bak kendaraan. Sedangkan servo kedua berada di badan siku lengan penjepit dan servo ketiga sebagai penggerak jari penjepit.


Adapun *push button* sebagai inputan pemicu untuk menggerakkan lengan robot dalam menjalankan pekerjaan.

## **B. Pengujian Sistem**

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat keluaran yaitu motor servo. Kemudian melakukan pengujian secara keseluruhan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem lengan robot ini adalah sebagai berikut.




Gambar V.2 Langkah Pengujian Sistem.

### 1. Pengujian Servo

Untuk pengujian motor servo dilakukan secara langsung agar dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan keadaan/nyata dimana dalam proses penanganan tempat sampah masih dilakukan secara manual oleh petugas.

Pengujian dilakukan pada sampel tempat sampah yang telah disesuaikan dengan model penjepit lengan robot.



Gambar V.3 Pengujian Servo Sendi Lengan Utama.

Seperti tampak pada gambar V.3 pengujian dilakukan pada servo pertama dengan meletakkan tempat sampah kemudian sendi lengan utama robot mencoba untuk mengangkat tempat sampah.

Berikut potongan listing program untuk menggerakkan servo sendi lengan

```
void buang()
{
  naikturunservo.attach(pin_naikturun);
  for (pos = 35; pos <= 150; pos += 1) {
    naikturunservo.write(pos);
    delay(5);
  }
  naikturunservo.detach();

  delay(2000);
}
```

```
void simpan()  
{  
  naikturunservo.attach(pin_naikturun);  
  for (pos = 150; pos >= 35; pos -= 1) {  
    naikturunservo.write(pos);  
    delay(5);  
  }  
  naikturunservo.detach();  
  delay(2000);  
}
```

Gambar V.4 Listing Proram Servo Lengan Utama.



Gambar V. 5 Pengujian Servo Siku Lengan.

Pada gambar V.5 diperlihatkan servo siku lengan dimana servo tersebut sebagai siku lengan yang bertugas bergerak kedepan untuk mendekatkan lengan dan jari penjepit ke objek tempat sampah.

Listing program untuk menggerakkan servo siku lengan sebagai berikut :

```
void masuk()
{
  bukatutupservo.attach(pin_keluarmasuk);
  for (pos = 30; pos <= 130; pos += 1) {
    bukatutupservo.write(pos);
    delay(5);
  }
  bukatutupservo.detach();
  delay(2000);
}
void keluar()
{
  bukatutupservo.attach(pin_keluarmasuk);
  for (pos = 130; pos >= 30; pos -= 1) {
    bukatutupservo.write(pos);
    delay(5);
  }
  naikturunservo.detach();
  delay(2000);
}
```

Gambar V.6 Listing Program Servo Siku Lengan.



Gambar V. 7 Pengujian Servo Jari Penjepit.

Selanjutnya pada gambar V.6 diperlihatkan bagaimana pengujian servo jari penjepit tersebut mampu melakukan pekerjaan mengambil dan mencengkram objek tempat sampah yang di letakkan di samping kendaraan pengangkut sampah.

Berikut gambar potongan listing program jari penjepit :

```
void tutup()
{
  bukatutupservo.attach(pin_bukatutup);
  for (pos = 0; pos <= 53; pos += 1) {
    bukatutupservo.write(pos);
    delay(5);
  }
  bukatutupservo.detach();
  delay(2000);
}
```

Gambar V.8 Listing Proram Jari Penjepit.

## 2. Pengujian Saklar dan *Push Button*

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tombol yang digunakan pada alat berfungsi dengan benar sesuai instruksi yang diberikan oleh rangkaian hardware dan software. Berikut hasil pengujian terhadap saklar dan tombol pada alat :

Tabel V.1 Pengujian Saklar dan *Push Button*

No	Tombol	Keterangan	Hasil
	Saklar	Untuk menyalakan alat mikrokontroler	Sesuai
	<i>Push Button</i>	Untuk memulai menggerakkan lengan secara berurutan.	Sesuai

Berdasarkan tabel V.1 pengujian terhadap saklar semula dalam kondisi OFF kemudian diaktifkan maka seluruh rangkaian hardware secara otomatis sudah dalam posisi ON dan sistem lengan robot siap untuk dijalankan.


Adapun pengujian *Push button* pada tabel V.1 ketika tombol tersebut aktif maka seluruh motor servo yang ada pada sistem lengan robot akan bekerja secara berurutan. Adapun urutan yaitu pada saat pertama kali push button aktif servo sendi lengan utama yang terlebih dahulu aktif



bergerak kemudian servo kedua sendi siku lengan ikut bergerak dan terakhir servo ketiga juga aktif untuk melakukan jepitan pada objek.

*Push button* akan kembali OFF setelah semua pekerjaan sistem lengan robot telah di eksekusi dan kembali keposisi semula.

Berikut gambar hasil pengujian *push button* :



Gambar V.9 Hasil pengujian *Push Button*

Dari gambar V.9 diperoleh keterangan bahwa ketika push button diberi tekanan maka nilai yang awalnya nol atau sama dengan keadaan OFF akan bernilai satu yang berarti telah aktif.

### 3. Pengujian Rancangan Secara Keseluruhan

Pengujian secara keseluruhan dilakukan untuk melihat sistem keseluruhan sistem lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah mulai

dari pemicu yang dilakukan *push button* untuk mengintruksikan sistem lengan robot mulai bekerja.



Gambar V.10 Rancangan Secara Keseluruhan.

Seperti yang terlihat pada gambar V.10 di atas pengujian lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah dilakukan langsung dengan objek tempat sampah yang sudah disesuaikan dengan penjepit.

Ketika *push button* ditekan maka secara otomatis sistem lengan robot akan bekerja dimana dimulai dari servo utama yang berada pada lengan utama yang akan bergerak kedepan. Kemudian di ikuti servo siku lengan yang bergerak arah tempat sampah. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini :



Gambar V.11 Sistem Sendi Siku Lengan.


Seperti pada gambar V.11 diperlihatkan bagaimana sendi lengan siku bergerak untuk mendekatkan jari penjepit ke objek tempat sampah.

Selanjutnya jari penjepit yang akan mengambil objek tempat sampah. Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini:



Gambar V.12 Sistem Jari Penjepit.

Seperti yang terlihat pada gambar V.12 merupakan cara kerja sistem jari penjepit yang mengambil objek tempat sampah. Setelah mencenkram objek tempat sampah maka motor servo lengan utama bergerak keatas sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Gambar V.13 Proses Pengangkatan Tempat Sampah.

Pada gambar V.13 terlihat motor servo lengan utama bergerak untuk mengangkat objek tempat sampah ke bak kendaraan pengangkut sampah. Selanjutnya lengan akan menuang sampah kedalam bak kendaraan seperti yang terlihat pada gambar selanjutnya sabagi berikut:



Gambar V.14 Proses Penuangan Sampah.

Seperti yang terlihat pada gambar V.14 merupakan proses pembuangan sampah yang terdapat dalam tempat sampah hingga semua telah tertuang maka lengan akan mengembalikan tempat sampah ke posisi semula sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar berikut ini:



Gambar V.15 Proses Selesai Pengangkatan Tempat Sampah.

Setelah semua proses diatas selesai di eksekusi maka sistem lengan robot secara otomatis kembali ke posisi semula termasuk nilai *push button* kembali menjadi nol atau OFF. Seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Gambar V.16 Posisi Semula Lengan Robot.

Pengujian dilakukan dengan mengamati keseluruhan proses kerja sistem lengan robot setelah adanya pemicu dari *push button* yang diberikan sebagai intruksi ke sistem lengan robot untuk memulai proses kerjanya.

Adapun hasil pengujian sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.2 di bawah ini :

Tabel V.2 Hasil Pengujian Rancangan Secara Keseluruhan.

<b>Pengujian</b>	<b>Saklar</b>	<b><i>Push Button</i></b>	<b>Servo I (Utama)</b>	<b>Servo II (Sendi Siku)</b>	<b>Servo III (Jari Penjepit)</b>
I	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif
II	Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif	Tidak Aktif
III	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif	Aktif

Berdasarkan tabel diatas pengujian pertama ketika saklar ON tapi *push button* tidak aktif maka secara keseluruhan sistem lengan robot tidak akan berjalan. Begitupun ketika saklar aktif tetapi *push button* tidak aktif maka secara keseluruhan lengan tidak akan bekerja. Adapun pada saat saklar aktif dan *push button* aktif maka secara otomatis lengan robot akan bekerja dimana dimulai dari servo utama bergerak untuk persiapan selanjutnya servo kedua aktif untuk mendekatkan jari penjepit ke tempat sampah setelah itu servo ketiga sebagai penggerak jari penjepit aktif dan melakukan cengkaman ke objek tempat sampah.

Setelah proses sampai kepada jari penjepit sudah dalam keadaan mencengkam tempat sampah barulah secara otomatis tempat sampah akan diangkat oleh lengan robot untuk di tuang ke bak kendaraan pengangkut sampah. Setelah

dituang maka lengan robot akan mengembalikan tempat sampah ke posisi semula dan lengan kembali ke posisi semula.

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada proses kerja lengan robot dapat dikatakan berhasil apabila alat tersebut mampu bekerja sesuai prosedur yang diberikan dengan minimum kesalahan. Sehingga hasil pengamatan membuktikan bahwa proses kerja lengan robot bekerja sesuai dengan alurnya dan dapat menyelesaikan misi yang dimana harus mengambil dan mengangkat tempat sampah hingga menuang tempat sampah tersebut ke bak kendaraan lalu dikembalikan ke posisi semula.





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah berhasil dirancang dan dibuat dengan mikrokontroler Arduino Uno dengan sistem penggerak motor servo dan *push button* sebagai pemicunya. Keseluruhan sistem ini saling terintegrasi dan apabila salah satunya terganggu maka lengan tidak dapat bekerja dengan baik.
2. Hasil pengujian servo menunjukkan bahwa alat bekerja dengan baik, dengan tingkat kesalahn lebih rendah.
3. Pengujian *push button* terlihat hasil dengan baik.
4. Pengujian alat secara keseluruhan menunjukkan bahwa alat dapat bekerja dengan baik yaitu dapat mengambil dan mengangkat tempat sampah kemudian mengembalikan ke posisi semula.
5. Lengan robot bekerja untuk dapat melakukan pekerjaan lebih cepat sehingga lebih efektif.

## **B. Saran**

Rancang bangun lengan robot pada kendaraan pengangkut sampah ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan, baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem. Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk hasil maksimum, sebaiknya menambahkan motor servo pada pangkal lengan yang lebih baik agar lengan dapat berputar.
2. Untuk pergerakan lengan lebih halus sebaiknya menggunakan jenis motor servo berbahan aluminium yang daya tahannya lebih kuat.
3. Untuk keamanan objek tempat sampah, sebaiknya menambahkan sensor pada jari penjepit agar dapat membatasi daya cengkram yang dapat merusak tempat sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Imammarzuki. *Pengertian Robotika*.  
[www.imammarzuki.wordpress.com/2007/12/pengertian-robot/](http://www.imammarzuki.wordpress.com/2007/12/pengertian-robot/)  
 April, 2015.
- Pitowarno, Endra. *Robotika Desain Kontrol, dan Kecerdasan Buatan*.  
 Yogyakarta: Andi, 2006.
- Hendriono. *Mengenal Arduino Mega 2560*. [www.hendriono.com/blog/post/mengenal-arduino-mega2560](http://www.hendriono.com/blog/post/mengenal-arduino-mega2560). April 2015.
- Kurniawan, Aditya. *Rancang Bangun Lengan Robot dengan System Pneumatic untuk Pindah Barang*. Surabaya: Institute Teknologi Sepuluh November, 2009.
- Syauta, Victor Parulian. *Rancang Bangun Lengan Robot untuk Penggunaan Dalam Air Berbasis Mikrokontroler*. Universitas Gunadarma, 2012.
- Annur, Solihin. *Rancang Bangun Lengan Robot (Robotic ARM) Dengan Pengendali Secara Manual*. Surabaya : Institut Pertanian Bogor, 2009.
- Hasan, Yordan. *Rancang Bangun Robot Manual Pengangkat dan Pindah Barang Berbasis Mikrokontroler AT89SC52*. Universitas PGRI Palembang, 2011
- Wardhana, Lingga. *Belajar Sendiri Mikrokontroler Arduino Simulasi, Hardware, dan Aplikasi*. Yogyakarta : Andi Offset, 2013.
- Kadir, Abdul, *Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler Dan Pemrogramannya Menggunakan Arduino*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Syahwil, Muhammad, *Panduan Mudah Simulasi Dan Praktek Mikrokontroler Arduino*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Istiyanto, Jazi Eko, *Pengantar Elektronika Dan Instrumentasi : Pendekatan Project Arduino Dan Android*, Yogyakarta: Andi, 2014.

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.

