

**RANCANG BANGUN ALAT PENGHITUNGAN BENIH IKAN
NILA MENGGUNAKAN *PHOTODIODE* DAN *INFRARED LED*
BERBASIS ARDUINO UNO**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai
gelar Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

MUHAMMAD DZUL IQRAM HZ.

NIM : 60200114050

**JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Muhammad Dzul Iqram HZ.
NIM : 60200114050
Tempat / Tgl. Lahir : Jakarta, 31 Juli 1996
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas / Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Alat Penghitungan Benih Ikan Nila
Menggunakan *Photodiode* Dan *Infrared LED* Berbasis
Arduino Uno

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 31 Oktober 2018

Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Muhammad Dzul Iqram HZ.
NIM : 60200114050


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Dzul Iqram HZ. :**
60200114050, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan
Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan
seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul,
**“Rancang Bangun Alat Penghitungan Benih Ikan Nila Menggunakan
Photodiode Dan Infrared LED Berbasis Arduino Uno”**, memandang bahwa
skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk
diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.


Makassar, 31 Oktober 2018

PEMBIMBING I



NUR AFIF, S.T., M.T.
NIP. 19811024 200912 1 003

PEMBIMBING II



ANDI MUHAMMAD SYAFAR, S.T., M.T.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Alat Penghitungan Benih Ikan Nila Menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED* Berbasis Arduino Uno” yang disusun oleh Muhammad Dzul Iqram HZ., NIM 60200114050, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat 16 November 2018, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 16 November 2018 M


8 Rabiul Awal 1439 H.

DEWAN PENGUJI :

Ketua	:	Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Sekretaris	:	Antamil, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy 1	:	Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy 2	:	Prof. Dr. H. Sattu Alang, MA.	(.....)
Pembimbing 1:		Nur Afif, S.T, M.T.	(.....)
Pembimbing 2:		Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat kesarjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Terima kasih yang tak terhingga pula kepada orang tua penulis, ayahanda **Hamzah** dan ibunda **Anggari Martyanti** yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun materiil yang merupakan kekuatan besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan baik secara moril maupun materiil yang tak henti-hentinya kepada penulis juga menjadi semangat positif untuk menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.
4. Nur Afif, S.T., M.T. selaku Pembimbing I dan Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T. selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Faisal, S.T., M.T. selaku Penguji I dan Prof. DR. H. Sattu Alang, M.A. selaku Penguji II yang telah menguji dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Orang tua yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman dari Teknik Informatika angkatan 2014 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga hasil penyusunan skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan umat manusia.

Harapan tersebut penulis haturkan kehadiran yang Maha Kuasa, aga limpahan rahmat dan karunia-Nya tetap diberikan, semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.

Makassar, 25 September 2018
Penyusun,

Muhammad Dzul Iqram HZ.
NIM. 6 0 2 0 0 1 1 4 0 5 0

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Tinjauan Keislaman.....	12
B. Rancang Bangun.....	13
C. Penghitungan	14
D. Benih Ikan	14
1. Usaha Pembenihan Ikan	16
2. Resiko Usaha Pembenihan Ikan	17
E. Ikan Nila	17
F. <i>Photodiode</i>	21
1. Bahan Pembuatan <i>Photodiode</i>	22
2. Spesifikasi Umum <i>Photodiode</i>	22
3. Metode Pengoperasian <i>Photodiode</i>	22
4. Prinsip Kerja <i>Photodiode</i>	23
G. <i>Infrared LED</i>	24
1. Spektrum Cahaya <i>Infrared LED</i>	25
2. Tegangan dan Arus <i>Infrared LED</i>	28
H. Sensor FC-51	28
I. Arduino Uno	29
1. Daya	30
2. Memori.....	31
3. Input dan Output	32
4. Komunikasi	33
5. Pemrograman	34
J. LCD 16x2	35
1. Fungsi-fungsi Pin Pada LCD 16x2	35
2. Pengalamatan LCD 16x2	37

K. <i>Inter Integrated Circuit</i>	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian.....	40
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Instrumen Penelitian	41
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	43
G. Metode Perancangan Alat	43
H. Teknik Pengujian Alat.....	45
I. Langkah-Langkah Pembuatan Alat	46
J. Langkah-Langkah Pengujian Alat	47
K. Cara Penggunaan Alat	47
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN ALAT	48
A. Analisis Alat.....	48
B. Perancangan Alat.....	51
C. Perancangan Perangkat Keras	52
D. Perancangan Perangkat Lunak	55
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	58
A. Implementasi	58
B. Pengujian Sistem	60
BAB VI PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Benih Ikan Nila	15
Gambar II.2. Ikan Nila	20
Gambar II.3. <i>Photodiode</i>	21
Gambar II.4. <i>Infrared LED</i>	24
Gambar II.5. Spektrum Cahaya Inframerah <i>Infrared LED</i>	26
Gambar II.6. Metode Dasar Pemancaran Gelombang Inframerah.....	27
Gambar II.7. Bentuk Modulasi Sinar Yang Dirubah Dan Dikirim <i>Transceiver</i> 28	
Gambar II.8. Sensor FC-51	29
Gambar II.9. Cara Kerja Sensor FC-51	29
Gambar II.10. Arduino Uno	30
Gambar II.11. ATmega328 Pada Arduino Uno	33
Gambar II.12. Ilustrasi Komunikasi Arduino Uno.....	34
Gambar II.13. Arduino IDE	34
Gambar II.14. LCD 16x2	35
Gambar II.15. Pengalamatan Pada LCD 16x2.....	38
Gambar II.16. I2C Yang Disematkan Pada LCD 16x2.....	39
Gambar III.1. Model Metode Perancangan <i>Prototype</i>	44
Gambar IV.1. Diagram Blok Alur Kerja Alat	51
Gambar IV.2. Desain Mekanik Alat	53
Gambar IV.3. Rangkaian <i>Power Supply</i>	53
Gambar IV.4. Rangkaian Sensor <i>Photodiode</i> dan <i>Infrared LED</i>	54
Gambar IV.5. Cetak Biru Perangkat <i>Photodiode</i>	54
Gambar IV.6. Cetak Biru Perangkat <i>Infrared LED</i>	55
Gambar IV.7. Flowchart Perangkat Lunak.....	56
Gambar V.1. Sketsa Perancangan Alat Penghitungan Benih Ikan Nila.....	58
Gambar V.2. Foto Alat Penghitungan Benih Ikan Nila	59
Gambar V.3. Langkah-Langkah Pengujian Alat	61
Gambar V.4. <i>Code</i> Perintah Untuk LCD	61
Gambar V.5. Tampilan Pada LCD	62
Gambar V.6. Foto kondisi <i>Infrared LED</i> dalam Kondisi Tidak Menyala	62
Gambar V.7. Foto kondisi <i>Infrared LED</i> dalam Kondisi Menyala	63
Gambar V.8. Kondisi Saat Sensor Membaca Ada Benih Ikan Yang Lewat Dibawah Sensor	63
Gambar V.9. Kondisi Saat Sensor Tidak Membaca Adanya Benih Ikan Yang Lewat	64

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Fungsi Pin Pada LCD	36
Tabel IV.1 Flowmap Diagram Sistem Yang Sedang Berjalan	48
Tabel IV.2 Flowmap Diagram Alur Kerja Yang Diusulkan.	49
Tabel V.1 Hasil Pengujian Alat	65

ABSTRAK

Nama : **Muhammad Dzul Iqram HZ.**
NIM : **60200114050**
Jurusan : **Teknik Informatika**
Judul : **Rancang Bangun Alat Penghitungan Benih Ikan Nila Menggunakan *Photodiode* Dan *Infrared LED* Berbasis Arduino Uno**
Pembimbing I : **Nur Afif, S.T., M.T.**
Pembimbing II : **Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.**

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia, dan juga kebutuhan akan bahan pangan yang bergizi lebih baik, permintaan ikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Permintaan ikan yang meningkat tentunya memiliki makna positif bagi pengembangan perikanan, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki potensial perairan yang cukup luas dan memiliki potensi untuk pengembangan perikanan .

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan konsep saintifik, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara pada pengusaha pembenihan ikan nila CV. Sahabat Ikan Makassar dan metode pengujian yang dilakukan adalah pengujian *Blackbox* yang berfokus pada fungsi khusus pada alat yang dirancang. adapun metode perancangan yaitu *Prototype*.

Hasil dari penelitian ini adalah sebuah alat yang dapat membantu pengusaha pembenihan ikan nila dalam menghitung pesanan benih ikan mereka. Hasil dari pengujian alat ini menyimpulkan bahwa fungsi yang diharapkan semuanya berhasil sesuai dengan keinginan.

Kata Kunci : Benih, Ikan Nila, Pengusaha Pembenihan Ikan, *Photodiode*, *Infrared LED*, Arduino Uno.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikan merupakan kebutuhan yang sangat penting di kalangan masyarakat karena ikan merupakan bahan makanan yang banyak mengandung protein dan dikonsumsi oleh manusia sejak beberapa abad yang lalu. Ikan banyak dikenal karena termasuk lauk pauk yang mudah didapat, harga terjangkau dan memiliki nilai gizi yang cukup.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dunia, dan juga kebutuhan akan bahan pangan yang bergizi lebih baik, permintaan ikan terus meningkat dari tahun ke tahun. Permintaan ikan yang meningkat tentunya memiliki makna positif bagi pengembangan perikanan, terlebih bagi negara kepulauan seperti Indonesia yang memiliki potensial perairan yang cukup luas dan memiliki potensi untuk pengembangan perikanan .

Dalam Al Qur'an dijelaskan tentang kebutuhan mengkonsumsi ikan, pentingnya pengelolaan perikanan serta potensi berbisnis dalam bidang perikanan yaitu Q.S An Nahl/16: 14.

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاحِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

“dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur”(Departemen Agama RI Al-Qur-an dan Terjemahnya, 2002 : 268).

Dialah yang menundukkan lautan untuk melayani kepentingan kalian. Kalian dapat menangkap ikan-ikan dan menyantap dagingnya yang segar. Dari situ kalian juga dapat mengeluarkan permata dan merjan sebagai perhiasan yang kalian pakai. Kamu lihat, hai orang yang menalar dan merenung, bahtera berlayar mengarungi lautan dengan membawa barang-barang dan bahan makanan. Allah menundukkan itu agar kalian memanfaatkannya untuk mencari rezeki yang dikaruniakan-Nya dengan cara berniaga dan cara-cara lainnya. Dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani kepentingan kalian. (Shihab, 2002)

Dapat diambil kesimpulan bahwa Al Qur'an menegaskan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dan beberapa hal seperti mewujudkan kedaulatan pangan, pemenuhan kedaulatan sandang, optimalisasi laut sebagai jalur sarana transportasi, dan potensi kedaulatan energi. Oleh karenanya itu wajib hukumnya untuk sumber daya kelautan dan perikanan dikelola dengan baik agar dapat memaksimalkan budidaya perikanan untuk kemakmuran masyarakat dan kedaulatan pangan.

Budidaya ikan sendiri dibedakan menjadi 2 jenis menurut lingkungan hidupnya yaitu budidaya ikan air laut dan budidaya ikan air tawar, sebagaimana yang tertera pada surah Q.S Fatir / 35: 12.

وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ
 أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا
 وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya :

“Dan tiada sama (antara) dua laut; yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu memakainya, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur” (Departemen Agama RI Al-Qur-an dan Terjemahnya, 2002 : 436).

Dalam ilmu dan ketetapan Kami, ada dua jenis lautan kendati mengandung beberapa manfaat yang sama tapi tidak dapat disamakan. Yang satu airnya tawar dan dapat menghilangkan dahaga karena begitu segar, sedap dan mudah diminum, sedangkan yang lain mengandung unsur garam yang sangat asin. Dari kedua jenis lautan itu, kalian dapat menyantap daging segar dari ikan-ikan yang kalian tangkap. Dari air asin, kalian dapat memperoleh sesuatu yang dapat dijadikan perhiasan semisal permata dan manik-manik (marjan). Dan perhatikanlah, wahai orang yang mengamati, bagaimana bahtera-bahtera itu berlayar membelah lautan dengan sangat cepat untuk berniaga mencari karunia Allah SWT. . Dengan adanya berbagai nikmat itu, seharusnya kalian bersyukur kepada Allah SWT. . Di antara bukti kekuasaan Allah SWT. yang dapat dilihat manusia adalah berlayarnya bahtera membelah lautan sesuai hukum yang Allah SWT. tetapkan di alam raya ini, yang kemudian dijelaskan oleh suatu teori yang disebut dengan hukum benda terapung *Qânûn al-ajsâm al-thâfiyah*. Selain itu, merupakan sesuatu yang lazim kita dengar bahwa beberapa jenis perhiasan diperoleh dari laut yang asin. Karenanya, sebagian orang masih menganggap suatu hal yang mustahil jika air tawar pun mengandung perhiasan. Tetapi ilmu pengetahuan dan fakta menegaskan kesalahan anggapan itu. Mutiara, misalnya, beberapa jenis tertentu memang dihasilkan oleh lautan yang

asin, tetapi jenis lainnya juga ditemukan dalam kerang-kerang sungai yang tawar. Dari itu, selain pencarian mutiara di lautan, kita juga mendengar adanya pencarian mutiara air tawar di beberapa negara seperti Inggris, Skotlandia, Cekoslovakia, Jepang dan lain-lain. Dalam konteks ini, kita bisa memasukkan batu-batu mulia yang dihasilkan oleh air tawar seperti berlian yang terendap dalam lumpur sungai kering yang dikenal dengan lumut. Yakut, sejenis safir berwarna biru atau hijau, juga ditemukan di beberapa sungai di Burma, Thailand dan Srilangka. Beberapa sungai di Brazil dan Siberia (Rusia) juga mengandung plorosikat aluminium yang berwarna kuning atau coklat. Circom, batu mulia yang mirip berlian, dengan berbagai jenisnya, diperoleh dari sungai-sungai berair tawar. Di antara batu semi mulia yang ada di air tawar dan sering juga digunakan sebagai perhiasan adalah topaz. (Shihab, 2002)

Dalam budidaya ikan air tawar terdapat beberapa segmen yang menunjang keberhasilan dalam budidaya ikan yaitu segmen pembenihan ikan, segmen pengembang-biakan benih ikan dan segmen pembesaran ikan menjadi konsumsi.

Usaha pembenihan ikan merupakan ujung tombak keberhasilan usaha budidaya ikan air tawar. Sebab, usaha pembenihan ikan dapat mensuplai terhadap usaha budidaya ikan untuk setiap musim tebar. Dalam usaha budidaya pembenihan memiliki posisi yang sangat penting dan sangat menjanjikan dengan meningkatkan daya jual di masyarakat.

Dalam usaha budidaya ikan terdapat proses jual beli benih ikan namun dalam proses jual beli benih ikan ini masih terdapat masalah yang sering dihadapi oleh para petani ikan. Hal ini biasanya terjadi pada saat proses penghitungan jumlah

benih yang nantinya akan dijual ke konsumen (pembudidaya ikan). proses penghitungan benih ikan masih dilakukan secara manual dan dianggap kurang efisien. Penghitungan ikan secara manual ini akan memakan banyak tenaga dan membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi agar tidak terjadi kesalahan saat penghitungan.

Berdasarkan wawancara terhadap narasumber salah satu pengusaha pembenihan ikan nila bernama Ilham Hadiano dengan alamat Perumahan Mangga Tiga Daya bahwasanya kendala terbesar dalam penjualan benih ikan nila adalah ketika proses penghitungan benihnya. Penghitungan benih yang dilakukan secara tebak-tebakan atau manual dengan cara mengumpulkan benih ikan nila pada suatu wadah lalu menimbang wadah tersebut dan selanjutnya menentukan jumlah benih ikan nila yang ada dalam wadah tersebut berdasarkan berat rata-rata per 1 ekor benih ikan nila dinilai memakan waktu yang cukup lama apabila akan dijual dalam jumlah ratusan sampai dengan ribuan ekor benih. Terkadang pengusaha benih ikan juga tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah benih yang telah disortir dikarenakan hanya dihitung berdasarkan berat total sekumpulan benih ikan dalam satu wadah tertentu sehingga pengusahaan benih ikan tersebut tidak mengetahui secara pasti apakah benih ikan yang telah diantarkan ke pembeli sudah sesuai pesanan konsumen atau bahkan tidak sesuai pesanan konsumen.

Untuk mengatasi permasalahan penghitungan benih ikan ini maka dibuatlah alat hitung benih ikan secara elektronik atau otomatis menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED*. *Photodiode* digunakan untuk merespon perubahan pancaran inframerah yang mengenai benih ikan. Kemudian dipilih mikrokontroler Arduino

Uno karena bahasa pemrogramannya yang tidak rumit dan tidak perlu lagi menggunakan downloader karena dapat langsung tersambung hanya dengan menggunakan kabel USB.

Dari penelitian ini diharapkan dapat membantu pengusaha pembenihan ikan dalam menghitung jumlah benih, sehingga mempermudah proses penghitungan benih ikan dan mempercepat proses perhitungan benih ikan. Dan diharapkan pula dapat membantu badan kementerian kelautan dan perikanan dalam penghitungan benih ikan apabila suatu saat ada proyek atau rencana pengadaan benih ikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana membuat alat penghitungan benih ikan nila ?
2. Bagaimana proses kerja alat penghitungan benih ikan nila ?
3. Berapakah persentase keberhasilan sistem alat penghitungan benih ikan nila menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED* ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak menjadi rumit dan menyebar. Adapun yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah:

1. Alat ini hanya digunakan pada benih ikan nila dengan umur 2 minggu hingga 3 minggu.
2. Hanya membahas tentang penghitungan benih ikan dengan lebar tertentu yaitu benih ikan nila dengan lebar 8mm hingga 10mm.

3. Tidak membahas tentang kecepatan air yang digunakan.
4. Pembahasan mengenai arduino hanya difokuskan pada area *Coding*.
5. Sensor yang digunakan adalah sensor *Photodiode* dibantu dengan *Infrared LED*.
6. Data ditampilkan menggunakan bantuan perangkat keras berupa layar LCD ukuran 2x16.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisa dari sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen system atau alat diimplementasikan. (Pressman, 2002).
2. *Infrared LED* digunakan untuk menghasilkan radiasi *inframerah*. Prinsip dasar dari sebuah *LED* adalah merupakan *P-N Junction* yang memancarkan radiasi *inframerah* atau cahaya yang tidak kelihatan, apabila *P-N Junction* ini dihubungkan secara prategangan maju (*forward bias*). *LED inframerah* sering diaplikasikan sebagai transmitter cahaya *inframerah* pada remote control dan pengukur jarak tanpa kabel. (Elektronika Dasar, 2015)
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Benih dapat pula diartikan sebagai *Bibit Pengembangbiakan Ternak* yang berarti bahwa benih tersebut adalah cikal-bakal dari sesuatu yang ditenakkan. (KBBI, 2017).

4. Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berdasarkan ATmega328P. memiliki 14 pin *input / output* digital (6 dapat digunakan sebagai *output* PWM), 6 *input* analog, kristal kuarsa 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, header ICSP dan tombol reset. *board* ini berisi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mendukung mikrokontroler; cukup hubungkan ke komputer dengan kabel USB atau nyalakan dengan adaptor AC-ke-DC atau baterai untuk memulai. (Arduino, 2017).
5. *Photodiode* dalam bahasa Indonesia disebut dengan Diodafoto adalah komponen Elektronika yang dapat mengubah cahaya menjadi arus listrik. Dioda Foto merupakan komponen aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan tergolong dalam keluarga Dioda. Seperti Dioda pada umumnya, *Photodiode* atau Dioda Foto ini memiliki dua kaki terminal yaitu kaki terminal Katoda dan kaki terminal Anoda, namun Dioda Foto memiliki Lensa dan Filter Optik yang terpasang dipermukaannya sebagai pendeteksi cahaya. Cahaya yang dapat dideteksi oleh Dioda Foto diantaranya seperti Cahaya Matahari, Cahaya Tampak, Sinar Inframerah, Sinar Ultra-violet hingga sinar X. Oleh karena itu, *Photodiode* atau Dioda Foto yang dapat mendeteksi berbagai Cahaya ini telah banyak diaplikasikan ke berbagai perangkat Elektronika dan listrik seperti Penghitung Kendaraan, Sensor Cahaya Kamera, Alat-alat medis, Scanner Barcode dan peralatan keamanan. (Dickson Kho, 2017)

D. Kajian Pustaka

Melihat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan pasar, banyak terdapat alat penghitungan benih ikan. Akan tetapi metode dan studi kasus dari masing-masing alat tersebut yang digunakan berbeda-beda serta penggunaan teknologi yang beraneka ragam. Hal tersebut dapat disebabkan oleh kebutuhan penggunaannya dan teknologi yang digunakan. beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan terkait dengan alat penghitungan benih ikan antara lain:

Penelitian pertama oleh Padiyono (2014) dalam skripsinya yang berjudul “PENGHITUNG BENIH IKAN LELE OTOMATIS BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEGA8”. Penelitian ini berisi tentang proses penghitungan benih ikan lele.

Persamaan pada penelitian ini adalah dirancang untuk membantu pengusaha pembenihan ikan dalam menghitung jumlah benih yang dipesan konsumen. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada jenis mikrokontroler yang digunakan. perancangan penelitian sebelumnya berbasis mikrokontroler ATmega8, Sedangkan penelitian ini berbasis Arduino Uno yang menggunakan mikrokontroler ATmega328P.

Penelitian kedua oleh Widagdo Purbowaskito (2014) dalam skripsinya yang berjudul: “RANCANG BANGUN ALAT PENGHITUNG BENIH IKAN MENGGUNAKAN SENSOR OPTIK FOTOTRANSISTOR BERBASIS MIKROKONTROLER ATMEL ATMEGA8”. Penelitian ini berisi tentang proses penghitungan benih ikan.

Persamaan pada penelitian ini adalah dirancang untuk membantu pengusaha pembenihan ikan dalam menghitung jumlah benih yang dipesan konsumen. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada jenis mikrokontroler yang digunakan, perancangan penelitian sebelumnya berbasis mikrokontroler ATmega8 dan menggunakan sensor *Phototransistor*. Sedangkan penelitian ini berbasis Arduino Uno yang menggunakan mikrokontroler ATmega328P dan menggunakan sensor *Photodiode* dibantu dengan *Infrared LED*.

Penelitian ketiga oleh Aprizal (2017) dalam skripsinya yang berjudul: “RANCANG BANGUN ALAT PENGHITUNG BIBIT IKAN OTOMATIS”. Penelitian ini berisi tentang proses penghitungan benih ikan.

Persamaan pada penelitian ini adalah dirancang untuk membantu pengusaha pembenihan ikan dalam menghitung jumlah benih yang dipesan konsumen. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada jenis mikrokontroler yang digunakan, perancangan penelitian yang sebelumnya berbasis mikrokontroler ATmega2560 dan menggunakan sensor *Optocoupler*. Sedangkan penelitian ini berbasis Arduino Uno yang menggunakan mikrokontroler ATmega328P dan menggunakan sensor *Photodiode* dibantu dengan *Infrared LED*.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang alat penghitungan benih ikan khususnya untuk ikan nila yang dapat digunakan masyarakat khususnya pengusaha pembenihan ikan nila dalam proses penghitungan benih ikan nila agar lebih akurat, mudah, dan cepat sehingga dapat menghemat waktu, tenaga, dan tidak

ada yang dirugikan antara konsumen atau pembeli benih ikan dengan pengusaha pembenihan ikan nila tersebut.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut :

a. Kegunaan Bagi Dunia Akademik

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal pemanfaatan Arduino Uno dan penghitungan benih ikan.

b. Kegunaan Bagi Masyarakat

Dengan adanya alat ini masyarakat khususnya para pengusaha pembenihan ikan dapat dengan mudah menghitung pesanan benih mereka dengan akurat dan juga dapat mengetahui jumlah produksi mereka sendiri.

c. Bagi Penulis

Dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman tentang mikrokontroler khususnya Arduino Uno dan pemahaman tentang penggunaan sensor *Photodiode* dan *Infrared LED*.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. *Tinjauan Keislaman*

Pada latar belakang Yang sebelumnya telah dijelaskan pada firman Allah SWT. Dalam Q.S. An Nahl/16:14 dijelaskan bahwa Dialah Allah SWT. yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Dari situ dapat diambil kesimpulan bahwa betapa pentingnya kita mengelola sumber daya alam yang berasal dari air, baik itu air tawar maupun air asin (laut). Dari ayat tersebut diajarkan bahwa kita harus bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah SWT. melalui sumber daya alam (laut, air tawar, dan air asin) tersebut.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam Q.S. Al-Maidah/5: 16 yaitu :

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ

Terjemahnya :

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut.”

(Departemen Agama RI Al-Qur-an dan Terjemahnya, 2002 : 323)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT. menghalalkan bagi orang-orang mukmin baik yang berihram maupun tidak untuk memakan daging buruan laut termasuk binatang sungai, danau dan sebagainya dan yang diperoleh dengan mudah.

Hal ini memiliki arti bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam yang berasal dari air untuk kemaslahatan umat manusia.

B. Rancang Bangun

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisis dari sebuah sistem kedalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen-komponen sistem atau alat diimplementasikan. Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian. (Pressman, 2002).

Rancang bangun sangat berkaitan dengan perancangan sistem yang merupakan satu kesatuan untuk merancang dan membangun sebuah sistem ataupun alat. Menurut Tata Sutabri (2005:284) perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem atau alat baru. Jika system atau alat itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan. Sedangkan menurut Jogiyanto (2001:196) menjelaskan bahwa perancangan sistem dapat didefinisikan sebagai gambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisahkan kedalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Tujuan dari perancangan sistem yaitu untuk memenuhi kebutuhan para pemakai sistem dan memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada *programmer*. Kedua tujuan ini lebih berfokus pada perancangan atau desain sistem yang terinci yaitu pembuatan

rancang bangun yang jelas dan lengkap yang nantinya digunakan untuk pembuatan program atau alat komputernya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan rancang bangun sistem merupakan kegiatan menterjemahkan hasil analisa kedalam bentuk paket perangkat lunak ataupun rangkaian elektronik berbasis mikrokontroler kemudian menciptakan sistem ataupun alat tersebut atau memperbaiki sistem yang ada.

C. Penghitungan

Hitung atau menghitung memiliki arti membilang (menjumlahkan, mengurangi, membagi, memperbanyak, dan sebagainya). Kata “*hitung*” yang mendapat awalan me-, akan menjadi kata kerja “menghitung” yang berarti mencari jumlahnya dengan menjumlahkan, membilang untuk mengetahui berapa jumlahnya, dan menentukan atau menetapkan menurut (berdasarkan) sesuatu. (Hasan Alwi, 2007).

D. Benih Ikan

Benih ikan adalah nama sebutan untuk ikan yang baru menetas sampai ukuran panjang 5 – 6 cm (sachlan, 1975). Dalam bahasa ilmiah benih ikan sering disebut sebagai larva (*fry fish*), sementara orang awam menamakannya anak ikan atau burayak ikan (burayak = Bahasa Sunda). Di dalam petunjuk standar Nasional Indonesia (SNI) tentang benih, disebutkan bahwa larva ikan adalah fase atau tingkatan benih ikan berumur 4 hari sejak telur menetas sampai mencapai umur 90 hari serta mempunyai kriteria yang berbeda dengan ikan dewasa

Pemijahan merupakan proses perkawinan ikan yakni terjadinya pembuahan akibat bertemunya sel telur dan sperma. Embrio akan tumbuh dalam telur yang

dibuahi oleh spermatozoa. Antara 2 – 3 hari kemudian, telur – telur akan menetas dan tumbuh menjadi larva atau benih. Benih ikan yang baru menetas mempunyai kantong – kantong telur (*yolk egg*) sebagai cadangan makanan. Kantong kuning telur ini akan habis dalam 2 – 4 hari setelah menetas dan kemudian benih mulai mencari makanannya sendiri. Pakan alami benih ikan adalah jasad renik berupa tanaman renik (fitoplankton) maupun hewan renik (zooplankton) seperti daphnia, rotifera dan moina. Kebutuhan pakan alami dalam -satu hari adalah 60 – 70% dari bobot tubuhnya. Kematian ikan yang tersebar umumnya terjadi saat benih ikan pertama kali mencari makan sendiri yaitu sesaat setelah kuning telur habis. Selain itu larva yang baru menetas juga banyak mengalami kematian akibat perubahan kondisi lingkungan dan akibat dimangsa predator.

Benih ikan umumnya bersifat menempel dan bergerak vertikal. Ukuran benih ikan yang baru menetas (0 hari) umumnya berkisar 0,5 – 0,6 mm dengan bobot antara 18 – 20 mg (tergantung jenis ikannya). ada banyak penamaan untuk menyebutkan fase – fase benih ikan berdasarkan umur atau ukuran tubuhnya



Gambar II.1 Benih Ikan Nila (Google, 2017)
(<http://benihikanfarm.blogspot.co.id/2013/03/benih-ikan-nila-hitam-nila-merah.html>)

1. Usaha Pembenihan Ikan

Usaha pembenihan ikan (produksi benih dan biasanya dilanjutkan dengan pendederan) kini sudah menjadi subsistem usaha tersendiri di bidang perikanan budidaya. Usaha pembenihan ini banyak diminati karena tingkat perputaran dananya relatif cepat dibandingkan dengan sub usaha lain seperti usaha pembesaran ataupun sub usaha penyediaan sarana dan prasarana perikanan (peralatan dan pakan). Hal ini bisa terjadi karena usaha pembenihan berlangsung dalam waktu relatif singkat, yaitu 1-3 bulan saja. Dengan demikian modal usaha yang ditanam para pelaku usaha pembenihan, akan cepat kembali dan selanjutnya mereka tinggal meraup keuntungan.

Dari usaha pembenihan ini tidak sedikit pula jumlah tenaga kerja yang terserap, yang pada akhirnya memberikan peluang pada percepatan perkembangan industri budidaya perikanan budidaya secara menyeluruh.

Dalam kegiatan budidaya perikanan, kegiatan pembenihan merupakan kegiatan pokok dan boleh dikatakan kunci keberhasilan dari kegiatan lainnya. Tanpa kegiatan pembenihan, kegiatan pembenihan yang lainnya tidak akan dapat berjalan.

Usaha pembenihan ada yang berdiri sendiri, yaitu pola usaha yang ditujukan semata – mata untuk menghasilkan benih ikan. Selain itu, banyak juga usaha pembenihan yang selain dibarengi usaha pendederan, juga sekaligus usaha pembesaran. Pola usaha yang demikian biasa disebut sebagai usaha terpadu dalam rangka menghasilkan ikan sampai ukuran konsumsi.

2. Resiko Usaha Pembenihan Ikan

Ikan pada fase benih mengalami laju pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang sangat pesat. Untuk mencapai pertumbuhan maksimal, pada pemeliharaan fase benih ikan membutuhkan asupan nutrisi yang tinggi terutama protein sehingga menuntut pemberian pakan berkualitas. Pakan yang demikian di pasaran harganya jauh lebih mahal dari pada pakan untuk kegiatan pembesaran. Hal ini memberi konsekuensi terhadap tingginya biaya produksi pada pemeliharaan ikan fase stadia benih. Selain itu, ikan pada fase benih memiliki kondisi tubuh yang masih lemah dan pergerakannya lambat serta belum memiliki kemampuan perlindungan diri dari serangan hama dan penyakit.

Kondisi seperti di atas menunjukkan bahwa usaha pembenihan ikan meskipun menjanjikan perolehan keuntungan yang cepat, namun di balik itu juga memiliki resiko usaha yang tinggi. Resiko itu muncul apabila pembenih tidak bisa menekan tingkat kematian (mortalitas) benih. Mortalitas benih yang tertinggi umumnya terjadi akibat keteledoran pelaku usaha pembenih terutama terkait dengan lemahnya upaya pengendalian hama (predator) pemangsa benih. Lemahnya upaya pengendalian hama predator benih, umumnya akibat minimnya pengetahuan pengusaha pembenihan terhadap pengenalan jenis hama predator termasuk teknik atau cara pengendaliannya

E. Ikan Nila

Ikan nila (*Oreochromis niloticus*) merupakan jenis ikan yang berasal dari sungai nila dan danau-danau yang menghubungkan sungai tersebut. Ikan nila

didatangkan ke Indonesia secara resmi oleh Balai Penelitian Perikanan Air Tawar pada tahun 1969, bibit ikan nila yang ada di Indonesia berasal dari Taiwan adapun dengan ciri berwarna gelap dengan garis-garis vertikal seanyak 6-8 buah dan Filipina yang berwarna merah (Suyanto 1998).

Ikan nila pada umumnya mempunyai bentuk tubuh panjang dan ramping, perbandingan antara panjang dan tinggi badan rata-rata 3 : 1. Sisik-sisik ikan nila berukuran besar dan kasar. Ikan nila berjari sirip keras, sirip perut torasik, letak mulut subterminal dan berbentuk meruncing. Selain itu, tanda lainnya yang dapat dilihat adalah dari ikan nila adalah warna tubuhnya yang hitam dan agak keputihan. Bagian bawah tutup insang berwarna putih, sedangkan pada nila lokal putih agak kehitaman bahkan ada yang kuning. Sisik ikan nila besar, kasar, dan tersusun rapi. Sepertiga sisik belakang menutupi sisi bagian depan. Tubuhnya memiliki garis linea lateralis yang terputus antara bagian atas dan bawahnya. Linea lateralis bagian atas memanjang mulai dari tutup insang hingga belakang sirip punggung sampai pangkal sirip ekor. Ukuran kepalanya relatif kecil dengan mulut berada di ujung kepala serta mempunyai mata yang besar (Merantica, 2007).

Ikan nila memiliki karakteristik sebagai ikan parental care yang merawat anaknya dengan menggunakan mulut (*mouth breeder*) (Effendie, 1997 dan Prasetyo 2009). Ikan ini dicirikan dengan garis vertikal yang berwarna gelap pada sirip ekornya sebanyak 6 buah. Selain pada sirip ekor, garis tersebut juga terdapat pada sirip punggung dan sirip anal (Suyanto, 1994 , Saputra, 2007 , dan Prasetyo, 2009).

Seperti halnya ikan nila yang lain, jenis kelamin ikan nila yang masih kecil, belum tampak dengan jelas. Perbedaannya dapat diamati dengan jelas setelah bobot badannya mencapai 50 gram. Ikan nila yang berumur 4-5 bulan (100-150 g) sudah mulai kawin dan bertelur. Tanda-tanda ikan nila jantan adalah warna badan lebih gelap dari ikan betina, alat kelamin berupa tonjolan (papila) di belakang lubang anus, dan tulang rahang melebar ke belakang. Sedangkan tanda-tanda ikan nila betina adalah alat kelamin berupa tonjolan di belakang anus, dimana terdapat 2 lubang. Lubang yang di depan untuk mengeluarkan telur, sedang yang di belakang untuk mengeluarkan air seni dan bila telah mengandung telur yang masak, dan perutnya tampak membesar (Suyanto, 2003).

Ikan nila merupakan ikan omnivora yang memakan fitoplankton, perifiton, tanaman air, avertebrata kecil, fauna bentik, detritus, dan bakteri yang berasosiasi dengan detritus. Ikan nila dapat menyaring makanannya dengan menangkap partikel tersuspensi, termasuk fitoplankton dan bakteri, pada mukus yang terletak pada rongga buccal. Tetapi sumber nutrisi utama ikan nila diperoleh dengan cara memakan makanan pada lapisan perifiton (FAO, 2006).

Ikan nila merupakan ikan tropis yang menyukai perairan yang dangkal. Ikan nila dikenal sebagai ikan yang tahan terhadap perubahan lingkungan tempat hidupnya. Nila hidup di lingkungan air tawar, air payau, dan air asin. Kadar garam air yang disukai antara 0-35 ppt. Ikan nila air tawar dapat dipindahkan ke air asin dengan proses adaptasi bertahap. Kadar garam air dinaikkan sedikit demi sedikit. Pemindahan ikan nila secara mendadak ke dalam air yang kadar garamnya sangat berbeda dapat mengakibatkan stress dan kematian ikan (Suyanto, 2004).

Tempat hidup Ikan nila biasanya berada pada perairan yang dangkal dengan arus yang tidak begitu deras, ikan ini tidak suka hidup di perairan yang bergerak (mengalir), akan tetapi jika dilakukan perlakuan terhadap ikan nila seperti pengadaptasian terhadap lingkungan air yang mengalir maka ikan nila juga bisa hidup baik pada perairan yang mengalir. (Djarajah, 2002).

Lingkungan tumbuh (habitat) yang paling ideal adalah perairan air tawar yang memiliki suhu antara $14^{\circ}\text{C} - 38^{\circ}\text{C}$, atau suhu optimal $25^{\circ}\text{C} - 30^{\circ}\text{C}$. Keadaan suhu yang rendah yaitu suhu kurang dari 14°C ataupun suhu yang terlalu tinggi di atas 30°C akan menghambat pertumbuhan nila. Ikan nila memiliki toleransi tinggi terhadap perubahan lingkungan hidup. Batas bawah dan batas atas suhu yang mematikan ikan nila berturut-turut adalah $11^{\circ}\text{C}-12^{\circ}\text{C}$ dan 42°C . Keadaan pH air antara 5 – 11 dapat ditoleransi oleh ikan nila, tetapi pH yang optimal untuk pertumbuhan dan perkembangbiakkan ikan ini adalah 7- 8. Ikan nila masih dapat tumbuh dalam keadaan air asin pada salinitas 0-35 ppt. Oleh karena itu, ikan nila dapat dibudidayakan di perairan payau, tambak dan perairan laut, terutama untuk tujuan usaha pembesaran (Rukmana, 1997).



Gambar II.2. Ikan Nila (Google, 2017)

(Sumber : <http://www.superperikanan.com/2017/09/ikan-nila-mati.html>)

F. Photodiode

Photodiode atau Dioda Foto adalah jenis diode yang berfungsi mendeteksi cahaya. Berbeda dengan diode biasa, komponen elektronika ini akan mengubah cahaya menjadi arus listrik. Cahaya yang dapat dideteksi oleh diode foto ini mulai dari cahaya *inframerah*, cahaya tampak, ultra ungu sampai dengan sinar-X.

Resistansi *Photodiode* berubah-ubah jika cahaya yang jatuh pada diode berubah intensitasnya. Dalam gelap nilai tahanannya sangat besar hingga praktis tidak ada arus yang mengalir. Semakin kuat cahaya yang jatuh pada diode maka makin kecil tahanannya sehingga arus yang mengalir semakin besar.



Gambar II.3. *Photodiode* (Google, 2017)
(http://www.jogjarobotika.com/930-large_default/photodiode-5mm.jpg)

1. **Bahan Pembuatan Photodiode**

Photodiode terbuat dari bahan semikonduktor yaitu silicon (Si), atau Galium Arsenida, dan yang lain adalah InSb, InAs, PbSe. Material-material ini menyerap cahaya dengan karakteristik panjang gelombang mencakup: 2500 Å – 11000 Å untuk silicon, 8000 Å – 20,000 Å untuk GaAs. Ketika sebuah photon (satuan energi dalam cahaya) dari sumber cahaya diserap, hal tersebut membangkitkan suatu elektron dan menghasilkan sepasang pembawa muatan tunggal, sebuah elektron dan sebuah *hole*, di mana suatu *hole* adalah bagian dari kisi-kisi semikonduktor yang kehilangan elektron.

2. **Spesifikasi Umum Photodiode**

Spesifikasi *Photodiode* yang dapat diketahui secara umum adalah sebagai berikut :

- *Photodiode* terdiri dari 2 pin, yaitu pin anoda dan pin katoda.
- *Photodiode* bekerja pada saat menerima bias cahaya.
- Tegangan maksimal yg dapat diterima *Photodiode* adalah 32 volt.

3. **Metode Pengoperasian Photodiode**

Terdapat dua model pengoperasian *Photodiode*. Yang pertama adalah model *Photovoltaic*, dan yang kedua adalah model *Photoconductive*. Berikut penjelasan mengenai perbedaan pengoperasian *photodiode* model *Photovoltaic* dan model *Photoconductive*.

- ***Photovoltaic***

Model pertama adalah *Photovoltaic*. Model yang satu ini membuat photodiode bekerja seperti halnya sel surya, yakni dapat menghasilkan

tegangan listrik yang dapat diukur. Akan tegangan yang dihasilkan oleh *photodiode* sangatlah kecil. Bahkan tidak bisa untuk mengalakan sebuah lampu sekalipun.

- ***Photoconductive***

Model yang kedua adalah *Photoconductive*. Berbeda dibanding dengan model sebelumnya, pada model ini *Photodiode* tidak menghasilkan tegangan listrik, melainkan digabungkan dengan sumber tegangan lain yang dipasang secara bias terbalik (*reversed biased voltage*), sehingga *photodiode* berfungsi sebagai saklar arus listrik saat terkena cahaya.

4. Prinsip Kerja Photodiode

Photodiode terdiri dari satu lapisan tipis semikonduktor tipe-N yang memiliki kebanyakan elektron dan satu lapisan tebal semikonduktor tipe-P yang memiliki kebanyakan hole. lapisan semikonduktor tipe-N adalah Katoda sedangkan lapisan semikonduktor tipe-P adalah Anoda.


Saat *photodiode* terkena cahaya, Foton yang merupakan partikel terkecil cahaya akan menembus lapisan semikonduktor tipe-N dan memasuki lapisan semikonduktor tipe-P. Foton-foton tersebut kemudian akan bertabrakan dengan elektron-elektron yang terikat sehingga elektron tersebut terpisah dari intinya dan menyebabkan terjadinya *hole*. Elektron terpisah akibat tabrakan dan berada dekat persimpangan PN (*PN junction*) akan menyeberangi persimpangan tersebut ke wilayah semikonduktor tipe-N. Hasilnya, Elektron akan bertambah di sisi semikonduktor N sedangkan sisi semikonduktor P akan kelebihan *Hole*. Pemisahan muatan positif dan negatif ini menyebabkan perbedaan potensial

pada persimpangan PN. Ketika kita hubungkan sebuah beban ataupun kabel ke Katoda (sisi semikonduktor N) dan Anoda (sisi semikonduktor P), Elektron akan mengalir melalui beban atau kabel tersebut dari Katoda ke Anoda atau biasanya kita sebut sebagai aliran arus listrik.

G. Infrared LED

Infrared LED atau *LED Inframerah* adalah sebuah benda padat penghasil cahaya yang mendekati atau menghasilkan spectrum cahaya *inframerah*. *LED Inframerah* menghasilkan panjang gelombang yang sama dengan yang biasa diterima oleh photodetektor silikon. Oleh karena itu *LED inframerah* bisa dipasangkan dengan *Photodiode*.

Prinsip dasar dari sebuah LED adalah merupakan *P-N Junction* yang memancarkan radiasi *inframerah* atau cahaya yang tidak kelihatan, apabila *P-N Junction* ini dihubungkan secara prategangan maju (*forward bias*). *LED inframerah* sering diaplikasikan sebagai *transmitter* cahaya *inframerah* pada *remote control* dan pengukur jarak tanpa kabel.



Gambar II.4. *Infrared LED* (Google, 2017)
(<http://keep-meka.blogspot.co.id/2011/07/LED-infrared.html>)

1. Spektrum cahaya *Infrared LED*


Inframerah memiliki dua jenis gelombang, yaitu *inframerah* pantulan dan *inframerah* termal dengan panjang gelombang 0,7 nm sampai dengan 0,9 nm. *Inframerah* dapat dimodulasikan dengan frekuensi tertentu yang dibangkitkan oleh pembangkit pulsa (osilator) kemudian melalui proses penguatan lalu selanjutnya dipancarkan.

Karena dapat difungsikan sebagai pengendali *dimmer lamp*, alat ini sangat baik digunakan untuk pengendalian lampu penerangan kamar tidur dan ruang tamu, saat ini alat pengendali lampu dengan menggunakan inframerah belum ada dijual di pasaran, sehingga masyarakat masih kesulitan untuk memiliki alat tersebut.

Inframerah merupakan suatu pancaran atau radiasi frekuensi di bawah sensitivitas mata manusia, oleh karena itu manusia tidak dapat melihatnya. Inframerah tidak banyak mengalami gangguan interferensi terhadap gelombang elektromagnetik, oleh karena itu sangat bagus digunakan sebagai media komunikasi dan pengendalian. Salah satu pengembangan inframerah adalah ke dalam sebuah *remote control*. Semua sistem *remote control* menggunakan LED (*Light Emitting Diode*) inframerah untuk mengirimkan suatu isyarat IR (*Infrared*) sebagai tanggapan dari penekanan tombol pada *remote control*. Pola atau susunan pulsa mengindikasikan bentuk khusus yang dimiliki oleh adanya penekanan tiap tombol. Untuk dapat mengendalikan berbagai macam aplikasi yang kompleks seperti TV, VCR (*Video Cassette Recorder*) dan aplikasi lain tanpa

adanya interferensi, sistem mensinkronkan penerima dan mengidentifikasi sumber dan tujuannya dari isyarat inframerah tersebut.


Untuk dapat menggunakan inframerah sebagai sarana komunikasi yang bagus dan menghindari sinyal atau isyarat inframerah dari aplikasi yang lain, sangatlah penting untuk menggunakan sebuah kunci yang memberitahukan kepada penerima bahwa data yang dikirim adalah valid.



Gambar II.5. Spektrum Cahaya Inframerah *Infrared LED* (Amir D., 2014)


Seperti telah diungkapkan di atas, untuk mengetahui kunci tersebut, di pakai cara dengan memulsakan isyarat inframerah tersebut. Penerima hanya akan melihat pada frekuensi inframerah. Hal tersebut dapat dihasilkan pada frekuensi sekitar 30 KHz sampai dengan 60 KHz pada pemulsakan inframerah yang merupakan *range* frekuensi yang sangat baik untuk mengirimkan informasi data berkecepatan rendah. Sebagian besar *remote control* inframerah menggunakan frekuensi sekitar 30 KHz sampai dengan 60 KHz.

Untuk memancarkan pulsa inframerah sebesar 40 KHz sangatlah mudah, yang lebih sulit adalah cara menerima dan mengidentifikasi frekuensi ini. Hal tersebut menjadi alasan beberapa perusahaan membuat suatu modul penerima inframerah, yang berisi filter, rangkaian dekoder dan rangkaian pembentuk keluaran, yang mengirimkan gelombang kotak yang memberikan informasi ada tidaknya frekuensi 40 KHz pulsa inframerah.



Gambar II.6. Metode Dasar Pemancaran Gelombang Inframerah (Muchlas, 2005)

Sebuah gelombang kotak kira-kira 27ms (mikro detik) dimasukkan ke titik basis pada sebuah transistor yang dapat mengendalikan sebuah LED *inframerah* untuk mengirimkan pulsa gelombang cahaya ini, berdasarkan keberadaan ini, *receiver* akan men-*switch* keluaran ke level *high* (+5V). Jika dapat dibuat keadaan frekuensi pada *transmitter* menjadi *ON* dan *OFF*, keluaran penerima akan menunjukkan ketika pengirim sedang *ON* dan *OFF*.



Gambar II.7. Bentuk Modulasi Sinar Yang Dikirim *Transceiver* (Muchlas, 2005)


2. Tegangan dan Arus *Infrared LED*

Infrared LED mempunyai penurunan tegangan yang lazimnya 1,5 volt sampai 2,5 Volt untuk arus diantara 10mA sampai 150mA. Untuk *Infrared LED* dengan pancaran radiasi tampak arus yang lazim adalah 10mA sampai 50mA, sementara untuk *Infrared LED* arusnya sampai 150mA. Selain parameter tegangan, parameter arus pada *Infrared LED* sangat menentukan kecerahan *Infrared LED*, karena *Infrared LED* mempunyai hambatan yang sangat kecil maka diperlukan sebuah tahanan seri terhadap *infrared LED*.

H. *Sensor FC-51*


Sensor FC-51 adalah alat pendeteksi yang bekerja berdasarkan jarak obyek terhadap sensor menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED* yang tersemat di dalamnya. Karakteristik dari sensor ini adalah mendeteksi obyek benda dengan jarak yang cukup dekat, berkisar antara 1 mm sampai beberapa *centimeter* saja sesuai tipe sensor yang digunakan. Sensor inframerah ini mempunyai tegangan kerja sebesar 5v DC. Jarak deteksi adalah jarak dari posisi yang terbaca dan tidak

terbaca sensor untuk operasi kerjanya, ketika obyek benda digerakkan oleh metode tertentu.



Gambar II.8. Sensor FC-51

(<https://www.quora.com/How-do-I-calibrate-an-IR-sensor-preferably-an-FC-51-IR-sensor>)



Warna Putih memantulkan cahaya dan Hitam menyerap cahaya

Gambar II.9. Cara Kerja Sensor FC-51

(<https://www.lukinotes.com/2012/06/rangkaian-sensor-infrared-dengan-photo.html>)


I. Arduino Uno

Arduino Uno adalah *board* mikrokontroler berbasis ATmega328 (*datasheet*). Memiliki 14 pin *input* dari *output digital* dimana 6 pin *input* tersebut dapat digunakan sebagai *output* PWM dan 6 pin *input* analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, *power jack*, ICSP *header*, dan tombol *reset*. Untuk mendukung mikrokontroler agar dapat digunakan, cukup hanya menghubungkan

Board Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB *type-B to type-A* atau listrik dengan AC yang ke adaptor-DC atau baterai untuk menjalankannya.

Arduino Uno berbeda dengan semua arduino *board* sebelumnya dalam hal koneksi *USB-to-serial* yaitu menggunakan fitur Atmega8U2 yang diprogram sebagai konverter *USB-to-serial* berbeda dengan *board* arduino sebelumnya yang menggunakan *chip* FTDI *driver* *USB-to-serial*.

Nama “Uno” berarti *satu* dalam bahasa Italia, untuk menandai peluncuran Arduino 1.0. Uno dan versi 1.0 akan menjadi versi referensi dari Arduino. Uno adalah yang terbaru dalam serangkaian *board* USB Arduino, dan sebagai model referensi untuk *platform* Arduino, untuk perbandingan dengan versi sebelumnya, lihat indeks *board* Arduino.



Gambar II.10. Arduino Uno (Google, 2016) (<https://cdn-shop.adafruit.com/970x728/50-06.jpg>)

1. Daya

Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal (otomatis). Catu daya eksternal (non-USB) dapat berasal baik

dari AC-ke adaptor-DC atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan menancapkan *jack plug* positif ukuran 2.1mm ke konektor *power*. Ujung kepala dari baterai dapat dimasukkan kedalam “Gnd” dan “Vin” pin *header* dari konektor *power*.

Kisaran kebutuhan daya yang disarankan untuk *board* arduino uno adalah 7 sampai dengan 12 *volt*, jika diberi daya kurang dari 7 *volt* kemungkinan pin 5v pada arduino uno dapat saja beroperasi tetapi tidak stabil, kemudian jika diberi daya lebih dari 12 *volt*, regulator tegangan bisa panas dan dapat merusak arduino uno. Pin listrik adalah sebagai berikut:

- VIN : Tegangan masukan kepada *board* Arduino ketika itu menggunakan sumber daya eksternal (sebagai pengganti dari 5 *volt* koneksi USB atau sumber daya lainnya).
- 5V : pin yang digunakan sebagai *output* untuk daya mikrokontroler dan komponen lainnya.
- 3,3V : pin yang berfungsi sebagai *output* pasokan 3,3 *volt* untuk mikrokontroler dan perangkat lain dan dihasilkan oleh regulator *on-board*.
- GND : pin yang berfungsi sebagai *Ground*

2. Memori

ATmega328 memiliki 32KB (0,5KB digunakan untuk *bootloader*), 2KB dari SRAM dan 1KB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan EEPROM *library*).


3. Input dan Output

Masing-masing dari 14 pin *digital* di Uno dapat digunakan sebagai *input* atau *output*, dengan menggunakan fungsi *pinMode* (), *digitalWrite* (), dan *digitalRead* (), beroperasi dengan daya 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki *internal pull-up resistor* (terputus secara *default*) dari 20-50 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus:

- *Serial* : 0 (RX) dan 1 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pin ini dihubungkan ke pin yang berkaitan dengan *chip* Serial ATmega8U2 USB-to-TTL.
- *External Interrupt* : 2 dan 3. Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu *interrupt* pada nilai yang rendah, dengan batasan tepi naik atau turun, atau perubahan nilai (*Attach Interrupt*). Lihat fungsi untuk rincian lebih lanjut.
- *PWM* : 3, 5, 6, 9, 10, dan 11. Menyediakan *output* PWM 8bit dengan fungsi *analogWrite* ().
- *SPI* : 10 (SS), 11 (Mosi), 12 (MISO), 13 (SCK). Pin ini mendukung komunikasi SPI menggunakan *SPI library*.
- *LED* : 13. Ada *built-in* LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin bernilai nilai *HIGH*, LED *on*, ketika pin bernilai *LOW*, LED *off*.

Uno memiliki 6 *Analog Input*, berlabel A0 sampai dengan A5, yang masing-masing menyediakan 10 bit dengan resolusi (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus:

- *I2C* : A4 (*SDA*) dan A5 (*SCL*). Dukungan I2C (*TWI*) komunikasi menggunakan perpustakaan *Wire*.
- *Aref* : Tegangan referensi (0 sampai 5V saja) untuk *input* analog. Digunakan dengan fungsi *analogReference* ().
- *Reset* : Untuk me-reset mikrokontroler.



Gambar II.11. ATmega 328 pada Arduino Uno (Google, 2017)


(<http://ecadio.com/apakah-arduino-itu>)

4. Komunikasi

Uno Arduino memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau bahkan mikrokontroler lainnya. ATmega328 menyediakan UART TTL (5V) untuk komunikasi serial, yang tersedia di pin *digital* 0 (RX) dan 1 (TX). Sebuah ATmega8U2 sebagai saluran komunikasi serial melalui USB dan sebagai *virtual communication port* untuk perangkat lunak pada komputer. *Firmware* 8U2 menggunakan *driver* USB standar COM, dan tidak ada *driver* eksternal yang diperlukan. Namun, pada Windows diperlukan sebuah file inf. Dalam perangkat lunak Arduino terdapat “*Serial*

Monitor” yang memungkinkan untuk digunakan memonitor data tekstual sederhana yang akan dikirim ke atau dari *board* Arduino. LED RX dan TX di *board* akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui *chip* USB-to-serial dengan koneksi USB ke komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1).

Sebuah *Software Serial library* memungkinkan untuk berkomunikasi secara serial pada salah satu pin digital pada *board* Arduino Uno. ATmega328 juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi SPI.



Ilustrasi wiring komunikasi serial UART/asinkron

Gambar II.12. Ilustrasi Komunikasi Arduino Uno (Google, 2017)
(<http://saptaji.com/wp-content/uploads/2015/07/ilustrasi-wiring-komunikasi-serial-uart-arduino.png>)

5. Pemrograman

Uno Arduino dapat diprogram dengan menggunakan software Arduino IDE yang disediakan langsung oleh developer Arduino *Board*.




Gambar II.13. Arduino IDE (Capture)

J. LCD 16x2

Layar LCD merupakan suatu media penampilan data yang sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Untuk menampilkan sebuah karakter pada layar LCD diperlukan beberapa rangkaian tambahan. Untuk lebih memudahkan para pengguna, maka beberapa perusahaan elektronik menciptakan modul LCD.

LCD dibagi menjadi dua bagian yaitu bagian depan panel LCD yang terdiri dari banyak dot atau titik LCD dan mikrokontroler yang menempel pada bagian belakang panel LCD yang berfungsi untuk mengatur titik-titik LCD sehingga dapat menampilkan huruf, angka, dan simbol khusus yang dapat terbaca.



Gambar II.14. LCD 16x2

(<http://baskarapunya.blogspot.com/2013/01/liquid-crystal-display-lcd-16-x-2.html>)

1. Fungsi-Fungsi Pin Pada LCD

Modul LCD berukuran 16 karakter x 2 baris dengan fasilitas backlighting memiliki 16 pin yang terdiri dari 8 jalur data, 3 jalur kontrol dan jalur-jalur catu daya, dengan fasilitas pin yang tersedia maka lcd 16 x 2 dapat digunakan secara maksimal untuk menampilkan data yang dikeluarkan oleh mikrokontroler.

Tabel II.1. Fungsi Pin Pada LCD 16x2
(<http://baskarapunya.blogspot.com/2013/01/liquid-crystal-display-lcd-16-x-2.html>)

PIN NUMBER	SYMBOL	FUNCTION
1	Vss	GND
2	Vdd	+ 3V or + 5V
3	Vo	Contrast Adjustment
4	RS	H/L Register Select Signal
5	R/W	H/L Read/Write Signal
6	E	H →L Enable Signal
7	DB0	H/L Data Bus Line
8	DB1	H/L Data Bus Line
9	DB2	H/L Data Bus Line
10	DB3	H/L Data Bus Line
11	DB4	H/L Data Bus Line
12	DB5	H/L Data Bus Line
13	DB6	H/L Data Bus Line
14	DB7	H/L Data Bus Line
15	A/Vee	+ 4.2V for LED/Negative Voltage Output
16	K	Power Supply for B/L (OV)

Secara umum, fungsi-fungsi pada setiap pin yang ada pada perangkat LCD 16x2 adalah sebagai berikut :

1. Pin 1 dan 2

Merupakan sambungan catu daya, Vss dan Vdd. Pin Vdd dihubungkan dengan tegangan positif catu daya, dan Vss pada 0V atau ground. Meskipun data menentukan catu 5 Vdc (hanya pada beberapa mA), menyediakan 6V dan 4.5V yang keduanya bekerja dengan baik, bahkan 3V cukup untuk beberapa modul.

2. Pin 3

Pin 3 merupakan pin kontrol Vee, yang digunakan untuk mengatur kontras display. Idealnya pin ini dihubungkan dengan tegangan yang bisa dirubah untuk memungkinkan pengaturan terhadap tingkatan kontras display sesuai dengan kebutuhan, pin ini dapat dihubungkan dengan variable resistor sebagai pengatur kontras.

3. Pin 4

Pin 4 merupakan Register Select (RS), masukan yang pertama dari tiga command control *input*. Dengan membuat RS menjadi high, data karakter dapat ditransfer dari dan menuju modulnya.

4. Pin 5

Read/Write (R/W), untuk memfungsikan sebagai perintah write maka R/W low atau menulis karakter ke modul. R/W high untuk membaca data karakter atau informasi status dari register-nya.

5. Pin 6

Enable (E), *input* ini digunakan untuk transfer aktual dari perintah-perintah atau karakter antara modul dengan hubungan data. Ketika menulis ke display, data ditransfer hanya pada perpindahan high atau low. Tetapi ketika membaca dari display, data akan menjadi lebih cepat tersedia setelah perpindahan dari low ke high dan tetap tersedia hingga sinyal low lagi.

6. Pin 7 sampai 14

Pin 7 sampai 14 adalah delapan jalur data/data bus (D0 sampai D7) dimana data dapat ditransfer ke dan dari display.


7. Pin 16

Pin 16 dihubungkan kedalam tegangan 5 *Volt* untuk memberi tegangan dan menghidupkan lampu latar/Back Light LCD.

2. Pengalamatan LCD

Pengalamatan LCD dimulai dengan menghidupkan modul LCD, karakter kursor pada LCD diposisikan pada awal baris pertama (alamat 00H).

Masing-masing sewaktu sebuah karakter dimasukkan, kursor bergerak ke alamat selanjutnya 01H, 02H dan seterusnya. Sebuah alamat awal yang baru bergerak ke alamat selanjutnya, harus dimasukkan sebagai sebuah perintah. Dengan cara mengirimkan sebuah perintah *Set Display Address*, nilai 80H. Dengan dua line karakter, baris yang pertama dari karakter, baris pertama mulai pada alamat 00H dan baris ke dua pada alamat 40H. Hubungan antara tata letak alamat-alamat terlihat pada gambar berikut ini.



Gambar II.15. Pengalamatan Pada LCD 16x2

(<http://baskarapunya.blogspot.com/2013/01/liquid-crystal-display-lcd-16-x-2.html>)

K. *Inter Integrated Circuit (I2C)*

Inter Integrated Circuit atau sering disebut I²C adalah standar komunikasi serial dua arah menggunakan dua saluran yang didisain khusus untuk mengirim maupun menerima data. Sistem I²C terdiri dari saluran SCL (*Serial Clock*) dan SDA (*Serial Data*) yang membawa informasi data antara I²C dengan pengontrolnya. Piranti yang dihubungkan dengan sistem I2C Bus dapat dioperasikan sebagai *Master* dan *Slave*. *Master* adalah piranti yang memulai *transfer* data pada I²C Bus dengan membentuk sinyal *Start*, mengakhiri *transfer* data dengan membentuk sinyal *Stop*, dan membangkitkan sinyal *clock*.



Gambar II.16. I2C yang disematkan pada LCD 16x2
(https://khouruliman.files.wordpress.com/2016/06/0000146_blue-backlight-2004a-lcd-module-i2c-interface.jpeg?w=359)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data. Dipilihnya jenis penelitian ini karena dianggap sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.(Moleong, 1999). Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di CV. Sahabat Ikan Makassar, Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *saintifik* yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dalam hal ini dari observasi dan wawancara di lapangan

2. Data Sekunder

Data yang pengumpulannya tidak langsung dilakukan oleh peneliti tetapi data diperoleh dari dokumen-dokumen dari instansi dan literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Sumber Data Primer

a. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan langsung terhadap permasalahan dan objek penelitian yang diambil.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data.

2. Sumber Data Sekunder

a. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, browsing di internet dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan topik yang diambil juga mempelajari dokumentasi dari wilayah yang dijadikan objek penelitian.

E. Instrumen Penelitian

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada alat ini adalah sebagai berikut :

- a. Laptop HP 15-ba004ax
 - Prosesor AMD Quad-Core™ A10-9600P (kecepatan 2.4 GHz hingga 3.3 GHz)
 - RAM 8GB

- *Harddisk 1TB*
- b. *Adaptor Power Supply 12V*
- c. *Arduino UNO V3*
- d. *Sensor Photodiode*
 - $\phi 5\text{mm}$
 - $0,39\text{V}\sim 40\mu\text{A}$
 - *View Angle Range 80°*
- e. *Infrared LED*
 - $\phi 5\text{mm}$
 - $4\text{V}\sim 1\text{A}$
 - *View Angle Range 20°*
- f. *Papan Acrylic 2mm*
- g. *Papan PCB Polos*
- h. *Kabel Jumper*
- i. *Male Pin Header*
- j. *Female Pin Header*
- k. *Pompa Aquarium*
- l. *Boks plastik (sebagai pengganti aquarium)*

2. *Perangkat Lunak*

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembuatan alat ini adalah sebagai berikut :

- a. *Sistem Operasi Windows 10 Pro 64bit*
- b. *Proteus*

- c. Arduino IDE v1.8.5

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b. Koding data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Metode Perancangan Alat


Pada penelitian ini, metode perancangan alat yang digunakan adalah *prototype*. Metode ini cocok digunakan untuk mengembangkan perangkat yang akan dikembangkan kembali. Metode *prototype* mampu menawarkan pendekatan

yang terbaik dalam hal kepastian terhadap efisiensi algoritma, kemampuan penyesuaian diri dari sebuah sistem operasi atau bentuk-bentuk yang harus dilakukan oleh interaksi manusia dengan mesin. Tujuannya adalah mengembangkan model menjadi sistem final. (Pressman, 2002).

Metode ini dipilih karena proses perancangan alat dilakukan tahap demi tahap dimulai dari Analisis Kebutuhan Alat, Desain Alat, Pengujian Alat, hingga Implementasi.

Kelebihan menggunakan metode *Prototype* adalah Proses pengembangannya yang interaktif dan berulang-ulang yang menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional. Prototipe dievaluasi beberapa kali sebelum pemakai akhir menyatakan protipe tersebut diterima. Pengembangannya bergerak dari konsep, yaitu melalui analisis, desain, pengujian, dan berakhir di implementasi.

Kekurangan menggunakan metode *Prototype* adalah metode ini tidak dapat digunakan pada penelitian yang lebih kompleks seperti pembuatan sebuah system operasi, dan juga sering terjadinya miskomunikasi antara peneliti atau penulis dengan narasumber pada saat proses analisis kebutuhan alat.



Gambar III.1. Model Metode Perancangan *Prototype* (Pressman,2010).
Sumber : Kreasi Sendiri

Berikut ini adalah deskripsi dari tahap model *prototype* :

1. Analisis Kebutuhan Alat

Proses untuk menganalisis kebutuhan alat kemudian pengumpulan kebutuhan secara lengkap yang sesuai dengan alat yang akan dibangun. Seluruh kebutuhan alat harus bisa didapatkan selama fase ini, sehingga nantinya alat yang telah dibangun dapat memenuhi semua kebutuhan meliputi hardware, software, jaringan dan sumber daya manusia.

2. Desain Alat

Desain dikerjakan setelah analisis dan pengumpulan data dikumpulkan secara lengkap. Tahap ini bertujuan memberikan gambaran mengenai alat yang akan dibangun.

3. Pengujian Alat

Proses pengujian ini dilakukan berdasarkan pada logika untuk memastikan semuanya sudah diuji lalu dilanjutkan dengan melakukan pengujian fungsi. Hasil semua pengujian dikumpulkan dan disimpulkan lalu dilakukan revisi atau perbaikan pada alat.

4. Implementasi

Proses implementasi adalah menggunakan alat yang siap dioperasikan dan selanjutnya dilakukan evaluasi secara teknis dan operasional.

H. Teknik Pengujian Alat

Untuk Metode Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari alat yang dirancang. Kebenaran alat yang

diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan alat dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

I. Langkah-Langkah Pembuatan Alat

1. Rancang dan desain alat sesuai dengan kebutuhan.
2. Siapkan alat dan bahan.
3. Buat penampang untuk benih ikan yang belum dihitung menggunakan akrilik bening berdiameter 2mm.
4. Tempatkan sensor FC-51 pada bagian atas corong penampang.
5. Berikan akrilik tambahan untuk penyangga sensor.
6. Sematkan papan akrilik tambahan pada sisi kanan penampang sebagai tempat penyangga untuk Arduino Uno dan LCD 16x2.
7. Pasang kabel *Jumper* sebagai penghubung antara Arduino Uno, LCD 16x2, dan Sensor FC-51.
8. Buat penyangga pada penampang benih ikan yang sudah dihitung menggunakan batang aluminium.
9. Pasang Pompa akuarium di penampang benih ikan yang sudah dihitung.
10. Letakkan penampang benih ikan yang belum dihitung tersebut diatas penyangga.

11. Masukkan selang yang berasal dari pompa akuarium pada penampang benih ikan yang belum dihitung melalui lubang yang telah disediakan pada penampang tersebut.

J. Langkah-Langkah Pengujian Alat

1. Colok kabel yang berasal dari alat pada sumber listrik terdekat
2. Nyalakan alat melalui *Switch* yang telah disediakan.
3. Letakkan benih ikan pada penampang benih ikan yang belum dihitung
4. Biarkan benih ikan tersebut melewati corong yang telah disisipkan sensor
5. Perhatikan pada LCD, apakah jumlah ikan yang keluar dari corong sesuai dengan jumlah ikan yang tertera pada LCD.

K. Cara Penggunaan Alat

1. Colok kabel yang berasal dari alat pada sumber listrik terdekat.
2. Nyalakan alat melalui *Switch* yang telah disediakan.
3. Letakkan benih ikan pada penampang benih ikan yang belum dihitung.
4. Biarkan benih ikan tersebut melewati corong yang telah disisipkan sensor.
2. Lihat jumlah benih ikan yang telah dihitung pada LCD.

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN ALAT


A. Analisis Alat

Analisis Alat merupakan penguraian dari suatu alat yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari Analisis Yang Sedang Berjalan dan Analisis Yang Diusulkan.

1. Analisis Yang Sedang Berjalan

Metode yang sedang berjalan di CV. Sahabat Ikan Makassar saat ini untuk penghitungan benih ikan pesanan pelanggan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Tabel IV.1 Flowmap Diagram Sistem Yang Sedang Berjalan




Pada tabel diatas, jika CV. Sahabat Ikan Makassar mendapatkan pesanan benih ikan nila, mereka harus menghitung pesanan benih tersebut dengan cara manual yaitu ditimbang dan diterka berdasarkan berat timbangan tersebut.

2. Analisis Yang Diusulkan

Adapun kesimpulan Analisa yang diusulkan dengan cara sebagai berikut :

Tabel IV.2 Flowmap Diagram Alur Kerja Yang Diusulkan



Dari tabel IV.2 diatas dapat dilihat bahwa alat yang akan diusulkan digunakan jika pelanggan ingin memesan benih ikan nila. Kemudian CV. Sahabat Ikan Makassar menerima pesanan tersebut dan melakukan

penghitungan benih ikan nila menggunakan alat yang diusulkan agar dapat mempersingkat waktu yang dibutuhkan.

Cara kerja alat yang diusulkan adalah menghitung setiap benih ikan nila yang lewat pada ujung corong yang telah disisipkan sensor *Photodiode* dan *Infrared LED*. Sensor tersebut diletakkan pada 2 sisi yang sejajar karena *Photodiode* berfungsi sebagai *Receiver* dan *Infrared LED* berfungsi *Transmitter*. Apabila ada benih ikan nila yang lewat di bawah sensor yang saling berhadapan maka akan dihitung 1, begitupun seterusnya. Hasil penghitungan tersebut akan ditampilkan pada LCD 16x2.

a. Analisis Masalah

Alat penghitungan benih ikan nila merupakan alat yang dapat membantu pengusaha pembenihan ikan nila khususnya CV. Sahabat Ikan Makassar untuk mempersingkat waktu dan mengurangi tenaga yang dibutuhkan dalam penghitungan pesanan benih ikan nilanya. Jadi, dengan menggunakan alat ini hasil penghitungan dapat lebih akurat dan waktu yang dibutuhkan lebih efisien.

b. Analisis Kebutuhan Alat

1) Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan antarmuka dalam alat ini adalah :

- a) Alat yang akan dibikin mempunyai antarmuka berupa hasil penghitungan yang ditampilkan di LCD 16x2
- b) Alat ini menampilkan hasil penghitungan berdasarkan jumlah benih ikan nila yang telah dihitung.


2) Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

B. Perancangan Alat

1. Perancangan Diagram Blok

Untuk menjelaskan perancangan alat yang dilakukan dalam rangka mewujudkan penelitian rancang bangun alat penghitungan benih ikan nila menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED* berbasis arduino uno dengan *output* berupa hasil penghitungan benih ikan nila, terlebih dahulu secara umum digambarkan oleh blok diagram kerja alat yang ditunjukkan.



Gambar IV.1 Diagram Blok Alur Kerja Rancang Bangun Alat Penghitungan Benih Ikan Nila Menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED* Berbasis Arduino Uno


Sensor yang digunakan agar dapat mengetahui jumlah benih ikan adalah sensor *Photodiode* dibantu dengan spektrum cahaya *inframerah* dari *Infrared LED*. *Output* dari sensor akan diteruskan ke Arduino lalu diolah dan ditampilkan di LCD 16x2 dalam bentuk hasil penghitungan jumlah benih ikan. Selanjutnya, pengguna alat ini dapat mengetahui jumlah benih ikan yang telah terhitung secara otomatis. Adapun rancangan diagram blok rancang bangun alat penghitungan benih ikan nila menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED* berbasis arduino uno yang akan dibuat adalah seperti pada gambar IV.1.

Dari gambar IV.2 diketahui bahwa secara keseluruhan rancang bangun alat penghitungan benih ikan nila menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED* berbasis arduino uno mempunyai keluaran yaitu data hasil penghitungan benih ikan yang ditampilkan pada LCD 16x2. Sumber daya yang digunakan pada alat ini adalah *Power Supply* dengan tegangan 12 volt. Adapun yang berperan sebagai *Input* pada mikrokontroler arduino uno adalah sensor *Photodiode* untuk mengetahui jumlah benih ikan yang ingin dihitung.

C. Perancangan Perangkat Keras

1. Desain Mekanik Alat


Desain rancangan secara keseluruhan rangkaian alat merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Berikut adalah rancangan mekanik *Prototype* Alat Penghitungan Benih Ikan Nila



Gambar IV.2 Desain Mekanik Alat

2. Rangkaian *Power Supply*

Rangkaian *Power Supply* memiliki peran utama dalam Rancang bangun alat penghitungan benih ikan nila menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED* berbasis arduino uno sebagai sumber daya rangkaian secara keseluruhan. Sumber daya tersebut berasal dari listrik bertegangan 12 *volt*. Adapun rangkaian dari *power supply* ditampilkan pada gambar berikut




Gambar IV.3 Rangkaian *Power Supply*

(<http://ferballcompany.blogspot.com/2012/03/rangkaian-sederhana-power-supply-12-v.html>)


3. Rangkaian sensor *Photodiode* dan *Infrared LED*

Rangkaian sensor *Photodiode* dan *Infrared LED* merupakan gabungan 2 perangkat yang saling berhubungan. Perangkat *photodiode* berfungsi sebagai


receiver atau penerima spektrum cahaya inframerah yang dipancarkan oleh infrared LED. Sedangkan perangkat infrared LED berfungsi sebagai transmitter atau pemancar spektrum cahaya inframerah ke perangkat photodiode. Penghambat arus listrik atau Resistor yang digunakan untuk perangkat photodiode adalah Resistor dengan daya hambat 10K ohm, sedangkan Resistor untuk perangkat Infrared LED memiliki daya hambat sebesar 330 ohm. Bentuk rangkaian sensor Photodiode dan Infrared LED dan cetak biru dari perangkat Photodiode dan Infrared LED ada pada gambar-gambar dibawah ini :



Gambar IV.4 Rangkaian sensor Photodiode dan Infrared Led



Gambar IV.5 Cetak biru perangkat Photodiode
 (<https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/344/OP993.php>)





Gambar IV.6 Cetak biru perangkat *Infrared LED*
<http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/94061/TOSHIBA/TLN201.html>

D. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan Perangkat Lunak Arduino, Arduino memiliki perangkat lunak sendiri yang telah disediakan di *website* resmi Arduino bernama “Arduino IDE”. Bahasa pemrograman yang digunakan dalam Arduino IDE adalah C/C++ dengan beberapa *Library* tambahan untuk merancang program pada Alat penghitungan benih ikan ini.

Untuk lebih jelas, berikut ditampilkan *Flowchart* perancangan program secara keseluruhan mengenai “Bagaimana cara kerja alat penghitungan benih ikan nila menggunakan *Photodiode* dan *Infrared LED* berbasis arduino uno?”





Gambar IV.7 Flowchart Perangkat Lunak

Keterangan Flowchart :

Pada saat dinyalakan, arduino akan melakukan inisialisasi pada semua pin-pin yang ada pada arduino, begitupun perangkat-perangkat lain (seperti sensor dan LCD) yang terhubung ke arduino melalui pin-pin tersebut.

Sensor *Photodiode* yang tersinkronisasi dengan *Infrared LED* akan memberi nilai *Digital (High atau Low)* dari hasil pembacaan sensor tersebut. Apabila pantulan sinar inframerah yang dipancarkan *Infrared LED* terhadap *Photodiode* terhalang atau terserap oleh objek yang memiliki spektrum warna gelap atau hitam maka hasil pembacaan sensor adalah *LOW*. Tetapi, apabila cahaya inframerah yang dipantulkan oleh *Infrared LED* kepada *Photodiode* tidak terhalang oleh apapun maka hasil pembacaan yang diberikan oleh sensor adalah *HIGH*

Proses *Counting* atau penghitungan dilakukan berdasarkan hasil pembacaan sensor dan kondisinya, apabila hasil pembacaan sensor *HIGH* maka dihitung 0 dan tetap. Apabila hasil pembacaan sensor adalah *LOW* dan kondisi penghitungan sebelumnya adalah “belum bertambah” nilainya maka penghitungan ditambah 1. Tetapi, apabila hasil pembacaan sensor adalah *LOW* dan kondisi penghitungan sebelumnya adalah “Telah Bertambah” maka penghitungan 0 dan tetap. Perintah mengenai kondisi-kondisi saat hasil pembacaan sensor *LOW* sengaja dibuat ganda untuk menghindari “Penghitungan Ganda atau *Double Counting*” apabila 1 benih ikan lewat dibawah sensor.


BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Alat

Berikut ini adalah hasil rancangan perangkat keras berupa alat penghitung benih ikan nila sebagai alat bantu untuk mempermudah pekerjaan pengusaha pembenihan ikan nila khususnya dalam proses penghitungan pesanan benih ikan nila.




Gambar V. 1 Sketsa Perancangan Alat Penghitungan Benih Ikan Nila

Dari gambar V.2 terlihat sketsa dari rancangan alat penghitungan benih ikan nila dengan menggunakan sensor *Photodiode* dan *Infrared LED*. Peneliti menggunakan sensor *Photodiode* sebagai *Receiver* atau penerima gelombang *inframerah* dari *Infrared LED*. Sedangkan *Infrared LED* berfungsi sebagai *Transceiver* atau pemancar gelombang *inframerah* terhadap sensor *Photodiode*. Posisi *Photodiode* berhadapan sejajar dengan *Infrared LED* agar gelombang

inframerah yang dipancarkan dapat terbaca atau terdeteksi dengan baik oleh *Photodiode*. Berikut komponen yang ada pada alat :

- a. Penampang Akrilik : Sebagai media penampung benih ikan yang belum terhitung dan juga sebagai media untuk menghitung benih ikan tersebut karna telah dilengkapi corong yang telah dilengkapi sensor untuk menghitung benih ikan.
- b. *Photodiode* dan *Infrared LED* : Sebagai sensor yang digunakan untuk menghitung jumlah benih ikan.
- c. Boks Penampung Utama : Sebagai penampung untuk benih ikan yang telah terhitung, menampung air, dan juga menjadi penyangga untuk penampang akrilik.
- d. Pompa Akuarium : Sebagai alat untuk mengalirkan air dari boks penampung utama ke penampang akrilik agar benih ikan yang ada pada penampang akrilik dapat mengalir dan terarah melewati corong yang ada pada penampang akrilik.



Gambar V. 2 Foto Alat Penghitungan Benih Ikan

B. Pengujian Sistem

Pengujian merupakan proses pengekseskusion atau uji coba alat secara keseluruhan untuk menentukan apakah alat tersebut sudah cocok dan sesuai dengan apa yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi pada setiap proses. Adapun metode pengujian yang digunakan adalah *Black Box*.


Metode pengujian *Black Box* adalah metode yang digunakan dengan cara menguji alat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi yang terdapat pada alat maupun keluaran dari alat tersebut sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan peneliti.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pengujian terhadap perangkat-perangkat yang berperan sebagai *inputan* yaitu sensor *Photodiode* dan *Infrared LED*. pengujian LCD 16x2, kemudian Pengujian secara keseluruhan alat tersebut.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Benih Ikan
- b. Menyiapkan adaptor atau laptop.
- c. Melakukan proses pengujian.
- d. Mencatat hasil pengujian.

Adapun tahapan-tahapan proses pengujian alat penghitungan benih ikan nila ini adalah sebagai berikut.



Gambar V. 3 Langkah-Langkah Pengujian

1. Pengujian LCD 16x2

Pengujian LCD dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah perangkat tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai fungsinya dan dapat menampilkan data-data yang telah diproses oleh arduino uno.

```
sketch_jul22a | Arduino 1.8.5
File Edit Sketch Tools Help
sketch_jul22a $
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Jml benih ikan :");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(hitung);
  delay(250);
}
```

Gambar V. 4 Code Perintah untuk LCD




Gambar V. 5 Tampilan Pada LCD

2. Pengujian Sensor *Photodiode* dan *Infrared LED*

Untuk pengujian sensor *Photodiode* dan *Infrared LED*, dilakukan dengan cara menguji respon pembacaan pancaran sinar *inframerah* yang dipancarkan *Infrared LED* dan diterima oleh *Photodiode* dalam bentuk kedipan LED merah yang ada pada papan rangkaian sensor.



Gambar V. 6 Foto kondisi *Infrared LED* dalam Kondisi Tidak Menyala




Gambar V. 7 Foto *Infrared LED* Dalam Kondisi Menyala

Cara melakukan pengujian ini adalah dengan melewati benih ikan dibawah sensor *Photodiode* dan *Infrared LED*, benih ikan yang lewat akan menghalangi pantulan sinar *inframerah* yang diserap oleh *Photodiode* karena spektrum warna tubuh benih ikan nila yaitu hitam atau gelap. Bukti bahwa sensor telah membaca adanya benih ikan yang lewat adalah dengan berkedip atau redupnya LED merah yang ada pada papan rangkaian sensor. Seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar V. 8 Kondisi Saat Sensor Membaca Ada Benih Ikan Yang Lewat Dibawah Sensor

Namun apabila tidak ada benih ikan nila yang lewat dibawah sensor *Photodiode* dan *Infrared LED* dan pantulan sinar *inframerah* yang dipancarkan *Infrared LED* diterima dengan sempurna oleh *Photodiode* tanpa gangguan spektrum warna benih ikan nila yang berupa hitam atau gelap, maka LED merah tidak berkedip yang menandakan bahwa tidak ada benih ikan nila yang lewat dibawah sensor untuk dihitung. Seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar V. 9 Kondisi Saat Sensor Tidak Membaca Adanya Benih Ikan Yang Lewat

3. Pengujian Alat Secara Keseluruhan

Pengujian alat penghitungan benih ikan nila menggunakan sensor *Photodiode* dan *infraraed LED* berbasis arduino uno dilakukan dengan melihat proses serta fungsi keseluruhan mulai dari pembacaan sensor hingga tampilan jumlah benih ikan nila yang telah terhitung.

Pengujian dilakukan dengan cara menyalakan alat kemudian memasukkan benih ikan nila ke tempat penampungan benih ikan yang belum terhitung. Kemudian benih ikan tersebut akan melewati sensor *Photodiode* dan *Infrared LED*. Setelah benih ikan tersebut lewat, maka sensor akan

mengirimkan data ke arduino uno. Lalu data tersebut diolah hingga menjadi berupa jumlah benih ikan yang telah terhitung dan ditampilkan di LCD 16x2.

Adapun hasil pengujian system secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V.1 Hasil Pengujian Alat

Jumlah benih ikan yang dimasukkan	Tampilan jumlah benih ikan di LCD	Persentase akurasi penghitungan	Persentasi error penghitungan
10	10	100%	-
10	10	100%	-
15	13	86,66%	13,33%
15	15	100%	-
20	18	85%	15%
20	19	95%	5%
25	23	92%	8%
25	25	100%	-
30	26	98,66%	1,33%
30	30	100%	-

Berdasarkan data hasil penghitungan yang didapat, persentasi eror alat pada setiap percobaan dapat dihitung dan diketahui dengan menggunakan rumus seperti berikut.

$$\frac{(\text{Jumlah ikan yang dimasukkan ke penampang} - \text{Jumlah Benih ikan yang ditampilkan LCD})}{\text{Jumlah ikan yang dimasukkan ke penampang}} \times 100$$


Sedangkan untuk mengetahui persentasi eror alat secara keseluruhan berdasarkan semua percobaan dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$\frac{(\text{Jumlah keseluruhan ikan yang dimasukkan ke penampang} - \text{Jumlah keseluruhan Benih ikan yang ditampilkan LCD})}{\text{Jumlah keseluruhan ikan yang dimasukkan ke penampang}} \times 100$$

Untuk mengetahui persentasi eror secara keseluruhan dari alat ini, maka harus dilakukan penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{200 - 189}{200} \times 100 \\
 &= \frac{11}{200} \times 100 \\
 &= 5,5\%
 \end{aligned}$$

hasil penghitungan diatas menunjukkan bahwa alat penghitungan benih ikan ini memiliki persentasi ketidak-akuratan sebesar 5,5%.



Hasil pengujian alat penghitungan benih ikan nila menggunakan sensor *Photodiode* dan *Infrared LED* secara keseluruhan menunjukkan bahwa alat tersebut dapat melakukan fungsinya dengan cukup baik. Alat dapat menghitung benih ikan nila dengan persentase error yang kecil. Alat juga menampilkan informasi hasil penghitungan di LCD dengan benar.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sensor *Photodiode* dan *Infrared LED* yang digunakan dapat mendeteksi tiap benih ikan nila yang lewat dibawah sensor
2. *Module Sensor Photodiode dan Infrared LED* yang digunakan dapat mengirim data secara tepat dan cepat.
3. LCD 16x2 dapat dengan baik menampilkan informasi sesuai dengan pembacaan sensor.
4. Alat penghitungan Benih Ikan Nila menggunakan sensor *Photodiode* dan *Infrared LED* berbasis Arduino Uno dapat mendeteksi benih ikan nila yang lewat dibawah sensor, menghitung jumlah benih ikan yang lewat tersebut lalu menampilkan hasil penghitungannya di LCD 16x2

B. Saran

Alat penghitungan Benih Ikan Nila menggunakan sensor *Photodiode* dan *Infrared LED* berbasis Arduino Uno ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan system atau alat yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kinerja system atau alat itu sendiri, berikut ada beberapa saran bagi pihak-pihak yang ingin mengembangkan perangkat ini:


1. Perbaiki mekanisme alat agar benih ikan dapat dibaca dengan baik oleh sensor. Jika perlu, lakukan penggantian jenis sensor.
2. Penambahan Motor DC sebagai pintu palang agar alat ini dapat sekaligus menjadi alat penyortiran benih ikan nila berdasarkan jumlah benih ikannya.
3. *Base* alat dibuat lebih menarik dan rapih bagi user.
4. Penambahan sumber daya cadangan seperti Baterai dengan tegangan 12 Volt atau lebih agar alat dapat digunakan pada saat listrik padam

DAFTAR PUSTAKA

- Adam J. Moleong, Steven. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Arduino. <https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3> (15 Januari 2018).
- Arduino. <https://ilearning.me/sample-page-162/arduino/pengertian-arduino-uno/> (7 Agustus 2018)
- Alwi, Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Benih Ikan Nila. <https://rianduts.wordpress.com/2010/03/10/benih-ikan/> (7 Agustus 2018)
- D, Amir. *Analisis Kecepatan Reaksi Sensor Terhadap Gelombang Cahaya Infra Merah Dan Laser*. *Jurnal*. Aceh: Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Lhokseumawe, 2014.
- Departemen Agama RI . *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta : PT. Karya Toha Putra, 2002.
- Djarajah, A. S. *Budidaya Ikan Nila Secara Intensif*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Elektronika Dasar. <http://elektronika-dasar.web.id/spektrum-cahaya-LED-infra-merah-infra-red-LED.html> (5 Juni 2015).
- Fungsi Photodiode. <http://belajarelektroika.net/pengertian-photodiode-dioda-foto-dan-fungsinya/> (7 Agustus 2018)
- Ikan Nila. <http://ikanmania25.blogspot.com/2012/03/ikan-nila-oreochromis-niloticus.html> (7 Agustus 2018)
- Inter Integrated Circuit. <https://khoiruliman.wordpress.com/2016/06/07/lcd-dengan-i2c-module-untuk-arduino/> (22 September 2018)
- Jogiyanto. *Analisis Dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktik Aplikasi Bisnis*. Yogyakarta: ANDI, 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> (8 November 2017).

- Kho, Dickson. <http://teknikelektronika.com/category/elektronika.html>
(8 November 2017).
- LCD 16x2. <http://baskarapunya.blogspot.com/2013/01/liquid-crystal-display-lcd-16-x-2.html> (22 September 2018)
- Merantica, Wina. *Penggunaan Meat and Bone Meal sebagai Subtitusi Tepung Ikan dalam Pakan Ikan Nila Oreochromis Niloticus. Skripsi*. Bogor: Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor, 2007.
- Muchlas. *Transceiver Infra Merah Termodulasi Untuk Pengendalian Alat-alat Listrik. Jurnal*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi Industri Universitas Ahmad Dahlan, 2005.
- Nuggrahwanzah, Aprizal. *Rancang Bangun Alat Penghitung Bibit Ikan Otomatis. Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.
- Photodiode. <https://ryankudeta.wordpress.com/2012/12/17/pengertian-photodiode/>
(7 Agustus 2018)
- Pengertian Photodiode. <https://teknikelektronika.com/pengertian-photodiode-dioda-foto-prinsip-kerja-photodiode/> (7 Agustus 2018)
- Pratama, YP. *Aplikasi Sensor Photodiode Sebagai Input Penggerak Motor Pada Coconut Milk Auto Machine. Laporan Akhir*. Palembang: Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, 2015.
- Pressman, R.S. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Erlangga, 2002.
- Padiyono. *Penghitung Benih Ikan Lele Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATmega8. Skripsi*. Surakarta: Fak. Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2014.
- Purbowaskito, Widagdo. *Rancang Bangun Alatr Penghitung Benih Ikan Menggunakan Sensor Optik Fototransistor berbasis mikrokontroler Atmel ATmega8. Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Rukmana, H.R., *Ikan Nila Budidaya dan Prospek Agribisnis*. Yogyakarta: Kanisius, 1997.

- Shihab, M. Q. *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol. XV*. Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Spektrum Cahaya Infrared LED. <http://elektronika-dasar.web.id/spektrum-cahaya-led-infra-merah-infra-red-led/> (7 Agustus 2018)
- Sumantadinata, Komar. *Pengembangan Ikan-Ikan Peliharaan Di Indonesia*. Bogor: Sastra Hudaya, 1981.
- Sugiarto. *Teknik Pembenihan Ikan Mujair Dan Nila*. Jakarta: CV. Simplex, 1988.
- Sutabri, Tata. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: ANDI, 2005.
- Sya'banuddin, Wahyu, A. Rizky. *Rancang Bangun Otomatisasi Sistem Penentuan Kualitas Ikan Berdasarkan Berat Terukur. Tugas Akhir*. Surabaya: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, 2016.
- Yutanto, Jefry. *Perancangan Sistem Penghitung Benih Ikan Berbasis Arduino. Skripsi*. Medan: Fak. Teknik Universitas Sumatera Utara, 2016.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
Jl. H. M. Yasin Limpo Nomor 36 Samata-Gowa ☎(0411) 882682 (Fax. 882682)

SURAT KETERANGAN TURNITIN

NO: 1030863818/Teknik Informatika/17909588/11/2018

Tim Instruktur Deteksi Plagiat Turnitin telah menerima naskah Skripsi dengan identitas:

Nama Penulis : Muhammad Dzul Iqram HZ.
NIM : 60200114050
Judul : Rancang Bangun Alat Penghitungan Benih Ikan Nila Menggunakan
Photodiode dan Infrared LED Berbasis Arduino Uno
Pembimbing I : Nur Afif, S.T., M.T.
Pembimbing II : Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.

Menyatakan bahwa naskah Skripsi tersebut telah diperiksa tingkat kemiripannya (*index similarity*) dengan skor/hasil **sebesar 19 %**. Sesuai dengan pedoman yang berlaku, maka Skripsi ini dinyatakan **Layak/ Tidak layak*** untuk lanjut ke proses berikutnya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk melengkapi syarat Ujian Munaqasyah.

Makassar, 06 November 2018

Mengetahui

(Pembimbing)

TIM Instruktur FST

Irmawati S.I.P.

*Coret yang tidak perlu

*Catatan:

1-24% : "Tidak Terindikasi Plagiat"
25-49% : "Revisi Minor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
50-74% : "Revisi Mayor, Silahkan Konsultasikan dengan Pembimbing"
75-100%

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Dzul Iqram HZ., lahir di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1996, putra dari pasangan Hamzah, SE. dan Anggari Martyanti. dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Memulai pendidikan di bangku sekolah Taman Kanak Kanak pada tahun 2000 di TK Raudhatul Muttaqin Bekasi (Jawa Barat), melanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar pada Tahun 2002 hingga 2004 di SDN 2 Pahoman (Bandar Lampung) namun pindah dan lulus di SDN Kompleks IKIP Makassar (Sulawesi Selatan) pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 Makassar dan lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Makassar dari tahun 2011 hingga 2014. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, lebih tepatnya di Jurusan Teknik Informatika. Penulis menyelesaikan studi perkuliahan dalam kurung waktu empat tahun dan mendapat gelar “S.Kom.” dari studi tersebut dengan mengangkat judul skripsi Rancang Bangun Alat Penghitungan Benih Ikan Nila Menggunakan Sensor Photodiode Dan Infrared LED Berbasis Arduino Uno.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Muhammad Dzul Iqram HZ., lahir di Jakarta pada tanggal 31 Juli 1996, putra dari pasangan Hamzah, SE. dan Anggari Martyanti. dan merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Memulai pendidikan di bangku sekolah Taman Kanak Kanak pada tahun 2000 di TK Raudhatul Muttaqin Bekasi (Jawa Barat), melanjutkan ke tingkat Sekolah Dasar pada Tahun 2002 hingga 2004 di SDN 2 Pahoman (Bandar Lampung) namun pindah dan lulus di SDN Kompleks IKIP Makassar (Sulawesi Selatan) pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 Makassar dan lulus pada tahun 2011, dan melanjutkan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 10 Makassar dari tahun 2011 hingga 2014. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, lebih tepatnya di Jurusan Teknik Informatika. Penulis menyelesaikan studi perkuliahan dalam kurung waktu empat tahun dan mendapat gelar “S.Kom.” dari studi tersebut dengan mengangkat judul skripsi Rancang Bangun Alat Penghitungan Benih Ikan Nila Menggunakan Sensor Photodiode Dan Infrared LED Berbasis Arduino Uno.