

**STUDI PERBANDINGAN INTENSITAS CAHAYA LAMPU
MOTOR PADA JENIS MOTOR YANG BERBEDA**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar sarjana
Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar*

Oleh:

AYU ANDIRA
60400111010

JURUSAN FISIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

2015

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Studi Perbandingan Intensitas Cahaya Lampu Motor Pada Jenis Motor Yang Berbeda**” yang disusun oleh Ayu Andira, NIM: 60400111010, mahasiswa jurusan fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2015, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu sains dan Teknologi, Jurusan fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, 27 Agustus 2015 M

12 Dzulqaidah 1436 H


DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Munaqisy 1	: Rahmaniah, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy 2	: Fitriyanti, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy 3	: Dr. Hasyim Haddade, M.Ag.	(.....)
Pembimbing 1	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing 2	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.

Nip: 19691205 199303 1 001

PERNYATAAN KESLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Samata gowa, 17 september 2015

Penyusun

AYU ANDIRA
NIM: 60400111010

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia, inayah dan rahmat-Nya juaah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Studi perbandingan intensitas Cahaya Lampu motor Pada Jenis Motor Yang Berbeda**” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap dan selalu terlimpahkan kepada pahlawan Islam Nabi Muhammad SAW, Beliauah yang mampu mengubah alam jahiliyah menuju kemerdekaan berwacana dan beraktualisasi demi kemajuan dan keselamatan umat dan hanya Beliauah *Uswatun Hasanah* yang hak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi bahasa, maupun sistematika penulisan yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna penyempurnaan kelak.

Oleh karena itu penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan tiada henti-hentinya kepada orang tuaku yang telah membesarkan dan mendidikku hingga detik ini, untuk “*Bapak Muh. Amin dan Ibu Hasna*”. yang selalu dan tak henti-hentinya memberikan kasih sayangnya, sumber semangat dan motivasi. Dan tiada bosan-bosannya memanjatkan doa untuk keberhasilan anak-anaknya serta sebagai inspirasi hidup untukku.

Dan dengan segala kelemahan dan penuh kerendahan hati, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pabbabbari, M.Si**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak , selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis.**, selaku Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** dan ibu **Hernawati, S.Pd., M.Pfis.**, selaku pembimbing **I** dan **II** yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga berakhir dengan rampungnya skripsi ini.
5. Ibu **Rahmaniah, S.Si., M.Si.**, Ibu **Fitriyanti, S.Si., M.Sc** dan Bapak **Dr. Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag.**, selaku dosen penguji penulis, untuk waktu yang telah diluangkan, serta untuk semua bimbingan dan arahnya.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah membekali pengetahuan, bimbingan dan arahnya selama ini. Serta kepada kakak-kakak Laboran dan staf jurusan fisika yang selama ini sangat membantu penulis dalam menjalani perkuliahan dan penelitian tugas akhir.
7. Saudara-saudaraku tersayang **Ewin Al-fajri, Indasari, Aswandi** yang telah memberikan dorongan dan semangat selama penulis menjalani studi, dan juga kepada nenek tercintaku, **nenek Menre** yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis.

8. Kepada **Azwar Panshori** yang selalu memberi kebersamaan, memberi semangat, dorongan, dan setia mendengar keluh kesah terutama dalam proses penelitian dan penulisan skripsi ini. Serta kepada para sahabat **Almukarrama, Mahvirawati, Ahmad Tahir, Darmawangsa, Holida Zia Beder,** dan **Ukhti Herianti** yang telah memberikan dukungan, semangat keceriaan serta kebersamaannya dalam suka dan duka, semoga persahabatan ini tetap terjalin walau jarak dan waktu nantinya akan memisahkan.
9. Sahabat Seperjuangan KKN Lembang Parang **M. Khayrun, kakak Nurul Huda, Jabal Rahmah, Hijrana, Kartini, Uci Rahmat** dan **Muh.Rizal Kurniawan,** untuk motivasi dan kebersamaannya...”Maju terus”.
10. Kepada rekan seangkatan 2011 yang memberikan keceriaan selama masa studi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang tidak tercantum namanya tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya

Gowa, 24 Agustus 2015

Penulis

AYU ANDIRA
60400111010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i-iii
DAFTAR ISI	iv-v
DAFTAR GAMBAR	vi-vii
DAFTAR TABEL	viii-ix
DAFTAR GRAFIK	x-xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRAC	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Cahaya.....	5
B. Sifat gelombang cahaya	11
C. Cahaya dalam perspektif al-Quran.....	17
D. Intensitas cahaya	21
E. Lampu utama sepeda motor	29
F. Peraturan pemerintah tentang penerangan lampu motor.....	30

G. Luxmeter	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat Penelitian	35
B. Alat dan Bahan	35
C. Prosedur Kerja	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Nilai intensitas cahaya lampu motor dengan menggunakan kaca dan tanpa menggunakan kaca	40
B. Nilai koefisien transmisi ketiga kaca motor	49
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	55-81

DAFTAR GAMBAR



Nomor gambar	Keterangan gambar	Halaman
II.1	Pemantulan cahaya	12
II.2	(a) Pemantulan baur (difus)	
	(b) Pemantulan teratur	13
II.3	(a) Jalannya sinar dari medium rapat ke kurang rapat	16
	(b) Jalannya sinar dari medium kurang rapat ke rapat	
II.4	(a) Refleksi teratur	27
	(b) Refleksi baur	27
	(c) Refleksi campuran	27
	(d) Refleksi terpencar	27
II.5	(a) Transmisi teratur	28
	(b) Transmisi difus sempurna	28
	(c) Transmisi campuran	28
II.6	(a) Arah cahaya lampu jauh pada motor	29
	(b) Arah cahaya lampu dekat pada motor	29
II.7	Luxmeter	32
III.1	Lampu motor dengan menggunakan kaca dihubungkan ke aki	37
III.2	Lampu motor tanpa menggunakan kaca	39
IV.1	Kaca motor Jupiter-mx	42
IV.2	Kaca motor mio-Gt	45
IV.3	Kaca motor Vega ZR	48
IV.4	transmisi difus sempurna	51
5.1	Menentukan 9 titik peletakan luxmeter	79

5.2	(a) Kaca Lampu Mio-Gt dan Kaca Lampu Jupiter Mx	79
	(b) Kaca Lampu Vega ZR dan lampu tanpa dberi kaca	79
5.3	Mengukur jarak kaca lampu motor dari letak luxmeter 30 cm-300 cm	80
5.4	(a) Menyalakan lampu dengan menggunakan kaca	80
	(b) Menyalakan lampu tanpa kaca	80
5.5	Pengambilan data dari jarak yang bervariasi	81



DAFTAR TABEL

Nomor tabel	Keterangan tabel	Halaman
II.1	Kuat penerangan beberapa sumber cahaya	7
II.2	Standar intensitas penerangan	25
IV.1	nilai intensitas cahaya ketiga jenis motor	50
2.1	Nilai intensitas penerangan kaca motor Jupiter- mx pada posisi lurus	59
2.2	Nilai intensitas penerangan kaca motor Jupiter- mx pada berbagai posisi	59
2.3	Nilai intensitas penerangan kaca motor mio-Gt pada posisi lurus	60
2.4	Nilai intensitas penerangan kaca motor mio-Gt pada berbagai posisi	60
2.5	Nilai intensitas penerangan kaca motor vega ZR pada posisi lurus	60
2.6	Nilai intensitas penerangan kaca motor vega-ZR pada berbagai posisi	61
3.1	analisis data intensitas penerangan (E) pada posisi lurus	62
3.2	analisis data intensitas penerangan (E) pada berbagai posisi	62
3.3	analisis data intensitas penerangan (E) pada posisi lurus	62
3.4	analisis data intensitas penerangan (E) pada berbagai posisi	63
3.5	analisis data intensitas penerangan (E) pada posisi lurus	63
3.6	analisis data intensitas penerangan (E) pada berbagai posisi	64

3.7	Fluks pancaran cahaya total menggunakan kaca atau fluks cahaya yang dapat menembus	74
3.8	Fluks pancaran cahaya total tanpa kaca atau fluks cahaya yang mengenai permukaan	74
3.9	Fluks pancaran cahaya total dengan kaca atau fluks cahaya yang dapat menembus	75
3.10	Fluks pancaran cahaya total tanpa kaca atau fluks cahaya yang mengenai permukaan	75
3.11	Fluks pancaran cahaya total dengan kaca atau fluks cahaya yang dapat menembus	76
3.12	Fluks pancaran cahaya total tanpa kaca atau fluks cahaya yang mengenai permukaan	76

DAFTAR GRAFIK


Nomor grafik	Keterangan grafik	Halaman
IV.1	Hubungan intensitas penerangan (E_1) dan jarak ($1/r^2$)	43
IV.2	Hubungan arah intensitas penerangan (E) dengan Jarak ($1/r^2$)	44
IV.3	Hubungan intensitas penerangan (E) dan jarak ($1/r^2$)	46
IV.4	Hubungan arah intensitas penerangan (E) dengan Jarak ($1/r^2$)	47
IV.5	Hubungan intensitas penerangan (E) dan jarak ($1/r^2$)	49
IV.6	Hubungan arah intensitas penerangan (E) dengan Jarak ($1/r^2$)	49
3.1	hubungan E_1 dan $1/r^2$	64
3.2	hubungan E_2 dan $1/r^2$	65
3.3	hubungan E_3 dan $1/r^2$	65
3.4	hubungan E_4 dan $1/r^2$	65
3.5	hubungan E_5 dan $1/r^2$	66
3.6	hubungan E_6 dan $1/r^2$	66
3.7	hubungan E_7 dan $1/r^2$	66
3.8	hubungan E_8 dan $1/r^2$	67
3.9	hubungan E_9 dan $1/r^2$	67
3.10	hubungan E_1 dan $1/r^2$	67
3.11	hubungan E_2 dan $1/r^2$	68
3.12	hubungan E_3 dan $1/r^2$	68
3.13	hubungan E_4 dan $1/r^2$	68
3.14	hubungan E_5 dan $1/r^2$	69
3.15	hubungan E_6 dan $1/r^2$	69
3.16	hubungan E_7 dan $1/r^2$	69
3.17	hubungan E_8 dan $1/r^2$	70

3.18	hubungan E9 dan $1/r^2$	70
3.19	hubungan E1 dan $1/r^2$	70
3.20	hubungan E2 dan $1/r^2$	71
3.21	hubungan E3 dan $1/r^2$	71
3.22	hubungan E4 dan $1/r^2$	71
3.23	hubungan E5 dan $1/r^2$	72
3.24	hubungan E6 dan $1/r^2$	72
3.25	hubungan E7 dan $1/r^2$	72
3.26	hubungan E8 dan $1/r^2$	73
3.27	hubungan E9 dan $1/r^2$	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR LAMPIRAN

- 
- Lampiran I : Cara pengambilan data
- Lampiran II : Data hasil penelitian
- Lampiran III : Data hasil penelitian dan grafik
1. Analisis data intensitas penerangan
 2. Grafik
 3. Nilai transmisi ketiga kaca motor
- Lampiran IV : Hasil survey
- Lampiran V : Dokumentasi penelitian
- Lampiran : Surat keterangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Ayu Andira

NIM : 60400111010

Judul Skripsi : Studi Perbandingan Intensitas Cahaya lampu motor Pada Jenis Motor Yang Berbeda

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar intensitas rata-rata dan nilai koefisien transmisi kaca pada lampu utama kendaraan sepeda motor. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu mengukur intensitas penerangan dengan menggunakan luxmeter. Jarak yang digunakan bervariasi yaitu 30 cm-300 cm, begitupun titik peletakan luxmeter juga dibagi menjadi 9 titik yaitu titik depan, samping, atas dan bawah hingga membentuk lingkaran, media yang digunakan yaitu 3 jenis kaca motor yaitu kaca motor jupiter-mx, kaca motor mio-Gt, dan kaca motor vega ZR dengan lampu yang dimiliki sama yaitu 32 watt 12 V. Hasil dari penelitian ini didapatkan untuk titik tengah (E1) diperoleh intensitas 1234 Cd untuk motor jupiter-mx, 1199 Cd untuk motor mio-Gt, dan 1119 Cd untuk motor vega ZR. Sedangkan untuk arah/titik E2-E9 diperoleh intensitas rata-rata 303,3 Cd untuk motor jupiter-mx, 230,2 Cd untuk motor mio-Gt, 290,0 Cd untuk motor vega ZR, besar nilai koefisien transmisi kaca pada lampu utama kendaraan sepeda motor yaitu untuk motor Jupiter-mx nilai transmisinya sebesar 1,58, motor mio-Gt nilai transmisinya sebesar 1,59, dan motor vega ZR nilai transmisinya sebesar 1,53. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi intensitas cahaya suatu sumber maka koefisien transmisinya juga semakin besar begitupun sebaliknya.

Kata kunci : *jupiter-mx, mio-Gt, vega ZR, intensitas penerangan, koefisien transmisi, intensitas cahaya, luxmeter*

ABSTRAC

Name : Ayu Andira
NIM : 60400111010
Title : Studi is motor Lamplight Intensity compare On Motor Type That variably

This research intent to know big intensity average and transmission coefficient point glass on puts off the light motorbike vehicle main. Method that is utilized on this research which is measure lighting intensity by use of luxmeter. Distance that is utilized varies which is 30 cm-300 cm, so aim even luxmeter's situating also been divided as 9 dots / aims which is front aims, side, on and down until forms circle, on media that is utilized which is 3 motor glass types which is jupiter mx's motor glass, mio Gt's motor glass, and vega ZR's motor glass by puts off the light that proprietary same which is 32 watts 12 V. Yielding of observational it is gotten to aim / mean dot (E1) gotten by intensity 1234 CD for motor mx's jove, 1199 CD for motor mio Gt, and 1119 CD for motor vega ZR. Meanwhile for aim / E2 E9'S dot gotten by intensity average 303,3 CD for motor mx's jove, 230,2 CD for motor mio Gt, 290,0 CD for motor vega ZR, outgrow transmission coefficient point glass on puts off the light motorbike vehicle main which is for mx's Jupiter motor assesses its transmission as big as 1.58, mio Gt's motor assesses its transmission as big as 1.59, and vega ZR's motor assesses its transmission as big as 1.53. So is known that light intensity excelsior a source therefore its transmission coefficient also the greater just after even contrariwise.

Key word : *Jupiter mx, mio Gt, vega ZR, lighting intensity, transmission coefficient, light intensity, luxmeter*

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Nilai intensitas cahaya lampu motor dengan menggunakan kaca dan tanpa menggunakan kaca

Penelitian ini dilakukan dengan cara pengambilan data dari 3 motor yang berbeda yaitu jenis motor Jupiter-Mx, Mio-Gt, dan Vega ZR. Dari ketiga motor tersebut memiliki bentuk atau model kaca yang berbeda yang melindungi atau sebagai tempat dudukan lampu motor. Fungsi utama dari kaca ini untuk membungkus cahaya yang berasal dari lampu pijar untuk memberikan penerangan/cahaya yang cukup pada arah yang diinginkan. Intensitas penerangan yang dihasilkan dari ketiga lampu motor ini sangat berbeda dari pengambilan data saat menggunakan kaca dan tanpa menggunakan kaca.

Pada pengambilan data dilakukan di beberapa titik, maksudnya adalah peletakan luxmeter tidak hanya pada satu posisi tetapi diberbagai posisi. Pengambilan titik-titik ini didasari dari fenomena yang terjadi pada masyarakat apabila berkendara kemudian muncul pengendara lain dari arah depan atau samping sehingga menyebabkan pengendara tidak nyaman oleh cahaya lampu motor tersebut.

Sumber cahaya yang dipancarkan oleh lampu motor tidak bersifat isotropik. Karena kekuatan cahaya yang tersebar kesegala arah tidak sama besar dan bergantung pada arah pandang.

1. Kaca motor Jupiter-mx

Jupiter-mx memiliki model atau bentuk kaca yang lebar, memiliki ketebalan 2 mm dengan menggunakan jangka sorong dalam mengukur ketebalannya. kaca motor ini memiliki bentuk panjang ke bawah dari tempat dudukan lampu sehingga cahaya yang dihasilkan dari kaca model ini menyebar luas ke arah atas karena reflektor yang dimiliki dari lensa kaca yang dapat memantulkan cahaya.




Gambar IV.1 kaca motor Jupiter-mx


Dari pengambilan data yang dilakukan dari E1 sampai E9, semakin jauh jarak sumber cahaya maka semakin kecil pula intensitas penerangannya. Secara teori perubahan iluminansi cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya, ini sesuai dengan persamaan (6) yaitu :

$$E = \frac{I}{r^2}$$

Sehingga untuk mendapatkan nilai intensitas cahayanya dibuat grafik antara nilai intensitas penerangan (E) dengan $1/r^2$. Adapun grafiknya adalah sebagai berikut:



Grafik IV.1 di atas yaitu hubungan antara E1 dan $1/r^2$, dari grafik ini didapatkanlah nilai intensitas cahayanya yaitu sebesar 1234 cd. Nilai ini diambil dari gradien kurva grafik tersebut.



Pada grafik IV.2 merupakan gabungan dari beberapa posisi yaitu intensitas penerangan E_2 hingga E_9 . Grafik ini yaitu hubungan antara intensitas penerangan dengan jaraknya sesuai pada teori bahwa intensitas penerangan atau iluminansi cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya sehingga untuk mendapatkan intensitas cahayanya yaitu dilihat dari gradien kurva dari grafik tersebut. Namun pada grafik IV.2 gradien kurva sebagai intensitas cahaya yang ditampilkan hanya pada E_4 atau linear E_4 sebesar 760,3 cd sebagai salah satu contoh untuk melihat intensitas cahayanya, untuk melihat intensitas cahaya E_2 hingga E_9 terdapat pada lampiran 3.


2. Kaca motor mio-Gt



Gambar IV.2 kaca motor mio-Gt


Kaca motor ini juga memiliki ketebalan 2 mm, dudukan lampu pada motor ini berada di tengah-tengah sehingga cahaya yang dihasilkan tersebar luas. Kaca yang dimiliki untuk melindungi lampu tersebut polos tidak ada lengkungan atau efek lainnya pada kaca tersebut, sehingga cahaya yang keluar dari lampu dengan melewati kaca tersebar kesegala arah dengan intensitas sebelum dan setelah melewati kaca berbeda karena setelah melewati kaca intensitas penerangannya telah berkurang karena terserap oleh kaca tersebut.

Pengambilan data untuk jenis kaca ini diketahui semakin jauh jarak kaca motor maka intensitas penerangan yang dihasilkan juga semakin kecil atau rendah, berikut grafik dari setiap titik atau posisi didapatkan gradien kurva untuk sebagai intensitas cahayanya.



Sebagaimana pada kaca motor jupiter mx untuk melihat intensitas dari lampu motor pada kaca motor mio-Gt dilihat dari gradien kurvanya seperti yang terlihat pada grafik IV.3 di atas yaitu hubungan antara intensitas penerangan (E) terhadap jarak ($1/r^2$), sehingga intensitas cahaya untuk E1 yaitu arah depan pada motor mio Gt sebesar 1199 cd.

Lampu motor menyebar ke segala arah sehingga pengukuran tidak hanya dilakukan dari arah depan, melainkan dari beberapa titik membentuk lingkaran yaitu 9 titik. Berikut grafik gabungan dari E2 hingga E9 :



Grafik IV.4 adalah gabungan dari berbagai posisi yaitu E2 sampai E9, untuk melihat intensitas cahaya dari setiap posisi ada pada lampiran 3. Dimana untuk mendapatkan intensitas cahaya yaitu dihubungkan antara intensitas penerangan dengan jaraknya sehingga menghasilkan gradien kurva.

Pada Lampiran 3 terdapat bentuk grafik dari E2 hingga E9 begitupun dengan intensitas cahaya dari berbagai posisi tersebut. Pada grafik IV.4 gradien kurva yang ditampilkan adalah intensitas cahaya untuk titik E6 yaitu sebesar 264,6 cd.


3. Kaca motor Vega ZR




Gambar IV.3 kaca motor merek vega ZR

Kaca motor motor vega ZR juga memiliki ketebalan 2 mm. Sama halnya kaca motor Jupiter-mx, model atau bentuk kaca vega ZR juga lebar dan permukaannya panjang di bawah tempat dudukan lampu

pada tabel hasil data yang terdapat pada lampiran 1 juga terlihat bahwa semakin jauh jarak sumber cahaya yaitu kaca dan lampu motor maka intensitas penerangan yang dihasilkan akan semakin rendah, begitupun sebaliknya, semakin dekat jarak sumber cahaya maka intensitas penerangan yang dihasilkan juga akan semakin besar. Berikut grafik untuk memperoleh intensitas cahaya :



Seperti pada motor Jupiter mx dan motor mio Gt untuk mendapatkan intensitas cahayanya yaitu dari gradient kurva hubungan antara intensitas penerangan dengan jaraknya, sehingga untuk E1 didapatkan intensitas cahayanya sebesar 1119 cd. Berikut grafik dari posisi E2 sampai E9.



Grafik IV.6 merupakan gabungan dari E2 hingga E9, dan gradien kurva yang ditampilkan yaitu intensitas cahaya untuk E4 sebesar 537,3 cd. Untuk dapat melihat bentuk grafik dan intensitas dari setiap titik terdapat pada lampiran 3.

Sesuai standar peraturan pemerintah pasal 70 No. 55 tahun 2012 yang menerangkan bahwa daya pancar dan arah sinar lampu utama harus lebih dari atau sama dengan 1200 cd. Dari ketiga jenis motor tersebut berikut didapatkan intensitas cahaya dari grafik dilihat dari gradien kurvanya.

Tabel IV.1 nilai intensitas cahaya ketiga jenis motor


Jenis Motor	Nilai Intensitas dari beberapa arah (Cd)								
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9
Jupiter MX	1234	452,4	308,8	760,3	284,8	388,4	87,03	56,43	87,97
Mio-GT	1199	320,2	258	342	255,4	264,6	117,3	92,99	191,5
Vega ZR	1119	271,3	447,4	537,3	441,5	315,2	91,18	85,05	131,4

Dari tabel IV.1 di dapatkan hasil, sesuai peraturan pemerintah dalam pasal 70 No 55 tahun 2012 dari ketiga jenis motor yaitu jupiter-mx, mio-Gt, dan Vega ZR yang memiliki daya pancar dan arah sinar sesuai dengan peraturan pemerintah adalah jupiter-mx yaitu sebesar 1234 cd.

B. Nilai transmisi ketiga kaca motor

Kaca motor merupakan bahan yang dapat ditembus oleh cahaya, sehingga cahaya yang keluar dari kaca tersebut akan memantulkan atau menyerap sebagian saja dari cahaya yang mengenainya hal tersebut dinamakan transmisi. nilai transmisi yang didapatkan untuk motor jupiter mx sebesar 1,58 , motor mio-Gt sebesar 1,59 , dan motor vega ZR sebesar 1,53. kaca lampu utama pada motor berbentuk seperti

oval sehingga merupakan transmisi difus sempurna, dimana sinar-sinar yang masuk sejajar, keluar tersebar. Namun, cahaya yang tersebar dari lampu memiliki intensitas yang tidak sama besar ini terlihat dari hasil data yang didapatkan, sehingga sumber ini bersifat anistropik atau tidak bersifat isotropik atau bergantung pada arah pandang.



Gambar IV.4 transmisi difus sempurna

Pada motor cahaya yang dipancarkan yaitu sejajar namun setelah melewati kaca maka cahayanya tersebar sesuai gambar ilustrasi IV.4

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Besar intensitas lampu utama kendaraan sepeda motor bergantung pada arah. Untuk arah selurus lampu (E1) diperoleh intensitas 1234 Cd untuk motor jupiter-mx, 1199 Cd untuk motor mio-Gt, dan 1119 Cd untuk motor vega ZR. Sedangkan untuk arah E2-E9 diperoleh intensitas rata-rata 303,3 Cd untuk motor jupiter-mx, 230,2 Cd untuk motor mio-Gt, 290,0 Cd untuk motor vega ZR.
2. Besar nilai koefisien transmisi kaca pada lampu utama kendaraan sepeda motor yaitu untuk motor Jupiter-mx nilai transmisinya sebesar 1.58, motor mio-Gt nilai transmisinya sebesar 1.59, dan motor vega ZR nilai transmisinya sebesar 1.53. Sehingga diketahui bahwa semakin tinggi intensitas cahaya suatu sumber maka koefisien transmisinya juga semakin besar begitupun sebaliknya.

B. Saran

Penelitian ini dapat disarankan sebagai berikut :

1. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan banyak kaca mot4or dari beberapa merek motor

2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan memvariasikan warna lampu motor yaitu putih dan kuning, ini juga merupakan fenomena yang biasa dikeluhkan masyarakat dalam berkendara.
3. Kepada peneliti selanjutnya sebaiknya diukur juga intensitas penerangannya saat tanpa kaca tetapi tetap terpasang reflektornya, agar pengaruh pada saat menggunakan kaca dan tanpa menggunakan kaca terlihat jelas dengan reflektor masih tetap terpasang.


DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, A.,M, "*Tafsir Al-Maragi*". Semarang : Toha Putra, 1989.
- Amin, Nurhani. *Optimasi Sistem Pencahayaan Dengan Memanfaatkan Cahaya Alami (Studi Kasus Lab. Elektronika Dan Mikroprosesor UNTAD)*. Palu: 2011
- Anonim, https://aydinhari.files.wordpress.com/2009/06/instalasi_penerangan1.pdf
11 Desember 2014.
- Afandi, Yusuf, <http://yusufaffandi11.wordpress.com>, diakses : 23 Desember 2014.
- Bueche, Frederick J, *Teori dan Soal-soal Fisika, Edisi Kedelapan*". Jakarta: Erlangga, 1989.
- Fadilaa, <http://share-all-time.blogspot.com/2014/01/ini-dia-sejarah-penemuan-sepeda-motor.html>, diakses : 12 Desember 2014.
- Harten P.Van, Setiawan E, *Instalasi Listrik Kuat Arus, Jilid 2*. Bandung: Percetakan Bina Cipta. 1985.
- Hartati,dkk. " Konsep Model Intensitas Cahaya dalam Fotometri", Bandung : Oto.Ktrl.Inst (J.Auto.Ctrl.Inst), Vol 2 (2), 2010
- Hernawati, " gelombang", Makassar : Alauddin University press, 2012
- Informasitips, <http://informasitips.com/gelombang-elektromagnetik>, diakses : 17 Desember 2014
- ITS, <http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Master-10450-Tables.pdf>


Martono, "*konsep Cahaya Dalam Al-Qur'an dan sains*". Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga. 2012

Prasetya, <http://semutitempro.blogspot.com/2011/03/luxmeter.html> diakses : 24 Desember 2014.

W, Hartati, <http://personal.fmipa.itb.ac.id/supri/files/2009/02/JOKIv2228-37.pdf>, diakses : 24 desember 2014.





Lampiran I (cara pengambilan data)

Keterangan :

E1 : titik tengah sama lurus dengan arah lampu atau sebagai titik acuan

E2 : berada pada di sebelah kanan dari titik E1 dengan jarak 150 cm

E3 : berada 45^0 dari E2 dengan jarak 150 cm dari titik E1

E4 : berada tepat di atas titik E1 dengan jarak 150 cm

E5 : berada 45^0 dari E4 dengan jarak 150 cm dari titik E1


E6 : berada pada di sebelah kiri dari titik E1 dengan jarak 150 cm

E7 : berada 45^0 dari E6 dengan jarak 150 cm dari titik E1

E8 : berada tepat di bawah titik E1 dengan jarak 150 cm

E9 : berada 45^0 dari E8 dengan jarak 150 cm dari titik E1

- a. Meletakkan luxmeter sejajar dengan sumber, ini diberi keterangan dengan E1 sebagai titik pusat dengan jarak 30 cm
- b. Memindahkan luxmeter ke arah kanan atau E2, jarak dari E1 ke E2 adalah 150 cm, dengan sumber dan jarak pada posisi tetap yaitu sejajar dengan E1. Sehingga sumber, E1, dan E2 membentuk segitiga siku-siku. Maka untuk menentukan jarak E2 ke sumber digunakan rumus pythagoras yaitu $\sqrt{a^2 + b^2}$ maka,



Kaca motor

Jadi jarak E2 ke sumber adalah 58 cm.

- c. Memindahkan luxmeter hingga ke titik E9 dengan jarak yang sama yaitu 58 cm dari sumber.
- d. Setelah dilakukan pengukuran dari E1 sampai E9, kini melakukan kembali pengukuran di titik E1 dengan jarak 60 cm.
- e. Kemudian memindahkan ke E2 sehingga jaraknya dari sumber 78 cm, hingga ke titik E9.
- f. Melakukan kembali langkah (d) pada titik E1 dengan jarak bervariasi yaitu 90 cm, 120 cm, 150 cm, 180 cm, 210 cm, 240 cm, 270 cm, dan 300 cm.
- g. Begitupun pada titik E2 sampai ke titik E9 didapatkan jaraknya adalah 103 cm, 130 cm, 158 cm, 187 cm, 216 cm, 245 cm, 275 cm, dan 304 cm.

Lampiran II (data hasil penelitian)

Pada penelitian ini digunakan 3 jenis kaca motor yaitu kaca motor Jupiter-mx, mio-Gt, dan vega-ZR. Ketiga kaca ini diukur intensitas penerangannya dengan menggunakan alat yaitu luxmeter. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kaca dan tanpa menggunakan kaca, adapun hasil penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran dengan menggunakan kaca

Tabel 2.1 Nilai intensitas penerangan kaca motor Jupiter-Mx pada posisi lurus

No	Jarak (cm)	E (lux)
1	30	14480
2	60	5170
3	90	3970
4	120	2110
5	150	1513
6	180	1142
7	210	1087
8	240	940
9	270	840
10	300	632

Tabel 2.2 Nilai intensitas penerangan kaca motor Jupiter-Mx diberbagai posisi

No	jarak (cm)	E2 (lux)	E3 (lux)	E4 (lux)	E5 (lux)	E6 (lux)	E7 (lux)	E8 (lux)	E9 (lux)
1	58	190	130	310	130	180	60	50	60
2	78	186	100	190	100	167	60	35	50
3	103	148	100	180	100	150	36	33	42
4	130	116	60	70	60	100	36	32	36
5	158	80	37	41	40	88	36	31	34
6	187	80	32	34	36	70	36	30	30
7	216	60	29	29	35	63	33	30	30
8	245	56	28	28	35	62	30	30	30
9	275	52	28	27	35	60	30	24	30
10	304	50	27	27	33	60	28	20	24

Tabel 2.3 Nilai intensitas kaca motor mio- Gt pada posisi lurus

No	Jarak (cm)	E1 (lux)
1	30	14640
2	60	7790
3	90	5540
4	120	3720
5	150	2770
6	180	2250
7	210	1570
8	240	1473
9	270	1117
10	300	846

Tabel 2.4 Nilai intensitas kaca motor mio- Gt pada berbagai posisi

No	Jarak (cm)	E2 (lux)	E3 (lux)	E4 (lux)	E5 (lux)	E6 (lux)	E7 (lux)	E8 (lux)	E9 (lux)
1	58	150	110	140	140	140	90	60	90
2	78	125	100	140	100	120	50	40	70
3	103	110	70	80	60	112	47	28	60
4	130	60	60	60	50	80	40	28	50
5	158	60	40	50	50	78	40	27	42
6	187	54	40	50	40	75	40	24	38
7	216	50	29	38	37	60	40	20	34
8	245	42	28	30	37	50	36	20	22
9	275	40	25	28	37	50	31	20	20
10	304	39	24	28	37	50	30	20	20

Tabel 2.5 Nilai intensitas penerangan kaca motor vega-ZR pada posisi lurus

No	Jarak (cm)	E1 (lux)
1	30	14410
2	60	7790
3	90	6730
4	120	4930
5	150	3440
6	180	3210
7	210	2070
8	240	1630
9	270	1338
10	300	1318

Tabel 2.6 Nilai intensitas penerangan kaca motor vega-ZR pada berbagai posisi

No	Jarak (m)	E2 (lux)	E3 (lux)	E4 (lux)	E5 (lux)	E6 (lux)	E7 (lux)	E8 (lux)	E9 (lux)
30	58	155	165	180	167	152	60	50	70
60	78	132	150	170	150	130	50	50	50
90	103	100	121	170	120	112	50	40	50
120	130	79	88	120	80	71	40	30	40
150	158	70	50	50	50	60	40	30	40
180	187	70	40	50	50	60	40	30	32
210	216	70	40	40	40	60	32	27	30
240	245	60	26	31	31	60	32	25	28
270	275	60	26	25	25	58	32	24	25
300	304	50	22	21	21	20	20	20	10

Lampiran III (analisis data dan grafik)

1. Analisis data intensitas penerangan

a. jupiter-mx

tabel 3.1 analisis data intensitas penerangan (E) pada posisi lurus

No	r (cm)	r (m)	r^2	$1/r^2$	E1 (lux)
1	30	0,3	0,09	11,11111	14480
2	60	0,6	0,36	2,777778	5170
3	90	0,9	0,81	1,234568	3970
4	120	1,2	1,44	0,694444	2110
5	150	1,5	2,25	0,444444	1513
6	180	1,8	3,24	0,308642	1142
7	210	2,1	4,41	0,226757	1087
8	240	2,4	5,76	0,173611	940
9	270	2,7	7,29	0,137174	840
10	300	3	9	0,111111	632

tabel 3.2 analisis data intensitas penerangan (E) pada berbagai posisi

No	r (cm)	r (m)	r^2	$1/r^2$	E2 (lux)	E3 (lux)	E4 (lux)	E5 (lux)	E6 (lux)	E7 (lux)	E8 (lux)	E9 (lux)
1	153	1,529706	2,34	0,42735	190	130	310	130	180	60	50	60
2	162	1,615549	2,61	0,383142	186	100	190	100	167	60	35	50
3	175	1,749286	3,06	0,326797	148	100	180	100	150	36	33	42
4	192	1,920937	3,69	0,271003	116	60	70	60	100	36	32	36
5	212	2,12132	4,5	0,222222	80	37	41	40	88	36	31	34
6	234	2,343075	5,49	0,182149	80	32	34	36	70	36	30	30
7	258	2,580698	6,66	0,15015	60	29	29	35	63	33	30	30
8	283	2,830194	8,01	0,124844	56	28	28	35	62	30	30	30
9	309	3,088689	9,54	0,104822	52	28	27	35	60	30	24	30
10	335	3,354102	11,25	0,088889	50	27	27	33	60	28	20	24

b. mio-Gt

tabel 3.3 analisis data intensitas penerangan (E) pada posisi lurus

No	r (cm)	r (m)	r^2	$1/r^2$	E1 (lux)
1	30	0,3	0,09	11,11111	14640
2	60	0,6	0,36	2,777778	7790
3	90	0,9	0,81	1,234568	5540
4	120	1,2	1,44	0,694444	3720

5	150	1,5	2,25	0,444444	2770
6	180	1,8	3,24	0,308642	2250
7	210	2,1	4,41	0,226757	1570
8	240	2,4	5,76	0,173611	1473
9	270	2,7	7,29	0,137174	1117
10	300	3	9	0,111111	846

tabel 3.4 analisis data intensitas penerangan (E) pada berbagai posisi

No	r (cm)	r (m)	r^2	$1/r^2$	E2 (lux)	E3 (lux)	E4 (lux)	E5 (lux)	E6 (lux)	E7 (lux)	E8 (lux)	E9 (lux)
1	153	1,529706	2,34	0,42735	150	110	140	140	140	90	60	90
2	162	1,615549	2,61	0,383142	125	100	140	100	120	50	40	70
3	175	1,749286	3,06	0,326797	110	70	80	60	112	47	28	60
4	192	1,920937	3,69	0,271003	60	60	60	50	80	40	28	50
5	212	2,12132	4,5	0,222222	60	40	50	50	78	40	27	42
6	234	2,343075	5,49	0,182149	54	40	50	40	75	40	24	38
7	258	2,580698	6,66	0,15015	50	29	38	37	60	40	20	34
8	283	2,830194	8,01	0,124844	42	28	30	37	50	36	20	22
9	309	3,088689	9,54	0,104822	40	25	28	37	50	31	20	20
10	335	3,354102	11,25	0,088889	39	24	28	37	50	30	20	20

c. vega ZR

tabel 3.5 analisis data intensitas penerangan (E) pada posisi lurus


No	r (cm)	r (m)	r^2	$1/r^2$	E (lux)
1	30	0,3	0,09	11,11111	14410
2	60	0,6	0,36	2,777778	7790
3	90	0,9	0,81	1,234568	6730
4	120	1,2	1,44	0,694444	4930
5	150	1,5	2,25	0,444444	3440
6	180	1,8	3,24	0,308642	3210
7	210	2,1	4,41	0,226757	2070
8	240	2,4	5,76	0,173611	1630
9	270	2,7	7,29	0,137174	1338
10	300	3	9	0,111111	1318




tabel 3.6 analisis data intensitas penerangan (E) pada berbagai posisi




No	r (cm)	r (m)	r^2	$1/r^2$	E2 (lux)	E3 (lux)	E4 (lux)	E5 (lux)	E6 (lux)	E7 (lux)	E8 (lux)	E9 (lux)
1	153	1,529706	2,34	0,42735	155	165	180	167	152	60	50	70
2	162	1,615549	2,61	0,383142	132	150	170	150	130	50	50	50
3	175	1,749286	3,06	0,326797	100	121	170	120	112	50	40	50
4	192	1,920937	3,69	0,271003	79	88	120	80	71	40	30	40
5	212	2,12132	4,5	0,222222	70	50	50	50	60	40	30	40
6	234	2,343075	5,49	0,182149	70	40	50	50	60	40	30	32
7	258	2,580698	6,66	0,15015	70	40	40	40	60	32	27	30
8	283	2,830194	8,01	0,124844	60	26	31	31	60	32	25	28
9	309	3,088689	9,54	0,104822	60	26	25	25	58	32	24	25
10	335	3,354102	11,25	0,088889	50	22	21	21	20	20	20	10



2. Grafik

a. Jupiter-mx


















b. Mio-Gt


















c. Vega ZR



Grafik 3.20 hubungan E3 dan $1/r^2$ Grafik 3.21 hubungan E3 dan $1/r^2$ Grafik 3.22 hubungan E4 dan $1/r^2$ 





M A K A S S A R

3. Nilai transmisi ketiga kaca motor

Untuk menganalisis nilai transmisi terlebih dahulu diketahui intensitas rata-rata, kemudian mencari fluks pancaran cahaya total $F = 4\pi \bar{I}$, kemudian diketahuilah nilai transmisi dengan,

$$t = \frac{\text{fluks cahaya yang dapat menembus}}{\text{fluks cahaya yang mengenai permukaan}}$$

1. Jupiter-mx

Tabel 3.7 Fluks pancaran cahaya total menggunakan kaca atau fluks cahaya yang dapat menembus

No	peletakan luxmeter	E (lux) dengan kaca	I (cd)
1	titik 1	18362	310.3
2	titik 2	15218	257.2
3	titik 3	15320	258.9
4	titik 4	14899	251.8
5	titik 5	14732	249.0
		I rata-rata (cd)	265.4
		F (lm)	3333.9

Tabel 3.8 Fluks pancaran cahaya total tanpa kaca atau fluks cahaya yang mengenai permukaan

No	peletakan luxmeter	E (lux) tanpa kaca	I (cd)
1	titik 1	19526	195.3
2	titik 2	17850	178.5
3	titik 3	16211	162.1
4	titik 4	15097	151.0
5	titik 5	15201	152.0
		I rata-rata (cd)	167.8
		F (lm)	2107.2

$$t = \frac{\text{fluks cahaya yang dapat menembus}}{\text{fluks cahaya yang mengenai permukaan}} = \frac{3333.9}{2107.2} = 1.58$$

2. Mio-Gt

Tabel 3.9 Fluks pancaran cahaya total dengan kaca atau fluks cahaya yang dapat menembus

No	peletakan luxmeter	E (lux) dengan kaca	I (cd)
1	titik 1	18972	320.6
2	titik 2	16302	275.5
3	titik 3	15997	270.3
4	titik 4	14081	238.0
5	titik 5	13865	234.3
		I rata-rata (cd)	267.8
		F (lm)	3363.0

Tabel 3.10 Fluks pancaran cahaya total tanpa kaca atau fluks cahaya yang mengenai permukaan

No	peletakan luxmeter	E (lux) dengan kaca	I (cd)
1	titik 1	18673	186.7
2	titik 2	16752	167.5
3	titik 3	15863	158.6
4	titik 4	14758	147.6
5	titik 5	14820	148.2
		I rata-rata (cd)	161.7
		F (lm)	2031.4

$$t = \frac{\text{fluks cahaya yang dapat menembus}}{\text{fluks cahaya yang mengenai permukaan}} = \frac{3363.0}{2031.4} = 1.59$$

3. Vega ZR

Tabel 3.11 Fluks pancaran cahaya total dengan kaca atau fluks cahaya yang dapat menembus

No	peletakan luxmeter	E (lux) dengan kaca	I (cd)
1	titik 1	18972	320.6
2	titik 2	16302	275.5
3	titik 3	15997	270.3
4	titik 4	14081	238.0
5	titik 5	13865	234.3
		I rata-rata (cd)	267.8
		F (lm)	3363.0

Tabel 3.12 Fluks pancaran cahaya total tanpa kaca atau fluks cahaya yang mengenai permukaan

No	peletakan luxmeter	E (lux) tanpa kaca	I (cd)
1	titik 1	19971	199.71
2	titik 2	18234	182.34
3	titik 3	17542	175.42
4	titik 4	15842	158.42
5	titik 5	15679	156.79
		I rata-rata (cd)	174.5
		F (lm)	2192.2

$$t = \frac{\text{fluks cahaya yang dapat menembus}}{\text{fluks cahaya yang mengenai permukaan}} = \frac{3363.0}{2192.2} = 1.53$$

Lampiran IV (hasil survey)

Hasil survey dari beberapa pengendara motor tentang kenyamanan saat berkendara.

No	Merek motor	Tahun pembelian	Keadaan lampu motor yang dimiliki	Respon berkendara
1	Shogun RR	2010	Terang (lampu warna putih)	Tidak nyaman
2	Vega ZR	2011	terang	Tidak nyaman
3	Vixion	2011	Kurang terang	Tidak nyaman
4	Honda Revo	2013	terang	Tidak nyaman
5	Vixion	2012	Terang (ganti kaca)	Tidak nyaman
6	Jupiter Z	2010	Kurang terang (ganti kaca)	Tidak nyaman
7	Ninja R	2014	terang	Tidak nyaman
8	Honda scoopy	2013	Kurang terang	Tidak nyaman
9	Yamaha Soul-Gt	2013	Kurang terang	Tidak nyaman
10	Honda Beat	2010	terang	Tidak nyaman
11	Honda beat	2011	Kurang terang	Tidak nyaman
12	Vega ZR	2011	Terang (lampu warna putih)	nyaman
13	Honda Beat	2009	terang	Tidak nyaman
14	Yamaha soul-Gt	2012	Kurang terang	Tidak nyaman
15	Yamaha mio	2010	terang	Tidak nyaman
16	Yamaha mio	2010	Terang (ganti kaca)	Tidak nyaman
17	New vega R	2008	terang	Tidak nyaman
18	Ninja RR	2013	Tidak terang (kaca ribeng)	Tidak nyaman
19	Jupiter Mx	2014	terang	Tidak nyaman
20	Jupiter Z	2013	terang	Tidak nyaman
21	Jupiter Mx	2015	terang	Tidak nyaman
22	Jupiter mx	2014	terang	Tidak nyaman
23	Honda Revo	2013	terang	Tidak nyaman
24	Shogun axelo	2014	terang	Tidak nyaman
25	Honda Revo	2013	terang	Tidak nyaman
26	Mio sporty	2014	terang	Tidak nyaman
27	Satria F120	2014	terang	Tidak nyaman
28	Satria F120	2011	terang	Tidak nyaman
29	Shogun RR	2010	terang	Tidak nyaman
30	vixion	2014	terang	Tidak nyaman
31	vixion	2015	terang	Tidak nyaman
32	Honda force	2014	terang	Tidak terang
33	Jupiter Z	2008	terang	Tidak terang
34	Yamaha soul	2012	terang	Tidak nyaman
35	Yamaha soul	2013	terang	Tidak nyaman
36	Yamaha mio-Gt	2014	terang	Tidak nyaman

37	Jupiter Mx	2011	Terang (ganti kaca)	Tidak nyaman
38	Jupiter Z	2010	Tidak terang	Tidak nyaman
39	Shogun RR	2010	Tidak terang	Tidak nyaman
40	Vega ZR	2011	Tidak terang	Tidak nyaman
41	Honda Revo	2011	Tidak terang	Tidak nyaman
42	Mio sporty	2014	terang	Tidak nyaman
43	Mio sporty	2011	terang	Tidak nyaman
44	Jupiter Mx	2014	terang	Tidak nyaman
45	Yamaha soul	2012	terang	Tidak nyaman
46	Honda vario	2014	terang	Tidak nyaman
47	Jupiter Z	2008	terang	Tidak nyaman
48	Vega ZR	2007	Tidak terang	Tidak nyaman
49	Honda Blade	2011	Tidak terang	Tidak nyaman
50	Jupiter Mx	2009	terang	Tidak nyaman

Catatan : respon berkendara maksudnya, apakah nyaman saat berkendara lalu muncul motor dari arah depan dengan lampu dalam keadaan menyala?

Lampiran V (dokumentasi kegiatan)

- a. Menentukan titik pengambilan data



Gambar 5.1 : Menentukan 9 titik peletakan luxmeter

- b. Merangkai lampu motor ke sumber tegangan



(a)



(b)

Gambar 5.2 : (a) Kaca Lampu Mio-Gt dan Kaca Lampu Jupiter Mx
(b) Kaca Lampu Vega ZR dan lampu tanpa dberi kaca

- c. Mengukur jarak kaca lampu motor dari letak luxmeter



Gambar 5.3 : Mengukur jarak kaca lampu motor dari letak luxmeter
30 cm-300 cm

- d. Menyalakan lampu




(a)

(b)

Gambar 5.4 : (a) Menyalakan lampu dengan menggunakan kaca

(b) Menyalakan lampu tanpa kaca

e. Pengambilan data



Gambar 5.5 : Pengambilan data dari jarak yang bervariasi

RIWAYAT HIDUP



Ayu Andira merupakan anak pertama dari dua bersaudara, buah cinta dan kasih sayang dari pasangan yang berbahagia Bpk Muh. Amin dan ibu Hasna. Dilahirkan di Bontokamase, tanggal 15 Januari 1993. Masa kecil penulis menghabiskan waktunya di tempat kelahiran. Penulis mengawali pendidikannya di SD N 288

Liang-liang dan tamat pada tahun 2005, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMP N 2 Herlang pada tahun 2005-2008, dan kemudian melanjutkan pendidikan pada SMA N 1 Herlang pada tahun 2005-2011. Pada tahun 2011, penulis mendaftarkan diri pada Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan berhasil diterima pada jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Penulis terlibat di Laboratorium Fisika Fakultas Sains dan Teknologi sebagai salah satu Asisten, pada semester III.