

**RANCANG BANGUN ALAT PENGUKUR BERAT BADAN DAN TINGGI  
BADAN BALITA DENGAN METODE ANTROPOMETRI BERBASIS  
ARDUINO UNO**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**HERI ABRIANTO**  
**NIM. 60200113043**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2018**


## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heri Abrianto  
NIM : 60200113043  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 29 Oktober 1994  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Judul : Rancang Bangun Alat Pengukur Berat Badan dan  
Tinggi Badan Balita Dengan Metode Indeks  
Antropometri Berbasis Arduino Uno

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, 29 Agustus 2018  
Penyusun,

  
Heri Abrianto

NIM : 60200113043

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Heri Abrianto: 60200113043**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Rancang Bangun Alat Pengukur Berat Badan dan Tinggi Badan Balita Dengan Metode Indeks Antropometri Berbasis Arduino Uno**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Makassar, Agustus 2018

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
**Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.**

  
**A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.**

**NIP. 19761212 200501 1 005**

**NIP.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Alat Pengukur Berat Badan dan Tinggi Badan Balita Dengan Metode Indeks Antropometri Berbasis Arduino Uno” yang disusun oleh Heri Abrianto, NIM 60200113043, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Senin Tanggal 29 Agustus 2018 M, bertepatan dengan 17 Zul-Hijjah 1439 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 29 Agustus 2018 M.

17 Zul-Hijjah 1439 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Antamil, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Abdullah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom	(.....)
Pembimbing II	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**

NIP. 19691205 199303 1 001

## ABSTRAK

**Nama** : Heri Abrianto  
**NIM** : 60200113043  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Rancang Bangun Alat Pengukur Berat Badan Dan Tinggi Badan Balita Dengan Metode Indeks Antropometri Berbasis Arduino Uno  
**Pembimbing I** : Faisal Akib., S.Kom., M.Kom  
**Pembimbing II** : A. Muhammad Syafar.,S.T., M.T

---

Penelitian ini bertujuan untuk merancang alat pengukur berat badan dan tinggi badan balita dengan metode indeks antropometri berbasis arduino uno. Rancangan alat ukur adalah suatu kegiatan untuk memudahkan orang tua mengetahui kondisi badan. Sehingga dapat mencegah terjadinya

penyakit yang di alami pada balita tersebut. Dengan menggunakan alat pengukur yang merupakan salah satu piranti mekanik yang mampu melakukan pekerjaan manusia secara otomatis dengan hasil yang cepat. Proses pendeteksi pada kesehatan balita dengan menggunakan *sensor ultrasonik* yang berfungsi untuk mengetahui tinggi atau panjang badan balita dan *sensor load cell* untuk mengetahui berat badan balita, Kemudian LCD (*Liquid Crystal Display*) yang menampilkan hasil dari sensor ultrasonik dan sensor load cell dan arduino uno sebagai komponen utama untuk menghasilkan data ideal, kurang ideal, dan obesitas pada balita.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau *Research and Development (R&D)*. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa langkah, yakni: identifikasi potensi dan masalah, pengumpulan informasi, desain produk, pembuatan produk, validasi ahli, revisi produk, uji coba, produksi akhir.

Hasil penelitian ini adalah sebuah alat pengukur berat badan dan tinggi badan balita dengan metode indeks antropometri berbasis arduino uno dengan 2 *sensor ultrasonik* sebagai penghitung tinggi dan panjang, dan 1 *sensor load cell* sebagai penghitung berat badan pada balita yang nantinya akan di tampilkan pada layar LCD.

Kata kunci : Berat badan dan tinggi badan, Antropometri, Arduino uno.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. Atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Baginda Rasulullah saw. Yang telah membimbing kita semua. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat keserjanaan di UIN Alauddin Makassar jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, penulis banyak sekali mengalami kesulitan dan hambatan. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Terima kasih yang tak terhingga pula kepada orang tua penulis, ayahanda Syafaruddin dan ibunda Johriati yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun materil yang merupakan kekuatan besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tak henti-hentinya kepada penulis juga menjadi semangat positif untuk menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof.Dr.H Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Bapak faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Bapak A. Muhammad Syafar, S.t., M.T selaku sekretaris Jurusan Teknik Informatika.
4. Pembimbing I Ffaisal Akib, S.Kom, M.Kom. dan pembimbing II A. Muhammad Syafar, S.T, M.T. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
5. Penguji I Faisal, S.T., M.T. dan penguji II Dr. Abdullah M.Ag. yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsi baik tenaga maupun pikiran.
7. Kakak dan Adik saya Resky dan Fahrul yang selalu memberikan dukungan dan motivasi untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat BINAER dari Teknik Informatika angkatan 2013 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duk bersama dalam menempu pendidikan di kampus.
9. Komunikasi Robotika yang telah memberikan sumbangsi baik tenaga maupun pikiran
10. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namu telah banyak terlibat membantu penulis semoga hasil penyusunan skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Harapan tersebut penulis haturkan kehadirat yang Maha Kuasa, agar limpahan rahmat dan karuni-Nya tetap diberikan, semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.

Gowa, 29 Agustus 2018  
Penyusun,

Heri Abrianto  
NIM : 60200113043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	8
D. Kajian Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
<b>BAB II : TINJAUAN TEORETIS</b> .....	<b>14</b>
A. Pengukur.....	14
B. Modul Indeks Antropometri.....	17
C. Modul Mikrokontroler.....	18
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Sumber Data .....	30
D. Metode Pengumpulan Data .....	30
E. Instrumen Penelitian .....	31
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	32
G. Metode Perancangan Alat.....	33
H. Teknik Pengujian Sistem .....	37

<b>BAB IV : PERANCANGAN SISTEM</b> .....	<b>38</b>
A. Rancangan Diagram Blok Sistem Kontrol .....	38
B. Rancangan Perangkat Keras .....	40
C. Simulasi Perancangan .....	43
D. Perancangan Perangkat Lunak .....	44
<b>BAB V : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM</b> .....	<b>47</b>
A. Implementasi.....	47
B. Pengujian Sistem.....	50
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>xiii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b> Timbangan Berat Badan .....	14
<b>Gambar II.2</b> Pengukur Tinggi Badan .....	16
<b>Gambar II.3</b> Pengukur Panjang Badan.....	16
<b>Gambar II.4</b> Diagram Sederhana Mikrokontroler AtMega328.....	21
<b>Gambar II.5</b> Papan Arduino .....	23
<b>Gambar II.6</b> Sensor <i>Ultrasonik</i> .....	26
<b>Gambar II.7</b> Sensor Berat ( <i>Load Cell</i> ).....	27
<b>Gambar II.8</b> LCD ( <i>Liquid Crystal Display</i> ).....	27
<b>Gambar III.1</b> Bagan Tahapan R & D ( <i>Research and Development</i> ).....	33
<b>Gambar IV.1</b> Diagram Blok Sistem Kontrol Penimbang Berat Badan dan Tinggi Badan .....	39
<b>Gambar IV.3</b> Rangkaian Model Mikrokontroler dan Button .....	41
<b>Gambar IV.4</b> Rangkaian Sensor <i>Ultrasonik</i> .....	42
<b>Gambar IV.5</b> Bentuk Fisik <i>Load Cell</i> .....	43
<b>Gambar IV.6</b> Rangkaian Simulasi Alat Penimbang Berat Badan dan Tinggi Badan Keseluruhan .....	44
<b>Gambar IV.7</b> <i>Flowchart</i> Alat Penimbang Berat Badan dan Tinggi Badan	45
<b>Gambar V.1</b> Hasil Rancangan Alat .....	47
<b>Gambar V.2</b> Hasil Rancangan Alat Penimbang Berat Badan dan Tinggi Badan Balita .....	48

<b>Gambar V.3</b> Langkah Pengujian Sistem.....	51
<b>Gambar V.4</b> Nilai Panjang Pada Saat Standbay .....	52
<b>Gambar V.5</b> Nilai Panjang Pada Saat Mendapatkan Gelombang .....	52
<b>Gambar V.6</b> Nilai Berat Pada Saat Standby .....	53
<b>Gambar V.7</b> Nilai Pada Saat Membaca Berat .....	53
<b>Gambar V.8</b> Rancangan Alat Secara Keseluruhan.....	55
<b>Gambar V.9</b> Hasil Pengukuran Dengan Status Ideal.....	56
<b>Gambar V.10</b> Hasil Pengukuran Dengan Status Obesitas .....	56
<b>Gambar V.11</b> Hasil Pengukuran Dengan Status Kurang Ideal.....	57
<b>Gambar V.12</b> Hasil Pengukurang Dengan Status Ideal.....	57
<b>Gambar V.13</b> Hasil Pengukurang Dengan Status Obesitas .....	58
<b>Gambar V.14</b> Hasil Pengukurang Dengan Status Kurang Ideal.....	58

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel I.1</b> Kategori dan Ambang Batas Status Gizi Anank Berdasarkan Indeks.....	18
<b>Tabel V.1</b> Pengujian Sensor.....	54
<b>Tabel V.2</b> Hasl Pengujian System Secara Keseluruhan .....	59



## **BAB I PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Balita adalah bayi yang berada pada rentang usia 0-5 tahun. Pada usia ini otak anak mengalami pertumbuhan yang sangat pesat yang dikenal dengan istilah masa keemasan (*the golden ege*), dan pada masa ini harus mendapatkan stimulasi secara menyeluruh baik kesehatan, gizi, pengasuhan dan pendidikan. Istilah ini sudah sering di dengar dan di pahami oleh semua orang tua, karena mereka menginginkan anaknya tumbuh menjadi anak yang cerdas, tapi sedikit yang memanfaatkan peluang ini, karena mereka merasa pertumbuhan anak adalah proses alami yang akan terjadi dengan sendirinya tanpa dengan interpretasi orang tua atau siapapun (Rahayu,2011).

Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi dan digunakan secara efisien akan tercapai status gizi optimal yang memungkinkan pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja. Status gizi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan SDM yang berkualitas dimasa yang akan mendatang. Status gizi berhubungan dengan kecerdasan anak. Pembentukan kecerdasan pada masa usia dini tergantung pada asupan zat gizi yang diterima. Semakin rendah asupan zat gizi yang diterima, semakin rendah pula status gizi dan kesehatan anak (Iskandar,2015).

Masalah gizi buruk masih jadi pekerjaan rumah besar yang dihadapi oleh Indonesia. Perilaku dalam kaitannya dengan masalah kekurangan gizi pada anak

balita dapat dilihat dari adanya kebiasaan yang salah dari ibu terhadap gizi anak balitanya.

Masa balita adalah masa keemasan sekaligus masa kritis perkembangan seseorang. Dikatakan masa kritis karena pada masa ini balita sangat peka terhadap lingkungan dan dikatakan masa keemasan karena masa balita berlangsung sangat singkat dan tidak dapat diulang kembali (Departemen Kesehatan, 2009). Status gizi yang baik pada balita perlu mendapatkan perhatian lebih karena ketika status gizi balita buruk dapat menghambat pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir dan tentu saja akan menurunkan produktivitas kerja.

Perkembangan teknologi Informasi dan Komunikasi yang sangat cepat berkembang pada era sekarang ini telah memberikan dampak globalisasi, persaingan bisnis, tuntutan pekerjaan, dan pola kehidupan manusia yang semakin meningkat. Kemajuan teknologi menyebabkan manusia menciptakan banyak alat yang dapat membantu meringankan suatu pekerjaan yang dilakukan. Indonesia masih menjadi Negara konsumen untuk perkembangan alat-alat modern di bidang Teknologi, karena produktifitasnya masih rendah. Seharusnya Indonesia mampu menciptakan alat-alat yang mampu memiliki nilai jual. Sehingga akan mengurangi prosentase sebagai negara konsumen dari berbagai penemuan teknologi modern (Muhammad,2015).

Salah satu teknologi yang dapat membantu dalam pekerjaan manusia yaitu di bidang kesehatan, Karena kesehatan merupakan salah satu hal yang perlu dijaga oleh semua orang karena kesehatan merupakan harta yang tidak ternilai yang diberikan tuhan kepada kita. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa

begitu mahal kesehatan yang kita rasakan, terutama pada balita karena masa balita merupakan masa yang sangat penting dalam masalah kesehatan. Salah satu cara mengetahui kesehatan balita yaitu dengan mengukur tinggi badan dan berat badan balita tersebut.

Tinggi dan berat badan merupakan salah satu besaran fisis yang sering diukur dalam berbagai keperluan yang membutuhkan data tinggi dan berat pada balita. Mekanisme untuk melakukan kontrol balita pada rumah sakit membutuhkan beberapa alat yaitu alat pengukur tinggi badan, alat pengukur berat badan dan alat ukur panjang badan dan hal ini dinilai kurang efisien dan membutuhkan waktu yang lama, sehingga membutuhkan beberapa pembaharuan dengan menggabungkan alat tersebut menjadi satu untuk mempermudah dalam proses pengukuran berat badan dan tinggi badan balita. Selaras dengan perkembangan jaman, dibutuhkan alat pengukur tinggi badan yang dapat bekerja secara otomatis, melakukan proses pengukuran, membaca hasil pengukuran, sekaligus memberitahukan hasil pengukuran tersebut dengan keluaran digital. Balita yang sedang diukur tinggi badan dan berat badannya dapat mengetahui secara langsung hasil pengukurannya.

Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan penimbang tinggi badan dan berat badan Al-Isra'/17:35 sebagai berikut ;

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٣٥)

Terjemahnya;

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Departemen Agama R.I., Al-Qur’an dan Terjemahannya, 2007).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Isra’/17:35 adalah Sempurnakanlah takaran jika kalian menakar untuk pembeli. Timbanglah dengan neraca yang adil. Sesungguhnya menepati takaran dan timbangan lebih baik bagi kalian didunia. Sebab hal itu dapat membuat orang senang bermuamalah dengan kalian. Sesungguhnya kesudahan yang paling baik adalah di akhirat.

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa pentingnya timbangan dan takaran yang tepat dan adil karna sesungguhnya ketika kita menyempurnakan takaran maka kita dapat membuat orang merasa senang. Menepati takaran dan timbangan lebih baik bagi kalian didunia. Itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya.

Dikaitkan dengan teknologi, pemanfaatan teknologi yang baik harusnya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada disekitar masyarakat. Seperti halnya masalah penimbangan berat badan dan tinggi badan balita, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang ada. Oleh karena itu perlu suatu upaya pendekatan lebih baik guna menghasilkan media informasi dan pemasaran yang interaktif, inovatif dan komunikatif.

Adapun ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai inovatif QS Ar-Rad/13 : 11 sebagai berikut:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۝ ۱۱

Terjemahnya:

“Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia”.(Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahannya, 2007).

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Q.S Ar-Rad/13 : 11 bahwa Sesungguhnya Allahlah yang memelihara kalian. Setiap manusia memiliki sejumlah malaikat yang bertugas atas perintah Allah menjaga dan memeliharanya. Mereka ada yang menjaga dari arah depan dan ada juga yang menjaga dari arah belakang. Demikian pula, Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa dari susah menjadi bahagia, atau dari kuat menjadi lemah, sebelum mereka sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka sesuai dengan keadaan yang akan mereka jalani. Apabila Allah berkehendak memberikan bencana kepada suatu bangsa, tidak akan ada seorang pun yang dapat melindungi mereka dari bencana itu. Tidak ada seorang pun yang mengendalikan urusan kalian hingga dapat menolak bencana itu.

Pesan ini mengandung motivasi untuk inovatif dengan merubah manajemen dan sistem agar tidak tertinggal ketika yang lain maju. Bahkan dengan selalu berinovasi maka manusia akan menjadi yang terdepan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, Akan dirancang Alat ukur tinggi badan dan berat badan balita. Alat ukur tinggi dan berat badan ini menggunakan sensor ultrasonik sebagai penangkap sinyalnya serta arduino sebagai otak untuk menfungsikannya. dengan berdiri dibawah sensor tersebut testee dapat mengetahui tinggi dan berat badan secara otomatis melalui display LCD. Sensor ini menangkap sinyal dari ujung kepala testee. Teknologi ini memungkinkan orang tua mengetahui status gizi balitanya dengan menggunakan alat ukur tinggi badan dan berat badan yang akan nantinya dibuat untuk lebih memudahkan orang tua agar selalu menjaga pola asupan gizi pada balitanya.

### ***B. Rumusan Masalah***

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka disusun rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah “Bagaimana merancang dan membuat alat pengukur berat badan dan tinggi badan balita dengan metode indeks antropometri berbasis Arduino UNO?”

### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut :

1. Alat ini dibuat dua macam yaitu alat pengukur berat badan dan tinggi badan.
2. Alat ini hanya dapat mengetahui status gizi balita dengan mengukur berat badan, dan tinggi badan balita.
3. Alat ini menggunakan Arduino Uno, Sensor Ultrasonik, Sensor berat (*Load Cell*), dan LCD(*Liquid Crystal Display*).
4. Target penggunaan alat untuk balita.
5. Pengukuran berat badan dan tinggi badan balita dengan metode indeks antropometri

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Alat ini memiliki sistem deteksi status gizi pada balita, dilihat dari indeks antropometri dengan mengukur berat badan, dan tinggi badan, dan atau panjang badan yang akan langsung terlihat pada LCD(*Liquid Crystal Display*), sehingga informasi status gizi baik atau buruk yang diukurakan langsung diketahui dengan cepat.
2. Alat ukur ini menggunakan Arduino Uno sebagai otaknya, sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi badan, dan Sensor Berat (*Load Cell*) untuk mengukur berat badan. Data dari kedua sensor tersebut diolah oleh Sistem untuk mendapatkan indeks massa tubuh (IMT) dan berat badan ideal (BBI). Nilai tinggi badan, berat badan, dan berat badan ideal, serta status gizi balita akan ditampilkan pada LCD (*Liquid Crystal Display*).

#### ***D. Kajian Pustaka***

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Sri (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Rancang Bangun Alat Pengukur Indeks Massa Ideal Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 8”. Tujuan dari penelitian ini adalah dirancang dan direalisasikan suatu alat ukur yang sekaligus dapat mengukur tinggi badan dan berat badan serta memberikan informasi ideal atau tidaknya berat badan yang terukur. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama mengangkat masalah mengukur tinggi badan dan berat badan, yang jadi pembeda disini yaitu dalam pengukuran tinggi badan, penelitian ini di khususkan untuk orang dewasa , sedangkan penelitian sekarang digunakan untuk balita, karena balita ada yang masih belum bisa berjalan.

Afdali (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Perancangan Alat Ukur Digital untuk Tinggi dan Berat Badan dengan Output Suara berbasis Arduino UNO”. Tujuan dari penelitian ini adalah dirancang dan direalisasikan suatu alat ukur yang sekaligus dapat mengukur tinggi badan dan berat badan serta memberikan informasi ideal atau tidaknya berat badan yang terukur. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama mengangkat masalah mengukur tinggi badan dan berat badan, yang jadi pembeda disini yaitu cara pengukuran, penggunaan Output suara, sensor ultrasonik untuk mengukur tinggi badan, dan sensor strain gauge

untuk mengukur berat badan, sedangkan penelitian sekarang menggunakan sensor berat(Load Cell) untuk mengukur berat badan.

Noviarta (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Timbangan Berat Badan Digital Dengan Output Suara Berbasis Mikrokontroler ATmega8535.” Tujuan dari penelitian ini adalah dirancang dan direalisasikan suatu alat ukur yang sekaligus dapat mengukur berat badan serta memberikan informasi berupa suara. Persamaan dari penelitian yaitu sama-sama mengangkat masalah mengukur tinggi badan dan berat badan, yang jadi pembeda disini yaitu pada penelitian tersebut output informasi berat badan yang dihasilkan berupa suara sedangkan pada penelitian ini mengukur tinggi dan juga berat badan serta menampilkan hasilnya pada LCD.

Retno (2017) Dalam penelitiannya yang berjudul “Alat Pengukur Berat Badan, Panjang Badan dan Lingkaran Kepala Bayi dengan Tampilan Grafik (Panjang Badan dan Lingkaran Kepala Bayi)” Dalam perancangannya, modul ini menggunakan ATmega 32 sebagai pengontrol utama. Sensor yang digunakan adalah variable resistor (Potensiometer) yang berfungsi untuk mendeteksi panjang badan dan lingkaran kepala bayi lalu dikirim oleh Bluetooth HC-05 ke PC untuk dilakukan pembacaan. Hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik KMS untuk memantau pertumbuhan pada bayi baru lahir sampai 2 tahun. Yang jadi pembeda pada skripsi tersebut menampilkan pada bentuk grafik dan dikirim melalui Bluetooth, Sedangkan pada penelitian ini hasilnya ditampilkan pada LCD.

Albertus (2016) Dalam penelitiannya yang berjudul “Sistem Penimbang Berat Badan Bayi Berbasis ATmega8535” dalam perancangannya peneliti

menggunakan sensor Flexiforce sebagai sensor berat bayi. Cara kerjanya dengan menekan tombol start. Dan mikrokontroler akan memproses data berat yang ditampilkan dalam bentuk grafik melalui visual basic. Data berat yang di dapat akan dibandingkan dengan kartu menuju sehat (KMS). Pengguna dapat menyimpan data bayi pada database visual basic berupa nama, jenis kelamin, tanggal lahir, berat lahir dan tanggal kunjungan. Sistem akan dibagi ke dalam kategori bayi laki-laki dan perempuan. Yang jadi pembeda yaitu pada sensor berat. Pada skripsi di atas menggunakan sensor flexiforce sedangkan pada penelitian ini menggunakan sensor Load Cell.

#### ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini untuk merancang dan membangun sebuah alat pengukur berat badan dan tinggi badan balita dengan metode indeks Antropometri sehingga dapat dengan cepat menilai status gizi dari balita tersebut. Alat ini dibuat sebagai sistem informasi cepat untuk mengetahui status gizi balita serta berat badan ideal atau tidaknya balita tersebut. Sasaran dari penelitian ini ditujukan kepada Balita.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup 2 hal pokok berikut:

**a. Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perkembangan teknologi informasi dan menambah kajian teknologi informasi.

**b. Praktis**

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberi manfaat bagi para perawat kepada ibu dan balita.



## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Pengukur

##### 1. Timbangan Berat Badan

Timbangan Badan adalah timbangan untuk mengukur berat badan seseorang. Timbangan badan sangatlah berguna untuk keperluan data pribadi mengenai berat badan sendiri.



**Gambar II.1** Timbangan berat badan (Apr 13, 2013)  
(<http://webiklan.com/wp-content/uploads/2014/08/jual-timbangan-bayi-baby-scale-onemed-murah-jatindo-alkes.jpg>)

Selain itu timbangan badan ini dapat digunakan untuk keperluan medis untuk data penimbangan berat badan seorang pasien di rumah sakit atau industri kesehatan lainnya. Timbangan badan ini memiliki akurasi yang sangat tepat sehingga dapat terhindar dari pengukuran berat badan yang salah.

## 2. Timbangan Badan Bayi

Timbangan badan adalah suatu bentuk alat yang dapat mengetahui hasil atau jumlah berat badan pada tubuh kita, timbangan badan tidak hanya diperuntukan bagi usia anak atau dewasa untuk bayi juga ada yaitu dinamakan timbangan bayi, timbangan bayi pun memiliki bentuk dan jenis yang berbeda. Timbangan bayi pada umumnya sangat diperlukan bagi setiap orang, guna untuk mengetahui perkembangan berat badan pada sibayi.

Timbangan badan bayi sering terlihat ditempat seperti posyandu, puskesmas, atau bidan yang memang ibu-ibu sering menimbang bayi pada tempat tersebut, jika dahulu timbangan bayi yang digunakan lebih banyak yang menggunakan kain dengan cara bayi diletakkan atau ditidurkan dikain lalu ditimbang, namun untuk saat ini lebih banyak menggunakan Timbangan Bayi Digital, karena Timbangan Bayi Digital ini lebih mudah dan lebih efisien, untuk beban maksimal pada timbangan bayi biasanya sekitar 20 kg.

### 1) Pengukur Tinggi Badan

Tinggi badan merupakan salah satu parameter yang dapat melihat keadaan status gizi sekarang dan keaaan yang telahlalu. Pertumbuhan tinggi/pajang badan tidak seperti berat badan, relaif urang senstif pada masalah kekurangan gizi pada waktu singkat (Anggraeni,2012).Pengukuran ini digunakan untuk mengukur tinggi badan anak yang telah dapat berdiri tanpa bantuan. Pengukuran tinggi badan dilakuka denga alat pengukur tinggi badan (*microtoise*) yang mempunyai ketelitian 0,1 cm.



**Gambar II.2** Pengukuran tinggi badan

(<https://2.bp.blogspot.com/-Yu8htJPhKcA/VbGU5pypxLi/AAAAAAAAACQ/QDz08ZI0Oc8/s1600/ds015589.jpg>)

2) Pengukuran panjang badan

Pengukuran ini digunakan untuk mengukur panjang badan bagi anak yang berusia < 2 tahun dan panjang badan  $\leq 50$  cm serta menggunakan alat ukur panjang badan. Menggunakan alat pengukur panjang badan yang terbuat dari papan kayu yang dikenal dengan nama *Length Board*



**Gambar II.3** Pengukuran panjang badan

(<https://html1-f.scribdassets.com/9sq3c7d3444k26o/images/10-6873ea8459.jpg>)

### 3. Module Indeks Antropometri

Antropometri berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan metros yang berarti ukuran. Istilah tersebut berasal dari Bahasa Yunani. Jadi dapat diartikan bahwa antropometri adalah ukuran dari tubuh. Antropometri merupakan pengetahuan mengenai pengukuran dimensi tubuh manusia dan karakteristik khusus lain dari tubuh yang relevan dengan perancangan alat alat atau benda benda yang digunakan oleh manusia (Iskandar,2015).

Untuk mendapatkan suatu perancangan yang optimum dari suatu ruang dan fasilitas, maka faktor faktor seperti panjang dari suatu dimensi tubuh baik dalam posisi statis maupun dinamis harus diperhatikan. Hal yang lain dan perlu diamati adalah berat dan pusat masa dari suatu segmen atau bagian tubuh, bentuk tubuh, jarak untuk pergerakan melingkar jari tangan dan kaki, dan sebagainya.

#### **Indeks Massa Tubuh (IMT)**

IMT atau sering juga disebut indeks quatelet pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika Lambert Adolphe Jacques Quatelet adalah alat pengukur komposisi tubuh yang paling umum dan sering dilakukan. Beberapa studi telah mengungkapkan bahwa IMT adalah alat pengukuran yang berguna untuk mengukur obesitas, dan telah direkomendasikan untuk evaluasi klinik pada obesitas anak

Rumus perhitungan IMT adalah sebagai berikut:

$IMT = \frac{\text{Berat Badan (kg)}}{\text{Tinggi badan (m)} \times \text{Tinggi Badan (m)}}$

Tinggi badan (m) x Tinggi Badan (m)

Batas ambang IMT ditentukan dengan merujuk ketentuan FAO/WHO, yang membedakan batas ambang untuk laki-laki dan perempuan. Batas ambang normal laki-laki adalah 20,1-25,0 dan untuk perempuan adalah 18,7-23,8 (Devi Indahsari,2015).

Tabel 1: Kategori dan ambang batas status gizi anak berdasarkan indeks

Indeks	Kategori Status Gizi	Ambang Batas (Z-Score)
Berat Badan menurut Umur (BB/U) Anak Umur 0 – 60 Bulan	Gizi Buruk	< -3 SD
	Gizi Kurang	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Gizi Baik	-2 SD sampai dengan 2 SD
Panjang Badan menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) Anak Umur 0 – 60 Bulan	Gizi Lebih	>2 SD
	Sangat Pendek	<-3 SD
	Pendek	-3 SD sampai dengan <-2 SD
Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) Anak Umur 0 – 60 Bulan	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Tinggi	>2 SD
	Sangat Kurus	<-3 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 0 – 60 Bulan	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 2 SD
	Gemuk	>2 SD
Indeks Massa Tubuh menurut Umur (IMT/U) Anak Umur 5 – 18 Tahun	Sangat Kurus	<-3 SD
	Kurus	-3 SD sampai dengan <-2 SD
	Normal	-2 SD sampai dengan 1 SD
	Gemuk	>1 SD sampai dengan 2 SD
	Obesitas	>2 SD

#### 4. Metode Mikrokontroler

##### a. Arduino

Arduino adalah pengendali mikro *single-board* yang bersifat *open-source*, yang dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang.

*Hardware* (perangkat keras)-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan *software* (perangkat lunak)-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. *Open source*

*IDE* yang digunakan untuk membuat aplikasi mikrokontroler yang berbasis platform arduino. Mikrokontroler *single-board* yang bersifat *open source hardware* dikembangkan untuk arsitektur mikrokontroler AVR 8 bit dan ARM 32 bit.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Arduino adalah kit atau papan rangkaian elektronik *open source* yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah *chip* mikrokontroler dengan jenis AVR. Mikrokontroler itu sendiri adalah *chip* atau IC (*integrated circuit*) yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input tersebut dan kemudian menghasilkan output seperti yang diinginkan. Jadi mikrokontroler bertugas sebagai otak yang mengendalikan input, proses, dan output sebuah rangkaian elektronik (Dinata, 2015).

Mikrokontroler terdapat pada perangkat elektronik sekelilingnya, misalnya *Handphone*, *MP3 Player*, *DVD*, *Televisi*, *AC*, dan lain-lain. Mikrokontroler juga dapat mengendalikan robot, baik robot mainan maupun industri. Karena komponen utama arduino adalah mikrokontroler, maka arduino dapat diprogram menggunakan komputer sesuai kebutuhan. (Agfianto. 2003)

Arduino dikembangkan oleh sebuah tim yang beranggotakan orang-orang dari berbagai belahan dunia. Anggota inti dari tim ini adalah Massimo Banzi Milano, Italia, David Cuartielles Malmoe, Swedia, Tom Igoe, USA, Gianluca Martino Torino, Italia dan David A. Mellis, USA.

Kelebihan Arduino, antara lain:

1. Tidak perlu perangkat *chip programmer* karena di dalamnya sudah ada *bootloader* yang akan menangani *upload* program dari komputer.
2. Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port serial/RS323 bisa menggunakannya.
3. Memiliki modul siap pakai (*shield*) yang bisa ditancapkan pada *board* arduino. Contohnya *shield* GPS, *Ethernet*, dan lain-lain.

a. Soket USB

Soket USB adalah soket kabel USB yang disambungkan ke komputer atau laptop, yang berfungsi untuk mengirimkan program ke arduino dan juga sebagai *port* komunikasi serial.

Input/output digital atau digital pin adalah pin-pin untuk menghubungkan arduino dengan komponen atau rangkaian digital, contohnya, jika ingin membuat LED berkedip, LED tersebut bisa dipasang pada salah satu pin input atau output digital dan *ground* komponen lain yang menghasilkan output digital atau menerima input digital bisa disambungkan ke pin ini.

Input analog atau analog pin adalah pin-pin yang berfungsi untuk menerima sinyal dari komponen atau rangkaian analog, contohnya; potensiometer, sensor suhu, sensor cahaya, dan lain-lain.

b. Catu daya


Pin catu daya adalah pin yang memberikan tegangan untuk komponen atau rangkaian yang dihubungkan dengan arduino. Pada bagian catu daya ini pin *Vinput*

dan Reset. Vinut digunakan untuk memberikan tegangan langsung kepada arduino tanpa melalui tegangan pada USB atau adaptor, sedangkan Reset adalah pin untuk memberikan sinyal reset melalui tombol atau rangkaian eksternal.

### c. Baterai / Adaptor

Soket baterai atau adaptor digunakan untuk menyuplai arduino dengan tegangan dari baterai/adaptor 9V pada saat arduino sedang tidak disambungkan ke komputer. Jika arduino sedang disambungkan ke komputer dengan USB, Arduino mendapatkan suplai tegangan dari USB, Jika tidak perlu memasang baterai atau adaptor pada saat memprogram arduino.

Untuk memberikan gambaran mengenai apa saja yang terdapat di dalam sebuah mikrokontroler, gambar 2 memperlihatkan contoh diagram blok sederhana dari mikrokontroler Atmega 328 (dipakai pada Arduino Uno).




**Gambar II.4** Diagram Sederhana Mikrokontroler Atmega 328

Blok-blok di atas dijelaskan sebagai berikut:

- a) *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter (UART)* adalah antar muka yang digunakan untuk komunikasi serial seperti pada RS-232, RS-422 dan RS-485.
- b) 2KB RAM pada memory kerja bersifat *volatile* (hilang saat daya dimatikan), digunakan oleh variable-variabel di dalam program.
- c) 32KB RAM *flash memory* bersifat *non-volatile*, digunakan untuk menyimpan program yang dimuat dari komputer. Selain program, flash memory juga menyimpan *bootloader*. **Bootloader** adalah program inisiasi yang ukurannya kecil, dijalankan oleh CPU saat daya dihidupkan. Setelah *bootloader* selesai dijalankan, berikutnya program di dalam RAM akan dieksekusi.
- d) 1KB EEPROM bersifat *non-volatile*, digunakan untuk menyimpan data yang tidak boleh hilang saat daya dimatikan. Tidak digunakan pada papan Arduino.
- e) *Central Processing Unit (CPU)*, bagian dari mikrokontroler untuk menjalankan setiap instruksi dari program.
- f) Port input/output, pin-pin untuk menerima data (input) digital atau analog, dan mengeluarkan data (output) digital atau analog.

## Bagian – Bagian Papan Arduino

Dengan mengambil contoh sebuah papan Arduino tipe USB, bagian-bagiannya dapat dijelaskan sebagai berikut.



**Gambar II.5**Papan Arduino

(<http://blog.hackerearth.com/2016/10/a-tour-of-the-arduino-uno-board.html>)

- a) 14 pin input/output digital (0-13)

Berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. Khusus untuk 6 buah pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11, dapat juga berfungsi sebagai pin analog output dimana tegangan output-nya dapat diatur. Nilai sebuah pin output analog dapat diprogram antara 0 – 255, dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V.

- b) USB

Berfungsi untuk yaitu memuat program dari komputer ke dalam papan, komunikasi serial antara papan dan komputer dan memberi daya listrik kepada papan.

c) Sambungan SV1

Sambungan atau *jumper* untuk memilih sumber daya papan, apakah dari sumber eksternal atau menggunakan USB. Sambungan ini tidak diperlukan lagi pada papan Arduino versi terakhir karena pemilihan sumber daya eksternal atau USB dilakukan secara otomatis.

d)  $Q1 = \text{Kristal}$  (quartz crystal oscillator)

Jika mikrokontroler dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah jantungnya karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim kepada mikrokontroler agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detak-nya. Kristal ini dipilih yang berdetak 16 juta kali per detik (16MHz).

e) Tombol Reset S1

Untuk me-reset papan sehingga program akan mulai lagi dari awal. Perhatikan bahwa tombol reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan mikrokontroler.

f) In = Circuit Serial Programming (ICSP)

Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram mikrokontroler secara langsung, tanpa melalui bootloader. Umumnya pengguna Arduino tidak melakukan ini sehingga ICSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan.

g) IC 1 = Mikrokontroler Atmega

Komponen utama dari papan Arduino, di dalamnya terdapat CPU, ROM dan

RAM.

h) X1 = Sumber Daya External

Jika hendak disuplai dengan sumber daya eksternal, papan Arduino dapat diberikan tegangan dc antara 9-12V.

i) 6 Pin Input analog (0-5)

Pin ini sangat berguna untuk membaca tegangan yang dihasilkan oleh sensor analog, seperti sensor suhu. Program dapat membaca nilai sebuah pin input antara 0– 1023, dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V (Bani, 2009).

#### **b. Sensor Ultrasonik**

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik (bunyi ultrasonik).

Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan lumba-lumba. Bunyi ultrasonik bisa merambat melalui zat padat, cair dan gas. Reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat padat hampir sama dengan reflektivitas bunyi ultrasonik di permukaan zat cair. Akan tetapi, gelombang bunyi ultrasonik akan diserap oleh tekstil dan busa (Afri, 2011).

Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik (umumnya berfrekuensi 40kHz) ketika sebuah osilator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut. Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian sensor menghitung selisih antara waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima.



**Gambar II.6** Sensor Ultrasonik

(<https://www.google.co.id/search?q=sensor+ultrasonik&oq=sensor+ultrasonik&aqs=chrome..69i57j69i6112j0l3.4503j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>)

### c. Sensor Berat (*Sensor Load Cell*)

Sensor load cell merupakan sensor yang dirancang untuk mendeteksi tekanan atau berat sebuah beban, sensor load cell umumnya digunakan sebagai komponen utama pada sistem timbangan digital dan dapat diaplikasikan pada

jembatan timbangan yang berfungsi untuk menimbang berat dari truk pengangkut bahan baku, pengukuran yang dilakukan oleh Load Cell menggunakan prinsip tekanan. (www.ricelake.com Load Cell and Weight (Budiharto, Widodo. 2009)



**Gambar II.7** Sensor Berat (Sensor Load Cell)  
 ([http://www.robotshop.com/media/catalog/product/cache/1/image/900x900/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/i/micro-load-cell-5-kg\\_1.jpg](http://www.robotshop.com/media/catalog/product/cache/1/image/900x900/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/i/micro-load-cell-5-kg_1.jpg))

**d. LCD (Liquid Crystal Display)**

Liquid Crystal Display atau biasa disebut LCD adalah alat tampilan yang biasa digunakan untuk menampilkan karakter ASCII sederhana, dan gambar-gambar pada alat-alat digital seperti jam tangan, kalkulator dan lain lain. Deskripsi sederhana cara kerja dari sebuah LCD matrix adalah sebuah Twisted Nematic (TN) Liquid Crystal Display, yang terdiri dari 2 material yang terpolarisasi, 2 buah kaca, sebuah bentuk elemen elektroda untuk menentukan pixel, dan Integrated Circuit (IC) untuk mengalamatkan baris dan kolom. Untuk menentukan posisi dari setiap pixel, sebuah jala-jala dibentuk dari Indium Tin Oxide (semi transparent metal

oxide) dan arus diberikan pada posisi pixel tertentu untuk mengubah orientasi dari material Liquid Crystal yang kemudian akan mengubah pixel dari white pixel ke black pixel. Orientasi menentukan apakah cahaya akan dilewatkan atau ditolak. Jika cahaya ditolak berarti area tersebut akan menjadi gelap (black pixel). Twisted Nematic LCD cukup baik untuk menampilkan tampilan sederhana yang mempunyai informasi yang sama dan ditampilkan berulang-ulang, seperti jam tangan, kalkulator dan lain lain. Walaupun tampilan hexagonal bar adalah bentuk paling sederhana pengaturan elektroda, hampir semua bentuk sederhana dapat ditampilkan. LCD (*Liquid Crystal Display*) adalah suatu jenis media tampil yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan diberbagai bidang misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator, ataupun layar komputer. Pada bab ini aplikasi LCD yang digunakan ialah LCD dot matrik dengan jumlah karakter 2 x 16. LCD sangat berfungsi sebagai penampil yang nantinya akan digunakan untuk menampilkan status kerja alat. Adapun fitur yang disajikan dalam LCD ini adalah :

- a. Terdiri dari 16 karakter dan 2 baris.
- b. Mempunyai 192 karakter tersimpan.
- c. Terdapat karakter generator terprogram.
- d. Dapat dialamati dengan mode 4-bit dan 8-bit.
- e. Dilengkapi dengan back light.



**Gambar II.8** LCD (*Liquid Crystal Display*)  
<https://fahmizaleeits.files.wordpress.com/2010/04/lcd.jpg>

#### *d. Metodologi Penelitian*

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial. Metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi adalah metode studi pustaka, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara membaca buku-buku referensi, e-book dan website.

##### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### b. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah dengan cara memperoleh dari buku artikel, e-book, website dan masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat.

### c. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi pustaka. Yaitu melakukan pengumpulan data dengan mempelajari referensi buku-buku, artikel dan internet yang berhubungan dengan robot pemadam kebakaran dan beberapa contoh alat sistem deteksi dini.

## 2. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

### a. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Laptop ASUS S455L Core i7 Ram 4GB.
- 2) Arduino Uno.
- 3) Sensor Ultrasonik
- 4) Sensor berat (*Load Cell*)
- 5) LCD (*Liquid Crystal Display*)
- 6) Module DHT11.
- 7) Battery Li-Ioon 3S 1500 mAh.
- 8) Driver Modfet.

## b. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Arduino (Software programing Module Arduino).
- 2) Code Vision AVR (Software programing ATMega32).
- 3) Khazama (Software compile program Code Vision AVR).
- 4) Proteus (Software simulasi sekaligus perancangan *prototype*).
- 5) DipTrace (Software desain papan PCB).

### 3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari kajian pustaka.
- 2) Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

#### b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan

mengumpulkan, memilah - milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang diperoleh dari sumber serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.




## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Metode Perancangan Alat

Pada penelitian ini, metode perencanaan aplikasi yang digunakan adalah R&D (*Research and Development*). Pada dasarnya penelitian R&D memiliki karakteristik adanya produk yang dihasilkan dari penelitiannya. Produk yang dihasilkan ini diawali dari analisis kebutuhan dari lokasi penelitian. Pada bidang pendidikan, produk yang dihasilkan umumnya berupa media belajar. Namun, pada bidang lain dapat berupa produk yang dinilai lebih efisien dibandingkan produk yang sudah ada. Secara umum, model R&D telah dikembangkan oleh beberapa ahli salah satunya model yang dikembangkan oleh Bolt and gall yang mengembangkan model R&D melalui beberapa tahapan, yakni:



**Gambar III.1** Bagan Tahapan R&D (Resesarch and De velopment)

### 1. Penelitian dan Pengumpulan Data (*Research & Information Collecting*)

Langkah pertama yang dilakukan adalah analisis kebutuhan, studi literatur dan riset kecil.

a. Analisis kebutuhan,- Hal dilakukan dengan mencari informasi terkait masalah yang dihadapi oleh lokasi atau wilayah yang dijadikan target pengembangan produk. Selain itu, mencari informasi atau data terkait hal apa yang dibutuhkan guna menyelesaikan masalah di lokasi tersebut.

b. Studi literatur,- berkaitan dengan pencarian informasi dan data empiris melalui teori dan penelitian relevan terkait produk yang akan dikembangkan. Hal ini akan menuntun peneliti dalam mengembangkan produk yang akan dihasilkan.

c. Riset skala kecil,- hal ini dimaksudkan sebagai hasil dari pengidentifikasian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait produk yang sekiranya dibutuhkan untuk memastikan apakah produk yang akan peneliti kembangkan benar-benar dapat menjadi produk yang dapat menyelesaikan masalah.

### 2. Perencanaan Penelitian (*Planning*)

Perencanaan dalam penelitian R&D meliputi: merumuskan tujuan penelitian, memperkirakan hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian, merumuskan kualifikasi peneliti dan bentuk partisipasinya dalam penelitian.

### 3. Pengembangan Desain (*Develop Preliminary of Product*)

Tahapan ini meliputi:

1) Membuat desain produk yang akan dikembangkan,

2) Menentukan sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama penelitian,

3) Menentukan tahap-tahap pengujian desain di lapangan.

4. Uji Coba Lapangan Awal (*Preliminary Field Testing*)

Tahapan ini berkaitan dengan:

1) Melakukan pengujian awal terhadap desain produk,

2) Pengujian bersifat terbatas,

3) Uji coba lapangan dilakukan berkali-kali agar mendapatkan desain yang sesuai dengan kebutuhan. Selama uji coba ini dilakukan pengumpulan informasi melalui observasi, wawancara dan pengisian questioner.

5. Merivisi Hasil Uji Coba (*Main Product Revision*)

Tahapan ini merupakan perbaikan dari hasil uji coba lapangan awal. Pada tahap penyempurnaan produk awal ini, lebih banyak dilakukan dengan pendekatan kualitatif produk.

6. Uji Coba Lapangan (*Main Field Testing*)

Tahap ini berkaitan dengan uji produk secara lebih luas, yang meliputi:

1) Menguji efektivitas desain produk,

2) Uji efektivitas desain menggunakan teknik eksperimen model pengulangan,

3) Hasil uji lapangan adalah desain yang efektif, baik dari sisi substansi maupun metodologi. Data terkait penggunaan produk dikumpulkan untuk melihat efektifitas dan efisiensi produk.

#### 7. Revisi Hasil Uji Lapangan (*Operational Product Revision*)

Tahapan ini merupakan perbaikan kedua setelah dilakukan uji lapangan yang lebih luas. Penyempurnaan produk pada tahap ini akan semakin memantapkan produk yang akan dikembangkan. Penyempurnaan pada tahapan ini tidak hanya didasarkan pada aspek kualitas melainkan juga kuantitasnya berdasarkan hasil belajar siswa yang pada proses pembelajaran telah diuji untuk menggunakan produk yang dikembangkan.

#### 8. Uji Kelayakan (*Operational Field Testing*)

Tahap ini berkaitan dengan pengujian terhadap efektivitas dan adaptabilitas desain produk yang melibatkan pemakai produk. Uji ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, questioner, yang kemudian hasilnya dianalisis.

#### 9. Revisi Produk Akhir (*Final Product Revision*)

Revisi ini didasarkan atas masukan dari uji kelayakan. Langkah ini akan semakin menyempurnakan produk yang sedang dikembangkan. Penyempurnaan produk akhir ini dipandang perlu guna keakuratan produk yang dikembangkan. Pada tahapan ini sudah didapatkan suatu produk yang tingkat efektivitasnya dapat dipertanggungjawabkan.

#### 10. Diseminasi dan Implementasi Produk (*Dissemination and Implementation*)

Mempublikasikan hasil dari produk yang dikembangkan agar dapat diimplementasikan secara umum atau dalam lingkup yang lebih luas (Sugiyono, 2007).

### **2. Teknik Pengujian Sistem**

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian Black Box. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

## BAB IV


### PERANCANGAN SISTEM

#### *A. Rancangan Diagram Blok Sistem Kontrol*

Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai chip utama. Masukan dari alat pengukur berat badan dan tinggi badan balita yang dibangun berasal dari masukan intensitas cahaya sensor *ultrasonik* sebagai masukan utama yang digunakan untuk mengukur tinggi dan panjang badan dan sistem sebagai pendeteksi berat badan balita menggunakan sensor *load cell*. Adapun keluaran dari sistem ini berupa *LCD* sebagai penampil teks dari hasil pengukuran tinggi badan dan berat badan.

Sistem kontrol penimbang berat badan dan tinggi badan menggunakan sumber daya berupa arus listrik dengan tegangan 100-120 Volt yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan system alat ukur tinggi badan dan berat badan. Sumber daya kemudian diteruskan kerangkaian *power supply* dan selanjutnya disebarkan kekeseluruhan system rangkaian baik itu masukan maupun keluaran.

Adapun rancangan blok diagram system control penimbang berat badan dan tinggi badan yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.1



**Gambar IV.1** Diagram Blok Sistem Kontrol penimbang berat badan dan tinggi badan

Keterangan Diagram :

Dari gambar diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan system control penimbang berat badan dan tinggi badan terdiri dari beberapa masukan dan keluaran. Adapun sumber daya utama yang digunakan adalah arus listrik dengan tegangan 100-120 Volt dengan rangkaian *power supply* sebagai sumber daya seluruh sistem yang ada. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran kepada LCD.

Adapun masukan dalam system ini berupa data dari *sensor ultrasonik* sebagai data pembacaan tinggi dan panjang badan, *sensor load cell* sebagai data pembaca berat badan. Kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk diolah dan selanjutnya memberikan keluaran yaitu memberikan hasil. Adapun penampil data digunakan *LCD* untuk menampilkan hasil analisa pada keseluruhan system penimbang berat badan dan tinggi badan.


### ***B. Rancangan Perangkat Keras***

Penimbang berat badan dan tinggi badan dirancang dengan menggunakan *achrylic* yang memiliki dimensi yang tidak terlalu besar dan ringan. Pemilihan bahan ini didasarkan pada struktur yang kuat dan ringan sehingga tidak memberatkan bodi robot untuk melakukan pergerakan. Adapun komponen-komponen seperti komponen mekanik, elektronika dan power ditempatkan pada rangka dengan penempatan yang sesuai. Basis Alat utama memiliki panjang 125 cm dengan lebar 50 cm dan disusun keatas dan dibawah dengan penempatan sensor-sensor yang sejajar satu sama lain dengan tujuan kemudahan dalam pembacaan inputan.

Sedangkan penempatan *sensor ultrasonic* ditempatkan diatas tiang pengukur tinggi badan dan di sebelah kiri untuk mengukur panjang badan agar alat proses pengukuran lebih mudah, *Sensor load cell* ditempatkan dibawah panel untuk memudahkan proses pengukuran pada berat badan balita.

Rangkaian dari perancangan penimbang berat badan dan tinggi badan yang telah dirancang menggunakan aplikasi *Dipfree* dapat dilihat dari gambar berikut.

## 1. Rangkaian Mikrokontroler



**Gambar IV.3** Rangkaian modul Mikrokontroler dan Button

Keterangan :


1. Chip Arduino uno
2. Port
3. Tombol reset
4. Tombol reset wifi
5. Kabel USB

Penjelasan dari fungsi-fungsi mikrokontroler dan button seperti berikut:

1. Chip arduino uno berfungsi sebagai otak dari semua komponen
2. Port arduino uno berfungsi sebagai penyambung komponen-komponen yang akan digunakan
3. Tombol reset berfungsi sebagai mengembalikan kondisi awal dari arduino uno
4. Tombol reset wifi berfungsi sebagai mengembalikan kondisi wireless untuk *connecting* awal

5. Kabel USB berfungsi sebagai mengupload data-data perintah untuk sebuah alat.

## 2. Rangkaian Sensor Ultrasonik



**Gambar IV.4** Rangkaian Sensor ultrasonik

Keterangan :

1. Kode D adalah LED
2. Kode PH adalah Photodiode
3. Kode R adalah Resistor

Dari keterangan diatas dijelaskan bahwa pada rangkaian sensor ultrasonic depan robot terdapat LED yang berfungsi sebagai *transmitter* berupa pantulan cahaya yang akan diterima oleh Photodiode (*receiver*) dan resistor yang berfungsi sebagai menghambat atau penahan arus listrik yang mengalir ke rangkaian LED dan Photodiode.

### 3. Rangkaian Sensor Load Cell



**Gambar IV.5** Bentuk fisik load cell


Keterangan :

1. Kabel merah adalah tegangan sensor
2. Kabel hitam adalah ground sensor
3. Kabel hijau adalah positif sensor
4. Kabel putih adalah ground sensor

Gambar IV.5 adalah konfigurasi kabel dari sensor load cell. Yang dari kabel berwarna merah, hitam, hijau dan putih. Kabel merah merupakan input tegangan sensor, kabel hitam merupakan input ground pada sensor, kabel warna hijau merupakan output positif dari sensor dan kabel putih adalah output dari sensor. Nilai tegangan output dari sensor inisekitar 1,2 Volt.

#### **C. Simulasi Perancangan**

Penjelasan keseluruhan dari hasil rancangan rangkaian akan dijelaskan secara keseluruhan pada bagian ini dan dapat dilihat port yang digunakan alat penimbang berat badan dan tinggibadansecara keseluruhan. Berikut gambar hasil simulasi yang dibuat menggunakan aplikasi Proteus.




**Gambar IV.6** Rangkaian Simulasi alat penimbang berat badan dan tinggi badan keseluruhan

Pada gambar IV.6 merupakan rancangan simulasi robot yang dimana robot terdiri dari LCD 16x4 yang terhubung ke port 4, 5, 6, 7 Arduino sebagai port data dan port 0, 1, 2 sebagai port pengatur *interface* LCD. Terdapat 3 tombol tampilan sistem pada robot, 1 tombol yang terhubung ke port 8 Arduino untuk *start* robot dan 1 tombol yang terhubung ke port 9 untuk *reset* robot. 2 sensor yang terhubung ke port 11, 12 Arduino sebagai penyeimbang, robot ini juga dilengkapi *driver motor* sebagai pengendali gerak robot dan 2 motor sebagai penggerak robot masing-masing terhubung ke port 19, 20, 21, 22. Pada layar LCD dapat mengatur perintah pada robot dengan menekan tombol-tombol yang terhubung dengan Arduino, disamping itu sensor yang saling terhubung ke komponen perangkat keras *Output* lainnya sehingga dapat berjalan dengan baik.

#### D. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino Uno menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di website resmi arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan alat penimbang berat badan dan tinggi badan ini seperti *library newping*, *liquid crystal* dan *wire*.

Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana alat penimbang berat badan dan tinggi badan mengukur tinggi, panjang dan berat badan dengan menggunakan sensor *Ultrasonik* dan *Load Cell*. Sampai bagaimana cara menghasilkan output atau hasil.



**GambarIV.7** Flowchart Alat Penimbang Berat Badan dan Tinggi Badan.

Keterangan *flowchart* :

Pada saat alat dinyalakan, alat melakukan proses inisialisasi bagian-bagian dalam system alat mulai dari inisialisasi header-header, deklarasi variable, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya alat akan berada dalam keadaan *stand by* sebelum ada aksi yang diberikan.

Ketika alat diberikan aksi dari luar berupa seorang balita yang belum dapat berjalan, kemudian pengguna menekan tombol *start*, maka sensor *ping ultrasonic* akan mendeteksi keberadaan balita dan akan mulai mengukur panjang dan berat badan balita. Jika aksi dari luar berupa seorang balita yang dapat berjalan, maka alat akan mengukur tinggi badan dan berat badan balita. Dan hasil dari pengukuran akan ditampilkan pada LCD agar si pengguna alat dapat mengetahui berat badan dan tinggi badan ataupun panjang badan balitanya.

Setelah melakukan pengukuran tinggi badan atau panjang badan dan berat badan, balita tersebut di angkat dari alat, maka alat akan mereset nilai yang ditampilkan di LCD menjadi nol kembali. Alat tidak akan berfungsi menghitung nilai tinggi atau panjang badan dan berat badan balita apabila tidak terdapat aksi dari luar berupa balita yang diletakkan di atas alat. Maka sistem ini akan berjalan selama masih diberi aksi dan sampai robot dimatikan.


## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM


#### A. Implementasi

##### 1. Hasil Perancangan Alat

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras berupa alat penimbang berat badan dan tinggi badan balita :



**Gambar V.1** Hasil Rancangan Alat



**Gambar V.2** Hasil Rancangan Alat Penimbang Berat Badan dan Tinggi Badan Balita.

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan alat penimbang berat badan dan tinggi badan balita dengan 2 sensor *Ultrasonik* dan 1 sensor *load cell*. Peneliti menggunakan 1 sensor *Ultrasonik* dengan posisi sensor berada di atas kepala digunakan agar mengetahui hasil pengukuran tinggi badan balita, 1 sensor *Ultrasonik* berada pada bagian samping papan untuk mengetahui ukuran panjang badan balita dan 1 sensor *Load Cell* berada pada bagian paling bawah papan

digunakan agar dapat mengukur berat badan balita.. Berikut komponen yang ada pada robot :

- a. *Sensor ultrasonik* : Untuk membaca panjang badan dan tinggi badan.
- b. *Sensor Load cell* (sensor berat) : Switch utama untuk system kelistrikan keseluruhan
- c. *Arduino* : mikrokontroler
- d. *Push Button* : memindahkan dari perhitungan panjang balita ketinggian balita
- e. *LCD* : menampilkan hasil dari tinggi dan berat badan.

Adapun fitur yang telah disediakan oleh alat tinggi dan berat badan agar penggunaan lebih mudah digunakan oleh balita:

- a. Tegangan yang masuk ke alat melalui rangkaian Power Supply. Sehingga kondisi penuh atau tidaknya daya tidak begitu mempengaruhi settingan system alat, baik itu di arduino, ataupun perangkat yang lainnya.
- b. Tegangan minimum yang dibutuhkan adalah 5Volt. Maka menggunakan penghubung yaitu rangkaian Power supply. Arus minimum yang dibutuhkan direkomendasikan minimal 1 Ampere..
- c. Alat ini memiliki spesifikasi program yang sudah cukup lengkap untuk menjalankan perintah-perintah pada perangkat, dan juga dilengkapi spesifikasi hardware yang baik. Sehingga perintah berjalan dengan baik

- d. Jika ingin menggunakan USB bootloader untuk memprogram ulang, update O.S, menyimpan EEPROM, atau yang lainnya. Caranya, dengan mencolok kabel usb ke laptop/PC.


### ***B. Pengujian Sistem***

Pengujian system merupakan proses pengeksekusian system perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah system tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. *Pengujian Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat-perangkat inputan yaitu pengujian terhadap sensor-sensor yaitu *sensor ultrasonic*, *sensor berat badan (Load cell)*. Kemudian melakukan pengujian secara keseluruhan sistem kontrol robot.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian system kontrol robot ini adalah sebagai berikut.



**Gambar V.3** Langkah Pengujian Sistem

### 1. Pengujian Sensor Ultrasonik


Untuk pengujian sensor *ultrasonic* dilakukan dengan menguji respon yang diberikan oleh intensitas jarak gelombang dari setiap sensor. Untuk pengujian sensor ultrasonic bekerja berdasarkan kemampuan penghalang memantulkan kembali gelombang ultrasonik yang dikirim.

Gambar 1 : Nilai sensor pada saat stanby :



**Gambar V.4** nilai panjang pada saat stanby

Gambar 2 : Nilai sensor pada saat membaca :



**Gambar V.5** nilai panjang pada saat mendapatkan gelombang

Dapat kita lihat pada gambar 1 dan 2 dimana pada kondisi gambar 1, sensor tdk mengeluarkan nilai karna tidak mendapatkan nilai gelombang. Dan pada gambar ke 2, ada nilai yang ditampilkan di LCD pada saat sensor mendapatkan nilai gelombang.


## 2. Pengujian Sensor Berat (Load cell)

Gambar 1 : Nilai sensor pada saat Standby



Gambar V.6 nilai panjang pada saat stanby

Gambar 2 : nilai sensor pada saat membaca berat



Gambar V.7 nilai panjang pada saat membaca berat

Seperti tampak pada gambar1 dan 2 pengujian sensor *Load Cell* dimana sensor diletakan pada rangkaian dan akan mengukur berat saat mendapatkan tekanan.

Pengujian sensor :

Sensor	Kondisi	Kesimpulan
Ultrasonik	Saat mendeteksi gelombang	Berhasil
Load Cell	Saat mendapatkan tekanan	Berhasil

Pengujian pada tabel V.1 dilakukan dengan tahapan kondisi yang didapatkan pada sensor. Pada sensor *ultrasonik*, proses dimulai pada saat sensor mendeteksi adanya pantulan gelombang, dan mengirimkan data ke arduino yang di tampilkan pada LCD. Pada sensor *Load Cell*, proses dimulai pada saat sensor mendapatkan tekanan sehingga data berat akan terkirim ke arduino yang kemudian di tampilkan pada LCD.

### **3. Pengujian Perancangan penimbang berat badan dan tinggi badan balita Secara Keseluruhan**


Pengujian system control alat dilakukan untuk melihat proses keseluruhan dari system perancangan alat mulai dari pembacaan *sensor ultrasonic* dalam mendeteksi tinggi badan dan panjang badan balita, kemudian pembacaan sensor *load cell* dalam mendeteksi berat badan pada balita yang hasilnya nanti akan di tampilkan pada LCD



**Gambar V.8** Rancangan alat secara keseluruhan

Pada proses pengukuran berat badan dan tinggi badan balita, kita mengambil sample yaitu boneka sebagai pengganti balita. Dimulai dari pengukuran balita yang dapat berjalan yaitu menekan push bottom agar pembacaan terfokus pada tinggi dan berat badan saja. Untuk mendapatkan hasil pengukuran, balita tersebut ditimbangan dengan posisi berdiri. Kemudian akan muncul hasil dari pengukuran yang di tampilkan di layar LCD. Selanjutnya pengukuran balita yang belum bisa berjalan yaitu dengan menekan push bottom kembali agar pembacaan terfokus pada panjang badan dan berat badan saja. Untuk mendapatkan hasil pengukuran, balita tersebut ditimbang dengan posisi berbaring. Kemudian akan muncul hasil dari pengukuran yang ditampilkan di layar LCD.

### Tinggi Badan dan Berat Badan Balita.




**Gambar V.9** hasil pengukuran dengan status ideal

Pada Gambar V.9 Hasil dari pengukuran balita yang sudah dapat berjalan yaitu dengan mengukur tinggi badan dan berat badan balita, yang pada gambar tersebut menampilkan status balita ideal.



**Gambar V.10** hasil pengukuran dengan status Obesitas


Pada Gambar V.10 Hasil dari pengukuran balita yang sudah dapat berjalan yaitu dengan mengukur tinggi badan dan berat badan balita, yang pada gambar tersebut menampilkan status balita Obesitas.



**Gambar V.11** hasil pengukuran dengan status kurang ideal


Pada Gambar V.11 Hasil dari pengukuran balita yang sudah dapat berjalan yaitu dengan mengukur tinggi badan dan berat badan balita, yang pada gambar tersebut menampilkan status balita kurang ideal.

#### **Panjang Badan dan Berat Badan Balita.**




**Gambar V.12** hasil pengukuran dengan status ideal

Pada Gambar V.12 Hasil dari pengukuran balita yang sudah dapat berjalan yaitu dengan mengukur panjang badan dan berat badan balita, yang pada gambar tersebut menampilkan status balita ideal.



**Gambar V.13** hasil pengukuran dengan status obesitas

Pada Gambar V.13 Hasil dari pengukuran balita yang sudah dapat berjalan yaitu dengan mengukur panjang badan dan berat badan balita, yang pada gambar tersebut menampilkan status balita obesitas.



**Gambar V.14** hasil pengukuran dengan status kurang ideal

Pada Gambar V.14 Hasil dari pengukuran balita yang sudah dapat berjalan yaitu dengan mengukur panjang badan dan berat badan balita, yang pada gambar tersebut menampilkan status balita kurang ideal.

Adapun hasil pengujian sistem kontrol robot secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.2 berikut.

**Tabel V.2** Hasil Pengujian system secara keseluruhan

Umur balita	Status	Batas tinggi badan dan berat badan	Batas panjang Badan dan berat badan	Keberhasilan
0 – 11 Bulan	Ideal	-	9.6 kg & 73.5 cm	berhasil
	Obesitas	-	>12 kg & ≤73.5 cm	berhasil
	Kurang ideal	-	7.9 kg & 58.5 cm	berhasil
1 tahun	Ideal	11.9 kg & 84.5 cm	-	berhasil
	Obesitas	>13 kg & ≤84.5 cm	-	berhasil
	Kurang ideal	9.6 kg & 67.5 cm	-	berhasil
2 tahun	Ideal	14 kg & 94.5 cm	-	berhasil
	Obesitas	>16 kg & ≤94.5 cm	-	berhasil
	Kurang ideal	11.2 kg & 75 cm	-	berhasil
3 tahun	Ideal	16 kg & 101.5 cm	-	berhasil

	Obesitas	>20 kg &≤101.5cm	-	berhasil
	Kurang ideal	12.9 kg &81.5 cm	-	berhasil

Pengujian pada tabel V.2 dilakukan beberapa tahap dimana setiap tahap dilakukan dengan mengukur tinggi, berat badan dan panjang, berat badan Pada setiap usia balita mulai dari 0 – 3 tahun dengan batas yang ditentukan, pengujian dari ke dua tahapan ini semua berhasil dan dapat diketahui perbedaan balita yang memiliki status ideal, obesitas dan kurang ideal. Selain itu pantulan gelombang Ultrasonik juga mempengaruhi suatu hasil saat mengukur sehingga menyebabkan adanya perbedaan yang tipis antara tinggi dan panjang badan balita begitupun juga dengan berat badan balita.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Sandy,Sri. 2012. *Rancang Bangun Alat Pengukur Indeks Massa Tubuh Ideal Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 8*. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Albertus, 2016. Sistem Penimbang Berat Bayi Berbasis ATMEGA8535. Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma.2016.
- Banzi, Massimo. 2009. *Getting Started With Arduino*. Amerika : O'Reilly.
- Budiharto, Widodo. 2009. *Membuat Sendiri Robo Cerdas Edisi Revisi*. Jakarta : Penerbit Elex Media Komputindo.
- Dinata, Yuwono Marta. 2015. *Arduino Itu Mudah*. Jakarta : PT. Alex Media Komputindo.
- Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI). *Alqur'an dan Terjemah*. Jakarta: Indah Press, 2007.
- Eko P, Agfianto . 2003. Belajar Mikrokontroler AT89CS1/25/55 : Teori dan Aplikasi. Yogyakarta : Gava Media.
- Iskandar, Slamet. Kamis 23 Juli 2015 Penjelasan antropometri bayi dan balita. Yogyakarta: Koleksi Mediague.wordpress.com.
- Leonardo. 2014 <http://www.arduino.cc/en/Main/arduinoBoardLeonardo>. Diakses tanggal 18 April 2015 pada pukul 19.25 WIB.
- Muhammad, Afdali. 2017. Perancangan Alat Ukur Digital untuk Tinggi dan Berat Badan dengan Output Suara berbasis Arduino UNO. Jakarta :Jurnal ELEKOMIKA,2017.

- Muhammad, Afif. 22 September 2015. Pengembangan Alat Ukur Tinggi Badan Dan Berat Badan Digital yang Terintegrasi. Yogyakarta : Afif Muhammad, 2015
- Noviarta, 2012. Timbangan berat badan digital dengan output suara berbasis mikrokontroler ATmega8535. Teknik Elektro, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rahayu, Endang. 2011. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta : Menkes.
- Retno, 2017. Alat Pengukur Berat Badan, Panjang Badan dan Lingkaran Kepala Bayi dengan Tampilan Grafik (Panjang Badan dan Lingkaran Kepala Bayi. Teknik Elektromedik. Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya. 2017
- Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an. Jakarta: Lentera Hati. 2003.
- Setiawan, Afrie. 2011. 20 Aplikasi Mikrokontroler AT-Mega16 Menggunakan BASCOM-AVR. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin Press, 2013.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Heri Abrianto**, biasa dipanggil Heri, Lahir di Ujung Pandang pada 29 Oktober 1994, Putra dari pasangan bahagia Syafaruddin dan Johriaty. Dan merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara. Memulai bangku sekolah pada tahun 2000 di SDN Kalukuang, kemudian melanjutkan ke tingkat sekolah menengah pertama pada tahun 2006 di SMPN 1 Barombong, kemudian melanjutkan ke sekolah menengah kejuruan pada tahun 2009 di SMKN 1 Pallangga. Setelah lulus sekolah atas, penulis melanjutkan ke tingkat perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika. Saat memasuki dunia kampus, penulis tidak hanya mengikuti proses perkuliahan saja akan tetapi juga mengikuti study club Inready Workgroup selama hampir 4 tahun sebagai anggota.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R