

**GEDUNG PUSAT DESAIN KOTA MAKASSAR  
DENGAN PENEKANAN ARSITEKTUR HIJAU**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka  
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur  
Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**Muhammad Rasyidin Rauf**

**60.100.111.059**

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR  
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

**2018**

## HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 28 Maret 2018

Penyusun

**MUHAMMAD RASYIDIN RAUF**

NIM. 60.100.111.059



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan  
Arsitektur Hijau

Nama Mahasiswa : Muhammad Rasyidin Rauf

NIM : 60.100.111.059

Program Studi : Teknik Arsitektur

Fakultas : Sains dan Teknologi

Tahun Akademik : 2017/2018

Menyetujui,

Pembimbing I

**St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.**  
NIP. 19770125.200501.2.004

Pembimbing II

**Marwati, S.T., M.T.**  
NIP. 19760201.200901.2.003

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

**St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.**  
NIP. 19770125.200501.2.004



Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
NIP. 19691203.199303.1.001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul "**Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan Arsitektur Hijau**", yang disusun oleh Muhammad Rasyidin Rauf, NIM. 60.100.111.059, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.).

Makassar, 28 Maret 2018  
10 Rajab 1439

### Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Ir. A. Suarda, M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Zulkarnain AS, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Burhanuddin, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Norman Said, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Marwati, S.T., M.T.	(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
NIP. 19691205.199303.1.001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “**Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan Arsitektur Hijau**” ini dapat terselesaikan. Shalawat selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa acuan ini bukanlah sesuatu yang mudah sebab tidak dipungkiri dalam penyusunannya terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Proses penulisan skripsi ini mulai dari pengumpulan data / studi literatur, pengolahan data, hingga sampai pada proses perancangan melibatkan banyak pihak yang memberikan kontribusi yang sangat banyak bagi penulis. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Ibu St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.** selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.
4. **Ibu Marwati, S.T., M.T.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.

5. **Bapak Burhanuddin, S.T., M.T.** selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta memberi masukan atas kekurangan yang ada pada skripsi ini.
6. **Bapak Dr. Norman Said, M.Ag.** selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta telah memberikan ilmu pengetahuan tentang Islam yang dapat dimasukkan ke dalam skripsi ini.
7. **Ibu Irma Rahayu, S.T., M.T.** selaku Kepala Studio Akhir Arsitektur Periode XXII Tahun Akademik 2017/2018.
8. **Ibu Alfiah, S.T., M.T.** selaku Dosen Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXII Tahun Akademik 2017/2018.
9. Ibunda tercinta **Rusnaeni Syam** dan Ayahanda **Abdul Rauf Rahman**, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, bimbingan, doa, serta segala yang telah engkau berikan kepada ananda.
10. Bapak dan Ibu dosen serta para Staf Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
11. Untuk rekan-rekan Studio Akhir Arsitektur Periode XXII Tahun Akademik 2017 UIN Alauddin, terima kasih atas kerja samanya.
12. Untuk seluruh rekan-rekan sesama mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan. Terkhusus Teknik Arsitektur Angkatan 2011 (**CORE**).
13. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang ada di dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang arsitektur. Semoga semua dapat bernilai ibadah di sisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 28 Maret 2018

Penyusun

**MUHAMMAD RASYIDIN RAUF**  
NIM. 60.100.111.059

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	3
C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN.....	3
D. LINGKUP DAN BATASAN PEMBAHASAN .....	3
E. METODE PEMBAHASAN.....	4
F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. PENGERTIAN GEDUNG PUSAT DESAIN.....	7
B. FUNGSI GEDUNG PUSAT DESAIN.....	7
1. Kantor.....	7
2. Konvensi.....	9
3. Komersial.....	10
C. ARSITEKTUR HIJAU DENGAN KONSEP PENGHAWAAN ALAMI..	11
1. Arsitektur Hijau Menurut Para Ahli.....	11
2. Strategi Desain .....	11
a. <i>Cross Ventilation</i> .....	11
b. <i>Stack Ventilation</i> .....	13
c. <i>Evaporative Cool Tower</i> .....	14

d. <i>Green Roofs</i> .....	17
e. <i>Earth Sheltering</i> .....	19
f. Perangkat Penilaian <i>GreenShip</i> (GBCI).....	21
D. STUDI PRESEDEN .....	22
1. <i>Jakarta Design Center (JDC)</i> .....	22
2. <i>Dahana's Central Management Office</i> .....	30
3. <i>Building Research Establishment (BRE) Office</i> .....	32
4. <i>Global Ecology Research Center</i> .....	36
E. RESUME STUDI PRESEDEN.....	40
F. TINJAUAN GEDUNG PUSAT DESAIN DALAM ISLAM.....	42
1. Penerapan Bentuk.....	42
a. Bentuk yang Sebaik-baiknya.....	42
b. Susunan yang Seimbang .....	43
c. Tidak Bermegah-megahan .....	43
2. Desain Toilet.....	44
a. Tidak Menghadap dan Membelakangi Kiblat.....	44
b. Buang Air Dengan Posisi Jongkok.....	44
<b>BAB III TINJAUAN KHUSUS</b> .....	46
A. LOKASI DAN TAPAK .....	46
1. Lokasi Gedung Pusat Desain Kota Makassar .....	46
2. Tapak Gedung Pusat Desain Kota Makassar.....	47
a. Kondisi Eksisting.....	47
b. Orientasi Matahari .....	49
c. Arah Angin.....	50
d. Pencapaian.....	50
e. Sirkulasi .....	51
f. Kebisingan.....	52

g. Topografi.....	54
h. Orientasi View.....	54
i. KDB, KLB, RTH & GSB .....	56
B. KEBUTUHAN RUANG.....	57
C. KAPASITAS GEDUNG.....	59
1. Asosiasi Perusahaan dan Profesi Kota Makassar.....	59
2. Konvensi.....	60
3. Komersial.....	60
D. BESARAN RUANG.....	61
E. HUBUNGAN RUANG.....	65
1. Hubungan Ruang Vertikal.....	65
2. Hubungan Ruang Horizontal.....	66
a. Kantor .....	66
b. Konvensi .....	67
c. Komersial.....	67
d. Servis .....	68
e. Utilitas.....	68
f. Parkir.....	69
F. FILOSOFI BENTUK.....	69
G. STRUKTUR.....	70
H. MATERIAL .....	71
I. UTILITAS.....	73
J. PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR HIJAU .....	74
1. Ruang Terbuka Hijau .....	74
2. Penghawaan Alami.....	76
a. Menara Pendingin.....	76
b. Ventilasi Vertikal.....	77
<b>BAB IV PENDEKATAN DESAIN.....</b>	<b>78</b>
A. Pendekatan Desain Arsitektur .....	78

1. Pengolahan Tapak .....	78
a. Matahari dan Angin .....	78
b. Kebisingan dan Sirkulasi .....	78
c. Topografi dan View .....	79
d. Pendekatan Desain Komprehensif Tapak .....	80
2. Bentuk Bangunan .....	80
a. Matahari dan Angin .....	80
b. Kebisingan dan View .....	81
c. Pendekatan Desain Komprehensif Bentuk Bangunan .....	81
3. Tata Ruang .....	82
4. Utilitas Bangunan .....	82
a. Air Bersih .....	82
b. Air Kotor dan Air Bekas .....	83
c. Sistem Kebakaran .....	84
d. Transportasi .....	84
e. Pembangkit Listrik .....	85
5. Struktur dan Material .....	85
6. Aplikasi Arsitektur Hijau .....	87
a. Ruang Terbuka Hijau dan Vegetasi .....	87
b. Sistem Penghawaan Alami .....	88
B. Pendekatan Desain Islami .....	88
1. Penerapan Bentuk .....	88
2. Pendekatan Desain Toilet .....	89
<b>BAB V TRANSFORMASI DESAIN .....</b>	<b>90</b>
A. TAPAK .....	90
B. BENTUK .....	91
C. TATA RUANG .....	92

D. STRUKTUR.....	94
E. SISTEM PENGHAWAAN ALAMI .....	96
1. Menara Pendingin .....	97
2. Ventilasi Vertikal .....	97
<b>BAB VI HASIL DESAIN.....</b>	<b>98</b>
A. SITE PLAN.....	98
B. BENTUK.....	100
C. STRUKTUR.....	102
D. TATA RUANG .....	103
E. DESAIN PENGHAWAAN ALAMI .....	104
F. PENERAPAN DESAIN ISLAMI .....	106
1. Bentuk.....	106
2. Desain Toilet.....	106
G. BANNER .....	107
H. MAKET .....	108
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>109</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Bagan Metode Perancangan .....	5
Gambar II.1.	Contoh Pola Ruang Kantor Ruang Berkelompok.....	8
Gambar II.2.	Contoh Pola Ruang Kantor Kombinasi.....	9
Gambar II.3.	Sirkulasi Angin Pada <i>Cross Ventilation</i> .....	11
Gambar II.4.	Kecepatan udara relatif tergantung pada tipe jendela.....	12
Gambar II.5.	Penggunaan Dinding Sayap Pada <i>Cross Ventilation</i> .....	12
Gambar II.6.	Skematik Ventilasi dan Arah Angin .....	13
Gambar II.7.	Berbagai Konfigurasi <i>Stack Ventilation</i> .....	13
Gambar II.8.	<i>Building Research Establishment offices, Garston</i> .....	14
Gambar II.9.	(a) Arah Angin Pada <i>Cool Tower</i> . (b) Tampak <i>Cool Tower</i> ....	15
Gambar II.10.	(a) Tampak di dalam <i>Cool Tower</i> . (b) Tampak Outlet di Area Lobby .....	16
Gambar II.11.	Detail Konstruksi <i>Green Roofs</i> .....	17
Gambar II.12.	<i>Intensive Green Roofs</i> dan area makan.....	18
Gambar II.13.	Potongan Konfigurasi <i>Earth Sheltering</i> Sebuah Hunian .....	19
Gambar II.14.	Kebun Anggur dengan praktik berkelanjutan .....	20
Gambar II.15.	Potongan Tapak Menunjukkan <i>earth sheltering</i> .....	20
Gambar II.16.	Tampak <i>Jakarta Design Center</i> .....	22
Gambar II.17.	(a) Denah Lantai Dasar. (b) Denah Lantai 1 <i>Jakarta Design Center</i> .....	24
Gambar II.18.	(a) Denah Lantai 2. (b) Denah Lantai 3 <i>Jakarta Design Center</i> .....	25
Gambar II.19.	(a) Denah Lantai 4. (b) Denah Lantai 5 <i>Jakarta Design Center</i> .....	26
Gambar II.20.	(a) Denah Lantai 6. (b) Denah Lantai 7 <i>Jakarta Design Center</i> .....	27
Gambar II.21.	Atrium <i>Jakarta Design Center</i> .....	28
Gambar II.22.	Pusat Bisnis dan Kantor <i>Jakarta Design Center</i> .....	28
Gambar II.23.	(a) Lotus Room Kap. 50 - 150 Orang. (b) Orchid Room Kap. 35 - 60 Orang (c) <i>Flamboyant Room</i> Kap. 130 Orang.....	29

Gambar II.24.	Kantor Manajemen Pusat PT. Dahana .....	30
Gambar II.25.	(a) Gedung Perkantoran PT Dahana. (b) Gedung Auditorium PT Dahana .....	31
Gambar II.26.	<i>BRE Office</i> .....	32
Gambar II.27.	Denah Tipikal <i>BRE Office</i> .....	33
Gambar II.28.	(a) Tampak Cerobong Udara <i>BRE Office</i> . (b) Sistem Ventilasi dan Pendinginan <i>BRE Office</i> .....	34
Gambar II.29.	(a) Tampak Sunshades <i>BRE Office</i> . (b) Tampak Area Interior Dengan Plafond Melengkung <i>BRE Office</i> .....	35
Gambar II.30.	<i>Global Ecology Research Center</i> di <i>Stanford University</i> .....	36
Gambar II.31.	Potongan Skematik Strategi Desain Berkelanjutan .....	37
Gambar II.32.	(a) Tapak <i>Global Ecology Research Center</i> . (b) Ruang Kantor. (c) Ruang Laboratorium .....	38
Gambar II.33.	(a) Denah Lantai <i>Global Ecology Research Center</i> . (b) <i>Cool Tower Global Ecology Research Center</i> .....	39
Gambar III.1.	Wilayah Administrasi Kecamatan Mariso .....	46
Gambar III.2.	Rencana Tapak Gedung .....	47
Gambar III.3.	(a) Posisi View, (b) Tampak Depan Tapak Dari Jl. Dr Sam Ratulangi, (c) Jalan di Samping Tapak, (d) Jalan Umum (Lorong) Yang Memotong Tapak Rencana .....	48
Gambar III.4.	Orientasi Matahari Pada Tapak .....	49
Gambar III.5.	Arah Angin Pada Tapak .....	50
Gambar III.6.	Pencapaian Ke Tapak .....	51
Gambar III.7.	Pola Sirkulasi Tapak .....	52
Gambar III.8.	Pola Kebisingan Sekitar Tapak .....	53
Gambar III.9.	Kondisi Topografi Tapak .....	54
Gambar III.10.	Orientasi View Pada Tapak .....	55
Gambar III.11.	Tata Guna Lahan .....	56
Gambar III.12.	Hubungan Ruang Vertikal .....	65
Gambar III.13.	Hubungan Ruang Kantor Asosiasi .....	66
Gambar III.14.	Hubungan Ruang Kantor Pengelola .....	66

Gambar III.15. Hubungan Ruang Fungsi Konvensi .....	67
Gambar III.16. Hubungan Ruang Fungsi Komersial .....	67
Gambar III.17. Hubungan Ruang Fungsi Servis .....	68
Gambar III.18. Hubungan Ruang Fungsi Utilitas .....	68
Gambar III.19. Hubungan Ruang Fungsi Parkir .....	69
Gambar III.20. Filosofi Bentuk .....	69
Gambar IV. 1. Pendekatan Desain Tapak Berdasarkan Orientasi Matahari dan Arah Angin. ....	78
Gambar IV.2. Pendekatan Desain Tapak Berdasarkan Penanganan Kebisingan dan Sirkuasi. . . . .	79
Gambar IV.3. Pendekatan Desain Tapak Berdasarkan Topografi dan View. ....	79
Gambar IV.4. Pendekatan Desain Komprehensif Tapak. ....	80
Gambar IV.5. Pendekatan Desain Bentuk Bangunan Terhadap Orientasi Matahari dan Arah Angin. ....	80
Gambar IV.6. Pendekatan Desain Bentuk Bangunan Terhadap Kebisingan dan View. ....	81
Gambar IV.7. Pendekatan Desain Komprehensif Bentuk Bangunan. ....	81
Gambar IV.8. (a) Pendekatan Desain Tata Ruang Bangunan Alt. 1, (b) Pendekatan Desain Tata Ruang Bangunan Alt. 2. ....	82
Gambar IV.9. Pendekatan Desain Sistem Air Bersih. ....	83
Gambar IV.10. Pendekatan Desain Sistem Air Kotor dan Air Bekas. ....	83
Gambar IV.11. Pendekatan Desain Sistem Plumbing Aplikasi Pencegahan Kebakaran. ....	84
Gambar IV. 12. Penempatan Tangga Kebakaran. ....	84
Gambar IV. 13. Penempatan Eskalator dan Elevator. ....	85
Gambar IV. 14. Pendekatan Desain Pembangkit Listrik. ....	85
Gambar IV. 15. Pendekatan Desain Struktur. ....	86
Gambar IV. 16. Pendekatan Aplikasi Material. ....	86
Gambar IV. 17. Pendekatan Desain Penataan Lanskap Pada Tapak. ....	87
Gambar IV. 18. Pendekatan Desain Penataan Lanskap Pada Gedung. ....	87

Gambar IV. 19. (a) Pendekatan Desain Menara Pendingin dan (b) Pendekatan Desain Ventilasi Vetikal. ....	88
Gambar IV. 20 Pendekatan Desain Bentuk Islami. ....	89
Gambar IV. 21 Pendekatan Desain Toilet Islami. ....	89
Gambar V. 1. Transformasi Desain Tapak. ....	90
Gambar V. 2. Transformasi Desain Bentuk. ....	91
Gambar V. 3. Transformasi Desain Tata Ruang. ....	92
Gambar V. 4. Transformasi Desain Struktur. ....	95
Gambar V.5. Transformasi Desain Aplikasi Penghawaan Alami. ....	96
Gambar VI. 1. Site Plan Gedung Pusat Desain Kota Makassar. ....	98
Gambar VI. 2. View Tapak Dari Jalan Utama. ....	98
Gambar VI. 3. Tampak Desain Pos & Portal. ....	99
Gambar VI. 4. Tampak Parkiran Lantai Dasar. ....	99
Gambar VI. 5. Tampak Kolam Pada Area Belakang. ....	100
Gambar VI. 6. (a) Tampak Timur, (b) Tampak Utara. ....	100
Gambar VI. 7. (a) View Gedung Dari Jalan Dr. Sam Ratulangi, (b) View Gedung Dari Jalan Onta Lama. ....	101
Gambar VI. 8. Struktur Gedung Pusat Desain Kota Makassar. ....	102
Gambar VI. 9. (a) Sambungan Struktur Bawah. (b) Sambungan Struktur Tengah. ....	102
Gambar VI. 10. (a) Denah Lantai 1 dan 2. (b) Denah Lantai 3 dan 4. ....	103
Gambar VI. 11. Denah Lantai Atas dan Tipikal <i>Basement</i> . ....	104
Gambat VI. 12. Aplikasi Penghawaan Gedung Pusat Desain Kota Makassar... ..	105
Gambat VI. 13. Aplikasi Penerapan Desain Islami Pada Gedung Pusat Desain Kota Makassar. ....	106
Gambat VI. 14. Layout Salah Satu Toilet Pada Gedung Pusat Desain Kota Makassar.....	106
Gambar VI. 15. Banner Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan Arsitektur Hijau .....	107
Gambar VI. 16. Maket Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan Arsitektur Hijau .....	108

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Daftar Kedalaman Tanah <i>Green Roofs</i> .....	18
Tabel II.2.	Daftar Pendekatan Berat dari Material <i>Green Roofs</i> .....	19
Tabel II.3.	Hasil Analisa Studi Preseden .....	40
Tabel III.1.	Kebutuhan Ruang .....	57
Tabel III. 2.	Pertambahan Jumlah Anggota Asosiasi Tahun 2017 .....	59
Tabel III.3.	Asumsi Jumlah Anggota Asosiasi 10 Tahun Kedepan .....	59
Tabel III.4.	Daftar Besaran Ruang .....	61
Tabel III.5.	Aplikasi Struktur .....	70
Tabel III.6.	Aplikasi Material .....	71
Tabel III.7.	Aplikasi Utilitas .....	73
Tabel III.8.	Jenis Tanaman Yang Akan Digunakan Pada Lansekap .....	75
Tabel III.9.	Fungsi Ruang dan Kebutuhan Menara Pendingin .....	77
Tabel V.1.	Transformasi Besaran Ruang. ....	93
Tabel V.2.	Transformasi Luas Menara Pendingin. ....	97
Tabel V.3.	Transformasi Luas Ventilasi Vertikal. ....	97

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Struktur Organisasi INKINDO SUL-SEL Periode 2014-2018 .....	112
Lampiran 2	Struktur Organisasi PERKINDO SUL-SEL Periode 2012 - 2017 .....	113
Lampiran 3	Struktur Organisasi IAI SUL-SEL Periode 2014-2017 .....	114
Lampiran 4	Struktur Organisasi IAP SUL-SEL Periode 2017-2020 .....	115
Lampiran 5	Struktur Organisasi IALI SUL-SEL Periode 2015-2018 .....	116
Lampiran 6	Struktur Organisasi HDII Jatim Periode 2016-2018.....	117
Lampiran 7	Dimensi Mesin ATM .....	118
Lampiran 8	Perhitungan Kebutuhan Peralatan Plumbing .....	119
Lampiran 9	Perhitungan Kebutuhan Air .....	123
Lampiran 10	Perbandingan Kualitatif Antar Jenis Struktur .....	124
Lampiran 11	Sistem Sambungan Struktur Beton Pracetak .....	125
Lampiran 12	Sistem Sambungan Dinding Beton Ringan .....	127
Lampiran 13	Perhitungan Beban Listrik dan Pembangkit Listrik .....	128
Lampiran 14	Perhitungan Menara Pendingin .....	130
Lampiran 15	Perhitungan Ventilasi Vertikal .....	133
Lampiran 16	Konsep dan Gambar Desain .....	134

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Ada berbagai pihak yang bergelut di bidang desain dan perencanaan, baik perorangan maupun perusahaan. Perorangan atau perusahaan tersebut sebagian besar tergabung dalam sebuah asosiasi yang telah diakui oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK). Khususnya di bidang desain atau perencanaan asosiasi yang ada di Kota Makassar antara lain (LPJK : 2012) :

1. Asosiasi perusahaan : Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO).
2. Asosiasi profesi : Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP), Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI), Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII).

Masing-masing asosiasi memiliki alamat kantor atau kesekretariat tersendiri. Maka dengan adanya gedung pusat desain dapat menjadikan lembaga dan asosiasi-asosiasi tersebut menjadi satu atap, sehingga lebih memudahkan dalam pelaksanaan dan koordinasi.

Dengan berbagai asosiasi tergabung di dalam satu gedung lebih memudahkan dalam suatu pelaksanaan kegiatan, seperti : pameran, seminar, pelatihan dan lainnya. Beberapa contoh kegiatan di bidang arsitektur yang sukses terlaksana di tahun ini :

1. "Konvensi Arsitektur Indonesia" yang dilaksanakan pada tanggal 05 - 08 April 2017, bertempat di *Four Point Hotel* Makassar.
2. "*Interchange Session 2017*" yang merupakan kegiatan rutin. Dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017, bertempat di *Four Point Hotel* Makassar.
3. "*ANABATA Open Talk*" yang merupakan kegiatan tahunan. Dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2017, bertempat di Hotel Novotel Makassar.

Dari beberapa contoh kegiatan di atas dapat kita simpulkan bahwa tempat pelaksanaan kegiatan yang tidak tetap. Serta tidak bisa dipungkiri ada kegiatan yang bisa bersamaan jadwal pelaksanaan tetapi di tempat yang berbeda. Maka dengan adanya gedung pusat desain, dapat mewadahi sebagai konvensi agar kegiatan arsitektur lebih terpusat pada satu tempat dan mudah terkoordinasi.

Sebagai pusat desain diharapkan juga dapat memwadahi kebutuhan komersial terkhusus di bidang arsitektur. Agar lebih memudahkan presentasi desain dengan melihatnya langsung serta dapat langsung membelinya. Sehingga lebih melengkapi fungsi gedung sebagai penyedia jasa desain sekaligus barang.

Menurut UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, luas ruang terbuka hijau mestinya mencapai 30% dari luas wilayah secara keseluruhan. Sayangnya dalam kenyataan, jarang sekali kota yang memiliki luas RTH hingga 30%. Termasuk kota Makassar, meskipun mendapat penghargaan sebagai kota dengan udara terbersih di ASEAN pada tahun 2011 lalu, ternyata luas RTH di kota Makassar kurang dari 3% dari seluruh luas kota (*Japan International Cooperation Agency : 2011*). Berdasarkan hal tersebut gedung ini menerapkan konsep arsitektur hijau pengaplikasian penghawaan alami dengan memaksimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Menghijaukan lingkungan dengan tanaman yang kita tanam merupakan sedekah dan amal jariyah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam, Bersabda :

مَنْ مُسْلِمٍ يَغْرَسُ غَرْسًا إِلَّا كَانَ مَا أَكَلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ  
صَدَقَةٌ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ مَا أَكَلَتِ الطَّيْرُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ وَلَا  
يَرْزُؤُهُ أَحَدٌ إِلَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةٌ

"Tak ada seorang muslim yang menanam pohon, kecuali sesuatu yang dimakan dari tanaman itu akan menjadi sedekah baginya, dan yang dicuri akan menjadi sedekah. Apa saja yang dimakan oleh binatang buas darinya, maka sesuatu (yang dimakan) itu akan menjadi sedekah baginya. Apapun yang dimakan oleh burung darinya, maka hal itu akan menjadi sedekah baginya. Tak ada seorangpun yang mengurangnya, kecuali itu akan menjadi sedekah baginya."  
[HR. Muslim Al-Musaqoh (3945)]

Dari beberapa hal tersebut maka perlunya sebuah gedung dengan fungsi pusat desain di Kota Makassar dengan penekanan arsitektur hijau.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana desain Gedung Pusat Desain Kota Makassar dengan penekanan arsitektur hijau.

## **C. TUJUAN DAN SASARAN PEMBAHASAN**

### 1. Tujuan Pembahasan

Menghasilkan sebuah desain Gedung Pusat Desain Kota Makassar dengan Penekanan Arsitektur Hijau.

### 2. Sasaran Pembahasan

Acuan, konsep & desain, yang meliputi :

- a. Pengolahan tapak
- b. Pemrograman ruang
- c. Pengolahan bentuk
- d. Pendukung dan kelengkapan bangunan
- e. Desain bukaan dan maksimalisasi RTH.

## **D. LINGKUP DAN BATASAN PEMBAHASAN**

### 1. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan menyangkut kajian ilmu arsitektur dan aplikasinya.

### 2. Batasan Pembahasan

Ada beberapa hal yang membatasi dalam pembahasan agar lebih objektif, antara lain :

- a. Pusat desain, dalam arti desain di bidang arsitektur. Baik berupa rancangan desain maupun hasil desain.
- b. Fungsi dan pengguna gedung  
Gedung didesain untuk memwadahi fungsi utama sebagai : kantor, konvensi dan komersial. Gedung sebagai fungsinya memwadahi dalam lingkup kota (regional), yaitu Kota Makassar.
- c. Prediksi kapasitas bangunan  
Perencanaan berdasarkan pertimbangan kemungkinan di masa yang akan datang dan diprediksikan sampai dengan 10 tahun yang akan datang yaitu tahun 2027, terhitung dari tahun 2017.

d. Penekanan desain tematik

Penerapan arsitektur hijau aplikasi penghawaan alami dengan mendesain bukaan yang maksimal. Serta kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH), minimal 30% dari luas wilayah secara keseluruhan (UU No. 26 tahun 2007).


## **E. METODE PEMBAHASAN**

Metode pembahasan diawali dengan pengumpulan data yang diolah melalui analisis dan sintesis, yang kemudian diproses menjadi sebuah konsep perancangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan latar belakang kebutuhan fungsi gedung tersebut, data iklim setempat dan identifikasi tapak yang menjadi lokasi perancangan.

Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari pembelajaran pustaka dan studi preseden terkait dengan fungsi utama gedung sebagai pusat desain serta teori arsitektur hijau dan aplikasinya. Tahap analisis dan sintesis dimulai dari pengolahan data secara sistematis dan menerapkan metode desain analogi terhadap bentuk arsitektur lokal serta metode simbiosis dari elemen yang mempengaruhi tapak dan bentuk bangunan yaitu arah angin. Konsep perancangan telah didapat lalu ditransformasikan ke dalam bentuk grafis dengan menggunakan metode eksplorasi desain sehingga dapat memperoleh gambar perancangan Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan Arsitektur Hijau.

Adapun alur perancangan yang lebih detail dapat dilihat pada bagan berikut :

## ALUR PERANCANGAN DAN EKSPLORASI GAGASAN



Gambar I.1. Bagan Metode Perancangan  
(Sumber : Olah Data, 2017)

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Pembahasan terdiri dari 6 bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab pembahasan, antara lain :

### Bab I Pendahuluan

Merupakan penjabaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan. Kemudian menjabarkan ruang lingkup pembahasan yang mencakup pembatasan masalah, metode pembahasan dan perancangan serta sistematika pembahasan.

### Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan tahap penyajian data yang mengungkapkan secara umum sesuai judul dan tematik. Mulai dari studi literatur, studi kasus dengan fungsi bangunan sejenis dan *resume*, serta tinjauan judul dalam Islam.

### Bab III Tinjauan Khusus

Merupakan tahap pengumpulan data sesuai yang ada di lapangan dan kebutuhan yang sebenarnya, seperti data lokasi, pelaku kegiatan, kebutuhan ruang serta besaran dan lainnya.

### Bab IV Pendekatan Desain

Merupakan tahap analisis antara studi literatur dengan keadaan dan kebutuhan yang sebenarnya. Menghasilkan beberapa gagasan yang dapat diaplikasikan pada perancangan fisik.

### Bab V Transformasi Desain

Merupakan sebuah eksplorasi atau tahap analisa data dari pendekatan desain yang sudah ada, menghasilkan sebuah penerapan ide berupa sketsa atau konsep.

### Bab VI Hasil Desain

Merupakan hasil dari dari analisis dan eksplorasi konsep yang dituangkan ke dalam desain yang lebih kompleks, meliputi : site plan, denah, tampak, potongan, rencana utilitas dan detail aplikasi tema.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENGERTIAN GEDUNG PUSAT DESAIN**

Gedung pusat desain terdiri dari 3 suku kata, yaitu gedung, pusat dan desain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, 2008) pengertian dari beberapa kata tersebut, yaitu :

1. Gedung : rumah tembok (terutama yang besar-besar), bangunan (rumah) untuk suatu maksud (seperti untuk kantor, rapat atau tempat pertunjukan).
2. Pusat : titik yang di tengah-tengah benar, tempat yang letaknya di bagian tengah, pokok pangkal atau yang menjadi pempunan (berbagai urusan, hal, dsb).
3. Desain : kerangka bentuk, rancangan, motif, corak.

#### **B. FUNGSI GEDUNG PUSAT DESAIN**

Fungsi utama sebagai gedung pusat desain, antara lain :

##### **1. Kantor**


Bangunan perkantoran yang lebih besar pada umumnya bertingkat banyak dengan dinding partisi sebagai penyekat ruangan yang dapat diubah serta dipindahkan dan dipikul oleh balok langit-langit struktur yang ada dibawahnya. Bagian-bagian yang tetap dan kokoh dari bangunan, seperti misalnya sistem sanitasi, ruang tangga dan lift.

Menurut EBO diwajibkan mulai dari sekarang dan selanjutnya bahwa ruangan yang diperuntukkan bagi kegiatan manusia harus dilengkapi tangga yang dapat dicapai pada jarak  $\leq 25$  m, di mana jarak tersebut diukur dari tengah-tengah ruangan yang dimaksud sampai ke pintu ruang tangga (Ernst Neufert, 2002 : 09). Ada beberapa konsep perkantoran yang cocok untuk mawadahi keperluan gedung ini, antara lain :

##### **a. Kantor Ruang Berkelompok**

Cocok untuk kelompok yang berkesinambungan memproses tukar-menukar informasi. Memperhatikan besaran ruang kerja (maks.


7,5 m dari jendela). Perbandingan bentuk ruang dengan ruang gerak individu yang lebih besar sebaiknya direncanakan dengan baik (Contoh perubahan-perubahan pada ruang kerja) dan sehubungan dengan itu karena penambahan tuntutan terhadap suasana kerja, yang belum tercapai oleh suatu ruangan (pencahayaan, penghawaan dan ruang gerak) hendaklah diusahakan agar lebih sempurna.




Gambar II.1. Contoh Pola Ruang Kantor Ruang Berkelompok  
(Sumber : Ernst Neufert, 2002 : 11)

b. Kantor Kombinasi

Memenuhi permintaan dari suatu organisasi perkantoran atas suatu konsep ruang yang khusus dibuat sesuai dengan keinginan yang diminta oleh yang bersangkutan dibandingkan dengan suatu penawaran ruang yang pemakaiannya fleksibel, memungkinkan kerja kelompok, dilengkapi dengan ruang individu untuk pekerjaan yang memerlukan konsentrasi, pengaturan sementara untuk penggunaan kolektif, kegiatan luar biasa atau pemakaian bersama. Selalu siap untuk digunakan secara khusus untuk tugas mandiri dengan kualitas tinggi yang sepadan, kemudian setelah tugas berakhir tempat kerja tersebut dapat kembali berganti fungsi.



Kantor Kombinasi Zander & Ingstrom. Arsitek:  
Lennart Bergstrom AB Stockholm 1978



Satuan Kantor Kombinasi, Edding AG  
Ahrensburg, Arsitek: Strunk dan Partner

Gambar II.2. Contoh Pola Ruang Kantor Kombinasi  
(Sumber : Ernst Neufert, 2002 : 12)

## 2. Konvensi

Gedung dengan fungsi konvensi bertujuan untuk memenuhi tuntutan pengadaan wadah yang mendukung kegiatan konvensi seperti *meeting*, *incentive*, *conference*, *exhibition* serta kegiatan sosial yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif sebagai wadah komunikasi dan interaksi bagi masyarakat luas.

### a. *Meeting*

Menurut Kesrul dalam Puspitasari (2012 : 10) , *meeting* adalah suatu pertemuan atau persidangan yang diselenggarakan oleh kelompok orang yang tergabung dalam asosiasi, perkumpulan atau perserikatan dengan tujuan mengembangkan profesionalisme, peningkatan sumber daya manusia, menggalang kerja sama anggota dan pengurus, menyebarkan informasi terbaru, publikasi, hubungan kemasyarakatan.

Contoh *meeting* :

- 1) Rapat Pimpinan
- 2) Pelatihan / *Gathering*
- 3) Seminar / *Workshop*

b. *Incentive*

Menurut Kesrul dalam Puspitasari (2012 : 11), dalam bahwa *incentive* merupakan hadiah atau penghargaan yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada karyawan, klien, atau konsumen. Bentuknya bisa berupa uang, paket wisata atau barang.

Contoh dari *incentive* :

- 1) Voucher Akomodasi
- 2) Paket Tour / Liburan
- 3) Gala *Dinner*

c. *Conference*

Menurut Kesrul dalam Puspitasari (2012 : 12), *conference* atau konferensi adalah suatu pertemuan yang diselenggarakan terutama mengenai bentuk-bentuk tata karena, adat atau kebiasaan yang berdasarkan mufakat umum, dua perjanjian antara negara-negara para penguasa pemerintahan atau perjanjian internasional mengenai topik tawanan perang dan sebagainya.

Contoh kegiatan *conference* :

- 1) Rapat perjanjian dari berbagai perusahaan Internasional
- 2) Konferensi antar negara

d. *Exhibition*

Menurut Kesrul dalam Puspitasari (2012 : 13), *exhibition* adalah ajang pertemuan yang dihadiri secara bersama-sama yang diadakan di suatu ruang pertemuan atau ruang pameran hotel, di mana sekelompok produsen atau pembeli lainnya dalam suatu pameran dengan segmentasi pasar yang berbeda.

Contoh dari kegiatan *exhibition* yaitu :

- 1) Pameran kerajinan
- 2) Pameran lukisan

### 3. **Komersial**

Adanya fungsi komersial sehingga mampu mewedahi proses jual beli di dalam gedung, maka perlu sebuah retail. Fungsi esensial dari ruang retail adalah untuk memamerkan dan menjual sebuah barang. Desain dari

ruang tersebut melibatkan manipulasi dan kordinasi antara arsitektural, desain interior dan elemen barang untuk memenuhi kebutuhan klien.

## C. ARSITEKTUR HIJAU DENGAN KONSEP PENGHAWAAN ALAMI

### 1. Arsitektur Hijau Menurut Para Ahli


Berikut beberapa pendapat mengenai arsitektur hijau menurut para ahli :

- a. Menurut Tri Harso Karyono dalam Agung Cahyo Nugroho (2011 : 15), arsitektur hijau adalah arsitektur yang minim mengonsumsi sumber daya alam, termasuk energi, air, mineral, serta minim menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
- b. Menurut Budi Pradono dalam Hadi Yanuar Iswanto, dkk (2012 : 3), arsitektur hijau dapat diinterpretasikan sebagai *sustainable* (berkelanjutan), *earth friendly* (ramah lingkungan) dan *high performance building* (bangunan dengan performa sangat baik).
- c. Menurut Yori Antar dalam Hadi Yanuar Iswanto, dkk (2012 : 3), pemahaman arsitektur hijau sendiri di masyarakat ternyata bervariasi. Sebagian beranggapan besaran volume bangunan (KDB) harus lebih kecil dari koefisien dasar hijau (KDH).

### 2. Strategi Desain


Berikut beberapa strategi desain memaksimalkan penghawaan alami dan jumlah ruang terbuka hijau :

#### a. *Cross Ventilation*




Gambar II.3. Sirkulasi Angin Pada *Cross Ventilation*  
(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 140)

*Cross Ventilation* membentuk sebuah aliran udara luar yang dingin melalui sebuah celah, aliran ini membawa panas keluar dari bangunan. *Cross Ventilation* adalah alternatif yang layak dan hemat energi untuk mekanisme pendinginan di bawah kondisi iklim yang sesuai. Efektivitas strategi pendinginan ini tergantung pada dari ukuran inlet, outlet, kecepatan angin, dan suhu udara luar. Kecepatan udara sangat penting untuk kenyamanan pendinginan langsung, tingkat aliran udara sangat penting untuk pendinginan struktural. Kapasitas pendinginan *cross ventilation* sangat bergantung pada beda suhu antara udara dalam ruangan dan udara terbuka.




Gambar II.4. Kecepatan udara relatif tergantung pada tipe jendela (Sumber : Michael Bauer; Peter Mosle & Michael Schwarz, 2007:115)



Gambar II.5. Penggunaan Dinding Sayap Pada *Cross Ventilation* (Sumber : G.Z. Brown and Mark DeKay, 2014 : 184)


b. *Stack Ventilation*



Gambar II.6. Skematik Ventilasi dan Arah Angin  
(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 145)

*Stack Ventilation* adalah strategi pendinginan pasif yang memanfaatkan stratifikasi suhu. Ini bergantung pada dua prinsip dasar: (1) saat udara hangat, ia menjadi kurang padat dan naik; (2) udara ambien menggantikan udara yang telah naik. Sistem konveksi alami ini menciptakan arus udara sendiri, di mana udara hangat dibawa pada titik tertinggi, dan udara luar yang dingin dibawa pada tingkat yang lebih rendah. *Stack Ventilation* hanya akan bekerja untuk kenyamanan termal saat suhu udara di luar lebih dingin dari suhu di dalam yang diinginkan.

Salah satu cara untuk mencapai perbedaan suhu yang lebih besar adalah dengan meningkatkan tinggi *stack*. Semakin tinggi *stack*, semakin tinggi stratifikasi vertikal suhu.



Gambar II.7. Berbagai Konfigurasi *Stack Ventilation*  
(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 146)

Cara lain untuk meningkatkan perbedaan suhu antara masuk dan keluarnya udara adalah dengan menggunakan energi matahari untuk memanaskan udara. Di bangunan BRE di Inggris, *stack* ventilasi terletak di sepanjang permukaan selatan bangunan. *Stack* ini dikilapkan dengan bahan tembus cahaya sehingga radiasi matahari memanaskan udara di *stack*, menyebabkan peningkatan aliran udara di dalam bangunan.




Gambar II.8. *Building Research Establishment offices*, Garston.  
(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 148)

c. ***Evaporative Cool Tower***

*Evaporative Cool Tower* gunakan prinsip pendinginan *evaporatif* langsung dan  *downdraft* untuk secara pasif mendinginkan udara luar yang panas dan mengedarkannya ke bangunan. Udara yang didinginkan dan lebih lembab bisa disirkulasikan ke bangunan menggunakan inersia yang melekat pada udara sejuk yang jatuh. *Cool Tower* kadang disebut sebagai cerobong asap terbalik.

Udara panas terpapar air di bagian atas menara. Saat air menguap ke udara di dalam menara, suhu udara turun dan kadar air udara meningkat. Udara yang dihasilkan turun dari menara dan keluar dari lubang di dasar. Pergerakan udara menuruni menara menciptakan tekanan (hisap) negatif di bagian atas menara dan tekanan positif di pangkal. Udara memasuki puncak menara yang sejuk, melewati

bantalan lembab, dan keluar dari dasar menara sebagai udara yang lebih dingin.



(a)



(b)

Gambar II.9. (a) Arah Angin Pada *Cool Tower*. (b) Tampak *Cool Tower*.  
(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 151, 154)



(a)



(b)

Gambar II.10. (a) Tampak di dalam *Cool Tower*. (b) Tampak Outlet di Area Lobby.


(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 155)

#### d. Green Roofs

*Green roofs* dapat digunakan untuk menyediakan penahanan air hujan, untuk meningkatkan ketahanan termal dan kapasitas atap bangunan, untuk mengurangi efek panas perkotaan, dan memberi ruang hijau untuk hewan dan manusia pada apa yang sebaliknya akan menjadi permukaan yang keras. *Green roofs* terdiri dari dua tipe dasar, yaitu :

##### 1) *Extensive green roofs*

*Extensive green roofs* memiliki dasar tanah yang relatif dangkal, membuatnya lebih ringan, lebih murah, dan lebih mudah dirawat. *Extensive green roofs* biasanya memiliki keanekaragaman tanaman terbatas, biasanya terdiri Sedum (*succulents*), rumput, lumut, dan tumbuhan.



Gambar II.11. Detail Konstruksi *Green Roofs*.

(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 49)

*Extensive green roofs* bisa bekerja di lereng hingga 35°, meski melandai di atas 20° memerlukan sistem *baffle* untuk mencegah kemerosotan tanah.

Tabel II.1. Daftar Kedalaman Tanah *Green Roofs*.

PLANTING	MINIMUM SOIL DEPTH <sup>a</sup>
Lawns	8–12 in. [200–300 mm]
Flowers and ground covers	10–12 in. [250–300 mm]
Shrubs	24–30 in. [600–750 mm] <sup>b</sup>
Small trees	30–42 in. [750–1050 mm] <sup>b</sup>
Large trees	5–6 ft [1.5–1.8 m] <sup>b</sup>

<sup>a</sup> above filter fabric and drainage medium

<sup>b</sup> dependent upon ultimate plant size

Sumber : Charles W. Harris dan Nicholas T. Dines, 1998

## 2) *Intensive green roofs*

*Intensive green roofs* memiliki dasar tanah yang lebih dalam. Tidak terbatas dalam hal keanekaragaman tanaman dan sering menampilkan jenis lansekap yang sama seperti taman pada umumnya. *Intensive green roofs* dapat menyediakan taman yang dapat diakses, dan sering menggunakan tanaman yang besar dan pohon serta jalan setapak, fitur air, dan sistem irigasi.



Gambar II.12. *Intensive Green Roofs* dan area makan. (Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 50)

Dasar tanah yang lebih dalam dibutuhkan untuk atap ini dan berat tanaman yang dikombinasikan dengan berat air yang bisa menjenuhkan tanah membuatnya jauh lebih berat dari pada *Extensive green roofs* atau atap konvensional. Berat ekstra ini membutuhkan struktur bangunan yang besar, dan menghasilkan

atap yang lebih mahal untuk dibangun. *Intensive green roofs* hanya bisa digunakan di bangunan beratap datar.

Tabel II.2. Daftar Pendekatan Berat dari Material *Green Roofs*.

MATERIAL	DRY	WET
	lb/ft <sup>3</sup> [kg/m <sup>3</sup> ]	lb/ft <sup>3</sup> [kg/m <sup>3</sup> ]
Sand or gravel	90 [1440]	120 [1929]
Cedar shavings with fertilizer	9.3 [149]	13 [209]
Peat moss	9.6 [154]	10 [166]
Redwood compost and shavings	15 [2387]	22 [357]
Fir and pine bark humus	22 [357]	33 [535]
Perlite	6.5 [104]	32 [521]
Topsoil	76 [1216]	78 [1248]
Concrete		
Lightweight	90 [1400]	—
Precast	130 [2080]	—
Reinforced	150 [2400]	—
Steel	490 [7840]	—

Sumber : Charles W. Harris dan Nicholas T. Dines, 1998.

e. *Earth Sheltering*



Gambar II.13. Potongan Konfigurasi *Earth Sheltering* Sebuah Hunian.  
(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 169)


Merupakan salah satu aplikasi yang dapat memaksimalkan jumlah Ruang Terbuka Hijau. *Earth Sheltering* memanfaatkan kemampuan kontrol iklim yang melekat pada lingkungan di bawah tanah. *Earth Sheltering* pada dasarnya merupakan implementasi pasif dari prinsip yang mendasari sumber pompa panas tanah dalam memberikan lingkungan yang lebih hangat di musim dingin dan lingkungan yang

lebih sejuk di musim panas dari pada lingkungan atmosfer di atas tanah.



Gambar II.14. Kebun Anggur dengan praktik berkelanjutan.  
(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 172)

*Earth Sheltering* meningkatkan kinerja fasade bangunan dengan mengurangi besarnya kerugian panas konduktif dan konvektif dengan mengurangi infiltrasi. Dengan menyediakan lingkungan eksterior yang sangat stabil, pengendalian iklim bangunan menjadi lebih hemat energi dan hemat biaya, dan prospek strategi pasif ditingkatkan.



Gambar II.15. Potongan Tapak Menunjukkan *earth sheltering*.  
(Sumber : Alison G. Kwok dan Walter T. Grondzik, 2007 : 173)

**f. Perangkat Penilaian *Greenship* (GBCI)**

Berikut beberapa tolak ukur yang menyangkut tentang strategi memaksimalkan penghawaan alami pada *Greenship Rating Tools* untuk Bangunan Baru Versi 1.2 (GBCI, 2013) :

1) Area Dasar Hijau

a) Adanya area lansekap berupa vegetasi (*softscape*) yang bebas dari struktur bangunan dan struktur sederhana bangunan taman (*hardscape*) di atas permukaan tanah atau di bawah tanah.

- Untuk konstruksi baru minimal 10% luas total lahan.
- Untuk renovasi utama minimal 50% dari ruang terbuka yang bebas *basement*.


b) Area ini memiliki vegetasi mengikuti Permendagri No. 1 tahun 2007 Pasal 13 (2a) dengan komposisi 50% lahan tertutupi luasan pohon ukuran kecil, ukuran sedang, ukuran besar, perdu setengah pohon, perdu, semak dalam ukuran dewasa. Jenis tanaman mempertimbangkan Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 2.3.1 tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan :

- Memiliki nilai estetika yang menonjol.
- Sistem perakaran masuk ke dalam tanah, tidak merusak konstruksi dan bangunan.
- Tidak beracun, tidak berduri, dahan tidak mudah patah, perakaran tidak mengganggu pondasi.
- Ketinggian tanaman bervariasi, warna hijau dengan variasi warna lain seimbang.
- Jenis tanaman tahunan atau musiman.
- Tahan terhadap hama penyakit tanaman.
- Mampu menyerap dan menyerap cemaran udara.
- Sedapat mungkin merupakan tanaman yang mengundang kehadiran burung.

- 2) Lansekap Pada Lahan
  - a) Adanya area lansekap berupa vegetasi (*softscape*) yang bebas dari bangunan taman (*hardscape*) yang terletak di atas permukaan tanah seluas minimal 40% luas total lahan. Taman di atas *basement*, *roof garden*, *terrace garden*, dan *wall garden*, dengan mempertimbangkan Peraturan Menteri PU No. 5/PRT/M/2008 mengenai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 2.3.1 tentang Kriteria Vegetasi untuk Pekarangan.
  - b) Penggunaan tanaman yang telah dibudidayakan secara lokal dalam skala provinsi.

#### D. STUDI PRESEDEN

##### 1. *Jakarta Design Center (JDC)*



Gambar II.16. Tampak *Jakarta Design Center*.  
(Sumber : PT. Cipta Paramula Sejati, 2012.  
<http://j-d-c.com/about-us/> diakses 06 Juni 2017)

Informasi singkat :

- 1) Lokasi : Jl. Gatot Subroto Kav 53, Jakarta Pusat, Indonesia
- 2) Pemilik : PT. Cipta Paramula Sejati
- 3) Luas : 26.000 m<sup>2</sup>/ 13.000 m<sup>2</sup> (Ib/II)
- 4) Selesai : 1990


*Jakarta Design Center* adalah pusat interior dan arsitektur terbesar dan terlengkap di wilayah Jakarta dan sekitarnya, bahkan di Indonesia. Merupakan solusi atas tidak adanya pusat bisnis yang bergerak di bidang interior & arsitektur di Indonesia yang representatif, terpadu dan bertaraf internasional.

Di dalam bangunan dengan 7 lantai dan satu *semi-basement*, kenyamanan yang ditawarkan kepada pengunjung selama kunjungan mereka untuk mencari dan memperoleh informasi serta mendapatkan produk kelas terbaru dan terbaik yang tersedia di ruang pameran JDC merupakan satu konsep dari layanan penuh ditawarkan. Bergabungnya banyak perusahaan terkenal di sektor interior & arsitektur dengan desain khas masing-masing menawarkan pilihan desain kaleidoskop untuk memenuhi tuntutan yang ada.

Kehadiran sejumlah asosiasi profesional di sektor perancang juga menawarkan variasi tambahan ke atmosfer JDC sebagai pusat komunitas bagi para profesional desain. Berbagai fasilitas pendukung yang tersedia di gedung seperti :

- 1) ruang seminar
- 2) studio audio visual
- 3) kafe
- 4) lapangan tenis dan fasilitas lainnya

akan memudahkan mereka dalam melakukan aktivitas profesi mereka, dan menawarkan interaksi sosial di lingkungan mereka.




(a)




(b)

Gambar II.17. (a) Denah Lantai Dasar. (b) Denah Lantai 1  
*Jakarta Design Center.*  
 (Sumber : PT. Cipta Paramula Sejati, 2012. <http://j-d-c.com/floor-directory/> diakses 06 Juni 2017)




(a)




(b)

Gambar II.18. (a) Denah Lantai 2. (b) Denah Lantai 3  
*Jakarta Design Center.*

(Sumber : PT. Cipta Paramula Sejati, 2012. <http://j-d-c.com/floor-directory/> diakses 06 Juni 2017)



(a)




(b)

Gambar II.19. (a) Denah Lantai 4. (b) Denah Lantai 5  
*Jakarta Design Center.*

(Sumber : PT. Cipta Paramula Sejati, 2012. <http://j-d-c.com/floor-directory/> diakses 06 Juni 2017)



(a)




(b)

Gambar II.20. (a) Denah Lantai 6. (b) Denah Lantai 7  
*Jakarta Design Center.*

(Sumber : PT. Cipta Paramula Sejati, 2012. <http://j-d-c.com/floor-directory/> diakses 06 Juni 2017)



Gambar II.21. Atrium *Jakarta Design Center*.  
Showroom Lebih Dari 100 Perusahaan Interior dan Arsitektur.  
(Sumber : PT. Cipta Paramula Sejati, 2012.  
<http://j-d-c.com/about-us/> diakses 06 Juni 2017)




Gambar II.22. Pusat Bisnis dan Kantor *Jakarta Design Center*.  
(Sumber : PT. Cipta Paramula Sejati, 2012.  
<http://j-d-c.com/services/business-center/> diakses 06 Juni 2017)



(a)



(b)



(c)

Gambar II.23. (a) Lotus Room Kap. 50 - 150 Orang. (b) Orchid Room Kap. 35 - 60 Orang (c) *Flamboyan Room* Kap. 130 Orang.

(Sumber : PT. Cipta Paramula Sejati, 2012.

<http://j-d-c.com/services/business-center-2/> diakses 06 Juni 2017)

M A K A S S A R

## 2. Dahana's Central Management Office



Gambar II.24. Kantor Manajemen Pusat PT. Dahana.  
(Sumber : Nugraha Adi S., 2012)

Informasi singkat :

- 1) Lokasi : Jl. Raya Cikamurang, Desa Sumurbarang,  
Kabupaten Subang, Prov. Jawa Barat, Indonesia.
- 2) Pemilik : PT. Dahana
- 3) Luas : 5.555 m<sup>2</sup>/ 28.000 m<sup>2</sup> (Ib/II)
- 4) Biaya Konstruksi : Rp. 264.000.000.000
- 5) Selesai : 2011

Tanggal 20 Januari 2012, GBC Indonesia menganugerahkan sertifikat resmi *Green Building* untuk yang pertama kalinya bagi sebuah bangunan baru. Dengan peringkat PLATINUM, memperoleh nilai poin 83. Terdiri dari 5 (lima) bangunan kantor yaitu Kantor Sekretariat, Kantor EMC, Kantor Keuangan dan PPL, Kantor Direksi, dan Kantor Diklat yang melingkar mengelilingi gedung auditorium di tengah area perkantoran. Setiap gedung perkantoran didesain berbentuk lengkung dengan dua lantai dan mempunyai *roof garden*. Sedangkan gedung auditorium berbentuk seperti topi yang di desain menggunakan kurungan pipa baja dan ditutup dengan *shading*



(a)



(b)

Gambar II.25. (a) Gedung Perkantoran PT Dahana. (b) Gedung Auditorium PT Dahana.

(Sumber : Nugraha Adi S., 2012)

Fitur-fitur arsitektur hijau yang diterapkan berhubungan dengan penghawaan alami dan RTH antara lain :

- 1) Fasilitas pedestrian yang teduh dari tanaman rambat hingga ke jalan utama.
- 2) Sumber tanaman adalah tanaman hasil budidaya di sekitar proyek.

- 3) 60% dari luas area bangunan adalah area hijau (termasuk *green roof*).
- 4) Ventilasi yang cukup, dengan sistem deteksi kadar CO<sub>2</sub>.
- 5) Kenyamanan adalah yang utama, dengan dilakukannya survey berkala kepada penghuni terkait kenyamanan gedung, serta sistem tindak lanjutnya.

### 3. *Building Research Establishment (BRE) Office*



Gambar II.26. *BRE Office*.


(Sumber : Feilden Clegg Bradley Studio, 2006. <https://fcbstudios.com/index.php?p=work/view/new-environmental-office-bre&sort=> diakses 07 Juni 2017)

Informasi singkat :

- 1) Lokasi : Garston, Hertfordshire, UK.
- 2) Pemilik : *Building Research Establishment (BRE)*
- 3) Luas : 1.350 m<sup>2</sup>
- 4) Biaya Konstruksi : £ 3.000.000
- 5) Selesai : 1996

Proyek ini mendapat rating "*Excellent*" dari *Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)*, yang mencapai nilai tertinggi yang tercatat pada saat itu. Merupakan bangunan bersejarah di jantung kampus BRE, menyediakan 1.350 meter persegi ruang kantor ditambah fasilitas seminar yang menggabungkan standar arsitektur tinggi dengan inovasi desain lingkungan yang hemat energi.


Merancang eksperimen struktur untuk menggunakan energi kurang lebih 30% dari pada praktik terbaik saat ini. Spesifikasi yang dirancang sebagai bagian dari proyek *Energy Efficient Office of Future*, menetapkan target yang ketat untuk konsumsi energi dan menangani masalah lingkungan yang lebih luas seperti daur ulang.



Gambar II.27. Denah Tipikal *BRE Office*.  
(Sumber : Feilden Clegg Bradley Studio, 2006. <https://fcbstudios.com/index.php?p=work/view/new-environmental-office-bre&sort=>  
diakses 07 Juni 2017)



(a)



(b)

Gambar II.28. (a) Tampak Cerobong Udara *BRE Office*. (b) Sistem Ventilasi dan Pendinginan *BRE Office*.  
(Sumber : Feilden Clegg Bradley Studio, 2006. <https://fcbstudios.com/index.php?p=work/view/new-environmental-office-bre&sort=> diakses 07 Juni 2017)



(a)



(b)

Gambar II.29. (a) Tampak Sunshades *BRE Office*. (b) Tampak Area Interior Dengan Plafond Melengkung *BRE Office*.  
(Sumber : Feilden Clegg Bradley Studio, 2006. <https://fcbstudios.com/index.php?p=work/view/new-environmental-office-bre&sort=> diakses 07 Juni 2017)

#### 4. *Global Ecology Research Center*



Gambar II.30. *Global Ecology Research Center* di *Stanford University*.  
(Sumber : *The American Institute of Architects*, 2017.  
<http://www.iaaopten.org/node/144#> diakses 07 Juni 2017)

Informasi singkat :

- 1) Lokasi : 260 Panama Street, Stanford California 94305,  
United States
- 2) Pemilik : *Carnegie Institution of Washington*.
- 3) Luas : 10.900 Feet<sup>2</sup>
- 4) Biaya Konstruksi : \$ 4.050.000
- 5) Selesai : 2004

Salah satu gedung yang meraih penghargaan *AIA Top Ten Green Buildings* di tahun 2007. *Global Ecology Research Center* di *Stanford University* adalah laboratorium dan gedung perkantoran energi rendah untuk *Carnegie Institution of Washington*. Misi Departemen Ekologi Global yang baru adalah melakukan penelitian dasar tentang interaksi antara ekosistem, tanah, atmosfer, dan lautan bumi.

Proyek ini menyatukan beberapa bangunan dan ruang aktif di situs yang telah diduduki *Carnegie Institution* sejak 1928, meningkatkan kontak dan sirkulasi antara dua departemen dan menciptakan ruang kolaborasi luar ruang.




Gambar II.31. Potongan Skematik Strategi Desain Berkelanjutan.  
(Sumber : *The American Institute of Architects*, 2017.  
<http://www.aiatopen.org/node/144#> diakses 07 Juni 2017)

Dari perspektif peneliti ekologi global, isu lingkungan yang paling mendesak adalah perubahan iklim global, keanekaragaman hayati, dan masalah air. Klien mendorong tim perancang untuk mengurangi dampak karbon dan mengatasi keanekaragaman hayati dan masalah air sambil menyediakan ruang laboratorium dan penelitian yang memenuhi standar kenyamanan dan kinerja tertinggi.

Orientasi yang tepat, pencahayaan luar biasa, *sunshading*, dan ventilasi alami mengatur sistem mekanis yang inovatif. Sistem pendinginan berseri "*night sky*" menunjukkan prinsip hilangnya panas radiasi yang merata ke tempat yang dalam di mana peneliti bekerja. Menara pendingin (*downdraft*) yang menguapkan berfungsi sebagai titik fokus ikonik, sambil menyisir lobi *indoor/ outdoor* dan ruang kolaborasi.





Gambar II.33. (a) Denah Lantai *Global Ecology Research Center*. (b) *Cool Tower Global Ecology Research Center*.

(Sumber : *The American Institute of Architects*, 2017.  
<http://www.aiatopten.org/node/144#> diakses 07 Juni 2017)

## E. RESUME STUDI PRESEDEN

Berikut hasil pengamatan dari beberapa bangunan yang serupa fungsi dan penerapan, akan menjadi acuan dalam tahap desain.

Tabel II.3. Hasil Analisa Studi Preseden

No	Nama Gedung	Tapak	Program Ruang	Bentuk	Pendukung & Kelengkapan	Bukaan & RTH
1.	<i>Jakarta Design Center (JDC),</i> Jakarta Pusat, Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsional kearah jalan utama.</li> <li>• Hampir seluruhnya adalah perkerasan.</li> <li>• Penggunaan pohon besar sebagai peneduh dan estetika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelompokan sesuai fungsi dan sifat ruang.</li> <li>• Pemrograman ruang secara vertikal.</li> <li>• Sistem terpusat dengan sirkulasi di tengah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monoton.</li> <li>• Desain minimalis modern.</li> <li>• Kurangnya pertimbangan iklim.</li> <li>• Kurangnya bukaan bangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beton bertulang, Sebagian besar masif dengan keramik, karena mengandalkan penghawaan buatan.</li> <li>• Seluruhnya menggunakan energi listrik baik penghawaan, pencahayaan dll (tidak alami).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanya terdapat pada tapak dengan penggunaan pohon-pohon besar.</li> </ul>
2.	<i>Dahana's Central Management Office,</i> Subang, Jawa Barat, Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mempertimbangkan hubungan antar bangunan di dalam kawasan.</li> <li>• Memiliki estetika.</li> <li>• Memaksimalkan RTH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pembagian zona berdasarkan penggunaan sensor cahaya dan gerak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamis.</li> <li>• Desain bergaya modern.</li> <li>• Unik dan berestetika.</li> <li>• fungsional dengan menekankan tema desain.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasade kaca memaksimalkan cahaya.</li> <li>• Pengolahan air hujan</li> <li>• Sensor cahaya dan gerak</li> <li>• Sistem sanitary dual flush, kran otomatis</li> <li>• AC dengan HFC</li> <li>• Pengomposan</li> <li>• Fasilitas sepeda</li> <li>• Desain anti gempa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan RTH dengan penggunaan <i>Green Roofs</i>.</li> <li>• Ventilasi dengan sistem deteksi kadar CO2.</li> <li>• Penggunaan aplikasi hemat energi.</li> </ul>

3.	<p><i>Building Research Establishment (BRE) Office, Garston, Hertfordshire, UK</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak menekankan pada pengolahan tapak karena di dalam kawasan kampus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan pencahayaan alami tiap fungsi ruang tanpa ada pola ruang dalam ruang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersifat formal sebagai bangunan dalam kampus.</li> <li>• Desain lebih menekankan pada fungsi.</li> <li>• Bentuk yang sadar akan iklim setempat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan penggunaan kaca menyesuaikan dengan iklim 4 musim + penggunaan <i>sun shading</i> untuk mengurangi cahaya dan panas tempat tertentu.</li> <li>• Bahan logam pada menara, mempercepat angin.</li> <li>• Cerobong udara sebagai sirkulasi.</li> <li>• Pengontrol cahaya siang hari berupa <i>shading</i>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aplikasi hemat energi dengan ventilasi/ penghawaan alami.</li> <li>• Memanfaatkan perbedaan tekanan untuk menyalurkan udara dalam bangunan (<i>stack ventilation</i>)</li> <li>• Bentuk lengkung plafond dengan ventilasi mempercepat penguapan panas.</li> </ul>
4.	<p><i>Global Ecology Research Center, Stanford California, United States</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Teratur berdasarkan keterkaitan fungsi antar bangunan.</li> <li>• Memaksimalkan peneduh dengan pohon-pohon besar dan rindang.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelompokan ruang berdasarkan fungsi.</li> <li>• Selalu ada koridor di antara fungsi ruang selain sebagai sirkulasi orang juga sebagai sirkulasi udara alami dari luar.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengedepankan fungsi dari bentuk dengan mengadopsi bentuk-bentuk lokalitas.</li> <li>• Menonjolkan sifat formal dengan fungsi sebagai laboratorium.</li> <li>• Bentuk yang sadar akan iklim setempat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Sunshades</i> pada jendela.</li> <li>• Konstruksi Beton + Baja, dinding finishing + penggunaan kayu di bagian atas dinding, meminimalisir panas (dinding ruang kerja).</li> <li>• <i>Lightelves</i> sebagai usaha memaksimalkan pencahayaan alami.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan penghawaan alami dengan <i>Cross Ventilation</i> dan <i>Stack Ventilation</i></li> <li>• Sistem pengaturan kelembaban udara secara alami dengan <i>Cooling Tower</i>.</li> <li>• Sistem penyiraman bidang atap dengan air hangat/ dingin untuk menjaga suhu udara dalam bangunan.</li> </ul>

Sumber : Olah Data, 2017.

## F. TINJAUAN GEDUNG PUSAT DESAIN DALAM ISLAM

Sebagai gedung pusat desain, bentuk dan desainnya harus mampu menjadi contoh. Baik desain untuk bangunan utama, hingga desain yang terkadang dihiraukan seperti toilet. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya: "Sesungguhnya banyak siksa kubur dikarenakan air seni, maka bersihkanlah dirimu dari (percikan dan bekas) seni." (HR. Al-Bazaar dan Ath-Thahawi). Berdasarkan hadits tersebut maka perlu juga penerapan desain toilet agar lebih bersih dan sesuai dengan syariat islam.

### 1. Penerapan Bentuk

#### a. Bentuk yang Sebaik-baiknya

Jika berbicara tentang bentuk dan penciptaan, maka tidak lain manusia adalah hasil bentuk yang sempurna dari Sang Pencipta. Hal ini pula dijelaskan pada Q.S. At-Tiin [95]: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya :

"Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."

Kata "*taqwim*" diartikan sebagai *menjadikan sesuatu memiliki "qiyam"*, yakni bentuk fisik yang pas dengan fungsinya. Jadi, kalimat "*ahsan taqwim*" bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang menyebabkan manusia dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin (M. Quraish Shihab, 2002 : 436).

Ayat ini menerangkan bahwa bentuk yang sebaik-baiknya tidak hanya terbatas hanya fisik semata, tetapi juga baik dalam fungsi. Maka dalam perancangan ini ingin menerapkan bentuk-bentuk yang estetik dalam fisik dan juga memiliki fungsi.

**b. Susunan yang Seimbang**

Ayat lain juga menjelaskan bentuk manusia sebagai ciptaan yang sempurna, yaitu dalam Q.S. Al-Infithaar [82] : 7.

الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ﴿٧﴾

Terjemahnya :

"Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang."

Kata "*fa' adalaka*" terambil dari kata "*adl*" yang antara lain berarti *seimbang*. Kata ini, di samping dapat berarti menjadikan anggota tubuh manusia seimbang, serasi, sehingga tampak harmonis, dapat juga berarti menjadikanmu memiliki kecenderungan untuk bersikap adil (M. Quraish Shihab, 2002 : 126).

Dalam ayat tersebut secara jelas menerangkan, bahwa salah satu bentuk sempurna dari penciptaan manusia adalah keseimbangan susunan tubuhnya. Hal ini pula yang akan diterapkan di dalam pengolahan bentuk bangunan, yaitu keseimbangan.

**c. Tidak Bermegah-megahan**

Di dalam Islam kita dituntun untuk selalu dalam kesederhanaan, menetapkan sesuatu sesuai kadarnya dan tidak berlebihan, ditekankan dalam Q.S. At-Takaatsur [102] : 1 - 2.

الْهَيْكُمُ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur."

Ayat di atas bagaikan menyatakan : sebab kecelakaan itu adalah karena saling memperbanyak kenikmatan duniawi dan berbangga-bangga telah melengahkan kamu sampai ajal menjemput (M. Quraish Shihab, 2002 : 570).

Berdasarkan ayat tersebut, dalam penerapan konsep bentuk gedung ini sangat menekankan unsur kesederhanaan.

## 2. Desain Toilet

Berikut beberapa hadits yang menjelaskan tata cara yang baik dalam buang air, yang dapat dijadikan acuan desain toilet yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.

### a. Tidak Menghadap dan Membelakangi Kiblat

Hadits shahih dari Abu Hurairah Radhiallahu 'Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam, beliau bersabda :

إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ لِحَاجَتِهِ فَلَا يَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلَا يَسْتَدْبِرُهَا  
(رواه أحمد ومسلم)

“Jika salah seorang diantara kamu duduk untuk buang hajat (buang air kecil atau buang air besar), maka jangan menghadap kiblat atau membelakanginya.” (H.R. Ahmad dan Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, penerapan desain yang baik dalam toilet yaitu tidak menghadapkan ke arah atau membelakangi kiblat.

### b. Buang Air Dengan Posisi Jongkok

Hadits ini menceritakan bahwa istri Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam yaitu ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha mengingkari kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi pernah buang air kecil sambil berdiri. Aisyah Radhiyallahun 'Anha mengatakan :

مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبُولُ قَائِمًا فَلَا  
تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا قَاعِدًا

“Barangsiapa yang mengatakan pada kalian bahwa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam pernah buang air kecil sambil berdiri, maka janganlah kalian membenarkannya. (Yang benar) Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam biasa buang air kecil sambil duduk.” (H.R. At Tirmidzi dan An Nasa’i)

“Sambil Duduk” maksudnya yaitu dengan jongkok, selain perihal kebersihan juga menyangkut tentang kesehatan. Posisi ini berlaku baik buang air kecil maupun besar. Sesuai hasil penelitian yang diterbitkan oleh *jurnal Digestive Diseases and Sciences*, bahwa berjongkok atau duduk saat di toilet bisa mempengaruhi kelancaran saat buang air besar (Dov Sikirov, 2012).



## BAB III TINJAUAN KHUSUS

### A. LOKASI DAN TAPAK

#### 1. Lokasi Gedung Pusat Desain Kota Makassar

Penentuan lokasi pada Kawasan Kecamatan Mariso mengacu pada RTRWK Makassar 2015 - 2034, pasal 19 ayat 1.d. Pusat Pelayan Kota IV sebagai salah satu kawasan pusat kegiatan bisnis, pertemuan, pameran yang bersifat internasional maupun regional.



Gambar III.1. Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Mariso.  
(Sumber : *Google Maps*, diakses 05 Oktober 2017)

Berdasarkan gambar di atas, lokasi tapak berada pada batas wilayah Kecamatan Mariso tepatnya Jl. Ratulangi. Sesuai dengan rencana pola ruang Kota Makassar di mana pusat perdagangan dan jasa pada Kecamatan Mariso berada pada jalan tersebut.

## 2. Tapak Gedung Pusat Desain Kota Makassar

Tapak gedung berada pada jalan kolektor primer, yaitu Jl. Ratulangi. Jalan utama yang kawasannya sebagai pusat perkantoran, perdagangan dan jasa.



Gambar III.2. Rencana Tapak Gedung.  
(Sumber : *Google Earth*, diakses 06 Oktober 2017)


Tapak terletak pada perempatan jalan, letak yang strategis juga berada pada pertengahan jalan kolektor tersebut. Sehingga mudah diakses oleh dua arah ke lokasi tapak.

Berikut adalah area dan tempat yang membatasi daerah tapak :

- 1) Utara : Jl. Onta Lama dengan lebar 5,1 m'.
- 2) Selatan : permukiman warga, Gedung Perguruan Nasional Makassar.
- 3) Timur : Jl. Dr. Sam Ratulangi dengan lebar 16 m'.
- 4) Barat : permukiman warga.

### a. Kondisi Eksisting

Keadaan tapak bukan merupakan lahan kosong, ada sebuah bangunan ruko serta dibatasi dengan dinding pagar pembatas. Berikut gambaran keadaan eksisting tapak :



Gambar III.3. (a) Posisi View, (b) Tampak Depan Tapak Dari Jl. Dr Sam Ratulangi, (c) Jalan di Samping Tapak, (d) Jalan umum (lorong) yang memotong tapak rencana. (Sumber : Olah Lapangan, 2017)

Dari gambar di atas terdapat beberapa keadaan eksisting dari tapak, salah satu yang paling nampak adalah ruko eksisting serta adanya akses jalan yang membelah tapak. Berikut potensi dan hambatan dari keadaan eksisting tapak :

1) Potensi

- a) Berada di persimpangan yang bebas bangunan di dua sisi.
- b) Vegetasi yang bisa dipertahankan untuk meminimalisir kebisingan dan estetika.
- c) Berada pada kawasan dan jalan pusat kota.
- d) Bebas dari bangunan berlantai banyak di sekitarnya.


2) Hambatan

- a) Adanya bangunan eksisting yang berada di dalam tapak.
- b) Adanya jalan umum, yaitu sebuah lorong di dalam tapak eksisting.
- c) Kebisingan dan polusi yang cukup tinggi.

d) Tapak yang tidak terlalu besar perlu penataan maksimal.

## b. Orientasi Matahari

Orientasi matahari, salah satunya dapat mempengaruhi bentuk dan penempatan pola ruang di dalam bangunan.



Gambar III.4. Orientasi Matahari Pada Tapak.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa orientasi tapak menghadap ke arah timur. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari orientasi matahari :

- 1) Potensi
  - a) Orientasi tapak menghadap ke matahari pagi.
  - b) Mampu memaksimalkan penerangan dengan pencahayaan alami.
  - c) Pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber energi.
  - d) Permainan dengan arah bayang matahari.
- 2) Hambatan
  - a) Resiko panas berlebihan di dalam tapak, karena posisi memanjang ke arah orientasi matahari.
  - b) Bangunan sekitar tapak berlantai rendah sehingga matahari bebas masuk ke tapak (panas).

### c. Arah Angin

Arah angin merupakan faktor penentu dalam desain ini, karena penerapan desain arsitektur hijaunya menekankan pada penghawaan alami.




Gambar III.5. Arah Angin Pada Tapak.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa orientasi tapak menghadap ke arah datangnya angin yang bertiup pada malam hari, dan membelakangi arah angin pada siang hari di mana angin tersebut yang sangat diperlukan. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari arah datangnya angin :

- 1) Potensi
  - a) Bangunan sekitar tapak pada arah angin berlantai rendah sehingga angin bebas masuk ke tapak.
  - b) Angin mampu menjadi sumber energi baru.
  - c) Mampu memaksimalkan penghawaan alami.
- 2) Hambatan
  - a) Orientasi tapak membelakangi arah angin pada siang hari.
  - b) Arah angin hanya menghantar bagian terpendek dari tapak bangunan.

### d. Pencapaian

Jalan di sekitar mempengaruhi pencapaian ke dalam tapak, bagaimana arah dan sirkulasi kendaraan/pengunjung dari luar mencapai tapak.



Gambar III.6. Pencapaian Ke Tapak.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Berdasarkan gambar di atas, pencapaian ke tapak dapat ditempuh oleh 2 buah jalan, di mana jalan utama dengan 2 arah dan jalan penunjang di samping tapak dengan 1 arah. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari pencapaiannya :

1) Potensi


- a) Pencapaian ke lokasi tapak dari jalan arteri kota.
- b) Dapat dicapai dengan angkutan umum.
- c) Pencapaian ke dalam tapak dengan 2 jalan umum.
- d) Jalan utama yaitu jalan 2 arah, memaksimalkan pencapaian ke tapak.

2) Hambatan

- a) Tapak berada pada perempatan jalan, sehingga intensitas macet tinggi.
- b) Pencapaian kedalam tapak akan terganggu karena kemacetan.

e. **Sirkulasi**

Perencanaan sirkulasi perlu dilakukan dari awal selain dapat menunjang fungsi tapak, juga kita dapat mengetahui di mana penempatan bangunan paling ideal di dalam tapak. Sirkulasi tapak juga sangat dipengaruhi oleh pencapaian ke tapak, sehingga dua buah sub ini berkaitan antara satu dan lainnya.



Gambar III.7. Pola Sirkulasi Tapak.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Sirkulasi sirkulasi dengan 1 arah, dengan 2 pintu masuk sesuai jumlah jalan yang berbatasan langsung dengan tapak. Menempatkan posisi bangunan utama pada pusat sirkulasi. Berikut potensi dan hambatan tapak dengan pola sirkulasi seperti pada gambar di atas :

- 1) Potensi
  - a) Rencana posisi bangunan di tengah memaksimalkan sirkulasi di dalam tapak.
  - b) Menggunakan seluruh jalan sekitar sebagai sirkulasi keluar dan masuk.
  - c) Pengaturan sirkulasi dengan baik meminimalisir pepadatan kendaraan di dalam dan yang akan masuk ke tapak.
  - d) Pembeda sirkulasi 2 roda dan 4 roda.
- 2) Hambatan
  - a) Pepadatan sirkulasi ke dalam dan keluar tapak jika terjadi kemacetan lalu lintas.
  - b) Tapak yang tidak begitu luas perlu pengaturan sirkulasi yang matang.

#### f. Kebisingan

Lokasi tapak yang berada pada pusat kota, menjadikan faktor kebisingan lebih diperhitungkan, di mana fungsi komersial dan kantor pada gedung membutuhkan kebisingan yang minim.



Gambar III.8. Pola Kebisingan Sekitar Tapak.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Berdasarkan gambar di atas, kebisingan datang dari segala arah, dan kebisingan tertinggi datang dari arah jalan utama yang penyebab utamanya adalah kendaraan. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari besar dan arah datangnya kebisingan :

1) Potensi


- a) Jarak dari jalan dengan sempadan yang cukup jauh mampu meminimalisir kebisingan.
- b) Tanaman eksisting yang dapat dipertahankan untuk menghalang kebisingan.
- c) Memaksimalkan pengaturan vegetasi dari arah datangnya bising.
- d) Pemakaian bahan dan material yang dapat menyerap bising.
- e) Penggunaan pagar sebagai penghalau kebisingan.

2) Hambatan

- a) Kebisingan akibat macet karena berada di perempatan jalan.
- b) Kebisingan akibat aktivitas sehari-hari karena memang berada pada kawasan permukiman tinggi.
- c) Potensi terganggu terhadap fungsi ruang yang memerlukan ketenangan.

### g. Topografi

Topografi atau keadaan tinggi rendahnya keadaan tanah tapak, relatif rata dengan kemiringan yang minim ke arah depan dan belakang.



Gambar III.9. Kondisi Topografi Tapak.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Berdasarkan gambar di atas, dapat dilihat keadaan topografi tapak yang relatif lebih tinggi pada bagian tengah. Sehingga arah buangan air ke arah depan dan belakang. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari keadaan topografi :

#### 1) Potensi

- a) Rencana topografi dapat mempengaruhi tampilan bangunan.
- b) Rencana topografi dapat mempengaruhi lansekap pada lahan.
- c) Mampu digunakan sebagai alternatif meminimalisir kebisingan.


#### 2) Hambatan

- a) Keadaan tapak cenderung tidak rata, dengan struktur tanah yang keras.
- b) Adanya perkerasan eksisting dan bangunan ruko eksisting.
- c) Sebagian elevasi tapak masih sejajar dengan badan jalan.

### h. Orientasi View

Lokasi tapak yang berada perempatan jalan, menjadi faktor pendukung view yang baik karena letak yang strategis. Mempengaruhi

penempatan *Sign, Sculpture* atau penanda bangunan serta orientasi bentuk dan fasad bangunan.



Gambar III.10. Orientasi View Pada Tapak.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Menempatkan penanda bangunan pada sudut pandang terbaik dari jalan utama, yang merupakan orientasi utama dari bangunan. Berikut potensi dan hambatan tapak dari orientasi view kedalam dan keluar tapak :

- 1) Potensi
  - a) Berada pada jalan kolektor sehingga berpotensi sebagai ikon kota.
  - b) View ke tapak relatif lebih baik dari arah sirkulasi 2 arah jalan utama.
  - c) View ke luar tapak lebih berpotensi di bagian depan dengan pemandangan pusat kota.
  - d) Daerah strategis yang mudah dilihat, dimanfaatkan sebagai tempat penanda lokasi.
  - e) Sebagai patokan arah penampilan bangunan.
- 2) Hambatan
  - a) Penampakan tapak yang minim karena posisi yang memanjang ke belakang.
  - b) Pemandangan permukiman warga yang kurang teratur di bagian samping dan belakang tapak.

**i. KDB, KLB, RTH & GSB**


Berdasarkan PERDA No. 4 Tahun 2015 Tentang RTRWK Makassar. Pasal 98 Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola Ruang. Termasuk dalam zonasi kawasan budidaya, tepatnya pada zonasi kawasan peruntukan perkantoran dan juga peruntukan perdagangan dan jasa. Berdasarkan pasal 107 ayat d, penerapan intensitas pemanfaatan ruang untuk peruntukan perdagangan dan jasa :

- 1) Koefisien Dasar Bangunan (KDB) : maks. 60 %
- 2) Koefisien Lantai Bangunan (KLB) : maks. 16 m
- 3) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : min. 30%

Garis Sempadan Bangunan (GSB) jika belum ditentukan minimal separuh lebar badan jalan atau sungai ditambah 1 m, dihitung dari batas tepi bahu jalan atau sungai (PERDA Kota Makassar No. 15 Tahun 2004). Sehingga penentuan GSB sebagai berikut :

- 1) Utara berbatasan Jl. Onta Lama dengan lebar 5,1 m', maka  $GSB = (5,1 : 2) + 1 = 3,55 \text{ m}'$ .
- 2) Timur berbatasan dengan Jl. Dr. Sam Ratulangi dengan lebar 16 m', maka  $GSB = (16 : 2) + 1 = 9 \text{ m}'$ .

Berbatasan dengan 2 jalan umum, dengan garis sempadan yang cukup lebar.



Gambar III.11. Tata Guna Lahan.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Rencana perletakan bangunan di dalam tapak, masih cukup banyak menyisakan jarak ke badan jalan, sehingga sangat memenuhi dari garis batas sempadan yang telah ditentukan. Berikut adalah potensi dan hambatan dalam tapak menyangkut tata guna lahan :

- 1) Potensi
  - a) Tapak berada di kawasan pusat kota akan sesuai dengan fungsi bangunan.
  - b) Memaksimalkan RTH pada tapak akan sangat fungsional pada kawasan di mana tapak berada.
  - c) Meletakkan bangunan di tengah tapak, memaksimalkan sirkulasi dalam tapak.
- 2) Hambatan
  - a) Lahan yang sempit, sehingga harus memanfaatkan ruang sebaik mungkin.
  - b) KLB yang rendah membatasi ketinggian maksimal bangunan.

## B. KEBUTUHAN RUANG

Kebutuhan ruang untuk fungsi bangunan dapat ditinjau dari pelaku kegiatan yang akan menempati bangunan tersebut. Berikut tabel kebutuhan ruang dengan fungsi bangunan sebagai pusat desain :

Tabel III.1. Daftar Kebutuhan Ruang

No.	Fungsi Utama	Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
1.	Kantor			
a.		Anggota asosiasi	Berkantor, rapat/ breafing, menerima tamu.	- Ruang kantor - Ruang tamu - Ruang ketua - Ruang rapat - Pantry
b.		Pengelola gedung	Berkantor, rapat/ breafing, menerima tamu, melayani pengguna gedung	- Ruang kantor - Ruang tamu - Ruang ketua - Ruang rapat - Pantry - <i>Receptionist</i> - Ruang tunggu
2.	Konvensi			
a.		Anggota asosiasi/ pelaksana	Mengadakan, pelatihan, konferensi, seminar, pameran.	- Ruang meeting - Ruang konferensi - Ruang theater - Hall/ plaza

b.		Mentor/ pemateri	Membawakan pelatihan, seminar.	- Ruang meeting - Rg. konferensi - Ruang theater
c.		Peserta/ pengunjung	Mengikuti pelatihan, seminar; mengunjungi pameran.	- Ruang meeting - Rg. konferensi - Ruang theater - Hall/ plaza
3.	Komersial			
a.		Pengunjung	Berbelanja, survey produk.	- Retail/ lods - ATM center
b.		Owner produk	Menawarkan produk/ sample produk.	- Retail/ lods
No.	Fungsi Pendukung	Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
1.	Servis			
a.		Anggota asosiasi	Ishoma, keb. toilet.	- Pantry - Mushollah - Ruang Wudhu - Lavatory
b.		Mentor/ pemateri	Ishoma, keb. toilet, menginap	- Pantry - Mushollah - Ruang Wudhu - Hotel/ penginapan. - WC
c.		Peserta/ pengunjung	Ishoma, keb. toilet.	- Cafe/ Restoran - Mushollah - Ruang Wudhu - Lavatory
d.		Pengelola gedung	Ishoma, maintenance gedung, mempersiapkan kebutuhan alat dan konsumsi konvensi, keb. toilet.	- Ruang Istirahat - Pantry - Mushollah - Ruang Wudhu - Ruang alat - Gudang - Dapur besar - Lavatory
2.	Utilitas			
a.		Pengelola gedung	Maintenance plumbng, listrik, telepon, IT; mempersiapkan kebutuhan air dan listrik.	- Ruang shaft - Ruang kontrol - Ruang panel - Ruang keamanan - Ruang pompa - Reservoir bawah - Reservoir atas
3.	Parkir			
a.		Anggota asosiasi	Memarkir kendaraan, tempat kegiatan	- Parkiran khusus - Jalur pejalan kaki
b.		Mentor/ pemateri	Memarkir kendaraan, tempat kegiatan	- Parkiran khusus - Jalur pejalan kaki
c.		Peserta/ pengunjung	Memarkir kendaraan, tempat kegiatan	- Parkiran umum - Jalur pejalan kaki
d.		Pengelola gedung	Memarkir kendaraan, tempat kegiatan	- Parkiran khusus - Jalur pejalan kaki
e.		Keamanan	Memarkir kendaraan, merapikan kendaraan, menjaga amannya area.	- Parkiran khusus - Pos jaga

Sumber : Olah Data, 2017

Kebutuhan ruang terbagi dalam 3 fungsi utama yaitu fungsi kantor, konvensu dan komersial. Serta dilengkapi dengan fungsi pendukung berupa servis dan utilitas.

## C. KAPASITAS GEDUNG

### 1. Asosiasi Perusahaan dan Profesi Kota Makassar

Berbagai asosiasi yang akan diwadahi di Kota Makassar, antara lain :

- a. Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sul-Sel
- b. Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO) Sul-Sel
- c. Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sul-Sel
- d. Ikatan Ahli Perencana (IAP) Sul-Sel
- e. Ikatan Ahli Lansekap Indonesia (IALI) Sul-Sel
- f. Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) Sul-Sel

Pertambahan jumlah anggota tiap asosiasi dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.2. Pertambahan Jumlah Anggota Asosiasi Tahun 2017

No.	Nama Asosiasi	Jumlah Anggota Asosiasi		Rata-Rata Pertambahan Jumlah Anggota Tahun 2011 - 2017	
		2011	2017	Jumlah	Persentasi
1.	INKINDO	312	453	23,5	7,53%
2.	PERKINDO	251	442	31,8	12,67%
3.	IAI	-	428	17,5	-
4.	IAP	83	210	21,2	25,54%
5.	IALI	6	58	8,7	128,3%
6.	HDII	-	15	-	-

Sumber : Olah Data, 2017

Selanjutnya, asumsi jumlah anggota asosiasi hingga 10 tahun kedepan yang akan diwadahi oleh gedung :

Tabel III.3. Asumsi Jumlah Anggota Asosiasi 10 Tahun Kedepan.

No.	Nama Asosiasi	Jumlah Anggota Tahun 2017	Rata-rata Pertambahan Pertahun	Asumsi Pertambahan 10 Tahun	Asumsi Jumlah Anggota Tahun 2027
1.	INKINDO	453	23,5	235	688
2.	PERKINDO	442	31,8	318	760
3.	IAI	428	17,5	175	603
4.	IAP	210	21,2	212	422
5.	IALI	58	8,7	87	145
6.	HDII	15	-	-	-

Sumber : Olah Data, 2017

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui jumlah/kapasitas gedung yang akan mewadahi kegiatan pusat desain dalam fungsi kantor. Di mana

asumsi jumlah anggota IAI dijadikan acuan kapasitas dengan jumlah terbanyak, yaitu 603 orang anggota.

## 2. Konvensi

Konvensi mewadahi anggota asosiasi dan pengunjung/peserta, dengan asumsi perbandingan 70% mewadahi asosiasi dan 30% pengunjung/peserta.

Asumsi jumlah yang akan diwadahi adalah 60% dari jumlah total anggota hingga 10 tahun kedepan. Sehingga jumlah anggota asosiasi yang akan diwadahi :  $60\% \times 603 = 361,8 \sim 360$  orang.

Jumlah pengunjung/peserta yang akan diwadahi :  $30/70 \times 360 = 154,3 \sim 150$  Orang. Jadi jumlah total yang akan diwadahi untuk fungsi konvensi adalah :  $360 + 150 = 510 \sim 500$  Orang.

## 3. Komersial

Fungsi komersial mewadahi supplier produk-produk yang menyangkut arsitektur dan struktur, antara lain :

- a. Material lantai
- b. Material plafond dan atap
- c. Material dinding dan cat
- d. Pintu dan jendela
- e. Kunci dan penggantung
- f. Penerangan dan kelistrikan
- g. *Plumbing* dan *sanitary*
- h. *Furniture*
- i. Material fasad/ eksterior

Dengan asumsi mewadahi 8 buah retail untuk setiap kategorinya, sehingga total retail adalah 72 unit.

## D. BESARAN RUANG

Dasar pertimbangan/ acuan dalam menentukan besaran ruang, yaitu :

1. Studi pustaka :
  - a. Data Arsitek Jilid 1, Ernst Neufert ( DA1 )
  - b. Data Arsitek Jilid 2, Ernst Neufert ( DA2 )
  - c. Time-Saver Standards For Interior Design And Space Planning, Joseph De Chiara ; Julius Panero dan Martin Zelnik. ( TS )
2. Studi Preseden ( SP )
3. Asumsi ( A )

Berikut daftar besaran ruang dengan acuan standar masing-masing :

Tabel III.4. Daftar Besaran Ruang

No.	Nama Ruang	Kap.	Standard	Sumber	Keb.	Luas
<b>FUNGSI UTAMA</b>						
<b>1.</b>	<b>KANTOR</b>					
a.	Kantor Asosiasi				6 bh	
	1) Ruang Ketua	1 Org	9,3 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.13	1 bh	9,3 m <sup>2</sup>
	2) Ruang Kantor	15 Org	4,64 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.13	1 bh	69,6 m <sup>2</sup>
	3) Ruang Rapat	16 Org	2 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.13	1 bh	32 m <sup>2</sup>
	4) Ruang Tamu	6-8 Org	3,75 x 4,8 m	TS, hal.61	1 bh	18 m <sup>2</sup>
	5) Pantry	1 Deret	3 x 1,8 m	DA1, hal.215	1 bh	6 m <sup>2</sup>
	Luas Per Kantor					134,9 m <sup>2</sup>
	Luas Total 6 bh					<b>809,4 m<sup>2</sup></b>
b.	Kantor Pengelola				1 bh	
	1) <i>Receptionist</i>	2 Org	1,8 x 1,8 m	TS, hal.263	1 bh	3,25 m <sup>2</sup>
	2) Ruang Tunggu	5 Org	3,15 x 4,2 m	TS, hal.261	1 bh	13,23 m <sup>2</sup>
	3) Ruang Ketua	1 Org	9,3 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.13	1 bh	9,3 m <sup>2</sup>
	4) Ruang Kantor	10 Org	4,64 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.13	1 bh	46,4 m <sup>2</sup>
	5) Ruang Rapat	11 Org	2 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.13	1 bh	22 m <sup>2</sup>
	6) Ruang Tamu	6-8 Org	3,75 x 4,8 m	TS, hal.61	1 bh	18 m <sup>2</sup>
	7) Pantry	1 Deret	3 x 1,8 m	DA1, hal.215	1 bh	6 m <sup>2</sup>
	Total					<b>118,18 m<sup>2</sup></b>
<b>2.</b>	<b>KONVENSI</b>					
a.	Ruang <i>Meeting</i>				3 bh	

	Keb. Per Orang	50 Org	2 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.13	1 bh	100 m <sup>2</sup>
	Luas Total 3 bh					<b>300 m<sup>2</sup></b>
b.	Ruang <i>Conference</i>				3 bh	
	Keb. Per Orang	120 Org	2 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.13	1 bh	240 m <sup>2</sup>
	Luas Total 3 bh					<b>720 m<sup>2</sup></b>
c.	Ruang <i>Theater</i>	500 Org	0,9 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.139	1 bh	<b>450 m<sup>2</sup></b>
d.	Hall atau Plaza	500 Org	0,39 m <sup>2</sup> / Org	DA1, hal. 27	1 bh	<b>195 m<sup>2</sup></b>
<b>3. KOMERSIAL</b>						
a.	Retail/ lods				72 bh	
		-	5 x 9 m	SP	1 bh	45 m <sup>2</sup>
	Luas Total 72 bh					<b>3.240 m<sup>2</sup></b>
b.	ATM Center				1 bh	
	1) Mesin ATM	10 atm	0,2 m <sup>2</sup> / atm	Lamp.7	1 bh	2 m <sup>2</sup>
	2) Sirkulasi 40%					1,3 m <sup>2</sup>
	Total					<b>2,3 m<sup>2</sup></b>
<b>FUNGSI PENDUKUNG</b>						
<b>1. SERVIS</b>						
a.	Mushollah				1 bh	
	1) Ruang Sholat	200 Org	0,96 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.249	1 bh	192 m <sup>2</sup>
	2) Tempat Wudhu	20 Org	0,77 m <sup>2</sup> / Org	DA1, hal. 27	2 bh	30,8 m <sup>2</sup>
	3) Toilet	5 wc	3,15 x 4,25 m	DA2, hal. 67	2 bh	26,78 m <sup>2</sup>
	Total					<b>249,58 m<sup>2</sup></b>
b.	Dapur				2 bh	
	Keb. Luas Dapur	100-200 porsi	30 m <sup>2</sup>	DA2, hal.124	1 bh	30 m <sup>2</sup>
	Total					<b>60 m<sup>2</sup></b>
c.	Toilet Umum					
	1) Fungsi Kantor					
	- Toilet Pria	-	17,32 m <sup>2</sup>	Lamp. 8	1 bh	<b>13,93 m<sup>2</sup></b>

	- Toilet Wanita	-	6,89 m <sup>2</sup>	Lamp. 8	1 bh	<b>6,89 m<sup>2</sup></b>
	2) Fungsi Konvensi					
	- Toilet Pria	-	8 m <sup>2</sup>	Lamp. 8	1 bh	<b>6,63 m<sup>2</sup></b>
	- Toilet Wanita	-	3,45 m <sup>2</sup>	Lamp. 8	1 bh	<b>3,45 m<sup>2</sup></b>
	3) Fungsi Komersial					
	- Toilet Pria	-	20,14 m <sup>2</sup>	Lamp. 8	1 bh	<b>16,05 m<sup>2</sup></b>
	- Toilet Wanita	-	7,95 m <sup>2</sup>	Lamp. 8	1 bh	<b>7,95 m<sup>2</sup></b>
c.	Hotel/ Penginapan				10 bh	
	K. Tidur + WC	1 Bed	3 x 6 m	DA2, hal.128	10 bh	18 m <sup>2</sup>
	Luas Total 10 bh					<b>180 m<sup>2</sup></b>
d.	Cafe & Resto				4 bh	
	1) Ruang Makan	25 Meja	1,85 x 1,5 m/ meja	DA2, hal.120	1 bh	69,38 m <sup>2</sup>
	2) Dapur	100-200 porsi	30 m <sup>2</sup>	DA2, hal.124	1 bh	30 m <sup>2</sup>
	3) Toilet	3 wc	3,15 x 2,25 m	DA2, hal. 67	2 bh	14,18 m <sup>2</sup>
	Total					113,56 m <sup>2</sup>
	Luas Total 4 bh					<b>454,24 m<sup>2</sup></b>
e.	R. <i>Cleaning Service</i>					
	1) Ruang Istirahat	6 Org	2 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.13	1 bh	12 m <sup>2</sup>
	2) Ruang Loker	3 Org	0,6 m <sup>2</sup> / Org	DA2, hal.70	2 bh	1,8 m <sup>2</sup>
	Total					<b>13,8 m<sup>2</sup></b>
d.	Gudang	-	4 m <sup>2</sup>	A	1 bh	<b>4 m<sup>2</sup></b>
<b>2. UTILITAS</b>						
a.	Ruang Shaft	-	3 x 5 m	A	4 bh	<b>60 m<sup>2</sup></b>
b.	Ruang Kontrol	-	5 x 5 m	A	1 bh	<b>25 m<sup>2</sup></b>
c.	Ruang Panel	-	2 x 2 m	A	1 bh	<b>4 m<sup>2</sup></b>

d.	Ruang Keamanan	-	4 x 6 m	A	1 bh	<b>24 m<sup>2</sup></b>
e.	Ruang Pompa	-	3,5 x 5	A	1 bh	<b>17,5 m<sup>2</sup></b>
f.	Ground Tank	-	2 x 3 x 2	Lamp. 9	1 bh	<b>18 m<sup>3</sup></b>
g.	Reservoir Atas	-	6 x @1 m <sup>3</sup>	Lamp. 9	1 bh	<b>6 m<sup>3</sup></b>
h.	<i>Grease Trap</i> + STP	-	-	-	1 bh	-
Luas Total						7.005,9 m <sup>2</sup>
Sirkulasi 15%						1.236,36 m <sup>2</sup>
<b>Luas Total Bangunan</b>						<b>8.242,26 m<sup>2</sup></b>
<b>3.</b>	<b>PARKIR</b>					
a.	P. Mobil Umum					
	1) Parkir Mobil	200	2,3 x 5 m	DA2, hal.105	1 bh	2.300 m <sup>2</sup>
	2) Sirkulasi 40%					1.533 m <sup>2</sup>
Total						<b>3.833 m<sup>2</sup></b>
b.	P. Mobil Khusus					
	1) Parkir Mobil	100	2,3 x 5 m	DA2, hal.105	1 bh	1.150 m <sup>2</sup>
	2) Sirkulasi 40%					767 m <sup>2</sup>
Total						<b>1.917 m<sup>2</sup></b>
c.	Parkiran Motor					
	1) Parkir Motor	300	1 x 2,5 m	DA2, hal.100	1 bh	750 m <sup>2</sup>
	2) Sirkulasi 40%					500 m <sup>2</sup>
Total						<b>1.250 m<sup>2</sup></b>
d.	Pos Jaga				2 bh	
		1 Org	1,5 x 1,5 m	A	1 bh	2,25 m <sup>2</sup>
Luas Total 2 bh						<b>4,5 m<sup>2</sup></b>
<b>Luas Total Area Parkir</b>						<b>7.004,5 m<sup>2</sup></b>

Sumber : Olah Data, 2017

Berdasarkan data besaran ruang di atas serta syarat-syarat yang berlaku seperti KDB dan RTH. Dapat diketahui kebutuhan jumlah lantai, parkir dan *basement* adalah sebagai berikut.

1. Perhitungan jumlah lantai :

a. Luas tapak = 5.170 m<sup>2</sup>

- b. KDB rencana = 40%  
= 40% x 5.170 m<sup>2</sup> = 2.068 m<sup>2</sup> ~ 2.000 m<sup>2</sup>
- c. Keb. luas gedung = 8.242,26 m<sup>2</sup>
- d. Jumlah lantai = 8.242,26 m<sup>2</sup> : 2.000 m<sup>2</sup>  
= 4,12 lantai ~ **4 lantai**


2. Perhitungan parkir dan *basement* :

- a. Luas tapak = 5.170 m<sup>2</sup>
- b. RTH Rencana = 60%  
= 60% x 5.170 m<sup>2</sup> = 3.102 m<sup>2</sup>
- c. KDB rencana = 2.000 m<sup>2</sup>
- d. Keb. area parkir = 7.004,5 m<sup>2</sup>
- e. Luas area parkir = 5.170 m<sup>2</sup> - 3.102 m<sup>2</sup> = **2.068 m<sup>2</sup>**
- f. Jumlah *basement* = (7.004,5 m<sup>2</sup> - 2.068 m<sup>2</sup>) : 2.000 m<sup>2</sup>  
= 4.936,5 m<sup>2</sup> : 2.000 m<sup>2</sup> = 2,468 lt ~ **3 lantai**

**E. HUBUNGAN RUANG**

**1. Hubungan Ruang Vertikal**

Berikut adalah pola hubungan ruang secara vertikal untuk fungsi utama gedung :



Gambar III.12. Hubungan Ruang Vertikal.  
(Sumber : Olah Data, 2017)


Pengelompokan zona secara vertikal dimulai dari lantai terbawah hingga teratas, menunjukkan sifat fungsi ruangnya dimulai dari publik hingga privat.

## 2. Hubungan Ruang Horizontal

### a. Kantor

#### 1) Kantor Asosiasi

Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi kantor asosiasi:




Gambar III.13. Hubungan Ruang Kantor Asosiasi.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa ruang kantor sebagai pusat dari berbagai kegiatan yang akan dilakukan pada fungsi kantor asosiasi.

#### 2) Kantor Pengelola

Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi kantor pengelola :




Gambar III.14. Hubungan Ruang Kantor Pengelola.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Tidak berbeda dengan kantor asosiasi, pada kantor pengelola ruang kantor juga menjadi pusat kegiatan dengan fungsi publik yang lebih kompleks karena mewadahi untuk seluruh gedung, yang berkaitan dengan pelayanan gedung.

**b. Konvensi**

Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi konvensi :



Gambar III.15. Hubungan Ruang Fungsi Konvensi.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Selain sebagai wadah pameran pada fungsi konvensi, hall juga sebagai pusat sirkulasi untuk tiap-tiap ruang konvensi yang ada.

**c. Komersial**

Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi komersial :




Gambar III.16. Hubungan Ruang Fungsi Komersial.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Fungsi komersial hanya terdiri dari retail-retail dengan atm center sebagai penunjang dan mendukung fungsi komersial gedung. Di mana atm center bersifat publik baik bagi pengguna gedung maupun masyarakat sekitar.

**d. Servis**

Berikut adalah pola ruang secara horizontal dan vertikal fungsi servis, serta hubungannya dengan fungsi utama lainnya:




Gambar III.17. Hubungan Ruang Fungsi Servis.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Dari semua fungsi yang ada pada gedung baik fungsi kantor, konvensi ataupun komersial. Fungsi servis berpusat pada fungsi ruang mushollah. Sehingga perlu pertimbangan lebih dalam desain pencapaiannya.

**e. Utilitas**

Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi utilitas :




Gambar III.18. Hubungan Ruang Fungsi Utilitas.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Untuk fungsi utilitas ruang shaft sebagai pusat dari berbagai fungsi ruang, karena merupakan ruang penyaluran utilitas gedung terutama penyaluran secara vertikal.

#### f. Parkir

Berikut adalah pola ruang secara horizontal fungsi parkir :




Gambar III.19. Hubungan Ruang Fungsi Parkir.  
(Sumber : Olah Data, 2017)

Parkiran mempunyai sirkulasi dan tipe kendaraan tersendiri yang tidak saling berhubungan. Dengan pengaturan dan pengawasan keamanan dari fungsi ruang pos jaga.

#### F. FILOSOFI BENTUK

Bentuk rancangan melakukan pendekatan dengan bentuk-bentuk lokal yang mencirikan Kota Makassar. Menggali bentuk dari kosmologi dan Arsitektur Tradisional Bugis Makassar.



Gambar III.20. Filosofi Bentuk.  
(Sumber : Bahan Kuliah Perkembangan Arsitektur, 2011)

Penerapan struktur bentuk rumah adat kedalam desain bangunan modern, sebagai bentuk pendekatan desain. Serta mengambil pula bentuk kosmologi *Sulapa' Appa* atau segi empat (belah ketupat) dalam pengolahan bentuk dan penerapan desain.

## G. STRUKTUR

Berikut tabel penggunaan struktur yang akan diaplikasikan pada bangunan :

Tabel III.5. Aplikasi Struktur

No.	Bagian Struktur	Aplikasi Struktur		
1.	Struktur Atas	 Plat Atap Pracetak	 Rangka Aluminium ( <i>Skylight</i> )	
2.	Struktur Tengah	 Kolom Pracetak	 Balok Pracetak	 Plat Lantai Pracetak
3.	Struktur Bawah	 Tiang Pancang	 Pondasi Rakit	 Sloof Pracetak

Sumber : Olah Data, 2017

Sebagian besar struktur menggunakan beton pracetak, dengan pertimbangan lebih ramah lingkungan (Lamp.10). Efektifitas dan efisiensi waktu dalam pelaksanaannya, serta minim menghasilkan sampah pembangunan di lokasi pekerjaan.

Berikut berbagai penerapan struktur dalam bangunan gedung pusat desain, antara lain :

1. Struktur bawah : menggunakan pondasi tiang pancang serta pondasi dalam/rakit pada bagian *basement*, untuk sloof menggunakan beton pracetak.
2. Struktur tengah : penggunaan beton pracetak pada balok, kolom dan plat lantai.

3. Struktur atas : penggunaan atap beton pracetak, serta pada bagian atrium menggunakan rangka atap aluminium dengan kaca sebagai *skylight*.

## H. MATERIAL

Penggunaan material-material yang mudah didapatkan dan ramah lingkungan.

Tabel III.6. Aplikasi Material

No.	Bagian Bangunan	Material	Keterangan
1.	Dinding Utama	 Beton Pracetak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan daur ulang</li> <li>• Hemat waktu pemasangan</li> <li>• Minim sampah</li> <li>• Penggunaan dipadukan dengan dinding bata.</li> </ul>
2.	Dinding Utama	 Batu Bata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan mudah didapatkan.</li> <li>• Digunakan dengan pasangan berongga sebagai sirkulasi udara.</li> <li>• Penggunaan dipadukan dengan dinding beton pracetak.</li> </ul>
3.	Dinding Menara dan Beberapa Bagian Fasad	 Kaca dan Glassblock	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberi kesan ringan.</li> <li>• Memasukkan pandangan dari luar dan dalam.</li> <li>• Memaksimalkan cahaya matahari ke dalam bangunan.</li> </ul>
3.	Kusen, Daun Pintu dan Jendela	 UPVC	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Unplasticised Polyvinyl Chloride</i></li> <li>• Bahan daur ulang</li> <li>• Hemat waktu pemasangan</li> <li>• Minim sampah</li> <li>• Motif bervariasi</li> </ul>
4.	Lantai Utama	 Lantai Semen Ekspos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemat waktu dan biaya</li> <li>• Minim sampah</li> <li>• Dingin</li> </ul>
5.	Lantai Kantor (Ruang Kantor)	 Bambu Laminasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan daur ulang</li> <li>• Motif bervariasi</li> <li>• Tidak menyerap panas</li> </ul>

6.	Langit-langit	 Ekspos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hemat waktu dan biaya</li> <li>• Minim sampah</li> <li>• Memaksimalkan tinggi ruang</li> </ul>
7.	Fasad dan <i>Shading</i>	 <i>Wood Plastic Composite (WPC)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan ramah lingkungan</li> <li>• Pemasangan mudah</li> <li>• Tetap mendapatkan kesan natural.</li> <li>• Terdiri dari berbagai motif.</li> <li>• Tahan terhadap air dan cuaca.</li> </ul>
8.	Finishing Atap Utama	 <i>Green Roof</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memaksimalkan jumlah RTH tapak.</li> <li>• Sebagai estetika bangunan.</li> <li>• Membantu menjaga suhu sekitar agar tetap rendah.</li> <li>• Bidang yang datar dapat digunakan untuk mendukung aplikasi utilitas lainnya.</li> </ul>
9.	Finishing Atap Menara Pendingin	 Genteng Aspal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ringan sehingga tidak memerlukan struktur lebih.</li> <li>• Menyerap panas sehingga ruangan di bawahnya tetap sejuk.</li> </ul>
10.	Finishing Atap dan Dinding Ventilasi Vertikal	 Spandek	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu menghantarkan panas agar suhu ruang tetap tinggi.</li> <li>• Mudah didapatkan</li> <li>• Konstruksi sederhana</li> </ul>
11.	Jalan/ Penutup Tanah	 Paving Block Berumput	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Air mudah menyerap</li> <li>• Aplikasi penghijauan</li> <li>• Mudah didapatkan</li> </ul>

Sumber : Olah Data, 2017.

Beberapa pertimbangan dalam memilih material seperti bahan dasar material tersebut, waktu yang digunakan dalam pelaksanaan serta sampah yang dihasilkan setelah pengerjaan.

## I. UTILITAS

Perlengkapan bangunan agar maksimal dalam fungsi serta lebih mampu menerapkan aplikasi ramah lingkungan. Aplikasi-aplikasi perlengkapan bangunan yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7. Aplikasi Utilitas

No.	Utilitas	Aplikasi	Keterangan
1.	Sistem Air Bersih	  <p><i>Ground Water Tank</i>      <i>Water Tank</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GWT pada reservoir bawah.</li> <li>• <i>Water Tank</i> pada reservoir atas.</li> <li>• Sumber air dari PDAM, sumur, air hujan &amp; penggunaan air bekas pakai.</li> </ul>
2.	Sistem Air Kotor	  <p><i>Sewage Treatment Plan (STP)</i>      <i>Grease Trap</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• STP penampungan dari toilet.</li> <li>• <i>Grease Trap</i> untuk buangan dapur.</li> <li>• Air kotor setelah melalui treatment dan filtrasi digunakan kembali.</li> </ul>
3.	Alat Sanitari	  <p><i>Wastafel + Sensor</i>      <i>Kloset Jongkok</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wastafel dengan sistem sensor, mengurangi air yang terbuang percuma.</li> <li>• Penggunaan kloset jongkok dengan pertimbangan kebersihan dan kesehatan.</li> </ul>
4.	Sistem Pencegahan Kebakaran	  <p><i>Tangga Darurat</i>      <i>Sprinkler</i></p>   <p><i>Smoke Detector</i>      <i>Hidrants &amp; Alarm</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tangga darurat dengan jarak maks. 25 m dari pusat kegiatan.</li> <li>• Sistem pendeteksi api dan asap otomatis.</li> <li>• Penggunaan alarm dan alat pemadaman manual.</li> <li>• Gas halon dengan aplikasi pada fungsi yang tidak boleh kena air.</li> </ul>

		 <p>Gas Halon</p>	
5.	Sistem Pembangkit Listrik	 <p>Panel Surya</p>  <p>Turbin Angin</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan sistem pembangkit listrik tenaga <i>hybrid</i>.</li> <li>• Memanfaatkan potensi matahari dan angin.</li> </ul>
6.	Sistem Telepon	 <p>Pesawat Telepon</p>  <p>PABX</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem komunikasi melalui pesawat telepon.</li> <li>• pengelompokan sesuai fungsi kerja yang ada.</li> </ul>
7.	Sistem Keamanan	 <p>CCTV</p>  <p>Monitoring</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem keamanan dengan CCTV.</li> <li>• Dengan sistem <i>monitoring</i> pusat pada ruang keamanan</li> </ul>

Sumber : Olah Data, 2017.

Penggunaan sistem yang umum serta mudah didapatkan, merupakan langkah mengurangi emisi dalam proses pengadaan barang dan komponennya.

## J. PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR HIJAU

### 1. Ruang Terbuka Hijau

Menjaga iklim mikro pada tapak agar dapat mendukung sistem penghawaan alami lebih maksimal. Berikut macam vegetasi yang akan digunakan pada penghijauan desain :

Tabel III.8. Jenis Tanaman Yang Akan Digunakan Pada Lansekap

No.	Tanaman	Jenis	Gambar	Karakteristik
1.	Rumput Gajah Mini ( <i>Pennisetum purpureum schamach</i> )	Penutup tanah		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu sedikit air.</li> <li>- Tinggi 1 - 1,5 cm.</li> <li>- Tak perlu dipangkas.</li> </ul>
2.	Kiara Payung ( <i>Filicium decipiens</i> )	Peneduh		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu cukup air.</li> <li>- Butuh sinar matahari.</li> <li>- Tinggi 5 - 6 m</li> <li>- Diameter 10 -11 m</li> </ul>
3.	Pohon Kupu-kupu ( <i>Bauhinia x blakeana</i> )	Peneduh		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu cukup air.</li> <li>- Butuh sinar matahari.</li> <li>- Tinggi 5 m.</li> <li>- Diameter 6-7 m.</li> <li>- Berbunga.</li> <li>- Berdaun hias.</li> <li>- Mengundang burung.</li> <li>- Wangi.</li> <li>- Tahan kering</li> </ul>
4.	Kembang Kertas ( <i>Bougainvillea sp</i> )	Semak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu cukup air.</li> <li>- Butuh sinar matahari.</li> <li>- Tempat cukup teduh.</li> <li>- Tinggi 0,5 - 3 m.</li> <li>- Berbunga.</li> <li>- Berdaun hias.</li> <li>- Merambat</li> </ul>
5.	Kana ( <i>Canna sp</i> )	Semak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Butuh banyak air.</li> <li>- Butuh sinar matahari.</li> <li>- Tinggi ≤ 0,5 m.</li> <li>- Berbunga.</li> </ul>
6.	Hanjuang ( <i>Cordyline sp</i> )	Semak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu cukup air.</li> <li>- Butuh sinar matahari.</li> <li>- Tempat cukup teduh.</li> <li>- Tinggi ≤ 0,5 m.</li> <li>- Berdaun hias.</li> </ul>

7.	Pucuk Merah ( <i>Syzigium oleana</i> )	Semak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu cukup air.</li> <li>- Butuh sinar matahari.</li> <li>- Tempat cukup teduh.</li> <li>- Tinggi <math>\geq 0,5</math> m.</li> <li>- Berdaun hias.</li> </ul>
8.	Melati Putih ( <i>Jasminum sambac</i> )	Semak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu cukup air.</li> <li>- Butuh sinar matahari.</li> <li>- Tempat cukup teduh.</li> <li>- Tinggi <math>\leq 0,5</math> m.</li> <li>- Berbunga</li> <li>- Berdaun hias.</li> <li>- Wangi.</li> </ul>
9.	Sirih Belanda ( <i>Scindapsus aureus</i> )	Semak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu cukup air.</li> <li>- Butuh sinar matahari.</li> <li>- Tempat cukup teduh.</li> <li>- Tinggi <math>\leq 0,5</math> m.</li> <li>- Berdaun hias.</li> <li>- Merambat.</li> </ul>
10.	Tanaman Pilo ( <i>Philodendron sp</i> )	Semak		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perlu cukup air.</li> <li>- Butuh sinar matahari.</li> <li>- Tempat cukup teduh.</li> <li>- Tinggi <math>\leq 0,5</math> m.</li> <li>- Berdaun hias.</li> <li>- Merambat.</li> </ul>

Sumber : Olah Data, 2017.

Tanaman yang digunakan secara umum terbagi dalam 3 jenis yaitu, jenis penutup tanah, peneduh dan semak. Untuk jenis peneduh menggunakan pohon sedang dan tidak terlalu besar karena penggunaannya pada *greenroof* di mana dapat meminimalisir beban yang akan ditopang oleh bangunan. Sedangkan untuk jenis semak, terbagi menjadi 2 fungsi sebagai penghalau dan estetika.

## 2. Penghawaan Alami

### a. Menara Pendingin

Berikut fungsi ruang yang berpotensi panas dan sesak, sehingga memerlukan kenyamanan termal lebih dari ruang yang lain.

Tabel III.9. Fungsi Ruang dan Kebutuhan Menara Pendingin

No.	Nama Ruang	Luas	Menara Pendingin		Sumber
			Tinggi	Luas	
1.	Selasar Lt. 1	300 m <sup>2</sup>	12 m	4,5 m <sup>2</sup>	Lamp.14
2.	Selasar Lt. 2	300 m <sup>2</sup>	12 m	4,5 m <sup>2</sup>	Lamp.14
3.	Selasar Lt. 3	300 m <sup>2</sup>	12 m	4,5 m <sup>2</sup>	Lamp.14
4.	Selasar Lt. 4	300 m <sup>2</sup>	12 m	4,5 m <sup>2</sup>	Lamp.14
5.	Hall Konvensi	195 m <sup>2</sup>	7,5 m	4,5 m <sup>2</sup>	Lamp.14
6.	R. Meeting 1	100 m <sup>2</sup>	4,5 m	3 m <sup>2</sup>	Lamp.14
7.	R. Meeting 2	100 m <sup>2</sup>	4,5 m	3 m <sup>2</sup>	Lamp.14
8.	R. Meeting 3	100 m <sup>2</sup>	4,5 m	3 m <sup>2</sup>	Lamp.14
9.	R. Conference 1	240 m <sup>2</sup>	10,5 m	4,5 m <sup>2</sup>	Lamp.14
10.	R. Conference 2	240 m <sup>2</sup>	10,5 m	4,5 m <sup>2</sup>	Lamp.14
11.	R. Conference 3	240 m <sup>2</sup>	10,5 m	4,5 m <sup>2</sup>	Lamp.14
12.	R. Theater	450 m <sup>2</sup>	12 m	4,5 m <sup>2</sup>	Lamp.14

Sumber : Olah Data, 2017.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui dimensi menara pendingin yang akan digunakan untuk mendinginkan ruang (lamp. 14). Di mana dapat disimpulkan bahwa luas ruangan berbanding lurus dengan ketinggian kebutuhan menara.

#### b. Ventilasi Vertikal

Mewadahi ruang dalam bangunan yang luas, pada bangunan ini adalah selasar dan atrium dengan luas 300 m<sup>2</sup> di tiap lantainya. Dari hasil perhitungan (lamp.15), untuk ventilasi vertikal (*Stack Ventilation*) bangunan ini memerlukan :

1. Tinggi *Stack* = 17,5 m

2. *Stack area* = 80 m<sup>2</sup>

a) Didesain dengan 4 *Stack* = 80 m<sup>2</sup>/4 bh = 20 m<sup>2</sup>/bh

b) Jadi, Ukuran tiap *Stack* = 4 m x 5 m

## BAB IV PENDEKATAN DESAIN

### A. Pendekatan Desain Arsitektur

#### 1. Pengolahan Tapak

##### a. Matahari dan Angin

Pendekatan desain tapak berdasarkan orientasi matahari dan arah datangnya angin :



Gambar IV.1. Pendekatan Desain Tapak Berdasarkan Orientasi Matahari dan Arah Angin. (Sumber : Olah Desain, 2017)

Berkaitan dengan penanganan suhu dalam tapak, menambahkan elemen kolam kedalam tapak dengan posisi berdasarkan arah angin pada siang hari serta penggunaan pohon peneduh menciptakan bayangan-bayangan terutama pada perkerasan tapak nantinya.

##### b. Kebisingan dan Sirkulasi

Pendekatan desain tapak berdasarkan aplikasi penanganan kebisingan dan sirkulasi dalam tapak :




Gambar IV.2. Pendekatan Desain Tapak Berdasarkan Penanganan Kebisingan dan Sirkulasi. (Sumber : Olah Desain, 2017)

Aplikasi vegetasi dan dinding masif batas tapak sebagai penghalau dari sumber bunyi. Sirkulasi memusatkan bangunan utama dimana sirkulasi masuk utama pada jalan utama depan tapak dan penunjang pada sisi tapak.

**c. Topografi dan View**

Pendekatan desain tapak berdasarkan keadaan topografi tapak awal dan view terbaik tapak :



Gambar IV.3. Pendekatan Desain Tapak Berdasarkan Topografi dan View. (Sumber : Olah Desain, 2017)

Penempatan penanda para area depan yang berhadapan langsung dengan jalan utama sebagai area view terbaik ke dalam tapak. Sedangkan keadaan topografi tidak mengubah keadaan awal yang relatif datar dengan penyesuaian sedikit kemiringan agar terhindar dari genangan air.

#### d. Pendekatan Desain Komprehensif Tapak

Pendekatan desain yang komprehensif dalam mengolah tapak :




Gambar IV.4. Pendekatan Desain Komprehensif Tapak.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Hasil dari tinjauan berbagai elemen desain menghasilkan pendekatan desain seperti yang ada pada gambar di atas.

## 2. Bentuk Bangunan

### a. Matahari dan Angin

Pendekatan desain bentuk berdasarkan orientasi matahari dan arah datangnya angin :




Gambar IV.5. Pendekatan Desain Bentuk Bangunan Terhadap Orientasi Matahari dan Arah Angin. (Sumber : Olah Desain, 2017)

Aplikasi pembayangan terutama pada sisi timur dan barat, *skylight* dalam upaya memaksimalkan potensi sinar matahari. Serta bentuk panggung, agar terjadi sirkulasi angin.

**b. Kebisingan dan View**

Pendekatan desain bentuk berdasarkan sumber bising serta penanganannya dan view terbaik bangunan :




Gambar IV.6. Pendekatan Desain Bentuk Bangunan Terhadap Kebisingan dan View. (Sumber : Olah Desain, 2017)

Aplikasi vegetasi pada gedung sebagai usaha meminimalisir kebisingan. Untuk potensi *view* menonjolkan *entrance* pada jalan utama agar lebih mudah terlihat.

**c. Pendekatan Desain Komprehensif Bentuk Bangunan**


Pendekatan desain yang komprehensif dalam mengolah bentuk bangunan :



Gambar IV.7. Pendekatan Desain Komprehensif Bentuk Bangunan. (Sumber : Olah Desain, 2017)

### 3. Tata Ruang

Pendekatan desain pentan ruang dalam tiap lantainya sesuai hubungan fungsi dan ruang antara satu dan lainnya :




Gambar IV.8. (a) Pendekatan Desain Tata Ruang Bangunan Alt. 1, (b) Pendekatan Desain Tata Ruang Bangunan Alt. 2. (Sumber : Olah Desain, 2017)

Penataan secara horizontal dan vertikal sesuai fungsi utama yang tiap lantainya serta menurut sifat dari fungsi tersebut. Dengan perbedaan penempatan entance menghasil 2 buah alternatif penataan ruang.

### 4. Utilitas Bangunan

#### a. Air Bersih

Pendekatan desain sistem *plumbing* khususnya air bersih pada gedung :




Gambar IV.9. Pendekatan Desain Sistem Air Bersih.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Air bersih bersumber dari sumur dan leden dengan pemanfaatan berbeda. Air sumur dipompa dan ditampung langsung pada reservoir atas, sedangkan untuk leden ditampung pada *Ground Water Tank* (*GWT*) lalu ke reservoir atas kemudian disalurkan ke tiap lantainya.

**b. Air Kotor dan Air Bekas**

Pendekatan desain sistem *plumbing* khususnya air kotor dan air bekas :




Gambar IV.10. Pendekatan Desain Sistem Air Kotor dan Air Bekas.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Penggunaan kembali air dari wastafel dan air mandi setelah disaring kemudian digunakan kembali untuk keperluan toilet dan menyiram tanaman.

### c. Sistem Kebakaran

Pendekatan desain sistem *plumbing* khususnya pencegahan kebakaran dengan output pada sprinkler dan hidrant :



Gambar IV.11. Pendekatan Desain Sistem Plumbing Aplikasi Pencegahan Kebakaran. (Sumber : Olah Desain, 2017)

Selain aplikasi pencegahan kebakaran berupa instalasi plambing, juga perlu menerapkan sistem keselamatan saat kebakaran berupa tangga kebakaran.




Gambar IV.12. Penempatan Tangga Kebakaran. (Sumber : Olah Desain, 2017)

Terdapat 4 buah tangga kebakaran pada perancangan gedung, dimana jarak tangga kebakaran tersebut sejauh radius 25 meter dari pusat kegiatan gedung.

### d. Transportasi

Pendekatan desain sistem transportasi vertikal dalam gedung :




Gambar IV.13. Penempatan Eskalator dan Elevator.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Terdapat 2 jenis sistem transportasi vertikal yaitu eskalator dan elevator, di mana eskalator sebagai sistem transportasi utama diletakkan di pusat tata ruang gedung.

#### e. Pembangkit Listrik

Pendekatan desain sistem pembangkit listrik gedung :




Gambar IV.14. Pendekatan Desain Pembangkit Listrik.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Sistem pembangkit listrik terdiri dari 3 pembangkit mulai dari konvensional hingga khusus. Sumber utama yaitu dari PLN, dibantu dengan 3 buah alternatif pembangkit listrik yaitu menggunakan generator set dan panel surya (*photovoltaic*)


### 5. Struktur dan Material

Struktur terdiri dari struktur utama gedung ditambah struktur basement sebagai fungsi parkir :



Gambar IV.15. Pendekatan Desain Struktur.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Terdiri dari 4 lantai utama dengan lantai dasar, ditambah 3 lantai basement sebagai parkir. Struktur utama beton bertulang dengan sistem pracetak.




Gambar IV.16. Pendekatan Aplikasi Material.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Secara umum material-material yang digunakan dalam pembentuk utama bangunan seperti pada gambar di atas. Berbagai material diaplikasikan berdasarkan tingkat ramah lingkungannya serta mudah didapatkan pada daerah sekitar.

## 6. Aplikasi Arsitektur Hijau


### a. Ruang Terbuka Hijau dan Vegetasi

Pendekatan desain penataan ruang terbuka hijau dan vegetasi dengan memaksimalkan jumlah ruang terbuka :



Gambar IV.17. Pendekatan Desain Penataan Lanskap Pada Tapak.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Penataan lanskap dengan tanaman-tanaman lokal yang mudah didapatkan di daerah sekitar. Mulai dari tanaman peneduh hingga semak yang berfungsi sebagai estetika.




Gambar IV.18. Pendekatan Desain Penataan Lanskap Pada Gedung.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Selain pada tapak, penataan lansekap juga diaplikasikan pada gedung. Membuat balkon hijau yang berfungsi sebagai shading sekaligus penghijauan dengan menggunakan kombinasi dari berbagai tanaman rambat. Pada *top floor* menggunakan aplikasi *green roofs* dengan penggunaan beberapa pohon besar membantu pengkondisian udara dalam tapak.

**b. Sistem Penghawaan Alami**

Pendekatan desain menara pendingin dan ventilasi vertikal sebagai aplikasi penghawaan alami :




Gambar IV.19. (a) Pendekatan Desain Menara Pendingin dan (b) Pendekatan Desain Ventilasi Vetikal. (Sumber : Olah Desain, 2017)

Perbedaan suhu dari kedua menara menyebabkan perbedaan tekanan sehingga angin mulai bertiap dari tekanan rendah ke menara yang bertekanan tinggi.

**B. Pendekatan Desain Islami**

**1. Penerapan Bentuk**

Pendekatan penerapan bentuk yang digunakan berdasarkan pendekatan arti dari beberapa ayat seperti yang dijelaskan pada halaman 42 - 43. Unsur pendekatan desain itu antara lain : bentuk yang fungsional, susunan yang seimbang dan aplikasi bentuk yang sederhana atau tidak bermegah-megahan. Berikut gambar aplikasi pendekatan bentuk sesuai pendekatan keislaman :




Gambar IV.20. Pendekatan Desain Bentuk Islami.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Gambar di atas merupakan pendekatan penerapan desain pada bentuk bangunan sesuai dengan pendekatan Islam yang telah dibahas sebelumnya.

## 2. Pendekatan Desain Toilet

Untuk Pendekatan desain toilet intinya yaitu orientasi toilet tidak menghadap ataupun membelakangi kiblat serta aplikasi tanpa penggunaan kloset duduk berdasarkan tinjauan hadits yang ada dalam halaman 44.




Gambar IV.21. Pendekatan Desain Toilet Islami.  
(Sumber : Olah Desain, 2017)

Dapat kita lihat pada gambar di atas, sirkulasi toilet sangat menekankan pada perbedaan *gender*. Sirkulasi antara pria dan wanita diletakkan berseberangan tidak berdampingan. Untuk orientasi toilet terdapat 2 buah alternatif dengan orientasi arah kiblat yang berbeda.

## BAB V TRANSFORMASI DESAIN

### A. TAPAK

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada tapak adalah sebagai berikut :




Gambar V.1. Transformasi Desain Tapak.  
(Sumber : Olah Desain, 2018)

Penyesuaian kembali terhadap pendekatan desain yang sudah ada, dengan beberapa perubahan seperti pada gambaran proses gambar di atas. Menjadi satu desain tapak yang fungsional.

## B. BENTUK

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada bentuk bangunan adalah sebagai berikut :



Gambar V.2. Transformasi Desain Bentuk.  
(Sumber : Olah Desain, 2018)



Adapun perubahan dan penyesuaian terhadap dimensi-dimensi ruang yang direncanakan dan dirancang setelah memalui eksplorasi gagasan dengan berbagai pertimbangan :

Tabel V.1. Transformasi Besaran Ruang

No.	Nama Ruang	Yang Direncana			Yang Dirancang		
		Jmlh (Bh)	Luas (m <sup>2</sup> )	Total (m <sup>2</sup> )	Jmlh (Bh)	Luas (m <sup>2</sup> )	Total (m <sup>2</sup> )
1.	Kantor Asosiasi	6	134,9	<b>809,4</b>	6	126,64	<b>759,84</b>
2.	Kantor Pengelola	1	118,18	<b>118,18</b>	1	126,64	<b>126,64</b>
3.	Ruang Pertemuan	3	100	<b>300</b>	3	151,92	<b>455,76</b>
4.	Ruang Konferensi	3	240	<b>720</b>	3	151,92	<b>455,76</b>
5.	Ruang Teater	1	450	<b>450</b>	1	349,55	<b>349,55</b>
6.	Hall	1	195	<b>195</b>	2	236,27	<b>472,54</b>
7.	Retail	72	45	<b>3.240</b>	63	35,86	<b>2259,18</b>
8.	ATM Center	1	2,3	<b>2,3</b>	1	17,47	<b>17,47</b>
9.	Mushollah	1	192	<b>192</b>	1	71,16	<b>71,16</b>
10.	Tempat Wudhu	2	30,8	<b>61,6</b>	2	6,141	<b>12,282</b>
11.	Dapur	2	30	<b>60</b>	1	49,5	<b>49,5</b>
12.	Toilet Kantor	1	20,82	<b>20,82</b>	1	75,44	<b>75,44</b>
13.	Toilet Konvensi	1	10,08	<b>10,08</b>	1	39,51	<b>39,51</b>
14.	Toilet Komersial	1	24	<b>24</b>	1	39,51	<b>39,51</b>
15.	Kamar Inap	10	18	<b>180</b>	8	21,24	<b>169,92</b>
16.	Cafe & Resto	4	113,56	<b>454,24</b>	4	165	<b>660</b>
17.	R. <i>Cleaning Service</i>	1	13,8	<b>13,8</b>	1	26,3	<b>26,3</b>
18.	Gudang	1	4	<b>4</b>	1	52,39	<b>52,39</b>
19.	R. Shaft	4	15	<b>60</b>	13	9,27	<b>120,51</b>
20.	R. Kontrol	1	25	<b>25</b>	1	14	<b>14</b>
21.	R. Panel	1	4	<b>4</b>	7	11,98	<b>83,86</b>
22.	R. Keamanan	1	24	<b>24</b>	1	14,16	<b>14,16</b>
23.	R. Pompa	1	17,5	<b>17,5</b>	1	45,33	<b>45,33</b>
24.	<i>Ground Tank</i>	1	18	<b>18</b>	2	28,58	<b>57,16</b>
25.	Parkiran Mobil	1	3.450	<b>3.450</b>	1	2.300	<b>2.300</b>
26.	Perkiran Motor	1	750	<b>750</b>	1	587,5	<b>587,5</b>
<b>TOTAL LUAS</b>				<b>11.203,92</b>			<b>9.315,27</b>

Sumber : Olah Data, 2018.

Tabel di atas berisi data besaran luas dari luas ruang yang direncanakan menjadi luas yang dirancang. Ada berbagai hal yang menyebabkan perubahan besaran ruang yang dirancang antara lain :


1. Penyesuaian bentuk bangunan terhadap tata ruang.

2. Penataan kembali *layout* ruang yang lebih efektif dengan berbagai pertimbangan terutama sirkulasi.
3. Tambahan ruang-ruang yang tidak terduga dalam proses pengolahan gagasan, seperti fungsi-fungsi utilitas.
4. Memaksimalkan sirkulasi dalam tapak menjadi lebih efektif.
5. Adanya sistem penghawaan *basement* dengan void mengurangi kapasitas parkir.
6. Penataan lansekap pada tapak
7. Penambahan bangunan penunjang pada tapak berupa ruang pompa dan ruang genset.
8. Sirkulasi kendaraan ke *basement* yang kurang diperhitungkan.
9. Dari perubahan kapasitas parkir tersebut maka dapat diketahui deviasi  
Dari perubahan luas tersebut maka dapat diketahui deviasi kebutuhan ruang sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Luas ruang yang direncanakan} &= 11.203,92 \text{ m}^2 \\
 \text{Luas ruang yang dirancang} &= 9.315,27 \text{ m}^2 \\
 \text{Persentasi deviasi} &= (9.315,27 - 11.203,92 \text{ m}^2) / \\
 & \quad 11.203,92 \times 100\% \\
 &= -1.888,65 \text{ m}^2 / 11.203,92 \times 100\% \\
 &= -0,0823 \times 100\% \\
 &= -16,86\%
 \end{aligned}$$

#### **D. STRUKTUR**

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada struktur dalam bangunan adalah sebagai berikut :




Gambar V.4. Transformasi Desain Struktur.  
 (Sumber : Olah Desain, 2018)

Perubahan besarnya modul struktur hingga dimensi dipengaruhi oleh tata ruang sehingga struktur kolom utama semakin dekat dan jumlah lebih banyak. Pada pembangian beban struktur gedung dilatasi menjadi 3 bagian pada sisi memanjang, panjang gedung yang cukup jauh juga sebagai faktor agar dilakukannya dilatasi.

## E. SISTEM PENGHAWAAN ALAMI

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada menara pendingin dan ventilasi vertikal adalah sebagai berikut :



Gambar V.5. Transformasi Desain Aplikasi Penghawaan Alami.  
(Sumber : Olah Desain, 2018)

Dalam proses perancangan juga terjadi perubahan dan penyesuaian dimensi-dimensi menara dan ventilasi. Ada berbagai hal yang menyebabkan perubahan yang dirancang antara lain :

1. Memaksimalkan luasan lantai untuk fungsi ruang terlebih dahulu.

2. Pengelompokan dan penempatan ulang menara dan ventilasi sesuai *layout* ruang fungsional.

Data perubahan dari perancangan dengan yang dirancang :

### 1. Menara Pendingin

Berikut perbandingan data luas menara pendingin dari perencanaan dengan yang dirancang :

Tabel V.2. Transformasi Luas Menara Pendingin

No.	Nama Ruang	Yang Direncana		Yang Dirancang	
		Jmlh (Bh)	Luas (m <sup>2</sup> )	Jmlh (Bh)	Luas (m <sup>2</sup> )
1.	Selasar Lt. 1	1	4,5	1	3,8
2.	Selasar Lt. 2	1	4,5	1	3,8
3.	Selasar Lt. 3	1	4,5	1	3,8
4.	Selasar Lt. 4	1	4,5	1	3,8
5.	Hall Konvensi	1	4,5	2	4,46
6.	R. Meeting 1	1	3	1	2
7.	R. Meeting 2	1	3	1	2
8.	R. Meeting 3	1	3	1	2
9.	R. Conference 1	1	4,5	1	2
10.	R. Conference 2	1	4,5	1	2
11.	R. Conference 3	1	4,5	1	2
12.	R. Theater	1	4,5	2	4,46

Sumber : Olah Data, 2018.

### 2. Ventilasi Vertikal

Berikut perbandingan data luas ventilasi vertikal dari perencanaan dengan yang dirancang :

Tabel V.3. Transformasi Luas Ventilasi Vertikal


Yang Direncana		Yang Dirancang	
Jmlh (Bh)	Luas (m <sup>2</sup> )	Jmlh (Bh)	Luas (m <sup>2</sup> )
4	80	3	67,5

Sumber : Olah Data, 2018.

## BAB VI HASIL DESAIN

### A. SITE PLAN

Berikut hasil desain penataan tapak Gedung Pusat Desain Kota Makassar :



Gambar VI.1. Site Plan Gedung Pusat Desain Kota Makassar.  
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

Memaksimalkan fungsi lahan yang cukup sempit dengan penataan sirkulasi dan pemanfaatan koefisien dasar bangunan kurang lebih sebesar 40% dari luas lahan. Terdapat berbagai elemen tapak pada desain, antara lain :

1. Penanda



Gambar VI.2. View Tapak Dari Jalan Utama.  
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

2. Gerbang dan Pos



Gambar VI.3. Tampak Desain Pos & Portal.  
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

3. Parkiran



Gambar VI.4. Tampak Parkiran Lantai Dasar.  
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

4. Kolam



Gambar VI.5. Tampak Kolam Pada Area Belakang.  
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

**B. BENTUK**

Berikut hasil desain bentuk Gedung Pusat Desain Kota Makassar :



(a)



(b)

Gambar VI.6. (a) Tampak Timur, (b) Tampak Utara.  
(Sumber : Hasil Desain, 2018)



(a)




(b)

Gambar VI.7. (a) View Gedung Dari Jalan Dr. Sam Ratulangi, (b) View Gedung Dari Jalan Onta Lama. (Sumber : Hasil Desain, 2018)

Mengambil bentuk dasar rumah adat bugis makassar ditransformasikan kedalam bentuk yang lebih modern. Dengan menekankan penghawaan alami serta coba mempresentasikan kesan alami.


### C. STRUKTUR

Berikut hasil desain bentuk Gedung Pusat Desain Kota Makassar :



Gambar VI.8. Struktur Gedung Pusat Desain Kota Makassar.  
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

Struktur menggunakan beton pracetak, dikombinasi dengan beton bertulang konvensional pada titik tertentu seperti pada *pile cap*. Dengan aplikasi dilatasi menjadi 3 segmen, dengan pertimbangan panjang bangunan dan penyaluran beban.



Gambar VI.9. (a) Sambungan Struktur Bawah. (b) Sambungan Struktur Tengah. (Sumber : Hasil Desain, 2018)

Sistem struktur utama dengan sambungan basah, pengecoran manual dengan tambah sambungan pembesian (stek) baik pada pondasi, sloof, balok dan plat lantai.

## D. TATA RUANG

Berikut hasil desain tata ruang Gedung Pusat Desain Kota Makassar :



Gambar VI.10. (a) Denah Lantai 1 dan 2. (b) Denah Lantai 3 dan 4.  
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

Penataan fungsi utama bangunan tiap lantainya tersusun secara vertikal dimulai dari fungsi komersial, konvensi dan kantor ditambah dengan fungsi penunjang seperti servis dan utilitas. Terdapat 3 jenis transportasi vertikal antara lain : eskalator, elevator serta tangga kebakaran yang juga difungsikan sebagai tangga darurat.



Gambar VI.11. Denah Lantai Atas dan Tipikal *Basement*.  
(Sumber : Hasil Desain, 2018)

Lantai penunjang berupa basement dan lantai dasar sebagai area parkir, serta lantai atas sebagai lantai penunjang fungsi utilitas. Terdiri dari 3 lantai basement lantai pertama mewadahi roda 2 dan 4 sedangkan lantai selanjutnya mewadahi roda 4.

## E. DESAIN PENGHAWAAN ALAMI

Berikut hasil desain pengaturan aplikasi penghawaan pada Gedung Pusat Desain Kota Makassar :



## F. PENERAPAN DESAIN ISLAMI

### 1. Bentuk

Berikut penerapan desain pada tampak bangunan sebagai aplikasi penerapan desain dari beberapa ayat :




Gambar VI.13. Aplikasi Penerapan Desain Islami Pada Gedung Pusat Desain Kota Makassar. (Sumber : Hasil Desain, 2018)

Lebih menekankan pada bentuk yang sederhana tetapi maksimal dalam fungsi serta unsur keseimbangan dalam desain.

### 2. Desain Toilet

Berikut salah satu desain layout toilet pada gedung :



Gambar VI.14. Layout Salah Satu Toilet Pada Gedung Pusat Desain Kota Makassar. (Sumber : Hasil Desain, 2018)

Menekankan orientasi toilet pada utara dan selatan, umumnya tanpa penggunaan kloset duduk dan urinoir dengan pertimbangan kesehatan dan kebersihan. Penggunaan kloset duduk hanya pada wc untuk orang yang berkebutuhan khusus.

## G. BANNER


Berikut desain banner Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan Arsitektur Hijau :



Gambar VI.15. Banner Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan Arsitektur Hijau. (Sumber : Hasil Desain, 2018)

## H. MAKET

Berikut Foto Maket Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan Arsitektur Hijau :



Gambar VI.16. Maket Gedung Pusat Desain Kota Makassar Dengan Penekanan Arsitektur Hijau. (Sumber : Hasil Desain, 2018).


## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Tuasikal, M. 2010. *Bolehkah Kencing Sambil Berdiri ?*. <https://rumaysho.com/1001-bolehkah-kencing-sambil-berdiri201.html>. 26 November 2017.
- Al-Qur'anulkarim. 2013. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Bandung : Cordoba.
- Almakassari. 2010. *Go Green, Sebuah Amal Jariyah (Buletin Jum'at At-Tauhid edisi 121 Tahun II)*. Makassar : Pustaka Ibnu Abbas.
- Antar, Yori dalam Hadi Yanuar Iswanto, dkk. 2012. *Desain Pengembangan Green Architecture Di Kawasan Dago Dengan Pendekatan Arsitektur Tradisional Sunda (jurnal)*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Bauer, Michael, Peter Mosle and Michael Schwarz. 2007. *Green Building - Guidebook for Sustainable Architecture*. Munich : Callwey Verlag.
- BIO0656. 2012. *Ruang Terbuka Hijau di Makassar*. [bio0656.wordpress.com/2012/09/29/ruang-terbuka-hijau-di-makassar](http://bio0656.wordpress.com/2012/09/29/ruang-terbuka-hijau-di-makassar). 06 Desember 2016.
- Brown, G.Z., and Mark DeKay. 2014. *Sun, Wind & Light*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pusat Bahasa.
- De Chiara, Joseph, Julius Panero dan Martin Zelnik. 1992. *Time-Saver Standards for Interior Design and Space Planning*. Singapura : McGraw-Hill, Inc.
- Dinas Penataan Kota Pemprov DKI Jakarta. 2012. *Pengelolaan Lanskap Vol. 6*. Jakarta : Dinas Penataan Kota.
- Fatawa Lajnah Daimah. 1997. *Hukum Membangun Kloset Menghadap Kiblat*. <https://islamqa.info/id/69808>. 26 November 2017
- Feilden Clegg Bradley Studio. *New Environmental Office, BRE*. [fcbstudios.com/work/view/new-environmental-office-bre?sort=](http://fcbstudios.com/work/view/new-environmental-office-bre?sort=). 07 Juni 2017.
- Google Eath. 2017. *Explore, Search and Discovery*. 06 Oktober 2017.
- Google Maps. 2017. *Mariso*. 05 Oktober 2017.
- Google Search. 2017. *Image*
- Green Building Council Indonesia. 2013. *GREENSHIP untuk BANGUNAN BARU Versi 1.2*.

- Harris, Charles W. dan Nicholas T. Dines. 1998. *Time-Saver Standards For Landscape Architecture*. USA : McGraw-Hill, Inc.
- Himpunan Desainer Interior Indonesia (HDII) Jatim. 2017. *Susunan Pengurus HDII JATIM Periode 2016-2018*.
- Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Sul-Sel. 2017. *Susunan Kepengurusan IAP SUL-SEL Periode 2017-2020*.
- Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Sul-Sel. 2017. *Susunan Kepengurusan IAI SUL-SEL Masa Bakti 2014-2017*.
- Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia (IALI) Sul-Sel. 2017. *Pengurus Daerah IALI Prov. Sul-Sel Periode 2015-2018*.
- Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) Sul-Sel. 2017. *Struktur Organisasi DPP Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Masa Bakti 2014-2018*.
- Karyono, Tri Harso dalam Agung Cahyo Nugroho. 2011. *Sertifikasi Arsitektur/ Bangunan Hijau : Menuju Bangunan Yang Ramah Lingkungan (jurnal)*. Lampung : Universitas Bandar Lampung.
- Kesrul, M dalam Puspitasari. 2012. *Analisis Bauran Pemasaran Mice Di Grand Hotel Preanger Kota Bandung (tesis)*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kwok, Alison G. dan Walter T. Grondzik. 2007. *The Green Studio Handbook*. UK : Elsevier Inc.
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. 2012. *Daftar Asosiasi Perusahaan*. [www.lpjkk.org/modules/asosiasi\\_perusahaan.php](http://www.lpjkk.org/modules/asosiasi_perusahaan.php). 21 April 2017.
- Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. 2012. *Daftar Asosiasi Profesi*. [www.lpjkk.org/modules/asosiasi\\_profesi.php](http://www.lpjkk.org/modules/asosiasi_profesi.php). 21 April 2017.
- Neufert, Ernst. 1996. *Data Arsitek Jilid 1* Jakarta : Erlangga.
- Neufert, Ernst. 2002. *Data Arsitek Jilid 2*. Jakarta : Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 15 Tahun 2004. *Tentang Tata Bangunan*. Pasal 4 tentang Garis Sempadan Bangunan.
- Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015. *Tentang Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/ PRT/ M/ 2008. *Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Perkotaan*. Pasal 2.3.1 tentang kriteria vegetasi untuk RTH pekarangan.
- Persatuan Konsultan Indonesia (PERKINDO) Sul-Sel. 2017. *Struktur Organisasi Dewan Pengurus PERKINDO SUL-SEL Periode 2012-2017*.


- Pradono, Budi dalam Hadi Yanuar Iswanto, dkk. 2012. *Desain Pengembangan Green Architecture Di Kawasan Dago Dengan Pendekatan Arsitektur Tradisional Sunda (jurnal)*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- PT. Building Technologies Indonesia. 2016. *Quipanel*. <http://www.quipanel.co.id/brosur>. 12 November 2017.
- PT. Cipta Paramula Sejati. 2012. *Jakarta Design Center The Design Community*. j-d-c.com. 06 Juni 2017.
- PT. PLN. 2016. *Pembangkit Listrik Tenaga Hyrid*. <http://plnpekalongan.blogspot.co.id/2016/11/pembangkit-listrik-tenaga-hybrid.html>. 12 November 2017.
- Rahman, Arief dalam Hendrawan Wahyudi dan Hery Dwi Hanggoro. 2010. *Perencanaan Struktur Gedung BPS Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Beton Pracetak (tesis)*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Rooang. 2017. *The Easiest Way To Design Your Space*. <http://media.rooang.com>. 12 November 2017.
- S, Adi Nugraha. 2012. *Konsep Green Building Proyek Dahana*. Jakarta : PT. PP (Persero).
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah*. Jakarta :Lentera Hati.
- Tangoro, Dwi. 1999. *Utilitas Bangunan*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Toto. 2017. *Discover Our Products*. <https://www.toto.co.id/>. 26 November 2017.
- The American Institute of Architects. 2017. *Global Ecology Research Center*. [www.iaaopten.org/node/144#](http://www.iaaopten.org/node/144#). 07 Juni 2017.
- Wahyuningsih, Merry. 2014. *Membandingkan Manfaat Sehat Toilet Jongkok dan Duduk*. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20141231070727-255-21515/membandingkan-manfaat-sehat-toilet-jongkok-dan-duduk/>. 26 November 2017.

Lampiran 1. Struktur Organisasi INKINDO SUL-SEL Periode 2014-2018.




Sumber : INKINDO SUL-SEL, 2017.

Lampiran 2. Struktur Organisasi PERKINDO SUL-SEL Periode 2012-2017.




Sumber : PERKINDO SUL-SEL, 2017.

Lampiran 3. Struktur Organisasi IAI SUL-SEL Periode 2014-2017.




Sumber : IAI SUL-SEL, 2017.

Lampiran 4. Struktur Organisasi IAP SUL-SEL Periode 2017-2020




Sumber : IAP SUL-SEL, 2017.

Lampiran 5. Struktur Organisasi IALI SUL-SEL Periode 2015-2018



Sumber : IALI SUL-SEL, 2017

Lampiran 6. Struktur Organisasi HDII Jatim Periode 2016-2018 (Sebagai Data Pemanding)



Sumber : HDII JATIM, 2017.


## Lampiran 7. Dimensi Mesin ATM

NH-1800CE

3. Hardware Specifications

### 3. Hardware Specifications

#### 3.1 Dimensions



Width x Length x Height : 410 x 580 x 1304 (mm)

Fig. 3.1 NH-1800CE Dimension

3-2

**HYOSUNG**  
NAITEBUS HYOSUNG INC.

COMPLIMENTS OF ATMDPOT.COM - SALES 888-959-2269

Sumber : Hyosung 1800CE. <https://www.slideshare.net/pdfshearing/hyosung-1800-ceatmmachineownersmanual> diakses 28 Agustus 2017.

## Lampiran 8. Perhitungan Kebutuhan Peralatan Plumbing

**Tabel 1.3. Jumlah Kebutuhan Peralatan untuk Plumbing**

No.	Tipe Bangunan	Closet	Urinal	Wastafel
1.	Gedung pertemuan R. Rapat tempat Ibadah	- Setiap 150 wanita sebanyak 1 bh - Setiap 300 pria sebanyak 1 bh	- Setiap 300 pria sebanyak 1 bh	Sejumlah sama dengan kloset
2.	Auditorium, Convention Hall, Bioskop	1-100 org perlu 1 bh 101-200 org perlu 2 bh 201-400 org perlu 3 bh di atas 400 org Setiap 500 pria perlu 1 bh Setiap 300 wanita perlu 1 bh	1-200 org perlu 1 bh 201-400 org perlu 2 bh 401-600 org perlu 3 bh di atas 600 org Setiap 300 pria perlu 1 bh	1-200 org perlu 1 bh 201-400 org perlu 2 bh 401-750 org perlu 2 bh 401-750 org perlu 3 bh di atas 750 org Setiap 500 org perlu 1 bh
3.	Asrama, Sekolahan Kampus, Pabrik	Setiap 8 wanita perlu 1 bh Setiap 10 pria perlu 1 bh	Setiap 8 pria perlu 1 bh	Setiap 12 org perlu 1 bh
4.	Pabrik	1-10 org perlu 1 bh 11-25 org perlu 2 bh 26-50 org perlu 3 bh 51-75 org perlu 4 bh 76-100 org perlu 5 bh di atas 100 org Setiap 30 pria/wanita perlu 1 bh	1-30 org perlu 1 bh 31-80 org perlu 2 bh 81-160 org perlu 3 bh 161-240 org perlu 4 bh di atas 50 orang Setiap 50 org perlu 1 bh	Setiap 10 org perlu 1 bh di atas 100 org Setiap 15 org perlu 1 bh
5.	Rumah Sakit - Perawat - Kamar Pasien - R. tunggu + Karyawan	Setiap 8 pasien perlu 1 bh Setiap kamar = 1 bh Sama dengan kebutuhan bangunan umum	-	Setiap 10 pasien perlu 1 bh Setiap kamar 1 bh
6.	Bangunan Umum (Kantor dan sebagainya)	1-15 org perlu 1 bh 16-35 org perlu 2 bh 36-55 org perlu 3 bh 56-80 org perlu 4 bh 81-110 org perlu 5 bh 111-150 org perlu 6 bh di atas 150 org Setiap tambahan 40 org perlu 1 bh	Sama dengan jumlah toilet pria	1-15 org perlu 1 bh 16-35 org perlu 2 bh 36-60 org perlu 3 bh 61-90 org perlu 4 bh 91-125 org perlu 5 bh di atas 125 org Setiap tambahan 45 org perlu 1 bh
7.	Sekolah - Dasar  - Lanjutan	Setiap 30 anak laki-laki perlu 1 bh Setiap 25 anak perempuan perlu 1 bh Setiap 40 anak laki-laki perlu 1 bh Setiap 30 anak perempuan perlu 1 bh	-  Setiap 40 anak laki-laki perlu 1 bh	Setiap 35 anak laki-laki perlu 1 bh Setiap 35 anak perempuan perlu 1 bh

Sumber: Terjemahan Mechanical & Electrical Equipment for Buildings.

A. Asumsi Jumlah Pelaku Kegiatan.

No.	Fungsi Gedung	Pelaku	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Kantor	Asosiasi	58	38	96
		Pengelola	7	4	11
		Tamu	34	22	56
Total			99	64	163
2.	Konvensi	Pengunjung	300	200	500
Total			300	200	500
3.	Komersial	Pengelola	44	28	72
		Pengunjung	90	60	150
Total			134	88	222

B. Jumlah Kebutuhan Peralatan Plumbing Berdasarkan Tabel 1.3.

No.	Fungsi Gedung	Kebutuhan Peralatan Plumbing				
		Pria			Wanita	
		Kloset	Urinoir	Wastafel	Kloset	Wastafel
1.	Kantor	5	5	5	4	4
2.	Konvensi	3	2	2	2	2
3.	Komersial	6	6	5	5	4
Total		14	13	12	11	10

Berdasarkan tinjauan keislaman pada BAB II hal. 44 - 45, desain toilet tanpa penggunaan urinoir. Sehingga kebutuhan urinoir akan diakumulasikan ke dalam jumlah kebutuhan kloset.

## C. Besaran Toilet

### 1. Fungsi Kantor

#### a. Toilet Pria

No.	Nama Ruang	Standard	Sumber	Keb.	Luas
A	B	D	E	F	G
1.	WC	1,25 x 0,85 m	DA2, hal.67	10 bh	10,63 m <sup>2</sup>
2.	Area Wastafel	1,2 x 0,55 m	DA1, hal 222	5 bh	3,3 m <sup>2</sup>
Total					13,93 m <sup>2</sup>

#### b. Toilet Wanita

No.	Nama Ruang	Standard	Sumber	Keb.	Luas
A	B	D	E	F	G
1.	WC	1,25 x 0,85 m	DA2, hal.67	4 bh	4,25 m <sup>2</sup>
2.	Area Wastafel	1,2 x 0,55 m	DA1, hal 222	4 bh	2,64 m <sup>2</sup>
Total					6,89 m <sup>2</sup>

### 2. Fungsi Konvensi

#### a. Toilet Pria

No.	Nama Ruang	Standard	Sumber	Keb.	Luas
A	B	D	E	F	G
1.	WC	1,25 x 0,85 m	DA2, hal.67	5 bh	5,31 m <sup>2</sup>
3.	Area Wastafel	1,2 x 0,55 m	DA1, hal 222	2 bh	1,32 m <sup>2</sup>
Total					6,63 m <sup>2</sup>

#### b. Toilet Wanita

No.	Nama Ruang	Standard	Sumber	Keb.	Luas
A	B	D	E	F	G
1.	WC	1,25 x 0,85 m	DA2, hal.67	2 bh	2,13 m <sup>2</sup>
2.	Area Wastafel	1,2 x 0,55 m	DA1, hal 222	2 bh	1,32 m <sup>2</sup>
Total					3,45 m <sup>2</sup>

### 3. Fungsi Komersial

#### a. Toilet Pria

No.	Nama Ruang	Standard	Sumber	Keb.	Luas
A	B	D	E	F	G
1.	WC	1,25 x 0,85 m	DA2, hal.67	12 bh	12,75 m <sup>2</sup>
3.	Area Wastafel	1,2 x 0,55 m	DA1, hal 222	5 bh	3,3 m <sup>2</sup>
Total					16,05 m <sup>2</sup>

#### b. Toilet Wanita

No.	Nama Ruang	Standard	Sumber	Keb.	Luas
A	B	D	E	F	G
1.	WC	1,25 x 0,85 m	DA2, hal.67	5 bh	5,31 m <sup>2</sup>
2.	Area Wastafel	1,2 x 0,55 m	DA1, hal 222	4 bh	2,64 m <sup>2</sup>
Total					7,95 m <sup>2</sup>



## Lampiran 9. Perhitungan Kebutuhan Air

**Tabel 1.1. Kebutuhan Air Menurut Tipe Bangunannya**

<i>Tipe Bangunan</i>	<i>Liter/hari</i>
Sekolahan	57
Sekolahan + Kafetaria	95
Apartemen	133
Kantor	57-125
Taman umum	19
Taman dan <i>Shower</i>	38
Kolam renang	38
Apartemen mewah	570/unit
Rumah susun	152/unit
Hotel	380/kamar
Pabrik	95
Rumah Sakit Umum	570/unit
Rumah Perawat	285/unit
Restoran	95
Dapur dari hotel	38
Motel	190/t. tidur
<i>Drive in</i>	19/mobil
Pertokoan	1.520/toilet
<i>Service station</i> (tiap mobil yang di- <i>service</i> )	38
Airport	11-19/penumpang
Gereja	19-26/t. duduk
Rumah tinggal	150-285
Marina	
- Toilet	38
- Wastafel	157
- <i>Shower</i>	570

*Sumber:* Mechanical & Electrical Equipment for Buildings.

Jumlah kebutuhan air pada gedung berdasarkan tabel di atas :

1. Kantor : 100 x 6 bh = 600 liter/hari
2. Konvensi : 57 x 7 bh = 399 liter/hari
3. Komersial : 1.520 liter/hari
4. Mushollah : 500 liter/hari
5. Dapur : 38 x 2 bh = 76 liter/hari
6. Penginapan : 190 x 10 bed = 1.900 liter/hari
7. Cafe & resto : 95 x 4 bh = 380 liter/hari

Total jumlah kebutuhan air = 5.375 liter/hari atau 5,4 m<sup>3</sup>/hari ~ 6 m<sup>3</sup>/hari.


Lampiran 10. Perbandingan Kualitatif Antar Jenis Struktur

Aspek	KAYU	BAJA	BETON	
			Konvensional	Pracetak
Pengadaan	Semakin Terbatas	Utamanya Impor	Mudah	Mudah
Permintaan	Banyak	Banyak	Paling Banyak	Cukup
Pelaksanaan	Sukar, Kotor	Cepat, Bersih	Lama, Kotor	Cepat, Bersih
Pemeliharaan	Biaya Tinggi	Biaya Tinggi	Biaya Sedang	Biaya Sedang
Kualitas	Tergantung Spek	Tinggi	Sedang - Tinggi	Tinggi
Harga	Semakin Mahal	Mahal	Lebih Murah	Lebih Murah
Tenaga Kerja	Banyak	Banyak	Banyak	Banyak
Lingkungan	Tidak Ramah	Ramah	Kurang Ramah	Ramah
Standar	Ada	Ada	Ada	Belum Ada


Sumber : Arief Rahman, dalam Hendra W. & Hery Dwi H. (2010 : II-2)

Berdasarkan tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa struktur beton pracetak lebih memiliki predikat ramah lingkungan, efektif dan efisien.


Lampiran 11. Sistem Sambungan Struktur Beton Pracetak




Sambungan Antara Balok dan Kolom.



Sambungan Antara Kolom dan Kolom.




Sambungan Antara Balok dan Balok.



Sambungan Antara Plat dan Balok.

(Sumber : Hendrawan Wahyudi dan Hery Dwi Hanggoro. 2010)

Lampiran 12. Sistem Sambungan Dinding Beton Ringan



(Sumber : PT. Building Technologies Indonesia, 2016.  
<http://www.quipanel.co.id/brosur> diakses 12 November 2017)

### Lampiran 13. Perhitungan Beban Listrik dan Pembangkit Listrik

**Tabel 4.1. Estimasi Beban Listrik suatu Bangunan**

Untuk Penggunaan	Watt/m <sup>2</sup>		
	Pencahayaan	Lain-lain	AC
Auditorium			
- T. duduk (umum)	9-22,5	-	100-180
- Panggung	180-360	2,25	-
Wisma seni	35-55	4,50	45-65
Bank	22,5-40	18	45-65
Kafetaria	27-45	4,50	55,90
Gereja	13,5-27	4,50	45-65
Daerah komputer	7-55	13,50	110-180
Toko serba ada			
- Basement	35-55	13,50	-
- Lantai dasar	22,5-40	9	45-65
- Lantai tingkat	18-35	4,50	-
Rumah susun			
- 0-270 m <sup>2</sup>	27	4,50	-
- 271-13.000 m <sup>2</sup>	18	2,25	-
- 13.000 m <sup>2</sup> ke atas	9	1	-
Gedung parkir	4,5	1	-
Rumah sakit	18-27	9	45-65
Hotel			
- Lobby	55-72	4,5	45-75
- Kamar	9-22,5	4,5	27-45
Bangunan industri	13,5-22,5	9	-
Laboratorium	27-45	45-180	55-90
Perpustakaan	22,5-40	4,5	45-65
Pusat kesehatan	22,5-36	13,5	36-65
Motel	9-22,5	2	55-90
Bangunan kantor	22,5-36	18	36-65
Restoran	13,5-22,5	2	55-90
Sekolah	18-36	13,5	32-45
Pertokoan			
- Salon	27-45	9	45-80
- Pakaian	18-45	4,5	-
- Apotik	27	4,5	-
- Sepatu, dan sebagainya	27	4,5	-
Pergudangan	2-9	2	-

Sumber: Mechanical & Electrical Equipment for Buildings.

Catatan: Untuk dapat mencapai penerangan yang diinginkan harus memperhatikan: (a) tinggi langit-langit; (b) cahaya harus langsung; (c) lantai, dinding dan langit-langit harus terang; dan (d) interior/furniture juga akan mempengaruhi kekuatan penerangan.

Berikut tabel estimasi beban listrik pada gedung pusat desain :

No.	Fungsi Ruang	Luas	Estimasi beban (watt/m <sup>2</sup> )	Total
1.	Kantor	2.000 m <sup>2</sup>	22,5	45.000 watt
2.	Konvensi	2.000 m <sup>2</sup>	9	18.000 watt
3.	Komersial	4.000 m <sup>2</sup>	18	72.000 watt
4.	Basement	4.000 m <sup>2</sup>	4,5	18.000 watt
	<b>GRAND TOTAL</b>			<b>153.000 watt</b>

a. Kebutuhan panel surya


Jika 1 panel surya dapat menghasilkan 300 watt, maka :

$$\begin{aligned}\text{Kebutuhan panel surya} &= 76.500/300 \text{ watt} \\ &= 255 \text{ buah (1.956 x 992 x 40 mm)}\end{aligned}$$

b. Kebutuhan turbin angin

Jika 1 buah turbin angin dapat menghasilkan 7.000 watt, maka :


$$\begin{aligned}\text{Kebutuhan turbin angin} &= 76.500/7.000 \text{ watt} \\ &= 10,9 \text{ buah} \sim 11 \text{ Bh}\end{aligned}$$



Lampiran 14. Perhitungan Menara Pendingin

Diketahui suhu rata-rata terpanas Kota Makassar 29,03 °C (84,25 °F) (BPS Sul-Sel, 2015), suhu rencana bantalan basah menara 16 °C (61 °F).

$$\begin{aligned} \text{Perbedaan suhu (WB Depression)} &= \text{DB} - \text{WB} \\ &= 84,25 - 61 \text{ °F} = 23,25 \text{ °F} \end{aligned}$$



4.172 Exiting evaporative cool tower air temperature as a function of wet-bulb depression and outdoor dry-bulb air temperature. KATHLEEN BEVERS; DERIVED FROM MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT FOR BUILDINGS, 10TH ED.

Dari diagram di atas dapat diketahui bahwa, dengan *WB Depression* = 23,25 °F dapat menghasilkan keluaran udara dengan suhu 65 °F (18,3 °C).

Jumlah pasokan udara yang dibutuhkan tiap ruang :

$$Q = q / (1,1) (\Delta t)$$

Q : airflow rate, cfm [L/s]

q : design sensible cooling load, Btu/h [W]

$\Delta t$  : temperature difference between supply (cool tower exiting) air and room air, °F [°C]

F : conversion factor, 1.1 [1.2]

1. Selasar dengan luas  $300 \text{ m}^2$  ( $3.230 \text{ ft}^2$ )

$$Q = q / (1,1) (\Delta t)$$

$$q = (16 \text{ Btu/h ft}^2) (3.230 \text{ ft}^2) \\ = 51.680 \text{ Btu/h}$$

$$\Delta t = 75 - 65 \text{ }^\circ\text{F} = 10 \text{ }^\circ\text{F}$$

$$Q = (51.680 \text{ Btu/h}) / (1,1) (10 \text{ }^\circ\text{F}) \\ = \mathbf{4.698 \text{ cfm}}$$

2. Hall Convensi dengan luas  $195 \text{ m}^2$  ( $2.100 \text{ ft}^2$ )

$$Q = q / (1,1) (\Delta t)$$

$$q = (16 \text{ Btu/h ft}^2) (2.100 \text{ ft}^2) \\ = 33.600 \text{ Btu/h}$$

$$\Delta t = 75 - 65 \text{ }^\circ\text{F} = 10 \text{ }^\circ\text{F}$$

$$Q = (33.600 \text{ Btu/h}) / (1,1) (10 \text{ }^\circ\text{F}) \\ = \mathbf{3.055 \text{ cfm}}$$

3. R. Meeting dengan luas  $100 \text{ m}^2$  ( $1.075 \text{ ft}^2$ )

$$Q = q / (1,1) (\Delta t)$$

$$q = (16 \text{ Btu/h ft}^2) (1.075 \text{ ft}^2) \\ = 17.200 \text{ Btu/h}$$

$$\Delta t = 75 - 65 \text{ }^\circ\text{F} = 10 \text{ }^\circ\text{F}$$

$$Q = (17.200 \text{ Btu/h}) / (1,1) (10 \text{ }^\circ\text{F}) \\ = \mathbf{1.564 \text{ cfm}}$$

4. R. Conference dengan luas  $240 \text{ m}^2$  ( $2.585 \text{ ft}^2$ )

$$Q = q / (1,1) (\Delta t)$$

$$q = (16 \text{ Btu/h ft}^2) (2.585 \text{ ft}^2) \\ = 41.360 \text{ Btu/h}$$

$$\Delta t = 75 - 65 \text{ }^\circ\text{F} = 10 \text{ }^\circ\text{F}$$

$$Q = (41.360 \text{ Btu/h}) / (1,1) (10 \text{ }^\circ\text{F}) \\ = \mathbf{3.760 \text{ cfm}}$$

5. R. Theater dengan luas  $450 \text{ m}^2$  ( $4.845 \text{ ft}^2$ )

$$Q = q / (1,1) (\Delta t)$$


$$q = (16 \text{ Btu/h ft}^2) (4.845 \text{ ft}^2)$$

$$= 77.520 \text{ Btu/h}$$

$$\Delta t = 75 - 65 \text{ }^\circ\text{F} = 10 \text{ }^\circ\text{F}$$

$$Q = (77.520 \text{ Btu/h}) / (1,1) (10 \text{ }^\circ\text{F})$$

$$= \mathbf{7.047 \text{ cfm}}$$



4.173 Recommended cool tower height and wetted pad area as a function of required airflow rate and wet-bulb depression. KATHLEEN BEVERS; DERIVED FROM MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT FOR BUILDINGS, 10TH ED.


Dari diagram di atas dapat diketahui spesifikasi kebutuhan menara pendingin untuk setiap ruang :

1. Selasar dengan luas  $300 \text{ m}^2$  ( $3.230 \text{ ft}^2$ ), tinggi menara  $40 \text{ ft}$  ( $12 \text{ m}$ ) dengan luas  $48 \text{ ft}^2$  ( $4,5 \text{ m}^2$ ).
2. Hall Konvensi dengan luas  $195 \text{ m}^2$  ( $2.100 \text{ ft}^2$ ), tinggi menara  $25 \text{ ft}$  ( $7,5 \text{ m}$ ) dengan luas  $48 \text{ ft}^2$  ( $4,5 \text{ m}^2$ ).
3. R. Meeting dengan luas  $100 \text{ m}^2$  ( $1.075 \text{ ft}^2$ ), tinggi menara  $15 \text{ ft}$  ( $4,5 \text{ m}$ ) dengan luas  $32 \text{ ft}^2$  ( $3 \text{ m}^2$ ).
4. R. Conference dengan luas  $240 \text{ m}^2$  ( $2.585 \text{ ft}^2$ ), tinggi menara  $35 \text{ ft}$  ( $10,5 \text{ m}$ ) dengan luas  $48 \text{ ft}^2$  ( $4,5 \text{ m}^2$ ).
5. R. Theater dengan luas  $450 \text{ m}^2$  ( $4.845 \text{ ft}^2$ ) , tinggi menara  $40 \text{ ft}$  ( $12 \text{ m}$ ) dengan luas  $48 \text{ ft}^2$  ( $4,5 \text{ m}^2$ ).

## Lampiran 15. Perhitungan Ventilasi Vertikal

Bangunan berlantai 4 dengan tinggi total 14 m (47 ft), tinggi tiap lantai 3,5 m (12 ft). Luas lantai yang akan diwadahi ventilasi  $300 \text{ m}^2$  ( $3.250 \text{ ft}^2$ )  $\times 4 = 1.200 \text{ m}^2$  ( $12.915 \text{ ft}^2$ ).

- Tinggi ventilasi =  $(2 \times \text{tinggi ruang}) + \text{tinggi lantai lainnya} = (2 \times 3,5 \text{ m}) + 10,5 \text{ m} = 17,5 \text{ m}$  ( $75 \text{ ft}^2$ )
- Asumsi luas ventilasi =  $80 \text{ m}^2$  ( $860 \text{ ft}^2$ )
- Rasio =  $(\text{stack area/floor area}) (100)$   
=  $(860 \text{ ft}^2/12.915 \text{ ft}^2) (100)$   
= 7



4.161 Stack ventilation capacity. Heat removed per unit floor area (based upon a  $3^\circ\text{F}$  [ $1.7^\circ\text{C}$ ] temperature difference) relative to stack size and height. KATHY BEVERS, DERIVED FROM EQUATIONS IN MECHANICAL AND ELECTRICAL EQUIPMENT FOR BUILDINGS, 10TH ED.

Jika dilihat pada diagram di atas rasio ventilasi 7, dengan ketinggian 17,5 m (75 ft). Maka kapasitas yang dihasilkan sekitar 25 Btu/h (angka normal)



**LAMPIRAN 16**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R