

**PENGOLAHAN LIMBAH CAIR LABORATORIUM KIMIA  
DENGAN MENGGUNAKAN METODE ELEKTROKOAGULASI  
DAN KOAGULAN BIJI KELOR**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Sains  
Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar**

Oleh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**NADIA NURAFIAH SYAMSUR**

**NIM:60400114051**

ALAUDDIN  
M A K A S S A R

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2018

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadia Nurafiah S.

NIM : 60400114051

Tempat/Tgl. Lahir : Pare-pare/28 Februari 1998

Jur/Prodi/Konsentrasi : Fisika

Fakultas/Program : Sains dan Teknologi

Alamat : Btn Aura Permai blok B3 no.27, Lambengi

Judul :Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Kimia dengan menggunakan Metode Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 19 November 2018

Penyusun,

Nadia Nurafiah S.

NIM: 60400114051

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Kimia dengan Menggunakan Metode Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji kelor**”, yang disusun oleh **Nadia Nurafiah S.**, NIM: 60400114051, mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **Senin**, tanggal **19 November 2018 M**, bertepatan dengan **12 Rabi’ul Awwal 1440 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Gowa, **19 November 2018 M**  
**12 Rabi’ul Awwal 1440 H**

### DEWAN PENGUJI


Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Iswadi, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Hasyim haddade, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah karena dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga sampai saat ini penulis masih diberikan kenikmatan dan kesehatan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada tauladan kita Nabi Agung Muhammad, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Alhamdulillah penulis telah berhasil menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul **“Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Kimia dengan menggunakan Metode Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor”**. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih dan rasa hormat yang tiada hentinya kepada dua orang terkasih dalam hidup penulis yaitu Ayahanda **Syamsurdan** ibunda **Sofiah** yang selalu memberikan perhatian, dukungan serta motivasinya yang merupakan sumber semangat bagi penulis.

Tersusunnya skripsi ini berkat bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik tenaga, ide-ide, maupun pemikiran. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan skripsi ini, dan kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir, M.Si** selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**, selaku Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberi perhatian, dukungan kepada kami serta sekaligus sebagai pembimbing II yang telah mencurahkan ilmu dan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak **Ihsan S.Pd., M.Si.**, selaku sekretaris jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi dan juga selaku pembimbing I yang telah mencurahkan ilmu dan waktu untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu **Sri Zelviani, S.Si., M.Si** selaku penguji I yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat membangun untuk perbaikan skripsi ini. sekaligus selaku dosen pembimbing akademik yang selama ini telah berkontribusi banyak dan memberikan masukan kepada penulis selama menempuh jenjang akademik di jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi.
6. Bapak **Dr. Hasyim Haddade, M.Ag** selaku penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini.
7. Semua dosen dan laboran Jurusan Fisika yang memberikan ilmu pengetahuan.
8. Kak **Abdul Mun'im**, kak **Muhtar**, kak **Ahmad Yani** dan kak **Nurhaisah** selaku laboran Laboratorium Fisika Jurusan Fisika Sains dan Teknologi

sebagai pemberi arahan dan telah bersedia mengorbankan tenaga dan waktunya untuk penelitian dan skripsi penulis.

9. Semua Staf Tata Usaha dan karyawan terima kasih atas bantuannya.
10. Kakak **Awal** dan kak **Ismawati** selaku laboranLaboratorium Kimia Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi sebagai pemberi arahan sekaligus kritikan serta saran-saran selama penelitian penulis berlangsung.
11. Teman-teman yang telah membantu proses penelitian.
12. Sahabat-sahabat tercinta di Angkatan 2014(**INERS14**)yang telah menjadi sahabat setiamendengar semua keluh kesah penulis selama menjadi mahasiswa, semoga persahabatan kita kekal dunia dan akhirat.
13. Kakak dan Adik-adik Jurusan Fisika dan Jurusan Kimia Fakultas Sains dan TeknologiSemoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi penulis khususnya dan dapat menambah wawasan bagi para pembaca.

Samata, 02 November 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

JUDUL HALAMAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Ruang Lingkup .....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>6</b>
A. Limbah.....	6
B. Limbah Cair Laboratorium Kimia .....	7
C. Parameter Uji Limbah Laboratorium Kimia.....	8
D. Elektrokoagulasi .....	10
E. Proses Elektrokoagulasi .....	14
F. Koagulan Biji Kelor .....	16

G. Pengolahan Limbah dalam Al-Qur'an .....	19
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>20</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian .....	20
B. Alat dan Bahan .....	20
1. Alat .....	20
2. Bahan .....	21
C. Prosedur Kerja.....	22
1. Tahap Persiapan.....	22
2. Proses Elektrokoagulasi .....	22
3. Proses Koagulan Biji Kelor.....	23
D. Tabel Pengamatan.....	24
E. Bagan Alir .....	26
F. Rencana Penelitian .....	27
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>(28-53)</b>
A. Karakteristik Limbah AAS.....	28
B. Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor.....	29
C. Hasil Penelitian .....	31
D. Pembahasan.....	34
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>(56-58)</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>L1-L</b>



## DAFTAR TABEL

No.	Keterangan Gambar	Halaman
4.1	Karakteristik Awal Limbah AAS	32
4.2	Karakteristik Limbah setelah metode elektrokoagulasi	35
4.3	Karakteristik Limbah setelah metode koagulasi biji kelor	36



## DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Limbah Cair Laboratorium	7
2.2	Mekanisme reaksi yang terjadi pada proses	14
2.3	Susunan Elktroda Paralel	15
2.4	Biji Kelor	17
4.1	Limbah Cair Laboratorium Kimia hasil AAS	28
4.2	Plat Elektroda Besi	29



## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan Lampiran	Halaman
1.	Hasil Pengamatan	L1
2.	Dokumentasi Penelitian	L6
3.	Analisis Data	L13
4.	Dokumen tambahan	L20



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR GRAFIK

No.	Keterangan Grafik	Halaman
4.1	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap PH	36
4.2	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap PH	37
4.3	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap PH	37
4.4	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap kekeruhan	38
4.5	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap kekeruhan	40
4.6	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap kekeruhan	40
4.7	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap COD	41
4.8	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap COD	42
4.9	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap COD	42
4.10	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap kadar logam Hg	43

4.11	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap kadar logam Hg	44
4.12	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap kadar logam Hg	44
4.13	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap kadar logam Hg	43
4.14	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap kadar logam Pb	44
4.15	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap kadar logam Pb	44
4.16	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap kadar logam Cd	45
4.17	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap kadar logam Cd	46
4.18	Pengaruh Elektrokoagulasi untuk Tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap kadar logam Cd	46

## ABSTRAK

**Nama** :Nadia Nurafiah S.

**Nim** : 60400114051

**Judul** : **Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Kimia dengan Metode Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor.**

---

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik limbah cair laboratorium kimia yang meliputi COD, pH, kekeruhan (*turbidity*) dan logam berat (Pb, Hg, serta Cd) sebelum pengolahan dan setelah pengolahan menggunakan metode elektrokoagulasi dan koagulan biji kelor.

Proses Elektrokoagulasi dilakukan menggunakan sepasang plat elektroda yang terbuat dari besi sebagai anoda dan katoda dengan variasi tegangan 6, 9 dan 12 volt dengan masing-masing proses koagulasi dilakukan selama 30, 60 dan 120 menit untuk tiap variasi tegangan tersebut serta metode koagulasi-flokulasi dengan menggunakan serbuk biji kelor masing-masing sebanyak 2,5 gram sebagai koagulan dengan pengadukan cepat selama 5 menit dan pengadukan lambat selama 2 menit.

Hasil yang didapatkan dari metode elektrokoagulasi dan koagulan biji kelor yaitu dengan parameter pH sebesar 5, COD sebesar 20000 ppm, kekeruhan sebesar 4,09 FTU, kadar Hg sebesar 1,2857 mg/l, kadar Pb sebesar 0,090659341 mg/l dan kadar Cd sebesar 0,090659341 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa metode elektrokoagulasi dan koagulan biji kelor dapat menurunkan setiap parameter yang diuji baik itu pH, COD, kekeruhan (*turbidity*) maupun logam berat (Pb, Hg dan Cd).

**Kata Kunci** :Elektrokoagulasi, biji kelor, koagulasi, logam berat, variasi tegangan

## ABSTRACT

**Name** :Nadia Nurafiah S.

**Nim** : 60400114051

**Title** :Chemical Laboratory Liquid Waste Processing with  
Electrocoagulation Method and Moringa Seed Coagulant.

---

This study aims to determine the characteristics of chemical laboratory wastewater which includes COD, pH, turbidity and heavy metals (Pb, Hg, and Cd) before processing and after processing using the electrocoagulation method and moringa seed coagulant.

The electrocoagulation process was carried out using a pair of electrode plates made of iron as an anode and cathode with variations in voltage 6, 9 and 12 volts with each coagulation process carried out for 30, 60 and 120 minutes for each of these stress variations as well as the coagulation-flocculation method using each moringa powder powder 2.5 grams as a coagulant with rapid stirring for 5 minutes and slow stirring for 2 minutes.

The results obtained from the method of electrocoagulation and coagulant of Moringa seeds with pH parameters of 5, COD of 20000 ppm, turbidity of 4.09 FTU, Hg levels of 1.2857 mg / l, Pb levels of 0.090659341 mg / l and levels Cd is 0.090659341 mg / l. This shows that the electrocoagulation method and the moringa seed coagulant can reduce each parameter tested both pH, COD, turbidity and heavy metals (Pb, Hg and Cd).

**Kata Kunci** :Electrocoagulation, Moringa seeds, coagulation, heavy metals, voltage variati

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan segala sesuatu yang ada disekitar makhluk hidup yang mempengaruhi perkembangan kehidupan makhluk hidup secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan Menurut Munadjat Danusaputra (1985), lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.<sup>1</sup> Lingkungan merupakan hal yang sangat penting untuk dijaga keberlangsungannya, termasuk dengan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu penyebab kuat adanya pencemaran lingkungan adalah limbah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup, limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah hasil samping dari proses produksi yang tidak digunakan dan dapat berbentuk benda padat, cair, gas, debu, suara, dan getaran yang dapat menimbulkan pencemaran. Limbah cair domestik atau limbah cair rumah tangga dapat menjadi ancaman serius karena limbah tersebut dipastikan mencemari lingkungan khususnya air tanah dan dapat membawa bibit penyakit.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> St.Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung : Nasional Binacit.1985.hlm201

<sup>2</sup> Bambang S, Budiarto. 1993. Re-Training Pengelolaan dan Pengolahan Air Buangan Industri untuk Jurusan Teknik Kimia se-Indonesia, di PEDC Bandung (ID).



Bentuk atau contoh lain limbah cair adalah limbah cair laboratorium yang sering dijumpai di sekolah dan universitas, limbah cair laboratorium termasuk golongan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Limbah B3 sendiri berasal dari bahan kimia yang tidak dapat digunakan kembali atau telah kadaluarsa berdasarkan tanggal produksi yang dapat membahayakan manusia.<sup>3</sup>

Beberapa tahun belakangan ini juga telah dikembangkan suatu alternatif pengolahan limbah cair dengan menggunakan elektrokoagulator. Elektrokoagulasi diakui sebagai metode pengolahan berbagai jenis limbah dengan proses yang efektif. Proses pengolahan limbah dengan metode ini dapat mengurangi biaya operasi dan perawatan serta tidak menggunakan bahan kimia. Penelitian sebelumnya oleh Gita Melisa (2015) telah dilakukan pengolahan limbah cair dengan variasi tegangan serta variasi lama waktu kontak lalu menghasilkan kombinasi terbaik berdasarkan penurunan warna, kekeruhan, dan TSS adalah 12 V dengan waktu kontak 2 jam, akan tetapi beberapa penelitian dengan metode elektrokoagulasi biasanya masih memiliki beberapa kekurangan dalam pengurangan kadar logam suatu limbah.<sup>4</sup> Pada penelitian ini akan ditambahkan koagulan berupa biji kelor yang dapat memfiltrasi atau mengurangi kadar besi dalam suatu limbah. Hal ini diperkuat dengan adanya beberapa penelitian mengenai biji kelor, salah satunya Indra Yani Yuliastri (2010) menjelaskan bahwa pengaruh biji kelor sebagai koagulan alami pengganti koagulan sintesis dapat

---

<sup>3</sup> Turang YY. 2006. *Pengelolaan Bahan Kimia Sisa Analisis Laboratorium*. [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro

<sup>4</sup> Melisa, Gita. 2015. *Pengolahan Limbah Cair Laboratorium dengan Proses Elektrokoagulasi* [Skripsi]. Bogor: IPB

menurunkan turbiditas sebesar 98,6%, konduktivitas sebesar 10,8%, BOD sebesar 11,7% dan menghilangkan kadar logam (Cr, Cd, Mn) pada limbah cair.<sup>5</sup>

Laboratorium kimia pada universitas islam negeri (UIN) merupakan laboratorium yang aktif dan sering digunakan untuk praktikum dan penelitian mahasiswa, maka dari itu laboratorium tersebut akan menghasilkan limbah cair yang telah digunakan. Laboratorium kimia tersebut sebenarnya memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) akan tetapi untuk pengolahannya sangat jarang dilakukan. Oleh karena itu, pengolahan limbah cair laboratorium kimia sederhana ini akan dilakukan dengan menggunakan penggabungan metode elektrokoagulasi dan koagulan biji kelor agar diharapkan laboratorium kimia dapat mengolah limbahnya secara langsung dan mendapatkan hasil olahan yang efektif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui permasalahan-permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan air limbahnya yaitu:

1. Bagaimana karakteristik limbah cair laboratorium kimia yang meliputi COD, pH, kekeruhan (*turbidity*) dan logam berat (Pb, Hg, serta Cd) sebelum pengolahan?
2. Bagaimana karakteristik limbah cair laborartorium kimia yang meliputi COD, pH, kekeruhan (*turbidity*) dan logam berat (Pb, Hg, serta Cd) setelah pengolahan?

---

<sup>5</sup> Yuliastri, Indra Rani. 2010. *Penggunaan Serbuk Biji Kelor (Moringa Oleifera) sebagai koagulan dan Flokulan dalam Perbaikan Kualitas Air Limbah dan Air Tanah*. Jakarta : UIN Jakarta

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui karakteristik limbah cair laboratorium kimia yang meliputi COD, pH, kekeruhan (*turbidity*) dan logam berat (Pb, Hg, serta Cd) sebelum pengolahan.
2. Untuk mengetahui karakteristik limbah cair laboratorium kimia yang meliputi COD, pH, kekeruhan (*turbidity*) dan logam berat (Pb, Hg, serta Cd) setelah pengolahan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai salah satu sarana pengaplikasian ilmu yang telah dimiliki serta mendapatkan gelar sarjana S1 pada program studi fisika.
2. Memberikan informasi alternatif teknologi yang dapat digunakan dalam mengolah limbah laboratorium kepada pihak laboratorium, mahasiswa serta pembaca.
3. Menurunkan kandungan parameter pencemar limbah laboratorium sehingga limbah ini lebih aman dibuang ke lingkungan.

## E. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan dasar limbah cair yang digunakan merupakan limbah cair kimia dari laboratorium kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
2. Penelitian ini menggunakan dua metode yang digabungkan yaitu metode elektrokoagulasi dan filtrasi yang menggunakan biji kelor sebagai filter atau koagulannya.
3. Plat Elektroda yang digunakan berupa sepasang plat besi yang berperan anoda dan katoda.
4. Variasi tegangan yang digunakan yaitu 6, 9 dan 12 volt serta variasi waktu kontak yang digunakan yaitu 30, 60 dan 120 menit.
5. Pengukuran kadar logam diukur dengan *Atomic Absorption Spectrophotometry*(AAS) dan *turbidity* atau kekeruhan dengan spektrofotometri.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TEORITIS**

#### **A. Limbah**

Limbah cair adalah limbah berupa cairan yang berasal dari hasil buangan bahan-bahan yang telah terpakai dari suatu proses produksi industry, domestik (rumah tangga), pertanian, serta laboratorium yang tercampur (tersuspensi) dan terlarut di dalam air. Limbah cair disebut juga sebagai pencemar air, karena komponen pencemaran air pada umumnya terdiri dari bahan buangan padat, bahan buangan organik dan bahan buangan anorganik.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU RHL) dan peraturan lainnya pada pasal 17 dikatakan :


1. Limbah adalah bahan atau material yang tidak lama lagi digunakan sebagai bahan yang berguna, atau limbah adalah senyawa kimia baik organik maupun anorganik yang digunakan sudah kadaluarsa dan tidak mempunyai nilai ekonomi lagi.
2. Limbah kimia bahan berbahaya dan beracun atau limbah kimia B-3 merupakan kombinasi berbagai macam limbah karena jumlah konsentrasinya, bentuk fisik, bentuk kimia atau infeksius menyebabkan kematian atau penyakit atau mengganggu kesehatan manusia.

Sedangkan berdasarkan Widjajanti (2009), Limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu kegiatan bila ditinjau secara kimiawi, terdiri dari bahan kimia senyawa organik dan anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu

dapat berdampak negatif terhadap lingkungan terutama kesehatan manusia sehingga perlu penanganan lebih lanjut.<sup>6</sup>

## B. Limbah Cair Laboratorium Kimia

Karakteristik air limbah laboratorium dapat dikategorikan sebagai bahan berbahaya dan beracun (B3). Sebagian besar unsur-unsur yang berbahaya yang terdapat dalam air limbah laboratorium adalah logam berat seperti besi (Fe), Mangan (Mn), krom (Cr) dan merkuri (Hg). Selain itu terdapat juga zat padat terlarut (TDS), Amoniak (NH<sub>3</sub>) dan Nitrit (NO<sub>3</sub>) dan tentu saja pengaruh derajat keasaman (pH). Diantara berbagai kandungan dalam limbah laboratorium kandungan yang paling berbahaya adalah logam berat<sup>7</sup>



Gambar 2.1 Limbah Cair Laboratorium

Limbah cair laboratorium merupakan limbah dalam wujud cair yang dihasilkan selama proses aktivitas di laboratorium. Aktifitas penelitian maupun pengujian di laboratorium yang padat menghasilkan volume limbah cair

---

<sup>6</sup>Widjajanti, Endang. 2009. *Penanganan Limbah Laboratorium Kimia*. Yogyakarta: UNY

<sup>7</sup>Palar, Herdyanto. 2008. *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*. Jakarta: Rineka Cipta

laboratorium yang cukup signifikan. Dari sisi jumlah, sebenarnya limbah cair yang dihasilkan oleh suatu laboratorium umumnya memang relatif sedikit, akan tetapi limbah cair ini tercemar berat oleh berbagai jenis bahan kimia toksik. Secara kolektif dan dalam kurun waktu yang lama dapat berdampak nyata pada lingkungan apabila tidak dikelola secara memadai. Akan tetapi, dalam prakteknya limbah cair laboratorium hingga saat ini belum dikelola sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Limbah cair laboratorium sering dibuang langsung ke saluran drainase tanpa pengolahan yang memadai. Dengan anggapan bahwa praktek pembuangan limbah cair laboratorium tersebut terjadi di institusi pendidikan, penelitian dan pengembangan baik instansi pemerintah maupun swasta, maka kegiatan akademik dan penelitian semacam ini sangat berpotensi mencemari lingkungan mengingat kegiatan laboratorium umum berlangsung secara rutin dalam kurun waktu yang sangat lama.<sup>8</sup>

### **C. Parameter Uji Limbah Cair Laboratorium Kimia**

#### *1. Chemical Oxygen Demand (COD)*

Kebutuhan oksigen kimiawi atau COD merupakan gambaran jumlah oksigen total yang dibutuhkan untuk mengoksidasi bahan organik secara kimiawi, baik yang dapat didegradasi secara biologis (*biodegradable*) maupun yang sukar didegradasi secara biologis (*non biodegradable*), menjadi CO<sub>2</sub> dan H<sub>2</sub>O (Boyd 1988). Keberadaan bahan organik tersebut dapat berasal dari alam ataupun aktivitas manusia melalui rumah tangga dan industri. Nilai COD pada perairan

---

<sup>8</sup>Suprihatin dan Nastiti Siswi Indrasti.2010. *Penyisihan Logam Berat dari Limbah Cair Laboratorium dengan Metode Presipitasi dan Adsorpsi*. Makara Vol. 14 no.1. Bogor: IPB

tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/l, sedangkan pada perairan yang tercemar dapat lebih dari 200 mg/l.<sup>9</sup>

## 2. Derajat Keasaman PH

Derajat keasaman atau PH merupakan ukuran konsentrasi ion hidrogen dari larutan yang dapat menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan.

Pada proses elektrokoagulasi terjadi proses elektrolisis air yang menghasilkan gas hidrogen dan ion hidroksida. Semakin lama waktu kontak, maka pembentukan gas hidrogen dan ion hidroksida makin cepat juga. Apabila ion hidroksida yang dihasilkan lebih banyak maka akan menaikkan pH larutan dengan mudah dapat diubah menjadi pH optimal dalam larutan dari nilai 6,5 sampai 7,5. Hal itu yang akan dilakukan pada limbah laboratorium yang memiliki sifat cenderung ke asam.<sup>10</sup>

## 3. Turbidity (Kekeruhan)

Kekeruhan merupakan penggambaran sifat optic air yang ditentukan berdasarkan cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Sutika (1989), mengatakan bahwa kekeruhan dapat mempengaruhi terjadinya gangguan respirasi, dapat menurunkan kadar oksigen dalam air dan terjadinya gangguan terhadap habitat.<sup>11</sup>

## 4. Logam Berat (Pb, Cr, dan Hg)

Logam berat adalah istilah yang digunakan secara umum untuk kelompok logam dan metaloid dengan densitas lebih besar dari 5 g/cm<sup>3</sup>, terutama pada unsur seperti Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb dan Zn. Unsur-unsur ini biasanya erat kaitannya dengan masalah pencemaran dan toksisitas. Logam berat biasanya

---

<sup>9</sup>Effendi, H. 2003. *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius

<sup>10</sup> Phalakornkule, C. Polgumhang S, dkk. 2010. *Electrogaulation of blue reactive, red disperse and mixed dyes and application in treating textile effluent*, J. Environ. Manage Vol 91. Issue 4, 918-926

<sup>11</sup> Sutika, N. 1989. *Ilmu Air*. Bandung :Universitas Padjajaran Bandung



menimbulkan efek berbahaya bagi makhluk hidup, walaupun beberapa logam berat masih dibutuhkan makhluk hidup di dalam tubuh dalam jumlah yang kecil akan tetapi logam berat dapat menjadi racun bagi makhluk hidup jika berlebihan.<sup>12</sup>

Logam berat Hg berbahaya karena bersifat biomagnifikasi sehingga dapat terakumulasi dalam jaringan tubuh organisme melalui rantai makanan. Logam Pb bersifat toksik pada manusia dan dapat menyebabkan keracunan akut dan kronis. Keracunan akut biasanya ditandai dengan rasa terbakar pada mulut, adanya rangsangan pada sistem gastrointestinal yang disertai dengan diare. Sedangkan gejala kronis umumnya ditandai dengan mual, anemia, sakit di sekitar mulut, dan dapat menyebabkan kelumpuhan.<sup>13</sup>

#### **D. Elektrokoagulasi**

Proses koagulasi kontinu dengan menggunakan arus listrik searah melalui proses elektrokimia. Dalam proses ini akan terjadi proses reaksi reduksi oksidasi yaitu limbah yang mengandung logam-logam akan direduksi dan diendapkan di kutub negatif (Al) sedangkan elektrode positif (Al) akan teroksidasi menjadi  $[Al(OH)_3]$ . Pada akhir abad 19 teknologi ini pernah diterapkan pada instalasi pengolahan air bersih yang cukup besar di London.<sup>14</sup>

Proses elektrokoagulasi terbentuk melalui pelarutan logam dari anoda yang kemudian berinteraksi secara simultan dengan ion hidroksi dan gas hidrogen

---

<sup>12</sup>Alloway, B.J. dan D.C Ayres. 1993. *Chemical principles of environmental pollution*. London : Chapman&Hall

<sup>13</sup> Apriadi, Dandy. 2005. *Kandungan Logam Berat Hg, Pb, dan Cr pada air, sedimen dan kerang hijau di perairan kamal Muara, Teluk Jakarta*. Bogor : IPB

<sup>14</sup>Holt, P. K., 2002, *Electrocoagulation: Unravelling and Synthesizing the Mechanisme Behind a Water Treatment Process*, Thesis, Chemical Engineering, University of Sydney, Sydney.

yang dihasilkan dari katoda. Elektrokoagulasi telah ada sejak tahun 1889 yang dikenalkan oleh Vik et al dengan membuat suatu instalasi pengolahan untuk limbah rumah tangga (*sewage*). Tahun 1909 di *United States*, J.T. Harries telah mematenkan pengolahan air limbah dengan sistem elektrolisis menggunakan anoda aluminium dan besi. Matteson (1995) memperkenalkan “*Electronic Coagulator*” dimana arus listrik yang diberikan ke anoda akan melarutkan Aluminium ke dalam larutan yang kemudian bereaksi dengan ion hidroksi (dari katoda) membentuk aluminium hidroksi. Hidroksi mengflokulasi dan mengkoagulasi partikel tersuspensi sehingga terjadi proses pemisahan zat padat dari air limbah. Proses yang mirip juga telah dilakukan di Brittain tahun 1956.<sup>15</sup>

Phalakornkule dkk.(2010) melakukan penelitian tentang pengolahan limbah tekstil asli dan buatan untuk menghilangkan warna dengan menggunakan metode elektrokoagulasi. Koagulasi dan flokulasi adalah metode tradisional pada pengolahan air limbah. Pada proses ini bahan koagulan seperti alum atau feri klorida dan bahan adiktif lain seperti polielektrolit ditambahkan dengan dosis tertentu untuk menghasilkan persenyawaan yang berpartikel besar sehingga mudah dipisahkan secara fisika. Ini merupakan proses dengan tahap yang banyak sehingga memerlukan area lahan yang luas dan ketersediaan bahan kimia secara terus- menerus (*continuous*).<sup>16</sup> Sebuah metode yang lebih efisien dan murah untuk mengolah air limbah dengan jenis polutan yang bervariasi serta meminimisasi bahan aditif adalah diperlukan dalam manajemen keberlanjutan

---

<sup>15</sup> Matteson, Michael J, 1995. *Electrocoagulation and Separation of Aqueous Suspensions of Ultrafine Particles, Colloids and Surface A Physicochemical and Engineering Aspects*. The University of Sydney. New South Wales

<sup>16</sup>Phalakornkule,dkk.

air. Elektrokoagulasi adalah metode pengolahan yang mampu menjawab permasalahan tersebut.<sup>17</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses elektrokoagulasi antara lain:

1. Kerapatan arus listrik

Kenaikan kerapatan arus akan mempercepat ion bermuatan membentuk endapan berupa flok-flok. Jumlah arus listrik yang mengalir berbanding lurus dengan bahan yang dihasilkan selama proses.

2. Waktu

Menurut hukum Faraday, jumlah muatan yang mengalir selama proses elektrolisis sebanding dengan jumlah waktu kontak yang digunakan.

3. Tegangan

Arus listrik yang menyebabkan perubahan kimia mengalir melalui medium (logam atau elektrolit) akibat adanya beda potensial, tahanan listrik pada medium lebih besar dari logam, maka yang perlu diperhatikan adalah mediumnya dan batas antar logam dan medium.

4. Kadar keasaman (pH).

Pada proses elektrokoagulasi terjadi proses elektrolisis air yang menghasilkan gas hydrogen dan ion hidroksida. Semakin lama waktu kontak, maka pembentukan gas hydrogen dan ion hidroksida makin cepat juga. Apabila ion hidroksida yang dihasilkan lebih banyak maka akan menaikkan pH larutan dengan mudah dapat diubah menjadi pH optimal dalam larutan dari nilai 6,5 sampai 7,5.

5. Ketebalan plat.

Semakin tebal plat elektroda yang digunakan, daya tarik elektrostatik dalam

---

<sup>17</sup>Peter, H. Geoffrey, B and Mitchell, C. 2006. *Electrocoagulation As a Wastewater Treatment*, Departement of Chemical Engeneering. The University of Sydney. New South Wales



mereduksi dan mengoksidasi ion logam dalam larutan semakin besar.

6. Jarak antar elektroda.


Jarak antara elektroda mempengaruhi besarnya hambatan elektrolit, semakin jauh jaraknya semakin besar hambatannya sehingga semakin kecil arus yang mengalir. Selama proses elektrokoagulasi terjadi reaksi reduksi oksidasi, hasil hidrolisis yang mengandung logam uranium akan direduksi dan diendapkan di kutub negatif (katoda), sedangkan elektroda positif (anoda) akan teroksidasi menjadi  $\text{Al}(\text{OH})_3$  yang berfungsi sebagai koagulan.

Bila menggunakan elektroda aluminium reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut

Reaksi pada anoda




Reaksi pada katoda



Apabila dalam suatu elektrolit ditempatkan dua elektroda dan dialiri arus listrik searah, maka akan terjadi peristiwa elektrokimia yaitu gejala dekomposisi elektrolit, dimana ion positif (kation) bergerak ke katoda dan menerima elektron yang direduksi dan ion negatif (anion) bergerak ke anoda dan menyerahkan

elektron yang dioksidasi.




Gambar 2.2 Mekanisme reaksi yang terjadi pada proses

#### E. Proses elektrokoagulasi

Prinsip kerja metode elektrokoagulasi adalah dengan menggunakan dua buah lempeng elektroda yang dimasukkan ke dalam bejana berisi limbah cair yang akan dijernihkan. Kedua elektroda dialiri arus listrik searah (DC) sehingga terjadi proses elektrokimia yang menyebabkan ion positif (kation) bergerak menuju katoda yang bermuatan negatif. Ion-ion negatif (anion) bergerak menuju anoda yang bermuatan positif selanjutnya akan terbentuk suatu flokulan yang akan mengikat kontaminan maupun partikel-partikel dari limbah cair tersebut. Suatu aliran listrik mampu menyebabkan destabilisasi unsur-unsur partikel atau senyawa terikat, diantaranya senyawa logam, hidrokarbon, dan organik. Aliran listrik saat tidak stabil menyebabkan muatan partikel dan ion menarik unsur atau

senyawa lain hingga terbentuk senyawa yang sangat stabil.<sup>18</sup>

Penurunan radioaktivitas uranium dalam limbah cair pada penelitian ini dilakukan dengan proses elektrokoagulasi menggunakan elektroda aluminium yang disusun secara paralel dalam reactor batch dan dihubungkan dengan arus DC seperti rangkaian yang ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2.3 Susunan Elektroda Paralel

Elektroda disusun paralel berarti arus dibagi diantara semua elektroda, sehingga tegangan yang dibutuhkan lebih rendah dibandingkan rangkaian seri. Prinsip dasar proses ini adalah reaksi oksidasi dan reduksi (redoks). Pada elektroda anoda terjadi peristiwa oksidasi, sedangkan pada katoda terjadi reaksi reduksi. Limbah cair yang mengandung uranium berfungsi sebagai larutan elektrolit. Energi listrik akan mengalir melalui katoda menuju anoda sehingga pada katoda menjadi bermuatan negatif dan ion-ion logam yang berada pada larutan elektrolit akan

<sup>18</sup>Saranto. 2000. *Penurunan Kadar Chrome Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit dengan Elektroflokulasi*. Yogyakarta: STTL

ditarik pada katoda. Proses reaksi oksidasi pada anoda akan mengakibatkan larutnya logam aluminium menjadi ion  $Al^{3+}$ , yang akan mengalami reaksi hidrolisis menghasilkan  $Al(OH)_3$  berbentuk padatan yang tidak dapat larut dalam air yang berfungsi sebagai koagulan. selanjutnya koagulan akan mengikat kontaminan- kontaminan dalam limbah cair yang diolah. Interaksi logam dengan  $OH^-$  dalam bentuk hidrosida yang mana mempunyai kemampuan adsorpsi yang tinggi dalam mengikat polutan dalam limbah (bridge coagulation), seperti pada persamaan reaksi(1), (2), (3) dan (4). Adanya gas  $H_2$  yang dihasilkan membuat ion hidroksida yang mengikat polutan dalam limbah menjadi senyawa yang tidak larut yang akan mengalami pengapungan ke permukaan reaktor atau disebut flotasi.<sup>19</sup>

#### **F. Koagulan Biji Kelor**

Koagulasi merupakan proses pengolahan air dimana zat padat melayang dengan ukuran sangat kecil dan koloid digabungkan dan membentuk flok-flok dengan cara menambahkan zat-zat kimia. Dari proses ini diharapkan flok-flok yang dihasilkan bisa diendapkan dan disaring. Tujuan dari koagulasi ini yaitu dapat mengubah partikel padatan dalam air baku yang tidak bisa mengendap menjadi mudah mengendap.<sup>20</sup> Prinsip metode koagulasi yaitu di dalam air baku terdapat partikel-partikel padatan yang sebagian besar bermuatan listrik negative, maka partikel-partikel ini cenderung saling tolak menolak satu sama lainnya

---

<sup>19</sup>Triwulandari R, Pahlevi MN, Mirwan A. 2012. *Pengambilan Logam  $Cr^{6+}$  dan  $Cr$  Total dari Limbah Industri Elektroplating secara Elektrokoagulasi*. Konversi;2012 Okt;1(1).hlm 46

<sup>20</sup> Susanto, Ricky. 2008. *Optimasi Koagulasi-Flokulasi dengan Analisis Kualitas Air pada Industri Semen*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

sehingga tetap stabil dalam bentuk tersuspensi atau koloid dalam air, dengan menambahkan suatu pereaksi kimia yang disebut koagulan maka akan membuat keadaan partikel menjadi tidak stabil. Terdapat dua jenis system koloid yaitu gaya Van Der Waals dan gaya tolakan elektrostatis. Partikel-partikel koloid mempunyai muatan jenis, maka terjadi gaya tolak-menolak yang mencegah partikel-partikel koloid bergabung dan mengendap akibat gaya gravitasi. Oleh karena itu, selain gerak Brown, muatan koloid juga berperan besar dalam menjaga kestabilan koloid.<sup>21</sup>



Gambar 2.4 Biji Kelor

Tanaman Kelor (*Moringa oleifera*) merupakan salah satu jenis tanaman tropis yang mudah tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Tanaman kelor memiliki banyak manfaat dimulai dari akar, daun, batang hingga biji kelornya. Biji kelor dapat digunakan sebagai bio-koagulan karena mengandung protein bermuatan positif yang dapat berperan sebagai kation polielektrolit dan penting dalam agen bio-koagulan. Berikut ini adalah klasifikasi tanaman kelor.

Kingdom : *Plantae*

Divisi : *Magnoliophyta*

---

<sup>21</sup>Pararaja. 2008. *Meninjau: Proses Koagulasi & Flokulasi Dalam Suatu Instalasi Pengolahan Air*. Skima Madiun. <http://smk3ae.wordpress.com/>



Kelas : *Magnoliopsida*

Famili : *Moringaceae*

Genus : *Moringa*

Spesies : *Moringa oleifera*

Biji kelor memiliki kandungan protein yang cukup tinggi di dalamnya yaitu sebesar 2,5 gram, protein merupakan poliasam amino yang banyak memiliki gugus fungsional disamping gugus utamanya. Keberadaan gugus asam amino diperkirakan mampu mengikat ion logam Cr(VI) di dalam larutannya melalui proses koagulasi. Kemampuan biji kelor dalam mengkoagulasi Cr(VI) diduga terjadi melalui mekanisme pembentukan ikatan antara asam lewis dari protein dengan Cr(VI) yang bersifat basa lewis dan juga adanya kandungan zat aktif-4-alfa-4-rhamonsitoxy-benzit-isothiocyanate, zat aktif ini merupakan zat yang mampu menggumpalkan dan sekaligus menetralkan tegangan permukaan dan partikel-partikel limbah.<sup>22</sup>

#### **G. Pengolahan Limbah dan Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an**

Limbah merupakan salah satu jenis pencemaran lingkungan dilakukan oleh manusia. Al-Qur'an menguraikan berbagai persoalan hidup dan kehidupan, antara lain menyangkut alam raya dan fenomenanya. Uraian-uraian sekitar persoalan ini sering disebut ayat-ayat *kawniyyah*. Menurut Jahwary, tidak kurang dari 750 ayat yang secara tegas menguraikan hal itu.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Mukarromah.2008. *Efektifitas Biofloakulan Biji Kelor (Moringa Oleifera Lamk.) dalam Mengurangi Kadar Cr (IV)*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang

<sup>23</sup>Qadir, Gassing A, Haji. 2007. *Etika Lingkungan dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Mapan. h.10-184

Kata air berulang sebanyak 59 kali dalam Al-Qur'an. Allah menyebutkan, bahwa air diturunkan dari langit menurut suatu ukuran, dari air lah diciptakan segala sesuatu yang hidup, air diturunkan dari langit untuk seluruh makhluk Allah dengan fungsi utama antara lain, untuk diminum, menghidupkan bumi (tanah), menumbuhkan seluruh jenis tumbuhan dan juga diperuntukkan untuk ibadah. Allah.<sup>24</sup> Dari uraian tersebut dijelaskan bahwa alam semesta diciptakan dengan dua tujuan yaitu sebagai sarana untuk mengabdikan Tuhan dan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Allah telah menciptakan bumi beserta isinya dengan segala kesempurnaannya. Allah SWT juga telah memperbaiki bumi ini dari segala kerusakan dengan maksud agar kehidupan manusia nyaman dan tentram.

Al-Qur'an yang merupakan pegangan dan pedoman umat manusia telah dijelaskan mengenai pencemaran lingkungan dan untuk tidak membuat kerusakan di Bumi. Terdapat pada surah Al-A'raf(7) ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ  
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥٦

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”<sup>25</sup>

Ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya yang melarang manusia untuk melampaui batas, karena perusakan adalah salah satu bentuk pelampauan

---

<sup>24</sup>Ibid., 184.

<sup>25</sup> (Kementrian agama RI, 2014)

batas. Merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada sebelum diperbaiki atau saat dia buruk. Hal ini karena Allah swt telah menciptakan alam raya dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah juga telah melakukan sebuah perbaikan dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat.<sup>26</sup>

Dan juga terdapat pada surah Al-Qasas (28) ayat 77

وَأَبْنَعِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya :

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”<sup>27</sup>

Maksud ayat ini bukan berarti hanya boleh beribadah murni dan melarang memperhatikan dunia. Makna dari ayat ini adalah berusaha sekuat tenaga dan pikiranmu dalam batas yang dibenarkan Allah untuk memperoleh harta dan hiasan duniawi dan carilah secara bersungguhsungguh pada yakni melalui apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu dari hasil usahamu itu kebahagiaan negeri akhirat, dengan menginfakkan dan menggunakannya sesuai petunjuk Allah dan dalam saat yang sama janganlah melupakan yakni mengabaikan bagianmu dari kenikmatan

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbāh ..., volume 5, hlm. 119.

<sup>27</sup> Kementerian Agama RI

dunia dan berbuat baiklah kepada semua pihak, sebagaimana atau disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepadamu dengan aneka nikmatNya, dan janganlah engkau berbuat kerusakan dalam bentuk apapun di bagian manapun di bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai pembuat kerusakan.<sup>28</sup>

Pada ayat lainnya lagi telah dijelaskan bahwa manusialah yang melakukan kerusakan-kerusakan di bumi. Firman Allah dalam QS Ar-Rum/ 30:41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤

Terjemahnya :

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”

Firman Allah “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya,”. Allah Ta’ala melarang dari melakukan perusakan dan hal-hal yang membahayakannya, setelah dilakukan perbaikan atasnya. Karena jika berbagai macam urusan sudah berjalan dengan baik dan setelah itu terjadi perusakan, maka demikian itu lebih berbahaya bagi umat manusia. Maka Allah Ta’ala melarang itu dan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk beribadah, berdo’a dan merendahkan diri kepada-Nya, serta menundukkan diri di hadapan-Nya.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbāh ..., volume 10, hlm. 405

<sup>29</sup>Dr. ‘Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. 2008. Tafsir Ibnu Qatsir. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i.

Menurut Iris Safwat, ayat ini mengandung makna, bahwa kerusakan lingkungan di timpakan kepada manusia disamping sebagai peringatan juga sebagai hukuman. Peringatan di sini boleh dimaknai bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi di bumi ini adalah akibat perbuatan manusia. Oleh karena itu, manusia hendaknya berhati-hati dalam mengelola lingkungan.<sup>30</sup>

Dari ayat tersebut, dapat dipahami bahwa kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini, baik dalam bentuk kerugian karena perbuatan manusia ataupun bencana yang menimpa manusia adalah karena perbuatan manusia sendiri. Musibah yang menimpa manusia pada hakekatnya adalah natijah dari perbuatannya sendiri. ini sesuai dengan hukum kausal. Karena manusia merusak lingkungannya sendiri maka timbullah berbagai kesulitan hidup dan malapetaka.

Jadi, sebagai konsekuensi dari perbuatan melakukan kerusakan itu, manusia harus bertanggungjawab. Bertanggungjawab di dunia berupa kembali sadar dan tidak mengulangi perbuatannya yang merugikan lingkungan itu, memperbaiki lingkungan yang telah dirusakanya, dan membayar ganti rugi. Sedangkan tanggungjawab di akhirat, yaitu berupa sanksi dosa dan neraka.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Qadir, Gassing A, Haji. 2007. *Etika Lingkungan dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Mapan. h.97

<sup>31</sup>Qadir, Gassing A, Haji. 2007. *Etika Lingkungan dalam Islam*. Jakarta : Pustaka Mapan. h.123-124.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Juli sampai dengan Agustus 2018. Pengambilan data penelitian akan dilaksanakan di Laboratorium Kimia Analitik, Laboratorium Kimia Instrumen dan Laboratorium Fisika Dasar, Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

#### **B. Alat dan Bahan**

##### 1. Alat

Alat yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain adalah :

1. Jerigen
2. Gelas Kimia 500 ml
3. Erlenmeyer
4. Gelas ukur
5. Corong
6. Pipet skala 25 ml
7. Bulp
8. Lemari Asap
9. Labu takar 100 ml
10. Botol Coklat
11. Gelas Kimia 1000 ml
12. Gelas Kimia 250 ml

13. Gelas Kimia 300 ml
14. Plat Elektroda (Aluminium dan Besi)
15. *Power Supply*
16. Penjepit Buaya
17. Botol Sampel 500 ml
18. *Magnetic Stirrer*

## 2. Bahan

Bahan yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain adalah :

1. Limbah cair laboratorium kimia
2. Biji Kelor
3. Aquades (Waterone)
4.  $\text{HNO}_3$ (asam sitrat)
5. HCL
6. Kertas saring
7. Kertas saring *watman* 41 dan 42

## C. Prosedur Kerja

### 1. Preparasi Sample (Persiapan dan Karakteristik Limbah Cair)

Limbah Cair Laboratorium Kimia diambil dan dilakukan untuk dikarakterisasi bahannya. Karakterisasi yang akan dilakukan merupakan pengukuran COD, pH, kekeruhan, dan kadar dari unsur-unsur Pb, Hg, Cr.

### 2. Proses Elektrokoagulasi

1. Merangkai alat dan menyiapkan bahan berupa limbah cair laboratorium kimia.
2. Memasukkan sampel limbah ke dalam gelas kimia sebanyak 300 mL.
3. Memasang alat elektrokoagulasi yang telah dirangkai sebelumnya dengan

memasukkan dua elektroda ke dalam sampel.

4. Menyalakan *power supply* dengan tegangan bervariasi 6 V, 9 V dan 12 V serta waktu kontak yang bervariasi 30 menit, 60 menit dan 120 menit.
5. Setelah dilakukan proses elektrokoagulasi kemudian diendapkan selama 24 jam sehingga terbentuk flotasi dan endapan.
6. Hasil pengolahan lalu disaring dengan kertas saring hingga endapan dan cairan limbah terpisah.
7. Hasil proses diambil lalu dilakukan analisis, meliputi pH, warna, kekeruhan, suhu dan analisis logam berat. Analisis logam berat berupa, kadar merkuri (Hg), kadar Kromium (Cr) dan kadar Timbal (Pb) menggunakan metode *Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)*.

### 3. Proses Koagulasi

1. Menyiapkan serbuk biji kelor dengan mengeringkan biji kelor di bawah sinar matahari selama beberapa hari.
2. Biji kelor yang telah kering kemudian akan diblender.
3. Menimbang serbuk biji kelor yang telah diblender dengan massa 2,5 gram.
4. Sampel yang telah diolah oleh metode elektrokoagulasi sebelumnya akan kembali diolah dengan memasukkan serbuk biji kelor ke dalamnya dengan perbandingan 1:1 antara biji kelor dan sampel .

### D. Tabel Penelitian

Tabel 3.1 Tabel Karakteristik limbah Awal

No.	Cr	Pb	pH	COD	Kekeruhan (Turbidity)



Tabel 3.2 Tabel karakteristik hasil pengujian limbah cair laboratorium

kimia setelah menggunakan metode elektrokoagulasi dan koagulan biji kelor.

**a. Tabel Karakteristik Limbah setelah diolah dengan metode Elektrokoagulasi**


NO	Waktu (menit)	Tegangan (Volt)	Cr	Pb	pH	COD	Kekeruhan (Turbidity)
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							

**b. Tabel Karakteristik Limbah setelah diolah dengan koagulan Biji Kelor.**

NO	Waktu (menit)	Tegangan (Volt)	Cr	Pb	pH	COD	Kekeruhan (Turbidity)
1.							
2.							
3.							

### E. Diagram Alir Penelitian

Berikut bagan alair penelitian yang akan dilakukan adalah:



### F. Rencana Jadwal Penelitian

NO	Jenis Kegiatan	Bulan																			
		April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Studi Literatur	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Pemantapan Rencana Kegiatan			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
3	Identifikasi Masalah											■	■	■	■	■	■	■			
4	Persiapan													■	■	■	■	■	■	■	■
5	Analisa Karakteristik Fisik dan kimiawi sebelum perlakuan																	■	■	■	
6	Pengambilan Data dengan metode Elektrokoagulasi																		■	■	■
7	Analisa Karakteristik Fisik dan Kimiawi setelah perlakuan																			■	■
8	Analisis Data																				■

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Karakteristik Limbah Cair Laboratorium Kimia Hasil AAS

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik limbah cair hasil AAS dari parameter pH, kekeruhan (*turbidity*), COD dan logam berat berupa Pb, Cd dan Hg. Limbah cair AAS diletakkan dalam wadah dan diolah sebanyak 300 ml menggunakan metode elektrokoagulasi dan koagulan biji kelor. Limbah cair yang digunakan dalam penelitian ini merupakan limbah cair hasil analisis AAS dengan senyawa kompleks dan campuran limbah organik serta anorganik yang diperoleh dari laboratorium riset jurusan kimia sehingga memiliki toksitasi yang sangat tinggi, berbahaya dan tidak dapat dibuang secara langsung dilingkungan.



Gambar 4.1 Limbah cair laboratorium kimia hasil AAS

Karakteristik awal limbah cair sebelum dilakukan proses elektrokoagulasi dianggap sebagai karakteristik limbah cair pada tegangan 0 V. Secara visual limbah cair laboratorium kimia hasil AAS ini berwarna kuning dan memiliki bau yang menyengat dengan karakteristik limbah awal sebagai berikut :

Tabel 4.1 Nilai karakteristik awal limbah

No.	Parameter yang diuji	Nilai
1	pH	0,56
2	Kekeruhan ( <i>Turbidity</i> )	192 FTU
3	COD	195000
4	Pb	4.134079 mg/L
5	Cd	2.867769 mg/L
6	Hg	16.66667 mg/L

### **B. Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor**

Proses pengolahan limbah cair laboratorium kimia hasil AAS ini menggunakan metode elektrokoagulasi sebagai tahap pertama, dimana elektrokoagulasi merupakan suatu proses koagulasi kontinu dengan menggunakan arus listrik searah melalui peristiwa elektrokimia, yaitu gejala dekomposisi elektrolit, di mana salah satu elektrodanya adalah aluminium ataupun besi. Dalam proses ini akan terjadi proses reaksi reduksi di mana logam-logam akan direduksi

dan diendapkan di kutub negatif, sedangkan elektroda positif (Al) akan teroksidasi menjadi  $[Al(OH)_3]$  yang berfungsi sebagai koagulan.<sup>32</sup>

Elektroda dalam proses elektrokoagulasi merupakan salah satu alat untuk menghantarkan atau menyampaikan arus listrik ke dalam larutan agar larutan tersebut terjadi suatu reaksi (perubahan kimia). Elektroda tempat terjadi reaksi reduksi disebut katoda, sedangkan tempat terjadinya reaksi oksidasi disebut anoda<sup>33</sup>. Elektroda yang digunakan pada penelitian ini yaitu dua buah besi yang berperan sebagai anoda dan katoda, anoda berfungsi sebagai koagulan dalam proses koagulasi-koagulasi yang terjadi di dalam sel tersebut. Reaksi katodik terjadi pada katoda dengan membentuk gelembung-gelembung gas hidrogen yang berfungsi menaikkan flok-flok tersuspensi yang tidak dapat mengendap di dalam sel. Proses elektrokoagulasi ini menghasilkan gelembung-gelembung gas maka kotorankotoran yang terbentuk di dalam air akan terangkat ke atas permukaan air.



---

<sup>32</sup> Masthura dan Ety, 2017, *Peningkatan Kualitas Air Menggunakan Metode Elektrokoagulasi dan Filter Karbon*.

<sup>33</sup>Bambang HP dan Mining H, 2010, *Pengolahan Limbah Cair Tekstil Menggunakan Proses Elektrokoagulasi Dengan Sel Al – Al*, *Prosiding Seminar Nasional Teknik Kimia “Kejuangan”*, Pengembangan Teknologi Kimia untuk Pengolahan Sumber Daya Alam Indonesia, Yogyakarta, 26 Januari 2010, ISSN 1693 – 4393

Gambar 4.2 Plat Elektroda Besi

Pengolahan metode elektrokoagulasi menggunakan tegangan 6 volt, 9 volt dan 12 volt dengan waktu kontak selama 30 menit, 60 menit dan 120 menit.

### C. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk limbah AAS diawali dengan mengukur parameter awal limbah menggunakan beberapa alat yaitu pH meter untuk mengukur pH, metode reflux digunakan untuk mengetahui nilai COD, AAS untuk mengukur kadar logam berat (Pb, Cd dan Hg) dan turbidimeter digunakan untuk mengukur kekeruhan (*turbidity*). Karakteristik awal limbah

AAS dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Parameter	Hasil Penelitian	Baku mutu (Kepmen LH No. 51 Tahun 1995)	Alat Ukur yang digunakan
pH	0,56	6 – 9	pH meter
COD	195000	300 ppm	
Hg	16.67	0,005 ppm	AAS
Cd	4.13	0,1 ppm	AAS
Pb	2.87	1 ppm	AAS
Kekeruhan ( <i>Turbidity</i> )	192	-	Turbidimeter

Tabel 4.2 Karakteristik Awal Limbah AAS

Tabel 4.3 Karakteristik Limbah Cair AAS Setelah diolah dengan Metode Elektrokoagulasi.

:

NO	Tegangan (Volt)	Waktu (menit)	Hg (ppb)			Pb			Cd			pH	C O D	Kekeruhan (Turbidity)
			1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata			
1.	6	30	47,5	470	47,3	0,187	0,192	0,189	0,253	0,243	0,248	2,52	185000	179
		60	63	72	67,5	0,209	0,209	0,208	0,186	0,186	0,185	3,41	160000	234
		120	85,5	96,5	91,0	0,182	0,187	0,184	0,121	0,122	0,121	3,34	195000	113
2.	9	30	87	102,5	94,8	0,198	0,199	0,195	0,185	0,177	0,180	2,61	30000	123
		60	117	127	122,0	0,225	0,225	0,224	0,168	0,167	0,167	2,71	45000	64,4
		120	121	132	126,5	0,203	0,193	0,197	0,120	0,111	0,115	3,62	85000	282
3.	12	30	131,5	152,5	142,0	0,214	0,235	0,224	0,186	0,212	0,199	3,09	165000	169
		60	140,5	140,5	140,5	0,219	0,209	0,213	0,173	0,165	0,169	3,58	45000	101
		120	157,5	153,5	155,5	0,267	0,267	0,267	0,095	0,094	0,094	4,1	60000	874




Tabel 4.4 Karakteristik Limbah Cair AAS Setelah diolah dengan Koagulan Biji Kelor.

NO	Tegangan (Volt)	Waktu (menit)	Hg (ppb)			Pb			Cd			pH	C O D	Kekeruhan (Turbidity)
			1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata			
1.	6	30	1,114	0,543	0,829	0,049	0,033	0,041	0,049	0,033	0,041	3	100000	2,72
		60	0,623	0,771	0,700	0,060	0,044	0,052	0,060	0,043	0,052	3,19	50000	7,77
		120	0,571	0,800	0,686	0,148	0,077	0,112	0,148	0,076	0,112	3,26	45000	13,7
2.	9	30	1,486	1,371	1,429	0,066	0,060	0,063	0,065	0,060	0,063	2,71	25000	3,04
		60	1,029	1,543	1,286	0,071	0,077	0,074	0,071	0,076	0,074	2,86	20000	11,7
		120	1,543	1,543	1,543	0,099	0,115	0,107	0,099	0,115	0,107	3,47	60000	153
3.	12	30	1,714	1,371	1,543	0,082	0,099	0,091	0,082	0,099	0,091	3,07	20000	4,09
		60	1,423	1,771	1,600	0,164	0,121	0,142	0,164	0,121	0,142	4	20000	157
		120	1,771	2,000	1,886	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	5	30000	326

## D. Pembahasan


### 1. Pengaruh Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor terhadap pH

Parameter pH atau disebut kadar keasaman mengindikasikan kebasaaan dari suatu larutan. Nilai pH suatu perairan mencirikan asam dan basa dalam air dan merupakan pengukuran konsentrasi ion hydrogen dalam air. Semakin banyak ion OH<sup>-</sup> dan gas hidrogen yang dihasilkan melalui reaksi reduksi molekul air (H<sub>2</sub>O) pada katoda maka nilai pH atau kebasaaan dari limbah cair yang diolah akan semakin meningkat (Ni'am et al. 2007).<sup>34</sup>




Grafik 4.1 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap pH

<sup>34</sup>Ni'am M, Othman F, Sohaili J, Fauzia Z. 2007. *Removal of COD and Turbidity to improve Wastewater Quality using Electrocoagulation Technique*. The Malaysian Journal of Analytical Science. 11(1), 198-205. PLN



Grafik 4.2 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap pH



Grafik 4.3 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap pH

Berdasarkan ketiga grafik di atas terlihat bahwa semakin besar tegangan yang digunakan maka nilai pH cenderung meningkat. Peningkatan pH yang terjadi dapat disebabkan karena pada proses elektrokoagulasi terdapat akumulasi

OH<sup>-</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa proses elektrokoagulasi yang diterapkan pada limbah AAS berdampak pada pH yang semakin meningkat sehingga belum memenuhi baku mutu limbah cair Kepmen LH No. 51 Tahun 1995 sebesar 6 hingga 9. Hal ini juga menjelaskan bahwa proses elektrokoagulasi terjadi proses elektrolisis air yang menghasilkan gas hydrogen dan ion hidroksida semakin lama, maka gas hidrogen dan ion hidroksida yang terbentuk semakin banyak, Apabila ion hidroksida yang dihasilkan semakin banyak maka akan menaikkan pH dalam larutan. yang mempengaruhi kondisi spesies pada larutan dan kelarutan dari produk yang dibentuk. Nilai pH larutan mempengaruhi efisiensi dan efektivitas elektrokoagulasi dan dengan mudah dirubah menjadi pH optimal yang terdapat dalam limbah AAS adalah 4,1 dengan tegangan 12 V dan waktu kontak 120 menit.. Pada proses elektrokoagulasi terjadi oksidasi elektroda anoda dan terbentuk hidrogen pada katoda, Ion aluminium yang terlepas berinteraksi membentuk kompleks hidroksida yang dapat mempengaruhi nilai pH limbah cair. Ion hidroksil yang terlarut dalam limbah cair menyebabkan pH limbah menjadi meningkat seiring berjalannya waktu.<sup>35</sup>

Nilai pH cenderung naik lebih tinggi pada saat setelah diolah kembali menggunakan koagulan biji kelor dimana nilai pH optimalnya terdapat pada sampel

---

<sup>35</sup> Prayitno,dkk. 2016. *Reduksi aktivitas uranium dalam limbah radioaktif cair menggunakan proses elektrokoagulasi*. Pusat sains dan teknologi, Batan

terakhir (N9) dengan nilai pH sebesar 5. Hal ini menjelaskan bahwa pH limbah mengalami peningkatan disebabkan karena biji kelor sebagai koagulan memiliki protein kationik larut air yang terdapat dalam kulit dan bijinya, maka di dalam air terjadi penerimaan proton dari air oleh asam amino yang bersifat basa dalam protein<sup>36</sup>

## 2. Pengaruh Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor terhadap Kekeruhan (*turbidity*)


Kekeruhan merupakan parameter yang harus selalu diukur untuk mengetahui efektivitas proses elektrokoagulasi dan koagulasi-flokulasi. Kekeruhan menggambarkan sifat optik air yang ditentukan berdasarkan banyaknya cahaya yang diserap dan dipancarkan oleh bahan-bahan yang terdapat di dalam air. Kekeruhan disebabkan oleh adanya bahan organik dan bahan anorganik yang tersuspensi dan terlarut (misalnya lumpur dan pasir halus). Padatan tersuspensi berkorelasi positif dengan kekeruhan. Semakin tinggi nilai padatan tersuspensi, nilai kekeruhan juga akan semakin tinggi tetapi tingginya padatan terlarut tidak selalu diikuti dengan tingginya kekeruhan.

Kekeruhan atau turbiditas air disebabkan oleh kontaminan biologis, senyawa makromolekul, senyawa anorganik tak larut dan partikel tersuspensi atau koloid (oksida aluminium, besi, dan silika). Salah satu karakteristik limbah yang menjadi nilai penting bagi limbah sebelum dibuang ke lingkungan adalah kekeruhan. Kekeruhan atau turbidity digunakan untuk menyatakan derajat kegelapan di dalam air yang disebabkan oleh bahan-bahan yang melayang biasanya bahan organik dan


---

<sup>36</sup> Amagloh, Francis Kweku dan Amos Benang, 2009. *Effectiveness of Moringa Oleifera Seed as Coagulant for Water Purification. Full Length. Research Paper*. African Journal of Agricultural Research Vol.4 (1) pp. 119-123.


anorganik. Semakin pekat atau keruh suatu limbah cair yang dibuang ke lingkungan maka kualitas limbah dan keamanannya terhadap lingkungan semakin buruk. Proses elektrokoagulasi selain berpengaruh terhadap penurunan nilai TSS, juga berpengaruh terhadap nilai kekeruhan dari limbah yang digunakan



Grafik 4.4 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap kekeruhan (*turbidity*)



Grafik 4.5 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap kekeruhan (*turbidity*)



Grafik 4.6 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap kekeruhan (*turbidity*)

Berdasarkan gambaran ketiga grafik di atas menunjukkan bahwa nilai kekeruhan pada tegangan 6, 9 dan 12 volt mengalami sifat fluaktif, dimana nilai yang didapatkan cenderung tidak beraturan. Nilai kekeruhan limbah AAS awal saat karakteristik diketahui sebesar 192 FTU. Nilai kekeruhan mengalami penurunan tertinggi setelah dilakukan proses elektrokoagulasi sebesar 64,4FTU. Penurunan ini terjadi pada tegangan 9 V dengan waktu kontak 60 menit. Pada tegangan 9 volt dengan waktu kontak selama 60 menit terjadi penurunan nilai kekeruhan dan kenaikan drastis pada tegangan 12 volt dengan waktu kontak selama 120 menit Nilai kekeruhan terjadi penurunan kemudian meningkat kembali dapat disebabkan elektroda telah jenuh dan medan magnet yang terjadi sudah sangat kecil maka proses

elektrokoagulasi sudah minimum dapat diduga sebagian besar kekeruhan akibat flok yang akhirnya mengendap pada bejana.


Nilai kekeruhan pada pengolahan selanjutnya yaitu setelah ditambahkan biji kelor sebagai koagulannya juga bersifat fluktuatif dan mengalami penurunan sebesar 4.09 FTU pada sampel (N7). Ketika koagulan ditambahkan ke dalam sampel dan diaduk cepat, protein kationik yang dihasilkan oleh biji kelor akan terdistribusi ke seluruh bagian cairan dan kemudian berinteraksi dengan partikel-partikel bermuatan negative yang menyebabkan kekeruhan yang terdispersi. Interaksi tersebut yang memengaruhi gaya dan menyebabkan stabilitas partikel menjadi terganggu sehingga bisa berikatan dengan partikel-partikel kecil lalu membentuk endapan-endapan. Adapun nilai kekeruhan yang mengalami kenaikan sebesar 326 FTU, diperkirakan akibat koagulan dengan konsentrasi rendah belum mampu membentuk flok secara optimum. Hal ini dikarenakan konsentrasi koagulan yang sedikit kurang mampu menetralkan koloid yang terkandung di dalam limbah pada volume tertentu sehingga hanya sebagian koloid saja yang ternetralkan dan membentuk flok, sedangkan fitrat limbah tersebut masih keruh serta masih terdapat koloid dan padatan terlarut (tersuspensi) lainnya yang tidak ternetralkan dengan koagulan.

### 3. Pengaruh Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor terhadap COD

*Chemical Oxygen Demand* (COD) merupakan parameter yang menggambarkan nilai kandungan bahan organik dalam limbah cair baik yang biodegradable maupun *nonbiodegradable*, dalam bentuk terlarut maupun tersuspensi.




Dalam limbah cair pabrik kelapa sawit, kandungan bahan organik terlarut lebih besar daripada yang tersuspensi. Pengukuran *Chemical Oxygen Demand* (COD) merupakan salah satu parameter untuk melihat derajat pencemaran yang telah diterima oleh air limbah. Pengukuran COD dimaksudkan untuk mengetahui besarnya<sup>37</sup>. Prinsip proses kerja pereduksian COD secara umum sama seperti prinsip pereduksian pada parameter BOD. Karena keduanya sama-sama dipengaruhi oleh kandungan organik dalam limbah. Penurunan konsentrasi COD dalam elektrokoagulasi ini disebabkan adanya proses oksidasi dan reduksi didalam reaktor elektrokoagulasi tersebut.




Grafik 4.7 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap COD

<sup>37</sup>Wulfert K, dkk, *Prosiding Pertemuan Teknis Kelapa Sawit*, Pusat Penelitian Kelapa Sawit, 2000.



Grafik 4.8 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap COD



Grafik 4.9 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap COD

Berdasarkan gambaran ketiga grafik di atas menunjukkan bahwa nilai kekeruhan pada tegangan 6, 9 dan 12 volt mengalami sifat fluaktif, dimana nilai yang didapatkan cenderung tidak beraturan. Nilai COD limbah AAS awal saat karakteristik diketahui sebesar 195000 ppm. Nilai COD mengalami penurunan tertinggi setelah dilakukan proses elektrokoagulasi sebesar 30000 ppm. Pada tegangan 9 volt dengan waktu kontak selama 30 menit terjadi penurunan nilai COD dan kenaikan drastis pada tegangan 12 volt dengan waktu kontak selama 30 menit sebesar 165000 ppm. Nilai COD terjadi penurunan kemudian meningkat kembali dapat disebabkan elektroda telah jenuh dan medan magnet yang terjadi sudah sangat kecil maka proses elektrokoagulasi sudah minimum dapat diduga sebagian besar kekeruhan akibat flok yang akhirnya mengendap pada bejana.

Nilai COD pada pengolahan selanjutnya yaitu setelah ditambahkan biji kelor sebagai koagulannya cenderung menurun dan mengalami penurunan drastic sebesar 2000 ppm pada sampel (N8). Turunnya konsentrasi COD menandakan berkurangnya senyawa organik dalam limbah cair, karena pada dasarnya pengukuran COD bertujuan untuk melihat banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik dalam air. Hal ini sesuai dengan teori double layer bahwa lingkaran terdalam akan diisi oleh koagulan bermuatan positif akan menyerap ion-ion negatif yang terletak pada lingkaran lebih luar. Muatan positif dan negatif bertemu maka terjadi gaya Van der Waals (tarik menarik) antar kedua ion tersebut sehingga terjadi

ikatan yang sangat kuat dan terbentuklah koagulan yang selanjutnya akan membentuk flok yang dapat menurunkan senyawa organik dalam limbah<sup>38</sup>

#### 4. Pengaruh Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor terhadap Logam Berat Hg


Logam merkuri merupakan salah satu trace element yang mempunyai sifat cair pada temperatur ruang dengan specific gravity dan daya hantar listrik yang tinggi. Jenis logam ini banyak digunakan baik dalam kegiatan perindustrian maupun laboratorium. Merkuri yang terdapat dalam limbah di perairan umumnya diubah oleh aktivitas mikroorganisme menjadi komponen methyl merkuri ( $\text{CH}_3\text{Hg}$ ) yang memiliki sifat racun dan daya ikat kuat disamping kelarutannya yang tinggi terutama dalam tubuh hewan air. Merkuri merupakan salah satu logam berat yang mempunyai efek toksisitas yang paling tinggi. Logam merkuri dalam lingkungan perairan biasanya dalam bentuk senyawa  $\text{CH}_3\text{-HgCl}$ ,  $\text{C}_2\text{H}_5\text{HgCl}$ , dan  $\text{HgCl}_2$ . Senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa toksik yang terbanyak mencemari lingkungan.

Evaluasi terhadap pengelolaan limbah yang mengandung bahan kimia senyawa merkuri harus mendapat perhatian karena amat berbahaya. Pembuangan limbah yang mengandung Hg ke dalam lingkungan akan menyebabkan pencemaran Hg yang dapat berubah menjadi methyl mercury yang dapat terakumulasi pada ikan, kerang, udang yang akhirnya kepada manusia. Ion raksa dalam air dapat diendapkan

---

<sup>38</sup>Yulianto, Andik, dkk, Pengolahan Limbah Cair Industri Batik Pada Skala Laboratorium Dengan Menggunakan Metode Elektrokoagulasi, Skripsi, Jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009.


dengan sulfide, sedangkan tumpahan atau uap dapat diikat dengan penyerap seperti karbon aktif yang mengandung belerang (Turang 2006).



Grafik 4.10 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap Hg



Grafik 4.11 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap Hg




Grafik 4.12 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap Hg

Berdasarkan gambaran ketiga grafik di atas menunjukkan bahwa nilai logam berat Hg pada tegangan 6, 9 dan 12 volt mengalami sifat fluktuatif, dimana nilai yang didapatkan cenderung tidak beraturan. Nilai logam berat Hg limbah AAS awal saat karakteristik diketahui sebesar 18,3333 mg/l. Pada tegangan 9 volt dengan waktu kontak selama 60 menit terjadi penurunan nilai kekeruhan dan kenaikan drastis pada tegangan 12 volt dengan waktu kontak selama 120 menit Nilai kekeruhan terjadi penurunan kemudian meningkat kembali dapat disebabkan elektroda telah jenuh dan medan magnet yang terjadi sudah sangat kecil maka proses elektrokoagulasi sudah minimum dapat diduga sebagian besar kekeruhan akibat flok yang akhirnya mengendap pada bejana.

Nilai logam berat Hg pada pengolahan selanjutnya yaitu setelah ditambahkan biji kelor sebagai koagulannya juga bersifat fluktuatif. Nilai yang awalnya telah

terjadi penurunan, lambat laun mengalami peningkatan seiring dengan waktu kontak yang semakin lama. Nilai penurunan yang paling optimum yaitu sebesar 1,2857 mg/l pada tegangan 9 volt dan waktu kontak 60 menit dan mengalami kenaikan lagi setelahnya.


5. Pengaruh Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor terhadap Logam Berat Pb



Grafik 4.13 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap Pb



Grafik 4.14 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap Pb



Grafik 4.15 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap Pb


Berdasarkan gambaran ketiga grafik di atas menunjukkan bahwa nilai Logam berat Pb pada tegangan 6, 9 dan 12 volt cenderung mengalami penurunan pada nilai konsentrasinya. Nilai Logam berat Pb limbah AAS awal saat karakteristik diketahui sebesar 4.134079. Nilai logam berat Pb mengalami penurunan optimum setelah dilakukan proses elektrokoagulasi sebesar 0,197860963 mg/l. Penurunan ini terjadi pada tegangan 12 V dengan waktu kontak 30 menit. Penurunan nilai ini terjadi Pada proses elektrokimia, pada saat yang sama adanya arus listrik di anoda akan terjadi reaksi oksidasi terhadap anion (ion negatif), anoda yang terbuat dari logam seperti aluminium akan mengalami reaksi oksidasi membentuk ion  $Al^{3+}$  dan akan mengikat ion  $(OH)^{-}$  membentuk flok  $Al(OH)_3$  yang dapat mengikat ion-ion  $Pb^{++}$  serta menangkap sebagian logam Pb yang tidak




terdeposit pada batang katoda. Ketiga kondisi ini yang memungkinkan terjadinya penurunan kadar Pb dalam limbah.

Nilai logam berat Pb pada pengolahan selanjutnya yaitu setelah ditambahkan biji kelor sebagai koagulannya juga mengalami penurunan walaupun tidak signifikan pada sampel (N7) dengan nilai sebesar 0,090659341 mg/l. Ketika koagulan ditambahkan ke dalam sampel dan diaduk cepat, protein kationik yang dihasilkan oleh biji kelor akan terdistribusi ke seluruh bagian cairan dan kemudian berinteraksi dengan partikel-partikel bermuatan negative yang menyebabkan partikel-partikel yang terdispersi. Interaksi tersebut yang memengaruhi gaya dan menyebabkan stabilitas partikel menjadi terganggu sehingga bisa berikatan dengan partikel-partikel kecil lalu membentuk endapan-endapan. Dapat dijelaskan bahwa semakintinggi dosis serbuk biji kelor yang digunakan, ternyata semakin tinggi pula kemampuan serbuk biji kelor dalam menyerap Pb pada air/filtrat. Hal ini disebabkan karena semakin banyak serbuk biji kelor yang digunakan maka semakin banyak pula zat aktif dari serbuk biji kelor yang dapat menyerap timbal pada air.


6. Pengaruh Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor terhadap Logam Berat Cd



Grafik 4.16 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 6 volt dan koagulan biji kelor terhadap Cd



Grafik 4.17 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 9 volt dan koagulan biji kelor terhadap Cd



Grafik 4.18 : Pengaruh Elektrokoagulasi untuk tegangan 12 volt dan koagulan biji kelor terhadap Cd

Berdasarkan gambaran ketiga grafik di atas menunjukkan bahwa nilai logam berat Cd pada tegangan 6, 9 dan 12 volt mengalami sifat fluaktif, dimana nilai yang didapatkan cenderung tidak beraturan. Nilai logam berat Cd limbah AAS awal saat karakteristik diketahui sebesar 2,867769 mg/l. Pada tegangan 9 volt dengan waktu kontak selama 120 menit terjadi penurunan nilai logam berat Cd sebesar 0.0948 mg/l

Nilai logam berat Cd pada pengolahan selanjutnya yaitu setelah ditambahkan biji kelor sebagai koagulannya juga mengalami penurunan walaupun tidak signifikan pada sampel (N7) dengan nilai sebesar 0,090659341 mg/l. Ketika koagulan ditambahkan ke dalam sampel dan diaduk cepat, protein kationik yang dihasilkan oleh biji kelor akan terdistribusi ke seluruh bagian cairan dan kemudian berinteraksi dengan partikel-partikel bermuatan negative yang menyebabkan partikel-partikel yang terdispersi. Interaksi tersebut yang memengaruhi gaya dan menyebabkan

stabilitas partikel menjadi terganggu sehingga bisa berikatan dengan partikel-partikel kecil lalu membentuk endapan-endapan. Dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi dosis serbuk biji kelor yang digunakan, ternyata semakin tinggi pula kemampuan serbuk biji kelor dalam menyerap Cd pada air/filtrat. Hal ini disebabkan karena semakin banyak serbuk biji kelor yang digunakan maka semakin banyak pula zat aktif dari serbuk biji kelor yang dapat menyerap timbal pada air.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dilakukan telah disimpulkan bahwa :

1. Limbah AAS sebelum diolah memiliki karakteristik parameter pH sebesar 0,56, COD sebesar 195000 ppm, kekeruhan sebesar 192 FTU, kadar Hg sebesar 18,3333 mg/l, kadar Pb sebesar 4.134079 mg/l dan kadar Cd sebesar 2,867769 mg/l.
2. Limbah AAS setelah diolah dengan metode elektrokoagulasi dan koagulan biji kelor memiliki karakteristik parameter pH sebesar 5, COD sebesar 20000 ppm, kekeruhan sebesar 4,09 FTU, kadar Hg sebesar 1,2857 mg/l, kadar Pb sebesar 0,090659341 mg/l dan kadar Cd sebesar 0,090659341 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa metode elektrokoagulasi dan koagulan biji kelor dapat menurunkan setiap parameter yang diuji baik itu pH, COD, kekeruhan maupun logam berat.

#### **B. Saran**

Proses elektrokoagulasi untuk pengolahan limbah cair laboratorium ini disarankan perlu penelitian lebih lanjut menggunakan skala yang lebih besar atau kuantitas alat yang lebih besar dan diperlukan juga penelitian lebih lanjut mengenai kandungan protein pada tumbuhan lain yang lebih bisa mengikat logam-logam berat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahan. Kementrian Agama Republik Indonesia. 2014
- Alloway, B.J. dan D.C Ayres. 1993. *Chemical principles of environmental pollution*. London : Chapman&Hall
- Apriadi, Dandy. 2005. *Kandungan Logam Berat Hg, Pb, dan Cr pada air, sedimen dan kerang hijau di perairan kamal Muara, Teluk Jakarta*. Bogor : IPB
- Bambang S, Budianto. 1993. *Re-Training Pengelolaan dan Pengolahan Air Buangan Industri untuk Jurusan Teknik Kimia se-Indonesia*, di PEDC Bandung (ID).
- Effendi, H. 2003. *Telaah Kualitas Air: Bagi Pengelolaan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan*. Yogyakarta: Kanisius
- Holt, P. K., 2002, *Electrocoagulation: Unravelling and Synthesizing the Mechanism Behind a Water Treatment Process*, Thesis, Chemical Engineering, University of Sydney, Sydney.
- Melisa, Gita. 2015. *Pengolahan Limbah Cair Laboratorium dengan Proses Elektrokoagulasi* [Skripsi]. Bogor: IPB
- Metcalf dan Eddy, Inc. 2003. *Wastewater Engineering: Treatment, Disposal and Reuse*. McGraw-Hill, Inc: USA.
- Metteson, Michael J, 1995. *Electrocoagulation and Separation of Aqueous*

*Suspensions of Ultrafine Particles, Colloids and Surface A Physicochemical and Engineering Aspects.* The University of Sydney. New South Wales.

Mukarromah.2008. *Efektifitas Biofloakulan Biji Kelor (Moringa Oleifera Lamk.) dalam Mengurangi Kadar Cr (IV).* Malang: Universitas Islam Negeri Malang

Pararaja. 2008. *Meninjau: Proses Koagulasi & Flokulasi Dalam Suatu Instalasi Pengolahan Air.* Skima Madiun. <http://smk3ae.wordpress.com/>

Palar, Herdayanto., 2008, *Pencemaran dan Toksikologi Logam Berat*, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Pemerintah No. 18, *tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Jakarta, 1999.

Peraturan Pemerintah No. 85, *tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Jakarta, 1999.

Peter, H. Geoffrey, B and Mitchell, C. 2006. *Electrocoagulation As a Wastewater Treatment, Departement of Chemical Engeneering.* The University of Sydney. New South Wales

Phalakornkule, C. Polgumhang, S., Tongdaun, W., Karaka, B., and Nuyut, T., 2010, *Electrocoagulation of blue reactive, red disperse and mixed dyes and application in treating textile effluent, J. Environ.Manage., Vol. 91 Issue 4, 918-926*

Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-*

- Qur'an volume 5*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2005. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an volume 10*. Jakarta: Lentera Hati.
- Saranto. 2000. *Penurunan Kadar Chrome Limbah Cair Industri Penyamakan Kulit dengan Elektroflokulasi*. Yogyakarta: STTL
- St.Munadjat Danusaputra, *Hukum Lingkungan Buku 11*, Bandung: Nasional Binacit. 1985. hlm. 201
- Suprihatin dan Nastiti Siswi Indrasti, "Penyisihan Logam Berat Dari Limbah Cair Laboratorium Dengan Metode Presipitasi dan Adsorpsi", *Makara* Vol. 14 no. 1, Fakultas Teknologi Pertanian Institut Pertanian Bogor. (Bogor: 2010). h. 45.
- Susanto, Ricky. 2008. *Optimasi Koagulasi-Flokulasi dengan Analisis Kualitas Air pada Industri Semen*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- Sutika,N. 1989. *Ilmu Air*. Bandung :Universitas Padjajaran Bandung
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 877.
- Triwulandari R, Pahlevi MN, Mirwan A. 2012. *Pengambilan Logam  $Cr^{6+}$  dan Cr Total dari Limbah Industri Elektroplating secara Elektrokoagulasi*. *Konversi*;2012 Okt;1(1).hlm 46
- Turang YY. 2006. *Pengelolaan Bahan Kimia Sisa Analisis Laboratorium*. [Tesis]. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Widjajanti, Endang. 2009. *Penanganan Limbah Laboratorium Kimia*. [Makalah].



Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta

Yuliasri, Indra Rani. 2010. *Penggunaan Serbuk Biji Kelor (Moringa Oleifera) sebagai koagulan dan Flokulan dalam Perbaikan Kualitas Air Limbah dan Air Tanah.*Jakarta : UIN Jakarta





## RIWAYAT HIDUP

Nadia Nurafiah S, namun lebih akrab disapa Nadia. Penulis lahir ke dunia pada tanggal 28 Februari 1998 dari pasangan Syamsur dan Sofiah. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Untuk menjadi orang terdidik, penulis menempuh berbagai jenjang pendidikan yang dimulai pada tahun 2003 di SDN 1 Sungguminasa selanjutnya SMPN 1 Sungguminasa pada tahun 2009 dan SMAN 1 Sungguminasa pada tahun 2011. Merasa belum cukup, penulis melanjutkan pendidikan pada bulan September tahun 2014 ke salah satu Universitas di Makassar yaitu UIN Alauddin Makassar dengan mengambil jurusan Fisika pada fakultas Sains dan Teknologi. Selama 2014 sampai saat ini, penulis melalui banyak pengalaman diantaranya pengalaman organisasi dan kepanitiaan.. Organisasi-organisasi penulis yaitu pengurus di HMJ Fisika (2016 dan 2017) dan Mahasiswa Pecinta Masjid (MPM) (2017).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



**LAMPIRAN LAMPIRAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## LAMPIRAN I

### HASIL PENELITIAN

1. Tabel Karakteristik Limbah Awal AAS.

Hg (ppm)			Pb (ppm)			Cd (ppm)			pH	COD	Kekeruhan (Turbidity)
1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata			
18,33	15,00	16,66	3,40	4,86	4,13	2,80	2,92	2,86	0,5	19500	192
3	0	7	8	0	4	9	5	7	6	0	

2. Tabel Karakteristik Limbah Setelah Diolah.

NO	Tegangan (Volt)	Waktu (menit)	Hg (ppb)			Pb			Cd			pH	COD	Kekeruhan (Turbidity)
			1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata	1	2	Rata-rata			
1.	6	30	47,5	47	47,3	0,187	0,192	0,189	0,253	0,243	0,248	2,52	185000	179
		60	63	72	67,5	0,209	0,209	0,208	0,186	0,186	0,185	3,41	160000	234
		120	85,5	96,5	91,0	0,182	0,187	0,184	0,121	0,122	0,121	3,34	195000	113
2.	9	30	87	102,5	94,8	0,198	0,199	0,195	0,185	0,177	0,180	2,61	30000	123
		60	117	127	122,0	0,225	0,225	0,224	0,168	0,167	0,167	2,71	45000	64,4
		120	121	132	126,5	0,203	0,193	0,197	0,120	0,111	0,115	3,62	85000	282
3.	12	30	131,5	152,5	142,0	0,214	0,235	0,224	0,186	0,212	0,199	3,09	165000	169
		60	140,5	140,5	140,5	0,219	0,209	0,213	0,173	0,165	0,169	3,58	45000	101
		120	157,5	153,5	155,5	0,267	0,267	0,267	0,095	0,094	0,094	4,1	60000	874

a. Tabel Karakteristik Limbah AAS setelah diolah dengan metode Elektrokoagulasi.

b. Tabel Karakteristik Limbah AAS setelah diolah dengan Koagulan Biji Kelor.

N O	Tegangan (Volt)	Waktu (menit)	Hg (ppb)			Pb			Cd			pH	COD	Kekeruhan (Turbidity)
			1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata	1	2	Rata- rata			
1.	6	30	1,114	0,543	0,829	0,049	0,033	0,041	0,049	0,033	0,041	3	100000	2,72
		60	0,623	0,771	0,700	0,060	0,044	0,052	0,060	0,043	0,052	3,19	50000	7,77
		120	0,571	0,800	0,686	0,148	0,077	0,112	0,148	0,076	0,112	3,26	45000	13,7
2.	9	30	1,486	1,371	1,429	0,066	0,060	0,063	0,065	0,060	0,063	2,71	25000	3,04
		60	1,029	1,543	1,286	0,071	0,077	0,074	0,071	0,076	0,074	2,86	20000	11,7
		120	1,543	1,543	1,543	0,099	0,115	0,107	0,099	0,115	0,107	3,47	60000	153
3.	12	30	1,714	1,371	1,543	0,082	0,099	0,091	0,082	0,099	0,091	3,07	20000	4,09
		60	1,423	1,771	1,600	0,164	0,121	0,142	0,164	0,121	0,142	4	20000	157
		120	1,771	2,000	1,886	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	0,192	5	30000	326



**LAMPIRAN III**  
**DOKUMENTASI PENELITIAN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## ALAT DAN BAHAN



Gambar . Neraca Digital 200 gram



Gambar. Aquades



Gambar . Lemari Asap



Gambar . Elektroda Besi



Gambar . Gelas Beker 1000 ml



Gambar . Kabel Penghubung dan  
Penjepit Buaya



Gambar . Papan Plastik




Gambar . Power Supply



Gambar . Gelas Beker 250 ml






Gambar. Labu Takar 100 ml



Gambar. Erlenmeyer



Gambar. Magnetic Stirrer



Gambar. Kertas Saring Whatman



Gambar. Kompor



Gambar. Serbuk Biji Kelor

## TAHAP PENELITIAN



Gambar . Pengambilan sampel

Gambar . Pencampuran Sampel dengan Aquades



Gambar. Penyaringan Sampel



Gambar . Merangkai alat elektrokoagulasi



Gambar . Serbuk Biji Kelor yang dicampur aquades



Gambar . Campuran Biji kelor pada sampel



Gambar . Pengujian logam berat limbah menggunakan AAS

## LAMPIRAN II ANALISIS DATA

### Analisis Data Metode Elektrokoagulasi

#### A. Data Deret Standar logam Cd

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0009
Standard 1	0.1	0.0331
Standard 2	0.5	0.1328
Standard 3	1	0.2432
Standard 4	2	0.4363
Standard 5	5	0.9202

#### A. Data Absorbansi Sampel logam Cd

Sampel	Abs
N1	0.0853
N2	0.0874

#### A. Data Deret Standar logam Hg

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0018
Standard 1	5	0.0061
Standard 2	10	0.0091
Standard 3	15	0.0128
Standard 4	20	0.0149
Standard 5	25	0.0185

B. Data Absorbansi Sampel logam Hg

Sampel	Abs
N1	0.0035
N2	0.0033

A. Data Deret Standar logam Pb

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	-0.0002
Standard 1	0.1	0.0021
Standard 2	0.5	0.0082
Standard 3	1	0.0190
Standard 4	2	0.0368
Standard 5	5	0.0893

B. Data Absorbansi Sampel logam Pb

Sampel	Abs
N1	0.0063
N2	0.0089

A. Data Deret Standar logam Cd

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	-0.0010
Standard 1	0.1	0.0299
Standard 2	0.2	0.0598
Standard 3	0.5	0.1556
Standard 4	1	0.2882
Standard 5	2	0.5343

B. Data Absorbansi Sampel logam Cd

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1N1D	0.0746	1N4D	0.0561	1N7D	0.0566
2N1D	0.0719	2N4D	0.0539	2N7D	0.0636
1N2D	0.0563	1N5D	0.0516	1N8D	0.0531
2N2D	0.0564	2N5D	0.0514	2N8D	0.0509
1N3D	0.0388	1N6D	0.0387	1N9D	0.0321

2N3D	0.0393	2N6D	0.0364	2N9D	0.0317
------	--------	------	--------	------	--------

A. Data Deret Standar logam Pb

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0005
Standard 1	0.1	0.0027
Standard 2	0.2	0.0044
Standard 3	0.5	0.0098
Standard 4	1	0.0186
Standard 5	2	0.0382

B. Data Absorbansi Sampel logam Pb

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1N1D	0.0040	1N4D	0.0042	1N7D	0.0045
2N1D	0.0041	2N4D	0.0041	2N7D	0.0049
1N2D	0.0044	1N5D	0.0047	1N8D	0.0046
2N2D	0.0044	2N5D	0.0047	2N8D	0.0044
1N3D	0.0039	1N6D	0.0043	1N9D	0.0055
2N3D	0.0040	2N6D	0.0041	2N9D	0.0055

A. Data Deret Standar logam Hg

Sample ID	Konsentrasi (ppb)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0000
Standard 1	40	0.0092
Standard 2	80	0.0163
Standard 3	120	0.0234
Standard 4	160	0.0311
Standard 5	200	0.0395

B. Data Absorbansi Sampel logam Hg

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1N1D	0.0101	1N4D	0.0180	1N7D	0.0269
2N1D	0.0100	2N4D	0.0211	2N7D	0.0311
1N2D	0.0132	1N5D	0.0240	1N8D	0.0287
2N2D	0.0150	2N5D	0.0260	2N8D	0.0287
1N3D	0.0177	1N6D	0.0248	1N9D	0.0321



2N3D	0.0199	2N6D	0.0270	2N9D	0.0313
------	--------	------	--------	------	--------

### Analisis Data Koagulan Biji Kelor

#### A. Data Deret Standar logam Cd

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0000
Standard 1	0.05	0.0140
Standard 2	0.1	0.0285
Standard 3	0.2	0.0596
Standard 4	0.5	0.1291
Standard 5	1	0.2634

#### B. Data Absorbansi Sampel logam Cd

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1N1K	0.0064	1N4K	0.0047	1N7K	0.0052
2N1K	0.0065	2N4K	0.0046	2N7K	0.0052
1N2K	0.0044	1N5K	0.0045	1N8K	0.0041
2N2K	0.0043	2N5K	0.0048	2N8K	0.0043
1N3K	0.0035	1N6K	0.0034	1N9K	0.0023
2N3K	0.0032	2N6K	0.0033	2N9K	0.0023

#### A. Data Deret Standar logam Pb

Sample ID	Konsentrasi (ppm)	Absorbansi
Cal zero	0	0.0001
Standard 1	0.05	0.0016
Standard 2	0.1	0.0023
Standard 3	0.2	0.0040
Standard 4	0.5	0.0099
Standard 5	1	0.0185

#### B. Data Absorbansi Sampel logam Pb

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1N1K	0.0013	1N4K	0.0016	1N7K	0.0019
2N1K	0.0010	2N4K	0.0015	2N7K	0.0022

1N2K	0.0015	1N5K	0.0017	1N8K	0.0034
2N2K	0.0012	2N5K	0.0018	2N8K	0.0026
1N3K	0.0031	1N6K	0.0022	1N9K	0.0039
2N3K	0.0018	2N6K	0.0025	2N9K	0.0039

A. Data Deret Standar logam Hg

Sample ID	Konsentrasi (ppb)	Absorbansi
Cal zero	0	-0.0023
Standard 1	5	0.0233
Standard 2	10	0.0393
Standard 3	15	0.0592
Standard 4	20	0.0709
Standard 5	25	0.0894

B. Data Absorbansi Sampel logam Hg

Sampel	Abs	Sampel	Abs	Sampel	Abs
1N1K	0.0062	1N4K	0.0075	1N7K	0.0083
2N1K	0.0042	2N4K	0.0071	2N7K	0.0071
1N2K	0.0045	1N5K	0.0059	1N8K	0.0073
2N2K	0.0050	2N5K	0.0077	2N8K	0.0085
1N3K	0.0043	1N6K	0.0077	1N9K	0.0085
2N3K	0.0051	2N6K	0.0077	2N9K	0.0093



**LAMPIRAN SURAT-SURAT**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**SURAT PERSETUJUAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Kepada  
Yth. Ketua Jurusan Fisika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

*Assalamualaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Nadia Nurafiah S  
NIM : 60400114051  
Judul Proposal : Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Kimia dengan Metode Elektrokoagulasi dan Filtrasi Biji Kelor

sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, 21 Juni 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ihsan, S.Pd., M.Si  
NIP.

Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D  
NIP.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1293 TAHUN 2018

TENTANG  
PANITIA SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nadia Nurafiah S NIM 60400114051 tertanggal 26 Juni 2018, untuk melaksanakan seminar proposal.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal, perlu dibentuk panitia seminar proposal dan penyusunan skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 2006 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 03 Tahun 2018 Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 Tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 200 tahun 2016 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Hernawati, S.Pd., M.Pfis  
Sekertaris : Muh. Said. L, S.Si., M.Pd  
Pembimbing 1 : Ihsan, S.Pd., M.Si  
Pembimbing 2 : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
Penguji 1 : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.  
Penguji 2 : Dr. Hasyim Haddade, M.Ag  
Pelaksana : Jusmulyadi, S.T.
- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar proposal penelitian dibebankan kepada anggaran DIPA UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 26 Juni 2018  
Dekan



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag  
NIP. 19691205 19933 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI**

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363  
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : ~~2743~~/Un.6/FST/PP.00.9/07/2018

Makassar, 13 Juli 2018

Sifat : Penting

Lamp :-

Hal : **Izin Penelitian  
Untuk Menyusun Skripsi**

Kepada Yth  
**Kepala Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
Di-

Tempat

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama	: Nadia Nurafiah Syamsur
NIM	: 60400114051
Semester	: VIII ( Delapan )
Fakultas	: Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan	: Fisika
Pembimbing	: 1. Ihsan, S.Pd.,M.Si 2. Sahara, S.Si.,M.Sc.,Ph.D

Bermaksud Melakukan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Berjudul  
**"Pengolahan limbah Cair Laboratorium Kimia Dengan Menggunakan Metode  
Elektrokoagulasi dan Filtrasi Biji Kelor"**.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin Untuk Penelitian di **"Laboratorium Fisika Dasar Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar"**

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalam  
Dekan**

**Kuasa Nomor : B.2669/Un.06/FST/Kp.076/07/2018**

**Tanggal 06 Juli 2018**



**Dr. Ir. Andi Suarda, M.Si  
Nip. 19630324 199403 1 001**

Tembusan:

1. Ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
2. Arsip



ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 3141 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN KUALIFIKASI HASIL PENELITIAN DALAM PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **NADIA NURAFIAH S, NIM 60400114051, tertanggal 06 November 2018**, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI, Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Hernawati, S.Pd., M.Pfis  
**Sekretaris** : Iswadi, S.Pd., M.Si.  
**Pembimbing 1** : Ihsan, S.Pd., M.Si.  
**Pembimbing 2** : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.  
**Penguji 1** : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.  
**Penguji 2** : Dr.Hasyim Haddade, S.Ag., M.Ag.  
**Pelaksana** : Risnawati Salam, S.Sos.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar  
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 06 November 2018

Dekan



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 19933 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 ( Fax 864923 )  
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Limpo No.36, Romang Polong-Gowa telp.1500363  
(0411)841879 Fax (0411) 8221400

Nomor : <sup>4989</sup>Un.6/FST/PP.00.9/11/2018 Samata Gowa, 08 November 2018  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Undangan Ujian Kualifikasi Hasil Penelitian dalam Penyelesaian skripsi

Kepada Yth  
Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)  
Di-  
Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : NADIA NURAFIAH S  
NIM : 60400114051  
Jurusan : Fisika  
Judul Skripsi : Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Kimia dengan Metode Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin/12 November 2018  
Waktu : 09.00-10.00 Wita  
Tempat : Fakultas Saintek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
M A K A S S A R



Wassalam

Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.  
NIP. 19691205 19933 1 001

Tembusan :  
Mahasiswa ybs





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
LABORATORIUM KIMIA ANALITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa . ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No: 09.017/S.Ket/KAL/XI/2018


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa (i):

Nama : Nadia Nurafiah  
NIM : 60400114051  
Jurusan/Program Studi : Fisika  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul: “**Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Metode Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor**” di Laboratorium Kimia Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dari tanggal 19 Juli 2018 sampai 05 November 2018.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Kimia

  
**Samsiah, S.Si., M.Si., Ph.D**  
Nip. 19680722 1998 02 2001

Gowa, 27 November 2018

Kepala Laboratorium Kimia

  
**Dra. St. Chadijah, M.Si**  
Nip. 196802 1999 03 2001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 3177 TAHUN 2018  
TENTANG

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **NADIAH NURAFIA S, NIM: 60400114051**
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 jo Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- Ketua : **Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.**  
Sekertaris : **Nurman Najib,S.Ag., M.M.**  
Penguji 1 : **Dr.Hasyim Haddade,M.Ag.**  
Penguji 2 : **Ihsan, S.Pd., M.Si.**  
Penguji 3 : **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**  
Pelaksana : **Agusdin, S.Sos.**
2. Panitia bertugas menyiapkan perlengkapan administrasi dan melaksanakan ujian  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknonologi UIN Alauddin Makassar.  
4. Tugas Panitia dianggap selesai setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian berakhir.  
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 7-Nov-18

Dekan



Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.  
NIP. 19691205 19933 1 001

**SURAT PERSETUJUAN SEMINAR MUNAQASYAH**

Kepada  
Yth. Ketua Jurusan Fisika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

*Assalamualaikum wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Nadia Nurafiah S.  
NIM : 60400114051  
Judul Proposal : Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Menggunakan Metode Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor


sudah dapat diajukan kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi untuk diseminarkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Samata, 3 November 2018

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

  
Ihsan, S.Pd., M.Si  
NIP. 19830312 200912 11 008

  
Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D  
NIP. 19810927 200604 2 006

M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR :3326 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH  
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan : **NADIA NURAFIAH S**  
NIM : **60400114051**  
Tanggal : **14 November 2018**  
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**

Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Pengolahan Limbah Cair Laboratorium Kimia dengan Metode Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor**"

Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan  
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)  
9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : **Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.**

Sekretaris : **Iswadi, S.Pd., M.Si.**

Pembimbing 1 : **Ihsan, S.Pd., M.Si.**

Pembimbing 2 : **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.**

Penguji 1 : **Sri Zelviani,S.Si., M.Sc.**

Penguji 2 : **Dr.Hasyim Haddade, M.Ag.**

Pelaksana : **Jusmulyadi, S.T.**

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Makassar  
Pada tanggal, 14 November 2018  
Dekan



**Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.**  
NIP. 19691205 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
LABORATORIUM KIMIA ANALITIK

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa . ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No: 09.017/S.Ket/KAL/XI/2018


Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa mahasiswa (i):

Nama : Nadia Nurafiah  
NIM : 60400114051  
Jurusan/Program Studi : Fisika  
Fakultas : Sains dan Teknologi  
Universitas : Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Benar telah melaksanakan penelitian dengan Judul: **“Pengolahan Limbah Laboratorium Kimia dengan Metode Elektrokoagulasi dan Koagulan Biji Kelor”** di Laboratorium Kimia Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin dari tanggal 19 Juli 2018 sampai 05 November 2018.


Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Kimia

  
**Sjamshah, S.Si., M.Si., Ph.D**  
Nip. 19680722 1998 02 2001

Gowa, 27 November 2018

Kepala Laboratorium Kimia

  
**Dra. St. Chadijah, M.Si**  
Nip. 196802 1999 03 2001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

