

**MODEL ANTRIAN MULTISERVER DENGAN  
GANGGUAN PELAYANAN UNTUK POLA  
KEDATANGAN BERKELOMPOK (Studi kasus:  
Kafetaria UIN Alauddin Makassar)**



**Skripsi**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Sains Jurusan Matematika pada Fakultas Sains Dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*

**Oleh**

**INDAH LESTARI**  
**60600112084**

**JURUSAN MATEMATIKA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Januari 2018

Penyusun,



**Indah Lestari**

**NIM: 60600112084**








UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Model Antrian Multi Server dengan Gangguan Pelayanan dengan Pola Kedatangan Berkelompok”, yang disusun oleh Saudari **Indah Lestari**, Nim: **60600112084** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **08 Maret 2018 M**, bertepatan dengan **20 Jumadil Akhir 1439 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 08 Maret 2018 M  
20 Jumadil Akhir 1439 H

### DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	
Sekretaris	: Risnawati Ibbas, S.Si., M.Si.	
Munaqisy I	: Ermawati, S.Pd., M.Si.	
Munaqisy II	: Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si.	
Munaqisy III	: Dr. Rahmi Damis, M. Ag.	
Pembimbing I	: Irwan, S.Si., M.Si.	
Pembimbing II	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.	

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag

NIP. 19691205 199303 1 001

## MOTTO

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah."

Jadikan kegagalan sebagai kesempatan lain untuk memulai lagi dengan lebih pandai. Kegagalan adalah cara kita belajar, cara kita mengoreksi kesalahan dan kekeliruan kita.

Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

(Al-Baqarah: 45)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERSEMBAHAN

Karya kecil ini aku persembahkan untuk:

Ayah dan Bunda, rangking 1 ku di dunia

Terima kasih atas semua dukungan dan doanya disetiap langkahku.

Kakak dan seluruh keluargaku yang selalu memberikan nasihat-nasihat  
Nya

Sahabat-sahabatku:

Terima kasih atas semua dukungan kalian





## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, dialah sebab dari segala sebab, awal yang tak pernah berakhir dan arah dari segala tujuan, yang meniupkan ruh ilahiyanya kedalam lempung jasad manusia, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Antrian untuk Kapasitas Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan rahmatan lilalamin.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat) pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Untuk itu, penulis menyusun skripsi ini dengan mengerahkan semua ilmu yang telah diperoleh selama proses perkuliahan. Tidak sedikit hambatan dan tantangan yang penulis hadapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak. Terutama Do’a dan dukungan yang tiada hentinya dari kedua orang tua tercinta Ayahanda Latui dan Ibunda Sanaria, serta keempat saudaraku yang selalu setia memberikan bantuan serta semangat selama proses penelitian dan penyusunan skripsi.


Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada, Bapak Irwan, S.Si., M.Si, Pembimbing I dan Ketua Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, serta Ibu Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd, Pembimbing II

dan Pembimbing Akademik. Atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pabbari, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, para wakil dekan, dosen pengajar beserta seluruh staf/pegawai atas bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Ermawati, S.Pd., M.Si., Penguji pengetahuan Akademik (Penguji I) beserta seluruh dosen pengajar dan staf jurusan matematika, atas segala ilmu dan bimbingannya.
4. Bapak Adnan Sauddin, S.Pd., M.Si., Penguji pengetahuan Akademik (Penguji II) atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Rahmi Damis, M.Ag., Penguji pengetahuan agama (Penguji III) atas bimbingan dan sarannya dalam penulisan skripsi ini.
6. Kepada seluruh keluarga, yang setia menemani dan membantu serta memberikan motivasi dan do'anya.
7. Sahabat-sahabatku Mita, Imma, Wiwin, Kamuria, S.mat yang selalu membantu, berbagi suka duka dan selalu membuat saya lebih tegar.
8. Teman-teman almamaterku dan teman-teman seperjuangan "KU12VA" yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita lanjutkan perjuangan kita

diluar sana, mengabdikan kepada masyarakat. Saya bangga menjadi angkatan 2012.

9. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini sangat diharapkan. Akhir kata, penulis berharap semoga Allah SWT. Membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua dan terutama pengembangan ilmu pengetahuan.



Makassar, Maret 2018  
Penulis

**Indah Lestari**  
**NIM 606001120384**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR SIMBOL</b> .....	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Batasan Masalah.....	5
F. Sistematika Penulisan.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Teori Antrian.....	8
B. Struktur Sistem Antrian.....	10
C. Disiplin Pelayanan.....	12
D. Distribusi Waktu Kedatangan .....	13
E. Distribusi Waktu Pelayanan .....	14
F. Distribusi Eksponensial dan Poisson.....	15
G. Probability General Function .....	16
H. Model Antrian Mutiserver.....	19
I. Ukuran Keefektifan Sistem Antrian.....	30
J. Uji Distribusi Chi-kuadrat.....	31

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data.....	34
D. Populasi dan Sampel.....	34
E. Variabel penelitian dan Defenisi Operasional Variabel.....	35
F. Teknik Sampling.....	35
G. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.....	36
H. Prosedur Penelitian.....	36

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan.....	55

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	56

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT PENULIS**



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1.</b> Sistem Antrian .....	9
<b>Gambar 2.2.</b> Model <i>Single Channel - Single Phase</i> .....	10
<b>Gambar 2.3.</b> Model <i>Single Channel – Multi Phase</i> .....	11
<b>Gambar 2.4.</b> Model <i>Multi Channel - Single Phase</i> .....	11
<b>Gambar 2.5.</b> Model <i>Multi Channel - Multi Phase</i> .....	12



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Peluang Kedatangan dan Layanan .....	21
<b>Tabel 4.1</b> Waktu Antar Kedatangan.....	41
<b>Tabel 4.2</b> Hasil Statistik Deskriptif Waktu Antar Kedatangan .....	42
<b>Tabel 4.3</b> Waktu Antar Kedatangan Yang Telah Diurutkan .....	43
<b>Tabel 4.4</b> Data Distribusi Frekuensi Waktu Antar Kedatangan .....	44
<b>Tabel 4.5</b> Data Uji Chi-kuadrat Frekuensi Waktu Antar Kedatangan .....	46
<b>Tabel 4.6</b> Pengelompokan Waktu Pelayanan .....	47
<b>Tabel 4.7</b> Hasil Statistik Deskriptif Waktu Pelayanan .....	47
<b>Tabel 4.8</b> Waktu Pelayanan Yang Telah Diurutkan .....	47
<b>Tabel 4.9</b> Data Distribusi Frekuensi Waktu Pelayanan.....	48
<b>Tabel 4.10</b> Data Uji Chi-kuadrat Frekuensi Waktu Pelayanan.....	50
<b>Tabel 4.11</b> Langkah Kerja analisis menggunakan Program <i>R</i> .....	55

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Langsung Penelitian.....	60
Lampiran 2 Data Waktu Pelayanan yang Telah Diubah Keperiode Menit.....	62
Lampiran 3 Dokumentasi.....	63
Lampiran 4 Pertanyaan Wawancara.....	65
Lampiran 5 Output Hasil Program R.....	66





## DAFTAR SIMBOL

$P_n$	: Peluang terdapat $n$ customer dalam sistem
$P_0$	: Peluang tidak terdapat $n$ customer dalam sistem
$n$	: Jumlah customer dalam sistem antrian.
$L_s$	: Nilai harapan banyak pelanggan dalam sistem
$L_q$	: Nilai harapan banyak pelanggan dalam antrian
$W_s$	: Nilai harapan waktu tunggu pelanggan dalam sistem
$W_q$	: Nilai harapan waktu tunggu pelanggan dalam antrian
$X$	: Variabel random
$\rho$	: Peluang server sibuk
$\lambda$	: Rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu
$\mu$	: Rata-rata jumlah unit yang dapat dilayani per satu periode waktu
$a_k$	: Peluang kedatangan suatu kelompok berukuran $k$
$\lambda\bar{a}$	: Laju kedatangan customer, dengan tiap kedatangan berukuran $\bar{a}$
$\bar{a}$	: Rata – rata ukuran kelompok yang masuk ke dalam sistem antrian
$Exp$	: fungsi waktu pelayanan pada waktu $t$ dan juga $f(t)$ ini digunakan sebagai probabilitas
$\Delta t$	: interval waktu pelayanan
$t_s$	: rata-rata waktu pelayanan
$C$	: Server
$E_i$	: Frekuensi teoritis

## ABSTRAK

**Nama : Indah Lestari**

**Nim : 60600112084**

**Judul : Model Antrian Multiserver Dengan Gangguan Pelayanan Untuk Pola Kedatangan Berkelompok (Studi kasus: Kafetaria UIN Makassar)**

---

Dalam proses antrian sering sekali terjadi gangguan pelayanan, misalnya gangguan karena kerusakan salah satu server, penjadwalan atau karena salah satu server yang meninggalkan sistem sementara. Penyelesaian masalah antrian dapat dianalisis dengan menggunakan model antrian multiserver. Dilihat dari hasil analisa sistem antrian pada Kafetaria UIN Alauddin Makassar dengan gangguan pelayanan rata-rata ukuran kelompok  $k = 4$  adalah  $(M^{[4]}/M/48/FCFS)$ , dengan waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial menggunakan uji chi-kuadrat,  $\rho = 0,021$ ,  $L_q = 0$ ,  $W_q = 0$ ,  $L_s = 0,26$ ,  $W_s = 0,1$ .

**Kata Kunci : Gangguan Pelayanan, Model Antrian Multiserver, Chi-Kuadrat**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Masyarakat pada umumnya berfikir memasak sendiri makanan yang akan mereka makan lebih menghemat pengeluaran dan terjamin kebersihannya dibandingkan membeli makanan diluar. Namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan manusia maka berbagai cara dilakukan pengusaha untuk mendapatkan pelanggan contohnya dengan mendirikan usaha rumah makan. Usaha ini menjadi alternatif bisnis yang menjanjikan bahkan ada yang sukses dan mendapatkan keuntungan yang cukup besar apabila dikelola dengan baik dan selalu mengikuti selera dan daya beli masyarakat. Sehingga tidak mengherankan jika sekarang ini banyak rumah makan yang tersebar dimana-mana salah satunya adalah kafetaria yang berada di kampus UIN Alauddin Makassar.

Kafetaria merupakan tempat yang disediakan oleh kampus dimana semua warung makan berkumpul dalam satu lokasi. Jika dilihat dari letaknya memudahkan bagi para mahasiswa dan staf kampus UIN Alauddin Makassar untuk datang ke kafetaria karena tidak terlalu jauh dari gedung-gedung fakultas. Kafetaria menyediakan berbagai jenis menu makanan dan minuman, harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal, ditempat ini juga digunakan mahasiswa sebagai tempat berkumpul.

Pada waktu jam makan siang tempat ini dipadati mahasiswa dan sering ada mahasiswa yang berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk. Pelayanan yang

diberikan beberapa warungpun agak lamban, mengakibatkan pelanggan menunggu untuk mendapatkan pesanan. Ditambah sering meja masih berantakan, sisa-sisa piring belum diangkat dan dibersihkan membuat beberapa pelanggan terganggu.

Dalam proses antrian sering sekali terjadi gangguan pelayanan, misalnya gangguan karena kerusakan salah satu server, penjadwalan atau karena salah satu server yang meninggalkan sistem sementara. Gangguan pelayanan karena kerusakan berkala dalam sistem adalah kejadian umum yang membawa dampak pada efisiensi sistem, panjang antrian dan waktu tunggu pelanggan dalam sistem. Salah satu komponen dari antrian adalah pola kedatangan pelanggan, pola kedatangan pelanggan dapat berupa *one at a time* yaitu seorang pelanggan datang pada satu waktu dan *batch arrival* yaitu sekelompok pelanggan yang datang bersamaan pada satu waktu.<sup>1</sup>

Antrian yang terlalu lama untuk memperoleh giliran pelayanan sangatlah membosankan maka untuk memberi kepuasan kepada pelanggan peningkatan mutu pelayanan sangat dibutuhkan, seperti kebersihan pada warung makan, agar kualitas makanan terjamin. Kebersihan sangat dianjurkan dalam Islam seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 222 sebagai berikut :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ

يَظْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

<sup>1</sup>Elis Wulan Ratna.dkk, “Model Antrian Multi Server ( $M^{(x)}/M/C;C-1/FCFS$ ) Dengan Gangguan Pelayanan Dengan Pola Kedatangan Berkelompok”, Edisi Juni 2015 Volume Ix No. 1, h.1

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam, bersih lahiriah tidak cukup tetapi batinjuga harus suci. Karenanya sesuatu yang tampak luarnya bersih masih harus juga disucikan batinnya. Contoh seseorang yang hendak melaksanakan shalat tidak cukup hanya bersih tetapi juga harus suci, maksudnya suci lahir saja tidak cukup tetapi juga harus suci dari najis yang sifatnya batin, yaitu suci dari hadats kecil dan hadats besar. Bahkan seorang hamba yang hendak menyempurnakan beribadah kepada Allah swt dengan mensucikan diri dari perbuatan dosadan segera bertaubat, beristigfar serta berbuat baik. Sehingga makna dari bersih menyangkut berbagai persoalan kehidupan manusia, baik dunia dan akhirat.

Dalam teori antrian terdapat banyak model-model antrian yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh asumsi- asumsi yang dilakukan pada setiap model juga berbeda-beda. Pada penelitian ini membahas tentang antrian multi layanan dengan disiplin antrian FCFS (First Come, First Served), yaitu yang datang pertama akan dilayani pertama.<sup>3</sup>

Berdasar pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh M. S. El-Paoumy menyimpulkan bahwa model kedatangan berkelompok dengan notasi  $(M^{[x]}/M/2/N)$  dipelajari dengan mengagalkan, mengingkari dan server heterogeneus, hubungan terulangnya untuk  $g_n$  yang memberikan semua probabilitas dalam hal  $P_0$  yang dapat ditentukan dari kondisi batas. Dengan

---

<sup>2</sup>Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama RI, Syaamil Al-Qur'an, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2007, h. 35

<sup>3</sup>Siska Yosmar, "Model Antrian Multi Layanan", Vol. 10 No. 2, (2014): h. 1



demikian penulis ingin mengembangkan hasil penelitian sebelumnya dengan menggunakan model ( $M^{[x]}/M/C; C - 1/FCFS$ ).

Maka dari itu penulis melakukan penelitian secara sistematis untuk menganalisa antrian di kafetaria UIN Alauddin Makassar serta memodelkannya. Sehingga pada akhirnya masalah antrian dapat dikurangi atau bahkan dapat dicegah juga dapat memuaskan saat mengantri.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model dari sistem antrian multiserver dengan gangguan pelayanan dengan pola kedatangan berkelompok pada Kafetaria UIN Alauddin Makassar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penulisan ini adalah untuk membangun model dari sistem antrian multiserver dengan gangguan pelayanan dengan pola kedatangan berkelompok pada Kafetaria UIN Alauddin Makassar.

### **D. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah:

#### 1. Bagi penulis

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sarana dalam mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan serta menambah wawasan penulis tentang model antrian multi server dengan gangguan.

## 2. Bagi pembaca

Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

## 3. Bagi pustaka

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperdalam wawasan keilmuan khususnya pada jurusan matematika mengenai masalah tentang model antrian multi server dengan gangguan pelayanan.

### **E. Batasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi pembahasannya dibatasi sebagai berikut :

1. Kafetaria yang akan diteliti hanya pada kafetaria UIN yang berada disamping perpustakaan Syekh Yusuf dengan jumlah meja (server) yang akan diteliti 48 meja.
2. Metode yang digunakan untuk menganalisa model antrian multi server dengan gangguan pelayanan untuk pola kedatangan berkelompok dengan menggunakan formula rumus ukuran keefektifan pada sistem antrian.

### **F. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar, sistematika penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### 1. Pendahuluan

Bagian awal terdiri dari sampul, judul, pernyataan keaslian, persetujuan pembimbing, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar ilustrasi dan abstrak.

## 2. Bagian isi

Bagian isi terdiri atas:

### a. BAB I Pendahuluan

Membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, dimana latar belakang masalah ini dikemukakan dengan alasan penulis mengangkat topik ini, rumusan masalah, batasan masalah sebagai fokus pembahasan penelitian, tujuan penulisan skripsi yang berisi tentang tujuan penulis membahas topik ini, manfaat penulisan ini, kajian yang digunakan penulis serta sistematika pembahasan.

### b. BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini dikemukakan hal-hal yang mendasari dalam teori yang dikaji, yaitu teori antrian, struktur sistem antrian, disiplin antrian, distribusi waktu kedatangan mengikuti distribusi poisson, distribusi waktu pelayanan mengikuti distribusi eksponensial, probability general function (PGF), model antrian multi server dengan gangguan, pola kedatangan berkelompok, ukuran keefektifan dalam antrian dan uji chi kuadrat.

### c. BAB III Metode Penelitian

Membahas tentang langkah-langkah menemukan solusi umum dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah meliputi jenis penelitian


yang digunakan, sumber data, waktu dan lokasi penelitian, serta prosedur penelitian.

d. BAB IV Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan.

e. BAB V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Teori Antrian

##### 1. Definisi Antrian

Teori antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dari antrian-antrian atau baris-baris penungguan. Formasi baris-baris penungguan ini tentu saja merupakan suatu fenomena biasa yang terjadi apabila kebutuhan akan suatu pelayanan melebihi kapasitas yang tersedia untuk menyelenggarakan pelayanan itu. Keputusan-keputusan yang berkenaan dengan jumlah kapasitas ini harus dapat ditentukan, walaupun sebenarnya tidak mungkin dapat dibuat suatu prediksi yang tepat mengenai kapan unit-unit yang membutuhkan pelayanan itu akan datang dan atau berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan itu.<sup>4</sup>

Suatu antrian ialah suatu garis tunggu dari nasabah (satuan) yang memerlukan layanan dari satu atau lebih pelayanan (fasilitas layanan). Studi matematikal dari kejadian atau gejala garis tunggu ini disebut teori antrian. Kejadian garis tunggu timbul disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan, (kapasitas) pelayanan atau fasilitas layanan, sehingga nasabah yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan pelayanan.<sup>5</sup>

Antrian adalah sebuah aktifitas dimana customer menunggu untuk memperoleh layanan. Antrian terjadi karena terbatasnya sumber daya pelayana

---


<sup>4</sup>Tjutju Tarlih Dimiyati, dkk. *Operations Research Model-model Pengambilan Keputusan*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992), h.349.

<sup>5</sup>P. Siagian, *Penelitian Operasional Teori dan Praktek*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), h.390



yang pada kenyataannya disebabkan karena faktor ekonomi yang membatasi yang selalu terkait dengan berapa jumlah server yang harus di sediakan.<sup>6</sup>

Langganan tiba dengan laju tetap atau tidak tetap untuk memperoleh pelayanan pada fasilitas pelayanan. Bila langganan yang tiba dapat masuk ke dalam fasilitas pelayanan, maka itu akan segera ia lakukan. Tetapi kalau harus menunggu, maka mereka akan membentuk satu antrian hingga tiba waktunya untuk dilayani. Mereka akan dilayani dengan laju tetap atau tidak tetap. Setelah selesai, mereka pun berangkat. Dari penjelasan diatas, sistem antrian dapat digambarkan seperti pada gambar 2.1 berikut ini :



Gambar 2.1 Sistem Antrian

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka sistem antrian dapat dibagi 2 (dua) komponen yaitu :

- 1) Antrian yang memuat langganan atau satuan-satuan yang memerlukan pelayanan (pembeli ,orang sakit, mahasiswa, kapal dan lain-lain).

<sup>6</sup>Alvi Syahrini Utami., “*Simulasi Antrian Satu Channel Dengan Tipe Kedatangan Berkelompok*”.Volume 4, No. 1, (2009) h. 2


2) Fasilitas pelayanan yang memuat pelayan dan saluran pelayanan (pompa minyak dan pelayan, loket bioskop dan petugas jual karcis dan lain-lain).<sup>7</sup>

### B. Struktur Sistem Antrian

Atas dasar sifat proses pelayanannya, dapat diklasifikasikan fasilitas-fasilitas pelayanan dalam susunan saluran atau channel (single atau multiple) dan phase (single atau multiple) yang akan membentuk suatu struktur antrian yang berbeda-beda. Ada 4 model antrian dasar yang umum terjadi dalam seluruh sistem antrian yaitu :

#### a. *Single Channel-Single Phase*

Sistem ini adalah yang paling sederhana. *Single Channel* berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk masuk sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. *SinglePhase* menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan atau sekumpulan tunggal operasi yang dilaksanakan. Setelah menerima pelayanan, individu-individu keluar dari sistem contoh seorang pelayan toko.




Gambar 2.2 Model *Single Channel – Single Phase*

<sup>7</sup>P. Siagian, *Penelitian Operasional Teori dan Praktek*.(Jakarta: Universitas Indonesia, 1987,h.391

b. *Single Channel – Multiphase*


Multiphase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan (*dalam phase-phase*), contoh antrian pengurusan daftar pasien askes rumah sakit.



Gambar 2.3 Model *Single Channel – Multiphase*

c. *Multi Channel-Singgle Phase*


Sistem *Multichannel – Single Phase* terjadi (ada) kapan saja dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal, sebagai contoh adalah Antrian Pengisian BBM yang dilayani oleh beberapa petugas.



Gambar 2.4 Model *Multi Channel – Single Phase*

d. *Multichannel – Multiphase*

Sistem *Multichannel – Multiphase* mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada satu waktu. Pada umumnya, jaringan antrian ini terlalu kompleks untuk dianalisa dengan teori antrian, simulasi lebih sering digunakan untuk menganalisa sistem ini contoh registrasi mahasiswa di universitas.



Gambar 2.5 Model *Multichannel – Multiphase*.<sup>8</sup>

### C. Disiplin Pelayanan

Kebiasaan ataupun kebijakan dalam mana para langganan dipilih dari antrian untuk dilayani, disebut disiplin pelayanan. Ada 4 bentuk disiplin pelayanan yang biasa digunakan dalam praktek yaitu :

a. *First-Come First-Served* (FCFS) atau *First-In First-Out* (FIFO) artinya, lebih dulu datang (sampai) lebih dulu dilayani. Misalnya, antri pada beli tiket bioskop.

b. *Last-Come First-Served* (LCFS) atau *Last-In First-Out* (LIFO) artinya, yang tibaterakhir yang lebih dulu keluar. Misalnya, sistem antrian dalam elevator (*lift*) untuk lantai yang sama.

c. *Service In Random Order* (SIRO) artinya, panggilan didasarkan pada peluang secara random, tidak soal siapa yang lebih dulu tiba. Misalnya naik angkutan umum dimana tidak dapat memastikan bahwa penumpang yang naik duluan akan turun pertama.

d. *Priority Service* (PS) artinya, prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan mereka

<sup>8</sup>Firman Ardiansyah Ekoanindiyo, "Pemodelan Sistem Antrian Dengan Menggunakan Simulasi, *Dinamika Teknik*". Vol. V, No. 1 (2011), h. 12-14

yang mempunyai prioritas lebih rendah, meskipun yang terakhir ini kemungkinan sudah lebih dahulu tiba dalam garis tunggu. Kejadian seperti ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa hal, misalnya seseorang yang dalam keadaan penyakit lebih berat dibanding dengan orang lain dalam suatu tempat praktek dokter. Mungkin juga, karena kedudukan atau jabatan seseorang menyebabkan dia dipanggil terlebih dahulu atau diberi prioritas lebih tinggi. Demikian juga bagi seseorang yang menggunakan waktu pelayanan yang lebih sedikit diberi prioritas dibandingkan dengan mereka yang memerlukan pelayanan lebih lama, tidak soal siapa yang lebih dahulu yang masuk dalam garis tunggu. Contoh-contoh di atas merupakan sebagian kecil dari *Priority Service* yang sering kita lihat dalam keadaan sesungguhnya.<sup>9</sup>

#### **D. Distribusi Waktu Kedatangan**

Suatu proses kedatangan dalam suatu sistem antrian artinya menentukan distribusi probabilitas untuk jumlah kedatangan untuk suatu periode waktu (Winston). Pada kebanyakan sistem antrian, suatu proses kedatangan terjadi secara acak dan independen terhadap proses kedatangan lainnya dan tidak dapat diprediksi kapan suatu kedatangan akan terjadi. Dalam hal ini, distribusi probabilitas poisson menyediakan deskripsi yang cukup baik untuk suatu pola kedatangan. Suatu fungsi probabilitas poisson menyediakan probabilitas untuk suatu  $x$  kedatangan pada suatu periode waktu yang spesifik dan membentuk fungsi probabilitas sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>P. Siagian, *Penelitian Operasional Teori dan Praktek*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987, h. 395-396

$$P(x) = \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{untuk } x = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1)$$

Dimana

$P(x)$  = probabilitas kedatangan

$x$  = jumlah kedatangan per periode waktu

$\lambda$  = rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu

$e = 2.71828$

### E. Distribusi Waktu Pelayanan

Waktu layanan adalah waktu yang dihabiskan seorang unit pada fasilitas layanan. Ketika layanan antara seorang unit lainnya biasanya tidak konstan. Distribusi probabilitas untuk waktu layanan biasanya mengikuti distribusi probabilitas eksponensial yang formulanya dapat memberikan informasi yang berguna mengenai operasi yang terjadi pada suatu antrian. Dengan menggunakan distribusi probabilitas eksponensial, probabilitasnya dimana waktu layanan akan lebih kecil atau sama dengan waktu  $t$  adalah

$$P(\text{waktu layanan} \leq t) = 1 - e^{-\mu t} \quad (2.2)$$

dimana

$\mu$  = rata-rata jumlah unit yang dapat dilayani per satu periode waktu

$e = 2.71828$ .<sup>10</sup>

Lama pelayanan akan berbeda pada tiap-tiap pelanggan, atau lama pelayanan sama dengan selisih waktu masuk pelanggan dengan waktu keluar dari pelayanan. Untuk itu pada tingkat pelayanan adalah jumlah pelanggan yang

---

<sup>10</sup>Alvi Syahrini Utami. "Simulasi Antrian Satu Channel Dengan Tipe Kedatangan Berkelompok". Volume 4, No. 1, (2009) h. 3-4

dilayani pada interval waktu tertentu. Pendekatan pelayanan secara teoritis yang lazim digunakan adalah distribusi eksponensial. Secara matematis kemungkinan pelanggan yang dilayani dalam waktu  $t$  tertentu adalah:

$$Exp = \frac{\Delta t}{t_s} e^{-\frac{t}{t_s}}$$

Dimana :

$Exp$  = fungsi waktu pelayanan pada waktu  $t$  dan juga  $f(t)$  ini digunakan sebagai probabilitas

$\Delta t$  = interval waktu pelayanan

$t_s$  = rata-rata waktu pelayanan.<sup>11</sup>

## F. Distribusi Eksponensial dan Poisson

### 1. Distribusi eksponensial

Distribusi probabilitas waktu antar kedatangan distribusi waktu pelayanan dapat juga sesuai dengan salah satu distribusi probabilitas eksponensial. Variabel random kontinu  $x$  berdistribusi eksponensial dengan parameter  $\lambda$  dimana  $\lambda > 0$  jika fungsi densitas probabilitasnya adalah :

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{untuk } \lambda > 0 \\ 0, & \text{untuk yang lain} \end{cases}$$

Dan kumulatif distribusinya

$$f(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & \text{untuk } x > 0 \\ 0, & \text{untuk yang lain} \end{cases}$$

---

<sup>11</sup>Rini Cahyandari.dkk, "Aplikasi Proses Poisson Periodik (Studi Kasus: Antrian Nasabah Bank BRI) Edisi Agustus 2014 Volume VIII No.2 h. 5-6



## 2. Distribusi Poisson

Distribusi ini digunakan untuk mengamati jumlah kejadian-kejadian khusus yang terjadi dalam satu satuan waktu atau ruang. Distribusi probabilitas *Poisson* dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kedatangan dengan asumsi bahwa jumlah kedatangan adalah acak dan kedatangan pelanggan antar interval waktu saling tidak mempengaruhi. Probabilitas tepat terjadinya  $x$  kedatangan dalam distribusi *Poisson* dapat diketahui dengan menggunakan rumus:

$$P(x, \lambda t) = \frac{e^{-\lambda t} (\lambda t)^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots$$

Di mana:

$\lambda$  = rata-rata banyaknya kejadian per satuan waktu

$x$  = banyaknya kedatangan per satuan waktu.<sup>12</sup>

### G. Probability Generating function (PGF)

Probabilitas fungsi pembangkit (*probability generating function*) atau disingkat  $p$  ini merupakan bentuk polinomial dengan koefisiennya adalah probabilitas yang dihubungkan dengan berbagai distribusi diskrit.<sup>13</sup>

Definisi 2.1 Misalkan  $X$  suatu peubah acak dengan distribusi peluang  $f(x)$ .

Nilai harapan atau rata-rata  $X$  ialah :

$$\mu = E(X) = \sum_x x f(x) \quad (2.3)$$

dan variansi peubah acak  $X$  adalah

<sup>12</sup>Rukhana Khabibah.dkk, "Sistem Antrian Pelayanan Bongkar Muat Kapal Di Terminal Berlian Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya", h. 2

<sup>13</sup>Erida Fahma Nurrahmi.dkk, "Kajian Antrian Tipe  $M/M/\infty$  Dengan Sistem Pelayanan Yang Lambat Dan Pelanggan Yang Tidak Sabar", Vol. 1, No. 1, (2012), h. 2

$$\sigma^2 = E(X)^2 - \mu^2 \quad (2.4)$$

Bukti untuk hal diskrit dapat ditulis

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \sum_x (x - \mu)^2 f(x) \\ &= \sum_x (x^2 - 2\mu x + \mu^2) f(x) \\ &= \sum_x x^2 f(x) - 2\mu \sum_x x f(x) + \mu^2 \sum_x f(x) \end{aligned}$$

karena  $\mu = \sum_x x f(x)$  menurut defenisi dan  $\sum_x x f(x) = 1$ , untuk distribusi peluang diskrit, maka<sup>14</sup>

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \sum_x x^2 f(x) - \mu^2 \\ &= E(X)^2 - \mu^2 \end{aligned}$$

Definisi 2.2 Andaikan  $S(x)$  adalah jumlah sebuah deret pangkat pada sebuah selang  $I = \{x | -1 < x < 1\}$  sehingga

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots \quad (2.5)$$

maka turunan pertama dari  $S(x)$  adalah

$$\frac{dS(x)}{dx} = \frac{d \sum_{n=0}^{\infty} x^n}{dx} = \sum_{n=0}^{\infty} n x^{n-1} \quad (2.6)$$

Definisi 2.3 Deret geometri berbentuk

$$\sum_{n=0}^{\infty} a x^n, \quad \text{dengan } a \neq 0 \quad (2.7)$$

akan konvergen dan mempunyai jumlah

---

<sup>14</sup>Ronald E Walpole, dkk, *Ilmu Peluang dan Statistika Untuk Insinyur dan Ilmuwan*. (Bandung : ITB, 1995) h.94-105

$$S = \frac{a}{a-x}, \text{ apabila } |x| < 1 \quad (2.8)$$

Definisi 2.4 Jika  $N$  adalah suatu variabel acak diskrit yang diasumsikan nilainya  $n$  ( $= 0,1,2,\dots$ ) dengan probabilitas  $P_n$  maka *Probability Generating function* (PGF) dari  $N$  diidentifikasi sebagai

$$P(z) = E[z^N] = \sum_{n=0}^{\infty} P_n z^n \quad (2.9)$$

Untuk  $z=1$ , didapatkan

$$P(1) = \sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$$

Turunan pertama dari  $P(z)$  adalah

$$P'(z) = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n z^{n-1}$$

Sehingga

$$P'(1) = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n$$

Maka diperoleh

$$P'(1) = \sum_{n=0}^{\infty} n P_n = E[N] \quad (2.10)$$

## H. MODEL ANTRIAN MULTI SERVER

### 1. Pola Kedatangan Berkelompok (*Batch Arrival*)

Kedatangan berkelompok (*Batch Arrival*) adalah situasi dimana kedatangan pelanggan yang lebih dari satu orang memasuki suatu sistem antrian secara bersama-sama. Sebagai contoh kedatangan pelanggan secara berkelompok dapat terjadi di sebuah restoran, tempat rekreasi, surat-surat yang datang di kantor pos, dan lain-lain. Pada sistem antrian dengan pola kedatangan berkelompok (*Batch Arrival*), ukuran suatu kelompok yang masuk ke dalam suatu sistem antrian merupakan variabel acak positif  $X$ , dengan fungsi peluang kedatangan suatu kelompok berukuran  $k$  adalah :

$$P(X = k) = a_k \text{ dengan } k \geq 1 \quad (2.11)$$

Jika laju kedatangan suatu kelompok yang terdiri dari  $k$  pelanggan dinyatakan dengan  $\lambda_k$  maka:

$$a_k = \frac{\lambda_k}{\lambda} \quad (2.12)$$

Dengan  $\lambda$  adalah  $\sum k \lambda_k$ .

Banyaknya kedatangan tiap satuan waktu adalah  $\lambda$  dan setiap kedatangan tersebut berukuran  $\bar{a}$ , maka banyaknya kedatangan tiap satuan waktu pada sistem antrian adalah  $\lambda \bar{a}$ .

Jika  $X$  variabel acak yang menyatakan ukuran kelompok dengan fungsi peluang  $a_k = P(X = k)$  dengan  $k \geq 1$  maka berdasarkan definisi (2.3) *Probability Generating function* (PGF) dari  $X$  adalah:

$$A(z) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k z^k \cdot |z| \leq 1$$

Turunan pertama dari  $A(z)$  adalah :

$$A'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1}$$

Maka

$$A'(1) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k$$

Persamaan rumus diatas merupakan nilai harapan dari  $X$  dinyatakan dengan:

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k = A'(1) \quad (2.13)$$

Dengan demikian nilai harapan ukuran kelompok yang masuk kedalam sistem antrian dapat diperoleh dengan mencari  $A'(z)$ . Jadi nilai harapan ukuran kelompok yang masuk ke dalam sistem antrian adalah :

$$E(X) = A'(1) = \bar{a}$$

Dari persamaan (2.10) diketahui peluang kedatangan suatu kelompok berukuran  $k$  dinyatakan dengan  $P(X = k) = a_k$ . Jika diasumsikan bahwa dalam antrian *batch arrival* kelompok yang datang tepat berukuran  $K$ , maka peluang bahwa suatu kedatangan berukuran  $K$  adalah satu, dan peluang kedatangan untuk ukuran kelompok yang lainnya adalah nol. Pernyataan tersebut dapat ditulis sebagai berikut :

$$a_k = \begin{cases} 1, & X = K \\ 0, & X \neq K \end{cases}$$

dengan  $K$  adalah suatu nilai yang menyatakan ukuran kelompok sehingga

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k$$

$$= 1a_1 + 2a_2 + 3a_3 + \dots ka_k + \dots$$

$$= K$$

dan

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 a_k$$

$$= 1^2 a_1 + 2^2 a_2 + 3^2 a_3 + \dots k^2 a_k + \dots$$

$$= K^2$$

## 2. Bentuk Antrian Multi Layanan (Multi Server)

Para pelanggan tiba dengan laju konstan  $\lambda$  dan maksimum  $c$ , pelayanan dapat dilayani secara berbarengan Laju pelayanan per pelayanan juga konstan  $= \mu$ . Pengaruh terakhir dari pengguna  $c$  pelayan yang paralel adalah mempercepat laju pelayanan dengan memungkinkan dilakukannya beberapa pelayanan secara bersamaan.

Jika  $n \geq c$  maka laju pelayanannya  $= c\mu$

Jika  $n < c$  maka laju pelayanannya  $= n\mu$

Misalkan  $\Delta t$  adalah interval waktu (sangat kecil).

Tabel 2.1 Peluang Kedatangan dan Layanan

State	Kedatangan	Layanan	Peluang( $n < c$ )	Peluang ( $n \geq c$ )
$n-1$	Ada	Tidak ada	$\lambda \Delta t$	$\lambda \Delta t$
$N$	Tidak ada	Tidak ada	$1 - \lambda \Delta t - n\mu \Delta t$	$1 - \lambda \Delta t - c\mu \Delta t$
$n+1$	Tidak ada	Ada	$(n+1) \mu \Delta t$	$c\mu \Delta t$

Pada kasus khusus terdapat dua kemungkinan yaitu :

a) '0' untuk tidak ada kedatangan dan tidak ada layanan dengan

$P_0(t)(1 - \lambda\Delta t)$  dan

b) '1' untuk tidak ada kedatangan dan ada layanan dengan  $P_1(t)(\mu\Delta t)$

Karena saling bebas maka dapat dijumlahkan :

$$\begin{aligned} P_0(t + \Delta t) &= P_0(t)(1 - \lambda\Delta t) + P_1(t)(\mu\Delta t) \\ &= P_0(t) - P_0(t)\lambda\Delta t + \mu P_1(t)\Delta t \end{aligned}$$

$$P_0(t + \Delta t) - P_0(t) = -\lambda P_0(t)\Delta t + \mu P_1(t)\Delta t$$

$$\frac{P_0(t + \Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t) + \mu P_1(t)$$

$$\text{Karena } \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P_0(t + \Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = 0$$

$$\text{Maka } \lambda P_0(t) - \mu P_1(t) = 0 \quad (2.14)$$

- Untuk  $n < c$

$$\begin{aligned} P_n(t + \Delta t) &= P_{n-1}(t)(\lambda\Delta t) + P_n(t)(1 - \lambda\Delta t - n\mu\Delta t) + P_{n+1}(t)(n + 1)\mu\Delta t \\ &= \lambda P_{n-1}(t)(\Delta t) + P_n(t) - \lambda P_n(t)\Delta t - n\mu P_n(t)\Delta t + n\mu P_{n+1}(t)\Delta t + \mu P_{n+1}(t)\Delta t \end{aligned}$$

$$P_n(t + \Delta t) - P_n(t) = \lambda P_{n-1}(t)(\Delta t) - \lambda P_n(t)\Delta t - n\mu P_n(t)\Delta t + n\mu P_{n+1}(t)\Delta t +$$

$$\mu P_{n+1}(t)\Delta t$$

$$\frac{P_n(t + \Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} = \lambda P_{n-1}(t) - \lambda P_n(t) - n\mu P_n(t) + n\mu P_{n+1}(t) + \mu P_{n+1}(t)\lambda P_{n-1} -$$

$$(\lambda + n\mu)P_n + (n + 1)\mu P_{n+1} = 0 \quad (2.15)$$

- Untuk  $n \geq c$

$$P_n(t + \Delta t) = P_{n-1}(t)(\lambda\Delta t) + P_n(t)(1 - \lambda\Delta t - c\mu\Delta t) + P_{n+1}(t)(c\mu\Delta t)$$

$$= \lambda P_{n-1}(t)(\Delta t) + P_n(t) - \lambda P_n(t)\Delta t - c\mu P_n(t)\Delta t + c\mu P_{n+1}(t)\Delta t$$

$$P_n(t + \Delta t) - P_n(t) = \lambda P_{n-1}(t)(\Delta t) - \lambda P_n(t)\Delta t - c\mu P_n(t)\Delta t + c\mu P_{n+1}(t)\Delta t$$

$$\frac{P_n(t + \Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} = \lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + c\mu)P_n(t) + c\mu P_{n+1}(t)$$



$$\lambda P_{n-1}(t) - (\lambda + c\mu)P_n(t) + c\mu P_{n+1}(t) = 0 \quad (2.16)$$

Dari persamaan (2.14), (2.15) diperoleh sebuah deret :

$$\lambda P_0 - \mu P_1 = 0$$

$$\lambda P_0 - (\lambda + \mu)P_1 + 2\mu P_2 = 0 \quad (2.17)$$

$$\lambda P_1 - (\lambda + 2\mu)P_2 + 3\mu P_3 = 0 \quad (2.18)$$

$$\lambda P_2 - (\lambda - 3\mu)P_3 + 4\mu P_4 = 0 \quad (2.19)$$

Sehingga diperoleh solusinya :

$$\lambda P_0 = \mu P_1, \quad P_1 = \frac{\lambda}{\mu} P_0$$

Kemudian substitusi ke (2.17)

$$\mu P_1 - (\lambda + \mu)P_1 + 2\mu P_2 = 0$$

$$2\mu P_2 = -\mu P_1 + -(\lambda + \mu)P_1$$

$$= (-\mu + \lambda + \mu)P_1$$

$$= \lambda P_1$$

$$\mu P_1 - (\lambda + \mu)P_1 + 2\mu P_2 = 0$$

$$(\mu - \lambda - \mu)P_1 + 2\mu P_2 = 0$$

$$-\lambda P_1 + 2\mu P_2 = 0$$

$$P_2 = \frac{\lambda}{2\mu} P_1$$

$$P_2 = \frac{\lambda}{2\mu} P_1 = \frac{\lambda}{2\mu} \cdot \frac{\lambda}{\mu} P_0$$

$$P_2 = \frac{\lambda}{2\mu} P_1 = \frac{\lambda^2}{2\mu^2} P_0$$

$$2\mu P_2 = \lambda P_1 P_2 = \frac{\lambda}{2\mu} P_1 = \frac{\lambda^2}{2\mu^2} P_0$$

Lalu substitusi ke (2.18)

$$2\mu P_2 - (\lambda + 2\mu)P_2 + 3\mu P_3 = 0$$

$$3\mu P_3 = -2\mu P_2 - (\lambda + 2\mu)P_2$$

$$= (-2\mu + \lambda + 2\mu)P_2$$

$$= \lambda P_2$$

$$2\mu P_2 - (\lambda + 2\mu)P_2 + 3\mu P_3 = 0$$

$$(2\mu - \lambda - 2\mu)P_2 + 3\mu P_3 = 0$$

$$-\lambda P_2 + 3\mu P_3 = 0$$

$$P_3 = \frac{\lambda}{3\mu} P_2$$

$$P_3 = \frac{\lambda}{3\mu} P_2 = \frac{\lambda}{3\mu} \cdot \frac{\lambda^2}{2\mu^2} P_0$$

$$P_3 = \frac{\lambda}{3\mu} P_2 = \frac{\lambda^3}{6\mu^3} P_0$$

$$3\mu P_3 = \lambda P_2,$$

$$P_3 = \frac{\lambda}{3\mu} P_2 = \frac{\lambda^3}{3\mu^3} P_0$$

Selanjutnya substitusi ke (2.19)

$$3\mu P_3 - (\lambda + 3\mu)P_3 + 4\mu P_4 = 0$$

$$4\mu P_4 = -3\mu P_3 + (\lambda + 3\mu)P_3$$

$$= -(3\mu P_3 + \lambda + 3\mu)P_3$$

$$= \lambda P_3$$

$$3\mu P_3 - (\lambda + 3\mu)P_3 + 4\mu P_4 = 0$$

$$(3\mu - \lambda - 3\mu)P_3 + 4\mu P_4 = 0$$

$$-\lambda P_3 + 4\mu P_4 = 0$$

$$P_4 = \frac{\lambda}{4\mu} P_3$$

$$P_4 = \frac{\lambda}{4\mu} P_3 = \frac{\lambda}{4\mu} \cdot \frac{\lambda^3}{6\mu^3} P_0$$

$$P_4 = \frac{\lambda}{4\mu} P_3 = \frac{\lambda^4}{24\mu^4} P_0$$

$$4\mu P_4 = \lambda P_3, \quad P_4 = \frac{\lambda}{4\mu} P_3 = \frac{\lambda^4}{24\mu^4} P_0$$

Sehingga didapatkan bentuk umumnya ( $P_n$  untuk  $n < c$ ) adalah :

$$P_n = \frac{\lambda^n}{n! \mu^n} P_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{P_0}{n!} = \frac{\rho^n}{n!} P_0$$

$$\text{dimana } \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Dengan melakukan cara yang sama, maka  $P_n$  untuk  $n \geq c$  adalah :

$$P_n = \frac{\lambda^n}{\underbrace{\mu(2\mu)\dots(c-1)\mu(c\mu)(c\mu)\dots(c\mu)}_{(n-c)\text{kali}}} P_0$$

$$P_n = \frac{\lambda^n}{c! c^{n-c} \mu^n} P_0 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \frac{P_0}{c! c^{n-c}} = \frac{\rho^n}{c! c^{n-c}} P_0$$

Nilai  $P_0$  ditentukan dari  $\sum_{n=0}^{\infty} P_n = 1$  yang memberikan

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{1}{c!} \sum_{n=c}^{\infty} \frac{\rho^n}{c^{n-c}}}$$

$$= \left[ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} \sum_{n=c}^{\infty} \frac{\rho^{n-c}}{c^{n-c}} \right]^{-1}$$

$$= \left[ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{c!} \left( \frac{1}{1 - \frac{\rho}{c}} \right) \right]^{-1}$$

$$P_0 = \left[ \sum_{n=0}^{c-1} \frac{\rho^n}{n!} + \frac{\rho^c}{(c-1)! (c-\rho)} \right]^{-1}$$

Dimana  $\frac{\rho}{c} < 1$  atau  $\frac{\lambda}{\mu} < 1$ .

Keterangan notasi-notasi yang digunakan:

$\lambda$  = rata-rata kedatangan per unit waktu

$\mu$  = rata-rata layanan per unit waktu

$\rho$  = intensitas kemacetan =  $\lambda/\mu$

$n$  = state dari system

$P_n$  = peluang sistem pada state n

$L_s$  = jumlah pelanggan didalam sistem

$L_q$  = jumlah pelanggan didalam antrian

$W_s$  = waktu menunggu didalam sistem

$W_q$  = waktu menunggu didalam antrian

$c$  = jumlah pelayan

Sistem yang dimaksud diatas terdiri dari antrian dan pelayanan.<sup>15</sup>

### 3. Model Antrian Multi Server pada Persoalan Gangguan Pelayanan dengan Pola Kedatangan Berkelompok (*Batch Arrival*)

Model antrian multi server dengan pola kedatangan berkelompok (*BatchArrival*) dinotasikan dengan  $(M^{[x]}/M/C : FCFS/\sim/\sim)$ , sedangkan untuk model antrian dengan gangguan pelayanan pada kedatangan berkelompok dinotasikan dengan  $(M^{[x]}/M/C : C-1 /FCFS)$ . Karakteristik dari model ini adalah pelayanannya bersifat ganda, kedatangannya berkelompok, antriannya tak berhingga dan  $(C-1)$  merupakan gangguan pelayanan yang terjadi pada salah satu servernya. Untuk menentukan formula model antrian  $(M^{[x]}/M/C : C-1 /FCFS)$ , tidak dapat diselesaikan menggunakan metode rekursif seperti pada model antrian  $(M/M/C : FCFS/\sim/\sim)$ , maka untuk menentukan formulanya langkah pertama adalah menentukan PGF dari banyak pelanggan dalam sistem. PGF dari N untuk pola kedatangan berkelompok adalah sebagai berikut :

---

<sup>15</sup>Siska Yosmar, “*Model Antrian Multi Layanan*”, Vol. 10 No. 2, 2014, h. 3-5

$$P(z) = \frac{\left(\frac{1}{c}\right) \sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n z^n}{1 - \frac{\lambda z \{1-A(z)\}}{c\mu(1-z)}} \quad (2.20)$$

$$P(z) = \frac{\left(\frac{1}{c}\right) \sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n z^n}{1 - z \frac{\lambda}{c\mu} \{A(z)\}} \quad (2.21)$$

$$P(z) = \frac{c\mu(1-z) \sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n z^n \cdot \left(\frac{1}{c}\right)}{c\mu(1-z) - \lambda z \{1-A(z)\}} \quad (2.22)$$

Dimana untuk memperoleh  $P(1)$  terlebih dulu harus dihitung  $\bar{A}(1)$ <sup>16</sup> :

$$\bar{A}(z) = \frac{\{1-A(z)\}}{1-z} \quad (2.23)$$

$$\bar{A}(z) = \frac{-\{(1-z)A(z) + 1 - A(z)\}}{(1-z)^2} \quad (2.24)$$

$$\bar{A}(1) = \frac{-\{(1-1)A(1) + 1 - A(1)\}}{(1-1)^2} = 0 \quad (2.25)$$

Karena  $\bar{A}(1) = \frac{0}{0}$ , maka penyelesaiannya menggunakan aturan L'Hopital sehingga didapatkan :

$$\bar{A}(1) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-\{(1-z)A(z) + 1 - A(z)\}}{(1-z)^2}$$

$$= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{(1-z)A'(z)}{2(1-z)}$$

$$= \frac{A'(1)}{2}$$

$$= \frac{E[X(X-1)]}{2}$$

$$= \frac{E(X^2)}{2} - \frac{E(X)}{2}$$

---

<sup>16</sup>Anaviroh, "Model Antrian Satu Server Dengan Pola Kedatangan Berkelompok (Batch Arrival)". Skripsi (2011): h. 72

Dari persamaan (2.22) substitusi  $z = 1$ , maka<sup>17</sup> :

$$P(1) = \frac{c\mu(1-1) \sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n 1^n \cdot \left(\frac{1}{c}\right)}{c\mu(1-1) - \lambda z \{1-A(1)\}} \quad (2.26)$$

Persamaan (2.26) menghasilkan  $\frac{0}{0}$ , tidak dapat menghasilkan penyelesaian. Maka untuk mendapatkan penyelesaiannya digunakan aturan L'Hopital sebagai

$$\begin{aligned} \lim_{z \rightarrow 1} P(z) &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{c\mu(1-z) \sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n z^n \cdot \left(\frac{1}{c}\right)}{c\mu(1-z) - \lambda z \{1-A(z)\}} \\ &= \lim_{z \rightarrow 1} \frac{-c\mu \sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n z^n \cdot \left(\frac{1}{c}\right)}{-c\mu - \lambda + \lambda A(z) + \lambda z A'(z)} \\ &= \frac{c\mu \sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n \cdot \frac{1}{c}}{c\mu - \lambda A'(1)} \end{aligned}$$

Berdasarkan defenisi peluang, jumlah total suatu peluang adalah 1. Sehingga didapatkan :

$$1 = \frac{c\mu \sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n \cdot \frac{1}{c}}{c\mu - \lambda A'(1)} \quad (2.27)$$

$$\frac{\sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n}{c} = 1 - \frac{\lambda A'(1)}{c\mu} \quad (2.28)$$

$$\frac{\sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n}{c} = 1 - \frac{\lambda \bar{a}}{c\mu} \quad (2.29)$$

$$\frac{\sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n}{c} = 1 - \rho \quad (2.30)$$

$$\sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n = c(1 - \rho) \quad (2.31)$$

<sup>17</sup>Elis Ratna Wulan.dkk, "Model Antrian Multi Server ( $M^{(x)}/M/C;C-1/FCFS$ ) Dengan Gangguan Pelayanan Dengan Pola Kedatangan Berkelompok", Edisi Juni 2015 Volume Ix No. 1, h. 6-7



Di mana :

$$\rho = \frac{\lambda \bar{a}}{c\mu}$$

$$\sum_{n=0}^{c-1} (c-n) P_n = c(1-\rho)$$

$$\sum_{n=1}^c (c-n) P_n + P_0 = c(1-\rho)$$

$$\frac{\sum_{n=1}^c (c-n) P_n + P_0}{c} = 1 - \rho$$

$$P_0 = 1 - \rho - \frac{\sum_{n=1}^c (c-n) P_n}{c} \quad (2.32)$$

### I. Ukuran Keefektifan Sistem Antrian

Ukuran Keefektifan Model Antrian dapat ditentukan melalui unsur-unsur berikut:

1. Nilai harapan banyaknya *customer* dalam sistem antrian ( $L_s$ )
2. Nilai harapan banyaknya *customer* dalam antrian ( $L_q$ )
3. Nilai harapan waktu tunggu dalam sistem antrian ( $W_s$ )
4. Nilai harapan waktu tunggu dalam antrian ( $W_q$ ).<sup>18</sup>

Formula rumus untuk ukuran keefektifan pada sistem antrian adalah :

1. Jumlah Rata-Rata Pelanggan Dalam antrian ( $L_q$ )

Jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian merupakan jumlah dari perkalian pelanggan dalam antrian dengan probabilitas terdapat  $n$  pelanggan dinyatakan dengan :

---

<sup>18</sup>Erik Pratama.dkk, “Analisis Sistem Antrian Satu Server (M/M/1)” Vol. 2 No. 4,h. 6

$$L_q = \frac{1}{c(1-\rho)} \sum_{n=1}^{c-1} n(c-n) P_n + \frac{\rho}{2(1-\rho)} \left\{ \frac{E(X^2)}{E(X)} - 1 \right\} + \frac{\rho}{(1-\rho)} - c\rho \quad (2.33)$$

2. Jumlah Rata-Rata Pelanggan Dalam sistem ( $L_s$ )

$$L_s = L_q + \frac{\lambda \bar{a}}{\mu} \quad (2.34)$$

3. Jumlah Rata-Rata Waktu Tunggu Pelanggan Dalam antrian ( $W_q$ )

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda \bar{a}} \quad (2.35)$$

4. Rata-Rata Waktu Tunggu Pelanggan Dalam sistem ( $W_s$ )

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu} \quad (2.36)$$

#### J. Uji Distribusi Chi – Kuadrat ( $\chi^2 = \text{Chi Square}$ )

Distribusi chi – kuadrat sangat berguna sebagai kriteria untuk pengujian mengenai varians dan juga uji ketepatan penerapan suatu fungsi (*test goodness of fit*) apabila digunakan untuk data hasil observasi atau data empiris. Dengan demikian, kita dapat menentukan apakah distribusi pendugaan berdasarkan sampel hampir sama atau mendekati distribusi teoritis, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa populasi dari mana sampel itu kita pilih mempunyai distribusi yang kita maksud (misalnya, suatu populasi mempunyai distribusi Binomial, Poisson atau Normal).<sup>19</sup>

Untuk mengetahui cocok tidaknya antara distribusi frekuensi hasil pengamatan dengan hasil model-model yang telah dikembangkan, *K. Pearson*

---

<sup>19</sup>J. Supranto, Statistik Teori Dan Aplikasi. (Erlangga: Jakarta, 2009), h. 65

memprakirakan kecocokan tersebut dengan pendekatan *Chi Kuadrat*. Model *Chi Kuadrat* yang telah dikembangkan tersebut adalah sebagai berikut:

$$Chi - Kuadrat(\chi_i^2) = \frac{(f_i - f_1)^2}{f_1}$$

di mana:

$f_i$  = frekuensi Hasil Pengamatan

$f_1$  = frekuensi hasil teoritis

Sedangkan jumlah *Chi - Kuadrat* ( $\chi_i^2$ ) adalah:

$$jumlah\ Chi - Kuadrat(\chi_i^2) = \sum_{i=1}^{i=n} (\chi_i^2)$$

Selanjutnya jumlah *Chi Kuadrat* digunakan untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi hasil pengamatan dan distribusi frekuensi teoritis tersebut cocok atau tidak. Untuk itu perlu hipotesis awal:

$H_0$  : Distribusi frekuensi hasil pengamatan sama

dengan distribusi frekuensi teoritis

$H_1$  : Distribusi frekuensi hasil pengamatan tidak sama

dengan distribusi frekuensi teoritis

dengan daerah penolakan adalah  $\alpha = 5\%$ .

Pernyataan  $H_0$  diterima jika  $\chi_{hitung}^2 < \chi_{(\alpha, dk)}^2$

dimana:

$\chi_{(\alpha, dk)}^2$  = Jumlah Chi Kuadrat hasil tabel

$dk$  = Derajat kebebasan sama dengan k-1

$k$  = Banyak kelas.<sup>20</sup>



---

<sup>20</sup>Rini Cahyandari.dkk, “Aplikasi Proses Poisson Periodik (Studi Kasus: Antrian Nasabah Bank BRI) Edisi Agustus 2014 Volume VIII No.2 h. 6

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada tugas akhir ini adalah penelitian terapan.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam rangka mendapatkan informasi dan data historis waktu kedatangan pelanggan dan waktu pelayanan dalam antrian pada penelitian maka peneliti langsung melakukan pengamatan pada kafetaria uin alauddin makassar.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa waktu antar kedatangan dan data waktu pelayanan yang diperoleh langsung dari objek penelitian antrian pada kafetaria uin alauddin makassar.

#### **D. Populasi dan Sampel**

##### **1. Populasi**

Populasi penelitian ini adalah pelanggan yang datang berkelompok ke kafetaria uin alauddin makassar.

##### **2. Sampel**

Sampel pada penelitian ini adalah jumlah pelanggan kafetaria uin alauddin makassar.

### E. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Untuk mempermudah proses memodelkan antrian untuk kafeteria maka diperlukan beberapa variabel sebagai berikut:

1.  $\lambda\Delta t$  = Waktu kedatangan pelanggan yang datang per satuan waktu dihitung pada saat pelanggan tiba di meja (server)
2.  $\mu\Delta t$  = Waktu pelayanan pelanggan yang dilayani per satuan waktu ketika pesanan sudah datang ke meja (server) sampai pelanggan pergi

### F. Teknik Sampling

Teknik Sampling pada penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri – ciri populasi yang diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menentukan kriteria sampel yang akan digunakan yaitu anggota populasi yang akan menjadi sampel adalah pelanggan yang datang berkelompok dan mendapatkan pelayanan (warung) yang sama sedangkan anggota populasi yang tidak dianggap sampel adalah pelanggan yang datang berkelompok misalnya dua pelanggan tetapi salah satu pelanggan tidak mendapatkan pelayanan (warung) yang sama maka bukan merupakan sampel.

### G. Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data

adalah metode observasi, yaitu pengamatan langsung pada Kafetaria. Pengamatan dilaksanakan selama 1 hari pada tanggal 10 Mei 2017 mulai pukul 10.00 - 13.00 WITA. Data yang diperoleh dengan mencatat secara langsung waktu kedatangan pelanggan, waktu pelanggan mulai dilayani dan waktu pelanggan selesai dilayani pada meja sebagai fasilitas pelayanan di Kafetaria menggunakan stopwatch serta menghitung jumlah kedatangan dan ukuran kelompok pelanggan.

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh informasi seperti keadaan tempat penelitian yang ia ketahui atau kepuasan pelayanan yang diberikan oleh tempat penelitian.

#### **H. Prosedur Penelitian**

Secara umum, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mendapatkan tujuan penelitian yaitu :

Untuk mengetahui prediksi jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian dan dalam sistem serta rata-rata waktu tunggu dengan model antrian multi server dengan gangguan pelayanan dengan pola kedatangan berkelompok, adapun langkah-langkahnya yaitu:

1. Mengumpulkan data primer dari penelitian di kafetaria uin alauddin makassar yaitu data jumlah kedatangan pelanggan, data pelayanan yang dimulai pada saat pelanggan masuk sampai dengan selesai pelayanan, data waktu kedatangan dan data waktu pelayanan sampai pelanggan selesai dilayani.



2. Data dikelompokkan dalam periode detik untuk waktu antar kedatangan, pemilihan satuan waktu detik agar data yang didapat lebih tepat dan akurat serta antara waktu yang satu dengan yang lain dapat dibedakan walaupun selisihnya sangat kecil atau hampir mendekati sama dan data dikelompokkan dalam periode menit untuk waktu pelayanan, pemilihan interval waktu 10 menit ini berpengaruh pada waktu pelayanan saat dilakukan uji kebaikan chi square terhadap waktu pelayanan.
3. Melakukan pengujian distribusi chi kuadrat digunakan untuk mengadakan pendekatan dari beberapa faktor atau mengevaluasi frekuensi yang diselidiki atau frekuensi hasil observasi dengan frekuensi yang diharapkan dari sampel apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak sehingga menentukan distribusi pola kedatangan dan waktu pelayanan sama dengan distribusi teoritis.
4. Langkah-langkah uji distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan menggunakan uji chi kuadrat adalah sebagai berikut:
  - a. Mengurutan data waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan
  - b. Menghitung banyaknya data waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan
  - c. Merumuskan hipotesis

$H_0$  : Distribusi frekuensi hasil pengamatan sama dengan distribusi frekuensi teoritis

$H_1$  : Distribusi frekuensi hasil pengamatan tidak sama dengan distribusi frekuensi teoritis

d. Menentukan kriteria pengujian

$H_0$  Ditolak jika

$$\chi^2_{hitung} \geq \chi^2_{tabel}$$

$H_0$  Diterima jika

$$\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$$

e. Melakukan pengujian distribusi untuk mengetahui distribusi yang sesuai untuk waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan.

1. Distribusi probabilitas Eksponensial:

$$Exp = \frac{\Delta t}{t_s} e^{-\frac{t}{t_s}}$$

2. Dan untuk distribusi probabilitas poisson:

$$P_i(x_i) = \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!}$$

f. Menghitung Frekuensi teoritis menggunakan rumus :

$$E_i = n \cdot Exp_i$$

g. Selanjutnya memasukkan rumus chi-kuadrat untuk pengujian hipotesis :

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_i E_i)^2}{E_i}$$

5. Setelah pengujian distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan didapatkan, maka langkah selanjutnya menganalisa model antrian multi server dengan gangguan pelayanan untuk pola kedatangan berkelompok adalah :

a. mencari rata-rata ukuran kelompok yang masuk kedalam sistem adalah

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k$$

b. Menghitung rata-rata pelanggan yang datang ( $\lambda$ ), rata-rata pelanggan dilayani ( $\mu$ ) dan peluang server sibuk ( $\rho$ )

c. Kemudian menghitung Rata-Rata Jumlah Pelanggan Dalam antrian ( $L_q$ )

$$L_q = \frac{1}{c(1-\rho)} \sum_{n=1}^{c-1} n(c-n) P_n + \frac{\rho}{2(1-\rho)} \left\{ \frac{E(X^2)}{E(X)} - 1 \right\} + \frac{\rho}{(1-\rho)} - c\rho$$

d. Rata-Rata Jumlah Pelanggan Dalam sistem ( $L_s$ )

$$L_s = L_q + \frac{\lambda \bar{a}}{\mu}$$

$$L_s = \left[ \frac{1}{c(1-\rho)} \sum_{n=1}^{c-1} n(c-n) P_n + \frac{\rho}{2(1-\rho)} \left\{ \frac{E(X^2)}{E(X)} - 1 \right\} + \frac{\rho}{(1-\rho)} - c\rho \right] + \frac{\lambda \bar{a}}{\mu}$$

e. Rata-Rata Waktu Jumlah Tunggu Pelanggan Dalam antrian ( $W_q$ )

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda \bar{a}}$$

$$W_q = \frac{\left[ \frac{1}{c(1-\rho)} \sum_{n=1}^{c-1} n(c-n) P_n + \frac{\rho}{2(1-\rho)} \left\{ \frac{E(X^2)}{E(X)} - 1 \right\} + \frac{\rho}{(1-\rho)} - c\rho \right]}{\lambda \bar{a}}$$

f. Rata-Rata Waktu Tunggu Pelanggan Dalam sistem ( $W_s$ )

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$W_s = \frac{\left[ \frac{1}{c(1-\rho)} \sum_{n=1}^{c-1} n(c-n) P_n + \frac{\rho}{2(1-\rho)} \left\{ \frac{E(X^2)}{E(X)} - 1 \right\} + \frac{\rho}{(1-\rho)} - c\rho \right]}{\lambda \bar{a}} + \frac{1}{\mu}$$

g. Langkah terakhir adalah membentuk model antrian multi server dengan gangguan pelayanan untuk pola kedatangan berkelompok dinotasikan dengan ( $M^{[x]}/M/C; C-1/FCFS$ ).

**BAB IV**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Hasil Penelitian**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilakukan pada tanggal pada 10 Mei 2017 pukul 10.00-13.00 WITA, diperoleh data waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan. Maka dari data tersebut dibuatkan tabel waktu antar kedatangan yang diubah ke dalam periode detik dan tabel waktu pelayanan yang telah diubah dalam periode menit sebagai berikut :

Tabel 4.1 : Waktu Antar Kedatangan

Ukuran kelompok	Waktu antar kedatangan	Periode waktu (detik)	Ukuran kelompok	Waktu antar kedatangan	Periode waktu (detik)
3	0:00:05	05	4	0:04:36	276
2	0:05:15	315	2	0:02:35	155
2	0:03:23	203	2	0:03:35	215
8	0:01:30	90	2	0:00:43	43
4	0:00:12	12	2	0:00:12	12
7	0:02:42	162	4	0:03:33	213
4	0:00:10	10	3	0:02:25	145
2	0:02:57	177	4	0:01:33	93
2	0:03:49	229	3	0:12:45	765
5	0:04:36	276	2	0:02:04	124
4	0:00:43	43	3	0:00:44	44

3	0:03:17	197	2	0:02:22	142
---	---------	-----	---	---------	-----

Ukuran kelompok	Waktu antar kedatangan	Periode waktu (detik)	Ukuran kelompok	Waktu antar kedatangan	Periode waktu (detik)
5	0:04:36	276	6	0:03:16	196
5	0:02:03	123	2	0:01:26	86
2	0:01:25	85	2	0:01:05	65
3	0:01:47	107	5	0:03:54	234
3	0:00:26	26	2	0:00:11	11
6	0:03:12	192	2	0:00:47	47
5	0:01:23	83	7	0:03:22	202
2	0:02:27	147	3	0:00:55	55
3	0:00:29	29	4	0:06:47	407
10	0:01:36	96	2	0:07:57	477
6	0:03:32	212	2	0:04:28	268
8	0:00:31	31	3	0:18:23	1103
3	0:02:56	176	3	0:02:24	144
5	0:01:05	65	4	0:03:19	199
4	0:02:17	137			

Tabel 4.2 : Tabel Hasil Statistik Deskriptif

**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
waktu antar kedatangan	53	5	1103	174,06	185,793
ukuran kelompok	53	2	10	3,70	1,877
Valid N (listwise)	53				

Dari Tabel 4.2 diatas dilihat bahwa variabel data waktu antar kedatangan dengan jumlah data (N) sebanyak 53 mempunyai rata-rata waktu antar kedatangan 174,06 dengan waktu antar kedatangan minimal 5 detik dan maksimalnya 1103 detik untuk standar deviasinya 185,793 artinya jika nilai standar deviasi tinggi dari nilai mean 174,06 maka semakin lebar variasi datanya sedangkan untuk variabel ukuran kelompok dengan jumlah data (N) sebanyak 53 mempunyai rata-rata ukuran kelompok yang datang 3,70 atau 4 dengan ukuran kelompok yang datang minimal 2 dan maksimalnya 10 untuk standar deviasinya 1,877 artinya semakin rendah standar deviasinya maka data mendekati meannya 3,70.

Tabel 4.3 : Waktu Antar Kedatangan yang Telah Diurutkan

05	10	11	12	12	26	29	31	43	43
44	47	55	65	65	83	85	86	90	93
96	107	123	124	137	142	144	145	147	155
162	176	177	192	196	197	199	202	203	212
213	215	229	234	268	276	276	276	315	407
477	765	1103							

Dari Tabel 4.3 digunakan untuk menghitung distribusi waktu antar kedatangan maka diurutkan terlebih dahulu dari angka terkecil sampai terbesar dari waktu antar kedatangan pelanggan.

Tabel 4.4 :Data distribusi frekuensi waktu antar kedatangan

No.	IK	$f_i$	$\bar{x}_i$	$f_i \bar{x}_i$
1.	0 – 156	30	78	2340
2.	157 – 313	18	235	4230
3.	314 – 470	2	392	784
4.	471 – 627	1	549	549
5.	628 – 784	1	706	706
6.	785 – 941	0	863	0
7.	942 – 1103	1	1022.5	1022.5
Jumlah		53		9631.5

Dari hasil Tabel 4.4 dilakukan pengelompokan data dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat untuk memudahkan dalam menganalisa/menghitung data waktu antar kedatangan.

### 1. Uji Distribusi

- a. Untuk kesesuaian distribusi waktu antar kedatangan. Untuk menguji kecocokan distribusi waktu antar kedatangan yang diasumsikan sebagai distribusi eksponensial digunakan pengujian Chi-kuadrat. Dengan membandingkan pengujian hipotesis mengenai frekuensi observasi pada interval waktu tertentu dengan frekuensi harapan. Ditunjukkan pada Tabel 4.5

## 1. Hipotesis

$H_0$  : waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial

$H_1$  : waktu antar kedatangan tidak berdistribusi eksponensial

## 2. Kriteria yang digunakan

$H_0$  ditolak jika  $\chi^2_{hitung} \geq \chi^2_{tabel}$ .

## 3. Dari hasil penelitian diperoleh distribusi waktu antar kedatangan sebagai berikut :

## ❖ Distribusi probabilitas eksponensial

$$Exp = \frac{\Delta t}{t_s} e^{-\frac{t}{t_s}}$$

$$Exp = \frac{156}{181} e^{-\frac{78}{181}} = 0,56$$

## Keterangan

$\Delta t = IK = 156$

$$t_s = \frac{\sum f_i \bar{x}_i}{\sum f_i} = \frac{9631,5}{53} = 181,72 \approx 181$$

$e = 2,718$

$t = \bar{x}_i =$  nilai tengah

## ❖ Frekuensi teoritis

$$E_i = n \cdot Exp_i$$

$$E_i = 53 \cdot 0,56 = 29,68$$

## ❖ Chi-Kuadrat

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_i - E_i)^2}{E_i}$$



$$\chi^2 = \sum \frac{(30 - 29,68)^2}{29,68} = 0,00345$$

Tabel 4.5 : Data pengujian Chi-kuadrat frekuensi waktu antar kedatangan

No.	IK	$f_i$	$\bar{x}_i$	$f_i \bar{x}_i$	$EXP_i$	$E_i$	$\chi^2$
1.	0 - 156	30	78	2340	0.56	29.68	0.00345
2.	157 - 313	18	235	4230	0.23	12.19	2.76916
3.	314 - 470	2	392	784	0.09	4.77	1.60858
4.	471 - 627	1	549	549	0.04	2.12	0.59170
5.	628 - 784	1	706	706	0.01	0.53	0.41680
6.	785 - 941	0	863	0	0.007	0.371	0.371
7.	942 - 1103	1	1022.5	1022.5	0.003	0.159	4.44830
Jumlah		53		9631.5			10.20899

Berdasarkan output software R pada lampiran 5 dan perhitungan manual yaitu taraf signifikan  $\alpha = 5\%$  dan  $k = 7$  dengan  $\chi^2_{tabel} = \chi^2_{(0.05;6)} = 12.5916$  berarti nilai  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$  yakni  $10.20899 < 12.5916$ . Karena nilai  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima artinya waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial.

Tabel4.6 : Pengelompokkan Waktu Pelayanan

Waktu periode 10 menit	Banyak dilayani	Waktu periode 10 menit	Banyak dilayani
00.00 – 10.00	0	60.06 – 70.06	4
10.01 – 20.01	5	70.07 – 80.08	4
20.02 – 30.02	13	80.09 – 90.09	1
30.03 – 40.03	13	90.10 – 100.10	1
40.04 – 50.04	9	Jumlah	53
50.05 – 60.05	3		

Tabel 4.7 : Tabel Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
waktu pelayanan	53	14,28	96,39	41,0247	19,55931
ukuran kelompok	53	2	10	3,70	1,877
Valid N (listwise)	53				

Dari tabel 4.7 diatas dilihat bahwa variabel data waktu pelayanan dengan jumlah data (N) sebanyak 53 mempunyai rata-rata waktu pelayanan 41,0247 dengan waktu pelayanan minimal 14,28 menit dan maksimalnya 96,36 menit untuk standar deviasinya 19,55931 artinya semakin rendah standar deviasinya maka data mendekati meannya 41,0247.

Tabel 4.8 : Waktu Pelayanan yang Telah Diurutkan

1	1	3	4	4
5	9	13	13	

Dari Tabel 4.8 digunakan untuk menghitung distribusi waktu pelayanan maka data diurutkan terlebih dahulu dari angka terkecil sampai terbesar dari waktu pelayanan yang sudah dikelompokkan.

b. Uji Kesesuaian Distribusi waktu pelayanan

Untuk distribusi waktu digunakan pengujian Chi-kuadrat untuk probabilitas waktu pelayanan. Ditunjukkan pada Tabel 4.10

1. Hipotesis

$H_0$  : waktu pelayanan berdistribusi eksponensial

$H_1$  : waktu pelayanan tidak berdistribusi eksponensial

2. Kriteria yang digunakan

$H_0$  ditolak jika  $\chi^2_{hitung} \geq \chi^2_{tabel}$ .

3. Dari hasil penelitian diperoleh distribusi waktu pelayanan sebagai berikut :

Tabel 4.9 : Data distribusi frekuensi waktu pelayanan

No.	IK	$f_i$	$\bar{x}_i$	$f_i \bar{x}_i$
1.	0 – 3	3	1	3
2.	4 – 7	3	5.5	16.5
3.	8 – 11	1	9.5	9.5

4.	12 – 15	2	13.5	27
5.	16 – 19	0	17.5	0
Jumlah		9		56

Dari hasil Tabel 4.9 dilakukan pengelompokan data dalam beberapa kelas sehingga ciri-ciri penting data tersebut dapat segera terlihat untuk memudahkan dalam menganalisa/menghitung data waktu pelayanan.

❖ Distribusi probabilitas eksponensial

$$Exp = \frac{\Delta t}{t_s} e^{-\frac{t}{t_s}}$$

$$Exp = \frac{3}{7} e^{-\frac{1}{7}} = 0,37$$

Keterangan

$$\Delta t = IK = 3$$

$$t_s = \frac{\sum f_i \bar{x}_i}{\sum f_i} = \frac{56}{9} = 6,22 \approx 7$$

$$e = 2,718$$

$t = \bar{x}_i$  = nilai tengah

❖ Frekuensi teoritis

$$E_i = n \cdot Exp_i$$

$$E_i = 9 \cdot 0,37 = 3,33$$

❖ Chi-Kuadrat

$$\chi^2 = \sum \frac{(f_i - E_i)^2}{E_i}$$

$$\chi^2 = \sum \frac{(3 - 3,33)^2}{3,33} = 0,032702$$

Tabel 4.10 : Data Pengujian Chi-kuadrat frekuensi waktu pelayanan

No.	IK	$f_i$	$\bar{x}_i$	$f_i \bar{x}_i$	$EXP_i$	$E_i$	$\chi^2$
1.	0 – 3	3	1	3	0.37	3.33	0.032702
2.	4 – 7	3	5.5	16.5	0.19	1.71	0.973158
3.	8 – 11	1	9.5	9.5	0.11	0.99	0.000101
4.	12 – 15	2	13.5	27	0.06	0.54	3.947408
5.	16 – 19	0	17.5	0	0.03	0.27	0.27
Jumlah		9		56			5.223369

Berdasarkan output software R pada lampiran 5 dan perhitungan manual yaitu taraf signifikan  $\alpha = 5\%$  dan  $k = 5$  dengan  $\chi^2_{tabel} = \chi^2_{(0.05;4)} = 9.4877$  berarti nilai  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$  yakni  $5.223369 < 9.4877$ . Karena nilai  $\chi^2_{hitung} < \chi^2_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima artinya waktu pelayanan berdistribusi eksponensial.

## 2. Analisis Model Antrian Multiserver Dengan Gangguan Pelayanan Pada Pola Kedatangan Berkelompok

Dari hasil pengujian distribusi waktu antar kedatangan dan waktu pelayanan menunjukkan bahwa waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial dan waktu pelayanan berdistribusi eksponensial. Dalam hal ini model untuk sistem antrian adalah  $(M^{[x]}/M/49/FCFS)$  dikarenakan salah satu server mengalami gangguan saat penelitian pada kafetaria UIN Alauddin Makassar,

dapat ditulis dengan notasi  $(M^{[x]}/M/48/FCFS)$ . Untuk analisa ukuran hasil keefektifan pada sistem antrian sebagai berikut :

1. Rata-rata ukuran kelompok yang datang

Pelanggan yang masuk kedalam sistem antrian secara berkelompok, dengan ukuran setiap kedatangannya tidak pasti. Sehingga akan dicari rata-rata ukuran kelompok yang datang. Berdasarkan Persamaan (2.12), rata-rata ukuran kelompok yang masuk ke dalam sistem adalah :

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k = A'(1)$$

Dari Persamaan (2.11) diketahui:

$$a_k = \frac{\lambda_k}{\lambda}$$

Berdasarkan data yang diperoleh :

$$a_2 = (X = 2) = \frac{18}{53}$$

$$a_3 = (X = 3) = \frac{12}{53}$$

$$a_4 = (X = 4) = \frac{9}{53}$$

$$a_5 = (X = 5) = \frac{6}{53}$$

$$a_6 = (X = 6) = \frac{3}{53}$$

$$a_7 = (X = 7) = \frac{2}{53}$$

$$a_8 = (X = 8) = \frac{2}{53}$$

$$a_{10} = (X = 10) = \frac{1}{53}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= 2\left(\frac{18}{53}\right) + 3\left(\frac{12}{53}\right) + 4\left(\frac{9}{53}\right) + 5\left(\frac{6}{53}\right) + 6\left(\frac{3}{53}\right) + 7\left(\frac{2}{53}\right) + 8\left(\frac{2}{53}\right) \\ &\quad + 10\left(\frac{1}{53}\right) = \frac{36}{53} + \frac{36}{53} + \frac{36}{53} + \frac{30}{53} + \frac{18}{53} + \frac{14}{53} + \frac{16}{53} + \frac{10}{53} = \frac{196}{53} \\ &= 3,69 \approx 4 \end{aligned}$$

Jadi rata-rata ukuran kelompok yang masuk kedalam sistem adalah  $K = 4$

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 a_k$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 2^2\left(\frac{18}{53}\right) + 3^2\left(\frac{12}{53}\right) + 4^2\left(\frac{9}{53}\right) + 5^2\left(\frac{6}{53}\right) + 6^2\left(\frac{3}{53}\right) + 7^2\left(\frac{2}{53}\right) \\ &\quad + 8^2\left(\frac{2}{53}\right) + 10^2\left(\frac{1}{53}\right) \\ &= \frac{72}{53} + \frac{108}{53} + \frac{144}{53} + \frac{150}{53} + \frac{108}{53} + \frac{98}{53} + \frac{128}{53} + \frac{100}{53} = \frac{908}{53} \\ &= 17,13 \approx 18 \end{aligned}$$

Jadi rata-rata ukuran kelompok yang masuk kedalam sistem adalah  $K^2 = 18$

2. Rata-rata jumlah pelanggan yang datang ( $\lambda$ )

$$\lambda = \frac{\text{Banyak kelompok pelanggan yang datang}}{\text{lama waktu pengamatan}}$$

$$\lambda = \frac{53}{3} = 17,66 \approx 17 \text{ kelompok pelanggan/jam}$$

- Rata-rata jumlah pelanggan dilayani ( $\mu$ )

$$\mu = \frac{\text{Nilai harapan kedatangan pelanggan}}{\text{lama waktu pengamatan}}$$

$$\mu = \frac{196}{3} = 65,33 \approx 65 \text{ pelanggan/jam}$$

Sehingga peluang server sibuk dihitung dengan rumus :

$$\rho = \frac{\lambda \bar{a}}{c\mu} = \frac{17(4)}{(48)65} = 0,021$$

Jadi peluang server sibuk  $0,021 < 1$  maka keadaan ini sudah steady state.

### 3. Menghitung Rata-Rata Jumlah Pelanggan Dalam Antrian ( $L_q$ )

$$L_q = \frac{1}{c(1-\rho)} \sum_{n=1}^{c-1} n(c-n) P_n + \frac{\rho}{2(1-\rho)} \left\{ \frac{E(X^2)}{E(X)} - 1 \right\} + \frac{\rho}{(1-\rho)} - c\rho$$

$$\begin{aligned} L_q &= \frac{1}{48(1-0,021)} \sum_{n=1}^{c-1} n(c-n) 8,29 + \frac{0,021}{2(1-0,021)} \left\{ \frac{18}{4} - 1 \right\} + \frac{0,021}{(1-0,021)} \\ &\quad - 48 \cdot 0,021 \\ &= (0,02 \cdot 8,29) + 0,04 + 0,02 - 1,008 \\ &= -0,7822 \end{aligned}$$

Berarti tidak ada pelanggan yang menunggu dalam antrian dapat juga diartikan

0.

### 4. Rata-Rata Jumlah Pelanggan Dalam Sistem ( $L_s$ )

$$L_s = L_q + \frac{\lambda \bar{a}}{\mu}$$



$$L_s = (-0.7822) + \frac{17.4}{65} = 0,26$$

Jadi rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem adalah 0,26

5. Rata-Rata Waktu Jumlah Tunggu Pelanggan Dalam Antrian ( $W_q$ )

$$W_q = \frac{L_q}{\lambda \bar{a}}$$

$$W_q = \frac{-0.7822}{17.4} = -0,01$$

Jadi rata-rata waktu jumlah tunggu pelanggan dalam antrian  $-0,01$  dapat diartikan 0, sehingga tidak ada pelanggan yang mengantri.

6. Rata-Rata Waktu Tunggu Pelanggan Dalam sistem ( $W_s$ )

$$W_s = W_q + \frac{1}{\mu}$$

$$W_s = 0 + \frac{1}{65} = 0,01$$


Jadi rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam sistem adalah 0,01.

**3. Analisis berdasarkan hasil perhitungan dengan R pada antrian**

**( $M^{[4]}/M/48/FCFS$ )**

Analisis model antrian menggunakan perhitungan software R adalah untuk membandingkan hasil model antrian dengan menggunakan perhitungan manual. Langkah-langkah menggunakan softwar R sebagai berikut :

1. Membuka program R
2. Masukkan perintah dilihat dibawah ini



```

R Console
> a=NewInput.MMCC(lambda=17, mu=65, c=48, method=1)
> aa=QueueingModel(a)
> aa
$Inputs
$lambda
[1] 17

$mu
[1] 65

$c
[1] 48

$method
[1] 1

attr(,"class")
[1] "i_MMCC"

$RO
[1] 0.005448718

$Lq
[1] 0

$VNq
[1] 0

$Wq
[1] 0

$VTq
[1] 0

$Throughput
[1] 17

```

Hasil perhitungan yang diperoleh menggunakan software R pada model antrian ( $M^{[4]}/M/48$ ) menunjukkan  $L_q = 0$ ,  $W_q = 0$ ,  $L_s = 0,26$ ,  $W_s = 0,1$ .

## B. Pembahasan

Dari hasil penelitian terlihat bahwa sistem antrian yang ada dalam keadaan seimbang atau steady state yaitu  $\rho = 0.021$ . Rata-rata jumlah pelanggan dalam antrian ( $L_q$ ) adalah  $-0.7822$  berarti pada kafetaria tersebut tidak ada antrian dan rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem ( $L_s$ ) adalah  $0,26$  berarti jumlah pelanggan yang menunggu dalam sistem kecil. Rata-rata waktu jumlah tunggu pelanggan dalam antrian ( $W_q$ ) adalah  $0$ , dan rata-rata waktu tunggu pelanggan dalam sistem ( $W_s$ ) adalah  $0,01$  artinya waktu tunggu dalam sistem juga kecil.

Berdasar pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat terlihat bahwa antrian di kafetaria sudah cukup baik.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada kafetaria UIN Alauddin Makassar, maka dapat disimpulkan bahwa model sistem antrian pada kafetaria UIN Alauddin Makassar pada saat gangguan pelayanan ( $M^{[4]}/M/48/FCFS$ ) yang merupakan model sistem antrian dengan multiserver dengan  $M^{[4]}$  adalah waktu antar kedatangan berdistribusi eksponensial,  $M$  adalah waktu pelayanan berdistribusi eksponensial, jumlah server sebanyak 48 saat gangguan, disiplin antrian adalah *FCFS* (*first come first served*).

### B. Saran

Dari hasil model antrian kedatangan berkelompok multiserver ( $M^{[4]}/M/48/FCFS$ ). Bagi peneliti yang ingin mencoba dapat dikembangkan seperti model antrian dengan pola kedatangan dan pelayanan berkelompok (bulk queue) selain itu dapat juga dengan memakai disiplin pelayanan yang lain seperti *Service in Random Order (SIRO)*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anaviroh, *Model Antrian Satu Server Dengan Pola Kedatangan Berkelompok (Batch Arrival)*. Paper, Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Yogyakarta, 2011.
- Cahyandari, Rini dan Agus Tinus Setianto, *Jurnal : Aplikasi Proses Poisson Periodik (Studi Kasus: Antrian Nasabah Bank BRI)*. Volume.VIII, No.2, Edisi Agustus 2014.
- Dimiyati, Tjutju Tarlih dan Ahmad Dimiyati. *Operations Research Model- model Pengambilan Keputusan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1992.
- Ekoanindiyo, Firman Ardiansyah. *Jurnal : Pemodelan Sistem Antrian Dengan Menggunakan Simulasi, Dinamika Teknik*. Vol. V, No. 1, 1 Januari 2011.
- Khabibah, Rukhana, Hery Tri Sutanto dan Yuliani Puji Astut. *Jurnal : Sistem Antrian Pelayanan Bongkar Muat Kapal Di Terminal Berlian Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya*.
- Nurrahmi, Erida Fahma dan Laksmi Prita W. *Jurnal : Kajian Antrian Tipe  $M/M/\infty$  Dengan Sistem Pelayanan Yang Lambat Dan Pelanggan Yang Tidak Sabar*, Vol. 1, No. 1, 2012.
- Pratama, Erik dan Dodi Devianto. *Jurnal : Analisis Sistem Antrian Satu Server (M/M/1)*, Vol. 2 No. 4.
- RI, Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama, Syaamil Al-Qur'an, PT. Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2007.
- Siagian, P. 1987. *Penelitian Operasional Teori dan Praktek*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Syahrini, Alvy Utami. *Jurnal: Simulasi Antrian Satu Channel Dengan Tipe kedatangan Berkelompok*. Fakultas Ilmu Komputer-Universitas Sriwijaya Vol. 4, No. 1 Januari 2009.
- Supranto, Johannes. 2009. *Statistik Teori Dan Aplikasi*. Jakarta: Erlangga.
- Walpole E Ronald dan Raymond H Myers. 1995. *Ilmu Peluang dan Statistika Untuk Insinyur dan Imuwan*. Bandung : ITB.

Wulan, Elis Ratna dan Neng Sri Wahyuni. Jurnal : *Model Antrian Multi Server ( $M^{[x]}$ )/M/C;C-1/FCFS) Dengan Gangguan Pelayanan Dengan Pola Kedatangan Berkelompok*, Volume Ix No. 1, Edisi Juni 2015.

Yosmar, Siska. Jurnal: *Model Antrian Multi Layanan*, Vol. 10 No. 2,2 Juli 2014.



# LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR

### Lampiran 1

SERVER KE-	UKURAN KELOMPOK	WAKTU KEDATANGAN	MULAI DILAYANI	SELESAI DILAYANI
8	3	10:00:05	10:05:19	10:39:27
29	2	10:05:20	10:10:42	10:40:16
24	2	10:08:43	10:15:11	10:32:31
26	8	10:10:13	10:24:36	11:04:46
25	4	10:10:25	10:20:45	10:55:01
27	7	10:13:07	10:21:48	10:59:13
10	4	10:13:17	10:15:22	10:44:37
14	2	10:16:14	10:18:23	10:35:29
6	2	10:20:03	10:27:46	11:43:10
16	5	10:24:39	10:30:12	11:37:59
40	4	10:25:22	10:36:53	11:28:44
14	3	10:28:39	10:40:22	11:07:57
33	4	10:33:15	10:38:44	11:21:30
37	2	10:35:50	10:51:18	11:15:59
39	2	10:39:25	10:42:10	11:23:55
15	2	10:40:08	10:46:14	11:16:29
42	2	10:40:20	10:42:37	11:50:03
24	4	10:43:53	10:49:10	11:12:23
34	3	10:46:18	10:48:51	11:25:02
38	4	10:47:51	10:50:06	11:32:13
36	3	11:00:36	11:03:40	11:30:52
11	2	11:02:40	11:08:59	11:39:20
28	3	11:03:24	11:15:24	11:38:40
35	2	11:05:46	11:07:39	11:28:43
37	5	11:10:22	11:13:31	11:50:10
22	5	11:12:25	11:29:53	12:22:07
39	2	11:13:50	11:15:45	11:35:21

SERVER KE-	UKURAN KELOMPOK	WAKTU KEDATANGAN	MULAI DILAYANI	SELESAI DILAYANI
12	3	11:15:37	11:19:02	11:33:30
42	3	11:16:03	11:18:51	11:42:20
41	6	11:19:15	11:22:20	12:13:08
35	5	11:20:38	11:25:17	12:00:40
20	2	11:23:05	11:30:40	11:55:36
23	3	11:23:34	11:29:10	11:54:43
37	10	11:25:10	11:29:34	12:32:26
39	6	11:28:42	11:31:20	12:49:34
34	8	11:29:13	11:33:16	12:58:32
19	3	11:32:09	11:38:29	12:10:21
25	5	11:33:14	11:39:13	12:27:50
38	4	11:35:31	11:43:05	12:30:01
47	6	11:38:47	11:41:23	12:59:55
29	2	11:40:13	11:47:10	12:36:14
07	2	11:41:18	11:50:49	12:29:30
31	5	11:45:12	11:47:11	01:00:03
33	2	11:45:23	11:48:37	12:33:24
36	2	11:46:10	11:48:52	12:13:22
38	7	11:49:32	11:50:02	12:58:15
22	3	11:50:27	11:54:28	12:42:58
13	4	11:57:14	12:08:59	12:40:10
26	2	12:05:11	12:13:24	12:47:43
39	2	12:09:39	12:10:31	12:30:10
36	3	12:18:02	12:20:26	01:02:18
20	3	12:30:26	12:35:06	12:56:27
13	4	12:33:45	12:37:13	01:10:45



## Lampiran 2

Waktu Pelayanan	Periode Waktu (Menit)	Waktu Pelayanan	Periode Waktu (Menit)
0:34:08	34:08	0:14:28	14:28
0:29:34	29:34	0:23:29	23:29
0:17:20	17:20	0:50:48	50:48
0:40:10	40:10	0:35:23	35:23
0:34:16	34:16	0:24:56	24:56
0:37:25	37:25	0:25:33	25:33
0:29:15	29:15	1:02:52	62:52
0:17:06	17:06	1:18:14	78:14
1:15:24	75:24	1:25:16	85:16
1:07:47	67:47	0:31:52	31:52
0:51:51	51:51	0:48:37	48:37
0:27:35	27:35	0:46:56	46:56
0:42:46	42:46	1:18:32	78:32
0:24:41	24:41	0:49:04	49:04
0:41:45	41:45	0:38:41	38:41
0:30:15	30:15	1:12:52	72:52
1:07:26	67:26	0:44:47	44:47
0:23:13	23:13	0:24:30	24:30
0:36:11	36:11	1:08:13	78:13
0:42:07	42:07	0:48:30	48:30
0:27:12	27:12	0:31:11	31:11
0:30:21	30:21	0:34:19	34:19
0:23:16	23:16	0:19:39	19:39
0:21:04	21:04	0:31:52	31:52
1:36:39	96:39	0:21:21	21:21
0:52:14	52:14	0:33:32	33:32
0:19:36	19:36		

Lampiran 3





#### **Lampiran 4**

1. Nama Narasumber :

2. Jabatan :

3. Tempat :

Pertanyaan Ditunjukkan Kepada Pelanggan Kafetaria UIN Alauddin Makassar.

1. Apa yang membuat anda tertarik untuk mengunjungi Kafetaria?

2. Bagaimana menurut anda pelayanan yang diberikan oleh Kafetaria?

3. Apakah kebutuhan anda sebagai konsumen disini sudah terpenuhi dengan baik?

4. Bagaimana penilaian anda tentang suasana yang ada pada Kafetaria?


5. Menurut anda apa yang perlu diperbaiki baik segi fasilitas maupun pelayanan di Kafetaria?





## Lampiran 5

### 1. Uji distribusi waktu antar kedatangan menggunakan software R



```
R Console

R version 3.4.0 (2017-04-21) -- "You Stupid Darkness"
Copyright (C) 2017 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.


R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

[Previously saved workspace restored]

> fi=c(30,18,2,1,1,0,1)
> ei=c(29.68,12.19,4.77,2.12,0.53,0.371,0.159)
> chisq=sum( (fi-ei)^2/ei)
> chisq
[1] 10.20899
> |
```

### 2. Uji distribusi waktu pelayanan menggunakan software R



```
R Console

R version 3.4.0 (2017-04-21) -- "You Stupid Darkness"
Copyright (C) 2017 The R Foundation for Statistical Computing
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)

R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
You are welcome to redistribute it under certain conditions.
Type 'license()' or 'licence()' for distribution details.


R is a collaborative project with many contributors.
Type 'contributors()' for more information and
'citation()' on how to cite R or R packages in publications.

Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or
'help.start()' for an HTML browser interface to help.
Type 'q()' to quit R.

[Previously saved workspace restored]

> fi2=c(3,3,1,2,0)
> ei2=c(3.33,1.71,0.99,0.54,0.27)
> chisq2=sum( (fi2-ei2)^2/ei2)
> chisq2
[1] 5.223369
> |
```

3. hasil perhitungan dengan R pada antrian ( $M^{[4]}/M/48/FCFS$ )



```
R Console  
$Lq  
[1] 0  
  
$VNq  
[1] 0  
  
$Wq  
[1] 0  
  
$VTq  
[1] 0  
  
$Throughput  
[1] 17  
  
$L  
[1] 0.2615385  
  
$VN  
[1] 0.2615385  
  
$W  
[1] 0.01538462
```

## RIWAYAT HIDUP



Indah Lestari panggilan Indah lahir di Sossok pada tanggal 04 Januari 1994 dari pasangan suami istri Bapak Latui dan Ibu Sanaria. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara. Pendidikan yang telah ditempuh oleh peneliti yaitu SD Negeri Nomor 119 Belalang tamat pada tahun 2006. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Anggeraja dan tamat pada tahun 2009 kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Anggerajadan tamatpada tahun 2012. Peneliti melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.