

**RUMAH SUSUN SEWA PEGAWAI DENGAN PENDEKATAN
ARSITEKTUR HIJAU DI KABUPATEN PANGKEP**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Penyelesaian Studi S1
pada Program Studi S1 Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh :

AHMAD ZULFADLI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
60100111007

ALAUDDIN

M A K A S S A R

TIM PEMBIMBING :

DR. Wasilah Sahabuddin, ST,MT.

Siti Aisyah Rahman, ST, MT.

2018


HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan dan/atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak, termasuk dari buku, artikel, jurnal catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, telah direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 27 Maret 2019

AHMAD ZULFADLI

60100111007



PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi S1 ini tidak dipublikasikan, tersedia di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dapat digunakan untuk kepentingan umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penyusun dengan mengikuti aturan HAKI yang berlaku di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh skripsi haruslah seizin Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Perancangan Rumah susun sewa pegawai dengan
Pendekatan Arsitektur Hijau di Kab. Pangkep
Nama Mahasiswa : Ahmad Zulfadli
Nomor Induk (NIM) : 60100111007
Program Studi : S1 Teknik Arsitektur
Tahun Akademik : 2018/2019

Menyetujui


Pembimbing I



DR. WASILAH, ST., MT.,

NIP. 19720603 200312 2 002

Pembimbing II




ST. AISYAH RAHMAN, ST., MT.,

NIP. 19770125 200501 2 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur



ST. AISYAH RAHMAN, ST., MT.,

NIP. 19770125 200501 2 004

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



PROF. DR. H. ARIFUDDIN, M.Ag


NIP. 19691205 199303 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “Perancangan Rumah susun dengan pendekatan Arsitektur Hijau di Kab. Pangkep” yang disusun oleh Saudara(i) Ahmad Zulfadli, NIM. 60100111007, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 27 Bulan Februari 2019/22 Jumadil Akhir 1440 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.Ars) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Samata, 27 Februari 2019
22 Jumadil Akhir 1440 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: DR. Ir. Suarda, M. Si	
Sekretaris Sidang	: Muhammad Attar, ST, MT	
Pembimbing I	: DR. Wasilah, ST, MT	
Pembimbing II	: ST. Aisyah Rahman, ST, MT	
Munaqisy I	: Marwati, ST, MT	
Munaqisy II	: DR. Hasyim Haddade, M.Ag	
Pelaksana	: Agusdin, S.Sos	

Mengetahui,


Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

PROF. DR. H. ARIFUDDIN, M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk Syarat Penyelesaian Studi S1 pada Program Studi S1 Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, terutama atas bimbingan dari dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Musafir Pababbari, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar..
3. Ibu Dr. Wasilah Sahabuddin ST,MT, selaku Wakil Dekan I Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin yang menjadi dosen Pembimbing I skripsi dan Penasehat Akademik selama penulis melaksanakan studi di Jurusan Arsitektur UIN Alauddin.
4. Ibu Siti Aisyah Rahman, ST, MT., selaku Ketua jurusan Teknik Arsitektur dan juga menjadi Pembimbing II skripsi atas semua bimbingan dan masukan dalam menyelesaikan studi..
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen beserta staff Jurusan Arsitektur yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan dan pengarahan dalam menyelesaikan studi.
6. Kepada seluruh badan instansi terkait yang mendukung dalam penyediaan data dan penelitian skripsi.


7. Kedua orang tua, ayahanda tercinta Ir. H. Yasang dan ibunda tersayang Dra. Hj. Sulaeha yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
8. Seluruh teman-teman seangkatan di Jurusan Arsitektur.
9. Seluruh staf dan karyawan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang manajemen pemasaran.

Makassar, Februari 2019

Penulis,

(Ahmad Zulfadli)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan.....	4
D. Lingkup dan batasan pembahasan.....	4
E. Metode Pembahasan	5
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Pengertian judul rumah susun sewa pegawai di kab. pangkep.	8
1. Pengertian Rumah Susun Sewa	8
2. Pengertian Pegawai.....	9
3. Pengertian Kabupaten Pangkep.....	9
B. Tinjauan rumah susun sewa pegawai.....	11
1. Rumah susun menurut perundang-undangan.....	11
2. Persyaratan teknis dan fasilitas Rumah Susun.....	12
3. Klasifikasi rumah susun.....	14
4. Jenis dan model desain Rumah susun.....	20
C. Tinjauan aplikasi arsitektur hijau.....	27
1. Desain bangunan hijau menurut GBCI.....	27
2. Desain fasad pada bangunan hijau.....	29

D. STUDI PRESEDEN	34
1. East Gate Shopping Center, Harare, Zimbabwe.	34
2. Nemausus Housing, Nemausus, Perancis.	37
3. Bedok Court, Singapura.	41
E. RESUME STUDI PRESEDEN.....	43
F. TINJAUAN ARSITEKTUR HIJAU DALAM ISLAM.....	48
1. Hemat dalam menggunakan sumber daya.	48
2. Ramah lingkungan.	49
3. Keberadaan yang berkelanjutan.....	50
BAB III TINJAUAN KHUSUS.....	52
A. Lokasi dan tapak.....	52
B. Kebutuhan ruang	70
C. Kapasitas rumah susun	76
D. Besaran ruang.....	79
E. Hubungan ruang	84
F. Filosofi dan bentuk.....	88
G. Struktur bangunan.....	89
H. Material.....	90
I. Utilitas	92
J. Pendekatan desain arsitektur hijau.....	96
BAB IV KONSEPSI DESAIN.....	100
A. Pengolahan tapak.....	100
B. Pemrograman ruang.....	105
C. Pengolahan bentuk.....	108
E. Penerapan desain arsitektur hijau.....	109
F. Aplikasi desain islami pada bangunan.....	110

BAB V TRANSFORMASI KONSEP DESAIN	112
BAB VI HASIL DESAIN.....	120
A. Tapak	120
B. Bentuk.....	123
C. Struktur	125
D. Penataan ruang.....	Error! Bookmark not defined.
E. Aplikasi pendekatan desain.	127
DAFTAR PUSTAKA	129



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Fasilitas niaga Rusun Buddha Tzuchi.	12
Gambar II.2. diagram eksterior corridor system	17
Gambar II.3. diagram Central corridor system	18
Gambar II.4. diagram Model point block.....	18
Gambar II.5. diagram beberapa model Multi core.	19
Gambar II.6. denah apartement tipe 1R	21
Gambar II.7. denah apartemen 1DK.	22
Gambar II.8. denah apartemen 1DK.	23
Gambar II.9. denah tipikal 2 unit per lantai	23
Gambar II.10. dimensi single bed.	24
Gambar II.11. dimensi kitchen set sederhana.....	25
Gambar II.12. dimensi toilet	25
Gambar II.13. Unit kloset.	26
Gambar II.14. balkon.	26
Gambar II.15. Perforated fasad.	30
Gambar II.16. Green fasad MFO park.	31
Gambar II.17. Fasad kinetik di menara Al bahar Dubai.	32
Gambar II.18. Fasad luar Eastgate shopping center, Harare, Zimbabwe.....	33
Gambar II.19. East Gate Shopping Center.....	34
Gambar II.20. Skema aliran udara <i>biomimicry</i>	35
Gambar II.21. Skema aliran udara ventilasi bangunan east gate.	36
Gambar II.22. Nemausus Housing.	37
Gambar II.23. Nemausus Housing.	38
Gambar II.24. Denah lantai 1 Nemausus Housing.....	39
Gambar II.25. Denah tipe perunit.	39
Gambar II.26. fasad nemausus.	40
Gambar II.27 apartemen bedok court.....	41
Gambar II.28 blok plan bedok court.	41
Gambar II.29 tipikal unit bedok court.....	42
Gambar. III.1 Batas wilayah administrasi Kec Pangkajene.....	52

Gambar III.2. Peta arahan pola pemanfaatan ruang Kab. Pangkep	53
Gambar III.3. Peta kawasan jembatan S. Pangkajene	54
Gambar III.4. Visual satelit tapak	54
Gambar III.5. Denah tapak.....	55
Gambar III.6. Kondisi eksisting tapak	56
Gambar III.7. Orientasi matahari tapak.....	57
Gambar III.8. Aliran angin pada tapak	58
Gambar III.9. Titik potensi kepadatan kendaraan	60
Gambar III.10. arah sirkulasi dalam tapak	62
Gambar III.11. Potensi kebisingan pada tapak	63
Gambar III.12. Potensi view pada tapak	65
Gambar III.13. Vegetasi pohon kelapa	67
Gambar III.14. BTS pada tapak	68
Gambar III.15 kanal pada tapak	69
Gambar III.16 Hubungan ruang secara vertical	84
Gambar III.17 Hubungan kedekatan fungsi tipe studio	84
Gambar III.18 kedekatan ruang unit tipe double	85
Gambar III.19 Hubungan ruang unit tipe double	85
Gambar III.20 Hubungan ruang unit tipe family	85
Gambar III.21 skema alur masuk	86
Gambar III.22.skema hubungan ruang berdasar alur masuk.....	86
Gambar III.23 Hubungan alur parkir	87
Gambar III.24 Hubungan unit pengelola dan hunian.....	87
Gambar III.25 Hubungan unit hunian dengan fasilitas tersedia.....	87
Gambar III.26 Diagram filosofi bentuk dan estetika	88
Gambar III.27 Bentuk geometri dasar.....	89
Gambar III.28 Metal sheet composite panel	98
Gambar III.29.GRC panel façade.....	98
Gambar III.30 Fasad luar VM house.....	99
Gambar IV.1 Kondisi tapak eksisting	100
Gambar IV.2 Identifikasi penzoningan eksisting.....	101
Gambar IV.3 analisa sifat ruang eksisting	101

Gambar IV.4. blok diagram tapak alt.1	102
Gambar IV.5. blok diagram tapak alt.2.....	103
Gambar IV.6 zoning alternative tapak 2	104
Gambar IV.7 pengaturan ruang single koridor	105
Gambar IV.8 pengaturan ruang model point block.....	105
Gambar IV.9 diagram hubungan antar fasilitas	106
Gambar IV.10 diagram hubungan hunian dan masjid	106
Gambar IV.11 diagram hubungan hunian dan retail.....	106
Gambar IV.12 diagram hubungan parkir	107
Gambar IV.13 diagram bentuk 1.....	108
Gambar IV.14 diagram bentuk 2.....	108
Gambar IV.15 penerapan arsitektur hijau	109
Gambar IV.16 penerapan penghawaan alami	109
Gambar IV.17 Perbandingan luasan terbangun dan ruang terbuka.....	110
Gambar IV.18 Separasi sampah.....	111
Gambar IV.19 unit khusus daur ulang sampah swadaya masyarakat	111
Gambar V.1 desain tapak awal.....	112
Gambar V.2 perubahan olah tapak dan bangunan	112
Gambar V.3 bentuk bangunan hunian awal	113
Gambar V.4 hasil transformasi bangunan.....	114
Gambar V.5 hasil transformasi bentuk bangunan.....	114
Gambar V.6 struktur bangunan rangka beton	115
Gambar V.7 skema ruang 3D unit hunian.....	116
Gambar V.8 skema ruang, koridor, dan tangga	116
Gambar V.9 tampilan 3d tata ruang koridor single dan double tipe	117
Gambar V.10 aplikasi penghawaan desain awal.....	118
Gambar V.11 tampilan fasad hasil desain dan efek penghawaan	119
Gambar VI.1 tampilan site plan	120
Gambar VI.2 halte.....	121
Gambar VI.3 lapangan basket.....	121
Gambar VI.4 ruang public indoor	122
Gambar VI.5 Basement parking.....	122

Gambar VI.7. Tampilan bird eye view.....	123
Gambar VI.8 bentuk bangunan unit studio	123
Gambar VI.9 bentuk bangunan utama	124
Gambar VI.10 tampak dari arah timur	124
Gambar VI.11 tampak dari arah barat.....	124
Gambar VI.12 tampak dari arah selatan.....	124
Gambar VI.13 tampak dari arah utara.....	124
Gambar VI.14 Isometri sistem struktur bangunan unit studio.....	125
Gambar VI.15 ruang unit tipe studio.....	126
Gambar VI.16 ruang unit tipe double	126
Gambar VI.17 ruang unit tipe family.....	127
Gambar VI.18 tampilan fasad bangunan.....	127
Gambar VI.19 desain balkon bangunan.....	128



DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Klasifikasi rusun sederhana tipe A.....	14
Tabel II.2 rumah menurut penggolongan tipe.....	15
Tabel II.3 Resume studi preseden	43
Tabel III.1 data curah hujan Kab. Pangkep 2015.....	59
Tabel III.2 aktivitas pengguna.....	71
Tabel III.3 kebutuhan ruang.....	75
Tabel III.4 jumlah kebutuhan unit hunian.....	77
Tabel III.5 daftar besaran ruang.....	80
Tabel III.6 aplikasi material.....	90
Tabel III.7 aplikasi utilitas	92
Tabel III.8 Jenis tanaman lansekap.....	96
Tabel V.1 Transformasi besaran ruang.....	117



Abstrak

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disingkat Kabupaten Pangkep merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan data BPS Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkep pada tahun 2016 ialah sebanyak ± 326.700 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya 0.96 %. Peningkatan jumlah penduduk seiring perkembangan zaman Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari kebutuhan penyediaan hunian bagi masyarakat. Salah satunya kebutuhan rumah bagi pegawai penghasilan rendah yang bekerja di daerah pusat kota Pangkajene. Untuk itu perancangan ini diajukan yang mengangkat tema mengenai kepadatan pertumbuhan kebutuhan perumahan di wilayah kabupaten Pangkep. Dengan mengambil tema bangunan hijau yang saat ini menjadi aliran pembangunan dalam dunia property dikarenakan kekhawatiran akan kondisi lingkungan hidup manusia yang semakin rusak. Maka desain bangunan dirancang dengan mengambil aspek lingkungan dan kebutuhan ruang minimal untuk penghuni. Penggunaan material yang mudah di dapatkan dengan sistem penghawaan alami menjadikan hunian yang nyaman bagi penggunanya.

Kata kunci : *Rumah susun, Arsitektur Hijau, Bangunan Hijau, Pangkep.*



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan pewarna peradaban manusia, menjadi pewarna karena dengannya sebagai pembimbing dan bukan sesuatu yang mendominasi peradaban melainkan mengarahkan pada keridhaan dan memuliakan manusia sesuai fitrahnya. Fitrah manusia membutuhkan hunian tempat beristirahat dan sebuah struktur berlindung dari kondisi alam luar serta menjadi lingkungan tumbuh dan berkembang bagi manusia. Sebagai mana yang tertera dalam Al Quran surah An-nahl ayat 81 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلًّا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنُافًا
وَجَعَلَ لَكُمْ سُرُبِيلًا تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسُرُبِيلًا تَقِيكُمُ بِأَسْكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٨١

Terjemahnya :

Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan, Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memelihara kamu dari panas dan pakaian (baju besi) yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri (kepada-Nya.) (sumber : Kementerian agama Republik Indonesia, 2017)

Dalam ayat ini, Allah swt menyebutkan nikmat karunia-Nya selain nikmat yang telah disebutkan, yang memberi rasa aman, damai, dan tenteram. Kepada bangsa yang sudah menetap atau maju, Allah memberikan karunia tempat berteduh seperti rumah, hotel, dan gedung yang secara umum terbuat dari kayu, besi, batu, dan lain-lain (tafsir kemenag:2018). Dari penjelasan tersebut sesungguhnya Allah swt memberikan manusia karunia tempat berteduh sebagai nikmat yang melengkapi kebutuhan kita di dunia. Manusia kemudian berkembang dan berkelompok serta membuat bangsa-bangsa yang berbeda untuk saling mengenal, manusia membuat aturan yang mengatur pemerintah dan komunitas yang menempati suatu wilayah, dalam perencanaan ini wilayah yang dimaksudkan ialah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan disingkat Kabupaten Pangkep merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. berdasarkan data BPS Jumlah Penduduk Kabupaten Pangkep pada tahun 2016 ialah sebanyak ±326.700 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk dari tahun sebelumnya 0.96 %. Peningkatan jumlah penduduk seiring perkembangan zaman Kabupaten Pangkep tidak terlepas dari kebutuhan penyediaan hunian bagi masyarakat. Salah satunya kebutuhan rumah bagi pegawai penghasilan rendah yang bekerja di daerah pusat kota Pangkajene. Kecamatan Pangkajene yang menjadi pusat pemerintahan dan ekonomi Kabupaten Pangkep memiliki peran penting dalam memangku perekonomian rakyat Pangkep, lokasi yang menghubungkan banyak wilayah di Kabupaten Pangkep sehingga menjadi pilihan banyak warga untuk bermukim.

Besarnya permintaan permukiman di Kota Pangkajene dibuktikan dengan tingginya peralihan fungsi lahan dan tambak menjadi perumahan. Hal tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan wilayah permukiman baru. Dari keseluruhan pertumbuhan penduduk usia Usia 20-29 tahun menduduki porsi 16% demografi kependudukan Kabupaten Pangkep. Angka ini termasuk porsi besar dalam persebaran rataan kependudukan. Golongan usia muda dalam angkatan kerja ini kebanyakan bekerja sebagai pegawai dan buruh dengan penghasilan menengah kebawah. Untuk lingkup pemerintahan daerah Kab. Pangkep sebanyak 2052 personel PNS golongan II kebawah berdasarkan data BPS pangkep tahun 2014.

Pada tahun 2014 Pemda Kabupaten Pangkep merampungkan pembangunan bangunan rumah susun Mattoanging di Kota Pangkajene sebagai rumah tinggal bagi pekerja dengan penghasilan rendah. Keberadaan rumah susun yang hingga tahun 2018 masih belum terhuni karena belum dilaksanakannya penyerahan dari Kementrian Pusat ke Pemda sehingga masih belum digunakan. Rumah susun Mattoanging dengan kapasitas 500 unit sudah tersedia untuk menampung kebutuhan perumahan sewa di Kab. Pangkep. Dengan adanya bangunan rumah susun Pemda Kab. Pangkep optimis akan menjadi solusi kurangnya unit rumah bagi pekerja

berpenghasilan rendah (07/08/2011). Selain itu disisi lain masih banyak pegawai golongan rendah yang belum memiliki rumah sendiri seperti penuturan Laurensia, PNS di lingkungan RSUD Kota Pangkajene(megapolitan.kompas.com/read/2011/08/07/14574363/rusunaw a.untuk.pns.dan.karyawan.swasta). Maka keberadaan Rumah Susun di Pangkep sejatinya di tujukan untuk pegawai berpenghasilan rendah pada jenjang usia muda dan yang baru berkeluarga.

Selama periode 2016-2021 Pemda Kabupaten Pangkep mencanangkan 12 program unggulan dimana salah satunya ialah peningkatan sarana kesehatan bagi masyarakat. Peningkatan kesehatan ini haruslah dibarengi dengan peningkatan kesehatan dari lingkungan hidup masyarakatnya sehingga dalam pendekatan perancangan bangunan Arsitektur Hijau menjadi model perencanaan yang sesuatu karena dalam standar bangunan hijau bahwasanya sebuah bangunan harus mempromosikan lingkungan tumbuh yang sehat bagi penghuninya.

Dalam kriteria sebuah bangunan hijau yang ditetapkan oleh Lembaga sertifikasi bangunan hijau seperti LEED, BREEAM, dan GBCI kesehatan penghuni menjadi faktor wajib dalam penghitungan bobot poin sebuah bangunan. Dimana dari 5 poin utama standar penilaian GBCI merujuk pada penerapan pola hidup sehat dan lingkungan yang mendukung kesehatan penggunanya.

Dari yang telah dipaparkan sebelumnya tentang kebutuhan manusia akan hunian sebagai fitral dari Allah swt, kondisi permukiman di Kab. Pangkep yang membutuhkan bangunan rumah susun dan pendekatan arsitektur hijau sebagai pendekatan paling tepat dalam perancangan bangunan maka judul yang dipilih dalam desain bangunan ialah **Rumah Susun sewa pegawai dengan pendekatan arsitektur Hijau di Kabupaten Pangkep.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana desain perancangan Rumah susun sewa dengan tema Bangunan Hijau di Kabupaten Pangkep.

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan dari acuan ini ialah menghasilkan desain Rumah susun sewa pegawai dengan pendekatan Arsitektur Hijau di Kabupaten Pangkep.
2. Sasaran yang akan dihasilkan dari proses perancangan ini berupa acuan konsep dan desain , yang meliputi :
 - a. Pengolahan tapak bangunan,
 - b. Denah ruang,
 - c. Tampak dan Bentuk bangunan,
 - d. Rencana pendukung dan kelengkapan bangunan,
 - e. Desain fasad bangunan hijau yang memberi keindahan visual dan kenyamanan penghuni.

D. Lingkup dan batasan pembahasan.

1. Lingkup dari kajian perancangan ini hanya mencakup kajian keilmuan Arsitektur dan aplikasinya.
2. Beberapa hal yang membatasi dalam pembahasan agar lebih objektif antara lain:
 - a. Perancangan dibuat untuk menghasilkan desain bangunan yang berfungsi sebagai unit hunian terpadu bagi golongan pegawai berpenghasilan rendah yang bekerja di Kota Pangkajene dengan masa pakai bangunan menengah yaitu sekitar ± 20 tahun.
 - b. Sasaran pengguna/penghuni bangunan merupakan pekerja berpenghasilan rendah sehingga sebagai unit hunian sewa biaya bangunan haruslah murah dengan perawatan yang mudah dan tidak mengeluarkan banyak biaya..
 - c. Pengaplikasian pendekatan arsitektur hijau berfokus pada mengefisiensikan penggunaan energi bangunan melalui desain fasad dan bukaan ventilasi bangunan.

E. Metode Pembahasan

1. Metode pengumpulan data.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data guna mencapai tujuan dan sasaran perumusan laporan perancangan ialah :

a. Studi Literatur

Melakukan kajian literasi terhadap buku-buku yang berhubungan dengan perancangan lingkungan perumahan dan permukiman vertikal. Mengkaji data statistik Kab. Pangkep.

b. Survey lapangan

Melakukan peninjauan secara langsung kondisi fisik dari *site existing* dan melakukan pendataan terhadap potensi dan hambatan yang terkandung dalamnya.

c. Tinjauan preseden.

Melakukan studi komparasi atau perbandingan terhadap enis bangunan yang sama dalam hal tipologi atau bangunan yang memiliki aspek yang bisa di aplikasi kan meski bukan dari jenis yang sama yang kemudian menjadi parameter dalam merancang serta faktor penambah nilai.


d. Analisis dan Deskripsi.

Setelah melakukan pengumpulan semua data yang dibutuhkan kemudian melakukan analisa dengan pemisahan aspek utama dari perancangan dengan permasalahan-permasalahan khusus yang ditemukan, kemudian mengidentifikasi potensi dan hambatan dalam perancangan yang kemudian dijadikan acuan hingga melahirkan sintesa tema parti sebagai deskripsi dasar dan pangkal semua hasil desain.

e. Penyajian desain.

Hasil penjabaran dari perancangan yang berdasarkan konsep dan parti yang telah memenuhi segala kebutuhan dan gagasan. disajikan dalam bentuk konsep dan gambar kerja.

2. Alur perancangan dan eksplorasi gagasan.



F. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan terdiri dari 6 bab dan tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub bab pembahasan, antara lain :

Bab I Pendahuluan

Merupakan penjabaran mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan. Kemudian menjabarkan ruang lingkup pembahasan yang mencakup pembatasan masalah, metode pembahasan dan perancangan serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Merupakan tahap penyajian data yang mengungkapkan secara umum sesuai judul dan tematik. Mulai dari studi literatur, studi kasus dengan fungsi bangunan sejenis dan resume, serta tinjauan judul dalam Islam.

Bab III Tinjauan Khusus

Merupakan tahap analisis data sesuai yang ada di lapangan dan kebutuhan yang sebenarnya, seperti data lokasi, pelaku kegiatan, kebutuhan ruang serta besaran dan lainnya.

Bab IV Konsepsi Desain

Merupakan tahap perpaduan antara studi literatur dengan keadaan dan kebutuhan yang sebenarnya. Menghasilkan beberapa gagasan yang dapat diaplikasikan pada perancangan fisik.

Bab V Transformasi Desain

Merupakan sebuah eksplorasi atau tahap analisa data dari pendekatan desain yang sudah ada, menghasilkan sebuah penerapan ide berupa sketsa atau konsep.

Bab VI Hasil Desain

Hasil dari dari analisis dan eksplorasi konsep yang dituangkan ke dalam desain yang lebih konkrit, meliputi : site plan, denah, tampak, potongan, rencana utilitas dan detail aplikasi tema.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN JUDUL RUMAH SUSUN SEWA PEGAWAI DI KAB. PANGKEP.

1. Pengertian Rumah Susun Sewa

- a. Menurut Kementrian PU Direktorat Jendral Cipta Karya, Rumah susun sewa ialah rumah susun umum dan/atau rumah susun khusus yang dibangun oleh pemerintah pusat melalui DIPA Kementerian Pekerjaan Umum baik pada masa transisi, sudah dihibahkan dan/atau di alih statuskan kepada pemerintah daerah/institusi penerima bantuan.
- b. Dari situs Arsitag (Arsitag.com), rumah susun sederhana sewa atau di singkat RUSUNAWA adalah bangunan bertingkat yang dibangun oleh pemerintah dalam satu lingkungan tempat hunian dan disewakan kepada keluarga kurang mampu dengan pembayaran perbulan. Rusunawa merupakan satuan-satuan hunian yang digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa, dan fungsi utama sebagai hunian.
- c. Pradana,Fendi (2013) menyimpulkan Rumah susun sederhana sewa dapat diartikan sebagai rumah tinggal yang ada di dalam suatu massa bangunan atau lebih dan disusun baik secara horizontal maupun vertikal, sertapemanfaatan atas tiap unit atau fasilitas di dalam sebuah bangunan melalui sistem sewa dengan harga yang telah ditentukan dan disepakati.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah rumah susun sewa merupakan suatu kumpulan unit hunian yang tersusun baik secara horizontal atau vertikal yang berada dalam satu lingkungan dengan tiap unit terpisah dan status pemanfaatan sewa dalam jangka waktu tertentu.

2. Pengertian Pegawai.

Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri. Pegawai terdiri atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas. Dalam suatu perusahaan pegawai bisa disebut sebagai karyawan. Yang dalam suatu perusahaan wajib memiliki NPWP bila penghasilan di atas PTKP (Penghasilan tidak kena pajak). (dari situs web www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-pegawai.html, diakses tanggal 10 mei 2018).

Pekerja atau Pegawai dalam suatu lingkungan wilayah kerja di sebut pekerja suatu daerah. dalam perencanaan rumah susun ini mengambil peruntukan unit hunian di Kabupaten Pangkep, terkhusus untuk pekerja dari PT Semen Tonasa dan beberapa perusahaan tambang marmer di kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Dimana status mayoritas pekerja berpenghasilan rendah merupakan pegawai kontrak dengan masa kerja tertentu.

3. Pengertian Kabupaten Pangkep.

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah provinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan merupakan satu dari 24 wilayah administrasi di bawah provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang berjarak 50 km dari Kota Makassar. Nama Kabupaten ini diambil dari dua nama yaitu Pangkajene yang merujuk pada Kota Pangkajene di darat dan Kepulauan yang menunjuk pada gugusan Kepulauan Pangkep.

Kabupaten pangkep secara astronomis terletak di antara 60 08' Lintang utara dan 110 15' Lintang selatan dan anatara 94 45' – 141 05'

Bujur timur. Sesuai namanya Kabupaten Pangkep memiliki wilayah kepulauan yang menjadikan luasnya 12.362,73 km² dengan luas wilayah daratan 898,29 km² dan wilayah laut 11.464,44 km². (BPS Pangkep 2016). Sedangkan wilayah daratan terdiri atas lahan datar dan perbukitan. Dimana perbukitan Pangkep juga masuk dalam kawasan karst bantimurung.

Kekayaan alam berupa kandungan kapur ini menjadikan Kabupaten Pangkep kaya akan bahan tambang seperti semen, marmer, granit dan lain-lain. Sehingga potensi industri pertambangan di Kabupaten Pangkep berkembang pesat seperti adanya PT Semen Tonasa yang merupakan anak perusahaan BUMN nasional Semen Indonesia dan perusahaan marmer seperti PT CITATAH, PT Tondong Jaya Marmer dan lain-lain. Membuat pemasukan pangkep dari Industri manufaktur sangat tinggi dengan pemasukan hingga 46,34 % dari penerimaan Kab. Pangkep pada tahun 2011 (BPS Pangkep ;2016).

Di sisi lain Kab. Pangkep adalah Kabupaten termiskin ke-2 di Sulawesi Selatan pada tahun 2016 dengan jumlah 52.860 jiwa atau persentase 16,22% penduduk pangkep berada di bawah garis kemiskinan (BPS SULSEL; 2017). Sehingga tidak di pungkiri bahwa Kab. Pangkep masih banyak memiliki warga tidak mampu dan tergolong Kabupaten dengan penghasilan rendah.

ALA UDDIN
M A K A S S A R

B. TINJAUAN RUMAH SUSUN SEWA PEGAWAI

1. Rumah susun menurut perundang-undangan.

Berdasarkan UU No 20 tahun 2011 tentang rumah susun. Penyelenggaraan sebuah rumah susun bertujuan untuk.

- a. Menjamin terwujudnya rumah susun yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan serta menciptakan permukiman yang terpadu guna membangun ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang dan tanah serta menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan dalam menciptakan kawasan permukiman yang lengkap serta serasi dan seimbang dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
- c. Mengurangi luasan dan mencegah timbulnya perumahan dan permukiman kumuh;
- d. Mengarahkan pengembangan kawasan perkotaan yang serasi, seimbang, efisien, dan produktif;
- e. Memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi yang menunjang kehidupan penghuni dan masyarakat dengan tetap mengutamakan tujuan pemenuhan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak, terutama bagi MBR;
- f. Memberdayakan para pemangku kepentingan di bidang pembangunan rumah susun;
- g. Menjamin terpenuhinya kebutuhan rumah susun yang layak dan terjangkau, terutama bagi MBR dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam suatu sistem tata kelola perumahan dan permukiman yang terpadu; dan
- h. Memberikan kepastian hukum dalam penyediaan, kepenghunan, pengelolaan, dan kepemilikan rumah susun.

2. Persyaratan teknis dan fasilitas Rumah Susun.

a. Persyaratan teknis rumah susun berdasarkan UU No. 20 tahun 2011 terdiri atas :

- 1) Tata bangunan yang meliputi persyaratan peruntukan lokasi serta intensitas bangunan dan arsitektur bangunan; dan
- 2) Keandalan bangunan yang meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

b. Persyaratan kelengkapan bangunan rumah susun sederhana berdasarkan (SNI) 03-7013-2004.)

Merujuk pada panduan standar nasional Indonesia (SNI) 03-7013-2004 telah ditetapkan fasilitas penunjang pada sebuah rumah susun sederhana campuran 5 lantai yang di bangun pada lingkungan baru, mempunyai KLB 50%, KLB 1,25 atau keadaan maksimal 1.736 jiwa/Ha, pada lahan rentang kemiringan sampai 5% yaitu :

1) Fasilitas lingkungan

Fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya, yang antara lain dapat berupa bangunan perniagaan atau perbelanjaan (aspek ekonomi), lapangan terbuka, pendidikan, kesehatan, peribadatan, fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum, pertamanan serta pemakaman (lokasi di luar lingkungan rumah susun atau sesuai rencana tata ruang kota).

2) Fasilitas Niaga



Gambar II.1. Fasilitas niaga rumah susun buddha Tzuchi..
sumber : Yayasan buddha tzuchi.

Sebagai sarana penunjang yang memungkinkan penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi yang berupa bangunan atau peataran usaha untuk pelayanan perbelanjaan dan niaga serta tempat kerja.

3) Fasilitas pendidikan.

Fasilitas yang memungkinkan siswa mengembangkan pengetahuan keterampilan dan sikap secara optimal, sesuai dengan strategi belajar mengajar berdasarkan kurikulum yang berlaku.

4) Fasilitas kesehatan

Fasilitas yang di maksud untuk menunjang kesehatan penduduk yang berfungsi pula untuk mengendalikan perkembangan atau pertumbuhan penduduk.

5) Fasilitas peribadatan.

Fasilitas peribadatan yang dipergunakan untuk menampung segala Aktivitas peribadatan dan Aktivitas penunjang.

6) Fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum.

Fasilitas yang dapat di pergunakan untuk menampung segala Aktivitas untuk kepentingan pelayanan umum, yaitu pos hansip, balai pertemuan, kantor RT dan RW, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, gedung serba guna, kantor kelurahan.

7) Ruang terbuka

Ruang terbuka yang di rencanakan dengan suatu tujuan atau maksud tertentu, mencakup kualitas ruang yang di kehendaki dan fungsi ruang yang dikehendaki. Dalam hal ini dtidak termasuk ruang terbuka sebagai sisa ruang dan kelompok bangunan yang di rencanakan.

8) Fasilitas ruang terbuka

Setiap macam ruang dan penggunaan ruang di luar bangunan, seperti taman, jalan, pedestrian, jalur hijau, lapangan bermain, lapangan olahraga ,dan lahan parkir.

3. Klasifikasi rumah susun.

Beberapa klasifikasi rumah susun digolongkan berdasar beberapa kriteria, sehingga ada beberapa cara dalam menggolongkan rumah susun. Penggolongan tersebut ialah sebagai berikut.

a. Menurut peruntukan

Terdapat tiga pedoman dalam mengklasifikasikan rumah susun menurut peruntukannya terutama untuk masyarakat golongan menengah kebawah dalam hal ini rumah susun sederhana dan sangat sederhana.

Tabel II.1 Klasifikasi Rusun Sederhana Tipe A.

TIPE/LUAS SARUSUN	Standar Ruang
T-18	Ruang Multi fungsi
	K. Mandi
T-27	K. Tidur (2)
	K. Mandi
	R. Tamu
	Dapur
	Balkon/ R. Jemuran
T-45	K. Tidur
	R. Tamu
	Dapur
	K. Mandi
	Balkon/ R. Jemur

Sumber : Siswono,2011 dalam Fajri,Khairul 2011;9.

Terdapat perbedaan antara rumah susun dengan hunian *rumah tapak*/ rumah horizontal terutama dalam hal privasi dan kepemilikan. Perbedaan utama terdapatnya struktur khusus yang bersifat *sharing space* yang terintegrasi sebagai fasilitas sebagai mana telah di sebutkan sebelumnya. Berikutnya pembagian menurut penggolongan tipe.

Tabel II.2 Rumah menurut penggolongan tipe

GOLONGAN	TIPE	SPESIFIKASI
RENDAH	T-18 T-36 T-54	Bahan bangunan sederhana
MENENGAH	T-36 T-54 T-70	Bahan bangunan lebih baik
ATAS	T-Luas lantai di atas 100 m ²	Bahan bangunan berkualitas tinggi

Sumber : Siswono,2011 dalam Fajri,Khairul 2011;10.

b. Menurut golongan pendapatan.

Berdasarkan surat keputusan menteri negara perumahan rakyat No. 02/KPTS/1993, untuk rumah susun sederhana yaitu dengan tipe 12, Tipe 15, Tipe 18, Tipe 21. Menetapkan pembagian berdasarkan golongan pendapatan penghuniserata satuan luas rumah susun menjadi :

- 1) Rumah susun sederhana, yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan sederhana atau rendah. Luas satuan rumah antara 21-36 m² tanpa perlengkapan mekanikal dan elektrikal.
- 2) Rumah susun menengah dengan luas satuan 36-54m². Kadang di lengkapi dengan perlengkapan mekanikal dan elektrikal tergantung konsep dan tujuan pembangunannya. Rumah susun tipe ini di peruntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah.
- 3) Rumah susun mewah, rumah susun bagi golongan berpenghasilan tinggi. Luas ruangan , kualitas bangunan, perlengkapan bangunan tergantung dari konsep dan tujuan pembangunannya dengan beberapa fasilitas lengkap dengan status pemilikan tertentu dan sebut juga *kondominium*.

c. Menurut status kepemilikan.

klasifikasi rumah susun berdasarkan status pemilikannya terdiri atas dua jenis yaitu.

1) Rumah susun milik (Rusunami)

Rusunami merupakan unit hunian rumah susun yang menjadi milik penghuni disertai dengan sertifikat kepemilikan.

2) Rumah susun sewa (Rusunawa).

Rusunawa memiliki unit hunian yang hanya untuk disewakan. Masa sewa bervariasi sesuai kontrak bisa tahunan, bulanan, maupun harian sesuai dengan perjanjian.

d. Menurut ketinggian bangunan.

Menurut ketinggian bangunan, penggolongan rumah susun di bagi sebagaimana yang di bahas dalam “*Housing*” (1980, hal 225-226) (Fajri, Khairul. 2014;11) sebagai berikut:

1) Rumah susun dengan ketinggian sampai dengan 4 lantai atau *Low rise*. Rumah susun jenis ini menggunakan tangga konvensional sebagai alat sirkulasi vertikal dari lantai ke lantai.

2) Rumah susun dengan ketinggian 5-8 lantai atau *Medium rise* dengan penggunaan eskalator sebagai alat sirkulasi vertikal, sedang tangga sebagai alat sirkulasi darurat.


3) Rumah susun ketinggian lebih dari 8 lantai atau *High rise* sebagaimana bangunan tinggi pada umumnya sudah menggunakan *elevator* atau lift sebagai alat sirkulasi vertikalnya.

e. Menurut model koridor servis.

Penggolongan berikutnya ialah menurut koridor servis nya, sebagai dibahas oleh John Mascai (Fajri, Khairul, 2014):

1) Eksterior corridor system

Eksterior corridor system atau bisa disebut single loaded corridor, merupakan system koridor yang melayani unit-unit hunian hanya dari satu sisi. Merupakan model umum yang di temukan di banyak tipe rumah susun dimana tiap unit memiliki dua sisi ruang luar yaitu depan dan belakang sehingga memberi keuntungan berupa ventilasi dan pencahayaan dari dua arah.




Gambar II.2. diagram eksterior corridor system.
sumber : Housing dalam Fajri, Khairul.2014

Contoh dari tipe ini semisal rumah susun Dormitory kampus 2 UIN alauddin samata. Bentuk bangunan dari tipe ini umumnya berupa massa memanjang di karenakan terdapat satu akses koridor service untuk tiap unit yang bertemu ruang luar.

2) Central corridor system.


Central corridor system atau bisa disebut *system double loaded* merupakan sistem koridor yang melayani unit hunian di kedua sisinya.



Gambar II.3 Central corridor system.
sumber : Housing dalam Fajri, Khairul. 2014

3) Point Block System


Point block system merupakan pengembangan dari system double load dengan koridor yang lebih diperpendek, menjadi bentuk persegi atau bujur sangkar. Sistem ini memiliki service core yang terhubung langsung dengan tiap unit hunian, dengan jumlah hunian terbatas antara 4 sampai 6 unit. umumnya ditemukan pada bangunan model tower highrise.



Gambar II.4. Point block system.
sumber : Housing dalam Fajri, Khairul.2014

4) Multicore system

Multicore system merupakan model komposisi yang variatif untuk melayani kebutuhan tertentu. Faktor utama yang menentukan penggunaan jenis ini adalah kondisi tapak, pemandangan dan jumlah unit.



Gambar II.5 diagram beberapa model Multi core.
sumber : Housing dalam Fajri, Khairul.2014

f. Menurut bentuknya.

Menurut bentuknya, penggolongan rumah susun di bedakan menjadi:

1) Memanjang/Linier (slab)

Merupakan bentuk umum yang di gunakan, di utamakan untuk memaksimalkan jumlah unit hunian.

2) Vertikal.

Tipe unit hunian yang tiap lantainya hanya terdapat beberapa unit (terbatas). Bentuk bangunan berupa tower dan untuk golongan menengah keatas atau berpenghasilan menengah keatas.

3) Gabungan antara slab dan memanjang secara vertikal.

Bentuk rumah susun ini umumnya ada dua macam bisa slab yang digabung dengan bentuk tower atau bisa bentuk menara.

4) Bentuk tidak beraturan.

Model bentuk tertentu untuk keperluan khusus.

4. Jenis dan model desain Rumah susun.

Dalam memenuhi fungsinya sebagai hunian tempat tinggal maka dalam perancangannya terdapat standar yang harus dipenuhi guna memberikan kondisi hidup yang layak bagi pengguna bangunan. Menurut SNI 03-7013-2004 tipe hunian/satuan rumah susun mempunyai ukuran standar minimal 18 m² dengan lebar muka minimal 3 m untuk model terkecil hunian tipe studio.

Beragam jenis dan ukuran dari rumah susun disesuaikan dengan fasilitas yang tersedia dan tentu saja berpengaruh dengan harga sewa yang di berlakukan. Untuk unit satuan rumah tipe studio misalnya di peruntukkan untuk orang yang belum berkeluarga sedangkan unit yang dalamnya terdapat unit kamar tidur umumnya untuk penghuni keluarga yang apabila jumlah anggota keluarga yang tinggal makin banyak maka makin banyak pula kebutuhan kamar dalam satu unit.


Berikut beberapa rancangan rumah susun,

a. Tipe apartemen murah di Jepang.

Jepang di kenal sebagai negara yang penduduk kotanya umumnya tinggal di apartemen, beragam apartemen bisa ditemukan mulai dari yang sangat sederhana, mewah, dan bahkan yang dianggap kurang manusiawi untuk di huni. Saat ini ada penggolongan untuk jenis hunian apartemen di Jepang seperti 1R, 1K, 1DK, 1LDK, berikut penjelasannya.

1) 1R

Istilah “satu R” merupakan singkatan dari *one room* pada dasarnya ini merupakan hunian tipe studio dengan satu ruang saja. Tipikalnya apartemen model 1R mempunyai luas 13 m² sampai 20 m².




Gambar II.6. Denah sebuah apartemen tipe 1R.

sumber : <https://resources.realestate.co.jp/>./diakses 4 agustus 2018

Pada hunian tipe 1R hanya berupa satu kamar dengan sebuah Jendela pada ujungnya, keengkapan yang dimiliki berupa WC, dapur yang bergabung dengan ruang utama, dan meski kadang terdapat ruang khusus kloset. Pada tipe bangunan studio umumnya dapur terletak di depan untuk memudahkan maintenance, tidak terdapat kamar tidur khusus dan ruang tamu. Umumnya terdapat balkon di belakang yang terhubung ke ruang luar.

2) 1K

1K merupakan kependekan dari *One kitchen* pada dasarnya tipe ini mirip dengan 1R hanya saja pembedanya terletak pada dinding pemisah dapur, meski kadang ada tipe



Gambar II.6. Denah tipe 1K.

sumber : <https://resources.realestate.co.jp/> diakses 4 agustus 2018

yang pemisah dapurnya hanya berupa perbedaan level saja. Luas dari tipe 1K tipikalnya 13m² hingga 25 m².

Pada denah ditunjukkan dimana Dapur dan ruang utama dipisahkan oleh separasi berupa dinding, sehingga memungkinkan pengguna untuk tidur terpisah dari dapur, umumnya ukuran dapur model 1K tidaklah begitu besar.

3) 1DK

D berarti *Dining* atau makan malam dan K berarti *Kitchen* sehingga 1DK berarti sebuah unit hunian dimana dapur dan ruang makan terpisah dari ruang lainnya. Ruang



Gambar II.7. Denah sebuah apartemen tipe 1DK.

sumber : <https://resources.realestate.co.jp/living/1r-1k-1dk-1.../> diakses 4 agustus 2018

yang terpisah umumnya berukuran 4-tatami (6,61 m²) dan 8-tatami (13,2 m²) sedangkan dapur dan ruang makan berukuran lebih besar dari ruang lainnya. Kadang ada juga model 2DK dimana terdapat dua unit ruang terpisah.

4) 1LDK

1LDK berarti *one living dining kitchen* artinya apartemen satu kamar tidur dengan ruang santai/ ruang makan dan sebuah dapur yang terpisah dari area santai/makan. Ukuran dari apartemen 1LDK umumnya 23 m² dan 35 m². 1LDK merupakan unit satu kamar tidur, dimana bagian ruang makan umumnya akan lebih besar




Gambar II.8. Denah sebuah apartemen tipe 1LDK.
sumber : <https://resources.realestate.co.jp/living/1r-1k-1dk-1.../> diakses 4 agustus 2018

dibandingkan dengan kamar tidur dan umumnya terdapat kloset dan ruang mandi yang terpisah dari toilet.

b. Model Unit rumah susun tipikal.

Untuk perancangan bangunan rumah susun berlantai banyak terdapat banyak model perencanaan ruang mulai dari tiap susunan yang sejajar keatas hingga model rumah berteras.



Gambar II.9. Denah tipikal bangunan 2 unit hunian perlantai.
sumber : Neufert, Architecture Data Vol 3


c. Dimensi perabotan rumah susun.

Dalam ruang terbatas yang dimiliki satu unit rumah susun perencanaan perabotan yang akan digunakan menjadi sangat

penting. Seperti pengaturan spasiruang untuk kamar tidur dan dapur, mempersiapkan posisi nya sehingga bau dari dapur tidak mengganggu ke tempat tidur atau panas dari pembakaran kompor tidak memanaskan seluruh ruangan.

Berikut beberapa bentuk pengaturan perabotan dalam unit rumah susun dengan lahan terbatas:

1) Kamar tidur.




Gambar II.10. Dimensi single bed.
sumber : Neufert, Architecture Data Vol 3

Untuk tipe studio yang umumnya hanya dihuni oleh satu orang dengan aktivitas lebih banyak dihabiskan diluar, semisal pada unit apartemen murah di perkotaan jepang para penghuni lebih banyak menggunakan kasur yang baru disiapkan ketika akan tidur, adapun jika menggunakan ranjang unit rusun tipe studio menggunakan single bed dengan dimensi min 90x180. Sedang untuk tipe dengan kamar umumnya menggunakan tipe double bed atau memilih twin bed.

2) Unit dapur.


Keberadaan unit dapur dalam satuan rumah susun, tipikal dapur untuk ruang terbatas umumnya hanya sebuah wastafel cuci dan tempat untuk kompor, dengan kabinet yang tergantung di atas. Sehingga tidak memiliki keleengkapan sebuah kitchen set.



Gambar II.11.
Dimensi kitchen set
sederhana.
sumber : Neufert,
Architecture Data
Vol 3

3) Toilet dan Kamar mandi.


Umumnya toilet dan kamar mandi disatukan pada unit rumah susun yang ada di rumah susun murah di Indonesia, namun hal ini tidak sesuai standar kesehatan selain itu menyatukan semua dalam satu ruang memberikan beban berlebih terhadap toilet sehingga menyulitkan perawatannya.



Gambar II.12.
Dimensi Toilet.
sumber : Neufert,
Architecture Data
Vol 3

4) Kloset/Lemari.

Kloset merupakan tempat penyimpanan berupa ruang tertutup, umumnya dijadikan tempat menyimpan pakaian, peralatan kebersihan, dan lain-lain. Pada hunian dengan ruang terbatas sebuah closet umumnya memiliki tempat khusus sesuai dengan fungsinya sebagai ruang penyimpanan. Dimensi sebuah closet bisa beragam namun fleksibel dan bahkan bisa hanya menggunakan ruang sisa yang tidak dipergunakan tapi ukuran minimal setidaknya 1 m².




Gambar II.13. Unit kloset penyimpanan alat kebersihan.
sumber : Neufert, Architecture Data Vol 3

5) Ruang cuci baju dan balkon.

Pada unit tipe studio, umumnya mesin cuci diletakkan di dalam kamar mandi. Namun untuk penghuni berpenghasilan rendah tidak mampu untuk membeli mesin cuci sehingga mencuci pakaian secara manual di kamar mandi. Balkon

selain berfungsi sebagai ruang santai juga sering difungsikan sebagai tempat jemuran dan taman.



Gambar II.14. Balkon dengan screen.
sumber : Neufert, Architecture Data
Vol 3

C. TINJAUAN APLIKASI ARSITEKTUR HIJAU.

1. Desain bangunan hijau menurut GBCI.

Berdasarkan GREENSHIP New Building versi 1.2 yang dikeluarkan oleh *Green Building Council Indonesia* (GBCI) terdapat beberapa kriteria dalam penentuan poin untuk mendapatkan sebuah sertifikasi bangunan hijau. Penentuan poin dilakukan melalui proses penilaian yang mencakup aspek-aspek tertentu sebagai tolak ukur dalam menetapkan sebuah bangunan sebagai bangunan berpendekatan bangunan hijau dan layak di beri sertifikasi sebagai bangunan hijau.

Arsitektur hijau sebagai sebuah pendekatan perancangan yang bertujuan untuk menyediakan lingkungan pendukung yang menjamin kesehatan pengguna dan meminimalkan penggunaan dan perusakan sumber daya lingkungan alami. Maka pemilihan aspek-aspek tersebut tidaklah terlepas dari hal-hal yang menjadi hubungan antara lingkungan dan aktifitas manusia, berikut aspek-aspek yang menjadi penilaian sebuah bangunan hijau menurut *Green Building Council Indonesia* (GBCI).

a. Tepat guna lahan (*Appropriate site development*).

Aspek ini berhubungan dengan beberapa hal berikut pertama luas area dasar hijau (*basic green area*) yang berhubungan dengan aturan Koefisien dasar bangunan yang telah diterapkan di Indonesia. Kedua ialah pemilihan tapak (*site selection*) yang telah sesuai dengan aturan perencanaan kawasan yang berlaku serta dampak yang diberikan bangunan baru terhadap lokasi tidaklah merugikan.

Aspek berikutnya yang menjadi perhatian dalam kriteria ini ialah aksesibilitas komunitas (*Community Accessibility*), keberadaan transportasi umum (*public transportastion*), fasilitas pengguna sepeda (*bicycle facility*), lansekap pada lahan (*site landscaping*), iklim mikro (*micro climate*), dan manajemen air limpasan hujan (*stormwater management*).

b. Efisiensi dan konservasi energy (*Energy efficiency and conservation – EEC*).

Aspek ini terdiri atas penilaian pemasangan sub-meter (*electrical sub metering*), perhitungan OTTV (*ottv calculation*), Langkah penghematan energy (*energy efficiency measures*), pencahayaan alami (*Natural lighting*), Ventilasi (*ventilation*), pengaruh perubahan iklim (*climate change impact*), dan energy terbarukan dalam tapak (*on site renewable energy*).

Pada aspek ini faktor pencahayaan alami dan ventilasi menjadi hal penting untuk dihadirkan pada sebuah rumah susun, mengingat kebutuhan energy rumah tangga yang sangat tinggi. Sehingga semakin minim penggunaan energi pada bangunan akan semakin mengurangi beban energi dan memberi keuntungan ekonomi rumah tangga menengah kebawah.

c. Konservasi air (*water conservation – WAC*).

Aspek ini terdiri atas materan air (*water metering*), perhitungan penggunaan air (*water calculation*), pengurangan penggunaan air (*water use reduction*), fitur air (*water fixtures*), daur ulang air (*water recycling*), sumber air alternatif (*Alternative water resources*), penampungan air hujan (*rain water harvesting*), efisiensi penggunaan air lansekap (*water efficiency landscaping*).

d. Sumber dan siklus material (*Material resources and cycle-MRC*).

Aspek ini menyangkut poin seperti penggunaan refrigerant fundamental (*Fundamental refrigerant*), penggunaan gedung dan material bekas (*Environmentally friendly material*), penggunaan refrigerant tanpa ODP (*Non ODP Usage*), Kayu bersertifikat (*Certified wood*), material prefabrikasi (*Prefab material*), dan penggunaan material regional (*Regional material*).

e. Kesehatan dan kenyamanan dalam ruang (*Indoor health and comfort –IHC*).

Poin-poin dalam aspek ini ialah Introduksi udara luar (*Outdoor air Introduction*), Pemantauan kadar CO₂ (*CO₂ monitoring*),

Kendali asap rokok di lingkungan (*Environmental tobacco smoke control*), Polutan kimia (*Chemical Pollutant*), Pemandangan ke luar gedung (*Outside view*), Kenyamanan visual (*Visual comfort*), Kenyamanan termal (*Thermal comfort*), dan terakhir tingkat kebisingan (*Accoustic level*).

f. Manajemen lingkungan bangunan (*Building environmental Management –BEM*).

Aspek terakhir ialah manajemen lingkungan bangunan dengan poin penilaiannya ialah Dasar pengelolaan sampah (*Basic waste management*), GP sebagai anggota team proyek (*GP as a member of project team*), polusi dari aktivitas konstruksi (*Pollution of construction activity*), Pengelolaan sampah tingkat lanjut (*Advanced waste management*), sistem komisioning yang baik dan benar (*Proper commissioning*), penyerahan data Green building (*Green building submission data*), kesepakatan dalam melakukan aktivitas fit out (*Fit out agreement*), dan Survei pengguna gedung (*Occupant survey*).

2. Desain fasad pada bangunan hijau.

Desain fasad pada bangunan hijau tidak memberikan tampilan pada bagian luar bangunan namun memberikan dampak besar pada banyak aspek bangunan, serta menjadi bagian penting dalam pertimbangan desain bangunan. Fasad bangunan hijau umumnya diaplikasikan sebagai pengontrol radiasi matahari, penampung air hujan, pengarah aliran ventilasi, dan fungsi lain yang memberi efek pada kenyamanan ruang dalam, manajemen air, dan dampak psikologi bagi penghuni. Berikut beberapa jenis fasad pada bangunan hijau.

a. Perforated facade.



Gambar II.15. Perforated facade pada apartemen Mountain dwelling di Copenhagen.
sumber : Archdaily.com/ diakses 29 Juni 2018

Perforated dalam bahasa Inggris berarti berlubang, Perforated facade bisa juga disebut fasad berpori berupa dinding luar bangunan yang memiliki lubang-lubang yang berfungsi sebagai celah masuknya udara dan sinar matahari sehingga sebagai sebuah *double-skin* fasad tidak memblokir semua faktor iklim luar seperti angin dan sinar matahari. Selain itu, keunggulan lain dari perforated facade ialah memberi tampilan yang khas pada bangunan dengan berbagai corak yang bisa digunakan semisal pada gambar fasad ruang parkir kendaraan apartemen Mountain Dwelling di Copenhagen karya Arsitek Denmark Bjarke Ingels. Sekilas seperti gambar pegunungan bersalju, namun bila dilihat dari dekat gambar tersebut terbentuk dari lubang-lubang berbagai ukuran yang diatur sedemikian rupa hingga membentuk gambar pegunungan. Dengan rekayasa fasad sedemikian rupa, tidak hanya memerintah tampilan bangunan, namun memaksimalkan ventilasi udara ke dalam ruang parkir bangunan.

b. Green facade/Living facade



Gambar II.16. MFO park oleh Jacob Green solution.
sumber : Archdaily.com/ diakses 2 Juli 2018

Fasad hijau atau fasad hidup merupakan jenis *double-skin* atau lapisan fasad berupa tanaman hidup. Jenis fasad ini membutuhkan pertimbangan desain yang cukup rumit dan pertimbangan teknik yang baik, jenis tanaman yang dipilih merupakan tanaman jenis merambat dan tidak terlalu membutuhkan perawatan.

Jenis fasad ini efektif menurunkan suhu dalam ruang karena meningkatkan resistansi thermal dinding sehingga kalor dari luar tidak berpindah kedalam bangunan. Berperan sebagai Insulator dan penyedia oksigen yang membuat suhu menjadi lebih teduh serta menambah ruang hijau, model fasad ini sangat baik untuk diterapkan di perkotaan dan daerah dengan penghijauan yang kurang.

c. Kinetic facade/Movable facade

Fasad kinetik atau fasad yang bisa digerakkan merupakan bentuk fasad yang fleksibel sehingga bisa menyesuaikan dengan arah datang sinar matahari dan tampilan yang berubah. Tampilan tampak yang bisa berubah menambah nilai estetika bangunan. Jenis fasad ini membutuhkan bantuan mesin penggerak sehingga menarik energi dari luar, kebanyakan bangunan hijau mengkombinasikan panel surya sebagai sumber tenaga sehingga menekan penggunaan

energi, model ini baik untuk diaplikasikan di wilayah gurun seperti timur tengah.

Bangunan dengan fasad yang bergerak umumnya digolongkan sebagai arsitektur kinetik yang banyak memerlukan pengetahuan mekanikal. Keuntungan dari fasad jenis kinetik selain kemampuannya dalam menyesuaikan dengan intensitas sinar matahari juga tampilan estetika bangunan yang indah.



Gambar II.17. Fasad kinetik di menara Al bahar Dubai.
sumber : Pinterest /diakses 2 Juli 2018

d. Protruding stone wall facade.

Jenis protruding stone wall facade tidak menggunakan sistem double-skin melainkan memodifikasi fasad luar bangunan dengan banyak elemen yang menonjol keluar, hal ini guna meningkatkan luar permukaan bangunan sehingga mempercepat proses pelepasan panas ketika malam dan mengurangi pengumpulan panas ketika siang hari. Jenis model fasad ini efektif mengubah fasad konkrit yang umumnya tidak ramah dengan suhu ruangan menjadi thermal mass yang lambat dalam mengumpulkan panas dan menambah resistansi thermal fasad.

Selain itu bentuk yang menonjol membantu melindungi jendela yang umumnya berukuran kecil serta mendukung aliran udara dari luar ke dalam, secara estetika model fasad ini juga menambah keindahan dan keunikan bangunan. Salah satu contoh penerapan model facade ini ialah pada bangunan Eastgate shopping center Harare Zimbabwe yang didesain oleh arsitek Mike Pearce. Fasad ini dipadukan dengan sistem pendinginan alami yang meniru sarang rayap Afrika sehingga menjadikannya bangunan yang hemat energi dan *sustainable*.



Gambar II.18. Fasad luar Eastgate shopping center, Harare, Zimbabwe.
sumber : archnet.org/ diakses 2 Juli 2018

D. STUDI PRESEDEN

1. East Gate Shopping Center, Harare, Zimbabwe.


- 1) Lokasi : Harare, Zimbabwe.
- 2) Tahun Huni : 1996
- 3) Luas Area : 9313 m²
- 4) Total Biaya : 30 Juta Dollar (tidak termasuk lahan)
- 5) Arsitek : Mike Pearce.



Gambar II.19. *East Gate Shopping Center, Harare, Zimbabwe.*
sumber : *Pinterest* /diakses 2 Juli 2018

Pada tahun 1991 Arsitek Zimbabwe mendapatkan komisi dari Pemerintah Zimbabwe untuk mendesain pusat perbelanjaan. Memanfaatkan strategi desain mode campuran-pasif untuk mendinginkan bangunan. Sebagai sebuah bangunan pusat retail Arsitek Mike Pearce dibebankan dengan masalah bagaimana menghadirkan kenyamanan penghawaan ruang dengan cost seminimal mungkin untuk penghawaan.

Ide yang dihadirkan Mike sangat revolusioner yaitu dengan menggunakan prinsip *Biomimicry* atau imitasi dari proses dan desain di alam. Meniru gundukan sarang rayap di afrika yang berupa gundukan tanah setinggi tiga meter yang bagian interiornya tetap bersuhu dingin meski berada di kawasan gurun afrika yang panas. Kearifan desain alami ini menginspirasi Mike Pearce untuk mendesain bagian eksterior yang memiliki luas area yang besar namun meski menggunakan material bata dan konkret yang bermassa cukup berat yang merupakan material lokal zimbabwe, desain cerdas dari Mike Pearce terbukti mampu mengatasi hal tersebut menjadikannya keuntungan yaitu dengan sifat material brick yang menyimpan panas di siang hari dan dengan model fasad permukaan lebar membuat ketika malam proses pelepasan panas menjadi lebih cepat. Ukuran jendela yang kecil dan banyak meniru sistem pada gundukan rayap membuat masuknya panas dari luar menjadi lebih lama dan dinding bata sebagai massa termal dan overhang yang di perpanjang untuk memperbanyak shading.




Gambar II.20. Skema aliran udara *biomimicry*.

sumber : <http://www.mickpearce.com/Eastgate.html>. Diakses 2 Juli 2018


Pada bagian Interiornya udara dingin dialirkan kedalam ruang dari basement bangunan menggunakan kipas berputaran pelan. Melalui shaft bangunan kemudian udara panas dikeluarkan melalui cerobong pada bagian atas bangunan, sehingga sistem ventilasi menggunakan *Bouyancy ventilation* yang memanfaatkan perbedaan tekanan udara oleh perbedaan suhu yang didorong dengan kipas berputaran pelan.

Strategi desain ini terbukti mampu menstabilkan suhu ruang sepanjang tahun.



Gambar II.21. Skema aliran udara ventilasi bangunan east gate shopping center.
sumber : <http://www.mickpearce.com/Eastgate.html>.

Performa bangunan dalam memberikan kenyamanan termal bahkan lebih baik dari prediksi awal oleh Ove Arup Engineer dengan grafik data menunjukkan perbedaan suhu signifikan antara ruang dan dalam. (<http://www.mickpearce.com/Eastgate.html>). Dari segi penghematan ekonomi bangunan menghemat lebih dari 3,5 juta USD dengan tidak menggunakan pendingin udara dan konsumsi energi yang 10% lebih rendah dari bangunan luar (<https://inhabitat.com/building-modelled-on-termites-eastgate-centre-in-zimbabwe/>) sehingga tingkat biaya sewa tenant juga menjadi lebih rendah 20% dari bangunan retail konvensional di Harare.



2. Nemausus Housing, Nemausus, Perancis.



Gambar II.22. Nemausus Housing.

sumber : <https://en.wikiarquitectura.com/nemausus-housing/> diakses 4 juli 2018.

Info bangunan

Arsitek	: Jean Nouvel (Atelier Jean Nouvel)
Tahun konstruksi	: 1985-1987
Lokasi	: Nimes, Perancis.

Nimes merupakan kota di Perancis yang terletak di selatan dekat Laut Mediterania. Banyak peninggalan romawi seperti bangunan, amphiteater dan aquaduct, yang terjaga dengan baik. Area Nimes memiliki iklim yang ramah sepanjang tahun sehingga penghuni kota sering meninggalkan rumah dan bermain di ruang publik. Perancis dianggap sebagai negara maju yang artinya memiliki tingkat kemiskinan yang rendah sehingga pengangguran dan kekurangan permukiman merupakan hal yang jarang di jumpai. Namun kebutuhan akan permukiman terjangkau tetap ada. Di negara maju sektor permukiman sosial terjangkau merujuk pada populasi berpenghasilan rendah dan pelajar. Maka melalui kesempatan ini Arsitek Jean Nouvel yang diberikan oleh wali kota Nimes untuk memberikan Impresi yang baik pada masyarakat dan politisi.




Gambar II.23. Nemausus Housing.
sumber : *Google street view* , diakses 4 juli 2018

Sebagai sebuah kompleks permukiman terpadu tantangan yang kemudian di hadapi oleh perancang tidaklah mudah. Objektif nya ialah bagaimana memenuhi kebutuhan komunitas yang terus berubah dan membangun berbiaya murah. Tetapi konsep sebenarnya ialah kebutuhan untuk mendefinisikan bagaimana apartemen yang baik. Dalam hal tersebut Nouvel menjawab dengan sederhana bahwa sebuah apartemen yang seluas mungkin, fleksibel, konvertibel. Sebuah apartemen murah dalam sense demokratik.


Bangunan Nemausus housing terdiri atas dua massa bangunan yang sejajar. Berbentuk bagaikan kapal laut, bagian bangunan di tinggikan sedang bagian bawah yang menjadi parkir di rendahkan hal ini untuk merasionalkan penggunaan lahan, serta membentuk ruang antara parkir dan ruang publik dengan perbedaan level dan visibilitas.

Total 114 unit hunian dengan tipe duplex dan triplex (studio, satu kamar dengan ketinggian ganda) total are hinian 10.400 m² menjadi 91 m² untuk tiap unit hal ini jau melebihi standar unit social housing pada umumnya. Akses bangunan melalui tangga berlokasi di area tengah terpisah dari tiap massa bangunan. Tangga tersebut melengkapi elevator yang berada di tiap-tiap bangunan yang terletak pada shaft tengah sehingga terjangkau dari semua sisi. Bangunan ini menggunakan model single load corridor.



Gambar II.24 Denah lantai 1.

sumber : <https://en.wikiarquitectura.com/nemausus-housing/> Diakses 4 juli 2018




Gambar II.25 denah type unit.

sumber : <https://en.wikiarquitectura.com/nemausus-housing/> Diakses 4 juli 2018

semua akses vertikal tersebut di hubungkan oleh jalan lebar yang terletak di tiap lantai yang memungkinkan pejalan kaki dan pesepeda untuk berlalu lalang serta besarnya lebar tersebut menjadikan ruang untuk interaksi dengan tetangga. Pada facade sebaliknya yang mengarah ke jalan juga meniru koridor jalan yang sangat lebar namun dalam hal ini hanya di gunakan sebagai ruang privat dan balkon. Dan untuk tiap pembatas koridor di berikan dinding yang miring keluar yang memperlebar batas dari tiap hunian.

Selain adanya luasan yang lebar bagi penghuni hal lain yang dimiliki dalam perancangan Nemausus housing ialah struktur yang didesain secara praktikal dan rasional. Dua volume massa bangunan berbasis pada jejeran kolom tiap 5 meter yang memenuhi ruang parkir, hal ini untuk memenuhi kebutuhan visibilitas. Di level atasnya dinding geser

bertumpu di atas kolom dengan perulangan yang sama. Sistem moduler ini kemudian di ulang dan di kombinasikan untuk menghasilkan tipe lain. Sedangkan tangga yang terpisah menggunakan struktur baja.



Gambar II.26 fasad nemausus housing.

sumber : <https://en.wikiarquitectura.com/nemausus-housing/> Diakses 4 juli 2018

Material yang di pergunakan membuat bangunan ini bisa di katan radikal, untuk menekan biaya Nouvel menggunakan material tipe Industrial dan item prefabrikasi yang mudah untuk di replikasi dan di pasang. Struktur kolom dan dinding yang tanpa finish, rail pada tangga menggunakan micro perforated sheet metal seperti aluminium. Untuk struktur tangga menggunakan baja persegi yang di cat merah dengan garis putih, menekankan gaya industrialis.

Pada fasad dan pintu serta jendela menggunakan metal galvanize di berikan variasi cat merah yang memberikan model bagaikan kereta. Hal yang sangat unik ialah fasade pada tiap unit bisa dibuka keseluruhan dan dihubungkan dengan ruang luarnya. Atap bangunan menggunakan visor metal di kedua sisi yang mengikuti bentuk bangunan untuk menghalangi radiasi sinar matahari langsung.

3. Bedok Court, Singapura.



Gambar II.26. Apartemen Bedok Court.
sumber : Bay. Joo Hwa, 2009.


Informasi bangunan :

Arsitek : Cheng Jian Fenn – Design Link Architect

Lokasi : Singapura

Luas lahan : 65.500 m²

Selesai tahun : 1985.




Gambar II.27 Blok Plan Apartemen Bedok Court.
sumber : Bay. Joo Hwa, 2009.

Bedok Court Condominium di desain oleh Chen Jiann Fenn pada tahun 1982 dan di selesaikan tahun 1985. Terdiri atas 280 unit apartemen, yang di bagi dalam 3 blok dengan variasi lantai 4-20 lantai. Dengan luas lahan 65.500 m² Menghasilkan kepadatan area 300 orang

perhektar dan rasio area lantai sebesar 1.9, kompleks ini termasuk lahan parkir, taman, lapangan tenis, dan sebuah kolam renang. Hal yang membedakan bedok court ialah keberadaan *forecourt* semi-terbuka dan balkon yang luas. Unit apartemen tiga kamar tiap-tiapnya seluar 110 m² sedangkan dua dan satu kamar 85 m² dan 55 m². Sekitar 30-40% dari tiap apartemen didedikasikan untuk ruang semi-terbuka.

Hal lain yang menarik ialah dalam skema rancangan terdapat 3 *skystreet* yang berbeda. Pada Blok 1 (15-20 lantai) terdapat *sky-street* jenis pelayanan tunggal (*single load*) yang terletak di utara. pada blok 2 (13 lantai) terdapat massa sayap sentral yang membentuk sudut siku pada sisinya dan blok 3 (4-6 lantai) memiliki dua jalan ganda. Dalam hal ventilasi maka blok 1 menjadi yang paling baik berbalik dengan blok 3, sedang dalam hal mendapatkan sinar matahari blok 3 yang terbaik. Dalam hal Interaksi sosial keseluruhan blok sama baiknya.



Gambar II.29. Tipikal unit blok 1 Apartemen Bedok Court.
sumber : Bay. Joo Hwa, 2009.

Bangunan bedok court terinspirasi oleh pengalaman arsitek dengan rumah kampung di singapura. Sebuah apaertemen highrise dimana setiap penghuni memiliki bagian hijaunya tersendiri dan sebuah ruma di langit. Sehingga bagaikan memiliki hunian *landed* dalam bentuk properti *non-landed*. Efek dari skema perancangan tersebut menjadikan bangunan lebih nyaman bagi penghuni. Di buktikan dengan grafik suhu, kelembapan, dan mikro iklim lainnya. dimana bagian court yard memberikan sensai lebih nyaman meski angin yang lamba

E. RESUME STUDI PRESEDEN.

1. Tapak

East Gate Shopping Center, Harare Zimbabwe.	Nemausus Housing, Nimes, Perancis.	Bedok Court Apartemen, Singapura	Pembelajaran
<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tapak berada di tengah kota. Di kawasan komersil sehingga untuk menghindari <i>Urban Island effect</i> massa bangunan di buat menyelubungi courtyard. • Pembuat basement untuk parkir dan sebagai buffer zone, selain itu memanfaatkan mekanikal pengaliran udara dingin. Memanfaatkan posisi tanah yang lebih rendah membuat suhu dan kelembaban yang tinggi yang kemudian di alirkan menuju ketas sesuai arah aliran udara panas. • Selebihnya perkerasan tapak dengan beton sehingga memudahkan alur lalu lintas, lokasi di tengah kota membuat bagian 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan sebagai sebuah bentuk arsitektur modernism memisahkan dari dari konteks lingkungan tapak dalam hal ini kota Niems yang terkenal dengan peninggalan arsitektur klasik Romawi nya. Sehingga seakan bangunan mengambang mengikuti konteks kapal yang diambilnya. • Massa bangunan yang di tinggikan, dengan parkir yang di rendahkan untuk privasi, visibilitas, dan ruang taman. Mengikuti pola arsitektur modernisme. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komplek hunian terdiri atas tiga massa bangunan, dengan konfigurasi U terbuka kebarat. • Nilai kdb bangunan sangat besar dengan area ruang terbuka yang lebih dari 50% dan area semi terbuka pada tiap unit apartemen 30-40%. • Perbedaan bentuk yang membentuk perbedaan court luar, selain untuk membedakan tipe unite huniat, pembadaan fisik ini juga diakibatkan oleh penyesuaian dengan intensitas cahaya dan pembayangan bangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi tapak dapat menjadi keuntungan dan pengaruh dalam kegiatan desain sebagaimana yang ditunjukkan oleh bangunan East gate shopping center yang hasil bentuknya didikte oleh kondisi alam tropis Afrika tengah yang dijawab dengan teknologi sarang rayapnya. • Dalam menjawab tantangan desain yang dihadirkan tapak bisa dengan melakukan pendekatan mengikuti konteks tapak bisa juga dengan mengikuti ide berupa konteks lain seperti konteks gaya hidup penghuni Nemausus Housing dengan model desain Industrial.

2. Program ruang

East Gate Shopping Center, Harare Zimbabwe.	Nemausus Housing, Nimes, Perancis.	Bedok Court Apartement, Singapura	Pembelajaran
<ul style="list-style-type: none"> • Program ruang secara linier dengan atrium sebagai ruang terbuka. Menyesuaikan dengan fungsi bangunan sebagai pusat retail dan perkantoran. • Shaft ventilasi yang mengalirkan udara bersuhu panas kelangit-langit menuju cerobong udara hingga keluar dari bangunan. • Shaft udara dingin dari basement. Dialirkan dari pipa putaran rendah selain hemat energy juga hemat biaya perawatan hal ini karena seluruh fungsi mekanikal ditempatkan di bagian basement. 	<ul style="list-style-type: none"> • Model ruang moduler untuk efisiensi biaya. • Koridor yang luar bisa untuk pejalan kaki, pesepeda, dan interaksi antar penghuni • Pada denah tiap unit, posisi core unit yaitu fungsi utilitas ditaruh tepat di tengah ruang, tidak hanya pertimbangan struktur namun juga menjadi pemisah ruang serta keterjangkauan sangat sesuai dengan gaya hidup praktis era industrialis. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tiap massa bangunan memiliki koridor service yang berbeda-beda dengan karakteristik berbeda namun tetap menekankan pada interaksi sosial. • Terdapat semi-open forecourt. • Program ruang di bedakan sesuai tipe menjadi blok bangunan berbeda dengan fungsi sirkulasi yang sesuai. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bangunan bertipe permukiman, program ruang yang bersifat modular terulang mengikuti kebutuhan dan fungsi. • Desain ruang kolektif seperti selasar akan menjadi ruang untuk fungsi sosial. • Keberadaan courtyard untuk wilayah tropis, menjadi regulator mikro iklim dan juga sebagai ruang kolektif bagi penghuni.

3. Bentuk bangunan.

East Gate Shopping Center, Harare Zimbabwe.	Nemausus Housing, Nimes, Perancis.	Bedok Court Apartement, Singapura	Pembelajaran
<ul style="list-style-type: none"> • Mengambil inspirasi dari sarang rayap afrika (biomimicry), berpadu dengan model arsitektur vernakular Zimbabwe. • desain sirip beton yang menonjol pada fasad, yang tidak hanya sebagai dekorasi. Namun berfungsi menambah luasan bidang fasad sebagai thermal mass. •Bentukan bangunan berdasarkan arsitektur vernacular Zimbabwe yang dipengaruhi gaya colonial eropa. 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain Industrialisme dengan bentuk seperti kapal laut. Namun fasad bagaikan gerbong kereta modern. Mengambil kontras dengan klasikisme kota Nimes. Namun dengan sasaran orang muda dan efisiensi model ini sukses menghadirkan kesan tersendiri. • Desain moduler membuat bangunan lebih efisien material dan menghemat biaya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gaya arsitektur modernisme, dengan fokus pada keberadaan forecourt dan jalur sirkulasi yang mempromosikan interaksi antar penghuni. •Bentukan fasad berupa dinding beton dan masonry yang diplaster menghasilkan citra yang rapi, bersih, dan modern dari luar mengibaratkan pembangunan modern kawasan sekitar yaitu Singapura. 	<ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan ketiga bangunan studi preseden bentuk bangunan sebagai hasil kesimpulan desain yang muncul dari semua persoalan desain. • Bentuk bisa bersifat mengikuti konteks fungsi sebagaimana ditunjukkan oleh bedok court, mengikuti penerapan teknologi dan langgam kawasan seperti pada East Gate shopping center atau bisa juga bentuk menjadi penegas dari citra yang ingin diwujudkan oleh ego sang arsitek sebagai mana pada bangunan Nemausus Housing.

4. Pendukung dan kelengkapan bangunan.

East Gate Shopping Center, Harare Zimbabwe.	Nemausus Housing, Nimes, Perancis.	Bedok Court Apartement, Singapura	Pembelajaran
<ul style="list-style-type: none"> • Sistem kipas rotasi pelan pada basement untuk mengalirkan udara dingin namun tetap hemat daya. • Shaft aliran udara & atrium. • Wind Tower untuk mengalirkan udara panas keluar bangunan. • Struktur beton bertulang dengan penguatan baja khusus pada bagian atap. • Courtyard ditutup menggunakan kaca yang mampu meredam panas dari cahaya yang ada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Elevator yang berada di sisi yang mudah di jangkau. • Koridor pelataran yang lebar sebagai pendorong interaksi sosial • Sistem moduler memudahkan perencanaan shaft utilitas serta mengurnagi beban biaya. • Struktur rangka beton yang berulang lebih murah dan memberi kestabilan beban. • Gaya industrialisme dengan larangan untuk mengecat dinding dengan kata lain desain ekpose struktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Koridor sistem berbeda di tiap blok. • Struktur rangka beton. Untuk struktur bangunan. • Dinding bata plaster sebagai selubung bangunan. • Utilitas sebagaimana standar bangunan, tersedia lift dan menggunakan Ac tipe split pada beberapa unit untuk kenyamanan pengguna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada desain bangunan hijau terdapat desain pasif, aktif, dan campuran. Disesuaikan dengan kondisi iklim, sumberdaya, dan kebutuhan pengguna. • Penerapan teknologi terbarukan dan teknologi hijau berperan penting. • Pembentukan prilaku penghuni dan pengguna untuk gaya hidup yang lebih ramah lingkungan berperan dalam mengurangi dampak lingkungan dan memberi insentif ekonomi.

5. Aspek bangunan hijau.

East Gate Shopping Center, Harare Zimbabwe.	Nemausus Housing, Nimes, Perancis.	Bedok Court Apartement, Singapura	Pembelajaran
<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan material lokal sebagai bahan konstruksi. • Penghematan energi melalui pencahayaan dan penghawaan alami. • Peningkatan ekonomi retail dan kesadran akan lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bangunan yang ditinggikan untuk antisipasi iklim, noise, dan kemudahan visibilitas. • Manajemen material konstruksi yang baik. Dengan desain modular. terutama pada bagian fasad yang tidak sekedar memberikan kesan industri namun juga sangat hemat biaya. • Intensi desain yang mendorong pada keakraban sosial antar penghuni. 	<ul style="list-style-type: none"> • forecourt sebagai taman dan ruang berinteraksi mengikuti kearifan lokal rumah melayu yang menyediakan ruang sosial & penghawaan. • Bentuk fasad yang menghalangi bagian inner courtyard sehingga melindungi bangunan. • Warna putih untuk mengurnagi penyerapan sinar matahari. 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategi desain bangunan hijau menitikberatkan pada bagaimana memberikan dampak seminimal mungkin pada lingkungan dan menyediakan fungsi dan kenyamanan bagi pengguna yang pada akhirnya akan memberikan citra pada bangunan.

F. TINJAUAN ARSITEKTUR HIJAU DALAM ISLAM.

Arsitektur hijau atau yang disebut juga *Sustainable architecture* (arsitektur berkelanjutan) adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa melakukan kerusakan dan menjaga sumber daya untuk generasi yang akan datang. Beberapa aspek pada arsitektur hijau yang dianjurkan dalam Islam ialah:

1. Hemat dalam menggunakan sumber daya.

Perbuatan boros atau gemar untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan sumber daya merupakan hal yang tidak disenangi Allah swt. Sebagaimana dalam mendesain sebuah bangunan pertimbangan akan biaya tidak hanya total biaya konstruksi namun biaya yang dikeluarkan selama masa pakai bangunan. Allah swt berfirman dalam Qs. Al Isra ayat 26-27.

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ
۲۶
إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۚ
۲۷

Terjemahnya :

26. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros
27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.
(sumber : Kementrian agama Republik Indonesia, 2017)

Ibnu Mas'ud fan Ibnu 'Abbas mengatakan, " *Tabdzir* (pemborosan) adalah menginfakkan sesuatu pada jalan yang keliru. Contoh dari mengeluarkan harta untuk hal yang keliru seperti menggunakan alat pendingin ruangan untuk membuat nyaman suhu ruang sedangkan hal yang sama bisa didapat dengan hanya membuka jendela. Perbuatan boros untuk memenuhi kenyamanan ruang bisa dihindari dengan penggunaan desain yang memanfaatkan mikro iklim lingkungan, dalam poin bangunan hijau manajemen air menjadi poin penting untuk diadakan karena selain mampu melakukan penadahan air hujan untuk penghematan juga meningkatkan faktor kesehatan lingkungan dan

menjaga kelestarian air tanah. Sehingga penghematan tidak menjadi beban melainkan memberi keuntungan yang baik bagi bangunan.

2. Ramah lingkungan.

Allah swt senang dengan orang yang selalu menjaga alam dan sebaliknya Allah swt membenci orang-orang yang membuat kerusakan pada alam semesta. Alam semesta merupakan titipan dari Allah swt yang wajib kita lestarikan, dari alam kita mengenal banyak sekali pelajaran dan kita bisa bertahan hidup karena kondisi alam yang sesuai untuk umat manusia. Sehingga dengan menjaga alam maka sama halnya dengan menjaga keberlangsungan manusia itu sendiri.

Islam adalah rahmatan lil alamin, yang mana syari'atnya tidak hanya untuk umat islam saja tapi bagi semesta alam sebagai rahmat dari Allah. Bahkan diutusnya Nabi adalah sebagai rahmat, sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ١٠٧

Terjemahnya :

107. Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (sumber :Kementrian agama Republik Indonesia, 2017)

Imam Ibnu Katsir berkata tentang ayat ini: "Allah telah memberitahukan bahwa sesungguhnya Allah telah menjadikan Muhammad sebagai rahmat untuk seluruh alam. Yakni Allah telah mengutusnyanya untuk menjadi rahmat bagi mereka semuanya. Maka barang siapa menerima rahmat ini dan mensyukuri nikmat ini, pasti dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Tetapi barang siapa menolak rahmat ini dan menentangnya, pasti dia akan merugi di dunia dan di akhirat" rahmat ini meliputi seluruhnya. Termasuk alam ini, maka islam mengajarkan untuk mencintai alam dan menjaganya

Termasuk pada lingkungan buatan manusia, yang dimana manusia mendesain lingkungan agar sesuai dengan kenyamanannya. Apabila sebuah desain dengan bijak tidak merusak lingkungan sekitar maka sesungguhnya manusia akan mendapatkan rahmat sedang apabila sebuah

desain tidak memperhatikan alam maka manusia akan mendapat siksaanya.

Contoh langsung dalam kehidupan sehari-hari ialah penanganana manajemen air hujan, apabila sebuah perumahan tidak membuat desain manajemen air yang memberikan jalur aliran dan resapan yang baik, maka manusia akan mendapatkan kebaikan berupa air yang terjaga dan kondisi kesehatan yang baik sedang apabila manusia sebuah desain hanya sekedar menimbun dan melakukan perkerasan tanah sehingga air hujan tidak mendapatkan jalur dan resapan tidak ada, maka bencana semisal banjir akan terjadi, hujan yang dasarnya rahmat berubah menjadi azab pengingat bagi manusia untuk lebih bijak dalam memperlakukan alam.

3. Keberadaan yang berkelanjutan.

Salah satu bentuk keberlanjutan dalam Islam ialah ajaran Islam itu sendiri, ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah saw merupakan sebuah ajaran yang final hingga akhir zaman, sehingga elemen keberlanjutan menjadi sifat utama yang dimiliki oleh ajaran Islam. Karena ajaran yang dituntunkan bagi umat nabi Muhammad merupakan ajaran yang intinya tidak pernah berubah meski dengan segala bentuk perubahan zaman yang terjadi.

Dalam hal desain bangunan sendiri, keberlanjutan sebuah desain terdapat pada bagaimana sebuah bangunan memiliki dampak yang minim terhadap lingkungan. Lingkungan buatan manusia dikatakan berkelanjutan ketika mampu untuk menjaga ritme proses alami di sekitarnya.

Manusia diperintahkan turun ke bumi sebagai *khalifah* atau pemimpin. Sedang bagi manusia di sediakan sumber daya alam yang berlimpah yang menunjang segala kebutuhan hidup manusia. Apabila manusia mengelola alam dengan baik maka akan kembali baik pula jugalah bagi manusia, keleluasaan manusia sebagai makhluk dalam menentukan cara hidupnya melalui pilihan yang dipilihnya dalam

berbuat dan memperlakukan alam sebagaimana pada Quran surah Al Qashash ayat 77 :

وَأَتَّبِعْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ٧٧

Terjemahnya :

77. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (sumber : Kemenag Republik Indonesia, 2017)

Dalam Al Quran banyak disebutkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi untuk berbuat kerusakan di muka bumi. Akan tetapi Allah swt yang maha mengetahui menjadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi, manusia menentukan takdir nya sendiri maka dari pilihan manusia dengan desain yang berkelanjutan akan membawa kebahagiaan dan pilihan yang buruk akan mengakibatkan kemurkaan Allah swt terhadap kerusakan yang dilakukan manusia.

BAB III TINJAUAN KHUSUS

A. LOKASI DAN TAPAK

1. Lokasi Rumah Susun Sewa Pegawai Kab. Pangkep

Penentuan lokasi mempertimbangkan dengan ketersediaan lahan, Jenis peruntukan, akses jalur transportasi dan kesesuaian dengan rancangan RTRW Kab. PANGKEP 2014-2029 Dimana memperhatikan peruntukan wilayah serta akses dari tiap-tiap area industri dan perkantoran di Kota Pangkajene.




Gambar III.1. Batas wilayah administrasi Kec. Pangkajene.
sumber : Google maps, di akses 14 agustus 2018

Berdasarkan gambar di atas, kecamatan Pangkajene yang merupakan wilayah administrasi kecamatan tempat Kota Pangkajene berada terletak pada posisi strategis di tengah kabupaten Pangkep. Dikatakan di tengah tidak hanya melihat posisi dari kecamatan lainnya di wilayah daratan Kab. Pangkep namun juga posisi strategisnya terhadap wilayah Kepulauan Pangkep.

Jembatan sungai Pangkajene yang menjadi ikon utama wilayah Pangkep memiliki peran tidak hanya penghubung melewati jembatan namun sebagai pusat wilayah, di bagian utara merupakan wilayah pusat perekonomian dan distribusi barang dan jasa dengan Pasar sentral, pertokoan sedangkan untuk bagian selatan merupakan wilayah pusat permukiman, pemerintahan, olahraga dan pendidikan dan lain-lain.

Dalam rancangan perda RTRW Kab. Pangkep tahun 2014 tidak terdapat spesifikasi khusus tentang lokasi pengembangan kawasan permukiman karena sebagai wilayah berkembang namun dalam rancangan perda RTRW Kab. Pangkep dengan jelas di tekankan akan pengembangan wilayah-wilayah khusus dalam hal hutan lindung, perekonomian rakyat, kawasan budidaya. Sehingga dalam memilih lokasi tapak tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap zonasi tertentu yang telah di atur sebelumnya.



Gambar III.2. Peta arahan Pola pemanfaatan ruang.
sumber : Pemda Kab. Pangkep, 2014

Untuk lokasi permukiman di lokasikan dalam bentuk kantong-kantong pusat pengembangan permukiman yang umumnya mengikuti pola jalan guna memastikan tersedianya fasilitas penunjang seperti sistem jaringan air, transportasi, dan drainasi serta utilitas. Daerah seperti wilayah kecamatan Pangkajene dan kec. Bungoro menjadi wilayah dengan

pengembangan permukiman yang besar mengingat lokasi yang strategis sedangkan untuk bagian utara selatan wilayah kec. Ma'rang di jadikan pusat kantung permukiman. Maka dari itu di pilihlah lokasi kecamatan Pangkajene sebagai lokasi di bangunnya Rusun sewa Pegawai Kab. Pangkep.

2. Tapak Rumah Susun Sewa Pegawai Kab. Pangkep



Gambar III.3. Peta kawasan Jembatan S. Pangkajene.
sumber : Pemda Kab. Pangkep, 2014

Tapak yang dipilih terletak di jalan kesejahteraan yang terhubung ke jalan Kolektor Primer Jl. Kemakmuran yang merupakan jaringan jalur Trans makassar-pare. Jumlah tapak yang di ambil berupa dua buah tapak yang berada pada lokasi yang sama namun terpisah satu sama lain. Pemilihan dua buah tapak berdasarkan asumsi dasar kebutuhan luas bangunan untuk dapat memenuhi jumlah pengguna. Tapak mengambil lokasi di lahan tidur yang tidak digunakan untuk pertanian, lahan berupa



Gambar III.4. Gambar view satelit tapak
sumber : *Google maps*, 2018

rawa yang ditumbuhi tanaman liar seperti enceng gondok dan rerumputan liar lainnya. Alsas jalan yang sangat dekat dengan jalur trans-makassar pare serta lebar jalan yang berupa jalan arteri yang sudah di beton.

a. Batas- batas tapak 1

Berikut data batas-batas tapak 1 :

- 1) Utara : SMP 3 Pangkajene, Rusun Mattoanging, Permukiman, kanal irigasi solok
- 2) Selatan : Jalan kesejahteraan dengan lebar 10 m.
- 3) Timur : Jalan beton selebar 8 m & permukiman warga
- 4) Barat : ruko dan perumahan. Kanal irigasi solok.

a. Kondisi eksisting

Tapak merupakan lahan kosong, dengan kondisi belum dipergunakan, mengingat lahan masih berupa lahan kosong dan Lahan tidur



Gambar III.5. denah tapak
sumber : *Google maps*, 2018

beberapa luasan lahan masih berupa bekas persawahan yang masih tergenang dan tidak sedang di paka sebagai lahan pertanian sebagaimana lahan kosong yang berada di bagian utara tapak. Berikut gambaran eksisting tapak:

Total Luas tapak bangunan ialah $\pm 19.954 \text{ m}^2$

Dari gambar kita ketahui bahwa akses jalan menuju tapak tersedia dengan baik selain itu keberadaan rusun mattoanging menunjukkan kesatuan sebagai kompleks permukiman vertikal tersusun. berikut potensi dan hambatan yang ditemui pada tapak.



Gambar III.6. Kondisi eksisting tapak.
sumber : Survey lokasi, 2018

1) Potensi

- a) Akses jalan yang mudah dan berada di daerah perkotaan dengan dukungan saran dan prasarana yang memadai.
- b) Keberadaan Rusun mattoanging dan SMPN 3 Pangkajene sehingga bisa membentuk ekosistem hunian yang saling bersinergi.
- c) Kondisi tapak yang level nya di bawah jalan sehingga bisa di pergunakan untuk zoning tersendiri.
- d) Vegetasi berupa pohon kelapa di lokasi eksisting.

2) Hambatan

- a) Lahan tidur yang tidak terawat.
- b) Daerah bising.
- c) Masih terdapat lahan bekas persawahan yang perlu difill untuk meratakan lahan.
- d) Terdapat menara telekomunikasi (BTS)

3) Pembelajaran dan tanggapan tapak terhadap konsep perancangan :

- a) Luasan tapak terbilang kecil untuk sebuah kawasan permukiman vertikal dengan batasan KLB 5 lantai sehingga tapak bangunan memakan banyak space, penanggulangan dengan perencanaan yang harus mengacu pada KDB dan berusaha menyediakan area RTH dan resapan air hujan yang baik.
- b) Keberadaan fasilitas umum dalam hal ini SMPN 3 yang bisa diintegrasikan dengan tidak memberikan dampak negatif bagi fasilitas umum dan lingkungan sekitar selain itu merujuk pada besaran pengguna bangunan nantinya maka sesuai ketentuan standar permukiman harus disediakan fasilitas umum seperti taman, pusat ibadah, sekolah, pusat kesehatan, pemerintahan dan lain-lain.
- c) Pemanfaatan fitur tapak seperti kali irigasi di sebelah barat dan vegetasi pohon kelapa di sebelah selatan selain itu akses dari jalan untuk diintegrasikan pada sirkulasi dalam tapak.

b. Iklim

Orientasi matahari, salah satunya dapat mempengaruhi bentuk dan penempatan pola ruang di dalam bangunan. Sangat penting untuk



Gambar III.6. Orientasi matahari tapak.
sumber : Survey lokasi, 2018

memperhitungkan besaran pencahayaan matahari yang diterima bangunan terutama peningkatan suhu dan kelembapan.

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa orientasi tapak menghadap ke arah timur bila melihat kearah akses jalan namun bisa juga dibuat mengarah ke selatan dan utara. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari orientasi matahari.

Arah angin merupakan faktor penentu dalam desain ini, karena penerapan desain arsitektur hijaunya menekankan pada penghawaan alami.



Gambar III.8. Aliran udara pada tapak.
sumber : Survey lokasi, 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa orientasi tapak menghadap ke arah datangnya angin yang bertiup pada malam hari, dan membelakangi arah angin pada siang hari di mana angin tersebut yang sangat diperlukan

Untuk curah hujan pada area tapak dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel III.1 data curah hujan Kab. Pangkep.

NO	Bulan	Curah hujan (mm ³)	Hari hujan
1	Januari	1037	28
2	Februari	274	21
3	Maret	555	13
4	April	84	17
5	Mei	73	6
6	Juni	78	10
7	Juli	-	-
8	Agustus	-	-

9	September	-	-
10	Oktober	-	-
11	November	83	11
12	Desember	575	26
			132

Dari data curah hujan tahun 2015 diatas terlihat curah hujan yang cukup tinggi terjadi ketika musim penghujan di bulan November hingga April dan masih berlanjut dengan hujan minim hingga bulan juni sedang musim kering terjadi hanya 4 bulan dari bulan Juli hingga Agustus, dikombinasikan dengan topografi lahan yang lebih rendah dari areal jalan trans dan adanya sungai Pangkajene menjadikan lahan sebagai areal lahan basah yang berair.

1) Potensi :

- a) Tapak berada diwilayah tropis dengan fitur umum di kawasan tropis Indonesia, matahari sepanjang tahun arah angin munson dan curah hujan tinggi sangat sesuai dengan kondisi kehidupan hunian.
- b) Potensi pemanfaatan energy alami untuk menyesuaikan suhu ruang dan menumbuhkan tanaman.
- c) Dengan siklus yang teratur bisa membuat desain penanganan iklim yang stabil karena cuaca yang lebih terprediksi.

2) Hambatan :

- a) Curah hujan tinggi dikombinasikan dengan topografi rendah menjadikan tapak sebagai kawasan yang berawa.
- b) Potensi banjir yang besar karena merupakan area pelarian air.
- c) Infrastruktur drainase yang bisa sewaktu-waktu mengalami kegagalan mengakibatkan air terkumpul di tapak.

3) Tanggapan iklim terhadap konsep perancangan :


- a) Bangunan akan diterpa siklus cuaca yang stabil, namun dengan intensitas yang cukup intens dimana ketika musim penghujan bangunan harus mampu mengatasi besarnya debit air dan ketika

musim kemarau akan kehilangan banyak kelembapan yang bisa merusak kulit luar bangunan.

- b) Perencanaan mitigasi bencana akibat iklim seperti banjir yang bisa menyapu dan melemahkan struktur bangunan, system pengaliran air dari tapak menuju ke sistem sistem RIOL kota harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak mudah mengalami kerusakan.
- c) Pemanfaatan matahari dengan pendekatan arsitektur hijau yaitu dengan penyesuaian orientasi dan bukaan bangunan dan rekayasa bentukan fasad bangunan.

c. Aksesibilitas

Jalan di sekitar mempengaruhi pencapaian ke dalam tapak, bagaimana arah dan sirkulasi kendaraan/pengunjung dari luar mencapai tapak. Desain jalur keluar masuk tapak berpengaruh terhadap



Gambar III.9. potensi kepadatan kendaraan pada tapak.

sumber : Survey lokasi, 2018

lingkungan sekitar mulai dari tahap konstruksi hingga penggunaan bangunan di masa yang akan datang.

Berdasarkan gambar di atas, pencapaian ke tapak ditempuh dari jalan trans Makassar masuk ke jalan kesejahteraan yang bisa diakses dari dua arah baik itu timur maupun barat namun meski pun begitu akses utama hanya ada jalan kesejahteraan sehingga membebani trafik. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari pencapaiannya :

- 1) Potensi
 - a) Pencapaian ke lokasi tapak dari jalan arteri kota.
 - b) Dapat dicapai dengan angkutan umum dilanjutkan berjalan kaki dalam jarak yang singkat.
 - c) Pencapaian ke dalam tapak dengan 3 jalan umum.
 - d) Jalan utama yaitu jalan bagian selatan tapak.

- 2) Hambatan
 - a) Tapak berada pada lokasi yang menjadi pusat menuju ke pemukiman sekitar sehingga potensi kepadatan trafik sangat tinggi.
 - b) Potensi bising dan pencemaran udara dari kendaraan yang melalui jalur sekeliling tapak.
- 3) Tanggapan aksesibilitas terhadap konsep perencanaan.
 - a) Pada jalur akses bangunan tidak boleh mengakibatkan tambahan dampak yang tidak baik terhadap lingkungan, karena peningkatan kepadatan penduduk di area di sebabkan oleh keberadaan lingkungan rumah susun maka harus di perhitungkan alur akses yang tidak mengakibatkan kemacetan dan menimbulkan polusi yang tidak di inginkan.

d. Sirkulasi

Perencanaan sirkulasi perlu dilakukan dari awal selain dapat menunjang fungsi tapak, juga kita dapat mengetahui dimana penempatan bangunan paling ideal di dalam tapak. Sirkulasi tapak juga sangat dipengaruhi oleh pencapaian ke tapak, sehingga dua buah sub ini berkaitan antara satu dan lainnya.



Gambar III.10. Aliran udara pada tapak.
sumber : Survey lokasi, 2018

Sirkulasi model linier, dengan 2 pintu masuk memberi kejelasan arah keluar-masuk bangunan sedang untuk model sirkulasi keliling memberikan keleluasaan dalam tapak serta memperkuat identitas bangunan.. Berikut potensi dan hambatan tapak dengan pola sirkulasi seperti pada gambar di atas :

1) Potensi

- a) Rencana posisi bangunan di tengah memaksimalkan sirkulasi di dalam tapak sedangkan rencana bermassa memberi fleksibilitas dalam .
- b) Pengaturan sirkulasi dengan baik meminimalisir pepadatan kendaraan di dalam dan yang akan masuk ke tapak.
- c) Membuat akses pembeda antara jenis kendaraan berbeda baik secara jumlah roda ataupun keperluan kendaraan.

2) Hambatan

- a) Kondisi akses yang dalam memberi potensi kemacetan.

3) Tanggapan konsep perancangan terhadap sirkulasi tapak.

- a) Sirkulasi dalam tapak tidak merusak lingkungan hijau.
- b) Konsep garden residence atau hunian dalam taman dengan memaksimalkan besaran ruang hijau dalam tapak sehingga perencanaan sirkulasi harus di buat dengan tujuan memudahkan pergerakan dalam tapak.

- c) Cara membentuk sirkulasi tapak yang baik ialah dengan meminimalkan jarak tempuh dari titik vital yang rutin di lalui semisal menuju lokasi terminal angkutan umum, menuju ke fasilitas ibadah, retail, dan lain yang intensitas penggunaannya tinggi.

e. Kebisingan

Lokasi tapak yang berada di wilayah pengembangan pada pusat Kota Pangkajene, menjadikan faktor kebisingan lebih diperhitungkan,



Gambar III.11. Potensi kebisingan pada tapak.
sumber : Survey lokasi, 2018

dimana fungsi hunian membutuhkan faktor kebisingan yang sesuai pada batas wajar. selain itu bagaimana faktor kebisingan tidak mengganggu bangunan sekitar memberikan fungsi sound barrier yang memberi keuntungan bagi bangunan sekitar.

Berdasarkan gambar di atas, kebisingan datang dari arah barat yaitu arah menuju jalan raya trans Sulawesi dengan banyaknya ruko dan rumah hunian selain itu terdapat bengkel alat berat yang menambah kebisingan juga dari arah jalan raya, dan kebisingan tertinggi datang dari arah jalan utama yang penyebab utamanya adalah kendaraan. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari besar dan arah datangnya kebisingan :

- 1) Potensi
 - a) Luasan lahan yang besar membuat mudah dalam menangani kebisingan dengan menjauhkan bangunan dari pusat kebisingan.

- b) Pemakaian bahan dan material yang dapat menyerap bising.
 - c) Penggunaan pagar sebagai penghalau kebisingan.
- 2) Hambatan
- a) Kebisingan akibat macet karena berada di jembatan dan area pertokoan.
 - b) Kebisingan akibat aktivitas sehari-hari dan alat berat.
- 3) Tanggapan kebisingan oleh konsep desain.
- a) Kebisingan dari aktifitas rumah tangga terbilang kecil ataupun kebisingan dari aktifitas sekolah jenis aktifitas lainnya yang sejenis. Solusi dengan pemberian jarak umumnya cukup.
 - b) Kebisingan dari kendaraan menjadi kendala yang harus di atasi dengan menghindari terjadinya titik kemacetan. Hal ini berhubungan dengan konsep sirkulasi.
 - c) Membentuk sound barrier berupa dinding massif atau dengan menaikkan level akan membuat solusi yang baik. Selain itu penggunaan tanaman penunjuk juga akan memberikan solusi terhadap noise karena mampu melumpuhkan frekuensi bunyi.

f. Topografi

Topografi atau keadaan tinggi rendahnya keadaan tanah tapak, relatif rata dengan beberapa bagian yang lebih rendah sekitar 1,5 m mengingat lahan merupakan bekas persawahan yang tertimbun. Lahan yang rata dan tertutupi tanaman rambat. Terdapat pondasi batu kali yang dibuat untuk perumahan namun karena perumahan tersebut tidak di bangun sehingga menjadi terbenkakai.


Berdasarkan pengamatan di lokasi, keadaan topografi tapak yang relatif datar dengan beberapa bagian agak tinggi. Sehingga arah buangan air ke arah depan dan belakang. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari keadaan topografi :

- 1) Potensi
 - a) Lahan yang relative rata dengan permukaan jalan sehingga memudahkan akses.
- 2) Hambatan

- a) Ada pembatas alami seperti sungai.
 - b) Polusi udara, suara, dan tanah yang langsung mudah masuk ke bangunan.
- 3) Tanggapan terhadap topografi dalam konsep perancangan.
- a) Dikarenakan tidak adanya perbedaan ketinggian atau hampir rata maka beberapa hal terpengaruh seperti aliran air, view, dan noise membutuhkan intervensi struktur buatan seperti gorong-gorong, menaikkan massa bangunan, dan sound barrier.

g. Orientasi view

Dalam perencanaan view bangunan rumah susun, tidak sekedar memberikan kenyamanan pandangan pengamat dari dalam keluar bangunan tapi bagaimana menjaga privasi penghuni. Pandangan dari jauh akan membantu mengidentifikasi bangunan dari bangunan lainnya. Keberadaan elemen penanda/*sign* seperti fitur kolam, taman, atau tugu adalah bentuk penanda yang umum digunakan pada bangunan residensial.



Gambar III.11. View pada tapak.
sumber : Survey lokasi, 2018

Menempatkan penanda bangunan pada sudut pandang terbaik dari jalan utama, yang merupakan orientasi utama dari bangunan. Berikut

potensi dan hambatan tapak dari orientasi view kedalam dan keluar tapak :

- 1) Potensi
 - a) Berada pada jalan kolektor sehingga berpotensi sebagai ikon kota.
 - b) View ke tapak relatif lebih baik dari arah sirkulasi 2 arah jalan utama.
 - c) View ke luar tapak lebih berpotensi di bagian depan dengan pemandangan perbukitan dan lahan pertanian.
 - d) Daerah strategis yang mudah dilihat, dimanfaatkan sebagai tempat penanda lokasi.
 - e) Terdapat spot pandangan tak terhalang dari jalan.
- 2) Hambatan
 - a) Penampakan tapak yang minim dari area jalan.
 - b) Pemandangan permukiman warga yang kurang teratur di bagian samping dan belakang tapak.
- 3) Tanggapan terhadap kondisi view dalam konsep perancangan
 - a) View yang di hasilkan dari luar tidak boleh menjadi perusak pemandangan atau terlalu mendominasi pandangan langit wilayah sekitar.

h. KDB & RTH.

Berdasarkan RAPERDA RTRW Kab. Pangkep tahun 2012 pada pasal 49 Ketentuan umum peraturan zonasi pusat-pusat kegiatan. Tergolong dalam zonasi kawasan perkotaan, tepatnya pada zonasi kawasan perkotaan yang berfungsi sebagai PKW. Berdasarkan pasal 49 ayat c, penerapan intensitas pemanfaatan ruang untuk peruntukan perdagangan dan jasa :

- 1) Koefisien wilayah terbangun (KWT) : maks. 60 % dari total blok kawasan.
- 2) Koefisien dasar bangunan (KDB) : paling besar 60 %
- 3) Sedang KLB paling tinggi 5 (lima) x KDB (pada kebutuhan tertentu bisa ditambah)

- 4) Ruang Terbuka Hijau (RTH) : min. 30% meliputi public 20% dan privat 10%

Total luas area eksisting ialah 19.554 m² dengan KDB 60% maka total luasan yang bisa dibangun ialah :

$$\begin{aligned} \text{L. terbangun} &= 60\% \times 19.554 \text{ m}^2 \\ &= 11.732 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tital besaran RTH ialah min 30\%} &= 30\% \times 20100 \text{ m}^2 \\ &= 6030 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

Total luasan lantai bangunan maksimal berdasarkan aturan setempat ialah 500% dari total lahan terbangun.

$$\begin{aligned} \text{L. Lantai bangunan} &= 5 \times 12.060 \text{ m}^2 \\ &= 60.300 \text{ m}^2 \end{aligned}$$

i. Vegetasi



Gambar III.13. Vegetasi pohon kelapa.
sumber : Survey lokasi, 2018

Pada tapak terdapat vegetasi yang sudah ada sejak dahulu yaitu jajaran pohon kelapa yang terletak di sebelah selatan yang bebatasan langsung dengan jalan kesejahtraan. Berikutnya ditapak ditemukan banyak tanaman liar serabutan ditunjukkan dengan tanaman-tanaman hama yang tumbuh tidak terkontrol. Hal ini disebabkan karena kondisi lahan yang merupakan bekas rawa sehingga memungkinkan tanaman untuk tumbuh serampangan.

- 1) Potensi:
 - a) Keberadaan pohon kelapa yang sudah tua dan sangat dominan di tapak bisa dijadikan signature dan penunjuk alur sirkulasi.
 - b) Kondisi tanah yang subur baik untuk tanaman sehingga bisa menumbuhkan tanaman yang baik untuk lingkungan hunian.
- 2) Hambatan :
 - a) Banyak gulma dan rumput liar sehingga butuh pembersihan.
 - b) Potensi buah kelapa tua yang jatuh menimpa orang dibawahnya sehingga dibutuhkan perawatan untuk pohon di sekitar areal bangunan.
- 3) Tanggapan terhadap kondisi vegetasi dalam konsep perancangan
 - a) Tidak sekedar menambah penghijauan di tapak namun memperbanyak biodiversity atau keanekaragaman hayati.

j. Fitur tapak.



Gambar III.14. BTS pada tapak .
sumber : Olah data survey, 2018

Pada tapak terdapat sebuah menara telekomunikasi seluler yang mengambil ruang hingga kebagian dalam tapak. Keberadaan menara seluler tersebut sangat dominan secara pandangan mata. Hal terpenting untuk diperhatikan dalam perancangan bangunan berlantai ialah keberadaan struktur bangunan tidak mengganggu fungsi menara telekomunikasi. tentang Pedoman bangunan menara telekomunikasi.

Permasalahan peraturan dan kesehatan menjadi hal penting untuk di perhatikan berdasarkan peraturan pada ukuran tinggi menara kurang dari 45 meter misalnya memiliki standar jarak aman tower BTS dengan rumah minimal 20 meter dan berjarak sepuluh meter dari tempat komersial dan lima meter dari daerah industri. Jika menara tower setinggi lebih dari 45 meter maka

jaraknya dari bangunan perumahan harus sejauh minimal 30 meter, dari daerah komersial sejauh 15 meter dan dari daerah industri sejauh 10 meter.

Fitur lain yang dominan pada tapak ialah sungai kecil yaitu sungai solo' (dibaca:solok) yang membatasi sisi utara tapak dua.



Gambar III.15. kanal pada tapak .
sumber : Olah data google map, 2018

Berikut potensi dan hambatan dari keberadaan sungai solok.

- 1) Potensi :
 - a). Penerimaan sinyal yang baik bagi pengguna seluler operator yang terdaftar pada BTS tersebut.
 - b).
- 2) Hambatan :
 - a). Struktur merupakan struktur yang tidak dapat di sentuh sedang keberadaannya yang dominan mengganggu estetika bangunan.
 - b). Terbatasnya bentukan bangunan agar tidak menghalangi pemancaran bangunan.
 - c). Dampak radiasi dari kedekatan dengan menara pemancar gelombang telekomunikasi.
 - d). Aturan pemerintah

B. KEBUTUHAN RUANG

Pada unit hunian rumah susun terdapat pembagian antara Aktivitas individu dan Aktivitas kelompok yang dimana keduanya berada dalam satu komplek bangunan lingkungan rumah susun. Satuan unit rumah susun yang terdiri dari satu unit merupakan tempat berlangsungnya Aktivitas individu sedangkan Aktivitas berkelompok atau kolektif umumnya berada di lingkungan perantara atau fasilitas pada rumah susun sehingga memisahkan unit khusus individu yang berada dalam lingkungan rumah susun yang kemudian terletak di lingkungan komplek suatu kemasyarakatan.

Perbedaan fungsi dari kebutuhan mendasar akan unit hunian rumah susun, pada rumah susun pekerja terdapat perbedaan fungsi sebagai berikut :

1. Kebutuhan primer,.

Merupakan fungsi utama hunian sebagai tempat tinggal, sebagai tempat bernaung yang mewadahi kegiatan individu untuk beristirahat dan berkumpul. Dalam perancangan ini fungsi utama dibedakan oleh pelaku/pengguna hunian. Sebagai berikut.

- a. *Single unit/ studio type*, model tipe dimensi paling kecil dengan jumlah ruang paling sedikit hal ini dikarenakan peruntukan tipe pengguna untuk pekerja yang tinggal sendirian, kebanyakan tipe ini hanya dijadikan sebagai tempat beristirahat ketika malam sedangkan kebanyakan waktu si pengguna lebih banyak dipakai di luar ruangan.
- b. *Double unit/ couple unit*, model ini memiliki ukuran dimensi yang lebih besar dari tipe studio dengan pembagian kamar yang lebih banyak, terjadi pemisahan antara ruang tidur dan ruang utama. Maksimal penghuni hanya dua orang dengan sasaran utama pasangan muda yang belum memiliki anak atau untuk orang tunggal yang memiliki kebutuhan untuk berdiam dalam rumah.
- c. *Family unit/ triple room unit* merupakan tipe yang lebih luas dan cocok untuk sebuah keluarga serta terdapat diversifikasi ruang, umumnya memiliki dua unit kamar tidur.

2. Kebutuhan sekunder, merupakan fungsi pendukung kegiatan utama dari bangunan, yang dimaksud sebagai fungsi sekunder merupakan fungsi yang

mendukung kegiatan utama. Untuk bangunan hunian maka fungsi yang mendukung kegiatan penghuni sehari-hari dan menjadi kebutuhan yang sebaiknya ada, fungsi sekunder hadir dalam bentuk fasilitas-fasilitas penunjang seperti fasilitas olahraga, fasilitas ibadah, fasilitas pengelolaan sampah, taman dan lain-lain.

3. Kebutuhan tersier, merupakan fungsi penunjang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan fungsi hunian pada bangunan. Hal yang umum menjadi penunjang dalam kompleks hunian seperti fasilitas ekonomi dalam bentuk ruang khusus sebagai untuk kegiatan ekonomi penghuni.

Penjabaran kebutuhan serta Aktivitas dalam ruang akan dijabarkan pada tabel berikut :

Tabel III.2. aktivitas pengguna.

No	Tipe	Pelaku	Aktivitas	Sifat
Kebutuhan primer				
1	Single unit	Pekerja tunggal	Menyimpan benda	Semi-privat
			Keperluan santai	Privat
			Istirahat	Privat
			Makan dan minum	Privat
			memasak	Privat
			Keperluan metabolisme	Privat
			mencuci	Semi privat
			Menjemur pakaian	Semi public
			Berkumpul, mengobrol	Public
			Kegiatan bersama	Public
			Olahraga ringan	Semi privat
			ibadah	Privat

2	Double/family	suami	Istirahat	Privat
			Keperluan santai	Privat
			Makan dan minum	Privat
			Keperluan metabolisme	Privat
			Meletakkan peralatan	Semi privat
			mengobrol	Semi publik
			berkumpul	Publik
			Olahraga ringan	Semi privat
			ibadah	Privat
			Parkir kendaraan	Publik
		Istri	Istirahat	Privat
			Keperluan santai	Privat
			Makan dan minum	Privat
			memasak	Privat
			Bersih-bersih	Semi privat
			Berkumpul	Publik
			Berkebun	Semi publik
			Olahraga ringan	Semi privat
			Ibadah	Privat
		anak	Istirahat	Privat
			Keperluan santai	Privat
			belajar	Privat
			bermain	Semi publik
			Olahraga ringan	Semi privat
			ibadah	Privat
Kebutuhan sekunder				

3	Ruang publik	Penghuni	Berkumpul/ bercengkrama	Publik
			Kegiatan olahraga berkelompok	Publik
			Ibadah berjamaah	Publik
			Kegiatan bersih- bersih	publik
			Gotong royong	Public
			Parkir kendaraan	Publik
4	Ruang Pemeliharaan	Pengelola	Perawatan mesin	servis
			Pengawasan fasilitas	servis
			Parkir kendaraan	publik
			Menyimpan barang	servis
			Istirahat	Privat
			ibadah	privat
			Administrasi	Semi publik
Kebutuhan tersier				
5	Ruang khusus retail	Penyewa retail	Kegiatan jual- beli	Publik
			Menyimpang barang	Privat
			Mengatur barang	Semi privat
			istirahat	Privat
			Kegiatan metabolisme	Privat
			bersih-bersih	Semi privat

			ibadah	privat
6	Area berkumpul khusus.	kelompok	Kegiatan olahraga	publik
			Acara hajatan	Publik
			Acara khusus	Publik
			parkir	Publik
			metabolisme	privat
7	Fasilitas umum	Kelompok	pendidikan	publik
	Sekolah dasar		Pendidikan	publik
	Taman kanak-kanak		Penitipan anak	publik
	Taman baca		membaca	publik
8	Fasilitas ibadah	Mesjid	ibadah	publik
9	Fasilitas kesehatan	Tempat pengobatan	Usaha kesehatan	publik
			Penyediaan obat-obatan.	publik

(sumber : hasil analisis, 2018)

Dari analisis tersebut dapat disimpulkan kebutuhan ruang pada bangunan sesuai pada tabel berikut.

Tabel III.3. Kebutuhan ruang.

No	Tipe ruang	Jenis ruang
1	Sarusun tipe studio	Ruang utama
		dapur
		Toilet
		balkon
2	Sarusun tipe double	Ruang keluarga
		Kamar tidur
		Kamar mandi
		toilet
		dapur
		Ruang makan
		Ruang jemur
		balkoni
3	Sarusun tipe triple	Kamar tidur utama
		Kamar tidur tambahan
		Ruang keluarga
		Kamar mandi
		toilet
		balkon
		Ruang jemur
		Ruang makan
dapur		
4	Fasilitas berkumpul	Area berkumpul
		Toilet umum
		Ruang penyimpanan
		Ruang parkir
		Lapangan olahraga
		courtyard

		Area berkebun
		Mushollah
5	Area sirkulasi	Ruang shaft tangga
		Selasar depan
		Ruang elevator
6	Fasilitas maintenance	Ruang genset
		Ruang mesin
		Ruang water tank
		Ruang penyimpanan alat
		Gudang barang
7	Fasilitas pengelola	Kantor pengelola
		Toilet pengelola
		Ruang arsip pengelola
8	Fasilitas ekonomi	Ruang retail
		Area festival
9	Fasilitas pendidikan	Taman kanak-kanak
		Taman baca
		Sekolah dasar
10	Fasilitas peribadatan	Mesjid
11	Fasilitas kesehatan	Balai pengobatan (klinik)

C. KAPASITAS RUMAH SUSUN

Dalam menentukan besaran ruang perlu diketahui daya tampung dan kapasitas dari bangunan. Berdasarkan data statistik dan topologi bangunan sebuah ruang, maka harus ditentukan kapasitas dari setiap ruang berdasarkan jumlah aktivitas yang terjadi di dalamnya.

Maka data yang perlu diperhatikan dalam perencanaan bangunan rumah susun sebagai berikut :

Tabel III.4 kebutuhan hunian sewa, bagi pekerja menengah kebawah di Kab. Pangkep untuk kec. Pangkajene 2015 :

No	sektor instansi kerja	Jumlah pegawai	Berpenghasilan rendah
1	pertambangan	116	23
2	perdagangan	1037	166
3	perkantoran	124	41
4	kesehatan	88	29
5	Pemerintahan	179	60
6	Pendidikan	1176	246
	Jumlah	2720	565

Berdasarkan hasil olahan data di atas, total pegawai dari beberapa sektor untuk kecamatan Pangkajene pada tahun 2016 yang memiliki penghasilan rendah ialah sebanyak 565 personil. Dengan asumsi bahwa tiap personil membutuhkan satu unit hunian maka angka optimal dari jumlah unit yang di ambil ialah 565 unit hunian.

Proyeksi pertumbuhan penduduk kecamatan pangkajene sebesar 1% pada tahun 2016, maka mengingat masa pakai bangunan hingga 20 tahun. Maka proyeksi angka secara linear pada tahun 2036 ialah.

$$\begin{aligned}
 \text{Proyeksi tahun 2018} &= 20 \times 1\%(\text{jumlah 2016}) + \text{jumlah tahun 2016} \\
 &= 120\% \times (\text{jumlah tahun 2016}) \\
 &= 120\% \times 565 \\
 &= 678 \text{ orang.}
 \end{aligned}$$

Maka total kapasitas maksimal yang bisa direncanakan 2/3 dari total kapasitas maksimal.

$$\begin{aligned}
 \text{Total kapasitas} &= 2/3 (\text{nilai proyeksi 2036}) \\
 &= 2/3 \times 678 \\
 &= 452 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

Hasil perhitungannya dibulatkan menjadi **455 unit** hunian, dengan pembagian presentase 1:2:3, 3 unit tipe studio untuk tiap 2 unit tipe double dan per 1 unit tipe triple/family.

$$\text{Jumlah unit tipe studio} = 3/6 \times 455 \text{ unit}$$

$$= 228 \text{ unit}$$

$$\text{Jumlah unit tipe double} = 2/6 \times 455 \text{ unit}$$

$$= 152 \text{ unit}$$

$$\text{Jumlah unit tipe family} = 1/6 \times 455 \text{ unit}$$

$$= 75 \text{ unit}$$

Dengan asumsi jumlah penghuni maksimal untuk semua unit ialah 5 orang dalam satu unit hunian maka.

$$\text{Total kapasitas penghuni} = 5 \times (\text{total jumlah unit})$$

$$= 5 \times 455$$

$$= 2275 \text{ orang}$$

$$\text{Kriteria kelompok penghuni} = \text{golongan 2500 orang. (padat)}$$

Berikutnya perhitungan kapasitas untuk fasilitas pendukung.

a. Fasilitas pendidikan

Besar jumlah ruang kelas untuk peserta didik ditentukan dengan rumus hitungan berikut :

$$Ssd = \frac{(Dps - Ds) \times d\%}{E}$$

dengan pengertian:

Ssd adalah kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat sekolah dasar

Dps adalah hasil proyeksi anak usia sekolah dasar selama 5 tahun

Ds adalah jumlah anak usia tingkat sekolah dasar yang sudah tertampung

d% adalah presentase jumlah anak tingkat SD yang perlu memasuki lembaga pendidikan tingkat SD.

E adalah daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan = 40 siswa

Dengan hitungan sebagai berikut:

$$Ssd = ((325 - 0) \times 60\%) / 40$$

$$= 450/40$$

$$= 5 \text{ ruang kelas.}$$

Besaran ruang taman kanak-kanak berdasarkan SNI ialah 216 m²

Sedang untuk taman bacaan warga ialah 72 m²

b. Fasilitas ibadah

Berdasarkan SNI 03 1733 2004 ditentukan untuk hunian kepadatan warga hingga 2500 orang maka besaran luas bangunan minimal ialah 300 m²

c. Fasilitas pertokoan

Berdasarkan SNI 03 1733 2004 ditentukan untuk hunian kepadatan tinggi untuk kawasan pusat perkotaan maka ukuran tiap ruang toko ialah 50 m² dalam wujud sebuah ruang terintegrasi bukan bangunan tersendiri. Dengan radius pencapaian sejauh 300 meter dengan letak ditengah lingkungan.

d. Fasilitas kesehatan.

Pada lingkungan hunian bertingkat sederhana dengan kepadatan 2500 orang berdasarkan SNI harus ada balai pengobatan dengan luasan minimal 300 m² dan besaran terbangun 150 m².

e. Fasilitas perkantoran

Perkantoran hanya disediakan khusus untuk administrasi warga kepada manajemen lingkungan rusun sedang untuk perangkat kordinasi warga ditunjuk RT dan RW masing-masing, selain itu di sediakan ruang khusus balai pertemuan warga.

D. BESARAN RUANG.

Dasar pertimbangan/ acuan dalam menentukan besaran ruang, yaitu :

1. Studi pustaka
 - a. Data Arsitek Jilid 1 ed. 33, Ernst Neufert (DA1)
 - b. Data Arsitek Jilid 2 ed 33, Ernst Neufert (DA2)
 - c. Time-Saver Stardart for building type ed. 4th, Joseph De Chiara. (TS)
2. Standar Puslitbang 2004 (SP)
3. Hasil Olah Data (OD)

Berikut daftar besaran ruang dengan acuan standar masing-masing :

Tabel III.5. Daftar besaran ruang.

No	Nama Ruang	Kap.	Standar	Sum.	Keb.	Luas
FUNGSI UTAMA						
1.	Hunian					
a.	Tipe studio				228 unit	
1)	Ruang utama	1 org	6 m ² /org	OD	1 bh	6 m ² /org
2)	Dapur	1 org	6 m ² /org	DA 1	1 bh	6 m ² /org
3)	Toilet	1 org	2 m ² /org	SP	1 bh	2 m ² /org
4)	balkon	1 org	3 m ² /org	SP	1 bh	3 m ² /org
Luas perunit tipe studio						17 m ² /unit
Total luas seluruh unit tipe studio						3.876 m ²
b.	Tipe double				170 unit	
1)	Ruang utama	2 org	12 m ² /org	SP	1 bh	12 m ² /org
2)	Kamar tidur	2 org	4.5 m ² /org	SP	1 bh	9 m ² /org
3)	Kamar mandi	1 org	2 m ² /org	OD	1 bh	2 m ² /org
4)	toilet	1 org	2 m ² /org	SP	1 bh	2 m ² /org
5)	dapur	1 org	6 m ² /org	DA 1	1 bh	6 m ² /org
6)	Ruang makan	2 org	4 m ² /org	OD	1 bh	8 m ² /org
7)	balkon	1 org	3 m ² /org	OD	1 bh	3 m ² /org
Luas perunit						42 m ² /unit
Total luas seluruh unit tipe double						7140 m ²
c.	Tipe family				57 unit	
1)	K. tidur utama	2 org	9 m ² /org	SP	1 bh	9 m ² /org
2)	K. tidur anak	1 org	6 m ² /org	SP	2 bh	12 m ² /org
3)	R. keluarga	4 org	12 m ² /org	OD	1 bh	12 m ² /org
4)	Kamar mandi	1 org	2 m ² /org	OD	1 bh	2 m ² /org
5)	toilet	1 org	2.5 m ² /org	OD	1 bh	2.5 m ² /org

6)	balkon	1 org	3 m ² /org	OD	1 bh	3 m ² /org
7)	Ruang jemur	1 org	3.8 m ² /org	SP	1 bh	3.5 m ² /org
8)	Ruang makan	4 org	4 m ² /org	SP	1 bh	4 m ² /org
9)	dapur	2 org	6 m ² /org	DA 1	bh	6 m ² /org
Luas Per unit						54 m ²
Total Luas unit tipe famili						3078 m ²
2.	Fasilitas kolektif					
a.	Fasilitas umum					
1)	Selasar	-	L >1.8 m	DA1		
2)	Aula	-				100 m ²
3)	Area parkir	740	10,35 m ² mobil 2 m ² motor	OD		3500 m ²
4)	Toilet umum	2 org		OD	8 bh	120 m ²
5)	Gudang	-		OD		100 m ²
b.	Utilitas			OD		60 m ²
1)	Ruang tangki	-				20 m ²
2)	Elevator	8 org	3,78 m ² /org			4 m ² /org
3)	Tangga	4 org	L>1.875 m	DA 1		30 m ²
4)	Ruang panel	-		OD		60 m ²
5)	Ruang mekanik	-		OD		60 m ²
						4080 m ²
FUNGSI SEKUNDER						
1	Ruang Publik					
	Entrance	30 org	-	OD		25 m ²
	Taman/kebun	300 org	NAD			
	Area rekreasi	300 org	NAD			
	Masjid/Mushalla	300 org	0,96 m ² /org	DA2, hal 249		600 m ²
	Toilet umum	4 wc	3,15mx4.25m	OD		53.5 m ²
						678.5+ m ²
2	Pengelola					

	Kantor	5 org	10 m ²	OD		10 m ²
	Ruang arsip	1org	8 m ²	OD		8 m ²
	Toilet pengelola	2 unit	3 m ²	OD		3 m ²
	Gudang alat	-	10 m ²	OD		10 m ²
						31 m ²
3	Pelayanan umum					
	Pos keamanan	/40 unit	4 m ²	OD		6 m ²
	Balai warga			OD		150 m ²
	Bak sampah khusus			OD		100 m ²
						256 m ²
FUNGSI TERSIER						
1	Area komersil					
	Los toko	24 unit	10m ² /unit	OD		240m ²
	Cafeteria	50 org	60 m ²	OD		60m ²
	Loading area	2 area	15 m ²	OD		15m ²
	Total area					315 m ²
2.	Rekreasional					
	Futsal ground	50 org	375 (25x15)	OD (std)	1 bh	375 m ²
	Badminton court	45 org	105 (15x7)	OD (std)	2 bh	210 m ²
	Total area					585 m ²
3.	Fasilitas pendidikan					
	Sekolah dasar			SNI		2000 m ²
	Taman kanak-kanak			(SNI)		500 m ²
	Taman bacaan			(SNI)		1000 m ²
4.	Fasilitas kesehatan					
	Balai pengobatan			(SNI)		300 m ² (KDB 50%)
	Total area					300 m ²
TOTAL LUASAN KESELURUHAN						

Total luasan ruang yang diperlukan sesuai proyeksi besaran ruang untuk tiap unit hunian ialah sebesar :

$$\begin{aligned}\text{Total luas unit tipe studio} &= 228 \text{ unit} \times 18 \text{ m}^2 \\ &= 4104 \text{ m}^2 \\ \text{Total luas unit tipe double} &= 170 \text{ unit} \times 42 \text{ m}^2 \\ &= 7140 \text{ m}^2 \\ \text{Total luas unit tipe family} &= 57 \text{ unit} \times 54 \text{ m}^2 \\ &= 3078 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Proporsi kebutuhan areal terbangun dengan KLB untuk menentukan bangunan terbangun berupa bangunan berlantai atau tidak.

Total minimal kebutuhan bangunan :

$$\begin{aligned}\text{Luasan total} &= 3876+7140+3078+4080+675+300+585+1000+300 \\ &= 21.054 \text{ m}^2\end{aligned}$$

Total KLB berdasarkan RTRW

$$= 4916 \text{ m}^2$$

Maka total minimal lantai yang dibutuhkan bangunan ialah

$$= 21054 \text{ m}^2 / 4916 \text{ m}^2$$


$$= 4,2 \text{ dibulatkan keatas menjadi } 5 \text{ lantai.}$$

Sesuai dengan maksimal bangunan maksimal 5 kali KLB

E. HUBUNGAN RUANG

1. Hubungan ruang secara vertikal

Berikut adalah pola hubungan ruang secara vertikal untuk fungsi utama bangunan :



Gambar III.16. Hubungan ruang secara vertikal .

sumber : Olah data, 2018

Pengelompokan zona secara vertikal dimulai dari lantai terbawah hingga teratas, menunjukkan sifat fungsi ruangnya dimulai dari publik hingga privat. Pergerakan secara vertikal melalui shaft tangga/elevator untuk pergerakan dari level ke level lainnya.

2. Hubungan ruang secara Horizontal

Pada hubungan secara horizontal lebih mendetail dikarenakan sifat ruang yang terbagi secara horizontal lebih banyak sedang pergerakan horizontal lebih banyak.

a. Unit hunian

1). Hunian tipe studio.

Berikut pola ruang secara horizontal untuk unit hunian tipe studio, dengan asumsi total luasan 18 m² :




Gambar III.17. Hubungan kedekatan fungsi tipe studio.

sumber : Olah data, 2018

2). Hunian tipe double.

Berikut ini pola hubungan ruang untuk unit hunian tipe double :




Gambar III.18. Hubungan ruang unit double.
sumber : Olah data, 2018



Gambar III.19. Hubungan ruang unit double.
sumber : Olah data, 2018

3). Hunian tipe family


Berikut unit hunian tipe family dibagi berdasarkan fungsi dan kedekatan antar ruang :



Gambar III.20. Hubungan ruang unit family.
sumber : Olah data, 2018


e. Hubungan unit sekunder

Dengan unit sekunder hubungan sederhana di mulai dari alur masuk penghuni dari luar kedalam. Dimana penghuni masuk melalui parameter menuju ke daerah parkir sambil menyaksikan tampilan outdoor, kemudian memasuki unit hunian dari unit hunian kegiatan pengguna dalam lingkungan lebih tertuju kefasilitas-fasilitas umum kompleks.



Gambar III.21. Skema hubungan alur masuk.


1). Hubungan antar unit hunian.



Gambar III.22. Hubungan alur masuk.
sumber : Olah data, 2018

2). Hubungan unit hunian dengan fasilitas parkir.


Berikut skema hubungan unit hunian dengan fasilitas parkir terdedikasi dengan bangunan:



Gambar III.23. Hubungan alur parkir.
sumber : Olah data, 2018


3). Hubungan unit hunian dengan fasilitas pengelola.

Berikut gambaran skema hubungan unit hunian dengan unit pengelola dan pendukung kelengkapan bangunan.



Gambar III.24. Hubungan unit hunian dengan pengelola.

4). Hubungan blok hunian dengan fasilitas sekunder dan tersier




Gambar III.24. Hubungan unit hunian fasilitas tersedia.
sumber : Olah data, 2018

F. FILOSOFI DAN BENTUK.

Dasar filosofi dari perencanaan bangunan mengambil dari unsur kehidupan yang terdekat dengan pengguna yaitu struktur kepala, badan, dan kaki. Sebagaimana yang terbentuk dalam kosmologi rumah adat suku bugis-makassar. Yang merupakan langgam normal yang dikenali dan familiar dengan pengguna nantinya yang mayoritas berlatar suku bugis-makassar.


Selain unsur filosofi lokal hal yang juga dijadikan patokan dalam perancangan ialah langgam modernitas, gerakan arsitektur modern yang menolak penggunaan dekorasi secara berlebihan namun sebagai sebuah bangunan arsitektural aspek estetika harus hadir dalam sebuah rancangan arsitektur sebagaimana dalam dasar teori oleh Vitruvius, maka dalam menunjukkan modernitas yang sejalan dengan kesan keindahan yang mewakili era saat ini dan era yang akan datang.



Gambar III.26. diagram filosofi bentuk dan estetika.
sumber : Olah data, 2018

Adapun arti penting dari estetika pada sebuah bangunan dan hubungannya dengan kondisi psikologi digambarkan oleh *aesthetic triad* yang merupakan skema penerimaan pengalaman estetik dalam istilah ilmu saraf manusia. Arsitektur melibatkan banyak indera yaitu visual, audial, *somatosensory*. Dan lain-lain dalam hal ini bagaimana persepsi manusia terhadap objek fisik yang ditemui. Pada dasarnya manusia akan merasa lebih tenang dalam kondisi yang dekat dengan alam karena alam memiliki faktor estetika yang mudah di pahami manusia, selain alam lingkungan buatan manusia juga bisa memberikan

pengaruh pada sensory yang kemudian berperan dalam menjaga kesehatan dan menguatkan kesan serta program yang dijalankan sebuah objek fisik bangunan. Melalui hal tersebut bentuk dasar juga bisa memberi pesan dan kesan terhadap sensory manusia seperti persegi yang menunjukkan kekokohan, lingkaran yang menunjukkan kesatuan dan segitiga yang menunjukkan kestabilan.



Gambar III.26. Bentuk geometri dasar.
sumber : Olah data, 2018

G. STRUKTUR BANGUNAN

Berikut tabel penggunaan struktur yang akan diaplikasikan pada bangunan :

Tabel III.5. Aplikasi Struktur

No.	Bagian Struktur	Aplikasi Struktur		
1.	Struktur Atas	 Plat Atap Pracetak	 Rangka Aluminium (<i>Skylight</i>)	
2.	Struktur Tengah	 Kolom Pracetak	 Balok Pracetak	 Plat Lantai Pracetak

3.	Struktur Bawah	 <p>Tiang Pancang</p>	 <p>Pondasi Rakit</p>	 <p>Sloof Pracetak</p>
----	----------------	--	---	---

Sumber : Olah Data, 2018

Sebagian besar struktur menggunakan beton pracetak, dengan pertimbangan lebih ramah lingkungan sesuai prinsip konstruksi yang tidak memberi efek buruk bagi lingkungan. Efektifitas dan efisiensi waktu dalam pelaksanaannya, serta minim menghasilkan sampah pembangunan di lokasi pekerjaan.

Berikut berbagai penerapan struktur dalam bangunan gedung pusat desain, antara lain :

1. Struktur bawah : menggunakan pondasi tiang pancang serta pondasi dalam/rakit pada bagian *basement*, untuk sloof menggunakan beton pracetak.
2. Struktur tengah : penggunaan beton pracetak pada balok, kolom dan plat lantai.
3. Struktur atas : penggunaan atap beton pracetak, serta pada bagian atrium menggunakan rangka atap aluminium dengan kaca sebagai *skylight*.

H. MATERIAL

Untuk material menggunakan material yang ada di wilayah setempat.

Tabel III.6. Aplikasi Material

No.	Bagian Bangunan	Material	Keterangan
1.	Dinding Utama	 <p>Beton Pracetak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan daur ulang • Hemat waktu pemasangan • Minim sampah • Penggunaan dipadukan dengan dinding bata.
2.	Dinding Utama	 <p>Batu Bata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan mudah didapatkan. • Digunakan dengan pasangan berongga sebagai sirkulasi udara. • Penggunaan dipadukan dengan dinding beton pracetak.

3.	Beberapa Bagian Fasad	 <p>Kaca dan Glassblock</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memberi kesan ringan. • Memasukkan pandangan dari luar dan dalam. • Memaksimalkan cahaya matahari ke dalam bangunan.
3.	Kusen, Daun Pintu dan Jendela	 <p>UPVC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Unplasticised Polyvinyl Chloride</i> • Bahan daur ulang • Hemat waktu pemasangan • Minim sampah • Motif bervariasi
4.	Lantai Utama	 <p>Lantai Semen Ekspos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hemat waktu dan biaya • Minim sampah • Dingin
5.	Lantai Kantor (Ruang Kantor)	 <p>Bambu Laminasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan daur ulang • Motif bervariasi • Tidak menyerap panas
6.	Langit-langit	 <p>Ekspos</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hemat waktu dan biaya • Minim sampah • Memaksimalkan tinggi ruang
7.	Fasad dan <i>Shading</i>	 <p><i>Wood Plastic Composite (WPC)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bahan ramah lingkungan • Pemasangan mudah • Tetap mendapatkan kesan natural. • Terdiri dari berbagai motif. • Tahan terhadap air dan cuaca.
8.	Finishing Atap Utama	 <p><i>Green Roof</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan jumlah RTH tapak. • Sebagai estetika bangunan. • Membantu menjaga suhu sekitar agar tetap rendah. • Bidang yang datar dapat digunakan untuk mendukung aplikasi utilitas lainnya.

9.	Finishing Atap Menara Pendingin		<ul style="list-style-type: none"> • Ringan sehingga tidak memerlukan struktur lebih. • Menyerap panas sehingga ruangan di bawahnya tetap sejuk.
10.	Finishing Atap dan Dinding Ventilasi Vertikal		<ul style="list-style-type: none"> • Mampu menghantarkan panas agar suhu ruang tetap tinggi. • Mudah didapatkan • Konstruksi sederhana
11.	Jalan/ Penutup Tanah		<ul style="list-style-type: none"> • Air mudah menyerap • Aplikasi penghijauan • Mudah didapatkan

Sumber : Olah Data, 2018.

Beberapa pertimbangan dalam memilih material seperti bahan dasar material tersebut, waktu yang digunakan dalam pelaksanaan serta sampah yang dihasilkan setelah pengerjaan.

I. UTILITAS

Perlengkapan bangunan agar maksimal dalam fungsi serta lebih mampu menerapkan aplikasi ramah lingkungan. Aplikasi-aplikasi perlengkapan bangunan yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.7. Aplikasi Utilitas

No.	Utilitas	Aplikasi	Keterangan
1.	Sistem Air Bersih	  <i>Ground Water Tank</i> <i>Water Tank</i>	<ul style="list-style-type: none"> • GWT pada reservoir bawah. • <i>Water Tank</i> pada reservoir atas. • Sumber air dari PDAM, sumur, air hujan & penggunaan air bekas pakai.

2.	Sistem Air Kotor	  <p><i>Sewage Treatment Plan (STP)</i> <i>Grease Trap</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • STP penampungan dari toilet. • <i>Grease Trap</i> untuk buangan dapur. • Air kotor setelah melalui treatment dan filtrasi digunakan kembali.
3.	Alat Sanitari	  <p><i>Wastafel + Sensor</i> <i>Kloset Jongkok</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Wastafel dengan sistem sensor, mengurangi air yang terbuang percuma. • Penggunaan kloset jongkok dengan pertimbangan kebersihan dan kesehatan.
4.	Sistem Pencegahan Kebakaran	     <p><i>Tangga Darurat</i> <i>Sprinkler</i></p> <p><i>Smoke Detector</i> <i>Hidrants & Alarm</i></p> <p><i>Gas Halon</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tangga darurat dengan jarak maks. 25 m dari pusat kegiatan. • Sistem pendeteksi api dan asap otomatis. • Penggunaan alarm dan alat pemadaman manual. • Gas halon dengan aplikasi pada fungsi yang tidak boleh kena air.
5.	Sistem kelistrikan bangunan.	 <p>listrik PLN, Prabayar</p>	

6.	Sistem Telepon	 <p data-bbox="619 427 783 454">Pesawat Telepon</p> <p data-bbox="943 427 1011 454">PABX</p>	<ul data-bbox="1129 235 1372 421" style="list-style-type: none"> • Sistem komunikasi melalui pesawat telepon. • pengelompokan sesuai fungsi kerja yang ada.
7.	Sistem Keamanan	 <p data-bbox="678 817 762 844">Pos jaga</p> <p data-bbox="948 817 1011 844">CCTV</p>	<ul data-bbox="1129 537 1372 694" style="list-style-type: none"> • Sistem keamanan dengan CCTV. • Dengan sistem <i>monitoring</i> pusat pada ruang keamanan

Sumber : Olah Data, 2018.

Penggunaan sistem yang umum serta mudah didapatkan, merupakan langkah mengurangi emisi dalam proses pengadaan barang dan komponennya. Selain itu pemasangan yang dilakukan oleh tenaga lokal serta kemudahan akses pengadaan barang meningkatkan efisiensi dan pengadaan sistem.

Sistem-sistem jaringan utilitas di gambarkan sebagai berikut.

1. Sistem perpipaan

a. Jaringan air bersih

Penyediaan air bersih utama menggunakan sumber PDAM sebagai penyedia air bersih utama dengan alasan kontrol kualitas yang lebih terjamin selain itu disediakan sumber air sekunder berupa air sumur/air tanah dan penampungan air hujan untuk kebutuhan tertentu.

b. Jaringan air kotor.

Limbah padat dan cair dialirkan melalui saluran tertutup menuju ke septic tank dan kemudian menuju ke bak peresapan, untuk hasil endapan dipompa secara berkala oleh kendaraan penyedot tinja yang kemudian diolah hingga menjadi aman bagi lingkungan.

2. Sistem pengamanan lingkungan

- a. Sistem pengamanan permukiman dibentuk dengan pembentuk struktur siskamling yang masuk dalam sistem pemerintahan RT, dimana tiap blok bangunan dibuat ruang khusus di entrance.
- b. Sistem cctv, pengamanan dengan menggunakan kamera pengawas di lorong hunian, bagian entrance bangunan, dan titik-titik umum lainnya. Lokasi ruang control bersatu dengan ruang pengamanan.

3. Sistem pengaman bangunan.

a. Sistem Pencegahan Kebakaran (Fire Escape System)

Untuk pencegahan kebakaran menggunakan sistem konvensional menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- 1) Penggunaan tangga darurat, dengan jarak maksimum 25 m dari pusat kegiatan gedung (lebar minimal 1,2 m).
- 2) Sistem pendeteksi dengan sistem alarm dan automatic smoke.
- 3) Sistem pemadam manual, seperti :
 - Hidran, digunakan pada ruang-ruang yang fungsinya bisa terkena air.
 - Tabung gas halon, digunakan pada ruang-ruang yang fungsinya tidak bisa terkena air.
- 4) Sistem pemadam otomatis, seperti :
 - Sprinkler air, digunakan pada ruang-ruang yang fungsinya bisa terkena air.
 - Sprinkler halon, digunakan pada ruang-ruang yang fungsinya tidak bisa terkena air.

b. Sistem Penangkal Petir

Terdapat tiga alternatif sistem penangkal petir yang dapat diaplikasikan, yakni: Sistem Sangkar Faraday, Sistem Tongkat Franklin, dan Sistem Radioaktif.

J. PENDEKATAN DESAIN ARSITEKTUR HIJAU

1. Ruang Terbuka Hijau

Menjaga iklim mikro pada tapak agar dapat mendukung sistem penghawaan alami lebih maksimal. Berikut macam vegetasi yang akan digunakan pada penghijauan desain :

2. Tabel III.8. Jenis tanaman yang akan digunakan pada lansekap

No.	Tanaman	Jenis	Gambar	Karakteristik
1.	Rumput Gajah Mini (<i>Pennisetum purpureum schamach</i>)	Penutup tanah		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu sedikit air. - Tinggi 1 - 1,5 cm. - Tak perlu dipangkas.
2.	Kiara Payung (<i>Filicium decipiens</i>)	Peneduh		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu cukup air. - Butuh sinar matahari. - Tinggi 5 - 6 m - Diameter 10 -11 m
3.	Pohon Kupu-kupu (<i>Bauhinia x blakeana</i>)	Peneduh		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu cukup air. - Butuh sinar matahari. - Tinggi 5 m. - Diameter 6-7 m. - Berbunga. - Berdaun hias. - Mengundang burung. - Wangi. - Tahan kering
4.	Kembang Kertas (<i>Bougainvillea sp</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu cukup air. - Butuh sinar matahari. - Tempat cukup teduh. - Tinggi 0,5 - 3 m. - Berbunga. - Berdaun hias. - Merambat
5.	Kana (<i>Canna sp</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> - Butuh banyak air. - Butuh sinar matahari. - Tinggi ≤ 0,5 m. - Berbunga.

6.	Hanjuang (<i>Cordyline sp</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu cukup air. - Butuh sinar matahari. - Tempat cukup teduh. - Tinggi $\leq 0,5$ m. - Berdaun hias.
7.	Pucuk Merah (<i>Syzigium oleana</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu cukup air. - Butuh sinar matahari. - Tempat cukup teduh. - Tinggi $\geq 0,5$ m. - Berdaun hias.
8.	Melati Putih (<i>Jasminum sambac</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu cukup air. - Butuh sinar matahari. - Tempat cukup teduh. - Tinggi $\leq 0,5$ m. - Berbunga - Berdaun hias. - Wangi.
9.	Sirih Belanda (<i>Scindapsus aureus</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu cukup air. - Butuh sinar matahari. - Tempat cukup teduh. - Tinggi $\leq 0,5$ m. - Berdaun hias. - Merambat.
10.	Tanaman Pilo (<i>Philodendron sp</i>)	Semak		<ul style="list-style-type: none"> - Perlu cukup air. - Butuh sinar matahari. - Tempat cukup teduh. - Tinggi $\leq 0,5$ m. - Berdaun hias. - Merambat.

Sumber : Olah Data, 2018.


Tanaman yang digunakan secara umum terbagi dalam 3 jenis yaitu, jenis penutup tanah, peneduh dan semak. Untuk jenis peneduh menggunakan pohon sedang dan tidak terlalu besar karena penggunaannya pada *greenroof* di mana dapat meminimalisir beban yang akan ditopang oleh bangunan.

Sedangkan untuk jenis semak, terbagi menjadi 2 fungsi sebagai penghalau dan estetika bangunan.

3. Rekayasa desain fasad.

a. Double skin fasad

Penerapan system fasad double skin pada bangunan di wilayah tropis memiliki beberapa alternative yang bisa digunakan, pertama yaitu menggunakan double skin yang menggunakan material panel metal komposit. Salah satunya material ACP atau aluminium composite panel yang memiliki ketahanan iklim luar yang baik serta baik untuk dipergunakan pada daerah tropis dengan tampilan yang mengkilap dan indah.



Gambar III.28. Metal sheet composite panel.
sumber : kalzip.com/, diakses 2018

Untuk beberapa bagian juga dipergunakan jenis material double fasad lain yang di sebut panel GRC. GRC merupakan pengembangan dari material beton, GRC menggunakan fiberglass sebagai penguat membuatnya lebih mudah dibentuk dan lebih tipis. Modelnya modular mudah dipasang dan ketersediaan di wilayah tapak bisa disediakan.



Gambar III.29. GRC panel facade.
sumber : https://www.justfacades.com/rieder_cast_grc.php, 2018

b) Desain beranda dan selasar.

Beranda dan selasar biasanya hanya menjadi sebuah ruang sirkulasi untuk menjadi tempat lalu lalang penghuni, optimalisasi ruang yang terbatas untuk sirkulasi ruang menjadikan selasar tidak memiliki fungsi selain sirkulasi sedang beranda hanya ditemukan pada beberapa jenis unit hunian dengan ruang yang terbatas.

Ruang komunal dan ruang semi outdoor private bisa di modifikasi menjadi bentukan beranda dan selasar. Sebuah contoh semisal pada habitat 65 montreal Canada dengan bentukan denah berupa stacking block yang membentuk ruang-ruang selasar dan beranda/balkon yang menjadi ruang komunal, selain dari fungsi komunal pada bangunan juga biaya bisa ditekan semisal pada VM housing di Copenhagen yang menggunakan system satu koridor yang melayani beberapa lantai.



Gambar III.11. Fasad luar VM house.

sumber : <https://en.wikiarquitectura.com/vm-house/>, diakses september 2018


BAB IV KONSEPSI DESAIN

A. Pengolahan tapak.

Luasan tapak yang di olah memiliki luas 2 hektar dengan lahan relative rata pada permukaan bekas timbunan persawahan dengan potensi utama beberapa vegetasi pohon kelapa dan berbatasan dengan sebuah kanal irigasi :


1. Pengolahan tapak terhadap eksisting tapak.

Dalam pengolahan tapak terhadap eksisting didasarkan pada besaran luasan tapak yaitu dengan menentukan besaran, akses menuju tapak, topografi tapak dari jalan dan vegetasi pada tapak.



Gambar IV.1. Kondisi tapak eksisting.
sumber : Olah data, 2018

Pengolahan tapak dengan penyediaan lokasi-lokasi sebagai pusat kegiatan publik, lokasi akses terbatas tertentu dan lokasi maintenance sebagai objek vital. Penzoningan dilakukan dengan mengatur sirkulasi dalam tapak. Menentukan arah bangunan berdasarkan konsep dan memastikan memberikan kesan estetika dan mengutamakan kesehatan penghuni dan kelestarian lingkungan.




Gambar IV.2. Ide penzoningan
 Sumber : Olah gambar, 2018

a. Strategi desain

Dalam mengolah data eksisting yang didapatkan dari tapak dengan menganalisis kebutuhan dasar bangunan serta besaran kasar yang diperlukan fungsi dan kebutuhan yang di pergunakan dilakukan alternatif sebagai berikut.

- 1) Mengidentifikasi garis besar kelompok ruang pada tapak berdasarkan sifat ruang secara umum yang kemudian dikombinasikan dengan potensi tiap-tiap ruang dan subjektifitas desain.



Gambar IV.3. analisa sifat ruang
 Sumber : Olah gambar, 2018

- a) Area yang secara aksesibilitas merupakan area belakang yang namun memiliki keunggulan secara view yang terlihat dari

jalur trans. Potensi lokasi dalam tapak ini bisa dijadikan pusat dari tampilan dan kesan utama dari bangunan.

- b) Zona transisi, meliputi wilayah-wilayah dengan bentangan luasan yang tidak sebesar area lainnya, area ini baik sebagai penopang dan menjadi void pemberi jarak antar massa bangunan.
- c) Merupakan zona belakang yang memiliki privasi yang baik sehingga cocok dijadikan wilayah hunian serta posisi yang di tengah sangat mudah untuk mengakses area-area lainnya.
- d) Bagian porsi dengan bentang terluas, dekat dengan akses keluar masuk. Memiliki potensi sebagai ruang publik yang baik dan pusat kegiatan. Hal penting untuk tidak memberi dampak negative seperti kebisingan dan mengganggu gelombang sinyal dari tower pemancar.
- e) Area front dari tapak dari akses dengan keberadaan pepohonan kelapa menjadi penanda utama dan kesan awal yang diberikan oleh bangunan.

2. Pengolahan tapak terhadap kedekatan antar ruang.

- a) Alternatif 1




Gambar IV.4. blok diagram tapak
Sumber : Olah gambar, 2018

Penjelasan alternatif desain :

- Poin A, menunjukkan lokasi air mancur sekaligus sebagai pusat keseluruhan taman, merupah zona transisi menjadi pusat relaksasi dengan mengatur arah sirkulasi jalan setapak dari sisi depan dan samping menuju ke area pusat bersifat semi publik. Dengan menggabungkan keutungan sisi sungai dan air mancur sebagai penurun suhu karena efek evaporasi.
- Poin B, menunjukkan proyeksi perletakan bangunan yang disesuaikan dengan orientasi matahari yang disebar pada sisi belakang memberikan privasi yang cukup view hijau yang tidak terganggu.
- Poin C, bangunan retail dan pusat administrasi kompleks rumah susun, posisi yang berada di depan memberikan akses yang mudah bagi publik serta tidak mengganggu kualitas hidup penghuni rusun.
- Poin D, Mesjid sebagai pusat peribadatan wajib bagi muslim di letakkan di ujung jalan, mendapatkan keuntungan dari mikro iklim taman dan rekayasa lingkungan air pada tapak.
- Poin E, TK dan SD terpadu, taman baca, dan klinik kesehatan. Untuk meminimalisis noises dan memberikan kenyamanan lingkungan belajar dan pengobatan.
- Poin F, pusat kegiatan olahraga memberikan akses yang mudah bagi pengguna dan pengunjung.
- Poin G, area parkir pengunjung

b) Alternatif II



Gambar IV.5.
block diagram
tapak
Sumber : Olah
gambar, 2018

Pada alternatif II perencanaan tapak dilakukan pendekatan yang lebih sederhana, dengan menyatukan seluruh fungsi dalam satu zona luasan maksimal sebagai satu kompleks padat sedang sisa tapak lainnya menjadi hutan kota dengan fungsi rekreasi.



Gambar IV.6. Zoning bangunan & hutan kota.

Sumber : Olah gambar, 2018

Bangunan utama ditandai pada zona merah merupakan bangunan kompleks bangunan terpadu yang memenuhi kebutuhan utama sebagai hunian sedang zona di tandai kuning zona ketinggian lantai rendah agar tidak menghalangi rambatan gelombang sinyal dari menara telekomunikasi.

Pembagian massa bangunan menjadi dua membuat pemisahan antara bangunan utama dan pendukung. Keberadaan jalur kendaraan pemisah tapak membuat akses pada seluruh potensi tapak menjadi bisa dimaksimalkan sedangkan kebutuhan privasi di unit hunian menjadi lebih mudah karena berada di dalam kompleks area terbatas.


B. Pemrograman ruang.

Pada perancangan rumah susun terdapat beberapa model distribusi unit hunian, model ini ditentukan oleh penggunaan koridor service sebagaimana yang dijabarkan pada BAB II. Pada alternatif 1 di pergunakan system single koridor atau satu koridor yang melayani tiap kamar. Sehingga satu sisi fasad bangunan ialah koridor sedang pada sisi lain ialah bagian belakang unit hunian.



Gambar IV.7. model pengaturan ruang single koridor
sumber : Olah data gambar,Oktober 2018

Pada gambar terlihat unit yang dijabarkan pada koridor dengan pertimbangan memberikan hubungan lebih kuat antara unit hunian dengan ruang luar karena unit diselubungi kualitas indoor dan outdoor. Selain itu terdapat kemudahan dalam maintenance dan menjaga keamanan lingkungan, keuntungan terbaik ialah dengan single koridor kualitas udara ruang lebih baik.



Gambar IV.8. model pengaturan ruang single koridor model point block
sumber : Olah data gambar,Oktober 2018


Sedang dalam konteks sebuah kompleks hunian kadang terdapat pengaturan ruang dan koridor yang dibuat tidak beraturan, namun dalam perancangan ini

disesuaikan dengan alur sirkulasi ruang dan kedekatan serta kebutuhan penghawaan dan pencahayaan ruang.

Berikut kebutuhan ruang untuk hubungan besaran ruang bangunan dan fasilitas pendukung.

1. Fasilitas Pendidikan

Sekolah dasar dan taman kanak-kanak.



Gambar IV.9. diagram hubungan fas. Pendidikan dengan fas. lain
sumber : Olah data gambar,Oktober 2018


2. Fasilitas ibadah.

Mesjid



Gambar IV.10. diagram hubungan masjid dan hunian
sumber : Olah data gambar,Oktober 2018


3. Fasilitas niaga



Gambar IV.11. diagram hubungan fas. Niaga dan hunian
sumber : Olah data gambar,Oktober 2018

4. Parkiran publik/privat.


Perbedaan mendasar pada parkiran publik ialah kedekatan hubungan dan akses keamanan, akses lebih dibatasi pada parkiran khusus untuk penghuni sedang parkiran pengunjung bersifat publik.



Gambar IV.12. diagram hubungan parkiran dan hunian.
sumber : Olah data gambar,Oktober 2018


C. Pengolahan bentuk.

1. Alternatif 1



Gambar IV.13. diagram bentuk.
sumber : Olah data gambar, Oktober 2018

2. Alternatif 2




Gambar IV.14. bentukan bangunan alt. 2.
Sumber : Olah gambar, 2018

E. Penerapan desain arsitektur hijau.

1. Rekayasa fasad dan ventilasi bangunan

Pendekatan perancangan untuk bangunan hijau meliputi fitur-fitur berikut pada bangunan.



Gambar IV.15. penerapan pendekatan arsitektur hijau.
sumber : Olah data gambar,Oktober 2018

Memanfaatkan aliran udara yang konsisten sepanjang tahun dan fitur yang ada pada tapak yaitu kanal irigasi yang tetap mengalirkan air dari sungai sekitar tapak sepanjang tahun. Uap air hasil evaporasi mendinginkan udara, udara bebas bergerak pada ground level sehingga menyejukkan suhu. Pada tingkatan atas, susunan massa dan bentukan tapak dibentuk sedemikian rupa sehingga menciptakan area bertekanan rendah membuat kecepatan aliran udara pada daerah tersebut semakin besar, terbentuknya udara hisap yang membantu membuang panas dari dalam bangunan.




Gambar IV.16. penerapan penghawaan alami.
sumber : Olah data gambar,Oktober 2018

F. Aplikasi desain islami pada bangunan.

Syariat Islam mewajibkan pemeluknya untuk menjaga lingkungan dan tidak merusak alam Sebagaimana yang telah di bahas pada bab II tentang penyediaan ruang hijau serta desain yang berkelanjutan, maka penerapan desain Islami dilakukan dari sisi lingkungan yang tidak dipengaruhi manusia yaitu lingkungan luar unit hunian dan lingkungan yang telah di pengaruhi manusia yaitu manajemen persampahan.

a. Ruang terbuka hijau dan integrasi ruang air.

Perencanaan ruang terbuka hijau sangat berhubungan terhadap kondisi kesehatan penghuni bangunan, berdasarkan hasil penelitian di 12 negara menunjukkan hubungan antara tingkat kesehatan antara keindahan lingkungan, tingkat kepadatan, dan pola penggunaan lahan (jarak akses menuju tujuan), kemananan dari tindak kejahatan, dan jarak menuju ke taman. (Sugiyama DKK. 2008)..



Gambar IV.17. Perbandingan besaran ruang hijau & ruang terbangun
sumber : Olah data gambar, November 2018

Keberadaan taman yang terjangkau dari setiap lokasi penghuni serta persebaran destinasi yang didesain untuk memudahkan pencapaian baik pengguna maupun publik. Selain hal tersebut jangkauan kebutuhan pengguna terhadap beberapa fungsi juga menjadi lebih dekat.

b. Sistem pengelolaan sampah.

Guna menjaga lingkungan dan menjaga kesehatan penghuni maka perlu dibuat sistem manajemen persampahan yang baik.

Desain mengambil solusi paling mudah dan sederhana yaitu dengan membuat sebuah unit ruang dengan fungsi khusus yaitu sebagai unit swadaya masyarakat dalam mengelola kembali dan mereduksi total sampah yang dihasilkan. Tiap-tiap sampah yang bisa didaur ulang dan diolah menjadi kompos akan di proses di unit khusus tersebut. Seluruh hasil dari pengelolaan tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan penghuni seperti dijual oleh unit koperasi di lokasi retail atau keberadaan pupuk kompos untuk tanaman dan kebun penghuni.



Gambar IV.18 Separasi sampah.
sumber : *Colourbox*, November 2018

Dengan keberadaan unit pengolahan sampah terpadu di unit perumahan ini diharapkan reduksi sampah bisa di kurangi hingga 1/3 dari total sampah yang dihasilkan wilayah permukiman. Dengan mengolah sampah-sampah semisal kertas, kaleng, dan lainnya. Adapun detail pengolahan sampah sesuai dengan PP Nomor 81 tahun 2018.




Gambar IV.19. Unit khusus daur ulang sampah swadaya masyarakat.
sumber : *Nippon.com*, November 2018


BAB V TRANSFORMASI KONSEP DESAIN

A. Transformasi tapak.

Dalam proses perencanaan tranformasi tapak berubah dari sistem sirkulasi yang berupa akses melintasi area dalam tapak dibuat lebih mudah dengan memanfaatkan system sirkulasi luar yang telah ada. Memanfaatkan parameter sekitar berupa infrastruktur jalan yang telah disediakan oleh pemerintah.



Gambar V.1. Tapak desain awal.
sumber : Olah gambar studio, Desember 2018




Gambar V.2. Perubahan olah tapak & bangunan.
sumber : Olah gambar studio, Desember 2018

Adapun transformasi desain sebagai berikut:

1. Perubahan sistem sirkulasi dibandingkan dengan membuat sirkulasi dalam tapak yang membelah tapak maka sirkulasi di buat lebih terintegrasi dengan jalan yang mengelilingin tapak.
2. Peniadaan lokasi parker utama dari permukaan, sistem parkir di fokuskan pada bagian basemenet bangunan utama.
3. Perubahan skema massing bangunan dengan menjadikan bangunan sekolah dan masjid sebagai pusat sedang bangunan hunian di atur sedemikian rupa sehingga mengelilingi pusat dan memberi jangkauan yang mudah.
4. Dibuat podium sebagai area berkumpul utama dan mendekatkan lingkungan dalam satu unit komunitas terpadu.

B. Tranformasi Bentuk.

Transformasi bentuk dimulai dari perubahan dalam tema dasar perancangan, dengan melakukan uji coba bentuk dan revisi yang sesuai dengan kondisi tapak dan visi perancangan. Perubahan awal dari komposisi bentuk bangunan yang dibuat lebih terpadu dalam model konsep siklus kehidupan memadukan faktor vertikalitas dan pandangan view kearah bangunan.



Gambar V.3. Bentuk bangunan hunian awal.
sumber : Olah gambar, November 2018


Gambar menunjukkan bentukan bangunan unit hunian awal yang dinaikkan level dan terpisah dari ground level dengan atap model tradisional dan tangga terpadu dari tanah hingga ketinggian atas untuk menjadi keterpaduan tiap unit

dan lantai. Hal ini kemudian diubah karena model desain tersebut kurang baik ditetapkan dalam tapak dikarenakan boros dalam penggunaan lahan dan tidak ada koordinasi dalam pemanfaatan cahaya matahari dan angin. Selain itu tapak terlihat berserakan dengan kolom-kolom menjulang bagaikan hutan beton bangunan.



Gambar V.4 Bentuk bangunan revisi.
sumber : Olah gambar studio, Desember 2018


Bentukan bangunan hunian baru memberikan ruang yang lebih *playful* dengan menyediakan ruang-ruang komunitas terutama di bagian podium dan bagian ground level dan basement. Bentuk melengkung membuat mata untuk bereksplorasi dan view yang lebih meluas selain itu dari luar terlihat nyaman untuk di pandang. Fokus balkon bukan sekedar sebagai ruang jemuran atau ruang santai pribadi namun menjadi ruang khusus bagi pemilik unit untuk menikmati suasana lingkungan, serta terdapat taman-taman gantung yang selain menambah vegetasi juga berperan dalam menahan air limpasan hujan.



Gambar V.5. Bentuk bangunan revisi.
sumber : Olah gambar studio, Desember 2018

C. Struktur bangunan.

Wilayah kabupaten Pangkep merupakan daerah penghasil semen maka penggunaan material beton sebagai material utama konstruksi selain hal tersebut, dekatnya wilayah distribusi membuat lebih murah untuk menerapkan metode konstruksi beton *cast in site* sebagai model selain beberapa modul prefab yang juga mudah untuk di buat. Memperhatikan limbah konstruksi menjadi pertimbangan dalam pemilihan konstruksi, diperlukan sistem pengelolaan limbah yang baik agar tidak terdampak permasalahan yang bisa merusak lingkungan.



Gambar V.6. Bentuk struktur bangunan rangka beton.
sumber : Olah gambar studio, Desember 2018

D. Tata ruang.

1. Penataan unit hunian

Untuk unit hunian mengingat fungsi sebagai hunian sewa maka dibuat ringkas dan lebih memilih untuk mengoptimalkan fasilitas luar dibanding bagian indoor dalam hal ini ruang pelataran dan basement serta pemenuhan refleksi pada taman luar. Beberapa jenis penataan unit hunian terdiri atas single corridor dan tipe-tipe yang telah dijelaskan pada BAB II sebelumnya.


Adapun perubahan pengaturan ialah :

- a. Pembentukan massa bangunan khusus untuk fungsi-sungsi tertentu ada yang berupa bangunan terpadu yang menggabungkan fungsi komersil, hunian, dan *public space* dalam satu massa dan ada juga satu bangunan khusus hanya untuk unit hunian.


- b. Pembuatan parkir di basement, pemilikan kendaraan pribadi sangat boros bagi pegawai berpenghasilan rendah. Sehingga dibandingkan menghabiskan lahan dipermukaan dibuat parkir basement.
- c. Fungsi komersil terletak di bawah level hunian, meniru konsep *superblock* yang umumnya mengintegrasikan dengan komersil dan residensial selain memberi kedekatan jarak juga kemudahan sistem.



Gambar V.7. skema ruang 3D unit hunian.
sumber : Olah gambar studio, Desember 2018



Gambar V.8. skema ruang koridor dan space tangga.
sumber : Olah gambar studio, Desember 2018



Gambar V.9.tampilan 3d tata ruang koridor single & double.
sumber : Olah gambar studio,Desember 2018

2. Dimensi ruang.

Adapun hasil kalkulasi perubahan ukuran ruang yang direncanakan pada unit hunian baik itu tipe studio, tipe double, dan unit family sebagai berikut :

Tabel V.1. Transformasi besaran ruang.

No.	Nama Ruang	Yang Direncana			Yang Dirancang		
		Jmlh (unit)	Luas (m ²)	Total (m ²)	Jmlh (Bh)	Luas (m ²)	Total (m ²)
Unit Hunian Tipe studio							
1.	Unit tipe studio	228	17	3.876	221	18	3.978
Perhitungan ruang unit tipe studio							
1.	Ruang utama	1	6	6	1	9	9
2.	Kamar tidur	1	6	6	1	6,5	6,5
3.	Balkon	1	3	3	1	6	6
4.	Toilet	1	2	2	1	2,5	2,5
	Total luas			17			24
Unit tipe double							
1.	Unit tipe double	170	42	7.140	126	40	5.040
Perhitungan ruang tipe double							
1.	Ruang utama	1	12	12	1	12	12
3.	Toilet	1	4	4	1	2,5	2,5
4.	Kamar tidur	2	4,5	9	1	12	12
5.	Kamar mandi	1	3	3	1	3	3
6.	Balkon	1	3	3	1	4	4
	Total luas			31			33,5

Unit tipe family							
1	Unit tipe family	57	54	3.078	46	43	1.978
Perhitungan ruang tipe family							
1.	Ruang utama	1	12	12	1	15	15
2.	Kamar tidur	2	9	18	2	8,5	19
3.	Toilet	1	2,5	2,5	1	3,5	3,5
4.	Kamar mandi	1	2	2	1	2	2
5.	Balkon	1	3	3	1	2	2
6.	Ruang jemur	1	3	3	1	1,5	1,5
	Total luas			40,5			43
JUMLAH LUAS TOTAL				14.094			10.996

Sumber : Olah Data, 2018

Tabel di atas berisi data besaran luas dari luas ruang yang direncanakan menjadi luas yang dirancang. Ada berbagai hal yang menyebabkan perubahan besaran ruang yang dirancang antara lain :

1. Penyesuaian bentuk bangunan.
2. Penataan kembali *layout* ruang yang lebih efektif dengan berbagai pertimbangan terutama sirkulasi.

Dari perubahan luas tersebut maka dapat diketahui deviasi kebutuhan ruang sebagai berikut :

$$\text{Luas yang direncanakan} = 14.094 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas yang dirancang} = 10.996 \text{ m}^2$$

$$\text{Persentasi deviasi} = (10.996 - 14.094 \text{ m}^2) / 14.094 \times 100\%$$

$$= -3098 \text{ m}^2 / 14.094 \times 100\%$$

$$= -0,219 \times 100\%$$

$$= -21,9\%$$

E. Aplikasi pendekatan desain arsitektur.

1. Desain fasad hijau.



Gambar V.10.aplikasi penghawaan desain awal.
sumber : Olah gambar studio,Desember 2018

Adapun pada gambar diatas menunjukkan penerapan sistem fasad bentukan zigzag untuk memberikan arah view keluar lebih baik serta memperbaiki kondisi aliran udara dengan membentuk wilayah low kompresi pada sekitar dinding selain itu dengan besarnya luas permukaan fasad mempermudah disipasi panas ketika malam. Adapun transformasi yang dilakukan ialah :




Gambar V.11.tampilan fasad hasil desain dan penghawaanya.
sumber : Olah gambar studio,Desember 2018

BAB VI HASIL DESAIN

A. TAPAK

Berikut hasil desain penataan tapak Rumah susun sewa pegawai dengan pendekatan arsitektur hijau di Kabupaten Pangkep:

Memaksimalkan fungsi lahan yang cukup sempit dengan penataan



Gambar VI.1.tampilan Site plan.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

sirkulasi dan pemanfaatan koefisien dasar bangunan kurang lebih sebesar 40% dari luas lahan. Terdapat berbagai elemen tapak pada desain, antara lain :

1. Halte

Halte umum dibutuhkan sebagai point persinggahan kendaraan transportasi umum. Halte berupa bangunan kecil dengan tugas untuk menjadi lokasi menunggu kedatangan kendaraan umum, terletak disisi jalan akses halte biasanya merupakan *signature* sebuah lingkungan.



Gambar VI.2. tampilan halte.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

2. Fasilitas olahraga



Gambar VI.3. Lapangan basket.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.


meski masih berupa lapangan basket namun keberadaannya sudah cukup sebagai pusat kegiatan olahraga lingkungan. Selain itu terdapat jalur pejalan kaki sebagai jogging track yang dikombinasikan dengan tangga sehingga terdapat pengalaman mendaki sehingga menambah ragam dalam berolahraga.

Terdapat banyak ruang publik yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan olahraga massal seperti aerobik dan yoga karena ruang tersebut memiliki privasi yang baik. Seperti pelataran yang terletak di lantai 2 bangunan utama yang tidak terlihat dari publik namun memberikan view yang indah.



Gambar VI.4. Ruang publik indoor.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

3. Basement parking.



Gambar VI.5. Basement parking.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

Parkiran utama berada pada level basement yang berada dibawah ground level sedang untuk parkiran ringkas bisa dilakukan dibawah podium bangunan.

B. BENTUK




Gambar VI.7. Tampilan bird eye view.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

1. Bentuk bangunan

Untuk unit rumah susun berupa dua massa bangunan utama yaitu bangunan hunian terpusat untuk unit tipe studio dan bangunan kompleks terpadu untuk tipe double dan famili. Unit studio terletak di bagian depan dari jalan utama hal ini untuk keringkasan, mengambil bentuk bangunan normal. Komposisi bentuk direkayasa untuk memberikan rasa ruang individu disuatu kompleks terpadu.

Massa bangunan hunian satunya ialah kompleks terpadu dengan sebuah podium yang ditinggikan dari permukaan jalan, hal ini memberikan privasi dan rasa kesatuan pada kompleks itu sendiri selain itu ruang bawah yang lebih dingin sangat sesuatu untuk aktifitas ruang luar.



Gambar VI.8. Bentuk bangunan unit tipe studio.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.



Gambar VI.9. Bentuk bangunan utama
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

2. Tampak bangunan

Adapun dari bentuk kemudian dikombinasikan dengan pemrograman ruang menghasilkan tampilan visual bangunan dan tapak sebagai berikut.




Gambar VI.10. tampak dari arah timur.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.



Gambar VI.11. tampak dari arah barat.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.




Gambar VI.12. tampak dari arah selatan.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.



Gambar VI.13. tampak dari arah utara.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

C. STRUKTUR



Gambar VI.14. Isometri struktur bangunan unit tipe studio.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

Struktur atap:

menggunakan struktur kerangka baja untuk menahan beban atap.

Struktur tengah :

menggunakan sistem struktur kerangka kolom balok dari beton. Material yang mudah didapatkan untuk wilayah penghasil semen seperti kabupaten Pangkep.

Sub struktur :

menggunakan sistem pondasi dalam untuk menahan beban bangunan.

D. Penataan ruang.


Berikut penataan ruang pada unit hunian rumah susun sewa pegawai kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

1. Tipe studio




Gambar VI.15. ruang unit tipe studio.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

2. Tipe double



Gambar VI.16. ruang unit tipe double.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

3. Tipe famili



Gambar VI.17. ruang unit tipe family.

E. APLIKASI PENDEKATAN DESAIN.

1. Fasad



Gambar VI.13. Desain fasad bangunan.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

2. Balkon



Gambar VI.14. Desain balkon bangunan.
sumber : Olah gambar studio, Januari 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Bay JH, Ong BL,(2006), *Tropical Sustainable Architecture : social and Environmental Dimensions*, Elsevier, Oxford.
- Bauer, Michael, Peter Mosle and Michael Schwarz. 2007. *Green Building - Guidebook for Sustainable Architecture*. Munich : Callwey Verlag.
- Biddulph,Mike,(2007) *Introduction into residential Layout*, Elsevier ltd, Oxford, pg 4-6
- BPS Pangkep,(2015), Katalog Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Angka, BPS Pangkep, Pangkajene
- Brown, G.Z., and Mark DeKay. 2014. *Sun, Wind & Light*. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc
- Ching.DK Francis, Shapiro.M Ian (2014), *Green Building Illustrated*, John Wiley & Sons Inc, New Jersey.
- Divisi rating dan teknologi GBCI,(2013), Greenship untuk bangunan baru versi 1.2, GBCI, Jakarta.
- DR Abdullah bin Muhammad bin Badurrahmanbin Ishaq Al Sheikh, Tim Imam syafii (2003), *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5, Penerbit Imam Syafii, Bogor.
- Fajri,Khairul,(2011), Rusunami di Jakarta Timur dengan penekanan desain *green architecture*.Repository UNDIP, semarang
- Fidayana, Eka,(2016), Analisa Hukum Islam terhadap akad sewa tanah Bondo Deso dengan sistem malet, Repository perpustakaan UIN walisongo, Semarang.
- Frederick,Matthew. (2007), *101 things I learned in Architeture School*, MIT Press, Massachusets.
- Green Building Council Indonesia*. 2013. *GREENSHIP untuk BANGUNAN BARU Versi 1.2*.
- Kwok,Alison.Grondzik,Walter,(2007),*The Green Studio handbook*, Elsevier Inc, Oxford.
- Putranta, Tomy A. (2015), Perancangan rumah susun sederhana di kota kediri (Tema: Sustainable Building), Repository UIN Maulana malik ibrahim, Malang.

Rauf, Muhammad Rasyidin. (2018), Gedung pusat desain Kota Makassar; Repository Perpustakaan UIN ALAUDDIN, Makassar.

Sugayama, et al. (2014), *Perceived neighbourhood environmental attributes associated with adults' recreational walking: IPEN Adult study in 12 countries*, *Health and place journal* Vol 28 pg 22-30, Elsevier, Oxford.

Suryo, Mahatma S. (2017), Analisis kebutuhan luas minimal pada rumah sederhana tapak di Indonesia, *Jurnal Permukiman* Vol.12 No. 2 November 2017 hal 116-123, Puslitbang perumahan dan permukiman, Bandung.

Wicaksono, Andie A. (2009), Menciptakan rumah sehat, Griya kreasi, Bogor.

Situs web

<http://www.megapolitan.kompas.com/read/2011/08/07/14574363/rusunawa.untuk.pns.dan.karyawan.swasta>

www.wibowopajak.com/2012/02/pengertian-pegawai.html

<http://www.mickpearce.com/Eastgate.html>

<https://inhabitat.com/building-modelled-on-termites-eastgate-centre-in-zimbabwe>

<https://www.en.wikiarquitectura.com/building/.nemausus-housing>

https://en.wikipedia.org/wiki/Green_building

<http://archinet.org>

<http://archdaily.com>

<https://almanhaj.or.id/3456-islam-dan-lingkungan-hidup.html>

<http://beritakotamakassar.fajar.co.id/berita/2017/03/10/pangkep-miliki-12-program-unggulan/>

<https://www.dct.co.id/component/tags/tag/jarak-aman-tower-bts-dengan-rumah.html>

<http://bambangpurnomohp.blogspot.com/2009/01/pengaruh-bts-terhadap-kesehatan-manusia.html>

<https://publicanonyme.wordpress.com/2014/05/15/dampak-menara-telekomunikasi-dan-radiasi-gelombang-elektromagnetik/>

Google Map. Pangkep 2018

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Ahmad Zulfadli lahir di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 27 Juli 1993 dari pasangan Bapak Ir H Yasang dan Ibu Dra. Sulaeha. Lahir sebagai anak kedua laki-laki dari lima bersaudara yang kesemuanya laki-laki. Tumbuh besar dan bertempat tinggal di Jalan Nangka No.18 kampung Lanrayya kelurahan Minasa te'ne Kecamatan Minasa te'ne Kabupaten Pangkep.



Pendidikan yang ditempuh oleh penulis yaitu SD Negeri 14 Bonto te'ne lulus tahun 2004, mengambil jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 02 Pangka je'ne dan Sekolah menengah atas di SMA Negeri 01 Pangka je'ne Kabupaten Pangkep lulus tahun 2010. Kemudian mengambil pendidikan program teknik Arsitektur di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hingga menyelesaikan skripsi sekarang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R