


SKRIPSI

**PENGARUH SUKARELAWAN PENGATUR LALU LINTAS (SUPELTAS) TERHADAP
KEMACETAN PERGERAKAN SKALA KAWASAN DI KORIDOR JL. HERTASNING-
JL. TUN ABDUL RAZAK**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota
pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh

DHIYA FITHIYANI AZHARI

NIM. 60800114069

**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Februari 2019

Penyusun,



Dhiya Fithiyani Azhari

60800114069

UNIVERSITAS ISLAM Negeri
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak” yang disusun oleh Dhiya Fithiyani Azhari, NIM: 60800114069, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 25 MArset 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Gowa, 25 Maret 2019

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof.Dr.H.Arifuddin, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Iyan Awaluddin S.T.,M.T	(.....)
Munaqisy I	: S. Kamran Aksa, S.T.,M.T	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Muh.Saleh Ridwan M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr.Ir.Misliah Idrus M.STr	(.....)
Pembimbing II	: Henny Haerany G, S.T.,M.T	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag
NIP. 19691205 199303 1 00 1

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS)
Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor
Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak

Nama Mahasiswa : Dhiya Fithiyani Azhari

NIM : 60800114069

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus, M.STr


Henny Haerany G, S.T., M.T


Mengetahui

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan
wilayah dan kota




Prof. Dr. H. Arifuddin., M.Ag
NIP. 1969 1205 199303 1 001


Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si
NIP. 19760603 200212 1 00 5

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir dengan judul : *“Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak”*. Tugas akhir ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah dan Kota pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penghargaan dan terima kasih setulus-tulusnya penulis berikan kepada:

1. Kedua Orangtua tercinta **Purn. Juddin Nabba S.Ag** dan **Dra. Syamsiah Azhar** yang selalu mendo'akan, menyemangati, memberi dukungan baik materi maupun non materi kepada penulis yang tidak dapat terbalaskan.
2. Saudara/i ku **Ulviathie Azhari Poetrie**, **Ashabul Kahfi Al Azhar (Alm)**, **Zoelfiekar Azhari Poetra**, **Sri Ainun Azhari** yang selalu memberi semangat dan do'a.
3. Ibunda **Dr.Ir.Misliah Idrus, M.Str** dan Ibunda **Henny Haerany G, ST., MT** selaku pembimbing yang dengan sangat sabar membimbing dan memberikan arahan dalam penyelesaian tugas akhir ini.

4. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota serta Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Tim Hore **Ridha, Yayya, Indah, Nadia, Uci, Uli, Hesti, Kak Faqih, Aan, Abdul, Nawir, Yabul, Rahmatullah, Ukka, Kak Uki**
6. Saudara/i **PERISAI** Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Angkatan 2014 yang selalu membantu dan memberi dukungan kepada penulis.
7. Keluarga Besar Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, penulis memohon saran dan kritik yang bersifat membangun agar menjadi sempurna dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, Februari 2019

Penulis,

DHIYA FITHIYANI AZHARI

ABSTRAK

Nama : Dhiya Fithiyani Azhari
NIM : 60800114069
Judul Skripsi : **Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SPELTAS) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan Di Koridor Jl-Hertasning-Jl Tun Abdul Razak**
Pembimbing : **1. Dr.Ir.Hj.Misliah Idrus, M.Str**
2. Henny Haerany G, ST., MT

Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) yang berkembang di Kota Makassar dianggap sebagai fenomena baru yang mempengaruhi kemacetan beberapa ruas jalan di Kota Makassar khususnya pada *U-Trun* atau bukaan median di koridor Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak sebagai dampak kurangnya petugas yang dapat mengatur kelancaran lalu lintas. Bagi sebagian masyarakat dengan keberadaan Supeltas dianggap semakin menghambat kelancaran lalu lintas sebab para Supeltas terkadang terkesan memaksakan kendaraan untuk memutar arah pada bukaan median disaat banyaknya antrian kendaraan yang membuat kendaraan lain terpaksa berhenti dan menyebabkan kemacetan yang semakin parah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas terhadap kemacetan pergerakan skala kawasan di koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak. Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif-deskriptif, analisis kinerja ruas jalan dengan menggunakan variabel geometric jalan, volume kendaraan, kecepatan kendaraan dan hambatan samping. Hasil analisis kinerja ruas jalan, tingkat pelayanan F yaitu kondisi arus lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relative rendah arus lalu lintas sering berhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang dengan derajat kejenuhan ketika ada Supeltas 1,3 dan kecepatan kendaraan 29 km/jam, derajat kejenuhan ketika tidak ada Supeltas 1,1 dengan kecepatan kendaraan 40 km/jam sehingga Supeltas dianggap semakin memperparah kemacetan di koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak.

Kata Kunci : *Pengaruh, Supeltas, Kemacetan*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR DIAGRAM.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Ruang Lingkup	7
1. Ruang Lingkup Materi	7
2. Ruang Lingkup Kawasan.....	7
E. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Transportasi dan Sistem Transportasi	9
1. Pengertian Transportasi.....	9
2. Peranan Transportasi.....	11
3. Tujuan Transportasi	12
4. Sistem Transportasi.....	13
B. Jalan dan Jaringan Jalan	14
1. Jalan	14
2. Jaringan Jalan	20

C. Kinerja Ruas Jalan	22
1. Karakteristik Arus Lalu Lintas.....	22
2. Volume Lalu Lintas	24
3. Kapasitas	25
4. Kecepatan.....	29
5. Kepadatan	30
6. Derajat Kejenuhan.....	31
7. Tingkat Pelayanan.....	32
8. Hambatan Samping.....	35
D. Bangkitan dan Tarikan Pergerakan	36
E. U-Turn	38
1. Pengertian U-Turn	38
2. Pengaruh Fasilitas U-Turn Terhadap Arus Lalu Lintas	40
3. Tipikal Operasional U-Turn.....	41
F. Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas	42
G. Transportasi dalam Islam	44
H. Penelitian Terdahulu	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	49
B. Populasi dan Sampel	49
C. Jenis dan Sumber Data.....	52
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Variabel Penelitian	54
F. Metode Analisis Data.....	55
1. Metode Kualitatif	55
2. Metode Kuantitatif.....	55
G. Definisi Operasional	59
H. Jadwal Penelitian	61
I. Kerangka Pikir Penelitian	62

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Kota Makassar	63
1. Kondisi Geografi	63
2. Jumlah Penduduk	65
3. Kondisi Transportasi Kota Makassar	67
B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian	68
1. Kondisi Geografi	68
2. Kependudukan	69
3. Penggunaan Lahan	70
4. Kondisi Aktivitas Disisi Ruas Jalan	71
C. Analisis Kinerja Ruas Jalan	72
1. Data Geometrik Jalan	72
2. Data Volume Lalu Lintas	73
3. Kelas Hambatan Samping	75
4. Analisis Kecepatan Tempuh	76
5. Analisis Kapasitas Ruas Jalan	78
6. Analisis Derajat Kejenuhan	80
7. Analisis Tingkat Pelayanan	81
D. Analisis U-Turn	82
E. Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) Terhadap Kemacetan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak	87
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Ekivalen Mobil Penumpang Jalan Perkotaan Tak Terbagi	24
Tabel 2.2.	Ekivalen Mobil Penumpang Jalan Perkotaan Terbagi dan Satu Arah	24
Tabel 2.3.	Daftar Konversi Satuan Mobil Penumpang (smp)	25
Tabel 2.4.	Kapasitas Dasar (C_0).....	27
Tabel 2.5.	Faktor Pengaruh Lebar Lajur (FC_W)	27
Tabel 2.6.	Faktor Pengaruh Distribusi Arah (FC_{SP})	27
Tabel 2.7.	Faktor Pengaruh Pengaruh Hambatan Samping (FC_{SF}) Untuk Jalan Yang Mempunyai Bahu Jalan.....	28
Tabel 2.8.	Faktor Pengaruh Hambatan Samping (FC_{SF}) Untuk Jalan Yang Mempunyai Kereb-Penghalang	28
Tabel 2.9.	Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FC_{Cs})	29
Tabel 2.10.	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (ITP) Berdasarkan Arus Bebas dan Tingkat Pelayanan Kejenuhan Lalu Lintas	34
Tabel 2.11.	Kelas Hambatan Samping Untuk Jalan Perkotaan	36
Tabel 2.12.	Penelitian Terdahulu	47
Tabel 3.1	Variabel Penelitian	54
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian	61
Tabel 4.1.	Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2018	64
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2018	65
Tabel 4.3.	Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Rappoccini Tahun 2018	69
Tabel 4.4.	Volume Lalu Lintas Segmen 1 (Jalan Hertasning).....	73
Tabel 4.5.	Volume Lalu Lintas Segmen 2 (Jalan Aroepala).....	74
Tabel 4.6.	Kelas Hambatan Samping Segmen 1 (Jalan Hertasning)	75

Tabel 4.7.	Kelas Hambatan Samping Segmen 2 (Jalan Aroepala)	75
Tabel 4.8.	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Segmen 1 (Jalan Hertasning)	77
Tabel 4.9.	Kecepatan Rata-rata Kendaraan Segmen 2 (Jalan Aroepala)	77
Tabel 4.10.	Kapasitas Kendaraan Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak Tahun 2018	78
Tabel 4.11.	Derajat Kejenuhan Segmen 1 (Jalan Hertasning)	80
Tabel 4.12.	Derajat Kejenuhan Segmen 2 (Jalan Aroepala)	80
Tabel 4.13.	Waktu Pelayanan, Waktu Tundaan dan Kecepatan Kendaraan Ketika Ada Supeltas	83
Tabel 4.14.	Waktu Pelayanan, Waktu Tundaan dan Kecepatan Kendaraan Ketika Tidak Ada Supeltas	84

DAFTAR DIAGRAM & GRAFIK

Diagram 4.1 Luas Wilayah dan Presentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2018	64
Diagram 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2018	66
Diagram 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Rappoccini Tahun 2018	70



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Tingkat Pelayanan Tergantung Arus Jalan	33
Gambar 2	Ilustrasi Bangkitan Peregrakan Lalu Lintas Dari Suatu Zona	37
Gambar 3	Tarikan dan Bangkitan Perjalanan	38
Gambar 4	Sketsa Lokasi Penelitian	51
Gambar 5	Kerangka Pikir Penelitian	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu bangsa maju apabila memiliki sumberdaya manusia yang berkemampuan, sumberdaya alam yang potensial, kepemimpinan yang berwawasan pembangunan kedepan serta ditunjang oleh sistem transportasi yang berkualitas. Sistem transportasi yang berkualitas (lancar, aman/selamat, berkapasitas, tertib dan teratur, murah dan nyaman) diperlukan untuk menunjang pengembangan kegiatan sektor-sektor lain dan mendorong berkembangnya daerah-daerah yang relatif tertinggal, terisolasi, terpencil serta daerah-daerah yang terletak diperbatasan. Sakti Adji Sasmita (2011)

Transportasi adalah perjalanan atau perpindahan baik manusia maupun barang dari suatu tempat ke tempat yang lain atau dapat disebut dari tempat asal ke tempat tujuan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an mengenai perintah untuk melakukan perjalanan atau perpindahan melalui firman Allah SWT surah Al Isra ayat 1 sebagai berikut:

سُبْحٰنَ الَّذِىْٓ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنْ سَجْدِ الْمَٓحْرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِى بَرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ

مِّنْ ءَايٰتِنَا اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيْرُ

Terjemahannya :

‘Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui..’ (Al Qur’an dan Terjemahannya, hal.282)

Dalam Jalalain (2016) Arti lafaz al-isra ialah melakukan perjalanan di malam hari. Disebutkan untuk memberikan pengertian bahwa perjalanan yang dilakukan itu dalam waktu yang sedikit dari (Masjidil haram ke Masjidil Aqsa). Maka Dia melimpahkan nikmat-Nya kepadanya dengan memperjalankannya disuatu malam; didalam perjalanan itu antara lain ia sempat berkumpul dengan para nabi, naik ke langit, melihat keajaiban-keajaiban alam Malaikut dan bermunajat langsung dengan Allah SWT. Sehubungan dengan peristiwa ini Nabi Muhammad SAW menceritakannya melalui sabdanya: Aku diberi buraq, yaitu seekor hewan yang berbulu putih; tingginya lebih dari keledai tetapi lebih pendek daripada Bigal; bila ia terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu aku menaikinya dan ia membawaku hingga sampai Baitul Maqdis. Kemudian aku tambatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para Nabi. Selanjutnya aku memasuki Masjidil Aqsa dan melakukan salat dua rakaat didalamnya.

Ada tiga hal yang membuat suatu bangsa menjadi besar dan makmur yakni tanah yang subur, kerja keras dan kelancaran transportasi orang dan barang dari bagian negara ke bagian lainnya. Tanah yang subur tidak banyak artinya apabila tidak digarap, dimanfaatkan dan dikelola secara tepat. Sumber daya alam yang dimiliki suatu Negara

tidak berarti apa-apa bila tetap ada di tempatnya , tanpa disentuh oleh manusia ahli untuk dimanfaatkan. Pendayagunaan semua itu memerlukan kerja keras dengan mengerahkan sumber daya manusia (Ali Alhadar, 2011) . Bidang transportasi sebagai penunjang perkembangan kehidupan telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat. Beragam moda transportasi baik transportasi darat, udara dan laut mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan. Pada satu sisi kondisi ini menunjukkan suatu kemajuan khususnya dalam hal mobilitas masyarakat dengan segala tingkat kebutuhannya. Pada sisi yang lain kondisi ini menimbulkan permasalahan yang kompleks, terutama dalam hal kecelakaan dan kemacetan lalu lintas (Wahyuni Erlin Mulyadi,2016).

Kemacetan mengakibatkan kerugian secara ekonomi maupun inmateril seperti menimbulkan stress karena kekesalan tidak tepat waktu pada tujuan. Kemacetan penyebabnya dari berbagai kehidupan yang saling terkait misalnya ke disiplinian yang kurang , pertumbuhan kendaraan yang tidak bisa diimbangi pertumbuhan prasarana jalan (Ali Alhadar, 2011).

Deddy Arief (2009) dalam (Hukmia,2011) kemacetan lalu lintas yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh tiga hal, pertama, adanya ketidakseimbangan antara perkembangan jumlah kendaraan dengan perkembangan sarana jalan. Kedua, kurangnya kesadaran pemakai jalan dalam menggunakan jalan, atau pemakai jalan sering tidak menaati peraturan atau rambu - rambu lalu lintas yang berlaku. Ketiga, pusat-pusat daerah yang rawan kemacetan lalu lintas umumnya daerah yang

mempunyai intensitas yang tinggi atau terkonsentrasinya pusat-pusat kegiatan di suatu tempat.

Kemacetan merupakan gejala konsekuensi logis dari bergesernya keseimbangan antara permintaan pelayanan pergerakan dan sediaannya. Gejala persoalan tersebut salah satu penyebabnya adalah adanya titik konflik dan perlambatan pada saat ada kendaraan yang melakukan putar balik pada fasilitas bukaan median (Adris Putra dan Sarewo, 2008). Perilaku pengemudi kendaraan yang saling berebut sesama pengguna jalan, sikap ketidaksiplinan pengemudi kendaraan yang terkadang memperpendek jarak agar mudah menjangkau tujuan tanpa memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan atau pengguna bukaan median yang lain.

Koridor Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak yang merupakan jalan penghubung menuju pusat kota yang memiliki berbagai fasilitas dan memiliki daya tarik sehingga menciptakan pergerakan dengan volume tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kondisi bukaan median atau U turn di koridor Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak yang menunjukkan bahwa keadaan lalu lintas diberbagai sudut jalan baik dipinggiran kota maupun ditengah kota mengalami kemacetan dan kepadatan kendaraan ketika pagi hari maupun sore hari dengan berbagai aktivitas sehingga perlu adanya petugas yang mengatur kelancaran lalu lintas. Tidak sedikit pula inovasi pelayanan publik bidang transportasi yang telah dilakukan dalam mengatasi permasalahan terkait kemacetan lalu lintas seperti rekayasa lalu lintas, pemanfaatan informasi dan teknologi.

Munculnya Sukarelawan pengatur lalu lintas atau supeltas pada U Turn atau bukaan median di koridor Jl. Heratasning-Jl. Tun Abdul Razak sebagai dampak kurangnya petugas yang dapat mengatur kelancaran lalu lintas. Beraktivitas pagi hari hingga malam hari dengan mengharap bayaran secara sukarela berupa uang dari pengguna jalan. Aktivitas para sukarelawan pengatur lalulintas di koridor Jl. Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak tidak lagi menjadi aktivitas sebagai sukarelawan akan tetapi sudah menjadi sebuah profesi atau pekerjaan baru, dengan banyaknya pengendara yang mereka bantu maka semakin banyak pula pendapatan atau upah yang akan mereka dapatkan sehingga pekerjaan sebagai supeltas kini seakan-akan menjadi pekerjaan yang sangat menguntungkan dan menarik banyak minat masyarakat.

Bagi sebagian masyarakat dengan keberadaan supeltas yang mengatur lalu lintas dianggap semakin menghambat kelancaran lalu lintas sebab para supeltas terkadang terkesan memaksakan kendaraan untuk memutar arah pada bukaan median disaat banyaknya antrian kendaraan yang membuat kendaraan lain terpaksa berhenti sehingga menyebabkan kemacetan yang lebih parah. Namun disisi lain supeltas juga dianggap membantu pengemudi kendaraan atau pengguna jalan pada saat menggunakan *U Turn* atau bukaan mediaan.

Hingga kini keberadaan supeltas masih menjadi sebuah permasalahan apakah supeltas hadir sebagai salah satu solusi dalam mengatasi kemacetan atau justru sebaliknya, supeltas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemacetan. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang :

“Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan di Koridor Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh sukarelawan pengatur lalu lintas terhadap kemacetan pergerakan skala kawasan di koridor Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh sukarelawan pengatur lalu lintas terhadap kemacetan pergerakan skala kawasan di koridor Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan khususnya pemerintah Kota Makassar dari hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam peningkatan pelayanan transportasi di Kota Makassar & Kabupaten Gowa.
2. Bagi pihak instansi dalam hal ini Kepolisian agar dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pembentukan aturan mengenai lalu lintas.
3. Sebagai bahan masukan untuk pihak jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota dalam pengembangan akademik dan juga menjadi bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup materi dan ruang lingkup kawasan. Ruang lingkup materi bertujuan membatasi materi pembahasan, sedangkan ruang lingkup kawasan bertujuan untuk membatasi lingkup wilayah kajian.

a. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi berisi materi yang mengkaji tentang penggunaan lahan, volume lalu lintas, kapasitas U-Turn dan kecepatan kendaraan.

b. Ruang Lingkup Kawasan

Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah koridor Jl. Hertasing- Jl. Tun Abdul Razak. Koridor jalan tersebut menjadi lokasi penelitian karena memiliki volume lalu lintas dan tingkat kemacetan yang cukup tinggi.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab dilakukan dengan mengurut data sesuai dengan tingkat kebutuhan dan kegunaan, sehingga semua aspek yang dibutuhkan dalam proses selanjutnya terangkum secara sistematis, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, lingkup studi dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai hal-hal yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian seperti Transportasi dan sistem transportasi, jalan dan U-Turn

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yang diantaranya terdiri dari lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, metode pengolahan dan analisis data, definisi operasional, dan kerangka pikir penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum wilayah penelitian, kelas hambatan samping, analisis kinerja ruas jalan, analisis U-Turn dan pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) Terhadap Kemacetan Pergerakan Skala Kawasan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. *Transportasi dan Sistem Transportasi*

1. Pengertian Transportasi

Transportasi berasal dari kata latin yaitu *transportare*, dimana *trans* berarti mengangkut atau membawa. Jadi, transportasi berarti mengangkut atau membawa (sesuatu) ke sebelah lain atau suatu tempat ke tempat lainnya. Transportasi dapat didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lainnya (Abdul Kadir,2006). Ahmad Munawar dan Rustian Kamaluddin dalam (Abdul Kadir,2006) mendefinisikan transportasi sebagai kegiatan pemindahan penumpang dan barang dari satu tempat ke tempat lain.

Rahardjo Adisasmita (2014) Transportasi diartikan sebagai kegiatan memindahkan barang dan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Senantiasa terdapat usaha atau ikhtiar untuk memperbaiki keadaan sarana dan prasarana transportasi yang kini menjadi lebih efektif dan produktif dalam melayani jasa transportasi. Hal ini merupakan salah satu penunjang untuk meningkatkan standar hidup masyarakat.

Transportasi secara umum dapat diartikan sebagai usaha pemindahan, atau penggerakan orang atau barang dari suatu lokasi yang disebut lokasi asal ke lokasi lain yang disebut lokasi tujuan untuk keperluan tertentu dengan mempergunakan alat tertentu pula. Dari pengertian ini transportasi mempunyai beberapa dimensi seperti

lokasi, alat dan keperluan tertentu di lokasi tujuan seperti ekonomi, sosial dan lain-lain
Fidel Miro (2012)

Untuk setiap bentuk transportasi terdapat empat unsur pokok transportasi, yaitu: jalan, kendaraan, dan alat angkutan, tenaga penggerak dan terminal. Dalam (Abdul Kadir,2006) Ahmad Munawar menjelaskan dalam bukunya bahwa ada lima unsur pokok dalam sistem transportasi yaitu:

- a. Orang yang membutuhkan.
- b. Barang yang dibutuhkan
- c. Kendaraan sebagai alat angkut
- d. Jalan sebagai prasarana angkutan
- e. Organisasi yaitu pengelolaan angkutan.

Pengangkutan atau pemindahan penumpang/barang dengan transportasi adalah untuk dapat mencapai tempat tujuan dan menciptakan/menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut ada dua macam, yaitu:

- 1) Utilitas Tempat (*Place Utility*)

Adalah kenaikan/tambahan nilai ekonomi atau nilai kegunaan dari suatu komoditi yang diciptakan dengan mengangkutnya dari suatu tempat/daerah dimana barang tersebut mempunyai kegunaan yang lebih kecil ke tempat/daerah dimana barang tersebut mempunyai kegunaan yang lebih besar. Dalam hubungan ini, *place utility* yang diciptakan biasanya diukur dengan uang (*in terms of money*) yang pada dasarnya merupakan perbedaan dari harga barang tersebut pada tempat dimana barang itu dihasilkan atau dimana utilitasnya rendah untuk dipindahkan ke suatu tempat dimana

barang tersebut diperlukan atau mempunyai utilitas yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan manusia.

2) Utilitas Waktu (*Time Utility*)

Transportasi akan menyebabkan terciptanya kesanggupan dari barang untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan menyediakan barang yang bersangkutan tidak hanya dimana mereka dibutuhkan tetapi juga pada waktu yang tepat bilamana diperlukan. Hal ini adalah sehubungan dengan terciptanya utilitas yang disebut sebagai *time utility* atau utilitas waktu. *Time utility* berarti dengan transportasi tersebut akan dapat diusahakan agar barang-barangnya dapat dipindahkan secepat-cepatnya atau disampaikan ke tempat tujuan (konsumen) tepat pada waktunya.

2. Peranan Transportasi

Fidel Miro (2012) Secara umum, peranan transportasi dapat dikelompokkan menjadi beberapa peranan, seperti:

a. Peranan Transportasi Terhadap Peradaban Manusia

Perkembangan peradaban manusia tergambar jelas dari perkembangan kegiatan sosial ekonominya. Pada zaman primitif, manusia tidak begitu mementingkan pelayanan transportasi, mereka hidup berpindah-pindah tanpa alat transportasi. Tetapi dimasa sekarang, kebutuhan hidup semakin beragam dan berpencar secara spasial dan manusia sekarang cenderung hidup menetap. Dalam keadaan seperti ini, transportasi dan pengembangan teknologinya semakin diperlukan.

b. Peranan transportasi terhadap Perekonomian

Dalam proses produksi, transportasi berperan dalam menyatukan semua faktor produksi yang tersebar diberbagai tempat berbeda. Dalam proses distribusi, transportasi berperan menjamin penyebaran barang dan jasa ke semua tempat. Dalam hal pertukaran keahlian, transportasi berperan mengangkut tenaga-tenaga ahli ke daerah-daerah yang kekurangan tenaga ahli.

c. Peranan Transportasi dalam Kehidupan Sosial

Hubungan kemanusiaan yang dipermudah berkat adanya transportasi ini mencakup pertukaran informasi, rekreasi, pelayanan perorangan atau kelompok, kunjungan ke rumah sakit, kerabat, atau kegiatan keagamaan, dan transportasi ke tempat-tempat pertemuan sosial lainnya.

d. Peranan Transportasi dalam Politik

Transportasi dapat mendukung usaha persatuan nasional, usaha peningkatan pembangunan yang lebih merata ke seluruh tanah air, atau usaha pengamanan negara dari serangan luar.

3. Tujuan Transportasi

Secara umum tujuan transportasi adalah memberikan kemudahan dalam segala kegiatan masyarakat. Kemudahan aksesibilitas sebagai mudahnya lokasi tujuan itu dicapai (tanpa memandang jauh atau dekatnya lokasi tersebut). Fidel Miro (2012)

4. Sistem Transportasi

Dalam Fidel Miro (2012) Secara umum, sistem dapat diartikan sebagai suatu kesatuan, unit atau integritas yang bersifat komprehensif yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mendukung dan bekerja sama mengintegrasikan sistem tersebut. Dengan

demikian kalau salah satu komponen rusak, maka rusak pulalah sistem tersebut. Sistem transportasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan dari komponen yang saling mendukung dan bekerja sama dalam pengadaan pelayanan jasa transportasi yang melayani wilayah mulai dari tingkat lokal (desa dan kota) sampai ke tingkat nasional dan internasional.

Morlok(1988) dalam Fidel Miro (2012) Komponen utama sistem transportasi adalah:

- a. Objek yang diangkut atau dipindahkan (manusia dan barang)
- b. Alat transportasi atau sarana (kendaraan dan barang)
- c. Tempat pergerakan alat transportasi, yaitu prasarana/infrastruktur (jalan)
- d. Tempat memasukkan/memuat dan mengeluarkan/membongkar objek yang diangkut ke dan dari dalam alat transportasi (terminal)
- e. Yang memadukan poin a sampai d diatas sekaligus mengatur dan mengelolanya (sistem pengoperasian/sistem manajemen)

Sementara itu, Menheim (1979) dalam Fidel Miro (2012) mengemukakan bahwa komponen-komponen utama sistem transportasi adalah:

- a. Jalan dan terminal (prasarana)
- b. Kendaraan (sarana)
- c. Sistem pengelolaan (manajemen)

Yang ketiganya saling terkait dan berintegrasikan dalam memenuhi permintaan akan pelayanan transportasi yang berasal dari manusia dan barang yang berkegiatan. Dengan telah diketahuinya komponen utama dari sistem transportasi tersebut diatas maka

batasan sistem transportasi secara umum merupakan gabungan dari komponen-komponen:

- a. Jalan dan terminal sebagai prasarana/infrastruktur yang tetap/tidak bergerak
- b. Kendaraan atau alat transportasi sebagai sarana yang bergerak
- c. Sistem pengoperasian sebagai komponen yang mengelola/memadukan prasarana dan sarana yang saling terkait, berintegrasi dan bekerja sama dalam melayani dan memenuhi kebutuhan (permintaan) perjalanan dari manusia dan barang yang melakukan kegiatan dalam lingkup wilayah yang paling kecil (lokal) sampai wilayah yang paling besar (nasional/internasional).

B. Jalan dan Jaringan Jalan

1. Jalan

a. Pengertian Jalan

Menurut UU No.34 Tahun 2008 Tentang Jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air serta diatas permukaan air kecuali kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

b. Fungsi Jalan

Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal dan lingkungan

c. Status Jalan

1) Jalan Umum

Jalan umum menurut statusnya

2) Jalan Nasional

a) Jalan arteri primer

b) Jalan Kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi

c) Jalan tol; dan

d) Jalan Strategis nasional

3) Jalan Provinsi

a) Jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;

b) Jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota kabupaten atau kota

c) Jalan startegis provinsi; dan

d) Jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

4) Jalan Kabupaten

a) Jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi

b) Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa dan antar desa

c) Jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota; dan

d) Jalan strategis kabupaten

5) Jalan Kota

Jalan kota adalah jalan umum pada jaringan jalan sekunder didalam kota.

6) Jalan Desa

Jalan desa adalah jalan lingkungan primer dan jalan lokal primer yang tidak termasuk jalan kabupaten didalam kawasan perdesaan dan merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman didalam desa.

d. Kelas Jalan

Menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, kelas jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor. Adapun pembagian kelas jalan adalah sebagai berikut:

1) Jalan kelas I

Yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;

2) Jalan kelas II

Yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;

3) Jalan kelas III

Yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan

4) Jalan kelas khusus

Yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

e. Spesifikasi Penyediaan Prasarana Jalan

Berdasarkan UU No.34 Tahun 2008 Tentang Jalan Spesifikasi penyediaan prasarana jalan meliputi:

- 1) Spesifikasi jalan bebas hambatan meliputi pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang, jumlah dan lebar lajur, ketersediaan median serta pagar
- 2) Spesifikasi jalan raya adalah jalan umum untuk lalu lintas secara menerus dengan pengendalian jalan masuk secara terbatas dan dilengkapi dengan median, paling sedikit 2 (dua) lajur setiap arah, lebar paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter
- 3) Spesifikasi jalan kecil adalah jalan umum untuk melayani lalu lintas setempat, paling sedikit 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalur paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter

f. Komponen Jalan

(Abdul Mukahfi,2015) Komponen jalan terdiri dari :

1) Jalur

Jalur merupakan bagian jalan yang biasa dilalui oleh kendaraan, secara fisik merupakan perkerasan yang dibatasi oleh median.

2) Median

Merupakan bagian dari jalan yang berfungsi untuk memisahkan dua jalur, sebagai tempat penghijauan jalan, tempat menempatkan rambu dan lampu lalu lintas sebagai tempat peristirahatan sementara pengguna jalan saat menyebrang jalan, sebagai saluran drainase dan sebagai tempat kemungkinan pelebaran jalan.

3) Bahu Jalan

Menurut Silvia Sukirman (1994) dalam (Abdul Mukahfi,2015) bahu jalan yang terletak berdampingan dengan jalur lalu lintas yang berfungsi sebagai:

- a) Ruang tempat pemberhentian sementara kendaraan
 - b) Ruang untuk menghindari diri dari saat-saat darurat untuk mencegah kecelakaan.
 - c) Memberikan kelegaan kepada pengemudi
 - d) Memberikan sokongan pada konstruksi perkerasan jalan
- 4) Saluran Drainase

Merupakan saluran untuk menampung air yang melimpas pada badan jalan sehingga badan jalan terbebas dari genangan air.

- 5) Lajur Lalu lintas

Merupakan bagian dari jalur jalan yang dibatasi oleh marka jalan. Lebar lajur lalu lintas merupakan bagian yang paling penting menentukan lebar melintang jalan secara keseluruhan.

- 6) Trotoar

Trotoar berfungsi sebagai ruang untuk pejalan kaki.

2. Jaringan Jalan

a. Sistem Jaringan Jalan

Merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki. Disusun

dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antar kawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

1) Jalan arteri primer

Menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

2) Jalan kolektor primer

Menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

3) Jalan lokal primer

Menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antara pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antara pusat kegiatan lingkungan.

4) Jalan lingkungan primer

Menghubungkan antara pusat kegiatan didalam kawasan perdesaan dan jalan didalam lingkungan kawasan perdesaan.

5) Jalan arteri sekunder

Menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.

Jalan merupakan suatu kebutuhan yang paling esensial dalam transportasi. Tanpa adanya jalan tak mungkin disediakan jasa transportasi bagi pemakainya. Jalan ditunjukan dan disediakan sebagai basis bagi alat angkutan untuk bergerak dari suatu tempat asal ke tempat tujuannya. Unsur jalan dapat berupa jalan raya, jalan kereta api, jalan air dan jalan udara. Jalan dapat pula diklasifikasikan menurut jalan alam (natural) dan jalan buatan (artificial).

Jalan alam merupakan pemberian alam dan karenanya tersedia bagi setiap orang tanpa (atau hampir tidak) adanya suatu beban ongkos bagi pemakainya seperti: jalan setapak, sungai, danau, dan (jalan) udara. Sedangkan jalan buatan adalah jalan yang dibangun melalui usaha manusia secara sadar dengan sejumlah dana investasi bagi pembiayaan tertentu untuk membuat konstruksinya dan pemeliharaannya (Abdul Kadir,2006)

b. Kinerja Ruas Jalan

Kinerja ruas jalan merupakan ukuran kondisi lalu lintas pada suatu jalan yang biasa digunakan sebagai dasar untuk meentukan apakah suatu ruas jalan sudah bermasalah atau belum bermasalah. Menurut MKJI (1997) dalam (Abdul Mukahfi,2015), ukuran kinerja ruas jalan perkotaan ditunjukkan oleh nilai derajat kejenuhan (DS-Degree of Saturation) dan kecepatan. Derajat kejenuhan merupakan nilai perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan, dimana:

- 1) Jika nilai derajat kejenuhan $\geq 0,8$ menunjukkan kondisi lalu lintas padat.

- 2) Jika nilai derajat kejenuhan $< 0,8$ menunjukkan kondisi lalu lintas normal.

C. Kinerja Ruas Jalan

Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas.

1. Karakteristik Arus Lalu lintas

(G.R Wells,1993) dalam (Abdul Mukahfi,2015) arus lalu lintas adalah gerak kendaraan sepanjang jalan. Arus lalu lintas (volume) pada suatu ruas jalan diukur berdasarkan jumlah kendaraan yang melewati titik tertentu selama selang waktu tertentu. Dalam beberapa hal, lalu lintas dinyatakan dengan Average Daily Traffic (AADT) atau Lalu lintas Harian Rata-rata (LHR), bila periode pengamatannya kurang dari satu tahun (Oglesby,1998) dalam (Abdul Mukahfi,2006)

Arus lalu lintas adalah jumlah kendaraan bermotor yang melewati suatu titik pada jalan per satuan waktu, dinyatakan dalam kend/jam (Q_{kend}), smp/jam (Q_{smp}) atau LHRT (Lalu-lintas Harian Rata-rata Tahunan). (MKJ,1997). Pada Manual Kapasitas Jalan Indonesia (MKJI,1997) dalam Hukmia (2011), nilai arus lalu lintas mencerminkan komposisi lalu lintas, dengan menyatakan arus dalam satuan mobil penumpang (smp) dengan menggunakan ekivalensi mobil penumpang (emp) yang secara empiris untuk jenis kendaran berikut :

- a. Kendaraan ringan (LV) meliputi : mobil penumpang, mini bus, mikrobis dan *pick-up*

- b. Kendaraan berat (HV), meliputi : bis, truk 2 as, truk 3 as, truk 2 gandar atau lebih, bus besar.
- c. Sepeda motor (MC)

Dalam penentuan karakteristik arus lalu lintas perkotaan, beberapa jenis kendaraan yang berbeda akan disamakan satuannya dengan melihat pada faktor ekivalensi mobil penumpang (emp) dari kendaraan tersebut. Ekivalensi mobil penumpang untuk beberapa kondisi jalan perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Ekivalen Mobil Penumpang Jalan Perkotaan Tak Terbagi

Tipe Jalan Tak Terbagi	Arus Lalu Lintas Total Dua Arah Kend/jam	HV	Emp	
			Lebar Jalur Lalu Lintas (m)	
			≤ 6	> 6
Dua Lajur Tak Terbagi (2/2 UD)	0	1,3	0,50	0,40
	≥1800	1,2	0,35	0,25
Empat lajur Tak Terbagi (4/2 UD)	0	1,3	0,40	
	≥37011	1,2	0,25	

Sumber : MKJI 1997

Tabel 2.2 Ekivalen Mobil Penumpang Jalan Perkotaan Terbagi dan Satu Arah

Tipe Jalan Tak Terbagi	Arus Lalu Lintas Total Dua Arah Kend/jam	HV	Emp	
			HV	MC
Dua Lajur Satu Arah (2/1)	0	1,3	1,3	0,40
Empat Lajur Terbagi (4/2 D)	≥1050	1,2	1,2	0,25
Tiga Lajur Satu Arah (3/1)	0	1,3	1,3	0,40
Enam Lajur Terbagi (6/2 D)	≥1100	1,2	1,2	0,25

Sumber : MKJI 1997

2. Volume Lalu Lintas

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melewati suatu titik jalur gerak untuk suatu satuan waktu, dimana volume lalu lintas tersebut merupakan jumlah kendaraan

total jarak pada waktu tertentu. Jika volume lalu lintas lebih besar dari kapasitas jalan maka akan terjadi hambatan pada akhirnya terjadi penurunan tingkat pelayanan ruas jalan bersangkutan.

Volume lalu lintas suatu jalan raya dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang melewati titik yang tetap pada jalan dalam satuan waktu. Arus lalu lintas terdiri dari berbagai jenis kendaraan dimana setiap jenis kendaraan mempunyai karakteristik tersendiri. Olehnya itu diperlukan satuan pembandingan untuk kendaraan di Indonesia menurut *Indonesia Highway Capacity Manual (IHCM)*, yang dinyatakan dalam Satuan Mobil Penumpang (SMP) yaitu angka jenis kendaraan dimana setiap kendaraan tertentu terhadap mobil penumpang.

Tabel 2.3 Daftar Konversi Satuan Mobil Penumpang (smp)

No.	Jenis Kendaraan	Kelas	Smp	
			Ruas	Simpang
1.	Sedan/jeep	Kendaraan Ringan	1,00	1,00
	Oplet			
	Microbus			
	Pick Up/Kanvas			
2.	Bus standard	Kendaraan Berat	2,00	1,30
	Truk sedang			
	Truk			
3.	Sepeda Motor	Sepeda Motor	0,30	0,40
4.	Becak	Tidak bermotor	0,80	1,00
	Sepeda			
	Gerobak , dll			

Sumber : (MKJI, 1997)

Keterangan :

LV = *Light Vehicle* (kendaraan ringan)

HV = *Heavy Vehicle* (kendaraan berat)

MC = *Motorcycle* (kendaraan bermotor)

UM = *Unmotorised Vehicle* (kendaraan tidak bermotor)

Volume lalu lintas dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$V = \frac{n}{T}$$

Keterangan :

V = Volume lalu lintas yang melewati suatu titik (smp/jam)

n = Jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan (smp/jam)

T = Waktu pengamatan.

3. Kapasitas

(MKJI,1997) kapasitas dapat didefinisikan sebagai arus maximum yang dapat dipertahankan (tetap) pada suatu bagian jalan dalam kondisi tertentu (misalnya: rencana geometrik, lingkungan, komposisi lalu-lintas sebagainya. Biasanya dinyatakan dalam kend/jam atau smp/jam) dengan formula sebagai berikut :

$$C = C_o \times F_{cw} \times F_{csp} \times F_{csf} \times F_{ccs}$$

Dimana :

C = kapasitas jalan (smp/jam)

C_o = kapasitas dasar (smp/jam)

F_{cw} = faktor penyesuaian lebar jalan

F_{csp} = faktor penyesuaian pemisah arah

F_{csf} = faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan

F_{ccs} = faktor penyesuaian ukuran kota

Untuk lebih jelas mengenai kapasitas dasar jalan berdasarkan (MKJI,1997) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Kapasitas Dasar (C_0)

Tipe Jalan Kota	Kapasitas Dasar Jalan (C_0)	Keterangan
4 lajur terbagi atau jalan satu arah	1650	Perlajur
4 lajur tak terbagi	1500	Perlajur
2 lajur tak terbagi	2900	Total dua Arah

Sumber : (MKJI, 1997)

Tabel 2.5 Faktor Pengaruh Lebar Lajur (FC_w)

Tipe Jalan	Lebar Jalan Efektif (m)	F_{cw}	Keterangan
4 lajur terbagi atau jalan satu arah	3.00	0,92	Perlajur
	3.25	0,96	
	3.50	1,00	
	3.75	1,04	
	4.00	1,08	
4 lajur tak terbagi	3.00	0,91	Perlajur
	3.25	0,95	
	3.50	1,00	
	3.70	1,05	
	4.99	1,09	
2 lajur tak terbagi	5	0,56	Total Dua arah
	6	0,87	
	7	1,00	
	8	1,14	
	9	1,25	
	10	1,29	
	11	1,34	

Sumber : (MKJI, 1997)

Tabel 2.6 Faktor Pengaruh Distribusi Arah (FC_{SP})

Pemisahan Arah %-%		50-50	55-45	60-40	65-35	I.1.	70-30
FCsp	2-lajur 2-arah tanpa pembatas median (2/2 UD)	1,00	0,97	0,94	0,91	I.2.	0,88
	4- lajur 2-arah tanpa pembatas median (4/2 UD)	1,00	0,985	0,97	0,955	I.3.	0,94

Sumber : (MKJI, 1997)

Tabel 2.7 Faktor Pengaruh Hambatan Samping (FC_{SF}) Untuk Jalan Yang Mempunyai Bahu Jalan

Tipe Jalan	Kelas Hambatan Samping	Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan Samping dan Lebar Bahu FC_{SF}			
		Lebar Bahu Efektif (W_s)			
		$\leq 0,5$	1,0	1,5	$\geq 2,0$
4 lajur 2 arah pembatas median (4/2 D)	Sangat Rendah	0,96	0,98	1,01	1,03
	Rendah	0,94	0,97	1,00	1,02
	Sedang	0,92	0,95	0,98	1,00
	Tinggi	0,88	0,92	0,95	0,98
	Sangat Tinggi	0,84	0,88	0,92	0,96
4 lajur 2 arah tanpa pembatas median (4/2 UD)	Sangat Rendah	0,96	0,99	1,01	1,03
	Rendah	0,94	0,97	1,00	1,02
	Sedang	0,92	0,95	0,98	1,00
	Tinggi	0,87	0,91	0,94	0,98
	Sangat Tinggi	0,80	0,86	0,90	0,96
2 lajur 2 arah tanpa pembatas median 2/2 UD) atau jalan satu arah	Sangat Rendah	0,94	0,96	0,99	1,01
	Rendah	0,92	0,94	0,97	1,00
	Sedang	0,89	0,92	0,95	0,98
	Tinggi	0,82	0,86	0,90	0,95
	Sangat Tinggi	0,73	0,79	0,85	0,91

Sumber : (MKJI, 1997)

Tabel 2.8 Faktor Pengaruh Hambatan Samping (FC_{SF}) Untuk Jalan Yang Mempunyai Kereb-Penghalang

Tipe Jalan	Kelas Hambatan Samping	Faktor Penyesuaian Untuk Hambatan Samping dan Jarak Kereb-penghalang FC _{sf}			
		Jarak : kereb-penghalang (W _k)			
		< 0,5	1,0	1,5	> 2,0
4 lajur 2 arah pembatas median (4/2 D)	Sangat Rendah	0,95	0,97	0,99	1,01
	Rendah	0,94	0,96	0,98	1,00
	Sedang	0,91	0,93	0,95	0,98
	Tinggi	0,86	0,89	0,92	0,95
	Sangat Tinggi	0,81	0,85	0,88	0,92
4 lajur 2 arah tanpa pembatas median (4/2 UD)	Sangat Rendah	0,95	0,97	0,99	1,01
	Rendah	0,93	0,95	0,97	1,00
	Sedang	0,90	0,92	0,95	0,97
	Tinggi	0,84	0,87	0,90	0,93
	Sangat Tinggi	0,77	0,81	0,85	0,90
2 lajur 2 arah tanpa pembatas median 2/2 UD) atau jalan satu arah	Sangat Rendah	0,93	0,95	0,97	0,99
	Rendah	0,90	0,92	0,95	0,97
	Sedang	0,86	0,88	0,91	0,94
	Tinggi	0,78	0,81	0,84	0,88
	Sangat Tinggi	0,68	0,72	0,77	0,82

Sumber : (MKJI, 1997)

Tabel 2.9 Faktor Penyesuaian Ukuran Kota (FCcs)

Ukuran Kota (juta penduduk)	Faktor Penyesuaian untuk Ukuran Kota (FCcs)
< 0,1	0,86
0,1-0,5	0,90
0,5-1,0	0,94
1,0-3,0	1,00
> 3,0	1,04

Sumber : (MKJI, 1997)

4. Kecepatan

F.D Hobbs (1995) dalam (Abdul Mukahfi,2015), kecepatan adalah parameter utama untuk menggambarkan arus lalu lintas dan merupakan laju perjalanan yang biasanya

dinyatakan dalam kilometer per/jam (km/jam). Kecepatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

a. Kecepatan setempat (*spot speed*)

Kecepatan rata-rata pada suatu jalur pada saat kendaraan bergerak dan diperoleh dengan membagi panjang jalur dengan lama waktu kendaraan bergerak menempuh jalur tersebut.

b. Kecepatan bergerak (*Running Speed*)

Kecepatan kendaraan rata-rata pada suatu jalur pada saat kendaraan bergerak dan diperoleh dengan membagi panjang jalur dengan lama waktu kendaraan bergerak.

c. Kecepatan perjalanan (*Journey Speed*)

Kecepatan efektif kendaraan yang sedang dalam perjalanan antara 2 tempat, dibagi dengan lamanya waktu bagi kendaraan menyelesaikan perjalanan termasuk waktu akibat adanya hambatan samping.

Kecepatan diformulasikan sebagai berikut :

$$V = \frac{s}{t}$$

Dimana :

V = Kecepatan perjalanan

s = Jarak Perjalanan

t = Waktu Perjalanan

5. Kepadatan

Kepadatan didefinisikan sebagai jumlah kendaraan yang menempati suatu panjang jalan atau lajur, secara umum dinyatakan dalam kendaraan per kilometer (kend/jam) atau satuan mobil penumpang per kilometer (smp/km). Kepadatan sukar diukur secara langsung (karena diperlukan titik ketinggian tertentu yang dapat mengamati jumlah kendaraan dalam panjang ruas jalan tertentu) sehingga besarnya ditentukan dari dua parameter volume dan kecepatan. (Erick A Purba, Joni Harianto)

$$K = \frac{n}{l}$$

Dimana :

k = kepadatan

n = jumlah kendaraan pada l

l = panjang ruas jalan $DS = \frac{Q}{C}$

6. Derajat kejenuhan (DS)

Didefinisikan sebagai rasio arus terhadap kapasitas, digunakan sebagai faktor utama dalam menentukan tingkat pelayanan kinerja dan ruas jalan yang diteliti, nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah ruas tersebut menunjukkan masalah kapasitas atau tidak. Nilai derajat kejenuhan mempengaruhi tingkat pelayanan/kinerja jalan,

dipastikan nilai tersebut melampaui nilai yang telah ditetapkan dalam Manual Kapasitas Jalan Indonesia (IHCM: 1997) Yaitu $\leq 0,93$. (Hukmia,2011)

Menurut MKJI (1997:5 – 19) nilai derajat kejenuhan dapat dihitung dengan rumus :

$$DS = \frac{Q}{C}$$

Dimana :

DS = Derajat kejenuhan (smp/jam)


Q = Arus lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas jalan (smp/jam)

7. Tingkat Pelayanan

a. Tingkat Pelayanan Tergantung Arus

Ofyar Z Tamin (2000) Hal ini berkaitan dengan kecepatan operasi atau fasilitas jalan yang tergantung pada perbandingan antara arus terhadap kapasitas. Oleh karena itu, tingkat pelayanan pada suatu jalan tergantung pada arus lalu lintas. Diilustrasikan dengan gambar 2.1 yang mempunyai enam tingkat pelayanan, yaitu



Sumber : Ofyar Z. Tamin hal. 47

Gambar 1 Tingkat Pelayanan Tergantung Arus Jalan

Keterangan :

- 1). Tingkat pelayanan A menunjukkan arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.
- 2). Tingkat pelayanan B menunjukkan arus stabil, kecepatan dikontrol oleh lalu lintas, volume pelayanan yang dipakai untuk disain jalan keluar kota atau jalan antar kota
- 3). Tingkat pelayanan C menunjukkan arus stabil, kecepatan dikontrol oleh lalu lintas, volume pelayanan yang dipakai untuk disain jalan perkotaan.
- 4). Tingkat pelayanan D menunjukkan mendekati arus tidak stabil atau arus mulai tidak stabil.
- 5). Tingkat pelayanan E menunjukkan arus yang tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.
- 6) Tingkat pelayanan F menunjukkan arus yang terhambat, kecepatan rendah, volume lebih besar daripada kapasitas, menimbulkan antrian kendaraan yang lebih panjang.

b. Tingkat Pelayanan Tergantung Fasilitas Jalan

Hal ini sangat tergantung pada jenis fasilitas, bukan arusnya. Jalan bebas hambatan mempunyai tingkat pelayanan yang tinggi sedangkan jalan yang sempit mempunyai tingkat pelayanan yang rendah.

Indeks tingkat pelayanan jalan dapat di gambarkan dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 2.10 Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (ITP) Berdasarkan Arus Bebas Dan Tingkat Kejenuhan Lalu Lintas

Tingkat Pelayanan Jalan	Kecepatan Rata-Rata	Derajat Kejenuhan	Keterangan
A	≤ 90	$\geq 0,35$	Kondisi arus lalulintasnya bebas antara satu kendaraan dengan kendaraan lainnya, besarnya kecepatan sepenuhnya ditentukan oleh keinginan pengemudi dan sesuai dengan batas kecepatan yang telah ditentukan
B	≤ 70	$\geq 0,54$	Kondisi arus lalu lintas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kendaraan lainnya dan mulai dirasakan hambatan oleh kendaraan disekitarnya.
C	≤ 50	$\geq 0,75$	Kondisi arus lalu lintas masih dalam batas stabil, kecepatan operasi mulai dibatasi dan hambatan dari kendraan lain semakin besar.
Tingkat Pelayanan Jalan	Kecepatan Rata-Rata	Derajat Kejenuhan	Keterangan
D	≤ 40	$\geq 0,93$	Kondisi arus lalu lintas mendekati tidak stabil, kecepatan operasi menurun relatif cepat akibat hambatan

			yang timbul dan kebebasan bergerak relatif kecil.
E	≤ 33	$\leq 1,00$	Volume lalu lintas sudah mendekati kapasitas ruang jalan, kecepatan kira-kira lebih rendah dari 40 Km/Jam. Pergerakan lalulintas kadang terhambat.
F	≤ 33	$\geq 1,00$	Arus lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relatif rendah arus lalulintas sering berhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang lebih panjang.

Sumber : Tamin, 2000; 54 dalam (Hukmia,2011)

8. Hambatan Samping

MKJI (1997) hambatan samping disebabkan oleh empat jenis kejadian yang masing-masing memiliki bobot pengaruh yang berbeda terhadap kapasitas yaitu pejalan kaki (bobot 0,5), kendaraan parkir/berhenti (bobot 0,1), kendaraan keluar masuk dari atau kesisi jalan (bobot 0,7) dan kendaraan bergerak lambat (bobot 0,4). Kelas hambatan samping dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.11 Kelas Hambatan Samping Untuk Jalan Perkotaan

Kelas Hambatan Samping	Jumlah berbobot kejadian per 200 Meter/Jam (dua arah)	Kondisi Khusus
Sangat rendah	< 100	Permukiman
Rendah	100-299	Permukiman, beberapa transportasi umum
Sedang	300-499	Daerah industri dengan beberapa toko di pinggir jalan
Tinggi	500-899	Daerah komersial, aktivitas pinggir jalan tinggi

Kelas Hambatan Samping	Jumlah berbobot kejadian per 200 Meter/Jam (dua arah)	Kondisi Khusus
Sangat tinggi	> 900	Daerah komersial dengan aktivitas perbelanjaan di pinggir jalan


Sumber : (MKJI, 1997)

D. Bangkitan dan Tarikan Pergerakan

Ofyar Z Tamin (2000) Bangkitan pergerakan adalah tahapan pemodelan yang memperkirakan jumlah pergerakan yang berasal dari suatu zona atau tata guna lahan dan jumlah pergerakan yang tertarik ke suatu tata guna lahan atau zona. Pergerakan lalu lintas merupakan fungsi tata guna lahan yang menghasilkan pergerakan lalu lintas. Bangkitan lalu lintas ini mencakup:

- a. Lalu lintas yang meninggalkan suatu lokasi
- b. Lalu lintas yang menuju atau tiba ke suatu lokasi


Dalam konteks perjalanan antar kegiatan yang dilakukan oleh penduduk dalam sebuah kota dikenal fenomena bangkitan perjalanan (trip generation). Menurut Tamin (1997) dalam (Denny Kumara, 2005) bangkitan perjalanan sebenarnya memiliki pengertian sebagai jumlah perjalanan atau jumlah perjalanan yang dibangkitkan oleh aktivitas pada akhir perjalanan di zona non permukiman (pusat perdagangan, pusat pertokoan, pusat pendidikan, industri dan sebagainya) seperti gambar 2.2 berikut:



Gambar 2 Ilustrasi Bangkitan Pergerakan Lalu lintas Dari Suatu Zona

Sedangkan menurut Alvinsyah & Soebodho, S. (1997) dalam (Denny Kumara,2005) bangkitan perjalanan didefinisikan sebagai prediksi jumlah perjalanan yang diproduksi dan ditarik dari tiap zona yaitu jumlah perjalanan yang dibangkitkan dalam wilayah perkotaan. Berdasarkan pengertian tersebut, kemudian lahir dua terminologi yang berkaitan dengan pengertian bangkitan, yaitu produksi perjalanan produksi perjalanan (trip production) dan tarikan perjalanan (trip attraction). Produksi perjalanan merupakan bangkitan perjalanan yang ditimbulkan oleh zona permukiman, sedangkan tarikan perjalanan ditimbulkan pada akhir perjalanan di zona non permukiman.

Untuk menghitung pergerakan dapat menggunakan model bangkitan pergerakan klasik. Model ini digunakan untuk memperkirakan pergerakan yang diproduksi (O_i) yang ditarik (B_j) setiap area zona, jumlah perjalanan yang berasal dari setiap zona, berdasar atribut sosial ekonomi pelaku perjalanan.



Sumber: Ortuzar, 1994 Dalam (Denny Kumara,2005)

Gambar 3 Tarikan dan Bangkitan Perjalanan

Berdasarkan asal dan akhir perjalanan, maka terdapat dua macam perjalanan yaitu *home based* dan *non home based*. Berdasarkan sebab perjalanan diklasifikasi sebagai (1) produksi perjalanan dan (2) tarikan perjalanan. Bangkitan perjalanan adalah total perjalanan yang dibangkitkan rumah tangga pada suatu zona baik *home based* dan *non home based*.

Perjalanan diklasifikasikan berdasarkan tujuan perjalanan, berdasarkan waktu, dan tipe orang. Perjalanan berdasarkan tujuan meliputi tujuan bekerja, sekolah, belanja sosial dan rekreasi, perjalanan lainnya yang tidak rutin yang bersifat *home based*. Dua perjalanan pertama merupakan perjalanan yang mutlak sedangkan 3 berikutnya perjalanan operasional. Sedangkan untuk perjalanan *non home based* tidak dipisahkan karena hanya meliputi 15-20% total perjalanan Ortizar (1994) dalam (Denny Kumara,2005)

E. U-Turn

1. Pengertian *U-Turn*

(Heddy R. Agah,2007) dalam (Weka Indra Darmawan,devi Oktarina,2013) Guna tetap mempertahankan tingkat pelayanan jalan secara keseluruhan pada daerah perputaran balik arah, secara proporsional kapasitas jalan yang terganggu akibat sejumlah arus lalu lintas yang melakukan gerakan putar arah (*U-Turn*) perlu diperhitungkan. Fasilitas median yang merupakan area pemisahan antara kendaraan arus lurus dan kendaraan

arus balik arah perlu disesuaikan dengan kondisi arus lalu lintas, kondisi geometrik jalan dan komposisi arus lalu lintas.

Jalan arteri dan jalan kolektor yang mempunyai lebih dari empat dan dua arah biasanya menggunakan median jalan untuk meningkatkan faktor keselamatan dan waktu tempuh pengguna jalan. Pada umumnya kondisi *U-Turn* selalu dapat dipergunakan untuk melakukan berputarnya arah kendaraan, akan tetapi ada juga pada lokasi *U-Turn* yang dilarang dipergunakan misalnya dengan adanya rambu lalu lintas yang dilengkapi dengan alat bantu seperti patok besi berantai, seperti pada jalan bebas hambatan yang fungsinya hanya untuk petugas atau pada saat keadaan darurat. Menurut Zul Kasturi dalam (Abdul Mukahfi,2015) , *U-Turn* dibedakan menurut tipe pergerakan menjadi 3 jenis, yaitu : *U-Turn* tunggal, *U-Turn* Ganda, *U-Turn* multiple.

(Abdul Mukahfi,2015) Bukaian median diperlukan untuk mencapai keseimbangan seperti:

- a. Mengoptimalkan akses setempat dan memperkecil gerakan kendaraan yang melakukan putar balik arah oleh penyediaan bukaian median dengan jarak relatif dekat.
- b. Memperkecil gangguan terhadap arus lalu lintas menerus dengan membuat jarak yang cukup panjang diantara bukaian median. Dengan tercapainya keseimbangan bukaian median maka dapat mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas menerus yang disebabkan oleh bukaian median pada

persimpangan pada kondisi ruas jalan yang memerlukan adanya bukaan median.

2. Pengaruh Fasilitas U-Turn Terhadap Arus Lalu lintas

(Abdul Mukahfi,2015) Waktu tempuh dan tundaan berguna dalam mengevaluasi secara umum dari hambatan terhadap pergerakan lalu lintas dalam suatu area sepanjang rute yang ditentukan. Data tundaan dapat digunakan untuk menetapkan lokasi yang mempunyai masalah dimana desain dan bentuk peningkatan operasional perlu untuk menaikkan mobilitas dan keselamatan. Kondisi ini berpengaruh pada arus lalu lintas sebagai tundaan waktu tempuh. Gerakan U-Turn dibedakan menjadi 7 macam yaitu:

- a. Lajur dalam ke lajur dalam
- b. Lajur dalam lajur ke lajur luar
- c. Lajur dalam ke bahu jalan
- d. Lajur luar ke lajur dalam
- e. Lajur luar ke lajur luar
- f. Lajur luar ke bahu jalan
- g. Bahu jalan ke bahu jalan

Kendaraan melakukan U-Turn juga harus menunggu gap atau memaksa untuk berjalan. Hal ini menimbulkan friksi terhadap arus lalu lintas dikedua arah dan mempengaruhi kecepatan kendaraan lainnya yang melewati fasilitas U-Turn yang ditunjukkan dengan tundaan waktu perjalanan. Ruas jalan yang menggunakan fasilitas U-Turn dapat digolongkan sebagai ruas jalan dengan arus terganggu sebab secara periodik lalu lintas

berhenti atau dengan pengertian menurunkan kecepatan pada atau dekat fasilitas U-Turn pada saat fasilitas U-Turn digunakan. (Abdul Mukahfi,2015).

Jalan arteri dan jalan kolektor yang mempunyai beberapa lajur menggunakan median jalan guna meningkatkan faktor keselamatan dan waktu tempuh pengguna jalan. Fasilitas U-Turn dilihat dari waktu pelayanan dan waktu tundaan kendaraan. Dalam (Saputri, 2017) Waktu pelayanan adalah waktu dimana kendaraan mulai melakukan U-Turn hingga saat selesai melakukan U-Turn yang ditandai dengan lurusnya ban kendaraan sedangkan waktu tundaan adalah waktu dimana kendaraan mulai mengurangi kecepatan yang ditandai dengan menyalanya lampu rem saat masuk dalam antrian hingga saat sebelum dilayani untuk melakukan U-Turn.

3. Tipikal Operasional *U-turn*

(Abdul Mukahfi,2015) Kendaraan secara normal sebelum melakukan *U-Turn* masuk ke lajur (cepat), memberi tanda berbelok dan menurunkan kecepatan secara baik sebelum mencapai titik *U-Turn*. Kondisi ini memberikan kesempatan kepada kendaraan yang beriringan dilajur cepat yang berjalan pada arah yang sama, pindah ke lajur luar (lambat) untuk menyiapkan kendaraan yang akan melakukan gerakan U-Turn. Dua tipikal situasi yaitu:

- a. Jika kendaraan yang melakukan U-Turn adalah kendaraan yang pertama atau ditengah-tengah suatu kumpulan kendaraan yang beriringan, memberikan pengaruh yang berarti kepada kendaraan lain, khususnya yang berjalan pada lajur cepat.

- b. Jika kendaraan yang melakukan U-Turn adalah kendaraan akhir suatu kumpulan kendaraan yang beriringan, tidak mempunyai pengaruh yang besar pada kendaraan lain.

Kendaraan yang melakukan U-Turn juga mempengaruhi arus lalu lintas yang berlawanan arah. Dua tipikal situasi adalah:

- 1) Jika kendaraan yang melakukan U-Turn didepan suatu iringan kendaraan pada arus yang berlawanan, akan memberikan pengaruh yang besar pada operasi dari arus tersebut.
- 2) Jika kendaraan yang melakukan U-Turn setelah iringan kendaraan pada arus yang berlawanan, tidak memberikan pengaruh yang berarti pada arus lalu lintas.

F. Sukarelawan Pengatur Lalu lintas (Supeltas)

(Wahyu Sudirman, Rudatyo, Hafid Zakaria, 2017) sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) atau istilah di Jakarta disebut ‘‘Pak Ogah’’ adalah istilah yang biasanya dikenakan kepada orang-orang yang membantu memperlancar arus kendaraan dan mendapatkan uang jasa dari pengguna jalan. Sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) bertugas untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan dari arah yang berlawanan agar dapat memelankan kendaraannya sehingga kendaraan lain bisa memutar arah. Supeltas juga bertugas memberi arahan atau instruksi kepada pengemudi kendaraan yang hendak berbelok.

Tujuan utama upaya pengendalian lalu lintas melalui rekayasa dan upaya lain adalah keselamatan berlalu lintas. konsep sampai dengan selamat adalah upaya menghindari

terjadinya kecelakaan lalu lintas. berbagai upaya rekayasa lalu lintas selain bertujuan untuk melancarkan arus lalu lintas yang utama adalah upaya untuk menjamin keselamatan berlalu lintas dan menghindari kecelakaan lalu lintas.

Peran serta para anggota sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) dalam mengatur lalu lintas dan tentunya apabila tidak ada yang mengatur maka akan terjadi saling rebut dan saling mendahului. Bahkan akan berakibat menjadikan ruas jalan menjadi macet dan juga tidak menutup kemungkinan akan terjadi sebuah perkelahian antar pengguna jalan dikarenakan rasa ingin mendahului karena ingin cepat dengan alasan pribadi masing-masing. Dan kemungkinan paling parah bisa saja terjadi kecelakaan karena satu sama lain ingin cepat mencapai tujuan. Merujuk pada Undang-undang kepolisian dan Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, tidak ditemukan satupun kata atau istilah pengertian sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas). Keberadaan sukarelawan pengatur lalu lintas (supeltas) secara sederhana merupakan wujud dari kurangnya personil kepolisian dalam suatu masyarakat. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah Ayat 22 berikut :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فُرُشًا

Terjemahannya :

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan” (Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal. 571)

Dalam Jalalain (2016) (Dialah yang telah menjadikan) menciptakan (bagimu bumi sebagai hamparan) yakni hamparan yang tidak begitu keras dan tidak pula begitu lunak sehingga tidak mungkin didiami secara tetap. Ayat tersebut menjelaskan bagaimana

Allah SWT telah menciptakan bumi sebagai hamparan termasuk jalan-jalan yang dapat mendukung aktivitas masyarakat seperti yang terjadi di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak namun dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat menimbulkan kemacetan khususnya pada fasilitas *U-Turn* mendorong munculnya Supeltas yang bekerja membantu pengendara ketika akan melakukan perubahan arah pada fasilitas *U-Turn*.

G. Transportasi Dalam Islam

Al-Qur'an telah menyebutkan mengenai pentingnya transportasi. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surah Yasin Ayat 41 berikut:

وَأَيُّ لَّهُمْ حَمَلْنَا أَنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفَلَكِ الْمَشْحُونِ

Terjemahannya :

“Dan suatu tanda (kebesaran Allah) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan.” (Al-Qur'an dan Terjemahannya, hal. 443)

Dalam Jalalain (2016) dan suatu tanda bagi mereka yang menunjukkan kekuasaan Kami adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yakni perahu Nabi Nuh yang penuh muatan dipadati penumpang. Ayat ini menggambarkan mengenai pelayaran sebagaimana kapal menjadi transportasi yang dapat digunakan. Tidak hanya menggunakan kapal, hewan pun dapat menjadi tunggangan seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam Surah Al An'am Ayat 142 berikut :

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَسَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ مُبِينٌ

Terjemahannya :

“Dan di antara hewan-hewan itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Al-Qur’an dan Terjemahannya, hal. 146)

Dalam Jalalain (2016) Dan Dia menjadikan diantara ternak itu sebagai kendaraan angkutan yaitu layak untuk mengangkut barang-barang seperti unta yang sudah dewasa dan sebagai binatang sembelihan yang tak layak untuk dijadikan angkutan seperti unta yang masih muda dan kambing. Ia dinamakan farasy/hamparan karena mirip dengan hamparan tanah mengingat ia sangat dekat dengannya. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan jalan setan didalam masalah pengharaman dan penghalalan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu yang jelas permusuhannya.

Ayat ini menjelaskan bahwa hewan yang telah Allah SWT ciptakan tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk dikonsumsi tetapi juga ada hewan yang dapat digunakan untuk mengangkut barang dan untuk dikendarai seperti kuda, sapi, unta dan keledai

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat diketahui bahwa transportasi merupakan sarana penting dalam menjalankan roda kehidupan manusia. Dengan adanya teknologi, sarana transportasi terus mengalami perubahan dan perkembangan. Hewan yang dulu digunakan sebagai alat transportasi, kini berganti dengan beragam kendaraan yang lebih memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

H. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.12 Penelitian Terdahulu

Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik Di Kota Surakarta						
Penulis	Tahun	Masalah	Tujuan	Data	Metode	Hasil
Asal Wahyuni Erlin Mulyadi	2016	Kemacetan yang terjadi di Kota Surakarta, tidak amannya akses bagi pejalan kaki dan keberadaan Supeltas yang mengatur arus lalu lintas	Mengetahui peran Supeltas dan pelican crossing sebagai ragam inovasi pelayanan public di Kota Surakarta.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Surakarta • Wawancara yang dilakukan dengan Supeltas 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis studi kasus domain tunggal 	Supeltas dan Pelican Crossing dapat menjadi inovasi baru dalam pelayanan dibidang transportasi meski demikian dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pro dan kontra kedua hal tersebut.

Pengaruh Pergerakan U-Turn (Putaran Balik Arah) Terhadap Kecepatan Arus Lalu Lintas Menerus (Studi Kasus Jalan Brigjen M.Yoenes, Kota Kendari)						
Penulis	Tahun	Masalah	Tujuan	Data	Metode	Hasil
Adris Ade Putra, Ady Sarwono Sarewo	2008	Keberadaan U-Turn pada Jl. Brigjen M.Yoenes tidak sepenuhnya memberikan keamanan dan kenyamanan dalam berlalu lintas.	Mengetahui pengaruh variabel pergerakan memutar (waktu pergerakan memutar dan waktu antara dan	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik lalu lintas yaitu geometrik jalan dan volume lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kinerja ruas jalan • Regresi linier berganda 	Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel-variabel pergerakan memutar kendaraan yang mempengaruhi penurunan kecepatan arus lalu lintas menerus adalah lama waktu memutar kendaraan

			kepadatan) di lokasi tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik kendaraan yaitu kendaraan dan pengemudi 		
--	--	--	--------------------------------	---	--	--

Perencanaan Model U-Turn Pada Ruas Jalan Hertasning (Studi Kasus Depan Toko Duta Irama Km 3)						
Penulis	Tahun	Masalah	Tujuan	Data	Metode	Hasil
Sulistiawati Saputri	2017	Gerak U-Turn yang menimbulkan konflik tersendiri dalam bentuk hambatan terhadap arus lalu lintas searah dan arus lalu lintas dari arah berlawanan	Mengetahui kinerja U-Turn pada ruas Jalan Hertasning depan toko Duta Irama Km 3	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik lalu lintas yaitu geometrik jalan dan volume lalu lintas • Waktu Pelayanan • Waktu Tundaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kinerja ruas jalan 	Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk perencanaan panjang lajur tunggu kendaraan yang akan melakukan U-Turn yaitu sepanjang 30 m untuk tiap-tiap sisi U-Turn.

Kajian Putar Balik (U-Turn) Terhadap Kemacetan Ruas Jalan Di Perkotaan (Studi Kasus Ruas Jalan Teuku Umar dan Jalan ZA. Pagar Alam Kota Bandar Lampung)						
Penulis	Tahun	Masalah	Tujuan	Data	Metode	Hasil
Weka Indra Dharmawan, Devi Oktarina	2016	Kemacetan dan potensi kecelakaan lalu lintas yang semakin besar terutama pada titik konflik yang memiliki fasilitas bukaan median	Mengetahui tingkat pelayanan jalan pada ruas jalan di lokasi tersebut yang diakibatkan oleh pergerakan U-Turn.	<ul style="list-style-type: none"> • Karakteristik lalu lintas yaitu geometrik jalan dan volume lalu lintas 	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis kinerja ruas jalan 	Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pelayanan ruas Jalan Teuku Umar dan ruas Jalan ZA. Pagar Alam berada dalam kategori D dan E.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian berada di Koridor Jalan Hertasing-Jalan Tun Abdul razak yang menghubungkan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Lokasi ini dipilih berdasarkan tingkat volume dan kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut cukup tinggi.

2. Waktu Penelitian


Waktu penelitian dilakukan berdasarkan lama waktu kegiatan penelitian dimulai dari melakukan pembuatan proposal, melakukan penelitian, kegiatan survey lapangan, pengumpulan data penelitian sampai dengan perampungan hasil penelitian dan proses kegiatan penyelesaian penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama dua bulan yaitu pada bulan Oktober sampai bulan Desember 2018.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah wilayah yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Adapun populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

- a. Arus Lalu lintas
 - b. Kecepatan Kendaraan
 - c. Kondisi umum hambatan
2. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- a. Sampel arus lalu lintas diambil semua kendaraan yang melintas pada tiap segmen ruas jalan lokasi penelitian pada hari dan jam sibuk seperti hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu pada pukul 07.00-10.00 WITA, 12.00-14.00 WITA dan 16.00-18.00 WITA
 - b. Sampel Kecepatan kendaraan diambil untuk jenis kendaraan ringan (LV), berat (HV) dan sepeda motor (MC) yang melintasi titik pengamatan pada tiap segmen ruas jalan lokasi penelitian pada hari dan jam sibuk seperti hari Senin, Selasa, Sabtu dan Minggu pada pukul 07.00-10.00 WITA, 12.00-14.00 WITA dan 16.00-18.00 WITA
 - c. Sampel kondisi hambatan pada masing-masing segmen diruas jalan penelitian yaitu supeltas, kendaraan parkir yang diambil secara bersamaan dengan waktu survey arus lalu lintas.

(MKJI,1997) menganalisis suatu ruas jalan, bagi jalan tersebut menjadi beberapa segmen. Segmen jalan didefinisikan sebagai panjang jalan yang mempunyai karakteristik yang hampir sama. Adapun sketsa lokasi penelitian dapat dilihat dibawah ini



Gambar 5 Sketsa Lokasi Penelitian

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari beberapa instansi terkait serta data yang diperoleh dari lapangan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis data, yaitu :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan atau berupa kata-kata. Data yang dimaksud adalah letak administrasi, kondisi jalan.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif adalah data yang berupa angka atau numerik yang bisa diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana. Data yang dimaksud adalah volume kendaraan, geometrik jalan, kecepatan kendaraan serta hambatan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adalah adalah data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan wawancara di lapangan yang berhubungan langsung dengan transportasi seperti: volume lalu lintas, kecepatan kendaraan, kepadatan lalu lintas dan kapasitas ruas jalan.

b. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh dari instansi terkait guna mengetahui data kuantitatif objek penelitian seperti data geografi wilayah/administrasi, jumlah penduduk, prasarana dan sarana transportasi.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

Berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung ke lapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat eksplorasi. Observasi dilakukan berupa pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap kondisi fisik prasarana pada kawasan penelitian dengan melakukan sketsa dan pemetaan tematik lokasi.

2. Wawancara

Suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Pengumpulan data-data sekunder atau dokumentasi dengan mengambil data-data yang sifatnya dokumen, literatur pada dinas terkait atau buku-buku yang mampu mendukung penelitian.

3. Telaah Pustaka

Cara pengumpulan data informasi dengan cara membaca atau mengambil literatur laporan, bahan perkuliahan dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Metode Instansional

Metode ini diperoleh melalui instansi terkait guna mengetahui data kualitatif obyek penelitian.

5. Metode Dokumentasi

Digunakan untuk mendukung fakta dan informasi terkait penelitian dengan cara melakukan pengambilan gambar atau dokumentasi.

E. Variabel Penelitian

Variabel dapat diartikan sebagai ciri dari individu, objek, gejala, yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang akan digunakan. Adapun variabel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Metode Analisis	Variabel Penelitian
Kinerja Luas Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Geometrik Jalan - Volume Kendaraan - Kecepatan Kendaraan - Hambatan Samping

F. Metode Analisis Data

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yaitu:

1. Metode Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah metode analisis yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan dan menggunakan secara jelas kondisi atau keadaan yang terjadi dilapangan.

2. Metode Analisis Kuantitatif

Metode analisis kuantitatif adalah metode analisis yang berupa angka-angka dan analisis yang menggunakan statistik. Metode analisis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah :

a. Analisis Kinerja Ruas Jalan

1) Untuk Mengukur Arus Lalu lintas dan Kapasitas Jalan

a) Volume Lalu lintas

$$V = \frac{n}{T}$$

Dimana

V = volume lalu lintas yang melewati suatu titik (smp/jam)

n = jumlah kendaraan yang melewati suatu jalan (smp/jam)

T = waktu pengamatan.

b) Kecepatan

$$V = \frac{s}{t}$$

Dimana :

V = Kecepatan perjalanan

s = Jarak Perjalanan

t = Waktu Perjalanan

c) Kepadatan

$$K = \frac{n}{l}$$

Dimana :

k = kepadatan

n = jumlah kendaraan pada l

l = panjang ruas jalan

d) Kapasitas Ruas Jalan

$$C = C_o \times F_{cw} \times F_{csp} \times F_{csf} \times F_{ccs}$$

Dimana :

C = kapasitas jalan (smp/jam)

C_o = kapasitas dasar (smp/jam)

F_{cw} = faktor penyesuaian lebar jalan

F_{csp} = faktor penyesuaian pemisah arah

F_{csf} = faktor penyesuaian hambatan samping dan bahu jalan

F_{ccs} = faktor penyesuaian ukuran

2) Untuk Mengukur Derajat Kejenuhan dan Tingkat Pelayanan

a) Derajat Kejenuhan

$$DS = \frac{Q}{C}$$

Dimana :

DS = Derajat kejenuhan (smp/jam)

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas jalan (smp/jam)

b) Tingkat Pelayanan

Tingkat pelayanan suatu ruas jalan ditentukan oleh besaran nilai derajat kejenuhan (DS) berdasarkan indeks tingkat pelayanan (ITP) jalan berdasarkan nilai derajat kejenuhan pada kondisi volume maksimum pada jam puncak.

3) Untuk Mengetahui Pengaruh Supeltas Terhadap Kemacetan

Untuk mengetahui pengaruh Supeltas terhadap kemacetan dapat dilihat dari derajat kejenuhan atau tingkat kemacetan pada dua waktu yang berbeda yaitu derajat kejenuhan pada waktu adanya Supeltas yang mengatur arus lalu lintas kemudian derajat kejenuhan pada waktu tidak adanya Supeltas yang mengatur lalu lintas. Dengan melihat derajat kejenuhan pada masing-masing segmen jalan di lokasi penelitian yang telah ditentukan, dapat diketahui pengaruh Supeltas terhadap kemacetan diruas Jalan Hertasing-Jalan Tun Abdul Razak


G. Definisi Operasional

Definisi operasional perlu untuk memberikan pemahaman mengenai topik penelitian yang akan dilakukan, definisi tersebut antara lain:

1. Pengaruh dalam hal ini adalah dampak yang akan ditimbulkan oleh keberadaan supeltas dikoridor Jl. Hertasning-Jl. Tun Abdul Razak
2. Sukarelawan Pengatur Lalu lintas adalah orang-orang yang tidak terbatas usia yang biasa membantu pengendara terutama pengendara mobil saat akan menggunakan fasilitas *U-Turn* dan terkadang meminta upah kepada pengendara.
3. Kemacetan adalah tersendat atau terhentinya arus lalu lintas karena banyaknya jumlah kendaraan.
4. Kecepatan yang dimaksud adalah kemampuan kendaraan saat melakukan perjalanan yang biasanya dinyatakan dalam kilometer per/jam (km/jam).
5. Kepadatan yang dimaksud adalah banyaknya antrian atau tumpukan kendaraan yang berada di Koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak dinyatakan dalam kendaraan per kilometer (kend/jam) atau satuan mobil penumpang per kilometer (smp/km).
6. Volume Lalu lintas adalah banyaknya jumlah kendaraan yang melewati ruas jalan di Koridor Jl.Hertasning-Jl.Tun Abdul Razak

7. Kinerja Ruas Jalan merupakan ukuran kondisi lalu lintas pada suatu jalan yang biasa digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu ruas jalan bermasalah atau tidak
8. Arus Lalu lintas arus lalu lintas adalah gerak kendaraan sepanjang jalan
9. Kapasitas jalan adalah kelayakan atau kemampuan jalan untuk menampung banyaknya kendaraan atau pengguna jalan serta menjaga kondisi jalan.
10. U-Turn merupakan bukaan median jalan untuk meningkatkan faktor keselamatan dan waktu tempuh pengguna jalan.
11. Waktu Pelayanan adalah waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk memutar arah hingga berada pada posisi normal
12. Waktu Tundaan adalah waktu yang dihitung pada saat kendaraan masuk dalam antrian hingga berada pada posisi akan melakukan gerakan memutar arah

I. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Pikir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kota Makassar*

1. **Kondisi Geografi**

Secara astronomis, Kota Makassar terletak 119°24'17'38'' Bujur Timur dan 5°8'6'19'' Lintang Selatan. Dengan luas wilayah Kota Makassar 175,77 km² yang berbatasan dengan :

Sebelah Utara : Kabupaten Maros
Sebelah Timur : Kabupaten Maros
Sebelah Selatan : Kabupaten Gowa
Sebelah Barat : Selat Makassar

Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km² yang secara Kota Makassar memiliki 153 Kelurahan, 996 RW dan 4.964 RT yang terdiri dari 15 Kecamatan yaitu Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Kep. Sangkarrang, Tallo, Panakukang, Manggala, Biringkanaya dan Tamalanrea. Kecamatan Biringkanaya menjadi Kecamatan terbesar dengan luas 48,22 km² atau 27,43% dari luas wilayah Kota Makassar dan Kepulauan Sangkarrang sebagai Kecamatan terkecil dengan luas wilayah 1,54 km² atau 0,88% dari luas wilayah Kota Makassar. Untuk mengetahui luas masing-masing Kecamatan, dapat dilihat pada Tabel 4.1 dan Gambar diagram 4.1 berikut:


Tabel 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2018

No.	Kecamatan	Luas (km ²)	Presentase luas (%)
1	Mariso	1,82	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	11,50
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Kep. Sangkarrang	1,54	0,88
11	Tallo	5,83	3,32
12	Panakukkang	17,83	9,70
13	Manggala	24,14	13,73
14	Biringkanaya	48,22	27,43
15	Tamalanrea	31,84	18,12
Kota Makassar		175,77	100,00

Sumber : BPS Kota Makassar Tahun 2017

Diagram 4.1 Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Makassar 2018

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R



Berdasarkan tabel dan gambar diagram diatas, diketahui bahwa Kecamatan yang terbesar adalah Kecamatan Biringkanaya dengan luas 48,22 km² dan Kecamatan Tamalanrea sebagai Kecamatan terbesar kedua dengan luas wilayah 31,84 km². Kecamatan terkecil adalah Kepulauan Sangkarrang dengan luas 1,54 km².

2. Jumlah Penduduk

Perkembangan jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2018 sebanyak 1.489.011 jiwa yang terdiri dari perempuan sebanyak 751.865 jiwa dan laki-laki sebanyak 737.146 jiwa. Perkembangan penduduk Kota Makassar dapat dilihat pada Tabel 4.2 dan Gambar diagram 4.2 berikut :


Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Mariso	30.124	29.597	59.721
2	Mamajang	29.985	31.201	61.186

No.	Kecamatan	Penduduk		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
3	Tamalate	98.415	99.795	198.210
4	Rappocini	80.537	85.943	166.480
5	Makassar	42.242	42.810	85.052
6	Ujung Pandang	13.549	15.147	28.696
7	Wajo	15.275	15.846	31.121
8	Bontoala	27.698	29.086	56.784
9	Ujung Tanah	24.970	24.558	49.528
10	Kep. Sangakkaran g	-	-	-
11	Tallo	69.971	69.653	139.624
12	Panakuk kang	73.445	75.037	148.482
13	Manggala	71.391	70.861	142.252
14	Biringkanaya	104.010	104.426	208.436
15	Tamalanrea	55.534	57.905	113.439
	Kota Makassar	737.147	751.865	1.489.011

Sumber : Kota Makassar Dalam Angka Tahun 2017

**Diagram 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
di Kota Makassar Tahun 2018**



Berdasarkan tabel 4.2 dan diagram 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang paling banyak adalah Kecamatan Biringkanaya dengan jumlah penduduk sebanyak 208.436 jiwa dengan jumlah laki-laki 104.010 dan perempuan 104.426 jiwa sedangkan Kecamatan dengan penduduk terkecil adalah Kecamatan Ujung pandang dengan jumlah penduduk laki-laki 13.549 dan jumlah penduduk perempuan 15.147.

3. Kondisi Transportasi Kota Makassar

Transportasi merupakan urat nadi dalam pembangunan dan menentukan perkembangan suatu kota. Seperti dengan adanya jaringan jalan untuk menghubungkan antar kawasan yang dapat meningkatkan kelancaran aksesibilitas dan mobilitas penduduk sehingga pergerakan penduduk dapat terlayani. Jaringan jalan di Kota Makassar terdiri dari jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan inspeksi kanal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2016, panjang jalan di Kota Makassar mencapai 1.593,46 Km dengan pembagian jalan arteri sepanjang 76,52 Km, jalan kolektor 380,93 Km, jalan lokal sepanjang 1.120,88 Km dan jalan inspeksi kanal sepanjang 15,13 Km. Dengan jumlah kendaraan roda dua 1.128.809 unit, mobil penumpang 206.345 unit, bus 17.264 unit, mobil barang 72.239 unit.

Peningkatan jumlah kendaraan yang terus meningkat akibat pertambahan jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan perkembangan infrastruktur jalan sehingga jalan tidak mampu menampung kendaraan dan mengakibatkan kemacetan di beberapa ruas jalan di Kota Makassar.

B. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Kondisi Geografi

Lokasi penelitian terletak di Koridor Jalan Hertasning – Jalan Tun Abdul Razak dimana dalam koridor ini terdapat 3 jalan yaitu Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala yang terletak di Kecamatan Rappoccini Kota Makassar serta Jalan Tun Abdul Razak yang terletak di Kecamatan Sombaopu Kabupaten Gowa. Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak merupakan jalan arteri primer yang menjadi penghubung antara Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.

Namun dalam penelitian ini, lokasi penelitian terdiri dari dua U-Turn segmen jalan pada ruas jalan yang berbeda dengan panjang masing-masing segmen 200 m. Yang menjadi titik fokus penelitian adalah ruas Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala dengan titik lokasi penelitian pada U-Turn yang berada didepan kantor penerbit Erlangga dan U-Turn yang berada setelah Perumahan Anging Mammiri. Penelitian dilakukan pada hari kerja Senin 03/12/2018, Selasa 04/12/2018 dan hari libur Sabtu 08/12/2018 dan Minggu 09/12/2018 pada saat cuaca normal. Adapun gambaran kedua segmen secara umum pada tiap ruas adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi permukaan jalan dengan konstruksi aspal
- b. Pengaturan lalu lintas. Terdapat median jalan sebagai pemisah atau pembatas jalur lalu lintas pada ruas jalan. Terdapat marka jalan dan U-Turn atau fasilitas putar balik arah dengan Pada segmen ruas Jalan Hertasning terdapat trotoar bagi pejalan kaki dengan lebar $\pm 1,00$ m sedangkan pada segmen untuk ruas Jalan Aroepala tidak terdapat trotoar bagi pejalan kaki.
- c. Lebar bukaan median 5-8 m yang cukup untuk pemutaran kendaraan kecil, lebar praktis di wilayah perkotaan, kebutuhan minimum jalan raya diluar wilayah perkotaan, cukup untuk kendaraan belok kanan dan memotong jalan di simpang tanpa lampu lalu lintas, cukup untuk penyediaan jalur perubahan kecepatan yang ditempati 1-4 Supeltas.
- d. Komposisi lalu lintas, kendaraan yang melewati segmen terdiri dari sepeda motor (MC), kendaraan ringan (LV) berupa mobil penumpang, pick up, jeep,

sedan, kendaraan berat (HV) berupa bus, truk ringan dan truk berat dan kendaraan tak bermotor berupa sepeda, becak dan gerobak

2. Kependudukan


Kecamatan Rappoccini merupakan salah satu dari 15 Kecamatan di Kota Makassar dengan jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.5 dan Gambar diagram 4.5 berikut:

Tabel 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Rappoccini

No	Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertambahan (Jiwa)
1	2013	134.783	-
2	2014	158.325	23.542
3	2015	160.499	2.174
4	2016	162.539	2.040
5	2017	164.480	2.024
Jumlah		780.709	29.780

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Makassar

Grafik 4.3 Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Rappoccini



Berdasarkan tabel 4.5 dan gambar grafik 4.5 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Rappoccini mengalami peningkatan yang akan berpengaruh pada jumlah atau besarnya pergerakan penduduk di wilayah tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang didukung oleh beberapa fasilitas seperti perkantoran hingga perdagangan dan jasa yang berada diruas Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala.

3. Penggunaan Lahan

Semakin meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan penggunaan lahan di suatu wilayah juga ikut terus berkembang dengan pembangunan-pembangunan berbagai macam fasilitas untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang juga dapat berpengaruh pada peningkatan ekonomi wilayah tersebut. Terdapat berbagai macam penggunaan lahan disepanjang koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak seperti fasilitas pemerintahan, fasilitas umum serta perdagangan dan jasa. Guna lahan sepanjang Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak didominasi oleh perkantoran dan perdagangan jasa.

Berkembangnya penggunaan lahan disepanjang Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak kemudian menjadi daya tarik yang dapat meningkatkan bangkitan pergerakan sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak. Penggunaan lahan disetiap segmen lokasi penelitian pada ruas Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala terdiri dari perkantoran, pendidikan, pertokoan dan warung makan.

4. Kondisi Aktivitas Disisi Ruas Jalan

Terdapat berbagai macam guna lahan disisi kanan dan kiri sepanjang segmen Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala. Pada segmen 1 (Jalan Hertasning) disisi ruas kanan dan kiri terdapat kantor penerbit erlangga, area food court, pedagang buah sedangkan pada segmen 2 (Jalan Aroepala) warung kopi dan pedagang kaki lima sehingga banyak terjadi aktivitas sepanjang masing-masing segmen seperti kendaraan singgah pada guna lahan yang ada disisi kanan dan kiri jalan, kendaraan parkir, pejalan kaki dan kendaraan lambat seperti sepeda dan gerobak

C. Analisis Kinerja Ruas Jalan


1. Data Geometrik Jalan

a. Jalan Hertasning

- 1) Kondisi Jalan Hertasning adalah tipe jalan 4/2 D (empat lajur-dua arah terbagi)
- 2) Lebar efektif jalur lalu lintas 12 m
- 3) Terdapat median jalan sebagai pemisah arah dengan lebar 0,50 m
- 4) Bahu jalan pengerasan dengan lebar $\pm 1,0$ m

b. Jalan Aroepala

- 1) Kondisi Jalan Aroepala adalah tipe jalan 4/2 D (empat lajur-dua arah terbagi)
- 2) Lebar efektif jalur lalu lintas 12 m
- 3) Terdapat median jalan sebagai pemisah arah dengan lebar 0,50 m
- 4) Bahu jalan tanpa pengerasan dengan lebar $\pm 1,0$ m



Gambar 5 Sketsa Lokasi Penelitian

2. Data Volume Lalu Lintas

Volume lalu lintas adalah jumlah kendaraan yang melalui suatu titik pada ruas jalan yang tetap dalam satuan waktu. Dalam penelitian ini, ada dua titik pengambilan data volume lalu lintas yaitu Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala yang dilakukan ketika ada Supeltas dan tidak ada Supeltas . Data ini digunakan untuk mengetahui jam puncak pada masing-masing ruas jalan. Data volume lalu lintas pada segmen Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Volume Lalu Lintas Segmen 1 (Jalan Hertasning)

Pukul	Jumlah Kendaraan (Smp/Jam)											Jumlah
	Ada Supeltas						Tidak Ada Supeltas					
	Senin		Jumlah	Sabtu		Jumlah	Selasa		Jumlah	Minggu		
	Arah 1	Arah 2		Arah 1	Arah 2		Arah 1	Arah 2		Arah 1	Arah 2	
07.00 – 08.00	1.673	1.507	3.180	1.757	1.782	3.539	1.484	1.588	3.072	1.557	1.253	2.810
08.00 – 09.00	1.554	1.571	3.125	1.395	1.593	2.988	1.287	1.356	2.634	1.328	1.516	2.844
09.00 – 10.00	1.490	1.410	2.900	1.360	1.331	2.691	1.474	1.674	3.148	1.522	1.471	2.993
12.00 – 13.00	1.592	1.699	3.291	1.458	1.518	2.976	1.434	1.512	2.946	1.480	1.496	2.976
13.00 – 14.00	1.716	1.485	3.201	1.546	1.592	3.138	1.565	1.502	3.067	1.346	1.513	2.859
16.00 – 17.00	2.939	2.545	5.484	2.649	1.938	4.587	2.637	2.542	5.179	2.584	1.859	4.443
17.00 – 18.00	3.850	3.353	7.203	3.706	2.642	6.348	3.521	2.746	6.267	2.756	1.950	4.526
Jumlah	14.814	13.595	28.384	13.871	12.396	26.267	13.402	12.920	26.313	12.573	11.058	23.451
Rata-rata	2.116	1.942	4.054	1.981	1.770	3.752	1.914	1.845	3.759	1.796	1.579	3.350

Sumber: Hasil Analisis 2018

Tabel 4.5 Volume Lalu Lintas Segmen 2 (Jalan Aroepala)

Pukul	Jumlah Kendaraan (Smp/Jam)											Jumlah
	Ada Supeltas						Tidak Ada Supeltas					
	Senin		Jumlah	Sabtu		Jumlah	Selasa		Jumlah	Minggu		
	Arah 1	Arah 2		Arah 1	Arah 2		Arah 1	Arah 2		Arah 1	Arah 2	
07.00 – 08.00	1.336	1.255	2.591	1.030	1.106	2.136	972	886	1.858	911	1.187	2.098
08.00 – 09.00	1.597	1.513	3.110	1.261	974	2.235	1.304	1.099	2.403	1.267	1.516	2.783
09.00 – 10.00	1.522	1.167	2.689	1.482	1.408	2.890	1.749	1.501	3.250	1.362	1.471	2.833
12.00 – 13.00	1.334	1.411	2.745	1.483	1.309	2.792	2.385	1.353	3.738	1.043	1.496	2.539
13.00 – 14.00	1.300	1.273	2.573	1.172	875	2.047	1.614	1.181	2.795	1.560	1.465	3.025
16.00 – 17.00	2.755	2.579	5.334	2.653	2.591	5.244	1.775	2.775	4.550	1.859	1.598	3.475
17.00 – 18.00	3.108	3.052	6.160	3.295	3.158	6.453	3.548	2.817	6.365	2.475	1.950	4.425
Jumlah	12.952	12.250	25.202	12.239	11.558	23.797	12.616	12.343	24.959	10.944	10.216	21.178
Rata-rata	1.798	1.750	3.600	1.748	1.651	3.399	972	1.763	3.565	1.563	1.459	3.025

Sumber: Hasil Analisis 2018

Berdasarkan tabel 4.8 dan tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa jam puncak maksimum pada Segmen 1 (Jalan Hertasning) adalah pukul 17.00-18.00 dengan jumlah 24.524 smp/jam sedangkan untuk Segmen 2 (Jalan Aroepala) jam puncak maksimum adalah pukul 17.00-18.00 dengan jumlah 23.403 smp/jam. Dari tabel diketahui bahwa jumlah volume kendaraan terbesar jam puncak ialah dari arah 1 yaitu arah Jalan Hertasning menuju Jalan Aroepala atau arah Kota Makassar menuju Kabupaten gowa hal ini terjadi karena jam puncak merupakan waktu pulang bagi masyarakat Kota Makassar maupun masyarakat Kabupaten Gowa yang beraktivitas di Kota Makassar.

3. Kelas Hambatan Samping

Hambatan samping adalah aktivitas disamping kanan dan kiri segmen jalan yang dapat menimbulkan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kelancaran lalu lintas pada ruas jalan. Adapun hambatan samping yang terdapat di Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala adalah pejalan kaki, kendaraan parkir atau berhenti dan kendaraan lambat seperti sepeda dan gerobak. Untuk lebih jelasnya mengenai hambatan samping pada lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut:

Tabel 4.6 Kelas Hambatan Samping Segmen 1 (Jalan Hertasning)

No	Waktu	Kendaraan Lambat	Kendaraan Parkir/ Berhenti	Pejalan Kaki	Jumlah	Jumlah Bobot Kejadian	Kelas Hambatan Samping
1	Hari I	175	115	73	363	300-499	Sedang
2	Hari II	133	113	80	319	300-499	Sedang
3	Hari III	138	140	27	305	300-499	Sedang
4	Hari IV	141	108	77	326	300-499	Sedang
Rata-rata		147	119	64	328	300-499	Sedang

Sumber: Hasil Analisis 2018

Tabel 4.7 Kelas Hambatan Samping Segmen 2 (Jalan Aroepala)

No	Waktu	Kendaraan Lambat	Kendaraan Parkir/ Berhenti	Pejalan Kaki	Jumlah	Jumlah Bobot Kejadian	Kelas Hambatan Samping
1	Hari I	142	112	84	338	300-499	Sedang
2	Hari II	126	112	74	312	300-499	Sedang
3	Hari III	114	97	96	307	300-499	Sedang
4	Hari IV	130	94	113	337	300-499	Sedang
Rata-rata		128	134	92	324	300-499	Sedang

Sumber: Hasil Analisis 2018

Berdasarkan tabel 4.10 dan 4.11 menunjukkan bahwa jumlah hambatan samping samping terbesar untuk segmen 1 (Jalan Hertasning) adalah pada hari I (hari kerja) sebesar 363 dan untuk segmen 2 (jalan Aroepala) jumlah hambatan samping terbesar juga terjadi pada hari I (hari kerja) sebesar 338 sehingga kedua lokasi tersebut termasuk dalam kelas hambatan samping kategori sedang. Hal ini disebabkan karena disepanjang koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak terdapat beberapa fasilitas pendidikan maupun perkantoran baik itu dalam lingkup pemerintahan ataupun swasta.

4. Analisis Kecepatan Tempuh

Waktu tempuh kendaraan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan tun Abdul Razak mengalami penurunan kecepatan khususnya pada jam puncak yaitu pukul 17.00-18.00 khususnya pada hari kerja. Pada masing-masing segmen jalan terdapat Supeltas yang beraktivitas di U-Turn segmen jalan tersebut, hal ini juga ikut mempengaruhi kecepatan kendaraan. Untuk kecepatan rata-rata kendaraan pada jam puncak masing-masing segmen jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Segmen 1 (Jalan Hertasning)

No.	Hari/Tanggal	Kecepatan rata-rata (Km/Jam) (Ada Supeltas)		
		MC	LV	HV
1	Senin/03 Desember 2018	36	22	20
2	Sabtu/08 Desember 2018	39	23	21
Jumlah		38	22	20
No.	Hari/Tanggal	Kecepatan Rata-rata (Km/Jam) (Tidak Ada Supeltas)		
		MC	LV	HV
1	Selasa/04 Desember 2018	55	52	42
2	Minggu/09 Desember 2018	57	55	44
Jumlah		56	53	43

Sumber : Hasil Analisis 2018

Tabel 4.9 Kecepatan Rata-rata Kendaraan Segmen 2 (Jalan Aroepala)

No.	Hari/Tanggal	Kecepatan rata-rata (Km/Jam) (Ada Supeltas)		
		MC	LV	HV
1	Senin/03 Desember 2018	36	27	25
2	Sabtu/08 Desember 2018	42	37	34
Jumlah		34	32	29
No.	Hari/Tanggal	Kecepatan Rata-rata (Km/Jam) (Tidak Ada Supeltas)		
		MC	LV	HV
1	Selasa/04 Desember 2018	53	47	38
2	Minggu/09 Desember 2018	58	50	40
Jumlah		55	48	39

Sumber : Hasil Analisis 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan bahwa persyaratan teknis kecepatan jalan arteri paling rendah 60 km/jam sedangkan pada tabel 4.12 dan tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa kecepatan rata-rata pada masing-masing segmen jalan berada dibawah 60 km/jam. Hal ini disebabkan oleh tingginya pergerakan akibat peningkatan jumlah penduduk sehingga jalan tidak dapat menampung

banyaknya kendaraan dan berdasarkan tabel diatas diketahui adanya aktivitas Supeltas juga berpengaruh pada kecepatan kendaraan karena keberadaan aktivitas Supeltas tersebut mengakibatkan antrian panjang kendaraan yang berdampak pada turunnya kecepatan kendaraan.

5. Analisis Kapasitas Ruas Jalan

Kapasitas jalan dihitung dari kapasitas dasar yaitu jumlah kendaraan maksimum yang dapat melintasi suatu penampang pada suatu jalur atau jalan selama 1 jam dalam keadaan jalan dan lalu lintas yang mendekati ideal dapat dicapai. Adapun Kapasitas Jalan Hertasning dan Jalan Aroepala dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.10 Kapasitas Kendaraan Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak Tahun 2018

No.	Lokasi	Parameter	Geometrik	Jumlah
1.	Jalan Hertasning	Kapasitas Dasar	1.650	6.600,00
		Faktor Pengaruh lebar lajur	3,00	0,92
		Faktor Pengaruh Distribusi Arah	50-50	1,00
		Faktor Pengaruh Hambatan Samping	1,0	0,95

		Faktor Pengaruh Ukuran Kota	0,10-0,50	1,00
Jumlah				5.768,00
No.	Lokasi	Parameter	Geometrik	Jumlah
1.	Jalan Aroepala	Kapasitas Dasar	1.650	6.600
		Faktor Pengaruh lebar lajur	3,00	0,92
		Faktor Pengaruh Distribusi	50-50	1,00
		Faktor Pengaruh Hambatan Samping	1,0	0,95
		Faktor Pengaruh Ukuran Kota	0,10-0,50	1,00
Jumlah				5.768,00

Sumber : Hasil Analisis 2018

Berdasarkan tabel 4.14 diatas dapat diketahui kapasitas total yang dapat ditampung oleh segmen 1 (Jalan Hertasning) pada jam puncak adalah 5.768 smp/jam dan untuk segmen 2 (Jalan Aroepala) adalah 5.768 smp/jam

6. Analisis Derajat Kejenuhan

Derajat kejenuhan adalah salah satu indikator utama yang menunjukkan kinerja pelayanan lalu lintas dari suatu ruas jalan dari suatu ruas jalan. Nilai dari derajat kejenuhan adalah hasil rasio antara volume lalu lintas yang melalui suatu ruas jalan dengan kapasitas ruas jalan tersebut. Dalam penelitian ini, dilakukan perhitungan mengenai derajat kejenuhan pada dua situasi yaitu ketika ada aktivitas Supeltas dan ketika tidak ada aktivitas Supeltas pada masing-masing segmen jalan. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Derajat Kejenuhan Segmen 1 (Jalan Hertasning)

Ada Supeltas			Tidak Ada Supeltas			Rata-rata
Volume Lalu Lintas (smp/jam)	Kapasitas (smp/jam)	Derajat Kejenuhan	Volume Lalu Lintas (smp/jam)	Kapasitas (smp/jam)	Derajat Kejenuhan	
7.813	5.768	1,4	7.102	5.768	1,2	1,3

Sumber : Hasil Analisis 2018

Tabel 4.12 Derajat Kejenuhan Segmen 2 (Jalan Aroepala)

Ada Supeltas			Tidak Ada Supeltas			Rata-rata
Volume Lalu Lintas (smp/jam)	Kapasitas (smp/jam)	Derajat Kejenuhan	Volume Lalu Lintas (smp/jam)	Kapasitas (smp/jam)	Derajat Kejenuhan	
7165	5.768	1,1	6424	5.768	1,0	1,1

Sumber : Hasil Analisis 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai derajat kejenuhan pada segmen 1 dengan kapasitas jalan 5.768 smp/jam (Jalan Hertasning) ketika ada aktivitas Supeltas sebesar 1,4 dan ketika tidak ada aktivitas Supeltas sebesar 1,2 dengan rata-rata 1,3. Dengan kapasitas jalan 5.768 smp/jam untuk derajat kejenuhan segmen 2 (Jalan Aroepala) ketika ada aktivitas Supeltas adalah 1,1 dan ketika tidak ada aktivitas Supeltas adalah 1,0 dengan rata-rata 1.1

7. Analisis Tingkat Pelayanan

Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) menjadi dasar untuk penentuan tingkat pelayanan suatu ruas jalan yang ditentukan oleh besarnya nilai derajat kejenuhan. Berdasarkan nilai derajat kejenuhan pada kondisi volume maksimum pada jam puncak, maka dapat ditentukan tingkat pelayanan untuk masing-masing segmen ruas jalan. Dengan kapasitas jalan 5.768 smp/jam, perbandingan volume arus lalu lintas dan kapasitas jalan pada segmen 1 (Jalan Hertasning) diketahui derajat kejenuhan untuk segmen 1 (Jalan Hertasning) adalah 1,3 sedangkan untuk segmen 2 (Jalan Aroepala) dengan kapasitas jalan 5.768 diketahui derajat kejenuhan adalah 1,1.

Hal ini menunjukkan bahwa Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak menurut Indeks Tingkat Pelayanan (ITP) termasuk dalam tingkat pelayanan F dengan derajat kejenuhan $\geq 1,00$ yaitu kondisi arus lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relatif rendah arus lalu lintas sering berhenti sehingga menimbulkan antrian kendaraan yang panjang.

D. Analisis U-Turn

Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak termasuk dalam tipe jalan 4/2 D (empat lajur-dua arah terbagi) yang dilengkapi dengan fasilitas U-Turn atau fasilitas putar balik arah. Pengamatan yang dilakukan didua titik *U-Turn* yakni *U-turn 1* (Jalan Hertasning) dan *U-Turn 2* (Jalan Aroepala) pada hari Senin 03 Desember, Selasa 04 Desember 2018, Sabtu 08 Desember 2018 dan Minggu 09 Desember 2018 dengan cuaca normal menunjukkan pada *U-Turn 1* (Jalan Hertasning) dan *U-Turn 2* (Jalan Aroepala) pada jam puncak seperti pukul 17.00-18.00 terjadi kemacetan akibat tingginya jumlah kendaraan yang tidak dapat ditampung karena kapasitas jalan yang terbatas.

Adanya gerakan perubahan arah yang dilakukan oleh kendaraan juga memberi pengaruh pada kemacetan. Pada *U-Turn 1* (Jalan Hertasning) dengan lebar bukaan median ± 8 meter memungkinkan melayani 1-2 kendaraan pada kedua arah untuk melakukan gerakan putar balik arah sedangkan untuk *U-Turn 2* (Jalan Aroepala) dengan lebar bukaan median ± 5 meter hanya dapat melayani 1 kendaraan.. Lamanya waktu pelayanan atau waktu yang dibutuhkan oleh kendaraan untuk melakukan gerakan putar balik arah mempengaruhi lamanya waktu tunggu atau waktu tundaan bagi kendaraan yang juga akan melakukan gerakan putar balik arah yang akan berdampak pada penurunan kecepatan kendaraan .

Tabel 4.13 Waktu Pelayanan, Waktu Tundaan dan Kecepatan Kendaraan**Ketika Ada Supeltas****Arah 1 : Jl. Hertasning - Jl. Aroepala****Arah 2 : Jl. Aroepala - Jl. Hertasning**

Waktu	(U-Turn 1)			Kecepatan Kendaraan (Km/Jam)		
	Waktu Pelayanan (Detik)	Waktu Tundaan (Detik)	Jumlah Kendaraan (Smp/jam)	MC	LV	HV
Senin 03/12/2018	16	23	4.054	36	22	20
Sabtu 08/12/2018	13	18	3.752	39	23	21
(U-Turn 2)						
Senin 03/12/2018	14	19	3.600	37	27	25
Sabtu 08/12/2018	12	16	3.399	42	37	34

Sumber: Hasil Analisis 2018

Tabel 4.14 Waktu Pelayanan, Waktu Tundaan dan Kecepatan Kendaraan**Ketika Tidak Ada Supeltas**

Arah 1 : Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Waktu	(U-Turn 1)			Kecepatan Kendaraan (Km/Jam)		
	Waktu Pelayanan (Detik)	Waktu Tundaan (Detik)	Jumlah Kendaraan (Smp/jam)	MC	LV	HV
Selasa 04/12/2018	12	15	3.759	55	52	42
Minggu 09/12/2018	10	13	3.350	57	55	44
(U-Turn 2)						
Selasa 04/12/2018	10	14	3.565	53	47	38
Minggu 09/12/2018	8	12	3.025	58	50	40

Sumber: Hasil Analisis 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa semakin lama waktu pelayanan maka semakin lama pula waktu tundaan atau waktu tunggu kendaraan terlebih ketika adanya aktivitas sukarelawan pengatur lalu lintas pada *U-turn* di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak yang mempengaruhi lamanya waktu pelayanan dan waktu tundaan yang ditandai dengan penurunan kecepatan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan khususnya pada titik-titik *U-Turn* atau bukaan median. Meskipun *U-Turn* 1 mampu melayani 1-2 kendaraan namun tingkat kemacetan yang terjadi pada titik *U-Turn* 1 lebih tinggi dibandingkan dengan titik *U-Turn* 2 karena volume kendaraan yang ada pada titik *U-Turn* 1 lebih tinggi dibandingkan volume kendaraan yang ada pada titik *U-Turn* 2.

E. Pengaruh Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas (SUPELTAS) Terhadap Kemacetan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak

Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak merupakan jalan yang menghubungkan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar dengan berbagai macam kegiatan disepanjang koridor tersebut. Banyaknya pergerakan atau aktivitas masyarakat disepanjang Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak menimbulkan kemacetan pada pagi hari dan sore hari terutama pada jam puncak yaitu pukul 17.00-18.00. Hal ini dikarenakan kebutuhan pergerakan masyarakat yang semakin tinggi sehingga pergerakan masyarakat menjadi lebih besar dibandingkan tingkat pelayanan prasarana jalan. Di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak terdapat median yang menjadi pemisah fisik jalur lalu lintas untuk menghilangkan konflik lalu lintas dari arah yang berlawanan. Tidak hanya fasilitas median tapi juga terdapat fasilitas bukaan median yang biasa disebut dengan *U-*

Turnn. Dengan adanya *U-Turn*, kendaraan dapat melakukan gerakan putar balik arah atau mengubah arah pergerakan.

Pada fasilitas *U-Turn* di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak, kendaraan akan mengalami penurunan kecepatan karena kemampuan kendaraan yang melakukan gerakan putar balik arah dibatasi oleh lebar badan jalur, lebar median dan bukaannya sehingga sering terjadi kemacetan atau antrian kendaraan yang cukup panjang. Kemacetan yang sering terjadi di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak mengundang keinginan masyarakat baik itu anak kecil hingga dewasa untuk menjadi Sukarelawan Pengatur Lalu Lintas atau lebih dikenal dengan istilah ‘‘Pak Ogah’’ yang membantu kendaraan untuk melakukan gerakan putar balik arah.

Kemacetan dilihat dari derajat kejenuhan dan kecepatan kendaraan maka berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kecepatan rata-rata kendaraan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak ketika tidak ada Supeltas adalah 40 km/jam dengan derajat kejenuhan 1,1 sedangkan ketika ada Supeltas, kecepatan kendaraan menurun 29 km/jam dengan derajat kejenuhan 1,3. Ini menunjukkan bahwa keberadaan Supeltas ikut berpengaruh terhadap kemacetan pergerakan skala kawasan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak dilihat dari adanya peningkatan derajat kejenuhan sebesar 0,2. Hal ini terjadi karena ketika Supeltas tanpa tahu mengenai pengaturan lalu lintas melakukan pekerjaannya, kendaraan dipaksa berhenti dan tidak jarang pula Supeltas mengabaikan kendaraan satu kendaraan dan berpindah ke kendaraan yang memberinya upah mengakibatkan terjadi penumpukan kendaraan di bukaan median dan menimbulkan antrian

kendaraan yang cukup panjang sehingga banyak masyarakat atau pengendara yang mengeluhkan keberadaan Supeltas hanya memperparah kemacetan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa :

- a. Kinerja lalu lintas di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak termasuk dalam kategori buruk ditandai dengan menurunnya kecepatan kendaraan 0,11% dengan derajat kejenuhan 1,2 yang berada dalam tingkat pelayanan F yaitu kondisi arus lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan, kecepatan relatif rendah arus lalu lintas sering berhenti sehingga menimbulkan antrian yang panjang.
- b. Aktivitas Supeltas yang terdiri dari 1-4 orang pada *U-Turn* kedua arah berpengaruh terhadap kemacetan di Koridor Jalan Hertasning-Jalan Tun Abdul Razak dilihat dari kecepatan kendaraan yang lebih lambat ketika ada Supeltas dibandingkan ketika tidak ada Supeltas dengan Derajat Kejenuhan yang lebih tinggi ketika ada Supeltas yaitu 1,3 dibandingkan derajat kejenuhan ketika tidak ada Supeltas yaitu 1,1.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kepolisian dan Dinas Perhubungan untuk memperjelas aturan mengenai keberadaan Supeltas dan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk melakukan penertiban kepada para Supeltas.
2. Bagi masyarakat atau pengguna jalan agar bisa lebih tertib karena sikap ingin selalu mendahului tidak hanya memicu kemacetan tetapi juga dapat memicu keributan antar pengguna jalan.
3. Bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa untuk melengkapi data seperti jumlah kendaraan yang melakukan U-Turn dan Analisis mengenai U-Turn, Analisis mengenai aktivitas Supeltas pada masing-masing arah U-Turn

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2014). *Manajemen Pembangunan Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, S. A. (2011). *Perencanaan Pembangunan transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adris Ade Putra, Ady Sarwono Sarewo. (2008). PENGARUH PERGERAKAN U – TURN (PUTARAN BALIK ARAH) TERHADAP KECEPATAN ARUS LALULINTAS MENERUS STUDI KASUS JALAN BRIGJEN MYOENOS , KOTA KENDARI).
- Alhadar, A. (2011). ANALISIS KINERJA JALAN DALAM UPAYA MENGATASI KEMACETAN LALU LINTAS PADA RUAS SIMPANG BERSINYAL DI KOTA PALU.
- Hukmia. (2011). Pengaruh Aktivitas Komersial Terhadap Lalu lintas Di Koridor Jalan Perintis Kemerdekaan.
- Kadir, A. (2006). TRANSPORTASI : PERAN DAN DAMPAKNYA DALAM PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL.
- Kumara, D. (2005). ANALISA KARAKTERISTIK BANGKITAN DAN POLA PERJALANAN PENDUDUK PERUMAHAN PINGGIRAN KOTA (Studi Kasus Perumahan Bumi Pucang Gading Demak).
- Miro, F. (2012). *Pengantar Sistem transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Mukahfi, A. (2015). ANALISIS PENGARUH JARAK ANTAR U-TURN TERHADAP KINERJA JALAN (Studi Kasus Jalan Zainal Abidin Pagar Alam Bandar Lampung).
- Mulyadi, A. W. (2016). *Supeltas Dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi Pelayanan Publik di Kota Surakarta*.
- Wahyu Sudirman, Rudatyo, Hafid Zakariya. (2017). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERAN SERTA SUKARELAWAN PENGATUR LALU – LINTAS (SUPELTAS) DALAM MENCIPTAKAN KETERTIBAN LALU – LINTAS DI SURAKARTA.
- Weka Indra Dharmawan, Devi Oktarina. (2013). KAJIAN PUTAR BALIK (U-TURN) TERHADAP KEMACETAN RUAS JALAN DI PERKOTAAN (STUDI KASUS RUAS JALAN TEUKU UMAR DAN JALAN ZA.PAGAR ALAM KOTA BANDAR LAMPUNG).
- Al-Mahalli Jalaluddin, As-Suyuti Jalaluddin, 2016. *Tafsir Jalalain*. (Bandung: Sinar Baru Algensindo)

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**PERHITUNGAN VOLUME LALU LINTAS
SEGMENT 1 (Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018																	
Pukul	Arah 1								Arah 2								Total (Smp/ Jam)
	Kend/Jam				Smp/Jam				Kend/Jam				Smp/Jam				
	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	
07.00 – 08.00	1.350	1.262	72	2.684	338	1.262	73	1.673	1.398	1.121	30	2.562	350	1.121	36	1.507	3.180
08.00 – 09.00	1.320	1.200	24	2.544	330	1.200	24	1.554	1.303	1.227	15	2.562	326	1.227	18	1.571	3.125
09.00 – 10.00	1.194	1.149	35	2.378	299	1.149	42	1.490	1.145	1.100	20	2.267	286	1.100	24	1.410	2.900
12.00 – 13.00	1.261	1.204	61	2.526	315	1.204	73	1.592	1.236	1.332	28	2.589	333	1.332	34	1.699	3.291
13.00 – 14.00	1.002	1.405	50	2.457	251	1.405	60	1.716	1.062	1.205	12	2.278	266	1.205	14	1.485	3.201
16.00 – 17.00	2.405	2.230	90	4.725	601	2.230	108	2.939	2.097	1.997	20	4.136	524	1.997	24	2.545	5.484
17.00 – 18.00	3.500	2.861	95	6.456	875	2.861	114	3.850	3000	2.573	25	5.639	750	2.573	30	3.353	7.203
Jumlah	12.032	11.311	427	23.770	3.009	11.311	494	14.814	11.241	10.555	171	22.042	2.835	10.555	205	13.595	28.384

Sumber : Survey Lapangan 2018

Keterangan :

MC : Sepeda Motor

LV : Kendaraan Ringan

HV : Kendaraan Berat

**PERHITUNGAN VOLUME LALU LINTAS
SEGMENT 1 (Tidak ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning s/d Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala s/d Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018

Pukul	Arah 1								Arah 2								Total (Smp/ Jam)
	Kend/Jam				Smp/Jam				Kend/Jam				Smp/Jam				
	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	
07.00 – 08.00	1.219	1.173	5	2.397	305	1.173	6	1.484	1.942	1.080	18	3.040	486	1.080	22	1.588	3.072
08.00 – 09.00	1.048	1.013	10	2.071	262	1.013	12	1.287	1.260	1.015	22	2.297	315	1.015	26	1.356	2.643
09.00 – 10.00	1.099	1.167	27	2.293	275	1.167	32	1.474	1.326	1.228	95	2.649	332	1.228	114	1.674	3.148
12.00 – 13.00	1.227	1.105	18	2.350	307	1.105	22	1.434	1.190	1.203	9	2.402	298	1.203	11	1.512	2.946
13.00 – 14.00	1.200	1.230	29	2.486	300	1.230	35	1.565	1.100	1.198	24	2.322	275	1.198	29	1.502	3.067
16.00 – 17.00	2.022	2.119	10	4.151	506	2.119	12	2.637	2.084	2.013	7	4.104	521	2.013	8	2.542	5.179
17.00 – 18.00	3.320	2.673	15	6.008	830	2.673	18	3.521	2.210	2.170	19	4.399	553	2.170	23	2.746	6.267
Jumlah	11.135	10.480	114	21.756	2.785	10.480	137	13.402	11.112	9.907	194	21.213	2.780	9.907	233	12.920	26.322

Sumber : Survey Lapangan 2018

Keterangan :

MC : Sepeda Motor

LV : Kendaraan Ringan

HV : Kendaraan Berat

**PERHITUNGAN VOLUME LALU LINTAS
SEGMENT 1 (Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018																	
Pukul	Arah 1								Arah 2								Total (Smp/ Jam)
	Kend/Jam				Smp/Jam				Kend/Jam				Smp/Jam				
	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	
07.00 – 08.00	1.251	1.422	18	2.691	313	1.422	22	1.757	1.637	1.322	43	2.989	409	1.322	51	1.782	3.539
08.00 – 09.00	1.362	1.022	27	2.411	341	1.022	32	1.395	1.280	1.235	32	2.530	320	1.235	38	1.593	2.988
10.00 – 11.00	1.035	1.089	10	2.134	259	1.089	12	1.360	1.215	1.001	22	2.236	304	1.001	26	1.331	2.691
12.00 – 13.00	1.214	1.117	31	2.362	304	1.117	37	1.458	1.225	1.187	21	2.440	306	1.187	25	1.518	2.976
13.00 – 14.00	1.100	1.221	42	2.363	275	1.221	50	1.546	1.115	1.300	11	2.427	279	1.300	13	1.592	3.138
16.00 – 17.00	2.381	2.014	34	4.429	595	2.014	40	2.649	1.872	1.420	42	3.317	468	1.420	50	1.938	4.587
17.00 – 18.00	3.254	2.832	50	6.136	814	2.832	60	3.706	2.124	2.032	66	4.197	531	2.032	79	2.642	6.348
Jumlah	11.597	10.717	212	22.526	2.901	10.717	253	13.871	10.468	9.497	237	20.136	2.617	9.497	282	12.396	26.267

Sumber : Survey Lapangan 2018

Keterangan :

MC : Sepeda Motor

LV : Kendaraan Ringan

HV : Kendaraan Berat

**PERHITUNGAN VOLUME LALU LINTAS
SEGMENT 1 (Tidak Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018																	
Pukul	Arah 1								Arah 2								Total (Smp/ Jam)
	Kend/Jam				Smp/Jam				Kend/Jam				Smp/Jam				
	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	
07.00 – 08.00	1.248	1214	26	2.488	312	1214	31	1.557	1169	949	10	2.128	292	949	12	1.253	2.810
08.00 – 09.00	1.297	984	17	2.528	324	984	20	1.328	1314	1179	7	2.500	329	1179	8	1.516	2.844
09.00 – 10.00	1.384	1136	34	2.554	346	1136	40	1.522	1254	1140	14	2.408	314	1140	17	1.471	2.993
12.00 – 13.00	1.320	1124	22	2.466	330	1124	26	1.480	1126	1210	3	2.339	282	1210	4	1.496	2.976
13.00 – 14.00	1.270	1018	8	2.296	318	1018	10	1.346	1008	1200	11	2.219	300	1200	13	1.513	2.859
16.00 – 17.00	2.298	1979	25	4.302	575	1979	30	2.584	1640	1411	32	3.083	410	1411	38	1.859	4.443
17.00 – 18.00	2.350	2150	17	4.517	586	2150	20	2.756	2084	1379	42	3.505	521	1379	50	1.950	4.706
Jumlah	9.987	9.605	149	21.151	2.971	9.605	177	12.573	9.595	8.468	119	18.182	2.448	8.468	142	11.058	23.631

Sumber : Survey Lapangan 2018

Keterangan :

MC : Sepeda Motor

LV : Kendaraan Ringan

HV : Kendaraan Berat

**PERHITUNGAN VOLUME LALU LINTAS
SEGMENT 2 (Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018

Pukul	Arah 1								Arah 2								Total (Smp/ Jam)
	Kend/Jam				Smp/Jam				Kend/Jam				Smp/Jam				
	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	
07.00 – 08.00	1.240	1.003	19	2.262	310	1.003	23	1.336	1.112	970	6	2.088	278	970	7	1.255	2.591
08.00 – 09.00	1.253	1.265	16	2.534	313	1.265	19	1.597	1.231	1.189	13	2.433	308	1.189	16	1.513	3.110
09.00 – 10.00	1.289	1.168	27	2.484	322	1.168	32	1.522	1.098	867	21	1.986	275	867	25	1.167	2.689
12.00 – 13.00	1.132	1.040	9	2.181	283	1.040	11	1.334	1.173	1.105	11	2.289	293	1.105	13	1.411	2.745
13.00 – 14.00	1.126	1.002	14	2.142	281	1.002	17	1.300	1.083	980	18	2.081	271	980	22	1.273	2.573
16.00 – 17.00	2.396	2.130	22	4.548	599	2.130	26	2.755	2.113	2.017	28	4.158	528	2.017	34	2.579	5.334
17.00 – 18.00	3.247	2.267	25	5.539	811	2.267	30	3.108	2.780	2.319	32	5.131	695	2.319	38	3.052	6.160
Jumlah	11.683	9.875	132	21.690	2.919	9.875	158	12.952	10.590	9.438	129	20.166	2.648	9.438	155	12.250	25.202

Sumber : Survey Lapangan 2018

Keterangan :

MC : Sepeda Motor

LV : Kendaraan Ringan

HV : Kendaraan Berat

**PERHITUNGAN VOLUME LALU LINTAS
SEGMENT 2 (Tidak Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Jl. Hertasning - Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala - Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018

Pukul	Arah 1								Arah 2								Total (Smp/ Jam)
	Kend/Jam				Smp/Jam				Kend/Jam				Smp/Jam				
	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	
07.00 – 08.00	1.249	642	15	1.906	312	642	18	972	1.190	822	32	1.772	298	550	38	886	1.858
08.00 – 09.00	1.262	1.015	29	2.306	254	1.015	35	1.304	1.128	672	19	1.941	282	794	23	1.099	2.403
09.00 – 10.00	1.378	1.365	36	2.779	341	1.365	43	1.749	1.256	1.135	43	2.434	314	1.135	52	1.501	3.250
12.00 – 13.00	1.207	2.002	68	3.277	301	2.002	82	2.385	1.241	1.011	34	2.286	310	1.011	41	1.353	3.738
13.00 – 14.00	1.157	1.207	98	2.462	289	1.207	118	1.614	1.111	827	63	2.001	278	827	76	1.181	2.795
16.00 – 17.00	2.149	1.224	12	3.385	537	1.224	14	1.775	2.862	2.009	42	4.913	716	2.009	50	2.775	4.550
17.00 – 18.00	3.134	2.207	48	5.389	552	2.207	58	3.548	3.140	2.684	66	5.890	785	2.684	79	2.817	6.365
Jumlah	11.536	9.662	306	21.504	2.586	9.662	368	12.616	11.928	9.010	299	21.237	2.983	9.010	359	12.343	24.959

Keterangan :

MC : Sepeda Motor

LV : Kendaraan Ringan

HV : Kendaraan Berat

**PERHITUNGAN VOLUME LALU LINTAS
SEGMENT 2 (Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018

Pukul	Arah 1								Arah 2								Total (Smp/ Jam)
	Kend/Jam				Smp/Jam				Kend/Jam				Smp/Jam				
	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	
07.00 – 08.00	1.207	720	7	1.934	302	720	8	1.030	1.080	822	12	1.914	270	822	14	1.106	2.136
08.00 – 09.00	1.199	937	20	2.156	300	937	24	1.261	1.169	672	8	1.849	292	672	10	974	2.235
09.00 – 10.00	1.288	1.146	12	2.446	322	1.146	14	1.482	1.346	1.051	17	2.414	337	1.051	20	1.408	2.890
12.00 – 13.00	1.217	1.150	24	2.391	304	1.150	29	1.483	1.107	1.009	19	2.135	277	1.009	23	1.309	2.792
13.00 – 14.00	1.100	875	18	1.993	275	875	22	1.172	1.029	582	30	1.641	257	582	36	875	2.047
16.00 – 17.00	2.547	1.986	25	4.558	637	1.986	30	2.653	2.713	1.873	34	4.620	678	1.873	40	2.591	5.244
17.00 – 18.00	3.006	2.335	59	5.400	752	2.335	71	3.295	3.072	2.448	66	5.586	768	2.448	79	3.158	6.453
Jumlah	11.546	9.149	165	20.878	2.892	9.149	198	12.239	11.516	8.457	186	20.159	2.879	8.457	222	11.558	23.797

Sumber : Survey Lapangan 2018

Keterangan :

MC : Sepeda Motor

LV : Kendaraan Ringan

HV : Kendaraan Berat

**PERHITUNGAN VOLUME LALU LINTAS
SEGMENT 2 (Tidak Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Jl. Hertasning - Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018

Pukul	Arah 1								Arah 2								Total (Smp/ Jam)
	Kend/Jam				Smp/Jam				Kend/Jam				Smp/Jam				
	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	MC	LV	HV	Jml	MC (emp 0,25)	LV (emp 1,00)	HV (emp 1,20)	Jml	
07.00 – 08.00	1.215	871	10	2.096	304	871	12	1.187	1.208	593	13	1.814	302	593	16	911	2.098
08.00 – 09.00	1.314	1.179	7	2.500	329	1.179	8	1.516	1.112	982	6	2.100	278	982	7	1.267	2.783
09.00 – 10.00	1.254	1.140	14	2.408	314	1.140	17	1.471	1.194	1.043	17	2.254	299	1.043	20	1.362	2.833
12.00 – 13.00	1.126	1.210	3	2.339	282	1.210	4	1.496	947	785	18	1.750	236	785	22	1.043	2.539
13.00 – 14.00	1.008	1.200	11	2.219	252	1.200	13	1.465	1.353	1.198	20	2.571	338	1.198	24	1.560	3.025
16.00 – 17.00	1.640	1.411	32	3.083	410	1.411	38	1.859	1.699	1.151	18	2.868	425	1.151	22	1.598	3.475
17.00 – 18.00	2.084	1.379	42	3.505	521	1.379	50	2.475	2.162	1.897	31	4.090	541	1.897	37	1.950	4.425
Jumlah	8.515	8.390	119	18.150	2.412	8.390	142	10.944	9.675	7.649	123	17.447	2.419	7.649	148	10.216	21.178

Sumber : Survey Lapangan 2018

Keterangan :

MC : Sepeda Motor

LV : Kendaraan Ringan

HV : Kendaraan Berat

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala
Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Sepeda Motor (MC)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	22	19	16	12	23	24	16	19	23	30	16	15	
2	100	19	19	13	10	21	21	19	19	28	36	17	17	
3	100	18	16	10	12	20	19	20	23	36	30	18	19	
4	100	19	18	10	9	22	15	19	20	36	40	16	24	
5	100	20	15	11	10	27	20	18	24	33	36	13	18	
6	100	19	17	8	11	25	18	19	21	45	33	14	20	
Rata-rata Waktu Tempuh		21	17	11	10	23	20							
Rata-rata total		18												
Kecepatan Rata-rata								19	21	39	34	16	19	
Kecepatan Rata-Rata Total								37						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan ringan (LV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	22	24	20	21	25	23	16	15	18	17	14	16	
2	100	23	22	23	20	23	22	16	16	16	18	16	16	
3	100	21	23	21	24	24	20	17	16	17	15	15	18	
4	100	24	25	24	20	25	21	15	14	15	18	14	17	
5	100	25	22	22	20	28	24	14	16	16	17	13	15	
6	100	26	23	20	23	30	22	14	16	18	16	12	16	
Rata-rata Waktu Tempuh		24	22	22	21	26	23							
Rata-rata total		23												
Kecepatan Rata-rata								15	16	17	16	14	16	
Kecepatan Rata-Rata Total								22						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan Berat (HV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	27	29	21	22	28	26	13	12	17	16	13	14	
2	100	30	26	23	20	30	29	12	14	16	18	12	12	
3	100	23	24	20	25	31	30	16	15	18	14	12	12	
4	100	26	27	24	21	29	32	14	13	15	17	12	11	
5	100	29	25	22	19	33	34	12	14	16	19	11	10	
6	100	28	23	20	23	38	26	13	16	18	16	9	13	
Rata-rata Waktu Tempuh		27	25	23	21	32	31							
Rata-rata total		27												
Kecepatan Rata-rata								13	14	16	18	12	10	
Kecepatan Rata-Rata Total								20						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Sepeda Motor (MC)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	18	20	14	15	21	23	20	18	26	24	17	16	
2	100	17	19	10	13	19	20	21	19	36	36	19	18	
3	100	15	14	13	10	22	19	24	26	28	29	16	19	
4	100	13	18	11	12	20	21	28	20	34	33	16	17	
5	100	18	16	10	7	24	23	20	23	36	51	15	16	
6	100	19	10	8	12	26	25	19	36	45	30	13	14	
Rata-rata Waktu Tempuh		17	15	10	9	22	21							
Rata-rata Total		16												
Kecepatan Rata-rata								22	24	34	33	16	18	
Kecepatan Rata-Rata Total								39						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan ringan (LV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	19	21	18	15	23	21	19	17	20	24	16	17	
2	100	17	20	17	13	20	22	22	18	21	28	18	16	
3	100	23	17	14	10	21	20	16	21	26	36	17	18	
4	100	20	21	12	11	24	21	18	17	30	32	15	18	
5	100	22	23	10	12	26	23	17	15	36	30	14	15	
6	100	23	25	11	6	29	27	16	14	33	60	12	13	
Rata-rata Waktu Tempuh		20	22	14	11	24	22							
Rata-rata Total		19												
Kecepatan Rata-rata								18	17	28	35	15	17	
Kecepatan Rata-Rata Total								23						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan Berat (HV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	20	22	22	18	26	24	18	16	25	20	13	15	
2	100	23	20	20	22	28	27	16	18	18	15	12	13	
3	100	21	23	21	23	25	23	17	15	17	16	14	16	
4	100	24	21	16	21	27	30	15	18	23	17	13	12	
5	100	22	24	18	14	29	26	16	15	20	25	13	14	
6	100	25	23	14	16	30	31	14	13	26	23	12	12	
Rata-rata Waktu Tempuh		23	22	19	17	28	26							
Rata-rata Total		23												
Kecepatan Rata-rata								16	14	22	19	12	14	
Kecepatan Rata-Rata Total								21						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Sepeda Motor (MC)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	6	7	10	12	18	16	45	36	36	30	20	23	
2	100	12	10	9	10	15	13	36	30	40	36	24	28	
3	100	10	12	11	6	12	10	30	26	33	60	30	36	
4	100	10	11	7	8	13	14	33	36	51	45	28	26	
5	100	8	9	6	5	16	17	51	45	60	21	23	21	
6	100	6	7	4	4	21	20	72	40	90	20	17	18	
Rata-rata Waktu Tempuh		9	8	8	6	16	14							
Rata-rata Total		11												
Kecepatan Rata-rata								45	36	52	35	24	25	
Kecepatan Rata-Rata Total								55						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan ringan (LV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	10	8	13	10	15	14	60	51	28	36	24	26	
2	100	12	10	10	12	17	16	30	36	36	30	21	23	
3	100	14	12	9	6	16	15	36	30	40	60	23	24	
4	100	10	11	11	10	13	16	36	33	33	36	28	23	
5	100	8	7	9	6	16	17	45	40	40	60	23	21	
6	100	9	5	7	8	20	21	60	51	51	45	18	17	
Rata-rata Waktu Tempuh		11	9	10	8	19	17							
Rata-rata Total		13												
Kecepatan Rata-rata								44	40	38	44	23	22	
Kecepatan Rata-Rata Total								52						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan Berat (HV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	9	13	13	11	18	16	40	28	28	33	20	23	
2	100	11	14	11	9	20	19	33	26	33	40	18	19	
3	100	10	12	14	10	17	21	36	30	26	36	21	17	
4	100	10	11	10	12	19	17	36	33	36	30	19	21	
5	100	12	10	9	10	21	18	30	36	40	36	17	20	
6	100	10	9	10	11	22	20	36	40	36	33	16	18	
Rata-rata Waktu Tempuh		13	12	11	10	21	18							
Rata-rata Total		15												
Kecepatan Rata-rata								35	32	33	35	19	20	
Kecepatan Rata-Rata Total								44						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Sepeda Motor (MC)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	14	16	11	10	20	15	26	23	33	36	18	24	
2	100	10	11	8	9	16	14	36	33	45	40	23	26	
3	100	8	14	10	8	13	11	45	26	36	45	28	33	
4	100	11	10	9	6	15	12	33	36	40	60	24	30	
5	100	5	7	5	7	14	15	72	51	72	51	26	24	
6	100	6	4	6	5	20	18	90	72	60	72	18	20	
Rata-rata Waktu Tempuh		10	9	9	7	16	12							
Rata-rata Total		10												
Kecepatan Rata-rata								50	40	47	51	23	26	
Kecepatan Rata-Rata Total								57						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan Ringan (LV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	13	15	12	8	22	16	28	24	30	45	16	23	
2	100	12	13	9	10	17	12	30	28	40	36	21	30	
3	100	10	12	10	6	15	10	36	30	36	60	24	36	
4	100	13	11	11	9	16	11	28	33	33	40	23	33	
5	100	6	8	7	8	18	14	60	45	51	45	20	26	
6	100	7	5	6	7	20	16	51	72	60	51	18	23	
Rata-rata Waktu Tempuh		11	10	9	8	18	13							
Rata-rata Total		12												
Kecepatan Rata-rata								37	39	42	46	20	29	
Kecepatan Rata-Rata Total								55						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 1 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala
Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan Berat (HV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	8	10	13	15	24	22	45	36	28	24	15	16	
2	100	11	10	12	10	18	20	33	36	30	36	20	18	
3	100	13	11	11	13	21	16	28	33	33	28	17	23	
4	100	9	10	10	11	19	19	40	36	36	33	19	19	
5	100	9	12	15	12	23	21	40	30	24	30	16	17	
6	100	10	11	13	10	25	23	36	33	28	36	14	16	
Rata-rata Waktu Tempuh		13	10	11	10	22	20							
Rata-rata Total		14												
Kecepatan Rata-rata								37	34	20	31	16	18	
Kecepatan Rata-Rata Total										42				

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Sepeda Motor (MC)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	16	17	15	11	21	18	23	21	24	33	17	20	
2	100	18	19	14	10	23	21	20	19	26	36	16	17	
3	100	15	16	10	12	22	23	24	23	36	30	16	16	
4	100	17	18	11	10	20	17	21	20	33	36	18	21	
5	100	19	15	10	10	25	21	19	24	36	36	14	17	
6	100	18	17	8	11	26	24	20	21	45	33	14	15	
Rata-rata Waktu Tempuh		17	17	11	10	23	21							
Rata-rata Total		17												
Kecepatan Rata-rata								21	21	33	34	16	18	
Kecepatan Rata-Rata Total								36						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala
Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan ringan (LV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	20	22	19	21	23	22	18	16	19	18	16	16	
2	100	20	21	22	18	21	20	18	17	16	20	17	18	
3	100	21	20	20	22	22	21	17	18	18	16	16	17	
4	100	19	17	18	20	23	20	19	21	20	18	16	18	
5	100	22	21	21	17	25	23	16	17	17	21	14	16	
6	100	18	19	17	16	26	22	20	19	21	23	14	16	
Rata-rata Waktu Tempuh		20	18	19	17	23	21							
Rata-rata Total		19												
Kecepatan Rata-rata								18	19	19	20	16	17	
Kecepatan Rata-Rata Total								27						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan Berat (HV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	22	24	20	21	25	22	16	14	18	17	14	16	
2	100	21	22	21	22	23	21	14	15	17	16	16	17	
3	100	21	20	19	23	26	24	17	16	19	16	14	15	
4	100	22	21	22	20	25	23	15	16	16	18	14	16	
5	100	21	20	20	19	27	24	16	18	18	19	13	15	
6	100	23	23	18	20	28	26	14	14	20	18	12	14	
Rata-rata Waktu Tempuh		22	21	20	21	26	23							
Rata-rata Total		22												
Kecepatan Rata-rata								15	17	18	20	14	16	
Kecepatan Rata-Rata Total								25						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Sepeda Motor (MC)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	15	13	12	14	18	17	28	30	30	26	20	21	
2	100	14	12	10	11	17	20	30	26	36	33	21	18	
3	100	10	11	13	10	21	18	33	36	28	36	17	20	
4	100	15	10	10	11	20	21	36	24	36	33	18	17	
5	100	14	12	10	8	22	20	30	26	36	45	16	18	
6	100	11	10	8	10	24	22	35	33	45	36	15	16	
Rata-rata Waktu Tempuh		13	11	11	10	20	19							
Rata-rata Total		14												
Kecepatan Rata-rata								32	29	35	34	18	20	
Kecepatan Rata-Rata Total								42						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan ringan (LV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	15	17	13	12	18	21	24	21	28	30	20	17	
2	100	13	15	10	14	22	20	28	24	33	26	16	18	
3	100	10	12	12	11	21	19	36	30	30	33	17	19	
4	100	16	14	13	15	20	18	23	26	28	24	18	20	
5	100	13	11	14	12	22	21	28	33	26	30	16	17	
6	100	10	12	11	10	24	23	36	30	33	36	15	16	
Rata-rata Waktu Tempuh		13	14	12	11	21	20							
Rata-rata Total		15												
Kecepatan Rata-rata								29	27	30	28	17	18	
Kecepatan Rata-Rata Total								37						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan Berat (LV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	15	18	13	10	18	21	24	20	28	20	20	17	
2	100	14	13	11	12	21	22	26	28	33	30	17	16	
3	100	11	12	10	14	22	20	33	30	36	26	16	18	
4	100	16	14	11	13	19	21	23	26	33	28	19	17	
5	100	15	12	14	12	20	20	24	30	26	30	18	18	
6	100	12	14	12	13	26	24	30	26	30	28	14	15	
Rata-rata Waktu Tempuh		14	13	12	11	21	19							
Rata-rata Total		18												
Kecepatan Rata-rata								27	25	31	27	17	16	
Kecepatan Rata-Rata Total								34						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Sepeda Motor (MC)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	12	8	10	12	16	12	45	30	36	30	23	30	
2	100	10	8	13	9	14	10	45	36	28	40	26	36	
3	100	13	10	11	12	12	10	36	28	33	30	30	36	
4	100	14	12	8	10	10	14	30	26	45	36	36	26	
5	100	8	6	9	7	16	18	60	45	40	51	23	20	
6	100	9	7	6	8	20	21	51	40	60	45	18	17	
Rata-rata Waktu Tempuh		11	9	10	9	15	13							
Rata-rata Total		11												
Kecepatan Rata-rata								45	34	40	38	26	28	
Kecepatan Rata-Rata Total								53						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan ringan (LV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	9	12	12	11	15	16	40	33	33	30	20	23	
2	100	8	10	13	10	12	17	45	36	36	27	30	21	
3	100	12	10	8	12	12	15	30	36	30	45	30	24	
4	100	13	11	13	9	10	14	27	33	40	27	36	25	
5	100	8	9	8	10	18	20	45	40	36	45	20	18	
6	100	12	10	9	7	24	22	30	36	51	40	15	16	
Rata-rata Waktu Tempuh		10	9	11	8	17	15							
Rata-rata Total		13												
Kecepatan Rata-rata								36	34	37	35	25	21	
Kecepatan Rata-Rata Total								47						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan Berat (HV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	10	14	14	12	17	15	36	26	30	25	21	24	
2	100	12	13	15	11	16	13	30	27	33	24	23	27	
3	100	10	14	12	10	14	12	36	25	36	30	25	30	
4	100	15	10	14	13	19	10	24	36	27	26	19	36	
5	100	10	9	15	10	21	20	36	40	36	24	17	18	
6	100	12	13	9	8	25	22	30	27	45	40	14	16	
Rata-rata Waktu Tempuh		13	10	12	11	19	15							
Rata-rata Total		15												
Kecepatan Rata-rata								32	30	34	28	20	25	
Kecepatan Rata-Rata Total								40						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Sepeda Motor (MC)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	10	7	9	10	16	14	51	40	40	36	23	26	
2	100	11	8	11	10	13	15	45	33	33	36	28	24	
3	100	12	10	10	6	12	10	36	30	36	60	30	36	
4	100	10	12	7	8	11	13	30	36	51	45	33	27	
5	100	7	6	6	5	16	18	60	51	60	72	23	20	
6	100	8	5	4	5	22	20	72	45	90	72	16	18	
Rata-rata Waktu Tempuh		10	8	8	7	16	15							
Rata-rata Total		11												
Kecepatan Rata-rata								49	31	51	53	26	25	
Kecepatan Rata-Rata Total								58						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala

Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan ringan (LV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	10	9	13	11	19	15	40	36	33	28	19	24	
2	100	13	11	12	9	15	18	33	28	40	30	24	20	
3	100	12	8	8	10	14	10	45	30	36	20	26	36	
4	100	12	13	10	9	13	12	28	30	40	36	28	30	
5	100	9	7	8	7	17	19	51	40	51	60	21	19	
6	100	11	9	8	6	24	21	40	33	60	45	15	17	
Rata-rata Waktu Tempuh		11	9	10	8	17	15							
Rata-rata Total		12												
Kecepatan Rata-rata								40	32	43	37	22	24	
Kecepatan Rata-Rata Total								50						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**TABEL HASIL PENGAMATAN WAKTU DAN KECEPATAN TEMPUH PERJALANAN KENDARAAN
SEGMENT 2 (Tidak Ada Supeltas)**

Arah 1 : Jl. Hertasning – Jl. Aroepala
Arah 2 : Jl. Aroepala – Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/09 Desember 2018														
No	Jarak (m)	Waktu Tempuh Perjalanan (Detik)						Kecepatan Tempuh Perjalanan (Km/Jam)						
		Kendaraan Berat (HV)						Kecepatan Tempuh Perjalanan = (jarak/waktu tempuh) x 3,6						
		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		07.00 – 10.00		12.00 – 14.00		16.00 – 18.00		
		Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	Arah 1	Arah 2	
1	100	15	11	13	12	19	17	24	33	28	30	19	21	
2	100	13	12	11	14	16	20	28	30	33	26	23	18	
3	100	10	11	10	10	15	11	36	33	36	36	24	33	
4	100	14	10	15	12	17	18	26	36	24	30	21	20	
5	100	11	13	13	14	20	22	33	28	28	26	18	16	
6	100	12	10	11	10	25	23	30	36	33	36	14	16	
Rata-rata Waktu Tempuh		13	11	12	11	19	17							
Rata-rata Total		14												
Kecepatan Rata-rata								29	31	30	31	19	21	
Kecepatan Rata-Rata Total								38						

Sumber : Survey Lapangan 2018

**REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU PELAYANAN DAN WAKTU TUNDAAN U-TURN
SEGMENT 1 (Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018				
Pukul	Arah 1		Arah 2	
	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)
07.00 – 08.00	14	19	12	17
08.00 – 09.00	10	15	11	15
09.00 – 10.00	13	18	10	13
12.00 – 13.00	10	17	11	16
13.00 – 14.00	15	21	13	17
16.00 – 17.00	23	35	19	23
17.00 – 18.00	28	45	21	31
Rata-rata	16	24	14	22

Sumber : Survey Lapangan 2018

**REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU PELAYANAN DAN WAKTU TUNDAAN U-TURN
SEGMENT 1 (Tidak Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018				
Pukul	Arah 1		Arah 2	
	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)
07.00 – 08.00	10	16	10	13
08.00 – 09.00	12	12	6	12
09.00 – 10.00	12	12	5	10
12.00 – 13.00	10	14	7	11
13.00 – 14.00	13	15	10	12
16.00 – 17.00	19	23	15	21
17.00 – 18.00	22	27	17	25
Rata-rata	14	17	10	15

Sumber : Survey Lapangan 2018

**REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU PELAYANAN DAN WAKTU TUNDAAN U-TURN
SEGMENT 1 (Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018				
Pukul	Arah 1		Arah 2	
	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)
07.00 – 08.00	11	17	10	15
08.00 – 09.00	9	15	7	12
09.00 – 10.00	9	14	5	10
12.00 – 13.00	10	13	6	11
13.00 – 14.00	13	16	11	15
16.00 – 17.00	19	22	13	17
17.00 – 18.00	20	25	15	21
Rata-rata	13	17	10	14

Sumber : Survey Lapangan 2018

**REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU PELAYANAN DAN WAKTU TUNDAAN U-TURN
SEGMENT 1 (Tidak Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/08 Desember 2018				
Pukul	Arah 1		Arah 2	
	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)
07.00 – 08.00	8	12	7	11
08.00 – 09.00	7	11	5	8
09.00 – 10.00	7	11	6	10
12.00 – 13.00	9	14	8	13
13.00 – 14.00	11	16	10	14
16.00 – 17.00	17	21	11	15
17.00 – 18.00	18	22	13	19
Rata-rata	11	15	9	13

Sumber : Survey Lapangan 2018

**REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU PELAYANAN DAN WAKTU TUNDAAN U-TURN
SEGMENT 2 (Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Senin/03 Desember 2018				
Pukul	Arah 1		Arah 2	
	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)
07.00 – 08.00	12	17	13	17
08.00 – 09.00	11	15	10	14
09.00 – 10.00	12	17	12	17
12.00 – 13.00	10	14	11	14
13.00 – 14.00	13	21	13	20
16.00 – 17.00	21	32	17	24
17.00 – 18.00	25	40	20	30
Rata-rata	15	21	13	17

Sumber : Survey Lapangan 2018

**REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU PELAYANAN DAN WAKTU TUNDAAN U-TURN
SEGMENT 2 (Tidak Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Selasa/04 Desember 2018				
Pukul	Arah 1		Arah 2	
	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)
07.00 – 08.00	8	12	11	16
08.00 – 09.00	9	14	7	12
09.00 – 10.00	11	16	10	13
12.00 – 13.00	13	17	11	15
13.00 – 14.00	12	16	10	13
16.00 – 17.00	17	25	15	23
17.00 – 18.00	23	36	18	28
Rata-rata	13	19	11	17

Sumber : Survey Lapangan 2018

**REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU PELAYANAN DAN WAKTU TUNDAAN U-TURN
SEGMENT 2 (Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Sabtu/08 Desember 2018				
Pukul	Arah 1		Arah 2	
	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)
07.00 – 08.00	9	14	8	12
08.00 – 09.00	7	12	10	15
09.00 – 10.00	12	18	9	13
12.00 – 13.00	11	16	10	15
13.00 – 14.00	10	15	11	16
16.00 – 17.00	15	23	14	22
17.00 – 18.00	21	30	16	25
Rata-rata	12	18	11	16

Sumber : Survey Lapangan 2018

**REKAPITULASI PERHITUNGAN WAKTU PELAYANAN DAN WAKTU TUNDAAN U-TURN
SEGMENT 2 (Tidak Ada SUPELTAS)**

Arah 1 : Segmen Antara Jl. Hertasning - Jl. Aroepala

Arah 2 : Segmen Antara Jl. Aroepala - Jl. Hertasning

Hari/Tanggal : Minggu/08 Desember 2018				
Pukul	Arah 1		Arah 2	
	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)	Waktu Pelayanan (detik)	Waktu Tundaan (detik)
07.00 – 08.00	6	12	7	12
08.00 – 09.00	8	13	9	13
09.00 – 10.00	11	15	6	12
12.00 – 13.00	12	18	11	14
13.00 – 14.00	9	14	10	16
16.00 – 17.00	13	16	11	14
17.00 – 18.00	17	27	14	22
Rata-rata	10	16	9	14

Sumber : Survey Lapangan 201

Analisis Derajat Kejenuhan

$$DS = \frac{Q}{C}$$

Dimana :

DS = Derajat kejenuhan (smp/jam)

Q = Arus lalu lintas (smp/jam)

C = Kapasitas jalan (smp/jam)

Segmen 1 (Jalan Hertasning)

a. Ada Supeltas

$$Q = 7.813$$

$$C = 5.768$$

$$DS = \frac{Q}{C}$$

$$= \frac{7.813}{5.768}$$

$$= 1,4$$

b. Tidak Ada Supeltas

$$Q = 7.102$$

$$C = 5.768$$

$$DS = \frac{Q}{C}$$

$$= \frac{7.102}{5.768}$$

$$= 1,2$$

Segmen 2 (Jalan Aroepala)

a. Ada Supeltas

$$Q = 7.165$$

$$C = 5.768$$

$$DS = \frac{Q}{C}$$

$$= \frac{7.165}{5.768}$$

$$= 1,1$$

b. Tidak Ada Supeltas


$$Q = 6424$$

$$C = 5.768$$

$$DS = \frac{Q}{C}$$

$$= \frac{6.424}{5.768}$$

$$= 1,0$$



**REKAPITULASI VOLUME KENDARAAN LAMBAT, KENDARAAN PARKIR/BERHENTI
DAN PEJALAN KAKI DI SEGMENT 1**


Hari/Tanggal	Waktu	Kendaraan Lambat (Sepeda, Gerobak, dll)	Kendaraan Parkir/Berhenti	Pejalan Kaki
		Kend/Jam		Orang/Jam
Senin, 03 Desember 2018	07.00 – 08.00	19	17	8
	08.00 – 09.00	23	10	11
	09.00 – 10.00	25	15	14
	12.00 – 13.00	22	14	9
	13.00 – 14.00	24	15	6
	16.00 – 17.00	30	24	15
	17.00 - 18.00	32	20	10
	Jumlah	175	115	73
Selasa, 04 Desember 2018	07.00 – 08.00	20	15	9
	08.00 – 09.00	22	10	10
	09.00 – 10.00	17	10	12
	12.00 – 13.00	18	14	12
	13.00 – 14.00	15	18	8
	16.00 – 17.00	22	21	16
	17.00 - 18.00	19	18	13
	Jumlah	133	106	80
Sabtu, 08 Desember 2018	07.00 – 08.00	14	12	2
	08.00 – 09.00	16	15	6
	09.00 – 10.00	20	17	8
	12.00 – 13.00	17	20	10
	13.00 – 14.00	13	21	15
	16.00 – 17.00	28	24	10
	17.00 - 18.00	30	23	10
	Jumlah	138	140	27
Minggu, 09 Desember 2018	07.00 – 08.00	11	10	25
	08.00 – 09.00	15	18	16
	09.00 – 10.00	26	10	12
	12.00 – 13.00	19	16	9
	13.00 – 14.00	17	13	4
	16.00 – 17.00	24	15	6
	17.00 - 18.00	29	26	5
	Jumlah	141	108	77

Sumber: Survey Lapangan 2018

**REKAPITULASI VOLUME KENDARAAN LAMBAT, KENDARAAN PARKIR/BERHENTI
DAN PEJALAN KAKI DI SEGMENT 2**

Hari/Tanggal	Waktu	Kendaraan Lambat (Sepeda, Gerobak, dll)	Kendaraan Parkir/Berhenti	Pejalan Kaki
		Kend/Jam		Orang/Jam
Senin, 03 Desember 2018	07.00 – 08.00	20	10	9
	08.00 – 09.00	18	14	7
	09.00 – 10.00	24	19	16
	12.00 – 13.00	20	18	10
	13.00 – 14.00	13	16	11
	16.00 – 17.00	22	20	14
	17.00 - 18.00	25	15	17
	Jumlah	142	112	84
Selasa, 04 Desember 2018	07.00 – 08.00	19	10	12
	08.00 – 09.00	20	16	9
	09.00 – 10.00	15	10	7
	12.00 – 13.00	14	17	10
	13.00 – 14.00	12	15	8
	16.00 – 17.00	21	23	15
	17.00 - 18.00	25	21	13
	Jumlah	126	112	74
Sabtu, 08 Desember 2018	07.00 – 08.00	12	8	4
	08.00 – 09.00	10	7	10
	09.00 – 10.00	21	14	6
	12.00 – 13.00	16	18	22
	13.00 – 14.00	19	11	14
	16.00 – 17.00	20	19	18
	17.00 - 18.00	26	16	22
	Jumlah	114	97	96
Minggu, 09 Desember 2018	07.00 – 08.00	14	5	17
	08.00 – 09.00	17	10	12
	09.00 – 10.00	12	10	10
	12.00 – 13.00	21	16	15
	13.00 – 14.00	10	13	13
	16.00 – 17.00	25	19	22
	17.00 - 18.00	31	21	24
	Jumlah	130	94	113

Sumber: Survey Lapangan 2018



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dhiya Fithiyani Azhari S.PWK Lahir di Sinjai tanggal 27 April tahun 1996, ia merupakan anak ke-4 dari-5 bersaudara dari pasangan **Purn .Juddin Nabba S.Ag** dan **Dra. Syamsiah Azhar** yang tinggal dan menetap di Kabupaten Sinjai. Ia menghabiskan masa pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri 1 Kabupaten Sinjai pada tahun 2002-2008, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Kabupaten Sinjai pada tahun 2008-2011 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Kabupaten Sinjai pada tahun 2011-2014. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan bangku kuliahnya selama 4,5 tahun

ALAUDDIN
MAKASSAR