

**PENGARUH KEMACETAN LALU LINTAS PADA SIMPANG EMPAT  
TERHADAP POLA PERGERAKAN DAERAH SEKITAR  
(Studi Kasus : Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira)**



**Skripsi**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**SITI RIFA RUSYDAH JR.**

NIM. 60800115015


**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, .....2019

Penyusun,

  
Siti Rifa Rusyidah Jr.  
60800115015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pengaruh Kemacetan Lalu Lintas pada Simpang Empat Terhadap Pola Pergerakan Daerah Sekitar (Studi Kasus Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira)

Mahasiswa : Siti Rifa Rusyda Jr.

NIM : 60800115015

Jurusan : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi

Disetujui Komisi Pembimbing

Pembimbing I **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI** Pembimbing II

**ALAUDDIN**  
MAKASSAR

  
Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus, M.Str


  
Dr. Henny Haerany G.S.T.M.T


Mengetahui

  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan  
wilayah dan kota



  
Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd  
NIP. 19710412 200003 1 001

  
A. Idham A.P., S.T., M.Si  
NIP. 19761007 200912 1 002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Pengaruh Kemacetan Lalu Lintas pada Simpang Empat Terhadap Pola Pergerakan Daerah Sekitar (Studi Kasus Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira)” yang disusun oleh Siti Rifa Rusyda Jr., NIM: 60800115015, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perencanaan Wilayah Kota dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, November 2019

### DEWAN PENGUJI:

|               |                                    |         |
|---------------|------------------------------------|---------|
| Ketua         | : Dr.H.Muhammad Anshar,S.Pt.,M.Si  | (.....) |
| Sekretaris    | : Fadhil Surur, S.T, M.Si          | (.....) |
| Munaqisy I    | : Kamran Aksa, S.T.,M.Si           | (.....) |
| Munaqisy II   | : Dr. Tahir Maloko, M.Hi.          | (.....) |
| Pembimbing I  | : Dr. Ir. Hj. Misliah Idrus, M.STr | (.....) |
| Pembimbing II | : Dr. Henny Haerany G,S.T,M.T      | (.....) |

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



**Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd**  
NIP. 19710412 200003 1 001

## KATA PENGANTAR

*Assalamu Alikum Warahmatullahi Wabrokatu*

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhanallahu Wataala* yang telah memberikan limpahan rahmat dan karuniah-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan kripsi yang berjudul “Pengaruh Kemacetan Lalu Lintas pada Simpang Empat Terhadap Pola Pergerakan Daerah Sekitarnya (Studi Kasus Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg, Ramang, dan Jalan Batara Bira)”. Penyusunan Tugas Akhir ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan Program Studi S I Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin. Tak lupa pula kiriman sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad *shallallahu alaihi wasallam*.

Penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari akan segala kekurangan namun berkat bantuan berbagai pihak sehingga segala kekurangan penulis dapat tertutupi. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah *Subhanallahu Wataala* yang telah memberikan kasih saya, rahmat dan hidayah-Nya agar penulis dapat mengerjakan dan menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini.
2. Kepada kedua orang tuaku tercinta, ayahanda **Jukarmadi Rantingan S.Farm** dan ibunda **Herawati Chaeruddin S.Farm** atasa jasa, pengorbanan dukungan baik moril maupun materi serta doa yang tiada hentinya sejak penulis masih dalam kandungan hingga berhasil menyelesaikan studi di jenjang Universitas.

3. Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Hamdan Juhanis M.A. PhD** serta seluruh jajarannya.
4. Bapak Bapak **Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami.M.Pd** selaku dekan Fakultas Dains dan Teknologi dan segenap wakil dekan serta seluruh staf di Fakultas Sains dan Teknologi
5. Ayahanda **A. Idham A.P, S.T.,M.Si** dan Ibunda **Dr. Henny Haerany G, S.T, M.T** selaku ketua dan sekretaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota serta beserta segenap para dosen dan staf lainnya yang tidak bisa di sebutkan satu persatu.
6. Dewan Pembimbing Ibu **Dr. Ir. Misliah Idrus M.STr** selaku pembimbing I dan Ibu **Dr. Henny Haerany G. S.T, M.Si** selaku pembimbing II, yang senangtiasa meluangkan waktu untuk membimbing penulis dan membantu penyusunan hingga rampungnya Tugas Akhir ini.
7. Bapak **Kamran Aksa S.T, M.T** dan bapak **Dr. Tahir Maloko M.Hi** selaku penguji yang telah banyak memberikan pengarahan dan masukan kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir hingga selesai.
8. **Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Staf Perpustakaan, Pengajar** Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan bantuan dan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama mengikuti perkuliahan.

9. Terimakasih Kepada **Alm. Nur Afni S.T M.T** karena telah memberikan masukan, dan menjawab setiap pertanyaan mengenai Tugas Akhir penulis.
10. Terimakasih kepada teman selaku saudara saya **Arni Putri Awaliyah Umar S. PWK, Sitti Faysah, Rahmiati S. PWK, Rezita Hilda Afosma, Suhairah Amaliyah, Andi Normalasari, Nurafni Chairunnisa, Rachmat Ramadhan, A.Ukhuwanul Atmawan, Fahmi Zul Fajri, Ismayuniarni Amasmadinah, Muhammad Fajrul, Rini Fitri Annisa, Umar, Muhammad Rifky Raynaldi, Nizal Muhammad Taswin, Andi Syahrul Habibi** selaku teman angkatan dan kepada **Siti Ayu Mutmainna K. dan Fazlur Rahma** selaku teman saya dari SMP yang telah membantu, dan memberikan pengarahan, dan masukan penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.
11. Terimakasih kepada teman-teman angkatan saya **PWK 15 (Predator)** tanpa terkecuali yang telah menemani dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan di UIN Alauddi Makassar.

Dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa hasil Tugas Akhir ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, tegur sapa yang konstruktif penulis sambut kritik dan saran yang positif demi kesempurnaan pada penulisan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi umat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Siti Rifa Rusydah Jr.

NIM : 60800115015

Judul Skripsi : Pengaruh Kemacetan Lalu Lintas pada Simpang Empat Terhadap Pola Pergerakan

Daerah Sekitarnya (Studi Kasus Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira)

---

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia bagian Timur dengan tingkat penduduk tinggi yang tercatat sebanyak 1.489.011 jiwa pada Tahun 2017 (BPS Kota Makassar), juga merupakan ibukota Provinsi Sulawesi Selatan dengan permasalahan transportasi yang kompleks. Masalah yang terjadi akibat dari jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat, pertumbuhan kendaraan bermobil di Kota Makassar sebesar 14 % - 15% tiap tahunnya dan tidak dibarengi dengan pertumbuhan dan pemeliharaan ruas jalan, serta diperparah dengan kesadaran pengendarah yang rendah mengenai aturan lalu lintas sehingga dampaknya menimbulkan kemacetan yang tinggi. Penelitian ini berlokasi di simpang empat yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan faktor faktor yang berpengaruh akibat terjadinya kemacetan lalu lintas terhadap daerah sekitar simpang. Metode analisis yang digunakan yakni tingkat pelayanan simpang, tingkat pelayanan ruas jalan, analisis chi kuadrat, analisis uji kontigensi, dan analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa tingkat pelayanan pada simpang membutuhkan penanganan terhadap simpang ( $>0.75$ ) baik itu pada hari kerja dan hari libur karna berpengaruh terhadap pola pergerakan yakni pada aspek besar biaya, kerugian bahan bakar minyak, tingkat kenyamanan, tingkat strees, tingkat kebisingan, dan tingkat polusi. Alternatif penanganan yang dilakukan yakni manajemen lalu lintas, perbaikan sistem parkir, dan pembatasan usia kendaraan.

Kata Kunci : Pelayanan Simpang, Pola Pergerakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN SAMBUNG.....                     | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....         | ii   |
| PERSETUJUAN SKRIPSI.....                 | iii  |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....                  | vi   |
| KATA PENGANTAR.....                      | v    |
| ABSTRAK.....                             | viii |
| DAFTAR ISI.....                          | ix   |
| DAFTAR TABEL.....                        | xi   |
| DAFTAR GAMBAR.....                       | xiv  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                     | xv   |
| BAB I PENDAHULUAN.....                   | 1    |
| A. Latar Belakang.....                   | 1    |
| B. Rumusan Masalah.....                  | 5    |
| C. Tujuan dan Manfaat.....               | 6    |
| D. Ruang Lingkup Penelitian.....         | 7    |
| E. Sistematika Pembahasan.....           | 8    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....             | 10   |
| A. Transportasi.....                     | 10   |
| B. Perencanaan Transportasi.....         | 20   |
| C. Tata Guna Lahan dan Transportasi..... | 30   |
| D. Pola Pergerakan.....                  | 32   |
| E. Permasalahan Transportasi.....        | 36   |
| F. Sistem Jaringan Jalan.....            | 38   |
| G. Karakteristik Geometrik Jalan.....    | 40   |
| H. Simpang.....                          | 42   |
| I. Penelitian Terdahulu.....             | 49   |

|  |     |
|--|-----|
| BAB III METODE PENELITIAN.....   | 51  |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....                                   | 51  |
| B. Jenis dan Sumber Data.....  | 53  |
| C. Metode Pengumpulan Data.....  | 54  |
| D. Populasi dan Sampel.....  | 55  |
| E. Variabel Penelitian.....  | 57  |
| F. Metode Pengolahan dan Analisis Data .....                           | 59  |
| G. Defenisi Operasional.....   | 80  |
| H. Kerangka Penelitian .....   | 81  |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....                                      | 82  |
| A. Gambaran Umum Kecamatan Biringkanaya .....                          | 82  |
| B. Tinjauan Khusus Lokasi Penelitian .....                             | 83  |
| C. Kondisi Geometrik .....   | 85  |
| D. Kondisi Arus Kendaraan.....   | 93  |
| E. Volume Lalu Lintas .....  | 98  |
| F. Tingkat Pelayanan.....  | 105 |
| G. Karakteristik Responden.....  | 108 |
| H. Pengaruh Kemacetan Terhadap Pola Pergerakan .....                   | 110 |
| I. Alternatif Penanganan Kemacetan yang Terjadi Pada Lokasi Studi .... | 123 |
| J. Lalu Lintas dalam Tinjauan Islam .....                              | 127 |
| BAB V PENUTUP.....   | 138 |
| A. Kesimpulan .....  | 138 |
| B. Saran .....   | 139 |
| DAFTAR PUSTAKA .....   | 140 |
| LAMPIRAN.....  | 142 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....  | 151 |

## DAFTAR TABEL

|                   |   |    |
|-------------------|---|----|
| <b>Tabel 2.1</b>  | Contoh-Contoh Potensi Guna Lahan .....  | 32 |
| <b>Tabel 2.2</b>  | Kriteria Tingkat Pelayanan untuk Persimpangan TWSC .....  | 49 |
| <b>Tabel 2.3</b>  | Daftar Penelitian Dahulu yang Menjadi Rujukan.....  | 49 |
| <b>Tabel 3.1</b>  | Variabel Penelitian.....  | 58 |
| <b>Tabel 3.2</b>  | Ketentuan Nilai Pada Penentuan Kapasitas Dasar ( $C_0$ ) .....                                      | 60 |
| <b>Tabel 3.3</b>  | Ketentuan Nilai Pada Pengaruh Lebar Jalur Jalan ( $FCI_j$ ) .....                                   | 61 |
| <b>Tabel 3.4</b>  | Ketentuan Nilai Faktor Pengaruh Distribusi Arah .....   | 61 |
| <b>Tabel 3.5</b>  | Ketentuan Nilai Faktor Hambatan Samping .....   | 62 |
| <b>Tabel 3.6</b>  | Ketentuan Nilai Faktor Pengaruh Kota .....  | 62 |
| <b>Tabel 3.7</b>  | Tingkat Pelayanan Jalan dan Nilai Volume Kapasitas Rasio<br>VCR) /DS.....                           | 63 |
| <b>Tabel 3.8</b>  | Kapasitas Dasar dan Tipe Persimpangan.....  | 64 |
| <b>Tabel 3.9</b>  | Kode Tipe Persimpangan.....   | 65 |
| <b>Tabel 3.10</b> | Penetapan Lebar Rata-Rata Pendekat .....  | 66 |
| <b>Tabel 3.11</b> | Faktor Koreksi Lebar Pendekatan.....  | 66 |
| <b>Tabel 3.12</b> | Faktor Penyesuaian Median Jalan Utama.....  | 67 |
| <b>Tabel 3.13</b> | Faktor Koreksi Ukuran Kota.....   | 67 |
| <b>Tabel 3.14</b> | Faktor Koreksi Tipe Lingkungan, Hambatan Samping dan Kendaraan<br>Tak Bermotor. ( $F_{RSU}$ ) ..... | 68 |
| <b>Tabel 3.15</b> | Faktor Penyesuaian Arus Jalan Minor .....   | 70 |
| <b>Tabel 3.16</b> | Kriteria Tingkat Pelayanan Pada Simpang .....   | 75 |
| <b>Tabel 3.17</b> | Skala Nilai Hasil Uji Kontingensi .....   | 79 |
| <b>Tabel 4.1</b>  | Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya<br>Tahun 2018 .....                                | 82 |
| <b>Tabel 4.2</b>  | Jumlah Penduduk Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya<br>Tahun 2018 .....                             | 83 |
| <b>Tabel 4.3</b>  | Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Pai Tahun<br>2014-2018 .....                 | 84 |

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| <b>Tabel 4.4</b>  | Karakteristik Ruas Jalan Batara Bira (Baddoka) .....  | 86  |
| <b>Tabel 4.5</b>  | Karakteristik Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kota Makassar .....                      | 86  |
| <b>Tabel 4.6</b>  | Karakteristik Ruas Jalan Dg. Ramang .....   | 87  |
| <b>Tabel 4.7</b>  | Karakteristik Ruas Jalan Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kabupaten Maros .....              | 87  |
| <b>Tabel 4.8</b>  | Kondisi Geometrik Simpang Empat .....   | 89  |
| <b>Tabel 4.9</b>  | Jumlah Kendaraan Arah Jalan Batara Bira pada Hari Kerja .....                               | 93  |
| <b>Tabel 4.10</b> | Jumlah Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Makassar pada Hari Kerja .....        | 93  |
| <b>Tabel 4.11</b> | Jumlah Kendaraan Arah Jalan Dg. Ramang pada Hari Kerja .....                                | 94  |
| <b>Tabel 4.12</b> | Jumlah Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan arah Maros pada Hari Kerja .....           | 94  |
| <b>Tabel 4.13</b> | Jumlah Kendaraan Arah Jalan Batara Bira pada Hari Libur .....                               | 95  |
| <b>Tabel 4.14</b> | Jumlah Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Makassar pada Hari Libur .....        | 96  |
| <b>Tabel 4.15</b> | Jumlah Kendaraan Arah Jalan Dg. Ramang pada Hari Libur .....                                | 96  |
| <b>Tabel 4.16</b> | Jumlah Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan arah Maros pada Hari Libur .....           | 97  |
| <b>Tabel 4.17</b> | Jumlah Kendaraan Simpang pada Hari Kerja .....  | 97  |
| <b>Tabel 4.18</b> | Jumlah Kendaraan Simpang pada Hari Libur .....  | 98  |
| <b>Tabel 4.19</b> | Volume Kendaraan Arah Jalan Batara Bira pada Hari Kerja .....                               | 99  |
| <b>Tabel 4.20</b> | Volume Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kota Makassar pada Hari Kerja .....   | 99  |
| <b>Tabel 4.21</b> | Volume Kendaraan Arah Jalan Dg. Ramang pada Hari Kerja .....                                | 100 |
| <b>Tabel 4.22</b> | Volume Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kabupaten Maros pada Hari Kerja ..... | 101 |
| <b>Tabel 4.23</b> | Volume Kendaraan Arah Jalan Batara Bira pada Hari Libur .....                               | 101 |
| <b>Tabel 4.24</b> | Volume Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kota Makassar pada Hari Libur .....   | 102 |
| <b>Tabel 4.25</b> | Volume Kendaraan Arah Jalan Dg. Ramang pada Hari Libur .....                                | 102 |

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| <b>Tabel 4.26</b> | Volume Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kabupaten Maros pada Hari Libur ..... | 103 |
| <b>Tabel 4.27</b> | Jumlah Kendaraan Simpang pada Hari Kerja .....  | 104 |
| <b>Tabel 4.28</b> | Jumlah Kendaraan Simpang pada Hari Libur .....  | 104 |
| <b>Tabel 4.29</b> | Tingkat Pelayanan Ruas Jalan .....  | 105 |
| <b>Tabel 4.30</b> | Matriks Asal-Tujuan (MAT) .....   | 106 |
| <b>Tabel 4.30</b> | Matriks Asal-Tujuan (MAT) .....   | 107 |
| <b>Tabel 4.32</b> | Tingkat Pelayanan Simpang .....   | 107 |
| <b>Tabel 4.33</b> | Tabulasi Silang Data Responden .....  | 111 |
| <b>Tabel 4.34</b> | Uji Chi Kuadrat .....   | 112 |
| <b>Tabel 4.35</b> | Tabulasi Silang Data Responden .....  | 113 |
| <b>Tabel 4.36</b> | Uji Chi Kuadrat .....   | 114 |
| <b>Tabel 4.37</b> | Tabulasi Silang Data Responden .....  | 115 |
| <b>Tabel 4.38</b> | Uji Chi Kuadrat .....   | 116 |
| <b>Tabel 4.39</b> | Tabulasi Silang Data Responden .....  | 117 |
| <b>Tabel 4.40</b> | Uji Chi Kuadrat .....   | 118 |
| <b>Tabel 4.41</b> | Tabulasi Silang Data Responden .....  | 119 |
| <b>Tabel 4.42</b> | Uji Chi Kuadrat .....   | 119 |
| <b>Tabel 4.43</b> | Tabulasi Silang Data Responden .....  | 121 |
| <b>Tabel 4.44</b> | Uji Chi Kuadrat .....   | 121 |
| <b>Tabel 4.45</b> | Pengaruh Variabel X terhadap Varibel Y .....  | 123 |



## DAFTAR GAMBAR

|                    |  |     |
|--------------------|--|-----|
| <b>Gambar 2.1</b>  | Persimpangan dengan Matriks Asal-Tujuan (MAT).....                       | 35  |
| <b>Gambar 2.2</b>  | Contoh-Contoh Persimpangan Sebidang.....                                 | 44  |
| <b>Gambar 3.1</b>  | Peta Lokasi Penelitian .....   | 52  |
| <b>Gambar 3.2</b>  | Bagan Alir Analisis Kapasitas Simpang dan Kapasitas Jalan .....          | 59  |
| <b>Gambar 3.3</b>  | Penentuan Jumlah Lajur .....   | 65  |
| <b>Gambar 3.4</b>  | Faktor koreksi lebar pendekat (FLP) .....                                | 66  |
| <b>Gambar 3.5</b>  | Faktor koreksi rasio arus belok kiri ( $F_{BKI}$ ) .....                 | 69  |
| <b>Gambar 3.6</b>  | Faktor koreksi rasio arus belok kanan ( $F_{BKa}$ ) .....                | 70  |
| <b>Gambar 3.7</b>  | Faktor koreksi rasio arus jalan minor ( $F_{mi}$ ) .....                 | 71  |
| <b>Gambar 3.8</b>  | Tundaan lalu lintas Simpang sebagai fungsi dari DJ .....                 | 72  |
| <b>Gambar 3.9</b>  | Tundaan lalu lintas jalan mayor sebagai fungsi dari DJ .....             | 73  |
| <b>Gambar 3.10</b> | Peluang antrian ( $P_A$ , %) pada Simpang sebagai fungsi dari $D_J$ .... | 75  |
| <b>Gambar 3.11</b> | Bagan Alir Analisis Chi Kuadrat dan Uji Kontigensi .....                 | 77  |
| <b>Gambar 3.12</b> | Kerangka Penelitian .....  | 81  |
| <b>Gambar 4.1</b>  | Ruas Jalan Batara Bira .....   | 88  |
| <b>Gambar 4.2</b>  | Ruas Jalan Dg. Ramang .....  | 88  |
| <b>Gambar 4.3</b>  | Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan .....                                    | 88  |
| <b>Gambar 4.4</b>  | Peta Lokasi Penelitian .....   | 90  |
| <b>Gambar 4.5</b>  | Geometrik Simpang .....  | 91  |
| <b>Gambar 4.6</b>  | Peta Penggunaan Lahan Sekitar Lokasi .....                               | 92  |
| <b>Gambar 4.7</b>  | Jumlah Kendaraan yang Melintasi Simpang Pada Hari Kerja ...              | 106 |
| <b>Gambar 4.8</b>  | Jumlah Kendaraan yang Melintasi Simpang pada Hari Libur ....             | 106 |
| <b>Gambar 4.9</b>  | Kelompok Umur Responden .....  | 109 |
| <b>Gambar 4.10</b> | Tingkat Pendidikan Responden .....                                       | 109 |
| <b>Gambar 4.11</b> | Jenis Pekerjaan Responden .....  | 110 |

## DAFTAR LAMPIRAN

|                   |  |     |
|-------------------|--|-----|
| <b>Lampiran 1</b> | Kuisisioner Penelitian .....   | 142 |
| <b>Lampiran 2</b> | Tabel Volume Puncak Ruas Jalan Hari Kerja .....                                    | 146 |
| <b>Lampiran 3</b> | Tabel Volume Puncak Ruas Jalan Hari Libur .....                                    | 81  |
| <b>Lampiran 4</b> | Tabel Volume Puncak Simpang pada Hari Kerja .....                                  | 147 |
| <b>Lampiran 5</b> | Tabel Volume Puncak Simpang pada Hari Libur.....                                   | 148 |
| <b>Lampiran 6</b> | Tabel Perhitungan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Ruas Jalan pada Hari Kerja ..... | 149 |
| <b>Lampiran 7</b> | Tabel Perhitungan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Ruas Jalan pada Hari Libur ..... | 149 |
| <b>Lampiran 8</b> | Tabel Perhitungan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Simpang ..                       | 150 |
| <b>Lampiran 9</b> | Tabel Nilai Chi Kuadrat Taraf Signifikan 5% dan 1% .....                           | 150 |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### ***A. Latar Belakang***

Perkembangan wilayah, khususnya pada daerah perkotaan terus mengalami pertumbuhan yang sejalan dengan meningkatnya kebutuhan penduduk akan ruang dan mobilitasnya. Pentingnya sarana dan prasarana transportasi dalam pembangunan serta pengoperasiannya, membutuhkan suatu manajemen lalu lintas yang dikelola secara efektif dan efisien agar dapat berjalan secara optimal. Namun, permasalahan keseharian transportasi tidak dapat dielakkan lagi, akibat dari pertumbuhan sarana transportasi yang jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan pertumbuhan prasarana jalan yang menyebabkan gangguan terhadap arus lalu lintas serta implementasi kebijakan yang hanya mementingkan beberapa aspek namun tak melihat aspek lainnya.

Mantan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Bapak Sutiyoso dalam beberapa kesempatan mengutarakan bahwa jika sistem angkutan massal tidak segera dilaksanakan di Jakarta, maka pada tahun 2014 Jakarta akan macet total dan tidak akan ada satu kendaraan pun yang dapat bergerak. Sehingga mulai Bulan Januari Tahun 2005 sistem transportasi bus jalur khusus yang disebut dengan *busway* mulai dioperasikan di Jakarta, tapi hal ini ternyata belum membantu banyak dalam mengatasi masalah kepadatan lalu lintas di Jakarta. Hal ini dibuktikan terdapat 762 titik rawan kemacetan yang tersebar di seluruh Jakarta. Peningkatan intensitas kemacetan lalu lintas jalan Jakarta semakin sulit dihindari oleh pengguna jalan.

Pergerakan manusia yang semakin banyak mengikuti aktivitas yang harus dilakukan dalam memenuhi kebutuhan akan hidupnya mengharuskan wilayah dalam hal ini adalah daerah perkotaan memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Meningkatnya jumlah penduduk karena angka kelahiran yang tinggi ditambah dengan arus urbanisasi akibat dari menumpuknya mata pencaharian serta merupakan standar tren sosial dikalangan masyarakat pedesaan menjadi salah satu faktor pendukung tingginya mobilitas. Seiring berjalannya mobilitas selalu dibarengi dengan perubahan fungsi ruang sekitar. Terjadinya pergeseran dari lahan terbuka atau lahan kosong menjadi daerah kegiatan bisnis. Tumbuhnya kehidupan kota merupakan konsentrasi jumlah penduduk dan kegiatannya yang tumbuh dari pelayanan atau berkaitan dengan wilayah cakupannya (Soetomo, 2009:195).

Pembangunan sektor transportasi tidak lepas dari perkembangan wilayah. demikian halnya juga dengan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana. Angkutan darat dalam hal ini membutuhkan perhatian khusus karena memiliki guna frekuensi yang tinggi diantara jenis angkutan lainnya. Prasarana sebagai sektor pendahulu yang harus disiapkan untuk memberikan dukungan bagi pengembangan kegiatan sektor lainnya juga menjadi dasar atau sebagai wadah mobilisasi orang dan barang guna meningkatkan aksesibilitas wilayah. Pelayanan jasa prasarana transportasi menghadapi tantangan dan tuntutan untuk mempertahankan tingkat pelayanannya, karna faktor percepatan kerusakan prasarana yang disebabkan minimnya biaya perawatan, biaya operasi yang semakin meningkat, dan terbatasnya investasi baru sehingga, perkembangan prasarana perkotaan dewasa ini sangat

dinilai sangat lambat pertumbuhannya jika dibandingkan dengan penambahan sarana angkutan darat itu sendiri.

Kota Makassar merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia bagian Timur dengan tingkat penduduk yang tinggi yaitu tercatat sebanyak 1.489.011 jiwa pada Tahun 2017 (BPS Kota Makassar), merupakan ibukota dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan permasalahan transportasi yang kompleks. Permasalahan transportasi di Kota Makassar terjadi akibat dari jumlah kendaraan yang terus meningkat, pertumbuhan kendaraan bermobil di Kota Makassar sebesar 14-15% per tahun dan tidak dibarengi dengan pertumbuhan dan pemeliharaan ruas jalan. Berdasarkan data Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), jumlah kendaraan roda dua itu terpaut jauh dibanding kendaraan roda empat atau lebih. Rinciannya, yakni mobil penumpang (206.435 unit), bus (17.264 unit), mobil barang (72.239 unit), dan kendaraan khusus (403 unit). Selanjutnya di tahun 2017 kendaraan bermotor di Kota Makassar masih didominasi roda dua yang mencapai 1.156.759 unit. Mobil penumpang (213.985 unit), mobil barang (74.603 unit), bus (17.306 unit), dan kendaraan khusus (403 unit). Tingginya angka penambahan kendaraan dipicu mudahnya memiliki kendaraan, setiap merek kendaraan berlomba meningkatkan penjualan, diperparah dengan kesadaran pengendara yang rendah akan kepatuhan pada aturan lalu lintas sehingga terjadi kemacetan salah satunya berada pada simpang empat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka).

Kemacetan yang parah pada simpang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) menyebabkan terhambatnya lalu

lintas di daerah sekitarnya terutama di ruas Jalan Perintis Kemerdekaan yang statusnya merupakan jalan arteri primer. Akibatnya, kecepatan normal kendaraan bermotor saat melewati simpang di ruan Jalan Perintis Kemerdekaan yaitu 40 km/jam namun apabila terjadi kemacetan maka kecepatan maksimal yang di tempuh yaitu 20 km/jam dengan waktu tempuh saat normal yaitu maksimal 2 menit dengan waktu tempuh saat terjadi kemacetan yaitu minimal 5 menit. Kemacetan yang panjang berpengaruh terhadap kelancaran aksesibilitas ruang kawasan sekitarnya serta menyebabkan tundaan kendaraan yang begitu panjang serta tingkat kenyamanan yang rendah. Keberadaan simpang ini merupakan salah satu jalur utama yang menghubungkan antara Kota Makassar dengan Kabupaten Maros. Kurangnya rambu lalu lintas sebagai salah satu manajemen dalam hal mengatur ketertiban juga perilaku pengguna jalan yang tidak tertib merupakan salah satu faktor pemicu. Melihat kondisi geometrik jalan yang kurang memadai seperti tidak adanya trotoar dan krep sehingga apabila terjadi tundaan pada simpang, pengguna kendaraan yang berada di belakang lebih memilih melintasi bahu jalan menjadikan arus kendaraan pada ruas jalan lainnya terhambat. Ditambah dengan parkir dari pertokoan yang mengambil bahu jalan. Hal ini telah dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi saw. bersabda:

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

“Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejengkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak. [HR: Muslim No.3024]

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Allah swt. melarang kepada manusia untuk mengambil hak orang lain, dalam hal ini dari kehidupan orang lain, karena hal ini sangat dilarang atau sama saja menzalimi seseorang. Maka manusia berkewajiban untuk memberikan haknya. Sama saja dengan hak orang lain dalam menggunakan jalan. Bagi orang yang memarkir kendaraannya dan membuat arus lalu lintas macet, maka sesungguhnya orang telah terzalimi, juga seperti para pengguna kendaraan yang mengendarai motor melewati bahu jalan. Sehingga dari hadis ini manusia diperintahkan agar jangan mengambil hak dari orang lain terutama dalam hak jalan bagi pengguna jalan, dan hak berkendara bagi pengguna kendaraan, oleh karena Allah swt. memberi peringatan keras, agar menggunakan jalan dengan tertib.

Berdasarkan penjelasan tersebut, masalah yang dialami oleh simpang empat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) yang mengakibatkan kemacetan terhadap arus daerah sekitar. Sehingga perlu dilakukan penelitian pada aktivitas simpang dan pola pergerakan pada daerah sekitarnya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kemacetan lalu lintas pada simpang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) terhadap pola pergerakan daerah sekitar ?

2. Bagaimana pengaruh kemacetan lalu lintas pada simpang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) terhadap pola pergerakan daerah sekitarnya?
3. Bagaimana penanganan kemacetan lalu lintas pada simpang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka)?

### ***C. Tujuan dan Manfaat***

Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kondisi kemacetan lalu lintas pada simpang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) terhadap pola pergerakan daerah sekitar.
2. Mengatahui pengaruh kemacetan lalu lintas pada simpang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) terhadap pola pergerakan daerah sekitarnya.
3. Mengetahui alternatif penanganan kemacetan lalu lintas pada simpang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka).

Manfaat yang dapat ditarik dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu:

1. Bagi penulis dapat mengetahui pengaruh kemacetan terhadap pola pergerakan daerah sekitar.
2. Bagi peneliti lain menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan terkait dengan pengaruh penanganan simpang terhadap pola pergerakan daerah sekitarnya.

3. Bagi Masyarakat dapat mengetahui apa saja pengaruh dari kemacetan terhadap ruang kawasan sehingga dengan ini masyarakat dapat tertib dalam berlalu lintas.
4. Bagi Pemerintah sebagai referensi di daerah penelitian yang diharapkan dapat memberikan informasi bagi dinas yang terkait dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan transportasi, khususnya regulasi mengenai transportasi.

#### **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini secara garis besar terbagi atas dua, yaitu:

1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup wilayah dalam penulisan laporan ini membahas mengenai kemacetan yang terjadi pada simpang empat tak bersinyal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) dan daerah sekitarnya.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Ruang lingkup pembahasan materi secara umum mengenai alternatif penanganan kemacetan pada simpang empat tak bersinyal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) terhadap pola pergerakan daerah sekitarnya.

### **E. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika Pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisi uraian tentang Transportasi, Perencanaan Transportasi, Tata Guna Lahan dan Transportasi, Pola Pergerakan, Permasalahan Transportasi, Sistem Jaringan Jalan, Karakteristik Geometrik Jalan, Simpang, Kapasitas, dan Penelitian Terdahulu.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Populasi dan Sampel, Variabel Penelitian, Metode Pengolahan dan Analisis Data, Definisi Operasional, dan Kerangka Pikir Penelitian.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berisi uraian tentang Gambaran Umum Kecamatan Biringkanaya, Tinjauan Khusus Lokasi Penelitian, Kondisi Geometrik, Kondisi Arus Kendaraan, Volume lalu lintas, Tingkat Pelayanan, Karakteristik Responden, Pengaruh Kemacetan Terhadap Pola Pergerakan, Alternatif

Penanganan Kemacetan yang Terjadi Pada Lokasi Studi, dan Lalu Lintas dalam Tinjauan Islam.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran dari Hasil Penelitian yang telah dilakukan peneliti di lokasi studi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. *Transportasi*

##### 1. Definisi transportasi

Transportasi (*Trans* = perpindahan dan *Port* = tempat asal dan tujuan); diartikan sebagai tindakan atau kegiatan mengangkut atau memindahkan muatan (barang dan orang) dari satu tempat ke tempat lain, atau dari tempat asal ke tempat tujuan. Transportasi merupakan sarana penghubung atau yang menghubungkan antara daerah produksi dan pasar, atau dapat dikatakan menjembatani antara produsen dan konsumen. Peranan transportasi adalah sangat penting yaitu sebagai sarana penghubung, mendekatkan, dan menjembatani antara pihak-pihak yang saling membutuhkan. Alat yang dipakai untuk melakukan proses pindah, gerak, angkut dan alih ini, bisa bervariasi, tergantung pada:

- a. Bentuk objek yang akan dipindahkan tersebut;
- b. Jarak antara suatu tempat dengan tempat lain; dan
- c. Maksud objek yang akan dipindahkan tersebut.

Ini berarti, alat-alat pendukung yang digunakan untuk proses pindah harus cocok dan sesuai dengan objek, jarak, dan maksud objek, baik dari segi kuantitasnya maupun dari segi kualitasnya. Untuk mengetahui keseimbangan antar objek yang diangkut dengan alat pendukung ini, dapatlah kita melihat ukuran (standar) kuantitas dan kualitas dari alat pendukung. Adapun standar

kuantitas dan kualitas alat pendukung ini dapat diidentifikasi melalui pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Aman: apakah objek yang diangkut aman selama proses perpindahan dan mencapai tujuan dalam keadaan utuh, tidak rusak atau hancur?
- b. Cepat: apakah objek yang diangkut dapat mencapai tujuan sesuai dengan batasan waktu yang telah ditentukan?
- c. Lancar: apakah selama proses perpindahan, objek yang diangkut tidak mengalami hambatan atau kendala?
- d. Nyaman: apakah selama proses perpindahan objek yang diangkut terjaga keutuhannya dan situasi sang pengangkut menyenangkan?
- e. Ekonomis: apakah proses perpindahan tidak memakan biaya yang tinggi dan merugikan bagi objek yang diangkut?
- f. Terjamin ketersediaannya: alat pendukung selalu tersedia kapan saja objek yang diangkut membutuhkannya, tanpa memedulikan waktu dan tempat.

## **2. Fungsi dan manfaat transportasi**

### a. Manfaat transportasi.

Jasa transportasi menciptakan guna tempat dan guna waktu. Guna yang diciptakan jasa transportasi merupakan manfaat dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik/strategis. Manfaat jasa transportasi dirasakan dalam lingkup lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkupnya sangat luas, bersifat multisektoral berarti sektor transportasi terkait dengan

sektor-sektor lain yang ditunjukkan bahwa fungsi transportasi adalah menunjang pengembangan kegiatan sektor-sektor lain, seperti perdagangan, industri, pendidikan, kesehatan, pariwisata, transmigrasi, dan lainnya. Selanjutnya manfaat jasa transportasi dijelaskan berikut ini (L.A. Schumer, 1986):

1) Manfaat ekonomi jasa transportasi

Tersediannya jasa transportasi yang cukup (berkapasitas) memberikan manfaat ekonomi, misalnya:

- a) Akan memperluas pasar, dengan tersediannya jaringan transportasi yang luas maka pengiriman barang ke berbagai pasar yang jauh letaknya dapat dilaksanakan secara lancar;
- b) Dapat menstabilkan harga barang, dengan tersediannya fasilitas transportasi yang lancar maka kekurangan barang di suatu daerah dapat didatangkan barang yang dibutuhkan dari daerah lain yang berlebihan barang tersebut, sehingga tingkat harga di kedua daerah menjadi berkeseimbangan atau harga menjadi stabil;
- c) Tersedianya pelayanan transportasi yang lancar, akan mendorong daerah-daerah untuk melakukan spesialisasi produksi sesuai dengan potensi sumberdaya yang dimilikinya.

2) Manfaat sosial dan jasa transportasi

Tersedianya pelayanan transportasi yang cukup dan lancar memberikan manfaat sosial, diantaranya adalah:

- a) Memberikan pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan ke berbagai daerah yang tersebar karena sudah tersedianya jaringan jalan yang merata di daerah pedesaan;
- b) Dapat mempererat persaudaraan dan hubungan sosial kemasyarakatan antar daerah melalui pekan olahraga, pekan kesenian dan budan, dan pekan kegiatan ilmiah lainnya; dan
- c) Dapat membantu daerah yang mengalami bencana alam dan menderita wabah penyakit (melalu transportasi udara) meskipun daerah tersebut sukar dijangkau oleh transportasi darat.

### 3) Manfaat politik/ strategis jasa transportasi

Terwujudnya sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien merupakan fasilitas yang handal, untuk: (1) Membasmi segala bentuk gejala dan gangguan yang timbul di dalam negeri; dan (2) Menangkal segala bentuk infiltrasi dan gangguan keamanan yang berasal dari luar negeri.

#### b. Fungsi transportasi.

Fungsi transportasi ini tidak hanya dilihat dari perorangan tetapi juga dilihat dari kepentingan masyarakat luas.

- 1) Penggerak pembangunan (*the promotion function*); sebuah daerah terencil dari hasil ekonomi dari sumber daya alam, apabila tidak terdapat angkutan dan lalu lintas ke daerah tersebut maka akan terencilah daerah tersebut, karena itu bila ada angkutan (transportasi) maka daerah tersebut dapat digerakkan pembangunannya.

2) Melayani kegiatan nyata (*the servicing function*) pada ekonomi yang sudah berjalan maka transportasi diperlukan untuk menunjang pergerakan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lainnya sebagai contoh; masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya, karena apa yang dibutuhkan tidak selalu tersedia di satu tempat apalagi di tempat mereka tinggal, sehingga masyarakat tersebut sangat membutuhkan cara pemindahan kebutuhan itu dan/ atau perpindahan dirinya sendiri.

### 3. Peran transportasi

Peran transportasi mencakup bidang yang luas di dalam kehidupan manusia yang meliputi atas berbagai aspek, seperti yang akan diuraikan berikut:

a. Aspek sosial dan budaya.

Hampir seluruh kehidupan manusia di dalam bermasyarakat tidak dapat dilepaskan dari transportasi, dimana dibutuhkan saling berkunjung dan membutuhkan pertemuan. Dampak sosial dari transportasi yang dirasakan pada peningkatan standar hidup. Transportasi menekan biaya dan memperbesar kuantitas keanekaragaman barang sehingga terbuka kemungkinan adanya perbaikan dalam perumahan, sandang, dan pangan, serta rekreasi. Dampak lain adalah terbukanya kemungkinan keseragaman dalam gaya hidup, kebiasaan, dan bahasa.

#### Contoh 1:

Sebagai akibat adanya transportasi yang lebih baik, kita menyaksikan setiap pagi adanya mobilisasi manusia pekerja dari wilayah

wilayah sekitar Jakarta (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) ke Jakarta untuk bekerja dan berkarya serta berinteraksi sosial dengan penduduk Jakarta. Sorenya, mereka kembali lagi ke tempat tinggal masing-masing.

**Contoh 2:**

Sebagai hasil adanya fasilitas transportasi yang lebih baik, kita menyaksikan perpindahan penduduk dari Jawa ke Lampung, misalnya. Mereka bertransmigrasi untuk meningkatkan standar hidup yang lebih baik dan meskipun demikian, jarak antar terpat baru dan tempat asal masih terjangkau dengan aman, relatif cepat, dan murah sehingga kontak dengan keluarga yang ditinggalkan mudah dilakukan.

Dengan adanya pengangkutan di antara bangsa atau suku bangsa yang berbeda kebudayaan akan membuat mereka saling mengenal dan menghormati di antara masing-masing budaya yang berbeda tersebut.

Dampak sosial lain dari kelancaran transportasi adalah peningkatan pemahaman dan inteligensi masyarakat, makin luasnya penyebaran barang, termasuk bahan bacaan yang berisi informasi budaya masyarakat dan bangsa lain, makin besarnya pemahaman akan kebudayaan lainnya. Selain itu makin mudahnya kontak pribadi, yang membuka peluang interaksi makin besar, peluang saling pengertian antar manusia. Hal demikian berarti makin kecilnya pergeseran dan ketidakharmonisan. Dalam kontak sosial, sumbangan angkutan kendaraan bermotor seperti mobil pribadi dan bis kecil (*minibus*) benar-benar menakjubkan. Mobil pribadi membuka peluang bagi penduduk dalam kebebasan bergerak atau

bepergian, baik jarak yang cakup jauh (antar kota) maupun jarak dekat. Frekuensinya menunjukkan meningkatnya standar hidup dan pendapatan penduduk yang mampu untuk bepergian. Rekreasi dengan bis kecil dan bis besar, makin banyak terjadi. Mobil dan bis-bis itu secara nyata meniadakan isolasi daerah pedesaan. Ini berarti kehidupan desa juga semakin terbuka untuk berinteraksi sosial dengan dengan lingkungan luarnya yang lebih luas.

Kapal laut untuk negara kita yang merupakan negara maritim, mendekatkan juga kontak personal antar penduduk pulau-pulau dan memperkecil isolasi yang satu dengan pulau lainnya, misalnya kapal untuk perairan Kepulauan Maluku, untuk Kepulauan Nusa Tenggara. Kapal laut untuk hubungan antar Pualau Jawa dan Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya.

Jangkauan antarpulau dalam beberapa jam melalui udara makin mendekatkan kesatuan dan persatuan bangsa. Jangkauan antar negara dalam beberapa jam melalui udara membuka cakrawala dan konsep baru tentang waktu dan jarak, sambil memperluas persepsi atau pandangan manusia dalam skala dunia, misalnya jarak antar Jakarta dan Manado yang dapat ditempuh 4-5 jam melalui udara makin mendekatkan kontak individu yang ada di kedua daerah.

Dengan kemajuan teknologi yang makin pesat, kita bisa menyaksikan sendiri bahwa jarak antarpulau menjadi makin dekat dalam ukuran waktu. Dalam cakrawala dunia, maka jarak antar kontinen (Asia

ke Australia, Asia ke Amerika, Eropa ke Amerika, Eropa ke Asia) dalam skala ukuran waktu jadi semakin singkat.

b. Aspek politis dan pertahanan.

Di negara maju maupun berkembang, transportasi memiliki dua keuntungan (*advantages*) politis, yaitu:

1)Transportasi dapat memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Apabila kita melihat beberapa negara, seperti Eropa, Amerika, Cina, maka dapat kita pelajari beberapa kenyataan dalam kaitannya dengan aspek politis dari pengangkutan. Sejak dulu, negara sebesar Amerika tidak mungkin disatukan tanpa adanya sistem angkutan dan komunikasi yang memadai. Di Eropa, suatu sistem perkeretaapian dan angkutan darat direncanakan dengan baik dan merupakan salah satu program Masyarakat Ekonomi Eropa untuk mengintegrasikan negara anggotanya. Di Cina dimasa lampau, sebelum Perang Dunia II, jelas bahwa sistem pengangkutan yang sangat tidak efisien telah menimbulkan kekacauan politis dan perpecahan. Bagi negara kita, kemampuan sistem dan sarana perhubungan ikut memperkuat stabilitas politik negara kesatuan. Kita pernah mengalami betapa pentingnya kemantapan itu mendukung kekuatan stabilitas dari ancaman atau rongrongan politik.

2)Transportasi merupakan alat mobilitas unsur pertahanan dan keamanan yang harus selalu tersedia. Mobilitas yang tinggi dari aparat keamanan dan masyarakat melalui lancarnya transportasi akan memberi rasa

aman, tentram, dan usaha penegakan hukum. Kasus pelanggaran hukum dapat cepat diselesaikan kalau gerak dan mobilitas yang melaksanakan dan membina ketentuan hukum itu terjadi, yang berarti akan menjamin adanya rasa aman dan kepastian hukum dinamis.

Transportasi demikian pentingnya bagi pertahanan dan keamanan sebagaimana pernah terjadi dalam Perang Dunia II. Transportasi laut dan udara merupakan faktor yang menentukan kemenangan pihak sekutu. Soalnya, transportasi laut bisa memobilisasi ratusan ribu tentara dan logistik, pesawat terbang yang memiliki mobilitas, jangkauan, dan kecepatan yang jauh lebih baik juga merupakan alat efektif dalam memobilisasi tentara dan logistik dalam peperangan. Kemajuan dalam teknologi juga makin meningkatkan mobilitas tentara dan logistik melalui udara maupun laut dalam peperangan maupun damai. Alat transportasi merupakan suatu wahana yang sanggup memobilisasi seluruh sumber daya suatu negara yang diarahkan untuk tujuan strategis militer. Transportasi yang efisien dapat menjadi wahana yang efektif dalam karya bakti dalam proyek-proyek pembangunan yang nyata.

c. Aspek hukum.

Didalam pengoperasian dan pemilikan alat angkutan diperlukan ketentuan hukum mengenai hak, kewajiban, dan tanggungjawab serta pengasuransian apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, juga terhadap penerbangan luar negeri yang melewati batas wilayah suatu negara, diatur didalam suatu perjanjian antar negara (*bilateral air agreement*).

d. Aspek teknik.

Hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan dan pengoperasian alat transportasi adalah menyangkut aspek teknis yang harus menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyelenggaraan angkutan.

e. Aspek ekonomi.

Dari aspek ekonomi, pengangkutan dapat ditinjau dari sudut ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dari sudut ekonomi makro, pengangkutan merupakan salah satu prasarana yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, sedangkan dari sudut ekonomi mikro, pengangkutan dapat dilihat dari kepentingan dua pihak seperti berikut:

1) Pada pihak perusahaan pengangkutan (*operator*)

Pengangkutan merupakan usaha memproduksi jasa angkutan yang dijual kepada pemakai dengan memperoleh keuntungan.

2) Pada pihak pemakai jasa angkutan (*users*)

Pengangkutan sebagai salah satu mata rantai dari arus bahan baku untuk produksi dan arus distribusi barang jadi yang disalurkan ke pasar serta kebutuhan pertukaran barang di pasar. Supaya kedua arus ini lancar, jasa angkutan harus cukup tersedia dan biayanya sebanding dengan seluruh biaya produksi.

Peranan transportasi tidak hanya untuk melancarkan arus barang dan mobilitas manusia, pengangkutan juga membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara merata dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

## ***B. Perencanaan Transportasi***

Setiap kegiatan dan pembangunan pada umumnya seharusnya direncanakan dengan baik, dengan arti secara tepat dan terarah, agar supaya kinerja keberhasilan dapat dicapai dengan optimal, dalam arti sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu perencanaan pembangunan sebagai upaya dan tindakan yang harus dilakukan adalah sangat penting. Sangat penting karena input atau masukan (faktor faktor produksi) yang disediakan dan digunakan dalam produksi harus cukup, baik kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan untuk mencapai output atau keluaran sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Perencanaan diartikan pula sebagai kegiatan menggunakan input yang tersedia pada saat ini untuk menghasilkan output yang seefisien mungkin. Ada pula pakar pembangunan yang menginterpretasikan perencanaan itu sebagai kemampuan memandang kondisi pembangunan ke depan, yaitu berupaya untuk mewujudkan kondisi masa depan yang lebih baik.

Membahas tentang penyediaan input untuk digunakan dalam produksi mencapai output yang efisien. Sebenarnya, disamping prinsip efisien terdapat prinsip-prinsip lainnya, yaitu efektivitas dan ekonomi. Prinsip ekonomi diartikan bahwa pembelian seluruh input yang dibutuhkan dalam produksi dibeli dengan harga terendah. Prinsip efektivitas berarti bahwa berhasil dicapainya sasaran seperti yang telah ditetapkan. Prinsip tersebut dimaksudkan bahwa alokasi sumberdaya input dalam berbagai unit produksi dilakukan sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan output dengan biaya produksi terendah. Terdapat prinsip 3 E (Efisien, Efektivitas, dan Ekonomis) dalam setiap kegiatan produksi. Prinsip 3 E

harus diterapkan pula dalam penyusunan suatu rencana pembangunan, termasuk pula dalam perencanaan pembangunan transportasi.

Dalam membuat rencana pembangunan sektor transportasi diperlukan (ditempuh) beberapa langkah yang masing-masing terkait satu sama lain dan secara berurutan.

**Langkah pertama**, adalah melakukan identifikasi (1) potensi daerah yang meliputi (a) jumlah penduduk dan distribusinya menurut daerah dalam lingkup suatu wilayah, (b) berbagai jenis kegiatan sektoral dan volume hasil produksinya serta pertumbuhannya menurut daerah-daerah, dan (c) berdasar jumlah produksi tersebut dibuat prakiraan berapa besar untuk konsumsi lokal dan berapa yang dikirim ke luar daerah (*deficit-surplus analysis*). Di lain pihak (2) perlu diketahui tentang data dan informasi penataan dan pemanfaatan lahan (tata ruang) yang dilakukan pada saat sekarang (eksisting) dan yang akan dikembangkan pada masa depan. Beberapa luas lahan untuk (a) kegiatan sektoral (pertanian, perkebunan, hutan lindung, hutan produksi, dan lainnya), (b) luas lahan untuk pemukiman dan perumahan (Gedung kantor dan lainnya), (c) untuk prasarana dan sarana pembangunan, (d) untuk fasilitas pelayanan ekonomi dan sosial, (e) yang diperuntukan jaringan prasarana transportasi. Selanjutnya dilakukan prakiraan volume kegiatan pergerakan lalu lintas manusia dan barang menurut bangkitan dan tarikan lalu lintas menurut tempat asal ke tempat tujuan dan menurut jaringan pelayanan transportasi.

**Langkah kedua**, adalah menjabarkan volume kegiatan pergerakan manusia dan barang (meliputi data yang telah diproyeksikan dalam jangka menengah) ke dalam distribusi lalu lintas menurut jenis moda transportasi yang mengangkutnya.

**Langkah ketiga**, selanjutnya dilakukan identifikasi karakteristik pelayanan dan biaya operasi masing-masing moda transportasi yang sesuai untuk melayani pengangkutan pergerakan manusia dan barang.

**Langkah keempat**, merupakan langkah terakhir, adalah menetapkan jenis, jumlah, kapasitas dari masing-masing moda transportasi yang ditempatkan untuk melayani transportasi pada masing-masing trayek/rute, agar supaya mampu melayani pengangkutan manusia dan barang secara efektif dan efisien. Penepatan dan penempatan jenis, jumlah, dan kapasitas masing-masing moda transportasi pada setiap trayek/rute transportasi secara efektif dan efisien dimaksudkan agar supaya kapasitas pelayanan transportasi yang tersedia tidak mengalami kekurangan ataupun terlalu berlebih. Kekurangan fasilitas transportasi berarti akan terjadi sebagian muatan (penumpang dan barang) tidak terangkut atau harus menunggu lama, akan menimbulkan kerugian waktu yang berharga, hal ini berarti tidak efektif dan efisien, sedangkan bila terjadi kelebihan dalam kapasitas fasilitas transportasi berarti suatu pemborosan yang akan menimbulkan kerugian dalam perekonomian dan finansial.

Dengan menempatkan jenis, jumlah dan kapasitas moda transportasi yang tepat pada trayek/rute yang tepat, berarti dapat mewujudkan terselenggaranya pelayanan transportasi yang mampu mendorong dinamika pembangunan,

membantu menciptakan pola distribusi yang mantap dan dinamis, mendorong pengembangan wilayah, serta memperkuat kehidupan bermasyarakat.

Perencanaan pembangunan transportasi yang berhasil baik harus diukur menggunakan kriteria penilaian kinerja transportasi, terutama dalam hal:

1. Terciptanya pelayanan transportasi yang lancar, cepat dan selamat;
2. Tersedianya kapasitas fasilitas transportasi yang cukup (dalam arti seimbang dengan permintaan jasa transportasi), dalam frekuensi yang memadai, yang terselenggara secara tertib dan teratur (regular) dan merata ke seluruh wilayah tanah air;
3. Terselenggaranya pelayanan transportasi yang bertanggung jawab dan tarif transportasi yang terjangkau;
4. Termanfaatkannya fasilitas transportasi mencapai tingkat utilitasi yang tinggi dalam faktor penumpang (*passanger factor*) dan faktor muatan (*load factor*).

Pembangunan sektor transportasi yang dilaksanakan berdasarkan perencanaan sektor yang efektif, efisien, terarah, dan berdimensi jangka panjang (sekurang-kurangnya berjangka menengah), maka diharapkan akan mampu mewujudkan penyelenggaraan pelayanan transportasi yang mantap, berkapasitas, dinamis, dan berkelanjutan, yang menunjang pengembangan dan peningkatan berbagai kegiatan pada sektor-sektor lain, serta mampu membuka daerah-daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, dan perbatasan sesuai dengan sasaran dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

## 1. Tujuan Perencanaan Transportasi

Dari waktu ke waktu, objek yang diangkut selalu bertambah, hal ini disebabkan terjadinya:

- a. Pertambahan penduduk
- b. Pertambahan urbanisasi
- c. Pertambahan produksi barang-barang ekonomi
- d. Pertambahan pendapatan/ kesejahteraan
- e. Perkembangan wilayah
- f. Pertumbuhan pusat-pusat kegiatan
- g. Pertambahan keinginan untuk melakukan perjalanan

Adanya pertambahan beban tersebut dengan tersendirinya akan menuntut pertambahan alat pendukungnya. Jika hal ini tidak diantisipasi sejak dini, di masa mendatang dapat terjadi masalah yang tidak kita inginkan yaitu terjadinya ketidakseimbangan antar kebutuhan transportasi yang dicerminkan oleh pertambahan-pertambahan tersebut diatas dengan ketersediaan alat pendukung proses pindah (ketersediaan sistem transportasi).

Persoalan ini jelas akan menimbulkan akibat berantai yang rumit dan kompleks diantaranya:

- a. Kemacetan, tundaan, kecelakaan, dan kesemrautan lalu lintas;
- b. Sulitnya suatu kawasan berkembang; dan
- c. Tingginya biaya ekonomi yang terjadi.

Akhirnya suatu kawasan seperti kota, wilayah, pusat industri, pusat bisnis, dan pemukiman akan menjadi kawasan mati yang tidak bisa didiami. Untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana yang disebut diatas, dilakukanlah tindakan-tindakan berupa perencanaan dan pengembangan alat pendukung proses pindah (sistem transportasi) demi mencapai kondisi yang ideal (seimbang).

Artinya, tujuan dari perencanaan transportasi dapat diformulasikan seperti berikut:

- a. Dapat mencegah masalah yang tidak diinginkan yang diduga akan terjadi pada masa yang akan datang (tindak preventif).
- b. Mencari jalan keluar untuk berbagai masalah yang ada (*problem solving*).
- c. Melayani kebutuhan transportasi (*demand of transpor*) seoptimum dan seimbang mungkin.
- d. Mempersiapkan tindakan/kebijakan untuk tanggap pada keadaan dimasa depan;
- e. Mengoptimalkan pengguna daya dukung (sumber daya) yang ada, yang juga mencakup penggunaan dana yang terbatas seoptimal mungkin, demi mencapai tujuan atau rencana yang maksimal (daya guna dan hasil guna yang tinggi).

## **2. Tahap perencanaan transportasi**

Sebelumnya telah diutarakan bahwa perencanaan transportasi memiliki tahapan dan batasan waktu, sesuai dengan karektiristik dari rencana

(bagaimana sifatnya dan apa yang direncanakan) serta faktor-faktor pendukungnya, maka pada bagian ini dijelaskan berbagai batasan waktu perencanaan beserta apa yang direncanakan, termasuk faktor pendukungnya.

**Jangka pendek (*short term planning*)**

- a. Batasan waktu antara 0 hingga 4 tahun;
- b. Yang direncanakan adalah sesuatu yang segera terwujud;
- c. Sumber-sumber pendukungnya, entah berupa dana, keahlian, materi, maupun data yang diperlukan dan kebijakan, tidak diperlukan dalam jumlah banyak;
- d. Dalam transportasi, biasanya berupa program-program penambahan armada angkutan, pengaturan jadwal, pengaturan arus lalu lintas, proyek proyek pengadaan dan pemeliharaan fasilitas dan prasarana;
- e. Secara prosedur berupa kegiatan pelaksanaan (implementasi) di lapangan;
- f. Secara hirarki berupa program pemakaian anggaran (pembiayaan).

**Jangka Menengah (*Medium Term Planning*)**

- a. Batasan waktu antara 5 sampai 20 tahun.
- b. Rencana ini berbentuk kajian atau studi terhadap kebijakan yang sudah digariskan.
- c. Kegiatan ini secara batasan waktu dapat berupa penyiapan dokumen dokumen teknis, fisik, dan finansial.
- d. Dalam formatnya, rencana ini merupakan kegiatan persiapan rencana umum, detail teknis, studi kelayakan seperti RUTR, RDTR, rencana

- umum transportasi, studi kelayakan proyek, dokumen rancangan induk jaringan transportasi.
- e. Secara prosedur berupa kegiatan-kegiatan seperti pengumpulan data dan informasi, analisis data, peramalan dan penaksiran kondisi masa depan, perumusan beberapa rencana, dan pengevaluasian kelayakan rencana.
  - f. Secara hierarki, dapat berupa pembiayaan dan dapat pula berupa kegiatan yang dilakukan oleh perencana (*planner*) yang tergabung dalam lembaga lembaga riset dan pengembangan.
  - g. Tahapan ini bersifat semi-fleksibel terhadap situasi yang terjadi selama jangka waktu rencana.

#### **Jangka Panjang (*Long Term Planning*)**

- a. Batasan waktu diatas dua puluh tahun.
- b. Disebut sebagai:
  - Strategi
  - Perspektif
  - Cakrawala
  - Horizon Plan*
- c. Dalam formatnya, rencana ini berupa kebijakan-kebijakan jangka penjang yang telah menetapkan sasaran 25 tahun kedepan dan ditentukan oleh badan legislatif.
- d. Secara prosedur, rencana ini berupa ide-ide, dengan sasaran yang dituju berada pada masa diatas 25 tahun.

- e. Secara hirarki, rencana ini adalah tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat (*social objective*) dan mutlak fleksibel dengan perubahan situasi yang terjadi selama jangka waktu rencana.

### 3. Pihak yang terkait

Proses transportasi agar dapat terjadi maka pihak terkait yang merupakan penentu kegiatan dalam sistem transportasi berjalan dengan semestinya karena pihak-pihak terkait yang sangat besar pengaruhnya dalam proses transportasi.

- a. Pengguna, yang menggunakan sarana angkutan untuk keperluannya, seperti:

- 1) Keperluan bekerja
- 2) Keperluan pendidikan
- 3) Keperluan sosial

Keinginan akan jasa transportasi yang lebih baik tentu saja harus didukung oleh kemampuan dan sarana yang tersedia. Mereka ini akan memilih (bila ada pilihan) sarana angkutan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Pemakai atau konsumen kaitannya dengan permintaan jasa angkutan.

- b. Operator, yang memanfaatkan kebutuhan manusia dalam proses transportasi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada, tentu saja menghendaki suatu keuntungan. Mereka ini akan memilih teknik produksi yang berbeda, pasar yang berbeda yang akan dilayaninya. Agar produksi yang dihasilkan dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan

tujuan mendirikan perusahaan, maka si pengusaha itu harus memilih sarana, sistem operasional, dan cara-cara perawatan yang sesuai. Operator atau penyedia jasa kaitannya dengan penawaran.

- c. Pemerintah, yang bertindak sebagai pembina transportasi karena sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada dimana jasa transportasi ini merupakan kebutuhan masyarakat banyak. Pemerintah juga harus menentukan pilihan yang harus disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pemilihan pembangunan prasarana jalan di suatu tempat atau tempat lain, dan bisa juga harus menentukan pilihan apa yang harus diutamakan dalam memenuhi kebutuhan akan transportasi atau kebutuhan akan pendidikan hal ini bisa terjadi karena ketersediaan dana yang dimiliki oleh pemerintah.
- d. Lingkungan, pihak yang tidak terkait langsung dengan proses transportasi, bukan unsur-unsur yang terkait, baik pengguna, operator, maupun pemerintah, tetapi sangat berpengaruh dalam proses transportasi yang ada terutama bagi operator yang akan menambah biaya operasinya. Pihak ini sebenarnya tidak dikehendaki selama unsur-unsur diatas tadi bekerja sesuai dengan aturan yang ada.

Sistem transportasi darat (angkutan umum), untuk terlaksananya sistem angkutan ini terdiri dari a. Trayek (jaringan); b. Prasarana (infrastruktur); c. Sarana; dan d. Operasional.

### ***C. Tata Guna Lahan dan Transportasi***

Sistem transportasi perkotaan terdiri dari berbagai aktivitas seperti bekerja, sekolah, belanja, olah raga dan lainnya yang berlangsung di atas sebidang lahan (kantor, pertokoan, gedung olah raga dan lainnya). Berbagai bidang lahan itu disebut tata guna lahan. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia melakukan perjalanan melintasi tata guna lahan tersebut dengan menggunakan sarana angkutan dalam konteks sistem jaringan transportasi (misalnya berjalan kaki atau naik bus). Hal ini menimbulkan pergerakan arus manusia, barang dan kendaraan.

Pergerakan manusia dan barang di sebuah kota, disebut arus lalu lintas (traffic flow), merupakan konsekuensi gabungan dari aktivitas lahan (permintaan) dan kemampuan sistem transportasi dalam mengatasi masalah arus lalu lintas (penawaran) ini. Biasanya, terdapat interaksi langsung antara jenis dan intensitas tata guna lahan dengan penawaran fasilitas-fasilitas transportasi yang tersedia. Salah satu tujuan utama perencanaan setiap tata guna lahan dan sistem transportasi adalah untuk menjamin adanya keseimbangan yang efisien antara aktivitas tata guna lahan dengan kemampuan transportasi (Blunden dan Black, 1984; ASCE, 1986).

Hubungan antara transportasi dan pengembangan lahan dapat dijelaskan dalam tiga konteks berikut ini: (1) hubungan fisik dalam skala makro, yang memiliki pengaruh jangka panjang dan umumnya dianggap sebagai bagian dari proses perencanaan; (2) hubungan fisik dalam skala mikro, yang memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dan umumnya dianggap sebagai masalah desain wilayah perkotaan (seringkali pada skala lokasi-lokasi atau fasilitas-fasilitas

tertentu); dan (3) hubungan proses, yang berhubungan dengan aspek hukum, administrasi, keuangan, dan aspek-aspek institusional tentang pengaturan lahan dan pengembangan transportasi.

Wilayah-wilayah perkotaan dari tahun ke tahun telah berubah sebagai akibat terjadinya pergeseran yang dramatis dari lahan pertanian menjadi daerah bisnis. Daerah-daerah tersebut saat ini menjadi pusat-pusat kegiatan finansial dan peluang peluang bisnis yang ekstensif yang kompleksitas dan diversitasnya mengalami siklus perubahan akibat beragam pengaruh sosial dan ekonomi. Karakteristik fisik mereka mulai berubah cepat dengan adanya hubungan waktu dan jarak yang baru berkat perjalanan yang semakin cepat dan komunikasi elektronik yang murah.

Dewasa ini lebih banyak orang dan persentase terbesar populasi total yang tinggal di wilayah perkotaan tetapi dalam kelompok yang lebih kecil dari sebelumnya. Penyebaran penduduk saat ini menimbulkan masalah-masalah baru seperti dampak jangka panjangnya pada efektivitas transportasi. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, tata guna lahan dan transportasi membentuk lingkaran tertutup. Seperti kebanyakan sistem keseimbangan lainnya, konfigurasi tata guna lahan/transportasi pada akhirnya akan stabil.

Potensi tata guna lahan adalah satu ukuran dari skala aktivitas sosio ekonomi yang terjadi pada suatu lahan tertentu. Ciri khas dari tata guna lahan adalah kemampuan atau potensinya untuk "membangkitkan" lalu lintas. Dengan demikian, sudah sewajarnya apabila kita menghubungkan potensi tata guna lahan dari sepetak lahan, yang memiliki aktivitas tertentu, untuk membangkitkan sejumlah tertentu arus lalu lintas per hari.

Tabel 2.1 menyajikan contoh-contoh khusus mengenai potensi tata guna lahan. Perhatikan bahwa pembangkitan lalu lintas adalah suatu fenomena yang dinamis dan intensitas dari pembangkitan lalu lintas dapat dinyatakan sebagai fungsi dari waktu dan ruang. Dalam pengertian yang umum, tata guna lahan berarti distribusi ruang atau pola geografis dari kota: daerah pemukiman, kawasan industri, daerah komersial, daerah bisnis eceran, dan lahan yang disiapkan untuk tujuan tujuan pemerintahan, institusional, dan rekreasional. Jika manfaat lahan di setiap daerah untuk suatu kota telah diketahui, maka ini memungkinkan kita untuk memperkirakan lalu lintas yang dihasilkan (Blunden dan Black, 1984).

Bangkitan perjalanan menyediakan hubungan antara tata guna lahan dan perjalanan. Tata guna lahan untuk tujuan membangkitkan perjalanan biasanya dijelaskan dalam bentuk intensitas tata-guna lahan, ciri-ciri tata guna lahan, dan lokasi di dalam lingkungan perkotaan.

**Tabel 2.1** Contoh-Contoh Potensi Tata Guna Lahan

| No. | Jenis Lahan/ Aktivitas     | Ukuran                        |
|-----|----------------------------|-------------------------------|
| 1   | 2                          | 3                             |
| 1   | Pemukiman                  | Penduduk, unit-unit perumahan |
| 2   | Pabrik-pabrik              | Daerah, jumlah buruh          |
| 3   | Perkantoran                | Daerah, jumlah karyawan       |
| 4   | Gedung, Gedung pertunjukan | Kapasitas, tempat duduk       |
| 5   | Perhotelan                 | Jumlah kamar, lantai          |
| 6   | Pusat perbelanjaan         | Pedagang eceran, karyawan     |

Sumber: Buku Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi Jilid 1

#### **D. Pola Pergerakan**

Pergerakan adalah peralihan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1994:216). Pergerakan diartikan sebagai pergerakan satu arah dari suatu zona asal menuju zona tujuan,

termasuk pejalan kaki (Tamin, 2000:113). Menurut (Bourne 1982:250) timbulnya pergerakan karena adanya proses pemenuhan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi di tempat asalnya. Pergerakan terbentuk karena manusia-manusia membutuhkan pergerakan bagi kegiatan kesehariannya yang dikelompokkan berdasarkan maksud perjalanan (LPM-ITB, 1996). Kita bergerak setiap hari untuk berbagai macam alasan dan tujuan seperti belajar, olahraga, belanja, hiburan, dan rekreasi. Jarak perjalanan juga sangat beragam, dari perjalanan yang sangat panjang (misalnya perjalanan antarbenua) sampai ke perjalanan yang sangat pendek (misalnya perjalanan ke toko di seberang jalan).

Kebutuhan akan pergerakan selalu menimbulkan permasalahan, khususnya pada saat orang ingin bergerak untuk tujuan yang sama di dalam daerah tertentu dan pada saat yang bersamaan pula. Kemacetan, keterlambatan, polusi suara dan udara adalah beberapa permasalahan yang timbul akibat adanya pergerakan. Salah satu usaha untuk dapat mengatasinya adalah dengan memahami pola pergerakan yang akan terjadi, misalnya dari mana dan hendak ke mana, besarnya, dan kapan terjadinya. Oleh karena itu, agar kebijakan investasi transportasi dapat berhasil dengan baik, sangatlah penting dipahami pola pergerakan yang terjadi pada saat sekarang dan juga pada masa mendatang pada saat kebijakan tersebut diberlakukan.

Pola pergerakan yaitu bentuk/model pergerakan yang diklasifikasikan pola orientasi pergerakan. Pola orientasi pergerakan ditinjau dari asal dan tujuan pergerakan. Hasil analisa pola pergerakan akan digambarkan dalam bentuk garis keinginan yang menunjukkan pola pergerakan yang terjadi (LPM-ITB, 1996). Hasil analisa pola pergerakan akan digambarkan dalam bentuk garis keinginan yang


menunjukkan pola pergerakan yang terjadi yang dapat menggambarkan pola penyebaran pusat kegiatan dalam kota.

Pola pergerakan dalam sistem transportasi sering dijelaskan dalam bentuk arus pergerakan (kendaraan, penumpang, dan barang) yang bergerak dari zona asal ke zona tujuan di dalam daerah tertentu dan selama periode waktu tertentu. Matriks Pergerakan atau Matriks Asal-Tujuan (MAT) sering digunakan oleh perencana transportasi untuk menggambarkan pola pergerakan tersebut.

MAT adalah matriks berdimensi dua yang berisi informasi mengenai besarnya pergerakan antarlokasi (zona) di dalam daerah tertentu. Baris menyatakan zona asal dan kolom menyatakan zona tujuan, sehingga sel matriks-nya menyatakan besarnya arus dari zona asal ke zona tujuan. Dalam hal ini, notasi  $T_{id}$  menyatakan besarnya arus pergerakan (kendaraan, penumpang, atau barang) yang bergerak dari zona asal  $i$  ke zona tujuan  $d$  selama selang waktu tertentu.

Pola pergerakan dapat dihasilkan jika suatu MAT dibebankan ke suatu sistem jaringan transportasi. Dengan mempelajari pola pergerakan yang terjadi, seseorang dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul sehingga beberapa solusi segera dapat dihasilkan. MAT dapat memberikan indikasi rinci mengenai kebutuhan akan pergerakan sehingga MAT memegang peran yang sangat penting dalam berbagai kajian perencanaan dan manajemen transportasi. MAT dapat pula menggambarkan pola pergerakan dari suatu sistem atau daerah kajian dengan ukuran yang sangat beragam, seperti pola pergerakan kendaraan di suatu persimpangan atau pola pergerakan di dalam suatu perkotaan maupun di dalam suatu negara. Gambar 2.1 memperlihatkan persimpangan jalan, lengkap dengan

arus pergerakan kendaraan dari setiap lengan persimpangannya dan MATnya. Di sini, lengan persimpangan dianggap sebagai asal dan tujuan pergerakan. Terlihat bahwa MAT dapat digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan di persimpangan.



**Gambar 2.1** Persimpangan dengan Matriks Asal-Tujuan (MAT)

Sumber: Tamin (1999: 156)

Pergerakan didaerah perkotaan menurut *cirinya* dibagi menjadi dua yaitu pergerakan tidak spasial dan pergerakan spasial (Tamin, 2000:15).

1. Pergerakan tidak spasial (tidak batas ruang) adalah pergerakan yang berkaitan dengan aspek tidak spasial, meliputi sebab terjadinya pergerakan, waktu terjadinya pergerakan, jenis moda yang digunakan. Sebab terjadinya pergerakan dikelompokkan dari maksud perjalanan sesuai dengan ciri dasarnya yang berkaitan dengan faktor maksud pergerakan yaitu ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan agama. Waktu terjadinya pergerakan seseorang dalam melakukan aktivitas yang tergantung dari maksud pergerakan. Jenis moda angkutan yang digunakan dalam melakukan pergerakan yang mempertimbangkan

maksud perjalanan, jarak tempuh biaya dan tingkat kenyamanan.

2. Pergerakan spasial adalah pergerakan yang dikaitkan dengan pola hubungan antara distribusi spasial perjalanan dengan distribusi spasial tata guna lahan yang terdapat dalam suatu wilayah konsepnya adalah perjalanan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan tertentu di lokasi yang ditentukan oleh pola tata guna lahan kota. Ciri perjalanan spasial adalah pola perjalanan orang dan pola perjalanan barang.

Pola sebaran tata guna lahan suatu kota akan sangat mempengaruhi pola perjalanan orang. Pola sebaran spasial yang sangat mempengaruhi pola perjalanan adalah sebaran daerah industri, perkantoran, permukiman dan pendidikan. Pola perjalanan barang dipengaruhi oleh aktivitas produksi dan konsumsi, sangat bergantung pada sebaran pemukiman (konsumsi) serta industri dan pertanian (produksi) dan dipengaruhi oleh pola rantai distribusi pusat produksi ke daerah konsumsi.

#### ***E. Permasalahan Transportasi***

Berbagai gejala lalu lintas yang penting di daerah perkotaan di negara-negara yang belum berkembang dapat dikemukakan, di antaranya sebagai berikut (H. A Adler, 1983):

1. Keadaan prasarana jalan raya pada umumnya kurang memuaskan, yaitu sempit dan kualitasnya di bawah standar.
2. Jumlah kendaraan bermotor bertambah terus setiap tahunnya dengan laju pertumbuhan yang sangat pesat, tidak sebanding dengan jalan raya yang tersedia.

3. Banyaknya kendaraan yang berkecepatan lambat seperti dokar dan becak seringkali menimbulkan terjadinya kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.
4. Kedisiplinan, kesopanan, dan kesadaran berlalu lintas para pemakai jalan raya masih kurang, sehingga kerap kali mengakibatkan kesemrawutan lalu lintas.
5. Sebahagian pengaturan lalu lintas masih dirasakan belum mampu menjamin kelancaran arus lalu lintas.

Gejala-gejala di atas merupakan faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Angka kecelakaan lalu lintas meningkat terus, bukan hanya dalam jumlahnya, akan tetapi juga lebih mengerikan akibat kecelakaannya, yaitu korban yang meninggal dunia, luka-luka berat dan ringan, serta kerugian materil yang tidak kecil jumlahnya.

Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang sangat pesat telah mengakibatkan berbagai kesulitan, selain dari timbulnya kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat dapat dikemukakan kesulitan-kesulitan lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu kesulitan tempat parkir untuk kendaraan-kendaraan bermotor dan terjadinya kongesti (kemacetan) lalu lintas.

Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar merupakan hal biasa, kemacetan merupakan pemandangan yang tak mungkin terhindari pada setiap hari kerja. Disamping kemacetan yang menjemukan, polusi udara yang menyesakkan dan panasnya udara yang merelahkan, tak terhindarkan pula, habisnya bahan bakar yang sia-sia.

Salah satu penyebab kemacetan pada beberapa jaringan jalan adalah perbaikan dan pemeliharaan jaringan utilitas yang tidak terjadwal dari berbagai instansi yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas jalan. Hal ini dapat menimbulkan citra pekerjaan gali dan tutup lobang yang tidak kunjung selesai. Harus ada sistem koordinasi yang baik antara instansi terkait sehingga penggalian dapat dilakukan secara terjadwal dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan beberapa instansi sekaligus. Faktor lain penyebab kemacetan lalu lintas lainnya adalah terdapatnya persimpangan jalan juga kendaraan bermotor di daerah perkotaan disebabkan karena jumlah kendaraan bermotor (mobil dan sepeda motor) meningkat dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi disamping penyebab-penyebab seperti tidak tertibnya pemakai jalan dan lain sebagainya. Kendaraan mobil penumpang (sedan dan mikrolet) meningkat dengan laju pertumbuhan sekitar 15 persen per tahun, sepeda motor bertambah sekitar 30 persen, sedangkan pembangunan prasarana jalan baru di daerah perkotaan boleh dikatakan tingkat pertumbuhannya sangat rendah, atau tidak mengalami penambahan.

Bilamana daerah yang dimaksud telah ditata kembali, maka pengaturan parkir kendaraan-kendaraan bermotor harus dikelola secara bisnis, yaitu selain untuk kepentingan keteraturannya, memberikan manfaat pula dalam hal penyediaan lapangan kerja dan menambah pendapatan pemerintah kota.

#### ***F. Sistem Jaringan Jalan***

Jaringan jalan mempunyai peranan yang penting dalam sistem transportasi kota dan dapat dikatakan terpenting karena biasanya yang menjadi masalah dalam

transportasi kota adalah kekurangan jaringan jalan. Ditinjau dari fungsi kota terhadap wilayah pengembangannya maka sistem jaringan jalan ini ada dua macam yaitu sistem primer dan sistem sekunder. Sistem primer, yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan hubungan antar kota, di dalam kota sistem primer ini akan berhubungan dengan fungsi-fungsi kota yang bersifat regional, seperti kawasan industri, kawasan pergudangan, kawasan perdagangan grosir dan pelabuhan. Ciri ciri lain ialah bahwa lalu lintas jalan primer ini merupakan jalan lintas truk. Sistem Sekunder, yaitu jaringan jalan yang berkaitan dengan pergerakan lalu lintas bersifat di dalam kota saja.

Jalan berdasarkan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Arteri Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kesatu yang terletak berdampingan, atau menghubungkan kota jenjang kesatu dengan kota jenjang kedua.
2. Arteri Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu lainnya, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
3. Kolektor Primer, yaitu jalan yang menghubungkan kota jenjang kedua dengan kotajenjang kedua lainnya, atau kotajenjang kedua dengan kota jenjang ketiga.
4. Kolektor Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan antara pusat jenjang kedua, atau antara pusat jenjang kedua dengan ketiga

5. Lokal Primer, yaitu jalan yang menghubungkan persil dengan kota pada semua jenjang.
6. Lokal Sekunder, yaitu jalan yang menghubungkan permukiman dengan semua kawasan sekunder.

Berdasarkan pengelolaannya, jalan dibedakan ke dalam:

1. Jalan Negara, yaitu jalan yang dibina oleh Pemerintah Pusat;
2. Jalan Propinsi, yaitu jalan yang dibina oleh Pemerintah Daerah Propinsi;
3. Jalan Kabupaten, yaitu jalan yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota;
4. Jalan Desa, yaitu jalan yang dibina oleh Pemerintah Desa.

## **G. Karakteristik Geometrik Jalan**

### **1. Tipe jalan**

Berbagai tipe jalan akan menunjukkan kinerja berbeda pada pembebanan lalu lintas tertentu. Tipe jalan ditunjukkan dengan potongan melintang jalan yang ditunjukkan oleh jalur dan arah pada setiap segmen jalan (MKJI, 1997).

### **2. Lajur dan jalur lalu lintas**

Kecepatan arus bebas dan kapasitas meningkat dengan penambahan lebar jalur lalu lintas.

### **3. Bahu jalan**

Bahu jalan harus disediakan di sepanjang jalan raya. Bahu jalan digunakan untuk mengakomodasi kendaraan yang berhenti dalam keadaan bahaya dan dukungan lateral untuk jalur tambahan atau jalur pendukung

dalam keadaan tertentu. Jalan perkotaan tanpa kereb pada umumnya mempunyai bahu pada kedua sisi jalur lalu lintasnya. Lebar dan kondisi permukaannya mempengaruhi penggunaan bahu, berupa penambahan kapasitas, dan kecepatan pada arus tertentu, akibat pertambahan lebar bahu, terutama karena pengurangan hambatan samping yang disebabkan kejadian di sisi jalan seperti kendaraan angkutan umum berhenti, pejalan kaki dan sebagainya. Permukaan bahu jalan dapat disusun dengan batuan, batuan yang dihancurkan, cangkang, mineral atau bahan kimia sintesis, bitumin, dan berbagai bentuk aspal atau beton perkerasan. Beberapa keuntungan penting bahu jalan adalah:

- a. Suatu lajur atau ruang tersedia bagi kendaraan yang berada dalam situasi darurat; pejalan kaki atau pengendara sepeda juga dapat menggunakan bahu jalan.
- b. Jarak penglihatan ditingkatkan pada bagian-bagian yang terpotong.
- c. Kapasitas dapat ditingkatkan.
- d. Tepi bahu jalan dapat digunakan untuk rambu dan petunjuk arah.
- e. Struktur pendukung tersedia bagi perkerasan.

Suatu bahu jalan tidak boleh terputus, terlepas dari berapa pun lebarnya. Bahu jalan pada struktur tertentu seperti jembatan harus mempunyai lebar yang sama dengan bahu jalan di jalan regular. Penyempitan bahu jalan dapat mengakibatkan masalah keselamatan dan operasional yang sangat serius.

#### **4. Trotoar dan kerb**

Trotoar adalah bagian jalan disediakan untuk pejalan kaki yang biasanya sejajar dengan jalan dan dipisahkan dari jalur jalan oleh kerb. Kerb sebagai batas antara jalur lalu lintas dan trotoar berpengaruh terhadap dampak hambatan samping pada kapasitas dan kecepatan. Kapasitas jalan dengan kerb lebih kecil dari jalan dengan bahu. Selanjutnya kapasitas berkurang jika terdapat penghalang tetap dekat tepi jalur lalu lintas, tergantung apakah jalan mempunyai kerb atau bahu.

#### **5. Alinyemen jalan**

Lengkung horisontal dengan jari jari kecil mengurangi kecepatan arus bebas. Tanjakan yang curam juga mengurangi kecepatan arus bebas. Karena secara umum kecepatan arus bebas di daerah perkotaan adalah rendah maka pengaruh ini diabaikan.


### **H. Simpang**

#### **1. Definisi simpang**

Persimpangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari semua sistem jalan. Ketika berkendara di dalam kota, orang dapat melihat bahwa kebanyakan jalan di daerah perkotaan biasanya memiliki persimpangan, dimana pengemudi dapat memutuskan untuk jalan terus atau berbelok dan pindah jalan. Persimpangan jalan dapat didefinisikan sebagai daerah umum di mana dua jalan atau lebih bergabung atau bersimpangan, termasuk jalan dan fasilitas tepi jalan untuk pergerakan lalu lintas di dalamnya (AASHTO, 2011).

Karena persimpangan harus dimanfaatkan bersama-sama oleh setiap orang yang ingin menggunakannya, maka persimpangan tersebut harus dirancang dengan hati-hati, dengan mempertimbangkan efisiensi, keselamatan, kecepatan, biaya operasi, dan kapasitas. Pergerakan lalu lintas yang terjadi dan urutan-urutannya dapat ditangani dengan berbagai cara, tergantung pada jenis persimpangan yang dibutuhkan (AASHTO, 2001).

Secara umum terdapat tiga jenis persimpangan, yaitu: (1) persimpangan sebidang, (2) pembagian jalur jalan tanpa ramp, dan (3) interchange (simpang-susun). Persimpangan sebidang (*intersection at grade*) adalah persimpangan di mana dua jalan raya atau lebih bergabung, dengan tiap jalan raya mengarah keluar dari sebuah persimpangan dan membentuk bagian darinya. Jalan-jalan ini disebut kaki persimpangan. Persimpangan seperti ini mempunyai keterbatasan dan kegunaan sendiri. Contoh persimpangan sebidang diperlihatkan pada Gambar 2.2. Ketika dirasa perlu untuk mengakomodasi volume yang tinggi dari arus lalu lintas dengan aman dan efisien melalui persimpangan, kita menggunakan lajur lalu lintas yang dipisahkan dalam tingkatan, dan ini umumnya disebut *interchange*. Jenis dasar *interchange* (simpang siur) yang ditunjukkan pada Gambar satu (1). Ketika dua jalan atau jalan raya bersimpangan satu sama lain pada bidang yang berbeda, tanpa hubungan, pengaturannya disebut dengan pemisah bidang.



**Gambar 2.2** Contoh-Contoh Persimpangan Sebidang

*Sumber: Rekayasa Transportasi Jilid 2*

## 2. Kapasitas simpang

Konsep kapasitas dan tingkat pelayanan merupakan hal yang utama pada analisis persimpangan sebagaimana kapasitas dan tingkat pelayanan pada semua jenis fasilitas. Pada persimpangan dengan lampu lalu lintas, cara pengalokasian waktu di antara pergerakan Jalulintas yang bersinggungan sangat mempengaruhi operasi kapasitas persimpangan dan cabang persimpangan tersebut. Dalam menganalisis persimpangan dengan lampu lalu lintas, satuan analisis fisiknya ialah kelompok lajur. Kelompok lajur

terdiri atas satu atau lebih lajur pada cabang persimpangan. Keluaran dari penerapan metode analisis ini dilaporkan berdasarkan setiap kelompok lajur (TRB, 2000).

Analisis kapasitas persimpangan menghasilkan penghitungan rasio laju arus kebutuhan terhadap kapasitas ( $v/c$ ) untuk setiap pergerakan. Kapasitas seluruh persimpangan itu bukanlah konsep penting. Rasio ini merupakan laju arus proyeksi sebenarnya pada satu cabang atau kelompok lajur khusus selama selang 15 menit jam sibuk dibagi dengan kapasitas kelompok lajur khusus. Tingkat pelayanan didasarkan pada tundaan kendali per kendaraan (dalam detik per kendaraan) untuk berbagai pergerakan pada persimpangan tersebut. Tundaan kendali ialah bagian keterlambatan menyeluruh yang diakibatkan oleh operasi lampu lalu lintas untuk persimpangan berlampu lalu lintas. Tundaan kendali mencakup tundaan perlambatan awal waktu bergerak antrian, tundaan berhenti, dan tundaan percepatan akhir. Tundaan menyeluruh sama dengan selisih antara waktu tempuh yang sebenarnya dialami dan waktu tempuh acuan yang akan terjadi selama keadaan dasar: yakni tanpa adanya kendali lalu lintas, tundaan geometrik, kejadian apapun, dan adanya kendaraan lain. Walaupun  $v/c$  ini mempengaruhi tundaan, parameter lain termasuk kendali, geometrik, lalu lintas, dan kejadian sangat mempengaruhi tundaan tersebut. Oleh karena itulah, baik kapasitas maupun tingkat pelayanan persimpangan itu haruslah diperiksa secara cermat. Kedua konsep ini dibahas secara rinci dalam pasal-pasal berikut (TRB, 2000).

a. Persimpangan berlampu lalu lintas (simpang bersinyal).

Kapasitas pada persimpangan didefinisikan untuk setiap kelompok lajur. Kelompok lajur tersusun atas satu atau lebih lajur pada suatu cabang persimpangan. Kapasitas kelompok lajur merupakan laju arus maksimum setiap jam untuk kelompok lajur dimaksud yang mungkin melintasi persimpangan tersebut pada keadaan lalu lintas, badan jalan, dan lampu lalu lintas yang ada. Laju arus ini umumnya diukur atau diproyeksikan untuk periode 15 menit, dan kapasitasnya dinyatakan dalam kendaraan per jam (*vph-vehicle per hour*). Keadaan lalu lintas mencakup volume untuk setiap jalan, distribusi kendaraan berdasarkan pergerakan (kiri LR = *Left Turn*, lurus TH = *Throufh*, kanan RT = *Right Turn*). distribusi jenis kendaraan dalam setiap pergerakan, tempat dan penggunaan perhentian bus di dalam daerah persimpangan, arus penyeberangan pejalan kaki, dan pergerakan parkir dalam daerah persimpangan tersebut. Keadaan badan jalan mencakup geometri dasar persimpangan, termasuk banyaknya dan lebar lajur, kemiringan, alokasi tata guna lajur (termasuk Jajur parkir).

Keadaan lampu lalu lintas mencakup definisi lengkap fase, pewaktuan lampu lalu lintas, jenis kendali, dan evaluasi pengurutan lampu lalu lintas untuk setiap kelompok lajur. Analisis kapasitas pada persimpangan berlampu lalu lintas betfokus pada penghitungan laju arus jenuh, kapasitas, rasio vie, dan tingkat

pelayanan untuk kelompok lajur. Bukan saja alokasi waktu hijau yang memiliki dampak nyata pada kapasitas dan operasi pada suatu persimpangan dengan lampu lalu lintas, tetapi juga cara pergerakan belok yang ditampung dalam urutan fasenya. Pemberian fase lampu lalu lintas dapat menampung penyaluran pergerakan berbelok yang dilindungi, diperbolehkan, atau yang tidak melawan arah.

Melawan arah, arus belok yang diperbolehkan dibuat dengan memotong jalur pejalan kaki atau sepeda. atau arus kendaraan yang berlawanan arah. Dengan demikian, pergerakan belok kiri (di Amerika, atau belok kanan di Indonesia) yang dibuat bersamaan waktunya dengan pergerakan lurus arus yang berlawanan arah dianggap sebagai yang "diperbolehkan," sebagaimana dengan pergerakan belok kanan (di Amerika, atau belok kiri di Indonesia) "boleh langsung" yang dilakukan bersamaan dengan pedestrian yang sedang menyeberang pada lajur penyeberangan yang berkonflik. Pergerakan yang dilindungi ialah pergerakan yang dilakukan tanpa konflik seperti ini, seperti pergerakan belok yang dilakukan pada fase belok kiri atau belok kanan khusus yang selama fase itu pergerakan pedestrian dilarang.

Pergerakan belok yang tidak dilawan arahnya tidak perlu mendapat fase belok kiri khusus (yakni, lampu tanda panah hijau), tetapi pergerakan ini tidak pernah berkonflik karena sifat

persimpangan itu sendiri. Keadaan seperti ini terjadi pada jalan satu arah, pada persimpangan T, dan dengan rencana lampu lalu lintas yang memberikan pemisahan penuh di antara semua pergerakan pada arah yang berlawanan (misalnya, operasi fase-terpisah).

b. Persimpangan Tanpa Lampu Lalu Lintas (Simpang Tak Bersinyal)

Persimpangan tanpa lampu lalu lintas merupakan bagian terbesar dari pertemuan sebidang pada sistem jalan. Rambu berhenti dan rambu pengendalian kecepatan digunakan untuk memberikan hak jalan, tetapi pengendaranya harus menggunakan pertimbangan dalam memilih celah pada arus jalan utama untuk melakukan pergerakan memotong dan membelok pada persimpangan dua arah dan kendali rambu pengendalian kecepatan. Dua metode dibahas pada pasal ini: Blunden (1961) dan *Highway Capacity Manual* (TRB, 2000).

Umumnya, persimpangan yang dikendalikan dengan rambu berhenti dan rambu pengendalian kecepatan jarang menjadi masalah yang mengancam. Sebelum masalah seperti itu menjadi serius, ambillah tindakan dengan memasang lampu lalu lintas pada persimpangan tersebut.

Ukuran Kinerja Empat ukuran digunakan untuk menguraikan kinerja persimpangan TWSC: (1) keterlambatan kendali, (2) keterlambatan atas kendaraan lurus jalan utama, (3) panjang antrian, dan (4) rasio *vie*. Ukuran utama yang digunakan untuk memberikan

dugaan LOS ialah keterlambatan kendali. Kriteria LOS diberikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.2** Kriteria Tingkat Pelayan untuk Persimpangan TWSC

| <b>Tingkat Pelayanan</b> | <b>Keterlambatan Kendali Rata-Rata (det/ken)</b> |
|--------------------------|--|
| <i>1</i>                 | <i>2</i>   |
| A                        | 0-10   |
| B                        | > 10-15  |
| C                        | > 15-25  |
| D                        | > 25-35  |
| E                        | > 35-50  |
| F                        | > 50   |

Sumber: Buku Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi Jilid 2

### I. Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pengaruh konsep penanganan kemacetan pada disimpang empat terhadap produktivitas kawasan sekitar. Adapun penelitian terdahulu dapat kita lihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.3** Daftar Penelitian Dahulu yang Menjadi Rujukan

| <b>No.</b> | <b>Nama/ Tahun</b>  | <b>Kesamaan Penelitian</b>   |
|------------|---|--|
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>   |
| 1          | Nicolaus nino ardiansyah, 2012<br>Peningkatan Kualitas Ruang Jalan Pada Fungsi Komersial Di Kawasan Candi Borobudur | Substansi yang digunakan dalam analisis yaitu pada aspek fisik dan aspek aktivitas. Menjadi referensi yang dapat digunakan dalam analisis penelitian ini untuk pengaruh yang timbul terhadap ruang kawasan sekitar lokasi penelitian |
| 2          | Rina Yunita, 2017<br>Analisis Dampak Kemacetan Terhadap Sosial Ekonomi Pengguna Jalan Di Kota Makassar              | variabel yang digunakan dapat menjadi referensi peneliti dalam penelitian ini, berupa tingkat kenyamanan pengguna jalan, serta waktu terkena kemacetan. Namun yang berbeda yaitu jenis lokasi penelitian yaitu di area simpang.      |
| 3          | Rif Amtoro,dkk, 2015  | Kesamaan type lokasi penelitian, dengan menggunakan analisis kinerja simpang tak   |

| No. | Nama/ Tahun  | Kesamaan Penelitian   |
|-----|--|---|
| 1   | 2  | 3   |
|     | Analisis Kinerja Simping Tak Bersinyal Empat Lengan (Studi Kasus Simping Tak Bersinyal Empat Lengan Jalan Wates Km.5, Gamping, Sleman, Yogyakarta) | bersinya bersumber dari MKJI Tahun 1997 yang isinya sama dengan alat analisis PKJI Tahun 2014, dengan memberika sebuah solusi yang dapat menjadi referensi peneliti kedepannya.   |
| 4   | Aziz & Sholeh, 2018 Evaluasi Kinerja Simping Tak Bersinyal Simping Lusani dan Simping Bank Jateng Purworejo Jawa Tengah                            | Kesamaan alat analisis yang digunakan, dan memuat solusi yang diberikan berupa penambahan rambu-rambu mengingat kurangnya rambu-rambu di lokasi pada penelitian ini.  |
| 5   | Roukouni, dkk, 2012 Impacts of a metro station to the land use and transport system: the Thessaloniki Metro case                                   | Varaiabel yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu pada karakteristik sosial masyarakat, karakteristik pengguna jalan, serta frekuensi penggunaan jalur yang bisa digunakans ebagai referensi dalam materi wawancara. |
| 6   | Bambang Setiawan, 2004 Pengaruh Struktur Kota Terhadap Pola Pergerakan Di Kota Semarang dan Kota Surakarta.  | Persamaaan Mengenai judul yakni pola pergerakan serta mendapat penjelasan dari maksud serta keterkaitan pola pergerakan terhhadap wilayah sekitar, termasuk kaitannya dengan transportasi.                                  |

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi**

Lokasi penelitian dilakukan pada simpang empat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka). Adapun penetapan lokasi penelitian didasarkan sebagai berikut:

- a. Kondisi arus lalu lintas jalan sekitar simpang yang mengalami kemacetan akibat tundaan di simpang ini.
- b. Kondisi fisik di simpang ini dapat dikatakan buruk, karena kurangnya rambu-rambu yang tersedia.
- c. Kemacetan yang terjadi menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat, baik itu pengguna jalan maupun orang-orang yang memiliki usaha perdagangan sekitar lokasi penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan oleh penulis pada simpang empat tak bersinyal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira. Penetapan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan yaitu tingginya intensitas hambatan di simpang akibat kurangnya rambu lalu lintas sehingga hambatan berdampak kemacetan panjang di Jalan Perintis yang merupakan jalan arteri primer, juga diikuti kemacetan di jalan Jalan Dg. Ramang dan Jalan Batara Bira selaku jalan kolektor primer sehingga mengganggu aktivitas sekitar lokasi penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.1



Gambar 3.1 Peta Lokasi Penelitian

## **2. Waktu penelitian**

Waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan kurang lebih dua bulan, yaitu pada Bulan Juni hingga Bulan September.

### **B. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini didukung dengan adanya data yang akurat dan lengkap, adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber yaitu:

#### **1. Jenis data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu:

- a. Data Kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi, karakteristik berwujud pernyataan berupa kata-kata. Data yang dimaksud yaitu berupa data kondisi fisik lokasi penelitian, berupa hasil wawancara, peta administrasi, peta tata guna lahan sekitar lokasi penelitian, serta peta jaringan jalan.
- b. Data Kuantitatif adalah data yang berupa angka atau numerik yang bisa diolah dengan menggunakan metode perhitungan yang sederhana. Data ini berupa data jumlah kendaraan simpang, data jumlah penduduk, data lebar jalan, jumlah kendaraan, kecepatan kendaraan, dan jumlah hambatan samping di lokasi penelitian.

#### **2. Sumber data**

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi langsung di lapangan dan wawancara.
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi yang terkait seperti Badan Pusat Statistik, Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Makassar, juga merupakan data yang diperoleh dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.

### ***C. Metode Pengumpulan Data***

Metode pengumpulan data pada penelitian ini terdiri, yaitu:

#### **1. Data primer**

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data primer yaitu:

a. Metode observasi yaitu pencarian data dengan mengidentifikasi data serta pengambilan data secara langsung di lapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat bebas. Data yang diambil yaitu:

- 1) Karakteristik lokasi penelitian yang meliputi lebar jalan, kondisi jalan, pengaturan lalu lintas, ketersediaan kerb, dan ketersediaan rambu lalu lintas.
- 2) Jumlah kendaraan dan kecepatan kendaraan
- 3) Fungsi lahan serta hambatan samping di sekitar simpang empat di lokasi penelitian.

b. Metode wawancara yaitu pengumpulan data melalui percakapan secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan responden. Pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan memberikan kuisioner yang akan diisi oleh responden atau dibacakan oleh pengwawancara. Teknik ini merupakan salah satu teknik bantu dalam mengumpulkan data pada penelitian ini. pada

metode ini informasi yang ingin diketahui yaitu pada aspek sosial dan ekonomi sekitar lokasi penelitian.

- c. dokumentasi, berupa pengumpulan data untuk melengkapi data maka diperlukan informasi dari dokumentasi yang ada hubungannya dengan objek yang menjadi studi, dengan cara mengambil gambar untuk dokumentasi lokasi penelitian.

## **2. Data sekunder**

Metode yang dilakukan dalam pengumpulan data sekunder yaitu metode pustaka yaitu cara mengumpulkan data dan informasi dengan membaca atau mengambil literatur seperti laporan, bahan perkuliahan, penelitian terdahulu, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat diperoleh dari instansi terkait seperti pada dinas-dinas, serta lembaga pendidikan serta penelitian lainnya.

## ***D. Populasi dan Sampel***

Penentuan populasi dan sampel dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam melakukan penarikan suatu kesimpulan melalui metode kuisisioner.

### **1. Populasi**

Populasi adalah jumlah total dari subjek penelitian atau jumlah keseluruhan unit analisis dalam penelitian dan merupakan unsur-unsur keperluan yang memiliki satu atau beberapa karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. Semua warga pemukiman yang memiliki atau sering menggunakan kendaraan (umum maupun pribadi) yang melakukan pergerakan di lokasi penelitian.
- b. Semua yang beraktivitas di guna lahan yang ada sekitar simpang.

## 2. Sampel

Sampel adalah jumlah anggota yang diambil dari suatu populasi, yang diharapkan mampu mewakili atau menggambarkan karakteristik populasi sebenarnya. Teknik penarikan sampel berdasarkan lingkup pembahasan dan data yang dibutuhkan untuk penelitian maka penarikan sampel dalam penelitian ini yakni dilakukan dengan metode incidental, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti, dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Menurut Sugiyono (2010) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Menentukan ukuran sampel pada penelitian ini apabila jumlah populasi tidak diketahui secara pasti, digunakan teknik sampling kemudahan. Berdasarkan sampling kemudahan ini, peneliti menyeleksi dengan menyaring kuisisioner yang ada. Misalnya digunkana sampel untuk mengestimasi nilai rerata. Jika digunakan untuk mengestimasi  $\mu$ , kita

dapat  $(1-\alpha)$  % yakin bahwa eror tidak melebihi nilai  $e$  tertentu apabila ukuran sampelnya sebesar  $n$ , dimana  $n$ :

$$\mathbf{n} = \left(\frac{Z \cdot \sigma}{e}\right)^2 \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- $n$  = Jumlah sampel
- $Z$  = skor  $z$  pada kepercayaan 95 % = 1.96
- $\sigma$  = Deviasi Populasi = 0.25
- $e$  = alpha (0.05) atau sampling error 5 %

Dengan demikian jumlah sampel yang dapat ditarik pada penelitian ini yaitu:

$$\begin{aligned} n &= \left(\frac{Z \cdot \sigma}{e}\right)^2 \\ &= \left(\frac{1,96 \cdot 0,25}{0,05}\right)^2 \\ &= \left(\frac{0,49}{0,05}\right)^2 \\ &= (9,8)^2 \\ &= 96,04 \gg 100 \end{aligned}$$

### **E. Variabel Penelitian**

Variabel dapat diartikan ciri individu, subjek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana

suatu rancangan penelitian maka semakin variabel yang digunakan. Pada penelitian variabel yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1


**Tabel 3.1** Variabel Penelitian

| No | Sasaran  | Variabel   | Data  | Metode  |
|----|--|--|---|---|
| 1  | 2  | 3  | 4   | 5   |
| 1  | Mengetahui tingkat kinerja simpang, derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian, dan tingkat pelayanan   | Faktor kinerja simpang tak bersinya yang meliputi: kapasitas simpang, volume lalu lintas   | Data jumlah kendaraan<br>Data jumlah hambatan samping<br>Data jumlah penduduk<br>Data geometrok jalan<br>Data fungsi lingkungan sekitar | Pedoman kapasitas jalan Indonesia Tahun 2014                        |
| 2  | Mengetahui pengaruh kemacetan lalu lintas pada simpang di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramng, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) terhadap pola pergerakan daerah sekitarnya. | 1. Faktor Ekonomi yang meliputi: waktu, kerugian biaya, dan kerugian bahan bakar minyak<br>2. Faktor sosial yang meliputi: tingkat kenyamanan, tingkat stress, tingkat kebisingan, dan polusi udara. | Data yang dibutuhkan berasal dari hasil kuisisioner yang dilakukan.   | Metode analisis yang digunakan yaitu Chi Kuadrat dan Uji Kontigensi |
| 3  | Mengetahui alternatif penanganan pengaruh dari kemacetan lalu lintas pada simpang empat terhadap pola pergerakan daerah sekitar  | Variabel yang di gunakan yaitu penggabungan atar variabel 1 dan variabel 2.  | Data yang dibutuhkan merupakan data hasil analisis dari poin 1 dan poin 2.  | Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif          |

## F. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah rangkaian kegiatan untuk pengelolaan dan menganalisis data-data guna menjawab permasalahan dan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh peneliti. Terdapat beberapa metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjawab rumusan masalah pertama mengenai kondisi kemacetan lalu lintas pada lokasi penelitian, dijelaskan bagan alir mengenai analisis yang digunakan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.2



**Gambar 3.2** Bagan Alir Analisis Kapasitas Simpang dan Kapasitas Jalan

a. Analisis kapasitas jalan.

Kapasitas ruas jalan adalah hasil perkalian antara kapasitas, kapasitas dasar ( $C_0$ ) yaitu kapasitas pada kondisi tertentu (ideal) dan faktor faktor penyesuaian (F), dengan memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan terhadap kapasitas. Bentuk model kapasitas menurut PKJI Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

$$C = C_0 \cdot FC_{lj} \cdot FC_{pa} \cdot FC_{hs} \cdot FC_{uk} \dots\dots\dots (2)$$

Keterangan:

- C = Kapasitas (smp/jam)
- $C_0$  = kapasitas dasar (smp/jam)
- $FC_{lj}$  = Faktor Pengaruh Lebar Jalan
- $FC_{pa}$  = Faktor Pengaruh Distribusi Arah
- $FC_{hs}$  = Faktor Pengaruh Hambatan Samping
- $FC_{uk}$  = Faktor Pengaruh Ukuran Kota

Ketentuan standar ukur berdasarkan keterangan diatas dapat dilihat pada penjelasan dibawah:

1) Kapasitas dasar ( $C_0$ )

Ketentuan pada kapasita dasar berdasarkan tipe jalan pada keterangan diatas dapat kita lihat pada Tabel 3.2

**Tabel 3.2** Ketentuan Nilai Pada Penentuan Kapasitas Dasar ( $C_0$ )

| <b>Tipe Jalan</b>        | <b><math>C_0</math> (smp/jam)</b> | <b>Keterangan</b>     |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <i>1</i>                 | <i>2</i>                          | <i>3</i>              |
| 4/2 atau jalan satu arah | 1650                              | Per Lajur (satu arah) |
| 2/2 TT                   | 2900                              | Per jalur (dua arah)  |

Sumber: PKJI Tahun 2014

2) Pengaruh faktor lebar lajur (FC<sub>lj</sub>)

Pengaruh faktor lebar jalan berdasarkan tipe dan lebar jalan dapat kita lihat pada Tabel 3.3

**Tabel 3.3** Keterntuan Nilai Pada Pengaruh Lebar Jalur Jalan (FC<sub>lj</sub>)

| <b>Tipe Jalan</b>        | <b>Lebar Jalur Lalu Lintas Efektif Wc (m)</b> | <b>FC<sub>lj</sub> (km/jam)</b> | <b>Keterangan</b>  |
|--------------------------|---|---------------------------------|--------------------|
| <i>1</i>                 | <i>2</i>                                      | <i>3</i>                        | <i>4</i>           |
| 4/2 atau jalan satu arah | 3.00  | 0.92                            | Tiap Lajur         |
|                          | 3,25  | 0,96                            |                    |
|                          | 3,50  | 1,00                            |                    |
|                          | 3,75  | 1,04                            |                    |
|                          | 4,00  | 1,08                            |                    |
| 2/2 TT                   | 5.00  | 0,56                            | Lebar lajur 2 arah |
|                          | 6.00  | 0.87                            |                    |
|                          | 7.00  | 1.00                            |                    |
|                          | 8.00  | 1.14                            |                    |
|                          | 9.00  | 1.25                            |                    |
|                          | 10.00   | 1.29                            |                    |
|                          | 11.00   | 1.34                            |                    |

Sumber: PKJI Tahun 2014

3) Faktor pengaruh distribusi arah (FC<sub>pa</sub>)

Nilai faktor penyesuaian pemisah arah untuk jalan dua lajur dua arah dan empat lajur dua arah tak terbagi dapat dilihat pada Tabel 3.4

**Tabel 3.4** Ketentuan Nilai Faktor Pengaruh Distribusi Arah

| <b>SP %-%</b>    |        | <b>50-50</b> | <b>55-45</b> | <b>60-40</b> | <b>65-35</b> | <b>70-30</b> |
|------------------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <i>1</i>         |        | <i>2</i>     | <i>3</i>     | <i>4</i>     | <i>5</i>     | <i>6</i>     |
| FS <sub>pa</sub> | 2/2 TT | 1.00         | 0.97         | 0.94         | 0.91         | 0.88         |

Sumber: PKJI Tahun 2014

4) Faktor pengaruh hambatan samping (FC<sub>hs</sub>)

Ketentuan nilai faktor pengaruh hambatan samping dapat kita lihat pada Tabel 3.5

**Tabel 3.5** Ketentuan Nilai Faktor Hambatan Samping

| Tipe Jalan               | Hambatan Samping | Faktor Pengaruh Hambatan Samping dan Lebar Bahu |          |          |              |
|--------------------------|------------------|---|----------|----------|--------------|
|                          |                  | Rata-Rata Efektif Lebar Bahu $W_s$ (m)          |          |          |              |
|                          |                  | $\leq 0.5$ m                                    | 1.0 m    | 1.5 m    | $\geq 2.0$ m |
| <i>1</i>                 | <i>2</i>         | <i>3</i>  | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i>     |
| 4/2 atau jalan satu arah | SR               | 0.96  | 0.98     | 1.01     | 1.03         |
|                          | R                | 0.94  | 0.97     | 1.00     | 1.02         |
|                          | S                | 0.92  | 0.95     | 0.98     | 1.00         |
|                          | T                | 0.88  | 0.92     | 0.95     | 0.98         |
|                          | ST               | 0.84  | 0.88     | 0.92     | 0.96         |
| 2/2 TT                   | SR               | 0.94  | 0.96     | 0.99     | 1.01         |
|                          | R                | 0.92  | 0.94     | 0.97     | 1.00         |
|                          | S                | 0.89  | 0.92     | 0.95     | 0.98         |
|                          | T                | 0.82  | 0.86     | 0.90     | 0.95         |
|                          | ST               | 0.73  | 0.79     | 0.85     | 0.91         |

Sumber: PKJI Tahun 2014

#### 5) Faktor pengaruh ukuran kota (FCuk)

Ketentuan nilai faktor pengaruh ukuran kota dapat kita lihat pada

Tabel 9.

**Tabel 3.6** Ketentuan Nilai Faktor Pengaruh Kota

| Ukuran Kota  | Jumlah Penduduk (Juta) | Faktor Pengaruh Ukuran Kota |
|--------------|------------------------|-----------------------------|
| <i>1</i>     | <i>2</i>               | <i>3</i>                    |
| Sangat Kecil | < 0,1                  | 0,86                        |
| Kecil        | 0,1 – 0,5              | 0,90                        |
| Sedang       | 0,5 – 1,0              | 0,94                        |
| Besar        | 1,0 - 3,0              | 1,00                        |
| Sangat Besar | > 3,0                  | 1,04                        |

Sumber : PKJI Tahun 2014

#### b. Analisis derajat kejenuhan.

Tingkat pelayanan jalan saling berhubungan dan berkaitan dengan kecepatan dan derajat kejenuhan ( $D_j$ ) berikut rincian tingkat pelayanan jalan (Kategori A-F) yang didasarkan pada tingkat kecepatan rata-rata. Adapun persamaan derajat kejenuhan yakni sebagai berikut;

$$D_J = \frac{Q}{C} \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

$D_J$  = Derajat Jenuh

$Q$  = Volume lalu lintas (smp/jam)

$C$  = Kapasitas Kota

c. Analisis tingkat pelayanan ruas jalan.

Tingkat pelayanan berdasarkan nilai derajat jenuh berorientasi pada penggolongan tingkat pelayanan dapat kita lihat pada Tabel 3.7

**Tabel 3.7** Tingkat Pelayanan Jalan dan Nilai Volume Kapasitas Rasio VCR) /DJ

| <b>Tingkat Pelayanan</b> | <b>Karakteristik</b>  | <b>VCR</b>  |
|--------------------------|---|-------------|
| <i>1</i>                 | <i>2</i>  | <i>3</i>    |
| A                        | Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan                              | 0,00 - 0,20 |
| B                        | Arus stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memilih kebebasan cukup untuk memilih kecepatan. | 0,20 - 0,44 |
| C                        | Arus stabil tetapi kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan, pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan.                                | 0,45 - 0,74 |
| D                        | Arus tidak mendekati stabil, kecepatan masih dikendalikan, V/C masih dapat ditolelir.   | 0,75 - 0,84 |
| E                        | Volume lalu lintas mendekati/berada pada kapasitas, arus tidak stabil, kecepatan kadang terhenti.   | 0,85 - 1,00 |
| F                        | Arus yang dipaksakan atau macet, kecepatan rendah, volume dibawah kapasitas, antrian panjang dan terjadi hambatan yang besar.             | >1,00       |

Sumber: Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2015

d. Analisis kinerja simpang empat tak bersinyal.

1) Kapasitas (C)

Kapasitas total untuk seluruh lengan simpang adalah hasil perkalian antara kapasitas dasar ( $C_0$ ) yaitu kapasitas pada kondisi tertentu (ideal) dan faktor-faktor penyesuaian (F), dengan memperhitungkan pengaruh kondisi lapangan terhadap kapasitas.

$$C = C_0 \times F_{LP} \times F_M \times F_{UK} \times F_{HS} \times F_{BK_i} \times F_{BK_a} \times F_{RMI} \dots \dots \dots (4)$$

Keterangan:

C = Kapasitas simpang

$C_0$  = Kapasitas dasar simpang

$F_{LP}$  = Faktor koreksi lebar rata-rata pendekat

$F_M$  = Faktor koreksi tipe median

$F_{UK}$  = Faktor koreksi ukuran kota

$F_{HS}$  = Faktor koreksi hambatan samping

$F_{BK_i}$  = Faktor koreksi rasio arus belok kiri

$F_{BK_a}$  = Faktor koreksi rasio arus belok kanan

$F_{RMI}$  = Faktor koreksi rasio arus dari jalan minor

- a) Kapasitas dasar ( $C_0$ ) adalah kapasitas persimpangan jalan total untuk suatu kondisi tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya (kondisi dasar).

**Tabel 3.8** Kapasitas Dasar dan Tipe Persimpangan

| <b>Tipe simpang IT</b> | <b>Kapasitas dasar smp/jam</b> |
|------------------------|--------------------------------|
| <i>1</i>               | <i>2</i>                       |
| 322                    | 2700                           |
| 342 atau 344           | 3200                           |
| 422                    | 2900                           |
| 424 atau 444           | 3400                           |

Sumber: PKJI Tahun 2014


- b) Penetapan tipe simpang, ditetapkan berdasarkan jumlah lengan simpang dan jumlah lajur pada jalan mayor dan jalan minor dengan kode tiga angka. Jumlah lengan adalah jumlah lengan untuk lalu lintas masuk atau keluar atau keduanya.

**Tabel 3.9** Kode Tipe Persimpangan

| Kode Tipe simpang | Jumlah Lengan Simpang | Jumlah lajur jalan minor | Jumlah lajur jalan mayor |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                 | 2                     | 3                        | 4                        |
| 322               | 3                     | 2                        | 2                        |
| 342               | 3                     | 2                        | 4                        |
| 422               | 4                     | 2                        | 2                        |
| 424               | 4                     | 2                        | 4                        |

Sumber: PKJI Tahun 2014

- c) Penetapan lebar rata-rata pendekat, yang pertama yaitu harus dihitung lebar rata-rata pendekat jalan mayor dan lebar rata-rata pendekat jalan minor, yaitu rata-rata lebar pendekat dari setiap kaki simpangnya.



**Gambar 3.3** Penentuan Jumlah Lajur

(Sumber: PKJI Tahun 2014)

**Tabel 3.10** Penetapan Lebar Rata-Rata Pendekat

| Lebar Rata-Rata Pendekat Mayor dan Minor                    | Jumlah Lajur |
|---|--------------|
| $l$   | 2            |
| $L_{rp\ BD} = \frac{(b+d)}{2} < 5,5\ m \dots\dots\dots (5)$ | 2            |
| $L_{rp\ BD} \geq 5,5 \dots\dots\dots (6)$                   | 4            |
| $L_{rp\ AC} = \frac{(a+c)}{2} < 5,5\ m \dots\dots\dots (7)$ | 2            |
| $L_{rp\ AC} \geq 5,5 \dots\dots\dots (8)$                   | 4            |


Sumber: PKJI Tahun 2014

- d) Faktor koreksi lebar pendekat rata-rata ( $F_{LP}$ ) merupakan faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar sehubungan dengan lebar masuk persimpangan jalan.

**Tabel 3.11** Faktor Koreksi Lebar Pendekatan

| Tipe simpang | Faktor penyesuaian lebar pendekat ( $F_w$ ) |
|--------------|---|
| $l$          | 2   |
| 422          | $0,7 + 0,0866 W_1$                          |
| 424 atau 444 | $0,61 + 0,074 W_1$                          |
| 322          | $0,076 W_1$                                 |
| 324 atau 344 | $0,62 + 0,0646 W_1$                         |

Sumber: PKJI Tahun 2014

**Gambar 3.4** Faktor koreksi lebar pendekat (FLP)

(Sumber: PKJI Tahun 2014)

e) Faktor koreksi median jalan mayor/utama ( $F_M$ ) merupakan faktor penyesuaian untuk kapasitas dasar sehubungan dengan tipe median jalan utama. Tipe median jalan utama merupakan klasifikasi media jalan utama, tergantung pada kemungkinan menggunakan media tersebut untuk menyeberangi jalan utama dalam dua tahap. Faktor ini hanya digunakan pada jalan utama dengan jumlah lajur 4 (empat) dan besarnya faktor penyesuaian median terdapat dalam Tabel 15.

**Tabel 3.12** Faktor Penyesuaian Median Jalan Utama

| <b>Uraian</b>               | <b>Tipe Median</b> | <b>Faktor penyesuaian median (<math>F_w</math>)</b> |
|-----------------------------|--------------------|---|
| <i>1</i>                    | <i>2</i>           | <i>3</i>  |
| Tidak Ada Media Jalan Utama | Tidak ada          | 1.00  |
| Ada Median Jalan Utama < 3m | Sempit             | 1.05  |
| Ada Median Jalan Utama > 3m | Lebar              | 1.20  |

*Sumber: PKJI Tahun 2014*

f) Faktor koreksi ukuran kota, ( $F_{UK}$ ). Besarnya jumlah penduduk suatu kota akan mempengaruhi karakteristik perilaku penggunaan jalan dan jumlah kendaraan yang ada.

**Tabel 3.13** Faktor Koreksi Ukuran Kota

| <b>Ukuran kota CS</b> | <b>Penduduk Juta</b> | <b>Faktor penyesuaian ukuran kota <math>F_{CS}</math></b> |
|-----------------------|----------------------|---|
| <i>1</i>              | <i>2</i>             | <i>3</i>  |
| Sangat Kecil          | < 0,1                | 0,82  |
| Kecil Sedang          | 0,1 – 0,5            | 0,88  |
| Sedang                | 0,5 – 1,0            | 0,94  |
| Besar                 | 1,0 – 3,0            | 1,00  |
| Sangat besar          | > 3,0                | 1,05  |

*Sumber: PKJI Tahun 2014*

g) Faktor koreksi tipe lingkungan, kelas hambatan samping dan kendaraan tak bermotor ( $F_{RSU}$ ). Faktor ini dinyatakan dalam Tabel 3.14. dengan asumsi bahwa pengaruh kendaraan tak bermotor terhadap kapasitas adalah sama seperti kendaraan ringan, yaitu  $emp_{UM} = 1,0$ . Persamaan di bawah ini dapat dipakai bila terdapat bukti bahwa  $emp_{UM} \neq 1,0$  yang dapat saja terjadi bila kendaraan tak bermotor tersebut berupa sepeda.

**Tabel 3.14** Faktor Koreksi Tipe Lingkungan, Hambatan Samping dan Kendaraan Tak Bermotor. ( $F_{RSU}$ )

| Kelas tipe lingkungan jalan | Kelas hambatan samping SF | Rasio kendaraan tak bermotor $R_{KTB}$ |      |      |      |      |             |
|-----------------------------|---------------------------|--|------|------|------|------|-------------|
|                             |                           | 0,00                                   | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | $\geq 0,25$ |
| 1                           | 2                         | 3                                      | 4    | 5    | 6    | 7    | 8           |
| Komersial                   | tinggi                    | 0,93                                   | 0,88 | 0,84 | 0,79 | 0,74 | 0,70        |
|                             | sedang                    | 0,94                                   | 0,89 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70        |
|                             | rendah                    | 0,95                                   | 0,90 | 0,86 | 0,81 | 0,76 | 0,71        |
| Permukiman                  | tinggi                    | 0,96                                   | 0,91 | 0,86 | 0,82 | 0,77 | 0,72        |
|                             | sedang                    | 0,97                                   | 0,92 | 0,87 | 0,82 | 0,77 | 0,73        |
|                             | rendah                    | 0,98                                   | 0,93 | 0,88 | 0,83 | 0,78 | 0,74        |
| Akses terbatas              | tinggi/sedang/rendah      | 1,00                                   | 0,95 | 0,90 | 0,85 | 0,80 | 0,75        |

Sumber: PKJI Tahun 2014

h) Faktor koreksi belok kiri, ( $F_{BK_i}$ ), Faktor penyesuaian kapasitas dasar akibat belok kiri dan formula yang digunakan dalam pencarian faktor penyesuaian belok kiri ini adalah

$$F_{BK_i} = 0,84 + 1,61 R_{BK_i} \dots\dots\dots (9)$$

Keterangan:

$F_{BK_i}$  = Faktor penyesuaian belok kiri,


$R_{BK_i}$  = Rasio kendaraan belok kiri

$$R_{BK_i} = Q_{BK_i} / Q_{TOT} \dots\dots\dots (10)$$

Keterangan:

$$Q_{BK_i} = \text{Volume total belok kiri}$$

$$Q_{TOT} = \text{Volume total}$$



**Gambar 3.5** Faktor koreksi rasio arus belok kiri ( $F_{BK_i}$ )  
(Sumber: PKJI Tahun 2014)

i) Faktor koreksi belok kanan, ( $F_{BK_a}$ )

Faktor ini merupakan koreksi dari presentase seluruh gerakan lalu lintas yang belok kanan pada samping.

Untuk simpang 4:  $F_{BK_a} = 1.0$

Untuk simpang 3:

$$F_{BK_a} = 1,09 - 0,922 R_{BK_a} \dots\dots\dots (11)$$

Keterangan:


$R_{BK_a}$  : Rasio belok kanan

$$R_{BK_a} = Q_{BK_a} / Q_{TOT} \dots\dots\dots (12)$$

Keterangan:

$Q_{BK_a}$  = Volume total belok kanan

$Q_{TOT}$  = Volume total



**Gambar 3.6** Faktor koreksi rasio arus belok kanan ( $F_{BKa}$ )  
 (Sumber: PKJI Tahun 2014)

j) Faktor koreksi rasio arus jalan minor, ( $F_{RMI}$ ). Faktor ini merupakan koreksi dari presentase arus jalan minor yang datang pada persimpangan.

**Tabel 3.15** Faktor Penyesuaian Arus Jalan Minor

| IT         | $F_{RMI}$   | $R_{MI}$  |
|------------|---|-----------|
| 1          | 2   | 3         |
| 422        | $1,19 \times R_{MI}^2 - 1,19 \times R_{MI} + 1,19$  | 0,1 – 0,9 |
| 424<br>444 | $16,6 \times R_{MI}^4 - 33,3 \times R_{MI}^3 + 25,3 \times R_{MI}^2 - 8,6 \times R_{MI} + 1,95$ | 0,1 – 0,3 |
|            | $1,11 \times R_{MI}^2 - 1,11 \times R_{MI} + 1,11$  | 0,3 – 0,9 |
| 322        | $1,19 \times R_{MI}^2 - 1,19 \times R_{MI} + 1,19$  | 0,1 – 0,5 |
|            | $-0,595 \times R_{MI}^2 + 0,59 \times R_{MI}^3 + 0,74$  | 0,5 – 0,9 |
| 324<br>344 | $16,6 \times R_{MI}^2 - 33,3 \times R_{MI}^3 + 25,3 \times R_{MI}^2 - 8,6 \times R_{MI} + 1,95$ | 0,1 – 0,3 |
|            | $1,11 \times R_{MI}^2 - 1,11 \times R_{MI} + 1,11$  | 0,3 – 0,5 |
|            | $-0,555 \times R_{MI}^2 + 0,555 \times R_{MI} + 0,69$   | 0,5 – 0,9 |

Sumber: PKJI Tahun 2014

Keterangan :


$R_{MI}$  : Rasio Jalan Minor

$$R_{MI} = Q_{MI} / Q_{TOT} \dots\dots\dots(13)$$

Keterangan:

$Q_{MI}$  = Volume total jalan minor

$Q_{TOT}$  = Volume total



**Gambar 3.7** Faktor koreksi rasio arus jalan minor ( $F_{mi}$ )  
(Sumber: PKJI Tahun 2014)

2) Derajat Kejenuhan ( $D_j$ )

$$D_j = Q/C \dots\dots\dots (14)$$

Keterangan ;

$Q$  = arus total (skr/jam)

$C$  = kapasitas (skr/ jam).

3) Tundaan ( $T$ )

Tundaan terjadi karena dua hal, yaitu tundaan lalu lintas ( $T_{LL}$ ) dan tundaan geometrik ( $T_G$ ).  $T_{LL}$  adalah tundaan yang disebabkan oleh interaksi antara kendaraan dalam arus lalu lintas. Dibedakan  $T_{LL}$  dari seluruh simpang, dari jalan mayor saja, atau jalan minor saja.  $T_G$  adalah tundaan yang disebabkan oleh perlambatan dan

percepatan yang terganggu saat kendaraankendaraan membelok pada suatu Simpang dan/atau berhenti.

$$\mathbf{T} = \mathbf{T}_{LL} + \mathbf{T}_G \dots\dots\dots(15)$$

Keterangan :

$T_{LL}$  : Tundaan lalu lintas

$T_G$  : Tundaan geometrik

TLL adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk Simpang dari semua arah, dapat ditentukan dari kurva empiris sebagai fungsi dari  $D_J$

Untuk  $D_J \leq 0,60$ :


$$\mathbf{T}_{LL} = \mathbf{2} + \mathbf{8,2078} \mathbf{D}_J - \mathbf{(1-D}_J\mathbf{)}^2 \dots\dots\dots(16)$$

Untuk  $D_J > 0,60$ :

$$\mathbf{T}_{LL} = \frac{\mathbf{1,0504}}{\mathbf{0,2742 - 0,2042} \mathbf{D}_J} \mathbf{(1-D}_J\mathbf{)}^2 \dots\dots\dots(17)$$

Keterangan :

$D_J$  : Derajat Jenuh



**Gambar 3.8** Tundaan lalu lintas Simpang sebagai fungsi dari  $D_J$   
(Sumber: PKJI Tahun 2014)

Tundaan lalu lintas untuk jalan mayor ( $T_{LLma}$ ) adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari jalan mayor, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut:

Untuk  $D_J \leq 0,60$ :


$$T_{LL\ ma} = 1,8 + 5,8234 D_J - 1 (1-D_J)^{1,8} \dots\dots\dots (18)$$

Untuk  $D_J > 0,60$ :

$$T_{LL\ ma} = \frac{1,0504}{0,3460 - 0,2460 D_J} (1-D_J)^{1,8} \dots\dots\dots (19)$$

Keterangan :

$D_J$  : Derajat Jenuh



**Gambar 3.9** Tundaan lalu lintas jalan mayor sebagai fungsi dari  $D_J$   
(Sumber: PKJI Tahun 2014)

Tundaan lalu lintas untuk jalan minor ( $T_{LLmi}$ ) adalah tundaan lalu lintas rata-rata untuk semua kendaraan bermotor yang masuk simpang dari jalan minor, ditentukan dari  $T_{LL}$  dan  $T_{LLma}$ , dihitung menggunakan Persamaan 20

$$T_{LLmi} = \frac{Q_{tot} \times T_{LL} - Q_{ma} \times T_{LLma}}{Q_{mi}} \dots\dots\dots (20)$$

Keterangan :

- $Q_{tot}$  : Volume total yang masuk simpang, skr/jam
- $Q_{ma}$  : Volume masuk simpang jalan mayor, skr/jam
- $Q_{mi}$  : Volume masuk simpang jalan minor, skr/jam
- $T_{LLma}$  : Tundaan lalu lintas jalan mayor
- $T_G$  : Tundaan geometrik rata-rata seluruh Simpang, dapat diperkirakan menggunakan persamaan 21

Untuk  $D_J \geq 1$ :  $T_G = 4$  detik/skr

Untuk  $D_J < 1$ :

$$T_G = (1-D_J) \times \{6 R_B + 3 (1-R_B)\} + 4 D_J \dots\dots\dots (21)$$

Keterangan:

- $T_G$  :Tundaan geometrik, detik/skr
- $D_J$  : Derajat jenuh
- $R_B$  : Rasio arus belok total simpang

$$R_B = R_{BKa} + R_{BKl} \dots\dots\dots (22)$$

Keterangan :

- $R_{BKa}$  : Rasio belok kanan
- $R_{BKl}$  : Rasio belok kiri

4) Peluang Antrian.  $P_A$  dinyatakan dalam rentang kemungkinan (%) dan dapat ditentukan tergantung dari  $D_J$  dan digunakan sebagai salah satu dasar penilaian kinerja lalu lintas Simpang.

Batas atas peluang dapat dilihat pada persamaan 23


$$P_A = 47.71xD_J - 24.68xD_J^2 + 56.47xD_J^2 \dots\dots\dots (23)$$

Batas bawah peluang dapat dilihat pada persamaan 24

$$P_A = 9.02xD_J - 20.66xD_J^2 + 10.49xD_J^3 \dots\dots\dots (24)$$

Keterangan :

$D_J$  = Derajat Jenuh (det/smp)



**Gambar 3.10** Peluang antrian ( $P_A$ , %) pada Simpang sebagai fungsi dari  $D_J$

(Sumber: PKJI Tahun 2014)

### 5) Penilaian Kinerja

Tingkat Pelayanan pada simpang dapat kita lihat pada Tabel 3.16

**Tabel 3.16** Kriteria Tingkat Pelayanan Pada Simpang

| No | Tingkat Pelayanan | Kriteria Tingkat Pelayanan   |
|----|-------------------|--|
| 1  | A                 | Dengan Kondisi Tundaan Kurang Dari 5 Detik Perkendaraan                        |
| 2  | B                 | Dengan Kondisi Tundaan Lebih Dari 5 Detik Sampai 15 Detik Perkendaraan         |
| 3  | C                 | Dengan Kondisi Tundaan Antara Lebih Dari 15 Detik Sampai 25 Detik Perkendaraan |
| 4  | D                 | Dengan Kondisi Tundaan Lebih Dari 25 Detik Sampai 40 Detik Perkendaraan        |
| 5  | E                 | Dengan Kondisi Tundaan Lebih Dari 40 Detik Sampai 60 Detik Perkendaraan        |

| No | Tingkat Pelayanan | Kriteria Tingkat Pelayanan                              |
|----|-------------------|---|
| 1  | 2                 | 3   |
| 6  | F                 | Dengan Kondisi Tundaan Lebih Dari 60 Detik Perkendaraan |

Sumber: Peraturan Menteri Nomor 96 Tahun 2015

Penetapan Tingkat Pelayanan Pada Persimpangan:


Tingkat pelayanan yang diinginkan pada ruas jalan pada sistem jaringan jalan primer sesuai fungsinya, meliputi:

- a) Jalan arteri primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B;
- b) Jalan kolektor primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B;
- c) Jalan lokal primer, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya C;
- d) Jalan tol, tingkat pelayanan sekurang-kurangnya B.

Tingkat pelayanan yang diinginkan pada ruas jalan pada sistem jaringan jalan sekunder sesuai fungsinya meliputi:

- a) Jalan arteri sekunder, tingkat pelayanan sekurangnya C;
- b) Jalan kolektor sekunder, tingkat pelayanan sekurangnya C;
- c) Jalan lokal sekunder, tingkat pelayanan sekurangnya D;
- d) Jalan lingkungan, tingkat pelayanan sekurangnya D.

2. Menjawab rumusan masalah kedua mengenai pengaruh kemacetan lalu lintas terhadap pola pergerakan daerah sekitar, dijelaskan bagan alir mengenai analisis yang digunakan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.11



**Gambar 3.11** Bagan Alir Analisis Chi Kuadrat dan Uji Kontigensi

*Chi-Square* disebut juga dengan Chi Kuadrat. *Chi-Square* adalah salah satu jenis uji komparatif non parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Analisis *Chi Square* atau uji chi kuadrat berguna untuk menguji pengaruh dua buah

variabel nominal dan mengukur kuatnya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya ( $C = \text{Coefisien of contingency}$ ).

(Sirait B.S, 2018 : 40)

Analisis *Chi-Square* memiliki karakteristik :

- a. Nilai Chi-Square selalu positif.
- b. Terdapat beberapa keluarga distribusi *Chi-Square*, yaitu distribusi *Chi-Square* dengan  $DK=1, 2, 3$ , dan seterusnya.
- c. Bentuk Distribusi Chi-Square adalah menjulur positif

Adapun rumus dari analisis *Chi-Square* adalah :

$$X^2 = \left[ \frac{(F_0 - F_h)^2}{f_h} \right] \dots\dots\dots (25)$$

Keterangan :

- $X^2$  : Nilai *Chi*-kuadrat  
 $F_h$  : Frekuensi yang diharapkan  
 $f_0$  : Frekuensi yang diperoleh/diamati

Untuk menghitung frekuensi yang diharapkan digunakan rumus:

$$fh = \frac{(n_o^i - n_o^j)^2}{N} \dots\dots\dots (26)$$

Keterangan :

- $fh$  : Frekuensi yang diharapkan  
 $n_o^i$  : Jumlah Baris  
 $n_o^j$  : Jumlah Kolom  
 $N$  : Jumlah Sampel (Sugiyono, 1999:175)

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria berikut:

- a.  $X^2$  hitung  $< X^2$ tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$ ditolak,  
 b.  $X^2$  hitung  $> X^2$ tabel, maka  $H_1$ diterima dan  $H_0$  ditolak,

Untuk mengetahui koefisien korelasi variabel X terhadap variabel Y berdasarkan hasil yang diperoleh, maka digunakan uji kontingensi sebagai berikut:

$$C = \sqrt{\frac{x^2}{(N + x^2)}} \dots \dots \dots (27)$$

$$C_{max} = \sqrt{\frac{m}{(m-1)}} \dots \dots \dots (28)$$

Keterangan :

- C : Hasil koefisien kontingensi  
 $C_{max}$  : Hasil maksimal koefisien kontingensi  
 $X^2$  : Hasil chi-kuadrat yang dihitung  
 N : Jumlah sampel (Rahman, 1991 :136 dalam Basri, 2017 : 49)

Selanjutnya untuk mengetahui keterkaitan besaran dalam hubungan antara variabel X dan variabel Y, maka digunakan skala yang telah ditetapkan sebelumnya sebagai patokan dalam interpretasi nilai presentase tersebut. Tabel skala nilai hasil uji kontingensi dapat dilihat sebagai pada Tabel 3.17

**Tabel 3.17** Skala Nilai Hasil Uji Kontingensi

| <b>Intervensi Kontingensi</b> | <b>Tingkat Hubungan</b> |
|-------------------------------|-------------------------|
| <i>1</i>                      | <i>2</i>                |
| 0,0 – 0,19                    | Sangat lemah            |
| 0,20 – 0,39                   | Lemah                   |
| 0,40 – 0,59                   | Sedang                  |
| 0,60 – 0,79                   | Kuat                    |
| 0,80 - 1                      | Sangat Kuat             |

*Sumber: Hasil Analisis*

3. Menjawab rumusan masalah ketiga mengenai penanganan kemacetan lalu lintas pada simpang tak bersinyal yaitu menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dan bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta - fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Yang ingin di analisis berupa aspek kinerja simpang dan faktor ekonomi dan sosial. Menggambarkan hasil responden serta pengidentifikasian faktor-faktor yang paling berpengaruh oleh kemacetan lalu lintas di simpang terhadap pola pergerakan daerah sekitar.


#### ***G. Defenisi Operasional***

1. Pengaruh kemacetan lalu lintas merupakan dampak yang dihasilkan oleh kemacetan itu terhadap daerah sekitar wilayah tersebut.
2. Pola pergerakan yakni arus pergerakan yang bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya pada suatu daerah dimana yang dimaksud yaitu pola pergerakan kendaraan pada daerah persimpangan.
3. Simpang empat adalah pertemuan empat ruas jalan yang membentuk satu simpul dalam jaringan transportasi.
4. Kapasitas simpang adalah jumlah lalu lintas kendaraan maksimum yang dapat ditampung oleh simpang empat yang dapat dihitung berdasarkan

satuan massa penumpang (smp). Kapasitas simpang yang baik apabila luas infrastruktur lebih banyak di banding dengan jumlah kendaraan sehingga tidak menyebabkan tundaan yang berakibatkan kemacetan.

### H. Kerangka Penelitian

Adapun kerangka penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.12



**Gambar 3.12** Kerangka Penelitian

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kecamatan Biringkanaya

##### 1. Tinjauan umum Kecamatan Biringkanaya

Kecamatan Biringkanaya merupakan salah satu dari lima belas kecamatan yang berada di Kota Makassar. Kecamatan Biringkanaya Memiliki batas-batas administrasi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea dan Kabupaten Maros;
- c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Maros;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Tamalanrea dan Selat Makassar.

Kecamatan Biringkanaya secara keseluruhan memiliki luas wilayah 4.822 Ha yang terdiri dari sebelas kelurahan yaitu Kelurahan Bulurokeng, Daya, Paccerakkang, Pai, Sudiang, Sudiang Raya, Katimbang, Laikang, Berua, Bakung dan Untia. Adapun luas kelurahan di Kecamatan Biringkanaya yaitu:

**Tabel 4.1** Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya Tahun 2018

| No | Kelurahan  | Luas (Ha) | Persentase |
|----|------------|-----------|------------|
| 1  | Bakung     | 450.1     | 9.33       |
| 2  | Berua      | 514       | 10.66      |
| 3  | Bulurokeng | 502.23    | 10.42      |

| No     | Kelurahan    | Luas (Ha) | Persentase |
|--------|--------------|-----------|------------|
| 1      | 2            | 3         | 4          |
| 4      | Daya         | 623       | 12.92      |
| 5      | Katimbang    | 234       | 4.85       |
| 6      | Laikang      | 164.87    | 3.42       |
| 7      | Paccerakkang | 278       | 5.77       |
| 8      | Pai          | 514       | 10.66      |
| 9      | Sudiang      | 805       | 16.69      |
| 10     | Sudiang Raya | 480       | 9.95       |
| 11     | Untia        | 256.8     | 5.33       |
| Jumlah |              | 4822      | 100        |

Sumber: Kantor Kecamatan Biringkanaya Tahun 2019

## 2. Demografi

Aspek demografi di Kecamatan Biringkanaya berdasarkan jenis kelamin tiap kelurahan dapat kita lihat pada Tabel 4.2

**Tabel 4.2** Jumlah Penduduk Kelurahan di Kecamatan Biringkanaya Tahun 2018

| No | Kelurahan    | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  |
|----|--------------|-----------|-----------|---------|
| 1  | 2            | 3         | 4         | 5       |
| 1  | Bakung       | 0         | 0         | 0       |
| 2  | Berua        | 0         | 0         | 0       |
| 3  | Bulurokeng   | 8.187     | 8.725     | 16.912  |
| 4  | Daya         | 4.365     | 4.456     | 8.821   |
| 5  | Katimbang    | 0         | 0         | 0       |
| 6  | Laikang      | 12316     | 13.463    | 25.779  |
| 7  | Paccerakkang | 7.324     | 7.960     | 15.284  |
| 8  | Pai          | 8.868     | 8.902     | 17.770  |
| 9  | Sudiang      | 9.219     | 9.627     | 18.846  |
| 10 | Sudiang Raya | 10.427    | 9.319     | 19.746  |
| 11 | Untia        | 1.089     | 989       | 2.078   |
|    |              | 61.795    | 63.441    | 125.236 |

Sumber: Kantor Kecamatan Biringkanaya Tahun 2019

## B. Tinjauan Khusus Lokasi Penelitian

### 1. Letak geografis dan administrasi kelurahan

Lokasi penelitian yaitu di simpang empat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) yang

berada di wilayah administratif Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya. Kelurahan Pai terdiri dari 14 RW dengan luas wilayah 514 Ha. Secara administrasi Kelurahan Pai berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sudiang dan Kelurahan Bulurokeng;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bulurokeng;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Daya dan Kelurahan Sudiang Raya;
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kelurahan Sudiang dan Kelurahan Sudiang Raya.

## 2. Kondisi demografi

Demografi atau kependudukan di Kelurahan Pai dalam kurun waktu lima tahun mengalami peningkatan dan penurunan jumlahnya, selain angka kelahiran juga karna arus urbanisasi di Kota Makassar sehingga terjadinya perkembangan ke daerah pinggir kota yang berdampak pada jumlah penduduk, namun untuk tahun 2018 jumlah penduduk di Kelurahan Pai menurun drastis dari jumlah sebelumnya dikarenakan terjadinya penambahan jumlah kelurahan di Kecamatan Biringkanaya. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4.3

**Tabel 4.3** Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kelurahan Pai Tahun 2014-2018

| No | Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah KK |
|----|-------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1  | 2     | 3         | 4         | 5      | 6         |
| 1  | 2014  | 10711     | 11209     | 21920  | 5000      |
| 2  | 2015  | 11045     | 11539     | 22584  | 5148      |
| 3  | 2016  | 11387     | 11876     | 23263  | 5494      |
| 4  | 2017  | 11387     | 11876     | 23263  | 5494      |

| No | Tahun     | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | Jumlah KK |
|----|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 1  | 2         | 3         | 4         | 5      | 6         |
| 5  | 2018      | 8868      | 8902      | 17770  | 4335      |
|    | Rata-Rata | 10680     | 11080     | 21760  | 5094.2    |

*Sumber: Kantor Kecamatan Biringkanaya Tahun 2019 dan Kecamatan Biringkanaya dalam Angka Tahun 2015-2017*

### C. Kondisi Geometrik

#### 1. Kondisi geometrik jalan

Lokasi penelitian terdapat Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, secara strategis lokasi penelitian merupakan simpang tak bersinyal yang menghubungkan empat ruas jalan, yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka). Pada lokasi penelitian terdapat empat ruas jalan yang masing-masingnya merupakan titik asal kendaraan. Adapun titik asal kendaraan yang menjadi acuan yakni:

- a. Titik A: Merupakan titik asal di ruas Jalan Batara Bira (Baddoka).
- b. Titik B: Merupakan titik asal di ruas Jalan Perintis kemerdekaan pada arah Kabupaten Maros.
- c. Titik C: Merupakan titik asal di ruas Jalan Dg. Ramang.
- d. Titik D: Merupakan titik asal dari ruas Jalan Perintis Kemerdekaan pada arah Kota Makassar.

Pengambilan data dengan metode pengukuran dilakukan untuk mendapatkan dimensi dan geometrik dan karakteristik lokasi penelitian. Kondisi geometrik ruas jalan merupakan pedoman atau acuan dalam

menentukan dan melakukan analisis. Karakteristik ruas jalan pada lokasi penelitian sebagai berikut:

a. Karakteristik Ruas Jalan Batara Bira (Baddoka) (Titik A)

Karakteristik ruas Jalan Batara Bira (Baddoka) dapat kita lihat pada

Tabel 4.4

**Tabel 4.4** Karakteristik Ruas Jalan Batara Bira (Baddoka)

| No.      | Karakteristik Jalan           | Hasil Survey   |
|----------|-------------------------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                      | <i>3</i>       |
| 1        | Kondisi Jalan                 | Baik           |
| 2        | Jenis Jalan                   | Aspal          |
| 3        | Lebar Jalan                   | 7.35 m         |
| 4        | Panjang Jalan Yang Ditetapkan | 43 m           |
| 5        | Lebar Bahu Jalan Ruas Kiri    | 3,3 m          |
| 6        | Lebar Bahu Jalan Ruas Kanan   | 1,88 m         |
| 7        | Fungsi Jalan                  | Lokal Primer   |
| 8        | Tipe Jalan                    | 2 lajur 2 arah |

*Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2019*

b. Karakteristik Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kota Makassar (Titik B)

Karakteristik ruas Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kota Makassar dapat kita lihat pada Tabel 4.5

**Tabel 4.5** Karakteristik Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kota Makassar

| No.      | Karakteristik Jalan           | Hasil Survey   |
|----------|-------------------------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                      | <i>3</i>       |
| 1        | Kondisi Jalan                 | Baik           |
| 2        | Jenis Jalan                   | Aspal          |
| 3        | Lebar Jalan                   | 14.55 m        |
| 4        | Panjang Jalan Yang Ditetapkan | 43 m           |
| 5        | Lebar Bahu Jalan Ruas Kiri    | 2.5 m          |
| 6        | Lebar Bahu Jalan Ruas Kanan   | 3.10 m         |
| 7        | Fungsi Jalan                  | Arteri Primer  |
| 8        | Tipe Jalan                    | 4 lajur 2 arah |

*Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2019*

c. Karakteristik Ruas Jalan Dg. Ramang (Titik C)

Mengetahui karakteristik ruas Jalan Dg. Ramang dapat kita lihat pada Tabel 4.6

**Tabel 4.6** Karakteristik Ruas Jalan Dg. Ramang

| No.      | Karakteristik Jalan           | Hasil Survey   |
|----------|-------------------------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                      | <i>3</i>       |
| 1        | Kondisi Jalan                 | Baik           |
| 2        | Jenis Jalan                   | Aspal          |
| 3        | Lebar Jalan                   | 10.02          |
| 4        | Panjang Jalan Yang Ditetapkan | 43 m           |
| 5        | Lebar Bahu Jalan Ruas Kiri    | 3 m            |
| 6        | Lebar Bahu Jalan Ruas Kanan   | 1.9 m          |
| 7        | Fungsi Jalan                  | Lokal Primer   |
| 8        | Tipe Jalan                    | 2 lajur 2 arah |

*Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2019*

d. Karakteristik Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kabupaten Maros (Titik D)

Karakteristik ruas Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kabupaten Maros dapat kita lihat pada Tabel 4.7

**Tabel 4.7** Karakteristik Ruas Jalan Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kabupaten Maros

| No.      | Karakteristik Jalan           | Hasil Survey   |
|----------|-------------------------------|----------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                      | <i>3</i>       |
| 1        | Kondisi Jalan                 | Baik           |
| 2        | Jenis Jalan                   | Aspal          |
| 3        | Lebar Jalan                   | 14.15          |
| 4        | Panjang Jalan Yang Ditetapkan | 43 m           |
| 5        | Lebar Bahu Jalan Ruas Kiri    | 3 m            |
| 6        | Lebar Bahu Jalan Ruas Kanan   | 1.9 m          |
| 7        | Fungsi Jalan                  | Arteri Primer  |
| 8        | Tipe Jalan                    | 4 lajur 2 arah |

*Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2019*



**Gambar 4.1** Ruas Jalan Batara Bira



**Gambar 4.2** Ruas Jalan Dg. Ramang



**Gambar 4.3** Ruas Jalan Perintis Kemerdekaan

## **2. Geometrik simpang**

Kondisi geometrik simpang diperoleh dari hasil survey yang dapat dilihat pada gambar diatas. Tipe simpang pada lokasi penelitian yaitu 424

karna setiap ruas jalan tidak terdapat median, pada jalan minor yaitu Dg. Ramang dan Jalan Batara Bira (Baddoka) merupakan jalan dengan 2 lajur 2 arah, sedang pada jalan mayor yaitu Jalan Perintis Kemerdekaan merupakan jalan 4 lajur 2 arah. Peta kondisi lokasi penelitian di simpang empat dapat kita lihat pada Gambar 4.1, Gambar 4.2, dan Gambar 4.3. diatas.

Berdasarkan data ruas jalan pada Tabel 4.4, Tabel 4.5, Tabel 4.6, dan Tabel 4.7 diatas, pada simpang di lokasi penelitian menghubungkan empat ruas jalan yang pada jalan utama (mayor) memiliki 4 jalur 2 arah tanpa median, sedangkn pada jalan pendukung (minor) memiliki 2 jalur 2 arah, dengan begitu tipe simpang yaitu 424. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan lebar pendekat untuk wilayah penelitian dengan tipe simpang 424 dapat kita lihat pada Gambar 4.5 dan Tabel 4.8

**Tabel 4.8** Kondisi Geometrik Simpang Empat

| Jumlah Lengan Simpang | Lebar Pendekat |                |                 |                |                |                 |              | Jumlah Lajur |             | Tipe Simpang |
|-----------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
|                       | Jalan Minor    |                |                 | Jalan Mayor    |                |                 | LP Rata-Rata | Jalan Minor  | Jalan Mayor |              |
|                       | L <sub>A</sub> | L <sub>C</sub> | L <sub>AC</sub> | L <sub>B</sub> | L <sub>D</sub> | L <sub>BD</sub> |              |              |             |              |
| 1                     | 2              | 3              | 4               | 5              | 6              | 7               | 8            | 9            | 10          | 11           |
| 4                     | 7.35           | 10.02          | 8.685           | 14.55          | 14.15          | 14.35           | 11.5175      | 2            | 4           | 424          |


Sumber: Hasil Survey Lapangan Tahun 2019

### 3. Daerah sekitar lokasi simpang


Daerah sekitar lokasi simpang yang dimaksud yaitu berupa penggunaan lahan yang berada di sekitar simpang. Adapun jenis penggunaan lahan yang terdapat di lokasi ini dapat kita lihat pada Gambar 4.6




Gambar 4.4 Peta Lokasi Penelitian



Gambar 4.5 Geometrik Simpang



**PETA LOKASI PENELITIAN**



Lokasi Penelitian  
 Kelurahan Bulurokeng

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Koordinat : Grid Geografis dan Grid UTM  
 Datum Horizontal : WGS 1984 Zona 30 S

DITETAPKAN TERBITKANN OLEH:  
 JURUSAN PERENCANAAN BILAHUN DAN KOTA  
 FAKULTAS BAHASA DAN TEKNOLOGI  
 UNIVERSITAS SEAHATI (UNESA) SURABAYA  
 J. H. YAGNI (M.Pd) NO. 33  
 SARANGGAMATI 52151 TEL. (031) 841879 FAX (031) 8221488

- KETERANGAN :**
- KETERANGAN**
- Lokasi Penelitian dengan Batasan 43 meter
  - Simping Empat Tak Bersinyal
  - Kelurahan Bulurokeng
  - Kecamatan Binmanganaya
  - Kota Makassar
  - Pemukiman
  - Industri
  - Pendidikan
  - Perdagangan dan Jasa
  - Kantor
  - Batas Kelurahan

**DIPERIKSA OLEH :**  
 Dr. Ir. Misliyah Idrus M.S.Tr  
 Henny Haerany G, S.T.M.T

**DIKERJAKAN OLEH :**  
 SITI RIFA RUSYDAH JR  
 60800115015

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 RTRW KOTA MAKASSAR TAHUN 2015-2034

**Gambar 4.6** Peta Penggunaan Lahan Sekitar Lokasi

#### D. Kondisi Arus Kendaraan

##### 1. Kondisi arus kendaraan pada ruas jalan

- a. Kondisi arus kendaraan di Jalan Batara Bira pada hari kerja.

**Tabel 4.9** Jumlah Kendaraan Arah Jalan Batara Bira pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| <i>1</i>         | <i>2</i>         | <i>3</i>             | <i>4</i>             |
| 06.00-07.00      | 287              | 4                    | 138                  |
| 07.00-08.00      | 430              | 2                    | 172                  |
| 08.00-09.00      | 270              | 11                   | 160                  |
| 09.00-10.00      | 185              | 21                   | 162                  |
| 10.00-11.00      | 197              | 17                   | 139                  |
| 11.00-12.00      | 218              | 26                   | 159                  |
| 12.00-13.00      | 216              | 17                   | 177                  |
| 13.00-14.00      | 272              | 19                   | 168                  |
| 14.00-15.00      | 199              | 21                   | 158                  |
| 15.00-16.00      | 247              | 20                   | 154                  |
| 16.00-17.00      | 186.5            | 18.2                 | 14                   |
| 17.00-18.00      | 267.5            | 20.8                 | 16                   |
| <b>Jumlah</b>    | 2975             | 197                  | 1617                 |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

- b. Kondisi arus kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Makassar pada hari kerja.

**Tabel 4.10** Jumlah Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Makassar pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| <i>1</i>         | <i>2</i>         | <i>3</i>             | <i>4</i>             |
| 06.00-07.00      | 657              | 408                  | 23                   |
| 07.00-08.00      | 1178             | 721                  | 69                   |
| 08.00-09.00      | 866              | 607                  | 85                   |
| 09.00-10.00      | 523              | 451                  | 96                   |
| 10.00-11.00      | 428              | 461                  | 60                   |
| 11.00-12.00      | 511              | 536                  | 49                   |
| 12.00-13.00      | 576              | 584                  | 67                   |
| 13.00-14.00      | 794              | 844                  | 109                  |
| 14.00-15.00      | 765              | 829                  | 102                  |

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| <i>1</i>         | <i>2</i>         | <i>3</i>             | <i>4</i>             |
| 15.00-16.00      | 634              | 553                  | 45                   |
| 16.00-17.00      | 1460.5           | 1453                 | 96.8                 |
| 17.00-18.00      | 852              | 1155                 | 78                   |
| <b>Jumlah</b>    | 9244.5           | 8602                 | 879.8                |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

- c. Kondisi arus kendaraan di Jalan Dg. Ramang pada hari kerja.

**Tabel 4.11** Jumlah Kendaraan Arah Jalan Dg. Ramang pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| <i>1</i>         | <i>2</i>         | <i>3</i>             | <i>4</i>             |
| 06.00-07.00      | 493              | 262                  | 6                    |
| 07.00-08.00      | 1114             | 355                  | 8                    |
| 08.00-09.00      | 599              | 274                  | 9                    |
| 09.00-10.00      | 349              | 224                  | 16                   |
| 10.00-11.00      | 308              | 219                  | 14                   |
| 11.00-12.00      | 344              | 174                  | 12                   |
| 12.00-13.00      | 243              | 194                  | 12                   |
| 13.00-14.00      | 290              | 219                  | 13                   |
| 14.00-15.00      | 240              | 169                  | 17                   |
| 15.00-16.00      | 261              | 193                  | 16                   |
| 16.00-17.00      | 246              | 159                  | 13                   |
| 17.00-18.00      | 287              | 130                  | 11                   |
| <b>Jumlah</b>    | 4774             | 2572                 | 147                  |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

- d. Kondisi arus kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Maros pada hari kerja.

**Tabel 4.12** Jumlah Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan arah Maros pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| <i>1</i>         | <i>2</i>         | <i>3</i>             | <i>4</i>             |
| 06.00-07.00      | 1157             | 564                  | 59                   |
| 07.00-08.00      | 2845             | 920                  | 58                   |
| 08.00-09.00      | 2024             | 878                  | 63                   |
| 09.00-10.00      | 1703             | 895                  | 67                   |

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| <i>1</i>         | <i>2</i>         | <i>3</i>             | <i>4</i>             |
| 10.00-11.00      | 1380             | 935                  | 57                   |
| 11.00-12.00      | 1269             | 907                  | 65                   |
| 12.00-13.00      | 1041             | 859                  | 50                   |
| 13.00-14.00      | 1346             | 965                  | 67                   |
| 14.00-15.00      | 1084             | 806                  | 66                   |
| 15.00-16.00      | 1006             | 732                  | 48                   |
| 16.00-17.00      | 1405             | 910                  | 53                   |
| 17.00-18.00      | 1453             | 941                  | 37                   |
| <b>Jumlah</b>    | 17713            | 10312                | 690                  |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

- e. Kondisi arus kendaraan di Jalan Batara Bira pada hari libur.

**Tabel 4.13** Jumlah Kendaraan Arah Jalan Batara Bira pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| <i>1</i>         | <i>2</i>         | <i>3</i>             | <i>4</i>             |
| 06.00-07.00      | 209              | 85                   | 12                   |
| 07.00-08.00      | 259              | 90                   | 9                    |
| 08.00-09.00      | 311              | 122                  | 10                   |
| 09.00-10.00      | 290              | 127                  | 11                   |
| 10.00-11.00      | 236              | 130                  | 2                    |
| 11.00-12.00      | 171              | 132                  | 10                   |
| 12.00-13.00      | 201              | 119                  | 5                    |
| 13.00-14.00      | 252              | 172                  | 8                    |
| 14.00-15.00      | 169              | 157                  | 8                    |
| 15.00-16.00      | 266              | 186                  | 9                    |
| 16.00-17.00      | 332              | 228                  | 16                   |
| 17.00-18.00      | 191              | 158                  | 13                   |
| <b>Jumlah</b>    | 2887             | 1706                 | 113                  |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

- f. Kondisi arus kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Makassar pada hari libur.

**Tabel 4.14** Jumlah Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Makassar pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| 1                | 2                | 3                    | 4                    |
| 06.00-07.00      | 1002             | 569                  | 48                   |
| 07.00-08.00      | 1159             | 720                  | 40                   |
| 08.00-09.00      | 1178             | 928                  | 44                   |
| 09.00-10.00      | 1068             | 1042                 | 40                   |
| 10.00-11.00      | 1205             | 1222                 | 30                   |
| 11.00-12.00      | 840              | 944                  | 44                   |
| 12.00-13.00      | 1361             | 1227                 | 39                   |
| 13.00-14.00      | 1441             | 1052                 | 47                   |
| 14.00-15.00      | 1509             | 1122                 | 55                   |
| 15.00-16.00      | 1351             | 1071                 | 48                   |
| 16.00-17.00      | 1291             | 808                  | 101                  |
| 17.00-18.00      | 1671             | 1236                 | 31                   |
| <b>Jumlah</b>    | 15076            | 11941                | 567                  |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

g. Kondisi arus kendaraan di Jalan Dg. Ramang pada hari libur.

**Tabel 4.15** Jumlah Kendaraan Arah Jalan Dg. Ramang pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| 1                | 2                | 3                    | 4                    |
| 06.00-07.00      | 382              | 175                  | 7                    |
| 07.00-08.00      | 447              | 196                  | 7                    |
| 08.00-09.00      | 495              | 270                  | 4                    |
| 09.00-10.00      | 507              | 276                  | 10                   |
| 10.00-11.00      | 384              | 254                  | 21                   |
| 11.00-12.00      | 286              | 226                  | 5                    |
| 12.00-13.00      | 311              | 241                  | 11                   |
| 13.00-14.00      | 424              | 270                  | 19                   |
| 14.00-15.00      | 329              | 202                  | 14                   |
| 15.00-16.00      | 354              | 220                  | 6                    |
| 16.00-17.00      | 252              | 253                  | 15                   |
| 17.00-18.00      | 207              | 260                  | 9                    |
| <b>Jumlah</b>    | 4378             | 2843                 | 128                  |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

h. Kondisi arus kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Maros pada hari libur.

**Tabel 4.16** Jumlah Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan arah Maros pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |
| 1                | 2                | 3                    | 4                    |
| 06.00-07.00      | 775              | 320                  | 42                   |
| 07.00-08.00      | 1394             | 659                  | 39                   |
| 08.00-09.00      | 1357             | 820                  | 33                   |
| 09.00-10.00      | 1215             | 982                  | 27                   |
| 10.00-11.00      | 1078             | 736                  | 37                   |
| 11.00-12.00      | 1101             | 943                  | 28                   |
| 12.00-13.00      | 1089             | 982                  | 31                   |
| 13.00-14.00      | 1107             | 718                  | 25                   |
| 14.00-15.00      | 1368             | 1001                 | 33                   |
| 15.00-16.00      | 1606             | 1126                 | 33                   |
| 16.00-17.00      | 1103             | 828                  | 31                   |
| 17.00-18.00      | 1792             | 1265                 | 45                   |
| <b>Jumlah</b>    | 14985            | 10380                | 404                  |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

Kondisi eksisting arus lalu lintas pada masing-masing ruas jalan di simpang empat dibutuhkan untuk mengetahui arus pergerakan yang terjadi di daerah tersebut, dengan mengidentifikasi jumlah kendaraan yang terjadi. Pengambilan data lalu lintas dilakukan dengan membagi beberapa titik oleh jalan yang memiliki arus lalu lintas yang terbagi pada dua waktu yaitu pada hari kerja dan pada hari libur berbeda yaitu sebagai berikut:

## 2. Kondisi arus kendaraan pada simpang

- a. Kondisi arus kendaraan simpang pada hari kerja.

**Tabel 4.17** Jumlah Kendaraan Simpang pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      | Kendaraan tak Bermotor (KTB) |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |                              |
| 1                | 2                | 3                    | 4                    | 5                            |
| 06.00-07.00      | 2594             | 1372                 | 92                   | 23                           |
| 07.00-08.00      | 5567             | 2168                 | 137                  | 40                           |
| 08.00-09.00      | 3759             | 1919                 | 168                  | 48                           |
| 09.00-10.00      | 2760             | 1732                 | 200                  | 53                           |

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      | Kendaraan tak Bermotor (KTB) |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |                              |
| 1                | 2                | 3                    | 4                    | 5                            |
| 10.00-11.00      | 2313             | 1754                 | 148                  | 12                           |
| 11.00-12.00      | 2342             | 1776                 | 152                  | 18                           |
| 12.00-13.00      | 2076             | 1814                 | 146                  | 5                            |
| 13.00-14.00      | 2702             | 2196                 | 208                  | 22                           |
| 14.00-15.00      | 2288             | 1962                 | 206                  | 24                           |
| 15.00-16.00      | 2148             | 1632                 | 129                  | 27                           |
| 16.00-17.00      | 3298             | 2713                 | 181                  | 34                           |
| 17.00-18.00      | 2859.5           | 2462                 | 146.8                | 38                           |
| <b>Jumlah</b>    | 34706.5          | 23500                | 1913.8               | 344                          |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

b. Hasil perhitungan kendaraan pada hari libur.

**Tabel 4.18** Jumlah Kendaraan Simpang pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan | Tipe Kendaraan   |                      |                      | Kendaraan tak Bermotor (ktb) |
|------------------|------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|
|                  | SM(sepeda motor) | KR(kendaraan ringan) | KS(kendaraan sedang) |                              |
| 1                | 2                | 3                    | 4                    | 5                            |
| 06.00-07.00      | 2368             | 1149                 | 109                  | 39                           |
| 07.00-08.00      | 3259             | 1665                 | 95                   | 51                           |
| 08.00-09.00      | 3341             | 2140                 | 91                   | 79                           |
| 09.00-10.00      | 3080             | 2427                 | 88                   | 31                           |
| 10.00-11.00      | 2903             | 2342                 | 90                   | 43                           |
| 11.00-12.00      | 2398             | 2245                 | 87                   | 47                           |
| 12.00-13.00      | 2962             | 2569                 | 86                   | 173                          |
| 13.00-14.00      | 3224             | 2212                 | 99                   | 73                           |
| 14.00-15.00      | 3375             | 2482                 | 110                  | 113                          |
| 15.00-16.00      | 3577             | 2603                 | 96                   | 26                           |
| 16.00-17.00      | 2978             | 2117                 | 163                  | 108                          |
| 17.00-18.00      | 3861             | 2919                 | 98                   | 15                           |
| <b>Jumlah</b>    | 37326            | 26870                | 1212                 | 39                           |

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2019

### E. Volume Lalu Lintas

Kondisi kemacetan di simpang empat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) dapat diukur melalui tingkat kinerja simpang, untuk mengetahui kinerja simpang maka diperlukan hasil analisis volume

kendaraan, komposisi kendaraan pada jam puncak, derajat jenuh, tundaan lalu lintas yang akan dijelaskan tiap poin berikut:

### 1. Volume lalu lintas pada ruas jalan

Volume lalu lintas pada ruas jalan saat hari kerja

a. Perhitungan volume lalu lintas pada ruas Jalan Batara Bira (Baddoka)

didasarkan data pada hari kerja yang akan dijabarkan pada Tabel 4.19

**Tabel 4.19** Volume Kendaraan Arah Jalan Batara Bira pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |              | Kendaraan Ringan |             | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          |
|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp/jam | KR (Unit)        | 1,0 smp/jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                        | Smp /jam |
| <i>1</i>         | <i>2</i>     | <i>3</i>     | <i>4</i>         | <i>5</i>    | <i>6</i>        | <i>7</i>    | <i>8</i>                      | <i>9</i> |
| 06.00-07.00      | 287          | 71.75        | 138              | 138         | 4               | 4.8         | 429                           | 214.55   |
| 07.00-08.00      | 430          | 107.5        | 172              | 172         | 2               | 2.4         | 604                           | 281.9    |
| 08.00-09.00      | 270          | 67.5         | 160              | 160         | 11              | 13.2        | 441                           | 240.7    |
| 09.00-10.00      | 185          | 46.25        | 162              | 162         | 21              | 25.2        | 368                           | 233.45   |
| 10.00-11.00      | 197          | 49.25        | 139              | 139         | 17              | 20.4        | 353                           | 208.65   |
| 11.00-12.00      | 218          | 54.5         | 159              | 159         | 26              | 31.2        | 403                           | 244.7    |
| 12.00-13.00      | 216          | 54           | 177              | 177         | 17              | 20.4        | 410                           | 251.4    |
| 13.00-14.00      | 272          | 68           | 168              | 168         | 19              | 22.8        | 459                           | 258.8    |
| 14.00-15.00      | 199          | 49.75        | 158              | 158         | 21              | 25.2        | 378                           | 232.95   |
| 15.00-16.00      | 247          | 61.75        | 154              | 154         | 20              | 24          | 421                           | 239.75   |
| 16.00-17.00      | 186.5        | 46.625       | 191              | 191         | 18.2            | 21.84       | 395.7                         | 259.465  |
| 17.00-18.00      | 267.5        | 66.875       | 236              | 236         | 20.8            | 24.96       | 524.3                         | 327.835  |
| <b>Jumlah</b>    | 2975         | 743.75       | 2014             | 2014        | 197             | 236.4       | 5186                          | 2994.15  |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

b. Perhitungan volume lalu lintas pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan

arah Kota Makassar didasarkan data pada hari kerja yang akan

dijabarkan pada Tabel 4.20

**Tabel 4.20** Volume Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kota Makassar pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |              | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          |
|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp/jam | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                        | Smp/jam  |
| <i>1</i>         | <i>2</i>     | <i>3</i>     | <i>4</i>         | <i>5</i>     | <i>6</i>        | <i>7</i>    | <i>8</i>                      | <i>9</i> |
| 06.00-07.00      | 657          | 164.25       | 408              | 408          | 23              | 27.6        | 1088                          | 599.85   |
| 07.00-08.00      | 1178         | 294.5        | 721              | 721          | 69              | 82.8        | 1968                          | 1098.3   |

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |              | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          |
|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp/jam | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                        | Smp/jam  |
| 1                | 2            | 3            | 4                | 5            | 6               | 7           | 8                             | 9        |
| 08.00-09.00      | 866          | 216.5        | 607              | 607          | 85              | 102         | 1558                          | 925.5    |
| 09.00-10.00      | 523          | 130.75       | 451              | 451          | 96              | 115.2       | 1070                          | 696.95   |
| 10.00-11.00      | 428          | 107          | 461              | 461          | 60              | 72          | 949                           | 640      |
| 11.00-12.00      | 511          | 127.75       | 536              | 536          | 49              | 58.8        | 1096                          | 722.55   |
| 12.00-13.00      | 576          | 144          | 584              | 584          | 67              | 80.4        | 1227                          | 808.4    |
| 13.00-14.00      | 794          | 198.5        | 844              | 844          | 109             | 130.8       | 1747                          | 1173.3   |
| 14.00-15.00      | 765          | 191.25       | 829              | 829          | 102             | 122.4       | 1696                          | 1142.65  |
| 15.00-16.00      | 634          | 158.5        | 553              | 553          | 45              | 54          | 1232                          | 765.5    |
| 16.00-17.00      | 1460.5       | 365.125      | 1453             | 1630         | 96.8            | 116.16      | 3010.3                        | 2111.285 |
| 17.00-18.00      | 852          | 213          | 1155             | 60           | 78              | 93.6        | 2085                          | 366.6    |
| <b>Jumlah</b>    | 9244.5       | 2311.125     | 8602             | 7684         | 879.8           | 1055.76     | 18726.3                       | 11050.89 |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

- c. Perhitungan volume lalu lintas pada ruas Jalan Dg. Ramang didasarkan data pada hari kerja yang akan dijabarkan pada Tabel 4.21

**Tabel 4.21** Volume Kendaraan Arah Jalan Dg. Ramang pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |              | Kendaraan Ringan |             | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          |
|------------------|--------------|--------------|------------------|-------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp/jam | KR (Unit)        | 1,0 smp/jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                        | Smp/ jam |
| 1                | 2            | 3            | 4                | 5           | 6               | 7           | 8                             | 9        |
| 06.00-07.00      | 493          | 123.25       | 262              | 262         | 6               | 7.2         | 761                           | 392.45   |
| 07.00-08.00      | 1114         | 278.5        | 355              | 355         | 8               | 9.6         | 1477                          | 643.1    |
| 08.00-09.00      | 599          | 149.75       | 274              | 274         | 9               | 10.8        | 882                           | 434.55   |
| 09.00-10.00      | 349          | 87.25        | 224              | 224         | 16              | 19.2        | 589                           | 330.45   |
| 10.00-11.00      | 308          | 77           | 219              | 219         | 14              | 16.8        | 541                           | 312.8    |
| 11.00-12.00      | 344          | 86           | 174              | 174         | 12              | 14.4        | 530                           | 274.4    |
| 12.00-13.00      | 243          | 60.75        | 194              | 194         | 12              | 14.4        | 449                           | 269.15   |
| 13.00-14.00      | 290          | 72.5         | 219              | 219         | 13              | 15.6        | 522                           | 307.1    |
| 14.00-15.00      | 240          | 60           | 169              | 169         | 17              | 20.4        | 426                           | 249.4    |
| 15.00-16.00      | 261          | 65.25        | 193              | 193         | 16              | 19.2        | 470                           | 277.45   |
| 16.00-17.00      | 246          | 61.5         | 159              | 159         | 13              | 15.6        | 418                           | 236.1    |
| 17.00-18.00      | 287          | 71.75        | 130              | 130         | 11              | 13.2        | 428                           | 214.95   |
| <b>Jumlah</b>    | 4774         | 1193.5       | 2572             | 2572        | 147             | 176.4       | 7493                          | 3941.9   |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

- d. Perhitungan volume lalu lintas pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan arah Maros didasarkan data pada hari kerja yang akan dijabarkan pada Tabel 4.22

**Tabel 4.22** Volume Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kabupaten Maros pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |              | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          |
|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp/jam | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                        | Smp /jam |
| <i>I</i>         | 2            | 3            | 4                | 5            | 6               | 7           | 8                             | 9        |
| 06.00-07.00      | 1157         | 289.25       | 564              | 564          | 59              | 70.8        | 1780                          | 924.05   |
| 07.00-08.00      | 2845         | 711.25       | 920              | 920          | 58              | 69.6        | 3823                          | 1700.85  |
| 08.00-09.00      | 2024         | 506          | 878              | 878          | 63              | 75.6        | 2965                          | 1459.6   |
| 09.00-10.00      | 1703         | 425.75       | 895              | 895          | 67              | 80.4        | 2665                          | 1401.15  |
| 10.00-11.00      | 1380         | 345          | 935              | 935          | 57              | 68.4        | 2372                          | 1348.4   |
| 11.00-12.00      | 1269         | 317.25       | 907              | 907          | 65              | 78          | 2241                          | 1302.25  |
| 12.00-13.00      | 1041         | 260.25       | 859              | 859          | 50              | 60          | 1950                          | 1179.25  |
| 13.00-14.00      | 1346         | 336.5        | 965              | 965          | 67              | 80.4        | 2378                          | 1381.9   |
| 14.00-15.00      | 1084         | 271          | 806              | 806          | 66              | 79.2        | 1956                          | 1156.2   |
| 15.00-16.00      | 1006         | 251.5        | 732              | 732          | 48              | 57.6        | 1786                          | 1041.1   |
| 16.00-17.00      | 1405         | 351.25       | 910              | 910          | 53              | 63.6        | 2368                          | 1324.85  |
| 17.00-18.00      | 1453         | 363.25       | 941              | 941          | 37              | 44.4        | 2431                          | 1348.65  |
| <b>Jumlah</b>    | 17713        | 8856.5       | 10312            | 10312        | 690             | 897         | 28715                         | 20065.5  |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

Volume lalu lintas pada ruas jalan saat hari libur

a. Perhitungan volume lalu lintas pada ruas Jalan Batara Bira (Baddoka)

didasarkan data pada hari libur yang akan dijabarkan pada Tabel 4.23

**Tabel 4.23** Volume Kendaraan Arah Jalan Batara Bira pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |              | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          |
|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp/jam | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                        | Smp /jam |
| <i>I</i>         | 2            | 3            | 4                | 5            | 6               | 7           | 8                             | 9        |
| 06.00-07.00      | 209          | 52.25        | 85               | 85           | 12              | 14.4        | 306                           | 151.65   |
| 07.00-08.00      | 259          | 64.75        | 90               | 90           | 9               | 10.8        | 358                           | 165.55   |
| 08.00-09.00      | 311          | 77.75        | 122              | 122          | 10              | 12          | 443                           | 211.75   |
| 09.00-10.00      | 290          | 72.5         | 127              | 127          | 11              | 13.2        | 428                           | 212.7    |
| 10.00-11.00      | 236          | 59           | 130              | 130          | 2               | 2.4         | 368                           | 191.4    |
| 11.00-12.00      | 171          | 42.75        | 132              | 132          | 10              | 12          | 313                           | 186.75   |
| 12.00-13.00      | 201          | 50.25        | 119              | 119          | 5               | 6           | 325                           | 175.25   |
| 13.00-14.00      | 252          | 63           | 172              | 172          | 8               | 9.6         | 432                           | 244.6    |
| 14.00-15.00      | 169          | 42.25        | 157              | 157          | 8               | 9.6         | 334                           | 208.85   |
| 15.00-16.00      | 266          | 66.5         | 186              | 186          | 9               | 10.8        | 461                           | 263.3    |
| 16.00-17.00      | 332          | 83           | 228              | 228          | 16              | 19.2        | 576                           | 330.2    |
| 17.00-18.00      | 191          | 47.75        | 158              | 158          | 13              | 15.6        | 362                           | 221.35   |
| <b>Jumlah</b>    | 2887         | 721.75       | 1706             | 1706         | 113             | 135.6       | 4706                          | 2563.35  |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

- b. Perhitungan volume lalu lintas pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kota Makassar didasarkan data pada hari libur yang akan dijabarkan pada Tabel 4.24

**Tabel 4.24** Volume Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kota Makassar pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |              | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor |          |
|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|--------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp/jam | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                   | Smp /jam |
| <i>1</i>         | <i>2</i>     | <i>3</i>     | <i>4</i>         | <i>5</i>     | <i>6</i>        | <i>7</i>    | <i>8</i>                 | <i>9</i> |
| 06.00-07.00      | 1002         | 250.5        | 569              | 569          | 48              | 57.6        | 1619                     | 877.1    |
| 07.00-08.00      | 1159         | 289.75       | 720              | 720          | 40              | 48          | 1919                     | 1057.75  |
| 08.00-09.00      | 1178         | 294.5        | 928              | 928          | 44              | 52.8        | 2150                     | 1275.3   |
| 09.00-10.00      | 1068         | 267          | 1042             | 1042         | 40              | 48          | 2150                     | 1357     |
| 10.00-11.00      | 1205         | 301.25       | 1222             | 1222         | 30              | 36          | 2457                     | 1559.25  |
| 11.00-12.00      | 840          | 210          | 944              | 944          | 44              | 52.8        | 1828                     | 1206.8   |
| 12.00-13.00      | 1361         | 340.25       | 1227             | 1227         | 39              | 46.8        | 2627                     | 1614.05  |
| 13.00-14.00      | 1441         | 360.25       | 1052             | 1052         | 47              | 56.4        | 2540                     | 1468.65  |
| 14.00-15.00      | 1509         | 377.25       | 1122             | 1122         | 55              | 66          | 2686                     | 1565.25  |
| 15.00-16.00      | 1351         | 337.75       | 1071             | 1071         | 48              | 57.6        | 2470                     | 1466.35  |
| 16.00-17.00      | 1291         | 322.75       | 808              | 808          | 101             | 121.2       | 2200                     | 1251.95  |
| 17.00-18.00      | 1671         | 417.75       | 1236             | 1236         | 31              | 37.2        | 2938                     | 1690.95  |
| <b>Jumlah</b>    | 15076        | 3769         | 11941            | 11941        | 567             | 680.4       | 27584                    | 16390.4  |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

- c. Perhitungan volume lalu lintas pada ruas Jalan Dg. Ramang didasarkan data pada hari libur yang akan dijabarkan pada Tabel 4.25

**Tabel 4.25** Volume Kendaraan Arah Jalan Dg. Ramang pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |              | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          |
|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp/jam | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                        | Smp /jam |
| <i>1</i>         | <i>2</i>     | <i>3</i>     | <i>4</i>         | <i>5</i>     | <i>6</i>        | <i>7</i>    | <i>8</i>                      | <i>9</i> |
| 06.00-07.00      | 382          | 95.5         | 175              | 175          | 7               | 8.4         | 564                           | 278.9    |
| 07.00-08.00      | 447          | 111.75       | 196              | 196          | 7               | 8.4         | 650                           | 316.15   |
| 08.00-09.00      | 495          | 123.75       | 270              | 270          | 4               | 4.8         | 769                           | 398.55   |
| 09.00-10.00      | 507          | 126.75       | 276              | 276          | 10              | 12          | 793                           | 414.75   |
| 10.00-11.00      | 384          | 96           | 254              | 254          | 21              | 25.2        | 659                           | 375.2    |
| 11.00-12.00      | 286          | 71.5         | 226              | 226          | 5               | 6           | 517                           | 303.5    |
| 12.00-13.00      | 311          | 77.75        | 241              | 241          | 11              | 13.2        | 563                           | 331.95   |
| 13.00-14.00      | 424          | 106          | 270              | 270          | 19              | 22.8        | 713                           | 398.8    |
| 14.00-15.00      | 329          | 82.25        | 202              | 202          | 14              | 16.8        | 545                           | 301.05   |
| 15.00-16.00      | 354          | 88.5         | 220              | 220          | 6               | 7.2         | 580                           | 315.7    |
| 16.00-17.00      | 252          | 63           | 253              | 253          | 15              | 18          | 520                           | 334      |

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |              | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          |
|------------------|--------------|--------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp/jam | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                        | Smp /jam |
| 1                | 2            | 3            | 4                | 5            | 6               | 7           | 8                             | 9        |
| 17.00-18.00      | 207          | 51.75        | 260              | 260          | 9               | 10.8        | 476                           | 322.55   |
| <b>Jumlah</b>    | 4378         | 1094.5       | 2843             | 2843         | 128             | 153.6       | 7349                          | 4091.1   |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

- d. Perhitungan volume lalu lintas pada ruas Jalan Perintis Kemerdekaan arah Maros didasarkan data pada hari libur yang akan dijabarkan pada

Tabel 4.26

**Tabel 4.26** Volume Kendaraan Arah Jalan Perintis Kemerdekaan Arah Kabupaten Maros pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan | Sepeda Motor |               | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |             | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          |
|------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------|
|                  | SM (Unit)    | 0,25 smp /jam | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,2 smp/jam | (Unit)                        | Smp/jam  |
| 1                | 2            | 3             | 4                | 5            | 6               | 7           | 8                             | 9        |
| 06.00-07.00      | 775          | 193.75        | 320              | 320          | 42              | 50.4        | 1137                          | 564.15   |
| 07.00-08.00      | 1394         | 348.5         | 659              | 659          | 39              | 46.8        | 2092                          | 1054.3   |
| 08.00-09.00      | 1357         | 339.25        | 820              | 820          | 33              | 39.6        | 2210                          | 1198.85  |
| 09.00-10.00      | 1215         | 303.75        | 982              | 982          | 27              | 32.4        | 2224                          | 1318.15  |
| 10.00-11.00      | 1078         | 269.5         | 736              | 736          | 37              | 44.4        | 1851                          | 1049.9   |
| 11.00-12.00      | 1101         | 275.25        | 943              | 943          | 28              | 33.6        | 2072                          | 1251.85  |
| 12.00-13.00      | 1089         | 272.25        | 982              | 982          | 31              | 37.2        | 2102                          | 1291.45  |
| 13.00-14.00      | 1107         | 276.75        | 718              | 718          | 25              | 30          | 1850                          | 1024.75  |
| 14.00-15.00      | 1368         | 342           | 1001             | 1001         | 33              | 39.6        | 2402                          | 1382.6   |
| 15.00-16.00      | 1606         | 401.5         | 1126             | 1126         | 33              | 39.6        | 2765                          | 1567.1   |
| 16.00-17.00      | 1103         | 275.75        | 828              | 828          | 31              | 37.2        | 1962                          | 1140.95  |
| 17.00-18.00      | 1792         | 448           | 1265             | 1265         | 45              | 54          | 3102                          | 1767     |
| <b>Jumlah</b>    | 14985        | 3746.25       | 10380            | 10380        | 404             | 484.8       | 25769                         | 14611.05 |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

## 2. Volume lalu lintas pada simpang

- a. Perhitungan volume lalu lintas pada simpang didasarkan data pada hari kerja yang akan dijabarkan pada Tabel 4.27

**Tabel 4.27** Jumlah Kendaraan Simpang pada Hari Kerja

| Waktu Pengamatan   | Sepeda Motor   |                | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |               | Total Kendaraan Bermotor |                | Kendaraan Tak Bermotor (KTB) |
|--------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------|----------------|------------------------------|
|                    | SM (Unit)      | 0,5 smp /jam   | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,3 smp /jam  | (Unit)                   | Smp /jam       |                              |
| 1                  | 2              | 3              | 4                | 5            | 6               | 7             | 8                        | 9              | 10                           |
| 06.00-07.00        | 2594           | 1297           | 1372             | 1372         | 92              | 119.6         | 4058                     | 2788.6         | 23                           |
| <b>07.00-08.00</b> | <b>5567</b>    | <b>2783.5</b>  | <b>2168</b>      | <b>2168</b>  | <b>137</b>      | <b>178.1</b>  | <b>7872</b>              | <b>5129.6</b>  | <b>40</b>                    |
| 08.00-09.00        | 3759           | 1879.5         | 1919             | 1919         | 168             | 218.4         | 5846                     | 4016.9         | 48                           |
| 09.00-10.00        | 2760           | 1380           | 1732             | 1732         | 200             | 260           | 4692                     | 3372           | 53                           |
| 10.00-11.00        | 2313           | 1156.5         | 1754             | 1754         | 148             | 192.4         | 4215                     | 3102.9         | 12                           |
| 11.00-12.00        | 2342           | 1171           | 1776             | 1776         | 152             | 197.6         | 4270                     | 3144.6         | 18                           |
| 12.00-13.00        | 2076           | 1038           | 1814             | 1814         | 146             | 189.8         | 4036                     | 3041.8         | 5                            |
| 13.00-14.00        | 2702           | 1351           | 2196             | 2196         | 208             | 270.4         | 5106                     | 3817.4         | 22                           |
| 14.00-15.00        | 2288           | 1144           | 1962             | 1962         | 206             | 267.8         | 4456                     | 3373.8         | 24                           |
| 15.00-16.00        | 2148           | 1074           | 1632             | 1632         | 129             | 167.7         | 3909                     | 2873.7         | 27                           |
| 16.00-17.00        | 3298           | 1649           | 2713             | 2713         | 181             | 235.3         | 6192                     | 4597.3         | 34                           |
| 17.00-18.00        | 2859.5         | 2261           | 2462             | 1147         | 146.8           | 3768.4        | 5468.3                   | 4612.7         | 38                           |
| <b>Jumlah</b>      | <b>34706.5</b> | <b>18184.5</b> | <b>23500</b>     | <b>22185</b> | <b>1913.8</b>   | <b>6065.5</b> | <b>60120.3</b>           | <b>43871.3</b> | <b>344</b>                   |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

- b. Perhitungan volume lalu lintas pada simpang didasarkan data pada hari libur yang akan dijabarkan pada Tabel 4.28

**Tabel 48.** Jumlah Kendaraan Simpang pada Hari Libur

| Waktu Pengamatan   | Sepeda Motor |               | Kendaraan Ringan |              | Kendaraan Berat |               | Total Kendaraan Bermotor (VM) |                | Kendaraan Tak Bermotor (KTB) |
|--------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|------------------------------|
|                    | SM (Unit)    | 0,5 smp /jam  | KR (Unit)        | 1,0 smp /jam | KS (Unit)       | 1,3 smp /jam  | (Unit)                        | Smp /jam       |                              |
| 1                  | 2            | 3             | 4                | 5            | 6               | 7             | 8                             | 9              | 110                          |
| 06.00-07.00        | 2368         | 1184          | 1149             | 1149         | 109             | 141.7         | 3626                          | 2474.7         | 39                           |
| 07.00-08.00        | 3259         | 1629.5        | 1665             | 1665         | 95              | 123.5         | 5019                          | 3418           | 51                           |
| 08.00-09.00        | 3341         | 1670.5        | 2140             | 2140         | 91              | 118.3         | 5572                          | 3928.8         | 79                           |
| 09.00-10.00        | 3080         | 1540          | 2427             | 2427         | 88              | 114.4         | 5595                          | 4081.4         | 31                           |
| 10.00-11.00        | 2903         | 1451.5        | 2342             | 2342         | 90              | 117           | 5335                          | 3910.5         | 43                           |
| 11.00-12.00        | 2398         | 1199          | 2245             | 2245         | 87              | 113.1         | 4730                          | 3557.1         | 47                           |
| 12.00-13.00        | 2962         | 1481          | 2569             | 2569         | 86              | 111.8         | 5617                          | 4161.8         | 173                          |
| 13.00-14.00        | 3224         | 1612          | 2212             | 2212         | 99              | 128.7         | 5535                          | 3952.7         | 73                           |
| 14.00-15.00        | 3375         | 1687.5        | 2482             | 2482         | 110             | 143           | 5967                          | 4312.5         | 113                          |
| 15.00-16.00        | 3577         | 1788.5        | 2603             | 2603         | 96              | 124.8         | 6276                          | 4516.3         | 26                           |
| 16.00-17.00        | 2978         | 1489          | 2117             | 2117         | 163             | 211.9         | 5258                          | 3817.9         | 108                          |
| <b>17.00-18.00</b> | <b>3861</b>  | <b>1930.5</b> | <b>2919</b>      | <b>2919</b>  | <b>98</b>       | <b>127.4</b>  | <b>6878</b>                   | <b>4976.9</b>  | <b>15</b>                    |
| <b>Jumlah</b>      | <b>37326</b> | <b>18663</b>  | <b>26870</b>     | <b>26870</b> | <b>1212</b>     | <b>1575.6</b> | <b>65408</b>                  | <b>47108.6</b> | <b>798</b>                   |

Sumber: Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019

## F. *Tingkat Pelayanan*

### 1. **Tingkat pelayanan ruas jalan**

Pelayanan ruas jalan berdasarkan dari kapasitas dan volume tertinggi ruas jalan, kondisi ini penulis mengambil jam volume puncak ruas jalan berdasarkan volume puncak pada daerah simpang yakni pada pukul 07.00-08.00 pada hari kerja dapat dilihat pada Lampiran 2 dan pukul 17.00-18.00 pada hari libur dapat dilihat pada Lampiran 3. Sehingga uraian kapasitas dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7 serta tingkat pelayanan simpang dapat dilihat pada Tabel 4.29


**Tabel 4.29** Tingkat Pelayanan Ruas Jalan

| Arah    | Kapasitas | Hari Kerja |         |      |                   | Hari Libur |         |      |                   |
|---------|-----------|------------|---------|------|-------------------|------------|---------|------|-------------------|
|         |           | Unit       | skr/jam | DJ   | Tingkat Pelayanan | Unit       | skr/jam | DJ   | Tingkat Pelayanan |
| 1       | 2         | 3          | 4       | 5    | 6                 | 7          | 8       | 9    | 10                |
| Titik A | 1833.09   | 2938       | 2111.8  | 1.15 | F                 | 604        | 281.9   | 0.15 | A                 |
| Titik B | 1650      | 6878       | 4976.9  | 3.02 | F                 | 1968       | 1281.9  | 0.78 | D                 |
| Titik C | 1421      | 476        | 375.2   | 0.26 | B                 | 1477       | 643.1   | 0.45 | C                 |
| Titik D | 1617      | 3102       | 2219.5  | 1.37 | F                 | 3823       | 2133.4  | 1.32 | F                 |

Sumber: *Survey Lapangan dan Hasil Analisis Tahun 2019*

### 2. **Tingkat pelayanan simpang**

Pelayanan simpang didasarkan dari kapasitas simpang dan kinerja lalu lintas simpang serta volume puncak simpang, kondisi ini penulis mengambil jam volume puncak ruas jalan berdasarkan volume puncak pada daerah simpang yakni pada pukul 07.00-08.00 pada hari kerja dapat dilihat pada Lampiran 3 dan pukul 17.00-18.00 pada hari libur dapat dilihat pada Lampiran 4. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Gambar 20, Gambar 21, Tabel 4.30, dan Tabel 31




**Gambar 4.7** Jumlah Kendaraan yang Melintasi Simpang Pada Hari Kerja

**Tabel 4.30** Matriks Asal- Tujuan (MAT)

| dari \ ke    | A   | B    | C   | D    | Total |
|--------------|-----|------|-----|------|-------|
| <i>I</i>     | 2   | 3    | 4   | 5    | 6     |
| <b>A</b>     |     | 339  | 97  | 168  | 604   |
| <b>B</b>     | 423 |      | 250 | 1295 | 1968  |
| <b>C</b>     | 505 | 681  |     | 291  | 1477  |
| <b>D</b>     | 58  | 3669 | 96  |      | 3823  |
| <b>Total</b> | 986 | 4689 | 443 | 1754 | 7872  |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019



**Gambar 4.8** Jumlah Kendaraan yang Melintasi Simpang pada Hari Libur

**Tabel 4.31** Matriks Asal- Tujuan (MAT)

| dari \ ke | A   | B    | C   | D    | Total |
|-----------|-----|------|-----|------|-------|
| I         | 2   | 3    | 4   | 5    | 6     |
| A         |     | 144  | 113 | 105  | 362   |
| B         | 261 |      | 284 | 2393 | 2938  |
| C         | 110 | 206  |     | 160  | 476   |
| D         | 43  | 2835 | 224 |      | 3102  |
| Total     | 414 | 3185 | 621 | 2658 | 6878  |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Perhitungan kapasitas dapat dilihat pada Lampiran 8 dalam menentukan tingkat pelayanan simpang dapat dilihat pada Tabel 4.32

**Tabel 4.32** Tingkat Pelayanan Simpang

| Pilihan           | Q <sub>TOT</sub> | C       | D <sub>J</sub> | T <sub>LL</sub> | TLL <sub>MA</sub> | TLL <sub>MI</sub> | T <sub>G</sub> | T     | PA 1  | PA 2  |
|-------------------|------------------|---------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------|
| I                 | 2                | 3       | 4              | 5               | 6                 | 7                 | 8              | 9     | 10    | 11    |
| <b>Hari Libur</b> | 4976.9           | 5826.11 | 0.85           | 10.51           | 6.09              | 40.14             | 3.95           | 14.45 | 57.9  | 29.3  |
| <b>Hari Kerja</b> | 5129.6           | 4834.07 | 1.06           | 18.26           | 8.13              | 93637.25          | 4              | 22.26 | 90.31 | 45.37 |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Pada tabel diatas menunjukkan kinerja lalu lintas berupa derajat jenuh dan tundaan. Derajat jenuh pada simpang pada hari libur dan hari kerja dimana kedua waktu menunjukkan bahwa derajat jenuh (Dj) simpang  $> 0.6$  sehingga pada simpang ini memerlukan alternatif penanganan. Jika dilihat dari Dj masing masing ruas jalan yang dapat dilihat pada tabel kinerja jalan diatas maka ruas jalan yang menyumbang banyaknya kendaraan yakni pada Jalan Perintis Kemerdekaan di kedua arah serta Jalan Batara Bira dengan nilai Dj  $> 1$  pada hari kerja berdasarkan Tabel 4.32 diatas, dan pada hari libur menunjukkan tingkan Dj tertinggi yakni Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kota Makssar dan jalan Dg. Ramang.


Pada perhitungan tundaan simpang menunjukkan tingkat pelayanan simpang itu sendiri pada hari kerja tingkat pelayanan simpang menunjukkan nilai C sedangkan pada hari libur menunjukkan nilai B yang berpengaruh oleh tingkat pelayanan masing-masing jalan juga oleh guna lahan yang ada di daerah sekitar simpang yakni perkantoran, perdagangan dan jasa, industri, pemukiman. Hari kerja tingkat pelayanan jalan tinggi karena guna lahan seperti perkantoran, pendidikan, dan industri ketika hari libur tidak beroperasi/terbuka sehingga kendaraan yang melewati simpang berkurang apabila hari libur oleh karna itu tingkat pelayanan simpang pada hari libur meningkat. Namun hasil perhitungan ini tidak sesuai dengan tinjauan langsung di lokasi penelitian, tundaan kendaraan yakni  $> 60$  det/kend yang menunjukkan nilai F pada hari kerja maupun hari libur. Penyebabnya yakni perilaku para pengemudi yang tidak mau mengalah satu sama lain juga seringkali terlihat para pengemudi jika ingin berbelok kanan maka terlebih dahulu mengambil bahu jalan seberang kemudian menyeberang. Oleh karena itu baik dalam tundaan rata-rata berdasarkan PKJI maupun berdasarkan tinjauan langsung menyatakan kondisi simpang sudah perlu penanganan yang baik.

### ***G. Karakteristik Responden***

Karakteristik responden merupakan data penelitian untuk keperluan analisis, dimana akan dijelaskan mengenai karakteristik masyarakat yang menjadi responden. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada uraian berikut:

## 1. Tingkat umur responden

Setelah dilakukan survey dan pengumpulan data, diperoleh informasi mengenai umur responden. Hasil olahan data menyatakan bahwa umur responden yang paling rendah yaitu 14 tahun dan umur yang paling tinggi yaitu 70 tahun. Berikut merupakan jumlah responden dan persentase yang dapat dilihat pada Gambar 4.9




**Gambar 4.9** Kelompok Umur Responden

(Sumber: Pengulan data dan Hasil Analisis Tahun 2019)

## 2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan responden terdiri dari beberapa tingkat pendidikan yaitu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sarjana strata I, II, III, D III, serta Profesi. Jumlah tingkat pendidikan responden dapat kita lihat pada Gambar 4.10




**Gambar 4.10** Tingkat Pendidikan Responden

(Sumber: Pengulan data dan Hasil Analisis Tahun 2019)

### 3. Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan responden yang sering melakukan aktivitas mobilitas dengan melewati lokasi penelitian ini, berdasarkan survey responden pada daerah pemukiman sekitar simpang empat yaitu karyawan, wiraswasta, ibu rumah tanga, pelajar, PNS. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Gambar 4.11



**Gambar 4.11** Jenis Pekerjaan Responden

(Sumber: Pengulan data dan Hasil Analisis Tahun 2019)

### H. Pengaruh Kemacetan Terhadap Pola Pergerakan

Pola pergerakan daerah sekitar yang merupakan arus pergerakan kendaraan yang terhambat akibat dari adanya kemacetan di daerah simpang mengakibatkan ruas jalan sekitar simpang mengalami penurunan kecepatan sehingga terjadi pun penurunan aksesibilitas jalan sehingga kecepatan dan tingkat kenyamanan melewati jalan tersebut pun ikut menurun. Pola pergerakan erat kaitannya dengan guna lahan yang berada di sekitar simpang tersebut. Seperti kita lihat pada Gambar 4.6 daerah yang dibatasi oleh penulis sebagai wilayah studi merupakan guna lahan pemukiman

sebagai basis pergerakan dan fasilitas penarik pergerakan yaitu seperti perkantoran, pendidikan, industri, serta perdagangan dan jasa.

Kemacetan yang berada di simpang empat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira (Baddoka) berpengaruh pada daerah sekitar simpang yang dimaksudkan yakni pada daerah guna lahan sekitar simpang. Pola pergerakan yang menurun sehingga aksesibilitas menurun menyebabkan terganggunya guna lahan sekitar simpang. Adapun pengaruh yang diangkat oleh penulis yakni pengaruhnya terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Adapun pengaruh kondisi sosial dan ekonomi dapat kita lihat pada uraian berikut

### 1. Kondisi ekonomi

#### a. Besar biaya.

Berdasarkan kuisisioner, besar biaya yang dikeluarkan saat terjadi kemacetan di simpang empat bergantung jenis kendaraan dan kondisi kendaraan, sehingga data yang di dapat untuk mengetahui pengaruh macet terhadap biaya yang dikeluarkan dengan dibagi atas lima tingkatan. Unruk lebih jelasnya dapat kita lihat pada Tabel 4.33

**Tabel 4.33** Tabulasi Silang Data Responden

| Y \ X       | Besar Biaya        |             |                  |                    |                   | $\Sigma$ |
|-------------|--------------------|-------------|------------------|--------------------|-------------------|----------|
|             | Sangat Berpengaruh | Berpengaruh | Cukup Berpngaruh | Kurang Berpengaruh | Tidak Berpengaruh |          |
| Waktu       | 1                  | 2           | 3                | 4                  | 5                 | 6        |
| Tidak Lama  | 0                  | 0           | 0                | 0                  | 0                 | 0        |
| Kurang Lama | 0                  | 0           | 0                | 0                  | 2                 | 2        |
| Cukup Lama  | 0                  | 0           | 3                | 18                 | 10                | 31       |
| Lama        | 0                  | 1           | 3                | 20                 | 19                | 43       |
| Sangat Lama | 0                  | 0           | 0                | 4                  | 20                | 24       |
| $\Sigma$    | 0                  | 1           | 6                | 42                 | 51                | 100      |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengaruh antara lama waktu tempuh (Y) dan besar biaya (X), maka digunakan metode analisis *Chi* kuadrat terhadap data yang telah diperoleh dari tabel diatas. Hasil tabulasi kemudian dimasukkan pada tabel *Chi* kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 4.34

**Tabel 4.34 Uji Chi Kuadrat**

| Y \ X                   | X |   |   |   |    | Σ  | FH  |     |     |     |      | X <sup>2</sup> |     |     |                    |     | Σ   |      |      |
|-------------------------|---|---|---|---|----|----|-----|-----|-----|-----|------|----------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|------|------|
|                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |    | 1   | 2   | 3   | 4   | 5    | 1              | 2   | 3   | 4                  | 5   |     |      |      |
| <i>l</i>                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12   | 13             | 14  | 15  | 16                 | 17  | 18  |      |      |
| Y                       | 1 | 0 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0   | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0              | 0   | 0   | 0                  | 0   | 0.0 |      |      |
|                         | 2 | 0 | 0 | 0 | 2  | 2  | 0   | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 1.0  | 0              | 0.0 | 0.1 | 0.8                | 0.9 | 1.9 |      |      |
|                         | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 | 31  | 0   | 0.3 | 1.9 | 13.0 | 15.8           | 0   | 0.3 | 0.7                | 1.9 | 2.1 | 5.0  |      |
|                         | 4 | 0 | 1 | 3 | 20 | 19 | 43  | 0   | 0.4 | 2.6 | 18.1 | 21.9           | 0   | 0.8 | 0.1                | 0.2 | 0.4 | 1.4  |      |
|                         | 5 | 0 | 0 | 0 | 4  | 20 | 24  | 0   | 0.2 | 1.4 | 10.1 | 12.2           | 0   | 0.2 | 1.4                | 3.7 | 4.9 | 10.3 |      |
| Σ                       |   | 0 | 1 | 6 | 42 | 51 | 100 | 0   |     |     |      |                |     |     |                    |     |     |      |      |
| x <sup>2</sup>          |   |   |   |   |    |    |     |     |     |     |      |                |     |     |                    |     |     |      | 18.7 |
| db                      |   |   |   |   |    |    |     |     |     |     |      |                |     |     |                    |     |     |      | 4    |
| α                       |   |   |   |   |    |    |     |     |     |     |      |                |     |     |                    |     |     |      | 0.05 |
| x <sup>2</sup><br>Tabel |   |   |   |   |    |    |     |     |     |     |      |                |     |     |                    |     |     |      | 15.5 |
| Kesimpulan              |   |   |   |   |    |    |     |     |     |     |      |                |     |     | <b>Berpengaruh</b> |     |     |      |      |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Hasil analisis dari tabel diatas menunjukkan jumlah X<sup>2</sup> hitung adalah 18.66 lebih besar dibanding dengan X<sup>2</sup> tabel yang dapat dilihat pada Lampiran 9 dengan taraf signifikansi 0,05 serta db = 9 sehingga diperoleh 15.5, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Untuk mengukur pengaruh waktu terhadap besar biaya selanjutnya dilakukan uji kontigensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$c = \sqrt{\frac{18.66}{(100 + 18.66)}}$$

$$= 0.39$$

Hasil dari perhitungan diatas menunjukkan nilai uji kontigensi  $c = 0.39$  yang berarti memiliki tingkat pengaruh atau hubungan lemah.

b. Konsumsi bahan bakar minyak.

Berdasarkan kuisisioner, pengeluaran konsumsi bahan bakar minyak seiring dengan lama pengendara melakukan perjalanan, baik itu secara lancar maupun terhambat. sehingga kerugian bahan bakar minyak yang dikeluarkan akan berbeda apabila terjadi kemacetan, oleh karena itu hasil penilaian responden terhadap tingkat kerugian bahan bakar minyak dapat kita lihat pada Tabel 4.35

**Tabel 4.35** Tabulasi Silang Data Responden

| Y \ X       | Konsumsi Bahan Bakar Minyak |             |                   |                    |                   | $\Sigma$ |
|-------------|-----------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
|             | Sangat Berpengaruh          | Berpengaruh | Cukup Berpengaruh | Kurang Berpengaruh | Tidak Berpengaruh |          |
| Waktu       | 1                           | 2           | 3                 | 4                  | 5                 | 6        |
| Tidak Lama  | 0                           | 0           | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| Kurang Lama | 2                           | 0           | 0                 | 0                  | 0                 | 2        |
| Cukup Lama  | 2                           | 0           | 15                | 12                 | 2                 | 31       |
| Lama        | 1                           | 1           | 15                | 19                 | 7                 | 43       |
| Sangat Lama | 0                           | 0           | 3                 | 5                  | 16                | 24       |
| $\Sigma$    | 5                           | 1           | 33                | 36                 | 25                | 100      |

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019*

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengaruh antara lama waktu tempuh (Y) dan konsumsi bahan bakar minyak (X), maka digunakan metode analisis

*Chi* kuadrat terhadap data yang telah diperoleh dari tabel diatas. Hasil tabulasi kemudian dimasukkan pada tabel *Chi* kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 4.36

**Tabel 4.36** Uji Chi Kuadrat

| Y \ X                   | X  |   |    |    |    | Σ   | FH  |     |     |      |      | X <sup>2</sup> |      |     |     |                    | Σ    |      |
|-------------------------|----|---|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|----------------|------|-----|-----|--------------------|------|------|
|                         | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  |     | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 1              | 2    | 3   | 4   | 5                  |      |      |
| <i>l</i>                | 23 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11  | 12   | 13   | 14             | 15   | 16  | 17  | 18                 | 19   |      |
| Y                       | 1  | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0    | 0              | 0    | 0   | 0   | 0                  | 0    |      |
|                         | 2  | 2 | 0  | 0  | 0  | 2   | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 0.7  | 0.5  | 36.1           | 0.0  | 0.7 | 0.7 | 0.5                | 38.0 |      |
|                         | 3  | 2 | 0  | 15 | 12 | 2   | 31  | 1.6 | 0.3 | 10.2 | 11.2 | 7.8            | 0.1  | 0.3 | 2.2 | 0.1                | 4.3  | 7.0  |
|                         | 4  | 1 | 1  | 15 | 19 | 7   | 43  | 2.2 | 0.4 | 14.2 | 15.5 | 10.8           | 0.6  | 0.8 | 0.1 | 0.8                | 1.3  | 3.5  |
|                         | 5  | 0 | 0  | 3  | 5  | 16  | 24  | 1.2 | 0.2 | 7.9  | 8.6  | 6.0            | 12.0 | 0.2 | 3.1 | 1.5                | 16.7 | 33.5 |
| Σ                       | 5  | 1 | 33 | 36 | 25 | 100 |     |     |     |      |      |                |      |     |     |                    |      |      |
| x <sup>2</sup>          |    |   |    |    |    |     |     |     |     |      |      |                |      |     |     |                    |      | 82.0 |
| db                      |    |   |    |    |    |     |     |     |     |      |      |                |      |     |     |                    |      | 4.0  |
| α                       |    |   |    |    |    |     |     |     |     |      |      |                |      |     |     |                    |      | 0.05 |
| x <sup>2</sup><br>Tabel |    |   |    |    |    |     |     |     |     |      |      |                |      |     |     |                    |      | 21.3 |
| Kesimpulan              |    |   |    |    |    |     |     |     |     |      |      |                |      |     |     | <b>Berpengaruh</b> |      |      |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Hasil analisis dari tabel diatas menunjukkan jumlah X<sup>2</sup> hitung adalah 82.05 lebih besar dibanding dengan X<sup>2</sup> tabel yang dapat dilihat pada lampiran 9 dengan taraf signifikansi 0,05 serta db = 12 sehingga diperoleh 21.30, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Untuk mengukur pengaruh waktu terhadap besar biaya selanjutnya dilakukan uji kontigensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{82.05}{(100 + 82.05)}}$$

$$= 0.67$$

Hasil dari perhitungan diatas menunjukkan nilai uji kontigensi  $c = 0.67$  yang berarti memiliki tingkat pengaruh atau hubungan kuat.

## 2. Kondisi sosial

### a. Tingkat kenyamanan.

Berdasarkan kuisisioner, tingkat kenyamanan yang dirasakan penduduk saat melakukan perjalanan berbeda, namun saat terjadi kemacetan perjalanan terasa tidak nyaman, tingkat nyaman yang terjadi saat kemacetan dapat kita liha pada Tabel 4.37

**Tabel 4.37** Tabulasi Silang Data Responden

| Y \ X       | Tingkat Kenyamanan |             |                   |                    |                   | $\Sigma$ |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
|             | Sangat Berpengaruh | Berpengaruh | Cukup Berpengaruh | Kurang Berpengaruh | Tidak Berpengaruh |          |
| Waktu       | 1                  | 2           | 3                 | 4                  | 5                 | 6        |
| Tidak Lama  | 0                  | 0           | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| Kurang Lama | 0                  | 0           | 0                 | 2                  | 0                 | 2        |
| Cukup Lama  | 2                  | 2           | 13                | 12                 | 2                 | 31       |
| Lama        | 0                  | 2           | 10                | 20                 | 11                | 43       |
| Sangat Lama | 2                  | 1           | 2                 | 4                  | 15                | 24       |
| $\Sigma$    | 4                  | 5           | 25                | 38                 | 28                | 100      |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengaruh antara lama waktu tempuh (Y) dan tingkat kenyamanan (X), maka digunakan metode analisis *Chi* kuadrat terhadap data yang telah diperoleh dari tabel diatas. Hasil tabulasi kemudian dimasukkan pada tabel *Chi* kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 4.38

**Tabel 4.38 Uji Chi Kuadrat**

| Y \ X                   | X |   |   |    |    | Σ  | FH  |     |     |      |      | X <sup>2</sup> |     |     |                    |     | Σ    |      |      |
|-------------------------|---|---|---|----|----|----|-----|-----|-----|------|------|----------------|-----|-----|--------------------|-----|------|------|------|
|                         | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |    | 1   | 2   | 3   | 4    | 5    | 1              | 2   | 3   | 4                  | 5   |      |      |      |
| I                       | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8   | 9   | 10  | 11   | 12   | 13             | 14  | 15  | 16                 | 17  | 18   |      |      |
| Y                       | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0  | 0.0            | 0.0 | 0.0 | 0.0                | 0.0 | 0.0  |      |      |
|                         | 2 | 0 | 0 | 0  | 2  | 0  | 2   | 0.1 | 0.1 | 0.5  | 0.8  | 0.6            | 0.1 | 0.1 | 0.5                | 2.0 | 0.6  | 3.3  |      |
|                         | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 2  | 31  | 1.2 | 1.6 | 7.8  | 11.8 | 8.7            | 0.5 | 0.1 | 3.6                | 0.0 | 5.1  | 9.3  |      |
|                         | 4 | 0 | 2 | 10 | 20 | 11 | 43  | 1.7 | 2.2 | 10.8 | 16.3 | 12.0           | 1.7 | 0.0 | 0.1                | 0.8 | 0.1  | 2.7  |      |
|                         | 5 | 2 | 1 | 2  | 4  | 15 | 24  | 1.0 | 1.2 | 6.0  | 9.1  | 6.7            | 1.1 | 0.0 | 2.7                | 2.9 | 10.2 | 16.9 |      |
| Σ                       |   | 4 | 5 | 25 | 38 | 28 | 100 |     |     |      |      |                |     |     |                    |     |      |      |      |
| x <sup>2</sup>          |   |   |   |    |    |    |     |     |     |      |      |                |     |     |                    |     |      |      | 32.2 |
| db                      |   |   |   |    |    |    |     |     |     |      |      |                |     |     |                    |     |      |      | 4.00 |
| α                       |   |   |   |    |    |    |     |     |     |      |      |                |     |     |                    |     |      |      | 0.05 |
| x <sup>2</sup><br>Tabel |   |   |   |    |    |    |     |     |     |      |      |                |     |     |                    |     |      |      | 21.3 |
| Kesimpulan              |   |   |   |    |    |    |     |     |     |      |      |                |     |     | <b>Berpengaruh</b> |     |      |      |      |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Hasil analisis dari tabel diatas menunjukkan jumlah X<sup>2</sup> hitung adalah 32.16 lebih besar dibanding dengan X<sup>2</sup> tabel yang dapat dilihat pada Lampiran 9 dengan taraf signifikansi 0,05 serta db = 12 sehingga diperoleh 21.30, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Untuk mengukur pengaruh waktu terhadap besar biaya selanjutnya dilakukan uji kontigensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{32.16}{(100 + 32.16)}}$$

$$= 0.49$$

Hasil dari perhitungan diatas menunjukkan nilai uji kontigensi  $c = 0.49$  yang berarti memiliki tingkat pengaruh atau hubungan sedang.

## b. Tingkat stres.

Tingkat stres yang dirasakan saat melakukan perjalanan sering muncul, dikarenakan beban kerja atau sekolah yang dirasakan ditambah dengan hambatan kendaraan untuk melewati jalan atau simpang yang ingin dilalui. Oleh karena itu tingkat stres dalam perjalanan dapat kita ketahui berdasarkan data kuisioner yang diambil, tingkat stres pengendara dapat kita lihat pada Tabel 4.39

**Tabel 4.39** Tabulasi Silang Data Responden

| Y \ X       | Tingkat Strees     |             |                   |                    |                   | $\Sigma$ |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
|             | Sangat Berpengaruh | Berpengaruh | Cukup Berpengaruh | Kurang Berpengaruh | Tidak Berpengaruh |          |
| Waktu       | 1                  | 2           | 3                 | 4                  | 5                 | 6        |
| Tidak Lama  | 0                  | 0           | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| Kurang Lama | 0                  | 0           | 0                 | 2                  | 0                 | 2        |
| Cukup Lama  | 0                  | 0           | 8                 | 17                 | 6                 | 31       |
| Lama        | 0                  | 0           | 8                 | 31                 | 4                 | 43       |
| Sangat Lama | 0                  | 0           | 3                 | 10                 | 11                | 24       |
| $\Sigma$    | 0                  | 0           | 19                | 60                 | 21                | 100      |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengaruh antara lama waktu tempuh (Y) dan tingkat stres (X), maka digunakan metode analisis *Chi* kuadrat terhadap data yang telah diperoleh dari tabel diatas. Hasil tabulasi kemudian dimasukkan pada tabel *Chi* kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 4.40

**Tabel 4.40 Uji Chi Kuadrat**

| Y \ X                   | X |   |   |    |    | Σ  | FH  |   |    |     |      | X <sup>2</sup> |    |    |                    |     | Σ   |             |
|-------------------------|---|---|---|----|----|----|-----|---|----|-----|------|----------------|----|----|--------------------|-----|-----|-------------|
|                         | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |    | 1   | 2 | 3  | 4   | 5    | 1              | 2  | 3  | 4                  | 5   |     |             |
| 1                       | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7  | 8   | 9 | 10 | 11  | 12   | 13             | 14 | 15 | 16                 | 17  | 18  |             |
| Y                       | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0  | 0   | 0 | 0  | 0   | 0    | 0              | 0  | 0  | 0                  | 0   | 0   |             |
|                         | 2 | 0 | 0 | 0  | 2  | 0  | 2   | 0 | 0  | 0.4 | 1.2  | 0.4            | 0  | 0  | 0.4                | 0.5 | 0.4 | 1.3         |
|                         | 3 | 0 | 0 | 8  | 17 | 6  | 31  | 0 | 0  | 5.9 | 18.6 | 6.5            | 0  | 0  | 0.8                | 0.1 | 0.0 | 0.9         |
|                         | 4 | 0 | 0 | 8  | 31 | 4  | 43  | 0 | 0  | 8.2 | 25.8 | 9.0            | 0  | 0  | 0.0                | 1.1 | 2.8 | 3.9         |
|                         | 5 | 0 | 0 | 3  | 10 | 11 | 24  | 0 | 0  | 4.6 | 14.4 | 5.0            | 0  | 0  | 0.5                | 1.3 | 7.1 | 8.9         |
| Σ                       |   | 0 | 0 | 19 | 60 | 21 | 100 |   |    |     |      |                |    |    |                    |     |     |             |
| x <sup>2</sup>          |   |   |   |    |    |    |     |   |    |     |      |                |    |    |                    |     |     | <b>15.0</b> |
| db                      |   |   |   |    |    |    |     |   |    |     |      |                |    |    |                    |     |     | 4.0         |
| α                       |   |   |   |    |    |    |     |   |    |     |      |                |    |    |                    |     |     | 0.05        |
| x <sup>2</sup><br>Tabel |   |   |   |    |    |    |     |   |    |     |      |                |    |    |                    |     |     | 12.59       |
| Kesimpulan              |   |   |   |    |    |    |     |   |    |     |      |                |    |    | <b>Berpengaruh</b> |     |     |             |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Hasil analisis dari tabel diatas menunjukkan jumlah X<sup>2</sup> hitung adalah 15.05 lebih besar dibanding dengan X<sup>2</sup> tabel yang dapat dilihat pada Lampiran 9 dengan taraf signifikansi 0,05 serta db = 6 sehingga diperoleh 12.59, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Untuk mengukur pengaruh waktu terhadap besar biaya selanjutnya dilakukan uji kontigensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{15.05}{(100 + 15.05)}}$$

$$= 0.36$$

Hasil dari perhitungan diatas menunjukkan nilai uji kontigensi  $c = 0.36$  yang berarti memiliki tingkat pengaruh atau hubungan lemah.

## c. Tingkat kebisingan.

Tingkat kebisingan suara berdasarkan data kuisisioner yang meliputi tingkatan gangguan kebisingan suara akibat dari adanya kemacetan dapat kita lihat pada Tabel 4.41

**Tabel 4.41** Tabulasi Silang Data Responden

| Y \ X       | Tingkat Kebisingan |             |                   |                    |                   | $\Sigma$ |
|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
|             | Sangat Berpengaruh | Berpengaruh | Cukup Berpengaruh | Kurang Berpengaruh | Tidak Berpengaruh |          |
| Waktu       | 1                  | 2           | 3                 | 4                  | 5                 | 6        |
| Tidak Lama  | 0                  | 0           | 0                 | 0                  | 0                 | 0        |
| Kurang Lama | 0                  | 1           | 1                 | 0                  | 0                 | 2        |
| Cukup Lama  | 3                  | 3           | 21                | 4                  | 0                 | 31       |
| Lama        | 2                  | 3           | 21                | 13                 | 4                 | 43       |
| Sangat Lama | 0                  | 0           | 11                | 3                  | 10                | 10       |
| $\Sigma$    | 5                  | 7           | 54                | 20                 | 14                | 100      |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Berdasarkan hasil tabulasi silang diatas, selanjutnya untuk mengetahui tingkat pengaruh antara lama waktu tempuh (Y) dan tingkat kebisingan (X), maka digunakan metode analisis *Chi* kuadrat terhadap data yang telah diperoleh dari tabel diatas. Hasil tabulasi kemudian dimasukkan pada tabel *Chi* kuadrat, yang dapat dilihat pada Tabel 4.42

**Tabel 4.42** Uji Chi Kuadrat

| Y \ X | X |   |   |    |    | $\Sigma$ | FH  |     |      |     |     | X <sup>2</sup> |     |     |     |      | $\Sigma$ |
|-------|---|---|---|----|----|----------|-----|-----|------|-----|-----|----------------|-----|-----|-----|------|----------|
|       | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  |          | 1   | 2   | 3    | 4   | 5   | 1              | 2   | 3   | 4   | 5    |          |
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5  | 6  | 7        | 8   | 9   | 10   | 11  | 12  | 13             | 14  | 15  | 16  | 17   | 18       |
| Y     | 1 | 0 | 0 | 0  | 0  | 0        | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0 | 0.0 | 0.0            | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0  | 0.0      |
|       | 2 | 0 | 1 | 1  | 0  | 2        | 0.1 | 0.1 | 1.1  | 0.4 | 0.3 | 0.1            | 5.3 | 0.0 | 0.4 | 0.3  | 6.1      |
|       | 3 | 3 | 3 | 21 | 4  | 31       | 1.6 | 2.2 | 16.7 | 6.2 | 4.3 | 14             | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4.3  | 7.9      |
|       | 4 | 2 | 3 | 21 | 13 | 43       | 2.2 | 3.0 | 23.2 | 8.6 | 6.0 | 0.0            | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 0.7  | 3.2      |
|       | 5 | 0 | 0 | 11 | 3  | 10       | 0.5 | 0.7 | 5.4  | 2.0 | 1.4 | 0.5            | 0.7 | 5.8 | 0.5 | 52.8 | 60.3     |

| Y \ X                   | X |   |    |    |    | Σ   | FH |   |    |    |    | X <sup>2</sup> |    |    |                    |    | Σ     |
|-------------------------|---|---|----|----|----|-----|----|---|----|----|----|----------------|----|----|--------------------|----|-------|
|                         | 1 | 2 | 3  | 4  | 5  |     | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 1              | 2  | 3  | 4                  | 5  |       |
| 1                       | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7   | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13             | 14 | 15 | 16                 | 17 | 18    |
| Σ                       | 5 | 7 | 54 | 20 | 14 | 100 |    |   |    |    |    |                |    |    |                    |    |       |
| X <sup>2</sup>          |   |   |    |    |    |     |    |   |    |    |    |                |    |    |                    |    | 77.4  |
| db                      |   |   |    |    |    |     |    |   |    |    |    |                |    |    |                    |    | 4.00  |
| α                       |   |   |    |    |    |     |    |   |    |    |    |                |    |    |                    |    | 0.05  |
| X <sup>2</sup><br>Tabel |   |   |    |    |    |     |    |   |    |    |    |                |    |    |                    |    | 21.30 |
| Kesimpulan              |   |   |    |    |    |     |    |   |    |    |    |                |    |    | <b>Berpengaruh</b> |    |       |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Hasil analisis dari tabel diatas menunjukkan jumlah X<sup>2</sup> hitung adalah 77.44 lebih besar dibanding dengan X<sup>2</sup> tabel yang dapat dilihat pada Lampiran 9 dengan taraf signifikansi 0,05 serta db = 12 sehingga diperoleh 21.30, maka Ho ditolak dan H1 diterima. Untuk mengukur pengaruh waktu terhadap besar biaya selanjutnya dilakukan uji kontigensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{77.44}{(100 + 77.44)}}$$

$$= 0.66$$

Hasil dari perhitungan diatas menunjukkan nilai uji kontigensi  $c = 0.66$  yang berarti memiliki tingkat pengaruh atau hubungan kuat.

d. Tingkat polusi.

Tingkat polusi udara saat macet yang berasal dari kendaraan yang sangat mengganggu bagi kesehatan, adapun tingkat gangguan



| Y \ X                   | X |   |   |   |   | Σ | FH |   |    |    |    | X <sup>2</sup>     |    |    |    |    | Σ    |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|----|---|----|----|----|--------------------|----|----|----|----|------|
|                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |   | 1  | 2 | 3  | 4  | 5  | 1                  | 2  | 3  | 4  | 5  |      |
| I                       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13                 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18   |
| x <sup>2</sup><br>Tabel |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    |                    |    |    |    |    | 21.3 |
| Kesimpulan              |   |   |   |   |   |   |    |   |    |    |    | <b>Berpengaruh</b> |    |    |    |    |      |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Hasil analisis dari tabel diatas menunjukkan jumlah  $X^2$  hitung adalah 34.73 lebih besar dibanding dengan  $X^2$  tabel dengan taraf signifikansi 0,05 serta db = 12 sehingga diperoleh 21.30, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Untuk mengukur pengaruh waktu terhadap besar biaya selanjutnya dilakukan uji kontigensi dimana:

$$C = \sqrt{\frac{X^2}{(N + X^2)}}$$

$$C = \sqrt{\frac{34.73}{(100 + 34.73)}}$$

$$= 0.51$$

Hasil dari perhitungan diatas menunjukkan nilai uji kontigensi  $c = 0.51$  yang berarti memiliki tingkat pengaruh atau hubungan sedang.

### 3. Hasil analisis.

Berdasarkan hasil uji *chi* kuadrat dan uji kontigensi maka dapat dirangkum hasil dari pengaruh tiap-tiap variabel Y terhadap X yang dapat dilihat pada Tabel 4.45

**Tabel 4.45** Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y

| No. | Variabel | X <sup>2</sup> | Hasil       | C    | Pengaruh |
|-----|----------|----------------|-------------|------|----------|
| 1   | 2        | 3              | 4           | 5    | 6        |
| 1   | X1       | 18.66          | Berpengaruh | 0,39 | Lemah    |
| 2   | X2       | 82.05          | Berpengaruh | 0,67 | Kuat     |
| 3   | X3       | 32.16          | Berpengaruh | 0,49 | Sedang   |
| 4   | X4       | 15.05          | Berpengaruh | 0,36 | Lemah    |
| 5   | X5       | 77.44          | Berpengaruh | 0,66 | Kuat     |
| 6   | X6       | 34.73          | Berpengaruh | 0,51 | Sedang   |

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2019

Dapat dilihat pada tabel diatas dapat kita lihat pengaruh dari variabel Y (waktu) terhadap variabel X. Variabel yang berpengaruh lemah yakni X1 (Kerugian biaya) dan X4 (tingkat stres). Variabel yang memiliki pengaruh sedang yakni X3 (tingkat kenyamanan) dan X6 (tingkat polusi). Sedangkan, variabel yang memiliki pengaruh kuat yakni X2 (kerugian bahan bakar minyak) dan X5 (tingkat kebisingan).

## **I. Alternatif Penanganan Kemacetan yang Terjadi pada Lokasi Studi**

### **1. Penyebab kemacetan di lokasi penelitian**

Kemacetan sangat erat kaitannya dengan lama tundaan rata-rata tiap kendaraan serta peluang terjadinya tundaan tersebut. Adapun permasalahan kemacetan lalu lintas yang terjadi di lokasi penelitian pada simpang empat berdasarkan penelitian yakni:

- a. Tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas seperti lampu isyarat lalu lintas yang sudah tidak terpakai lagi. Masyarakat sekitar berpendapat bahwa tidak berfungsinya lampu lalu lintas merupakan salah satu penyebab kemacetan karena tidak ada yang mengatur arus

kendaraan yang melintas akibat dari faktor perilaku pengendara, juga kurangnya aparat kepolisian dan dinas perhubungan yang menjaga dan mengatur lalu lintas.

- b. Karakteristik simpang yang yang tidak simetris karena perpotongan simpang antar Jalan Dg. Ramang dan Jalan Batara Bira (Baddoka) tidak lurus, sehingga mengharuskan pengendara untuk mengambil bagian simpang lainnya apabila ingin belok kanan maupun ingin lurus.
- c. Jumlah Kendaraan yang semakin meningkat tiap harinya di Kota Makassar, hal ini dibuktikan dengan penambahan kendaraan pribadi baik kendaraan bermotor maupun kendaraan mobil yakni 5 hingga 6 persen tiap tahunnya menyebabkan jumlah kendaraan sangat tinggi sedangkan kapasitas dan kualitas dari jalan tersebut masih sama tiap tahunnya.
- d. Hambatan perjalanan akibat dari kekurangannya lahan parkir sehingga mengambil badan jalan yang berada di dekat simpang pada jam istirahat kantor. Tempat perdagangan dan jasa yang diberikan izin berdiri tanpa melihat kecukupan lahan parkir yang disediakan di tempat usaha tersebut.
- e. Banyaknya angkutan umum (*Pete-pete*) yang berhenti secara mendadak dan menurunkan penumpang tidak pada tempatnya serta berada dekat dengan daerah simpang.

- f. Jumlah truk yang melintasi simpang di lokasi penelitian baik itu saat lurus maupun saat belok yang mengambil banyak ruang jalan serta kendaraan pribadi yang tidak ingin mengalah satu sama lainnya. Serta seringkali mengambil jalan pada sela kendaraan truk yang ingin melintas dan dari ruas jalan lainnya ingin melintas sehingga kadangkala terjadi tundaan kendaraan akibat tidak mengalahnya pengemudi satu sama ditambah dengan truk yang lewat tidak memiliki jadwal tertentu sehingga menyebabkan macet.

## **2. Penanganan kemacetan di lokasi studi**

Masalah yang diangkat pada penelitian ini mengenai pengaruh kemacetan di simpang empat terhadap daerah sekitarnya dengan hasil berpengaruh dengan tingkat kekuatannya lemah, sedang, dan kuat hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.45 di atas, terhadap kerugian biaya, kerugian bahan bakar minyak (BBM), tingkat polusi, tingkat kebisingan, tingkat kenyamanan dan tingkat stres yang dipengaruhi oleh terjadinya kemacetan dengan tingkat intensitas kemacetan pada pagi dan sore hari, juga ditambahkan dengan tingkat pelayanan dari simpang itu sendiri.

Lokasi penelitian yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batar Bira (Baddoka) berdasarkan penjelasan pada rumusan masalah pertama di atas diperoleh tingkat pelayanan simpang berdasarkan hasil perhitungan PKJI pada hari kerja nilai C dan pada hari libur tingkat pelayanan simpang nilai B, sedangkan pemantauan langsung dengan nilai F baik itu hari libur maupun hari kerja. Sehingga penanganan yang

diperlukan yaitu untuk mengurangi tingkat kemacetan di lokasi penelitian pada simpang.

Berdasarkan penyebab terjadinya kemacetan pada lokasi penelitian, mengatasi masalah kemacetan yang berada di lokasi penelitian diperlukannya alternatif penanganan kemacetan yang sesuai dengan masalah penyebab masalah kemacetan yang terjadi di simpang empat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang dan Jalan Batara Bira (Baddoka), yaitu dapat kita lihat pada uraian berikut:

- a. Mengingat lampu isyarat lalu lintas yang tidak berfungsi maka pada penanganan kemacetan lalu lintas pada simpang empat di lokasi penelitian yakni memfungsikan kembali rambu-rambu lalu lintas seperti lampu isyarat lalu lintas dengan fase serta waktu hijau, waktu merah, dan waktu peralihan yang telah diperitungkan dengan cermat berdasar kepada jenis jalan serta penentuan lebar masing-masing pendekatan yakni pendekatan efektif, pendekatan keluar, dan pendekatan masuk.
- b. Membatasi usia mobil atau motor yang berumur tua salah satunya dengan peningkatan pajak.
- c. Manajemen lalu lintas yang diberlakukan yakni:
  - 1) Mengontrol parkir kendaraan di bahu jalan seperti pada usaha perdagangan dan jasa dengan pengawasan izin pembangunan usaha dalam ketersediaan dan ketercukupan ruang parkir usaha.

- 2) Pemberian jadwal pada kendaraan berat (truk) untuk melintas pada area simpang dan jalan arteri serta pengawasannya;
- 3) Pengembangan sistem transportasi massal dengan kualitas dan kuantitas yang baik serta pengendalian manajemen angkutan massal seperti halte pemberhentian bagi bus atau titik lokasi pemberhentian bagi angkutan umum seperti *pete-pete* agar tidak terjadi lagi tundaan akibat dari angkutan kota *Pete-pete* yang berhenti secara tiba-tiba dan di sembarang tempat.

#### **J. Lalu Lintas dalam Tinjauan Islam**

Masalah lalu lintas yang sering terjadi khususnya masalah kemacetan menimbulkan banyak masalah. Bagi orang-orang yang tinggal di kota besar nan padat, kemacetan merupakan hal yang kerap terjadi apalagi saat jam sibuk, sehingga tanpa kita sadari menyebabkan beberapa kerusakan fisik alam seperti meningkatnya tingkat polusi udara serta emisi kendaraan bermotor yang menyala membakar satu liter bahan bakar tiap jam yang akan di lepaskan ke atmosfer menyebabkan pemanasan global yang berdampak kepada manusia, tanaman, dan hewan. Kerusakan yang terjadi ini telah dijelaskan sebagaimana Allah Swt. telah berfirman dalam QS Ar-Rum/30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ  
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahannya:

Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (Q.S. Ar-Rum. 30:41).

Kerusakan alam seolah menjadi bukti kekhawatiran para malaikat bahwa manusia akan melakukan kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Allah menjamin, jika manusia berilmu dan tahu akibat dari apa yang diperbuatnya, ia tidak akan melakukan kerusakan. Akibat dari kerusakan yang dilakukan oleh manusia maka akan kembali ke manusia, kerugian yang dirasakan saat terjadi kemacetan akibat dari kesalahan manusia yang tidak tertib dalam berlalu lintas menimbulkan beberapa dampak yakni kerugian mengenai ekonomi seperti banyaknya bahan bakar yang digunakan, kenyamanan yang terganggu akibat dari tekanan kendaraan serta waktu yang dibutuhkan lebih lama sebagaimana telah di jelaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS Al-Ashr/103:1-3.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ  
وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ

Terjemahannya:

Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (Al-‘Ashr/ 103: 1- 3).

Surah ini Allah Swt. telah bersumpah dengan masa (waktu). Waktu ini manusia dalam menggunakannya sangat beragam, ada yang melakukan ketaatan kepada Allah Swt. ada yang melakukannya dengan kesiasiaan sehingga menjadi manusia yang sangat merugi. Kerugian waktu akibat dari permasalahan macet akibat dari ulah tangan manusia sendiri yang bersifat lebih mementingkan diri sendiri solusinya telah di jelaskan dalam surah diatas bahwa kita tidak merugi jika kita memiliki iman dan mengerjakan amalan saleh yang pada hakekatnya

merupakan kesalehan sosial dalam hubungan baik dengan sesama manusia seperti rasa rendah hati, bersabar, dan tidak melanggar aturan dalam berlalu lintas, serta memiliki etika dalam berlalu lintas.

Al-Qu'ran telah menyebutkan mengenai bagaimana pentingnya etika dalam berlalu lintas. Aturan berlalu lintas dalam islam secara langsung tidak diatur, namun demikian berbagai ulama mengajarkan adab berkendara dan berjalan dalam Islam. Salah satu ulama adalah Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada yang secara rinci menjelaskan adab berjalan dalam kitabnya *Mausuu'tul Aadaab al Islamiyah* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *Ensiklopedi Adab Islam Menurut Alquran dan Sunah* (Irf, 2010). Adab berjalan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Niat yang benar, yaitu seorang muslim hendaklah berniat yang benar ketika hendak berjalan sebagai ibadah dengan mengharapkan ridha dari Allah Swt;
2. Tidak berjalan untuk suatu yang haram, sebab setiap ayunan langkah kita menuju sesuatu yang diharamkan akan berbuah dosa;
3. Bersikap tawadhu dan tidak sombong ketika berjalan sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-Isra/17:37.

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا

Terjemahannya:

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung (Q.S. Al-Isra. 17:37).

4. Berjalan normal, yakni berjalan secara biasa, tidak terlalu cepat dan tak terlalu lambat;

5. Tidak menoleh ke belakang karena menoleh ke belakang saat berjalan dapat membuat seseorang bertabrakan, tergelincir serta bisa juga dicurigai oleh orang yang melihatnya;
6. Tidak berpura-pura lemah atau sakit ketika berjalan dengan maksud untuk dilihat orang lain karena dapat mengundang kemarahan Allah swt;
7. Berjalan dengan kuat dan tegap seperti yang dicontohkan Nabi saw;
8. Menghindari cara berjalan yang tercela yaitu berjalan dengan sombong dan takabur, berjalan dengan gelisah dan gemeteran, berjalan dengan loyo seperti orang sakit, berjalan meniru lawan jenis, berjalan terburu-buru dan terlalu cepat, serta berjalan seakan-akan melompat;
9. Tidak berjalan dengan satu sandal;
10. Bertelanjang kaki sesekali waktu sebagai tanda tawadhu di hadapan Allah swt. Hal ini dengan syarat tidak terdapat najis serta sesuatu yang dapat menyakiti kedua telapak kaki.

Adab-adab dalam berlalu lintas diatas sejalan dengan QS. Al-Furqan/25:63.

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا

Terjemahannya:

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan (QS: Al-Furqan. 25:63)

Dimana maksud dari ayat tersebut yaitu janganlah engkau berjalan diatas muka bumi dengan angkuh atau dengan ugal-ugalan, karena dapat membahayakan dirimu serta orang lain, juga apabila terdapat orang lain yang melakukan kejahatan berupa pelanggaran maka janganlah ikut terpancing dan baiknya apabila tidak menyumpahi mereka namun, doakan mereka dengan doa keselamatan.

Ulama lainnya, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam al Wathan (tanpa tahun) menyebutkan sembilan etika di jalan sebagai berikut yaitu:

1. Memelihara pandangan mata, baik bagi laki-laki maupun perempuan;
2. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadlu, tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabbur;
3. Menjawab salam orang yang dikenal ataupun yang tidak dikenal;
4. Beramar ma`ruf dan nahi munkar;
5. Menunjukkan orang yang tersesat (salah jalan), memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan menegur orang yang berbuat keliru serta membela orang yang teraniaya;
6. Perempuan hendaknya berjalan di pinggir jalan. Sebagaimana riwayat Abu Daud bahwa pada sesuatu ketika Nabi Muhammad saw. pernah melihat campur baurnya laki-laki dengan wanita di jalanan, maka ia bersabda kepada wanita: “Meminggirlah kalian, kalain tidak layak memenuhi jalan, hendaklah kalian menelusuri pinggir jalan;
7. Tidak ngebut bila mengendarai mobil khususnya di jalan-jalan yang ramai dengan pejalan kaki, melapangkan jalan untuk orang lain dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk lewat. Semua itu tergolong di dalam tolong- menolong di dalam kebajikan;
8. Tidak mengganggu, yaitu tidak membuang kotoran, sisa makanan di jalanjalan, dan tidak buang air besar atau kecil di tempat yang dijadikan tempat bernaung;

### 9. Menyingkirkan gangguan dari jalan.

Sepuluh nilai adab berjalan dalam Islam menurut Syekh Abdul Azis bin Fathi as-Sayyid Nada memiliki makna yang sangat dalam apabila dirujuk dengan fenomena karakter disiplin berlalu lintas pada awal artikel ini. Niat yang benar menjadi pembuka dari adab berjalan karena niat selalu mengawali setiap perbuatan. Sebagaimana dalam nilai Islam secara umum, hadits riwayat Bukhari dan Muslim bahwa dari Umar bin Khathab r.a. berkata:

"Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya segala amalan itu tergantung pada niatnya. dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah swt. dan Rasul-Nya, ia akan sampai pada Allah swt. dan Rasul-Nya. dan barang siapa hijrahnya menuju dunia yang akan di perolehnya atau menuju wanita yang akan dinikahinya, ia akan mendapatkan apa yang dituju".

Salah satu tokoh psikologi *Ajzen* dan *Fishbein* (1980) juga menegaskan bahwa niat menjadi predisposisi terkuat dalam sikap dan perilaku (*Theory of Planned Behavior*). Teori ini juga menyatakan bahwa niat juga dipengaruhi oleh keyakinan terhadap norma yang ada (*Schwartz and Douglas, 2009*). Niat yang baik dalam berkendara akan mengarahkan pada perilaku berkendara yang baik juga. Apa yang diungkapkan Syekh Abdul Aziz juga sejalan dengan *Ajzen* dan *Fishbein* yang merujuk perilaku berjalan yang tidak benar dipengaruhi oleh dorongan niat yang tidak benar. Dicontohkan dalam uraiannya, bahwa sombong adalah salah satu wujud cara berjalan yang tidak benar, karena dilandasi oleh niat yang juga tidak benar. Tujuan yang haram juga diasumsikan sebagai niat yang tidak benar. Allah swt. berfirman dalam surah Luqman ayat 18 yang artinya: "Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu

berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri”.

Merujuk kepada nilai tawadhu’ dan tidak sombong di atas, maka nilai pertama dalam karakter disiplin berlalu lintas adalah menghormati orang lain di jalan. Tawadhu’ dan tidak sombong adalah wujud dari penghormatan terhadap orang lain, dengan cara menyampaikan salam. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a., beliau berkata Rasulullah saw. bersabda

orang yang berkendara harus memberi salam pada yang berjalan, dan yang berjalan memberi salam pada yang duduk, dan rombongan yang sedikit pada yang banyak.

Sebagian ulama telah menjelaskan tentang hikmah mereka didahulukan untuk mengucapkan, ulama tersebut mengatakan:

Salamnya anak kecil kepada orang dewasa merupakan hak orang dewasa untuk dihormati dan dimuliakan dan ini merupakan adab yang sepatutnya untuk dijalankan. Demikian pula salamnya orang yang berada di atas kendaraan kepada orang yang berjalan akan mengantarkan sikap tawadhu’ pada diri seseorang yang berada di atas kendaraan dan menjauhkannya dari kesombongan. Salamnya orang yang berjalan kepada orang yang sedang duduk hukumnya disamakan dengan tuan rumah. Serta salamnya orang yang sedikit kepada orang yang banyak adalah merupakan hak bagi mereka karena mereka memiliki hak yang besar (As Sidawy, 2004).

Hadits lainnya menyebutkan dari Abu Said Al-Khudry r.a. dari Nabi Muhammad saw., beliau bersabda Berhati-hatilah duduk-duduk di pinggir jalan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, bagi kami sesuatu yang tidak dapat kami tinggalkan. Dalam berkumpul (majelis) itu kami berbincang-bincang." Nabi saw menjawab, "Kalau memang suatu keharusan maka berilah jalan itu haknya." Mereka bertanya lagi, "Apa yang dimaksud haknya itu, ya Rasulullah?" Nabi saw menjawab, "Palingkan pandanganmu dan jangan menimbulkan gangguan.

Jawablah tiap ucapan salam dan beramar ma'ruf nahi mungkar." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas juga menunjukkan bahwa penghormatan kepada pemakai jalan harus diberikan dalam bentuk menghindari pandangan (pria ke wanita, dan sebaliknya), tidak mengganggu, dan menjawab salam. Memalingkan pandangan akan mengurangi kemungkinan memandangi secara berlebihan, yang akan mendatangkan keinginan untuk melakukan yang lebih jauh lagi. Hal ini berarti juga mengurangi peluang terjadinya pelecehan terhadap kehormatan sesama pemakai jalan. Allah swt. berfirman dalam surat QS. An-Nuur: 24/30-31 yang artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Yang Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya".

Nilai penghormatan juga diwujudkan dalam larangan mengganggu pemakai jalan lainnya. As Sidawy (2004) menyebutkan bahwa termasuk dalam hal ini adalah merampas apa yang dibawa seseorang, membanjiri jalan dengan air supaya membasahi kaki orang yang lewat, menaruh gangguan di jalan agar orang yang lewat tersandung, melemparkan kotoran di tengah jalan, meletakkan duri di tengah jalan, supaya mengenai orang yang lewat; mempersempit jalan, dengan cara membuat majelis duduk yang dapat mengganggu tetangga dan wanita yang ingin keluar; atau membatasi gerak seseorang, dan lain sebagainya. Nilai kedua adalah nilai pengendalian diri yang merujuk kepada cara berjalan yang normal. Cara berjalan ini secara khusus dicontohkan dalam kecepatan yang sedang, tidak menolehnoleh ke belakang, dan tidak mengesankan lemah. Karakter berkendara

tersebut sesuai dengan karakter sabar dalam Islam. Allah swt. telah menyampaikan dalam Al Qur'an dengan menyitir munajat Nabi Ayub as. kepada-Nya, "(Ya Tuhanku), Sesungguhnya Aku Telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang". (QS. Al Anbiya': 21/83). Allah swt kemudian memuji dan mengakui ketabahan Nabi Ayub as., "Sesungguhnya kami dapati dia (Ayyub) seorang yang sabar." (QS. Shaad: 38/44).

Kesabaran sebagaimana yang dijelaskan dalam kisah di atas menunjukkan bahwa dalam berkendara kita tidak boleh menuruti hawa nafsu untuk segera sampai di tujuan, sebagaimana Nabi Ayub as. tidak meragukan keberadaan Allah swt. sehingga dia yakin akan sembuh dan tetap sabar. Apabila Nabi Ayub as. menuruti hawa nafsu maka dia akan meragukan Allah dan menanyakan mengapa dia tidak sembuhsembuh. Oleh karena itu, kesabaran dalam berkendara menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan perjalanan. Melalui kesabaran maka kita tidak perlu tergesa-gesa, ngebut, dan berusaha menyalip semua kendaraan agar bisa cepat sampai di tujuan. Hal ini tidak menunjukkan karakter sabar, sehingga karakter sabar ini bercirikan berkendara dengan hati-hati, dan menaati semua peraturan dan rambu-rambu lalu lintas.

Nilai ketiga adalah nilai hubungan sosial, yaitu berlaku ramah. Berlaku ramah dalam Islam menjadi salah satu sarana untuk memberikan manfaat bagi sesama. Hal ini sebagaimana dalam Hadits riwayat Thabrani dan Daruquthni bahwa dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Orang beriman itu bersikap ramah dan tidak ada kebaikan bagi seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia." Sikap ramah adalah

sikap alamiah manusia, sebagai makhluk yang diciptakan kondisi berbeda-beda jenis dan macamnya maka salah satu kewajiban manusia adalah mengenal satu dengan lainnya agar terjadi silaturahmi. Melalui keramahan, manusia mampu melakukan berbagai hal secara optimal, misalnya berdagang, mengajar, melayani nasabah, dan sebagainya.

Berdagang dengan ramah akan membuat pelanggan menjadi lebih puas sehingga akan menjadi pelanggan yang loyal dan akhirnya akan memberikan keuntungan yang besar. Mengajar dengan ramah akan membuat pelajaran menjadi lebih mudah dipahami dan murid menjadi lebih nyaman dan senang sehingga motivasi belajar juga tinggi. Nasabah kita juga akan lebih senang dan puas dengan pelayanan yang ramah. Semua contoh tersebut di atas menunjukkan bahwa keramahan akan membuat orang lain menjadi lebih nyaman dalam melakukan kegiatan. Termasuk dalam berlalu lintas yang membutuhkan keramahan juga. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz sebagaimana uraian terkait etika di jalan di atas menyebutkan bahwa menunjukkan orang yang tersesat, tidak ngebut, dan tidak melakukan gangguan adalah etika yang diutamakan. Etika ini menunjukkan sifat ramah terhadap orang lain.

Allah sudah menunjukkan bahwa salah satu contoh keramahan ada pada Rasulullah, sebagaimana firman-Nya “Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” (Qs. Al Qalam: 68/4). Dalam kesempatan lain Bukhari juga meriwayatkan sebuah hadist dari Aisyah ra., dia berkata, Rasulullah saw bersabda: "Bersikaplah lembut (santun) dan janganlah kamu bersikap kasar dan keji." Pelaksanaan dari ketiga nilai di dalam disiplin berlalu lintas antara lain pada

kehati-hatian dalam berjalan, di mana melalui kehati-hatian maka tidak akan mengganggu perjalanan orang lain karena perjalanan menjadi tenang dan santai, tidak muncul suasana cemas, takut, marah ataupun tergesa-gesa. Berkendara secara baik juga menunjukkan penghormatan terhadap hak sesama pengguna jalan, khususnya dalam kelancaran masing-masing, sehingga tidak akan terjadi ketidaknyamanan karena ulah seorang pengendara yang hanya menuruti kebutuhannya sendiri. Pengendara seperti ini cenderung untuk ngebut, zig zag, dan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Karakter berikutnya pengendara yang baik adalah membantu orang lain menggunakan jalan secara nyaman dan aman. Hal ini dapat dilakukan dengan keramahan dan jauh dari kebrutalan. Karakter lainnya adalah menaati rambu dan aturan lalu lintas sebagai bagian dari etika yang berlaku secara nasional. Taat terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah salah satu kewajiban selaku umat. Ketaatan terhadap pemerintah yang menyusun aturan ini menjadi wajib karena diyakini akan mendatangkan banyak maslahat atau manfaat bagi manusia. Sebagaimana di dalam Fatawa Islamiah Ibnu Baaz (Muawiyah, 2012) bahwa pelanggaran peraturan lalu lintas akan menyebabkan timbulnya bahaya yang besar bagi diri sendiri dan orang lain. Pemerintah membuat aturan dalam rangka mewujudkan maslahat dan untuk mencegah mudharat. Pihak yang berwenang boleh menjatuhkan hukuman kepada orang yang melanggar, dengan hukuman yang bisa membuat orang itu dan semacamnya jera untuk mengulangi pelanggarannya.

## BAB V

### PENUTUP

#### **K. Kesimpulan**

Hasil dari pembahasan dan analisis pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pedoman kapasitas jalan Indonesia tingkat pelayanan simpang empat pada hari kerja diperoleh nilai C dengan derajat jenuh 1.06 dan tundaan 22.26 det/kend dan tingkat pelayanan pada hari libur diperoleh nilai B dengan derajat jenuh 0.85 dan tundaan 14.45 det/kend sedangkan tingkat pelayanan simpang berdasarkan pengamatan langsung diperoleh nilai F dengan tundaan diatas 60 det/kend.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap pola pergerakan daerah simpang empat adalah kerugian biaya dan tingkat stres (berpengaruh lemah), tingkat kenyamanan dan tingkat polusi (berpengaruh sedang), serta kerugian bahan bakar minyak dan kebisingan (berpengaruh kuat).
3. Penanganan Kemacetan Lalu Lintas:
  - a. Manajemen lalu lintas dengan mengontrol perjalanan pengendara dengan memfungsikan kembali lampu isyarat lalu lintas, mengontrol jadwal lewat kendaraan truk, pengembangan sistem transportasi dengan penentuan titik henti pada kendaraan *pete-pete*.
  - b. Membatasi usia kendaraan salah satunya dengan peningkatan pajak.
  - c. Kontrol daerah parkir dengan pengendalian perparkiran terhadap usaha perdagangan dan jasa.

**L. *Saran***

1. Bagi Pemerintah, perlu adanya manajemen rekayasa lalu lintas, aturan yang tegas akan pelarangan parkir bebas di bahu dan badan jalan, adanya aturan mengenai batasan usia kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat, serta adanya jadwal lintas bagi kendaraan berat seperti truk roda enam keatas.
2. Bagi penulis yang berkeinginan melanjutkan penelitian ini dapat menguraikan secara detail mengenai manajemen lalu lintas yang baiknya dilakukan dan manajemen dalam peningkatan kualitas angkutan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amroto, Arbima, dkk.2015. *Analisis Kinerja Simpang Tak Bersinyal Empat Lengan (Studi Kasus Simpang Tak Bersinyal Empat Lengan Jalan Wates Km.5, Gamping, Sleman, Yogyakarta)*. Retrived from Google Cendekia: <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1432/08%20naskah%20publikasi.pdf?sequence=15&isAllowed=y;ANALISIS>
- Ardhiansyah, Nicolaus Nino. 2012. *Peningkatan Kualitas Ruang Jalan pada Fungsi Komersial di Kawasan Candi Borobudur*. Retrieved from Google Cendekia:  
<http://ojs.uajy.ac.id/index.php/komposisi/article/view/1066>
- Aziz dan Sholeh. 2018. *Evaluasi Kinerja Simpang Tak Bersinyal Simpang Lusani dan Simpang Bank Jateng Purworejo Jawa Tengah*. Retrived from Google Cendekia:  
<http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/12>
- Badan Pusat Statistik Kota Makassar.2018. *Kota Makassar Dalam Angka*. Makassar: Badan Statistik Kota Makassar
- Bayu A. *Pengaruh Kegiatan Pusat Perdagangan Terhadap Aktivitas Lalu Lintas Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa (Studi Kasus: Jalan K.H. Wahid Hasyim)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
- Erliani R. 2016. *Pengaruh Prasarana Transportasi Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Pulau Makasar Kota Baubau*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
- Hendarsin, Shirley L. 2000. *Teknik Jalan Raya*. Bandung: Politeknik Negeri Bandung - Jurusan Teknik Sipil
- Hidayat, Rahmat & Diana Sapha A.H. 2017. *Dampak Kemacetan terhadap sosial Ekonomi Pengguna Jalan di Kota Banda Aceh*. Retrived from Google Cendekia:  
<http://www.jim.unsyiah.ac.id/EKP/article/view/2482>
- Kadoatie, Robert J. 2005. *Pengantar Manajemen Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Kementrian Pekerjaan Umum (2014). *Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI 2014)*, Jakarta.
- Khisty, Jotin & Kent Lall. *Transportation Engineering:An Introduction/Third Edition*. Fidel Miro, *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi Edisi Ke-3 Jilid 1.*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2003.
- Khisty, Jotin & Kent Lall. *Transportation Engineering:An Introduction/Third Edition*. Julian Gressando, *Dasar-Dasar Rekayasa Transportasi Edisi ke-3 Jilid 2.*, alih bahasa. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- Miro, Fidel. 2004. *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana, dan Praktisi*. Jakarta: Penerbit Erlangga

- Morlok, Edward K. *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Nasution, M.N. 2015. *Manajemen Transportasi Cetakan Pertama Edisi Keempat*. Bogor: Penerbit Galia
- Nasution, M.N. 2015. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rina Y. 2017. *Analisis Dampak Kemacetan Terhadap Sosial Ekonomi Pengguna Jalan di Kota Makassar*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Hasanuddin: Makassar.
- Roukoni, dkk. 2012. *Impacts of a metro station to the land use and transport system: the Thessaloniki Metro case*. Retrived from Google Cendekia: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042812028273>
- Salim, H.A. Abbas. 2016. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Salim Press
- Sasmita, Sakti Adji. 2011. *Jaringan Transportasi, Teori dan Analisis*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sasmita, Sakti Adji. 2011. *Transportasi dan Pengembangan Wilayah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Setiawan, Babang. *Pengaruh Struktur Kota Terhadap Pola Pergerakan di Kota Semarang dan Kota Surakarta*. Tesis. Tidak Diterbitkan. Magister Teknik Pembangunan Kota. Universitas Diponegoro: Semarang.
- Soetomo, Sugiono. 2009. *Urbanisasi dan Morfologi (proses perkembangan peradaban dan wadah ruang fisiknya)*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sriharyani dan Suhartono. *Analisis Kinerja Simpang Tanpa Lampu Lalu Lintas Chamart Kota Metro*. Retrived from Google Cendekia: [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P\\_FReFz3654J:https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/tapak/article/download/726/pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:P_FReFz3654J:https://ojs.ummetro.ac.id/index.php/tapak/article/download/726/pdf+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id)
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kulitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Syamsu M. 2018. *Studi Manajemen Lalu Lintas pada Kawasan Persimpangan Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Sains dan Teknologi. Universitas Islam Negeri Alauddin: Makassar.
- Tamin, Ofyar Z. 2000. *Perencanaan dan Permodelan Transportasi edisi kedua*. Bandung: Penerbit ITB
- Yuwono, Susanto. *Karakter Disiplin Berlalu Lintas dalam Islam*. Retrived From Google Cendekia: <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/1752/A7.%20Yo-yok-UMS%20%28fixed%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**Lampiran 1: Kuisisioner Penelitian**

**KUISISIONER DAMPAK KEMACETAN**

Kuisisioner Ini digunakan untuk penelitian *Pengaruh Kemacetan Lalu Lintas Pada Simpang Empat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Dg. Ramang, dan Jalan Batara Bira Terhadap Produktivitas Ruang Kawasan Sekitarnya*. Oleh Siti Rifa Rusydhah Jr, Mahasiswi jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dengan ini saya meminta kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk mengisi kuisisioner ini dengan teliti dan lengkap sehingga dapat menjadi data yang objektif. Atas kesediaannya saya ucap banyak terimakasih.

**A. Identitas Responden**

1. Nama :
2. Alamat
3. Tempat, tanggal lahir
4. Jenis Kelamin
5. Status Perkawinan
6. Jumlah Tanggungan
7. Pendidikan Terakhir
  - a. SD/ Sederajat
  - b. SMP/ Sederajat
  - c. SMA/ Sederajat
  - d. Perguruan Tinggi S1/S2/S3
  - e. Lainnya .....
8. Pekerjaan :
 

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| 1. Wiraswasta    | 2. Karyawan     |
| 3. PNS/TNI/POLRI | 4. Lainnya..... |
9. Berapa Jumlah Pendapatan anda Perbulan
  - a.  $\leq$  Rp. 500. 000
  - b. Rp 500.000 - Rp1.500.000
  - c. Rp1.500.000 - Rp3.000.000
  - d. Rp 3.000.000 – Rp 4.000.000
  - e.  $\geq$  Rp 4.000.000

10. Apakah Anda Memiliki kendaraan Pribadi?

- a. Ya. (Sebutkan Jenisnya).....
- b. Tidak

**B. Pertanyaan Responden**

**Ekonomi**

1. Kondisi macet berpengaruh terhadap kerugian waktu yang dirasakan saat melewati simpang.
  - a. Sangat berpengaruh
  - b. Berpengaruh
  - c. Cukup berpengaruh
  - d. Kurang berpengaruh
  - e. Tidak Berpengaruh

2. Lama waktu yang di rasakan saat terjadi kemacetan.

- a. Sangat Lama
- b. Lama
- c. Sedang
- d. Kurang Lama
- e. Tidak Lama

Berapa lama durasi waktu yang di tempuh saat terjadi kemacetan di simpang:

Berapa lama durasi waktu yang di tempuh saat tidak terjadi kemacetan di simpang:

3. Kondisi macet berpengaruh terhadap pengeluaran biaya yang besar di banding dengan keadaan saat tidak macet.
  - a. Sangat berpengaruh
  - b. berpengaruh
  - c. Cukup berpengaruh
  - d. Kurang berpengaruh
  - e. Tidak berpengaruh

4. Kemacetan mengakibatkan jumlah bahan bakar minyak yang digunakan meningkat di banding saat kondisi lancar (Kerugian Bahan Bakar Minyak).
  - a. Sangat berpengaruh
  - b. berpengaruh
  - c. Cukup berpengaruh
  - d. Kurang berpengaruh
  - e. Tidak berpengaruh

Berapa biaya BBM yang dikeluarkan saat terjadi kemacetan di simpang:

Berapa biaya BBM yang dikeluarkan saat tidak terjadi kemacetan di simpang:

### **Sosial**

1. Kemacetan yang sering terjadi berpengaruh terhadap tingkat perasaan nyaman dalam melewati simpang empat ini.
  - a. Sangat berpengaruh
  - b. berpengaruh
  - c. Cukup berpengaruh
  - d. Kurang berpengaruh
  - e. Tidak berpengaruh
2. Terjadinya kemacetan di simpang empat ini berpengaruh terhadap stress yang di rasakan.
  - a. Sangat berpengaruh
  - b. berpengaruh
  - c. Cukup berpengaruh
  - d. Kurang berpengaruh
  - e. Tidak berpengaruh
3. Pengaruh kegiatan parkir di badan jalan terhadap kemacetan yang terjadi di simpang empat.
  - a. Sangat berpengaruh

- b. Berpengaruh
  - c. Cukup Berpengaruh
  - d. Kurang Berpengaruh
  - e. Tidak Berpengaruh
4. Tingkat gangguan yang dirasakan terhadap suara bising dari kendaraan saat terjadi kemacetan.
- a. Sangat mengganggu
  - b. mengganggu
  - c. Cukup mengganggu
  - d. Kurang mengganggu
  - e. Tidak mengganggu
5. Pengaruh kebisingan yang berasal dari kendaraan terhadap pendengaran.
- a. Sangat berpengaruh
  - b. berpengaruh
  - c. Cukup berpengaruh
  - d. Kurang berpengaruh
  - e. Tidak berpengaruh
6. Pengaruh kemacetan terhadap produksi polusi udara yang berasal dari kendaraan di simpang empat.
- a. Sangat berpengaruh
  - b. berpengaruh
  - c. Cukup berpengaruh
  - d. Kurang berpengaruh
  - e. Tidak berpengaruh

**Lampiran 2 : Tabel Volume Puncak Ruas Jalan Hari Kerja**

| Arah     | Sepeda Motor |          | Kendaraan Ringan |          | Kendaraan Berat |          | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          | Total Kendaraan Bermotor (VM) |           |
|----------|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
|          | SM (Unit)    | skr/jam  | KR (Unit)        | skr/jam  | KS (Unit)       | skr/jam  | (Unit)                        | skr/jam  | (Unit)                        | skr/jam   |
| <i>1</i> | <i>2</i>     | <i>3</i> | <i>4</i>         | <i>5</i> | <i>6</i>        | <i>7</i> | <i>8</i>                      | <i>9</i> | <i>10</i>                     | <i>11</i> |
| Titik A  | 430          | 107.5    | 172              | 172      | 2               | 2.4      | 604                           | 281.9    | 2938                          | 2111.8    |
| Titik B  | 1178         | 471.2    | 721              | 721      | 69              | 89.7     | 1968                          | 1281.9   | 6878                          | 4976.9    |
| Titik C  | 1114         | 278.5    | 355              | 355      | 8               | 9.6      | 1477                          | 643.1    | 476                           | 375.2     |
| Titik D  | 2845         | 1138     | 920              | 920      | 58              | 75.4     | 3823                          | 2133.4   | 3102                          | 2219.5    |

Sumber: Survey dan Hasil Analisis Tahun 2019

## Keterangan

Titik A : Jalan Batara Bira (Baddoka)

Titik B : Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kota Makassar

Titik C : Jalan Dg. Ramang

Titik D : Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kabupaten Maros

**Lampiran 3 : Tabel Volume Puncak Ruas Jalan Hari Libur**

| Arah     | Sepeda Motor |          | Kendaraan Ringan |          | Kendaraan Berat |          | Total Kendaraan Bermotor (VM) |          | Total Kendaraan Bermotor (VM) |           |
|----------|--------------|----------|------------------|----------|-----------------|----------|-------------------------------|----------|-------------------------------|-----------|
|          | SM (Unit)    | skr/jam  | KR (Unit)        | skr/jam  | KS (Unit)       | skr/jam  | (Unit)                        | skr/jam  | (Unit)                        | skr/jam   |
| <i>1</i> | <i>2</i>     | <i>3</i> | <i>4</i>         | <i>5</i> | <i>6</i>        | <i>7</i> | <i>8</i>                      | <i>9</i> | <i>10</i>                     | <i>11</i> |
| Titik A  | 1671         | 835.5    | 1236             | 1236     | 31              | 40.3     | 2938                          | 2111.8   | 1671                          | 835.5     |
| Titik B  | 3861         | 1930.5   | 2919             | 2919     | 98              | 127.4    | 6878                          | 4976.9   | 3861                          | 1930.5    |
| Titik C  | 207          | 103.5    | 260              | 260      | 9               | 11.7     | 476                           | 375.2    | 207                           | 103.5     |
| Titik D  | 1792         | 896      | 1265             | 1265     | 45              | 58.5     | 3102                          | 2219.5   | 1792                          | 896       |

Sumber: Survey dan Hasil Analisis Tahun 2019

## Keterangan

Titik A : Jalan Batara Bira (Baddoka)

Titik B : Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kota Makassar

Titik C : Jalan Dg. Ramang

Titik D : Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kabupaten Maros

Lampiran 4 : Tabel Volume Puncak Simpang pada Hari Kerja

| Arus Lalu Lintas   |                   | SM, ekr = 0.5 |             | KR, ekr= 1.0  |             | KS/KB, ekr= 1.3 |            | Q KB Total   |             |               | Q KTB       |
|--|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|
|  |                   | kend/jam      | skr/jam     | kend/jam      | skr/jam     | kend/jam        | skr/jam    | kend/jam     | skr/jam     | RB            | kend/jam    |
| <i>1</i>   |                   | <i>2</i>      | <i>3</i>    | <i>4</i>      | <i>5</i>    | <i>6</i>        | <i>7</i>   | <i>8</i>     | <i>9</i>    | <i>10</i>     | <i>11</i>   |
| Jalan Minor Pendekat A (Jalan Batara Bira)                           | Q B <sub>ki</sub> | 118           | 59          | 49            | 49          | 1               | 1.3        | 168          | 109.3       | 0.28          | 1           |
|  | Q LRS             | 74            | 37          | 23            | 23          | 0               | 0          | 97           | 60          |               | 1           |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 238           | 119         | 100           | 100         | 1               | 1.3        | 339          | 220.3       | 0.57          | 1           |
|  | Q Total           | 430           | 215         | 172           | 172         | 2               | 2.6        | 604          | 389.6       |               | 3           |
| Jalan Minor Pendekat C (Jalan Dg. Ramang)                            | Q B <sub>ki</sub> | 540           | 270         | 137           | 137         | 4               | 5.2        | 681          | 412.2       | 0.45          | 8           |
|  | Q LRS             | 352           | 176         | 153           | 153         | 0               | 0          | 505          | 329         |               | 3           |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 222           | 111         | 65            | 65          | 4               | 5.2        | 291          | 181.2       | 0.20          | 0           |
|  | Q Total           | 1114          | 557         | 355           | 355         | 8               | 10.4       | 1477         | 922.4       |               | 11          |
| <b>Total Jalan Minor, q mi</b>                                       |                   | <b>398</b>    | <b>1544</b> | <b>772</b>    | <b>527</b>  | <b>527</b>      | <b>10</b>  | <b>13</b>    | <b>2081</b> | <b>1312</b>   |             |
| Jalan Mayor dari Pendekat B (Jalan Perintis Kemerdekaan Ke Makassar) | Q B <sub>ki</sub> | 265           | 132.5       | 131           | 131         | 27              | 35.1       | 423          | 298.6       | 0.21          | 18          |
|  | Q LRS             | 879           | 439.5       | 376           | 376         | 40              | 52         | 1295         | 867.5       |               | 3           |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 34            | 17          | 214           | 214         | 2               | 2.6        | 250          | 233.6       | 0.17          | 1           |
|  | Q Total           | 1178          | 589         | 721           | 721         | 69              | 89.7       | 1968         | 1399.7      |               | 22          |
| Jalan Mayor dari Pendekat D (Jalan Perintis Kemerdekaan Ke Maros)    | Q B <sub>ki</sub> | 64            | 32          | 32            | 32          | 0               | 0          | 96           | 64          | 0.03          | 4           |
|  | Q LRS             | 2748          | 1374        | 863           | 863         | 58              | 75.4       | 3669         | 2312.4      |               | 0           |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 33            | 16.5        | 25            | 25          | 0               | 0          | 58           | 41.5        | 0.02          | 0           |
|  | Q Total           | 2845          | 1422.5      | 920           | 920         | 58              | 75.4       | 3823         | 2417.9      |               | 4           |
| <b>Total Jalan Mayor, q ma</b>                                       |                   | <b>3463</b>   | <b>4023</b> | <b>2011.5</b> | <b>1641</b> | <b>1641</b>     | <b>127</b> | <b>165.1</b> | <b>5791</b> | <b>3817.6</b> |             |
| Minor+Mayor  | Q B <sub>ki</sub> | 987           | 493.5       | 349           | 349         | 32              | 41.6       | 1368         | 884.1       | 0.17          | 31          |
|  | Q LRS             | 4053          | 2026.5      | 1415          | 1415        | 98              | 127.4      | 5566         | 3568.9      |               | 7           |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 527           | 263.5       | 404           | 404         | 7               | 9.1        | 938          | 676.6       | 0.13          | 2           |
| <b>Q tot = Q mi + Q ma</b>   |                   | <b>3861</b>   | <b>5567</b> | <b>2783.5</b> | <b>2168</b> | <b>2168</b>     | <b>137</b> | <b>178.1</b> | <b>7872</b> | <b>5129.6</b> | <b>0.30</b> |
| R mi = Volume Jalan Minor/ Volume Total                              |                   |               |             |               |             |                 |            |              |             | 0.26          |             |
| R KTB = Jumlah Kendaraan Tak Bermotor/ Jumlah Kendaraan Berat        |                   |               |             |               |             |                 |            |              |             | 0.01          |             |

Sumber: Survey dan Hasil Analisis Tahun 2019

Lampiran 5 : Tabel Volume Puncak Simpang pada Hari Libur

| Arus Lalu Lintas   |                   | SM, ekr = 0.5 |               | KR, ekr= 1.0 |             | KS/KB, ekr= 1.3 |              | q KB Total  |               |             | q KTB     |
|--|-------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
|  |                   | kend/jam      | skr/jam       | kend/jam     | skr/jam     | kend/jam        | skr/jam      | kend/jam    | skr/jam       | RB          | kend/jam  |
| <i>I</i>   |                   | 2             | 3             | 4            | 5           | 6               | 7            | 8           | 9             | 10          | 11        |
| Jalan Minor Pendekat A (Jalan Batara Bira)                           | Q B <sub>ki</sub> | 43            | 21.5          | 60           | 60          | 2               | 2.6          | 105         | 84.1          | 0.31        | 3         |
|  | Q LRS             | 65            | 32.5          | 48           | 48          | 0               | 0            | 113         | 80.5          |             | 0         |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 83            | 41.5          | 50           | 50          | 11              | 14.3         | 144         | 105.8         | 0.39        | 0         |
|  | Q Total           | 191           | 95.5          | 158          | 158         | 13              | 16.9         | 362         | 270.4         |             | 3         |
| Jalan Minor Pendekat C (Jalan Dg. Ramang)                            | Q B <sub>ki</sub> | 75            | 37.5          | 129          | 129         | 2               | 2.6          | 206         | 169.1         | 0.45        | 1         |
|  | Q LRS             | 60            | 30            | 47           | 47          | 3               | 3.9          | 110         | 80.9          |             | 3         |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 72            | 36            | 84           | 84          | 4               | 5.2          | 160         | 125.2         | 0.33        | 2         |
|  | Q Total           | 207           | 103.5         | 260          | 260         | 9               | 11.7         | 476         | 375.2         |             | 6         |
| <b>Total Jalan Minor, q mi</b>                                       |                   |               | <b>199</b>    | <b>418</b>   | <b>418</b>  | <b>22</b>       | <b>28.6</b>  | <b>838</b>  | <b>645.6</b>  |             | <b>9</b>  |
| Jalan Mayor dari Pendekat B (Jalan Perintis Kemerdekaan Ke Makassar) | Q B <sub>ki</sub> | 138           | 69            | 121          | 121         | 2               | 2.6          | 261         | 192.6         | 0.09        | 0         |
|  | Q LRS             | 1329          | 664.5         | 1037         | 1037        | 27              | 35.1         | 2393        | 1736.6        |             | 0         |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 204           | 102           | 78           | 78          | 2               | 2.6          | 284         | 182.6         | 0.09        | 0         |
|  | Q Total           | 1671          | 835.5         | 1236         | 1236        | 31              | 40.3         | 2938        | 2111.8        |             | 0         |
| Jalan Mayor dari Pendekat D (Jalan Perintis Kemerdekaan Ke Maros)    | Q B <sub>ki</sub> | 116           | 58            | 101          | 101         | 7               | 9.1          | 224         | 168.1         | 0.08        | 2         |
|  | Q LRS             | 1654          | 827           | 1145         | 1145        | 36              | 46.8         | 2835        | 2018.8        |             | 4         |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 22            | 11            | 19           | 19          | 2               | 2.6          | 43          | 32.6          | 0.01        | 0         |
|  | Q Total           | 1792          | 896           | 1265         | 1265        | 45              | 58.5         | 3102        | 2219.5        |             | 6         |
| <b>Total Jalan Mayor, q ma</b>                                       |                   |               | <b>1731.5</b> | <b>2501</b>  | <b>2501</b> | <b>76</b>       | <b>98.8</b>  | <b>6040</b> | <b>4331.3</b> |             | <b>6</b>  |
| Minor+Mayor  | Q B <sub>ki</sub> | 372           | 186           | 411          | 411         | 13              | 16.9         | 796         | 613.9         | 0.12        | 6         |
|  | Q LRS             | 3108          | 1554          | 2277         | 2277        | 66              | 85.8         | 5451        | 3916.8        |             | 7         |
|  | Q B <sub>ka</sub> | 381           | 190.5         | 231          | 231         | 19              | 24.7         | 631         | 446.2         | 0.09        | 2         |
| <b>Q tot = Q mi + Q ma</b>   |                   | <b>3861</b>   | <b>1930.5</b> | <b>2919</b>  | <b>2919</b> | <b>98</b>       | <b>127.4</b> | <b>6878</b> | <b>4976.9</b> | <b>0.21</b> | <b>15</b> |
| R mi = Volume Jalan Minor/ Volume Total                              |                   |               |               |              |             |                 |              |             |               | 0.13        |           |
| R KTB = Jumlah Kendaraan Tak Bermotor/ Jumlah Kendaraan Berat        |                   |               |               |              |             |                 |              |             |               | 0.002       |           |

Sumber: Survey dan Hasil Analisis Tahun 2019

**Lampiran 6 : Tabel Perhitungan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Ruas  
Jalan pada hari kerja**

| Arah    | Co   | FC<br>lj | FC pa | FC hs | FC uk | C       | Derajat<br>Jenuh | Tingkat<br>Pelayanan |
|---------|------|----------|-------|-------|-------|---------|------------------|----------------------|
| 1       | 2    | 3        | 4     | 5     | 6     | 7       | 8                | 9                    |
| Titik A | 1450 | 1.29     | 1     | 0.98  | 1     | 1833.09 | 0.15             | A                    |
| Titik B | 1650 | 1        | 1     | 1     | 1     | 1650    | 0.78             | D                    |
| Titik C | 1450 | 1        | 1     | 0.98  | 1     | 1421    | 0.45             | C                    |
| Titik D | 1650 | 1        | 1     | 0.98  | 1     | 1617    | 1.32             | F                    |

Sumber: Survey dan Hasil Analisis Tahun 2019

**Keterangan**

Titik A : Jalan Batara Bira (Baddoka)

Titik B : Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kota Makassar

Titik C : Jalan Dg. Ramang

Titik D : Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kabupaten Maros

**Lampiran 7 : Tabel Perhitungan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Ruas  
Jalan pada Hari libur**

| Arah    | Co   | FC lj  | FC pa | FC hs | FC uk | C     | Derajat<br>Jenuh | Tingkat<br>Pelayanan |
|---------|------|--------|-------|-------|-------|-------|------------------|----------------------|
| 1       | 2    | 3      | 4     | 5     | 6     | 7     | 8                | 9                    |
| Titik A | 1671 | 835.5  | 1236  | 1236  | 31    | 40.3  | 2938             | 2111.8               |
| Titik B | 3861 | 1930.5 | 2919  | 2919  | 98    | 127.4 | 6878             | 4976.9               |
| Titik C | 207  | 103.5  | 260   | 260   | 9     | 11.7  | 476              | 375.2                |
| Titik D | 1792 | 896    | 1265  | 1265  | 45    | 58.5  | 3102             | 2219.5               |

Sumber: Survey dan Hasil Analisis Tahun 2019

**Keterangan**

Titik A : Jalan Batara Bira (Baddoka)

Titik B : Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kota Makassar

Titik C : Jalan Dg. Ramang

Titik D : Jalan Perintis Kemerdekaan arah Kabupaten Maros

**Lampiran 8: Tabel Perhitungan Kapasitas dan Tingkat Pelayanan Sempang**

| Pilihan    | Faktor Koreksi Kapasitas |               |                |                 |                 |                  |                  |                  | C         |
|------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------|
|            | C <sub>o</sub>           | F P Rata-Rata | F <sub>M</sub> | F <sub>UK</sub> | F <sub>HS</sub> | F <sub>BKI</sub> | F <sub>BKA</sub> | F <sub>RMI</sub> |           |
| <i>1</i>   | 2                        | 3             | 4              | 5               | 6               | 7                | 8                | 9                | <i>10</i> |
| Hari Libur | 3400                     | 0.62          | 1              | 1               | 0.94            | 0.8s4            | 1                | 1.95             | 3245.73   |
| Hari Kerja | 3400                     | 1.47          | 1              | 1               | 0.94            | 1.12             | 1                | 0.92             | 4834.07   |

Sumber: Survey dan Hasil Analisis Tahun 2019

**Lampiran 9: Tabel Nilai Chi Kuadrat Taraf Signifikan 5% dan 1%**

| df       | 5%    | 1%    |
|----------|-------|-------|
| <i>1</i> | 2     | 3     |
| 1        | 3,84  | 6,64  |
| 2        | 5,99  | 9,21  |
| 3        | 7,82  | 11,34 |
| 4        | 9,49  | 13,28 |
| 5        | 11,07 | 15,09 |
| 6        | 12,59 | 16,81 |
| 7        | 14,07 | 18,48 |
| 8        | 15,51 | 20,09 |
| 9        | 16,92 | 21,67 |
| 10       | 18,31 | 23,21 |
| 11       | 19,68 | 24,72 |
| 12       | 21,03 | 26,22 |
| 13       | 22,36 | 27,69 |
| 14       | 23,68 | 29,14 |
| 15       | 25,00 | 30,58 |
| 16       | 26,30 | 32,00 |
| 17       | 27,59 | 33,41 |
| 18       | 28,87 | 34,80 |
| 19       | 30,14 | 36,19 |
| 20       | 31,41 | 37,57 |
| 21       | 32,67 | 38,93 |
| 22       | 33,92 | 40,29 |
| 23       | 35,17 | 41,64 |
| 24       | 36,42 | 42,98 |
| 25       | 37,65 | 44,31 |
| 26       | 38,88 | 45,64 |
| 27       | 40,11 | 46,96 |
| 28       | 41,34 | 48,28 |
| 29       | 42,56 | 49,59 |
| 30       | 43,77 | 50,89 |

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**SITI RIFA RUSYDAH JR.** Lahir di Kota Ujung Pandang tanggal 15 Nopember Tahun 1997, ia merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan **Jukarmadi S. Farm** dan **Herawati S. Farm** yang merupakan Suku Makassar-Bugis yang tinggal dan menetap di Kota Makassar. Ia menghabiskan masa pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Angkasa II Daya pada Tahun 2002-2003.

Setelah itu melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SDIT Al-Insyirah Kota Makassar pada Tahun 2003-2009, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Pondok Pesantren Darul Arqam Gombara Makassar pada Tahun 2009-2012 dan sekolah menengah atas di SMAS Kartika XX-1 (ex: Kartika Chandrakirana) Makassar pada Tahun 2012-2015. Hingga pada akhirnya mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama 4 tahun 2,5 bulan.