

**RANCANG BANGUN SISTEM PENGENDALI SUHU, KEASAMAN DAN
SALINITAS PADA TAMBAK IKAN KERAPU BERBASIS
MIKROKONTROLER**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

KHAERUNNISA M. IHWAN

NIM: 60200115065

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khaerunnisa M. Ihwan
NIM : 60200115065
Tempat/Tgl. Lahir : Pare-pare/21 Agustus 1997
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu, Keasaman dan Salinitas pada Tambak Ikan Kerapu Berbasis Mikrokontroler

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 18 November 2019

Penyusun,



Khaerunnisa M. Ihwan
NIM: 60200115065


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Khaerunnisa M. Ihwan : 60200115065, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu, Keasaman dan Salinitas pada Tambak Ikan Kerapu Berbasis Mikrokontroler”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 18 November 2019

Pembimbing I



Nur Afif, S.T., M.T
NIP. 19811024 200912 1 003

Pembimbing II



Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T
NIDN. 09 07 12 82 03

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu, Keasaman Dan Salinitas Pada Tambak Ikan Kerapu Berbasis Mikrokontroler” yang disusun oleh Khaerunnisa M. Ihwan, NIM 60200115065, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 18 November 2019 M, bertepatan dengan 21 Rabi’ul Awal 1441 H, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Samata, 18 November 2019 M
21 Rabi’ul Awal 1441 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(.....)
Sekretaris	: Sri Wahyuni, S.Kom., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. H. Supardin, M.Hi.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh :



Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR,

Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu, Keasaman Dan Salinitas Pada Tambak Ikan Kerapu Berbasis Mikrokontroler” meski melalui banyak tantangan dan hambatan.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat utama, dalam meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Di dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan doa, dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Olehnya itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga atas limpahan kasih sayang, pengorbanan, dorongan, semangat dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Hamdan Juhanis, M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. Muhammad Khalifah, M.Pd.

3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Faisal, S.T., M.T. dan Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.
4. Pembimbing I Nur Afif, S.T., M.T. dan Pembimbing II Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T. yang telah membimbing penulis dengan baik.
5. Penguji I Faisal, S.T., M.T. dan Penguji II Dr. H. Supardin, M.HI. yang telah menyumbangkan banyak ide dan saran yang membangun.
6. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan Sistem Informasi.
7. Staf atau pegawai dalam jajaran lingkup Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
8. Staf jurusan Teknik Informatika Zulfiah yang telah melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi pengurusan skripsi.
9. *The Balala*, *GCK* dan *Hangout Squad* yang selalu ada di waktu suka dan duka, serta selalu menjadi tempat ternyaman mengeluarkan keluh kesah penulis. Terima kasih atas dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan Sistem Informasi. Terkhusus Keluarga Besar Jurusan Teknik Informatika angkatan 2015 (Reg15ter) atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan dan kesenangan yang mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku kuliah.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.


Semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan dijadikan

sumbangsih sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

Makassar, November 2019



Khaerunnisa M. Ihwan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan Keislaman.....	11
B. Pengendalian	12
C. Suhu	13
D. Salinitas	14
E. Keasaman.....	15
F. Mikrokontroler.....	16
G. Arduino.....	19
H. LCD (Liquid Crystal Display)	20
I. Sensor Ph Meter	21
J. Sensor Suhu DS18B20	23
K. Sensor Konduktivitas Salinitas/TDS	24
L. Daftar Simbol.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	26
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian.....	26

C. Sumber Data	26
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Instrument Penelitian.....	28
<u>F.</u> Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	29
<u>G.</u> Metode Perancangan Alat.....	30
<u>H.</u> Teknik Pengujian Sistem.....	30
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	32
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	32
B. Analisis Sistem yang Diusulkan	33
C. Perancangan Sistem.....	36
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	40
A. Implementasi.....	40
B. Pengujian Sistem.....	47
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	66



DAFTAR GAMBAR

II. 1 Mikrokontroler	19
II. 2 Arduino	20
II. 3 LCD (<i>Liquid Crystal Display</i>)	21
II. 4 Sensor pH Meter.....	22
II. 5 Sensor Suhu DS18B20	23
II. 6 Sensor Konduktivitas, Salinitas/TDS	24
IV. 7 <i>Flowmap Diagram</i> Analisis Sistem yang Sedang Berlangsung	32
IV. 8 <i>Flowmap Diagram</i> Analisis Sistem yang Diusulkan.....	33
IV. 9 <i>Diagram Blok</i> Alat.....	37
IV. 10 Rangkaian <i>Flowchart</i> Sistem.....	38
IV. 11 Rancangan Keseluruhan Sistem.....	40
IV. 12 Rancangan Keseluruhan Sistem 2D.....	40
V. 13 Tampak Sisi Kanan dan Kiri Alat	41
V. 14 Hasil Perancangan Alat	42
V. 15 Sensor Ph, Suhu dan Salinitas.....	42
V. 16 Langkah Pengujian Sistem	47
V. 17 Pengujian Sensor Ph Normal	48
V. 18 Pengujian Sensor Ph di Bawah Nilai Standar	49
V. 19 Pengujian Sensor Ph di Atas Nilai Standar.....	50
V. 20 Pengujian Sensor Suhu dengan Nilai Suhu Normal.....	52
V. 21 Pengujian Sensor Suhu dengan Suhu di Atas Normal	53

V. 22 Pengujian Sensor Suhu dengan Suhu di Bawah Normal.....	54
V. 23 Pengujian Sensor Salinitas dengan Kadar Garam di Bawah Standar.....	55
V. 24 Pengujian Sensor Salinitas dengan Kadar Garam Normal	56
V. 25 Pengujian Sensor Salinitas dengan Kadar Garam di Atas Standar	57
V. 26 Grafik Ph, Suhu dan Salinitas standar Terhadap Pertumbuhan ikan.....	60



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

II.1 Daftar Simbol <i>Flowchart</i>	25
V.2 Pengujian Sensor Ph Air.....	51
V.3 Pengujian Sensor Suhu Air.....	54
V.4 Pengujian Sensor Salinitas Air.....	58
V.5 Pengujian Sensor Ph, Suhu Dan Salinitas Air.....	58



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : Khaerunnisa M. Ihwan
NIM : 60200115065
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Sistem Pengendali Suhu, Keasaman Dan Salinitas Pada Tambak Ikan Kerapu Berbasis Mikrokontroler
Pembimbing I : Nur Afif, S.T., M.T.
Pembimbing II : Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.

Ikan kerapu merupakan jenis ikan yang hidup di perairan terumbu karang yang merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena rasanya yang lezat, sehingga banyak digemari terutama di mancanegara. Usaha pembenihan dan pembesaran ikan kerapu di Indonesia telah mulai dikembangkan sebagai usaha alternatif dalam mengantisipasi kekurangan ikan kerapu akibat meningkatnya permintaan pasar, namun dalam proses pengembangannya petambak masih menemui banyak kendala. Salah satu faktor yang menjadi pemicu utama ikan kerapu mengalami kematian adalah tidak sesuai kualitas air meliputi suhu, salinitas, oksigen, pH dan keasaman dalam air tambak untuk pemeliharaan ikan kerapu. Hal ini dikarenakan petambak-petambak pada umumnya masih menggunakan cara manual untuk menguji kualitas air tambak tanpa adanya alat yang bisa memberi nilai yang tepat, sehingga hasil pengukuran yang didapatkan tidak akurat.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan eksperimental. Alat ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C/C++ Arduino. Pemodelanya menggunakan flowchart dan diuji dengan menggunakan black box. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini dapat berfungsi dengan baik, baik dari segi logika maupun dari segi fungsi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perancangan alat ini dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada petambak tradisional dalam mengontrol kadar pH, suhu dan salinitas air yang ada pada tambak sudah tercapai..

Keyword : Kerapu, pH, Suhu, Salinitas, Mikrokontroler, Arduino

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tambak merupakan salah satu jenis habitat yang dipergunakan sebagai tempat untuk kegiatan budidaya air payau yang berlokasi di daerah pesisir. Kegiatan budidaya tambak yang terus menerus menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, yang ditandai dengan menurunnya kualitas air. Kualitas air yang baik merupakan syarat mutlak kesuksesan budidaya. Kualitas perairan yang optimal untuk pertumbuhan ikan kerapu, seperti suhu berkisar antara 24 - 33°C, salinitas antara 20 - 37 ppt dan pH berkisar antara 6,5 – 9 (Ghufran, 2017).

Ikan kerapu merupakan jenis ikan yang hidup di perairan terumbu karang, yang dalam dunia internasional dikenal dengan *grouper* atau *coral reef fish*. Ikan kerapu juga merupakan komoditas yang memiliki nilai ekonomis tinggi karena rasanya yang lezat, sehingga banyak digemari terutama di mancanegara. Usaha pembenihan dan pembesaran ikan kerapu di Indonesia telah mulai dikembangkan sebagai usaha alternatif dalam mengantisipasi kekurangan ikan kerapu akibat meningkatnya permintaan pasar, namun dalam proses pengembangannya petambak masih menemui banyak kendala. Salah satu faktor yang menjadi pemicu utama ikan kerapu mengalami kematian adalah tidak sesuai kualitas air meliputi suhu, salinitas, oksigen, pH dan keasaman dalam air tambak untuk pemeliharaan ikan kerapu. Hal ini dikarenakan petambak-petambak pada

umumnya masih menggunakan cara manual untuk menguji kualitas air tambak tanpa adanya alat yang bisa memberi nilai yang tepat, sehingga hasil pengukuran yang didapatkan tidak akurat.

Kegagalan panen yang biasa dialami petambak dikarenakan perubahan cuaca yang tidak menentu dan buruknya kualitas air tambak yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan kondisi lingkungan. Selain itu, pemeliharaan ikan kerapu di tambak menjadi tidak maksimal dikarenakan adanya pencemaran air tambak akibat dipengaruhi oleh limbah industri dan rumah tangga di sekitarnya yang merupakan ulah tangan sebagian manusia, sebagaimana firman Allah dalam QS al- A'rāf / 7:56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, setelah (diciptakan) dengan baik. Berdo'alah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.“ (Kementerian Agama RI, 2019)

Dalam al-Qur'an surah al- A'rāf ayat 56 ini, tidak terdapat asbabun nuzulnya namun dalam hal ini secara latar belakang menurut para ahli tafsir ayat ini berhubungan tentang kerusakan yang ada di bumi ini. Kerusakan yang dimaksud diantaranya yang terjadi pada zaman firaun dan kaumnya yang berbicara tentang mereka yang melakukan kerusakan.

Bakar (2000) menafsirkan ayat di atas bahwa Allah SWT melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang membahayakan kelestariannya sesudah diperbaiki. Karena sesungguhnya apabila segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kelestariannya, kemudian terjadilah pengrusakan padanya, hal tersebut akan membahayakan semua hamba Allah.

QS Ar – Rum / 30:41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (Kementerian Agama RI, 2019)

Timbulnya kerusakan baik di darat maupun di laut, adalah sebagai akibat dari perbuatan manusia. Karena manusia adalah makhluk yang ditugaskan Allah untuk mengurus bumi ini. Manusia mempunyai inisiatif dan daya kreatif dibandingkan dengan segala makhluk di bumi. Selain manusia, makhluk yang ada di permukaan bumi ini bergerak hanya menurut tabiat dan nalurinya yang telah ditetapkan Allah kepadanya, mereka tidak mempunyai naluri serta daya upaya selain dari yang ditetapkan. Karena itu segala makhluk selain manusia, keadaannya tetap sejak dulu kala sampai sekarang. Mereka tidak mengalami perubahan. Hanya manusia sendirilah yang hidup bermasyarakat dan mempunyai kebebasan. Mereka

mempunyai akal dan Kebudayaan. Kebudayaan manusia itu makin lama makin maju sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa kerusakan itu timbul di darat dan di laut. Sebagian ulama tafsir berpendapat bahwa "laut" di sini berarti kota-kota besar atau desa-desa yang di pinggir laut. Sedangkan darat artinya kampung-kampung atau desa-desa yang terdapat di darat atau padang pasir. Pernyataan Allah itu merupakan suatu petunjuk bahwa kerusakan itu adalah insidental sifatnya. Sebelum ada manusia tak ada kerusakan. Tetapi bersamaan dengan adanya manusia maka kerusakan itu pun terjadi pula.

Imam Abu Ja'far Ath Thobari (2007) di dalam kitab tafsirnya *Jami' Al Bayan Fii Ta'wil Al Qur'an* menjelaskan tentang ayat ini bahwa, "Allah swt mengingatkan manusia bahwa, sudah nampak kemaksiatan di daratan bumi dan lautnya dan itu semua akibat dari perbuatan manusia padahal Allah sudah melarangnya."

Era modern diidentikkan dengan era masyarakat digital. Setiap aktivitas manusia akan digerakkan melalui serangkaian teknologi digital. Teknologi yang berkembang dengan pesat, meliputi berbagai bidang kehidupan manusia. Masa sekarang nampaknya sulit memisahkan kehidupan manusia dengan teknologi, bahkan sudah merupakan kebutuhan manusia. Teknologi ini juga sering digunakan dalam bidang perikanan seperti dalam budidaya ikan di dalam tambak. Ikan kerapu merupakan komoditas yang memiliki potensi budidaya di dalam tambak yang baik bagi para peternak ikan karena dapat menjadi bisnis yang

menguntungkan juga memiliki peluang ekspor yang tinggi dan dapat menghasilkan peningkatan devisa negara.

Dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, salah satunya mikrokontroler yang merupakan sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah *chip*. Mikrokontroler berbeda dari mikroprosesor serbaguna yang digunakan dalam sebuah PC, karena sebuah mikrokontroler umumnya telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan pemrograman Input-Output. Mikrokontroler dapat diprogram untuk melakukan penghitungan, menerima input dan menghasilkan *output*. Mikrokontroler mengandung sebuah inti prosesor, memori dan pemrograman Input-Output. Mikrokontroler yang marak digunakan adalah Arduino yang merupakan pengendali mikro *single-board* yang bersifat *open source*.

Pemecahan masalah dibutuhkan untuk mengatasi degradasi kualitas tambak yang dapat mempengaruhi kondisi air di dalam tambak. Maka dari itu, diperlukan sebuah sistem pengendalian suhu, keasaman dan salinitas air pada tambak ikan kerapu dengan menggunakan teknologi Arduino. Teknologi Arduino ini yang akan bekerja dalam sistem pengendali suhu, keasaman dan salinitas air yang dimaksudkan.

Sistem ini akan menampilkan nilai salinitas dari air yang masuk ke dalam tambak. Jika kadar garam melebihi standar yang diinginkan, maka perangkat akan secara otomatis menyalakan mesin pompa air yang menyalurkan air tawar ke dalam tambak. Begitupun sebaliknya, jika kadar garam dalam air di bawah

standar yang diinginkan, maka perangkat akan menyalakan mesin pompa yang menyalurkan air garam ke dalam tambak. Perangkat ini juga akan memiliki pengukur suhu dan keasaman (pH), untuk mengontrol suhu air, perangkat akan dilengkapi dengan pompa air yang akan menyalurkan air panas jika suhu berada di bawah standar dan pompa yang menyalurkan air dingin jika suhu air berada di kondisi sebaliknya. Perangkat ini juga dilengkapi dengan pompa larutan basa dan asam yang akan diatur oleh sistem untuk bekerja jika pH air tambak tidak sesuai dengan parameter pH yang diinginkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas adalah “Bagaimana merancang sebuah alat pengendalian suhu, keasaman dan salinitas pada tambak ikan kerapu berbasis mikrokontroler”?

C. Fokus penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah dan permasalahan tidak melebar maka fokus penelitian difokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Alat ini digunakan untuk mengendalikan suhu, keasaman dan salinitas pada tambak ikan kerapu dengan menggunakan sensor suhu, sensor salinitas dan sensor pH.
2. Alat ini berbasis mikrokontroler
3. Air tambak harus memenuhi standar suhu yaitu 24–33 °C, dengan salinitas

yaitu 20–37 ppt dan pH air yaitu 6,5-9

4. Target pengguna dari alat ini adalah peternak tambak ikan kerapu.

Selain itu, untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Alat ini digunakan untuk mengukur suhu, keasaman, dan salinitas pada air tambak terlebih dahulu dengan menggunakan sensor sebelum mengendalikan ketiganya dengan cara menyala atau mematikan secara otomatis pompa yang berfungsi untuk mengatur masuknya air tawar atau air garam. Air panas atau dingin, dan pompa yang mengatur larutan asam dan basa untuk mengatur pH air.
2. Standar suhu yang dibutuhkan adalah berkisar antara nilai 24–33 °C, Perubahan suhu pada kolam ikan akan mempengaruhi kecepatan metabolisme ikan. Suhu yang terus meningkat akan menyebabkan penyerapan oksigen meningkat sehingga akan mempengaruhi kebutuhan oksigen dalam air. Kualitas suhu air yang optimal untuk kehidupan ikan Kerapu adalah berkisar 24°C hingga 33°C. Standar nilai salinitas yang dibutuhkan yaitu 20–37 ppt. Kadar garam menjadi hal penting dalam habitat ikan kerapu. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga salinitas atau kadar garam pada air tambak tetap stabil untuk mencegah kegagalan budidaya. Sedangkan untuk pH air, standar yang dibutuhkan

berkisar antara nilai 6,5-9. Jika nilai pH air tidak berada pada nilai normalnya (6,5-9), hal ini dapat mempengaruhi perkembangan ikan.

3. Alat ini nantinya akan digunakan oleh para petambak ikan kerapu yang akan memberi kemudahan dalam mengatur kualitas air tambak pembudidayaan ikan kerapu.

D. Kajian Pustaka/Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan perbandingan antara penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan penelitian ini, berikut adalah beberapa tulisan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan, antara lain.

Penelitian pertama dengan judul “Pengendalian Sirkulasi dan Pengukuran pH Air Pada Tambak Udang Berbasis Arduino” oleh Iswahyudi Nur (2017). Penelitian ini terfokus pada pengendalian sirkulasi dan pengukuran pH pada air tambak dengan menggunakan Arduino.

Persamaan dengan penelitian tersebut yaitu menggunakan teknologi mikrokontroler Arduino, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak mengatur sirkulasi udara dan mengukur pH air tetapi mengatur suhu, salinitas dan pH air tambak.

Penelitian kedua dengan judul “Pengontrolan Ph Air Secara Otomatis Pada Kolam Pembenihan Ikan Kerapu Macan Berbasis Arduino” oleh Saidul (2014) Penelitian tersebut hanya mengontrol pH air pada kolam pembenihan.

Perbedaan dari penelitian ini yaitu, penelitian ini tidak hanya mengontrol pH air saja, tetapi juga mengatur suhu juga salinitas air. Sedangkan,

persamaannya yaitu menggunakan teknologi mikrokontroler Arduino.

Pada penelitian ketiga dengan judul “Rancang Bangun Sistem Kontrol Otomatis Pada Kolam Ikan Kerapu Berdasarkan Parameter Suhu Berbasis *Real Time*” oleh Sapta, dkk, (2018). Penelitian tersebut pada pengontrolan parameter suhu pada kolam ikan kerapu berbasis *real time* (Nugraha 2018).

Persamaan dengan penelitian tersebut yakni penelitian tersebut memilih kolam ikan kerapu sebagai objek penelitiannya dengan mengontrol berdasarkan parameter suhu. Perbedaannya adalah penelitian tersebut hanya mengontrol suhu saja dimana penelitian ini, di samping mengontrol suhu, juga akan mengontrol salinitas dan keasaman air.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah sistem pengendali berbasis Arduino untuk mengatur suhu, salinitas dan keasaman pada tambak ikan kerapu sehingga memudahkan peternak tambak ikan kerapu dalam mengontrol suhu, kadar garam, serta keasaman pada air tambak ikan kerapu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan bagi dunia akademik

Sebagai referensi bagi dunia akademik untuk menambah wawasan keilmuan tentang kemajuan ilmu teknologi informasi sebagai pengembangan pada masa yang akan datang.

b. Kegunaan bagi pengguna

Sebagai pengendali suhu, salinitas dan keasaman pada tambak ikan kerapu digunakan sebagai mana mestinya.

c. Kegunaan bagi mahasiswa

Dapat meningkatkan pemahaman tentang Mikrokontroler Arduino serta menambah wawasan keilmuan.

d. Kegunaan bagi penulis

Untuk menambah wawasan pengetahuan dalam pengembangan alat dan aplikasi serta untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1).



BAB II TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Keislaman

Di dalam al-Quran telah dibahas ayat tentang laut dan segala isinya,

Allah berfirman dalam QS. an-Nahl/ 16:14

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya, dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur” (Kementrian Agama RI, 2019).

Setelah ayat sebelumnya menguraikan tentang hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana lingkungan yang rusak disebabkan oleh ulah tangan sebagian manusia juga bagaimana kita seharusnya menjaga lingkungan itu. Ayat di atas membahas tentang mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang di karuniakan-Nya melalui lautan dan isinya seperti ikan yang dapat dijadikan keuntungan bagi manusia.

Dialah yang menundukkan lautan untuk melayani kepentingan kalian. Kalian dapat menangkap ikan- ikan dan menyantap dagingnya yang segar. Dari situ kalian juga dapat mengeluarkan permata dan merjan sebagai

perhiasan yang kalian pakai. Kamu lihat, hai orang yang menalar dan merenung, bahtera berlayar mengarungi lautan dengan membawa barang-barang dan bahan makanan. Allah menundukkan itu agar kalian memanfaatkannya untuk mencari rezeki yang dikaruniakan-Nya dengan cara berniaga dan cara-cara lainnya. Dan juga agar kalian bersyukur atas apa yang Allah sediakan dan tundukkan untuk melayani kepentingan kalian. (Shihab, 2015)

B. Pengendalian

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara. (Halord Koontz, 2011). Pengendalian merupakan bagian dari manajemen. Menurut George R. Terry, pengendalian dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar. Fungsi pengendalian dalam manajemen adalah fungsi yang paling terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat lah penting dan sangat menentukan keberlangsungan proses manajemen, karena harus dilakukan dengan sebaik baiknya.

Tujuan dari pengendalian adalah supaya proses pelaksanaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana yang telah dibuat dan melakukan perbaikan jika terdapat penyimpangan agar tujuan yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan.

C. Suhu

Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas dingin dari suatu benda. Benda yang memiliki panas akan menunjukkan suhu yang tinggi dari pada benda dingin. Faktor yang mempengaruhi suhu di permukaan bumi adalah lama penyinaran matahari, sudut datang sinar matahari, relief permukaan bumi, banyak sedikitnya awan, dan perbedaan letak lintang (Murtianto, 2008). Suhu merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan organisme di lautan. Suhu mempengaruhi aktivitas metabolisme maupun perkembangbiakan dari organisme-organisme tersebut. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika banyak dijumpai bermacam - macam jenis hewan yang terdapat di berbagai tempat di dunia. Sebagai contoh hewan karang di mana penyebarannya sangat dibatasi oleh perairan yang hangat yang terdapat di daerah tropik dan subtropik (Hutabarat, 2012).

Suhu air di permukaan dipengaruhi oleh kondisi meteorologi seperti: curah hujan, penguapan, kelembaban udara, suhu udara, kecepatan angin, dan intensitas radiasi matahari (Nontji, 2007). Perubahan suhu sangat berpengaruh terhadap proses fisika, kimia, dan biologi badan air. Suhu juga sangat berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan. Algae dari filum Chlorophyta dan diatomakan tumbuh dengan baik pada kisaran suhu berturut-turut 30°C-35°C. Sedangkan filum *Cyanophyta* lebih dapat bertoleransi terhadap kisaran suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan Chlorophyta dan diatom (Effendi, 2003).

D. Salinitas

Definisi tentang salinitas pertama kali dikemukakan oleh C. FORCH; M. KNUDSEN dan S.PX. SOREN-SEN tahun 1902. Salinitas didefinisikan sebagai berat dalam gram dari semua zat padat yang terlarut dalam 1 kilo gram air laut jikalau semua brom dan yodium digantikan dengan khlor dalam jumlah yang setara; semua karbonat diubah menjadi oksidanya dan semua zat organik dioksidasikan. Nilai salinitas dinyatakan dalam g/kg yang umumnya dituliskan dalam ‰ atau ppt yaitu singkatan dari *part-per-thousand*.

Salinitas didefinisikan sebagai jumlah berat garam yang terlarut dalam 1 liter air, biasanya dinyatakan dalam satuan 0/00 (per mil, gram perliter). Di perairan samudera, salinitas berkisar antara 340/00–350/00. Tidak semua organisme laut dapat hidup di air dengan konsentrasi garam yang berbeda. Secara mendasar, ada 2 kelompok organisme laut, yaitu organisme *euryhaline*, yang toleran terhadap perubahan salinitas, dan organisme *stenohaline*, yang memerlukan konsentrasi garam yang konstan dan tidak berubah. Kelompok pertama misalnya adalah ikan yang bermigrasi seperti salmon, belut, lain-lain yang beradaptasi sekaligus terhadap air laut dan air tawar. Sedangkan kelompok kedua, seperti udang laut yang tidak dapat bertahan hidup pada perubahan salinitas yang ekstrim (Reddy, 1993).

Salinitas merupakan salah satu parameter lingkungan yang mempengaruhi proses biologi dan secara langsung akan mempengaruhi

kehidupan organisme antara lain yaitu mempengaruhi laju pertumbuhan, jumlah makanan yang dikonsumsi, nilai konversi makanan, dan daya kelangsungan hidup (Andrianto, 2005).

Sebaran salinitas di laut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pola sirkulasi air, penguapan, curah hujan dan aliran sungai yang masuk ke laut. Di perairan lepas pantai yang dalam, angin dapat pula melakukan pengadukan di lapisan atas sehingga membentuk lapisan homogen kira-kira 50-70 meter kedalaman atau lebih tergantung dari intensitas pengadukan. Salinitas pada perairan bebas (laut lepas) memiliki perubahan relatif lebih kecil dibandingkan perairan pantai. Hal ini disebabkan perairan pantai banyak memperoleh masukan air tawar dari muara-muara sungai terutama pada waktu musim penghujan (Rahmawati, 2004).

E. Keasaman

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen (H^+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut. Skala pH bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional (Zulius 2017).

Konsep pH pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark Søren Peder Lauritz Sørensen pada tahun 1909. Tidaklah diketahui dengan pasti makna singkatan "p" pada "pH". Beberapa rujukan mengisyaratkan bahwa p berasal dari singkatan untuk *power* p (pangkat), yang lainnya merujuk kata bahasa Jerman Potenz (yang juga berarti pangkat), dan ada pula yang merujuk pada kata *potential*. Jens Norby mempublikasikan sebuah karya ilmiah pada tahun 2000 yang berargumen bahwa p adalah sebuah tetapan yang berarti "logaritma negatif". Air murni bersifat netral, dengan pH-nya pada suhu 25 °C ditetapkan sebagai 7,0. Larutan dengan pH kurang daripada tujuh disebut bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih daripada tujuh dikatakan bersifat basa atau alkali. Pengukuran pH sangatlah penting dalam bidang yang terkait dengan kehidupan atau industri pengolahan kimia seperti kimia, biologi, kedokteran, pertanian, ilmu pangan, rekayasa (keteknikan), dan oseanografi. Tentu saja bidang-bidang sains dan teknologi lainnya juga memakai meskipun dalam frekuensi yang lebih rendah.

F. Mikrokontroler

Mikrokontroler merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus (Sumardi, 2013). Mikrokontroler adalah suatu *chip* berupa IC (*Integrated Circuit*) yang dapat menerima sinyal input, mengolahnya dan memberikan sinyal *output* sesuai dengan program yang diisikan ke dalamnya. Sinyal input mikrokontroler berasal dari sensor

yang merupakan informasi dari lingkungan sedangkan sinyal *output* ditujukan kepada aktuator yang dapat memberikan efek ke lingkungan. Jadi secara sederhana mikrokontroler dapat diibaratkan sebagai otak dari suatu perangkat/produk yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Mikrokontroler pada dasarnya adalah komputer dalam satu chip, yang di dalamnya terdapat mikroprosesor, memori, jalur Input/Output (I/O) dan perangkat pelengkap lainnya. Kecepatan pengolahan data pada mikrokontroler lebih rendah jika dibandingkan dengan PC. Pada PC kecepatan mikroprosesor yang digunakan saat ini telah mencapai orde GHz, sedangkan kecepatan operasi mikrokontroler pada umumnya berkisar antara 1 –16 MHz. Begitu juga kapasitas RAM dan ROM pada PC yang bisa mencapai orde Gbyte, dibandingkan dengan mikrokontroler yang hanya berkisar pada orde byte/Kbyte.

Meskipun kecepatan pengolahan data dan kapasitas memori pada mikrokontroler jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan komputer personal, namun kemampuan mikrokontroler sudah cukup untuk dapat digunakan pada banyak aplikasi terutama karena ukurannya yang kompak. Mikrokontroler sering digunakan pada sistem yang tidak terlalu kompleks dan tidak memerlukan kemampuan komputasi yang tinggi. Sistem yang menggunakan mikrokontroler sering disebut sebagai *embedded system* atau *dedicated system*. *Embedded system* adalah sistem pengendali yang tertanam pada suatu produk, sedangkan *dedicated system* adalah sistem pengendali

yang dimaksudkan hanya untuk suatu fungsi tertentu. Sebagai contoh, *printer* adalah suatu *embedded system* karena di dalamnya terdapat mikrokontroler sebagai pengendali dan juga *dedicated system* karena fungsi pengendali tersebut berfungsi hanya untuk menerima data dan mencetaknya. Hal ini berbeda dengan suatu PC yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan, sehingga mikroprosesor pada PC sering disebut sebagai *general purpose microprocessor* (mikroprosesor serba guna). Pada PC berbagai macam *software* yang disimpan pada media penyimpanan dapat dijalankan, tidak seperti mikrokontroler hanya terdapat satu *software* aplikasi.


Penggunaan mikrokontroler antara lain terdapat pada bidang-bidang berikut ini.

1. Otomotif : *Engine Control Unit, Air Bag, fuel control, Antilock Braking System*, sistem pengaman alarm, transmisi otomatis, hiburan, pengkondisi udara, speedometer dan odometer, navigasi, suspensi aktif.
2. Perlengkapan rumah tangga dan perkantoran : sistem pengaman alarm, *remote control*, mesin cuci, *microwave*, pengkondisi udara, timbangan digital, mesin foto kopi, *printer, mouse*.
3. Pengendali peralatan di industri.
4. Robotika.

Saat ini mikrokontroler 8 bit masih menjadi jenis mikrokontroler yang paling populer dan paling banyak digunakan. Maksud dari mikrokontroler 8 bit adalah data yang dapat diproses dalam satu waktu

adalah 8 bit, jika data yang diproses lebih besar dari 8 bit maka akan dibagi menjadi beberapa bagian data yang masing-masing terdiri dari 8 bit. Masing-masing mikrokontroler mempunyai cara dan bahasa pemrograman yang berbeda, sehingga program untuk suatu jenis mikrokontroler tidak dapat dijalankan pada jenis mikrokontroler lain. Untuk memilih jenis mikrokontroler yang cocok dengan aplikasi yang dibuat terdapat tiga kriteria yaitu .(Sulhan Setiawan,2006):

1. Dapat memenuhi kebutuhan secara efektif dan efisien. Hal ini menyangkut kecepatan, kemasan/*packaging*, konsumsi daya, jumlah RAM dan ROM, jumlah I/O dan timer, harga per unit.
2. Bahasa pemrograman yang tersedia.
3. Kemudahan dalam mendapatkannya.



Gambar II.1 Mikrokontroler

G. Arduino

Arduino adalah sebuah platform dari *physical computing* yang bersifat *open source*. Arduino dikatakan sebagai platform karena Arduino tidak hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi juga merupakan


kombinasi *hardware*, Bahasa pemrograman dan *Integrated Development Environment* (IDE) yang canggih. (Safari, 2016)



Gambar II.2 Arduino

H. LCD (Liquid Crystal Display)

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media tampilan atau layar yang hemat energi yang merupakan teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata dengan memberi sinar pada kristal cair dan filter berwarna, yang mempunyai struktur molekul polar, diapit antara dua elektroda yang transparan. Tetapi Liquid Crystal itu tidak secara langsung memancarkan cahaya. Bila medan listrik diberikan, molekul menyesuaikan posisinya pada medan, membentuk susunan kristalin yang mempolarisasi cahaya yang melaluinya. LCD merupakan suatu Kristal cair yang akan aktif apabila dihubungkan dengan tegangan. Input untuk mengendalikan modul ini berupa bus data dari sebuah mikrokontroler.



Gambar II. 3 LCD (*Liquid Crystal Display*)

I. Sensor pH Meter

Sensor pH meter adalah alat laboratorium yang cukup sering digunakan mulai dari rumah- rumah untuk mengecek pH air, depot isi ulang air, kolam renang hingga industri. pH meter merupakan sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH (derajat keasaman atau kebasaan) suatu cairan (ada elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi-padat). Cara kerja dari pH meter yang biasa terdiri dari pengukuran probe pH (elektroda gelas) yang terhubung ke pengukuran pembacaan yang mengukur dan menampilkan pH yang terukur. Prinsip kerja dari alat ini yaitu semakin banyak elektron pada sampel maka akan semakin bernilai asam begitu pun sebaliknya, karena batang pada pH meter berisi larutan elektrolit lemah. Alat ini ada yang digital dan juga analog. pH meter banyak digunakan dalam analisis kimia kuantitatif.

Probe pH mengukur pH seperti aktifitas ion-ion hidrogen yang mengelilingi bohlam kaca berdinding tipis pada ujungnya. Probe ini menghasilkan tegangan rendah (sekitar 0.06 volt per unit pH) yang diukur

dan ditampilkan sebagai pembacaan nilai pH. Rangkaian pengukurannya tidak lebih dari sebuah voltmeter yang menampilkan pengukuran dalam pH selain volt. Pengukuran Impedansi input harus sangat tinggi karena adanya resistansi tinggi (sekitar 20 hingga 1000 M Ω) pada probe elektroda yang biasa digunakan dengan pH meter. Rangkaian pH meter biasanya terdiri dari amplifier operasional yang memiliki konfigurasi pembalik, dengan total gain tegangan kurang lebih -17. Amplifier meng-konversi tegangan rendah yang dihasilkan oleh probe (+0.059 volt/pH) dalam unit pH, yang mana kemudian dibandingkan dengan tegangan referensi untuk memberikan hasil pembacaan pada skala pH.



Gambar II.4 Sensor Ph meter

J. Sensor Suhu DS18B20

Sensor suhu DS18B20 merupakan sensor suhu dengan kemampuan tahan air (waterproof) yang sangat baik digunakan untuk mengukur suhu pada tempat yang sulit atau basah. Sensor suhu DS18B20 ini menyediakan 9 bit hingga 12 bit yang datanya dapat dikonfigurasi.


Karena setiap sensor memiliki silicon serial number yang unik, maka beberapa sensor DS18B20 dapat dipasang dalam bus. Hal ini memungkinkan pembacaan suhu dari berbagai tempat. Meskipun secara datasheet sensor ini dapat membaca hingga 125°C , namun dengan penutup kabel dari PVC disarankan untuk penggunaan tidak melebihi 100° .



Gambar II.5 Sensor suhu DS18B20

K. Sensor Konduktivitas Salinitas/TDS

Sensor Konduktivitas Salinitas/TDS merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi kadar garam dalam air. Sensor ini menggunakan metode *Electrical Conductivity*, dimana dua buah probe (elektroda) yang dihubungkan untuk mendapatkan nilai kadar garam larutan yang akan diukur. Probe tersebut diberi beda potensial listrik (berbentuk sinusoida) maka akan mengalir arus listrik. Konduktansi suatu larutan akan sebanding dengan ion-ion dalam larutan tersebut. Kemudian rangkaian pemroses sinyal yang memberikan sumber tegangan AC konstan pada probe akan mengkonversi nilai konduktansi menjadi tegangan.












Gambar II. 6 Sensor Konduktivitas, Salinitas/TDS

L. Daftar Simbol

Flowchart adalah representasi secara simbolik dari suatu algoritma atau prosedur untuk menyelesaikan suatu masalah. Penggunaan *flowchart* akan memudahkan pengecekan bagian-bagian yang terlupakan dalam analisis masalah. *Flowchart* juga berguna sebagai fasilitas untuk berkomunikasi antara program yang bekerja dalam tim suatu proyek. *Flowchart* merupakan suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang dapat menggambarkan urutan dari suatu proses secara detail, seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1 Daftar Simbol *Flowchart* (Nurmalina 2017)

Simbol	Fungsi
	Permulaan sub program
	Perbandingan, pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman
	Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda
	Permulaan/akhir program
	Arah aliran program
	Proses inialisasi/pemberian harga awal
	Proses penghitung/prosdes pengolahan data
	Proses input/output data

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, yang banyak membahas tentang tambak ikan, mikrokontroler dan perangkat elektronika lainnya yang dapat membantu penulis sebagai bahan acuan pembahasan dalam masalah ini. Selain itu sumber data juga diperoleh dari data online atau internet.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek,

kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.

Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni ; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan (Yunus, 2010: 358).

3. Studi Literatur

Studi literatur adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam mengembangkan dan menguji

coba sebagai berikut :

1. Laptop Lenovo *Intel (R) Core(TM) i5 RAM 4 GB*
2. Arduino
3. Sensor suhu
4. Sensor salinitas
5. Sensor Ph
6. LCD
7. Pompa akuarium
8. Modul *relay*
9. Kabel *jumper*
10. *Enclosure box*
11. Modul *buzzer*
12. Adaptor

b. Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini yaitu sebagai berikut:

1. Sistem operasi windows 10 64 bit
2. *Software* arduino
3. *Driver* arduino.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan masukan berupa data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk tujuan sesuai dengan yang direncanakan. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
2. Koding data adalah penyesuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mencatat serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Metode Perancangan Alat

Pada perancangan alat yang akan dibuat menggunakan metode *prototyping*, membuat sebuah contoh prototipe untuk menunjukkan kebutuhan dan desain ke pemakai. Pada metode perancangan ini harus ada versi yang dapat dijalankan sebagai prototipe sebelum sistem dikembangkan bisa berupa contoh sistem lain. Metode ini harus ada implementasi sistem yang dikembangkan sebelum dibuat sebuah sistem final.

H. Teknik Pengujian Sistem

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem yang akan dibuat adalah berupa alat yang dapat mengontrol suhu, keasaman, dan salinitas air pada tambak ikan kerapu berbasis mikrokontroler.

a. Pengujian unit

Pengujian dilakukan terhadap unit atau alat yang digunakan telah sesuai atau tidak, serta mengetahui keakuratan dari unit tersebut.

b. Pengujian Sistem

Menguji apakah sistem dalam setiap unit telah berfungsi sebagaimana mestinya.

c. Pengujian Integritas

Pengujian apakah unit dan sistem yang telah terbuat saling terhubung satu sama lain.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan




Gambar IV.7 *Flowmap Diagram Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.*

Dari *flowmap diagram* di atas dijelaskan bahwa petani tambak ikan akan mengosongkan tambaknya terlebih dahulu dan mensterilisasinya sebelum mengisinya dengan air. Setelah itu mulai melakukan pengecekan suhu, kadar garam dan Ph air dengan cara tradisional tanpa adanya alat ukur yang akurat.

Jika air ditambak sudah memenuhi standar maka pemilik tambak akan memasukkan benih ikan.

B. Analisis Sistem yang Diusulkan



Gambar IV.8 *Flowmap Diagram Analisis Sistem yang diusulkan.*

Dari *flowmap diagram* di atas dijelaskan bahwa pemilik tambak mengosongkan tambak untuk sterilisasi kemudian memasukkan air ke dalam tambak mereka. Selanjutnya sistem akan mengecek pH, suhu dan salinitas dengan menggunakan sensor pH, suhu dan salinitas. Apabila sensor membaca nilai dari kadar pH air tidak sesuai dengan standar yaitu 6,5-9, pompa air akan menyala untuk menyalurkan larutan asam atau basa untuk menyeimbangkan kadar pH air agar sesuai dengan standar pembudidayaan ikan kerapu. Begitu pula jika sensor membaca nilai suhu tidak sesuai dengan standar pembudidayaan ikan kerapu yaitu 24-33 °C maka pompa air akan menyala untuk menyalurkan air panas atau dingin ke dalam tambak untuk menyesuaikan suhu pada air tambak agar sesuai dengan standar. Sedangkan untuk standar kadar garam atau salinitas dalam air untuk pemeliharaan ikan kerapu adalah 20-37 ppt yang apabila sensor membaca nilai salinitas dalam air tidak sesuai dengan standar, maka pompa air untuk menyalurkan air garam atau air tawar akan menyala agar salinitas air dalam tambak sesuai dengan standar. Dari *flowmap diagram* di atas juga diuraikan bahwa hasil dari sensor ditampilkan pada LCD (*Liquid Crystal Display*).

a. Analisis Masalah

Alat pengendali suhu, pH dan salinitas pada air tambak berbasis mikrokontroler merupakan alat yang mampu membantu mengenai permasalahan pada tambak tradisional. Alat pengendali suhu, pH dan salinitas pada air tambak berbasis mikrokontroler sebagai pemecah masalah yang selama

ini sering terjadi. Alat ini dapat mengecek dan mengontrol kadar pH, suhu dan salinitas pada tambak.

b. Analisis Kebutuhan Sistem

1) Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pembangunan alat ini yaitu sebagai berikut:

- a) Alat yang dibangun akan mudah digunakan bagi pengguna.
- b) Alat ini akan menampilkan hasil pengukuran suhu, pH dan salinitas pada LCD juga akan mengendalikan nilai suhu, Ph dan salinitas air tambak.

2) Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh alat ini adalah data yang diperoleh dari sensor untuk mengukur nilai pH, suhu dan salinitas pada tambak.

3) Kebutuhan Fungsional

Fungsi-fungsi yang dimiliki alat ini yaitu:

- a) Menampilkan nilai kadar pH, suhu dan salinitas pada air tambak.
- b) Mengatur kadar pH, suhu dan salinitas pada air tambak.

c. Analisis Kelemahan

Analisis kelemahan digunakan untuk melihat kelemahan dan juga mencerminkan batasan-batasan yang ada pada alat ini. Adapun kelemahan yang terdapat pada alat ini adalah sebagai berikut:

- 1) Alat ini menggunakan sensor untuk mengukur kadar pH, suhu serta


salinitas air, yang dengan adanya cuaca yang tidak menentu mengakibatkan parameter air menjadi berubah-ubah.

- 2) Alat ini hanya mengukur dan mengendalikan pH, suhu dan salinitas air tambak.

C. Perancangan Sistem

1. Rancang Diagram Blok

Untuk menjelaskan perancangan alat yang dilakukan dalam mewujudkan penelitian alat pengendali pH, suhu dan salinitas air pada tambak berbasis mikrokontroler. Terlebih dulu digambarkan dalam *blok diagram* cara kerja yang akan ditunjukkan *power supply/adaptor* sebagai sumber daya dari semua komponen alat. Arduino UNO sebagai input/output yang akan mengolah data. Kemudian dari sensor pH, sensor suhu dan sensor salinitas air mengecek kondisi air pada tambak kemudian data tersebut akan diteruskan ke LCD. Adapun fungsi pompa air adalah untuk menyalurkan air ke dalam tambak untuk mengendalikan kualitas air dalam tambak agar terus sesuai standar.




Gambar IV.9. Diagram Blok alat pengendali pH, suhu dan salinitas air pada tambak berbasis mikrokontroler terdiri dari beberapa masukan dan keluaran.

Sumber daya yang digunakan adalah *power supply*/adaptor. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino UNO. Arduino UNO yang akan mengolah masukan dari sensor pH, sensor suhu dan sensor salinitas dan memprosesnya lalu mengirimkan informasi untuk kemudian ditampilkan di LCD. Sedangkan pompa air berfungsi untuk menyalurkan air ke dalam tambak untuk mengoptimalkan kualitas air tambak.

2. Rancangan Perangkat Lunak

Untuk perancangan perangkat lunak, Arduino memiliki perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan oleh Arduino. Bahasa yang digunakan dalam perangkat lunak adalah Bahasa C/C++. Berikut tampilan *flowchart* untuk memperjelas bagaimana proses perancangan secara umum sampai menampilkan data pada *desktop*. Berikut adalah *flowchart* dari sistem.



Gambar IV.10. Rangkaian *Flowchart* Sistem Alat Pengendali pH, Suhu Dan Salinitas Air Pada Tambak Berbasis Mikrokontroler.


Gambar di atas menjelaskan tahapan alat pengendali pH, suhu dan salinitas. Pada saat alat diaktifkan maka alat melakukan proses insialisasi kemudian alat akan dalam keadaan *stand by* sebelum diberi aksi. Apabila suhu

air lebih besar dari 33 °C maka dinamo netral akan *on* dan apabila suhu lebih kecil dari 24 °C maka dinamo panas akan *on*. Apabila kedua kondisi telah terpenuhi maka sistem akan berlanjut pada proses selanjutnya. Sebaliknya, jika suhu air tidak lebih kecil dari 24 °C dan tidak lebih besar dari 33 °C maka dinamo netral dan dynamo panas akan *off*.


Apabila salinitas air lebih besar dari 37 ppt maka dinamo netral akan *on* dan apabila salinitas lebih kecil dari 20 ppt maka dinamo garam akan *on*. Apabila kedua kondisi telah terpenuhi maka sistem akan berlanjut pada proses selanjutnya. Sebaliknya, jika salinitas air tidak lebih kecil dari 37 ppt dan tidak lebih besar dari 20 ppt maka dinamo netral dan dinamo garam akan *off*.

Apabila pH air lebih besar dari 9 maka dinamo netral akan *on* dan apabila pH lebih kecil dari 6,5 maka dinamo pH akan *on*. Apabila kedua kondisi telah terpenuhi maka sistem akan berlanjut pada proses selanjutnya. Sebaliknya, jika pH air tidak lebih kecil dari 6,5 dan tidak lebih besar dari 9 maka dinamo netral dan dinamo pH akan *off*.

3. Rancangan Perangkat Keras



Gambar IV.11. Rancangan Keseluruhan Sistem



Gambar IV.12. Rancangan Keseluruhan Sistem 2D

Sistem ini menggunakan mikrokontroler arduino uno yang berfungsi untuk memproses setiap nilai yang dikirimkan oleh sensor yang berjalan. Sensor pH, sensor suhu dan sensor *salinity* berfungsi sebagai masukan dan LCD + I2C, motor dan heatshink sebagai keluaran.



BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut adalah hasil perancangan perangkat keras pengendali Ph, suhu dan salinitas air tambak ikan kerapu berbasis mikrokontroler.



Gambar V.13 Tampak sisi kiri dan kanan alat



Gambar V.14 Hasil perancangan alat pengendali ph, suhu dan salinitas ikan kerapu berbasis mikrokontroler.



Gambar V.15 Sensor Ph, suhu dan salinitas

Alat ini dibangun untuk tambak tradisional yang akan mengatur kualitas air tambak seperti suhu, Ph dan salinitas atau kadar garam dari air tambak secara otomatis untuk membantu pembudidaya ikan kerapu dengan memanfaatkan pembacaan sensor Ph, suhu dan salinitas.

Dari gambar terlihat bentuk fisik dari hasil rancang bangun alat pengendali pH, suhu dan salinitas air tambak. Adapun *prototype* dari alat ini menggunakan 1 media kotak air yang diasumsikan sebagai media tambak ikan kerapu. Sedangkan di sisi sebelah kiri alat terdapat 4 media kotak air yang diasumsikan sebagai sumber air untuk pergantian air pada tambak apabila nilai pH, suhu ataupun salinitas dalam air tambak tidak sesuai dengan standar. Peneliti menggunakan 1 sensor pH, 1 sensor suhu dan 1 sensor salinitas yang diletakkan pada media kotak air yang diasumsikan sebagai tambak ikan. Alat ini menggunakan 3 dinamo untuk menyalurkan air pengganti ke dalam media tambak yang berada di dalam masing- masing kotak air penyalur air pengganti.

Dinamo ini disambungkan dengan selang yang menyalurkan air pengganti ke dalam media tambak. Kemudian terdapat juga *heater* sebagai pemanas air jika suhu air tambak di bawah standar yang disimpan di media tambak ikan. Adapun sistem kontrol yang digunakan adalah Mikrokontroler Arduino Uno yang berfungsi menerima, mengolah dan mengirim data dari sensor Ph, sensor suhu dan sensor salinitas sebagai media pengirim data. Selanjutnya juga terdapat 1 LCD di sebelah kanan Arduino Uno yang berfungsi untuk menampilkan keluaran yang diterima dari Arduino Uno berupa nilai dari suhu, Ph serta kadar garam air dalam bentuk teks. Sedangkan di sebelah kiri Arduino Uno terdapat *relay* yang terhubung dengan dynamo juga *heater*.

Berikut adalah kode pembuatannya:

```
// Include the libraries we need
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);

// Data wire is plugged into port 2 on the Arduino
#define pinSensorSuhu 6
const int pinSensorPH = A0;
const int pinSensorGaram = A1;
int pinAirGaram = 2;
int pinAirPhNormal = 3;
int pinAirPanas = 4;
int pinAirBiasa = 5;

// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices (not just Maxim/Dallas temperature ICs)
OneWire oneWire(pinSensorSuhu);

// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature.
DallasTemperature sensors(&oneWire);
double nilaiSuhu;
int nilaiPengukuranPh;
int nilaiPengukuranGaram;
double TeganganGaram;
double TeganganPh;
void setup(void)
{
  Serial.begin(9600);
  pinMode(pinAirGaram, OUTPUT);
  pinMode(pinAirPanas, OUTPUT);
  pinMode(pinAirPhNormal, OUTPUT);
  pinMode(pinAirBiasa, OUTPUT);
  digitalWrite(pinAirGaram, HIGH);
  digitalWrite(pinAirPanas, HIGH);
  digitalWrite(pinAirPhNormal, HIGH);
  digitalWrite(pinAirBiasa, HIGH);

  lcd.begin();
  sensors.begin();
}

void loop(void)
{
  dataSensor();

  while (nilaiSuhu > 33) {
    dataSensor();
    digitalWrite(pinAirBiasa, LOW);
    digitalWrite(pinAirPanas, HIGH);
    lcd.setCursor(4,0);
    lcd.print("Air Biasa On");
    Serial.print("Air biasa jalan");
    delay(100);
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print(" ");
    delay(50);
  }
}
```

```

while(nilaiSuhu < 24) {
  dataSensor();
  digitalWrite(pinAirPanas, LOW); // dinamo air Panas mati
  digitalWrite(pinAirBiasa, HIGH); // dinamo air biasa jalan
  lcd.setCursor(5,0);
  lcd.print("Pemanas On");
  Serial.print("air Panas jalan");
  delay(100);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("                ");
  delay(50);
}

digitalWrite(pinAirPanas, HIGH);
digitalWrite(pinAirBiasa, HIGH);
Serial.print("Suhu stabil");

while (TeganganPh > 9) {
  dataSensor();
  digitalWrite(pinAirPhNormal, LOW);
  lcd.setCursor(4,0);
  lcd.print("Ph Normal On");
  Serial.print(" | air Ph Normal jalan | ");
  delay(1000);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("                ");
  delay(10);
}
while(TeganganPh < 6) {
  dataSensor();
  digitalWrite(pinAirPhNormal, LOW);
  lcd.setCursor(4,0);
  lcd.print("Ph Normal On");
  Serial.print(" | air Ph Normal Jalan | ");
  delay(140);
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("                ");
  delay(10);
}
digitalWrite(pinAirPhNormal, HIGH);
Serial.print(" | Ph stabil | ");

```

```

while(TeganganGaram > 25) {
  dataSensor();
  digitalWrite(pinAirBiasa, HIGH);
  digitalWrite(pinAirGaram, LOW);
  // dinamo air garam mati
  lcd.setCursor(4,0);
  lcd.print("Air Biasa On");
  Serial.print("air biasa jalan");
  delay(500);
  lcd.setCursor(0,3);
  lcd.print("                ");
  delay(50);
}
digitalWrite(pinAirGaram, HIGH);
digitalWrite(pinAirBiasa, HIGH);
Serial.print("Kadar garam stabil");

Serial.println();
delay(2000);
lcd.setCursor(2,0);
lcd.print("Normal / Stabil");
}

void dataSensor(){
  //suhu
  sensors.requestTemperatures();
  nilaiSuhu = sensors.getTempCByIndex(0);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Suhu      : ");
  lcd.print(nilaiSuhu);
  Serial.print("Temperature : ");
  Serial.print(nilaiSuhu);

  //ph
  nilaiPengukuranPh = 0;
  for (int a = 1; a < 11 ; a++) {
    nilaiPengukuranPh = nilaiPengukuranPh + analogRead(pinSensorPH);
    delay(100);
  }
  nilaiPengukuranPh = nilaiPengukuranPh / 10;
  TeganganPh = (5 / 200.0 * (nilaiPengukuranPh - 290));
  if (TeganganPh<7) {//9
    TeganganPh = 7 - TeganganPh;
    TeganganPh = TeganganPh + 7 ;
  } else {
    TeganganPh = TeganganPh - 7;
    TeganganPh = 7 - TeganganPh ;
  }
  //double TeganganPh = 5 / 1024.0 * nilaiPengukuranPh;
  lcd.setCursor(0,2);
  lcd.print("Kadar Ph : ");
  lcd.print(TeganganPh);
  Serial.print(" | Nilai Ph : ");
  Serial.print(TeganganPh);
}

```

```

//garam
nilaiPengukuranGaram = analogRead(pinSensorGaram);
TeganganGaram = (0.3442 * nilaiPengukuranGaram) - 0.253;

TeganganGaram = 0.146627566 * TeganganGaram;
if (TeganganGaram < 1) {
  TeganganGaram=0.00;
}
}
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print("Kadar Grm: ");
lcd.print(TeganganGaram);
Serial.print(" | Nilai Garam : ");
Serial.println(TeganganGaram);
}

```

B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah proses implementasi sistem perangkat keras dan perangkat lunak untuk menentukan apakah sistem telah sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah Black Box. Pengujian Black Box yaitu pengujian perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

Adapun tahapan dalam melakukan pengujian pengendali Ph, suhu dan salinitas air pada tambak ikan kerapu berbasis mikrokontroler adalah sebagai berikut:



Gambar V.16 Langkah pengujian sistem alat Pengendali Ph, suhu dan salinitas pada tambak ikan kerapu berbasis mikrokontroler

1. Pengujian Sensor Ph

Pengujian sensor Ph dilakukan dengan meletakkan sensor Ph ke dalam 3 gelas berisi air yang diasumsikan sebagai media tambak. Sensor Ph dihubungkan dengan perangkat pengendalian Arduino Uno yang hasilnya akan ditampilkan melalui layar *lcd*.

Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali. Pengujian pertama dilakukan dengan meletakkan sensor Ph ke dalam wadah gelas berisi air biasa. Hasil pengujian menunjukkan hasil nilai Ph 6,63 yang berarti kadar Ph air normal. Sebagaimana gambar V.17.




Gambar V.17 Pengujian sensor Ph normal

Pengujian kedua dilakukan dengan meletakkan sensor Ph ke dalam wadah gelas kedua yang berisi air dengan larutan asam. Hasil pengujian menunjukkan nilai pH 5,88 yang berarti kadar Ph air tidak normal seperti pada gambar V.18.



Gambar V.18 Pengujian sensor Ph di bawah nilai standar

Sedangkan untuk pengujian ketiga dilakukan dengan meletakkan sensor pH air pada wadah gelas ketiga berisikan air dengan larutan basa. Dan hasil pengujian menunjukkan nilai pH 9,90 yang berarti kadar pH air tidak normal seperti pada gambar V.19.



Gambar V.19 Pengujian sensor Ph di atas nilai standar

Hasil pengujian dari sensor pH air dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.2 pengujian sensor pH air

Pengujian	Kondisi Air	Kadar Ph Air	Keterangan
I	Air Normal	Ph 6,63	Normal
II	Air dengan Larutan Asam	Ph 5,88	Tidak Normal
III	Air dengan Larutan Basa	Ph 9,90	Tidak Normal

2. Pengujian Sensor Suhu


Pengujian sensor suhu dilakukan dengan menggunakan 3 media gelas berisi air yang diasumsikan sebagai media tambak seperti halnya dengan pengujian terhadap sensor Ph.

Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali. Pengujian pertama dilakukan dengan meletakkan sensor suhu ke dalam gelas pertama yang berisikan air biasa dengan suhu normal. Hasil pengujian menunjukkan nilai suhu 28,75 °C sebagaimana yang terlihat pada gambar V.20.



Gambar V.20 Pengujian sensor suhu dengan nilai suhu normal

Pengujian kedua dilakukan dengan meletakkan sensor suhu ke dalam wadah gelas kedua yang berisi air panas. Seperti yang terlihat pada gambar V.21, hasil pengujian menunjukkan nilai suhu 55,63 °C yang berarti suhu air tidak normal.



Gambar V.21 Pengujian sensor suhu dengan suhu di atas normal

Pengujian ketiga dilakukan dengan menggunakan wadah gelas ketiga berisi air yang dicampurkan es batu sebagai media yang diasumsikan sebagai tambak. Setelah sensor suhu diletakkan ke dalam gelas ketiga, hasil pengujian menunjukkan nilai suhu 18,19 °C sebagaimana gambar V.22.



Gambar V.22 Pengujian sensor suhu dengan suhu di bawah normal

Hasil pengujian dari sensor pH air dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel V.3 pengujian sensor suhu air

Pengujian	Kondisi Air	Kadar Suhu Air	Keterangan
I	Air Normal	Suhu 28,75 °C	Normal
II	Air Panas	Suhu 55,63 °C	Tidak Normal
III	Air dengan Es Batu	Suhu 18,19 °C	Tidak Normal

3. Pengujian Sensor Salinitas

Pengujian sensor salinitas dilakukan dengan tiga kali pengujian. Seperti halnya dengan pengujian sensor Ph dan sensor suhu, pengujian sensor salinitas juga menggunakan 3 wadah gelas yang diasumsikan sebagai media tambak ikan.

Pengujian pertama dilakukan dengan meletakkan sensor salinitas ke dalam wadah pertama yang berisi air tawar. Hasil pengujian menunjukkan nilai salinitas 7,799 ppt sebagaimana gambar V.23.



Gambar V.23 Pengujian sensor salinitas dengan kadar garam di bawah standar


Pengujian kedua dilakukan dengan meletakkan sensor salinitas ke dalam wadah kedua yang berisi air yang telah dicampurkan sedikit garam. Hasil pengujian menunjukkan nilai kadar garam 21,41 ppt sebagaimana gambar V.24.



Gambar V.24 Pengujian sensor salinitas dengan kadar garam

normal

Pengujian ketiga dilakukan dengan menggunakan wadah ketiga berisi air yang telah ditambahkan garam dengan jumlah banyak. Pada gambar V.25 terlihat hasil pengujian dengan nilai kadar garam 37,26 ppt yang menunjukkan salinitas air tidak normal.



Gambar V.25 Pengujian sensor salinitas dengan kadar garam di atas standar

Hasil pengujian dari sensor salinitas air dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel V.4 pengujian sensor salinitas air

Pengujian	Kondisi Air	Kadar garam Air	Keterangan
I	Air Biasa	7,79 ppt	Tidak Normal
II	Air dengan Sedikit Garam	21,41 ppt	Normal
III	Air dengan banyak garam	37,26 ppt	Tidak Normal

Tabel V.5 Pengujian sensor ph, suhu dan salinitas

Sensor	Pengujian	Jenis Air	Kadar Kondisi Air			Keterangan
			pH	Suhu	Kadar Garam	
Ph	I	Air Normal	6,63			Normal
	II	Air dengan Larutan Asam	5,88			Tidak Normal
	III	Air dengan Larutan Basa	9,90			Tidak Normal

Sensor	Pengujian	Jenis Air	Kadar kondisi Air			Keterangan
			pH	Suhu	Kadar Garam	
Suhu	I	Air Normal		28,75 °C		Normal
	II	Air Panas		55,63 °C		Tidak Normal
	III	Air dengan Es Batu		18,19 °C		Tidak Normal
Salinitas	I	Air Biasa			7,79	Tidak Normal
	II	Air dengan Sedikit Garam			21,41	Normal
	III	Air dengan Banyak Garam			37,26	Tidak Normal



Gambar V.26 Grafik Ph, Suhu dan Salinitas standar Terhadap Pertumbuhan ikan

Grafik di atas menjelaskan tentang pertumbuhan ikan kerapu berdasarkan dengan Ph, suhu serta salinitas air tambak yang sesuai dengan standar pembudidayaan ikan kerapu.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Alat pengendali Ph, suhu dan salinitas telah berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dengan sensor Ph, sensor suhu dan sensor salinitas sebagai pendeteksi Ph, suhu dan salinitas dari air tambak. Keseluruhan dari sistem ini saling terhubung dan terintegrasi sehingga jika ada salah satu perangkat yang terganggu/ error maka alat ini tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Hasil pengujian sistem alat secara keseluruhan menunjukkan bahwa alat dapat dijalankan berdasarkan fungsinya yaitu mengeluarkan data tampilan nilai suhu, nilai Ph dan nilai kadar garam yang dikandung air yang ditampilkan pada LCD.
3. Alat ini bekerja jika sistem mendeteksi nilai dari Ph, suhu dan salinitas tidak sesuai dengan standar pembudidayaan ikan kerapu, maka sistem akan menyalurkan air ke dalam media tambak agar air dalam media yang diasumsikan sebagai tambak akan sesuai dengan standar yang seharusnya.

B. Saran

Dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan Ph, suhu dan salinitas sebagai parameter kualitas air dimana parameter untuk kualitas air bagi pembudidayaan ikan memiliki banyak parameter lainnya sehingga disarankan untuk mengembangkan alat ini menjadi sistem dengan sensor parameter kualitas air yang lebih lengkap.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bakri, Ahmad Abdurraziq, Tahqiqi Tafsir Al-Thabari dkk. 2007. "Tafsir Al-Thabari. Terj. Ahsan Askan" Jakarta: Pustaka Azzam.
- Andrianto, T. 2005. "*Pedoman Praktis Budidaya Ikan Kerapu Macan*". Absolut. Yogyakarta.
- Arief, D. 1984. "*Pengukuran Salinitas Air Laut dan Peranannya dalam Ilmu Kelautan*".
- Effendi, H. 2003. *Telaah kualitas air*. Kanisius. Yogyakarta.
- George.R.Terry, *Prinsip-prinsip Manajemen, Terj. J. Smith*, Jakarta: Bumi Aksara, 1993, hlm. 9.
- <https://quran.kemenag.go.id/> diakses pada tanggal 2 November 2019 jam 21.46 WITA
- Hasibuan, S.P.M. 2011. "*Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*". CV. Haji Masagung, Jakarta.
- Hutabarat dan Evans., 2000. "*Pengantar Oseanografi*". Universitas Indonesia-Press, Jakarta.
- Kordi K, M Ghufuran. 2017. "*Budi Daya Komoditas Perikanan Laut Unggulan, Populer, & Prospektif*" Yogyakarta:Lily Publisher.
- Lukman Nul Hakim. 2013. "*Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*". Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI).
- Maryadi. 2016. "*Nilai-Nilai Pendidikan Lingkungan Dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56 (Telaah Atas Tafsir Al-Misbah)*". UIN Raden Fatah Palembang.
- Murtianto, Hendro. 2008. "*Modul Belajar Geografi*". Jurusan Pendidikan Geografi, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Nasution, Robby Darwis. 2015. "*Rancang Bangun Perangkat Lunak Pada Semi Otomatis Alat Tenun Selendang Songket Palembang Berbasis Mikrokontroler Atmega 128 Laporan*" 3 (2): 54–67.
- Ngafifi, Muhamad. 2014. "*Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan*

Aplikasi 2 (1): 33–47.

Nontji, Anugerah. 2007. *Laut Nusantara*. Jakarta: Djambatan.

Norby, Jens. 2000. "The origin and the meaning of the little p in pH ". Trends in The Biochemical Sciences 25:36-37

Nugraha, Sapta. 2018. "Rancang Bangun Sistem Kontrol Otomatis Pada Kolam Ikan Kerapu Berdasarkan Parameter Suhu Berbasis Real Time" no. November.

Nur, Iswahyudi. 2017. "Pengendalian Sirkulasi Dan Pengukuran Ph Air Pada Tambak Udang Berbasis Arduino".

Nurliana, Safari. 2016. "Rancang Bangun Alat Pemberi Isyarat Kecepatan Maksimum Melalui Sms Gateway Berbasis Mikrokontroler Pada Helm". Jurusan Teknik Komputer, Politeknik Negeri Sriwijaya.

Rahmawati, Hani. 2004. "Studi Karakteristik Massa Air dan Arus Geostrofik di Perairan Selatan Jawa Barat Pada Bulan Desember 2001".

Reddy, M.P.M.,1993. "Influence of the Various Oceanographic Parameters on the Abundance of Fish Catch .". Proceeding of International on workshop on Appllication of Satellite Remote Sensing dor Identifying and Forecasting Potential Fishing Zones in Developing Countries.India, 7-11 December 1993

Saidul, Rozeff Pramana. 2014. "Pengontrolan Ph Air Secara Otomatis Pada Kolam Pembenihan Ikan Kerapu Macan Berbasis Arduino".

Septinawati, Atmirah, and Wahyu Tjahjaningsih. 2010. "Manajemen Pembesaran Kerapu Tikus (*Cromileptex Altibelis*) Di Balai Besar Pengembangan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara Jawa Tengah" 2 (1): 51–54.

Setiawan, sulhan. 2006. "Mudah dan Menyenangkan Belajar Mikrokontroler", Penerbit Andi . Yogyakarta.

Sumardi. 2013. "Mikrokontroler Belajar AVR Mulai Dari Nol", Graha Ilmu

Wahyuni, Sri. 2015. "Rancang Bangun Perangkat Lunak Pada Semi Otomatis Alat Tenun Selendang Songket Palembang Berbasis Mikrokontroler Atmega 128". Other Thesis, Politeknik Negeri Sriwijaya

Zulius, Antoni. 2017. "Rancang Bangun Monitoring PH Air Menggunakan Soil

*Moisture Sensor Di SMKN 1 Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang.” Jusikom
2 (1): 37–43.*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Khaerunnisa M. Ihwan, lahir di Kota Pare-pare tanggal 21 Agustus 1997 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Muhammad Ihwan dan Mudjahidah. Tumbuh dan dibesarkan di Kabupaten Pinrang. Pada tahun 2003 penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Aisyah Pinrang Timur dan mulai menginjak bangku Sekolah Dasar di SDN 3 Kab. Pinrang. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2009 di SMP Negeri 1 Pinrang. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Pinrang pada tahun 2012, Jurusan IPA. Merasa pentingnya pendidikan sebagai pengembangan akhlak dan ilmu pengetahuan maka penulis melanjutkan pendidikannya di UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR. Penulis merupakan mahasiswa jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi angkatan 2015. Selain aktif kuliah dia juga aktif dalam organisasi baik intra mau pun ekstra kampus. Penulis pernah menjabat sebagai Anggota Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJTI) pada tahun 2017 – 2018. Kemudian pada menjabat sebagai bendahara umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (HMJTI) pada periode berikutnya.