

**RANCANG BANGUN ALAT SORTIR JERUK NIPIS
BERBASIS MIKROKONTROLER**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar

Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar

Oleh:

RANDI ARIANSYAH

NIM: 60200115038

FAKULTAS SAINS DAN TEKNONOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Randi Ariansyah
NIM : 60200115038
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 27 Juni 1998
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Alat Sortir Jeruk Nipis Berbasis Mikrokontroler.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 4 Agustus 2019

Penyusun,



Randi Ariansyah
NIM: 60200115038


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Randi Ariyansah**, NIM 60200115038, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul : "**Rancang Bangun Alat Sortir Jeruk Nipis Berbasis Mikrokontroler**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, Juli 2019

Pembimbing I,



Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19761212 2000501 1 005

Pembimbing II,



Antamil, S.T., M.T.
NIDN.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Rancang Bangun Alat Sortir Jeruk Nipis Berbasis Mikrokontroler " yang disusun oleh Randi Ariansyah, NIM 60200115038, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu Tanggal 07 Agustus 2019 M, bertepatan dengan 06 Dzulhijjah 1440 H, yang dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 07 Agustus 2019 M
06 Dzulhijjah 1440 H

DEWAN PENGUJI

| | | |
|---------------|----------------------------------|---------|
| Ketua | : Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI | (.....) |
| Sekretaris | : A. Muhammad Syafar, S.T., M.T. | (.....) |
| Munaqisy I | : Faisal, S.T., M.T. | (.....) |
| Munaqisy II | : Dr. Hasyim Haddade, M.Ag | (.....) |
| Pembimbing I | : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. | (.....) |
| Pembimbing II | : Antamil, S.T., M.T. | (.....) |

Diketahui Oleh :
Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
No. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR



Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah swt. atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Rancang Bangun Alat Sortir Jeruk Nipis Berbasis Mikrokontroler*” meski melalui banyak tantangan dan hambatan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama, dalam meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom) pada Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan doa, dorongan dan bimbingan yang tak henti-hentinya kepada penulis.

Olehnya itu, melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua dan keluarga atas limpahan kasih sayang, pengorbanan, dorongan, semangat dan doa yang selalu dipanjatkan untuk penulis. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. Hamdan Juhannis M.A., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.

3. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Faisal, S.T., M.T. dan Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.
4. Pembimbing I Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. dan Pembimbing II Antamil, S.T., M.T. yang telah membimbing penulis dengan baik.
5. Penguji I Faisal, S.T., M.T. dan Penguji II Dr. Hasyim Hadade, M.Ag. yang telah menyumbangkan banyak ide dan saran yang membangun.
6. Seluruh Dosen Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan Sistem Informasi.
7. Staf jurusan Teknik Informatika Zulfiah., serta staf atau pegawai dalam jajaran lingkup Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, yang telah dengan sabar melayani penulis dalam menyelesaikan administrasi pengurusan skripsi, di mana penulis merasa selalu mendapatkan pelayanan terbaik, sehingga Alhamdulillah pengurusan skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
8. *Best Partners*, Rizaldy Rezki Aprianto, Nur Ihsan, Ansarullh Adam, Fikhy Nursaleh, Aprianti, Ambo Aco, Andi Muh. Sofyan, Fajrul Hidayat. yang telah setia menemani dengan sabar selama ini. Terima kasih atas dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan Sistem Informasi. Terkhusus Keluarga Besar Jurusan Teknik Informatika angkatan 2015 (Reg15ter) atas kebersamaan, kekeluargaan, dukungan dan canda tawa yang sering kali muncul mewarnai hari-hari penulis selama duduk di bangku kuliah.

10. Teman-teman KKN angkatan 60 khususnya di Kelurahan Samataring, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai yang telah menemani selama 45 hari.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan dijadikan sumbangsih sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, agar berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya bagi mahasiswa Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

Makassar, Agustus 2019

Randi Ariansyah

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| PENHESAHAN SKRIPSI | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| ABSTRAK | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus | 6 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian | 9 |
| BAB II TINJAUAN TEORITIS | 10 |
| A. Integrasi Keilmuan..... | 10 |
| B. Jeruk Nipis | 11 |
| D. Board Arduino Uno..... | 12 |
| E. Konveyor..... | 16 |
| F. Motor DC | 17 |
| G. Sensor TCS3200 | 18 |
| H. LCD Display 16x2 | 19 |
| I. Motor Servo | 21 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 22 |
| A. Jenis dan Lokasi Penelitian | 22 |
| B. Pendekatan Penelitian | 22 |
| C. Sumber Data..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| D. Metode Pengumpulan Data..... | 23 |
| E. Instrumen Penelitian | 23 |
| F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data..... | 24 |
| G. Teknik Pengujian Sistem | 25 |
| BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM..... | 27 |
| A. Rancangan Diagram Blok Sistem | 27 |
| B. Perancangan Perangkat Keras | 28 |
| C. Perancangan Perangkat Lunak..... | 33 |
| BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM..... | 35 |
| A. Implementasi..... | 35 |
| B. Pengujian Sistem..... | 38 |
| BAB VI PENUTUP..... | 52 |
| A. Kesimpulan | 52 |
| B. Saran | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | 54 |
| LAMPIRAN..... | 57 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 68 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar II.1 Board Arduino Uno | 13 |
| Gambar II.2 Konveyor | 16 |
| Gambar II.3 Motor DC..... | 17 |
| Gambar II.4 Sensor warna TCS3200 | 18 |
| Gambar II.5 LCD Display 16x2..... | 20 |
| Gambar II.6 Motor Servo..... | 21 |
| Gambar IV.1 Rancangan Diagram Blok Sistem | 27 |
| Gambar IV.2 Gambaran Mekanik Alat..... | 28 |
| Gambar IV.3 Rancangan Sensor Warna TCS3200..... | 29 |
| Gambar IV.4 Rancangan LCD 16x2..... | 30 |
| Gambar IV.5 Rancangan Motor DC | 31 |
| Gambar IV.6 Rancangan Motor Servo..... | 31 |
| Gambar IV.7 Rancangan Keseluruhan Alat..... | 32 |
| Gambar IV.8 Rancangan <i>Flowchart</i> Alur Sistem Kontrol | 34 |
| Gambar V.1 Tampilan Keseluruhan Alat Sortir Jeruk Nipis Dalam Bentuk Simulator | 35 |
| Gambar V.2 Tampak Dari Depan Alat Sortir Jeruk Nipis | 36 |
| Gambar V.3 Tampak Dari Samping Kanan Alat Sortir Jeruk Nipis..... | 37 |
| Gambar V.4 Tampak Dari Samping Kiri Alat Sortir Jeruk Nipis..... | 37 |
| Gambar V.5 Tampak Dari Belakang Alat Sortir Jeruk Nipis | 38 |

| | |
|---|----|
| Gambar V.6 Langkah Pengujian Sistem | 39 |
| Gambar V.7 Sensor TCS3200 Saat Mendeteksi Warna Hijau..... | 39 |
| Gambar V.8 Sensor TCS3200 Saat Mendeteksi Warna Kuning..... | 40 |
| Gambar V.9 Sensor TCS3200 Saat Mendeteksi Warna Lain | 40 |
| Gambar V.10 Posisi Servo Saat Sensor Mendeteksi Warna Hijau | 41 |
| Gambar V.11 Posisi Servo Saat Sensor Mendeteksi Warna Kuning | 41 |
| Gambar V.12 Posisi Servo Saat Sensor Mendeteksi Warna Lain..... | 42 |
| Gambar V.13 Posisi Servo Saat Tidak Mendorong Buah..... | 42 |
| Gambar V.14 Posisi Servo Saat Mendorong Buah | 43 |
| Gambar V.15 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan Motor Servo Saat Mendeteksi Warna Hijau..... | 44 |
| Gambar V.16 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan Motor Servo Saat Mendeteksi Warna Kuning..... | 44 |
| Gambar V.17 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan Motor Servo Saat Mendeteksi Warna Lain | 45 |
| Gambar V.18 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan LCD 16x2 Saat Mendeteksi Warna Hijau..... | 45 |
| Gambar V.19 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan LCD 16x2 Saat Mendeteksi Warna Kuning..... | 46 |
| Gambar V.20 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan LCD 16x2 Saat Mendeteksi Warna Lain | 46 |
| Gambar V.21 Alat Dalam Kondisi <i>Off</i> | 47 |

Gambar V.22 Alat Dalam Kondisi *On*..... 48

Gambar V.23 Kondisi Alat Saat Mendeteksi Warna 48

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel II.1 Keterangan pin ISCP pada Arduino Uno | 14 |
| Table II.2 Jenis-jenis led pada Arduino uno | 15 |
| Tabel V.1 Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan..... | 49 |
| Tabel V.2 Hasil Pengujian Jeruk Warna Hijau | 50 |
| Tabel V.3 Hasil Pengujian Jeruk Warna Kuning | 50 |
| Tabel V.4 Hasil Pengujian Jeruk Rusak..... | 50 |
| Tabel V.4 Hasil Rata-Rata Presentase Keseluruhan Jeruk Nipis | 50 |

ABSTRAK

Nama : Randi Ariansyah
NIM : 60200115038
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Alat Sortir Jeruk Nipis Berbasis Mikrokontroler
Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing II : Antamil, S.T., M.T.

Jeruk nipis merupakan jeruk yang memiliki buah berwarna hijau sampai warna kuning. Buah ini sering di konsumsi oleh masyarakat, baik sebagai pemasam makanan ataupun digunakan sebagai obat-obatan. Selama ini pengolahan jeruk nipis pasca panen masih dilakukan secara konvensional. Petani masih mengumpulkan jeruk nipis yang berwarna hijau, kuning dan coklat dalam satu wadah dan proses pemilihannya dilakukan secara langsung dengan tangan. Hal ini tentu saja membutuhkan waktu yang tidak efisien. Untuk mendukung pengolahan hasil panen jeruk nipis maka dirancang sebuah alat sortir jeruk nipis berbasis *mikrokontroler*. Sistem alat ini merupakan alat kontrol yang mampu menyortir jeruk nipis secara otomatis sesuai dengan warna yang terdeteksi oleh *sensor tcs3200*.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimental, dengan melakukan eksperimen terhadap variabel-variabel control (*input*) untuk menganalisis *output* yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan alat ini dalam penyortiran buah adalah sebesar 81%. Dari hasil percobaan yang telah dilakukan menghasilkan tiga *output* yaitu jeruk nipis warna hijau 88%, jeruk nipis warna kuning 84% dan jeruk nipis busuk sebesar 70%

Kata kunci: *Jeruk Nipis, Mikrokontroler, Sensor TCS3200*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin lama semakin berkembang, industri pengolahan hasil perkebunan juga ikut berkembang pesat. Salah satu tahap dalam proses pengelolaan hasil pertanian dan perkebunan adalah penyortiran produk untuk mengetahui kualitas dari hasil panen. Penyortiran dilakukan dengan melihat perbedaan warna dan bentuk dari buah.

Salah satu buah yang memerlukan penyortiran dalam pengolahan hasil panen adalah jenis buah jeruk-jerukan. Di Indonesia terdapat beberapa jenis buah jeruk yaitu jeruk nipis, jeruk purut, jeruk bali, jeruk sukade, jeruk keprok, jeruk lemon, jeruk navel, jeruk satsuma, jeruk siam, jeruk mandarin, jeruk mikam, jeruk nagami, jeruk budha. Jeruk nipis merupakan jenis jeruk yang memiliki buah berwarna hijau sampai warna kuning. Buah ini sering di konsumsi oleh masyarakat, baik sebagai pemasam makanan ataupun digunakan sebagai obat-obatan karena memiliki kandungan vitamin c dan asam sitrat, selain itu juga kulit jeruk nipis juga mengandung minyak atsiri. Banyak penjual menganggap tidak ada perbedaan antara buah yang berwarna kuning dan berwarna hijau, bahkan jeruk nipis yang berwarna coklat pun masih dijual. Akan tetapi pada kenyataannya bahwa kadar air dalam jeruk nipis sangat dipengaruhi oleh warna dari jeruk nipis. Buah jeruk nipis yang berwarna hijau memiliki kadar air yang lebih

banyak di bandingkan dengan warna lainnya dan buah yang sudah berwarna coklat memiliki kandungan air yang sangat sedikit.

Adapun masalah yang timbul dalam pengolahan jeruk nipis pasca panen adalah buah yang masih berwarna hijau, kuning, dan coklat masih tersimpan dalam satu wadah. Buah yang berwarna coklat (rusak) tentu akan mempengaruhi buah yang masih bagus kualitasnya jika tidak dilakukan penyortiran. Hal ini yang kurang mendapat perhatian karena pengolahan hasil panen jeruk nipis masih dilakukan secara konvensional oleh petani.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Pasal 1 Ayat (8) bahwa Industri pengolahan hasil perkebunan adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi. Berdasarkan UU diatas dalam pengolahan jeruk nipis pasca panen dibutuhkan suatu teknologi mikrokontroler. Teknologi mikrokontroler merupakan salah satu bidang ilmu pengetahuan yang berkembang pesat saat ini. Teknologi ini dapat berperan aktif dalam memudahkan beberapa pekerjaan, salah satunya dapat mendukung upaya pengelolaan pasca panen buah jeruk nipis sehingga dapat memudahkan petani.

Allah SWT berfirman dalam QS. Surah Al-An'am Ayat 99 yang berbunyi :

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥)

Terjemahnya :

“Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam(63). Kamukah yang menumbuhkannya atau Kamukah yang menumbuhkannya?(64). Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang(65)”. (Al-Qur’an Dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

(63)(Maka terangkanlah kepada-Ku tentang yang kalian tanam?) yaitu tentang tanah yang kalian bajak lalu kalian semaikan benih-benih di atasnya. (64) (Kaliankah yang menumbuhkannya) suatu pertanyaan, apakah kalian yang telah menumbuhkannya (ataukah Kami yang menumbuhkannya?). (65) (Kaliankah yang menumbuhkannya) suatu pertanyaan, apakah kalian yang telah menumbuhkannya (ataukah Kami yang menumbuhkannya?). (Tafsir Jalalain)

Berdasar tafsir diatas Allah SWT melimpahkan kepada manusia nikmat dengan memudahkan manusia menanam tanaman dan tumbuhan, dimana dari sanalah keluar makanan buah-buahan yang menjadi kebutuhan pokok maupun kebutuhan pelengkap. Allah SWT menumbuhkan atau mengeluarkan tangkai dan buah sehingga menjadi biji yang dapat dipanen, yang perlu kita ketahui bahwa tugas manusia hanyalah menggarap tanah, menabur benih dan menyirami akan tetapi selanjutnya kita tidak mengetahui apa yang terjadi. Jadi manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menanam dan mengolah hasil panen, jika Allah SWT berkehendak maka tumbuhan akan menjadi kering, tidak ada biji dan isinya. Diayat lain Allah SWT menjelaskan secara terperinci bagaimana proses menanam, memelihara tanaman sehingga dapat menghasilkan buah. Allah SWT berfirman dalam QS. Surah Al-An’am Ayat 99 yang berbunyi :

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنَ النَّخْلِ قَنَّوَاتٍ دَانِيَةً وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ
وَالزَّيْتُونِ وَالرَّيْحَانِ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ^{٩٩} انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ^{٩٩} إِنَّ فِي
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٩٩)

Terjemahnya :

“Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak, dan dari mayang korma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, kebun-kebun anggur, dan (kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikan buahnya di waktu pohonnya berbuah dan (perhatikan pulalah) kematangannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu tanda-tanda (kekuasaan allah) bagi orang-orang yang beriman ”. (Al-Qur’an Dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

(Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan) dalam ayat ini terkandung *iltifat* dari orang yang ketiga menjadi pembicara (dengan air itu) yakni dengan air hujan itu (segala macam tumbuh-tumbuhan) yang dapat tumbuh (maka Kami keluarkan darinya) dari tumbuh-tumbuhan itu sesuatu (tanaman yang hijau) yang menghijau (Kami keluarkan darinya) dari tanaman yang menghijau itu (butir yang banyak) yang satu sama lainnya bersusun seperti bulir-bulir gandum dan sejenisnya (dan dari pohon kurma) menjadi khabar dan dijadikan sebagai *mubdal minhu* (yaitu dari mayangnya) yaitu dari pucuk pohonnya; dan mubtadanya ialah (keluar tangkai-tangkainya) tunas-tunas buahnya (yang mengurai) saling berdekatan antara yang satu dengan yang lainnya (dan) Kami tumbuhkan berkat air hujan itu

(kebun-kebun) tanaman-tanaman (anggur, zaitun dan delima yang serupa) dedaunannya; menjadi hal (dan yang tidak serupa) buahnya (perhatikanlah) hai orang-orang yang diajak bicara dengan perhatian yang disertai pemikiran dan pertimbangan (buahnya) dengan dibaca fathah huruf *tsa* dan huruf mimnya, atau dibaca *dhammah* keduanya sebagai kata jamak dari *tsamrah*; perihalnya sama dengan kata *syajaratun* jamaknya *syajarun*, dan *khasyabatun* jamaknya *khasyabun* (di waktu pohonnya berbuah) pada awal munculnya buah; bagaimana keadaannya? (dan) kepada (kematangannya) artinya kemasakannya, yaitu apabila telah masak; bagaimana keadaannya. (Sesungguhnya yang demikian itu ada tanda-tanda) yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah swt. dalam menghidupkan kembali yang telah mati dan lain sebagainya (bagi orang-orang yang beriman) mereka disebut secara khusus sebab hanya merekalah yang dapat memanfaatkan hal ini untuk keimanan mereka, berbeda dengan orang-orang kafir. (Tafsir Jalalain)

Berdasarkan tafsir diatas tersirat bahwa manusia diperintahkan untuk memperhatikan bagaimana Allah SWT menurunkan air hujan kemudian dengan air hujan ini dapat tumbuh berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan dan Allah SWT memerintahkan untuk memperhatikan bagaimana keadaan biji buah yang akan di tanam, proses pertumbuhannya, pada saat tanaman berbuah dan sampai pada keadaan buah jika buah tersebut sudah masak, sehingga dapat memaksimalkan manfaat dari buah. Memperhatikan keadaan buah juga meminimalkan buah yang terbuang karena busuk.

Secara umum penyortiran jeruk nipis cukup dilihat dengan mata akan tetapi masih belum akurat, terkadang ketika kita belah jeruk nipisnya baru ketahuan sudah busuk, masih tua atau masih muda. Hal ini tidak akan mudah dilakukan jika jumlah jeruk nipis tersebut sangat banyak sehingga pasti terjadi kesalahan. Penyortiran buah jeruk dilakukan untuk memisahkan antara buah jeruk nipis yang memiliki kualitas yang baik atau buruk, salah satu yang menjadi indikator untuk melihat perbedaan kualitas dari buah jeruk nipis adalah dengan melihat perbedaan warna buah. Berdasarkan masalah tersebut dibutuhkan sebuah alat yang otomatis bisa mempermudah dalam mendeteksi kualitas dari kematangan jeruk nipis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis merumuskan masalah yang akan di bahas yakni bagaimana merancang alat sortir jeruk nipis berbasis mikrokontroler ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam penelitian ini dapat lebih terarah, maka dalam penelitian ini difokuskan pada :

1. Alat ini berjalan menggunakan arduino uno sebagai mikrokontroler utama.
2. Alat ini melakukan penyortiran dengan menggunakan sensor untuk membedakan warna buah jeruk nipis.
3. Alat ini dapat digunakan untuk mendukung petani dalam penyortiran jeruk nipis.
4. Target pengguna adalah petani perkebunan jeruk nipis.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian *open source* yang didalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip Mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler ini sendiri adalah chip atau IC (*integrated circuit*) yang bisa diprogram menggunakan komputer. Tujuan menanamkan program pada mikrokontroler adalah agar rangkaian dapat membaca input, memproses input tersebut dan kemudian menghasilkan output sesuai yang di inginkan. (Widodo Budiharto, 2010)
2. Alat ini dirancang untuk menghasilkan output yaitu jeruk nipis yang telah di sortir berdasarkan warna menggunakan sensor
3. Alat ini diharapkan dapat membantu petani dalam melakukan penyortiran jeruk nipis

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Telaah penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut :

M. Taufiq Tamam, dkk (2018) pada penelitian yang berjudul “Perencanaan dan Pembuatan Prototipe Sistem Sortir Buah Jeruk”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

membuat prototipe alat sortir yang dapat memilih buah jeruk berdasarkan dimensi/ukurannya.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas adalah adanya fungsi yang sama yaitu untuk melakukan penyortiran pada buah, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas melakukan penyortiran berdasarkan dimensi/ukurannya sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penyortiran berdasarkan warna

Mohammad Fauzin Amin, dkk 2017 pada penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Sortir Buah Apel Menggunakan Sensor Warna Dan Sensor Suhu”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun sebuah alat sortir buah apel otomatis berdasarkan warna dan suhu dari buah apel.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas adalah adanya fungsi yang sama yaitu untuk melakukan penyortiran pada buah berdasarkan warna , sedangkan perbedaan peneltian yang dilakukan dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas melakukan penyortiran berdasarkan warna dan suhu buah sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penyortiran berdasarkan warna saja.

Mochamad Angga Anggriawan, dkk 2017 pada penelitian yang berjudul “Pengenalan Tingkat Kematangan Tomat Berdasarkan Citra Warna Pada Studi Kasus Pembangunan Sistem Pemilihan Otomatis”. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem yang dapat memisahkan tomat yang sudah matang dan belum matang dengan memanfaatkan citra warna dari buah tersebut.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas adalah adanya fungsi yang sama yaitu untuk melakukan penyortiran pada buah berdasarkan warna, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas melakukan penyortiran berdasarkan citra warna yang dihasilkan dari kamera sedangkan yang akan dilakukan oleh peneliti adalah melakukan penyortiran menggunakan sensor warna TCS3200.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun suatu alat yang berfungsi untuk melakukan penyortiran jeruk nipis secara otomatis menggunakan mikrokontroler arduino uno, Sehingga dapat membantu petani dalam melakukan penyortiran.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah kajian teknologi informasi.

b. Praktis

- 1) Agar dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat khususnya para petani jeruk nipis.
- 2) Untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap khasanah teknologi khususnya di pengetahuan mikrokontroler.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Integrasi Keilmuan

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT (*Information and Communication Technology*) yang begitu pesat baik dari sisi *software* maupun *hardware* dapat dilihat dengan banyaknya inovasi yang telah dikembangkan. Teknologi informasi dan komunikasi berperan besar dalam peningkatan kualitas hidup manusia dan dapat mendukung terciptanya kinerja suatu organisasi yang optimal serta dapat menyelesaikan pekerjaan secara lebih baik dan efisien. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam QS al-Rahman/55:33:

يَمْعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا
تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطٰنٍ

Terjemahnya :

“Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.” (Kementrian Agama RI, 2017).

Ayat ini menganjurkan manusia untuk mengadakan pengkajian, penelitian dan pengamatan tentang fenomena alam yang ada di langit dan bumi termasuk didalamnya penelitian tentang pengembangan teknologi. Dengan melakukan hal tersebut diharapkan manusia bisa mengambil manfaat sebesar-besarnya bagi ilmu pengetahuan agar bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan dalam hidupnya.

B. Jeruk Nipis

Tanaman jeruk merupakan tanaman buah tahunan yang berasal dari Asia. sejak ratusan tahun yang lalu jeruk sudah tumbuh di Indonesia baik secara alami maupun dibudidayakan. Jeruk nipis selalu tersedia disepanjang tahun kualitas jeruk nipis dapat diketahui dari warna, kejernihan, dan tekstur kulit bukan dari ukuran buahnya. Tekstur kulit perlu diperhatikan semakin tipis kulitnya semakin banyak airnya. Jeruk nipis berukuran kecil dan sedang biasanya memiliki kulit lebih tipis dari pada berukuran besar. Jeruk nipis memiliki nama ilmiah *Citrus aurantifolia*. Jeruk nipis atau Limau nipis adalah tumbuhan perdu yang menghasilkan buah dengan nama yang sama. Tumbuhan ini dimanfaatkan buahnya, yang biasanya bulat seperti bola berwarna hijau atau kuning, memiliki diameter 3,5 – 5 cm, umumnya mengandung daging buah masam.

Allah SWT berfirman dalam surah Fatir ayat 27 yang berbunyi :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَعَرَابِيٌّ سُودٌ

Terjemahnya :

“Tidaklah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan diantara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat.” (Al-Qur’an Dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017).

Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami menyiramkannya ke pohon-pohon di bumi, sehingga kami mengeluarkan dari pohon-pohon itu buah-buahan yang bermacam-macam warnanya, ada yang merah, ada

yang hitam, ada yang kuning dan ada yang lain dan kami menciptakan gunung dengan keanekaragamannya, ada yang putih dan ada yang merah, dengan berbagai macam warna, dan Kami menciptakan gunung dengan batunya yang sangat hitam. (Tafsir Al-Muyassar)

Berdasarkan tafsir diatas bahwa Allah SWT menyebutkan menurunkan hujan dari langit untuk menyiram tanaman ciptaannya yang beraneka macam, namun terdapat perbedaan yang mencolok sebagaimana yang kita saksikan, menunjukkan kepada hamba-hambanya betapa sempurna kekuasaannya. Allah SWT menurunkan air dari langit, lalu Dia mengeluarkan daripadanya tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka ragam. Salah satunya adalah buah jeruk nipis yang kita konsumsi sekarang ini. buah yang memiliki bentuk, warna dan rasa yang khas yang tentu membedakan buah ini dengan buah yang lainnya.

C. Sortasi

Sortasi atau seleksi merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan setelah panen yang umumnya dikerjakan di bangsal pengemasan atau di kebun dengan tujuan memisahkan buah yang layak dan tidak layak untuk dipasarkan (busuk, terserang penyakit, cacat, terlalu muda/tua dan lain-lain). Sortasi juga dilakukan untuk memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan oleh pemerintah atau pasar. Untuk memenuhi persyaratan itu dibutuhkan ketelitian dalam melakukan sortasi.

D. Board Arduino Uno

Board Arduino Uno menggunakan Mikrokontroler ATmega328. Secara umum posisi/letak pin-pin terminal I/O pada berbagai Board Arduino sama dengan

posisi/letak pin-pin terminal I/O dari Arduino UNO yang mempunyai 14 pin Digital yang dapat di set sebagai *Input/Output* (beberapa diantaranya mempunyai fungsi ganda), 6 pin *Input Analog*.



Gambar II.1 Board Arduino Uno

1. *USB to Computer*

Digunakan untuk koneksi ke komputer atau alat lain menggunakan komunikasi serial RS-232 standard. Bekerja ketika JP0 dalam posisi 2-3.

2. *DC1, 2.1mm power jack*

Digunakan sebagai sumber tegangan (catu daya) dari luar, sudah terdapat regulator tegangan yang dapat meregulasi masukan tegangan antara +7V sampai +18V (masukan tegangan yang disarankan antara +9V s/d 12V). pin 9V dan 5V dapat digunakan sebagai sumber ketika diberi sumber tegangan dari luar.

3. *ICSP, 2x3 pinheader*

Untuk memprogram *bootloader* ATmega atau memprogram Arduino dengan *software* lain, berikut ini keterangan fungsi tiap pin yaitu :

Tabel II.1 Keterangan pin ISCP pada Arduino Uno

| | | | |
|---|------|------|---|
| 1 | MISO | +5V | 2 |
| 3 | SCK | MOSI | 4 |
| 5 | RST | GND | 6 |

4. *JP0, 3 pin*

header

Ketika posisi 2-3, board pada keadaan *serial enabled* (X1 connector dapat digunakan). Ketika posisi 1-2 board pada keadaan *serial disable* (X1 connector tidak berfungsi) dan eksternal *pull-down resistor* pada pin0 (RX) dan pin1 (TX) dalam keadaan aktif, *pull-down resistor* untuk mencegah *noise* dari RX.

5. *JP4*

Ketika pada posisi 1-2, board dapat mengaktifkan fungsi *auto-reset*, yang berfungsi ketika meng-*upload* program pada board tanpa perlu menekan tombol reset S1.

6. *S1*

Adalah *push button* yang berfungsi sebagai tombol reset.

7. LED

Table II.2 Jenis-jenis led pada Arduino uno

| | | |
|---|-----------|--|
| 1 | Power led | Menyalah ketika Arduino dinyalakan dengan diberi tegangan dari DC1 |
| 2 | RX led | Berkedip ketika menerima data melalui komputer lewat komunikasi serial |
| 3 | TX led | Berkedip ketika menerima data melalui komputer lewat komunikasi serial |
| 4 | L led | Terhubung dengan digital pin13. Berkedip ketika <i>bootloading</i> |

8. Digital pinout IN/OUT

8 digit pin input/output : pin 0-7 (terhubung pada PORT D dari ATmega). Pin0 (RX) dan pin1 (TX) dapat digunakan sebagai pin komunikasi. Untuk ATmega168/328 pin 3, 5 dan 6 dapat digunakan sebagai *output* PWM. Enam (6) pin input/output digital : 8-13 pin (terhubung pada PORT B). Pin10

(SS), pin11(MOSI), pin12(MISO), pin13 (SCK) yang bisa digunakan sebagai SPI (*serial peripheral interface*). Pin 9,10 dan 11 dapat digunakan sebagai output PWM untuk ATmega8 dan ATmega168/328.

9. Analog pinout Input

Enam (6) analog input analog : pin 0-5 (A 0-A5) (terhubung pada pin c). Pin 4 (SDA) dan pin5 (SCL) yang dapat digunakan sebagai I2C (two-wire serial bus). Pin analog ini dapat digunakan sebagai pin digital14 (A0) sampai pin digital pin19 (A5)

E. Konveyor

Konveyor adalah suatu sistem mekanik yang menggunakan motor DC dalam menjalankannya yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.



Gambar II.2 Konveyor

Banyak industri yang memakai konveyor untuk memindahkan barang yang jumlahnya sangat banyak dan berkelanjutan. Dalam kondisi tertentu, konveyor banyak

dipakai karena mempunyai nilai ekonomis. Jenis konveyor membuat penanganan alat berat atau produk lebih mudah dan lebih efektif. Konveyor dapat memobilisasi barang dalam jumlah banyak dan *continue* dari satu tempat ke tempat lain. Perpindahan tempat tersebut harus mempunyai lokasi yang tetap agar sistem konveyor mempunyai nilai ekonomis. Kelemahan sistem ini adalah tidak mempunyai fleksibilitas saat lokasi barang tidak tetap dan jumlah barang yang masuk tidak *continue*.

F. Motor DC

Motor DC adalah motor yang bergerak berputar 360 derajat, biasanya disebut dinamo dan biasanya digunakan sebagai penggerak roda.



Gambar II.3 Motor DC

Motor Listrik DC atau *DC Motor* ini menghasilkan sejumlah putaran per menit atau biasanya dikenal dengan istilah RPM (*Revolutions per minute*) dan dapat dibuat berputar searah jarum jam maupun berlawanan arah jarum jam apabila polaritas listrik yang diberikan pada Motor DC tersebut dibalik. Motor Listrik DC tersedia dalam berbagai ukuran rpm dan bentuk. Kebanyakan Motor Listrik DC memberikan kecepatan rotasi sekitar 3000 rpm hingga 8000 rpm dengan tegangan operasional dari

1,5V hingga 24V. Apabila tegangan yang diberikan ke Motor Listrik DC lebih rendah dari tegangan operasionalnya maka akan dapat memperlambat rotasi motor DC tersebut sedangkan tegangan yang lebih tinggi dari tegangan operasional akan membuat rotasi motor DC menjadi lebih cepat. Namun ketika tegangan yang diberikan ke Motor DC tersebut turun menjadi dibawah 50% dari tegangan operasional yang ditentukan maka Motor DC tersebut tidak dapat berputar atau terhenti. Sebaliknya, jika tegangan yang diberikan ke Motor DC tersebut lebih tinggi sekitar 30% dari tegangan operasional yang ditentukan, maka motor DC tersebut akan menjadi sangat panas dan akhirnya akan menjadi rusak.

G. Sensor TCS3200

Sensor warna TCS230 adalah sensor warna yang sering digunakan pada aplikasi mikrokontroler untuk pendeteksian suatu obyek benda atau warna dari obyek yang di monitor. Sensor warna TCS230 juga dapat digunakan sebagai sensor gerak, dimana sensor mendeteksi gerakan suatu obyek berdasarkan perubahan warna yang diterima oleh sensor.



Gambar II.4 Sensor warna TCS3200


Pada dasarnya sensor warna TCS230 adalah rangkaian photodiode yang disusun secara matrik *array* 8×8 dengan 16 buah konfigurasi photodiode yang berfungsi sebagai *filter* warna merah, 16 photodiode sebagai *filter* warna biru dan 16 photodiode lagi tanpa *filter* warna. Sensor warna TCS230 merupakan sensor yang dikemas dalam chip DIP 8 pin dengan bagian muka transparan sebagai tempat menerima intensitas cahaya yang berwarna.

Sensor ini memiliki beberapa fitur antara lain :

1. *Power. (2.7V to 5.5 V)*
2. *Interface : Digital TTL*
3. *High-Resolution Conversion of Light Intensity to Frequency*
4. *Programmable Color and Full-Scale Output Frequency*
5. *Power Down Feature*
6. *Communicates Directly to Microcontroller*

H. LCD Display 16x2

LCD 16×2 adalah salah satu penampil yang sangat populer digunakan sebagai interface antara mikrokontroler dengan user nya. Dengan penampil LCD 16×2 ini user dapat melihat/memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalannya program. Penampil LCD 16×2 ini bisa di hubungkan dengan mikrokontroler apa saja.



Gambar II.5 LCD Display 16x2

Dari gambar di atas tersebut dapat dilihat bahwa LCD 16×2 mempunyai 16 pin. sedangkan pengkabelanya adalah sebagai berikut :

- a. Kaki 1 dan 16 terhubung dengan Ground (GND)
- b. Kaki 2 dan 15 terhubung dengan VCC (+5V)
- c. Kaki 3 dari LCD 16×2 adalah pin yang digunakan untuk mengatur kontras kecerahan LCD. Jadi kita bisa memasang sebuah trimpot 103 untuk mengatur kecerahannya. Pemasangannya seperti terlihat pada rangkaian tersebut. Karena LCD akan berubah kecerahannya jika tegangan pada pin 3 ini di turunkan atau dinaikan.
- d. Pin 4 (RS) dihubungkan dengan pin mikrokontroler
- e. Pin 5 (RW) dihubungkan dengan GND
- f. Pin 6 (E) dihubungkan dengan pin mikrokontroler
- g. Sedangkan pin 11 hingga 14 dihubungkan dengan pin mikrokontroler sebagai jalur datanya.

I. Motor Servo

Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem umpan balik tertutup, posisi dari motor akan di informasikan kembali kerangkaian control yang ada dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian roda gigi (*gear*), potensiometer dan rangkaian kontrol. Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran motor servo.



Gambar II.6 Motor Servo

Sedangkan putaran sudut dari motor servo diatur (dengan sinyal PWM) berdasarkan lebar pulsa (berkisar antara 0.5ms s.d. 2ms) yang dikirim melalui kaki sinyal dari motor servo. Secara umum terdapat 2 jenis motor servo yaitu motor servo *standard* (dapat berputas 180 derajat) dan motor servo *continuous* (dapat berputar sebesar 360 derajat).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Dalam suatu penelitian terdapat beberapa proses meliputi : Jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode analisis data.

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan metode eksperimental. Menurut Herdiansyah (2010), mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah, yang berujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara ilmiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Sedangkan menurut Emzir (2009), bahwa eksperimen adalah suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas, yang disebut sebagai variabel eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Labolatorium Elektronika Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* dengan cara pengumpulan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis dan sumber data lainnya dari internet serta hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Arduino dan penyortiran buah.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mengamati secara langsung permasalahan yang terjadi pada objek penelitian.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan mempelajari referensi buku, artikel, jurnal dan internet yang berhubungan dengan contoh alat penyortir buah berbasis mikrokontroler.

E. Instrumen Penelitian

Adapun Instrumen Penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Perangkat Keras

Adapun perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data yaitu :

- a. Laptop asus *processor AMDa A8-QuadCore X4 RAM 4 GB*
- b. Arduino uno
- c. Sensor warna *TCS3200*

- d. *LCD display 16 x 2*
- e. *Jumper*
- f. *Motor DC*
- g. *Motor servo*
- h. *Kabel power arduino*
- i. *Konveyor*
- j. *Resistor*

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data yaitu :

- a. *Arduino IDE*
- b. *Proteus 7.10*
- c. *Windows 10 Enterprise 64 bit*

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. *Reduksi Data* adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari kajian pustaka.

- b. Koding data adalah penyesuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang diperoleh dari sumber serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Teknik Pengujian Sistem

Berdasarkan dari uraian di atas maka sistem yang dibuat yakni berupa alat mikrokontroler, yang melakukan penyortiran pada jeruk nipis, adapun langkah-langkah pengujian sistem yaitu :

1. Pengujian unit.

Pengujian dilakukan terhadap unit atau alat yang digunakan telah sesuai atau tidak, serta mengetahui keakuratan dari unit tersebut.

- a. Pengujian sensor TCS3200, pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah unit ini dapat melakukan sensor sesuai warna yang di inginkan dengan menghubungkan sensor pada Arduino Uno yang telah di program terlebih dahulu.

- b. Pengujian Motor DC, pengujian ini dilakukan dengan menghubungkan Motor DC dengan Arduino uno untuk melihat apakah unit ini dapat bergerak sesuai dengan hasil dari sensor warna TCS3200.
- c. Pengujian Motor servo, pengujian ini dilakukan dengan menghubungkan Motor servo dengan Arduino uno untuk melihat apakah unit ini dapat membuka dan menutup *hopper*.
- d. Pengujian Konveyor, pengujian ini dilakukan untuk melihat jumlah buah dan berat buah yang dapat di pindahkan oleh konveyor

2. Pengujian Sistem

Menguji apakah sistem dalam setiap unit telah berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Pengujian integritas.

Pengujian apakah unit dan sistem yang telah terbuat saling terhubung satu sama lain. Pengujian ini untuk melihat apakah Motor DC dapat bergerak sesuai dengan warna hasil dari sensor TCS3200 yang sebelumnya telah diprogram pada Arduino Uno.

BAB IV


ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Rancangan Diagram Blok Sistem

Penelitian ini menggunakan arduino uno R3 sebagai mikrokontroler utama, yang berfungsi untuk memproses data yang masuk dari sensor yang sedang berjalan. Selain memproses data arduino uno R3 juga memberikan *output* berupa tampilan jenis warna buah jeruk nipis pada lcd 16x2, menjalankan motor servo dan menjalankan motor DC.

Sistem kontrol alat ini menggunakan *power supply* dengan tegangan 12 volt sebagai sumber daya utama. Sumber daya ini kemudian digunakan untuk keseluruhan sistem rangkaian baik itu *input* maupun *output*.

Adapun alur diagram blok sistem dapat dilihat pada gambar IV.1.



Gambar IV.1 Rancangan Diagram Blok Sistem


Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa secara keseluruhan sistem pada alat sortir jeruk nipis ini terdiri masukan yaitu sensor warna *TCS3200* yang digunakan untuk melakukan untuk mendeteksi warna dari buah jeruk nipis.

Adapun keluaran dari sistem ini yaitu *motor driver* untuk *motor dc* sebagai penggerak penampungan jeruk yang telah di sensor, *motor servo* yang akan digunakan untuk membuka dan menutup *hopper* dan *lcd 16x2* yang digunakan untuk menampilkan jenis warna dari setiap buah.

B. Perancangan Perangkat Keras

1. Gambar Rancangan Alat

Sketsa rancangan alat yang akan akan dibuat yaitu :



Gambar IV.2 Gambaran Mekanik Alat

Keterangan :

Penampungan Awal : Tempat jeruk nipis sebelum masuk ke konveyor

M : Motor DC

Sensor : Sensor Warna TCS3200


Konveyor : Memindahkan buah

| | |
|----|---|
| X | : Penampungan jeruk Selain warna hijau dan kuning |
| K | : Penampungan jeruk warna kuning |
| H | : Penampungan jeruk warna hijau |
| S1 | : Servo 1 |
| S1 | : Servo 2 |

2. Rancangan Sensor Warna TCS3200

Sensor TCS3200 adalah modul yang berfungsi untuk mendeteksi warna dari buah jeruk nipis.

Adapun gambar rangkaian sensor TCS3200 adalah sebagai berikut :




Gambar IV.3 Rancangan Sensor Warna TCS3200

Cara kerja sensor ini yaitu dengan melakukan pengukuran warna RGB (*Rad, Green, Blue*) dari sebuah objek. Modul sensor ini memiliki fasilitas untuk merekam hingga 25 data warna yang akan disimpan dalam EEPROM.

3. Rancangan LCD 16x2

LCD 16x2 merupakan modul yang berfungsi untuk menampilkan nilai yang diberikan oleh sensor. Cara kerja alat ini yaitu dengan menampilkan pada *display* jenis warna dari setiap buah jeruk nipis.

Adapun skema rangkaian dari LCD 16x2 adalah sebagai berikut :




Gambar 1V.4 Rancangan LCD 16x2

4. Rancangan Motor DC

Dalam penelitian ini digunakan motor dc untuk menggerakkan tempat penampungan buah. Motor dc ini terhubung pada 2 pin dimotor driver, sedangkan motor driver digunakan sebagai alat komunikasi dan pengatur kecepatan antara motor dc dengan Arduino uno. Motor driver ini terhubung pada pin 6 dan 7 di Arduino uno.

Adapun gambaran skema rangkaian motor dc adala sebagai berikut :




Gambar IV.5 Rancangan Motor DC

5. Rangkaian Motor Servo

Pada penelitian ini motor servo membuka dan menutup *hopper*. Pin 1 pada motor servo terhubung dengan pin 5 pada Arduino sedangkan pin 2 terhubung dengan *vcc* dan pin 3 terhubung pada *ground*.

Adapun rangkaian motor servo adalah sebagai berikut :




Gambar IV.6 Rancangan Motor Servo

6. Rangkaian Keseluruhan Alat

Sistem ini menggunakan Arduino uno R3 sebagai mikrokontroler, yang berfungsi untuk memproses setiap masukan dari sensor. Sensor TCS3200 berfungsi sebagai masukan. Sedangkan motor dc, motor servo dan lcd 16x2 berfungsi sebagai keluaran dari mikrokontroler.

Adapun rangkaian keseluruhan alat adalah sebagai berikut :




Gambar IV.7 Rancangan Keseluruhan Alat

C. Perancangan Perangkat Lunak

Flowchart adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) didalam program secara secara logika. *Flowchart* digunakan sebagai alat presentasi atau bahan komunikasi dan sebagai berkas dokumentasi. Pada saat menjalankan sistem maka sistem akan saling terhubung, setelah itu motor servo akan mengeluarkan buah dari *hopper* secara beraturan ke dalam konveyor.

Kemudian sensor warna TCS3200 akan melakukan identifikasi warna pada setiap buah jeruk nipis yang berjalan pada konveyor. Apabila sensor mendeteksi warna hijau pada buah maka motor dc akan menggerakkan penampungan khusus buah warna hijau ke tengah agar buah masuk kedalam penampungan. Apabila sensor mendeteksi warna kuning pada buah maka motor dc akan menggerakkan penampungan khusus buah warna kuning ke tengah agar buah masuk kedalam penampungan. Apabila sensor mendeteksi warna selain kedua warna (rusak) tersebut pada buah maka motor dc akan menggerakkan penampungan khusus buah yang rusak ke tengah agar buah masuk kedalam penampungan.



Gambar IV.8 Rancangan *Flowchart* Alur Sistem Kontrol


BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras alat sortir jeruk nipis.




**Gambar V.1 Tampilan Keseluruhan Alat Sortir Jeruk Nipis
Dalam Bentuk Simulator**

Dari gambar V.1 merupakan tampilan fisik dari hasil rancangan alat sortir jeruk nipis dengan pembagian *input*, proses dan *output* yang tersebar dalam simulator, dimana komponen *input* yaitu sensor TCS3200 untuk menentukan warna dari buah jeruk nipis dan motor servo untuk mendorong keluar dari


hopper. Arduino uno sebagai mikrokontroler yang juga sebagai pengelolah proses nilai kiriman sensor TCS3200. Sensor TCS3200 dan motor servo di tempatkan di bagian atas konveyor sedangkan arduino uno di tempatkan pada kotak disamping konveyor. Untuk komponen *output* berupa motor servo. Terdapat 2 motor servo yang digunakan untuk memisahkan jeruk nipis yang berwarna hijau, kuning dan warna lainnya, serta terdapat 1 motor servo yang digunakan untuk mendorong buah jeruk nipis keluar dari *hopper*. LCD diletakkan pada kotak untuk menampilkan jenis warna jeruk nipis. Selain motor servo dan LCD, *output* lain berupa motor DC digunakan untuk memutar konveyor.



Gambar V.2 Tampak Dari Depan Alat Sortir Jeruk Nipis



Gambar V.3 Tampak Dari Samping Kanan Alat Sortir Jeruk Nipis



Gambar V.4 Tampak Dari Samping Kiri Alat Sortir Jeruk Nipis




Gambar V.5 Tampak Dari Belakang Alat Sortir Jeruk Nipis

B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses. Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. *Pengujian Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan. Dalam melakukan pengujian yang perlu kita lakukan adalah melakukan pengujian dari beberapa fungsi yang nantinya akan menjadi satu kesatuan fungsi. Pertama kali kita akan melakukan pengujian terhadap nilai masukan, yaitu nilai masukan dari sensor TCS3200. Selanjutnya melakukan pengujian secara keseluruhan

sistem kontrol dari alat. Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem kontrol alat ini adalah sebagai berikut :



Gambar V.6 Langkah Pengujian Sistem

1. Pengujian Setiap Alat

a. Pengujian Sensor TCS3200

Dalam pengujian sensor TCS3200 dilakukan dengan menguji nilai RGB warna hijau dan kuning. Pengujian dilakukan dengan cara menempatkan buah jeruk nipis di bawah sensor. Pengujian ini dilakukan untuk menentukan *range* warna hijau dan kuning dari buah jeruk nipis.


Berikut adalah hasil dari pengujiannya :



Gambar V.7 Sensor TCS3200 Saat Mendeteksi Warna Hijau




Gambar V.8 Sensor TCS3200 Saat Mendeteksi Warna Kuning



Gambar V.9 Sensor TCS3200 Saat Mendeteksi Warna Lain

b. Pengujian Motor Servo


Pengujian Motor Servo dilakukan untuk menentukan sudut/posisi dari motor servo saat sensor TCS3200 mendeteksi warna dari buah jeruk dan saat motor servo mendorong buah dalam *hopper*. Berikut ini adalah gambar pengujiannya :




Gambar V.10 Posisi Servo Saat Sensor Mendeteksi Warna Hijau




Gambar V.11 Posisi Servo Saat Sensor Mendeteksi Warna Kuning



Gambar V.12 Posisi Servo Saat Sensor Mendeteksi Warna Lain



Gambar V.13 Posisi Servo Saat Tidak Mendorong Buah



Gambar V.14 Posisi Servo Saat Mendorong Buah

2. Pengujian Perblok

a. Pengujian Sensor TCS3200 dan Motor Servo

Pengujian terhadap sensor TCS3200 dan motor servo dilakukan dengan meletakkan buah jeruk dibawah sensor TCS3200, jika sensor mendeteksi warna hijau maka motor servo 1 akan berputar pada posisi sudut 45 derajat dan servo 2 tidak akan berputar sedangkan apabila sensor warna mendeteksi warna kuning maka servo 1 akan berputar pada posisi sudut 65 derajat dan servo 2 akan berputar pada posisi sudut 35 derajat. Dan apabila sensor warna mendeteksi warna lain maka servo 1 akan berputar pada posisi sudut 65 derajat dan servo 2 akan berputar ke posisi sudut 0 derajat.



Gambar V.15 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan Motor Servo Saat Mendeteksi Warna Hijau




Gambar V.16 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan Motor Servo Saat Mendeteksi Warna Kuning




Gambar V.17 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan Motor Servo Saat Mendeteksi Warna Lain

b. Pengujian Sensor TCS3200 dan LCD 16x2


Pengujian ini dilakukan untuk melihat jenis warna yang tampil pada LCD saat sensor membaca warna jeruk nipis.



Gambar V.18 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan LCD 16x2 Saat Mendeteksi Warna Hijau



Gambar V.19 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan LCD 16x2 Saat Mendeteksi Warna Kuning




Gambar V.20 Hasil Pengujian Sensor TCS3200 dan LCD 16x2 Saat Mendeteksi Warna Lain

3. Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan untuk melihat proses yang terjadi secara keseluruhan, mulai dari deteksi sensor Warna TCS3200 dalam mendeteksi jenis jenis warna pada buah jeruk nipis. Kemudian motor servo akan membagi jeruk nipis berdasarkan warna yang telah melalui sensor dan LCD akan menampilkan jenis warna.

a. Alat dalam kondisi *off*



Gambar V.21 Alat Dalam Kondisi *Off*

Dari Gambar V.21 terlihat bahwa sistem alat sortir jeruk nipis dalam kondisi *off*, dimana pada kondisi ini seluruh *input-an* maupun *output* tidak berfungsi dikarenakan seluruh komponen tidak dialiri listrik yang ditandai dengan lampu indikator pada modul tidak ada yang menyala.

b. Alat dalam kondisi *on*



Gambar V.22 Alat Dalam Kondisi *On*

Dari Gambar V.22 terlihat bahwa sistem alat kotak amal anti maling dalam kondisi *on*, dimana pada kondisi ini seluruh *input-an* maupun *output* dalam kondisi *standby* ditandai dengan lampu indikator pada beberapa modul dalam keadaan menyala.

c. Kondisi alat saat mendeteksi warna



Gambar V.23 Kondisi Alat Saat Mendeteksi Warna

Dari Gambar V.23 terlihat bahwa sistem alat sortir jeruk nipis dalam kondisi *on* dan sensor warna yang berada pada konveyor, motor servo akan berputar sesuai dengan jenis warna buah yang terdeteksi. Berdasarkan hasil pengujian seluruh komponen alat yang dilakukan menunjukkan bahwa seluruh fungsi dari perancangan alat berjalan sesuai dengan fungsinya dan dianggap sesuai yang diharapkan oleh peneliti.

Adapun hasil pengujian sistem alat sortir jeruk nipis secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel V.1 berikut :

Tabel V.1 Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

| Pengujian Alat | Keterangan |
|--|------------|
| Kemampuan Sensor TCS3200 dalam Mendeteksi Warna | Berhasil |
| Motor servo berputar setelah sensor membaca warna buah | Berhasil |
| LCD menampilkan warna buah yang terdeteksi oleh sensor | Berhasil |

4. Analisa Hasil Pengujian

Pengujian yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan 15 sampel jeruk nipis yang terdiri dari 5 jeruk nipis warna hijau, 5 jeruk nipis warna kuning dan

5 jeruk nipis busuk(warna lain). Tiap jeruk nipis dilakukan 10 kali pengujian.

Hasil pengujian jeruk nipis adalah sebagai berikut :

Tabel V.2 Hasil Pengujian Jeruk Warna Hijau

| No | Jenis Warna Jeruk Nipis | Percobaan | | Akurasi | Error |
|--|-------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | Sukses | Gagal | | |
| 1 | Jeruk Hijau 1 | 8 | 2 | 80% | 20% |
| 2 | Jeruk Hijau 2 | 8 | 2 | 80% | 20% |
| 3 | Jeruk Hijau 3 | 10 | 0 | 100% | 0% |
| 4 | Jeruk Hijau 4 | 9 | 1 | 90% | 10% |
| 5 | Jeruk Hijau 5 | 9 | 1 | 90% | 10% |
| Rata-rata Presentase Jeruk Warna Hijau | | | | 88% | 12% |

Tabel V.3 Hasil Pengujian Jeruk Warna Kuning

| No | Jenis Warna Jeruk Nipis | Percobaan | | Akurasi | Error |
|---|-------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | Sukses | Gagal | | |
| 1 | Jeruk Kuning 1 | 9 | 1 | 90% | 10% |
| 2 | Jeruk Kuning 2 | 8 | 2 | 80% | 20% |
| 3 | Jeruk Kuning 3 | 8 | 2 | 80% | 20% |
| 4 | Jeruk Kuning 4 | 9 | 1 | 90% | 10% |
| 5 | Jeruk Kuning 5 | 8 | 2 | 80% | 20% |
| Rata-rata Presentase Jeruk Warna Kuning | | | | 84% | 16% |

Tabel V.4 Hasil Pengujian Jeruk Rusak

| No | Jenis Warna Jeruk Nipis | Percobaan | | Akurasi | Error |
|--|-------------------------|-----------|-------|---------|-------|
| | | Sukses | Gagal | | |
| 1 | Jeruk Rusak 1 | 8 | 2 | 80% | 20% |
| 2 | Jeruk Rusak 2 | 7 | 3 | 70% | 30% |
| 3 | Jeruk Rusak 3 | 7 | 3 | 70% | 30% |
| 4 | Jeruk Rusak 4 | 6 | 4 | 60% | 40% |
| 5 | Jeruk Rusak 5 | 7 | 3 | 70% | 30% |
| Rata-rata Presentase Jeruk Warna Rusak | | | | 70% | 30% |

Tabel V.4 Hasil Rata-Rata Presentase Keseluruhan Jeruk Nipis

| No | Jenis Warna Jeruk | Akurasi | Error |
|--|---|---------|-------|
| 1 | Rata-Rata Presentase Jeruk Warna Hijau | 88% | 12% |
| 2 | Rata-Rata Presentase Jeruk Warna Kuning | 84% | 16% |
| 3 | Rata-Rata Presentase Jeruk Busuk | 70% | 30% |
| Rata-Rata Presentase Keseluruhan Jeruk Nipis | | 81% | 19% |

Dari Analisa Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat akurasi sensor secara keseluruhan dalam mendeteksi warna jeruk adalah sebesar 81%.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengujian terhadap warna jeruk nipis secara keseluruhan mempunyai akurasi 81%, dengan akurasi 84% untuk jeruk nipis hijau, 84% untuk jeruk nipis warna kuning, dan 70 % untuk jeruk nipis busuk.
2. Pada penelitian ini pengaruh cahaya sangat berpengaruh terhadap tingkat akurasi sensor TCS3200 dalam mendeteksi warna.
3. Alat sortir jeruk nipis berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino uno, dengan memanfaatkan sensor warna TCS3200 yang akan memutar motor servo sehingga jeruk nipis dapat tersortir dengan baik.
4. Hasil pengujian sensor TCS3200 menunjukkan *error* berupa ketidakakuratan sensor dalam mendeteksi jenis warna namun warna yang terdeteksi masih mendekati warna yang sebenarnya
5. Sistem alat sortir jeruk nipis ini memiliki beberapa keunggulan, karena disamping menyortir buah secara otomatis, alat ini juga menggunakan *hopper* yang akan mengeluarkan buah dengan teratur sehingga meminimalisir kesalahan dalam pendeteksian warna buah

6. Pengujian sistem alat secara keseluruhan menunjukkan bahwa alat dapat menjalankan semua fungsinya yaitu pendeteksian jenis warna buah secara otomatis

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, penulis menyarankan agar dalam perakitan alat sortir jeruk nipis, memperhatikan tingkat pencahayaan sensor.
2. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat melakukan pengembangan pada alat ini, seperti dengan menambahkan sensor untuk mengidentifikasi ukuran dan kadar air dalam buah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia : <https://quran.kemenag.go.id/> (17 Oktober 2018).
- Abdul Haris, dkk “Sistem Penyortiran Buah Apel Manalagi Menggunakan Sensor Loadcell dan TCS3200 Berdasarkan Berat dan Warna Berbasis Arduino Uno”, Jurnal Petir Vol.11 No.1, 2018.
- Ahmad Sahru Romadhon, Jefry Ramadhana Baihaqi “Prototipe Alat Pemilah Jeruk Menggunakan Sensor Warna TCS230”, Jurnal Ilmiah Mikrotek, Fakultas Teknik Universitas Trujoyo Madura, 2015.
- Ahmad Sahru Romadhon, Vivi Tri Widyaningrum “Klasifikasi mutu Jeruk Nipis Dengan Metode Learning Vector Quantization (LVQ)”, Jurnal Imiah Rekayasa Vol.8 No.2, Program Studi Mekatronika Universitas Trujoyo Madura, 2015.
- Annisa Amaliyah, “Rancang Bangun Alat Pemeliharaan Sanitasi Tempat Minum Ternak Berbasis Mikrokontroler”, *Skripsi* Makassar : Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.
- Ardiansyah, “Rancang Bangun Sistem Pemberian Pakan Ternak (Sapi) dan Pengadukannya Secara Otomatis Menggunakan Mikrokonroler”, *Skripsi* Makassar : Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin, 2018.
- Black Box Testing Dan White Box Testing : <http://tkjpnup.blogspot.com/2013/12/black-box-testing-dan-white-box-testing.html> (20 Oktober 2018) .
- Dani Febrianty Malik, “Rancang Bangun Alat Pemisah Sedimen Sampah Berbasis Mikrokontroler”, *Skripsi* Makassar : Fakultas Sains Dan Teknologi UIN Alauddin, 2018.
- Dimas Riski Radityo, dkk “Alat Penyortir dan Pengecekan Kematangan Buah Menggunakan Sensor Warna”, Jurnal Teknik Komputer Vol.20 No.2, *Faculty of Engineering Binus university*, 2012.
- Heri Andrianto dan Aan Darmawan. *Android Belajar Cepat Dan Pemrograman*. Bandung : Informatika, 2016.

Hayu Zahrawi, “Rancang Bangun Alat Penyortir Buah Tomat Berdasarkan Ukuran Dan Warna Menggunakan Segmentasi HVS Berbasis Raspberry PI 3B+”, *Skripsi* Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2019.

I Ketut Darmita, dkk “Simulasi Pemisah Kematangan Buah Jeruk Berdasarkan Warna Berbasis Mikrokontroler ATMEGA 328P”, *Jurnal Matrix* Vol.7 No.2, Jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Bali, 2017.

Jeruk Nipis : https://id.wikipedia.org/wiki/Jeruk_nipis.

Muljono Darmopili, 2013, “Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah” Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

Muhammad Ilham Akbar, “Rancang Bangun Alat Sortir Buah Tomat Berdasarkan Komposisi Warna Menggunakan Webcam”, *Skripsi*: Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, 2016.

Mohammad Fauzin Amin, dkk “Rancang Bangun Sistem Sortir Buah Apel Menggunakan Sensor Warna Dan Sensor Suhu”, *Jurnal Teknik Informatika* : Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya Malang, 2017.

Mochammad Angga Anggriawan, dkk “Pengenalan Tingkat Kematangan Tomat Berdasarkan Citra Warna Pada Studi Kasus Pembangunan Sistem Pemilihan Otomatis”, *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, Institut Teknologi Bandung, 2017.

Menampilkan Teks Di LCD Dengan Arduino : <https://www.codepolitan.com/menampilkan-text-di-lcd-dengan-arduino/>-(19 Oktober 2018).

Pengertian Motor DC, Prinsip Kerja Motor DC : <https://teknikelektronika.com/pengertian-motor-dc-prinsip-kerja-dc-motor/> (19 Oktober 2018).

Syamsiatun24, “Jeruk Nipis” : <https://syamsiatun24.wordpress.com/tag/jeruk-nipis/> (12 Oktober 2018).

Sustiono, Wahyu Setyo Pambudi, Rancang Bangun Alat Pemilihan Kualitas Kematangan Buah Naga Menggunakan Image Processing Dengan Metode Image Segmentation HVS, *Jurnal Sains dan Informatika* Vol.1, Jurusan Teknik Elektro Universitas Internasional Batam, 2015.

Tafsir surah Al-An’am ayat 99 : <https://amraini.com/tafsir-surah-al-anam-ayat-99-qs-699/> (31 Oktober 2018).

Tafsir surah Al-Fathir ayat 27 : <https://amraini.com/tafsir-surah-al-fathir-ayat-27-qs-3527/> (20 Januari 2019)

Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani, Pasal 1 ayat 8 , <http://perundangan.pertanian.go.id/> (13 Oktober 2018).

Yura Bagus Nandha Tama, "Rancang Bangun Alat Sortasi Jeruk Otomatis Berdasarkan Ukuran dan Kebusukan Menggunakan Sistem Konveyor Dendan Mikrokontroler ATmega 8535", *Skripsi* Jember : Fakultas Teknik Universitas Jember, 2014.

LAMPIRAN

```
#define s0 4

#define s1 5

#define s2 6

#define s3 7

#define outPin 8

#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

Servo motorServo1;

Servo motorServo2;

Servo motorServo3;

boolean DEBUG = true;

const int IN1 = 12;

const int IN2 = 13;

//const int IN3 = 5;
```

```
//const int IN4 = 4;

const int ENA = 11;

//const int ENB = 2;

// Variables

int merah, hijau, biru;

String warna = "";

int count = 0;

long startTiming = 0;

long elapsedTime = 0;

int p = 0;

unsigned long prevMillis1 = 0;

unsigned long prevMillis2 = 0;

unsigned long prevMillis3 = 0;

unsigned long prevMillis4 = 0;

unsigned long prevMillis5 = 0;

unsigned long prevMillis6 = 0;
```

```
unsigned long prevMillis7 = 0;

void setup()

{

  lcd.begin();

  pinMode(s0, OUTPUT);

  pinMode(s1, OUTPUT);

  pinMode(s2, OUTPUT);

  pinMode(s3, OUTPUT);

  pinMode(outPin, INPUT); //out from sensor becomes input to arduino

  // Setting frequency scaling to 100%

  digitalWrite(s0, HIGH);

  digitalWrite(s1, HIGH);

  Serial.begin(9600);

  Serial.println("MJRoBot Color Detector");

  startTiming = millis();

  motorServo1.attach(9);
```

```
motorServo2.attach(10);

motorServo1.write(75);

motorServo2.write(0);

pinMode (IN1, OUTPUT);

pinMode (IN2, OUTPUT);

// pinMode (IN3, OUTPUT);

// pinMode (IN4, OUTPUT);

pinMode (ENA, OUTPUT);

//pinMode (ENB, OUTPUT);

// put your setup code here, to run once:

}

void loop()

{

    getColor();

    if (DEBUG) printData();

    //delay(2000);
```

```
analogWrite(ENA,245);

digitalWrite(IN1, HIGH);

digitalWrite(IN2, LOW);

}

void printData(void)

{

  Serial.print("Merah= ");

  Serial.print(merah);

  Serial.print(" Hijau= ");

  Serial.print(hijau);

  Serial.print(" Biru= ");

  Serial.print(biru);

  Serial.print (" - ");

  Serial.print (warna);

  Serial.println (" detected!");

}
```

```
void getColor()

{

    unsigned long curMillis = millis();

    readRGB();

    //delay(1000);

    if ((merah < 40 && merah > 5) && (hijau < 40 && hijau > 15) && (biru < 70 &&
    biru > 30)) {

        warna = "Kuning";

        showDataLCD();

        if (prevMillis1 - curMillis >= 0) {

            prevMillis1 = curMillis;

            motorServo1.write(75);

            curMillis = millis();

        }

        if (prevMillis2 - curMillis >= 2000) {

            prevMillis2 = curMillis;
```

```
    motorServo2.write(65); delay(2000);

}

} else if ((merah < 80 && merah > 40) && (hijau < 100 && hijau > 30) && (biru <
180 && biru > 80)) {

    warna = "Hijau" ;

    if (prevMillis6 - curMillis) {

        prevMillis6 = curMillis;

        showDataLCD();

    }

    if (prevMillis3 - curMillis >= 1000) {

        prevMillis3 = curMillis;

        motorServo1.write(47); delay(1800);

    }

} else {

    warna = "-";

    lcd.clear();
```

```
if (prevMillis4 - curMillis >= 0) {  
  
    prevMillis4 = curMillis;  
  
    motorServo1.write(75);  
  
}  
  
if (prevMillis5 - curMillis >= 0) {  
  
    prevMillis5 = curMillis;  
  
    motorServo2.write(15);  
  
}  
  
}  
  
}  
  
/* read RGB components */  
  
void readRGB()  
  
{  
  
    merah = 0;  
  
    hijau = 0;  
  
    biru = 0;
```

```
// int n = 10;

// for (int i = 0; i < n; ++i

// {

//read red component

digitalWrite(s2, LOW);

digitalWrite(s3, LOW);

merah = merah + pulseIn(outPin, LOW);

//read green component

digitalWrite(s2, HIGH);

digitalWrite(s3, HIGH);

hijau = hijau + pulseIn(outPin, LOW);

//let's read blue component

digitalWrite(s2, LOW);

digitalWrite(s3, HIGH);

biru = biru + pulseIn(outPin, LOW);

// }
```

```
}  
  
void showDataLCD(void)  
  
{  
  
    lcd.clear();  
  
    lcd.setCursor (0,0);  
  
    lcd.print("R");  
  
    lcd.setCursor (1,0);  
  
    lcd.print("  ");  
  
    lcd.setCursor (1,0);  
  
    lcd.print(merah);  
  
    lcd.setCursor (5,0);  
  
    lcd.print(" G");  
  
    lcd.setCursor (7,0);  
  
    lcd.print("  ");  
  
    lcd.setCursor (7,0);  
  
    lcd.print(hijau);
```

```
lcd.setCursor (12,0);
```

```
lcd.print("B");
```

```
lcd.setCursor (13,0);
```

```
lcd.print("  ");
```

```
lcd.setCursor (13,0);
```

```
lcd.print(biru);
```

```
lcd.setCursor (0,1);
```

```
lcd.print("Warna: ");
```

```
lcd.setCursor (7,1);
```

```
lcd.print("  ");
```

```
lcd.setCursor (7,1);
```

```
lcd.print(warna);
```

```
}
```

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama saya Randi Ariansyah, sering dipanggil Randi. Agama Islam dan berjenis kelamin laki-laki. Saya terlahir dari pasangan Mallo dan Norma yang lahir di Sinjai pada tanggal 27 Juni 1998. Saya anak ketujuh dari tujuh bersaudara.

Memulai bangku sekolah pada tahun 2004 di SDN 206 Sinjai Selatan, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2009 di SMPN 2 Sinjai Selatan, Kemudian melanjutkan ke sekolah Menengah Atas pada tahun 2012 di SMAN 2 Sinjai Selatan .

Setelah Lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 2015 saya menyandang status mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota makassar yaitu Universitas Islam Negeri Alauddin (Makassar) Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.