

**RANCANG BANGUN SISTEM PENYORTIR KUALITAS TELUR AYAM
RAS BERBASIS MIKROKONTROLER**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

NUR NAJEMAH
NIM 60200113028

**TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Nur Najemah**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Rancang Bangun Sistem Penyortir Kualitas Telur Ayam Ras Berbasis Mikrokontroler**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Makassar, 29 Agustus 2019

Pembimbing I



Faisal, ST., MT.

NIP.197207212011011001

Pembimbing II



A.Hutami Endang, S.Kom., M.Kom

NIP.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Najemah

Nim : 60200113028

Tempat/Tgl Lahir : Sidrap, 23 Juni 1994

Jurusan : Teknik Informatika

Fakultas/Program : Sains dan Teknologi

Judul : Rancang Bangun Sistem Penyortir Kualitas Telur Ayam Ras Berbasis Mikrokontroler

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 29 Agustus 2019

Penyusun,



Nur Najemah

Nim : 60200113028

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Penyortir Kualitas Telur Ayam Ras Berbasis Mikrokontroler” yang disusun oleh Nur Najemah, NIM 60200113028, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 29 Agustus 2019 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Jurusan Teknik Informatika.

Samata, 29 Agustus 2019

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Muh. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Sekretaris	: A. Muhammad Syafar, S.T.,M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Nur Afif, S.T.,M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Dr. Mukhlis Mukhtar, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal.ST.,MT.	(.....)
Pembimbing II	: A.Hutami Endang,S.Kom.,M.Kom	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. Halifah Mustamin, M.Pd.

NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين , وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Segala puja, puji dan syukur dengan tulus senangtiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayah-nya, serta Shalawat dan salam, senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menyelamatkan manusia dari dunia jahiliyah, menuju dunia terdidik yang diterangi cahaya keilmuan sehingga skripsi dengan judul ” Rancang Bangun Sistem Penyortir Kualitas Telur Ayam Ras Berbasis Mikrokontroler” dapat terselesaikan meski elah melalui banyak tantangan dan hambatan.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat utama, dalam meraih gelar Sarjana Komputer (S.Kom.) pada jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa di dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai pihak yang banyak memberikan doa,dukungan dan semangatnya.

Olehnya itu,melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda Alm.P.Patawari dan Ibunda tercinta Hj.Kanda yang selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik

moral maupun materil yang merupakan kekuatan terbesar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Bantuan dari berbagai pihak yang dengan senang hati meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tak henti-hentinya kepada penulis juga menjadi semangat positif untuk menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Prof. Dr. Halifah Mustamin, M.Pd yang telah memberikan wadah buat penulis.
2. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Faisal, S.T.,M.T, dan A. Muhammad Syafar,S.T.,M.T selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Faisal, S.T.,M.T, selaku pembimbing I dan A.Hutami Endang, S.KOM.,M.KOM selaku pembimbing II.
4. Nur Afif,S.T.,M.T., selaku penguji I dan Dr.H.Mukhlis Mukhtar,M.Ag., selaku penguji II
5. Seluruh Dosen, Staf Akademik, Staf Jurusan, serta Perpustakaan Fakultas Sains dan Teknologi tak lupa penulis haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas ilmu, bimbingan, arahan serta motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Informatika.
6. Teman seperjuangan di Fakultas Sains dan Teknologi, Terkhusus Sahabat-sahabat 13INER dari Teknik Informatika angkatan 2013 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam

menempuh pendidikan dikampus, untuk senior Teknik Informatika 2012 dan semua senior yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, hingga sekarang.

7. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan penuh kesadaran penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, walau demikian penulis berusaha menyajikan yang terbaik. Semoga Allah senantiasa memberi kemudahan dan perlindungan-Nya kepada semua pihak yang berperan dalam penulisan skripsi ini. Wassalam.

Makassar, 29 Agustus 2019

Penyusun




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI **Nur Najemah**
ALAUDDIN
M A K A S S A R
NIM: 60200113028

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II	13
TINJAUAN TEORITIS	13
A. Rancang Bangun.....	13
B. Ayam Ras	13
C. Mikrokontroler.....	19
D. Sensor	24
E. LED	32
BAB III	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Sumber Data	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	36
G. Metode Perancangan Alat.....	37
H. Teknik Pengujian Sistem	38

BAB IV	39
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	39
A. Blok Diagram Rangkaian	39
B. Perancangan Komponen Alat	40
C. Perancangan Keseluruhan Alat.....	42
D. Perancangan Perangkat Keras	43
E. Perancangan Perangkat Lunak.....	47
BAB V	50
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	50
A. Implementasi	50
B. Pengujian Sistem	53
BAB VI	61
PENUTUP	61
DAFTAR PUSTAKA	63
RIWAYAT HIDUP	65



DAFTAR GAMBAR

Gambar II. 1 Ayam Petelur Ringan.....	17
Gambar II. 2 Board Arduino UNO (Sumber: Arduinostore.com)	22
Gambar II. 3 Simbol LDR (Sumber : BelajarElektronika.net)	26
Gambar II. 4 Sensor LDR (Sumber: Belajar Elektronika.net)	27
Gambar II. 5 Sensor HCSR (Sumber: www.maketlab-elektroniks.com)	29
Gambar II. 6 Sistem pewaktu pada sensor HC-SR04 (Sumber: www. elangskrafti.com)	29
Gambar II. 7 Motor Servo (Sumber: w3ii.com/arduino/quick/guide)	32
Gambar II. 8 Bentuk LED (Sumber: google.com)	33
Gambar II. 9 Simbol LED (Sumber: google.com).....	33
Gambar III. 1 Model Waterfall	37
Gambar IV. 1 Diagram Blok Sistem Alat.....	39
Gambar IV. 2 Susunan alat yang digunakan.....	41
Gambar IV. 3 Rancangan Keseluruhan Alat.....	42
Gambar IV. 4 Ilustrasi pin <i>Motor servo</i>	44
Gambar IV. 5 Rangkaian Motor Servo	44
Gambar IV. 6 Ilustrasi pin sensor HCSR.....	45
Gambar IV. 7 Rangkaian Sensor Jarak (HCSR)	45
Gambar IV. 8 Ilustrasi pin sensor LDR	46
Gambar IV. 9 Rangkaian LDR.....	46
Gambar IV. 10 Flowchart	48
Gambar V. 1 Sistem penyortir kualitas telur ayam ras berbasis mikrokontroler (tampak depan.....	50

Gambar V. 2 Sistem penyortiran kualitas telur ayam ras berbasis mikrokontroler (tampak samping kanan)	51
Gambar V. 3 Sistem penyortiran kualitas telur ayam ras berbasis mikrokontroler (tampak samping kiri)	51
Gambar V. 4 Rangkaian sistem elektronika.....	52
Gambar V. 5 Langkah Pengujian Sistem	54
Gambar V. 6 Pengujian sensor LDR.....	55
Gambar V. 7 Pengujian sensor HCSR	56
Gambar V. 8 Tampilan masukkan telur	57
Gambar V. 9 Tampilan kondisi telur baik dan kondisi telur buruk.	58



DAFTAR TABEL

Tabel V. 1 Pengujian sensor LDR	59
Tabel V. 2 Pengujian sensor HCSR	60



ABSTRAK

Nama : Nur Najemah
Nim : 60200113028
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Sistem Penyortir Kualitas Telur Ayam Ras Berbasis Mikrokontroler
Pembimbing I : Faisal.ST.,MT.
Pembimbing II : A. Hutami Endang,S.Kom.,M.Kom.

Telur ayam ras sebagai protein hewani yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Salah satu industri perunggasan yang memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani masyarakat adalah peternakan ayam ras petelur. Tidak mudah untuk mendapatkan telur dengan kualitas terbaik. Penyortiran yang sering dilakukan peternak maupun penjual menggunakan metode manual yang memerlukan waktu cukup lama karena mendeteksi telur ayam satu persatu dengan cara diterawang menggunakan cahaya matahari ataupun lampu senter, hasilnya terkadang meleset dan tidak maksimal karena faktor keterbatasan indra penglihatan ketika lelah. Penelitian ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat kerja para peternak maupun penjual dalam menentukan kualitas telur ayam ras.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Dengan melakukan eksperimen terhadap variabel-variabel kontrol (*input*) untuk menganalisis *output* yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini adalah sebuah alat penyortir kualitas telur ayam ras dengan mikrokontroler Arduino Uno sebagai pengendali utama, sensor *hcsr* dan *ldr* sebagai inputan ke dalam mikrokontroler yang akan diteruskan ke motor servo sebagai output. Dengan menggunakan sistem penyortir kualitas telur ayam ras ini memudahkan dan mempercepat kerja para peternak maupun penjual dalam menentukan kualitas telur ayam ras menggunakan sensor *ldr* sebagai pendeteksi baik atau buruknya kualitas telur dan sensor *hcsr* sebagai pengukuran telur dengan jarak yang ditentukan.

Kata Kunci: Penyortir Kualitas, Mikrokontroler, Sensor HCSR, Sensor LDR, Arduino Uno, Telur Ayam Ras.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri perunggasan memiliki nilai strategis khususnya dalam penyediaan protein hewani untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, disamping peranannya dalam memanfaatkan peluang kesempatan kerja. Salah satu industri perunggasan yang memiliki peran penting dalam penyediaan protein hewani masyarakat adalah peternakan ayam ras petelur yang menghasilkan produk telur konsumsi. Salah satu peternakan yang dikembangkan untuk menunjang protein hewani adalah peternakan ayam ras petelur (Ardhiana dkk, 2014).

Dalam bidang peternakan dilihat dari proses penyortiran telur yang dilakukan oleh peternak maupun penjual, untuk menyeleksi telur berdasarkan kualitasnya masih menggunakan metode manual. Penyortiran yang sering dilakukan peternak dan penjual adalah dengan cara menerawang telur menggunakan sinar matahari atau lampu senter, apabila telur tampak terang, berarti kondisi baik. Sebaliknya, jika telur yang diterawang itu gelap, dapat dipastikan telur sudah kurang baik atau membusuk. Penerawangan telur tersebut memerlukan waktu cukup lama, karena mendeteksi telur secara satu persatu, dan terkadang meleset karena faktor keterbatasan indra penglihatan ketika lelah. Akibatnya tentu sangat fatal. Inilah yang membuat mengapa tidak mudah untuk mendapat telur dengan kualitas terbaik.

Pemanfaatan teknologi informasi serta otomasi industri juga dianjurkan untuk memaksimalkan pekerjaan yang ada. Karena, dengan otomasi industri dapat membantu menyelesaikan pekerjaan berat dalam waktu yang cepat. Dalam al-Qur'an juga menyebutkan pemanfaatan apa yang ada di muka bumi ini, seperti yang terkandung dalam Al-qur'an surah Yunus, ayat 101 yang berbunyi :

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya :

“Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman".” (Departemen Agama, 2006)

Katakanlah, “Perhatikanlah apa yang ada di langit dan bumi. Namun, tidaklah bermanfaat bukti-bukti (Kekuasaan Allah) dan para pemberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman.”

- *Qul* (katakanlah) kepada mereka, hai Muhammad!
- *Unzhurū mādzā fis samāwāti* (perhatikanlah apa yang ada di langit), seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang.
- *Wal ardl* (dan bumi), yakni dan apa yang ada di bumi, seperti pepohonan, hewan-hewan, gunung-gunung, dan lautan. Semuanya merupakan bukti bagi kalian. Selanjutnya Allah Ta‘ala berfirman:
- *Wa mā tughnil āyātu wan nudzuru* (namun, tidaklah bermanfaat bukti-bukti [Kekuasaan Allah] dan para pemberi peringatan), yakni rasul-rasul.
- *‘Ang qaumil lā yu’minūn* (bagi orang-orang yang tidak beriman) menurut ilmu Allah Ta‘ala.

Menurut Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa: “Katakanlah, wahai Nabi, kepada orang-orang yang tetap membangkan itu, Cermati dan renungkanlah apa yang ada di langit dan di bumi berupa bukti-bukti yang menunjukkan keagungan dan keesaan Tuhan”. Di situ akan kalian dapati bukti-bukti yang dapat membawa kalian untuk menerima ajakan beriman. Akan tetapi, betapa pun banyaknya bukti dan dahsyatnya ancaman, semua itu tidak berguna lagi kaum yang ingkar dan tak mau berpikir. Sebab, ketika orang-orang kafir itu memutuskan untuk tidak beriman, mereka pun tak bakal bersedia melakukan perenungan dan pengamatan terlebih dahulu”.

Ayat ini mendorong umat manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kontemplasi, eksperimentasi dan pengamatan. Ayat ini juga mengajak untuk menggali pengetahuan yang berhubungan dengan alam raya beserta isinya. Sebab, alam raya yang diciptakan untuk kepentingan manusia ini, hanya dapat dieksplorasi melalui pengamatan indrawi. (Shihab, 2002)

Jadi berdasarkan tafsir di atas, ayat ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa ajaran islam memiliki dasar-dasar pembelajaran tentang seluk-beluk alam semesta, bukan hanya menghargai Ilmu Pengetahuan, tetapi secara aktif menyuruh, memerintahkan pemeluknya untuk memperhatikan alam sekitar dan mempelajarinya dengan mempergunakan akal yang dikaruniakan Allah swt. Langit dan Bumi adalah makhluk Allah swt. Penciptaan langit dan bumi di sebut oleh Allah swt. sebagai lebih hebat dari penciptaan manusia. sebutan ini tidak mengherankan jika kita melihat betapa luas langit dan rumit kehidupan yang terbentang di dalamnya. Manusia mempunyai peranan penting dalam kehidupan

di bumi. Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Allah pun juga menyebar manusia di seluruh permukaan bumi keadaan ini menyebabkan manusia dan kelompok manusia memiliki keunikan tersendiri. Dalam surah yunus ayat 101 secara tidak langsung manusia di perintahkan untuk memperhatikan makhluk bumi yang paling istimewa makhluk tersebut tidak lain juga manusia dengan segala bentuk kehidupan dan kepentingan mereka dari pengamatan terhadap manusia muncullah ilmu sosiologi, ekonomi, dan berbagai macam sosial lainnya.

Memperhatikan langit juga berarti mengamati Iklim. Mengamati manusia berarti juga mencari cara berinteraksi dengan baik sehingga kepentingan masing-masing dapat terpenuhi. Pelajaran yang dapat diambil dari ayat ini adalah Islam agama ilmu pengetahuan. Allah swt menyuruh kita untuk senantiasa belajar dan mempelajari alam semesta beserta seluruh isinya. Pengetahuan dan pengamatan yang kita peroleh selanjutnya kita kembangkan dalam tujuan untuk menunjang kehidupan kita di dunia dan sebagai sarana menemukan Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada-Nya.

Sebagaimana yang difirmankan Allah swt dalam Q.S Al-Ashr/1-3 mengenai menggunakan waktu sebaik-baiknya yang berbunyi :

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا
بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

Artinya :

“[1] Demi masa, [2] Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, [3] kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran. (Departemen Agama,2007).

Dalam menafsirkan surah Al – Ashr 1-3 diatas, M. Quraish Shihab menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah menjelaskan: “Kata (العصر) *al – ‘ashr* terambil dari kata (عصر) *‘ashara* yakni “menekan sesuatu sehingga apa yang terdapat pada bagian terdalam dari padanya nampak ke permukaan atau keluar (memeras).”

Para ulama sepakat mengartikan kata *‘ashr* pada ayat pertama surah ini dengan waktu, hanya saja mereka berbeda pendapat – tentang waktu yang dimaksud. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah “waktu” atau “masa” di mana langkah dan gerak tertampung di dalamnya. Ada lagi yang menentukan waktu tertentu yakni waktu di mana shalat Ashar dapat dilaksanakan. Pendapat ketiga ialah waktu atau masa kehadiran Nabi Muhammad saw dalam pentas kehidupan ini.

Dapat juga dikatakan bahwa pada surah ini Allah bersumpah demi waktu dan dengan menggunakan kata *‘ashr* (bukan selainnya) untuk menyatakan bahwa : Demi waktu (masa) di mana manusia mencapai hasil setelah ia memeras tenaganya, sesungguhnya ia merugi (apapun hasil yang dicapainya itu, kecuali jika ia beriman dan beramal saleh). Kerugian tersebut mungkin tidak akan dirasakan pada saat dini, tetapi pastikan disadarinya pada “waktu Ashar

kehidupannya” menjelang “matahari hayatnya” terbenam. Itulah agaknya rahasia mengapa Tuhan memilih kata *'ashr* untuk menunjuk kepada waktu secara umum.

Waktu adalah modal utama manusia, apabila tidak diisi dengan kegiatan yang positif, maka ia akan berlalu begitu saja. Ia akan hilang dan ketika itu jangankan keuntungan diperoleh, modal pun telah hilang. Sayyidinaa Ali raa. pernah berkata : “Rezeki yang tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu diperoleh esok, tetapi waktu yang berlalu hari ini tidak mungkin dapat diharapkan kembali esok”. (Shihab, 2002)

Dari uraian tafsir tersebut, dapat dikatakan bahwa seseorang tidak hanya mengandalkan imannya saja tetapi juga amal salehnya bahkan amal saleh pun bersama iman belum cukup. Amal saleh bukan asal beramal. Amal pun beraneka ragam, kali ini suatu amal dianjurkan untuk membentuk amal yang sama diwajibkan bahkan mungkin juga sebaliknya justru terlarang.

Di dunia ini ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sia-sia lagi melalaikan dan lagi tidak bermanfaat sama sekali untuk manusia, akan tetapi banyak manusia itu sendiri menjadikan hal tersebut sebagai pedoman kebahagiaan dan sebagai suatu jalan tempuh kehidupan sehari-hari.

Hal ini ternyata sangat merugikan, jika kita melihat dari kaca mata *syar'iyah* dikarenakan, waktu yang Allah berikan dengan sangat singkat di dunia ini adalah sejatinya waktu yang harusnya banyak digunakan untuk mengingat Allah, dan beribadah kepada Allah dengan semurni-murninya.

Namun, berbagai kegiatan tidak penting menyita waktu seorang muslim sehingga habis sudah waktunya untuk hal yang mubasir dan sama sekali membuang-buang waktu, dan sama sekali tidak ada bekas manfaat sedikitpun kecuali hanya senda gurau belaka. Berikut hadits HR. Tirmidzi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: Termasuk baiknya keislaman seseorang ialah ia meninggalkan apa yang tidak berguna baginya.” (HR. Tirmidzi, no.hadis 2239)

Teknologi informasi serta otomasi industri saat ini semakin berkembang secara cepat sesuai dengan perkembangan zaman, salah satunya yaitu teknologi mikrokontroler yang secara umum bermanfaat bagi manusia dalam hal membantu pekerjaan sehari-hari. Teknologi inilah yang nantinya dimanfaatkan peternak ayam untuk membantu dalam proses penyortiran telur ayam ras.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, akan dirancang prototipe penyortir telur ayam ras untuk memudahkan dan mem percepat kerja para peternak maupun penjual dalam menentukan kualitas telur ayam ras.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang masalah di atas maka akan disusun rumusan masalah yang akan di bahas dalam proposal ini yaitu bagaimana

merancang sebuah sistem penyortiran kualitas telur ayam ras berbasis mikrokontroler ?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penyusunan skripsi ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Penulis membatasi permasalahannya dengan membahas hanya pada berapa lama proses penyortiran telur, serta secara otomatis menghitung jumlah telur dan tidak membahas perkembangan ayam ras tersebut . Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Alat ini dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Uno.
2. Alat ini merupakan *prototype* perancangan sistem penyortiran kualitas telur ayam ras.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Peternak ayam ras petelur merupakan salah satu ternak unggas yang dapat mendukung program pemerintah, karena keunggulannya dalam memproduksi telur.
2. Alat ini berupa prototipe perancangan sistem penyortiran kualitas telur ayam ras berdasarkan waktu, sehingga proses penyortiran telur ayam ras lebih cepat dibandingkan penyortiran menggunakan metode manual yang

membutuhkan waktu yang lama dan dapat memperkecil resiko terjadinya kekeliruan dalam pemilihan telur yang baik.

3. Alat ini menggunakan beberapa jenis sensor, dimana sensor *LDR* sebagai pendeteksi kualitas setiap butir telur dan sensor *HCSR* sebagai pendeteksi ukuran.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Telaah penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti (2015) pada penelitian yang berjudul “Alat Pendeteksi Telur Berbasis Mikrokontroler PIC16F84”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat waktu penyortiran telur. Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu penerapan teknologi berbasis mikrokontroler. Namun yang menjadi perbedaan adalah teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya menggunakan Mikrokontroler PIC16F84 sebagai penentu kualitas sedangkan pada penelitian yang akan dirancang menggunakan Arduino Uno sebagai penentu kualitasnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ridhamuttaqin (2013) dalam penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Model Sistem Pemberi Pakan Ayam Otomatis Berbasis Fuzzy Logic Control”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatur waktu dan jumlah pakan ternak. Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan

dengan sistem yang akan dibuat oleh penulis. Adapun persamaan dari sistem diatas ialah sama-sama menggunakan motor servo sebagai pengatur arah dan sudut pergerakan rotor. Dan yang menjadi perbedaannya ialah teknologi pengendali Mikrokontroler *ATmega8535* sedangkan pada penelitian yang akan dirancang menggunakan pengendali Mikrokontroler *Arduino Uno*.

Penelitian yang dilakukan oleh Annisa (2017) dalam penelitian yang berjudul “Rancang Bangun Sistem Pemeliharaan Ternak Ayam Broiler pada Kandang Tertutup Berbasis Mikrokontroler”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengatur suhu, pakan, dan cahaya ternak ayam broiler pada kandang tertutup. Teknologi yang digunakan dari penelitian sebelumnya memiliki kesamaan dengan teknologi yang akan dibuat yaitu sama-sama menggunakan Sensor Photodiode, Sensor Ultrasonik, Motor Servo, dan Mikrokontroler *Arduino Uno*. Namun yang menjadi perbedaan adalah sistem yang dirancang oleh peneliti sebelumnya yaitu sistem pemeliharaan pengatur suhu, pakan, dan cahaya ayam broiler pada kandang tertutup. Sedangkan pada penelitian yang akan dirancang yaitu sistem penyortiran berdasarkan waktu dan kualitas telur ayam ras.

Penelitian yang dilakukan oleh Hamdani (2013) dalam penelitian yang berjudul “Alat Pendeteksi Telur Menggunakan Sensor Cahaya dan Bahasa C”. Tujuan dari peneliti ini adalah mendeteksi telur menggunakan sensor LDR dan mikrokontroler *ATmega8*. Adapun persamaan dari peneliti sebelumnya dengan rencana penelitian ini adalah menggunakan mikrokontroler. Sementara perbedaannya, jika peneliti sebelumnya menggunakan sensor LDR sebagai alat

pendeteksi. Sedangkan pada penelitian yang akan dirancang yaitu menggunakan sensor TCS3200 sebagai pendeteksinya.

Penelitian yang dilakukan oleh Yohannes (2011) dalam penelitian yang berjudul “Aplikasi Sensor Ultrasonik untuk Sistem Penghitung Jumlah Barang Otomatis”. Tujuan dari peneliti ini adalah membuat sistem penghitung jumlah barang otomatis. Adapun persamaan dari peneliti sebelumnya dengan rencana penelitian ini adalah menghitung jumlah barang secara otomatis menggunakan mikrokontroler. sementara perbedaannya, jika peneliti sebelumnya merancang sebuah sistem untuk mendeteksi kelayakan sebuah benda. Sedangkan pada penelitian yang akan dirancang yaitu sebuah sistem untuk menyortir kualitas telur ayam ras.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang suatu model prototipe sistem penyortiran kualitas telur ayam ras yang berbasis mikrokontroler.

2. Kegunaan Penelitian

Dari kegunaan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat, yang mencakup dua hal pokok berikut:


a. Kegunaan Teoritis

Dapat dijadikan sebagai suatu referensi yang berguna bagi dunia akademik khususnya dalam penelitian yang akan

dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan dan implementasi teknologi informasi.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai referensi perancangan dan pembangunan sistem penyortiran kualitas telur ayam ras yang secara tidak langsung turut andil membantu para peternak ayam ras mencapai produktifitas yang lebih baik.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Rancang Bangun

Rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menerjemahkan hasil analisis dari sebuah sistem kedalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail bagaimana komponen - komponen sistem diimplementasikan. Sedangkan pengertian bangun atau pembangunan sistem adalah kegiatan menciptakan baru maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada baik secara keseluruhan maupun sebagian (Pressman, 2002).

Rancang bangun sangat berkaitan dengan perancangan sistem yang merupakan satu kesatuan untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi. Menurut Tata Sutabri (2005:284) Perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang akan digunakan.

B. Ayam Ras

Ayam petelur adalah ayam-ayam betina dewasa yang dipelihara khusus untuk diambil telurnya. Asal mula ayam unggas adalah berasal dari ayam hutan & itik liar yang ditangkap & dipelihara serta dapat bertelur cukup banyak. Tahun demi tahun ayam hutan dari wilayah dunia diseleksi secara ketat oleh para pakar. Arah seleksi ditujukan pada produksi yang banyak, karena ayam hutan tadi dapat diambil telur & dagingnya maka arah dari produksi yang banyak dalam seleksi

tadi mulai spesifik. Ayam yang terseleksi untuk tujuan produksi daging dikenal dengan ayam broiler, sedangkan untuk produksi telur dikenal dengan ayam petelur. Selain itu, seleksi juga diarahkan pada warna kulit telur hingga kemudian dikenal ayam petelur putih & ayam petelur coklat. Persilangan & seleksi itu dilakukan cukup lama hingga menghasilkan ayam petelur seperti yang ada sekarang ini. Dalam setiap kali persilangan, sifat jelek dibuang & sifat baik dipertahankan (“terus dimurnikan”). Inilah yang kemudian dikenal dengan ayam petelur unggul.

Menginjak awal tahun 1900-an, ayam liar itu tetap pada tempatnya akrab dengan pola kehidupan masyarakat dipedesaan. Memasuki periode 1940-an, orang mulai mengenal ayam lain selain ayam liar itu. Dari sini, orang mulai membedakan antara ayam orang Belanda (Bangsa Belanda saat itu menjajah Indonesia) dengan ayam liar di Indonesia. Ayam liar ini kemudian dinamakan ayam lokal yang kemudian disebut ayam kampung karena keberadaan ayam itu memang di pedesaan. Sementara ayam orang Belanda disebut dengan ayam luar negeri yang kemudian lebih akrab dengan sebutan ayam negeri (kala itu masih merupakan ayam negeri galur murni). Ayam semacam ini masih bisa dijumpai di tahun 1950-an yang dipelihara oleh beberapa orang penggemar ayam. Hingga akhir periode 1980-an, orang Indonesia tidak banyak mengenal klasifikasi ayam. Ketika itu, sifat ayam dianggap seperti ayam kampung saja, bila telurnya enak dimakan maka dagingnya juga enak dimakan. Namun, pendapat itu ternyata tidak benar, ayam negeri/ayam ras ini ternyata bertelur banyak tetapi tidak enak dagingnya.

Ayam yang pertama masuk & mulai ditenakkan pada periode ini adalah ayam ras petelur white leghorn yang kurus & umumnya setelah habis masa produktifnya. Antipati orang terhadap daging ayam ras cukup lama hingga menjelang akhir periode 1990-an. Ketika itu mulai merebak peternakan ayam broiler yang memang khusus untuk daging, sementara ayam petelur dwiguna/ayam petelur cokelat mulai menjamur pula. Disinilah masyarakat mulai sadar bahwa ayam ras mempunyai klasifikasi sebagai petelur handal & pedaging yang enak. Mulai terjadi pula persaingan tajam antara telur & daging ayam ras dengan telur & daging ayam kampung. Sementara itu telur ayam ras cokelat mulai diatas angin, sedangkan telur ayam kampung mulai terpuruk pada penggunaan resep makanan tradisional saja. Persaingan inilah menandakan maraknya peternakan ayam petelur.

Ayam kampung memang bertelur & dagingnya memang bertelur & dagingnya dapat dimakan, tetapi tidak dapat diklasifikasikan sebagai ayam dwiguna secara komersial-unggul. Penyebabnya, dasar genetik antara ayam kampung & ayam ras petelur dwiguna ini memang berbeda jauh. Ayam kampung dengan kemampuan adaptasi yang luar biasa baiknya. Sehingga ayam kampung dapat mengantisipasi perubahan iklim dengan baik dibandingkan ayam ras. Hanya kemampuan genetisnya yang membedakan produksi kedua ayam ini. Walaupun ayam ras itu juga berasal dari ayam liar di Asia & Afrika.

Jenis ayam petelur dibagi menjadi 2 tipe :

1. Tipe Ayam Petelur Ringan

Tipe ayam ini disebut dengan ayam petelur putih. Ayam petelur ringan ini mempunyai badan yang ramping/kurus-mungil/kecil dan mata bersinar. Bulunya berwarna putih bersih dan berjengger merah. Ayam ini berasal dari *galur murni white leghorn*. Ayam galur ini sulit dicari, tapi ayam petelur ringan komersial banyak dijual di Indonesia dengan dengan berbagai nama. Setiap pembibit ayam petelur di Indonesia pasti memiliki dan menjual ayam petelur ringan (petelur putih) komersial ini. Ayam ini mampu bertelur lebih dari 260 telur per tahun produksi hen house. Sebagai petelur, ayam tipe ini memang khusus untuk bertelur saja sehingga semua kemampuan dirinya diarahkan pada kemampuan bertelur, karena dagingnya sangat sedikit. Ayam petelur ringan ini sensitive terhadap cuaca panas dan keributan, dan ayam ini mudah kaget dan bila kaget ayam ini produksinya akan cepat turun, begitu juga bila kepanasan.



Gambar II. 1 Ayam Petelur Ringan
(sumber : kentauroi.wordpress.com)

2. Tipe Ayam Petelur Medium

Bobot tubuh ayam ini cukup berat. Meskipun itu, beratnya masih berada di antara berat ayam petelur ringan dan ayam broiler. Oleh karena itu ayam ini disebut tipe ayam petelur medium. Tubuh ayam ini tidak kurus, tetapi juga tidak terlihat gemuk. Telurnya cukup banyak dan juga dapat menghasilkan daging yang banyak. Ayam ini disebut juga dengan ayam tipe dwiguna. Karena warnanya yang coklat, maka ayam ini disebut dengan ayam petelur coklat yang umumnya mempunyai warna bulu yang coklat juga. Dipasaran orang mengatakan telur coklat lebih disukai daripada telur putih, kalau dilihat dari warna

kulitnya memang lebih menarik yang cokelat daripada yang putih, tapi dari segi gizi dan rasio relatif sama. Satu hal yang berbeda adalah harganya dipasaran, harga telur cokelat lebih mahal daripada telur putih. Hal ini dikarenakan telur cokelat lebih berat daripada telur putih dan produksinya telur cokelat lebih sedikit daripada telur putih. Selain itu daging dari ayam petelur medium akan lebih laku dijual sebagai ayam pedaging dan rasa yang enak.



Gambar II.2. Ayam Petelur Medium
(sumber : kentauroi.wordpress.com)

Ras dapat menghasilkan relatif banyak telur dalam waktu yang singkat.

Ciri-cirinya adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran badan ayam petelur relatif besar, padat, dan berdaging penuh, bobot badan ayam ini cukup berat, sehingga ayam ini disebut ayam dwiguna artinya ayam yang memiliki manfaat ganda yaitu dapat menghasilkan telur dan dapat menghasilkan daging.
- b. Jumlah telur yang cukup tinggi.

- c. Umumnya berbulu coklat dan telur yang dihasilkan juga berwarna coklat.

C. Mikrokontroler

1. Defenisi Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah mikroprosesor yang dikhususkan untuk instrumentasi dan kendali. Mikrokontroler merupakan suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus (Zarkasyi, 2013).

Setiap Mikrokontroler memiliki arsitektur yang berbeda - beda tergantung perancangannya. Meskipun demikian, setiap arsitektur mikrokontroler pada dasarnya memiliki keseragaman pada pokok - pokok dan cara kerjanya. Berdasarkan arsitektur, mikrokontroler terbagi dua yaitu:

- 1) CISC (*Complex Instruction Set Computing*)

Complex Instruction Set Computing (CISC) atau kumpulaninstruksi komputasi kompleks. Adalah suatu arsitektur komputer dimana setiap instruksi akan menjalankan beberapa operasi tingkat rendah, seperti pengambilan dari memori (*load*), operasi aritmatika, dan penyimpanan ke dalam memori (*store*) yang saling bekerja sama.

- 2) RISC (*Reduced Instruction Set Computer*)

Reduced Instruction Set Computer (RISC). Merupakan bagian dari arsitektur mikroprosesor, berbentuk kecil dan berfungsi untuk menyetor instruksi dalam komunikasi di antara arsitektur yang lainnya (Setiawan, 2006).

2. Modul Mikrokontroler

a. Arduino

Arduino merupakan pengendali mikro single-board yang bersifat *open-source*, diturunkan dari *Wiring platform*, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. *Hardware* yang memiliki prosesor Atmel AVR dan *software* yang memiliki bahasa pemrograman sendiri. Saat ini Arduino sangat populer di seluruh dunia. Banyak pemula yang belajar mengenal robotika dan elektronika lewat Arduino karena mudah dipelajari. Tapi tidak hanya pemula, para hobbyist atau profesional pun ikut senang mengembangkan aplikasi elektronik menggunakan Arduino. Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan dengan bantuan pustaka-pustaka (*libraries*) Arduino. (Arief, 2014).

Arduino adalah sebuah board mikrokontroler yang berbasis ATmega328. Arduino memiliki 14 pin input/output yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 analog input, crystal osilator 16 MHz, koneksi USB, jack power, kepala ICSP, dan tombol reset. Arduino mampu mendukung mikrokontroler; dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB.

Hardware (perangkat keras)-nya memiliki prosesor AtmelAVR dan *software* (perangkat lunak)-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri. *Open source IDE* yang digunakan untuk membuat aplikasi mikrokontroler yang berbasis platform arduino. Mikrokontroler *single-board* yang bersifat *open source hardware* dikembangkan untuk arsitektur mikrokontroler AVR 8 bit dan ARM 32 bit.

Kelebihan Arduino, antara lain:

- 1) Tidak perlu perangkat *chip programmer* karena di dalamnya sudah ada *bootloader* yang akan menangani *upload* program dari komputer.
- 2) Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang tidak memiliki port serial / RS323 bisa menggunakannya.
- 3) Memiliki modul siap pakai (*shield*) yang bisa ditancapkan pada *board* arduino (Arduino, 2012).



Gambar II. 3 Board Arduino UNO
(Sumber: *Arduinostore.com*)

Arduino menyediakan 20 pin I/O, yang terdiri dari 6 pin input analog dan 14 pin digital input/output. Untuk 6 pin analog sendiri bisa juga difungsikan sebagai output digital jika diperlukan output digital tambahan selain 14 pin yang sudah tersedia. Untuk mengubah pin analog menjadi digital cukup mengubah konfigurasi pin pada program. Dalam *board* bisa dilihat pin digital diberi keterangan 0-13, jadi untuk menggunakan pin analog menjadi output digital, pin analog yang pada keterangan board 0-5 diubah menjadi pin 14-19 dengan kata lain pin analog 0-5 berfungsi juga sebagai pin output digital 14-16.

Sifat *open source* arduino juga banyak memberikan keuntungan tersendiri dalam menggunakan *board* ini, karena dengan sifat *open source* komponen yang dipakai tidak hanya tergantung pada satu merek, namun memungkinkan memakai semua komponen yang ada dipasaran. (www.arduino.cc, 2016).

Mikrokontroler Arduino dapat dipasangkan dengan bermacam-macam sensor dan aktuator lainnya. Adapun sensor dan aktuator yang dapat

dipasangkan pada Arduino seperti sensor gerak, ultrasonik, panas, suara, Ethernet Shield, LED Display dan yang lainnya. (Margelis, 2011)

Arduino UNO memiliki sejumlah fasilitas untuk dapat berkomunikasi dengan Komputer, arduino lain, maupun mikrokontroler lainnya. Atmega328 ini menyediakan serial komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 (Rx) dan 1 (Tx). Sebuah Atmega 16U2 pada saluran *board* komunikasi serialnya 9 melalui USB dan muncul sebagai *com port virtual* untuk perangkat lunak pada komputer. *Firmware* Arduino menggunakan USB driver standar COM, dan tidak ada *driver* eksternal yang dibutuhkan. Bagaimanapun pada windows, sebuah file.inf pasti dibutuhkan. Perangkat lunak Arduino termasuk serial monitor yang memungkinkan data sederhana yang akan dikirim ke board Arduino. Led Rx dan Tx pada board akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan koneksi USB ke komputer (tapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1). Atmega328 juga mendukung komunikasi I2C dan SPI.

b. Soket USB

Soket USB adalah soket kabel USB yang disambungkan ke komputer atau laptop, yang berfungsi untuk mengirimkan program ke arduino dan juga sebagai *port* komunikasi serial. Input / Output Digital dan Input Analog

Input/output digital atau digital pin adalah pin-pin untuk menghubungkan arduino dengan komponen atau rangkaian digital, contohnya, jika ingin membuat LED berkedip, LED tersebut bisa dipasang

pada salah satu pin input atau output digital dan *ground* komponen lain yang menghasilkan output digital atau menerima input digital bisa disambungkan ke pin ini.

Input analog atau analog pin adalah pin-pin yang berfungsi untuk menerima sinyal dari komponen atau rangkaian analog, contohnya; potensiometer, sensor suhu, sensor cahaya, dan lain-lain.

c. Catu Daya

Pin catu daya adalah pin yang memberikan tegangan untuk komponen atau rangkaian yang dihubungkan dengan arduino. Pada bagian catu daya ini pin Vinput dan Reset. Vinput digunakan untuk memberikan tegangan langsung kepada arduino tanpa melalui tegangan pada USB atau adaptor, sedangkan Reset adalah pin untuk memberikan sinyal reset melalui tombol atau rangkaian eksternal.

d. Baterai Adaptor

Soket baterai atau adaptor digunakan untuk menyuplai arduino dengan tegangan dari baterai/adaptor 9V pada saat arduino sedang tidak disambungkan ke komputer. Jika arduino sedang disambungkan ke komputer dengan USB, Arduino mendapatkan suplai tegangan dari USB, Jika tidak perlu memasang baterai atau adaptor pada saat memprogram arduino.

D. Sensor

Sensor adalah peranti yang menerima input berupa suatu besaran/sinyal fisik yang kemudian mengubahnya menjadi besaran/sinyal lain yang diteruskan ke

kontroler. Terdapat banyak jenis sensor yang digunakan pada robot. Bahasan ini akan meliputi beberapa jenis sensor yang digunakan terutama pada mobile robot dan lebih dititikberatkan pada antarmuka dengan kontroler. (Endro Pitowarno, 2006)

D Sharon, dkk (1982) mengemukakan bahwa sensor adalah suatu peralatan yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi seperti energi listrik, energi fisika, energi kimia, energi biologi, energi mekanik. Contoh : mata sebagai sensor penglihatan, LDR (*Light dependent resistance*) sebagai sensor cahaya, dan lainnya. Kebanyakan sensor bekerja dengan mengubah beberapa parameter fisik seperti suhu temperatur ke dalam sinyal listrik. Ini sebabnya mengapa sensor juga dikenal sebagai transduser yaitu suatu peralatan yang mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain.


Sensor dapat diklasifikasikan berdasarkan outputnya, yaitu :

1. Output biner : berupa 0 (0 V) atau 1 (5 V).
2. Output analog : misal 0 V hingga 5 V.
3. Output pewaktu : misal PWM, waktu RC, waktu pantul.
4. Output serial : misal UART (RS232), I2C, SPI, 1 wire, 2 wire, serial sinkron.
5. Output paralel.

Beberapa sensor yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

1) Sensor LDR

Light Dependent Resistor atau disingkat dengan LDR adalah jenis resistor yang nilai hambatan atau nilai resistansinya tergantung pada intensitas cahaya yang diterimanya. Nilai LDR akan menurun pada saat cahaya terang dan nilai hambatannya akan menjadi tinggi jika dalam kondisi gelap. Fungsi LDR (*Light Dependent Resistor*) adalah untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya (kondisi terang) dan menghambat arus dalam kondisi gelap.



Gambar II. 4 Simbol LDR
(Sumber : BelajarElektronika.net)

Naik turunnya nilai hambatan akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Pada umumnya, nilai hambatan LDR akan mencapai 200 Kilo Ohm ($k\Omega$) pada kondisi gelap dan menurun menjadi 500 Ohm (Ω) pada kondisi cahaya terang.

LDR (Light Dependent Resistor) yang merupakan komponen elektronika cahaya ini sering digunakan atau diaplikasikan dalam rangkaian elektronika sebagai sensor pada lampu penerang jalan, sensor pada rangkaian saklar cahaya, sensor pada lampu otomatis, sensor pada tracker cahaya matahari, sensor pada robot line follower dan lain sebagainya (Teknik Elektronika, 2017).



Gambar II. 5 Sensor LDR
(Sumber: Belajar Elektronika.net)

2) Sensor HC-SR04

Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Disebut sebagai sensor ultrasonik karena sensor ini menggunakan gelombang ultrasonik (bunyi ultrasonik).

Sensor ini merupakan sensor ultrasonik siap pakai, satu alat yang berfungsi sebagai pengirim, penerima, dan pengontrol gelombang

ultrasonik. Alat ini bisa digunakan untuk mengukur jarak benda dari 2-4cm dengan akurasi 3mm. Sensor ini umumnya berbentuk papan elektronik ukuran kecil dengan beberapa rangkaian elektronik dan 2 buah transducer. Dari 2 buah transducer ini, salah satu berfungsi sebagai transmister dan satu lagi sebagai receiver. Ada juga modul yang hanya mempunyai 1buah transducer, berfungsi sebagai transmitter dan receiver sekaligus.tersediapin VCC, TRIG, ECHO, dan GND. Ada juga modul yang pin TRIG dan ECHO-nya digabung menjadi satu dan pemakaiannya berganti-ganti.


Sensor HCSR ini bekerja dengan cara menghasilkan gelombang suara pada frekuensi tinggi yang kemudian dipancarkan oleh bagian transmitter pantulan gelombang suara yang mengenai bendadi depannyaakan ditangkap oleh bagian receiver. Dengan mengetahui lamanya waktu antara dipancarkannya gelombang suara sampai ditangkap kembali, dapat menghitung jarak benda yang ada di depan sensor tersebut. Dengan hal ini dapat diketahui kecepatan suara adalah 340m/detik.lamanya waktu tempuh gelombang suara dikalikan kecepatan suara,kemudian dibagi 2 akan menghasilkan jarak antara sensor dengan benda didepannya.



Gambar II. 6 Sensor HCSR
(Sumber: www.maketlab-elektroniks.com)

Cara menggunakan alat ini yaitu: ketika kita memberikan tegangan positif pada pin Trigger selama 10 μ s, maka sensor akan mengirimkan 8 step sinyal ultrasonik dengan frekuensi 40kHz. Selanjutnya, sinyal akan diterima pada pin Echo. Untuk mengukur jarak benda yang memantulkan sinyal tersebut, maka selisih waktu ketika mengirim dan menerima sinyal digunakan untuk menentukan jarak benda tersebut.

Berikut adalah visualisasi dari sinyal yang dikirimkan oleh sensor HC-SR04:



Gambar II. 7 Sistem pewaktu pada sensor HC-SR04
(Sumber: www.elangsakti.com)

Pada sensor ultrasonik, gelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebut dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Piezoelektrik ini akan menghasilkan gelombang ultrasonik (umumnya berfrekuensi 40kHz) ketika sebuah isolator diterapkan pada benda tersebut. Secara umum, alat ini akan menembakkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut.

Gelombang pantulan dari target akan ditangkap oleh sensor, kemudian sensor menghitung selisih waktu pengiriman gelombang dan waktu gelombang pantul diterima.

Secara detail cara kerja sensor ultrasonik adalah sebagai berikut:

- Sinyal dipancarkan oleh pemancar ultrasonik dengan frekuensi tertentu dan dengan durasi waktu tertentu. Sinyal tersebut berfrekuensi diatas 20kHz. Untuk mengukur jarak benda (sensor jarak), frekuensi yang umumnya digunakan adalah 40kHz.
- Sinyal yang dipancarkan akan merambat sebagai gelombang bunyi dengan kecepatan sekitar 340 m/s. ketika menumbuk suatu benda, maka sinyal tersebut akan dipantulkan oleh benda tersebut.
- Setelah gelombang pantulan sampai dialat penerima, maka sinyal tersebut akan diproses untuk menghitung jarak benda tersebut. Jarak benda dihitung berdasarkan rumus :

$$S = 340.t/2$$

Dimana S merupakan jarak antara sensor ultrasonik dengan benda (bidang pantul), dan t adalah selisih waktu pemancaran gelombang.

3) Motor Servo

Motor servo adalah sebuah perangkat atau aktuator putar (motor) yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup (servo), sehingga dapat di set-up atau di atur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor. motor servo merupakan perangkat yang terdiri dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol dan potensiometer. Serangkaian gear yang melekat pada poros motor DC akan memperlambat putaran poros dan meningkatkan torsi motor servo. Sedangkan potensiometer dengan perubahan resistansinya saat motor berputar berfungsi sebagai penentu batas posisi putaran poros motor servo.

Penggunaan sistem kontrol loop tertutup pada motor servo berguna untuk mengontrol gerakan dan posisi akhir dari poros motor servo. Posisi poros output akan di sensor untuk mengetahui posisi poros sudah tepat seperti yang di inginkan atau belum, dan jika belum, maka kontrol input akan mengirim sinyal kendali untuk membuat posisi poros tersebut tepat padaposisi yang diinginkan. Contoh sistem kontrol loop tertutup yaitu penyetelan suhu AC, kulkas dan lainnya (Trikueni,2014).



Gambar II.8 Motor Servo
(Sumber: w3ii.com/arduino/quick/guide)

E. LED

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya. Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (*Light Emitting Diode*) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube.

LED merupakan dari dioda yang terbuat dari semi konduktor . Cara kerjanya pun hampir sama dengan dioda yaitu memiliki dua kutub yakni kutub positif dan kutub negatif. LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan


maju (bias forward) dari anoda menuju ke katoda. LED terdiri dari sebuah chip semi konduktor yang didoping sehingga menciptakan junction P dan N. Yang dimaksud dengan proses doping dalam semi konduktor adalah proses untuk menambahkan ketidak murnian (impurity) kelistrikan yang diinginkan, ketika LED dialiri tegangan maju atau bias forward yaitu dari anoda (P) menuju ke (K). Kelebihan elektron pada N-Type material akan berpindah ke wilayah yang kelebihan hole (lubang) yaitu wilayah yang bermuatan positif (P-Type material), saat elektron berjumpa dengan hole akan melepaskan photon dan memancarkan cahaya monokromatik (satu warna).



Gambar II.9 Bentuk LED

(Sumber: google.com)

Adapun simbol dari LED adalah sebagai berikut :



Gambar II. 10 Simbol LED

(Sumber: google.com)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini berkaitan pada sumber-sumber data *online*, internet dan hasil penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang tepat yaitu dengan mempertimbangkan penggunaannya berdasarkan jenis data dan sumbernya. Data yang objektif dan relevan dengan pokok permasalahan penelitian merupakan indikator keberhasilan

suatu penelitian. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Observasi

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung kepada objek penelitian.

2. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung kepada narasumber.

3. Studi Pustaka

Mengumpulkan data dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek yang diteliti, bersumber dari buku-buku pedoman, literatur yang disusun oleh para ahli untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian baik secara *offline* maupun *online*.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laptop Acer dengan spesifikasi *Prosesor* AMD E-300 APU, RAM 4 GB.
- 2) Arduino UNO R3

- 3) Wadah plastik
- 4) Motor Servo
- 5) Sensor LDR
- 6) Sensor HCSR
- 7) LED
- 8) Adaptor 6volt

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem Operasi Windows 7, 64 bit.
- b. Arduino (*Software programing Module Arduino*).

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:


- 1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari kajian pustaka.
- 2) Koding data adalah penyesuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode - kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah - milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang diperoleh dari sumber serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Metode Perancangan Alat

Pada penelitian ini, metode perancangan alat yang digunakan adalah *Waterfall*. Model *Waterfall* adalah model klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun sistem, dimana proses pengerjaannya bertahap dan harus menunggu tahap sebelumnya selesai kemudian mengerjakan tahap selanjutnya, mulai dari *Requirements analysis*, *design*, *coding*, *testing*, dan *maintenance*.



Gambar III. 1 Model Waterfall

H. Teknik Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.




BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Blok Diagram Rangkaian

Alat penyortiran telur ayam ras berkualitas yang dirancang pada penelitian ini adalah seperti pada blok diagram dibawah ini :



Gambar IV. 1 Diagram Blok Sistem Alat

Pada gambar IV.1 diatas menjelaskan bahwa sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya berupa adaptor dengan tegangan 12 volt (berdasarkan pengukuran secara langsung menggunakan *multitester*). Adaptor merupakan

sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan ke keseluruhan sistem rangkaian baik itu masukan maupun keluaran.

Berdasarkan blok diagram di atas, *mikrokontroler* berfungsi sebagai pengendali utama, dalam alat ini terdapat 2 inputan berupa :


1. Sensor *HCSR* (berfungsi untuk mengubah besaran fisis (bunyi) menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi (jarak) suatu benda dengan frekuensi tertentu. Yang dimana pada alat ini difungsikan sebagai pengukuran telur dengan jarak yang ditentukan sebagaimana makin dekat jarak yang diterima maka ukuran telur dikategorikan dalam ukuran besar.
2. Sensor *LDR (Light Dependent Resistor)* berfungsi untuk menghantarkan arus listrik jika menerima sejumlah intensitas cahaya (Kondisi Terang) dan menghambat arus listrik dalam kondisi gelap. Naik turunnya nilai hambatan akan sebanding dengan jumlah cahaya yang diterimanya. Dalam alat ini sensor *LDR* berfungsi sebagai pendeteksi baik atau buruknya kualitas telur.

Dengan output putaran *motor servo* yang diprogram menuju lokasi penyortiran sesuai kondisi yang diterima dari inputan.

B. Perancangan Komponen Alat

Perancangan alat merupakan bagian penting dalam perancangan sistem ini. *Mikrokontroler* pada sistem ini menggunakan Arduino uno R3 dengan beberapa

komponen diantaranya Sensor jarak (*HCSR*), *LDR*, *Motor Servo*, dan *Baterai 12 volt* yang akan dihubungkan secara langsung dengan mikrokontroler Arduino Uno R3. Adapun susunan dari alat yang digunakan pada alat sistem penyortiran kualitas telur ayam ras adalah sebagai berikut :




Gambar IV. 2 Susunan alat yang digunakan

Arduino Uno berfungsi sebagai *mikrokontroler* yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah kedalam *mikroprosesor*. Sensor *HCSR* dan *LDR* sebagai inputan ke dalam *mikrokontroler* yang akan di teruskan ke *motor servo* sebagai *output*, dimana inputan itu berupa kondisi dan ukuran telur yang akan di teruskan ke *Arduino* untuk menentukan keputusan yang akan di teruskan ke *motor*

servo sebagai penerima inputan untuk mengarahkan telur menuju penampung yang telah disediakan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

C. Perancangan Keseluruhan Alat

Perancangan sistem merupakan gambaran rangkaian atau desain alat yang akan dibuat. Adapun perancangan dari sistem ini sebagai berikut:



Gambar IV. 3 Rancangan Keseluruhan Alat


Adapun prinsip kerja keseluruhan alat sistem penyortiran kualitas telur ayam ras sebagai berikut :

Telur akan memasuki tahapan seleksi, pada tahapan seleksi terbagi atas 2 yaitu kondisi baik buruknya kualitas telur dan ukuran besar dan kecilnya telur. Pada tahap ini sensor *LDR* berfungsi untuk mengetahui kondisi baik buruknya kualitas telur dan *HCSR* berfungsi untuk mengetahui besar dan kecilnya ukuran telur. Pertama – tama telur akan memasuki tahapan seleksi baik buruknya kualitas telur menggunakan sensor *LDR*, apabila telur tidak masuk dalam kategori yang telah ditentukan maka motor servo pertama akan berputar dan mengarahkan telur ke penampung yang telah disediakan, dan apabila telur masuk dalam kategori yang telah ditentukan maka telur akan masuk dalam seleksi besar dan kecilnya ukuran telur menggunakan sensor *HCSR* yang kemudian akan ditentukan kategori telurnya melalui putaran motor servo. Motor servo akan melakukan perputaran 0° untuk telur yang berukuran kecil sedangkan putaran 180° untuk telur yang berukuran besar.

D. Perancangan Perangkat Keras


1. Motor Servo

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan motor servo untuk mengarahkan telur ke penampung yang telah disediakan. *motor servo* ini terhubung pada pin 1, *vcc* dan *gnd* pada *Arduino uno*. Adapun ilustrasi pin-pin yang dihubungkan dari *motor servo* ke *Arduino uno* di tampilan di gambar IV.4 berikut:



Gambar IV. 4 Ilustrasi pin *Motor servo*

Adapun rangkaian motor servo sebagai berikut :




Gambar IV. 5 Rangkaian Motor Servo

2. *Sensor HCSR (Sensor Jarak)*


Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sensor jarak (*HCSR*) sebagai penerima inputan dari telur kemudian diteruskan ke dalam Arduino uno, sensor HCSR ini terhubung pada pin Vin, pin Gnd dan pin 5. Pada alat ini sensor berfungsi untuk mendeteksi besar dan kecilnya ukuran telur.

Adapun ilustrasi pin-pin yang dihubungkan ke Arduino uno di tampilkan di gambar IV.6 berikut:



Gambar IV. 6 Ilustrasi pin sensor HCSR

Adapun rangkaian sensor jarak (*HCSR*) sebagai berikut :




Gambar IV. 7 Rangkaian Sensor Jarak (HCSR)

3. LDR (*Light Dependent Resistor*)


Selain sensor jarak, LDR sebagai penerima inputan dari telur kemudian diteruskan ke dalam Arduino uno, LDR ini terhubung pada pin Vin, pin Gnd dan pin AO. Pada alat ini LDR berfungsi untuk mendeteksi kondisi baik buruknya telur.

Adapun ilustrasi pin-pin yang dihubungkan ke Arduino uno ditampilkan di gambar IV. 8 berikut:



Gambar IV. 8 Ilustrasi pin sensor LDR


Adapun rangkaian LDR sebagai berikut:




Gambar IV. 9 Rangkaian LDR

E. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di website resmi Arduino . Bahasa yang digunakan dalam perancangan alat penyortiran telur ayam ras ini menggunakan bahasa C/C++ dengan beberapa library tambahan untuk perancangan alat penyortiran telur ayam ras. Untuk memperjelas, berikut tampilan flowchart perancangan sistem secara umum bagaimana cara kerja alat penyortiran telur ayam ras.





Gambar IV. 10 Flowchart

Berikut penjelasan flowchart alat pada gambar IV.10 diatas adalah

1. Start menandakan program siap dimulai untuk penyortiran
2. Telur akan dimasukkan ke lintasan yang telah disediakan

3. Ketika telur telah dimasukkan maka akan terjadi seleksi menggunakan sensor LDR, Jika data cahaya yang diberikan $n = 500-1000$ maka telur akan dikategorikan dalam kondisi baik dan akan masuk ketahap seleksi kedua pada sensor HCSR. Namun jika data cahaya yang diberikan $n = > 1000$ maka telur akan dikategorikan dalam kondisi buruk dan otomatis akan masuk ke penampung telur kualitas buruk.
4. Telur yang dinyatakan dalam kondisi baik akan diseleksi kembali menggunakan sensor HCSR untuk mengetahui ukuran telur. Jika data ukuran telur $m = 3-1\text{cm}$ maka telur akan dikategorikan telur berkualitas masuk ke penampung telur kualitas baik (ukuran besar). Namun jika $m = 4\text{cm}$ maka telur akan dikategorikan dalam kondisi sedang (ukuran kecil) dan akan masuk ke penampung telur kualitas sedang (ukuran kecil).


BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM


A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Alat


Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras sistem penyortiran kualitas telur ayam ras menggunakan mikrokontroler.



Gambar V. 1 Sistem penyortir kualitas telur ayam ras berbasis mikrokontroler (tampak depan)




Gambar V. 2 Sistem penyortiran kualitas telur ayam ras berbasis mikrokontroler (tampak samping kanan)



Gambar V. 3 Sistem penyortiran kualitas telur ayam ras berbasis mikrokontroler (tampak samping kiri)

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan alat sistem penyortiran kualitas telur ayam ras berbasis mikrokontroler secara keseluruhan. Terdapat beberapa komponen, seperti: kabel sambungan adaptor dan arduino di bagian atas samping lintasan telur, di bagian atas lintasan terdapat 2 buah motor servo dan terdapat sensor HCSR pada bagian bawahnya, pada bagian tengah samping lintasan terdapat sensor LDR serta LED dan di ujung tengah lintasan wadah terdapat motor servo, wadah penampung telur, dan alat untuk mengarahkan telur ke penampung.



Gambar V. 4 Rangkaian sistem elektronika

Dari gambar V.4 terdapat beberapa komponen rangkaian sistem elektronika, diantaranya:

- a. Arduino Uno R3 merupakan mikro utama dari setiap komponen input dan output.
- b. Motor Servo berfungsi untuk mengarahkan telur ke penampung.
- c. HCSR berfungsi untuk mendeteksi besar kecilnya ukuran telur.
- d. LDR berfungsi untuk mendeteksi kondisi baik buruknya telur.

- e. LED sebagai sumber cahaya.
- f. Adaptor berfungsi sebagai sumber daya utama.


B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *black box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan penulis.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan penulis pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat inputan dan output yaitu terhadap Sensor *HCSR* dan Sensor *LDR* yang kemudian diintegrasikan dengan motor servo secara per blok kemudian melakukan pengujian secara keseluruhan.


Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian alat sistem penyortiran kualitas telur ayam ras menggunakan mikrokontroler.



Gambar V. 5 Langkah Pengujian Sistem

1. Pengujian sensor LDR


Untuk pengujian sensor LDR dilakukan dengan cara masukkan telur yang akan dideteksi ke tempat yang sudah disediakan pada alat. Kemudian LED menyinari telur. Posisi telur berada ditengah yaitu diantara LED dan sensor LDR. Cahaya yang muncul dari samping telur akan diterima sensor LDR. Apabila data yang diterima $n = 0-500$ maka masukkan telur. Jika data yang diterima $n = 500-1000$ maka kondisi telur baik, secara otomatis akan dilanjutkan ke tahap penyeleksian selanjutnya. Namun apabila data yang diterima $n = 1000-1023$ maka kondisi telur buruk, dengan kondisi tersebut secara otomatis motor servo 1 akan melakukan aksi dengan membuka penutup penampang telur kondisi buruk.



Gambar V. 6 Pengujian sensor LDR

2. Pengujian sensor HCSR


Untuk pengujian sensor jarak (*HCSR*) dilakukan dengan menguji respon yang diberikan oleh sensor jarak terhadap telur di depan alat. Pengujian dilakukan sesuai jarak. Apabila data yang diterima $n = 500-1000$ maka akan diteruskan ke seleksi jarak (*HCSR*), jika *HCSR* mendeteksi jarak $m = 4\text{cm}$ maka telur akan diarahkan ke penampang ukuran kecil, jika *HCSR* mendeteksi jarak $m = 3-1\text{cm}$ maka akan diarahkan ke penampang ukuran besar.



Gambar V. 7 Pengujian sensor HCSR

3. Pengujian rangkaian secara keseluruhan


Pengujian rancang bangun sistem penyortir kualitas telur ayam dilakukan untuk melihat proses keseluruhan dari alat, mulai dari pembacaan sensor LDR untuk menentukan kondisi baik buruknya telur berdasarkan intensitas cahaya yang diterima yaitu $n = 0$ (terang) $n = 1024$ (gelap), maka $n > 1000$ kondisi telur buruk. Apabila data yang didapat $n = 0-500$ siap untuk masukkan telur ke lintasan dengan lebar $m = 5\text{cm}$. Seperti pada gambar V.6 dibawah :



Gambar V. 8 Tampilan masukkan telur

Jika nilai cahaya yang diterima $n = 500-1000$ maka kondisi telur baik dan akan diseleksi oleh sensor HCSR untuk mengetahui ukuran besar kecil telur, apabila jarak yang diterima yaitu $m = 4\text{cm}$, telur akan dikategorikan dalam kondisi ukuran telur kecil, maka motor servo 2 akan berputar sehingga membuka jalan menuju arah pembagian kategori ukuran dan motor servo 3 akan berputar 180° yaitu ke kanan dan menuju ke penampung ukuran telur kecil. Setelah melakukan aksinya secara otomatis motor servo 3 akan berputar 90° yaitu kembali ke posisi awal. Apabila nilai cahaya yang diterima yaitu $m = 3-1\text{cm}$, telur akan dikategorikan dalam kondisi ukuran telur besar,

maka motor servo 2 akan berputar sehingga membuka jalan menuju arah pembagian kategori ukuran dan motor servo 3 akan berputar 0° yaitu ke kiri dan menuju ke penampung ukuran telur besar. Saat nilai yang didapat $ldr_n = 1000-1023$ maka kondisi telur buruk dan secara otomatis telur akan diarahkan ke penampung bawah yaitu penampung telur kualitas buruk dengan bantuan motor servo 1. Berikut hasil tampilan kondisi telur :



Gambar V. 9 Tampilan kondisi telur baik dan kondisi telur buruk.

Berdasarkan gambar V.7 diatas berikut hasil pengujian prototipe sistem penyortiran kualitas telur ayam ras berdasarkan nilai cahaya yang di terima ldr:

Tabel V. 1 Pengujian sensor LDR

Nilai	Kondisi
986	Baik
958	Baik
987	Baik
993	Baik
988	Baik
1008	Buruk
1012	Buruk
1014	Buruk
1015	Buruk
1021	Buruk

Kondisi awal menunjukkan nilai cahaya yang diterima sebesar $n = 986$ yang menghasilkan telur dalam kondisi kualitas baik, seperti pada gambar V.7 (a). Ketika nilai cahaya berubah dan yang diterima $n > 1000$ maka menghasilkan telur dalam kondisi kualitas buruk, seperti pada gambar V.7 (b).

Tabel V. 2 Pengujian sensor HCSR

Jarak	Kategori	
	Besar	Kecil
4cm	-	√
3cm	√	-
2cm	√	-
1cm	√	-

Berdasarkan hasil seleksi LDR, telur akan diteruskan ke seleksi HCSR apabila telur dinyatakan dalam kondisi kualitas baik yaitu pada $n = 500-1000$. Apabila hcsr mendeteksi jarak $m = 4\text{cm}$, maka telur akan diarahkan ke penampang telur kecil dan ketika hcsr mendeteksi jarak $m = 3-1\text{cm}$ maka telur akan diarahkan ke penampang telur besar.

BAB VI

PENUTUP

Sebagai penutup dari skripsi Rancang Bangun Sistem Penyortir Kualitas Telur Ayam Ras Berbasis Mikrokontroller, maka kesimpulan dan saran berikut yang terkait dengan skripsi ini, diharapkan dapat menjelaskan hasil yang telah diperoleh serta hal-hal yang perlu untuk diperhatikan guna menyempurnakan dan pengkajian lebih dalam pemanfaatan skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyortiran baik buruknya telur serta ukuran besar kecilnya telur dapat dilakukan secara otomatis dengan bantuan teknologi berupa mikrokontroler sebagai komponen utamanya, sehingga peternak maupun penjual tidak perlu lagi melakukan penyortiran secara manual.
2. Alat dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno R3 dengan sumber daya Adaptor 12volt, sensor LDR sebagai pendeteksi baik atau buruknya kualitas telur, sensor HCSR sebagai pengukur besar kecilnya telur, Motor Servo sebagai penentu keputusan.
3. Hasil pengujian sensor LDR dan sensor HCSR memiliki nilai yang tetap sehingga pada saat percobaan alat dapat mendeteksi dengan cepat.

4. Pengujian sistem alat secara keseluruhan menunjukkan bahwa alat dapat berjalan dengan baik yaitu mendeteksi kualitas telur dengan mikrokontroler Arduino Uno.

B. Saran

Rancang Bangun Sitem Penyortir Kualitas Telur Ayam Ras berbasis Mikrokontroler ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan. Berikut adalah saran bagi yang ingin mengembangkan sistem ini nantinya yaitu:

1. Untuk hasil maksimum, sebaiknya menambahkan rel dan LCD agar telur dapat menuju sensor penyortir secara otomatis dan menambahkan perintah hitungan jumlah telur yg disortir dan hasilnya akan tampil di LCD.
2. Untuk desain alat agar ditambahkan sekat dalam penampang dan busa agar telur tidak mudah pecah.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meningkatkan penggunaan sensor dengan teknologi yang lebih maju untuk mendapatkan hasil pedeteksi yang lebih akurat dan lebih cepat dari sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar Kholidi N, Agus Trisanto, Emir Nasrullah. 2015. *Rancang Bangun Alat Pemberi Pakan dan Pengatur Suhu Otomatis untuk Ayam Pedaging Berbasis Programmable Logic Controller pada Kandang Tertutup*. Skripsi.Universitas Lampung.

Ardhiana, B.Hartanto. 2014. *Efisiensi Pemasaran Telur Ayam Ras di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri*. Jurnal Fakultas Peternakan 2(1):1-13.Arduino. 2012. *Arduino UNO*.
<http://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardUno>.

Diakses pada 2 Oktober 2017.

Christoforus Yohannes. *Sistem Penghitung Jumlah Barang Otomatis dengan Sensor Ultrasonik*.Jurnal Ilmiah. *Elektrikal Enjiniring*. UNHAS. Vol.09, no.02, Mei-Agustus 2011, pp.66-71,2011

Hamdani, Mochammad. 2013. *Alat Pendeteksi Telur Menggunakan Sensor Cahaya dan Bahasa C*. Program Studi Teknik Informatika (STMIK PPKIA) Pradnya Paramita Malang.

Helda Susanti, Yenni. 2017. *Perangkat Penghitungan dan Penentuan Kualitas Produksi Telur Ayam Berbasis Mikrokontroler Terintegrasi Smartphone*. Jurnal.STMIK Amik Riau.

Imam Rahayu HS., Titik Sudaryani, Hari Santosa. 2011. *Panduan Lengkap Ayam Penebar Swadaya*.

Pressman,R.S. 2002. *Rekayasa Perangkat Lunak*. Yogyakarta: Buku Satu, diterjemahkan oleh: Harnaningrum L.N., Andi.

Diakses pada 3 September 2017.

Ridhamuttaqin, Aji. 2013. *Rancang Bangun Model Sistem Pemberi Pakan Ayam Otomatis Berbasis Fuzzy Logic Control*. Jurnal Rekayasa dan Teknologi Elektro-ELECTRICIAN, vol.7, no.3, September 2013, pp.125-137, 2013.

Sakti, Elang. 2014. *Cara Kerja Sensor Ultrasonik, Rangkaian & Aplikasinya*.
<https://www.elangsakti.com/2015/05/sensor-ultrasonik.html>

Diakses pada 4 April 2019

- Sanotra GS, Lund JD, Vestegergaard KS. 2002. Influence of lightdark schedules and stocking density on behaviour, risk of leg problems and occurrence of chronic fear in broilers. *Br. Poult. Sci.* 43 : 34354.
- Setiawan, Sulhan 2006. *Mudah dan Menyenangkan Belajar Mikrokontroler*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Shihab, M. Quraish. 2016. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sharon, D, dkk. 1982. *Electrical & Engineering: Sensor dan Transduser*. <http://www.googleweblight.com>.
Diakses pada 15 November 2017.
- Sutabri, Tata. 2012. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Syafi'I Hazami, Soewarto Hardienata, M. Iqbal Suriansyah. 2016. *Model Pengatur Suhu Dan Kelembaban Kandang Ayam Broiler Menggunakan Mikrokontroler ATmega328 Dan Sensor DHT11*. Skripsi Universitas Pakuan.
- Ulfa Annisa. 2017. "*Rancang Bangun Sistem Pemeliharaan Ternak Ayam Broiler pada Kandang Tertutup Berbasis Mikrokontroler*". Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Makassar: Alauddin Press, 2015.
- Wong-Valle J, McDanielGR, Kulers DL, Bartels JE. 1993. *Effect of lighting program and broiler line on the incidence of tibial dyschondroplasia at four and seven weeks age*. *Poult. Sci.*, 72 : 1855-1860.
- Yohanes, 2017. *Jenis Ayam Petelur Yang Unggul*. <https://kentauroi.wordpress.com/2017/01/05/yohanes-chandra-ekajaya-jenis-ayam-petelur-yang-unggul/>.
Diakses pada 24 Oktober 2018.
- Zumrotun, 2012. *Manajemen Brooding Pada Ayam Broiler*. Widyaiswara PPPPTK Pertanian. <http://vedca.siap.web.id/manajemen-brooding-pada-ayam-broiler>.
Diakses pada 30 Agustus 2017.

RIWAYAT HIDUP



Nur Najemah yang biasa disapa Najmah. Merupakan anak ke-5 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak P.Patawari Pawelai dan Ibu Hj.Kanda, lahir pada tanggal 23 juni 1994. Asal Desa Bulucenrana Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap.

Pertama masuk sekolah pada tahun 2000 di SDN 2 Otting. Melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Dua Pitue pada tahun 2006. Pada tahun 2009 masuk SMA Negeri 1 Pangsidi. Lulus pada tahun 2012 dan tahun 2013 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi. Sampai saat skripsi ini disahkan, penulis telah menyelesaikan studinya di UIN Alauddin Makassar.