

**TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN LUWU TIMUR
DI KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR HEMAT ENERGI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Pedoman Penulisan Skripsi
dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

Rina Rodya Hakim

601.001.12.043

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2019

**TERMINAL PENUMPANG PELABUHAN LUWU TIMUR
DI KABUPATEN LUWU TIMUR
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR HEMAT ENERGI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1965
SKRIPSI

**Disusun Sebagai Pedoman Penulisan Skripsi
dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

**Rina Rodya Hakim
601.001.12.043**

Tim Pembimbing

St. Aisyah Rahman, S.T.,M.T

Dr. Eng Ratriana, S.T.,M.T

2019

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 21 Mei 2019

Penyusun



RINA RODYA HAKIM
NIM. 601.001.12.043



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Terminal Penumpang Pelabuhan Luwu Timur di
Kabupaten Luwu Timur dengan Pendekatan Arsitektur
Hemat Energi
Nama Mahasiswa : Rina Rodya Hakim
NIM : 601.001.12.043
Program Studi : Teknik Arsitektur
Fakultas : Sains dan Teknologi
Tahun Akademik : 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.
NIP. 19770125.200501.2.004

Pembimbing II

Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.
NIP. 19740828.201101.2.003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.
NIP. 19770125.200501.2.004

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205.199303.1.001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**Terminal Penumpang Pelabuhan Luwu Timur di Kabupaten Luwu Timur dengan Pendekatan Arsitektur Hemat Energi**", yang disusun oleh Rina Rodya Hakim, NIM. 601.001.12.043, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2019 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.).

Makassar, 21 Mei 2019

16 Ramadhan 1440 H

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	()
Sekretaris	: Marwati, S.T., M.T.	()
Munaqisy I	: Dr. Norman Said, M.Ag.	()
Munaqisy II	: Fahmyddin A.T, S.T., M. Arch., Ph.D.	()
Pembimbing I	: St. Aisyah Rahman, S.T., M.T	()
Pembimbing II	: Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.	()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205.199303.1.001

PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI

Skripsi S1 ini tidak dipublikasikan, tersedia di Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dapat digunakan untuk kepentingan umum dengan ketentuan bahwa hak cipta ada pada penyusun dengan mengikuti aturan HAKI yang berlaku di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Referensi kepustakaan diperkenankan dicatat tetapi pengutipan atau peringkasan hanya dapat dilakukan seizin pengarang dan harus disertai dengan kebiasaan ilmiah untuk menyebutkan sumbernya.

Memperbanyak atau menerbitkan sebagian atau seluruh skripsi haruslah seizin Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena dengan Rahmat, Ridha serta Hidayah-Nya sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "**Terminal Penumpang Pelabuhan Luwu Timur di Kaputen Luwu Timur dengan Pendekatan Arsitektur Hemat Energi**", Sholawat serta salam tak lupa pula selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Penulis menyadari bahwa dalam Proses penyusunan penulisan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, tidak dapat dipungkiri bahwa karya penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang juga jauh dari kata sempurna. Maka dari itu dengan segenap kerendahan hati penulis memohon maaf dan berharap untuk kiranya di berikan kritikan maupun masukan dari pihak lain.

Selain itu, penulis pun menyadari bahwa karya penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil. Sehingga melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan yang telah dibuat oleh penulis. Izinkan penulis pada kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap pihak-pihak yang telah membantu serta penghargaan yang tak terhingga kepada:


1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Ibu St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.** selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.

4. **Ibu Dr. Eng. Ratriana, S.T., M.T.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan ilmu, masukan, dan motivasi.
5. **Bapak Dr. Norman Said, M.Ag.** selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta telah memberikan ilmu pengetahuan tentang Islam yang dapat dimasukkan ke dalam skripsi ini.
6. **Bapak Fahmyddin A Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D** selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta memberi masukan atas kekurangan yang ada pada skripsi ini.
7. **Ibu Irma Rahayu, S.T., M.T.** selaku Kepala Studio Akhir Arsitektur Periode XXIII Tahun Akademik 2018.
8. **Bapak Muh Attar, S.T., M.T.** selaku Dosen Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXIII Tahun Akademik 2018.
9. Ibunda tercinta **Jumratin** dan Ayahanda **Sofyan**, terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang, bimbingan, doa, serta segala yang telah engkau berikan kepada ananda. Serta terimakasih untuk adinda ku **Oki Sunjaya** dan **Muh Desta Hatta** selalu mendukung, memberikan semangat dan mendoakan yang terbaik untuk keberhasilan penulisan ini;
10. Bapak dan Ibu dosen, Staf Jurusan Teknik Arsitektur serta para Staf Akademik Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
11. Untuk rekan-rekan **Studio Akhir Arsitektur Periode XXVI** Tahun Akademik 2018-2019 UIN Alauddin, terima kasih atas kenangan yang diberikan selama studio, serta bantuan yang tak terhingga;
12. Terimakasih banyak untuk rekan – rekan Teknik Arsitektur Angkatan 2012 (**KOMPARTEMEN**).
13. Rekan-rekan sejurusan Teknik Arsitektur yang telah membantu dengan segenap jiwa dan kekuatannya hingga terselesaikannya tugas akhir ini dan kepada rekan seangkatan 2012 terkhusus **Haidir Muh Biin Halik, Izharul Haq, Chusnul Chatimah** serta **Ita Karmila** sekali lagi terima kasih banyak yang sedalam – dalamnya;

14. Untuk adik – adik ku yang telah menjadi keluarga selama di perantauan untuk menyelesaikan studi ini serta selalu ada saat penulis dalam kesulitan dan tidak pernah bosan – bosannya memberikan semangat dan dukungan, **Meliyani Ahmad, Erni Astuti, Nur Safitri**. Serta kakak – kakak yang juga seperti saudara sendiri **Nur Humairah Q.S dan Nur Muhsalahen**;
15. Semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materiil yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya ;

Makassar, 21 Mei 2019

Penyusun


RINA RODYA HAKIM
NIM. 601.001.12.043

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PEDOMAN PENGGUNAAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Sasaran Perancangan	5
D. Lingkup dan Batasan Pembahasan	6
E. Metode Pembahasan dan Perancangan.....	6
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Judul.....	10
1. Definisi Pelabuhan.....	10
2. Definisi Terminal.....	10
3. Luwu Timur.....	12
B. Fungsi & Klasifikasi Pelabuhan Terminal Penumpang	12
1. Fungsi Pelabuhan.....	12
2. Hirarki & Peran Pelabuhan.....	13
3. Fasilitas Pada Pelabuhan	13
4. Fungsi Terminal.....	18

5.	Klasifikasi Terminal	19
6.	Persyaratan yan Mempengaruhi Terminal Pelabuhan	19
7.	Aktifitas & Pemakai Terminal Penumpang Pelabuhan	20
8.	Fasilitas Terminal Penumpang	22
9.	Persyaratan Pembangunan di Perairan Laut	26
C.	Arsitektur Hemat Energi dengan Konsep Pencahayaan Alami & Penggunaan <i>Photovoltaic</i>	29
1.	Definisi Hemat Energi	29
2.	Definisi Arsitektur Hemat Energi	29
3.	Strategi Penerapan Desain	31
a.	Pencahayaan Alami	31
b.	Penggunaan <i>Photovoltaic</i>	38
D.	Studi Preseden	41
1.	<i>Yokohama Ferry Terminal</i>	41
2.	<i>Terminal Maritim Solerno</i>	46
3.	<i>Kelung Terminal Harbor</i>	51
4.	Terminal Penumpang Ambon	55
5.	<i>Tokyo Kasai Green Park</i>	58
E.	Resume Studi Preseden	63
F.	Tinjauan Terminal Penumpang Pelabuhan dalam Islam	69
1.	Penerapan Desain	72
a.	Bentuk yang Sebaik-baiknya	71
b.	Tidak Bermegah-megahan	72

BAB III TINJAUAN KHUSUS.....	74
A. Tinjauan Lokasi Pelabuhan Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kab Luwu Timur, Sulawesi Selatan	74
1. Administrasi Kabupaten Luwu Timur	74
2. RTRW Terminal Pelabuhan Kabupaten Luwu Timur.....	75
3. Keadaan Topografi Kecamatan Malili	76
4. Kondisi Eksisting Tapak	78
B. Temuan Tapak Perancangan.....	80
1. Aksesibilitas Kawasan Perancangan	80
2. Topografi	82
3. Iklim dan Cuaca.....	83
a. Orientasi Matahari.....	83
b. Arah Angin.....	84
4. View	85
5. Kebisingan.....	88
6. Sirkulasi.....	89
7. Utilitas dalam Tapak.....	90
C. Pelaku kegiatan dan Prediksi Besaran Pengguna	91
1. Penumpang Berangkat	91
2. Penumpang Datang	91
3. Pengantar Penumpang Berangkat	92
4. Penjemput Penumpang Datang	92
5. Kelompok Pedagang	93
6. Pengelola.....	93

D. Pemrograman Ruang	94
1. Fungsi, Pelaku Dan Kegiatan	94
a. Fungsi Utama	94
b. Fungsi Penunjang	94
2. Kebutuhan Dan Besaran Ruang.....	96
3. Hubungan Antar Ruang	99
E. Pengolahan Bentuk	102
F. Pendukung Dan Kelengkapan Bangunan	103
1. Analisa Struktur	103
2. Analisa Material Bangunan	105
3. Utilitas Bangunan	106
a. System Fire Protection	106
b. Sistem Pencahayaan	107
c. Sistem Penghawaan.....	107
d. Sistem Jaringan Listrik.....	107
e. Sistem Jaringan Air Bersih.....	108
f. Sistem Jaringan Air Pembuangan	109
g. Sistem Pembuangan Sampah	109
G. Analisa Pendekatan Arsitektur Hemat Energi	110
1. Pemasangan Photovoltaic	110
2. Pencahayaan Alami	110
BAB IV PENDEKATAN PERANCANGAN.....	112
A. Pengolahan Tapak dan Pemrograman Ruang.....	112
1. Pengolahan Tapak Terhadap Eksisting Tapak	112
2. Pengolahan Tapak Terhadap Pemrograman Ruang.....	113

a. Alternatif 1	114
b. Alternatif 2	116
B. Pengolahan Bentuk dan Pemrograman Ruang	118
1. Pemrograman Ruang terhadap Pengolahan Bentuk Tapak	118
a. Alternatif Tapak 1	118
b. Alternatif Tapak 2	120
2. Pemrograman Ruang terhadap Pengolahan Bentuk Bangunan	121
a. Alternatif Bentuk 1	121
b. Alternatif Bentuk 2	122
C. Pengolahan Bentuk terhadap Pendukung dan Kelengkapan Bangunan serta pada Tapak	122
1. Pengolahan Bentuk terhadap Pendukung dan Kelengkapan Tapak	122
2. Pengolahan Bentuk terhadap Pendukung dan Kelengkapan Bangunan	124
a. Aplikasi Struktur pada Bangunan	124
b. Aplikasi Material pada Bangunan	124
c. Sistem Jaringan Air Bersih dan Fire Detector pada Bangunan	126
d. Sistem Jaringan Air Kotor pada Bangunan	126
e. Sistem Jaringan Listrik, Pencahayaan dan Penghawaan pada Bangunan	126
D. Pengolahan Kelengkapan Tapak dan Bangunan terhadap Arsitektur Hemat Energi	127
1. Pemasangan <i>Photovoltaic</i> pada Tapak	127
a. Alternatif 1	128
b. Alternatif 2	128
2. Pencahayaan Alami pada Bangunan	128
a. Alternatif 1	129
b. Alternatif 2	129

3. Hasil Desain.....	130
a. Alternatif 1	130
b. Alternatif 2	130
BAB V TRANSFORMASI DESAIN	135
A. Transformasi Tapak	135
B. Transformasi Bentuk	137
C. Transformasi Tata Ruang	138
1. Denah Terminal Penumpang	139
a. Lantai 1.....	139
b. Lantai 2.....	142
2. Persentase Luas Gedung Terminal Penumpang	144
a. Persentase Luas Ruang Dalam	144
b. Persentase Luas Ruang Luar	147
c. Persentase Luas lantai Keseluruhan	147
D. Struktur	148
E. Penerapan Arsitektur pada Kawasan dan Bangunan	148
BAB VI TRANSFORMASI DESAIN.....	150
A. Site Plan	150
B. Tata Ruang	150
1. Bangunan Utama	150
2. Bangunan Kafe	151
3. Mushollah	152
C. Tampilan Bangunan	152
1. Bangunan Utama	152

2. Bangunan Kafe	153
3. Mushollah	155
D. Desain Kawasan	157
1. Master Plan	157
2. Tampilan Tampak Kawasan	157
3. Perspektif Kawasan	158
4. Main Gate	158
5. Parkiran Mobil	158
7. Parkiran bus	157
8. Parkiran motor	157
9. Parkir pengelola	158
10. Parkiran bongkar muat barang	158
11. Bangunan Terminal	158
12. Bangunan Kafe	153
13. Mushollah	155
E. Maket	157
F. Banner	157

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Situasi/Kondisi Pelabuhan Luwu Timur	3
Gambar I.2.	Bagan Perancangan	8
Gambar II.1.	Pelabuhan Penumpang.....	12
Gambar II.2.	Pola Penitersi cahaya melalui dua buah <i>skylight</i>	34
Gambar II.3.	Pola Penitersi cahaya dengan menambahkan alat pembelok cahaya di bawah <i>skylight</i>	34
Gambar II.4.	Pola Penitersi agar dapat menghasilkan cahaya yang merata pada penggunaan beberapa <i>skylight</i>	34
Gambar II.5.	Atap gergaji satu sisi	35
Gambar II.6.	<i>Light Pipe</i>	36
Gambar II.7.	Atrium pada Bangunan	37
Gambar II.8.	Pencahayaan Dari samping menggunakan Jendela.....	38
Gambar II.9.	Skema penerapan <i>Photovoltaic</i>	39
Gambar II.10.	Detail Konstr Jenis Modul PV dan Pemasangannya (a) Pemasangan Modul PV pada atap (b) pemasangan modul PV pada dinding ‘ <i>wall calling</i> ’ (c) Modul jenis <i>glass tansparan</i> ...	41
Gambar II.11.	<i>Yokohama Ferry Terminal</i>	42
Gambar II.12.	(a) (b) Atap <i>Yokohama Ferry Terminal</i>	43
Gambar II.13.	(a) Denah atap. (b) Denah Lantai 2, <i>Yokohama Ferry Terminal</i>	44
Gambar II.14.	(a) Potongan Struktur <i>Yokohama Ferry Terminal</i> , (b)Potongan Struktur Atap <i>Yokohama Ferry Terminal</i>	45
Gambar II.15.	alur sirkulasi <i>Yokohama Ferry Terminal</i>	45
Gambar II.16.	(a) Ruang dalam bangunan. (b) Area pejalan kaki, <i>Yokohama Ferry Terminal</i>	46
Gambar II.17.	Sirkulasi jalan pada <i>Yokohama Ferry Terminal</i>	46
Gambar II.18.	Terminal <i>Maritim Salerno</i>	47
Gambar II.19.	(a) Denah Lanta 1 dan 2. (b) Denah Lantai 3 dan atap Terminal <i>Maritim Salerno</i>	48

Gambar II.20.	(a) Gambar Tampak samping (b) gambar tampak depan belakang Terminal <i>Maritim Salerno</i>	49
Gambar II.21.	Potongan Struktur Terminal <i>Maritim Salerno</i>	49
Gambar II.22.	(a) Gambar Tangga Masuk (b) gambar alur pejalan kaki Terminal <i>Maritim Salerno</i>	50
Gambar II.23.	Terminal <i>Maritim Salerno</i> pada malam hari	50
Gambar II.24.	<i>Kelung Harbor Terminal</i>	51
Gambar II.25.	(a) Gambar Tampak ,(b) Gambar Tampak <i>Kelung Harbor Terminal</i>	52
Gambar II.26.	Pencahayaan Alami <i>Kelung Harbor Terminal</i>	53
Gambar II.27.	(a) Konsep sistem Pendingin/Pemanas Gedung (b) konsep penggunaan material pada fasade,(c) konsep penghawaan <i>Kelung Harbor Terminal</i>	54
Gambar II.28.	Site Plan <i>Kelung Harbor Terminal</i>	55
Gambar II.29.	Terminal Penumpang Ambon	55
Gambar II.30.	(a)Tampak Bangunan Terminal, (b) Tampak Jendela pada Bangunan Terminal Penumpang Ambon	56
Gambar II.31.	(a)Tampak Samping Bangunan Terminal, (b) Tampak Jendela pada Bangunan Terminal Penumpang Ambon.....	57
Gambar II.32.	(a)Denah Lantai 1, (b) Denah Lantai 2 Terminal Penumpang Ambon	58
Gambar II.33.	<i>Kasai Green Energy Park</i>	59
Gambar II.34.	Gedung Utama <i>Kasai Green Energy Park</i>	59
Gambar II.35.	<i>Tree in the sun"</i> , <i>Kasai Green Energy Park</i>	59
Gambar II.36.	Baterai Penyimpanan Energi Listrik	61
Gambar II.37.	Atap area parkir sepeda dengan atap <i>Photovoltaic</i>	61
Gambar III.1.	Peta Kabupaten Luwu Timur	73
Gambar III.2.	Rencana Struktur Ruang Kabupaten Luwu Timur	74
Gambar III.3.	Rencana Struktur Ruang Kabupaten Luwu Timur	77
Gambar III.4.	Kondisi Eksisting Tapak Pelabuhan Kabupaten Luwu Timur ...	78

Gambar III.5.	Akseibilitas Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur	80
Gambar III.6.	Topografi Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur	81
Gambar III.7.	Orientasi Matahari Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur..	82
Gambar III.8.	Arah Angin Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur	83
Gambar III.9.	Pandangan ke Arah Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur	84
Gambar III.10.	Pandangan dari Tapak Keluar Pelabuhan	85
Gambar III.11.	Analisa Kebisingan Pelabuhan Luwu Timur Kab Luwu Timur	86
Gambar III.12.	Sirkulasi Pelabuhan Luwu Timur Kab Luwu Timur	87
Gambar III.13.	Utilitas Pelabuhan Luwu Timur Kab Luwu Timur	88
Gambar III.14.	Skema Sirkulasi Alur Penumpang Berangkat	89
Gambar III.15.	Skema Sirkulasi Alur Penumpang	90
Gambar III.16.	Skema Sirkulasi Alur Pengantar Penumpang Berangkat	90
Gambar III.17.	Skema Sirkulasi Alur Penjemput Penumpang Datang	91
Gambar III.18.	Skema Sirkulasi Alur Pengelola	91
Gambar III.20.	Skema Hubungan antar Ruang Terminal Keberangkatan	98
Gambar III.21.	Skema Hubunagn Ruang Terminal Kedatangan	98
Gambar III.22.	Skema Hubungan Antar Ruang area Rental 1	99
Gambar III.23.	Skema Hubungan Antar Ruang area Rental 2	99
Gambar III.24.	Skema Hubungan antar Ruang Pengelola	99
Gambar III.25.	Skema Hubunagn Ruang Area Servis	100
Gambar III.26.	Analisa Bentuk Bangunan	101
Gambar III.27.	Sistem Fire Protection	104
Gambar III.28.	Sistem Pencahayaan	105
Gambar III.29.	Sistem Penghawaan	105
Gambar III.30.	Sistem Jaringan Listrik	106
Gambar III.31.	Sistem Jaringan Air Bersih	107
Gambar III.32.	Sistem Jaringan Air Pembuangan	107

Gambar III.33. Sistem Pembuangan Sampah	108
Gambar III.34. Pemasangan Photovoltaic pada Atap Parkiran.....	108
Gambar III.35. Pemasangan Jendela sebagai Pencahayaan Alami	110
Gambar III.36. Pemasangan Skylight sebagai Pencahayaan Alami	110
Gambar IV.1. Hasil Analisa Tapak	112
Gambar IV.2. Penzoningan Tapak	112
Gambar IV.3. Alternatif 1 Perletakan Ruangan pada Tapak	113
Gambar IV.4. Alternatif 2 Perletakan Ruangan Pada Tapak	115
Gambar IV.5. Alternatif 1 Pengolahan Bentuk Tapak	117
Gambar IV.6. Alternatif 2 Pengolahan Bentuk Tapak	118
Gambar IV.7. Alternatif 1 Pengolahan Bentuk Tapak	119
Gambar IV.8. Alternatif 2 Pengolahan Bentuk Tapak	119
Gambar IV.9. Pengolahan Bentuk Bangunan Alternatif 1	120
Gambar IV.10. Pengolahan Bentuk Bangunan Alternatif 2	121
Gambar IV.11. Pengolahan Kelengkapan dan Pendukung Tapak Alternatif 1..	122
Gambar IV.12. Pengolahan Kelengkapan dan Pendukung Tapak Alternatif 2 .	123
Gambar IV.13. Pengolahan Struktur	123
Gambar IV.14. Pengolahan Material	124
Gambar IV.15. Sistem Jaringan Air Bersih dan Fire Detector	125
Gambar IV.16. Sistem Jaringan Air Kantor	125
Gambar IV.17. Sistem Jaringan Listrik, Penghawaan, dan Pencahayaan	126
Gambar IV.18. Pemasangan <i>Photovoltaic</i> pada Aap Parkiran Alternatif 1	127
Gambar IV.19. Pemasangan <i>Photovoltaic</i> pada Aap Parkiran Alternatif 2	127
Gambar IV.20. Pencahayaan Alami pada Bangunan Alternatif 1	128
Gambar IV.21. Pencahayaan Alami pada Bangunan Alternatif 2	128
Gambar IV.22. Olah Pra Desain Alternatif 1	129
Gambar IV.23. Olah Pra Desain Alternatif 2	129

Gambar V.1. Pra desain <i>site plan</i>	135
Gambar V.2. Proses Pengembangan Desain <i>Site Plan</i>	136
Gambar V.3. Hasil Desain <i>site plan</i>	137
Gambar V.4. Transformasi bentuk Pra desain	137
Gambar V.5. Transformasi Desain akhir bentuk Bangunan	137
Gambar V.6. Desain akhir Bangunan	138
Gambar V.7. Gagasan awal perletakan Ruang Lantai 1	139
Gambar V.8. Transformasi perletakan ruang denah Terminal	140
Gambar V.9. Transformasi Hasil akhir perletakan layout ruang lantai 1	141
Gambar V.10. Gagasan awal perletakan Ruang Lantai 2	142
Gambar V.11. Transformasi perletakan ruang denah Terminal	142
Gambar V.12. Transformasi Hasil akhir perletakan layout ruang lantai 2	143
Gambar V.13. Struktur Bangunan Utama	148
Gambar V.14. Penerapan Arsitektur Hemat energy pada kawasan	149
Gambar VI.1. Site Plan	150
Gambar VI.2. Layout Ruang Lantai 1 Bangunan Utama	150
Gambar VI.3. Layout Ruang Lantai 2 Bangunan Utama	151
Gambar VI.4. Layout Ruang Lantai 1 Bangunan Kafe	151
Gambar VI.5. Layout Ruang Lantai 2 Bangunan Kafe	151
Gambar VI.6. Layout Ruang Lantai Mushollah	152
Gambar VI.7. Tampilan Tampak Samping Kiri Bangunan Utama	152
Gambar VI.8. Tampilan Tampak Samping Kanan Bangunan Utama	152
Gambar VI.9. Tampilan Tampak Depan Bangunan Utama	152
Gambar VI.10. Tampilan Tampak Belakang Bangunan Utama	153
Gambar VI.11. Tampilan Tampak Perspektif Bangunan Utama	153
Gambar VI.12. Tampilan Tampak Depan & Belakang Bangunan Kafe	153
Gambar VI.13. Tampilan Tampak samping Kanan Bangunan Kafe	154

Gambar VI.14. Tampilan Tampak samping Kiri Bangunan Kafe	154
Gambar VI.15. Tampilan Tampak Perspektif Bangunan Kafe	154
Gambar VI.16. Tampilan Tampak Belakang Mushollah	155
Gambar VI.17. Tampilan Tampak Depan Mushollah	155
Gambar VI.18. Tampilan Tampak Samping Kanan Mushollah	155
Gambar VI.19. Tampilan Tampak Samping Kiri Mushollah	156
Gambar VI.20. Tampilan Tampak Perspektif Mushollah	156
Gambar VI.21. Tampilan Master Plan	157
Gambar VI.22. Tampilan Tampak Master Plan	157
Gambar VI.23. Tampilan Tampak Perspektif Master Plan	158
Gambar VI.24. Main Gate	158
Gambar VI.25. Parkiran mobil	158
Gambar VI.26. Parkiran Bus	159
Gambar VI.27. Parkiran Motor	159
Gambar VI.28. Parkiran Pengelola	159
Gambar VI.29. Parkiran Bongkar Muat Barang	160
Gambar VI.30. Bangunan Utama	160
Gambar VI.31. Bangunan Kafe.....	160
Gambar VI.32. Mushollah	161
Gambar VI.33. Maket	162
Gambar VI.34. Banner	163

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.	Resume Studi Preseden	63
Tabel II.2.	Hasil Analisa Studi Presedean	67
Tabel III.1.	Data Perpindahan Penumpang Menggunakan Katinting	79
Tabel III.2.	Klasifikasi, Fungsi, Pelaku dan Aktivitas	92
Tabel III.3.	Kebutuhan Besaran Ruang Fungsi Terminal Penumpang	94
Tabel III.4.	Jumlah Besaran Ruang Terminal Pelabuhan Luwu Timur	97
Tabel III.5.	Analisa Struktur	101
Tabel III.6.	Estimasi Beban Listrik pada Terminal	110
Tabel IV.5.	Perbandingan Alternatif 1 dan ALternatif 2	133
Tabel V.1.	Perubahan kebutuhan Ruang	146
Tabel V.2.	Persentase Luas Ruang Luar	147
Tabel V.3.	Persentase luas lantai keseluruhan	147

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Letak Kabupaten Luwu Timur pada pulau Sulawesi sangat strategis sehingga dapat menjadi wilayah penghubung bagi wilayah *hinterland*, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam. Kabupaten Luwu Timur diharapkan dapat berfungsi sebagai *service region* dan *marketing outlet* bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Karakteristik bentang alam Kabupaten Luwu Timur terdiri atas kawasan pesisir/pantai dan daratan hingga daerah pegunungan yang berbukit hingga terjal, dimana berbatasan langsung dengan perairan Teluk Bone dengan panjang garis pantai sekitar 116,161 Km (RTRW Kabupaten Luwu Timur, 2018).

Sebagian besar daerah Kabupaten Luwu Timur dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi darat, namun kebutuhan masyarakat akan jenis transportasi yang berbeda pun memiliki peminatnya, seperti transportasi laut. Transportasi laut memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional dan daerah sebagaimana amanat dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 menjadi suatu yang sangat strategis bagi wawasan nasional serta menjadi sarana vital yang menunjang tujuan persatuan dan kesatuan nasional. Kontribusi transportasi laut menjadi semakin penting karena nilai biaya yang dikeluarkan adalah paling kecil bila dibandingkan dengan biaya transportasi darat dan udara. Transportasi laut sendiri merupakan sarana yang menghubungkan pulau – pulau yang dipisahkan oleh teluk, selat dan sungai, yang kemudian akan diantarkan pada satu titik pertemuan yang disebut Pelabuhan.

Pelabuhan/terminal penumpang digunakan oleh orang-orang yang bepergian dengan menggunakan kapal penumpang. Terminal penumpang dilengkapi dengan stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang

berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian. Pelabuhan dengan tinggi pasang surut besar, dibuat jembatan apung yang digunakan oleh penumpang untuk masuk ke kapal dan sebaliknya. (Bambang Triatmodjo, 2010 : 16).

Didalam al-Qur'an terdapat sumber ayat yang menyebutkan aktivitas manusia di laut, yang tertera dalam surat Al-Isra /17: 66,

رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya :

“Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-Kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu” (Sumber : Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

Allah yang Mahasuci lagi Maha Tinggi memberitahu tentang kelembutan-Nya terhadap makhluk-Nya dalam menjalankan bahtera di lautan untuk hamba – hamba-Nya dan diberikan-Nya kemudahan kepada mereka untuk mencari karunia-Nya melalui perniagaan dari satu daerah ke daerah yang lain. (Tafsir Ibnu Katsir 2012)

Dari penjelasan tafsir ibnu katsir diatas dapat disimpulkan bahwa Allah S.W.T telah memberitahu bahwa di lautan yang luas kita dapat melakukan proses perniagaan/proses jual beli, mengirim barang – barang dagangan serta dapat melakukan proses perpindahan manusia melalui kapal laut dari daerah satu ke daerah yang lainnya.

Pelabuhan luwu timur masih jauh dari kata layak untuk melakukan proses perpindahan penumpang, data dari survei lapangan memperlihatkan sarana transportasi laut di Kabupaten Luwu Timur tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan perpindahan penumpang atau menerima kapal angkutan penumpang dari luar Kabupaten Luwu Timur.

Pelabuhan Luwu Timur di Kabupaten Luwu Timur berada di Desa Harapan, daerah pesisir pantai bagian Selatan Kabupten Luwu Timur, dimana lokasi pelabuhan tersebut tepat di pesisir Teluk Bone. Kelayakan pada

pelabuhan Kabupaten Luwu Timur kurang memenuhi standar sebagai Pelabuhan Utama di wilayah Kabupaten, dengan luasan dermaga 800 m², Trestle 300 m², Lapangan Penumpukan 15000 m², Kedalaman terendah – 10 s/d M.Lws, Status : memiliki potensi untuk melakukan kegiatan pelabuhan nasional. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, pada tahun 2012).

Dari segi fasilitas Pelabuhan Luwu Timur belum memiliki sarana penunjang seperti Terminal, Area Parkir dan Fasilitas Penunjang lainnya, karena tidak tersedianya sarana dan prasarana pengangkutan penumpang maka proses yang dilakukan untuk pengangkutan penumpang dilaksanakan secara ilegal, dari data hasil survey. Penyedia transportasi kapal laut melakukan transaksi pembayaran diatas kapal dan penyedia jasa transportasi laut menunggu panggilan jika ada penumpang yang ingin berangkat ke satu pulau atau tujuan yang lainnya. Terlihat pada gambar I.1 area pelabuhan tidak memiliki fasilitas yang memadai untuk melakukan proses pengangkutan penumpang, seperti bangunan terminal dan jembatan.



Gambar I.1 Situasi/Kondisi Pelabuhan Luwu Timur
(Sumber : Data Pribadi, 2017)

Perlu adanya perencanaan desain Terminal Penumpang Pelabuhan di Kabupaten Luwu Timur guna memudahkan para pengguna jasa transportasi laut mencapai lokasi tujuan mereka dengan waktu yang lebih singkat, mengingat Wilayah Kabupaten Luwu Timur bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara), Provinsi Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kolaka Utara) (Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, pada tahun 2012).

Dengan menggunakan jasa transportasi laut para penumpang atau pengguna jasa bisa menghemat waktunya sampai di lokasi tujuan dibandingkan dengan menggunakan jasa transportasi darat.

Dari data Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Luwu Timur tahun 2016, tercatat pada Area wilayah Pelabuhan Luwu Timur memiliki suhu udara $27^{\circ}\text{C} - 36,2^{\circ}\text{C}$ disiang hari, dengan kelembapan udara rata – rata 78 – 98%, dan kecepatan angin dengan rata – rata 4 – 12 km/jam. Situasi penyinaran matahari yang cukup tinggi sangat sesuai penerapan desain yang akan digunakan yaitu tema Arsitektur Hemat Energi.

Arsitektur Hemat energi adalah Kondisi dimana energi dikonsumsi secara hemat (minimal), sementara kenyamanan fisik manusia seperti kenyamanan termal, visual, dan spasial tetap dapat terpenuhi. (Karyono, 2010:127). Sedangkan menurut Ken Yeang 2006, Perancangan sebuah bangunan yang hemat energi merupakan salah satu aspek dalam mewujudkan arsitektur berkelanjutan, yang menekankan perancangan pasif yang berbasis pada integrasi kondisi ekologi setempat, iklim makro dan mikro, kondisi tapak, program bangunan, konsep desain dan sistem yang tanggap pada iklim, penggunaan energi yang rendah.

Diharapkan dengan penerapan Tema Arsitektur Hemat Energi bangunan Terminal pada Pelabuhan dapat mengoptimalkan pengurangan penggunaan energi serta dapat memanfaatkan potensi iklim yang ada pada area Pelabuhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang terdapat pada area Pelabuhan Luwu Timur adapun rumusan masalah bagaimana membuat acuan perancangan untuk desain Terminal Penumpang Pelabuhan Luwu Timur dengan pendekatan Arsitektur Hemat Energi?

C. Tujuan dan Sasaran Perancangan

1. Tujuan Perancangan

Untuk mendapatkan rancangan Terminal Penumpang Pelabuhan Luwu Timur, yang sesuai dan dapat mewadahi segala kegiatan yang terjadi, dengan pendekatan Arsitektur Hemat Energi.

2. Sasaran Perancangan

a. Pengolahan Tapak

Menganalisa potensi dan masalah yang terdapat pada Site Plan, dalam bentuk analisa seperti orientasi matahari, angin, view, topografi kawasan, sirkulasi, pengolahan limbah padat/cair dan tingkat kebisingan. Output dari pengolahan tapak berupa site plan kawasan.

b. Pemrograman Ruang

Menganalisa kebutuhan ruang, kapasitas ruang serta hubungan antar ruang terkait dengan Bangunan Terminal. Output dari pemrograman ruang yaitu berupa denah.

c. Pengolahan Bentuk

Analisa bentuk bangunan terhadap fungsi utama bangunan dengan memperhatikan tema pendekatan Arsitekturnya, yakni Arsitektur Hemat Energi. Output dari pengolahan bentuk yaitu tampak dan potongan bangunan.

d. Pendukung dan Kelengkapan Bangunan

Menganalisa penggunaan struktur serta utilitas bangunan terkait dengan kondisi Terminal Penumpang di Pelabuhan Output yaitu sistem struktur, mekanikal elektrik dan plumbing

e. Pendekatan pada Arsitektur Hemat Energi

Penerapan tema Arsitektur Hemat Energi pada bangunan Terminal Penumpang Pelabuhan meliputi, pencahayaan alami dan menggunakan photovoltaic sebagai sarana penghasil listrik dari sinar matahari yang berlebih.

D. Lingkup dan Batasan Pembahasan

1. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan menyangkut kajian ilmu arsitektur dan aplikasinya.

2. Batasan Pembahasan

Batasan pembahasan pada perancangan Terminal Penumpang Pelabuhan Luwu Timur dengan pendekatan Arsitektur Hemat Energi, mencakup :

- a. Bangunan Terminal sebagai bangunan utama dan sebagai pusat segala kegiatan untuk para penumpang yang terjadi sebelum pemberangkatan sebuah kapal.
- b. Fungsi Pelabuhan ialah sarana utama sebagai alur penyebrangan barang dan penumpang atau sebagai tempat bongkar muat barang. Tidak hanya untuk kegiatan bongkar muat barang untuk satu perusahaan penting tapi diharapkan dapat melakukan proses bongkar/muat barang, penumpang untuk kepentingan bersama.
- c. Penerapan tema Arsitektur Hemat Energi akan diterapkan pada penggunaan sinar matahari yang terik pada pencahayaan alami dan penggunaan photovoltaic guna mendapatkan tenaga listrik dari curah sinar matahari, juga menggunakan sistem penghawaan alami, serta penggunaan penghawaan buatan dan pencahayaan buatan yang sesuai standar hemat energi.

Sehingga Perancangan bangunan ini diprediksi akan digunakan 10 tahun yang akan datang yang dapat dikunjungi setiap saat.

E. Metode Pembahasan dan Perancangan

1. Metode Pembahasan

Dalam melakukan pembahasan mengenai judul, ada beberapa metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan hingga menghasilkan sebuah desain, antara lain :

a. Penelitian Lapangan

Penyusun melakukan pengamatan langsung atau penelitian lapangan dengan melakukan survey lokasi.

b. Tinjauan Pustaka

Digunakan penyusun untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dari bahan-bahan referensi seperti buku referensi, diklat kuliah, dan *browsing* dari *website*.

c. Tinjauan Preseden

Melakukan studi komparasi atau perbandingan terhadap fasilitas-fasilitas sejenis yang sudah ada sebagai suatu bahan perbandingan untuk memperoleh masukan yang dapat diterapkan pada rancangan dan agar memperoleh pemahaman mengenai faktor-faktor pendukung persyaratan teknis bangunan.


d. Analisis dan Deskripsi

Melakukan penyusunan dan penggabungan, serta perbaikan dari bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penelitian lapangan dan metode kepustakaan serta studi preseden

e. Penyajian

Hasil dari pembahasan dan penelitian disajikan dalam bentuk sebuah desain kompleks

ALUR PERANCANGAN DAN EKSPLORASI GAGASAN



Gambar I.2. Bagan Perancangan
(Sumber : Olah Data, 2018)

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Membahas tinjauan pustaka yang berhubungan tentang judul yang diangkat.

BAB III : Tinjauan Khusus

Membahas deskripsi lokasi dan tahapan analisa sebagai pendekatan acuan perancangan

BAB IV : Pendekatan Desain

Membahas tentang pendekatan dengan konsep-konsep penerapan Perancangan.

BAB V : Transformasi Desain

Membahas tentang transformasi konsep, atau konsep-konsep yang akan diterapkan pada perancangan.

BAB VI : Hasil Desain

Merupakan hasil dari dari analisis dan eksplorasi konsep yang dituangkan ke dalam desain yang lebih kompleks, meliputi : site plan, denah, tampak, potongan, rencana utilitas dan detail aplikasi tema.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Judul

1. Defenisi Pelabuhan

Pelabuhan (*port*) adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk bongkar muat barang, kran-kran (*crane*) untuk bongkar muat barang, gudang laut (*transito*) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang dimana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman ke daerah tujuan atau pengapalan. (Triatmodjo, 2010 : 5)

Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.

2. Defenisi Terminal

Berikut ini adalah beberapa definisi terminal yang dirangkum dari berbagai sumber yang ada, meliputi :


- 1) Menurut Robert HRonjeff dalam *Planning and Design Airport* (1975), Terminal adalah tempat pertemuan dua sistem transportasi yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pelayanan dan pemrosesan penumpang dan barang, serta administrasi;
- 2) Menurut Edward K Morlok Ahli Transportasi(2005), Terminal adalah titik tempat penumpang dan barang masuk dan keluar dalam satu

jaringan sistem transportasi, dan menjadi titik kemungkinan paling besar terjadinya kemacetan.

- 3) Menurut GG Manem (1959), Terminal adalah suatu tempat yang mempunyai daerah yang luas untuk menampung kegiatan penumpang dan barang serta merupakan stasiun penghubung bagi suatu jalur angkutan.

Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang, dan/atau tempat bongkar muat barang.

Pelabuhan/terminal penumpang digunakan oleh orang-orang yang bepergian dengan menggunakan kapal penumpang. Terminal penumpang dilengkapi dengan stasiun penumpang yang melayani segala kegiatan yang berhubungan dengan kebutuhan orang yang bepergian, seperti ruang tunggu, kantor maskapai pelayaran, tempat penjualan tiket, mushalla, toilet, kantor imigrasi, kantor bea cukai, keamanan, direksi pelabuhan, dan sebagainya. Barang-barang yang perlu dibongkar muat tidak begitu banyak, sehingga gudang barang tidak perlu besar. Untuk kelancaran masuk keluarnya penumpang dan barang, sebaiknya jalan masuk/keluar dipisahkan. Penumpang melalui lantai atas dengan menggunakan jembatan langsung ke kapal, sedang barang-barang melalui dermaga. Pada pelabuhan dengan tinggi pasang surut besar, dibuat jembatan apung yang digunakan oleh penumpang untuk masuk ke kapal dan sebaliknya. (Triatmodjo, 2010 : 16).



Gambar II.1. Pelabuhan Penumpang.
(Sumber : Triatmodjo, 2010 : 16)

3. Luwu Timur

Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang terletak pada posisi $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan, serta $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² (Badan Pusat Statistik, 2018). Secara fisik geografis wilayah Kabupaten Luwu Timur meliputi batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Bone Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan.(RTRW Kab. Luwu Timur tahun 2016)

B. Fungsi & Klasifikasi Pelabuhan Terminal Penumpang

1. Fungsi Pelabuhan

Menurut Peraturan Pemerintah RI NO 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pasal 10 ayat 2. Dalam pemilihan rencana lokasi pelabuhan yang akan dibangun harus sesuai dengan:

- a. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
- c. Potensi sumber daya alam; dan
- d. Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.

Dalam Peraturan Pemerintah RI NO 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, BAB II Bagian ke-2 ayat 5. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. Pemerintahan,

Dalam fungsi kegiatan pemerintahan meliputi bagian – bagian :

- 1) Pengaturan dan pembinaan pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
- 2. Keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 3. Kepabeanan, adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
- 4. Keimigrasian;
- 5. Kekarantinaan
- 6. Kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap

- b. Pengusahaan,

- 1) Penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang;
- 2) Jasa terkait dengan kepelabuhanan

2. Hirarki dan Peran Pelabuhan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 Bab II Tatanan Kepelabuhanan Nasioanl, pasal 4. Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai hierarkinya;
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;

- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. Tempat distribusi, produksi, dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. Mewujudkan Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 Bab II Tatahan Kepelabuhanan Nasional, pasal 6 ayat 3. Berdasarkan Hirarkinya Pelabuhan terbagi menjadi 3, meliputi:

a. Pelabuhan Utama

Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Dalam menetapkan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan utama setidaknya dapat berpedoman pada:

- 1) Kedekatan secara geografis dengan tujuan pasar internasional;
- 2) Kedekatan dengan jalur pelayaran internasional;
- 3) Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan utama lainnya;
- 4) Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- 5) Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- 6) Berperan sebagai tempat alih muat penumpang dan barang internasional;
- 7) Volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.
- 8) Jaringan jalan nasional; dan/atau
- 9) Jaringan jalur kereta api nasional.

b. Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan

dengan jangkauan pelayanan antar provinsi. Dalam menetapkan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan pengumpul setidaknya dapat berpedoman pada:

- 1) Kebijakan Pemerintah yang meliputi pemerataan pembangunan nasional dan meningkatkan pertumbuhan wilayah;
- 2) Mempunyai jarak tertentu dengan pelabuhan pengumpul lainnya;
- 3) Mempunyai jarak tertentu terhadap jalur/rute angkutan laut dalam negeri;
- 4) Memiliki luas daratan dan perairan tertentu serta terlindung dari gelombang;
- 5) Berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota provinsi dan kawasan pertumbuhan nasional;
- 6) Mampu melayani kapal dengan kapasitas tertentu;
- 7) Volume kegiatan bongkar muat dengan jumlah tertentu.
- 8) Jaringan jalan nasional;
- 9) Jaringan jalur kereta api nasional

c. Pelabuhan Pengumpan.

Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Berdasarkan hierarkinya pelabuhan pengumpan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pelabuhan Pengumpan Regional (PR) dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (PL). Dalam menetapkan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan Pengumpan Regional setidaknya dapat berpedoman pada:

- 1) Tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
- 2) Pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3) Jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;

- 4) Luas daratan dan perairan;
- 5) Pelayanan penumpang dan barang antarkabupaten/kota dan/atau antarkecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- 6) Kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
7. Jaringan jalan provinsi;
8. Jaringan jalur kereta api provinsi.

Dalam menetapkan rencana lokasi pelabuhan untuk pelabuhan Pegumpan Lokal setidaknya dapat berpedoman pada:

- 1) Tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pemerataan serta peningkatan pembangunan kabupaten/kota;
- 2) Pusat pertumbuhan ekonomi daerah;
- 3) Jarak dengan pelabuhan pengumpan lainnya;
- 4) Luas daratan dan perairan;
- 5) Pelayanan penumpang dan barang antar kabupaten/kota dan/atau antar kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota;
- 6) Kemampuan pelabuhan dalam melayani kapal.
- 7) Jaringan jalan kabupaten/kota;
- 8) Jaringan jalur kereta api kabupaten/kota

3. Fasilitas Pada Pelabuhan

Dalam Peraturan Pemerintah RI NO 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Bab III bagian ke-1 pasal ayat 2 dan 3. Rencana peruntukan wilayah daratan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau, yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a. Fasilitas pokok;

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud meliputi :

- 1) Terminal penumpang.
- 2) Penimbang kendaraan bermuatan.
- 3) Jalan penumpang keluar/masuk kapal (gang way).
- 4) Perkantoran untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan jasa.

- 5) Fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker).
- 6) Instalasi air, listrik dan telekomunikasi.
- 7) Akses jalan dan atau jalur kereta api.
- 8) Fasilitas pemadam kebakaran.
- 9) Tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik kapal.

b. Fasilitas Penunjang

Fasilitas Penunjang sebagaimana yang dimaksud meliputi:

- 1) Kawasan perkantoran untuk menunjang kelancaran
- 2) Pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 3) Tempat penampungan limbah;
- 4) Fasilitas usaha yang menunjang kegiatan pelabuhan penyeberangan;
- 5) Areal pengembangan pelabuhan; dan
- 6) Fasilitas umum lainnya

Rencana peruntukan wilayah perairan untuk Rencana Induk Pelabuhan laut serta Rencana Induk Pelabuhan sungai dan danau , yang digunakan untuk melayani angkutan penyeberangan disusun berdasarkan kriteria kebutuhan:

a. Fasilitas pokok

Fasilitas pokok sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Alur - pelayaran, sebagai pengarah bagi kapal-kapal yang akan masuk dan keluar pelabuhan. Alur pelayaran ini harus memiliki kedalaman dan lebar yang sesuai dengan dimensi kapal, sehingga tidak menimbulkan kesulitan.
- 2) Fasilitas sandar kapal;
- 3) Perairan tempat labuh;
- 4) Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal. Merupakan daerah perairan tempat kapal – kapal berlabuh untuk melakukan bongkar muat barang dan penumpang, melakukan *maneuver* dan gerakan memutar. Kolam ini harus memiliki kedalaman yang cukup dan terlindung dari gangguan gelombang yang ada.

- 5) Dermaga, merupakan bangunan pelabuhan yang berfungsi sebagai tempat berlabuhnya kapal dan menambatkannya pada waktu melakukan kegiatan bongkar muat barang dan penumpang.
- 6) Alat penambat/*Fender*, berfungsi menahan kapal pada saat bongkar muat barang atau penumpang tetap dalam keadaan stabil dan tenang. *Fender* ini terbagi menjadi beberapa tipe, seperti: *fender* kayu, *fender* karet, dan *fender* gravitasi. Sedangkan menurut konstruksinya *fender* dibedakan menjadi; bolder pengikat, pelampung, penambat dan dolphin.

b. Fasilitas Penunjang

Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud meliputi:

- 1) Perairan untuk pengembangan pelabuhan jangka panjang;
- 2) Perairan untuk fasilitas pembangunan dan pemeliharaan kapal;
- 3) Perairan tempat uji coba kapal (percobaan berlayar);
- 4) Perairan untuk keperluan darurat;
- 5) Perairan untuk kapal pemerintah

4. Fungsi Terminal

Adapun fungsi terminal menurut ahli, (John Morris Dixon) adalah:

- a. Memuat penumpang atau barang keatas kendaraan transport;
- b. Memindahkan dari suatu kendaraan ke kendaraan lain;
- c. Menampung penumpang dan barang dari waktu tiba sampai dengan waktu berangkat;
- d. Kemungkinan untuk memproses barang membungkus untuk di angkut;
- e. Menyediakan kenyamanan penumpang;
- f. Menyediakan dokumentasi perjalanan
- g. Menentukan rute perjalanan;
- h. Penjualan/pemesanan tiket penumpang;
- i. Menyiapkan kendaraan, memelihara;
- j. Mengumpulkan penumpang atau barang untuk di angkut dan di turunkan sampai tujuan.

Terminal, berfungsi sebagai keperluan administrasi dan pelayanan yang dilengkapi dengan fasilitas parkir, keselamatan pelayaran, dan keamanan pelabuhan (Moedjiono, 2003: 95).

5. Klasifikasi Terminal

Berdasarkan segi pelayanan dan segi posisinya, terminal dapat di klasifikasikan :

a. Segi pelayanan

- 1) Terminal penumpang, terminal dengan fungsi utamanya sebagai tempat pergantian moda angkutan bagi penumpang dan barang bawaanya.
- 2) Terminal barang, terminal khusus sebagai fasilitas pergantian moda untuk barang, juga ditujukan sebagai tempat penyimpanan dan bongkar muat.

b. Segi posisinya

- 1) Terminal induk, terminal yang merupakan asal dan tujuan perjalanan
- 2) Terminal transit, terminal yang berada di antara terminal asal dan terminal tujuan.

6. Persyaratan yang Mempengaruhi Terminal Pelabuhan

Secara umum sebuah pelabuhan harus memiliki beberapa persyaratan dan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi pelayanan yang diberikan oleh sebuah pelabuhan sesuai dengan standar teknis yang dikeluarkan oleh DitJen. Perla tahun 1990, yaitu:

a. Persyaratan diperlukan untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik diantaranya:

- 1) Adanya hubungan yang mudah dan jelas antara transportasi laut dan transportasi darat.
- 2) Mempunyai daerah belakang/pendukung (hinterland) yang subur dan mempunyai penduduk yang cukup padat.
- 3) Mempunyai kedalaman kolam dengan variasi tinggi air pasang surut tidak lebih dari 5 m serta mempunyai alur yang cukup jelas.

- 4) Kapal-kapal dapat merapat ke dermaga dan membuang sauh, sehingga terlindung dari gangguan alam dan dapat melakukan berbagai aktivitas dengan aman.
- 5) Pertimbangan ekonomi, mempertimbangkan arus penumpang dan barang di kemudian hari.

7. Aktivitas dan Pemakai Terminal Penumpang Pelabuhan

Menurut Moedjiono (2003:96) di dalam bangunan Terminal Penumpang pelabuhan terdapat banyak pemakai bangunan dan aktivitas yang dilakukan, seperti diuraikan di bawah ini:

a. Aktivitas dermaga

Merupakan aktivitas yang dilakukan awak kapal di dermaga dan di dalam kapal yang sedang dilabuhkan seperti perbaikan kapal, perawatan kapal, pengisian ransum kapal.

b. Aktivitas derbarkasi

Merupakan kegiatan utama penumpang dari kapal sampai keluar terminal yang meliputi proses penanganan penumpang dan barang dan kegiatan menemui penjemput.

c. Aktivitas embarkasi

Merupakan kegiatan utama penumpang dari masuk ke terminal penumpang sampai naik ke kapal, yang meliputi kegiatan pembelian tiket, chek in, dan pengurusan administrasi, pemeriksaan dan pengurusan barang, menunggu dan naik ke kapal.

d. Aktivitas transit

Merupakan kegiatan penumpang turun dari kapal, menunggu dan berangkat lagi.

e. Aktivitas pengantar/penjemput

Merupakan kegiatan para pengantar dan penjemput mulai dari memasuki area terminal, mencari informasi pelayaran, dan menunggu (untuk menjemput atau mengantar).

f. Aktivitas lembaga pelayanan dan pengelolaan penumpang.

Merupakan aktivitas pelayanan umum yang tujuan khususnya bagi

para penumpang meliputi bidang, kepariwisatawan, kejaksaan, bea cukai, kesehatan, pos dan telekomunikasi, polisi dan kesatuannya pelabuhan laut, serta mencakup segala kegiatan untuk para pengelola terminal.

g. Aktivitas pengusaha komersial dan jasa,

Merupakan aktifitas yang ditujukan khususnya bagi pedagang meliputi restaurant, retail, penukaran uang

h. Aktivitas transportasi darat

Meliputi kegiatan dari dan menuju ke pelabuhan.

Didalam bangunan terminal sendiri memiliki beberapa pengguna/pemakai, yakni 3 pemakai yang biasanya berada didalam terminal penumpang yaitu:

a. Penumpang,

Penumpang dapat berupa penumpang domestik yang akan berangkat ataupun penumpang yang turun di Pelabuhan dan juga penumpang yang hanya bersifat transit yang sekedar turun di area terminal untuk membeli tiket baru (pindah kapal) atau hanya ingin membeli keperluan untuk melanjutkan perjalanan di atas kapal yang keperluan tersebut berada di terminal penumpang.

b. Pengantar dan Penjemput

Pengantar dan penjemput hanya menunggu penumpang pada bagian hall ataupun ruang tunggu yang di khususkan bagi pengantar dan juga penjemput dan tidak dapat masuk kedalam ruang tunggu penumpang.

c. Pengelola Terminal

Pengelola terminal meliputi:

- 1) Karyawan terminal, yaitu yang bertanggung jawab langsung tentang keadaan terminal baik operasional maupun administrasi.
- 2) Karyawan perusahaan pelayanan, yaitu yang melakukan kegiatan operasional di dalam terminal penumpang, yaitu penjualan karcis atau pembagasian.

d. Karyawan dari pemerintah, yaitu dalam divisi kesehatan, keamanan.

(polisi dan tentara) bea cukai.

8. Fasilitas Terminal Penumpang

Berdasarkan SNI 10-4838-2008 mengenai Persyaratan Terminal Penumpang di Pelabuhan Laut, pelabuhan penumpang terdiri dari terminal penumpang domestik. Gedung terminal penumpang harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tata ruang yang menjamin kelancaran arus naik turun penumpang,
- b. Sirkulasi udara dan cahaya yang cukup,
- c. Kemudahan perpindahan penumpang antarmoda,
- d. Dilengkapi dengan tanda-tanda petunjuk dan tanda-tanda grafis,
- e. Perbandingan yang digunakan untuk luas gedung terminal ialah 1,2 m² /orang,
- f. Secara umum dengan mempertimbangkan efisiensi perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya, ukuran luas terminal dibedakan menjadi, Terminal besar ukuran 2000 m² dan 4000 m², Terminal sedang ukuran 500 m² dan 1000 m², Terminal kecil ukuran 300 m².
- g. Luas gedung terminal dan luas lapangan parkir diatur dengan perbandingan 1:2. Kegiatan angkutan penumpang dengan kendaraan darat sedapat mungkin langsung ke jalan akses yang ada.

Standar pelayanan penumpang angkutan kapal laut menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI NO PM 119 Tahun 2015, ayat 5 pasal 3, tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut, meliputi :

- a. Pelayanan Keselamatan, meliputi;
 - 1) Informasi dan Fasilitas Kesehatan
 - 2) Informasi dan Fasilitas Keselamatan
- b. Pelayanan Keamanan dan Ketertiban, meliputi;
 - 1) Fasilitas keamanan berupa ruang tunggu penumpang dan pengantar/penjemput,
 - 2) Naik turun penumpang dari dan ke kapal
 - 3) Pos dan petugas keamanan

- 4) Informasi gangguan keamanan
- 5) Peralatan dan pendukung keamanan
- c. Pelayanan Keandalan/keteraturan, meliputi ;
 - 1) Kemudahan untuk mendapatkan ticket
 - 2) Informasi mengenai jadwal keberangkatan kapal dan kedatangan kapal
- d. Pelayanan Kenyamanan, meliputi ;
 - 1) Ruang tunggu;
 - 2) *Gate / koridor boarding*
 - 3) Garbarata,
 - 4) Toilet
 - 5) Tempat ibadah / Mushollah / Masjid
 - 6) Lampu penerangan
 - 7) Fasilitas kebersihan
 - 8) Fasilitas pengatur suhu
 - 9) Ruang pelayanan kesehatan
- e. Pelayanan kemudahan, meliputi ;
 - 1) Informasi pelayanan
 - 2) Informasi waktu kedatangan dan keberangkatan kapal
 - 3) Informasi gangguan perjalanan kapal
 - 4) Informasi angkutan lanjutan
 - 5) Fasilitas layanan penumpang
 - 6) Fasilitas kemudahan naik/turun penumpang
 - 7) Tempat parkir
 - 8) Pelayanan bagasi penumpang
- f. Pelayanan kesetaraan, meliputi ;
 - 1) Fasilitas penyandang *difable*
 - 2) Ruang ibu menyusui

Penentuan fasilitas pada terminal penumpang didasarkan pada hasil survey, pengamatan dan literature, sebagai berikut:

a. Fasilitas Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan tempat yang menunjang bagi para pengguna terminal baik dalam kegiatan kedatangan maupun keberangkatan penumpang. Serta ditujukan bagi para penjemput/pengantar penumpang, meliputi;

- 1) Daerah kedatangan atau keberangkatan untuk menaikkan atau menurunkan penumpang
- 2) Fasilitas parkir untuk mobil, sepeda motor (roda dua), dan pejalan kaki
- 3) Fasilitas untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, misal halte dan taxi area
- 4) Fasilitas pengecekan Tiket
- 5) Loker kesehatan (karantina)
- 6) Loker persyaratan hukum (emigrasi dan imigrasi)
- 7) Bea Cukai
- 8) Fasilitas pengambilan bagasi
- 9) Ruang untuk pergerakan penumpang
- 10) Ruang tunggu dan istirahat
- 11) Fasilitas informasi jadwal dan rute perjalanan
- 12) Fasilitas untuk pengantar dan penjemput

b. Fasilitas untuk Pihak Pengelola Terminal

Fasilitas untuk Pihak Pengelola Terminal ditujukan untuk petugas/pegawai yang bertugas mengelola terminal sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, meliputi:

- 3) Fasilitas Ruang Rapat
- 4) Fasilitas Ruang Kerja staff
- 5) Fasilitas kantin
- 6) Fasilitas servis
- 7) Fasilitas istirahat
- 8) Fasilitas Ruang Kepala Dinas
- 9) Fasilitas Ruang Dinas Pemanduan

- 10) Fasilitas Locker
- 11) Fasilitas Ruang Arsip

c. Fasilitas Penunjang/Area Rental Umum

Fasilitas untuk penunjang bagi para penumpang, pengantar, dan penjemput. Dimana fasilitas ini merupakan fasilitas yang direntalkan bagi para wirausaha guna melakukan jasa transaksi pembelian atau yang lainnya, meliputi:

- 1) Loket penjualan tiket dan cek bagasi
- 2) Restaurant,
- 3) ATM Centre dan Money Changer
- 4) Wartel dan Warnet

d. Fasilitas Servis

Fasilitas servis meliputi:

- 1) Area Peribadatan, seperti Musholla
- 2) Toilet untuk pengantar, penjemput, penumpang serta karyawan terminal
- 3) Gudang,
- 4) Mekanikal elektrik
- 5) Ruang jaga security
- 6) Tempat wudhu

e. Fasilitas Pelengkap

Fasilitas pelengkap meliputi:

- 1) Ramp

Ramp merupakan elemen pokok yang sangat penting bagi penyandang cacat tubuh khususnya pengguna kursi roda, fasilitas ini sangat bermanfaat juga bagi lansia, ibu hamil dan anak-anak. Esensinya ramp adalah jalur jalan landai yang memiliki kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang-orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

- 2) Garbarata

Tangga atau garbarata untuk naik ke atas kapal harus disediakan

sebagai kelengkapan dari bagian koridor penumpang.

3) Peron / Jembatan penyebrangan

Peron adalah pelataran (halaman) pada stasiun kereta api, tempat penumpang menunggu atau tempat turun naik kereta; (<https://kbbi.web.html>, diakses tanggal 8 Maret, 2018)

Pembangunan jembatan penyeberangan disarankan memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a) Bila fasilitas penyeberangan dengan menggunakan Zebra Cross dan Pelikan Cross sudah mengganggu lalu lintas yang ada.
- b) Pada ruas jalan dimana frekuensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki cukup tinggi.
- c) Pada ruas jalan yang mempunyai arus lalu lintas dan arus pejalan kaki yang tinggi. (Sumber : Dept. Pekerjaan Umum. No 027/T/Bt/1995)

9. Prinsip Pembangunan di Perairan Laut

Secara alami, pantai berfungsi sebagai pertahanan alami (*natural coastal defence*) terhadap hempasan gelombang. Akumulasi sedimen di pantai menyerap dan memantulkan energi yang terutama berasal dari gelombang. Apabila seluruh energi gelombang terserap maka pantai dalam kondisi seimbang. Sebaliknya, pantai dalam kondisi tidak seimbang apabila muncul proses erosi dan akresi pantai yang selanjutnya menyebabkan kerusakan garis pantai (Hidayat, N 2005 : 11) .

Didalam Al-Qur'an kita telah diperintahkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi tetera dalam Surat Al A'raf/7: 56,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا
إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. (Sumber : Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia,2018)

Jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi yang telah dibuat baik dengan menebar kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut akan siksa-Nya dan berharap pahala-Nya. Kasih sayang Allah sangat dekat kepada setiap orang yang berbuat baik, dan pasti terlaksana. (Tafsir Quraish Shihab : 2012)

Dari penjelasan tafsir dan terjemahan diatas jelas bahwa kita sebagai seorang manusia tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi yang sebaik – baikNya ciptaan Allah. Kita harus menjaga bumi ini dari kerusakan dan sebagai seorang arsitek dalam melakukan perancangannya kita harus mempertimbangkan faktor alam dan dampak dari segala sesuatu yang telah kita perbuat.

Dalam menentukan kegiatan pengamanan, prioritas akan diberikan kepada perlindungan dan pengamanan yang menyangkut tingkat kepentingan yang lebih tinggi yaitu yang berkaitan dengan jiwa dan perekonomian daerah yang vital. Urutan tingkat kepentingan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peringkat 1: Tempat usaha, tempat ibadah, industri, cagar budaya dan suaka alam, kawasan wisata yang mendatangkan devisa negara, jalan negara, daerah perkotaan, dan sebagainya.
- b. Peringkat 2: Desa, jalan propinsi, pelabuhan laut/sungai, bandar udara, dan sebagainya.
- c. Peringkat 3: Tempat wisata domestik, lahan pertanian, dan tambak intensif.
- d. Peringkat 4: Lahan pertanian dan tambak tradisional.
- e. Peringkat 5: Hutan lindung, hutan bakau.
- f. Peringkat 6: Sumber material, bukit pasir dan tanah kosong. (Departemen Kelautan dan Perikanan RI. ,2004 , *Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Garis Pantai.*)

Berdasarkan fungsinya, bangunan-bangunan laut dan pantai secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu :

- a. Konstruksi yang dibangun di lepas pantai dan kira-kira sejajar dengan garis pantai.

b. Konstruksi yang dibangun kira-kira tegak lurus pantai dan berhubungan dengan pantai.

c. Konstruksi yang dibangun di pantai dan sejajar dengan garis pantai.

Menurut *Coastal Engineering Manual* 2002 dalam Nur Hidayat 2005:13-15 Kontruksi Bangunan Laut yang dapat mencegah kerusakan pada daerah pantai ada beberapa yaitu :

a. *BREAKWATER* (Mengurangi energi gelombang yang mengenai pantai)

Pengurangan tenaga gelombang yang menghantam pantai dapat dilakukan dengan membuat bangunan pemecah gelombang sejajar pantai (*Offshore Breakwater*). dengan adanya breakwater gelombang yang datang akan menghantam pantai sudah pecah pada suatu tempat yang agak jauh dari pantai, sehingga energi gelombang yang sampai di pantai cukup kecil

b. *REVTMENT*(*Memperkuat tebing pantai*)

Konstruksi perkuatan tebing pantai ini berfungsi untuk melindungi tanah atau bangunan di belakang dinding/revetmen tersebut dari gempuran gelombang, sehingga tanah tidak tererosi. Revetmen digunakan untuk perlindungan terhadap gelombang yang relatif kecil

c. *SEAWALL* (*Memperkuat tebing pantai*)

Seawall adalah struktur perlindungan pantai yang diletakkan sejajar garis pantai yang berfungsi menahan gelombang penuh dan sebagai penahan timbunan tanah. Seawall biasanya digunakan untuk melindungi pantai terhadap gelombang yang cukup besar.

d. *BULKHEAD*(*Memperkuat tebing pantai*)

Bulkhead (turap baja) adalah struktur perlindungan pantai yang diletakkan sejajar garis pantai yang berfungsi untuk melindungi tanah dari gempuran gelombang juga melindungi terjadinya kelongsoran (sliding) tanah, terutama tanah hasil reklamasi

e. *JETTY* (*Stabilisasi muara sungai*)

Jetty adalah bangunan pelindung pantai yang diletakkan tegak lurus garis pantai, digunakan untuk stabilisasi muara sungai.

Untuk permasalahan limbah pada bangunan dapat ditanggulangi dengan cara menerapkan upaya konservasi yaitu dengan cara memanfaatkan kembali air yang telah terpakai melalui proses watertreatment, meminimalisir pembuangan limbah keluar bangunan dan berusaha tidak merusak siklus air laut.

C. Arsitektur Hemat Energi dengan Konsep Pencahayaan Alami dan Penggunaan *Photovoltaic*

1. Definisi Hemat Energi

Definisi hemat energi dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Hemat = efisiensi. Efisien = ketepatan cara dalam menjalankan sesuatu (tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya). (<https://www.kbbi.web.id/efisien>, diakses tanggal 15 Maret, 2018)
- b. Energi = kemampuan untuk melakukan kerja (misalnya untuk energi listrik dan mekanika); daya (kekuatan) yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, misalnya dapat merupakan bagian suatu bahan atau tidak terikat pada bahan (seperti sinar matahari); tenaga; (<https://www.kbbi.web.id/energi>, diakses tanggal 15 Maret, 2018)

Jadi definisi dari efisiensi energi adalah penggunaan energi secara cermat pada bangunan dan tetapi juga tetap memperhatikan aspek kenyamanan pada bangunan. Bangunan hemat energi pada umumnya menggunakan insulasi panas tingkat tinggi, jendela hemat energi, dan ventilasi untuk penanggulangan udara panas.

2. Definisi Arsitektur Hemat Energi

Menurut Smith 2005, dalam jurnal Sukawi 2011. Penghematan energi melalui rancangan bangunan mengarah pada penghematan listrik baik dari segi pendinginan udara, penerangan buatan maupun peralatan listrik rumah tangga. Dengan strategi perancangan tertentu, bangunan dapat didesain dengan memodifikasi iklim luar yang tidak nyaman menjadi iklim ruang yang nyaman tanpa banyak mengkonsumsi energi.

Penerapan konsep hemat energi pada bangunan akan mendukung kebutuhan energi perkapita secara nasional.

Menurut Frick, 2006, dalam jurnal Sukawi 2011. Bangunan bangunan yang direncanakan memanfaatkan matahari dan iklim sebagai sumber energi primer haruslah dirancang untuk mengakomodasi perubahan-perubahan sebagai konsekuensi siklus iklim secara harian, musiman maupun tahunan dan mengalami variasi cuaca yang berbeda sesuai dengan keberadaannya pada suatu garis lintang geografis tertentu di bumi ini. Setiap bangunan berada di suatu daerah iklim yang berbeda setiap hari. Di sini peran arsitek adalah belajar untuk mengoptimasi hubungan bangunan dengan iklim spesifiknya dalam tahapan-tahapan perancangan. Karena setiap bangunan berinteraksi dengan lingkungan suryanya masing-masing permasalahan yang timbul adalah bagaimana pengolahan hubungan ini menguntungkan bagi manusia.

Karyono 2007 dalam Seminar Umum Bangunan Hemat Energi: Rancangan Pasif dan Aktif. Perancangan bangunan hemat energi dapat dilakukan dengan dua cara: secara pasif dan aktif. Perancangan pasif merupakan cara penghematan energi melalui pemanfaatan energi matahari secara pasif, yaitu tanpa mengonversikan energi matahari menjadi energi listrik. Dalam rancangan aktif, energi matahari dikonversi menjadi energi listrik sel solar, kemudian energi listrik inilah yang digunakan memenuhi kebutuhan bangunan.

Arsitektur hemat energi merupakan penerapan arsitektur dengan mengandalkan kemampuan sinar matahari dan kondisi iklim sekitar dalam penerapannya, serta penghematan penggunaan energi pada bangunan tanpa mengurangi kenyamanan fisik manusia di dalamnya. Pencahayaan alami digunakan untuk mengurangi penggunaan daya energi yang berlebih pada bangunan, dan pengaplikasian *Photovoltaic* guna memanfaatkan sinar matahari yang terik diolah menjadi energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan dari *Photovoltaic* dapat menjadi salah satu sumber energi listrik pada bangunan.

3. Strategi Penerapan Desain

Berikut beberapa strategi penerapan desain memaksimalkan pencahayaan alami, serta penggunaan *photovoltaic*:

a. Pencahayaan alami

Sumber cahaya disebut *luminescent*. Sumber cahaya utama yang juga merupakan sumber energi adalah matahari. Matahari sebagai sumber cahaya sudah tersirat dalam al-Qur'an surat al-Furqan /25: 61.

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا

Terjemahnya :

“Maha Suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya” (Sumber : Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

Mahasuci Allah dan Maha banyak karunia-Nya. Dia menciptakan planet-planet di langit dan menciptakan garis orbit tempatnya beredar. Di antara planet-planet itu, Dia menjadikan matahari dan bulan yang bercahaya. Ayat ini mengandung beberapa penafsiran ilmiah terhadap sistem alam raya yang diciptakan oleh Allah. Kita lihat bintang-bintang di langit berbentuk gugusan yang tidak berubah-ubah sepanjang masa. "Al-Burj" yang dimaksud dalam ayat di atas adalah gugusan bintang (rasi) yang dilalui matahari ketika secara lahir berputar mengelilingi bumi. Gugusan bintang tersebut seakan-akan menjadi tempat berputarnya matahari sepanjang tahun. Setiap tiga bulan terjadi satu musim yang dimulai dengan musim semi. Matahari adalah salah satu bintang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Seperti halnya bintang-bintang lain, matahari bersinar dengan sendirinya karena interaksi atom yang ada di dalamnya. Sinar matahari yang timbul dari energi tersebut jatuh ke planet-planet, bumi, bulan dan benda-benda langit lainnya yang tidak dapat bersinar. Karena bersifat menyinari, maka matahari disebut sirâj yang berarti 'lampu yang terang benderang'. Adapun bulan disebut munîr, yang berarti 'bercahaya',

karena cahayanya timbul akibat adanya sinar matahari yang jatuh di permukaannya. (Tafsir Quraish Shihab : 2012)

Ayat diatas menyiratkan bahwa matahari merupakan sumber cahaya dan sumber energi yang sangat besar dan tidak ada habisnya. Matahari sangat berperan penting dalam kehidupan sehari – hari salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan alami. Dalam pemanfaatannya arah rotasi sinar matahari menjadi faktor utama.

Cahaya adalah bentuk energi yang tampak mata manusia yang teradiasi oleh partikel yang bergerak. Cahaya bergerak seperti partikel pada waktu tertentu dan seperti gelombang pada waktu tertentu dan seperti gelombang pada waktu yang lain (Lechner, 2007:372).

Aspek lain dalam pencahayaan adalah pemantulan/pemancaran, dan warna. Cahaya yang jatuh ke sebuah benda dapat di pancarkan, diserap, ataupun dipantulkan. Faktor pemantulan (RF/Reflectance Factor) menunjuk seberapa banyak cahaya yang jatuh ke sebuah benda dan dipantulkan. Permukaan berwarna putih memiliki RF sekitar 0,85 atau 85%, sementara permukaan berwarna hitam hanya memiliki RF sebesar 0,05 atau 5%. Nilai RF tidak memprediksi bagaimana cahaya dipantulkan, tetapi seberapa besar nilainya. Permukaan yang sangat halus, seperti cermin, menghasilkan pantulan yang sudut datangnya sama dengan sudut pantul. Permukaan yang sangat datar atau matte akan menyebar cahaya dan menghasilkan pantulan yang menyebar. Kebanyakan material akan memantulkan cahaya dengan spekulat dan menyebar. (Lechner, 2007:374).

Salah satu faktor kenyamanan visual adalah nilai iluminasi. *Scalar illumination* merupakan iluminasi rata-rata yang diterima permukaan dari seluruh arah, disimbolkan dengan E_s dan diukur dalam lux. Mata merespon iluminasi dari 0,1 lux (cahaya bulan) sampai 100,000 lux (cahaya Matahari yang terang) (Setiyowati, 2009:74).

Tujuan pencahayaan alami adalah menghasilkan cahaya berkualitas dan efisien, serta meminimalkan silau langsung, lapisan pemantul, dan berlebihnya rasio tingkat terang.

Tujuan yang lain adalah :


- (1) Mendapatkan cahaya yang masuk hingga kebagian – bagian dalam bangunan dengan menaikkan iluminasi dan menaikkan gradien iluminasi yang melewati ruang.
- (2) Mengurangi atau mencegah silau langsung yang kurang baik dari jendela tak terlindungi dari sinar matahari langsung. Silau ini akan tambah buruk jika dinding dekat jendela tersebut tidak teriluminasi.
- (3) Mencegah berlebihannya rasio tingkat terang.
- (4) Mencegah atau meminimalkan selubung pemantul.
- (5) Menyebarkan cahaya dengan melipatgandakan pantulan dari plafon dan dinding.
- (6) Secara penuh menggunakan potensi estetis pencahayaan alami dan sinar matahari.(Lechner, 2007:422)

Cahaya alami yang bersumber dari matahari yang masuk melalui jendela dapat masuk dari beberapa sumber, antara lain sinar matahari langsung, langit cerah, awan, atau pantulan permukaan bawah dan bangunan sekitarnya. Pencahayaan alami dapat menghemat penggunaan energi pada bangunan. Pada bangunan yang memiliki kegiatan disiang hari dapat diterapkan perancangan pencahayaan alami, beberapa cara memasukkan cahaya dalam ke dalam bangunan sebagai berikut:

- 1) Memasukkan cahaya dari atas.

- a) Penggunaan *Skylight*


Skylight merupakan jalan cahaya yang disediakan melalui bagian atas bangunan dengan menggunakan bidang transparan, baik berupa kaca, plastik, polikarbonat, maupun material transparan lainnya. Bentuk skylight sendiri bervariasi, tergantung desain bangunan secara keseluruhan maupun arah cahaya yang akan dimasukkan ke dalam bangunan.



Gambar II.2. Pola Penetrasi cahaya melalui dua buah *skylight*
(Sumber : Boubekri, 2008:78)




Gambar II.3. Pola Penetrasi cahaya dengan menambahkan alat pembelok cahaya di bawah *skylight*
(Sumber : Boubekri, 2008:77)



Gambar II.4. Pola Penetrasi agar dapat menghasilkan cahaya yang merata pada penggunaan beberapa *skylight*
(Sumber : Boubekri, 2008:77)

Jika menggunakan beberapa *skylight*, dalam kondisi cahaya langit yang menyebar, jarak antara *skylight* yang direkomendasikan adalah sama dengan tinggi ruang untuk mendapatkan distribusi cahaya yang relatif sama pada ruangan (Gambar II.8). cahaya yang masuk melalui *skylight* akan memberikan atau menciptakan pola penetrasi tertentu. Pola ini harus dianalisis dengan kebutuhan ruang yang ada dibawahnya

jika tidak maka silau cahaya akan menimbulkan ketidaknyamanan. Untuk mereduksi cahaya yang masuk harus ada penambahan reflektor atau bidang tertentu yang dapat membelokkan arah cahaya. Sehingga cahaya yang diterima bukanlah cahaya langsung melainkan cahaya pantul yang lebih lembut dan merata dalam ruangan (Gambar II.6 dan Gambar II.7) (Boukeri 2008:75). Gambar II.9 terlihat atap gergaji satu sisi pada bangunan menyediakan distribusi cahaya alami yang terarah kedalam ruangan.



Gambar II.5.atap gergaji satu sisi
(Sumber : Boubekri, 2008)

- b) Menggunakan pipa cahaya (*light pipe*), atau sering juga disebut tabung cahaya.

Light Pipe atau pipa cahaya sering juga dikategorikan sebagai *rooflight* karena letaknya yang kerap berada di bagian atas atau atap bangunan. Cahaya akan didistribusikan dengan jarak yang lebih jauh dan dapat menjangkau ruang yang berada pada lantai yang lebih rendah. Cahaya juga dapat dibelokkan sehingga dapat menjangkau ruangan yang tidak berada dalam posisi tegak lurus dengan jalan masuk cahaya pada bagian luar. Gambar II.10 menunjukkan gambar potongan bangunan yang menggunakan pipa cahaya dalam mendistribusikan cahaya yang berasal dari bagian atas bangunan. Dengan menambahkan bidang-bidang reflektor didalamnya, pipa – pipa tersebut dapat mendistribusikan cahaya dengan baik, bahkan dengan

melipatgandakan intensitas cahaya sehingga cahaya yang dihasilkan mampu menerangi ruang dalam (Manurung, 2012:61).



Gambar II.6.light Pipe
(Sumber : Manrung, 2010:86)

c) Atrium

Atrium pada bangunan menciptakan ruang terbuka pada bagian dalam sehingga memberikan jalan atau akses bagi masuknya cahaya alami. Dengan adanya ruang atrium pada bagian dalam bangunan, ruang – ruang yang lain akan menjadi semakin ramping, dan memiliki akses terhadap cahaya matahari melalui dua sisi, sisi bagian luar dan sisi bagian dalam. Luasan atrium harus dipertimbangkan terhadap tinggi bangunan. Bangunan tinggi dengan atrium kecil tidak dapat menerima cahaya alami secara optimal, terlebih pada lantai bawah. Pada bangunan tinggi, selain dengan memperbesar luasan atrium, pendekatan lain yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan akses cahaya adalah membuat kemiringan pada sisi bagian dalam. Lantai demi lantai dapat dibuat dengan lebar yang berbeda – beda, sehingga semakin ke atas sudut yang tercipta semakin besar, dan akses bagi cahaya matahari menjadi semakin besar pula (Manurung, 2012:61).



Gambar II.7. Atrium pada Bangunan

(Sumber : <http://thzarch.in/terang-langit-merupakan-sumber-cahaya-alamiah-yang-berlimpah-ruah/> diakses tanggal 15 Maret 2018)

Atrium mengarah kepada fungsi ruang dalam yang berfungsi sebagai hall menampung banyak pengguna. Bagian atasnya sengaja dipasang kaca agar cahaya dari atas bisa maksimal menembus ke dalam ruangan hingga ke lantai dasar. Atrium juga sebagai pengarah sirkulasi pengunjung di dalam fasilitas publik. Sepanjang sirkulasi yang berbentuk koridor.

2) Memasukkan Cahaya dari samping

Memasukkan cahaya dari samping dapat dilakukan dengan meletakkan jendela pada elemen vertikal atau dinding. Selain untuk memasukkan cahaya dan menciptakan akses visual dari dan ke dalam bangunan, jendela juga berfungsi untuk sirkulasi udara untuk menciptakan sirkulasi pergantian udara (Manurung, 2012:67)

Orientasi bukaan pada arah utara selatan merupakan arah cahaya sinar matahari yang baik dalam pencahayaan alami, karena cahayanya yang konstan. Orientasi bukaan pada arah timur barat tidak dapat menghasilkan pencahayaan alami yang baik, karena memiliki sinar matahari maksimum pada siang hari, dan posisi

matahari yang berada rendah dilangit dapat menyilaukan mata (Setiyowati, 2009:79).



Gambar II.8. Pencahayaan Dari samping menggunakan Jendela
(Sumber : [https:// office/ archdaily+ architecture/](https://office.archdaily+architecture/) diakses tanggal 15 Maret 2018)

b. Penggunaan *Photovoltaic*

Perkembangan teknologi membawa pada terciptanya *Photovoltaic* (PV) yang dapat mengubah radiasi matahari (*solar radiation*) menjadi energi listrik. PV merupakan peralatan yang bisa menghasilkan energi listrik langsung dari matahari tanpa mengkhawatirkan mengenai pasokan energi atau pencemaran pada lingkungan (Setiyowati, 2009:57).

Sistem *Building integrated photovoltaic* terdiri dari beberapa bagian (Strong, 2009:1) sebagai berikut:

- 1) Modul PV (film tipis atau kristal, transparan, semi transparan atau masif)
- 2) Pengontrol *charge*, untuk meregulasi tenaga kedalam penyimpanan baterai (pola sistem berdiri sendiri)
- 3) Sistem penyimpanan tenaga
- 4) Peralatan konversi tenaga termasuk inverter untuk merubah modul PV yang DC ke AC yang sesuai dengan grid utilitas.
- 5) Pasokan tenaga cadangan semacam genset
- 6) Perangkat keras pendukung, pengkabelan dan pengamanan pemutusan.



Gambar II.9. Skema penerapan Photovoltaic
(Sumber : <https://integrated/photovoltaics>, diakses tanggal 18 Maret 2018)

Agar cahaya alami dapat masuk dalam bangunan, modul panel *photovoltaic* harus disesuaikan dengan bidang bukaan atau bidang transparan. Bentuk dan ukuran panel *photovoltaic* yang bervariasi memungkinkan dapat merancang modul yang berbeda pada bangunan. Pertimbangan ini penting karena *photovoltaic* merupakan sumber energi yang akan digunakan pada malam hari untuk pencahayaan buatan, sedangkan pertimbangan pencahayaan alami pada bangunan juga sangatlah penting.

Photovoltaic dapat diletakkan pada tiga elemen bangunan, yakni atap, fasade, serta sunscreen. Ketiga elemen yang merupakan kulit bangunan ini akan memberikan pengaruh visual, serta akses cahaya matahari ke dalam bangunan. Agar dapat memperoleh energi optimum dari perletakan PV, terdapat 5 cara perletakan modul PV, antara lain sebagai berikut (Mintorogo, 2009:129):

1) *Fixed Array*

Deretan modul PV diletakkan pada struktur penyangga PV (rangka tersendiri) atau menyatu ke struktur atap. Pemasangan PV pada atap ada dua macam, yaitu:

- a) *Single module*, deretan modul PV dipasang dan dikaitkan dengan besi PV di atas penutup atap,

b) *Integral Roof Modules*, deretan modul PV dipasang secara terintegrasi dengan struktur rangka atap, modul PV sebagai pengganti sebagian atau seluruh penutup atap.

Selain pada atap, pemasangan *Fixed Array* PV juga bisa diaplikasikan pada *Lisplank Overstack*, yaitu deretan modul PV dipasang secara tetap pada bidang *lisplank overstack*. Selain itu juga bisa diaplikasikan pada dinding. Modul PV sebagai *wall cladding* dipakai silikon efisiensi tinggi yaitu, *monocrystalline* dan sebagai *glass cladding* dipakai silikon *amorphus* dan *crystalline*.

2) *Seasonally Adjusted Tilting*

Deretan modul PV dapat diubah manual sesuai waktu yang dikehendaki untuk pengoptimalan *'tilt angle'* (sudut kemiringan)

3) *One Axis Tracking*

Panel modul PV dapat mengikuti lintasan pergerakan dari timur ke barat secara otomatis. Dapat meningkatkan efisiensi 20% dibandingkan *fixed arrays*.


4) *Two Axis Tracking*

Panel modul PV dapat mengikuti lintasan pergerakan matahari dari timur ke barat serta orientasi utara – selatan secara otomatis, akan mendapatkan efisiensi 40% dibandingkan *Fixed Arrays*

5) *Concentrator Arrays*

Deretan lensa optik dan cermin yang memfokuskan pada suatu area PV efisiensi tinggi.

Photovoltaic dapat bekerja atau menyerap sinar matahari pada suhu 25 – 35°C, atau pada jam 10.00 – 15.00 wita. Jika lokasi pemasangan *photovoltaic* berada dibawah garis khatulistiwa maka pemasangannya dicondongkan kearah utara. Pada gambar II.14 (a) terlihat pemasangan *photovoltaic* pada atap bangunan, (b) terlihat pemasangan *photovoltaic* pada bagian fasade untuk mengoptimalkan penyerapan sinar matahari, (c) jenis *photovoltaic* transparan biasa digunakan pada kebun rumah kaca.



Gambar II.10. Jenis Modul PV dan Pemasangannya (a) Pemasangan Modul PV pada atap (b) pemasangan modul PV pada dinding ‘*wall calling*’ (c) Modul jenis *glass transparan*

(Sumber : <https://building-integrated-photovoltaics-bipv-market>, diakses tanggal 18 Maret 2018)

D. STUDI PRESEDEN

1. *Yokohama Ferry Terminal*

Yokohama Ferry Terminal terletak di kota Yokohama, kota terbesar kedua Jepang, yang kini telah berkembang menjadi kota pelabuhan berskala besar. Terminal itu sendiri terletak pada posisi orthogonal terhadap Yokohama Waterfront dan kawasan terkenal Yamashita Park. Terletak pada area yang didesain sebagai ruang terbuka publik di sepanjang tepian pantainya.



Gambar II.11. Yokohama Ferry Terminal

(Sumber <http://www.osanbashi.com/en/outline/>, diakses. 08 Maret 2018)

Informasi singkat :

- 1) Lokasi : Dermaga Osanbashi, kota Yokohama, Jepang
- 2) Arsitek : FOA
- 3) Luas : 4800 m²
- 4) Selesai : 2002

Yang menarik dari konsep desain bangunan yang terdiri dari dua lantai dan satu basement ini adalah fungsinya sebagai perluasan ruang publik bagi kawasan kota Yokohama, selain fungsi utamanya sebagai penghubung antara moda transportasi laut dan darat. Hal itu diaplikasikan dengan membentuk ruang terbuka pada bagian atasnya sebagai taman yang terbuka untuk umum, dan memanfaatkan ruang dibawahnya sebagai wadah bagi aktivitas utama (kegiatan perpindahan moda). Oleh karena itu, para pengguna fasilitas ini dapat memiliki persepsi yang berbeda tentang fungsi bangunan ini, dimana bagi penduduk lokal terminal ini berfungsi sebagai sebuah taman (park), sedangkan bagi para pendatang terminal ini berfungsi sebagai fasilitas penghubung utama dengan daratan.




(a)


(b)

Gambar II.12.(a) (b) Atap Yokohama Ferry Terminal
 (Sumber <http://www.osanbashi.com/en/outline/>, diakses. 08 Maret 2018)

Pada gambar II.16 a dan b terlihat bagian atas terminal adalah teras kayu yang berfungsi untuk ruang publik seperti berjalan-jalan dan menikmati pemandangan dari kapal pesiar yang bersandar serta proses pengangkutan penumpang naik atau turun. Kegiatan utama bangunan ini di bawah teras, yakni area kedatangan dan keberangkatan, area pertemuan dan menunggu, restoran dan toko-toko. Bagian area parkir berada di tingkat bawah dan di bawah area parkir tersebut terdapat ruang mesin.



(a)




(b)

Gambar II.13. (a) Denah atap. (b) Denah Lantai 2,
Yokohama Ferry Terminal

(Sumber <http://www.osanbashi.com/en/outline/>, diakses. 08 Maret 2018)

Di atas Area parkir pada lantai satu, lantai dua yang luas berisi area administrasi dan operasional terminal, termasuk tiket, bea cukai, imigrasi, restoran, perbelanjaan, dan area tunggu. Pada tiap lantainya Terminal Yokohama memiliki Kantilever balok dengan panjang kurang lebih dari 14 meter. Struktur yang digunakan pada ondasinya ialah tiang pancang dan pada atapnya menggunakan struktur rangka baja terlihat pada gambar II.8 (a) (b).



(a)



(a) (b)
Gambar II.16. (a) Ruang dalam bangunan. (b) Area pejalan kaki,
 Yokohama Ferry Terminal

(Sumber <http://www.osanbashi.com/en/outline/>, diakses. 08 Maret 2018)



Gambar II.17. Sirkulasi jalan pada Terminal Yokohama

(Sumber <http://www.osanbashi.com/en/outline/>, diakses. 08 Maret 2018)

2. Terminal Maritim Salerno

Terletak di dermaga umum yang membentang ke pelabuhan dan marina Salerno, terminal maritim baru menghubungkan kota dengan laut.

Informasi singkat :


- 1) Lokasi : stazione Marittima di Salerno, 84121 Salerno SA, Italy
- 5) Arsitek : Zaha Hadid
- 6) Luas : 4500 m²
- 7) Selesai : 2016




Gambar II.18. Terminal Maritim Salerno

(Sumber, <https://www.archdaily.com//zaha-hadid-architects-will-complete-four-projects-in-2016>, diakses 08 Maret 2018)

.Terminal Maritim Salerno yang baru akan memungkinkan pelabuhan Salerno untuk meningkatkan kedatangan kapal feri dan kapal pesiar dengan 500.000 penumpang tambahan setiap tahunnya. Terminal maritim baru terdiri dari tiga komponen utama yang saling terkait: kantor administrasi untuk kontrol perbatasan nasional dan jalur pelayaran; terminal kapal feri internasional dan kapal pesiar dari seluruh dunia; dan terminal feri lokal dan regional.



(a)




(b)


Gambar II.18. (a) Denah Lantai 1 dan 2. (b) Denah Lantai 3 dan atap Terminal Maritim Salerno

(Sumber, <https://www.archdaily.com/zaha-hadid-architects-will-complete-four-projects-in-2016>, diakses 08 Maret 2018)

Berbentuk seperti tiram, cangkang keras dan asimetris. Terminal Maritim Salerno melindungi elemen didalamnya; melindungi penumpang dari sinar matahari Mediterania yang intens selama musim panas. Struktur pondasi yang digunakan ialah tiang pancang dan struktur atapnya menggunakan struktur *shell* atau cangkang.



(a)



(b)

Gambar II.20. (a) Gambar Tampak samping (b) gambar tampak depan belakang Terminal Maritim Salerno

(Sumber, <https://www.archdaily.com//zaha-hadid-architects-will-complete-four-projects-in-2016>, diakses 08 Maret 2018)



Gambar II.21. Potongan Struktur Terminal Maritim Salerno

(Sumber, <https://www.archdaily.com//zaha-hadid-architects-will-complete-four-projects-in-2016>, diakses 08 Maret 2018)

Sirkulasi untuk penumpang feri lokal dan regional bergerak melalui terminal dengan cepat, tiba di terminal dan naik melalui jalan yang menanjak untuk mencapai pintu masuk atas dan kapal. Penumpang yang bepergian dengan feri internasional dan kapal pesiar, melakukan check-in, paspor, keamanan dan bea cukai lalu masuk ke kapal mereka. Penumpang

yang tiba juga mengikuti alur sirkulasi terminal, hingga masuk untuk pengecekan bagasi.

Pengaturan interior terminal mengorientasikan dan mengarahkan penumpang melalui urutan ruang interior yang saling mengalir dan diatur di sekitar titik fokus seperti restoran dan ruang tunggu.



(a)

(b)

Gambar II.24. (a) Gambar Tangga Masuk (b) gambar alur pejalan kaki Terminal Maritim Salerno

(Sumber, <https://www.archdaily.com/zaha-hadid-architects-will-complete-four-projects-in-2016>, diakses 08 Maret 2018)

Pada malam hari, cahaya terminal dekat pintu masuk pelabuhan akan bertindak sebagai mercusuar ke pelabuhan, menyambut pengunjung ke kota.



Gambar II. 23. Terminal Maritim Salerno pada malam hari
(Sumber, <https://www.archdaily.com/zaha-hadid-architects-will-complete-four-projects-in-2016>, diakses 08 Maret 2018)

3. *Keelung Harbor Terminal*

Proposal untuk pembangunan terminal Pelabuhan Keelung Baru dengan Desain Sintesis + Arsitektur (SDA) berfokus pada sintesis tiga konsep inti menjadi solusi yang koheren, elegan, dan ikonik yang menandakan pembentukan identitas baru Pelabuhan Keelung.



Gambar II. 24. Keelung Harbor Terminal

(Sumber, <https://www.archdaily.com/keelung-harbor-terminal-building-proposal-synthesis-design-architecture-sda>, diakses 08 Maret 2018)

Informasi singkat :

- 1) Lokasi : Keelung, Taiwan
- 2) Arsitek : Synthesis Design + Architecture (SDA)
- 3) Luas : 1400 m²

Terinspirasi oleh pola geometris Hen Taiwan dan cangkang struktural kapal pesiar balap yang mewah, bangunan itu terbentuk dalam bentuk gradien dinamis yang mentransisikan dari kulit exo ke kerangka luar sebagai respons terhadap konten program dan juga persyaratan performatif.



(a)



(b)

Gambar II.25.(a) Gambar Tampak ,(b) Gambar Tampak Kelung Harbor Terminal
(Sumber, <https://www.archdaily.com/keelung-harbor-terminal-building-proposal-synthesis-design-architecture-sda>, diakses 08 Maret 2018)

Mengubungkan potensi tepian laut untuk memasukkan kedalam bangunan:


- a) Memanfaatkan dan mendistribusikan aktivitas pejalan kaki, gerakan dan arus dengan menghubungkan arus sirkulasi publik yang ada;
- b) Memiliki hubungan dengan bangunan di sekitarnya;
- c) Memfasilitasi navigasi intuitif melalui perencanaan ruang terbuka;
- d) Mendorong program transisi dan transisi gradien melalui batas-batas lunak yang menentukan kondisi lapangan dan bukan ruang tertutup.




Gambar II. 26. Pencahayaan Alami Kelung Harbor Terminal
 (Sumber, <https://www.archdaily.com/keelung-harbor-terminal-building-proposal-synthesis-design-architecture-sda>, diakses 08 Maret 2018)

Mengintegrasikan kinerja visual, struktural, dan lingkungan sebagai konsep desain generatif daripada solusi desain aditif dengan:


- a) Mengoptimalkan orientasi dan massa bangunan pada desain pemanfaatan lingkungan pasif;
- b) Memanfaatkan angin, hujan, dan matahari melalui konfigurasi geometris;
- c) Memasukkan sistem pendingin/pemanas dari kota ke dalam bangunan, kemudian sitem pemanas / pendinginan diolah kembali di area laut.
- d) Mengintegrasikan struktur dan fasade melalui komposisi geometris dan material.



(a)



(b)



(c)

Gambar II. 27. (a) Konsep sistem Pendingin/Pemanas Gedung (b) konsep penggunaan material pada fasade,(c) konsep penghawaan Kelung Harbor Terminal

(Sumber, <https://www.archdaily.com/keelung-harbor-terminal-building-proposal-synthesis-design-architecture-sda>, diakses 08 Maret 2018)



Gambar II. 28. Site Plan Kelung Harbor Terminal
 (Sumber, <https://www.archdaily.com/keelung-harbor-terminal-building-proposal-synthesis-design-architecture-sda>, diakses 08 Maret 2018)

Penerapan Konsep pada bangunan terminal terintegrasi dengan siklus cuaca. Konteks perkotaan, program, peredaran, dan berkelanjutan melalui tanggapan desain terpadu yang diaplikasikan orientasi bangunan, tata ruang, desain fasade, dan pilihan material. dan sistem struktur.

4. Terminal Penumpang Ambon

Bangunan publik ini dibangun untuk memenuhi kebutuhan kapasitas jumlah penumpang yang semakin padat dan tidak dapat ditampung pada terminal penumpang lama yang hanya mampu menumpang sekitar 8.00 orang.



Gambar II. 29. Terminal Penumpang Ambon
 (Sumber C.V SCM, diakses tanggal 1 Maret 2018)

Bangunan ini menggunakan konsep industrial pada tampilan bangunannya yang memperlihatkan kesan *unfinished* menyerupai tumpukan kontainer. Pada proses desain bangunan ditekankan agar seminim mungkin dalam pemakaian energi.

Informasi singkat :

- 1) Lokasi : Kawasan Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon
- 2) Arsitek : C.V SCM
- 3) Luas : 5.950 m²
- 4) Hak Milik : Pelindo IV



(a)



(b)

Gambar II.30.(a)Tampak Bangunan Terminal, (b) Tampak Jendela pada Bangunan
(Sumber C.V SCM, diakses tanggal 1 Maret 2018)

Pada arah laut dari bangunan dibuatkan sirip segi tiga pada lantai 2 yang dapat menghasilkan bayangan saat sore hari untuk mengsiasati

bangunan terkena sinar matahari langsung pada sore hari yang berada pada bagian sudut sebelah barat dari bangunan. Sedangkan pada arah darat lebih dapat memfilter sinar matahari langsung karena adanya teras dengan bentangan 10m.



(a)




(b)

Gambar II.31. (a)Tampak Samping Bangunan Terminal, (b) Tampak Jendela pada Bangunan

(Sumber C.V SCM, diakses tanggal 1 Maret 2018)

Untuk meminimalkan penggunaan energi pada bangunan sengaja dibuat banyak ventilasi udara agar sirkulasi dalam bangunan lebih maksimal sehingga pada ruang tunggu terminal tidak perlu menggunakan ac, adapun perancangannya apa bila dibutuhkan penggunaan ac pada ruang tunggu ventilasi yang dibuat modular dapat ditutup. Untuk

skin bangunan terdiri dari beberapa layer yang dapat memfilter panas terhadap bangunan sehingga suhu di dalam bangunan tidak terlalu terpengaruh dengan suhu diluar bangunan.



Gambar II.32. (a)Denah Lantai 1, (b) Denah Lantai 2
(Sumber C.V SCM, diakses tanggal 1 Maret 2018)

Total kapasitas penumpang yang dicapai sekitar 1.678 seat sedangkan kapasitas maksimumnya sekitar 3.570 orang.

5) Tokyo Kasai Green Energy Park

Kasai Green Energy Park diresmikan pada 22 Oktober 2010. Berlokasi di Hyogo Prefecture, Osaka, Jepang, gedung ini dilengkapi 5.200 panel surya yang dipasang pada bagian atap gedung dan dinding-dinding bangunan.



Gambar II. 33. *Kasai Green Energy Park*
(Sumber: <https://www.triplepundit.com/2011/11/green-energy-park-japan-panasonic/>, diakses tanggal 1 Agustus 2018)



Gambar II. 34. *Kasai Green Energy Park*
(Sumber: <https://www.triplepundit.com/2011/11/green-energy-park-japan-panasonic/>, diakses tanggal 1 Agustus 2018)

Terlihat pada gambar diatas penggunaan Photovoltaic dipasang di seluruh bangunan, guna pemaksimalan penyerapan sinar matahari.

Untuk meminimalisir penggunaan energi berlebih, gedung ini juga telah dilengkapi jaringan kamera pemantau di sejumlah ruangnya. Kamera tersebut berfungsi untuk mendeteksi orang yang berada di dalam

ruangan dan mengatur kontribusi AC, udara bebas, dan pencahayaan berdasarkan jumlah orang dan lokasi mereka di dalam ruangan.

Di sejumlah lokasi Kasai Green Energy Park juga dipasang layar pemantau yang menampilkan rincian pengukuran jumlah kebutuhan daya listrik di dalam ruangan seperti kantor, toko dan dapur. Sementara untuk aktivitas di luar ruangan (outdoor), gedung ini pun sudah dilengkapi fasilitas pengisian bahan bakar surya bernama Solalib. Alat ini dinamai "*Tree in the sun*", yang merupakan simbol *Kasai Green Energy Park*.



Gambar II. 35. "*Tree in the sun*", *Kasai Green Energy Park*
(Sumber: <https://www.triplepundit.com/2011/11/green-energy-park-japan-panasonic/>, diakses tanggal 1 Agustus 2018)

Berdiameter 12,6 meter dan tinggi 12 meter, Solalib sepintas menyerupai parabola dengan memiliki bidang datar berupa panel surya. Energi yang dihasilkannya lalu disimpan dalam baterai *lithium-ion*. Baterai ini bisa digunakan untuk mengisi ulang baterai kendaraan listrik. Tersedia tiga jenis sistem pengisian, yakni sistem pengisian berkecepatan tinggi dan menengah, untuk pemanfaatan energi listrik komersial, serta sistem pengisian berkecepatan rendah (*Eco-mode*).



Gambar II. 36. Baterai Penyimpanan Energi Listrik
(Sumber: <https://www.triplepundit.com/2011/11/green-energy-park-japan-panasonic/>, diakses tanggal 1 Agustus 2018)

Baterai ini berfungsi untuk menyimpan energi dari *photovoltaic* (panel surya) pada hari libur. Energi ini kemudian akan digunakan pada hari kerja untuk kebutuhan mengisi baterai mobil (mobil listrik), sepeda listrik, yang memang banyak digunakan karyawan kami, termasuk untuk baterai *handphone*, baterai komputer, dan juga lampu di seluruh gedung



Gambar II. 37. Atap area parkir sepeda dengan atap *Photovoltaic*
(Sumber: <https://www.triplepundit.com/2011/11/green-energy-park-japan-panasonic/>, diakses tanggal 1 Agustus 2018)

Kasai Green Energy Park juga dilengkapi fasilitas pengisian listrik untuk sepeda atau *solar parking lot*. Ini merupakan sistem energi independen dan bersih yang mampu menghilangkan penggunaan bahan bakar fosil. Dengan sistem ini, listrik yang dihasilkan dari panel tenaga

surya yang dipasang di atap parkir sepeda disimpan dalam baterai pengisian berkapasitas 42.0kWh dan kemudian digunakan untuk mengisi ulang baterai sepeda listrik.



E. RESUME STUDI PRESEDEN

Berikut hasil pengamatan dari beberapa bangunan yang serupa fungsi dan penerapan, akan menjadi acuan dalam tahap desain.

Tabel II.3. Hasil Analisa Studi Preseden

No	Nama Gedung	<p><i>Yokohama Ferry Terminal,</i> Dermaga Osanbashi, Kota Yokohama, Jepang</p>	<p><i>Terminal Maritim Salerno</i> Dermaga <i>Tazione Maritti</i> Salerno, Salerno SA, Italy</p>	<p><i>Keelung Harbour Terminal</i> Keelung, Taiwan</p>	<p>Terminal Penumpang Ambon Pelabuhan Yos Sudarso, Ambon,Indonesia</p>	<p><i>Tokyo Kasai Green Energy Park</i></p>
1.	Tapak	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki pengolahan tapak karena fungsi area lahan dikhususkan untuk bangunan terminal internasional dan sebagai taman kota • Mudah diakses untuk pengguna jasa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan tapak disesuaikan dengan fungsi bangunan • Pada area sekitar bangunan seluruhnya adalah pengerasan 	<ul style="list-style-type: none"> • Memiliki hubungan antara bangunan sekitar • Menggunakan beberapa pohon pada area pedestrian guna peneduh • Pada area sekitar bangunan hampir seluruhnya adalah 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memiliki pengolahan tapak karena berada di area pelabuhan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengolahan tapak mengikuti arah perputaran matahari, sehingga sertiap bangunan dapat memanfaatkan penyinaran matahari maksimal untuk <i>Photovoltaic</i>

		terminal baik untuk pengendara mobil maupun pejalan kaki		pengerasan • Tapak dibuat mengikuti bentuk bangunan		
2.	Program Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelompokan sesuai dengan fungsi dan sifat ruang • Area kedatangan dan keberangkatan penumpang terpisah • Lantai dasar merupakan area parkir, dibawah lantai parkir terdapat ruang mesin • Lantai 2 merupakan area terminal, dimana semua fasilitas berada seperti loby, area kedatangan/ keberangkatan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti alur kedatangan dan keberangkatan penumpang seperti, check in, pengecekan paspor dan lainnya • Memiliki ruangan – ruangan penunjang yang disesuaikan dengan alur keberangkatan dan kedatangan penumpang, seperti restaurant dan fasilitas penunjang lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang terpisah sesuai dengan sifatnya • Tower digunakan untuk area perkantoran • Ruang publik terpusat ditengah bangunan lantai 1 • Koridor kedatangan dan keberangkatam berada di area yang sama 	<ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan area tunggu di pusat bangunan. • Ruang untuk para pegawai terminal berada di area samping ruang tunggu / loby • Fasilitas rental berdekatan dengan area ruang tunggu/ loby • Area kedatangan dan keberangkatan terpisah • Menggunakan garbarata untuk 	

		fasilitas penunjang lainnya.			pemberangkatan kapal pesiar	
3.	Bentuk	<ul style="list-style-type: none"> • Ruangan dalam bangunan memiliki bentuk seperti tubuh bagian dalam ikan paus • Fungsional terhadap bentuk bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Filosofi bentuk diambil dari bentuk cangkang Tiram 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk terinspirasi dari bentuk kapal pesiar yangt ergabungkan dengan pola geometris • Bentuk fasade terinspirasi dari kandang yang memiliki bentuk jaring-arang • Menerapkan teknologi pada fasade 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan bentuk dari tumpukan kontariner atau petik kemas. • Desain mengarah pada orientasi matahari • Fungsional pada penekanan desain 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk monoton • Bentuk yang monoton sebagai penunjang penempatan <i>Photovoltaic</i>
4.	Pendukung & Kelengkapan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan struktur tiang pancang pada pondasi • Pada dinding menggunakan beton bertulang • Struktur rangka baja pada atap bangunan • Pada atap digunakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan struktur tiang pancang pada pondasi • Struktur atap menggunakan struktur shell atau cangkang • Menggunakan beton pada dinding 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan struktur shell atau cangkang pada atap • Memiliki atrium pada bangunannya • Memanfaatkan air hujan untuk kebutuhan bangunan • Memanfaatkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan sturuktur baja pada struktur kolomnya • Pada atapnya menggunakan struktur rangka pipa baja atau <i>cremona</i> • Memiliki peron dan garbarata untuk 	

		<p>sebagai taman kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan material kayu pada atap yang digunakan sebagai ruang terbuka untuk publik • Memiliki kantilever tiap lantainya dengan panjang kurang lebih 14 meter 		<p>lingkungan sekitar sebagai perancangan pasif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan potensi laut guna mengolah panas yang ada dalam bangunan menjadi pendingin dalam bangunan • Menggunakan struktur Core 	<p>memudahkan perpindahan penumpang ke kapal</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desain jendela memiliki fungsi sebagai penghawaan alami • Fasade / jendela modular memungkinkan untuk penggunaan ac untuk kedepannya 	
5.	Penggunaan Photovoltaic dan Pencahayaan alami	<ul style="list-style-type: none"> • Memasukkan cahaya alami dari jendela yang ada pada area depan dan samping bangunan • Tidak menggunakan <i>Photovoltaic</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinding kaca yang berada di area samping kanan, kiri bangunan memaksimalkan masuknya cahaya disiang hari. • Tidak menggunakan <i>Photovoltaic</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan atrium sebagai pencahayaan alami • Buka untuk pencahayaan alami disediakan pada area fasade • Tidak menggunakan <i>Photovoltaic</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Memaksimalkan pemasukan cahaya sinar matahari pagi • Menepis sinar matahari sore yang silau dengan bentuk jendela segitiga • Tidak menggunakan <i>Photovoltaic</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Pada bangunan semua energi yang digunakan berasal dari energi alami dari pemanfaatan <i>Photovoltaic</i> • Penempatan <i>Photovoltaic</i> terdapat pada

						semua bangunan • Area parkir sepeda pada atapnya juga menggunakan <i>Photovoltaic</i>
--	--	--	--	--	--	--

Sumber : Olah Data, 2018

Tabel II.4. Hasil Analisa Studi Preseden

KESIMPULAN DARI RESUME STUDI PRESEDEN				
1	2	3	4	5
Tapak	Program Ruang	Bentuk	Kelengkapan & Pendukung	Penggunaan <i>Photovoltaic</i> & Pencahayaan Alami
Tapak seluruhnya diolah sesuai dengan karakteristik fungsi tiap kegiatan yang ada dalam tapak,	Akses sirkulasi dalam bangunan terpisah antara kedatangan dan keberangkatan	Kebanyakan Bentuk mengambil filosofi dari laut seperti Ikan paus, Cangkan Tiram dan Kapal laut	Struktur yang digunakan pada Pondasi semuanya memakai struktur Tiang Pancang	Penggunaan <i>Photovoltaic</i> diterapkan pada area parkir dan fasade
Dalam Tapak terbagi area untuk pengerasan dan untuk area hijau	Mengelompokan tiap ruang yang berbeda berdasarkan sifat ruangnya	Desain Fasade mengarah pada orientasi matahari	Pada atapnya menggunakan rangka baja dan Kolom baja	Penggunaan jendela pada area samping kanan kiri bangunan dapat memaksimalkan masuknya cahaya

1	2	3	4	5
Pengolahan pada Tapak memiliki konektifitas antar bangunan	Ruang publik terpusat di tengah bangunan	Memiliki teknologi pada fasade	Memanfaatkan kondisi alam sekitar sebagai penunjang dalam bangunan, seperti pemanfaatan air hujan	Menggunakan material pada fasade sebagai shading untuk menepis sinar silau pada sore hari
Serta menyediakan fasilitas rambu - rambu jalan yang jelas	Menyediakan area untuk pengantran dan penjemputan penumpang	Fungsional terhadap Bentuknya	Menerapkan material yang ramah terhadap lingkungan	Memiliki Atriun untuk memaksimalkan penchayaan alami dari pusat bangunan

Sumber : Olah Data, 2018

F. Tinjauan Terminal Penumpang Pelabuhan dalam Islam

Bangunan terminal merupakan tempat persinggahan sementara atau transit, dalam kajian keislamannya terminal dapat diibaratkan kehidupan sesaat kita di bumi datang untuk singgah sementara kemudian meninggalkannya, yang mana Rasulullah Saw. Bersabdah:

رواه) وَتَرَكَهَا رَاحَ ثُمَّ شَجَرَةٌ تَحْتَ ظِلِّ كَرَائِبِ الدُّنْيَا وَمَثَلٌ مَثَلِي إِنَّمَا وَالدُّنْيَا أَنَا مَا وَالدُّنْيَا لِي مَا
(أحمد)

Artinya :

"Apa urusanku dengan dunia ini? Apakah aku dan dunia? Sesungguhnya perumpamaan aku dengan dunia hanyalah seperti seorang pengembara yang berteduh di bawah sebatang pohon kemudian beristirahat dan meninggalkannya." (HR. Ahmad).

Dari hadis diatas menjelaskan dimana dunia ini hanya tempat persinggahan sementara, untuk mencari bekal hidup yang bermanfaat di kehidupan yang kekal sebenarnya yaitu akhirat. Yang pedih jangan larut dengan kepedihannya, sebab dia akan meninggalkannya, begitu juga dengan yang bahagia jangan larut dengan kegembiraannya sebab dia akan meninggalkannya pula.

Bangunan terminal penumpang juga harus mampu menjadi bangunan yang tidak memberi dampak negatif pada lingkungan, tapi diharapkan dapat menjadi bangunan yang mampu memanfaatkan potensi yang ada pada lingkungan sekitarnya dan dapat menjadi contoh dengan tidak merusak alam mengingat kawasan terminal/pelabuhan merupakan kawasan area pesisir pantai.

Di dalam Al-Qur'an telah dijelaskan beberapa ayat tentang menjaga kelestarian lingkungan, yakni pada surat Ar – Rum ayat : 41-42;

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلَ كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (41). Katakanlah (Muhammad), “Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutankan (Allah) (42).

Telah terlihat kebakaran, kekeringan, kerusakan, kerugian perniagaan dan ketertenggelaman yang disebabkan oleh kejahatan dan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Allah menghendaki untuk menghukum manusia di dunia dengan perbuatan-perbuatan mereka, agar mereka bertobat dari kemaksiatan.(41) Katakanlah, wahai Nabi, kepada orang-orang musyrik, "Berjalanlah di seluruh penjuru bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kalian, niscaya kalian akan melihat bahwa Allah membinasakan dan menghancurkan rumah-rumah mereka karena kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang musyrik seperti kalian." (Tafsir Quraish Shihab 2002)

Dari penjelasan diatas bahwa yang akan merusak bumi adalah manusia itu sendiri karena ketamakan mereka. Mereka tidak hanya melakukan kerusakan di darat tetapi juga di laut. Sebagai seorang manusia hendaknya kita menggunakan akal dan pikiran untuk melakukan segala sesuatu dengan mempertimbangkan dampak kedepannya agar kita tidak mengulangi perbuatan orang – orang yang terdahulu yang melakukan semua kerusakan tanpa memikirkan dampak dari perbuatannya.

Dalam perancangannya terminal penumpang pelabuhan tidak hanya mempertimbangkan pemanfaatan alam atau lingkungan sekitar tapi juga mempertimbangkan fasilitas yang ada pada bangunan sesuai dengan kajian keislamannya,

1. Musholla

Tempat ibadah merupakan sarana yang harus dimiliki oleh penyedia alat transportasi baik bandara, stasiun kereta maupun terminal pelabuhan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka musholla yang disediakan di terminal pelabuhan dengan dimensi 120 x 80 setiap orang.

Membangun masjid/musholla juga telah di jelaskan dalam hadis Muslim, nomor 828.

وَهُبِّ ابْنُ حَدَّثَنَا قَالَا عَيْسَى بْنُ وَأَحْمَدُ الْأَيْلِيُّ سَعِيدِ بْنِ هَارُونَ حَدَّثَنِي

أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَتَادَةَ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَاصِمٍ أَنَّ حَدَّثَهُ بُكَيْرًا أَنَّ عُمَرُ وَأَخْبَرَ نَبِيَّ النَّاسِ قَوْلَ عِنْدَ عَفَانَ بْنِ عُثْمَانَ سَمِعَ أَنَّهُ يَذْكُرُ الْخَوْلَانَ نَبِيَّ اللَّهِ عُبَيْدَ سَمِعَ وَإِنِّي رَأَيْتُمْ أَكْتُبُ قَدْ إِنَّكُمْ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى الرَّسُولِ مَسْجِدَ بَنِي حِينَ فِيهِ تَعَالَى اللَّهُ مَسْجِدًا بَنَى مَنْ يَقُولُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ سَمِعْتُ الْجَنَّةِ فِي بَيْتِ اللَّهِ بَنَى اللَّهُ وَجَهَ بِهِ يَبْنَعِي قَالَ أَنَّهُ حَسِبْتُ بُكَيْرٌ قَالَ الْجَنَّةِ فِي مِثْلَهُ تَهْرُوَايَ فِي عَيْسَى ابْنِ

Artinya :

Telah menceritakan kepadaku [Harun bin Sa'id al-Aili] dan [Ahmad bin Isa] keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami [Ibnu Wahb] telah mengabarkan kepadaku [Amru] bahwa [Bukair] telah menceritakan kepadanya bahwa ['Ashim bin Umar bin Qatadah] telah menceritakan kepadanya bahwasanya dia mendengar [Ubaidullah al-Khaulani] menyebutkan bahwa dia mendengar [Utsman bin Affan] dia berujar kepada orang banyak ketika membangun masjid Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam., "Sekarang kamu telah banyak. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu'alaihiwasallam, bersabda, 'Siapa yang membangun masjid karena Allah - Bukair berkata, 'Seingatku beliau bersabda, 'Dengan maksud mencari wajah Allah'-, niscaya Allah membuatkan rumah di surga untuknya.'" Ibnu Isa dalam riwayatnya hadits semisalnya, "Di dalam surga." (Syaikh Muhammad Fuad Abdul Baqi)

2. Desain Toilet

Dari Abu Ayyub Al Anshori, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْعَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا
قَالَ بُوًّا أَيُّوبَ فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَا حِيضَ بُنَيْتِ قِبَلِ الْقِبْلَةِ، فَتَنَحَّرَفُ
وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى

Artinya :

“Jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya. Akan tetapi, hadaplah ke arah timur atau barat.” Abu Ayyub mengatakan, “Dulu kami pernah tinggal di Syam. Kami mendapati jamban kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Kami pun mengubah arah tempat tersebut dan kami memohon ampun pada Allah Ta’ala.” (HR. Bukhari no. 394 dan Muslim no. 264)

Berdasarkan hadits di atas, penerapan desain yang baik dalam toilet yaitu tidak menghadapkan ke arah atau membelakangi kiblat.

1. Penerapan desain

a. Bentuk yang Sebaik-baiknya

Telah dijelaskan tentang penciptaan manusia dengan sebaik-baiknya dan sempurna dalam Pada QS. At-Tiin/95: 4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Terjemahnya:

“ Sungguh, Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya” (Sumber : Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

Kata "*taqwim*" diartikan sebagai *menjadikan sesuatu memiliki "qiyam"*, yakni bentuk fisik yang pas dengan fungsinya. Jadi, kalimat "*ahsan taqwim*" bentuk fisik dan psikis yang sebaik-baiknya, yang menyebabkan manusia dapat melaksanakan fungsinya sebaik mungkin (M. Quraish Shihab, 2002 : 436).

Sehingga penerapan dalam desain yang akan dibuat dengan sebaik-baiknya yang tidak hanya diterapkan pada fisik bangunan saja melainkan terdapat pula fungsi dari bangunan itu sendiri.

b. Tidak Bermegah-megahan

Didalam islam sifat bermegah megahan sangat dilarang karena berakibat dapat melalaikan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta’ala, dalam Al-qur’an tentang dilarangnya bersifat bermegah-megahan telah disebutkan pada QS. At-Takatsur/102:1-4:.

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢)
كَأَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤)

Terjemahnya:

1. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu;
2. Sampai kamu masuk ke dalam kubur;
3. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui;
4. Dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui.

(Sumber : Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia, 2018)

Imam Bukhari meriwayatkan, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Ada tiga hal yang mengantarkan jenazah, lalu dua di antaranya masih kembali sedang satu lagi tetap bersamanya; jenazah itu diantar oleh keluarga, harta dan amalnya, lalu keluarga dan hartanya kembali pulang sedangkan amalnya tetap bersamanya.” (HR. Muslim, at-Tirmidzi dan an-Nasa-i).


BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Lokasi Pelabuhan Luwu Timur, Kecamatan Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan

1. Administrasi Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu Kabupaten di Sulawesi Selatan yang terletak pada posisi 2°03'00'' - 3°03'25'' Lintang Selatan, serta 119°28'56'' - 121°47'27'' Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km² (Badan Pusat Statistik, 2018). Secara fisik geografis wilayah Kabupaten Luwu Timur berbatasan dengan, Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah sebelah utara, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah sebelah timur, dengan Teluk Bone Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara sebelah selatan, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan sebelah barat.



Gambar III.1. Peta Kab. Luwu Timur
Sumber : RTRW Kab. Luwu Timur tahun 2016

Dilihat dari gambar peta Kabupaten Luwu Timur diatas, secara administrasi Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan yaitu

Burau, Wotu, Tomoni, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Mangkutana, Kalaena, Tomoni Timur, dan Wasuponda dengan jumlah keseluruhan 124 desa, 3 kelurahan, dan 2 UPT.

Sebaran desa di setiap kecamatan adalah Kecamatan Burau (18 desa), Wotu (16 desa), Tomoni (12 desa dan 1 kelurahan), Angkona (10 desa), Malili (14 desa, 1 kelurahan dan 2 UPT), Towuti (18 desa), Nuha (4 desa dan 1 kelurahan), Mangkutana (11 desa), Kalaena (7 desa), Tomoni Timur (8 desa) dan Wasuponda (6 desa).

2. RTRW Terminal Pelabuhan Kabupaten Luwu Timur

Penentuan lokasi pelabuhan mengacu pada PERDA no 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Timur tahun 2011-2031, pasal 11 bagian ketiga tentang sistem jaringan prasarana utama.


Perencanaan pembangunan Pelabuhan Luwu Timur telah ditetapkan pada PERDA no 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Timur tahun 2011-2031, pasal 11 bagian ketiga tentang sistem jaringan prasarana utama. Sistem tatanan kepelabuhanan Kabupaten Luwu Timur merupakan pelabuhan pengumpan primer. Jalur yang dilalui pelayarannya meliputi, Pelabuhan Luwu Timur - Tanjung Ringgit Palopo, Pelabuhan Luwu Timur-Lasusua Kolaka Utara, Pelabuhan Luwu Timur-Kolaka dan Pelabuhan Luwu Timur-Makassar.

Kecamatan Malili merupakan sub wilayah dalam Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi pelayanan utama, khususnya dalam pelayanan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, transportasi moda darat dan laut, hiburan dan rekreasi, telekomunikasi dan informasi. Kondisi ini, menjadikan Kecamatan Malili, yang sekaligus sebagai ibukota Kabupaten Luwu Timur, mempunyai hirarki tertinggi dalam sistem pelayanan wilayah, baik pelayanan sosial, ekonomi, maupun transportasi. (RTRW Kab. Luwu Timur, 2016).

di sebelah utara, Kecamatan Nuha dan Towuti sebelah timur, sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan Propinsi Sulawesi Tenggara. dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Angkona dan Teluk Bone. Kecamatan Malili terdiri dari 14 wilayah pedesaan dan 1 wilayah kelurahan yang seluruhnya berstatus definitif. Secara topografi wilayah Kecamatan Malili merupakan daerah berbukit-bukit, karena kesepuluh desanya merupakan daerah berbukit-bukit dan 5 desa yang tergolong daerah datar. Terdapat 2 desa yang merupakan wilayah pantai yaitu Desa Harapan dan Desa Lakawali Pantai.

Sepanjang tahun 2016, curah hujan tertinggi di Kecamatan Malili terjadi pada bulan Maret dengan tingkat curah hujan 588 mm dan terjadi selama 29 hari di sepanjang bulan Maret. Sedangkan curah hujan terendah terjadi di bulan Juli dengan tingkat curah hujan 172 mm dan berlangsung selama 24 hari di sepanjang bulan Juli. (RTRW Kab. Luwu Timur, 2016).

Lokasi terminal penumpang pelabuhan pada Kecamatan Malili berada di desa Harapan yang merupakan desa terujung pada Kabupaten Luwu Timur yang berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tenggara. Pelabuhan ini berfungsi sebagai interkoneksi antar wilayah melalui jalur laut yang menghubungkan dengan Sulawesi Tenggara, Kota Palopo dan Kota Makassar.




Gambar III.3. Rencana Struktur Ruang Kabupaten Luwu Timur
 Sumber: Peta RTRW Kab. Luwu Timur, 2016

Pada gambar diatas memperlihatkan lokasi rencana Pelabuhan Luwu Timur, lokasi perencanaan pelabuhan berada di desa Harapan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah 170,85 km². Pemilihan lokasi sesuai PERDA no 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Timur tahun 2011-2031, yaitu Desa Harapan juga merupakan desa yang ruasnya merupakan Jalan Trans Sulawesi, sehingga akses menuju lokasi rencana Pelabuhan mudah dijangkau dari segala arah.

4. Kondisi Eksisting Tapak

Tapak terpilih merupakan area yang sangat strategis, berada pada area pesisir teluk bone. Yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tepatnya pada desa Harapan Kecamatan Malili. Kondisi lingkungan di sekitar tapak sangat mempengaruhi proses perancangan sebuah bangunan karena harus mempertimbangkan potensi yang bisa dimanfaatkan serta hambatan yang harus

diatasi. Sehingga menghasilkan sebuah perancangan yang dapat merespon dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.



Gambar III.4 Kondisi Eksisting Tapak Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur.
Sumber : Olah Data 2018

Informasi mengenai lokasi perancangan Terminal Penumpang Pelabuhan Luwu Timur, yaitu :

1. Lokasi : Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
2. Tata guna lahan : Kecamatan Malili (Kawasan Jasa Pelayanan pelayanan pemerintahan, perdagangan, pendidikan, transportasi moda darat dan laut, hiburan dan rekreasi, telekomunikasi dan informasi)).
3. Luas lahan : 22.713m² / 2,2713 Hektar.
4. Lebar jalan Kolektor primer : ± 8 meter, Desa Harapan, Kec. Malili, Kabupaten Luwu Timur.
5. Luasan Dermaga : 800 m²
6. Luasan Trestle : 300 m²
7. Kedalaman terendah : – 10 s/d M.Lws

Pelabuhan Luwu Timur belum memiliki fasilitas pendukung yang mampu untuk melakukan kegiatan penyebrangan. Terlihat dari data diatas pelabuhan

hanya memiliki fasilitas wajib yang ada untuk pelabuhan. Kurangnya fasilitas penyebrangan mengakibatkan para penyedia jasa penyebrangan melakukan perpindahan penumpang dengan cara ilegal. Penyebrangan yang dilakukan juga tidak terlalu jauh. Penyebrangan biasanya berlokasi di area wisata yaitu pulau bulopuloe dan pulau bintang. Minimnya pendataan membuat para pemberi jasa penyebrangan tidak mengikuti peraturan yang baik dan benar. Kapal yang digunakan juga biasanya tidak memiliki standar untuk melakukan penyebrangan perahu yang biasa digunakan merupakan perahu tradisional atau biasanya disebut *Katinting*. (Olah Data tahun 2018)

Berikut data penyebrangan penumpang kapal laut :

Tabel III.1 Data perpindahan penumpang menggunakan Katinting:

TAHUN	Malili – Bulopuloe	TAHUN	Malili – Bintang
	Penumpang		Penumpang
2012	1260	2012	1134
2013	1701	2013	1512
2014	1890	2014	1764
2015	3150	2015	3276
2017	3402	2017	4032

(Sumber :Olah Data tahun 2018)

B. Potensi Tapak Perancangan

1. Aksesibilitas Kawasan Perancangan

Aksesibilitas pelabuhan Luwu Timur berada pada jalan Poros antar Provinsi Sulteng – Sulsel yang merupakan jalan antar provinsi. Jalan tersebut membentang sejauh 2,5 km dari pintu gerbang Pelabuhan berikut gambaran akses pelabuhan Luwu Timur



Gambar III.5 Aksesibilitas Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur.
Sumber : Olah Data 2018

Dalam gambar diatas akses utama menuju pelabuhan hanya satu arah saja. Berikut potensi dan hambatan dari aksesibilitas tapak:

1) Potensi


- a) Akses jalanan menuju pelabuhan sangat baik dengan kelebaran jalan yang cukup luas
- b) Jarak antara jalan poros trans sulsel-selteng tidak terlalu jauh $\pm 2,5km$
- c) Posisi Teluk Bone yang strategis dapat dijangkau dari segala arah dari arah laut

2) Hambatan

- a) Akses masuk ke Pelabuhan merupakan jalanan yang terjal dimana banyak tikungan menukik dan banyak tanjakan
- b) Pada area tertentu banyak area tebing tanpa ada batas pengamanan jalan
- c) sulit dijangkau bagi pengunjung yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau pengunjung yang hanya mampu mencapai gerbang utama Bangunan

2. Topografi , Geologi dan Vegetasi

Topografi atau keadaan tinggi rendahnya keadaan tanah tapak. Geologi merupakan kondisi struktur tanah yang ada pada tapak, Topografi site atau lokasi dalam hal ini pelabuhan Luwu Timur, Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :



Gambar III.6 Topografi Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur.
Sumber : Olah Data 2018

Dari data diatas kontur elevasi tanah daratan pada site/lokasi Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur terbilang cukup rata terlihat pada area masuk pelabuhan terdapat perbedaan elevasi permukaan yang tidak terlalu signifikan perbedaannya, dimana pada area pintu gerbang ketinggian elevasi permukaan tanah sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan area kawasan pelabuhan. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari keadaan topografi :

1) Potensi

- a) Lahan tapak yang cukup datar
- b) Memiliki elevasi perbedaan antara jalan dan tapak.
- c) Jenis tanah adalah bebatuan atau kerikil
- d) Sumber air berasal dari gunung disekitar tapak, jenis airnya merupakan air tawar
- e) Gunung yang berada didepan tapak merupakan gunung yang masih steril
- f) Tidak memiliki potensi gempa karena tidak dilalui jalur patahan gempa

2) Hambatan

- a) Resiko longsor pada tapak bila tidak direncanakan dengan baik
- b) Resiko abrasi pada garis pantai
- c) Tidak memiliki vegetasi pada tapak

3. Iklim dan Cuaca

a. Orientasi Matahari

Analisis orientasi matahari dapat berpengaruh pada perancangan yang berkaitan dengan tingkat kenyamanan pengguna, seperti cahaya matahari pada pagi hari sangat bermanfaat bagi tubuh, sedangkan matahari siang hari cenderung dihindari karena mengandung pancaran radiasi.

Indonesia merupakan negara dengan penyinaran matahari yang konstan selama 12 jam dengan titik terpanas pada area pukul 11.00 – 15.00 maka dari itu konsep terhadap orientasi matahari berperan penting dalam menentukan orientasi bangunan untuk memanfaatkan cahaya matahari yang diperlukan sebagai pencahayaan alami pada bangunan sehingga penggunaan energi untuk pencahayaan buatan dapat diminimalisir.



Gambar III.7 Orientasi Matahari Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur.
Sumber : Olah Data 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa orientasi tapak menghadap ke arah utara dan juga terlihat bahwa area tapak berada pada pinggir laut maka potensi intensitas penyinaran matahari jauh lebih tinggi. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari orientasi matahari :

1) Potensi

- a) penerangan dengan pencahayaan alami dari arah Utara – Selatan penyinaran pada arah ini tidak menimbulkan panas berlebih.
- b) Penyinaran matahari yang terik pada pukul 11:00 – 15:00 dimanfaatkan guna penyerapan untuk *Photovoltaic*
- c) Pemaksimalan penyinaran matahari guna sebagai sumber energi utama pada bangunan

2) Hambatan

- a) Resiko panas berlebihan di dalam tapak pada arah sore hari
- d) Pantulan sinar matahari dari laut dapat menimbulkan silau pada tapak

b. Arah Angin

Arah angin merupakan salah satu faktor penentu dalam desain ini, karena penataan massa bangunan menentukan intensitas angin. Bangunan dapat menghalangi, memecah dan mengarahkan aliran angin di sekitarnya.



Gambar III.8 Orientasi Matahari Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur.
Sumber : Olah Data 2018

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa orientasi tapak menghadap ke arah datangnya angin yang bertiup pada siang hari / angin laut , dan dibelakang tapak merupakan area perbukitan yang cukup tinggi. Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari arah datangnya angin :

1) Potensi

- a) Mampu memaksimalkan penghawaan alami

b) Angin bebas masuk ke Tapak mengingat tidak ada penghalang di depan tapak

2) Hambatan


a) Resiko angin kencang pada tapak pada bulan – bulan tertentu mengingat tapak langsung berhadapan dengan laut

b) Angin malam terhalang oleh perbukitan yang tinggi di area pintu masuk

c) Angin laut yang membawa kadar garam tidak baik untuk bangunan

4. View


Analisa orientasi view tapak dapat mempengaruhi penempatan zoning tata massa dalam merancang desain, berikut gambaran view atau pandangan ke arah dan dari tapak :



Gambar III.9 Pandangan ke arah Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur

Sumber : Olah Data 2018

Pandangan dari arah laut mengekspos daratan dermaga maupun daratan pelabuhan, sedangkan dari arah jalan terekspos seluruh area tapak. Dan dari arah pintu masuk memperlihatkan gerbang masuk pelabuhan.



Gambar III.10 Pandangan ke luar Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur
Sumber : Olah Data 2018

Pandangan dari tapak ke arah laut memperlihatkan laut dan juga perbukitan yang langsung berbatasan dengan perairan teluk. Dari pandangan ke luar mengeskpos area perbukitan yang berada depan pintu masuk. Sedang pandangan ke arah jalan mengeskpos jalan yang menanjak. Berikut potensi dan hambatan tapak dari orientasi view ke arah dan dari tapak :

1) Potensi


- a) View ke arah tapak dari jalan memperlihatkan keseluruhan kawasan tapak
- b) Semua pandangan dari dan ke arah tapak, kearah selatan memperlihatkan pemandangan laut, ke arah selatan memperlihatkan bukit, kearah timur memperlihatkan bukit yang bersentuhan langsung dengan laut dan untuk arah barat pemandangan dari arah jalan menuju tapak serta pegunungan.

2) Hambatan

- a) Resiko longsor pada area pintu masuk pelabuhan dilihat di area depan merupakan perbukitan yang telah dikeruk

5. Kebisingan

Analisa kebisingan dapat berpengaruh terhadap desain, dimana kebisingan dapat mengganggu kenyamanan pengguna, kebisingan semaksimal mungkin dapat diredamkan berdasarkan hasil pengamatan.



Gambar III.11 Analisa Kebisingan Pelabuhan Luwu Timur Kab. Luwu Timur.
Sumber : Olah Data 2018

Dari gambar diatas diketahui bahwa sumber kebisingan paling tinggi yaitu berasal dari jalan masuk, tempat kegiatan para pengguna, serta dari arah laut (kapal laut). Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari besar dan arah datangnya kebisingan :

1) Potensi


- Elevasi dari jalan ke tapak memiliki perbedaan yang cukup tinggi .
- Area depan tapak merupakan area perbukitan dengan banyak pepohonan tinggi dapat menyerap kebisingan dari arah jalan

2) Hambatan

- Kebisingan akibat suara mesin kapal laut tidak dapat dihindari

6. Sirkulasi

Perencanaan sirkulasi perlu dilakukan dari awal selain dapat menunjang fungsi tapak, juga kita dapat mengetahui di mana penempatan bangunan paling ideal di dalam tapak. Penataan sirkulasi perancangan mengacu pada bentuk ruang dimana merupakan perwujudan dari fungsi didalamnya, gubahan massa juga harus selaras dengan alam sekitarnya.



Gambar III.12 Sirkulasi Pelabuhan Luwu Timur Kab Luwu Timur.

Sumber : Olah Data 2018

1) Potensi


- a) Memiliki jalan yang baik menuju tapak
- b) Akses menuju tapak merupakan jalan yang dilalui jalan trans Sulawesi Selatang – Sulawesi Tenggara

2) Hambatan

- a) Jalan utama akses keluar masuk ke kawasan pelabuhan sedikit berkontur setinggi 2 meter dari jalan utama.
- b) Akses masuk ke tapak dari poros jalan utama cukup jauh

7. Utilitas dalam Tapak

Utilitas dalam dan sekita tapak sangat berperan penting dalam pengaturan utilitas dalam bangunan kelak. Berikut sistem utilitas dalam dan sekitar tapak



Gambar III.13 Utilitas Pelabuhan Luwu Timur Kab Luwu Timur.
Sumber : Olah Data 2018

Berikut potensi dan hambatan tapak ditinjau dari sistem utilitas tapak :

- 1) Potensi
 - a) Sumber air bersih terdekat berada ± 50 m dari arah timur menuju tapak;
 - b) Memiliki lampu penerangan dalam tapak
 - c) Memiliki gardu listrik
 - d) Tiang listrik berjarak ± 30 m disetiap jalan
 - e) Dan riol kota memiliki kedalaman 1 m dan lebar 1,5 m.
- 2) Hambatan
 - a) Tidak memiliki lampu jalan

C. Pelaku kegiatan

Pelaku kegiatan pada terminal penumpang pelabuhan luwu timur, ialah penumpang yang berangkat dan yang datang, pengantar dan penjemput penumpang, dan penumpang berkendara yang berangkat dan datang, kelompok pedagang Serta pengelola.

1. Penumpang Berangkat

Penumpang berangkat merupakan penumpang yang akan melakukan keberangkatan melalui jasa pelayaran, adapun tahap tahapannya diantaranya

penumpang yang akan berangkat datang ke pelabuhan, lalu menuju ke pass. Parkir di area parkir, kemudian parkir kendaraan, lalu menuju ke terminal penumpang, lalu pemeriksaan security check, kemudian pemeriksaan tiket, menuju ruang tunggu ruang tunggu, security check 2, lalu terakhir menuju kapal berikut aktivitas pelaku penumpang yang akan berangkat :



Gambar III.14 Skema Sirkulasi Alur Penumpang Berangkat.
(Sumber : Olah Data 2018)

Dari skema diatas dapat dilihat sirkulasi alur penumpang yang berangkat, dimulai dari kedatangan penumpang sampai penumpang naik kapal.

2. Penumpang Datang

Penumpang datang merupakan penumpang yang datang melalui jasa pelayaran ke pelabuhan tersebut, berikut Aktivitas pelaku penumpang yang datang :




Gambar III.15 Skema Sirkulasi Alur Penumpang Datang.
(Sumber : Olah Data 2018)

Dari skema diatas dapat dilihat sirkulasi alur penumpang yang datang, dimulai dari penumpang turun dari kapal sampai kepulangan penumpang.

3. Pengantar Penumpang Berangkat

Pengantar penumpang berangkat merupakan orang-orang yang melakukan pengantaran kepada penumpang yang akan berangkat baik dari pihak keluarga maupun pihak umum lainnya, berikut aktivitas pelaku pengantar penumpang berangkat :




Gambar III.16 Skema Sirkulasi Alur Pengantar Penumpang Berangkat.
(Sumber : Olah Data 2018)

Dari skema diatas dapat dilihat sirkulasi alur pengantar penumpang yang berangkat, dimulai dari kedatangan pengantar penumpang berangkat sampai kepulangan pengantar penumpang berangkat.

4. Penjemput Penumpang Datang

Penjemput penumpang datang merupakan orang-orang yang melakukan penjemputan kepada penumpang yang datang baik dari pihak keluarga maupun pihak umum lainnya, berikut aktivitas pelaku pengantar penumpang berangkat :



Gambar III.17 Skema Sirkulasi Alur Penjemput Penumpang Datang.
(Sumber : Olah Data 2018)

Dari skema diatas dapat dilihat sirkulasi alur penjemput penumpang yang datang, dimulai dari kedatangan penjemput penumpang datang sampai kepulangan penjemput penumpang datang.

5. Kelompok pedagang

Kelompok Pedagang merupakan kelompok pedagang yang menjual makanan, minuman, maupun souvenir.

6. Pengelola

Pengelola merupakan orang yang menjalankan semua fungsi kegiatan yang berada di Pelabuhan Luwu Timur. Berikut aktivitas pelaku Pengelola Pelabuhan Luwu Timur sesuai fungsinya masing-masing :



Gambar III.18 Skema Sirkulasi Alur Pengelola.
(Sumber : Olah Data 2018)

Dari skema diatas dapat dilihat sirkulasi alur pengelola mulai kedatangan, bekerja, dan kepulangan pengelola

D. Pemrograman Ruang

1. Fungsi, Pelaku dan Kegiatan

Analisis fungsi merupakan studi untuk mendapatkan perencanaan Terminal Penumpang yang mengacu pada fungsi bangunan pelayanan public yang mempertimbangkan tata ruang, estetika, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penumpang, pengantar atau pengunjung maupun petugas. Adapun fungsinya yaitu :

a. Fungsi Utama (Terminal Penumpang)

Terminal penumpang pelabuhan memiliki fungsi utama sebagai infrastruktur transportasi laut. Terminal penumpang pelabuhan merupakan bangunan yang memiliki fungsi utama sebagai tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dari transportasi darat ke transportasi laut dan sebaliknya.

b. Fungsi Penunjang

Fungsi penunjang sebagai pendukung fungsi utama yang merupakan kegiatan sirkulasi penumpang, pengantar, penjemput, sirkulasi barang, pengelola terminal, tempat komersial, servis dan keamanan, dimana fungsi penunjang terbagi menjadi dua yaitu rental dan pengelola.

Berdasarkan dari pelaku diatas maka fungsi, pelaku dan kegiatan diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.2 Klasifikasi Fungsi, Pelaku, dan Aktivitas.

KLASIFIKASI FUNGSI	PELAKU	AKTIVITAS
1	2	3
KEGIATAN UTAMA		
Keberangkatan	Penumpang, Pengantar	Datang
	Penumpang, Pengantar	Menunggu
	Petugas	Memberi Informasi Keberangkatan
	Penumpang, Petugas tiket	Membeli tiket
	Penumpang, Petugas	Mengecek Barang
	Penumpang, Petugas	Mengecek tiket
	Penumpang, Petugas	Memberi Informasi
	Penumpang, Petugas	Check-in tiket kedua
	Petugas	Memeriksa kelengkapan Surat
Keberangkatan	Penumpang, Petugas	Memeriksa barang
Lanjutan	Penumpang	Menunggu Kapal
	Penumpang	Antri Naik Kapal
	Pengantar	Mengantar kepergian penumpang
Kedatangan	Penumpang	Antri turun dari kapal
	Penjemput	Menunggu
	Penumpang, Petugas	Mencari dan memberi info wisata
KEGIATAN PENUNJANG		
Area Rental	Penumpang, pengantar, pengunjung, pengelola, petugas medis	Memeriksa dan diperiksa
	Penumpang, pengantar, petugas	Jual beli barang dan jasa
	Penumpang, pengantar, pengunjung, pengelola	Menarik atau menukar uang
	Penumpang, pengantar, pengunjung, pengelola, petugas medis	Sholat
	Penumpang, pengantar, pengunjung, pengelola, petugas medis	Makan, minum
	Penjual/pelayan	Memasak

1	2	3
Area Komersil	Penjual/pelayan	Menyiapkan barang
	Penumpang, pengantar, pengelola, penjual	Buang air, membasuh air
	Pedagang, Pembeli	Berjualan, membeli, menawar, promosi
Pengelola	Pengelola, tamu	Menerima tamu
	Kepala pengelola, staff	Rapat
	Kepala pengelola, staff	Bekerja
	Staff	Surat menyurat dan pengarsipan
	Staff	menyimpan data dan arsip
Keamanan	Karyawan/petugas	Menjaga keamanan
	Karyawan/petugas	Ganti pakaian
	Karyawan/petugas	Keperluan Metabilisme
	Karyawan/petugas	menyimpan peralatan jaga
	Karyawan/petugas	Melapor

(Sumber : Olah Data 2018)

2. Kebutuhan dan Besaran Ruang

Besaran ruang merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui kapasitas dan besaran ruang yang akan digunakan pada perancangan terminal pelabuhan Luwu Timur, adapun besaran ruangnya sebagai berikut :

Tabel III.3 Kebutuhan Besaran Ruang Fungsi Terminal Penumpang.

FUNGSI UTAMA							
TERMINAL KEBERANGKATAN	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	STANDARD			ANALISA	
			M ² / Orang / Unit	Sumber	Luas M ²	Dimensi (m x m)	Luas M ²
1	2	3	4	5	5	6	7
Pelataran keberangkatan	Lobby	100 Org	0.9 m ² /org	BPDS	90	9 x 10	90
	Hall umum	500 Org	0.9 m ² /org	BPDS	450	15x 30	450
	Loket tiket	3 Unit	5 m ² /unit	OD	15	3 x 9	27
	tempat informasi	1 Unit	8 m ² /unit	OD	8	3 x 3	9
	Check-in tiket	4 Unit	1.5 m ² /unit	OD	6	3 x 3	9
Ruang Tunggu Keberangkatan penumpang	Ruang duduk	200 Org	0.9 m ² /org	BPDS	180	10 x 18	180
Toilet	Toilet laki - laki	10 unit/1 Org 1 Unit	1.2 m ² /org	NAD	12	3 x 4	12
Luas Total							777

1	2	3	4	5	5	6	7
Sirkulasi 35% x Luas Total							233,1
Jumlah							1010,1
TERMINAL KEDATANGAN	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	STANDARD			ANALISA	
			M ² / Orang / Unit	Sumber	Luas M ²	Dimensi (m x m)	Luas M ²
Pelataran kedatangan	Jalur kedatangan	100 Org	0.9 m ² /org	BPDS	90	9 x 10	90
	Pelataran/Hall	500 Org	0.9 m ² /org	BPDS	450	15x 30	450
Toilet	Toilet laki - laki	10 unit/1 Org 1 Unit	1.2 m ² /org	NAD	12	3 x 4	12
	toilet perempuan	10 unit/1 Org 1 Unit	1.2 m ² /org	NAD	12	3 x 4	12
Luas Total							564
Sirkulasi 30% x Luas Total							169,2
Jumlah							733,2
FUNGSI PENUNJANG							
	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	STANDARD			ANALISA	
			M ² / Orang / Unit	Sumber	Luas M ²	Dimensi (m x m)	Luas M ²
Area Rental	Retail	10 Retail	9 m ²	OD	90	6 x 12	72
	ATM	5 Unit	1.5 m ² /unit	OD	7,5	3 x 4	12
	Gudang	1 unit	12 m ² /unit	OD	12	3 x 4	12
Area Rental	Security	1 Unit	6 m ²	OD	6	3 x 2	6
	Lobby	80 org	0.9 m ² /org	BPDS	72	10 x 8	80
	Medis	1 unit	30 m ² /unit	OD	30	6 x 5	30
Kafe/Kantin	Ruang makan	100 org	1 m ² /org	NAD	100	12 x 10	120
	Ruang saji	5 org	5-10 m ² /org	NAD	40	6 x 7	42
	Dapur	5 org	5-10 m ² /org	NAD	40	6 x 7	42
	Gudang	1 unit	8 m ² /unit	OD	8	3 x 3	9
	Ruang Cuci	5 org	1.2 m ² /org	NAD	7.2	3 x 3	9
	Kasir	2 org	2 m ² /org	OD	4	3 x 2	6
Mushallah	Ruang Shalat pria	50 org	1.2 m ² /org	NAD	60	6 x 10	60
	Ruang Shalat wanita	25 org	1.2 m ² /org	NAD	30	6 x 5	30
	Ruang wudhu pria	5 org	1.2 m ² /org	NAD	6	3 x 2	6
	Ruang wudhu wanita	5 org	1.2 m ² /org	NAD	6	3 x 2	6
Toilet	Toilet Pria	10 unit/ 1 unit 1 org	1.2 m ² /org	NAD	12	3 x 4	12
	Toilet wanita	10 unit/ 1 unit 1 org	1.2 m ² /org	NAD	12	3 x 4	12
Luas Total							566

1	2	3	4	5	5	6	7
Sirkulasi 30% x Luas Total							169,8
Jumlah							735,8
KANTOR PENGELOLAH	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	STANDARD			ANALISA	
			M ² / Orang / Unit	Sumber	Luas M ²	Dimensi (m x m)	Luas M ²
Area Komersil	Hall	5	0.9 m ² /org	BPDS	4.5	2 x 2.5	5
	Ruang tamu	5	2.3 m ² /org	NAD	11.5	3 x 4	12
	R. informasi	1 unit	6 m ² /unit	OD	8	3 x 2	6
Ruang UPTD Dinas Perhubungan	Ruang Kepala	1 orang	30 m ² /org	OD	30	6 x 5	30
	Ruang Kerja	10 orang	1.5 m ² /org	NAD	15	5 x 3	15
	Ruang Arsip & Keuangan	1 ruang	10 m ² /ruang	OD	10	3 x 4	12
	Toilet	2 ruang	1.8 m ² /org	OD	3.6	3 x 1.2	3,6
Ruang Kantor ASDP	Ruang Kepala	1 orang	30 m ² /org	OD	30	6 x 5	30
	Ruang Kerja	10 orang	1.5 m ² /org	NAD	15	5 x 3	15
	Ruang Arsip & Keuangan	1 ruang	10 m ² /ruang	OD	10	3 x 4	12
	Toilet	2 ruang	1.8 m ² /org	OD	3.6	3 x 1.2	3,6
Ruang Kantor Kesyahbandar	Ruang Kepala	1 orang	30 m ² /org	OD	30	6 x 5	30
	Ruang Kerja	10 orang	1.5 m ² /org	NAD	15	5 x 3	15
	Ruang Arsip & Keuangan	1 ruang	10 m ² /ruang	OD	10	3 x 4	12
	Toilet	2 ruang	1.8 m ² /org	OD	3.6	3 x 1.2	3,6
Luas Total							204,8
Sirkulasi 20% x Luas Total							40,96
Jumlah							245,76
SERVIS	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	STANDARD			ANALISA	
			M ² / Orang / Unit	Sumber	Luas M ²	Dimensi (m x m)	Luas M ²
	Pos jaga	3 orang	3 m ² /org	OD	9	3 x 3	9
	Ruang mekanikal & elektrik			OD	150	8 x 8	64
	Genset			OD	80	8 x 5	40
	Gudang	1 unit	12 m ² /unit	OD	12	3 x 4	12
	Ruang Operator			OD	14	3 x 5	15
Luas Total							140
Sirkulasi 20% x Luas Total							28
Jumlah							168

(Sumber : Olah Data 2018)

NAD : Neufert Architect Data

BPDS : Building Planning and Design Standard

OD : Olah Data

Analisa perancangan kebutuhan parkir

Parkir di asumsikan perhari rata-rata 100% dari total kapasitas

- Pengelolah	= 70 orang
- Pengantar & penjemput penumpang	= 600 orang
- Lain-lain	= 50 orang
	<hr/>
	720 pengunjung

Asumsi perbandingan jumlah parkir :

- Mobil = 60 %

- Motor = 40 %

1) Parkir mobil (4 orang/mobil)

$60\% \times 720 / 4 = 180$ mobil

luas parkir mobil : $180 (2.4 \times 5.5) = 2376 \text{ m}^2$

2) Parkir motor (2 orang/motor)

$40\% \times 720 / 2 = 116$ motor

Luas parkir motor : $360 (1 \times 2.2) = 792 \text{ m}^2$

Luas total kebutuhan parkir :

Parkir mobil : 2376 m^2

Parkir motor : 792 m^2

Total : 3168 m^2

Sirkulasi 50 % x $3168 \text{ m}^2 = 1584 \text{ m}^2$

Jumlah : 4752 m^2

Rancangan terminal penumpang pelabuhan ini akan direncanakan dua Lantai yang terdiri dari fungsi utama : ruang terminal keberangkatan, terminal kedatangan, dan fungsi penunjang : area rental umum, kantor pengelolah, dan ruang servis, berikut jumlah total keseluruhan besaran ruang :

Tabel III.4 Jumlah Besaran Ruang Terminal Penumpang Pelabuhan

FUNGSI UTAMA	Luas M²
Terminal Keberangkatan	1010,1
Terminal Kedatangan	733,2
FUNGSI PENUNJANG	
Area Rental Umum	735,8
Kantor Pengelolah	245,76
Servis	168
<i>Jumlah Keseluruhan Besaran Bangunan</i>	<i>3012,78</i>
<i>Jumlah Keseluruhan Lahan Parkir</i>	<i>4752</i>

(Sumber : Olah Data 2018)


Dalam perancangan dibutuhkan sebuah perbandingan terhadap luasan ruang yang dibutuhkan dengan luasan kawasan yang disebut *Coverage Ratio* (CR). Dengan memperhitungkan kawasan tapak yang merupakan area pesisir yang harus dijaga keasliannya maka perbandingan yang digunakan 30:70, dimana lahan yang terbangunan 30% dan untuk ruang terbuka 70%.

- a. Luas lahan : 22.713 m² (2.2713H)
- b. Luas lahan terbangun keseluruhan : 6813,9 m²
- c. Luas lahan tidak bangunan : 15899,1 m²

3. Hubungan Antar Ruang


Analisis hubungan antar ruang dibutuhkan untuk mengetahui kedekatan antar ruang untuk perancangan Terminal Penumpang Pelabuhan Luwu Timur. Analisis ini juga untuk mencari rencana zoning ruang untuk masing-masing karakteristik ruangnya yang sesuai dengan tema perancangan. berikut ini penjelasan berupa bubble diagram hubungan kedekatan antar ruang yang ada pada bangunan perancangan.

- a. Hubungan antara ruang terminal keberangkatan dapat dilihat pada skema sebagai berikut :




Gambar III.20 Skema Hubungan Antar Ruang Terminal Keberangkatan.
(Sumber : Olah Data 2018)

b. Hubungan antar ruang terminal kedatangan dapat dilihat pada skema sebagai berikut :



Gambar III.21 Skema Hubungan Antar Ruang Terminal Kedatangan.
(Sumber : Olah Data 2018)

c. Hubungan antar ruang area rental dapat dilihat pada skema sebagai berikut:



Gambar III.22 Skema Hubungan Antar Ruang Area Rental 1.
(Sumber : Olah Data 2018)



Gambar III.23 Skema Hubungan Antar Ruang Area Rental 2.
(Sumber : Olah Data 2018)

d. Hubungan antar ruang kantor pengelola dapat dilihat pada skema sebagai berikut :



Gambar III.24 Skema Hubungan Antar Ruang Pengelola.
(Sumber : Olah Data 2018)

e. Hubungan antar ruang servis dapat dilihat pada skema sebagai berikut :




Gambar III.25 Skema Hubungan Antar Ruang Area Servis.
(Sumber : Olah Data 2018)

E. Pengolahan Bentuk

Terminal Penumpang sebagai bangunan transportasi dapat menjadi ikon sebuah daerah, oleh sebab itu bentuk bangunan yang dihasilkan haruslah unik sehingga mudah dikenal dan diingat oleh pengguna mengingat view dari laut. Bentuk bangunan disesuaikan dengan isu utama pada Terminal Pelabuhan, yaitu sirkulasi. Sirkulasi merupakan fungsi utama bangunan-bangunan transportasi. Pada dasarnya kuantitas sirkulasi pada bangunan transportasi lebih besar dari bangunan publik dan residensial lainnya.

Bentuk Terminal harus memiliki bentuk yang besar dengan cakupan ruang mumpuni, karena terminal harus mampu menjadi wadah untuk menampung segala kegiatan yang ada. Maka dari itu, pemilihan bentuk terinspirasi dari bentuk “Ikan Paus”. Pemilihan bentuk ikan paus dikarenakan bentuk ikan paus yang besar dan lebar, dengan bentuk luasan yang besar mampu memuat pergerakan kegiatan yang ada pada Terminal. Selain karena bentuk ikan paus yang sesuai untuk wadah kegiatan terminal. Bentuk ikan paus juga dipilih karena Terminal Pelabuhan identik dengan laut.

Dalam melakukan transformasi bentuk ada beberapa pertimbangan yakni dimana bentuk tidak boleh berlebih – lebihan, fungsional terhadap bentuknya. Bentuk juga diharapkan dapat bersinergi dengan alam sekitar. Berikut transformasi pengolahan bentuk:




Gambar III.26. Analisis Bentuk Bangunan
(Sumber : Olah Desain, 2018)


F. Pendukung dan Kelengkapan Bangunan

1. Analisa Struktur

Bangunan Terminal Penumpang Pelabuhan direncanakan dibangun berjumlah maksimal 2 lantai yang telah memenuhi segala fungsi kegiatan. Menyangkut hal demikian berikut daftar strukturnya,

Table III.5 Struktur yang terpilih serta pertimbangan pemilihan

Jenis Structure	Struktur Terpilih	Pertimbangan Pemilihan
<i>Sub structure</i>	<p>Pondasi Sumuran</p>  <p>Sumber : http://bangunan88.com, 01 Maret 2018</p>	<p>Pemilihan pondasi sumuran karena mengingat kawasan tapak merupakan area tepi laut untuk menghindari ambblas atau kerusakan pada bangunan, menghindari korosi pada struktur bawah mengingat air asin mudah mengkorosi besi. Serta penerima beban yang besar dengan mempertimbangkan kondisi bangunan bentang lebar dengan kegiatan yang memakan banyak beban hidup.</p>
<i>Middle structure</i>	<p>1. Kolom baja lapis beton komposit</p>  <p>Sumber : http://erwinsianturi.blogspot.co.id/ 5 september 2018</p>	<p>Pemilihan Kolom baja lapis beton dimaksudkan karena sifatnya yang tidak mudah berkarat, tahan getaran. Selain itu, mudah dibentuk sesuai kebutuhan konstruksi.</p>
	<p>2. Balok beton komposit bertulang baja</p> 	<p>Jenis balok yang akan digunakan yakni, tipe balok beton bertulang baja dengan kelebihan mudah dalam pemasangan, kuat serta tahan lama dan hemat biaya. Dengan lapis bton komposit untuk menghindari korosi pada baja</p>

	<p>Sumber: https://artikel-teknologi.com/pengertian-material-komposit/ 2018</p> <p>3. Plat lantai komposit baja</p>  <p>Sumber: https://artikel-teknologi.com/pengertian-material-komposit/ 5 September 2018</p>	<p>Plat lantai komposit baja dan beton metode bondek yang juga dapat menjadi alternatif pilihan untuk mendapatkan hasil pekerjaan terbaik, sistemnya yaitu besi tulangan bagian bawah dihilangkan dan tugasnya digantikan oleh plat bondek, sekaligus bekisting lantai. Dari segi waktu jauh lebih cepat pengerjaannya jika dibanding dengan sistem konvensional.</p>
<p><i>Up structure</i></p>	<p>1. Sistem konstruksi rangka ruang (Space Frame)</p>  <p>Sumber : https://www.slideshare.net, 01 2018</p>	<p>Space frame adalah suatu sistem konstruksi rangka ruang dengan menggunakan sistem sambungan antar batang. Batang - batang tersebut disambungkan menggunakan bola baja atau ball joint. Sistem sambungan space frame akan membentuk segitiga dengan joint-joint bola baja. Struktur rangka space frame ini mudah dipasang, dibentuk dan dibongkar kembali. Sehingga pemasangan struktur ini lebih cepat. Sistem struktur rangka space frame sesuai digunakan pada bangunan dengan bentangan besar yang menginginkan tidak ada kolom di tengah bangunan. Jika dilihat dari bawah sistem space frame ini akan membentuk seperti pyramid, dome. Untuk menghindari korosi pada struktur space frame maka besi yang digunakan akan dicat.</p>

(Sumber : Olah Data 2018)

2. Analisis Material Bangunan

Konsep pemilihan material pada Terminal Penumpang Pelabuhan harus sesuai dengan kriteria konsep pendekatan arsitektur hemat energi. Kriteria dari bahan bangunan hemat energi sendiri adalah tidak memberi perubahan terhadap lingkungan hingga mampu menghadirkan kenyamanan serta berdampak baik bagi kesehatan penghuninya. Material yang digunakan juga haruslah material yang tahan terhadap korosi, mengingat kawasan merupakan area tepi pantai. Pemilihan material yang digunakan pada bangunan ini, yaitu:

- a. Material dinding pada terminal menggunakan kombinasi antara hebel, kaca dan gypsum. Penggunaan dinding partisi yang mudah dibongkar diterapkan untuk mengakomodasi kebutuhan perluasan ruang pada nantinya.
- b. Lantai bangunan menggunakan material marmer/keramik dan untuk luar bangunan menggunakan paving block
- c. Atap bangunan menggunakan panel enamel yang dapat disusun sesuai dengan motif diinginkan
- d. Fasad bangunan menggunakan material kaca stopsol agar cahaya dapat masuk ke dalam bangunan secara maksimal..
- e. Perkerasan untuk bagian area parkir menggunakan paving block, bertujuan untuk sebagai mempercepat proses resapan air saat turun hujan.

Material yang terpilih harus mempertimbangkan faktor ramah lingkungan, kriterianya sebagai berikut;


- a. Tidak beracun, sebelum maupun sesudah digunakan.
- b. Dalam proses pembuatannya tidak memproduksi zat-zat berbahaya bagi lingkungan
- c. Dapat menghubungkan kita dengan alam, dalam arti kita makin dekat dengan alam karena kesan alami dari material tersebut
- d. Bisa didapatkan dengan mudah dan dekat
- e. Bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami

3. Utilitas Bangunan

a. *Sistem fire protection*

System Fire Protection atau disebut juga dengan System Fire Alarm (Sistem Pengindra Api) adalah suatu sistem terintegrasi yang di desain untuk

mendeteksi adanya gejala kebakaran, untuk kemudian memberi peringatan (warning) dalam sistem evakuasi dan ditindaklanjuti secara otomatis maupun manual dengan sistem instalasi pemadam kebakaran (*system fire alarm*).



Gambar III.27 System Fire Protection.
(Sumber : Olah Data 2018)

Penggunaan ini berfungsi untuk memberi peringatan kepada penggunan bangunan pada saat terjadinya kebakaran supaya pengguna bangunan segera menyelamatkan diri

b. Sistem Pencahayaan

Untuk pencahayaan buatan yang digunakan yaitu menggunakan lampu TL pada areal kedatangan, loby, ruang tunggu, keerangkatan dan servis. Sedangkan untuk lampu LED digunakan pada area kantor pengelola, administrasi dan lavatory.



Gambar III.28 System Pencahayaan.
(Sumber : Olah Data 2018)

Penggunaan dinding dari material kaca akan membantu dalam memaksimalkan pemanfaatan cahaya matahari. Adapun penggunaan material kaca yang digunakan yaitu kaca stopsol yang memberikan perlindungan yang bagus dari panas matahari dengan cara merefleksikan kembali panas yang datang dari matahari sehingga pancaran matahari kedalam bangunan tidak terlalu panas.

c. Sistem Penghawaan

Penghawaan alami yang digunakan pada bangunan ini yaitu memaksimalkan bukaan untuk aliran udara dari utara ke selatan.

Untuk penghawaan alami yang tidak tercakup dibuatkan penghawaan buatan dengan menggunakan AC sentral pada area bangunan terminal penumpang lainnya.

d. Sistem Jaringan Listrik


Pemanfaatan penyinaran matahari yang terik pada area tapak sebagai sumber energi dengan menerapkan photovoltaic pada atap parkir, sehingga energi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan dalam bangunan. Sumber listrik utama berasal dari Photovoltaic dan sumber energi pembantu berasal dari PLN dan Genset. Pendistribusian listrik dalam tapak dan bangunan dikontrol melalui ruang kontrol yang dibagi ke dalam bangunan.



Gambar III.30 System Jaringan Listrik.
(Sumber : Olah Data 2018)

e. Sistem Jaringan Air Bersih

Jaringan air bersih bersumber dari Perusahaan Distribusi Air Minum (PDAM) negara yang masuk melalui pipa ke dalam tapak dan bangunan. Sistem distribusi air bersih menggunakan sistem tangki tekan. Prinsip sistem ini yakni, air yang telah ditampung dalam tangki bawah, dipompakan ke dalam suatu bejana (tangki) tertutup sehingga udara di dalamnya terkompresi air dari tangki tersebut dialirkan ke dalam sistem distribusi bangunan. Pompa bekerja secara otomatis yang diatur oleh suatu detektor tekanan, yang menutup/membuka saklar motor listrik penggerak pompa, pompa berhenti bekerja kembali setelah tekanan mencapai suatu batas maksimum yang ditetapkan dan bekerja kembali setelah tekanan mencapai suatu batas maksimum tekanan yang ditetapkan.



Gambar III.31 System Jaringan Air Bersih.
(Sumber : Olah Data 2018)

Memfaatkan air hujan untuk digunakan dalam bangunan dengan cara mengumpulkan air hujan. Sistem Pemanfaatan Air Hujan (SPAH) terdiri atas sistem Penampungan Air Hujan (PAH) dan sistem pengolahan air hujan. PAH dilengkapi dengan talang air, saringan pasir, bak penampung, kemudian mensterilisasikan lalu air dialirkan ke reservoir bawah lalu dialirkan ke dalam bangunan

f. Sistem Jaringan Air Pembuangan

Air kotor merupakan air buangan yang berasal dari kloset, urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia dari alat plambing lainnya (*black water*). Air bekas adalah air buangan yang berasal dari bathtub, wastafel, sink dapur dan lainnya (*grey water*), air pembuangan ini juga dapat disterilisasi kemudian digunakan kembali untuk kebutuhan tertentu




Gambar III.32 System Jaringan Air Pembuangan.
(Sumber : Olah Data 2018)

Untuk Air kotor padat dan cair berasal dari lavatory dialirkan pada saluran tertutup ke septictank kemudian ke bak peresapan. Pembuangan air bekas di alirkan ke bak sterilisasi kemudian ke ground hasil sterilisasi lalu digunakan dalam tapak untuk penyiraman tanaman yang ada pada tapak dan juga sebagian hasil pembuangan air bekas yang tidak bisa disterilisasi di alirkan ke saluran kota.

g. Sitem Pembuangan Sampah

Menerapkan pengolahan sampah yang dipisah, itu sampah organic dan anorganic Untuk sampah-sampah organik akan dimanfaatkan sebagai kompos yang dapat di gunakan dan sisanya di angkut ke TPA.



Gambar III.33. System Pembuangan Sampah.
(Sumber : Olah Data 2018)

G. Analisis Pendekatan Arsitektur Hemat Energi

1. Pemasangan *Photovoltaic*

Kawasan tapak yang merupakan area pinggir pantai dengan tingkat penyinaran matahari yang sangat tinggi dapat dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik cadangan. Pemasangan *Photovoltaic* akan dipasang pada area bangunan yang terpapar penyinaran matahari yang sangat tinggi.

Pemasangan *photovoltaic* akan dipasang disetiap atap parkir, sehingga pemanfaatan penyinaran matahari sebagai sumber energi listrik cadangan semakin maksimal.



Gambar III.34. Pemasangan Photovoltaic pada atap parkir
Sumber : Olah Data Literatur, 2018

Tabel III.6 tabel estimasi beban listrik pada Pelabuhan Terminal :

No.	Fungsi Ruang	Luas	Estimasi beban (Va/m ²)	Total
1	TERMINAL KEBERANGKATAN	1010 m ²	80	80808 Va
2	TERMINAL KEDATANGAN	733,2 m ²	80	58656 Va
3	AREA RENTAL UMUM	735,8 m ²	80	58864 Va
4	KANTOR PENGELOLAH	245,76 m ²	80	19660,8 Va
5	SERVIS	168 m ²	80	13440 Va
6	PARKIRAN	4752 m ²	4,5	21384 Va
GRAND TOTAL				252812,8 Va

Sumber : Olah Data Literatur, 2018

Kebutuhan panel surya

Jika 1 panel Photovoltaic 100 Wp dapat menghasilkan 500 Watt perhari, maka,


Kebutuhan panel surya = 252812,8/500 watt

$$= 506 \text{ buah } (1.956 \times 992 \times 40 \text{ mm})$$

2. Pencahayaan Alami

Orientasi bukaan pada arah utara selatan merupakan arah cahaya sinar matahari yang baik dalam pencahayaan alami, karena cahayanya yang konstan. Orientasi bukaan pada arah timur barat tidak dapat menghasilkan pencahayaan alami yang baik, karena memiliki sinar matahari maksimum pada siang hari,


dan posisi matahari yang berada rendah dilangit dapat menyilaukan mata (Setiyowati, 2009:79).



Gambar III.35. Pemasangan Jendela sebagai Pencahayaan Alami
Sumber : Olah Data Literatur, 2018

Memasukkan cahaya dari samping dapat dilakukan dengan meletakkan jendela pada elemen vertikal atau dinding. Selain untuk memasukkan cahaya dan menciptakan akses visual dari dan ke dalam bangunan, jendela juga berfungsi untuk sirkulasi udara untuk menciptakan sirkulasi pergantian udara.

Skylight merupakan jalan cahaya yang disediakan melalui bagian atas bangunan dengan menggunakan bidang transparan, baik berupa kaca, plastik, polikarbonat, maupun material transparan lainnya



Gambar III.36. Pemasangan Skylight dengan kaca sebagai Pencahayaan Alami
Sumber : Olah Data Literatur, 2018


BAB IV PENDEKATAN PERANCANGAN


A. Pengolahan Tapak dan Pemrograman Ruang

Luas tapak yang akan diolah memiliki luasan lahan 2,2713 Ha dengan lahan pada tapak datar dan sedikit memiliki perbedaan elevasi pada area masuk ke tapak.

1. Pengolahan Tapak terhadap Eksisting Tapak


Berdasarkan temuan potensi dan hambatan tapak pada bab sebelumnya dengan pertimbangan Akseibilitas, View Topografi, Sirkulasi, Kebisingan, Vegetasi, Matahari dan Arah Angin. Maka solusi untuk hambatan dan potensi yang ada pada tapak,





Gambar IV. 1 Hasil Analisa Pengolahan Tapak
 Sumber : Olah Desain, 12 Oktober 2018.

Berdasarkan solusi dari hasil analisa eksisting tapak, maka pembagian fungsi berdasarkan kriteria sifatnya yakni area privat berada pada tepi tapak yang langsung berhadapan dengan laut. Dan area publik berada pada area depan.




Gambar IV. 2 Penzoningan Tapak
 Sumber : Olah Desain, 12 Oktober 2018

2. Pengolahan Tapak terhadap Pemrograman Ruang

Pengolahan tapak dilakukan dengan mengintegrasikan kondisi eksisting dengan memasukkan bubble diagram yang telah dibuat sebelumnya dan di tata di dalam tapak sehingga dapat memunculkan beberapa alternatif yang akan dipadukan untuk mendapatkan hasil akhir yang terbaik.

a. Alternatif 1



Gambar IV. 3 Alternatif 1 Perletakan Ruang Pada Tapak

Sumber : Olah Desain, 12 Oktober 2018.

1) Pintu Masuk/Keluar

Pintu masuk dan keluar hanya memiliki satu akses, pintu masuk berada pada arah kiri dan pintu keluar pada arah kanan. Pengolahan sirkulasi pada tapak, memisahkan Pintu masuk kendaraan motor dan kendaraan mobil untuk menghindari kemacetan. Menyediakan akses untuk pejalan kaki dari arah pintu masuk menuju bangunan dengan penambahan vegetasi sebagai peneduh. Penambahan vegetasi pada arah jalan berguna sebagai penunjuk arah jalan. Vegetasi yang digunakan ialah tanaman seperti Duranta, Pohon Bintaro dan Pohon Palm.

2) Sculpture

Sculpture diletakkan pada area depan berdekatan dengan pintu masuk agar mudah dilihat dari arah jalan

3) Parkiran Pengunjung / Pengelola

Parkiran pengunjung dipisahkan antara kendaraan mobil dan motor untuk menghindari kemacetan. Pada area parkiran motor ditambahkan vegetasi untuk meminimalisir kebisingan akibat suara kendaraan dan juga meminimalisir polusi. Perletakan area parkiran pengelola berada pada samping bangunan utama untuk kemudahan akses ke dalam bangunan.

Pada area parkiran juga memakai atap, dimana atapnya menggunakan *Photovoltaic* untuk memanfaatkan penyinaran matahari yang terik dari arah Timur – Barat.

4) Halte Bus

Penempatan halte bus berada pada area dekat taman agar tidak mengganggu kegiatan kendaraan. Fasilitas Halte Bus, atau Bus / Damri khusus penjemputan disediakan untuk kemudahan akses bagi para pengguna yang tidak mampu mencapai akses ke tapak, mengingat jarak tapak dari jalan kolektor primer memiliki jarak yang cukup jauh.

5) Area Taman

Area taman berada pada seberang bangunan, sebagai pereduksi polusi dari area parkir dan penyejuk untuk bangunan. Sedangkan untuk vegetasi yang lain disebar pada area pembatas tapak untuk penanda mengingat area kanan kiri tapak merupakan tepi laut. Menyediakan area taman / ruang terbuka hijau, area taman ditempatkan pada satu titik sebagai tempat untuk didatangi khusus untuk pengunjung yang ingin jalan – jalan.

6) Masjid


Masjid diletakkan pada area dekat dengan taman dan tepi laut penempatan pada area ini agar dapat mendapat view terbaik dari arah laut dan juga agar masjid dapat digunakan tidak hanya untuk para pengunjung pengantar tapi juga para pengunjung yang sekedar ingin untuk jalan – jalan.

7) Bangunan Terminal

Penempatan bangunan Terminal yang berdekatan dengan dermaga diharap dapat memudahkan pengunjung untuk mencapai kapal.

Penempatan bangunan menghadap ke arah laut, memaksimalkan pemanfaatan view dari laut sebagai view terbaik. Entrenca mengikuti arah Timur – Barat dan memanfaatkan bukaan / penyinaran matahari pada area Utara – Selatan tanpa memasukkan hawa panas penyinaran matahari dari arah Timur - Barat.

b. Alternatif 2



Gambar IV. 4 Alternatif 1 Perletakan Ruang Pada Tapak
 Sumber : Olah Desain, 12 Oktober 2018.

1) Pintu Masuk/Keluar

Pintu masuk dan keluar hanya memiliki satu akses, pintu masuk berada pada arah kanan dan pintu keluar pada arah kiri. Pengolahan sirkulasi pada tapak, memisahkan Pintu masuk kendaraan motor dan kendaraan mobil menyediakan akses untuk pejalan kaki dari arah pintu masuk menuju bangunan dengan luas pedestrian sebesar 2 m dengan penambahan vegetasi sebagai peneduh. Pemberian vegetasi pada arah jalan sebagai penunjuk arah.

2) Sculpture

Sculpture diletakkan pada area yang dapat dilihat dari segala arah.

3) Parkiran Pengunjung / Pengelola

Menyatukan area parkir untuk kemudahan akses bagi pengguna kendaraan menuju ke bangunan. Pada area parkir motor ditambahkan vegetasi untuk meminimalisir kebisingan akibat suara kendaraan dan juga meminimalisir polusi. Perletakan area parkir pengelola berada pada depan bangunan utama untuk kemudahan akses masuk ke dalam bangunan.

Pada area parkir juga memakai atap, dimana atapnya menggunakan *Photovoltaic* untuk memanfaatkan penyinaran matahari yang terik dari arah Timur – Barat dan menjadikannya energi.

4) Halte Bus

Penempatan Halte berada dekat dengan bangunan utama demi kemudahan akses untuk pengunjung dan juga agar tidak mengganggu kegiatan kendaraan lain. Fasilitas Halte Bus, atau Bus / Damri khusus penjemputan untuk kemudahan akses bagi para pengguna yang tidak mampu mencapai akses ke tapak, mengingat jarak tapak dari jalan kolektor primer memiliki jarak yang cukup jauh.

5) Area Taman

Area taman ditempatkan pada area dekat dengan laut sebagai pemecah angin laut yang kencang dari arah laut, mengurangi kadar garam dari angin laut, juga dapat memberikan kesan asri pada tapak. Area taman / ruang terbuka hijau, sebagai pereduksi polusi dari area parkir. Jenis vegetasi yang digunakan ialah tanaman Duranta, Pohon Bintaro dan Pohon Palm. Pohon bintaro merupakan jenis pohon yang banyak digunakan pada bangunan publik seperti terminal dan bandara.

6) Masjid

Masjid diletakkan area dekat pintu masuk / keluar untuk memudahkan akses para pengunjung mencapai masjid.

7) Bangunan Terminal


Penempatan bangunan utama yang berdekatan dengan dermaga diharap dapat memudahkan pengunjung untuk mencapai kapal. Penempatan bangunan Terminal menghadap ke arah jalan, agar bangunan langsung terlihat dari arah jalan dan dapat menjadi center point karena area

jalan memiliki elevasi berbeda dengan tapak . Entrenca mengikuti arah Utara – Selatan. Posisi bangunan menghadap arah Timur – Barat untuk memasukkan sinar matahari pada pagi hari sedangkanantisipasi untuk sinar matahari sore yang silau dapat memberikan shading pada area fasade yang menghadap barat.

B. Pengolahan Bentuk dan Pemrograman Ruang

1. Pemrograman Ruang terhadap Pengolahan Bentuk Tapak

a. Alternatif Tapak 1



Gambar IV.5. Alternatif 1 Pengolahan Bentuk Tapak
Sumber : Olah Desain, September 2018



Gambar IV.6. Alternatif 1 Pengolahan Bentuk Tapak
 Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

Hasil pengolahan bentuk ditata berdasarkan penempatan diagram bubble ke dalam tapak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Area Parkiran

Bentuk area parkir dibuat mengikuti pola sirkulasi dalam tapak

2) Bangunan Utama

Bentuk bangunan utama mengikuti bentuk tapak yakni persegi panjang, dan diolah berdasarkan perletakan bubble diagram. Bentuk bangunan persegi panjang untuk kemudahan sirkulasi dalam bangunan.

3) Area Taman

Area taman berbentuk persegi panjang mengikuti pola bubble diagram, agar lebih fungsional.


4) Masjid

Masjid mengikuti pola bubble diagram.

5) Pintu Keluar / Masuk

Akses masuk ke tapak hanya melalui satu arah. Sirkulasi untuk kendaraan bermotor dipisahkan agar menghindari kemacetan.

b. Alternatif Tapak 2



Gambar IV.7. Alternatif 2 Pengolahan Bentuk Tapak
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018



Gambar IV.8. Alternatif 2 Pengolahan Bentuk Tapak
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

Hasil pengolahan bentuk ditata berdasarkan penempatan diagram bubble ke dalam tapak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1) Pintu Keluar / Masuk

Akses masuk ke tapak hanya melalui satu arah. Sirkulasi untuk kendaraan bermotor dipisahkan agar menghindari kemacetan.

2) Area Parkiran

Area parkir mengikuti pengolahan tapak dalam penempatan bubble diagram, bentuk parkir dimodifikasi agar dapat lebih fungsional

3) Bangunan Utama

Bangunan Utama mengikuti pola bubble diagram yakni persegi panjang

4) Area Taman


Bentuk area taman disesuaikan dengan pola sirkulasi dalam pengolahan tapak.

5) Masjid

Masjid mengikuti pola bubble diagram.

2. Pemrograman Ruang terhadap Pengolahan Bentuk Bangunan

a. Alternatif 1




Gambar IV.9. Pengolahan Bentuk Bangunan Alternatif 1

Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

Pengolahan bentuk denah berdasarkan pola bubble diagram dan sifat ruang yang berbentuk horizontal, sedangkan bentuk bangunan terinspirasi dari bentuk dasar Tubuh Ikan Paus. Bentuk ikan paus yang besar mampu memuat pergerakan kegiatan yang ada pada Terminal. Selain karena bentuk ikan paus yang sesuai untuk wadah kegiatan terminal. Bentuk ikan paus juga dipilih karena Terminal Pelabuhan identik dengan laut, kokoh dan terlihat megah.

b. Alternatif 2



Gambar IV.10. Pengolahan Bentuk Bangunan Alternatif 2
 Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

C. Pengolahan Bentuk Terhadap Pendukung dan Kelengkapan Bangunan serta pada Tapak

1. Pengolahan Bentuk Terhadap Pendukung dan Kelengkapan Tapak


Dalam perencanaan penggunaan material pada Tapak harus memperhatikan beberapa kriteria, sebagai berikut:

- a. Material lantai yang dipergunakan dari jenis yang tidak licin dan mudah untuk dibersihkan

- b. Dalam pengolahan sirkulasinya tapak harus menyediakan petunjuk arah dengan rambu – rambu yang informaif, yaitu jelas, mudah dibaca dan dimengerti baik bagi penumpang maupun pengunjung lainnya
- c. Penumpang dan pengunjung terminal lainnya terhindar dari gangguan cuaca/iklim, seperti angin yang kencang, hujan, dan sinar matahari pada saat naik atau turun kendaraan

Berikut Pengolahan Bentuk Terhadap Pendukung dan Kelengkapan Tapak:


1) Alternatif 1



Gambar IV.11. Pengolahan Kelengkapan dan Pendukung Tapak Alternatif 1
 Sumber : Olah Desain, Oktober 2019

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
 MAKASSAR

2) Alternatif 2



Gambar IV.12. Pengolahan Kelengkapan dan Pendukung Tapak Alternatif 2
 Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

2. Pengolahan Bentuk Terhadap Pendukung dan Kelengkapan Bangunan

a. Aplikasi Struktur pada Bangunan




Gambar IV.13. Pengolahan Struktur
 Sumber : Olah Desain, Oktober 201

Struktur atas menggunakan sistem rangka ruang atau space frame yang memungkinkan untuk mencakupi bentangan yang lebar. Struktur space frame diekspos pada area lantai 2. Rangka Struktur tengah menggunakan struktur kolom baja lapis beton komposit dan balok baja serta plat lantai beton bondek, untuk memberi kesan megah pada area dalam bangunan terminal maka kolom – kolom baja yang berlapis beton komposit yang besar akan diekspos. Struktur

bawah menggunakan 2 jenis pondasi yakni sumuran dan poer pemilihan pondasi sumuran mengingat dukung tanah yang merupakan area tepi laut.

b. Aplikasi Material pada Bangunan


Konsep pemilihan material pada Terminal Penumpang Pelabuhan harus sesuai dengan kriteria konsep pendekatan arsitektur hemat energi. Kriteria dari bahan bangunan hemat energi sendiri adalah tidak memberi perubahan terhadap lingkungan hingga mampu menghadirkan kenyamanan serta berdampak baik bagi kesehatan penghuninya.



Gambar IV.14. Pengolahan Material
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

Material yang digunakan pada atap ialah Enamel Panel, karena material ini dapat dipasang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Struktur Space Frame menggunakan material pipa baja, dinding yang ada bangunan terminal menggunakan dinding hebel dan dinding partisi untuk memudahkan perluasan bangunan kedepannya. Kolom – kolom yang ada dalam bangunan sengaja diekspos untuk memberikan tampilan megah pada bangunan. Tampilan bangunan pada area hall keberangkatan dan kedatangan. juga mengekspos kolom tanpa dinding. Menggunakan Kaca Tinted Tampered dengan ketebalan minimal 12mm pada fasade untuk memberikan kesan tertutup tapi transparan, sehingga para pengunjung dapat melihat pandangan keluar bangunan.

c. Sistem Jaringan Air Bersih dan Fire Detector pada Bangunan



Gambar IV.15. Sistem Jaringan Air Bersih dan Fire Detector
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

d. Sistem Jaringan Air Kotor pada Bangunan



Gambar IV.15. Sistem Jaringan Air Kotor
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

Limbah air kotor atau black water yang tidak dapat diolah kembali dialirkan ke dalam saptictank kemudian menuju bak resapan, sedangkan air buangan bekas cuci atau grey water dialirkan menuju saluran keliling bangunan lalu akan dikumpulkan pada bak pengumpul kemudian diolah kembali hingga dapat digunakan dalam tapak sebagai air siram untuk tanaman.

e. Sistem Jaringan Listrik, Penghawaan dan Pencahayaan pada Bangunan

Sumber energi utaman pada bangunan berasal dari pemanfaatan sinar matahari yang diubah menjadi energi oleh *Photovoltaic*, kemudian energi yang

dihasilkan disimpan pada baterai penyimpanan lalu dialirkan ke panel daya utama untuk digunakan pada tiap lantai bangunan.

Sedangkan sumber listrik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara) merupakan sumber energi pembantu bila keadaan cuaca sedang musim penghujan yang tidak memungkinkan untuk menggunakan tenaga listrik dari sinar matahari.



Gambar IV.16. Sistem Jaringan Listrik, Penghawaan dan Pencahayaan
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018


D. Pengolahan Kelengkapan Tapak dan Bangunan Terhadap Arsitektur Hemat Energi.

1. Pemasangan *Photovoltaic* pada Tapak

Penerapan arsitektur hemat energi dengan mengolah energi surya menjadi energi listrik dengan pemasangan *Photovoltaic* diterapkan pada tapak, yakni pemasangan atap *photovoltaic* pada atap parkir. Pemasangan *Photovoltaic* sengaja diterapkan pada area parkir guna memaksimalkan pemanfaatan penyinaran matahari yang terik pada area tapak tanpa mengganggu aktifitas pengguna bangunan.


Kinerja *Photovoltaic* efisien pada waktu pagi hari menjelang sore dengan temperatur suhu minimal 27°C pada arah sekitar pukul 11.00 hingga 15.00, sehingga kemiringan pemasangan *Photovoltaic* mengikuti arah tersebut. Energi listrik yang dihasilkan oleh *Photovoltaic* kemudian disimpan dalam baterai penyimpanan, lalu dibagikan ketiap panel daya yang ada pada tapak.

a. Alternatif 1



Gambar IV.17. Pemasangan *Photovoltaic* pada Atap Parkiran Alternatif 1
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

b. Alternatif 2




Gambar IV.18. Pemasangan *Photovoltaic* pada Atap Parkiran Alternatif 2
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

2. Pencahayaan Alami pada Bangunan

Pencahayaan alami pada bangunan diterapkan agar penggunaan energi pada siang hari dapat terminimalisir, dengan menggunakan pencahayaan alami pada bangunan berarti juga dapat memaksimalkan masuknya udara pada bangunan. Sehingga sirkulasi udara dan pencahayaan dapat terencana sesuai dengan konsep Arsitektur Hemat Energi.


a. Alternatif 1



Gambar IV.18. Pencahayaan Alami pada Bangunan Alternatif 1
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

Area bukaan pada bangunan menghadap Utara – Selatan dimana cahaya yang dihasilkan pada area tersebut tidak menghasilkan panas berlebih dan silau. Penggunaan material kaca pada area depan dan belakang dapat memasukkan cahaya secara maksimal.

b. Alternatif 2



Gambar IV.18. Pencahayaan Alami pada Bangunan Alternatif 2
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

Area bukaan yang menghadap arah Timur – Barat menggunakan shading faade atau double skin fasade untuk menghindari silau yang berlebih

pada pagi dan sore hari. Sedangkan untuk area arah utara selatan dibuatkan skylight agar dapat memasukkan cahaya secara maksimal

3. Olah Pra Desain

Dalam pengolahan pra desain alternatif 1 dan 2 pemrograman ruang *bubble diagram* dimasukkan ke dalam tapak sehingga menghasilkan bentuk tapak yang berbeda, namun sesuai dengan fungsinya masing – masing. Dalam hal alternatif 1 dan 2 memiliki kelebihan dan kekurangannya masing – masing,

a. Alternatif 1



Gambar IV.18. Olah Pra Desain Alternatif 1
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

Alternatif 1 membagi tiap area secara terpisah, seperti halnya area parkir mobil dan motor dipisah, dan juga area parkir pengelola kelebihannya kemacetan dapat terhindari mengingat jumlah kendaraan yang biasanya masuk ke tapak cukup besar. Kekurangannya para pengguna kendaraan bermotor berjalan cukup jauh dari area parkir menuju bangunan.

b. Alternatif 2



Gambar IV.18. Olah Pra Desain Alternatif 2
Sumber : Olah Desain, Oktober 2018

Alternatif 2 area parkir dijadikan satu area, area parkir mobil, motor dan pengelola. Kelebihannya kemudahan akses bagi para pengguna bangunan karena mereka tidak perlu memakan waktu jalan menuju bangunan. Kekurangannya akan terjadi kemacetan pada jam – jam tertentu.

Tabel IV.1 perbandingan Alternatif 1 dan Alternatif 2

PERBANDINGAN ALTERNATIF 1 DAN ALTERNATIF 2		
1	2	3
Hal yang dipertimbangkan	Alternatif 1	Alternatif 2
Orientasi Bangunan	Penempatan bangunan menghadap ke arah laut memaksimalkan view dari laut sebagai view terbaik. Entrance mengikuti arah timur - barat.	Penempatan bangunan menghadap ke arah jalan, memanfaatkan perbedaan elevasi ketinggian antara jalan dan tapak sehingga bangunan akan langsung terlihat dari arah jalan. Entrance mengikuti arah utara – selatan

1	2	3
Bentuk Bangunan	Bentuk bangunan mengikuti arah Utara - Selatan, sehingga area bukaan mengarah utara - selatan arah ini merupakan arah orientasi matahari dimana cahaya yang dihasilkan tidak menghasilkan panas berlebih dan silau	Bentuk Bangunan mengikuti arah orientasi matahari Timur - Barat, sehingga area bukaan untuk pencahayaan alami menghadap Timur - Barat. Untuk menghindari silau pada area barat maka ditambahkan material shading pada fasade. Penambahan skylight pada area yang menghadap utara - selatan agar pencahayaan dapat maksimal
Area Taman	Taman diletakkan dekat dengan area parkir mobil untuk mereduksi polusi berlebih dari kendaraan. Taman juga berdekatan dengan masjid untuk memberi view terbaik untuk masjid dan kemudahan akses bagi pengunjung yang sekedar jalan - jalan	Taman diletakkan pada area dekat dengan laut berfungsi sebagai pemecah angin laut yang kencang serta untuk mengurangi kadar garam yang terkandung dalam angin laut.
Masjid	Masjid diletakkan di area dekat dengan laut untuk memberikan view terbaik.	Masjid diletakkan dekat pintu keluar / masuk agar memberikan kemudahan akses bagi pengunjung yang melakukan pengantaran
Area Parkir	Parkiran pengunjung motor dan mobil dipisah untuk menghindari kemacetan. Area parkir pengelola ditempatkan disamping bangunan terminal untuk kemudahan akses menuju bangunan	Menyatukan area parkir pada satu titik, agar kemudahan akses bagi pengguna bangunan

BAB V

TRANSFORMASI DESAIN

A. Transformasi Tapak


Pengolahan tapak dilakukan untuk mendapatkan hasil desain yang sesuai dengan pendekatan perancangan serta kondisi eksisting tapak. Pada tahap awal dilakukan analisa pada kondisi tapak dan sekitarnya sehingga didapat potensi dan hambatannya, dari hasil analisa tersebut maka didapatkan gagasan desain perancangan,



Gambar V.1 Pradesain *site plan*
(Sumber : Olah Desain, 2019)

Dalam tahap awal telah dilakukan analisis terhadap tapak sehingga menghasilkan pola penzonangan ruang pada tapak yang sesuai dengan fungsinyadan jalur sirkulasi pada tapak telah terlihat.


Tahap selanjutnya ialah proses pengembangan desain serta evaluasi, pada tahap ini gagasan desain awal perlu di evaluasi serta diubah sehingga mendapatkan bentuk desain yang lebih sesuai dan mendapatkan bentuk tapak yang dapat memenuhi kebutuhan. dalam proses ini bentuk gagasan dan kebutuhan pada awalnya dapat berkurang atau bertambah,



.Gambar V.2 Proses Pengembangan desain *site plan*
(Sumber : Olah Desain, 2019)

Dari proses pengembangan desain diatas, bentuk tapak mengalami transformasi desain, perubahan dari desain awal hingga desain akhir mengalami banyak perubahan. Adapun transformasi perubahan dari Tahap Ide Awal, Tranformasi Desain dan Desain tahap Akhir pada tapak, yaitu:

1. Posisi Bangunan Utama yang berubah
2. Area Parkiran dipisah sesuai dengan fungsi dan jenisnya.
3. Area Publik space disatukan terbagi antara area taman, mushollah dan kantin
4. Alur sirkulasi yang lebih efisien dan tidak kaku
5. Penambahan area bongkar muat barang serta parkir bongkar muat barang
6. Penambahan area titik kumpul kebakaran
7. penambahan dermaga pandang untuk pengunjung



Gambar V.3 Hasil desain *site plan*
(Sumber : Olah Desain, 2019)


B. Transformasi Tata Ruang

Penataan ruang pada denah mengalami beberapa perubahan berdasarkan dari hasil eskplorasi dan evaluasi, tranformasi penataan ruang tersebut:

1. Denah terminal penumpang

Perubahan yang terjadi pada denah ruang bangunan utama dikarenakan banyaknya ruang – ruang yang terbuang percuma, serta banyaknya penempatan ruang tidak sesuai dengan aktifitasnya. Maka dari itu dilakukan proses evaluasi sehingga mendapatkan pola denah ruang yang efisien.

a. Lantai 1




Gambar V.4 Gagasan awal perletakan Ruang L.T 1
(Sumber : Olah Desain, 2019)

Pada gagasan awal penempatan ruang atau kurang maksimalnya sirkulasi akibat salah pengaturan ruang,

- 1) Tidak memiliki Ramp pada area keberangkatan dan kedatangan
- 2) Perbedaan elevasi dinding terlalu lebar
- 3) Area pembelian tiket terbagi dan membuang banyak ruang kosong
- 4) Penempatan elevator dapat mengganggu sirkulasi
- 5) Area security check harus disatukan agar tidak membuang banyak ruang
- 6) Area check in disatukan dengan area pembelian tiket
- 7) Area mushollah terlalu banyak,
- 8) Area rental terlalu sedikit
- 9) Area resto pada jalur kedatangan mengganggu jalur sirkulasi
- 10) Area gudang bongkar muat barang dipisah dari bangunan
- 11) Area medis dan ruang laktasi harus mudah dijangkau


Setelah melihat banyaknya kesalahan pada gagasan desain awal maka diperlukan transformasi tata ruang bangunan terminal,



Gambar V.5 Transformasi tata Ruang Denah terminal
(Sumber : Olah Desain, 2019)

Pada transformasi 1 telah terjadi perubahan dari desain awal namun masih memiliki kesalahan pada beberapa ruang yakni:

- 1) Pengaturan ruang pada area WC dan perlu ditambahkan WC difabel
- 2) Penempatan ruang pegawai dan control cctv dipindahkan agar ruang mushollah mendapatkan ruang yang lebih luas
- 3) Pengaturan ramp entrance masuk ke bangunan kurang rapi




GambarV.6. Transformasi Hasil Akhir Perletakan layout Ruang Lt.1
(Sumber : Olah Desain, 2019)

Setelah mengalami beberapa perubahan dan evaluasi denah lantai maka akhir desain denah lantai mengalami penambahan beberapa ruang, yakni

- 1) penambahan fasilitas toilet difabel
- 2) memperluas area mushollah agar dapat memfasilitasi segala pengguna ruang
- 3) area check in, dan pembelian tiket disatukan agar tidak membuang ruang
- 4) penambahan area retail
- 5) pengaturan tangga entrance dan ramp lebih rapi
- 6) posisi eskalator dipindahkan


b. Lantai 2



Gambar V.7.Gagasan awal perletakan Ruang L.T 2
(Sumber : Olah Desain, 2019)

Kesalahan yang ada pada perletakan ruang lantai 2 meliputi,


- 1) Void pada area depan yang membuang ruang
- 2) Area kantor perlu ditata kembali sehingga tidak memiliki ruang kosong
- 3) Posisi eskalator harus dipindahkan
- 4) Penataan wc membuang banyak ruang
- 5) Area restoran terlalu besar dan tidak tertata
- 6) Area tunggu pada lantai dua tidak memiliki akses untuk melihat view dari laut



Gambar V.8.Transformasi tata Ruang Denah terminal Lanta 2
(Sumber : Olah Desain, 2019)

Pada trasformasi desain telah terjadi perubahan dari desain awal yakni:

- 1) perubahan posisi eskalator
- 2) area WC diletakkan dekat dengan tangga darurat
- 3) jumlah void bertambah untuk mendapatkan susana megah
- 4) area restoran nerdekatan dengan jendela untuk mendapatkan view
- 5) area tunggu berdekatan dengan tangga eskalator untuk memudahkan akses



GambarV.9. Transformasi Hasil Akhir Perletakan layout Ruang Lt.2
(Sumber : Olah Desain, 2019)

Setelah mengalami beberapa perubahan dan evaluasi denah lantai maka akhir desain denah lantai mengalami penambahan beberapa ruang, yakni

- 1) Penambahan retail
- 2) Penambahan ruang bermain anak
- 3) Penambahan loker karyawan dan pantry
- 4) penambahan jumlah void

2. Persentase luas gedung terminal penumpang pelabuhan Luwu Timur
- a. Persentase luas ruang dalam

FUNGSI UTAMA						
NO	TERMINAL KEBERANGKATAN	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	LUAS RUANGAN YANG DIRENCANAKAN (m ²)	LUAS YANG DIRANCA NG (m ²)	
	1	2	3	4	5	
1	Pelatarankeberangkatan	Lobby	100 Org	90	24	
		Hall umum	500 Org	450	192	
		Lokettiket	3 Unit	27	-	
		tempatinformasi	1 Unit	9	18	
		Check-in tiket	4 Unit	9	36	
	RuangTungguKebangkitanpenumpang	Ruangduduk	200 Org	180	368	
	Toilet	Toilet laki - laki	10 unit/1 Org 1 Unit	12	27	
		Toilet perempuan	10 unit/1 Org 1 Unit	12		
	Penambahan Ruang m2					
		Toilet difabel		2 unit	-	20
	Ruang Laktasi		1 ruang	-	21,25	
Luas Total				777	706,25	
Sirkulasi 35% x Luas Total				271,95	247,19	
Total Luas				1048,95	953,44	
2	TERMINAL KEDATANGAN	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	LUAS RUANGAN YANG DIRENCANAKAN (m ²)	LUAS YANG DIRANCA NG (m ²)	
						Jalurkedatangan
	Pelatarankedatangan	Pelataran/Hall	500 Org	450	378	
		Toilet	Toilet laki - laki	10 unit/1 Org 1 Unit	12	22
			Toilet perempuan	10 unit/1 Org 1 Unit	12	20.94
Luas Total				564	588,94	
Sirkulasi 30% x Luas Total				169,2	206	
Total Luas				733,2	794,94	
FUNGSI PENUNJANG						

3	Area Rental Umum	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	LUAS RUANGAN YANG DIRENCANAKAN (m ²)	LUAS YANG DIRENCANAKAN (m ²)
	1	2	3	4	5
	Area Rental	Retail	10 Retail	72	126
		ATM	5 Unit	12	15
Gudang		1 unit	12	12,5	
	Area Rental	Security	1 Unit	6	-
		Lobby	80 org	80	130
Medis		1 unit	30	13	
	Kafe/Kantin	Ruangmakan	100 org	120	134
		Ruangsaji	5 org	42	11
		Dapur	5 org	42	11
		Gudang	1 unit	9	11
		RuangCuci	5 org	9	-
		Kasir	2 org	6	-
		RuangShalatpria	50 org	60	151
	Mushallah	RuangShalatwanita	25 org	30	-
		Ruangwudhupria	5 org	6	12
		Ruangwudhuwanita	5 org	6	12
		Toilet Pria	10 unit/ 1 unit 1 org	12	24
	Toilet	Toilet wanita	10 unit/ 1 unit 1 org	12	24
		Penambahan Ruang m ²			
	Ruang bermain anak	1 ruang	-	47	
	Ruang Pegawai	1ruang	-	13	
	Ruang Pandu	1 ruang	-	20	
	Luas Total			566	766,5
	Sirkulasi 30% x Luas Total			169,8	268,275
	Total Luas			735,8	1034,775
4	KANTOR PENGELOLA	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	LUAS RUANGAN YANG DIRENCANAKAN (m ²)	LUAS YANG DIRENCANAKAN (m ²)
	Area Komersil	Hall	5	5	25
		Ruangtamu	5	12	18
		R. informasi	1 unit	6	-
	Ruang UPTD DinasPerhubungan	RuangKepala	1 orang	30	-
RuangKerja		10 orang	15	-	

		RuangArsip&Keuangan	1 ruang	12	-	
		Toilet	2 ruang	3,6	-	
	Ruangan Kantor ASDP	RuangKepala	1 orang	30	24	
		RuangKerja	10 orang	15	42	
		RuangArsip&Keuangan	1 ruang	12	7	
		Toilet	2 ruang	3,6	10	
	Ruangan Kantor Kesyahbandar	RuangKepala	1 orang	30	21	
		RuangKerja	10 orang	15	51	
		RuangArsip&Keuangan	1 ruang	12	10	
		Toilet	2 ruang	3,6	10	
	Penambahan Ruang m2					
		loker karyawan	2 ruang	-	26	
		R Kepala Staff	2 ruang	-	22	
		Pantry	2 unit	-	18	
	Luas Total			204,8	274	
	Sirkulasi 20% x Luas Total			40,96	95,9	
	Total Luas			245,76	369,9	
5	SERVIS	KEBUTUHAN RUANG	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	LUAS RUANGAN YANG DIRENCANAKAN (m2)	LUAS YANG DIRENCANAKAN (m2)	
			Posjaga	3 orang	9	11
			Ruangmekanikal&elektirikal		64	87
			Genset		40	-
			Gudang	1 unit	12	12
			Ruang Operator		15	18
	Luas Total			140	128	
	Sirkulasi 20% x Luas Total			28	44,8	
	Total Luas			168	172,8	
JumlahKeseluruhanBesaranBangunan				2931,71	3325,85	

TabelV.1. Tabel perubahan Kebutuhan Ruang
(Sumber : Data Pribadi, 2019)

b. Persentase luas ruang luar

NO	RUANG LUAR	JUMLAH RUANG / KAPASITAS	LUAS RUANGAN YANG DIRENCANAKAN (m ²)	LUAS YANG DIRANCANG (m ²)
1	Parkir mobil pengelola	70	792	685
2	Parkir bus	600	250	279
3	Parker bongkarmuat barang	50	450	857
4	Parkir motor dan mobil	720	2376	3899
<i>Jumlah Keseluruhan Lahan Parkir</i>			<i>370.7</i>	<i>5720</i>

Tabel IV.2. Tabel Persentase Luas Ruang Luar
(Sumber : Data Pribadi, 2019)

c. Persentase luas lantai keseluruhan

RUANG YANG TERBANGUN	TOTAL LUAS LANTAI YANG DIRENCANAKAN (m ²)	TOTAL LUAS LANTAI YANG DIRANCANG (m ²)
TERBANGUN FISIK		
Terminal keberangkatan	1048,95	953,44
Terminal kedatangan	733,2	794,94
Area rental umum	735,8	1034,775
Kantor pengelola	245,76	369,9
Servis	140	172,8
TERBANGUN NON FISIK		
Luasan lahan parkir	4752	5720
<i>Jumlah Luasan Keseluruhan</i>	<i>7683,71</i>	<i>9045,85</i>

Tabel IV.3. Tabel Persentase luas lantai keseluruhan
(Sumber : Data Pribadi, 2019)

Tabel diatas berisi data besaran dari luas ruang yang direncanakan menjadi luas yang dirancang. Ada berbagai hal yang menyebabkan perubahan besaran ruang yang dirancang yaitu, Penyesuaian bentuk bangunan terhadap tata ruang. Penataan kembali area parkir pada tapak.

Dari perubahan luas tersebut maka dapat diketahui deviasi kebutuhan ruang sebagai berikut:

Luas awal = 7683,71

Luas akhir = 9045,85

$$\begin{aligned}\text{Persentase deviasi} &= (9045,85 - 7683,71) : 7683,71 \times 100 \% \\ &= 0,17 \times 100\% \\ &= 0,17\%\end{aligned}$$


C. Transformasi Bentuk

Pada bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa gagasan awal bentuk bangunan terinspirasi dari bentuk “IkanPaus” dengan menyesuaikan pola bubble diagram pada pengolahan tapak.



Gambar V.10 Transformasi Bentuk Pra Desain
(Sumber : Olah Desain, 2019)

Setelah melakukan proses eskplorasi dan evaluasi maka bentuk gagasan awal bangunan memiliki sedikit perubahan, berikut proses transformasi bentuk seain akhir:



Gambar V.11. Transformasi Desain Akhir Bentuk Bangunan
(Sumber : Olah Desain, 2019)


Pada proses evaluasi dan transformasi bentuk bangunan masih mengikuti gagasan awal, bentuk fasade pra desain memiliki bentuk yang terlalu kaku dan tidak memiliki keselarasan antara kanopi dan bentuk atap maka dari itu perubahan bentuk kanopi mengikuti bentuk atap yang ada. Serta fasade yang memanfaatkan cahaya pada pra desain tidak dapat memasukkan udara, maka jendela kaca dibuat segitiga dengan perpaduan material lain untuk dapat memasukkan cahaya dan juga menambahkan lubang ventilasi pada fasade yang berbentuk segitiga.



Gambar V.12. Desain akhir bangunan
(Sumber : Olah Desain, 2019)

D. Struktur

Setelah mengalami berbagai pertimbangan dan eksplorasi gagasan maka gagasan desain perancangan pada struktur dalam bangunan sebagai berikut



Gambar V.13 Struktur bangunan utama
(Sumber : Olah Desain, 2019)

E. Penerapan Arsitektur pada Kawasan dan Bangunan

Penerapan arsitektur hemat energi pada tapak dapat dilihat dengan penggunaan Photovoltaic dpada atap parkir motor dan mobil dengan jumlah yang cukup untuk memadai ketersediaan listrik pada bangunan, serta dapat juga dilihat pada bangunan menggunakan fasad yang dapat memasukkan cahaya serta udara.



Gambar V.14 Penerapan arsitektur pada kawasan
(Sumber : Data Pribadi, 2019)

BAB VI PRODUK DESAIN


A. Site Plan




Gambar VI.1 Site Plan
(Sumber : Olah Desain, 2019)

B. Tata Ruang

1. Bangunan Utama




Gambar VI.2 Layout Ruang Lantai 1 Bangunan Utama
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.3 Layout Ruang Lantai 2 Bangunan Utama
(Sumber : Olah Desain, 2019)

2. Bangunan Kafe



Gambar VI.4 Layout Ruang Lantai 1 Bangunan Kafe
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.5 Layout Ruang Lantai 2 Bangunan Kafe
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.9 Tampilan tampak depan bangunan utama
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.10 Tampilan tampak belakang bangunan utama
(Sumber : Olah Desain, 2019)




Gambar VI.11 Tampilan Perspektif bangunan utama
(Sumber : Olah Desain, 2019)

2. Bangunan Kafe




Gambar VI.12 Tampilan tampak depan dan belakang bangunan kafe
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.13 Tampilan tampak samping kanan bangunan kafe
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.14 Tampilan tampak samping kiri bangunan kafe
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.15 Tampilan Perspektif bangunan kafe
(Sumber : Olah Desain, 2019)

3. Mushollah



Gambar VI.16 Tampilan tampak belakang mushollah
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.17 Tampilan tampak depan mushollah
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.18 Tampilan tampak samping kanan mushollah
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.19 Tampilan tampak samping kiri mushollah
(Sumber : Olah Desain, 2019)



Gambar VI.20 Tampilan Perspektif mushollah
(Sumber : Olah Desain, 2019)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

D. Desain Kawasan

1. Master Plan



Gambar VI.21 Tampilan Master Plan
(Sumber : Olah Desain, 2019)

2. Tampilan Tampak Kawasan



Gambar VI.22 Tampilan Tampak Master Plan
(Sumber : Olah Desain, 2019)

3. Perspektif Kawasan



Gambar VI.23 Tampilan Perspektif Master Plan
(Sumber : Olah Desain, 2019)

4. Main Gate



Gambar VI.24 Main Gate
(Sumber : olah Desain , 2019)

5. Parkiran mobil



Gambar VI.25 Parkiran mobil
(Sumber : Olah Desain, 2019)

6. Parkiran bus



Gambar VI.26 Parkiran bus
(Sumber : Olah Desain, 2019)

7. Parkiran motor




Gambar VI.27 Parkiran motor
(Sumber : Olah Desain, 2019)

8. Parkirpengelola



Gambar VI.28 Parkiran pengelola
(Sumber : Olah Desain, 2019)

9. Parkiran bongkar muat barang



Gambar VI.29 Parkiran bongkar muat barang
(Sumber : Olah Desain, 2019)

10. Bangunan Terminal



Gambar VI.30 Bangunan Utama
(Sumber : Olah Desain, 2019)

11. Bangunan Kafe



Gambar VI.31 Bangunan Kafe
(Sumber : Olah Desain, 2019)


12. Mushollah



Gambar VI.32 Mushollah
(Sumber : Olah Desain, 2019)



E. Maket



Gambar VI.33 Maket
(Sumber :Olah Desain, 2019)

F. Banner



Gambar VI.34 Banner
(Sumber : Olah Desain, 2019)

DAFTAR PUSTAKA

- Boukbekri, M., 2008, *Daylighting, Architecture and Health, Architectural Pers.*
- Badan Pusat Statistik, tahun 2018
- CEM. ,2002,. *Coastal Groins and Nearshore Breakwaters, Engineering and Design*, Department of The Army US. Army Corps of Engineers, Washinton DC.
- Frick, Heinz (2006) dan Smith, Peter F dalam Sukawi 2011 , Penerapan Konsep Sadar Energi dalam Perancangan Arsitektur yang Berkelanjutan (Jurnal) Palembang : Universitas Diponegoro Semarang
- Frick, Heinz (2006), *Arsitektur Ekologis*, Penerbit Kanisius Yogyakarta
- Hidayat, N. , 2005, *Perlindungan dan Penanganan Daerah Pantai Terhadap Kerusakan Daerah Pantai (Garis Pantai)*, Prosiding Seminar Nasional Teknik Sipil I-2005, Surabaya, pp. E-14-E-22.
- <https://kbbi.web.html>, diakses tanggal 8 Maret, 2018
- <https://www.kbbi.web.id/efisien>, diakses tanggal 8 Maret, 2018
- <https://www.kbbi.web.id/energi>, diakses tanggal 15 Maret, 2018
- <http://thzarch.in/terang-langit-merupakan-sumber-cahaya-alamiah-yang-berlimpah-ruah/> diakses tanggal 15 Maret, 2018
- [https:// office/ archdaily+ architecture//](https://office/archdaily+architecture/) diakses tanggal 15 Maret, 2018
- [https:// integrated/photovoltaics//](https://integrated/photovoltaics/) diakses tanggal 15 Maret, 2018
- [https://building-integrated-photovoltaics-bipv-market//](https://building-integrated-photovoltaics-bipv-market/) diakses tanggal 15 Maret, 2018
- <http://www.osanbashi.com/en/outline/> diakses tanggal 8 Maret, 2018
- <https://www.archdaily.com//zaha-hadid-architects-will-complete-four-projects-in-2016> //diakses tanggal 8 Maret, 2018
- <https://www.archdaily.com/keelung-harbor-terminal-building-proposal-synthesis-design-architecture-sda>
- [https://luwutimurkab.bps.go.id/Badan Pusat Statistik](https://luwutimurkab.bps.go.id/Badan_Pusat_Statistik)
- [https://luwutimurkab.bps.go.id/ RTRW Kabupaten Luwu Timur](https://luwutimurkab.bps.go.id/RTRW_Kabupaten_Luwu_Timur), 2018
- <http://www.dsmic.org/> diakses tanggal 15 Maret 2018

- Karyono, Tri Harso, 2004 dalam Kompas Bangunan Hemat Energi: Rancangan Pasif dan Aktif.
- Karyono, Tri Harso 2007 dalam jurnal Arsitektur Hemat Energi
- Koenigsberger, O.H., T.G. Ingersoll, Alan Mayhew, S.V. Szokolay. 1974. *Manual Tropical Housing and Building*. London : Longman Group Limited
- Lechner, N., 2007, *Heating, Cooling, Lighting*, Edisi ke II, Rajawali Press, Jakarta.
- Manurung, P., 2012, *Pencahayaan Alami Dalam Arsitektur*, Andi, Yogyakarta
- Moedjiono. 2003. Penerapan Konsep Desain Arsitektur James Stirling Pada Perancangan Terminal Penumpang Kapal Laut Tanjung Emas, Semarang, (Online), Vol 1, 2003,. (<http://eprints.undip.ac.id/5950/1/93-moedji.pdf>, diakses 21 Maret 2011).
- Mintorogo, Danny Santoso, 2009. "Strategi Aplikasi Sel Surya (*Photovoltaic Cells*) pada Perumahan dan Bangunan Komersil" (Jurnal) Dimensi Teknik Arsitektur.
- Peraturan Daerah no 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Luwu Timur tahun 2011-2031
- Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan.
- Peraturan Menteri Perhubungan RI NO PM 119 Tahun 2015, ayat 5 pasal 3, tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut
- Peraturan Pemerintah RI NO 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pasal 10 ayat 2
- Peraturan Pemerintah RI NO 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, BAB II Bagian ke-2 ayat 5
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 Bab II Tatanan Kepelabuhanan Nasional, pasal 4
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2009 Bab II Tatanan Kepelabuhanan Nasional, pasal 6 ayat 3
- Peraturan Pemerintah RI NO 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, Bab III bagian ke-1 pasal ayat 2 dan 3
- Satwiko Prasasto (2005); *Arsitektur Sadar Energi*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Smith, Peter F. (2005) *Architecture in a Climate of Change*, McGraw Hill Book Company, New York.

Setiyowati, E, (2009), *Cahaya Dalam Perspektif Islam*, UIN-Malang Press

Strong, Seven, 2009. *Building Integratd Photovoltaic* dalam buku Setiyowati, E (2009)

SNI 10-4838-2008 mengenai Persyaratan Terminal Penumpang di Pelabuhan Laut

Triatmodjo, B. 2010. *Perencanaan Pelabuhan*. Penerbit BETA OFFSET, Edisi Pertama, Yogyakarta

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama Rina Rodya Hakim, bertempat tanggal lahir di Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, 09 November 1994. Anak pertama dari tiga orang bersaudara. Anak dari Bapak Sofyan dan Ibu Jumratin. Penulis mulai menempuh jenjang pendidikan formal pada tahun 1999 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Buanipa Wotu, dan tamat pada tahun 2006. Masuk SMP (MTs) Madrasa Tsanawiyah Pergis Wotu pada tahun 2006, dan tamat pada tahun 2009. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA Negeri 1 Buaru pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian pada tahun 2012, penulis melanjutkan Pendidikan di (UINAM) Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar jenjang S1 pada Jurusan Teknik Arsitektur. Setelah itu pada tahun 2019, penulis dapat menyelesaikan Studi dengan gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars). Sekian dan Terima kasih.