

**PENGARUH PEREBUSAN DAN PROSES OSMOSIS TERHADAP
KELISTRIKAN PADA KENTANG**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

BAHARUDDIN

NIM: 60400112055

**JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baharuddin

NIM : 60400112055

Tempat/Tgl. Lahir : Lembang-lembang, 01 Januari 1993

Jurusan : FISIKA

Fakultas : Sains dan Teknologi

Alamat : Pondok Mukti, Samata.

Judul : Pengaruh Perebusan dan Proses Osmosis Terhadap Kelistrikan pada Kentang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassar, Desember 2016

Penyusun

Baharuddin
NIM: 60400112055

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Perebusan dan Proses Osmosis Terhadap Kelistrikan pada Kentang**” yang disusun oleh BAHARUDDIN, NIM: 60400112055, mahasiswa jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 02 Desember 2016 M yang bertepatan dengan 02 Rabi’ul Awal 1438 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika.

Gowa, 02 Desember 2016 M

02 Rabi’ul Awal 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Munaqisy I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Fitriyanti, S.Si., M.Sc.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Sohrah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Pembimbing II	: Iswadi, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menghantarkan segala apa yang ada di muka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkannya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb. Hanya dengan kehendak-Mulah, skripsi yang berjudul **“Pengaruh Perebusan dan Proses Osmosis Terhadap Kelistrikan pada Kentang”** ini dapat terselesaikan secara bertahap dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terima kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta (Bapak **Syamsuddin** dan Ibu **Hj. Hasmuna**) yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta

doanya yang tiada henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** dan Bapak **Iswadi, S.Pd., M.Si** selaku pembimbing I dan II yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan hasil yang baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** sebagai ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains yang selama ini berperan besar selama masa studi kami, memberikan motivasi maupun semangat serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** sebagai sekretaris jurusan yang memberikan motivasi maupun semangat serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** dan **Fitriyanti., S.Si., M.Sc** selaku penguji I dan II yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Ibu **Dr. Sohra, M.Ag** selaku penguji III yang telah senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada Bapak **Muhtar ST**, Laboran fisika Dasar Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu dan senantiasa memdoakan serta memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat angkatan 2012 **Alim, Asmal, Subhan, Pandi, Syam, Ahdiatul, Muarif, Tamrin, Ardian, Arif, Kahar, Akbar, Amir, Herman, Arni, Ina, Kina, Ira, Hayati, Dila, Hera, Tuti, Yuli, Syahrani, Ninu, Rukma, Hera, Ima, Lisa, Dewi, Anita, Ria, Nia, Desi, Wati, Fadli, Wahda, Miming, Fitri, Juharni, Munazzirah, Nurjannah, Yayat, Hikmah, Nurjihah, dan Bartii** yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan kepada kakak-kakak angkatan

2009, 2010, 2011, adik-adik 2013, 2014 dan 2015 yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini.

Penulis mohon maaf kepada mereka yang namanya tidak sempat tercantum dan kepada mereka semua tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga bernilai ibadah dan amal jariyah. Aamiin.

Gowa, Desember 2016

Penulis,

Baharuddin
NIM.60400112055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-vii
DAFTAR ISI	viii-x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SIMBOL	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-4
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5-20
2.1 Listrik.....	5
2.2 Muatan dan Arus.....	6
2.3 Tegangan dan Daya.....	7
2.4 Metode Pengukuran Listrik.....	8
2.5 Elektrokimia.....	9

2.6 Deret Elektrokimia dan Konsentrasi Larutan	11
2.7 Kentang	13
2.8 Garam.....	16
2.9 Osmosis.....	16
2.10 LED.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	21-28
3.1 Waktu dan Tempat	21
3.2 Alat dan Bahan.....	21
3.3 Prosedur Kerja	22
3.4 Diagram Alir	28
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29-51
4.1 Pengukuran Tegangan pada kentang.....	29
4.2 Pengaruh Perebusan Kentang Terhadap Kelistrikan yang Dihasilkan...	33
4.3 Pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam terhadap kelistrikan yang dihasilkan.....	43
BAB V PENUTUP.....	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53-54
LAMPIRAN-LAMPIRAN	L1-L22
Lampiran 1 : DATA DAN ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN.....	L1
Lampiran 2 : FOTO PENELITIAN	L11

Lampiran 3 : Persuratan-persuratan

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Keterangan Tabel	Halaman
3.1	Pengukuran tegangan pada kentang dengan variasi waktu	23
3.2	Pengukuran tegangan dan arus pada kentang tanpa direbus	25
3.3	Pengukuran tegangan dan arus pada kentang yang telah direbus	26
3.4	Pengukuran tegangan dan arus pada rangkaian	28
4.1	Hasil pengukuran tegangan pada kentang dengan variasi waktu	31
4.2	Hasil pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa : 33.2 gram – 46.4 gram	34
4.3	Hasil pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa: 68.6 gram – 93.2 gram	36
4.4	Hasil pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa 81.8 gram – 101.4 gram	39
4.5	Hasil pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa 122.7 gram – 154.8 gram	41
4.6	Hasil pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 5%	44
4.7	Hasil pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 10%	46
4.8	Hasil pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 15%	48

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan	Halaman
2.1	Muatan yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar	7
2.2	Letak anoda dan katoda pada LED	19
3.1	Rangkaian pengukuran kentang	24
3.2	Rangkaian campuran kentang dengan air garam	27
4.1	Grafik pengaruh waktu perebusan pada kentang	32
4.2	Grafik pengaruh perebusan pada kentang	35
4.3	Grafik pengaruh perebusan pada kentang	37
4.4	Grafik pengaruh perebusan pada kentang	40
4.5	Grafik pengaruh perebusan pada kentang	42
4.6	Grafik pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam	45
4.7	Grafik pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam	47
4.8	Grafik pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam	49

DAFTAR SIMBOL

Simbol	Uraian simbol	Satuan
P	Daya	(Watt)
V	Tegangan	(Volt)
I	Arus	(Ampere)

ABSTRAK

Nama : Baharuddin
Nim : 60400112055
Judul Skripsi : **PENGARUH PEREBUSAN DAN PROSES OSMOSIS
TERHADAP KELISTRIKAN PADA KENTANG**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perebusan terhadap tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh kentang dan mengetahui pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam terhadap tegangan dan arus listrik yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan lempengan tembaga (Cu) dan lempengan aluminium (Al) sebagai elektroda. Konsentrasi larutan garam yang digunakan adalah 5%, 10%, dan 15%. Dengan merebus kentang selama 5 menit dan menambahkan potongan kentang ke dalam larutan garam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perebusan pada kentang meningkatkan nilai tegangan dan arus listrik. Dan pada pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam juga mengalami peningkatan pada nilai tegangan dan arus listrik.

Kata Kunci : Energi Listrik, Garam, Kentang, Konsentrasi Larutan

ABSTRACT

Name : Baharuddin
Reg. Number : 60400112055
Title : **EFFECT OF BOILING AND OSMOSIS PROCESS
TOWARD THE ELECTRICITY IN THE POTATO**

This study aims to determine the effect of boiling to voltage and electric current that produced by potatoes and to determine the effect of potatoes osmosis process in a salt solution to the produced voltage and electric current. This study uses a piece of copper (Cu) and a slab of aluminum (Al) are as an electrode. The concentration of the salt solution that used was 5%, 10% and 15%. By boiling the potatoes for 5 minutes and adding the potato chunks in a salt solution. The results of this study showed that boiling the potatoes increase the value of the voltage and electric current. And the effect of potatoes osmosis process in a salt solution also increased the voltage and current values.

Keywords: Energy, Salt, Potato, Concentration Solution

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tanaman darat yang mengandung karbohidrat adalah kentang, Berdasarkan pengalaman empiris bahwa kentang dapat menghasilkan getah, bila dilakukan pengamatan terhadap getah kentang. Selain itu kentang sangat mudah di jumpai di pasaran dengan harga yang cukup terjangkau, terkadang kentang yang dianggap tidak laku lagi oleh para pedagang. Mereka hanya bisa membuang kentang tersebut, padahal tanpa mereka sadari bahwa kentang tersebut masih memiliki manfaat. Kebanyakan kentang digunakan oleh masyarakat hanya sebagai makanan yang memiliki kandungan karbohidrat tanpa mereka teliti lebih dalam lagi padahal jika diteliti lebih dalam lagi banyak sekali manfaat dari kentang salah satunya adalah dapat menghasilkan energi listrik.

Penelitian yang dilakukan oleh Rif'an Tsaqif As Sadad dan Iswanto pada tahun 2012 dengan judul implementasi buah mangga sebagai tenaga dan dengan hasil yang diperoleh dari hasil pengukuran untuk 1 buah manga 0.5 Volt dan untuk rangkaian seri dengan 6 buah mendapatkan tegangan sebesar 1.63 dan arusnya sebesar 71 milliampere sedangkan pada rangkaian paralel dengan 18 buah didapatkan tegangan sebesar 2.5 volt dan arus sebesar 103 milliampere (Sadad, 2012).

Kemudian penelitian oleh Wira Dian Jauharah pada tahun 2013 dengan judul analisis kelistrikan yang dihasilkan limbah buah dan sayuran sebagai energi alternatif bio-baterai, dengan hasil bio-baterai seri-paralel yang menghasilkan hampir tiga kali lipat nilai kuat arus dan tegangan bio-baterai tunggal. Kuat arus dan tegangan yang tertinggi dimiliki oleh bio-baterai limbah buah jeruk dibandingkan dengan tomat, wortel, cabai dan pisang dengan besar tegangan 2,72 volt. Bio-baterai yang mampu menyalakan lampu LED terlama juga dihasilkan oleh bio-baterai limbah buah Jeruk dengan lama waktu nyala LED 75 jam (Jauharah, 2013).

Kemudian penelitian oleh Aisiyah Noor Imamah pada tahun 2013 dengan judul efek variasi bahan elektroda serta variasi jarak antar elektroda terhadap kelistrikan yang dihasilkan oleh limbah buah jeruk dengan hasil yang diperoleh bahwa dari berbagai variasi tersebut memberikan efek tentang nilai arus dan tegangan yang dihasilkan. Begitu juga dengan lama nyala LED yang dihasilkan dari berbagai macam bahan elektroda. Secara umum dapat diambil kesimpulan bahwa pengukuran bio-baterai tunggal menunjukkan bahwa bahan elektroda mempengaruhi nilai arus dan tegangan yang dihasilkan dimana untuk pasangan Cu-Fe pada hambatan dan jarak yang sama menghasilkan tegangan yang lebih tinggi yaitu sebesar 0,315 mA dan 0,3 volt dibandingkan dengan elektroda lainnya seperti Al - Kuningan, Cu - Pb, Kuningan - Cu, Cu - Al. Begitu juga dengan variasi jarak, dimana semakin besar jarak maka nilai arus dan tegangan akan semakin kecil. Pengukuran kelistrikan yang kedua yaitu dengan menghubungkan rangkaian bio-baterai secara seri dan paralel dimana hasil yang diperoleh untuk nilai arus dan tegangan semakin besar

dibandingkan dengan pengukuran yang pertama yaitu untuk elektroda Cu - Fe sebesar 1,73 volt dan 1,11 mA begitu juga dengan elektroda lainnya. Pengukuran yang ketiga yaitu pengukuran tegangan bio-baterai dan lama waktu nyala LED pada bio-baterai yang dirangkai secara seri dan paralel diperoleh hasil bahwa pasangan elektroda Cu-Fe menghasilkan tegangan yang paling tinggi dan nyala LED paling lama yaitu sebesar 1,58 volt dan menyala selama 18,14 jam (Imamah, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, dengan merebus dan memasukkan kentang ke dalam larutan garam, maka diharapkan pada penelitian ini dapat menghasilkan sifat kelistrikan yang lebih besar dari sifat kelistrikan yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fitri Wahyuni dengan hasil yang diperoleh pada percobaan menggunakan 1 kentang dapat menghasilkan tegangan sebesar 0.9 volt, untuk 2 kentang menghasilkan tegangan sebesar 2 volt, untuk 3 kentang menghasilkan tegangan sebesar 2.8, untuk 4 kentang tegangan yang diperoleh sebesar 3.2 volt dan untuk 5 kentang diperoleh tegangan sebesar 4 volt.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh perebusan terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan oleh kentang?
- b. Bagaimana pengaruh proses osmosis pada kentang dalam larutan garam terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh perebusan terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan oleh kentang.
- b. Untuk mengetahui pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam terhadap tegangan dan arus yang dihasilkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan tentang sifat kelistrikan pada kentang

1.5 Ruang Lingkup

Masalah penelitian ini dibatasi pada beberapa hal yaitu:

- a. Elektroda yang digunakan adalah lempengan tembaga dan aluminium serta menggunakan lampu LED 1.6 Volt.
- b. Pengukuran dilakukan pada suhu dan kelembaban yang relatif konstan, sehingga diasumsikan tidak mempengaruhi hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Listrik

Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik di dalam sebuah rangkaian. Sejak Thomas Alfa Edison untuk pertama kalinya menciptakan bola lampu, listrik merupakan penemuan yang mengubah wajah dunia pada awal abad XX, dan seolah kebutuhan manusia tidak bisa lepas dari penggunaan energi listrik. Namun sebelum Thomas Alfa Edison menciptakan bola lampu telah dijelaskan dalam Al-Quran mengenai proses adanya listrik yaitu dalam Al-Qur'an Surah Ar'rad ayat 12.

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۙ ١٢

Terjemahnya:

Dia-lah Tuhan yang memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia Mengadakan awan mendung.

Ahli tafsir Indonesia Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman Al Syaikh dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah SWT, memberitahukan bahwa Allah lah yang menundukkan kilat, yaitu cahaya mengkilat yang terlihat keluar dari celah-celah awan mendung (Syaikh, 2013).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa petir bisa dianalogikan sebagai penyimpan tegangan raksasa, di mana lempeng pertama adalah awan (bisa lempeng negatif atau lempeng positif) dan lempeng kedua adalah bumi (dianggap netral). Petir juga dapat


terjadi dari awan ke awan yang lainnya dimana salah satu awan bermuatan negatif dan lainnya bermuatan positif, dimana petir adalah hasil pelepasan muatan listrik di awan, energi dari pelepasan itu begitu besarnya sehingga menimbulkan rentetan cahaya, panas, dan bunyi yang sangat kuat. Sebelum manusia berhasil menciptakan listrik telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an bagaimana listrik itu terjadi dan bagaimana listrik itu tercipta dan itu sangat jelas dalam ayat ini tentang kebesaran Tuhan yang memperlihatkan kejadian kilat untuk dipelajari.

2.2 Muatan dan Arus

a. Muatan

Salah satu konsep yang paling mendasar dalam analisis rangkaian listrik adalah konsep kekekalan muatan. Dari ilmu fisika diketahui adanya dua jenis muatan yaitu muatan positif dan muatan negatif. Walaupun secara kontinu mentransfer muatan diantara berbagai bagian rangkaian tidak melakukan perubahan apapun terhadap jumlah muatan total. Dengan kata lain, tidak menciptakan atau memusnahkan elektron atau proton saat menjalankan suatu rangkaian listrik. Muatan yang bergerak mempresentasikan arus (William, 2005).

Dalam system SI satuan dasar muatan adalah coulomb (C). Muatan ini didefinisikan dalam ampere dengan menghitung total muatan yang mengalir melewati penampang melintang sebuah kawat dalam interval waktu satu detik satu coulomb terukur setiap detik untuk sebuah kawat penghantar yang mengalirkan arus sebesar 1 ampere seperti pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Muatan yang mengalir melalui sebuah kawat penghantar, mengilustrasikan definisi coulomb. (Sumber: William, 2005)

b. Arus

Gagasan “transfer muatan” atau “pergerakan muatan” merupakan hal yang sangat penting dalam mempelajari rangkaian listrik karena dalam menggerakkan muatan dari satu titik ke titik yang lain akan terjadi juga transfer atau perpindahan energi. Arus yang muncul pada sebuah lintasan diskrit misalnya kawat logam, memiliki nilai numerik sekaligus arah yang merupakan ukuran laju pergerakan muatan melewati sebuah titik referensi dalam suatu arah tertentu (William, 2005).

2.3 Tegangan dan Daya

Sebuah tegangan listrik muncul diantara kedua terminal. Tegangan pada satu sepasang terminal merupakan ukuran untuk kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan melalui elemen. Tegangan dapat muncul di antara sepasang terminal listrik dengan atau tanpa adanya arus yang mengalir. Sebuah baterai aki

mobil misalnya, memiliki tegangan sebesar 12 volt di antara terminal-terminalnya meski tak ada elemen listrik yang terhubung pada terminal-terminalnya (William, 2005: 14).

Sedangkan daya dihasilkan oleh adanya tegangan diantara sebuah elemen yang dilalui oleh arus. Laju sebuah energi yang berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain adalah daya. Besar daya dinyatakan dalam watt (Astuti, 2011).

2.4 Metode Pengukuran Listrik

Untuk mengukur arus, tegangan dan nilai tahanan digunakan alat yang dinamakan multimeter, di dalam multimeter terdapat tiga jenis meter yang digabungkan menjadi satu, yakni ohmmeter, voltmeter dan amperemeter.

a. Ohmmeter

Ohmmeter adalah alat untuk mengukur tahanan, yang diberi tanda ohm (Ω). Tahanan yang diukur adalah sama dengan angka yang ditunjuk oleh jarum dikalikan batas capai.

b. Voltmeter

Voltmeter adalah alat untuk mengukur tegangan listrik yang dipasang secara paralel pada elemen yang hendak di ukur.

c. Amperemeter

Amperemeter adalah alat untuk mengukur kuat arus listrik suatu rangkaian listrik yang dipasang secara seri pada elemen yang diukur (Jauharah, 2013).

2.5 Elektrokimia

Elektrokimia merupakan bagian dari ilmu kimia yang mempelajari hubungan antara reaksi kimia dengan arus listrik. Elektrokimia dapat diaplikasikan dalam berbagai keperluan manusia, seperti keperluan sehari-hari dalam skala rumah tangga dan industri-industri besar seperti industri yang memproduksi bahan-bahan kimia baik organik maupun anorganik, farmasi, polimer, otomotif, perhiasan, pertambangan, pengolahan limbah dan bidang analisis. Penggunaan elektrokimia diantaranya adalah:

- a. Sel galvani, yaitu sel yang didasarkan pada reaksi kimia yang dapat menghasilkan arus listrik, seperti baterai, aki dan sel bahan bakar (*fuel cell*).
- b. Sel elektrolisis, yaitu sel yang didasarkan pada reaksi kimia yang memerlukan arus listrik (Yulianti, 2016).

Peralatan elektrokimia minimal terdiri dari tiga komponen penting yaitu anoda, katoda dan elektrolit. Anoda adalah elektroda tempat berlangsungnya reaksi oksidasi, elektroda adalah konduktor yang digunakan untuk bersentuhan dengan bagian atau media non-logam dari sebuah sirkuit. Anoda berupa logam penghantar listrik, pada sel elektrokimia anoda akan terpolarisasi jika arus listrik mengalir ke dalamnya. Arus listrik mengalir berlawanan dengan arah pergerakan elektron. Pada sel galvani (baterai) maupun sel elektrolisis, anoda merupakan tempat berlangsung reaksi oksidasi. Katoda merupakan elektroda yang terpolarisasi jika arus listrik mengalir keluar darinya. Pada baterai biasa (baterai karbon-seng), yang menjadi katoda adalah seng, yang juga menjadi pembungkus baterai.

Sedangkan, pada baterai alkalin, yang menjadi katoda adalah mangan dioksida (MnO_2) (Yulianti, 2016).

Reaksi elektrokimia melibatkan perpindahan elektron-elektron bebas dari suatu logam kepada komponen di dalam larutan. Keseimbangan reaksi elektrokimia sangat penting dalam sel galvanik (sel yang menghasilkan arus listrik) dan sel elektrolisis (sel yang menggunakan/memerlukan arus listrik). Dalam bidang elektrokimia antara sel galvanik dan sel elektrolisis terdapat perbedaan yaitu berhubungan dengan reaksi spontan dan tidak spontan. Sel galvanik secara umum terjadi reaksi spontan, sedangkan sel elektrolisis terjadi reaksi tidak spontan. Reaksi spontan artinya reaksi elektrokimia tidak menggunakan energi atau listrik dari luar, sedangkan reaksi tidak spontan yaitu reaksi yang memerlukan energi atau listrik. Suatu sel elektrokimia dapat terjadi secara spontan atau tidak spontan. Elektroda yang memiliki potensial reduksi lebih kecil akan mengalami oksidasi, sebaliknya elektroda yang potensial reduksinya lebih besar akan mengalami reduksi (Riyanto, 2013).

Menurut Hiskia (2001), penghantar listrik dapat dibagi dalam dua golongan yaitu sebagai berikut:

- a. Penghantar elektronik, seperti logam dan padatan garam tertentu (misalnya CdS).
Dalam hal ini hantaran terjadi karena bergeraknya elektron jika diberi potensial.
- b. Penghantar elektrolitik atau elektrolit, dalam hal ini hantaran terjadi karena bergeraknya ion, misalnya lelehan garam dan larutan elektrolit dalam air.

Menurut Petrucci (2011), sel Volta dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Sel primer, reaksi sel dalam sel primer tidak reversible. Bila reaktan sebagian besar telah terkonversi menjadi produk, tidak ada lagi listrik dihasilkan dan baterai yang menggunakan sel primer dikatakan mati.
- b. Sel Volta sekunder, reaksi sel dalam sel sekunder dapat dibalik dengan melewatkan listrik melalui sel (mengecas atau mengisi baterai, *Charging*). Baterai yang menggunakan sel sekunder dapat digunakan hingga beberapa ratus atau lebih siklus pelucutan/pengeluaran.
- c. Sel bahan bakar (*fuel cell*), material (reaktan, produk, dan elektrolit) dilewatkan pada baterai, yang pada dasarnya adalah converter energi kimia menjadi energi listrik.

2.6 Deret Elektrokimia (Deret Volta) dan Konsentrasi Larutan

Deret elektrokimia atau deret volta merupakan urutan logam-logam berdasarkan kenaikan potensial elektroda standarnya. Umumnya deret volta yang sering dipakai yaitu : Zn, Ni, Sn, Ca, Li, Ba, Na, K, Mg, Fe, Mn, Pb, Al (H), Hg, Au, Cu, Ag, Pt. Pada deret volta, unsur logam dengan potensial elektroda lebih negatif ditempatkan di bagian kiri, sedangkan unsur dengan potensial elektroda yang lebih positif ditempatkan di bagian kanan. Semakin ke kiri kedudukan suatu logam dalam deret tersebut, maka logam semakin reaktif (semakin mudah melepas elektron) dan logam merupakan reduktor yang semakin kuat (semakin mudah mengalami oksidasi). Sebaliknya, semakin ke kanan kedudukan suatu logam dalam deret tersebut, maka logam semakin kurang reaktif (semakin sulit

melepas elektron) dan logam merupakan oksidator yang semakin kuat (semakin mudah mengalami reduksi) (Dogra, 1990).

Larutan adalah campuran yang bersifat homogen antara molekul, atom ataupun ion dari dua zat atau lebih. Disebut campuran karena susunannya atau komposisinya dapat berubah. Disebut homogen karena susunannya begitu seragam sehingga tidak dapat diamati adanya bagian-bagian yang berlainan, bahkan dengan mikroskop optis sekalipun. Larutan terdiri dari atas zat pelarut (*solvent*) dan satu atau lebih zat terlarut (*solute*). Pelarut adalah medium tempat suatu zat lain melarut. Zat terlarut adalah zat yang terdispersi di dalam pelarut. Konsentrasi larutan menyatakan banyaknya zat terlarut dalam sejumlah tertentu larutan. Secara fisika konsentrasi dapat dinyatakan dalam % (persen) atau ppm (*part per million*) = bpj (bagian per juta). Dalam kimia konsentrasi larutan dinyatakan dalam molar (M), molal (m) atau normal (N) (Sumardjo, 2006)

Larutan terbagi menjadi dua yaitu larutan elektrolit dan larutan nonelektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan nonelektrolit ialah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Berdasarkan teori Arrhenius, larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik karena dalam kelarutan terkandung atom-atom bermuatan listrik yang bergerak bebas. Atom yang bermuatan listrik disebut ion. Ketika diberi beda potensial, ion yang bermuatan negatif (*Anion*) bergerak menuju anoda, ion yang bermuatan positif (*Kation*) bergerak menuju katoda karena adanya perbedaan muatan. Aliran ion inilah yang menyebabkan larutan elektrolit dapat menghantarkan listrik. Di dalam larutan

elektrolit terdapat larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat, perbedaannya ada pada banyak sedikitnya larutan tersebut menghantarkan arus listrik. Larutan elektrolit lemah hanya sedikit menghantarkan arus listrik sedangkan larutan elektrolit kuat lebih banyak menghantarkan arus listrik (Atul, 2015)

2.7 Kentang

Asal mulanya kentang hanya berasal di negara Amerika Selatan tepatnya di danau Titicaca, pegunungan Andes, perbatasan Peru dan Bolivia. Dari sini kentang menyebar ke Peru, Bolivia, Cili, Kolumbia. Kemudian kentang disebar luaskan oleh Colombus, salah satu pengembara yang berhasil menemukan benua Amerika. Colombus menyebar luaskan kentang ke negara Spanyol, dan kemudian kentang menyebar luas di benua Eropa. Kentang yang masuk ke Indonesia adalah kentang yang berasal dari Amerika. Kentang ini ditemukan disekitar Cimahi, Bandung pada tahun 1794. Kemudian disebar ke daerah Karo, Sumatra Utara, Aceh, Padang, Palembang, Minahasa, Bali, Flores, Seram, dan Timor. Setelah lama berkembang, baru diketahui jenis kentang ini adalah kentang *eigenheimer* (Fitri, 2012).

Kentang mengandung lebih banyak kalium dibandingkan sayuran segar lainnya, bahkan lebih banyak dari buah pisang. Satu kentang memiliki hampir 900 mg yang merupakan 20 % kalium yang manusia butuhkan setiap harinya. Kalium adalah zat yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan sel tubuh. Kentang mengandung kadar air cukup tinggi, yaitu sekitar 80 %. Itulah yang menyebabkan kentang segar mudah rusak, sehingga harus disimpan dan ditangani dengan baik (Fitri, 2012).

Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Kalium berbentuk logam lunak berwarna putih keperakan dan termasuk golongan alkali tanah. Secara alami, kalium ditemukan sebagai senyawa dengan unsur lain dalam air laut atau mineral lainnya. Kalium teroksidasi dengan sangat cepat dengan udara, sangat reaktif terutama dalam air, dan secara kimiawi memiliki sifat yang mirip dengan natrium. Dalam bahasa Inggris, kalium disebut potassium. Kalium termasuk dalam kategori elektrolit kation merupakan ion-ion yang membentuk muatan positif dalam larutan (<https://civt.wordpress.com/elektrolit>).

Kentang mengandung pati, yang dimana pati kentang mengandung *amilum* dan *amilopektin* dengan perbandingan 1:3. Kandungan karbohidrat pada kentang mencapai sekitar 18 %, protein 2,4 %, dan lemak 0,1 %. Total energi yang diperoleh dari 100 gram kentang adalah sekitar 80 kkal. Energi kentang lebih rendah dibandingkan beras. Namun, jika dibandingkan dengan umbi-umbian yang lain seperti singkong, ubi jalar, dan talas, komposisi gizi kentang masih relatif lebih baik. Kentang merupakan satu-satunya jenis umbi yang kaya vitamin C, kadarnya mencapai 31 mg per 100 gram dari bagian kentang yang dapat dimakan. Umbi-umbian lainnya sangat sedikit mengandung vitamin C. Kebutuhan vitamin C sehari 60 mg, untuk memenuhinya cukup dengan memakan 200 gram kentang. Kadar vitamin lain yang cukup menonjol Vitamin B1. Dengan mengkonsumsi sebuah umbi kentang yang berukuran sedang, sepertiga kebutuhan vitamin C (33 %) telah tercapai. Demikian juga halnya dengan sebagian besar kebutuhan akan vitamin B dan zat besi (Fitri, 2012).

Adanya listrik pada kentang karena kentang tersebut mengandung zat-zat yang merupakan komponen penghasil listrik, di antaranya adalah: Karbohidrat, kalium, Protein, lemak, garam dapur (NaCl), air (H₂O), pati (*amilum* dan *amilopektin*), vitamin B dan C, zat besi, *riboflavin* (<http://wardahmutia.blogspot.co.id>).

Adapun landasan yang membuat peneliti memanfaatkan sesuatu yang berasal dari tumbuh-tumbuhan adalah sebagaimana dalam Alqur'an telah dijelaskan.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Syu'araa'/26 : 7 yaitu:

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۝٧

Terjemahnya:

dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (Q.S. Al-Syu'araa'/26 : 7)

Adakah mereka akan terus mempertahankan kekufuran dan pendustaan serta tidak merenungi dan mengamati sebagian ciptaan Allah di bumi ini? Sebenarnya, jika mereka bersedia merenungi dan mengamati hal itu, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Kamilah yang mengeluarkan dari bumi ini beraneka ragam tumbuh-tumbuhan yang mendatangkan manfaat. Dan itu semua hanya dapat dilakukan oleh Tuhan yang Maha esa dan Maha kuasa (tafsir Quraish Shihab).

Maksud dari ayat di atas adalah tentang perintah Allah SWT sekaligus mengingatkan kepada kita untuk senantiasa melihat suatu yang bermanfaat seperti

tumbuh-tumbuhan yang dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Salah satunya adalah kentang, jika diteliti lebih dalam kentang sangat banyak manfaatnya salah satunya adalah dapat menghasilkan energi listrik.

2.8 Garam

Garam adalah elektrolit kuat yang terurai sempurna menjadi ion. Anion dan kation dari garam atau kedu-duanya dapat bereaksi dengan air. Reaksi ini disebut hidrolisis. Pada umumnya garam yang mengalami hidrolisis mempengaruhi pH larutan. Pada umumnya garam-garam yang mengandung ion-ion logam alkali atau alkali tanah (kecuali Be^{2+}) dan basa konjugasi asam kuat seperti Cl^- , Br^- , NO_2^- dan NO_3^- tidak mengalami hidrolisis disebut garam yang menghasilkan larutan netral (Hiskia, 2001).

Garam yang terjadi dari asam lemah dan basa kuat misalnya (CH_3COONa) mengalami disosiasi disebut garam yang menghasilkan larutan basa. Garam yang terbentuk dari basa lemah dan asam kuat misalnya NH_4Cl , mengalami disosiasi disebut garam yang menghasilkan larutan asam. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah seperti $\text{CH}_3\text{COONH}_4$, mengalami hidrolisis sempurna atau hidrolisis total disebut garam yang kation dan anion-nya mengalami hidrolisis (Hiskia, 2001)

2.9 Osmosis

Osmosis adalah difusi air melalui membran semi-permeabel, dari larutan yang banyak air ke larutan yang sedikit air. Definisi paling sederhananya adalah difusi air

melalui membran semi-permeabel (permeabel hanya kepada pelarut, tidak kepada terlarut). Osmosis melepaskan energi, dan bias melakukan kerja, sebagaimana akar pohon yang bias membelah batu. Pelarut (dalam banyak kasus adalah air) bergerak dari larutan berkonsentrasi lebih rendah (hipotonik) ke larutan berkonsentrasi lebih tinggi (hipertonik) yang bertujuan menyamakan konsentrasi kedua larutan. Efek ini dapat dilihat dari bertambahnya tekanan pada larutan hipertonik relatif terhadap larutan hipotonik. Sehingga tekanan osmotik didefinisikan sebagai tekanan yang diperlukan untuk menjaga kesetimbangan, dengan tidak adanya aliran pelarut. Tekanan osmotik merupakan properti koligatif, yaitu properti yang gayut terhadap konsentrasi molar zat terlarut dan bukan terhadap jenis zatnya (<http://www.fisika.ub.ac.id>. 2016).

Osmosis merupakan fenomena yang penting di dalam sistem biologis karena kebanyakan membran biologis bersifat semipermeabel. Secara umum, membran-membran tersebut tidak permeable terhadap bahan organik dengan molekul besar, seperti polisakarida, akan tetapi permeabel terhadap air dan zat-zat kecil dan tidak bermuatan. Permeabilitas juga gayut terhadap properti kelarutan, muatan atau sifat kimiawi serta ukuran zat terlarut. Molekul air, misalnya, dapat bergerak melewati dinding sel, tonoplast (vakuola) atau protoplast dengan dua cara, yaitu dengan berdifusi melalui lapisan ganda fosfolipida secara langsung, atau melalui aquaporin (protein transmembran kecil yang memfasilitasi difusi dan membentuk kanal ion). Osmosis memberikan cara yang mudah bagi transpor air keluar atau masuk sel.


Tekanan turgor sel dijaga dengan osmosis pada membran sel, antara bagian dalam sel dan lingkungan luarnya yang relatif lebih hipotonik. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat osmosis antara lain :

- a. Konsentrasi air dan zat terlarut yang ada di dalam sel dan luar sel. Osmosis akan terjadi dari zat yang berkonsentrasi pelarut tinggi dan konsentrasi zat terlarutnya rendah menuju zat yang berkonsentrasi pelarut rendah dan konsentrasi zat terlarutnya tinggi.
- b. Ketebalan membran. Makin tipis membran, makin cepat proses difusi
- c. Suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energy untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka, semakin cepat pula osmosisnya

(<http://www.fisika.ub.ac.id>. 2016).

2.10 LED (Light Emitting diode)

Light Emitting diode (diode pemancar cahaya) yang lebih dikenal dengan kependekannya yaitu LED, menghasilkan cahaya ketika arus mengalir melewatinya. Pada awalnya LED-LED hanya dibuat dengan warna merah, namun sekarang warna-warna jingga, kuning, hijau, biru, dan putih juga tersedia di pasaran. Terdapat pula LED-LED inframerah, yang meghasilkan cahaya inframerah, alih-alih cahaya tampak (Owen, 2004)



Gambar 2.2 Letak anoda dan katoda pada LED
(Sumber: Owen, 2004)

Sebuah LED yang tipikal memiliki kemasan berbentuk kubah yang terbuat dari bahan plastik, dengan pinggiran yang menonjol (*rim*) pada bagian kubah. Terdapat dua buah kaki terminal di bagian bawah kubah. Biasanya, meskipun tidak selalu demikian, kaki katoda lebih pendek dari kaki anoda. Cara lain untuk membedakan kaki katoda dengan kaki anoda adalah dengan memperhatikan bagian rim (apabila LED yang bersangkutan memang memilikinya). Rim dibuat berbentuk data pada sisi yang berdekatan dengan kaki katoda. Sebuah LED membutuhkan arus sekitar 20 mA untuk memancarkan cahaya dengan kecerahan maksimum, meskipun arus sekecil 5 mA pun masih dapat menghasilkan cahaya yang jelas tampak. Jauh tegangan maju sebuah LED rata-rata adalah 1,5 V, Sehingga pasokan tegangan 2 V dapat menyalakan sebagian besar LED dengan kecerahan maksimum. Dengan level-level tegangan yang lebih tinggi, LED dapat terbakar apabila tegang maju yang diberikan melebihi 2 V. Kita harus penting untuk menyambung resistor pembatas arus secara seri sebuah LED (Owen, 2004)

LED digunakan sebagai lampu-lampu indikator, misalnya, untuk mengindikasikan bahwa daya listrik sebuah perangkat untuk tampilan-tampilan informatif dan dekoratif. LED dibuat dalam beragam bentuk, beberapa di antaranya bulat, persegi dan segitiga (Owen, 2004)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen, yaitu dengan cara mengelola kentang dan air garam sehingga menghasilkan sumber energi listrik.

3.1 Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu pada bulan September 2016 - November 2016 di laboratorium Fisika Dasar fakultas sains dan teknologi, UIN Alauddin Makassar.

3.2 Alat dan Bahan

3.2.1 Alat

Pada penelitian ini alat yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Multimeter untuk mengukur tegangan dan arus
2. Neraca digital untuk mengukur massa kentang dan garam
3. Thermometer untuk mengukur suhu air
4. Mistar untuk mengukur panjang elektroda dan potongan kentang
5. Gelas kimia untuk mengukur volume air
6. Papan rangkaian sebagai tempat rangkaian
7. Kompor gas dan panci untuk perebusan kentang
8. Gunting untuk memotong elektroda
9. Solder dengan timahnya untuk menyolder elektroda dengan kabel
10. Toples plastik sebagai wadah larutan garam

11. Pipa sebagai jembatan garam dan lem pipa untuk menyambungkan pipa
12. Pisau untuk memotong kentang
13. Sendok untuk mengaduk larutan garam

3.2.2 Bahan

Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Kentang sebagai sampel yang akan diuji nilai kelistrikannya
2. Garam sebagai sampel untuk membuat larutan garam
3. Air secukupnya untuk membuat larutan garam
4. Lempengan tembaga sebagai elektroda positif dan lempengan aluminium sebagai elektroda negatif
5. Kabel penghubung dengan penjepit buaya dan kabel jumper untuk menghubungkan rangkaian.
6. LED sebagai indikator pengujian

3.3 Prosedur Kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. pengukuran tegangan pada kentang dengan variasi waktu perebusan
 - a. Menyiapkan alat dan bahan
 - b. Mengambil sampel kentang sebanyak 6 buah
 - c. Mengukur masing-masing tegangan kentang menggunakan multimeter
 - d. Merebus kentang masing-masing 5 menit, 8 menit, 10 menit, 12 menit, 15 menit, dan 18 menit serta mengukur suhu air setiap perebusan
 - e. Mengukur tegangan kentang dan suhu air yang telah direbus

f. Mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan

Tabel 3.1 Pengukuran tegangan pada kentang dengan variasi waktu perebusan

No	Waktu Perebusan (Menit)	Tegangan (Volt)		Suhu air (°C)
		sebelum direbus	Setelah Direbus	
1	5
2	8
3	10
4	12
5	15
6	18

2. Pengaruh perebusan kentang terhadap kelisrikan yang dihasilkan

- Persiapan

a. Pemilihan Elektroda

Elektroda yang digunakan dalam penelitian ini adalah tembaga (Cu) dan Aluminium (Al) dengan luas permukaan sebesar 2x1 cm.


b. Pemilihan Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kentang dari pasar hertasing dengan ukuran dan massa kentang yang kurang lebih sama

c. Pembuatan Rangkaian

Rangkaian kentang dibuat dari papan rangkaian plastik yang berukuran 34.5x23.6 cm. Pada papan rangkaian diberi 8 lubang untuk menyisipkan elektroda dengan masing-masing jarak antara lubang 1 cm. Kemudian diberi lubang untuk pemasangan lampu LED sebanyak 2 lampu LED. Setelah itu menghubungkan

rangkaian menggunakan kabel jumper dengan menyolder elektroda dengan kabel jumper dan lampu LED. Seperti pada gambar berikut.



Gambar 3.1 Rangkaian pengukuran kentang

- Pengambilan Data

Pengambilan data pengukuran tegangan dan arus pada kentang untuk mengetahui pengaruh perebusan dan pemotongan kentang dilakukan dengan menggunakan sampel kentang sebanyak 4 buah dimana 2 buah untuk pengukuran tanpa direbus dan 2 buah untuk pengukuran kentang yang telah direbus selama 5 menit. Sebelum pengukuran tegangan kentang dilakukan terlebih dahulu mengukur massa masing-masing kentang.

- a. Pengukuran tegangan kentang tanpa direbus

1. Mengambil 2 buah kentang
2. Menancapkan kentang pada elektroda yang telah dipasang pada rangkaian
3. Mengukur tegangan dan arus dengan memasang multimeter pada rangkaian
4. Mencatat hasil pada tabel pengamatan

5. Melepas alat multimeter pada rangkaian dan memasang lampu LED pada rangkaian
6. Mengukur kembali tegangan dan arus pada jam berikutnya
7. Mencatat hasil pengukuran pada tabel pengukuran

Tabel 3.2 Pengukuran tegangan dan arus pada kentang tanpa direbus

2 kentang tanpa direbus		
Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1
...
...
...
...

- b. Pengukuran tegangan kentang yang telah direbus
 1. Mengambil 2 buah kentang dan merebusnya selama 5 menit
 2. Menancapkan kentang yang telah direbus pada elektroda yang terpasang pada rangkaian
 3. Mengukur tegangan dan arus dengan memasang multimeter pada rangkaian
 4. Mencatat hasil pada tabel pengamatan
 5. Melepas alat multimeter pada rangkaian dan memasang lampu LED pada rangkaian
 6. Mengukur kembali tegangan dan arus pada jam berikutnya
 7. Mencatat hasil pengukuran pada tabel pengamatan

Tabel 3.3 Pengukuran tegangan dan arus pada kentang yang telah direbus

2 kentang setelah direbus		
Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1
...
...
...
...

3. Pengukuran pengaruh proses osmosis pada kentang dalam larutan garam terhadap kelistrikan yang dihasilkan

- Persiapan

- a. Pemilihan Elektroda

Elektroda yang digunakan dalam penelitian ini adalah tembaga (Cu) dan Aluminium (Al)

- d. Pemilihan Sampel

Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah kentang dan garam dari pasar hertasning dengan ukuran dan massa kentang yang kurang lebih sama

- e. Pembuatan Rangkaian

Rangkaian dibuat dari 2 buah toples yang masing-masing volumenya 1.575 cm³. Pada toples diberi 2 lubang untuk menyisipkan elektroda dan 2 lubang untuk menyisipkan pipa dimana pipa dipasang sebagai jembatan garam yang didalam pipa berisi kertas saring. Seperti pada gambar berikut



Gambar 3.2 Rangkaian campuran kentang dengan air garam


- Pengambilan Data
 - a. Menyiapkan kentang dan garam.
 - b. Mengambil air sebanyak 1000 ml
 - c. Menimbang garam sebanyak 50 gram pada konsentrasi 5%, 100 gram pada konsentrasi 10%, dan 150 gram pada konsentrasi 15% untuk masing-masing toples kemudian memasukkan ke dalam masing-masing toples yang telah dilarutkan dalam air
 - d. Memotong kentang dengan ukuran 4x2.2x1.6 cm sebanyak 32 potong
 - e. Mengukur massa kentang yang telah dipotong
 - f. Memasukkan 16 potong kentang tiap toples
 - g. Mengukur tegangan dan arus dengan memasang multimeter pada rangkaian
 - h. Mencatat hasil pengukuran
 - i. Mengukur kembali tegangan dan arus pada jam berikutnya
 - j. Mencatat hasil pada tabel pengamatan

Tabel 3.4 Pengukuran tegangan dan arus pada rangkaian

Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1
...
...
...
...

3.4 Diagram Alir

Skema/diagram alir dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengukuran Tegangan Pada Kentang

Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik di dalam sebuah rangkaian. Suatu energi listrik harus memiliki arus listrik yang berfungsi sebagai penghantar aliran muatan listrik, arus listrik mengalir karena adanya beda potensial listrik atau tegangan listrik. Sebuah tegangan listrik muncul diantara kedua terminal. Tegangan pada satu sepasang terminal merupakan ukuran untuk kerja yang diperlukan untuk memindahkan muatan melalui elemen. Munculnya tegangan pada kentang karena terjadi reaksi redoks pada elektroda dan kentang. Satuan tegangan adalah Volt dan 1 Volt sama dengan 1 J/C. Tegangan dapat muncul di antara sepasang terminal listrik dengan atau tanpa adanya arus yang mengalir. Tegangan listrik dapat diukur menggunakan multimeter.

Adanya listrik pada kentang karena kentang tersebut mengandung zat-zat yang merupakan komponen penghasil listrik, di antaranya adalah: Karbohidrat, kalium, Protein, lemak, garam dapur (NaCl), air (H₂O), pati (*amilum* dan *amilopektin*), vitamin B dan C, zat besi, *riboflavin*. Dari uraian tersebut telah dijelaskan bahwa kentang mengandung garam dan air. Garam merupakan suatu senyawa kimia sederhana yang terdiri dari dua atau lebih atom yang membawa ion positif (kation) dan ion negatif (anion). Pada kentang, terdapat suatu garam yang merupakan garam dapur (NaCl). NaCl merupakan suatu senyawa yang terdiri atas

HCl (asam kuat) dan NaOH (basa kuat). Reaksi itu diperoleh dari hasil reaksi antara garam dan air. Adanya listrik dalam kentang karena adanya reaksi garam dengan air yang menjadi sebuah larutan garam.

Garam merupakan zat terlarut dan air merupakan zat pelarut. Larutan garam (NaCl) merupakan larutan garam yang bersifat netral karena tersusun atas asam kuat dan basa kuat. Larutan garam (NaCl) merupakan suatu larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Oleh sebab itu, kentang dapat menghasilkan listrik. Selain adanya garam dan air, faktor lain yang menyebabkan kentang menghasilkan listrik ialah karena adanya reaksi ionisasi pada senyawa ion atau yang disebut dengan *disosiasi*. Senyawa ion tersusun atas ion positif (kation) dan ion negatif (anion). Senyawa ion akan terurai menjadi ion-ion (kation dan anion) ketika dilarutkan ke dalam air, sebab ion-ion di dalam air akan bergerak bebas. Ion-ion yang bergerak bebas ialah ion yang hanya terdapat dalam larutan dan lelehan. Kandungan garam pada kentang merupakan suatu larutan, dimana garam merupakan zat terlarut dan air merupakan zat pelarut, sehingga ion-ionnya dapat bergerak dengan bebas.

Gerakan ion-ion dalam kentang tersebut yang dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya bagaimana jika kentang tersebut direbus apakah mengalami peningkatan tegangan atau sebaliknya. Pada penelitian ini dilakukan pengukuran tegangan pada kentang yang telah direbus dengan variasi waktu perebusan yaitu 5 menit, 8 menit, 10 menit, 12 menit, 15 menit dan 18 menit. Pada masing-masing perebusan dengan variasi waktu menggunakan kentang yang berbeda tiap perebusan namun semua kentang memiliki ukuran dan massa yang kurang lebih sama serta diambil pada satu


tempat. Pada saat pengukuran dilakukan juga pengukuran suhu air untuk mengetahui suhu air pada tiap langkah perebusan dan pada perebusan menggunakan kompor gas yang diatur besar kecil apinya dan pada masing-masing pengukuran menggunakan besar api yang sama serta menggunakan stopwatch untuk mengatur waktunya. Dari pengukuran yang telah dilakukan maka didapatkan nilai tegangan yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Hasil pengukuran tegangan pada kentang dengan variasi waktu

No	Waktu Perebusan (Menit)	Tegangan (Volt)		Perubahan Tegangan (Volt)	Suhu Air ($^{\circ}\text{C}$)
		Tegangan sebelum direbus	Tegangan setelah direbus		
1	5	0.715	0.855	0.14	52
2	8	0.821	0.87	0.049	60
3	10	0.83	0.886	0.056	62
4	12	0.826	0.869	0.043	80
5	15	0.898	0.871	-0.027	84
6	18	0.894	0.83	-0.064	87

Sumber: Data primer, 2016

Adapun untuk mengetahui pengaruh lama perebusan pada kentang dapat dilihat pada gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1 Grafik pengaruh waktu perebusan pada kentang terhadap tegangan yang dihasilkan

Pada tabel di atas merupakan hasil pengukuran pada kentang dengan menggunakan 6 sampel atau 6 kentang yang memiliki massa berbeda-beda. Tiap kentang tersebut direbus dengan variasi waktu yang telah ditentukan namun sebelum direbus tiap kentang diukur tegangannya terlebih dahulu. Pada hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada sampel 1 yang direbus selama 5 menit dengan suhu 52 °C menghasilkan tegangan sebesar 0.855 sehingga selisihnya dengan tegangan sebelum direbus adalah 0.14, sedangkan pada pengukuran sampel 2 yang direbus selama 8 menit dengan suhu 60 °C menghasilkan selisih tegangan sebesar 0.049 dan pada

sampel 3 yang direbus selama 10 menit dengan suhu 62 °C menghasilkan selisih tegangan sebesar 0.056, selanjutnya pada sampel 4 yang direbus selama 12 menit dengan suhu 80 °C menghasilkan selisih tegangan sebesar 0.043 sedangkan pada pengukuran sampel 5 dan 6 mengalami penurunan tegangan yaitu sebesar 0.027 dan 0.064

Dari grafik di atas terlihat bahwa perebusan pada kentang berpengaruh pada tegangan yang dihasilkan dimana pada grafik menunjukkan bahwa perebusan 5, 8, 10, dan 12 menit mengalami peningkatan tegangan dan peningkatan tertinggi ditunjukkan pada waktu perebusan 5 menit dengan suhu 52 °C sedangkan waktu perebusan 15 dan 18 menit mengalami penurunan tegangan. Hal ini dikarenakan dengan merebus kentang maka jaringan organik di dalamnya buyar sehingga mengurangi resistensi serta membuat gerakan elektron menjadi lebih bebas dan bisa menghasilkan lebih banyak energi. Dan pada penelitian ini waktu terbaik untuk menghasilkan lebih banyak energi adalah pada waktu perebusan selama lima menit sedangkan pada waktu perebusan 15 dan 18 menit mengalami penurunan, hal ini dikarenakan pengaruh dari berkurangnya konsentrasi larutan pada kentang dimana pada grafik ditunjukkan semakin lama kentang direbus maka semakin menurun tegangan yang dihasilkan.

4.2 Pengaruh Perebusan Kentang Terhadap Kelistrikan yang Dihasilkan

Rangkaian listrik dengan sumber kentang merupakan sumber arus listrik searah yang dapat mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Adanya listrik


dalam kentang karena adanya reaksi garam dengan air yang menjadi sebuah larutan garam. Larutan garam (NaCl) digunakan sebagai elektrolit, kutub positif rangkaian tersebut menggunakan lempeng tembaga (Cu) sedangkan kutub negatifnya menggunakan lempeng Aluminium (Al). Ketika rangkaian tersebut dipakai terus menerus, maka terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan endapan pada katoda (reduksi) dan anoda (oksidasi). Akibatnya, dalam waktu tertentu antara anoda dan katoda tidak menghasilkan beda potensial, artinya rangkain listrik tersebut menjadi kosong (Lampu mati). Pada pengukuran pengaruh perebusan dilakukan dengan menggunakan masing-masing 2 kentang yaitu pada rangkaian pertama yaitu rangkaian untuk kentang yang tanpa direbus sedangkan pada rangkaian kedua yaitu rangkaian untuk kentang yang sudah direbus dimana pada pengukuran ini waktu perebusan yang diambil adalah 5 menit selain itu pada pengukuran ini dilakukan sebanyak 4 kali dengan rentang massa yang berbeda-beda. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.2, tabel 4.3, tabel 4.4, dan tabel 4.5

Tabel 4.2 Hasil pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa :
33.2 gram – 46.4 gram

2 kentang tanpa direbus			2 kentang yang direbus		
Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)	Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1	1.62	0.13	1	1.76	0.179
8	1.43	0.12	8	1.39	0.16
14	0.958	0.059	14	0.402	0.105

Sumber: Data primer, 2016

Grafik untuk pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa: 33.2 gram – 46.4 gram dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2 Grafik pengaruh perebusan pada kentang terhadap tegangan yang dihasilkan

Hasil pengukuran untuk mengetahui bagaimana pengaruh perebusan pada kentang diperlihatkan pada tabel 4.2 di atas, dimana pada tabel ditunjukkan bahwa pada masing-masing pengukuran yaitu 2 kentang tanpa direbus dan 2 kentang yang telah direbus menghasilkan tegangan dan arus yang dapat menyalakan 1 lampu LED, namun pada pengukuran berikutnya yaitu pengukuran pada jam ke-8 mengalami penurunan tegangan dan arus. Hal ini disebabkan karena pada rangkaian kentang tersebut memberikan aliran listrik pada LED. Aliran listrik ini terjadi karena ada reaksi kimia dari kentang dengan kedua material aktif dari plat positif dan plat negatif. Pada saat pelepasan muatan listrik yang terjadi secara terus menerus, elektrolit akan bertambah encer menyebabkan konsentrasi pada kentang tersebut pada

waktu tertentu mengalami penurunan atau berkurang sehingga tegangan dan arus listrik yang dihasilkan pun berkurang sehingga pada rangkaian kentang tanpa direbus dan kentang yang telah direbus lampu LED sudah tidak menyala pada jam ke-8 dan pada jam ke-14.


Pada Grafik gambar 4.2 menunjukkan pengaruh perebusan pada kentang terhadap tegangan yang dihasilkan dimana pada grafik jelas terlihat bahwa tegangan pada kentang yang direbus lebih besar dari tegangan yang tanpa direbus namun pada pengukuran kedua tegangan pada kentang yang direbus menghasilkan nilai yang lebih kecil hal ini disebabkan karena pengaruh dari perebusan kentang yang membuat kentang lebih cepat mengalami penurunan konsentrasi. Jadi pada hasil pengukuran menunjukkan bahwa pada perebusan kentang mengalami peningkatan tegangan dan arus yang dihasilkan.

Tabel 4.3 Hasil pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa: 68.6 gram – 93.2 gram.

2 kentang tanpa direbus			2 kentang yang direbus		
Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)	Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1	1.129	0.141	1	1.156	0.105
2	1.033	0.12	2	0.881	0.08
3	0.926	0.116	3	0.539	0.037
5	1.118	0.089	5	0.485	0.028
6	1.092	0.069	6	0.488	0.025

Sumber: Data primer, 2016

Grafik untuk pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa 68.6 gram – 93.2 gram dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut



Gambar 4.3 Grafik pengaruh perebusan pada kentang terhadap tegangan yang dihasilkan

Pada tabel 4.3 menggunakan kentang yang memiliki rentang massa 68.6 gram – 93.2 gram. Hasil menunjukkan bahwa pada rangkaian kentang tanpa direbus dan kentang yang sudah direbus menghasilkan nilai tegangan dan arus yang tidak dapat menyalakan lampu LED

Pada grafik gambar 4.3 dijelaskan pengaruh perebusan pada kentang terhadap tegangan yang dihasilkan dimana pada diagram kentang yang direbus lebih besar dari diagram pada kentang tanpa direbus namun pengukuran pada jam ke-2 diagram pada kentang yang direbus lebih kecil dari diagram kentang tanpa direbus. Kemudian pada jam ke-5 diagram pada kentang tanpa direbus mengalami kenaikan sedangkan pada diagram kentang yang direbus kenaikan terjadi pada pengukuran jam ke-6. Hal ini

tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa Aliran listrik yang terjadi karena ada reaksi kimia dari kentang dengan kedua material aktif dari plat positif dan plat negatif. Pada saat pelepasan muatan listrik yang terjadi secara terus menerus, elektrolit akan bertambah encer menyebabkan konsentrasi pada kentang tersebut pada waktu tertentu mengalami penurunan atau berkurang sehingga tegangan dan arus listrik yang dihasilkan pun berkurang. Ketidaksesuaian pengukuran ini dengan teori yang ada disebabkan karena pada saat pengukuran terjadi gangguan pada kentang sehingga menyebabkan kentang bergeser dari elektroda artinya elektroda yang dipakai menerima electron pada bagian kentang yang berbeda dengan pengukuran sebelumnya sehingga pada kejadian ini tegangan meningkat. Jadi pada pengukuran ini pengaruh perebusan kentang yaitu mengalami kenaikan namun pada kentang yang direbus kenaikan terjadi hanya pada pengukuran awal.

Tabel 4.4 Hasil pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa


81.8 gram – 101.4 gram

2 kentang tanpa direbus		
Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1	1.351	0.61
2	1.317	0.119
3	1.285	0.109
8	1.226	0.041
9	1.18	0.056
10	1.141	0.052
11	1.122	0.051
12	1.112	0.049
13	1.11	0.041
14	1.104	0.038

2 kentang yang telah direbus		
Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1	1.635	0.172
2	1.325	0.146
3	1.174	0.116
8	0.956	0.032
9	0.827	0.022
10	0.687	0.018
11	0.66	0.016
12	0.569	0.01
13	0.562	0.009
14	0.832	0.012

Sumber: Data primer, 2016

Grafik untuk pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa 81.8 gram – 101.4 gram dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut



Gambar 4.4 Grafik pengaruh perebusan pada kentang terhadap tegangan yang dihasilkan

Pada pengukuran ini menggunakan kentang yang memiliki rentang massa 81.8 gram – 101.4 gram. Hasil menunjukkan bahwa pada rangkaian kentang tanpa direbus menghasilkan nilai tegangan dan arus yang tidak dapat menyalakan lampu LED namun pada rangkaian kentang yang telah direbus menghasilkan tegangan dan arus yang dapat menyalakan lampu LED, tapi karena pada rangkaian yang terpasang dengan lampu LED mengalami penurunan tegangan dan arus sehingga pengukuran pada jam ke-2 kondisi lampu LED sudah tidak menyala untuk rangkaian kentang yang direbus.

Pada grafik gambar 4.4 terlihat jelas pengaruh perebusan kentang terhadap tegangan yang dihasilkan adalah mengalami peningkatan pada diagram kentang yang direbus lebih besar dari diagram kentang tanpa direbus namun pengukuran pada jam ke-3 diagram pada kentang yang direbus lebih kecil dari diagram kentang tanpa direbus. Kemudian pada jam ke-3 diagram tetap mengalami penurunan namun pada jam ke-9 diagram pada kentang yang dipotong mengalami kenaikan. Selanjutnya pada jam ke-10 diagram kembali mengalami penurunan. Jadi pada pengukuran ini pengaruh perebusan kentang yaitu mengalami kenaikan namun pada kentang yang direbus kenaikan terjadi hanya sampai pada pengukuran jam ke-2.


Tabel 4.5 Hasil pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa 122.7 gram – 154.8 gram

Kentang tanpa direbus		
Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1	1.263	0.19
2	1.139	0.125
3	1.089	0.101
4	1.078	0.09
5	1.044	0.073

Kentang yang direbus		
Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1	1.184	0.111
2	1.164	0.088
3	0.746	0.046
4	0.706	0.039
5	0.594	0.025

Sumber: Data primer, 2016

Grafik untuk pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa 122.7 gram – 154.8 gram dapat dilihat pada gambar 4.4 berikut



Gambar 4.5 Grafik pengaruh perebusan pada kentang terhadap tegangan yang dihasilkan

Untuk pengukuran pada tabel 4.5 menggunakan kentang yang memiliki rentang massa 122.7 gram – 154.8 gram.. Hasil menunjukkan bahwa pada rangkaian kentang tanpa direbus dan kentang yang sudah direbus menghasilkan nilai tegangan dan arus yang tidak dapat menyalakan lampu.

Dari grafik gambar 4.5 dijelaskan pengaruh perebusan pada kentang terhadap tegangan yang dihasilkan dimana pada diagram kentang yang direbus lebih kecil dari diagram kentang tanpa direbus dan pada pengukuran jam ke-2 diagram pada kentang yang direbus lebih besar dari diagram kentang tanpa direbus. Namun pada

pengukuran jam ke-3 diagram pada kentang yang direbus kembali lebih kecil dari diagram kentang tanpa direbus. Jadi pada pengukuran ini pengaruh perebusan kentang yaitu mengalami kenaikan namun pada kentang yang direbus kenaikan terjadi hanya pada pengukuran jam ke-2. Dari hasil pengukuran pengaruh perebusan kentang terhadap kelistrikan yang dihasilkan yang telah dilakukan dengan 4 kali pengambilan data dan dengan rentang massa yang berbeda-beda dapat disimpulkan bahwa peningkatan tegangan terjadi setelah direbus namun hasil peningkatan terbaik yaitu pada kentang dengan rentang massa 81.8 gram-101.4 gram. Perbedaan dari setiap peningkatan tagangan yang diperoleh dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor suhu air setelah perebusan dan faktor massa kentang

4.3 Pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam terhadap kelistrikan yang dihasilkan

Alat untuk mendapat arus listrik dengan bantuan reaksi kimia disebut dengan sel Galvani atau sel Volta. Reaksi kimia yang dimanfaatkan untuk menghasilkan arus listrik adalah reaksi redoks spontan. Sel Galvani terdiri atas dua elektroda dan elektrolit. Elektroda dihubungkan oleh penghantar luar yang mengangkut elektron ke dalam sel atau ke luar sel. Elektron akan bermigrasi dari satu elektroda ke elektroda lainnya. Elektroda tempat terjadinya oksidasi adalah batang Aluminium yang dicelupkan dalam larutan. Elektroda tempat terjadinya reduksi adalah batang tembaga yang dicelupkan dalam larutan. Ketika rangkaian tersebut dipakai terus menerus, maka terjadi reaksi kimia yang mengakibatkan endapan pada katoda (reduksi) dan anoda (oksidasi). Akibatnya, dalam waktu tertentu antara anoda dan katoda tidak

menghasilkan beda potensial, artinya rangkain listrik tersebut menjadi kosong. Pada pengukuran pengaruh penambahan kentang ke dalam larutan garam terhadap kelistrikan yang dihasilkan. Pengukuran ini dilakukan sebanyak 10 kali karena pada pengukuran 8 dan 9 sudah mengalami penurunan tegangan dan arus. Pada tiap pengukuran dilakukan dengan mengukur tegangan dan arus. Hasil pengukuran dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut.


Tabel 4.6 Hasil pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 5% yang ditambahkan dengan kentang

- Jumlah kentang = 16 potong
- Nilai Tegangan larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.806
- Nilai Arus larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.628

Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1	0.809	0.628
2	0.827	0.699
3	0.827	0.709
4	0.835	0.717
5	0.852	0.727
11	0.857	0.49
12	0.866	0.411
13	0.868	0.409
16	0.855	0.347
17	0.846	0.336

Sumber: Data primer, 2016.

Grafik untuk pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 5% yang ditambahkan dengan kentang dapat dilihat pada gambar 4.6 berikut.



Gambar 4.6 Grafik pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam terhadap tegangan yang dihasilkan

Pada grafik gambar 4.6 jelas terlihat bahwa pada diagram jam ke-2 mengalami peningkatan ini disebabkan pada rangkaian terjadi osmosis sehingga air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan energi pada rangkaian bertambah sehingga tegangannya meningkat sedangkan pada jam ke-3 diagram tidak mengalami perubahan ini disebabkan osmosis kentang dari jam ke-2 sampai pada pengukuran jam ke-3 belum menunjukkan perubahan pada nilai tegangan. Namun pada diagram jam ke-4 sampai ke-13 secara berturut-turut mengalami kenaikan dan pada diagram jam ke-16 dan jam ke-17 mengalami

penurunan tegangan hal ini disebabkan karena pengukuran pada jam ini sudah tidak terjadi osmosis dan terjadi pelepasan muatan listrik pada elektroda secara terus menerus menyebabkan konsentrasi pada rangkaian tersebut pada waktu tertentu mengalami penurunan atau berkurang sehingga tegangan dan arus listrik yang dihasilkan pun berkurang.


Tabel 4.7 Hasil pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 10% yang ditambahkan dengan kentang

- Jumlah kentang = 16 potong
- Nilai Tegangan larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.78
- Nilai Arus larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.472

Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1	0.798	0.472
2	0.803	0.477
3	0.809	0.484
4	0.81	0.487
5	0.804	0.475
6	0.799	0.394
10	0.795	0.348

Sumber: Data Primer, 2016

Grafik untuk pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 10% yang ditambahkan dengan kentang dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut.



Gambar 4.7 Grafik pengaruh osmosis kentang dalam larutan garam terhadap tegangan yang dihasilkan

Untuk konsentrasi 10% hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi osmosis yang menyebabkan air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan energi pada rangkaian bertambah sehingga tegangannya meningkat dan ini ditunjukkan pada diagram jam ke-2 yang mengalami peningkatan tegangan. Pada jam ke-3 dan ke-4 juga mengalami peningkatan ini disebabkan karena pada rangkaian masih terjadi osmosis yang menyebabkan nilai tegangan bertambah sedangkan pada diagram jam ke-5 sampai jam ke-7 mengalami penurunan ini disebabkan karena pada rangkaian sudah tidak terjadi osmosis dan terjadi pelepasan muatan listrik pada

elektroda secara terus menerus menyebabkan konsentrasi pada rangkaian tersebut pada waktu tertentu mengalami penurunan atau berkurang sehingga tegangan dan arus listrik yang dihasilkan pun berkurang.


Tabel 4.8 Hasil pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 15% yang ditambahkan dengan kentang

- Jumlah kentang = 16 potong
- Nilai Tegangan larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.796
- Nilai Arus larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.514

Jam ke-	Tegangan (Volt)	Arus (mA)
1	0.796	0.515
2	0.807	0.525
3	0.803	0.514
4	0.802	0.459
8	0.796	0.402

Sumber: Data Primer, 2016

Grafik untuk pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 15% yang ditambahkan dengan kentang dapat dilihat pada gambar 4.8 berikut



Gambar 4.8 Grafik pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam terhadap tegangan yang dihasilkan

Untuk konsentrasi 15% hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi osmosis yang menyebabkan air yang ada pada kentang keluar dari sel-sel kentang yang menyebabkan energi pada rangkaian bertambah sehingga tegangannya meningkat dan ini ditunjukkan pada diagram jam ke-2 yang mengalami peningkatan tegangan. sedangkan pada diagram jam ke-3 sampai jam ke-5 mengalami penurunan ini disebabkan karena pada rangkaian sudah tidak terjadi osmosis dan terjadi pelepasan muatan listrik pada elektroda secara terus menerus menyebabkan konsentrasi pada rangkaian tersebut pada waktu tertentu mengalami penurunan atau berkurang sehingga tegangan dan arus listrik yang dihasilkan pun berkurang.

Dari ketiga pengukuran di atas dengan konsentrasi berbeda dijelaskan bahwa pada konsentrasi yang terendah menghasilkan peningkatan tegangan tertinggi yaitu pada konsentrasi 5%, lama terjadinya proses osmosis dan peningkatan tegangan juga terjadi pada konsentrasi 5%. Namun peningkatan tegangan pada larutan tidak terlalu tinggi ini disebabkan karena proses osmosis pada kentang berlangsung hanya beberapa jam saja, berdasarkan pada teori bahwa proses osmosis akan berhenti ketika kedua larutan mempunyai konsentrasi yang sama atau disebut isotonik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi daya hantar listrik dari suatu larutan adalah konsentrasi dan osmosis yang terjadi pada larutan dan pada penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi 5% menghasilkan peningkatan kelistrikan yang paling tinggi.

Dari pengukuran pengaruh perebusan kentang terhadap kelistrikan yang dihasilkan dan pengukuran pengaruh proses osmosis kentang dalam larutan garam terhadap kelistrikan yang dihasilkan yang telah dilakukan dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari pengukuran tiap perlakuan tersebut yaitu pada pengukuran pengaruh perebusan memiliki kelebihan yaitu dengan menggunakan 2 kentang sudah dapat menyalakan 1 lampu LED sedangkan pada pengukuran pengaruh proses osmosis belum bisa menyalakan lampu LED. Namun kelebihan dari pengukuran pengaruh proses osmosis yaitu pada rangkaian hanya menggunakan 1 sel elektroda sedangkan pada pengukuran pengaruh perebusan menggunakan 2 sel elektroda, selain itu pengukuran pengaruh osmosis juga bisa menambahkan jumlah kentang tanpa

harus menambah sel elektroda sehingga tegangan dapat meningkat tanpa harus menambah sel elektroda sedangkan untuk rangkaian pengukuran pengaruh perebusan setiap 1 kentang harus diberi 1 sel elektroda.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh nilai tegangan dan arus dari tiap pengukuran sehingga didapat besar nilai daya dan besar nilai % perbedaan daya dari tiap pengukuran, dimana dari hasil perhitungan diperoleh nilai % perbedaan pada pengukuran pengaruh proses osmosis kentang yang lebih baik dari nilai % perbedaan pada pengukuran pengaruh perebusan kentang, dari hasil ini menyatakan bahwa nilai peningkatan tegangan dan arus pada pengukuran pengaruh proses osmosis lebih besar dari pengukuran pengaruh perebusan kentang sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai energi alternatif dengan menambahkan kentang yang lebih banyak ke dalam larutan garam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perebusan pada kentang dapat meningkatkan nilai tegangan.
2. Proses osmosis pada larutan garam dapat meningkatkan nilai tegangan larutan garam.

5.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan yang diambil, maka selanjutnya dapat diusulkan beberapa saran yang mungkin dapat dilakukan, Adapun saran yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya, dapat menggunakan lempengan (elektroda) dengan beda potensialnya lebih besar misalnya Kalium (K) sebagai anoda dengan Perak (Ag) selain itu juga dapat menggunakan rangkaian sel yang lebih banyak untuk menghasilkan daya listrik yang lebih besar.
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat mengetahui cara mengkonversi nilai arus dari kentang menjadi arus ac.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6*. Pustaka Imam Asy-syafi'i. Jakarta.
- Anonim. <http://www.fisika.ub.ac.id/web/sites/default/files/lab-biofisika/Percobaan%20%20Osmosis.pdf>. (Pada tanggal 27 Oktober 2016).
- Anonim. <https://civt.wordpress.com/2009/05/27/elektrolit/>. (Pada Tanggal 26 November 2016)
- Anonim. <http://wardahmutia.blogspot.co.id/2013/11/mengidentifikasi-kandungan-elektrolit.html>. (Pada Tanggal 26 November 2016)
- Aisyah Noor Imamah. *efek variasi bahan elektroda serta variasi jarak antar elektroda terhadap kelistrikan yang dihasilkan oleh limbah buah jeruk (citrus sp.)*. Skripsi. fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas jember (2013)h.1-65.
- Budi Astuti. 2011. *Pengantar Teknik Elektro*. Erlangga. Jakarta.
- Devi Yulianti. *Analisis Kelistrikan Sel Volta Memanfaatkan Logam Bekas*. Skripsi. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam universitas Lampung. 2016. h.1-89.
- Dogra. 1990. *Kimia Fisik dan Soal-Soal*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Fitri Wahyuni. *Analisis Kandungan Listrik Pada Kentang*. Karya ilmiah.sekolah menengah atas plus assa'adahmadrasatul mu'allimin al-islamiyyahpondok pesantren modern assa'adahserang.(2012). h.1-22.
- Hiskia Achmad. *Penuntun Belajar Kimia Dasar Kimia Larutan*. 2001. PT Citra Aditya Bakti:Bandung.
- Owen, *Dasar-Dasar Elektronika*. Jakarta: Erlangga, 2004.
- Ralph H. Petrucci, William S. Harwood, F. Geoffrey Herring dan Jeffry D. Madura. 2011. *Kimia Dasar Prinsip-prinsip Dan Aplikasi Modern Edisi Kesembilan Jilid 3*. Jakarta: Erlangga

- Rif'an Tsaqif As Sadad dan Iswanto. *implementasi buah mangga sebagai tenaga Prosiding Seminar Nasional Aplikasi Sains & Teknologi (SNAST) Periode III*. Yogyakarta. (2012)h.B56-B62.
- Riyanto. 2013. *Elektrokimia dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riva' Atul Imama. *Energi, Arus dan Tegangan Listrik Bahan Elektrolit Berbentuk Agar-Agar dari Limbah Buah dan Sayuran*. Skripsi. Fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas jember. 2015. h. 1-47
- Sartika, Yeni. 2013. *Pemanfaatan Air Laut Sebagai Sumber Energi Listrik Untuk Menghidupkan Lampu Led*. <http://yenisartika93blogspot.com/>. (27 Oktober 2016).
- Sumardjo, Damin. *Pengantar Kimia Buku Panduan Kuliah Mahasiswa Kedokteran*. Jakarta: EGC 1788, 2006
- William H. Hayt, Jr, Jack E Kemmerly dan Steven M. Durbin. 2005. *Rangkaian Listrik Jilid 1 Edisi keenam*. Erlangga. Jakarta
- Wira Dian Jauharah. *Analisis kelistrikan yang dihasilkan limbah buah dan sayuran sebagai energi alternatif bio-baterai*. Skripsi.fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam universitas jember.(2013). h.1-71.

LAMPIRAN 1. DATA DAN ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN

1. Tabel Pengukuran Massa dan Volume Kentang

No	Massa Kentang (gram)	Volume Kentang (cm^3)
1	101.1	104
2	89.3	91
3	104.1	106
4	107.6	110
5	114.7	118
6	72	74

2. Tabel pengukuran tegangan pada kentang dengan variasi waktu

No	Waktu Perebusan (Menit)	Tegangan (Volt)		Perubahan Tegangan (Volt)	Suhu Air ($^{\circ}C$)
		Tegangan sebelum direbus	Tegangan setelah direbus		
1	5	0.715	0.855	0.14	52
2	8	0.821	0.87	0.049	60
3	10	0.83	0.886	0.056	62
4	12	0.826	0.869	0.043	80
5	15	0.898	0.871	-0.027	84
6	18	0.894	0.83	-0.064	87

3. Tabel Pengukuran Massa dan Volume Kentang

No	Jumlah kentang	Massa kentang (gram)	Volume Kentang (cm^3)
1	I, II, III	47.9, 49.1, 44.1	49, 50, 45
2	I, II, III	49.5, 48.2, 43	50, 49, 44
3	I, II, III	55.7, 46.8, 40.1	57, 48, 41
4	I, II, III	39.5, 43.1, 41.9	40, 44, 43
5	I, II, III	38, 47.5, 39.3	39, 48, 40
6	I, II, III	32.5, 36.4, 38.5	33, 37, 39

4. Tabel pengukuran tegangan pada kentang dengan variasi waktu

No	Waktu Perebusan (Menit)	Tegangan (Volt)		Suhu air (°C)
		Tanpa direbus	Direbus	
1	5	0.852, 0.890, 0.869	0.915, 0.938, 0.894	54
2	8	0.897, 0.891, 0.878	0.899, 0.925, 0.882	64
3	10	0.884, 0.87, 0.869	0.905, 0.888, 0.905	72
4	12	0.84, 0.896, 0.885	0.876, 0.925, 0.926	80
5	15	0.873, 0.882, 0.863	0.83, 0.844, 0.828	88
6	18	0.864, 0.868, 0.876	0.815, 0.813, 0.82	96

5. Tabel Pengukuran Massa dan Volume Kentang dengan rentang massa : 33.2 gram – 46.4 gram

No	Massa Kentang (gram)	Volume Kentang (cm^3)
1	45.1	46
2	42.7	43
3	43.4	44
4	41.3	42

6. Tabel pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa : 33.2 gram – 46.4 gram, dengan suhu air rebus = 46 °C

2 kentang tanpa direbus			2 kentang yang direbus		
Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)	Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)
J-1	1.62	0.00013	J-1	1.76	0.000179
J-8	1.43	0.10002	J-8	1.39	0.00016
J-14	0.958	0.000059	J-14	0.402	0.100005

$$- \text{ Daya (Watt) } P = \frac{V}{I}$$

Dengan : P adalah daya (Watt)

V adalah tegangan (Volt)

I adalah arus (Ampere)

$$- \% \text{ Perbedaan} = \frac{P_{\text{direbus}} - P_{\text{tanpa direbus}}}{P_{\text{tanpa direbus}}} \times 100 \%$$

7. Tabel hasil perhitungan nilai daya dan nilai efisiensi dari nilai pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa : 33.2 gram – 46.4 gram, dengan suhu air rebus = 46 °C

Daya (Watt)		% Perbedaan (%)
Daya tanpa direbus	Daya yang direbus	
0.0002106	0.00031504	49.59164292
0.0001716	0.0002224	29.6037296
0.000056522	0.00004221	-25.3211139

8. Tabel Pengukuran Massa dan Volume Kentang dengan rentang massa : 68.6 gram – 93.2 gram

No	Massa Kentang (gram)	Volume Kentang (cm ³)
1	73.7	130
2	82.6	125
3	68.6	145
4	85.5	120

9. Tabel pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa 68.6

gram – 93.2 gram dengan suhu air rebus = 50 °C

kentang tanpa direbus		
Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)
J-1	1.129	0.000141
J-2	1.033	0.00012
J-3	0.926	0.000116
J-5	1.118	0.000089
J-6	1.092	0.000069

kentang yang direbus		
Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)
J-1	1.156	0.000105
J-2	0.881	0.00008
J-3	0.539	0.000037
J-5	0.485	0.000028
J-6	0.488	0.000025

10. Tabel hasil perhitungan nilai daya dan nilai efisiensi dari nilai pengukuran arus

dan tegangan pada kentang dengan rentang rentang massa 68.6 gram – 93.2 gram,

dengan suhu air rebus = 50 °C

Daya (Watt)		% Perbedaan (%)
Daya tanpa direbus	Daya yang direbus	
0.000159189	0.00012138	-23.75101295
0.00012396	0.00007048	-43.14294934
0.000107416	0.000019943	-81.4338646
0.000099502	0.00001358	-86.35203312
0.000075348	0.0000122	-83.80846207

11. Tabel Pengukuran Massa dan Volume Kentang dengan rentang massa : 81.8 gram

– 101.4 gram

No	Massa Kentang (gram)	Volume Kentang (cm^3)
1	93.4	96
2	86.3	88
3	85	87
4	95	97

12. Tabel pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa 81.8

gram – 101.4 gram dengan suhu air rebus = 42 °C

2 kentang tanpa direbus		
Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)
J-1	1.351	0.00061
J-2	1.317	0.000119
J-3	1.285	0.000109
J-8	1.226	0.000041
J-9	1.18	0.000056
J-10	1.141	0.000052
J-11	1.122	0.000051
J-12	1.112	0.000049
J-13	1.11	0.000041
J-14	1.104	0.000038

2 kentang yang telah direbus		
Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)
J-1	1.635	0.000172
J-2	1.325	0.000146
J-3	1.174	0.000116
J-8	0.956	0.000032
J-9	0.827	0.000022
J-10	0.687	0.000018
J-11	0.66	0.000016
J-12	0.569	0.00001
J-13	0.562	0.000009
J-14	0.832	0.000012

13. Tabel hasil perhitungan nilai daya dan nilai efisiensi dari nilai pengukuran arus

dan tegangan pada kentang dengan rentang rentang massa 81.8 gram – 101.4

gram, dengan suhu air rebus = 42 °C

Daya (Watt)		% Perbedaan (%)
Daya tanpa direbus	Daya yang direbus	
0.0008241	0.0002812	-65.87792744
0.0001567	0.0001935	23.48436503
0.0001401	0.0001362	-2.78372591
5.03×10^{-5}	3.06×10^{-5}	-39.14859757
6.61×10^{-5}	1.82×10^{-5}	-72.47276029
5.93×10^{-5}	1.24×10^{-5}	-79.15051407
5.72×10^{-5}	1.06×10^{-5}	-81.54491437
5.45×10^{-5}	5.69×10^{-5}	-89.55771701
4.55×10^{-5}	5.06×10^{-5}	-88.88595913
4.20×10^{-5}	9.98×10^{-5}	-76.20023838

14. Tabel Pengukuran Massa dan Volume Kentang dengan rentang massa : 122.7

gram – 154.8 gram

No	Massa Kentang (gram)	Volume Kentang (cm^3)
1	136.6	130
2	129.3	125
3	141.3	145
4	122.7	120

15. Tabel pengukuran arus dan tegangan pada kentang dengan rentang massa 122.7

gram – 154.8 gram dengan suhu air rebus = 52 °C

kentang tanpa direbus			kentang yang direbus		
Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)	Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)
J-1	1.263	0.00019	J-1	1.184	0.000111
J-2	1.139	0.000125	J-2	1.164	0.000088
J-3	1.089	0.000101	J-3	0.746	0.000046
J-4	1.078	0.00009	J-4	0.706	0.000039
J-5	1.044	0.000073	J-5	0.594	0.000025

16. Tabel hasil perhitungan nilai daya dan nilai efisiensi dari nilai pengukuran arus

dan tegangan pada kentang dengan rentang rentang 122.7 gram – 154.8 gram,

dengan suhu air rebus = 52 °C

Daya (Watt)		% Perbedaan (%)
Daya tanpa direbus	Daya yang direbus	
0.00023997	0.00013142	-45.23482102
0.00014238	0.00010243	-28.05871611
0.00010999	3.43×10^{-5}	-68.80080007
0.00009702	2.75×10^{-5}	-71.62028448
7.62×10^{-5}	0.00001485	-80.51487955

17. Tabel pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 5 % yang ditambahkan dengan kentang

- Jumlah kentang = 16 potong
- Nilai Tegangan larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.806
- Nilai Arus larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.628

Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)	Massa kentang (gram)	ukuran kentang (cm)		
				Panjang	Lebar	Tinggi
J-1	0.809	0.00063	13.6	4	2.2	1.6
J-2	0.827	0.0007	12.6	3.9	2.1	1.5
J-3	0.827	0.00071	11.9	3.8	2	1.5
J-4	0.835	0.00072	11.6	3.7	2	1.5
J-5	0.852	0.00073	11.3	3.7	2	1.5
J-11	0.857	0.00049	10.5	3.6	1.9	1.4
J-12	0.866	0.00041	10.5	3.6	1.9	1.4
J-13	0.868	0.00041	10.5	3.6	1.9	1.4
J-16	0.855	0.00035	10.5	3.6	1.9	1.4
J-17	0.846	0.00034	10.5	3.6	1.9	1.4

18. Tabel hasil perhitungan nilai daya dan nilai efisiensi dari nilai pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 5 % yang ditambahkan dengan kentang

Daya (Watt)		% Perbedaan (%)
Daya sebelum bercampur kentang	Daya setelah bercampur kentang	
0.000506168	0.00050805	0.371813311
0.000506168	0.00057807	14.20516508
0.000506168	0.00058634	15.83900997
0.000506168	0.0005987	18.28088698
0.000506168	0.0006194	22.37043827

0.000506168	0.00041993	-17.03742631
0.000506168	0.00035593	-29.68144964
0.000506168	0.00035501	-29.86320747
0.000506168	0.00029669	-41.38507373
0.000506168	0.00028426	-43.84078014

19. Tabel pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 10% yang ditambahkan dengan kentang

- Jumlah kentang = 16 potong
- Nilai Tegangan larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.78
- Nilai Arus larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.472

Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)	Massa kentang (gram)	ukuran kentang (cm)		
				Panjang	Lebar	Tinggi
J-1	0.798	0.00047	13.6	4	2.2	1.6
J-2	0.803	0.00048	11.6	3.9	2.1	1.5
J-3	0.809	0.00048	11.4	3.8	2.1	1.5
J-4	0.81	0.00049	11.1	3.8	2	1.4
J-5	0.804	0.00048	11.1	3.8	2	1.4
J-6	0.799	0.00039	11.1	3.8	2	1.4
J-10	0.795	0.00035	11.1	3.8	2	1.4

20. Tabel hasil perhitungan nilai daya dan nilai efisiensi dari nilai pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 10 % yang ditambahkan dengan kentang

Daya (Watt)		% Perbedaan (%)
Daya sebelum bercampur kentang	Daya setelah bercampur kentang	
0.00036816	0.00037666	2.308778792

0.00036816	0.00038303	4.039004781
0.00036816	0.00039156	6.355932203
0.00036816	0.00039447	7.146349413
0.00036816	0.0003819	3.732073012
0.00036816	0.00031481	-14.49098218
0.00036816	0.00027666	-24.85332464

21. Tabel 4.8 pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 15% yang ditambahkan dengan kentang

- Jumlah kentang = 16 potong
- Tegangan kentang sebelum dicampurkan = 0.812
- Tegangan larutan garam sebelum bercampur dengan kentang = 0.796

Waktu Pengukuran (Jam)	Tegangan (Volt)	Arus (A)	Massa kentang (gram)	ukuran kentang (cm)		
				Panjang	Lebar	Tinggi
J-1	0.796	0.00052	13.6	4	2.2	1.6
J-2	0.807	0.00053	11.5	3.9	2.1	1.5
J-3	0.803	0.00051	11.1	3.8	2	1.4
J-4	0.802	0.00046	11.1	3.8	2	1.4
J-8	0.796	0.0004	11.1	3.8	2	1.4

22. Tabel hasil perhitungan nilai daya dan nilai efisiensi dari nilai pengukuran arus dan tegangan larutan garam pada konsentrasi 15 % yang ditambahkan dengan kentang

Daya (Watt)		% Perbedaan (%)
Daya sebelum bercampur kentang	Daya setelah bercampur kentang	
0.000409144	0.00040994	0.194552529
0.000409144	0.00042368	3.552783372
0.000409144	0.00041274	0.878908159
0.000409144	0.00036812	-10.02678763
0.000409144	0.00031999	-21.79037209

LAMPIRAN 2 FOTO PENELITIAN

1. Persiapan alat dan bahan



Multimeter



Kabel penghubung dan penjepit buaya



Panci dan kompor



Termometer




Neraca digital



Solder



Timah solder



Kabel jumper



Elektroda tembaga dan aluminium



Wadah untuk menimbang garam



Penggaris



Pisau



Gunting



LED



Toples



Pipa



Lem pipa



Gelas kimia



Kentang

2. pengukuran tegangan pada kentang dengan variasi waktu



Pengukuran kentang sebelum direbus



Kentang yang direbus



Pengukuran suhu air yang telah direbus



Pengukuran kentang setelah direbus

3. Proses merangkai alat pengukuran tegangan kentang yang direbus tanpa direbus dan kentang yang dipotong





Rangkaian tampak dari atas



Rangkaian tampak dari belakang


4. Pengukuran tegangan kentang yang direbus dan tanpa direbus



Pengukuran massa kentang



Pengukuran volume kentang



Pengukuran kentang yang telah direbus



Pengukuran kentang tanpa direbus



Kondisi lampu LED pada hari pertama



Kondisi lampu LED pada hari kedua

5. Proses merangkai alat pengukuran tegangan rangkaian kentang yang ditambahkan ke dalam larutan garam





Rangkaian yang telah jadi

6. Pengukuran tegangan rangkaian kentang yang ditambahkan ke dalam larutan garam



Pengukuran tegangan larutan garam sebelum ditambahkan kentang



Pemotongan kentang



Pengukuran massa kentang



Pengukuran tegangan kentang



Pengukuran tegangan larutan garam setelah ditambahkan kentang



Pengukuran massa kentang setelah mengalami osmosis

LAMPIRAN PERSURATAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2086 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, Nama **BAHARUDDIN** NIM : **60400112055** tertanggal **07 Desember 2015** untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "**Sumber Energi Alternatif Dari Kentang dan Garam**"
- Menimbang : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama RI. No. 492 Tahun 2003 tentang Pemberian Kuasa Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS ditingkat Depag;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Surat Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 330/KMK/05/ Tahun 2008 Tentang Penetapan UIN Alauddin Makassar pada Depag Sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mengangkat/ Menunjuk saudara :
1. Ihsan, S.Pd., M.Si. sebagai Pembimbing Pertama,
2. Iswadi, S.Pd., M.Si. sebagai Pembimbing Kedua.
- Kedua : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar,
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya,
- Kelima : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
pada tanggal : 07 Desember 2015



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 252 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
BAHARUDDIN NIM 600400112055
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Jurusan Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, nama **BAHARUDDIN NIM 600400112055**, untuk melaksanakan seminar draft .
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar Draft, Jurusan **FISIKA** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Sekretaris : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Pembimbing I : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Penguji I : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji II : Filtriyanti, S.Si., M.Sc.
Penguji III : Dr. Sohra, M.Ag.
Pelaksana : Nassar, S.Ag.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar

Rada tanggal : 11 Februari 2016



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 987 TAHUN 2016
TENTANG

PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif : **BAHARUDDIN, NIM: 60400112055**
Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129 C tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
Ketua : **Dr.Hj.Wasilah,S.T., M.T.**
Sekertaris : **Nassar,S.Ag.**
Penguji I : **Dr.Sohrah,M.Ag.**
Penguji II : **Ihsan,S.Pd.,M.Si.**
Penguji III : **Iswadi,S.Pd.,M.Si.**
Pelaksana : **Jusmulyadi,S.T.**
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknonologi UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Makassar

Pada tanggal : 17-Jun-16





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 868720, Fax. (0411) 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo No.36, Romangpolong-Gowa. ■ (0411) 841879, Fax. (0411) 8221400

Nomor : ST.VI.1/PP.009/1800/2016
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Izin Penelitian
Untuk Menyusun Skripsi

Makassar 22 Juni 2016

Kepada Yth.
Kepala Lab. Fisika Dasar, Fak. Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar
Di-
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami sampaikan, bahwa mahasiswa UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Baharuddin
NIM : 60400112055
Semester : VIII
Fakultas : Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Jurusan : Fisika
Pembimbing : 1. Ihsan, S.Pd., M.Si.
2. Iswadi, S.Pd., M.Si.

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi berjudul "**Peningkatan Sifat Kelistrikan Pada Kentang Sebagai Sumber Energi Alternatif**" sebagai salah satu syarat penyelesaian Studi akhir Sarjana/S.1.

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi izin untuk Penelitian di Lab. Fisika Dasar, Fak. Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Assalam
Dekati

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

Tembusan:

1. Ketua Prodi/Jurusan Fisika Fak. Sainstek UIN Alauddin
2. Arsip



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2307 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan **BAHARUDDIN, NIM 60400112055, tertanggal 18 November 2016**, untuk melaksanakan seminar Hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat :
 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Menteri Agama Nomor: 289 Tahun 1993 JO Nomor: 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama
 6. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
 7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep.Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Membentuk Panitia Seminar Proposal, Jurusan **Fisika** Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc.
Sekretaris : Ayusari Wahyuni, S.Si., M.Sc.
Pembimbing I : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Penguji I : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji II : Fitriyanti, S.Si., M.Sc.
Penguji III : Dr.Sohrah, M.Ag.
Pelaksana : Hapsah, S.T.

- Kedua :
 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
 2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
 3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditandatangani di : Makassar
Pada tanggal : 18 November 2016

An. Rektor
Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001





ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR :2501 TAHUN 2016

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : **BAHARUDDIN**
NIM : **60400112055**
Tanggal : **28 November 2016**
Mahasiswa Jurusan : **FISIKA**
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Peningkatan Sifat Kelistrikan pada Kentang Sebagai Sumber Energi Alternatif**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Angg*ran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
7. Keputusan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof.Dr.H.Arifuddin,M.Ag.**
Sekretaris : Sri Zelviani,S.Si., M.Sc.
Penguji I : Sahara,S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji II : Fitriyanti,S.Si., M.Sc.
Penguji III : Dr.Sohrah,M.Ag.
Pembimbing I : Ihsan, S.Pd., M.Si.
Pembimbing II : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Pelaksana : Jasmulyadi,S.T.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains & Teknonologi UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal, 28 November 2016



An. Rektor
Dekan,
Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19891205 199303 1 001

RIWAYAT HIDUP



Baharuddin atau sering dipanggil Bahar, adalah anak kelima dari 7 bersaudara dari pasangan Bapak Syamsuddin dan ibu Hj. Hasmuna yang lahir di Desa Lembang-lembang Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat, pada tanggal 01 Januari 1993. Pada tahun 2000 penulis memulai pendidikan di sekolah dasar di SDN 003 Banua-banua Kec. Limboro Kab. Polewali Mandar, kemudian pada tahun 2006 penulis melanjutkan sekolah di sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Palece Kab. Polewali Mandar, kemudian pada tahun 2008 penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Tinambung, Kab. Polewali Mandar, dan lulus pada tahun 2011. Dan pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Fisika.