

**PERBANDINGAN KUALITAS MINYAK ATSIRI (*Patchouli Oil*) DARI
TANAMAN NILAM MENGGUNAKAN METODE DESTILASI AIR,
DESTILASI UAP CAIR DAN DESTILASI UAP LANGSUNG**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh :

A.EVI SURYANI
NIM. 60400116027

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A. Evi Suryani
NIM : 60400116027
Tempat/ Tgl. Lahir : Makassar/ 13 Desember 1996
Jurusan : Fisika
Fakultas/ Program : Sains dan Teknologi
Alamat : Jl. Ir. Sutami. Kompleks Bira No. 23 A
Judul Proposal : Perbandingan Kualitas Minyak Atsiri (*Patchouli Oil*)
Dari Tanaman Nilam Menggunakan Metode Destilasi
Air, Destilasi Uap Cair dan Destilasi Uap Langsung

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain. Sebagian atau keseluruhan maka skripsi ini batal demi hukum.

Samata-Gowa, 07 Agustus 2020

Penyusun,



A. Evi Suryani
NIM. 60400116027

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *“Perbandingan Kualitas Minyak Atsiri (Patchouli Oil) Dari Tanaman Nilam Menggunakan Metode Destilasi Air, Destilasi Uap Cair dan Destilasi Uap Langsung”*. Yang disusun oleh **A. Evi Suryani/60400116027**. Mahasiswa Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 19 Agustus 2020 M**, bertepatan dengan **29 Dzulhijjah 1441 H** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam Ilmu Sains, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).


Gowa, 19 Agustus 2020 M
29 Dzulhijjah 1441 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. (.....)
Sekertaris : Ihsan, S.Pd., M.Si. (.....)
Penguji I : Muh. Said. L, S.Si., M.Pd. (.....)
Penguji II : Dr. Sohras, M.Ag. (.....)
Pembimbing I : Iswadi, S.Pd., M.Si. (.....)
Pembimbing II : Sri Zelviani, S.Si., M.Sc. (.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.  
NIP. 1971041220000310001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah “*Azza wa Jalla*” atas segala cinta yang tercurah kepada kita semua, atas segala rahmat-Nya dan hidayah-Nya sehingga kita masih bisa menjalankan segala aktivitas. Shalawat dan salam yang selalu terpanjatkan kepada kekasih Allah “*Azza wa Jalla*”, baginda Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wa Sallam*. Manusia yang paling sempurna akhlaknya dan dicintai sepanjang zaman yang telah menyebarkan Islam hingga kita memperoleh nikmat keislaman dan keimanan hingga saat ini.

Alhamdulillah berkat petunjuk dan kemudahan yang diberikan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “**Perbandingan Kualitas Minyak Atsiri (*Patchouli Oil*) dari Tanaman Nilam Menggunakan Metode Destilasi Air, Destilasi Uap Cair, dan Destilasi Uap Langsung**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Salah satu dari sekian banyaknya pertolongan Allah ‘*Azza wa Jalla*’ yaitu telah menggerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulusnya kepada mereka yang telah memberikan motivasi dan andilnya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Tak lupa penulis sampaikan terima kasih yang istimewa kepada Ayahanda dan Ibu tercinta (Bapak **A. Haeruddin** dan Ibu **Ramliah**) atas segala cinta kasihnya serta doa yang tiada hentinya. Keberhasilan dan kebahagiaan penulis atas doa mereka sehingga penulis bisa menjadi seperti saat ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan terima kasih yang setulusnya kepada Bapak **Iswadi, S.Pd., M.Si.** Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran dan ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik. Selain memenuhi amanah yang diberikan, kami sering mendapat motivasi keimanan dan tak lupa selalu mengingatkan untuk bersikap jujur. Kepada Ibu **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc** selaku pembimbing II yang dengan penuh ketulusan meluangkan waktu, tenaga dan kesabaran untuk terus membimbing dan mengarahkan kepada penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan yang baik selama ini.
3. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.** selaku ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini membantu kami selama masa studi.
4. Bapak **Muhammad Said. L, S.Si., M.Pd.** selaku Sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini membimbing dan membantu

kami selama masa studi dan selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan, kritikan dan motivasi dalam perbaikan skripsi ini.

5. Ibu **Dr. Sohrah, M.Ag.** selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan, kritikan dan motivasi dalam perbaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah sepenuh hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis.
7. Kepada kak **Ningsih**, staf dan laboran Jurusan Fisika yang setulus hati membantu terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada tim penelitian sekaligus teman seperjuangan **Mulyana Surya Ningsih, Hasfiah, dan Roslina** yang telah membantu dalam penelitian, masa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, serta semangat, kebaikan, motivasi dan kebersamaannya selama ini bersama penulis.
9. Kepada Bripda **Muhammad Akmal Hidayah** yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam menyelesaikan desain alat.
10. Kepada sahabat **Nur Alfias Ilma, Mulyana, Sumiati** yang telah memberikan motivasi dan kebersamaian selama ini.
11. Kepada teman-teman fisika angkatan 2016 (**B16BANG**) yang telah kebersamaian selama masa studi.
12. Segenap kawan-kawan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan do'a serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis hanya bisa berdoa semoga Allah *'Azza wa Jalla* membalas segala kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih dan senantiasa dalam petunjuk serta perlindungan-Nya. Semoga karya sederhana ini dapat memberi

manfaat untuk kita semua, dan penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi (tugas akhir) ini masih terdapat banyak kekurangan, penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga kita semua berada dalam ridha Allah *'Azza wa Jalla*, Aamiin.

Samata, 11 Mei 2020

Penyusun,

A.Evi Suryani
NIM. 60400116027




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	(1-6)
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Masalah	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	(7-24)
A. Landasan Teori	7
1. Tanaman Nilam	7
a. Nilam Aceh.....	8
b. Nilam Jawa	8
c. Nilam Sabun	9
2. Minyak Nilam.....	9
3. Metode Penyulingan	11
a. Persiapan sebelum penyulingan.....	12
b. Penyulingan nilam	13
4. Komponen Utama Unit Penyulingan.....	16
a. Tungku pemanas	16

b.	Ketel penyuling.....	17
c.	Pendingin (kondensor).....	17
d.	Penampung dan pemisah minyak	18
e.	Ketel uap (<i>steam boiler</i>)	18
f.	Sumber uap air	19
5.	Pengujian dan Analisis Minyak Atsiri	19
a.	Standar mutu minyak nilam.....	19
b.	Laju penyulingan	20
c.	Rendemen	21
d.	Penentuan warna.....	21
e.	Penentuan bobot jenis	21
f.	Penentuan indeks bias	22
g.	Penentuan kelarutan etanol	22
h.	Penentuan bilangan asam.....	22
i.	Penentuan bilangan ester	23
j.	Penentuan putaran optik	23
k.	Penentuan <i>patchouli alcohol</i>	23
l.	Penentuan kadar besi (Fe).....	24
B.	Integrasi Ilmu Fisika dengan Keislaman	24
BAB III	METODE PENELITIAN	(27-32)
A.	Waktu dan Tempat Penelitian.....	27
B.	Alat dan Bahan	27
C.	Metode Penelitian	27
D.	Tabel Pengamatan.....	30
E.	Bagan Alir.....	32
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	(33-47)
A.	Pembuatan Minyak Atsiri	33
1.	Penimbangan nilam	33
2.	Destilasi	33
a.	Destilasi air	33
b.	Destilasi uap cair.....	34

c. Destilasi uap langsung	35
B. Hasil Penelitian	36
C. Analisis Minyak Atsiri.....	40
1. Laju penyulingan	40
2. Penetapan rendemen	42
3. Penentuan warna minyak atsiri.....	45
BAB V KESIMPULAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN.....
BIOGRAFI



DAFTAR TABEL

No.	Keterangan	Halaman
2.1	Persyaratan mutu minyak nilam SNI 06-2385-2006	20
3.1	Pengamatan rendemen minyak atsiri	30
3.2	Pengamatan mutu minyak nilam	30
4.1	Hasil penyulingan minyak atsiri menggunakan 3 metode	36
4.2	Hasil analisis laju penyulingan minyak atsiri	41
4.3	Hasil analisis rendemen minyak atsiri	42



DAFTAR GAMBAR

No.	Keterangan	Halaman
2.1	Skema penyulingan dengan air (Destilasi air)	14
2.2	Skema penyulingan dengan air dan uap (Destilasi uap cair)	15
2.3	Skema penyulingan uap langsung (Destilasi uap langsung)	16
4.1	Pembuatan minyak atsiri	33
	(a) Pengumpulan nilam	
	(b) Penimbangan nilam	
4.2	Destilasi air	33
	(a) Proses memasukkan nilam dan air kedalam ketel penyuling	
	(b) Proses destilasi air	
4.3	Destilasi uap cair	34
	(a) Proses memasukkan air dan nilam kedalam ketel penyuling	
	(b) Proses destilasi uap cair	
4.4	Destilasi uap langsung	35
	(a) Proses memasukkan air kedalam ketel uap dan nilam kedalam ketel penyuling	
	(b) Proses destilasi uap langsung	
4.5	Penentuan warna minyak atsiri	45

DAFTAR GRAFIK

No.	Keterangan	Halaman
4.1	Grafik lama waktu penyulingan dengan minyak atsiri yang dihasilkan	37
	(a) Hubungan antara waktu penyulingan dengan minyak atsiri menggunakan metode destilasi air	
	(b) Hubungan antara waktu penyulingan dengan minyak atsiri menggunakan metode destilasi air	
	(c) Hubungan antara waktu penyulingan dengan minyak atsiri menggunakan metode destilasi air	
4.2	Grafik gabungan untuk ketiga metode yaitu minyak atsiri dan rendemen	43
	(a) Grafik gabungan untuk ketiga metode dengan Minyak atsiri yang dihasilkan	
	(b) Grafik gabungan untuk ketiga metode dengan Rendemen yang dihasilkan	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Keterangan	Halaman
1	Perhitungan laju penyulingan dan rendemen	L1
2	Dokumentasi pengambilan data	L2
3	Dokumentasi minyak yang dihasilkan	L3



ABSTRAK

Nama : A. Evi Suryani

Nim : 60400116027

**Judul : PERBANDINGAN KUALITAS MINYAK ATSIRI (*Patchouli Oil*)
DARI TANAMAN NILAM MENGGUNAKAN METODE
DESTILASI AIR, DESTILASI UAP CAIR DAN DESTILASI UAP
LANGSUNG**

Telah dilakukan penelitian perbandingan kualitas minyak atsiri (*patchouli oil*) dari tanaman nilam menggunakan metode destilasi air, destilasi uap cair dan destilasi uap langsung untuk mengetahui pengaruh ketiga metode terhadap rendemen minyak atsiri yang dihasilkan dan kualitasnya. Hasil yang diperoleh yaitu penggunaan metode destilasi uap cair menghasilkan rendemen tertinggi 2,53% selama 2 jam 42 menit waktu penyulingan dengan laju kondensat 0,234 ml/menit dan destilasi uap langsung menghasilkan rendemen tertinggi 2,53% selama 3 jam waktu penyulingan dengan laju kondensat 0,211 ml/menit. Adapun pada metode destilasi air dalam waktu 3 jam hanya memperoleh rendemen 1,26% dengan laju kondensat 0,105 ml/menit. Sedangkan pengaruh penggunaan ketiga metode terhadap kualitas minyak atsiri yang dihasilkan telah sesuai dengan SNI 06-2385-2006 yaitu berwarna kuning jernih. Hal ini juga menunjukkan bahwa penggunaan alat destilasi yang terbuat dari *stainless stell* dapat menjaga kemurnian dari minyak atsiri karena tanaman nilam yang disuling tidak terkontaminasi dengan alat destilasi.

Kata kunci: *Tanaman nilam, destilasi air, destilasi uap cair dan destilasi uap langsung*

ABSTRACT

Name : A. Evi Suryani

Nim : 60400116027

Title : COMPARISON OF THE STUDY QUALITY OF ESSENTIAL OILS (*Patchouli Oil*) FROM PATCHOULI PLANTS USING THE METHODS OF WATER DISTILATION, WATER AND STEAM DISTILLATION AND DIRECT STEAM DISTILLATION

Comparative study of the quality of essential oils from patchouli plants using the methods of water distillation, water and steam distillation and direct steam distillation to determine the effect of the three methods on the yield of essential oila produced and their quality. The result obtained are the use of the water and steam distillation method produces the highest yield of 2,53% for 2 hours 42 minutes distillation time with a condensate rate of 0,234 ml/minutes and direct steam distillation produces the highest yield 2,53% for 3 hours of distillation time with a condensate rate of 0,211 ml/minutes. As for the water distillation method within 3 hours only obtained a yield of 1,26% with a condensate rate of 0,105 ml/minute. White the effect of the use of the three methods on the quality of essential oils produced wa in accordance with SNI 06-2385-2006 namely clear yellow. This also shows that the use of distillation equipment made of *stainless stell* can maintain the purify of essential oils because the patchouli plant in the distillation is not contaminated with the distillation tool.

Key words: *Patchouli plant, water distillation, water and steam distillation and direct steam distillation.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanaman nilam dalam sektor pertanian menjadi salah satu pendukung perekonomian negara Indonesia yang memiliki sumber daya alam berlimpah. Nilam (*Progestemon Cablin Bent*) yang dalam dunia perdagangan dikenal dengan nama *patchouli* termasuk jenis tanaman famili *Labiataea*. Tanaman nilam yang diduga berasal dari Filipina atau Malaysia ini tidak diketahui secara pasti, karena nilam masuk ke Indonesia lebih dari seabad yang lalu. Tanaman nilam mula-mula dibudidayakan di Aceh, kemudian berkembang di beberapa provinsi lainnya seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur (Nuryani, 2006: 3).

Salah satu minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi yaitu minyak nilam. Minyak atsiri atau *essential oils*, *etherial oils*, atau *volatille oils* termasuk pendukung perekonomian negara yang memiliki potensi besar di Indonesia. Ekstrak alami dari jenis tumbuhan tertentu yang berasal dari daun, bunga, kayu, biji-bijian bahkan putik bunga disebut sebagai minyak atsiri. Minyak atsiri yang diperdagangkan dipasar internasional ada 70 jenis dan di Indonesia ada 40 jenis yang dapat diproduksi. Adapun 12 jenis lainnya termasuk sebagai komoditas ekspor. Indonesia memiliki jenis minyak atsiri yang banyak untuk diproduksi namun minyak atsiri yang diproduksi masih sebagian kecil diantaranya. (Gustina, 2014: 6)

Selain itu teknologi yang digunakan petani dan agroindustri penyulingan nilam menggunakan teknologi sederhana yang memiliki keterbatasan dalam ekstraksi maupun penyulingan minyak nilam sehingga kualitas minyak yang dihasilkan kurang baik, karena pengawasan terhadap mutu minyak kurang diperhatikan. Selain budi daya maupun pengolahannya masalah lain yang dihadapi adalah masalah permodalan, harga minyak dalam perdagangan lebih rendah karena sebagian besar minyak nilam yang dihasilkan terbuat dari ketel penyuling berbahan logam besi yang menimbulkan kontaminasi dengan bahan yang ingin diambil minyaknya, sehingga warna minyak yang dihasilkan keruh dan gelap. Keadaan inilah yang membuat minyak sulit diterima dalam perdagangan dan harganya relatif lebih rendah. (Idris, dkk, 2014: 80).

Pada umumnya kegunaan minyak atsiri sangat banyak, ada yang digunakan sebagai bahan baku minyak wangi, kosmetik dan obat-obatan, kandungan dalam bumbu maupun pewangi (*flavour and fragrance ingredients*). Adapun dalam Industri kosmetik dan minyak wangi minyak atsiri digunakan sebagai bahan pembuatan sabun, pasta gigi, shampo, lotion, dan parfum. Kegunaan minyak atsiri tergantung dari jenis tanaman yang diambil hasil sulungnya (Gustina, 2014: 6).

Produksi minyak nilam dilakukan oleh para petani menggunakan proses destilasi uap (penyulingan uap), penggunaan metode destilasi uap efektif dan praktis serta ekonomis dibandingkan dengan proses ekstraksi. Selain itu di Indonesia perkebunan minyak nilam didominasi oleh perkebunan rakyat dan produksinya didominasi oleh industri skala kecil dan menengah (Faramitha dan Setiadi, 2013).

Minyak atsiri diperoleh dengan proses destilasi. Destilasi adalah proses pemisahan komponen-komponen yang terkandung dalam tanaman atau bahan lainnya berdasarkan perbedaan titik uap dari dua jenis atau lebih komponen (Mahlinda, dkk, 2019: 29). Secara umum ada tiga macam sistem destilasi yaitu destilasi dengan air, destilasi dengan uap cair, dan destilasi dengan uap langsung.

Produksi minyak atsiri menggunakan destilasi uap banyak diminati dimana destilasi uap dapat dilakukan dengan tiga macam teknik yaitu hidrodestilasi, destilasi dengan uap basah (destilasi uap dan air) dan dengan uap kering (*dry steam*). Teknik hidrodestilasi banyak digunakan karena teknik yang paling sederhana, penyempurnaan teknik hidrodestilasi adalah destilasi uap dan air (Ingrid dan Djojsubroto, 2008: 21).

Saat ini proses penyulingan minyak dilakukan dengan cara yang sederhana perlakuan dan pengawasan terhadap minyak kurang diperhatikan sehingga kualitas minyak yang dihasilkan tidak baik atau tidak optimal. Secara fisik kualitas minyak dapat diketahui dengan komponen utama penyusunnya dan warnanya. *Patchouli alcohol* dan *norpatchoulenol* adalah komponen utama penyusun minyak nilam, komponen inilah yang memberi aneka bau khas minyak nilam. Secara teori konsentrasi *patchouli alcohol* lebih besar yaitu 30 – 40 % dibandingkan dengan *norpathoulenol* 0,3 – 0,4% dalam minyak nilam. Minyak nilam yang mengandung *patchouli alcohol* yang tinggi dan kandungan terpen yang rendah berarti memiliki kualitas yang tinggi. Tetapi kenyataannya kandungan *patchouli alcohol* dalam minyak hasil penyulingan rakyat masih rendah yaitu dibawah 30%, karena minyak yang dihasilkan dari proses

penyulingan mengandung komponen-komponen pengotor dan kandungan Fe (besi) yang membuat warna minyak menjadi keruh gelap yang membuat kualitas dari minyak menurun (Alam, 2007: 63).

Adapun penelitian sebelumnya yaitu penentuan metode terbaik proses penyulingan minyak atsiri antara penyulingan dengan air dan penyulingan dengan uap cair diperoleh hasil bahwa penyulingan menggunakan uap cair merupakan metode penyulingan yang lebih baik untuk menghasilkan minyak atsiri secara kuantitas. Dan penyulingan menggunakan air merupakan metode penyulingan yang lebih baik untuk menghasilkan minyak atsiri secara kualitas (Negoro, 2007). Dan penelitian yang dilakukan oleh (Yuliarto, dkk, 2012) yaitu pengaruh ukuran bahan dan metode destilasi (destilasi air dan destilasi uap cair terhadap kualitas minyak atsiri yang dihasilkan menunjukkan bahwa ukuran bahan dan metode destilasi berpengaruh terhadap kualitas minyak atsiri yaitu rendemen dan viskositas minyak atsiri yang dihasilkan. Sedangkan bila ditinjau dari berat jenis, indeks bias, dan kelarutan dalam alkohol, maka ukuran bahan dan metode destilasi tidak memberikan pengaruh. Dan rendemen minyak atsiri tertinggi dihasilkan pada perlakuan destilasi uap cair.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian pengaruh penggunaan metode destilasi air, destilasi uap cair, dan destilasi uap langsung terhadap rendemen minyak nilam yang dihasilkan dan kualitas minyak karena Indonesia dikategorikan menghasilkan kualitas minyak yang kurang baik. Maka dilakukan uji perbandingan ini dengan bahan dasar nilam (*patchouli oil*)

diharapkan diperoleh metode yang efektif dan efisien dalam menghasilkan minyak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh penggunaan metode destilasi air, destilasi uap cair dan destilasi uap langsung terhadap rendemen minyak nilam yang dihasilkan?
2. Bagaimana pengaruh penggunaan metode destilasi air, destilasi uap cair dan destilasi uap langsung terhadap kualitas minyak nilam yang dihasilkan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membandingkan pengaruh penggunaan metode destilasi air, destilasi uap cair, dan destilasi uap langsung terhadap rendemen minyak nilam yang dihasilkan.
2. Untuk membandingkan pengaruh penggunaan metode destilasi air, destilasi uap cair, dan destilasi uap langsung terhadap kualitas minyak nilam yang dihasilkan.

D. Ruang Lingkup

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lokasi pengambilan sampel di Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.
2. Pembuatan minyak atsiri dengan 3 metode yaitu destilasi air, destilasi uap cair, dan destilasi uap langsung.

3. Bahan dasar pembuatan minyak atsiri adalah tanaman nilam (*Progestemon cablin bent*).
4. Kualitas minyak meliputi warna mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi proses pengambilan minyak nilam yang efektif dan efisien dengan daun nilam menggunakan tiga metode yaitu destilasi air, destilasi uap cair dan destilasi uap langsung.
2. Hasil yang dapat dicapai adalah kualitas minyak yang baik dan metode yang tepat dalam pengambilan minyak nilam.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Tanaman Nilam

Salah satu kelompok tanaman penghasil minyak atsiri yaitu tanaman nilam (*Progestemon cablin bent*), sampai saat ini minyak nilam belum dapat dibuat dalam bentuk sintesis hal ini yang membuat minyak atsiri mempunyai potensi yang baik dan harganya tinggi. Minyak nilam dalam dunia internasional sudah lama dikenal dan di Indonesia masih sedikit yang membudidayakan tanaman nilam. Minyak nilam banyak diminati oleh negara lain hal inilah yang menjadikan minyak nilam sebagai bisnis yang menjanjikan. Sekitar 600-800 ton/tahun kebutuhan dunia terhadap minyak atsiri yang berasal dari tanaman nilam. Minyak atsiri nilam yang di ekspor belum dimurnikan atau yang telah dimurnikan, negara tujuan ekspor minyak atsiri nilam antara lain adalah Singapura, Amerika Serikat dan Spanyol (Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, 2013: 2).

Minyak nilam sampai saat ini belum memiliki produk substitusi dan mempunyai peluang yang baik karena permintaan terhadap minyak nilam selalu meningkat. Setiap tahun kebutuhan akan minyak wangi meningkat karena kebiasaan gaya hidup masyarakat yang menggunakan kosmetika dan minyak wangi, maka kebutuhan akan kosmetika atau minyak wangi menjadi meningkat setiap tahunnya. Lahan budi daya tanaman nilam semakin berkurang karena meningkatnya jumlah penduduk, permintaan minyak nilam yang semakin meningkat mengharuskan memiliki suatu teknik budidaya tanaman nilam yang

tepat agar memiliki rendemen yang tinggi dan kualitas minyak nilam yang bagus. Selama hampir 100 tahun di daerah penghasil utama (Aceh dan Sumatera Utara) tanaman nilam telah dibudidayakan di Indonesia, namun rendemen dan mutu minyak nilam yang dihasilkan sampai sekarang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya mutu genetik tumbuhan, teknologi budidaya yang kurang diperhatikan, tanaman terkena penyakit, serta teknik panen dan pasca panen yang kurang tepat (Hariyani, dkk, 2015: 206).

Terdapat tiga jenis nilam yaitu nilam aceh, nilam jawa dan nilam sabun di Indonesia hingga saat ini (Suswono, 2012: 9).

a. Nilam Aceh

Nilam aceh (*Pogostemon cablin Benth* atau *Pogostemon Patchouli*) memiliki aroma khas dan kadar minyak yang tinggi pada daun kering yaitu 2,5-5% dibandingkan jenis tanaman lain, sehingga minyak nilam merupakan tanaman standar ekspor yang direkomendasikan. Hampir di seluruh wilayah Aceh tanaman nilam di tanam secara meluas karena nilam Aceh yang dikenal untuk pertama kali. Jenis tanaman nilam ini berasal dari Filipina, yang kemudian ditanam dan dikembangkan juga di wilayah Malaysia, Madagaskar, Brazil, serta Indonesia. Saat ini. Karena memiliki kandungan minyak yang tinggi hampir seluruh wilayah Indonesia mengembangkan nilam Aceh secara khusus (Suswono, 2012: 9).

b. Nilam Jawa

Nilam jawa (*Pogostemon heyneatus Benth*) yang biasa disebut nilam hutan. Nilam jawa yang masuk ke Indonesia berasal dari India, serta tumbuh liar di beberapa hutan di Pulau Jawa. Jenis nilam jawa yaitu pada daun dan rantingnya

tidak memiliki bulu-bulu halus dan ujung daun agak meruncing. Tanaman nilam jawa ini memiliki kadar minyak 0,5-1,5% lebih rendah dibandingkan nilam aceh (Suswono, 2012: 9).

c. Nilam Sabun

Nilam sabun (*Pogostemon hortensis Backer*) biasa digunakan untuk mencuci pakaian, terutama mencuci kain jenis batik. Jenis nilam sabun memiliki kadar minyak yang sama dengan nilam jawa yaitu 0,5-1,5%. Jenis nilam sabun tidak memperoleh pasaran dan bisnis minyak nilam karena kandungan minyak yang dimiliki dan dihasilkan dari proses penyulingan tidak baik. Nilam jawa dan nilam sabun tidak direkomendasikan sebagai tanaman komersial karena kandungan minyaknya sangat sedikit dibandingkan nilam aceh. Selain itu, komposisi kandungan minyak nilam sabun tidak baik sehingga aroma yang dimiliki keduanya berbeda dengan nilam aceh (Suswono, 2012: 9).

Minyak nilam didapatkan dari proses penyulingan daun dan tangkai nilam. Pada umur 6-8 bulan setelah panen nilam dapat dilakukan. Sebaiknya cabang-cabang pertama tidak dipanen terutama bila panen dilakukan pada musim kemarau. Untuk menstimulir pertumbuhan cabang-cabang baru dan mencegah kematian tanaman yang cepat minimal meninggalkan satu cabang. Panen dilakukan dengan pemangkasan sekitar 15-20 cm dari atas permukaan tanah atau rumpun diatas cabang kedua. Sekitar 50-75% produk pertama yang dihasilkan dari produk normal. Panen berikutnya dapat dilakukan sekali tergantung dari curah hujan dan kesuburan tanah atau setiap 4-6 bulan. Agar daun tetap mengandung minyak atsiri yang tinggi sebaiknya panen dilakukan pada pagi hari

atau sore hari. Pada siang hari laju pembentukan minyak dan daun kurang elastis sehingga daun mudah sobek, kehilangan minyak akan lebih besar karena sel-sel daun akan melakukan proses metabolisme. Sebelum warna daun nilam berwarna coklat maka dilakukan pemanenan, karena minyak yang terkandung pada daun nilam yang berwarna coklat telah hilang. Sekitar 25 ton daun basah atau setara dengan 6,25 ton (25%) daun kering yang dihasilkan dalam satu hektar lahan nilam yang dipelihara dengan baik dan sesuai dengan pola budidaya yang tepat. Hasil ini diperoleh bila setiap batang atau pohon menghasilkan 1 kg daun basah, dan hasil panen dapat dipengaruhi oleh jarak antar tanaman dan jenis nilam yang ditanam serta lokasi lahan (Suswono, 2012: 10-11).

Setelah melakukan panen maka ada tahap pascapanen yang merupakan kegiatan yang dilakukan setelah pemanenan. Kegiatan pascapanen pada nilam terdiri dari pengeringan nilam, pemotongan atau mengecilkan ukuran nilam dan kemudian melakukan proses penyulingan. Selama 4 jam dilakukan pengeringan dengan cara dijemur dan selama 6 hari diikuti dengan pengeringan angin hingga diperoleh kadar air antara 12-15%. Penyimpanan daun kering yang baik tidak lebih dari satu minggu dan sampai proses penyulingan kadar air yang terkandung dalam daun harus dipertahankan. Perbandingan daun terhadap tangkai yang terbaik yaitu 1:1. Untuk mengurangi ketebalan bahan agar kelenjar minyak dapat terbuka dengan baik dilakukan proses pemotongan sehingga mempercepat penguapan dan penyulingan minyak nilam karena terjadinya peningkatan difusi akibat ukuran bahan. Pemotongan daun segar dapat menyebabkan penurunan

rendemen minyak, sebaiknya pemotongan dilakukan pada daun nilam yang telah kering dengan panjang rajangan berkisar 15-20 cm. (Suswono, 2012: 11).

2. Minyak Nilam

Minyak nilam adalah salah satu minyak atsiri yang diperoleh dari daun, batang dan cabang tanaman nilam melalui proses penyulingan. Kandungan minyak nilam tertinggi sekitar 4-5% terdapat pada bagian daun. *Patchouli alcohol* ($C_{15}H_{26}O$) adalah komponen utama minyak nilam yang menjadi penentu mutu minyak nilam, senyawa ini merupakan kelompok seskuiterpen alkohol tersier trisiklik yang mempunyai gugus hidroksil yaitu gugus-OH dan 4 buah gugus metil. Kualitas minyak nilam semakin baik apabila kadar *patchouli alcohol* semakin tinggi, serta penyimpanan minyak yang baik agar tidak terkontaminasi dengan cahaya termasuk hal penting yang harus diperhatikan. Selain itu, mutu minyak nilam yang dihasilkan dari proses penyulingan harus memenuhi standar mutu perdagangan yang telah ditetapkan oleh Standar Nasional Indonesia (SNI-06-2385-2006) (Zaimah, 2014: 1-2).

Minyak atsiri (*essential oil*) memiliki aroma yang khas dan bahan aromatis alam yang berasal dari tumbuhan, namun minyak atsiri memiliki sifat mudah menguap pada suhu kamar tanpa mengalami dekomposisi, berbau wangi sesuai jenis tanaman yang disuling dan mempunyai rasa getir serta bersifat larut dalam pelarut organik dan tidak larut dalam air (Ibrahim, dkk, 2018: 163).

Minyak atsiri yang di sintesis dalam sel tanaman merupakan salah satu hasil proses metabolisme dalam tanaman yang terbentuk karena reaksi antara berbagai persenyawaan kimia dengan air. Minyak atsiri terdapat pada bagian

tanaman seperti akar (akar wangi), pada batang (kayu manis), pada kulit kayu (kayu putih), pada daun kemangi (kemangi), pada bunga (cengkeh) dan pada buah (buah pala). Fungsi minyak atsiri pada tanaman adalah pemberi aroma, misal pada bunga untuk membantu proses penyerbukan, pada buah sebagai perantara distribusi ke biji dan berfungsi sebagai penolak serangga pada daun dan batang (Shinta, 2012: 63).

Komponen utama minyak atsiri nilam yang digunakan dalam industri parfum dan kosmetik adalah *patchouli alcohol* ($C_{15}H_{26}$). Minyak atsiri nilam sebagai bahan fiksatif memiliki aroma parfum yang dapat bertahan lebih lama. Terdapat sekitar 23,2% kandungan senyawa *patchouli alcohol* di dalam minyak nilam, dan senyawa aktif lainnya seperti α -*patchoulene* (3,3%), β -*patchoulene* (4,2%), dan α -*guaiene* (14,6%). Dan sekitar 80-90% Indonesia menguasai pasaran minyak atsiri dunia karena mutu minyak nilam Indonesia dikenal baik (Ayucitra, dkk, 2015: 646).

3. Metode Penyulingan

Penyulingan atau destilasi merupakan proses pemisahan komponen yang berupa cairan dari dua macam campuran atau lebih berdasarkan perbedaan titik didih dari masing-masing komponen. Campuran cairan yang disuling ada dua berupa cairan yang larut dan tidak larut, cairan yang tidak larut (*immiscible*) membentuk dua fase dan cairan saling melarutkan secara sempurna (*miscible*) hanya membentuk satu fase. Proses penyulingan dengan uap cair dari bahan tanaman adalah contoh cairan yang tidak larut dimana campuran cairan

membentuk dua fase untuk memisahkan minyak atsiri dari bahan (Suswono, 2012: 11-12).

Penyulingan merupakan istilah lain dari destilasi, salah satu metode pemurnian air adalah proses destilasi. Proses pemanasan suatu bahan dengan berbagai temperatur dan tanpa menimbulkan kontak langsung dengan udara luar disebut juga sebagai destilasi. Proses penyulingan atau destilasi akan mengubah bahan dari bentuk cair ke bentuk gas melalui proses pemanasan, dan kemudian gas yang dihasilkan akan didinginkan sehingga mengumpulkan tetesan cairan yang mengembun (Adani dan Pujiastuti, 2017: 32).

Hasil dari proses destilasi disebut sebagai destilat yaitu larutan hasil destilasi yang berada dalam penampung. Adapun hal-hal yang mempengaruhi proses destilasi adalah jenis larutan, volume larutan, suhu, waktu destilasi dan tekanan dalam alat destilasi (Adani dan Pujiastuti, 2017: 32).

Metode destilasi air dan destilasi uap cair sering digunakan dalam produksi minyak atsiri, karena kedua metode ini merupakan metode yang sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang tinggi seperti dengan destilasi uap langsung. Selain itu, belum ada yang mengkaji pengaruh penggunaan metode destilasi air dan uap cair terhadap rendemen minyak atsiri yang dihasilkan. Minyak atsiri dari tanaman aromatik diselubungi oleh kelenjar minyak, pembuluh-pembuluh, kantung minyak atau rambut granular. Proses pengecilan ukuran bahan biasanya kurang di perhatikan untuk melakukan proses destilasi, untuk mendapatkan rendemen yang tinggi sebaiknya bahan tanaman dirajang (dikecilkan ukurannya) terlebih dahulu secara merata (Yulianto, dkk, 2012: 13).

a. Persiapan Sebelum Penyulingan

Setelah menyiapkan bahan baku yang berkualitas baik dan dikecilkan ukurannya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum melakukan proses penyulingan yaitu alat penyulingan harus dalam keadaan bersih. Setelah itu mengontrol saluran pipa pendingin serta ketersediaan air yang menjadi media pendingin, serta tempat penampungan minyak harus dalam keadaan bersih. Kemudian mempersiapkan bahan bakar secukupnya sesuai jenis peralatan penyulingan yang digunakan, dan menyesuaikan bahan dengan kapasitas atau daya tampung alat destilasi (Suswono, 2012: 14).


Sebelum memasukkan tanaman nilam kering kedalam alat penyulingan sebaiknya ditimbang terlebih dahulu, untuk mengetahui perbandingan tanaman yang di suling terhadap minyak yang dihasilkan. Agar uap cair merata dalam alat penyulingan, pengisian bahan dilakukan secara merata dan padat pada seluruh bagian. Kemudian mengontrol aliran pemisahan air dan minyak pada tempat penampungan dan kepadatan nilam dalam penyulingan yang baik adalah 110-120 gram/liter (Suswono, 2012: 14-15).

b. Penyulingan Nilam

Pemilihan metode penyulingan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan rendemen yang tinggi serta kualitas yang baik, dalam industri minyak atsiri dikenal tiga macam metode penyulingan, yaitu penyulingan dengan air (*water distillation*), penyulingan dengan air dan uap (*water and steam distillation*), dan penyulingan dengan uap (*steam distillation*) (Suswono, 2012: 12).

1) Penyulingan dengan Air (Water Distillation)

Penyulingan dengan air (*water distillation*) yaitu bahan yang akan disuling berkontak langsung dengan air (direbus). Ketika bobot jenis bahan lebih rendah maka bahan yang disuling mengapung di atas air atau terendam secara sempurna apabila bobot jenisnya lebih besar. Proses penyulingan yang sempurna terjadi ketika bahan yang disuling dapat bergerak bebas di dalam air. Untuk menghindari tekanan akibat berat bahan, metode penyulingan dengan air membutuhkan ukuran ketel dengan diameter yang lebih besar dibanding ukuran tingginya. Metode penyulingan dengan air cocok digunakan untuk bahan yang mudah menggumpal jika terkena panas seperti tepung dan bunga, dan penyulingan ini kurang tepat digunakan untuk bahan-bahan yang mudah larut dalam air (Guenther, 1972; Kataren, 1985). Adanya kontak langsung antara bahan dengan air mengakibatkan terjadinya hidrolisis pada minyak atsiri sehingga penyulingan dengan air memiliki kualitas yang kurang baik atau tidak bermutu tinggi (Suswono, 2012: 12).




Gambar 2.1: Skema Penyulingan dengan Air

Selain itu waktu yang diperlukan untuk penyulingan dengan air lebih lama dibandingkan dengan metode penyulingan yang lainnya. Metode penyulingan dengan air dilakukan ketika bahan yang ingin disuling tidak dapat digunakan pada

metode penyulingan uap cair atau penyulingan uap langsung (Suswono, 2012: 12).

2) Penyulingan dengan Air dan Uap (Water and Steam Distillation)

Penyulingan dengan air dan uap atau uap cair ini dilakukan tanpa adanya kontak langsung antara bahan dan air, bahan yang akan diambil minyaknya terletak diatas rak atau saringan berlubang yang dibawahnya terdapat air mendidih (dikukus). Bahan yang akan diambil minyaknya hanya berhubungan dengan uap, peristiwa gosong dapat dihindari ketika uap tidak terlalu panas dan selalu dalam keadaan basah atau jenuh (Guenther, 1972). Metode penyulingan ini tepat digunakan untuk bahan-bahan berupa rumput, biji dan daun-daunan, metode penyulingan uap cair ini lebih unggul dibanding penyulingan dengan air. Karena dekomposisi minyak (hidrolisa ester, polimerisasi, dan resinifikasi) lebih kecil sehingga metode penyulingan ini lebih unggul. Selain itu, waktu yang dibutuhkan lebih singkat atau efisien dan memiliki rendemen yang tinggi. Metode penyulingan ini tepat digunakan untuk industri minyak atsiri skala kecil (rumah tangga) dan menengah karena biaya pengoperasian yang dibutuhkan lebih kecil serta konstruksi alat sederhana dan mudah dirawat, adapun kelemahannya yaitu terjadinya proses penyulingan yang kurang sempurna seperti jumlah uap yang dibutuhkan cukup besar. ketika uap tidak cukup besar maka akan terjadi penggumpalan, karena sejumlah uap akan mengembun dalam jaringan tanaman sehingga bahan bertambah basah (Suswono, 2012: 13).




Gambar 2.2: Skema Penyulingan Air dan Uap

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang lebih efisien dalam metode penyulingan uap cair yaitu ukuran bahan olahan harus seragam, ruang antar bahan cukup (bersifat porous atau berongga) agar uap mudah menembus tanaman secara merata dan menyeluruh serta pengisian atau kepadatan bahan dalam ketel harus merata (Suswono, 2012: 13).

3) Penyulingan Uap (Steam Distillation)

Penyulingan dengan uap dilakukan dengan sumber uap panas yang terpisah dengan bahan yang ingin diambil minyaknya atau menggunakan *steam boiler*. Untuk bahan yang bertitik didih tinggi metode ini adalah metode yang tepat digunakan, seperti bahan dari biji-bijian, akar atau kayu yang banyak mengandung komponen minyak. Yang perlu diperhatikan dalam proses penyulingan, mengawasi suhu pada ketel agar tidak melampaui suhu *superheated steam*. Tujuannya untuk menghindari rendemen minyak rendah karena terjadi pengeringan pada bahan, selain itu komponen kimia pada minyak akan berkurang ketika tekanan dan suhu terlalu tinggi dan dapat mengakibatkan proses resinifikasi minyak.



Gambar 2.3: Skema Penyulingan Uap Langsung

Minyak atsiri yang mudah rusak oleh pemanasan tinggi tidak tepat menggunakan metode ini seperti minyak atsiri dari jenis bunga karena akan merusak komponen yang terkandung dalam minyak (Suswono, 2012: 13-14).

4. Komponen Utama Unit Penyulingan

Secara umum terdapat beberapa komponen utama unit penyuling minyak atsiri yaitu tungku pemanas, ketel penyuling, pendingin (kondensor), penampung dan pemisah minyak, dan untuk proses penyulingan dengan uap menggunakan tambahan ketel uap (*steam boiler*) (Suswono, 2012: 17).

a. Tungku Pemanas

Tungku pemanas digunakan untuk proses penyulingan yang berfungsi sebagai pemanas dan penyangga ketel suling. Karena itu konstruksinya harus kokoh. Tungku dapat dibuat dari plat besi atau bata yang tahan panas, tungku dilengkapi dengan pintu api, kisi atau saringan penahan bahan bakar, lubang api dan cerobong asap. Bahan yang bersifat isolator pada bagian dalam dinding berganda yang terbuat dari plat besi dapat mengurangi kehilangan panas, bahan bakar yang digunakan dapat berupa kayu, batu bara, ampas bekas penyulingan

dan bahan bakar cair (solar, minyak tanah dan residu) disesuaikan dengan kondisi tempat penyulingan (Suswono, 2012: 17).

b. Ketel penyuling

Ketel penyuling adalah salah satu alat untuk melakukan proses penyulingan, konstruksi untuk ketel suling bisa dari plat besi galvanis, carbon steel atau besi anti karat (*stainless steel*). Kelebihan yang dimiliki *stainless steel* adalah tahan karat dan masa pakai yang cukup lama, karena tidak menimbulkan kontaminasi dengan bahan maka warna minyak yang dihasilkan jernih dan bermutu tinggi. Ada dua bentuk ketel penyuling yaitu silinder atau silinder konikal (besar ke atas). Untuk bentuk silinder konikal dengan bantuan katrol memudahkan proses pembongkaran bahan setelah penyulingan. Adapun untuk bahan-bahan berukuran besar dapat menggunakan jaring untuk memudahkan membongkar sisa bahan proses penyulingan (Suswono, 2012: 17).

c. Pendingin (kondensor)

Pendinginan atau kondensor sebagai tempat keluarnya distilat umumnya menggunakan bak atau tabung berisi air yang di dalamnya terdapat pipa berbentuk spiral maupun lurus. Pipa ini berfungsi untuk mengubah uap ke dalam bentuk cair (kondensasi), terdapat dua macam pendingin yaitu pendingin *coil* dan pendingin *tubular*. Pipa pendingin yang terbuat dari *stainless steel* akan tahan karat dan pipa besi atau ledeng tidak tahan karat sehingga menyebabkan minyak berwarna keruh dan gelap, dan tabungnya terbuat dari *mildsteel* atau *carbon steel*. Pendingin *multitubular* lebih unggul dari pendingin *coil* karena uap lebih efektif dan mempunyai permukaan lebih luas. Sejumlah pipa kecil dalam tabung pendingin

tipe *multitubular* disusun secara paralel dan berlawanan arah dengan aliran distilat, sehingga suhu air pendingin yang masuk mempunyai suhu yang hampir sama dengan distilat yang keluar. Untuk mengatur suhu distilat yang keluar yaitu dengan mengatur kecepatan (debit) air pendingin (Suswono, 2012: 18).

d. Penampung dan Pemisah Minyak

Pemisah minyak yang sempurna memiliki susunan pemisah minyak minimal dua ruangan dan tiga ruangan pemisah pada penyulingan destilasi uap, karena memiliki tekanan dan kecepatan penyulingan yang lebih tinggi. Kecepatan penyulingan yang tinggi menyebabkan minyak sukar berpisah sehingga butiran minyak terbawa oleh air yang keluar dari penampung minyak, karena aliran distilat relatif cepat dan menimbulkan gerakan turbulen. Pemasangan corong dengan bagian ujung yang dibengkokkan ke arah atas akan membuat aliran distilat merata dan berkelanjutan, sehingga lapisan minyak tidak terganggu dan distilat tetap menetes ke dalam corong. Penampung atau pemisah minyak sebaiknya terbuat dari bahan *stainless steel* sehingga kemurnian minyak tetap terjaga atau tidak berwarna keruh (Suswono, 2012: 18).

e. Ketel Uap (*steam boiler*)

Penyulingan dengan uap langsung tidak dapat dilakukan tanpa adanya ketel uap. Terdapat ketel uap dengan kemampuan pembangkitan uap tinggi dan kapasitas ketel uap sederhana, yang terbuat dari plat besi adalah tipe sederhana atau buatan lokal yang umumnya berbentuk oval dengan pemasangan yang horizontal di atas tungku api. Pengukur tekanan (manometer) sebagai pelengkap dalam ketel uap, klep keselamatan dan pipa penduga air dalam ketel. Satu ketel

uap dapat memberi uap untuk beberapa ketel penyuling dalam waktu bersamaan, namun ketel buatan pabrik umumnya berkapasitas lebih besar. Pemilihan ketel uap disesuaikan dengan bahan bakar yang tersedia (Suswono, 2012: 18-19).

f. Sumber Uap Air

Penguapan air dalam ketel melalui tungku pemanas menghasilkan uap, uap ini digunakan untuk proses penyulingan pada penyulingan dengan air dan uap. Untuk penyulingan dengan uap, ketel uap terpisah dari ketel penyuling dan uap air dapat diperoleh dari ketel uap (Suswono, 2012: 19).

5. Pengujian dan Analisis Minyak Atsiri

Pengujian dan analisis minyak atsiri meliputi uji GC-MS dan uji sifat fisika-kimia, uji GC-MS dilakukan untuk mengetahui senyawa apa saja yang terkandung dalam minyak atsiri nilam seperti *patchouli alcohol* dll. adapun untuk analisis sifat fisika-kimia dilakukan untuk mengetahui kualitas minyak yang dihasilkan secara fisik yang meliputi warna, penentuan bobot jenis, putaran optik, kelarutan dalam alkohol, dan indeks bias. Kemudian hasil yang diperoleh dari analisis dibandingkan dengan persyaratan mutu minyak nilam sesuai dengan SNI.

a. Standar Mutu Minyak Nilam

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi mutu minyak nilam seperti budi daya maupun pascapanen. Hasil yang diperoleh disesuaikan dengan penetapan standar mutu nasional yaitu SNI nomor : 06-2385-2006.

Tabel 2.1: Persyaratan mutu minyak nilam SNI 06-2385-2006

No.	Jenis Uji	Satuan	Persyaratan
1	Warna	-	Kuning muda – cokelat kemerahan

2	Bobot jenis 25° C/25° C	-	0,950 – 0,975
3	Indeks bias (nD ²⁰)	-	1,507 – 1,515
4	Kelarutan dalam etanol 90% pada suhu 20° C ± 3° C	-	Larutan jernih atau opalesensi ringan dalam perbandingan volume 1 : 10
5	Bilangan asam	-	Maksimal 8
6	Bilangan ester	-	Maksimal 20
7	Putaran optik	-	(-) 48° – (-)65°
8	Patchouli alkohol (C ₁₅ H ₂₆ O)%	%	Minimal 30
9	Alpha copaene (C ₁₅ H ₂₄)	%	Maksimal 0,5
10	Kandungan besi (Fe)	mg/kg	Maksimal 25

(Sumber: SNI 06-2385-2006)

b. Laju penyulingan

Laju penyulingan dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak bobot kondensat tiap satuan waktu yang dihasilkan yang dimulai pada tetesan pertama (SNI 8028-1-2014).

$$L = \frac{w_p}{t}$$

Dengan:

L adalah laju penyulingan (kg/jam)

t adalah waktu penyulingan (jam)

w_p adalah bobot minyak atsiri yang dihasilkan (kg)

c. Rendemen

Rendemen dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara bobot minyak atsiri yang diperoleh dari hasil penyulingan terhadap tanaman atsiri yang disuling dan dinyatakan dalam persen (SNI 8028-1-2014).

$$S_r = \frac{w_p}{w_o} \times 100\%$$

Dengan :

S_r adalah rendemen (%)

w_p adalah bobot minyak atsiri yang dihasilkan (kg)

w_o adalah bobot daun atsiri sebagai bahan awal (kg)

d. Penentuan warna

Penentuan warna dilakukan untuk mengetahui warna dari minyak yang dihasilkan telah sesuai dengan standar yang berlaku atau tidak, pengamatan warna secara visual dengan menggunakan indra penglihatan (mata) langsung (SNI 06-2385-2006).

e. Penentuan Bobot Jenis

Perbandingan antara berat minyak dengan berat air pada volume dan suhu yang sama (SNI 06-2385-2006).

$$\text{Bobot Jenis} = (D_{(25^\circ)}^{(25^\circ)}) = \frac{m_2 - m}{m_1 - m}$$

Dimana:

m adalah massa piknometer kosong (g)

m_1 adalah massa piknometer berisi air pada 25°C (g)

m_2 adalah massa piknometer berisi minyak pada 25°C (g)

f. Penentuan Indeks Bias

Penentuan indeks bias dilakukan untuk mengidentifikasi kemurnian zat atau minyak menggunakan refraktometer dan mempertahankan minyak dalam kondisi suhu tetap (SNI 06-2385-2006).

$$\text{Indeks bias } n_D^t = n_D^{t_1} + 0,0004 (t_1 - t)$$

Dimana:

t_1 adalah pembaca yang dilakukan pada suhu pengerjaan t_1

t adalah pembaca yang dilakukan pada suhu pengerjaan t

0,0004 adalah faktor koreksi untuk indeks bias minyak nilam setiap derajat

g. Penentuan Kelarutan Etanol

Penentuan kelarutan etanol dilakukan untuk mengetahui kelarutan minyak nilam dalam membentuk larutan bening dan cerah dalam etanol absolut atau etanol 90% dengan perbandingan-perbandingan yang telah dinyatakan (SNI 06-2385-2006).

h. Penentuan Bilangan Asam

Penentuan bilangan asam untuk menetralkan asam bebas yang terdapat dalam 1 gram minyak nilam menggunakan beberapa miligram kalium hidroksida (KOH) (SNI 06-2385-2006).

$$\text{Bilangan Asam} = \frac{5,6 \times V \times N}{m}$$

Dimana:

56,1 adalah bobot setara KOH

V adalah volume larutan KOH yang diperlukan (ml)

N adalah normalitet larutan KOH (N)

m adalah massa contoh yang diuji

i. Penentuan Bilangan Ester

Menitrasi kembali kelebihan alkali setelah penyabunan ester dengan larutan alkali standar (SNI 06-2385-2006).

$$E = \frac{5,6 (V_1 - V_0) N}{m}$$

Dimana:

56,1 adalah bobot setara KOH

V_1 adalah volume HCL yang digunakan dalam penentuan blanko (ml)

V_0 adalah volume HCL yang digunakan untuk contoh (ml)

m adalah massa dari contoh yang diuji (g)

N adalah normalitas HCl

j. Penentuan Putaran Optik

Sinar terpolarisasi dengan pengukuran suhu bidang pada suhu tertentu diputar oleh lapisan minyak yang tebalnya 10 cm (SNI 06-2385-2006).

k. Penentuan Patchouli Alcohol dan Alpha Copaene Menggunakan

Kromatografi Gas Cair

Terdapat patchouli alcohol dan alpha copaene dalam campuran kemudian memisahkan menggunakan kromatografi gas cair. Dengan membandingkan luas puncak dan jumlah luas seluruh komponen maka diperoleh kadar patchouli alcohol dan alpha copaene (SNI 06-2385-2006).

1) Kadar Patchouli Alcohol

$$\text{Kadar patchouli alcohol} = \frac{A_p}{A} \times 100\%$$

2) Kadar Alpha Copaene

$$\text{Kadar alpha copaene} = \frac{A_p}{A} \times 100\%$$

Dimana:

A_p adalah luas puncak patchouli alcohol dan luas puncak alpha copaene

A adalah jumlah komponen yang ada

3) Penentuan Kadar Besi (Fe)

Penyajian hasil uji kadar besi (Fe) dihitung menggunakan kurva kalibrasi dengan membandingkan nilai absorban larutan terhadap kurva standar (SNI 06-2385-2006).

B. Integrasi Ilmu Fisika dengan Keislaman

Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tumbuhan atau dalam hal ini pemanfaatan nilam dalam pembuatan minyak atsiri terdapat dalam Q.S Ar-Ra'd/13: 4 sebagai berikut :

وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَجَوِّرَةٌ وَجَنَّتْ مِنْ أَعْنَبٍ وَزَّرَعٌ وَنَخِيلٌ صِنَوَانٌ
وَاغْيَرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَجِدٍ وَنُفْضِلٌ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ء

Terjemahnya:

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti (Kementerian Agama RI, 2014).

Ayat ini melanjutkan bahwa (dan di bumi) tempat kamu semua memijakkan kaki dan menghirup udara, kamu semua melihat dengan sangat nyata

(ada kepingan-kepingan) tanah (yang) saling berdekatan dan (berdampingan) namun demikian kualitasnya berbeda-beda. Ada yang tandus ada pula yang subur (dan) ada juga yang jenisnya sama yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang berbeda. Ada yang menjadi lahan (kebun-kebun anggur dan tanaman-tanaman) persawahan (dan) ada juga yang menjadi lahan bagi perkebunan (pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang). Semua kebun dan tumbuhan itu (disirami dengan air yang sama) lalu tumbuh berkembang dan berbuah pada waktu tertentu. Namun demikian, (kami melebihkan sebagian) tanam-tanaman itu (atas sebagian yang lain dalam rasanya) demikian juga dalam besar dan kecilnya, warna, dan bentuknya, serta perbedaan-perbedaan yang lain. (sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda) kebesaran Allah (bagi kaum yang berpikir) (Tafsir Al-Mishbah).

Berdasarkan ayat diatas dibumi tempat kita memijakkan kaki ada bagian-bagian yang berdampingan ada yang tandus dan ada yang subur, kebun-kebun maupun tanaman yang tumbuh dalam tanah yang sama dan disirami dengan air yang sama namun demikian kualitas yang dimiliki oleh kebun maupun tanaman berbeda seperti nilam yang memiliki jenis yang berbeda namun tumbuh di tanah yang sama dan disirami dengan air yang sama akan tetapi Allah lebihkan antara jenis tanaman yang satu dengan tanaman lainnya baik kualitasnya, bentuknya, ukuran maupun warnanya. Yang demikian terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Allah *Ta'ala* berfirman dalam Q.S al-A'raaf/7: 96 yang berbunyi:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَأَنْتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٩٦

Terjemahnya:

Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi ternyata mereka mendustakan (ayat-ayat kami), maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan (Kementerian Agama RI, 2014).

(Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa) hati mereka beriman dan membenarkan terhadap apa yang dibawa oleh para rasul lalu mereka mengikuti rasul dan bertakwa dengan berbuat ketaatan dan meninggalkan semua larangan, (pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi) hujan dari langit dan tumbuh-tumbuhan dari bumi. (tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya) tetapi mereka mendustakan rasul-rasul yang diutus kepada mereka, maka kami timpakan kepada mereka kebinasaan akibat berbagai dosa dan pelanggaran yang mereka lakukan (Tafsir Ibnu Katsir).

Berdasarkan ayat tersebut Allah menumbuhkan segala tetumbuhan dari bumi yang menjadi sumber daya kita tetapi manusia hanya memerlukan hasilnya dan lupa untuk bertakwa kepada Allah. Mereka lupa melestarikan agar budidaya tetap berjalan sehingga Allah mencabut rahmatnya salah satunya dengan tidak menurunkan hujan sehingga tanaman yang menjadi sumber daya tidak tumbuh dengan baik. Berkah dan rahmat Allah pasti ada untuk manusia beriman dan bertakwa yang tidak hanya memerlukan hasilnya dan tetap melestarikan budidaya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat penelitian ini yaitu pada bulan November 2019 sampai Januari 2020. Pembuatan dan pengujian minyak atsiri dilakukan di Laboratorium Fisika Modern Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

B. Alat dan Bahan

a. Alat

Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Alat destilasi minyak atsiri tipe air, alat destilasi tipe uap dan air dan alat destilasi tipe uap langsung sebagai tempat campuran zat cair yang akan didestilasi
- 2) Separator dan corong pisah untuk memisahkan minyak dan air
- 3) Baskom sebagai wadah nilam
- 4) Timbangan untuk mengukur massa daun nilam

b. Bahan

Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Nilam kering
- 2) Air

C. Metode Penelitian

1. Penimbangan nilam

Nilam kering ditimbang sebanyak 1,5 kg proses penimbangan diulang untuk proses selanjutnya.

2. Proses Destilasi

a. Destilasi dengan Air

- 1) Memasukkan nilam kering ke destilator
- 2) Destilator diisi air sebanyak 24 liter air, 20 liter air, dan 16 liter air untuk 3 sampel kemudian menutup destilator.
- 3) Memanaskan destilator (ketel penyuling)
- 4) Mengalirkan air kedalam kondensor menggunakan selang
- 5) Perhitungan waktu penyulingan dilakukan setelah tetesan pertama pada kondensor hingga tetesan terakhir
- 6) Mengambil minyak dari separator
- 7) Melakukan kegiatan 1-6 sebanyak 5 kali untuk memperoleh 5 sampel uji
- 8) Menyimpan minyak dalam wadah tertutup dan kedap cahaya

b. Destilasi dengan Uap Cair

- 1) Bagian bawah rak saringan berlubang dalam destilator diisi dengan air sebanyak 8 liter
- 2) Memasukkan nilam kering diatas rak saringan berlubang dalam destilator dan menutupnya
- 3) Memanaskan destilator (ketel penyuling)
- 4) Mengalirkan air kedalam kondensor menggunakan selang

- 5) Perhitungan waktu penyulingan dilakukan setelah tetesan pertama pada kondensor hingga tetesan terakhir
- 6) Mengambil minyak dari separator
- 7) Melakukan kegiatan 1-6 sebanyak 5 kali untuk memperoleh 5 sampel uji
- 8) Menyimpan minyak dalam wadah tertutup dan kedap cahaya

c. Destilasi dengan Uap Langsung

- 1) Memasukkan nilam kedalam destilator atau ketel penyuling dan menutupnya
- 2) Memasukkan air kedalam ketel air sebanyak 15 liter, 13 liter air untuk 2 sampel, dan 12 liter air untuk dua sampel kemudian menutupnya dan menyambungkan pipa dari ketel air ke ketel penyuling
- 3) Memanaskan ketel air sehingga uap akan mengalir ke ketel penyuling
- 4) Mengalirkan air kedalam kondensor menggunakan selang
- 5) Perhitungan waktu penyulingan dilakukan setelah tetesan pertama pada kondensor hingga tetesan terakhir
- 6) Mengambil minyak dari separator
- 7) Melakukan kegiatan 1-6 sebanyak 5 kali untuk memperoleh 5 sampel uji
- 8) Menyimpan minyak dalam wadah tertutup dan kedap cahaya

3. Pengujian minyak atsiri nilam

a. Penetapan Rendemen

Proses penetapan rendemen minyak atsiri yaitu :

- 1) Menyimpan minyak atsiri dalam wadah tertutup rapat dan kedap cahaya

- 2) Penentuan jumlah minyak atsiri yang diperoleh, dengan menentukan perbandingan minyak atsiri yang diperoleh terhadap berat bahan yang disuling.

a) Tabel Pengamatan

Tabel 3.1: Tabel Pengamatan Rendemen Minyak Atsiri

No.	Metode	Data ke-	Massa (kg)	Volume air (ml)	Waktu (menit)		Minyak yang dihasilkan (ml)
					mendidih	penyulingan	
1	Destilasi air	I					
		II					
		III					
		IV					
		V					
2	Destilasi uap cair	I					
		II					
		III					
		IV					
		V					
3	Destilasi uap langsung	I					
		II					
		III					
		IV					

		V					
--	--	---	--	--	--	--	--

b. Penentuan Warna

Prosedur penentuan warna ini adalah sebagai berikut:

- 1) Mengambil pipet 10 ml
- 2) Memasukkan kedalam tabung reaksi, menghindari adanya gelembung udara
- 3) Meneteskan pada karton berwarna putih dan mengamati warnanya.

D. Tabel Pengamatan Mutu Minyak Nilam


Tabel 3.2: Tabel Pengamatan Mutu Minyak Nilam

No.	Jenis Uji	Persyaratan SNI	Destilasi Air	Destilasi Uap Cair	Destilasi Uap Langsung
1	Warna	Kuning muda – coklat kemerahan			
2	Bobot jenis 25° C/25° C	0,950 – 0,975			
3	Indeks bias (nD20)	1,507 – 1,515			
4	Kelarutan dalam etanol 90% pada suhu 20° C ± 3° C	Larutan jernih atau opalesensi ringan dalam perbandingan volume 1 : 1			
5	Bilangan asam	Maksimal 8			
6	Bilangan ester	Maksimal 20			
7	Putaran optik	(-) 48° – (-)65°			

8	Patchouli alkohol (C ₁₅ H ₂₆ O)%	Minimal 30			
9	Alpha copaene (C ₁₅ H ₂₄)	Maksimal 0,5			
10	Kandungan besi (Fe)	Maksimal 25			



E. Bagan Alir Penelitian



Gambar 3.1: Bagan Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembuatan minyak atsiri

1. Penimbangan nilam

Nilam (*Progestemon cablin bent*) yang telah kering dikumpulkan \pm 40 kg, pengeringan dilakukan untuk mengurangi kadar air pada nilam kemudian menimbang nilam sebanyak 1,5 kg setiap sampel.



Gambar 4.1: (a) Pengumpulan nilam

(b) Penimbangan nilam sebanyak 1,5 kg

2. Destilasi

a. Destilasi air

Metode pengambilan minyak atsiri dengan proses destilasi air yaitu dengan memasukkan nilam kering kedalam ketel penyuling dengan ukuran diameter 36 cm dan tinggi 36 cm. Lalu menambahkan air dan memulai

proses penyulingan kemudian kondensor dialiri air, kondensat pertama kali menetes pada suhu 95°C dengan waktu penyulingan selama 2 jam hingga 3 jam.



Gambar 4.2: (a) Memasukkan nilam dan air kedalam ketel penyulingan
(b) Proses destilasi air

b. Destilasi uap cair

Metode pengambilan minyak atsiri dengan proses destilasi uap cair yaitu dengan memasukkan air kedalam ketel suling dibagian bawah rak saringan berlubang dan memasukkan nilam kering. Kemudian memulai proses penyulingan dan kondensor dialiri air, kondensat pertama kali menetes pada suhu konstan setiap sampel 80°C dengan waktu penyulingan 2 jam hingga 3 jam 21 menit.



(a)

(b)

Gambar 4.3: (a) Proses memasukkan air dan nilam kedalam ketel penyuling

(b) Proses destilasi uap cair

c. Destilasi uap langsung

Metode pengambilan minyak atsiri dengan proses destilasi uap langsung yaitu dengan memasukkan air kedalam ketel uap dengan ukuran diameter 28 cm dan tinggi 25 cm kemudian memasukkan nilam kering kedalam ketel suling dibagian atas rak saringan berlubang lalu menyambungkan pipa dari ketel uap ke ketel suling. Dan memulai proses penyulingan dan kondensor dialiri air, kondensat pertama kali menetes pada suhu konstan setiap sampel 80°C dengan waktu penyulingan 3 jam hingga 3 jam 30 menit.



(a)

(b)

Gambar 4.4: (a) Proses memasukkan air kedalam ketel uap dan nilam kedalam ketel suling

(b) Proses destilasi uap langsung

B. Hasil Penelitian


Hasil penyulingan tanaman nilam menggunakan 3 metode yaitu destilasi air, destilasi uap cair, dan destilasi uap langsung disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1: Hasil penelitian penyulingan minyak atsiri menggunakan 3 metode

No.	Metode	Data ke-	Massa (kg)	Volume air (ml)	Waktu (menit)		Minyak yang dihasilkan (ml)
					mendidih	penyulingan	
1	Destilasi air	I	1,5	16.000	34.41	120	13
		II		24.000	47.45	144	17
		III		16.000	31.52	150	17
		IV		16.000	28.30	180	19

		V		20.000	41.21	180	19
2	Destilasi uap cair	I	1,5	8.000	20.19	120	31
		II		8.000	23.33	134	34
		III		8.000	21.38	150	35
		IV		8.000	18.20	162	38
		V		8.000	21.06	201	36
3	Destilasi uap langsung	I	1,5	12.000	21.16	180	36
		II		12.000	21.27	180	38
		III		15.000	23.38	197	37
		IV		13.000	19.23	210	35
		V		13.000	20.40	210	34


Adapun grafik hubungan waktu penyulingan dengan minyak atsiri nilam ditunjukkan pada grafik dibawah ini:



(a)



(b)



(c)

Grafik 4.1: (a) Grafik hubungan antara waktu dan minyak atsiri nilam menggunakan metode destilasi air
 (b) Grafik hubungan antara waktu dan minyak atsiri nilam menggunakan metode destilasi uap air
 (c) Grafik hubungan antara waktu dan minyak atsiri nilam menggunakan metode destilasi uap langsung

Berdasarkan grafik 4.1(a) Hasil penyulingan minyak menggunakan metode destilasi air diperoleh nilai tertinggi sebanyak 19 ml dengan waktu penyulingan 3 jam, adapun hasil penyulingan minyak terendah yang diperoleh dengan waktu penyulingan 2 jam adalah 13 ml. Semakin lama waktu penyulingan maka minyak yang dihasilkan semakin banyak. Namun metode destilasi ini tidak efisien, karena membutuhkan waktu yang lama dalam proses penyulingan dan terjadi kontaminasi antara tanaman nilam dan air yang memungkinkan turunnya kualitas dari minyak yang dihasilkan. Metode ini dapat digunakan ketika bahan yang ingin diambil minyaknya tidak dapat digunakan dengan metode destilasi uap cair dan uap langsung. Pada grafik 4.1 (b) Hasil penyulingan minyak menggunakan metode destilasi uap cair diperoleh nilai tertinggi sebanyak 38 ml dengan waktu penyulingan 2 jam 42 menit dan hasil penyulingan terendah 31 ml dengan waktu penyulingan 2 jam. Hal ini juga menunjukkan bahwa banyaknya minyak yang dihasilkan sesuai dengan lama waktu penyulingan. Adapun pada data ke 5 mengalami penurunan minyak 2 ml, hasil minyak yang diperoleh yaitu 36 ml dengan waktu penyulingan 3 jam 21 menit, hal ini disebabkan karena masih ada tanaman nilam yang belum teruapkan dalam artian uap tidak menyebar secara merata sehingga proses penyulingan tidak optimal. Metode ini baik digunakan karena minyak yang dihasilkan sesuai dengan lama waktu penyulingan, namun metode destilasi uap cair membutuhkan uap yang cukup besar agar tidak terjadi penggumpalan yang akan menghambat proses penyebaran uap. Ketika uap cukup besar maka proses penyulingan akan optimal dalam memisahkan minyak. Dan pada grafik 4.1 (c) Hasil penyulingan minyak untuk metode destilasi uap langsung

diperoleh nilai bervariasi, seperti yang ditunjukkan pada data 1 dan 2 mengalami kenaikan 2 ml dengan waktu penyulingan yang sama sedangkan pada data ke 3, 4 dan 5 seiring bertambahnya waktu yang digunakan hasil minyak yang diperoleh mengalami penurunan. Hal ini diduga karena uap yang berada dalam ketel penyuling tidak optimal memisahkan minyak yang terkandung dalam tanaman nilam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya penyebaran uap yang tidak merata membuat proses penyulingan tidak optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Zuliansyah, dkk. 2013) uap tidak maksimal masuk ke dalam ketel penyuling karena ketel suling tidak mampu menahan seluruh tekanan yang berasal dari ketel uap (*boiler*). Minyak yang terkandung dalam tanaman nilam tidak maksimal dipisahkan oleh uap karena uap tidak berdifusi secara maksimal, minyak yang dihasilkan akan maksimal apabila tekanan pada ketel uap (*boiler*) dapat disalurkan seluruhnya masuk ke dalam ketel penyuling (Zuliansyah, dkk. 2013).

C. Analisis minyak atsiri

1. Laju Penyulingan

Laju penyulingan dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah campuran air dan minyak (kondensat) yang dihasilkan tiap satuan waktu, laju penyulingan diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut:

$$L = \frac{w_p}{t}$$

Dengan:

L adalah laju penyulingan (kg/jam)

t adalah waktu penyulingan (jam)

w_p adalah bobot minyak atsiri yang dihasilkan (kg)

Tabel 4.2: Tabel pengamatan laju penyulingan minyak atsiri

No.	Metode	Data ke-	Minyak yang dihasilkan (ml)	Waktu (menit)	Laju penyulingan (ml/menit)
1	Destilasi air	I	13	120	0,108
		II	17	144	0,118
		III	17	150	0,113
		IV	19	180	0,105
		V	19	180	0,105
2	Destilasi uap cair	I	31	120	0,258
		II	34	134	0,253
		III	35	150	0,233
		IV	38	162	0,234
		V	36	201	0,179
3	Destilasi uap langsung	I	36	180	0,200
		II	38	180	0,211
		III	37	197	0,187
		IV	35	210	0,166
		V	34	210	0,161

Laju penyulingan yang diperoleh berbeda untuk setiap sampel, laju aliran tertinggi yaitu 0,258 ml/menit dan yang terkecil yaitu 0,105 ml/menit dengan massa tanaman nilam tetap 1,5 kg untuk setiap sampel. Menurut Ketaren (1985)

besarnya pembakaran pada ketel uap mempengaruhi laju aliran kondensat, laju aliran kondensat meningkat apabila semakin besar pembakaran (Zuliansyah, dkk. 2013).

2. Penetapan rendemen

Penetapan rendemen dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak minyak nilam yang dihasilkan dalam satuan persen terhadap tanaman nilam yang disuling, penetapan rendemen diperoleh menggunakan persamaan berikut:

$$S_r = \frac{w_p}{w_o} \times 100\%$$

Dengan :

S_r adalah rendemen (%)

w_p adalah bobot minyak atsiri yang dihasilkan (kg)


w_o adalah bobot daun atsiri sebagai bahan awal (kg)

Tabel 4.3: Tabel pengamatan rendemen minyak atsiri


No.	Metode	Data ke-	Minyak yang dihasilkan (ml)	Massa nilam (gr)	Rendemen (%)
1	Destilasi air	I	13	1500	0,86
		II	17	1500	1,13
		III	17	1500	1,13
		IV	19	1500	1,26
		V	19	1500	1,26
2	Destilasi	I	31	1500	2,06

	uap cair	II	34	1500	2,26
		III	35	1500	2,33
		IV	38	1500	2,53
		V	36	1500	2,40
		3	Destilasi uap langsung	I	36
II	38	1500		2,53	
III	37	1500		2,46	
IV	35	1500		2,33	
V	34	1500		2,26	

Adapun grafik gabungan untuk ketiga metode yaitu hasil minyak atsiri dan rendemen ditunjukkan pada gambar berikut:



(a)



(b)

Grafik 4.2: (a) Grafik gabungan untuk ketiga metode terhadap minyak atsiri yang dihasilkan

(b) Grafik gabungan untuk ketiga metode terhadap rendemen yang dihasilkan

Hasil menunjukkan bahwa semakin lama waktu penyulingan maka semakin banyak minyak yang dihasilkan dan rendemen diperoleh dengan perbandingan hasil minyak yang diperoleh dengan massa tanaman nilam yang disuling. Pada grafik 4.2 terlihat bahwa dengan menggunakan massa nilam tetap 1,5 kg rendemen tertinggi terdapat pada metode destilasi uap cair dan destilasi uap langsung yaitu 2,53 %. Dan rendemen terendah yaitu 0,86 % pada metode destilasi air. Meningkatkan waktu dapat mengoptimalkan proses penyulingan namun pada metode destilasi uap cair mengalami penurunan rendemen 0,13 % pada data terakhir. Adapun pada destilasi uap langsung mengalami penurunan rendemen 0,13 % pada data ke 4 dan 0,07 % pada data ke 3 dan 5. Hal ini terjadi karena kadar minyak yang diperoleh pada proses pertama hingga proses akhir

penyulingan tidak sama, pada awal penyulingan kadar minyak diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan akhir proses penyulingan. Menurut (Zuliansyah, dkk. 2013) kandungan minyak berkurang secara bertahap dalam proses penyulingan dan pada akhir proses penyulingan penguapan minyak nilam tidak berhenti secara tiba-tiba (Zuliansyah, dkk. 2013).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil rendemen minyak atsiri nilam (Menurut Haris, 1987) jenis bahan baku, ukuran dan mutu bahan baku serta peralatan yang digunakan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi rendemen minyak nilam yang dihasilkan (Nur, dkk. 2019).

3. Penentuan warna minyak atsiri

Penentuan warna minyak atsiri adalah salah satu karakteristik fisik yang menjadi pengukur kualitas minyak atsiri yang dihasilkan.



(a)



(b)



(c)

Gambar 4.5: (a) Minyak atsiri nilam yang dihasilkan pada metode destilasi air

(b) Minyak atsiri nilam yang dihasilkan pada metode destilasi uap cair

(c) Minyak atsiri nilam yang dihasilkan pada metode destilasi uap langsung

Dari hasil penelitian ini, minyak nilam yang dihasilkan berwarna kuning jernih. Hal tersebut telah sesuai dengan SNI 06-2385-2006 bahwa warna minyak nilam yang baik adalah berwarna kuning hingga coklat kemerahan. Hal ini pun menunjukkan bahwa penggunaan alat penyulingan dari *stainless steel* adalah cara yang baik digunakan untuk menghasilkan minyak atsiri dengan kualitas tinggi dan sesuai dengan SNI karena bahan *stainless steel* tidak menimbulkan kontaminasi dengan minyak atsiri sehingga kemurniannya terjaga dan tidak berwarna keruh dan gelap.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Tanaman nilam (*Progestemon cablin bent*) dapat menghasilkan minyak atsiri yang lebih baik dengan menggunakan alat destilasi yang terbuat dari *stainless steel* untuk meningkatkan nilai ekonomis.

1. Rendemen minyak yang diperoleh dengan menggunakan massa nilam tetap 1,5 kg yang tertinggi diperoleh pada metode destilasi uap cair dan destilasi uap langsung yaitu 2,40% dan 2,53% dalam waktu 3 jam, sedangkan pada metode destilasi air dalam waktu 3 jam rendemen yang diperoleh hanya 1,26%. Meningkatkan waktu dapat mengoptimalkan proses penyulingan sehingga rendemen yang dihasilkan semakin banyak.
2. Penggunaan ketiga metode dalam menghasilkan minyak atsiri memiliki kualitas yang baik sesuai dengan SNI 06-2385-2006 yaitu berwarna kuning jernih.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya agar menggunakan alat ukur warna untuk mengetahui warna minyak nilam yang dihasilkan agar lebih akurat dan memenuhi kebutuhan pengujian dan analisis warna.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya. Surakarta: Az-Ziyadah, 2014.

Adani, Shabrina Iswari dan Yunita Ali Puiastuti. 2017. “Pengaruh Suhu dan Waktu Operasi pada Proses Destilasi untuk Pengolahan Aquades di Fakultas Teknik Universitas Mulawarman”. Program Studi Teknik Kimia, Jurnal Chemurgy, Vol. 01, No. 1.

Alam, Pocut Nurul. 2007. “Aplikasi Proses Pengkelatan untuk Peningkatan Mutu Minyak Nilam”. Jurusan Teknik Kimia, Universitas Syiah Kuala, Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan Vol. 6, No. 2.

Ayucitra, Aning, dkk. 2015. “Usaha Peningkatan Rendemen dan Kualitas Minyak Atsiri Nilam Bagi Petani Penyulingan Minyak Nilam Di Desa Pamotan Kabupaten Malang”. Jurusan Teknik Kimia, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya.

Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur. 2013. “Budidaya Tanaman Nilam”. *Pengembangan Sarana dan Prasarana Pembangunan Perkebunan Tahun 2013*.

Faramitha, Yora dan Setiadi. 2013. “Studi Perolehan Minyak Atsiri dari Daun Nilam Aceh Sidikalang (Pogostemon cablin Benth) Menggunakan Proses Destilasi Uap”. Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia, FT UI.

Gustina, Lita. 2014. “Market Brief Minyak Atsiri HS 3301”: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Hariyani, dkk, 2015. “Pengaruh Umur Panen Terhadap Rendemen dan Kualitas Minyak Atsiri Tanaman Nilam (Pogostemon cablin Benth)”. Jurusan Budidaya Pertanian, Universitas Brawijaya, Jurnal Produksi Tanaman, Vol. 3, No. 3.

Ibrahim, Nasrun, dkk. 2017. “Pengaruh Waktu Ekstraksi Daun Jeruk Nipis (Citrus aurantifolia) Menggunakan Pelarut n-Heksana terhadap Rendemen Minyak”. Jurusan Teknik Kimia, Universitas Malikussaleh, Jurnal Teknologi Kimia Unimal, Vol. 7, No.2.

- Idris, Ahmad, dkk. 2014. "Analisa Kualitas Minyak Nilam (*Pogostemon Cablin Benth*) Produksi Kabupaten Buol". Pendidikan Kimia, Universitas Tadulako, Palu, Vol. 3, No. 2.
- Inggrid, Maria dan Hartojo Djojosebroto. 2008. "Destilasi Uap Minyak Atsiri dari Kulit dan Daun Kayu Manis". Parahyangan: Universitas Katolik Parahyangan.
- Mahlinda, dkk. 2014. "Modifikasi Alat Penyuling Uap untuk Peningkatan Rendemen dan Mutu Minyak Nilam (*Pogostemon cablin Benth*)". Balai Riset dan Standarisasi Industri Banda Aceh, Jurnal Rekayasa Kimia dan Lingkungan, Vol. 14, No. 1.
- Nuryani, Yang. 2006. "Budidaya Tanaman Nilam (*Pogostemon cablin Benth*)": Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Aromatik.
- Nur, Syamsu, dkk. "Pengaruh Tempat Tumbuh dan Lama Penyulingan Secara Hidrodestilasi Terhadap Rendemen dan Profil Kandungan Kimia Minyak Atsiri Daun Kemangi (*Ocimum canun Sims.L*)". Departemen Kimia Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar, Jurnal Fitofarmaka Indonesia, Vol. 6, No. 2.
- Shinta. 2012. "Potensi Minyak Atsiri Daun Nilam (*Pogostemon cablin B.*) Daun Babadotan (*Ageratum conyzoides L*), Bunga Kenanga (*Cananga odorata hook F & Thoms*) dan Daun Rosemary (*Rosmarinus officinalis L*) Sebagai Repelan Terhadap Nyamuk". Pusat Teknologi dan Intervensi Kesehatan, Media Litbang Kesehatan Vol. 22, No. 2.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Syaikh, Dr. Abdullah bin Muhammad Alu. 2008. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- SNI (Standar Nasional Indonesia): 06-2385-2006: Badan Standarisasi Nasional.
- SNI (Standar Nasional Indonesia): 8028-1-2014: Badan Standarisasi Nasional.
- Suswono. 2012. "Pedoman Teknis Penanganan Pascapanen Nilam". *Lampiran Peraturan Menteri Pertanian*. No.54 Permentan OT. 140/9/2012.
- Yulianto, Fuki Tri, dkk. 2012. "Pengaruh Ukuran Bahan dan Metode Destilasi (Destilasi Air dan Destilasi Uap-Air) Terhadap Kualitas Minyak Atsiri Kulit

Kayu Manis”. Jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Jurnal Teknosains Pangan, Vol. 1, No. 1.

Zaimah, Syarifatuz. 2014. “Pengujian Kualitas dan Komposisi Kimia Minyak Nilam (*Pogostemon cablin benth*) Setelah Penyimpanan”. Program Studi Kimia, Univesitas Islam Indonesia. Indonesia Journal Of Chemical Research. Vol. 2, No. 1.

Zuliansyah, Harvis. 2013. “Uji Performa Penyulingan Tanaman Nilam (*Pogostemon cablin, Benth*) Menggunakan Boiler Di Kabupaten Blitar”. Jurusan Keteknikan Pertanian, Jurnal Bioproses Komoditas Tropis, Vol. 1, No. 1.





LAMPIRAN 1 :

PERHITUNGAN LAJU PENYULINGAN DAN RENDEMEN

MINYAK NILAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

1. Perhitungan Laju Penyulingan

a. Destilasi Air

1) Data 1

Volume minyak nilam = 13 ml

Waktu penyulingan = 120 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{13}{120} \\ &= 0,108 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

2) Data 2

Volume minyak nilam = 17 ml

Waktu penyulingan = 144 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{17}{144} \\ &= 0,118 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

3) Data 3

Volume minyak nilam = 17 ml

Waktu penyulingan = 150 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{17}{150} \\ &= 0,113 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

4) Data 4

Volume minyak nilam = 19 ml

Waktu penyulingan = 180 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{19}{180} \\ &= 0,105 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

5) Data 5

Volume minyak nilam = 19 ml

Waktu penyulingan = 180 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{19}{180} \\ &= 0,105 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

b. Destilasi Uap Cair

1) Data 1

Volume minyak nilam = 31 ml

Waktu penyulingan = 120 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{31}{120} \\ &= 0,158 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

2) Data 2

Volume minyak nilam = 34 ml

Waktu penyulingan = 134 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{34}{134} \\ &= 0,253 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

3) Data 3

Volume minyak nilam = 35 ml

Waktu penyulingan = 150 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{35}{150} \\ &= 0,233 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

4) Data 4

Volume minyak nilam = 38 ml

Waktu penyulingan = 162 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{38}{162} \\ &= 0,234 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

5) Data 5

Volume minyak nilam = 36 ml

Waktu penyulingan = 201 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{36}{201} \\ &= 0,179 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

c. Destilasi Uap Langsung

1) Data 1

Volume minyak nilam = 36 ml

Waktu penyulingan = 180 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{36}{180} \\ &= 0,200 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

2) Data 2

Volume minyak nilam = 38 ml

Waktu penyulingan = 180 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{38}{180} \\ &= 0,211 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

3) Data 3

Volume minyak nilam = 37 ml

Waktu penyulingan = 197 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{37}{197} \\ &= 0,187 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

4) Data 4

Volume minyak nilam = 35 ml

Waktu penyulingan = 210 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{35}{210} \\ &= 0,166 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

5) Data 5

Volume minyak nilam = 34 ml

Waktu penyulingan = 210 menit

$$\begin{aligned} \text{Laju Penyulingan} &= \frac{\text{Volume minyak}}{\text{Waktu penyulingan}} \\ &= \frac{34}{210} \\ &= 0,161 \text{ ml/menit} \end{aligned}$$

2. Perhitungan Rendemen Minyak Nilam

a. Destilasi Air

1) Data 1

Massa minyak nilam = 13 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{13}{1500} \\ &= 0,86 \% \end{aligned}$$

2) Data 2

Massa minyak nilam = 17 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{17}{1500} \\ &= 1,13\% \end{aligned}$$

3) Data 3

Massa minyak nilam = 17 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{17}{1500} \\ &= 1,13\% \end{aligned}$$

4) Data 4

Massa minyak nilam = 19 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{19}{1500} \\ &= 1,26\% \end{aligned}$$

5) Data 5

Massa minyak nilam = 19 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{19}{1500} \\ &= 1,26\% \end{aligned}$$

b. Destilasi Uap Cair

1) Data 1

Massa minyak nilam = 31 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{31}{1500} \\ &= 2,06\% \end{aligned}$$

2) Data 2

Massa minyak nilam = 34 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{34}{1500} \\ &= 2,26\% \end{aligned}$$

3) Data 3

Massa minyak nilam = 35 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{35}{1500} \\ &= 2,33\% \end{aligned}$$

4) Data 4

Massa minyak nilam = 38 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{38}{1500} \\ &= 2,53\% \end{aligned}$$

5) Data 5

Massa minyak nilam = 36 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{36}{1500} \\ &= 2,40\% \end{aligned}$$

c. Destilasi Uap Langsung

1) Data 1

Massa minyak nilam = 36 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{36}{1500} \\ &= 2,40\% \end{aligned}$$

2) Data 2

Massa minyak nilam = 38 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{38}{1500} \\ &= 2,53\% \end{aligned}$$

3) Data 3

Massa minyak nilam = 37 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned} \text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{37}{1500} \\ &= 2,46\% \end{aligned}$$

4) Data 4

Massa minyak nilam = 35 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned}\text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{35}{1500} \\ &= 2,33 \%\end{aligned}$$

5) Data 5

Massa minyak nilam = 34 gram

Massa nilam = 1500 gram

$$\begin{aligned}\text{Rendemen} &= \frac{\text{massa minyak nilam}}{\text{massa nilam}} \times 100\% \\ &= \frac{34}{1500} \\ &= 2,26 \%\end{aligned}$$



LAMPIRAN 2:

DOKUMENTASI PENGAMBILAN DATA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Lampiran 1: Dokumentasi pengambilan data



L2.1 Pengumpulan tanaman nilam



L2.2 Penimbangan 1,5 kg nilam



L2.3 Persiapan destilasi air



L2.4 Proses destilasi air



L2.5 Minyak atsiri di separator



L2.6 Persiapan destilasi uap cair



L2.7 Proses destilasi uap cair



L2.8 Keluarnya kondensat



L2.9 Persiapan destilasi uap langsung




L2.10 Proses destilasi uap langsung



L2.11 Sisa nilam yang belum teruapkan

LAMPIRAN 3:
DOKUMENTASI MINYAK ATSIRI NILAM YANG DIHASILKAN DARI
PROSES DESTILASI MENGGUNAKAN 3 METODE



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



L3.1 Hasil minyak destilasi air



L3.2 Hasil minyak destilasi air



L3.3 Hasil minyak destilasi uap cair



L3.4 Hasil minyak destilasi uap cair



L3.5 Hasil minyak destilasi uap langsung



L3.6 Hasil minyak destilasi uap langsung

BIOGRAFI



Saya A. Evi Suryani seorang anak dari A.Haeruddin Rahman dan Ramliah. Saya menempuh pendidikan Sekolah Dasar di SDN Pagandongan Makassar dan bergabung dalam tim pramuka, kemudian di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 9 Makassar dan melanjutkan bangku Sekolah Menengah Atas di SMAN 6 Makassar dan bergabung dalam ekstrakurikuler karate INKANAS (Institut Karate Do-Nasional). Dan Alhamdulillah melanjutkan di tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Qadarullah lulus di Jurusan Fisika Sains di Fakultas Sains dan Teknologi. Saya bergabung di lembaga dakwah fakultas LK An-Nuur dan diamanahkan di bidang dakwah. Selama di perguruan tinggi, Alhamdulillah saya pernah mengajar di RTQ (Rumah Tumbuh Qurani) dan mengajar Privat di lembaga Al-Muharrika Privat Makassar. Penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“Perbandingan Kualitas Minyak Atsiri (*Patchouli Oil*) Dari Tanaman Nilam Menggunakan Metode Destilasi Air, Destilasi Uap Cair dan Destilasi Uap Langsung”**.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR