


JUDUL

**RANCANG BANGUN MINIATUR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA
UAP DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN BAKAR BIOBRIKET**



Skripsi

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana Fisika
pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FIRDAUS ALAMABADI

60400115028

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firdaus Alam Abadi
Nim : 60400115028
Tempat/Tgl. Lahir : Sinjai, 23 April 1997
Jurusan/Prodi : Fisika
Fakultas : Sains dan Teknologi
Alamat : Tamarunang Indah 1 blok F5/10
Judul : Rancang Bangun Miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan Menggunakan Bahan Bakar Biobriket

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Samata-Gowa, 27 Februari 2020

Penyusun



Firdaus Alam Abadi
NIM. 60400115028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Rancang Bangun Miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan Menggunakan Bahan Bakar Biobriket**” yang disusun oleh **Firdaus Alam Abadi (60400115028)**, Mahasiswa Jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Senin, 24 Februari 2020** dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana dalam ilmu Sains, Jurusan Fisika.

Gowa, 27 Februari 2020 M

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. Muh. Halifah Mustami M.Pd.	(.....)
Sekretaris	: Rahmaniah, S.Si., M.Sc	(.....)
Penguji I	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc	(.....)
Penguji II	: Dr. Hasyim Haddade, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Ihsan, S.Pd., M.Si	(.....)
Pembimbing II	: Muh. Said L., S.Si., M.Pd	(.....)

Diketahui Oleh:

**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**



Dr. Muh. Halifah Mustami, M.Pd.
NIP. 197104122000031001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur senantiasa penulis haturkan atas kehadiran Allah swt, karena dengan berkah dan limpahan rahmat-Nya sehingga proposal dengan judul **“Rancang Bangun Miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan Menggunakan Bahan Bakar Biobriket”** ini dapat penulis selesaikan. Salam dan Salawat senantiasa pula penulis kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad saw, sebagai rahmatan lil ‘alamiin bagi seluruh alam, sebagai Nabi yang merupakan revolusioner sejati, pengubah arah dari kegelapan, kebodohan dan kesuraman menuju suatu peradaban yang dicintai dan diridhoi oleh Allah swt.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya tulis ilmiah tidaklah mudah. Oleh karena itu, tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan proposal ini terdapat kekurangan baik dari segi bahasa, maupun dari sistematika penulisan yang termuat di dalamnya, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengambilan data sampai pada pengelolaan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa serta salah satu dari sekian nikmat dan pertolongan-Nya adalah dengan digerakkannya hati segelintir hamba-Nya untuk membantu baik moril maupun materi serta membimbing penulis sehingga proposal ini dapat diselesaikan.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis hendak mengucapkan banyak terima kasih yang teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, **Alam**

Pelani dan **Sitti Fatimah Yusuf** beserta saudara penulis yaitu **Rahmat Hidayat** sebagai sumber penyemangat dan inspirasiku. Terima kasih juga teruntuk tim penelitian yaitu **Narti** dan **Nurul Wahidah** yang selalu memberikakan semangat dalam penyelesaian tugas akhir. Pada kesempatan ini pula dengan penuh rasa hormat penulis hanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. MusafirPabbari, M.Si.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019 dan bapak **Prof. H. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2019-2023.
2. Bapak **Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019, dan bapak **Prof. Dr. Muh. Khalifah Mustami, M.Pd**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2019-2023.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc.,Ph.D.**, dan bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.**, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fisika periode 2015-2019. Dan bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si.** dan bapak **Muh. Said L, S.Si., M.Pd.**, selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Fisika periode 2019-2023 sekaligus sebagai pembimbing I dan II yang senantiasa meluangkan tenaga dan waktu yang sangat berharga ditengah banyaknya kesibukan dan aktivitas yang sangat padat tetapi masih sempat meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, kritikan, saran, nasehat serta motivasi untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran sejak pemilihan judul hingga terselesainya proposal ini.
4. Ibu **Sri Zelviani, S.Si., M.Sc** dan bapak **Dr. Hasyim Haddade, M.Ag** selaku penguji, yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dan kritikan serta tambahan ilmu dan masukan demi perbaikan proposal ini menjadi lebih baik.

5. Bapak/Ibu dosen jurusan Fisika yang telah memberi ilmu, membimbing penulis sejak awal kuliah hingga sekarang.
6. Bapak **Muhtar, S.T.**, Bapak **Abdul Mun'im Thariq, S.T.**, Bapak **Ahmad Yani, S.Si.**, dan Ibu **Nurhaisah, S.Si.**, selaku laboran Jurusan Fisika, yang telah mendampingi penulis dalam setiap praktikum fisika maupun tambahan ilmu lainnya.
7. Ibu **Hadiningsih, SE.**, selaku staf akademik Jurusan Fisika, selalu memberikan bantuan terbaiknya.
8. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan, terimakasih atas bantuannya.
9. Sahabat **Hasrullah** dan **Mutiah Fadila Henaldi** yang telah banyak membantu selama proses penyusunan skripsi ini dan yang telah banyak membantu dalam pembuatan alat penelitian ini.
10. Saudara-saudari Seperjuangan Fisika angkatan 2015 (**RES15TOR**), teman bermain selama beberapa tahun ini baik dalam keadaan suka maupun duka.
11. Kakanda senior dan adinda junior di jurusan Fisika yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas motivasi dan semangatnya.
12. Teman-teman KKN angkatan 60 Kec. Manuju tepatnya di desa Tamalatea, telah memberi pengalaman dan ilmu baru.

Gowa, 4 November 2019

Penulis

Firdaus Alam Abadi

60400115028

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GRAFIK	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Ruang Lingkup.....	3
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN TEORETIS	5
A. Pembangkit Listrik	5
B. Pembangkit Listrik Tenaga Uap.....	8
C. Bahan Bakar	10
D. Biomassa	12
E. Briket.....	13
F. Miniatur PLTU.....	16
G. Suhu dan Tekanan.....	19
H. Daya Listrik.....	21
I. Generator.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
A. Waktu dan Tempat Penelitian	30
B. Alat dan Bahan.....	30
C. Prosedur Kerja.....	32

D. Prinsip Kerja Alat.....	40
E. Diagram Alir Penelitian	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Desain Perancangan Alat	43
B. Uji dan Pengambilan Data	47
C. Pembahasan.....	52
BAB V KESIMPULAN	43
A. Kesimpulan	43
B. Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN.....	L1



DAFTAR GAMBAR

No.Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Pembangkit listrik tenaga uap	8
2.2	PLTU Embalut	10
2.3	Skema biomassa	13
2.4	Briket	15
2.5	Bagan siklus PLTU umum	18
2.6	(a) Air dalam kesetimbangan dengan es, ketika sudah dalam keadaan setimbang, maka esnya mencair. (b) Kesetimbangan antara air dengan uap dalam ruang tertutup, ketika mencapai kesetimbangan maka uap akan mengembun	20
2.7	Grafik hubungan daya aktif, reaktif dan daya nyata	23
2.8	Generator DC	25
2.9	Aliran air pada bejana yang berhubungan	27
3.1	Briket tempurung kelapa	33
3.2	Desain rancang bangun miniatur pembangkit listrik uap air tampak depan	34
3.3	Desain dan ukuran miniatur pembangkit listrik uap air	34
3.4	Bagian-bagian miniatur pembangkit listrik uap air	35
3.5	Miniatur pembangkit listrik tenaga uap	36
3.6	Mengukur briket	37
3.7	Proses pembakaran briket	37
3.8	Mengukur volume air	38
3.9	Proses saat air menghasilkan uap	38
3.10	Diagram alir penelitian	42
4.1	Tempat pembakaran briket (a) tampak depan dan (b) tampak atas	45
4.2	Tempat penampungan air	46
4.3	Tempat turbin bagian depan	46

4.4	Tempat turbin bagian atas	47
4.5	Turbin dan dinamo	47



DAFTAR TABEL

No.Tabel	Keterangan Tabel	Halaman
2.1	Hasil pengujian briket	16
3.1	Hubungan massa dengan waktu air menguap	39
3.2	Hubungan variasi massa dengan arus yang dihasilkan	39
3.3	Hubungan variasi massa dengan tegangan yang dihasilkan	40
3.4	Hubungan variasi massa dengan rata-rata daya yang dihasilkan	40
4.1	Hubungan massa dengan waktu air menguap	48
4.2	Hubungan variasi massa dengan arus yang dihasilkan	49
4.3	Hubungan variasi massa dengan tegangan yang dihasilkan	51
4.4	Hubungan variasi massa dengan rata-rata daya yang dihasilkan	52

DAFTAR GRAFIK

No.Grafik	Keterangan Grafik	Halaman
4.1	Hubungan massa dengan waktu air menguap	48
4.2	Hubungan variasi massa dengan arus yang dihasilkan	50
4.3	Hubungan variasi massa dengan tegangan yang dihasilkan	51
4.4	Hubungan variasi massa dengan rata-rata daya yang dihasilkan	53



ABSTRAK

Nama : Firdaus Alam Abadi
NIM : 60400115028
Judul : Rancang Bangun Miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Berbahan Bakar Biobriket

Telah dibuat miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar biobriket. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi massa terhadap lama waktu penguapan dan daya yang dihasilkan. Pada penelitian ini digunakan briket tempurung kelapa, aquades, dinamo 12 V, dan LED. Briket tempurung kelapa berfungsi sebagai bahan bakar untuk memanaskan aquades. Dinamo 12 v berfungsi sebagai pengubah energi dari gerak menjadi listrik. LED berfungsi sebagai bahan uji untuk daya yang dihasilkan. Briket yang dibakar akan memberikan kalor ke aquades sehingga menghasilkan uap yang akan menggerakkan turbin. Turbin akan berputar setelah terkena tekanan uap dan memutar poros dinamo sehingga menghasilkan daya listrik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi massa briket mempengaruhi lama waktu penguapan aquades, yaitu semakin besar massa briket yang digunakan maka semakin sedikit waktu yang digunakan. Sedangkan untuk pengaruh variasi massa terhadap daya, hasilnya menunjukkan bahwa untuk desain miniatur PLTU ini dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 55,5 cm, massa optimal yang dapat digunakan adalah 1,084 kilogram.

Kata kunci: miniatur, biobriket, aquades, turbin, daya listrik



ABSTRACT

Name : Firdaus Alam Abadi
NIM : 60400115028
Title : Rancang Bangun Miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap
Berbahan Bakar Biobriket

A miniature steam-fueled power plant has been made. This study aims to determine the effect of mass variations on the time of evaporation and the power generated. In this study, coconut shell briquettes, aquades, dynamo 12 V, and LED were used. Coconut shell briquettes function as fuel to heat aquades. The dynamo 12v functions as an energy converter from motion to electricity. LED serves as a test material for the power generated. Burned briquettes will provide heat to the distilled water to produce steam which will drive the turbine. The turbine will rotate after being subjected to steam pressure and rotate the dynamo shaft so that it produces electricity. The results of the research show that the variation of the briquette mass affects the time of evaporation of distilled water, that is, the greater the mass of the briquette used, the less time is used. As for the effect of mass variations on power, the results show that for this miniature design of the power plant with a length of 15 cm, width 15 cm and height 55.5 cm, the optimal mass that can be used is 1,084 kilograms.

Keywords: miniature, biobriquette, aquades, turbines, electric power

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan akan energi tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Setiap saat manusia membutuhkan bahan bakar, guna menunjang berbagai hal dalam kebutuhannya. Di Indonesia sendiri bahan bakar fosil masih mendominasi sebagai penghasil energi. Kira-kira sekitar 96% penggunaan akan energi dikontribusikan oleh minyak, gas alam dan batu bara (Merdeka.com, 2018). Bahan bakar fosil ini merupakan kategori energi yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga seiring berjalannya waktu ketersediaan bahan bakar fosil semakin hari semakin menipis. Dan dilain sisi, penambahan jumlah populasi manusia dan semakin berkembangnya teknologi mengakibatkan permintaan akan energi semakin meningkat.

Untuk mengurangi dampak kekurangan pasokan bahan bakar fosil dikemudian hari, berbagai penelitian pun dilakukan untuk mendapatkan sumber energi alternatif. Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam seperti aliran sungai, cahaya matahari, dan hembusan angin sebagai pembangkit listrik. Dan terdapat juga sumber energi alternatif lain yang berasal dari limbah pertanian yang perlu menjadi prioritas dalam pengembangannya yaitu energi biomassa. Semua penelitian ini telah menjadi solusi utama dalam mengurangi dampak kekurangan bahan bakar fosil.

Indonesia sendiri merupakan negara agraris yang banyak menghasilkan limbah pertanian yang kurang dimanfaatkan. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh beberapa peneliti untuk membuat bahan bakar padat buatan yang digunakan sebagai pengganti bahan bakar alternatif yang disebut briket bioarang. Seperti yang dilakukan peneliti sebelumnya oleh Muh. Asrianto T (2018) yang

melakukan penelitian tentang “Pengaruh Variasi Komposisi dan Ukuran Partikel Terhadap Karakteristik Briket Kombinasi Arang Tempurung Kelapa dan Arang Bambu”. Dengan salah satu maksud menjadikan penelitian briket ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat dan juga sebagai salah satu solusi mengurangi dampak kekurangan bahan bakar fosil (Muh. Asrianto T, 2018). Yang artinya dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar gas dan minyak oleh masyarakat minimal penggunaannya dalam skala rumah tangga.

Briket yang seharusnya menjadi salah satu solusi untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil nampaknya belum termanfaatkan dengan maksimal. Pembangkit Listrik Tenaga Uap sendiri masih banyak yang memanfaatkan batubara sebagai bahan bakarnya, restoran-restoran mulai dari yang besar sampai rumah makan kecilpun masih menggunakan bahan bakar fosil (minyak/gas). Bahkan masyarakat dalam lingkup rumah tangga pun masih memilih menggunakan bahan bakar gas ataupun kayu bakar sebagai kebutuhan dapurnya.

Maka berdasarkan hal tersebut, peneliti bermaksud memanfaatkan briket yang telah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan bakar dalam miniatur pembangkit listrik tenaga uap. Dengan harapan agar penelitian ini dapat menjadi salah satu pelopor di masyarakat bahwa pentingnya menjaga sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui. Dan diharapkan dapat menjadi inspirasi perusahaan PLTU dan menjadikan briket menjadi bahan bakar pembangkit listriknya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaruh variasi massa briket terhadap waktu penguapan air pada miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap?
2. Bagaimana pengaruh variasi massa briket terhadap daya yang dihasilkan miniatur pembangkit listrik tenaga uap dari bahan bakar briket?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh variasi massa briket terhadap waktu penguapan air pada miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap.
2. Untuk mengetahui pengaruh variasi massa briket terhadap daya yang dihasilkan miniatur pembangkit listrik tenaga uap dari bahan bakar briket.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini adalah:

1. Menggunakan aquades sebanyak 2.000 mL sebagai larutan/cairan penghasil uap dengan keasaman 5,6 pH, tingkat kekeruhan 0,0 NTU, COD (*Chemical Oxygen Demand*) 63,2 mg/L, dan BOD (*Biological Oxygen Demand*) 2,2 ppm.
2. Menggunakan briket arang tempurung kelapa berbentuk kubus dengan kadar air 5%, kadar abu 2,5%, dan kalor 5,779 kal/gram.
3. Menggunakan minyak tanah sebanyak 20 mL sebagai pemicu dalam proses pembakaran briket.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi mahasiswa, sebagai sarana untuk menerapkan ilmu dan mengembangkan potensi diri dalam mendesain, menganalisa dan mewujudkan dalam sebuah model.
2. Bagi kalangan akademik, khususnya program studi fisika dapat dijadikan salah satu referensi untuk memperluas pemahaman mengenai alat pembangkit listrik tenaga uap dari hasil pembakaran sampah serta sebagai media praktikum.
3. Bagi masyarakat, sebagai salah satu sarana mensosialisasikan bahan bakar alternatif dan sebagai solusi dalam menghasilkan listrik.



□□□□ □□□□□ □□□□
□□□ □□□□



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Terjemahnya:

Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah celah yang tak tembus yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, kaca itu bagaikan bintang seperti mutiara. Dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkati yaitu pohon zaitun, (yang tumbuh) tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat. Hampir-hampir saja minyaknya menerangi, walaupun ia tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Departemen Agama RI, 2009: 354)

Ayat ini menjelaskan: Diturunkannya oleh Allah ayat-ayat yang berfungsi seperti dikemukakan itu disebabkan karena *Allah* adalah Pemberi *cahaya* kepada *langit dan bumi*, baik cahaya yang bersifat material yang dapat dilihat dengan mata kepala maupun immaterial berupa cahaya kebenaran, keimanan, pengetahuan, dan lain-lain yang dirasakan dengan mata hati. *Perumpamaan* kejelasan *cahaya-Nya adalah seperti sebuah celah dinding yang tak tembus* sehingga tidak diterpa angin yang dapat memadamkan cahaya, dan membantu pula menghimpun cahaya dan memantulkannya ke arah tertentu *yang di dalamnya ada*, yakni diletakkan, *pelita besar*. *Pelita itu di dalam kaca* yang sangat bening dan *kaca itu* sedemikian bersih dan bening sehingga ia *bagaikan bintang* yang bercahaya serta mengkilap *seperti mutiara*. Pelita itu *dinyalakan dengan* bahan bakar berupa *minyak dari pohon* yang ditanam di lokasi yang diberkati sehingga tanah dan tempat tumbuhnya baik *yaitu pohon zaitun* yang tumbuh di tengah, *tidak di sebelah timur dan tidak pula di sebelah barat* sehingga ia selalu ditempa oleh cahaya matahari sepanjang hari. Karena jernihnya, *hampir-hampir saja minyaknya menerangi* sekelilingnya *walaupun ia*, yakni pelita itu, *tidak disentuh api*. *Cahaya di atas* yakni berlapis *cahaya*. Demikian perumpamaan petunjuk Allah yang terbentang di alam raya ini dan yang diturunkannya melalui para nabi. *Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan yang bersifat indrawi dan konkret*

dan memaparkannya *bagi manusia* untuk memudahkan mereka memahami hal-hal yang abstrak *dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu* termasuk mereka yang mempersiapkan diri untuk menerima petunjuk-petunjuk-Nya (M. Quraish Shihab, 2002).

Allah mengumpamakan “cahaya”-Nya sebagai sesuatu yang tidak sama dengan cahaya yang diketahui pada masa ayat ini diturunkan. Digambarkan bahwa cahayanya ini seperti suatu ceruk (lubang/cekungan) yang tak tembus (kamisykaatin) yang di dalamnya ada pelita/lampu di mana pelita ini berada di dalam suatu kaca, terlebih lagi kamisykaatin dan zujaajatin merupakan bentuk feminin, sedangkan pelita (mishbaahun) merupakan bentuk maskulin, yang mengakibatkan kaca ini terlihat seperti bintang yang terang dilangit malam. Pelita itu sendiri digambarkan seperti dinyalakan oleh minyak yang berasal dari pohon yang diberkati, yaitu pohon zaitun, dimana minyaknya mampu menerangi walaupun mampu menerangi walaupun tidak tersentuh api (M. Quraish Shihab, 2002).


Ayat di atas menjelaskan tentang suatu lubang, cekungan, ceruk terbuat dari kaca yang tidak memiliki celah yang didalamnya terdapat cahaya dimana cahaya itu dinyalakan tidak menggunakan api sebagaimana lampu-lampu lentera yang digunakan di zaman dulu. Dan terangnya cahaya itu membuat “sang kaca” seperti bintang yang cemerlang. Penjelasan tersebut seakan menjelaskan keberadaan salah satu penemuan terbesar sepanjang sejarah manusia, yaitu penemuan lampu listrik. Inilah bukti bahwasanya listrik telah dijelaskan jauh sebelumnya di dalam Al-Quran.

Berbicara mengenai pembangkit listrik, di Indonesia sendiri memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bertanggung jawab dalam memanejemen pembangkit energi listrik dan pendistribusiannya ke masyarakat.

Indonesia memiliki kemampuan dalam menghasilkan listrik sebesar 233.981, 98 GWh dengan jumlah pelanggan mencapai 61.167.980 pelanggan, dengan 92,54 % merupakan kelompok pelanggan rumah tangga (A. Triboesono, 2016). Di Indonesia juga masih menggunakan bahan bakar dari fosil dalam menghasilkan listrik. Hal ini telah menjadi bukti bahwasanya kebutuhan akan listrik di Indonesia sangat besar sehingga pemanfaatan bahan bakar fosilpun semakin menipis. Untuk pengurangannya maka banyak diadakan penelitian tentang pembangkit listrik yang bahan bakarnya dapat didaur ulang.

B. Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Mesin uap *reciprocating* telah digunakan untuk sumber tenaga mekanik sejak abad ke-18, dengan perbaikan penting yang dilakukan oleh James Watt. Pusat pembangkit listrik komersil-komersial pertama di New Yourk dan London, pada tahun 1882, juga menggunakan mesin uap *reciprocating*. Sebagai ukuran generator meningkat, akhirnya turbin mengambil alih karena efisiensi yang lebih tinggi dan biaya konstruksi yang lebih rendah. Pada tahun 1920 setiap stasiun pusat yang lebih besar dari beberapa ribu kilowatt akan menggunakan penggerak utama turbin (Simanjuntak, 2015).



Gambar 2.1: Pembangkit Listrik Tenaga Uap
(sumber. www.google.com)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau biasa disingkat PLTU merupakan salah satu jenis pembangkit listrik yang dikembangkan yang menggunakan uap dari hasil pembakaran sebagai penggerak turbin untuk menghasilkan energi listrik. PLTU terdiri dari banyak sekali peralatan, mulai dari boiler, turbin uap, generator, trafo, dan masih banyak lagi dengan jenis yang berbeda-beda (Simanjuntak, 2015).

Telah banyak jenis pembangkit listrik yang telah dikembangkan dengan banyak peralatan yang berbeda tetapi memiliki prinsip kerja yang secara umum sama. Salah satu contoh yaitu prinsip Kerja PLTU Embalut 2×25 MW di desa Tanjung Batu, Tenggara Seberang, Kalimantan Timur yang diteliti oleh Sinambela (2007) yaitu sebagai berikut:

1. Hasil pembakaran batubara menghasilkan uap dan gas buang yang panas.
2. Gas buang berfungsi untuk memanaskan pipa boiler yang berada di atas lapisan mengambang.
3. Gas buang selanjutnya dialirkan ke pembersih yang di dalamnya terdapat alat pengendap abu setelah gas itu bersih lalu dibuang ke udara melalui cerobong.
4. Sedangkan uap dialirkan ke turbin yang akan menyebabkan turbin bergerak, tapi karena poros turbin digandeng/dikopel dengan poros generator akibatnya gerakan turbin itu akan menyebabkan pula gerakan generator sehingga dihasilkan energi listrik.
5. Uap itu kemudian dialirkan ke kondensor sehingga berubah menjadi air dan dengan bantuan pompa, air itu dialirkan ke boiler sebagai air pengisi.



Gambar 2.2: PLTU Embalut
(Sinambela, 2007)

C. Bahan Bakar

Bahan bakar yaitu bahan yang apabila dibakar dapat meneruskan proses pembakaran dengan sendirinya, melalui proses reaksi cepat antara bahan bakar dan oksigen sehingga menghasilkan api. Bahan bakar utama dewasa ini adalah bahan bakar fosil, yaitu gas alam, minyak bumi dan batu bara. Bahan bakar fosil itu berasal dari pelapukan sisa organisme, baik tumbuhan maupun hewan. Pembentukan bahan bakar fosil ini memerlukan ribuan sampai jutaan tahun. Sebelum mengenal bahan bakar fosil ini, manusia sebenarnya telah mengenal dan menggunakan bahan bakar biomassa sebagai sumber energi, yaitu misalnya dengan menggunakan kayu bakar untuk menyalakan api unggun (Arhamsyah, 2010). Semenjak manusia beralih ke bahan bakar gas, minyak bumi dan batubara untuk menghasilkan energi, maka penggunaan bahan bakar biomassa mulai diabaikan (Welle, 2009).

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi yang membuat kebutuhan akan bakar semakin meningkat. Hal ini berdampak besar terhadap menipisnya sumber bahan bakar fosil yang tidak dapat diperbaharui. Sehingga manusia kembali memikirkan solusi tentang penggunaan bahan bakar dari alam

yang dapat diperbaharui. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah swt dalam QS ar-Ra'd/13: 4 yang berbunyi:

□□□□□□ □ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□
 □□□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□
 □□□□□ □□

 □□ □□ □ □□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□
 □□ □□ □ □□ □□□ □□□□ □□□□□□
 □□

 □□□ □□□□□□□ □□□□□
 □□□□□ □□□□□

Terjemahnya:

Dan di bumi ada kepingan-kepingan yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian atas sebagian yang lain dalam rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir (Departemen Agama RI, 2009: 249).

Ayat ini menjelaskan bahwa *dan di bumi* tempat kamu semua memijakkan kaki dan menghirup udara, kamu semua melihat dengan sangat nyata *ada kepingan-kepingan* tanah yang saling berdekatan dan *berdampingan* namun demikian kualitasnya berbeda-beda. Ada yang tandus ada pula yang subur *dan* ada juga yang jenisnya sama yang ditumbuhi oleh tumbuhan yang berbeda. Ada yang menjadi lahan *kebun-kebun anggur dan tanaman-tanaman* persawahan *dan* ada juga yang menjadi lahan bagi perkebunan *pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang*. Semua kebun dan tumbuhan itu *disirami dengan air yang sama* lalu tumbuh berkembang dan berbuah pada waktu tertentu. Namun demikian, *Kami melebihkan sebagian* tanam-tanaman itu *atas sebagian yang lain dalam rasanya* demikian juga dalam besar dan kecilnya, warna dan bentuknya, serta perbedaan-perbedaan yang lain. *Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda* kebesaran Allah *bagi kaum yang berpikir* (M. Quraish Shihab, 2002).

Secara ilmiah menurut tafsir al-Muntakhab, telah diketahui bahwa tanah pesawahan terdiri atas butir-butir mineral yang beraneka ragam sumber, ukuran


dan susunannya; air yang bersumber dari hujan; udara; zat organik yang berasal dari limbah tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup lainnya yang ada di atas maupun di dalam lapisan tanah (M. Quraish Shihab, 2002).

Kalimat *dibumi ada kepingan-kepingan yang berdampian*, secara harfiah diartikan sebagai berdekatan dalam dimensi tempat, sebagai daerah, wilayah, negara dsb. Yang mempunyai potensi baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya yang mengolah, mengembangkan dan meningkatkan (Romlah, 2011).

Ayat tersebut menjelaskan bahwasanya tanah-tanah persawahan dan kebun kebun secara rinci menghasilkan limbah-limbah pertanian. Dan ditambahkan dalam ayat tersebut “terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. Ayat ini memberitahukan bahwasanya limbah-limbah pertanian tersebut dapat dibuat menjadi sesuatu yang baru lagi oleh orang-orang yang berpikir atau berilmu, apakah itu didaur ulang ataukah dibuat menjadi bahan sumber energi.

D. Biomassa

Biomassa merupakan bahan-bahan organik atau bahan-bahan yang berasal dari hewan dan limbah industri budidaya (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan) (Supriyatno,2010).



Gambar 2. 3: Skema Biomassa (Supriyatno, 2010)

E. Briket

Briket merupakan bahan bakar alternatif sebagai pengganti batu-bara. Awal mulanya briket terdiri dari campuran batu-bara dan limbah pertanian dengan tujuan meningkatkan nilai kalor yang dikandung oleh batubara itu sendiri. Akan

tetapi seiring semakin menipisnya pasokan batubara dan juga melihat dampak berbahaya yang dihasilkan oleh batubara maka briket dibuat dengan campuran limbah pertanian saja. Pembuatan dan penelitian tentang briket telah banyak dilakukan. Pemanfaatan berbagai jenis limbah pertanian seperti limbah tempurung kelapa, limbah bambu, limbah kayu, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, dan lain-lain.

Berdasarkan salah satu penelitian tentang briket yaitu dari variasi campuran antara tempurung kelapa, enceng gondok, dan ampas tebu diperoleh bahwa komposisi terbaik terletak pada perbandingan komposisi antara arang tempurung kelapa : arang ampas tebu : arang eceng gondok adalah 6:1:1 pada ukuran 40 mesh, dengan karakteristik briket arang terbaik yang dihasilkan yaitu: kadar air sebesar 1,90%, kadar zat menguap (*volatile matter*) sebesar 16,30%, kadar abu sebesar 2,65%, dan kadar karbon terikat (*fixed carbon*) sebesar 78,80%, serta nilai kalor sebesar 6156,25 kalori (Monica CR dkk, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Idni Qistina dkk (2016), yaitu tentang kualitas briket biomassa dari tempurung kelapa dan sekam padi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa efisiensi termal dari briket sekam padi dan tempurung kelapa masing-masing sebesar 31,13% dan 22,28%. Penelitian lain tentang briket biomassa yaitu pembuatan briket dari tongkol jagung dan sekam padi. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh bahwa komposisi yang paling optimum yaitu pada komposisi tongkol jagung dan sekam padi 75% : 25% dengan kadar karbon terikat sebesar 41,49 % dan nilai kalor sebesar 5.636,3 kal/gram (Budi NW dkk, 2016).

Menurut Muh. Asrianto T (2018) briket merupakan konversi dari sumber energi padat yang terdiri dari batubara yang dibentuk dan dicampur dengan bahan baku lain sehingga menghasilkan nilai kalor yang lebih rendah

daripada nilai kalor batubara itu sendiri. Batubara dan campuran lain yang digunakan untuk membuat briket akan diproses melalui tahap pembakaran tidak sempurna sehingga hasilnya tidak sampai menjadi abu atau biasa disebut dengan proses karbonisasi atau proses pengarangan. Selanjutnya hasilnya akan dicampur dengan perekat kemudian dipadatkan dan dikeringkan. Dan hasilnya inilah yang disebut sebagai briket.

Menurut Sofyan Yusuf (2013), cara menentukan kualitas briket apakah berkualitas baik atau tidak yaitu dengan melihat sifatnya. Jika kualitas yang baik memiliki kandungan karbon yang besar dan kandungan abunya sedikit sehingga mudah terbakar dan menghasilkan energi panas yang tinggi serta tahan lama. Sementara briket kualitas rendah memiliki bau menyengat saat dibakar, sulit dinyalakan dan tidak tahan lama. Jumlah kalori yang baik yang terkandung di dalam briket adalah 5000 kalori dan kandungan abunya hanyasekitar 8%.



Gambar 2.4: Briket

Penelitian yang dilakukan oleh Muh. Asrianto T (2018) yang memadukan antara limbah tempurung kelapa dan limbah bambu. Dengan hipotesis limbah tempurung kelapa memiliki nilai kalor lumayan tinggi dan limbah bambu memiliki waktu pembakaran yang cukup lama. Dan hasil penelitian tersebut membuahkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2. 1: Hasil pengujian briket

Ukuran Partikel (Mesh)	Variasi komposisi		Nilai kalor (kal/gram)	Lama pembakaran (menit)	Kadar air (%)
	Arang bambu (%)	Arang tempurung kelapa (%)			
40	40	60	6367,2078	173,98	5,90
	30	70	6442,7523	183,55	5,93
	20	80	6858,2125	155,53	3,80
	10	90	7110,7288	185,00	4,82
100	40	60	6420,1932	193,15	6,06
	30	70	6691,2656	199,55	6,28
	20	80	6689,8937	205,70	5,67
	10	90	6649,3692	213,05	5,98
170	40	60	6761,4687	203,90	4,58
	30	70	6979,7895	209,93	5,39
	20	80	6996,3032	212,80	5,14
	10	90	6888,1801	229,00	4,18

(Muh. Asrianto T, 2018)

Dan terdapat penelitian lainnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti dengan campuran limbah yang berbeda-beda.

Penggunaan briket secara umum yaitu sebagai kebutuhan memasak, membakar tungku, ataukah digunakan untuk proses memanggang dalam skala industri. Di Eropa dan Amerika sendiri briket biasanya digunakan sebagai penghangat ruangan dan juga pemanas ruangan untuk spa. Di Indonesia penggunaan briket belum terlalu menonjol. Paling jauh, hanya sebagai bahan penelitian.

F. Miniatur PLTU

Menurut KBBI miniatur merupakan tiruan sesuatu dalam skala yang diperkecil. Miniatur adalah suatu tiruan sebuah objek seperti tempat, bangunan, makanan atau objek lainnya yang dapat dilihat dari segala arah atau biasa disebut

benda 3 dimensi. Miniatur biasanya dibuat untuk suatu kegiatan pameran atau acara kesenian yang membutuhkan sebuah peragaan. Miniatur dapat ditemukan pada iklan-iklan di pusat perbelanjaan yang memang membutuhkan tiruannya, seperti tiruan lokasi dan detail rumah-rumah di sebuah perumahan, mobil, dan sebagainya (Anonim, 2019).


Telah banyak dilakukan penelitian tentang rancang bangun miniatur dan prototype pembangkit listrik tenaga uap. Misalnya yang telah dilakukan oleh Ahmad Yani dalam penelitiannya mengenai prototype pembangkit listrik sebagai media praktikum. Dengan hipotesis bahwa PLTU mengubah energi kimia dari bahan bakarmenjadi energi panas yang ditransfer ke air pengisi sehingga menghasilkan energi listrik. Menurut Ahmad Yani, 2018 bentuk/wujud energi tersebut posisinya sebagai berikut:

- a. Energi kimia, terdapat dalam bahan bakar.
- b. Energi kalor, terjadipadaproses reaksi/pembakaran, panasditeruskan ke dinding pipa ketel, diterima air ketelsebagai energi kalor.
- c. Energi kinetik, energi uap berubah fungsi kecepatanmendorong sudutmemutar poros turbin.
- d. Energi mekanik merupakan pemusatan energi yangterletakdisumbu poros turbin.
- e. Energi listrik, putaran poros turbinditeruskan ke poros generator menghasilkan listrik.

Dalam penelitiannya diperoleh bahwa PLTU mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi panas yang ditransfer ke air pengisi sehingga menjadi energi kinetik pada uap yang kemudian uap tersebut digunakan untuk menggerakkan piston secara bolak balik, dari putaran poros poros engkol

menggerakkan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Bentuk/wujud energi tersebut posisinya seperti berikut (Ahmad Yani, 2018):

- Energi kimia, terdapat dalam bahan bakar.
- Energi kalor, terjadi pada proses reaksi/pembakaran, panas diteruskan ke dinding pipa ketel, diterima air ketel sebagai energi kalor.
- Energi kinetik, energi uap berubah fungsi kecepatan mendorong piston memutar poros engkol.
- Energi mekanik merupakan pemusatan energi yang terletak disumbu poros mesin uap.
- Energi listrik, putaran poros mesin uap diteruskan ke poros generator menghasilkan listrik.




Gambar 2. 5: Bagan Siklus PLTU Umum (Ahmad Yani, 2018)

Terdapatnya juga penelitian Tansa (2017) mengenai “Rancang Bangun Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)”. Dalam penelitiannya digunakan bahan bakar sampah yang dibagi menjadi dua yaitu sampah plastik dan sampah organik. Diperoleh hasil penelitian bahwa “jenis sampah yang paling

efektif sebagai bahan pembakar ditinjau dari segi waktu adalah ranting pohon dibanding daun kering dan kertas”.

G. Suhu dan Tekanan

Air yang memiliki tiga bentuk perwujudan yaitu bentuk padat, cair dan gas. Semua bentuk tersebut bergantung dari suhu dan tekanan lingkungan sekitarnya. Perubahan suhu atau tekanan dapat menyebabkan air mengalami perubahan fase. Contoh, ketika air merespon perubahan suhu pada permukaan laut, biasanya membeku pada 0 °C dan mendidih pada 100 °C (NASA, 1999).



Gambar 2.6: (a) Air dalam kesetimbangan dengan es, ketika sudah dalam keadaan setimbang, maka esnya mencair. (b) Kesetimbangan antara air dengan uap dalam ruang tertutup, ketika mencapai kesetimbangan maka uap akan mengembun (Firmansyah, 2018)

Gambar II.6 di atas memperlihatkan interaksi antara dua zat dengan garis batas antara dua fase yang berada dalam ekuilibrium satu sama lain, tingkat molekul yang meninggalkan fase tertentu sama dengan jumlah yang kembali. Gambar tersebut juga memperlihatkan kecenderungan molekul untuk mengubah fase dan menetapkan kesetimbangan sebagai tekanan uapnya. Tekanan uap meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Pada suhu yang lebih tinggi, energi

kinetik partikel lebih tinggi dan dengan lebih banyaknya energi tersedia pada suhu yang lebih tinggi akan lebih memudahkan bagi partikel untuk mengubah fase. Bahkan padatan seperti es memiliki tekanan uap dan dapat disublimasikan langsung ke fase uap (Firmansyah, 2018).

Jika kondisi kedua fase tidak berada dalam kesetimbangan, maka molekul akan berubah dari satu fase ke fase yang lain hingga mencapai kesetimbangan. Contoh, air yang menguap dari danau di sebuah gurun akan mencoba membangun kesetimbangan dengan udara gurun yang kering. Dalam kasus genangan air, air menghilang sepenuhnya sebelum kesetimbangan terbentuk. Setiap kombinasi temperatur dan tekanan memiliki titik ekuilibrium/kesetimbangan sendiri (Firmansyah, 2018).

Terdapat dua alasan mengapa tekanan rendah berhubungan dengan cuaca, yaitu massa udara yang lembab akan menyebabkan curah hujan kurang dan sistemtekanan yang naik dan turun. Fenomena diagram fase dapat menjelaskan tentang modifikasimemasak, mendidihkan telur, dan sterilisasi air. Perubahan tekanan akan menyebabkan adanya perubahan yang sesuai pada suhu didih air. Memasak makanan di dataran tinggi akan lebih lama dari pada dataran rendah (Firmansyah, 2018).

Ketika air dipanaskan dengan mengalirkan kalor maka suhu air tersebut akan naik. Jika sudah mencapai titik didih, maka akan terbentuk gelembung-gelembung gas dalam air yang bermula dari bawah atau dasar wadah lalu kemudian akan semakin banyak naik ke atas secara kontinu. Gelembung gas yang dihasilkan oleh proses pendidihan yang dapat diamati langsung oleh indera penglihatan disebut uap air atau air dalam fasa gas. Menurut Jhonson (1998) pada suhu 100 C, 1 atm gelembung besar yang terbentuk, itu merupakan uap air yang muncul ke permukaan dan pecah pada proses pendidihan air. Semua molekul air

mempunyai energi yang cukup untuk meninggalkan cairannya saat mendidih (Effendy 2012). Jadi uap air yang meninggalkan cairannya adalah molekul air dengan fasa gas.


Pada tekanan dan temperatur udara standar (76 cmHg, 25°C) titik didih air sebesar 100 °C (Flinn, 2015). Pada kondisi standar inilah air di lautan dan permukaan bumi tidak mengalami proses pendidihan dan tidak mengalami proses penguapan ke udara. Titik didih suatu zat yaitu suhu yang tekanan uap jenuhnya sama dengan tekanan di atas permukaan zat cair. Titik didih suatu zat cair dipengaruhi oleh tekanan udara, artinya semakin besar tekanan udara maka semakin besar pula titik didih zat cair tersebut.

H. Daya Listrik

Satuan daya listrik dalam SI adalah Watt, yang diartikan sebagai berubahnya energi terhadap waktu dalam bentuk tegangan dan arus. Daya dalam watt diserap oleh suatu beban pada setiap saat, sama dengan jatuh tegangan pada beban tersebut (volt) dikalikan dengan arus yang mengalir lewat beban (Ampere) tersebut. Daya listrik terbagi menjadi tiga jenis, yaitu daya aktif, daya reaktif dan daya nyata (Dwi, 2012):

1. Daya aktif (Watt) adalah Daya yang berupa daya kerja seperti daya mekanik, panas, cahaya, dan sebagainya. Daya aktif dinyatakan dalam satuan Watt (W).
2. Daya reaktif (VAr) merupakan daya yang diperlukan oleh peralatan listrik yang bekerja dengan sistem elektromagnet. Daya reaktif dinyatakan dalam satuan Var.
3. Daya nyata (VA) adalah penjumlahan vektor dari daya aktif dan reaktif. Daya ini dinyatakan dalam satuan VA.

Hubungan dari jenis daya ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.7: Grafik hubungan daya aktif, reaktif dan daya nyata (Dwi, 2012)


Wattmeter adalah alat ukur untuk mengukur daya yang terdapat dalam suatu komponen elektronik. Wattmeter ini mengukur daya listrik pada beban yang sedang beroperasi dalam suatu sistem kelistrikan dengan beberapa kondisi beban seperti beban DC, beban AC satu phase serta beban AC tiga phase. Wattmeter merupakan instrument pengukur daya listrik yang pembacaannya dalam satuan watt dimana merupakan kombinasi dari voltmeter dan amperemeter (Kuswanto, 2010).

Dalam pengoperasiannya harus memperhatikan petunjuk yang ada pada manual book atau tabel yang tertera. Demikian juga dalam hal pembacaan data harus mengacu pada manual book yang ada. Pengukuran daya listrik secara langsung adalah dengan menggunakan wattmeter, ada beberapa jenis wattmeter antara lain wattmeter elektrodinamik, wattmeter induksi, wattmeter elektrostatis dan sebagainya (Kuswanto, 2010).

Pada wattmeter elektrodinamik cukup familiar dalam desain dan konstruksi elektrodinamometer tipe ammeter dan voltmeter analog. Kedua koilnya dihubungkan dengan sirkuit yang berbeda dalam pengukuran power. Untuk prinsip kerja wattmeter induksi sama dengan prinsip kerja amperemeter dan voltmeter induksi. Perbedaan dengan wattmeter jenis dinamometer adalah wattmeter induksi hanya dapat dipakai dengan suplai listrik bolak-balik sedangkan wattmeter jenis dinamometer dapat dipakai baik dengan suplai listrik bolak-balik atau searah. Pengukuran daya arus searah dapat dilakukan dengan alat ukur wattmeter. Di dalam instrumen ini terdapat dua macam sensor yaitu sensor arus dan sensor tegangan (Suryatmo, 1999).

I. Generator

Generator merupakan suatu alat atau sistem yang dapat mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik yang menghasilkan tenaga listrik searah tergantung pada tipe generator. Generator arus bolak-balik sering juga disebut generator sinkron. Prinsip kerja generator berdasarkan Hukum Faraday tentang induksi elektro magnetik yaitu apabila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, maka akan menghasilkan gaya gerak listrik. Konstruksi generator sinkron terdiri atas stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam sedangkan rotor merupakan bagian yang bergerak (Iqbal,2013).



Gambar 2.8: Generaator DC

J. Arus, Tegangan, dan Muatan Listrik

a. Arus

Arus Listrik merupakan perbandingan antara tegangan masukan dengan hambatan pada rangkaian listrik. Arus listrik terbentuk karena adanya aliran-aliran muatan listrik yang mengalir pada medium tertentu. Jika kita mempunyai benda bermuatan negatif berarti benda tersebut mempunyai kelebihan elektron. Derajat termuatinya benda tersebut diukur dengan jumlah kelebihan elektron yang ada (Nurhabibah, 2018).

Misalkan terdapat sepotong kawat tembaga yang biasanya digunakan sebagai penghantar listrik dengan alasan harganya relatif murah, kuat dan tahan terhadap korosi. Besarnya hantaran pada kawat tersebut hanya bergantung pada adanya elektron bebas (dari elektron valensi), karena muatan inti dan elektron pada lintasan dalam keadaan terikat erat pada struktur kristal. Pada dasarnya dalam kawat penghantar terdapat aliran elektron dalam jumlah yang sangat besar, jika jumlah elektron yang bergerak ke kanan dan ke kiri sama besar maka seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun jika ujung sebelah kanan kawat menarik


elektron sedangkan ujung sebelah kiri melepaskannya maka akan terjadi aliran elektron ke kanan (tapi ingat, dalam hal ini disepakati bahwa arah arus ke kiri). Aliran elektron inilah yang selanjutnya disebut arus listrik. Pembagian arus listrik dibagi menjadi dua bagian yaitu arus listrik searah (*Direct Current* atau disingkat DC) dan arus listrik bolak-balik (*Alternating Current* atau disingkat AC). Satuan dari arus listrik adalah Amper (Nurhabibah, 2018).

Arus Searah (dc) adalah arus yang berpindah melalui konduktor atau suatu rangkaian hanya dalam satu arah. Aliran arus satu arah dihasilkan oleh sumber tegangan arus-searah (dc) yang tidak mengubah polaritas tegangan keluarannya. Arus yang terjadi juga berbalik arah secara berkala. Dalam aliran konvensional, arus mengalir dari terminal positif sumber tegangannya, melalui rangkaian, dan kembali ke terminal negatif sumber tegangannya. Ketika sumber tegangan ac berbalik polaritas, arus konvensional mengalir dari terminal negatif ke terminal positif (Gussow, 2002).

Arus bolak balik yang berbentuk gelombang sinus dengan frekuensi f , dialirkan kedalam alat kumparan putar yang umum dipergunakan maka momen penggerakannya akan merupakan momen bolak balik dengan frekuensi yang sama. Frekuensi f yang cukup rendah, maka jarum penunjuk dari alat ukur akan berosilasi dengan frekuensi f di sekitar titik nolnya. Akan tetapi bila frekuensinya tinggi disekitar beberapa puluh Hz, maka jarum penunjuknya tidak akan dapat lagi mengikuti frekuensi f dari momen penggerak tersebut. Ini disebabkan terutama oleh adanya inersia dari pada bagian-bagian dari alat ukur yang berputar. Akibatnya adalah bahwa alat ukur tidak akan menunjuk sama sekali, dan akan tetap ada pada posisi nol (Soejana, 2005).

b. Tegangan

Begitu juga sama halnya dengan tegangan, tegangan merupakan hasil perkalian antara arus dengan hambatan listrik. Tegangan listrik terbentuk karena adanya aliran-aliran arus listrik dengan hambatan listrik. Akan mudah menganalogikan aliran listrik dengan aliran air. Misalkan terdapat 2 tabung yang dihubungkan dengan pipa seperti pada gambar II.9. Jika kedua tabung diletakkan di atas meja maka permukaan air pada kedua tabung akan sama dan dalam hal ini tidak ada aliran air yang terjadi di dalam pipa. Jika salah satu tabung diangkat maka dengan sendirinya air akan mengalir dari tabung tersebut ke tabung yang lebih rendah. Makin tinggi tabung diangkat makin deras aliran air yang melalui pipa (Nurhabibah, 2018).



Gambar 2.9: Aliran air pada bejana yang saling terhubung (Nurhabibah, 2018)

Terjadinya aliran tersebut dapat dipahami dengan konsep energi potensial. Tingginya tabung tersebut menunjukkan besarnya energi potensial yang dimiliki. Yang paling penting dalam hal ini adalah perbedaan tinggi kedua tabung tersebut yang sekaligus menentukan besarnya perbedaan potensial. Jadi semakin besar perbedaan potensialnya maka semakin deras pula aliran air dalam pipa. Konsep yang sama akan berlaku pada aliran elektron pada suatu penghantar yang menentukan seberapa besar arus yang mengalir adalah besarnya beda potensial (dinyatakan dengan satuan volt). Jadi untuk sebuah konduktor semakin besar beda potensial maka akan semakin besar pula arus yang mengalir (Nurhabibah, 2018).

Perlu dicatat bahwa beda potensial diukur diantara ujung-ujung suatu konduktor. Namun kadang-kadang kita berbicara tentang potensial pada suatu titik tertentu. Dalam hal ini kita sebenarnya mengukur beda potensial pada titik tersebut terhadap suatu titik acuan tertentu. Sebagai standar titik acuan biasanya dipilih titik tanah (*ground*). Tegangan listrik terbagi menjadi dua bagian yaitu tegangan listrik searah (*Direct Voltage*) dan tegangan listrik bolak-balik (*Alternating Voltage*). Satuan dari tegangan adalah *Voltage* (Nurhabibah, 2018).

Lebih lanjut kita dapat menganalogikan sebuah baterai atau accu sebagai tabung air yang diangkat. Baterai ini mempunyai energi kimia yang siap diubah menjadi energi listrik. Jika baterai tidak digunakan, maka tidak ada energi yang dilepas, tapi perlu diingat bahwa potensial dari baterai tersebut ada disana. Hampir semua baterai memberikan potensial (tepatnya electromotive force - e.m.f) yang hampir sama walaupun arus dialirkan dari baterai tersebut (Nurhabibah, 2018).

c. Muatan Listrik

Sebuah materi tersusun dari partikel partikel yang sangat kecil yang disebut atom. Atom terdiri dari partikel-partikel sub-atom yang tersusun dari

elektron, proton, dan neutron dalam berbagai gabungan. Sebuah elektron merupakan muatan negatif (-) listrik yang paling mendasar. Elektron-elektron yang terdapat pada cangkang terluar suatu atom disebut elektron-elektron valensi. Apabila energi eksternal seperti energi kalor, cahaya, atau listrik diberikan pada sebuah materi, maka elektron-elektron valensi materi tersebut akan memperoleh energi dan dapat berpindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jika energi yang diberikan telah cukup, maka sebagian dari elektron-elektron valensi terluar tadi akan meninggalkan atomnya dan statusnya pun berubah menjadi elektron bebas. Gerakan elektron-elektron bebas inilah yang akan menjadi arus listrik dalam konduktor logam (Gussow, 2002).

Apabila sebagian atom kehilangan elektron dan sebagian atom lainnya akan memperoleh elektron. Maka keadaan ini akan memungkinkan terjadinya perpindahan elektron dari satu objek ke objek lain. Apabila perpindahan ini terjadi, distribusi muatan positif dan negatif dalam setiap objek itu tidak sama lagi. Objek dengan jumlah elektron yang berlebih akan memiliki polaritas listrik negatif (-). Objek yang kekurangan elektron akan memiliki polaritas listrik positif (+). Besaran muatan listrik ini ditentukan oleh jumlah elektron yang dibandingkan dengan jumlah proton dalam suatu objek. Simbol untuk besaran muatan elektron ialah Q dan satuannya adalah coulomb (C) (Gussow, 2002). Muatan listrik merupakan karakter intrinsik dari dasar-dasar partikel yang menyusun benda. Muatan listrik adalah properti yang secara otomatis hadir bersama partikel-partikel tersebut di manapun partikel-partikel tersebut berada (David, 2005).

Dua sumber yang paling lazim untuk energi listrik yaitu baterai dan generator. Sel kimia volta merupakan gabungan bahan yang digunakan untuk mengkonversi energi kimia menjadi energi listrik. Baterai terbentuk apabila dua atau lebih sel dihubungkan. Reaksi kimia menghasilkan muatan-muatan yang

berlawanan pada dua logam yang berbeda yang berfungsi sebagai terminal negatif dan positif. Generator adalah mesin dimana induktansi elektromagnetik digunakan sebagai bagian untuk menghasilkan tegangan dengan memutar kumparan kawat melalui kumparan kawat yang stationer. Terdapat banyak sumber listrik lainnya yang mencakup, tetapi tidak hanya energi termal konversi magnetohidrodinamik (MHD), pancaran termonik, sel surya, efek piezolistrik, efek fotolistrik, dan termokopel (Gussow, 2002).



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Februari 2019 sampai dengan Oktober 2019. Tempat penelitian di Laboratorium Optik Jurusan Fisika dan Laboratorium Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (sebagai tempat pengujian bahan), di Bengkel Las Jalan Sultan Alauddin (sebagai tempat pembuatan alat) dan di Perumahan Griya Patri Abdullah Permai Blok C7/7 (sebagai tempat pengujian alat).

B. Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Alat

Alat yang digunakan untuk merancang alat pembangkit listrik tenaga uap ini adalah:

- a. Mesin pemotong besi
- b. Mesin Amplas
- c. Mesin bor
- d. Mesin las
- e. Solder
- f. Tang rivet
- g. Gunting
- h. Lem tembak
- i. Lem besi
- j. Mistar atau meteran
- k. Aplikasi *sketchup*

Alat yang digunakan untuk menguji alat pembangkit listrik tenaga uap ini adalah:

- a. Multimeter/Multitester
 - b. Termometer
 - c. Stopwatch
 - d. Turbidimeter
 - e. Ph meter
 - f. Pemantik atau korek api
 - g. Kamera
2. Bahan

Bahan yang digunakan untuk merancang alat pembangkit listrik tenaga uap ini adalah:

- a. Plat besi
- b. Plat aluminium
- c. Dinamo
- d. LED
- e. Lilin lem tembak
- f. Timah

Bahan yang digunakan untuk menguji alat pembangkit listrik tenaga uap ini adalah:

- a. Briket (salah satu jenis briket yang telah dibuat)
- b. Aquades

C. Prosedur Kerja

Dalam melakukan penelitian tugas akhir ini, prosesnya dilakukan beberapa tahap antara lain:

1. Menyediakan salah satu jenis briket yang telah dibuat. Pada penelitian ini digunakan briket tempurung kelapa dengan ukuran kubus.




Gambar 3.1: Briket tempurung kelapa

2. Pembuatan alat

Pada tahap ini dibuat miniatur pembangkit listrik tenaga uap. Berikut prosedur pembuatannya:

- a. Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan.
- b. Merangkai alat seperti gambar berikut:



Gambar 3.2: Desain rancang bangun miniatur pembangkit listrik uap air tampak depan



Gambar 3. 3: Desain dan ukuran miniatur pembangkit listrik uap air



Gambar 3. 4: Bagian-bagian miniatur pembangkit listrik uap air

Bagian-bagian miniatur:

1. Tempat pembakaran briket
2. Briket
3. Air
4. Ruang Turbin
5. Turbindiameter 10 cm
6. Dinamo 12V
7. Tangki air
8. Pipa besi
9. Penyangga/kaki
10. Tempat memasukkan air (penutup)
11. Tempat pembuangan air (penutup)
12. Papan
13. Kabel penghubung
14. LED 1,6 Volt merah



Gambar 3.5: Miniatur pembangkit listrik tenaga uap

Alat tersebut terdiri dari 3 bagian, yaitu tempat pembakaran briket dengan ukuran panjang 15cm, lebar 15cm dan tinggi 25cm, tempat penampungan air dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 15 cm, dan tempat turbin dan dinamo dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 10 cm dan tinggi 10 cm, serta bagian tempat rangkaian yang terdiri oleh LED. Penampungan air dihubungkan dengan tempat turbin menggunakan pipa besi berukuran panjang 3 cm dengan diameter 1 cm. Pipa ini sebagai tempat lewat uap menuju turbin. LED dihubungkan dengan dinamo menggunakan kabel.

3. Pengujian alat

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah alat yang telah dibuat berfungsi dengan yang diharapkan.

4. Pengambilan data

Prosedur pengambilan data sebagai berikut:

- a. Mengukur massa briket menggunakan neraca digital.



Gambar 3.6: Mengukur briket

- b. Memasukkan briket ke dalam tempat pembakaran dan membakar briket dengan api hingga briket menghasilkan bara.



Gambar 3.7: Proses pembakaran briket

- c. Mengukur volume air menggunakan gelas ukur lalu masukkan air ke dalam tempat penampungan air.



Gambar 3.8: Mengukur volume air

- d. Memanaskan air menggunakan briket dan menunggu hingga menghasilkan uap.



Gambar 3.9: Proses saat air menghasilkan uap

- e. Jika uap telah menggerakkan turbin dan turbin membuat lampu LED menyala maka mengukur arus dan tegangan dengan menggunakan multimeter serta mengukur lama air mendidih menggunakan stopwatch.
- f. Mencatat hasil pengamatan pada tabel pengamatan

Tabel 3. 1 : Hubungan massa dengan waktu air menguap

No	Massa Briket (Kg)	Waktu Air Mendidih (s)
1		
2		
3		

Tabel 3.2: Hubungan variasi massa dengan arus yang dihasilkan

No	Massa Briket (Kg)	Arus (A)				
		data ke-1	data ke-2	data ke-3	data ke-4	data ke-5
1						
2						
3						

Tabel 3.3: Hubungan variasi massa dengan tegangan yang dihasilkan

No	Massa (Kg)	Tegangan (V)				
		data ke-1	data ke-2	data ke-3	data ke-4	data ke-5
1						
2						
3						

Tabel III.4: Hubungan variasi massa dengan rata-rata daya yang dihasilkan


No	Massa (Kg)	Arus Rata-Rata (A)	Tegangan Rata-Rata (V)	Daya Rata-Rata (W)
1				
2				
3				

D. Prinsip Kerja Alat

Prinsip kerja alat miniatur pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar briket ini adalah:

1. Briket yang dibakar didalam tempat pembakaran akan memberikan kalor ke air yang terdapat di penampungan air.
2. Air yang terkena kalor akan mencapai titik didih dan akan mengalami proses penguapan.
3. Uap yang dihasilkan akan dialirkan ke pipa menuju turbin. Dan tekanan dari uap ini yang akan memberikan dorongan kepada baling-baling turbin sehingga dapat bergerak.
4. Turbin yang bergerak akan ikut menggerakkan dinamo sehingga dapat menghasilkan energi listrik.

E. Diagram Alir Penelitian



Gambar 3. 10: Diagram Alir Penelitian

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian rancang bangun miniatur pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan bahan bakar biobriket telah dilakukan. Pada penelitian ini telah didesain dan direkonstruksi miniatur pembangkit listrik tenaga uap dengan bahan bakar biobriket dengan ukuran 15 cm x 15 cm serta tinggi 55,5 cm. Alat ini dirancang dengan model miniatur agar lebih memudahkan untuk membawa alat tersebut. Alat ini merupakan salah satu solusi pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar yang dapat diperbaharui dan juga sebagai salah satu media praktikum.

Dalam mekanisme kerja miniatur pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) ini menggunakan bahan dari plat besi sebagai bahan dasar serta sebagian dari aluminium di luar dari dinamo, kabel, LED, dan resistor. Semua bagian direkatkan dengan menggunakan las listrik kecuali untuk bagian turbin direkatkan dengan lem besi. Las listrik digunakan dengan tujuan agar rekatkan kuat, tahan lama, dan juga agar tahan panas serta menghindari kebocoran.

Pada bagian kompor briket dibuat dengan menyesuaikan dengan prinsip kerja kompor briket pada umumnya. Untuk bagian penampungan air di bentuk kubus dengan atap berbentuk piramida. Atap seperti piramida ini bertujuan agar uap dapat fokus menuju kesatu titik di sudut tertinggi piramida. Sedangkan untuk bagian tempat turbin dinamo dibuat menyesuaikan dengan ukuran diameter turbin. Bagian atas tempat turbin ini diberi lubang untuk keluar uap dengan tujuan agar uap tidak menetap di dalam. Sebab hal tersebut dapat mengganggu mekanisme kerja turbin.

Penelitian ini melalui beberapa tahap, mulai dari tahap desain, pemilihan bahan yang akan digunakan serta uji coba sebelum pembuatan agar dapat

digunakan sesuai dengan yang diharapkan dan untuk mendapatkan hasil yang bagus, pembuatan alat sampai proses pengambilan data.


A. Desain Perancangan Alat

Desain miniatur pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar biobriket merupakan suatu alat atau miniatur dari pembangkit listrik tenaga uap dengan menggunakan bahan bakar yang dapat diperbaharui (biobriket) untuk menggantikan bahan bakar yang tidak dapat diperbaharui (batubara). Dengan tujuan umum bahwa biobriket dapat menggantikan fungsi dari batu-bara pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau tidak.

Alat ini didesain sedemikian rupa dengan menyesuaikan dengan prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap yang asli. Ukuran keseluruhan badan alat ini yaitu 12487,5 . Alat ini terdiri dari 4 bagian, yaitu tempat pembakaran briket, tempat penampungan air, tempat turbin dan dinamo dan tempat rangkaian alat.

1. Tempat pembakaran briket

Tempat pembakaran briket terbuat dari plat besi dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 15 cm, serta tinggi 25 cm. Bentuk dari tempat pembakaran ini mengikuti model secara umum dan sesuai prinsip kerja dari kompor briket.



Gambar 4.1: Tempat pembakaran briket (a) tampak depan dan (b) tampak atas

2. Tempat penampungan air

Tempat penampungan air ini terbuat dari plat besi dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 15 cm, dengan tinggi 15 cm serta bagian atap berbentuk piramida. Atap berbentuk piramida ini bertujuan untuk memudahkan uap menuju pipa dan juga untuk mencegah uap berhenti di sudut-sudut atas bagian penampungan air.



Gambar 4.2: Tempat penampungan air

3. Tempat turbin dan dinamo

Bagian ini terbuat dari plat besi dengan ukuran panjang 10 cm, lebar 10 cm, dan tinggi 10 cm yang direkatkan dengan las listrik. Dan dibagian ini ditempatkan dinamo.



Gambar IV.3: Tempat turbin bagian depan



Gambar 4.4: Tempat turbin bagian atas



Gambar 4.5: Turbin dan dinamo

4. Papan rangkaian

Bagian ini terbuat dari plastik sebagai tempat LED. LED yang digunakan adalah LED berwarna merah. Dan bagian ini dihubungkan dengan tempat turbin menggunakan kabel.


B. Uji dan Pengambilan Data

Berdasarkan dari hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 4.1: Hubungan antara variasi massa dengan waktu air menguap

No	Massa (Kg)	Waktu Air Menguap (s)
1	0.900	2160
2	1.084	1740
3	1.215	1380

Grafik 4.1: Hubungan antara variasi massa dengan waktu air menguap




Pada grafik, waktu yang dibutuhkan air untuk menguap untuk massa 0,900 kilogram adalah 2.160 sekon, untuk massa 1,084 kilogram adalah 1.740 sekon dan untuk massa 1,215 kilogram adalah 1.380 sekon. Pengambilan data tersebut diperoleh dari mengukur waktu air mulai dipanaskan hingga air mengeluarkan uap. Proses cepatnya air mendidih dari awal air dimasukkan hingga air mengeluarkan uap menandakan cepatnya proses kenaikan suhu air. Proses cepatnya kenaikan suhu air dipengaruhi oleh semakin banyak massa briket yang dipakai. Hal ini disebabkan dari makin banyak massa briket maka makin besar kalor yang diberikan oleh briket kepada air.

Tabel 4.2: Hubungan variasi massa dengan tegangan yang dihasilkan

No	Massa (Kg)	Tegangan (V)				
		data ke-1	data ke-2	data ke-3	data ke-4	data ke-5
1	0.900	0.64	0.99	0.70	0.90	0.98
2	1.084	1.66	1.83	1.81	1.82	1.81
3	1.215	1.50	1.54	1.63	1.65	1.70

Grafik 4.2: Hubungan variasi massa dengan tegangan yang dihasilkan




Pada grafik, tegangan yang dihasilkan untuk massa 0,900 kilogram diperoleh pada data ke-1 adalah 0.64 volt, pada data ke-2 adalah 0.99 volt, pada data ke-3 adalah 0.70 volt, pada data ke-4 adalah 0.90volt, dan pada data ke-5 adalah 0.98 volt. Dan tegangan yang dihasilkan untuk massa 1.084kilogram diperoleh pada data ke-1 adalah 1.66 volt, pada data ke-2 adalah 1.83 volt, pada data ke-3 adalah 1.81 volt, pada data ke-4 adalah 1.82 volt, dan pada data ke-5 adalah 1.81 volt. Sedangkan tegangan yang dihasilkan untuk massa 1.215kilogram diperoleh pada data ke-1 adalah 1.50 volt, pada data ke-2 adalah 1.54 volt, pada data ke-3 adalah 1.63 volt, pada data ke-4 adalah 1.65volt, dan pada data ke-5 adalah 1.70volt Pengambilan data tersebut diperoleh dari mengukur tegangannya menggunakan multimeter dengan merangkai seri antara dinamo dengan LED dan multimeter diparalelkan dengan LED. Besar kecilnya arus yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh cepatnya turbin berputar. Kecepatan turbin dipengaruhi oleh besarnya tekanan uap yang dihasilkan dari pemanasan air. Sedangkan besarnya

tekanan uap yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh suhu air yang tinggi. Suhu air ini dipengaruhi oleh besarnya kalor yang diberikan briket ke air. Untuk menaikkan suhu briket diperlukan udara sekunder yang diberikan ke briket.

Tabel 4.3: Hubungan variasi massa denga arus yang dihasilkan

No	Massa (Kg)	Arus (A)				
		data ke-1	data ke-2	data ke-3	data ke-4	data ke-5
1	0.900	0.0029	0.0029	0.0050	0.0012	0.0011
2	1.084	0.0050	0.0054	0.0059	0.0057	0.0059
3	1.215	0.0029	0.0030	0.0022	0.0022	0.0026

Grafik 4.3: Hubungan variasi massa dengan arus yang dihasilkan




Pada grafik, arus yang dihasilkan untuk massa 0,900 kilogram diperoleh pada data ke-1 adalah 0.0029 ampere, pada data ke-2 adalah 0.0029 ampere, pada data ke-3 adalah 0.0050ampere, pada data ke-4 adalah 0.0012ampere, dan pada data ke-5 adalah 0.0011ampere. Dan arus yang dihasilkan untuk massa 1,084 kilogram diperoleh pada data ke-1 adalah 0.0050 ampere, pada data ke-2 adalah 0.0054ampere, pada data ke-3 adalah 0.0058 ampere, pada data ke-4 adalah 0.0057 ampere, dan pada data ke-5 adalah 0.0059 ampere. Sedangkan arus yang dihasilkan untuk massa 1,215 kilogram diperoleh pada data ke-1 adalah 0.0029ampere, pada data ke-2 adalah 0.0030 ampere, pada data ke-3 adalah 0.0022 ampere, pada data ke-4 adalah 0.0022 ampere, dan pada data ke-5 adalah 0.0026 ampere. Pengambilan data tersebut diperoleh dari mengukur aliran arusnya menggunakan multimeter dengan merangkai seri antara dinamo, multimeter, dan LED. Besar kecilnya arus yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh besar kecilnya tegangan yang dihasilkan oleh alat ini.

Tabel 4.4: Hubungan variasi massa dengan rata-rata daya yang dihasilkan

No	Massa (Kg)	Arus Rata-Rata (A)	Tegangan Rata-Rata (V)	Daya Rata-Rata (W)
1	0.900	0.0026	0.8394	0.0022
2	1.084	0.0056	1.7874	0.0100
3	1.215	0.0026	1.6046	0.0042

Pada tabel, arus yang diperoleh didapatkan dari hasil rata-rata arus pada grafik IV.3 dan tegangan yang diperoleh didapatkan dari hasil rata-rata tegangan pada grafik IV.2 pengambilan data rata-rata daya yang dihasilkan diperoleh dari hasil kali rata-rata tegangan dengan rata-rata arus.

Grafik 4.4: Hubungan variasi massa dengan rata-rata daya yang dihasilkan



Pada grafik, rata-rata daya yang dihasilkan untuk massa 0,900 kilogram adalah 0.0022 watt, untuk massa 1,084 kilogram adalah 0.0100 watt, dan untuk massa 1,215 kilogram adalah 0.0042 watt. Daya terbesar diperoleh pada massa 1.084 kilogram. Pengambilan data tersebut diperoleh dari hasil kali antara rata-rata arus dan rata-rata tegangan pada massa dan waktu yang sama. Jadi besar kecilnya daya ditentukan oleh besar kecilnya arus dan tegangan yang dihasilkan.

C. Pembahasan

Berdasarkan data-data di atas diperoleh bahwa variasi massa briket berpengaruh terhadap lama waktu air menguap, yang mana semakin besar massa briket yang dipakai maka semakin sedikit waktu yang dibutuhkan air untuk

menguap. Secara tidak langsung hal ini juga membuktikan bahwa kecepatan naiknya suhu dipengaruhi oleh massa briket.

Hal tersebut terjadi disebabkan oleh massa briket yang semakin besar memberikan kalor yang besar dapat membuat suhu air cepat naik sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendidih lebih sedikit. Begitupun sebaliknya, massa briket yang semakin kecil memberikan kalor yang sedikit dapat membuat suhu air lambat naik sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mendidih lebih banyak.

Sedangkan untuk pengaruh massa briket terhadap daya yang dihasilkan yaitu kenaikan massa hingga mencapai massa sekitar 1 kilogram itu perolehan datanya semakin meningkat. Jika melebihi massa tersebut daya yang dihasilkan kembali berkurang. Terbukti dari data diperoleh bahwa daya terbesar yang dihasilkan saat menggunakan massa briket sebanyak 1,084 kilogram. Artinya untuk desain miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 15 cm dan tinggi 55,5 cm ini hanya dapat menggunakan hingga massa sekitar 1 kilogram untuk menghasilkan daya maksimal.

Hal tersebut terjadi disebabkan karena pada saat menggunakan massa 0,900 kilogram, kalor yang dihasilkan itu kecil dan abu yang dihasilkan lebih sedikit. Untuk massa 1,084 kilogram menghasilkan kalor yang cukup besar dan abu yang dihasilkan tidak terlalu banyak. Dan untuk massa 1,215 kilogram menghasilkan banyak abu sehingga kalor briket yang diberikan tidak maksimal.

Dari data diperoleh hasil yang minim disebabkan oleh beberapa faktor yaitu abu yang dihasilkan saat pembakaran menggunakan briket dengan jumlah besar atau dalam hal ini menggunakan massa yang besar tidak langsung terjatuh ke tempat penampungan abu, sehingga menghambat pemberian kalor oleh briket saat proses pemanasan air. Dan juga faktor lingkungan yang tidak stabil. Udara

yang berada disekitar lingkungan tidak beraturan sehingga saat proses pemanasan air, kalor yang dihasilkan dari briket tidak konstan dan juga mempengaruhi proses pembakaran briket jadi lama.



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Massa briket mempengaruhi waktu penguapan air pada miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ini yaitu semakin besar massa briket yang digunakan maka semakin cepat waktu yang dibutuhkan air untuk menguap.
2. Massa briket mempengaruhi daya yang dihasilkan miniatur Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Untuk desain dengan ukuran panjang 15 cm, lebar 15 cm dan tinggi 55,5 cm, massa yang optimal yang dapat menghasilkan daya tertinggi yaitu sekitar 1,084 kilogram

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebaiknya dilakukan pengambilan data yang secara berulang agar menghasilkan data yang lebih akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/Miniatur>, diakses 30 januari 2019, 16:09 wita.
- Arhamsyah, 2010. *Pemanfaatan Biomassa Kayu Sebagai Sumber Energi Terbarukan*. Banjarbaru: Baristand Industri Banjarbaru.
- Asrianto T, Muh, 2018. *Pengaruh Variasi Komposisi Dan Ukuran Partikel Terhadap Karakteristik Briket Kombinasi Arang Tempurung Kelapa Dan Arang Bambu*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Budi NW, dkk, 2016. *Penggunaan Tongkol Jagung Dalam Meningkatkan Nilai Kalor Pada Briket*. Jurnal Integrasi Proses vol 6 Vol (1): 16-21.
- David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker, 2005 *Fisika Dasar Edisi Ketujuh Jilid 2*, Jakarta: Erlangga.
- Dra. Romlah, M.Pd.I, 2011. *Ayat-ayat Al-Quran & Fisika*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.
- Dwi, dkk, 2012. *Perancangan Prototype Sistem Kontrol Dan Monitoring Pembatas Daya Listrik Berbasis Mikrokontroler Vol 16 No.1*. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri, ITATS
- Effendy. 2012. *A-Level Chemistry for Senior High School Student Based On KTSP and Cambridge Curriculum Volume 3A*. Malang: Indonesia academic Publishing
- Firmansyah, Juli, 2018. *Eksplanasi Ilmiah Air Mendidih Dalam Suhu Ruang*. Banda Aceh: Universitas Serambi Mekkah

- Iqbal, Harry. 2013, *Analisis Pembangkit Listrik Dengan Generator Stirling*, Jurnal Teknik Elektro, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Ismail, Budiono, 1995, *Rangkaian Listrik*, Bandung: ITB.
- Johnson, P. 1998. *Children's Understanding of Changes of State Involving The Gas State, Part 1/: Boiling Water and The Particle Theory*. International Journal Of Science Education, 20(5): 567–83
- Kesume, Rahman Indra dkk, 2019. *Sistem Peringatan Dini untuk Pemborosan Penggunaan Listrik pada Masyarakat Provinsi Lampung dengan Menggunakan Model Analisis Regresi Linier dan SMS Gateway*. Lampung: Institut Teknologi Sumatera.
- Kuswanto, Hery, 2010. *Alat Ukur Listrik Ac (Arus, Tegangan, Daya) dengan Port Paralel*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret
- Monica C, dkk, 2012. *Pembuatan Briket Arang Dari Limbah Organik Dengan Menggunakan Variasi Komposisi Dan Ukuran Bahan*. Prosiding Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia, UNS Surakarta.
- Nurhabibah, dkk, 2018. *Pembelajaran Fisika Dasar Dan Elektronika Dasar (Arus, Hambatan Dan Tegangan Listrik) Menggunakan Aplikasi Matlab Metode Simulink*. Jurnal Ikatan Alumni Fisika Universitas Negeri Medan Vol.4 No.2
- Gussow, Millton, 2002. *Dasar-dasar Teknik Listrik*. Jakarta: Erlangga
- Petrucci, R.H. 1985. *Kimia Dasar Prinsip dan Terapan Modern Jilid 2*. Jakarta: Gramedia.

- Prihandono, Trapsilo, dkk, 2017. *Pengaruh Konsentrasi Larutan Terhadap Laju Kenaikan Suhu Larutan*. Jember: Universitas Jember.
- Supriyatno, Merry Crishna B, 2010. *Studi Kasus Energi Alternatif Briket Sampah Lingkungan Kampus POLBAN Bandung*. Bandung: Pusat Penelitian Fisika-LIPI.
- Suryatmo S, 1999. *Teknik Pengukuran Listrik dan Elektronika*. Jakarta: Bumi Aksara
- Shihab, M. Quraish, 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simanjuntak, Oloni Togu dkk. 2015. *Studi Keandalan (Reliability) Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Labuhan Angin Sibolga*. Medan: Universitas Sumatera Utara
- Sinambela, Yesaya Timotius. 2007. *Studi Operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (Pltu) Embalut 2x25 MW Di Desa Tanjung Batu, Tenggaraong Seberang, Kalimantan Timur, Dan Pengaruhnya Terhadap Tarif Listrik Regional Kalimantan Timur*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November.
- Soejana, dkk, 2005 *Pengukuran Dan Alat-alat Ukur Listrik*. Jakarta: PT pradnya Paramita.
- Sofyan Yusuf. 2013. *Pembuatan Briket Arang Dari Daun Jati Dengan Sagu Aren Sebagai Pengikat*. Jurusan Teknik Kimia. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
- Sutrisno, 1986, *Elektronika Teori dan Penerapannya*, Bandung: ITB.

- Tansa, Salmawaty dkk, 2017. *Rancang Bangun Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa)*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo.
- Thoha Yusuf. 2013. *Pembuatan Briket Arang Dari Daun Jati Dengan Sagu Aren Sebagai Pengikat*. Jurusan Teknik Kimia. Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya.
- Triboesono, A, 2016. "Statistik Ketenagalistikan 2015". Dirjen Ketenaga-listrikan ESDM
- Utomo, S. 2015. Pengaruh Konsentrasi Larutan NaNO_2 Sebagai Inhibitor Terhadap Laju Korosi Besi dalam Media Air Laut. *Jurnal Teknologi*. Vol.7 (2): 93-103.
- Welle, D.2008. Biomassa Sebagai Sumber Energi Terbarukan. Sain dan Teknologi. [http://www.dw-world.dw/ article](http://www.dw-world.dw/article).
- Widodo PS, 2012. *Pembangkit Listrik dengan Potensi Sumber Energi Setempat sebagai Wujud Pemerataan Energi Listrik di Desa Tertinggal dan Terpencil (Studi Kasus di Desa Munggu Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak)*. Landak: Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Pontianak.
- Yani, Ahmad dkk, 2018. *Rancang Bangun Prototype Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mini Sebagai Media Praktikum Mahasiswa*. Kalimantan: Sekolah Tinggi Tek nologi Industri Bontang.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

DOKUMENTASI

1. Perancangan Alat



MAKASSAR

2. Pengjian dan Pengambilan Data



ALAUDDIN
MAKASSAR

LAMPIRAN II

ANALISIS DATA

1. Menghitung rata-rata tegangan yang dihasilkan

a. Untuk massa 0,900 kg

$$\begin{aligned} &= \text{-----} \\ &= \text{-----} \\ &= 0,8394 \text{ V} \end{aligned}$$

b. Untuk massa 1,084

$$\begin{aligned} &= \text{-----} \\ &= \text{-----} \\ &= 1,7874 \text{ V} \end{aligned}$$

c. Untuk massa 1,215

$$\begin{aligned} &= \text{-----} \\ &= \text{-----} \\ &= 1,6046 \text{ V} \end{aligned}$$

2. Menghitung rata-rata arus yang dihasilkan

a. Untuk massa 0,900 kg

$$\begin{aligned} &= \text{-----} \\ &= \text{-----} \\ &= 0,0026 \text{ A} \end{aligned}$$

b. Untuk massa 1,084

$$\begin{aligned} &= \text{-----} \\ &= \text{-----} \\ &= 0,0056 \text{ A} \end{aligned}$$

c. Untuk massa 1,215

$$\begin{aligned} &= \text{-----} \\ &= \text{-----} \\ &= 0,0026 \text{ A} \end{aligned}$$

3. Menghitung daya rata-rata

a. Untuk 0,900 kg

$$\begin{aligned} &0,8394 \quad 0,0026 \\ &0,0026 \text{ W} \end{aligned}$$

b. Untuk 1,084 kg

$$\begin{aligned} &0,0056 \\ &0,0100 \text{ W} \end{aligned}$$

c. Untuk 1,215 kg

$$\begin{aligned} &1,6046 \quad 0,0026 \\ &0,0042 \text{ W} \end{aligned}$$