

**RANCANG BANGUN ALAT SECURITY PORTAL JALAN
PERUMAHAN BERBASIS MIKROKONTROLER**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Komputer
Pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar**

Oleh:

**MUHAMMAD NASRY ASHAR
NIM: 60200116024**

**Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Nasry Ashar
NIM : 60200116024
Tempat : Dadeko, 12 September 1998
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul :Rancang Bangun Alat Security Portal Jalan Perumahan Berbasis Mikrokontroler

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Februari 2021
Penyusun,



Muhammad Nasry Ashar
NIM: 60200116024

PERSUTUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **MUHAMMAD NASRY ASHAR : 60200116024**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **“Rancang Bangun Alat Security Portal Jalan Perumahan Berbasis Mikrokontroler”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 25 Februari 2021

Pembimbing I



Faisal, S.T., M.T.
NIP. 19740105 200801 1 006

Pembimbing II



Nur Afif, S.T., M.T.
NIP. 19720721 201101 1 001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul “**Rancang Bangun Alat Security Portal Jalan Perumahan Berbasis Mikrokontroler**” yang disusun oleh saudara **Muhammad Nasry Ashar: 60200116024**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis 25 Februari 2021 dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Jurusan Teknik Informatika

Gowa, 25 Februari 2021 M
13 Rajab 1442 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si. ()
Sekretaris : Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.,IPM ()
Munaqisy I : Dr. Ridwan A. Kambau, S.T., M.Kom. ()
Munaqisy II : Dr. H. Mukhlis Mukhtar, M.Ag. ()
Pembimbing I : Faisal, S.T., M.T. ()
Pembimbing II: Nur Afif, S.T., M.T. ()

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.
NIP. 19711204 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur penulis haturkan tak henti-hentinya kepada Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Pemberi, yang Maha Kaya akan ilmu yang merupakan Tuhan segala makhluk-Nya, maka tak pantas penulis tidak bersyukur akan segala nikmat yang telah diberikan sehingga penulis bisa sampai ditahap ini. Kemudian penulis juga tidak lupa mengirim salawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran seperti sekarang ini yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang penulis rasakan, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan laporan skripsi dengan judul “Rancang Bangun Alat Security Portal Jalan Perumahan Berbasis Mikrokontroler”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana untuk program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena hal itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam menyelesaikan skripsi ini. terkhusus orang tua penulis, ayahanda **Ashar Sinilele, SH., M.M., M.H.** dan Ibunda **Sitti Samsidar, S.Sos** yang tidak pernah berhenti memberi

motivasi, semangat, doa yang tiada henti, dukungan moral, maupun dukungan materi, dan segala masukan-masukan nya yang tidak ternilai yang menjadi motivasi besar bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih juga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika, Bapak Faisal, S.T., M.T., selaku pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dan penyusunan skripsi ini hingga selesai dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Bapak A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.
4. Bapak Nur Afif, S.T., M.T., sebagai pembimbing II yang juga berjasa dalam membimbing dan mengembangkan pemikiran dalam membantu menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Dr. Ridwan A. Kambau, S.T., M.Kom., selaku penguji I dan Bapak Dr. H. Mukhlis Mukhtar, M.Ag., selaku penguji II yang telah menguji, memberi kritik, saran, dan masukan baik dari segi teknis maupun nonteknis skripsi ini.
6. Staf dan pegawai dalam jajaran lingkup Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang telah sabar melayani


penulis dalam menyelesaikan administrasi pengurusan skripsi sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan.

7. Seluruh dosen, staf, dan karyawan jurusan Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi yang telah memberikan sumbangsih baik ilmu, tenaga, maupun pikiran yang membantu skripsi ini sampai selesai.
8. Teman-teman seperjuangan, Teknik Informatika angkatan 2016 “ASS16NMENT” yang bersama-sama menjalani suka duka kehidupan selama dikampus dan telah memberi dukungan dan semangat selama menempuh perkuliahan di kampus.
9. Seluruh pihak yang tidak penulis sebutkan satu per satu, namun terlibat dalam membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar, tentunya penulisan skripsi ini terdapat banyak sekali kekurangan dan jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat diharapkan, demi pengembangan skripsi ini kedepannya. Semoga skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah swt melimpahkan rahmat kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 25 Februari 2021

Penyusun




Muhammad Nasry Ashar

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PESETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN TEORITIS	12
A. Security	12
B. Mikrokontroler	12
C. Arduino	14
D. Motor Servo	15
E. Modul GSM SIM800	16


F. SMS (<i>Short Message Service</i>).....	18
G. Sensor Fingerprint.....	19
H. Sensor Ultrasonic	20
I. LCD (<i>Liquid Crystal Display</i>)	20
J. Buzzer	22
K. Push Button.....	22
L. Arduino IDE.....	23
M. Sensor Infrared.....	24
N. Perbandingan Teori.....	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	32
E. Instrumen Penelitian.....	33
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	34
G. Metode Perancangan Alat	35
H. Teknik Pengujian	35
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	37
A. Analisis Sistem.....	37
B. Perancangan Alat	38
C. Perancangan Keseluruhan Alat	40

D. Perancangan Perangkat Keras	42
E. Perancangan Perangkat Lunak	47
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	49
A. Implementasi.....	49
B. Pengujian Sistem.....	51
BAB VI PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74



DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Beberapa Sistem Absensi ...	29
Tabel II.2. Perbandingan Teknologi RFID dengan Fingerprint.....	30
Tabel IV.1. Rincian Komponen yang Digunakan.....	36
Tabel V.1. Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan.....	64



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Jenis-Jenis Arduino.....	16
Gambar II.2. Motor Servo.....	17
Gambar II.3. Modul GSM SIM800.....	18
Gambar II.4. Sensor Fingerprint.....	20
Gambar II.5. Sensor Ultrasonic.....	21
Gambar II.6. LCD (Liquid Crystal Display).....	22
Gambar II.7. Buzzer.....	23
Gambar II.8. Push Button.....	24
Gambar II.9. Arduino IDE.....	25
Gambar II.10. Infrared Sensor.....	26
Gambar IV.1. Bagan Diagram Blok.....	32
Gambar IV.2. Perancangan Alat.....	34
Gambar IV.3. Perancangan Keseluruhan Alat.....	35
Gambar IV.4. Rangkaian Fingerprint Sensor.....	37
Gambar IV.5. Rangkaian Motor Servo.....	38
Gambar IV.6. Rangkaian Sim800.....	39
Gambar IV.7. Rangkaian Buzzer.....	39
Gambar IV.8. Rangkaian Ultrasonic Sensor.....	40
Gambar IV.9. Rangkaian Infrared Sensor.....	41
Gambar IV.10. Flowchart Sistem Keamanan Portal Jalan.....	42

Gambar V.1. Tampilan Perangkat Keras Dalam Bentuk Simulator	44
Gambar V.2. Tahapan Pengujian Sistem	47
Gambar V.3. Pengujian Jari yang Telah Terdaftar	48
Gambar V.4. Pengujian Jari yang Belum Terdaftar	49
Gambar V.5. Listing Pengujian Motor Servo	50
Gambar V.6. Pengujian GSM800	51
Gambar V.7. Pengujian Ultrasonic Sensor	52
Gambar V.8. Listing Pengujian Buzzer	53
Gambar V.9. Listing Pengujian LCD.....	54
Gambar V.10. Hasil Pengujian LCD.....	54
Gambar V.11. Pengujian Fingerprint Sensor dengan Motor Servo	55
Gambar V.12. Pengujian Fingerprint Sensor dengan Motor Servo tidak Sesuai.....	56
Gambar V.13. Pengujian 1 Ultrasonic Sensor dengan Motor Servo.....	57
Gambar V.14. Pengujian 2 Ultrasonic Sensor dengan Motor Servo.....	58
Gambar V.15. Pengujian Infrared Sensor dengan Buzzer	59
Gambar V.16. Pengujian Push Button dengan Fingerprint Sensor.....	60
Gambar V.17. Pengujian Push Button 2 dengan GSM800	61
Gambar V.18. Pengujian Push Button 3 dengan Motor Servo	62
Gambar V.19. Alat dalam Kondisi Off	63
Gambar V.20. Alat dalam Kondisi On.....	64

ABSTRAK

Nama : Muhammad Nasry Ashar
Nim : 60200116024
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Alat Security Portal Jalan Perumahan Berbasis Mikrokontroler
Pembimbing I : Faisal, S.T., M.T.
Pembimbing II : Nur Afif, S.T., M.T.

Maraknya Kasus pencurian kendaraan maupun pembobolan rumah yang terjadi di perumahan-perumahan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang memungkinkan terlaksananya aksi tersebut dan masih kurangnya keamanan di wilayah tersebut. Ditambah keamanan yang bersifat konvensional membuat kinerja satpam menjadi lebih ekstra dan lebih berat. Oleh karena itu, untuk meringankan, memudahkan, mengefisienkan, dan mengefektifkan kinerja satpam sekaligus meningkatkan keamanan, maka dirancang sebuah portal jalan perumahan yang berbasis mikrokontroler.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memahami fenomena-fenomena sosial berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan metode perancangan alat menggunakan *prototype* yang diuji dengan menggunakan metode *blackbox* dengan tahapan pengujian per Blok dan pengujian sistem secara keseluruhan.

Alat ini dirancang agar dapat membuka dan menutup portal secara otomatis dengan sistem yang ada. Alat ini membedakan sistem masuk antara warga perumahan dengan tamu. Warga perumahan menggunakan sidik jari yang sudah terdaftar untuk membuka portal. Alat ini juga terdiri dari sensor-sensor yang berguna untuk mendeteksi kendaraan, upaya penerobosan tanpa melalui sistem yang semestinya sehingga membunyikan alarm peringatan, dapat mengirimkan sms kepada satpam sebagai pemberi informasi, dan fitur-fitur lain yang memudahkan kinerja satpam.

Hasil dari pengujian ini menunjukkan bahwa keseluruhan fungsi-fungsi yang diharapkan sesuai dengan keinginan dan berjalan dengan semestinya. Portal jalan perumahan berbasis mikrokontroler ini terdapat fitur-fitur yang bisa membantu meringankan dan memudahkan pekerjaan satpam dan juga meningkatkan keamanan dengan penggunaan sensor-sensor yang digunakan.

Kata Kunci: Portal Jalan, Keamanan, Mikrokontroler

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada jaman sekarang ini, kebanyakan orang dalam mencari kompleks perumahan tempat yang mereka tinggali mempertimbangkan banyak aspek pendukung ataupun kriteria-kriteria tersendiri. Misalnya, perumahan tersebut berada di lingkungan yang nyaman, memiliki lokasi yang strategis, harga yang relatif murah, serta adanya keamanan yang di sediakan di perumahan tersebut.

Mengenai poin terakhir aspek pendukung di atas, pada umumnya, keamanan di dalam perumahan terdapat dua jenis pengamanan. Yaitu, pertama adalah pengamanan secara konvensional seperti ronda keliling, penggunaan portal jalan manual yang harus di operasikan dengan bantuan manusia dengan bobot yang berat serta kurang efektif dalam penggunaannya, ataupun mempekerjakan satpam baik dari warga perumahan tersebut maupun yang berasal dari kalangan profesional. Dan pengamanan kedua dengan menggunakan teknologi.

Salah satu model pengamanan konvensional yaitu, satpam biasanya secara rutin berkeliling di seluruh wilayah perumahan untuk memantau ketertiban dan keamanan di dalam perumahan tersebut dan juga berjaga di depan gerbang perumahan atau jalur masuk ke dalam perumahan yang saat ini perumahan-perumahan banyak terdapat portal jalan manual yang di pasang untuk di jadikan

sebagai keamanan tambahan dan juga sebagai akses keluar masuk dari perumahan tersebut.

Sistem di atas memiliki kekurangan serta dalam penerapannya kurang efektif. Karena umumnya satpam berkeliling di wilayah perumahan jika memasuki malam hari sedangkan pagi hingga petang hari lebih pasif berjaga di gerbang perumahan untuk memantau kendaraan yang keluar masuk di perumahan tersebut, begitu pula portal jalan perumahan biasanya di biarkan terbuka pada pagi hingga sore hari dan baru di tutup nanti saat malam hari. Konsep pengamanan yang dijelaskan diatas, hampir mirip dengan pengamanan dengan model ronda keliling yang biasanya dilakukan tengah malam.

Dengan semakin berkembangnya jaman, kasus pencurian atau perampokan rumah maupun kendaraan yang dulunya lebih sering di lakukan saat malam hari, sekarang ini bahkan lebih marak terjadi saat pagi hingga menjelang sore hari. Portal jalan yang di biarkan terbuka mengakibatkan satpam lebih sulit dalam mengidentifikasi pelaku pencurian maupun perampokan serta di dukung oleh situasi dan kondisi di mana banyak masyarakat yang pada waktu itu tidak berada di rumah karena sedang bekerja maupun beraktivitas di luar rumah sehingga banyak rumah dalam kondisi kosong yang semakin memudahkan aksi pencurian atau perampokan menjalankan aksinya.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. Al-Maidah /5:38, yaitu:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

Terjemahnya:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Kementerian Agama, 2012).

Berdasarkan tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka sebagai balasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai peringatan bagi orang lain agar tidak melakukannya. Itulah ketentuan hukum bagi mereka dari Allah. Allah mahaperkasa lagi mahabijaksana dalam menentukan hukum-nya dan menetapkan sanksi dan hukuman bagi setiap kejahatan, yang dapat mencegah merebaknya kejahatan itu. (Shihab, 2002).

Salah satu tugas satpam adalah selalu bersiap siaga. Walaupun dengan segala keamanan, harus juga di sertai dengan usaha yang sungguh-sungguh dari para warga penghuni perumahan untuk berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjaga rumah maupun kendaraan masing-masing. Salah satu contoh usaha yaitu dengan mengunci ganda rumah maupun kendaraan. Terlepas dari usaha yang telah sungguh-sungguh di lakukan namun jika kehendak Allah swt, rumah tetap di masuki oleh orang-orang yang berniat buruk ataupun kehilangan kendaraan, namun setidaknya sebagai muslim usaha yang telah di lakukan pada

akhirnya di kembalikan kepada Allah swt atau dalam agama islam di sebut dengan *Tawakkal*.

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Ali Imran /3:159, yaitu:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ

لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ١٥٩

Terjemahnya:

“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya.” (Kementerian Agama, 2012).

Berdasarkan tafsir Al Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa sebagai wujud kasih sayang Allah kepada kamu dan mereka, kamu bersikap lemah lembut dan tidak berkata kasar karena kesalahan mereka. Dan seandainya kamu bersikap kasar dan keras, mereka pasti akan bercerai berai meninggalkanmu. Oleh sebab itu, lupakanlah kesalahan mereka. Mintakanlah ampunan untuk mereka. Dan ajaklah mereka bermusyawarah untuk mengetahui pendapat mereka dalam berbagai persoalan yang tida disebut dalam wahyu. Apabila

kamu telah bertekad untuk mengambil suatu langkah setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah, laksanakanlah langkah itu dengan bertawakkal kepada Allah, karena Allah benar-benar mencintai orang-orang yang menyerahkan urusan kepada-Nya. (Shihab, 2002).

Seperti tafsir diatas, perlu nya musyawarah dalam hal apapun dan lakukan dengan lemah lembut tanpa kekerasan, setelah mencapai sebuah kesepakatan dalam musyawarah, laksanakan hasil musyawarah tersebut lalu bertawakkal kepada Allah swt apapun hasil dari urusan nya tersebut.

Adapun sistem keamanan yang kedua yaitu, keamanan yang berbasis teknologi. Sistem keamanan yang berbasis teknologi inilah yang berkaitan erat dengan penelitian penulis sehingga penulis tertarik untuk merancang sebuah alat keamanan yang menggunakan teknologi yaitu perancangan portal jalan perumahan berbasis mikrokontroler arduino yang bisa meningkatkan keamanan dalam sebuah perumahan dengan mengatur kendaraan keluar masuk dari perumahan menggunakan sistem yang berbeda antara warga perumahan dengan bukan warga perumahan atau tamu sehingga memudahkan dan mengefektifkan sistem kerja dari satpam itu sendiri sehingga dapat lebih mudah mengontrol dan mengawasi kendaraan yang masuk ataupun keluar perumahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka tersusunlah sebuah rumusan masalah yang di bahas dalam skripsi ini adalah:

“Bagaimana meningkatkan sistem pengamanan dan efektifitas kerja satpam khususnya pada kompleks perumahan dengan membangun alat *security* portal jalan perumahan berbasis teknologi mikrokontroler arduino”.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka penelitian ini di fokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Sistem kendali alat ini berbasis mikrokontroler Arduino.
2. Alat ini di rancang untuk membatasi orang asing yang tidak berkepentingan masuk di dalam perumahan sehingga akses keluar masuk dari perumahan lebih ketat dan juga satpam dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga kompleks perumahan secara menyeluruh tidak hanya berfokus di satu titik.
3. Alat ini di rancang agar dapat mendeteksi dan membedakan antara warga perumahan dengan bukan warga perumahan atau tamu.
4. Alat ini di rancang agar efektif pada komplek perumahan yang menggunakan konsep dua gerbang.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka di kemukakan penjas yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus penelitian ini adalah:

1. Mikrokontroler yang di gunakan pada alat ini adalah Arduino Uno, yang berfungsi sebagai otak dan pengendali seluruh rangkaian.
2. Motor servo berfungsi sebagai alat yang membuka atau menutup portal.
3. Alat ini memiliki sistem yang berbeda antara warga perumahan dengan bukan warga perumahan atau tamu. Warga perumahan menggunakan sensor *fingerprint* yang telah terdaftar ke dalam *database* untuk membuka portal jalan sebagai akses untuk masuk ke dalam perumahan. Sedangkan tamu tidak langsung bisa masuk seperti warga perumahan namun satpam bertanya terlebih dahulu mengenai tujuannya sehingga lebih mudah di deteksi.
4. Alat ini memiliki tombol khusus yang bisa di tekan dan mengirimkan sebuah sms ke satpam apabila di sekitar portal tidak ada satpam yang sementara berjaga karena ada urusan lain seperti berkeliling maupun hal-hal lain yang menyebabkan tidak ada penjagaan di sekitar portal.
5. Apabila ada orang yang hendak membuka paksa portal ataupun menerobos masuk ke dalam perumahan tanpa melalui sistem yang semestinya, maka notifikasi *buzzer* atau alarm peringatan berbunyi.
6. Alat ini dipasang didepan akses jalan masuk dan keluar perumahan sehingga semua kendaraan yang mau memasuki perumahan melalui sistem baik warga perumahan itu sendiri maupun tamu.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini di gunakan sebagai pembanding antara penelitian yang sudah di lakukan dan yang di lakukan penulis. Penelitian tersebut di antaranya sebagai berikut:

1. Lestari dan Alexius Endy Budianto (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Rancang Bangun Portal Perumahan Otomatis Berdasarkan Waktu dan Panggilan (*Misscall*) Berbasis ATMega 16.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan penghuni perumahan yang sering pulang larut malam dan lewat jam malam untuk bisa masuk ke dalam perumahan yang portalnya sudah di tutup apabila memasuki jam malam. Persamaan penelitian di atas dengan yang di teliti oleh penulis adalah perancangan portal perumahan yang menggunakan teknologi dan penggunaan mikrokontroler Arduino uno. Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas hanya di fokuskan kepada warga perumahan yang pulang larut malam sehingga bisa masuk dan memudahkan warga tersebut dan kerja alatnya di buka menggunakan panggilan. Sedangkan penelitian penulis saat ini fokus dalam keamanan setiap saat dan sistem masuk warga perumahan yang menggunakan *fingerprint* untuk membuka portal jalan lebih efektif dan lebih cepat.
2. Asriani (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Prototipe Palang Pintu Otomatis Menggunakan RFID (*Radio Frequency Identification*)

Berbasis Mikrokontroler”. Tujuan penelitian ini adalah untuk di terapkan pada gedung-gedung perkantoran yang masih menggunakan palang pintu manual untuk mempermudah karyawan atau pegawai keluar masuk area parkir dan pengawasan kendaraan lebih terstruktur dan tertib. Persamaan penelitian di atas dengan yang penulis teliti adalah sistem perancangan palang pintu otomatis dan penggunaan Arduino Uno sebagai otak dari sistem tersebut. Pembeda dengan penelitian ini yaitu pengimplementasian alatnya berada di kantor-kantor ataupun gedung yang masih manual. Sedangkan penulis penerapannya berada di perumahan untuk peningkatan sistem keamanan.

3. Candra (2016) dalam jurnalnya yang berjudul “Protipe Portal Komplek Perumahan Dengan Sistem RFID (*Radio Frequency Identification*) Berbasis Arduino Mega 2560”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperketat keamanan dan membatasi akses orang asing masuk dengan menggunakan kartu RFID yang hanya di miliki oleh warga perumahan ataupun satpam yang berfungsi sebagai pembuka portal. Persamaan penelitian di atas dengan yang diteliti oleh penulis adalah perancangan sistem keamanan portal jalan dan kendali alatnya menggunakan Arduino Uno. Dan yang menjadi pembeda dengan penelitian ini yaitu penelitian di atas menggunakan kartu RFID untuk

membuka portal jalan. Sedangkan penelitian penulis menggunakan sensor *fingerprint* untuk membuka portal jalan.

4. Ardaninggar (2016) dalam skripsinya yang berjudul “Sistem keamanan Portal Perumahan Berbasis RFID”. Tujuan penelitian ini adalah untuk membuat sistem keamanan yang lebih ketat dari pengamanan yang dilakukan oleh satpam. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah berupa sistem keamanan portal perumahan dan juga membuat sistem keamanan yang lebih ketat di tambah dengan pengamanan yang dilakukan oleh satpam sehingga kerja satpam lebih efektif. Adapun pembeda penelitian ini yaitu sistem penggunaan kartu RFID baik itu warga perumahan ataupun tamu untuk membuka portal perumahan. Sedangkan penelitian penulis membedakan sistem masuk antara warga perumahan dengan penggunaan sensor *fingerprint*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk merancang dan membangun sebuah alat untuk portal jalan perumahan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman sehingga diharapkan mampu untuk meminimalkan ataupun mengurangi kasus perampokan rumah ataupun kehilangan kendaraan yang berada di dalam kompleks perumahan serta meningkatkan efektifitas satpam dalam bekerja.

2. Kegunaan Penelitian


Di harapkan dengan penelitian ini dapat di ambil beberapa manfaat yang mencakup dua hal pokok berikut:

a. Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perkembangan teknologi informasi dan menambah kajian teknologi informasi

b. Praktis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat untuk mengurangi dan meminimalkan kasus pencurian atau perampokan baik rumah maupun kendaraan serta meningkatkan rasa aman bagi masyarakat di komplek perumahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Security*

Kata *Security* berasal dari bahasa Latin (*se-curus*). *Se* berarti tanpa dan *curus* berarti kegelisahan yang berarti pembebasan dari kegelisahan, atau situasi damai tanpa risiko atau ancaman. Dalam bahasa Indonesia berarti keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa di gunakan dengan hubungan kepada kejahatan, bentuk kecelakaan, dan lain lain. Keamanan juga 12ensi yang luas termasuk keamanan nasional terhadap serangan teroris, keamanan computer terhadap *hacker* atau *cracker*, keamanan rumah terhadap maling dan penyusup lainnya, keamanan finansial terhadap kehancuran ekonomi dan banyak situasi berhubungan lainnya.

Menurut Buzan (1983), keamanan adalah hal utama yang terkait nasib sekelompok orang, dan juga terkait dengan keyakinan bahwa ia tidak terancam. Pertanyaan dasarnya tentang kelangsungan hidup, tetapi itu termasuk argument tentang kelansungan hidup. Keamanan juga dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu militer, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

B. *Mikrokontroler*

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer yang dikemas didalam satu chip IC, sehingga sering disebut *single chip microcomputer*. Mikrokontroler

merupakan sistem komputer yang mempunyai satu atau beberapa tugas yang sangat spesifik. (Chamim, 2012).

Mikrokontroler juga digunakan sebagai pengontrol rangkaian, biasanya menyimpan program yang terdiri dari CPU (*Central Processing Unit*), memori, beberapa *Input / Output*, dan unit pendukung, seperti *Integrated Analog to Digital Converter* (ADC). Keunggulan mikrokontroler adalah adanya RAM dan perangkat I / O yang didukung, sehingga ukuran papan mikrokontroler lebih ringkas.

Mikrokontroler digunakan dalam produk dan alat yang di kendalikan secara otomatis, seperti kontrol sistem, remot kontrol, mesin kantor, alat berat, dan mainan. Dengan adanya mikrokontroler ini, dapat membuat kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih ekonomis, di bandingkan dengan mendesain menggunakan mikroprosesor memori, dan alat input output yang terpisah (Andrianto dan Darmawan, 2017).

Untuk merancang sistem berbasis mikrokontroler, di perlukan sebuah perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu sistem mikrokontroler terkecil, perangkat lunak pemrograman beserta *compiler*, dan pengunduh. Sistem terkecil merupakan rangkaian mikrokontroler yang digunakan untuk menjalankan aplikasi. IC mikrokontroler tidak berguna jika berdiri sendiri, karena mikrokontroler terdiri dari empat bagian, yaitu:

1. Prosesor, sebagai mikrokontroler itu sendiri.

2. Rangkaian *reset*, berfungsi agar mikrokontroler dapat menjalankan program mulai dari awal.
3. Rangkaian *clock*, berfungsi sebagai pemberi detak pada CPU.
4. Rangkaian catu daya, berfungsi sebagai pemberi 14ensit atau daya pada mikrokontroler.

Namun mikrokontroler tidak semua terdiri dari empat bagian, sehingga apabila pengguna ingin merancang sistem dengan spesifikasi tertentu, harus memilih jenis yang tepat agar dapat berjalan dengan normal dan tepat (Elektronika Dasar, 2012).

C. Arduino

Arduino adalah pengendali mikro *single-board* yang bersifat *open-source*, diturunkan dari *Wiring Platform*, di rancang agar memudahkan penggunaan elektroniknya dan memiliki software bahasa pemrograman sendiri (Andrianto dan Darmawan, 2017).

Arduino dikembangkan dari thesis Hernando Barragan pada tahun 2004, seorang mahasiswa asal Kolombia yang berjudul “Arduino-Revolusi Open Hardware” dengan tujuan awal untuk membantu para siswa membuat perangkat desain dan interaksi dengan harga yang murah dibandingkan dengan perangkat lain yang tersedia pada saat itu.

Arduino merupakan perangkat prototype elektronik berbasis mikrokontroler yang fleksibel dan *open source*, perangkat keras dan perangkat

lunak mudah digunakan. Di pasaran banyak model arduino, karena bersifat *open source*, maka banyak perusahaan yang membuat dan menjual baik yang *official* maupun *unofficial*. Beberapa contohnya yaitu Arduino UNO, Duemilanove, Leonardo, Nano, Mega, Esplora, Micro, Dll nya atau bisa melihat gambar dibawah ini. (Andrianto dan Darmawan, 2017).



Gambar II.1. Jenis-Jenis Arduino

D. Motor Servo

Motor servo merupakan motor DC yang sudah di lengkapi dengan sistem kontrol di dalamnya. Motor ini terdiri dari sebuah motor, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Motor Servo ini adalah jenis actuator elektromekanis yang tidak berputar secara kontinu seperti motor DC/AC, Yang digunakan untuk posisi dan memegang beberapa objek. Motor servo dapat diperintahkan untuk memutar dengan sudut tertentu dan selanjutnya kemudian akan tetap bertahan disana (Wicaksono, 2019).




Gambar II.2. Motor Servo

Motor servo terbagi menjadi dua, servo *continuous* dan servo *standard*. Motor servo *continuous* merupakan motor servo yang dapat berputar sebesar 360 derajat. Sedangkan motor servo *standart* dapat berputar 180 derajat (Andrianto dan Darmawan, 2017).

E. Modul GSM SIM800

Modul GSM SIM800 adalah perangkat yang bisa di gunakan untuk menggantikan fungsi *handpone*. Untuk komunikasi data antara sistem jaringan seluler, maka di perlukan Modul GSM SIM800 yang di gunakan sebagai media panggilan telepon seluler atau mengirim pesan.



Gambar II.3. Modul GSM SIM800

Beberapa fitur dari modul GSM SIM800 antara lain:

1. Antarmuka : UART
2. *Support AT command*
3. Suara : *Tricodec, AMR, Hand-free operation*
4. SMS : *SMS broadcast, mode teks dan mode Protocol Data Unit (PDU)*
5. Catu daya : 3.2 – 4.8 V
6. Fitur tambahan : *Analog Audio, Antena Pad*
7. Konsumsi daya : 1.0 mA

Modul SIM800 ini banyak di gunakan pada 17ensitiv bisnis rumahan sampai skala besar, sebagai fungsi untuk kontroler berbasis SMS, WEB, *Call sistem* hingga penggerak perangkat elektronik jarak jauh. Berikut ini beberapa kegunaan modul ini adalah antara lain:

1. *SMS polling*
2. *SMS quiz application*
3. *SMS auto reply*
4. *SMS broadcast application* (Dani Ardianto, 2016).

F. SMS (Short Message Service)

SMS (*Short Message Service*) adalah layanan yang banyak di aplikasikan pada sistem komunikasi tanpa kabel (*wireless*), yang memungkinkan untuk melakukan pengiriman pesan dalam bentuk *alphanumeric* antara terminal pelanggan dengan sistem eksternal seperti *e-mail*, *paging*, *voice mail*, dan lain lain. (Khisan, 2013).

SMS pertama kali hadir di Eropa pada tahun 1991 bersama sebuah teknologi komunikasi *wireless* yang saat ini sudah memiliki banyak pengguna, yaitu *Global Sistem for Mobile Communication* (GSM). Pesan pertama yang terkirim menggunakan SMS yaitu pada bulan Desember 1992, dikirim dari sebuah *Personal Computer* (PC) ke telepon mobile dalam jaringan GSM milik Vodafone Inggris. Selanjutnya berkembang ke benua Amerika, yang dipelopori oleh beberapa operator komunikasi seperti *Bell Sputh Mobility*, *PrimeCo*, *Nextel*, dan beberapa operator lain. Teknologi digital yang digunakan sangat bervariasi dari berbasis GSM, *Time Division Multiple Access* (TDMA), sampai *Code Division Multiple Acces* (CDMA). (Khisan, 2013).

G. *Sensor Fingerprint*

Menurut Wicaksono (2019), sensor *fingerprint* adalah perangkat elektronik yang menggunakan sensor pemindaian untuk menemukan sidik jari seseorang untuk memverifikasi identitas orang tersebut. Saat ini, sensor *fingerprint* sudah banyak digunakan pada perangkat elektronik. Seperti pintu masuk, ponsel pintar, mesin absensi kehadiran, dan perangkat lain yang memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang.

Pemrosesan sidik jari mencakup dua bagian yaitu *fingerprint 19ensitive* (perekaman) dan *fingerprint matching* (pengenalan sidik jari). Ketika proses *19ensitive* dilakukan, pengguna harus menempatkan jari ke sensor sebanyak dua kali. Sistem akan memproses gambar jari, menghasilkan sebuah *template* terkait jari yang direkam dan menyimpannya. Ketika proses pengenalan sidik jari dilakukan, pengguna akan menempatkan jari pada sensor kemudian sistem akan dibandingkan dengan *template-template* yang sebelumnya sudah tersimpan (Wicaksono, 2019).



Gambar II.4. Sensor Fingerprint

H. *Sensor Ultrasonic*

Sensor *ultrasonic* adalah sensor yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Prinsip kerja sensor ini yaitu pantulan gelombang suara digunakan untuk mengartikan atau mengetahui eksistensi jarak suatu objek dengan frekuensi tertentu. (Wicaksono, 2019).

Sensor *ultrasonic* ini terdiri dari sebuah *transmitter* (pemancar) dan sebuah *receiver* (penerima). *Transmitter* ini berguna untuk memancarkan sebuah gelombang suara kearah depan. Apabila ada objek yang dideteksi didepan *transmitter* maka sinyal itu akan dipantulkan kembali ke *receiver*. (Wicaksono, 2019).



Gambar II.5. Sensor Ultrasonic

I. *LCD (Liquid Crystal Display)*

LCD merupakan kepanjangan dari *Liquid Crystal Display* adalah suatu jenis display (tampilan) yang menggunakan *liquid crystal* sebagai media refleksinya. Pada LCD berwarna terdapat puluhan ribu *pixel*. *Pixel* adalah satuan terkecil di dalam lingkup suatu LCD. *Pixel* inilah yang membentuk

gambar dengan bantuan perangkat *controller*. (Andrianto dan Darmawan, 2017)

LCD ini lebih hemat daya dibanding jenis lainnya. Konsumsi daya listrik yang rendah membuat baterai akan lebih tahan lama. Setiap *pixel* dari sebuah LCD terdiri dari lapisan molekul selaras antara dua elektroda transparan dan dua filter polarisasi dari awal sampai akhir.

LCD membuka dan menutup seperti tirai. Proses pembukaan dan penutupannya sangat cepat. Oleh karena itu, ada istilah *respons time* pada LCD. Waktu respon adalah waktu yang diperlukan untuk mengubah dari posisi Kristal cair tertutup rapat ke posisi Kristal cair terbuka. (Elektronika, 2018).



Gambar II.6. LCD (Liquid Crystal Display)

J. *Buzzer*

Buzzer merupakan komponen elektronika yang mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Nama lain komponen ini adalah *beeper*. Umumnya komponen ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya jam, bel rumah, perangkat peringatan bahaya, dan lain sebagainya. (Wicaksono, 2019).

Terdapat 2 jenis yang biasa digunakan, antara lain:

1. *Passive Buzzer*. Adalah yang tidak mempunyai suara sendiri, sehingga cocok untuk dipasangkan dengan arduino dapat deprogram tinggi rendah nadanya.
2. *Active Buzzer*. Adalah yang dapat berdiri sendiri atau memiliki suara tersendiri ketika diberikan catu daya.



Gambar II.7. Buzzer

K. *Push Button*

Push button (saklar tombol tekan) adalah perangkat sederhana yang bertugas untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik dengan sistem kerja tekan *unlock* (tidak mengunci). Tidak mengunci berarti saklar akan

bekerja sebagai penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan dan saat tombol tidak ditekan, maka saklar akan kembali pada kondisi normal.

Sebagai penghubung atau pemutus, *push button* hanya memiliki dua kondisi, yaitu *on* dan *off* atau 1 dan 0. Karena sistem kerjanya yang langsung berhubungan dengan operator, *push button* menjadi alat paling utama yang biasa digunakan untuk memulai dan mengakhiri kerja sebuah mesin. (Suprianto, 2015).




Gambar II.8. Push Button

L. Arduino IDE

Arduino IDE berasal dari bahasa pemrograman JAVA. Arduino IDE juga bisa ditambahkan atau dilengkapi dengan *library C/C++* yang disebut *wiring* yang membuat operasi *input* dan *output* lebih mudah. Arduino IDE dikembangkan dari *software processing* yang dirombak khusus untuk pemrograman dengan arduino.


Software arduino IDE memiliki *message box* yang berguna untuk menampilkan status *error*, *compile*, dan *upload program*. Serta bisa menunjukkan *board* yang telah dikonfigurasi dengan *com ports* yang digunakan. (Andrianto dan Darmawan, 2017).



Gambar II.9. Arduino IDE

M. Sensor Infrared

Sensor *infrared* adalah modul yang berguna untuk mendeteksi halangan atau hambatan didepan modul sensor. Modul *infrared* memiliki IR *transmitter* dan IR *receiver*. IR *transmitter* merupakan komponen yang memancarkan radiasi infra merah yang tidak terlihat oleh mata manusia yang berbentuk LED. Sedangkan IR *receiver* adalah bagian yang mendeteksi radiasi dari IR *transmitter* yang berbentuk phototransistor. (Wicaksono, 2019).



Gambar II.10. Infrared Sensor

N. Perbandingan Teori

Fingerprint sensor merupakan teknologi yang digunakan untuk menangkap gambar secara digital dari pola sidik jari, yang disebut pemindaian hidup. Pemindaian hidup merupakan pemrosesan digital untuk membuat *template* biometri yang disimpan kemudian digunakan untuk pencocokan.

Adapun *datasheet* dari sensor fingerprint yang digunakan sebagai berikut:

1. *Supply voltage*: 3,3 V
2. *Supply current*: 120 mA
3. *Fingerprint image time*: 1 second
4. *Matching mode*: 1:1
5. *Search mode*: 1:N
6. *Signature files*: 256 bytes
7. *Template files*: 512 bytes
8. *Storage capacity*: 127

9. *False Accept Rate (FAR)*: 0.001% (Security Level 3)
10. *False Reject Rate (FRR)*: 1.0% (Security Level 3)
11. *Safety level*: 5 (From low to high : 1,2,3,4,5)
12. *Search time*: 1 second
13. *Relative humidity*: 40 – 85%
14. *Interface communication*: UART

Teknologi pasti nya memiliki kelebihan dan kekurangan nya masing-masing. Adapun kelebihan dari *fingerprint sensor* secara umum sebagai berikut:

1. Data lebih akurat
2. Meminimalkan pencurian atau manipulasi data
3. Tingkat keamanan lebih tinggi
4. Praktis
5. Sangat Sensitive

Sedangkan kekurangan dari *fingerprint sensor* secara umum sebagai berikut:

1. Bisa sewaktu-waktu *error* atau lambat membaca dan mendeteksi sidik jari apabila jari kotor, basah, luka, dan lain-lain.
2. Membutuhkan *maintenance* atau perawatan yang lebih sering atau rutin.

Radio Frequency Identification atau yang disingkat RFID merupakan teknologi yang digunakan untuk melakukan identifikasi dan pengambilan data menggunakan *barcode* atau *magnetic card*. RFID membutuhkan dua perangkat yang saling berkaitan yaitu RFID tag dan RFID reader agar dapat bekerja dengan baik.

Adapun *datasheet* dari RFID sebagai berikut:

1. *Supply voltage*: 3,3 V
2. *Supply current*: 30 mA
3. *Read distance*: 1-5 cm
4. *False Reject Rate (FRR)* : 1.0%
5. *False Accept Rate (FAR)* : -
6. *Safety level*: -
7. *Relative humidity*: 5% – 95%
8. *Interface communication*: SPI

Adapun kelebihan RFID secara umum sebagai berikut:

1. Data yang ditampung lebih banyak.
2. Ukuran yang sangat kecil sehingga mudah ditanam dimana saja.
3. Bentuk dan desain yang fleksibel.
4. Pembacaan informasi yang mudah.
5. Kecepatan dalam pembacaan data.

Sedangkan kekurangan RFID secara umum sebagai berikut:

1. Bisa hilang, rusak, lecet, dicuri sehingga tidak bisa digunakan untuk membaca data.
2. Mudah terganggu apabila ada frekuensi lain yang dipancarkan peralatan lain yang bukan untuk RFID seperti frekuensi WiFi, hp, dan lain-lain.
3. Terjadi kekacauan jika terdapat lebih dari satu chip RFID melalui satu alat pembaca secara bersamaan yang mengakibatkan tabrakan informasi.
4. Privasi berkurang bahkan hilang apabila ada orang lain menemukan RFID jika jatuh atau dicuri.

Pada skripsi Ulfi Syafitri (2018) yang berjudul Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Pada Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan, membahas mengenai efektivitas penerapan absensi *fingerprint* dari segi tingkat kehadiran, kemudahan, dan kenyamanan dalam proses absensi, pemberian laporan kepada atasan. Di skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan kelemahan dan keunggulan beberapa sistem pencatatan absensi yang dikutip dari Informatika LIPI, yang tabel nya sebagai berikut:

Tabel II.1. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Beberapa Sistem Absensi

NO	Faktor Kelemahan	Kartu Absensi	RFID / Barcode Reader	Fingerprint
1	Ketidakjujuran pegawai via “ <i>buddy punching</i> ” (teman sekerja yang mencatat kehadiran)	Sering terjadi. Kartu absensi dapat digunakan bersama-sama	Dapat terjadi. Kartu magnetic dapat digunakan bersama-sama	Tidak mungkin terjadi. Sidik jari tidak dapat digunakan oleh rekan yang lain
2	Manipulasi atau hilangnya kartu absensi	Mungkin terjadi. Kartu dapat dipertukarkan antar rekan sekerja	Mungkin terjadi. Kartu dapat dipertukarkan antar rekan sekerja	Tidak mungkin terjadi, karena tidak menggunakan kartu. Sidik jari merupakan sesuatu hal yang unik (tidak ada yang sama). Dapat menggunakan lebih dari 1 jari untuk identifikasi.
3	Kesalahan / Ketidakakuratan pencatatan waktu kerja pegawai	Kurang akurat. Pencetak waktu dapat diset atau reset manual	Akurat. Pencatatan waktu menggunakan komputer akurat	Akurat. Pencatatan waktu menggunakan komputer akurat
4	Otomatisasi sistem pelaporan dan integrasi dengan sistem informasi kepegawaian	Secara manual. Dilakukan secara manual, memiliki kemungkinan kesalahan penyalinan data	Dapat secara otomatis. Bisa terintegrasi dengan sistem komputerisasi	Dapat secara otomatis. Bisa terintegrasi dengan sistem komputerisasi

Pada tabel studi kasus di atas, dapat dilihat bahwa sistem yang menggunakan teknologi fingerprint memiliki akurasi dan keamanan yang cukup tinggi dibanding teknologi kartu absensi dan RFID atau *barcode*. Hal ini disebabkan karena sidik jari manusia merupakan sesuatu yang unik sehingga sulit untuk di manipulasi, sedangkan teknologi lainnya seperti kartu absensi dan RFID rentan dan beresiko terhadap

manipulasi data yang disebabkan oleh hilangnya kartu atau *buddy punching* oleh rekan kerja, dan lain sebagainya. (Ulfi Syafitri, 2018).

Adapun tabel dibawah ini merupakan tabel perbandingan khusus mengenai teknologi RFID dengan *Fingerprint* yang penulis ambil berdasarkan *datasheet* masing-masing teknologi yang sudah ditulis di awal pembahasan sub judul ini.

Tabel II.2. Perbandingan Teknologi RFID dengan Fingerprint

Aspek	RFID	Fingerprint
Kecepatan	1228 kb	576 kb
Supply voltage	3,3 V	3,3 V
Supply current	30 mA	120 mA
False Reject Rate (FRR)	0,005 %	0,019 %
Relativy humadity	5 – 95 %	40 – 85 %

Dari beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa:

1. RFID memiliki kecepatan data yang lebih baik dibanding *fingerprint* karena RFID sesuai dengan kelebihan nya yang sudah disebutkan yaitu pembacaan data yang cepat karena *reader* dan *tag* sudah saling mengenal sehingga tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengidentifikasi.

2. FRR atau *False Reject Rate* merupakan kesalahan dalam menolak gambar, sebuah gambar yang harusnya dikenali (terdapat dalam *database*) berubah menjadi tidak dikenali. Dari tabel di atas terlihat bahwa RFID memiliki FRR yang lebih kecil dibandingkan dengan *fingerprint* karena pembacaan informasi yang mudah seperti kelebihan yang sudah disebutkan di atas dibanding *fingerprint*. Karena dalam pembacaan data yang memiliki banyak faktor yang sudah disebutkan di atas, *fingerprint* bisa membedakan sidik jari walaupun telah terdaftar sebelumnya namun jika jari kotor, basah, atau luka bisa mempengaruhi sensor dalam pembacaan sidik jari.
3. Pada kasus yang berbeda, RFID rentan terhadap terjadinya *human error* seperti kartu yang terlupa, hilang, rusak, dan lain-lain yang dapat menyebabkan sistem keamanan menjadi rentan jika kartu tersebut dimanipulasi atau dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
4. *Fingerprint* merupakan komponen biometric dari tubuh manusia sehingga *fingerprint* tidak rentan terhadap *human error*, karena tidak memiliki dan menggunakan komponen seperti kartu, *password*, ataupun *barcode*.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode deksriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena sosial. Metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi adalah metode studi pustaka, yaitu dengan membaca buku-buku referensi, jurnal, *e-book*, dan *website*, terutama yang berkaitan dengan masalah sistem pengamanan.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan penelitian berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah diperoleh dari observasi atau pengamatan secara langsung dan menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, skripsi, *e-book*, *website* maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini dan sumber-sumber data *online* atau *internet*.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan studi literatur dan melakukan pengamatan secara langsung. Studi literatur adalah

salah satu metode pengumpulan data dengan membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan referensi dari buku-buku mengenai mikrokontroler serta jurnal yang memiliki kemiripan dalam perancangan alat ini.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang di gunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- a. *Laptop Lenovo V310 Core i7 Ram 8GB*
- b. *Arduino Uno*
- c. *Breadboard*
- d. *Motor Servo*
- e. *Sensor Fingerprint*
- f. *Modul SIM800*
- g. *LCD (Liquid Crystal Display)*
- h. *Sensor Ultrasonic*
- i. *Sensor Infrared*
- j. *Kabel Jumper Secukupnya*
- k. *Power Adaptor*
- l. *Buzzer*

m. *Push Button*

n. *Smartphone Samsung Galaxy A51.*

2. Perangkat Lunak

a. *Arduino IDE (Software programming Module Arduino)*

b. *Sistem Operasi Windows 10.*

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi data adalah mengurangi atau memilih data-data yang dibutuhkan, dimana data diambil dari kajian pustaka.
- b. Koding data adalah menyesuaikan data yang didapat dalam melakukan penelitian kepustakaan dengan pokok permasalahan dengan memberi kode tertentu pada setiap data.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang di peroleh. Analisis yang digunakan adalah data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang di lakukan dengan mengumpulkan, memilah- milah, mengklasifikasikan, dan mencatat data yang di peroleh serta pemberian kode agar sumber data dapat di telusuri.

G. Metode Perancangan Alat

Pada penelitian ini, metode perancangan alat yang digunakan adalah *Prototyping*. Proses pengembangan sistem seringkali menggunakan pendekatan prototype (*prototyping*). Metode ini cocok digunakan untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara *user* dan analis yang timbul akibat *user* tidak mampu mendefinisikan secara jelas kebutuhannya (Mulyanto, 2009).

Prototyping adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja (*prototype*) dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. *Prototyping* disebut juga desain aplikasi cepat karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem (O'Brien, 2005).

H. Teknik Pengujian Sistem

Untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan semestinya maka perlu dilakukan pengujian alat, meliputi perangkat keras baik perblok maupun keseluruhan sistem.

1. Pengujian Tiap Blok

Pengujian perblok dilakukan dengan tujuan untuk menyesuaikan nilai masukan dan nilai keluaran tiap blok sesuai dengan perancangan yang dilakukan sebelumnya.

2. Pengujian Keseluruhan Sistem

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kerja alat setelah perangkat keras dan perangkat lunak diintegrasikan secara menyeluruh.




BAB IV

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM

A. Blok Diagram Rangkaian

Alat pada sistem keamanan portal yang dirancang pada penelitian ini adalah seperti sistem pada bagan diagram blok seperti berikut:



Gambar IV.1 Bagan Diagram Blok

Sistem kontrol ini menggunakan tegangan listrik yang berasal dari *power supply* yang dalam alat ini menggunakan *power adaptor* yang mengalir ke mikrokontroler arduino lalu di salurkan ke seluruh bagian sistem agar dapat berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan bagan diatas, mikrokontroler sebagai pengendali utama, *fingerprint* sensor berfungsi sebagai inputan atau sebagai pemicu utama untuk


menjalankan sistem, begitupula dengan *push button* juga berfungsi sebagai inputan untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu.

Module gsm800 menerima inputan dari mikrokontroler dari keadaan atau situasi tertentu. Misalnya tidak terdapat satpam yang berjaga di sekitar portal karena hal-hal yang tertentu yang mengakibatkan tidak ada yang berjaga di portal yang kemudian memberi perintah untuk mengirim sms ke nomor yang sudah ditentukan sebelumnya dalam hal ini nomor handphone satpam.

Buzzer juga bekerja dengan sistem seperti itu, apabila ada kejadian atau situasi tertentu misalnya membuka paksa portal, merusak, ataupun menerobos maka akan membunyikan sebuah alarm peringatan, sedangkan motor servo berfungsi untuk membuka atau menutup portal setelah mendapat perintah dari Arduino jika *fingerprint* yang di deteksi sudah ada dalam *database* sehingga warga bisa masuk dan segera menutup kembali setelah kendaraan lewat. Lalu *ultrasonic sensor* bekerja dengan menahan *motor servo* untuk menutup selagi kendaraan yang tadi belum melewati portal dan segera menutup kembali ketika kendaraan sudah lewat.

B. Perancangan Alat

Perancangan alat merupakan bagian penting dalam sistem ini, mikrokontroler pada sistem ini menggunakan *Arduino Uno*, alat yang digunakan berupa *Fingerprint Sensor*, *Module Sim800*, *Motor Servo*, *Ultrasonic Sensor*, *Push Button* dan *Buzzer*. Adapun susunan alat yang digunakan sebagai berikut:



Gambar IV.2. Perancangan Alat


Arduino Uno berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur secara keseluruhan alur kerja alat-alat yang ada dengan memasukkan perintah ke dalam mikroprosesor. Sensor *fingerprint* memproses data saat jari diletakkan di sensor lalu mengirim dan di proses pada mikroprosesor lalu memerintahkan *motor servo* untuk membuka portal apabila telah sesuai, namun apabila data tidak sesuai maka *motor servo* portal tidak terbuka.

Apabila seorang tamu hendak masuk namun tidak terdapat seseorang yang menjaga di sekitar portal maka bisa menekan tombol bantuan (*push button*) yang dimana mikrokontroler memberi perintah ke *sim800* lalu mengirim sebuah SMS ke nomor yang ditentukan. Lalu *ultrasonic sensor* yang bekerja sebagai sensor yang mendeteksi kendaraan yang belum lewat namun *fingerprint* nya

telah terdata akan menahan portal untuk menutup sampai kendaraan tersebut lewat dan *infrared sensor* juga yang akan mendeteksi apabila ada yang mau membuka paksa portal lalu mengirim perintah ke mikrokontroler dan memberi perintah ke *buzzer* untuk berbunyi sebagai alarm peringatan.

C. Perancangan Keseluruhan Alat

Perancangan keseluruhan alat adalah desain rangkaian atau gambaran alat yang dibuat. Adapun perancangan dari alat ini sebagai berikut:



Gambar IV.3 Perancangan Keseluruhan Alat

Pada rancangan keseluruhan alat diatas, *fingerprint* sensor yang prinsip kerjanya berlaku sebagai *input*, yang akan bernilai 0 dan 1, lalu diolah dan diproses di *arduino uno* yang bertindak sebagai mikrokontroler (otak), dan hasilnya akan di tampilkan ke LCD terlebih dahulu lalu di kirim ke *motor servo* dan memerintahkan *motor servo* untuk membuka atau menutup portal sebagai *output*.

Sedangkan *sim800* memiliki *output* yang mengirimkan SMS dengan menekan salah satu *push button* yang sudah ditentukan sebelumnya kepada nomor yang telah ditentukan jika digunakan dan *buzzer* juga memiliki *output* yang akan berbunyi sebagai alarm peringatan apabila ada sebuah situasi dan kejadian tertentu yang tidak sesuai dengan mekanisme ketika sensor *ultrasonic* mendeteksi hal tersebut.

Berikut ini komponen yang digunakan pada perancangan keseluruhan alat yang bisa dilihat pada tabel IV.1.

Tabel IV.1. Rincian Komponen yang digunakan


No	Nama Komponen	Jumlah Satuan
1	<i>Arduino Uno</i>	1
2	<i>Fingerprint Sensor</i>	1
3	<i>Motor Servo</i>	2
4	<i>Ultrasonic Sensor</i>	2
5	<i>Infrared Sensor</i>	1
6	<i>Buzzer</i>	1
7	<i>Module Sim800</i>	1

8	<i>Power Adaptor</i>	1
9	<i>LCD (Liquid Crystal Display)</i>	1
10	<i>Push Button</i>	3

D. Perancangan Perangkat Keras

1. Fingerprint Sensor

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *fingerprint sensor* untuk mendeteksi jari yang diletakkan pada sensor untuk mengaktifkan portal apabila jari yang dideteksi telah ada di dalam *database*. Berikut ini ilustrasi rangkaian *fingerprint sensor* yang dihubungkan ke *arduino uno*:




Gambar IV.4. Rangkaian Fingerprint Sensor

2. *Motor Servo*

Motor servo berfungsi sebagai output, yaitu menggerakkan portal baik membuka ataupun menutup setelah mendapat perintah dari mikrokontroler.


Berikut ilustrasi rangkaian alatnya:



Gambar IV.5. Rangkaian Motor Servo

3. *Sim800*


Sim800 berfungsi sebagai *output* yakni pelapor, apabila tombol bantuan ditekan, maka mikrokontroler memberi perintah untuk mengirimkan informasi kepada nomor yang telah ditentukan (dalam kasus ini adalah nomor handphone satpam) dalam bentuk *SMS*. Adapun ilustrasi rangkaian alatnya seperti berikut:



Gambar IV.6. Rangkaian Sim800

4. Buzzer

Buzzer juga berfungsi sebagai *output* sebagai alarm peringatan, apabila sebuah kejadian tertentu yang mengakibatkan *buzzer* ini berbunyi seperti menerobos masuk portal yang masih tertutup, merusak portal, dan kasus lainnya. Adapun ilustrasinya sebagai berikut:




Gambar IV.7 Rangkaian Buzzer

5. Ultrasonic Sensor

Sensor ultrasonic disini berperan sebagai penahan motor servo agar tidak menutup ketika kendaraan belum lewat. *Ultrasonic sensor* juga bertugas sebagai yang membuka portal di pintu keluar apabila ada kendaraan yang dideteksi mau keluar dari perumahan.


Adapun ilustrasi rangkaiannya sebagai berikut:



Gambar IV.8. Rangkaian Ultrasonic Sensor

6. Infrared Sensor

Infrared sensor berfungsi sebagai pendeteksi apabila ada yang melewati portal tanpa prosedur yang semestinya seperti membuka portal, merusak, ataupun hal lainnya, maka *infrared sensor* ini mengirim perintah ke *buzzer* dan segera membunyikan alarm peringatan.



Gambar IV.9. Rangkaian Infrared Sensor


E. Perancangan Perangkat Lunak

Flowchart adalah sebuah bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Untuk memperjelas, berikut *flowchart* perancangan sistem secara umum dan bagaimana cara kerja sistem alat portal jalan perumahan ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
AMAKASSAR

MAKASSAR




Gambar IV.10. Flowchart Sistem Keamanan Portal Jalan

Seperti yang terlihat di *flowchart* diatas, setelah sistem dinyalakan, *fingerprint sensor* aktif ketika ada objek terdeteksi oleh sensor *ultrasonic*. Setelah aktif dilakukan pengenalan sidik jari, apabila sidik jari telah sesuai yang telah terdaftar di *database* maka portal segera terbuka dan ketika sidik jari tidak sesuai atau tidak terdaftar di *database* portal tidak terbuka.

Begitu pula juga ketika menekan *push button* daftar, untuk mendaftarkan sidik jari perlu meletakkan jari yang mau didaftarkan sebanyak dua kali dan

mengikuti instruksi di LCD maka sidik jari telah terdaftar. Ketika tombol darurat ditekan maka semua portal gerbang terbuka. Ketika menekan tombol SMS, maka *module GSM800* mengirim SMS kepada nomor *handphone* satpam yang memberitahukan bahwa ada tamu yang mau memasuki perumahan. Ketika sensor *infrared* mendeteksi sebuah pelanggaran prosedur, misalnya membuka portal secara paksa, menerobos masuk tanpa melalui prosedur yang semestinya maka sensor mengirimkan perintah berbunyi ke *buzzer* sebagai alarm peringatan.



BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil perancangan perangkat keras dari sistem keamanan portal perumahan berbasis mikrokontroler:



Gambar V.1. Tampilan Perangkat Keras Dalam Bentuk Simulator

Dari gambar diatas terlihat bentuk fisik rancangan sistem keamanan portal perumahan berbasis mikrokontroler dibuat semirip mungkin menyerupai model perumahan yang memiliki gerbang perumahan seperti di kehidupan nyata.

Komponen alat diletakkan tepat di gerbang perumahan yang mengatur keluar masuknya kendaraan. Penggunaan alat ini bekerja secara penuh tanpa ada batas waktu tertentu sehingga satpam bisa bekerja secara efektif.

Ketika kendaraan memasuki kompleks perumahan, maka diperlukan sebuah sidik jari (*fingerprint*) yang sudah didaftarkan terlebih dahulu untuk bisa membuka portal yang secara *default* tertutup terus menerus sampai sidik jari yang dideteksi oleh sensor sudah terdaftar agar portal bisa terbuka. Setelah kendaraan lewat dan sensor lain yang mendeteksi kendaraan lewat, portal segera kembali tertutup.

Jika seseorang yang memasuki perumahan untuk keperluan tertentu seperti misalnya bertamu, tidak memiliki sidik jari yang belum terdaftar maka satpam menanyakan terlebih dahulu mengenai keperluannya dan apabila memiliki keperluan yang jelas, maka satpam membuka portal dan mengizinkan untuk masuk ke dalam kompleks perumahan.

Namun apabila seseorang yang mau bertamu namun tidak menemukan satpam yang berjaga karena suatu hal yang harus menyebabkan satpam berada di tempat lain untuk sementara, maka tamu bisa menekan tombol *push button* 1 yang akan mengirimkan SMS kepada satpam untuk memberitahu bahwa ada seseorang tamu yang mau memasuki perumahan.

B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah proses menguji sebuah sistem baik perangkat lunak maupun perangkat keras, untuk menentukan apakah sistem yang di uji sudah sesuai dan cocok dengan yang diinginkan. Pengujian dilakukan untuk melihat kemungkinan-kemungkinan kesalahan yang terjadi pada setiap proses yang terjadi.

Pengujian sistem yang digunakan adalah menggunakan metode *Black Box*. Pengujian *black box* adalah menguji perangkat-perangkat secara fungsionalitas tanpa menguji desain dan kode program agar mengetahui fungsi-fungsi dan keluaran sudah sesuai dengan yang diinginkan dan berjalan sesuai semestinya.

Dalam melakukan pengujian, ada tahapan-tahapan yang dilalui. Adapun tahapan pertama yaitu melakukan pengujian terhadap perangkat masukan, yaitu *fingerprint sensor, push button* lalu diintegrasikan dengan perangkat keluaran lainnya, yaitu *ultrasonic sensor, infrared sensor, motor servo, buzzer, LCD* lalu dilakukan pengujian per blok lalu dilanjutkan pengujian sistem secara keseluruhan.

Adapun tahapan-tahapan pengujian dalam sistem ini sebagai berikut:



Gambar V.2. Tahapan Pengujian Sistem

1. Pengujian Setiap Komponen

a. Pengujian *Fingerprint Sensor*

Pengujian *fingerprint sensor* dilakukan dengan menguji respon yang diterima apabila menempelkan jari ke *fingerprint sensor*.

Pengujian dilakukan dengan menempelkan jari yang telah didaftarkan dan jari yang belum terdaftar di *database*.

Ketika jari yang telah didaftarkan ditempelkan ke sensor, maka muncul pesan seperti yang ada pada gambar V.3.



Gambar V.3. Pengujian Jari yang Telah Terdaftar

Lalu dilanjutkan pengujian ke jari yang belum didaftarkan ke dalam *database* lalu ditempelkan ke sensor, maka muncul pesan seperti gambar V.4.



Gambar V.4. Pengujian Jari yang Belum Terdaftar

b. Pengujian *Motor Servo*

Pengujian *motor servo* dengan melihat putaran *motor servo*, apakah bergerak dan berhasil dengan posisi putaran yang telah ditentukan di program arduino.

```
MOTOR_SERVO_TEST
#include <Servo.h>
Servo myservo; // create servo object to control a servo

void setup() {
  myservo.attach(9); // attaches the servo on pin 9 to the servo object
}

void loop() {
  for(x=0;x<180;x++){myservo.write(x);delay(10);}
  for(x=180;x>0;x--){myservo.write(x);delay(10);}
}
```

Gambar V.5 Listing Pengujian Motor Servo

c. Pengujian *Module GSM800*

Pengujian *module GSM800* dilakukan dengan melihat respon kartu SIM yang telah terpasang apakah bisa mengirimkan SMS kepada nomor yang telah ditentukan. Berikut merupakan hasil pengujian dari *GSM800*:





Gambar V.6. Pengujian GSM800

d. Pengujian *Ultrasonic Sensor*

Pengujian *ultrasonic sensor* dilakukan dengan melihat *output* yang ditampilkan oleh sensor, apakah berhasil mendeteksi sebuah benda yang berada didepan sensor, lalu terlihat hasil seperti gambar V.7 yang menandakan bahwa *ultrasonic sensor* bekerja dengan semestinya.

BUZZER_TEST

```
#define buzzer A0
void setup() {
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(buzzer, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(buzzer, LOW);
  delay(1000);
}
```

Gambar V.8. Listing Program Buzzer

f. Pengujian *LCD*

Pengujian LCD dilakukan dengan melihat apakah ada sebuah tampilan di display yang muncul setelah diatur terlebih dahulu di dalam listing program untuk melihat hasil pengujian.

```
LCD_TEST
//YUROBOT
//Compatible with the Arduino IDE 1.0
//Library version:1.1
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>


LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); // set the LCD address to 0x27 for a 16 chars and 2 line display

void setup()
{
  lcd.init();           // initialize the lcd
  lcd.init();
  // Print a message to the LCD.
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("SEDANG UJI COBA");
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("LCD I2C");
}

void loop()
{
}
}
```

Gambar V.9. Listing Pengujian LCD

Setelah melihat listing programnya, apabila LCD bekerja dengan semestinya tanpa ada masalah, maka muncul tulisan seperti gambar dibawah.



Gambar V.10. Hasil Pengujian LCD

2. Pengujian Per Blok

a. Pengujian *Fingerprint Sensor* dengan *Motor Servo*

Pengujian *fingerprint sensor* dengan kombinasi *motor servo* dilakukan dengan meletakkan jari yang telah terdaftar ke *fingerprint sensor* maka motor servo terbuka sesuai sudut yang telah ditentukan di dalam listing program.



Gambar V.11. Pengujian Fingerprint Sensor Dengan Motor Servo

Sedangkan pengujian selanjutnya dilakukan dengan meletakkan jari yang belum terdaftar, maka *fingerprint sensor* mendeteksi lalu menolak akses tersebut sehingga motor servo tidak terbuka.



Gambar V.12. Pengujian Fingerprint Sensor Dengan Motor Servo yang Tidak Sesuai

b. Pengujian *Ultrasonic Sensor* dengan *Motor Servo*

Pengujian *ultrasonic sensor* dengan *motor servo* terbagi menjadi 2 pengujian. Pengujian pertama yaitu *ultrasonic sensor* dengan *motor servo* yang diletakkan di gerbang jalur masuk yang berfungsi sebagai penahan *motor servo* agar tidak segera menutup sebelum kendaraan masuk dan melewati gerbang. Jadi selama kendaraan yang sebelumnya sudah berhasil membuka gerbang dengan sidik jari tidak tertutup selagi *ultrasonic sensor* mendeteksi masih ada kendaraan tersebut.

Ultrasonic sensor yang ada di gerbang masuk juga berfungsi untuk mengaktifkan *fingerprint sensor*, jika *ultrasonic sensor* mendeteksi ada objek atau kendaraan maka *fingerprint sensor* bisa

digunakan apabila tidak ada objek yang dideteksi maka *fingerprint sensor* terkunci dan tidak bisa digunakan.



Gambar V.13. Pengujian 1 Ultrasonic Sensor Dengan Motor Servo

Sedangkan pengujian kedua adalah ultrasonic sensor yang diletakkan di gerbang keluar, yang berfungsi untuk membuka portal ketika sensor mendeteksi ada kendaraan yang mau keluar, dan motor servo segera kembali tertutup ketika kendaraan telah lewat.



Gambar V.14. Pengujian 2 Ultrasonic Sensor Dengan Motor Servo

c. Pengujian *Infrared Sensor* dengan *Buzzer*

Pengujian *infrared sensor* dengan *buzzer* yang terpasang di gerbang portal jalur masuk dilakukan dengan melihat respon sensor ketika portal yang tertutup dibuka atau diangkat, dirusak, ataupun diterobos secara paksa tanpa melalui prosedur yang berlaku, maka *infrared sensor* akan mendeteksi lalu memberi perintah kepada *buzzer* untuk membunyikan alarm peringatannya yang telah diatur di dalam listing program nya.

```

IR_DAN_BUZZER $

#define buzzer A0
#define IRsens 3

boolean bobol=0;

void setup() {
  //byte dataID=1;EEPROM.write(alamatEEPID,dataID);
  pinMode(buzzer,OUTPUT);
  pinMode(IRsens,INPUT);
}

void loop() {
  if (digitalRead(IRsens)==0 && bobol==0){digitalWrite(buzzer,1);delay(3000);}
  else{digitalWrite(buzzer,0);bobol=0;}
}

```

Gambar V.15. Pengujian Infrared Sensor dengan Buzzer

d. Pengujian *Push Button* Daftar dengan *Fingerprint Sensor*

Push button daftar dengan *fingerprint sensor* berfungsi untuk memudahkan pendaftaran sidik jari baru untuk warga perumahan setempat yang belum terdaftar sebelumnya. Pengujian ini dilakukan dengan melihat ketika *push button* ditekan atau dalam kondisi *on*, maka *fingerprint sensor* siap untuk mendaftarkan sidik jari baru ke dalam *database*.



Gambar V.16. Pengujian Push Button dengan Fingerprint Sensor

e. Pengujian *Push Button* SMS dengan *Module GSM800*

Push button SMS dan *module GSM800* berfungsi sebagai pemberi informasi, ketika ada seorang tamu yang hendak memasuki kendaraan namun terhalang masuk karena sidik jarinya tidak terdaftar dan ketika satpam sementara tidak berjaga di sekitar portal, maka tamu tersebut bisa menekan tombol push button SMS yang telah tersedia.

Ketika tamu menekan tombol tersebut, maka *Module GSM800* akan mengirimkan SMS ke nomor Handpone satpam, agar satpam


mengetahui bahwa ada tamu yang mau memasuki perumahan dan segera kembali ke gerbang perumahan untuk menanyakan keperluan tamu tersebut dan bisa segera memberi akses masuk apabila tujuannya jelas.



Gambar V.17. Pengujian Push Button 2 dengan GSM800

f. Pengujian *Push Button 3* dengan *Motor Servo*

Pengujian *Push button 3* dan *motor servo* dilakukan dengan melihat ketika *push button 3* ditekan atau dalam kondisi *on*, maka motor servo membuka portal secara terus menerus dan akan tertutup kembali ketika *push button 3* ditekan kembali atau dalam kondisi *off*.



Gambar V.18. Pengujian Push Button 3 Dengan Motor Servo

3. Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan agar dapat melihat proses yang terjadi secara keseluruhan, mulai dari pendeteksian jari untuk membuka portal, respon *sensor ultrasonic* saat mendeteksi kendaraan dan menahan portal agar tidak tertutup sebelum kendaraan lewat, kemampuan *infrared sensor* dalam mendeteksi objek serta kemampuan untuk mengirimkan sms ke nomor yang ditentukan dengan menekan *push button*.

a. Alat dalam kondisi *off*

Dari gambar V.19 terlihat bahwa alat portal perumahan otomatis dalam kondisi *off*, saat kondisi ini seluruh komponen *input* maupun *output* tidak berfungsi dan tidak bisa digunakan dikarenakan komponen tidak dialiri oleh listrik dan ditandai dengan indikator LED dan LCD yang tidak menyala.



Gambar V.19. Alat dalam Kondisi Off

b. Alat dalam kondisi *on*

Dari gambar V.20 terlihat bahwa alat portal perumahan otomatis sudah berada dalam kondisi *on*, ketika kondisi ini seluruh komponen baik *input* maupun *output* dalam kondisi *standby* atau siap digunakan ditandai dengan indikator LED dan LCD yang telah menyala.



Gambar V.20. Alat Dalam Kondisi On

Adapun hasil pengujian secara keseluruhan dari alat portal perumahan otomatis dapat dilihat pada tabel V.1 berikut.

Tabel V.1. Hasil Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

Pengujian	Keterangan
Kemampuan pembacaan sensor fingerprint	Berhasil
Kemampuan pembacaan sensor ultrasonic dalam mendeteksi objek di kedua gerbang dan mengaktifkan sensor fingerprint	Berhasil

Keberhasilan motor servo membuka dan menutup portal	Berhasil
Kemampuan buzzer setelah sensor infrared mendeteksi upaya penerobosan	Berhasil
Keberhasilan pengiriman SMS setelah menekan push button	Berhasil
Keberhasilan pendaftaran sidik jari baru setelah menekan push button	Berhasil
Dua portal terbuka secara bergantian ketika menekan tombol darurat	Berhasil

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap alat ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alat portal jalan untuk perumahan dibuat menggunakan mikrokontroler jenis *Arduino Uno R3*, *motor servo*, *fingerprint sensor*, *ultrasonic sensor*, *pushbutton*, *infrared sensor*, *module gsm800L*, dan *buzzer* yang semuanya saling terintegrasi sesuai fungsinya masing-masing, apabila salah satu komponen mengalami gangguan atau tidak berfungsi sesuai dengan semestinya, maka alat ini tidak akan berfungsi dan bekerja dengan baik dan optimal.
2. Alat pada portal jalan perumahan ini memiliki beberapa keunggulan yang dapat digunakan untuk mempermudah, meringankan, dan mengefisienkan kerja satpam seperti adanya informasi yang didapatkan berupa SMS ketika satpam tidak berjaga di portal, adanya keunggulan berupa kemudahan dalam mendaftarkan sidik jari baru kepada warga perumahan sekitar, adanya sensor yang bisa mendeteksi apabila ada upaya masuk ke dalam perumahan tanpa prosedur yang semestinya sehingga alarm peringatan berbunyi, dan adanya tombol

darurat yang bisa digunakan untuk membuka portal apabila ada keadaan tertentu.

3. Alat ini bisa menjadi salah satu solusi untuk para pengembang perumahan yang mau menerapkan keamanan yang berbasis teknologi.

B. Saran

Alat portal jalan perumahan ini tentu saja masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak hal yang bisa saja menjadi celah atau kekurangan dari alat ini, sehingga perlu pengembangan dan penelitian yang lebih mendalam mengenai sistem keamanan yang bisa diterapkan pada portal perumahan yang menggunakan keamanan berbasis teknologi.

Apabila ada yang berminat untuk mengembangkan dan lebih mendalami penelitian ini, maka disarankan hal-hal berikut:

1. Dengan semakin berkembangnya jaman, maka teknologi pun semakin canggih. Khususnya dalam penerapan sistem keamanan, perlu memikirkan penggunaan teknologi yang lebih dan penambahan seperti sistem yang berbasis IoT (*Internet of Things*) yang ditambahkan dengan kecerdasan buatan untuk memperbaiki kelemahan dari sistem atau melengkapi sistem yang sudah ada sebelumnya.
2. Komponen komponen yang digunakan untuk selanjutnya sebaiknya komponen yang lebih baik atau lebih berkualitas dibandingkan dengan yang penulis gunakan, untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal.

3. Penambahan pada sistem pemberi informasi agar tidak sebatas penggunaan SMS saja, bisa menambahkan sistem yang lebih baru atau pun lebih baik seperti penggunaan IoT (*Internet of Things*) sehingga bisa mempercepat proses dan memudahkan satpam dalam pelayanan terhadap tamu.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfian. 2016. Skripsi: *Sistem Parkir Otomatis Mengidentifikasi Identitas Pengendara dengan Biometrik dan Kendaraan Dengan RFID*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. 2019. Kementerian Agama.
- Andalan Elektro. 2018. <https://www.andalanelektro.id/2018/08/mengenai-arduino.html/>. (diakses tanggal 8 November 2019).
- Andrianto, Heri., dan Aan Darmawan. 2017. *Arduino Belajar Cepat dan Pemrograman*. Bandung: Informatika.
- Arduino. www.arduino.cc. (diakses tanggal 17 oktober 2020)
- Ardaninggar, Elenoara Anggi. 2016. Skripsi: *Sistem Keamanan Portal Perumahan Berbasis RFID*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Ardianto, Dani. 2016. <https://www.belajararduino.com/2016/05/sim800l-gsmgprs-module-to-arduino.html/>. (diakses tanggal 9 November 2019).
- Arriadhy. 2015. Skripsi: *Rancang Bangun Keamanan Portal Jalan Komplek Perumahan Dengan Notifikasi Bunyi dan Data Logger Menggunakan Raspberry pi*. Palembang: Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Asriani. 2014. Skripsi: *Prototype Palang Pintu Otomatis Menggunakan RFID (Radio Frequency Identification) Berbasis Mikrokontroler*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Buzan, Barry. 1983. *People, States, and Fear: The National Security Problem in International Relations*. Denmark: Copenhagen Peace Research Institute.
- Chamim, A.N.N. 2012. Jurnal: *Penggunaan Microcontroller Sebagai Pendeteksi Posisi Dengan Menggunakan Sinyal GSM*. Jurnal Informatika. Yogyakarta: Politeknik PPKP Yogyakarta.
- Elektronika Dasar. 2019. <https://elektronika-dasar.web.id/artikel-elektronika/pengertian/-dan-kelebihan-mikrokontroler/>. (diakses tanggal 8 November 2019).
- Hamid, Abd.Basir. 2018. Skripsi: *Sistem Pengamanan ATM Berbasis Mikrokontroler*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Ibrahim. 2011. https://widuri.raharja.info/index.php?title=Sms_Gateway. (diakses 3 November 2019)
- Khisan I, Ilina. 2011. Jurnal: *Konsep Rancangan Pendeteksi Banjir Jarak Jauh Memanfaatkan Fasilitas Pesan Singkat*. UEJS. Makalah Seminar Kerja Praktek. Universitas Diponegoro.
- Lestari, Eko Wasis & Budianto, Alexius Endy. 2013. Jurnal: *Rancang Bangun Portal Perumahan Otomatis Berdasarkan Waktu dan Panggilan (Misscall) Berbasis ATmega 16*. Bimasakti. Malang: Universitas Kanjuruhan Malang.
- Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Muyassar, Ahmad. 2018. Skripsi: *Perancangan Model Digital Signage Berbasis IOT Sebagai Papan Informasi Digital Terintegrasi Website*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- O'Brien, James. A. (2005). *Pengantar Sistem Informasi Perseptif Bisnis dan Manajerial*. Salemba.
- Chandra S, Ben. Aris Sunawar., dan Nur Hanifah Y. 2016. Jurnal: *Prototipe Portal Komplek Perumahan Dengan Sistem RFID (Radio Frequency Identification) Berbasis Arduino Mega 2560*. Journal of Electrical and Vocational Education and Technology. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Syafitri, Ulfi. 2018. Skripsi: *Efektivitas Penerapan Absensi Finger Print Pada Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan*. Medan: Universitas Medan Area.
- Utama, Putra Setia. 2010. <https://teknojurnal.com/pemahaman-sederhana-si-sms-gateway/>. (diakses 3 November 2019).
- Wicaksono, M.F. 2019. *Aplikasi Arduino dan Sensor*. Bandung: Informatika.