

**PENGENDALIAN SIRKULASI DAN PENGUKURAN PH AIR
PADA TAMBAK UDANG BERBASIS ARDUINO**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ISWAHYUDI NUR

NIM: 60200111041

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN
ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Iswahyudi Nur : 60200111041**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alpauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Pengendalian Sirkulasi dan Pengukuran pH Air pada Tambak Udang Berbasis Arduino**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 23 Februari 2017

Pembimbing I



Faisal, S.Kom., M.Kom.

NIP. 19761212 200501 1 005

Pembimbing II



Faisal, S.T., M.T

NIP. 19760827 200912 1 002


PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Iswahyudi Nur
NIM : 60200111041
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Pengendalian Sirkulasi dan Pengukuran pH Air pada
Tambak Udang Berbasis Arduino

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 23 Februari 2017
Penyusun,


Iswahyudi Nur
NIM / 60200111041

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “PENGENDALIAN SIRKULASI DAN PENGUKURAN pH AIR PADA TAMBAK UADANG BERBASIS ARDUINO” yang disusun oleh saudara Iswahyudi Nur, NIM: 60200111041, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Selasa, 06 Desember 2016 M dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Jurusan Teknik Informatika dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 23 Februari 2017 M
26 Jumadil-Akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI

- | | | |
|------------------|---------------------------------|---------|
| 1. Ketua | : Dr. Ir.A.Suarda, M.Si. | (.....) |
| 2. Sekretaris | : A. Muhammad Syafar, S.T., M.T | (.....) |
| 3. Munaqisy I | : Nur Afif, S.T., M.T. | (.....) |
| 4. Munaqisy II | : Mega Orina Fitri, S.T., M.T. | (.....) |
| 5. Munaqisy III | : Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. | (.....) |
| 6. Pembimbing I | : Faisal, S.Kom., M.Kom. | (.....) |
| 7. Pembimbing II | : Faisal, S.T., M.T | (.....) |

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengendalian Sirkulasi dan Pengukuran pH Air pada Tambak Udang Berbasis Arduino”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang teknologi dan mikrokontroler.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan bantuan berbagai pihak, sehingga sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Penulis ingin memanjatkan puji syukur kehadirat Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada hamba-Nya. Shalawat dan taslim selalu kami dengungkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat.

Teristimewa, Ayahanda Haji Muhammad Nur tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti, dukungan moral maupun material, kasih sayang yang tak ternilai harganya serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungannya.

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.A .
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing II Bapak Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Ibu Mega Orina Fitri, S.T., M.T. yang telah

membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

4. Terhusus ayahanda Bapak Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. sebagai pembimbing yang sangat membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
6. Teman-teman ASC11, angkatan 2011 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan dan menyenangkan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini

Gowa, November 2016

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

(ISWAHYUDINUR) NIM
: 60200111041

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Sebelumnya	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
1. Kegunaan Secara Teoritis	9
2. Kegunaan Secara Praktis	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	10
A. Tinjauan Teoritis	10
1. Sirkulasi	10

2.	Pengendalian	10
3.	Pengukuran	11
4.	Air Tambak	12
5.	PH Air	13
6.	Larutan Asam Basa	14
	a. Larutan Asam	14
7.	Arduino	15
8.	Oksigen Terlarut.....	17
B.	Perangkat Pendukung	18
	1. Motor DC	18
	2. Power supplay	19
	3. LCD (Liquid Crystal Display)	20
	4. Kabel USB (Universal Serial Bus)	22
	5. Sensor pH meter	23
C.	Daftar Simbol	25
	1. Daftar Simbol Flowmap Diagram	25
BAB III METODE PENELITIAN		27
A.	Jenis Penelitian	27
B.	Pendekatan Penelitian	27
C.	Sumber Data	27
D.	Metode Pengumpulan Data	28

1. Observasi	28
2. Wawancara	28
3. Studi Literatur	29
E. Instrumen Penelitian	29
F. Teknik Pengujian Sistem	31
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	33
A. Analisis Sistem	33
B. Perancangan Sistem	37
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	42
A. Implementasi	42
B. Pengujian Sistem	43
BAB VI PENUTUP	52
PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	xiii
RIWAYAT HIDUP	xvii

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Arduino Uno	17
Gambar II. 2 Motor Servo.....	19
Gambar II.3 Power Supplay.....	20
Gambar II. 4 LCD	21
Gambar II. 5 Sensor pH Air	25
Gambar III. 1 Black Box Testing	32
Gambar IV.1 <i>Flowmap Diagram</i> Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.	33
Gambar IV.2 Flowmap Diagram Analisis Sistem yang di Usulkan.	34
Gambar IV.3. <i>Diagram Blok</i> alat sirkulasi dan pengukuran Ph air pada tambak berbasis Arduino terdiri dari beberapa masukan dan keluaran.	37
Gambar IV.4. Rangkaian <i>Power Supply</i> (Moch. Adib Musyafa, 2015).	39
Gambar IV.5 Rangkaian Arduino Uno.....	40
Gambar IV.6. Gambar Rangkaian Motor Servo	41
Gambar VI : Perancangan Sirkulasi dan Pengukuran pH Air	42
Gambar V.2 : Langkah Pengujian Sistem	44
Gambar V.3 : Pembacaan sensor pH normal	45
Gambar V.4 : Pembacaan sensor pH tidak normal	46
Gambar V.5 : Pembacaan sensor pH tidak normal	47
Gambar V.6 : Pengujian motor servo	48
Gambar V.7 : Pengujiaan LCD	50

DAFTAR TABEL Tabel II-1 Daftar Simbol Flowmap Diagram **Error! Bookmark not defined.**

Tabel V.1 pengujian sensor pH air43

Tabel V.2. Pengujian motor DC.44



ABSTRAK

Nama : Iswahyudi Nur
NIM : 60200111041
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Pengendalian Sirkulasi dan Pengukuran pH Air pada Tambak Udang Berbasis Arduino
Pembimbing I : Faisal, S.Kom.,M.Kom
Pembimbing II : Faisal, S.T.,M.T

Indonesia yang merupakan negara maritim yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga kebanyakan warga Indonesia yang bekerja sebagai petani tambak. Kegiatan budidaya tambak udang yang terus menerus menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, yang ditandai dengan menurunnya kualitas air dengan pencemaran limbah rumah tangga ataupun nelayan yang merusak kualitas air sehingga banyak petambak udang yang mengalami gagal panen karena perubahan nilai atau kadar pH pada air tambak yang sangat berpengaruh pada budidaya udang, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pH air serta mengontrol sirkulasi air pada tambak, sehingga dalam membudidayakan udang dapat sesuai dengan kebutuhan kadar pH air pada tambak.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan eksperimental. Alat ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman C/C++ Arduino. Pemodelannya menggunakan *flowchart* dan diuji dengan menggunakan *white box* dan *black box*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa alat ini dapat berfungsi dengan baik, baik dari segi logika maupun dari segi fungsi sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam perancangan alat ini dengan tujuan untuk memberikan kemudahan kepada petani tambak udang tradisional dalam mengontrol kadar pH air yang ada pada tambak serta memudahkan dalam sistem sirkulasi tambak sudah tercapai.

Kata Kunci : Pengukuran pH air, Tambak Udang, Arduino UNO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tambak merupakan tempat pembudidayaan udang yang berlokasi di daerah pesisir. Kegiatan budidaya tambak yang terus menerus menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, yang ditandai dengan menurunnya kualitas air. Lokasi tambak harus dekat dengan sumber air dengan kualitas air baik dan tidak tercemar, kuantitas cukup, lahan yang memungkinkan untuk petak pemeliharaan dan mudah dijangkau. Kualitas air yang baik merupakan syarat mutlak kesuksesan budidaya. Dilihat dari segi fisika, kimia dan biologi, air tambak mempunyai beberapa fungsi dalam menunjang kehidupan udang serta pakan alaminya, kualitas air adalah beberapa ukuran yang digunakan untuk mengetahui kualitas air diantaranya derajat keasaman yaitu tingkat keasaman air yang dinyatakan dalam pH (*power of hydrogen*) air. Besarnya pH air yang optimal untuk kehidupan udang adalah 6,5 – 8,5 netral, karena pada kisaran tersebut menunjukkan keseimbangan yang optimal antara oksigen dan karbondioksida serta berbagai mikroorganisme yang merugikan sulit berkembang. (Amri dkk, 2008)

Kegiatan budidaya udang telah dilakukan di beberapa tempat di Indonesia, namun dalam proses pengembangannya petambak tradisional masih menemui banyak kendala, diantaranya banyaknya benih udang yang mati pada usia yang masih terbilang dini. Salah satu faktor yang menjadi pemicu utama udang mengalami kematian, yaitu adanya perbedaan drastis kandungan garam, suhu air, kadar oksigen, pH air, dan

salinitas pada air tambak dibandingkan di penangkaran benih udang, sehingga pada saat udang dipindahkan ke tambak, banyak benih udang yang tidak bisa beradaptasi. Umumnya petambak-petambak tradisional saat ini hanya menguji kandungan garam suatu tambak secara manual tanpa adanya alat yang bisa memberi nilai yang tepat, sehingga tidak didapatkan hasil pengukuran yang tepat.

Banyaknya petambak udang yang gagal panen karena perubahan cuaca yang tak menentu ini dan diabaikannya daya dukung atau kemampuan dari tambak sebagai media kegiatan budidaya, sehingga mengakibatkan buruknya kondisi air tambak yang menyebabkan banyak udang yang mati dan hal demikian meresahkan petambak udang. Petambak udang saat ini bergantung pada kondisi lingkungan dan keadaan cuaca yang secara langsung mempengaruhi keadaan air tambak dalam budidaya udang. Selain itu pula tercemarnya air tambak dengan limbah industri dan rumah tangga di sekitarnya sehingga mengakibatkan kematian udang yang dilakukan oleh ulah tangan sebagian manusia. (Kristianto, 2012).

QS Al-A'raaf / 7 : 56 yang berbunyi :

وَلَا تَفْسُدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo`alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Departemen Agama, 2006)
Qur'an Surah Al-A'raaf 7 : 56 merupakan salah satu ayat yang

menerangkan tentang kerusakan-kerusakan yang disebabkan oleh manusia di bumi. Sebenarnya ayat ini merupakan teguran dari Allah swt. kepada para hamba-Nya yang berbuat kerusakan di bumi, agar mereka kembali ke jalan yang lurus Allah swt. telah mengirimkan manusia ke atas bumi ini ialah untuk menjadi khalifah Allah swt. yang berarti pelaksana dari kemauan Tuhan. Untuk mewujudkan posisi manusia sebagai khalifah, Allah swt. membekalinya dengan akal fikiran yang merupakan pembeda manusia dari makhluk lainnya dan yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dari makhluk lainnya. (Hamka, dkk, 2006). Di dalam Al-Quran juga terdapat teguran Allah swt. yang melarang manusia

membuat kerusakan di bumi karena akan mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain. Seperti yang terkandung dalam

Sebagaimana dengan bunyi Q.S. Ar-Rum /30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
لِيذُوقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahan:

"Telah nyata kerusakan di darat dan di laut dari sebab perbuatan tangan manusia, supaya mereka deritakan setengah dari apa yang mereka kerjakan, mudah-mudahan mereka kembali." (Departemen Agama, 2006)

Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah swt. lainnya. Sebagai makhluk ciptaan Allah swt. ada larangan berbuat kerusakan di muka bumi dengan memperturutkan hawa nafsu, sesudah Allah swt. memperbaikinya bumi itu. Jiwa yang tunduk merendahkan diri dengan suara lirih kepada zat yang maha dekat lagi mengabdikan doa, tidak akan melakukan pelanggaran dan membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah swt. memperbaikinya. Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi, mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa

materi atau benda saja, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliyah lainnya. (Qutbh, 2010).

Kemajuan dan perkembangan dunia terus melaju dan berkembang dengan pesat. Kemajuan dan perkembangan dunia ini terjadi di berbagai bidang, baik di bidang pertanian, perikanan, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang-bidang eksakta dan teknologi. Hal ini mendorong manusia untuk menemukan hal-hal yang baru guna mempermudah dan mengoptimalkan aktivitas manusia sehari-hari.

Teknologi ini pula yang banyak dikembangkan dalam sektor perikanan khususnya pembudidayaan udang. Udang adalah komoditas andalan dari sektor perikanan yang merupakan salah satu penghasil devisa bagi negara. Permintaan pasar domestik maupun dari manca negara cenderung mengalami peningkatan, sehingga usaha membudidayakan udang memiliki prospek yang cerah untuk dijadikan bisnis yang menguntungkan.

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat sekarang ini, salah satunya adalah teknologi pengendalian mikro (*microcontroller*) yaitu sistem mikroprosesor lengkap yang terkandung di dalam sebuah *chip*. Mikrokontroler berbeda dari mikroprosesor serba guna yang digunakan dalam sebuah PC, karena di dalam sebuah mikrokontroler umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka I/O. Salah satu teknologi mikro yang menjadi tren teknologi yang revolusioner adalah arduino Secara teknis Arduino dapat dijelaskan sebagai pengendali mikro *single-board* yang bersifat *open-source*.

Berdasarkan dari berbagai masalah yang dihadapi oleh petambak-petambak tradisional diantaranya: degradasi tambak yang mempengaruhi kadar oksigen, pH, dan salinitas yang dapat berubah - ubah. untuk mengatasinya diperlukan sebuah alat yang mampu memberikan solusi yang cepat, akurat, dan efisien. Salah satu solusi dalam

mengatasi masalah tersebut, adalah dengan mengaplikasikan sebuah sistem pengendalian sirkulasi dan pengukuran pH air pada tambak udang dengan menggunakan teknologi arduino.

Sistem sirkulasi air tambak ini akan memfilter air yang akan masuk kedalam tambak dan akan mengecek kelayakan air. Dengan menggunakan pengukuran pH air sehingga dapat dijamin bahwa air yang masuk ke dalam tambak merupakan air yang layak untuk budidaya udang. Alat ini pula akan dilengkapi dengan kincir air yang akan tersebar di beberapa titik dalam tambak yang nantinya kincir ini akan berputar apabila kadar oksigen dalam air tambak kurang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah "Bagaimana merancang sebuah alat pengendalian sirkulasi dan pengukuran pH air Pada Tambak Udang berbasis arduino?"

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Alat ini digunakan untuk mengendalikan sirkulasi dan mengukur pH air pada tambak udang
2. Alat ini berbasis mikrokontroler Arduino Uno
3. Sistem akan menyaring air yang akan masuk ke dalam tambak dengan menggunakan sensor pH air.
4. Air tambak harus memenuhi standar pH air yaitu 7,5 – 8,5
5. User target dari alat ini adalah para petani tambak udang

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun penjelasan setiap fokus dalam penelitian adalah:

1. Alat ini digunakan untuk mengendalikan sirkulasi dan pengukuran pH air pada tambak, sirkulasi air pada tambak udang dapat memberikan oksigen terlarut dalam air sebagaimana kebutuhan udang itu sendiri dan pengukuran pH air juga berperan penting agar petani tambak bisa lebih mudah mengetahui nilai kadar pH air pada tambak.
2. Arduino Uno digunakan sebagai alat mikrokontroler untuk menghubungkan sensor pH air dan motor DC yang akan mengatur kondisi pH air dan perputaran kincir. Penulis menggunakan Arduino Uno karena menggunakan bahasa pemrograman C yang telah dimodifikasi dan sudah ditanamkan programmer *bootloader* yang berfungsi untuk menyambatkan antara *software compiler* Arduino dengan *mikrokontroler*. Selain dari itu Arduino juga membuka semua sourcenyanya mulai dari diagram rangkaian, jalur PCB, *software compiler*, dan *bootloadernya*.
3. Pada alat ini penyaringan air dilakukan agar kondisi setiap air yang akan masuk kedalam tambak udang sesuai dengan nilai standar kadar pH yang dibutuhkan oleh udang.
4. Standar pH yang dibutuhkan berkisar antara nilai 7.5 – 8.5, udang akan merasa nyaman untuk berkembang jika kadar keasaman dalam air normal yaitu 7.5 – 8.5, hanya saja jika pH air berada pada pH kadar yang tidak normal (<7.5 atau > 8.5) maka akan memberi pengaruh pada perkembangan udang dan bahkan bisa menyebabkan kematian secara massal.

5. Alat ini nantinya akan akan oeh para petani tambak tradisional yang masih minim pengetahuan tentang standar pH air dan sistem sirkulasi tambak udang serta akan memberi kemudahan dan hasil yang lebih.

D. Kajian Pustaka/Penelitian Sebelumnya

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat bahwasannya penelitian ini adalah penelitian asli, ada beberapa tulisan yang dapat dijadikan sebagai pembanding, antara lain sebagai berikut.

Pada penelitian pertama dengan judul “Pembuatan Pengukur Suhu dan pH Air Tambak Menggunakan Sensor pH Meter Hanna Instrument” oleh Shidiq, dkk, (2009). Penelitian tersebut terfokus pada pengukuran suhu dan PH air tambak dengan menggunakan sensor pH meter *Hanna Instrument* saja.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu sensor yang digunakan adalah sensor pH Meter, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini, bukan hanya mengukur pH air tapi juga mengatur sistem sirkulasi air pada tambak.

Penelitian selanjutnya dengan judul “Rancang Bangun Kincir Air Otomatis untuk Sirkulasi Udara pada Tambak Udang” oleh Khalifa, dkk, (2013). Penelitian tersebut hanya merancang kincir air untuk sirkulasi udara secara otomatis.

Persamaan dengan penelitian yakni menggunakan kincir untuk sirkulasi air pada tambak udang sedangkan perbedaan pada penelitian ini tidak hanya merancang kincir air tapi sistem ini dilengkapi dengan pengukuran pH air yang akan menyaring air yang akan masuk ke dalam tambak.

Pada penelitian ketiga dengan judul “Pengontrolan pH Air Secara Otomatis Pada Kolam Pembenihan Ikan Kerapu Macan Berbasis Arduino” oleh Saidul (2014).

Penelitian ini lebih terfokus pada pembenihan ikan kerapu macan menggunakan wadah kolam dengan teknologi mikrokontroler Arduino.

Persamaan dengan penelitian ini adalah teknologi yang digunakan yaitu mikrokontroler Arduino sedangkan perbedaan pada penelitian ini lebih memilih tambak udang sebagai objek penelitian serta dilengkapi dengan beberapa kincir air yang akan berputar apabila kandungan oksigen dalam tambak kurang dengan menggunakan teknologi yang sama.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah merancang sebuah alat berbasis Arduino untuk mengendalikan sistem sirkulasi dan pengukuran pH air pada tambak udang sehingga akan memberi kemudahan kepada petani tambak udang tradisional dalam mengontrol kadar pH air yang ada pada tambak serta memudahkan dalam sistem sirkulasi tambak.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis yakni sebagai referensi untuk dunia akademik, khususnya untuk menambah wawasan tentang kemajuan ilmu teknologi informasi untuk pengembangan pada masa yang akan datang.

2. Kegunaan Secara Praktis

Kegunaan secara praktis dengan adanya sistem ini akan memudahkan para petambak udang tradisional untuk mengetahui keadaan tambak seperti: suhu air, kadar oksigen, pH, dan salinitas.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Teoritis

1. Sirkulasi

Sirkulasi air tambak dapat diartikan sebagai proses penggantian air di dalam tambak dengan jalan membuang sebagian air tambak melalui saluran pembuangan untuk digantikan dengan air baru yang dimasukkan melalui saluran pemasukkan. Pada tambak-tambak tradisional proses sirkulasi air ini sepenuhnya mengandalkan pasang surut air laut, sedangkan pada tambak intensif sudah menggunakan pompa air sebagai alat bantu untuk memasukkan air laut ke dalam tambak. Meski demikian secara garis besar sirkulasi air tambak tetap mengacu pada kondisi pasang surut yang terjadi di wilayah tersebut, sehingga kualitas air yang ke dalam tambak tidak terkontaminasi dengan dasar perairan. (Budi, 2013)

2. Pengendalian

Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manager. Satu hal yang harus dipahami, bahwa pengendalian dan pengawasan adalah berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai

pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan adalah pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali.

Pengendalian dapat didefinisikan sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar (Terry,2000)

3. Pengukuran

Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas, biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran tidak hanya terbatas pada kuantitas fisik, tetapi juga dapat diperluas untuk mengukur hampir semua benda yang bisa dibayangkan, seperti tingkat ketidakpastian, atau indeks kepercayaan konsumen. Pengukuran ada beberapa macam alat yaitu: Micro meter, jangka sorong, dial indicator. (Nunnally,1994)

Menurut Zainul dan Nasution (2001) pengukuran memiliki dua karakteristik utama yaitu: Penggunaan angka atau skala tertentu, menurut suatu aturan atau formula tertentu. Pengukuran merupakan pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakter tertentu yang dimiliki oleh seseorang, atau suatu obyek tertentu yang mengacu pada aturan dan formulasi yang jelas. Aturan atau formulasi tersebut harus disepakati secara umum oleh para ahli.

Penerapan besaran-besaran fisika dalam aktivitas kegiatan sehari-hari senantiasa berkaitan dengan pengamatan dan pengukuran. Sebagai contoh, informasi kecepatan gerak pesawat terbang bagi seorang pilot berguna untuk mengoperasikan pesawat yang dikendalikannya. Besarnya suhu badan kita merupakan informasi untuk mengetahui

apakah badan kita sehat atau tidak. Sepatu dan pakaian yang kita gunakan mempunyai ukuran tertentu.

Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka disebut besaran, sedangkan pembanding dalam suatu pengukuran disebut satuan. Satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang sama atau tetap untuk semua orang disebut satuan baku, sedangkan satuan yang digunakan untuk melakukan pengukuran dengan hasil yang tidak sama untuk orang yang berlainan disebut satuan tidak baku. (Nunnally,1994)

4. Air Tambak

Menelusuri pandangan Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip kebersihan, menjunjung tinggi nilai-nilai kesehatan antara sesama muslim, dalam hadits Rasulullah Muhammad saw. juga dijelaskan bahwa: *Air muthlaq ini biasa disebut pula air thohur (suci dan mensucikan). Maksudnya, air muthlaq adalah air yang tetap seperti kondisi asalnya. Air ini adalah setiap air yang keluar dari dalam bumi maupun turun dari langit. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Yang juga termasuk air muthlaq adalah air sungai, air salju, embun, dan air sumur kecuali jika air-air tersebut berubah karena begitu lama dibiarkan atau karena bercampur dengan benda yang suci sehingga air tersebut tidak disebut lagi air muthlaq.*

Begitu pula yang termasuk air muthlaq adalah air laut. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanyakan mengenai air laut, beliau pun menjawab,

ما هت تهيه هل طلاه هو م هرهه طال وه

Artinya:

“Air laut tersebut thohur (suci lagi mensucikan), bahkan bangkainya pun halal.”

Dalam hadits diatas menjelaskan bahwa air itu suci apabila air itu tidak berubah baunya, tidak berubah rasanya, dan warnanya serta najis yang mengenainya.

(Hafidz,2003)

5. PH Air

pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai kologaritma aktivitas ion hidrogen (H^+) yang terlarut. Koefisien aktivitas ion hidrogen tidak dapat diukur secara eksperimental, sehingga nilainya didasarkan pada perhitungan teoritis. Skala pH bukanlah skala absolut. Ia bersifat relatif terhadap sekumpulan larutan standar yang pH-nya ditentukan berdasarkan persetujuan internasional. (Wikipedia, 2015)

Konsep pH pertama kali diperkenalkan oleh kimiawan Denmark Søren Peder Lauritz Sørensen pada tahun 1909. Tidaklah diketahui dengan pasti makna singkatan "p" pada "pH". Beberapa rujukan mengisyaratkan bahwa *p* berasal dari singkatan untuk *powerp* (pangkat), yang lainnya merujuk kata bahasa Jerman *Potenz* (yang juga berarti pangkat), dan ada pula yang merujuk pada kata *potential*. Jens Norby mempublikasikan sebuah karya ilmiah pada tahun 2000 yang berargumen bahwa *p* adalah sebuah tetapan yang berarti *logaritma negative*

Air murni bersifat netral, dengan pH-nya pada suhu 25 °C ditetapkan sebagai 7,0. Larutan dengan pH kurang daripada tujuh disebut bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih daripada tujuh dikatakan bersifat basa atau alkali. Pengukuran pH sangatlah penting dalam bidang yang terkait dengan kehidupan atau industri pengolahan kimia seperti kimia, biologi, kedokteran, pertanian, ilmu pangan, rekayasa (keteknikan), dan

oseanografi. Tentu saja bidang-bidang sains dan teknologi lainnya juga memakai meskipun dalam frekuensi yang lebih rendah. (Wikipedia,2005)

6. Larutan Asam Basa

a. Larutan Asam

Asam dalam pelajaran kimia adalah senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton (ion H^+) kepada zat lain (yang disebut basa), atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dijumpai berbagai macam zat yang mengandung asam. Misalnya : cuka mengandung asam asetat, jeruk mengandung asam sitrat, dan anggur mengandung asam tartrat. (Keenan, 1984)

b. Larutan Basa

Basa adalah senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Basa memiliki pH lebih besar dari , sering dijumpai berbagai macam zat yang mengandung basa dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya: obat maag mengandung magnesium hidroksida ($Mg(OH)_2$) dan aluminium hidroksida ($Al(OH)_3$). (Keenan, 1984)

7. Arduino

Arduino Uno adalah papan sirkuit berbasis mikrokontroler ATmega328. IC (integrated circuit) ini memiliki 14 input/output digital (6 output untuk PWM), 6 analog input, resonator kristal keramik 16 MHz, Koneksi USB, soket adaptor, pin header ICSP, dan tombol reset. Hal inilah yang dibutuhkan untuk mensupport mikrokontrol secara

mudah terhubung dengan kabel power USB atau kabel power supply adaptor AC ke DC atau juga battery.

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega328 (datasheet ATmega328). Arduino Uno memiliki 14 digital pin input/output, dimana 6 pin digunakan sebagai output PWM, 6 pin input analog, 16 MHz resonator keramik, koneksi USB, jack catu daya eksternal, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua berisi hal-hal yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler; sederhana saja, hanya dengan menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan dengan adaptor AC-DC dan atau baterai untuk memulai menggunakan papan Arduino (Suyadi,2010)

Arduino Uno adalah sebuah board mikrokontroler yang berbasis ATmega328. Arduino memiliki 14 pin input/output yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 analog input, crystal osilator 16 MHz, koneksi USB, jack power, kepala ICSP, dan tombol reset. Arduino mampu men-*support* mikrokontroler dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB. (Sanjaya, 2011)

Arduino memiliki kelebihan tersendiri disbanding board mikrokontroler yang lain selain bersifat open source, arduino juga mempunyai bahasa pemrogramannya sendiri yang berupa bahasa C. Selain itu dalam *board* arduino sendiri sudah terdapat *loader* yang berupa USB sehingga memudahkan kita ketika kita memprogram mikrokontroler didalam arduino. Sedangkan pada kebanyakan *board* mikrokontroler yang lain yang masih membutuhkan rangkaian *loader* terpisah untuk memasukkan program ketika kita memprogram mikrokontroler. Port USB tersebut selain untuk *loader* ketika memprogram, bisa juga difungsikan sebagai port komunikasi serial.

Arduino menyediakan 20 pin I/O, yang terdiri dari 6 pin input analog dan 14 pin digital input/output. Untuk 6 pin analog sendiri bisa juga difungsikan sebagai output

digital jika diperlukan output digital tambahan selain 14 pin yang sudah tersedia. Untuk mengubah pin analog menjadi digital cukup mengubah konfigurasi pin pada program. Dalam *board* kita bisa lihat pin digital diberi keterangan 0-13, jadi untuk menggunakan pin analog menjadi output digital, pin analog yang pada keterangan board 0-5 kita ubah menjadi pin 14-19. dengan kata lain pin analog 0-5 berfungsi juga sebagai pin output digital 14-16.

Sifat *open source* arduino juga banyak memberikan keuntungan tersendiri untuk kita dalam menggunakan *board* ini, karena dengan sifat open source komponen yang kita pakai tidak hanya tergantung pada satu merek, namun memungkinkan kita bisa memakai semua komponen yang ada dipasaran. Input dan output setiap 14 pin digital pada arduino dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `digitalRead()`. Input/output dioperasikan pada 5 volt. Setiap pin dapat menghasilkan atau menerima maximum 40 mA dan memiliki internal pull-up resistor (disconnected oleh default) 20-50K Ohm. (Djuandi, 2011)



Gambar II.1 Arduino Uno. (Djuandi, 2011)

8. Oksigen Terlarut

Oksigen terlarut adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer/udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air. Untuk mengetahui kualitas air dalam suatu perairan, dapat dilakukan dengan mengamati beberapa parameter kimia seperti oksigen terlarut.

Semakin banyak jumlah DO (*dissolved oxygen*) maka kualitas air semakin baik jika kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi. Satuan DO dinyatakan dalam persentase saturasi. Oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua jasad hidup untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Disamping itu, oksigen juga dibutuhkan untuk oksidasi bahan – bahan organik dan anorganik dalam proses aerobik. Sumber utama oksigen dalam suatu perairan berasal dari suatu proses difusi dari udara bebas dan hasil fotosintesis organisme yang hidup dalam perairan tersebut (Salmin. 2000).

B. Perangkat Pendukung

1. Motor DC

Motor DC merupakan perangkat atau *actuator* putar (motor) yang mampu bekerja dua arah (*Clockwise dan Counter Clockwise*) dan dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem *closed feedback* yang terintegrasi pada motor tersebut. Pada motor DC posisi putaran sumbu (*axis*) dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo.

Motor DC sangat kompleks karena disusun dari *gearbox*, motor *dc*, variable resistor dan system kendali, sehingga nilai ekonomis dari motor ini juga sangat tinggi

dibandingkan motor *dc* yang lain yg ukurannya sama. Potensiometer sebagai penentu batas maksimal dari putaran sumbu *motor DC* sedangkan arah putaran dan sudut dari sumbu motor DC dapat diatur berdasarkan pengaturan *duty cycle* sinyal *PWM (Pulse Width Modulation)* pada pin kendali *motor DC*.

Motor DC dapat dimanfaatkan pada pembuatan kincir air, Motor servo dipilih sebagai penggerak pada kincir air karena motor servo memiliki tenaga atau torsi yang besar, sehingga dapat menggerakkan kincir air dengan beban yang cukup berat. Pada umumnya motor servo yang digunakan sebagai penggerak pada kincir adalah motor servo 180°.



Gambar II. 2 Motor DC (Moh. Ramdhani,2011)

2. Power supplay

Power supplay sebagai alat atau perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik ke tegangan listrik yang lainnya. *Power supply* biasanya digunakan untuk komputer sebagai penghantar tegangan listrik secara langsung kepada komponen-komponen atau perangkat keras lainnya yang ada di komputer tersebut, seperti hardisk, kipas, motherboard dan lain

sebagainya. *Power supply* memiliki input dari tegangan yang berarus alternating current (AC) dan mengubahnya menjadi arus direct current (DC) lalu menyalurkannya ke berbagai perangkat keras yang ada dikomputer kita. Karena memang arus direct current (DC)-lah yang dibutuhkan untuk perangkat keras agar dapat beroperasi, direct current biasa disebut juga sebagai arus yang searah sedangkan alternating current merupakan arus yang berlawanan.



Gambar II.3 Power Supplay (Sanjaya, 2011)

3. LCD (Liquid Crystal Display)

Dalam dunia elektronika LCD di gunakan sebagai tampilan atau layar yang lebih hemat energi. (LCD) itu sendiri merupakan teknologi layar digital yang menghasilkan citra pada sebuah permukaan yang rata (flat) dengan memberi sinar pada kristal cair dan filter berwarna, yang mempunyai struktur molekul polar, diapit antara dua elektroda yang transparan. Tapi Liquid Crystal itu tidak secara langsung memancarkan cahaya. Bila medan listrik diberikan, molekul menyesuaikan posisinya pada medan, membentuk susunan kristalin yang mempolarisasi cahaya yang melaluinya. LCD merupakan suatu kristal cair yang akan aktif bila dihubungkan dengan tegangan. Input untuk mengendalikan modul ini berupa bus data dari sebuah mikrokontroler.

Setiap pixel dari sebuah LCD biasanya terdiri dari lapisan molekul selaras antara dua elektroda transparan, dan dua filter polarisasi. Dari awal sampai akhir LCD telah banyak mengalami perkembangan dan terbagi menjadi beberapa jenis, misalkan LCD yang terdapat di hape jadul atau hp layar monochrome, game box tetris yang dulu sempat jadi idola dan kebanggaan anak anak (hehe gemebot mainan admin sewaktu masih kecil). Kabar terbaru malah di temukannya dua jenis LED backlit display LCD yang ada di beberapa televisi sebagai alternatif untuk LCD backlit konvensional.

LCD adalah komponen yang biasa digunakan untuk menampilkan suatu simbol, angka maupun huruf. LCD terdiri dari beberapa pin yang berfungsi untuk pengontrolan pemakaiannya. LCD yang digunakan pada alat ini adalah M1632 atau enam belas karakter dengan dua baris.



Gambar II. 4 LCD (Erlangga, 2011)

4. Kabel USB (Universal Serial Bus)

Kabel USB adalah singkatan dari Universal Serial Bus. USB merupakan suatu teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan alat eksternal (peripheral) seperti scanner, printer, mouse, papan ketik (keyboard), alat penyimpan data (zip drive), flash disk, kamera digital atau perangkat lainnya ke komputer kita. USB sangat mendukung transfer data sebesar 12 Mbps (juta bit per detik). Komputer (PC) saat ini, umumnya sudah memiliki port USB. Biasanya disediakan minimal 2 port. Jika

dibandingkan dengan paralel port dan serial port, penggunaan port USB lebih mudah dalam penggunaannya.

Beberapa keistimewaan USB Komputer bisa diposisikan menjadi sebuah host lebih dari 127 perangkat dapat tersambung ke komputer secara langsung maupun menggunakan hub USB kabel USB yang digunakan secara langsung bisa mencapai 5 meter. Sedangkan jika menggunakan perangkat hub bisa mencapai 30 meter. Perangkat USB bersifat 'hot swappable' artinya perangkat keras yang sudah menggunakan port USB bersifat plug and play, kabel USB Jika dibuka, kabel USB akan terlihat ada 4 warna, yaitu merah, coklat, kuning dan biru. Kabel berwarna merah dan coklat berfungsi sebagai power / untuk arus listrik. Kabel berwarna kuning dan biru berfungsi untuk membawa / mentransfer data. Cara menghubungkan USB flash disk dengan komputer flash disk merupakan salah satu perangkat yang menggunakan USB port untuk menghubungkannya dengan komputer. Flash disk berfungsi sebagai media penyimpanan data. (Suyadhi,2010)

5. Sensor pH meter

pH meter adalah alat laboratorium yang cukup terkenal dan sering dipakai mulai di rumah – rumah untuk mengecek ph air , depot isi ulang, kolam renang , hingga industri. Pengertian pH meter adalah sebuah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH (derajat keasaman atau kebasaan) suatu cairan (ada elektroda khusus yang berfungsi untuk mengukur pH bahan-bahan semi-padat). Cara kerja dari pH meter yang biasa terdiri dari pengukuran probe pH (elektroda gelas) yang terhubung ke pengukuran pembacaan yang mengukur dan menampilkan pH yang terukur. Prinsip kerja dari alat ini yaitu semakin banyak elektron pada sampel maka akan semakin bernilai asam begitu pun sebaliknya, karena batang pada pH meter berisi larutan

elektrolit lemah. Alat ini ada yang digital dan juga analog. pH meter banyak digunakan dalam analisis kimia kuantitatif.

Probe pH mengukur pH seperti aktifitas ion-ion hidrogen yang mengelilingi bohlam kaca berdinding tipis pada ujungnya. Probe ini menghasilkan tegangan rendah (sekitar 0.06 volt per unit pH) yang diukur dan ditampilkan sebagai pembacaan nilai pH.

Rangkaian pengukurannya tidak lebih dari sebuah voltmeter yang menampilkan pengukuran dalam pH selain volt. Pengukuran Impedansi input harus sangat tinggi karena adanya resistansi tinggi (sekitar 20 hingga 1000 M Ω) pada probe elektroda yang biasa digunakan dengan pH meter. Rangkaian pH meter biasanya terdiri dari amplifier operasional yang memiliki konfigurasi pembalik, dengan total gain tegangan kurang lebih -17. Amplifier meng-konversi tegangan rendah yang dihasilkan oleh probe (+0.059 volt/pH) dalam unit pH, yang mana kemudian dibandingkan dengan tegangan referensi untuk memberikan hasil pembacaan pada skala pH.

Untuk pengukuran yang sangat presisi dan tepat, pH meter harus dikalibrasi setiap sebelum dan sesudah melakukan pengukuran. Untuk penggunaan normal kalibrasi harus dilakukan setiap hari. Alasan melakukan hal ini adalah probe kaca elektroda tidak diproduksi e.m.f. dalam jangka waktu lama.

Kalibrasi harus dilakukan setidaknya dengan dua macam cairan standard buffer yang sesuai dengan rentang nilai pH yang akan diukur. Untuk penggunaan umum buffer pH 4 dan pH 10 diperbolehkan. pH meter memiliki pengontrol pertama (kalibrasi) untuk mengatur pembacaan pengukuran agar sama dengan nilai standard buffer pertama dan pengontrol kedua (slope) yang digunakan menyetel pembacaan meter sama dengan nilai buffer kedua. Pengontrol ketiga untuk men-set temperatur. Dalam

penggunaan pH meter ini, Tingkat keasaman/kebasaaan dari suatu zat, ditentukan berdasarkan keberadaan jumlah ion hidrogen dan ion hodroksida dalam larutan. Yang dapat dinyatakan dengan persamaan: $pH = -\log [H^+]$ $pOH = -\log [OH^-]$
 $pH = 14 - pOH$. (Wibisono, L. 2009)




Gambar II. 5 Sensor pH air (Wibisono, L. 2009)







C. Daftar Simbol

1. Daftar Simbol Flowmap Diagram

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II-1 Daftar Simbol Flowmap Diagram(Sumber :Jogiyanto, 2001)

Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator awal / akhir program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program

	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen input dan output pada proses manual dan proses berbasis computer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual.
	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerasi
	Arah aliran data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu sistem.
	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual
	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output

3. Bagan Alir (Flowchart)

Bagan alir (*flowchart*) adalah bagan (*chart*) yg menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Pedoman untuk menggambarannya:

- a. Sebaiknya digambar dari atas ke bawah dan mulai dari bagian kiri suatu halaman
- b. Kejadiannya harus ditunjukkan dengan jelas
- c. Ditunjukkan dengan jelas dimulai dan berakhirnya suatu kegiatan
- d. Masing-masing kegiatan sebaiknya digunakan suatu kata yg mewakili suatu pekerjaan.
- e. Kejadiannya sudah dalam urutan yang benar
- f. Kegiatan yang terpotong dan akan disambung ditunjukkan dengan jelas oleh simbol penghubung.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan rencana pembangunan alat pengendalian sirkulasi dan pengukuran Ph air pada tambak udang berbasis arduino ini maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Metode ini di gunakan untuk menjelaskan tentang penelitian. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Di pilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Sungguminasa Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, yang banyak membahas tentang tambak udang, arduino dan perangkat elektronika lainnya yang dapat

dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini seperti mengunjungi beberapa tambak tradisional di Desa Bontonompo Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan dan tempat-tempat yang lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Adapun sumber data peneliti yaitu pakar-pakar yang sudah lama berkecimpung dan ahli dalam bidang tambak udang dan bidang mikrokontroler. Tanya jawab ‘sepihak’ berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sermentara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Dari definisi itu, kita juga dapat mengetahui bahwa tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium.

Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini. (Hadi, 1992).

3. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

- a. Laptop Asuz A455L dengan spesifikasi *Prosesor Intel Core i5 Nvidia Geforce 820M, Harddisk 500 GB, Memory 4 GB.*
- b. Arduino Uno.
- c. Motor DC.
- d. *Power supply.*
- e. *LCD (Liquid Crystal Display)*
- f. pH Air.
- g. Pompa sirkulasi air
- h. Kabel USB.

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut:

a. Sistem operasi windows 8.1 64 bit

b. *Software* arduino

c. *Driver* arduino.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- 2) *Coding* data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

c. Teknik Pengujian

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak


yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

F. Teknik Pengujian Sistem


Pengujian adalah proses untuk menemukan *error* pada perangkat lunak sebelum dikirim kepada pengguna. Pengujian *software* adalah kegiatan yang ditujukan untuk mengevaluasi atribut atau kemampuan program dan memastikan bahwa itu memenuhi hasil yang dicari, atau suatu investigasi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji (*under test*). Pengujian perangkat lunak juga memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara objektif dan independen, yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk memahami tingkat risiko pada implementasinya.

Teknik pengujian sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah *black box testing*. *Black box testing* adalah metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerja. Pengetahuan khusus dari kode aplikasi / struktur internal dan pengetahuan pemrograman pada umumnya tidak diperlukan. Uji kasus dibangun di sekitar spesifikasi dan persyaratan, yakni, aplikasi apa yang seharusnya dilakukan. Menggunakan deskripsi eksternal perangkat lunak, termasuk spesifikasi, persyaratan, dan desain untuk menurunkan uji kasus. Tes ini dapat menjadi fungsional atau nonfungsional, meskipun biasanya fungsional. Perancang uji memilih input yang valid

dan tidak valid dan menentukan output yang benar. Tidak ada pengetahuan tentang struktur internal benda uji itu.



Gambar III. 1 Black Box Testing




BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis yang sedang berjalan dan analisis sistem yang diusulkan.


1. Analisis sistem yang sedang berjalan.



Gambar IV.1 Flowmap Diagram Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.

Dari *flowmap diagram* di atas dijelaskan bahwa petani tambak tradisional melakukan pengosongan tambak (netralisasi tambak) selama 1 – 2 hari, kemudian memasukan air pada tambak mereka. Selanjutnya petani tambak melakukan pengecekan tingkat keasamaan PH air dengan cara yang tradisional tanpa adanya alat ukur yang akurat. Jika air dalam tambak sudah memenuhi standar maka petani tambak mulai menabur benur.

2. Analisis Sistem Yang Diusulkan



Gambar IV.2 *Flowmap Diagram Analisis Sistem yang di Usulkan.*

Dari *flowmap diagram* di atas dijelaskan bahwa petani tambak tradisional melakukan pengosongan tambak (netralisasi tambak) selama 1 – 2 hari, kemudian memasukan air pada tambak mereka. Selanjutnya sistem akan melakukan proses

pengecekan tingkat keasaman pH air pada tambak dengan menggunakan sensor pH air, apabila sensor membaca kadar pH air sesuai dengan standar yaitu 7,5 – 8,5 maka selanjutnya sistem akan membuka pintu saluran air yang masuk ke tambak, dari uraian gambar diatas juga menjelaskan bahwa hasil dari sensor pH air ditampilkan pada LCD (*Liquid Crystal Display*).

a. Analisis Masalah

Alat sirkulasi dan pengukur Ph air pada tambak berbasis arduino merupakan alat yang dapat membantu mengenai beberapa masalah yang ada pada tambak tradisional. Alat sirkulasi dan pengukur Ph air pada tambak berbasis arduino sebagai pemecah masalah yang selama ini sering terjadi. Alat ini dapat mengecek tingkat keasaman Ph air dan melakukan sitem sirkulasi pada tambak.

b. Analisis Kebutuhan Sistem

1) Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pembangunan alat ini yaitu sebagai berikut:

- a) Alat yang dibangun akan mudah digunakan bagi pengguna.
- b) Alat ini akan menampilkan hasil pengukuran tingkat keasaman pada LCD.

2) Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh Alat ini yaitu data yang di peroleh dari sensor untuk mengukur tingkat keasaman pada tambak.

3) Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh alat ini adalah sebagai berikut:

- a) Menampilkan informasi tingkat keasaman air.
- b) Mengatur jumlah oksigen terlarut dengan pemutaran kincir air pada tambak.
- c) Analisis Kelemahan

Analisis kelemahan digunakan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang akan terjadi pada alat ini, dan juga mencerminkan batasan-batasan yang ada pada alat ini. Adapun kelemahan yang terdapat pada alat ini adalah sebagai berikut:


- 1) Alat ini menggunakan sensor untuk mengukur tingkat keasaman air, dengan adanya cuaca yang tidak menentu mengakibatkan keasaman air pada tambak dapat berubah - ubah.
- 2) Alat ini hanya mengukur tingkat keasaman dan mengendalikan sirkulasi air pada tambak.
- 3) Alat ini tidak bisa mendeteksi adanya predator dalam tambak yang dapat memangsa benih udang seperti : ikan, biawak dan ular.

B. Perancangan Sistem

1. Rancang Diagram Blok

Untuk menjelaskan perancangan alat yang dilakukan dalam mewujudkan penelitian alat sirkulasi dan pengukuran Ph air pada tambak berbasis Arduino. Terlebih dulu secara umum digambarkan oleh *blok diagram* cara kerja yang ditunjukkan power supply sebagai sumber daya dari semua komponen alat. Arduino UNO sebagai input/output yang akan mengolah data. Kemudian dari sensor Ph air dan sensor LDR mengecek kondisi air pada tambak kemudian data tersebut di proses oleh Arduino UNO agar data tersebut di teruskan ke LCD. Adapun fungsi kincir pada blok diagram ini dapat memenuhi kebutuhan oksigen dalam air pada tambak tradisional.

Adapun rancangan blok diagram alat sirkulasi dan pengukuran Ph air pada tambak berbasis Arduino yang akan di buat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.3




Gambar IV.3. *Diagram Blok* alat sirkulasi dan pengukuran Ph air pada tambak berbasis Arduino terdiri dari beberapa masukan dan keluaran.

Adapun sumber daya utama yang digunakan adalah *power supply/adaptor*. Mikrokontroller yang digunakan adalah Arduino UNO. Arduino UNO ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran. Adapun sensor Ph air dan sensor LDR merupakan masukan yang di proses oleh Arduino UNO yang dapat mengirim informasi Ph air yang ditampilkan di LCD. Adapun fungsi kincir dalam alat ini untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ada pada tambak.

2. Rancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di Arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa tambahan untuk perancangan Sistem Sirkulasi dan Pengukuran pH Air Pada Tambak Udang Berbasis Arduino. Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana proses sampai menampilkan data pada *dekstop*. (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Berikut adalah


flowchart dari sistem :



Gambar IV.4. Rangkaian *Flowchart* Sistem Sirkulasi dan Pengukuran pH Air pada Tambak Udang Berbasis Arduino 3. Perancangan Perangkat Keras

a. Rangkaian *Power Supply*


Rangkaian ini merupakan rangkaian utama dalam alat sirkulasi dan pengukuran Ph air pada tambak berbasis Arduino UNO yang menghubungkan sumber daya dengan keseluruhan rangkaian. Sumber daya yang digunakan berasal dari baterai dengan tegangan *12 Volt*. Adapun rangkaian *power supply* ditampilkan pada gambar di bawah.



Gambar IV.5. Rangkaian *Power Supply* (Moch. Adib Musyafa, 2015).

b. Rangkaian arduino


Arduino *board* berbasis *microcontroller* Atmega328. Pada penelitian ini *board* arduino digunakan untuk pemrosesan data-data dari sensor PH air dan LDR, membuka dan menutup aliran air dengan motor servo, serta menampilkan hasil pada LCD.




Gambar IV.5 Rangkaian Arduino Uno (Djuandi, 2011)

c. Rangkaian Motor Servo

Motor servo digunakan untuk memutar kincir air yang ada pada tambak tradisional



Gambar IV.6. Gambar Rangkaian Motor Servo (Yudi, 2015)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 M A K A S S A R

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil perancangan perangkat keras

Berikut ditampilkan hasil perancangan perangkat keras Pengendalian Sirkulasi dan Pengukuran pH Air pada Tambak Udang Berbasis Arduino



Gambar V.1 merupakan hasil rancangan sirkulasi dan pengukuran pH air pada tambak udang.

Alat ini dibangun untuk tambak tradisional yang akan mengatur sistem sirkulasi secara otomatis pada air tambak untuk memberi kemudahan pada petani tambak dengan memanfaatkan pembacaan sensor pH air serta kincir air.

Adapun *prototype* perangkat dari alat ini dengan menggunakan 2 media kotak air yang dimana kotak air yang pertama diasumsikan dan difungsikan sebagai media tambak udang. Sedangkan kotak air yang kedua diasumsikan sebagai sumber air untuk pergantian air pada tambak, dan menggunakan pompa air sebagai sirkulasi pergantian air apabila air dalam tambak tidak sesuai dengan standar pH, yang disimpan pada kotak pertama atau tambak. Serta menggunakan satu *motor DC* sebagai pemacu perputaran kincir air yang juga disimpan di kotak pertama atau tambak. Adapun sistem kontrol yang digunakan adalah Mikrokontroler Arduino Uno yang diprogram untuk mengontrol sistem kerja dari alat ini yang diletakkan terpisah, dalam rangkaian tersendiri.

Dalam sistem ini digunakan dua buah Mikrokontroler Arduino Uno. Mikrokontroler Arduino Uno yang pertama berfungsi menerima data, mengolah dan mengirim data dari sensor pH air sebagai media pengiriman data. Selanjutnya data diterima oleh Mikrokontroler Arduino Uno yang kedua yang berfungsi sebagai penerima data dari arduino pengirim yang kemudian diolah dan memberikan keluaran ke *lcd* berupa teks. Adapun masukan dalam sistem ini berupa *power suplay* sebagai pengimputan daya yang digunakan.


B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengekseskuan sistem perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. *Pengujian Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat-perangkat inputan yaitu pengujian terhadap sensor yang digunakan yaitu sensor pH air. Kemudian melakukan pengujian secara keseluruhan sistem.

Adapun tahapan dalam melakukan pengujian pengendalian sirkulasi dan pengukuran pH air pada tambak udang berbasis arduino adalah sebagai berikut :



Gambar V.2 : Langkah Pengujian Sistem

1. Pengujian Sensor pH Air

Pengujian sensor pH air dilakukan dengan menaruh sensor pH ke dalam tiga wadah gelas yang berisi air, yang diasumsikan sebagai air tambak. Selanjutnya sensor pH air dihubungkan ke perangkat pengendalian arduino uno dan hasilnya ditampilkan melalui layar *lcd*.

Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali. Pengujian pertama dilakukan dengan meletakkan sensor pH air pada wadah gelas pertama yang berisikan air biasa. Hasil pengujian menunjukkan nilai pH 6,80 yang berarti kadar pH air normal. Sebagaimana gambar V.3.



Gambar V.3 : Pembacaan sensor pH normal

Pengujian kedua dilakukan dengan meletakkan sensor pH air pada wadah gelas kedua yang berisikan air biasa yang sudah ditambahkan dengan larutan basa. Hasil pengujian menunjukkan nilai pH 9,00 yang berarti kadar pH air tidak normal. . Sebagaimana gambar V.4.



Gambar V.4 : Pembacaan sensor pH tidak normal

Adapun pengujian ketiga dilakukan dengan meletakkan sensor pH air pada wadah gelas ketiga berisikan air yang sudah ditambahkan dengan larutan asam. Dan hasil pengujian menunjukkan nilai pH 4,30 yang berarti kadar pH air tidak normal. .
Sebagaimana gambar V.5.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI



Gambar V.5 : Pembacaan sensor pH tidak normal


Adapun hasil pengujian dari sensor pH air dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1 pengujian sensor pH air

Pengujian	Kondisi Air	Kadar pH Air	Keterangan
I	Air normal	pH 6,80	Normal
II	Air ditambahkan larutan basa	pH 9,00	Tidak Normal
III	Air ditambahkan larutan asam	pH 4,30	Tidak Normal

2. Pengujian *Motor DC*

Motor DC merupakan perangkat atau *actuator* putar (motor) yang mampu bekerja satu arah (*Clockwise dan Counter Clockwise*) dan dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem *closed feedback* yang terintegrasi pada motor tersebut. Pada perangkat ini motor *DC* dimanfaatkan sebagai pemutar kincir air pada tambak yang sangat berpengaruh pada sirkulasi air dan membantu percepatan tercampurnya larutan dalam tambak apabila terjadi pergantian dalam air. Perputaran motor *DC* akan diatur oleh mikrokontroler arduino uno, apabila ukuran pH air yang terbaca di sensor $< 6,5$ atau $>$ dari $8,5$ maka motor servo akan berputar secara otomatis. Sebaliknya jika sensor pH membaca normal ($pH \geq 6,5$ dan $\leq 8,5$) maka motor *DC* tidak beputar.



Gambar V.6 : Pengujian motor DC

Tabel V.2. Pengujian motor DC.

No	pH Air	Tegangan (Volt)	Hasil
1	pH < 6,5	5 Volt	Berputar
2	pH \geq 6,5 dan \leq 8,5	5 Volt	Tidak berputar
3	pH > 8,5	5 Volt	Berputar

Tabel pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa motor DC akan berputar apabila pH air berada pada pH < 6,5 dan pH > 8,5 serta motor DC akan mati ketika pH air berada pada pH \geq 6,5 dan \leq 8,5 (pH normal).

3. Pengujian LCD (*Liquid Crystal Display*)

LCD merupakan suatu kristal cair yang akan aktif bila dihubungkan dengan tegangan. Input untuk mengendalikan modul ini berupa bus data dari sebuah mikrokontroler. LCD adalah komponen yang biasa digunakan untuk menampilkan suatu simbol, angka maupun huruf. LCD terdiri dari beberapa pin yang berfungsi untuk pengontrolan dan menampilkan nilai. Pada perancangan alat ini LCD dimanfaatkan untuk menampilkan pembacaan sensor pH, yang terbagi atas dua baris, pada baris pertama menampilkan ****pH Tambak**** adapun pada baris kedua menampilkan nilai pH sesuai dengan data yang terbaca dari sensor pH. . Sebagaimana gambar dibawah ini.



Gambar V.7 : Pengujian LCD

Dari gambar V,7 dapat dilihat bahwa *lcd* dapat menampilkan nilai pH sebagaimana yang diinginkan.

4. Pengujian Sistem Secara Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pengujian ini juga bertujuan untuk

melihat proses yang terjadi mulai dari pembacaan sensor pH air sebagai pembaca nilai pH air pada tambak kemudian ditampilkan dalam bentuk tulisan pada *LCD (Liquid Crystal Display)*, kemudian nilai pH tersebut akan dikirim ke arduino dan arduino akan melakukan eksekusi apabila $pH < 6,5$ dan $pH > 8,5$ maka sistem sirkulasi air akan beroperasi secara otomatis dengan memutar kincir air dan menggantikan air yang berada dalam tambak dengan air yang normal dengan menggunakan pompa air yang berada dalam tambak.

Setelah melakukan pengujian terhadap pengendalian sirkulasi dan pengukuran pH air pada tambak udang berbasis arduino diperoleh bahwa sensor pH air yang dipasang bekerja dengan baik untuk mengetahui nilai pH air dan menampilkannya pada *lcd*.

Kemudian melakukan proses sirkulasi ketika air yang berada dalam tambak pada kadar pH yang tidak normal dengan mengganti air yang ada pada tambak tersebut dengan air yang normal dan kincir akan berputar secara otomatis, sehingga sistem ini bekerja sesuai dengan yang diharapkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini sudah tercapai, yaitu merancang sebuah alat pengendalian sirkulasi dan pengukuran pH air pada tambak udang berbasis arduino, sehingga akan memberi kemudahan kepada petani tambak udang tradisional dalam mengontrol kadar pH air yang ada pada tambak serta memudahkan dalam sistem sirkulasi tambak. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian *Black box*.

Adapun hasil pengujian sistem secara *black box*, yang hasilnya alat dapat membuka pintu air masuk ke dalam tambak sesuai dengan kondisi air saat itu. Sehingga alat ini dapat diterapkan dalam pertanian tambak tradisional.

B. Saran

Alat pengendalian sirkulasi dan pengukuran pH air pada tambak udang berbasis arduino ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti untuk kesempurnaan penelitian berikutnya yaitu:

1. Diharapkan alat ini bisa dibuat dalam bentuk real dengan mengacu pada *prototype* yang telah dibuat oleh peneliti.
2. Untuk hasil yang maksimal diharapkan menggunakan sensor pembacaan pH air yang lebih bagus agar data yang diperoleh juga akurat.

3. Alat ini membaca nilai pH air yang ada dalam tambak, apabila air didalam dan diluar tambak dengan pH tidak normal maka petani tambak yang akan melakukan tindakan secara manual dengan menambahkan larutan asam atau basa. Karena alat ini hanya mengatur sirkulasi di dalam tambak saja.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Ali "*Otomatisasi Pengisi Gula Pada Kantong Plastik Berbasis Mikrokontroler*". *Skripsi*. Surabaya: Jurusan Teknik Elektronika Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, 2014.
- Ajaah, Zali. *Pengenalan Mikroprosesor*. Jakarta, 2010.
- Amri, K., dan I. Kanna. *Budidaya Udang Vannamei*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Azwar, Saiffudin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Budi "Cara budidaya udang vanamei secara tradisional", <http://carabudidayaikanlelenilamujair.blogspot.co.id/2015/08/cara-budidayaudang-vaname-yang-baik.html> (14 September 2013).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemahan*, Jakarta: PT. Syamil Cipta Media, 2006.
- Djuandi, Feri. *Pengenalan Arduino*. www.tobuku.com, (diakses 8 Januari 2011).
- Erlangga, Aryani Talita "*Pengertian dan Pemanfaatan Liquid Crystal Display*". Malang: Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Malang, 2011.
- Erlangga, Willy Bayu "*Rancang Bangun Timbangan Digital dengan Pemilihan Jenis Buah*". *Skripsi*. Malang: Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Negeri Malang, 2011.
- George R. Terry, *Prinsip-Prinsip Manajemen*. (edisi bahasa Indonesia). Bandung: PT. Bumi Aksara, 2000.
- Hadi, Sutrisno, 1992, *Metodologi Research II* Yogyakarta.
- Hamka, Prof. Dr. *Tafsir Al-Azhar Juz XXI-XXII*, Pustaka Panjimas, Jakarta 2006. Jalaluddin, Al-Mahalli, et al. *Tafsir Jalalain*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006
- Hartanto, Safrudin Budi Utomo Dwi "Prototipe Pintu Bendungan Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega 16". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

- Hidayani, Try Utami "Rancang Bangun Timbangan Buah Digital dengan Keluaran Berat Dan Harga". *Skripsi*. Palembang: Teknik Komputer Amik Gi Mdp, 2015.
- Huda, Arif, "Mengenal motor servo" <http://akbarlhuda.wordpress.com/> 2010
- Instrument, D. "Teori Keypad Matriks 4X4 Dan Cara Penggunaannya". *Jurnal Ilmiah Perikanan dan Kelautan* Vol. 1, No. 2, 2011.
- Jogiyanto Hartono. *Metode Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset. 2010.
- Kadir, Abdul. *Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler dan Pemrogramannya menggunakan Arduino*, Yogyakarta: Andi Komputindo, 2013
- Keenan, Charles W. *Kimia untuk Universitas*. Jakarta: Erlangga. 1984.
- Amri, Khairul dan Kanna. *Budi Daya Udang Vaname: Secara Intensif, Semi Intensif, dan Tradisional*, Jakarta 2008.
- Khalifa, hafidz. *Rancang Bangun Kincir Air Otomatis Pada Tambak Udang*. Jakarta:2013
- Khuri. *Pengertian dan Ruang Lingkup Permasalahan Tambak*. 2009. <https://khuri09.wordpress.com/2009/12/08/pengertian-dan-ruang-lingkuppermasalahan-tambak/> (26 Mei 2016)
- Kristianto. dkk. *Pengendalian pH Air Dengan Metode PID Pada Model Tambak Udang. Fakultas Teknik*. Universitas Diponegoro. Semarang, 2012.
- Maulana, Iqbal "Motor Servo Dc". *Skripsi*. Bandung: Program Studi Teknik Otomasi Industri Jurusan Elektro Politeknik Negeri Bandung, 2014.
- McRobert, Michael. *Beginning Arduino*, edisi 2, Apress, 2013.
- Moh. Ramdhani, ST. *Diktat rangkaian listrik*. STT Telkom Program Pasca Sarjana. 2010.

- Nuhman. Pengaruh Prosentase Pemberian Pakan Terhadap Kelangsungan Hidup dan Laju Pertumbuhan Udang Vanname (Litopenaeus vannamei), 2009.
- Nunnally, J.C., dan Bernstein, I.H. *Psychometric Theory*, 3rd edition, McGraw-Hill, New York, 1994
- Nur, A. *Manajemen Pemeliharaan Udang Vannamei*. Jakarta: Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, 2011.
- Oktariawan, Imran "Pembuatan Sistem Otomasi Dispenser Menggunakan Mikrokontroler Arduino Mega 2560". *Skripsi*. Lampung: Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, 2013.
- Quthb, Sayyid. *Fi Zilalil Qur'an Jilid 7*, Terj. As'ad Yasin, et.al., Gema Insani Press, Jakarta, 2010
- Saidul. *Skripsi, Pengontrolan pH Air Secara Otomatis*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014
- Salmin, *Kadar Oksigen Terlarut di Perairan Sungai Dadap*, Goba, Muara, 2000.
- Sanjaya, Mada. *Modul praktikum Elektronika dasar 1*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2011
- Sholeh, Ahmad "Rancang bangun kincir air otomatis untuk sirkulasi udara pada tambak udang"
http://www.academia.edu/8451497/Rancang_Bangun_Kincir_Air_Otomatis_untuk_Sirkulasi_Udara_Pada_Tambak_Udang (26 Mei 2016)
- Shidiq Pramono. 2009. *Biologi 1: untuk Kelas X SMA/MA*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Sutrisno, fadli "kualitas air tambak"
<https://fadlysutrisno.wordpress.com/2010/07/20/kualitas-air-tambak/> 2010 (26 Mei 2016)
- Suyadhi, Taufiq Dwi Septian. "Buku Pintar Robotika." Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010
- Tampubolon, Friedolin Hasian. *Perancangan Switching Power Supplay Untuk Mencaru Sistem Pensaklaran IGBT Pada Inverter*". *Skripsi*. Depok: Universitas Indonesia, 2010.
- Terry R. Dasa -*Dasar Pengendalian Tambak Undang*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: *Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Wibisono, L. *Perancangan Sistem Kuisisi Data Sensor pH Berbasis*.

Lapisan Silica Sol-Gel. ITS-press, Surabaya. 2009

Wikipedia. “Mikrokontroler”. *Situs Resmi Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pengendali_mikro (1 September 2015).

Wikipedia. “*pengertian pH air*”. *Situs Resmi Wikipedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/PH> (1 September 2015).

Zainul dan Nasution. *Penilaian Hasil belajar*. Jakarta: Dirjen Dikti, 2001.



RIWAYAT HIDUP



Iswahyudi Nur, lahir di Kabupaten Bone tepatnya di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe 14 April 1992. Anak trakhir dari sepuluh bersaudarah lahir dari pasangan H. Muh. Nur dan Hj. Sanati. Riwayat pendidikan formal bermula di Taman kanak-kanak

TK No. 14 Siassereng Pakkasalo selama dua tahun, kemudian melanjutkan kejenjang Sekolah Dasar di SD 12/79 Pakkasalo tepat dipenghujung tahun 2005 saya melanjutkan pendidikan di pondok pesantren Al-Ikhlas Ujung-Bone kurang lebih 6 tahun lamanya di pesantren dengan menyelesaikan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pertengahan 2011 saya menyandang status mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di fakultas Sains dan Teknologi tepatnya Jurusan Teknik Informatika. Dalam kurung waktu lima tahun lamanya akhirnya bisa menyandang gelar Sarjana Komputer (S.Kom) dengan mengangkat judul penelitian Pengendalian Sirkulasi dan Pengukuran pH Air pada Tambak Udang Berbasis Arduino

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R