

Turnitin Originality Report

Processed on: 05-May-2023 20:39 WIB
 ID: 2085080610
 Word Count: 3657
 Submitted: 1

Similarity Index	Similarity by Source
21%	Internet Sources: 21% Publications: 2% Student Papers: 3%

34._32158-Article_Text-100133-1-10-20221207.pdf
 By Anonymous

11% match (Internet from 23-Nov-2022)

<https://jurnal.uii.ac.id/AUTOMATA/article/download/21870/12117/62437>

4% match ()

[Pendi, Pendi. "ANALISIS REGRESI DENGAN METODE KOMPONEN UTAMA DALAM MENGATASI MASALAH MULTIKOLINEARITAS", 'Tanjungpura University', 2021](#)

1% match ()

[Nasution, Muhammad Zulfahmi. "Face Recognition based Feature Extraction using Principal Component Analysis \(PCA\)", 'Universitas Medan Area', 2020](#)

1% match (Internet from 09-Jun-2017)

http://digilib.uin-suka.ac.id/19624/1/11730114_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

1% match (Internet from 28-Oct-2021)

<https://rifqimulyawan.com/blog/pengertian-deploy/>

1% match (Internet from 17-Mar-2023)

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/gaussian/article/download/33103/26469>

1% match (Internet from 17-Feb-2023)

<https://jurnalvariansi.unm.ac.id/index.php/variansi/article/download/24/12/>

1% match (Internet from 06-Feb-2022)

<http://docplayer.info/68681457-Perbandingan-metode-partial-least-square.html>

1% match (student papers from 23-Jun-2020)

[Submitted to UPN Veteran Yogyakarta on 2020-06-23](#)

Pengembangan Media Pembelajaran Analisis Komponen Utama Berbasis Web Menggunakan Shiny R Asmarianti Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 60600117018@uin-alauddin.ac.id Wahidah Alwi Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, wahidah.alwi@uin-alauddin.ac.id Adnan Sauddin Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, adnan.sauddin@uin-alauddin.ac.id ABSTRAK, Penelitian ini membahas mengenai pengembangan media pembelajaran analisis komponen utama berbasis web menggunakan shiny R. Media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi belajar yaitu media yang berbasis web, salah satunya Shiny R. Shiny R

adalah sebuah package [bahasa pemrograman R yang dapat](#) membangun aplikasi [berbasis](#) website [menggunakan paket Shiny Web Framework yang](#) merupakan pengembangan dari R studio Server. Salah satu teknik atau metode yang digunakan adalah Principal Component Analysis (PCA). Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data mtcars bawaan pada R Studio yang berisi tentang spesifikasi kendaraan tahun 1970. Adapun hasil pada penelitian ini yaitu pembuatan aplikasi berhasil menjalankan analisis menggunakan PCA dengan sampel dataset mtcars. Kata Kunci: Shiny Web, Regression, Principal Component Analysis (PCA) 1.

PENDAHULUAN Media pembelajaran sangat penting dalam proses belajar mengajar. Media merupakan alat yang ditujukan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa. Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan, memotivasi dan menginspirasi kegiatan belajar, bahkan memberikan dampak psikologis bagi mahasiswa. Media pembelajaran merupakan contoh faktor eksternal yang dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi belajar. Hal ini dapat tercapai karena media pembelajaran dapat mengatasi berbagai kendala yang ditemukan. Oleh karena itu, pengajar atau pembelajar harus mampu menciptakan atau mengembangkan media yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. pengajar atau pembelajar berhak menerima dan memilih apa yang dipelajari, termasuk belajar matematika. Belajar matematika sangat penting karena sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, namun pada kenyataannya pengajar dan pembelajar mengalami kesulitan atau tidak memahami konsep matematika. Salah satunya dalam data statistik. Dalam matematika, statistika dikenal sebagai "ilmu tentang data" membutuhkan minimal tiga pengetahuan pokok agar dapat diimplementasikan dengan benar. Pertama fenomena yang di gambarkan, kedua teori atau formula matematika, dan ketiga interpretasi dari model matematika atau statistika. Hubungan ketiga keadaan tersebut menjadikan statistika atau matematika menjadi satu basis pengetahuan yang sulit untuk dipahami dalam proses implementasi pada bidang-bidang keilmuan lainnya. Statistika banyak digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, salah satunya dalam bidang komputasi. Ilmu komputasi adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan penciptaan model matematika dan solusi numerik. Selain itu, pendekatan ilmu komputasi dapat memberikan berbagai pemahaman baru, melalui penerapan model-model matematika dalam program komputer berdasarkan landasan teori yang telah berkembang, untuk menyelesaikan masalah- masalah nyata dalam ilmu tersebut. Penggunaan teknologi untuk mendukung pembelajaran statistika (khususnya perangkat lunak komputer) dimulai sejak satu dekade yang lalu. Dalam pemanfaatan simulasi dan visualisasi komputer, program ini harus dirancang dengan semaksimal mungkin (dalam penyusunan perangkat maupun dalam pemanfaatannya di kelas). Ilustrasi, visualisasi dan simulasi dalam pembelajaran statistika, jika dirancang dengan baik diyakini dapat meningkatkan minat, motivasi dan pemahaman dalam belajar statistika baik teori maupun aplikasi yang dalam pendekatan tradisional dirasa sangat teoritis. berdimensi $n \times n$), dimana baris yang berisi Oleh karena itu, pembelajaran dengan model observasi sebanyak n dari variabel acak v adalah simulasi, visualisasi merupakan hal yang sangat sebagai berikut: dibutuhkan bagi pengajar atau pembelajar dalam) 1) Menghitung Matriks Varians Kovarian proses belajar mengajar statistika. Varians ($Var(v)$) dihitung untuk Hal tersebut dapat dipermudah dengan penyebaran data untuk memastikan memberi satu media pembelajaran yang berbasis penyimpangan data dalam set data sampel. visualisasi dan simulasi yakni Shiny R. Shiny R Matriks Kovarian $Cov(v, v)$ ialah matriks dapat digunakan untuk membangun suatu yang nilai-nilai kovariansi pada tiap cellnya aplikasi berbasis web, dengan aplikasi tersebut diperoleh dari sampel. Misalkan v dan v dapat memudahkan dalam menampilkan dan adalah variabel acak. mengekspos melalui browser web sehingga siapa pun dapat menggunakannya. $var(v) = \sigma^2 = 1$
 $\sum_{i=1}^m (v_{ii} - \lambda_i)^2$ (2.2) $cov(v, v) = m - 11 \sum_{m=1}^m (v_{ii} - \lambda_{xi})$ 2. TINJAUAN

PUSTAKA (vii – λxi) (2.3) Principal Component Analysis (PCA) Dengan λx dan λx merupakan rata – rata Principal Component Analysis (PCA) (mean) sampel dari variabel v dan v (mean), merupakan metode statistik yang secara linear dimana vi dan vi adalah nilai observasi ke- i mengganti kumpulan variabel asli menjadi dari variabel v dan v . Dari data numerik kumpulan variabel tidak berkorelasi yang secara yang digunakan, dapat diperoleh matriks substansial lebih kecil yang mewakili sebagian kovarians berukuran $n \ v \ n$. besar data dalam kumpulan variabel asli. Tujuan 2) Mencari eigen value dan eigen vektor dari PCA mirip dengan analisis faktor di mana kedua matrik kovarians yang telah diperoleh yaitu metode berupaya menguraikan bagian dari nilai eigen dan vektor eigen untuk matriks variasi dalam satu set variabel yang diamati kovarians dihitung. Nilai eigen yang bersumber pada sebagian ukuran yang dikomputasi kemudian ditransformasikan mendasarinya. Singkatnya, PCA memiliki model (rotasi orthogonal varimax) menggunakan statistik yang mendasari variabel yang diamati persamaan berikut: berdasarkan sifat varians maksimum dari komponen utama[1]. $\text{Det} (A - \lambda I) = 0$ (2.4) Banyaknya komponen utama yang terbentuk Dimana: sama dengan jumlah variabel awal. Apabila $A =$ matriks $n \ v \ n$ komponen utama diturunkan dari populasi $\lambda =$ nilai eigenvalue multivariat normal dengan random vektor $X = I =$ matriks identitas (matriks persegi $(X1, X2, \dots, XP)$ dan vektor rata-rata $\lambda =$ dengan elemen diagonal utama bernilai 1 $(\lambda1, \lambda2, \dots, \lambda P)$ serta matriks kovarians Σ dengan sedangkan elemen lain bernilai 0) akar ciri (eigenvalue) yaitu $\lambda1 \geq \lambda2 \geq \dots \geq 3$) Menentukan nilai proporsi komponen utama $\lambda P \geq 0$ didapat kombinasi linear komponen (proporsi principal component (%)) dengan utama yaitu sebagai berikut. persamaan: $X1 = c1'X = c1'1X1 + c2'1X2 + \dots + cp'1Xp$ PC (%) = **Nilai Eigen** $v100$ (2.5) $X2 = c2'X = c1'2X1 + c2'2X2 + \dots + cp'2Xp$ **Varianr Knvarian** : 4) Menghitung bobot faktor (factor loading) $Xp = cp'X = c1'pX1 + c2'pXp + \dots + cp'pXp$ (2.1) berdasarkan eigenvektor, dengan persamaan: Menurut (Jolliffe, 2002), program PCA bertujuan untuk menyederhanakan dan $Av = \lambda v$ (2.6) menghilangkan faktor atau indikator Sehingga diperoleh kombinasi linear yaitu: penyaringan yang kurang dominan dan relevan, a. $\lambda1, \lambda2, \lambda3, \dots, \lambda m$ adalah eigenvalue matrik sekaligus tidak mengurangi arti dan tujuan dari A data asli variabel acak v (matriks b. $x1, x2, x3, \dots, xm$ adalah eigenvektor sesuai eigenvalue-nya (λm) Persamaan eigenvalue dan eigenvektor merupakan Eigen Value Decomposition (EVD), dengan persamaan sebagai berikut: $AX = XC$ $A = XCX^{-1}$ (2.10) Dimana: $A =$ matrik $n \ v \ n$ yang memiliki n nilai eigen (λm) $C =$ nilai eigen dari vektor eigen $X =$ vektor eigen dari matrik A $X^{-1} =$ invers dari vektor eigen X [2].

Kriteria Pemilihan PCA Secara umum terdapat 3 kriteria yang digunakan untuk menentukan banyaknya komponen utama adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan proporsi kumulatif total keragaman yang mampu dijelaskan. Metode ini diterapkan pada matriks korelasi ataupun matriks kovarian.
- Berdasarkan nilai eigen dari komponen utama. Tetapi hanya dapat diterapkan pada matriks korelasi, yaitu jika nilai eigen lebih atau sama dengan satu.
- Berdasarkan scree plot. Dengan menggunakan metode pemilihan jumlah komponen utama yaitu k , jika di titik k grafiknya curam ke kiri tetapi tidak curam ke kanan. Ide di balik metode ini adalah untuk memilih jumlah komponen utama sedemikian rupa sehingga perbedaan antara akar ciri kontinu tidak lagi besar[3].

Perhitungan PCA akan diperhitungkan dengan empat fungsi yang akan menjadi perhitungan analisis datanya yaitu : a. Predict PCA b. Eigenvalue PCA c. Cos 2 PCA d. Contrib PCA Model PCA menjadi tolak ukur untuk perhitungan algoritma PCA kedepannya. Nantinya ini menjadi perhitungan utama ke dalam algoritma PCA (predict, eigenvalue, cos2, dan contrib). hingga ke visualisasi datasetnya. Library yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan PCA ke dalam R adalah factoextra. Fungsi ini sebagai syarat utama jika ingin menambahkan algoritma PCA ke dalam R Studio. Disini perhitungan menggunakan fungsi yang sederhana yang dinamakan "prcomp". Di dalam fungsi tersebut terdapat variabel "hasil_modelPCA"

yang menggambarkan matriks numerik dari dataset yang digunakan dan scale sebagai deskripsi dari nilai variabel bersifat logis atau tidak (bergantung pada nilai true/false) yang menunjukkan apakah variabel harus diskalakan agar memiliki varians unit sebelum PCA dilakukan. Varians unit ini juga nanti akan menentukan area dari dimensi di tiap plot yang akan mewakili sebaran instance data lewat nilai dari eigenvalues. Perhitungan yang selanjutnya merupakan predict PCA yang didapatkan juga dari nilai model PCA. Pada perhitungan ini akan menganalisa nilai dari tiap satuan individu pada data (mobil) dan tambahan variabel dari informasi perhitungan model sebelumnya. Terakhir, terdapat perhitungan eigenvalues yang menjadi dasar utama dalam perhitungan dimensi varians yang akan merujuk ke sebaran instance data untuk tiap dimensinya, coord yang menjelaskan koordinat dari tiap variabel, cos2 sebagai kualitas representasi nilai untuk variabel di dalam grafik visualisasi (individuals plot), dan contrib yang menjadikan fungsi yang berisi kontribusi (dalam persen) dari variabel ke PCA (variables plot). Untuk nilai cos2 didapatkan dari hasil perhitungan nilai coord dan contrib didapatkan dari hasil perhitungan nilai cos2. Nilai cos2 berasal dari : $var.cnmrc2$ Sedangkan nilai contrib didapatkan dari : $var.cnr2 \times 100$ $rmrak.cnr2$ Visualisasi PCA Visualisasi PCA dilakukan setelah perhitungan, maka visualisasi dalam aplikasi ini juga harus ditampilkan sebagai informasi yang akan didapatkan bagi para pengguna aplikasi. Empat plot yang disajikan akan mewakili informasi dari analisis data menggunakan algoritma PCA dari perhitungan model. Empat plot yang akan divisualisasikan ke dalam aplikasi ini yaitu :

- Scree Plot
- Individuals Plot
- Variables Plot
- Biplot

Langkah terakhir setelah perhitungan analisis PCA selesai maka akan dilakukan klusterisasi data yang akan divisualisasikan menggunakan plot sebagai informasi yang akan didapatkan. Di dalam R, diperlukan dua packages sebagai fungsi menampilkan plot dan visualisasi menggunakan prosedur PCA yaitu factextra dan ggplot[4]. Shiny R Shiny R adalah sebuah package bahasa pemrograman R yang dapat membangun aplikasi berbasis website menggunakan paket Shiny Web Framework yang merupakan pengembangan dari R studio Server[5]. Secara umum, komponen program Shiny dibagi menjadi dua kategori, sebagai berikut: 1. User Interface (UI) Bagian ini yang bermanfaat untuk: a. Panel kontrol adalah panel yang mengontrol input berupa data, variabel, dan model sesuai dengan kompleksitas modul. Kontrol tampilan dapat berupa slider, radio button, check-box, dll. Contoh kontrol tampilan (seperti check-box, radio button, slider, dll). b. Pemasukan permintaan nilai input (data dengan berbagai jenis variabel yang diperlukan, pemilihan model, jenis dan kriteria uji statistika). c. penyajian output terkait hasil analisis/uji. Hasil output dapat berupa: i. Grafik (histogram, diagram pencar, dan lain-lain). ii. Bentuk angka/teks bisa berbentuk asli (verbatim) maupun dalam bentuk tabel. Teks khusus dengan notasi matematika dengan format LaTeX. iii. Untuk mengakomodasi berbagai jenis luaran tadi, shiny juga menyediakan berbagai format output seperti plotOutput, textOutput, verbatimTexOutput, tableOutput dan lain-lainnya. iv. Grafik (histogram, diagram pencar, dan lain-lain). v. Bentuk angka/teks bisa berbentuk asli (verbatim) maupun dalam bentuk tabel. 2. Server Bagian ini adalah otak dari program, yang bertanggung jawab untuk simulasi, menganalisis berbagai data sesuai pilihan pengguna, dan kemudian mengirimkan hasilnya ke bagian output. Bagian ini didukung oleh berbagai program dan analisis data, dan biasanya terdapat dalam berbagai paket R. Bagian ini disimpan dalam file dinamakan server.r. Bagian user interface ini dapat disajikan pada file khusus ui.r, dapat juga disajikan penuh melalui file HTML, misalnya index.html[6]. Analisis Regresi Analisis regresi adalah salah satu teknik statistik yang paling populer yang biasa digunakan untuk tujuan peramalan atau pendugaan tentang nilai variabel dependen (Y). Analisis regresi terbagi menjadi dua bagian yaitu analisis regresi linear sederhana dan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear sederhana adalah analisis yang menduga satu variabel dependen (Y) oleh

satu variabel bebas (X) saja. Sedangkan analisis regresi linear berganda adalah regresi dengan dua atau lebih variabel bebas (X), sehingga merupakan perluasan dari analisis regresi linear sederhana. Penghitungan dengan metode PCA memerlukan suatu model analisis regresi yaitu Principal Component Regression (PCR). PCR merupakan salah satu metode yang telah dikembangkan untuk mengatasi masalah multikolinearitas. PCR adalah analisis regresi variabel dependen terhadap komponen-komponen utama yang tidak saling berkorelasi, regresi komponen utama dapat dinyatakan sebagai berikut: $X = v_0 + v_1K_1 + v_2K_2 + \dots + v_mK_m$ (2.11) K_1, K_2, \dots, K_m merupakan komponen utama yang dilibatkan dalam analisis regresi komponen utama, dimana besaran m lebih kecil dari pada banyaknya variabel bebas yaitu sejumlah n , v_0 merupakan konstanta, v_1, v_2, \dots, v_m merupakan parameter regresi dan X merupakan variabel dependen[7].

3. METODOLOGI Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah ada dalam berbagai bentuk. Sumber datanya adalah data set mtcars bawaan pada R Studio yang berisi tentang spesifikasi kendaraan tahun 1970. Langkah-langkah Pembuatan Aplikasi Shiny Web Adapun langkah-langkah pembuatan aplikasi shiny web adalah sebagai berikut: a. Membuat script R shiny web 1) Membuat user interface 2) Membuat server b. Mendeploy script R shiny web c. Mengupload ke halaman web d. Uji coba Data yang digunakan dalam uji coba adalah data mtcars dengan urutan uji coba sebagai berikut: 1) Upload data 2) Menghitung komponen utama 3) Menampilkan plot visualisasi pca 4) Menentukan regresi pca 4.

PEMBAHASAN Membuat script R shiny web 1. User Interface (UI) yaitu memuat seluruh input dan output yang akan ditampilkan dalam app. Dengan sintaks/perintah sebagai berikut: `#define UI UI <- fluidPage()`

2. Server yaitu menggabungkan antara kekuatan komputasi statistik R dan interaksinya dengan web modern. Dengan sintaks/perintah sebagai berikut: `server <- function(input, output, session) { par(mfrow = c(2,2))`

Berikut output mengenai sintaks/perintah yang diatas yaitu: Gambar 4.1 output syntaks Mendeploy Script R Shiny Web Mendeploy adalah proses menyalin, mengkonfigurasi, dan mengaktifkan aplikasi tertentu ke URL dasar tertentu disebut server atau cluster. Pada dasarnya bertujuan untuk mendorong perubahan atau pembaruan dari satu lingkungan penerapan ke lingkungan penerapan (application environment) lainnya.

Adapun tampilan deploy script r shiny web adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2 Tampilan deploy script r shiny web Mengupload Ke Halaman Web Proses upload atau unggah merupakan suatu cara atau proses yang di lakukan untuk melakukan pengiriman File atau data dari perangkat komputer atau perangkat lainnya yang memiliki koneksi internet. Server dan data tersebut akan di publikasikan jaringan internet sehingga sebuah file atau data yang telah di unggah dapat diambil atau bahkan dapat dilihat oleh orang banyak. Berikut linknya:

<https://principalcomponent.shinyapps.io/PCAShiny/>. Melakukan Uji Coba Deskripsi Data Data yang dianalisis pada penelitian ini adalah data mtcars bawaan dari R- Studio yang berisi tentang spesifikasi kendaraan tahun 1970. Data yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 4.3 berikut: Gambar 4.3 Data penelitian Menghitung Komponen Utama Gambar 4.3 Analisis PCA Gambar diatas menampilkan hasil perhitungan dari komponen utama yang dijelaskann bahwa standard deviations menunjukkan akar dari nilai eigen yang terbentuk. Sedangkan hasil dari rotation terdapat 11 variabel yang secara umum akan menghasilkan 11 komponen yang dimana sesuai dengan nilai – nilai disetiap variabelnya yang ada pada tampilan diatas. Menghitung Rotasi dari Komponen Utama Gambar 4.4 Rotasi Komponen utama Gambar 4.4 diatas menampilkan hasil rotasi dari komponen utama yang terdapat 11 variabel dengan menghasilkan 11 komponen, yang dimana 11 komponen tersebut untuk memperlihatkan distribusi variabel yang lebih jelas. Menghitung Skor Cadangan dari Komponen Utama Gambar 4.5 Skor cadangan komponen utama Gambar 4.5 diatas menampilkan hasil skor cadangan dari

komponen utama yang terdapat 11 variabel dengan menghasilkan 11 komponen, yang dimana 11 komponen tersebut menampilkan 6 komponen yang dipilih sesuai dengan komponen terbaik. Menghitung Varians Total dari Komponen Utama Gambar 4.6 Variansi total dari komponen utama Gambar 4.6 diatas menampilkan hasil varians total dari komponen utama yang terdapat 11 variabel dengan menghasilkan 11 komponen, yang dimana diperoleh nilai rata-rata di setiap 11 komponen pada gambar diatas. Menghitung Nilai Eigen dari Komponen Utama Gambar 4.7 Nilai eigen dari komponen utama Gambar 4.7 menampilkan hasil nilai eigen dari komponen utama yang terdapat 11 variabel dengan menghasilkan 11 komponen, yang dimana dari ke 11 komponen nilai eigen yang dihasilkan pada gambar diatas menampilkan nilai varians yang dijelaskan oleh komponen utama. Menampilkan Boxplot dari Komponen Utama Gambar 4.8 Boxplot komponen utama Berdasarkan gambar 4.8 menampilkan boxplot dari komponen utama yang merupakan sebagai bentuk ringkasan dalam menentukan distribusi sampel yang disajikan secara grafis untuk menggambarkan bentuk distribusi data (Skewness) serta ukuran penyebaran (keragaman) dari data pengamatan. Boxplot meliputi beberapa ukuran statistik yang terdiri dari menentukan nilai maksimum, minimum, median, dan nilai Quartil 1 – Quartil 3. Menampilkan Variabel PCA Gambar 4.9 Output pada Shiny Web Output diatas menampilkan variabel PCA dalam aplikasi shiny web dengan tampilan name dan description antara lain coord, cor, cos2, dan contrib. Menampilkan Prediksi menggunakan PCA Gambar 4.10 Hasil Prediksi menggunakan PCA Gambar 4.10 menampilkan hasil prediksi menggunakan pca yang terdapat 11 variabel dengan menghasilkan 11 komponen dan 32 jumlah pengamatan, yang dimana 11 komponen tersebut menghasilkan data baru dengan berdasarkan masing – masing data yang dimasukkan dalam kombinasi linear yang terbentuk. Scree Plot dari Nilai Eigen Gambar 4.11 Plot nilai eigen Gambar diatas menampilkan scree plot dari nilai eigen yaitu menggambarkan nilai dari eigenvalue tiap variabel ke dalam bentuk dimensi yang dimana dihitung berdasarkan konsep dimensionality reduction artinya untuk meminimalisir data menjadi minimum tanpa mengurangi data yang sebenarnya, dengan melihat nilai dari persentase instances. Scree Plot dari Individu PCA Gambar 4.12 Scree plot dari individu PCA Berdasarkan gambar 4.10 dan gambar 4.11 scree plot individu pca bertujuan untuk mengidentifikasi salah satu titik, contohnya pada titik 24 plot individu PCA yang memiliki kecenderungan menjauh dari dimensi 1 tetapi Biplot dari PCA mendekati pada dimensi Gambar 4.13 Scree plot dari individu PCA Gambar 4.14 Biplot dari PCA Berdasarkan gambar 4.12 dan gambar 4.13 scree plot individu pca bertujuan untuk mengidentifikasi salah satu titik, contohnya pada titik 24 plot individu PCA yang memiliki kecenderungan menjauh dari dimensi 1 tetapi mendekati pada dimensi 2. Scree plot dari individu pca yaitu menggambarkan nilai dari individu yang berdasarkan dari fungsi cos2 untuk memperkirakan kualitas representasi tiap dimensi plotnya. Hanya saja yang membedakan pada kedua gambar tersebut yaitu gambar 4.10 (Tanpa Warna) sedangkan gambar 4.11 (menampilkan warna yang sesuai di tiap plotnya). Gambar 4.15 Scree plot dari PCA Berdasarkan gambar 4.14 dan 4.15 menampilkan Scree Plot dari Variabel PCA biplot pca yang digunakan untuk menafsirkan suatu titik yang menggambarkan variabel dalam plot yang terkait dengan skala pada standar deviasi komponen utama dan akar kuadrat dari jumlah pengamatan. Perbedaan kedua dari gambar diatas terdapat pada tampilannya. Fungsi Headdata dari Regresi PCA Gambar 4.13 Scree plot dari individu PCA Berdasarkan gambar 4.12 scree plot variabel pca Gambar 4.15 Fungsi headdata dijelaskan bahwa menggambarkan nilai dari variabel dengan berdasarkan fungsi contrib Gambar diatas menampilkan fungsi sebagai kontribusi dengan PCA yang akan headdata dengan menggunakan model partial diklasterisasi variabelnya (sesuai warna dan arah least squares (PLS) yang dimana PLS yaitu suatu panah pervariabel). teknik statistik multivariat yang dapat menangani banyak variabel respon

serta variabel eksplanatori dengan hp sebagai variabel respon dan variabel mpg, disp, drat, wt, qsec sebagai variabel prediktor. Fungsi Fitpcr dari Regresi PCA dilihat bahwa model fit meningkat dengan menambahkan dua komponen PLS, namun cenderung menjadi lebih buruk ketika menambahkan lebih banyak komponen PLS. Dengan demikian, model optimal hanya mencakup dua komponen PLS pertama. Menampilkan Prediksi pada Set Pengujian Gambar 4.15 Model Fit PCR Gambar diatas menampilkan model untuk menentukan jumlah komponen Partial Least Squares (PLS) dengan cara melihat Root Mean Squared Error Test (Test RMSE) yang dihitung dengan k-fold cross-validation. Fungsi Modelmsep dan modelr2 dari Regresi PCA Gambar 4.16 Model MSEP Gambar 4.17 ModelR2 Berdasarkan gambar 4.16 dan 4.17 modelmsep dan modelr2 dijelaskan bahwa setiap plot dapat Gambar 4.18 Model Fit PCR Gambar 4.18 menampilkan fungsi predict dan predictr2 yang dimana fungsi predict untuk menentukan deviasi rata-rata antara nilai yang diprediksi untuk variabel hp, sedangkan fungsi predictr2 untuk menentukan nilai yang diamati untuk variabel hp berdasarkan pengamatan pada set pengujian. 5. KESIMPULAN Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu pembuatan User Interface (UI) dan server yang mendefinisikan file upload dan variabel input yang akan ditampilkan pada antar muka user serta pembuatan aplikasi yang berhasil menjalankan analisis menggunakan PCA dengan sampel dataset mtcars. 6. DAFTAR PUSTAKA [1] Dunteman, George H. 1989. Principal Components Analysis. (Sage University Papers series: Quantitative Applications in the social sciences, No 07-069, Newbury Park, London, New Delhi). [2] Nasution, Muhammad Zulfahmi. 2019. Penerapan Principal Component Analysis (Pca) Dalam Penentuan Faktor Dominan Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa (Studi Kasus: Smk Raksana 2 Medan). (Jurnal Teknologi Informasi, Vol.3, No.1). [3] Nugroho, Sigit. 2008. Statistik Multivariat Terapan. Bengkulu: UNIB Press. [4] Rhamadhani, Muhd Humam. 2022. Pengembangan Aplikasi Berbasis Web dengan R Shiny untuk Analisis Data Menggunakan Algoritma PCA. (Journal Automata, Vol 3, No 1). [5] Maisarah dkk. 2021. Pengembangan Aplikasi Web Interaktif Menggunakan Rshiny Untuk Analisis Statistik Nonparametrik. (Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster) Volume 10, No.3). [6] Tirta, I Made. 2014. Pengembangan E- Modul Statistika Terintegrasi dan Dinamik dengan R-shiny dan mathJax. (Prosiding Seminar Nasional Matematika, Universitas Jember, 19 November 2014). [7] Pendi. 2021. Analisis Regresi Dengan Metode Komponen Utama Dalam Mengatasi Masalah Multikolinearitas. (Buletin Ilmiah Math. Stat. dan Terapannya (Bimaster), Volume 10, No. 1, 2021). [8] Shiny, Retrieved Juny 8, 2021, from Shiny from R Studio: <https://shiny.rstudio.com/>. Pengembangan Media Pembelajaran Analisis Komponen Utama Berbasis Web Menggunakan Shiny R • 64 65 • Asmarianti, Wahidah Alwi, dan Adnan Sauddin Pengembangan Media Pembelajaran Analisis Komponen Utama Berbasis Web Menggunakan Shiny R • 66 67 • Asmarianti, Wahidah Alwi, dan Adnan Sauddin Pengembangan Media Pembelajaran Analisis Komponen Utama Berbasis Web Menggunakan Shiny R • 68 69 • Asmarianti, Wahidah Alwi, dan Adnan Sauddin Pengembangan Media Pembelajaran Analisis Komponen Utama Berbasis Web Menggunakan Shiny R • 70 71 • Asmarianti, Wahidah Alwi, dan Adnan Sauddin Pengembangan Media Pembelajaran Analisis Komponen Utama Berbasis Web Menggunakan Shiny R • 72 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed.

Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal Matematika dan
Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des. 2022 Jurnal
Matematika dan Statistika serta Aplikasinya Vol.10 No. 2 Ed. Jul- Des.
2022