

**KEBUN RAYA BOTANI DENGAN SISTEM WTP  
(WATER TREATMENT PLAN)  
DI MAKASSAR**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka  
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur  
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Oleh :**

**SRI INAYAH WAHID**

**60.100.110.059**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
M A K A S S A R**

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR  
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR  
2015**

## PERNYATAAN


Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa penulisan acuan perancangan ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah acuan perancangan. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan acuan perancangan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa, direfrensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 23 April 2015

Penulis

**Sri Inayah Wahid**

NIM. 60100110059



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Kebun Raya Botani dengan Sistem WTP  
(Water Treatment Plan) di Makassar  
Nama Mahasiswa : Sri Inayah Wahid  
Nomor Stambuk : 601.001.10.059  
Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur  
Tahun Akademik : 2014

### Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Sriany Ersina S.T.,M.T.  
NIP. 19760610 200604 1 004

Burhanuddin, S.T.,M.T.  
NIP. 19741224 200801 1 006

### Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

Sriany Ersina, S.T., M.T.  
NIP. 19770125 200501 2 004

Dekan Fakultas Sains & Teknologi

ALAUDDIN  
M A K A A S S A R

Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.

NIP. 19710412 200003 1 001

**KEBUN RAYA BOTANI DENGAN SISTEM WTP  
(WATER TREATMENT PLAN)  
DI MAKASSAR**

Oleh,

**SRI INAYAH WAHID**

601.001.10.059

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Pada Ujian Skripsi

Program Sarjana Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Pada Tanggal.....Bulan.....Tahun.....

**Tim Penguji :**

Ketua	: Hj. Mutmainnah, S.T., M.T.
Sekretaris	: Alfiah, S.T., M.T.
Anggota I	: Dra. Nurnaningsih, M.Ag
Anggota II	: Wasilah Sahabuddin, S.T., M.T.
Anggota III	: Irma Rahayu, S.T., M.T.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R  
Mengetahui

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

**Sriany Ersina, S.T.,M.T.**

NIP. 19770125 200501 2 004

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala pujian tertuju pada Allah swt atas limpahan kasih- Nya sehingga penyusunan acuan perancangan dengan judul Kebun Raya Botani dengan Sistem WTP (Water Treatment Plan) di Makassar dapat berjalan lancar.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk suri tauladan umat manusia, Rasulullah Muhammad saw berikut para keluarga, sahabat dan pengikut beliau.

Selama proses penyusunan acuan perancangan ini, penulis telah diberikan banyak kontribusi ilmu pengetahuan, informasi serta motivasi yang bermanfaat dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasa terimakasih terdalam kepada kedua orangtua, Ayahanda Arifin Wahid dan Ibunda Farida. Penyusunan skripsi juga terlaksana atas bantuan oleh pihak akademis, untuk itu penulis berterima kasih kepada:

1. Ibu Sriany Ersina, S.T.,M.T., selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur sekaligus pembimbing pertama yang telah banyak memberi masukan akademik selama penulis menjalani kuliah serta motivasi demi tersusunnya acuan perancangan yang baik.
2. Bapak Burhanuddin, S.T.,M.T. selaku Sekretaris Jurusan Teknik Arsitektur sekaligus pembimbing kedua atas arahan dan masukan dalam penyusunan acuan perancangan.
3. Segenap staf Jurusan Teknik Arsitektur, Pak Yudi, Pak Fajri dan Pak Attar.
4. Segenap kawan-kawan Angkatan 2010 Teknik Arsitektur.
5. Segenap sahabat *Green Architecture Community*.

Semoga isi acuan yang penulis tuliskan, dapat memberikan pengetahuan dan informasi yang bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Pembahasan</b> .....	<b>6</b>
<b>D. Sasaran Pembahasan</b> .....	<b>7</b>
<b>E. Lingkup Pembahasan</b> .....	<b>7</b>
<b>F. Metode Penulisan</b> .....	<b>7</b>
<b>G. Sistematika Penulisan</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Defenisi Judul</b> .....	<b>9</b>
<b>B. Tinjauan Terhadap Kebun Raya</b> .....	<b>10</b>
<b>C. Undang-undang tentang Kebun Raya</b> .....	<b>12</b>
1. Definisi dan peran kebun raya .....	<b>12</b>
2. Pembangunan Kebun Raya .....	<b>13</b>
<b>D. Elemen-elemen Fisik Perancangan Kota</b> .....	<b>15</b>
1. Tata Guna Lahan ( <i>Land Use</i> ) .....	<b>15</b>
2. Bentuk dan Massa Bangunan ( <i>Building Form and Massing</i> ) .....	<b>15</b>
3. Sirkulasi dan Parkir ( <i>Parking and Sirculation</i> ) .....	<b>16</b>
4. Ruang Terbuka ( <i>Open Space</i> ) .....	<b>19</b>
5. Jalur Pedestrian ( <i>Pedestrian Ways</i> ) .....	<b>19</b>
6. Pendukung Aktifitas ( <i>Actifity Support</i> ) .....	<b>20</b>

7. Penanda ( <i>Signage</i> ).....	21
8. Preservasi .....	21
<b>E. Aplikasi Desain Kawasan menggunakan Arsitektur Lanskap</b>	<b>22</b>
<b>F. Penjabaran Sistem WTP (<i>Water Treatment Plant</i>)</b> .....	<b>29</b>
<b>G. Keseimbangan Alam antara Tumbuhan dan Air</b> .....	<b>50</b>
<b>H. Studi Banding</b> .....	<b>51</b>
1. Kebun Raya Bogor (Bogor, Indonesia).....	51
2. <i>Royal Botanic Gardens, Kew (London, England)</i> .....	55
3. <i>Singapore Botanic Gardens (Singapore)</i> .....	58
4. <i>Toronto Healthy House (Toronto, Canada)</i> .....	60
5. <i>Port of Portland Headquarters (Portland, Oregon)</i> .....	63
<b>I. Hasil dan Kesimpulan Studi Banding</b> .....	<b>65</b>
<b>J. Strategi Perancangan Kebun Raya Botani di Makassar</b> .....	<b>68</b>
<b>BAB III TINJAUAN KHUSUS</b> .....	<b>70</b>
<b>A. Tinjauan Khusus Kota Makassar</b> .....	<b>70</b>
<b>B. Tinjauan Kecamatan Tamalate sebagai Lokasi Terpilih</b> .....	<b>74</b>
<b>C. Analisis Kondisi Eksisting Kebun Raya Botani di Makassar</b> .....	<b>77</b>
1. Tata Guna Lahan ( <i>Land Use</i> ).....	79
2. Bentuk dan Massa Bangunan ( <i>Building Form and Massing</i> ).....	80
3. Sirkulasi dan Parkir ( <i>Parking and Sirculation</i> ).....	81
4. Jalur Pedestrian ( <i>Pedestrian Ways</i> ).....	84
5. Pendukung Aktifitas ( <i>Actifity Support</i> ).....	85
6. Penanda ( <i>Signage</i> ).....	87
7. Arah Mata Angin.....	88
8. Orientasi Matahari.....	89
<b>D. Pengadaan Kawasan Kebun Raya Botani di Makassar</b> .....	<b>90</b>
<b>E. Standar Elemen Kawasan Kebun Raya Botani di Makassar</b> .....	<b>98</b>
<b>F. Analisis Sistem WTP dalam Kawasan Kebun Raya Botani</b> .....	<b>102</b>

<b>BAB IV Pendekatan Desain</b> .....	<b>104</b>
<b>A. Konsep Kawasan</b> .....	<b>104</b>
<b>B. Tata Guna Lahan (<i>Land Use</i>)</b> .....	<b>105</b>
<b>C. Bentuk dan Massa Bangunan (<i>Building Form and Massing</i>)</b> .....	<b>106</b>
<b>D. Sirkulasi dan Parkir (<i>Parking and Sirculation</i>)</b> .....	<b>108</b>
<b>E. Ruang Terbuka (<i>Open Space</i>)</b> .....	<b>109</b>
<b>F. Jalur Pedestrian (<i>Pedestrian Ways</i>)</b> .....	<b>111</b>
<b>G. Pendukung Aktifitas (<i>Actifity Support</i>)</b> .....	<b>112</b>
<b>H. Penanda (<i>Signage</i>)</b> .....	<b>115</b>
<b>I. Perabot Kawasan (<i>Street Furniture</i>)</b> .....	<b>117</b>
<b>J. Pra Desain Kawasan</b> .....	<b>119</b>
<b>BAB V Transformasi Desain</b> .....	<b>126</b>
<b>A. Pengantar</b> .....	<b>126</b>
<b>B. Konsep Olah Tapak</b> .....	<b>126</b>
<b>C. Pemanfaatan Lahan</b> .....	<b>132</b>
<b>BAB VI Produk Desain</b> .....	<b>134</b>
<b>A. Fasilitas Kawasan</b> .....	<b>134</b>
<b>B. Skyline</b> .....	<b>135</b>
<b>C. Perspektif</b> .....	<b>137</b>
<b>D. Maket</b> .....	<b>139</b>
<b>E. Banner</b> .....	<b>140</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b> .....	<b>141</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>141</b>



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.	1.	Kondisi kawasan wisata Pantai Losari Makassar di siang hari.	2
Gambar	2.	1.	Model definisi kebun botani ( <i>Botanic Garden</i> ) menurut Schulman	10
Gambar	2.	2.	Model pola sirkulasi linier.	14
Gambar	2.	3.	Model pola sirkulasi radial.	14
Gambar	2.	4.	Model pola sirkulasi spiral.	15
Gambar	2.	5.	Diagram proses pengolahan air limbah dengan proses aerasi kontak	29
Gambar	2.	6.	Diagram proses pengolahan air limbah dengan sisten biofilter “ <i>Up flow</i> ”.	31
Gambar	2.	7.	Penampang bak pengurai Anaerob.	31
Gambar	2.	8.	Diagram proses pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan proses <i>biofilter anaerob-aerob</i> .	33
Gambar	2.	9.	Proses penghilangan fospor oleh mikroorganismenya di dalam proses pengolahan “ <i>Anaerob-Aerob</i> ”.	35
Gambar	2.	10.	Proses penghilangan fospor oleh mikroorganismenya di dalam proses pengolahan “ <i>Anaerob-Aerob</i> ”.	37
Gambar	2.	11.	Sistem penjernihan air dengan sistem filtrasi.	38
Gambar	2.	12.	Sistem penjernihan air dengan sistem kombinasi antara filter dan aerasi.	38
Gambar	2.	13.	Sistem penjernihan air dengan sistem grafitasi.	38
Gambar	2.	14.	Sistem penjernihan air dengan penyaringan pasir lambat.	39
Gambar	2.	15.	Sistem penjernihan air dengan penyaringan air up low ganda.	39
Gambar	2.	16.	Tempat sedimentasi air.	40
Gambar	2.	17.	Proses sedimentasi air.	40
Gambar	2.	18.	Mekanisme sedimentasi <i>beach</i> .	41
Gambar	2.	19.	Mekanisme sedimentasi <i>semi-beach</i> .	43
Gambar	2.	20.	Mekanisme sedimentasi kontinyu.	44
Gambar	2.	21.	Entrance Kebun Raya Bogor.	47
Gambar	2.	22.	Master plan Kebun Raya Bogor.	47
Gambar	2.	23.	Interior Kebun Raya Bogor	48
Gambar	2.	24.	Taman mexico di dalam Kebun Raya Bogor	49
Gambar	2.	25.	Taman mexico di dalam Kebun Raya Bogor	49
Gambar	2.	26.	Taman astrid di dalam Kebun Raya Bogor	49
Gambar	2.	27.	Taman astrid di dalam Kebun Raya Bogor	50
Gambar	2.	28.	Taman bhineka di dalam Kebun Raya Bogor	50
Gambar	2.	29.	<i>Royal Botanic Gardens</i>	51
Gambar	2.	30.	Master plan <i>Royal Botanic Gardens</i>	52
Gambar	2.	31.	<i>Royal Botanic Gardens</i>	52
Gambar	2.	32.	<i>Royal Botanic Gardens</i>	52
Gambar	2.	33.	<i>Royal Botanic Gardens</i>	53
Gambar	2.	34.	<i>Royal Botanic Gardens</i>	53
Gambar	2.	35.	<i>Royal Botanic Gardens</i>	53
Gambar	2.	36.	<i>Entrance Singapore Botanic Garden</i>	54
Gambar	2.	37.	<i>Map Singapore Botanic Garden</i>	55
Gambar	2.	38.	<i>National Orchid Garden</i> di dalam area <i>Singapore Botanic</i>	56

<i>Garden</i>				
Gambar	2.	39.	Toronto Healthy House Exterior University of Waterloo	56
Gambar	2.	40.	Toronto Healthy House Systems Diagram	58
Gambar	2.	41.	Port of Portland Living Machine® DJC Photos photostream on Flickr	59
Gambar	2.	42.	<i>Living Machine® Sample Diagram</i>	60
Gambar	3.	1.	Analisis lokasi terpilih kawasan kebun raya botani di Kecamatan Tamalate.	70
Gambar	3.	2.	Rencana lokasi pembangunan Kawasan Kebun Raya Botani.	73
Gambar	3.	3.	View lokasi kebun raya botani.	74
Gambar	3.	4.	Tata guna lahan sekitar lokasi kebun raya botani.	75
Gambar	3.	5.	Potensi sekitar rencana lahan kebun raya botani di Makassar.	76
Gambar	3.	6.	Kondisi jalan di sekitar lokasi kebun raya botani.	78
Gambar	3.	7.	Kondisi jalan di sekitar tapak kebun raya botani.	79
Gambar	3.	8.	Rencana alur sirkulasi kendaraan pada kebun raya botani.	79
Gambar	3.	9.	Rencana alur sirkulasi kendaraan pada kebun raya botani.	80
Gambar	3.	10.	Alur busway ( <i>bus lane</i> ) di sekitar kebun raya botani.	81
Gambar	3.	11.	Alur busway ( <i>bus lane</i> ) di sekitar kebun raya botani.	82
Gambar	3.	12.	Eksisting penjual taman hias di sekitar kebun raya botani.	83
Gambar	3.	13.	Area penjual taman hias di sekitar kebun raya botani.	83
Gambar	3.	14.	Penanda di sekitar kawasan kebun raya botani di Makassar.	84
Gambar	3.	15.	Arah mata angin pada kebun raya botani di Makassar.	85
Gambar	3.	16.	Orientasi matahari pada kebun raya botani di Makassar.	85
Gambar	3.	17.	Tipe tangga <i>outdoor</i> .	97
Gambar	3.	18.	Standar tangga <i>outdoor</i> .	97
Gambar	3.	19.	Dimensi kendaraan berdasarkan jenis. Ket: a. <i>Automobile</i> , b. Mobil pick up, c. Van besar.	98
Gambar	3.	20.	Elemen parkir mobil dan dimensi spasial.	98
Gambar	3.	21.	Pemisahan area parkir oleh tanaman.	99
Gambar	3.	22.	Parkir miring memungkinkan penempatan tanaman yang tepat dan menambah pengurangan luasan trotoar bersebelahan.	99
Gambar	3.	23.	Syarat tipikal tempat duduk dinding.	100
Gambar	3.	24.	Konfigurasi tipikal ramp.	100
Gambar	3.	25.	Hambatan rantai dan pagar.	101
Gambar	3.	26.	Diagram <i>automatic watering system</i> .	102
Gambar	4.	1.	Alternatif bentuk kawasan kebun raya botani menggunakan filosofi pohon lontar.	103
Gambar	4.	2.	Tata guna lahan kebun raya botani.	104
Gambar	4.	3.	Transformasi bentuk dan material bangunan Greenhouse.	105
Gambar	4.	4.	Bentuk adaptasi massa bangunan kedalam bentuk <i>block plan</i> .	107
Gambar	4.	5.	Letak bangunan bermassa pada kebun raya botani.	108
Gambar	4.	6.	Letak bangunan WTP dan zona tumbuhan pada kebun raya botani.	109
Gambar	4.	7.	Konsep bentuk dan material lahan parkir pada kawasan kebun raya botani.	110
Gambar	4.	8.	Alur masuk kendaraan pada kawasan kebun raya botani.	111
Gambar	4.	9.	Taman bermain anak menggunakan filosofi daun dan material pasir.	112
Gambar	4.	10.	Plaza serbaguna menggunakan filosofi kulit buah <i>tala'</i> dan material <i>paving block</i> berbentuk cacing.	113

Gambar	4.	11.	Pola alur pejalan kaki di dalam kawasan kebun raya botani.	114
Gambar	4.	12.	Labirin ‘sesat’ pada kebun raya botani.	115
Gambar	4.	13.	Perspektif labirin pada kebun raya botani.	115
Gambar	4.	14.	Jembatan penghubung pada kebun raya botani.	116
Gambar	4.	15.	Perspektif jembatan penghubung pada kebun raya botani.	117
Gambar	4.	16.	Desain penanda nama kawasan menggunakan kombinasi filosofi batang pohon lontar.	117
Gambar	4.	17.	Perspektif penanda nama kawasan pada kebun raya botani.	118
Gambar	4.	18.	Desain dinding peta kawasan menggunakan filosofi buah <i>tala</i> ’.	118
Gambar	4.	19.	Desain dinding nama area menggunakan filosofi buah <i>tala</i> ’.	119
Gambar	4.	20.	Desain lampu taman menggunakan filosofi buah <i>tala</i> ’ dan material kaca patri.	120
Gambar	4.	21.	Desain bangku taman menggunakan filosofi daun.	121
Gambar	4.	22.	Pra desain alternatif 1	122
Gambar	4.	23.	Pra desain alternatif 2	124
Gambar	4.	24.	Pra desain alternatif 3	125
Gambar	5.	1.	Transformasi bentuk dasar tapak	126
Gambar	5.	2.	Eksisting site	127
Gambar	5.	3.	Besaran site	127
Gambar	5.	4.	Arah orientasi parkir terhadap alur tapak	128
Gambar	5.	5.	Arah orientasi bangunan terhadap alur tapak	129
Gambar	5.	6.	Diagram pengelompokan bangunan berdasarkan hubungan aktifitas	129
Gambar	5.	7.	Pola-pola sirkulasi di dalam kawasan kebun raya botani	131
Gambar	6.	1.	Ilustrasi fasilitas kawasan kebun raya botani	134
Gambar	6.	2.	<i>Guest house</i> dengan material kontainer	135
Gambar	6.	3.	<i>Skyline</i> tampak barat kawasan	135
Gambar	6.	4.	<i>Skyline</i> tampak selatan kawasan	136
Gambar	6.	5.	Potongan memanjang kawasan	136
Gambar	6.	6.	Potongan melebar kawasan	136
Gambar	6.	7.	Perspektif mata burung kawasan suasana petang	137
Gambar	6.	8.	Perspektif mata burung kawasan suasana siang	137
Gambar	6.	9.	Perspektif <i>rain water tower</i> suasana petang	138
Gambar	6.	10.	Perspektif plaza suasana siang	138
Gambar	6.	11.	Maket kebun raya botani	139
Gambar	6.	12.	Banner	140

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>2.</b>	<b>1.</b>	<b>Jenis tanaman semak pendek iklim tropis</b>	<b>20</b>
<b>Tabel</b>	2.	2.	Tanaman border iklim tropis	21
<b>Tabel</b>	2.	3.	Tanaman pohon iklim tropis	23
<b>Tabel</b>	2.	4.	Tanaman pergola iklim tropis	24
<b>Tabel</b>	2.	5.	Tanaman pergola iklim tropis	25
<b>Tabel</b>	2.	6.	Efisiensi pengoalahan air limbah dengan proses biofilter “ <i>Up flow</i> ”	33
<b>Tabel</b>	2.	7.	Analisis Studi Banding	61
<b>Tabel</b>	3.	1.	Luas kelurahan di kecamatan Tamalate	71
	3.	2.	Kondisi Jalan Utama kelurahan di Kecamatan Tamalate tahun 2011	72
<b>Tabel</b>	3.	3.	Fasilitas zona penerima kebun raya botani di Makassar	89
<b>Tabel</b>	3.	4.	Bagian-bagian zona pengelola kebun raya botani di Makassar	90
<b>Tabel</b>	3.	5.	Bagian-bagian zona koleksi kebun raya botani di Makassar	91
<b>Tabel</b>	3.	6.	Pelaku dalam kebun raya botani di Makassar	93
<b>Tabel</b>	3.	7.	Kebutuhan dan besaran ruang herbarium kebun raya botani di Makassar	94
<b>Tabel</b>	3.	8.	Kebutuhan dan besaran ruang <i>guest house</i> kebun raya botani di Makassar.	95
<b>Tabel</b>	3.	9.	Kebutuhan dan besaran ruang <i>cafeteria</i> kebun raya botani di Makassar	96
<b>Tabel</b>	4.	1.	Analisa perencanaan desain alternatif 1	120
<b>Tabel</b>	4.	2.	Analisa perencanaan desain alternatif 2	122
<b>Tabel</b>	4.	3.	Analisa perencanaan desain alternatif 3	124
<b>Tabel</b>	4.	4.	Kesimpulan alternatif pra desain	125
<b>Tabel</b>	5.	1.	Luas lahan bangunan di kebun raya botani	132
<b>Tabel</b>	5.	2.	Luas lahan ruang terbuka di kebun raya botani	133

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Makassar merupakan ibukota provinsi sehingga memiliki daya tarik lebih dibanding kota atau kabupaten lain yang ada di Sulawesi Selatan. Daya tarik Makassar sebagai kota terbesar di Sulawesi Selatan terdapat dalam beberapa bidang diantaranya; pendidikan, sosial budaya, bisnis, perdagangan dan paling utama pada bidang pariwisata.

Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa yang sangat potensial dan mempunyai andil besar dalam membangun perekonomian (Razeki, 2009). Pariwisata yang memiliki nilai jual menjadi objek yang menguntungkan bagi kemajuan Makassar. Tujuan wisata yang hanya ada di Makassar menciptakan rasa ingin tahu pengunjung untuk berkunjung. Pengunjung yang datang menginvestasikan akomodasi seluruh kegiatan wisata dengan pengusaha lokal setempat. Pengunjung domestik maupun asing juga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata.

Objek wisata terdapat beragam dan memiliki peran masing-masing di Makassar. Objek wisata yang banyak diminati di Makassar diantaranya adalah Pantai Losari, Pulau Samalona, Benteng Somba Opu dan Fort Rotterdam (Yudhi, 2007). Pantai Losari dan Pulau Samalona berpotensi sebagai kawasan yang menampilkan pemandangan matahari terbenam. Benteng Somba Opu mengkonservasi bentuk rumah adat yang berasal dari daerah-daerah di Sulawesi Selatan, sedangkan Fort Rotterdam merupakan museum peninggalan penjajah dari Belanda yang dimanfaatkan komunitas-komunitas melakukan kunjungan, pertemuan atau pertunjukan. Objek lain yang juga memiliki daya tarik adalah Mall. Mall yang ada di Makassar yaitu Mall Panakukang, GTC (Grand Trade Makassar), TSM (Trans Studio Mall), MTC (Makassar Trade Center), Mall Ratu Indah dan MToS (Makassar Town Square). Objek wisata yang ada dan dibangun sejak lama telah dikunjungi secara berulang oleh pengunjung maupun masyarakat Makassar, sehingga diperlukan pembaruan atau inovasi bagi dunia wisata Makassar. Pembaruan dunia wisata dapat dilakukan dengan mengadakan destinasi

kawasan wisata yang berbeda dari objek wisata yang telah ada. Objek wisata di Makassar secara umum memiliki vegetasi yang minim. Kawasan yang minim vegetasi sebagai contoh adalah Pantai Losari. Pantai Losari merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di Makassar, namun pepohonan yang kurang menjadikan kawasan ini sepi pengunjung antara pukul 09.00 hingga 15.00 WITA.



Gambar 1.1. Kondisi kawasan wisata Pantai Losari Makassar di siang hari. (Sumber: dokumentasi penulis, 28 oktober 2014, pukul 13:21 WITA)

Vegetasi atau tumbuh-tumbuhan merupakan bagian dari alam yang dibutuhkan manusia untuk berelaksasi dari rutinitas yang padat setiap hari. Hakekat tumbuh-tumbuhan sebagai kebutuhan bagi manusia telah ditegaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
AL AUDDIN  
M A K A S S A R  
﴿ ١٥ ﴾  
إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَىٰ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ  
مِنَ الْحَيِّ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ

Terjemahan:

Sesungguhnya, Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat)

demikian ialah Allah, maka mengapa kamu masih berpaling? (TQS. al-An'aam: 95)

Ayat diatas menjelaskan bahwa ada hubungan timbal balik antara yang hidup dan yang mati. Sesuatu hidup yang dimaksud yakni semua makhluk hidup sedangkan yang mati merupakan zat-zat atau unsur-unsur yang berasal dari manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan tumbuh dengan bantuan dari unsur mati berupa unsur atau zat yang dihasilkan manusia dan hewan, sedangkan manusia dan hewan dapat tetap melanjutkan hidup dan aktivitas dengan bantuan unsur-unsur atau zat-zat dari tumbuhan.

Manusia dapat merasakan kesejukan dan kesegaran karena oksigen murni yang berasal dari hasil fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan (Riwanda, 2012), namun lahan wisata yang minim vegetasi mendorong pengunjung maupun masyarakat Makassar memilih ke luar kota menuju daerah hijau yang tersisa. Lahan hijau di sekitar Makassar yang menyimpan koleksi aneka tumbuhan berada di kawasan pegunungan Malino kabupaten Gowa, namun jarak tempuh yang jauh hingga dua jam perjalanan dari kota Makassar serta kondisi jalan yang ekstrim membahayakan pengunjung dalam berwisata. Pertimbangan tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelusuran terkait destinasi wisata yang mampu menjawab krisis lahan hijau di Makassar. Penelusuran tersebut menemukan salah satu kawasan yang membudidayakan aneka tumbuhan atau vegetasi serta berperan sebagai kawasan wisata yakni kebun raya botani.

Kebun raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex-situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan (Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya), sedangkan botani merupakan ilmu tentang tumbuh-tumbuhan (Siti Sutarmi, 1983:3). Tujuan dicantulkannya istilah botani dalam perencanaan kebun raya agar tumbuh-tumbuhan yang ada mendapat perlakuan secara ilmiah. Wyse Jackson dalam jurnal *Botanic Garden Conservation International* tahun 1999 mengatakan,

Ada lebih dari 2.500 kebun botani di hampir semua negara dan ekosistem. Kebun ini memiliki berbagai tujuan, struktur, dan kegiatan. Namun, umumnya sepakat bahwa kebun botani harus memiliki ilmiah dasar untuk satu atau lebih aspek karena kebun botani lebih dari sekedar taman publik.

Kebun raya botani yang bersifat lebih dari sekedar taman publik dengan sentuhan ilmiah, menjadikan fungsi kebun raya botani menjadi lebih kompleks. Kebun raya botani dapat memproduksi bahan makanan, bahan baku, obat-obatan maupun beberapa jenis tanaman yang bisa dijual sedangkan beberapa jenis yang langka dikonservasi jika ditinjau dari aspek ekonomi. Aspek pendidikan, dapat menjadi wadah bagi peneliti serta masyarakat umum yang ingin belajar mengenai tumbuh-tumbuhan. Pertimbangan aspek-aspek yang telah disebutkan, menjadikan kebun raya botani sebagai kawasan wisata terpadu yang mengkonservasi tumbuh-tumbuhan.

Tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup membutuhkan air untuk tetap bertahan. Air bersih harus tersedia baik saat musim hujan maupun musim kemarau, namun bangunan di kawasan kebun raya botani juga membutuhkan air bersih hingga menjadi beban akan ketersediaan air bersih.

Menurut Ditjen Cipta Karya, pada rumah makan (cafeteria) pemakaian air mencapai 100 liter/hari/tempat duduk. Penggunaan air bersih yang secara terus menerus digunakan tanpa pembaruan, mengakibatkan semakin berkurangnya persediaan sumber daya air di dalam kawasan. Pengelolaan air bersih di dalam kawasan kebun raya botani menjadi hal yang perlu dilakukan utamanya pada bangunan cafeteria.

Salah satu sistem pengolahan air bersih adalah *Water Treatment Plant* (WTP). WTP merupakan bangunan utama pengolahan air bersih yang terdiri dari bak koagulasi, flokulasi, sedimentasi dan reservoir (Fandeli, 1995). Penerapan WTP pada bangunan cafeteria dilakukan karena bangunan cafeteria diasumsikan sebagai bangunan yang menggunakan debit air paling besar dibanding bangunan lain dalam kawasan kebun raya botani. Setelah melalui proses WTP, air akan ditampung kedalam bak penampung air. Bak penampung juga berfungsi menampung air hujan kemudian diteruskan ke tumbuh-tumbuhan melalui pipa



penyiram tanaman otomatis. Dengan demikian, cadangan air untuk tumbuh-tumbuhan saat musim kemarau tetap terjaga.

Secara garis besar, kebun raya botani dengan sistem WTP adalah jawaban atas pembaruan destinasi wisata keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di Makassar. Kebun raya botani diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat untuk rekreasi, meneliti, mengadakan pertemuan serta menjadi lahan pendapatan yang menambah *income* bagi Makassar. Sistem WTP di dalam kebun raya botani berperan sebagai pelengkap bagi kebutuhan hidup aneka ragam tumbuhan yang ada di kawasan.

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Arsitektur**

- a. Bagaimana menata elemen-elemen fisik kawasan seperti tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, jalur pejalan kaki, sirkulasi dan parkir, *signage* atau penanda, ruang terbuka, serta fasilitas pendukung kedalam suatu kawasan kebun raya botani yang dibutuhkan untuk mencapai kenyamanan bagi pengunjung dan pengelola kawasan?
- b. Bagaimana menerapkan sistem WTP dalam bentuk desain yang bersifat berkelanjutan (*sustainable*)?

### **2. Non Arsitektur**

- a. Bagaimana kegiatan rekayasa tumbuhan secara alami sehingga kebun raya botani dapat menjadi alternatif pusat pendidikan?
- b. Bagaimana pengelompokan tanaman yang sesuai dengan iklim dan kondisi tapak kebun raya botani?
- c. Bagaimana sistem kerja WTP dalam kebun raya botani yang dapat memenuhi kebutuhan tanaman?

## **C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan**

### **1. Tujuan Pembahasan**

#### **a. Arsitektur**

- 1) Untuk menata elemen-elemen fisik kawasan seperti tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, jalur pejalan kaki, sirkulasi dan parkir,

*signage* atau penanda, serta fasilitas pendukung kedalam suatu kawasan kebun raya botani yang dibutuhkan untuk mencapai kenyamanan bagi para pengguna lahan.

- 2) Untuk menerapkan sistem WTP dalam bentuk desain yang bersifat berkelanjutan (*sustainable*).

#### **b. Non Arsitektur**

- 1) Untuk merumuskan kegiatan rekayasa tumbuhan secara alami sehingga kebun raya botani dapat menjadi alternatif pusat pendidikan.
- 2) Untuk mengelompokkan tanaman yang sesuai dengan iklim dan kondisi tapak kebun raya botani.
- 3) Untuk menentukan sistem kerja WTP dalam kebun raya botani yang dapat memenuhi kebutuhan tanaman.

### **2. Sasaran Pembahasan**

Mewujudkan sebuah kawasan kebun raya botani yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau yang dapat menghasilkan berbagai hasil tumbuhan organik serta terdapat sebuah sistem untuk pengolahan air (WTP) ke dalam sebuah desain.

### **D. Lingkup Pembahasan**

Pembahasan pada penulisan ini lebih ditekankan pada perencanaan dan perancangan kebun raya botani dengan sistem olah air didalamnya yang sesuai dengan situasi, kondisi, iklim, serta pola aktifitas penduduk kota Makassar dan juga mengoptimalkan potensi-potensi mengenai varietas keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang ada.

Pembahasan dalam lingkup ilmu Arsitektur khususnya *Urban Design* yang menyangkut konsep dasar perencanaan dan perancangan secara menyeluruh dan didukung oleh disiplin ilmu lain sebagai masukan dan pendukung pencapaian sasaran pembahasan.

## **E. Metode dan Sistematika Penulisan**

### **1. Metode Penulisan**

Mengkaji pendekatan konsep dasar perencanaan kawasan kebun raya botani dengan sistem WTP dengan mengadakan studi literatur dengan pembahasan secara deskriptif dan analisis berdasarkan perolehan data-data dari berbagai sumber pada proyek terkait dengan pokok uraian yang akan diajukan untuk mendapatkan acuan dasar perancangan.

### **2. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Tahapan pembahasan dengan mengemukakan :

- a. Latar belakang masalah, fungsi serta pentingnya kebun raya botani bagi lingkungan kota Makassar.
- b. Rumusan masalah.
- c. Pola pembahasan yang mencakup tujuan, sasaran dan lingkup pembahasan.
- d. Metode dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM**

Tahapan penyajian tinjauan pustaka secara umum :

- a. Mengemukakan secara umum pengertian, penggolongan, komponen-komponen serta peranan kebun raya botani.
- b. Mengemukakan jenis-jenis tumbuhan atau tanaman beserta fungsi dan karakteristiknya.
- c. Mengemukakan tinjauan umum terhadap konsep sistem olah air, pengertian, tujuan, pendekatan konsep serta pendukung.
- d. Studi banding serta analisa mengenai kebun raya botani yang telah ada.

#### **BAB III TINJAUAN KHUSUS**

Tahapan penyajian data kebun raya botani di Makassar secara khusus :

- a. Membahas tujuan dan sasaran pengadaan, kondisi eksisting tanah kota Makassar.
- b. Mengemukakan secara umum perwadahan, fungsi, kegiatan, gambaran serta tata guna lahan.

- c. Mengemukakan hakekat dan dasar daripada perencanaan, kapasitas pelayanan, spesifikasi dan pelaku aktifitas di kebun raya botani.

#### **BAB IV PENDEKATAN DESAIN**

Menyusun dan menganalisis acuan dasar perancangan kawasan kebun raya botani dengan menggunakan elemen fisik perkotaan yang bersinergi dengan bangunan WTP kemudian ditransformasikan kedalam desain.

#### **BAB V TRANSFORMASI DESAIN**

Menyusun hasil transformasi desain serta besaran ruang berdasarkan kondisi riil tapak yang dibuat berdasarkan pendekatan desain pada bab IV.

#### **BAB VI PRODUK DESAIN**

Menampilkan hasil kolaborasi teori dengan desain dalam bentuk perspektif tiga dimensi, maket, banner serta animasi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Definisi Judul**

##### **1. Kebun raya**

Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex-situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan (Peraturan Presiden No.93 Tahun 2011).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebun raya mempunyai arti kebun yang sangat luas digunakan untuk memelihara berbagai macam tumbuhan baik digunakan untuk penelitian maupun untuk rekreasi.

##### **2. Botani**


Botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan (Siti Sutarni, 1983:3).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), botani merupakan cabang biologi tentang kehidupan tumbuh-tumbuhan atau ilmu tentang tumbuh-tumbuhan.

##### **3. Kebun/taman botani**

Kebun botani adalah lembaga yang mendokumentasikan tanaman untuk tujuan penelitian ilmiah, konservasi, pameran dan pendidikan (Wyse Jackson, 1999).

Kebun botani adalah selalu dan harus beragam. Berharga Bagi banyak kepentingan kelompok, bahkan bagi masyarakat di sekitarnya (Schulman Leif,2008).



Gambar 2.1. Model definisi kebun botani (*Botanic Garden*) menurut Schulman Leif. (Sumber: Finnish Museum of Natural History,2008)

#### 4. WTP / *Water Treatment Plant*

Menurut Andri Budi Wicaksono, *Water Treatment Plant* (WTP) atau biasa disebut juga sebagai instalasi Pengolahan Air (IPA), merupakan salah satu teknik manajemen pengolahan air dan suplai air bersih untuk kegiatan domestik maupun kegiatan industri.

### B. Tinjauan terhadap Kebun Raya Botani

#### 1. Peran kebun raya botani

Wyse Jackson dalam jurnal *Botanic Garden Conversation International* tahun 1999 mengemukakan bahwa Kebun raya sering dianggap sebagai tempat untuk rekreasi saja, padahal perannya jauh lebih dari itu. Kebun raya terlibat dalam berbagai kegiatan terstruktur yang difokuskan di bidang hortikultura, ilmu pengetahuan, pendidikan dan konservasi. Jaringan kebun raya mewakili banyak bidang, seperti beragam pengetahuan, keahlian dan sumber daya. Sumber daya ini sangat relevan dengan konservasi, *etnobotani* dan penanganan tanaman secara modern. Misalnya, kebun raya diperkirakan menyimpan setidaknya 100.000 spesies tanaman hidup (hampir 30% dari keanekaragaman hayati di dunia) dan memelihara 250.000 bibit tanaman. Berikut rincian kegiatan didalam kebun botani;

- a. Pelabelan nama pada semua jenis tanaman.
- b. Perlakuan ilmiah untuk semua jenis tanaman, mulai saat ditanam hingga perawatan.

- c. Melakukan kerjasama saling tukar informasi dengan kebun raya lain, lembaga, organisasi dan masyarakat.
- d. Pertukaran benih atau bahan lain dengan kebun raya lain, herbarium atau pusat penelitian (tidak keluar dari pada koridor pedoman konvensi internasional, hukum nasional, serta adat yang berlaku di masyarakat).
- e. Komitmen jangka panjang dalam pertanggungjawaban untuk pemeliharaan koleksi tanaman.
- f. Program penelitian untuk pemeliharaan tanaman taksonomi didalam herbarium.
- g. Pemantauan berkurang atau tidaknya jumlah koleksi tanaman.
- h. Terbuka untuk umum.
- i. Mempromosikan konservasi melalui penyuluhan dan kegiatan pendidikan lingkungan.
- j. Dokumentasi yang tepat untuk semua koleksi tanaman, termasuk yang tumbuh secara liar.
- k. Penelitian mengenai koleksi tanaman yang ada.

## 2. Fungsi kebun raya botani

Fungsi kawasan secara umum terdiri dari;

### a. Fungsi utama

Ada dua fungsi utama kebun raya botani yaitu; RTH dan pariwisata. sebagai ruang terbuka hijau menghasilkan karbon, oksigen dan nitrogen yang berguna mengurangi polusi udara perkotaan. Menurut Peraturan Presiden No.93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya, kebun raya sebagai penyedia jasa lingkungan, penyediaan air tanah dan mendukung komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Sedangkan fungsi pariwisata kawasan ini adalah wadah untuk kegiatan wisata outdoor dimana pengunjung dapat berelaksasi dengan keberadaan aneka jenis tumbuhan di kawasan.

### b. Fungsi pendukung dan penunjang

Fungsi penunjang berguna untuk membantu kelengkapan kegiatan utama dari kawasan kebun raya yang terdiri dari;

- 1) Kegiatan pengelolaan dan pemeliharaan tanaman

- 2) Kegiatan penelitian kondisi fisik, fungsi dan pertumbuhan tanaman
- 3) Kegiatan pemasaran produksi buah-buahan
- 4) Perpustakaan botani
- 5) Lavatory umum
- 6) *Rest area*
- 7) Mushalla
- 8) Parkir kendaraan

**c. Fungsi komersial**

Kawasan wisata terbuka (*outdoor*) yang didalamnya terdapat penjualan taman hias, retail, dan *cafeteria*.

**d. Fungsi servis**

Fungsi servis terdiri dari kegiatan *maintenance* kawasan, konservasi tumbuh-tumbuhan dan kegiatan operasional sistem WTP.

**C. Undang-undang tentang Kebun Raya**

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 secara khusus membahas tentang kebun raya. Isi dari peraturan tersebut adalah sebagai berikut:

**1. Definisi dan peran kebun raya**

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

- a. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara *ex situ* yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi dan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata dan jasa lingkungan.
- b. Pembangunan Kebun Raya adalah kegiatan mendirikan Kebun Raya yang diselenggarakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan, baik merupakan pembangunan baru, lanjutan pembangunan Kebun Raya maupun pengembangan Kebun Raya yang sudah ada.
- c. Konservasi tumbuhan secara *ex situ* adalah upaya pelestarian, penelitian dan pemanfaatan tumbuhan secara berkelanjutan yang dilakukan di luar habitat alaminya.



- d. Koleksi tumbuhan terdokumentasi adalah koleksi tumbuhan Kebun Raya yang datanya tercatat dan terkelola dalam sistem database koleksi yang terstandar.
- e. Infrastruktur pendukung adalah bangunan fisik yang merupakan penunjang terselenggaranya fungsi Kebun Raya.
- f. Unit pengelola adalah unit kerja yang menangani pengelolaan Kebun Raya yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

## 2. Pembangunan Kebun Raya

### a. Umum

Pembangunan Kebun Raya secara umum harus memperhatikan karakteristik Kebun Raya, sebagai berikut:

- 1) memiliki lokasi yang tidak dapat dialih fungsikan
- 2) dapat diakses oleh masyarakat
- 3) memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi; dan
- 4) koleksi tumbuhan ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasinya.

Adapun pembangunan Kebun Raya diselenggarakan melalui tahapan:

- 1) perencanaan;
- 2) pelaksanaan; dan
- 3) pengelolaan.

### b. Perencanaan pembangunan Kebun Raya

Perencanaan pembangunan kebun raya secara teknis membahas antara lain:

- 1) Perencanaan pembangunan Kebun Raya dilakukan melalui kegiatan:
  - a) studi kelayakan lokasi, paling kurang meliputi status lahan, kesesuaian lahan, penentuan lokasi yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan aksesibilitas lokasi;
  - b) inventarisasi dan analisis sumberdaya yang ada;
  - c) inventarisasi kebutuhan infrastruktur pendukung; dan
  - d) penyusunan Rencana Induk (*master plan*).

- 2) Rencana Induk (*master plan*), paling kurang memuat:
    - a) kondisi eksisting;
    - b) analisis tapak;
    - c) analisis sosial dan budaya;
    - d) zonasi Kebun Raya;
    - e) rencana tapak dan rencana utilitas;
    - f) pentahapan pembangunan; dan
    - g) rencana pembiayaan.
  - 3) Rencana Induk (*master plan*) Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Lembaga.
  - 4) Rencana Induk (*master plan*) Kebun Raya yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Lembaga.
  - 5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kementerian, Lembaga dan/atau Pemerintah Daerah.
  - 6) Perencanaan yang dilaksanakan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah harus mendapat pendampingan teknis dari Lembaga.
- c. Perencanaan penataan Kebun Raya

Penataan kebun raya yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden adalah sebagai berikut:

- 1) Penataan kawasan Kebun Raya dilakukan melalui penentuan zona.
- 2) Zona paling kurang mencakup zona penerima, zona pengelola dan zona koleksi:
  - a) zona penerima paling kurang meliputi gerbang utama, loket, pusat informasi dan fasilitas penunjang untuk pengunjung.
  - b) zona pengelola paling kurang meliputi kantor pengelola, pembibitan dan sarana penelitian.
  - c) zona koleksi paling kurang meliputi petak-petak koleksi tumbuhan yang ditentukan berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut.
- 3) Penataan kawasan Kebun Raya dilaksanakan oleh Lembaga atau Pemerintah Daerah.

## D. Elemen-elemen Fisik Perancangan Kota

Perancangan kota khususnya desain kawasan kebun raya botani harus memperhatikan elemen-elemen perancangan yang ada agar kawasan yang dibangun memiliki karakteristik. Hamid Shirvani dalam Arya Putra mengemukakan delapan elemen perancangan kota sebagai berikut:

### 1. Tata guna lahan (*Land use*)

Tata guna lahan (*land use*) merupakan rencana dua dimensi dimana ruang-ruang tiga dimensi akan dibangun dan fungsi-fungsi akan dibentuk. Kebijakan tata guna lahan membentuk hubungan antara sirkulasi/parkir dan kepadatan aktivitas/ kegiatan individual. Pada prinsipnya, pengertian *land use* (tata guna lahan) adalah pengaturan penggunaan lahan untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam mengalokasikan fungsi tertentu, sehingga secara umum dapat memberikan gambaran keseluruhan bagaimana daerah-daerah pada suatu kawasan tersebut seharusnya berfungsi.

### 2. Bentuk dan massa bangunan (*Building form and massing*)

*Building and massing* membahas mengenai bagaimana bentuk dan massa-massa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota serta bagaimana hubungan antar massa yang ada. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antara massa seperti ketinggian bangunan, pengaturan massa bangunan dan lain-lain harus diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk teratur, mempunyai garis langit yang dinamis serta menghindari adanya *lost space* (ruang tidak terpakai).

*Building form and massing* dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penampilan bangunan, yaitu:

- a. Ketinggian bangunan
- b. Kepejalan bangunan
- c. Koefisien lantai bangunan (KLB)
- d. Koefisien dasar bangunan (*Building coverage*)
- e. Garis sempadan bangunan (GSB)
- f. Langgam
- g. Skala
- h. Material

- i. Tekstur
- j. Warna


### 3. Sirkulasi dan parkir (*Sirculation and parking*)

Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari jalan publik, *pedestrian ways* dan tempat-tempat transit yang saling berhubungan akan membentuk pergerakan (suatu kegiatan). Sirkulasi di dalam kawasan merupakan salah satu alat yang paling kuat untuk menstrukturkan lingkungan perkotaan karena dapat membentuk, mengarahkan dan mengendalikan pola aktivitas dalam suatu kota.

Ada tiga pola sirkulasi yang dipaparkan oleh Francis D.K. Ching dalam buku *Arsitektur: Bentuk, Ruang dan Susunannya* sebagai berikut:

#### a. Linear


Semua jalan adalah linear. Jalan yang lurus dapat menjadi unsur pengorganisir yang utama untuk satu deretan ruang-ruang. Sebagai tambahan, jalan dapat melengkung, atau terdiri atas segmen-segmen, memotong jalan yang lain, bercabang-cabang, membentuk kisaran (loop) (Francis D.K.C, 1999).



Gambar 2.2. Model pola sirkulasi linear.  
(Sumber: Franchis D.K.C., 1999)

b. Radial

Tipe Ruang radial merupakan perkembangan dari tipe ruang pertama hanya saja pada tipe ini punggung saling berhadapan sehingga muka mengarah keluar dan tidak ada akses masuk untuk kedalam. Bentuk radial memiliki jalan yang berkembang dari atau berhenti pada sebuah pusat atau titik bersama (Franchis D.K.C., 1999).



Gambar 2.3. Model pola sirkulasi radial.  
(Sumber: Franchis D.K.C., 1999)

c. Spiral


Pola spiral adalah suatu jalan menerus yang bersasal dari titik pusat, berputar mengelilinginya dengan jarak yang berubah (Franchis D.K.C., 1999).



Gambar 2.4. Model pola sirkulasi spiral.  
(Sumber: Franchis D.K.C., 1999)

d. Grid

Bentuk grid terdiri dari dua set jalan-jalan sejajar yang saling berpotongan pada jarak yang sama dan menciptakan bujursangkar atau kawasan-kawasan ruang segiempat (Franchis D.K.C., 1999).



Gambar 2.5. Model pola sirkulasi Grid.  
(Sumber: Franchis D.K.C., 1999)

e. Network

Suatu bentuk jaringan terdiri dari beberapa jalan yang menghubungkan titik-titik tertentu di dalam ruang (Franchis D.K.C., 1999).



Gambar 2.6. Model pola sirkulasi network.  
(Sumber: Franchis D.K.C., 1999)

f. Komposit

Pada kenyataannya, sebuah bangunan umumnya mempunyai suatu kombinasi dari pola-pola sebelumnya. Untuk menghindarkan

terbentuknya orientasi yang membingungkan, suatu susunan hirarki diantara jalur-jalur jalan bisa dicapai dengan membedakan skala, bentuk dan panjangnya.

#### 4. Ruang terbuka (*Open space*)

Ruang luar menurut Kuncoro Jakti dalam Arya Putra adalah suatu sebutan yang diberikan orang atas ruang yang terjadi karena pembatasan alat hanya pada dua unsur atau bidang yaitu alas dan dinding tanpa bidang atap (terbuka).

Rustan Hakim membagi ruang terbuka berdasarkan kegiatan yang terjadi sebagai berikut:

- a. Ruang terbuka aktif, yaitu ruang terbuka yang mengundang unsur-unsur kegiatan yang ada di dalamnya seperti plaza dan tempat bermain.
- b. Ruang terbuka pasif, yaitu ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengundang kegiatan manusia.

#### 5. Alur pejalan kaki (*Pedestrian ways*)

Elemen pejalan kaki harus dibantu dengan interaksi pada elemen-elemen dasar desain tata kota dan harus berkaitan dengan lingkungan kota dan pola-pola aktivitas serta sesuai dengan rencana perubahan atau pembangunan fisik kota (Arya Putra, 2011).

Arya juga mengemukakan bahwa, perubahan-perubahan rasio penggunaan jalan raya yang dapat mengimbangi dan meningkatkan arus pejalan kaki dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pendukung aktivitas di sepanjang jalan, adanya sarana komersial seperti toko, restoran, café.
- b. *Street furniture* berupa pohon-pohon, rambu-rambu, lampu, tempat duduk.

Adapun syarat yang harus terpenuhi pada pedestrian adalah sebagai berikut:

- a. Aman, leluasa dari kendaraan bermotor.
- b. Menyenangkan, dengan rute yang mudah dan jelas yang disesuaikan dengan hambatan kepadatan pejalan kaki.

- c. Mudah, menuju segala arah tanpa hambatan yang disebabkan gangguan naik-turun, ruang yang sempit, dan penyerobotan fungsi lain.
- d. Punya nilai estetika dan daya tarik, dengan penyediaan sarana dan prasarana seperti; taman, bangku, tempat sampah dan lainnya.

Skala pedestrian yang diungkapkan Veronika W. Prabawasari dalam buku Tata Ruang Luar 01 adalah sebagai berikut:

- a. < 300 meter : merupakan jarak yang cukup mudah dicapai dan menyenangkan
- b. 300 – 450 meter : orang masih dapat mencapainya, tetapi mungkin ia akan lebih menyukai dengan kendaraan, terutama bila pengolahan udara dan tata hijau kurang nyaman.
- c. > 450 meter : pada cuaca dan suasana yang umum sudah di luar skala bagi pejalan kaki (di dalam pengertian Arsitektur).

#### 6. Aktifitas pendukung (*Actifity support*)

Aktifitas pendukung adalah semua fungsi bangunan dan kegiatan-kegiatan yang mendukung ruang public suatu kawasan kota. Bentuk, lokasi dan karakter suatu kawasan yang memiliki ciri khusus akan berpengaruh terhadap fungsi, penggunaan lahan dan kegiatan pendukungnya. Aktifitas pendukung tidak hanya menyediakan jalan pedestrian atau plaza tapi juga mempertimbangkan guna dan fungsi utama dan penggunaan elemen-elemen kota yang dapat menggerakkan aktifitas (Arya Putra, 2011).

Meliputi segala fungsi dan aktifitas yang memperkuat ruang terbuka publik, karena aktifitas dan ruang publik saling melengkapi satu sama lain. Pendukung aktifitas tidak hanya berupa sarana pendukung jalur pejalan kaki atau plaza tapi juga pertimbangkan guna dan fungsi elemen kota yang dapat membangkitkan aktifitas seperti pusat perbelanjaan, taman rekreasi, dll.(Arya Putra, 2011).

Menurut Hamid Shirvani dalam Arya Putra, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penerapan desain pendukung aktifitas adalah:



- a. Adanya koordinasi antara kegiatan dengan lingkungan binaan yang dirancang.
- b. Adanya keragaman intensitas kegiatan yang dihadirkan dalam suatu ruang tertentu.
- c. Bentuk kegiatan memperhatikan aspek kontekstual.
- d. Pengadaan fasilitas lingkungan.
- e. Sesuatu yang terukur, menyangkut ukuran, bentuk, lokasi dan fasilitas yang menampung pendukung aktifitas yang bertitik tolak dari skala manusia.

### 7. Penanda (*Signage*)

Penanda menjadi bagian penting pada kawasan yang berguna menjadi identitas atau petunjuk bagi pengguna lahan.

Hamid Shirvani dalam Arya Putra menyatakan pedoman teknis yang harus dilakukan dalam pengadaan penanda sebagai berikut:

- a. Penggunaan papan harus merefleksikan karakteristik kawasan.
- b. Jarak dan ukuran harus memadai dan diatur sedemikian rupa agar menjamin jarak penglihatan dan menghindari kepadatan.
- c. Penggunaan harmonis dengan bangunan arsitektur disekitar lokasi.
- d. Pembatasan penggunaan lampu hias kecuali penggunaan khusus untuk theater dan tempat pertunjukan.
- e. Pembatasan papan iklan yang berukuran besar yang mendominasi.

### 8. Preservasi (*Preservation*)

Hamid Shirvani dalam Arya Putra mengemukakan bahwa preservasi dalam perancangan kota adalah perlindungan terhadap lingkungan tempat tinggal (permukiman) yang ada dan *urban places* (alun-alun, plaza, area perbelanjaan) yang ada dan mempunyai ciri khas, seperti halnya perlindungan terhadap bangunan bersejarah. Manfaat dari adanya preservasi antara lain:

- a. Peningkatan nilai lahan.
- b. Peningkatan nilai lingkungan.
- c. Menghindarkan dari pengalihan bentuk dan fungsi karena aspek komersial.
- d. Peningkatan dari pendapatan dari pajak dan retribusi.

Aturan-aturan dari elemen perancangan kota menjadi dasar dalam merencanakan kawasan kebun raya botani. Perencanaan desain kawasan akan dilanjutkan dengan konsep arsitektur lansekap sebagai aplikasi desain.

## **E. Aplikasi Desain Kawasan Menggunakan Arsitektur Lansekap**

### **1. Definisi Arsitektur Lansekap**

Arsitektur Lansekap adalah korelasi antara alam dan kegiatan aktifitas manusia untuk mengatur dan mengendalikan serta menciptakan ruang-ruang (Veronika W.P dan Agus S., 2012).

Menurut ASLA (*American Society of Landscape Architecture*) yang dikutip dari [www.asla.org/yourpath/docs/WhatISLA.pdf](http://www.asla.org/yourpath/docs/WhatISLA.pdf) diakses pada 17 desember 2014 pukul 20:08 WITA, Arsitektur Lansekap adalah suatu seni perancangan atau desain dan juga merupakan suatu perencanaan atau *planning* yang merupakan pengolahan suatu lahan, mengatur unsur-unsur yang terdapat di alam dan juga unsur buatan manusia dengan melalui aplikasi ilmu pengetahuan dan budaya serta menitik beratkan pada konservasi sumberdaya dan pengendaliannya untuk menciptakan lingkungan yang bermanfaat dan menyenangkan.

### **2. Konsep dasar Arsitektur Lansekap di Indonesia**

Konsep dasar Arsitektur Lansekap yang ada di Indonesia merupakan ciri desain yang dipengaruhi oleh budaya lokal. Keragaman konsep Arsitektur Lansekap di Indonesia dapat menjadi acuan dalam perancangan kawasan kebun raya botani. Ragam konsep dasar Arsitektur Lansekap yang dikutip dari Veronika W.P dalam buku Tata Ruang Luar 01 adalah sebagai berikut:

#### **a. Nuansa Etnis**

Nuansa etnis merupakan *style* tradisional yang disesuaikan dengan daerah setempat. Konsep etnis dijumpai pada lansekap di Yogyakarta, Jawa Barat serta Bali.

#### **b. *Style* natural atau alami**

*Style* natural menghadirkan suara gemericik air atau suara gemuruh air terjun, penggunaan batu artifisial, dilengkapi aneka fauna taman (seperti ikan hias maupun burung hias).

Penataan taman pada *style* natural yaitu tanaman dibiarkan tumbuh liar tanpa pengarahan yang berarti, namun tetap terpelihara. Tanaman pembatas lahan maupun tanaman semak/perdu sengaja dibaurkan, begitu pula dengan pohon-pohon besar, seolah-olah pohon tumbuh di dalam hutan.

c. *Style* Tropis

*Style* tropis ditandai dengan adanya tanaman palem-paleman seperti palem botol, palem merah, pakis haji, sikas, cemara udang dan sebagainya, serta penggunaan beberapa tanaman langka yang hanya tumbuh di daerah tropis.

d. Taman apotik hidup

Penggunaan tanaman yang dapat berfungsi atau dapat digunakan menanam tanaman obat atau dapur hidup disebut taman apotik hidup. Tanaman di dalam taman apotik hidup antara lain; kedondong laut (*Notophanax frusticosa*), Pisang (*Musa paradisiaca*), Daun Katuk (*Sauropus Androgynus*), Daun Sirih (*Piper Betle*) dan Kumis Kucing (*Ortosiphon grandiflorus*).

### 3. Material Arsitektur Lansekap

Material Arsitektur Lansekap yang dikutip dari Rustan Hakim pada buku Arsitektur Lansekap secara garis besar terbagi atas dua bagian yaitu;

a. Material keras (*Hard materials*)

Material keras merupakan infrastruktur kawasan yang dibuat dari perkerasan. Material keras dibagi dalam lima kelompok besar yaitu:

- 1) Material keras alami (jenis-jenis kayu seperti; kayu hitam, ulin, sawo kecil, jati, damar dan jeunjing)
- 2) Material keras alami dari potensi geologi (batu-batuan, pasir dan batu bata)
- 3) Material keras buatan bahan metal (aluminium, besi, perunggu, tembaga dan baja)
- 4) Material keras buatan sintesis/tiruan (bahan *plastic* atau *fiberglass*)
- 5) Material keras buatan kombinasi (beton dan *plywood*)

b. Material lunak (*Soft materials*)

Material lunak yang dimaksud adalah vegetasi seperti jenis tumbuh-tumbuhan yang akan diaplikasikan pada kawasan kebun raya botani. Jenis tumbuh-tumbuhan dipilih berdasarkan kemampuan tumbuhan untuk bertahan hidup dengan iklim di Makassar. Tumbuhan iklim tropis merupakan jenis yang tepat.

Gembong Tjitrosoepomo dalam buku Taksonomi tumbuhan mengklasifikasikan tumbuh-tumbuhan beriklim tropis dengan pengelompokan jenis tanaman dari buku Tata Ruang Luar 01 sebagai berikut:

1) Tanaman semak pendek

Tanaman jenis semak pendek merupakan tanaman dengan ketinggian mulai dari nol sampai setinggi mata kaki, tanaman ini terutama digunakan sebagai penutup tanah (*groundcovers*) (Veronica W. Prabawasari, 2011). Jenis-jenis tanaman semak pendek iklim tropis sebagai berikut:

**Tabel 2.1. Jenis tanaman semak pendek iklim tropis**

No	Nama Latin	Nama Lokal
1	<i>Maranta ornata</i>	Maranta batik
2	<i>Maranta macoyana</i>	Maranta antic
3	<i>Aglaonema picta</i>	Beras tumpah
4	<i>Aglaonema commotatum</i>	Ari rejeki
5	<i>Pilea cadiarei nana</i>	Mutiara
6	<i>Pepromia argyreia</i>	Daun ringgit/ utrip putih
7	<i>Peperomia caperata</i>	Peperomia keriput
8	<i>Cyperus alternifolius</i>	Rumput payung
9	<i>Adiantum cappilus-veneris</i>	Suplir daun lebar
10	<i>Sansevieria trifasciata laurentii</i>	Lidah mertua/ strip kuning
11	<i>Sansevieria trifasciata craigii</i>	Lidah mertua/ abu-abu
12	<i>Sansevieria trifasciata hahnii</i>	Lidah mertua/pendek abu-abu
13	<i>Sansevieria trifasciata aureahahnii</i>	Lidah mertua/pendek strip kuning
14	<i>Nephrolepis exaltata bostoniensis</i>	Pakis-kelabang/serit/krul

15	<i>Caladium bibolor</i>	Keladi hias
16	<i>Anthurium scherzerianum</i>	Kuping gajah
17	<i>Jacobinia carnea</i>	Air mancur
18	<i>Calanchoe pinnata</i>	Cocor bebek
19	<i>Strobilantes dyerianus</i>	Daun samarinda
20	<i>Solanum capsicastrum</i>	Cabe hias/buah seperti tomat
21	<i>Haemanthus katherinae</i>	Kembang desember
22	<i>Crassula arborescens</i>	Krasula/katis daun picisan
23	<i>Bilbergia autana</i>	Nanas-nanasan

Sumber: Gembong Tjitrosoepomo dan Veronica W.P.

## 2) Tanaman border

Tanaman border merupakan tanaman dengan fungsi sebagai pembatas ruang. Tanaman border dibedakan tanaman yang berdaun indah serta tanaman yang berbunga indah (Veronica W. Prabawasari, 2011), jenis tanaman border tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Tanaman border iklim tropis**

No	Nama Latin	Nama Lokal
<b>Jenis yang berdaun indah</b>		
1	<i>Codiaeum variegatum</i>	Jawer kotok/ miana
2	<i>Cordyline terminalis</i>	Andong setambul
3	<i>Dracaena fragrans</i>	Andong hijau strip kuning
4	<i>Dracaena marginata</i>	Andong coklat pinggiran merah
5	<i>Dracaena godseffianag</i>	Andong bintik-bintik emas
6	<i>Pleomele reflexa</i>	Andong Malaysia
7	<i>Pleomele reflexa 'song of india'</i>	andong antic/ song of india
8	<i>Heliconia bihai</i>	Pisang bugis
9	<i>Heliconia collinsiana</i>	Pisang hawai/ bunga gantung
10	<i>Heliconia wagneriana</i>	Pisang hawai/ bunga tegak kuning
11	<i>Sterlitzia reginac</i>	Pisang bunga surgawi ( <i>bird of paradise</i> )

12	<i>Yatropa padagrica</i>	Jarak hias
13	<i>Jasminum sambac</i>	Melati
14	<i>Jasminum grandicflorum</i>	Melati-menur
15	<i>Jasminum multiforum</i>	Melati gambir
16	<i>Nothophanax fruticosum</i>	Kedondong laut
17	<i>Nothophanax sculaterium</i>	Daun mangkoka
18	<i>Polyscias balfouriana 'peacockii'</i>	Kedondong merak
19	<i>Ixora javanica</i>	Soka besar
20	<i>Gardenia jasminoides</i>	Cempaka piring
21	<i>Aloe arborescens/ zanzam</i>	Lidah buaya
22	<i>Caladium bicocor</i>	Keladi dwiwarna
23	<i>Begonia ricinifolia</i>	Begonia/ daun hijau tua
24	<i>Begonia semporflorens</i>	Begonia/ daun hijau bergaris putih
25	<i>Begonia argenteo-guttata</i>	Begonia/ daun lebar bintik-bintik
26	<i>Begonia rex</i>	Begonia antic
27	<i>Solanum mammosum</i>	Terong susu
28	<i>Iresine herbatii</i>	Bayam merah
29	<i>Strobhilantes dyerianus</i>	Daun samarinda
30	<i>Alocasia macroryza</i>	Talas besar
31	<i>Calanchoe lancifolia</i>	Cocor bebek
32	<i>Calathea lanchifolia</i>	Maranta pedang
33	<i>Aucuba japonica</i>	Akuba jepang
34	<i>Eunimus japonicus</i>	Yonimus jepang
<b>Jenis yang berbunga indah</b>		
1	<i>Canna india</i>	Kana
2	<i>Canna hortensis</i>	Kana bunga tasbih
3	<i>Zinnia elegans</i>	Kembang kertas/ sinnia
4	<i>Dahlia sp.</i>	Macam-macam dahlia
5	<i>Chryssanteum sp.</i>	Macam-macam krisan
6	<i>Catharhantus roseus/ vinca rosea/ lochnera rosea</i>	Tapak dara/ kembang serdadu

7	<i>Pittosporum tobira</i>	Kamboja jepang
8	<i>Impatiens balsamina</i>	Pacar-air
9	<i>Mirabilis yalapa</i>	Kembang pukul empat

Sumber: Gembong Tjitrosoepomo dan Veronica W.P.

### 3) Tanaman pohon

Tanaman pohon merupakan tanaman yang dapat berfungsi sebagai tanaman pengatap dengan ketinggian sama dengan tinggi tubuh sampai beberapa meter yaitu  $\pm$  3-5 meter (Veronica W. Prabawasari, 2011). Tanaman pohon dibedakan tanaman perdu serta tanaman peneduh/ perindang, jenis tanaman pohon adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Tanaman pohon iklim tropis**

No	Nama Latin	Nama Lokal
<b>Jenis tanaman perdu/ pohon hias</b>		
1	<i>Terminalia catappa</i>	Ketapang
2	<i>Khaya senegalensis</i>	Pohon kaya/ pohon komdak
3	<i>Picus elastic decora</i>	Karet hias/ belang-belang
4	<i>Pilicilium depiciens</i>	Kerai payung
5	<i>Lagerstroemia speciosa</i>	Bungur besar
6	<i>Lagerstroemia indica</i>	Bungur sakura
<b>Jenis pohon peneduh/ perindang</b>		
1	<i>Accasia auriculiformis</i>	Akasia
2	<i>Pterocarpus indicus</i>	Angsana
3	<i>Swietenia mahagoni</i>	Mahagoni
4	<i>Polyalthea longifolia</i>	Glodokan
5	<i>Samanea saman</i>	Trambesi
6	<i>Canarium commune</i>	Kenari
7	<i>Muntingia callabura</i>	Talok

Sumber: Gembong Tjitrosoepomo dan Veronica W.P.

4) Tanaman pergola

Tanaman pergola biasanya merupakan tanaman merambat dan menjalar tumbuh pada pergola. Tanaman pergola dibedakan tanaman yang berdaun indah, tanaman yang berbunga indah serta tanaman pagar (Veronica W. Prabawasari, 2011), jenis tanaman pergola tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4. Tanaman pergola iklim tropis**

No	Nama Latin	Nama Lokal
<b>Jenis yang berbunga indah</b>		
1	<i>Stephanotis floribunda</i>	Stepanot
2	<i>Kaccura bennettii</i>	Kembang irian/ merah
3	<i>Maccuna syvestrys</i>	Kembang irian/ putih
4	<i>Strongilodon macrobotrys</i>	Kembang irian/ biru
5	<i>Antigonon letotus</i>	Air mata pengantin
6	<i>Clerodendron thomsonse</i>	Nona makan sirih
7	<i>Quamoelit pinnata</i>	Sangga-langit
8	<i>Passiflora caerulea</i>	Markisa
9	<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Bugenvil
10	<i>Alamanda cathartica</i>	Alamanda
<b>Jenis yang berdaun indah</b>		
1	<i>Scindapsus aureus</i>	Sirih-gading
2	<i>Cissus discolor</i>	Perambat lurik
3	<i>Coccigera hookerii</i>	Daun 'markisa'
4	<i>Asparagus plumosus</i>	Daun asparaga
<b>Jenis tanaman pagar</b>		
1	<i>Malphigia coccigera</i>	Teh-tehan
2	<i>Bambusa multiplex</i>	Bambu china
3	<i>Murraya paniculata</i>	Kemuning
4	<i>Nothopanax scutellarium</i>	Kedondong mangkok



5	<i>Nothopanax fruticosum</i>	Kedondong laut
---	------------------------------	----------------

Sumber: Gembong Tjitrosoepomo dan Veronica W.P.

#### 5) Tanaman keluarga palem

Tanaman palem memiliki beraneka ragam jenis. Palm selalu merebut perhatian karena keindahan tajuknya yang sempurna. Palm mempunyai jenis yang ramping hingga yang kekar meraksasa (Veronica W. Prabawasari, 2011). Berikut merupakan jenis-jenis palem:

**Tabel 2.5. Tanaman keluarga palem iklim tropis.**

No	Nama Latin	Nama Lokal
1	<i>Cocos capitata</i>	Kelapa gading
2	<i>Berassusa flabellifer</i>	Siwalan
3	<i>Chrysalidocarpus lutescens</i>	Palem kuning/ hijau
4	<i>Chamaedera elegans</i>	Palem cantik
5	<i>Oroedoxa regia</i>	Palem raja
6	<i>Iguanura macrostachya</i>	Pinang nera

Sumber: Gembong Tjitrosoepomo dan Veronica W.P.

Jenis-jenis tumbuhan yang telah disebutkan pada hakikatnya membutuhkan energi untuk bertahan hidup. Kehidupan tumbuh-tumbuhan selalu bergantung pada ketersediaan air, untuk itu tanaman perlu dibuatkan sistem pengolahan air untuk kemudian bersinergi dengan sistem WTP.

## F. Penjabaran sistem WTP (*Water Treatment Plant*)

### 1. Bangunan/bak WTP

*Water Treatment Plant* atau lebih populer dengan akronim WTP adalah bangunan utama pengolahan air bersih (Fandeli Chafid, 1995). Fandeli Chafid juga menerangkan bahwa secara umum bangunan WTP terdiri dari 4 bagian, yaitu : bak koagulasi, bak flokulasi, bak sedimentasi, dan bak filtrasi.

#### a. Koagulasi

Dari bangunan *intake*, air akan dipompa ke bak koagulasi. Pada proses koagulasi dilakukan proses destabilisasi partikel koloid, karena pada dasarnya air sungai atau air-air kotor biasanya berbentuk koloid dengan berbagai partikel koloid yang terkandung di dalamnya. Destabilisasi partikel koloid ini bisa dengan penambahan bahan kimia berupa tawas, ataupun dilakukan secara fisik dengan pengadukan cepat (*rapid mixing*), hidrolis (terjunan atau *hydrolic jump*), maupun secara mekanis (menggunakan batang pengaduk). Biasanya pada WTP dilakukan dengan cara hidrolis berupa *hydrolic jump*. Lamanya proses adalah 30 – 90 detik. Proses Koagulasi Secara Mekanis dengan mesin pemutar.

b. Flokulasi

Setelah dari unit koagulasi, selanjutnya air akan masuk ke dalam unit flokulasi. Unit ini berfungsi untuk membentuk dan memperbesar flok. Teknis flokulasi adalah dengan dilakukan pengadukan lambat (*slow mixing*).

c. Filtrasi

Setelah proses sedimentasi, proses selanjutnya adalah filtrasi. Unit filtrasi untuk menyaring dengan media berbutir. Media berbutir ini biasanya terdiri dari antrasit, pasir silica, dan kerikil silica dengan ketebalan berbeda dan dilakukan secara grafitasi.

Untuk proses tambahan, dilakukan disinfeksi berupa penambahan chlor, ozonisasi, UV, pemabasan, dan lain-lain sebelum masuk ke bangunan selanjutnya, yaitu reservoir.

d. Reservoir

Setelah dari WTP dan berupa *clear water*, sebelum didistribusikan, air masuk ke dalam reservoir. Reservoir ini berfungsi sebagai tempat penampungan sementara air bersih sebelum didistribusikan melalui pipa-pipa secara grafitasi. Reservoir biasanya diletakkan di tempat dengan elevasi lebih tinggi daripada tempat-tempat yang menjadi sasaran distribusi. Reservoir terletak diatas bukit atau gunung.

Gabungan dari unit-unit pengolahan air ini disebut IPA (Instalasi Pengolahan Air). Untuk menghemat biaya pembangunan, biasanya Intake,

WTP, dan Reservoir dibangun dalam satu kawasan dengan ketinggian yang cukup tinggi, sehingga tidak diperlukan pumping station dengan kapasitas pompa dorong yang besar untuk menyalurkan air dari WTP ke reservoir. Air bersih siap untuk didistribusikan melalui pipa-pipa dengan berbagai ukuran ke tiap daerah distribusi setelah dari reservoir.

## 2. Proses WTP

Menurut Nusa Idaman Said, WTP atau pengolahan air limbah menjadi air bersih dapat dilakukan melalui beberapa proses antara lain:

### a. Proses aerasi kontak

Proses ini merupakan pengembangan dari proses lumpur aktif dan proses biofilter. Pengolahan air limbah dengan proses aerasi kontak ini terdiri dari dua bagian yakni pengolahan primer dan pengolahan sekunder sebagai berikut:


#### 1) Pengolahan primer

Pada pengolahan primer, air limbah dialirkan melalui saringan kasar (*bar screen*) untuk menyaring sampah yang berukuran besar seperti sampah daun, kertas dan plastik. Setelah melalui *screen* air limbah dialirkan ke bak pengendap awal, untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran lainnya. *Bar screen* selain sebagai bak pengendapan, juga berfungsi sebagai bak pengontrol aliran.

#### 2) Pengolahan sekunder

Proses pengolahan sekunder ini terdiri dari bak kontak anaerob (*anoxic*) dan bak kontak aerob. Air limpasan dari bak pengendap awal dipompa dan dialirkan ke bak sedimentasi, kemudian air limbah mengalir ke bak kontak anaerob dengan arah aliran dari bawah ke atas (*Up flow*). Di dalam bak kontak anaerob tersebut diisi dengan media dari bahan plastik atau kerikil/batu split. Jumlah bak kontak anaerob ini dapat dibuat lebih dari satu sesuai dengan kualitas dan jumlah air baku yang akan diolah. Air limpasan dari bak kontak anaerob dialirkan ke bak aerasi. Di dalam bak aerasi ini diisi dengan media dari bahan pasltik (*polyethylene*), batu apung atau bahan serat, sambil diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikro

organisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media. Dengan demikian air limbah akan kontak dengan mikro-organisme yang tersuspensi dalam air maupun yang menempel pada permukaan media yang mana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi penguraian zat organik. Proses ini sering di namakan Aerasi Kontak (*Contact Aeration*). Dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Di dalam bak ini lumpur aktif yang mengandung massa mikro-organisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Air limpasan (*over flow*) dialirkan ke bak khlorinasi. Di dalam bak kontaktor khlor ini air limbah dikontakkan dengan senyawa khlor untuk membunuh micro-organisme patogen. Air olahan, yakni air yang keluar setelah proses khlorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Dengan kombinasi proses anaerob dan aerob tersebut selain dapat menurunkan zat organik (BOD, COD), cara ini dapat menurunkan konsentrasi nutrient (nitrogen) yang ada dalam air limbah. Dengan proses ini air limbah rumah sakit dengan konsentrasi BOD 250 -300 mg/l dapat di turunkan kadar BOD nya menjadi 20 -30 mg/l. Skema proses pengolahan air limbah rumah sakit dengan sistem aerasi kontak dapat dilihat pada gambar III.5. Surplus lumpur dari bak pengendap awal maupun akhir ditampung ke dalam bak pengering lumpur, sedangkan air resapannya ditampung kembali di bak penampung air limbah.



Gambar 2.5. Diagram proses pengolahan air limbah dengan proses aerasi kontak (Sumber: Nusa Idaman Said, 2008)

Adapun keunggulan Proses Aerasi Kontak :

- 1) Pengelolaannya sangat mudah.

- 2) Biaya operasinya rendah.
  - 3) Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, Lumpur yang dihasilkan relatif sedikit.
  - 4) Dapat menghilangkan nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan eutrofikasi.
  - 5) Suplai udara untuk aerasi relatif kecil.
  - 6) Dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup besar.
- b. Proses biofilter “*up flow*”


Proses pengolahan air limbah dengan biofilter “*up flow*” ini terdiri dari bak pengendap, ditambah dengan beberapa bak biofilter yang diisi dengan media kerikil atau batu pecah, plastik atau media lain. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri anaerobik atau facultatif aerobik. Bak pengendap terdiri atas 2 ruangan, yang pertama berfungsi sebagai bak pengendap pertama, *sludge digestion* (pengurai lumpur) dan penampung lumpur sedangkan ruang kedua berfungsi sebagai pengendap kedua dan penampung lumpur yang tidak terendapkan di bak pertama, dan air luapan dari bak pengendap dialirkan ke media filter dengan arah aliran dari bawah ke atas. Permukaan filter setelah beberapa hari operasi akan tumbuh lapisan film mikro-organisme. Mikro-organisme inilah yang akan menguraikan zat organik yang belum sempat terurai pada bak pengendap. Air luapan dari biofilter kemudian dibubuhi dengan klorin atau kaporit untuk membunuh mikroorganisme patogen, kemudian dibuang langsung ke sungai atau saluran umum (Suntzu, 2013). Skema proses pengolahan air limbah dengan biofilter “*Up flow*” dapat dilihat seperti terlihat dalam Gambar 2.9.

Biofilter “*Up flow*” ini mempunyai dua fungsi yang menguntungkan dalam proses pengolahan air buangan yakni antara lain :

- 1) Adanya air buangan yang melalui media kerikil yang terdapat pada biofilter lama kelamaan mengakibatkan timbulnya lapisan lendir yang menyelimuti kerikil atau yang disebut juga ***biological film***. Air limbah yang masih mengandung zat organik yang belum teruraikan pada bak

pengendap bila melalui lapisan lendir ini akan mengalami proses penguraian secara biologis. Efisiensi biofilter tergantung dari luas kontak antara air limbah dengan mikro-organisme yang menempel pada permukaan media filter tersebut. Bidang kontak yang semakin luas membuat efisiensi penurunan konsentrasi zat organiknya (BOD) makin besar. Proses biofilter selain menghilangkan atau mengurangi konsentrasi BOD, dapat juga mengurangi konsentrasi padatan tersuspensi atau suspended solids (SS) dan konsentrasi total nitrogen dan posphor.


- 2) Biofilter juga berfungsi sebagai media penyaring air limbah yang melalui media ini. Air limbah yang mengandung suspended solids dan bakteri E.coli setelah melalui filter ini akan berkurang konsentrasinya. Efisiensi penyaringan akan sangat besar karena dengan adanya **biofilter up flow** yakni penyaringan dengan sistem aliran dari bawah ke atas akan mengurangi kecepatan partikel yang terdapat pada air buangan dan partikel yang tidak terbawa aliran ke atas akan mengendapkan di dasar bak filter. Sistem biofilter *Up flow* ini sangat sederhana, operasinya mudah dan tanpa memakai bahan kimia serta tanpa membutuhkan energy (Nusa Idaman Said, 2008). Proses ini sesuai digunakan untuk mengolah air limbah dengan kapasitas yang tidak terlalu besar.



Gambar 2.6. Diagram proses pengolahan air limbah dengan sisten biofilter “Up flow”. (Sumber: Nusa Idaman Said, 2008)

c. Proses dengan sistem *biofilter anaerob-aerob*

Proses pengolahan dengan *biofilter anaerob-aerob* merupakan pengembangan dari proses proses biofilter anaerob dengan proses aerasi kontak. Pengolahan air limbah dengan proses *biofilter anaerob-aerob* terdiri dari beberapa bagian yakni bak pengendap awal, biofilter anaerob (anoxic), biofilter aerob, bak pengendap akhir, dan jika perlu dilengkapi dengan bak kontaktor khlor. Air limbah yang berasal dari rumah tangga dialirkan melalui saringan kasar (*bar screen*) untuk menyaring sampah yang berukuran besar seperti sampah daun, kertas dan plastik. Air limbah setelah melalui screen, air dialirkan ke bak pengendap awal untuk mengendapkan partikel lumpur, pasir dan kotoran lain. Bak pengendapan juga berfungsi sebagai bak pengontrol aliran, serta bak pengurai senyawa organik yang berbentuk padatan, *sludge digestion* (pengurai lumpur) dan penampung lumpur (Nusa Idaman Said, 2008).



Gambar 2.7. Penampang bak pengurai Anaerob. (Sumber: Nusa Idaman Said, 2008)

Air limpasan dari bak pengendap awal selanjutnya dialirkan ke bak kontaktor anaerob dengan arah aliran dari atas ke dan bawah ke atas. Di dalam bak kontaktor anaerob tersebut diisi dengan media dari bahan plastik atau kerikil/batu split. Jumlah bak kontaktor anaerob ini bisa dibuat lebih dari satu sesuai dengan kualitas dan jumlah air baku yang akan diolah. Penguraian zat-zat organik yang ada dalam air limbah dilakukan oleh bakteri anaerobik atau fakultatif aerobik Setelah beberapa hari operasi, pada permukaan media filter akan tumbuh lapisan film mikro-organisme. Mikro-organisme inilah yang akan menguraikan zat organik

yang belum sempat terurai pada bak pengendap. Air limpasan dari bak kontak anaerob dialirkan ke bak kontak aerob. Di dalam bak kontak aerob ini diisi dengan media dari bahan kerikil, paslitik (*polyethylene*), batu apung atau bahan serat, sambil diaerasi atau dihembus dengan udara sehingga mikro organisme yang ada akan menguraikan zat organik yang ada dalam air limbah serta tumbuh dan menempel pada permukaan media (Nusa Idaman Said, 2008).


Air limbah akan kontak dengan mikro-organisme yang tersuspensi dalam air maupun yang menempel pada permukaan media yang mana hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi penguraian zat organik, deterjen serta mempercepat proses nitrifikasi, sehingga efisiensi penghilangan ammonia menjadi lebih besar. Proses ini sering di namakan Aerasi Kontak (*Contact Aeration*). Dari bak aerasi, air dialirkan ke bak pengendap akhir. Di dalam bak ini lumpur aktif yang mengandung massa mikro-organisme diendapkan dan dipompa kembali ke bagian inlet bak aerasi dengan pompa sirkulasi lumpur. Air limpasan (*over flow*) dialirkan ke bak khlorinasi. Air limbah dikontakkan dengan senyawa khlor untuk membunuh mikro-organisme pathogen pada bagian dalam bak kontak khlor. Air olahan, yakni air yang keluar setelah proses khlorinasi dapat langsung dibuang ke sungai atau saluran umum. Dengan kombinasi proses anaerob dan aerob tersebut selain dapat menurunkan zat organik (BOD, COD), ammonia, deterjen, padatan tersuspensi (SS), fosfat dan lainnya (Nusa Idaman Said, 2008). Skema proses pengolahan air limbah rumah tangga dengan sistem *biofilter anaerob-aerob* dapat dilihat pada Gambar 2.10.



**Tabel 2.6. Efisiensi pengoalahan air limbah dengan proses biofilter “Up flow”**

CONTOH AIR	BOD		COD		SS		T-N		MBAS		COLI	
	mg/lt	%	mg/lt	%	mg/lt	%	mg/lt	%	mg/lt	%	MPN/ 100 ml	%
Air (1)	235,93		483,43		249		68,87		11,52		17.670	
Limbah												
(2)	76,73	67,48	173,38	64,14	79,75	67,97	49,90	27,54	9,45	17,97	11.500	34,92
Air (3)	68,49	70,87	145,82	69,84	55,25	77,81	43,49	36,85	8,03	30,29	6.130	65,31
Olahan (4)	62,54	73,49	137,97	71,47	44,06	82,33	39,79	42,22	6,66	42,19	4.500	74,53
(5)	45,01	80,92	108,61	77,53	33	86,75	32,2	53,24	5,26	54,33	3.100	82,46

(Sumber: Nusa Idaman Said, 2008)



Gambar 2.8. Diagram proses pengolahan air limbah rumah tangga (domestik) dengan proses *biofilter anaerob-aerob*. (Sumber: Nusa Idaman Said, 2008)

Proses dengan Biofilter “Anaerob-Aerob” ini mempunyai beberapa keuntungan yakni :

- 1) Air buangan yang melalui media kerikil yang terdapat pada biofilter mengakibatkan timbulnya lapisan lendir yang menyelimuti kerikil atau yang disebut juga biological film. Air limbah yang masih mengandung zat organik yang belum teruraikan pada bak pengendap bila melalui lapisan lendir ini akan mengalami proses penguraian secara biologis.


Efisiensi biofilter tergantung dari luas kontak antara air limbah dengan mikro-organisme yang menempel pada permukaan media filter tersebut. Makin luas bidang kontakannya maka efisiensi penurunan konsentrasi zat organiknya (BOD) makin besar. Selain menghilangkan atau mengurangi konsentrasi BOD dan COD, cara ini dapat juga mengurangi konsentrasi padatan tersuspensi atau suspended solids (SS), deterjen (MBAS), ammonium dan posphor.

- 2) Biofilter juga berfungsi sebagai media penyaring air limbah. Konsentrasi air limbah yang mengandung suspended solids dan bakteri E.coli setelah melalui filter ini akan berkurang. Efisiensi penyaringan akan sangat besar karena dengan adanya biofilter *up flow* yakni penyaringan dengan sistem aliran dari bawah ke atas akan mengurangi kecepatan partikel yang terdapat pada air buangan dan partikel yang tidak terbawa aliran ke atas akan mengendapkan di dasar bak filter. Sistem biofilter anaerob-aerob ini sangat sederhana, operasinya mudah dan tanpa memakai bahan kimia serta tanpa membutuhkan energi. Proses anaerob-aerob sesuai digunakan untuk mengolah air limbah dengan kapasitas sedang, yakni untuk pengguna lahan sepuluh hingga lima puluh orang.
- 3) Kombinasi proses “Anaerob-Aerob”, efisiensi penghilangan senyawa fosfor menjadi lebih besar bila dibandingkan dengan proses anaerob atau proses aerob. Fenomena proses penghilangan fosfor oleh mikroorganisme pada proses pengolahan anaerob-aerob dapat diterangkan seperti pada Gambar III.8. Senyawa fosfor anorganik yang ada dalam sel-sel mikroorganisme akan keluar sebagai akibat hidrolisa senyawa fosfor selama berada pada kondisi anaerob. Energi yang dihasilkan digunakan untuk menyerap BOD (senyawa organik) yang ada di dalam air limbah. Efisiensi penghilangan BOD akan berjalan baik apabila perbandingan antara BOD dan fosfor (P) lebih besar 10. Senyawa fosfor terlarut akan diserap oleh bakteri/mikroorganisme dan akan sintesa menjadi polyphospat dengan menggunakan energi yang dihasilkan oleh proses oksidasi

senyawa organik (BOD) selama berada pada kondisi aerob. Kombinasi proses anaerob-aerob dapat menghilangkan BOD maupun fosfor dengan baik. Proses ini dapat digunakan untuk pengolahan air limbah dengan beban organik yang cukup besar (Nusa Idaman Said, 2008).

Adapun beberapa keunggulan proses pengolahan air limbah dengan biofilter anaerob-aerob antara lain yakni :

- 1) Pengelolaannya sangat mudah.
- 2) Biaya operasinya rendah.
- 3) Dibandingkan dengan proses lumpur aktif, Lumpur yang dihasilkan relatif sedikit.
- 4) Dapat menghilangkan nitrogen dan fosfor yang dapat menyebabkan eutropikasi.
- 5) Suplai udara untuk aerasi relatif kecil.
- 6) Dapat digunakan untuk air limbah dengan beban BOD yang cukup besar.
- 7) Dapat menghilangkan padatan tersuspensi (SS) dengan baik.



Gambar 2.9. Proses penghilangan fosfor oleh mikroorganisme di dalam proses pengolahan “Anaerob-Aerob”. (Sumber: Nusa Idaman Said, 2008)

### 3. Prinsip dasar WTP

Prinsip dasar WTP dalam menjernihkan air terdiri dari beberapa metode sebagai berikut:

#### a. Prinsip dengan metode fisika

Penyaringan merupakan proses pemisahan antara padatan/koloid dengan cairan. Proses penyaringan dapat merupakan proses wal (primary treatment) atau penyaringan dari proses sebelumnya (Alamsjah, 2006).

Apabila air olahan mempunyai padatan dengan ukuran seragam, saringan yang digunakan adalah *single medium*. Sebaiknya bila ukuran padatan beragam, digunakan saring *dual medium* atau *three medium*. Penyaringan air olahan yang mengandung padatan beragam dari ukuran besar sampai kecil/halus. Penyaringan dilakukan dengan cara membuat saringan bertingkat, yaitu saringan kasar, saringan sedang sampai saringan halus. Untuk merancang system penyaringan ini perlu penelitian terlebih dahulu terhadap beberapa faktor sebagai berikut:


- 1) Jenis limbah padat (terapung atau tenggelam)
- 2) Ukuran padatan: ukuran yang terkecil dan ukuran yang terbesar
- 3) Perbandingan ukuran kotoran padatan besar dan kecil
- 4) Debit air olahan yang akan diolah

Bentuk dan jenis saringan terdapat berbagai bentuk. Penyaringan bahan padatan kasar menggunakan saringan berukuran 5 -20 mm, sedangkan padatan yang halus (hiperfiltrasi) dapat menggunakan saringan yang lebih halus lagi. Saringan ini diusahakan mudah diangkat dan dibersihkan. Bahan untuk penyaringan kasar dapat terbuat dari logam tahan karat seperti stainless steel, kawat tembaga, batu kerikil, batu bara, karbon aktif. Penyaringan untuk padatan yang halus dapat menggunakan kain polyester atau pasir. Jenis saringan yang bisa digunakan adalah saringan bergetar, barscreen racks, dan bak penyaringan saringan pasir lambat. Jenis saringan yang banyak digunakan adalah saringan bak pasir dan batuan. Saringan pasir menggunakan batu kerikil dan pasir. Pasir yang baik untuk penyaringan adalah pasir kuasa (Alamsjah, 2006).

Jenis saringan menurut konstruksinya dibedakan menjadi saringan miring, saringan pembawa, saringan sentrifugal dan drum berputar. Kecepatan penyaringan dikelompokkan menjadi tiga:

- 1) *Single medium*: saringan untuk menyaring air yang mengandung padatan dengan ukuran seragam
- 2) *Dual medium*: saringan untuk menyaring air limbah yang didominasi oleh dua ukuran padat
- 3) *Three medium*: saringan untuk menyaring air limbah yang mengandung 3 ukuran padatan

Gambarnya seperti dibawah ini:




Gambar 2.10. sistem penjernihan air dengan saringan pasir. (Sumber: Alamsjah, 2006)

Ukuran filter dibagi menjadi:


- 1) Pasir sangat kasar (*very coarse sand*) : 2 – 1 mm
- 2) Pasir kasar (*coarse sand*) : 1 – 0,5 mm
- 3) Pasir sedang (*medium sand*) : 0,5 – 0,25 mm
- 4) Pasir halus (*fine sand*) : 0,25 – 0,1 mm
- 5) Pasir sangat halus (*very fine sand*) : 0,1 – 0,05 mm

Sistem aliran air olahan dalam sistem filtrasi terdiri dari beberapa jenis. Penentuan aliran ini memperhatikan sifat dari limbah padat yang akan difiltrasi. Sistem aliran filtrasi dibagi menjadi empat sistem, yaitu aliran horizontal, aliran gravitasi, aliran dari bawah ke atas dan aliran ganda (Alamsjah, 2006).


Gambar model aliran filter:




Gambar 2.11. Sistem penjernihan air dengan sistem filtrasi. (Sumber: Alamsjah, 2006)




Gambar 2.12. Sistem penjernihan air dengan sistem kombinasi antara filter dan aerasi. (Sumber: Alamsjah, 2006)



Gambar 2.13. Sistem penjernihan air dengan sistem grafitasi. (Sumber: Alamsjah, 2006)




Gambar 2.14. Sistem penjernihan air dengan penyaringan pasir lambat. (Sumber: Alamsjah, 2006)



Gambar 2.15. Sistem penjernihan air dengan penyaringan air up low ganda. (Sumber: Alamsjah, 2006)

b. Prinsip dengan pengendapan (sedimentasi)


Sedimentasi merupakan proses pengendapan bahan padat dari air olahan. Proses sedimentasi bisa terjadi bila air limbah mempunyai berat jenis lebih besar daripada air sehingga mudah tenggelam. Proses pengendapan terjadi secara langsung, tetapi ada juga yang memerlukan proses pendahuluan, seperti koagulasi atau reaksi kimia. Prinsip sedimentasi adalah pemisahan bagian padat dengan memanfaatkan gaya gravitasi sehingga bagian yang padat berada di dasar kolam pengendapan, sedangkan air dibagian atas (Alamsjah, 2006).



Gambar 2.16. Tempat sedimentasi air. (Sumber: Alamsjah, 2006)

Sedimentasi adalah pemisahan solid dari liquid menggunakan pengendapan secara gravitasi untuk menyisahkan *suspended solid* (George, 1991).

Sedimentasi adalah suatu proses pengendapan material yang ditransport oleh media air, angin, es, atau gletser di suatu cekungan. Delta yang terdapat di mulut-mulut Sungai adalah hasil dan proses pengendapan material-material yang diangkut oleh air sungai, sedangkan bukit pasir (*sand dunes*) yang terdapat di Gurun dan di tepi pantai adalah pengendapan dari material-material yang diangkut oleh angina (Geo, 2012).



Gambar 2.17. Proses sedimentasi air. (Sumber: Geo, 2012)



Bak sedimentasi umumnya dibangun dari bahan beton bertulang dengan bentuk lingkaran, bujur sangkar atau segi empat. Bak berbentuk lingkaran umumnya berdiameter 10,7 hingga 45,7 meter dan kedalaman hingga 3 meter. Bak berbentuk bujur sangkar umumnya berukuran lebar 10 hingga 70 meter dan kedalaman 1,8 meter hingga 5,8 meter. Bak berbentuk segi empat umumnya mempunyai lebar 1,5 hingga 6 meter, panjang bak sampai 76 meter dan kedalaman lebih dari 1,8 meter (Reynolds dan Richard, 1996).

Sedimentasi adalah suatu proses pemisahan suspensi secara mekanik menjadi dua bagian, yaitu *slurry* dan *supernatant*. *Slurry* adalah bagian dengan konsentrasi partikel terbesar, dan *supernatant* adalah bagian cairan yang bening. Proses ini memanfaatkan gaya gravitasi, yaitu dengan mendiamkan suspensi hingga terbentuk endapan yang terpisah dari beningan (Foust, 1980).

Proses sedimentasi dapat dilakukan dengan tiga macam cara, yaitu:

1) Cara *Batch*

Cara ini cocok dilakukan untuk skala laboratorium, karena sedimentasi *batch* paling mudah dilakukan, pengamatan penurunan ketinggian mudah. Mekanisme sedimentasi *batch* pada suatu silinder / tabung bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.18. Mekanisme sedimentasi *batch*. (Sumber: Foust, 1980)

Keterangan :

A = cairan bening

B = zona konsentrasi seragam

C = zona ukuran butir tidak seragam


D = zona partikel padat terendapkan

Gambar di atas menunjukkan *slurry* awal yang memiliki konsentrasi seragam dengan partikel padatan yang seragam di dalam tabung (zona B). Partikel mulai mengendap dan diasumsikan mencapai kecepatan maksimum dengan cepat. Zona D yang terbentuk terdiri dari partikel lebih berat sehingga lebih cepat mengendap. Pada zona transisi, fluida mengalir ke atas karena tekanan dari zona D. Zona C adalah daerah dengan distribusi ukuran yang berbeda-beda dan konsentrasi tidak seragam. Zona B adalah daerah konsentrasi seragam, dengan konsentrasi dan distribusi sama dengan keadaan awal. Di atas zona B, adalah zona A yang merupakan cairan bening.

Selama sedimentasi berlangsung, tinggi masing-masing zona berubah (gambar 2 b, c, d). Zona A dan D bertambah, sedang zona B berkurang. Akhirnya zona B, C dan transisi hilang, semua padatan berada di zona D. Saat ini disebut *critical settling point*, yaitu saat terbentuknya batas tunggal antara cairan bening dan endapan (Foust, 1980).

## 2) Cara Semi-Batch

Pada sedimentasi *semi-batch*, hanya ada cairan keluar atau cairan masuk saja. Jadi, kemungkinan yang ada bisa berupa *slurry* yang masuk atau beningan yang keluar. Mekanisme sedimentasi *semi-batch* bisa dilihat pada gambar berikut :




Gambar 2.19. Mekanisme sedimentasi semi-beach. (Sumber: Foust, 1980)

Keterangan :

- A = cairan bening
- B = zona konsentrasi seragam
- C = zona ukuran butir tidak seragam
- D = zona partikel padat terendapkan

3) Cara Kontinyu

Pada cara ini, ada cairan slurry yang masuk dan beningan yang dikeluarkan secara kontinyu. Saat *steady state*, ketinggian tiap zona akan konstan. Mekanisme sedimentasi kontinyu bisa dilihat pada gambar berikut :



Gambar 2.20. Mekanisme sedimentasi kontinyu.  
(Sumber: Foust, 1980)

Keterangan :

A = cairan bening

B = zona konsentrasi seragam

C = zona ukuran butir tidak seragam

D = zona partikel padat terendapkan

Kecepatan sedimentasi didefinisikan sebagai laju pengurangan atau penurunan ketinggian daerah batas antara *slurry* (endapan) dan *supernatant* (beningan) pada suhu seragam untuk mencegah pergeseran fluida karena konveksi (Brown, 1950).

Pada keadaan awal, konsentrasi *slurry* seragam di seluruh bagian tabung. Kecepatan sedimentasi konstan, terlihat pada grafik hubungan antara  $Z_L$  dan  $\theta_L$  membentuk garis lurus untuk periode awal ( $dZ/dt=V=\text{konstan}$ ). Periode ini disebut *free settling*, padatan bergerak turun hanya karena gaya gravitasi. Kecepatan yang konstan ini disebabkan oleh konsentrasi di lapisan batas yang relatif masih kecil, sehingga pengaruh gaya tarik-menarik antar partikel, gaya gesek dan gaya tumbukan antar partikel dapat diabaikan. Partikel yang berukuran besar akan turun lebih cepat, menyebabkan tekanan ke atas oleh cairan bertambah, sehingga mengurangi kecepatan turunnya padatan yang lebih besar. Hal ini membuat kecepatan penurunan semua partikel (baik yang kecil maupun yang besar) relatif sama atau konstan.

Partikel yang mengendap semakin banyak, konsentrasi menjadi tidak seragam dengan bagian bawah *slurry* menjadi lebih pekat.

Konsentrasi pada bagian batas bertambah, gerak partikel semakin sukar dan kecepatan turunnya partikel berkurang. Kondisi ini disebut *hindered settling*.

#### 4. Kriteria perencanaan WTP

##### a. Kriteria perencanaan bak pengendap (sedimentasi)

Menurut Alamsjah, bak pengendap harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain:

- 1) Bahan bangunan harus kuat terhadap tekanan atau gaya berat yang mungkin timbul dan harus tahan terhadap asam serta harus kedap air.
- 2) Jumlah ruangan disarankan minimal 2 (dua) buah.
- 3) Waktu tinggal (residence time) 1s/d 3 hari.
- 4) Bentuk Tangki empat persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 2 s/d 3 : 1.
- 5) Lebar Bak minimal 0,75 meter dan panjang bak minimal 1,5 meter.
- 6) Kedalaman air efektif 1-2 meter, tinggi ruang bebas air 0,2-0,4 meter dan tinggi ruang.
- 7) Untuk penyimpanan lumpur  $\frac{1}{3}$  dari kedalaman air efektif (laju produksi lumpur sekitar  $0,03 - 0,04 \text{ M}^3/\text{orang /tahun}$  ).
- 8) Dasar bak dapat dibuat horizontal atau dengan kemiringan tertentu untuk memudahkan pengurasan lumpur.
- 9) Pengurasan lumpur minimal dilakukan setiap 2 – 3 tahun.

##### b. Kriteria perencanaan biofilter “*up flow*”

Untuk merencanakan biofilter “*Up flow*” harus memenuhi beberapa persyaratan, yakni :

- 1) Bak biofilter terdiri dari 1 (satu) ruangan atau lebih.
- 2) Media filter terdiri dari kerikil atau batu pecah atau bahan plastik dengan ukuran diameter rata-rata 20 -25 mm , dan ratio volume rongga 0,45.
- 3) Tinggi filter (lapisan kerikil) 0,9 -1,2 meter.
- 4) Beban hidrolis filter maksimum  $3,4 \text{ M}^3/\text{m}^2/\text{hari}$ .
- 5) Waktu tinggal dalam filter 6 -9 jam (didasarkan pada volume rongga filter).

Salah satu contoh hasil uji coba pengolahan air limbah dengan proses air limbah dengan biofilter *Up flow* ditunjukkan pada Tabel 2.5.

### **G. Keseimbangan Alam antara Tumbuhan dan Air**

Tumbuhan dan air yang tersedia di alam memiliki hubungan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan. Hal ini telah dipaparkan pada Al Qur'an surah 16 ayat 10 – 11 dengan terjemahan sebagai berikut:

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi makanan dan sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan; yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bag kamu dengan air hujan, tanam-tanaman zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan.

Terjemahan diatas menunjukkan keterkaitan satu sama lain antara air dengan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Air membutuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai media peresapan sedangkan tumbuhan memerlukan air sebagai bahan makanan.

Hubungan tumbuhan dan air juga ditegaskan dala Al Qur'an Surah 20 ayat 53 dengan terjemahan sebagai berikut:

Yang telah menjadikan bagimu sebagai hamparan dan yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dan tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam.

Terjemah Al-Qur'an surah 20 ayat 53 diatas menjelaskan bahwa beraneka ragam tumbuhan hidup di muka bumi melalui bantuan air hujan yang jatuh secara merata. Semua tumbuhan mendapat nutrisi dari air hujan yang turun secara teratur.

Tumbuhan dan air telah secara garis besar merupakan bagian utama dari alam yang memiliki peranan dalam menyeimbangkan stabilitas alam. Dua objek tersebut tidak bisa lepas pada lahan perkotaan agar kenyamanan hidup manusia tetap terjaga.


## H. Studi banding

### 1. Kebun Raya Bogor (Bogor, Indonesia)



Gambar 2.21. Entrance Kebun Raya Bogor. (Sumber: <http://www.bogorbotanicgardens.org/>)

Kebun Raya Bogor atau Kebun Botani Bogor adalah sebuah kebun botani besar yang terletak di Kota Bogor, Indonesia. Luasnya mencapai 87 hektare dan memiliki 15.000 jenis koleksi pohon dan tumbuhan (<http://www.bogorbotanicgardens.org/>, diakses 30 maret 2014).



Gambar 2.22. Master plan Kebun Raya Bogor. (Sumber: <http://www.bogorbotanicgardens.org/>)

Sekitar 47 hektar tanah di sekitar Istana Bogor dan bekas samida dijadikan lahan pertama untuk kebun botani. Reinwardt menjadi pengarah pertamanya dari 1817 sampai 1822. Reinwart mengumpulkan tanaman dan benih dari bagian lain Nusantara dan dengan segera Bogor menjadi pusat

pengembangan pertanian dan hortikultura di Indonesia. Pada masa itu diperkirakan sekitar 900 tanaman hidup ditanam di kebun tersebut.

Kebun Raya Bogor saat didirikan bisa dikatakan mengawali perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Dari sini lahir beberapa institusi ilmu pengetahuan lain, seperti *Bibliotheca Bogoriensis* (1842), Herbarium *Bogoriense* (1844), Kebun Raya Cibodas (1860), Laboratorium *Treub* (1884), dan Museum dan Laboratorium *Zoologi* (1894).

Pada saat kepemimpinan beberapa tokoh telah dilakukan kegiatan pembuatan katalog mengenai Kebun Raya Bogor, pencatatan lengkap tentang koleksi tumbuh-tumbuhan *Cryptogamae*, 25 spesies *Gymnospermae*, 51 spesies *Monocotyledonae* dan 2200 spesies *Dicotyledonae*, usaha pengenalan tanaman ekonomi penting di Indonesia, pengumpulan tanam-tanaman yang berguna bagi Indonesia (43 jenis, di antaranya vanili, kelapa sawit, kina, getah perca, tebu, ubi kayu, jagung dari Amerika, kayu besi dari Palembang dan Kalimantan), dan mengembangkan kelembagaan internal di Kebun Raya yaitu:

- a. Herbarium
- b. Museum
- c. Laboratorium Botani
- d. Kebun Percobaan
- e. Laboratorium Kimia
- f. Laboratorium Farmasi
- g. Perpustakaan Fotografi dan Tata Usaha
- h. Pendirian Kantor Perikanan dan Akademi Biologi (cikal bakal IPB).



Gambar 2.23. Interior Kebun Raya Bogor. (Sumber: <http://www.bogor-botanicgardens.org>)





Gambar 2.24. Taman mexico di dalam Kebun Raya Bogor. (Sumber: <http://www.bogor-botanicgardens.org/>)



Gambar 2.25. Taman mexico di dalam Kebun Raya Bogor. (Sumber: <http://www.bogor-botanicgardens.org/>)



Gambar 2.26. Taman astrid di dalam Kebun Raya Bogor. (Sumber: <http://www.bogor-botanicgardens.org/>)



Gambar 2.27. Taman astrid di dalam Kebun Raya Bogor. (Sumber: <http://www.bogor-botanicgardens.org/>)



Gambar 2.28. Taman bhineka di dalam Kebun Raya Bogor. (Sumber: <http://www.bogor-botanicgardens.org/>)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## 2. *Royal Botanic Gardens, Kew* (London, Inggris)




Gambar 2.29. *Royal Botanic Gardens*. (Sumber: <http://whc.unesco.org/en/list/1084/gallery/>)

*Royal Botanic Gardens, Kew* adalah kebun botani terbesar di dunia yang mengoleksi tumbuhan. *Royal Botanic Gardens, Kew* ini mempekerjakan lebih dari 650 ilmuwan dan staf lainnya. Koleksi tumbuhan terdapat lebih dari 30.000 jenis tumbuhan hidup. Herbarium di dalamnya merupakan salah satu herbarium terbesar di dunia, memiliki lebih dari tujuh juta spesimen tanaman yang diawetkan. Perpustakaan berisi lebih dari 750.000 volume, dan koleksi ilustrasi berisi lebih dari 175.000 cetakan dan gambar tanaman (<http://whc.unesco.org/en>, diakses 29 maret 2014).

*Royal Botanic Gardens, Kew* berada diantara serangkaian taman dan perkebunan di sepanjang sungai Thames, taman lansekap bersejarah ini merupakan karya dari seorang arsitek lansekap internasional ternama, Bridgeman. Pada *Royal Botanic Gardens, Kew* terdapat tanaman yang dilestarikan dan didokumentasi yang telah dikembangkan selama berabad-abad. Sejak berdirinya pada tahun 1759, kebun botani ini telah memberi kontribusi yang signifikan dan terkendali bagi ilmuwan untuk mempelajari keanekaragaman hayati, sistematika tumbuhan dan botani ekonomi .

Desain lansekap dari *Kew Botanic Gardens* yakni bangunan dan koleksi tanaman yang berkolaborasi dan membentuk sebuah desain yang unik, bertujuan untuk perkembangan kebun seni dan ilmu botani yang kemudian menyebar di seluruh dunia. Konsep taman lansekap Inggris ini diadopsi di Eropa pada abad ke-18 dan pengaruh Kew dalam hortikultura, klasifikasi

tanaman dan botani ekonomi menyebar secara internasional mulai dari masa direktur Joseph Banks pada tahun 1770-an.



Gambar 2.30. Master plan *Royal Botanic Gardens*. (Sumber: <http://whc.unesco.org/en/list-/1084/gallery/>)



Gambar 2.31. *Royal Botanic Gardens*. (Sumber: <http://whc.unesco.org/en/list/1084/gallery/>)




Gambar 2.32.. *Royal Botanic Gardens*. (Sumber: <http://whc.unesco.org/en/list/1084/gallery/>)



Gambar 2.33. *Royal Botanic Gardens*. (Sumber: <http://whc.unesco.org/en/list/1084/gallery/>)



Gambar 2.34. *Royal Botanic Gardens*. (Sumber: <http://whc.unesco.org/en/list/1084/gallery/>)



Gambar 2.35. *Royal Botanic Gardens*. (Sumber: <http://whc.unesco.org/en/list/1084/gallery/>)


### 3. *Singapore Botanic Gardens* (Singapore, Singapore)



Gambar 2.36. *Entrance Singapore Botanic Garden.* (Sumber: <http://tosingaporeandmore.blogspot.com/2012/08/the-botanic-gardens.html>, diakses 24 maret 2014)

Kebun botani ini memiliki peran penting dalam mendorong perkembangan pertanian di Singapura melalui pengumpulan, pengembangan, eksperimen dan pendistribusian tanaman berpotensi mulai awal berdirinya. Salah satu keberhasilan awal dan paling penting adalah pengenalan, eksperimentasi dan promosi Pohon Karet, *Hevea brasiliensis*. Pohon tersebut menjadi tanaman utama yang membawa kemakmuran besar untuk Kawasan Asia Tenggara pada awal abad ke-20 . Dari tahun 1928, kebun pembibitan anggrek dikembangkan dan memulai program hibridisasinya , difasilitasi oleh in vitro teknik-teknik baru yang dirintis di laboratorium. Pada zaman kontemporer, kebun botani ini juga memainkan peranannya sebagai kunci dalam program *Garden City* Singapura, melalui pengenalan bunga hortikultura dan botani secara terus-menerus.

Di usianya yang mencapai lebih dari 150 tahun, dengan luas 74 hektar, kebun raya ini menjadi kawasan yang unik dan signifikan dalam sejarah Singapura dan sekitarnya. Melalui botani dan kerja hortikultura yang dilakukan, kebun raya Singapura akan terus memainkan peranan penting sebagai lembaga botani tropis terkemuka dan kawasan yang menarik.



Gambar 2.37. Map Singapore Botanic Garden. (Sumber: <http://www.mappery.com/map-of/Singapore-Botanic-Gardens-Map>, diakses 24 maret 2014)

Salah satu bagian menarik dari *Singapore Botanic Garden* adalah *National Orchid Garden*, area ini dikenal sebagai *display* anggrek terbesar di dunia yang menampilkan lebih dari 60.000 tanaman dan anggrek. Pada *Singapore Botanic Garden* juga ditemukan taman di inti Bukit Timah yang merupakan tempat yang menyenangkan bagi anak-anak untuk bermain, menemukan dan belajar tentang seluk-beluk kehidupan tanaman .

Di kebun botani ini juga terdapat *Tembusu*, salah satu pohon khas tertua di dunia. Pohon ini berusia lebih dari 150 tahun dan terpilih sebagai sepuluh besar kategori 'Pohon Warisan Nasional' pada bulan Agustus 2002. Di *Singapore Botanic Garden* ini juga terdapat *The Library Shop* dan *Garden Shop* yang menjual berbagai souvenir dan buku yang terkait dengan berbagai jenis tanaman.



Gambar 2.38. *National Orchid Garden* di dalam area *Singapore Botanic Garden*. (Sumber: <http://travel.siliconindia.com/travel-article/Singapore-Botanic-Gardens--aid-1012.html>, diakses 24 maret 2014)

#### 4. *Toronto Healthy House* (Toronto, Canada)



Gambar 2.39. *Toronto Healthy House* Exterior University of Waterloo. (Sumber: [http://www.architecture.uwaterloo.ca/faculty\\_projects/terri/cmhc.html](http://www.architecture.uwaterloo.ca/faculty_projects/terri/cmhc.html))

Rumah sehat Toronto menyediakan air bersih bagi seluruh kegiatan di dalam rumah dan halaman lansekap tanpa menggunakan air kota. Rumah ini menggunakan sistem penampungan air hujan dan sistem *greywater/blackwater* yang bekerja sama untuk menyediakan semua kebutuhan air pengguna bangunan. Sistem penampungan air hujan menyediakan air untuk diminum yang masuk ke kamar mandi dan mesin cuci piring.



Output *greywater* dari sumber tersebut, bersama dengan semua air limbah lainnya diproses melalui sistem reklamasi air limbah. Sistem ini digunakan kembali untuk menyiram toilet, mencuci, mandi dan irigasi. Untuk memenuhi kebutuhan air penduduk, proses ini biasanya diulang beberapa kali. Mikroorganisme, oksigen, sinar ultraviolet, dan arang digunakan untuk mengolah air limbah yang mengalir.

**a. Data singkat**

Informasi mengenai data bangunan yang menerapkan sistem olah air yang dikutip dari [http://www.architecture.uwaterloo.ca/faculty-\\_projects/terri/cmhc.html](http://www.architecture.uwaterloo.ca/faculty-_projects/terri/cmhc.html) adalah sebagai berikut:


- 1) Jenis proyek: 1700 sf demonstrasi rumah
- 2) Jenis sistem daur ulang air: Air hujan, *greywater* dan *blackwater* daur ulang; Rumah tidak menggunakan layanan air kota
- 3) Lokasi: Toronto, Ontario, CA
- 4) Hunian: 1996
- 5) Biaya: 12% di atas biaya konstruksi konvensional
- 6) Pemilik: Komunitas Kreatif Penelitian
- 7) Arsitek : Martin Liefhebber

**b. Pengumpulan air hujan**

- 1) Komponen sistem utama termasuk:
  - a) 5300 galon
  - b) Eavestroughs dengan layar penyaring
  - c) Kombinasi hidup seadanya, pasir lambat, & filter karbon
  - d) sterilisasi UV
- 2) Komponen sistem utama termasuk:
  - a) Awal & pengobatan primer: *septic tank*
  - b) Pengolahan kedua: biofilter *Waterloo*™
  - c) Perawatan ketiga: 2-stage kombinasi hidup seadanya, pasir lambat, & filter karbon
  - d) Disinfeksi: Ozon

**c. Diagram manajemen air**

Sistem manajemen air pada bangunan ini digambarkan oleh ilustrasi sebagai berikut:



Gambar 2.40. Toronto Healthy House Systems Diagram.  
(Sumber: <http://www.cmhcschl.gc.ca/en/co/maho/yohoyohe/heho/hehoto/wawawama/>)

Keterangan gambar:

a) Sistem Air minum

O - Tangki air minum dingin

P - Eavestroughs

R - Air Hujan

S - Kombinasi Filter

T – Tangki Air Minum Panas

b) Manajemen Air Limbah

E - *Greywater*

N – Mesin Tangki Air Panas

U - *Septic Tank*

V - Resirkulasi Tangki


W - *Waterloo Biofilter*™

X - Twin Kombinasi Filter

Y - Mesin Tangki Air Dingin

Z - Taman Irigasi

## 5. *Port of Portland Headquarters* (Portland, Oregon)



Gambar 2.41. *Port of Portland Living Machine*® DJC Photos photostream on Flickr (Sumber: [http://www.flickr.com/photos/djc\\_photos/4485278532](http://www.flickr.com/photos/djc_photos/4485278532), diakses 24 maret 2014)

*Port of Portland Headquarters* adalah area lahan basah yang mengandung kerikil agregat, khususnya rekayasa film dari mikroorganisme yang menguntungkan serta tanaman yang bekerja sama sebagai suatu ekosistem untuk membersihkan air limbah. Pelabuhan *Portland* menampilkan potongan sisi teknologi air limbah dengan penggabungan *Living Machine*® sebagai fitur *showcase*. Sistem ini akan memperlakukan hingga 5.000 galon air limbah per hari dan pada akhir proses pengolahan, air akan memenuhi persyaratan izin khusus mengenai standar kualitas air bersih (Sumber: [http://www.flickr.com/photos/djc\\_photos/4485278532](http://www.flickr.com/photos/djc_photos/4485278532), diakses 24 maret 2014).

### a. **Data singkat**

Jenis proyek: 205.000 sq ft *Port of Portland Headquarters*

Jenis sistem daur ulang air: Mesin penyaringan *greywater* dan *blackwater* untuk toilet yang disirami air dan *makeup* untuk menara pendingin.

Lokasi: 7200 NE *Airport Way*, *Portland*, OR

Hunian: 2010


Pemilik: Port of Portland

Arsitek: ZGF Arsitek

**b. Komponen sistem**

Komponen sistem utama termasuk:

- b. tangki primer dan pemerataan
- c. Sistem Kontrol
- d. Lahan basah aliran Tidal
- e. *Poles wetland* aliran vertikal
- f. sterilisasi UV
- g. *tank effluent* bersih



Gambar 2.42. *Living Machine® Sample Diagram.* (Sumber: [www.livingmachines.com/about/howitworks](http://www.livingmachines.com/about/howitworks))

### C. Hasil dan Kesimpulan Studi Banding

Data hasil studi banding dijadikan sebagai pendekatan perencanaan dan perancangan pada kebun raya botani dengan penekanan sitem olah air menggunakan kriteria teori elemen perkotaan oleh Hamid Shirvani sebagai berikut:

**Tabel 2.7. Analisis Studi Banding**

KRITERIA	KEBUN RAYA BOGOR, BOGOR	ROYAL BOTANIC GARDENS, ENGLAND	SINGAPORE BOTANIC GARDENS, SINGAPORE	TORONTO HEALTHY HOUSE, CANADA	PORT OF PORTLAND HEADQUARTERS, OREGON	KEBUN RAYA BOTANI, MAKASSAR
Tata Guna Lahan	Pengelompokan lahan berdasarkan tiga kategori yaitu; Fasilitas, tempat menarik, serta area koleksi tumbuhan.	Pengelompokan lahan berdasarkan jenis tanaman. Baik dari genetika maupun familynya seperti <i>palm house, evolution house</i> , dll.	Tata guna lahan menyebar, masing-masing berdasarkan fungsi seperti <i>potting garden, tree house, drinking plant</i> , dll.	-	-	Pengelompokan yang sesuai untuk kebun raya botani di Makassar adalah pola tata guna lahan yang menyebar, yang sesuai fungsi lahan atau area.
Bentuk dan Massa Bangunan	Lahan bermassa banyak dengan konsep Arsitektur kolonial.	Lahan bermassa banyak dengan konsep arsitektur kolonial dan modern. Elevasi tanah bervariasi.	Lahan bermassa banyak dengan konsep arsitektur modern.	-	-	Perencanaan kebun raya botani di Makassar dengan lahan bermassa banyak berkonsep arsitektur modern dengan elevasi tanah yang bervariasi.
Sirkulasi dan Parkir	Gerbang utama hanya ada satu akses. Lahan	Terdapat tiga gerbang utama yang berada	Gerbang utama hanya ada satu tempat <i>entrance</i>	-	-	Perencanaan gerbang maksimal dua untuk <i>entrance</i> dan

	parkir berada pada bagian depan dekat gerbang. Kendaraan tidak bias memasuki lahan kebun raya. Akses jalan utama saling terhubung.	disisi yang berlainan. Lebar jalan mencapai 3m sehingga kendaraan bisa memasuki seluruh sirkulasi di dalam kebun raya. Akses jalan utama saling terhubung.	dan <i>exit</i> kendaraan. Area parkir dekat dengan gerbang dan kendaraan dilarang masuk ke area kebun botani.			<i>exit</i> kendaraan. Kendaraan dilarang masuk untuk melindungi vegetasi yang ada. Semua akses didalam kebun harus saling terkoneksi.
Ruang Terbuka	Sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka.	Sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka.	Sebagian besar lahan merupakan ruang terbuka.	-	-	Kebun raya botani diupayakan lebih mendominasi ruang terbuka.
Jalur Pedestrian	Pada beberapa bagian kawasan ini tidak terdapat pedestrian.	Pedestrian di semua bagian kawasan menggunakan material aspal dan di tambahkan <i>ralling</i> dari besi.	Material yang digunakan untuk alur pejalan kaki bervariasi. Sebagian besar dari aspal, sebagian lagi dari rumput sesuai dengan kondisi tanah.	-	-	Untuk mencapai ramah lingkungan, material pedestrian menggunakan paving block kombinasi dimana paving ini memiliki lubang pada bagian tengah yang dapat ditumbuhi rumput.
Pendukung Aktivitas	Di dalam kawasan terdapat villa/tempat penginapan untuk	Terdapat bangku taman serta beberapa perabot pendukung lainnya yang	Kebun ini dilengkapi dengan area bermain anak yang juga	-	-	Kebun raya botani akan dilengkapi area khusus untuk anak-anak, perabot kawasan bergaya

	pengunjung yang ingin menetap beberapa saat di kebun raya bogor.	bergaya klasik.	merupakan tempat penitipan anak.			tradisional-modern.
Penanda/ <i>Signage</i>	Penanda cenderung menggunakan material papan kayu dan tulisannya menggunakan warna cat.	Terdapat pada beberapa titik sebagai identitas area. Penanda bergaya klasik.	Memadukan gaya tradisional dan modern. Penanda sebagian besar memakai batu besar yang diukir dengan tulisan modern.	-	-	Penanda/ <i>Signage</i> dibuat bervariasi yaitu beberapa dari batu yang diukir dan beberapa dibuat dari material papan kayu.
Preservasi	Kawasan dilindungi.	Kawasan dilindungi.	Kawasan dilindungi.	-	-	Kawasan kebun raya botani harus mejadi kawasan komersial yang dilindungi pemerintah.
<i>Grey water</i>	-	-	-	Diolah dengan satu tanki menggunakan proses oksidasi yang dilanjutkan ke reservoir.	Diolah dengan bantuan tanaman yang ada di dasar tanah.	Diolah menggunakan proses kimia serta tanaman air yang berfungsi menyerap senyawa limbah.
<i>Black water</i>	-	-	-	Diteruskan ke <i>septic tank</i>	Diteruskan ke <i>septic tank</i>	Air limbah yang merupakan <i>black water</i> langsung diteruskan ke <i>septic tank</i> .

(Sumber: Analisis penulis, 2014)

#### D. Strategi Perancangan Kebun Raya Botani di Makassar

Dengan mempertimbangkan hasil analisis dan kesimpulan dari studi banding, maka strategi perancangan dalam proyek ini meliputi :

b. Tata guna lahan

Merencanakan pola tata guna lahan yang memanfaatkan semua bagian lahan, dengan membuat beberapa zona di dalam kawasan.

c. Bentuk dan massa bangunan

Membuat tema bangunan yang ada di dalam kawasan kebun raya dengan konsep modern. Penempatan bangunan mengikuti zona yang ada.

d. Sirkulasi dan parkir

Menempatkan area parker pada bagian *entrance* kawasan. Jalan utama di dalam kawasan harus saling terhubung satu sama lain.

e. Ruang terbuka

Merencanakan kawasan kebun raya yang masing-masing fungsinya lebih mengutamakan ruang terbuka.

f. Jalur pedestrian

Mengusahakan jalur pedestrian yang dapat menjangkau seluruh kawasan kebun raya yang aman dan nyaman bagi para pengunjung.

g. Pendukung aktifitas

Merencanakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan atau aktifitas yang terjadi di kebun raya botani.

h. Penanda/*Signage*

Penanda/*Signage* harus mampu berperan sebagai penunjuk arah ataupun identitas untuk semua infrastruktur yang ada di dalam kawasan.

i. Preservasi

Merencanakan kebun raya botani yang bersifat komersial sehingga harus mendapat perlindungan dari pemerintah, mengingat kawasan ini juga dapat menjadi pusat penghasilan bagi kota Makassar.



j. Sistem manajemen air

Merencanakan pola pengolahan air dengan sistem penyaringan menggunakan bahan alami serta beberapa mesin yang dapat menunjang pengolahan air limbah menjadi air bersih.



## BAB III TINJAUAN KHUSUS

### A. Tinjauan Khusus Kota Makassar

#### 1. Kondisi Fisik dan Non Fisik Kota Makassar

##### a. Keadaan Geografi

Dari data Badan Pusat Statistik Kota Makassar pada Makassar dalam Angka 2013 menyatakan bahwa Kota Makassar terletak antara  $119^{\circ}24'17''38''$  Bujur Timur dan  $5^{\circ}8'6''19'$  Lintang Selatan yang berbatasan pada:

- 1) sebelah utara Kabupaten Maros
- 2) sebelah timur Kabupaten Maros
- 3) sebelah selatan Kabupaten Gowa
- 4) sebelah barat Selat Makassar

Di bagian utara kota terdiri dari kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Tallo dan Ujung Tanah. Di bagian selatan terdiri dari kecamatan Tamalate dan Rappocini. Di bagian Timur terdiri dari kecamatan Manggala dan Panakkukang. Di bagian barat terdiri dari kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Makassar, Mamajang dan Mariso. Luas wilayah Kota Makassar tercatat  $175,77 \text{ km}^2$  yang meliputi 14 kecamatan.

Berdasarkan topografinya, kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) tanah relatif datar
- 2) bergelombang
- 3) berbukit dan
- 4) berada pada ketinggian 0–25 m di atas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%.

Sementara itu, dilihat dari klasifikasi kelerengannya, menunjukkan bahwa kemiringan  $0-2\%=85\%$ ;  $2-3\%=10\%$ ;  $3-15\%=5\%$ . Hal ini memungkinkan kota Makassar berpotensi pada pengembangan

pemukiman, perdagangan, jasa, industri, rekreasi, pelabuhan laut dan fasilitas penunjang lainnya.

b. Iklim

Berdasarkan pencatatan Stasiun meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 78%, temperatur udara sekitar 21,2°-33,2°c, dan rata-rata kecepatan angin 4,1 knot.

c. Kondisi kualitas udara

Pesatnya perkembangan kota Makassar sebagai kota metropolitan di kawasan timur Indonesia berpengaruh terhadap kualitas udara kota. Penyumbang buangan di udara diantaranya berasal dari emisi kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran-pembakaran lainnya. Partikel sumber pencemar di udara yang merupakan sisa hasil pembakaran diantaranya karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), hidrogen sulfida (H<sub>2</sub>S), timah hitam (Pb), nitrogen dioksida (NO<sub>2</sub>), debu. Di beberapa titik, kualitas udara yang dihirup menunjukkan telah melampaui ambang baku mutu yang ditetapkan. Kondisi kualitas udara di Makassar di beberapa titik tersebut tergolong tercemar contohnya di kawasan pusat perbelanjaan dan daerah padat lalu lintas. Tingginya pergerakan dan kepadatan kendaraan bermotor serta kurangnya ruang terbuka hijau menjadi simpul utama pencemaran udara di Kota Makassar.

d. Ekonomi

Struktur ekonomi di kota Makassar diklasifikasikan ke dalam 8 sektor, yaitu :

- 1) Sektor pertanian
- 2) Sektor kelautan dan perikanan
- 3) Pertambangan dan penggalian
- 4) Perdagangan, hotel dan restoran
- 5) Perindustrian
- 6) Pariwisata
- 7) Energi listrik dan air bersih
- 8) Sektor perhubungan dan komunikasi

e. Kependudukan

Sebagai kota yang berperan dalam roda perekonomian, di kawasan timur Indonesia, kota ini menjadi salah satu tujuan utama migrasi penduduk. Aktivitas ini berpengaruh terhadap jumlah penduduk. Masalah kependudukan sangat penting, karena sumber daya manusia berperan penting dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Tabel jumlah penduduk di bawah, menunjukkan bahwa konsentrasi jumlah penduduk tertinggi terdapat di kecamatan Tamalate sebesar 152.197 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang terendah terdapat di kecamatan Ujung Pandang sebesar 28.637 jiwa. Dari jumlah keseluruhan penduduk yang ada di kota Makassar pada tahun 2011 yaitu 1.253.656 jiwa, dengan tingkat kepadatan penduduk rata-rata dari kota ini sebesar 7132 jiwa per km<sup>2</sup>.

Dari segi jumlah usia angkatan kerja, di kota ini secara signifikan tumbuh kurang lebih 3% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tidak lain dipicu oleh angka usia angkatan kerja yang tumbuh semakin besar yang diikuti oleh tingkat pertumbuhan penduduk tiap tahunnya sebesar 1,1%. Disamping tingkat urbanisasi angkatan kerja yang juga tumbuh seiring dengan semakin besarnya daya tarik kota mendorong mereka datang mencari kerja ataupun menuntut ilmu ke kota Makassar.

**2. Rencana Umum Tata Ruang Kota Makassar (RTRW)**

Rencana Umum Tata Ruang Kota atau RTRW kota Makassar mengacu pada peraturan daerah kota Makassar nomor 6 Tahun 2006, tentang rencana tata ruang Makassar 2010-2015. Peraturan dan pedoman ini disusun berdasarkan :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan.
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.


Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, Makassar dibagi atas 13 (tiga belas) kawasan terpadu dan 7 (tujuh) kawasan khusus, dengan kebijakan pembangunan untuk masing-masing wilayah pengembangan sebagai berikut:

- a. **Wilayah Pengembangan (WP) I** di bagian atas sungai Tallo, tepatnya dibagian utara dan timur kota, dengan dasar kebijakan utamanya diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi-fungsi kawasan yang berbasiskan pada pengembangan infrastruktur dasar ekonomi perkotaan melalui pengembangan kegiatan secara terpadu seperti pengembangan fungsi dari sektor industri dan perdagangan, pusat kegiatan perguruan tinggi, pusat penelitian, bandar udara yang berskala internasional, kawasan maritim dan pusat kegiatan penelitian sebagai sentra primer baru bagian utara kota
- b. **Wilayah Pengembangan (WP) II** di bagian bawah sungai tallo, tepatnya dibagian timur dari jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan batas bagian bawah dari sungai tallo, dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan pemukiman perkotaan secara terpadu dalam bingkai pengembangan sentra primer baru bagian timur kota;
- c. **Wilayah Pengembangan (WP) III** pusat kota, tepatnya berada pada sebelah barat dari Jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan pantai losari dan batas bagian atas dari sungai balang beru (danau tanjung bunga), dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada kegiatan revitalisasi kota, pengembangan pusat jasa dan perdagangan, pusat bisnis dan pemerintahan serta pengembangan kawasan pemukiman secara terbatas dan terkontrol guna mengantisipasi semakin terbatasnya lahan kota yang tersedia dengan tanpa mengubah dan mengganggu kawasan dan atau bangunan cagar budaya.
- d. **Wilayah Pengembangan (WP) IV** di bagian bawah sungai balang beru (danau tanjung bunga), tepatnya batas bagian bawah dari sungai Balang Beru sampai dengan batas administrasi kabupaten Gowa, dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan secara terpadu untuk pusat kegiatan kebudayaan, pusat bisnis global terpadu yang berstandar internasional, pusat bisnis dan pariwisata terpadu dan pusat olahraga terpadu yang sekaligus menjadi sentra primer baru bagian selatan kota.

- e. **Wilayah Pengembangan (WP) V** kepulauan Spermonde Makassar, dengan dasar kebijakan utamanya yang diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata, kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut dan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang.

Berdasarkan ketentuan RTRW kota Makassar, wilayah pengembangan yang sesuai dengan peran kebun raya botani sebagai kawasan pariwisata terpadu adalah wilayah pengembangan IV. Wilayah tersebut berada di sepanjang Jl. Metro Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Kelurahan Tanjung Merdeka.

## B. Tinjauan Kecamatan Tamalate sebagai Lokasi Terpilih



Gambar 3.1. Analisis lokasi terpilih kawasan kebun raya botani di Kecamatan Tamalate. (Sumber: Analisis penulis)

### 1. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Wilayah kecamatan Tamalate berada di bagian Selatan kota Makassar. Secara astronomis kecamatan ini terletak antara  $5^{\circ}10'30''$ BT dan  $119^{\circ}24'28''$ LS. Adapun wilayah-wilayah yang membatasi kecamatan Tamalate yaitu:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Mariso, Mamajang dan Rappocini.

- b. Sebelah timur : Kabupaten Gowa.
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Takalar.
- d. Sebelah barat : Selat Makassar

Kecamatan ini terdiri dari 10 kelurahan dengan tiga kelurahan berada di daerah pantai dan sisanya berada di daerah bukan pantai. Kelurahan yang berada di daerah pantai yaitu kelurahan Barombong, Tanjung Merdeka dan Maccini Sombala. Sedangkan kelurahan yang berada di daerah bukan pantai yaitu kelurahan Balang Baru, Jongaya, Bongaya, Pa'baeng-baeng, Mannuruki, Parang Tambung dan Mangasa.

## 2. Luas Wilayah

Luas wilayah kecamatan Tamalate 20,21 km<sup>2</sup>. kecamatan Tamalate dihitung sebagai kecamatan terluas keempat di Kota Makassar. Dari luas wilayah tersebut Kelurahan Barombong memiliki wilayah terluas yaitu 7,34 km<sup>2</sup> dan kelurahan Bongaya memiliki luas wilayah terkecil yaitu 0,29 km<sup>2</sup>.

**Tabel 3.1. Luas kelurahan di kecamatan Tamalate**

No	Kelurahan	Luas (km <sup>2</sup> )
1	Barombong	7,34 km <sup>2</sup>
2	Tanjung Merdeka	5,17 km <sup>2</sup>
3	Maccini Sombala	2,04 km <sup>2</sup>
4	Balang Beru	1,30 km <sup>2</sup>
5	Jongaya	0,91 km <sup>2</sup>
6	Bongaya	0,29 km <sup>2</sup>
7	Pa'baeng-baeng	0,53 km <sup>2</sup>
8	Mannuruki	1,54 km <sup>2</sup>
9	Parang Tambung	1,08 km <sup>2</sup>
10	Maccini	2,03 km <sup>2</sup>
<b>Luas Total</b>		<b>20,21 km<sup>2</sup></b>

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Makassar, 2013

Secara umum dapat dikatakan bahwa ketinggian wilayah daratan kecamatan Tamalate di atas permukaan laut (DPL) berkisar pada interval 1-6 meter.

Jarak masing-masing kelurahan ke ibukota kecamatan berkisar 1-10km, dengan kelurahan maccini Sombala sebagai kelurahan yang berada paling dekat. Hal ini dikarenakan kantor kecamatan Tamalate berada di kelurahan tersebut. Sedangkan jarak ibukota kecamatan ke ibukota Makassar berkisar  $\pm 5$  km.

### 3. Transportasi dan Komunikasi

Secara umum kondisi jalan di kecamatan Tamalate dapat dikatakan dalam kondisi baik. Meskipun ada sedikit kerusakan namun masih dalam kewajaran, melihat jenis dan ukuran kendaraan yang senantiasa melintas di jalan tersebut.

Untuk sarana transportasi, masyarakat kecamatan Tamalate memanfaatkan dua jenis angkutan dalam mobilitasnya di dalam wilayah ini, yaitu angkutan darat dan laut. Namun pada kenyataannya persentase penggunaan sarana angkutan laut sangat kecil mengingat semua wilayah di kecamatan ini sudah dapat diakses melalui darat. Pemakaian sarana angkutan laut untuk mempersingkat waktu tempuh.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat ditambah dengan keberadaan kecamatan Taalate di area kota besar, masyarakat lebih sering menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi. Hal ini juga karena lebih efisien.

**Tabel 3.2. Kondisi Jalan Utama kelurahan di Kecamatan Tamalate tahun 2011**

No	Kelurahan	Kondisi
1	Barombong	Baik
2	Tanjung Merdeka	Baik
3	Maccini Sombala	Baik
4	Balang Beru	Baik
5	Jongaya	Baik



6	Bongaya	Baik
7	Pa'baeng-baeng	Baik
8	Mannuruki	Baik
9	Parang Tambung	Baik
10	Maccini	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistik kota Makassar, 2013

### C. Analisis Kondisi Eksisting Kawasan Kebun Raya Botani di Makassar


Lokasi kawasan merupakan lahan kosong yang berada pada dua sisi jalan yang berbeda. Tapak kawasan merupakan lahan hijau yang ditumbuhi vegetasi liar.



Gambar 3.2. Rencana lokasi pembangunan Kawasan Kebun Raya Botani. (Sumber: Analisa penulis)

Kelebihan dari lokasi tapak terpilih secara umum adalah posisi tapak yang berada pada sudut jalan, sehingga memiliki view dari dua jalan yang berbeda. Kelebihan tapak yang lain yakni:


1. Pada bagian kiri tapak terdapat sungai.
2. Pada bagian kanan tapak terdapat pusat wahana bermain terbesar di Makassar.
3. Sekitar 90% tapak merupakan lahan hijau yang sesuai dijadikan lahan budidaya tanaman.



Gambar 3.3. View lokasi kebun raya botani. (Sumber: Analisis penulis)

Analisis kondisi eksisting tapak terpilih kebun raya botani di kecamatan Tamalate kota Makassar dipaparkan dengan beberapa sub poin yang mengacu pada elemen fisik perkotaan oleh Hamid Shirvani sebagai berikut:

## 1. Tata guna lahan (*Land Use*)



Gambar 3.4. Tata guna lahan sekitar lokasi kebun raya botani. (Sumber: analisis penulis)

Jalan Metro Tanjung bunga memiliki area untuk kegiatan wisata sesuai dengan peruntukan pada RTRW kota Makassar. Zona publik pada gambar memiliki fungsi sama yakni destinasi wisata. Zona yang diberi warna hitam diantaranya merupakan pusat perbelanjaan, wahana indoor, serta taman publik yang dapat dikunjungi bagi semua kalangan.

Zona semi publik pada sekitar kawasan kebun raya botani sebagian besar merupakan lahan sawah dan bagian kecil yang lain merupakan lahan basah. Zona ini merupakan area kerja bagi warga setempat sehingga sifat lahan dianggap semi publik.

Zona privat adalah area pribadi warga yang bermukim dekat dari lokasi kawasan kebun raya botani. Rumah warga pada zona ini terbilang padat antara satu massa bangunan rumah dengan bangunan lain.

## 2. Bentuk dan massa bangunan (*Building form and massing*)

Bangunan bermassa pada kawasan tanjung bunga hadir sebagai potensi kawasan seperti; Hotel, Mall, Bank dan penunjang wisata lain.



Gambar 3.5. Potensi sekitar rencana lahan kebun raya botani di Makassar. (Sumber: Analisa penulis)

Potensi kawasan yang menunjang aktivitas pengunjung saat berada di kebun raya botani adalah pusat perbelanjaan atau mall. Ada dua mall yang dekat dengan lokasi tapak namun dengan potensi yang berbeda. Mall GTC merupakan pusat perbelanjaan yang banyak menjual pakaian serta kebutuhan *fashion*. Mall GTC juga sebagai pusat pertunjukan dan pameran yang sering digunakan oleh komunitas-komunitas tertentu, sedangkan Trans Studio Mall memiliki daya tarik hiburan yang menyediakan wahana bermain. Mulai dari usia anak-anak hingga dewasa dapat menikmati berbagai wahana. Selain

kedua Mall juga terdapat supermarket yang menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga bagi warga sekitar maupun pengunjung.

Bank Mega yang berada pada sisi utara kawasan untuk memudahkan pengunjung bertransaksi, bank tersebut menyediakan ATM bersama serta pelayanan transaksi lain baik bersifat domestik maupun skala Internasional.

Sekolah alam Bosowa pada bagian timur kawasan hadir sebagai potensi pendidikan. Siswa-siswa yang belajar di sekolah alam Bosowa menjadi potensi bagi kawasan kebun raya botani untuk memperoleh pengunjung lebih banyak.

Taman wisata Maccini Sombala yang terletak tak jauh dari sekolah alam Bosowa juga menjadi potensi menguntungkan dimana pengunjung dapat kembali berwisata setelah mengunjungi kawasan kebun raya botani.

Potensi kawasan yang lain adalah *view* menarik pada bagian kiri kawasan. Terdapat sungai yang luas dan bersih. Sungai tersebut dapat menjadi acuan untuk memberi bukaan pada sisi kiri kebun raya botani.

### **3. Sirkulasi dan parkir (*Sirculation and parking*)**


Sirkulasi adalah elemen yang sangat kuat dalam membentuk struktur lingkungan (Helena,2010). Menurut Helena, ada tiga prinsip utama dalam pengaturan teknik sirkulasi yaitu:

- a. Jalan harus menjadi elemen ruang terbuka yang memiliki dampak visual yang positif.
- b. Jalan harus dapat memberikan orientasi kepada pengemudi dan membuat lingkungan menjadi jelas terbaca.
- c. Sektor publik harus terpadu dan saling bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama.



Gambar 3.6. Kondisi jalan di sekitar lokasi kebun raya botani. (Sumber: Analisa penulis)

Akses jalan raya pada sekitar tapak merupakan jalan dua arah. Pada bagian depan tapak merupakan jalan poros yang menghubungkan kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Pada bagian kiri tapak merupakan akses alternatif dari Kecamatan Tamalate menuju Kecamatan Rappocini.



Gambar 3.7. Kondisi jalan di sekitar tapak kebun raya botani. (Sumber: Analisis penulis)

Konstruksi badan jalan menggunakan material aspal, baik pada jalan poros maupun jalan alternatif.



Gambar 3.8. Rencana alur sirkulasi kendaraan pada kebun raya botani. (Sumber: Analisis penulis)

Alternatif alur kendaraan pada kebun raya botani memanfaatkan dua sisi jalan yang berbeda pada tapak. Alur kendaraan masuk pada bagian depan tapak yaitu dari Jalan Metro Tanjung Bunga atau jalan poros Makassar –

Gowa, sedangkan alur kendaraan keluar pada bagian kiri tapak yakni Jalan Danau Tanjung Bunga. Alur ini dimaksudkan untuk menghindari kemacetan lalu lintas pada jalan poros.

#### 4. Alur pejalan kaki (*Pedestrian ways*)

Alur pejalan kaki pada sisi kawasan kebun raya botani terdapat pada Jalan Metro Tanjung Bunga, sedangkan pada Jalan Danau Tanjung Bunga tidak tersedia.

Pedestrian perlu ditambah pada sisi Jalan Danau Tanjung Bunga agar efisiensi aktifitas pada kawasan dapat dicapai. Alur pejalan kaki yang mengelilingi sisi kawasan menguntungkan bagi pengunjung yang datang tanpa membawa kendaraan pribadi.




Gambar 3.9. Rencana alur sirkulasi kendaraan pada kebun raya botani.  
(Sumber: Analisis penulis)



## 5. Aktifitas pendukung (*Actifity support*)


### a. Jalur busway

Jalan poros Makassar – Gowa atau Jalan Metro Tanjung Bunga yang berada tepat di bagian depan kawasan kebun raya botani merupakan alur kendaraan angkutan umum yang baru dilegalisasi pemerintah kota Makassar yaitu Busway. Busway merupakan angkutan umum berupa bus yang dapat mengangkut penumpang lebih banyak dibanding angkutan umum lain.



Gambar 3.10. Alur busway (*bus lane*) di sekitar kebun raya botani.  
(Sumber: Analisis penulis)

Tarif angkutan Busway juga relatif murah yakni tiga ribu lima ratus rupiah untuk satu kali perjalanan. Dengan demikian, akses menuju kebun raya botani menjadi lebih mudah dengan adanya jalur Busway.



Gambar 3.11. Alur busway (*bus lane*) di sekitar kebun raya botani. (Sumber: Analisis penulis)

b. Penjual tanaman hias

Aktifitas pendukung tidak hanya dijumpai pada sisi Jalan Metro Tanjung Bunga tapi juga terdapat di Jalan Danau Tanjung Bunga. Penjual tanaman hias terpapar disepanjang jalan yang berada pada sisi kiri kawasan kebun raya botani.



Keterangan:

- Rencana lokasi kebun raya botani
- Penjual tanaman hias

Gambar 3.12. Eksisting penjual taman hias di sekitar kebun raya botani. (Sumber: Analisis penulis)

Bunga-bunga hias terdapat beraneka ragam di Jalan Danau Tanjung Bunga. Potensi ini menjadi daya tarik pengunjung setelah melakukan kunjungan di kebun raya botani.



Gambar 3.13. Area penjual taman hias di sekitar kebun raya botani. (Sumber: Analisis penulis)

## 6. Penanda (*Signage*)

Penanda untuk masuk di kawasan berada dekat dengan pantai Losari yakni *entrance* tanjung bunga. Penanda lain yang terdapat di sepanjang jalan Metro tanjung bunga yaitu tanda lalu lintas seperti dilarang berhenti bagi

kendaraan, penanda adanya lampu lalu lintas di dekat Trans Studio Mall serta alur masuk perumahan-perumahan.



Keterangan:

 Rencana lokasi kebun raya botani


Gambar 3.14. Penanda di sekitar kawasan kebun raya botani di Makassar.  
(Sumber: Analisis penulis)

## 7. Arah mata angin

Aliran udara terjadi karena adanya gaya thermal yaitu terdapat perbedaan temperatur antara udara di dalam dan di luar ruangan dan perbedaan tinggi (Yuuwono, 2007).

Menurut Yuuwono, kegunaan dari aliran udara atau ventilasi adalah :


- a. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan yaitu penyediaan oksigen untuk pernafasan, membawa asap dan uap air keluar ruangan, mengurangi konsentrasi gas-gas dan bakteri serta menghilangkan bau.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan thermal, mengeluarkan panas, membantu mendinginkan bagian dalam bangunan.



Gambar 3.15. Arah mata angin pada kebun raya botani di Makassar. (Sumber: Analisis penulis)

Angin laut yang berhembus dari laut ke darat pada kawasan kebun raya botani bertiup dari arah barat kawasan. Vegetasi atau bangunan dapat menjadi alternatif untuk mengurangi hembusan angin berlebih yang akan masuk ke kawasan. Perletakan arah bangunan yang membutuhkan penghawaan alami seperti *guest house*, *cafeteria* dan kantor pengelola dapat diberi bukaan (jendela atau ventilasi) pada dinding yang menghadap ke barat.

#### 8. Orientasi Matahari



Gambar 3.16. Orientasi matahari pada kebun raya botani di Makassar. (Sumber: Analisis penulis)

Matahari menimbulkan gangguan dari panas dan silau cahayanya. Perlindungan yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi masalah tersebut dapat digunakan beberapa cara, adapun cara yang dapat dilakukan antara lain dengan cara prinsip-prinsip pembayangan dan filterasi/penyaringan cahaya (Wijaya, 1988). Menurut Wijaya, fungsi bayangan (shading) itu sendiri di dalam arsitektur tidak hanya sebagai cara antisipasi terhadap matahari, tetapi juga merupakan upaya untuk:

- a. Membentuk suatu karakteristik bangunan.
- b. Komunikasi visual
- c. Menimbulkan efek psikologis.

Pohon sebagai peneduh dapat menjadi alternatif untuk mengurangi radiasi matahari pada bagian barat kawasan. Bukaannya pada bagian timur kawasan diperlukan untuk memperoleh cahaya matahari di pagi hari. Antisipasi untuk bangunan yang menghadap pada bagian barat kawasan juga dengan pemberian pohon sebagai penghalang panas matahari yang langsung masuk ke bagian depan bangunan.

#### **D. Pengadaan Kawasan Kebun Raya Botani di Kota Makassar**

##### **1. Fisik**

###### **a. Fasilitas**

Untuk mencapai efektifitas kebun raya botani, fasilitas kawasan harus mampu memenuhi kebutuhan pengguna dan penghuni lahan. Fasilitas kawasan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2011 tentang Kebun Raya yang membagi kawasan dalam beberapa zona sebagai berikut:

###### **1) Zona penerima**

Zona penerima yaitu bagian dari kebun raya yang bersifat umum yang dapat diakses oleh pengunjung. Bagian dari zona penerima dapat dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3. Fasilitas zona penerima kebun raya botani di Makassar**

No	Fasilitas	Keterangan
1	Gerbang Utama ( <i>Main Gate</i> )	Sebagai tanda <i>entrance</i> kawasan, juga tempat penanda menuju halaman parkir.
2	Pusat Informasi ( <i>Information Center</i> )	Sebagai pusat informasi seluruh bagian kawasan kebun raya. Pusat informasi juga sebagai tempat untuk mempublikasikan keadaan terkini kebun raya seperti himbauan untuk pengunjung, pengumuman orang hilang dan hal-hal yang dianggap penting.
3	Wisma Tamu ( <i>Guest House</i> )	Tempat bagi para pengunjung yang ingin menetap sementara di dalam kawasan kebun raya. <i>Guest House</i> memiliki fasilitas ruang kamar tidur yang di dalamnya terdapat perlengkapan yang menunjang kenyamanan pengunjung untuk beristirahat.
4	Kafe ( <i>Cafe</i> )	Pusat untuk pengunjung mendapatkan makanan. Kafe dalam kawasan kebun raya ini merupakan sebuah bangunan dengan beberapa retail, sehingga jenis makanan yang ada bervariasi.
5	Area bermain anak ( <i>Playground</i> )	Area ini sebagai <i>space</i> untuk anak-anak dapat bermain. <i>Playground</i> dilengkapi dengan beberapa alat permainan seperti; ayunan, perosotan, tangga bermain, dll.
6	Pusat penjualan tanaman ( <i>Plants for Sale</i> )	Sebagai tempat bagi pengunjung yang ingin membawa pulang khas kebun raya. Tidak hanya beberapa jenis tanaman, tapi juga berbagai macam pernak-pernik dan aksesoris yang berkaitan dengan kebun raya.

(Sumber: Analisis penulis, 2014)

2) Zona pengelola

Zona pengelola dimaksudkan untuk area kegiatan pengelola yang bekerja di kawasan kebun raya. Berikut fasilitas pada zona pengelola:

**Tabel 3.4. Bagian-bagian zona pengelola kebun raya botani di Makassar**

No	Fasilitas	Keterangan
1	Kantor Pengelola ( <i>Main Office</i> )	Area kerja bagi pengelola kawasan kebun raya.
2	Gedung Herbarium ( <i>Herbarium building</i> )	Gedung Herbarium merupakan tempat bagi peneliti yang melakukan eksperimen mengenai tumbuhan. Di dalam gedung ini terdapat beberapa lab sesuai kebutuhan untuk penelitian keanekaragaman hayati.
3	Kelas Hidup ( <i>The Living Classroom</i> )	Area terbuka sebagai tempat untuk mengenal langsung beberapa jenis tumbuhan seperti tumbuhan langka, tumbuhan khas Indonesia, dll. Pada beberapa titik di kawasan kebun raya, terdapat pemandu yang akan menjelaskan tanaman yang terdapat pada masing-masing titik tersebut.
4	Area Pertemuan ( <i>Meeting Area</i> )	Sebuah ruang pertemuan yang disediakan dalam dua bentuk yakni <i>indoor</i> dan <i>outdoor</i> . Area ini menguntungkan untuk pengunjung yang datang secara berkelompok. Pada area pertemuan juga terdapat beberapa pengelola yang memberi pelayanan sesuai kebutuhan dan keinginan pengunjung.
5	Area Pembibitan ( <i>Nursery Area</i> )	Area pembibitan merupakan tempat budidaya beberapa jenis tanaman yang dijaga mulai pertama ditanam hingga menjadi tumbuhan besar. Dari area pembibitan ini, beberapa tanaman diambil untuk dijual ke area



	penjualan tanaman.
--	--------------------

(Sumber: Analisis penulis, 2014)

### 3) Zona koleksi

Zona koleksi yaitu area khusus untuk semua jenis koleksi tanaman yang diatur berdasarkan klasifikasi taksonomi, tematik, maupun bioregion antara lain sebagai berikut:

**Tabel 3.5. Bagian-bagian zona koleksi kebun raya botani di Makassar**

No	Fasilitas	Keterangan
1	<i>Green House</i>	Bangunan kaca yang di dalamnya terdapat jenis tumbuhan yang memerlukan intensitas cahaya teduh. <i>Green House</i> juga memiliki koleksi tanaman air yang tumbuh di perairan Indonesia.
2	Rumah Display Anggrek ( <i>Orchid Exhibition House</i> )	Rumah Display Anggrek secara khusus menampilkan banyak jenis tanaman Anggrek serta dengan warna yang bervariasi.
3	Rumah Palm ( <i>Palm House</i> )	Rumah Palm secara khusus menampilkan jenis terbaik tanaman Palm. Palm yang ada pada bangunan ini terdapat beragam jenis maupun bentuk.
4	Koleksi Tanaman ( <i>Plants Collection</i> )	Area koleksi tanaman yaitu area yang ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman yang disusun rapih.

(Sumber: Analisis penulis, 2014)

## 2. Non Fisik

### a. Prospek

Kebun raya botani memberi kontribusi bagi perkembangan kota Makassar. Kebun raya botani akan menjadi destinasi wisata bagi masyarakat kota Makassar juga masyarakat dari luar kota Makassar karena kebun raya botani belum ada di Sulawesi Selatan. Kebun raya botani juga menjadi wadah menguntungkan untuk peneliti yang mendalami ilmu terkait

dengan keanekaragaman hayati. Tidak hanya bagi peneliti yang menempuh pendidikan di Universitas, tapi juga siswa SD, SMP maupun tingkat SMA dapat menuntut ilmu mengenai tumbuhan di kawasan ini.

Kebun raya botani juga berperan penting untuk lingkungan kota Makassar. Kuantitas keanekaragaman hayati dalam kebun raya botani paling tidak mampu mereduksi suhu panas berlebih di kota Makassar.

**b. Konsep pelaku**

Dalam perancangan kebun raya botani di Makassar, sasaran utama pengunjung adalah masyarakat umum yang terdiri dari penduduk asli Makassar dan penduduk dari luar kota Makassar serta instansi-instansi penelitian atau yang berhubungan dengan agribisnis tanaman. Kebun raya botani di Makassar dapat dikunjungi pada hari senin sampai minggu mulai pukul 07.00 hingga pukul 22.00, selebihnya pada kegiatan yang berfungsi mewadahi penelitian dan penginapan, dibuka hingga 24 jam. Berikut merupakan pelaku kegiatan dalam kebun raya botani di Makassar:

**Tabel. 3.6. Pelaku dalam kebun raya botani di Makassar.**

Pengunjung	Masyarakat umum	Masyarakat asli
		Masyarakat pendatang
		Ada kewajiban tugas
	Instansi	Pemerintah (lembaga penelitian)
Pengelola	Kepala pengelola	
	Manager	
	Sekretaris	
	Kepala Unit	Bag. Herbarium
		Bag. Sales&promosi
		Bag. Keuangan&akuntansi
		Bag. Bunga&lingkungan
Bag. Display		
Bagian pemeliharaan&perawatan bangunan		

	Bag. Keamanan	
	Bag. Kebersihan	
	Bag. Karyawan	Karyawan café, perpustakaan, <i>greenhouse</i> , toko souvenir, <i>home stay</i>

(Sumber: Analisis penulis, 2014)

### c. Kebutuhan ruang

Luas tapak keseluruhan adalah  $136 \text{ m} \times 248 \text{ m} = 33.728 \text{ m}^2$ . Standar kebutuhan ruang pada bangunan yang ada pada kawasan kebun raya botani mengacu pada:

1. Ernst Neufert, *Architect Data* (DA)
2. Leslie Fairweather and Jan A. Sliwa, *AJ Metric Handbook* (A)
3. *Otentik Survei* (OS)
4. *Time Saver Standard* (TSS)

Spasial kebutuhan luas yang dibutuhkan untuk kebun raya botani adalah sebagai berikut :

#### 1. *Guest House*

Kebutuhan ruang serta standar spasial untuk bangunan *guest house* pada kebun raya botani dijelaskan pada tabel 3.5.

**Tabel 3.7. Kebutuhan dan besaran ruang herbarium kebun raya botani di Makassar**

Fasilitas	Jenis Ruang	Standar	Sumber	Kapasitas	Luas	Jml
Fasilitas utama	Rg. Tidur + kamar mandi	21 m <sup>2</sup> /unit	DA	2 orang	21 m <sup>2</sup>	28 kamar
				Sirkulasi 20 %	4.2 m <sup>2</sup>	
					25.2 m <sup>2</sup>	
	<b>Jumlah</b>				<b>28 x 25.2 m<sup>2</sup></b>	<b>705.6 m<sup>2</sup></b>
	Ruang Tidur + Kamar mandi Difabel	21 m <sup>2</sup> /unit	DA	2 orang	25 m <sup>2</sup>	5 kamar
Sirkulasi 20 %				5 m <sup>2</sup>		
				30 m <sup>2</sup>		
<b>Jumlah</b>				<b>5 x 30 m<sup>2</sup></b>	<b>150 m<sup>2</sup></b>	
Fasilitas pendukung	Lavatory	2.75 m <sup>2</sup> /unit	DA		5.5 m <sup>2</sup>	1
	Ruang lenin	12m <sup>2</sup> /unit	A		12 m <sup>2</sup>	

	Ruang lobby	50m <sup>2</sup> /unit	OS	28 orang	50 m <sup>2</sup>	
	Ruang meeting	48 m <sup>2</sup> /unit	OS	48 orang	48 m <sup>2</sup>	
				Sirkulasi 20%	3.5 m <sup>2</sup>	
					119 m <sup>2</sup>	
	<b>Jumlah</b>			<b>1 x 119 m<sup>2</sup></b>		<b>119 m<sup>2</sup></b>
Pengelola	Staff	4.46 m <sup>2</sup> /org	A		13.4 m <sup>2</sup>	1
	Bagian makanan	20 m <sup>2</sup> /unit	A	3 orang	20 m <sup>2</sup>	
	Keamanan	4 m <sup>2</sup> /unit	A		4 m <sup>2</sup>	
	Ruang Mekanik	12 m <sup>2</sup> /unit	A		12 m <sup>2</sup>	
	Lavatory	2.75 m <sup>2</sup> /unit	DA		2.75 m <sup>2</sup>	
	Gudang	10 m <sup>2</sup> /unit	A		10 m <sup>2</sup>	
				Sirkulasi 20 %	12.5 m <sup>2</sup>	
					74.5 m <sup>2</sup>	
	<b>Jumlah</b>			<b>1 x 74.5 m<sup>2</sup></b>		<b>74.5 m<sup>2</sup></b>

(Sumber: Data Arsitek, Leslie Fairweather dan Otentik Survei )

## 2. Herbarium

Kebutuhan ruang herbarium yang mewadahi aktifitas penelitian tumbuh-tumbuhan adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Tabel 3.8. Kebutuhan dan besaran ruang *guest house* kebun raya botani di Makassar.**

Fasilitas	Jenis Ruang	Standar	Sumber	Kapasitas	Luas	Jml
Fasilitas utama	Rg. Praktikum utama	60 m <sup>2</sup> /unit	DA	42 orang	102 m <sup>2</sup>	1
				Sirkulasi 20 %	20 m <sup>2</sup>	
				<b>Jumlah</b>	<b>1 x 122 m<sup>2</sup></b>	
	Rg. Praktikum privasi	12 m <sup>2</sup> /unit	A	2 orang	12 m <sup>2</sup>	5
	<b>Jumlah</b>			<b>5 x 12 m<sup>2</sup></b>	<b>60 m<sup>2</sup></b>	
Fasilitas	Rg.	13.5 m <sup>2</sup>	A	5 orang	13.5 m <sup>2</sup>	3

pendukung	Persiapan	/unit				
	<b>Jumlah</b>		<b>3 x 13.5 m<sup>2</sup></b>		<b>40.5 m<sup>2</sup></b>	
	Rg. Penyimpanan	12 m <sup>2</sup> /unit	A	2 orang	12 m <sup>2</sup>	5
<b>Jumlah</b>		<b>5 x 12 m<sup>2</sup></b>		<b>60 m<sup>2</sup></b>		
Pengelola	Kepala laboratorium	6.5 m <sup>2</sup> /unit	DA	1 orang	6.5 m <sup>2</sup>	3
	<b>Jumlah</b>		<b>3 x 6.5 m<sup>2</sup></b>		<b>19.5 m<sup>2</sup></b>	
	Staff	4.46 m <sup>2</sup> /org	A	3 orang	13.8 m <sup>2</sup>	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1 x 13.8 m<sup>2</sup></b>		<b>13.8 m<sup>2</sup></b>
	Keamanan	4 m <sup>2</sup> /unit	A	1 orang	4 m <sup>2</sup>	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1 x 4 m<sup>2</sup></b>		<b>4 m<sup>2</sup></b>
Gudang	30 m <sup>2</sup> /unit	DA		30 m <sup>2</sup>	1	
	<b>Jumlah</b>		<b>1 x 30 m<sup>2</sup></b>		<b>30 m<sup>2</sup></b>	

(Sumber: Data Arsitek, Leslie Fairweather)

### 3. Cafeteria

Kebutuhan dan besaran ruang untuk bangunan *cafeteria* pada kebun raya botani dijelaskan pada tabel 3.7 sebagai berikut:

**Tabel 3.9. Kebutuhan dan besaran ruang *cafeteria* kebun raya botani di Makassar.**

Fasilitas	Jenis Ruang	Standar	Sumber	Kapasitas	Luas	Jml
Fasilitas utama	Rg. Duduk	2 m <sup>2</sup> /orang	DA	108 orang	215 m <sup>2</sup>	1
	<b>Jumlah</b>		<b>1 x 215 m<sup>2</sup></b>		<b>215 m<sup>2</sup></b>	
	Kasir	2,5 m <sup>2</sup> /orang	TSS	2 orang	5 m <sup>2</sup>	1
<b>Jumlah</b>		<b>1 x 5 m<sup>2</sup></b>		<b>5 m<sup>2</sup></b>		
Fasilitas penunjang	Rg. Pelayanan	1,5 m <sup>2</sup> /orang	DA	10 orang	15 m <sup>2</sup>	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1 x 15 m<sup>2</sup></b>		<b>15 m<sup>2</sup></b>
	Rg. Pengelola	1,5 m <sup>2</sup> /orang	TSS	4 orang	6 m <sup>2</sup>	
		<b>Jumlah</b>		<b>1 x 6 m<sup>2</sup></b>		<b>6 m<sup>2</sup></b>
Servis	Gudang penyimpanan	15 m <sup>2</sup>	A	-	15 m <sup>2</sup>	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1 x 15 m<sup>2</sup></b>		<b>15 m<sup>2</sup></b>
	Toilet	4 m <sup>2</sup> /orang	A	12	48 m <sup>2</sup>	1
		<b>Jumlah</b>		<b>1 x 48 m<sup>2</sup></b>		<b>48 m<sup>2</sup></b>
Sirkulasi 20%						72 m <sup>2</sup>

(Sumber: Data Arsitek, Leslie Fairweather, Time Saver Standards)

## E. Standar Elemen Kawasan Kebun Raya Botani di Makassar

Data dari *Time Saver for Landscape Architecture* menyebutkan bahwa, standar spasial manusia ditentukan oleh data ergonomis, kebiasaan secara umum serta dari aturan tata guna lahan. Standar seringkali dibangun untuk mengembangkan:


1. Izin keamanan minimum (ergonomis/ legal)
2. Rasa nyaman pengguna lahan (psikologi/ persepsi)
3. Protokol upacara (budaya/ ritual)
4. Estetika (personal/ budaya)

Empat poin yang dipaparkan diatas menuntut kawasan untuk berpedoman pada standar. Standar-standar yang dibutuhkan pada pembangunan kawasan Kebun Raya Botani dibagi dalam sub-sub pokok sebagai berikut:


### 1. Sirkulasi dan Parkir



Gambar 3.17. Tipe tangga outdoor. (Sumber: *Time Saver for Landscape Architecture*)




Gambar 3.18. Standar tangga *outdoor*.  
(Sumber: *Time Saver for Landscape Architecture*)




Gambar 3.19. Dimensi kendaraan berdasarkan jenis. Ket: a. *Automobile*, b. *Mobil pick up*, c. *Van besar*. (Sumber: *Time Saver for Landscape Architecture*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR



Gambar 3.20. Elemen parkir mobil dan dimensi spasial. (Sumber: *Time Saver for Landscape Architecture*)



Gambar 3.21. Pemisahan area parkir oleh tanaman. (Sumber: *Time Saver for Landscape Architecture*)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
 MAKASSAR






Gambar 3.22. Parkir miring memungkinkan penempatan tanaman yang tepat dan menambah pengurangan luasan trotoar bersebelahan. (Sumber: *Time Saver for Landscape Architecture*)



## 2. Trotoar, penyeberangan jalan dan permukaan beraspal



Gambar 3.23. Syarat tipikal tempat duduk dinding. (Sumber: *Time Saver for Landscape Architecture*)



Gambar 3.24. Konfigurasi tipikal ramp. (Sumber: *Time Saver for Landscape Architecture*)



Gambar 3.25. Hambatan rantai dan pagar. (Sumber: *Time Saver for Landscape Architecture*)


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

## F. Analisis Sistem WTP dalam Kawasan Kebun Raya Botani

Sistem WTP dalam kawasan kebun raya botani diperuntukkan untuk menyiram tanaman. Pada bak WTP juga disediakan bak penampung air bersih yang digunakan saat musim kemarau.

Sistem WTP yang digunakan dalam kawasan kebun raya botani menggunakan empat bak pengolah. Dari empat bak tersebut, tiga diantaranya masing-masing menggunakan sistem koagulasi, flokulasi dan sedimentasi sedangkan bak terakhir merupakan bak penampung air bersih yang telah diolah.

Selanjutnya, air yang telah berada di bak penampungan akan diteruskan menuju bak penyiram tanaman otomatis atau lebih dikenal dengan *automatic watering system*. Berikut diagram kinerja *automatic watering system*:



Gambar 3.26. Diagram *automatic watering system*. (Sumber: <http://inovasi.com/2011/10/automatic-watering-system.html>, diakses 1 oktober 2014, pukul 04.30 WITA)

## BAB IV PENDEKATAN DESAIN

### A. Konsep Kawasan

Konsep kawasan kebun raya botani secara umum mengambil filosofi dari Pohon Lontar. Tumbuhan pohon lontar dipilih karena merupakan tumbuhan khas Sulawesi Selatan yang telah di sahkan oleh Pemerintah. Beberapa konsep lain, sebagian kecil mengambil bentuk yang identik dengan tumbuh-tumbuhan seperti daun, akar, bunga, dll.

Adapun beberapa alternatif bentuk yang dapat diambil dari Pohon Lontar yaitu:



Gambar 4.1. Alternatif bentuk kawasan kebun raya botani menggunakan filosofi pohon lontar. (Sumber: Analisa penulis, 2014)

## B. Tata Guna Lahan (*Land Use*)

Tata guna lahan untuk menentukan letak zona kebun raya botani yakni zona penerima, zona koleksi dan zona pengelola. Penempatan masing-masing zona ditunjukkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.2. Tata guna lahan kebun raya botani.  
(Sumber: Analisa penulis, 2014)

Area parkir pada bagian depan kawasan untuk memudahkan pengunjung saat pertama kali masuk kawasan. Kendaraan masuk pada bagian depan dan keluar pada bagian kanan kawasan untuk menghindari kemacetan pada jalan poros.

Zona penerima setelah area parkir tujuannya adalah:

1. Setelah dari area parkir pengunjung langsung mendapat informasi mengenai kebun raya botani.
2. Memudahkan pengelola untuk memberi arahan kepada pengunjung.
3. Pengunjung yang datang dapat beraktifitas dengan tertib.

Zona koleksi sebagai *center position* pada kawasan karena:

1. Merupakan area hidup tumbuh-tumbuhan yang juga merupakan inti dari kebun raya botani.
2. Pada zona ini akan dibangun *greenhouse* yang merupakan *center point* kawasan.

Persentase zona koleksi lebih luas dari zona lainnya karena berbagai jenis tanaman pada kebun raya botani membutuhkan lahan yang luas sebagai habitat hidup.

### C. Bentuk dan Massa Bangunan (*Building form and massing*)


Perancangan kawasan ditentukan satu bangunan yang menjadi *center point* kawasan. *Greenhouse* merupakan bangunan dari kebun raya botani yang direncanakan sebagai *center point*.



Gambar 4.3. Transformasi bentuk dan material bangunan Greenhouse.  
(Sumber: Analisa penulis)

Bentuk dasar dari *Greenhouse* diadopsi dari bentuk dasar heksagonal atau segienam beraturan. Bentuk heksagonal merupakan transformasi dari buah *tala'*. Material yang digunakan pada *greenhouse* pada dinding serta atap ialah material kaca stopsol.


Desain massa bangunan mengadopsi bentuk-bentuk bangunan yang di ambil dari studi banding. Bentuk adopsi desain massa bangunan akan ditransformasikan kedalam bentuk *block plan* dan akan diaplikasikan pada kebun raya botani. Desain bangunan serta bentuk *block plan* diilustrasikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4.4. Bentuk adaptasi massa bangunan kedalam bentuk *block plan*.  
(Sumber: Analisa penulis)

#### D. Sirkulasi dan Parkir (*Sirculation and parking*)


Lahan parkir pada kebun raya botani dibagi menjadi tiga bagian yakni parkir untuk kendaraan motor, mobil dan bus.



Gambar 4.5. Konsep bentuk lahan parkir pada kawasan kebun raya botani.  
(Sumber: Analisa penulis)

Filosofi lahan parkir yang menjadi ciri khas kawasan dianut dari bentuk dasar batang pohon lontar. Bentuk batang pohon lontar ditransformasi dari susunan yang beraturan menjadi acak. Bentuk hasil transformasi dibuat kaku agar dapat bersinergi dengan material keras yang digunakan. Material pada lahan parkir menggunakan *paving block* segi enam beraturan. Material tersebut dipilih karna struktur segi enam yang bertindih satu sama lain sehingga kuat untuk menahan gesekan kendaraan yang berada di permukaan *paving*.

Jalur masuk atau *entrance* kawasan dibagi dalam dua alur yaitu alur untuk kendaraan beroda dua dan kendaraan roda empat atau lebih.



Gambar 4.6. Ilustrasi alur sirkulasi entrance kendaraan pada kawasan kebun raya botani.  
(Sumber: Analisa penulis)



Sirkulasi pada *entrance* kawasan dibuat melengkung agar mengundang rasa penasaran bagi pengunjung. Jalan yang melingkar (melengkung) memberikan kesan petualang karena tujuan akhir tidak terlihat (Rustam, 2008). Kesan petualang dapat membuat pengunjung terhibur.


#### **E. Ruang Terbuka (*Open space*)**

Pada kebun raya botani terdapat dua ruang terbuka yaitu taman bermain anak dan plaza. Taman bermain untuk memenuhi kebutuhan wisata anak, sedangkan plaza dapat menjadi ruang terbuka serbaguna yang dapat dimanfaatkan untuk aktifitas belajar kelompok, pertunjukan seni ataupun konser. Konsep untuk ruang terbuka masih menggunakan filosofi dari pohon lontar yaitu daun dan buah sebagai berikut:



Gambar 4.7. Taman bermain anak menggunakan filosofi daun.  
(Sumber: Analisa penulis)

Taman bermain anak pada kebun raya botani mengadopsi bentuk dari daun pohon lontar. Daun ditransformasi kedalam bentuk yang sederhana dengan menggabungkan garis lurus secara zigzag. Bentuk zigzag menghadirkan suasana menyenangkan untuk bermain serta berperan sebagai pembatas mengingat material yang digunakan berbeda dari area lain.




Gambar 4.8. Ukuran *playground* dengan material beton dan pasir halus  
(Sumber: Analisa penulis)

Material yang digunakan didalam taman bermain yang bertindak sebagai *ground cover* ialah pasir halus.



Gambar 4.9. Filosofi plaza dari buah tala.  
(Sumber: Analisa penulis)

Plaza serbaguna dibuat dengan menggunakan filosofi dari buah *tala*'. Kulit terluar buah *tala*' ditransformasi dan dikombinasi menjadi sebuah lingkaran yang mirip bunga matahari. Konsep mirip bunga matahari akan memberi keleluasaan bagi pengguna area dalam melakukan aktifitas. Bentuk keseluruhan plaza ialah lingkaran sehingga dibutuhkan material outdoor yang fleksibel. Material yang memungkinkan untuk disusun pada area melingkar yakni *paving block* cacing yang juga digunakan pada plaza.



Gambar 4.10. Ukuran plaza dengan material paving block dan beton  
(Sumber: Analisa penulis)

#### F. Jalur Pedestrian (*Pedestrian ways*)

Jalur pedestriandi dalam kawasan menggunakan pola radial atau memencar. Pola radial digunakan karena sesuai dengan kondisi tapak yang memiliki *centre point* seperti *greenhouse*.




Gambar 4.11. Pola radial pada *centre point* kebun raya botani.  
(Sumber: Analisa penulis)

Material yang digunakan pada pedestrian adalah *paving block and grass* yaitu material *paving* yang dikombinasikan dengan rumput. Material ini dipilih agar air hujan tetap dapat meresap kedalam tanah.

## G. Pendukung Aktifitas(*Actifity support*)


### 1. Labirin

Labirin merupakan permainan labirin yang memiliki arah ganda. Permainan labirin memungkinkan pengunjung untuk mencari jalan keluar dengan beberapa kali tersesat.



Gambar 4.12. Bentuk labirin pada kebun raya botani.  
(Sumber: Analisa penulis)

Labirin dibentuk dengan dinding dari material semak. Pengunjung kebun raya botani yang datang secara berulang akan mengetahui jalan keluar dengan mudah, untuk itu labirin dibuat secara tidak permanen dengan menggantung semak lalu dibuat jalur baru. Jalur baru akan diganti dalam kurun waktu tertentu.



Gambar 4.13. Ukuran labirin dengan material bunga bougenville.  
(Sumber: Analisa penulis)


## H. Penanda (Signage)

Penanda/ *signage* untuk pada gerbang utama kawasan merupakan transformasi bentuk buah tala seperti pada gambar.




Gambar 4.15. Filosofi gerbang dari buah tala.  
(Sumber: Analisa penulis)

Penanda/ *signage* untuk peta kawasan pada kebun raya botani mengadopsi bentuk dari buah *tala* yang mengkombinasi partisi MDF (*Medium Density Fibreboard*) dengan kaca *sandblasting green transparent*.




Gambar 4.15. Filosofi penanda peta dari buah tala.  
(Sumber: Analisa penulis)

Penanda/ *signage* untuk peta kawasan pada kebun raya botani mengadopsi bentuk dari buah *tala'* yang mengkombinasi partisi MDF (*Medium Density Fibreboard*) dengan kaca *sandblasting green transparent*.




Gambar 4.16. Ukuran penanda peta dengan material MDF dan kaca sandblasting  
(Sumber: Analisa penulis)



Gambar 4.17. Filosofi penanda nama kawasan dari buah *tala'*.  
(Sumber: Analisa penulis)

Penanda nama area seperti; taman bermain, rumah anggrek, taman palm, dll, juga menggunakan filosofi dari buah *tala'* namun dengan kombinasi bentuk

yang berbeda. Material yang digunakan pada penanda ini menggunakan material MDF (*Medium Density Fibreboard*).




Gambar 4.18. Ukuran penanda nama kawasan dengan material MDF.  
(Sumber: Analisa penulis)

## I. Perabot Kawasan (*Street Furniture*)

### 1. Lampu

Kawasan kebun raya botani yang beroperasi hingga malam hari mengharuskan untuk diaplikasikan lampu taman.

Material kaca patri yakni kaca berwarna warni digunakan pada lampu taman untuk menghasilkan cahaya bias yang memancar indah. Cahaya dari lampu taman akan menambah suasana eksotik di malam hari. Ilustrasi lampu taman dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.19. Ilustrasi lampu taman di dalam kebun raya botani.  
(Sumber: Analisa penulis)

## 2. Bangku taman


Bangku yang terbuat dari material kayu di Sulawesi Selatan dikenal dengan sebutan *bale-bale*. Bangku taman pada kebun raya botani mengadopsi prinsip *bale-bale* yakni dengan menggunakan potongan kayu yang disusun rapih hingga menjadi *furniture outdoor*.



Gambar 4.20. Filosofi bangku taman dari bentuk daun.  
(Sumber: Analisa penulis)

Desain bangku taman beradaptasi dengan kebun raya botani yang identik dengan tumbuh-tumbuhan yakni bentuk dasar daun.





Gambar 4.21. Ukuran bangku taman dengan material kayu kaso  
(Sumber: Analisa penulis)

#### J. *Water Treatment Plant Desain*

Desain WTP dalam kawasan kebun raya botani direncanakan menjadi *landmark* kawasan yang ada di Makassar. Desain WTP terdapat dalam dua bentuk yaitu terowongan air dan tower.

Terowongan air merupakan terowongan yang mengelilingi greenhouse yang dilapisi kaca dan dialiri air. Pengunjung yang melewati terowongan dapat merasakan sensasi sejuk di dalam terowongan.



Gambar 4.22. Ilustrasi terowongan air.  
(Sumber: Analisa penulis)

Bangunan WTP merupakan bagian massa bangunan di kawasan kebun raya botani. Bangunan WTP yang mengolah air semi kotor menggunakan tiga bak.



Gambar 4.23. Bagian-bagian bak WTP.  
(Sumber: Analisa penulis)

Bangunan WTP yang menggunakan tiga bak penyaringan direncanakan berbentuk bangunan yang disusun vertikal. Susunan bak penyaring air limbah dapat berupa tower. Bentuk tower digambarkan pada ilustrasi sebagai berikut.




Gambar 4.24. Ilustrasi bentuk *tower* WTP.  
(Sumber: Analisa penulis)

## K. Pra Desain Kawasan

Pra desain kawasan merupakan rencana penataan kawasan secara umum sebelum ditata secara detail. Perspektif visual kawasan dibuat dalam beberapa alternatif untuk mencapai penataan yang efisien. Penataan efisien diperoleh dengan membuat analisis disertai *scoring*. Skor yang ditentukan ialah 1 digit dengan nilai 1 sebagai angka terendah dan 4 sebagai angka tertinggi. Alternatif tersebut sebagai berikut:

### 1. Alternatif 1



Gambar 4.25. Pra desain alternatif 1.  
(Sumber: Analisa penulis)

**Tabel 4.1. Analisa perencanaan desain alternatif 1.**

<b>No</b>	<b>Elemen fisik perkotaan</b>	<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>Kesempatan (Opportunity)</b>	<b>Ancaman (Threat)</b>	<b>Skor (1-4)</b>
1	<b>Tata guna lahan (Land use)</b>	Area parkir kendaraan semua berada pada bagian depan kawasan.	Zona koleksi tidak seimbang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktifitas pelaku lebih terarah.</li> <li>• Zoning jelas</li> </ul>	Adanya lahan berlebihan pada zona koleksi.	3
2	<b>Bentuk dan Massa Bangunan (Building form and massing)</b>	Bentuk adopsi <i>block plan</i> sesuai dengan tema kawasan.	Skyline kurang menyatu.	Langgam kawasan dapat dicapai	Perspektif potongan kawasan kurang baik	2
3	<b>Sirkulasi dan parkir (Sirculation and parking)</b>	Penataan parkir kendaraan sejajar dekat dengan <i>entrance</i> .	Lahan parkir bus minim.	Pengunjung tidak perlu berjalan jauh menuju <i>entrance</i> .	Kekacauan parkir antara mobil dan bus.	4
4	<b>Ruang terbuka (Open Space)</b>	Taman bermain dan plaza berukuran luas diantara massa bangunan yang ada.	Kurang aksesoris ruang terbuka.	Pengunjung leluasa beraktifitas di ruang terbuka.	Terlihat kurang menyenangkan.	3
5	<b>Alur pejalan kaki (Pedestrian ways)</b>	Sirkulasi pedestrian pola radial memberi kesan megah pada <i>greenhouse</i> .	Alur masih kurang menyatu dan tampak tidak rapih.	<i>Greenhouse</i> menjadi pusat perhatian sesuai dengan peran yakni <i>center poin</i> .	Estetika tampak pedestrian kurang menarik.	2
6	<b>Pendukung aktifitas (Actifity support)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Labirin berada di taman bermain.</li> <li>• Jembatan mendukung petualang pengunjung</li> </ul>	Jembatan penghubung kurang panjang.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taman bermain selalu ramai.</li> <li>• Jembatan memberi kesan menyenangkan</li> </ul>	Jembatan yang pendek memungkinkan pengunjung kurang puas	2
7	<b>Penanda (Signage)</b>	Penanda lengkap dengan berbagai bentuk desain.	Material yang digunakan tergolong sederhana.	Petunjuk sangat jelas bagi pengunjung yang baru datang pertama kali.	Material yang sederhana membuat pengunjung mengabaikan penanda.	4
<b>Jumlah:</b>						<b>20</b>

(Sumber: Analisis penulis, 2014)

## 2. Alternatif 2



Gambar 4.26. Pra desain alternatif 2.


(Sumber: Analisa penulis)

**Tabel 4.2. Analisa perencanaan desain alternatif 2.**

<b>No</b>	<b>Elemen fisik perkotaan</b>	<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>Kesempatan (Opportunity)</b>	<b>Ancaman (Threat)</b>	<b>Skor (1-4)</b>
1	<b>Tata guna lahan (Land use)</b>	Pembagian zona tertata dengan zona koleksi pada bagian sentra kawasan.	Ada lahan tak terpakai pada zona penerima.	Peran utama kebun raya sebagai wisata keanekaragaman hayati terpenuhi.	Terjadi pemborosan lahan.	4
2	<b>Bentuk dan Massa Bangunan (Building form and massing)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyebaran massa bangunan proporsional.</li> <li>• Letak balai pertemuan di area dengan tingkat kebisingan rendah.</li> </ul>	Kantor pengelola kurang bermassa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengunjung dapat mengakses fasilitas kawasan dengan leluasa.</li> <li>• Potensi balai pertemuan mampu menarik income.</li> </ul>	Pengelola kurang leluasa beraktifitas karena ruang gerak yang sempit.	4
3	<b>Sirkulasi dan parkir (Sirculation and parking)</b>	Area parkir motor terpisah dari parkir kendaraan lebih dari dua roda.	Persentase lahan parkir bus minim.	Pemisahan yang jauh antar area parkir mengurangi resiko kecelakaan di dalam kawasan.	Terjadi penumpukan bus yang mengakibatkan kemacetan di dalam kawasan.	4
4	<b>Ruang terbuka (Open Space)</b>	Letak ruang terbuka menyebar.	Akses menuju ruang terbuka minim.	Penyebaran ruang terbuka membuat pengunjung menjelajahi isi kawasan.	Pengunjung harus berjalan jauh jika tidak menemukan akses menuju ruang terbuka.	3
5	<b>Alur pejalan kaki (Pedestrian ways)</b>	Alur pedestrian mayoritas berbentuk lengkung.	Pedestrian tidak saling terhubung.	Pedestrian yang melengkung secara psikologi memberi rasa senang .	Aktifitas jalan kaki di dalam kawasan akan membuat pengunjung merasa lelah	3
6	<b>Pendukung aktifitas (Actifity support)</b>	Jembatan penghubung di tiga titik area yang masing-masing berbeda.	Letak labirin kurang berada di sentra kawasan.	Jembatan penghubung memenuhi aktifitas berjalan pengunjung.	Labirin diabaikan pengunjung karena akses yang jauh dari entrance.	4
7	<b>Penanda (Signage)</b>	Penanda lengkap dengan berbagai bentuk desain.	Material yang digunakan tergolong sederhana.	Petunjuk sangat jelas bagi pengunjung yang baru datang pertama kali.	Material yang sederhana membuat pengunjung mengabaikan penanda.	3
<b>Jumlah:</b>						<b>25</b>

(Sumber: Analisis penulis, 2014)

### 3. Alternatif 3



Gambar 4.27. Pra desain alternatif 3.  
(Sumber: Analisa penulis)

**Tabel 4.3. Analisa perencanaan desain alternatif 3.**

<b>No</b>	<b>Elemen fisik perkotaan</b>	<b>Kekuatan (Strength)</b>	<b>Kelemahan (Weakness)</b>	<b>Kesempatan (Opportunity)</b>	<b>Ancaman (Threat)</b>	<b>Skor (1-4)</b>
1	<b>Tata guna lahan (Land use)</b>	Zona seimbang dengan masing-masing fungsi.	Zona penerima tidak menyatu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktifitas tersebar.</li> <li>• Penyebaran zona koleksi.</li> </ul>	Alur kegiatan kurang jelas.	3
2	<b>Bentuk dan Massa Bangunan (Building form and massing)</b>	Massa bangunan tersebar seimbang.	Urutan aktifitas tiap bangunan kurang teratur.	Pengunjung merasa berpetualang dengan bangunan yang disebar.	Area yang dikunjungi bisa berulang.	4
3	<b>Sirkulasi dan parkir (Sirculation and parking)</b>	Parkir kendaraan beroda dua dan roda empat atau lebih tertata rapih.	Sirkulasi bus menuju lahan parkir kurang efektif.	Kualitas area parkir terlihat jelas.	Membutuhkan waktu lama untuk bus keluar dari area parkir.	4
4	<b>Ruang terbuka (Open Space)</b>	Letak plaza di ujung memungkinkan aktifitas diskusi.	Taman bermain dekat dengan labirin memungkinkan aktifitas padat.	Memungkinkan komunitas-komunitas berdatangan.	Tingkat kebisingan tinggi di sekitar taman bermain.	3
5	<b>Alur pejalan kaki (Pedestrian ways)</b>	Alur sirkulasi secara konsisten berbentuk lengkung.	Alur bercabang kurang estetis.	Alur lengkung secara psikologi menyenangkan pengguna lahan.	Potensi visual pedestrian dari atas kurang menarik.	3
6	<b>Pendukung aktifitas (Actifity support)</b>	Jembatan penghubung di dua titik berjauhan.	Satu jembatan tidak berada tepat ditengah kolam.	Dua jembatan di dua area berbeda mampu melayani semua kebutuhan aktifitas pengguna lahan.	Estetika kurang menarik pada satu jembatan yang tidak simetris antara ujung satu dan yang lain.	2
7	<b>Penanda (Signage)</b>	Penanda lengkap dengan berbagai bentuk desain.	Material yang digunakan tergolong sederhana.	Petunjuk sangat jelas bagi pengunjung yang baru datang pertama kali.	Material yang sederhana membuat pengunjung mengabaikan penanda.	2
					<b>Jumlah:</b>	<b>21</b>

(Sumber: Analisis penulis, 2014)



Tabel analisa yang telah ditentukan skor masing-masing perlu dibuat perbandingan untuk menentukan alternatif yang akan digunakan. Perbandingan skor dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.4. Kesimpulan alternatif pra desain.**

No	Elemen fisik perkotaan	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
1	Tata guna lahan ( <i>Land use</i> )	3	4	3
2	Bentuk dan Massa Bangunan ( <i>Building form and massing</i> )	2	4	4
3	Sirkulasi dan parkir ( <i>Sirculation and parking</i> )	4	4	4
4	Ruang terbuka ( <i>Open Space</i> )	3	3	3
5	Alur pejalan kaki ( <i>Pedestrian ways</i> )	2	3	3
6	Pendukung aktifitas ( <i>Actifity support</i> )	2	4	2
7	Penanda ( <i>Signage</i> )	3	3	3
<b>Jumlah</b>		<b>19</b>	<b>25</b>	<b>22</b>

(Sumber: Analisis penulis, 2014)

Tabel menunjukkan jumlah masing-masing alternatif dan ditemukan skor tertinggi. Skor tertinggi setelah menjumlah angka tiap elemen fisik perkotaan adalah alternatif dengan jumlah skor 25, maka yang menjadi acuan dalam perancangan kebun raya botani yaitu alternatif desain ke 2.

## BAB V TRANSFORMASI DESAIN

### A. Pengantar

Perancangan proyek Kebun Raya Botani dengan Sistem WTP (*Water Treatment Plan*) di Makassar dibuat melalui proses yang panjang. Perubahan desain terkait elemen-elemen fisik bertransformasi setelah dilakukan evaluasi pertama dan kedua di studio akhir Arsitektur, namun perubahan-perubahan tersebut tetap mengacu pada pendekatan desain yang telah disusun pada BAB IV.

### B. Konsep Olah Tapak

#### 1. Bentuk dasar tapak

Bentuk dasar tapak menggunakan filosofi daun dari pohon lontar. Daun lontar dipilih karena berbentuk bidang lebar dan bertekstur kasar sehingga menjadi landasan air embun untuk singgah dan menetap diatas daun. Fenomena air di daun lontar sesuai dengan penekanan proyek kebun raya yang berkolaborasi dengan air, sedangkan bentuk bidang lebar daun dimaksudkan sebagai lahan luas untuk memenuhi kebutuhan landasan bangunan-bangunan di kebun raya botani.




Gambar 5.1. Transformasi bentuk dasar tapak.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

Hasil transformasi bentuk daun lontar yang ditunjukkan pada transformasi nomor 4 diatas menjadi citra kawasan melalui view dari atas. Ilustrasi citra kawasan pada eksisting tapak dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 5.2. Eksisting site.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

Gambar 5.2 menunjukkan aplikasi transformasi bentuk daun lontar. Garis batas tapak pada tiap sisi bentuk daun sebagai batas kawasan. Garis pembatas mengikuti pola jalan raya dan penyesuaian keseimbangan pada sisi yang lain, sehingga tapak kebun raya botani terbagi menjadi dua bagian yaitu area di dalam dan di luar bentuk transformasi daun.




Gambar 5.3. Besaran site.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

Bangunan-bangunan, area parkir dan vegetasi berukuran kecil (ketinggian 0,1m – 2m) direncanakan berada pada bagian dalam bentuk daun lontar, sedangkan pada bagian luar merupakan lahan untuk vegetasi ukuran besar (ketinggian >2m).


## 2. Orientasi Parkir dan Bangunan terhadap Bentuk Tapak

Bentuk parkir di dalam kawasan mengikuti pola tapak. Perletakan parkir mobil dan bus pada bagian pertama saat masuk kawasan dilakukan untuk menghindari konflik lalu lintas dengan pengendara motor saat kendaraan motor keluar dari lahan parkir, mengingat jumlah pengendara roda dua di Makassar lebih besar dibanding mobil atau bus. Perletakan area parkir lebih jelas dapat dilihat pada lampiran.




Gambar 5.4. Arah orientasi parkir terhadap alur tapak.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

Ketersesuaian area parkir dengan tapak juga dilakukan pada bangunan-bangunan di dalam kawasan.



Gambar 5.5. Arah orientasi bangunan terhadap alur tapak.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

Proses penataan bangunan mengacu pada kegiatan yang berlangsung di kebun raya botani. Kegiatan yang berlangsung di kawasan kebun raya botani terdiri atas kegiatan formal, non formal, servis, dan edukasi.



Gambar 5.6. Diagram pengelompokan bangunan berdasarkan hubungan aktifitas.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

Fasilitas pada area formal adalah balai pertemuan. Balai pertemuan ditujukan bagi instansi-instansi yang ingin melakukan pertemuan formal pada bangunan *outdoor*. Instansi yang datang dari luar kota Makassar dan membutuhkan tempat penginapan disediakan *guest house*. *Guest house* dikategorikan sebagai area formal karena merupakan gedung penunjang bagi balai pertemuan.


Kegiatan non formal dikhususkan pada aktifitas anak-anak berusia 12 tahun kebawah dengan fasilitas labirin, *playground* dan *waterplay*. Alur menuju area non formal pertama-tama pada labirin, hal ini dilakukan karena labirin merupakan permainan yang mengundang rasa penasaran bagi pengunjung baik bagi anak-anak maupun dewasa. *Playground* merupakan tujuan kedua setelah melewati labirin, pengunjung yang membawa anak-anak dapat memanfaatkan area *playground* bagi anak-anak untuk bermain. Destinasi ketiga di area non formal adalah *waterplay*. *Waterplay* merupakan kolam berenang yang memungkinkan pengunjung anak-anak untuk bermain di air.

Area servis terdiri dari cafeteria dan mushollah. Area ini ditempatkan dekat dengan bangunan yang menampung banyak pengunjung seperti *greenhouse*, balai pertemuan, plaza, dan herbarium. Perletakan area servis di bagian tengah dimaksudkan agar memudahkan lebih banyak pengunjung menuju kegiatan servis.

Bangunan pada area edukasi adalah herbarium. Herbarium diletakkan pada bagian belakang kawasan karena kegiatan meneliti pengguna lahan membutuhkan konsentrasi. Herbarium yang jauh dari bangunan ramai memenuhi kebutuhan kenyamanan peneliti dari tingkat kebisingan yang tinggi.

### 3. Pola Sirkulasi

Sirkulasi dalam kawasan kebun raya botani menggunakan tiga pola yaitu; pola radial, grid dan linear. Pola radial digunakan pada bagian inti kawasan, pola grid pada area tanaman semak dan retail tanaman hias, sedangkan pola linear diterapkan pada area herbarium.



Gambar 5.7. Pola-pola sirkulasi di dalam kawasan kebun raya botani.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

Pola-pola sirkulasi yang digunakan beragam dimaksudkan untuk menciptakan sirkulasi tapak yang bervariasi dan tidak monoton.

#### 4. Sistem bloking kawasan

Sistem bloking kawasan merupakan garis blok yang memisahkan bagian dalam dan bagian luar kawasan. Kebun raya botani yang merupakan kawasan komersial perlu dibuatkan sistem khusus yang mengatur akses pengunjung. Pengunjung yang datang harus melewati bagian *ticketing*, sedangkan akses keluar melalui rumah souvenir. Akses keluar merupakan strategi agar pengunjung yang akan meninggalkan kawasan dapat melihat atau membeli souvenir produk kebun raya botani.

### C. Pemanfaatan Lahan

Persentase lahan didalam kebun raya botani terdiri atas lahan bangunan dan ruang terbuka. Uraian luas lahan bangunan dan ruang terbuka adalah sebagai berikut:

#### 1. Bangunan

Bentuk di dalam kawasan merupakan bangunan bermassa. Luas masing-masing bangunan dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.1. Luas lahan bangunan di kebun raya botani.**

No	Bangunan	Jumlah (unit)	Luas/unit (m <sup>2</sup> )	Jumlah luas (m <sup>2</sup> )
1	Amphitheater	1	1.394,2	1.394,2
2	Balai pertemuan	3	186,7	560,1
3	Cafetaria	1	239,3	239,3
4	Greenhouse	1	1.273,1	1.273,1
5	Guest house	3	238,2	714,6
6	Herbarium	1	426,4	426,4
7	Mushollah	1	417,6	417,6
8	Kantor pengelola	1	470	470
9	Toilet	2	97	194
Σ lahan bangunan				5.689,3

(Sumber: Analisa penulis, 12 mei 2015)

#### 2. Ruang Terbuka

Ruang terbuka mendominasi dibanding bangunan yang ada di dalam kawasan. Luasan ruang terbuka antara lain dijelaskan pada tabel berikut:



**Tabel V.2. Luas lahan ruang terbuka di kebun raya botani.**

No	Ruang terbuka	Jumlah (unit)	Luas/unit (m <sup>2</sup> )	Jumlah luas (m <sup>2</sup> )
1	Labirin	1	491,1	491,1
2	Lahan parkir: - Bus - Mobil - Motor	1	428,3 1.946,6 1.690,4	4.065,4
3	Playground	1	202,2	202,2
4	Plaza	1	374,8	374,8
5	Waterplay	1	107,8	107,8
$\Sigma$ lahan ruang terbuka				5.241,3

(Sumber: Analisa penulis, 12 mei 2015)

Luas lahan vegetasi adalah luas keseluruhan tapak dikurang jumlah lahan bangunan dan ruang terbuka.

$$\begin{aligned}
 L. \text{ Vegetasi} &= L. \text{ Tapak} - (20\% \text{ sirkulasi}) - (\Sigma \text{ bangunan} + \Sigma \text{ lahan rg. terbuka}) \\
 &= (59.507,5 \text{ m}^2 - 11.901,5 \text{ m}^2) - (5.689,3 \text{ m}^2 + 5.241,3 \text{ m}^2) \\
 &= 47.606 \text{ m}^2 - 10.930,6 \text{ m}^2 \\
 &= 36.675,4 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Total ruang terbuka} &= \Sigma \text{ lahan ruang terbuka} + L. \text{ Vegetasi} \\
 &= 5.241,3 \text{ m}^2 + 36.675,4 \text{ m}^2 \\
 &= 41.916,7 \text{ m}^2
 \end{aligned}$$


$$\text{Persentase ruang terbuka} = 41.916,7 / 59.507,5 \times 100 = 70,4\%$$

$$\text{Persentase bangunan} = 5.689,3 / 59.507,5 \times 100 = 9,6\%$$

## BAB VI PRODUK DESAIN

### A. Fasilitas Kawasan

Bangunan-bangunan kebun raya botani merupakan fasilitas yang menunjang kegiatan wisata outdoor di dalam kawasan. Ilustrasi desain bangunan di jelaskan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 6.1. Ilustrasi fasilitas kawasan kebun raya botani.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

Bentuk bangunan menggunakan arsitektur modern, hal ini ditandai dengan aplikasi material yang menggunakan kaca, aluminium, dan baja.

Kontainer secara khusus digunakan sebagai bangunan *guest house*. Kontainer dipilih karena merupakan material ramah lingkungan, biaya rendah

dan menjadi penunjang daya tarik kawasan mengingat bangunan kontainer di Makassar belum ada.




Gambar 6.2. *Guest house* dengan material kontainer.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)


*Guest house* dibangun dengan menggabungkan sepuluh unit kontainer masing-masing berukuran 210cm x 1200cm. Kontainer terdiri dari tiga lantai, dua unit pada lantai 1, lima di lantai 2 dan 3 unit pada lantai 3. Lantai 1 dimanfaatkan sebagai ruang resepsionis, dapur dan cafetaria, sedangkan lantai 2 dan 3 untuk penginapan.

## B. *Skyline*

*Skyline* atau garis langit menggambarkan citra kawasan yang terlihat secara keseluruhan. *Water treatment tower* merupakan bagian kawasan yang menjadi dominasi pada *skyline*. *Tower* hasil transformasi bentuk daun lontar tersebut juga menjadi *landmark* pada kawasan.




Gambar 6.3. *Skyline* tampak barat kawasan.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)



Gambar 6.4. Skyline tampak selatan kawasan.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

Desain bentuk bangunan seperti greenhouse, herbarium, kantor pengelola dan mushollah menggunakan material kaca sehingga rangka batang dan frame terlihat menyatu dengan *tower*. Rangka baja juga digunakan pada bangunan *outdoor* seperti balai pertemuan dan cafetaria yang membuat keseluruhan kawasan bersifat *united*.

Sifat *united* pada elevasi bangunan tidak diterapkan seperti bentuk bangunan. Bangunan-bangunan di dalam kawasan beberapa membutuhkan elevasi yang lebih rendah atau sebaliknya. Potongan kawasan akan menjelaskan elevasi-elevasi bangunan seperti pada gambar berikut:



Gambar 6.5 Potongan memanjang kawasan.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)



Gambar 6.6. Potongan melebar kawasan.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)


### C. Perspektif



Gambar 6.7. Perspektif mata burung kawasan suasana petang.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)



Gambar 6.8. Perspektif mata burung kawasan suasana siang.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)




Gambar 6.9. Perspektif *rain water tower* suasana petang.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)




Gambar 6.10. Perspektif plaza suasana siang.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

#### D. Maket



Gambar 6.11. Maket kebun raya botani.  
(Sumber: Data penulis, Mei 2015)

## E. Banner



Gambar 6.11. Banner.  
 (Sumber: Data penulis, Mei 2015)



## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsjah. 2006. *Alat Penjernih Air*. Kawan Pustaka, Jakarta.
- Agustino, S.D. Reinhard. 2012. *Pengaruh Kunjungan Wisatawan terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Kecamatan Pandan Dalam Rangka Pengembangan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah*. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Badan Pusat Statistik kota Makassar. 2013. *Kecamatan Tamalate dalam Angka 2013*.
- Chafid, Fandeli. 1995. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar dan Pemanannya dalam Pembangunan*. Yogyakarta : Liberty.
- Direktorat Jenderal Hortikultura. 2012. *Tanaman Hias Potensial Penyerap Polutan*. Direktorat Budidaya dan Pascapanen Florikultura.
- Emanuel, Rahm. 2011. *Water Reuse Handbook*. Public Building of Commission, Chicago.
- Firdaus, Azhar. 2012. *Ruang Terbuka Hijau (RTH)*. Program Studi Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Hakim, Rustam. 2008. *Komponen Perancangan Arsitektur Lansekap: Prinsip, Unsur dan Aplikasi Desain*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hapsari, Helena. 2010. *Sirkulasi Penghubung Ruang*. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Iskandar, Zulrizka. 2013. *Psikologi Lingkungan*. Refika Aditama, Bandung.
- Irawan, Erwin. 2012. *Manajemen Sumber Daya Air*. Jurusan Geologi, Fakultas Teknik, Institut Teknologi Bandung.
- Jacson, Wyse. 2006. *Botanic Gardens: Using Biodiversity to Improve human well-being*. Richmond, UK.
- Leif, Schulman. 2009. *Botanic Garden From A to Z*. Museum of Natural History, Finnish.
- Mariady, Yudhi. *Prioritas Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Kota Makassar*. 2007. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
- Peraturan Presiden No.93 Tahun 2011 Tentang Kebun Raya.
- Prabawasari, Veronika W. dan Suparman, Agus. *Tata Ruang Luar 01*. Gunadarma, Yogyakarta.
- Putra, Arya. 2011. *Alun-alun Kota Purwodadi*. Jurusan Desain Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro.
- Putra, Yulesta. 2004. *Pengelolaan Limbah Rumah Tangga (Upaya Pendekatan Dalam Arsitektur)*. Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Sumatera Utara.
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2010 – 2030. Pemerintah Kota Makassar: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Reynolds, Tom D dan Richards. 1996. *Unit Operations and Processes in Environmental Engineering, 2<sup>nd</sup> edition*. PWS Publishing Company, Boston.

- Said, Nusa Idaman. 2008. *Pengelolaan Air Limbah Domestik*. Pusat Teknologi Lingkungan, Jakarta.
- Sembiring, Riwanda. 2012. *Keragaman Vegetasi Tanaman Obat di Hutan Pendidikan USU Kawasan Taman Hutan Raya Tongkoh Kabupaten Karo Sumatera Utara*. Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara.
- Sutarni, Siti. 1983. *Botani Umum 1*. Angkasa, Bandung.
- Tchobanoglous, George. 1991. *Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, 3<sup>rd</sup> edition*. Mcgraw-Hill, Inc, New York.
- Tjitrosoepomo, Gembong. 2013. *Taksonomi Tumbuhan*. Gadjah Mada University Press, Jakarta.
- Wicaksono, Andri Budi. 2012. *Pemanfaatan Limbah Lumpur Water Treatment Plant PT. Krakatau Tirta Industri sebagai Bahan Baku Kompos*. Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Wijaya, Razeki Harry. 2009. *Rencana Pengembangan Kawasan Wisata Tangkahan dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat*. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara.
- Wijaya. 1988. *Pasal-pasal Penghantar Fisika Bangunan*. Gramedia, Jakarta.
- Yuwono, A.Bamban. 2007. *Pengaruh Orientasi Bangunan Terhadap Kemampuan Menahan Panas pada Rumah Tinggal di Perumahan Wonorejo Surakarta*. Magister Teknik Arsitektur, Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*. Departemen Pendidikan Nasional. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

#### WEBSITE

- Belajar Ilmu Pengetahuan Alam*. <ftp://ftp.itb.ac.id/-pub/bse/files/200804-24104058/pdf/05%20Bab%204.pdf>, diakses 21 maret 2014, pukul 20:12 WITA.
- Definisi Heksagon/ Segienam Beraturan*. <http://id.wikipedia.org/wiki/Heksagon>, diakses 28 september 2014, pukul 20:56 WITA.
- Element Hardscape of Trinity*. <http://www.trinityrivervision.org/images/>, diakses 28 september 2014, pukul 18:24 WITA.
- Grass Paver*. <http://www.besserblockcentre.com.au/img-grass-paver-1.gif>, diakses 25 september 2014, pukul 21:30 WITA.
- Jenis Tumbuhan Langka*. <http://kouzinet.blogspot.com/2010/03/cagar-alam.html>, diakses 21 maret 2014, pukul 21:25.
- Karakteristik dan Jenis Air*. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789-/1845/3/kimia-farida.pdf.txt>, diakses 14 maret 2014, pukul 23:43 WITA.
- Makalah Tentang Pengolahan Air*. bozzkaf: <http://bozzkaf.blogspot.com/2013/07/makalah-tentang-pengolahan-air.html#ixzz2wXHGW31e>. diakses 21 maret 2014, pukul 21:25
- Material Lansekap*. <http://i409.photobucket.com/-/albums/pp174/fzan721-/turfstone.jpg>, diakses 25 september 2014, pukul 21:34 WITA.
- Meniru Sarang Lebah untuk Membuat Konstruksi Ringan dan Kuat*. <http://www.ilmusipil.com/meniru-sarang-lebah-untuk-membuat-konstruksi-ringan-dan-kuat>, diakses 28 September 2014, pukul 20:14 WITA

- Pengertian Kebun Botani.* <http://larasatiutamii.blogspot.com/2013/05/pengertian-kebun-botani.html>, diakses 13 maret 2014, pukul 21:57 WITA.
- Signage of Oxbow Studio.* [http://oxbow-studio.com/web\\_images/d-sc04732.jpg](http://oxbow-studio.com/web_images/d-sc04732.jpg), diakses 29 september 2014, pukul 02:32 WITA.
- Unique of Garden Lightning.* [http://highfashionhome.files.wordpress.com/2011/12/garden\\_lights0133-by\\_joey\\_ivansco\\_0.jpg](http://highfashionhome.files.wordpress.com/2011/12/garden_lights0133-by_joey_ivansco_0.jpg), diakses 28 september 2014, pukul 23:02 WITA.
- The Definition of Landscape.* [www.asla.org/yourpath/docs/WhatISLA.pdf](http://www.asla.org/yourpath/docs/WhatISLA.pdf), diakses 17 desember 2014 pukul 20:08 WITA.

