

**REVITALISASI KOMPLEKS PASAR DAN TERMINAL
DENGAN PENDEKATAN BENTUK ARSITEKTUR MODERN
DI GOWA**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai syarat penyelesaian Studi S1
pada Program Studi S1 Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh:

ALLAMANDA CHATARTICA M.

60.100.116.069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2022

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan didalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Gowa, 25 Oktober 2022
Penyusun

ALLAMANDA CHATARTICA M
NIM. 601.001.16.069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PERSETUJUAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillah rabbil alamin

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis menyelesaikan acuan perancangan dengan judul : **REVITALISASI KOMPLEKS PASAR DAN TERMINAL DENGAN PENDEKATAN BETUK ARSITEKTUR MODERN DI GOWA**. Dalam perwujudan acuan perancangan ini penyusunan didasarkan atas literature, studi preseden dan proses bimbingan. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan penyusunan namun, penulis berharap masih dapat memenuhi persyaratan kurikulum yang menjadi peraturan pada Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Terwujudnya acuan perancangan ini tidak lepas dari partisipasi dan bantuan dari berbagai pihak, terutama kepada orang tua Muh. Mutmaiina K dan ibunda Hernawati Abbas serta saudaraku Foyer yang turut serta membantu dan memberikan semangat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan acuan perancangan ini dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Ibu Marwati, S.T., M.T** selaku dosen pembimbing I yang telah mendorong, membimbing, serta memberikan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan acuan perancangan ini.

4. **Bapak Nursyam,.S.T.,M.T** selaku dosen pembimbing II yang memberikan arahan, masukan dan motivasi selama penulis acuan perancangan ini.
5. **Bapak Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch. Ph.D.** Selaku Dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta memberi masukan atas kekurangan yang ada pada skripsi ini.
6. **Bapak Prof. Dr. Arifuddi Ahmad. M.Ag.** Selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil, serta memberi masukan atas kekurangan yang ada pada skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan Staf Jurusan Teknik Arsitekur Fakultas Sains dan Teknologi yang selalu melayani dengan baik dan sabar.
8. Teman angkatan Foyer16 Jurusan Teknik Arsitektur, terima kasih atas segala bantuan dan selalu memberikat semangat kepada penuli.
9. Rekan-rekan Studio Akhir Angkatan XXXV yang selalu memberikan bantuan, keceriaan selama proses studio berlangsung.
10. Keluarga besar Juyrusan Arsitektur UIN Alauddin Makassar yang tidak bias saya sebut satu per satu terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga acuan perancangan ini bias bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan Arsitektur. Penulis sadar acuan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran demi kebaikan dan kesempurnaan penulis nantinya, akhir kata penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu hingga selesainya acuan perancangan ini.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Gowa, 25 Oktobers 2022

Penulis

ALLAMANDA CHATARTICA M

601.001.16.069

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Sasaran.....	5
1. Tujuan Pembahasan.....	5
2. Sasaran Pembahasan.....	5
D. Lingkup Pembahasan	5
1. Lingkup Masalah.....	5
2. Batasan Pembahasan.....	6
E. Metode pembahasan	6
F. Sistematika Pembahasan	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Definisi Judul	9
1. Revitalisasi	9
2. Pasar dan terminal	9
3. Bentuk Arsitektur Modern	9

4. Kabupaten Gowa	9
B. Tinjauan Revitalisasi	10
1. Pengertian Revitalisasi.....	10
2. Tahapan Revitalisasi.....	11
C. Tinjauan Pasar.....	12
1. Pengertian Pasar	12
2. Jenis Pasar	13
3. Syarat dan Standar Perencanaan dan Perancangan Pasar Tradisional.....	16
D. Tinjauan Terminal Tipe C.....	20
1. Tipe-Tipe Terminal	21
2. Fungsi Terminal	22
3. Fasilitas Terminal Tipe C.....	23
4. Standar-Standar Sarana Prasarana Terminal.....	24
E. Teori Bentuk Arsitektur Modern.....	26
F. Studi Preseden.....	30
1. Studi Banding Pasar Tradisional.....	30
2. Studi Banding Terminal.....	36
G. Resume Studi Preseden.....	46
H. Tinjauan Keislaman.....	51
BAB III TINJAUAN KHUSUS	53
A. Tinjauan Lokasi Revitalisasi Kompleks Pasar dan Terminal dengan Pendekatan Bentuk Arsitektur Modern di Gowa.....	53
B. RTRW Lokasi	54
C. Data dan Kondisi Eksisting Lokasi/Tapak	55
D. Analisis Tapak.....	57

1. Iklim.....	57
2. View Tapak	59
3. Sirkulasi	61
4. Utilitas.....	62
E. Kondisi Bangunan pada kawasan Kompleks Pasar dan Terminal.....	64
1. Fasilitas Utama.....	64
2. Fasilitas Penunjang	65
F. Analisis Program Ruang.....	67
1. Kegiatan pada Pasar dan Terminal Tipe C	67
2. Prediksi Besaran Ruang	67
3. Kebutuhan Ruang	68
4. Hubungan Ruang	70
5. Besaran Ruang.....	72
G. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan.....	76
1. Analisis Struktur.....	76
2. Analisis Material	77
3. Analisis Utilitas	77
BAB IV PENDEKATAN DESAIN.....	79
A. Pengolahan Tapak	79
B. Hasil Pengolahan Bentuk.....	81
C. Hasil Pengolahan Struktur	81
D. Sistem Utilitas	84
E. Jaringan Listrik	85
BAB V TRANSFORMASI DESAIN.....	86
A. Transformasi Tapak	86

B.	Transformasi Bentuk.....	88
C.	Transformasi Kebutuhan dan Besaran Ruang.....	88
D.	Penerapan Pendekatan Bentuk Arsitektur Modern.....	89
BAB VI HASIL DESAIN.....		90
A.	Siteplan.....	90
B.	Desain Kawasan.....	92
C.	Tata Ruang.....	95
D.	Maket.....	97
E.	Bannner.....	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Kondisi Kompleks Pasar dan Terminal	2
Gambar I. 2 Skema Perancangan.....	8
Gambar II. 1 Struktur Organisasi Pasar Tradisional.....	16
Gambar II. 2 Skema Lalu Lintas dan Penataan Los Toko Ikan.....	18
Gambar II. 3 Skema Lalu Lintas dan Penataan Los Toko Buah dan Sayur	18
Gambar II. 4 Penataan Los Daging.....	19
Gambar II. 5 Pola Pembagian Los dan Kios	19
Gambar II. 6 Struktur Organisasi Terminal.....	24
Gambar II. 7 Siste, Parkir Pararel.....	24
Gambar II. 8 Sistem Parkir Tegak Lurus	25
Gambar II. 9 Sistem Parkir Gergaji Lurus	25
Gambar II. 10 Villa Savoye.....	28
Gambar II. 11 The Farmswoth House.....	28
Gambar II. 12 Fagus Factory.....	29
Gambar II. 13 Kondisi Pasar Sarijadi	30
Gambar II. 14 Kondisi Pasar Saggam Adjie Dilayyas.....	32
Gambar II. 15 Tampak Depan Pasar Modern Bumi Serpong Damai Tangerang.....	34
Gambar II. 16 Suasana Berbelanja di Dalam Pasar Modern BSD Tangerang	35
Gambar II. 17 Ruang Tunggu Terminal Bus Tirtinadi	37
Gambar II. 18 Jalur Untuk Tunanetra	38
Gambar II. 19 Jalur Kedatangan Bus Terminal Tirtonadi.....	38
Gambar II. 20 Site Plan Terminal Purabaya.....	40
Gambar II. 21 Area Pemberangkatan AKAP dan AKDP Terminal Bus Purabaya	42
Gambar II. 22 Layout Terminal Bus Giwangan.....	43
Gambar III. 1 Peta Kabupaten Gowa.....	53
Gambar III. 2 Peta Kecamatan Somba Opu	54
Gambar III. 3 Tapak Terpilih	55
Gambar III. 4 Lokasi Perancangan	56
Gambar III. 5 Hasil Analisa Lokasi Perancangan Kompleks Pasar dan Terminal.....	57

Gambar III. 6 Analisa Arah Angin dan Orientasi Matahari	58
Gambar III. 7 Hasil Analisa Iklim	58
Gambar III. 8 Analisa View Dari Tapak	59
Gambar III. 9 Penzoningan	60
Gambar III. 10 Analisa Aksesibilitas	61
Gambar III. 11 Hasil Analisa Aksesibilitas	62
Gambar III. 12 Pola Hubungan Ruang Secara Makro	70
Gambar III. 13 Analisis Hubungan Ruang Lantai 1	71
Gambar III. 14 Analisis Hubungan Ruang Pada Fungsi Penunjang	71
Gambar III. 15 Analisis Hubungan Ruang Pada Ruang Pengelola	71
Gambar III. 16 Analisis Hubungan Ruang Secara Vertikal	72
Gambar V. 1 Analisis Desain Tapak	86
Gambar V. 2 Transformasi Desain Tapak	87
Gambar V. 3 Bentuk Fasade Bangunan Utama	88
Gambar VI. 1 Gambar Site Plan	90
Gambar VI. 2 Pasar Minasa Maupa	90
Gambar VI. 3 Kawasan Terminal	91
Gambar VI. 4 Parkiran	91
Gambar VI. 5 Pasar Tumpah	91
Gambar VI. 6 Tempat Daur Ulang Sampah	92
Gambar VI. 7 Mesjid	92
Gambar VI. 8 Masterplan	92
Gambar VI. 9 Tampak Kawasan	93
Gambar VI. 10 Perspektif Arah Utara	93
Gambar VI. 11 Perspektif Arah Selatan	94
Gambar VI. 12 Perspektif Arah Timur	94
Gambar VI. 13 Perspektif Arah Barat	94
Gambar VI. 14 Denah Ground Floor	95
Gambar VI. 15 Denah Lantai 1	95

Gambar VI. 16 Denah Lantai 2	96
Gambar VI. 17 Denah Lantai 3	96
Gambar VI. 18 Banner	97
Gambar VI. 19 Maket	98

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Resume Studi Preseden Pasar Tradisional	46
Tabel II. 2 Resume Studi Preseden Terminal	48
Tabel III. 1 Spesifikasi Gedung Pasar Minasa Maupa	64
Tabel III. 2 Spesifikasi Ruko	65
Tabel III. 3 Tempat Daur Ulang Sampah	65
Tabel III. 4 Mesjid	66
Tabel III. 5 Rekapitulasi Redesain Bangunan Kompleks Pasar dan Terminal	67
Tabel III. 6 Analisis Kebutuhan Ruang Pasar dan Terminal Tipe C	68
Tabel III. 7 Analisis Kegiatan Umum Pasar dan Terminal	72
Tabel IV 1 Lokasi Perancangan	79
Tabel IV 2 Pengolahan Tapak	80
Tabel IV 3 Analisis Struktur Bangunan	82
Tabel IV 4 Analisis Material Bangunan	83
Tabel V. 1	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kompleks Pasar dan Terminal di Kabupaten Gowa yang terletak di Jl. Usman Salengke, Kecamatan Somba Opu, Kalurahan Sungguminasa memiliki luas lahan 37.976 m² atau ± 3,7 hektar di revitalisasi pada tahun 2009 dan mulai ditempati 2013. Kompleks Pasar dan Terminal ini terdapat Pasar Minasa Maupa, pasar ini termasuk sebagai pemasok sembilan bahan pokok. Selain pasar terdapat Terminal tipe C yang melayani kendaraan penumpang umum untuk Angkutan Desa (Burhanuddin, 2010).

Bangunan yang tersedia di Kompleks Pasar dan Terminal yaitu berupa bangunan utama pasar minasa maupa, ruko, tempat daur ulang sampah, dan mesjid . Letak kawasan pasar dan terminal ini sangat strategis dan mudah dijangkau oleh pengunjung. Namun kondisi Kompleks Pasar dan Terminal terkesan kumuh, tidak tertata, dan beberapa jalan masih ada yang rusak. melekatnya stigma buruk, seringkali mengakibatkan sebagian dari para pengunjung mencari alternatif lain agar tidak memasuki kawasan tersebut diantaranya mengalihkan tempat berbelanja ke pedagang kaki lima atau pedagang keliling dan para supir angkutan umum tidak melintas masuk ke dalam kawasan tersebut. Bahkan kebanyakan para pengunjung yang tergolong di segmen berpendapatan menengah ke atas cenderung beralih ke pasar modern, seperti pasar swalayan yang biasanya lebih mementingkan kebersihan, kenyamanan dan ketersediaan toilet yang bersih dan area menunggu untuk para pengunjung (Hasna, 2020)

Kompleks Pasar dan Terminal, membutuhkan desain kompleks dengan berbagai penunjang lainnya atau menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Oleh karena itu untuk merealisasikan perancangan ini, maka dibutuhkan suatu desain yang menggambarkan kondisi lingkungan sekitar agar kiranya ada keselarasan antar bangunan pada kawasan tersebut. Kawasan pasar dan terminal ini membutuhkan sebuah desain dengan pendekatan Bentuk Arsitektur Modern, yaitu desain pada kawasan pasar dan terminal menekankan pada kesederhanaan bentuk

dan *Form Follows Function* (Bentuk Mengikuti Fungsi). Konsep tersebut diterapkan untuk mendapatkan suatu lingkungan buatan optimal dalam jangka panjang yang diharapkan bisa menjawab permasalahan lingkungan agar aktivitas yang ada di dalam tapak bisa berjalan sesuai keinginan dan kebutuhan pengguna.

Berdasarkan survei (2021) awal, penulis menemukan kondisi penurunan fungsi di Kompleks Pasar dan Terminal di Kabupaten Gowa, sebagai berikut:

1. Jalanan di sekitar kawasan masih banyak yang rusak mengakibatkan lubang besar pada jalan menjadi tempat genangan air.
2. Para pedagang tidak menempati area perdagangan yang sudah dalam gedung pasar mereka menggunakan area parkir dan badan jalan untuk dijadikan area perdagangan.
3. Tidak tersedianya area bongkar muat barang sehingga menambah kemacetan disekitar pasar.
4. Sistem sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki yang tidak tertata dengan baik.
5. Area TPS yang tidak jelas sehingga menimbulkan pemandangan yang kurang baik disekitar tapak.
6. Fungsi terminal sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.



Gambar I 1 Kondisi Kompleks Pasar dan Terminal
(Sumber: Survey, 2020)

Melihat fakta yang ada pada Kompleks Pasar dan Terminal, maka yang menjadi perhatian dalam pembahasan ini adalah terjadinya penurunan fungsi. Kebutuhan revitalisasi ini didasarkan pada kondisi terminal tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kedepannya diharapkan dapat dilakukan perubahan. Untuk mewujudkan perkembangan di daerah ini dibutuhkan hubungan antara pasar dan terminal sehingga dapat menarik pengunjung dan saling dukung antara kawasan pasar dan terminal (Stephanie Tantonio, 2013)

Dengan membuat desain pasar dan terminal dengan pendekatan bentuk arsitektur modern guna menciptakan suasana yang nyaman dan menarik, maka dari itu daya tarik baru untuk pasar dan terminal akan muncul dan peminat untuk berkunjung akan meningkat. Pasar apapun bentuknya merupakan tempat yang pasti akan di datangi oleh masyarakat untuk membeli bahan kebutuhan pokok, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern.

Setiap umat muslim, aktivitas yang akan dilakukan harus dilandaskan pada syariat/hukum islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari – hari agar dapat memperoleh fadilah disisinya. Revitalisasi adalah perbuatan yang bertujuan untuk menghidupkan kembali suatu bangunan maupun kawasan yang sebelumnya kurang berdaya menjadi budaya kembali. Jadi, kebutuhan revitalisasi ini didasarkan pada kondisi Kompleks Pasar dan Terminal yang tidak lagi berjalan sebagaimana mestinya, sehingga ke depannya diharapkan dapat dilakukan perubahan, baik dari aspek fisik terkait dengan fasilitas dan manajemen pengelolaan terminal serta memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat Kabupaten Gowa dalam hal kebutuhan pokok pasar dan transportasi.

Apabila telah dilakukan revitalisasi maka kita sebagai umat manusia harus selalu menjaga apa yang telah diciptakan oleh Allah Swt melalui tangan manusia. Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah Swt lainnya sudah dijadikan dengan penuh rahmat-Nya. Semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Dalam QS. Al-A'raaf/7:56, Allah Swt berfirman sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ٥١

Terjemahnya:

“.....Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepadanya-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.” (Kementrian Agama, 2002)

Hanya saja ada sebagian kamu yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi. Allah Swt melarang umat manusia berbuat kerusakan di muka bumi karena dia telah menjadikan manusia sebagai khalifahNya. Larangan berbuat kerusakan ini mencakup semua bidang, termasuk dalam hal muamalah, seperti mengganggu penghidupan dan sumber-sumber penghidupan orang lain.

Allah menegaskan bahwa salah satu karunia besar yang dilimpahkan kepada hamba-Nya ialah dia menggerakkan angin sebagai tanda kedatangan rahmat-Nya. Angin yang membawa awan tebal, dihalau ke negeri yang kering karena tidak ada hujan, dan kepada penduduk yang menderita lapar dan haus. Lalu, dia menurunkan hujan yang lebat di negeri itu sehingga negeri yang hampir mati tersebut menjadi subur kembali dan penuh berisi air. Dengan demikian, dia telah menghidupkan penduduk tersebut dengan penuh kecukupan dan hasil tanaman-tanaman yang berlimpah ruah.

Berdasarkan kondisi dan kebutuhan akan pasar dan terminal maka dari itu sangat diperlukan revitalisasi upayah untuk menghidupkan kembali sebuah objek tertentu berdasarkan fungsi utamanya. dari permasalahan yang terjadi saat ini, merupakan langkah tepat guna menyelesaikan permasalahan mendasar demi peningkatan nilai ekonomi pasar dan terminal. Bangunan pasar tradisional konsep bentuk arsitektur modern ditetapkan agar mudah dalam perawatan dan ekonomis dari segi material. Kompleks Pasar dan Terminal diharapkan mampu menyediakan fasilitas – fasilitas perdagangan dan terminal demi kelancaran aktivitas yang ada

dalam kawasan dan sekitarnya, sehingga dalam perkembangan selanjutnya Kompleks Pasar dan Terminal dengan konsep Bentuk Arsitektur Modern ini dapat menjadi icon baru kebanggaan masyarakat Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari pembahasan ini adalah bagaimana merevitalisasi Kompleks Pasar dan Terminal dengan konsep Bentuk Arsitektur Modern.

C. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan Pembahasan

Tujuan dari pembahasan ini untuk mendapatkan desain baru Kompleks Pasar dan Terminal dengan konsep Bentuk Arsitektur Modern.

2. Sasaran Pembahasan

Sasaran yang ingin dicapai pada perencanaan Kompleks Pasar dan Terminal antara lain:

- a. Pengelolaan tapak yang baik dan benar agar menghasilkan siteplan yang baru.
- b. Pengelolaan bangunan dan sarana penunjang pasar dan terminal yang telah ada agar difungsikan sebagaimana mestinya.
- c. Pengolahan bentuk bangunan yang menghasilkan tampak dan struktur yang sesuai dengan fungsinya sebagaimana mestinya.
- d. Menerapkan Arsitektur Modern pada bangunan sehingga menghasilkan bangunan yang indah.

D. Lingkup Pembahasan

1. Lingkup Masalah

Lingkup pembahasan menyangkut hal – hal yang berkaitan dengan ilmu desain Arsitektur untuk membahas perwujudan rancangan desain bangunan pasar dan terminal untuk menciptakan kenyamanan tata ruang dalam, pencahayaan dan penghawaan.

2. Batasan Pembahasan

Adapun batasan masalah lebih ditekankan pada permasalahan dan hal – hal yaitu:

- a. Fungsi Kompleks Pasar dan Terminal sebagai pasar dan terminal tipe C yang bersatu dalam kawasan.
- b. Konsep Arsitektur Modern dibatasi pada bentuk yang akan diterapkan pada perancangan Kompleks Pasar dan Terminal.
- c. Perancangan kembali pada pasar dan terminal yang estimasi untuk 10 tahun yang akan datang, dapat difungsikan secara berskala maupun setiap hari.

E. Metode pembahasan

1. Tahap Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data Primer

Melalui dengan metode deskriptif kualitatif dengan menjelaskan latar belakang kebutuhan fasilitas, data iklim setempat dan mengidentifikasi kondisi tapak yang menjadi lokasi perancangan Pasar dan Terminal.

b. Pengumpulan data Sekunder

Melalui pembelajaran pustaka terkait fungsi Pasar dan Terminal, studi banding fungsi sejenis, serta teori bentuk arsitektur modern.

2. Tahap analisa yaitu Metode deskripsi yang mengkaitkan aturan standar dan kebutuhan Pasar dan Terminal yang akan ditransformasikan ke desain fisik.

3. Tahap penyusunan desain yaitu hasil analisa yang dihadapkan di transformasikan kedalam bentuk grafis gambar perancangan, dan banner.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil yang di inginkan sesuai dengan tuntutan permasalahan yang ada, maka pembahasan ini di uraikan dalam beberapa tahap dengan sistematika pembahsan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSUTAKA

Bab ini membahas secara khusus pendukung dari pemilihan judul berupa penjabaran teori yang mendukung yang berkesesuaian dengan judul atau tema yang diangkat. Pembahasan itu melingkupi defenisi judul, studi literatur, studi preseden, analisis kasus studi proyek dan integrasi keislaman.

BAB III TIJAUAN KHUSUS

Bab ini merupakan bab yang menganalisis mengenai kondisi lapangan dari lokasi/tapak terpilih, aktivitas yang terjadi serta sapek–aspek yang melingkupinya. Pembahasan antara lain pemilihan lokasi/tapak, data dan kondisi eksisting lokasi/tapak, analisis tapak, analisis ruang, analisis bentuk, analisis pendukung dan kelengkapan kawasan serta analisis aplikasi arsitektural pada kawasan.

BAB IV KONSEP DESAIN


Bab ini memberikan gambaran singkat mengenai garis besar desain yang setidaknya merupakan kolaborasi antara contoh kasus yang menjadi inspirasi desain dan kondisi real di lapangan serta kebutuhan ruang berdasarkan aktivitas pelaku sesuai judul atau tema yang telah di data berdasarkan survei maupun literatur.

BAB V TRANSFORMASI DESAIN

Bab yang menyajikan tahapan desain yang lebih mendetail, minimal melingkupi eksplorasi konsep desain, eksplorasi gagasan, proses perubahan/transformasi desain dan perubahan dari nilai akhir luasan ruang.

BAB VI HASIL DESAIN

Bab ini menyajikan gambar lengkap produk desain yang tertutar dan sistematis dalam penggambaran yang telah memuat seluruh informasi penting mengenai desain dengan skala tertentu.



Gambar I 2 Skema Perancangan

(Sumber: Olah Data, 2020)

ALAUDDIN
MAKASSAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Judul

Judul dari objek perancangan adalah “**Revitalisasi Kompleks Pasar dan Terminal Dengan Pendekatan Bentuk Arsitektur Modern Di Gowa**” dengan demikian dapat diambil pengertian objek perancangan berdasarkan pengertian menurut penjabaran kata, yaitu:

1. Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali atau menggiatkan kembali berbagai program kegiatan apapun. (Ebta Setiawan, 2019)

2. Pasar dan terminal

Pasar dan Terminal adalah salah satu infrastruktur tempat usaha menjual barang, jasa, transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang (jaringan transportasi) dan tenaga kerja untuk orang – orang dengan imbalan uang (Mustika, 2018)

3. Bentuk Arsitektur Modern

Menurut Rayner Banham (1975) bentuk arsitektur modern adalah suatu bentuk bangunan dengan gaya karakteristik serupa yang menekankan kesederhanaan suatu desain dengan menganut *Form Follows Function* (bentuk mengikuti fungsi).

4. Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Sungguminasa. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,32 km² dan berpenduduk sebanyak ± 652.941 jiwa. Secara geografis, Kabupaten Gowa terletak pada 5°33”-5°34” lintang Selatan dan 120°38”-120°33” Bujur Timur. Kabupaten Gowa terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran

tinggi dengan ketinggian antara 10-2800 meter diatas permukaan air laut (Wikipedia, 2020)

Jadi **“Revitalisasi Kompleks Pasar dan Terminal dengan Pendekatan Bentuk Arsitektur Modern di Kabupaten Gowa”**, yaitu perancangan suatu kawasan untuk menghidupkan kembali kompleks pasar dan terminal dengan pendekatan bentuk arsitektur modern yang dimana perancangan memfokuskan pada kesederhanaan bentuk, menghapus segala macam ornamen dan menerapkan Form Follows Function (bentuk mengikuti fungsi).

B. Tinjauan Revitalisasi

1. Pengertian Revitalisasi

Revitalisasi adalah upaya untuk memvitalize kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital/hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran/degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat (Danisworo, 2002). Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 18 (2010) tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan, Revitalisasi adalah upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali dalam suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya.

Revitalisasi sendiri bukan suatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tetapi masyarakat dalam arti luas. (Adishakti Laretna T, 2002)

2. Tahapan Revitalisasi

Menurut Martokusumo (2006:40-41), sebagai sebuah kegiatan yang sangat kompleks, revitalisasi terjadi melalui beberapa tahapan dan membutuhkan kurun waktu tertentu serta meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Intervensi fisik

Intervensi fisik mengawali kegiatan fisik revitalisasi dan dilakukan secara bertahap, meliputi perbaikan dan peningkatan kualitas dan kondisi fisik bangunan. Tata (ruang) hijau, sistem penghubung, sistem tanda/reklarne dan ruang terbuka kawasan. Mengingat citra kawasan sangat erat kaitannya dengan kondisi visual kawasan khususnya dalam menarik kegiatan pengunjung maka intervensi fisik ini perlu dilakukan. Isu lingkungan (environment alsustuinubile pun menjadi penting, sehingga intervensi fisik pun sudah semestinya memperhatikan konteks lingkungan. Perencanaan dan perancangan fisik tetap harus dilandasi pemikiran jangka panjang.

b. Rehabilitas Ekonomi

Revitalisasi yang diawali dengan proses peremajaan artefak urban harus mendukung dan sekaligus didukung oleh proses rehabilitas kegiatan ekonomi lokal. Perbaiki fisik tempat/kawasan yang bersifat jangka pendek, diharapkan bisa membuka peluang investasi dan mengakomodasi kegiatan ekonomi informasi informal dan formal (*local economic development*), sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi kawasan kota. Dalam konteks revitalisasi perlu dikembangkan fungsi-fungsi campuran yang bisa mendorong terjadinya aktifitas dan sosial (virtualitas baru).

c. Rekayasa sosial/pengembangan institusional

Keberhasilan revitalisasi sebuah kawasan akan terukur bila mampu menciptakan lingkungan yang menarik (*interesting*), jadi bukan sekedar menciptakan *beautiful place* belaka. Maksudnya kegiatan tersebut harus berdampak positif dapat meningkatkan dinamika dan kehidupan sosial masyarakat/warga. Sudah menjadi sebuah tuntutan yang logis, bahwa kegiatan perancangan dan pembangunan kota untuk menciptakan lingkungan

sosial yang berjati diri (*place making*) dan hal ini pun selanjutnya perlu didukung oleh suatu pengembangan institusi yang berkompetensi.

C. Tinjauan Pasar

1. Pengertian Pasar

Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini dikarenakan apabila ada kebutuhan yang tidak dapat dihasilkan sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di pasar. Para konsumen atau pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa sejumlah uang guna membayar harganya.

Beberapa pengertian pasar menurut beberapa para ahli (Pendidikan, 2021) :

a. Kotler dan Amstrong “1999”

Yang mendefinisikan pasar merupakan seperangkat pembeli actual dan potensial dari sebuah produk atau jasa. Ukuran dari pasar sendiri tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhn, memiliki kemampuan dalam pertukaran. Banyak pemasar memandang penjual sebagai industri dan pembeli sebagai pasar, dimana penjual mengirimkan produk dan jasa yang mereka produksi dan mengkomunikasikan atau menyampaikannya kepada pasar, sebagai gantinya mereka akan menerima uang dan informasi dari pasar.

b. Kotler, 2002

Pasar merupakan suatu tempat fisik dimana pembeli dan penjual berkumpul untuk mempertukarkan barang dan jasa.

c. W.Y. Stanton

Mendefinisikan apa itu pasar yaitu tempat yang bertujuan untuk merencaknakan, menentukan, mempromosikan, serta mendistribusikan barang dan jasa, dalam hal ini beliau mengedepankan kepuasan pembeli.

d. Philip & Duncanadan

Pendapat didukung 1005 oleh Philips dan Duncanadan yang mendefinisikan sebuah pasar sebagai sesuatu yang digunakan untuk menempatkan barang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga kedua pendapat dari W.Y. Stanton dan Plips & Duncanadan meyakini bahwa pasar ialah tempat untuk meletakkan barang-barang untuk dibeli konsumen.

e. H. Nystrom

Pasar merupakan suatu tempat tertentu yang digunakan sebagai tempat penyaluran barang dan jasa dari tangan produsen ke konsumen. Dengan kata lain bahwa pasar merupakan tempat transaksi barang dan jasa antara produsen dan konsumen.

f. William J. Stanton

Menyatakan bahwa pasar merupakan tempat dimana terdapat segerombolan orang yang ingin membelanjakan uangnya, atau dapat dikatakan bahwa pasar ialah tempat untuk kegiatan jual beli dengan alat pertukaran uang.

g. Handri Ma'aruf "2005"

Menurutnya pasar memiliki tiga pengertian yaitu:

- 1) Pasar dalam arti "tempat" yaitu tempat bertemunya para penjual atau produsen dengan pembeli atau konsumen.
- 2) Pasar dalam arti "interaksi permintaan dan penawaran" yaitu pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli.
- 3) Pasar dalam arti "sekelompok anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan daya beli", pengertian ini merujuk pada dua hal yaitu kebutuhan dan daya beli. Jadi pasar ialah orang-orang yang menginginkan sesuatu barang atau jasa dan memiliki kemampuan untuk membeli.

2. Jenis Pasar

a. Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan pasar dimana kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk eceran dalam waktu

sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Dalam buku Indonesia Culture (Rahmad Widiyanto, 2009), pasar tradisional merupakan pasar yang berkembang di masyarakat dengan pedagang pribumi.

Pasar tradisional sebagian pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah. Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar (Perda Makassar No. 15 tahun 2009)

Menurut Geertz, 1963 (dalam Galuh Oktaviana, 2011 :28), bahwa pasar tradisional menunjukkan suatu tempat yang diperuntukkan bagi kegiatan yang bersifat indigenos market trade, sebagaimana telah dipraktikkan sejak lama (mentradisi). Pasar tradisional lebih bercirikan bazar type ekonomis skala kecil. Karenanya, pasar tradisional secara langsung melibatkan lebih banyak pedagang yang saling berkompetisi satu sama lain di tempat tersebut. Selain itu, pasar ini menarik pengunjung yang lebih beragam dari berbagai wilayah. Tidak kalah pentingnya, pasar tradisional terbukti memberikan kesempatan bagi sektor informal untuk terlibat di dalamnya.

Pada intinya pengertian pasar tradisional lebih difokuskan terhadap fungsi dan keberadaan pasar secara kronologis. Kegiatan pasar merupakan salah satu kegiatan paling tua, diawali dengan pasar barter kemudian berkembang karena digunakan alat pembayaran berupa uang. Perbedaan dan perubahan tampak jelas pada sistem perdagangan yang berpengaruh pada cara membeli, yaitu adanya kegiatan saling tawar menawar ketika berbelanja.

Pasar Tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk, sebagai berikut berdasarkan menjadi beberapa bentuk, sebagai berikut berdasarkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Perlindungan,

Pemberdayaan Pasar Lokal dan Penataan Pusat Perbedaan dan took Modern
Pasal 4:

1) Pasar Induk

Pasar induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan di pasar-pasar eceran di berbagai tempat mendekati para konsumen.

2) Pasar Penunjang

Pasar penunjang, bagian dari pasar induk yang membeli dan menyalurkan hasil produksi petani dari pasar insuk untuk kemudian di distribusikan ke pedagang tingkat eceran.

3) Pasar Khusus

Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjual belikan bersifat khusu atu spesifik seperti pasar hewan, pasar ikan hias, pasar tanaman hias, pasar keramik, pasar burung, dan sejenisnya.

4) Pasar Lingkungan

Pasar lingkungan adalah yang berdiri secara alamiah berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan dikelola oleh pemerintah daerah, badan usaha, atausekelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman,dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

5) Pasar Darurat

Pasar darurat adalah pasar yang dikelola oleh kelompok masyarakat dana tau pemerintah daerah yang waktu pelayanannya antara pukul 06.00-11.00 Wita dan jenis barang yang di perdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.

b. Pasar Modern


Pasar modern adalah pasar yang bersifat modern dimana barang-barang diperjual belikan dengan harga pas dan dengan layanan sendiri. Tempat

berlangsungnya pasar ini adalah mal, plaza, dan tempat-tempat modern lainnya.

Tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang jual, selain bahan makanan seperti buah, sayuran, daging sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan hypermarket, supermarket, dan minimarket.

3. Syarat dan Standar Perencanaan dan Perancangan Pasar Tradisional

a. Struktur Organisasi Pasar



Gambar II. 1 Struktur Organisasi Pasar Tradisional

(Sumber: pasarajibang.wordpress.com, diakses 2020)

Secara umum UPT Pasar Tradisional memiliki susunan struktur yang terdiri dari tiga kelompok jabatan yaitu:

- 1) Kepala UPT Pasar Tradisional
- 2) Sub. Bagian Tata Usaha
- 3) Kelompok jabatan fungsional diperlukan untuk menampung personil – personil dengan keahlian khusus.

b. Keunggulan dengan adanya pasar tradisional adalah:


- 1) Dalam aktivitas ekonomi, penjual dan pembeli bisa melakukan transaksi langsung tanpa perantara.

- 2) Adanya proses interaksi sosial yang berpengaruh pada keputusan dan kepuasan antara penjual dan pembeli.
 - 3) Dari segi lokasi, pasar tradisional letaknya selalu berdekatan dengan pemukiman penduduk.
- c. Menurut status kepemilikan, pasar digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:
- 1) Pasar pemerintah, dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.
 - 2) Pasar swasta, dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diizinkan oleh pemerintah daerah.
 - 3) Pasar liar, aktivitasnya di luar pemerintah daerah dan disebabkan karena kurangnya fasilitas pasar.
- d. Menurut waktu kegiatan, dalam pasar ini menjadi empat golongan, yaitu:
- 1) Pasar siang, beroperasi pukul 04.00-16.00 WIB
 - 2) Pasar malam, beroperasi pukul 16.00-04.00 WIB
 - 3) Pasar siang dan malam 24 jam
 - 4) Pasar darurat, menggunakan jalan umum pada momen tertentu.
1. Standar-Standar Sarana Pasar

Adapun standar – standar sarana prasarana dalam pasar tradisional menurut Neufert dalam bukunya yang berjudul “Data Arsitek” (2002) sebagai berikut:

a. Toko ikan


Karena ikan mudah membusuk, ikan disimpan ditempat dingin dimana ikan yang diasap mutlak harus disimpan ditempat kering, berbeda dengan ikan segar. Ikan mempunyai bau yang sangat tajam, karena itu toko harus dikelilingi pintu udara atau bukaan dinding dan lantai dapat dicuci. Lalu lintas pengiriman yang besar harus diperhitungkan, jika perlu harus disediakan akuarium (sarana promosi ikan).



Gambar II. 2 Skema Lalu Lintas dan Penataan Los Toko Ikan
(Sumber: Data Arsitek Jilid 2, diakses 2020)

b. Toko buah- buahan dan sayur segar


Buah – buahan dan sayuran segar disimpan ditempat yang sejuk, tetapi tidak di dinginkan, dalam keadaan utuh siap masak. Kentang ditempatkan diruangan gelap. Biasanya sering dengan wadah yang dapat dibawa – bawa atau ditukar dan sebagainya. Di bawah tempat penyimpanan yang berkarat disediakan laci – laci pengaman. Toko buah dan sayuran jika perlu mirip dengan toko bunga. Swalayan melayani barang siap saji dalam kemasan yang transparan.



Gambar II. 3 Skema Lalu Lintas dan Penataan Los Toko Buah dan Sayur
(Sumber: Data Arsitek Jilid 2, diakses 2020)

c. Tukang daging

Urutan kerja: 1. Penyerahan, 2. Pemotongan, 3. Dipotong, 4. Pengolahan, 5. Pendinginan, 6. Penjualan. Lebih mengutamakan bila diletakkan ditempat datar, jika perlu memakai rel yang berjalan atau kereta dorong, karena ukuran daging yang besar. Ruangan 1,5 sampai 2 kali lebih luas ruang toko.




Gambar II. 4 Penataan Los Daging
(Sumber: Data Arsitek Jilid 2, diakses 2020)

2. Perencanaan Tapak

Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu (dalam Galuh Oktaviana, 2011:47), perencanaan tapak yang baik adalah sebagai berikut:

- a) Setiap kios adalah tempat strategis, sehingga setiap blok hanya terdiri dari 2 deret yang menjadikan kios memiliki 2 muka. Kios paling luar menghadap keluar, sehingga fungsi etalase menjadi maksimal. Pola pembagian kios diatas (hanya 2 deret kios) terkadang terkendala oleh keterbatasan lahan dan harga bangunan menjadi tinggi. Solusinya adalah dapat dibuat 4 deret yang memungkinkan bagi pemilik kios yang lebih dari 1 kios dapat bersebalah.



Gambar II. 5 Pola Pembagian Los dan Kios
(Sumber: Wildan Alghiffari, REDESAIN PASAR TRADISIONAL SIWA DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR MODERN DI KABUPATEN WAJO)

b) Koridor

Koridor utama merupakan akses utama dari luar pasar. Lebar ideal 2-3 m. Sedangkan koridor penghubung antar kios lebar minimalnya adalah 180 cm.

c) Jalan

Tersedia jalan yang mengelilingi pasar. Sehingga semua tempat memberikan kesan bagian / dapat diakses dari segala arah. Lebar jalan minimal 5 m. sehingga dapat dihindari penumpukan antrian kendaraan. Disamping itu kendaraan dapat melakukan bongkar muat pada tempat yang tersebar sehingga makin dekat dengan kios yang dimaksud. Tujuan dari adanya jalan yang mengelilingi pasar adalah meningkatkan nilai strategis kios, mempermudah penaggulangan bahaya kebakaran, memperlancar arus kendaraan di dalam pasar, mempermudah bongkar muat.

d) Selasar luar

Untuk mengoptimalkan strategisnya kios, terdapat selasar yang dapat juga sebagai koridor antar kios.

e) Bongkar muat

Pola bongkar muat yang tersebar, sehingga dapat menekan biaya dan mempermudah *material handing*. Akan tetapi harus ditetapkan ketentuan bongkar muat. Antara lain, setelah bongkar muat kendaraan tidak boleh parkir di tempat.

f) TPS

Tempat penampungan sampah sebelum diangkut keluar pasar terletak di belakang dan terpisah bangunan pasar.

D. Tinjauan Terminal Tipe C

Terminal adalah salah satu komponen dari sistem transportasi yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat pemberhentian sementara kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang hingga sampai ketujuan akhir suatu perjalanan, juga sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoperasian sistem arus angkutan penumpang dan barang, disamping juga

berfungsi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang (Departemen Perhubungan, 1996)

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan barang, serta perpindahan moda angkutan.

1. Tipe-Tipe Terminal

Menurut Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi jalan, tipe terminal penumpang terdiri dari:

a. Terminal Tipe A

Terminal tipe A berfungsi untuk melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota, dan angkutan pedesaan.

Persyaratan lokasi terminal tipe A:

- 1) Terletak di ibukota provinsi, kota madya, atau kabupaten dalam jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Lintas Batas Negara.
- 2) Terletak di jalan arteri dengan kelas minimal kelas III A.
- 3) Jarak antar dua terminal A minimal 20 km di Pulau Sulawesi, 30 km di Pulau Sumatra dan 50 km di Pulau lainnya.
- 4) Luas lahan yang tersedia sekurang-kurangnya 5 ha untuk Pulau Sulawesi dan Sumatra dan 3 ha di Pulau lainnya.
- 5) Mempunyai jalan akses dari terminal sejauh 100 m di Pulau Sulawesi dan 50 m di pulau lainnya.

b. Terminal Tipe B

Terminal Tipe B mempunyai fungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan Antar Kota Dalam Provinsi, angkutan kota atau angkutan pedesaan.

Persyaratan lokasi terminal Tipe B:

- 1) Terletak di kotamadya/ kabupaten dan dalam jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi.
- 2) Terletak di jalan arteri/ kolektor dengan kelas jalan minimal III B.

3) Jarak antara dua terminal tipe B atau dengan terminal tipe A minimal 15 km di Pulau Sulawesi dan 30 km di Pulau lainnya.

4) Tersedia luas lahan minimal 3 ha di Pulau Sulawesi dan di Pulau lainnya.

c. Terminal Tipe C

Terminal Tipe C mempunyai fungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Desa (ADES). Persyaratan lokasi terminal C:

1) Teletak di wilayah kabupaten tingkat dua dan dalam jaringan trayek angkutan pedesaan.

2) Terletak di jalan kolektor/ lokal dengan kelas jalan paling tinggi kelas III A.

3) Tersedia lahan yang sesuai dengan permintaan angkutan.

4) Mempunyai jalan akses dari terminal yang sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran lalu lintas di sekitar terminal.\

Jadi, terminal dari 3 tipe yang disebutkan Kompleks Pasar dan Terminal termasuk terminal angkutan tipe C yang berada di Kabupaten Gowa dengan fungsi utama sebagai terminal angkutan pedesaan daerah tersebut.

2. Fungsi Terminal

Adapun fungsi terminal penumpang menurut Direktorat Jendral Perhubungan Darat Bina Sistem Prasarana (Departemen Perhubungan, 1996) fungsi terminal pada dasarnya dapat ditinjau dari 3 (tiga) unsur yang terkait dengan terminal yaitu:

a. Peumpang

Fungsi terminal bagi penumpang adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda yang lain, tempat tersedianya fasilitas-fasilitas dan informasi 5 (peralatan, teluk, ruang tunggu, papan informasi, toilet, kios-kios, loket, fasilitas parkir dan kendaraan pribadi dan lain lain).

b. Pemerintah

Fungsi terminal bagi pemerintah adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas, untuk menata lalu lintas dan menghindari kemacetan,

sebagai sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali arus angkutan umum.

c. Operator Angkutan Umum

Fungsi terminal bagi operator angkutan umum adalah untuk pengaturan pelayanan operasi angkutan umum, penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak angkutan umum dan fasilitas pangkalan.

3. Fasilitas Terminal Tipe C

Agar terminal mampu memberikan pelayanan yang baik bagi penggunanya, maka perlu disediakan fasilitas-fasilitas yang diperuntukkan bagi pengguna jasa terminal. Fasilitas-fasilitas tersebut perlu disediakan dalam jumlah yang cukup dan harus dijaga agar tetap mampu memberikan pelayanan bagi pengguna jasa terminal sesuai dengan fungsinya. Fasilitas-fasilitas yang ada di dalam terminal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

a. Fasilitas Utama

Yang dimaksud fasilitas utama adalah fasilitas yang mutlak ada di suatu terminal dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat, khususnya penumpang, calon penumpang, sopir, awak armada, maupun orang-orang yang memerlukan jasa terminal angkutan umum. Adapun yang dapat digolongkan sebagai fasilitas utama antara lain :

- 1) Tempat istirahat sementara.
- 2) Rambu – rambu dan papan informasi.
- 3) Pelataran parkir kendaraan, fasilitas ini disediakan bagi kendaraan pengantar calon penumpang serta menyediakan jasa transportasi bagi penumpang untuk sampai ke tempat tujuan berikutnya.

b. Fasilitas Penunjang


Fasilitas penunjang yang dimaksud sebagai pelengkap dalam pengoprasian terminal, yang dimaksud dengan fasilitas pelengkap dalam suatu terminal antara lain:

- 1) Kantin/Kios disediakan untuk memenuhi kebutuhan penumpang, awak armada angkutan umum, petugas terminal dan lainnya terhadap makanan,

minuman, oleh – oleh dan lain – lain yang diperlukan selama perjalanan dalam angkutan umum.

- 2) Taman perlu dibuat di lingkungan terminal untuk memberikan kesan yang indah dan asri, sehingga para penumpang yang menunggu angkutan umum tidak merasa bosan.

c. Struktur Organisasi Terminal



Gambar II. 6 Struktur Organisasi Terminal

(Sumber: pasarajibang.wordpress.com, 2020)

d. Jenis pelayanan


Menurut Dinas Perhubungan Kab. Wonigiri (2019) Pelayanan Terminal Tipe C meliputi:

- 1) Tempat menaikkan dan menurunkan penumpang.
- 2) Tempat bongkar muat barang.
- 3) Tempat parkir menunggu keberangkatan.
- 4) Tempat istirahat sementara angkutan umum.

4. Standar-Standar Sarana Prasarana Terminal

Adapun standar – standar sarana prasarana dalam terminal yaitu:

a. Sistem pelayanan parkir




Gambar II. 7 Siste, Parkir Pararel

(Sumber: Data Arsitek Jilid 2, diakses 3 Oktober 2020)

Catatan:

- 1) Membutuhkan banyak ruang/landasan relatif panjang.
- 2) Efektif dalam penggunaan jalan.
- 3) Parkir masuk-keluar atau mauver bus mudah.
- 4) Bila akan berangkat harus menunggu bus di depannya, dibutuhkan ruang sirkulasi tersendiri untuk menghubungkan antar jalur satu dengan lainnya untuk menghindari *crossing*.
- 5) Cocok untuk frekuensi tinggi.

b. Sistem parkir tegak lurus




Gambar II. 8 Sistem Parkir Tegak Lurus

(Sumber: Data Arsitek Jilid 2, diakses 3 Oktober 2020)

Catatan:

- 1) Bus kesulitan untuk bermanuver.
- 2) Penumpang dapat langsung ke koridor penghubung.
- 3) Penumpang dapat langsung melihat bus yang hendak di tuju dari koridor penghubung.

Dengan sistem parkir gergaji lurus



Gambar II. 9 Sistem Parkir Gergaji Lurus

(Sumber: Data Arsitek Jilid 2, diakses 3 Oktober 2020)

Catatan:

- 1) Bus mudah melakukan mauver.
- 2) Efisiensi serta aman bagi penumpang untuk naik dan turun dari kendaraan.
- 3) Penumpang dapat langsung melihat bus yang hendak di tuju dari koridor penghubung.
- 4) Kebutuhan ruang gerak relatif kecil.
- 5) Sudut yang di pakai untuk kemiringan 45 dan 60 derajat.

E. Teori Bentuk Arsitektur Modern

Perkembangan Arsitektur Modern meliputi perkembangan pemikiran mengenai konsep fungsi, bentuk, konstruksi dan ruang. Ditinjau dari segi bentuk, bangunan Arsitektur Modern memungkinkan untuk menghasilkan bentuk-bentuk yang tidak biasa karena perkembangan teknologi struktur dan konstruksi serta perkembangan teknologi bahan pada masa itu. Sedangkan dilihat dari segi ruang bangunan Arsitektur Modern bersifat lebih mengalir dan hirarki berdasarkan proses sirkulasi dan berkegiatan (step to step). Sekedar untuk melengkapi dari segi konstruksi, perkembangan arsitektur modern ditandai oleh penggunaan konstruksi beton bertulang, baja dan bahan-bahan bangunan yang ringan dan dilihat dari segi fungsi, Bentuk bangunan arsitektur modern menggunakan modul manusia (le corbusier) karena bangunan ditekankan pada fungsinya.

Berdasarkan pada Slogan Le Corbusier “rumah sebagai mesin untuk tempat tinggal”. Le Corbusier sebenarnya menginginkan dua hal. Yang pertama adalah sebuah rumah yang menyerupai mesin yang murah, standard, mudah digunakan dan mudah dalam perawatan. Tapi ia juga mengartikan sebuah rumah yang didisain dengan kejujuran. Oleh karena itu slogan tersebut menjadi terkenal pada masa perkembangan arsitektur modern dan menjadi konsep dasar suatu rancangan bangunan yang modern.

Arsitektur modern adalah sebuah sesi dalam perkembangan arsitektur dimana ruang menjadi objek untuk di olah. Jika pada masa sebelumnya arsitektur lebih memikirkan bagaimana cara mengolah facade, ornamen, dan aspek – aspek lain

yang sifatnya kualitas fisik, maka pada masa arsitektur modern kualitas non – fisik lah yang lebih dipentingkan. Fokus dalam arsitektur modern adalah bagaimana memunculkan sebuah gagasan ruang, kemudian mengolah dan mengolaborasinya sedemikian rupa, hingga akhirnya di artikulasikan dalam penyusunan elemen – elemen ruang secara nyata.

Menurut Rayner Banham pada bukunya yang berjudul “*Age of The Master, A Personal View of Modern Architecture*” (1975), perkembangan arsitektur modern menekankan pada kesederhanaan suatu desain. Para arsitek pada masa itu menginginkan bangunan nancangan bersih dari ornamen dan sesuai dengan fungsinya dengan menghilangkan paham eclecticism pada tiap rancangannya. Arsitektur modern merupakan *Internasional Style* yang menganut *Form Follows Function* (bentuk mengikuti fungsi). Bentukan platonic solid yang serba kotak, tak berdekorasi, perulangan yang monoton, merupakan ciri arsitektur modern.

Menurut Peter Gossel dan Gabriele Leu Thausser dalam bukunya yang berjudul “*Architecture in the 20th century*” (1991) ciri- ciri arsitektur modern yaitu:

1. Satu gaya Internasional atau tanpa gaya (seragam), merupakan suatu arsitektur yang dapat menembus budaya dan geografis.
2. Berupa khayalan, idealis.
3. Bentuk tertentu, fungsional, bentuk mengikuti fungsi, sehingga bentuk menjadi monoton karena tidak diolah.
4. *Less is more*, semakin sederhana merupakan suatu nilai tambah terhadap arsitektur tersebut,
5. Ornamen adalah suatu kejahatan sehingga perlu ditolak, penambahan ornamen dianggap suatu hal yang tidak efisien. Karena dianggap tidak memiliki fungsi. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan kecepatan dalam membangun setelah berakhirnya perang dunia II.
6. Singular (tunggal) arsitektur modern tidak memiliki suatu ciri individu dari arsitek, sehingga tidak dapat dibedakan antara arsitek yang satu dengan lainnya (seragam).

7. Nihilism, penekanan perancangan pada *space*, maka desain menjadi polos, simple, bidang – bidang kaca lebar. Tidak ada apa – apanya kecuali geometri dan bahan aslinya.

Adapun beberapa pendapat tentang konsep bentuk arsitektur modern secara subjektif menurut para tokoh arsitek terkemuka dalam Hiyoto (2015)

1. Le Corbusier



Gambar II. 10 Villa Savoye
(Sumber: Archdaily, diakses 7 Oktober 2020)

Pendapat Le Corbusier tentang konsep ruang dan bentuk modern secara subjektif:

- a. Ruang yang tercipta haruslah seefisien mungkin, sesuai dengan kaidah industri. Karena ruang adalah mesin untuk diringgali/ditempati. Keindahan diperoleh dari purism (kemurnian), dimana bentuk – bentuk yang digunakan adalah bentuk yang halus dan sederhana.
- b. Bentuk bangunan menggunakan modul manusia (le corbusier) karena bangunan ditekankan pada fungsinya. Bentuk bersifat kubisme dan futuris.

2. Miss van de Rohe



Gambar II. 11 The Farnsworth House
(Sumber: Archdaily, diakses 7 Oktober 2020)

Pendapat Mies van de Rohe tentang konsep ruang dalam bentuk modern secara subjektif:

- a. Ruang haruslah sederhana dan apa adanya, karena dari situlah estetika berasal. Nfleksibel adalah nilai tambah tersendiri bagi semua ruang yang dapat memberi kesan dinamis dan adaptif. Secara struktural ruang harus terpisah antara kolom dan dindingnya (skins & bones).
- b. Bentuk bersifat kubisme gdan futuristik.

3. Water Gropius



Gambar II. 12 Fagus Factory
(Sumber: Archdaily, diakses 7 Oktober 2020)

Pendapat Walter Gropius tentang konsep ruang dan bentuk modern secara subjektif:

- a. Awal pembentukan ruang adalah dimulai dari suasananya, baru setelah itu beralih pada fungsi. Keindahan ditemukan dari produk industri dan bukan dari alam.
- b. Penciptaan bentuk bangunan, sesuai dengan pola perletakan ruang yang urut berdasarkan sequence proses kegiatan penghuninya.

Berdasarkan para ahli yang telah di sebutkan diatas, kesimpulan yang dapat ditarik ialah, arsitektur modern adalah ide desain yang menekankan pada kesederhanaan dan menganut konsep *Form Follows Function* bentuk mengikuti fungsi, dan konsep *Less is more* yaitu semakin sederhana suatu desain merupakan suatu nilai tambah karya arsitektur tersebut. Dalam merancang desain dengan konsep arsitektur modern, ruang yang tercipta haruslah seefisien dan sesederhana mungkin, sesuai dengan kaidah industri,

karena ruang adalah mesin untuk ditinggali/ditempati dan kesederhanaan adalah asal dari munculnya nilai estetika dari sebuah desain. Ruang juga terbentuk karena interaksinya dengan lingkungan alam binaan yang merespon faktor – faktor alam, atau mengambil filosofi kesederhanaan dan kesempurnaan dari alam. Flesibel adalah nilai tambah tersendiri bagi sebuah ruang yang dapat memberi kesan dinamis dan adaptif. Adapun keindahan kyang digunakan adalah bentuk yang halus dan sederhana.

F. Studi Preseden

1. Studi Banding Pasar Tradisional

a. Pasar Tradisional Sarijadi



Gambar II. 13 Kondisi Pasar Sarijadi
(Sumber: arsitekturindonesi, 2020)

Pasar Sarijadi ini adalah pasar tradisional yang baru sudah direvitalisasi menjadi *one stop shopping center* atau pusat belanja serba ada yang berkonsep modern kontemporer. Pasar Sarijadi berlokasi di Jl. Sariasih, Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Bandung, dengan luas lahan 3.500 m² (Rinal, 2014).

Pasar Sarijadi memiliki 4 lantai yang menampung 170 pedagang. Pasar basah dan sembako untuk di lantai satu, pedagang kuliner lokal di lantai dua, distro dan sejenisnya dilantai tiga serta foodcourt di lantai empat. Dengan konsep *one stop shopping* pasar sarijadi membuka peluang yang berhubungan dengan kebutuhan warga dengan antara lain distro, toko sepatu, mini market, pencucian motor, pencucian helm, potong rambut, toko buku juga aneka kuliner.

Dilihat dari sisi bangunan, tampak terbuka sehingga tak diperlukan AC ataupun kipas angin. Selain itu, terdapat area bersantai yang bisa digunakan pembeli dan pedagang ditengah pasar. Di dalam pasar juga terdapat beberapa fasilitas penunjang yang jarang dimiliki pasar tradisional lainnya, mulai dari akses wifi hingga taman bermain untuk anak-anak. Furniture pasar turut menjadi hal yang penting untuk menunjang fungsi pasar yang baik. Dalam pemilihan furniture pasar ini adalah kayu pilihan yang terbaik seperti kayu jati putih dari Belanda, sementara untuk lapak bahan makanan basah, yaitu menggunakan porselen.

Pasar sari jadi ini memiliki ruang yang dapat digunakan untuk public, adanya space bermain ditengah pasar yang membuat pasar ini memiliki kesan rekreasi dalam suatu pasar. Space ini juga menjadi area untuk pameran kecil seperti pameran lukisan karya lomba anak-anak yang biasa di pajang dan dipertontonkan ke para pengunjung pasar. Dan juga area public ini menjadi space komunal untuk warga sekitar untuk beristirahat dari aktivitas pasar ataupun untuk berkumpul.

Berdasarkan kajian preseden Pasar Tradisioanl Sarijadi Bandung diatas, tipologi yang terbentuk dari perancangan pusat perbelanjaan, yaitu:

- 1) Konsep perancangan menyesuaikan konteks lokasi
- 2) Memanfaatkan elevasi lantai untuk pembagian blok penjual.
- 3) Banyak memanfaatkan open space untuk membuat suasana pasar tidak menjadi sempit atau semeraut.
- 4) Penyediaan area terbuka hijau sebagai taman rekreasi di ruang transisi dengan lingkungan sekitar.

b. Pasar Saggam Adjie Dilayyas



Suasana Luar Area Pasar Basah



Suasana Dalam Area Pasar Basah



Suasana Pasar Subuh



Area Restoran dan Taman

Gambar II. 14 Kondisi Pasar Saggam Adjie Dilayyas
(Sumber: kompasiana.com, diakses 7 Oktober 2020)

Pasar yang terletak di Jl. HM Raden Ayoeb Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pasar Sanggam Adjie Dilayyas terbagi menjadi tiga bagian yakni pasar kering, pasar basah, dan pasar subuh. Area pasar cukup luas. Pasar basah dapat menampung sekitar 1.412 pedagang, sedangkan pasar keringnya dapat menampung sekitar 565 pedagang. Pasar ini selalu ramai didatangi pengunjung baik dari dalam daerah maupun luar daerah, bahkan dari luar negeri.

Pasar ini sangat mudah untuk dikenali karena memiliki plang yang sangat besar di depan bangunan dan terdapat icon khas Kabupaten Berau, yaitu penyu. Letak pasar ini tidak begitu jauh dari gedung DPR Kabupaten Berau dan Water Boom. Area pasar basah di Pasar Adjie Dilayyas Komoditas yang dijual di dalam pasar bsah sama dengan yang dijual pada pasar tradisional umumnya. Protein hewani yang dijual sangat lengkap, mulai dari yang hidup di air (berbagai jenis ikan sungai dan laut, kerang, udang dan kepiting) hingga yang hidup di darat (daging ayam, daging sapi, daging payau, dan sebagainya) serta telur.

Pasar kering letaknya terpisah dengan pasar basah yang dipisahkan oleh bangunan restoran serta taman tengah. Jenis barang yang diperjual belikan dalam pasar ini seputar aksesoris hp, sepatu dan lain sebagainya, selain kebutuhan pangan. Fasilitas yang dapat ditemukan dalam pasar kering ini adalah lapangan futsal dan biasanya digunakan saat malam hari. Kita dapat menemukan hiasan dinding berupa batik khas Kalimantan Timur dengan corak perpaduan warna hitam, kuning, dan merah pada dinding bagian samping dari bangunan pasar kering ini.

Pasar subuh pasar ini seperti julukan namanya, mulai diramaikan pedagang maupun pembeli sejak subuh dan tutup sebelum jam 8 pagi. Letak pasar subuh tepat di depan pasar basah. Keistimewanya adalah harganya yang lebih murah beberapa kali lipat dari harga di dalam pasar basah. Komoditas yang dijual beragam, mulai dari ikan segar, sayur mayor, jajanan kue, dan lain sebagainya. Kegiatan jual beli yang berlangsung kurang dari 3 jam, ini cukup banyak diminati masyarakat, di samping harganya yang lebih murah, dapat ditemukan juga pihak yang promosi berbagai macam barang.

Pasar Sanggam Adjie Dilayas ini juga dilengkapi dengan restoran. Bangunan bertingkat dua dan memiliki arsitektur yang indah. Lantai dasarnya di jadikan wahana bermain anak, sedangkan lantai atasnya berfungsi sebagai restoran dengan harga yang lumayan tinggi. Taman tengah dikelilingi oleh bangunan restoran, taman cukup bersih dengan tanaman-tanaman yang terawat.

Keberadaan masjid sangat memudahkan pengunjung terutama yang beragama islam untuk melaksanakan sholat, didukung dengan tempat berwuduh yang bersih dan terpisah antara pria dan wanita menyebabkan muslimah tidak perlu khawatir terlihat auratnya ketika berwuduh. Area parkir yang disediakan cukup luas, dan di sekitar pasar dikelilingi oleh toko-toko yang menjual bermacam-macam kebutuhan sandang maupun perabot rumah tangga.

c. Pasar Modern Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang

Pasar yang berlokasi di Jl. Letnan Sutopo, Bumi Serpong Damai, Tangerang dibangun di atas lahan seluas 2,4 hektar dengan fasilitas yang terdiri dari 320 kios dan 100 toko yang mengitari tapak, sedangkan posisi 300 lapak berada di tengah-tengahnya. Lokasi pasar ini sangat strategis, karena terletak di antara dua jalan sekaligus, sehingga memudahkan akses dan pencapaian bagi pengunjung menuju ke dalam pasar. Selain itu, area parkir pada pasar ini mampu menampung 360 mobil dan 150 motor dengan sistem penjagaan petugas keamanan, ditambah dengan tersedianya fasilitas ATM center, toilet dan musholla.

Rancangan arsitektur pasar ini dibuat sederhana, yaitu memakai sistem lawmaintenance dengan material lokal namun tetap memiliki ekspresi modern. Selain itu, tampak dari depan Pasar Bumi Serpong Damai tidak terlihat seperti pasar tradisional, dari luar terlihat jajaran rumah toko dengan desain klasik dan berwarna-warni cerah. Sistem penghawaan, pencahayaan, sirkulasi udaranya yang alami bermanfaat untuk menekan biaya perawatan dan pengelolaan sehingga sewa atau iuran bulanan pedagang dapat ditekan. Dengan begitu harga barang-barang yang dijual tetap kompetitif.



Gambar II. 15 Tampak Depan Pasar Modern Bumi Serpong Damai Tangerang
(Sumber: Nasichin, K. (2010). "Perancangan kembali pasar Karangploso Kabupaten Malang: Tema sustainable architecture", diakses 2 Februari 2021)

1) Sistem Konstruksi Bangunan

Konstruksi bangunan yang dipergunakan adalah sistem kerangka, mengingat luasnya bidang. Maka sistem konstruksi didukung dengan balok-balok bentang panjang serta tiang-tiang penyangga atap yang tinggi. Sehingga, membuat penghawaan, pencahayaan sirkulasi udara tetap dapat terpenuhi secara alami.

2) Pola Tata Ruang dan Sirkulasi

Pasar Modern Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang memiliki 296 lapak berukuran 2 x 2 m, 320 kios berukuran 3x3 m sampai 3x5 m, serta beberapa ruko berukuran 4 x10 m sampai 5,5 x 10 m. Aneka macam kebutuhan pokok, seperti: sayur mayur, ikan basah, daging, buah-buahan, lauk-pauk, kue dan pakaian tersedia di pasar ini. Barang dagangan ini tertata rapi di sepanjang lorong yang dilengkapi papan penunjuk (signage) dari masing-masing jenis dagangan layaknya berbelanja di pasar modern, sehingga memudahkan pembeli dalam mencari kebutuhannya.



Gambar II. 16 Suasana Berbelanja di Dalam Pasar Modern BSD Tangerang
(Sumber: Nasichin, K. 2020).

Pasar Modern Bumi Serpong Damai, pada dasarnya merupakan jenis pasar tradisional yang berorientasi pada "human touch", termasuk tetap menjaga aspek komunikasi antara pembeli dan pedagang, serta adanya rasa kepuasan ketika berhasil menawar harga barang. Citra Pasar Modern Bumi Serpong Damai dapat diangkat karena diantaranya memiliki komitmen yang besar terhadap nasib para pedagang usaha kecil dan

menengah (UKM), hal ini dibuktikan dengan menggunakan perencanaan dan desain pasar yang matang, adanya ruang dialog antara pengelola dengan pedagang, sistem kontrol dan pengendalian yang baik dan berkesinambungan.

Pengelolaan pasar pun juga dilakukan secara modern, diantaranya sistem keuangan terpusat dengan komputerisasi untuk mencegah pungutan-pungutan liar di lapangan, menerapkan pola pemasaran modern, seperti dilakukannya acara-acara promosi dan disediakan customer servicecenter. Organisasi yang ramping dan hanya dikelola 6 orang. Selibhnya menggunakan sistem outsourcing untuk tenaga-tenaga parkir, keamanan dan perawatan dan kebersihan pasar, serta adanya tata tertib yang dijalankan dengan tegas. Berangkat dari sistem manajemen seperti ini, Pasar Modern Bumi Serpong Damai berhasil memperoleh penghargaan dari APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) pada tahun 2005. Hal ini menjadikan Pasar Modern Bumi Serpong Damai sebagai rujukan pengelolaan pasar tradisional di seluruh Indonesia.

2. Studi Banding Terminal

a. Terminal Tirtonadi Surakarta

Terminal Tirtonadi Surakarta terletak di jalan Jend. Ahmad Yani No.262, kelurahan Gilingan, kecamatan Banjarsari kota Surakarta.

Terminal Tirtonadi merupakan area atau wadah untuk angkutan umum untuk menurunkan dan menaikkan penumpang yaitu di jalur kota. Adapun batas-batas fisik Terminal Tirtonadi tersebut adalah:

Batas utara : Jl. Jend. Ahmad Yani

Batas selatan : Hotel

Batas timur : Permukiman


Batas barat : Permukiman

1) Lingkup Pelayanan Terminal

Terminal Tirtonadi merupakan jenis terminal tipe A. Dengan

kriteria terminal yang mempunyai jumlah kapasitas tampungan yang banyak dan keluasan area yang cukup luas. Terminal ini juga menyediakan fasilitas peristirahatan yang dapat menampung 70 bus. Selain itu, Terminal Tirtonadi juga memberikan sarana penumpang yang memuaskan dan nyaman.

- 2) Fasilitas Terminal
 - a) Pelataran parkir kendaraan pengunjung
 - b) Eplasemen
 - c) Ruang tunggu
 - d) Pukesmas pembantu
 - e) Toilet/kamar mandi
 - f) Mushola
 - g) Tempat penitipan sepeda
 - h) Telepon umum
 - i) Kios
 - j) Kantor pengelola
 - k) Loket tiket
 - l) Papan informasi dan pengaduan
 - m) Taman atau penghijauan



Gambar II. 17 Ruang Tunggu Terminal Bus Tirtonadi
(Sumber: tribun solo, diakses 2 Februari 2020)



Gambar II. 18 Jalur Untuk Tunanetra
(Sumber: solopos.com, diakses 2 Februari 2020)

3) Sirkulasi dalam terminal

Kedatangan bus yang meliputi AKDP dan AKAP dalam penurunan penumpang terdapat di satu zona penurunan tanpa dibeda-bedakan, setelah bus menurunkan penumpang bus langsung menuju zona keberangkatan.



Gambar II. 19 Jalur Kedatangan Bus Terminal Tirtonadi
(Sumber: kabarpemumpang.com, diakses 2 Februari 2020)

Perletakan zona kedatangan dan keberangkatan sudah dipisahkan pada Terminal Tirtonadi ini. Pintu masuk utama berada pada bagian tengah dan menuju zona penurunan penumpang. Penumpang turun dan melanjutkan perjalanan menuju pintu keluar penumpang yang memiliki arah dan tujuan sendiri-sendiri. Pintu keluar penumpang ada 3 bagian. Pintu pertama terdapat di bagian tengah, pintu keluar kedua berada di

sebelah timur sedangkan pintu keluar ketiga terletak di bagian barat. Kedatangan penumpang dari daerah atau kota juga memiliki akses yang sama seperti pintu keluar penumpang dan menuju ruang tunggu yang sudah disediakan yang terletak berdekatan dengan kantor pengelola. Kantor pengelola Terminal Tirtonadi terletak di bagian tengah yang mana dapat dengan mudah untuk memantau berjalannya aktivitas di dalam terminal dari zona penurunan, zona keberangkatan timur dan barat. Kantor pengelola ini berdekatan dengan ruang tunggu penumpang sehingga para penumpang juga dengan mudah untuk meminta informasi terhadap petugas di kantor pengelola ataupun melakukan pengaduan-pengaduan yang terjadi didalam terminal.

b. UPTD Terminal Purabaya Surabaya

terminal Purabaya dibangun 1990 untuk menggantikan Terminal Joyoboyo yang kapasitas sudah tidak memadai, yang lokasinya berada ditengah kota. Terletak di Desa Bungurasih, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Luas Terminal Purabaya adalah ±12ha.

1) Lingkup Pelayanan Terminal

Termasuk kedalam terminal tipe A, dengan lingkup pelayanan berskala nasional, regional, dan lokal yang diwujudkan dengan penyediaan trayek angkutan yang melayani perjalanan antar kota antar provinsi serta antar kota dalam provinsi. Operasional terminal Purabaya dilaksanakan selama 24 jam, dibagi dalam 3 *shift* yang masing-masing *shift* melaksanakan tugas selama 8 jam secara bergantian.

2) Sistem Pengaturan Kendaraan

Pada terminal ini sistem pengaturan kendaraan yang digunakan adalah:

a) Sistem parkir peron

Menggunakan sistem paralel, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan angkutan umum. Namun sudah ada pemisahan antara jalur angkutan guna menghindari adanya *crossing* antar bus.

b) Sistem kontrol

Mengatur proses keluar masuknya kendaraan dari/keterminal. Mencatat data-data terkait angkutan bus yang masuk dan keluar terminal. Mengatur jadwal perjalanan. Menarik retribusi dan menjamin keamanan serta keselamatan para pengguna terminal. Sistem kontrol ini berjalan dengan baik dengan didukung adanya pos pengatur, menara pengawas, serta pos-pos retribusi

3) Sirkulasi dalam Terminal

Jalur kedatangan pada Terminal Purabaya diperuntukan bagi semua bus, termasuk bus AKAP, AKDP, bus dalam kota, serta bus dari Bandar udara. Kemudian dilakukan pemisahan antara bus AKAP, AKDP, bus bandara, dan bus dalam kota. Bus AKAP, AKDP, serta bus bandara masuk menuju area parkir bus, sedangkan bus dalam kota langsung menuju ke area pemberangkatan bus dalam kota.



Gambar II. 20 Site Plan Terminal Purabaya

(Sumber: purabayabusterminal.com, diakses 7 Oktober 2020)

Keterangan:

- a) Zona parkir kendaraan pribadi
 - b) Zona kedatangan bus AKAP dan AKDP
 - c) Zona kedatangan bus dari Bandar Udara Juanda
 - d) Zona kedatangan bus dalam kota
 - e) Zona parkir bus AKAP dan AKDP
 - f) Zona keberangkatan bus AKAP, AKDP, dan bus bandara
 - g) Zona keberangkatan bus dalam kota
- 4) Fasilitas Terminal

Fasilitas dalam Terminal Purabaya terbagi atas:

- a) Fasilitas utama
 - Area pemberangkatan
 - Area parkir
 - Pos penarikan retribusi
 - Pos keamanan
 - Pos pemantauan kendaraan
 - Ruang tunggu
 - Loket peron
 - Pos P3K dan Palang Merah Indonesia
 - Toilet
 - Genzet
 - Ruang informasi
 - Ruang rapat
 - Ruang pengelola terminal
 - Ruang tunggu awak bus
- b) Fasilitas Penunjang
 - Pos polisi
 - Agen biro perjalanan
 - Bank, yaitu Bank Jawa Timur
 - Kantor Administrasi Jasa Raharja

- Kantor Organda
- Kantor Damri
- Loker penjualan tiket bus
- Tempat penitipan barang
- Tempat istirahat awak/operator bus
- Tempat penyucian kendaraan/bengkel
- Kantin dan kios-kios
- Telepon umum



Gambar II. 21 Area Pemberangkatan AKAP dan AKDP Terminal Bus Purabaya
(Sumber: swaraguna.com, diakses 2020)

c. Terminal Giwangan Yogyakarta


Terminal seluas ± 5 ha ini diresmikan oleh Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X pada tanggal 10 Oktober 2004, menggantikan Terminal Umbulharjo yang terletak di Desa Giwangan, Kabupaten Bantul.

1) Lingkup Pelayanan Terminal

Termasuk ke dalam terminal tipe A, dengan lingkup pelayanan berskala nasional, regional, dan lokal yang diwujudkan dengan penyediaan trayek angkutan yang melayani perjalanan antar kota antar provinsi serta antar kota dalam provinsi. Pengelola terminal ini terdiri atas dua pihak, yaitu pihak pemerintah dalam hal ini UPTD Terminal Giwangan sebagai pelaksana pengaturan lalu lintas terminal, dan pihak swasta yaitu PT Perwita Karya selaku pengelola bangunan Terminal Giwangan.

2) Sirkulasi dalam Terminal

Jalur kedatangan diperuntukan bagi semua bus yang masuk ke terminal, baik bus AKAP, bus AKDP, maupun bus dalam kota. Kemudian dilakukan pemisahan antara bus AKAP dan AKDP dengan bus dalam kota. Bus AKAP/AKDP menuju ke area parkir bus, sedangkan bus dalam kota menuju tempat pemberangkatan bus dalam kota.



Gambar II. 22 Layout Terminal Bus Giwangan

(Sumber: Pengelola Terminal Giwangan/Kementerian Perhubungan, diakses 2020)

Keterangan:

- a) Zona parkir kendaraan pribadi
- b) Zona kedatangan bus
- c) Zona keberangkatan bus AKAP dan AKDP
- d) Zona keberangkatan bus dalam kota
- e) Zona tunggu/parkir bus

Pada terminal giwangan dilakukan sirkulasi penumpang dengan bus. Sirkulasi penumpang berada di lantai 2, sedangkan sirkulasi bus berada pada lantai 1. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi crossing sirkulasi

3) Kapasitas Terminal

- a) Kapasitas parkir
 - Kapasitas parkir untuk bus AKAP/AKDP 100 buah
 - Kapasitas parkir untuk taksi/umum/pengunjung 165 buah
 - Kapasitas parkir bus perkotaan 60 buah

b) Jalur kedatangan

- Jalur kedatangan bus AKAP/AKDP 4 buah
- Jalur kedatangan bus perkotaan 3 buah
- Jalur kedatangan bus AKAP/AKDP 11 buah
- Jalur keberangkatan bus perkotaan 11 buah

4) Fasilitas Terminal

- a) Jalur kedatangan kendaraan umum
- b) Jalur keberangkatan kendaraan umum
- c) Tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk di dalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum
- d) Bangunan kantor terminal
- e) Tempat tunggu penumpang dan pengantar
- f) Menara pengawas
- g) Loker penjualan karcis
- h) Rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan pelataran parkir kendaraan pengantar dan taksi

5) Akses

a) Akses masuk

Pintu masuk Terminal Giwangan terdapat dua buah, dengan kriteria bus tersendiri diantaranya bus antar kota dan bus antar provinsi yang sudah diberi plakat untuk bus tertentu. Sedangkan untuk akses masuk manusia atau calon penumpang ada dua yaitu dari arah pembelian dan arah kantor pengelola

b) Akses keluar

- akses keluar terminal Giwangan untuk kendaraan ada 2 yaitu:
 - akses keluar untuk bus AKAP, AKDP menuju jalan utama (*ring road*).
 - Akses keluar untuk bus kota, angkutan desa menuju bagian barat terminal yang langsung terhubung dengan arah arus kota.
- Akses keluar untuk manusia ada dua yaitu:
 - Arah keluar penumpang dari area pembelian
 - Arah keluar melewati area pengelola



G. Resume Studi Preseden

Tabel II. 1 Resume Studi Preseden Pasar Tradisional

No	Nama Terminal	Tapak	Program Ruang	Bentuk	Pendukung dan Kelengkapan
1	Pasar Tradisional Sarijadi	Selain Pasar Tradisional, terdapat juga RTH (Ruang Terbuka Hijau) untuk mewadahi kekuatan lain seperti tempat beristirahat, menunggu dan lain sebagainya	Terdiri dari kios dan los sebagai wadah penjualan, fasilitas dibuatkan arena bermain ditengah pasar dan juga bisa digunakan untuk pameran kecil.	Menggunakan sistem rangka baja, sebagai solusi bangunan bentang lebar, dengan sistem rangka batang.	Seluruhnya menggunakan penghawaan dan pencahayaan alami.
2	Pasar Saggam Adjie Dilayyas Berau	Terdapat restoran terebuka di depan bangunan, taman hijau di area depan pasar, dan plaza depan bangunan pasar.	Terdiri dari kios dan los yang tertata rapi dan memudahkan pengunjung dalam berbelanja.	Bentuk pada pasar menggunakan desain modern pada fasad.	Seluruhnya menggunakan energi listrik baik penghawaan, pencahayaan dll (tidak alami)
3	Pasar Modern	Dekat dengan perumahan penduduk, dekat dengan	Terdiri dari kios, los dan ruko sebagai	Bentuk fasad bangunan ruko dengan	Menggunakan sistem rangka baja,

<p>Bumi Serpong Damai Tangerang</p>	<p>pantai</p>	<p>wadahpenjualan. Fasilitas berupa ATM Center, toilet, musholla, parkir, dan pasar jajanan pada sore hari.</p>	<p>penggunaan material dinding batu bata dan bukaan berupa jendela dan ventilasi. Penggunaan profil-profil beton memberikan kesan minimalis.</p>	<p>sebagai solusi bangunan bentang lebar, dengan sistem rangka batang. Di sekeliling lapak terdapat lubang memanjang semacam selokan. Selokan ini berfungsi untuk mengalirkan air kotor bekas.</p>
-------------------------------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabel II. 2 Resume Studi Preseden Terminal

No	Nama Terminal	Tapak	Program Ruang	Bentuk	Pendukung dan Kelengkapan
1	Terminal Tirtindi - Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Akses masuk ke dalam terminal semua sama dengan pembagian jalur tiap-tiap kendaraan. - Pemisahan antarmoda dan penumpang. - Memaksimalkan pada bangunan - Penggunaan aspal pada jalan serta pohon besar sebagai filter debu dan kebisingan. - Kurang ruang terbuka hijau. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelompokan sesuai fungsi dan sifat ruang. - Pemrograman ruang secara vertikal. - Tiap ruang menggunakan pencahayaan dan penghawaan buatan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Desain lebih menekankan pada fungsi. - Bentuk monoton. - Desain bergaya modern. 	<ul style="list-style-type: none"> - Seluruhnya menggunakan energi listrik baik penghawaan, pencahayaan dll (tidak alami) - Tempat laktasi - Tempat penitipan sepeda - Struktur utama beton bertulang dan kaca - Jalur untuk tuna netra.

2	<p>UPTD Terminal Purabaya - Subaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan terminal menjadi pusat orientasi. - Masa bangunan poros utara-selatan. - Penghubung antar bangunan - KDB mak: 40%, KLB mak: 70% - Pemisahan antarmoda dan penumpang - Akses masuk kedalam tapak semua sama dengan pemisahan jalur tiap-tiap kendaraan. - Fungsional kearah jalan utama. - Treatur berdasarkan keterkaitan fungsi antar bangunan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelompokan sesuai dan sifat ruang - Pemrograman ruang secara vertikal - Sistem terpusat dengan sirkulasi di tengah 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinamis - Desain bergaya modern - Unik dan berestetika - Bentuk asimetris dengan bangunan tunggal. 	<p>Dinding kaca memaksimalkan cahaya.</p> <p>Pencahayaan alami dan buatan dengan kaca sebagai sumber pencahayaan alami</p> <p>Konstruksi rangka atap baja</p> <p><i>Bridge + Hallway</i></p> <p><i>Connection Bridge</i></p> <p><i>Smoking Area</i></p>
---	----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3	Terminal Giwangan - Yogyakarta	<p>Akses kendaraan mudah dicapai dikarenakan jarak gerbang masuk dan keluar kendaraan umum dari terminal berdekatan dengan Ringroad Selatan (jalan arteri)</p> <p>Terjadi pemisahan akses masuk kendaraan dengan akses calon penumpang</p> <p>Pemisahan antarmoda dan penumpang</p> <p>Mempertimbangkan hubungan antara bangunan di dalam kawasan</p> <p>Memiliki estetika</p> <p>Memaksimalkan RTH</p>	<p>Adanya pembagian zona berdasarkan ungsi ruang</p> <p>Pemrograman ruang secara vertikal</p> <p>Pemisahan sirkulasi penumpang dan bus</p>	<p>Monoton</p> <p>Unik dan berestetika</p> <p>Kurangnya bukaan pada bangunan</p>	<p>Seluruhnya menggunakan energi listrik baik penghawaan, pencahayaan dll (tidak alami)</p> <p>Tempat laktasi</p> <p>Struktur utama beton bertulang</p> <p>Penginapan cafe</p>
---	--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

H. Tinjauan Keislaman

Dalam menghidupkan suatu bangunan maupun kawasan merupakan suatu hal yang terpuji dan di ridhai oleh Allah Swt. Jika dilihat dari fakta yang ada pada Kompleks Pasar dan Terminal, maka yang menjadi perhatian utama adalah terjadinya penurunan fungsi, serta sarana dan prasarana pada terminal ini. Sebagaimana dalam QS.Quraisy/106 : 3-4, Allah Swt berfirman sebagai berikut:

لَا يَلْفُ قُرَيْشٌ لِّإِنْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ^ه وَأَمَّنَّهُمْ مِنْ خَوْفٍ^ع

Terjemahnya:

“Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy, (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan). Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka‘bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.” (Kementrian Agama, 2002)

Ayat tersebut menjadi acuan dalam sebuah rancangan pada terminal ini. Dimana orang-orang Quraisy pun mengatur arah perniagaannya, jika syarat ini diperhatikan dengan seksama niscaya akan mendatangkan kemakmuran yang merata dan kemakmuran itu jangan sekali-kali hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Akan tetapi, harus dijadikan bekal untuk beribadah kepada Allah Swt yang mempunyai Baitullah dan digunakan untuk mensyukuri segala nikmat pemberiannya, agar menghasilkan kesejahteraan, seperti diisyaratkan dalam kalimat: “Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dalam islam diajarkan selalu berbuat baik dan menjaga bumi agar tetap indah sampai akhir zama. Dengan niat baik untuk menghidupkan kembali fungsional terminal ini maka kita mengacu pada hadist berikut dalam melaksanakannya. Mulailah dengan membaca:

اللَّهُمَّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ

Artinya:

“Ya Allah, permudahkanlah urusanku dan janganlah Engkau persulit.”

Dalam agama dijelaskan bahwa manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah/pemimpin dimuka bumi. Manusia adalah arsitek dunia, yang bisa membentuk dan mengatur keadaan dunia sesuai dengan perkembangan paradigma itu sendiri sehingga menjadikan dunia lebih baik maupun sebaliknya.

Allah swt mengingatkan manusia dalam mendirikan bangunan harus hati – hati agar tidak menimbulkan kerusakan yang terlalu parah. Dalam QS. At-Taubah/9:109, Allah Swt berfirman sebagai berikut:

أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٍ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Terjemahnya:

“Maka apakah orang-orang yang mendirikan bangunan (masjid) atas dasar takwa kepada Allah dan keridaan(-Nya) itu lebih baik, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya di tepi jurang yang runtuh, lalu (bangunan) itu roboh bersama-sama dengan dia ke dalam neraka Jahanam? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”

Ayat diatas mengandung pemaknaan atau nilai – nilai untuk menjadikan bangunan yang mempunyai fungsi sebagai tempat beribadah atau mengingatkan pengguna kepada sang pencipta. Oleh karena itu, setiap bangunan harus mempunyai tempat beribadah, jadi dalam hal merancang atau merevitalisasi harus memperhatikan hal tersebut. Terlebih lagi bangunan yang diperuntukkan adalah pasar tradisional dan terminal angkutan umum yang dikunjungi banyak masyarakat setiap harinya.

Dari beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa revitalisasi suatu bangunan maupun kawasan dan dibangun yang mempunyai fungsi sebagai tempat ibadah atau mengingat pengguna kepada sang pencipta merupakan suatu hal yang terpuji dan di ridhai oleh Allah Swt.

BAB III

TINJAUAN KHUSUS


A. Tinjauan Lokasi Revitalisasi Kompleks Pasar dan Terminal dengan Pendekatan Bentuk Arsitektur Modern di Gowa

Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang berada di bagian selatan provinsi Sulawesi Selatan dan berjarak ± 10 km dari Kota Makassar. Terletak diantara $5^{\circ} 5' - 5^{\circ} 34.7'$ lintang selatan dan $120^{\circ} 33' 19'' - 130^{\circ} 15' 17''$ bujur timur. Batas-batas administrasinya meliputi:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kota Makassar & Kab. Maros
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kab. Takalar & Kab. Jeneponto
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kota Makassar & Kab. Takalar
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kab. Bulukumba, Kab. Sinjai, dan Kab. Bantaeng.

Luas wilayah Kab. Gowa sekitar 3.01% atau sekitar 1.883,33 km² dari luas wilayah Sulawesi Selatan dengan Ibukota di Sungguminasa. Kabupaten Gowa terbagi atas 18 kecamatan yang meliputi 167 desa/kelurahan.




Gambar III. 1 Peta Kabupaten Gowa
(Sumber: Goggle, 2022)

Penentuan lokasi pada Kawasan Perkotaan Sugguminasa di Kecamatan Somba Opu mengacu pada RTRW Kabupaten Gowa

Berdasarkan gambar di atas, lokasi tapak berada pada batas wilayah Kecamatan Somba Opu, Kelurahan Sungguminasa tepatnya di Jl. Usman Salengke.

B. RTRW Lokasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa No.15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gowa tahun 2012-2032 pada pasal 56 ayat (4) huruf a mengatakan bahwa kawasan peruntukan pusat perbelanjaan Pasar Induk Regional di tetapkan di Kawasan Perkotaan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu.



Gambar III. 2 Peta Kecamatan Somba Opu (Sumber: Goggle 2022)

Tapak terpilih merupakan lahan tidak kosong yang sebelumnya sudah menjadi lokasi Kompleks Pasar dan Terminal di Jl. Usamn Salengke, Kelurahan Sungguminasa Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.



Gambar III. 3 Tapak Terpilih
(Sumber: Olah Data, 2022)

C. Data dan Kondisi Eksisting Lokasi/Tapak

Tapak perancangan Kompleks Pasar dan Terminal di Kabupaten Gowa terletak di Jl. Usaman Salengke, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Luas lahan Kompleks Pasar dan Terminal 37.976 m² atau 3,7 ha dengan fungsi pasar dan terdapat terminal tipe C. Pada bagian Selatan terdapat pasar Minasa Maupa, dan bagian utara terdapat terminal dan ruko-ruko (Burhanuddin, 2010).



Gambar III. 4 Lokasi Perancangan
(Sumber: Olah Data Januari 2021)

Informasi mengenai lokasi perancangan Revitalisasi Kompleks Pasar dan Terminal dengan Pendekatan Bentuk Arsitektur Modern di Gowa yaitu:

Pasar Minasa Maupa

Terminal Tipe C

Lokasi : Jl. Usman Salengke.

Tata guna lahan : Kawasan Perdagangan.

Luas lahan : 874.84 m² atau 3.73 Hektar.

Adapun batas-batas dari lokasi untuk rancangan revitalisasi Kompleks Pasar dan Terminal di Kabupaten Gowa yaitu:


Sebelah utara : Pemukiman.

Sebelah selatan : Pemukiman dan sungai jeneberang.

Sebelah timur : Jl. Usman Salengke.

Sebelah barat : Pemukiman.

Berikut hasil analisa kondisi eksisting dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar III. 5 Hasil Analisa Lokasi Perancangan Kompleks Pasar dan Terminal
(Sumber: Olah Data, Oktober 2021)

Adapun alasan dan pertimbangan memilih tapak pada Kompleks Pasar dan Terminal dengan pendekatan bentuk Arsitektur Modern di Gowa, yaitu:


- Untuk mengoptimalkan pembangunan dan pengembangan dalam kawasan yang belum maksimal.
- Tapak sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan rancangan RTRW Kabupaten Gowa, yaitu sebagai kawasan perdagangan Sungguminasa yang terpadu dengan Pasar Regional (PIR) Mamminasata di Kota Sungguminasa.
- Memiliki besaran yang memadai untuk segala kebutuhan sarana dan prasarana Pasar dan Terminal.

D. Analisis Tapak

1. Iklim


Dalam desain bangunan, orientasi merupakan bagian penting yang ada dalam perancangan. Beberapa hal yang berpengaruh terhadap orientasi adalah arah angin terhadap site, serta pergerakan matahari dalam site. Arah angin bertiup dari barat dan timur, arah angin dari barat dan timur dapat memberikan penghawaan alami

kedalam bangunan. Orientasi matahari pada tapak hampir selalu berada di atas kepala dengan arah terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Pada siang hari sinar matahari tepat berada di tengah. Dapat dilihat pada gambar dibawah merupakan analisa arah angin dan orientasi matahari pada Kompleks Pasar dan Terminal.



Gambar III. 6 Analisa Arah Angin dan Orientasi Matahari
(Sumber: Olah Data, Januari 2021)

Berikut adalah analisis arah angin dan orientasi matahari, dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar III. 7 Hasil Analisa Iklim
(Sumber : Olah Data, Oktober 2021)

Jadi kedua analisis diatas yaitu analisa orientasi angin dan orientasi matahari dapat ditentukan letak bukaan dan perletakan vegetasi untuk membantu mengurangi debu, dan pengarah angina.

2. View Tapak


Di area sekeliling Kompleks Pasar dan Terminal terdapat beberapa bangunan yang fungsinya sebagai fasilitas penunjang yang tidak difungsikan. Ada pula para pedagang yang berjulan di sepanjang bahu jalan membuat kawasan terkesan kumuh dan tidak tertata. Tumpukan sampah yang diletakkan dimana mana, membuat kawasan terlihat kotor. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini merupakan analisa view Kompleks Pasar dan Terminal.



Gambar III. 8 Analisa View Dari Tapak
(Sumber: Olah Data, Oktober 2021)

Dari analisa view dari tapak diatas yang terjadi di dalam tapak dapat menghasilkan penzoningan dan penataan pada kompleks pasar dan terminal ini.

Pembagian zoning dibagi menjadi 2, yaitu bagian pasar dan bagian terminal. Berikut hasil analisa view yang menghasilkan penzoningan pada tapak dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar III. 9 Penzoningan
(Sumber: Olah Data, Oktober 2021)

Konsep zonasi pada kompleks, pasar dan terminal mempertimbangkan berbagai hal diantara akses ke kawasan, sirkulasi, orientasi matahari serta kenyamanan pengguna pasar. Zona A merupakan bangunan utama pasar yang memiliki 4 lantai digunakan segala macam bentuk jualan sehingga pembagian zona los penjualan tersebut tidak tertata dengan baik dan rapi yang menyebabkan aktivitas pengunjung berpusat pada lantai 1 saja. Kondisi bangunan secara struktur masih tergolong layak tetapi kondisi arsitektural sudah tidak terawat. Jadi, pada zona A ini akan di desain kembali dengan bentuk dan tatanan yang lebih menarik.

Kemudian untuk zona B merupakan area terminal dan terdapat deretan kios yang bangunan nya banyak tidak terisi karena lokasi berada jauh dari pusat aktivitas utama sehingga pengunjung pasar tidak tertarik ke area tersebut. Selain itu, kondisi bangunan sudah rusak dan tidak layak. Deretan kios pada zona ini juga mengganggu sirkulasi aktivitas kendaraan pada terminal. Jadi, pada zona ini Untuk deratan kios yang berada di area zona B akan di alihkan ke area zona A karena zona B akan di fokuskan untuk memaksimalkan area terminal dan zona A akan dipusatkan untuk area pusat pasar.

Zona C merupakan deratan ruko yang memiliki 2 lantai digunakan sebagai tempat segala bentuk penjualan. Kondisi bangunan secara struktur dan arsitektural masih tergolong layak di pertahankan.

3. Sirkulasi

Untuk menuju ke lokasi Kompleks Pasar dan Terminal dapat di tempuh melalui jalan Poros Sungguminasa – Pallangga – Malino . Untuk kondisi sirkulasi yang terjadi di dalam kawasan ini tidak teratur dikarenakan minimnya rambu-rambu untuk mempermudah pengguna, sehingga kendaraan yang masuk kedalam kawasan ini bebas menggunakan jalan dan akhirnya terjadi penyimpangan arus kendaraan. Untuk tempat parkir, pengunjung yang berada pada kawasan memarkirkan kendaraannya secara sembrawut. Tidak terdapat sebuah jalur khusus pedestrian di dalam kawasan. oleh karena itu, dalam merevitalisasi kompleks pasar dan terminal ini aksesibilitas di luar dan di dalam kawasan perlu diperhatikan dan mencari solusi yang terbaik. Dapat dilihat pada gambar dibawah ini, merupakan analisa aksesibilitas Kompleks Pasar dan Terminal.



Gambar III. 10 Analisa Aksesibilitas
(Sumber: Olah Data, Oktober 2021)

Dari analisis diatas yaitu sirkulasi kendaraan akan menghasilkan sebuah desain baru yang memisahkan antara jalur kendaraan dan pejalan kaki, serta

pembuatan jalur searah untuk kendaraan yang akan masuk kedalam kawasan. Adapun hasil analisis sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar III. 11 Hasil Analisa Aksesibilitas
(Sumber: Olah Data,2021)

Jadi, hasil dari analisis sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki dari tapak menghasilkan sebuah desain baru yaitu memisahkan antara jalur kendaraan dan pejalan kaki, serta penegasan rambu-rambu untuk jalur searah kendaraan yang akan keluar dan masuk kawasan dan vegetasi sebagai pengarah jalan. Gapura pada pintu masuk kawasan tetap dipertahankan akan tetapi diganti dengan desain gapura yang lebih modern.

4. Utilitas

Konsep perancangan utilitas pada pasar ini adalah sebagai berikut:

a. Air bersih dan air kotor

Sistem jaringan air bersih pada bangunan pasar ini bersumber dari PDAM, dan ditampung di toren atas dengan pendistribusian menggunakan bantuan pompa air yang kemudian disalurkan ke seluruh bangunan. Selain itu pada area los masih belum ada pendistribusian air bersih sehingga menyulitkan para pedagang untuk menggunakan air bersih. Maka dari itu masing-masing ruko, kios dan los akan didistribusikan air bersih sehingga para pedagang tidak kesusahan menggunakan air bersih. Yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini merupakan sistem jaringan air bersih.

Jadi selain itu sistem jaringan air bersih yang telah ada, penggunaan sistem *ground watertank* yang memiliki kebutuhan air bersih lebih banyak pada area pedagang dan penunjang. Sedangkan sistem pembuangan air kotor untuk limbah cair dialirkan langsung ke drainase yang berada di depan bangunan. Yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Sedangkan untuk limbah padat dibuang ke beberapa unit septictank yang disimpan di beberapa titik bangunan. Penanganan tambahan untuk limbah padat ditampung di dalam bak khusus lalu tiap bulannya dilakukan pemeliharaan secara rutin. Sedangkan limbah dalam bentuk cair yang tidak dapat diolah dialirkan ke aliran drainase utama.

b. Penghawaan

Sistem penghawaan yang digunakan pada bangunan pasar ini memanfaatkan penghawaan alami dan dengan bantuan kipas angin. Untuk sistem baru yang akan dipergunakan yaitu dengan tambahan penghawaan buatan yaitu AC untuk beberapa bangunan.

c. Pencahayaan

Sistem pencahayaan pada bangunan ini memanfaatkan pencahayaan alami dan juga pencahayaan buatan. Dimana pencahayaan alami digunakan dari pagi hingga sore hari, sedangkan pencahayaan buatan digunakan pada malam hari dengan menggunakan sumber listrik PLN.

d. Pengolahan Sampah

Sistem pengolahan sampah pada pasar ini masih sangat kurang, dikarenakan tidak tersedianya tempat sampah di setiap blok bangunan pasar. Pada bagian pasar ini terdapat bak sampah yang tidak dipergunakan dengan baik.

E. Kondisi Bangunan pada kawasan Kompleks Pasar dan Terminal

Jenis bangunan dan spesifikasi kelayakan bangunan yang ada di Kompleks Pasar dan Terminal berdasarkan hasil survey lapangan adalah:

1. Fasilitas Utama

a. Gedung Pasar Minasa Maupa

Merupakan tempat berjualan seperti pedagang kering, pedagang basah, pedagang campuran dan pedagang pakaian. Berikut merupakan spesifikasi Gedung Pasar Minasa Maupa dapat dilihat pada table dibawah ini

Tabel III. 1 Spesifikasi Gedung Pasar Minasa Maupa

Nama Bangunan	Spesifikasi		Keterangan
	Ukuran	65m x 110m	Redesain untuk mengoptimalkan fungsi tempat belanja yang lebih nyaman.
	Jenis Bangunan	Berlantai 4	
	Material:		
	- Pondasi	-Poer	
	-Dinding	-Batu Bata	
	-Atap	-Spandek & plat beton	
Kondisi	Tidak Terawat		
Pengguna	Pedagang & Pembeli		

(Sumber: Hasil Olah Data, 2021)

Berdasarkan hasil survey, kondisi bangunan ini tidak terawat, tidak tertata, dan tidak menarik, serta sebagian atap bangunannya rusak.

b. Ruko

Merupakan tempat penjualan campuran dan di pelataran ruko ada beberapa pedagang yang berjualan. Berikut merupakan spesifikasi ruko:

Tabel III. 2 Spesifikasi Ruko

Nama Bangunan	Spesifikasi		Keterangan
	Ukuran	5 x 10	Perbaikan penataan bangunan untuk optimalisasi fungsi agar lebih nyaman.
	Jenis Bangunan	Berlantai 2	
	Jumlah	22 unit	
	Material:		
	- Pondasi	-Poer	
	-Dinding	-Batu Bata	
	-Atap	-Spandek	
Kondisi	Tidak Terawat		
Pengguna	Pedagang & Pembeli		

(Sumber: Hasil Olah Data, 2021)

Berdasarkan hasil survey, kondisi bangunan ini masih sangat bagus, maka dari itu hanya dilakukan beberapa perbaikan bagian fasad.


2. Fasilitas Penunjang

a. Tempat Daur Ulang Sampah

Merupakan tempat penampungan sementara sampah-sampah dari pasar. Berikut merupakan spesifikasi tempat daur ulang sampah dilihat pada table dibawah ini.

Tabel III. 3 Tempat Daur Ulang Sampah

Nama Bangunan	Spesifikasi		Keterangan
Pusat Daur Ulang Sampah	Ukuran	20m x 10m	Perbaikan bangunan untuk pengoptimalan fungsi
	Jenis Bangunan	Berlantai 1	
	Material:		
	- Pondasi	-Batu Bata	
-Dinding	-Spandek		
-Atap			

	Kondisi	Tidak Terawat	
	Pengguna	Pengelola	

(Sumber: Hasil Olah Data, 2021)

Berdasarkan hasil survey, kondisi bangunan ini masih bagus akan tetapi masih perlu di perbaiki untuk pengoptimalan fungsi.

b. Mesjid

Merupakan tempat sholat untuk para pengunjung kompleks pasar dan terminal. Berikut merupakan spesifikasi masjid:

Tabel III. 4 Mesjid

Nama Bangunan	Spesifikasi		Keterangan
	Ukuran	20m x 20m	Perbaikan penataan bangunan untuk pengoptimalisasi fungsi agar lebih nyaman.
	Jenis Bangunan	Berlantai 2	
	Material:		
	- Pondasi	-Poer	
	-Dinding	-Batu Bata	
	-Atap	-Spandek	
Kondisi	Tidak Terawat		
Pengguna	Pengunjung		

(Sumber: Hasil Olah Data, 2021)

Berdasarkan hasil survey kondisi bangunan masjid sudah terlihat tidak terawatt dan kumuh, maka dari itu perlu perbaikan pada fasad bangunan.

Dari hasil olah data lapangan tersebut menghasilkan beberapa bangunan yang perlu di redesain dan ada juga beberpa bangunan hanya perlu perbaikan, penyesuaian pada hasil redesain, sehingga selaras dengan fungsi bangunan yang ada pada kompleks pasar dan terminal. Berikut rekapitulasi redesain unit bangunan di kompleks pasar dan terminal, dapat dilihat pada table dibawah ini.:

Tabel III. 5 Rekapitulasi Redesain Bangunan Kompleks Pasar dan Terminal

No	Nama Bangunan	Keterangan	
		Redesain / Perbaikan	Jenis Bangunan
1	Pasar Minasa Maupa	Redesain	Utama
2	Ruko	Perbaikan	Penunjang
3	Tempat Daur Ulang Sampah	Perbaikan	Penunjang
4	Mesjid	Perbaikan	Penunjang

(Sumber: Hasil Olah Data, 2021)

Dari tabel III.5 ada 4 bangunan yang berada dalam kawasan kompleks pasar dan terminal. 1 bangunan yang mengalami redesain yaitu bangunan utama dan 3 bangunan yang mengalami perbaikan yaitu bangunan penunjang. Bangunan disesuaikan berdasarkan bentuk bangunan terhadap bentuk bangunan pasar baik dari segi struktur, bentuk eksterior dan pendekatan desain yang diterapkan.

F. Analisis Program Ruang

1. Kegiatan pada Pasar dan Terminal Tipe C

Pelaku kegiatan pada Pasar Minasa Maupa sebagai berikut :

- a. Pembeli dan penjual sebagai pelaku utama yang melakukan aktivitas jual beli.
 - b. Pengelola adalah sekelompok orang yang tugasnya menjalankan dan mengendalikan seluruh aktifitas dan kegiatan yang terjadi di Pasar Minasa Maupa.
 - c. Penumpang dan Supir sebagai pelaku utama yang melakukan aktivitas menjemput dan mengantar penumpang.
 - d. Pengelola adalah sekelompok orang yang tugasnya menjalankan dan mengendalikan seluruh aktivitas dan kegiatan yang terjadi di Terminal.
2. Prediksi Besaran Ruang

Berdasarkan data BAPPEDA Kabupaten Gowa mengenai jumlah pedagang Pasar Minasa Maupa pada tahun 2018 sebanyak 451 pedagang, sedangkan ditahun 2020 sebanyak 550 pedagang. Maka perkembangan jumlah pedagang

pasar dengan asumsi 10 tahun kedepan dapat diketahui menggunakan rumus Pimeon D Poissin. Rumus ini digunakan untuk memprediksi jumlah penduduk:

$$P_n = P_o \{ 1 + r.n \}$$

Keterangan:

P_n = Jumlah pedagang setelah n tahun kedepan

P_o = Jumlah pedagang pada tahun terakhir

r = Angka pertumbuhan pedagang

n = Jangka waktu dalam 10 tahun

Jadi, untuk mengetahui jumlah pertumbuhan dalam jangka 10 tahun kedepan terbagi menjadi sebagai berikut:

$$P_n = P_o (1 + r.n)$$

$$2030 = 550 (1 + 0.207 \times 10)$$

$$2030 = 550 (3,07)$$

$$2030 = 1.689 \text{ pedagang}$$

3. Kebutuhan Ruang

Adapun analisis tentang kebutuhan ruang pengguna dan aktivitasnya dengan fungsi-fungsi yang berbeda.

Tabel III. 6 Analisis Kebutuhan Ruang Pasar dan Terminal Tipe C

Fungsi Utama	Pelaku	Kegiatan	Kebutuhan Ruang
Kelompok Aktifitas Perdagangan			
Komersial	Pedagang dan pembeli	Bedagang, Membeli	Kios besar
			Kios kecil
			Los basah
			Los kering
			Lapak pedagang gelaran
		Bongkar Muat Barang	Dropping barang/ Area bongkar muat
		Mengambil uang	ATM
Memarkir kendaraan	Area parkir		

Kelompok Aktifitas Pengelola			
Pengelola	Pimpinan dan Staff	Kerja	R. Kepala pasar
		Administrasi pasar	R. Administrasi
		Rapat	R. Rapat
		Menerima tamu	R. Tamu
		Makan/minum	Pantry
		R. Penyimpanan	Gudang
		Mengecek CCTV	R. CCTV
		Sholat	Musholla
		Menjaga keamanan	Pos Keamanan
		Buang air kecil/besar	Lavatory
		Memarkir kendaraan	Area Parkir
Kelompok Aktifitas Service			
Utilitas	Staff	Memastikan sistem mechanical dan electrical bangunan, memperbaiki sistem	R. Panel
			R. Genset
			R. Water tank dan pompa
			R. Saft
		Membersihkan pekarangan dan mengumpulkan sampah	T. Pembuangan sampah sementara
			Reservoir atas Reservoir bawah
Kelompok Aktifitas Terminal			
Parker	Pengunjung/ Staff	Pemeriksaan tiket	R. Loket tiket
		Naik/Turun penumpang	Shelter
		Memarkir kendaraan	Area Parkir


(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

4. Hubungan Ruang

Analisis hubungan antar ruang dibutuhkan untuk mengetahui kedekatan antar ruang untuk perancangan Kompleks Pasar dan Terminal. Analisis ini juga untuk mencari rencana zoning ruang untuk masing-masing karakteristik ruangnya yang sesuai dengan tema perancangan. Berikut ini penjelasan berupa bubble diagram hubungan kedekatan antar ruang yang ada pada bangunan perancangan.

a. Pola Hubungan Ruang Secara Makro

Berikut adalah pola hubungan ruang secara makro untuk area kompleks pasar dan terminal:




Gambar III. 12 Pola Hubungan Ruang Secara Makro
(Sumber: Olah Data, 2021)

b. Pola Hubungan Ruang Secara Mikro

1) Pola Antar Ruang Fungsi Perdagangan

Berikut adalah pola hubungan ruang fungsi perdagangan:


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



Gambar III. 13 Analisis Hubungan Ruang Lantai 1
(Sumber: Olah Data, 2021)

2) Pola Antar Ruang Penunjang


Berikut adalah pola hubungan ruang untuk fungsi penunjang:



Gambar III. 14 Analisis Hubungan Ruang Pada Fungsi Penunjang
(Sumber: Olah Data, 2021)

3) Pola Antar Ruang Pengelola


Berikut adalah pola hubungan ruang untuk fungsi pengelola:



Gambar III. 15 Analisis Hubungan Ruang Pada Ruang Pengelola
(Sumber: Olah Data, 2021)

c. Pola Hubungan Ruang Secara Vertikal

Berikut adalah pola hubungan ruang secara vertikal:



Gambar III. 16 Analisis Hubungan Ruang Secara Vertikal
(Sumber: Olah Data, 2021)

5. Besaran Ruang

Berdasarkan fungsi pelaku dan kegiatan pelaku, maka diperoleh kebutuhan ruang dan dapat di asumsikan besaran ruang berdasarkan table berikut :

Tabel III. 7 Analisis Kegiatan Umum Pasar dan Terminal

Ruangan	Unit	Kapasitas	Standar	Luas	Sumber
Kelompok Aktifitas Perdagangan					
Kios	100	6 org	1,8 m ² /org	1080 m ²	NAD
Los basah	100	3 org	1,8 m ² /org	540 m ²	NAD
Los Semi Basah	100	3 org	1,8 m ² /org	540 m ²	
Los kering	100	3 org	1,8 m ² /org	540 m ²	NAD
Lapak pedagang gelaran	500	3 org	1,8 m ² /org	2700 m ²	AS
Dropping barang/ Area bongkar muat	1	2 truk	18,36 m ² /truk	36,72 m ²	AS
Lavatory	4	Pria 4 org Wanita 4 org	Pria 4 org x (urinoir 1m ²) = 4 m ² 4 org x (wc 3 m ²) =	154 m ²	NAD

			12 m ² 3 org x (wastafel 1,5 m ²) = 4,5 m ² Wanita 4 org x (wc 3 m ²) = 12 m ² 4 org x (wastafel 1,5 m ²) = 6 m ²		
ATM	1	4 org	2 m ²	8 m ²	NAD
Luas Ruang Aktifitas Perdagangan				5.418,72 m ²	
Sirkulasi 40%				2.167,488 m ²	
Total				7.585,688 m²	
Kelompok Aktifitas Pengelola					
R. Kepala pasar	1	5 org	2,4 m ² /org	12 m ²	NAD
R. Administrasi	1	3 org	2,4 m ² /org	7,2 m ²	NAD
R. Rapat	1	10 org	3,2 m ² /org	32 m ²	NAD
R. Tamu	1	4 org	1,2 m ² /org	4,8 m ²	NAD
Pantry	1	4 org	2,4 m ² /org	9,6 m ²	NAD
Gudang	1	4 org	2,4 m ² /org	9,6 m ²	AS
R. CCTV	1	2 org	4,5 m ² /org	9 m ²	AS
Musholla	1	8 org	1,5 m ²	12 m ²	NAD
Pos keamanan	2	2 org	2,5 m ²	10 m ²	NAD
Lavatory	4	Pria 4 org Wanita 4 org	Pria 4 org x (urinoir 1m ²) = 4 m ² 4 org x (wc 3 m ²) = 12 m ² 3 org x (wastafel 1,5 m ²) = 4,5 m ² Wanita 4 org x (wc 3 m ²) = 12 m ² 4 org x	154 m ²	NAD

			(wastafel 1,5 m ²) = 6 m ²		
Luas Ruang Aktifitas Pengelola				260,2 m ²	
Sirkulasi 30%				78,06 m ²	
Total				338,26 m²	
Kelompok Aktifitas Service					
R. Genset	1	-	40 m ²	40 m ²	TSS
R. Saft	2	-	3 m ²	6 m ²	AS
T. Pembuangan sampah sementara	1		30 m ²	30 m ²	AS
Luas Ruang Aktifitas Service				76 m ²	
Sirkulasi 30%				22,8 m ²	
Total				98,8 m²	
Area Parkir					
Parkir motor	1	200	1,5 m ²	300 m ²	NAD
Parkir mobil	1	100	9 m ²	900 m ²	NAD
Mobil barang	1	5	18 m ²	90 m ²	NAD
Luas Ruang Aktifitas Perdagangan				1.290 m ²	
Sirkulasi 40%				516 m ²	
Total				1725 m²	
Area Publik					
RTH	1	-	200 m ²	200 m ²	NAD
Luas Ruang Aktifitas Publik				200 m ²	
Sirkulasi 20%				40 m ²	
Total				240 m²	
Kelompok Aktifitas Terminal					
Loket tiket	1	1 org	5 m ² /org	5 m ²	NAD
Shelter	6	10 org	1,2 m ²	72 m ²	AS
Parkir mobil	1	50	9 m ²	450 m ²	NAD

Parkir motor	1	50	1,5 m ²	75 m ²	NAD
Luas Ruang Aktifitas Terminal				602 m ²	
Sirkulasi 30%				180,6 m ²	
Total				782,6 m²	
Bangunan Eksisting					
Ruko	20	-	50 m ²	1000 m ²	Eksisting
Mesjid	1	-	400 m ²	400 m ²	Eksisting
Pusat Daur Ulang	1	-	200 m ²	200 m ²	Eksisting
Luas Total Bangunan Eksisting				1600 m ²	

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan total besaran ruang Kompleks Pasar dan Terminal berdasarkan jenis bangunan dan secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III. 8 Rekapitulasi Besaran Ruang

Kebutuhan Bangunan	Luasan m ²
Aktifitas Perdagangan	7.585,688 m ²
Aktifitas Pengelola	338,26 m ²
Aktifitas Service	156 m ²
Area Parkir	1725 m ²
Area Publik	240 m ²
Aktifitas Terminal	782,6 m ²
Bangunan Eksisting	1600 m ²
Total	12.427,548 m²

(Sumber: Hasil Analisis, 2021)

Keterangan Sumber :





- NAD : Neufert, Ernest. 1992. Data Arsitek, Jilid 1 dan 2
- TSS : *Time Saver Standar for building Types*
- AS : Asumsi dan Pengamatan Studi

G. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan

1. Analisis Struktur

Penggunaan sistem struktur bangunan menengah (2-3 lantai) yang terbagi atas tiga bagian yaitu struktur bawah, struktur tengah dan struktur atas. Berikut struktur yang akan di aplikasikan dalam bangunan :

Tabel III. 9 Analisis Struktur

NO	BAGIAN STRUKTUR	APLIKASI STRUKTUR	
1	Struktur bawah	 <p>Pondasi Bore Pile</p>	Pondasi bore pile diterapkan pada bangunan pasar dengan jumlah level bangunan 3 lantai.
		 <p>Pondasi Poer Plat</p>	Pondasi poer plat ini diterapkan pada bangunan ruko dengan pertimbangan bangunan level 2 lantai.
	Struktur Tengah	 <p>Kolom, Balok, dan Plat Lantai</p>	Pada struktur tengah menggunakan struktur beton bertulang yang terdiri dari kolom beton, balok beton, dan plat lantai.
	Struktur Atas	 <p>Plat Atap Beton</p>	Penggunaan plat atap akan di terapkan pada bangunan utama

		 <p>Rangka Aluminium</p>	<p>Rangka aluminium ini diterapkan pada bangunan di semua bangunan yang berada di kawasan</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Analisis Material

Pada perencanaan kawasan Kompleks Pasar dan Terminal menggunakan konsep bentuk arsitektur modern sehingga pemilihan material harus disesuaikan. Material merupakan komponen pembentuk ruang pada bangunan. Pertimbangan pada material yang akan digunakan pada bangunan adalah daya tahan serta kemudahan dalam mendapatkannya.

Tabel III. 10 Analisis Material

MATERIAL	PERLETAKAN PADA BANGUNAN	KETERANGAN
 <p>Batu Bata</p>	Batu bata digunakan sebagai material dinding utama pada bangunan.	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah didapat • Kuat
 <p>Keramik</p>	Digunakan sebagai penutup lantai.	<ul style="list-style-type: none"> • Daya tahan cukup tinggi • Memiliki beragam variasi • Tahan terhadap air • Mudah dibersihkan

3. Analisis Utilitas

Perancangan bangunan harus selalu memperhatikan dan menyertakan fasilitas utilitas yang dikoordinasikan dengan perancangan yang lain, seperti perancangan arsitektur, perancangan struktur, perancangan interior dan perancangan lainnya. Beberapa system utilitas yang akan digunakan pada bangunan sebagai berikut :

UTILITAS	APLIKASI	KETERANGAN
Sistem air bersih	 <p>Tandon</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber air dari PDAM, sumur
Sistem Air Kotor		<ul style="list-style-type: none"> • STP penampungan dari toilet • Grease trap untuk buangan dapur • Air kotor setelah melalui treatment dan filtrasi digunakan kembali
Alat sanitair	 <p>Wastafel sensor & kloset jongkok</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kloset jongkok dengan pertimbangan kebersihan dan kemudahan

BAB IV

PENDEKATAN DESAIN

A. Pengolahan Tapak

Berdasarkan hasil analisis kondisi area tapak pada bab sebelumnya, maka dari hasil analisis tersebut menjadi acuan pertimbangan perancangan Kompleks Pasar dan Terminal di Kabupaten Gowa.

Konsep desain Kompleks Pasar dan Terminal adalah hasil analisa pada bab sebelumnya yang kemudian disimpulkan. Konsep ini juga merupakan hasil pertimbangan-pertimbangan dari analisa yang paling sesuai dengan objek dan tema dari bangunan. Konsep desain di dapatkan dari kesimpulan yang di analisa yaitu sesuai dengan tema arsitektur modern dengan memilih salah satu dari beberapa macam prinsip, yaitu mengacu pada sisem *form follow function*.

1. Lokasi Perancangan

Luas lahan pada Kompleks Pasar dan Terminal adalah 3.7 ha, adapun kegiatan yang dilakukan pada kawasan kompleks pasar dan terminal ini menghasilkan 2 zona yaitu, zona pasar dan zona terminal. Oleh karena itu hasil pengolahan tapak dapat dilihat pada gambar dibawah ini.







Tabel IV 1 Lokasi Perancangan
(Sumber: Olah Desain, 2021)

2. Pengolahan Tapak Terhadap Kondisi Eksisting

Hasil dari pertimbangan tersebut diaplikasikan dalam tapak menghasilkan pola tapak yang sesuai dengan kondisi sekitar. Luas lahan lokasi Revitalisasi Kompleks Pasar dan Terminal adalah 37.976 m² atau ± 3,7 hektar. Berikut pendekatan desain terhadap tapak dengan beberapa pertimbangan dari berbagai elemen :

Tabel IV 2 Pengolahan Tapak

NO	Pertimbangan Dalam Tapak	OutPut
1	Pemberian gerbang masuk dan keluar pada kawasan pasar sebagai penanda.	
2	Bangunan utama di orientasikan ke jalan poros dan fasade pada bangunan di konsep lebih terbuka agar terkesan welcome terhadap pengunjung.	
3	Pemberian vegetasi disepanjang jalur sirkulasi sebagai pengarah.	
4	Pengaturan vegetasi di area parkir terminal sebagai pelindung dan upaya peredam kebisingan	

(Sumber: Olah Desain, 2021)

B. Hasil Pengolahan Bentuk


Konsep pengolahan bentuk pada bangunan menyesuaikan dengan bentuk dasar dari bangunan. Adapun tahap untuk penentuan bentuk bangunan dipengaruhi oleh beberapa dasar pertimbangan yang telah ditentukan berikut ini.

Salah satu ciri arsitektur modern yang diterapkan dalam bangunan ialah:

1. Denah terbuka yang fungsional
2. Penggunaan jendela besar/kaca pada dinding luar bangunan
3. Meminimalisir penggunaan ornament hias pada bangunan
4. Pengaplikasian bentuk bangunan yang minim lekukan

Berikut gambaran penerapan konsep bentuk arsitektur modern pada bangunan:

Perubahan bentuk bangunan dengan menghilangkan beberapa bagian pada bangunan untuk memaksimalkan perencanaan ruang pada bangunan.




Gambar IV 1 Konsep Bentuk Bangunan
(Sumber: Olah Desain, 2022)

Bentuk fasad lebih menonjolkan bentuk arsitektur modern dengan menerapkan *second skin façade* dengan konsep *Brice Para Façade*.

C. Hasil Pengolahan Struktur

Pada bangunan pasar minasa maupa menggunakan struktur atap baja ringan dengan material atap bitumen dengan ringbalk. Pada bagian tengah bangunan terdapat kolom untuk menopang bangunan, dinding dengan menggunakan batu bata, serta plat lantai dengan material keramik. Sedangkan untuk struktur bawah menggunakan pondasi batu kali dan pondari bore pile. Berikut merupakan hasil pengolahan struktur yang dapat dilihat pada gambar dibawah



Gambar IV 2 Analisa Struktur
(Sumber: Goggle, 2022)

1. Analisis Struktur dan Material Bangunan

a. Struktur

Berikut adalah tabel konsep struktur pada bangunan yang ada dalam kawasan pasar dan terminal.

Tabel IV 3 Analisis Struktur Bangunan

NO	BAGIAN STRUKTUR	NAMA STRUKTUR	KETERANGAN
1	Struktur Bawah	Pondasi Bored Pile 	Penggunaan pondasi bore pile pada bangunan pasar minasa maupa, karena bangunan ini memiliki level 1-3 lantai dan bangunan yang luas.
		Pondasi Poer Plat 	Penggunaan poer plat ini diterapkan pada bangunan ruko, dengan mempertimbangkan bangunan yang memiliki level 1-2 lantai.
		Pondasi Garis 	Penggunaan pondasi garis pada bangunan sebagai penahan tanah pada bagian pinggir bangunan.
		Sloof 	Penggunaan sloof pada semua bangunan yang ada di kawasan pasar dan terminal.


2	Struktur Tengah	Kolom 	Penggunaan kolom pada bangunan yang ada di kawasan pasar dan terminal.
		Balok 	Penggunaan balok pada semua bangunan berlantai di kawasan pasar dan terminal.
		Plat Lantai 	Penggunaan plat lantai pada semua bangunan dalam kawasan pasar dan terminal.
3	Struktur Atas	Baja WF 	Penggunaan rangka baja WF pada semua bangunan yang ada di kawasan pasar dan terminal.
		Ringbalk 	Penggunaan ringbalk pada semua bangunan yang ada di kawasan pasar dan terminal.

(Sumber: Hasil Analisa, 2022)

b. Material

Berikut adalah tabel konsep penerapan material pada bangunan yang ada di kawasan pasar dan terminal.

Tabel IV 4 Analisis Material Bangunan

NO	BAGIAN BANGUNAN	MATERIAL	KETERANGAN
1	Dinding semua bangunan pada kawasan pasar dan terminal	Batu Bata 	-Mudah didapatkan -Mudah dalam hal pemasangan -Harga Terjangkau

2	Fasad bangunan	<p>ACP</p> 	<ul style="list-style-type: none"> -Ringan dan praktis dalam pemasangan -Tidak membebani struktur bangunan. -Banyak pilihan warna dan texture.
3	Beberapa bagian dinding dan fasad bangunan	<p>Tempered Glass</p> 	<ul style="list-style-type: none"> -Memaksimalkan pencahayaan dan pandangan -Lebih kuat dan aman dari kaca biasa.
4	Lantai bangunan	<p>Tegel Keramik</p> 	<ul style="list-style-type: none"> -Pemasangan rapih -Mudah dibersihkan -Menambah gaya visual
5	Pada bagian atap bangunan	<p>Besi Hollow</p> 	<ul style="list-style-type: none"> -Mudah dalam hal pemasangan -Lebih kuat dan tahan karat -Tahan terhadap perubahan musim
	Penutup atap	<p>Spandek</p> 	<ul style="list-style-type: none"> -Mudah didapatkan -Mudah dalam hal pemasangan -Dapat di cat untuk gaya visual -Harganya terjangkau

(Sumber: Hasil Analisa, 2022)


Jadi, untuk pertimbangan dalam memilih material seperti fungsi bahan dasar material pada bangunan dan waktu yang di gunakan dalam pelaksanaan lebih cepat.

D. Sistem Utilitas

1. Jaringan Air Bersih

Sumber air bersih berasal dari PDAM yang kemudian ditampung di reservoir bawah dan reservoir atas sebelum di distribusikan ke seluruh area bangunan


yang membutuhkan suplai air bersih. Serta pemanfaatan air hujan untuk keperluan toilet flush pada bangunan.



Gambar IV 3 Perencanaan Jaringan Air Bersih
(Sumber: Olah Data, 2021)

2. Jaringan Air Kotor


Sistem jaringan air kotor merupakan system instalasi untuk mengalirkan air kotor yang berasal dari peralatan saniter, air mandi, dan yang lainnya untuk kemudian dibuang ke roil kota.



Gambar IV 4 Perencanaan Jaringan Air Kotor
(Sumber: Olah Data, 2021)

E. Jaringan Listrik

Sumber jaringan listrik berasal dari solar panel dengan sistem on-Grid dan PLN, serta memanfaatkan genset yang berfungsi secara otomatis apabila listrik dari PLN mengalami gangguan atau padam.



Gambar IV 5 Perencanaan Jaringan Listrik
(Sumber: Olah Data, 2021)


BAB V

TRANSFORMASI DESAIN

A. Transformasi Tapak

Dalam mengolah tapak perlu mempertimbangkan keadaan tapak dan fungsi bangunan. Berikut adalah proses transformasi tapak dari analisis yang dilakukan di awal hingga akhir sehingga menghasilkan sebuah hasil desain tapak.

Pada analisis awal terdapat 2 zona yaitu zona pasar dan zona terminal dan dalam kawasan itu terdapat 4 bangunan, bangunan utama pasar minasa maupa serta bangunan penunjang ruko, tempat daur ulang sampah dan mesjid, lalu dilakukan dengan analisi. Sehingga analisi akhir pada tapak terdapat 4 bangunan yang sesuai dengan standar dan tampilan yang menarik dengan menerapkan konsep bentuk arsitektur modern.



Gambar V. 1 Analisis Desain Tapak
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

Proses desain tapak terjadi beberapa perubahan berdasarkan pertimbangan seperti sirkulasi pada pasar ini, kebutuhan ruang dan besaran ruang. Adapun uraian perubahan seperti:

1. Sirkulasi


Perubahan sirkulasi kawasan kompleks pasar dan terminal yang di olah pada tapak sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya kemacetan. Sehingga gagasan baru untuk melakukan pernzoningan area kegiatan di dalam kawasan seperti akses pengunjung maupun pedagang tidak lagi di lalui kendaraan umum maupun pribadi.

2. Kebutuhan Ruang dan Besaran Ruang

Penambahan beberapa fasilitas utama dan penunjang pada pasar sentral ini seperti:

- a. Penambahan jembatan penyebrangan.
- b. Penambahan area parkir sekitar pasar tumpah.
- c. Penambahan area *drop off* bangunan.

Adapun hasil analisis yan dilakukan pada tapak terdapat gagasan untuk menereapkan konsep pedestrian yang di aplikasikan guna mengurangi tingkat polusi dan kemacetan, serta penyambung antar bangunan di dalam pasar ini, dapat dilihat pada gambat dibawah ini:



Gambar V. 2 Transformasi Desain Tapak
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

B. Transformasi Bentuk

Dalam menghasilkan sebuah desain dengan menerapkan konsep bentuk arsitektur modern pada bangunan utama dan juga dalam kawasan terminal ini. Oleh karena itu, perencanaan akan lebih difokuskan terhadap penerapan konsep bentuk arsitektur modern pada bentuk fasad dan shelter terminal.

Filosofi bentuk dari bangunan di dasarkan pada beberapa pertimbangan antara lain:

1. Bentuk yang sesuai dari fungsi bangunan dan kegiatan yang akan berlangsung
2. Bentuk dasar bangunan mengikuti kondisi tapak
3. Bentuk dasar bangunan diambil dari analisis zoning tapak dan sirkulasi tapak.



Konsep bentuk

Transformasi Bentuk Fasad

Gambar V. 3 Bentuk Fasad Bangunan Utama
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

C. Transformasi Kebutuhan dan Besaran Ruang

Luas lahan pada kawasan pasar dan terminal adalah 37.976 m² atau ± 3,7 hektar. Perencanaan pada bangunan utama yaitu kios dan los semi basah di bedakan antar elevasi lantai dalam satu bangunan.

Adapun uraian persentase besaran ruang untuk luasan awal dan luasan akhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel V. 1

No	Kebutuhan Bangunan	Luasan Awal (m ²)	Luasan Akhir (m ²)
1	Aktifitas Perdagangan	7.585,688	10.226,72
2	Aktifitas Pengelola	338,26	338,26
3	Aktifitas Service	98,8	98,8
4	Area Parkir	1725	1725
5	Aktifitas Terminal	782,6	782,6
6	Bangunan Eksisting	1600	1.100

Total	11.825,348	14.271,38
dibulatkan	11.826	14.300

(Sumber: Hasil Analisa, 2022)

Dari data tabel diatas persentasi luas awal bangunan sebelum direncanakan dan pada saat mendesain sebagai berikut:

- Luas ruang yang direncanakan = 11.825,348 m²
- Luas ruang yang dirancang = 14.271,38 m²
- Persentasi deviasi = $(14.271,38 - 11.825,348) / 14.271,38 \times 100\%$
= 17,14%

Jadi, deviasi antara ruang yang direncanakan dan dirancang bertambah 17,14% dari yang direncanakan.

D. Penerapan Pendekatan Bentuk Arsitektur Modern

Desain pada bangunan ini mengacu pada bentuk arsitektur modern yang di aplikasikan pada bangunan utama dan shelter terminal.

1. Fasade Bangunan Utama

Pada fasade bangunan pasar ini menggunakan fasade kisi kisi. Penerapan bentuk arsitektur modern pada banunan utama. Terlihat pada rancangan fasade bangunan dengan menggunakan material ACP dengan penerapan fasade kkisi kisi agar penghawaan dan pencahayaan alami masuk pada bangunan pasar ini.




Bentuk Fasade Bangunan Utama dan Shelter
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

BAB VI

HASIL DESAIN

A. Siteplan



Gambar VI. 1 Gambar Site Plan
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

1. Pasar Minasa Maupa



Gambar VI. 2 Pasar Minasa Maupa
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

2. Terminal (Tipe C)



Gambar VI. 3 Kawasan Terminal
(Sumber: Hasil Desain, 2021)

3. Parkiran



Gambar VI. 4 Parkiran
(Sumber: Olah Desain, 2022)

4. Pasar Tumpah



Gambar VI. 5 Pasar Tumpah
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

M A R K E T

5. Tempat Daur Ulang Sampah



Gambar VI. 6 Tempat Daur Ulang Sampah
(Sumber: Olah Desain, 2022)


6. Masjid



Gambar VI. 7 Masjid
(Sumber: Olah Desain, 2022)

B. Desain Kawasan

1. Master Plan



Gambar VI. 8 Masterplan
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

2. Tampak



Gambar VI. 9 Tampak Kawasan
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

3. Perspektif



Gambar VI. 10 Perspektif Arah Utara
(Sumber: Hasil Desain, 2022)



Gambar VI. 11 Perspektif Arah Selatan
(Sumber: Hasil Desain, 2022)




Gambar VI. 12 Perspektif Arah Timur
(Sumber: Hasil Desain, 2022)




Gambar VI. 13 Perspektif Arah Barat
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

C. Tata Ruang


Denah Bangunan Utama (Pasar Minasa Maupa)




Gambar VI. 14 Denah Ground Floor
(Sumber: Hasil Desain, 2022)



Gambar VI. 15 Denah Lantai 1
(Sumber: Hasil Desain, 2022)



Gambar VI. 16 Denah Lantai 2
(Sumber: Hasil Desain, 2022)




Gambar VI. 17 Denah Lantai 3
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

D. Maket



Gambar VI. 18 Maket
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

E. Bannner



Gambar VI. 19 Banner
(Sumber: Hasil Desain, 2022)

DAFTAR PUSTAKA

- Adishakti Laretna T. (2002). *Pusaka dan Pelestarian perlu Sistem yang Mengakar dan Menyeluruh*.
- Burhanuddin. (2010). *Pedagang Pasar Minasa Maupa Sulit di Tertibkan*. 8 Oktober. <https://koran.tempo.co/read/makassar/214012/pedagang-pasar-minasa-maupa-sulit-ditertibkan?>
- Danisworo. (2002). *pengertian revitalisasi*. <http://makalahdanskripsi.blogspot.com/2009.03/definifi-revitalisasi.html>
- Departemen Perhubungan. (1996). *Pedoman Teknis Penyelenggaraan Parkir, Dirjen Perhubungan Darat*.
- Dishub Kab.Wonogiri. (2019). *Pelayanan Terminal Type C*. [Www.Wonogirikab.Go.Id](http://www.wonogirikab.go.id). <https://dishub.wonogirikab.go.id/halaman/detail/pelayanan-terminal-type-c>
- Ebta Setiawan. (2019). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.web.id/revitalisasi>
- Hasna. (2020). *Kondisi Pasar Minasa Maupa*.
- Kementrian Agama. (2002). *Qur'an Kemenag*.
- Mustika, A. (2018). *Pasar Terminal Sungguminasa*. Petalokasi.Org.Com. <https://petalokasi.org/Kabupaten-Gowa/Pasar-Terminal-Sungguminasa-3861382/>
- Neufert, E. (2002). *Data Arsitek*. In H.M Wibi Hardani (Ed.), *Jilid 2*. Erlangga.
- Pekerjaan, M., & Republik, U. (2010). www.djpp.depkumham.go.id.
- Pendidikan, D. (2021, November 20). *Pengertian Pasar Menurut Para Ahli - Ciri, Fungsi dan Jenis*. 30 Agustus 2021. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pasar/>
- Peter Gossel, & Gabriele Leuthauser. (1991). *Architecture in the 20th Century* (berilustra). Benedikt Taschen.
- PT Rajawali Hiyoto. (2015). *Konsep Ruang dan Bentuk Arsitektur Modern*. [Www.Edupaint.Com](http://www.edupaint.com). <http://edupaint.com/inspirasi/rumah/eksterior/7630-konsep-ruang-dan-bentuk-arsitektur-modern>
- Rahmad Widiyanto. (2009). *Indonesia Culture*. In *Digital imaging series*. Elex Media Komputindo.
- Rayner Banham. (1975). *Age of the Master: A Personal view of modern Architecture*

(1st ed.). Harper & Row Icon (January 1, 1975).

Rinal. (2014). *Telan Dana 19,5 M, Ini Desain Pasar Sea Sarijadi Gaul dan Kreatif*.

Www.News.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2693158/telan-dana-rp-195-m-ini-desain-pasar-sae-sarijadi-gaul-dan-kreatif>

Stephanie Tantonio. (2013). Pasar Modern Dan Terminal (Typec), Bratang. *EDimensi Arsitektur Petra*, 1(1), 1–7.

Wikipedia. (2020). *Kabupaten Gowa*. Www.Wikipedia.Org.
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gowa

