

**TERMINAL PENYEBERANGAN FERRY  
DI PAMATATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**ACUAN PERANCANGAN**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka  
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur  
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi  
Universitas Islam Negeri Alauddin  
Makassar**

**Oleh :**

**ANDI WAHIDA PATTA**

**601.001.06.002**

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR  
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN  
MAKASSAR**

**2011**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Terminal Penyeberangan Ferry  
Pamatata di Kabupaten Kepulauan Selayar

Nama Mahasiswa : ANDI WAHIDA PATTA

Nomor Induk Mahasiswa : 601.001.06.002

Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur

Tahun Akademik : 2011-2012

Menyetujui,  
Pembimbing I Pembimbing II

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**Fahmyddin AT, S.T.,M.Arch**

NIP. 19760610-200604 1 004

**Irma Rahayu, S.T.,M.T**

NIP.19761006 200801 2011

M A K A S S A R

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur

**Fahmyddin AT, S.T.,M.Arch**

NIP. 19760610 200604 1 004

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

**Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd**

NIP. 19711204200003 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum waahmatullahi wabarakatuh*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan acuan perancangan ini sebagai tugas akhir dari rangkaian proses pendidikan yang penulis jalani untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Adapun judul tugas akhir yang diajukan adalah :

**“TERMINAL PENYEBERANGAN FERRY**

**DI PAMATATA KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR”**

Kehadiran karya ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik material maupun moril. Sebagai bentuk penghargaan penulis, melalui pengantar acuan perancangan ini secara khusus penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Fahmyddin AT, S.T.,M.Arch selaku Ketua Jurusan Teknik Arsitektur sekaligus sebagai pembimbing I dan ibu Irma Rahayu, S.T.,M.T selaku Sekretaris Jurusan Teknik Arsitektur sekaligus sebagai dosen pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing penulis hingga rampungnya penulisan ini.
3. Bapak Patta Alang, S.E selaku kepala Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar serta Kepala Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar yang telah memberikan waktu dan data-data konkrit bagi penulis.

4. Bapak Taufik Arfan, S.T.,M.T selaku kepala studio periode VI 2010/2011.
5. Para dosen dan staf administrasi jurusan Teknik Arsitektur UIN Alauddin Makassar.
6. Abang terima kasih atas dukungan, kesabaran serta bantuan dan doanya selama ini.
7. Rekan-rekan se-studio periode VI 2011/2012 Fitri, Mulya, Oca, Andin, Mar, Fatun, Nain, Rere, dan Ridwan. Serta sahabat-sahabat Archie 06 terima kasih atas dukungan, bantuan serta doanya selama ini, semoga kebersamaan kita menjadi memori terindah yang tidak pernah terlupakan.

Teristimewa karya ini kupersembahkan buat keluarga tercinta Ayahanda Patta Sulle (alm) dan Ibunda Andi Lawang, tante Hj. Rohani M, A.Ma.,Pd, tante Kethy, dan tante Rose (sebagai orang tua kedua bagi penulis) yang selama ini mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan doa yang tulus ikhlas buat penulis, serta kakakku tercinta BRIGPOL Fasdi Yamar Patta dan Padli Nur Patta, S.T yang telah banyak membantu baik moril, material maupun pengertian yang tulus dan bantuannya yang tak terhingga. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan berdoa semoga budi baik dan pengorbanan mereka bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Dengan segala keterbatasan, penulis sadar bahwa penulisan ini masih terlampau jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati, tegus sapa yang kondusif penulis sambut demi kesempurnaan penulisan acuan perancangan ini. Penulis berharap semoga kehadiran acuan perancangan ini dapat berguna bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Makassar, 13 September 2011

Penulis

**ANDI WAHIDA PATTA**  
NIM: 601.001.06.002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan .....	7
D. Lingkup Pembahasan .....	8
E. Metode Pembahasan .....	9
F. Skema Alur Fikir .....	10
G. Sistematis Pembahasan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b> .....	
A. Tinjauan Umum Terhadap Terminal Penyeberangan Ferry .....	12
1. Pengertian Judul .....	12
2. Unsur-Unsur dan Kegiatan yang Menunjang .....	13
3. Perkembangan Penyeberangan Ferry .....	23
4. Permasalahan yang Timbul Akibat Perkembangan Penyeberangan Ferry .....	24
5. Sarana dan Prasarana Penyeberangan Ferry .....	24
B. Studi Banding Terminal Penyeberangan Ferry .....	28
1. Di Indonesia .....	28
2. Di Luar Negeri .....	37

### **BAB III TINJAUAN KHUSUS**

A. Tinjauan Kabupaten Kepulauan Selayar .....	43
1. Tinjauan Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagai Wilayah Pengembangan .....	43
2. Tinjauan Existing Condition Kawasan Pamatata .....	66
3. Tinjauan Terhadap Peningkatan Kawasan Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar .....	72
4. Tinjauan Perkembangan Transportasi Laut Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar .....	74
5. Tinjauan Masalah Transportasi Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar .....	87
B. Analisa Perencanaan .....	89
1. Perencanaan Terminal Penyeberangan Ferry .....	89
2. Pengadaan Fasilitas Terminal Penyeberangan Ferry .....	90
3. Identifikasi Kegiatan .....	90
4. Penataan Terminal .....	95
5. Potensi Besar Pelayanan pada Terminal Penyeberangan Ferry .....	96

### **BAB IV PENDEKATAN KONSEP PERANCANGAN**

A. Pendekatan Konsep Dasar Makro .....	97
1. Pendekatan Penentuan Lokasi .....	97
2. Pendekatan Pengolahan Tapak .....	99
3. Konsep Tata Massa .....	106
4. Penataan Ruang Luar .....	106
5. Penampilan dan Bentuk Kawasan/Bangunan .....	110
B. Pendekatan Konsep Dasar Mikro .....	111
1. Analisis Kegiatan .....	111
2. Analisis Ruang .....	111

**BAB V ACUAN PERANCANGAN**

A. Konsep Dasar Perancangan Makro .....	133
1. Tapak .....	133
2. Pengolahan Tapak .....	134
3. Konsep Tata Massa.....	141
4. Penataan Ruang Luar.....	141
5. Bantuk dan Penampilan Bangunan.....	145
B. Konsep Dasar Perancangan Mikro .....	145
1. Analisis Kegiatan.....	145
2. Analisis Ruang.....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>175</b>

**LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Jenis dan Ukuran Kapal.....	27
Tabel III.1 Pulau dan Garis Pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar .....	45
Tabel III.2 Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar ..	46
Tabel III.3 Luas, Jenis Kelamin dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.....	59
Tabel III.4 Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2006, 2007, 2008, 2009.....	59
Tabel III.5 Realisasi Arus Penumpang di Pelabuhan Pamatata Tahun 2006 - 2010 .....	76
Tabel III.6 Jumlah Barang yang Menggunakan Jasa Penyeberangan Ferry Pamatata Tahun 2006 – 2010 .....	76
Tabel III.7 Jumlah Kendaraan yang Menggunakan Jasa Penyeberangan Ferry Pamatata Diperinci Menurut Jenisnya Tahun 2006 – 2010 .....	77
Tabel IV.1 Standar Tingkat Kenyamanan Untuk Sirkulasi Pejalan Kaki.....	105
Tabel IV.2 Analisis Kegiatan Pada Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata...	113
Tabel V.1 Kebutuhan Ruang.....	146
Tabel V.2 Besaran Ruang .....	149



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah, serta merupakan negara kepulauan yang mempunyai lebih dari 3.700 pulau dan wilayah pantai sepanjang 80.000 km atau dua kali keliling dunia melalui khatulistiwa (Bambang Triatmodjo, Pelabuhan, hal 1). Apabila dilihat dari persentase antara perairan dan daratan, diketahui bahwa perairan Indonesia memiliki persentase sekitar 63,21% dari luasan wilayah Indonesia secara keseluruhan, maka sarana dan prasarana transportasi sangat dibutuhkan untuk menghubungkan antar pulau. Sarana transportasi yang dimaksud dalam hal ini adalah transportasi angkutan laut. (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2010).

Untuk memudahhi transportasi angkutan laut ini diperlukan suatu wadah dalam hal ini adalah pelabuhan. Pelabuhan merupakan daerah titik simpul antara wilayah darat dengan laut, yang keberadaannya sangat dibutuhkan agar arus transportasi laut dapat berjalan lancar dan aman. Atas dasar tersebut pemerintah senantiasa meningkatkan prasarana perhubungan laut guna menunjang optimalisasi pelayaran angkutan penumpang, barang maupun kendaraan baik menyangkut penambahan armada angkutan penyeberangan maupun pengadaan bangunan terminal penumpang guna menunjang proses pelayanan dengan pelaksanaan berbagai kegiatan administrasi dalam proses angkutan penyeberangan (ferry).

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al Israa' :  
70 yang berbunyi :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang

baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (QS. Al Israa’: 70).

Makna dari ayat di atas adalah Allah memudahkan bagi anak Adam pengangkutan-pengangkutan di daratan dan di lautan untuk memperoleh penghidupan.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu kabupaten diantara 24 kabupaten/kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan dan memanjang dari utara ke selatan. Daerah ini memiliki kekhususan, yakni satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan lebih dari itu wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari gugusan pulau sehingga merupakan wilayah kepulauan. Gugusan pulau-pulau yang berjumlah 123 buah baik pulau-pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tercatat 1.188,28 km<sup>2</sup> (5,23%) wilayah daratan dan 21.138,41 km<sup>2</sup> (94,68%) wilayah lautan, yang diukur 4 (empat) mil keluar pada saat air surut terhadap pulau-pulau terluar. (Wikipedia Bahasa Indonesia, 2010).



*Gambr 1.1 Pelabuhan Pamatata Selayar  
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2011)*

Sebagai kabupaten yang terpisah dari induk Pulau Sulawesi, dan memiliki pulau-pulau yang terpisah dari daratan Selayar, serta memiliki potensi jalur jalan transportasi wisatawan menuju daerah-daerah tujuan wisata yang ada di daerah ini, misalnya Taman Nasional Takabonerate yang memiliki karang atol terbesar ketiga di dunia yaitu setelah Kwajifein di Kepulauan

Marshal dan Suvadiva di Kepulauan Moldiva, maka distribusi barang, penumpang maupun kendaraan hanya dimungkinkan dengan menggunakan angkutan laut. Dimana pelabuhan pamatata merupakan urat nadi penghubung antara daratan Sulawesi Selatan dengan Selayar dalam menunjang kelancaran komunikasi bagi perkembangan bidang ekonomi, sosial politik, budaya dan pertahanan keamanan dimana perkembangan dari tahun ke tahun dirasakan semakin meningkat, dari waktu ke waktu melahirkan suatu kebutuhan akan sarana terminal yang dapat menunjang dampak pertumbuhan transportasi tersebut. (Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, 2010).



Gambar 1.2 Situasi Pelabuhan Pamatata Selayar  
(Sumber : Dokumentasi Pribadi, 2011)

Berdasarkan hasil laporan tahunan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Pelabuhan Pamatata setiap tahunnya mengalami peningkatan. Perkembangan arus kendaraan, penumpang dan barang dengan kondisi prasarana yang kurang memadai menyebabkan aktifitas pelayanan tidak berjalan secara efektif dan efisien. Demikian juga halnya, untuk menampung dan melayani kegiatan operasional dan jasa pelayanan bagi penumpang maupun kendaraan, tentu dibutuhkan wadah dan fasilitas berupa terminal penyeberangan ferry.

Selain dari hal yang disebutkan di atas, berdasarkan pengamatan di lapangan, juga terlihat pada puncak kegiatan terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Pelabuhan Pamatata sudah tidak mampu lagi menampung kapasitas semua aktifitas calon penumpang dan pengunjung (pengantar dan penjemput) terutama pada hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, jumlah penumpang dan kendaraan meningkat pesat menyebabkan

penumpang dan pengunjung bertebaran di sekitar terminal itu sendiri, sehingga menyulitkan pengontrolan dan pengaturan kegiatan

2. Fasilitas parkir yang tidak memadai dan menampung beberapa kendaraan, baik kendaraan umum (bus) maupun kendaraan pengantar dan penjemput menyebabkan kemacetan sirkulasi di dalam lokasi terminal maupun di luar lokasi terminal.
3. Arus sirkulasi yang kurang efektif, dalam hal ini tidak adanya pemisahan jalur sirkulasi yang jelas antara sirkulasi kedatangan dan keberangkatan penumpang dari dan menuju kapal, antara penumpang dengan kendaraan serta pemisahan jalur bus dengan jalur kendaraan pengunjung sehingga pada jam padat saat kapal merapat, sirkulasi penumpang, barang, maupun kendaraan di pelabuhan sangat padat menyebabkan aktifitas pelayanan tidak berjalan efisien dan tidak efektif.
4. Kurangnya fasilitas penunjang terminal bagi penumpang dan pengunjung guna kelancaran dan kenyamanan dalam perjalanan yang menyebabkan keterlambatan dan kurang terciptanya hubungan dalam melakukan aktifitasnya.

Berdasarkan hasil permasalahan tersebut di atas, maka perlu adanya suatu Studi Perencanaan Wadah Pelayanan dan Fasilitas Terminal Penumpang Angkutan Laut sesuai dengan fungsinya, yaitu mewadahi dan melayani kegiatan operasional serta jasa pelayanan bagi penumpang angkutan laut, untuk mewadahi tuntutan kebutuhan di masa kini dan yang akan datang, dan pada akhirnya pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meningkat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Non Arsitektural**

- a. Bagaimana mendapatkan konsep dasar perencanaan terminal penyeberangan yang baik dan dapat membantu kelancaran aktifitas penumpang dan pengunjung?
- b. Bagaimana mewadahi kegiatan pelayanan dan sistem kegiatan fasilitas terminal sebagai wadah pelayanan transportasi laut bagi penumpang dan kendaraan/barang serta faktor-faktor spesifik yang berpengaruh pada pengelolaan/pelayanan dan teknis?
- c. Bagaimana mengatasi permasalahan yang terdapat di kawasan terminal agar pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meningkat?

### **2. Arsitektural**

#### **a. Makro**

- 1) Bagaimana menganalisis tapak pada terminal agar keberadaan bangunan tersebut dapat mendukung kegiatan operasional di pelabuhan Pamatata?
- 2) Bagaimana menata ruang-ruang pada kawasan terminal dengan beberapa pertimbangan yang mengacu pada fungsi bangunan?
- 3) Bagaimana penataan lansekap (ruang luar) yang sesuai dengan kondisi site atau tapak?
- 4) Bagaimana penataan sistem sirkulasi dalam kawasan?

#### **b. Mikro**

- 1) Bagaimana menentukan besaran ruang dan organisasi ruang yang sesuai dengan ketentuan kapasitas dan kebutuhan daya tampung serta kemungkinan mengalami perkembangan dimasa yang akan datang?
- 2) Bagaimana menentukan letak ruang-ruang dalam bangunan berdasarkan studi hubungan ruang?
- 3) Bagaimana menentukan pola dan jenis sirkulasi yang sesuai dan mencegah terjadinya pemusatan sirkulasi?

- 4) Bagaimana mengungkapkan filosofi bentuk dan menampilkan bentuk fisik bangunan terminal penyeberangan ferry, sesuai dengan fungsi pelayanan kegiatan yang diwadahnya?
- 5) Bagaimana menentukan acuan berupa sistem struktur dan material, sistem pengkondisian ruang, sistem keamanan bangunan dan sistem utilitas dan perlengkapan bangunan yang sesuai menurut kebutuhan?

### **C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan**

#### **1. Tujuan Pembahasan**

Menyusun landasan acuan perancangan suatu terminal penyeberangan ferry yang dapat menampung arus penumpang, barang maupun kendaraan untuk mendapatkan faktor-faktor perencanaan, baik faktor penentu maupun persyaratan sebagai acuan perancangan fisik konseptual perencanaan, baik faktor penentu maupun persyaratan sebagai acuan perencanaan fisik.

#### **2. Sasaran Pembahasan**

##### **a. Non Arsitektural**

- 1) Mendapatkan konsep dasar perencanaan terminal penyeberangan yang baik dan dapat membantu kelancaran aktifitas penumpang dan pengunjung.
- 2) Mewadahi kegiatan pelayanan dan sistem kegiatan fasilitas terminal sebagai wadah pelayanan transportasi laut bagi penumpang dan kendaraan/barang serta faktor-faktor spesifik yang berpengaruh pada pengelolaan/pelayanan dan teknis.
- 3) Mengatasi permasalahan yang terdapat di kawasan terminal agar pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meningkat.

##### **b. Arsitektural**

###### **a) Makro**

- a) Menganalisis tapak pada terminal agar keberadaan bangunan tersebut dapat mendukung kegiatan operasional di pelabuhan Pamatata.
  - b) Menata ruang-ruang pada kawasan terminal dengan beberapa pertimbangan yang mengacu pada fungsi bangunan.
  - c) Mendapatkan penataan lansekap (ruang luar) yang sesuai dengan kondisi site atau tapak.
  - d) Mendapatkan penataan sistem sirkulasi dalam kawasan.
- b) Mikro**
- a) Menentukan besaran ruang dan organisasi ruang yang sesuai dengan ketentuan kapasitas dan kebutuhan daya tampung serta kemungkinan mengalami perkembangan dimasa yang akan datang.
  - b) Menentukan letak ruang-ruang dalam bangunan berdasarkan studi hubungan ruang.
  - c) Menentukan pola dan jenis sirkulasi yang sesuai dan mencegah terjadinya pemusatan sirkulasi.
  - d) Mengungkapkan filosofi bentuk dan menampilkan bentuk fisik bangunan terminal penyeberangan ferry, sesuai dengan fungsi pelayanan kegiatan yang diwadahnya.
  - e) Menentukan acuan berupa sistem struktur dan material, sistem pengkondisian ruang, sistem keamanan bangunan dan sistem utilitas dan perlengkapan bangunan yang sesuai menurut kebutuhan.

#### **D. Lingkup Pembahasan**

Studi pembahasan dibatasi pada tinjauan disiplin ilmu arsitektur yang berkaitan dengan Terminal Penyeberangan Ferry dan spesifikasi perencanaannya.

Lingkup pembahasan meliputi daerah Selayar pada masa 25 tahun mendatang yang diarahkan pada pembahasan arsitektural yang meliputi




konsep filosofi/bentuk bangunan, pengelolaan sirkulasi tata fisik perwadahan, ungkapan program ruang, sistem struktur serta perlengkapan ruang.

### E. Metode Pembahasan

Adapun metode pembahasan yang dilakukan antara lain :

1. Melalui studi literature dan pengumpulan data.
2. Melakukan survey lapangan.
3. Melakukan studi banding.



Gambar. 1.4 Skema Metode Penulisan

(Sumber : Analisa Penulis)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapat hasil yang diinginkan sesuai dengan tuntutan permasalahan yang ada, maka pembahasan ini diuraikan dalam beberapa tahapan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, skema alur fikir serta sistematika pembahasan.

### **BAB II : Tinjauan Umum**

Merupakan pembahasan mengenai tinjauan umum termasuk didalamnya adalah tinjauan umum terhadap terminal penyeberangan ferry, kajian studi pustaka serta studi banding yang berhubungan dengan terminal penyeberangan ferry.

### **BAB III : Tinjauan Khusus**

Mengemukakan tinjauan umum kabupaten Kepulauan Selayar, tinjauan existing condition terminal penyeberangan ferry Pamatata dan tinjauan terhadap peningkatan kawasan pelabuhan dan perkembangan transportasi laut Pamatata, tinjauan masalah transportasi laut Pamatata kabupaten Kepulauan Selayar serta analisa perencanaan.

### **BAB IV : Pendekatan Konsep Perancangan Arsitektur**

Mengemukakan tentang pendekatan konsep perancangan berupa pendekatan konsep makro dan pendekatan konsep mikro.

### **BAB V : Konsep Perancangan Arsitektur**

Mengemukakan tentang acuan perancangan berupa pendekatan konsep makro dan pendekatan konsep mikro.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM**

#### **A. Tinjauan Umum Terhadap Terminal Penyeberangan Ferry**

##### **1. Pengertian Judul**

Pengertian Terminal Penyeberangan Ferry dalam pembahasan ini diuraikan berdasarkan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Terminal : Pemberhentian terakhir, stasiun. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 938).

Penyeberangan : Proses, perbuatan, cara menyeberang, tempat menyeberang. (Kamus terbaru Bahasa Indonesia).

Ferry : Salah satu sarana transportasi laut yang melayani pengangkutan penumpang, barang dan jasa.

Terminal adalah istilah yang dipergunakan untuk banyak makna yang dimaksud utamanya adalah stasiun akhir. Dalam pengertian yang sama, digunakan bagi stasiun penghubung utama bus, kereta api, kapal laut, pesawat terbang. (Shadily H, 13).

Terminal adalah sebuah gedung yang memenuhi kebutuhan kompleks, tetapi tujuan dasarnya sederhana, yaitu untuk membantu penumpang naik dan turun dari kapal senyaman dan sehemat mungkin. (Djanto Y, 82).

Terminal pada hakikatnya merupakan simpul jaringan transportasi yang berfungsi pokok sebagai pelayanan umum antara lain berupa tempat untuk naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang, untuk pengendalian lalu lintas dan arus angkutan umum, serta sebagai tempat perpindahan intra maupun antara moda transportasi.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka pengertian terminal penyeberangan ferry adalah:

“Sarana pelayanan umum sebagai tempat ke tempat lain melalui jalur transportasi laut dengan menggunakan ferry sebagai sarana transportasinya.”

Adapun 3 fungsi utama dari terminal (Taufik M 2009, 7), adalah:

a. Change Of Mode (Ashford, Norman and Wright)

Banyak perjalanan dilaksanakan langsung dari tempat asal ke tempat tujuan. Sifat perjalanannya adalah gabungan ragam perjalanan dari satu mata rantai perjalanan laut/penyeberangan. Pada perubahan ini penumpang dan kendaraan/barang bergerak melintasi terminal sesuai dengan pola pergerakan yang diatur dalam area sirkulasi penumpang dan kendaraan/barang.

b. Proses

Terminal adalah titik dimana terjadi rangkaian proses yang berkaitan dengan perjalanan. Antara lain pembelian tiket, pemeriksaan penumpang dan kendaraan yang menuntut ruan proses.

c. Change Of Movement Type

Meskipun alat transportasi mengantarkan penumpang dari kelompok-kelompok yang berbeda kepentingan dari apa yang menjadi tujuan akhir, penumpang bersama-sama bergerak pada terminal. Oleh karena itu, terminal berfungsi pada area keberangkatan sebagai sebagai penampungan yang mengumpulkan penumpang dan memproses pada kelompoknya. Sedangkan pada area kedatangan fungsi ini dituntut ruang tunggu penumpang dan kendaraan/barang.

Jadi terminal penyeberangan ferry member pengertian bahwa terminal yang dimaksud adalah melayani perjalanan laut/penyeberangan yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya.

## 2. Unsur-unsur dan Kegiatan Yang Menunjang

### a. Fasilitas Terminal Penyeberangan ferry

1) Dermaga (Tauik M 2009, 9)

a) Fungsi dan Peran

Dermaga mempunyai fungsi utama sebagai tempat kapal merapat dan ditambat untuk keperluan bongkar dan muat angkutan (embarkasi dan debarkasi). Konfigurasi dan hubungannya dengan bangunan terminal akan sangat berperan

pada bentuk pelayanan kepada penumpang dan barang yang akan diberikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan dermaga adalah:

- (1) Dermaga harus berfungsi sebaik mungkin, dalam arti mampu menampung gerakan kapal dan frekuensinya dari berbagai tipe kapal ferry.
  - (2) Tambatan kapal sedekat mungkin dengan bangunan terminal atau jika hal tersebut tidak memungkinkan maka harus ada pemecahan khusus dari pencapaian penumpang dan barang/kendaraan menuju ferry.
- b) Persyaratan Pembuatan Dermaga
- (1) Pengamatan pasang surut.
  - (2) Pengukuran arus.
  - (3) Pengambilan contoh sedimen.
  - (4) Pengukuran kedalaman laut dengan alat.
  - (5) Sounding.
  - (6) Pengukuran tinggi gelombang.
- c) Aspek-aspek yang mempengaruhi perencanaan
- (1) Karakteristik dan jumlah ferry yang akan dilayani.
  - (2) Kondisi angin, gelombang dan pasang surut air.
  - (3) Bentuk, ketinggian dan kondisi fisik site dan kawasannya.
- d) Ukuran/dimensi dermaga. (Persentase Pembangunan Dermaga)
- Pembuatan sebuah dermaga banyak mempertimbangkan hal-hal diantaranya yaitu:
- (1) Dimensi kapal yang perlu diperhatikan:
    - (a) Panjang keseluruhan (LAO)
    - (b) Lebar = (B)
    - (c) Sarata = (draft) = (d)
    - (d) Jagaan = w
    - (e) Kedalaman minimum perairan labuh = d meter di bawah LWS.

(f) Tinggi lantai dermaga adalah = t meter di atas LWS.

(2) Sistem dermaga

Sistem ini meliputi segi merapatnya kapal, segi bertambatnya kapal. Merapatnya kapal terhadap dermaga dalam kaitannya dengan bongkar muat penumpang, barang dan kendaraan, maka letak pintu kapal ferry menentukan cara merapatnya kapal terhadap dermaga.

(a) Kapal ferry dengan pintu samping (Coaster).

Untuk keperluan bongkar muat diperlukan dermaga yang sejajar pantai. Untuk menjaga kestabilan kapal maka waktu mengadakan bongkar muat angkutan, kapal ini harus ditambatkan pada tiang-tiang yang disediakan pada daratan pelabuhan.

(b) Kapal ferry dengan pintu haluan dan buritan (kapal ferry dengan jenis Roll on – Roll of).

Untuk keperluan bongkar muat diperlukan dermaga yang tegak lurus dan harus sejajar kapal. Untuk menjaga kestabilan maka kapal ferry ini juga perlu ditambatkan.

(3) Tipe dermaga

Dalam pemilihan suatu tipe dermaga didasarkan pada jenis kapal yang akan berlabuh pada daerah tersebut. Kondisi topografi serta penunjang lainnya dermaga dapat dibedakan menjadi tiga tipe (taufik M 2009, 12) yaitu :

(a) Tipe Wharf

Wharf adalah dermaga yang dibuat sejajar dengan pantai dan dapat dibuat berimpit dengan pantai atau agak menjorok ke laut. Wharf dibangun apabila garis pantai, garis kedalaman laut hamper merata dan sejajar dengan garis pantai. Wharf biasanya digunakan untuk pelabuhan peti kemas dimana dibutuhkan suatu

halaman yang terbuka dan cukup luas untuk menjamin kelancaran angkutan barang. Perencanaan wharf harus memperhitungkan tambatan kapal, peralatan bongkar muat barang dan fasilitas transportasi darat.

(b) Tipe Pier atau Jetty

Pier adalah dermaga yang dibangun dengan membentuk sudut terhadap garis pantai. Pier dapat digunakan untuk merapat kapal pada kedua sisinya. Pier berbentuk jari lebih efisien karena dapat digunakan untuk merapat kapal pada kedua sisinya untuk panjang dermaga yang sama.

2) Terminal Penumpang (Taufik M 2009, 13)

a) Fungsi dan peranan

Kegiatan utama yang terjadi sirkulasi/perpindahan. Karena hanya sebagai ruang perpindahan, maka seakan-akan terminal hanya sebagai jalur menuju kapal dan sebaliknya. Sehingga dengan demikian pemakai bangunan mengharapkan bangunan terminal menjadi praktis dan fungsional. Tetapi kadang-kadang penumpang ingin lebih dari sekedar efisiensi antara lain kenyamanan, keamanan, dan kesan yang mendalam terhadap wilayah yang akan dikunjungi.

Dikaitkan dengan peranannya sebagai area perpindahan, maka terminal bisa menjadi sebuah pintu gerbang dari wilayah yang akan mencerminkan kedudukan, mencerminkan realita dan aspirasi wilayah.

(1) Pencapaian ke dan dari kapal ferry.

Hal ini sangat tergantung pada bentuk konfigurasi terminal sehingga:

(a) Jika jarak antara kapal dengan terminal tidak terlalu jauh, jalan kaki masih dimungkinkan.

(b) Jika jarak terlalu jauh digunakan kendaraan.



b) Komponen Penunjang Sirkulasi

Sirkulasi horizontal dan vertikal.

Hal-hal yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan sirkulasi dan terminl adalah:

(1) Sirkulasi dipisahkan menurut berbagai kepentingan untuk menghindari crossing antar berbagai macam sirkulasi. Yang perlu dibedakan adalah keberangkatan penumpang, barang, kendaraan dan kedatangan penumpang, barang maupun kendaraan.

(2) Adanya penunjuk arah sirkulasi yang jelas.

(3) Proses sirkulasi sebagai sesuatu yang mengalir.

c) Komponen penunjang kegiatan menunggu penumpang dan kendaraan.

(1) Sistem informasi

Bisa dilakukan dengan informasi maupun dengan pemakaian pengeras suara dan papan pengumuman.

(2) Kemudahan, kenyamanan dan keamanan

Selama kegiatan menunggu diperlukan kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan berbagai failitas seperti lavatory, mushollah, took souvenir, kedai minum, took buku dan majalah serta tontonan visual.

Selain itu penumpang masih mengharapkan adanya kondisi-kondisi yang nyaman dari ruabg-ruang yang ada, yang dapat diwujudkan dalam suatu pengaturan penghawaan dan diwujudkan dalam suatu pengaturan penghawaan dan pencahayaan serta karakter ruang. Kondisi aman juga diperlukan terutama terhadap kebakaran, security dan sebagainya.

d) Fasilitas kegiatan pengelola

Fasilitas untuk pengelola khususnya yang tidak berkaitan secara langsung dengan kegiatan penumpang dan kendaraan

bisa diletakkan di luar bangunan terminal. Sehingga fasilitas pengelola di dalam terminal terutama yang berkaitan dengan kegiatan penumpang misalnya keamanan, bagian teknis, informasi dan sebagainya.

e) Fasilitas kegiatan komersial

Pengembangan dari fasilitas ini didasarkan pada area terkecil yang bisa disewakan dan penambahan luas area didapat dengan kelipatan area terkecil tersebut.

3) Fasilitas Penunjang

Umumnya fasilitas ini terletak di luar bangunan terminal, tergantung dari kondisi tanah yang tersedia yang terdiri dari:

- a) Fasilitas komunikasi.
- b) Fasilitas keselamatan penyeberangan.
- c) Fasilitas parkir.

**b. Kegiatan**

Untuk menunjang fungsinya sebagai orang yang mengatur dan mengendalikan sistem sirkulasi perpindahan orang dan kendaraan/barang. Kegiatan-kegiatan yang terjadi terutama bertujuan agar proses perpindahan tersebut dapat berjalan lancar.

1) Kegiatan penumpang

a) Macam kegiatan

Terdiri dari:

- (1) Sirkulasi
- (2) Proses
- (3) Menunggu

Kegiatan utama yang terjadi adalah sirkulasi dari kendaraan darat ke ferry dan sebaliknya. Pada perpindahan dari 2 jenis angkutan tersebut terjadi beberapa kegiatan lain yang menunjang yaitu kegiatan proses yang meliputi pembelian tiket, pengecekan dan kontrol serta kegiatan menunggu berlangsungnya proses keberangkatan kapal.

b) Tuntutan kegiatan

Pada hakikatnya kegiatan penumpang adalah melakukan perjalanan/perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Suatu perjalanan menuntut adanya kecepatan dan ketepatan waktu, baik selama perjalanan maupun pada terminal, sehingga waktu dan tenaga yang diperlukan untuk kegiatan di tempat tujuan tak habis di perjalanan. Selain itu salah satu wujud pelayanan penumpang adalah suasana yang nyaman dalam kegiatan menunggu, sirkulasi maupun dalam proses pemberangkatan.

c) Dasar pelayanan penumpang

- (1) Kedatangan : diusahakan agar penumpang bisa secepat mungkin meninggalkan area pelabuhan ferry.
- (2) Keberangkatan : pada waktu menunggu proses pemberangkatan, penumpang diusahakan tidak merasakan kebosanan.
- (3) Terminal diharapkan mampu melaksanakan bentuk pelayanan yang memadai, suasana nyaman dan kesan mendalam bagi setiap calon penumpang.

2) Kegiatan Pengelola

a) Macam kegiatan

- (1) Kegiatan yang berhubungan dengan administrasi perkantoran yaitu kantor pengelola pelabuhan ferry. Kegiatan yang dilaksanakan menyangkut urusan tata usaha, kepegawaian dan pembekalan.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang menunjang berlangsungnya proses transportasi laut. Kegiatan ini bisa dibedakan menjadi dua bagian yaitu:
  - (a) Kegiatan operasional, yang memberikan pelayanan untuk kelangsungan proses transportasi darat maupun laut.

- (b) Kegiatan teknis, terutama berkaitan dengan perbaikan dan pemeliharaan berbagai fasilitas terminal.
  - (3) Kegiatan-kegiatan penelitian, perencanaan dan pengembangan khususnya yang berkaitan dengan prospek terminal dan transportasi untuk masa-masa mendatang.
- b) Struktur organisasi pengelola

Pada pelabuhan terdapat dua instansi pemerintah yang mempunyai fungsi yang berbeda yaitu:

(1) Penguasaan pelabuhan

Dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau, dan Ferry (DLLASDF). Diwakili oleh kepala pelabuhan dalam hal ini bertindak sebagai pengawas di pelabuhan demi kelancaran pelayanan ferry. Kepala pelabuhan dibantu oleh syahbandar yang bertugas sebagai pelaksana pelabuhan.

(2) Penguasaan pelabuhan

(a) Pelabuhan yang diusahakan

Pelabuhan ini sengaja diusahakan untuk memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh kapal yang memasuki pelabuhan untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, menaik-turunkan penumpang serta kegiatan lainnya. Pemakaian pelabuhan ini dikenakan biaya-biaya, seperti biaya jasa labuh, jasa tambat, jasa pemanduan, jasa penundaan, jasa pelayanan air bersih, jasa dermaga, jasa penumpukan, bongkar muat dan sebagainya.

(b) Pelabuhan yang tidak diusahakan

Pelabuhan ini hanya merupakan tempat singgah kapal/perahu, tanpa fasilitas bongkar muat, bea cukai dan sebagainya. Pelabuhan ini umumnya pelabuhan kecil yang disubsidi oleh pemerintah dan dikelola oleh

Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

(3) Kegiatan Perusahaan Pelayaran

(a) Macam kegiatan

Kegiatan yang dilakukan terutama adalah memberikan pelayanan kepada penumpang, kendaraan dan barang terutama dengan memberikan informasi penyeberangan, penjualan tiket, checking dan kontrol terhadap penumpang, kendaraan dan barang.

(b) Tuntutan kegiatan

Karena status ruang sewa dan kegiatan yang dilakukan terutama adalah pelayanan kepada penumpang maka ruang yang dituntut antara lain:

1. Mempunyai efisiensi dan efektifitas yang tinggi terutama dalam memberikan pelayanan.
2. Suasana dan penampilan area pelayanan yang cukup menarik.

(4) Kegiatan Penjualan Jasa

(a) Macam kegiatan

Kegiatan penjual jasa adalah perusahaan atau perorangan yang memberikan pelayanan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penumpang dalam area bangunan terminal dimana status ruang adalah ruang sewa. Perusahaan dan perorangan yang memberikan pelayanan langsung seperti restoran, cafeteria dan toko. Sedangkan pelayanan tidak langsung antara lain perwakilan hotel, biro perjalanan dan perusahaan angkutan (sewa kendaraan dan sebagainya).

(b) Tuntutan kegiatan

Seperti pada perusahaan pelayaran, maka ruang sewa dituntut:

1. Efisiensi dan efektifitas yang tinggi dalam memberikan pelayanan.
2. Suasana/penampilan serta pelayanan yang cukup menarik.

(5) Pelayanan Kendaraan dan Barang

(a) Macam pelayanan

Pelayanan kendaraan dan barang terdiri dari: sirkulasi, proses dan kegiatan menunggu.

Sirkulasi yang terjadi terutama berlangsung pada menuju pembelian tiket, tempat pengecekan kendaraan, barang dan ferry. Sedangkan proses terjadi diantara ketiga bebtuk pencapaian tersebut.

(b) Tuntutan pelayanan

Tuntutan utama dalam suatu perpindahan kendaraan dan barang adalah aman dan cepat.

**c. Keadaan Alam**

Pada pengoperasian penyeberangan ferry, faktor alam ikut menunjang pelaksanaan kegiatan penyeberangan. Adapun faktor-faktor alam yang dimaksud (Taufik M 2009, 20), adalah:

1) Keadaan laut

a) Pasang surut

Yang dimaksud adalah fluktuasi muka air laut karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi.

b) Arus

Yaitu perpindahan air secara horizontal.

c) Gelombang

Gulungan air yang terjadi karena cuaca.

2) Keadaan pesisir pantai

Keadaan pesisir pantai mempengaruhi sifat fisik bangunan, apakah ferry dapat langsung merapat ke dermaga atau akan adanya kemungkinan penambahan luas dermaga.

3) Keadaan daratan

Mengenai topografi yaitu memudahkan penempatan fisik bangunan dan dapat mempengaruhi system parkir kendaraan.

**d. Peranan Pemerintah**

Peranan pemerintah dalam hal pengaturan system pelayanan sangat besar. Artinya dimana pemerintah secara aktif menentukan posisi secara keseluruhan menyangkut masalah:

- 1) Lintasan pelayaran berdasarkan jenis angkutan.
- 2) Keamanan dalam pelayaran.
- 3) Wilayah pengoperasian angkutan.

**3. Perkembangan Penyeberangan Ferry**

Kecenderungan akan perkembangan penyeberangan ferry menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan pada daerah-daerah tertentu yang merupakan sentra-sentra kegiatan ekonomi regional dan pusat mobilitas penduduk perkembangan penyeberangan ferry sangat meningkat.

a. Perkembangan arah horizontal

Sifat pengembangan ini adalah kuantitas, yaitu menambah dan mengganti armada-armada yang tidak memenuhi lagi persyaratan atau tidak layak operasi, baik dari segi teknis maupun dari segi kapasitas. Demikian pula penambahan trayek-trayek yang membutuhkan fasilitas penyeberangan ferry tersebut.

b. Perkembangan arah vertikal

Perkembangan ke arah ini bersifat kualitas, yaitu meningkatkan mutu pelayanan baik pada saat dalam proses maupun dalam pelayaran/perjalanan. Dengan demikian perkembangan penyeberangan ferry memberikan dampak ke arah positif bagi pemakai jasa angkutan, berupa:

- 1) Adanya faktor kepercayaan masyarakat akan angkutan ferry.
- 2) Faktor biaya, perbandingan biaya dalam melakukan perjalanan relatif murah dibandingkan dengan memakai jasa angkutan lainnya.
- 3) Faktor pencapaian, kemungkinan pada tempat-tempat pengoperasian ferry untuk menghubungkan daerah yang tak dapat dijangkau oleh sarana angkutan lainnya.

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi kenaikan jumlah penumpang, barang dan kendaraan. Sehingga secara langsung mempengaruhi pula perkembangan dari penyeberangan ferry tersebut baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas (Taufik M 2009, 21).

#### **4. Permasalahan Yang Timbul Akibat Perkembangan Penyeberangan Ferry**

Ada beberapa permasalahan yang timbul dalam perkembangan penyeberangan ferry (Taufik M 2009, 22) antara lain:

- a. Tidak memadainya beberapa fasilitas baik sarana maupun prasarana dalam menampung kegiatan-kegiatan administrasi dalam proses penumpang, barang dan kendaraan. Begitu pula terhadap pelayanan bagi kegiatan-kegiatan lainnya, semua ini disebabkan oleh adanya ketidak seimbangan antara peningkatan jumlah penumpang terhadap fasilitas yang memadai.
- b. Dengan perkembangan teknologi perkapalan yang semakin meningkat, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan dimensi/besaran dimana turut mempengaruhi besaran dermaga sebagai media peralihan untuk naik/turun ke kapal ferry.

#### **5. Sarana Dan Prasarana Penyeberangan Ferry**

Dalam perkembangannya, terutama sejak revolusi industry dengan dukungan teknologi modern, penyeberangan ferry telah mencapai suatu bentuk yang kompleks dalam banyak hal yang dapat mendukung



fleksibilitas daya angkut dan jarak jangkauan, sehingga dalam waktu yang bersamaan, eksistensi sarana dan prasarana menjadi hal yang paling utama.

Adapun sarana dan prasarana penyeberangan ferry yang dimaksud (Taufik M 2009, 22), adalah sebagai berikut:

a. Sarana

Sarana yang dipergunakan dalam menunjang penyeberangan ferry adalah:

1) Jenis non teknis

Jenis angkutan ini merupakan jenjang awal dalam sistem angkutan laut. Dengan menggunakan cara-cara yang serba serba sederhana dan tradisional dimana menggunakan tenaga penggerak dari manusia, sehingga kapasitas daya angkut dan jarak jangkau sangat terbatas.

Melihat adanya perkembangan kebutuhan akan sarana transportasi laut sebagai suatu konsekuensi kemajuan serta tuntutan dimensi gerak penduduk dalam berbagai kegiatan, sehingga menyebabkan lahirnya pemikiran-pemikiran baru dalam pemenuhan kebutuhan akan sarana dan prasarana angkutan laut.

2) Jenis motoris

Akibat kebutuhan di atas, maka eksistensi sarana angkutan laut diarahkan pada suatu jenis transportasi motoris. Dengan demikian akan memberikan nilai efisiensi dan efektifitas bagi pemenuhan kebutuhan manusia akan sarana penyeberangan dalam melakukan berbagai aktivitasnya.

Penyeberangan ferry dengan sistem motoris dapat dibedakan atas:

a) Penyeberangan ferry hydrofoil

Tipe ini banyak dipergunakan pada tahun 195 dengan daya angkut serta pencapaian yang masih tergolong minim.

b) Penyeberangan ferry havograft

Tipe ini mulai dikembangkan sejak tahun 1978 sampai saat ini, dengan kapasitas angkutan yang cukup besar serta jarak

tempuh yang jauh. Selain dari kecepatannya juga efisiensi dalam penggunaan bahan bakar serta dalam desain bentuk telah memenuhi standar kebanyakan pelayaran.

b. Prasarana

Guna menunjang kelancaran pelayaran, maka dalam hal ini dibutuhkan prasarana penyeberangan ferry yang terbagi dalam dua bagian:

1) Jaringan pelayaran

Jaringan pelayaran adalah daerah operasional penyeberangan ferry pada:

- a) Laut
- b) Sungai dan selat
- c) Danau dan terusan

2) Terminal

Sebagai wadah untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan administrasi dalam bongkar dan muat penumpang, barang/kendaraan. Terminal penyeberangan ferry merupakan suatu wadah yang terintegrasi dari dua sistem angkutan laut.

Dalam melakukan/menyelenggarakan kegiatan terminal ferry ditunjang oleh unsure-unsur pembaantu yaitu:

a) Dermaga

Merupakan sarana tempat merapatnya kapalferry guna melakukan aktivitas bongkar muat penumpang, barang dan kendaraan.

b) Penumpang, barang dan kendaraan

Merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari kegiatan terminal, dimana merupakan unsur pokok bagi kegiatan bongkar muat pelayaran, serta sebagai pelaku utama dalam hal sirkulasi.

c) Kapal ferry

Diinginkan suatu proses yang sesuai pada pelayaran bagi kapal akan hal system berlabuh/merapat, sehingga dapat

mempercepat embarkasi dan debarkasi dalam terminal dan dermaga. Berikut ini jenis-jenis kapal ferry dan ukurannya:

**Tabel I.1**  
**Jenis dan Ukuran Kapal**

No.	Nama Kapal	Tipe Kapal	LOA (m)	LBP (m)	BMLD (m)	HMLD (m)	T (m)
1.	Makassar Express-1	Ferry	35,8	29,52	6,8	2,75	0,98
2.	Maharani Express	Ferry	42,23	38,59	10	4,07	1,6
3.	Tri Star-2	Ferry	57,54	54	13	4,3	3,1
4.	Levina	Ro-ro Ferry	71,58	65	13,6	4,8	-
5.	Tuna	Ro-ro Ferry	45,4	38,5	1	3,5	2,1
6.	Tungkal Samudra-01	Passenger Ferry	45	43,25	8,4	3,75	-
7.	Sumber Bangka	Passenger Ferry	32	29,4	7	2,4	-

(Sumber : BKI Register, 2010)

Keterangan :

- (1)LOA (Length Over All) : panjang kapal keseluruhan yang diukur dari ujung buritan sampai ujung haluan.
- (2)LBP (Length Between Perpendicular : panjang kapal yang diukur dari haluan kapal pada garis air sampai tinggi kemudi.
- (3)BMLD (Breadth Moulded) : lebar kapal.

(4)HMLD (Hight Moulded) : tinggi terendah dari geladak.

(5)T (Ship Draft) : tinggi sarat kapal.

## **B. Studi Banding Terminal Penyeberangan Ferry**

Adapun studi banding dari beberapa media tentang terminal penyeberangan ferry yaitu:

### 1. Di Indonesia

#### a. Pelabuhan Penyeberangan Ferry Padangbai, Bali

Pelabuhan penyeberangan ferry Padangbai di Bali ini merupakan dermaga bagi kapal ferry dan merupakan tempat penyeberangan dari Bali ke Pelabuhan Lembar (Lombok). Pelabuhan ini terletak di Desa Padangbai Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem sebelah timur Bali. Apabila menggunakan jalan darat, perjalanan Bali – Lombok pasti melalui penyeberangan pada lintasan ini sehingga menjadikannya penyeberangan terpadat kedua di Bali setelah lintasan Ketapang (Jawa) – Gilimanuk (Bali). Data yang diperoleh ada sekitar 800 orang meninggalkan Bali menuju Lombok melalui pelabuhan ini setiap hari. Begitu juga sebaliknya, mereka yang dari Lombok ke Bali tercatat sekitar angka itu. Jadi ada sekitar 1.600 orang yang datang dan pergi melalui pelabuhan ini setiap harinya.



*Gbr II.1 Pelabuhan Penyeberangan Ferry Padangbai Bali  
(Sumber : <http://dewey.petra.ac.id>)*

Pelabuhan Padangbai merupakan sebuah fasilitas yang mewadahi berbagai aktifitas yang berhubungan dengan kebutuhan transportasi penyeberangan ferry Bali – Lombok. Proyek perancangan

ini merupakan perancangan ulang dari pelabuhan Padangbai yang sudah ada. Pelabuhan yang ada sekarang memiliki beberapa masalah yang membuatnya cenderung memiliki tingkat stress.

Konsep perancangan fasilitas ini adalah menyediakan sebuah pelabuhan yang less stress yang kemudian ditempuh pada desain. Penerapan desain dari konsep di atas ada pada penataan sirkulasi terpisah antara penumpang dan kendaraan, kedatangan dan keberangkatan serta ferry dan kapal pesiar.



*Gbr II.2 Pintu Masuk Menuju Pelabuhan Padangbai  
(Sumber : <http://dewey.petra.ac.id>)*



*Gbr II.3 Bangunan Terminal Padangbai Bali  
(Sumber : <http://dewey.petra.ac.id>)*

Selain itu karakter ruang luar dan dalam juga dirancang lebih dalam sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat stress pada pelabuhan dan dilakukan juga penyetaraan terhadap nilai-nilai arsitektur Bali untuk member suatu identitas pada pelabuhan. Berdasarkan konsep dan potensi lahan maka diberi beberapa fasilitas penunjang berupa restoran, café, fasilitas pancing dan shopping arcade di samping bangunan terminal.

b. Pelabuhan Penyeberangan Ferry Balikpapan



*Gbr II.4 Pelabuhan Penyeberangan Ferry Balikpapan  
(Sumber : <http://Balikpapan.co.id>)*


Sebelum Perang Dunia II pelabuhan Balikpapan dipergunakan untuk kepentingan perusahaan minyak BPM. Selama Perang Dunia II (1942 – 1945), pelabuhan Balikpapan dikuasai Jepang. Oleh pihak sekutu dibombardir, sehingga instalasi minyak dan dermaga banyak yang rusak dan hancur. Pasca Perang dunia II (1945 – 1949) kota Balikpapan masih dalam keadaan kacau. Dalam rangka mewujudkan situasi yang aman, pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian untuk mendistribusikan barang kebutuhan masyarakat serta untuk menunjang keamanan supply minyak ke daerah Balikpapan dan sekitarnya, maka pengendaliannya dikuasai oleh militer.

Pada tahun 1949 pelabuhan Balikpapan diserahkan resmi kepada Pemerintah Republik Indonesia. Sejak tahun 1950, pelabuhan Balikpapan mulai dibenahi kembali termasuk pembangunan dan penambahan dermaga, sarana gudang dan peralatan pelabuhan.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan kebutuhan sehari-hari dan makin meningkatnya pertumbuhan penduduk pada saat itu maka dipandang perlu untuk membangun sebuah pelabuhan umum yang dapat melayani bongkar muat barang dan penumpang. Pada sekitar tahun 1957 dibangunlah dermaga umum sepanjang 84 meter dan sebuah gudang yang berdekatan dengan pelabuhan minyak pertamina. Pelabuhan Balikpapan saat ini dikelola


oleh Jawatan Pelabuhan, setelah keluar peraturan Pemerintah No. 01 tahun 1969 berubah sistem pengelolaan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) yang dipimpin oleh seorang Administrasi Pelabuhan (ADPEL) kelas III. Sejak perubahan status menjadi Badan Pengusahaan Pelabuhan setahap demi setahap mulai nampak peningkatan pendapatan yang sejalan dengan makin bertambahnya barang kebutuhan masyarakat Balikpapan baik kebutuhan primer atau kebutuhan sekunder.

Dari peningkatan pendapatan tentunya perlu diimbangi dengan penambahan sarana dan prasarana fasilitas penunjang seperti dermaga, gudang serta peralatan kantor yang memadai, dan yang tidak kalah penting perumahan para karyawan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1983 Badan Pengusahaan Pelabuhan berubah fungsi menjadi Perusahaan Umum (Perum) yang dikepalai seorang Kepala cabang sampai dengan tahun 1991. Selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 1991 berubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) hingga saat ini.



Gbr II.5 Peta Lokasi Pelabuhan Balikpapan  
(Sumber : <http://Balikpapan.co.id>)





Gbr II.6 Layout Pelabuhan Balikpapan  
 (Sumber : <http://Balikpapan.co.id>)

Pelabuhan Makassar memiliki luas daerah perairan 10.395.208 Ha dan luas daerah daratan 4,8 Ha. Pelabuhan ini memiliki fasilitas berupa bangunan terminal, dermaga 4 unit yang dilengkapi Moveable Bridge (MB), lapangan bongkar muat, lapangan penumpukan serta rumah dinas PT. Pelabuhan.



Gbr II.7 Bangunan Terminal Pelabuhan Balikpapan  
 (Sumber : <http://Balikpapan.co.id>)



c. Pelabuhan Penyeberangan Ferry Merak



Gbr II.8 Tampak Atas Pelabuhan Merak  
(Sumber : <http://PelabuhanMerak.co.id>)

Merak adalah sebuah pelabuhan di Kota Cilegon, Banten yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera via perhubungan laut (Selat Sunda). Setiap harinya ratusan trip ferry melayani arus penumpang dan kendaraan dari dan ke Pulau Sumatera melalui pelabuhan Bakauheni di Lampung.

Rata-rata durasi perjalanan yang diperlukan antara Merak–Bakauheni atau sebaliknya dengan ferry ini adalah sekitar 2 jam. Pelabuhan ini merupakan pelabuhan terpadat se-pulau Jawa. Hubungan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera melalui pelabuhan penyeberangan yang telah dimulai sejak tahun 1912 ini mengalami tiga kali perubahan tempat tujuan di daerah Lampung. Ketika dioperasikan pertama kali tahun 1912 dari Merak pelabuhan tujuan adalah di Panjang. Lalu sejak tanggal 5 Maret 1977 Panjang tidak lagi menjadi pelabuhan tujuan maupun pemberangkatan karena dialihkan ke pelabuhan Serengsem, terakhir sejak tanggal 25 Mei 1981 lintasan Merak ke Serengsem maupun sebaliknya diubah menjadi Merak–Bakauheni dan Bakauheni–Merak. Dengan demikian dalam tiga kali pergantian pelabuhan di wilayah Lampung, Pelabuhan Merak tidak mengalami perubahan.

Rute pelayaran kapal ferry jenis Jet Foil maupun RoRo dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakauheni melalui 5 pulau kecil yaitu Pulau Merak Besar, Pulau Tempuya, Pulau Sanghyang, Pulau Rimaubalak dan Pulau Panjurit. Sedangkan dari Bakauheni ke Merak melalui 6 pulau kecil yaitu Pulau Panjurit, Pulau Rimaubalak, Pulau Sanghyang, Pulau Tempuya, Pulau Merak Kecil dan Pulau Merak Besar.



*Gbr II.9 Pelabuhan Merak*  
(Sumber : <http://Pelabuhan.Merak.co.id>)

ASDP sebagai pengelola kepelabuhanan dilengkapi dengan fasilitas kepelabuhanan yaitu loket penjualan tiket 5 unit, kantin-kantin, ruang tunggu khusus penumpang kapal Roro di 2 lantai, ruang tunggu penumpang kapal cepat, area parkir kendaraan Blok A dengan kapasitas daya muat 70 kendaraan jenis truk, area parkir Blok B berdaya tampung 75 truk, area parkir kendaraan timbangan 200 truk, area parkir dermaga IV 350 truk, area parkir kendaraan dermaga III 250 truk, dermaga I sampai IV. Terminal bus. Toll gate I dan II (tempat bayar kendaraan yang akan menyeberangan), wartel, toilet, dan kantong-kantong parkir di luar area pelabuhan.

Fasilitas-fasilitas tersebut adalah penunjang kepelabuhanan yang melayani penumpang dan kendaraan pada pengoperasian 21 kapal Roro dan 11 kapal cepat.

d. Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bakauheni



*Gbr II.10 Pelabuhan Bakauheni*  
(Sumber : <http://Bakauheni.co.id>)

Penyeberangan dari pulau Jawa (Merak) dilayani melalui pelabuhan Bakauheni (Lampung Selatan), yang letaknya  $\pm$  97 km dari kota Bandar Lampung. Pelabuhan ini mulai dioperasikan pada 26 Mei 1985.



*Gbr II.11 Situasi di Pelabuhan Bakauheni*  
(Sumber : <http://Bakauheni.co.id>)

Angkutan penyeberangan pada lintas Bakauheni-Merak merupakan kegiatan yang sangat vital dan sekaligus merupakan titik lemah dalam jaringan transportasi jalan nasional khususnya yang menghubungkan pulau Sumatera-Jawa. Disebut vital karena arus transportasinya cukup tinggi, sehingga setiap gangguan yang menghambat arus penyeberangan dapat mengakibatkan gangguan sosial ekonomi yang sangat signifikan. Oleh karena itu, sarana dan prasarana penyeberangan yang ada senantiasa ditingkatkan sehingga dapat mengimbangi kebutuhan pengguna jasa yang terus meningkat dari waktu-kewaktu. Sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut :

- 1) Prasarana penyeberangan yang tersedia berupa dermaga sebanyak 4 unit dan 1 dermaga penyeberangan yang dilengkapi dengan moveable bridge (MB). Dermaga I, II dan III memiliki gangway, khususnya dermaga I dan III juga dilengkapi dengan side rump door. Pelabuhan Bakauheni memiliki ruang tunggu yang berkapasitas 1.654 orang. Sedangkan area parkirnya mampu menampung sekitar 3.460 unit kendaraan campuran.
- 2) Saranan penyeberangan untuk mealayani jasa angkutan penyeberangan lintas Bakauheni-Marak, yaitu kapal jenis Roro sebanyak 26 unit, dan kapal cepat sebanyak 12 unit. Saranan yang ada tersebut dalam keadaan normal dapat menyediakan jasa penyeberangan rata-rata 48 trip kapal Roro dan 24 trip kapal cepat setiap harinya. Namun dalam keadaan sangat padat (awalnya libur sekolah, lebaran, natal/tahun baru) jumlahnya dapat ditingkatkan menjadi 80 trip kapal Roro dan 40 trip setiap harinya. Rata-rata kapasitas kapal Roro adalah 703 penumpang dan 99 kendaraan sedangkan kapasitas kapal cepat sebanyak 153 penumpang setaip trip.



*Gbr II.12 Kapal Jenis Roro di Pelabuhan Bakauheni  
(Sumber : <http://Bakauheni.co.id>)*

Pengolaan pelabuhan penyeberangan Bakauheni saat ini dilaksanakan oleh BUMN PT. (Persero) ASDP, yang mempunyai fungsi untuk menyediakan dan memelihara seluruh pasilitas pelabuhan yang ada antara lain, dermaga, kolam pelabuhan, sarana bantu navigasi dan fasilitas penunjang lainnya.

## 2. Di Luar Negeri

### a. Yokohama Ferry Terminal



Gbr II.13 Terminal Penyeberangan Ferry Yokohama Jepang  
(Sumber : <http://Yokohama.co.id>)

Tahun 1994 di London's Foreign Office Architects memenangkan kompetisi internasional untuk Yokohama Port (sekarang ferry) terminal di Yokohama, Jepang. Desain yang inovatif dipelakukan sebagai terminal permukaan tanah, baik di dalam dan luar, yang bertindak sebagai perpanjangan sebuah taman di dekatnya. Terminal ferry ini diresmikan bertepatan dengan final pada pertandingan piala dunia 2002, terminal ini adalah salah satu yang dibangun dengan skala besar karya "Arstektur Lansekap" oleh Spawned dengan menggunakan teknologi komputer.




Gbr II.14 Eksterior Terminal Penyeberangan Ferry Yokohama  
(Sumber : <http://Yokohama.co.id>)






*Gbr II.15 Interior Terminal Penyeberangan Ferry Yokohama  
(Sumber : <http://Yokohama.co.id>)*


Tentunya yang paling menonjol dari proyek ini adalah taman yang biasanya di atas dipermukaan tetapi tidak dipergunakan. Atap dipergunakan sebagai interior tataruang sehingga membuatnya dinamis dan saling berhubungan antara ruang di atas dan di bawah. Menggunakan struktur rangka baja disepanjang dermaga, dengan profil disetiap sudut terminal dan memberikan taman dipermukaan. Spasial kontinuitas hasil dari struktur dari melidin dari dalam dan luar, menyerupai flow diagram solidified ke arsitektur.



*Gbr II.16 Site Plan  
(Sumber : <http://Yokohama.co.id>)*






Gbr II.17 Lantai Dasar  
(Sumber : <http://Yokohama.co.id>)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN



Gbr II.18 Potongan  
(Sumber : <http://Yokohama.co.id>)

Lokasi dermaga yang Yokohama menghadap ke laut, para arsitek mendesain secara efisien dan berurutan. Setiap mengunjungi ruang akan mendapatkan pengalaman yang berbeda karena didesain secara linear. Arah terminal yang vertikal sehingga menghubungkan dengan taman, tiap anda berkunjung akan melalui rute yang berbeda. Dengan luas 70x430 meter terminal kedatangan dan keberangkatan, fasilitas yang disediakan diantaranya restoran, toko-toko, ruang rapat serta taman yang berada di atas atap. Pada dasarnya ruang yang disediakan untuk wisatawan berada di lantai 1, sementara ruang public disediakan bagi para pengunjung dari luar kota maupun penduduk lokal.

b. The Ocean Terminal, Hongkong



*Gbr II.19 The Ocean Terminal  
(Sumber : <http://The Ocean Terminal.co.id>)*

Proyek Ocean Terminal Townsvile akan menyediakan sebuah terminal dan dermaga yang dipergunakan oleh kapal-kapal militer dan kapal-kapal penjelajah, yang di tempatkan di Port Western Breakwater. Pengembangan juga menyediakan lahan untuk pemukiman dan pertokoan untuk para turis dan juga tersedia fasilitas-fasilitas rekreasi umum.

Proyek site itu di tempatkan dibagian pantai, laut Townsvile dan Port Western yang ada dan arah utara (lepas pantai) terdapat penahan gelombang, yang mengelilingi lahan di sekitar Townsvile Hotel dan Casino Complex dan Townsvile Entertainment Centre. Ocean Terminal Berth diusulkan oleh Port Western Breakwater,



dengan reklamasi lahan untuk terminal kapal penjelajah hunian. Masterplan yang diusulkan yaitu area di dalam air yang dibatasi oleh Port Western Breakwater, Jupiters Townsvile Casino dan penahan gelombang arah utara. Reklamasi yang dikerjakan akan memerlukan kira-kira 500.000 m<sup>3</sup> kerikil untuk menimbun lahan dan bahan-bahan konstruksi penahan gelombang.

Struktur dermaga yang panjangnya sekitar 200 m dan lebar 30 m. perancangan Ocean Terminal sudah mempertimbangkan dengan seksama, kebutuhan-kebutuhan dan gas buang yang berbeda untuk setiap kapal yang akan menjelajah lautan. Tempat parkirnya disediakan 150 mobil yang akan digunakan oleh mobil truk, bus dan halte.



*Gbr II.20 Bangunan Terminal*  
(Sumber : <http://The Ocean Terminal.co.id>)

Strand Breakwater yang baru adalah dibangun untuk umum di bagian barat, pengembangan untuk pemukiman diusulkan untuk bagian samping sepanjang jalur masuk. Strand Breakwater akan menyediakan perlindungan pada terusan-terusan Breakwater Cove dan akses pelayaran di lokasi dok Townsvile yang ada. Strand Breakwater yang baru menyediakan perluasan di Strand sebagai akses pejalan kaki. Akhir dari perancangan ini adalah sebuah pelabuhan yang lengkap dan sempurna.

Sisi bagian timur sambungan dari Breakwater Cove Precinct dengan Ocean Terminal Precinct akan dihubungkan dengan fasilitas terminal dan ruang terbuka. Pengembangan ini diperkirakan akan

menjadi padat, dengan tingkat hunian pribadi yang sudah terisi sekitar 200 dari sekitar 500 tempat hunian secara keseluruhan.

c. Glen Cove Ferry Terminal



Gbr II.21 Rancangan Proyek Glen Cove Ferry Terminal  
(Sumber : <http://The Ocean Terminal.co.id>)

The Glen Cove dan Kapal Ferry Terminal Basin adalah Federally Administratif proyek yang didanai oleh New York State Departemen Perhubungan untuk menyediakan layanan commuter berorientasi ferry. Proyek entails desain dan konstruksi dari bangunan terminal ferry, laut dan perbaikan pesisir, akses publik, ruang pejalan kaki dan fasilitas parkir. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang besar sebagai fasilitas Kota Glen Cove yang menghubungkan kota ke pasar regional, membentuk sebuah lapangan umum di laut yang berfungsi untuk jangkar yang redevelopment kawasan.

Tujuan utama dari yang diusulkan ferry Terminal commuter adalah menyediakan akses ke pasar kerja Manhattan dan pada akhirnya daerah lain yang menarik seperti Bandara Laguardia dan Connecticut. Selain itu, berbagai tujuan jangka panjang adalah rekreasi untuk menarik pengunjung ke Glen Cove.

Proyek ini direncanakan sebagai tengara dalam desain fasilitas transportasi umum, dengan bangunan ikonik ferry yang dapat digunakan untuk acara-acara publik dan penggabungan yang progresif dan berkelanjutan LEED prinsip desain.

## BAB III

### TINJAUAN KHUSUS

#### A. Tinjauan Kabupaten Kepulauan Selayar

##### 1. Tinjauan Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagai Wilayah Pengembangan


Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di antara 24 Kabupaten/Kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang letaknya di ujung selatan dan memanjang dari Utara ke Selatan. Daerah ini memiliki kekhususan, yakni satu-satunya Kabupaten di Sulawesi Selatan yang seluruh wilayahnya terpisah dari daratan Sulawesi Selatan dan lebih dari itu wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri dari gugusan beberapa pulau sehingga merupakan wilayah kepulauan.



Gbr III.1 Peta Indonesia  
(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com). Peta Indonesia, 2011)



Gbr III.2 Peta Sulawesi  
(Sumber: Online 2011)



Gbr III.3 Peta Kepulauan Selayar  
(Sumber: [www.google.com](http://www.google.com). Peta Selayar, 2011)

#### a. Kondisi Geografis dan Fisik Dasar

Kondisi geografis dan fisik dasar Kabupaten Kep. Selayar meliputi letak dan luas wilayah, kondisi geologi, klimatologi, topografi, jenis tanah, dan sumber daya mineral. indikator-indikator kondisi geografis dan fisik dasar merupakan nilai potensial yang perlu digali dan dikembangkan untuk kepentingan dan dukungan terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh.

##### 1) Letak dan Luas Wilayah

Kabupaten Kep. Selayar merupakan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai wilayah kepulauan yang terletak di ujung Selatan Pulau Sulawesi. Secara astronomis, wilayah Kabupaten Kep. Selayar terletak antara 50 42' dan 70 35' LS dan 1200 15' dan 1220 30' BT. Kabupaten Kepulauan Selayar memiliki jumlah pulau sebanyak 130, sedangkan luas wilayah 10.503,69 km<sup>2</sup> meliputi luas daratan 1.357,03 km<sup>2</sup> dan luas wilayah perairan laut 9.146,66 km<sup>2</sup>.

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar adalah :

- a) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bulukumba.
- b) Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- c) Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- d) Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Flores dan Selat Makassar.


Pulau-pulau yang berjumlah 130 tersebut semuanya bernama dan hanya 34 pulau di antaranya yang berpenghuni. Panjang garis pantai keseluruhan adalah 6.440,89 km. (Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011).

**Tabel III.1**  
**Pulau dan Garis Pantai**  
**di Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Uraian	Satuan	Jumlah
1	Pulau Berpenghuni	Buah	34
2	Pulau Tidak Berpenghuni	Buah	96
3	Pulau Bernama	Buah	130
4	Pulau Tidak Bernama	Buah	-
5	Panjang Garis Pantai	Km	6,440.89

*(Sumber : Bappeda Kab. Kep. Selayar, 2010)*

**Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar**



*Gbr III.4 Peta Orientasi Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar*  
*(Sumber : Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar)*

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar sampai pada tahun 2010 wilayah administratifnya mencakup 11 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 74. Faktor transportasi sangat menentukan pengembangan kawasan sebab interaksi antara moda darat dan laut akan meningkatkan tingkat aksesibilitasnya. Luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Kep. Selayar disajikan pada berikut :


**Tabel III.2**  
**Luas Wilayah dan Jumlah Desa di Kabupaten Kepulauan Selayar**

No	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Desa/Kelurahan	
			Desa	Kelurahan
1.	Pasimarannu	176.35	6	-
2.	Pasilambena	102.99	5	-
3.	Pasimasunggu	114.50	6	-
4.	Pasimasunggu Timur	47.93	4	-
5.	Takabonerate	221.07	8	-
6.	Bontosikuyu	199.11	11	-
7.	Bontoharu	129.75	5	2
8.	Bontomanai	115.56	8	-
9.	Benteng	7.12		3
10.	Bontomatene	159.92	9	2
11.	Buki	82.73	5	-
<b>Total (Kab. Kep. Selayar)</b>		<b>1,357.03</b>	<b>67</b>	<b>7</b>

(Sumber: BPS, Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2010)



## Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar



Gbr III.5 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar  
(Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Seayar)

## 2) Kondisi Klimatologi

Kondisi iklim wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitarnya secara umum ditandai dengan curah hujan dan pengaruh angin musiman, sebab wilayahnya berbatasan langsung dengan laut lepas. Pengkajian lebih lanjut terhadap sifat-sifat iklim di Kabupaten Kepulauan Selayar harus lebih rinci karena sangat berkaitan dengan aktivitas penduduknya sebagai nelayan.

Menurut catatan pada Stasiun Meteorologi Benteng, rata-rata curah hujan per bulan 146,25 mm dan hari hujan per bulan 10 hari, sementara pada stasiun meteorologi Bontomatene rata-rata curah hujan per bulan 155,60 mm dan hari hujan per bulan 7 hari. Perbedaan curah hujan di suatu tempat dikarenakan oleh pengaruh iklim, keadaan geografi, dan perputaran/pertemuan arus udara. (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011).

## 3) Kondisi Morfologi

Kawasan pulau-pulau Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah pesisir dengan bentuk morfologi daerah pantai yang landai dan sebagian curam berbatu yang dikelilingi oleh gunung-gunung serta barisan perbukitan dengan bentuk morfologi daratan berupa aluvial pantai yang memanjang dan perbukitan bergelombang serta berbukit dan berbatu dengan lereng terjal. Umumnya, daerah ini terbentuk oleh endapan pasir, lempung, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis koral. Secara garis besar, tipe-tipe kelaian perairan Selayar dikategorikan ke dalam 3 tipe (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011) :

- a) Tipe pantai I dengan sebaran sempit pada daerah pantai dengan kelaian datar yang panjang dan di daerah luar memiliki kelaian yang agak curam.



- b) Tipe pantai II berbentuk reef plat dengan kondisi dasar ditumbuhi terumbu karang dan pengendapan sedimen. Sebaran jenis ini terdapat di lokasi antara 40 – 200 m dari pantai.
  - c) Tipe pantai III memiliki kelandaian antara 2 – 10% dan merupakan daerah bersedimentasi pasir halus hingga pasir kasar. Tipe pantai III ini banyak menjadi daerah permukiman. Tipe ini terdapat secara luas di pulau-pulau sebelah timur dan di sebelah barat Pulau Selayar.
  - d) Tipe pantai IV adalah pantai dengan jarak kedalaman luar sungai sangat sempit dan curam. Tipe ini mendominasi sebagian besar pulau-pulau di Selayar.
- 4) Karakteristik Geologi

Kondisi geologi Kepulauan Selayar merupakan lanjutan dari wilayah geologi Sulawesi Selatan bagian Timur yang tersusun dari jenis batuan sedimen. Struktur batuan Pulau Selayar menunjukkan struktur dan pola penyebaran batuan dari arah Utara – Selatan dan miring melandai ke arah Barat, sedangkan pantai Timur umumnya terjal dan langsung dibatasi dengan laut dalam yang cenderung merupakan jalur sesar. Batuan tertua yang tersingkap di Pulau Selayar adalah satuan Gunung Api Formasi Camba yang berumur awal miosen tengah sampai awal miosen akhir yang terdiri atas breksi, sehingga kemungkinan adanya air tanah tertekan sangat kecil. Stratigrafi batuan di Pulau Selayar (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011), terdiri atas:

- a) Endapan alluvium dan endapan pantai yang terdiri atas kerikil, pasir, lempung, lumpur dan batuan gamping koral (Qac).
- b) Satuan formasi Selayar Walanae yang terdiri atas batu gamping, batu pasir, batu lempung, konglomerat, dan tuffa (Tmps) yang terdapat di sisi Barat hingga ujung Pulau Selayar.

- c) Satuan formasi batuan Gunung Api Camba terdiri atas breksi, lava, konglomerat dan tuffa yang terdapat pada sisi tengah bagian Selatan Pulau Selayar (Tmcs).
  - d) Formasi Camba terdiri atas batuan sedimen laut berselingan dengan batuan gunung api (Tmc), yang terdapat di sepanjang pantai Timur Pulau Selayar.
  - e) Formasi Walanae terdiri atas batu pasir, konglomerat, batu danau, batu gamping dan nopal (Tmpv), terdapat pada ujung bawah pantai Barat Pulau Selayar.
- 5) Karakteristik Topografi

Fisiografi Pulau Selayar terbagi dalam beberapa morfologi bentuk lahan. Satuan-satuan morfologi bentuk lahan Pulau Selayar dikelompokkan menjadi tiga satuan morfologi, yaitu:

- a) Satuan morfologi daratan alluvial pantai.
- b) Satuan morfologi perbukitan bergelombang.
- c) Satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal.

Satuan morfologi tersebut di atas dikontrol oleh batuan dan struktur dan formasi geologi yang ada di Pulau Selayar. Satuan morfologi daratan aluvial pantai menempati daratan sempit di pantai Barat Pulau Selayar terbentuk oleh endapan pasir, pantai lempungan, kerikil yang bersifat lepas dan lapisan tipis batu gamping koral. Sedangkan, batuan morfologi perbukitan gelombang dan satuan morfologi perbukitan dengan lereng terjal umumnya menempati bagian Barat dengan ketinggian 356-657 meter di atas permukaan laut di antaranya puncak Gunung Bontoharu (435 m), Gunung Bontokali (353 m), serta Gunung Bontosikuyu (607 m). Satuan morfologi ini ditempati oleh endapan hasil gunung api berupa breksi, lafa, konglomerat, tufa dengan batuan dengan selingan batuan sedimen laut.

## 6) Karakteristik Jenis Tanah

Jenis tanah adalah turunan atau rincian dari jenis tanah berdasarkan sifat-sifat lapisan perinci atau horizon tanah. Macam tanah yang terdapat di Pulau Selayar adalah sebagai berikut (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011):

- a) Tanah Litosol. Tanah ini terbentuk pada batuan kapur pada ketinggian lebih dari 100 meter, bentuk wilayahnya berbukit sampai bergunung dengan lereng-lereng sangat terjal sampai vertikal. Penampang tanah sangat tipis dan terdapat di sela-sela batu gamping berwarna coklat tua, lempung berdebu, gumpal semampai pejal, agak keras.
- b) Tanah Regosal Kelabu. Terdapat sepanjang pantai Barat Pulau Selayar dari utara sampai ke Kota Benteng pada ketinggian hingga 2 meter di atas permukaan laut. Bahan induknya endapan pasir dari tufa dan batuan alkali. Penampang tanah dalam, lapisan atas berwarna coklat tua sampai coklat, pasir granuler berbutir tunggal lepas lapisan bawah kelabu muda, pasir, berbutir tunggal lepas.
- c) Kompleks Rensine dan Regosal. Tanah ini terdapat pada batuan tua dan batu gamping koral. Bentuk wilayah berbukit dengan lereng landai sampai curam dan tidak teratur. Rensine mempunyai lapisan tanah tipis berwarna coklat tua kekelabuan sampai coklat tua lempung berliat remah dan gemur. Tanah sedalam lebih kurang 25 cm, terletak di atas pada kapur lunak. Regosal berwarna coklat sangat kekelabuan, berkerikil, gumpal, gembur. Lapisan bawah coklat tua kekelabuan sampai coklat pucat liat berdebu, pejal gembur terdapat banyak batu besar dan kerikil di permukaan dan di dalam penampang tanah.
- d) Mediteran coklat tua, terdapat memanjang dari Utara-Selatan dari Bontomatene sampai Barang-Barang, ketinggian antara 15 dan 50 meter di permukaan, bentuk wilayahnya berombak

sampai bergelombang. Bahan induk serpih bercampur tufa. Penampang tanah cukup dalam dengan lapisan atas berwarna coklat, lempung berdebu sampai liat, gumpal sampai kubus, keras sampai sangat keras. Lapisan tanah bawah coklat tua kekuningan sampai coklat kekuningan, lempung berdebu, gumpal sampai pejal, sangat keras.

- e) Kompleks mediteran merah dan litosal, terdapat di bagian Utara Pulau Selayar, bentuk wilayahnya bergelombang dan miring ke arah pantai. Bentuk induknya batu gamping setempat terdapat batu koral. Tanah mediteran berpenampang sedang, lapisan atas debu, remah sampai agak gempur. Tanah litosal mempunyai lapisan tanah sangat tipis dengan singkapan-singkapan batu kapur.

#### 7) Karakteristik Hidrologi

Kondisi hidrologi Pulau Selayar sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada di pulau ini. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai yang ada di Pulau Selayar. Pada umumnya, debit air sungai-sungai tersebut relatif kecil akibat sempitnya daerah aliran sungai sebagai wadah tadah hujan (catchment area) dan sistem sungainya. Sistem pengaliran langsung ke laut dan kondisi batuan yang berkelurusan (straight) rendah serta curah hujan yang tidak mendukung sungai-sungai yang ada di Kabupaten Kep. Selayar sehingga sulit diukur besaran debit airnya. (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011).

#### 8) Karakteristik Hidro-oseanografi

Karakteristik hidro-oseanografi Kabupaten Kepulauan Selayar digambarkan oleh parameter-parameter seperti tinggi gelombang, salinitas dan temperatur, arus pantai, pasang surut, bathimetri, tingkat kecerahan perairan, tipe pantai, dan dinamika proses pantai. Parameter-parameter tersebut diuraikan sebagai

berikut (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011) :

a) Tinggi Gelombang

Ombak merupakan pergerakan molekul air laut. Besarnya ombak di laut tergantung pada kelajuan angin yang bertiup di permukaan laut, panjang atau jarak hembusan angin (fetch length), dan lamanya angin berhembus.

Di perairan Kepulauan Selayar, arah dan besarnya ombak sangat tergantung pada musim. Pada musim Timur, ombak datang dari arah Timur, sedang pada musim Barat ombak datang dari arah Barat. Tinggi ombak yang diukur pada bulan September di perairan Kepulauan Selayar berkisar antara 0,02 dan 0,82 meter. Di pulau-pulau kecil, selain oleh musim, besar dan arah ombak dipengaruhi oleh letak geografisnya.

b) Salinitas dan Temperatur

Salinitas atau sering disebut dengan kadar garam, merupakan jumlah garam terlarut dalam satu liter air. Salinitas air biasanya dinyatakan dalam satuan 0/00 (ppm). Besarnya salinitas air laut sangat dipengaruhi oleh tumpahan air tawar dari daratan dan fluktuasi temperatur perairan.

Salinitas air laut pada umumnya relatif lebih stabil dibandingkan salinitas pada air payau. Pada daerah pantai salinitasnya selalu mengalami perubahan, terutama pada musim penghujan, karena banyaknya air permukaan yang masuk ke laut. Salinitas air laut pada perairan di sekitar Pulau Selayar berkisar antara 30 dan 37 ppm. Nilai salinitas yang rendah pada umumnya pada daerah dimana terdapat muara sungai atau pada daerah yang ditumbuhi mangrove. Pada perairan pulau-pulau yang berbatasan dengan Laut Flores, seperti di Pulau Bonerate, Pulau Kalatoa, dan Pulau Kalao, salinitasnya relatif lebih tinggi kecuali Pulau Jampea yang salinitasnya sekitar 30 ppm.

Temperatur sangat berpengaruh terhadap lingkungan perairan laut. Kisaran temperatur dipengaruhi oleh intensitas cahaya matahari yang masuk ke dalam perairan, salinitas air laut dan arus-arus global. Temperatur juga berpengaruh terhadap kehidupan organisme di perairan laut, terutama pada proses fotosintesis, proses metabolisme, dan daur reproduksi. Untuk pemanfaatan perairan sebagai kawasan budidaya dibutuhkan kisaran temperatur antara 27°C dan 32°C.

Di Kabupaten Selayar, temperatur perairannya bervariasi antara 27°C dan 32°C. Tingginya kisaran temperatur di kawasan ini disebabkan oleh letak geografis kabupaten ini di antara Laut Flores, Teluk Bone, dan Laut Banda. Temperatur di perairan sekitar Pulau Selayar berkisar antara 27°C dan 30°C di perairan bagian Barat, dan antara 30°C dan 32°C di perairan bagian Timur. Di Pulau Kalatua, kisaran temperatur mencapai 32°C–33°C. Hal ini disebabkan oleh letak pulau ini berhadapan langsung dengan Laut Flores.

c) Arus Pantai

Arus dapat dibangkitkan oleh ombak yang mencapai perairan pantai, dan oleh pasang surut. Arus yang terbangkitkan tersebut dapat berupa arus susur pantai dan arus tolak pantai. Arus susur pantai merupakan arus yang bergerak sejajar dengan garis pantai. Arus ini terbangkitkan oleh ombak yang datang menyudut terhadap garis pantai. Sedangkan, arus tolak pantai merupakan arus yang bergerak tegak lurus garis pantai. Arus ini terbentuk oleh ombak yang datang tegak lurus terhadap garis pantai. Arus susur pantai mempunyai kecenderungan mengangkut material sedimen menyusur pantai. Sedangkan arus tolak pantai mengangkut sedimen dari pantai ke arah laut.

d) Pasang Surut

Pasang surut merupakan dinamika air laut yang dipengaruhi oleh peredaran bulan mengelilingi bumi. Pola pasang surut suatu perairan juga tergantung pada letaknya terhadap garis khatulistiwa. Proses naik turunnya muka laut yang hampir teratur dibangkitkan oleh gaya tarik bulan dan matahari dengan siklus harian. Karena posisi bulan terhadap matahari dan bumi selalu berubah secara hampir teratur. Jika perairan tersebut mengalami satu kali pasang surut perhari, maka kawasan tersebut dikatakan bertipe pasang tunggal. Jika terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dalam satu hari, maka pasutnya dikatakan bertipe pasut ganda. Tipe pasut lainnya merupakan peralihan antara tipe tunggal dan tipe ganda yang merupakan tipe pasut bercampur.

e) Bathimetri

Kedalaman perairan laut Kabupaten Kepulauan Selayar relatif dalam. Di Pulau Selayar, perairan pantai bagian Barat kedalamannya berbeda dengan di bagian Utara dan Selatan. Di bagian Utara, dataran pantainya relatif lebar ke arah laut dengan kelerengan yang sangat landai. Pada saat surut, paparan ini kelihatan sampai sejauh lebih dari 100 meter. Sedangkan, di bagian Selatan, dataran pantai relatif sangat sempit, bahkan di beberapa tempat tidak dijumpai dataran pantai, dasar perairan pantai relatif terjal.

Kondisi gelombang dari prediksi tinggi ombak dengan data kecepatan angin maksimum yang bertiup pada daerah Selayar. Musim angin Barat terjadi pada Bulan Januari – Maret dengan angin yang sangat kencang ke arah Timur dengan gelombang besar berkisar antara 0,93 dan 1,97 m. Pada awal musim pancaroba, pada Bulan April sampai Juni, kisaran gelombang semakin menurun, yaitu antara 0,74 dan 1,88 m.

Musim Timur terjadi pada Bulan Juni sampai September dengan angin bertiup ke arah Barat dengan gelombang laut tenang berkisar 1,1 – 1,86 m. Selanjutnya, pada akhir musim Timur dan memasuki pancaroba dimana angin bertiup ke arah Barat kisaran tinggi gelombang yaitu 1,09 – 1,96 m.

Di bagian Timur Pulau Selayar, perairan pantainya relatif dalam. Dataran pantai walaupun ada relatif sempit, hanya sekitar 25 meter atau kurang, kemudian kedalamannya mencapai lebih dari 15 meter. Pada pulau-pulau kecil yang terletak di Laut Flores, seperti Pulau Kayuadi, Pulau Jampea, Pulau Bonerate, dan Pulau Kalatoa, perairan pantainya juga relatif dalam. Hanya pada pulau-pulau yang terbentuk oleh terumbu karang, perairan lautnya relatif dangkal.

f) Tipe Pantai

Pantai-pantai di Kabupaten Kepulauan Selayar pada umumnya merupakan pantai terbuka, sehingga karakteristik pantainya sangat dipengaruhi oleh arah dan besarnya ombak yang datang ke pantai. Hanya di beberapa tempat di Pulau Selayar merupakan pantai tertutup seperti yang dijumpai di belakang Pulau Pasi. Meskipun sama-sama terbuka, proses-proses yang terjadi di pantai belum tentu sama. Perbedaan proses yang terjadi di pantai disebabkan oleh adanya perbedaan morfologi kawasan pantai, batuan penyusun dan tentunya juga besarnya energi ombak yang datang. Sedangkan, pada beberapa tempat di pulau-pulau kecil merupakan tipe pantai teluk, seperti di Kayuadi, dan Jampea. Pada tipe pantai semacam ini pantainya relatif landai.

g) Tingkat Kecerahan Perairan

Tingkat kecerahan perairan atau tingkat kekeruhan perairan ditentukan oleh jumlah material pada yang tersuspensi. Semakin besar jumlah bahan padat yang tersuspensi



menyebabkan cahaya matahari kurang dapat menembus perairan sampai ke tempat yang dalam. Hal ini akan mempengaruhi jumlah organisme yang dapat hidup pada tempat tersebut.

#### h) Dinamika Proses Pantai

Pantai merupakan suatu wilayah yang sangat dinamika, karena wilayah ini selalu mengalami perubahan. Perubahan yang terjadi pada pantai dapat berupa perubahan dalam waktu yang singkat (pendek), menengah dan lama (panjang). Perubahan dalam waktu pendek merupakan perubahan dalam hitungan harian sampai bulanan, Perubahan dalam waktu menengah terjadi dalam kurun waktu bulanan atau tahunan, sedangkan perubahan dalam waktu panjang merupakan perubahan dalam waktu puluhan sampai jutaan tahun.

Dinamika proses pantai sangat terkait dengan proses geomorfik pantai dan proses ini dipengaruhi oleh geomorfologi pantai, kondisi geologi pantai, dan hidrodinamika pantai di daerah tersebut. Termasuk di dalam geomorfologi pantai adalah bentuk garis pantai, dan morfologi pantai. Kondisi geologi yang sangat berpengaruh adalah jenis batuan penyusun dan struktur geologi pantai. Sedangkan, hidrodinamika pantai berperan dalam dinamika pantai adalah sifat ombak, arus, pasang surut dan transpor sedimen.

#### **b. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia**

Untuk mengetahui keadaan sosial ekonomi Kabupaten Kepulauan Selayar di antaranya dapat dilihat dari penyebaran jumlah penduduk dan kondisi masyarakatnya. Diketahui bahwa sebelum Tahun 2008 Kabupaten Kep. Selayar mempunyai 10 kecamatan, namun mengalami pemekaran menjadi 11 kecamatan pada Tahun 2008 dan sekarang menjadi 11 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Kep. Selayar pada Tahun 2008 berjumlah 119.811 jiwa

yang tersebar pada 11 kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar di Kecamatan Benteng 18.540 Jiwa.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar pada Tahun 2010 berjumlah 122.047 jiwa dengan penyebaran penduduk terbesar berada di Kecamatan Benteng yaitu sebanyak 21.338 jiwa. (Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki, yang tercermin dari angka rasio jenis kelamin yang lebih kecil dari 100. Pada tahun 2010 jumlah penduduk perempuan sebesar 63.601 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 58.46 jiwa atau dengan rasio jenis kelamin sebesar 90,03 persen. Pada Tabel 1.2 disajikan jumlah penduduk dan penyebarannya menurut kecamatan.



**Tabel III.3**  
**Luas, Jenis Kelamin dan Jumlah Penduduk Per Kecamatan di**  
**Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	L	P	Penduduk (Jiwa)
1.	Pasimarannu	176.35	4.137	4.822	8.959
2.	Pasilambena	102.99	3.270	3.516	6.786
3.	Pasimasunggu	114.50	3.598	4.027	7.625
4.	Takabonerate	221.07	6.037	6.259	12.296
4.	Pasimasunggu Timur	47.93	3.453	3.854	7.307
5.	Bontosikuyu	199.11	6.951	7.381	14.332
6.	Bontoharu	129.75	6.061	6.421	12.482
7.	Benteng	7.12	10.204	11.134	21.338
8.	Bontomanai	115.56	5.985	6.241	12.226
9.	Bontomatene	159.92	5.834	6.737	12.571
10.	Buki	82.73	2.916	3.209	6.125
<b>Kab. Kep. Selayar</b>		<b>1,357.03</b>	<b>58.446</b>	<b>63.601</b>	<b>122.047</b>

(Sumber : BPS, Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2010)


**Tabel III.4**  
**Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Dirinci Menurut**  
**Kecamatan Tahun 2006, 2007, 2008, 2009**

No.	Kecamatan	2006	2007	2008	2009
1.	Pasimarannu	8.659	8.710	8.821	8.923
2.	Pasilambena	6.863	7.230	7.411	7.802
3.	Pasimasunggu	6.762	6.826	6.907	7.008
4.	Takabonerate	11.239	11.523	11.794	12.143
5.	Pasimasunggu Timur	6.416	6.436	6.498	6.524
6.	Bontosikuyu	14.002	14.088	14.278	14.450
7.	Bontoharu	11.474	11.505	11.693	11.801
8.	Benteng	17.973	18.174	18.540	18.860

9.	Bontomanai	15.914	16.080	13.425	13.642
10.	Bontomatene	17.211	17.288	13.721	13.818
11.	Buki	*)	*)	6.723	6.778
<b>Jumlah</b>		<b>116.513</b>	<b>117.860</b>	<b>119.811</b>	<b>121.749</b>

(Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar, 2010)

### Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar



Gbr III.6 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar  
(Sumber : Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar)

### c. Potensi Bencana Alam

Karena letak geografis dari Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan gugusan pulau-pulau kecil sehingga sangat rawan terhadap bencana alam terutama abrasi pantai dan gelombang pasang yang dapat menyebabkan abrasi. (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011).

#### 1) Rawan abrasi pantai

Kabupaten Kepulauan Selayar terutama lokasi – lokasi yang rendah di sepanjang pantai sangat rawan terhadap abrasi, karena adanya pasang surut air laut serta gelombang yang terjadi sepanjang tahun.

#### 2) Rawan gempa bumi

Wilayah Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Kepulauan Selayar terletak pada jalur rawan gempa sehingga akan rawan terjadi tsunami apabila kekuatan gempa di atas 5,0 SR kurang dari 30 km di dasar laut.

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan rawan gempa. Beberapa faktor yang menyebabkan kawasan ini rawan gempa adalah sebagai berikut :

- a) Adanya potensi gempa yang berpusat di laut dan data menunjukkan bahwa mayoritas gempa bumi di Indonesia berpusat di laut.
- b) Pembangkit terjadinya gempa adalah patahan vertikal. Beberapa penelitian menunjukkan pertemuan beberapa lempeng Asia dan Pasifik merupakan daerah rawan gempa.
- c) Rawan bencana angin kencang

Kabupaten Kepulauan Selayar karena berada di antara pulau Jawa dan Sulawesi sehingga menjadi rawan terhadap angin kencang yang datang dari laut.

### 3) Rawan Bencana Kenaikan Paras Air Laut

Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai mana kondisi wilayahnya sebagian besar berada pada dataran rendah dekat pantai tentunya tidak terlepas dari ancaman bahaya yang ditimbulkan oleh kenaikan muka air laut. Ekosistem pesisir yang bernilai penting baik secara ekonomi maupun ekologis akan mengalami kerusakan, terjadinya intrusi air asin, terganggunya air tanah dan penyediaan air bersih. Infrastruktur dan aset-aset sosial budaya dan ekonomi penting di wilayah pantai akan mengalami gangguan dan kerusakan. Pantai-pantai yang ada di bagian barat Kabupaten Kepulauan Selayar akan mengalami laju abrasi yang tinggi bahkan beberapa dataran rendah di wilayah pantai akan tergenang.

#### d. Potensi Sumber Daya Alam

Pengembangan wilayah harus dilakukan selaras dengan pembangunan daerah, mengingat pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang terpadu dengan pembangunan sektoral dalam rangka mengupayakan pemerataan pembangunan daerah. Sebab itu, pembangunan daerah harus dapat dikembangkan dengan berbasis potensi wilayah sehingga segala manfaatnya dapat lebih dirasakan masyarakatnya.

##### 1) Potensi Fisik

Beberapa potensi pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar ditinjau dari kondisi fisik wilayah yang dapat menunjang akselerasi pembangunan antara lain (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011) :

- a) Kondisi topografi yang bervariasi dari datar sampai bergunung dikembangkan untuk kawasan budidaya dan lindung sesuai kriteria pengembangannya.
- b) Struktur batuan/geologi relatif stabil dalam menunjang struktur bangunan.

- c) Pada beberapa bagian wilayah jenis tanahnya cukup subur untuk pengembangan pertanian dan perkebunan.
- d) Masih tersedianya lahan pengembangan meskipun memerlukan pengalokasian secara tepat terhadap fungsi yang dikembangkan.
- e) Pola pemanfaatan lahan cukup heterogen.
- f) Potensi fisik maritim yang kaya akan sumberdaya ikan dan pariwisata.

2) Potensi Nonfisik

Faktor nonfisik dalam keberhasilan proses pembangunan merupakan salah satu indikator utama yang perlu diperhatikan. Upaya pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan beberapa potensi nonfisiknya meliputi:

- a) Potensi penduduk sebagai pelaku pembangunan cukup banyak.
- b) Aksesibilitas dengan wilayah luar ditunjang ketersediaan fasilitas pelabuhan (Pamatata, Benteng dan Pattumbukang) dan Bandar Udara.
- c) Aksesibilitas antar kawasan relatif baik dengan ketersediaan jaringan jalan.
- d) Relatif tersedianya fasilitas dan infrastruktur wilayah.
- e) Wilayah pemasaran hasil laut cukup besar.

**e. Potensi Ekonomi Wilayah**

Kabupaten Kepulauan Selayar dalam konteks pembangunan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan termasuk wilayah pengembangan bagian Selatan yang berpusat di Kota Makassar, yang diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian, peternakan, aneka industri dasar, perdagangan, pengangkutan dan jasa-jasa perbankan/perusahaan. Berdasarkan potensi wilayah dan prospek pengembangan Kabupaten Kepulauan Selayar ke depan yang berbasis kekuatan ekonomi lokal yakni pengembangan wilayah daratan dan maritim.

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan pusat-pusat pelayanan pada masa yang akan datang, menghindari pemusatan kegiatan pada suatu kawasan tertentu dan menghindari kemampuan daya dukung wilayah, upaya peningkatan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan pada setiap subwilayah mutlak dilakukan. Besarnya potensi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan melihat prospek ke depan, daya dukung kawasan dan kriteria pengembangan, maka disusun strategi pengembangan kawasan-kawasan fungsional dalam kerangka pengembangan wilayah meliputi (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011):

- 1) Pengembangan kawasan industri hilir (depo BBM dan jasa kepelabuhanan) di Kecamatan Bontomatene, meliputi Desa Menara Indah, Pamatata dan Bungaiya.
- 2) Pengembangan kawasan agroindustri di Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontosikuyu.
- 3) Pengembangan kawasan pusat pengembangan dan permukiman di Kecamatan Bontoharu serta pusat kecamatan dan pusat-pusat permukiman di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Selayar.
- 4) Pengembangan kawasan perikanan di Kecamatan Bontomanai dan Kecamatan Bontoharu yang berlokasi di sepanjang koridor pesisir, serta beberapa pulau-pulau kecil yang terletak di Kecamatan Taka Bonerate, Pasimasunggu, Pasimarannu dan Pasilambena.
- 5) Pengembangan kawasan industri kelautan dan industri perahu di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Pasilambena.
- 6) Pengembangan kawasan industri pariwisata di Kecamatan Takabonerate, serta beberapa wisata khusus di Kecamatan Bontoharu dan Bontosikuyu, meliputi Desa Lowa, Appatana dan Desa Lantibongan, maupun wisata pantai yang tersebar di pulau-pulau kecil lainnya.



- 7) Pengembangan kawasan Bandara Padang di Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu.
- 8) Pengembangan kawasan pelabuhan laut di Pamatata, Benteng, Appatana, Patumbukang, Kayuadi, Pulau Jampea, Bonerate dan Kalaotoa.

Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Kep. Selayar sebagai gugus kepulauan serta dengan kondisi topografi daratannya yang sangat heterogen terdapat beberapa potensi yang menonjol dan khas yang dapat diidentifikasi (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2011) :

#### **1) Perikanan dan Kelautan**

Dengan luas wilayah laut 2.113.841 Ha atau 94,68% dari keseluruhan wilayah serta dengan luasan terumbu karang yang hampir 50% dari perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, maka potensi perikanan laut sangatlah kaya akan biota laut lainnya. Untuk potensi perikanan tangkap pada umumnya didominasi oleh jenis ikan kerapu, lencam, kakap dan ikan bambangan atau ikan merah, baronang, julung-julung, sunu, tembang, cakalang, tongkol serta ikan cucut.

#### **2) Pariwisata**

Beberapa kriteria potensi keindahan alam, sosial, budaya, dan peninggalan sejarah/purbakala banyak terdapat di Kabupaten Selayar, variasinya cukup beragam dan spesifik sehingga jika dikemas menjadi ODTW nasional secara terintegrasi dengan ODTW lainnya pada daerah-daerah tujuan wisata manca negara akan memberi keragaman (diversifikasi obyek) yang menarik dan adanya pilihan variasi kunjungan. Untuk kawasan wisata bahari tersebar luas di seluruh Kepulauan Selayar. Potensi wisata bahari di kepulauan ini adalah Keberadaan terumbu karang beserta flora dan faunanya di sekitar perairan Takabonerate. Takabonerate telah dipromosikan sebagai kawasan wisata bahari ke mancanegara.

### 3) Pertanian

Dari kondisi topografi daratan gugus kepulauan Kabupaten Kepulauan Selayar yang heterogen memberikan berbagai potensi pertanian yang sangat beragam, di antaranya terdapat potensi pertanian khas dan unggulan seperti: komoditas jeruk keprok Selayar dengan cita rasa dan aroma spesifik yang berbeda dengan jeruk di daerah lain dan komoditas kelapa merupakan tanaman yang menjadi panorama alam pulau, juga terdapat potensi vanili yang sedang giat dikembangkan masyarakat dan telah memberikan kontribusi produksi yang cukup signifikan di Sulawesi.

## 2. Tinjauan Existing Condition Kawasan Pamatata

Pamatata merupakan salah satu kawasan vital terhadap Kabupaten Kepulauan Selayar, karena sebagai kabupaten yang terpisah dari induk pulau Sulawesi dan memiliki pulau-pulau yang terpisah dari daratan Selayar maka Pamatata inilah yang merupakan urat nadi penghubung antara daratan Sulawesi Selatan dengan Selayar dalam menunjang kelancaran komunikasi bagi perkembangan bidang ekonomi, sosial politik, budaya dan pertahanan keamanan. Selain itu, Pamatata juga memiliki jalur jalan transportasi wisatawan menuju daerah-daerah tujuan wisata yang ada di daerah Selayar.

Sebagai kawasan vital terhadap Kabupaten Kepulauan Selayar dengan berbagai potensi yang ada, tentu dari setiap perkembangannya harus mampu mewadahi kebutuhan masyarakat baik dalam lingkup wilayah tersebut maupun masyarakat secara umum. Mobilitas penduduk dari waktu ke waktu yang semakin meningkat tentunya dianggap perlu adanya layanan publik yang dapat menampung aktifitas yang terjadi.

Hadirnya kawasan pelabuhan pada daerah ini sangat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai daerah yang ada di sekitarnya karena selama ini jangkauan berbagai tempat sulit terjangkau karena tidak adanya sarana pendukung. Walaupun saat ini fasilitas telah ada namun tidak serta merta persoalan tersebut selesai, karena semakin tidak

maksimalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dari kenyamanan maupun keamanan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan sistem transportasi laut merupakan penyebab utama yang tidak diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Berikut ini adalah gambaran kondisi pada terminal penyeberangan ferry Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar :



*Gbr III.7 Kondisi Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata*

*(Sumber : Google Eart, 2011)*

#### **a. Kondisi Geografis dan Fisik Dasar**

##### **1) Letak Geografis**

Secara geografis letak/posisi pelabuhan Pamatata berada pada  $-50^{\circ} - 49' - 24''$  Lintang Selatan dan  $-1200 - 31' - 28''$  Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut :

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Bone.
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores.

- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bontomatene.

## 2) Geologi

Kawasan Pamatata merupakan kawasan yang sangat dominan dengan bebatuan yang dimilikinya. Jenis bebatuannya berupa batu karang yang sebagian besar menutupi permukaan tanah yang memiliki ketebalan sekitar 5-10 cm. Kondisi tanah berwarna merah dan padat sehingga daya dukung tanah cukup kuat.

## 3) Topografi

Ketinggian permukaan berkisar antara 0-10 meter di atas permukaan laut. Makin ke arah daratan ketinggian makin besar dan posisi tepi pantai relative datar. Dengan demikian untuk penerapan sebagai kawasan terminal topografinya sangat memungkinkan.

## 4) Iklim dan cuaca

Adapun kondisi iklim dan cuaca kawasan Pamatata adalah sebagai berikut:

- a) Musim angin Barat antara Bulan Januari – Maret dengan gelombang besar berkisar antara 0,93 dan 1,97 m.
- b) Musim Timur antara Bulan Juni - September dengan gelombang laut tenang berkisar 1,1 – 1,86 m.
- c) Curah hujan rata-rata per bulan = 155,60 mm.
- d) Jumlah hari hujan per bulan 7 hari.
- e) Suhu rata-rata = 30 cc.
- f) Kecepatan angin rata-rata = 18 mil/jam.

### **b. Kondisi Internal Pelabuhan Pamatata**

#### 1) Tentang mekanisme terminal

Terminal building merupakan salah satu sarana utama bagi mekanisme angkutan penyeberangan ferry baik dalam hal administrasi maupun penyediaan sarana dan prasarana penunjang

lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan pemakai jasa angkutan ferry.

Sesuai dengan masing-masing seksi, maka subseksi tata pelabuhan mempunyai tugas dalam menangani :

a) Pos palang/pintu gerbang

Tugas tata pelabuhan pada pos palang/pintu gerbang adalah melakukan pengecekan yang akan memasuki terminal, terutama mengenai kelengkapan administrasi dan berbagai persyaratan lainnya untuk mendapatkan rekomendasi dari petugas terminal.

b) Lapangan parkir

Merupakan fasilitas untuk menampung kendaraan yang akan diberangkatkan maupun kendaraan pengantar dan penjemput penumpang. Pada lapangan parkir ditugaskan dua orang petugas guna mencatat berapa jumlah kendaraan yang masuk setiap harinya, serta berapa jumlah penumpang yang diangkut ke jurusan masing-masing pada tiap kendaraan.

2) Kondisi terminal

a) Terhadap tata pelabuhan

Dilihat dari kondisi terminal saat ini maka perlu pengembangan agar area terminal serta berbagai sarana penunjang lainnya seperti pergudangan, parkir dan lain-lain tidak lagi semrawut. Dengan demikian aktivitas bongkar muat pada pelabuhan dapat dipenuhi baik dari segi teknis maupun non teknis dengan tetap berpedoman pada Rencana Induk Kabupaten Kepulauan Selayar, Rencana Tata Guna Lahan serta Program Penataan dan Pengembangan Kawasan Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar. Jika hal ini dilakukan maka area/lokasi terminal penyeberangan lama dapat difungsikan sebagai lokasi pergudangan terminal.

b) Terhadap bangunan terminal

Pada tahun-tahun sebelumnya, keadaan dermaga masih sangat sederhana. Hal ini disebabkan karena jembatan yang menghubungkan antara dermaga dengan kapal belum memadai. Tapi dengan dibangunnya jembatan penghubung, maka pencapaian ke kapal dapat dijangkau dengan mudah yakni menggunakan mobil angkutan. Dengan demikian tentu lebih memberikan kemudahan bagi calon penumpang hemat waktu dan lebih aman.

Adapun sarana dan fasilitas penunjang pelabuhan Pamatata yang ada saat ini adalah (Sumber : Seksi Operasi Data & Statistik Pelabuhan Pamatata, 2011) :

(1) Sarana bantu navigasi

- (a) Menara lampu mercu suar..... 1 unit
- (b) Panjang alur pelayaran..... 18 mil
- (c) Lebar alur pelayaran..... 10 mil
- (d) Kecepatan angin rata-rata..... 18 mil / jam
- (e) Tinggi ombak..... 0,5 – 2,5 m
- (f) Kekuatan arus rata-rata..... 10 mil / jam
- (g) Suhu rata-rata..... 30 cc
- (h) Kedalaman laut waktu surut..... 10 m
- (i) Kedalaman laut waktu pasang..... 25 m

(2) Tanah dan bangunan kantor

- (a) Tanah persiapan lokasi pelabuhan..... 90.000 m<sup>2</sup>
- (b) Gedung terminal penumpang permanen..... 240 m<sup>2</sup>
- (c) Gedung kantor permanen 2 buah..... 530 m<sup>2</sup>
- (d) Mess/bungalow 1 unit..... 410 m<sup>2</sup>
- (e) Rumah dinas gol. II permanen..... 70 m<sup>2</sup>
- (f) Gedung pos jaga permanen 1 unit..... 36 m<sup>2</sup>
- (g) Gedung instalasi 1 unit..... 30 m<sup>2</sup>

- (h) Gedung jembatan timbang 1 unit kapasitas... 40 ton
- (i) Tanah lapangan parkir..... 1.442 m<sup>2</sup>
- (j) Tugu tanda batas..... 595 m<sup>2</sup>
- (3) Sarana bangunan air
  - (a) Dermaga beton..... 410 m<sup>2</sup>
  - (b) Tembok pengaman talud..... 250 m<sup>2</sup>
  - (c) Dolpin/cat walt..... 5 buah
  - (d) Jalan dermaga penyeberangan..... 153 m
  - (e) Tetra pot/pemecah ombak..... 270 buah
- (4) Sarana/fasilitas penunjang
  - (a) Jembatan hydrolist 1 unit kapasitas..... 50 ton
  - (b) Bangunan/mesin MB (Movable Bridge)..... 5 KVA
- c) Terhadap laut
 

Terminal penyeberangan ferry Pamatata kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah pantai dengan akses pencapaian timur dan selatan. Lokasi terminal berada di daerah dataran tinggi sehingga untuk menuju dermaga membutuhkan jembatan penghubung.
- d) Terhadap dermaga
 

Dermaga sebagai tempat bertambatnya kapal ferry dari suatu head yaitu sebagai bertambatnya satu kapal ferry yang sejajar dengan jalur penghubung. Jalur penghubung tersebut terdiri dari tanggul yang merupakan penopang jembatan serta dilengkapi dengan trotoar dan pagar sebagai pengaman.

**c. Kondisi Site**

- 1) Letak site sangat strategis karena selain berada pada jalur mechanical electrical juga didukung oleh kondisi lingkungan sekitarnya.
- 2) Letak site lebih tinggi karena berada pada dataran tinggi. Daerah pantai tersebut diapit oleh dataran tinggi pada batas timur dan selatan yang membentuk muara (semenanjung).

- 3) Tanjung tersebut mengurangi besaran ombak sehingga sangat mendukung kapal pada saat bongkar muat barang dan penumpang karena kondisi arus dan air permukaan relative tenang. Selain itu juga meminimalisir terjadinya sedimentasi pada kolam putar.
- 4) Kondisi perairan memiliki kedalaman mencapai 25 m pada saat pasang dan pada saat surut kedalamannya mencapai 10 m. kondisi ini sangat mendukung pada saat merapatnya kapal.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang menguntungkan site seperti yang telah dikemukakan di atas maka akan tetap dipertahankan sebagai lokasi terminal penyeberangan ferry.

### **3. Tinjauan Terhadap Peningkatan Kawasan Pelabuhan Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar**

Dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan erat dengan pelabuhan antara lain pergudangan, perkantoran angkutan laut dan perkantoran dagang. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, saat ini juga penduduk yang bermukim pada sekitar area pelabuhan mereka bekerja di sektor-sektor yang berkaitan dengan kegiatan pelabuhan. Untuk itu perlu adanya pemisahan ruang antara kegiatan pelabuhan dan aktivitas penduduk sekitar.

Untuk peningkatan kapasitas pelabuhan ferry berkaitan dengan usaha pengembangan ekonomi antar daerah, maka diperlukan pelayanan pelabuhan yang sangat berkaitan dengan penyediaan peningkatan produk ikan dan peningkatan pendapatan nelayan melalui perbaikan akses pemasaran ikan.

Adapun usaha peningkatan kegiatan dan kapasitas pelabuhan ferry meliputi :

- a. Peningkatan sarana dan prasarana
  - 1) Sistem penyeberangan ferry

Dalam pengoperasian sistem penyeberangan ferry, maka ada dua jenis angkutan yang merupakan komponen utama, yaitu perusahaan angkutan darat dan angkutan ferry itu sendiri, sebagai



suatu bentuk kerja sama yang merupakan disiplin usaha dalam menyelenggarakan penyeberangan ferry, misalnya pada sistem bongkar muat oleh Ekspedisi Muatan Kapal Ferry (EMKF).

## 2) Peningkatan armada ferry

Berdasarkan pada adanya pertambahan jumlah penumpang, volume barang serta jumlah kendaraan dari waktu ke waktu, dimana secara langsung mempengaruhi keberadaan sistem angkutan maka perlu adanya suatu proyeksi peningkatan armadaguna menjaga keseimbangan antara dua hal tersebut di atas. Terutama bagi daerah yang merupakan sentra kegiatan ekonomi regional. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kepadatan rute pelayaran dan frekuensi penyeberangan yang diakibatkan peningkatan tadi.

### b. Peningkatan terminal

Terminal merupakan salah satu prasarana pokok dalam mewujudkan pelayanan yang memadai. Peningkatan terminal disesuaikan dengan seberapa jauh perkembangan yang terjadi, terutama pertumbuhan jumlah penumpang, volume barang dan jumlah kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan ferry. Dengan demikian bangunan terminal serta berbagai fasilitas penunjang lainnya akan dapat mewadahi seluruh aktivitas yang terjadi di dalamnya.

### c. Peningkatan fasilitas pelayaran dan penyeberangan

Menyangkut peningkatan sistem jaringan pelayaran dan sistem jaringan komunikasi, navigasi, listrik dimana semua unsur tersebut sangat mempengaruhi kenyamanan, keamanan keselamatan kerja dalam pelayaran.

### d. Peningkatan tenaga kerja

Dengan adanya berbagai perkembangan dalam sistem transportasi laut dengan berbagai masalah yang terjadi, maka sebagai konsekuensi adalah terjadinya tuntutan peningkatan tenaga kerja baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Demikian halnya terhadap penambahan

berbagai fasilitas pelayaran secara kualitatif dan kuantitatif, maka dibutuhkan peningkatan tenaga kerja yang seimbang. Hal ini meliputi

- 1) Peningkatan tenaga administratif dan manajemen.
- 2) Peningkatan tenaga terampil dalam hal teknis guna pemeliharaan sarana penyeberangan.
- 3) Peningkatan tenaga operasi baik dalam hal kemaritiman.

#### **4. Tinjauan perkembangan Transportasi Laut Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar**

##### **a. Program Pemerintah**

Melihat eksistensi dan potensi terminal penyeberangan ferry Pamatata yang memegang peranan penting di sektor penghubung regional, di samping itu juga merupakan salah satu aset pemerintah daerah setempat, maka pengembangan di sektor transportasi laut terus ditingkatkan. Hal ini paling tidak dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa volume angkutan yang melalui lintasan Pamatata-Bira kian mengalami pertumbuhan yang cukup pesat dari tahun ke tahun. Realita tersebut tentu akan mengakibatkan tuntutan fasilitas yang memadai pula dan dapat menampung segala aktivitas di dalamnya, baik dari segi kuantitas yang juga harus memenuhi kualitasnya. Oleh karena itu pemerintah memandang perlu adanya peninjauan pengembangan fasilitas terminl penyeberangan ferry di daerah ini, sehingga diharapkan dapat lebih memperlancar proses dan pelayanan bagi calon penumpang, barang dan kendaraan.

##### **b. Tahap Pengembangan**

- 1) Dasar pertimbangan
  - a) Meninjau pengaruh perkembangan transportasi penghubung antar kota.
  - b) Disesuaikan dengan perkembangan lingkungan sekitarnya.
  - c) Disesuaikan dengan program pemerintah tentang pengembangan kawasan pelabuhan Pamatata.

## 2) Sasaran pengembangan

Melihat kondisi terminal saat ini tidak berfungsi secara optimal untuk mewadahi segala kegiatan yang berlangsung, maka dianggap perlu akan adanya suatu perencanaan yang mampu memenuhi persyaratan bagi pelayanan penumpang, barang dan kendaraan.

Sesuai analisa arus perkembangan jumlah penumpang yang semakin meningkat, maka perlu adanya suatu program perencanaan yang lebih terorganisir yang mengarah pada pengembangan terminal penyeberangan ferry dengan fasilitas lainnya guna menunjang kelancaran arus pelayaran lintasan Pamatata – Bira dan pulau lainnya bila nantinya terjadi penambahan jalur pelayaran.

### c. Jenis Pelayaran

Dalam menunjang arus muatan, maka sub sektor laut dibagi dalam 2 jenis, yaitu:

#### 1) Pelayaran lokal

Jenis pelayaran ini merupakan pelayaran yang menghubungkan pantai dengan pelabuhan laut untuk menunjang hubungan fungsional antar daerah di kabupaten Kepulauan Selayar yang masih tergantung dari hubungan melalui laut.

#### 2) Pelayaran rakyat

Merupakan pelayaran yang menggunakan jenis perahu layar motor bantu yang dipergunakan pada waktu-waktu tertentu.

### d. Persentase Perkembangan Transportasi Laut Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar

#### 1) Persentase jumlah penumpang dan barang

Berdasarkan data dari periode lima tahun terakhir ternyata penambahan penumpang, barang dan kendaraan yang menggunakan jasa penyeberangan ferry Pamatata cukup tinggi. Hal ini tentu tidak terlepas dari adanya dinamika sektor ekonomi serta

berbagai sektor ekonomi serta berbagai sektor lainnya yang berkembang serta berinteraksi.

**Tabel III.5**  
**Realisasi Arus Penumpang di Pelabuhan Pamatata**  
**Tahun 2006 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Naik</b>	<b>Turun</b>
2006	41.419	40.525
2007	47.465	47.544
2008	47.940	48.012
2009	48.584	49.314
2010	49.367	50.245

*(Sumber : Seksi Operasi Data & Statistik Pelabuhan Pamatata, 2011)*

**Tabel III.6**  
**Jumlah Barang Yang Menggunakan**  
**Jasa Penyeberangan Ferry Pamatata Tahun 2006 – 2010**

<b>Tahun</b>	<b>Barang</b>
2006	3.005
2007	6.792
2008	8.900
2009	9.680
2010	8.423

*(Sumber : Seksi Operasi Data & Statistik Pelabuhan Pamatata, 2011)*

Angka kenaikan di atas nampaknya cukup beralasan karena memiliki keterkaitan di sector ekonomi, sehingga mobilitas penduduk di wilayah tersebut tidak dapat dihindari. Dan hal ini tentu menyebabkan angka kenaikan arus penumpang.

2) Persentase jumlah kendaraan

Demikian halnya dengan kendaraan yang diseberangkan melalui penyeberangan ferry Pamatata terus mengalami kenaikan

dari tahun ke tahun, baik jenis kendaraan besar maupun jenis kendaraan kecil.

**Tabel III.7**  
**Jumlah Kendaraan Yang Menggunakan**  
**Jasa Penyeberangan Ferry Pamatata**  
**Diperinci Menurut Jenisnya Tahun 2006 – 2010**

Tahun	Roda 2	Jeep	Bus	Truk
2006	6.755	1.796	2.279	931
2007	7.046	2.725	2.461	1.373
2008	6.928	3.575	2.526	1.625
2009	8.634	4.215	2.511	1.697
2010	9.040	3.487	2.588	1.667

*(Sumber : Seksi Operasi Data & Statistik Pelabuhan Pamatata, 2011)*

3) Jumlah penumpang, barang dan kendaraan pada jam puncak

Kepadatan ini merupakan perkiraan waktu rata-rata dari segala kegiatan yang dihitung dari tiap hari kerja dalam kurung waktu satu tahun, yang meliputi :

- a) Jika jumlah penumpang, barang dan kendaraan meningkat setiap tahun, maka kepadatan akan meningkat pula.
- b) Kebutuhan waktu bongkar muat dapat mempengaruhi efektifitas penggunaan sistem berlabuh dalam suatu terminal.
- c) Frekuensi penyeberangan setiap tahun berdasarkan jumlah kapal.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa ada beberapa factor yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan tersebut, yakni meliputi :

- a) Faktor perkembangan penduduk.
- b) Faktor perekonomian, sosial dan budaya.
- c) Faktor lintas pengoperasian.
- d) Faktor keadan alam (cuaca).
- e) Faktor klasifikasi terminal (kapasitas tampung).

4) Proyeksi jumlah penumpang, barang dan kendaraan

Jumlah penumpang, barang dan kendaraan diproyeksikan hingga 25 tahun mendatang berdasarkan data yang ada (Bab III) dengan menggunakan rumus persamaan matematika, sebagai berikut :

a) Rumus rata-rata ukur (Gm)

$$Gm = Xn / Xo$$

Dimana :

Gm = persentase rata-rata ukur (%)

Xn = Variabel x tahun akhir (2010)

Xo = Variabel x tahun awal (2006)

b) Rumus average growth (r)

$$r = Pn / Po$$

Dimana ;

r = Persentase rata-rata perkembangan(%)

Pn = Jumlah penumpang pada tahun akhir (2010)

Po = Jumlah penumpang pada tahun awal (2006)

n = Jumlah periode (4 tahun)

c) Persamaan geometri

$$Pt = Po ( 1 + r )^n$$

Dimana :

Pt = Jumlah penumpang pada tahun akhir perhitungan

Po = jumlah penumpang pada tahun awal perhitungan

r = persentase rata-rata perkembangan penumpang

n = jumlah tahun perhitungan

a) Proyeksi jumlah penumpang naik

Perhitungan jumlah penumpang bengkak/naik untuk 25 tahun mendatang (2031), adalah :

Diketahui :

Pn = 49.367 orang

$$P_0 = 41.419 \text{ orang}$$

$$n = 4 \text{ tahun}$$

$$r = \dots\dots\dots ?$$

$$\begin{aligned} r &= (49.367 : 41.419)^{1/4} - 1 \\ &= (1,19190)^{1/4} - 1 \\ &= 1.0449 - 1 \\ &= 0,0449 \times 100\% \\ &= 4,49\% \end{aligned}$$

Maka jumlah penumpang berangkat/naik pada tahun 2031, adalah :

$$\begin{aligned} P_{t2031} &= P_0 (1 + r)^n \\ &= 49.367 (1 + 0,0449)^{25} \\ &= 49.367 \times 2,998 \\ &= 148.002 \text{ orang} \end{aligned}$$

Dengan demikian maka jumlah penumpang naik pada tahun 2031 sebanyak 148.002 orang. Ini berarti jumlah penumpang perhari rata-rata :

$$148.002 \text{ orang} / 365 \text{ hari} = 405 \text{ orang}$$

b) Proyeksi jumlah penumpang turun

Diketahui :

$$P_n = 50.245 \text{ orang}$$

$$P_0 = 40.525 \text{ orang}$$

$$n = 4 \text{ tahun}$$

$$r = \dots\dots\dots ?$$

$$\begin{aligned} r &= (50.245 : 40.525)^{1/4} - 1 \\ &= (1,2399)^{1/4} - 1 \\ &= 1,0552 - 1 \\ &= 0,0552 \times 100\% \\ &= 5,52\% \end{aligned}$$

Maka jumlah penumpang tiba/turun pada tahun 2031, adalah :

$$P_{t2031} = P_0 (1 + r)^n$$

$$= 50.245 (1 + 0,0552)^{25}$$

$$= 50.245 \times 3,831$$

$$= 192.488 \text{ orang}$$

Dengan demikian maka jumlah penumpang turun pada tahun 2031 sebanyak 192.488 orang. Ini berarti jumlah penumpang perhari rata-rata :

$$192.488 \text{ orang} / 365 \text{ hari} = 527 \text{ orang.}$$

### **Jumlah penumpang pada waktu puncak kegiatan**

Jumlah penumpang pada waktu puncak kegiatan atau TPHP (Typical Peak Hour Passenger) adalah jumlah penumpang terpadat yang dilayani pada setiap jam puncak kegiatan. Maka untuk menentukan TPHP, diambil jumlah penumpang tahunan terpadat dan jumlah kegiatan selama 24 jam, sehingga TPHP akan ikut meningkat bila jumlah penumpang meningkat.

Dengan kata lain TPHP merupakan jumlah tahunan penumpang dengan anggapan yaitu :

- (1) Penumpang dianggap datang 2 jam sebelumnya.
- (2) Kemungkinan keterlambatan keberangkatan/kedatangan kapal dianggap tidak ada.
- (3) Jumlah jam kerja : 30 hari/8 jam = 240 jam kegiatan pelabuhan.

Dengan demikian jumlah yang dilayani pada jam puncak kegiatan dapat dihitung sebagai berikut:

- (1) Jumlah penumpang berangkat terbanyak perbulan :

$$49.367/12 = 4.113 \text{ orang.}$$

- (2) Jumlah penumpang datang terbanyak perbulan :

$$50.245/12 = 4.187 \text{ orang.}$$

- (3) Jumlah kerja perbulan = 240 jam

Perbandingan antara jumlah penumpang : penjemput : pengantar = 1 : 3 : 5



- (1) TPHP penumpang berangkat =  $4.113/240 = 17$  orang.
- (2) TPHP penumpang datang =  $4.187/240 = 18$  orang.
- (3) Penjemput =  $3/1 \times 18 = 54$  orang.
- (4) Pengantar =  $5/1 \times 17 = 85$  orang.

Maka didapat :

- (1) TPHP berangkat (TPHP b) :

$$(17 + 85) / 2 = 51 \text{ orang}$$

- (2) TPHP datang (TPHP d) :

$$(18 + 54) / 2 = 36 \text{ orang}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata perkembangan penumpang berangkat dan datang, dalam setiap tahun (untuk 25 tahun mendatang), masing-masing 4,49% dan 5,52 %.

Dengan menggunakan rumus persamaan geometric, maka jumlah TPHP penumpang untuk tahun 2031 dapat dihitung:

- (1) TPHP berangkat (TPHP b) :

$$51 \times (1 + 0,0449)^{25} = 152 \text{ orang}$$

- (2) TPHP datang (TPHP d) :

$$36 \times (1 + 0,0552)^{25} = 137 \text{ orang}$$

- (3) TPHP total (TPHP t) :

$$152 + 137 = 289 \text{ orang}$$

- c) Proyeksi jumlah barang

Data volume barang tahun 2010 pada **tabel III.5** sebanyak 8.423 ton. Persentase kenaikan rata-rata pertahun adalah :

Diketahui :

$$P_n = 8.423 \text{ ton}$$

$$P_o = 3.005 \text{ ton}$$

$$n = 4 \text{ tahun}$$

$$r = \dots\dots ?$$

$$r = (8.423: 3.005)^{1/4} - 1$$

$$= (2,803)^{1/4} - 1$$

$$= 1,2939 - 1$$

$$= 0,2939 \times 100\%$$

$$= 29,39\%$$

Dengan demikian maka volume barang pada tahun 2031 adalah:

$$Pt_{2031} = P_o (1 + r)^n$$

$$= 8.423 (1 + 0,2939)^{25}$$

$$= 8.423 \times 627,36$$

$$= 5.284.253 \text{ ton}$$

$$Pt = P_o + (a \times t)$$

$$= 8.423 + ((0,2939 \times 8.423) \times 25)$$

$$= 8.423 + 61.887,99$$

$$= 70.310,99 \text{ ton}$$

Interpolasi :

$$\frac{5.284.253 + 70.310,99}{2} = 5.354.563,99$$

Rata-rata volume barang perhari adalah :

$$\frac{5.354.563,99}{365} = 14.670,04 \text{ ton}$$

d) Proyeksi jumlah kendaraan

(1) Jenis kendaraan roda dua (2)

Diketahui :

$$P_n = 9.040 \text{ unit}$$

$$P_o = 6.755 \text{ unit}$$

$$n = 4 \text{ tahun}$$

$$r = \dots\dots ?$$

$$r = (9.040 : 6.755)^{1/4} - 1$$

$$= (1,3383)^{1/4} - 1$$

$$= 1,0755 - 1$$

$$= 0,0755 \times 100\%$$

$$= 7,55\%$$

Dengan demikian jumlah kendaraan roda 2 untuk prediksi 25 tahun ke depan adalah:

$$\begin{aligned}
 Pt_{2031} &= Po (1 + r)^n \\
 &= 9.040 (1 + 0,0755)^{25} \\
 &= 9.040 \times 6,1696 \\
 &= 55.773 \text{ unit} \\
 Pt &= Po + (a \times t) \\
 &= 9.040 + ((0,0755 \times 9.040) \times 25) \\
 &= 9.040 + 707,52 \\
 &= 9.747 \text{ unit}
 \end{aligned}$$

Interpolasi :

$$\frac{55.773 + 9.747}{2} = 32.760$$

Rata-rata jumlah kendaraan roda 2 perhari adalah :

$$\frac{32.760}{365} = 89 \text{ unit}$$

(2) Jenis kendaraan jeep (roda 4)

Diketahui :

$$Pn = 3.487 \text{ unit}$$

$$Po = 1.796 \text{ unit}$$

$$n = 4 \text{ tahun}$$

$$r = \dots\dots\dots ?$$

$$\begin{aligned}
 r &= (3.487 : 1.796)^{1/4} - 1 \\
 &= (1,9415)^{1/4} - 1 \\
 &= 1,1804 - 1 \\
 &= 0,1804 \times 100\% \\
 &= 18,04\%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian jumlah kendaraan jeep (roda 4) untuk prediksi 25 tahun ke depan adalah:

$$\begin{aligned}
 Pt_{2031} &= Po (1 + r)^n \\
 &= 3.487 (1 + 0,1804)^{25}
 \end{aligned}$$

$$= 3.487 \times 63,201$$

$$= 220.381 \text{ unit}$$

$$Pt = Po + (a \times t)$$

$$= 3.487 + ((0,1804 \times 3.487) \times 25)$$

$$= 3.487 + 15.725$$

$$= 19.212 \text{ unit}$$

Interpolasi :

$$\frac{220.381 + 19.212}{2} = 119.796$$

Rata-rata jumlah kendaraan jeep (roda 4) perhari adalah :

$$\frac{119.796}{365} = 128 \text{ unit}$$

(3) Jenis kendaraan bus

Diketahui :

$$Pn = 2.588 \text{ unit}$$

$$Po = 2.279 \text{ unit}$$

$$n = 4 \text{ tahun}$$

$$r = \dots \dots ?$$

$$r = (2.588 : 2.279)^{1/4} - 1$$

$$= (1,1356)^{1/4} - 1$$

$$= 1,0323 - 1$$

$$= 0,0323 \times 100\%$$

$$= 3,23\%$$

Dengan demikian jumlah kendaraan bus untuk prediksi 25 tahun ke depan adalah:

$$Pt_{2031} = Po (1 + r)^n$$

$$= 2.588 (1 + 0,0323)^{25}$$

$$= 2.588 \times 2,2138$$

$$= 5.729 \text{ unit}$$

$$Pt = Po + (a \times t)$$

$$= 2.588 + ((0,0323 \times 2.588) \times 25)$$

$$= 2.588 + 2.089$$

$$= 4.677 \text{ unit.}$$

Interpolasi :

$$\frac{5.729 + 4.677}{2} = 5.203$$

Rata-rata jumlah kendaraan bus perhari adalah :

$$\frac{5.203}{365} = 14 \text{ unit}$$

(4) Jenis kendaraan truk

Diketahui :

$$P_n = 1.667 \text{ unit}$$

$$P_o = 931 \text{ unit}$$

$$n = 4 \text{ tahun}$$

$$r = \dots\dots ?$$

$$r = (1.667 : 931)^{1/4} - 1$$

$$= (1,7905)^{1/4} - 1$$

$$= 1,1567 - 1$$

$$= 0,1567 \times 100\%$$

$$= 15,67\%$$

Dengan demikian jumlah kendaraan truk untuk prediksi 25 tahun ke depan adalah:

$$Pt_{2031} = P_o (1 + r)^n$$

$$= 1.667 (1 + 0,1567)^{25}$$

$$= 1.667 \times 38,064$$

$$= 63.452 \text{ unit}$$

$$Pt = P_o + (a \times t)$$

$$= 1.667 + ((0,1567 \times 1.667) \times 25)$$

$$= 1.667 + 6.530$$

$$= 8.197 \text{ unit.}$$

Interpolasi :

$$\frac{63.452 + 8.197}{2} = 35.824$$

Rata-rata jumlah kendaraan truk perhari adalah :

$$\frac{35.824}{365} = \mathbf{98 \text{ unit.}}$$

5) Kontrol penumpang, barang dan kendaraan

Untuk pengontrolan penumpang, barang dan kendaraan digunakan standar untuk suatu terminal.

- a) Rata-rata pengontrolan tiket 3-6 menit.
- b) Rata-rata pengontrolan barang 3-5 menit.
- c) Pengontrolan kendaraan pada jalur pemberangkatan (pos timbang) 5-10 menit/3 kendaraan.
- d) Rata-rata kendaraan dinaikkan ke kapal 5-10 menit.
- e) Rata-rata naik turun dari kapal 3-5 menit/orang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi akibat dari sistem kontrol adalah:

- a) Faktor pengaruh lintasan pencapaian penumpang, barang dan kendaraan :
  - (1) Pada jalur pengontrolan akan terjadi titik pengumpulan dan penyeberangannya.
  - (2) Jumlah penumpang, barang dan kendaraan merupakan faktor penunjang pengontrolan yang memungkinkan dapat dipusatkan atau dipisahkan.
- b) Faktor pengaturan lintasan yang mana merupakan penempatan arus penumpang dan menjadi arus bebas untuk penumpang.
- c) Berpengaruh pada perwujudan ruang yang tercermin pada interiornya, berupa :
  - (1) Standar kecepatan kontrol dari setiap penumpang yang dilayani.

- (2) Sistem kontrol yang terbuka ataupun tertutup yang dapat disesuaikan dengan gate position (pintu).
- 6) Karakter penumpang, barang dan kendaraan
- a) Karakter penumpang dalam kegiatannya dibagi atas dua golongan :
- (1) Penumpang yang berangkat, diartikan sebagai orang yang datang ke terminal dan akan berangkat.
- (2) Penumpang yang baru tiba, diartikan sebagai orang yang baru tiba di terminal setelah melakukan perjalanan dengan menggunakan angkutan ferry dan akan meninggalkan terminal.
- b) Karakter barang merupakan salah satu jenis muatan yang akan diseberangkan dengan penyeberangan ferry yang sifatnya pasif. Menurut jenisnya dapat dibedakan atas :
- (1) Barang potongan dalam sistem pengangkutan disebut bulk cargo, yang dapat diangkut tanpa packing.
- (2) Barang yang terlepas dalam sistem pengangkutan disebut general charring, jenis ini berupa kendaraan dan barang yang dipacking.
- c) Karakter kendaraan menurut jenis dan sifatnya dibedakan atas :
- (1) Kendaraan yang berdaya angkut besar digolongkan untuk bus dan truk.
- (2) Kendaraan yang berdaya angkut kecil digolongkan untuk sedan dan jeep.

##### **5. Tinjauan Masalah Transportasi Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar.**

Terminal penyeberangan ferry Kabupaten Kepulauan Selayar yang dalam perkembangannya mengalami banyak permasalahan, terutama masalah sarana dan prasarana yang saat ini dinilai kurang mampu menampung aktivitas yang berlangsung sesuai dengan tuntutan suatu fasilitas penyeberangan untuk angkutan ferry.

Dalam perkembangannya, terminal penyeberangan ferry Kabupaten Kepulauan Selayar berkembang secara lamban dan kurang terarah, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lain. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu :

- a. Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai bagian sistem transportasi penyeberangan.

Belum lancarnya dalam menangani proses penumpang dan kendaraan, serta kurang aman dan nyaman dalam memberikan pelayanan oleh karena sarana dan prasarana yang belum memadai. Sehingga dianggap perlu dilakukan pengembangan sehingga keberadaan pelabuhan tersebut tidak hanya sebagai pelabuhan penyeberangan tetapi dapat pula memberikan pelayanan terhadap kapal-kapal yang singgah ataupun pelayanan lainnya yang menyangkut tentang kemaritiman dan mobilitas penduduk.

- b. Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar dituntut menjalankan fungsinya secara utuh dan terpadu dalam menangani sirkulasi penumpang dan kendaraan.

Kapasitas daya tampung terminal building belum mencukupi dan tidak difungsikan dengan baik serta arah sirkulasi yang tidak jelas dan proses menerima dan menunggu penumpang dan kendaraan juga masih perlu penataan demi kenyamanan dan keamanan termasuk pula penataan sirkulasi yang jelas antara kendaraan dan penumpang.

- c. Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata sebagai salah satu pintu gerbang wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar sehingga perlu adanya kekhasan nilai-nilai arsitek pada bangunan.

Penerapan bentuk yang bercirikan arsitektur modern serta komponen fisik dan penyelesaian tata ruangnya yang mengungkapkan wujud suatu bangunan pelayanan umum. Sisi lain yang melatar belakangi arti penting keberadaan Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai salah satu sarana perhubungan antar pulau juga sebagai aset pemerintah setempat yang



sangat potensial untuk dikembangkan. Namun jika tidak dipikirkan dan ditangani dengan baik sejak dini, maka di masa yang akan datang akan lebih menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, maka dirasa perlu untuk diadakan pendekatan-pendekatan perencanaan serta program tentang pengadaan bangunan terminal yang lebih memadai sehingga nantinya dapat menampung segala aktivitas pelabuhan serta kepadatan penumpang yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

## **B. Analisa perencanaan**

### **1. Perencanaan Terminal Penyeberangan Ferry**

Perencanaan sarana transportasi air tidak boleh direncanakan dengan menggunakan metode perencanaan parsial, artinya perencanaan jalur transportasi ini harus memperhatikan link/keterkaitan antara kawasan strategis satu dengan yang lain sehingga antara satu kawasan dengan kawasan lain dapat bersinergi membentuk jalur transportasi yang berkesinambungan dalam konteks perencanaan berkelanjutan. Potensi perairan Kabupaten Kepulauan Selayar ini sesungguhnya dapat dimanfaatkan untuk menghubungkan beberapa daerah maupun kabupaten yang memiliki karakteristik perairan sehingga beban transportasi darat dapat dieliminir pada tingkat tertentu. Dengan demikian perencanaan terminal penyeberangan ferry memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan aktivitas daerah yang bermuara pada peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat.

Jalur terminal penyeberangan ferry ini sendiri dipengaruhi oleh potensi wisata yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar, selain tempat-tempat yang berada di Kabupaten Kepulauan Selayar juga pulau-pulau disekitarnya. Adapun tempat-tempat yang menjadi jalur atau tujuan ferry adalah :

- a. Pelabuhan Bira, Bulukumba.
- b. Dermaga ferry Pattumbukan.
- c. Pelabuhan Bau-bau, Sulawesi Tenggara.

d. Pelabuhan Maumere, Nusa Tenggara Timur.

## 2. Pengadaan Fasilitas Terminal Penyeberangan Ferry

Perencanaan fasilitas ini adalah menyediakan suatu pelabuhan dengan konsep “**Terminal As New Experience Space**” yang kemudian diterapkan pada desain. Konsep ini menjelaskan bahwa terminal tidak hanya sebagai tempat pertukaran moda tetapi sebagai ruang atau tempat yang memberikan pengalaman baru dalam suatu perjalanan transportasi khususnya laut.

Konsep ini tidak terlepas dari permasalahan dasar pada terminal yaitu sirkulasi. Konsep sirkulasi dijabarkan dalam beberapa implikasi desain seperti pemisahan sirkulasi kedatangan dan keberangkatan penumpang dan kendaraan dari dan menuju kapal ferry. Selain itu karakter ruang luar dan dalam juga dirancang lebih dalam sebagai salah satu upaya mengurangi tingkat stress pada pelabuhan serta di daerah kawasan terminal. Berdasarkan potensi lahan maka diberi beberapa fasilitas penunjang berupa café dan restoran.

## 3. Identifikasi Kegiatan

a. Kegiatan pelaku pada terminal penyeberangan ferry

1) Kegiatan pelayanan

Kegiatan yang dilakukan oleh pihak terminal untuk memberikan pelayanan khusus :

- a) Penjualan tiket.
- b) Pemeriksaan tiket.
- c) Pemeriksaan barang.

2) Kegiatan umum

Diperuntukkan bagi penumpang yang akan berangkat dan pengantarnya serta bagi penumpang datang dan penjemputnya.

Kegiatan-kegiatan tersebut adalah :

a) Mengurus tiket.

Dilakukan bagi penumpang yang akan berangkat, dibagi dalam dua bagian yaitu :

(1) Tiket langsung : tiket yang diperoleh langsung di terminal penyeberangan ferry.

(2) Tiket terusan : tiket yang diperoleh dari biro angkutan bus yang bekerja sama dengan pihak terminal penyeberangan ferry.

b) Mengurus penumpang.

c) Urusan barang

Barang yang dimaksud di sini adalah barang-barang penumpang dengan kapasitas besar, yang diproses oleh pihak bea cukai selanjutnya diproses lagi oleh pihak EMKF (Ekspedisi Muatan Kapal Ferry).

3) Kegiatan persewaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha dalam terminal juga memberikan berbagai fasilitas penunjang berupa :

a) Penyediaan souvenir.

b) Penyediaan majalah dan buku-buku.

c) Penyediaan makanan dan minuman.

d) Penyediaan penginapan.

4) Kegiatan administrasi

Kegiatan administrasi berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Dimana dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Ferry (DLLASDF).


b. Macam kegiatan

Macam kegiatan yang dimaksud adalah menyangkut kegiatan yang berlangsung di dalam terminal maupun yang dilakukan di luar terminal.

1) Penumpang berangkat

a) Kegiatan utama

(1) Memasuki area terminal.

- 
- (2) Turun/bongkar barang di pelataran.
  - (3) Memasuki lobby terminal.
  - (4) Penyerahan/penimbangan barang.
  - (5) Pemeriksaan tiket.
  - (6) Memasuki ruang tunggu keberangkatan.
  - (7) Meninggalkan area terminal dan menuju/naik kapal
- b) Kegiatan tambahan
    - (1) Jumpa pers.
    - (2) Upacara pelepasan.
  - c) Kemungkinan kegiatan lainnya
    - (1) Mencari informasi.
    - (2) Mengirim berita.
    - (3) Berbelanja kebutuhan.
    - (4) Makan dan minum.
    - (5) Shalat.
    - (6) Ke lavatory.
- 2) Penumpang tiba
- a) Kegiatan utama
    - (1) Turun dari kapal.
    - (2) Menuju/memasuki lobby ruang tunggu kedatangan.
    - (3) Pemeriksaan keimigrasian (khusus penumpang asing).
    - (4) Menemui penjemput.
    - (5) Mengambil barang.
    - (6) Menaikkan mobil di pelataran.
    - (7) Meninggalkan area terminal.
  - b) Kegiatan tambahan khusus penumpang VIP
    - (1) Upacara penyambutan.
    - (2) Jumpa pers.
  - c) Kemungkinan kegiatan lainnya
    - (1) Mencari informasi.
    - (2) Mengirim berita.

- (3) Memesan kendaraan/akomodasi.
  - (4) Menukar mata uang.
  - (5) Makan dan minum.
  - (6) Berbelanja.
  - (7) Ke lavatory.
- 3) Pengantar dan penjemput
- a) Kegiatan utama
    - (1) Membeli bea masuk.
    - (2) Memasuki area terminal.
    - (3) Menurunkan/menaikkan penumpang dan barang di pelataran.
    - (4) Memarkir kendaraan.
    - (5) Memasuki lobby utama.
    - (6) Mencari informasi.
    - (7) Membantu pengurusan keberangkatan dan kedatangan.
    - (8) Memasuki ruang tunggu pengantar dan petunjuk.
    - (9) Upacara penyambutan/pelepasan (khusus pengantar/penjemput penumpang VIP).
  - b) Kemungkinan kegiatan lainnya
    - (1) Mengirim berita.
    - (2) Berbelanja.
    - (3) Makan dan minum.
    - (4) Ke lavatory.
- 4) Perusahaan pelayaran
- Kegiatan perusahaan pelayaran dalam melayani pemakai jasa angkutan laut diuraikan berdasarkan sifat kegiatannya, yaitu :
- a) Kegiatan administrasi
    - (1) Mengatur administrasi perusahaan.
    - (2) Menyiapkan bahan dan keperluan untuk kegiatan operasional.
    - (3) Menyiapkan dan mengatur jadwal pelayaran.

- b) Kegiatan pokok operasional dan administrasi
- (1) Melayani pesanan dan penjualan tiket.
  - (2) Melayani kebutuhan dan administrasi pelayaran.
  - (3) Melayani penumpang yang melapor (chek in).
  - (4) Menyiapkan/mengatur pemindahan penumpang dan pengangkutan dari terminal ke kapal dan sebaliknya.
  - (5) Melayani kegiatan dan kebutuhan awak selama kapal berada dalam terminal/pelabuhan.
- c) Kegiatan teknis
- (1) Mengatur, menjalankan, memelihara dan merawat perlengkapan dan peralatan operasional baik untuk penumpang dan barang maupun untuk kapal.
  - (2) Menyiapkan segala kebutuhan teknis untuk kapal sebelum berangkat/berlayar.
  - (3) Memelihara dan memperbaiki kapal.
- 5) Pemerintah
- Pihak pemerintah yang dimaksud ini adalah :
- a) Bea cukai
- Melayani masalah bea cukai bagi penumpang yang menggunakan pelayaran internasional.
- b) Kesehatan
- (1) Memberi pemeriksaan dan perawatan terhadap penumpang terhadap pihak yang lain yang mengalami sakit atau kecelakaan.
  - (2) Meyiapkan fasilitas karantina guna pencegahan penyakit menular pada penumpang atau pihak lain.
- c) Pos dan telekomunikasi
- (1) Melayani penjualan benda-benda pos dan pengiriman surat, wesel, telegram dan telex.
  - (2) Melayani kebutuhan dan fasilitas komunikasi telepon local, interlokal dan internasional.

d) Keamanan

Terdiri dari pihak kepolisian dan Kesatuan Pengamanan Laut dan Perairan (KPLP)

(1) Mengatur dan menjaga serta ketertiban terminal/pelabuhan.

(2) Mengontrol proses kegiatan operasional penumpang/barang dan pengunjung.

(3) Menanggulangi kemungkinan terjadinya tindakan kriminal/penyelundupan.

e) Kepariwisata

Memberikan pelayanan kepariwisataan utamanya bagi wisatawan asing.

#### 4. Penataan Terminal

Berdasarkan atas kegiatan dan pelayanan maka wujud dari terminal ferry terdiri dari dua unsur pokok yang saling menunjang antara satu dengan yang lainnya.

a. Terminal building

Terminal building merupakan wadah untuk menampung perpindahan penumpang dalam hal bongkar muat dan pelayanan. Fasilitas bongkar muat bagi suatu terminal ferry adalah berupa :

- 1) Apron : peralatan yang digunakan dalam bongkar dan muat barang.
- 2) Tower : menara yang dapat mengatur dan mengontrol kapal-kapal yang akan merapat dan berlayar.

b. Dermaga

Dermaga merupakan elemen utama dari suatu terminal ferry sebagai tempat bertambatnya kapal di samping pelataran yang dapat menghubungkan antara daratan dan kapal. Berdasarkan fungsi kegiatannya, dermaga dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu :

1) Parallel pier (sejajar dengan pantai)

Dermaga dengan bentuk sejajar pantai, kapal dan penambatnya sejajar dengan daratan.

a) Keuntungan :

(1) Jarak antara kapal dengan terminal dekat.

(2) Bongkar muat dapat melalui lambung kapal.

b) Kerugian :

Bongkar muat tidak dapat melalui haluan kapal (roll on roll off).

2) Horizontal pier (tegak lurus pantai)

Posisi dermaga tegak lurus pantai, kapal ditambat dengan posisi tegak lurus dengan daratan.

a) Keuntungan :

(1) Bongkar muat barang dapat melalui haluan dan buritan.

(2) Kedua sisi dermaga dapat dimanfaatkan.

b) Kerugian :

Jarak antara kapal dengan terminal agak jauh.

Pengadaan bentuk-bentuk dermaga dari suatu wadah terminal penyeberangan pulau besar atau kecil, sangat berpengaruh dari pada keadaan alam atau perairan dimana terminal tersebut berada.

## 5. Potensi Besaran Pelayanan pada Terminal Penyeberangan Ferry

Berdasarkan kepada banyaknya arus wisatawan yang datang ke Kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah persentase pengunjung yang menggunakan Terminal Penyeberangan ferry. Pengamatan ini juga berdasarkan pada tingkat kenaikan arus pengunjung dari tahun ke tahun. Kenaikan jumlah pengunjung juga sangat berpengaruh kepada :

- a. Faktor perkembangan penduduk.
- b. Tingkat perkembangan ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Faktor keadaan alam.
- d. Faktor perkembangan objek wisata.



## BAB IV

### PENDEKATAN KONSEP PERANCANGAN

#### A. Pendekatan Konsep Dasar Makro

##### 1. Pendekatan Penentuan Lokasi

Lokasi penelitian ditentukan oleh potensinya untuk berkembang, ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

a. Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar

Secara universal rencana pola pemanfaatan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi pemukiman, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, peribadatan, sarana rekreasi, terminal, pelabuhan dan lain-lain. Sesuai Konsep Rencana Tata Ruang Terpadu Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, Pamatata berada di kawasan pelabuhan penyeberangan ferry yang dipergunakan untuk menghubungkan daratan Sulawesi Selatan dengan Pulau Selayar.

b. Letak lokasi

Secara geografis kawasan Terminal Penyeberangan Pamatata terletak pada  $50^{\circ} 49' 24''$  Lintang Selatan dan  $1200^{\circ} 31' 28''$  Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah (Sumber : Seksi Operasi Daata & Statistik Pelabuhan Pamatata, 2011), yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebelah utara berbatasan dengan Teluk Bone.
- 2) Sebelah timur berbatasan dengan Laut Flores.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bontomatene.

Lokasi dapat ditempuh dengan melalui jalan utama yaitu Jalan Poros Benteng Selayar.



Gambar IV.1 Akses Menuju Lokasi Terminal Pamatata  
(Sumber: Hasil Modifikasi Google Earth)

c. Kondisi fisik kawasan

1) Kondisi Geologi dan Jenis Tanah

Kawasan Pamatata merupakan kawasan yang sangat dominan dengan bebatuan yang dimilikinya. Jenis bebatuannya berupa batu karang yang sebagian besar menutupi permukaan tanah yang memiliki ketebalan sekitar 5-10 cm. Kondisi tanah berwarna merah dan padat sehingga daya dukung tanah cukup kuat. (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2010).

2) Kondisi Topografi

Ketinggian permukaan berkisar antara 0-25 meter di atas permukaan laut. Makin ke arah daratan ketinggian makin besar dan posisi tepi pantai relative datar. Dengan demikian untuk penerapan sebagai kawasan terminal topografinya sangat memungkinkan. (Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar, 2010).

3) Kondisi Klimatologi

Adapun kondisi iklim dan cuaca kawasan Pamatata adalah sebagai berikut:

- a) Musim angin Barat antara Bulan Januari – Maret dengan gelombang besar berkisar antara 0,93 dan 1,97 m.
- b) Musim Timur antara Bulan Juni - September dengan gelombang laut tenang berkisar 1,1 – 1,86 m.
- c) Curah hujan rata-rata per bulan = 155,60 mm.
- d) Jumlah hari hujan per bulan 7 hari.
- e) Suhu rata-rata = 30 cc.
- f) Kecepatan angin rata-rata = 18 mil/jam.

## 2. Pendekatan Pengolahan Tapak

Tujuan pengolahan site adalah untuk mendapatkan penataan site dengan mengoptimalkan penggunaan potensi-potensi dari site dan memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

Dasar pertimbangan pengolahan site antara lain :

- a. Kaidah standar-standar perencanaan site.
- b. Keadaan lingkungan sekitar dan batas-batas lahan serta topografi site.
- c. Memperhatikan sirkulasi dan pencapaian site.
- d. Pemenuhan kebutuhan utilitas bangunan.
- e. Mewujudkan sudut pandang bangunan yang baik.
- f. Memperhatikan kondisi alamiah site, seperti keadaan iklim dan cuaca, arah penyinaran matahari, hujan dan angin serta polusi yang terjadi di sekitar site.

Berdasarkan beberapa dasar pertimbangan di atas maka dapat ditentukan kriteria-kriteria dalam pengolahan site agar dapat sesuai dengan kebutuhan bangunan, yaitu :

- a. Eksisting site
  - 1) Site yang dipilih sesuai dengan peruntukan lahan.
  - 2) Kondisi topografi relatif datar.
  - 3) Tapak memiliki aksesibilitas yang tinggi karena berada pada jalur transportasi.

b. Arah angin dan orientasi matahari

Arah angin yang melalui lokasi/site yaitu angin laut berasal dari sebelah Barat site sedangkan angin darat berasal dari sebelah Timur site. Sebaliknya pada orientasi matahari terbit pada sebelah Timur dan terbenam di Barat. Dari hasil analisa orientasi matahari, bangunan sebaiknya tidak menghadap ke arah datangnya cahaya matahari langsung.

Untuk penyelesaiannya dapat menggunakan pengolahan fasade bangunan yang tidak terlalu banyak bukaan-bukaan tertentu guna mengatasi cahaya matahari yang masuk secara berlebihan.

c. Kebisingan

Tingkat kebisingan pada site tergantung pada kondisi di sekitarnya. Kebisingan tinggi pada site diakibatkan oleh kendaraan pada jalan raya serta pemukiman penduduk. Untuk memberi kenyamanan pada pengunjung dan pengguna kawasan terminal maka kebisingan dapat diminimalisir dengan pemanfaatan vegetasi yang sesuai dan dapat berfungsi sebagai peredam suara.

d. View

View yang baik harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Namun untuk menghindari view yang kurang baik adalah dengan penanaman pohon/vegetasi dan juga dapat berupa dinding dengan profil sehingga dapat mengalihkan pandangan.

View pada tapak/site yaitu :

- 1) Pandangan dari luar site.
- 2) Pandangan dari dalam site.

e. Penzoningan

Bentuk aktifitas yang diwadahi merupakan aktifitas yang memerlukan pemenuhan analisa-analisa masalah sosial dan fisik bagi orang akan menggunakan wadah tersebut dan pengunjung untuk masuk ke dalam tapak atau kawasan serta penyebaran kegiatan yang terarah dan jelas ditinjau dari keseluruhan tapak.

Penataan *zoning* tapak harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan kebutuhan yang di butuhkan serta hirarki fungsi bangunan dengan mengacu pada karakteristik pengunjung, dimana masing-masing fungsi dikelompokkan ke dalam beberapa zona sehingga dapat memudahkan pendistribusian aktifitas pelaku kegiatan.

1) Berdasarkan fungsi

- a) Publik, merupakan zona untuk kelompok kegiatan umum.
- b) Semi publik, untuk fasilitas penunjang.
- c) Privat, untuk kelompok kegiatan pengelola.
- d) Service, untuk kegiatan pelengkap seperti lavatory, gudang dan lain-lain.

2) Hirarki ruang berdasarkan penzoningan adalah :

a) Secara horizontal

- (1) Publik ditempatkan pada daerah bising.
- (2) Semi publik ditempatkan pada daerah cenderung ke arah publik.
- (3) Privat ditempatkan pada daerah tengah.
- (4) Service ditempatkan pada daerah belakang yang dekat dengan bukaan khusus.

b) Secara vertikal

- (1) Publik ditempatkan pada lapisan bawah.
- (2) Semi publik ditempatkan pada lapisan tengah.
- (3) Private ditempatkan pada lapisan atas.

f. Pola sirkulasi

Sirkulasi merupakan titik tolak dalam perencanaan dan perancangan Terminal Penyeberangan Ferry, agar pencapaian lebih mudah, cepat dan bersih, maka ada beberapa sirkulasi yang harus dipertimbangkan dalam perancangan tapak, yaitu :

1) Sirkulasi kendaraan

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar pertimbangan utama pada pendekatan arus sirkulasi kendaraan adalah:


- a) Dapat dengan mudah meninggalkan kendaraan maupun kembali ke kendaraan setelah di parkir.
- b) Pemisahan antara kendaraan pengunjung, pengelola dan karyawan serta kendaraan yang membawa barang.
- c) Arah kedatangan kendaraan dan pola jalan/lintasan yang memberikan kemudahan dan keleluasaan (aksesibilitasnya)

Sirkulasi kendaraan, yang terdiri dari :


- a) Kendaraan pribadi / pengelola (mobil, motor dan sepeda).

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai dasar pertimbangan utama pada pendekatan arus sirkulasi kendaraan adalah:


- (1) Dapat dengan mudah meninggalkan kendaraan maupun kembali ke kendaraan setelah di parkir.
- (2) Pemisahan antara kendaraan pengunjung, pengelola dan karyawan serta kendaraan yang membawa barang.
- (3) Arah kedatangan kendaraan dan pola jalan/lintasan yang memberikan kemudahan dan keleluasaan.



Gambar IV.2 Standar Dimensi Untuk Kendaraan Umum  
(Sumber : Juwono dan Victor, 1994)







Gambar IV.3 Standar Dimensi Untuk Motor  
(Sumber : Data Arsitek Jilid 2)



Gambar IV.4 Standar Dimensi Untuk Sepeda  
(Sumber : Planning and Design Data)

b) Kendaraan umum

Sirkulasi kendaraan umum yang dimaksud adalah angkutan umum bus, truk, angkutan umum lainnya yang akan memasuki area terminal ini maka dipersiapkan area parkir yang sesuai dengan standar dimensi untuk kendaraan umum.

Kecil		1,4 m	Lebar pintu : 0,88 m tinggi mobil : 1,35 m
Sedang		1,65 m	Lebar pintu : 0,92 m tinggi mobil : 1,37 m
Besar		1,78 m	Lebar pintu : 0,92 m tinggi mobil : 1,40 m
Sangat Besar		1,88 m	Lebar pintu : 0,99 m tinggi mobil : 1,50 m


Gambar 4.5 Standar Dimensi Untuk Kendaraan Umum  
(Sumber : Juwono dan Victor, 1994)

c) Kendaraan service (barang)

Pertimbangan dilakukan atas:

(1) Arus datang dan keluar barang, harus lancar dan tidak menimbulkan kemacetan, baik di dalam lingkungan tapak maupun arus lalu lintas di luar tapak.

(2) Arus bongkar muat harus terpisah dari keramaian pengunjung dan tidak menimbulkan kebisingan.



Gambar IV.6 Standar Dimensi Untuk Kendaraan Umum  
(Sumber : Juwono dan victor, 1994)


2) Sirkulasi pedestrian (pejalan kaki)

Sirkulasi pedestrian diusahakan agar manusiawi, terarah, jelas dan sedapat mungkin tidak terjadi sirkulasi silang dengan sirkulasi kendaraan. Oleh karena itu, dari pedestrian disediakan akses yang langsung menuju ke dalam tapak, sehingga mereka tidak perlu melewati pintu masuk utama, di dalam tapak, jalan masuk disediakan plaza untuk pejalan kaki dapat menikmati bangunan dan juga disediakan pemberhentian angkutan umum.




**Tabel IV.1**  
**Standar Tingkat Kenyamanan Untuk Sirkulasi Pejalan Kaki**

Kualitas	Jarak antara (m2)	Luas per orang (m3)	Deskripsi
<b>Unimpeded</b> (Leluasa)	1,2	1,2	Sirkulasi antar pejalan kaki memungkinkan tanpa saling mengganggu
<b>Impeded</b> (Terhambat)	1-1,2	0,9-1,2	Sirkulasi antar pejalan kaki yang berdiri kadangkala terhalangi
<b>Constrained</b> (Terpaksa)	0,6-0,9	0,3-0,7	Berdiri tidak bersentuhan satu sama lain tapi kurang nyaman untuk berdiri berdekatan, tetapi sirkulasi yang melalui kumpulan orang sedikit banyak akan terhalang kecuali jika bergerak bersamaan dalam kelompok
<b>Congested</b> (Padat)	0,6	0,2-0,3	Kontak dengan yang lain tidak dapat dihindarkan, sirkulasi melalui kumpulan orang tidak dimungkinkan
<b>Jammed</b> (Macet)	0	0,2	Berdiri berhimpitan pergerakan tidak dimungkinkan



*Gambar IV.7 Standar Dimensi Untuk Pejalan Kaki*  
*(Sumber : Juwono dan victor, 1994)*



Gambar IV.8 Standar Sirkulasi Untuk Pejalan Kaki  
( Sumber : Ernest Neufert, 1996)

### 3. Konsep Tata Massa

#### a. Tata massa

Tata massa yang dipakai adalah tata massa yang kompak, dimana seluruh kegiatan utama diwadahi dalam satu atap. Dalam arti bongkar muat antara penumpang dan barang tetap dipisahkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai efisiensi sirkulasi juga ekonomis dalam biaya konstruksi.

#### b. Orientasi massa

Dihindari bukaan-bukaan yang langsung kena sinar matahari terutama di musim panas. Jika terpaksa akan ditanggulangi dengan pemakaian sunscreen pada bangunan yang diarahkan pada arah datangnya sinar matahari langsung.

### 4. Penataan Ruang Luar


Pendekatan terhadap penataan ruang luar didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut (Urban Design Compedium) :

#### a. Sumber energi


Mempertimbangkan sumber energi yang ada pada Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata serta sumber daya yang terdapat dalam kawasan tersebut.

Berikut adalah *Energy and resource* pada kawasan serta hubungannya dengan kawasan/bangunan :


1) Matahari



Jalan raya hanya memperoleh 20% - 30% cahaya



Jalan raya memperoleh 60% - 70% cahaya



Jalan raya memperoleh pencahayaan total

Gambar IV.9 Besar Cahaya Yang Diperoleh Berbeda Akibat Lingkungan Sekitar (Sumber : Lisa A, 2011)

2) Air

Sumber air bersih dalam kawasan Terminal

Penyeberangan Ferry Pamatata ada dua yaitu :

- a) Sumber air sumur

b) Sumber PDAM

3) Iklim

Indonesia memiliki dua musim yang mempengaruhi keadaan lingkungan dan keseharian manusia, yaitu :

a) Musim panas/kemarau

b) Musim hujan

4) Angin

Tata letak bangunan atau benda di sekitar lokasi sangat mempengaruhi pergerakan angin, yaitu :

a) Pola angin teratur pada bagian atas gedung disebabkan bangunan awal merupakan bangunan tinggi yang menghalangi angin menyentuh bangunan lebih rendah berikutnya.

b) Pola seperti ini sangat memaksakan angin turun ke sela-sela bangunan.

c) Terjadi putaran angin yang diakibatkan oleh bangunan tinggi sehingga bangunan tidak akan pernah kehilangan kesejukannya.

5) Limbah

Limbah yang sering ditemui yaitu limbah udara kotor akibat kendaraan bermotor dan limbah suara bising yang umumnya berasal dari jalan raya. Sebelum masuk ke kawasan rancangan limbah tersebut harus di netralisir dengan pertimbangan sebagai berikut :

a) Memperhatikan estetika

b) Tahan lama

c) Tidak menjadi penghalang dari kedua area yaitu area jalan raya dan area kawasan

d) Pertimbangan ekonomis

b. Tata hijau atau landscape

- 1) Sebagai pelindung kawasan dan bangunan dari kondisi buruk lingkungan.
- 2) Sebagai bagian dari konservasi lahan pada tapak.
- 3) Sebagai pembentuk ruangan.
- 4) Sebagai penegas jalur sirkulasi, pengarah maupun pelindung kenyamanan.
- 5) Sebagai elemen pelembur dan memanipulasi bentuk serta massa bangunan.

c. Jalur pergerakan luar bangunan

- 1) Sebagai sarana penghubung antara bangunan dan kegiatan yang dikerjakan.
- 2) Sebagai bagian pembentuk ruang luar.
- 3) Sebagai elemen penguat kesan pada tata luar bangunan.

d. Ruang-ruang terbuka : plaza, open space.

- 1) Sebagai elemen pengikat secara visual dan fungsional.
- 2) Sebagai wadah kegiatan luar bangunan, misalnya : kegiatan informal, bahkan parkir.
- 3) Sebagai elemen yang bisa dijadikan orientasi bangunan.

e. Sculpture

Sebuah kawasan selain mempertimbangkan penataannya juga harus mempertimbangkan hal apa yang dapat menjadi sudut pandang pengunjung dan membedakan kawasan tersebut dengan kawasan yang lainnya.



Gambar IV.10 Sculpture Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata  
(Sumber: Desain Pribadi)

- f. Elemen-elemen buatan lainnya, yang dimaksud di sini adalah elemen-elemen yang memperkuat citra bangunan, seperti kolom buatan, simbol-simbol maupun pengeksposan elemen bangunan.

## 5. Penampilan dan Bentuk Kawasan/Bangunan

### a. Bentuk bangunan

Pendekatan bentuk didasarkan pada pertimbangan :

- 1) Kemungkinan pelaksanaan yang utuh.
- 2) Efisiensi penggunaan tapak dalam bangunan.
- 3) Memberikan kemungkinan fleksibilitas ruang terhadap pemakaian perabot.
- 4) Sesuai dengan karakter aktivitas yang dibutuhkan.
- 5) Keserasian dan keselarasan dengan lingkungan sekitar.

### b. Penampilan bangunan

Terminal Penyeberangan Ferry akan menjalani fungsi pelayanan kepada masyarakat umum, sehingga dalam penampilannya bersifat terbuka, menarik dan mengundang. Penampilan bangunan yang direncanakan memiliki ciri tersendiri, tidak menyerupai bangunan di sekitarnya tetapi mengadakan penyesuaian bangunan.

## **B. Pendekatan Konsep Dasar Mikro**

### **1. Analisis Kegiatan**

#### **a. Unsur pelaku kegiatan**

Yang termasuk dalam pelaku kegiatan pada fungsi adalah :

##### **1) Penumpang**

Penumpang adalah orang yang melakukan perjalanan. Penumpang meliputi penumpang berangkat maupun penumpang yang datang / tiba.

##### **2) Pengelola**

Pengelola adalah orang yang mengelola fungsi termasuk badan pemilik serta pelaksana.

##### **3) Pengunjung**

Pengunjung adalah orang yang sengaja datang berkunjung ke lokasi fungsi dengan tujuan tertentu. Pengunjung meliputi pengantar, penjemput, penduduk sekitar, masyarakat umum dan pemerintah.

##### **4) Perusahaan pelayaran**

Perusahaan pelayaran adalah pihak yang melayani jasa angkutan laut.

### **2. Analisis Ruang**

#### **a. Pendekatan kebutuhan ruang**

Aktifitas yang terjadi menuntut adanya sarana dan fasilitas yang mana nantinya akan membutuhkan jenis-jenis ruang.

Dasar pertimbangan :

- 1) Sesuai dengan pelaku kegiatan.
- 2) Sesuai dengan macam kegiatan.
- 3) Sesuai dengan kondisi site.
- 4) Sesuai dengan karakteristik kegiatan.

Kebutuhan ruang pada proses perancangan Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

Sifat fasilitas dibagi atas :

- 1) Sifat publik yaitu bersifat terbuka atau umum bagi setiap penumpang dan pengunjung sehingga harus memiliki akses langsung dari luar dan mudah dikenali.
- 2) Sifat semi publik yaitu fasilitas yang hanya dapat digunakan dengan berbagai syarat tambahan.
- 3) Sifat pribadi yaitu fasilitas yang hanya dapat digunakan secara eksklusif oleh orang yang berkepentingan langsung ke fasilitas tersebut.
- 4) Service yaitu fasilitas yang melayani semua kebutuhan dari 3 jenis fasilitas di atas.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kebutuhan ruang dapat diuraikan sesuai dengan pengelompokan kegiatan sebagai berikut :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**Tabel IV.2**  
**Analisis Ruang Pada Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata**

No.	Pengelompokan Ruang	Infiltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
a.	Ruang pelayanan umum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digunakan penumpang ataupun pengunjung untuk menunggu kapal yang akan digunakan untuk menuju objek.</li> <li>• Digunakan untuk mengurus tiket ferry.</li> <li>• Ruang yang memberikan informasi bagi pengunjung mengenai akomodasi kapal dan informasi mengenai objek yang akan dituju.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hall/lobby</li> <li>• R. informasi</li> <li>• R. piket keamanan</li> <li>• R. penjualan tiket</li> </ul>	Publik	Penumpang  Pengunjung


No.	Pengelompokan Ruang	Infiltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
b.	Ruang Keberangkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digunakan untuk menunggu kapal</li> <li>• Tempat menyimpan barang</li> <li>• Tempat mengurus tiket</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hall/lobby keberangkatan</li> <li>• R. pelayanan barang</li> <li>• R. pemeriksaan tiket</li> <li>• R. tunggu penumpang berangkat</li> </ul>	Semi Publik	Penumpang



No.	Pengelompokan Ruang	Infiltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
c.	Ruang Kedatangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Digunakan penumpang untuk menunggu penjemput</li> <li>• Tempat pengambilan barang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hall/lobby kedatangan</li> <li>• R. pelayanan barang</li> <li>• R. tunggu penumpang</li> </ul>	Semi publik	Penumpang



No.	Pengelompokan Ruang	Inviltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
d.	Ruang pengantar / penjemput	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengantar penumpang yang akan berangkat</li> <li>• Menunggu penumpang yang akan datang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R. pemeriksaan bea masuk</li> <li>• R. pengantar/ penjemput</li> </ul>	publik	Pengunjung



No.	Pengelompokan Ruang	Infiltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
e.	Ruang perusahaan pelayaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengatur administrasi perusahaan</li> <li>• Menyiapkan bahan dan keperluan untuk kegiatan operasional</li> <li>• Mengatur jadwal pelayaran</li> <li>• Melayani kegiatan dan kebutuhan awak selama kapal berada dalam terminal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R. pimpinan</li> <li>• R. staff administrasi</li> <li>• R. peralatan operasional</li> <li>• R. komunikasi</li> <li>• R. pelayanan awak buah kapal</li> </ul>	Private	Pengelola

No.	Pengelompokan Ruang	Inviltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
f..	Ruang pengelola terminal	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengelola kegiatan administrasi terminal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>R. kepala terminal</li> <li>R. sekertaris</li> <li>R. staff administrasi</li> <li>R. rapat</li> <li>R. P3K</li> <li>Pos palang timbang</li> </ul>	Private	Pengelola



No.	Pengelompokan Ruang	Inviltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
g.	Ruang instansi pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melayani masalah bea cukai bagi penumpang yang menggunakan pelayaran internasional</li> <li>• Memberikan pelayanan kepariwisataan utamanya bagi wisatawan asing</li> <li>• Memberikan pemeriksaan dan perawatan terhadap penumpang atau pihak lain yang mengalami sakit atau kecelakaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kantor bea cukai</li> <li>• Kantor imigrasi</li> <li>• Kantor kepolisian</li> <li>• Kantor kejaksaan</li> <li>• Kantor kepariwisataan</li> <li>• Kantor kesehatan</li> </ul>	Private	Instansi pemerintah

No.	Pengelompokan Ruang	Inviltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
h.	Ruang pengusaha komersil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Berbelanja</li> <li>• Makan dan minum</li> <li>• Melayani penjualan benda-benda pos dan pengiriman surat</li> <li>• Melayani penumpang yang akan melakukan perjalanan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimarket</li> <li>• ATM Centre</li> <li>• Pos dan telekomunikasi</li> <li>• Restoran/kantin</li> <li>• Cafeteria</li> <li>• Kantor biro perjalanan</li> <li>• Kantor perusahaan angkutan darat</li> </ul>	Publik	Semua pelaku kegiatan di kawasan ini



No.	Pengelompokan Ruang	Infiltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
i.	Ruang service	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beribadah</li> <li>• Mengelola kegiatan service</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• R. ibadah/mushallah</li> <li>• R. ME</li> <li>• R. Panel kontrol</li> <li>• R. AHU</li> <li>• R. panel pemadaman kebakaran</li> <li>• R. utilitas</li> <li>• Pantry</li> <li>• R. cleaning service</li> <li>• Gudang</li> <li>• Lavatory</li> </ul>	Service	Pengelola dan pengunjung



No.	Pengelompokan Ruang	Infiltrasi Kegiatan	Kebutuhan Fasilitas	Sifat Fasilitas	Pemakai
1	2	3	4	5	6
j.	Ruang pelayanan angkutan darat dan angkutan laut		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkir kendaraan pengunjung (penumpang)</li> <li>• Parkir kendaraan pengelola</li> <li>• Parkir kendaraan pengantar / penjemput</li> </ul>	Publik	Pengunjung (penumpang), pengelola, dan pengantar/penjemput



b. Pengelompokan ruang

Pendekatan terhadap pengelompokan ruang dari berbagai kegiatan ditampung dalam wadah ini, dilakukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Karakter ruang berdasarkan kegiatan di dalamnya, dibedakan diantara ruang yang membutuhkan ketenangan.
- 2) Pengelompokan berdasarkan fungsi kegiatan yang sama.
- 3) Kesederhanaan flow aktifitas pelayanan yang dapat memberikan kesan keterbukaan dan bebas tetapi terkontrol.

c. Besaran ruang

Dasar pertimbangan :

- 1) Menentukan besaran ruang pelayanan diprediksi berdasarkan perkembangan jumlah pengunjung.
- 2) Sebagai dasar besaran ruang dengan melihat :
  - a) Jumlah pengunjung pada jam puncak.
  - b) Banyaknya personil yang melayani.
- 3) Segi teknis peruangan berupa :
  - a) Kebutuhan pengkondisian ruang.
  - b) Pola sirkulasi dan pencapaian ruang.
  - c) Modul unit struktur.

d. Pola dan hubungan ruang

Pola hubungan ruang didasari atas karakter dari tiap kegiatan yang terjadi yaitu :

- 1) Kegiatan yang sifatnya tenang.
- 2) Kegiatan yang sifatnya menimbulkan gaduh.
- 3) Pengelompokan ruang yang mempunyai kesamaan fungsi.

Hubungan ruang didapatkan dari penerapan status dan sifat, maka didapatkan pola hubungan ruang berdasarkan fungsi-fungsi kegiatan.

Adapun pola kegiatan didapatkan dengan mencari hubungan ketergantungan kegiatan dimana tipe kegiatan memerlukan pola organisasi ruang berdasarkan atas fungsi kegiatan :

- 1) Pola kegiatan penumpang.
- 2) Pola kegiatan pengunjung.
- 3) Pola kegiatan pengelola.
- 4) Pola kegiatan kendaraan.

e. Sistem Struktur dan Modul

1) Sistem Struktur

Faktor penentu sistem struktur :

- a) Kemungkinan dalam mewujudkan bentuk besaran yang ingin dicapai.
- b) Kesesuaian dengan system peruangan yang diterapkan dalam bangunan.
- c) Ketahanan terhadap pengaruh alam dan geografis setempat.
- d) Tidak sulit dalam pelaksanaan dan pemeliharaan.
- e) Adaptasi terhadap bentuk ruang yang dipilih.

Perencanaan system struktur bangunan meliputi :

a) Upper struktur

Merupakan struktur atap dengan penggunaan atap plat beton dengan alas dan lebih fleksibel, tahan terhadap cuaca, mudah dalam pelaksanaan dan dapat mendukung bentuk dan penampilan bangunan, kecuali pada bagian yang membutuhkan efek penyinaran langsung dengan menggunakan bahan transparan (sun roof).

b) Super struktur

Sistem struktur rangka dan bidang dengan dasar pertimbangan :

- (1) Mampu mendukung bentangan yang sesuai kebutuhan
- (2) Mampu mendukung bentuk ruang

- (3) Tahan pengaruh terhadap beban internal maupun eksternal
- (4) Mudah dalam pelaksanaan dan pemeliharaan
- (5) Fleksibel dalam mewedahi usulan modul

Super struktur menggunakan material beton bertulang pada kolom dan balok untuk bangunan utama dan sebagian bangunan menggunakan konstruksi kayu.

Super struktur terdiri dari :

- (1) Struktur vertikal yang menggunakan struktur rangka kaku (grid frame) untuk mendapatkan suatu sistem struktur yang sangat kaku terhadap gaya-gaya lateral akibat angin dan gempa.
- (2) Struktur horizontal yang terdiri dari balok dan lantai. Untuk balok digunakan pola grid yang lebih efektif dalam penyaluran beban. Balok-balok yang digunakan adalah balok pra-tegang yang memungkinkan fleksibelnya tinggi dalam pembagian ruang karena dimungkinkan adanya ruang-ruang bebas kolom. Sedangkan untuk lantai digunakan plat beton dengan ketebalan antara 12-24 cm.

c) Sub struktur

Sub struktur harus mampu menerima gaya yang disalurkan dari super struktur untuk disalurkan ke tanah, sebagai dasar tuntutan kestabilan bangunan. Selain itu sub struktur juga harus mempertimbangkan reaksi gaya-gaya yang ditimbulkan oleh tanah akibat gaya aksi beban dari sistem struktur.

2) Konstruksi

Merupakan sistem yang dipergunakan pada struktur bangunan, misalnya :

a) Konstruksi baja




Gambar IV.11 Konstruksi Baja  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi)

b) Konstruksi beton bertulang



Gambar IV.12 Konstruksi Beton Bertulang  
(Sumber: Lisa A 2011, 113)

c) Konstruksi kayu



Gambar IV.13 Konstruksi Kayu  
(Sumber: Handbook, Design architecture)

### 3) Sistem modul

Modul adalah satuan unit yang terkecil yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan ruang komponen-komponen dalam bentuk kelipatan.

Beberapa pertimbangan dalam menentukan modul struktur :

- a) Efisiensi gerak manusia.
- b) Efisiensi material.
- c) Layout dari peralatan / equipment.
- d) Sistem struktur dan konstruksi.

Sistem modul yang biasa digunakan yaitu :

#### a) Modul dasar

Adalah modul yang didasarkan pada ukuran tubuh dan area gerak tubuh. Untuk mendapatkan besarnya terlebih dahulu diketahui unit dasar kemudian ditetapkan dimensinya yang dapat mewakilinya.

#### b) Modul fungsi

Dari luas unit fungsi, modul dasar fungsi dapat diwakili oleh ukuran 30 cm atau 0,3 m. nilai ini diambil berdasarkan jenis bilangan yang sesuai dengan skala gerakan manusia atau merupakan kelipatan bilangan 30 cm.

#### c) Modul perancangan

##### (1) Modul horizontal

Merupakan kelipatan dari modul fungsi 30 cm. jika sesuatu pekerjaan membutuhkan area 1,80 x 1,80 m, maka kelipatan selanjutnya yang dapat digunakan adalah 3,60, 7,20 dan 9,00.

##### (2) Modul vertikal

Dengan standart tinggi pintu antara 2,00-2,20 m dan tinggi ambang bawah adalah 74-80cm, maka didapatkan 40 cm

sebagai interval terbesar. Maka dapat diambil nilai 4 m sebagai modul vertikal.


### (3) Modul struktur

Dengan sistem struktur rangka kaku, jarak kolom efektif berkisar antara 6,00-7,20 m. dari modul perancahan yang digunakan yaitu 3,60 m, maka modul struktur yang digunakan adalah 7,20 m.

## f. Sistem Utilitas dan Perlengkapan Bangunan

### 1) Sistem distribusi air bersih

- a) Menggunakan air PAM dialirkan ke bak penampungan kemudian dipompakan ke reservoir kemudian didistribusikan ke masing-masing unit ruang yang membutuhkan.
- b) Bila air PAM macet sumber air diambil dari sumur artesis kemudian dipompakan ke reservoir.




Gambar IV.14 Skema Jaringan Air Bersih  
(Sumber : Sistem Bangunan Pintar, 2006)

### 2) Sistem air kotor

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuangan air kotor yaitu kelancaran pembuangan air kotor ke riol kota dan tidak menimbulkan pencemaran baik pada bangunan, kawasan maupun lingkungan sekitarnya.





Gambar IV.15 Skema Sistem Pembuangan Air Kotor  
(Sumber : Sistem Bangunan Pintar, 2006)


### 3) Sistem pembuangan sampah

Terdiri dari sampah basah seperti sisa-sisa makanan dan minuman dari restoran dan sampah kering, biasanya yaitu sampah dari pengunjung dan daun-daun kering.

Pembuangan sampah dilakukan dengan :

- a) Menyediakan tempat-tempat sampah pada ruang-ruang tertentu yang kemungkinan dapat menghasilkan sampah yang cukup besar.
- b) Dibuatkan bak penampungan atau kontainer agar memudahkan petugas Dinas Kebersihan kota mengangkut sampah ke tempat akhir

Sistem pengelolaan dan pengaturannya adalah sebagai berikut :




Gambar IV.16 Skema Sistem Pembuangan Sampah  
(Sumber : Sistem Bangunan Pintar, 2006)

#### 4) Sistem elektrikal

Sumber dayanya dari :

- a) PLN, melalui sumber listrik dan system aliran listrik dari jaringan kota (PLN) yang dihubungkan dengan jaringan dalam terminal.
- b) Genset, untuk ruang-ruang yang memerlukan banyak energi listrik seperti pada ruang service mekanik kendaraan dan ruang pencucian mobil dan digunakan apabila aliran listrik dari PLN tidak berfungsi.

Sistem elektrikal yang dipakai pada terminal ini penggabungan dari PLN dan sistem genset (sebagai cadangan).



Gambar IV.17 Skema Jaringan Listrik  
(Sumber : Sistem Bangunan Pintar, 2006)

#### 5) Sistem Komunikasi


- a) Untuk komunikasi keluar kompleks menggunakan telepon
- b) Untuk komunikasi ke dalam (antar ruang/unit) menggunakan aiphone dengan system PABX dan handy talky
- c) Untuk kepentingan informasi terhadap kendaraan/pengemudi dipergunakan sound sistem.

#### 6) Sistem penanggulangan kebakaran.

Menggunakan pemasangan fire hydrant dan tabung CO2 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, serta alarm bahaya kebakaran serta kemudian pencapaian unit pemadam ke dalam site

#### 7) Sistem penangkal petir

Yang bertujuan melindungi bangunan dari kehancuran kebakaran dan ledakan sambaran petir. Sistem yang direncanakan pada gedung ini adalah sistem tongkat fraklin dan sistem Faraday, karena mempunyai jaringan yang sederhana dan radius pelayanan luas. Tongkat franklin adalah tongkat dari logam yang dihubungkan langsung dengan tanah melalui sebuah kabel penghantar listrik.



Gambar IV.18 Skema Sistem Penangkal Petir  
(Sumber : Sistem Bangunan Pintar, 2006)

## BAB V

### ACUAN PERANCANGAN

#### A. Konsep Dasar Perancangan Makro

##### 1. Tapak

Berdasarkan parameter yang ditentukan dalam pendekatan konsep perancangan maka Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata sesuai dengan hasil survey adalah sebagai berikut :




Gambar V.1 Peta Kondisi Tapak  
(Sumber: Hasil Modifikasi Google Earth)

Sesuai dengan gambar di atas Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata dapat ditempuh dengan melalui Jalan Poros Benteng.

Sebelah Utara Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata berbatasan dengan area pantai sedangkan sebelah selatan Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata merupakan daerah pemukiman penduduk.

## 2. Pengolahan Tapak

### a. Tanggapan kondisi tapak (*eksisting site*)



Gambar V.2 Tanggapan Pada Kondisi Tapak  
(Sumber: Hasil Modifikasi Google Earth)

Site yang dipilih sesuai dengan peruntukan lahan. Kondisi topografi pada site relatif datar sehingga memudahkan dalam penataan bangunan. Selain itu tapak memiliki aksesibilitas yang tinggi karena berada pada jalur transportasi.

### b. Tanggapan kondisi arah angin dan orientasi matahari



Gambar V.3 Kondisi Arah Angin dan Orientasi Matahari  
(Sumber: Hasil Modifikasi Google Earth)

Arah angin yang melalui lokasi/site yaitu angin laut berasal dari sebelah Barat site sedangkan angin darat berasal dari sebelah Timur site. Sebaliknya pada orientasi matahari terbit pada sebelah Timur dan terbenam di Barat. Dari hasil analisa orientasi matahari, bangunan sebaiknya tidak menghadap ke arah datangnya cahaya matahari langsung.

Untuk penyelesaiannya dapat menggunakan pengolahan fasade bangunan yang tidak terlalu banyak bukaan-bukaan tertentu guna mengatasi cahaya matahari yang masuk secara berlebihan.

c. Tanggapan faktor kebisingan



Gambar V.4 Kondisi Faktor Kebisingan  
(Sumber: Hasil Modifikasi Google Earth)

Pada sebelah Timur merupakan zona dengan kebisingan tinggi yang diakibatkan oleh kendaraan pada jalan raya. Selain itu pada sebelah Utara juga memiliki kebisingan yang tinggi yang diakibatkan oleh suara ombak. Sebelah Selatan merupakan zona dengan kebisingan sedang sebab merupakan daerah pemukiman penduduk.. Sedangkan pada sebelah Barat merupakan zona dengan kebisingan rendah sebab berbatasan dengan kawasan Depo BBM.

Untuk memberi kenyamanan pada pengunjung dan pengguna kawasan terminal maka kebisingan dapat diminimalisir dengan pemanfaatan vegetasi yang sesuai dan dapat berfungsi sebagai peredam suara. Zona yang diminimalisir kebisingannya yaitu pada sebelah Utara, Timur dan Selatan site, seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar V.5 Tanggapan Terhadap Faktor Kebisingan  
(Sumber: Hasil Modifikasi Google Earth)

d. Tanggapan view tapak



Gambar V.6 Kondisi View Tapak  
(Sumber: Hasil Modifikasi Google Earth)



Sebelah Utara site termasuk view baik sebab mengarah ke pantai (laut). Pada sebelah Timur site juga termasuk view yang baik sebab mengarah ke jalan raya. Dan pada sebelah Selatan termasuk view yang kurang baik sebab mengarah ke pemukiman penduduk. Sedangkan pada sebelah Barat merupakan view yang sedang sebab mengarah ke kawasan Depo BBM.

Sesuai dengan view di atas maka pembagian kawasan adalah sebelah Timur menjadi view utama kawasan. Sedangkan view pada sebelah utara tetap dibuka agar para pengunjung terminal tetapa dapat menikmati pemandangan laut. Sesuai dengan gambar di bawah ini :



Gambar V.7 Tanggapan Terhadap Kondisi View Tapak  
(Sumber: Hasil Modifikasi Google Earth)


e. Penzoningan

1) Berdasarkan fungsi


- a) Publik, merupakan zona untuk kelompok kegiatan umum.
- b) Semi publik, untuk fasilitas penunjang.
- c) Privat, untuk kelompok kegiatan pengelola.
- d) Service, untuk kegiatan pelengkap seperti lavatory, gudang dan lain-lain.

2) Hirarki ruang berdasarkan penzoningan adalah :

- a) Secara horizontal
- (1) Publik ditempatkan pada daerah bising.
  - (2) Semi publik ditempatkan pada daerah cenderung ke arah publik.
  - (3) Private ditempatkan pada daerah tengah.
  - (4) Service ditempatkan pada daerah yang dekat dengan bukaan khusus.
- b) Secara vertikal
- (1) Publik ditempatkan pada lapisan bawah.
  - (2) Semi publik ditempatkan pada lapisan tengah.
  - (3) Privat ditempatkan pada lapisan atas.



Gambar V.8 Peta Zoning Makro  
(Sumber : Hasil Modifikasi Google Earth)



Gambar V.9 Peta Zoning Mikro  
(Sumber: Hasil Modifikasi Google Earth)

f. Pola sirkulasi

1) Sirkulasi kendaraan

a) Kendaraan pribadi/pengelola (mobil, motor dan sepeda)

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada arus sirkulasi kendaraan pribadi adalah:

- (1) Dapat dengan mudah meninggalkan kendaraan maupun kembali ke kendaraan setelah di parkir.
- (2) Pemisahan antara kendaraan pengunjung, pengelola dan karyawan serta kendaraan yang membawa barang.
- (3) Arah kedatangan kendaraan dan pola jalan/lintasan yang memberikan kemudahan dan keleluasaan.

b) Kendaraan umum

Sirkulasi kendaraan umum yang dimaksud adalah angkutan umum bus, truk, angkutan umum lainnya yang akan memasuki area terminal ini maka dipersiapkan area parkir yang sesuai dengan standar dimensi untuk kendaraan umum.

c) Kendaraan service (barang)

Hal-hal yang perlu diperhatikan pada arus sirkulasi kendaraan service adalah:

- (1) Arus datang dan keluar barang, harus lancar dan tidak menimbulkan kemacetan, baik di dalam lingkungan tapak maupun arus lalu lintas di luar tapak.
- (2) Arus bongkar muat harus terpisah dari keramaian pengunjung dan tidak menimbulkan kebisingan.



Gambar V.10 Jalur Kendaraan Umum  
(Sumber: Desain Pribadi)

## 2) Sirkulasi pedestrian

Sirkulasi pedestrian diusahakan agar manusiawi, terarah, jelas dan sedapat mungkin tidak terjadi sirkulasi silang dengan sirkulasi kendaraan. Oleh karena itu, dari pedestrian disediakan akses yang langsung menuju ke dalam tapak, sehingga mereka tidak perlu melewati pintu masuk utama, di dalam tapak, jalan masuk disediakan plaza untuk pejalan kaki dapat menikmati bangunan dan juga disediakan pemberhentian angkutan umum.



Gambar V.11 Jalur Pedestrian  
(Sumber: Desain Pribadi)

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, tapak diolah sedemikian rupa menjadi :

- Kondisi topografi pada tapak relatif datar sehingga posisi bangunan tidak perlu ditinggikan hanya mengikuti kontur/topografi tapak.
- Orientasi arah bangunan sedapat mungkin mengikuti arah lintasan matahari secara umum.
- Faktor kebisingan dapat diminimalisir dengan pemanfaatan vegetasi yang sesuai sehingga dapat menjadi barrier pada kawasan.
- Vegetasi tapak berupa tanaman yang sesuai dengan kondisi tanah yang berada pada daerah tersebut yaitu kondisi tanah yang relatif padat. Sehingga dapat berfungsi sebagai *buffer* terhadap pengaruh panas (suhu), iklim, serta pengendali arah angin.
- Posisi bangunan sedapat mungkin memiliki view yang baik, yaitu menhadap ke arah jalan raya.

### 3. Konsep Tata Massa

#### a. Tata massa

Tata massa yang dipakai adalah tata massa yang kompak, dimana seluruh kegiatan utama diwadahi dalam satu atap. Dalam arti bongkar muat antara penumpang dan barang tetap dipisahkan. Hal ini dimaksudkan untuk mencapai efisiensi sirkulasi juga ekonomis dalam biaya konstruksi.

#### b. Orientasi massa


Dihindari bukaan-bukaan yang langsung kena sinar matahari terutama di musim panas. Jika terpaksa akan ditanggulangi dengan pemakaian sunscreen pada bangunan yang diarahkan pada arah datangnya sinar matahari langsung.

### 4. Penataan Ruang Luar

#### a. Sumber energi

##### 1) Matahari

Matahari merupakan sumber energi utama di bumi, cahaya matahari sebagai sumber cahaya alami baik digunakan sebagai penerang pada siang hari, selain menghemat pasokan listrik juga menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pemanfaatan cahaya matahari sangat diperlukan dalam proses perancangan pada bangunan dengan dibuat bukaan yang lebar agar cahaya bisa leluasa masuk ke dalam ruang seperti pada gambar berikut ini :



Gambar V.12 Bukaan Membuat Cahaya Matahari Masuk Ke Dalam Ruang  
(Sumber: Desain Pribadi)

## 2) Air

Pada rancangan akan lebih memanfaatkan sumber air sumur sedangkan sumber air pada PDAM sebagai penunjang. Hal ini dikarenakan untuk menciptakan sifat ekonomis dan tradisional pada kawasan rancangan.

Pada air sumur, sistem pengadaan air bersih dengan cara mangisap (pompa) air sumur (*deep well*), kemudian ditampung dalam tangki bawah tanah (*ground reservoir*), selanjutnya dipompa naik ke menara (*top reservoir*) lalu dengan manual distribusi sistem gravitasi dibagi dan dialirkan pada unit-unit yang membutuhkan.

## 3) Iklim

### a) Musim panas/kemarau

Pada musim kemarau sinar matahari dapat menembus hingga masuk ke bangunan sehingga iklim panas masih terasa dalam bangunan. Namun dengan adanya penanaman pohon di sekitar bangunan mampu menyaring sinar maupun panas matahari yang akan masuk ke dalam bangunan sehingga iklim yang diterima dalam bangunan sejuk.




Gambar V.13 Pohon Sebagai Filter Sinar dan Panas Matahari  
(Sumber: Desain Pribadi)

### b) Musim hujan

## 4) Angin

Dirancang dengan bangunan yang memiliki tinggi relatif sama agar udara yang diterima oleh tiap bangunan sama. Membuat


bukaan yang maksimal pada tiap bangunan agar udara dapat masuk dengan leluasa ke dalam bangunan, seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar V.14 Bukaan Membuat Angin Dapat Masuk Kedalam Ruang  
(Sumber: Desain Pribadi)

#### 5) Limbah

Pengadaan pohon di tepi jalan sebagai penyaring limbah. Pohon berfungsi sebagai penyaring udara kotor sebelum masuk ke lokasi hunian, selain sebagai penyaring udara pohon juga mampu meredam suara bising. Pohon selain mampu menyaring limbah udara juga mampu menjadi estetika jalan



Gambar V.15 Pohon Sebagai Penyaring Limbah  
(Sumber: Desain Pribadi)

#### b. Tata hijau atau landscape

- 1) Sebagai pelindung kawasan dan bangunan dari kondisi buruk lingkungan.



- 2) Sebagai bagian dari konservasi lahan pada tapak.
  - 3) Sebagai pembentuk ruangan.
  - 4) Sebagai penegas jalur sirkulasi, pengarah maupun pelindung kenyamanan.
  - 5) Sebagai elemen pelembur dan memanipulasi bentuk serta massa bangunan.
- c. Jalur pergerakan luar bangunan
- 1) Sebagai sarana penghubung antara bangunan dan kegiatan yang dikerjakan.
  - 2) Sebagai bagian pembentuk ruang luar.
  - 3) Sebagai elemen penguat kesan pada tata luar bangunan.
- d. Ruang-ruang terbuka : plaza, open space.
- 1) Sebagai elemen pengikat secara visual dan fungsional.
  - 2) Sebagai wadah kegiatan luar bangunan, misalnya : kegiatan informal, bahkan parkir.
  - 3) Sebagai elemen yang bisa dijadikan orientasi bangunan.
- e. Landmark
- Landmark Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata dibuat berupa patung jangkar sebagai titik orientasi tata luar bangunan serta sebagai elemen pendukung penampilan bangunan yang berseni dan member kesan menarik. Patung jangkar diletakkan di depan pintu masuk kawasan.



Gambar V.16 Landmark Terminal Penyeberangan Ferry Pamatata  
(Sumber: Desain Pribadi)



- f. Elemen-elemen buatan lainnya, yang dimaksud di sini adalah elemen-elemen yang memperkuat citra bangunan, seperti kolom buatan, symbol-simbol maupun pengeksposan elemen bangunan.

## 5. Bentuk dan Penampilan Bangunan

### a. Bentuk bangunan

Penerapan bentuk yang bercirikan arsitektur modern serta komponen fisik dan penyelesaian tata ruangnya yang mengungkapkan wujud suatu bangunan pelayanan umum.

### b. Penampilan Bangunan

Terminal Penyeberangan Ferry akan menjalani fungsi pelayanan kepada masyarakat umum, sehingga dalam penampilannya bersifat terbuka, menarik dan mengundang. Penampilan bangunan yang direncanakan memiliki ciri tersendiri, tidak menyerupai bangunan di sekitarnya tetapi mengadakan penyesuaian bangunan.

## B. Konsep Dasar Perancangan Mikro

### 1. Analisis Kegiatan

#### a. Unsur pelaku kegiatan

Yang termasuk dalam pelaku kegiatan pada fungsi adalah :

- 1) Penumpang
- 2) Pengelola
- 3) Pengunjung
- 4) Perusahaan pelayaran

### 2. Analisis ruang

#### a. Kebutuhan Ruang

Dari hasil pendekatan kebutuhan ruang sebelumnya, maka kebutuhan ruang dapat diuraikan sesuai dengan pengelompokan kegiatan sebagai berikut :

**Tabel V.1**  
**Kebutuhan Ruang**

<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
a. Ruang pelayanan umum	1) Hall/lobby 2) R. informasi 3) R. piket keamanan 4) R. penjualan tiket
<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
b. Ruang Keberangkatan	1) Hall/lobby keberangkatan 2) R. pelayanan barang 3) R. pemeriksaan tiket 4) R. tunggu penumpang berangkat
<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
c. Ruang Kedatangan	1) Hall/lobby kedatangan 2) R. pelayanan barang 3) R. tunggu penumpang
<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
d. Ruang pengantar / penjemput	1) R. pemeriksaan bea masuk 2) R. pengantar/penjemput
<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
e. Ruang perusahaan pelayaran	1) R. pimpinan 2) R. staff administrasi 3) R. peralatan operasional 4) R. komunikasi 5) R. pelayanan awak buah kapal
<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
f. Ruang pengelola terminal	1) R. kepala terminal 2) R. sekretaris 3) R. staff administrasi 4) R. rapat 5) R. P3K 6) Pos palang timbang

<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
g. Ruang instansi pemerintah	1) Kantor bea cukai 2) Kantor imigrasi 3) Kantor kepolisian 4) Kantor kejaksaan 5) Kantor kepariwisataan 6) Kantor kesehatan

<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
h. Ruang pengusaha komersil	1) Minimarket 2) ATM Centre 3) Pos dan telekomunikasi 4) Restoran/kantin 5) Cafeteria 6) Kantor biro perjalanan 7) Kantor perusahaan angkutan darat

<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
i. Ruang service	1) R. ibadah/mushallah 2) R. ME 3) R. Panel kontrol 4) R. AHU 5) R. panel pemadaman kebakaran 6) R. utilitas 7) Pantry 8) R. cleaning service 9) Gudang 10) Lavatory

<b>Pengelompokan Ruang</b>	<b>Kebutuhan Fasilitas</b>
<b>1</b>	<b>2</b>
j. Ruang pelayanan angkutan darat dan angkutan laut	1) Parkir kendaraan pengunjung (penumpang) 2) Parkir kendaraan pengelola 3) Parkir kendaraan pengantar/penjemput

b. Pengelompokan ruang

Pola hubungan ruang pada wadah terminal dibagi dalam 5 kelompok besar, yaitu :

1) Kelompok ruang pelayanan utama

Adalah kelompok ruang yang melayani kegiatan pelayanan operasional kepada penumpang, pengantar dan penjemput.

2) Kelompok ruang perusahaan pelayaran

Adalah kelompok ruang yang diperuntukkan bagi pihak pengusaha jasa angkutan laut, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan operasional.

3) Kelompok ruang pengelola terminal

Adalah kelompok ruang yang diperuntukkan bagi pihak pengelola, dalam mengkoordinasi kegiatan pelayanan operasional dan pengelola bangunan serta fasilitas terminal.

4) Kelompok ruang service

Adalah kelompok ruang yang bersifat umum dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam wadah.

c. Besaran ruang

Berdasarkan dasar pertimbangan pada pendekatan sebelumnya, maka besaran ruang dapat dihitung, sebagai berikut :

**Tabel V.2**  
**Besaran Ruang**

1) Kelompok ruang fasilitas pelayanan utama

a) Ruang pelayanan umum

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Hall/lobby umum	Publik	Kapasitas : TPHP t = 289/orang Kebutuhan perorangan dengan membawa barang pada kedua tangan (1,00 x 0,875) + 10% = 0,9625 ~ 1 m <sup>2</sup>	289 x 1 = 289 m <sup>2</sup>	<b>289 m<sup>2</sup></b>	NAD
2	Ruang informasi	Publik	Kapasitas : 2 orang Standar kebutuhan ruang L = 4,56 m <sup>2</sup>	2 x 4,56 = 9 m <sup>2</sup>	<b>9 m<sup>2</sup></b>	NAD
3	Ruang piket keamanan	Semi publik	Kapasitas : 1 unit Standar ruang 24,00 m <sup>2</sup>	1 x 24,00 = 24,00 m <sup>2</sup>	<b>24,00 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
4	Ruang penjualan tiket	Service	Kapasitas 10% TPHP b Standar ruang antri = 2,7 m <sup>2</sup> /4 orang Standar ruang loket = 2,52 m <sup>2</sup>	2,52 + (2 x 2,7) = 7,92 m <sup>2</sup>	<b>7,92 m<sup>2</sup></b>	NAD

			Dengan 2 jalur antrian		
				<b>Jumlah</b>	<b>329,92 m<sup>2</sup></b>
				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>98,98 m<sup>2</sup></b>
				<b>Luas total</b>	<b>428,9 m<sup>2</sup></b>

b) Ruang keberangkatan

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Hall/lobby keberangkatan	Publik	Kapasitas : TPHP b = 152 orang Kebutuhan perorangan dengan membawa barang pada kedua tangan (1,00 x 0,875) + 10% = 0,9625 ~ 1 m <sup>2</sup>	152 x 1 = 152 m <sup>2</sup>	<b>152 m<sup>2</sup></b>	NAD
2	Ruang pelayanan barang	Semi publik	Kapasitas : 3 orang petugas Standar 2,50 m <sup>2</sup>	3 x 2,50 = 7,50 m <sup>2</sup>	<b>7,50 m<sup>2</sup></b>	H. Sleeper
3	Ruang pemeriksaan tiket	Semi publik	Kapasitas : 3 orang petugas Standar 2,50 m <sup>2</sup>	3 x 2,50 = 7,50 m <sup>2</sup>	<b>7,50 m<sup>2</sup></b>	H. Sleeper
4	Ruang tunggu penumpang berangkat	Publik	Kapasitas : TPHP b = 152 orang Standar 1,35 – 3,15 m <sup>2</sup> ~2,25 m <sup>2</sup> Penyediaan tempat	(1/5 x 152) x 2,25 = 68,4 m <sup>2</sup> Tempat duduk = 20% x 152 = 30 kursi	<b>68,4 m<sup>2</sup></b>	Time Saver

			duduk 20% dari TPHP b			
5	Lavatory pria	Service	<p>Kapasitas : 50% dari TPHP b</p> <p>Standar</p> <p>1 WC untuk 40 orang L = 1,95 m<sup>2</sup></p> <p>1 urinoir untuk 20 orang L = 0,80 m<sup>2</sup></p> <p>1 wastafel untuk 60 orang L = 0,66 m<sup>2</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WC = ((50% x 152) : 40) x 1 = 2 buah WC</li> <li>• Urinoir = ((50% x 152) : 20) x 1 = 4 buah urinoir</li> <li>• Wastafel = ((50% x 152) : 60) x 1 = 1 buah wastafel</li> </ul> <p>Jadi (2 x 1,95 m<sup>2</sup>) + (4 x 0,80 m<sup>2</sup>) + (1 x 0,66 m<sup>2</sup>) = 7,76 m<sup>2</sup></p>	<b>7,76 m<sup>2</sup></b>	NAD
6	Lavatory wanita	Service	<p>Kapasitas : 50% dari TPHP b</p> <p>Standar</p> <p>1 WC untuk 25 orang L = 1,95 m<sup>2</sup></p> <p>1 wastafel untuk 40 orang L = 0,66 m<sup>2</sup></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WC = ((50% x 152) : 25) x 1 = 3 buah WC</li> <li>• Wastafel = ((50% x 152) : 40) x 1 = 2 buah wastafel</li> </ul> <p>Jadi (3 x 1,95 m<sup>2</sup>) + (2 x 0,66 m<sup>2</sup>) = 7,17 m<sup>2</sup></p>	<b>7,17m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>250,33 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>75,09 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>325,42 m<sup>2</sup></b>	

c) Ruang kedatangan

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Hall/lobby kedatangan	Publik	Kapasitas : TPHP d = 137 orang Kebutuhan perorangan dengan membawa barang pada kedua tangan (1,00 x 0,875) + 10% = 0,9625 ~ 1 m <sup>2</sup>	137 x 1 = 137 m <sup>2</sup>	137 m <sup>2</sup>	NAD
2	Ruang pelayanan barang	Semi Publik	Kapasitas : 3 orang petugas Standar 2,50 m <sup>2</sup>	3 x 2,50 = 7,50 m <sup>2</sup>	7,50 m <sup>2</sup>	H. Sleeper
3	Ruang pelayanan penumpang datang	Publik	Kapasitas : TPHP d = 137 orang Standar 1,35 – 3,15 m <sup>2</sup> ~ 2,25 m <sup>2</sup>	(1/3 x 137) x 2,25 = 102,8 m <sup>2</sup>	102,8 m <sup>2</sup>	Time Saver
5	Lavatory pria	Service	Kapasitas : 50% dari TPHP d Standar 1 WC untuk 40 orang L = 1,95 m <sup>2</sup> 1 urinoir untuk 20 orang L = 0,80 m <sup>2</sup> 1 wastafel untuk 60 orang L = 0,66 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WC = ((50% x 137) : 40) x 1 = 2 buah WC</li> <li>• Urinoir = ((50% x 137) : 20) x 1 = 3 buah urinoir</li> <li>• Wastafel = ((50% x 137) : 60) x 1 = 1 buah wastafel</li> </ul> <p>Jadi (2 x 1,95 m<sup>2</sup>) + (3 x 0,80 m<sup>2</sup>) + (1 x 0,66 m<sup>2</sup>) = 6,96 m<sup>2</sup></p>	6,96 m <sup>2</sup>	NAD



6	Lavatory wanita	Service	Kapasitas : 50% dari TPHP d Standar 1 WC untuk 25 orang L = 1,95 m <sup>2</sup> 1 wastafel untuk 40 orang L = 0,66 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WC = ((50% x 137) : 25) x 1 = 3 buah WC</li> <li>• Wastafel = ((50% x 137) : 40) x 1 = 2 buah wastafel</li> </ul> Jadi (3 x 1,95 m <sup>2</sup> ) + (2 x 0,66 m <sup>2</sup> ) = 7,17 m <sup>2</sup>	<b>7,17m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>261,43 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>78,43 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>339,85 m<sup>2</sup></b>	

d) Ruang pengantar/penjemput

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	R. pemeriksaan bea masuk	Semi Publik	Kapasitas : 2 orang petugas Standar 2,50 m <sup>2</sup>	2 x 2,50 = 5,00 m <sup>2</sup>	<b>5,00 m<sup>2</sup></b>	NAD
2	R. tunggu pengantar/penjemput	Publik	Kapasitas : 20% dari TPHP t Standar L = 0,72 m <sup>2</sup> Penyediaan tempat duduk 20% dari TPHP t	(20% x 289) x 0,72 = 41,61 m <sup>2</sup> Tempat duduk = 20% x 289 = 58 kursi	<b>41,61 m<sup>2</sup></b>	NAD
3	Lavatory pria	Service	Kapasitas : 50% dari TPHP t Standar 1 WC untuk 40 orang L	<ul style="list-style-type: none"> <li>• WC = ((50% x 289) : 40) x 1 = 4 buah WC</li> <li>• Urinoir = ((50% x 289) : 20) x 1 = 7 buah urinoir</li> </ul>	<b>14,72 m<sup>2</sup></b>	NAD

			=1,95 m <sup>2</sup> 1 urinoir untuk 20 orang L = 0,80 m <sup>2</sup> 1 wastafel untuk 60 orang L = 0,66 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Wastafel = ((50% x 289) : 60) x 1 = 2 buah wastafel</li> </ul> Jadi (4 x 1,95 m <sup>2</sup> ) + (7 x 0,80 m <sup>2</sup> ) + (2 x 0,66 m <sup>2</sup> ) = 14,72 m <sup>2</sup>		
4	Lavatory wanita	Service	Kapasitas : 50% dari TPHP d Standar 1 WC untuk 25 orang L =1,95 m <sup>2</sup> 1 wastafel untuk 40 orang L = 0,66 m <sup>2</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WC = ((50% x 289) : 25) x 1 = 5 buah WC</li> <li>Wastafel = ((50% x 289) : 40) x 1 = 3 buah wastafel</li> </ul> Jadi (5 x 1,95 m <sup>2</sup> ) + (3 x 0,66 m <sup>2</sup> ) = 11,73 m <sup>2</sup>	<b>11,73 m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>73,06 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>21,918 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>94,98 m<sup>2</sup></b>	

2) Kelompok ruang fasilitas perusahaan pelayaran

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang pimpinan	Private	Kapasitas : Pimpinan didampingi sekretaris dengan penerimaan tamu (studi gerak 2)	8,40 x 4,50 = 37,80 m <sup>2</sup>	<b>37,80 m<sup>2</sup></b>	Studi Gerak 2
2	Ruang staff operasional	Private	Kapasitas : 5 orang pegawai Standar 6 m <sup>2</sup> /orang	5 x 6 = 30 m <sup>2</sup>	<b>30 m<sup>2</sup></b>	NAD

3	Ruang peralatan operasional	Private	Kapasitas : 2 orang pegawai Standar ruang kerja L = 5,5 m <sup>2</sup>	15,00 m <sup>2</sup>	<b>15,00 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
4	Ruang komunikasi	Private		2 x 5,5 = 11,00 m <sup>2</sup>	<b>11,00 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
5	Ruang pelayanan ABK	Private	Kapasitas : diasumsikan jml. ABK yang dilayani 15% dari 100 orang Standar 1,35 – 3,15 m <sup>2</sup> ~ 1,5 m <sup>2</sup>	15% x 100 x 1,5 = 22,5 m <sup>2</sup>	<b>22,5 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
6	KM/WC	Service	Kapasitas 10 orang KM/WC 2 x 2 m <sup>2</sup> 1 WC 5 orang = 2 unit Urinoir 1 x 1 m <sup>2</sup> 1 unit 5 orang = 2 unit Standar 10 orang Wastafel 0,5 x 0,4 m <sup>2</sup> 1 unit 5 orang = 2 unit	2 x 10 = 20 m <sup>2</sup>  1 x 2 = 2 m <sup>2</sup>  0,5 x 0,4 x 2 = 0,4 m <sup>2</sup>	<b>24 m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>140,3 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>42,9 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>182,39 m<sup>2</sup></b>	

3) Kelompok ruang fasilitas pengelola terminal

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang kepala terminal	Private	Kapasitas : 1 orang Standar ruang L = 20,00 m <sup>2</sup>	1 x 20,00 = 20,00 m <sup>2</sup>	<b>20 m<sup>2</sup></b>	NAD
2	Ruang sekretaris	Private	Kapasitas : 1 orang Standar ruang L = 6 m <sup>2</sup>	1 x 6 = 6 m <sup>2</sup>	<b>6 m<sup>2</sup></b>	NAD
3	Ruang staff administrasi	Private	Kapasitas : 10 orang Standar ruang L = 6 m <sup>2</sup>	10 x 6 = 60 m <sup>2</sup>	<b>60 m<sup>2</sup></b>	NAD
3	Ruang peralatan administrasi	Private	Kapasitas 1 unit Standar 36 m <sup>2</sup>	1 x 36 = 36,00 m <sup>2</sup>	<b>36,00 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
4	Ruang rapat	Semi pulik	Kapasitas : 10 orang Standar 1 orang 2 m <sup>2</sup>	10 x 2 = 20 m <sup>2</sup>	<b>20 m<sup>2</sup></b>	NAD
5	Ruang P3K	Semi pulik	Kapasitas : 1 unit Standar 9 m <sup>2</sup>	1 x 9 = 9 m <sup>2</sup>	<b>9 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
6	KM/WC	Service	Kapasitas 10 orang KM/WC 2 x 2 m <sup>2</sup> 1 WC 5 orang = 2 unit Urinoir 1 x 1 m <sup>2</sup> 1 unit 5 orang = 2 unit Standar 10 orang Wastafel 0,5 x 0,4 m <sup>2</sup> 1 unit 5 orang = 2 unit	2 x 10 = 20 m <sup>2</sup>  1 x 2 = 2 m <sup>2</sup>  0,5 x 0,4 x 2 = 0,4 m <sup>2</sup>	<b>24 m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>175 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>52,5 m<sup>2</sup></b>	

				<b>Luas total</b>	<b>227,5 m<sup>2</sup></b>	
--	--	--	--	-------------------	----------------------------	--

4) Kelompok ruang fasilitas penunjang operasional

a) Ruang instansi pemerintah

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang kantor bea cukai	Private	Kapasitas : 2 orang pegawai Standar ruang kerja L = 4,32 m <sup>2</sup>	2 x 4,32 = 8,64 m <sup>2</sup>	<b>8,64 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
2	Ruang kantor kepolisian/keamanan	Semi publik	Kapasitas : 4 orang pegawai Standar ruang L = 5,5 m <sup>2</sup> kegiatan introgasi diasumsi L = 7 m <sup>2</sup>	(4 x 5,5) + 7,00 = 29 m <sup>2</sup>	<b>29 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
3	Ruang kantor kejaksaan	Private	Kapasitas : 3 orang Standar 9,55 m <sup>2</sup>	3 x 9,55 = 28,65 m <sup>2</sup>	<b>28,65 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
4	Ruang kantor kepariwisataan	Private	Kapasitas : 1 orang Standar 9 m <sup>2</sup>	1 x 9 = 9 m <sup>2</sup>	<b>9 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
5	Ruang kantor kesehatan	Semi publik	Kapasitas : 1 unit (1 dokter, 1 perawat, tempat periksa/perawatan, konsultasi, ruang tunggu) Kapasitas L = 20,00 m <sup>2</sup>	1 x 20 = 20 m <sup>2</sup>	<b>20 m<sup>2</sup></b>	Asumsi

6	KM/WC	Service	Kapasitas 10 orang KM/WC 2 x 2 m <sup>2</sup> 1 WC 5 orang = 2 unit Urinoir 1 x 1 m <sup>2</sup> 1 unit 5 orang = 2 unit Standar 10 orang Wastafel 0,5 x 0,4 m <sup>2</sup> 1 unit 5 orang = 2 unit	2 x 10 = 20 m <sup>2</sup>  1 x 2 = 2 m <sup>2</sup>  0,5 x 0,4 x 2 = 0,4 m <sup>2</sup>	<b>24 m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>119,29 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>35,79 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>155,08 m<sup>2</sup></b>	

b) Ruang perusahaan komersil

(1) Minimarket

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Minimarket	Publik	Kapasitas : 10% dari TPHP t	0,10 x 289 = 28,9 m <sup>2</sup>	<b>28,9 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
				<b>Jumlah</b>	<b>28,9 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 20%</b>	<b>5,78 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>34,68 m<sup>2</sup></b>	

## (2) ATM Centre

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	ATM	Publik	Kapasitas : 3 unit Standar ruang 2 m <sup>2</sup> /unit	$3 \times 2 = 6 \text{ m}^2$	6 m <sup>2</sup>	Asumsi
				<b>Jumlah</b>	6 m <sup>2</sup>	
				<b>Sirkulasi 20%</b>	1,2 m <sup>2</sup>	
				<b>Luas total</b>	7,2 m <sup>2</sup>	

## (3) Ruang pos dan telekomunikasi

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang pos dan telekomunikasi	Publik	Kapasitas : 2% dari TPHP t	$0,02 \times 289 = 5,78 \text{ m}^2$	5,78 m <sup>2</sup>	Asumsi
				<b>Jumlah</b>	5,78 m <sup>2</sup>	
				<b>Sirkulasi 20%</b>	1,156 m <sup>2</sup>	
				<b>Luas total</b>	6,936 m <sup>2</sup>	

## (4) Restoran/kantin

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang makan	Publik	Kapasitas : 10% - 20% dari TPHP t Standar 1,9 m <sup>2</sup> /orang	$(0,10 \times 289) \times 1,9 = 54,91 \text{ m}^2$	<b>54,91 m<sup>2</sup></b>	NAD
2	Kasir	Semi publik	Kapasitas : 1 orang pegawai Standar 9 m <sup>2</sup>	$1 \times 9 = 9 \text{ m}^2$	<b>9 m<sup>2</sup></b>	NAD
3	Ruang penegelola		Kapasitas : 3 orang Standar 4,8 m <sup>2</sup> /orang	$3 \times 4,8 = 14,4 \text{ m}^2$	<b>14,4 m<sup>2</sup></b>	NAD
4	Dapur	Service	Kapasitas : 15% - 35% dari luas ruang makan	$0,25 \times 54,91 = 13,73 \text{ m}^2$	<b>13,73 m<sup>2</sup></b>	NAD
5	Gudang	Service	Kapasitas : 15% dari luas ruang makan	$0,15 \times 54,91 = 8,24 \text{ m}^2$	<b>8,24 m<sup>2</sup></b>	NAD
6	Lavatory pria	Service	Kapasitas : $2/3 \times 29 =$ 19 orang Standar 0,3 m <sup>2</sup> - 0,5 m <sup>2</sup> /orang	$19 \times 0,5 = 9,5 \text{ m}^2$	<b>9,5 m<sup>2</sup></b>	NAD
7	Lavatory wanita	Service	Kapasitas : $1/3 \times 29 =$ 10 orang Standar 0,3 m <sup>2</sup> - 0,5 m <sup>2</sup> /orang	$10 \times 0,5 = 5 \text{ m}^2$	<b>5 m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>114,78 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 10%</b>	<b>11,478 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>126,258 m<sup>2</sup></b>	



## (5) Caretaria

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang makan	Publik	Kapasitas : 10% - 20% dari TPHP t Standar 1,49 - 67 m <sup>2</sup> /orang termasuk sirkulasi dalam ruang	$(0,10 \times 289) \times 1,5 = 43,35 \text{ m}^2$	<b>43,35 m<sup>2</sup></b>	NAD
2	Kasir	Semi publik	Kapasitas : 1 orang pegawai Standar 9 m <sup>2</sup>	$1 \times 9 = 9 \text{ m}^2$	<b>9 m<sup>2</sup></b>	NAD
3	Ruang penegelola	Private	Kapasitas : 1 orang Standar 4,8 m <sup>2</sup> /orang	$1 \times 4,8 = 4,8 \text{ m}^2$	<b>4,8 m<sup>2</sup></b>	NAD
4	Dapur	Service	Kapasitas : 15% - 35% dari luas ruang makan	$0,25 \times 43,35 = 10,83 \text{ m}^2$	<b>10,83 m<sup>2</sup></b>	NAD
5	Gudang	Service	Kapasitas : 15% dari luas ruang makan	$0,15 \times 43,35 = 6,5 \text{ m}^2$	<b>6,5 m<sup>2</sup></b>	NAD
6	Lavatory pria	Service	Kapasitas : $2/3 \times 29 = 19$ orang Standar 0,3 m <sup>2</sup> - 0,5 m <sup>2</sup> /orang	$19 \times 0,5 = 9,5 \text{ m}^2$	<b>9,5 m<sup>2</sup></b>	NAD
7	Lavatory wanita	Service	Kapasitas : $1/3 \times 29 = 10$ orang Standar 0,3 m <sup>2</sup> - 0,5 m <sup>2</sup> /orang	$10 \times 0,5 = 5 \text{ m}^2$	<b>5 m<sup>2</sup></b>	NAD

				<b>Jumlah</b>	<b>88,98 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 10%</b>	<b>8,898 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>97,878 m<sup>2</sup></b>	

(6) Kantor biro perjalanan

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Kantor biro perjalanan	Private	Kapasitas : melayani 5% dari TPHP d	$0,05 \times 137 = 6,85 \text{ m}^2$	<b>6,85 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
				<b>Jumlah</b>	<b>6,85 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 10%</b>	<b>0,685 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>7,535 m<sup>2</sup></b>	

(7) Kantor perusahaan angkutan darat

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Kantor perusahaan angkutan darat	Private	Kapasitas : melayani 10% dari TPHP d	$0,10 \times 137 = 13,7 \text{ m}^2$	<b>13,7 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
				<b>Jumlah</b>	<b>13,7 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 10%</b>	<b>1,37 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>15,07 m<sup>2</sup></b>	

5) Kelompok ruang fasilitas service

a) Ruang ibadah/mushallah

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	mushallah	Publik	Kapasitas : 10% dari TPHP t Standar 0,6 x 1,2 = 0,72 m <sup>2</sup>	$(0,10 \times 289) \times 0,72 = 20,808$ m <sup>2</sup>	<b>20,808 m<sup>2</sup></b>	NAD
2	Tempat wudhu	Publik	1 kran @ 5 orang Luas 1 kran = 1 m <sup>2</sup>	$50/5 \times 1 = 10$ m <sup>2</sup>	<b>10 m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>30,808 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 20%</b>	<b>6,16 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>36,97 m<sup>2</sup></b>	

b) Ruang service

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Ruang ME	Service Service	Kapasitas : 5 orang Standar 1,6 x 2,4 = 3,76 m <sup>2</sup>	$5 \times 3,76 = 18,8$ m <sup>2</sup>	<b>18,8 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
2	Ruang panel control	Service	Kapasitas : 5 orang Standar 1,6 x 2,4 = 3,76 m <sup>2</sup>	$5 \times 3,76 = 18,8$ m <sup>2</sup>	<b>18,8 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
3	Ruang AHU	Service	Kapasitas : 5 orang	$5 \times 3,76 = 18,8$ m <sup>2</sup>	<b>18,8 m<sup>2</sup></b>	Asumsi

			Standar $1,6 \times 2,4 = 3,76 \text{ m}^2$			
4	Ruang panel pemadam kebakaran	Service	Standar $15,00 \text{ m}^2$	$15,00 \text{ m}^2$	<b><math>15,00 \text{ m}^2</math></b>	Asumsi
5	Ruang utilitas	Service	Kapasitas : 5 orang Standar $1,6 \times 2,4 = 3,76 \text{ m}^2$	$5 \times 3,76 = 18,8 \text{ m}^2$	<b><math>18,8 \text{ m}^2</math></b>	Asumsi
6	Pantry	Service	Kapasitas : 10 orang Standar $1,44 \text{ m}^2/\text{orang}$	$10 \times 1,44 = 14,4 \text{ m}^2$	<b><math>14,4 \text{ m}^2</math></b>	NAD
7	Ruang cleaning service	Service	Kapasitas : 10 orang Standar $1,6 \times 2,4 = 3,76 \text{ m}^2$	$10 \times 3,76 = 37,6 \text{ m}^2$	<b><math>37,6 \text{ m}^2</math></b>	Asumsi
8	Gudang	Service	Standar $9 \text{ m}^2$	$9 \text{ m}^2$	<b><math>9 \text{ m}^2</math></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b><math>151,2 \text{ m}^2</math></b>	
				<b>Sirkulasi 20%</b>	<b><math>30,24 \text{ m}^2</math></b>	
				<b>Luas total</b>	<b><math>181,44 \text{ m}^2</math></b>	

c) Lavatory

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar ( $\text{m}^2$ )	Perhitungan	Luas ( $\text{m}^2$ )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Lavatory pria  Kloset	Service	Kapasitas : 60% dari TPHP $t = 0,6 \times 289 = 173$ orang $173/25 = 7$ unit Standar ruang $2 \text{ m}^2/\text{unit}$	$7 \times 2 = 14 \text{ m}^2$	<b><math>14 \text{ m}^2</math></b>	NAD

2	Urinoir	Service	Kapasitas : $173/15 = 11$ unit Standar ruang 0,72 m <sup>2</sup> /unit	$11 \times 0,72 = 7,92 \text{ m}^2$	<b>7,92 m<sup>2</sup></b>	NAD
3	wasrafel	Service	Kapasitas : $173/30 = 6$ unuit Standar ruang 0,82 m <sup>2</sup> /unit	$6 \times 0,82 = 4,92 \text{ m}^2$	<b>4,92 m<sup>2</sup></b>	NAD
4	Lavatory wanita  Kloset	Service	Kapasitas : 40% dari TPHP t = 40% x 289 = 116 orang $116/25 = 5$ unit Standar ruang 2 m <sup>2</sup> /unit	$5 \times 2 = 10 \text{ m}^2$	<b>10 m<sup>2</sup></b>	NAD
5	Wastafel	Service	Kapasitas : $116/30 = 4$ unit Standar ruang 0,82 m <sup>2</sup> /unit	$4 \times 0,82 = 3,28 \text{ m}^2$	<b>3,28 m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>40,12 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 20%</b>	<b>8,024 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>48,144 m<sup>2</sup></b>	

6) Kelompok ruang fasilitas pelayanan angkutan darat dan angkutan laut

a) Ruang parkir pengunjung (penumpang)

No	Kebutuhan Ruang/ Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Parkir untuk jenis kendaraan besar (truk)	Service	Kapasitas : Jumlah rata-rata kendaraan truk tiap hari 98 unit Standar luas parkir per kendaraan 22,42 m <sup>2</sup>	98 x 22,42 m <sup>2</sup> = 2.197,16 m <sup>2</sup>	<b>2.197,16 m<sup>2</sup></b>	NAD
2	Parkir untuk jenis kendaraan besar (bus)	Service	Kapasitas : Jumlah rata-rata kendaraan bus tiap hari 14 unit Standar luas parkir per kendaraan 22,42 m <sup>2</sup>	14 x 22,42 m <sup>2</sup> = 313,88 m <sup>2</sup>	<b>313,88 m<sup>2</sup></b>	NAD
3	Parkir untuk jenis kendaraan kecil (mobil pribadi)	Service	Kapasitas : Jumlah rata-rata kendaraan mobil pribadi tiap hari 328 unit Standar luas parkir per kendaraan 16,92 m <sup>2</sup>	328 x 16,92 m <sup>2</sup> = 5.549,76 m <sup>2</sup>	<b>5.549,76 m<sup>2</sup></b>	NAD
4	Parkir kendaraan roda 2 (motor)	Service	Kapasitas : Jumlah rata-rata kendaraan motor tiap hari 89 unit Standar luas parkir per kendaraan 1,25 m <sup>2</sup>	89 x 1,25 m <sup>2</sup> = 111,25 m <sup>2</sup>	<b>111,25 m<sup>2</sup></b>	NAD
				<b>Jumlah</b>	<b>8.172,05 m<sup>2</sup></b>	

				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>2.451,62 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>10.623,7 m<sup>2</sup></b>	

b) Ruang parkir pengelola

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan roda 4 (mobil pribadi)	Service	Kapasitas : asumsi 95 orang jumlah pegawai Asumsi pemakai kendaraan pribadi 20% Standar luas parkir 7,2 m <sup>2</sup>	0,2 x 95 = 19 unit 19 x 7,2 = 136,8 m <sup>2</sup>	<b>136,8 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
2	Kendaraan roda 2 (motor)	Service	Kapasitas : asumsi pemakai kendaraan bermotor 40% Standar luas parkir 1,25 m <sup>2</sup>	0,4 x 95 = 38 unit 38 x 1,25 = 47,5 m <sup>2</sup>	<b>47,5 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
				<b>Jumlah</b>	<b>184,3 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>55,29 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>239,59 m<sup>2</sup></b>	

c) Ruang parkir pengantar dan penjemput

No	Kebutuhan Ruang/Sarana	Sifat Ruang	Standar (m <sup>2</sup> )	Perhitungan	Luas (m <sup>2</sup> )	Sumber
1	2	3	4	5	6	7
1	Kendaraan roda 4 (mobil pribadi)	Service	Kapasitas : asumsi jumlah pengantar/penjemput 139 orang Asumsi pemakai kendaraan pribadi 20% Standar luas parkir 7,2 m <sup>2</sup>	0,2 x 139 = 28 unit 28 x 7,2 = 200,16 m <sup>2</sup>	<b>200,16 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
2	Kendaraan roda 2 (motor)	Service	Kapasitas : asumsi pemakai kendaraan bermotor 40% Standar luas parkir 1,25 m <sup>2</sup>	0,4 x 139 = 56 unit 56 x 1,25 = 70 m <sup>2</sup>	<b>70 m<sup>2</sup></b>	Asumsi
				<b>Jumlah</b>	<b>270,16 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Sirkulasi 30%</b>	<b>81,048 m<sup>2</sup></b>	
				<b>Luas total</b>	<b>351,208 m<sup>2</sup></b>	

Keterangan : NAD = Neufert Architect Data



Sesuai dengan tabel besaran ruang di atas, besaran ruang yang direncanakan adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok ruang fasilitas pelayanan utama
  - 1) Ruang pelayanan umum 429 m<sup>2</sup>
  - 2) Ruang keberangkatan 325 m<sup>2</sup>
  - 3) Ruang kedatangan 340 m<sup>2</sup>
  - 4) Ruang pengantar dan penjemput 95 m<sup>2</sup>
- b. Kelompok ruang fasilitas perusahaan pelayaran 182 m<sup>2</sup>
- c. Kelompok ruang fasilitas pengelola terminal 228 m<sup>2</sup>
- d. Kelompok ruang fasilitas penunjang operasional
  - 1) Ruang instansi pemerintah 155 m<sup>2</sup>
  - 2) Ruang perusahaan komersil
    - a) Minimarket 35 m<sup>2</sup>
    - b) ATM centre 7 m<sup>2</sup>
    - c) Ruang pos dan telekomunikasi 7 m<sup>2</sup>
    - d) Restoran/kantin 126 m<sup>2</sup>
    - e) Cafeteria 98 m<sup>2</sup>
    - f) Kantor biro perjalanan 8 m<sup>2</sup>
    - g) Kantor perusahaan angkutan darat 15 m<sup>2</sup>
- e. Kelompok ruang fasilitas service
  - 1) ruang ibadah/mushallah 37 m<sup>2</sup>
  - 2) Ruang service 181 m<sup>2</sup>
  - 3) Lavatory 48 m<sup>2</sup>
- f. Kelompok ruang fasilitas pelayanan angkutan darat dan angkutan laut
  - 1) Ruang parkir pengunjung (penumpang) 10.624 m<sup>2</sup>
  - 2) Ruang parkir pengelola 240 m<sup>2</sup>
  - 3) Ruang parkir pengantar/penjemput 351 m<sup>2</sup>

### Perhitungan Kebutuhan Site

1. Luas terminal building adalah 2.316 m<sup>2</sup> : 1/2 lantai = 4.632 m<sup>2</sup>
2. Luas untuk parkir adalah 11.215 m<sup>2</sup>

Perbandingan BC = 40 : 60

Total luas site yang dibutuhkan adalah :

$$40\% = 4.632$$

$$60\% \quad \times$$

$$0,4 \times = 2.779,2$$

$$x = 6.948$$

Jadi luas site yang dibutuhkan adalah :

$$\begin{aligned} & \text{BC} + \text{open space} + \text{parkir} \\ & = (4.632 + 6.948 + 11.215) \text{ m}^2 \\ & = 22.795 \text{ m}^2 \\ & = 2,3 \text{ Ha.} \end{aligned}$$

g. Pola hubungan ruang


Pendekatan pola hubungan ruang berdasarkan masing-masing kelompok ruang dan hubungan antar ruang dapat dijelaskan dengan :

1) Kelompok Ruang Makro



2) Kelompok Ruang Mikro

a) Ruang pelayanan umum





e) Ruang service



h. Sistem Struktur, Modul dan Material Bangunan

1) Sistem struktur

a) Upper struktur

Merupakan struktur atap dengan penggunaan atap plat beton dengan alas dan lebih fleksibel, tahan terhadap cuaca, mudah dalam pelaksanaan dan dapat mendukung bentuk dan penampilan bangunan, kecuali pada bagian yang membutuhkan efek penyinaran langsung dengan menggunakan bahan transparan (sun roof).

b) Super struktur

Super struktur menggunakan material beton bertulang pada kolom dan balok untuk bangunan utama dan sebagian bangunan menggunakan konstruksi kayu.

c) Sub struktur

Sub struktur harus mampu menerima gaya yang disalurkan dari super struktur untuk disalurkan ke tanah, sebagai dasar tuntutan kestabilan bangunan.

2) Konstruksi

Konstruksi yang digunakan adalah konstruksi baja dan konstruksi beton bertulang.

### 3) Sistem modul

Sistem modul yang digunakan adalah modul dasar, modul fungsi dan modul perancangan.

## i. Sistem Utilitas dan Perlengkapan Bangunan

### 1) Sistem distribusi air bersih

Jaringan air bersih bersumber dari PAM, selain itu juga digunakan air sumur sebagai sumber air bersih. Kebutuhan air panas dipenuhi dengan menggunakan *boiler* (pemanas) yang selanjutnya didistribusikan ke ruang-ruang yang membutuhkan.

### 2) Sistem air kotor

Air kotor yang berlemak diolah dulu sebelum disalurkan ke riol kota. Air kotor dari WC ditampung di septictank untuk diolah terlebih dahulu kemudian diserapkan dan disalurkan ke riol kota.

### 3) Pembuangan sampah

Ditampung pada tempat penampungan sementara untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir.

### 4) Sistem elektrikal

Sistem elektrikal yang dipakai pada terminal ini penggabungan dari PLN dan sistem genset (sebagai cadangan).

### 5) Sistem Komunikasi

- a) Untuk komunikasi keluar kompleks menggunakan telepon
- b) Untuk komunikasi ke dalam (antar ruang/unit) menggunakan aiphone dengan system PABX dan handy talky
- c) Untuk kepentingan informasi terhadap kendaraan/pengemudi dipergunakan sound sistem.

### 6) Sistem penanggulangan kebakaran.

Menggunakan pemasangan fire hydrant dan tabung CO2 pada tempat-tempat yang mudah dijangkau, serta alarm bahaya kebakaran serta kemudian pencapaian unit pemadam ke dalam site.

#### 7) Sistem penangkal petir

Yang bertujuan melindungi bangunan dari kehancuran kebakaran dan ledakan sambaran petir. Sistem yang direncanakan pada gedung ini adalah sistem tongkat franklin dan sistem Faraday, karena mempunyai jaringan yang sederhana dan radius pelayanan luas. Tongkat franklin adalah tongkat dari logam yang dihubungkan langsung dengan tanah melalui sebuah kabel penghantar listrik.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adler, David. "Metric Handbook Planning And Design Data". England : Architectural Press, 1999.
- Aryanti, Sulfi. "Terminal angkutan Laut Penumpang dan Barang di Pelabuhan Makassar Sulawesi Selatan" Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2000.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Selayar. "Kabupaten Kepulauan Selayar Dalam Angka 2010", 2011.
- Bappeda Kabupaten Kepulauan Selayar. "Pulau dan Garis Pantai", 2010.
- "Dermaga". *Wikipedia The Free Encyclopedia*. <http://en.Wikipedia/wiki/Dermaga>. (12 Desember 2010).
- Dinas Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar. "Rencana Tata Ruang Wilayah", 2010.
- Erna, A. "Terminal Penumpang Angkutan Laut Pare-Pare" Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2003.
- Hartono Poerba, Ir. M. Arch. "Utilitas Bangunan". Jakarta : Djambantan, 2005.
- "Indonesia Negara Maritim". *Wikipedia The Free Encyclopedia*. [http://en.Wikipedia/wiki/Indonesia\\_Negara\\_Maritim](http://en.Wikipedia/wiki/Indonesia_Negara_Maritim). (5 Januari 2011).
- "Kepulauan Selayar". *Wikipedia The Free Encyclopedia*. [http://en.Wikipedia/wiki/Kepulauan\\_Selayar](http://en.Wikipedia/wiki/Kepulauan_Selayar). (23 Januari 2011).
- Kramadibrata, S. "Perencanaan Pelabuhan". Bandung : Ganeca Exact, 1987.
- Muhammad. "Redesain Terminal Penumpang Pelabuhan Sukarno Hatta Makassar" Makassar : Tesis. Universitas Muslim Indonesia, 2005.
- Neufert, Ernst. "Data Arsitek Jilid 2". Jakarta: Erlangga, 2002.
- Neufert, Ernst. "Data Arsitek Jilid 1 Edisi 33". Jakarta: Erlangga, 2003.
- Poerwadarminta, WJS. "Kamus Umum Bahasa Indonesia". Jakarta : Balai Pustaka, 1992.
- PT. Pelni. "Majalah Pelni". Jakarta : No. 12 tahun 2009.

Santoso, Ridwan. “Perencanaan Transportasi”. Bandung : ITB, 1996.

Tanggoro, Dwi. “Utilitas Bangunan”. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2004.

Taufik Muhammad, AR. “Redesain Terminal Penyeberangan Ferry di Bira Kabupaten Bulukumba” Skripsi Sarjana, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, Makassar, 2009.

Triatmodjo, Bambang. “Pelabuhan”. Bandung : Ganeca Exact, 1985.

Yusuf, M. “Terminal Penumpang Angkutan Laut Pare-pare”. Makassar : Tesis. Universitas Hasanuddin, 2004.

