

**ANALISIS KUALITAS AIR SUNGAI WALANNAE DI DUSUN KAMPIRI
DESA PALLAWARUKKA KECAMATAN PAMMANA
KABUPATEN WAJO**



SKRIPSI


*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar*

R. PUTY RANIJINTAN

NIM. 70200110080

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN 2014**

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu

Segala puji dan syukur atas kerahmatan Allah SWT yang masih memberikan kesehatan, nikmat, keimanan, rahmat, petunjuk, bimbingan, kasih, dan kesempatan sehingga skripsi yang penulis susun dengan judul: “**Studi Kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri desa Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo**” dapat terselesaikan. Salam dan shalawat kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad saw yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat manusia, yang menjadi penyempurna akhlak dan membimbing umat manusia dari segala aspek kehidupan. Salam senantiasa tercurah pula kepada keluarga suci dan sahabat beliau.

Sebagai manusia yang berjuang untuk selalu belajar dari berbagai aspek kehidupan. Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, membutuhkan berbagai bantuan baik materil maupun Moril dari berbagai pihak yang telah dengan ikhlas memberikan hal tersebut. Oleh yaitu, dengan kerendahan hati, melalui tulisan ini penulis haturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda tercinta **Drs.H.Siswa, MM** dan Ibunda tercinta **Hj. Sry Amalawinta S. S.Pd** yang telah melahirkan, merawat, membesarkan, yang tak henti-hentinya mengirimkan doa untuk anakda dan menjadi guru pertama yang mengajarkan Islam dalam kehidupan penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga.

Kepada kakak dan adik kandung penulis (**Rangkayo Nur Amayansi, Syaeful Syah Alam S.Kom, Syaenal Sutan Fajar dan Hamzah Zulqaidar**) serta kepada keponakan penulis yang lucu **Resky Aryani Khumairah, Apryna Emry Fatma dan Nizar Muammar** yang tak henti membantu, mendukung, dan berkorban hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi penulis.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT. MS dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Dr. dr. H. Rasjidin Abdullah, MPH, MH.Kes dan jajarannya, seluruh staf, dan pegawai atas bantuan fasilitas serta pelayanan yang diberikan untuk penulis.
3. Bapak M. Fais Satrianegara, SKM., MARS selaku ketua jurusan Kesehatan Masyarakat.
4. Bapak A. Muh. Fadhil Hayat SKM., M.Kes selaku Pembimbing I dan Ibunda St. Raodhah. SKM., M.Kes selaku pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan, serta memberikan ilmu, pengetahuan, pengalaman hidup yang memotivasi penulis, serta arahan yang tak henti-hentinya memantau penyusunan skripsi ini.
5. Ibunda A. Susilawati, S.Si., M.Kes selaku penguji kompetensi dan Bapak Dr. Misbahuddin, S.Ag., M.Ag. selaku penguji agama yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun sehingga menambah wawasan penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan arahan dan

masukannya yang sangat membantu penulis dalam mengintegrasikan agama Islam dan teori ilmiah.


6. Bapak Laetondo Sali, SKM., M.Kes selaku Kepala Laboratorium Dinas Kesehatan Kota Sengkang, yang bersedia menyita waktunya untuk lembur dalam pembuatan media pemeriksaan sampel penulis.
7. Sahabat-sahabat tercinta seperjuangan sepenanggungan Suci Amirah, Riska Oktavia Hatta, Riski Amaliah, dan Syahidah Amini Alwi serta teman-teman Kesmas dan Kesling angkatan 2010 untuk tetap saling memotivasi selama penyusunan skripsi.
8. Teman-teman PBL posko 6 lingkungan Kampung Beru (Syahrul, Umi, Dilla, Uni, Sukma, Icha, Syahdad, dan Bani)
9. Ketua Umum Komisariat UIM (Adriansyah) yang selalu memberikan dorongan, motivasi dan arahan dalam penyelesaian skripsi.
10. Teman-Teman DDE (Wiwi, Tuti, Nirma, Riska, Ratih, Lela, Ijha, Ulfa, Sri, Indah, Upi dan Muthe) yang selalu memberi saran, mendengar kendala dan membantu mencari solusi, *Thank you so much!*
11. Semua pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dan dorongan moril dalam penulisan skripsi ini.

Semoga amal baik dari berbagai pihak mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Akhir kalam, penulis menyadari perlunya saran dan kritik yang sifatnya membangun, senantiasa diharapkan demi perbaikan penulis kedepannya.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1-15
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Definsi Operasional Dan Ruang Lingkup Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan	14
BAB II. TINJAUAN TEORITIS	16-50
A. Tinjauan Tentang Air dan Pencemaran dari Segi Agama Islam	16
B. Tinjauan Tentang Air.....	21
1. Sumber Air.....	21
2. Fungsi dan Peran Air Bagi Kehidupan Manusia.....	26
C. Tinjauan Tentang Sungai	29
D. Tinjauan Tentang Pencemaran Air.....	32
1. Sumber Pencemar Air.....	33
2. Dampak Pencemaran Air.....	35
3. Penanggulangan Pencemaran Air.....	39
E. Tinjauan Tentang Indikator Pencemaran Air.....	39
1. MPN Coliform.....	39
2. TSS (<i>Total Suspended Solid</i>).....	40
3. Suhu.....	41
4. pH.....	42
5. BOD (<i>Biological Oxygen Demand</i>).....	43
6. COD (<i>Chemical Oxygen Demand</i>).....	47

F. Kerangka Konsep.....	49
BAB III. METODE PENELITIAN	51-60
A. Jenis Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel.....	51
D. Teknik Pengambilan Sampel dan Besar Sampel	52
E. Pemeriksaan Sampel	52
F. Pengumpulan Data.....	60
G. Pengolahan dan Analisa Data	60
H. Penyajian Data.....	60
KEPUSTAKAAN	61



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Sintesa Penelitian	9
4.1 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter MPN Coliform.....	62
4.2 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter TSS (Total Suspended Solid).....	63
4.3 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter Suhu.....	64
4.4 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter pH.....	65
4.5 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter BOD (<i>Biological Oxygen Demand</i>).....	66
4.6 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter.....	67

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
4.1 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter MPN Coliform.....	62
4.2 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter TSS (Total Suspended Solid).....	63
4.3 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter Suhu.....	64
4.4 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter pH.....	65
4.5 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter BOD (<i>Biological Oxygen Demand</i>).....	66
4.6 Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri Parameter.....	67

ABSTRAK

Nama : R.Puty Ranijintan
NIM : 70200110080
Jurusan : Kesehatan Masyarakat
Judul : **Studi Kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri desa Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo**

Sungai merupakan aliran air di permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah dari darat mengalir ke laut. Air sungai Walannae merupakan sumber air bersih masyarakat di dusun Kampiri desa Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri ditinjau dari parameter MPN Coliform, TSS (*Total Suspended Solid*), Suhu, pH, BOD (*Biological Oxygen Demand*), COD (*Chemical Oxygen Demand*). Penelitian ini dilakukan dengan metode Kuantitatif dengan pendekatan observasional dengan rancangan deskriptif melalui pengambilan sampel pada tiga titik. Yaitu titik I (Hulu), titik II (tengah) dan titik III (Hilir). Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik gabungan waktu (*Composite sample*), yaitu pada waktu pagi (08.00-09.00) dan sore hari (16.00-17.00). Beberapa parameter (Suhu dan pH) dilakukan di lapangan sedangkan untuk parameter (MPN Coliform) diperiksa di Laboratorium Dinas Kesehatan kota Sengkang, dan parameter (TSS, BOD dan COD) diperiksa di Laboratorium Kesehatan Lingkungan banta-bantaeng.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, yaitu MPN Coliform (/100ml) untuk titik I di daerah hulu pada pagi hari 6200 dan sore 7000, titik II di daerah tengah pada pagi hari 8100 dan sore 9700 dan titik III di daerah hilir pada pagi hari 5400 dan sore 11000. Kadar TSS (mg/l) untuk titik I di daerah hulu pada pagi hari 62 dan sore 65, titik II di daerah tengah pada pagi hari 85 dan sore 80 dan titik III di daerah hilir pada pagi hari 73 dan sore hari 105. Parameter Suhu untuk pengukuran pagi hari titik I, II, dan III rata 27°C sedangkan pada sore hari titik I 27°C dan titik II dan titik III 29°C, selisih antara suhu air dan udara masih memenuhi syarat yaitu di bawah deviasi 3. Kadar pH pada pagi hari titik I dan III 6 dan titik II 8, sedangkan pada sore hari titik I, II dan III rata 7. Kadar BOD (mg/l) titik I pada pagi hari 23 dan sore hari 9, titik II pada pagi hari 32 dan sore hari 14, titik III pada pagi hari 12 dan sore hari 36, Kadar COD (mg/l) titik I pada pagi hari 23 dan sore hari 26, titik II pada pagi hari 33 dan sore hari 42, titik III pada pagi hari 28 dan sore hari 39. Berdasarkan Standar kualitas air bersih menurut SK gubernur propinsi Sul-Sel No. 69 Tahun 2010 tentang Baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup, untuk parameter pH dan Suhu masih memenuhi syarat, sedangkan untuk parameter MPN Coliform, TSS, BOD dan COD tidak memenuhi syarat.

Oleh karena itu disarankan pada Pemerintah Kota Sengkang agar lebih mengontrol tingkat pencemaran pada sungai Walannae khususnya di daerah dusun Kampiri serta melakukan pengawasan pada masyarakat yang membuang limbahnya (organik dan hajat) kesungai.

Kata Kunci : Kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri untuk parameter MPN Coliform, TSS (*Total Suspended Solid*), Suhu, pH, BOD (*Biological Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air adalah hal paling umum yang ditemukan di bumi dan terdapat dalam bentuk cair, es, atau salju dan uap. Terdapat hampir di semua tempat dalam berbagai bentuk dan menutupi 70% permukaan Bumi. Air sama dengan kehidupan. Tanpa air, tidak akan ada kehidupan. Air yang menopang kehidupan memainkan peran sangat penting dalam setiap langkah hidup kita. Tiga perempat tubuh manusia terdiri dari air (Novianto, 2013: 3).

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar $\frac{3}{4}$ bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu air juga dapat digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada disekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi dan lain-lain (Wasir, 2012: 2).

Air merupakan salah satu sumber kehidupan bagi umat manusia. Apabila air telah tercemar, maka kehidupan manusia akan terganggu. Ini merupakan bencana besar. Hampir semua makhluk hidup di muka bumi ini memerlukan air, dari mikroorganisme sampai dengan mamalia. Tanpa air tiada kehidupan di muka bumi ini (Wardhana, 2004 : 71).

Jumlah air yang terbatas dan semakin banyaknya manusia menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Selain jumlahnya, kualitas air tawar yang ada pun semakin rusak. Perebutan penggunaan air bersih untuk berbagai penggunaan menyebabkan hilangnya akses yang layak terhadap air bersih bagi sebagian orang. Perilaku boros air bersih menyebabkan semakin banyak lagi orang yang kehilangan akses terhadap air bersih.

Saat ini tingkat pencemaran badan perairan, terutama sungai, telah sampai pada tingkat yang sangat memprihatinkan dan potensial untuk mengakibatkan berbagai gangguan kesehatan pada manusia (Anies, 2005:25).

Kepadatan penduduk juga dapat mempengaruhi pencemaran lingkungan sungai. Hal ini dikaitkan dengan tingkat kesadaran penduduk dalam memelihara lingkungan yang sehat dan bersih. Limbah domestik yang dapat berupa buangan air limbah rumah tangga, padatan berupa sampah yang dibuang ke sungai, air cucian kamar mandi maupun buangan tinja akan mempengaruhi tingkat kandungan BOD, COD serta bakteri *E.Coli* dalam sungai. Sedangkan limbah industri baik yang bersifat organik dan anorganik juga akan mempengaruhi kualitas air permukaan. Limbah domestik, industri, maupun pertanian akan memberikan pengaruh terhadap keberadaan komponen lingkungan sungai. Apabila pengaruh itu telah mengubah kondisi perairan sehingga tidak dapat digunakan kembali dengan baik, maka perairan tersebut

dikatakan tercemar. Semakin pada penduduk suatu lingkungan semakin banyak limbah yang harus dikendalikan (Hendrawan, 2005:2).

Selain manusia yang tinggal di daerah dengan ketersediaan air yang kurang, kualitas air yang kurang baik menyebabkan mereka yang tinggal dekat badan air juga mengalami kesulitan akses terhadap air bersih dan sanitasi yang baik. Penghuni bantaran sungai saat ini terpaksa memanfaatkan air kotor untuk kegiatan sehari-hari (Hendrawan, 2005:2).

Sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Pada beberapa kasus, sebuah sungai secara sederhana mengalir meresap ke dalam tanah sebelum menemukan badan air lainnya. Dengan melalui sungai merupakan cara yang biasa bagi air hujan yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau tampungan air yang besar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan kepada saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Penghujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai.

Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu air sungai juga berasal dari

lelehan es / salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan. (Novianto, 2013:4)

Kualitas air sungai berubah seiring dengan waktu. Banyak sungai di dunia yang tercemar akibat aktivitas manusia. Sementara masih banyak sungai yang tetap tercemar, sedangkan sungai lainnya sudah menunjukkan perbaikan kualitas airnya. Perbaikan ini berkaitan dengan telah dibangunnya Instalasi Pengolah Limbah oleh pemerintah daerah sebagai upaya untuk pembelajaran bagi masyarakat tentang kualitas air sungai. Adapun kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Di Indonesia saat ini terdapat 5.950 daerah aliran sungai (DAS). (Hendrawan, 2005:3)

Sungai Gadjahmada yang menerima limbah buangan dari pertanian, kebun binatang, pemukiman dan industri yang telah diteliti memiliki kandungan BOD sebesar 314,75 mg/l dan DO 4,133 mg/l dan 4,019 mg/l (Sukadi,1991) juga terdapat pencemaran sungai di desa Perangat Selatan kecamatan Marang Kayu yang air sungai tersebut berbau tidak sedap, kotor, dan merupakan sarana penularan penyakit (seperti : gatal-gatal, alergi, penyakit kulit, lainnya) karena adanya aktivitas perendaman karet oleh masyarakat di sungai tersebut (Purnamasari, 2012). Pada penelitian Cahyaning dkk, kualitas air Siak dengan 9

parameter yang diteliti dinyatakan bahwa mutu lingkungan perairan sungai Siak dalam kondisi buruk dan sangat buruk. Karena kurangnya pengetahuan masyarakat di kecamatan Rumbai aktivitas MCK (Mandi, Cuci, Kakus) masih dilakukan di sungai Siak (>52%), akibatnya orang yang melakukan aktivitas kontak langsung dengan air sungai Siak akan lebih berisiko untuk sakit kulit atau diare. (Cahyaning,dkk., 2009)

Begitupun dengan air sungai Walannae di dusun Kampiri, air sungai ini digunakan sebagai air baku oleh PDAM yang hanya mengolah air sungai tersebut dengan proses pengendapan tanpa adanya proses filtrasi, air yang digunakan masyarakat kampiri untuk mengairi pertanian sebesar 550 Ha, dan juga air ini digunakan oleh masyarakat kampiri untuk kebutuhan sehari-hari, seperti: mandi, mencuci, masak bahkan digunakan sebagai sumber air minum. Hal ini erat kaitannya dengan tingginya kasus diare di kecamatan Pammana dengan jumlah 1782 kasus pada tahun 2012 (Badan Pusat Statistik, 2013). Berdasarkan hasil observasi, masyarakat kebanyakan membuang sampah dan limbah ke sungai sehingga diperkirakan sungai berpotensi tercemar, oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian air sungai di dusun Kampiri ini dengan judul “ Studi kualitas air sungai Walannae ditinjau di dusun kampiri desa Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri ditinjau dari parameter biologi (MPN Coliform), fisika (TSS dan suhu), kimia (pH, BOD dan COD).

C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian

Kualitas badan Air Sungai Walannae dalam penelitian ini adalah kualitas Air Sungai Walannae berdasarkan parameter MPN Coliform, TSS, Suhu, pH, BOD dan COD yang beberapa parameter diproses dengan pemeriksaan laboratorium dan pengamatan langsung di lokasi penelitian.

1. MPN Coliform

Jumlah total bakteri MPN Coliform yang ditentukan di sungai Walannae dalam 100 ml, dinyatakan dalam satuan / 100 ml, berdasarkan dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan)

Kriteria Objektif :

Memenuhi syarat : jika terdapat 5000 jumlah koloni/ 100 ml MPN Coliform dalam air sungai Walannae di dusun Kampiri.

Tidak memenuhi syarat : Jika tidak sesuai dengan standar baku mutu diatas.

2. TSS

Jumlah padatan tersuspensi total yang terkandung di dalam air sungai Walannae di dusun Kampiri, sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup yaitu 50 mg/L.

Kriteria Objektif :

Memenuhi syarat : Jika terdapat 50 mg/L kekeruhan dalam air sungai Walannae di dusun Kampiri.

Tidak memenuhi syarat : Jika tidak sesuai dengan standar baku mutu di atas.

3. Suhu

Suhu/Temperatur air sungai Walannae di dusun Kampiri, dalam penelitian ini adalah deviasi 3^o, dinyatakan dalam satuan derajat Celcius berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan.

Kriteria Objektif :

Memenuhi syarat : jika suhu deviasi 3 dalam air sungai Walannae di dusun Kampiri.

Tidak memenuhi syarat : Jika tidak sesuai dengan standar baku mutu diatas.

4. pH

pH air sungai Walannae di dusun Kampiri antara 6-8,5 sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang Baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria Objektif :

Memenuhi syarat : jika pH air sungai Walannae di dusun Kampiri antara 6-8,5

Tidak memenuhi syarat : Jika tidak sesuai dengan standar baku mutu diatas.

5. BOD

Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat organik di sungai Walannae di dusun Kampiri dinyatakan dalam satuan mg/L berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria Objektif :

Memenuhi syarat : Jika kadar maksimal 3 mg/L kadar BOD dalam air sungai Walannae di dusun Kampiri

Tidak memenuhi syarat : Jika tidak sesuai dengan standar baku mutu di atas.

6. COD

Jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengurai zat kimia di sungai Walannae di dusun Kampiri dinyatakan dalam satuan mg/L berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.

Kriteria objektif

Memenuhi syarat : Jika kadar maksimal 25 mg/L COD dalam air sungai Walannae di dusun Kampiri

Tidak memenuhi syarat : Jika tidak sesuai dengan standar baku mutu di atas.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kualitas air sungai :

Tabel 1.1 Sintesa Penelitian

No	Tahun	Nama	Judul	Hasil
1	2009	Nita cahyaning, Aras Mulyadi,	Pengaruh Pemanfaatan Air Sungai Siak Terhadap	Hasil analisa kualitas air sungai Siak dari pemerintah dengan 5 titik sampling untuk

		Thamrin	<p>penyakit diare dan penyakit kulit pada masyarakat pinggiran sungai Siak</p> <p>(Jurnal of Environmental Science)</p>	<p>9 parameter dinyatakan bahwa lingkungan perairan sungai Siak dalam kondisi buruk dan sangat buruk, diakibatkan karena keterbatasan pengetahuan masyarakat , yang aktivitas MCK masih dilakukan di sungai (>52%) orang yang melakukan aktivitas kontak langsung dengan air sungai Siak akan lebih berisiko untuk sakit kulit atau diare.</p>
2	2012	Hesti Purnamasari	<p>Pencemaran sungai akibat aktivitas perendaman karet oleh masyarakat Kutai Kartanegara</p> <p>(Jurnal Geraja Niti)</p>	<p>Dampak dari pencemaran sungai akibat aktivitas perendaman karet oleh masyarakat Kutai Kartanegara tidak lagi menggunakan/ memakai air sungai tersebut karena baunya yang tidak sedap, kotor, serta menjadi sarana penularan penyakit (gatal-gatal, alergi dan penyakit kulit lainnya).</p>
3	2012	Dyah Agustiningsih, Setia Budi Sasongko, Sudarno	<p>Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar Kab. Kendal</p> <p>(Jurnal PRESIPITASI)</p>	<p>Parameter BOD di titik 3,4,5,6 dan 7 serta parameter COD di titik 7 telah melebihi baku mutu air sungai Kelas II menurut PP nomor 82 Tahun 2001. Telah terjadi penurunan kualitas air Blukar dari hulu ke hilir yang ditandai dengan nilai indeks pencemaran yang cenderung semakin meningkat berdasarkan kriteria sungai Kelas II menurut PP nomor 82 Tahun 2001. Nilai indeks pencemaran berkisar antara 0,49 sampai 3,28. Status mutu air sungai Blukar telah tercemar dengan status cemar ringan.</p>

4	2009	Nur Anny Suryaningsih Taufieq	Analisis tingkat kekeruhan air DAS jeneberang sebagai sumber air baku PAM Somba Opu (Jurnal Chemica)	Kualitas air DAS Jeneberang menunjukkan tingkat kekeruhan yang melampaui batas maksimum yaitu sebesar 6,78 NTU. Dan penambahan larutan aluminium Sulfat ($Al_2(SO_4)_3$) dapat menurunkan tingkat kekeruhan air DAS Jeneberang dari 6,78 NTU menjadi 1,48 NTU-4,23 NTU. Penambahan ini juga dapan memperbaiki pH air dari 5,65 menjadi 6,49- 6,80.
---	------	-------------------------------	---	--

Persamaan dari kajian pustaka dengan proposal penelitian ini adalah sama-sama menganalisis kualitas air sungai yang dijadikan sebagai sumber air bersih di masyarakat sekitaran sungai apakah memenuhi syarat atau tidak, sedangkan perbedaannya terletak pada parameter, lokasi dan waktu penelitian.

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui kualitas air sungai Walannae di Dusun Kampiri Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tahun 2014

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter MPN Coliform.
- b. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter TSS (Total Suspended Solid).

- c. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter suhu.
- d. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter pH.
- e. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter BOD.
- f. Mengetahui kualitas air pada badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter COD.

F. Kegunaan Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi bagi instansi pemerintah dalam menentukan kebijakan khususnya dalam upaya perbaikan kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri.
2. Sebagai informasi untuk PDAM kelayakan air sungai Walannae sebagai sumber air baku.
3. Sebagai sumbangsih ilmiah bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
4. Merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan pengetahuan tentang kualitas air sungai Walannae di dusun Kampiri.

BAB II


TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan tentang Air dan Pencemaran menurut Agama Islam

Air merupakan kebutuhan pokok manusia, sejak penggunaan yang paling kecil seperti untuk minum, masak, mencuci mandi dan sebagainya sampai pemanfaatan air untuk pertanian.

Karena air merupakan kebutuhan yang paling esensial bagi manusia, maka Allah menyediakan air di mana-mana, hampir 4/5 permukaan bumi terisi air, tanpa adanya air manusia dan makhluk hidup lainnya tidak dapat berlangsung, bahkan segala yang hidup ini mulanya diciptakan oleh Allah dari air, dan pembuktian firman Allah SWT, sebagai berikut:

(QS. Al-Anbiya'/21:30)


أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya :

“dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman?” (Terjemahan Departemen Agama RI)

Para pengarang tafsir *al-Muntakhab* berkomentar bahwa ayat ini telah dibuktikan kebenarannya melalui penemuan lebih dari satu cabang ilmu pengetahuan. Sitologi (ilmu tentang susunan dan fungsi sel), misalnya, menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel

yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sedang biokimia menyatakan bahwa air adalah unsur yang sangat penting pada setiap interaksi dan perubahan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Air dapat berfungsi sebagai media, faktor pembantu, bagian dari proses interaksi, atau bahkan hasil dari sebuah proses interaksi itu sendiri. Sedangkan fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan berarti kematian. (Shihab, 2009: 43-44)

Penelitian para ilmuwan tentang sumber air tawar tidak terlepas dari penelitian tentang pencemaran yang terjadi di sungai. Pencemaran yang memberikan andil besar berasal dari teknologi modern. Daerah muara sungai merupakan daerah yang sangat penting dan sensitive karena terletak di antara sungai dan lautan. Oleh karena itu, para ilmuwan melakukan penelitian yang mendalam tentang daerah muara sungai ini, kemudian mereka mengumpulkan dan mengeluarkan sejumlah kesimpulan ini pada satu ayat Alquran (Wasir, 2012), seperti firman-Nya berikut :

(QS Al-furqan/25:53)

﴿ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ
بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿٥٣﴾

Terjemahan :

“Dan Dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir (berdampingan); yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit; dan Dia jadikan

antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi.” (Terjemahan Departemen Agama RI).

Para penulis *Tafsir al-Muntakhab* dalam arti “Pembatas yang tersembunyi yang tidak dapat kita lihat”. Ayat ini, menurut para pengarang tafsir itu, menguraikan salah satu nikmat Allah kepada hambanya, yaitu keadaan air asin yang merembes atau mengalir dari lautan ke batu-batuan di dekat pantai, namun ia tidak bercampur dengan air tawar yang merembes atau mengalir ke laut dari daratan. Sementara ulama seperti Sayyid Quthub, menyatakan bahwa penghalang yang dijadikan Allah itu adalah posisi aliran sungai yang biasanya lebih tinggi daripada permukaan laut. Karena itu, air sungai dan air tawar itulah yang mengalir ke laut bukan sebaliknya, kecuali amat sangat jarang dan dengan pengaturan yang sangat teliti ini, air laut walaupun banyak tidak mengasinkan air sungai yang merupakan sumber air minum manusia, binatang dan tumbuhan. Sedang air sungai karena kadarnya sedikit, ia mengalir ke laut yang banyak airnya itu, air sungai tidak dapat mengubah rasa asin air laut. (Shihab, 2009: 111-112)

Kesimpulan awal para ilmuwan tentang fenomena ini yaitu bahwa di daerah muara sungai terjadi percampuran berkesinambungan antara air tawar dan air asin. Kenapa Allah swt menggunakan redaksi *dua laut*? Para ahli ilmu kelautan menemukan bahwa sungai bukanlah sumber air tawar satu-satunya, karena ada air tawar di dasar samudera. Di bawah dasar samudera terdapat sumber besar untuk air tawar yang akan terus-menerus mengalir ke luar dari

dasar samudera. Volume sumber besar tersebut menjadi lebih kecil dari air sungai di laut.

Terkait air tawar, tidak disebutkan dengan redaksi *ini tawar*, melainkan disandingkan dengan kata *segar*. Kata *segar* secara bahasa berarti mempunyai cita rasa yang enak dan lezat. Jika air sungai tawar seratus persen, maka air itu pasti tidak mempunyai rasa lezat atau nikmat. Namun ketika air ini bercampur dengan garam dan logam, maka akan diperoleh rasa lezat, yang dapat kita rasakan saat meminum air tawar ini (Wasir, 2012 : 32).

QS Al-Mursalat /77:27

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شِمَخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا

Terjemahnya :

“Dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air tawar.” (Terjemahan Departemen Agama RI)

Air yang kita minum dari berbagai sungai, mata air dan sumur adalah air tawar yang nikmat rasanya, karena terdiri sejumlah zat kimia, seperti besi yang menjadikan air manis. Ini sesuai dengan kata *furat*. Adapun kata *al-ma' al-furat* dalam bahasa Arab berarti air yang nikmat rasanya, sebagaimana terdapat dalam kamus bahasa Arab. Air yang turun dari langit adalah air hasil penyulingan yang memiliki kemampuan membasmi bakteri dan virus, membersihkan kotoran dan tidak memiliki rasa. Oleh sebab itulah, Kalam Ilahi menyebutnya dengan kata *thahuran* (bersih) (Wasir, 2012:33).

Allah telah menamai air sungai yang tersimpan di bawah bumi dan kita minum sebagai air yang segar, atau sedap rasa, sedangkan air laut dinamai dengan pahit yang menunjukkan kadar garam yang berlebihan. Allah swt berfirman sebagai berikut :

QS faathir/35:12

..... وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ

Terjemahnya :

“Dan tiada sama (antara) dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit ... “ (Terjemahan Departemen Agama RI)

Ayat dia atas menyatakan: dan di antara bukti kuasa Allah adalah penciptaan dua laut yakni sungai dan laut. *Tidak sama antara dua laut itu yakni air sungai tawar, segar dan sangat sedap diminum, yakni laut, asin lagi pahit.* (Shihab, 2009: 31-32)

Dengan demikian, Al-Quran adalah kitab pertama yang membahas bermacam-macam air dengan detail dan memberikan sifat ilmiah yang dimiliki.

Air yang kita minum dari sungai, mata air, dan air sumur digambarkan segar dan sedap rasanya, karena memiliki kandungan logam yang menyebabkan rasa air menjadi manis. Karenanya air itu disebut segar. Secara bahasa, air yang segar adalah air yang sedap rasanya.

Islam sungguh menganjurkan dengan keras agar tidak mengotori air sebagai sumber kehidupan. Oleh karena itu Islam melarang membuang

kotoran atau najis, buang air kecil atau buang air besar kedalamnya, bahkan diancam bahwa perbuatan itu dapat mengundang kemurkaan Allah (Wasir, 2012:35).

Dari Ibnu Majah ra. ia berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الْجَارِي

Artinya :

“Sesungguhnya Nabi melarang kencing pada tempat air yang mengalir”
(HR. Ibnu Majahra).

Kebanyakan wabah penyakit seperti kolera, tiphoid, poliomyelitis, infeksi pada usus besar, kebanyakan menularnya melalui air dan yang hidup di dalamnya, sedangkan penyakit kuning berpindah melalui air kencing yang masuk ke dalam air dan berkembang biak didalamnya kemudian menular lagi kepada orang yang mandi atau minum darinya.

Oleh sebab itu, maka para fukaha (pemikir) menyatakan bahwa air yang bercampur dengannya menjadi najis dan tidak boleh digunakan untuk ber wudhu, mandi dan minum.

Teori ilmiah menetapkan bahwa pada umumnya bakteri dan telur cacing seperti bilharzia tidak mampu hidup lama atau berkembang biak pada air yang mengalir seperti air sungai. adapun sungai kecil dan sumur yang airnya tidak bergerak akan menjadi pusat berkembang biaknya bakteri secara baik. Akibat pencemaran sungai juga akan berdampak kembali pada lingkungan dan masyarakat sekitar sungai (Wasir, 2012:35).

Allah SWT berfirman sebagai berikut:

QS. Ar-Ruum/30: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahnya :

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
(Terjemahan Departemen Agama RI)

Sikap kaum musyrikin yang diuraikan ayat-ayat yang lalu, yang intinya adalah mempersekutukan Allah dan mengabaikan tuntutan-tuntutan agama, berdampak terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini dijelaskan oleh ayat di atas dengan menyatakan : *Telah dampak kerusakan di darat, seperti kekeringan, hilangnya rasa aman, dan di laut, seperti ketertenggelaman, kekurangan hasil laut dan sungai, disebabkan karena perbuatan tangan manusia yang durhaka sehingga akibatnya Allah mencicipkan, yakni merasakan sedikit, kepada mereka sebagian dari dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka agar kembali ke jalan yang benar.* Laut telah tercemar sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga terjadi kemarau panjang. Alhasil, keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. (Shihab, 2009: 236-237)

Adanya pencemaran lingkungan di muka bumi ini disebabkan oleh manusia itu sendiri yang tidak bisa menjaga dan melindungi lingkungannya, akibat dari pencemaran lingkungan itu bisa menimbulkan dampak besar kepada lingkungan dan makhluk hidup di sekitarnya. Begitu pula dengan masyarakat di dusun Kampiri yang kurang memperhatikan lingkungannya, karena masih kurangnya kesadaran masyarakat Kampiri dengan membuang sampah sekitaran sungai dan juga masih banyak yang membuang hajat di bantaran sungai, sehingga berdampak kembali kepada lingkungan dan mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar sungai.

B. Tinjauan tentang air

Air merupakan salah satu kebutuhan hidup dan merupakan dasar bagi perikehidupan di bumi. Tanpa air, berbagai proses kehidupan tidak dapat berlangsung. Oleh karena itu, penyediaan air merupakan salah satu kebutuhan utama bagi manusia untuk kelangsungan hidup dan menjadi faktor penentu dalam kesehatan dan kesejahteraan manusia (Sumantri, 2010:25).

1. Sumber Air

Air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman, batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman ini, antara lain (Sumantri, 2010:26):

- a. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit.
- b. Bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun.
- c. Tidak berasa dan tidak berbau.

- d. Dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga.
- e. Memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Kementerian Kesehatan RI.

Air dinyatakan tercemar bila mengandung bibit penyakit, parasit, bahan-bahan kimia yang berbahaya, sampah dan limbah industri.

Air yang berada di permukaan bumi ini dapat berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan letak sumbernya, air dapat dibagi menjadi air angkasa (hujan), air permukaan, dan air tanah.

- a. Air angkasa (hujan)

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. Walaupun pada saat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme, dan gas, misalnya karbon dioksida, nitrogen, dan amonia.

Air hujan merupakan penyublingan awan/uap air menjadi air murni yang ketika turun dan melalui udara akan melarutkan benda-benda yang terdapat di udara. Dalam keadaan murni sangat bersih. Diantara benda-benda yang terkait dari udara ini yaitu: Gas (O_2 , CO_2 , H_2 , dll), jasad-jasad renik, dan debu.

Kelarutan gas CO_2 di dalam air hujan akan membentuk asam karbonat (H_2CO_3) yang menjadikan air hujan bereaksi dengan asam.

Beberapa gas oksida dapat berada pula di dalam udara, di antaranya yang penting adalah oksida belerang dan oksida nitrogen (S_2O_3 dan N_2O_5). Kedua oksida ini bersama-sama dengan air hujan akan membentuk larutan asam sulfat dan larutan asam nitrat (H_2SO_4 dan H_2NO_3). Jadi setelah mencapai permukaan bumi air hujan bukan merupakan air murni lagi.

b. Air permukaan

Air permukaan yang meliputi badan air semacam sungai, danau, telaga, waduk, rawa, terjun, dan sumur permukaan, sebagian besar berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi. Air hujan ini kemudian akan mengalami pencemaran baik oleh tanah, sampah, maupun lainnya. Dibandingkan dengan sumber air lain, air permukaan merupakan sumber air yang paling tercemar akibat kegiatan manusia, fauna, flora dan zat lain.

Sumber air permukaan, antara lain, sungai, selokan, rawa, parit, bendungan, danau, laut dan air terjun. Air terjun dapat dipakai untuk sumber air di kota besar karena air tersebut sebelumnya sudah dibendung oleh alam dan jatuh secara gravitasi. Air ini tidak tercemar sehingga tidak membutuhkan purifikasi bakterial.

Sumber air permukaan yang berasal dari sungai, selokan, dan parit mempunyai persamaan, yaitu airnya mengalir dan dapat menghanyutkan bahan tercemar. Sumber air permukaan yang berasal dari rawa, bendungan, dan danau memiliki air yang tidak mengalir,

tersimpan dalam waktu yang lama, dan mengandung sisa-sisa pembusukan alam, misalnya, pembusukan tumbuh-tumbuhan, ganggang, fungi dan lain-lain. Air permukaan yang berasal dari air laut mengandung kadar garam yang tinggi sehingga jika akan digunakan untuk air minum, air ini harus menjalani proses *ion-exchange*.

Air yang berasal dari parit, selokan dan sungai mempunyai beberapa kesamaan antara lain, mengalir sambil menghanyutkan bahan-bahan pencemar dan pengotor air. Dari bahan pencemar dan pengotor ini dapat dibedakan benda-benda yang melarut (zat warna, garam-garam), terapung (tinja, kayu-kayuan), melayang (benda koloid).

Air yang berasal dari rawa, bendungan dan danau merupakan air yang diam dan tersimpan dalam waktu yang cukup lama. Air jenis ini biasanya mengandung sisa pembusukan di alam seperti, pembusukan akar-akar, rumput serta mengandung *algae*, *fungi* dan jasad-jasad renik lainnya. Perlu diperhatikan adanya kandungan *tanin* dan *lignin* di dalam air rawa sebagai sisa pembusukan rumput-rumputan dan akar kayu-kayuan. Air yang berasal dari laut mengandung garam dalam kadar yang cukup tinggi. Untuk memperoleh air minum dan air laut diperlukan usaha pemurnian air laut dengan jalan penyulingan, penukaran ion-ion dan sebagainya. Sistem ini menyangkut biaya yang mahal (Sumantri, 2010:27).

c. Air tanah

Air yang dibedakan atas dua macam, air lapisan (*layer water*) dan air celah (*fissure water*). Air lapisan ini adalah air yang terdapat di dalam ruang antara butir tanah. Adapun air celah adalah air yang terdapat di dalam retak batuan di dalam tanah.

Air tanah (*ground water*) berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian mengalami perkolasi atau penyerapan ke dalam tanah dan mengalami proses filtrasi secara alamiah. Proses-proses yang telah dialami air hujan tersebut, di dalam perjalanannya ke bawah tanah, membuat air tanah menjadi lebih baik dan lebih murni dibandingkan air permukaan.

Air tanah memiliki beberapa kelebihan dibanding sumber air lain. Pertama, air tanah biasanya bebas dari kuman penyakit dan tidak perlu mengalami proses purifikasi atau penjernihan. Persediaan air tanah juga tersedia sepanjang tahun, saat musim kemarau sekalipun. Sementara itu, air tanah juga memiliki beberapa kerugian atau kelemahan dibanding sumber air lainnya. Air tanah mengandung zat mineral dalam konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi yang tinggi dari zat-zat mineral semacam magnesium, kalsium, dan logam berat seperti besi dapat menyebabkan kesadahan air. Selain itu, untuk mengisap dan mengalirkan air ke atas permukaan diperlukan pompa.

Air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah.

Sebelum mencapai lapisan tempat air tanah, air hujan akan menembus beberapa lapisan tanah dan menyebabkan terjadinya kesadahan pada air (*hardness of water*). Kesadahan pada air ini menyebabkan air mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi. Zat mineral tersebut, antara lain kalsium, magnesium dan logam berat seperti Fe dan Mn. Akibatnya apabila kita menggunakan air sadah untuk mencuci, sabun yang kita gunakan tidak akan berbusa dan bila diendapkan akan berbentuk endapan semacam kerak.

Berdasarkan sifat dapat ditembus atau tidaknya oleh air, lapisan tanah dibedakan menjadi lapisan *permeable* dan lapisan *impermeable*. Lapisan *permeable* adalah lapisan-lapisan tanah yang dengan mudah dapat dilalui oleh air, misalnya lapisan pasir dan lapisan kerikil. Adapun lapisan *impermeable* adalah lapisan yang sulit ditembus oleh air.

(Sumantri, 2010:29)

2. Fungsi dan peran air bagi kehidupan manusia

Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat dipisahkan adalah air. Tidak hanya penting bagi manusia Air merupakan bagian yang penting bagi makhluk hidup baik hewan dan tumbuhan. Tanpa air kemungkinan tidak ada kehidupan di dunia ini karena semua makhluk hidup sangat memerlukan air untuk bertahan hidup.

Manusia mungkin dapat hidup beberapa hari akan tetapi manusia tidak akan bertahan selama beberapa hari jika tidak minum karena sudah mutlak bahwa sebagian besar zat pembentuk tubuh manusia itu terdiri dari

73% adalah air. Jadi bukan hal yang baru jika kehidupan yang ada di dunia ini dapat terus berlangsung karena tersedianya air yang cukup. Dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia berupaya mengadakan air yang cukup bagi dirinya sendiri. Berikut ini air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dengan segala macam kegiatannya, antara lain digunakan untuk:

- a. Keperluan rumah tangga, misalnya untuk minum, masak, mandi, cuci dan pekerjaan lainnya,
- b. Keperluan umum, misalnya untuk kebersihan jalan dan pasar, pengangkutan air limbah, hiasan kota, tempat rekreasi dan lain-lainnya.
- c. Keperluan industri, misalnya untuk pabrik dan bangunan pembangkit tenaga listrik.
- d. Keperluan perdagangan, misalnya untuk hotel, restoran, dll.
- e. Keperluan pertanian dan peternakan
- f. Keperluan pelayaran dan lain sebagainya

Oleh karena itulah air sangat berfungsi dan berperan bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat membuat pencemaran air sehingga dapat mengganggu ekosistem yang ada.

Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar tiga per empat bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorangpun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain itu, air juga dipergunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Penyakit yang menyerang manusia dapat juga ditularkan dan disebarkan melalui air. Kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan wabah penyakit dimana-mana. Volume air dalam tubuh manusia rata-rata 65% dari total berat badannya, dan volume tersebut sangat bervariasi pada masing-masing orang, bahkan juga bervariasi antara bagian tubuh seseorang. Beberapa organ tubuh manusia yang mengandung banyak air, antara lain, otak 74,5%, tulang 22%, ginjal 82,7%, otot 75,6%, dan darah 83%. Setiap hari kurang lebih 2.272 liter darah dibersihkan oleh ginjal dan sekitar 2,3 liter diproduksi menjadi urine. Selebihnya diserap kembali masuk ke aliran darah. Dalam kehidupan sehari-hari, air dipergunakan antara lain untuk keperluan minum, mandi, memasak, mencuci, membersihkan rumah, pelarut obat, dan pembawa bahan buangan industri.

Ditinjau dari sudut ilmu kesehatan masyarakat, penyediaan sumber air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih yang terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata-rata kebutuhan air setiap individu per hari berkisar antara

150-200 liter atau 35-40 galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi dan bergantung pada keadaan iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat.

C. Tinjauan tentang sungai

Sungai merupakan salah satu bagian dari siklus hidrologi. Air dalam sungai umumnya terkumpul dari presipitasi, seperti hujan, embun, mata air, limpasan bawah tanah, dan di beberapa negara tertentu air sungai juga berasal dari lelehan es / salju. Selain air, sungai juga mengalirkan sedimen dan polutan. (Hendrawan, 2005: 7)

Sungai adalah mengalirnya massa air tawar dari sumbernya menuju atau bermuara di laut, danau atau sungai yang lebih besar.

Sungai yang ada di permukaan bumi ini tidak semuanya sama. Oleh karena, sungai dibedakan menjadi beberapa jenis (Novianto, 2013: 5).

a. Berdasarkan letaknya

Berdasarkan letaknya, sungai dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni :

1) Bagian Hulu, Karakteristiknya :

Arus sungai deras, arah erosi ke dasar sungai (erosi vertikal), lembahnya curam, lembahnya berbentuk V, kadang-kadang terdapat

air terjun, terdapat erosi mudik, tidak terjadi pengendapan (sedimentasi), terdapat batu-batu besar dari runcing.

2) Bagian tengah, Karakteristiknya :

Arus air sungai tidak begitu deras, erosi sungai mulai ke samping (erosi horizontal), aliran sungai mulai berkelok-kelok, mulai terjadi proses sedimentasi dan (pengendapan) karena kecepatan air mulai berkurang, batu-batu bersudut bulat, dengan ukuran lebih kecil dari daerah hulu.

3) Bagian Hilir, Karakteristiknya :

Arus air sungai tenang terjadi banyak sedimentasi, erosi ke arah samping (horizontal), sungai berkelok-kelok (terjadi proses meandering), terkadang ditemukan meander yang terpotong sehingga membentuk kali mati/ danau tapal kuda, di bagian muara kadang-kadang terbentuk delta, terdapat batu-batu kecil bersudut bulat.

b. Berdasarkan pola alirannya

Berdasarkan pola alirannya, sungai dapat dibagi menjadi tiga bagian yakni:

1) Pola aliran Radial

Aliran sungai radial itu mirip menjari (telapak tangan dan jari). Aliran ini ada dua macam yakni radial sentrifugal dan radial sentripetal.

2) Pola aliran dendritis

Pola dendritis, ciri-cirinya adalah bahwa anak-anak sungainya bermuara pada sungai induk secara tidak teratur yaitu membentuk sudut yang berlainan besarnya atau tidak tentu besarnya. Pola ini terdapat di daerah yang menunjukkan tidak adanya pengaruh struktur. Pola ini sering terdapat pada batuan horizontal (mendatar).

3) Pola aliran trellis

Pola aliran trellis, yaitu sungai yang memperlihatkan letak yang paralel. Anak-anak sungainya yang bergabung secara tegak pada sungai yang paralel (sejajar). Pola ini terjadi di daerah dengan struktur lipatan.

4) Pola aliran Rektanguler

Pola aliran sungai ini saling membentuk sudut siku, pada daerah patahan atau pada batuan yang tingkat kekerasannya berbeda. Ciri-cirinya adalah sungai induk dengan anak-anak sungainya membelok dengan membentuk sudut 90° . Pola aliran ini terdapat di daerah patahan.

c. Berdasarkan sumber airnya

Berdasarkan sumber airnya, sungai dapat kita bedakan menjadi tiga macam yakni:

- 1) Sungai Hujan, yakni sungai yang airnya berasal dari air hujan.
- 2) Sungai Gletser, yakni sungai yang airnya berasal dari es.
- 3) Sungai Campuran, yakni sungai yang airnya berasal dari es dan air hujan.

d. Berdasarkan kondisi airnya

Berdasarkan kondisi airnya, sungai dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni :

- 1) Sungai Episodik, yakni sungai yang banyaknya airnya tetap sepanjang tahun, biasanya jenis sungai ini terdapat di daerah berhutan lebat
- 2) Sungai periodik, yakni sungai yang banyaknya airnya tidak tetap. Biasanya sungai jenis ini memiliki jumlah air yang banyak pada saat musim hujan dan menyusut pada saat musim kemarau.

D. Tinjauan tentang Pencemaran Air

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, pencemaran air didefinisikan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Dalam definisi pencemaran air, makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain merupakan sesuatu yang potensial apabila masuk, sengaja atau tidak sengaja, ke dalam air, dapat menyebabkan

peruntukan kualitas air turun sampai pada tingkat cemar. Masukan tersebut sering disebut sebagai unsur pencemar (*pollutants*). Unsur pencemar ini dapat berupa makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain. Dalam praktiknya, masukan tersebut umumnya berupa buangan yang bersifat rutin, misalnya buangan limbah cair, meskipun kadang-kadang berupa material yang terbuang akibat keadaan yang bersifat insidental, seperti tumpahan minyak atau bahan kimia lain dari tangkinya yang rusak, akibat kelalaian ataupun kecelakaan. Dalam kondisi tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya, akan menimbulkan berbagai gangguan terhadap makhluk hidup, termasuk gangguan terhadap kesehatan manusia. Gangguan yang terjadi bervariasi tergantung polutan penyebabnya, yang dapat berupa faktor fisik, kimia, maupun biologis atau mikrobiologis (Anies, 2005:28).

Air yang aman adalah air yang sesuai dengan kriteria bagi peruntukan air tersebut. Misalnya, kriteria air yang dapat diminum secara langsung (air kualitas A) mempunyai kriteria yang berbeda dengan air yang dapat digunakan untuk air baku air minum (kualitas B) atau air kualitas C untuk keperluan perikanan dan peternakan dan air kualitas D untuk keperluan pertanian serta usaha perkotaan, industri, dan pembangkit tenaga air.

1. Sumber pencemar air

Banyak penyebab sumber pencemaran air, tetapi secara umum dapat dikategorikan menjadi dua yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan sumber tak langsung

ialah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah, air tanah atau atmosfer berupa hujan. Pada dasarnya sumber pencemar air berasal dari industri, rumah tangga (pemukiman) dan pertanian. Tanah dan air tanah mengandung sisa dari aktivitas pertanian, misalnya, pupuk dan pestisida. Kontaminan dari atmosfer juga berasal dari manusia, yaitu pencemaran udara yang menghasilkan hujan asam.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pencemaran air, antara lain (Mukono, 2006:19) :

a. Mikroorganisme

Salah satu indikator bahwa air tercemar adalah adanya mikroorganisme patogen dan nonpatogen di dalamnya. Danau dan sungai yang terkontaminasi/tercemar mempunyai spesies mikroorganisme yang berlainan dari air yang bersih. Air yang tercemar umumnya mempunyai kadar bahan organik yang tinggi, sehingga pada umumnya banyak mengandung mikroorganisme heterotropik, mikroorganisme heterotropik akan menggunakan bahan organik tersebut untuk metabolisme, misalnya bakteri Coliform.

b. Curah hujan

Curah hujan di suatu daerah akan menentukan volume dari badan air dalam rangka mempertahankan efek pencemaran terhadap setiap bahan buangan di dalamnya (*deluting effects*). Curah hujan yang

cukup tinggi sepanjang musim dapat lebih mengencerkan (mendispersikan) air yang tercemar.

c. Kecepatan aliran air

Bila suatu badan air memiliki aliran yang cepat, maka keadaan itu dapat memperkecil kemungkinan timbulnya pencemaran air karena bahan polutan dalam air lebih cepat terdispersi.

d. Kualitas tanah

Kualitas tanah (pasir/lempung) juga mempengaruhi pencemaran air, ini berkaitan dengan pencemaran tanah yang terjadi di dekat sumber air. Beberapa sumber pencemar tanah dapat berupa bahan beracun seperti pestisida, hebrisida, logam berat dan sejenisnya serta penimbunan sampah secara besar-besaran (misalnya *Open dumping*).

2. Dampak pencemaran air

Pencemaran air dapat berdampak sangat luas, misalnya dapat meracuni air minum, meracuni makanan hewan, menjadi penyebab ketidakseimbangan ekosistem sungai dan danau, dan pengrusakan hutan akibat hujan asam. Di badan air, sungai dan danau, nitrogen dan fosfat dari kegiatan pertanian telah menyebabkan pertumbuhan tanaman air yang di luar kendali yang disebut eutrofikasi. Ledakan pertumbuhan tersebut menyebabkan oksigen yang seharusnya digunakan bersama oleh seluruh hewan/tumbuhan air, menjadi berkurang. Ketika tanaman air tersebut mati, dekomposisinya menyedot lebih banyak oksigen. Akibatnya ikan akan mati dan aktivitas bakteri akan menurun.

Dampak pencemaran air pada umumnya dibagi dalam empat kategori (KLH,2004 dalam Sumantri, 2010: 220) :

a. Dampak Terhadap Kehidupan Biota Air

Banyaknya zat pencemar pada air limbah akan menyebabkan menurunnya kadar oksigen terlarut dalam air tersebut. Sehingga akan mengakibatkan kehidupan dalam air yang membutuhkan oksigen terganggu serta mengurangi perkembangannya. Selain itu, kematian dapat pula disebabkan adanya zat beracun yang juga menyebabkan kerusakan pada tanaman dan tumbuhan air. Akibat matinya bakteri-bakteri, maka proses penjernihan air secara alamiah yang seharusnya terjadi pada air limbah juga terhambat. Dengan air limbah menjadi sulit terurai. Panas dari industri juga akan membawa dampak bagi kematian organisme.

b. Dampak Terhadap Kualitas Tanah

Pencemaran air tanah oleh tinja yang biasa diukur dengan *faecal coliform/ escherichia coliform* telah terjadi dalam skala yang luas, hal ini telah dibuktikan oleh survei sumur dangkal di Jakarta. Banyak penelitian yang mengindikasikan pencemaran ini.

c. Dampak Terhadap Kesehatan

Peran air sebagai pembawa penyakit menular bermacam-macam antara lain:

- 1) Air sebagai media untuk hidup mikroba patogen.
- 2) Air sebagai sarang insekta penyebar penyakit.

- 3) Jumlah air yang tersedia tidak cukup, sehingga manusia bersangkutan tidak dapat membersihkan diri.
- 4) Air sebagai media untuk hidup vektor penyakit.

Ada beberapa penyakit yang masuk dalam kategori *water borne diseases*, atau penyakit-penyakit yang dibawa oleh air, yang masih banyak terdapat di daerah-daerah. Penyakit-penyakit ini dapat menyebar bila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun jenis mikroba yang dapat menyebar lewat air antara lain, bakteri, protozoa, dan metazoa.

Tabel 2.1 : Beberapa penyakit bawaan air dan agennya

Agen	Penyakit
Virus	
<i>Rotavirus</i>	Diare pada anak
<i>Virus Hepatitis A</i>	Hepatitis A
<i>Virus Polimyelitis</i>	Polio (myelitis anterior acuta)
<i>Vibrio cholerae</i>	Cholera
Bakteri	
<i>Escherichia Coli</i>	Diare/ Dysenterie
<i>Salmonella typhi</i>	Typhus abdominalis
<i>Salmonella paratyphi</i>	Paratyphus
<i>Shigella dysenteriae</i>	Dysenterie
Protozoa	
<i>Entamuba histolytica</i>	Dysentrie amoeba
<i>Balantidia coli</i>	Balantidiasis
<i>Giarda lamblia</i>	Giardiasis
Metazoa	
<i>Ascaris lumbricoides</i>	Ascariasis
<i>Clonorchis sinensis</i>	Clonorchiasis
<i>Diphyllobothrium latum</i>	Diphyllobothriasis
<i>Taenia saginata/solium</i>	Taeniasis

Sumber. KLH, 2004 dalam Sumantri, 2010 : 221

d. Dampak Terhadap Estetika Lingkungan

Dengan semakin banyaknya zat organik yang dibuang ke lingkungan perairan, maka perairan ini akan semakin tercemar yang biasanya ditandai dengan bau yang menyengat di samping tumpukan yang dapat mengurangi estetika lingkungan. Masalah limbah minyak atau lemak juga dapat mengurangi estetika. Selain bau, limbah ini juga menyebabkan tempat sekitarnya menjadi licin. Adapun limbah detergen atau sabun akan menyebabkan penumpukan busa yang sangat banyak, ini pun dapat mengurangi estetika.

3. Penanggulangan pencemaran air

Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai cara penanggulangan pencemaran air, antara lain (alkhair,2007):

- a. Sadar akan kelangsungan ketersediaan air dengan tidak merusak atau mengeksploitasi sumber mata air agar tidak tercemar.
- b. Tidak membuang sampah ke sungai.
- c. Mengurangi intensitas limbah rumah tangga.
- d. Melakukan penyaringan limbah pabrik sehingga limbah yang nantinya bersatu dengan air sungai bukanlah limbah jahat yang bisa merusak ekosistem.
- e. Pembuatan Sanitasi yang benar dan bersih agar sumber-sumber air bersih lainnya tidak tercemar.

E. Tinjauan tentang indikator pencemar air

1. MPN Coliform

Most Probable Number coliform adalah pemeriksaan yang digunakan untuk mengetahui perkiraan jumlah terdekat bakteri coli dan coliform dalam 100ml sampel. (Purnama, 2012)

MPN adalah suatu metode enumerasi mikroorganisme yang menggunakan data dari hasil pertumbuhan mikroorganisme pada medium cair spesifik dalam seri tabung yang ditanam dari sampel padat atau cair yang ditanam berdasarkan jumlah sampel atau diencerkan menurut tingkat seri tabungnya sehingga dihasilkan kisaran jumlah mikroorganisme yang diuji dalam nilai MPN/satuan volume atau massa sampel.

Prinsip utama metode ini adalah mengencerkan sampel sampai tingkat tertentu sehingga didapatkan konsentrasi mikroorganisme yang pas/sesuai dan jika ditanam dalam tabung menghasilkan frekuensi pertumbuhan tabung positif “kadang-kadang tetapi tidak selalu”. Semakin besar jumlah sampel yang dimasukkan (semakin rendah pengenceran yang dilakukan) maka semakin “sering” tabung positif yang muncul. Semakin kecil jumlah sampel yang dimasukkan (semakin tinggi pengenceran yang dilakukan) maka semakin “jarang” tabung positif yang muncul.

Metode MPN biasanya bertujuan untuk menghitung jumlah mikroba didalam contoh yang berbentuk cair, meskipun dapat digunakan untuk

contoh berbentuk padat dengan terlebih dahulu membuat suspensi 1:10 dari sampel. Grup mikroba yang dapat dihitung dengan metode MPN juga bervariasi tergantung dari medium yang digunakan untuk pertumbuhan. (Sumantri, 2010:220)

2. Total Suspended Solid (TSS)

Total Suspended Solid atau padatan tersuspensi total yaitu total residu yang tidak lolos saringan, yaitu bagian yang tertahan oleh saringan. (Susilawati,dkk. 2012:54)

Yang termasuk TSS adalah lumpur, tanah liat, logam oksida, sulfida, ganggang bakteri dan jamur. TSS umumnya dihilangkan dengan flokulasi dan penyaringan. TSS memberikan kontribusi untuk kekeruhan dengan membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas di perairan (Cahyaning,dkk. 2009).

3. Suhu

Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah thermometer. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi maka diciptakanlah termometer untuk mengukur suhu dengan valid. (Alljabbar, 2008)

Suhu memegang peranan penting dalam berbagai aktivitas kimia dan fisika perairan. Aktivitas kimia dan fisika seringkali mengalami peningkatan dengan naiknya suhu. Suhu air di sungai lebih bervariasi

dibanding perairan pantai di sekitarnya. Hal ini dipengaruhi oleh luas permukaan dan volume airnya. Pada sungai yang memiliki volume air yang besar dapat ditemukan suhu vertikal. Kisaran suhu terbesar terdapat pada permukaan perairan dan akan semakin kecil mengikuti kedalaman.

Keadaan suhu alami memberikan kesempatan bagi ekosistem untuk berfungsi secara optimum. Banyak kegiatan hewan dikontrol oleh suhu.

Air sering digunakan sebagai medium pendingin dalam berbagai proses industri. Air pendingin tersebut setelah digunakan akan mendapatkan panas dari bahan yang didinginkan, kemudian dikembalikan ke tempat asalnya yaitu sungai atau sumber air lainnya. Air buangan tersebut mungkin mempunyai suhu lebih tinggi daripada asalnya. (Fardiaz, 1992:22)

4. pH

pH merupakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu cairan encer dan memiliki konsentrasi hidrogen ionnya. pH adalah singkatan dari potensial atau Power Hidrogen. pH air secara alamiah berkisar antara 4-9. Ketidak normalan pH air dapat disebabkan pemasukan asam dan basa. pH yang lebih kecil dari 6,5 akan bersifat asam dan pH yang lebih besar dari 9,2 akan bersifat basa dapat menyebabkan senyawa kimia menjadi racun yang dapat mengganggu kesehatan. (Hadariani,2005:31) Sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi

Selatan No.69 Thn 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup, pH air sungai untuk kelas II adalah 6-8,5.

Perubahan keasaman pada air buangan, baik ke arah alkali (pH naik) maupun ke arah asam (pH menurun), akan sangat mengganggu kehidupan ikan dan hewan air di sekitarnya. Selain itu, air buangan yang mempunyai pH rendah bersifat sangat korosif terhadap baja dan sering menyebabkan pengkaratan pada pipa-pipa besi (Fardiaz,1992:22).

5. BOD

(Biological Oxygen Demand) BOD atau kebutuhan oksigen biologis, adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan untuk memecah (mendegradasi) bahan buangan organik yang ada di dalam air lingkungan tersebut. Sebenarnya peristiwa penguraian bahan buangan organik melalui proses oksidasi oleh mikroorganisme di dalam air lingkungan adalah proses alamiah yang mudah terjadi apabila air lingkungan mengandung oksigen yang cukup (Wardhana, 2004:93).

Parameter BOD, secara umum banyak dipakai untuk menentukan tingkat pencemaran air buangan. Sehingga makin banyak bahan organik dalam air, makin besar BOD nya sedangkan DO (*Disolved Oxygen*) akan makin rendah. Air yang bersih adalah yang BOD nya kurang dari 1 mg/l atau 1 ppm, jika BOD nya di atas 4 ppm, air dikatakan tercemar. Penentuan BOD sangat penting untuk menelusuri aliran pencemaran

dari tingkat hulu ke muara. Sesungguhnya penentuan BOD merupakan suatu prosedur bioassay yang menyangkut pengukuran banyaknya oksigen yang digunakan oleh organisme selama organisme tersebut menguraikan bahan organik yang ada dalam suatu perairan, pada kondisi yang hampir sama dengan kondisi yang ada di alam. Selama pemeriksaan BOD, contoh yang diperiksa harus bebas dari udara luar untuk mencegah kontaminasi dari oksigen yang ada di udara bebas (Wasir, 2012: 30).

Pada umumnya air lingkungan atau air alam mengandung mikroorganisme yang dapat memakan, memecah, menguraikan (mendegradasi) bahan buangan organik. Jumlah mikroorganisme di dalam air lingkungan tergantung pada tingkat kebersihan air. Air yang bersih (jernih) biasanya mengandung mikroorganisme yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan air yang telah tercemar oleh bahan buangan. Air lingkungan yang telah tercemar oleh bahan buangan yang bersifat antiseptik atau bersifat racun, seperti phenol, kreolin, deterjen, asam sianida, insektisida dan sebagainya, jumlah mikroorganismenya juga relatif sedikit. Untuk keadaan seperti ini perlu penambahan mikroorganisme yang telah menyesuaikan (beradaptasi) dengan bahan buangan tersebut. Mikroorganisme yang memerlukan oksigen untuk memecah bahan buangan organik sering disebut dengan *bakteri aerobik*. Sedangkan mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen, disebut dengan *bakteri anaerobik*.

Apabila kandungan oksigen dalam air lingkungan menurun maka kemampuan bakteri aerobik untuk memecah bahan buangan organik akan menurun pula. Bahkan mungkin apabila oksigen yang terlarut sudah habis maka bakteri aerobik akan mati semua. Dalam keadaan seperti ini bakteri anaerobik akan mengambil alih tugas untuk memecah bahan buangan yang ada di dalam air (Wardhana, 2004: 91).

Proses oksidasi dianggap lengkap selama 20 hari, tetapi penentuan BOD selama 20 hari dianggap masih cukup lama. Penentuan BOD ditetapkan selama 5 hari inkubasi, maka biasa disebut BOD₅. Selain memperpendek waktu yang diperlukan, hal ini juga dimaksudkan untuk meminimumkan pengaruh oksidasi amonia yang menggunakan oksigen juga. Selama lima hari masa inkubasi, diperkirakan 70%-80% bahan organik telah mengalami oksidasi (Effendi, 2003 dalam Sumantri, 2010:211).

BOD adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau milligram/liter (mg/l) yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh bakteri sehingga limbah tersebut menjadi jernih kembali.

Air limbah banyak mengandung senyawa organik yang dapat diuraikan oleh beberapa organisme terutama organisme yang terdapat di lingkungan. Organisme pengurai aerobik, umumnya terdiri dari mikroorganisme seperti bakteri yang bekerja dalam air menguraikan senyawa organik menjadi karbondioksida dan air. Proses-proses ini membutuhkan oksigen. Jika jumlah bahan organik dalam air sangat

sedikit, maka bakteri aerob mudah memecahkan tanpa mengganggu keseimbangan oksigen dalam air.

Semakin banyak zat organik yang terkandung dalam air limbah, maka kebutuhan oksigen oleh bakteri untuk menguraikan akan semakin tinggi pula, sehingga oksigen terlarut dalam air akan menurun bahkan mungkin akan habis.

Jika tingkat oksigen terlalu rendah, maka organisme yang hidupnya menggunakan oksigen seperti ikan dan bakteri aerob akan mati. Jika bakteri aerob mati, maka organisme aerob akan menguraikan bahan organik dan menghasilkan bahan seperti Methana dan H₂S yang dapat menimbulkan bau busuk pada air (Haryadi, 2008 dalam Wasir, 2012: 34).

Kriteria pencemaran berdasarkan nilai BOD yaitu konsentrasi BOD_{2,90} mg/L tergolong perairan yang tidak tercemar, konsentrasi BOD 3,00 – 5,00 mg/L menandakan perairan berada dalam kondisi tercemar ringan, konsentrasi BOD 5,00 – 14,00 mg/L tergolong perairan tercemar sedang dan konsentrasi BOD >15,00 mg/L mengindikasikan perairan berada dalam kondisi tercemar berat. Selain itu, berdasarkan pada nilai baku mutu kep 51/MENKLH/2004 mengenai kebutuhan kualitas air untuk organism laut juga masih dalam keadaan baik dan tidak melewati nilai ambang batas yang diinginkan yaitu lebih kecil dari 20 mg/L. Sedangkan kadar maksimum BOD yang di perkenankan untuk air minum dan menopang kehidupan

organisme akuatik adalah 3,0 -6,0 mg/L berdasarkan UNESCO/WHO/UNEP (1992), sedangkan berdasarkan Kep-51/MENKLH/10/1995 nilai BOD untuk baku mutu limbah cair bagi kegiatan industry golongan I adalah 50 mg/L dan golongan II adalah 150 mg/L (Wasir, 2012:35).

6. COD

Untuk mengetahui jumlah bahan organik di dalam air dapat dilakukan suatu uji yang lebih cepat dari pada uji BOD, yaitu berdasarkan reaksi kimia dari suatu bahan oksidan. Uji tersebut disebut uji COD (*Chemical Oxygen Demand*), yaitu suatu uji yang menentukan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bahan oksidan, misalnya kalium dikromat, untuk mengoksidasi bahan-bahan organik yang terdapat di dalam air.

Uji COD biasanya menghasilkan nilai kebutuhan oksigen yang lebih tinggi dari pada uji BOD karena bahan-bahan yang stabil terhadap reaksi biologi dan mikroorganisme dapat ikut teroksidasi dalam uji COD.

Chemical Oxygen Demand (COD) adalah jumlah oksigen (mg O₂) yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat organik yang terdapat dalam 1 mL sampel air, di mana pengoksidasi K₂Cr₂O₇ digunakan sebagai sumber oksigen terlarut.

Angka COD merupakan ukuran bagi pencemaran oleh zat-zat organik yang secara alamiah dapat dioksidasi melalui proses mikrobiologi dan mengakibatkan berkurangnya oksigen terlarut di dalam air.

Uji COD adalah suatu pembakaran kimia secara basah dari bahan organik dalam sampel. Larutan asam dikromat digunakan untuk mengoksidasi bahan organik pada suhu tinggi. Berbagai prosedur COD yang menggunakan waktu reaksi dari menit sampai 2 jam dapat digunakan (Wasir, 2012: 36).

(*Chemical Oxygen Demand*) COD adalah jumlah oksigen yang diperlukan agar bahan buangan yang ada dalam air dapat teroksidasi melalui reaksi kimia baik yang dapat didegradasi secara biologis maupun yang sukar didegradasi. Bahan buangan organik tersebut akan dioksidasi oleh kalium bikromat yang digunakan sebagai sumber oksigen (*oxidizing agent*) menjadi gas CO_2 dan H_2O serta sejumlah ion chrom.

Jika pada perairan terdapat bahan organik yang resisten terhadap degradasi biologis, misalnya tanin, fenol, polisakarida dan sebagainya maka lebih cocok dilakukan pengukuran COD daripada BOD. Kenyataannya hampir semua zat organik dapat dioksidasi oleh oksidator kuat seperti kalium permanganat dalam suasana asam, diperkirakan 95%-100% bahan organik dapat dioksidasi. Selain pada

BOD, perairan dengan nilai COD tinggi tidak diinginkan bagi kepentingan perikanan dan pertanian. Nilai COD pada perairan yang tidak tercemar biasanya kurang dari 20 mg/L, sedangkan pada perairan tercemar dapat lebih dari 200 mg/L dan pada limbah industri dapat mencapai 60.000 mg/L (UNESCO,WHO/UNEP,1992 dalam Sumantri, 2010:212).

F. Baku Mutu Badan Air

Baku mutu air (stream standard) merupakan dasar penilaian tingkat pencemaran air dan menjadi dasar bagi pengendalian pencemaran air. Baku mutu air memuat sejumlah parameter (aspek kualitatif) mutu air dan batas nilai atau kadarnya (aspek kuantitatif). Angka batas tersebut dapat berupa batas minimal yang harus ada (seperti oksigen terlarut), batas maksimal yang di tenggang adanya (seperti kadar bahan pencemar), atau batas kisaran yang harus ada (seperti temperatur). Batas nilai dan parameter untuk tiap golongan peruntukan air tersebut di atas tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010. Batas nilai dan kadar parameter dalam baku mutu air (cemar atau tidak cemar), dan mengetahui daya tampung beban pencemaran suatu sumber air.

Klasifikasi air menurut SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2010 dibagi menjadi 4 kelas:

Kelas satu : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku air minum, dan peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan air tersebut.


Kelas dua : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana / sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kelas tiga : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.


Kelas empat : Air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanian dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan air tersebut.

G. Kerangka Konsep

Berdasarkan konsep berpikir yang ditemukan diatas, maka pola pikir variabel yang diteliti digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :



Untuk melihat baku mutu air sungai Walanna'e di dusun Kampiri pada parameter Biologi (MPN Coliform), Fisika (TSS dan Suhu) dan Kimia (pH, BOD dan COD), apakah sudah memenuhi syarat atau tidak sesuai dengan

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan no.69 tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2003: 42).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan observasional dengan rancangan deskriptif untuk mengetahui mengetahui kualitas Air Sungai Walannae di dusun Kampiri dari parameter MPN Coliform, TSS, BOD dan COD melakukan pengukuran laboratorium sedangkan untuk parameter suhu dan pH diamati secara langsung pada lokasi penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Sungai Walannae yang terletak di Dusun Kampiri Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ini menjadi lokasi penelitian, untuk beberapa pemeriksaan parameter dilakukan di Laboratorium Dinas Kesehatan kota Sengkang dan Laboratorium Kesehatan Lingkungan Banta-bantaeng Makassar.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah air Sungai Walannae dengan panjang 28,50 Km, lebar 95 m dengan kedalaman 0,55 m.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah air sungai Walannae di sepanjang dusun kampiri dengan panjang sungai $\pm 1,5$ Km dari hulu sampai dengan hilir sungai yang diambil pada tiga titik sampel.

3. Prosedur pengambilan sampel

Penentuan titik sampel dilakukan secara purposive sampling (yang dianggap tercemar oleh peneliti) dan pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan kriteria yang akan dilakukan pengukuran di laboratorium secara sukses dengan pengambilan sampel secara tepat serta penanganan dan penyimpanan sampel yang diambil, prosedur sampling (sampel air) haruslah memastikan:

- a. Sampel yang diambil dapat mewakili sumber daya air yang bersangkutan.
- b. Terhindar dari kontaminasi sekunder
- c. Sifat kimia dan fisik sampel air dipertahankan sampai pada proses analisa.

E. Teknik pengambilan sampel dan besar sampel

1. Teknik pengambilan sampel

Untuk mendapatkan sampel yang bisa mewakili kualitas air sungai maka dilakukan teknik pengambilan sampel dengan gabungan waktu (*Composite Sample*), adapun pengambilan sampel air dilakukan pada tiga titik, masing-masing sebanyak dua kali yaitu antara pukul 08.00-09.00 pagi dan pukul 16.00-17.00 sore.

Teknik pengambilan sampel gabungan waktu ini untuk parameter MPN Coliform, TSS, BOD dan COD sedangkan untuk parameter yang mudah berubah seperti suhu dan pH dilakukan dengan pengambilan sampel sesaat (*grab Sample*) dan dapat diukur secara langsung pada lokasi penelitian.

Untuk pengukuran MPN Coliform dilakukan di Laboratorium Dinkes kota Sengkang, sementara untuk pengukuran TSS, BOD dan COD dilakukan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Banta-bantaeng dengan terlebih dahulu mengawetkan sampel pada box sampel dengan keadaan suhu kurang dari 4°C menggunakan es batu agar tidak mempengaruhi kondisi sampel dalam perjalanan.

2. Besar Sampel

Besar sampel air sungai yang diambil adalah minimal 2000 ml. Karena ± 1000 ml untuk pengujian dan sisanya diarsipkan sebagai arsip sampel laboratorium.

F. Pemeriksaan Sampel

1. Pengukuran suhu

Alat dan Bahan :

- a) Termometer
- b) Sampel air

Prosedur Kerja :

- a) Dicatat suhu udara sekitar.

- b) Termometer dicelupkan ke dalam perairan, di tunggu beberapa menit. Diangkat dan catat suhunya.

2. Pengukuran pH

Alat dan Bahan :

- a) pH universal
- b) Sampel air

Prosedur Kerja :

- a) Ambil sampel air.
- b) Celupkan pH universal ke dalamnya.
- c) Tunggu beberapa menit, angkat dan lihat warna yang terjadi kemudian bandingkan pada standard warna.

3. Pemeriksaan MPN Coliform

Alat dan bahan :

- a) Botol sampel steril
- b) Pipet ukur 10 ml dan 1 ml steril
- c) Pipet filter
- d) Pembakar bunsen
- e) Inkubator
- f) Tabung reaksi
- g) Tabung durham
- h) Rak tabung reaksi
- i) Timbangan
- j) Mortar dan penggerus

- k) Sampel air
- l) Media lactosa broth (LB)
- m) Media Brilliant Green Bile Lactose Broth (BGLB)
- n) Alkohol
- o) Kapas
- p) Karet
- q) Label
- r) Kertas payung
- s) Kertas aluminium foil
- t) Korek api

Prosedur kerja :

Uji duga

- a) Aseptiskan tangan, alat dan tempat kerja
- b) Ambil sampel masing-masing 10 ml masukkan ke dalam kelompok tabung 1/ LBDS (double strenght lactose broth/ lactosa cair konsentrasi 2x lipat).
- c) Ambil sampel masing-masing 1 ml masukkan ke dalam kelompok tabung 2/ LBSS (Single strenght lactose broth/ laktosa cair konsentrasi normal).
- d) Ambil sampel masing-masing 0,1 ml masukkan ke dalam kelompok tabung 3/ LBSS (single strenght lactose broth/ laktosa cair konsentrasi normal)
- e) Homogenkan dan bungkus dengan kertas pembungkus

- f) Inkubasi semua piaraan pada suhu 35°C selama 2x 24 jam
- g) Amati piaraan itu setiap 24 jam. Apabila timbul gas dalam 24 jam menunjukkan uji positif dan apabila dalam 24 jam belum timbul gas dilanjutkan sampai dengan 2 x 24 jam. Apabila setelah 2 x 24 jam tidak terbentuk gas maka uji ini dikatakan hasilnya negatif yang berarti pula bahwa sampel air tidak tercemar coliform.

Uji penegasan

- a) Aseptiskan tangan, alat dan tempat kerja.
- b) Ambil tabung yang positif (adanya gelembung gas yang tertangkap oleh tabung durham) maupun yang meragukan.
- c) Inokulasikan dengan jarum ose dari kelompok tabung 1/ LBDS yang positif ke kelompok tabung 1/ BGLB.
- d) Inokulasikan dengan jarum ose dari kelompok tabung 2/ LBSS yang positif ke kelompok tabung 2/ BGLB.
- e) Inokulasikan dengan jarum ose dari kelompok tabung 3/ LBSS yang positif ke kelompok tabung 3 BGLB
- f) Homogenkan dan bungkus dengan kertas pembungkus.
- g) Inkubasi semua piaraan pada suhu 35°C selama 2 x 24 jam
- h) Amati piaraan itu setiap 24 jam. Apabila timbul gas dalam 24 jam menunjukkan uji positif dan apabila dalam 24 jam belum timbul gas, dilanjutkan sampai dengan 2 x 24 jam. Apabila setelah 2 x 24 jam tidak terbentuk gas maka uji ini dinyatakan hasilnya negatif yang berarti pula bahwa sampel air tidak tercemar coliform.

- i) Catat angka kombinasi MPN dan MPN tabelnya
- j) Masukkan ke dalam rumus MPN sebenarnya

MPN sebenarnya = MPN tabel \times 1/faktor pengenceran n dari
tabung tengah

4. Pemeriksaan TSS

Alat dan Bahan :

- a) Cawan gooch dengan kapasitas 25 ml, alat penyaring membran
- b) Filter kertas biasa atau filter fiber glass
- c) Bejana isap kapasitas 500 ml atau 1000 ml serta pompa vakum
- d) Oven
- e) Desikator
- f) Timbangan analitis

Prosedur Kerja :

- a) Panaskan filter kertas dalam oven pada suhu $\pm 105^{\circ}\text{C}$ selama 1 jam, dinginkan dalam desikator selama 15 menit kemudian timbang dengan cepat. Pemanasan biasanya cukup 1 jam namun pemanasan perlu diulang sampai didapatkan berat yang konstan atau kehilangan berat sesudah pemanasan ulang ,0,5 mg.
- b) Sampel yang sudah dikocok merata, sebanyak 100 ml dipindahkan dengan menggunakan pipet, kedalam pipet alat penyaring atau cawan gooch, yang sudah ada filter kertas didalamnya, kemudian saring dengan sistem vakum.

- c) Filter kertas diambil dari alat penyaring dengan hati-hati dan kemudian ditempatkan di atas jaring-jaring yang diletakkan dalam cawan lalu dimasukkan dalam oven untuk dipanaskan pada suhu 105°C selama 1 jam. Dinginkan dalam desikator dan kemudian timbang dengan cepat ulangi pemanasan dan penimbangan sampai beratnya konstan atau berkurangnya berat sesudah pemanasan ulang ,0,5 mg.

Perhitungan :

$$\text{Mg/L zat (padat) tersuspensi} = \frac{(a-b) \times 1000}{c}$$

Keterangan :

a = Berat cawan dan residu sesudah pemanasan 105°C

b = Berat cawan kosong

c = ml sampel

5. Pemeriksaan BOD

Alat dan bahan :

- a) Botol winkler
- b) Pipet tetes
- c) Pipet volumetri
- d) Erlenmeyer
- e) Buret dan statif

Prosedur Kerja :

- a) Saring 100 ml sampel air.
- b) Diambil 75 ml sampel air yang telah disaring, diencerkan dengan aquadest 100x dan dimasukkan kedalam 2 botol winkler.
- c) Disimpan dalam keadaan gelap (dibungkus dengan kertas karbon atau plastik hitam) dan ditempat yang gelap. Dicatat suhu air dan jam penyimpanannya. Dihitung kadar O₂ nya setelah 5 hari kemudian.
- d) Terhadap sampel juga dihitung kadar O₂ sesaat.
- e) Dicatat kadarnya.

Perhitungan :

$$\text{Kadar BOD (mg/L)} = (\text{DO sesaat} - \text{DO}_5) \times \text{pengenceran}$$

6. Pemeriksaan COD

Alat dan Bahan :

- a) Labu Refluks
- b) Buret + statif
- c) Pipet
- d) H₂SO₄ Pro COD
- e) K₂Cr₂O₇
- f) FE (NH₄)₂SO₄ 0,1N (*Ferro Ammonium Sulfat*)
- g) Indikator Ferroin
- h) H₂SO₄

Prosedur Kerja :

- a) Ambil 20 ml sampel, masukkan dalam labu refluks
- b) Tambahkan ± 400 mg (sepucuk sendok teh) H_2SO_4 campur (harus ada endapan).
- c) Tambahkan H_2SO_4 pro COD sebanyak 30 ml.
- d) Tambahkan $K_2Cr_2O_7$, 1 N sebanyak 10 ml, campur.
- e) Panasnya dalam refluks selama 2 jam mendidih.
- f) Dinginkan pada suhu ruangan, dan pindah dalam labu erlenmeyer.
- g) Tambahkan indikator ferroin 0,5 ml.
- h) Titrasi dengan larutan standar FAS 0,1 N sampai titik equivalen lakukan pemeriksaan blanko sama dengan sampel.(Andi Susilawaty dkk 2011).

Perhitungan :

$$COD = \frac{(B-S) \times N \times 8000}{ml \text{ sampel}}$$

Keterangan :

B = ml titrasi blanko

S = ml titrasi sampel

G. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui survei pendahuluan di lapangan seperti keadaan umum lokasi, potensi sumber pencemaran (pertemuan sungai/saluran), dan profil sungai.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian yang sudah ada sebelumnya dan laporan penelitian serta jurnal, skripsi dan bacaan lain yang menyangkut tentang penelitian.

H. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer kemudian disajikan dalam tabel dan grafik.

2. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu membuat interpretasi dan deskripsi dari data yang sudah di olah.

I. Penyajian data

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di lapangan dan uji laboratorium disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, selanjutnya diuraikan dalam bentuk narasi dan membandingkan dengan standar baku mutu badan air menurut Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan no. 69 thn 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengambil sampel air pada tiga titik yang berbeda di sungai Walannae di dusun Kampiri kabupaten Wajo. Pengambilan sampel dua kali yaitu pagi pukul 08.00 – 09.00 wita dan sore hari pukul 16.00 – 17.00 wita. Sampel air ada yang langsung diperiksa di lapangan (pH dan suhu), dan ada juga sampel yang diperiksa di Laboratorium Dinas Kesehatan kota sengkang (MPN Coliform) dan di Laboratorium Kesehatan Lingkungan Banta-bantaeng (TSS, BOD dan COD).

Hasil pengukuran kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri ini merupakan hasil perhitungan pada pagi dan sore hari, sedangkan kriteria kelas kualitas air badan air sungai Walannae di dusun Kampiri dari keenam parameter yang diperiksa mengacu pada SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No. 69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan kelas II. Hasil pengukuran dan pemeriksaan sebagai berikut :

1. MPN Coliform

Hasil pemeriksaan terhadap MPN Coliform untuk ketiga titik sampel pada waktu pagi diperoleh hasil antara 5400 – 8100 ppm/100ml dan pada waktu sore hari diperoleh hasil antara 7000 – 11000 ppm/100ml. Hasil MPN Coliform pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter MPN Coliform Tahun 2014

Titik Sampel	MPN Coliform		Rata-rata	Ket
	Pagi	Sore		
I	6200	7000	6600	TMS
II	8100	9700	8900	TMS
III	5400	11000	8200	TMS

Sumber : Data Primer

Ket : TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Grafik 4.1
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter MPN Coliform Tahun 2014



Sumber : Data Primer

2. Total Suspended Solid (TSS)

Hasil pemeriksaan terhadap Total Suspended Solid (TSS) dari tiga titik sampel pada waktu pagi didapatkan hasil antara 62 – 85 mg/l dan pada sore hari didapatkan hasil 65 – 105 mg/l. Hasil Total Suspended Solid (TSS) pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter Total Suspended Solid Tahun 2014

Titik Sampel	Total Suspended Solid		Rata-rata	Ket
	Pagi	Sore		
I	62	65	63,5	TMS
II	85	80	82,5	TMS
III	73	105	89	TMS

Sumber : Data Primer

Ket : TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Grafik 4.2
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter Total Suspended Solid Tahun 2014



Sumber : Data Primer

3. Pengukuran Suhu (Temperatur)

Suhu air pada titik-titik pengambilan sampel di lapangan dengan menggunakan thermometer pada waktu pagi hari rata 27 C , sedangkan sore hari antara 27C - 28C. Untuk memperoleh gambaran kadar suhu dari masing-masing titik pengukuran dapat dilihat pada tabel berikut :


Tabel 4.3
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter Suhu Tahun 2014

Titik Sampel	Suhu Air (°C)		Suhu Udara (°C)		Selisih		Ket
	Pagi	Sore	Pagi	Sore	Pagi	Sore	
I	27°C	27°C	27°C	27°C	0	0	MS
II	27°C	28°C	27°C	29°C	0	1	MS
III	27°C	28°C	28°C	29°C	1	1	MS

Sumber : Data Primer

Ket : MS : Memenuhi Syarat

Grafik 4.3
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter Suhu Tahun 2014



Sumber : Data Primer

4. pH

Pemeriksaan terhadap parameter pH dari tiga titik sampel pada waktu pagi diperoleh hasil antara 6 – 8 dan pada waktu sore hari diperoleh hasil rata 7. Nilai pH pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.4
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter pH Tahun 2014

Titik Sampel	Derajat Keasaman (pH)		Rata-rata	Ket
	Pagi	Sore		
I	6	7	6,5	MS
II	8	7	7,5	MS
III	6	7	6,5	MS

Sumber : Data Primer

Ket : MS : Memenuhi Syarat

Grafik 4.4
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter pH Tahun 2014



Sumber : Data Primer

5. BOD

Hasil pemeriksaan terhadap Biological Oxygen Demand (BOD) dari tiga titik sampel pada waktu pagi didapatkan hasil antara 12 – 32 mg/l dan pada sore hari didapatkan hasil 9 – 36 mg/l. Hasil Biological Oxygen

Demand (BOD) pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.5
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter Biological Oxygen Demand Tahun 2014

Titik Sampel	Biological Oxygen Demand		Rata-rata	Ket
	Pagi	Sore		
I	23	9	16	TMS
II	32	14	23	TMS
III	12	36	24	TMS

Sumber : Data Primer

Ket : TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Grafik 4.5
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter Biological Oxygen Demand Tahun 2014



Sumber : Data Primer

6. COD

Hasil pemeriksaan terhadap Chemical Oxygen Demand (COD) dari tiga titik sampel pada waktu pagi didapatkan hasil antara 23 – 33 mg/l dan pada sore hari didapatkan hasil 26 – 42 mg/l. Hasil Chemical Oxygen

Demand (COD) pada masing-masing titik sampel dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 4.6
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter Chemical Oxygen Demand Tahun 2014

Titik Sampel	Chemical Oxygen Demand		Rata-rata	Ket
	Pagi	Sore		
I	23	26	24,5	TMS
II	33	42	37,5	TMS
III	28	39	33,5	TMS

Sumber : Data Primer

Ket : TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Grafik 4.6
Hasil Pengukuran Kualitas Badan Air Sungai Walannae di dusun Kampiri
Parameter Chemical Oxygen Demand Tahun 2014



Sumber : Data Primer

B. Pembahasan

Dalam pembahasan ini akan diuraikan analisa masalah berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap semua parameter baik di lapangan maupun di Laboratorium sebagai berikut:

1. MPN Coliform

Air mempunyai peranan yang besar sebagai media penularan penyakit dan tempat berkembang biaknya vektor penyakit. Besarnya peranan air dalam penularan penyakit adalah karena keadaan air itu sendiri sangat membantu untuk kehidupan mikrobiologis. Adapun cara untuk mengetahui apakah air itu sudah terkontaminasi oleh bakteri pathogen atau tidak adalah dengan melakukan pemeriksaan kualitas bakteriologis terhadap air tersebut.

Tingginya MPN Coliform pada semua titik juga disebabkan pembuangan tinja baik hewan maupun tinja manusia baik langsung maupun tidak langsung. Masih banyaknya juga yang terlihat di pinggir sungai WC *cemplung*, di samping itu sebagian dari masyarakat di dusun Kampiri belum memiliki jamban keluarga sehingga mereka membuang kotoran pada sungai. Tingginya angka kejadian penyakit diare pada kecamatan Pammana yaitu 1782 orang pada tahun 2012, disebabkan oleh salah satu faktor yaitu air yang dikonsumsi, selama ini masyarakat di Dusun Kampiri menggunakan air PDAM yang sumber air PDAM yang berasal dari air Sungai Walannae yang pipa pengisapan PDAM tersebut berada pada antara titik I dan titik II peneliti.

Pada titik II dan titik III tinggi disebabkan karena pada titik II dan titik III merupakan daerah pemukiman dan sebagaimana diketahui banyaknya aktifitas masyarakat di daerah pemukiman termasuk kegiatan MCK yang masih banyak ditemukan oleh peneliti saat turun mengambil sampel.

Masih banyak WC *Cemplung* dan aktifitas masyarakat dalam bentuk Mandi Cuci Kasus pada bantaran sungai yang menyebabkan tingginya parameter MPN Coliform pada titik II dan titik III.

Hasil pemeriksaan sampel yang diambil pada ketiga titik sampel didapatkan hasil kadar MPN Coliform pada pagi hari berkisar antara 5400-8100/100 ml dan pada waktu sore hari berkisar antara 7000-11000 /100 ml. Kadar ini tidak memenuhi syarat baku mutu air yaitu 5000/100 ml sesuai dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 kelas II. Ini menunjukkan bahwa telah terkontaminasi tinja sepanjang aliran sungai Walannae di dusun Kampiri. Maka dari itu dari semua titik tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai sumber air baku.

2. Total Suspended Solid (TSS)

Hasil pemeriksaan Total Suspended Solid menunjukkan kecenderungan tinggi pada titik I kemudian naik lagi pada titik II dan kembali turun pada titik III. Dan pada sore hari kecenderungan naik dari titik I sampai titik III. Kadar tertinggi pagi hari pada titik II dan sore hari pada titik III.

Pada titik II dan titik III tinggi disebabkan karena pada titik II dan titik III merupakan daerah pemukiman dan sebagaimana diketahui banyaknya aktifitas masyarakat di daerah pemukiman yang menghasilkan banyak limbah organik yang mengakibatkan suspended solid meningkat sehingga sinar matahari tidak dapat menembus dasarnya sehingga mikroorganisme

yang ada dalam air tidak dapat menguraikan limbah organik yang terendap.

Hasil dari dua waktu yang berbeda pengambilan sampel pada titik yang sama ternyata menunjukkan angka-angka yang berbeda. Waktu pagi kadar TSS lebih rendah dibanding pada waktu sore hari, dapat dipahami sebab volume sumber polutan di waktu pagi sampai siang hari meningkat karena aktifitas masyarakat.

Dilihat dari karakteristik yang mempengaruhi masing-masing titik pengambilan sampel, dimana titik I merupakan daerah perkebunan, titik II dan titik III merupakan daerah pemukiman. Maka secara akumulatif suspended solid menunjukkan peningkatan dari titik I sampai titik III, terutama pada waktu sore hari dan ini sangat terkait dengan aktifitas kegiatan manusia baik di perkebunan, maupun hasil limbah domestik dari kegiatan manusia di pemukiman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kadar total suspended solid air sungai Walannae di dusun Kampiri pada pagi hari antara 62-85 mg/l dan pada sore hari antara 65-105 mg/l. Kadar total suspended solid ini melebihi standar baku mutu air 50 mg/l sesuai SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 kelas II. Maka dari itu dari semua titik tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai sumber air baku.

3. Suhu

Salah satu parameter yang perlu diperhatikan dalam pemilihan sampel badan air adalah suhu, karena salah satu komponen yang dapat

berpengaruh terhadap kualitas air. Perubahan suhu akan menimbulkan perubahan kualitas air. Dengan meningkatnya suhu air dapat mengurangi daya larut oksigen, begitu pula laju konsumsi oksigen melalui oksidasi kimia dan komposisi senyawa organik.

Penetapan suhu air $\pm 3^{\circ}\text{C}$ suhu udara dilakukan karena terdapat variasi suhu antara daerah atau lokasi dan secara umum diketahui bahwa kecepatan pada beberapa reaksi kimia termasuk kualitas dipengaruhi oleh perubahan suhu.

Kecilnya perbedaan antara suhu udara dengan suhu air pada titik sampel dipengaruhi oleh besarnya radiasi sinar matahari, dimana pemeriksaan dilakukan masih musim kemarau dengan curah hujan yang relatif rendah sehingga radiasi sinar matahari yang masuk ke dalam air menyebabkan suhu air naik mendekati suhu udara. Demikian pula kondisi lingkungan di sekitar lokasi/titik sampel serta debit dengan kecepatan aliran sungai yang juga turut memberi pengaruh.

Padatan tersuspensi, Temperatur, Biological Oxygen Demand semua terkait dengan suhu dimana pada titik III yaitu tingginya suhu, kelarutan oksigen berkurang, laju konsentrasi oksigen melalui oksidasi biologi senyawa organik/ BOD pun meningkat terlebih lagi peningkatan tersuspensi yang sangat menyolok (Fardiaz, 1992)

Tingginya suhu pada titik III disebabkan karena BOD tinggi sehingga pertumbuhan/laju metabolisme hewan air naik. Di samping itu juga

karena tingginya Suspended Solid yang menyebabkan kedalaman air berkurang.

Hasil pemeriksaan yang diperoleh di semua titik pengambilan baik pagi hari maupun sore hari sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berkisar 27°C - 28°C dengan suhu udara berkisar antara 27°C - 29°C yang berarti memenuhi syarat kualitas air dengan standar maksimum selisih suhu air dan udara sebesar $\pm 3^{\circ}\text{C}$. Dengan kata lain dilihat dari parameter suhu air dapat digunakan sebagai sumber air baku. Namun pada keadaan tertentu suhu tersebut dapat mengalami perubahan.

4. pH

Derajat keasaman (pH) menentukan dan menjadi ukuran sifat keasaman dan sifat basa dari air. Istilah keasaman berarti bertambahnya ion hidrogen yang berasal dari asam sulfat dan asam nitrat.

PH merupakan salah satu faktor yang paling besar yang dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroba dalam air. Sebagian mikroorganisme akan tumbuh dan berkembang dengan baik pada pH 6 – 8, derajat keasaman juga dapat menyebabkan perubahan kimiawi di dalam air.

Adanya zat organik dalam air limbah yang masuk ke badan air akan memungkinkan terjadi oksidasi dan redaksi. Dalam proses ini terjadi pertukaran ion-ion asam yang mengandung unsur hidrogen (H^+) dan ion bersifat basa yang mengandung hidroksin OH^- . Ion ini dapat menyebabkan pH air sungai naik.

Kondisi pH yang tinggi pada titik II berkaitan dengan aliran yang dilalui dimana pada sisi kanan sungai merupakan daerah pemukiman yang banyak mensuplai air limbah dari kegiatan domestik.

pH mempunyai peranan dalam proses dekomposisi zat organik dimana mikroorganisme dapat tumbuh pada pH tertentu. Derajat keasaman yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme yaitu pH 6,0 – 8,0. Dilain pihak suatu badan air akan bersifat asam jika kemasukan ion-ion hydrogen yang berasal dari asam Sulfat atau asam Nitrat. Kadar pH netral dari aspek kimiawi sangat mendukung kehidupan ikan dan hewan air di dalam air dan juga dapat mencegah terjadinya pelarutan logam dan dapat menghindari terjadinya korosi pada jaringan pipa-pipa pada sistem pengolahan air, dan apabila pH air buangan tinggi atau rendah dapat berakibat membunuh mikroorganisme air.

Derajat keasaman yang diperoleh dari hasil pengukuran sampel air sungai Walannae di dusun Kampiri menunjukkan 6 – 8 pada waktu pagi dan pada sore hari keadaan pH air rata 7. Hasil pengukuran tersebut menunjukkan bahwa air sungai Walannae di dusun Kampiri masih dalam keadaan batas yang normal. Kadar pH yang memenuhi standar baku mutu air menurut SK Gubernur Sul-Sel No. 69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup adalah 6 – 8,5. Ditinjau dari parameter pH ketiga titik pengambilan sampel masih dapat dipergunakan sebagai sumber air baku.

5. BOD

Hasil pemeriksaan sampel yang diambil pada tiga titik sampel didapatkan hasil kadar BOD yang bervariasi baik pagi maupun sore hari. Kadar BOD pada pagi hari dari titik I meningkat ke titik II dan mengalami penurunan pada titik III, sedangkan pada sore hari naik mulai dari titik I sampai titik III. Bila dibandingkan kadar BOD pada pagi hari dan sore hari maka nampak terlihat waktu pagi lebih rendah daripada waktu sore hari. Terjadinya peningkatan kadar BOD pada sore hari dari titik I sampai titik III tersebut diakibatkan oleh kuantitas sumber polutan di waktu pagi sampai siang hari meningkat seiring dengan meningkatnya aktifitas manusia dalam hal ini kegiatan domestik dan perkebunan.

Sumber limbah organik berasal dari limbah masyarakat dan sampah dari perkebunan (batang dan daun pohon). Adapun air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga dan pasar banyak mengandung zat-zat organik. Zat-zat organik ini mengalami proses degradasi dan dekomposisi oleh bakteri aerob. Oleh karena itu semakin banyak zat-zat organik, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan zat tersebut. Proses inilah yang menyebabkan kemungkinan tingginya kadar BOD pada titik III sehingga menimbulkan bau busuk pada badan air sehingga tidak memenuhi syarat untuk peruntukan sumber air baku.

Tingginya BOD pada titik III dapat menyebabkan terganggunya hewan air dan dapat menimbulkan bau busuk pada badan air tersebut. Kalau zat-zat organik semakin bertambah banyak dalam air limbah

dengan waktu yang cukup lama di sepanjang aliran sungai Walannae di dusun Kampiri bukan hanya menyebabkan terganggunya hewan air bahkan manusia yang mengkonsumsinya.

Hasil pemeriksaan sampel badan air sungai Walannae di dusun Kampiri terhadap parameter BOD dari semua titik baik pagi hari maupun sore hari sudah melebihi standar baku mutu air kelas II 3 mg/l sesuai dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu dari semua titik tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai sumber air baku.

6. COD

Hasil pemeriksaan sampel yang diambil pada tiga titik sampel didapatkan hasil kadar COD yang bervariasi baik pagi maupun sore hari. Kadar COD pada pagi hari dari titik I meningkat ke titik II dan mengalami penurunan pada titik III, begitupun dengan sore hari. Bila dibandingkan kadar BOD pada pagi hari dan sore hari maka nampak terlihat waktu pagi lebih rendah daripada waktu sore hari. Hal ini dapat dipahami bahwa kadar COD sangat dipengaruhi oleh aktifitas manusia dan ditunjang kondisi air yang menerima polutan dalam kondisi surut sehingga terjadi proses keterlambatan pengenceran.

Kadar COD tertinggi ada pada titik II baik pagi dan sore hari, hal ini erat kaitannya dengan meningkatnya aktifitas manusia dan menghasilkan limbah yang bersifat anorganik yang bermuara di titik tersebut. Air limbah domestik banyak mengandung zat organik yang dapat mengalami

proses degradasi dan dekomposisi oleh bakteri aerob, oleh karena itu semakin banyak zat-zat anorganik, maka semakin banyak oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk mengurangi zat tersebut. Proses inilah yang memungkinkan sangat tingginya kadar COD pada titik II.

Adapun sumber cemaran kimia, berasal dari limbah yang bersifat anorganik (air limbah mandi/mencuci, sampah plastik, dan sampah-sampah lainnya yang bermuara di bantaran sungai yang bersifat anorganik)

Hasil pemeriksaan sampel badan air sungai Walannae di dusun Kampiri terhadap parameter COD dari semua titik baik pagi hari maupun sore hari sudah melebihi standar baku mutu air kelas II 25 mg/l sesuai dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu dari semua titik tidak memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai sumber air baku.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai hasil pengukuran yang dilakukan di lapangan maupun hasil pemeriksaan dan hasil perhitungan di laboratorium terhadap badan air sungai Walannae di dusun Kampiri desa Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter MPN Coliform mempunyai kadar terendah ada di titik III pada pagi hari yaitu 5400/100ml dan kadar tertinggi ada pada titik III pada sore hari yaitu 11000/100ml. Dari semua titik dengan waktu yang berbeda di kategorikan tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas II yaitu 5000/100ml sesuai SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.
2. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter kadar zat padat tersuspensi (TSS) mempunyai kadar terendah ada di titik I pada pagi hari yaitu 62 mg/l dan kadar tertinggi ada pada titik III pada sore hari yaitu 105 mg/l. Dari semua titik dengan waktu yang berbeda di kategorikan tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas II yaitu 50 mg/l sesuai SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.
3. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter suhu yaitu antara 27°C-28°C dan ketepatan kadar $\pm 3^\circ\text{C}$ dari

suhu udara (Deviasi 3), sedangkan suhu udara di lapangan antara 27C-29C, maka badan air sungai Walannae di dusun Kampiri masih memenuhi syarat sebagai badan air kelas II sesuai dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.

4. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun kampiri berdasarkan parameter derajat keasaman (pH) mempunyai hasil rata-rata sebesar 6,5-7,5 dan memenuhi syarat badan air kelas II yaitu antara 6 - 8,5 sesuai dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.
5. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter Biological Oxygen Demand (BOD) mempunyai kadar terendah ada di titik I pada sore hari yaitu 9 mg/l dan kadar tertinggi ada pada titik III pada sore hari yaitu 36 mg/l. Dari semua titik dengan waktu yang berbeda di kategorikan tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas II yaitu 3 mg/l sesuai SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.
6. Kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri berdasarkan parameter Chemical Oxygen Demand (COD) mempunyai kadar terendah ada di titik I pada pagi hari yaitu 23 mg/l dan kadar tertinggi ada pada titik II pada sore hari yaitu 42 mg/l. Dari semua titik dengan waktu yang berbeda di kategorikan tidak memenuhi standar baku mutu badan air kelas

II yaitu 25 mg/l sesuai SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.

B. Saran

Pemeriksaan dan pengukuran kualitas badan air sungai Walannae di dusun Kampiri Desa Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Kepada Dinas Kesehatan lebih memperhatikan PDAM dalam kualitas air yang di jadikan sebagai sumber air baku.
2. Kepada PDAM perlu adanya pengolahan yang lebih baik karena beberapa parameter badan air tidak memenuhi standar baku mutu sesuai dengan SK Gubernur Propinsi Sul-Sel No.69 Tahun 2010 kelas II tentang baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup.
3. Diharapkan pihak Puskesmas dan Dinas Kesehatan perlu adanya penyuluhan kepada masyarakat pentingnya adanya jamban keluarga dan tidak membuang sampah pada bantaran sungai.
4. Melihat penelitian ini masih terbatas dari beberapa parameter, maka perlu penelitian lanjutan tentang uji kadar yang lain karena sangat berharga bagi kelestarian dan badan air sungai Walannae di dusun Kampiri desa Pallawarukka kecamatan Pammana kabupaten Wajo.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustingsih Dyah, Sasongko Setia Budi, Sudarno. 2012. *Analisis Kualitas Air dan Strategi Pengendalian Pencemaran Air Sungai Blukar kab. Kendal*. Jurnal.
- Alljabbar, 2008. Diakses pada <http://alljabbar.wordpress.com/2008/04/07/suhu/> pada tanggal 17 mei 2014
- Alkhair,aisyah .*Pencemaran Lingkungan*. Jurnal, 2007
- Anies. 2005. *Mewaspada Penyakit Lingkungan*. Jakarta: PT. Elex media komputindo
- Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
- Badan Pusat Statistik. "*Kecamatan Pammana Dalam Angka 2013*" Wajo: CV. Hidayah Ahmadiyah. 2013
- Badan Pusat Statistik. "*Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Wajo 2013*" Wajo: CV Hidayah Ahmadiyah. 2013
- Badan Pusat Statistik. "*Kabupaten Wajo Dalam Angka 2013*" Wajo : CV. Hidayah. 2013
- Cahyaning,Nita. Mulyadi,Aras. Thamrin., "*Pengaruh Pemanfaatan Air Sungai Siak Terhadap Penyakit Diare dan Penyakit Kulit Pada Masyarakat Pinggiran Sungai Siak*". Jurnal of Environmental Science. Vol.3 no.1, 2009
- Departemen Agama RI. "*Al-Quran dan Terjemahannya*". Bandung : CV Penerbit Diponegoro, 2008
- Fardiaz,Srikandi. 1992. *Polusi Air dan Udara*. Yogyakarta: Kansinius.
- Hendrawan, Diana. *Kualitas Air Sungai dan Situ di DKI Jakarta*. Jurnal. 2005.
- Hadariani. *Studi Kualitas Air Sungai Malua di Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang*. Skripsi. Makassar : Fakultas Kesehatan Masyarakat UNHAS, 2005.
- Mukono.*Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Airlangga University Press.Surabaya 2006.
- Novianto, Bagus Rizki. "*Mengenal Jenis-Jenis Sungai*" 2013
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 69 tahun 2010

- Purnama sari, Hesti. *Pencemaran Sungai Akibat Aktivitas Perendaman Karet Oleh Masyarakat Kutai Kartanegara*. Jurnal.2012.
- Shihab, M. Quraish. "*Tafsir al-Misbah*". Jakarta: Lentera Hati. 2009.
- Sugiyono. "*Metode Penelitian Bisnis*". Bandung : Pusat bahasa Depdiknas. 2003
- Sukadi. *Pencemaran Air Sungai Akibat Buangan Limbah Yang Pengaruhnya Terhadap BOD dan DO*. Oktober, 1991.
- Sumantri, Arif. *Kesehatan Lingkungan & Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Susilawati. *Panduan Praktikum Kesehatan Lingkungan*. FIKES UIN alauddin Makassar. 2013
- Taufieq, Nur anny Suryaningsih. *Analisis Tingkat Kekeruhan Air DAS Jeneberang Sebagai Sumber Air Baku PDAM Somba Opu*. Jurnal. 2009.
- Wardhana, Wisnu arya. 2004. *Dampak Pencemaran Lingkungan*. Ed.III. Yogyakarta: Andi.
- Wasir, Nizar fahmi. 2012. *Gambaran Kualitas Air Sungai Tallo di Kota Makassar Ditinjau Dari Parameter Kadar Timbal (pb), BOD dan COD tahun 2012*. Skripsi. Makassar : Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.



**L
a
m**



n



Air yang digunakan masyarakat Kampiri untuk kebutuhan sehari-hari
(Mandi, Mencuci dan Masak)



Membandingkan Air minum (sebelah kiri) masyarakat Kampiri dan
Air Mineral (sebelah kanan)



PDAM yang memenuhi kebutuhan air masyarakat Kampiri, Alat filtrasi

Sudah ada sejak 2 tahun lalu tetapi belum digunakan.



Persiapan pengambilan sampel air



Pengukuran Suhu air





Pengukuran pH air



Pengambilan sampel air dengan menggunakan botol Winkler



Pengambilan sampel air menggunakan botol steril



Sekitaran daerah titik I (perkebunan)



Sekitaran daerah titik I (perkebunan)



WC cemplung di bantaran sungai



Kegiatan MCK di bantaran sungai




Sampah organik



Sampah di sepanjang bantaran sungai



PETA ALIRAN SUNGAI WALANNAE DI DUSUN KAMPIRI DESA PALLAWARUKKA
KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO



RIWAYAT HIDUP



R. Puty ranijintan lahir di Bulukumba pada tanggal 6 Desember 1992, anak ke-3 dari 5 bersaudara. Puteri dari pasangan **Drs.H.Siswa,MM** dan **Hj.Sry Amalaswinta S,S.Pd.** Penulis memulai pendidikan dini pada tahun 1997 di Taman kanak-kanak Idhata II kabupaten Bulukumba dan tamat pada tahun 1998. Pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan di SD Negeri 7 Matajang kabupaten Bulukumba dan tamat pada tahun 2004. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bulukumba dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA di SMA Negeri 2 Bulukumba dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di bangku perkuliahan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan terdaftar sebagai mahasiswi jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan 2010 dan selesai pada tahun 2014.

ALAUDDIN
MAKASSAR