

**IMPLEMENTASI *DEEP LEARNING* PADA KLASIFIKASI *NATURE MUSIC* DENGAN METODE EKSTRAKSI FITUR *MEL-FREQUENCY CEPSTRAL COEFFICIENT* (MFCC)**



**Skripsi**

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Komputer Jurusan Teknik Informatika  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar**

**Oleh:**

**AHMAD SUBHAN MA'RUF**

**NIM: 60200118012**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**

**UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Subhan Ma'ruf  
NIM : 60200118012  
Tempat/Tgl. Lahir : Pangkep, 16 Mei 2000  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Alamat : Jl. Poros Makassar-Parepare, RW/RT 001/001, Kel. Talaka, Kec. Ma'rang, Kab. Pangkep  
Judul : Implementasi *Deep Learning* Pada Klasifikasi *Nature Music* Dengan Metode Ekstraksi Fitur *Mel-Frequency Cepstral Coefficient* (MFCC)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 12 Juli 2023

Penyusun,

  
Ahmad Subhan Ma'ruf

NIM: 60200118012

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penelitian skripsi Saudara Ahmad Subhan Ma'ruf, NIM: 60200118012, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul, "Implementasi *Deep Learning* Pada Klasifikasi *Nature Music* Dengan Metode Ekstraksi Fitur *Mel-Frequency Cepstral Coefficient* (MFCC)", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di seminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Makassar, 12 Juli 2023

Pembimbing I



Mustikasari, S.Kom., M.Kom.  
NIP. 19781106 200604 2 001

Pembimbing II



Darmatasia, S.Pd., M.Kom.  
NIP. 19920521 201903 2 025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN




MAKASSAR

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi *Deep Learning* Pada Klasifikasi *Nature Music* Dengan Metode Ekstraksi Fitur *Mel-Frequency Cepstral Coefficient* (MFCC)” yang disusun oleh Ahmad Subhan Ma’ruf, NIM 60200118012, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 12 Juli 2023

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. Fatmawati Nur, S.Si., M.Si.	(  )
Sekretaris	: Ir. A. Muhammad Syafar, S.T., M.T., IPM.	(  )
Munaqisy I	: Dr. Ridwan A. Kambau, S.T., M.Kom.	(  )
Munaqisy II	: Dr. Sohrah, M.Ag.	(  )
Pembimbing I	: Mustikasari, S.Kom., M.Kom	(  )
Pembimbing II	: Darmatasia, S.Pd., M.Kom.	(  )

Diketahui oleh :  
**Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,**



Prof. Dr. H. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.

NIP. 19710412 200003 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah swt atas nikmat dan karunianya sehingga Skripsi yang berjudul “Implementasi *Deep Learning* Pada Klasifikasi *Nature Music* Dengan Metode Ekstraksi Fitur *Mel-Frequency Cepstral Coefficient* (MFCC)” dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad saw.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar Sarjana pada program S1 Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar. Skripsi ini dibuat sebagai sarana untuk mempraktekkan ilmu yang telah didapat selama menuntut ilmu di Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Alauddin Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu,

Kepada Ayahanda H. Muh. Anwar Ma’ruf, S.Pd. dan Ibunda Hj. Kasmawati Dollah, serta saudara-saudariku tersayang Eman Sulaiman Ma’ruf, S.Kom., Ida Zulfaridha Ma’ruf, S.Kep., Ns., Muh. Ismar Syakur Ma’ruf yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan kasih sayang, moril dan materil serta semangat

sehingga peneliti merasa kuat menjalani kehidupan ini. Serta ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A, Ph.D serta Wakil Rektor I, II, dan III.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd.
3. Wakil Dekan III Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar Bapak Dr. Muhammad Anshar, S.Pt.,M.Si.
4. Ketua Jurusan Teknik Informatika Bapak Faisal, S.T., M.T
5. Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. Ridwan A.Kambau.,S.T.,M.Kom, sekaligus Pembimbing I Ibu Mustikasari, S.Kom., M.Kom., serta Pembimbing II Ibu Darmatasia, S.Pd., M.Kom., yang telah membimbing peneliti dengan sabar dan baik.
6. Bapak Dr. Ridwan A.Kambau.,S.T.,M.Kom selaku Penguji I dan Ibu Dr. Sohrah, M.Ag., selaku Penguji II yang telah menguji serta memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Teknik Informatika yang telah memberikan banyak ilmu dari sejak awal masuk perkuliahan sampai akhir penyusunan skripsi ini.
8. Staff atau pegawai dalam jajaran lingkungan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
9. Bapak Muh. Sanusti Tinni,S.Kom beserta Staff atau pegawai dalam jajaran lingkungan Teknik Informatika yang telah dengan sabar melayani peneliti dalam menyelesaikan administrasi pengurusan skripsi.

10. Saudara-saudaraku VISIBILITY, dan Senior-seniorku yang selalu memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada sahabatku Muhammad Syawal Idil Fitrah Baharuddin, dan Muh. Nur Islam Nurdin yang selalu setia menemani dalam tawa maupun haru, mengingatkan, memberikan doa dan semangat yang luar biasa.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, namun banyak terlibat membantu peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas semuanya yang telah memberi warna dalam setiap langkah dan tindakan yang peneliti lalui.

Atas segala bentuk perhatian dan bantuan dari semua pihak yang ikut berkontribusi dalam penelitian ini, peneliti menghaturkan doa kepada Allah swt semoga diberikan kesehatan dan balasan oleh-Nya serta pahala yang berlipat ganda.

Dengan penuh kerendahan hati, peneliti mengharapkan kritikan dan saran yang membangun guna penyempurnaan penelitian skripsi. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Aamiin.

Samata, 12 Juli 2023

Peneliti

**Ahmad Subhan Ma'ruf**

NIM : 60200118004

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Fokus Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu.....	6
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	11
A. Kaitan Agama dengan Tema.....	11
B. Deep Learning .....	12
C. MFCC .....	13
D. CNN ( <i>Convolutional Neural Network</i> ).....	14
E. Musik Alam ( <i>Nature Musik</i> ).....	18
F. Python .....	19
G. CRISP-DM ( <i>Cross-Industry Standard Process Model for Data Mining</i> ).....	25
H. Cross Validation .....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	29
A. Business Understanding ( <i>Identifikasi Masalah</i> ).....	30
B. Data Understanding.....	30
C. Data Preparation .....	31
D. Modeling (Pemodelan).....	33
E. Evaluation .....	34
F. Deployment .....	34
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	35
A. Analisis Kebutuhan .....	35



<i>B. Analisis Antarmuka (Interface)</i> .....	36
<i>C. Analisis Pengguna (User)</i> .....	36
<i>D. Flowmap yang Diusulkan</i> .....	36
<i>E. Perancangan Sistem</i> .....	37
<i>F. Perancangan Interface</i> .....	41
<b>BAB V IMPLEMENTASI PENGUJIAN SISTEM</b> .....	43
<i>A. Implementasi Sistem</i> .....	43
<i>B. Business and Data Understanding (Identifikasi Masalah)</i> .....	43
<i>C. Data Preparation</i> .....	44
<i>D. Modelling (Pemodelan)</i> .....	51
<i>E. Evaluasi</i> .....	62
<i>F. Deployment</i> .....	69
<b>BAB VI PENUTUP</b> .....	72
<i>A. Kesimpulan</i> .....	72
<i>B. Saran</i> .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	74



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Flowmap yang diusulkan .....	36
Gambar 4. 2 Use Case Diagram .....	37
Gambar 4. 3 Sequence Diagram .....	38
Gambar 4. 4 Activity Diagram .....	38
Gambar 4. 5 Class Diagram .....	39
Gambar 4. 6 Flowchart Alur Sistem Klasifikasi Nature Music .....	39
Gambar 4. 7 Interface Dashboard .....	41
Gambar 4. 8 Interface Hasil/Result .....	42
Gambar 5. 1 Proses perekaman data <i>audio</i> .....	45
Gambar 5. 2 Pengumpulan data audio .....	45
Gambar 5. 3 Tampilan antarmuka aplikasi pemotongan audio .....	47
Gambar 5. 4 Import audio ke audition .....	47
Gambar 5. 5 Audio yang dipotong .....	48
Gambar 5. 6 Audio yang di potong .....	49
Gambar 5. 7 Audio tersimpan .....	49
Gambar 5. 8 Sebelum pembersihan audio .....	50
Gambar 5. 9 Setelah pembersihan audio .....	50
Gambar 5. 10 Dataset .....	51
Gambar 5. 11 Visualisasi MFCC Suara Burung .....	52
Gambar 5. 12 Visualisasi MFCC Suara Air Terjun .....	53
Gambar 5. 13 Visualisasi MFCC Air Sungai .....	53
Gambar 5. 14 Visualisasi MFCC Suara Air Bermain .....	54
Gambar 5. 15 Visualisasi MFCC Suara Klakson Kendaraan .....	54
Gambar 5. 16 Visualisasi MFCC Suara Hujan .....	54
Gambar 5. 17 Visualisasi MFCC Suara Ombak Pantai .....	55
Gambar 5. 18 Visualisasi MFCC Suara Petir .....	55
Gambar 5. 19 Visualisasi MFCC Suasana Jalanan .....	56
Gambar 5. 20 Menyimpan data <i>audio extracted</i> dalam ekstensi <i>.pkl</i> .....	57
Gambar 5. 21 Pembagian data <i>training</i> dan <i>testing</i> .....	57
Gambar 5. 22 Klasifikasi dan evaluasi dari model CNN .....	58
Gambar 5. 23 Melatih data <i>training</i> dengan jumlah <i>num_epoch</i> (50) .....	59
Gambar 5. 24 Melatih data <i>training</i> dengan jumlah <i>num_epoch</i> (100) .....	59
Gambar 5. 25 Melatih data <i>training</i> dengan jumlah <i>num_epoch</i> (150) .....	60
Gambar 5. 26 Melatih data <i>training</i> dengan jumlah <i>num_epoch</i> (200) .....	60
Gambar 5. 27 Melatih data <i>training</i> dengan jumlah <i>num_epoch</i> (240) .....	61
Gambar 5. 28 Visualisasi akurasi per <i>epoch</i> .....	62
Gambar 5. 29 Proses <i>testing</i> pada model .....	63
Gambar 5. 30 Validasi menggunakan <i>cross validation</i> .....	63

Gambar 5. 31 Hasil validasi menggunakan <i>cross validation</i> .....	64
Gambar 5. 32 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-1.....	64
Gambar 5. 33 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-2.....	65
Gambar 5. 34 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-3.....	65
Gambar 5. 35 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-4.....	66
Gambar 5. 36 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-5.....	66
Gambar 5. 37 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-6.....	67
Gambar 5. 38 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-7.....	67
Gambar 5. 39 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-8.....	68
Gambar 5. 40 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-9.....	68
Gambar 5. 41 Validasi <i>training</i> pada <i>fold</i> ke-10.....	69
Gambar 5. 42 Tampilan awal <i>home/dashboard</i> .....	69
Gambar 5. 43 Memilih <i>audio</i> .....	70
Gambar 5. 44 <i>Result</i> klasifikasi <i>audio</i> .....	70
Gambar 5. 45 <i>Result</i> klasifikasi <i>audio</i> .....	71



**Nama** : Ahmad Subhan Ma'ruf  
**Nim** : 60200118012  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Sistem Implementasi *Deep Learning* pada Klasifikasi *Nature Music* dengan Metode Ekstraksi Fitur *Mel-Frequency Cepstral Coefficient* (MFCC)  
**Pembimbing I** : Mustikasari, S. Kom., M. Kom  
**Pembimbing II** : Darmatasia, S.Pd., M.Kom.

---

### ABSTRAK

Penelitian ini akan memberikan gambaran *genre* dari *nature* musik melalui klasifikasi *deep learning*, yang diawali dari pengumpulan sampel *audio* yang dikemas pada dataset. Sampel *audio* berisi kutipan atau hasil rekaman melalui alat perekam. Terdapat 11 jenis kutipan suara seperti hujan, ombak pantai, burung, anak-anak bermain, suasana jalanan, anjing menggonggong, sungai, air terjun, petir, klakson mobil, dan bukan suara alam. Setiap sampel memiliki durasi rata-rata 5 detik, bit yang terdapat pada sampel akan menentukan detail sampel untuk dikenali. *Feature extraction* untuk melatih model dengan membuat representasi *visual* dari setiap sampel *audio* yang memungkinkan mengidentifikasi untuk klasifikasi, olehnya spektogram merupakan teknik yang berguna untuk memvisualisasikan spektrum frekuensi suara dengan metode MFCC (*Mel-Frequency Cepstral Coefficient*).

Penelitian ini mengadaptasi siklus dari metode CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process Model for Data Mining*). Metode ini cocok pada penelitian *deep learning* dimana terdiri dari enam tahapan yaitu *Business Understanding*, *Data Understanding*, *Data Preparation*, *Modelling*, *Evaluation*, dan *Deployment*

Hasil dari penelitian ini diterapkan dengan menggunakan jumlah *epoch* yang bervariasi sehingga menunjukkan akurasi *training* dengan rata-rata 97%. Sehingga dengan adanya sistem yang bisa melakukan klasifikasi terhadap kategori dalam *nature music* dapat menjadi kontribusi terkait penelitian yang berfokus pada *deep learning* terkhusus pada dataset sekunder yang telah diolah.

**Keywords** : *Dataset, Deep Learning, CRISP-DM, MFCC, Nature Music*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Musik merupakan sarana komunikasi, baik itu dalam menyampaikan pesan kepada individu ataupun kelompok. Musik sudah lahir sejak dulu beserta teknologinya, sejak kala itu perkembangan musik sampai sekarang ini tidak terlepas dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan yang didasari oleh setiap manusia.

Musik diartikan sebagai: (1) ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan; (2) nada atau suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan (terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu) (Kemendikbud, 2016).

Perkembangan teknologi multimedia dan digital memberikan perubahan pada musik, olehnya sudah banyak penyedia ataupun sumber musik digital di internet. Kebiasaan konsumsi musik manusia telah berubah dari musik fisik ke *platform* musik *online*. Saat ini sumber daya musik ataupun perpustakaan musik *online* dapat memberikan rangsangan kepada pengguna untuk menghasilkan berbagai macam kebutuhan pencarian musik secara kompleks. Misalnya pada saat tertentu, pengguna pada kondisi tersebut ingin mendengarkan *genre* tertentu dengan mengikuti emosional yang terjadi pada dirinya. Apalagi sekarang ini seseorang yang terjun pada bidang teknologi media dan digital masih banyak yang tidak dapat

membedakan serta kesulitan dalam menentukan *genre* musik. Melihat dari hal tersebut seringkali manusia mencari hal lain contohnya saja mendengarkan musik suara fisik asli atau suara alam. Musik alam adalah kategori musik yang muncul akibat kemajuan teknologi, yang menggabungkan unsur-unsur musik klasik dengan suara-suara alam. Musik ini terdiri dari kombinasi suara yang dihasilkan oleh fenomena alam, seperti hembusan angin, nyanyian burung, aliran sungai, hujan, dan ombak laut. Suara-suara alam ini juga memiliki frekuensi yang bervariasi (Eka & Dhona, 2016).

*Nature* musik atau musik suara alam dibagi menjadi beberapa kategori yakni kategori suara anak-anak bermain, suara hewan, suara air terjun, angin, sampai dengan suara klakson kendaraan. Pada umumnya musik suara alam ini dihasilkan oleh alam yang terjadi, berbeda dengan kategori musik/lagu seperti kategori *rock*, *hiphop*, *jazz*, *reggae*, dan lain-lain. Kategori musik yang terbagi dalam ritme dan daya *background* kultur alur dari musik itu sendiri. *Genre* musik merupakan istilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan karya musik berdasarkan ciri-ciri tertentu. Ahli musik menggunakan genre sebagai label untuk mendeskripsikan, mengkategorikan, dan membandingkan lagu, album, dan para pencipta musik dalam lingkup yang luas (Lionel et al., 2019).

Penentuan *genre* atau kategori dari *nature* musik melalui *deep learning* merupakan salah satu cara mempermudah mengenali penyetaraan antara konten dan *soundtrack* yang dikelola terhadap seseorang yang belum memiliki pengalaman terkait kategori suara (Rajeeva Shreedhara Bha, 2020). Hal ini memberikan pemahaman terkait manusia diharuskan untuk saling menghargai dan

memanfaatkan ilmu pengetahuan. Manusia lahir didunia dalam keadaan tidak sempurna baik dari pemikiran, ilmu, maupun penggunaan fungsi dari bagian tubuh yang telah diciptakan. Komponen pada diri manusia untuk yang berfungsi dalam kegiatan belajar dan pembelajaran, dijelaskan dalam QS An-Nahl /16:78.

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ  
- وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur” (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan untuk menjadikan syarat akan Dalam teori pembelajaran dan pengenalan, terdapat tiga komponen yang terlibat, yaitu al-sam'a (telinga), al-bashar (penglihatan), dan al-fu'ad (qalbu/hati). Secara rinci, al-sam'a merujuk pada telinga sebagai fungsi untuk menangkap suara di sekitarnya, memahami percakapan, dan melibatkan aspek lainnya. Penggunaan istilah al-sam'a dalam Al-Quran sering dikaitkan dengan penglihatan dan qalbu, menunjukkan bahwa ada saling melengkapi antara berbagai indra dan aspek hati dalam proses belajar dan mengajar. Dengan ini memperoleh kemudahan dalam mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh sehingga terjalinlah tali persaudaraan yang erat dikalangan umat muslim, karena bawaan manusia ialah makhluk sosial.

Para penuntut ilmu memiliki tujuan sebagai kebutuhan duniawi, hal ini membuktikan dan harus disadari bahwa ilmu yang tak disebar luaskan terasa sempit

untuk memanfaatkan keberkahan dimata Allah SWT. Pengetahuan umat Islam mengenai isi Al-Quran dan Al-Sunnah yang berkaitan dengan pendidikan masih terbatas. Hal ini mengakibatkan kurangnya implementasi pendidikan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran Islam yang sebenarnya (Hartono & Saputro, 2019).

Peran seorang mukmin untuk saling memahami dan mengajarkan segala ciptaannya di muka bumi. *Nature* musik salah satu contoh bahan untuk memperkenalkan kepada sesama yang belum mengetahui secara jelas atau memiliki kekurangan fisik dalam mengartikan kategori dari alur suara yang setiap saat mereka dengar dan jumpai di dunia ini. Apalagi seseorang yang telah terjun di dunia multimedia tetapi kurang paham akan pengelolaan ataupun keserasian konten yang diciptakan.

Dalam permasalahan ini bagaimana memahami penggunaan *nature* musik melalui *deep learning* dengan metode ekstraksi fitur MFCC (*Mel-Frequency Cepstral Coefficient*). Implementasi *deep learning* pada klasifikasi *nature* musik melalui metode ekstraksi fitur MFCC (*Mel-Frequency Cepstral Coefficient*) sebagai penunjang keberhasilan dalam menentukan kategori atau *genre*. Diperlukan beberapa sampel suara alam yang kemudian dikelola dalam bentuk dataset sehingga target dengan skor akurasi klasifikasinya dapat sesuai.

Penelitian ini akan memberikan gambaran *genre* dari *nature* musik melalui klasifikasi *deep learning*, yang diawali dari pengumpulan sampel *audio* yang dikemas pada *dataset*. Sampel *audio* berisi kutipan atau hasil rekaman melalui alat perekam. Terdapat 11 jenis kutipan suara seperti hujan, ombak pantai, burung,



anak-anak bermain, suasana jalanan, anjing menggonggong, sungai, air terjun, petir, klakson mobil, dan bukan suara alam. Setiap sampel memiliki durasi tertentu, bit yang terdapat pada sampel akan menentukan detail sampel untuk dikenali. Kutipan suara yang berbentuk gelombang diubah menjadi *array* satu dimensi atau *vector* nilai amplitudo. Untuk memudahkan pemrosesan *audio*, penelitian ini menggunakan *package librosa* yang merupakan paket dari *python* kemudian akan memungkinkan memuat *audio* di *notebook* sebagai *array numpy* untuk analisis dan manipulasi. Fungsi *librosa* berperan besar dalam *preprocessing* yang secara *default* mengubah laju pengambilan sampel yang awalnya dari KHz menjadi penormalan data sehingga nilai kedalaman *bit* berkisar antara -1 dan 1, menjadikan saluran *audio* menjadi *mono*. Pada proses fitur *extraction* untuk melatih model dengan membuat representasi *visual* dari setiap sampel *audio* yang memungkinkan mengidentifikasi untuk klasifikasi, olehnya spektogram merupakan teknik yang berguna untuk memvisualisasikan spektrum frekuensi suara dan metode serupa yakni MFCC (*Mel-Frequency Cepstral Coefficient*).

Pengenalan *nature* musik menjadi solusi dan juga memberikan pemahaman akan pentingnya kesesuaian nilai suatu konten melalui video dan *soundtrack*. Oleh karena itu penulis berinisiatif untuk mengangkat judul penelitian tentang ***“Implementasi Deep Learning pada Klasifikasi Nature Musik dengan Metode Ekstraksi Fitur Mel-Frequency Cepstral Coefficient (MFCC)”***.

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diambil suatu pokok perumusan masalah yaitu bagaimana melakukan klasifikasi *nature* musik pada sebuah *audio*?

### ***C. Fokus Penelitian***

Agar dalam proses pengerjaan tugas akhir ini lebih terarah, maka fokus penelitian ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada proses klasifikasi *Nature* musik yaitu pada potongan *Audio*.
2. *Audio* yang digunakan masing-masing berdurasi maksimal 5 detik dengan tujuan mempermudah proses klasifikasi.
3. Penelitian ini menggunakan 11 kategori *Nature* musik yaitu hujan, ombak pantai, burung, anak-anak bermain, suasana jalanan, anjing menggonggong, air sungai, air terjun, petir, klakson mobil, dan bukan suara alam.
4. Studi kasus untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan *Deep Learning* melalui metode ekstraksi fitur *Mel-Frequency Cepstral Coefficient* (MFCC).

### ***D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu***

Penelitian yang berjudul “Pengklasifikasian *Genre* Musik Indonesia menggunakan *Convolutional Neural Network*” oleh (Wairata et al., 2021) Penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan tingkat akurasi dalam mengkategorikan tiga genre musik Indonesia, yaitu dangdut, jazz, dan pop,

menggunakan model Convolutional Neural Network (CNN). Terdapat 100 lagu untuk setiap genre sebagai dataset penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan 35 epoch menghasilkan tingkat akurasi yang optimal, dengan tingkat akurasi tes sebesar 81,33% dan tingkat akurasi validasi sebesar 100%. Implementasi CNN ini diharapkan dapat membantu dalam menentukan kategori genre musik secara otomatis. Namun, perlu diperhatikan bahwa penelitian ini menggunakan dataset yang relatif lebih kecil dan lagu-lagu pada dataset tidak memiliki batasan yang jelas antara satu genre dengan genre lainnya. Sedangkan penelitian peneliti menggunakan dataset yang lebih banyak dalam kategori *nature* musik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Zulfikar et al., 2021) pada sebuah jurnal yang berjudul “Prediksi Akor Musik menggunakan *Deep Learning* berbasis Notasi Angka”. Kemudian pada penelitian ini merujuk pada suatu masalah Orang yang belajar musik mungkin menghadapi kesulitan ketika diminta untuk improvisasi dengan menggunakan nada yang diberikan dan menentukan akor yang tepat untuk mengiringi baris birama tertentu. Salah satu pendekatan untuk menentukan akor yang sesuai adalah dengan mengembangkan metode untuk mengiringi baris birama tersebut. Sebuah sistem telah dikembangkan menggunakan Deep Learning untuk mengklasifikasikan baris birama yang dibaca. Sistem ini mampu mengklasifikasikan empat jenis akor dengan akurasi sebesar 68,5%. Perlu dicatat bahwa empat jenis akor ini umumnya muncul dalam banyak partitur musik. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan secara manual dengan mengumpulkan beberapa partitur yang menggunakan notasi angka, yang ditemukan

melalui mesin pencari secara acak. Dataset terdiri dari dua belas partitur lagu dengan notasi angka yang memiliki nada dasar C. Jika ditemukan lagu yang memiliki nada dasar yang berbeda, maka akan dilakukan proses untuk mengubah kunci menjadi kunci C. Nada dasar menjadi fitur label dalam dataset. Selanjutnya, untuk setiap baris birama, akor yang mengiringinya akan ditempatkan di dalam sel label yang kedelapan. Untuk menguji sistem, beberapa musik diambil secara acak dan klasifikasinya dibandingkan dengan kemungkinan akor lain yang dapat mengiringi data pengujian tersebut. Klasifikasi ini dikhususkan kepada musik yang bergenre pop dan r&b, jadi pada studi ini peneliti berinisiatif menggunakan *Deep Learning* pada klasifikasi *Nature* Musik untuk memberikan pengenalan kategori *nature* musik yang sebenarnya. Sama halnya penelitian diatas dengan *genre* pop dan r&b tetapi pada studi ini untuk memberikan pemahaman termasuk pada kategori apakah suara *Nature* Musik yang didengar, contohnya termasuk pada kategori suara kendaraan.

(Puja Anggeli et al., 2021) dengan judul “Klasifikasi Alat Musik Tradisional dengan Metode *Machine Learning* dengan *Librosa* dan *Tensorflow* pada *Python*”. Pada penelitian ini condong kepada pengujian model untuk mengklasifikasikan alat musik tradisional yang mana lebih mengarah pada *audio* alat tradisional yang diklasifikasikan menggunakan *tensorflow* yang merupakan fitur bawaan dari *python* itu sendiri. Pengumpulan data yang berupa *audio* alat musik tradisional yang akan diuji ada 3 yakni angklung, gamelan, dan sasando. Data yang akan dijadikan data sampel sebanyak 150 data yang masing-masing 50 data pada kategori alat musik tradisional. Implementasi sistem menggunakan aplikasi *pycharm* yang

terintegrasi dengan paket *library* python. Berbeda dengan penulis yang ingin mencoba mengimplementasikan *Deep Learning* pada klasifikasi *nature* musik dengan metode ekstraksi fitur MFCC (*mel-frequency cepstral coefficient*) yang lebih menonjolkan hasil dari suara alam yang diklasifikasikan menjadi 10 kategori salah satunya yakni hujan, klakson mobil, dan lain-lain.

## ***E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

### ***1. Tujuan Penelitian***

Tujuan penelitian ini untuk menentukan kategori dari suatu *nature* musik melalui web dalam pengimplementasian *Deep Learning* menggunakan MFCC (*Mel-Frequency Cepstral Coefficient*) dengan dukungan dataset yang bervariasi.

### ***2. Kegunaan Penelitian***

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup sebagai berikut:

- a. Menambah wawasan terhadap klasifikasi pengenalan *nature* musik terkait metode yang digunakan
- b. Menjadikan referensi kepada seluruh mahasiswa yang secara umum dan juga terkhususkan kepada jurusan Teknik Informatika di UIN Alauddin Makassar yang akan menjadikan referensi untuk penelitian di kemudian hari.
- c. Melalui penelitian ini dapat mengembangkan wawasan keilmuan kepada *content creator* betapa pentingnya pemilihan *sound effect* melalui klasifikasi *nature* musik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### *A. Kaitan Agama dengan Tema*

Pemahaman manusia terkait genre musik alam masih terbilang kurang memahami dengan tepat kategori dari suara yang didengarkan. Pemahaman tersebut juga berkaitan dengan kecepatan pemahaman seseorang. Dalam pandangan Islam diharuskan untuk saling menghargai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan untuk menggali kategori tersebut dengan menggunakan semua fasilitas yang diberikan oleh Allah swt. Fasilitas yang dimaksud ialah bagian tubuh manusia seperti telinga. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak sempurna baik dari pemikiran, ilmu, maupun penggunaan fungsi dari bagian tubuh yang telah diciptakan. Ada beberapa komponen pada diri manusia yang memiliki peran penting dalam kegiatan belajar dan pembelajaran.

Sebagaimana firman Allah swt. QS Al-Luqman/31:19.

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

Terjemahan:

“Berlakulah wajar dalam berjalan dan lembutkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”  
(Kementerian Agama, 2022)

Allah swt. memerintahkan kepada Rasulullah saw untuk menyederhanakan diri dalam berjalan mencari ilmunya Allah swt serta lembutkanlah suaramu dalam memberikan kebenaran kepada sesamamu umat manusia. Sesungguhnya manusia yang suaranya paling buruk ialah suara keledai, artinya bahwa dalam

menyampaikan kebenaran jangan disertai dengan emosi atau jangan mengangkat tanpa keperluan, sebab mengangkat suara atau menyampaikan sesuatu dengan suara yang memberi kebutuhan yang berlebihan dan akan mengganggu orang yang mendengarnya.. Kaitan ayat ini dengan penelitian adalah bagaimana manusia harus selalu bersyukur dengan anggota tubuh yang telah diciptakan oleh Allah swt dengan mengarahkan semuanya sesuai dengan bakat atau fungsi yang seharusnya dilakukan. Orang yang bersyukur kepada Allah akan mendapatkan manfaat dari rasa syukur tersebut yang akan kembali pada dirinya sendiri. Dalam balasan atas rasa syukur tersebut, dia akan diberikan pahala yang melimpah. Pahala tersebut akan menjadi penolongnya di masa depan.

Dalam ayat ini, dikisahkan tentang Luqman yang diberkahi oleh Allah SWT dengan hikmah yang dia sampaikan kepada anaknya. Hikmah tersebut memiliki arti bahwa jika diterapkan, akan mencegah kesulitan yang akan datang dan membawa manfaat serta kemudahan yang lebih besar di masa depan. Pesan yang dapat diambil adalah ketika seseorang memperoleh hikmah, dia harus yakin sepenuhnya dengan tindakan yang diambilnya, sehingga topik yang dia sampaikan menjadi lebih terarah dan memberikan kepercayaan diri yang lebih besar (M. Quraish Shihab, 2012).

### ***B. Deep Learning***

*Deep Learning* adalah salah satu komponen dari beragam *metode machine learning* yang memanfaatkan *Convolutional Neural Network* (CNN). Teknik ini dapat dianggap sebagai tahap yang lebih maju dalam *machine learning* karena menggunakan jaringan saraf yang lebih dalam dan sistem perhitungan yang lebih kompleks melalui penggunaan lapisan *non-linear* yang berganda (Sanjaya & Budi,



2020). Perbedaan yang dimiliki antara *deep learning* dengan *machine learning* salah satunya dilihat dari kelebihan yang dapat mengekstrak fitur lebih kompleks. Disamping *deep learning* memberikan pengaruh lebih tinggi kepada komputasi akan tetapi pemodelan yang lebih sedikit, serta prediksi yang lebih akurat.

Salah satu keunggulan utama dari *deep learning* adalah kemampuannya untuk mengubah data yang tidak dapat dipisahkan secara linear menjadi dapat dipisahkan secara linear melalui serangkaian transformasi (*hidden layers*). Selain itu, *deep learning* juga memiliki kemampuan untuk menemukan batas keputusan yang berbentuk non-linear dan menghasilkan simulasi interaksi non-linear antara fitur-fitur. (Jan Wira Gotama Putra, 2020).

### C. MFCC

*MFCC (Mel-Frequency Cepstral Coefficient)* adalah suatu representasi yang mengubah spektrum daya log waktu singkat dari sinyal ucapan menjadi domain transformasi linear kosinus. Representasi ini dihitung pada skala frekuensi mel yang bersifat *non-linear*. Penggunaan MFCC dalam pengolahan sinyal telah menjadi umum. Pendekatan metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Davis dan Mermelstein pada sekitar tahun 1980. Metode ini terbukti efektif dalam aplikasi pengenalan suara (Davis S.B, 1980).

Faktanya MFCC menjadi metode ekstraksi kategori yang dominan digunakan dalam bidang *speaker recognition* dan *speech recognition*. Ekstraksi MFCC ini menghasilkan berupa parameter *cepstral coefficient* yang menjadikan gelombang suara terbagi beberapa tipe parameter. MFCC terbilang adaptasi dari

sistem *hearing* manusia, yang signal suara tersebut di *filter* secara linear sebagai frekuensi rendah (di bawah 1000 Hz) dan secara logaritmik untuk frekuensi tinggi (di atas 1000 Hz). Olehnya pada penelitian kali ini hasil dari *nature* musik yang telah dikumpulkan akan diekstraksi menggunakan skala frekuensi spasi kuasi logaritmik menjadi penyamaan antara sistem pendengaran manusia. Salah satu algoritma kuat yang banyak digunakan dalam domain pemrosesan sinyal terutama di bidang pengenalan suara *Mel-Frequency Cepstral Coefficient* (MFCC) (Alodia Yusuf, 2019).

MFCC memiliki keterikatan dengan *Mel-Spectrogram* yang merupakan representasi *visual* dari hasil pengolahan *audio* spektrum frekuensi sinyal. Spektrogram dapat dibentuk menggunakan *fourier transform* yang dimana sebuah metode yang alat untuk menjadikan frekuensi melalui sinyal. Pada tahun (1937), Stevens, Volkman, dan Newman, melahirkan ide yang dimana satuan nada sedemikian rupa olehnya jarak yang sama dalam nada akan terdengar sama seperti jauhnya bagi pendengar. Maka dari itu ide atau pola pikiran tersebut dijadikan sebagai skala *mel* atau *mel-spectrogram*.

#### **D. CNN (*Convolutional Neural Network*)**

*Convolutional Neural Network* sering digunakan pada pemrosesan gambar. CNN menggunakan operasi konvolusi dari pada perkalian matriks dalam konstruksinya. Jaringan CNN terdiri dari lapisan yang berbeda seperti lapisan konvolusi, lapisan normalisasi *batch*, lapisan *Rectified layer unit* (RELU), lapisan pooling maks dan output lapisan (lapisan *softmax* + lapisan klasifikasi) untuk membangun MECS menggunakan CNN. Pembelajaran fitur untuk dataset

dilakukan dengan kombinasi konvolusi, normalisasi *batch*, penyatuan dan lapisan RELU dari CNN (Chaudhary et al., 2021).

Menurut Zhang dan Zhu (2018), Jaringan konvolusi terinspirasi oleh pola hubungan antara neuron-neuron di korteks visual pada binatang. Neuron korteks memberikan respon terhadap rangsangan hanya dalam area terbatas pada bidang visual yang disebut bidang reseptif. Bidang-bidang reseptif ini saling tumpang tindih secara parsial, yang mencakup seluruh bidang reseptif tersebut.


Pola hubungan yang terjalin antara neuron korteks visual pada hewan, menjadi inspirasi bagi jaringan konvolusi. Bidang visual atau reseptif adalah satu-satunya area di mana neuron kortikal merespons. Seluruh bidang reseptif dicakup oleh bidang reseptif yang tumpang tindih sebagian (sebagian tumpang tindih) (Lu et al., 2021)

*Convolutional Neural Network* (CNN) terdiri dari tiga jenis lapisan: lapisan masukan (*input layer*), lapisan keluaran (*output layer*), dan lapisan tersembunyi (*hidden layer*). Dalam lapisan tersembunyi, terdapat berbagai jenis lapisan yang disusun secara bertumpuk. Jenis lapisan tersebut meliputi lapisan konvolusi (*convolutional layer*), lapisan pooling (*pooling layers*), lapisan normalisasi (*normalization layer*), lapisan ReLU (*ReLU layer*), lapisan *fully connected* (*fully connected layer*), dan lapisan *loss* (*loss layer*).

Lapisan input, lapisan output, dan lapisan tersembunyi membentuk *Convolutional Neural Network*. Lapisan yang ditumpuk bersama-sama terkandung di dalam lapisan tersembunyi. Lapisan *convolutional*, lapisan penyatuan, lapisan

normalisasi, lapisan yang sepenuhnya Terhubung, dan lapisan kerugian adalah contoh dari lapisan ini (Alodia Yusuf, 2019).

Di dalam arsitektur CNN, terdapat tiga dimensi yang meliputi lebar (*width*), tinggi (*height*), dan kedalaman (*depth*). Lebar dan tinggi merepresentasikan dimensi gambar, sementara kedalaman mewakili tiga saluran warna dalam gambar, yaitu Merah (*Red*), Hijau (*Green*), dan Biru (*Blue*) (RGB) (Chaudhary et al., 2021).



Gambar 1 Arsitektur CNN

Sumber : (Artyant, 2019)

*Convolutional Neural Network* CNN adalah salah satu model pembelajaran dalam *deep learning* yang telah banyak digunakan dan diterapkan dalam berbagai bidang penelitian. Model ini populer dalam pengenalan objek, pengenalan wajah, pengenalan tulisan tangan, dan pengenalan suara (Kononova et al., 2013). Secara keseluruhan, CNN memiliki lapisan masukan (*input layer*), lapisan keluaran (*output layer*), dan beberapa lapisan tersembunyi (*hidden layer*). Lapisan tersembunyi ini umumnya terdiri dari lapisan konvolusi (*convolutional layer*), lapisan penggabungan (*pooling layer*), lapisan *Rectified Linear Units* (ReLU layer), dan lapisan terhubung sepenuhnya (*fully connected layer*) (Vasilev, 2019).

Lapisan konvolusi (*convolutional layer*) merupakan komponen inti dalam arsitektur CNN, di mana sebagian besar komputasi dilakukan. Dalam lapisan konvolusi pada CNN, biasanya digunakan lebih dari satu filter.. CNN umumnya

menggunakan lebar Langkah atau *stride* = 1 dengan *zero padding* yang dapat dilihat pada persamaan 1.

$$P = \frac{(F-1)}{2}, \quad (1)$$

di mana P adalah besaran untuk padding dan F adalah besaran untuk ukuran bidang reseptif yang identik dengan ukuran filter. dapat digambarkan dimensi layer input menggunakan persamaan 2.

$$w_1 \times h_1 \times d_1 \quad (2)$$

di mana  $w_1$  dan  $h_1$  menggambarkan dimensi lebar dan tinggi, sedangkan  $d_1$  adalah representasi jumlah kanal (dalam konteks Convolutional Neural Network, ini sering disebut sebagai kedalaman). Dalam penelitian ini, terdapat empat parameter hiper (parameter yang perlu diatur oleh peneliti), yakni K untuk menentukan jumlah filter, F untuk menentukan ukuran bidang reseptif atau tingkat spasial, S untuk mengatur lebar langkah, dan P untuk mengatur zero padding. Untuk menghitung volume keluaran (output), rumus Persamaan 3 dapat digunakan dalam konteks penelitian ini.

$$w_2 \times h_2 \times d_2, \quad (3)$$

dimana  $w_2, h_2, d_2$  dapat dihitung dengan Persamaan 4, 5, dan 6.

$$w_2 = \frac{(w_1 - F + 2P)}{S} + 1, \quad (4)$$

$$h_2 = \frac{(h_1 - F + 2P)}{S} + 1, \quad (5)$$

$$d_2 = K \quad (6)$$

CNN umumnya didesain untuk tidak menurunkan ukuran data terlalu cepat karena dapat membuat performa CNN menurun, bahkan tidak mampu dalam menjalankan tugasnya. Apabila CNN menggunakan konvolusi 1x1, maka

tujuannya untuk mereduksi kedalaman data, sedangkan lebar dan tinggi tetap dipertahankan.

#### **E. Musik Alam (*Nature Musik*)**

*Nature* musik adalah turunan dari olahan hasil penggabungan antara *audio* yang dihasilkan oleh alam. Perkembangan teknologi mengantarkan musik yang awalnya klasik dalam hal ini tidak ada campuran dari metode nada, menjadikan *nature* musik lahir. Musik alam adalah bagian dari suara alam seperti suara hewan, kendaraan, angin, dan lain-lain. Berbeda pada penelitian ini yang mengklasifikasikan *genre nature* musik. Kategori *genre* tersebut berjumlah 10 yaitu hujan, ombak pantai, burung, anak-anak bermain, suasana jalanan, anjing menggonggong, sungai, air terjun, petir, klakson mobil. Sekarang ini banyak para kaum milenial yang bergerak di dunia *multimedia* menggunakan *nature* musik sebagai bahan iringan dari suatu video ataupun konten. Tujuannya menarik para *viewer* ataupun *audience* lebih merasakan *feel* dari suatu konten dengan alur video yang selaras dengan *soundtrack* yang dimiliki.

Sebagian kalangan kaum milenial yang masih terbilang baru terjun di dunia konten digital masih enggan mengetahui pemilihan *nature* musik yang pas. Kategori atau *genre* suatu *nature* musik menjadi salah satu penyebab hal tersebut, membedakan setiap kategori dari *nature* musik terbilang gampang dan sulit. Hasilnya sifat ambiguitas menimbulkan pemilihan *nature* musik tidak sesuai dengan alur dari suatu konten video. Hal tersebut menjadi kesimpulan bahwa klasifikasi pada suatu *nature* musik sangatlah diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut.

## ***F. Python***

*Python* menjadi bahasa pemrograman yang paling populer digunakan akhir-akhir ini. Selain mengedepankan interpretasi dalam beberapa aplikasinya melalui konsep dan perencanaan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode, penggabungan antara kemampuan dan kapabilitas dengan sintaksis kode yang sangat terperinci juga menjadi prioritas. Sejarah *Python*, bahasa pemrograman ini, dimulai dari upaya Guido Van Rossum, seorang keturunan Belanda. Awalnya, Van Rossum menciptakan konsep pemrograman tingkat tinggi untuk sistem operasi terdistribusi. Proses algoritma machine learning seringkali rumit dan memakan waktu yang signifikan, oleh karena itu, diperlukan lingkungan digital yang terstruktur dan telah teruji dengan baik untuk mencapai hasil terbaik dan solusi pengkodean yang optimal.

Pasangan yang tepat untuk memecahkan masalah dari algoritma tersebut dengan menggunakan bahasa pemrograman *python*. Lebih dominan diluar sana para *programmer* memilih *python* sebagai *framework* apalagi *python* memiliki sejumlah *library* atau paket yang menunjang pengkodean. Faktanya data yang digunakan dalam machine learning membutuhkan prakira waktu komputasi tergantung pemrosesannya, apalagi representasi data *machine learning* biasanya dilakukan melalui *numeri*, di bawah ini salah satu *library* pada *python* yang dibutuhkan dalam penelitian ini, di samping gabungan dari beberapa *module* dengan fungsi dan tujuan yang sama untuk memudahkan dalam pengkodean, yakni:

## 1. *Tensor Flow*

*Tensor flow* menjadi salah satu *library* pendukung pada bahasa pemrograman *python*. Tensor sebagai objek matematika berfungsi sebagai pendeskripsian kategori berupa skalar dan vektor. *Tensor flow* sendiri telah dikembangkan sejak dulu sampai sekarang oleh peneliti dan *engineer* yang bekerja di Google Brain Team tepatnya pada organisasi atau *team* yang menjalankan tugas khusus sebagai riset *machine intelligence google*. Sama halnya yang dikatakan (Bo Pang, 2019) bahwa *tensor flow* adalah sumber daya perangkat lunak yang dapat disesuaikan dan ditingkatkan untuk keperluan komputasi numerik yang menggunakan pendekatan aliran data. Sumber daya ini bersama dengan perangkat lunak pendukungnya memungkinkan pengguna untuk melakukan pemrograman serta pelatihan jaringan saraf dan model pembelajaran mesin lainnya dengan efisien, dan kemudian mengaplikasikannya dalam lingkungan produksi.

## 2. *Librosa*

*Librosa* merupakan salah satu *library* dari *python* yang bertujuan dapat menganalisis pada *audio* maupun musik. Penggunaan dari *librosa* biasanya pada pengenalan ucapan secara otomatis atau lebih terkhususkan pada data *audio* menggunakan LSTM (*Log Short Term Memory*) yang berarti bagian model dari RNN (*Recurrent Neural Network*). LSTM memiliki fitur menanam informasi dalam jangka waktu lama sehingga dapat menggantikan peran dari simpul *hidden layer* di



RNN dengan sel LSTM yang dimiliki, Sehingga pula dapat dikategorikan fungsi dari LSTM yakni menyimpan informasi sebelumnya.

*Visualisasi* sinyal *audio* yang dibentuk oleh *librosa* dapat pula mengekstraksi fitur sehingga tidak terlepas dengan teknik pemrosesan sinyal yang berbeda. Sama halnya yang dikatakan (Budi Dharma Prabhawa et al., 2019) *librosa* dimanfaatkan sebagai pembaca audio dan membantu proses ekstraksi MFCC, dan *Librosa* sendiri awalnya digunakan buat menganalisis sinyal *audio*, tetapi lebih cocok buat analisis frekuensi musik. Ini meliputi detail khusus dalam membangun sistem pengambilan informasi musik (MIR).

### 3. *Numpy*

*Library Numpy* yang berarti singkatan dari *numerical python* merupakan salah satu *library* yang bertujuan sebagai komputasi numerik. Salah satu kemampuan dari *numpy* yakni dapat membuat objek N-dimensi *array*, di sisi lain dapat mempermudah proses operasi komputasi pada data, *numpy* juga dapat mengakses secara acak serta elemen *array* menjadi sebuah nilai yang tersendiri sehingga dapat menjadi penyimpanan sangat efisien. *Numpy array* merupakan sebuah objek *ndarray*, yang merupakan singkatan dari *n-dimensional array*. *Pandas* memadukan *library numpy* yang memiliki kemampuan manipulasi data yang fleksibel dengan *database* relasional (seperti SQL). Hasilnya dapat

memudahkan untuk melakukan *reshape*, *slice* dan *dice*, agregasi data, dan mengakses *subset* dari data (Wibowo et al., 2020).

#### 4. *Matplotlib*

Visualisasi yang dihasilkan dari *matplotlib* ialah gambar berbentuk grafik yang terdapat satu sumbu atau lebih. Memiliki 2 sumbu x dan y atau sumbu *horizontal* (x) dan *vertical* (y). *Matplotlib* merupakan sebuah pustaka Python yang menitikberatkan pada tugas visualisasi data seperti pembuatan grafik dan plot. Awalnya dikembangkan oleh John D. Hunter dan saat ini dikelola oleh tim pengembang yang besar. Awalnya, *Matplotlib* dirancang untuk menghasilkan grafik yang dapat digunakan dalam publikasi jurnal atau artikel ilmiah. *Matplotlib* dapat digunakan dalam skrip Python, dalam lingkungan Python, termasuk shell Python, dalam server aplikasi web, dan juga berintegrasi dengan beberapa toolkit Antarmuka Pengguna Grafis (GUI) lainnya. (Rohman, 2020).

#### 5. *Pandas* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Beberapa *library* yang akrab dikenali jika bersinggungan dalam pembahasan python, anaconda, dan *jupyter notebook* yakni *pandas*. Sama halnya yang dikatakan (Retnoningsih & Pramudita, 2020), *pandas* dipilih menjadi *library* berfungsi membaca beragam data memiliki format file seperti txt, csv, dan lain-lain. *Python* dalam Penggunaan Jupyter Notebook sebagai antarmuka memungkinkan beragam teknik pembelajaran, termasuk yang terawasi dan yang tidak terawasi, dengan

pilihan berbagai pustaka, salah satunya adalah Pandas. *Pandas* yang diciptakan di atas modul *numpy* yang memiliki keunggulan salah satunya menawarkan dalam struktur data yang kaya dan memiliki fungsi siap digunakan untuk bekerja dengan data secara cepat.

## 6. *Jupyter Notebook*

*Jupyter* adalah sebuah software opensource dan memiliki komputasi terbilang interaktif dalam berbagai macam bahasa pemrograman. *Jupyter* menyediakan perangkat berbasis *web* yang dikenal sebagai *jupyterlab*. *Jupyterlab* ialah salah satu pengembangan interaktif (*interactive development environment*) yang juga bersifat ekstensibel dan *modular*. Sehingga terciptalah *Jupyter notebook* yang bersifat kompleks dan *open source* pastinya sehingga dapat diperuntukkan dalam *data cleaning* dan transformasinya, simulasi angka, visualisasi data, pemodelan *statistic*, *machine learning*, dan lain-lain.

*Jupyter Notebook* berfungsi sebagai platform penelitian dalam pengolahan dataset dengan dukungan dari pustaka *Pandas*. Selain itu, *Jupyter Notebook* juga menyediakan pustaka lain seperti *Numpy* untuk mendukung operasi vektor dan matriks saat memproses dataset, dan *Seaborn* untuk memudahkan visualisasi data. *Jupyter Notebook* dipilih karena sangat sesuai sebagai *platform* analisis data dengan menggunakan bahasa pemrograman *Python* (Oktavian & Budi, 2020).

## **7. Anaconda**

Anaconda adalah sebuah platform yang sangat berguna dalam ilmu machine learning karena memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya, memfasilitasi kolaborasi, dan menyediakan sejumlah keunggulan. Salah satu fitur terkemuka dalam Anaconda adalah Anaconda Navigator, yang berperan sebagai antarmuka grafis (GUI) untuk menjalankan aplikasi dan mengelola paket-paket yang berkaitan dengan library yang diperlukan dalam kode program untuk pembelajaran data.

Salah satu kelebihan besar dari platform data Anaconda adalah kemudahan konfigurasi semua library yang terkait dengan pemodelan yang sedang dilakukan. Semua ini tersedia dalam satu tempat, sehingga memudahkan pengguna untuk mengelola dan memilih library yang sesuai untuk proyek mereka.

Selain itu, Anaconda memungkinkan pengguna untuk membuat lingkungan (environment) yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki proyek yang masih menggunakan Python 2.x dan proyek lain yang menggunakan Python 3.x, Anaconda memungkinkan pembuatan lingkungan terpisah untuk masing-masing proyek ini. Ini menghindari masalah kompatibilitas dan memungkinkan pengguna untuk bekerja dengan versi Python yang berbeda tanpa mengganggu proyek-proyek lainnya (Irfan Wahyudin, 2019).


## **8. Django**

*Django* dibuat pada tahun 2003 di sebuah organisasi pers di *Lawrence, Kansas*. *Django* adalah sistem *web* yang menggunakan *python* untuk membuat situs. Tujuannya adalah untuk membuat situs kuat yang sangat cepat. Pada saat 2005, organisasi memilih untuk mendistribusikan kode sumber *Django* di bawah izin Diseminasi Pemrograman Berkeley (BSD). Pada tahun 2008, Pemrograman *Django* Pembentukan dibuat untuk membantu dan memajukan *Django*. *Django* juga sebuah *framework full-stack* untuk membantu dalam pembuatan *web* dengan bahasa pemrograman *python* (Hasanuddin, 2020).

#### **G. CRISP-DM (*Cross-Industry Standard Process Model for Data Mining*)**

Metode ini digunakan dalam menyelesaikan penelitian di bidang *deep learning* salah satunya adalah CRISP-DM. Metode ini merupakan model data mining yang secara luas di kalangan industry sebagai pemecah masalah khususnya pada bidang proyek data mining. *Cross-Industry Standard Process for Data Mining* merupakan kepanjangan dari CRISP-DM yang dikembangkan oleh Daimler-Chrysler, SPSS, dan NCR. Penjabaran dari metode ini sangatlah erat dengan siklus hidup (*life-cycle*) atau sebagai model proses.

Metodologi ini terdiri dari enam tahapan yaitu *business understanding*, *Data understanding*, *data preparation*, *modelling*, *evaluation*, dan *deployment*. Alur proses pada metode CRISP-DM dapat dilihat pada gambar di bawah:



Gambar 2 Alur CRISP-DM  
Sumber : (Lubis & Syahputra, 2022)

### 1. *Business Understanding*

Proses ini melibatkan mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan bisnis, mengevaluasi kondisi saat ini, menetapkan tujuan yang berkaitan dengan proses penambahan data, dan merancang rencana proyek. Hal ini juga mencakup pemahaman terhadap kebutuhan serta tujuan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi, dan kemudian menerjemahkan pengetahuan yang diperoleh ke dalam bentuk penambahan data.

### 2. *Data Understanding*

Langkah ini melibatkan pemahaman mendalam terkait data, yang mencakup proses pengumpulan data awal, deskripsi data untuk memahaminya dengan lebih baik, eksplorasi data untuk menemukan pola atau wawasan yang mungkin, dan verifikasi data untuk memastikan keakuratan dan kualitasnya.

### 3. *Data Preparation*

Dalam tahapan ini dijelaskan untuk membangun dataset akhir berupa data mentah. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah dengan pemilihan data, membersihkan (cleansing), normalisasi, menyeleksi data, serta melakukan transformasi data.

### 4. *Modeling*

Pada tahap ini, terjadi penggunaan langsung dari machine learning atau deep learning untuk menentukan teknik data mining, perangkat bantu data mining, dan algoritma data mining yang sesuai.

### 5. *Evaluation*


Dari perspektif analisis data, Anda telah membuat satu atau lebih model pada tahap proyek ini yang tampaknya berkualitas tinggi. Untuk memastikan bahwa model tersebut secara efektif mencapai tujuan bisnis, penting untuk melakukan evaluasi model yang lebih mendalam dan meninjau langkah-langkah yang terlibat dalam konstruksinya sebelum penerapan akhirnya. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan apakah masalah bisnis yang signifikan belum dipertimbangkan secara memadai. Penggunaan hasil data mining harus diputuskan pada akhir fase ini.

### 6. *Deployment*

Tahapan ini dilakukan dengan pembuatan laporan dan artikel jurnal menggunakan model yang dihasilkan. Dalam kebanyakan kasus, proyek tidak berakhir dengan pembuatan model. Pengetahuan yang diperoleh harus diatur dan disajikan sehingga pelanggan dapat menggunakannya.

## ***H. Cross Validation***

*Cross-validation*, atau yang juga dapat disebut sebagai estimasi rotasi, adalah metode validasi model yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana hasil analisis statistik akan diterapkan secara umum pada kumpulan data independen (Alodia Yusuf, 2019). Melakukan teknik prediksi hasil model dan memperkirakan akurasi praktis model prediktif adalah proses utama dari metode ini. *Cross Validation* atau K-fold adalah salah satu metode validasi silang yang membagi data menjadi K bagian yang berukuran sama. Penggunaan dengan  $k\text{-fold}=5$  untuk menghilangkan bias dari data K berpartisipasi dalam sebanyak mungkin pengujian dan pelatihan (Azis, 2020). Alur kerja *cross-validation* diilustrasikan pada gambar di bawah




Gambar 3 Ilustrasi Pelatihan-pengujian menggunakan *Cross Validation*



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan rangkaian langkah dari metode CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process Model for Data Mining). Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks penelitian deep learning yang terdiri dari enam tahap, yakni pemahaman bisnis, pemahaman data, persiapan data, pemodelan, evaluasi, dan implementasi. Rincian tentang alur proses dalam metode CRISP-DM dapat ditemukan di bawah ini:



Gambar 4 Desain Penelitian

### **A. Business Understanding (Identifikasi Masalah)**

Tahap ini dengan melakukan identifikasi masalah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu baik itu jurnal, pencarian referensi terkait proses pemilihan *audio*, pemotongan, dan pengelompokan *audio*, kemudian melakukan implementasi terhadap deep learning dalam mengklasifikasikan *nature* musik. Dalam hal ini dilakukan Studi Literatur yang merupakan langkah awal pada proses penelitian untuk mendalami proses klasifikasi *audio* menggunakan *deep learning*. Proses studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas pencarian referensi terkait proses pemilihan *audio*, pemotongan, dan pengelompokan *audio*, kemudian melakukan implementasi terhadap deep learning dalam mengklasifikasikan *nature* musik.

### **B. Data Understanding**

Proses pengumpulan data tidak terlepas dengan literatur jurnal, ataupun literatur bersifat *online* (internet) lainnya berfungsi sebagai bahan acuan demi pengembangan dan terlaksananya penelitian ini. Memahami lingkungan alam sekitar dengan mendapatkan hasil rekaman *nature* musik melalui *audio library* youtube dan rekaman yang dibuat oleh peneliti.

Tahapan ini dilakukan sebuah pemahaman terkait data yang akan dilakukan dimana peneliti merancang model penelitian dalam 11 kategori *audio Nature* Musik yaitu hujan, ombak pantai, burung, anak-anak bermain, suasana jalanan, anjing menggonggong, air sungai, air terjun, petir, klakson mobil, dan bukan suara alam dengan model ekstraksi menggunakan metode MFCC (*mel-frequency cepstral coefficient*) pada proses klasifikasi.

### **C. Data Preparation**

Pada pembuatan sistem ini data melalui *preprocessing* dimulai dari pemilihan *audio*, perekaman *audio*, pemotongan *audio*, pembersihan data hingga mendapatkan hasil klasifikasi dalam format .wav, untuk dijadikan masukan dalam tahap pemodelan kemudian menghubungkan model dengan *interface* yang buat pada website.

Berikut alat dan bahan yang digunakan dalam pengembangan penelitian terkait implementasi *deep learning* dalam mengklasifikasikan *nature* musik, yaitu:

#### **1. Perangkat Keras**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa hardware/ perangkat keras agar membantu proses dan pengembangan sistem:

- 1) Laptop Tuf *Gaming* FX505G dengan spesifikasi:
  - i. RAM 8 GB
  - ii. Processor Intel® Core™ i5-8300H CPU @ 2.30GHz up to 2.30 GHz
  - iii. OS Windows 10
  - iv. HDD 1TB
  - v. SSD 250 GB
- 2) Smartphone Iphone 7+ dengan spesifikasi:
  - i. RAM 3GB
  - ii. OS versi 15.5
  - iii. Nomor Model MN4M2PA/A
  - iv. Internal 128GB

## 2. Perangkat Lunak

Penelitian ini menggunakan beberapa software atau perangkat lunak seperti:

- 1) Sistem operasi Windows 10
- 2) *Python* versi 3.8
- 3) *Anaconda navigator*
- 4) *Kaggle Notebook*
- 5) *Google Collaboratory*
- 6) *Django Server*
- 7) PHP (*Hypertext Processor*)
- 8) HTML (*HyperText Markup Language*)
- 9) *Text Editor Sublime*
- 10) *Adobe Audition CC 2018*

*Audio library* dan hasil rekaman yang dibuat nantinya akan digunakan sebanyak masing-masing 200 *audio* sesuai kategori dengan durasi rata-rata 2 menit. *Audio* tersebut akan dibagi dalam potongan *audio* masing-masing maksimal 5 detik dan menghasilkan 240 data *audio* dan 51 data *audio* uji coba bukan termasuk *nature music* dalam setiap kategori. Sehingga data yang digunakan sebanyak 2451 data. Dataset tersebut dibagi atas 80% data *training* dan 20% data *testing*. Jadi terdapat 1960 data *training* dan 491 *testing*.

#### ***D. Modeling (Pemodelan)***

Tahapan ini peneliti melakukan pemodelan berdasarkan dataset yang dikemas dari berbagai *audio* yang telah diolah dan diekstraksi menjadi data numerik menggunakan metode MFCC (*mel-frequency cepstral coefficient*). Metode ini digunakan sebagai model yang akan klasifikasi pada genre nature musik menggunakan CNN. Dalam penelitian ini *audio* yang dikumpulkan diekstraksi dengan merubah setiap *audio* menjadi vektor, dengan metode ini, suara diubah menjadi beberapa parameter yang dapat dijalani analisis. Saat data diambil, suara direkam dalam bentuk yang sesuai. mp3 kemudian dikonversi dalam bentuk (.wav), data tersebut kemudian di ekstraksi MFCC dengan menggunakan *audio* yang dikumpulkan diekstraksi dengan merubah setiap *audio* menjadi vektor, dengan cara mengubah sinyal suara menjadi beberapa parameter yang dapat dianalisis. Setelah MFCC berhasil di visualisasikan kemudian data tersebut disimpan dalam bentuk ekstensi pickle (.pkl) dengan tujuan menghemat besaran file dan mempermudah pembangunan model. Setelah itu dilakukan preprocessing data dengan membagi dataset menjadi training dan testing. Selanjutnya melakukan klasifikasi dan evaluasi dari model menggunakan CNN (*Convolutional Neural Network*).

Setelah itu terbentuklah sebuah model CNN. CNN model digunakan dengan memanfaatkan fitur ekstraksi dari *sound* yang telah dipotong dan diubah dalam bentuk angka. Selanjutnya model yang terbentuk nantinya akan digunakan dalam proses klasifikasi pada *sound*.

### ***E. Evaluation***

Untuk mencapai tingkat akurasi yang diinginkan, penting untuk melakukan analisis pada data pelatihan dan kemudian mengukur akurasi model yang dibangun dengan menggunakan data uji. Dalam tahap ini, peneliti melakukan analisis terhadap hasil yang dihasilkan sesuai dengan konsep awal yang diinginkan. Selain itu, pada tahap ini juga dihasilkan keluaran yang menggunakan input audio dalam format (.wav).

Setelah sistem berhasil melakukan klasifikasi dan mencapai tingkat akurasi, langkah selanjutnya adalah memvalidasi hasilnya dengan menggunakan teknik cross-validation.

### ***F. Deployment***

Tahapan ini peneliti menghubungkan model dengan *interface* di *website* untuk melakukan simulasi sesuai dengan konsep yang di rancang. Membuat laporan terkait model yang dihasilkan yaitu dalam penelitian ini.

## BAB IV

### ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

#### ***A. Analisis Kebutuhan***

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan pada latar belakang. Perlu dilakukan pengenalan *nature music* dengan pengimplementasian *deep learning* terkait proses klasifikasi *nature music* dengan dataset yang bervariasi. Penentuan genre atau kategori dari nature musik melalui deep learning merupakan salah satu cara mempermudah mengenali penyelarasan antara konten dan soundtrack yang dikelola terhadap seseorang yang belum memiliki pengalaman terkait kategori suara.

Peneliti merancang model penelitian dalam 11 kategori *audio nature* musik yaitu hujan, ombak pantai, burung, anak-anak bermain, suasana jalanan, anjing menggonggong, air sungai, air terjun, petir, klakson mobil, dan bukan suara alam. *Audio library* dan hasil rekaman yang dibuat nantinya akan digunakan berdasarkan kategori yang telah ditentukan. *Audio* tersebut akan dibagi dalam potongan *audio* masing-masing maksimal 5 detik, menghasilkan 240 data *audio* dan 51 data *audio* uji coba bukan termasuk *nature music* dalam setiap kategori. Sehingga data yang digunakan sebanyak 2451 data. Dataset tersebut dibagi atas 80% data *training* dan 20% data *testing*. Jadi terdapat 1960 data *training* dan 491 *testing*.


### ***B. Analisis Antarmuka (Interface)***

Analisis *interface* adalah analisis yang dilakukan untuk membantu pengguna (*user*) dalam penggunaan aplikasi atau sistem dengan sebaik mungkin tanpa adanya kesalahan mengenai tata letak tombol yang tidak beraturan, penggunaan warna yang tidak sesuai yang akan menyebabkan pengguna sulit dalam menjalankan aplikasi.

### ***C. Analisis Pengguna (User)***

Analisis *user* bertujuan untuk melihat proses penggunaan sistem oleh pengguna diutamakan kepada *user audio* multimedia yang dapat melakukan pengenalan *nature music*.

### ***D. Flowmap yang Diusulkan***



Gambar 4. 1 Flowmap yang diusulkan




Pada gambar *flowmap* di atas menjelaskan proses ketika pengguna membuka website dan memasukkan *audio* yang akan di klasifikasi, Proses tersebut akan menghasilkan tampilan kategori *audio* yang didapatkan.

## E. Perancangan Sistem

### 1. Use Case Diagram

*Use case diagram* adalah ilustrasi yang menggambarkan hubungan interaksi antara *user* dan aktivitas yang berjalan pada sistem. Pada website ini terdapat 1 *actor* yaitu admin. Adapun *use case diagram* pada gambar di bawah.




Gambar 4. 2 Use Case Diagram

### 2. Sequence Diagram

*Sequence diagram* adalah ilustrasi hubungan antara interaksi antar objek pada sistem. *Sequence* digunakan untuk memahami urutan alur kerja pada sistem hingga menghasilkan *output*. Komponen yang digunakan pada *sequence diagram* yang sedang berjalan yaitu, aktor yang melakukan kegiatan, *life line* antar muka yang saling berinteraksi seperti, data,


identifikasi *nature music*. Adapun *sequence* diagram dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. 3 Sequence Diagram

### 3. Activity Diagram

*Activity* diagram adalah diagram yang menggambarkan aktivitas aliran dari *Initial Node* hingga *action state* pada sistem sampai *Activity Final Node*. Adapun *activity* diagram dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 4. 4 Activity Diagram

### 4. Class Diagram

Kelas diagram merupakan diagram yang memberikan ilustrasi atau gambaran tentang model struktur sistem aplikasi yang dibuat dan dijelaskan dalam bentuk kelompok kelas-kelas tertentu. Diagram kelas terdiri dari

nama atribut, kelas, dan operasi. Adapun diagram kelas pada sistem ini dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 4. 5 Class Diagram

Dapat dilihat dari gambar di atas, yang mana menu *home* memiliki fitur untuk *upload audio* yang akan dilaksanakan proses klasifikasi, kemudian fitur tersebut menghasilkan hasil klasifikasi *audio*.

### 5. Flowchart (Alur Program)

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sesuai dengan flowchart berikut ini:



Gambar 4. 6 Flowchart Alur Sistem Klasifikasi Nature Music


Adapun Penjelasan *flowchart* di atas sebagai berikut:

- 1) Tahap ini dengan melakukan identifikasi masalah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu baik itu jurnal, pencarian referensi terkait proses pemilihan *audio*, pemotongan, dan pengelompokan *audio*, kemudian melakukan implementasi terhadap *deep learning* dalam mengklasifikasikan *nature* musik.
- 2) Proses pengumpulan data tidak terlepas dengan literatur jurnal, ataupun literatur bersifat *online* (internet) serta memahami lingkungan alam sekitar dengan mendapatkan hasil rekaman *nature musik* melalui *audio library* youtube dan rekaman yang dibuat oleh peneliti.
- 3) Pada pembuatan sistem ini data melalui preprocessing dimulai dari pemilihan *audio*, perekaman *audio*, pemotongan *audio*, pembersihan data hingga mendapatkan hasil klasifikasi dalam format *.wav*.
- 4) Melakukan pemodelan berdasarkan dataset yang dikemas dari berbagai *audio* yang telah diolah dan diekstraksi menjadi data numerik menggunakan metode MFCC (*mel-frequency cepstral coefficient*).
- 5) Melakukan Analisis dari output yang dihasilkan berdasarkan konsep awal yang diinginkan. Di tahap ini juga dihasilkan keluaran dengan inputan *audio* berformat (*.wav*).
- 6) Menghubungkan model dengan *interface* di website untuk melakukan simulasi sesuai dengan konsep yang dirancang.

## ***F. Perancangan Interface***

Bahan dasar pengolahan informasi salah satunya yaitu *input* dan *output* yang akan diolah di dalam sistem menjadi suatu informasi. Berikut ini perancangan antarmuka Implementasi *Deep Learning* pada Klasifikasi *Nature* Musik dengan Metode Ekstraksi Fitur *Mel-Frequency Cepstral Coefficient* (MFCC).

### ***1. Perancangan Interface Dashboard***



Gambar 4. 7 Interface Dashboard

Pada gambar di atas perancangan antarmuka dashboard menampilkan *form upload audio* beserta button yang disediakan, kemudian button kirim untuk melihat hasil klasifikasi *audio nature music* yang dipilih.

## 2. Perancangan *Interface Hasil/Result*



Gambar 4. 8 Interface Hasil/Result

Selanjutnya pada tampilan hasil menunjukkan hasil klasifikasi berdasarkan kelas yang telah ditentukan. Proses klasifikasi tersebut telah mengimplementasikan *deep learning* serta menerapkan metode ekstraksi *audio* yang dipilih.

## BAB V

### IMPLEMENTASI PENGUJIAN SISTEM

#### ***A. Implementasi Sistem***

Dalam tahap ini, akan dilakukan terjemahan dari rancangan yang dibuat berdasarkan hasil analisis ke dalam bahasa yang dapat dipahami, serta penerapan perangkat lunak pada situasi nyata. Tahap ini melibatkan implementasi metode yang telah diadaptasi dari CRISP-DM.

#### ***B. Business and Data Understanding (Identifikasi Masalah)***

Penelitian ini akan memberikan gambaran *genre* dari *nature* musik melalui klasifikasi *deep learning*, yang diawali dari pengumpulan sampel *audio* yang dikemas pada *dataset*. Sampel *audio* berisi kutipan atau hasil rekaman melalui alat perekam. Terdapat 11 jenis kutipan suara seperti hujan, ombak pantai, burung, anak-anak bermain, suasana jalanan, anjing menggonggong, sungai, air terjun, petir, klakson mobil, dan bukan suara alam. Setiap sampel memiliki durasi tertentu, bit yang terdapat pada sampel akan menentukan detail sampel untuk dikenali. Kutipan suara yang berbentuk gelombang diubah menjadi *array* satu dimensi atau *vector* nilai amplitudo. Untuk memudahkan pemrosesan *audio*, penelitian ini menggunakan *package librosa* yang merupakan paket dari *python* kemudian akan memungkinkan memuat *audio* di *notebook* sebagai *array numpy* untuk analisis dan manipulasi. Fungsi *librosa* berperan besar dalam *preprocessing* yang secara *default* mengubah laju pengambilan sampel yang awalnya dari KHz menjadi penormalan data sehingga nilai kedalaman *bit* berkisar antara -1 dan 1, menjadikan saluran

*audio* menjadi *mono*. Pada proses fitur *extraction* untuk melatih model dengan membuat representasi *visual* dari setiap sampel *audio* yang memungkinkan mengidentifikasi untuk klasifikasi, olehnya spektrogram merupakan teknik yang berguna untuk memvisualisasikan spektrum frekuensi suara dan metode serupa yakni MFCC (*Mel-Frequency Cepstral Coefficient*). Pengenalan *nature* musik menjadi solusi dan juga memberikan pemahaman akan pentingnya kesesuaian nilai suatu konten melalui video dan *soundtrack*.


### **C. Data Preparation**

Pada pembuatan sistem ini data melalui *preprocessing* dimulai dari pemilihan *audio*, perekaman *audio*, pemotongan *audio*, pembersihan data hingga mendapatkan hasil klasifikasi dalam format *.wav*, untuk dijadikan masukan dalam tahap pemodelan kemudian menghubungkan model dengan *interface* yang buat pada website. Berikut tahapan persiapan data yang akan digunakan:

#### 1) Perekaman dan Pemilihan *Audio*


*Audio* didapatkan berdasarkan perekaman pribadi pada lokasi tertentu, data *audio* direkam menggunakan aplikasi bawaan peneliti, berikut salah satu proses pada saat perekaman data *audio*.





Gambar 5. 1 Proses perekaman data *audio*

Perekaman tersebut dilakukan secara acak, pada tempat terpilih. Selain itu peneliti mendapatkan kumpulan *audio* gratis dari *audio library* youtube.



Gambar 5. 2 Pengumpulan data *audio*


Gambar di atas menunjukkan tempat peneliti mengumpulkan data sekunder *audio*. Setelah melihat beberapa *audio* yang digunakan maka peneliti memilih 11 jenis kutipan suara seperti hujan, ombak pantai, burung, anak-anak bermain, suasana jalanan, anjing menggonggong, sungai, air terjun, petir, klakson mobil sesuai kategori dengan durasi bermacam-macam. Di bawah ini gambar beberapa tangkapan layar *audio* yang dipilih.

Tabel 5. 1. Kategori *Audio* Terpilih

No.	Kategori <i>Audio</i>
1	Suara Air Terjun
2	Suara Anjing Menggonggong
3	Suara Burung
4	Suara Anak Bermain
5	Suara Sungai
6	Suara Hujan
7	Suara Klakson Mobil
8	Suara Ombak Pantai
9	Suara Petir
10	Suara Suasana Jalanan
11	Bukan Suara Alam


## 2) Pemotongan *Audio*

Selanjutnya *Audio* tersebut akan dibagi dalam potongan *audio* masing-masing maksimal 5 detik dan menghasilkan 240 data *audio* dalam setiap kategori. Aplikasi yang digunakan yaitu *Adobe Audition* versi CC 2018.




Gambar 5. 3 Tampilan antarmuka aplikasi pemotongan audio

Gambar di atas merupakan tampilan awal antarmuka adobe audition. Proses pemotongan *audio* dimulai dari memasukkan *audio* hasil rekaman atau *audio* yang telah terpilih dari *audio library* youtube, dengan menarik *audio* langsung atau membuka filenya dalam adobe audition, berikut tampilan yang pada saat *audio* telah di import ke dalam aplikasi.




Gambar 5. 4 Import audio ke audition

Selanjutnya memilih *frame* dalam masing-masing maksimal 5 detik, dengan menandai setiap detik dalam durasi seperti gambar di bawah. *Tools* yang digunakan ialah *marker*. Menandai setiap detik akan mempermudah dalam penyeleksian *audio* atau proses *cutting*.



Gambar 5. 5 Audio yang dipotong

Setelah itu *audio* yang dipilih menggunakan *tools time selection* disimpan dengan menggunakan format WAV. Alasan menggunakan format WAV karena umumnya *audio* dengan format tersebut menjadi standar berkas *audio* yang bersifat data *audio* mentah. WAV menyimpan *audio* tanpa kompresi, file ini juga berisi data terkodekan dengan menggunakan coding PCM (*Pulse Code Modulation*). Dengan cara ini, detail tidak hilang ketika *audio* analog didigitalkan dan disimpan.



Gambar 5. 6 Audio yang di potong

Di bawah tampilan beberapa data *audio* yang telah dipotong dengan durasi masing-masing maksimal 5 detik.


Name	#	Title
<input type="checkbox"/> suara_air_sungai_00001.wav		
<input type="checkbox"/> suara_air_sungai_00002.wav		
<input type="checkbox"/> suara_air_sungai_00003.wav		
<input type="checkbox"/> suara_air_sungai_00004.wav		
<input type="checkbox"/> suara_air_sungai_00005.wav		
<input type="checkbox"/> suara_air_sungai_00006.wav		
<input type="checkbox"/> suara_air_sungai_00007.wav		
<input type="checkbox"/> suara_air_sungai_00008.wav		
<input type="checkbox"/> suara_air_sungai_00009.wav		

Gambar 5. 7 Audio tersimpan

Sehingga data yang didapatkan sebanyak 2400 data. Dataset tersebut dibagi atas 80% data *training* dan 20% data *testing*. Jadi terdapat 1960 data *training* dan 491 *testing*.


### 3) Pembersihan *Audio*.

Dalam tahapan ini masih menggunakan aplikasi yang sama yaitu *adobe audition, tools* yang digunakan yaitu melakukan pembersihan *silence* atau *fade in* dan *fade out* pada *audio* yang dipilih, seperti gambar di bawah;



Gambar 5. 8 Sebelum pembersihan audio

Setelah menandai *silence* pada *audio* menggunakan *time selection tools*, lakukan penghapusan dengan *delete*. Perubahan dalam *audio* akan berubah dengan *spectrum* yang bersambung tanpa adanya *silence*.



Gambar 5. 9 Setelah pembersihan audio

Data yang telah dibersihkan telah siap digunakan untuk dataset, seperti gambar di bawah:

	A	B	C	D	E	F
1	slice_file_name	fsID	classID	fold	class	
2	suara_burung_00222	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
3	suara_burung_00152	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
4	suara_burung_00056	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
5	suara_burung_00154	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
6	suara_burung_00182	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
7	suara_burung_00088	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
8	suara_burung_00133	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
9	suara_burung_00001	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
10	suara_burung_00041	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
11	suara_burung_00060	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
12	suara_burung_00011	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
13	suara_burung_00144	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
14	suara_burung_00231	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
15	suara_burung_00099	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
16	suara_burung_00069	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
17	suara_burung_00081	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
18	suara_burung_00206	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
19	suara_burung_00021	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
20	suara_burung_00127	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
21	suara_burung_00092	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
22	suara_burung_00172	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
23	suara_burung_00114	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
24	suara_burung_00217	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
25	suara_burung_00035	-3.434.022.216.796.870	1	1	suara_burung	
26	suara_burung_00116	-33.926.611.328.125	1	1	suara_burung	
27	suara_burung_00153	-33.926.611.328.125	1	1	suara_burung	

Gambar 5. 10 Dataset


Dataset di atas berisi beberapa atribut antara lain yang pertama *slice\_file\_name* berisi nama dari setiap *audio*, *FsID* berisi fitur MFCC yang telah di ekstrak dari *audio* menjadi vector, *classID* berisi Kelas dari setiap *audio* yang dikelompokkan sesuai kategori, *Fold* atau inisialisasi setiap kategori, dan terakhir *class* berisi label dari setiap *audio*.

#### D. Modelling (Pemodelan)

Dataset yang dikemas dari berbagai *audio* yang telah diolah dan diekstraksi menjadi data numerik menggunakan metode MFCC (*mel-frequency cepstral*


*coefficient*). Metode ini digunakan sebagai model yang akan klasifikasi pada genre nature musik menggunakan CNN.

Dalam penelitian ini *audio* yang dikumpulkan diekstraksi dengan merubah setiap *audio* menjadi vektor, dengan cara mengubah sinyal suara menjadi beberapa parameter yang dapat dianalisis. Pada proses pengambilan data dilakukan perekaman suara dalam bentuk mp3 kemudian dikonversi dalam bentuk (.wav) seperti pada proses persiapan data, data tersebut kemudian di ekstraksi MFCC dengan menggunakan *audio* yang dikumpulkan diekstraksi dengan merubah setiap *audio* menjadi vektor, dengan cara mengubah sinyal suara menjadi beberapa parameter yang dapat dianalisis. MFCC tersebut menggunakan skala desibel dan bukan amplitud karena desibel lebih menghasilkan warna dalam setiap frekuensinya, hal ini membuktikan memberikan informasi Seperti pada gambar di bawah, MFCC setiap kategori, yakni:




Gambar 5. 11 Visualisasi MFCC Suara Burung







Gambar 5. 12 Visualisasi MFCC Suara Air Terjun




Gambar 5. 13 Visualisasi MFCC Air Sungai




Gambar 5.14 Visualisasi MFCC Suara Anjing Menggonggong




Gambar 5. 14 Visualisasi MFCC Suara Air Bermain




Gambar 5. 15 Visualisasi MFCC Suara Klakson Kendaraan




Gambar 5. 16 Visualisasi MFCC Suara Hujan




Gambar 5. 17 Visualisasi MFCC Suara Ombak Pantai



Gambar 5. 18 Visualisasi MFCC Suara Petir



Gambar 5. 19 Visualisasi MFCC Suasana Jalanan



Gambar 5. 20 Visualisasi MFCC Bukan Suara Alam

*Library* yang digunakan yaitu *librosa* dari *python* berfungsi untuk membaca file *audio* dan membantu proses ekstraksi MFCC. *Librosa* sendiri lebih cocok untuk analisis frekuensi dengan itu data *audio* bisa diekstrak menjadi *vector*.

Setelah MFCC berhasil di visualisasikan kemudian data tersebut disimpan dalam bentuk ekstensi *pickle* (.pkl) dengan tujuan menghemat besaran file dan mempermudah pembangunan model.

```
[13]: # create a new dataframe
extracted_df = pd.DataFrame(extracted, columns=["feature", "class"])
# Storing the dataframe to pickle for further processing
extracted_df.to_pickle("extracted_df.pkl")
extracted_df.head()
```

```
[13]:
```

	feature	class
0	[-347.3431, 76.27653, -61.63142, 43.98091, -11...	suara_burung
1	[-359.6437, 20.936958, -56.10488, 8.647967, -4...	suara_air_terjun
2	[-244.53261, 75.715614, -76.69592, -0.3857211, ...	suara_air_sungai
3	[-299.486, 104.60504, -95.554756, -12.182784, ...	suara_anjing
4	[-291.36398, 63.310287, -86.366104, -9.124602, ...	suara_anak_bermain

Gambar 5. 21 Menyimpan data *audio extracted* dalam ekstensi *.pkl*

Setelah itu dilakukan preprocessing data dengan membagi dataset menjadi *training* dan *testing*. Dataset dibagi atas 80% data *training* dan 20% data *testing*. Jadi terdapat 1960 data *training* dan 490 *testing*.

```
# split the data to train and test set
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, Y, test_size=0.2, random_state=42
)

# print the details
print("Number of training samples = ", X_train.shape[0])
print("Number of testing samples = ", X_test.shape[0])
```

```
Number of training samples = 1920
Number of testing samples = 480
```

Gambar 5. 22 Pembagian data *training* dan *testing*

Selanjutnya melakukan klasifikasi dan evaluasi dari model menggunakan CNN (*Convolutional Neural Network*). Seperti gambar di bawah:

```
[40]: num_labels = Y.shape[1]
CNN_Model = Sequential()
CNN_Model.add(Dense(1000, activation="relu", input_shape=(128,)))
CNN_Model.add(Dense(750, activation="relu"))
CNN_Model.add(Dense(500, activation="relu"))
CNN_Model.add(Dense(250, activation="relu"))
CNN_Model.add(Dense(100, activation="relu"))
CNN_Model.add(Dense(50, activation="relu"))
CNN_Model.add(Dense(num_labels, activation="softmax"))
CNN_Model.summary()
```

Model: "sequential\_2"

Layer (type)	Output Shape	Param #
dense_14 (Dense)	(None, 1000)	129000
dense_15 (Dense)	(None, 750)	750750
dense_16 (Dense)	(None, 500)	375500
dense_17 (Dense)	(None, 250)	125250
dense_18 (Dense)	(None, 100)	25100
dense_19 (Dense)	(None, 50)	5050
dense_20 (Dense)	(None, 5)	255

Total params: 1,410,905  
 Trainable params: 1,410,905  
 Non-trainable params: 0

Gambar 5. 23 Klasifikasi dan evaluasi dari model CNN

Kemudian model disusun untuk melatih data training dengan jumlah epoch 240, yang berarti dilaksanakan pelatihan sebanyak 240 kali. Seperti pada gambar dibawah:

```

num_epochs = 50
num_batch_size = 48

Epoch 40/50
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.5609e-05 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0923 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 41/50
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.3853e-05 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0926 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 42/50
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.2518e-05 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0923 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 43/50
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.1176e-05 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0926 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 44/50
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.0190e-05 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0930 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 45/50
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 9.1732e-06 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0928 - val_accuracy:
0.9833
Epoch 46/50
40/40 [=====] - 1s 15ms/step - loss: 8.2189e-06 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0930 - val_accuracy:
0.9833
Epoch 47/50
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 7.4497e-06 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0929 - val_accuracy:
0.9833
Epoch 48/50
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 6.7160e-06 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0940 - val_accuracy:
0.9833
Epoch 49/50
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 6.2001e-06 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0940 - val_accuracy:
0.9833
Epoch 50/50
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 5.6203e-06 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0949 - val_accuracy:
0.9833
CNN Model Saved

```

Gambar 5. 24 Melatih data *training* dengan jumlah *num\_epoch* (50)

```

num_epochs = 100
num_batch_size = 48

Epoch 90/100
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.5603e-07 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0533 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 91/100
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.4851e-07 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0556 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 92/100
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.4237e-07 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0557 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 93/100
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.3467e-07 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0562 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 94/100
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.2769e-07 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0553 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 95/100
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.1927e-07 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0542 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 96/100
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.1288e-07 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0540 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 97/100
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.0909e-07 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0554 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 98/100
40/40 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.0649e-07 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0546 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 99/100
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 9.8472e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0595 - val_accuracy:
0.9875
Epoch 100/100
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 9.7665e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.0554 - val_accuracy:
0.9875
CNN Model Saved

```

Gambar 5. 25 Melatih data *training* dengan jumlah *num\_epoch* (100)

```

num_epochs = 150
num_batch_size = 48

Epoch 140/150
48/48 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 4.9546e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2027 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 141/150
48/48 [=====] - 1s 16ms/step - loss: 4.8863e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2029 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 142/150
48/48 [=====] - 1s 15ms/step - loss: 4.7932e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2040 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 143/150
48/48 [=====] - 1s 15ms/step - loss: 4.6566e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2037 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 144/150
48/48 [=====] - 1s 16ms/step - loss: 4.5386e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2048 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 145/150
48/48 [=====] - 1s 16ms/step - loss: 4.4450e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2044 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 146/150
48/48 [=====] - 1s 15ms/step - loss: 4.2655e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2056 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 147/150
48/48 [=====] - 1s 16ms/step - loss: 4.1785e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2050 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 148/150
48/48 [=====] - 1s 15ms/step - loss: 4.1289e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2066 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 149/150
48/48 [=====] - 1s 16ms/step - loss: 4.0357e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2056 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 150/150
48/48 [=====] - 1s 15ms/step - loss: 3.9302e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.2066 - val_accuracy:
0.9812
CNN Model Saved

```

Gambar 5. 26 Melatih data *training* dengan jumlah *num\_epoch* (150)

```

num_epochs = 200
num_batch_size = 48

Epoch 198/200
48/48 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 2.2538e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1913 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 199/200
48/48 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 2.2414e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1914 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 200/200
48/48 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 2.2041e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1919 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 193/200
48/48 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 2.1917e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1915 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 194/200
48/48 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 2.1545e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1924 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 195/200
48/48 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 2.1110e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1928 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 196/200
48/48 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 2.1110e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1931 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 197/200
48/48 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 2.0675e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1919 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 198/200
48/48 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.9744e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1927 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 199/200
48/48 [=====] - 1s 13ms/step - loss: 1.9930e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1932 - val_accuracy:
0.9792
Epoch 200/200
48/48 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.9372e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1930 - val_accuracy:
0.9792
CNN Model Saved

```

Gambar 5. 27 Melatih data *training* dengan jumlah *num\_epoch* (200)



```

num_epochs = 240
num_batch_size = 48

Epoch 230/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.6143e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1660 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 231/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.5276e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1661 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 232/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.5895e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1663 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 233/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.4777e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1664 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 234/240
40/40 [=====] - 1s 15ms/step - loss: 1.4653e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1662 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 235/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.4484e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1667 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 236/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.4280e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1667 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 237/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.3473e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1666 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 238/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.3699e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1666 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 239/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.3349e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1668 - val_accuracy:
0.9812
Epoch 240/240
40/40 [=====] - 1s 14ms/step - loss: 1.3411e-08 - accuracy: 1.0000 - val_loss: 0.1663 - val_accuracy:
0.9812
CNN Model Saved

```

Gambar 5. 28 Melatih data *training* dengan jumlah *num\_epoch* (240)


Berdasarkan hasil perbandingan jumlah *num\_epoch*, dapat ditarik kesimpulan semakin besar jumlah angka *num\_epoch* yang diberikan akan semakin banyak penentuan algoritma *deep learning* melewati dataset secara *forward* maupun *backward*.

Tabel 5. 2 *Training* dengan jumlah *epoch* yang berbeda

No.	Jumlah <i>Num_Epoch</i>	Akurasi Validasi
1	50	0.9833
2	100	0.9875
3	150	0.9812
4	200	0.9792
5	240	0.9812

Hasil pelatihan model tersebut disimpan dalam format H5, format ini dapat menyimpan model CNN sebagai objek serial. Gambar di bawah menunjukkan

semakin tinggi jumlah epoch yang digunakan maka akurasi meningkat dengan 98,75%.



Gambar 5. 29 Visualisasi akurasi per *epoch*

Setelah itu terbentuklah sebuah model CNN. CNN model digunakan dengan memanfaatkan fitur ekstraksi dari *sound* yang telah dipotong dan diubah dalam bentuk angka. Selanjutnya model yang terbentuk nantinya akan digunakan dalam proses klasifikasi pada *sound*.

### E. Evaluasi

Untuk mendapatkan model dengan akurasi yang diinginkan diperlukan Analisa dari data latih yang selanjutnya akan dihitung nilai akurasi dari model yang dihasilkan dari data uji.

```
# File name
file_name = audio_dataset_path + "fold5/anak_bermain_00001.wav"
# get the output
CNN_Prediction(file_name)
# play the file
ipd.Audio(file_name)
```

CNN has predicted the class as --> suara\_anak\_bermain

▶ 0:03 / 0:04

Gambar 5. 30 Proses *testing* pada model

Tahapan ini peneliti melakukan Analisa dari *output* yang dihasilkan berdasarkan konsep awal yang diinginkan. Di tahap ini juga dihasilkan keluaran dengan inputan *audio* berformat (.wav). Sistem yang telah berhasil melakukan klasifikasi dan mendapatkan akurasi kemudian akan divalidasi menggunakan *cross validation*.

```
# Merge inputs and targets
inputs = np.concatenate((X_train, X_test), axis=0)
targets = np.concatenate((y_train, y_test), axis=0)

# Define the K-fold Cross Validator
kfold = KFold(n_splits=10, shuffle=True)

# K-fold Cross Validation model evaluation
acc_per_fold = []
loss_per_fold = []
fold_no = 1
for train, test in kfold.split(inputs, targets):
```

Gambar 5. 31 Validasi menggunakan *cross validation*


Data yang digunakan yakni 2451 dengan menggunakan K=10, membagi jumlah data tersebut menjadi 10 lipatan. Isinya masing-masing 240 data dan satu atribut berisi 51 data, Data *training* dan *testing* yang digunakan dengan perbandingan 80:20. Berdasarkan 11 lipatan tersebut, 10 lipatan x 48 data = 192 training data, serta tersisa 1 partisi test data berisi 48 data. Rata-rata skor validasi

yang didapatkan sebesar 100%. Hal ini membuktikan model yang dilatih sudah mencapai kinerja yang maksimal.


Berikut ditampilkan visualisasi dari evaluasi model menggunakan *cross validation* dengan jumlah k-fold = 10

```
> folds=0, accuracy=99.103, loss=0.024
> folds=1, accuracy=97.758, loss=0.083
> folds=2, accuracy=97.758, loss=0.116
> folds=3, accuracy=97.309, loss=0.139
> folds=4, accuracy=97.758, loss=0.081
> folds=5, accuracy=99.103, loss=0.125
> folds=6, accuracy=99.103, loss=0.016
> folds=7, accuracy=97.309, loss=0.132
> folds=8, accuracy=96.861, loss=0.415
> folds=9, accuracy=98.198, loss=0.224
> folds=10, accuracy=98.649, loss=0.132
```


Gambar 5. 32 Hasil validasi menggunakan *cross validation*





Gambar 5. 33 Validasi *training* pada *fold* ke-1




Gambar 5. 34 Validasi *training* pada *fold* ke-2




Gambar 5. 35 Validasi *training* pada *fold* ke-3


Gambar 5. 36 Validasi *training* pada *fold* ke-4Gambar 5. 37 Validasi *training* pada *fold* ke-5




Gambar 5. 38 Validasi *training* pada *fold* ke-6



Gambar 5. 39 Validasi *training* pada *fold* ke-7




Gambar 5. 40 Validasi *training* pada *fold* ke-8



Gambar 5. 41 Validasi *training* pada *fold* ke-9





Gambar 5. 42 Validasi *training* pada *fold* ke-10


### F. Deployment

Tahapan ini peneliti menghubungkan model dengan *interface* di *website* untuk melakukan simulasi sesuai dengan konsep yang dirancang. Membuat laporan terkait model yang dihasilkan yaitu dalam penelitian ini. Dapat dilihat dari gambar di bawah, dimana menu *home/dashboard* memiliki fitur untuk *upload audio* yang akan dilaksanakan proses klasifikasi, dengan menekan button (pilihan *audio* anda).




Gambar 5. 43 Tampilan awal *home/dashboard*

Kemudian dengan memilih *audio* yang akan dicoba proses klasifikasi, lanjut dengan menekan button *open*. Pemilihan *audio* tersebut dengan tujuan ingin mendapatkan informasi kategori/jenis dari *audio* tersebut



Gambar 5. 44 Memilih *audio*

Gambar di bawah menunjukkan *audio* yang telah dipilih, untuk memulai proses klasifikasi yakni dengan menekan *button* kirim.



Gambar 5. 45 *Result* klasifikasi *audio*

Hasil dari klasifikasi *audio* yang telah dilakukan menampilkan data yang sesuai. Interface dari result bertujuan untuk memberikan informasi secara jelas terkait *audio* yang di klasifikasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah:



Gambar 5. 46 *Result* klasifikasi *audio*

Adanya website yang bisa melakukan klasifikasi terhadap kategori dalam *nature music* dapat menjadi kontribusi terkait penelitian yang berfokus pada *deep learning* terkhusus pada dataset sekunder yang telah diolah.

## BAB VI

### PENUTUP

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dari Implementasi Deep Learning pada Klasifikasi Nature Musik dengan Metode Ekstraksi Fitur *Mel-Frequency Cepstral Coefficient (MFCC)*, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Data yang diolah yaitu hujan, ombak pantai, burung, anak-anak bermain, suasana jalanan, anjing menggonggong, air sungai, air terjun, petir, klakson mobil dengan jumlah data sebanyak 2451 data *audio* menunjukkan akurasi sebanyak 95%.
2. Melalui metode ekstraksi fitur MFCC (*Mel-Frequency Cepstral Coefficient*) dapat menunjang keberhasilan dalam menentukan setiap kategori *audio*.
3. *Interface* berupa website menunjukkan hasil klasifikasi *audio* telah menampilkan data yang sesuai dengan bertujuan dapat memberikan informasi secara jelas terkait *audio* yang diklasifikasi.

#### ***B. Saran***

Pengembangan sistem ini masih memiliki ruang untuk perbaikan karena terdapat beberapa kekurangan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan untuk melakukan perbaikan lebih lanjut dengan langkah-langkah berikutnya:

1. Dapat membandingkan implementasi *deep learning* pada *nature music* dengan metode yang lebih mengarah pada klasifikasi *audio*.

2. Peneliti berharap bahwa sistem yang telah dirancang dapat ditingkatkan dalam hal tampilan, serta memiliki beberapa fitur tambahan yang dapat mengkaitkan dengan klasifikasi audio.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alodia Yusuf, S. A. (2019). MFCC feature extraction and KNN classification in ECG signals. *2019 6th International Conference on Information Technology, Computer and Electrical Engineering, ICITACEE 2019*, 1–5. <https://doi.org/10.1109/ICITACEE.2019.8904285>
- Artyant, I. (2019). Simulasi Metode Convolutional Neural Network Dan Long Short Term Memory Untuk Generate Image Captioning Pada Gambar Lintas Kendaraan Berbahasa Indonesia. *SKRIPSI*.
- Azis, H., Purnawansyah, P., Fattah, F., & Putri, I. P. (2020). Performa Klasifikasi K-NN dan Cross Validation Pada Data Pasien Pengidap Penyakit Jantung. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 12(2), 81–86. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v12i2.507.81-86>
- Bo Pang, et al. (2019). Deep Learning With TensorFlow: A Review. *Journal of Educational and Behavioral Statistics*, 45(2), 227–248. <https://doi.org/10.3102/1076998619872761>
- Budi Dharma Prabhawa, I. D. G., Care Khrisne, D., & Sudarma, M. (2019). Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Pupuh Bali Menggunakan Metode Mel Frequency Cepstral Coefficients. *Rancang Bangun Aplikasi Pengenalan Pupuh Bali Menggunakan Metode Mel Frequency Cepstral Coefficients*, 3(1), 75–81. <https://doi.org/10.29303/jcosine.v3i1.237>
- Chaudhary, D., Singh, N. P., & Singh, S. (2021). Development of music emotion classification system using convolution neural network. *International Journal of Speech Technology*, 24(3), 571–580. <https://doi.org/10.1007/s10772-020-09781-0>
- Davis S.B, et al. (1980). Comparison of Parametric Representations for Monosyllabic Word Recognition in Continuously Spoken Sentences. *IEEE Transactions on Acoustics, Speech, and Signal Processing*, 28(4), 357–366. <https://doi.org/10.1109/TASSP.1980.1163420>
- Eka, Y. F., & Dhona, A. (2016). Pengaruh terapi nature sounds terhadap kualitas tidur pada pasien dengan sindroma koronaria akut. *Jurnal Keperawatan Sriwijaya*, 3(1), 30–39.
- Gandomi, A., Tafti, V. A., & Ghasemzadeh, H. (2010). Wireless sensor networks modeling and simulation in Visualsense. *2nd International Conference on Computer Research and Development, ICCRD 2010, 2004*, 251–254. <https://doi.org/10.1109/ICCRD.2010.72>
- Hartono, & Saputro, T. and. (2019). *Pengembangan Desain Pembelajaran Pai Di Pondok Pesantren Kreatif Agro Nuur El-Falah Salatiga*. 2.

- Hasanuddin, A. A. (2020). *Rancang Bangun Web-GIS Berbasis Geodjango-Python*. 1–40. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/645>
- Irfan Wahyudin, et al. (2019). Teori dan Panduan Praktis Data Science dan Big Data. In *Quality* (Issue March).
- Jan Wira Gotama Putra, et al. (2020). Pengenalan konsep pembelajaran mesin dan deep learning. In *Computational Linguistics and Natural Language Processing Laboratory* (Vol. 4). <https://www.researchgate.net/publication/323700644>
- Kemendikbud. (2016). *Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, R. (2022). *QS: Al-Luqman:78*. <https://quran.kemenag.go.id/surah/31>
- Kementerian Agama Republik Indonesia, R. (2022). *QS: AL-Nahl:78*. <https://quran.kemenag.go.id/sura/16/78>
- Kononova, A. V., De Wilde, P., & Coghill, G. M. (2013). Advances in computational intelligence (UKCI 2012). In *Soft Computing* (Vol. 17, Issue 12). <https://doi.org/10.1007/s00500-013-1159-7>
- Lionel, D., Adipranata, R., & Setyati, E. (2019). Klasifikasi Genre Musik Menggunakan Metode Deep Learning Convolutional Neural Network dan Mel-Spektrogram. *Jurnal Infra Petra*, 7(1), 51–55. <http://publication.petra.ac.id/index.php/teknik-informatika/article/view/8044>
- Lu, J., Tan, L., & Jiang, H. (2021). Review on convolutional neural network (CNN) applied to plant leaf disease classification. *Agriculture (Switzerland)*, 11(8), 1–18. <https://doi.org/10.3390/agriculture11080707>
- Lubis, F. R., & Syahputra, E. R. (2022). Peramalan Deret Waktu untuk Bisnis : Pendekatan algoritma LGBM Regressor. *Data Sciences Indonesia (DSI)*, 1(2), 69–75. <https://doi.org/10.47709/dsi.v1i2.1347>
- M. Quraish Shihab. (2012). *Tafsir al-Misbah*. Lentera Hati.
- Oktavian, R. S., & Budi, S. (2020). Analisis Dataset Google Playstore Menggunakan Metode Exploratory Data Analysis. *Jurnal STRATEGI-Jurnal Maranatha*, 2(2), 636–649.
- Puja Anggeli et al. (2021). Klasifikasi Alat Musik Tradisional dengan Metode Machine Learning dengan Librosa dan Tensorflow pada Python. *Jurnal Sains Komputer & Informatika (J-SAKTI)*, 5(September), 949–956.
- Rajeeva Shreedhara Bha, et al. (2020). Music Genre Classification. *Lecture Notes*

in *Networks and Systems*, 203 LNNS(1), 393–408.  
[https://doi.org/10.1007/978-981-16-0733-2\\_27](https://doi.org/10.1007/978-981-16-0733-2_27)

Retnoningsih, E., & Pramudita, R. (2020). Mengenal Machine Learning Dengan Teknik Supervised Dan Unsupervised Learning Menggunakan Python. *Bina Insani Ict Journal*, 7(2), 156. <https://doi.org/10.51211/biict.v7i2.1422>

Rohman, Y. A. (2020). *Pengenalan NumPy, Pandas, Matplotlib*. Medium.Com. <https://medium.com/@yasirabd/pengenalan-numpy-pandas-matplotlib-b90bafd36c0>

Sanjaya, D., & Budi, S. (2020). Prediksi Pencapaian Target Kerja Menggunakan Metode Deep Learning dan Data Envelopment Analysis. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 6(2), 288–300. <https://doi.org/10.28932/jutisi.v6i2.2678>

Vasilev, I. (2019). *Python Deep Learning* (Second Edi). Packt Publishing. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ESKEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=I.+Vasilev,+D.+Slater,+G.+Spacagna,+P.+Roelants,+and+V.+Zocca.+2019,+Python+Deep+Learning,+Second+Edi.+Packt+Publishing.&ots=y4LxUSuk0Q&sig=klFF8A\\_xwwwuvFqpyW3MU5RtSi8I&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=ESKEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=I.+Vasilev,+D.+Slater,+G.+Spacagna,+P.+Roelants,+and+V.+Zocca.+2019,+Python+Deep+Learning,+Second+Edi.+Packt+Publishing.&ots=y4LxUSuk0Q&sig=klFF8A_xwwwuvFqpyW3MU5RtSi8I&redir_esc=y)

Wairata, C. R., Swedia, E. R., & Cahyanti, M. (2021). Pengklasifikasian Genre Musik Indonesia Menggunakan Convolutional Neural Network. *Sebatik*, 25(1), 255–261. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1286>

Wibowo, A. R., Nidya, N., Rahma, A. F., & Agussalim. (2020). Analisis Sentimen Hashtag “Dirumahaja” Saat Pandemi Covid-19 Di Indonesia Menggunakan Nlp. *Jurnal Informatika Dan Sistem Informasi*, 1(2), 343–353. <http://jifosi.upnjatim.ac.id/index.php/jifosi/article/view/239>

Zulfikar, M., Rachmatullah, A., Yuniarno, E. M., Attamimi, M., Major, C., Major, F., Chord, G. M., & Musik, A. (2021). *Prediksi Akor Musik menggunakan Deep Learning berbasis Notasi Angka*. 10(1).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Perkenalkan saya Ahmad Subhan Ma'ruf lahir pada 16 Mei 2000 di Pangkep. Tinggal tidak jauh dari kampus yang awalnya di Perum. Green Nur Hidayat Taeng Gowa dan sekarang di Pesona Pelangi Regency Moncongloe Kab. Maros.

Dilahirkan atas kasih cinta Ayahanda H. Muh Anwar Ma'ruf, S. Pd dan Ibunda Hj. Kasmawati hd serta saudara-saudaraku tersayang Eman Sulaeman Ma'ruf, S. Kom, Ida Zulfaridha Ma'ruf, S.Kep., Ns., dan Muh. Ismar Syakur Ma'ruf yang dengan tulus mendoakan, memberikan dukungan kasih sayang, moril dan materil serta semangat sehingga peneliti merasa kuat menjalani kehidupan ini.

Saya dalam hal akademik memiliki prestasi dibidang penelitian, juara 2 dalam proposal penelitian bisnis, Menjadi Asisten Dosen pada Jurusan Teknik Informatika selama 2 Semester dengan 2 Matkul yang berbeda, serta Prestasi lain di luar akademik yaitu saya pernah menjabat sebagai Media Creative DCS Lead Google Developer UIN Alauddin Makassar, Sering menjuarai event Video Competition dari tingkat kampus sampai Nasional, Terakhir Juara 2 Nasional Video Cinematin LHK yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI pada tahun 2023 sebelum mengikuti acara ceremony terakhir yakni Wisuda.