

**DERET & TRANSFORMASI FOURIER DALAM PENENTUAN
DOMAIN FREKUENSI SINYAL GELOMBANG RADIO
MELALUI PROGRAM MATLAB**



Diajukan untuk Memenuhi salah Satu Syarat dalam Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh

RIDWANSYAH
NIM: 60600110040

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal secara hukum.



Makassar, November 2015

Penyusun,

RIDWANSYAH
NIM: 60600110040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudara Ridwansyah, NIM: 60600110040, mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “Deret & Transformasi Fourier dalam Penentuan Domain Frekuensi Sinyal Gelombang Radio Dengan melalui program Matlab” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Pembimbing I

Makassar, November 2015

Pembimbing II

Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19840313 200912 2 006

Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19830524 200912 2 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Matematika

Irwan, S.Si., M.Si.
NIP. 19780922 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Deret dan Transformasi Fourier dalam Penentuan Domain Frekuensi Sinyal Gelombang Radio Melalui Program Matlab”, yang disusun oleh Saudara **Ridwansyah**, Nim: **60600110040** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal **17 Maret 2016**, bertepatan dengan **08 Jumadil Akhir 1437 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si.).

Makassar, 17 Maret 2016 M
08 Jumadil Akhir 1437 H

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Sekretaris : Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.
Munaqisy I : Irwan, S.Si., M.Si.
Munaqisy II : Arifin, S.Si., M.Si.
Munaqisy III : Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed
Pembimbing I : Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd.
Pembimbing II : Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag
Nip. 19691205 199303 1 001

MOTTO

**“Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan mengajarimu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”**

(Al Baqarah, 282)

“The best sword that you have is a limitless patience”

“Pedang terbaik yang kamu miliki adalah kesabaran yang tanpa batas”

“Education is the best equipment for the old day”

“Pendidikan merupakan perlengkapan terbaik untuk hari tua”

”Think big and act now”

“Berpikirlah besar dan bertindaklah sekarang”

”Eat failure, and you will know the taste of success”

“Anda tidak akan mengetahui apa itu kesuksesan sebelum merasakan
kegagalan”

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Segala puji kita haturkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, memberi kita hidup, memberikan kita pemikiran, dan menghiasi kita dengan akhlak-Nya. Dan tidak lupa pula, kita haturkan salawat dan salam kepada junjungan nabi kita Muhammad saw, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menjadi alam yang seperti sekarang ini. Skripsi ini yang berjudul **“Deret dan Transformasi Fourier dalam Penentuan Domain Frekuensi Sinyal Gelombang Radio melalui Program Matlab”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) pada Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Amir Hamja** dan Ibunda **Rosmawati** atas segala do'a, restu, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini. Kepada beliau penulis senantiasa memanjatkan do'a semoga Allah Swt. mengasihi dan mengampuni dosanya. Amin.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun do'a. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.**, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**, Dekan Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak **Irwan, S.Si, M.Si.**, Ketua Jurusan Sains Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus dosen penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
4. Ibu **Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.**, Sekretaris Jurusan Sains Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Ibu **Wahyuni Abidin, S.Pd., M.Pd.**, dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam menulis skripsi ini
6. Ibu **Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.**, dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran untuk membimbing, mengarahkan serta memberikan petunjuk dalam menulis skripsi ini.
7. Bapak **Arifin, S.Si., M.Si.**, dosen penguji II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak **Muh. Rusyidi Rasyid, S.Ag., M.Ed.**, dosen penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

9. Seluruh dosen Jurusan Matematika Fak. Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan dosen yang pernah mengajar penulis dari semester satu hingga selesai. Terima kasih yang teramat dalam penulis ucapkan atas ilmu yang telah didapatkan serta perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis.
10. Bapak / Ibu Staf Fakultas Sains dan Teknologi, yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fak. Sains & Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan di keluarga besar Angkatan 2010 Jurusan Matematika UIN Alauddin Makassar “*AXIOMA*” terkhusus untuk teman-teman Angkatan 2010 Matematika Kelas A “*COLAPS 010*” yang telah mengukir kisah tawa, sedih, susah, duka, kegilaan, bahagia, dan lain sebagainya, dari awal perkuliahan hingga waktu telah berhenti, kebersamaan kita tak akan terlupakan.
12. Saudara-saudara yang telah banyak memberikan bantuan berupa moril dan materil yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Rasa terima kasih yang tiada hentinya penulis haturkan, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah swt. dan mendapat pahala yang setimpal. *Amin*.

Akhirnya ”**Tiada Gading yang Tak Retak**”, begitu pula halnya dengan penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya itu tegur sapa dan sumbang saran yang sifatnya mendidik dan membangun senantiasa penulis harapkan demi

penyempurnaannya. Penulis tetap berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan khususnya Matematika dan terutama kepada penulis. Semoga segala usaha yang kita laksanakan memperoleh rahmat dari Allah swt. *Amin*.

Wassalam.....

Makassar, November 2015

Penulis.


RIDWANSYAH



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SIMBOL	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Batasan Masalah	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Radio	9
B. Deret Fourier	20
C. Transformasi Fourier	24
D. Fungsi dalam Analisis Fourier	28
E. Pemrograman Matlab.....	35

BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Jenis dan Sumber Data	37
C. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
D. Pengumpulan Data	37
E. Variabel Penelitian	38
F. Prosedur Penelitian	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Spektrum Gelombang Radio.....	16
Tabel 2. Perintah Mencari Fast Fourier Transform dan Inversnya.....	36
Tabel 3. Fungsi Bessel Jenis Pertama dengan Indeks Modulasi 5.....	50-51



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Fungsi Ganjil dan Genap.....	30



DAFTAR SIMBOL

	: Sinyal Informasi
	: Frekuensi Pembawa
	: Konstanta
	: Waktu
()	: Sinyal Pemodulasi
	: Amplitudo Pemodulasi
	: Amplitudo Pembawa
	: Fungsi Integral
Δ	: Deviasi frekuensi
	: Frekuensi pemodulasi
	: Indeks Modulasi
	: Relasi Euler
	: Koefisien Fourier Eksponensial
	: Bilangan Kompleks
	: Eksponensial
	: Periode
	: Fungsi Bessel jenis Pertama

ABSTRAK

Nama : Ridwansyah
Nim : 60600110040
Judul : ***Deret dan Transformasi Fourier dalam Penentuan Domain Frekuensi Sinyal Gelombang melalui Program Matlab.***

Banyak pemahaman salah ketika seseorang menganggap bahwa Matematika itu hanya berhitung . Proses untuk dapat melakukan analisis yang mendalam dan baik terhadap segala sesuatu yang dihadapi dalam keseharian dapat dilatih melalui pemahaman konsep Matematika, salah satunya adalah analisis Fourier (deret dan transformasi Fourier) dengan pengaplikasiannya pada gelombang radio. Tujuan dari analisis Fourier dalam gelombang radio adalah bagaimana representasi deret dan transformasi Fourier dalam domain waktu dan frekuensi dengan menggunakan sistem Modulasi Frekuensi, serta bagaimana bentuk dari gelombang radio dalam domain waktu dan frekuensi dengan menggunakan simulasi Matlab. Adapun Hasil dari penelitian dengan menggunakan data dari studio room Syiar 107.1 FM adalah gelombang radio mengandung komponen frekuensi tak berhingga banyaknya yaitu $f = 214200000\pi + 30000\pi n$ dan dalam domain waktu berbentuk gelombang sedangkan dalam domain frekuensi berbentuk spektrum.

Kata Kunci: *Modulasi Frekuensi, Analisis Fourier, Gelombang Radio.*



ABSTRACT

Name : Ridwansyah
Number : 60600110040
Title : ***Power series and Fourier transform in the determination of frequency Domain Signal Wave through the Matlab Program.***

A lot of the wrong understanding when one considers that mathematics was only counting. The process to perform a deep analysis and well against everything encountered in everyday life can be trained through the understanding of mathematical concepts, one of which is the Fourier Analysis (power series and Fourier transform) and application on radio waves. The purpose of the Fourier analysis in radio wave is how representations of power series and Fourier transform in time and frequency domain using frequency modulation system, as well as how the form of radio waves in the domain of time and frequency using the Matlab simulation. As for the Results of research using data from the studio room and rituals of 107.1 FM is the radio wave frequency component contains an infinite loop the number $f = 214200000 \pi + 30000 \pi n$ and in the domain of time wave-shaped whereas in frequency domain spectral shape.

Key Words: *Frequency Modulation, Fourier Analysis, Radio Waves.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep dasar Matematika mengajarkan kepada kita untuk dapat berpikir secara sistematis dan logis. Banyak pemahaman yang salah ketika seseorang menganggap bahwa Matematika itu hanya masalah berhitung dan *problem solving* saja. Bahkan masih banyak yang mengatakan lebih ekstrim lagi bahwa Matematika hanya berisi dalil, teorema dan rumus. Proses untuk dapat melakukan analisis yang mendalam dan baik terhadap segala sesuatu yang dihadapi dalam keseharian dapat dilatih melalui pemahaman konsep Matematika yang benar dan tepat. Tidak dipungkiri bahwa untuk bisa mendapatkan cara berpikir logis dan sistematis perlu latihan pemecahan masalah. Konsep dasar ini diperlukan oleh peneliti untuk memahami kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penerapan bidang sains dan teknologi. Namun tidak menutup kemungkinan untuk bidang ilmu yang lain dapat menggunakan dan mengambil manfaat dari penelitian ini. Salah satunya adalah deret dan transformasi Fourier.¹

Perkembangan analisis Fourier mempunyai sejarah yang panjang yang melibatkan banyak orang terkenal dan penyelidikan berbagai fenomena fisik.² Konsep dari penggunaan “jumlah trigonometri” yaitu, jumlah dari sinus, kosinus, atau eksponensial kompleks periodik yang berhubungan secara harmonis untuk

¹ Danang Mursita, *Matematika untuk Perguruan Tinggi*(Bandung : Rekayasa Sains, 2011), h. iii

² Graftan-Guinness, *Joseph Fourier*(Cambridge, MA: The MIT Press,1972),

menggambarkan fenomena periodik membawa kita kembali ke zaman Babilonia yang menggunakan ide-ide ini untuk meramalkan kejadian-kejadian astronomi.³

Deret Fourier adalah deret yang berbentuk sinus dan cosinus. Deret Fourier adalah perluasan dari transformasi Fourier. Dengan Transformasi Fourier kita dapat melihat sinyal dari kaca mata yang lain walau selama ini kita hanya melihat sinyal melalui osiloskop. Transformasi Fourier adalah visualisasi sinyal dalam ranah waktu (*time domain*) dan dapat di ubah ke ranah frekuensi (*frekuensi domain*). Dengan menggunakan bantuan Matlab kita dapat mengaplikasikan deret dan transformasi Fourier untuk melihat sinyal dalam domain waktu maupun domain frekuensi. Dalam Matlab telah disediakan fungsi aplikasi FFT (Fast Fourier Transform) mencakup berbagai bidang diantaranya, pada Teknik structural Analysis, modulation dan demodulation, Image Processing, Vibration Analysis, dan lain-lain. Adapun penerapan dari deret dan transformasi adalah pada Radio.

Radio merupakan sarana komunikasi satu arah dengan perantara suara melalui udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Radio masih mempunyai peranan penting sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi walaupun sekarang telah banyak bermunculan teknologi informasi audio visual.

Dalam Alquran sudah terkandung ayat yang berkaitan dengan Radio. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Az Zaariyat(51) ayat 1-4.

وَالذَّرِيَّتِ دَرُورًا ﴿١﴾ فَالْحَمَلَتِ وَقْرًا ﴿٢﴾ فَأَجْرِيَّتِ يُسْرًا ﴿٣﴾ فَالْمُقَسِّمَتِ أَمْرًا ﴿٤﴾

³ H. Dym dan H.P McKean, *Fourier Series and Integrals*(New York: Academic Press, 1972),

Terjemahnya:

1. Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat.2. Dan awan yang mengandung hujan,3. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah.4. Dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan.

Penafsiran dari ayat di atas adalah Allah swt. berfirman seraya bersumpah dengan berbagai makhluk_Nya, dengan angin yang menerbangkan debu, awan yang mengandung hujan, malaikat yang membagi-bagikan urusan makhluk yang diperintahkan kepadanya, menegaskan bahwa apa yang dijanjikan tentang hari berbangkit dan hari pembalasan pasti akan tiba dan bahwa orang-orang musyrik berbeda pendapat tentang Nabi Muhammad dan Al Quran.⁴

Adapun maksud dari ayat yang tersirat dalam bidang sains dan teknologi “demi (*angin*) yang menerbangkan debu dengan kuat” yang berarti “angin” disini diumpamakan sebagai gelombang sedangkan “debu” diartikan sebagai frekuensi yang dibawa oleh gelombang (*angin*) tersebut supaya sampai ke pendengarnya. Maksud dari ayat “dan awan yang mengandung hujan” yang berarti “awan” diumpamakan sebagai domain atau daerah asal yang banyak mengandung “hujan” atau diumpamakan sebagai informasi yang dibawa oleh “angin” (*gelombang*). Maksud dari ayat “dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah”, makna “kapal” dalam ayat ini bisa juga diumpamakan sebagai informasi yang dapat ditangkap dengan mudah oleh pendengar. Maksud dari ayat “dan (*malaikat-malaikat*) yang membagi urusan”, makna “malaikat” dalam ayat ini dapat diumpamakan sebagai transceiver/komputer yang membagi arahan kepada “awan” dan “angin” untuk menyampaikan informasi kepada pendengar.

⁴ Salim Bahreisy & Said, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*(Kuala Lumpur : Victory Agencie,1994), h. 341

Adapun ayat yang lain yang berkaitan dengan Radio. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ar Ruum :46

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

"Dan diantara tanda -tanda kekuasaanNya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatNya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahNya dan supaya kamu dapat mencari karuniaNya, mudah-mudahan kamu bersyukur."

Penafsiran dari ayat di atas adalah dengan berhembusnya angin yang menjadi pengantar dari suasana gembira, dengan kita diberi rasa atau dzauq atau dipercaki rahmatNya, karena hujan akan turun dan bumi akan subur, sudah sepatutnya bagi orang beriman jika dia bersyukur. Dengan berhembusnya pula angin tadi di laut sehingga bahtera berlayar dengan selamat, sampai ke tempat yang dituju, dan dapat pula kurnia rezeki yang dicari dan diusahakan, sudah ke tempat yang dituju, dan dapat pula kurnia rezeki yang dicari dan diusahakan, sudah sepatutnya pula manusia bersyukur. Syukur itu adalah bagian dari akal. Tidak mungkin orang yang sehat pikirannya, tidak akan bersyukur kepada Yang memberikan nikmat dan rahmat kepadaNya.⁵

Secara umum "angin" disini sebagai angin yang bertiup membawa awan untuk menurunkan air hujan dan angin yang meniup kapal layar agar dapat berlayar dilautan. Kita merasakan kedekatan makna "angin" dalam ayat ini adalah gelombang, bukan saja gelombang bunyi yang membawa berita tetapi juga

⁵ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional, 2004) h. 5536-5537

gelombang radio atau gelombang elektromagnetik yang mampu dipancarkan kesegala penjuru dunia bahkan seluruh jagad raya ini.

Dari ayat-ayat di atas sudah dijelaskan dalam Alquran bahwa pada zaman sekarang ini akan ada sebuah teknologi untuk membawa informasi. Inilah yang melatar belakangi dilakukan penelitian dalam radio untuk mengetahui bagaimana gelombang itu sampai kependengarnya dan bagaimana bentuk gelombang dalam domain, salah satunya dengan cara deret dan transformasi Fourier dan juga kemungkinan dengan adanya rumus-rumus yang lain. Semoga proposal yang berjudul **“Deret dan Transformasi Fourier dalam Penentuan Domain Frekuensi Sinyal Gelombang Radio Melalui Program Matlab”** dapat memberikan manfaat bagi instansi yang terkait.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah antara lain:

1. Bagaimana representasi gelombang radio FM dalam domain waktu ke domain frekuensi dengan sistem modulasi frekuensi berdasarkan analisis Fourier (deret dan transformasi Fourier) ?
2. Bagaimana simulasi gelombang radio FM melalui program Matlab R2013a ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah antara lain:

1. Representasi gelombang radio FM dalam domain waktu ke domain frekuensi dengan sistem modulasi frekuensi berdasarkan analisis Fourier (deret dan transformasi Fourier).
2. Simulasi gelombang radio FM melalui program Matlab R2013a

D. Batasan Masalah

Adapun batasan-batasan masalah untuk mengarahkan penyelesaian masalah antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk gelombang radio FM dalam domain waktu dan frekuensi menggunakan sistem Modulasi Frekuensi.
2. Untuk mencari bentuk gelombang radio dalam domain menggunakan deret Fourier .
3. Untuk mengubah sinyal gelombang radio dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier.
4. Bahasa program yang digunakan adalah Matlab versi R2013a.
5. Untuk mencari nilai dari fungsi Bessel jenis orde pertama dengan fungsi Bessel J yang ada pada Microsoft Excel atau menggunakan Matlab versi R2013a.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk Peneliti

Dilakukan penelitian ini memberikan manfaat bagi peneliti dalam menyelesaikan suatu penerapan ilmu matematika dalam hubungannya dengan bidang ilmu sains yang lain terutama Fisika, dan juga sebagai salah satu tugas akhir dalam perkuliahan untuk mengetahui proses gelombang radio dalam domain waktu ke domain frekuensi menggunakan analisis Fourier (deret dan transformasi Fourier).

2. Untuk Masyarakat

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk masyarakat adalah memperoleh informasi pengaplikasian ilmu matematika pada pengetahuan tentang gelombang.

3. Untuk Instansi Radio

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini untuk instansi radio adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan radio dalam pemrosesan sinyal dari waktu ke waktu menggunakan penereapan ilmu Matematika.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah, mudah ditelaah dan dipahami, maka digunakan sistematika pembahasan:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan meliputi: Latar belakang meliputi permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini terdiri atas konsep-konsep (teori-teori) yang mendukung bagian pembahasan, konsep-konsep tersebut antara lain deret dan transformasi Fourier.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan metode yang berisi langkah-langkah yang ditempuh dalam memecahkan masalah, yaitu jenis penelitian, waktu dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, dan prosedur penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan hasil dari penelitaian dan pembahasan dari penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Radio

Sebelum menguraikan teori tentang deret dan transformasi Fourier, terlebih dahulu pada bagian ini akan diuraikan mengenai tentang kajian dalam Al Quran tentang ayat yang berkaitan dengan gelombang radio.

1. Tinjauan Ayat

Dalam Al Quran terdapat beberapa ayat yang berkaitan dengan gelombang radio (angin). Adapun ayat yang berkaitan dengan gelombang Radio yaitu:

a. Surah Az Zaariyat ayat 1-4

وَالذَّرِيَّتِ ذَرَوًا ۝ فَالْحَمِلَتِ وَقْرًا ۝ فَالْجَرِيَّتِ يُسْرًا ۝ فَالْمُقَسَّمَتِ أَمْرًا ۝

Terjemahnya:

1. Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan kuat. 2. Dan awan yang mengandung hujan, 3. Dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah. 4. Dan (malaikat-malaikat) yang membagi-bagi urusan.

Kata *al-hamilat* adalah bentuk jamak dari kata *hamilah* atau *al-hamil* yang terambil dari kata *hamila* yang dapat berarti mengandung atau memikul, sedang *al-wiqr* adalah sesuatu yang berat. Kata *al-jariyah* terambil dari kata *al-jari* yang dapat berarti berjalan dengan cepat/mengalir, berlari yang kesemuanya mencerminkan kemudahan. Sedang kata *al-muqassimat* terambil dari kata *qassama* yang berarti membagi-bagi.

Kata-kata di atas merupakan adjektife (sifat) dari pelaku-pelaku tertentu. Namun pelaku-pelakunya tidak disebut. Dari sini para ulama tafsir berbeda pendapat menyangkut pelaku sifat-sifat itu. Namun demikian ada indikator yang membantu yaitu huruf *fa'* yang biasa digunakan untuk menunjuk kehadiran apa yang disebut sesudah *fa'* setelah kehadiran apa yang disebut sebelumnya. Keberadaan huruf *fa'* ini mengisyaratkan persamaan pelaku-pelaku itu atau paling tidak kemiripannya. Dari sini ada ulama yang memahami empat ayat pertama di atas berbicara tentang satu hal yang sama yaitu angin.

Thahir Ibnu Asyur yang cenderung memahami ayat-ayat di atas sebagai berbicara tentang satu subjek yaitu angin. Menulis bahwa sungguh sesuai hal-hal yang digunakan bersumpah itu dengan kandungan hal yang ingin dikuatkan dengan sumpah. Angin yang disebut awalnya adalah nafkh (peniupan) lalu pembentukan, kemudian kehidupan. Demikian juga kebangkitan manusia di hari kemudian (yang merupakan hal yang dikukuhkan oleh sumpah). Ia bermula dengan peniupan sangkakala, lalu disusul dengan penyatuan kembali jasad manusia setelah sebelumnya tiada atau berpencar, lalu peniupan ruh yang menjadikan manusia bangkit hidup.

Ada juga ulama yang memahami ayat di atas berbicara tentang sekian hal yang berbeda. Thabathaba'I misalnya memahami ayat pertama dalam arti angin yang menebarkan debu, ayat kedua dalam arti awan yang mengandung air, ayat ketiga dalam arti bahtera yang berlayar dengan mudah dan ayat keempat berbicara tentang malaikat yang bekerja atas perintah Allah dan membagi-bagi apa yang dikehendakinya sesuai dengan kedudukan masing-masing malaikat. Dengan

demikian tulis Thabathaba'I keempat pertama surah ini berbicara tentang kuasa Allah dalam pengaturan dan pengendalian alam raya secara umum, dengan jalan memberi beberapa contoh dan pengaturanNya. PengaturanNya di darat berupa angin yang menerbangkan debu; Pengaturannya di laut berupa bahtera yang berlayar. PengaturanNya di udara berupa awan yang mengandung air. Lalu menggenapkan dengan menyebut para malaikat yang merupakan perantara dalam pengaturan itu yaitu *fa al muqassimat(i) amra'*. Dengan demikian, menurut ulama beraliran Syiah itu keempat ayat di atas bagaikan menyatakan “aku bersumpah dengan sebab-sebab yang bersifat umum yang dengannya terlaksana urusan pengaturan/pengendalian alam. Aku bersumpah bahwa sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada kamu pasti benar, dan sesungguhnya pembalasan pasti akan terjadi. Pendapat ini tidak sejalan dengan sekian riwayat yang dinisbahkan kepada beberapa sahabat Nabi SAW., seperti Sayyidina Umar, Ibnu Abbas, dan Sayyidina Ali KW. Diriwayatkan melalui Abi Ath-Thufail bahwa suatu ketika Sayyidina Ali RA di atas mimbar di Kufah (Irak) berkhutbah kemudian berkata: Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang satu persoalan dalam Al Quran atau Sunnah Rasul SAW, kecuali kusampaikan kepada kalian”. Maka seorang yang bernama Ibnu Al-Kuwa bertanya tentang makna *adz-dzariyat*, beliau menjawab “Angin”, *fa al-hamilat* beliau menjawab : “Awan”, *fa al-jariyat* beliau menjawab: “Perahu”, *fa al-muqassimat amra* beliau menjawab: “Malaikat”.⁶

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 13*(Jakarta:Lentera Hati,2010)h.325-326

b. Surah Ar Ruum ayat 46.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ لِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا
 مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

"Dan diantara tanda -tanda kekuasaanNya ialah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatNya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahNya dan supaya kamu dapat mencari karuniaNya, mudah-mudahan kamu bersyukur."

Allah SWT melalui Al Quran, demikian juga melalui aneka peristiwa dan fenomena alam, terus-menerus memberi tuntunan dan peringatan kepada manusia. Berkali-kali Yang Maha Kuasa itu menyatakan bahwa Dia mengulang-ulangi dan menganekaragamkan ayat-ayatNya agar manusia sadar. Kalau di kali pertama atau kedua manusia masih lengah, maka semoga di kali ketiga atau keempat dia sadar. Memang Al Quran adalah kitab dakwah, bukan kitab ilmiah sebagaimana kitab-kitab yang menghindari pengulangan. Nah, ayat di atas dan ayat-ayat berikut merupakan salah satu contoh dari pengulangan dan penganekaragaman itu.

Ayat di atas berbicara tentang angin, agaknya untuk menggambarkan nikmat Allah dan kuasa Allah di darat dan di laut, apalagi sebelum ini telah dibicarakan tentang darat dan laut. Angin ada yang membawa manfaat ada juga yang mengakibatkan bencana. Manusia pun demikian, yang kafir dengan perusakannya mengakibatkan bencana, sedang yang mukmin dengan amal

salehnya mengundang manfaat. Demikian al-Biq'a'I menghubungkan ayat ini dengan ayat-ayat yang lalu.

Apapun hubungannya, yang jelas ayat di atas bagaikan menyatakan: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya adalah bahwa Dia senantiasa dan dari saat ke saat mengirimkan aneka angin, ada yang berhembus dari selatan, ada dari utara dan lain-lain, sebagai pembawa berita gembira tentang bakal turunnya hujan, atau melajunya perahu dan untuk merasakan kepada kamu sebagian dari rahmatNya, antara lain dengan hembusannya yang menyegarkan serta tumbuhnya aneka tumbuhan berkat curahan hujan, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahNya yakni dengan izinNya melalui hukum-hukum alam yang ditetapkanNya dalam konteks angin, laut serta kapal-kapal dan juga supaya kamu dapat mencari karuniaNya dengan berdagang, bepergian untuk berjihad atau menuntut ilmu. Itu semua dilakukan sebagai anugerah dariNya dan agar kamu bersyukur dengan jalan menaati perintahNya dan menjauhi laranganNya.

Kata *bi amrihi/atas perintah (izin)Nya*, ditekankan oleh ayat ini, untuk mengingatkan manusia betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada mereka melalui kemampuan kapal mengarungi samudera serta keselamatan selama perjalanan, dan bahwa Allah menetapkan hukum-hukum alam yang memungkinkan manusia memanfaatkan lautan dengan segala isinya.

Kata tasykurun terambil dari kata syukur yang inti maknanya adalah memfungsikan anugerah Allah sesuai dengan tujuan penciptaannya. Bacalah dan camkanlah tujuan-tujuan yang disebut di atas dan upayakanlah merealisasikannya. Sebanyak manfaat yang Anda dapat raih, sebanyak itu pula pertanda kesyukuran

Anda, selama Anda rasakan dan sadari bahwa semua yang Anda raih itu bersumber dari Allah dan berkat rahmatNya.⁷

2. Radio

Radio merupakan sarana komunikasi satu arah dengan perantara suara melalui udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Terdapat beberapa cara suara radio sampai ke pendengarnya yang disebut dengan teknik modulasi, yaitu teknik modulasi AM (*Amplitude Modulation*) dan FM (*Frequency Modulation*) dan modulasi PM (*Phase Modulation*).

Radio masih mempunyai peranan penting sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi walaupun sekarang telah banyak bermunculan teknologi informasi audio visual. Peran radio hingga kini masih terasa besar dalam teknologi komunikasi kita. Mendengarkan musik, berita, dan informasi lain masih banyak digunakan radio karena harga radio yang sangat terjangkau. Radio digunakan oleh pendengarnya untuk saling berdiskusi, informasi seputar keadaan lalu lintas, dan informasi kesehatan.

Radio digunakan sebagai alat komunikasi nirkabel yang berarti tidak menggunakan kabel sebagai saluran penghubungnya seperti pada telepon dan faksimile. Gelombang radio dapat digunakan pada pesawat udara, polisi, militer, dan saluran internet.

Radio saat ini sebagai alat komunikasi dua arah dengan adanya acara interaktif dengan telepon dan sms yang mana pendengar dapat secara langsung

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Volume 11*(Jakarta:Lentera Hati,2010)h.83

memberikan tanggapan. Namun juga digunakan sebagai alat komunikasi satu arah dengan tujuan komersial, misalnya saat menyampaikan iklan suatu produk tertentu.

Prosedur radio bekerja untuk menyampaikan pesan dengan cara mengirimkan sinyal suara yang ditumpangkan di sinyal radio. Sinyal suara tidak dapat dikirimkan secara langsung karena sinyal suara bukanlah gelombang elektromagnetik.

Radio dengan gelombang FM berada pada kisaran frekuensi 88 MHz – 108 MHz, frekuensi tersebut relatif lebih aman dari gangguan cuaca buruk maupun gangguan-gangguan lain yang tidak diharapkan dan menghasilkan suara dengan kualitas yang lebih baik. Gelombang radio FM dengan panjang gelombang yang lebih pendek daripada AM sehingga gangguan (*noise*) yang diakibatkan oleh penurunan daya hampir tidak berpengaruh. Selain itu gelombang radio FM yang dapat menggabungkan sinyal suara yang menghasilkan suara yang stereo. Maka dari itu, pemancar radio FM dapat memberikan suara yang lebih berkualitas kepada pendengarnya.⁸

3. Gelombang Radio

Gelombang radio mengirimkan suara musik atau percakapan, gambar, dan data tanpa terlihat mata manusia dalam jarak yang mungkin mencapai jutaan kilometer. Hal ini terjadi tiap hari dalam berbagai cara. Meskipun tak terlihat dan tak terdeteksi oleh manusia, gelombang radio benar-benar telah mengubah cara

⁸ Sunarto, *TIK* (Jakarta: Grasindo, 2006) h-54

hidup masyarakat. Jika kita berbicara tentang teknologi *wireless* (*nirkabel*), semuanya menggunakan gelombang radio untuk media komunikasinya. Gelombang radio dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer di atmosfer bumi sehingga memungkinkannya ditransmisikan dalam jarak jauh. Dalam Tabel 1 ditunjukkan spektrum gelombang radio beserta penggunaannya.

Tabel 1 Spektrum Gelombang Radio

Rentang Frekuensi	Panjang Gelombang	Istilah	Penggunaan
30 KHz – 300 KHz	1.000 m – 10.000 m	Low Frequency	Radio gelombang panjang
300 KHz – 3 MHz	100 m – 1.000 m	Medium Frequency	Radio Jarak Jauh
3 MHz – 30 MHz	10 m – 100 m	High Frequency	Radio SW, amatir, CB
30 MHz – 300 MHz	1 m – 10 m	Very High Frequency	Radio FM, Radio Polisi
300 MHz – 3 GHz	10 cm – 1 m	Ultra High Frequency	Siaran Televisi
Di atas 3 GHz	Kurang dari 1 cm	Superhigh Frequency	Radar, Komunikasi Satelit

Sumber: *Asas-asas Fisika 1B*, h. 158

Beberapa penggunaan gelombang radio yang lain, misalnya telepon nirkabel (*cordless phone*), jaringan nirkabel, mainan dengan radio kontrol, telepon seluler, GPS (*Global Positioning System*), dan *walkie talkie*.

Dalam sistem penyiaran radio (*radio broadcasting*), gelombang radio digunakan untuk membawa sinyal suara (*audio*) dari stasiun pemancar radio ke pesawat penerima radio. Sistem penalaan (*tuning*) pada pesawat radio di rumah-rumah penduduk akan menyeleksi gelombang radio dari pemancar radio berdasarkan frekuensinya. Setelah gelombang radio dengan frekuensi tertentu

dipilih, sistem rangkaian elektronik pada pesawat penerima radio akan mengambil sinyal audio yang dibawa oleh gelombang radio tersebut dan mengirimkannya ke sistem output sebagai suara pada speaker pesawat penerima radio tersebut.

Di stasiun pemancar radio, gelombang radio dihasilkan oleh muatan-muatan listrik yang dipercepat melalui kawat penghantar. Muatan listrik dibangkitkan oleh osilator. Sebelum dipancarkan melalui antenna pemancar, gelombang radio terlebih dulu dimodulasikan (dipaketkan) dengan sinyal audio. Gelombang radio yang membawa sinyal audio ini yang akan ditransmisikan melalui antenna pemancar. Dalam hal ini gelombang radio berfungsi sebagai gelombang pembawa (*carrier wave*) yang membawa sinyal audio.⁹

4. Sistem Modulasi

Dalam perkembangan bidang telekomunikasi, telah dikembangkan pengiriman sinyal informasi yang merupakan sinyal analog (suara atau gambar) menjadi sinyal digital. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital melalui proses sampling, kemudian sinyal analog yang telah disampling dibuat menjadi pulsa biner melalui proses yang disebut proses kuantisasi (*quantizing*), yaitu mengubah level (*amplitudo*) sinyal menjadi kombinasi kode bilangan biner.

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sinyal informasi yang dikirimkan dapat berupa sinyal analog atau kontinu, dan dapat juga sebagai sinyal digital atau pulsa biner.

⁹Bambang Ruwanto, Asas-asas Fisika 1B(Yogyakarta:Yudisthira Ghalia Indonesia,2007)h.158-159

Selanjutnya dalam pengiriman sinyal informasi ke tempat tujuan tidak dapat dilakukan begitu saja, karena informasi yang akan disalurkan atau dipancarkan melalui media transmisi masing-masing mempunyai karakteristik tertentu terhadap gelombang listrik (*elektromagnetik*), yaitu adanya faktor redaman, lebar pita frekuensi yang dapat disalurkan, dan derau (*noise*), terutama sekali pada gelombang listrik dengan frekuensi rendah. Jadi perlu dilakukan suatu cara untuk mengatasi suatu kendala-kendala di atas, yaitu dengan melakukan modulasi pada sinyal informasi yang akan dikirimkan. Modulasi adalah “menumpangkan” frekuensi sinyal informasi pada suatu frekuensi pembawa (*carrier*) yang mempunyai frekuensi lebih tinggi dari sinyal informasi, dan sesuai dengan media transmisi tempat sinyal akan dikirimkan.

Sesuai dengan jenis sinyal informasi (*analog dan digital*), maka modulasi dapat diklasifikasikan sesuai jenis sinyal informasi. Jenis-jenis modulasi adalah:

- a. Modulasi Analog, yaitu memodulasi sinyal analog dengan suatu gelombang pembawa yang kontinu (analog). Jenis modulasi ini adalah Modulasi Amplitudo ($AM = \textit{Amplitude Modulation}$), Modulasi Frekuensi ($FM = \textit{Frequency Modulation}$), dan Modulasi Fase ($PM = \textit{Phase Modulation}$).
- b. Modulasi Pulsa, yaitu memodulasi sinyal analog menjadi suatu gelombang yang berupa pulsa. Jenis modulasi ini adalah Modulasi Amplitudo Pulsa ($PAM = \textit{Pulse Amplitude Modulation}$), Modulasi Posisi Pulsa ($PPM = \textit{Pulse Position Modulation}$), Modulasi Lebar Pulsa ($PWM = \textit{Pulse Width Modulation}$), Modulasi Kode Pulsa ($PCM = \textit{Pulse Code Modulation}$).

- c. Modulasi Digital, yaitu memodulasi sinyal digital menjadi suatu gelombang pembawa yang kontinu (analog). Jenis modulasi ini adalah Modulasi Frekuensi Shift (FSK = *Frequency Shift Keying*) dan Modulasi Fase Shift (PSK = *Phase Shift Keying*). Jenis PSK, antara lain BPSK (*Binary Phase Shift Keying*), QPSK (*Quadrature Phase Shift Keying*), QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*), dan lain-lain.¹⁰

5. Lebar Bidang Untuk FM

Lebar-bidang yang dibutuhkan untuk mentransmisikan sinyal FM adalah:

$$BW = 2 (n \cdot f_m)$$

Dengan n adalah nilai tertinggi komponen bidang-sisi dan f_m adalah frekuensi tertinggi pemodulasi. Oleh karena pada kenyataannya nilai n mencapai tak hingga, maka secara teoritis lebar bidang yang dibutuhkan adalah tak hingga pula. Namun, amplitudo komponen bidang sisi untuk n yang bernilai besar menjadi tidak terlalu signifikan sehingga kontribusinya dapat diabaikan.

Dengan pertimbangan ini, maka nilai n yang digunakan untuk menentukan lebar bidang adalah nilai n yang masih memberikan kontribusi signifikan pada amplitudo komponen bidang sisinya. Kontribusi yang dapat dianggap signifikan adalah yang memberikan tegangan sebesar minimal 1% atau -40 dB. Hal ini dapat dilihat pada tabel fungsi Bessel, misalnya untuk f_m sebesar 5 maka jumlah n yang signifikan adalah 8 (sampai dengan J_8 , untuk $n > 8$ diabaikan).

Pada tahun 1938 J.R. Carson menyatakan bahwa untuk mentransmisikan sinyal termodulasi FM dibutuhkan lebar bidang minimal dua kali jumlah

¹⁰ Zuhail, *Prinsip Dasar Elektronik*(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2004)h509-510

deviasi frekuensi dengan frekuensi maksimum sinyal termodulasi. Selanjutnya hal ini dikenal dengan *Carson's rule* dan dapat dinyatakan sebagai:

$$BW = 2 (\delta + f_m)$$

dengan δ adalah deviasi frekuensi dan f_m adalah frekuensi tertinggi sinyal pemodulasi.

FCC telah mengalokasikan lebar bidang sebesar 200 kHz untuk siaran FM (disebut FM bidang lebar atau *wideband FM*). Deviasi frekuensi maksimum yang diijinkan adalah sebesar $\delta = \pm 75$ kHz. Dengan batasan ini, maka besarnya indeks modulasi juga dibatasi (mulai sebesar $m_f = 5$ untuk $f_m = 15$ kHz hingga sebesar $m_f = 1500$ untuk $f_m = 50$ Hz). Gambar 4.4 memperlihatkan bidang frekuensi untuk siaran komersial FM. Selain yang telah dibahas di atas, FCC juga mengalokasikan bidang frekuensi untuk siaran FM bidang sempit (*narrowband FM*) sebesar 10 – 30 kHz. Indeks modulasinya dibuat mendekati satu sehingga lebar bidang yang diperlukan sama dengan lebar bidang untuk sinyal AM yaitu hanya sebesar $2 \times f_m$. Contoh FM bidang sempit antara lain sistem radio mobil untuk polisi, dinas kebakaran, pelayanan taksi, telepon seluler, radio amatir, dan lain-lain.¹¹

B. Deret Fourier

Dalam bagian ini akan diuraikan teori tentang deret fourier yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

1. Deret Fourier

Suatu fungsi periodik dapat diuraikan menjadi komponen-komponen sinus. Penguraian ini tidak lain adalah pernyataan fungsi periodik kedalam deret

¹¹Indah Susilawati, *Teknik Telekomunikasi Dasar*(Yogyakarta:Universitas Mercubuana,2009)h.35-36

Fourier. Jika $f(x)$ adalah fungsi periodik yang memenuhi persyaratan Dirichlet, maka $f(x)$ dapat dinyatakan sebagai deret Fourier :

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega x) + b_n \sin(n\omega x)] \quad \dots (2.1)$$

yang dapat kita tuliskan sebagai:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (\cos(n\omega x) - \sin(n\omega x))^{12} \quad \dots (2.2)$$

2. Koefisien Fourier

Misal $f(x)$ terdefinisi pada $(0, 2\pi)$, periodik dengan periode $T = 2\pi$ dan kontinu bagian demi bagian pada $(0, 2\pi)$, maka koefisien Fourier dari $f(x)$ diberikan sebagai berikut:



$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad \dots (2.3)$$

¹² Sudaryatno Sudirman, *Aplikasi dalam Analisis Rangkaian Listrik* (Bandung: Darpublic, 2013)h.273

Untuk selanjutnya, bila $f(x)$ terdefinisi pada suatu interval dan periodik dengan periode sama dengan panjang interval maka batas integral dari koefisien Fourier merupakan ujung-ujung dari interval tersebut.¹³

3. Deret Fourier Bentuk Eksponensial

Deret Fourier dalam bentuk seperti (2.1) sering disebut sebagai bentuk sinus-cosinus. Bentuk ini dapat kita ubah ke dalam cosinus seperti (2.2). Sekarang bentuk (2.2) akan kita ubah ke dalam bentuk eksponensial dengan menggunakan hubungan:

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta \quad \dots (2.4)$$

dengan menggunakan relasi ini maka (2.2) akan menjadi:

$$f(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{c_n}{2} e^{jn\omega_0 x} \quad \dots (2.5)$$

Suku ketiga (2.5) adalah penjumlahan dari $n = 1$ sampai $n = \infty$. Jika penjumlahan ini kita ubah mulai dari $n = -1$ sampai $n = -\infty$, dengan penyesuaian n menjadi $-n$, menjadi n , dan menjadi n , maka menurut (2.3) perubahan ini berakibat

¹³Danang Mursita, Matematika Lanjut untuk Perguruan Tinggi(Bandung:Rekayasa Sains,2005)h.145

$$\begin{aligned}
 &= \frac{2}{\dots} (\dots) \cos(-\dots) = \frac{2}{\dots} (\dots) \cos(\dots) = \\
 &= \frac{2}{\dots} (\dots) \sin(-\dots) = -\frac{2}{\dots} (\dots) \cos(\dots) = - \\
 &= \dots = \dots = \dots \dots (2.6)
 \end{aligned}$$

dengan (2.6) ini maka (2.5) menjadi:

$$f(x) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} + \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_{-n} e^{-inx} \dots (2.7)$$

Suku pertama dari (2.7) merupakan penjumlahan yang kita mulai dari $n=0$ untuk memasukkan sebagai salah satu suku penjumlahan ini. Dengan cara ini maka (2.7) dapat ditulis menjadi:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n + c_{-n}}{2} e^{inx} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n - c_{-n}}{2} e^{inx} \dots (2.8)$$

Inilah bentuk eksponensial deret Fourier, dengan c_n adalah koefisien Fourier yang mungkin berupa besaran kompleks.

$$\frac{c_n + c_{-n}}{2} = \frac{c_n}{2} \dots (2.9)$$

$$|c_n| = \dots \text{ dan } \angle c_n = \dots \text{ dengan}$$

$$= \dots \text{ jika } \angle c_n < 0; = \dots \text{ jika } \angle c_n > 0 \dots (2.10)$$

jika c_n dan c_{-n} pada (2.3) kita masukkan ke (2.9) akan kita dapatkan

$$= \frac{-}{2} = \frac{1}{2} \quad () \quad \dots (2.11)$$

Dan dengan (2.11) ini, maka (2.8) menjadi

$$() = () = \frac{1}{2} \quad () \quad \dots (2.12)$$

Persamaan (2.10) menunjukkan bahwa $2| |$ adalah amplitudo dari harmonisa ke- n ini adalah \angle . Persamaan (2.8) ataupun (2.11) dapat kita pandang sebagai pengubahan sinyal periodik $()$ menjadi suatu spectrum yang terdiri dari spektrum amplitudo dan spectrum sudut fase seperti telah kita kenal. Persamaan (2.8) ataupun (2.12) memberikan $()$ apabila komposisi harmonisanya diketahui. Persamaan (2.11) menjadi cikal bakal transformasi Fourier, sedangkan persamaan (2.12) adalah transformasi baliknya.¹⁴

C. Transformasi Fourier

Dalam bagian ini merupakan teori tentang transformasi Fourier dan transformasi Fourier diskrit yaitu:

1. Transformasi Fourier

Deret Fourier, yang koefisiennya diberikan oleh (2.11) hanya berlaku untuk sinyal periodik. Sinyal-sinyal aperiodik seperti sinyal eksponensial dan sinyal anak tangga tidak dapat dipresentasikan dengan deret Fourier. Untuk menangani sinyal-sinyal demikian ini kita memerlukan transformasi Fourier dan

¹⁴ Sudaryatno Sudirman, *Aplikasi dalam Analisis Rangkaian Listrik* (Bandung: Darpublic, 2013)h.279-281

konsep spektrum kontinu. Sinyal aperiodik dipandang sebagai sinyal periodik dengan periode tak hingga.

Jika diingat bahwa $T = 2 / \omega$, maka (2.12) menjadi

$$F(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T} e^{jn\omega T} F_0(\omega) \quad (2.12)$$

$$F(\omega) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\omega} e^{jn\omega T} F_0(\omega) \quad \dots(2.13)$$

Kita lihat sekarang apa yang terjadi jika periode T diperbesar. Karena $T = 2 / \omega$, maka jika T makin besar ω akan makin kecil. Beda frekuensi antara dua harmonisa yang berturutan, yaitu

$$\Delta \omega = (\omega + 1) - \omega = \frac{2}{T} \quad \dots(2.14)$$

Juga akan makin kecil yang berarti untuk suatu selang frekuensi tertentu jumlah harmonisa semakin banyak. Oleh karena itu jika periode sinyal diperbesar menuju ∞ maka spectrum sinyal menjadi kontinu, $\Delta \omega$ menjadi (pertambahan frekuensi *infinitesimal*), dan $F_0(\omega)$ menjadi peubah kontinu. Penjumlahan pada (2.13) menjadi

$$F(\omega) = \frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\omega} e^{jn\omega T} F_0(\omega) \quad \dots(2.15)$$

Dengan $F(\omega)$ merupakan sebuah fungsi frekuensi yang baru, sedemikian rupa sehingga

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt \quad \dots (2.16)$$

Dan $F(\omega)$ inilah transformasi Fourier dari $f(t)$, yang ditulis dengan notasi

$$[f(t)] = F(\omega) \quad \dots (2.17)$$

Proses transformasi balik dapat kita lakukan melalui persamaan (2.16)

$$f(t) = \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{j\omega t} d\omega \quad \dots (2.18)$$

2. Transformasi Fourier Diskrit

Transformasi diskrit pada citra 1 dimensi $f(n)$ = $(f(0), f(1), f(2), \dots, f(N-1))$ berukuran N , dengan indeks bernilai dari 0 sampai dengan $N-1$, akan menghasilkan citra 1 dimensi $F(k) = (F(0), F(1), F(2), \dots, F(N-1))$, dengan N dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$F(k) = \sum_{n=0}^{N-1} f(n) e^{-j2\pi kn/N} \quad \text{untuk } k = 0, 1, 2, \dots, N-1 \quad \dots (2.19)$$

k menyatakan komponen frekuensi spasial dengan n menyatakan koordinat frekuensi spasial, sedangkan $N = \sqrt{-1}$ merupakan bilangan kompleks.

Dengan memanfaatkan teorema Euler:

$$e^{-j2\pi kn/N} = \cos \frac{2\pi kn}{N} - j \sin \frac{2\pi kn}{N} \quad \dots (2.20)$$

maka persamaan dapat disajikan dalam bentuk:

¹⁵ Sudaryatno Sudirman, *Aplikasi dalam Analisis Rangkaian Listrik* (Bandung: Darpublic, 2013)h.282-283

$$f(x) = \frac{1}{2} \left(f(x) \cos \frac{2\pi x}{N} - f(x) \cos \frac{2\pi x}{N} \right) \dots (2.21)$$

Citra semula dapat diperoleh kembali dengan menggunakan transformasi Fourier diskrit balik sebagai berikut.

$$f(x) = \sum_{k=0}^{N-1} F(k) e^{j2\pi kx/N} \text{ untuk } x = 0, 1, 2, \dots, N-1 \dots (2.22)$$

Hasil transformasi Fourier mengandung bilangan real dan imajiner yang berturut-turut dapat dinyatakan sebagai $(\text{Re}\{F(k)\})$ dan $(\text{Im}\{F(k)\})$. Cara lain untuk menampilkan hasil transformasi untuk menghindari bilangan imajiner tersebut adalah menggunakan spektrum (*spectrum*) dan sudut (*phase*) Fourier. Spektrum Fourier (*magnitude*) dapat dinyatakan sebagai:

$$|F(k)| = \sqrt{(\text{Re}\{F(k)\})^2 + (\text{Im}\{F(k)\})^2} \dots (2.23)$$

Sedangkan sudutnya dapat dihitung dengan rumus:

$$\angle F(k) = \tan^{-1} \left(\frac{\text{Im}\{F(k)\}}{\text{Re}\{F(k)\}} \right) \dots (2.24)$$

untuk $x = 0, 1, 2, \dots, N-1$.¹⁶

¹⁶ Darma Putra, Pengolahan Citra Digital (Jakarta: Andi Publisher, 2010) h.64-65

D. Fungsi dalam Analisis Fourier

Ada beberapa fungsi dalam deret dan transformasi Fourier yang berhubungan dengan penerapan dalam radio FM.

1. Sistem Periodik

Fungsi $f(x)$ disebut fungsi periodik bila terdapat bilangan positif T , sehingga berlaku $f(x + T) = f(x)$ untuk setiap x dalam domain D . T terkecil disebut periode dari f . Dalam aplikasi, jumlah dari beberapa fungsi periodik merupakan fungsi periodik. Misal $f_1(x)$, $f_2(x)$, $f_3(x), \dots, f_n(x)$ mempunyai periode T_1, T_2, \dots, T_n . Hal ini sangat dimungkinkan sebab semesta pembicaraan untuk beberapa bentuk fungsi tersebut (periode) hanya terbatas pada bilangan rasional. Namun bilamana semesta pembicaraan (periode) merupakan bilangan irasional maka secara umum sifat tersebut tidak berlaku, yaitu jumlah dua fungsi periodik bukan merupakan fungsi periodik. Sebagai contoh. Kedua fungsi $f(x) = \cos(x)$ dan $g(x) = \cos(\sqrt{2}x)$ merupakan fungsi periodik dengan periode 2π dan $\frac{2\pi}{\sqrt{2}}$, namun fungsi $f(x) + g(x) = \cos(x) + \cos(\sqrt{2}x)$ bukan merupakan fungsi periodik.¹⁷

2. Fungsi Sinusoidal

Sebuah tegangan sinusoidal $v(t)$ diberikan oleh

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi) \quad \dots (2.25)$$

dengan V_m adalah amplitudo, ω adalah kecepatan anguler, atau frekuensi anguler, dan ϕ adalah fase.

¹⁷ Danang Mursita, *Matematika untuk Perguruan Tinggi*(Bandung:Rekayasa Sains,2011)

Kecepatan anguler dapat dinyatakan dalam periode atau frekuensi, dengan $\omega = 1/T$. frekuensi dinyatakan dalam *hertz*, atau siklus/s. karena $\omega = 2\pi f$, dan dihubungkan oleh $\omega = 2\pi/T$. Karena dibutuhkan T sekon agar $\theta(t)$ kembali ke nilai asalnya maka tegangan $v(t)$ tersebut menjalani $1/T$ siklus dalam satu sekon.

Secara ringkas, untuk fungsi sinusoidal kita mempunyai

$$v(t) = V_m \sin(\omega t + \phi) = V_m \sin(2\pi f t + \phi) = V_m \sin(2\pi t/T + \phi) \quad .^{18}$$

3. Fungsi Ganjil dan Genap


Suatu fungsi $f(x)$ dinamakan ganjil jika $f(-x) = -f(x)$. Jadi $f(x) = x^3 - 3x + 2$, $\sin x$, $\tan x$ semuanya adalah fungsi ganjil.

Suatu fungsi $f(x)$ dinamakan genap jika $f(-x) = f(x)$. Jadi $f(x) = x^2 - 4x + 5$, $\cos x$, $e^x + e^{-x}$ semuanya adalah fungsi genap.

Dalam deret Fourier yang berkaitan dengan suatu fungsi ganjil, hanya suku-suku sinus yang dapat disajikan. Dalam deret Fourier yang berkaitan dengan suatu fungsi genap, hanya suku-suku cosinus (dan mungkin suatu konstanta yang kita pandang sebagai suatu suku cosinus) yang dapat disajikan.¹⁹

¹⁸ Mahmood Nahvi, *Rangkaian Listrik* (Jakarta: Erlangga, 1983) h. 197-198

¹⁹ Koko Martono, *Matematika Lanjutan untuk Para Insinyur dan Ilmuwan* (Jakarta: Erlangga, 1983) h. 197-198



Gambar 1. Fungsi ganjil dan genap.

Untuk menentukan koefisien-koefisien Fourier a_n , b_n , dan c_n dari fungsi periodik genap dan ganjil dengan $T = 2\pi$ periode dipergunakan perumusan sebagai berikut:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} & 0 < x < \pi \\ \frac{2}{\pi} & \pi < x < 2\pi \\ 0 & x = 0, \pi, 2\pi \end{cases}$$

Untuk kasus ini, dikatakan $f(x)$ fungsi genap dan teruraikan dalam deret cosinus.²⁰

4. Fungsi Delta Direct

Fungsi delta direct atau dinamakan fungsi impuls satuan, dinyatakan dengan $\delta(t) = 0$ untuk $t \neq 0$ dan $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$. Dengan menggunakan sifat $\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) f(t) dt = f(0)$, maka hasil transformasi Fourier dan fungsi impuls satuan adalah $\delta(t) = 1$. Sehingga secara umum hasil transformasi dari fungsi $f(t - 0)$ yaitu $e^{-j\omega t}$.²¹

²⁰ A Z, *Deret Fourier* (Malang: Universitas Brawijaya,2010)h1.
²¹Danang Mursita, *Matematika untuk Perguruan Tinggi*(Bandung:Rekayasa Sains,2011)h.540

5. Identitas Euler

Untuk real, deret dari dan berbentuk:

$$= 1 - \frac{\theta}{1!} + \frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^3}{3!} + \dots$$

$$= 1 - \frac{\theta}{1!} + \frac{\theta^2}{2!} - \frac{\theta^3}{3!} + \dots$$

dari persamaan di atas untuk real, e^θ dideritkan dalam bentuk:

$$e^\theta = 1 + \theta + \frac{(\theta)^2}{2!} + \frac{(\theta)^3}{3!} + \frac{(\theta)^4}{4!} + \dots = 1 - \frac{\theta}{1!} + \frac{\theta^2}{2!} + \dots + (\theta - \frac{\theta}{1!} + \frac{\theta^2}{2!} + \dots)$$

yang berarti:

$$e^\theta = 1 + \theta + \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^3}{3!} + \dots$$

Persamaan diatas disebut identitas (*rumusan*) Euler. Mengingat $e^0 = 1$ dan dapat disajikan dalam bentuk:

$$z = \theta + \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^3}{3!} + \dots = [e^\theta - 1]$$

6. Fungsi Bessel Jenis Pertama

Salah satu persamaan diferensial paling penting di dalam matematika terapan adalah persamaan diferensial Bessel.

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - \nu^2) y = 0 \quad \dots (2.26)$$

dengan parameter ν adalah sebuah bilangan yang diketahui. Persamaan ini ditemukan pada berbagai masalah tentang vibrasi, medan elektronik, konduktor kalor, dan lain-lainnya. Terutama bila masalah itu menunjukkan kesetangkupan

²² Bambang Murdaka Eka Jati & Tri Kuntoro Priyambodo, Matematika untuk Ilmu Fisika dan Teknik (Yogyakarta: Andi Publisher, 2011) h.63-64

silindris (*cylindrical symmetry*) kita asumsikan bahwa parameter ν di dalam (2.26) adalah bilangan nyata tak negatif. Oleh karena itu, persamaan tersebut mempunyai solusi yang berbentuk

$$y(x) = C_1 J_\nu(\alpha x) + C_2 Y_\nu(\alpha x) \quad (\alpha \neq 0) \quad \dots (2.27)$$

pengsubstitusian ini dan turunan-turunannya ke dalam persamaan Bessel menghasilkan

$$\begin{aligned} & (\nu + 1) \alpha^2 C_1 J_{\nu+1}(\alpha x) + \alpha^2 C_2 Y_{\nu+1}(\alpha x) \\ & + \alpha^2 C_1 J_{\nu-1}(\alpha x) - \alpha^2 C_2 Y_{\nu-1}(\alpha x) = 0 \quad \dots (2.28) \end{aligned}$$

selanjutnya samakan jumlah semua koefisien suku dengan nol. Perhatikan bahwa pangkat ini terjadi jika $\nu = 0$ pada jumlah yang pertama, kedua dan keempat, dan jika $\nu = -2$ pada jumlah yang ketiga. Oleh karena itu, untuk $\nu = 0$ dan $\nu = 1$, jumlah yang ketiga tidak menyumbang apa-apa sebab ≥ 0 .

Untuk rumus umum untuk semua ν itu. Kita peroleh

$$\begin{aligned} & (\nu - 1) C_1 J_{\nu-1}(\alpha x) + C_2 Y_{\nu-1}(\alpha x) = 0 \quad (\nu = 0) \\ & (\nu + 1) C_1 J_{\nu+1}(\alpha x) + C_2 Y_{\nu+1}(\alpha x) = 0 \quad (\nu = 1) \quad \dots (2.29) \\ & (\nu + 1) C_1 J_{\nu+1}(\alpha x) + C_2 Y_{\nu+1}(\alpha x) = 0 \quad (\nu = 2, 3, \dots) \end{aligned}$$

dari (2.29a) kita memperoleh persamaan indikator

$$(\nu + 1) C_1 J_{\nu+1}(\alpha x) = 0 \quad \dots (2.30)$$

akar-akarnya adalah $\nu = 0$ dan $\nu = -1$

jika $\nu = 0$, persamaan (2.29b) menghasilkan $C_2 Y_1(\alpha x) = 0$. Persamaan (2.29c)

dapat dituliskan sebagai

$$(n+1)(n-1) + \dots = 0 \quad \dots (2.31)$$

dan jika $n = 1$, ini mengambil bentuk

$$(n+2) + \dots = 0 \quad \dots (2.32)$$

karena $n = 0$ dan $n \geq 0$, akibatnya $n = 0, 1, 2, \dots$ dan seterusnya. Jika kita ambil $n = 2$ di dalam (2.32) kita peroleh untuk koefisien-koefisien lainnya

$$= \frac{1}{2(n+1)}, \quad n = 1, 2 \quad \dots (2.33)$$

sehingga koefisien-koefisien a_0, a_1, \dots dapat kita tentukan secara rekursif.

perhatikan bahwa a_n tetap sembarang. Sudah lazim untuk mengambil

$$a_n = \frac{1}{2 \Gamma(n+1)} \quad \dots (2.34)$$

dengan $\Gamma(n+1)$ adalah fungsi gamma. Beberapa rumus dasar untuk fungsi penting ini dicantumkan di dalam Apendiks 3. Untuk maksud kita sekarang, kiranya cukup untuk mengetahui bahwa $\Gamma(x)$ didefinisikan oleh integral

$$\Gamma(x) = \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt \quad (x > 0) \quad \dots (2.35)$$

melalui pengintegralan bagian demi bagian, kita memperoleh

$$\Gamma(x+1) = \int_0^{\infty} t^x e^{-t} dt = x \int_0^{\infty} t^{x-1} e^{-t} dt + \dots \quad \dots (2.36)$$

Bagian pertama di ruas kanan adalah nol, sedangkan integral di ruas kanan adalah $\Gamma(x)$. Ini menghasilkan hubungan pokok

$$\Gamma(x+1) = x \Gamma(x) \quad \dots (2.37)$$

karena,

$$\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma(2) = 1!, \quad \Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2!, \dots \quad \dots (2.38)$$

kita simpulkan dari (2.38) bahwa,

$$\Gamma(2) = \Gamma(1) = 1!, \Gamma(3) = 2\Gamma(2) = 2!, \dots \quad \dots (2.39)$$

dan secara umum

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (n = 0, 1, \dots) \quad \dots (2.40)$$

Ini menunjukkan bahwa fungsi gamma dapat dipandang sebagai perluasan fungsi faktorial yang telah kita kenal dan kalkulus dasar.

Kembali ke masalah kita semula. Dari (2.33), (2.34), dan (2.37) kita peroleh

$$= \frac{1}{2(n+1)} = -\frac{1}{2} \frac{1}{n! \Gamma(n+2)} \quad \dots (2.41)$$

dan seterusnya; secara umum

$$= -\frac{(-1)^k}{2^k n! \Gamma(n+k+1)} \quad \dots (2.42)$$

Dengan menyisipkan koefisien-koefisien itu ke dalam (2.27) dan memperhatikan bahwa $a_0 = 0, a_1 = 0, \dots$, kita memperoleh suatu solusi khusus bagi persamaan Bessel yang kita lambangkan dengan $J_{\nu}^{(1)}(x)$:

$$J_{\nu}^{(1)}(x) = \frac{-1}{2^{\nu} \Gamma(\nu+1)} \quad \dots (2.44)$$

solusi bagi (2.26) ini dikenal sebagai fungsi Bessel jenis pertama berordo ν . Kita lihat solusi itu berbentuk suatu hasil kali, yaitu $x^{-\nu}$ kali sebuah deret kuasa. Deret ini konvergen untuk semua x , dapat kita verifikasi dengan uji rasio. Jika bilangan bulat biasanya dilambangkan n , jadi, untuk $\nu \geq 0$,

$$J_{\nu}^{-1}(\rho) = \frac{\rho^{-1}}{2^{\nu} \Gamma(\nu + 1/2)} \dots (2.45)$$

atau sering juga ditulis menjadi

$$J_{\nu}^{-1}(\rho) = \frac{(-1)^{\nu} \rho^{-1}}{2^{\nu} \Gamma(\nu + 1/2)} \dots (2.46)$$

E. Pemrograman Matlab.

1. Definisi Matlab.

Matlab adalah suatu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang diperuntukkan untuk komputasi teknis. Matlab mengintegrasikan aspek komputasi, visualisasi dan pemrograman dalam suatu lingkungan yang mudah dilakukan. Matlab bisa dipergunakan untuk aplikasi:

1. Pemodelan, Simulasi dan pembuatan prototype
2. Komputasi dan Matematika
3. Data Analysis, Explorasi, Visualisasi.
4. Scientific and engineering graphics
5. Application development, termasuk pembuatan *graphical user interface* (GUI) yang memudahkan penggunaan bagi kalangan yang awan dengan komputasi.

²³ Wikaria Gazali, *Penyelesaian Fungsi Bessel Jenis Pertama dengan Bantuan Program Komputer*(Jakarta:Universitas Bina Nusantara,2000)

Nama Matlab merupakan singkatan dari *matrix laboratory*. Di banyak universitas di luar negeri matlab telah menjadi tool standard untuk mata kuliah matematika, teknik, dan sains.²⁴

2. Fast Fourier Transform (FFT)

FFT digunakan untuk mengubah suatu data dalam domain waktu menjadi data dalam domain frekuensi. Biasanya digunakan dalam bidang getaran untuk mengetahui frekuensi suatu *part* atau mesin yang beroperasi. Untuk melakukan analisis frekuensi menggunakan Transformasi Fourier, MATLAB telah menyediakan command “Fast Fourier Transform” (FFT) seperti yang ditunjukkan pada tabel.²⁵

Tabel 2. Perintah Mencari Fast Fourier Transform dan Inversnya

Fungsi	Keterangan
<code>fft(x)</code>	Menghitung “Transformasi Fourier Diskrit” dengan metode FFT dari vektor x. Jika x merupakan suatu matriks, operasi akan dilakukan per kolom.
<code>fft(x,n)</code>	Menghitung FFT n-titik. Jika panjang x lebih dari n maka sisanya akan diisi nol; jika panjang x lebih dari n maka akan dipotong.
<code>ifft(X)</code>	Menghitung invers-FFT dari X.
<code>Ifft(X,n)</code>	Menghitung invers-FFT n-titik.

²⁴ Budi Santosa, *Matlab untuk Statistika & Teknik Optimasi*(Yogyakarta:Graha Ilmu,2008)h.1

²⁵ Wahyu Caesarendra, & Mochammad Ariyanto, *Panduan Belajar Mandiri MATLAB*(Jakarta:Elex Media Komputindo,2012)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan. Penelitian terapan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data primer yakni data yang mencakup data kualitatif dan kuantitatif, serta data sekunder dari beberapa referensi buku-buku dan artikel-artikel di internet yang mendukung dalam menyelesaikan penelitian.

C. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah berkisar satu bulan pada awal bulan desember sampai akhir bulan desember 2014, berlokasi di Studio Room Syiar 107,1 FM Lantai 4 Fakultas Dakwah & Komunikasi UIN Alauddin Makassar area kampus UIN Alauddin Makassar.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu proses dari pengadaan data atau informasi untuk keperluan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yakni mengambil data yang telah ada di instansi terkait yaitu stasiun radio Syiar 107,1 FM.

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel amplitudo, frekuensi pembawa, frekuensi modulasi, dan waktu,.

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang dilakukan antara lain:

1. Representasi gelombang radio FM dalam domain waktu dan domain frekuensi berdasarkan analisis Fourier (deret dan transformasi Fourier).
 - a. Pengumpulan data.
 - b. Merepresentasikan definisi modulasi frekuensi pada gelombang radio ke dalam persamaan.
 - c. Merepresentasikan sistem modulasi frekuensi pada gelombang radio.
 - d. Mencari bentuk gelombang radio dalam domain waktu pada radio FM
 - e. Merepresentasikan gelombang radio dalam domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier.
 - f. Mencari rumus koefisien dari deret Fourier gelombang radio FM.
2. Simulasi gelombang radio FM melalui program Matlab R2013a.
 - a. Simulasi Modulasi Frekuensi pada Matlab.
 - 1) Menginput program sinyal pembawa pada command window matlab.
 - 2) Hasil output didapatkan.
 - 3) Menarik kesimpulan dari output
 - 4) Menginput program sinyal frekuensi tertinggi dari modulasi pada command window matlab.

- 5) Hasil output didapatkan.
 - 6) Menarik kesimpulan dari output
 - 7) Menginput program sinyal FM pada command window matlab.
 - 8) Hasil output didapatkan.
 - 9) Menarik kesimpulan dari output
- b. Simulasi gelombang radio FM koefisien deret Fourier.
- 1) Menghitung nilai menggunakan rumus fungsi Bessel melalui Microsoft Excel.
 - 2) Menginput program pada command window Matlab.
 - 3) Hasil output didapatkan.
 - 4) Menarik kesimpulan dari output



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah pada penelitian ini, maka untuk memperoleh hasil penelitian ada dua rumusan masalah yang dilakukan, yaitu:

1. Representasi gelombang radio FM dalam domain waktu dan domain frekuensi dengan sistem modulasi frekuensi berdasarkan analisis Fourier (deret dan transformasi Fourier).

- a. Pengumpulan data.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada studio Syiar 107,1 FM, data yang peneliti dapatkan adalah frekuensi pembawa () 107100000 Hz, deviasi frekuensi maksimum (Δ) 75000 Hz, Amplitudo (A) 1 volt, Indeks Modulasi () 5 Hz dan frekuensi pemodulasi () adalah 15000 Hz.

- b. Merepresentasikan sistem modulasi frekuensi pada gelombang radio FM

Adapun definisi modulasi frekuensi adalah “menumpangkan” frekuensi sinyal informasi pada suatu frekuensi pembawa (*carrier*) yang mempunyai frekuensi lebih tinggi dari sinyal informasi, dan sesuai dengan media transmisi tempat sinyal akan dikirimkan. Dari definisi, kita dapat menggambarkan modulasi frekuensi dengan persamaan:

$$f(t) = f_c + \Delta f \cos(2\pi f_m t) \quad \dots(4.1)$$

dimana () merupakan sinyal pemodulasi yang mempunyai persamaan:

$$f(t) = f_c \cos(2\pi f_c t) \quad \dots(4.2)$$

dari persamaan (4.2), persamaan (4.1) menjadi:

$$f(t) = A \cos(2\pi f_c t) + \Delta \cos(2\pi f_m t) \quad \dots(4.3)$$

dengan $\Delta = \Delta$ sehingga:

$$f(t) = A \cos(2\pi f_c t) + \Delta \cos(2\pi f_m t) \quad \dots(4.4)$$

c. Merepresentasikan sistem modulasi frekuensi pada radio FM.

Berdasarkan teori dari fungsi sinusoidal pada persamaan (2.25), fungsi dari gelombang radio FM dapat dinyatakan:

$$f(t) = A \cos(2\pi f_c t + \phi(t)) \quad \dots(4.5)$$

Dalam persamaan (4.5) terdapat fungsi $\phi(t)$ yang dapat kita uraikan dengan mengintegrasikan persamaan (4.4) dengan periode 2π sehingga:

$$\phi(t) = 2\pi \int_0^t f_m \cos(2\pi f_m \tau) d\tau \quad \dots(4.6)$$

dengan $\phi(t)$ disubstitusi seperti pada persamaan (4.4) sehingga:

$$f(t) = A \cos(2\pi f_c t + \Delta f_m \int_0^t \cos(2\pi f_m \tau) d\tau) \quad \dots(4.7)$$

Berdasarkan sifat integral $\int \cos(x) dx = \sin(x) + C$ maka persamaan (4.7) menjadi:

$$f(t) = A \cos(2\pi f_c t + \Delta f_m \sin(2\pi f_m t)) \quad \dots(4.8)$$

Dengan mencari integral dari $\sin(x)$,

$$\int \sin(x) dx = -\cos(x) + C$$

$$= -\cos(2\pi f_m t) + C$$

$$\begin{aligned}
 &= () - (0) \\
 &= -0 \\
 &= \dots (4.9)
 \end{aligned}$$

Selanjutnya mencari integral dari $\Delta (2)$

$$\begin{aligned}
 () &= \Delta (2) \\
 &= \left(\frac{\Delta}{2} \sin(2) \right) \\
 &= \frac{\Delta}{2} \sin(2) - \frac{\Delta}{2} \sin(2 (0)) \\
 &= \frac{\Delta}{2} \sin(2) - (0) \\
 &= \frac{\Delta}{2} \sin(2) \dots (4.10)
 \end{aligned}$$

sehingga hasil integral dari persamaan (4.7)

$$() = 2 () + \frac{\Delta}{2} \sin(2) \dots (4.11)$$

atau,

$$() = 2 () + \frac{\Delta}{2} \sin(2) \dots (4.12)$$

dimana $\frac{\Delta}{2} =$ sehingga persamaan (4.11) menjadi:

$$() = 2 () + \sin(2) \dots (4.13)$$

dari persamaan (4.13) maka, persamaan (4.5) menjadi:

$$() = \cos(2 () + (2)) \dots (4.14)$$

dengan mensubstitusikan nilai ω , ϕ , dan A berdasarkan data yang diperoleh sehingga:

$$v(t) = \cos(2\pi(107100000)t) + 5\sin(2\pi(15000)t) \quad \dots (4.15)$$

atau

$$v(t) = \cos(214200000t + 5\sin(30000t)) \quad \dots (4.16)$$

d. Mencari bentuk gelombang radio dalam domain waktu pada radio FM.

Untuk mencari bentuk gelombang radio dalam domain waktu kita mengubah persamaan (4.14) berdasarkan identitas Euler $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$ pada halaman sehingga:

$$v(t) = \frac{1}{2} (e^{j(2\pi(107100000)t + 5\sin(30000)t)} + e^{-j(2\pi(107100000)t + 5\sin(30000)t)}) \quad \dots (4.17)$$

atau,

$$v(t) = \cos(2\pi(107100000)t + 5\sin(30000)t) \quad \dots (4.18)$$

bentuk persamaan (4.18) dapat diubah juga menjadi:

$$v(t) = \cos(2\pi(107100000)t + 5\sin(30000)t) \quad \dots (4.19)$$

dalam persamaan (4.19):

$$\cos(2\pi(107100000)t + 5\sin(30000)t) = \cos(2\pi(107100000)t) \cos(5\sin(30000)t) - \sin(2\pi(107100000)t) \sin(5\sin(30000)t) \quad \dots (4.20)$$

sehingga persamaan (4.19) menjadi:

$$v(t) = \cos(2\pi(107100000)t) \cos(5\sin(30000)t) - \sin(2\pi(107100000)t) \sin(5\sin(30000)t) \quad \dots (4.21)$$

dimana persamaan (4.18) menjadi:

$$v(t) = \cos(2\pi(107100000)t) \cos(5\sin(30000)t) - \sin(2\pi(107100000)t) \sin(5\sin(30000)t) \quad \dots (4.22)$$

sehingga

$$(\) = (2 + 2) \quad \dots (4.23)$$

dengan mengganti nilai dan sehingga bentuk gelombang radio dalam domain waktu adalah:

$$(\) = (2 (107100000) + 2 (15000)) \quad \dots (4.24)$$

atau,

$$(\) = (214200000 + 30000) \quad \dots (4.25)$$

e. Merepresentasikan gelombang radio dalam domain frekuensi menggunakan transformasi fourier:

Untuk mencari bentuk persamaan gelombang radio dalam domain frekuensi menggunakan rumus transformasi Fourier yaitu:

$$(\) = \frac{1}{2} (\) \quad \dots (4.26)$$

dimana () disubstitusi dengan persamaan yang ada di (4.24) sehingga:

$$(\) = \frac{1}{2} (2 + 2) \quad \dots (4.27)$$

dimana bentuk persamaan (4.23) dapat diubah seperti pada persamaan (2.4)

pada tinjauan pustaka dimana $= \frac{(\) (\)}{2}$ sehingga

$$(\) = \frac{1}{2} \frac{(\) + (\)}{2} \quad (4.28)$$

dimana bentuk persamaan (4.28) dapat menjadi:

$$f(\omega) = \frac{1}{2} \left(e^{-j(\omega - 214200000)t} + e^{-j(\omega + 214200000)t} \right) \quad (4.29)$$

dengan mensubstitusi nilai ω dan t , maka bentuk dari gelombang radio dalam domain frekuensi:

$$f(\omega) = \frac{1}{2} \left(e^{-j(\omega - 214200000 - 30000)t} + e^{-j(\omega + 214200000 + 30000)t} \right) \quad \dots (4.30)$$

f. Mencari rumus koefisien dari deret Fourier gelombang radio FM.

untuk mencari a_n , kita menggunakan rumus deret Fourier bentuk eksponensial yaitu:

$$a_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(\omega) e^{-jn\omega t} dt \quad \dots (4.31)$$

untuk mencari koefisien dengan cara mengintegalkan persamaan (4.27) dengan periode 2π sehingga:

$$a_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(\omega) e^{-jn\omega t} dt \quad \dots (4.32)$$

Dengan $T = 2\pi$ sehingga persamaan (4.28) menjadi:

$$a_n = \frac{1}{2} \left(e^{-jn(\omega - 214200000 - 30000)t} + e^{-jn(\omega + 214200000 + 30000)t} \right) \quad \dots (4.33)$$

dengan memisalkan $\omega = \omega_c + \omega_m$ sehingga persamaan (4.29) menjadi

$$= \dots (4.34)$$

dimana J_1 merupakan fungsi Bessel jenis pertama yang dapat juga ditulis dengan persamaan :

$$= \frac{(-1)^n}{n! \Gamma(n+1)} \dots (4.35)$$

dimana fungsi Bessel jenis pertama dapat kita hitung menggunakan fungsi Besselj yang ada pada Matlab dan Microsoft excel.

2. Bagaimana Simulasi Gelombang Radio FM Melalui program Matlab R2013a berdasarkan data yang diteliti.

a. Simulasi Modulasi Frekuensi pada Matlab.

- 1) Menginput program sinyal pembawa pada command window matlab.

```
Fs=2000000000;
```

```
t=(1:100)/Fs;
```

```
fc=107100000;
```

```
s=sin(2*pi*fc*t);
```

```
subplot(2,1,1)
```

```
plot(t,s)
```

```
xlabel('Waktu (s)')
```

```
grid on;
```

```
S=fft(s,512);
```

```
w=(0:255)/256*(Fs/2);
```


```
subplot(2,1,2)
```

```

plot(w,abs(S(1:256)))
xlabel('Frekuensi (Hz)')
grid on;

```

2) Hasil Output didapatkan.



3) Menarik kesimpulan dari output.

Adapun kesimpulan dari output di atas adalah pada domain waktu bentuk gambar berupa gelombang yang berjalan secara kontinu sedangkan gambar domain frekuensi berbentuk spektrum.

4) Menginput program sinyal frekuensi tertinggi dari modulasi pada command window matlab



```

Fs=50000;
t=(1:100)/Fs;
fm= 15000;
s=sin(2*pi*fm*t);

```

```
subplot(2,1,1)
plot(t,s)
xlabel('Waktu (s)')
grid on;
S=fft(s,512);
w=(0:255)/256*(Fs/2);
subplot(2,1,2)
plot(w,abs(S(1:256)))
xlabel('Frekuensi (Hz)')
grid on;
```

5) Hasil Output didapatkan.



6) Menarik kesimpulan dari output.

Adapun kesimpulan dari output di atas adalah pada domain waktu bentuk gambar berupa gelombang yang berjalan secara kontinu tetapi bentuk dari gelombang tak beratur sedangkan gambar output pada domain frekuensi berbentuk spektrum.

7) Menginput program sinyal FM pada command window matlab

```

Fs=200000000;
t=(1:100)/Fs;
fc=107100000;
fm=15000;
b=5;
s=cos(2*pi*fc*t+b.*sin(2*pi*fm*t));
subplot(2,1,1)
plot(t,s)
xlabel('Waktu (s)')

grid on;

S=fft(s,512);


w=(0:255)/256*(Fs/2);

subplot(2,1,2)
plot(w,abs(S(1:256)))
xlabel('Frekuensi (Hz)')

```

grid on;

8) Hasil Output didapatkan.



9) Menarik kesimpulan dari output.

Adapun kesimpulan dari output di atas adalah pada domain waktu bentuk gambar berupa gelombang yang berjalan secara kontinu tetapi bentuk gelombang tidak teratur karena terdapat 2 frekuensi yang ditumpangkan. Sedangkan gambar pada domain frekuensi berbentuk spektrum.

b. Simulasi gelombang radio FM koefisien deret Fourier.

1). Menghitung nilai menggunakan rumus fungsi Bessel melalui Microsoft Excel.

Tabel 3. Fungsi Bessel Jenis Pertama dengan Indeks Modulasi 5

Rumus	Definisi	Hasil
=BESSELJ(5,0)	Koefisien urutan ke-0, index 5	-0.1776
=BESSELJ(5,1)	Koefisien urutan ke-1, index 5	-0.32758
=BESSELJ(5,2)	Koefisien urutan ke-2, index 5	0.046565
=BESSELJ(5,3)	Koefisien urutan ke-3, index 5	0.364831
=BESSELJ(5,4)	Koefisien urutan ke-4, index 5	0.391232

Rumus	Definisi	Hasil
=BESSELJ(5,5)	Koefisien urutan ke-5, index 5	0.261141
=BESSELJ(5,6)	Koefisien urutan ke-6, index 5	0.131049
=BESSELJ(5,7)	Koefisien urutan ke-7, index 5	0.053376
=BESSELJ(5,8)	Koefisien urutan ke-8, index 5	0.018405
=BESSELJ(5,9)	Koefisien urutan ke-9, index 5	-0.1776

2) Menginput Program

```
x=[-0.17,-0.32,0.04,0.36,0.39,0.26,0.13,0.05,0.01,-0.17];
```

```
n=[0:9];
```

```
w=-2*pi:0.01:2*pi;
```

```
x=-0.17+(-0.32)*exp(-j*w*1)+(0.04)*exp(-j*w*2)+0.36*exp(-j*w*3)+
(0.39)*exp(-j*w*4)+(0.26)*exp(-j*w*5)+(0.13)*exp(-j*w*6)+
(0.05)*exp(-j*w*7)+0.01*exp(-j*w*8)+(-0.17)*exp(-j*w*9);
```

```
figure(1);
```

```
subplot(3,1,1);
```

```
plot(w,angle(x));
```

```
xlabel('freq sudut');
```

```
ylabel('Magnitude');
```

```
grid on;
```

```
subplot(3,1,2);
```

```
plot(w,real(x));
```

```
xlabel('freq sudut');
```

```
ylabel('Riil');
```

```
grid on;
```

```

subplot(3,1,3);

plot(w,imag(x));


xlabel('freq sudut');

ylabel('imajiner');

grid on;

```

3) Hasil output didapatkan.



4) Menarik kesimpulan dari output.

Adapun kesimpulan dari output di atas adalah pada gambar output 1 merupakan gelombang magnitude yang mengandung nilai real dan imajiner. Sedangkan pada output 2 merupakan bentuk gelombang yang mengandung nilai riil. Pada output 3 merupakan bentuk gelombang yang mengandung nilai imajiner.

B. Pembahasan

1. Representasi gelombang radio dengan menggunakan modulasi frekuensi dalam domain waktu dan frekuensi berdasarkan analisis Fourier (deret dan transformasi Fourier).

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada studio Syiar 107.1 Fm dengan frekuensi pembawa () 107100000 Hz, deviasi frekuensi (Δ) 75000 Hz, dan frekuensi pemodulasi 15000 Hz. Pada persamaan (4.1) merupakan persamaan modulasi frekuensi yang berdasarkan definisi dari modulasi frekuensi. Pada persamaan (4.2) merupakan sinyal pemodulasi () berdasarkan fungsi sinusoidal seperti pada persamaan (2.25) pada tinjauan pustaka. Dari persamaan (4.2), maka persamaan (4.1) menjadi persamaan (4.3). pada persamaan (4.3) terdapat yang merupakan deviasi frekuensi dari radio FM sehingga sama dengan (Δ). Sehingga persamaan (4.3) menjadi (4.4).

Pada persamaan (4.5) merupakan sinyal Fm yang berdasarkan fungsi sinusoidal pada persamaan (2.25) pada tinjauan pustaka. Dalam persamaan (4.5) terdapat fungsi (), yang berisi sinyal informasi pada persamaan (4.4). sehingga pada persamaan (4.6) periodik pada 2 dan diintegrasikan. Pada persamaan (4.7) () disubstitusi seperti pada (4.4) sehingga hasil integral dari () ditunjukkan dalam (4.9) atau bentuk sederhananya pada (4.10). dalam persamaan (4.10) terdapat $\frac{\Delta}{f_m}$ dengan memasukkan nilai dari Δ dan setelah dibagi mendapatkan 5 Hz yang merupakan indeks modulasi (). Sehingga, (4.11) menjadi (4.12). dengan mensubstitusikan nilai , , dan berdasarkan data yang diperoleh. Maka, pada persamaan (4.13) merupakan sinyal dari hasil modulasi pada radio FM.

Pada (4.14) merupakan bentuk Relasi Euler dari (4.12) untuk mencari bentuk gelombang radio dalam domain waktu. Dari (4.14), dihasilkan (4.16)

yang merupakan bentuk lain dari (4.14). dalam (4.16) terdapat eksponen yang mengandung nilai ω yang mempunyai bentuk seperti yang ditunjukkan pada (4.17). Dengan mensubstitusikan (4.17) ke dalam (4.16) hasilnya ditunjukkan pada (4.18). dengan bentuk lain dari (4.18) adalah (4.19). sehingga bentuk lain dari (4.19) adalah (4.20) yang merupakan bentuk gelombang radio pada domain waktu yang berbentuk deret Fourier. Dengan mensubstitusikan nilai ω dan t berdasarkan data yang diperoleh, sehingga bentuk dari gelombang radio pada domain waktu adalah deret Fourier seperti pada (4.21). dengan didapatnya bentuk gelombang radio pada domain waktu maka untuk mencari bentuk bentuk gelombang radio pada domain frekuensi, dengan menggunakan transformasi Fourier seperti pada (4.22). dengan $s(t)$ disubstitusi seperti pada (4.20) sehingga hasil dari substitusi ditunjukkan pada (4.23). bentuk lain dari (4.23) ditunjukkan pada (4.24) dan (4.25). dengan mensubstitusikan nilai ω dan t berdasarkan data yang diperoleh maka bentuk dari gelombang radio ditunjukkan pada (4.26) yang merupakan hasil dari transformasi fourier pada (4.22) berdasarkan deret Fourier pada (4.20) dalam domain waktu. Pada domain waktu dan frekuensi terdapat koefisien A . Untuk mencari nilai A , dengan menggunakan fungsi Bessel seperti yang ditunjukkan pada (4.31).

2. Bagaimana Simulasi Sinyal Gelombang Radio Melalui Aplikasi Matlab

Dari hasil representasi gelombang radio dalam domain waktu dan frekuensi, untuk melihat bentuk gelombang radio dalam domain waktu dan frekuensi dengan menggunakan Matlab yang telah disediakan fungsi `fft` dalam Matlab. Dari simulasi Matlab, hasil dari bentuk gelombang radio dalam

domain waktu berupa gelombang yang berjalan secara kontinu. Pada domain frekuensi berbentuk spektrum.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam representasi gelombang radio pada Syiar FM dalam domain waktu dan domain frekuensi berdasarkan analisis Fourier (deret dan transformasi Fourier) mengandung komponen frekuensi tak berhingga banyaknya yaitu $= (214200000 + 30000)$.
2. Pada simulasi gelombang radio Syiar FM menggunakan aplikasi Matlab memperlihatkan bagaimana output dari gelombang radio dalam domain waktu dan frekuensi yang berupa gambar pada domain waktu dan spektrum pada domain frekuensi berdasarkan dari komponen frekuensi $= (214200000 + 30000)$.

B. Saran

Pada dasarnya, kajian analisis Fourier (deret dan transformasi Fourier) terutama dalam aplikasinya pada gelombang radio, untuk mengetahui pengaplikasiannya dalam bidang matematika. Oleh sebab itu, hendaknya penelitian ini memotivasi peneliti lain untuk mengkaji lagi konsep tentang analisis Fourier tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Moehammad & Caesarendra, Wahyu. *Panduan Belajar Mandiri MATLAB*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo, 2012.
- Bahreisy, Salim & Bahreisy, Said. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier*. Kuala Lumpur: Penerbit Victory Agencie, 1994.
- Dym, H& McKean, H.P. *Fourier Series and Integrals*. New York: Penerbit Academic Press, 1972.
- Gazali, Wikaria. *Penyelesaian Fungsi Bessel Jenis Pertama dengan Bantuan Program Komputer*. Jakarta: Universitas Bina Nusantara, 2000.
- Guinnes, Graftan. *Joseph Fourier*. Cambridge: Penerbit The MIT Press, 1972.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Penerbit Pustaka Nasional, 2004.
- Martono, Koko. *Matematika Lanjutan untuk Para Insinyur dan Ilmuwan*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1983.
- Murdaka, Bambang & Kuntoro, Tri. *Matematika untuk Ilmu Fisika & Teknik*. Yogyakarta: Penerbit Andi Publisher, 2011.
- Mursita, Danang. *Matematika Lanjut untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2005.
- Mursita, Danang. *Matematika untuk Perguruan Tinggi*. Bandung: Penerbit Rekayasa Sains, 2011
- Nahvi, Mahmood. *Rangkaian Listrik*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2004.
- Putra, Darma. *Pengolahan Citra Digital*. Jakarta: Penerbit Andi Publisher, 2010.
- Ruwanto, Bambang. *Asas-asas Fisika*. Jakarta: Yudisthira Ghalia Indonesia, 2007.
- Santosa, Budi. *Matlab untuk Statistika & Teknik Optimasi*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2008.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Sudirman, Sudaryanto. *Aplikasi dalam Analisi Rangkaian Listrik*. Bandung: Darpublic, 2013.
- Sunarto. *TIK*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2006.
- Susilawati, Indah. *Teknik Telekomunikasi Dasar*. Yogyakarta: Universitas Mercubuana, 2009.

Z, A. *Deret Fourier*. Malang: Universitas Brawijaya, 2000.

Zuhail. *Prinsip Dasar Elektronik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.





LAMPIRAN



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

SURAT KETERANGAN VALIDASI PENILAIAN KELAYAKAN DAN SUSBTANSI PROGRAM

No : 052 / Val / M / 358_2015

Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Validasi penilaian kelayakan dan susbtansi program mahasiswa Jurusan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar menerangkan bahwa karya ilmiah mahasiswa :

Nama : **Ridwansyah**

NIM : **60600110040**

Jurusan : **Matematika**

Judul Karya ilmiah


“ Deret dan Transformasi Fourier dalam Penentuan Domain Frekuensi Sinyal Gelombang Radio Melalui Program Matlab “


Berdasarkan hasil penelitian kelayakan dan substansi program mahasiswa bersangkutan dengan ini dinyatakan **Valid**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, September 2015

Kepala TIM Validasi
Program Studi Matematika


Wahidah Alwi, S.Si., M.Si
NIP. 1979020 1200912 2 002



TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Romang Polong, Gowa. Telp: (0411) 8221400

1. Frekuensi Pembawa sinyal FM

```
Fs=2000000000;
```

```
t=(1:100)/Fs;
```

```
fc=107100000;
```

```
s=sin(2*pi*fc*t);
```

```
subplot(2,1,1)
```

```
plot(t,s)
```

```
xlabel('Waktu (s)')
```

```
grid on;
```

```
S=fft(s,512);
```

```
w=(0:255)/256*(Fs/2);
```



```
subplot(2,1,2)
```


```
plot(w,abs(S(1:256)))
```

```
xlabel('Frekuensi (Hz)')
```

```
grid on;
```

2. Output:





TIM VALIDASI PROGRAM STUDI MATEMATIKA

Fakultas Sains dan Teknologi



Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Kampus II : Jalan Sultan Alauddin No. 36, Ronggong Paleng, Gowa. Telp: (0411) 8221400

3. Sinyal FM dengan frekuensi 15000

```
Fs=50000;  
t=(1:100)/Fs;  
fm= 15000;  
s=sin(2*pi*fm*t);  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s)  
xlabel('Waktu (s)')  
grid on;  
S=fft(s,512);  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('Frekuensi (Hz)')  
grid on;
```

4. Output:







5. Sinyal FM

```
Fs=200000000;  
t=(1:100)/Fs;  
fc=107100000;  
fm=15000;  
b=5;  
s=cos(2*pi*fc*t+b.*sin(2*pi*fm*t));  
subplot(2,1,1)  
plot(t,s)  
xlabel('Waktu (s)')  
grid on;  
S=fft(s,512);  
w=(0:255)/256*(Fs/2);  
subplot(2,1,2)  
plot(w,abs(S(1:256)))  
xlabel('Frekuensi (Hz)')  
grid on;
```

6. Output:






7. Koefisien Cn

```
x=[-0.17,-0.32,0.04,0.36,0.39,0.26,0.13,0.05,0.01,-0.17];  
n=[0:9];  
w=-2*pi:0.01:2*pi;  
x=-0.17+(-0.32)*exp(-j*w*1)+(0.04)*exp(-j*w*2)+0.36*exp(-  
j*w*3)+(0.39)*exp(-j*w*4)+(0.26)*exp(-j*w*5)+(0.13)*exp(-  
j*w*6)+(0.05)*exp(-j*w*7)+0.01*exp(-j*w*8)+(-0.17)*exp(-j*w*9);  
figure(1);  
subplot(3,1,1);  
plot(w,angle(x));  
xlabel('freq sudut');  
ylabel('Magnitude');  
grid on;  
subplot(3,1,2);  
plot(w,real(x));  
xlabel('freq sudut');  
ylabel('Riil');  
grid on;  
subplot(3,1,3);  
plot(w,imag(x));  
xlabel('freq sudut');  
ylabel('imajiner');  
grid on;
```

8. Output





SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama : Ridwansyah
Nim : 60600110040
Semester : VIII(Delapan)
Fakultas : Sains & Teknologi UTN Alauddin Makassar
Jurusan : Matematika

Yang bersangkutan telah melakukan izin penelitian pada tanggal 1 Desember s.d 29 Desember 2014 dengan judul:

*"Deret dan Transformasi Fourier dalam Penentuan Domain Frekuensi Sinyal
.Gelombang Radio melalui Program Matlab"*

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Samata, 6 Januari 2015

Mengetahui,



[Signature]
Dra. Irwanti Said, MPd
Direktur SYIAR 107,1 FM

RIWAYAT HIDUP



RIDWANSYAH biasa dipanggil CIWAN. Lahir di Maros, pada tanggal 23 Mei 1992. Anak ke 1 dari 5 bersaudara dari pasangan Bapak Amir Hamja dan Ibunda Rosmawati. Penulis menempuh pendidikan pertama di TK Al Ikhlas 2 Tahun. Menempuh pendidikan di SD Inpres Barru 1 sampai kelas 2 dan pindah ke SD Inpres Coppo hingga tamat sampai kelas 6. melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 2 Barru Kabupaten Barru dan tamat pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 1 Barru Kabupaten Barru dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Pada tahun 2010 penulis diterima di Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar melalui jalur UML program strata 1 (S1) dan lulus pada tahun 2016 dengan mendapatkan gelar S.Si.

ALAUDDIN
MAKASSAR