

**APARTEMEN SEWA DENGAN
PENDEKATAN ARSITEKTUR NEO VERNAKULAR
DI MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Rangka
Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Arsitektur
Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

Oleh :

JUSMAR

60100109028

**PROGRAM SARJANA ARSITEKTUR
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN
MAKASSAR**

2016

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan (dan menjamin) bahwa penulisan acuan perancangan ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah acuan perancangan. Semua kutipan, tulisan atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan acuan perancangan, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak termasuk dari buku, seperti artikel, jurnal, catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Makassar, 28 OKTOBER 2016

Jusmar
NIM. 601.001.08.019



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

HALAMAN PENGESAHAN


Judul Tugas Akhir : Apartemen Sewa dengan Pendekatan Arsitektur Neo
Vernakular
Nama Mahasiswa : Jusmar
Nomor Stambuk : 601.001.09.028
Program Studi : S-1 Teknik Arsitektur
Tahun Akademik : 2015/2016

Pembimbing I



Dr. Wasilah, S.T., M.T.
NIP. 19720603 2003112 2 002

Pembimbing II




Marwati, S.T., M.T.
NIP. 19760201 200901 2 003

Mengetahui,


Ketua Jurusan Teknik Arsitektur


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI


ALAUDDIN

St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.
NIP. 19770125 2005012 004

Menyetujui,


Dekan Fakultas Sains & Teknologi


Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19671205199303 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Apartemen Sewa dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular”, yang disusun oleh Saudara Jusmar, NIM : 601.001.09.028, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2016 dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars.) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 28 Oktober 2016
28 Muharram 1437H

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M. Hi	(.....)
Sekretaris	: Hj, Mutmainnah S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Taufik Arfan, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. Lomba Sultan, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Marwati, S.T., M.T.	(.....)

MAKASSAR

Diketahui:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,


Prof. Dr. H. Arifuddin, M., Ag.
NIP. 19691205199303 1 001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan dapat selesai tepat pada waktunya, dimana penulisan ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Adapun judul penulisan tugas akhir ini adalah :

“Apartemen Sewa dengan Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular”

Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan literatur dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga hasil yang dicapai dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi diharapkan masih dapat memenuhi persyaratan kurikulum yang menjadi peraturan pada Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Akhirnya pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M., Si.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. **Prof. Dr. H. Arifuddin, M., Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. **Ibu St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.** selaku Ketua Jurusan Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. **Dr, Wasilah S.T., M.T.** selaku Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan ini.
5. **Ibu Marwati, S.T., M.T.** selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan penulisan ini.
6. **Taufik Arfan, S.T., M.T.** selaku dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil tugas akhir ini.
7. **Ibu St. Aisyah Rahman, S.T., M.T.** selaku dosen Penguji II yang telah Meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil tugas akhir ini.
8. **Bapak Prof. Dr. Lomba Sultan, M.Ag** selaku dosen Penguji II yang telah

Meluangkan waktu untuk menguji kelayakan hasil tugas akhir ini

9. **Bapak dan Ibu** dosen serta para **Staf** Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
10. **Ayahanda** tercinta **Alm. Ahmad Dewang** dan **Ibunda Hadria** sembah sujud dan terima kasih yang tak terhingga atas segala kasih sayang, bimbingan, perhatian yang diberikan dan kesabarannya selama ini dalam membesarkan dan mendidik ananda.
11. Buat Saudariku, **Jumiati,S. Kes. Rahmawati,S.Pd.** dan **Seniwati S,pd. Misrawayi ahmad dan Adik Adikku** yang selalu menemani, mendoakan dan banyak membantu.
12. Buat **Hasrian, S.Farm., Apt.** yang selalu memberikan semangat, waktu, perhatian, dan doanya.
13. Buat rekan-rekan **Studio Akhir Angkatan XVIII UIN**, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang tak terlupakan.
14. Buat teman-teman saya di **Corridor Arsitektur 09** yang telah banyak memberikan dukungan moral dan semangat.
15. Dan kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhirnya semoga penulisan ini dapat bermanfaat untuk semua pihak dan semoga Allah selalu memberi rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Makassar, 28 Oktober 2016

Penulis,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Jusmar

NIM: 601.001.09.028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan	3
1. Tujuan Pembahasan	3
2. Sasaran Pembahasan	4
D. Lingkup dan Batasan Pembahasan	4
1. Lingkup Pembahasan	4
2. Batasan Pembahasan	4
E. Metode dan Sistematika Pembahasan	5
1. Metode Pembahasan	5
2. Sistematika Pembahasan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Apartemen	7
1. Pengertian	7
2. Prinsip dan Pertimbangan Perancangan Apartemen	8
a. Kesesuaian bangunan dengan tuntutan penghuninya	8
b. Pemilihan lokasi apartemen	13
c. Struktur bangunan	14
3. Klasifikasi Apartemen	15
a. Klasifikasi apartemen menurut kepemilikannya	15
b. Klasifikasi apartemen menurut jumlah kamarnya	17

B. Kajian Arsitektur	22
1. Arsitektur Vernakular	22
2. Arsitektur Neo-Vernakular.....	26
3. Ciri Ciri Arsitektur Neo Vernakula.....	27
C. Ayat-Ayat dalam Al-Quran yang Berkaitan dengan Hunian Apartemen	29
D. Studi Banding Terhadap Bangunan Apartemen	31
1. Casablanca Apartements	31
2. Citra Regency Apartemen	36
3. Apartemen Permata Gandaria	38

BAB III TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Lokasi Perencanaan.....	44
1. Gambaran Umum Kota Makassar	44
2. Tinjauan Karakteristik Pendatang Yang tidak Menetap.....	46
3. Tapak.....	51
4. Batasan Wilayah Kota Makassar.....	52
5. Tata Ruang Lahan.....	53
6. Iklim.....	53
7. Topografi.....	53
B. Pendekatan Jumlah Pelaku.....	53
1. Identifikasi Kegiatan dan pelayanan.....	53
C. Pendekatan Ruang.....	54
1. Pengelompokan Ruang.....	54
2. Pola pengelompokan Ruang.....	57
3. Perhitungan jumlah unit hunian dan penghuni apartemen.....	58
4. Perhitungan Besaran Ruang.....	59
D. Kemungkinan pembangunan di kota makassar.....	72
E. Tapak.....	73
1. Pemilihan Lokasi.....	73
2. Pemilihan Site.....	74
F. Analisis Tapak.....	75

1. Analisis Tapak Terpilih.....	75
a. Pencapaian dan sirkulasi.....	77
b. Orientasi angin dan matahari.....	78
c. Orientasi view.....	78
d. Tingkat polusi dan kebisingan.....	79
e. Jaringan utilitas yang tersedia area tapak.....	80
G. Bentuk.....	80
H. Penataan Ruang Luar.....	81
1. Soft Material.....	81
2. Hard Material.....	82
I. Penataan Ruang Dalam.....	82
J. Struktur.....	84
1. Sistem Struktur.....	84
2. Modul.....	86
3. Bahan Bangunan.....	86
K. Utilitas.....	86
1. Sistem Penghawaan.....	86
2. Sistem Pencahayaan.....	87
3. Sistem air bersih.....	88
4. Sistem pembuangan air Kotor.....	90
5. Sistem pembuangan sampah.....	92
6. Sistem listrik.....	92
7. Sistem transportasi.....	93
8. Sistem komunikasi.....	95
9. Jaringan pemadam kebakaran.....	98
10. Sistem penangkal petir.....	99
11. Sistem keamanan.....	100

BAB IV TINJAUAN KHUSUS


A. Tapak.....	103
B. Bentuk.....	104
C. Struktur dan Material.....	107

BAB V TRANSFORMASI KONSEP

A. TRANSFORMASI LOKASI DAN TAPAK.....	108
B. TRANSFORMASI KONSEP PADA TAPAK.....	109
C. TRANSFORMASI KONSEP BENTUK.....	112
D. TRANSFORMASI TATA RUANG.....	113
E. TRANSFORMASI KONSEP	128

BAB VI APLIKASI DESAIN

A. DESAIN AKHIR TAPAK.....	131
B. TAMPAK DESAIN.....	132
C. BANNER.....	137



DAFTAR GAMBAR

Gambar. II.1.	Contoh penataan ruang tipe satu ruang tidur	19
Gambar. II.2.	Contoh penataan ruang tipe satu ruang tidur	20
Gambar. II.3.	Contoh penataan ruang tipe satu ruang tidur	21
Gambar. II.4.	Site plan casablanca apartement.....	33
Gambar. II.5.	Site plan casablanca apartement.....	34
Gambar. II.6.	Denah casablanca apartement	35
Gambar. II.7.	Tampak casablanca apartement	36
Gambar. II.8.	Site plan citra regensi apartement	37
Gambar. II.9.	Lobby citra regensi apartement.....	38
Gambar. II.10.	tampak citra regensi apartement	38
Gambar. II.11.	Ruang tamu dan ruang makan apartemen permata gandaria	39
Gambar. II.12.	Ruang tidur apartemen permata gandaria.....	40
Gambar. II.13.	Tampak apartemen permata gandaria.....	41
Gambar III.1	Posisi kota makassar sebagai gateway KTI.....	44
Gambar III.2.	Lokasi perancangan.....	52
Gambar III.3.	Lokasi (Tapak).....	52
Gambar IV.1	Lokasi terpilih	75
Gambar IV.2.	Lokasi terpilih.....	76
Gambar IV.3.	Keadaan daerah sekitar	77
Gambar IV.4.	Tapak	78
Gambar IV.5.	Pencapaian dan sirkulasi	79
Gambar IV.6.	Orientasi angin dan matahari	80
Gambar IV.7.	Orientasi view	81
Gambar IV.8.	Polusi dan kebisingan	82
Gambar IV.9.	Jaringan utilitas	83
Gambar IV.10.	Pemilihan bentuk.....	84
Gambar IV.11.	Sistem distribusi ai bersih	92
Gambar IV.12.	Sistem distribusi air bersih.....	93

Gambar IV.13.	Sistem pembuang air kotor	95
Gambar IV.14.	Distribusi jaringan listrik	96
Gambar V.1.	Lokasi Tapak.....	108
Gambar V.2.	Konsep akhir tata massa.....	109
Gambar V.3.	hasil zoning dalam tapak.....	110
Gambar V.4.	hasil zoning pada bangunan.....	109
Gambar V.5.	penerapan konsep vegetasi.....	111
Gambar V.6.	pola sirkulasi campuran pada tapak.....	112
Gambar V.7.	hasil akhir bentuk bangunan.....	113
Gambar V.8.	denah lantai 1	109
Gambar V.9.	denah lantai 2	122
Gambar V.10.	denah lantai3	123
Gambar V.11.	denah lantai 4.....	124
Gambar V.12.	denah lantai typical 5-10.....	125
Gambar V.13.	denah lantai typical 11-17.....	126
Gambar V.14.	denah lantai top plor.....	127
Gambar V.15.	konsep pencahayaan pada site.....	129
Gambar V.16.	konsep penghawaan.....	129
Gambar V.17.	konsep plumbing.....	130
Gambar V.18.	konsep pembuangan sampah.....	130
Gambar VI.1	site plan.....	131
Gambar V1.2.	tampak depan.....	132
Gambar V1.3.	tampak belakang.....	132
Gambar V1.4.	tampak samping kanan.....	133
Gambar V1.5.	tampak samping kiri.....	133
Gambar V1.6.	sirkulasi dalam tapak.....	134
Gambar V1.7.	garden flour.....	135
Gambar V1.8.	perspektif.....	136
Gambar V1.9.	banner.....	137



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Perbedaan antara arsitektur tradisional dengan arsitektur vernakular	25
Tabel II.2	analisis kasus studi/studi preseden	31
Tabel II.3	analisis kasus studi proyek	41
Tabel III.1	luas wilayah dan presentase terhadap kepadatan luas wilayah menurut kecamatan dikota Makassar	45
Tabel II.2	jumlah penduduk menurut kecamatan di kota Makassar.....	45
Tabel II.2	Rata –Rata Anggota Rumah TanggaMenurut Kecamatan di Kota Makassar	46
Tabel III.4	Pola pengelompokan ruang	57
Tabel III.5	Perhitungan besaran ruang	68
Tabel IV.1	Variasi jaringan telekomunikasi.....	99
Tabel V.1	besaran ruang unit hunian.....	113
Tabel V.2	besaran ruang pengelola	114
Tabel V.3	besaran ruang serba guna.....	114
Tabel V.4	besaran ruang jasa pelayanan dan penjualan	115
Tabel V.5	besaran ruang kantor pengelola.....	116
Tabel V.1	besaran ruang food & beverage outlate	116
Tabel V.1	besaran ruang pasilitas rekreasi	118
Tabel V.1	besaran ruang parkir	118
Tabel V.1	besaran ruang service.....	119
Tabel V.1	besaran ruang.....	119
Tabel VI.1	besaran ruang lantai 1	121
Tabel VI.1	besaran ruang lantai 2	122
Tabel VI.1	besaran ruang lantai 3	123
Tabel VI.1	besaran ruang lantai 4	124
Tabel VI.1	besaran ruang lantai typical 5-10.....	125
Tabel VI.1	besaran ruang lantai typical 11-17	126



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Makassar sebagai salah satu kota terbesar dan merupakan pusat pengembangan di bagian timur Indonesia dengan penduduk pada tahun 2013 sebanyak 1.408.072 jiwa, tidak luput dari beban akibat peningkatan penduduk. Pertambahan penduduk yang semakin pesat itu berakibat pada meningkatnya angka permintaan akan perumahan sebagai kebutuhan dasar. Persoalan tersebut terjadi di Kota Makassar dimana kebutuhan akan perumahan lebih besar dibanding dengan lahan yang tersedia untuk dijadikan areal pemukiman sehingga timbul kerancuan dalam tata ruang Kota Makassar. (BPS Kota Makassar, 2013)

Sebagai pintu gerbang Indonesia Timur telah membuka kesempatan kepada Investor baik lokal maupun mancanegara untuk menanamkan investasi di Kota Makassar khususnya pada sektor industri yang memberikan peluang dan daya tarik tersendiri bagi para pencari kerja, karena sektor ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Sejalan dengan era globalisasi dan perancangan Pasar Bebas Asean pada tahun 2003 yang lalu dan Pasar Bebas Dunia pada tahun 2020, yang tentunya hal tersebut juga akan memberikan pengaruh globalisasi kepada Kota Makassar, di mana para tenaga kerja asing yang memiliki kemampuan dan tingkat profesionalisme yang tinggi bebas masuk untuk menerapkan kemampuan di bidangnya masing-masing.

Masuknya tenaga kerja profesional ke daerah ini dan pertumbuhan penduduk yang belum diimbangi dengan peningkatan sosial ekonomi yang mapan, mengakibatkan tumbuhnya permukiman yang padat tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kekurangan akan hunian yang strategis juga dirasakan oleh warga negara asing, yang mana tercatat sampai tahun 2013, jumlah orang asing yang mengantongi izin tinggal sementara sebanyak 46.121 orang, izin kunjungan sebanyak 589

orang dan jumlah orang asing tinggal tetap sebanyak 422 orang . (Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, 2013)

Berkaitan dengan masalah tata ruang, pemerintahan telah memberikan alternatif pemecahan dengan mengalokasikan wilayah pinggiran kota sebagai zona pembangunan perumahan standar yang kemudian dikembangkan sendiri oleh pemiliknya, dengan pengembangan ke arah Timur dan Selatan Kota Makassar, sedangkan pada bagian Barat yang merupakan pusat kota diperuntukkan pada bangunan-bangunan ke arah vertikal.

Salah satu bentuk bangunan vertikal yang dapat dibangun di Kota Makassar adalah apartemen, karena pada dasarnya perencanaan apartemen adalah suatu bentuk lingkungan di dalam kota dimana fasilitas dan masyarakat penghuninya dapat berdampingan dengan sektor perdagangan dan jasa, serta dapat saling menunjang eksistensinya dan berintegrasi satu sama lain. Beranjak dari pemikiran tersebut di atas maka sudah selayaknya dipertimbangkan pembangunan apartemen untuk para tenaga kerja asing yang bermukim di Kota Makassar, karena jenis hunian vertikal tersebut sudah lebih akrab dengan gaya hidupnya, dan juga penduduk golongan ekonomi menengah ke atas yang membutuhkan tempat tinggal berupa hunian flat.

Perencanaan apartemen tersebut perlu dicermati masalah lokasinya dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kegiatan calon penghuni, serta didukung dengan fasilitas-fasilitas penunjang sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi calon penghuni. Pembangunan apartemen tersebut tidak melupakan adanya faktor sosial dari lingkungan sekitar serta rencana Tata Ruang Kota dimasa yang akan datang. Pada perencanaan ini juga bertujuan agar bagaimana melestarikan unsur-unsur lokal yang secara empiris dibentuk oleh tradisi turun-temurun, sehingga bentuk dan sistem terutama yang berkaitan dengan iklim misalnya penghawaan, dan penyinaran alamiah, penanggulangan terhadap air hujan, dan lain-lain

sesuai dengan keadaan alam setempat, juga termasuk aspek kepercayaan/religi.

Jadi Perancangan apartemen sewa di Makassar dengan konsep arsitektur neo vernakular berisikan model/bentuk kebudayaan daerah yang akan diaplikasikan terhadap model bangunan apartemen untuk lebih mengetahui model dan bentuk bangunan daerah lokal.

Surah yunus, ayat 87

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

Terjemahnya : “dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman”. (departemen agama RI 2007:87)

Nikmat pertama yang disebut dalam ayat ini adalah tempat bernaung. Nikmat tempat bernaung dapat dikenal dengan baik ketika ia tidak ada. Masalah ini kembali pada kekhususan benda-benda materi, selain kaca dan semacamnya, di mana cahaya tidak dapat melewatinya dan manusia saat istirahat dapat memanfaatkannya untuk melindungi dirinya dari panasnya matahari. Dengan kata lain, peran tempat bernaung dalam kehidupan manusia tidak kurang dari cahaya itu sendiri, dan itulah kenapa Allah mewahyukan kepada musa untuk mengambil beberapa tempat tinggal di muka bumi ini, tempat untuk mereka bernaung, untuk selalu mengingat dan berzikir kepada Allah itulah beberapa nikmat yang diberikan kita dariNYA.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana mendesain apartemen sewa di Makassar dengan pendekatan arsitektur Neo vernakular.

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

- a. Menyusun suatu landasan konseptual perancangan apartemen sewa sesuai dengan kebutuhan penghuni yang diwujudkan dalam bentuk-bentuk fisik maupun non fisik.
- b. Menyusun acuan bangunan apartemen yang merefleksikan Arsitektur Neo Vernakular Bugis-Makassar baik pada bentuk, dan ornamen, sehingga tercipta bangunan baru yang tidak melupakan unsur budaya lokal.

2. Sasaran Pembahasan

Transformasi konsep ke dalam perancangan apartemen sewa di Kota Makassar pendekatan arsitektur neo vernakular Bugis-Makassar.

- a. Menyusun acuan perancangan apartemen sewa di Makassar dengan pendekatan arsitektur neo vernakular.
- b. Membuat konsep perancangan Apartemen sewa : analisis tapak, pendekatan desain, bentuk, penataan ruang luar, struktur, utilitas dan elemen perancangan.
- c. Membuat gambar desain Apartemen sewa : Denah, tampak, potongan, site plan dan banner.
- d. Membuat maket apartemen sewa,

D. Lingkup dan batasan Pembahasan

1. Lingkup Pembahasan

Pembahasan dibatasi pada aspek-aspek arsitektural dalam perencanaan dan perancangan suatu bangunan apartemen pendekatan arsitektur neo vernakular Bugis-Makassar, yaitu penyatuan seluruh fungsi kegiatan yang diwadahi, serta fasilitas-fasilitas penunjang lainnya sebagai tambahan yang disesuaikan dengan konsep neo vernakular Bugis-Makassar.

2. Batasan Pembahasan

Pembahasan terbatas pada bangunan apartemen sewa di Kota Makassar pendekatan arsitektur neo vernakular Bugis-Makassar dalam perencanaan dan perancangan sesuai dengan penekanan masalah dibidang arsitektur. Penerapan kaidah Neo vernakuler tidak diambil secara utuh, lokasi tapak wadah mengikuti rencana induk Kota Makasar dan perencanaan berdasarkan pertimbangan kemungkinan dimasa yang akan datang dan diproyeksikan sampai dengan 10 tahun yang akan datang.

E. Metode dan Sistematika Pembahasan

1. Metode Pembahasan

Pembahasan dilakukan dengan metode analisis dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang ada kemudian mengelompokkan dan mengaitkan antara setiap variabel yang pada akhirnya menarik suatu kesimpulan, juga mengadakan studi literatur dengan pembahasan berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber.

2. Sistematika Pembahasan

Merupakan urutan langkah-langkah dalam beberapa tahap pembahasan, antara lain :

Bab I : Memberikan gambaran umum tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup dan batasan masalah, serta metode dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan pustaka berisi uraian alur pikir dan perkembangan keilmuan dari Apartemen Sewa di Kota Makassar Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular dan dibatasi pada teori-teori arsitektural yang akan mendukung dalam acuan perancangan, namun dimungkinkan untuk melakukan elaborasi dengan disiplin ilmu lainnya yang saling

berhubungan/berkaitan sehingga memberikan gambaran dalam membuat acuan perancangan. Tinjauan pustaka juga memuat standar-standar dan peraturan ruang/fasilitas yang diperuntukkan dengan mempertimbangkan arah kebijakan pengembangan kota.

Bab III : Tinjauan tempat perencanaan, mencakup tinjauan makro dan mikro dari tempat perancangan. Tinjauan makro mencakup gambaran umum lokasi, kebijakan arah pengembangan Kota Makassar. Sedangkan tinjauan mikro berupa batasan wilayah, tata guna lahan, iklim dan topografi serta sarana dan prasarana pendukung.

Bab IV : Membahas tentang gagasan desain, pendekatan desain.

Bab V : Transformasi konsep, membahas tentang eksplorasi desain

Bab VI : membahas tentang produk desain.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Apartemen

1. Pengertian

a. Apartemen

- 1) Apartemen adalah tempat tinggal (terdapat kamar duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dsb) yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah, dilengkapi beberapa fasilitas (kolam renang, pusat kebugaran, toko, dsb). (Departemen Pendidikan Nasional. (2012), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.)
- 2) Apartemen adalah bangunan yang memuat beberapa group hunian, yang berupa flat atau rumah petak bertingkat yang diwujudkan untuk mengatasi masalah perumahan akibat kepadatan tingkat hunian dan keterbatasan lahan dengan harga yang terjangkau di perkotaan. (Marlina, Endy. (2008: 86), Panduan Perancangan Bangunan Komersial, Penerbit Andi, Yogyakarta)

b. Sewa

Sewa adalah Pertama: pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Kedua: Uang yang di bayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu ; ongkos ; biaya pengangkutan (transpor). Ketiga: yang boleh dipakai setelah dibayar dengan uang. (Departemen Pendidikan Nasional. (2012), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta)

c. Pendekatan

Pendekatan adalah Pertama: Proses, cara, perbuatan mendekati (hendak berdamai, bersahabat, dsb): yang telah di lakukannya selama ini tampaknya tidak berhasil. Kedua: Antara usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan

hubungan dengan orang lain yang diteliti, metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. (Departemen Pendidikan Nasional. (2012), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.)

d. Arsitektur

Arsitektur adalah yang Pertama: Seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dsb. Yang Kedua: Metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. (Departemen Pendidikan Nasional. (2012), Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.)

e. Neovernakular

Neo Vernakular, menurut Lucy Peel dalam *Architecture (1989 : 125)* mendefinisikan “*Neo-Vernacular architecture is a strand of post-moderism marked by deliberate return to traditional, particularly local models. (Bringing back the detailing, but seldom the construction method* “[.http://puslit.petra.ac.id./journals/arcitecture](http://puslit.petra.ac.id./journals/arcitecture)). Dalam pengertian bahasa Indonesia Arsitektur neo - vernakular adalah untai pasca – ditandai dengan moderism deliberate kembali ke model utama lokal tradisional .(Membawa kembali merinci, tetap mempertahankan metode konstruksi)

f. Apartemen sewa di Kota Makassar pendekatan arsitektur neo vernakular

Jadi Apartemen Sewa di Kota Makassar Pendekatan Arsitektur Neo Vernakular adalah suatu bentuk hunian vertikal yang dilengkapi beberapa fasilitas penunjang, berstatus sewa atas setiap unit hunian yang ada pada bangunan tersebut dan menampilkan kesan arsitektur tradisional yang diaplikasikan ke dalam bentuk moderen pada penampilan bangunannya yang terletak di Kota Makassar. (Marlina, Endy.(2008), Panduan Perancangan Bangunan Komersial, Penerbit Andi, Yogyakarta.)

2. Prinsip dan pertimbangan perancangan apartemen

Dari pernyataan (Marlina, Endy.(2008), dalam bukunya Panduan Perancangan Bangunan Komersial, Penerbit Andi, Yogyakarta.) dapat dipaparkan sebagai berikut:

a. Kesesuaian bangunan dengan tuntutan penghuninya.

Perancangan apartemen perlu memperhatikan target pengguna dan aktivitas yang diwadahi di dalamnya. Pada dasarnya, apartemen adalah suatu wadah untuk aktivitas penghunian bangunan. Oleh karenanya, kegiatan yang berlangsung pada bangunan ini secara umum sama dengan kegiatan pada suatu permukiman. Meskipun demikian, perancangan sebuah apartemen membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan perancangan sebuah hunian biasa. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya perbedaan tuntutan penghuni yang mempunyai latar budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda pula.

Sasaran utama sebagian besar apartemen di Indonesia adalah masyarakat ekonomi menengah ke atas ataupun tenaga kerja asing. Golongan ini kebanyakan adalah kaum pekerja sehingga karakter yang menonjol adalah efisiensi. Karakter ini akan mewarnai di hampir semua bidang kegiatannya sehari-hari. Berdasarkan konsumen sasarannya yang sebagian besar adalah golongan masyarakat ekonomi menengah ke atas, klasifikasi kegiatan dalam suatu apartemen dapat dibedakan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan jenjang fungsinya, dapat diklarifikasikan sebagai berikut :
 - a) Fungsi utama, yaitu fungsi yang dominan dalam sebuah bangunan. Fungsi utama pada sebuah apartemen adalah permukiman. Kegiatan penghunian ini relatif sama dengan kegiatan penghunian pada permukiman pada umumnya, hanya saja dengan penekanan aktivitas yang sedikit berbeda, misalnya pada aspek efisiensi. Seperti juga pada hunian yang lain, apartemen harus mempunyai ruang-ruang

yang dapat mewadahi aktivitas-aktivitas penghuni yang berlangsung secara rutin. Jenis aktivitas tersebut antara lain tidur, makan, menerima tamu, berinteraksi sosial, melakukan hobi, bekerja, dan lain-lain.

b) Fungsi pendukung, merupakan fungsi-fungsi sekunder yang ditambahkan pada sebuah apartemen untuk mendukung dan menambah kenyamanan berlangsungnya fungsi utama. Selain itu, juga dapat membantu aspek pemasaran apartemen tersebut. Tidak jarang kegiatan pendukung ini ditujukan pula untuk menarik kunjungan masyarakat umum (non penghuni) ke bangunan apartemen tersebut, meskipun hal ini sangat tergantung pada peruntukan sasaran apartemennya. Fungsi pendukung yang biasanya ditambahkan pada sebuah apartemen dapat dibedakan diantaranya sebagai berikut :

- Layanan olah raga : fitness center, aerobik, kolam renang dan lain-lain.
- Layanan kesehatan : poliklinik, apotek dan lain-lain.
- Layanan komersial : mini market, restoran, salon, dan lain-lain.

- Layanan anak : tempat penitipan anak, area bermain dan lain-lain.

c) Fungsi pelengkap, merupakan fungsi-fungsi yang diadakan untuk melengkapi berlangsungnya fungsi utama dan fungsi pendukung. Menurut tingkatannya, fungsi ini tergolong fungsi tersier. Termasuk dalam kategori kegiatan ini adalah kegiatan pengelolaan. Dalam pengelolaan akan terdapat berbagai aktivitas seperti administrasi, pemasaran, pemeliharaan kebersihan, pemeliharaan bangunan, dan pengamanan. Aktivitas-aktivitas tersebut diwadahi dalam ruang-ruang pelayanan. Sebuah apartemen harus memiliki ruang tersebut untuk mendukung kegiatan-kegiatan

penghuni sehingga penghuni merasa lebih aman dalam melakukan kegiatan utamanya. Ruang-ruang tersebut misalnya ruang administrasi, ruang cleaning service dan ruang satpam.

2) Berdasarkan privasinya, ruang-ruang dalam apartemen dapat digolongkan sebagai berikut :

- a) Ruang privat, yaitu kelompok ruang yang bersifat privat, mempunyai aksesibilitas yang terbatas bagi kelompok atau golongan tertentu, misalnya ruang-ruang hunian.
- b) Ruang semi publik, yaitu kelompok ruang dengan aksesibilitas bebas terbatas, dalam arti dapat diakses oleh pengunjung umum, tetapi terbatas pada kelompok tertentu. Contoh area semipublik pada suatu apartemen adalah administratif pengelola.
- c) Ruang publik, merupakan kelompok ruang dengan aksesibilitas tinggi, bebas diakses oleh siapa pun. Contoh area ini adalah ruang-ruang pendukung (mini market, fitness center, restoran dan sebagainya). Area ini dapat digunakan juga untuk mendukung promosi apartemen agar dapat meningkatkan daya tariknya bagi calon pembeli atau penyewa.

Perancangan yang baik harus selalu memperhatikan kedetailan aktivitas yang diwadahi dalam suatu bangunan sebagai langkah awal dalam menentukan kebutuhan dan kapasitas ruang yang akan dipenuhi. Telaah mengenai fungsi yang diwadahi dan aktivitas pengguna akan memberikan gambaran tentang kebutuhan ruang beserta karakternya yang dapat dijadikan modal awal dalam proses perancangan apartemen.

Meskipun secara umum fungsi yang diwadahi dalam sebuah apartemen sama dengan fungsi dalam bangunan hunian, terdapat perbedaan pertimbangan antara perancangan hunian umum dengan apartemen. Perbedaan penekanan rancangan sebuah

apartemen dibandingkan dengan hunian biasa terutama disebabkan oleh perbedaan tuntutan yang timbul dari perbedaan karakter penghuni. Sasaran konsumen apartemen yang berasal dari golongan menengah ke atas mempunyai karakter khusus yang pada umumnya menuntut hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kemudahan akses dari apartemen ke tempat kerja atau tempat-tempat penting lainnya di kota. Hal ini merupakan dampak dari karakter konsumen yang efisien.
- 2) Privacy tinggi, merupakan salah satu tuntutan konsumen yang pada umumnya merupakan golongan masyarakat pekerja.
- 3) Kenyamanan tinggi, mendukung tujuan penghunian untuk beristirahat setelah seharian bekerja.
- 4) Estetika bangunan, merupakan salah satu strategi aktualisasi diri pada golongan masyarakat menengah ke atas.
- 5) Keamanan tinggi, mendukung kelas ekonomi penghuni yang merupakan golongan ekonomi menengah ke atas.

Hakekat apartemen pada dasarnya adalah fasilitas hunian yang mewadahi berbagai aktivitas ‘menghuni’ sebuah bangunan. Secara umum, kegiatan yang diwadahi dalam sebuah apartemen meliputi tidur, makan, menerima tamu, berinteraksi sosial, melakukan hobi, bekerja dan membersihkan diri. Dilihat dari konsumen sasaran apartemen yang pada umumnya berasal dari golongan ekonomi menengah atas serta tenaga kerja asing, sebagian besarnya adalah pekerja, yang biasanya lebih banyak menghabiskan waktu sehari-harinya di tempat kerja. Dalam kondisi seperti ini, apartemen menjadi tempat beristirahat sehingga cenderung membutuhkan privasi yang tinggi. Hal ini juga sesuai dengan sifat golongan masyarakat tersebut yang cenderung individual. Untuk memenuhi tuntutan itu, perencanaan apartemen perlu mempertimbangkan terciptanya suasana tenang dan bebas agar dapat mendukung kebutuhan ‘istirahat’ penghuni. Suasana ini menjadi dasar perencanaan dan perancangan apartemen baik secara

fisik maupun psikologis. Secara fisik, suasana ini dapat dicapai dengan pengaturan *layout* ruang-ruang hunian yang ‘terbuka’ sehingga dapat menimbulkan kesan longgar dan leluasa. Secara psikologis, suasana ‘segar dan bebas’ dapat dicapai misalnya dengan pemilihan warna dinding yang terang sehingga memberikan kesan luas dan longgar pada ruang-ruang hunian.

Sebagai unit hunian dengan sasaran konsumen masyarakat golongan ekonomi menengah ke atas, kelengkapan setiap unit hunian dan layanan apartemen tersebut merupakan faktor pertimbangan bagi calon konsumen dalam pemilihan sebuah apartemen. Setiap unit hunian harus dilengkapi dengan ruang-ruang servis rumah tinggal seperti kamar pembantu, kamar mandi dan cuci, gudang, dan balkon servis. Kelengkapan fasilitas layanan juga mempengaruhi harga jual/sewa sebuah apartemen. Semakin lengkap fasilitas yang ditawarkan, semakin tinggi harga jual/sewa apartemen tersebut.

Berkaitan dengan tata lingkungan dan tata kota yang ada, unit-unit bangunan apartemen diutamakan mengintari fasilitas lingkungan yang dapat digunakan bersama. Apabila tidak terdapat fasilitas semacam ini, sebaiknya apartemen tersebut menyediakan sendiri sebagai layanan kepada penghuninya.

b. Pemilihan lokasi apartemen

Sesuai karakter utama konsumen apartemen yang mengutamakan aspek efisiensi, pemilihan lokasi merupakan aspek penting pada perancangan sebuah apartemen. Apartemen direncanakan berada di tempat-tempat yang berdekatan dengan zona-zona perkantoran atau zona komersial dalam suatu wilayah sehingga meminimalkan waktu dan biaya tempuh. Secara umum terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi sebuah apartemen (Ditjen Cipta Karya, DPU, 1980) yaitu :

- 1) Waktu tempuh paling lama 30 menit untuk mencapai tempat kerja dan pusat-pusat pelayanan di perkotaan.

- 2) Sudah terdapat jaringan infrastruktur yang lengkap. Kelengkapan jaringan infrastruktur dapat meminimalkan biaya pengadaan jaringan baru pada pengembangan sebuah apartemen.
- 3) Akseibilitas baik, meliputi ketersediaan sarana dan prasarana transportasi dengan kualitas baik.
- 4) Memberikan kesempatan untuk dapat membina individu dan keluarga serta terjamin dari segala bahaya. Poin ini dimengerti misalnya dengan pemilihan lokasi di area-area yang tidak rawan bencana dan memungkinkan terjadinya interaksi antara penghuni dengan berbagai fasilitas layanan pengembangan sumber daya (fasilitas pendidikan, fasilitas sosial, fasilitas komersial, dan lain-lain).

c. Struktur bangunan

Apartemen merupakan kumpulan hunian yang disusun secara vertikal, terutama sebagai respons terhadap tingginya harga lahan di pusat kota atau tempat-tempat strategis lainnya. Struktur dan komponen bahan bangunan yang digunakan pada pembangunan sebuah apartemen harus sesuai untuk bangunan berlantai banyak. Beberapa sistem struktur yang sering digunakan pada pembangunan apartemen sebagai berikut :

- 1) Sistem struktur *'flat-plate cast in place reinforced concrete'* dengan perletakan kolom secara acak. Struktur ini menggunakan plat-plat beton pabrikan yang dicetak di pabrik dan dipasang langsung di tempat dalam bentuk siap pasang. Ukuran plat ini bervariasi, dan ukuran kolomnya menyesuaikan dengan dimensi plat tersebut. Jarak antar kolom disesuaikan juga dengan modul ruang dalam apartemen tersebut. Jarak antar kolom yang ekonomis adalah 12 ft-18 ft (dari as ke as). Sistem struktur seperti ini sering digunakan karena mempunyai kelebihan seperti :

- a) Elemen servis horizontal (ducting) yang diperlukan apartemen dapat diletakkan di dalam lempengan beton sehingga dapat meniadakan penggunaan plafond gantung. Lempengan beton tersebut juga dapat berfungsi sebagai lantai di atasnya sehingga dapat mengurangi jarak antar lantai.
 - b) Memungkinkan perletakan kolom secara acak sesuai dengan layout lantai tipikal apartemen.
 - c) Memungkinkan adanya bukaan-bukaan pada elemen servis vertikal.
- 2) Sistem '*steel frame structure*' yang lebih kuat dan lebih mudah dalam pemasangannya dibanding dengan beton. Sistem struktur ini cenderung mempunyai pola grid yang teratur, dengan jarak kolom yang ekonomis 16 ft-24 ft, dan memiliki penahan angin (wind bracing) yang dapat digunakan pada bangunan dengan ketinggian 10-12 lantai.

3. Klasifikasi Apartemen

Perancangan sebuah apartemen pada dasarnya merupakan perancangan sebuah fasilitas hunian. Namun, rancangan bangunan apartemen berbeda dengan rancangan hunian pada umumnya karena apartemen bertujuan untuk dikomersilkan, yang berarti harus menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Untuk memenuhi hal ini, rancangan apartemen yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi permintaan pasar (konsumen). Berdasarkan hal tersebut, apartemen dapat digolong-golongkan menurut berbagai kriteria, yaitu menurut kepemilikan, jumlah kamar dan jumlah lantainya. Dari pernyataan (Iwasaki Anni. (2001) Pembangunan Apartemen Sewa untuk keluarga baru, *Tokyo Institute of technology*).

a. Klasifikasi apartemen menurut kepemilikannya

Kepemilikan apartemen dapat bersifat menetap maupun sementara. Secara umum, berdasarkan kepemilikannya apartemen dibedakan menjadi :

1) Apartemen sewa

Merupakan apartemen yang dimiliki oleh perorangan atau suatu badan usaha bersama dengan unit-unit apartemen yang disewakan kepada masyarakat dengan harga dan jangka waktu tertentu. Persewaan semacam itu mendatangkan keuntungan bagi pemilik apartemen. Disini keterkaitan antara pengelola dan penghuni sangat erat. Pengelola bertanggung jawab penuh pada pemeliharaan dan layanan apartemen, sementara penyewa berkewajiban membayar biaya pengelolaan maupun layanan tersebut, yang dapat dibayarkan secara terpisah maupun bersamaan dengan uang sewa apartemen. Ada beberapa sistem sewa yang dikenal antara lain :

a) Sewa biasa

Penghuni membayar uang sewa kepada pemilik/pengelola bangunan, sesuai dengan perjanjian.

b) Sewa beli

Uang sewa berfungsi sebagai angsuran pembelian, bila angsuran telah memenuhi harga yang ditetapkan, maka bangunan menjadi milik penghuni.

c) Sistem kontrak

Penghuni membayar uang sewa secara periodik sesuai dengan persetujuan, bila masa kontrak telah berakhir, dapat dilakukan perjanjian baru sesuai dengan kesepakatan bersama.

2) Apartemen beli

Merupakan apartemen yang dimiliki oleh perorangan atau suatu badan usaha bersama dengan unit-unit apartemen yang dijual kepada masyarakat dengan harga tertentu. Meskipun unit huniannya dapat dibeli, pengelolaan apartemen tetap diselenggarakan oleh manajemen tertentu. Alasannya, unit-unit hunian tersebut

berada dalam satu bangunan (keberadaannya sangat terkait antara satu unit hunian dengan lainnya) dan masalah layanan keamanan penghuni sangat ditekankan. Apartemen seperti ini dapat dimiliki oleh masyarakat secara menetap. Kepemilikannya dapat dibedakan lagi sebagai berikut :

a) Apartemen milik bersama (*cooperative*)

Merupakan apartemen yang dimiliki bersama oleh penghuni yang ada. Pembiayaan perawatan dan pelayanan dalam apartemen dilakukan bersama oleh semua penghuni sehingga tanggung jawab pengembangan gedung menjadi tanggung jawab semua penghuni.

b) Apartemen milik perseorangan (*condominium*)

Merupakan apartemen yang unit-unit huniannya dapat dibeli dan dimiliki oleh penghuni. Penghuni tetap berkewajiban membayar pelayanan apartemen yang mereka gunakan kepada pihak pengelola.

b. Klasifikasi apartemen menurut jumlah kamarnya

Kebutuhan tiap penghuni bervariasi. Berdasarkan jumlah anggota keluarganya, penghuni apartemen memiliki kebutuhan kapasitas apartemen yang berbeda-beda. Sebagai respons terhadap variasi kebutuhan penghuni ini, apartemen dapat dirancang dengan berbagai tipe berdasarkan jumlah kamar dalam setiap unit apartemennya sebagai berikut :

1) Tipe efisien

Tipe ini memiliki ukuran : 200 sq ft - 400 sq ft (18m²–45m²). Sesuai dengan jenisnya, tipe ini mengutamakan efisiensi penggunaan ruang-ruang yang terdapat pada unit tersebut sehingga rancangan unitnya terdiri dari ruang-ruang yang benar-benar penting saja. Diharapkan berbagai aktivitas dapat diwadahi dalam satu ruang sekaligus untuk mereduksi

jumlah kamar dalam unit apartemen tersebut. Adapun susunan ruang yang biasanya terdapat dalam tipe ini adalah :

- a) Terdapat sebuah ruang besar yang merupakan kombinasi dari aktivitas hidup sehari-hari di tempat tinggal , makan, dan tidur. Oleh karena ruang besar ini difungsikan sekaligus untuk mewadahi berbagai aktivitas yang berbeda, fleksibilitas ruangan menjadi pertimbangan penting. Hal ini dapat ditempuh dengan penyediaan sebuah convertible sofa bed dan entry foyer sebagai dining area. Permasalahan yang sering dilupakan pada rancangan ruang seperti ini adalah kurangnya tempat penyimpanan pakaian dan area ganti baju. Jadi, saat melakukan perancangan tipe ini, agendakan pula masalah tersebut.
- b) Terdapat sebuah ruang kecil (*alcove*) untuk dapur kecil (*kitchenette*) dengan fasilitas minimum dan kamar mandi.

Tipe ini biasanya dimiliki oleh single person atau pasangan yang baru menikah tanpa anak sehingga jumlah maksimum penghuni adalah dua orang.

2) Tipe satu ruang tidur

Tipe ini memiliki satu ruang tidur dalam setiap unitnya. Ukurannya berkisar antara 400 sq ft-600 sq ft (36 m²-54 m²), atau menyesuaikan kebutuhan. Kelengkapan ruang-ruang pada tipe ini setingkat lebih lengkap dari pada tipe efisien, yaitu dilengkapi dengan ruang tidur. Secara umum kelengkapan ruang pada tipe ini adalah sebagai berikut :

- a) Living-dining room, merupakan satu ruang yang digunakan sekaligus sebagai living room.
- b) Area dapur
- c) Sebuah ruang tidur
- d) Kamar mandi

e) Teras outdoor

Apartemen tipe ini berkapasitas 2-3 orang, misalnya pasangan yang baru menikah dengan atau tanpa anak. Meskipun setingkat lebih lengkap dibandingkan dengan tipe efisien, rancangan tipe ini ditujukan untuk memwadhahi fungsi hunian dalam sebuah area yang minimal.



Gambar 11.1 Contoh penataan ruang tipe satu ruang tidur pada apartemen casablanca.

(Sumber : www.graha2000.com, download 25 Maret 2015)

3) Tipe dua ruang tidur

Tipe ini memiliki dua ruang tidur dalam setiap unitnya. Ukurannya berkisar antara 500 sq ft-1000 sq ft (45 m²-90 m²). Kelengkapan ruang-ruang pada tipe ini relatif sama dengan tipe satu ruang tidur, tetapi tingkat kemewahan ruangnya relatif lebih baik. Pada tipe ini biasanya living room dibedakan dengan dining room untuk memberikan pemisahan aktivitas dengan lebih baik. Kebutuhan ruang pada tipe ini adalah sebagai berikut :

- a) Living room
- b) Dining room
- c) Dua ruang tidur

- d) Full kitchen
- e) Kamar mandi (pada apartemen mewah, disediakan sebuah half bath tambahan, yang terdiri dari water closet dan wastafel).
- f) Teras outdoor

Kapasitas tipe ini adalah 3-4 orang, misalnya keluarga dengan satu atau dua anak.



Gambar 11.2 Contoh penataan ruang tipe satu ruang tidur pada apartemen casablanca.

(Sumber : www.graha2000.com, download 25 Maret 2015)

4) Tipe tiga ruang tidur

Tipe ini memiliki tiga ruang tidur, dengan luasan berkisar antara 600 sq ft-1200 sq ft (54 m²-108 m²). Kapasitas unit ini adalah 4-5 orang, misalnya keluarga besar dengan tiga orang anak atau lebih, dan memungkinkan untuk menambah jumlah penghuni, seperti kakek, nenek atau yang lain. Adapun kebutuhan ruang pada unit ini adalah sebagai berikut:

- a) Living room
- b) Dining room
- c) Tiga ruang tidur

- d) Full kitchen
- e) Satu sampai dua buah kamar mandi (apartemen mewah mempunyai dua kamar mandi).
- f) Teras outdoor

Pada tipe ini living area dan dining area sering kali dirancang sebagai ruang yang cukup besar untuk mengakomodasi keluarga yang besar.



Gambar 11.3 Contoh penataan ruang tipe satu ruang tidur pada apartemen casablanca.

(Sumber : www.graha2000.com, download 25 Maret 2015)

5) Tipe empat ruang tidur

Tipe ini memiliki empat ruang tidur dalam satu unit apartemennya, dengan luasan sekitar 1100 sq ft-1500 sq ft (100m²-135m²). Kapasitas unit ini adalah 5-8 orang, misalnya keluarga besar dengan tiga sampai enam anak. Pemakaian minimum satu anak per ruang tidur dan maksimal dua anak per ruang tidur, dengan orang tua di master bedroom, atau pemakaian tiga generasi (kakek-nenek, ayah-ibu, dan anak-anak). Kebutuhan ruang pada unit ini adalah sebagai berikut :

- a) Living room

- b) Dining room
- c) Empat ruang tidur
- d) Full kitchen
- e) Dua kamar mandi
- f) Dua teras outdoor (dekat living room dan master bedroom)
- g) Gudang besar

Pengaturan ruang-ruang pada tipe ini akan menyediakan privasi maksimum untuk tiap kelompok

B. Kajian Arsitektur

1. Arsitektur Vernakular

Dalam pengertian umum, arsitektur vernakular merupakan istilah yang banyak digunakan untuk menunjuk arsitektur indigenus, kesukuan, tribal, arsitektur kaum petani atau arsitektur tradisional. (Oliver, 1997). Wikipedia, The Free Encyclopedia (2014) mendefinisikan arsitektur vernakular sebagai terminologi akademik untuk mengategorikan struktur yang dibangun di luar tradisi akademik. Termasuk di dalamnya variasi yang luas meliputi berbagai bangunan dengan berbagai fungsi. (Wikipedia, *The Free Encyclopedia : Vernacular architecture*, diakses Maret 2014 pada [http : www.wikipedia.org](http://www.wikipedia.org))

Menurut Rapoport (1969), istilah bangunan vernakuler adalah suatu bangunan yang terbentuk karena latar belakang budaya masyarakat. Oleh sebab itu bangunan vernakuler merupakan ungkapan budaya dan jalan hidup masyarakat, serta merupakan cerminan langsung dari masyarakat dalam mencoba mengekspresikan sesuatu. (A.S. Zulkarnaen, 2009.)

“Arsitektur Alam”, “Arsitektur Rakyat” berkembang dari norma, adat, iklim, budaya, potensi bahan setempat. Arsitektur Rakyat secara langsung telah mendapatkan “pengakuan” masyarakatnya karena tumbuh dan melewati perjalanan pengalaman “trial and error“ yang panjang. Arsitektur Rakyat dirancang oleh dan untuk masyarakat yang

bersangkutan, mengandung muatan “local genius” dan nilai jati diri yang mampu menampilkan rona asli, berbeda beda dan bervariasi sehingga dekat dengan budaya lokal yang umumnya tumbuh dari masyarakat kecil. (Bruce Alsopp, 1977)dalam(A.S. Zulkarnaen, 2009:30)

Dalam *The Green Imperative. Ecology and Ethics in Design and Architecture*, 1995, Papanek menyatakan pada hakekatnya Arsitektur vernakular seringkali dipandang sebagai “anonymous, indigenous, naïve, naif, primitive, rude, popular spontaneous, local or folk based“. Arsitektur Vernakular yang merupakan pengembangan dari Arsitektur Rakyat memiliki nilai ekologis, arsitektonis dan “Alami” karena mengacu pada kondisi, potensi Iklim-Budaya dan masyarakat lingkungannya. (Victro Papanek, 1995)dalam(A.S. Zulkarnaen, 2009:30)

Dalam *Earth to Spirit*, 1994, Pearson mengungkapkan arsitektur vernakular merupakan bagian dari jejak sejarah yang merekam gaya hidup dan warisan budaya masyarakatnya. Pengingkaran terhadap makna dan nilai arsitektur vernacular merupakan pencerminan ketidakpahaman tentang makna potensi masa lalu. (David Pearson, 1994)dalam(A.S. Zulkarnaen, 2009:30)

Dalam kategorisasi *folk Architecture* dapat dibedakan menjadi arsitektur primitif dan arsitektur vernakuler. Arsitektur vernakuler sendiri dibedakan menjadi vernakuler tradisional/pra industri yang berdasarkan pada tradisi, dan vernakuler populer/modern yang bertolak dari institusi (Rapoport, 1969). Bangunan primitif dan vernakuler (baik tradisional maupun populer) merupakan bangunan-bangunan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat bawah.

Arsitektur vernakuler dapat dikaji dari aspek karakteristik proses dan produknya. Proses yang dimaksud adalah, bagaimana bangunan atau lingkungan itu dibentuk dengan mengidentifikasi 'aktor'nya dan bagaimana bangunan atau lingkungan itu direncanakan dan dirancang (Rapoport, 1969). Sedang produk berarti 'benda' yang timbul dan

dihasilkan oleh masyarakat dengan melihat morfologinya, kompleksitasnya dalam skala variasinya dan bagaimana faktor lingkungan dalam memberikan gambaran dari bangunan.(A.S. Zulkarnaen, 2009)

Beberapa variabel yang digunakan untuk mengkaji lingkungan dan bangunan vernakuler adalah (Hubka dalam Moore, 1980)dalam syamsul 2013:31

a. Tradisi sebagai Metode

Semua vernakuler dan arsitektur vernakuler dikarakteristikan sebagai perawatan/pemeliharaan tradisi. Hal ini tidak berarti bahwa arsitektur vernakuler tidak mengalami perubahan, melainkan merupakan penerusan dan perbaikan dengan tidak menghambat keberadaan sistem nilai yang ada.

b. Mengakomodasi Perubahan

Sistem struktur vernakuler tidak statis karena mengakomodasi perubahan, tetapi berstrategi khusus dalam pengaturan dan pengawasan perubahan yang membatasi eksperimen atau perubahan terbatas pada areal minor. Bagian-bagian yang fundamental tetap dipertahankan.

c. Individual dalam Masyarakat

Arsitektur vernakuler menyampaikan image tentang manusia pemakainya. Individualisme dibatasi dan disalurkan dalam area-area yang spesifik, serta mendesak individualisme dalam mendukung tercapainya keseragaman kolektif.

d. Vernakuler dan Simbolisme

Penampilan fisik dan simbolisme yang terkandung dalam bangunan vernakuler mendukung pemeliharaan tradisi, dan memberikan nilai simbolis tentang kehidupan sehari-hari.

e. Desainer dan Klien

Hubungan antara klien vernakuler dan desainer vernakuler sangat sederhana, keduanya mempunyai peran yang sama. Hubungan tersebut diwujudkan melalui dialog/diskusi atau adanya interaksi di antara keduanya dalam memasukkan nilai yang sama untuk mendapatkan

kesesuaian yang sempurna. Hal ini sangat penting artinya, dan kesesuaian tersebut tidak memerlukan suatu standar yang baik dan objektif.

Menurut Rapoport (1969), kebudayaan berubah bersamaan dengan berubahnya lingkungan akibat pembangunan. Namun sesungguhnya perubahan kebudayaanlah yang menyebabkan perubahan lingkungan, karena kebudayaan merupakan daya perwujud hidup dan kehidupan manusia pada lingkungan. Perubahan yang terjadi pada lingkungan akibat perubahan kebudayaan dapat dilihat melalui beberapa elemen lingkungan fisiknya. Elemen-elemen tersebut ada yang mengalami perubahan secara cepat, ada yang berubah secara lambat, bahkan ada yang sama sekali tidak berubah.

Elemen-elemen yang tidak berubah dan dipertahankan merupakan komponen penting dalam lingkungan tradisional (elemen inti). Elemen-elemen lain yang mengalami perubahan merupakan elemen tepi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada elemen ini tidak begitu penting dan tidak bersifat inti. Perubahannya tidak hanya terjadi secara cepat, tetapi juga bersifat total dan menyerap hal-hal baru secara cepat. Sebenarnya perubahan yang terjadi di suatu tempat justru terjadi karena adanya perubahan azas-pandangan manusia dan masyarakat terhadap lingkungannya, sehingga perubahan pada elemen-elemen fisik lingkungan relatif sedikit.

Tabel 11.1 Perbedaan Antara Arsitektur Tradisional dengan Arsitektur Vernakular

Elemen Arsitektonis	Arsitektur Tradisional	Arsitektur Vernakular
01	02	03
Pengertian	Arsitektur yang “diciptakan” oleh suatu guyub/ komunal sesuai dengan tradisi dan kebiasaan dengan cara yang sama secara turun-temurun dengan sedikit	Arsitektur yang “diciptakan” oleh rakyat biasa, yang penampilannya Harmoni/selaras dengan

	atau tanpa perubahan.	alam local dan metode konstruksi yang menggunakan sumber daya alam yang tersedia. (wikipedia, 2008)
Filosofis	Terikat oleh adat-istiadat, pola hidup maupun kepercayaan masyarakat.	Tidak terikat dengan adat-istiadat lokal. Seiring dengan kebiasaan membangun masyarakat dengan memberikan nilai simbolis tentang kehidupan sehari-hari pada bangunan.
Lay Out	Cenderung typical secara turun-temurun	Dinamis, mengadopsi perubahan yang ada
Ekspresi Bentuk	Bersumber dari alam yang digambarkan melalui mitos-mitos, kepercayaan atau agama (Refleksi terhadap fenomena alam)	Penampilan bentuk dan lingkungan pada umumnya sederhana dan bentuk yang kurang.
Makna/ Kultural	Lekat dengan tradisi yang masih hidup, tatanan, wawasan, dan tata laksana yang berlaku sehari-hari secara umum.	Merupakan transformasi dari situasi kultur yang homogen ke situasi yang lebih heterogen dan berusaha bisa mungkin menghadirkan citra, bayang-bayang realitas arsitektur tradisional.
Tipologi/Tata Letak	Arsitektur tradisional terbentuk oleh adanya ikatan geografis dari sekelompok manusia atau masyarakat sehingga terjadi interaksi antara manusia dengan manusia dan manusia dengan alam.	Denah, material, teknik konstruksi dan karakteristik lainnya mengalami perubahan, namun sangat lambat

(Sumber <http://staffsite.gunadharma.ac.id>)

(Download 25 mei 2014)

2. Arsitektur neo vernakular

Pengembangan vernakular terbentuk pada masa post-modern sebagai salah satu cabangnya yang terkenal dengan sebutan dengan neovernakular. Suatu tampilan Arsitektur yang tidak secara utuh menerapkan kaidah-kaidah vernakular, tetapi mencoba menampilkan ekspresi visual seperti bangunan vernakular.

Potensi vernakular mulai dicari kembali untuk ditemukan untuk mengurangi dampak tekanan internal dan eksternal termasuk kejenuhan yang ditimbulkan oleh arsitektur modern dan internasionalisme. Kesempatan ini member peluang bagi arsitek untuk mencermati potensi positif masalah yang diwakili oleh arsitektur vernakular tersebut khususnya dalam menyikapi modernisasi, sehingga Modernisasi menjadi lebih manusiawi yaitu dengan adanya tanggapan terhadap “*sense of place*” dan faktor “*continuity*”.

Post-modernisme sendiri lahir sebagai reaksi kritis dan reflektif terhadap para dogma modernisme yang dipandang gagal menuntaskan pencerahan dan menyebabkan munculnya berbagai patologi modernitas. Pauline M. Rosenau, dalam kajiannya mengenai postmodernisme dan ilmu-ilmu sosial, mencatat lima alasan penting gugatan postmodernisme terhadap modernisme (Rosenau, 1992). Dalam (Syamsul 2013:31) *Pertama*, modernisme dipandang gagal mewujudkan perbaikan-perbaikan ke arah masa depan kehidupan yang lebih baik sebagaimana diharapkan oleh para pendukungnya. *Kedua*, ilmu pengetahuan modern tidak mampu melepaskan diri dari kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan otoritas keilmuan demi kepentingan kekuasaan. *Ketiga*, banyak kontradiksi antara teori dan fakta dalam perkembangan ilmu-ilmu modern. *Keempat*, keyakinan bahwa ilmu pengetahuan modern mampu memecahkan segala persoalan yang dihadapi manusia ternyata keliru dengan munculnya berbagai patologi sosial. *Kelima*, ilmu-ilmu modern kurang memperhatikan dimensi-dimensi mistis dan metafisis manusia karena terlalu menekankan atribut fisik individu sehingga kehilangan landasannya.

Banyaknya pengertian maupun versi tentang postmodern, namun di dalam dunia arsitektur, postmodern menunjuk pada suatu proses atau kegiatan dan dapat dianggap sebagai sebuah langgam, yakni langgam postmodern. Dalam kenyataan hasil karya arsitekturnya, langgam ini muncul dalam tiga versi/sub-langgam yakni purna modern, neo modern, dan dekonstruksi.

Purna modern adalah bentuk arsitektur yang ingin kembali memunculkan elemen-elemen estetika namun paham-paham arsitektur modern masih dianut meskipun tidak sepenuhnya. Dalam memunculkan segi estetika kembali ini aliran purna modern mencoba mengambil bentuk-bentuk dari arsitektur terdahulu, yaitu arsitektur klasik. Aliran ini berusaha menggabungkan arsitektur klasik dan arsitektur modern. Dalam perjalanannya, R.A.M Stern mengelompokkan ragam-ragam arsitektur purna modern ke dalam lima ragam, yaitu :

- a. Klasikisme ironik (*ironic classicism*),
- b. Klasikisme kanonik (*canonic classicism*),
- c. Klasikisme laten (*latent classicism*),
- d. Klasikisme fundamental (*fundamental classicism*),
- e. Tradisionalisme modern (*modern traditionalism*).

Keempat ragam pertama pada umumnya menerapkan unsur-unsur klasik sedangkan tradisionalisme modern lebih mengadaptasi bentuk-bentuk bangunan tradisional. Bangunan tradisional dapat terlihat tetap seperti bangunan tradisional, padahal sebenarnya bangunan itu merupakan bagian dari suatu rancangan, teknologi, memiliki identitas yang estetik dan momen sejarah. Moralitas arsitektur ditinggalkan, berganti pada sesuatu yang lebih bersifat politis dan ideologis daripada bersifat struktural dan riil. Mengubah seni yang individual/ ideal atau menyesuaikan dengan teknik bangunan yang baru.

Tradisionalisme modern inilah yang membentuk neo vernakular dengan ciri kembali ke tradisional atau model lokal. Detail digunakan kembali walaupun kadang tidak secara utuh menerapkan kaidah

vernakular, tetapi mencoba menampilkan ekspresi visual seperti bangunan vernakular dengan metode konstruksi yang berbeda.

3. Ciri – Ciri Neo Vernakuler

Dari pernyataan Charles Jencks dalam bukunya “*language of Post-Modern Architecture*” dalam (syamsul 2013:29) maka dapat dipaparkan ciri-ciri Arsitektur Neo-Vernacular sebagai berikut :

a) Selalu menggunakan atap bumbungan

Atap bumbungan menutupi tingkat bagian tembok sampai hampir ke tanah sehingga lebih banyak atap yang di ibaratkan sebagai elemen pelindung dan penyambut dari pada tembok yang digambarkan sebagai elemen pertahanan yang menyimbolkan permusuhan.

b) Batu bata (dalam hal ini merupakan elemen konstruksi lokal)

Bangunan didominasi penggunaan batu bata abad 19 gaya *Victorian* yang merupakan budaya dari arsitektur barat.

c) Mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal.

d) Kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang terbuka di luar bangunan.

e) Warna-warna yang kuat dan kontras.

Dari ciri-ciri di atas dapat dilihat bahwa Arsitektur Neo-Vernacular tidak ditujukan pada arsitektur modern atau arsitektur tradisional tetapi lebih pada keduanya. Hubungan antara kedua bentuk arsitektur diatas ditunjukkan dengan jelas dan tepat oleh Neo-Vernacular melalui trend akan rehabilitasi dan pemakaian kembali. Mendapatkan unsur-unsur baru dapat dicapai dengan pencampuran antara unsur setempat dengan teknologi modern, :

1) Bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya, lingkungan termasuk iklim setempat diungkapkan dalam bentuk fisik arsitektural (tata letak denah, detail, struktur dan ornamen).

2) Tidak hanya elemen fisik yang diterapkan dalam bentuk modern, tetapi juga elemen non-fisik yaitu budaya , pola

pikir, kepercayaan, tata letak yang mengacu pada makro kosmos, religi dan lainnya menjadi konsep dan kriteria perancangan.

3) Produk pada bangunan ini tidak murni menerapkan prinsip-prinsip bangunan vernakular melainkan karya baru (mangutamakan penampilan visualnya).

4) Prinsip – prinsip Neo Vernakuler

Adapun beberapa prinsip-prinsip desain arsitektur Neo-Vernakular secara terperinci, yaitu :

(1) *Hubungan Langsung*, merupakan pembangunan yang kreatif dan adaptif terhadap arsitektur setempat disesuaikan dengan nilai-nilai/fungsi dari bangunan sekarang.

(2) *Hubungan Abstrak*, meliputi interpretasi ke dalam bentuk bangunan yang dapat dipakai melalui analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur.

(3) *Hubungan Lansekap*, mencerminkan dan menginterpretasikan lingkungan seperti kondisi fisik termasuk topografi dan iklim

(4) *Hubungan Kontemporer*, meliputi pemilihan penggunaan teknologi, bentuk ide yang relevan dengan program konsep arsitektur

(5) *Hubungan Masa Depan*, merupakan pertimbangan mengantisipasi kondisi yang akan datang.

Analisis kasus studi proyek.

Tabel 11.2 Hasil Studi Peseden Dan Penerapan Ke Desain

NO	BANGUNAN VERNAKULAR	APARTEMEN GADING MEDITERANIA REGENCY	KANTOR BUPATI KABUPATEN KAMPAR	MATRAMAN JAKARTA CROPPED
----	---------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------

1	BENTUK	Penggunaan atap pada bangunan dengan mengadopsi arsitektur vernakular bugis.	Penggunaan atap pada bangunan dengan mengadopsi arsitektur vernakular .	Penggunaan atap pada bangunan dengan mengadopsi arsitektur vernakular .
2	PRODUK BANGUNAN/ MATERIAL.	Menggunakan batu bata sebagai bahan lokal daerah.	Menggunakan batu bata, dan kayu sebagai bahan lokal daerah.	Menggunakan batu bata, dan kayu sebagai bahan lokal daerah.
3	UKURAN, DIMENSI	Dimensi panjang lebar, dan tinggi yang ada, berpedoman pada proporsi tubuh manusia	Dimensi segi empat sebagai konsep, vernakular yang dinamakan sulapa eppa,	Dimensi panjang lebar, dan tinggi yang ada, berpedoman pada proporsi tubuh manusia

C. Ayat-Ayat dalam Al-Quran yang Berkaitan dengan Hunian Apartemen

Banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan hunian diantaranya :

1. Surah Yunus, ayat 87

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوِّءْ لِقَوْمِكُمْ مَا بَمِصْرَ بُيُوتًا وَأَجْعَلُوا
بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

Terjemahnya : “Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirkanlah orang-orang yang beriman.”(departemen agama RI 2007:87)

2. Surah Al-Hijr, ayat 82

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿٨٢﴾

Terjemahnya : “dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu (yang didiami) dengan aman.”(departemen agama RI 2007:82)

3. Surah Al-A'raf, ayat 74

وَأَذْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَا خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَا فِي الْأَرْضِ
تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا ۖ فَادْكُرُوا
ءَالَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٧٤﴾

Terjemahnya : “Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum 'Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.(departemen agama RI 2007:74)

Ayat diatas menerangkan tentang beberapa kaum sebelumnya telah mendirikan dan mengambil beberapa tempat didunia ini kemudian dijadikannya tempat tinggal, sebagai rumah untuk beristirahat,berlindung dll.kemudian beberapa ayat juga menjelaskan tentang kaum yang dibinasakan oleh Allah SWT, karna kesombongannya terhadap beberapa bangunan yang telah didirikan olehnya, Dalam ayat Allah dalam surah adz-Dzaariyaat ini, angin kencang telah membinasa kaum A'ad yang sombong. Angin tersebut telah membinasakan seluruh masyarakat A'ad yang kufur terhadap Allah swt. Hasil arkeologi membuktikan bahwa runtuhannya kota Iram bagaikan serbuk dan ia bertepatan benar dengan apa yang dimaksudkan Allah SWT.

Bagi ahli arkeologi, meskipun runtuhannya tersebut sangat dashyat sehingga sukar untuk dilihat dengan mata kasar, ia bagaimanapun masih lagi mempunyai nilai yang sangat bermakna kerana dalam sudut yang lebih besar ia membuktikan al-Quran merupakan kalam Allah SWT yang penuh mukjizat.

Kota yang dikatakan mustahil untuk ditemui ini akhir telah ditemui oleh seorang ahli arkeologi bukan muslim dan sepertimana yang diberitahu sebelum ini, rujukan utama mereka adalah al-Quran, ingatlah ayat Allah azza wa jalla ini.

D. Studi Banding Terhadap Bangunan Apartemen

1. Casablanca Apartment

Dibangun di atas lahan efektif seluas 1,65 Ha. Dari segi lokasi, Casablanca Apartment memang sangat strategis terletak persis di sisi fly over Jl. Sahardjo dan Jl Casablanca Jakarta.

Dengan KDB rendah, memungkinkan untuk keperluan fasilitas lingkungan dan fasilitas umum masih sangat luas untuk mengembangkan sarana untuk memanjakan penghuninya. Kapasitas parkir tersedia sampai 570 kendaraan. Padahal total unit yang ada hanya berjumlah 476, yakni 157 untuk tower I dan 319 untuk tower II.



Gambar 11.4 Site plan casablanca apartement

(Sumber : www.graha2000.com, download 9 juni 2015)



Gambar 11.5 Site plan casablanca apartement

(Sumber : www.graha2000.com, download 9 juni 2015)

Keindahan dan kenyamanan hidup di hunian vertikal ini, akan terasa begitu kita memasuki bagian dalam apartemen. Berbagai sarana rekreasi dan olahraga tersedia, untuk menghilangkan kejenuhan dari rutinitas kegiatan yang melelahkan. Kolam renang misalnya tersedia tiga buah, masing-masing didesain secara khas dan memiliki fungsi yang berbeda. Pertama, sand pool, yakni kolam renang dari dangkal terus menjadi lebih dalam ke tenggah, yang tepinya dibuat hamparan pasir (sand beach) dengan panorama seperti layaknya di tepi pantai. Kedua, deck pool, yakni kolam renang yang difungsikan bukan hanya untuk berolahraga tapi juga untuk menyegarkan badan. Caranya, di deck yang terletak di atas health club itu dibuat tempat bersantai, dimana sambil duduk punggung dapat disemprot air yang akan menimbulkan efek menyegarkan badan. Ketiga, health club pool yang posisinya terletak di sisi health club.

Berbagai fasilitas umum yang terdapat mencakup putting green yang ditujukan bagi penghuni yang memiliki hobi bermain golf,

business centre, lounge, convenience store, tennis court, café, serta beberapa fasilitas standarseperti saluran parabola bagi semua unit.

Untuk tower I, luas unit apartemen yang tersedia berkisar antara 122 m² dan 472 m². Sedangkan untuk tower II, berkisar antara 52 m² dan 472 m². Tipe 472 m² adalah tipe terbesar, yang disebut Grand Penthouse. Unit berluas 52 m², adalah tipe terkecil yang disebut Executive Studio dengan jumlah kamar antar 1-2 sebanyak 150 unit, dirancang khusus untuk para eksekutif muda, baik pria maupun wanita, yang memerlukan tempat tinggal dekat dengan kawasan pusat bisnis di Jakarta, namun nyaman, aman dan eksekutif.



Gambar 11.6 Denah casablanca apartement

(Sumber : www.graha2000.com, download 11 april 2015)

Lift, yang merupakan sarana transportasi vital di setiap gedung bertingkat tinggi. Untuk dua tower, jumlah lift yang tersedia adalah 8 unit. Enam untuk tower I yang berketinggi 16 lantai, dan delapan untuk tower II yang berketinggi 24 lantai. Dari 8 lift yang tersedia di tower II, 2 diantaranya dikhususkan untuk lantai 1 s/d 8, yakni untuk unit-unit tipe Executive Studio yang berkamar 1-2. semua itu, belum termasuk 2 unit lift masing-masing tower yang khusus difungsikan untuk service. Lift-nya sendiri dibuat cukup besar sehingga mampu mengangkut orang banyak.

Video monitor dimaksudkan adalah bagian dari sistem keamanan selama 24 jam yang akan diterapkan. Para tamu yang masuk ke lobby apartemen, pada tahap pertama akan dipersilakan menuju ruang securiry. Setelah dicatat, petugas satpam akan menekan tombol khusus, yang memungkinkan penghuni dapat memonitor tamu tersebut. Setelah mendapat persetujuan si pemilik unit apartemen, barulah petugas satpam memberikan izin kepada si tamu agar dapat masuk ke lobby lift dengan cara membuka dengan access card. Dengan pengamanan sistem berlapis ini, penghuni tak perlu khawatir akan kedatangan tamu yang tak diharapkan.

Untuk melindungi dari bahaya kebakaran, selain menyediakan fire safety system, dan pelarangan penghuni memakai sistem gas (LPG). Sumber listrik utama dari PLN dan genset berkapasitas 4x1.338 KVA. Demikian juga, untuk air bersih sumber utama dari PAM, tapi sebagai cadangan dari deep well.



Gambar 11.7 Tampak casablanca apartement

(Sumber : www.graha2000.com, download 9 juni 2015)

2. Citra regency apartement

Citra regency apartement berlokasi di Jalan Satrio, Karet Kuningan-Jakarta Selatan. Dibangunnya bangunan ini, antara lain

untuk menanggapi permintaan, akan hunian mewah di Jakarta bagi kalangan menengah atas.



Gambar 11.8 Site plan citra regensi apartemen

(Sumber : www.graha2000.com, download 9 juni 2015)

Citra regency apartemen dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 1,1 ha. Terdiri dari 2 menara, masing-masing mempunyai ketinggian 24 lantai dan 2 lapis besmen, dengan luas total lantai bangunan sekitar 78.000m² (luas besmen 20.000 m² dan luas 2 menara 58.000 m²).

Menara A yakni service apartemen terdiri dari 163 unit hunian dengan berbagai tipe, antara tipe 1 kamar tidur (42 unit), 2 kamar tidur (76 unit), 3 kamar tidur (38 unit), dan penthouse (7 unit). Sedangkan pada menara B yakni Kondominium terdiri 142 unit hunian dengan rincian ; tipe 2 kamar tidur (76 unit), 3 kamar tidur (59 unit), dan penthouse (7 unit). Kisaran luas unit hunian antara 120 m² – 170 m², dan penthouse 254 m² – 503 m².




Gambar11.9 Lobby citra regensi apartement

(Sumber : www.graha2000.com, download 9 juni 2015)

Fasilitas yang disediakan antara lain, coffee shop, fitness centre, function room, business center, general store/mini mart, small shops, salon, kolam renang, lapangan tenis, children playground, putting green, dan jogging track.

Walau fasade bangunan memaksimalkan bukaan (kaca), namun tetap memperhitungkan kesan tropis. Terlihat didominasi dengan sun-sid-ing dan bahan citra regency apartement. Serta, di atas bangunan diolah ber-stepping yang menggambarkan smooth ending.




Gambar 11.10tampak citra regensi apartement

(Sumber : www.graha2000.com, download 9 juni 2015)

3. Apartemen permata gandaria

Apartemen Permata Gandaria terletak disekitar kebayoran baru, tepatnya di Jalan Gandaria no.49, dan merupakan bangunan gedung tertinggi dilokasi tersebut bila dibandingkan dengan bangunan lain disekitarnya. Desain apartemen Permata Gandaria dirancang secara optimal dengan membuat 6 unit hunian setiap lantai.



Gambar 11.11 Ruang tamu dan ruang makan apartemen permata gandaria
(Sumber : www.graha2000.com, download 9 juni 2015)

Perancangan wajah bangunan dengan bentuk karakter vertikal sangat kuat untuk memaksimalkan inpresi visual sebagai menara yang tinggi dan ramping. Kemudian pada puncak bangunan diberikan bentuk mahkota pada sekeliling bangunan dan sebagai titik orientasi kearah bangunan. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai bentuk arsitektural yang elegal.

Apartemen permata gandaria berdiri diatas lahan seluas 4500 m², terdiri dari 2 basement dengan kapasitas parkir 112 kendaraan dan 17 lantai hunian dengan 7 tipe unit hunian (2 kamar tidur dan 3 kamar tidur). Masing-masing tipe dengan luas 121 m², 133 m², 140 m² serta penthouse dengan luas 211 m², 214 m², 249 m², dan 254 m².




Gambar 11.12 Ruang tidur apartemen permata gandaria

(Sumber : www.graha2000.com, download 9 juni 2015)

Pondasi yang digunakan adalah bore pile sebanyak 500 titik dengan diameter 120 cm, panjang maksimum 28 meter. Pengecoran poer pondasi dan kolom struktur menggunakan beton readmix mutu K-450, plat lantai dan balok struktur dengan mutu K-350. Sedangkan penggunaan beton precast hanya pada tangga. Sistem struktur atas menggunakan RC-Ductile Moment Resisting Frame System yang terdiri dari balok dan kolom beton sebagai pendukung beban gravitasi dan gempa.

Bahan finishing untuk interior lantai main lobby menggunakan granit impor, sedangkan ruang keluarga serta ruang makan menggunakan marmer lokal dengan pola dan border. Dan yang paling menonjol pada puncak bangunan dengan permainan cahaya pada malam hari yang dipancarkan dalam bentuk lampu bulat pada puncak bangunan diibaratkan bulan yang bersinar pada malam hari.



Gambar 11.13 Tampak apartemen permata gandaria

(Sumber : www.graha2000.com, download 9 juni 2015)

Analisis kasus studi proyek.

Tabel 11.2 Hasil Studi Peseden Dan Penerapan Ke Desain

No	Aspek yang diamati	Casablanca apartement	Citra regensi apartement	Permata gandaria apartemen	Penerapan pada Desain.
1	Kawasan	Dibangun di atas lahan efektif seluas 1,65 Ha	Di bangun di atas lahan seluas kurang 1,1 Ha. terdiri dari 2 menara.	Berdiri di atas lahan seluas 4500 m ² terdiri dari 2 basement.	Dibangun diatas lahan yg efektif kurang lebih 2,Ha
2	Lokasi	Pusat Kota, terletak persis di sisi fly over jl. sahardjo dan jl. Casablanca jakarta	Pusat Kota, terletak di jalan satrio, karet kuning-an-jakarta selatan.	Kota, terletak disekitar kebayoran baru, tepatnya di jl. Gandaria no. 49, dan merupakan bangunan gedung tertinggi dilokasi tersebut.	Pusat kota.
3	Orientasi Pengunjung	Umum/khusus	Umum/khusus	Umum/khusus	Umum/khusus
4	Bentuk	Komposisi massa yang sederhana berupa gabungan bentuk kotak-kotak	Komposisi massa sederhana, berupa gabungan	Komposisi massa berupa gabungan kotak kotak dan setengah	Menggabungkan bentuk beberapa geometri untuk menciptakan kesan estetis

			bentuk kotak-kotak, bentuk dinamis	melingkar.	
5	Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang tamu • Kmr tidur • Dapur • Wc • Kantin • Cafe • Kolam Renang • Lapangan Tennis • Lapangan Basket • Fitness Center • Playground • Business Center • Spa / Massage • Minimarket • Parkir Mobil • Parkir Motor 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang tamu • Kmr tidur • Dapur • Wc • Lapangan bermain • Kolam renang anak • Ruang bermain • Tempat BBQ uap pijat • sauna • kamar aerobik • kamar studio tari. • Pusat kecantikan • Restoran minimarket bakery 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruang tamu • Kmr tidur • Dapur • Wc • Fitness Center • Playground • Business Center • Minimarket • Kantin • Cafe • Parkir Mobil • Parkir Motor • Kolam renang 	Kebutuhan ruang umum yang diperlukan.
6	Material	Beton, kaca, Baja	Beton, kaca, Baja	Beton, kaca, Baja	Beton, kaca, baja, dan keramik.
7	Struktur	Beton dengan dinding pengisi, kolom beton bertulang, Baja, dengan kaca sebagai dinding	Beton dengan dinding pengisi, kolom beton bertulang, Baja, dengan kaca sebagai dinding	Beton dengan dinding pengisi, kolom beton bertulang, Baja, dengan kaca sebagai dinding	Pondasi poer plat dan tiang pancang, kolom beton, dengan dinding pengisi.
8	Arsitektur	Apartemen dengan konsep arsitektur modern, dan konsep romawi.	Apartemen dengan konsep arsitektur modern dan dinamis.	Apartemen dengan konsep arsitektur modern	Arsitektur vernakular, dengan menggunakan system modern.
9	Konsep tapak	Sederhana & fungsional	Sederhana & fungsional	Sederhana & fungsional	Didesain sedemikian rupa untuk kebutuhan penghuni.
10	Konsep ramah lingkungan	Menggunakan dinding transparan	Menggunakan dinding transparan	Menggunakan dinding transparan	Sebagian dinding transparan dan memberikan kesan budaya

11	Titik	Public space merupakan pusat daya tarik utama dari gedung ini dan mempunyai fasilitas fasilitas penunjang	Memiliki daya tarik masyarakat untuk tinggal di apartemen ini karena mempunyai fasilitas yang sangat memadai dan memberikan suasana yang lebih nyaman.	Adanya bentuk vertical pada bangunan ini sehingga mempunyai kesan tersendiri untuk pengunjung mendatangi apartemen. Dan memberikan kesan dinamis.	Kebutuhan akan hunian sebagai salah satu kebutuhan pengunjung untuk datang, dan kebutuhan lainnya untuk umum seperti pusat perbelanjaan.
12	Garis	Struktur baca pada fasade membentuk garis vertikal dan horizontal yang memberikan kesan tegas dan kuat	Dinding grand ballroomnya memiliki jendela kaca yang berbentuk persegi panjang vertikal yang memberi kesan tinggi pada ruangan.	Elemen fasade gedung membentuk garis-garis diagonal yang membuatnya kelihatan elegan dan estetik.	Akan menggunakan struktur beton, pada bangunan dan penggunaan kaca dibagian tertentu.
13	Kesatuan	Ruang-ruang yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan yang efisien.	Memiliki komposisi material bangunan yang sangat kompleks.	Komposisi bentuk gedung yang sangat kontras.	Akan menerapkan komposisi antara bentuk moderen dan Ne vernakular.
14	Proporsi dan skala	Bentuk gedung yang masing-masing diberikan bentuk yang presisi dan tertentu serta disusun secara berurutan sesuai besaran bentuknya.	Bentuk ruang ruang yang memiliki fungsi kebutuhan seperti tempat tinggal yang memadai. Dan saling melengkapi	Proporsi ruang ruang yang memiliki pembangian yang saling melengkapi.	Akan didesain bentuk dan ruang yang proporsi, sesuai dengan kebutuhan pengunjung.
15	Warna	Digunakan warna cream, dan putih terkesan besar dan megah.	Warna putih dan biru memberikan kesan yang dinamis.	Warna putih menampak kesan yang suci.	Akan menerapkan warna warna yang dinamis dan menarik.

BAB III

TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Lokasi Perencanaan

1. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam propensi di Sulawesi, dari wilayah kawasan Barat ke wilayah Kawasan Timur Indonesia dan dari wilayah utara ke wilayah selatan Indonesia. Dengan kata lain, wilayah Kota Makassar berada koordinat 119 derajat bujur timur dan 5,8 derajat lintang selatan dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-5 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Makassar seluruhnya berjumlah kurang lebih 175,77 Km² daratan dan termasuk 11 pulau di selat Makassar ditambah luas wilayah perairan kurang lebih 100 Km². Jumlah kecamatan di kota Makassar sebanyak 14 kecamatan dan memiliki 143 kelurahan 971 RW dan 4.789 RT. Diantara kecamatan tersebut, ada tujuh kecamatan yang berbatasan dengan pantai yaitu Kecamatan Tamalate, Mariso, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, Tamalanrea dan Biringkanaya.



Gambar III.1 Posisi Kota Makassar sebagai Gateway

Sumber : Buku saku Makassar.

Tabel III.1. Luas wilayah dan persentase kepadatan terhadap luas wilayah menurut kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Persentasi
01	02	03	04
1.	Mariso	1,82	1,04
2.	Mamajang	2,21	1,28
3.	Tamalate	20,21	12,07
4.	Rappocini	9,23	5,25
5.	Makassar	2,52	1,43
6.	Ujung pandang	2,63	1,50
7.	Wajo	1,99	1,13
8.	Bontoala	2,10	1,19
9.	Ujung Tanah	5,94	3,38
10.	Tallo	5,83	3,32
11.	Panakkukang	17,05	9,70
12.	Manggala	24,14	13,73
13.	Bringkanaya	48,22	27,43
14.	Tamalanrea	31,8	18,11
Jumlah		175,77	100,00

Sumber : Buku Saku Kota Makassar

Tabel III.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Penduduk 2014 (jiwa)	Lajupertumbuhan penduduk(2007-2014)
01	02	03	04
1.	Mariso	70.853	1,32
2.	Mamajang	72.619	1,21
3.	Tamalate	202.009	1,34
4.	Rappocini	167.229	1,18
5.	Makassar	105.087	1,28
6.	Ujung Pandang	31.396	1,11
7.	Wajo	40.011	1,17
8.	Bontoala	65.799	1,09
9.	Ujung Tanah	50.683	1,07
10.	Tallo	159.668	1,20
11.	Panakkukang	166.064	1,26
12.	Manggala	141.429	1,44
13.	Biringkanaya	216.394	1,70
14.	Tamalanrea	123.172	1,40
Makassar		1.612.413	1,35

Sumber : BPS Kota Makassar 2014

Tabel III.3. Rata –Rata Anggota Rumah Tangga Menurut Kecamatan di Kota Makassar.

No	Kecamatan	Rumah Tangga	Rata-Rata Anggota Rumah Tangga
01	02	03	04
1.	Mariso	15,030	4,71
2.	Mamajang	17,013	4,26
3.	Tamalate	34,623	5,83
4.	Rappocini	31,027	5,38
5.	Makassar	19,965	4,78
6.	Ujung Pandang	9,895	3,17
7.	Wajo	12,982	3,08
8.	Bontoala	15,638	4,20
9.	Ujung Tanah	13,247	3,82
10.	Tallo	37,378	4,27
11.	Panakkukang	28,643	5,79
12.	Manggala	29,374	4,81
13.	Biringkanaya	37,303	5,80
14.	Tamalanrea	33,218	3,70
Makassar		335,336	4,80

Sumber : BPS Kota Makassar 2014

Dari data di atas dapat di analisa sebagai berikut :

- a. Rata-rata jumlah anggota keluarga sebanyak $4,80 \approx 4$ orang (suami-istri + dua orang anak. Hal ini berarti bahwa nantinya peruntukan unit hunian yang paling banyak dibutuhkan di Kota Makassar adalah type 2 tempat tidur.
- b. Persentase kebutuhan unit hunian
 - 1) 1 bed = 2-3 anggota keluarga $\approx 20,67\%$
 - 2) 2 bed = 4 anggota keluarga = $40,07\%$
 - 3) 3 bed = ≥ 5 anggota keluarga = $39,24\%$

2. Tinjauan Karakteristik Pendatang Yang Tidak Menetap Permanen

Makassar beberapa tahun terakhir ini banyak dikunjungi orang dari dalam dan luar negeri dengan berbagai tujuan, baik untuk kegiatan dinas, usaha/bisnis, maupun untuk kegiatan wisata. Pendatang ini terdiri atas berbagai golongan masyarakat. Pembahasan dibatasi pada pendatang

dengan tingkat ekonomi menengah ke atas sebagai calon penghuni apartemen hotel, yaitu:

1. Pengusaha

Umumnya memiliki prestise tinggi. Maksud kunjungan umumnya dalam rangka melaksanakan kegiatan bisnis.

2. Pedagang

Faktor prestise kurang menonjol, cenderung bersifat sederhana dan mempertimbangkan segi ekonomis. Maksud kunjungan umumnya dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha dagang.

3. Pejabat pemerintah

Memiliki prestise tinggi, cenderung menggunakan fasilitas sesuai dengan jabatannya. Maksud kunjungan umumnya dalam rangka melaksanakan kegiatan dinas.

4. Para profesional

Memiliki prestise yang tinggi, memiliki corak kehidupan yang lebih maju. Maksud kunjungan umumnya dalam rangka urusan pekerjaan ataupun bisnis.

5. Wisatawan

Memiliki prestise tinggi, cenderung ingin menikmati segala fasilitas selama melaksanakan perjalanan wisata.

Sebagai masyarakat golongan menengah ke atas, mereka cenderung menuntut segala fasilitas untuk kemudahan selama melaksanakan kegiatan. Secara umum karakteristik golongan masyarakat ini adalah:

1. Corak kehidupan mereka lebih maju.
2. Mempunyai sikap individualis yang tinggi, sehingga mudah beradaptasi dengan lingkungan baru.
3. Pada umumnya jenis pekerjaan sebagai pedagang atau karyawan perusahaan swasta dan memiliki status ekonomi menengah ke atas.

4. Lebih dapat menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat.
5. Pada umumnya sudah terbiasa hidup dalam bangunan tinggi.
6. Masyarakat golongan ini merupakan keluarga kecil ataupun bujangan yang menuntut kelengkapan fasilitas untuk kebutuhan mereka.
7. Menyukai ketenangan dan kedisiplinan waktu.
8. Masyarakat berpenghasilan menengah ke atas memprioritaskan pada identitas diri dan hunian maupun akomodasi yang mempunyai standar modern. Dengan demikian sarana akomodasi bagi mereka tidak lagi hanya sekedar tempat berteduh untuk mempertahankan hidup, tetapi telah menjadi suatu pengejawantahan jati diri penghuninya, merupakan suatu status simbol sosial sebagai identitas bagi penghuninya dan pencerminan tata nilai serta selera penghuninya.

Menurut Aglomerasi Mamminasata Detail pengembangan RTRW Tata Ruang Kota Makassar 2006-2016, terbagi atas lima Wilayah pengembangan, yaitu :

1. Wilayah Pengembangan (WP) I di bagian atas Sungai Tallo, tepatnya dibagian Utara dan Timur Kota, dengan dasar kebijakan utamanya diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi-fungsi kawasan yang berbasiskan pada pengembangan infrastruktur dasar ekonomi perkotaan melalui pengembangan kegiatan secara terpadu seperti pengembangan fungsi dari sektor industri dan perdagangan, pusat kegiatan perguruan tinggi, pusat penelitian, bandar udara yang berskala internasional, kawasan maritim dan pusat kegiatan penelitian sebagai sentra primer baru bagian Utara Kota.
2. Wilayah Pengembangan (WP) II di bagian bawah Sungai Tallo, tepatnya dibagian Timur dari Jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan batas bagian bawah dari Sungai Tallo, dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan

pemukiman perkotaan secara terpadu dalam bingkai pengembangan sentra primer baru bagian Timur Kota.

3. Wilayah Pengembangan (WP) III Pusat Kota, tepatnya berada pada sebelah Barat dari Jalan Andi Pengeran Pettarani sampai dengan Pantai Losari dan batas bagian atas dari Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga), dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada kegiatan revitalisasi Kota, pengembangan pusat jasa dan perdagangan, pusat bisnis dan pemerintahan serta pengembangan kawasan pemukiman secara terbatas dan terkontrol guna mengantisipasi semakin terbatasnya lahan Kota yang tersedia dengan tanpa mengubah dan mengganggu kawasan dan atau bangunan cagar budaya.
4. Wilayah Pengembangan (WP) IV di bagian bawah Sungai Balang Beru (Danau Tanjung Bunga), tepatnya batas bagian bawah dari Sungai Balang Beru sampai dengan batas administrasi Kabupaten Gowa, dengan dasar kebijakan utamanya mengarah pada pengembangan kawasan secara terpadu untuk pusat kegiatan kebudayaan, pusat bisnis global terpadu yang berstandar internasional, pusat bisnis dan pariwisata terpadu dan pusat olahraga terpadu yang sekaligus menjadi sentra primer baru bagian Selatan Kota.
5. Wilayah Pengembangan (WP) V Kepulauan Spermonde Makassar, dengan dasar kebijakan utamanya yang diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata, kualitas kehidupan masyarakat nelayan melalui peningkatan budidaya laut dan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan konservasi ekosistem terumbu karang.

Kawasan Pengembangan “Terpadu”, terbagi atas 13 kawasan, yakni :

1. Kawasan Pusat Kota, yang berada pada bagian tengah Barat dan Selatan Kota mencakup wilayah Kecamatan Wajo, Bontoala, Ujung Pandang, Mariso, Makassar, Ujung Tanah dan Tamalate.

2. Kawasan Permukiman Terpadu, yang berada pada bagian tengah pusat dan Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Manggala, Panakukang, Rappocini dan Tamalate.
3. Kawasan Pelabuhan Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat dan Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Ujung Tanah dan Wajo.
4. Kawasan Bandara Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea.
5. Kawasan Maritim Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea.
6. Kawasan Industri Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea dan Biringkanaya.
7. Kawasan Pergudangan Terpadu, yang berada pada bagian Utara Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalanrea, Biringkanaya dan Tallo.
8. Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Panakukang, Tamalanrea dan Tallo.
9. Kawasan Penelitian Terpadu, yang berada pada bagian tengah Timur Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tallo.
10. Kawasan Budaya Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate.
11. Kawasan Olahraga Terpadu, yang berada pada bagian Selatan Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate.
12. Kawasan Bisnis dan Pariwisata Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat Kota, mencakup wilayah Kecamatan Tamalate.
13. Kawasan Bisnis Global Terpadu, yang berada pada bagian tengah Barat Kota, mencakup wilayah Kecamatan Mariso.

Kawasan Pengembangan “Khusus”, terbagi atas tujuh kawasan, yakni :

1. Kawasan Khusus Pariwisata Maritim, yang berada pada kepulauan Spermonde Makassar, mencakup wilayah Kecamatan Ujung Pandang dan Ujung Tanah.
2. Kawasan Khusus Pengembangan Sungai Tallo, yang berada sepanjang koridor Sungai Tallo.
3. Kawasan Khusus Pengembangan Sungai Jeneberang yang berada sepanjang koridor Sungai Jeneberang.
4. Kawasan Khusus Pengendalian Pantai Makassar, yang berada sepanjang ± 35 km pesisir pantai Makassar.
5. Kawasan Khusus Konservasi Budaya, yang letak dan posisinya tersebar di beberapa titik dalam wilayah Kota Makassar.
6. Kawasan Khusus Pusat Energi dan Bahan Bakar Terpadu, yang letaknya berada di bagian Utara Kota (muara Sungai Tallo), mencakup wilayah Kecamatan Tallo.
7. Kawasan Khusus Tempat Pembuangan dan Pemrosesan Sampah Terpadu, berada pada Kecamatan Manggala.


3. Tapak

penentuan tapak perancangan didasarkan atas Rencana Umum Tata Ruang Kota / RTRW kota Makassar yang mengacu pada peraturan daerah kota Makassar nomor 6 Tahun 2006, tentang rencana tata ruang Makassar tahun 2010-2015.

Sesuai dengan karakteristik fisik dan perkembangannya, kota Makassar dibagi menjadi 13 (tiga belas) kawasan terpadu dan 7 (tujuh) kawasan khusus, dari kawasan-kawasan tersebut yang tepat untuk perancangan Apartemen sewa yaitu di wilayah II kawasan permukiman terpadu. Wilayah ini mengarah kepada pengembangan permukiman sehingga mendukung untuk perancangan apartemen sewa. perancangan di kawasan pengembangan II, didasarkan atas 5 kriteria yang mengacu pada peraturan menteri PU.No.29/PRT/M/2006, yaitu:

- a. Tataguna lahan dan luas tapak yang memadai.

- b. Kemudahan akses ke tapak oleh angkutan umum dan pribadi.
- c. Kelengkapan utilitas kota (listrik, air bersih, roil kota)
- d. Memiliki daya tarik khusus.
- e. Kondisi topografi yang mendukung stabilitas bangunan.



Gambar : III.2 Lokasi perancangan (RTRW kota Makassar 2015)
 Sumber : Peta pengembangan kota makassar..



Gambar III.3. Lokasi (Tapak)
 Sumber : Google Earth, 26 Oktober 2015

4. Batasan wilayah Kota Makassar

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros
- c. Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

5. Tata guna lahan

Kebutuhan akan perumahan atau lahan bangunan baik perumahan fasilitas umum, prasarana maupun kebutuhan lainnya di Kota Makassar cenderung semakin meningkat setiap tahunnya. Sejalan dengan pengembangan terjadi pula pengembangan nilai tanah tersebut ternyata dibarengi perkembangan tingkat sosial ekonomi masyarakat dan juga belum mantapnya pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas lahan perkotaan ini sehingga adanya pemanfaatan tanah yang tidak efisien dan efektif.

6. Iklim

Kota Makassar beriklim tropis dengan kelembaban udara berkisar antara 75%-87% dengan suhu normal 26^oC–30^oC. Berdasarkan pencatatan Stasiun meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 79 persen, temperatur udara sekitar 25,1^o-29,1^oc, dan rata-rata kecepatan angin 4,2 knot.

7. Topografi

Kota Makassar merupakan daerah pesisir pantai yang keadaan wilayahnya secara keseluruhan relatif datar dan hanya sebagian kecil merupakan dataran tinggi dengan kemiringan 0-5 derajat ke arah barat, diapit dua muara sungai yakni sungai Tallo yang bermuara di bagian utara kota dan sungai Jeneberang yang bermuara di selatan kota.

B. Pendekatan Jumlah Pelaku Kegiatan

1. Identifikasi kegiatan dan pelayanan

Kegiatan-kegiatan tertentu membutuhkan sistem pelayanan terpadu. Dengan demikian kegiatan yang dilakukan akan menjadi lebih efisien dan lebih aman sehingga kepuasan dalam beraktivitas tercapai,

Efisiensi keamanan dan kenyamanan. Memberikan kebebasan yang terkoordinir pada penghuni untuk memilih sistem pelayanan yang disukai.

Sistem pelayanan yang direncanakan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut :

Kegiatan yang membutuhkan sistem pelayanan :

- a. Kegiatan sehubungan makan, tidur dan istirahat/santai.
- b. Kegiatan bagian pengelola seperti informasi, pelayanan dan sebagainya.
- c. Kegiatan bagian kebersihan, cleaning service, bagian peralatan, dan sebagainya.
- d. Kegiatan fasilitas penunjang, misalnya supermaret, klinik, restaurant, dan sebagainya.

C. Pendekatan Ruang.

1. Pengelompokan Ruang

Pengelompokan ruang terdiri dari ruang dalam dan ruang luar.

a. Ruang dalam

Berdasarkan sifat kegiatan maka penzoningan ruang-ruang dapat dibagi atas :

1) Daerah publik

a) Pintu masuk

Harus dapat dilewati oleh beberapa orang yang keluar masuk bersamaan pada waktu peak house. Dan juga diperhitungkan bila orang menjinjing koper/barang bawaan lainnya.

b) Lobby

Harus mampu menampung penghuni atau tamu pada waktu peak house. Sebagai ruang tunggu visual interior harus memberi rasa betah.

c) Information desk

Tempat bertanya/meminta informasi, menerima pesan sebagai penghubung ke security intercom dan CCTV pada unit hunian.

d) Sirkulasi

Meliputi lift penumpang, lift barang dan tanggapan normal serta tangga darurat menuju masing-masing fasilitas.

e) Restaurant dan mini market

Terbuka untuk penghuni maupun tamu apartemen sehingga diperlukan tempat masuk khusus dari luar.

f) Ruang serbaguna

Ruang yang menampung berbagai kegiatan seperti ruang rapat dan acara perayaan.

g) Toilet

Letaknya strategis dan tidak mengganggu, berdekatan dengan restaurant dan dapat digunakan oleh tamu atau dapat juga berada dalam core.

h) Fasilitas kegiatan pengelola

- Ruang pengelola
- Ruang Jaga
- Ruang mekanikal
- Pantry
- Gudang
- Ruang reservoir
- Mushalla
- KM/ WC

2) Daerah pribadi

Terdiri dari ruang-ruang yang terdapat dalam unit hunian dimana penghuni melakukan segala aktivitas yang meliputi istirahat, tidur, mempersiapkan pekerjaan untuk besok hari, makan dan membersihkan tubuh.

3) Daerah service

a) Cleaning service

Menjaga kebersihan apartemen dan lingkungannya terhadap pada setiap lantai.

b) Laundry dan linen

Penanganan pencucian yang dilakukan oleh perusahaan laundry dengan sistem kontrak. Kegiatan yang berlangsung meliputi proses pengumpulan sortir dan penyimpanan.

c) Workshop

Ruang untuk memperbaiki peralatan, pekerjaan pengecatan dan plumbing.

d) Ruang mesin

Ruang ini digunakan untuk ruang boiler, gudang bahan bakar, ruang transformer dan ruang perabotan.

b. Ruang luar

Ruang luar terbentuk karena susunan dari pola bangunan :

1) Daerah Publik

a) Parkir/Carport

Daerah parkir terbagi atas dua area yakni parkir khusus penghuni dan area parkir untuk pengelola dan tamu.

b) Teras dan entrance foyer

Berfungsi menerima setiap orang yang masuk kedalam apartemen baik penghuni maupun tamu. Harus jelas terlihat dan dapat menampung kendaraan yang akan berhenti untuk menurunkan penumpang.

c) Fasilitas penunjang

- Play Ground dan taman
- Kolam renang
- Lapangan tennis
- Arena bermain anak

2) Daerah service

Daerah ini mempunyai entrance terpisah dan dapat dilalui untuk kendaraan besar seperti truck untuk mengangkut sampah.

2. Perhitungan jumlah unit hunian dan jumlah penghuni apartemen sewa

Perhitungan jumlah unit hunian ini berdasarkan data-data yang diperoleh, sebagai berikut :

- a. Populasi penduduk yang mampu membeli rumah mewah di Provinsi Sulawesi Selatan mencapai 10-15 persen. (Sumber : REI Sulawesi Selatan).
- b. Tahun 2014 ini REI Sulsel menargetkan pembangunan rumah di Sulsel mencapai 15 ribu unit. (Sumber : REI Sulawesi Selatan).
- c. Porsentase penduduk Kota Makassar adalah 13,5% dari jumlah penduduk Sulawesi Selatan.
- d. Persentase kebutuhan rumah di Kota Makassar berdasarkan jumlah keluarga
 - 1) 1 bed = 2-3 anggota keluarga = 20,67%
 - 2) 2 bed = 4 anggota keluarga = 40,09%
 - 3) 3 bed = ≥ 5 anggota keluarga = 39,24%

Dari data tersebut maka dapat kita peroleh :

- a. Kebutuhan rumah mewah di Sulawesi Selatan sebanyak :

$$15.000 \times 10\% = 1500 \text{ unit.}$$

- b. Kebutuhan rumah mewah di Kota Makassar sebanyak :

$$1500 \times 13,5\% = 202,5 \text{ unit} \approx 203 \text{ unit.}$$

- c. Perhitungan unit hunian berdasarkan jumlah kamar

- 1) Jumlah unit hunian tipe 1 bed sebanyak :

$$203 \times 20,67\% = 41,9 \approx 41 \text{ unit}$$

- 2) Jumlah unit hunian tipe 2 bed sebanyak :

$$203 \times 40,09\% = 81,38 \approx 81 \text{ unit}$$

3) Jumlah unit hunian tipe 3 bed sebanyak :

$$203 \times 39,24\% = 79,65 \approx 79 \text{ unit}$$

Dari perhitungan jumlah kamar di atas maka dapat kita peroleh berapa jumlah penghuni pada apartemen sewa ini.

a. Keluarga (suami-istri dengan 1 orang anak)

$$= 41 \text{ unit} \times 3 \text{ orang} = 123 \text{ orang}$$

b. Keluarga (suami-istri dengan 2 orang anak)

$$= 81 \text{ unit} \times 4 \text{ orang} = 324 \text{ orang}$$

c. Keluarga (suami-istri dengan 3 orang anak)

$$= 79 \text{ unit} \times 5 \text{ orang} = 395 \text{ orang}$$

d. Total jumlah penghuni adalah :

$$= 123 + 324 + 395 = 842 \text{ orang}$$

e. Jumlah anak-anak adalah :

$$(1 \times 41) + (2 \times 81) + (3 \times 79) = 440 \text{ orang}$$

f. Jumlah orang dewasa adalah :






$$= 842 \text{ orang} - 440 \text{ orang} = 402 \text{ orang}$$

3. Perhitungan besaran ruang.

a. besaran ruang unit hunian






Analisa besaran ruang unit hunian ini bertujuan untuk menentukan besaran ruang dari masing-masing type unit hunian, sehingga memudahkan pada proses perancangan desain.

Tabel III.7. Tipe satu ruang tidur

Jenis Ruang	Kebutuhan Perabot	Kebutuhan Ruang	Luas (M ²)
01	02	03	04
Rg. Tidur	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh tempat tidur (Double bed) - 2 bh lemari pakaian - 1 bh meja rias dan kursi - 2 bh meja lampu 		18
Rg. Tamu	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set sofa untuk 5 orang - 1 set meja tamu - 1 set lemari hias - 3 bh meja lampu 		11,4
Rg. Kerja dan Rg. Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set sofa untuk 5 orang - 1 set meja - 1 set lemari TV - 1 set meja kerja - 3 buah meja lampu 		18
Dapur, Rg. Makan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set peralatan dapur yang terdiri dari kompor, bak cuci, meja kerja dan kulkas - 1 set meja makan - Tempat cuci 		16,5
KM / WC	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh bathtub - 1 bh kloset duduk - 1 bh wastafel - 1 bh shower - Gantungan handuk 		7,59
Foyer			6,00
Balkon	2 bh kursi + meja		6,00

Jumlah kebutuhan ruang = 83,49 m²

Tabel III.8. Tipe dua ruang tidur





Jenis Ruang	Kebutuhan Perabot	Kebutuhan Ruang	Luas (M ²)
01	02	03	04
Rg. Tidur Utama	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh tempat tidur (Double bed) - 2 bh lemari pakaian - 1 bh meja rias dan kursi - 2 bh meja lampu 		18
Rg. Tidur Anak	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh tempat tidur (Single Bed) - 2 bh lemari pakaian - 1 bh meja rias dan kursi - 2 bh meja lampu 		12,95
Rg. Tamu	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set sofa untuk 5 orang - 1 set meja tamu - 1 set lemari hias - 3 bh meja lampu 		18,45
Rg. Kerja dan Rg. Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set sofa untuk 5 orang - 1 set meja - 1 set lemari TV - 1 set meja kerja - 3 buah meja lampu 		18
Rg. Makan, Dapur, dan Rg. Cuci	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set meja makan dan 6 bh kursi - 1 bh lemari rendah - 1 bh kulkas 		21,78

01	02	03	04
KM/WC Utama	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh bathtub - 1 bh kloset duduk - 1 bh wastafel - 1 bh shower - Gantungan handuk 		7,59
KM/WC	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh kloset duduk - 1 bh wastafel - Gantungan handuk 		4,00
Rg. Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh tempat tidur (Single Bed) - 1 bh lemari pakaian 		6,25
KM / WC pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh kloset 		2,25
Gudang			3,00
Foyer			6,00
Balkon	2 bh kursi + meja		6,00

Jumlah kebutuhan ruang

$$= 124,27 \text{ m}^2$$

Tabel IV.9. Tipe Tiga Ruang Tidur

Jenis Ruang	Kebutuhan Perabot	Kebutuhan Ruang	Luas (M ²)
01	02	03	04
Rg. Tidur Utama	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh tempat tidur (Double bed) - 2 bh lemari pakaian - 1 bh meja rias dan kursi - 2 bh meja lampu 		18
2 Buah Rg. Tidur Anak	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh tempat tidur (Single Bed) - 2 bh lemari pakaian - 1 bh meja rias dan kursi - 2 bh meja lampu 		2 x 12,95 = 25,9
Rg. Tamu	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set sofa untuk 5 orang - 1 set meja tamu - 1 set lemari hias - 3 bh meja lampu 		18,45
Rg. Duduk/ Rg. Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set sofa untuk 7 orang - 1 bh lemari TV - 1 bh lemari hias - 4 bh meja lampu 		20

Rg. Makan	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set meja makan dan 6 bh kursi - 1 bh lemari rendah - 1 bh kulkas 		14,4
01	02	03	04
Rg. Belajar / Rg. Baca	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh lemari buku - 1 set meja belajar dan kursi 		10,5
Pantry/ Dapur	<ul style="list-style-type: none"> - 1 set peralatan dapur yang terdiri dari kompor, bak cuci, meja kerja dan kulkas. - Lemari-lemari gantung dan lemari dibawah meja dapur 		14,4
KM/WC Utama	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh bathtub - 1 bh kloset duduk - 1 bh wastafel - 1 bh shower - Gantungan handuk 		7,59
KM/WC	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh kloset duduk - 1 bh wastafel - Gantungan handuk 		4,00
Rg. Pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh tempat tidur (Single Bed) - 1 bh lemari pakaian 		6,25
KM / WC pembantu	<ul style="list-style-type: none"> - 1 bh kloset 		2,25
Foyer			6,00

Gudang		3,00
Balkon	4 bh kursi + meja	9,00

Jumlah kebutuhan ruang = 159,74 m²

b. Besaran Ruang

1) Hunian

a) Tipe 1 *bedroom*

Standard = 83,49 m² (G)

Kapasitas = 41 unit

Luas = 3,423.09 m²

b) Tipe 2 *bedroom*

Standard = 124,27 m² (G)

Kapasitas = 81 unit

Luas = 10,065.87 m²

c) Tipe 1 *bedroom*

Standard = 159,75 m² (G)

Kapasitas = 79 unit

Luas = 12,620.25 m²

Luas unit hunian = 26,108.00 m²

Sirkulasi 30% = 7.832,40 m²+

Total luas unit hunian = 33.940,00 m²

2) Ruang penerimaan

a) Lobby

Standard = 1,20 m²/kamar (B)

Kapasitas = 203

Luas = 243,60 m²

b) Front desk

Standard = 0,1 m²/orang

Kapasitas = 203

Luas = 20,30 m²

c) Ruang tunggu

Standar	= 1,9 - 2,3 m ² /orang (D)
Kapasitas	= 50% x 203 = 101 orang
Luas	= 101 x 2 = 202 m ²
d) Security	= 15 m ² (G)
Luas ruang penerimaan	= 480,90 m ²
Sirkulasi 30%	= <u>144,27 m²</u> +
Total luas ruang penerimaan	= 625,17 m²

3) Ruang serbaguna

a) Ballroom

Standar	= 1,1 - 1,3 m ² /orang (A)
Kapasitas	= 500 orang
Luas	= 1,1 x 500 = 550 m ²

b) Toilet = 12 m² (G)

c) Pantry/Persiapan = 40 m² (G)

d) Lobby

Standar	= 0,5 - 0,65 m ² /orang
Kapasitas	= 50% x 500 = 250 orang
Luas	= 0,5 x 250 = 120 m ²

e) Ruang sound system + Lighting = 40 m² (G)

Luas ruang serbaguna	= 762,00 m ²
Sirkulasi 30%	= <u>228,60 m²</u> +

Total luas ruang serbaguna = 990,60 m²

4) Jasa pelayanan dan penjualan

a) Pameran hasil kerajinan Bugis-Makassar = 450 m² (G)

b) Work shop kerajinan Bugis-Makassar = 200 m² (G)

c) Tempat penitipan anak

- Ruang penitipan anak

Standar untuk 100 anak	= 72 - 360 m ²
Kapasitas	= 50 anak
Luas	= 180 m ²

- Area bermain

Asumsi	= 2 m ²
--------	--------------------

Kapasitas = 50 anak
 Luas = 100
 Total = 280 m²

d) Children room = 100 m²
 e) Money changer = 100 m² (G)
 f) Book stationary = 200 m² (G)

g) Souvonir shop
 Standard = 0,07 m² (E)
 Kapasitas = 241
 Luas = 16,87 m²

h) Travel biro = 150 m²
 i) Post office = 150 m²
 j) Beauty salon = 80 m²
 k) ATM center = 50 m²
 l) Bank = 200 m²
 m) Apotek = 150 m²
 n) Poliklinik = 250 m²
 o) Butik = 100 m² (G)
 p) Mini market

Standard = 1,9 m²/orang (A)
 Kapasitas = 241

Luas = 457,90 m²
 q) Sport station = 200 m² (G)
 r) Retail = 300 m² (G)

Luas ruang jasa pelayanan dan penjualan = 3.434,77 m²
 Sirkulasi 30% = 1.030,43 m²
Total luas ruang serbaguna = 4.465,20 m²

5) Kantor pengelola

a) Ruang tunggu
 Standard = 0,05 m²/kamar (C)
 Kapasitas = 203 orang
 Luas = 10,15 m²

- b) Ruang pimpinan
- | | |
|-----------|---------------------------------|
| Standard | = 14–18,5 m ² /orang |
| Kapasitas | = 4 orang |
| Luas | = 56 m ² |
- c) Ruang humas
- | | |
|-----------|-------------------------------|
| Standard | = 4,5–5 m ² /orang |
| Kapasitas | = 4 orang |
| Luas | = 20 m ² |
- d) Ruang staf/karyawan
- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| Standard | = 1,85-2,3 m ² /orang (C) |
| Kapasitas | = 15 orang |
| Luas | = 27,75 m ² |
- e) Pantry = 8 m²
- f) Toilet = 9 m²
- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Luas kantor pengelola | = 130,90 m ² |
| Sirkulasi 30% | = $\frac{39,27 \text{ m}^2}{+}$ |
| Total luas kantor pengelola | = 170,17 m² |
- 6) Food & beverage outlet
- a. Restaurant utama
- | | |
|------------------------|--|
| Standard | = 1,5-1,6 m ² /kursi (B) |
| Kapasitas | = 0,5-1 kursi/kamar x 203 = 203kursi |
| Luas | = 324,80 m ² |
| Dapur | = 15%-25% luas restaurant (E) |
| Luas dapur | = 20% x 324,80 m ² = 64,96 m ² |
| Total restaurant utama | = 389,76 m ² |
- b. Restaurant eksklusif
- | | |
|----------------------------|---|
| Standard | = 1,90 m ² /kursi (B) |
| Kapasitas | = 1-2,5kursi/kamar x 203 = 507,50kursi |
| Luas | = 964,25 m ² |
| Dapur | = 15%-25% luas restaurant (E) |
| Luas dapur | = 25% x 324,80 m ² = 243,60 m ² |
| Total restaurant eksklusif | = 1.207,85 m ² |

- c. Coffe shop
- | | |
|------------------|---|
| Standard | = 0,7 m ² /kamar (E) |
| Kapasitas | = 203 |
| Luas | = 142,10 m ² |
| Dapur | = 20% luas coffe shop (E) |
| Luas dapur | = 20% x 142,10 m ² = 28,42m ² |
| Total coffe shop | = 170,52 m ² |
- d. Cafe net = 300 m² (G)
- e. Bugis-Makassar food court = 500 m² (G)
- f. Gudang makanan
- | | |
|-----------|---------------------------|
| Standard | = 0,18 m ² (C) |
| Kapasitas | = 203 |
| Luas | = 36,54 m ² |
- g. Gudang minuman
- | | |
|-----------|---------------------------|
| Standard | = 0,09 m ² (C) |
| Kapasitas | = 203 |
| Luas | = 18,27m ² |
- h. Gudang piring, sendok dan gelas
- | | |
|-----------|---------------------------|
| Standard | = 0,09 m ² (C) |
| Kapasitas | = 203 |
| Luas | = 18,27m ² |
- i. Gudang pendingin
- | | |
|-----------|---------------------------|
| Standard | = 0,14 m ² (C) |
| Kapasitas | = 203 |
| Luas | = 28,42 m ² |
- j. Ruang sampah
- | | |
|-----------|---------------------------|
| Standard | = 0,07 m ² (E) |
| Kapasitas | = 203 |
| Luas | = 14,21 m ² |
- k. Ruang chief cooking
- | | |
|-----------|--------------------------------|
| Standard | = 12 m ² /orang (C) |
| Kapasitas | = 5 |

Luas = 60 m²

l. Ruang kontrol makanan

Standard = 0,02 m² (C)

Kapasitas = 203

Luas = 4,06 m²

m. Service room

Standard = 0,05 m² (C)

Kapasitas = 203

Luas = 10,15 m²

Luas food & beverage outlet = 2.758,05 m²

Sirkulasi 30% = 827,41 m²

Total food & beverage outlet = 3.585,46 m²

7) Fasilitas rekreasi

a) Area kolam renang

- Kolam renang

Anak-anak 30% x 440 = 132 ≈ 132 orang

Standard = 2 m²/anak

Luas = 132 x 2 = 264 m²

Dewasa (30% x 402) = 120,6 ≈ 120 orang

Standard = 4 m²/orang (G)

Luas = 120 x 4 = 480 m²

Luas kolam renang = 744 m²

- Ruang ganti

Diambil 15 orang (8 pria dan 7 wanita)

Standard = 2 m²

Luas = 15 x 2 m² = 30 m²

- Ruang bilas

Diambil 15 orang (8 pria dan 7 wanita)

Standard = 2 m²

Luas = 15 x 2 m² = 30 m²

- Toilet

Pria

2 WC	= 2 x 1,5 m ² = 3 m ²
3 Urinoir	= 3 x 0,5 m ² = 1,5 m ²
2 Westafel	= 2 x 1 m ² = 2 m ²
Luas	= 6,5 m ²
Wanita	
4 WC	= 4 x 1,5 m ² = 6 m ²
2 Westafel	= 2 x 1 m ² = 2 m ²
Luas	= 8 m ²
Luas toilet	= 14,50 m ²
- Ruang maintenance kolam renang	= 15 m ²
- Ruang jaga	= 4 m ²
Luas area kolam renang	= 1.014 m ²
b) Ruang fitness	
Standard	= 220 m ² (F)
Kapasitas	= 1 buah
Luas	= 220 m ²
c) Squash	
Standard	= 162 m ² /line (A)
Kapasitas	= 2 buah
Luas	= 324 m ²
d) Game zone	= 300 m ² (G)
e) SPA	= 100 m ² (G)
f) Play ground	= 150 m ²
g) Garden floor	= 600 m ²
h) Gazebo	
Standard	= 23,34 m ² (G)
Kapasitas	= 6 unit
Luas	= 140,04 m ²
Luas fasilitas rekreasi	= 2.848,04 m ²
Sirkulasi 30%	= <u>854,41 m²</u>
Total luas fasilitas rekreasi	= 3.702,45 m²

8) Ruang parkir

- a) Penghuni
 1 tempat parkir = $12,5 \text{ m}^2$
 Luas = $203 \times 12,5 \text{ m}^2 = 2.537,50 \text{ m}^2$
- b) Tamu
 Kapasitas = $20\% \times 203 = 40,6$ buah
 Luas = $72 \times 12,5 \text{ m}^2 = 602,50 \text{ m}^2$
- c) Pengelola
 Kapasitas = 15 mobil
 Luas = $15 \times 12,5 \text{ m}^2 = 187,5 \text{ m}^2$
 Luas parkir = $3.802,50 \text{ m}^2$
 Sirkulasi 30% = $\frac{1.140,75 \text{ m}^2}{+}$
Total luas parkir = $4.943,25 \text{ m}^2$

9) Ruang service

- a) Mesjid
 Ruang sholat = 500 m^2 (G)
 Tempat wudhu = 60 m^2
 Ruang imam = 12 m^2
 Ruang panel = 12 m^2
 Luas mesjid = 584 m^2
- b) Toilet = 24 m^2

c) Ruang engineer

- Standard = $4,5\text{--}5 \text{ m}^2/\text{orang}$
 Kapasitas = 5 orang

Luas = $22,5 \text{ m}^2$

d) Ruang cleaning service = 40 m^2

e) Ruang security

- Standard = $2,5 \text{ m}^2/\text{orang}$
 Kapasitas = 4 orang
 Luas = 10 m^2

f) Ruang istirahat office boy

- Standard = $1,5 \text{ m}^2/\text{orang}$
 Kapasitas = 15 orang

Luas	= 22,50 m ²
g) Laundry	
Standard	= 1 washer/25 unit 1 dryer 1 washer 1 unit = 5 m ²
Washer	= 128 : 25 = 5,12 unit = 5 unit
Dryer	= 5 unit
Luas	= 10 x 5 = 50 m ²
h) Linen dan ruang setrika	= 40 m ²
i) Ruang workshop	= 60 m ²
j) Ruang mesin	= 100 m ²
k) Ruang pengolahan limbah sampah	= 100 m ²
Luas ruang service	= 1.053,00 m ²
Sirkulasi 30%	= <u>315,90 m²</u> +
Total luas ruang service	= 1.368,90 m²

Keterangan :

A : Architects Data

B : Hotel, Motel and Condomunium

C : Hotel Planning and Design

D : Principle of Hotel Design

E : Time Saver Standards for Building Types

F : Handbook of Sport and Recreating Building

G : Asumsi pendekatan

c. Rekapitulasi besaran ruang bangunan

Dari hasil analisa di atas maka dapat kita rekapitulasi besaran ruang bangunan sebagai berikut :

1. Unit hunian	= 33.940,00 m ²
2. Ruang penerimaan	= 625,17 m ²
3. Ruang serbaguna	= 990,60 m ²
4. Jasa pelayanan dan penjualan	= 4.465,20 m ²
5. Kantor pengelola	= 170,17 m ²

6. Food & beverage outlet	=	3.585,46 m ²
7. Fasilitas rekreasi	=	3.702,45 m ²
8. Ruang parkir	=	4.943,25 m ²
9. Ruang service	=	<u>1.368,90 m²</u> _±
Luas bangunan	=	53.791,20 m ²
Total luas lantai podium	=	53.791,20 m ² – 33.940,00 m ²
	=	19.851,20 m ²

Jumlah podium 3 lantai (lantai 01 – 03)

Luas lantai ground floor adalah :

$$= 19.851,20 \text{ m}^2 : 3 = 6.617,06 \text{ m}^2$$

Luas lantai tidak terbangun :

$$= (75 \% : 25 \%) \times 6.810,12 \text{ m}^2$$

$$= 19.851,20 \text{ m}^2$$

Jadi luas site yang dibutuhkan adalah :

$$= 19.851,20 \text{ m}^2 + 6.810,12 \text{ m}^2$$

$$= \mathbf{26.661,32 \text{ m}^2 \approx 2,6 \text{ ha}}$$

D. Kemungkinan Pembangunan di Kota Makassar

Kota Makassar merupakan salah satu kota yang sudah termasuk kota metropolitan di bagian Indonesia timur, hal ini merupakan suatu kecenderungan pesatnya pertumbuhan Ekonomi, pelayanan jasa komersial, perdagangan dan bisnis seperti maraknya bangunan-bangunan bank dan perkantoran serta bangunan tempat tinggal (rumah) dan toko, pusat perbelanjaan, Mal dan usaha perhotelan bahkan di Kota ini sudah dibangun sebuah apartemen seperti halnya negara-negara yang sudah berkembang.

Setelah melihat kondisi di atas keberadaan apartemen di kota Makassar mempunyai prospek yang cukup baik, yakni perkembangan penduduk yang semakin padat sehingga mempengaruhi tingkat kebutuhan akan tempat tinggal semakin bertambah. Disamping itu adanya tenaga kerja asing yang berdomisili di Makassar yang berhubungan dengan beberapa instansi pemerintah dan badan swasta.

Inilah suatu kecenderunagn meningkatnya pusat pengembangan di kota Makassar dan sebagai pintu gerbang untuk kawasan di indonesia timur.

E. Tapak

1. Pemilihan lokasi

Dasar pertimbangan dalam pemilihan lokasi :

- a. Memperhatikan keseimbangan antara luas Lahan yang terbangun bangunan utama yaitu maksimal 40% dari luas total lahan
- b. Luas lahan yang memadai, dibutuhkan $\pm 2,6$ Ha.
- c. Pencapaian ke site Mudah dijangkau oleh pengunjung, baik dari tempat kerja maupun pusat pusat pelayanan diperkotaan.
- d. Adanya sistem utilitas yang lengkap, seperti PDAM dan PLN.
- e. Sesuai RUTRK Kota Makassar dan peraturan pemerintah daerah, di wialayah Kec.rappocini kawasan permukiman terpadu.



Gambar : IV.1 Lokasi terpilih

2. Pemilihan site

Untuk memperoleh lokasi dan site yang memuaskan, maka perlu dipenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut :

- a. Pencapaian ke site dan ketempat kerja relatif mudah.
- b. Tingkat kebisingan yang rendah untuk tempat hunian.
- c. Lahan yang memadai untuk sebuah apartemen.
- d. Ketersediaan jaringan utilitas kota.



Gambar : IV.2 Lokasi terpilih

Lokasi Tapak yang terpilih terletak di Kecamatan Rappocini, Luas site \pm 2,6 Ha. Batas site meliputi :

- a. Sebelah Utara : perumahan warga.
- b. Sebelah Barat : SPBU pom Bensin

- c. Sebelah Selatan : condotel aroepala
- d. Sebelah Timur : Perumahan warga.



Gambar : IV.3 Keadaan daerah sekitar

F. Analisis Tapak

1. Analisis tapak terpilih

Pengolahan Site dimaksudkan untuk memaksimalkan fungsi site, dengan menganalisis segenap potensi dan permasalahan yang terdapat dalam site.



Gambar : IV.4 Tapak

Pengolahan tapak didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut ini :

- a. Pencapaian dan sirkulasi.
- b. Orientasi angin dan matahari.
- c. Orientasi view.
- d. Tingkat polusi dan kebisingan.
- e. Jaringan utilitas yang tersedia area tapak.
- f. Kondisi topografi tapak.

Dari dasar pertimbangan di atas yang di komparasikan dengan kondisi real tapak, maka site dapat kita analisis sebagai berikut :

- a. Pencapaian dan sirkulasi

Untuk mendapatkan Pencapaian dan Sirkulasi yang maksimal kedalam site, perlu mempertimbangkan sirkulasi yang telah ada,serta akses dan kemudahan dalam pencapaiannya.

Pencapaian dan Sirkulasi



Gambar: IV.5. Analisis Pencapaian dan Sirkulasi

b. Orientasi angin dan matahari

Matahari terbit dari arah timur site melintas hingga terbenam di bagian barat, namun pada bulan-bulan tertentu dapat berubah sesuai pergeseran garis edar matahari. Angin berhembus dari arah lautan ke arah daratan (angin laut) pada pagi hari, dan sebaliknya dari arah daratan ke arah lautan pada malam hari.

Dari hasil analisis orientasi angin dan matahari ini kita dapat menentukan cara pemanfaatan potensi positif dari angin dan matahari, seperti penghawaan alami, pencahayaan alami. Serta mengantisipasi segala potensi negatif dari angin dan matahari, seperti pemanfaatan sun screen untuk mengurangi efek silau dari matahari dan pemanfaatan vegetasi sebagai pengendali angin dan mengurangi efek silau, panas dari matahari.



Gambar: IV.6. Analisis Orientasi Angin dan Matahari

c. Orientasi view pada site

Untuk mendapatkan View yang baik perlu diperhatikan view dari segala arah kedalam site, View dari dalam site melingkupi pandangan kearah Jl. Tun Abdul Razak.



Gambar: IV.7. Analisis Orientasi View

d. Tingkat polusi dan kebisingan

Lalu lintas kendaraan disepanjang Jl. Tun Abdul Razak yang merupakan jalan protokol menjadi sumber polusi dan kebisingan yang besar pada site.


Hal di atas dapat diatasi dengan membuat satu pola penzoningan kegiatan untuk kenyamanan pengunjung dari tingkat kebisingan. Selain itu penanaman pohon dan lansekap yang berfungsi sebagai barrier.



Gambar: IV.8. Analisis Polusi dan Kebisingan

e. Jaringan utilitas


Jaringan utilitas diambil dari jaringan yang tersedia di sekitar site. Adapun jaringan utilitas yang tersedia yaitu, jaringan listrik dari PLN, air bersih dari PDAM, jaringan telepon dan riol kota. Selain itu, pembuatan jaringan lain seperti sumur bor sebagai sumber air bersih alternatif, dan penggunaan generator sebagai pensuplai tenaga listrik cadangan.



Gambar: III.9. Analisis Utilitas

G. Bentuk

Penerapan bentuk dan penampilan terhadap bangunan Apartemen sewa dengan pendekatan Arsitektur Neo Vernakular yang nantinya bentuk dari apartemen sewa ini diharapkan dapat memuat Filosofi bentuk dari sebuah rumah tradisional Bugis, pengolahan bentuk dapat dilakukan dengan memilih bentuk-bentuk dasar untuk mendapatkan bentuk yang sesuai dengan penampilan bangunan.



Gambar: III.10. Pemilihan Bentuk

H. Penataan Ruang Luar

Material-material yang digunakan antara lain:

1. Soft material.
 - a. Jenis pohon.
 - 1) Palm raja, pohon lontar (tala), yang berfungsi sebagai peneduh dan pengarah.
 - 2) Pohon Soga, yang berfungsi sebagai tanaman tepi (frame site) dan pelindung tanaman.
 - 3) Cemara yang berfungsi sebagai penghias tanaman dan barier noising.
 - 4) Sikas, Tombak raja dan palm botol sebagai penghias dan fokus tanaman.
 - b. Jenis perdu.
 - 1) Semak mutiara, berfungsi sebagai tanaman hias dan batas pandang pada area parkir.
 - 2) Duratan atau teh-tehan sebagai penutup, batas dan pengarah.
 - 3) Rumput jepang berfungsi sebagai penutup tanah pada open space.
 - 4) Jenis tanaman berbunga untuk memperindah dan fokus taman.
2. Hard material.
 - a. Paving blok dan rabat beton dekoratif sebagai jalan pada pedestrian.
 - b. Aspal sebagai bahan jalan area sirkulasi luar.
 - c. Batu alam sebagai penutup dinding dan kolom luar.
 - d. Lampu taman, lampu mercury, dan lampu sorot yang bervariasi sebagai penerangan ruang luar dan penghias apartemen di malam hari. (sulamet 2012:144)

I. Penataan ruang dalam

1. Pada bangunan utama (unit hunian)
 - a. Dinding.

Sebagai partisi atau penyekat antara unit hunian yang satu dengan unit hunian yang lainnya atau antara unit hunian dengan koridor menggunakan dinding batu bata. Sekat dinding antara ruang yang satu dengan ruang yang lainnya dalam satu unit hunian menggunakan bata Hebel untuk mengurangi beban mati terhadap struktur yang dipleset dengan adukan semen dan pasir kemudian diberi lapisan Proquet secara Cover frama. Untuk memberikan kesan moderen dengan konsep aplikasi tradisional yang didominasi dengan material kayu.

Pada bagian dinding kamar mandi sebagai ruang yang rentan terhadap air digunakan material batu bata dengan finishing keramik dan cat water proof (tahan air). Dinding entrance pada are koridor dan hall lift menggunakan finishing marmer dan granit dan diperindah dengan dekorasi porquet dan gipsum pada dinding tertentu.

b. Lantai.

Lantai pada foyer, ruang tamu, dan dapur menggunakan kombinasi marmer dan granito. Untuk ruang keluarga, ruang tidur dan ruang baca menggunakan kombinasi marmer dan porquet untuk kesanc hangat. Dan untuk daerah yang rentang terhadap air seperti kamar mandi, tempat cuci dan balkon menggunakan keramik dengan variasi ukuran dan warna yang senada hingga kontras.

c. Plafon.

Plafond pada setiap unit hunian, koridor, hall lift menggunakan bahan *Glassfibre Reinforced Cemant* (GRC) ceiling dengan variasi tinggi rendah bidang dan lits profil gipsum. Dan dilengkapi dengan sistem pencahayaan dan penghawaan sesuai kebutuhan serta keamanan bangunan.

d. Bukaian.

Pintu *foyer* menggunakan tralis besi puntir sebagai gerbang utama tiap unit hunian, kemudian pintu utama menggunakan kayu

jati dengan *eyeshole* pada salah satu daunnya. Untuk pintu ruang dalam menggunakan material kayu songke dengan finishing melamin. Untuk jendela seluruhnya menggunakan kaca bening kehijauan, dan khusus untuk kaca sudut vernakular menggunakan kaca frame panasap.

e. Tata lampu.

Lampu-lampu yang digunakan adalah tipe *downlight*, *skylight*, *spotlight*, dan lampu kap stand dan meja.

f. Furniture.

Keseluruhan furniture standar dalam unit hunian didominasi dengan kayu jati dengan gradasi warna yang natural, dan dipermanis dengan cover kain yang kontras atau pastel.

2. Pada bangunan penunjang

a. Dinding.

Dinding penyekat antara ruang menggunakan material antara lain GRC panel board, bata ekpose, marmer, granito, kayu jati, proquet, arcon panel dan kaca, dengan perpaduan bentuk geometris sederhana dan warna alami.

b. Lantai.

Finishing lantai adalah perpaduan marmer atau granit yang dipadu dengan kayu proquet yang diglasur menyeluruh, dengan sistem cover central dekoratif. Untuk area basemant tidak diberi penutup lantai tetapi di cat cooth light.

c. Plafond.

Plafond pada podium menggunakan kombinasi bahan GRC dan Proquet ceiling dengan variasi lits. Kecuali pada basemant tidak menggunakan plafond.

d. Bukaian.

Pintu-pintu bangunan podium pada ruang yang bersifat publik menggunakan pintu kaca dengan Infra Red Indikator System (IRIS) pada area entrance, sedangkan pada ruang yang bersifat semi publik menggunakan material kayu jati.

- e. Tata lampu.
- e. Sistem tata lampu pada area podium ditata sedemikian rupa sehingga tidak hanya berfungsi sebagai alat penerangan tetapi juga berfungsi sebagai dekoratif yang memberi kesan tersendiri sesuai dengan fungsi ruang.(sulamet 2012:144)

J. Struktur

1. Sistem struktur

Sistem struktur yang digunakan adalah sistem ‘steel frame structure’, karena yang lebih kuat dan lebih mudah dalam pemasangannya.

a. Sub struktur

Sub struktur adalah bagian bangunan yang menyalurkan beban-beban struktur bangunan ke dalam tanah.

Sistem pondasi yang digunakan adalah pondasi dalam yang mampu mendukung bangunan dengan baik.

- 1). Kolom/pylar menyesuaikan sistem super struktur
- 2). Pondasi

Jenis pondasi yang biasa dipakai adalah:

- Pondasi rakit

Pondasi ini biasanya berupa plat dengan penyebaran beban-beban seluas pondasi dan memberikan kekuatan terhadap pondasi.

Jenis ini dibagi menjadi dua macam yaitu :

- Pondasi plat berongga
 - Pondasi plat datar
- Pondasi tiang (*pile footings*)

Sistem ini memakai tiang yang dipancangkan ke dalam tanah, berukuran relatif panjang yang dapat berupa kayu, baja maupun beton.

Prinsip penyaluran gaya adalah tiang pancang digunakan untuk memindahkan beban ke lapisan tanah bagian dalam yang mempunyai daya dukung tanah keras.

Tiang pancang berdasarkan jenis pekerjaan dibagi atas tiga bagian, yaitu:

- Tiang pancang dengan cara pukul (*driving pile*)
- Tiang pancang dengan cara bor (*bore pile*)
- Tiang pancang dengan cara pemasangan cor di tempat (*driver and cast in site pile*). (Marlina Endy 2008)

b. Super struktur

Bangunan apartemen sewa menggunakan beberapa kemungkinan sistem struktur antara lain :

- a) Struktur Rangka
- b) Struktur dengan sistem Core
- c) Struktur dengan sistem Shear Wall
- d) Kombinasi antara sistem struktur

Pemilihan sistem struktur telah didasarkan pada tuntutan fungsi ruang apartemen sewa pendekatan arsitektur neo vernakular dengan beberapa ketentuan diantaranya penampilan yang direncanakan yaitu mempunyai karakter neo vernakular bugis-makassar

2. Modul

Pemilihan model ruangan pada bangunan apartemen sewa bertujuan untuk mendapatkan perencanaan dan perancangan bangunan yang baik, khususnya untuk ruangan-ruangan yang disewakan. Untuk mendapatkan nilai yang optimal dari hal tersebut, dalam pemilihan modul ruangan perlu adanya analisa yang cermat dengan faktor penentu sebagai berikut :

- a. Sistem konstruksi yang digunakan.
- b. Aktifitas yang diwadahi oleh ruang-ruang.
- c. Pemilihan sirkulasi dan perpikiran.

Pada umumnya sebagai modul dasar ialah berkisar antara ukuran 20 cm - 30 cm, sehingga modul yang umum dipergunakan adalah kelipatan dari angka tersebut ($n \times 20$ cm) atau ($n \times 30$ cm). (A.S.Zulkarnaen, 2009).

3. Bahan bangunan

Pemilihan bahan bangunan yang digunakan berdasarkan pada persyaratan sebagai berikut :

- a. Fungsi dan karakteristik ruang, khususnya untuk ruang-ruang yang memerlukan perhatian khusus dalam pemilihan bahan.
- b. Memenuhi syarat-syarat keamanan dan kenyamanan.
- c. Mampu menampilkan citra dan image suatu ruangan dan bangunan.

K. Utilitas

1. Sistem Penghawaan

Sistem penghawaan di apartemen sewa menggunakan sistem sebagai berikut :

- a. Penghawaan alami
- f. Dimaksudkan untuk memberikan sirkulasi udara pada ruang-ruang tertentu yang tidak mungkin mendapatkan sirkulasi udara secara alamiah (cross ventilation). Maka perlu adanya ventilasi mekanis seperti exhouse fan, berfungsi untuk mengisap udara di dalam ruangan sehingga tekanan udara menurun, maka udara dari luar dapat mengalir ke dalam. Focal fan berfungsi menukar udara di dalam ruangan dengan udara bersih di luar bangunan.(sulamet 2012:17)
- b. Penghawaan buatan
- g. Merupakan sistem pengkondisian udara untuk mencapai tingkat kelembaban udara yang diinginkan. Untuk kenyamanan ruang secara optimal, misalnya ruang yang digunakan secara kontinyu dan ruang yang digunakan secara berkala. Dalam pemilihan jenis dan sistem yang tepat pemeliharaan dan operasional yang mudah dan ekonomis. Dalam perencanaan apartemen sewa menggunakan sistem terpusat (sentral) untuk ruang yang sifatnya umum sedangkan untuk ruangan yang sifatnya khusus seperti ruang tidur pada hunian maka menggunakan AC split.(sulamet 2012:147)

2. Sistem pencahayaan

Dalam perencanaan apartemen sewa terdapat 2 (dua) sistem penerangan, yaitu :

a. Sistem pencahayaan alami

Bangunan apartemen sewa diupayakan untuk mendapatkan sinar matahari tinggi dengan untuk mengatasi pengaruh negatifnya. Penanggulangan pengaruh negatif tersebut dapat melalui cara-cara seperti penentuan orientasi bangunan, pemberian sun shading dan pemakaian kaca-kaca khusus. Apabila penerangan alami didapatkan secara optimal, maka dapat menghemat pemakaian energi sehingga berpengaruh terhadap dana operasional.

b. Sistem pencahayaan buatan

Pada bangunan apartemen sewa, penerangan buatan diutamakan pada ruang-ruang yang kurang mendapatkan penerangan alami dan semua ruang pada malam hari, baik ruang tertutup maupun ruang terbuka. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengaturan penerangan buatan secara umum, yaitu:

- 1) Jumlah cahaya yang dibutuhkan untuk sesuatu aktifitas.
- 2) Jenis lampu dan warna lampu.
- 3) Jarak sumber penerangan ke objek yang diterangi.
- 4) Warna-warna objek yang diterangi.

3. Sistem air bersih


Pada bangunan bertingkat banyak seperti bangunan apartemen sewa ada dua sistem pendistribusian air bersih, yaitu :

a. Sistem up feed

Pada sistem ini, arah aliran air direncanakan dengan arah ke atas sehingga sumber/tampungan air harus berada lebih rendah daripada lubang distribusi. Pada bangunan bertingkat, biasanya sistem ini direncanakan dengan pengambilan air langsung dari

sumber air yang terletak di bagian bawah (tanah) dengan menggunakan alat bantu pompa.(marlina endy 2008:310)

Dalam jangka waktu relatif lama, sistem ini memerlukan energi listrik yang relatif besar untuk mengoperasionalkannya karena distribusi air ke atas tidak dapat berjalan dengan sendirinya tanpa bantuan tenaga pendorong dari pompa. Pada sistem ini bak penampungan (tangki air), apabila ada, diletakkan di bawah.



Gambar III.11. Skema sistem distribusi air bersih


Sumber : Endy Marlina (2008)

b. Sistem down feed

Sistem ini merupakan sistem distribusi air bersih di mana aliran air diarahkan ke bawah, biasanya menggunakan bantuan gaya grafitasi. Pada sistem ini, air di ambil dari sumber air yang biasanya terletak bawah, lalu ditampung terlebih dahulu di tangki air yang berada di atas, baru kemudian didistribusikan ke lubang-lubang distribusi yang letaknya lebih rendah sehingga dapat menggunakan bantuan gaya grafitasi bumi.

Operasionalisasi sistem pengaliran ke bawah ini dalam jangka panjang membutuhkan asupan energi listrik yang lebih kecil dibandingkan dengan sistem pengaliran ke atas. Energi listrik diperlukan hanya pada saat pengisian tangki air atas saja. (marlina endy 2008:312)

Pada bangunan dengan bentuk tower/menara yang memiliki jumlah lantai sangat banyak, jaringan sistem air bersih dapat direncanakan dengan pembagian zona untuk mengantisipasi keseimbangan ketersediaan air bersih pada tiap-tiap lantai bangunan dan juga untuk meratakan beban struktur bangunan sebagai akibat diadakannya tangki air sebagai fasilitas penampung air pada tiap zona.



Gambar III.12. Skema sistem distribusi air bersih

Sumber : Endy Marlina (2008)

4. Sistem pembuangan air kotor

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuangan air kotor hanyalah kelancaran keluar dari tapak dan jaminan tidak akan menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitarnya.

Air buangan dapat dibagi menjadi empat golongan:

- a. Air kotor, berupa air buangan dari kloset
- b. Air bekas, berupa air buangan dari bak mandi, bak cuci tangan, dapur dan sebagainya.
- c. Air hujan dari atap dan sebagainya.
- d. Air buangan khusus, berupa air buangan yang mengandung lemak seperti pada restoran atau dapur, yang termasuk dalam kategori ini pembuangan tidak dapat langsung dimasukkan ke riol umum tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Sistem pembuangan air kotor dapat dipisahkan atas beberapa sistem:

- a. Sistem pembuangan air kotor dan air bekas


Sistem ini ada dua macam, yaitu sistem campuran dan sistem terpisah. Pada sistem ini campuran air kotor dan air bekas dikumpulkan dan dialirkan ke dalam suatu saluran. Sedangkan pada sistem terpisah masing-masing dikumpulkan dan dialirkan secara terpisah.

- b. Sistem pembuangan air hujan

Pembuangan air hujan harus terpisah dari sistem pembuangan air kotor dan air bekas.

- c. Sistem gravitasi dan sistem bertekanan

Diusahakan air buangan dialirkan secara gravitasi dengan mengatur letak dan kemiringan pipa. Pada sistem bertekanan digunakan jika saluran pembuangan letaknya lebih tinggi dari alat plumbing. Dengan sistem ini buangan dikumpulkan dalam bak penampungan dan kemudian dipompa keluar dengan menggunakan pompa listrik yang bekerja secara otomatis.



Gambar III.13. Skema sistem pembuangan air kotor

Sumber : Endy Marlina (2008)

5. Sistem pembuangan sampah

Terbagi dalam dua sistem yaitu :


- a. Pembuangan melalui shaft sampah yaitu pembuangan yang ada pada setiap lantai menerus ke bawah dan ditampung oleh bak penampungan sampah untuk diangkut.
- b. Pembuangan dengan cara dikumpulkan, yaitu pengumpulan sampah pada tiap lantai kemudian diangkut/dikumpulkan di penampungan sampah pada tiap lantai dasar.

Dalam perencanaan sistem pembuangan sampah pada bangunan apartemen sewa lebih tepat menggunakan sistem pembuangan sampah dengan cara dikumpul.

6. Sistem listrik

Pada bangunan apartemen sewa menggunakan listrik PLN sebagai tenaga utama dan menyediakan mesin genset sebesar 100% dari daya terpasang yang dapat bekerja secara otomatis bila listrik dari PLN padam. Ruang mesin genset mempunyai spesifikasi khusus

karena getaran dan kebisingan yang ditimbulkan cukup mengganggu. Diantaranya struktur yang kuat, jarak yang cukup jauh dari daerah yang membutuhkan privasi, namun mudah dicapai untuk pengisian bahan bakar.



Gambar III.14. Distribusi Jaringan Listrik

Sumber : Endy Marlina (2008)

7. Sistem transportasi

tower plan system sebagai sistem penataan ruang dan *double loaded interior corridor* sebagai perletakan jalur aksesibilitas vertikal.

Sistem transportasi yang digunakan pada bangunan apartemen ini secara umum terbagi atas dua sistem yaitu :

a. Transportasi horizontal

Transportasi horizontal pada bangunan apartemen ini sebagian besar menggunakan sarana transportasi manual berupa koridor/selasar.

b. Transportasi vertikal

Transportasi vertikal merupakan gabungan antara sistem transportasi manual (tangga dan ramp) dan sistem transportasi mekanik. Sistem transportasi vertikal mekanik ini secara prinsip terbagi atas dua macam yaitu :

- 1) Elevator atau lift, merupakan alat transportasi vertikal antar lantai dalam bangunan bertingkat secara menerus, yang hanya membutuhkan ruangan yang relatif kecil secara horizontal dan

dapat mempengaruhi kualitas pelayanan gedung. Menurut penumpangnya elevator dibagi menjadi :

a) *Passanger elevator* (lift untuk pengangkutan orang)

Elevator jenis ini biasa dipakai untuk mengangkut manusia pada gedung-gedung bertingkat. Terdapat beberapa macam lift penumpang yaitu :

- *Elevator konvensional* : jenis ini paling banyak dipakai, memiliki satu kabin dan satu motor penggerak, serta pada umumnya terletak di dalam shaft yang tertutup.
- *Double deck elevator* : jenis elevator ini hampir sama dengan elevator konvensional, hanya pada setiap unit kereta memiliki dua kabin sehingga daya angkutnya menjadi besar.
- *Observation car elevator* : jenis merupakan pengembangan lift penumpang yang bergerak pada rel yang terletak di tepi suatu dinding. Salah satu sisi kabin biasanya diganti dengan kaca yang memungkinkan penumpang melihat keluar.
- *Slant elevator* : jenis ini adalah pengembangan jenis lift konvensional yang tidak bergerak vertikal penuh, tetapi mempunyai sudut kemiringan tertentu. Elevator ini digerakkan oleh satu motor penggerak dengan sistem traction.
- *Chair elevator* : elevator ini merupakan alat bantu bagi orang cacat. Bentuknya menyerupai kursi yang bergerak sepanjang tangga biasa. Kadang-kadang jenis ini tidak dimasukkan ke dalam kategori lift

Dari beberapa jenis lift di atas maka dipilih elevator konvensional sebagai *passanger elevator*.

b) *Service elevator* (lift untuk pelayanan)

c) *Freight elevator* (lift untuk pengangkutan barang)

2) Eskalator adalah alat transportasi antar lantai, menghubungkan satu lantai dengan lantai di atas maupun di bawahnya, yang bergerak dengan bantuan tenaga mesin. Syarat pemasangan eskalator adalah penggunaan railing, tidak ada celah antara lantai dengan anak tangga eskalator dan didesain secara otomatis.

Beberapa macam perletakan eskalator dalam suatu bangunan sebagai beriku :

- d) *Paralel*. Eskalator diletakkan secara paralel vertikal. Perencanaannya lebih menekankan segi arsitektural dan memungkinkan sudut view yang luas.
- e) *Cross over*. Perletakan eskalator bersilangan secara menerus (naik saja atau turun saja). Perletakan seperti ini kurang efisien dalam sistem sirkulasi, tetapi bernilai estetis tinggi.
- f) *Double cross over*. Perletakan eskalator bersilangan antara naik dan turun sehingga dapat mengangkut penumpang dengan cepat dalam jumlah banyak.

Dari beberapa macam perletakan eskalator di atas maka dipilih *double cross ever* sebagai perencana perletakan eskalator.

8. Sistem komunikasi

Sarana komunikasi merupakan suatu kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang keberlanjutan kegiatan yang diwadahi dalam suatu bangunan. Secara umum komunikasi dibedakan menjadi :

- a. Komunikasi dari atau keluar bangunan. Untuk hal ini, diperlukan jaringan komunikasi yang menghubungkan sebuah bangunan dengan kantor telepon pusat.
- b. Komunikasi di dalam bangunan. Dibutuhkan untuk interaksi aktivitas di dalam bangunan dan ini memerlukan jaringan tersendiri yang berada pada jaringan khusus dalam bangunan.

Sebagai solusi berbagai jenis komunikasi di atas, terdapat variasi jaringan telekomunikasi yang dapat diadakan sebagai kelengkapan komunikasi bangunan, seperti pada Tabel IV.8.

Menurut pemakaiannya, telekomunikasi dapat digolongkan menjadi pemakaian umum, dengan menggunakan gelombang pendek atau *airphone*; dan pemakaian pribadi, dengan telepon yang melalui operator rahasia atau dengan teleks yang tidak melalui operator. Adapun menurut arahnya, telekomunikasi dibagi menjadi *one way communication* (komunikasi satu arah), seperti TV, radio, sound system, CCTV, dan *two way communication* (komunikasi dua arah), seperti telepon. Kemudian, menurut gelombang pembawanya, telekomunikasi dibagi menjadi tanpa kabel (*wireless*) dan dengan kabel (*wired*).

Tabel IV.1. Variasi jaringan telekomunikasi

Mode	Wired	Wireless	Two Ways Communication	Long Distance	Short Distance
Fax	*			*	
Telegraph	*			*	
Radio komunikasi		*	*	*	
Video programme	*				*
Audio programme	*				*
LAN	*		*		*
MAN	*	*	*	*	*
WAN		*	*	*	
Telephone	*	*	*	*	*

Sumber : Endy Marlina (2008) : 366-367

Keterangan :

- LAN (*local area network*), hubungan antar terminal bangunan gedung, sehingga tidak perlu server. LAN bisa digunakan untuk *intelligent building*, gedung yang dikontrol dan dipantau dengan komputer.
- MAN (*metropolitan area network*), digunakan untuk *public service*, jadwal-jadwal, biro-biro, dan sebagainya.
- WAN (*wide area network*), hubungan antar kawasan

1) Jaringan telepon

Jaringan sistem telepon dapat dibedakan menjadi sistem langsung, sistem tidak langsung, *Riset Shaft Cabinet* (RSC) dan terminal box

- a) Sistem langsung, mempunyai hubungan langsung dengan jaringan telepon dari PT Telkom dan berlangganan langsung ke kantor telkom. Pada suatu bangunan berlantai banyak, sistem ini biasanya digunakan hanya pada tempat khusus, seperti manager, resepsionis, humas, dan ruang-ruang privat lainnya. Kelemahan sistem langsung ini adalah biayanya yang mahal, sulitnya pengontrolan, serta setiap telepon individu harus dihubungkan dengan jaringan PT Telkom. Adapun kelebihanannya adalah privatisasi yang tinggi dan dapat langsung berbicara bila ingin berhubungan langsung dengan luar.
- b) Sistem tak langsung (*telephone terminal room*), sistem ini dilengkapi dengan suatu ruang yang merupakan pusat telekomunikasi yang berhubungan dengan luar bangunan dan pusat distribusi telekomunikasi ke seluruh ruang di dalam bangunan.
- Di dalam terminal ini dilengkapi dengan
- 1) *Operator room*, merupakan ruang untuk para operator telekomunikasi.
 - 2) *Main distributing frame*, merupakan tempat saluran utama yang menerima secara langsung, *incoming reeder cale* dari luar (jaringan PT Telkom) untuk kemudian didistribusikan.
 - 3) *Center relay*, merupakan alat untuk penyambung hubungan ke masing-masing individu telepon, yang dilakukan oleh operator.
 - 4) *Battery cabinets*, merupakan sumber tenaga untuk sistem telekomunikasi.
- c) *Riset shaft cabinet (RSC)*, terdapat berderet secara vertikal pada tiap-tiap lantai. Shaft digunakan sebagai tempat pipa-pipa saluran yang berasal dari *main distributing frame*.
- d) *Terminal box*, terminal-terminal ini dihubungkan dengan *center terminal* oleh *riset conduct* (yang terdapat pada RSC). Terminal box ini dimaksudkan sebagai data untuk menservis

satu atau beberapa ruang yang terletak pada setiap lantai. Dari terminal box ini, kabel-kabel telepon didistribusikan ke setiap ruang.

2) Teleks

Adalah suatu alat telekomunikasi yang mengirimkan berita berwujud teks melalui suatu alat dengan mesin ketik otomatis. Alat 1 untuk mengirim berita, sementara alat 2 menerima berita.

3) Telegraph

Hampir menyerupai teleks, yaitu alat telekomunikasi yang berwujud tulisan, tetapi harus dengan perantara pos terlebih dahulu.

4) Air phone

Adalah alat telekomunikasi antar ruang dengan jarak yang relatif pendek. Kelebihannya adalah mudah, sederhana, langsung dan hemat. Kelemahannya adalah pembicara perlu bersuara keras dan jarak jangkauannya relatif pendek. Cara pemakaian sama dengan telepon biasa, menekan nomor kemudian berbicara langsung.

5) Radio gelombang pendek

Sebagai alat pemancar lokal pada bangunan tersebut guna memberi tahu pengumuman atau panggilan, memutar lagu-lagu dengan sound system yang dapat diletakkan pada ceiling data corridor, lobby atau tempat-tempat umum yang langsung bisa didengarkan.

9. Jaringan pemadam kebakaran

Mempunyai tiga prinsip keamanan terhadap bahaya kebakaran yaitu :

a. sistem tanda bahaya (Fire Detector)

Hal ini bekerja sebelum terjadi kebakaran pada suatu tempat sehingga dapat diketahui datangnya api, terdiri dari *smokedetector*, *thermal detector* dan *combustasion gas detector*.

b. Sistem perlawanan kebakaran

Sistem ini bekerja saat terjadinya kebakaran dan terdiri dari sprinkler system, hydrant box, fire extinguisher (tabung pemadam).

c. Sistem penyelamatan bahaya kebakaran

Jenis sistem ini meliputi :

- 1) Tangga darurat , dengan pencapaian yang mudah dan aman.
- 2) Smoke and heat venting, untuk menghisap asap keluar bangunan.
- 3) Warning system, ditempatkan di lobby lift pada tiap lantai bangunan untuk memprmudah pengunjung memahami peringatan.
- 4) Exit sign (tanda keluar), menunjukkan arah keluar dengan arah cahaya lampu yangtembus asap.

10. Sistem penangkal petir

Bangunan yang direncanakan adalah bangunan yang berlantai banyak dan sangat memerlukan instalasi penangkal petir. Beberapa alternatif penangkal petir yang dapat digunakan dalah :

- a. Franklin Rod, type ini akan memberikan perlindungan dengan bentuk sudut lebih kurang 45 derajat.
- b. Sangkar Faraday, type ini memberikan perlindungan pada bangunan dengan jarak antar kawat mendatar tidak lebih 20 meter pada 2 titik tertentu dan di beri ujung vertikal $\frac{1}{2}$ m.

Pemilihan sistem penangkal petir ini, dikaitkan terhadap :

- a. Ketinggian bangunan
- b. Penampilan bangunan dari segi estetika
- c. Maintenance

sistem penangkal petir sangkar Faraday yang terdiri dari alat penerima, lewat mendatar dan pertanahan (grounding) sampai ke tanah. Sistem ini terdiri dari tiang-tiang yang tidak lebih dari 30 cm pada atap, dan dihubungkan satu sama lainnya dengan kawat tembaga. Dan tidak menimbulkan dampak pada bangunan

disekitarnya serta pemasangan dilakukan pada titik tertinggi bangunan. Adapun syarat-syarat sangkar Faraday yaitu sebagai berikut :

- a. Konduktor horizontal (KH) dipasang disekeliling bidang tepi atap.
- b. Bidang atap yang lebar beberapa deret konduktor dengan ketentuan : jarak maximum dari tepi 9 m dan jarak maximum 2 konduktor parallel 18 m ; pada sepanjang konduktor horizontal dipasang antena dengan tinggi atas permukaan atap datar 25 - 90 cm dan jarak masing-masing antena 7, 5 meter.

11. Sistem keamanan

Utilitas bangunan ini dilakukan dengan cara-cara :

- a. Penggunaan alat elektronik, CCTV (Close Circuit Television), alarm detector.
- b. ID Card yang berfungsi juga sebagai key card untuk memasuki pintu-pintu tertentu.
- c. Private lift, untuk penghuni dengan menggunakan file kartu sebagai kunci

Sistem keamanan ini secara non fisik, dengan cara-cara seleksi pengunjung, penjagaan tiap lantai, pemisahan sirkulasi publik dengan private.

12. Akustik

Masalah yang perlu diperhatikan adalah pemantauan bunyi, penyerapan dan resonansi bunyi pada ruang-ruang unit apartemen terutama ruang tidur perlu adanya isolasi terhadap bunyi akibat sirkulasi umum. Kegiatan-kegiatan lain yang menimbulkan suasana bising seperti musik, suara anak-anak dan sebagainya.

Alternatif yang dapat digunakan adalah :

- a. Penggunaan bahan-bahan kedap suara.
- b. Pengaturan ruang-ruang/pengelompokan ruang.
- c. Pengaturan tanaman-tanaman yang berfungsi sebagai penyerap suara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim Qur'an in Work.
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Makassar, 2013
- BPS Kota Makassar. BAPPEDA. (2013), *Makassar dalam Angka 2013*, BPS, Makassar.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Cetakan Kedua, Balai Pustaka, Jakarta.
- Iwasaki, Anni. (2001). *Pembangunan Apartemen Sewa untuk Keluarga Baru*, Tokyo Institute of Technology.
- Juana, Jimmy S. (2005), *Panduan Sistem Bangunan Tinggi*, Erlangga, Jakarta.
- Marlina, Endy. (2008), *Panduan Perancangan Bangunan Komersil*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Skripsi Irmayansyamsul 2013. museum kayu.
- Charles Jencks dalam bukunya "*language of Post-Modern Architecture*"
Lucy Peel dalam Architecture (1989 : 125)
- Skripsi Zulkarnaen, A.S. 2009. Apartemen Sewa
[http://google/arsitektur tradisional sulawesi selatan](http://google/arsitektur%20tradisional%20sulawesi%20selatan). download Desember 2014.
<http://www.graha2000.com/casablancaapartemenjakarta>. download tanggal 9 Juni 2014.
- <http://puslit.petra.ac.id/journals/architecture>. download tanggal 20 Mei 20014.
<http://www.wikipedia.org/thefreeencyclopedia:vernaculararchitecture>. download Maret 2014.

BAB V TRANSFORMASI KONSEP

A. Transformasi Lokasi dan Tapak

Adapun proyek ini merupakan tugas akhir dengan pembahasan bagaimana mendesain suatu apartemen di Makassar yang sesuai dengan karakter utama konsumen apartemen. proyek ini berlokasi tepat di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar yang merupakan basis Kawasan Permukiman Terpadu. Dibuatnya proyek ini sebagai wadah tempat hunian menengah keatas,



Gambar V.1. Lokasi tapak
Sumber : Olah data 2016

B. Transformasi Konsep Pada Tapak

1. Tata Massa

Building coverage ratio sebesar 30:70. Lahan yang terbangun sebagai lantai dasar bangunan sebesar 30% dan luas lahan yang tidak terbangun sebesar 70% sebagai lahan terbuka, area parkir, jalan, taman dan plaza.

$$\begin{aligned} \text{Luas Lahan} &= 26,661,32 \text{ m}^2 \\ \text{Luas ruang terbuka} = 70\% &= 26,661,32\text{m}^2 \times 75\% \\ &= 19,995.75 \text{ m}^2 \\ \text{Luas terbangun} = 30\% &= 26,661,32\text{m}^2 \times 30\% \\ &= 6,665,25 \end{aligned}$$




Gambar V.2. Konsep Akhir Tata Massa
Sumber: Olah Desain, 2016


Penggunaan 30% lahan untuk lahan yang terbangun efektif untuk menyediakan banyak ruang terbuka dalam tapak yang dapat membantu meningkatkan vegetasi tapak.

2. Zoning

Untuk konsep zoning dalam tapak dibagi menjadi empat 4, yaitu Zona privat, Zona publik, semi publik, dan servis.



Gambar V.3. Hasil konsep zoning dalam tapak
 Sumber: Olah Desain, 2016



Gambar V.4. Hasil konsep zoning pada bangunan utama
 Sumber: Olah Desain, 2016

3. Vegetasi


Vegetasi pada tapak berfungsi sebagai filter angin, suara, dan sinar langsung dari matahari. Penambahan vegetasi juga berfungsi untuk menjaga kondisi tanah dan lingkungan tapak.



Gambar V.5. Penerapan konsep vegetasi pada tapak
Sumber: Olah Desain, 2016

4. Sirkulasi


Pola sirkulasi dalam tapak terbentuk dari pembagian zona dalam tapak, agar dapat memudahkan pencapaian ke dalam-luar tapak dan pencapaian ke bangunan. pola sirkulasi dalam tapak juga sangat mendukung aktifitas pelaku dalam tapak. Adapun konsep yang digunakan yaitu pola sirkulasi campuran, yang berasal dari pola linier dan radial.




Gambar V.6. Konsep sirkulasi pola campuran pada tapak
 Sumber: Olah Desain, 2016

C. Transformasi Konsep Bentuk pada Bangunan

Bentuk dasar bangunan di ambil dari bentuk dasar rumah tradisional yaitu rumah panggung.





Gambar V.7. Konsep Akhir Bentuk Bangunan Utama
Sumber: Olah Desain, 2016

D. Transformasi Tata Ruang Layout Pada Bangunan

1. Apartemen sewa dimakassar

Apartemen sewa di Makassar merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk Masyarakat ekonomi menengah keatas dan suatu wadah untuk aktifitas hunian pada umumnya. Meskipun demikian, perancangan sebuah apartemen membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang berbeda dengan perancangan sebuah hunian biasa. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya perbedaan tuntutan penghuni yang mempunyai latar budaya, sosial, dan ekonomi yang berbeda pula.

Berikut data awal analisa kebutuhan ruang dan perhitungan luas ruang pada untuk apartemenn sewa.

Tabel V.1 Besaran Ruang Unit Hunian

Klasifikasi	Macam ruang	Kapasitas	Standar (M ² /...)	Perhitungan	Besaran Ruang (M ²)
Hunian	Tipe 1 Bed Room	41 Unit	83,49m ² (G)		3,423.09 m ²

	Tipe 2 Bed Room	81 Unit	124,27m ² (G)		10,065.87 m ²
	Tipe 3 Bed Room	79 Unit	159,75m ² (G)		12,620.25 m ²
SUBTOTAL					26,108.00 m ²
SIRKULASI 30%					7.832,40m ²
TOTAL					33.940,00 m²

Tabel V.2 Besaran ruang pengelola

Klasifikasi	Macam ruang	Kapasitas	Standar (M ² /...)	Perhitungan	Besaran Ruang (M ²)
Ruang penerimaan	Lobby	203	1,20 ² /kamar (B)		243,60 m ²
	Front desk	203	0,1 m ² /orang		20,30 m ²
	Ruang Tunggu	50% x 03	1,9 - 2,3 m ² /orang		101 x 2 = 202 m ²
	Security		15 m ² (G)		15 m ² (G)
SUBTOTAL					480,90 m ²
SIRKULASI 30%					144,27 m ²
TOTAL					625,17 m ²

Tabel V.3 Besaran ruang serba guna

Klasifikasi	Macam ruang	Kapasitas	Standar (M ² /...)	Perhitungan	Besaran Ruang (M ²)
Ruang serbaguna	Ballroom	500 orang	1,1 - 1,3 m ² /orang (A)		1,1 x 500 = 550 m ²
	Toilet				12 m ² (G)
	Pantry/Persiapan				40 m ² (G)

	Lobby	50% x 500 = 250 orang	0,5 - 0,65 m ² /orang		0,5 x 250 = 120 m ²
	Ruang sound system + Lighting				40 m ² (G)
SUBTOTAL					762,00 m ²
SIRKULASI 30%					<u>228,60 m²+</u>
TOTAL					990,60 m²

Tabel V.4 Besaran ruang jasa pelayanan dan penjualan

Klasifikasi	Macam ruang	Kapasitas	Standar (M ² /...)	Perhitun gan	Besaran Ruang (M ²)
Jasa pelayanan dan penjualan	Pameran hasil kerajinan Bugis-Makassar		450 m ² (G)		450 m ² (G)
	Work shop kerajinan Bugis-Makassar		200 m ² (G)		200 m ² (G)
	Ruang penitipan anak	50 anak	Standar untuk 100 anak		180 m ²
	Area bermain	50 anak			100 m ²
	Children room		100 m ²		100 m ²
	Money changer		100 m ² (G)		100 m ²
	Book stationary		200 m ² (G)		200 m ² (G)
	Souvenir shop	241orang	0,07 m ² (E)		16,87 m ²
	Travel biro				150 m ²
	Post office				150 m ²
	Beauty salon				80 m ²
	ATM center				50 m ²
	Bank				200 m ²
	Apotek				150 m ²
	Poliklinik				250 m ²
	Butik				100 m ² (G)
	Mini market	241orang	1,9 m ² / orang(A)		457,90 m ²
	Sport station		200 m ² (G)		200 m ² (G)
	Retail		300 m ² (G)		300 m ² (G)
SUBTOTAL					3.434,77 m²

SIRKULASI 30%	$\frac{1.030,43}{m^2}$
TOTAL	4.465,20 m²

Tabel V.5 Besaran kantor pengelola

Klasifikasi	Macam ruang	Kapasitas	Standar (M ² /...)	Perhitungan	Besaran Ruang (M ²)
Kantor pengelola	Ruang tunggu	203 orang	0,05m ² / kamar (C)		10,15 m ²
	Ruang pimpinan	4 orang	14–18,5 m ² /orang		56 m ²
	Ruang humas	4 orang	4,5–5 m ² /orang		20 m ²
	Ruang staf/karyawan	15 orang	1,85-2,3 m ² /orang (C)		27,75 m ²
	Pantry				8 m ²
	Toilet				9 m ²
SUBTOTAL					130,90 m ²
SIRKULASI 30%					$\frac{39,27 m^2}{m^2}$
TOTAL					170,17m²

Tabel V.6 Besaran Food & Beverage outlet

Klasifikasi	Macam ruang	Kapasitas	Standar (M ² /...)	Perhitungan	Besaran Ruang (M ²)
Food& beverage outlet	Restaurant utama	0,5-1 kursi/kamar x 203 = 203kursi	1,5-1,6 m ² /kursi (B)		324,80 m ²
	Dapur		15%-25% luas		20% x 324,80

			restaurant (E)		$m^2 = 64,96$ m^2
	Restaurand eksklusif	1-2,5kursi/kamar x 203 = 507,50kursi	1,90 m^2 /kursi (B)		964,25 m^2
	Dapur		15%-25% luas restaurant (E)	1.207,85 m^2	25% x 324,80 $m^2 = 243,60$ m^2
	Coffe shop	203orang	0,7 m^2 kamar (E)		142,10 m^2
	Dapur	20% luas coffe shop (E)		170,52 m^2	20% x 142,10 $m^2 = 28,42m^2$
	Cafe net				300 m^2 (G)
	Bugis-Makassar food court				500 m^2 (G)
	Gudang makanan	203org	0,18 m^2 (C)		36,54 m^2
	Gudang minum	203	0,09 m^2 (C)		18,27 m^2
	Gudang piring sendok dan gelas	203	0,09 m^2 (C)		18,27 m^2
	Gudang pendingin	203	0,14 m^2 (C)		28,42 m^2
	Ruang sampah	203	0,07 m^2 (E)		14,21 m^2
	Ruang chief cooking	5	12 m^2 /orang (C)		60 m^2
	Ruang kontrol makanan	203	0,02 m^2 (C)		4,06 m^2
	Service room	203	0,05 m^2 (C)		10,15 m^2
SUBTOTAL					2.758,05 m^2

SIRKULASI 30%	<u>827,41 m²+</u>
TOTAL	3.585,46 m²

Tabel V.7 Besaran Ruang Fasilitas rekreasi

Klasifikasi	Macam ruang	Kapasitas	Standar (M²/...)	Perhitungan	Besaran Ruang (M²)
Fasilitas rekreasi	Ruang Fitnes	1 buah	220 m ² (F)		220 m ²
	Squash	2 buah	162 m ² /line (A)		324 m ²
	Game zone		300 m ² (G)		300 m ² (G)
	SPA		100 m ² (G)		100 m ² (G)
	Play ground		150 m ²		150 m ²
	Garden floor		600 m ²		600 m ²
	Gazebo	6 unit	23,34 m ² (G)		140,04 m ²
SUBTOTAL					2.848,04 m ²
SIRKULASI 30%					<u>854,41m²+</u>
TOTAL					3.702,45 m²

Tabel V.8 Besaran Ruang parkir

Klasifikasi	Macam ruang	Kapasitas	Standar (M²/...)	Perhitungan	Besaran Ruang (M²)
Ruang parkir	Penghuni	1 tempat parkir	12,5 m ²		203 x 12,5 m ² = 2.537,50 m ²
	Tamu	20% x 203 = 40.6 buah			72 x 12,5 m ² = 602,50 m ²
	Pengelola	15 mobil			15 x 12,5 m ² = 187,5 m ²

SUBTOTAL	3.802,50 m²
SIRKULASI 30%	<u>1.140,75 m²</u>
TOTAL	4.943,25 m²

Tabel V.9 Besaran Ruang service

Klasifikasi	Macam ruang	Kapasitas	Standar (M²/...)	Perhitungan	Besaran Ruang (M²)
Ruang service	Mushallah		500 m ² (G)		
	Tempat wudhu		60 m ²		
	Ruang imam		12 m ²		
	Ruang panel		12 m ²	584 m ²	
	Toilet		24 m ²		
	Ruang engineer	5 orang	4,5–5 m ² /orang		22,5 m ²
	Ruang cleaning service		40 m ²		40 m ²
	Ruang security	4 orang	2,5 m ² /orang		10 m ²
	Ruang istirahat office boy	15 orang	1,5 m ² /orang		22,50 m ²
	Linen dan ruang setrika		40 m ²		40 m ²
	Ruang workshop		60 m ²		
	Ruang mesin		100 m ²		100 m ²

	Ruang pengolahan limbah sampah				100 m ²
	Ruang workshop		60 m ²		60 m ²
	Ruang mesin		100 m ²		100 m ²
	Ruang pengolahan limbah sampah		100 m ²		100 m ²
SUBTOTAL					1.053,00 m ²
SIRKULASI 30%					<u>315,90 m²</u> +
TOTAL					1.368,90 m²

Selama melakukan perancangan maka didapatkan sebuah hasil bangunan dan pengelompokan besaran-besaran ruang, diantaranya yaitu:

a. Bangunan penunjang

1) Lantai 01



Gambar V.8. Denah lt. 01, Bangunan penunjang
Sumber: Hasil Desain, 2016


Tabel V.10. Besaran ruang lantai 01 bangunan penunjang

Nama Ruang	Luas (m ²)
Teras Utama	134,7m ²
Hall / Lobby	779,7 m ²
R. Informasi	181,5m ²
R. Tunggu	964,8 m ²
Security	120,8 m ²
Mini market	488,8 m ²
Money changer	196,6 m ²
Bank	204,7 m ²
Coffe shop	291,8m ²
Coffe net	295,5m ²
R. karyawan	630m ²
R. pimpinan	450 m ²

R. Humas	250 m ²
R. Pantry	72,2 m ²
Toilet	80,50 m ²
Book stationary	203m ²
Retail	11,3 m ²
Tempat penitipan anak	380,6 m ²
Restaurant	424,4 m ²
Fost office	171,4m ²
Travel biro	220,1 m ²
Poliklinik	220,1m ²
Mushollah	3274
Wc/ T. wudhu	7821
Apotik	17 14m ²
Total	73982 m²
Sirkulasi 30%	22194 m²
Total keseluruhan	96176m²

Gambar V.8. Denah lt. 01, Bangunan penunjang
 Sumber: Hasil Desain, 2016

UNIVERSITAS ISLAM
ALAUDDIN
 M A K A S S A R




Gambar V.9. Denah Lt. 02, Bangunan penunjang
 Sumber: Hasil Desain, 2016

Tabel V.10. Besaran Ruang lantai 02 bangunan penunjang

Nama ruang	luas m ²
Ruang Fitnes	3018
Game zone	5590
sques	3530
Sport station	2024
Beauty salon	1461
spa	4443
Ruang persiapan pantry	1121
Butik	2247
Souvenir shop	4876
R. sound system	3519
Ruang serbaguna	5750
Ruang pameran hasil	3935
Worshop kerajinan	1714

Mushollah	3274
Toilet wc/ t. wudhu	7821
Total	75501
Sirkulasi 30%	22650.3
Total keseluruhan	98151.3




Gambar V.10. Denah Lt. 03, Bangunan Utama (Hunian)
Sumber: Hasil Desain, 2016

Tabel V.11. Besaran ruang lantai 03 bangunan utama (Hunian)

Nama Ruang	Luas m ²
Poyer	55,2
R. Tamu	224,3
R.kerja	191,1
K.tidur	189,1
R.Makan/dapur	159,5
Wc	863
Balkon	107
Type 1 ruang Tidur X 12kmr	18324 X 12 = 219888
Souvenir	118,5
Total	221073
Sirkulasi 30%	66321


Total keseluruhan	287394.9
--------------------------	----------



Gambar V.11. Denah lt. 04, Bangunan Utama (Hunian)
Sumber: Hasil Desain, 2016

Tabel V.11. Besaran ruang lantai 04 bangunan utama (Hunian)


Nama Ruang	Luas m²
Poyer	m55,2
R. Tamu	224,3
R.kerja	191,1
R. Tamu	189,1
R.Makan/dapur	159,5
Wc	863
Balkon	107
Type 1 ruang Tidur X 12kmr	18324 X 14 =256536
Total	25653,6
Sirkulasi 30%	76960
Total keseluruhan	33349,6



Gambar V.12. Denah lt. 05-10, Bangunan Utama (Hunian)
Sumber: Hasil Desain, 2016

Tabel V.12. Besaran ruang lantai 05-10 bangunan utama (Hunian)

Nama Ruang	Luas m ²
Poyer	65,6
R. Tamu	165,6
R.kerja	179,2
K.Tidur Utama	176,7
K.Tidur Anak	121,5
Wc Utama	87,5
Wc	37
K.Pembantu	75
Wc. Pembantu	20,2
Gudang	32,8
R.Makan	125,6
R.Dapur	126
Type 2 ruang Tidur X 14kmr	1212,7 X 14 = 16977,8
Total	16977,8
Sirkulasi 30%	5093,3
Total keseluruhan	22070




Gambar V.13. Denah Lt. 11-18, Bangunan Utama (Hunian)
Sumber: Hasil Desain, 2016

Tabel V.13. Besaran ruang lantai 11-18 bangunan utama (Hunian)

Nama Ruang	Luas m ²
Poyer	56,4
R. Tamu	135,7
R.kerja	260,4
K.Tidur Utama	220,2
K.Tidur Anak 1	149,3
K.Tidur Anak 2	176,7
Wc Utama	79,9
Wc	47,8
K.Pembantu	50,5
Wc. Pembantu	16,2
Gudang	328
R.Makan	102,1
R.Dapur	95,4

Type 3 ruang Tidur X 10kmr	1423.2 X 10 = 14232
Total	14232
Sirkulasi 30%	4269.6
Total keseluruhan	18501.6



Gambar V.13. Denah lt. 19-23, Bangunan Utama (Hunian)

Tabel V.13. Besaran ruang lantai 19-23 bangunan utama (Hunian)

Nama Ruang	Luas m ²
Poyer	56,4
R. Tamu	135,7
R.kerja	260,4
K.Tidur Utama	220,2
K.Tidur Anak 1	149,3
K.Tidur Anak 2	176,7
Wc Utama	79,9
Wc	47,8
K.Pembantu	50,5
Wc. Pembantu	16,2

Gudang	328
R. makan	102,1
R.Dapur	95,4
Type 3 ruang Tidur X 4kmr	1423.2 X 4 =5692.8
Poyer	m55,2
R. Tamu	224,3
R.Makan/dapur	191,1
Wc	863
Balkon	107
Type 1 ruang Tidur X 12kmr	18324 X 2 =36648
Total	42340.8
Sirkulasi 30%	12702
Total keseluruhan	55042.8

Dari data-data diatas maka diperoleh hasil kesimpulan luasan sebagai berikut:

Luas total tapak perancangan = $25,933,65\text{m}^2$

Luas total bangunan = $302,150. \text{m}^2$

Luas bangunan lantai 01 keseluruhan = $9,617,6 \text{m}^2$

Persentase terbangun lantai 1 = $9,617,6 \text{m}^2 / 25,933,65\text{m}^2$

$\times 100 = 37,08\%$ atau dibulatkan 37%

Luas lahan terbuka = $25,933,65\text{m}^2 - 9,617,6 \text{m}^2 = 16.316.05\text{m}^2$

Persentase = $16.316.05\text{m}^2 / 25,933,65\text{m}^2 \times 100 = 62,91\%$ atau dibulatkan 63%.

Dengan demikian perbandingan lahan yang sesuai dengan standar untuk desain Apartemen Sewa yaitu 37% untuk pembangunan dan 63% untuk ruang terbuka, atau 37:63

E. . Transformasi Konsep Utilitas Pada Tapak dan Bangunan

1. Sistem Pengkondisian Bangunan.

Untuk sistem pengkondisian bangunan dibagi menjadi dua sistem yaitu pencahayaan dan penghawaan.

a. Sistem pencahayaan

Untuk bangunan Apartemen sewa, sistem pencahayaan yang digunakan pada gedung ini adalah pencahayaan alami dan buatan.



Gambar V.14. Penerapan konsep pencahayaan pada site dan bangunan
Sumber: Olahdesain, 2016

b. Sistem penghawaan


Untuk sistem penghawaan menggunakan sistem penghawaan alami dan buatan.



Gambar V.15. Penerapan konsep penghawaan pada site dan bangunan
Sumber: Olahdesain, 2016

2. Sistem Plumbing


Pada sistem plumbing terbagi menjadi dua sistem yaitu sistem air bersih dan sistem air kotor.



Gambar V.15. Penerapan konsep plumbing pada site dan bangunan
 Sumber: Olahdesain, 2016

3. Sistem Pembuangan Sampah

Sistem sampah yang digunakan untuk apartemen sewa yaitu sistem yang sederhana pada bangunan.




Gambar V.16. Penerapan konsep system Pembuangan Sampah
 Sumber: Olahdesain, 2016

BAB VI

APLIKASI DESAIN

A. Desain Akhir Tapak

1. Site Plan



Gambar VI.1. Site Plan
Sumber: Hasil Desain, 2016


B. Tampak Desain



Gambar VI.2. Tampak Depan
Sumber: Hasil Desain, 2016



Gambar VI.3. Tampak Belakang
Sumber: Hasil Desain, 2016




Gambar VI.4. Tampak Samping kanan
Sumber: Hasil Desain, 2016



Gambar VI.5. Tampak Samping Kiri
Sumber: Hasil Desain, 2016



Gambar VI.6. Sirkulasi dalam tapak
Sumber: Hasil Desain, 2016



Gambar VI.7. Garden Flour
Sumber: Hasil Desain, 2016



Gambar VI.8. Perspektif
Sumber: Hasil Desain, 2016

C. BANNER



Gambar VI.9. Perspektif
Sumber: Hasil Desain, 2016


BAB IV
PENDEKATAN DISAIN

A. Tapak



B. Bentuk


pengolahan bentuk dapat dilakukan dengan memilih bentuk-bentuk dasar, untuk mendapatkan bentuk yang sesuai dengan penampilan bangunan, yang dapat diwakili dari penampilan rumah tradisional Bugis.






pengolahan bentuk dapat dilakukan dengan memilih bentuk-bentuk dasar, untuk mendapatkan bentuk yang sesuai dengan penampilan bangunan, yang dapat diwakili dari penampilan rumah tradisional Bugis.



pengolahan bentuk dapat dilakukan dengan memilih bentuk-bentuk dasar, untuk mendapatkan bentuk yang sesuai dengan penampilan bangunan, yang dapat diwakili dari penampilan rumah tradisional Bugis.



pengolahan bentuk dapat dilakukan dengan memilih bentuk-bentuk dasar, untuk mendapatkan bentuk yang sesuai dengan penampilan bangunan, yang dapat diwakili dari penampilan rumah tradisional Bugis.



- Atap segi tiga pada apartemen yang merupakan analogi dari rakkeang
- Unit hunian pada apartemen analogi dari ale bola
- kolom yang diekspos merupakan pencitraan dari rumah panggung
- podium analogi dari awaso sebagai area service

C. Material dan Struktur

SPACE FRAME

- ◆ Efisiensi untuk bentangan lebar
- ◆ Pelaksanaannya mudah
- ◆ Kuat menahan beban

KUDA - KUDA KAYU

- ◆ Bentangannya terbatas
- ◆ Pelaksanaannya mudah
- ◆ Kuat tetapi mudah lapuk

DINDING BATA PLAT LANTAI

DINDING BETON PLAT LANTAI

FOOT PLAT PANCANG

- ◆ Stabil terhadap beban
- ◆ Mudah dalam pemeliharaan
- ◆ Ekonomis untuk bangunan tinggi
- ◆ Memungkinkan bentangan lebar

DINDING BATA BALOK BETON

PONDASI GARIS

- ◆ Terbatas penggunaannya pada bangunan bertingkat tunggal/rendah
- ◆ Mudah pelaksanaan
- ◆ Ekonomis

FOOT PLAT

- ◆ Stabil terhadap beban
- ◆ Konvensional dalam pelaksanaan
- ◆ Tidak ekonomis

BETON BERTULANG

BETON BAJA

KOLOM BAJA