

**MERAUKE AQUATIC CENTER
DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR *HIGH-TECH***



SKRIPSI

Diajukan sebagai Syarat Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Sarjana Teknik Arsitektur Fakultas Sains Dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Oleh:

**ADE KHAIRINA
NIM 60100116049**


**TIM PEMBIMBING:
Marwati, S.T.,M.T.
Burhanuddin, S.T.,M.T.**

2023

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dan menjamin bahwa penulisan dan penyusunan skripsi ini dilakukan secara mandiri dan disusun tanpa menggunakan bantuan yang tidak dibenarkan, sebagaimana lazimnya pada penyusunan sebuah skripsi. Semua kutipan, tulisan dan/atau pemikiran orang lain yang digunakan di dalam penyusunan skripsi, baik dari sumber yang dipublikasikan ataupun tidak, termasuk dari buku, artikel, jurnal catatan kuliah, tugas mahasiswa lain dan lainnya, telah direferensikan menurut kaidah akademik yang baku dan berlaku.

Gowa, 27 Februari 2023



ADE KHAIRINA

NIM. 601.001.16.049

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : Merauke Aquatic Center dengan Pendekatan Arsitektur High-Tech
Nama Mahasiswa : Ade Khairina
Nomor Induk (NIM) : 60100116049
Program Studi : S1 Teknik Arsitektur
Tahun Akademik : 2022/2023

Menyetujui,


Pembimbing I



Marwati, S.T., M.T.

NIP. 19760201 200901 2 003

Pembimbing II



Burhamuddin, S.T., M.T.

NIP. 19741224 200801 1006

Mengetahui,

Ketua Jurusan Teknik Arsitektur




Dr. Ir. Zulkarnain AS, S.T., M.T

NIP. 19860914 201503 1 006

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd

NIP. 19710412 200003 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “**Merauke Aquatic Center dengan Pendekatan Arsitektur High-Tech**”, yang disusun oleh Ade Khairina, NIM.60100116049, Mahasiswa Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2023, dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Arsitektur (S.Ars) pada Jurusan Teknik Arsitektur dengan beberapa perbaikan.

Gowa, 23 Februari 2023

07 Sya'ban 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph.D

Sekretaris : Mayyadah Syuaib, S.T., M.T.

Pembimbing I : Marwati, S.T., M.T.

Pembimbing II: Burhanuddin, S.T., M.T.

Munaqisy I : Ar. Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M.Arch., Ph.D., IAI

Munaqisy II : Dr. Nurman Said, M.A.

Pelaksana : Sumarni Herman, S.Ars



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar



Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd

NIP. 19710412 200003 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur saya panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan Rahmat, Hidayah dan Taufik-Nya serta limpahan karunia-Nya sehingga skripsi saya yang berjudul **“Merauke Aquatic Center dengan Pendekatan Arsitektur High-Tech”** ini, dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad Saw.

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa tidak mudah dan masih banyak kekurangan dalam hasil penyusunannya. Namun dengan adanya bantuan dari pembimbing, petunjuk dan nasehat dari berbagai macam belah pihak, akhirnya tugas ini pun dapat tercapai. Oleh karena itu Penulis memohon maaf untuk kekurangan serta saran dan kritik sangat Penulis harapkan untuk tetap bisa membangun kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunannya yang memerlukan studia atau literatur, serta pengolahan data eksisting, hingga proses perancangan desain Penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak yang terlibat. Maka pada kesempatan yang baik ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis M.A, Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Halifah Mustami, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Bapak Dr.Ir Zulkarnain, S.T.,M.T. selaku ketua jurusan dan ibu Dr. Eng. Ratriana, S.T.,M.T. selaku sekretaris jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ibu Marwati, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama kurang lebih setahun lamanya, yang sudah banyak memberi dukungan dan masukan atas kekurangan yang ada pada skripsi ini.

5. Bapak Burhanuddin, S.T.,M.T. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama kurang lebih setahun lamanya, dengan memberikan banyak dukungan dan masukan untuk skripsi ini.
6. Bapak Fahmyddin A'raaf Tauhid, S.T., M. Arch., Ph.D. selaku dosen Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan masukan atas kekurangan mengenai ilmu di bidang Arsitektur pada skripsi ini.
7. Bapak Nurman Said, M.A. selaku Dosen Penguji II yang telah meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan masukan atas kekurangan mengenai ilmu pengetahuan tentang Agama pada skripsi ini.
8. Ibu Eka Oktawati, S.T., M.T. selaku Dosen Pelaksana Studio Akhir Arsitektur Periode XXXVI Tahun Akademik 2022/2023 yang telah diberikan arahan, bantuan, serta dukungan kepada penulis.
9. Staf pengajar dan pegawai Fakultas Sains dan Teknologi, khususnya kepada staf Jurusan Teknik Arsitektur atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
10. Kepada ibunda tercinta saya Ibu Kasni Sueb, kakak saya Silvia Kusumarini, Khairuddin Bagus, dan Sitty Nurindahari terima kasih banyak untuk cinta dan kasih serta dukungan yang telah diberikan.
11. Kepada teman-teman penulis dalam lingkup Teknik Arsitektur, terkhusus Twinkle terima kasih banyak atas bantuan dan dukungannya.
12. Kepada teman-teman seangkatan Foyer 2016 terima kasih untuk bantuannya selama ini.
13. Untuk rekan-rekan Studio Akhir Arsitektur Periode XXXVI Tahun Akademik 2022/2023 UIN Alauddin Makassar, terima kasih telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman yang tak terlupakan.
14. Untuk Erianto teman baik dan seperjuangan yang telah banyak mendukung selama 5 tahun ini terima kasih banyak.
15. Dan terakhir terima kasih untuk semua pihak yang telah terlibat dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu.


Akhirnya penulis berharap bahwa apa yang ada didalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang arsitektur. Semoga semua dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Gowa, 27 Februari 2023

ADE KHAIRINA

NIM. 601.001.16.049




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan.....	4
D. Lingkup Pembahasan.....	4
E. Metode Pembahasan.....	5
F. Sistematika Pembahasan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Definisi Judul.....	7
1. Merauke	7
2. <i>Aquatic</i>	7
3. <i>Center</i>	7
4. <i>High-Tech Architecture</i>	7
B. Standar Prasarana Kolam Renang Berdasarkan Permenpora No. 0636 Tahun 2014	8
1. Tipologi Kolam Renang.....	8
2. Arena Kolam Renang.....	8

C. Fasilitas Penunjang	16
1. Fasilitas Atlet dan Oficial	16
2. Ruang Pengelola Pertandingan	18
3. Fasilitas Penonton	19
4. Utilitas.....	23
5. Struktur Bangunan	24
D. Tinjauan Arsitektur <i>High-Tech</i>	25
1. Sejarah Arsitektur <i>High-Tech</i>	25
2. Tujuan Arsitektur <i>High-Tech</i>	26
3. Konsep Arsitektur <i>High-Tech</i> menurut Davies Colin.....	27
4. Konsep Arsitektur <i>High-tech</i> menurut Charles Jenk	27
5. Penerapan Konsep <i>High-Tech</i> Pada Merauke <i>Aquatic Center</i>	28
E. Studi Preseden	28
1. <i>London Aquatic Center</i>	28
2. <i>UBC Aquatic Centre</i>	31
3. <i>Guildford Aquatic Centre</i>	33
4. Resume Kasus Studi Proyek.....	35
Sumber: (Analisis Pribadi 2021).....	36
F. Integrasi Keislaman	38
1. Tujuan Yang Diharapkan Dari Olah Raga.....	38
2. Teknologi (High-Tech).....	39
BAB III TINJAUAN KHUSUS	42
A. Tinjauan Lokasi Perencanaan Merauke <i>Aquatic Center</i> dengan Pendekatan Arsitektur <i>High-Tech</i>	42
1. Pemilihan Lokasi	42
2. Analisis Pemilihan Tapak.....	45

3. Aksesibilitas.....	46
4. Jaringan Air Bersih.....	47
5. Kondisi Eksisting Tapak Terpilih.....	49
6. Analisis Tapak	51
7. Analisis Pengguna Ruang.....	62
8. Analisis bentuk	78
9. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan/Kawasan	80
BAB IV KONSEPSI DESAIN.....	89
A. Gagasan Pengolahan Tapak.....	89
B. Konsep Bentuk Bangunan	90
C. Pengolahan Struktur dan Material	92
D. Pendekatan Desain Islami.....	94
E. Pendekatan Arsitektur <i>High-Tech</i>	96
F. Utilitas Bangunan	98
G. Alternatif Bentuk	100
BAB V TRANSFORMASI DESAIN	101
A. Transformasi Tapak.....	101
B. Transformasi Bentuk	102
C. Massa Bangunan.....	103
D. Transformasi Ruang	103
1. Presentase Luas Ruang Dalam.....	103
2. Presentase Luas Ruang Luar.....	108
E. Transformasi Pendekatan Arsitektur <i>High-Tech</i>	109
BAB VI HASIL DESAIN	110
A. Site Plan dan View	110
B. Pengaplikasian Material pada Elemen Arsitektur Bangunan	111

C. Perspektif Interior	112
D. Perspektif Eksterior	113
E. Maket	114
F. Banner.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Denah Kolam Utama 10 Lintasan	9
Gambar II.2 Denah Alternatif Profil Dasar Kolam Utama	10
Gambar II.3 Ukuran dan Marka Kolam Perlombaan	11
Gambar II.4 Detail Angkur dalam Kolam Renang	12
Gambar II.5 <i>Starting Block</i> dan Pemasangannya.....	13
Gambar II.6 <i>Starting Block</i> standar FINA untuk kompetisi Internasional.....	14
Gambar II.7 Denah kolam Polo Air dan Renang Indah	14
Gambar II.8 Diagram Area Basah dan Kering.....	18
Gambar II.9 Denah garis pandangan penonton pada di Tribun ke Arena.....	21
Gambar II.10 Lokasi tempat duduk penonton difable pada Tribun.....	22
Gambar II.11 Site Plan Aquatic Center London	29
Gambar II.12 . <i>Legacy Rendering Aquatic Center London</i>	29
Gambar II.13 . Denah Lantai Dasar (<i>Olympic Mode</i>).....	30
Gambar II.14 Bagian Longitudinal (<i>Mode Olimpiade</i>).....	30
Gambar II.15 <i>Fasade UBC Aquatic Centre</i>	31
Gambar II.16 Denah UBC <i>Aquatic Centre</i>	32
Gambar II.17 Pemisah kolam komunitas dan kolam kompetisi	32
Gambar II.18 Ruang kelas.....	33
Gambar II.19 Tampak <i>Guildford Aquatic Centre</i>	33
Gambar II.20 <i>Siteplan Guildford Aquatic Centre</i>	34
Gambar II.21 Potongan Guildford Aquatic Centre	34
Gambar II.22 Pencahayaan pada Guildford Aquatic Centre.....	35
Gambar III.1 Peta Administrasi BWP Merauke	42
Gambar III.2 Tapak Wilayah SPU-4 Sesuai Ketentuan BWP Kota Merauke	45
Gambar III.3 Aksesibilitas Tapak BWP Kota Merauke.....	47
Gambar III.4 Jaringan Air Bersih Tapak BWP Kota Merauke	47
Gambar III.5 Eksisting Sekitar tapak	49
Gambar III.6 Batas-batas sekitar tapak	50
Gambar III.7 ukuran Eksisting Tapak Aquatic Center.....	50
Gambar III.8 Luas Tapak dan Koefisien Dasar Bangunan	51
Gambar III.9 Topografi Tapak.....	51

Gambar III.10 Output Topografi Tapak.....	52
Gambar III.11 Iklim Tapak	53
Gambar III.12 Output Iklim Tapak	54
Gambar III.13 Analisis View ke tapak.....	55
Gambar III.14 Analisis View dari tapak	55
Gambar III.15 <i>Output</i> View dari tapak	56
Gambar III.16 Analisis Kebisingan Tapak.....	57
Gambar III.17 Hasil Analisis Kebisingan Tapak	57
Gambar III.18 Analisis Sirkulasi Tapak.....	58
Gambar III.19 <i>Output</i> Analisis Sirkulasi Tapak	59
Gambar III.20 Analisis Vegetasi Tapak.....	60
Gambar III.21 Analisis Utilitas Tapak	61
Gambar III.22 <i>Output</i> Utilitas Tapak	62
Gambar III.23 Pola Hubungan Ruang Penerima.....	76
Gambar III.24 Pola Hubungan Ruang <i>Aquatic Center</i> Utama.....	77
Gambar III.25 Pola Hubungan Arena Pelatihan	77
Gambar III.26 Pola Hubungan Ruang Media	78
Gambar III.27 Pola Hubungan Ruang Pengelola Kolam Renang.....	78
Gambar III.28 Rumah Tradisional Papua	79
Gambar III.29 Gubahan Bentuk Bangunan.....	79
Gambar III.30 Skema Sistem Air Kolam.....	80
Gambar III.31 Skema Sistem Air Bersih	81
Gambar III.32 Prinsip <i>Multi Stage Flash (MSF) Evaporator</i>	81
Gambar III.33 Skema Sistem Air Kotor	82
Gambar IV.1 Konsep Alternatif Perancangan Tapak	90
Gambar IV.2 Hasil Gabungan Perancangan Tapak dan Transformasi Bentuk.....	92
Gambar IV.3 Penerapan Struktur Pada Bangunan <i>Aquatic Center</i>	93
Gambar IV.4 Utilitas Air Bersih	98
Gambar IV.5 Utilitas Air Kolam.....	98
Gambar IV.6 Utilitas Air Kotor	99
Gambar IV.7 Utilitas Listrik	99

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Tipologi Kolam Renang	8
Tabel II.2 Ukuran Kolam Renang	8
Tabel II.3 Ukuran Kolam Polo Air	15
Tabel II.4 Ukuran Kolam Loncat Indah	15
Tabel II.5 Ukuran Kolam Pemanasan	16
Tabel II.6 Ukuran Kolam Renang Latihan	16
Tabel II.7 Resume Studi Preseden	35
Tabel II.8 Resume Pendekatan Studi Preseden	36
Tabel III.1 Analisis Pemilihan Tapak	48
Tabel III.2 Hasil Analisis Tapak	48
Tabel III.3 Jenis Pohon pada Vegetasi Tapak	60
Tabel III.4 Kebutuhan Ruang Berdasarkan Aktivitas	63
Tabel III.5 Pengelompokan Jenis Ruang	66
Tabel III.6 Jumlah Pengunjung Waterpark Kelapa Gading Merauke	67
Tabel III.7 Besaran Ruang	69
Tabel III.8 Rekapitulasi Besaran Ruang	74
Tabel IV.1 Hasil Pengolahan Tapak	89
Tabel IV.2 Konsep Bentuk Bangunan	90
Tabel IV.3 Penerapan Struktur pada Bangunan	92
Tabel IV.4 Material	93
Tabel IV.5 Penerapan Arsitektur High-Tech pada Bangunan	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin meningkatnya keinginan berolahraga untuk kalangan masyarakat didorong oleh moto gaya hidup sehat yang saat ini sedang gencar dipopulerkan sehingga menjadikan kebutuhan akan sarana olahraga sangat diperlukan. Salah satu alternatif jenis olahraga yang banyak diminati adalah olahraga akuatik. Akuatik merupakan salah satu cabang olahraga yang juga ditandingkan dalam kejuaraan nasional (PON, PORDA, PORSENI) maupun kejuaraan internasional (ASEAN Games). Olahraga akuatik yang dimaksud di antaranya adalah renang, polo air, dan loncat indah (Islami 2016).

Antusias masyarakat Merauke terutama olahraga air sangat terlihat dengan kehadiran *Mini Water Park* Kelapa Gading yang sejak awal dibuka hingga saat ini mampu menarik minat masyarakat. Khusus pengunjung dari sekolah-sekolah juga sering menggunakan kolam renang di taman tersebut untuk praktek pelajaran olahraga renang, baik untuk pengambilan nilai ataupun kegiatan ekstrakurikuler. Bahkan, *Mini Water Park* Kelapa Gading juga sudah dua kali menjadi lokasi pelaksanaan lomba renang dan ini membuktikan bahwa kehadiran *Water Park* tidak hanya sebagai sarana rekreasi tetapi terselip pula unsur edukasi di dalamnya dimana dengan fasilitas yang ada dapat menjadi sarana bagi pecinta olahraga renang serta dapat menumbuhkan bibit-bibit atlet dari daerah ini (Iis 2020).

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia, Imam Nahrawi mengungkapkan “Kabupaten Merauke menjadi salah satu daerah yang sangat potensial akan atlet mulai dari cabang olahraga renang, atletik, dan lain-lain. Olehnya, ke depan Merauke harus menjadi destinasi olahraga” (Ans. k 2019). Bahkan Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kabupaten Merauke telah mempersiapkan 12 atlet renang untuk berlaga di Pekan Olahraga Nasional (PON) XX mewakili Provinsi Papua di Papua tahun 2020 mendatang. Oleh karena itu dalam lingkup olahraga perlu

merencanakan pembangunan fasilitas-fasilitas olahraga yang layak (Nugroho 2019).

Ketua umum PRSI Kabupaten Merauke Samuel Benard Tanalepy, berharap kedepannya akan bertambah lagi pengusaha lain atau pecinta olahraga akuatik di Kota Merauke dalam menggelar perlombaan renang. Sehingga olahraga renang dapat berkembang serta memajukan Provinsi Papua dan khususnya di Kabupaten Merauke. Apalagi saat ini Kabupaten Merauke sedang dihadapkan dengan adanya persiapan PON XX tahun 2020, "Dengan adanya kegiatan ini maka kita dapat melihat calon-calon mana yang dapat kita bina kembali serta untuk senior-senior mereka yang telah lebih dulu disiapkan dari Merauke sendiri untuk mengikuti PON tahun ini," penjelasan lanjut dari ketua umum PRSI tersebut (Nugroho 2019).

Peningkatan minat terhadap olahraga akuatik di Kabupaten Merauke tidak diimbangi dengan fasilitas olahraga yang memadai. Masyarakat Merauke sangat membutuhkan tempat untuk berolahraga khususnya olahraga akuatik dengan sarana dan prasarana yang mendukung. Hal utama yang dapat mendukung upaya untuk mewujudkan Kota Merauke yang maju dan sehat dalam bidang olahraga akuatik, yaitu Kota Merauke harus memiliki stadion kolam renang yang sesuai dengan standar seperti *Aquatic Center*. Hal ini juga dapat mendukung atlet-atlet renang Merauke agar dapat berlatih dan mengasah bakat mereka, yang mana nantinya bisa mengikuti perlombaan yang bertingkat nasional. *Aquatic Center* ini juga dapat mendukung program pemerintah dalam PON 2021 yang akan diadakan di Papua.

Bangunan *Aquatic Center* yang dirancang akan menggunakan konsep Arsitektur *High-tech*. Menurut Davies Colin pengertian *High-Tech* merupakan aliran gaya arsitektur yang bermuara pada ide gerakan arsitektur modern yang membesar-besarkan kesan struktur dan teknologi suatu bangunan. Pemilihan konsep ini juga dapat mendukung program pemerintah dengan diadakannya PON 2021 di Papua khususnya Merauke. Dimana konsep *High-Tech* dapat memperkenalkan teknologi baru pada bangunan

sehingga bangunan *Aquatic Center* dapat menjadi bangunan yang nyaman, aman, memiliki keselamatan yang baik, ramah lingkungan, fasadnya menarik dan mampu meningkatkan kegiatan produktivitas dalam kegiatan olahraga akuatik, sehingga bangunan ini dapat menjadi ikon baru yang ada di Kota Merauke.

Olahraga akuatik merupakan olahraga yang berhubungan dengan air. Memanfaatkan air yang ada di muka bumi ini sudah diatur dalam QS. Al-Jasyiah/45:12-13

١٢ تَشْكُرُونَ وَلَعَلَّكُمْ فُضِّلَهُ مِنْ وَلِتَبْتَغُوا بِأَمْرِهِ فِيهِ الْفُلُكُ لِتَجْرِيَ الْبِحَرِّ لَكُمْ سَخَّرَ الَّذِي اللَّهُ
Terjemahannya:

“Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Jasyiah/45:12).

لَقَوْمٍ لَّآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي ۙ إِنَّ ۙ مِنْهُ جَمِيعًا الْأَرْضِ فِي وَمَا السَّمَوَاتِ فِي مَا لَكُمْ وَسَخَّرَ
١٣ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Jasyiah/45:13).

Perancangan Merauke *Aquatic Center* nantinya akan berfungsi sebagai sarana untuk semakin meningkatkan prestasi atlet renang di Merauke. Dengan konsep *high-tech* bangunan *Aquatic Center* dapat menjadi ikon baru Kota Merauke. *Aquatic Center* ini nantinya tidak hanya ditujukan untuk para atlet namun juga pada masyarakat umum di Merauke yang memiliki hobi dalam olahraga air serta sekolah-sekolah yang mengadakan ekstrakurikuler dan pelajaran olahraga air. Sehingga masyarakat Merauke dapat meningkatkan prestasi diri dan kesehatan bagi tubuh baik dari sisi olahraga dan rekreasi dan dapat tercipta kualitas hidup yang lebih baik.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan diangkat untuk perencanaan Merauke *Aquatic Center* yaitu bagaimana mendesain *Aquatic Center* dengan menerapkan konsep Arsitektur *High-Tech*?

C. Tujuan dan Sasaran Pembahasan

1. Tujuan Pembahasan

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan hasil desain Merauke *Aquatic Center* dengan penerapan konsep Arsitektur *High-Tech*.

2. Sasaran Pembahasan

Sasaran tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan hasil desain *Aquatic Center* secara mendetail dan berupa produk gambar sesuai kaidah perancangan yang jelas dan terukur. Sasaran pembahasan tersebut antara lain:

- a. Pengolahan tapak,
- b. Pemrograman ruang,
- c. Pengolahan bentuk,
- d. Pendukung dan kelengkapan bangunan *Aquatic Center*, dan
- e. Pendekatan perancangan Arsitektur *High-Tech*

D. Lingkup Pembahasan

1. Lingkup Pembahasan

Lingkup pembahasan dalam penulisan ini hanya pada kajian ilmu desain arsitektur.

2. Batasan Pembahasan

Adapun batasan pembahasan sebagai batasan dalam penulisan yaitu:

- a. *Aquatic Center* sebagai bangunan yang memiliki fasilitas umum yang menyediakan sarana olahraga akuatik untuk masyarakat Merauke dengan fungsi utama sebagai arena latihan dan lomba tingkat nasional.
- b. Bangunan *Aquatic Center* yang mampu bertahan dan tetap mengikuti zaman untuk 10 tahun kedepan.

- c. Desain bangunan akuatik yang mengacu pada konsep Arsitektur *High-Tech* yang dikemukakan oleh Charles Jenk (1988) dan Davies Colin (1988).

E. Metode Pembahasan

Metode Metode pembahasan diawali dengan pengumpulan data yang diolah melalui analisis dan sintesis data yang kemudian diproses menjadi sebuah konsep perancangan. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode Deskriptif Kualitatif dengan menjelaskan latar belakang kebutuhan *Aquatic Center*, data iklim setempat dan identifikasi kondisi tapak yang menjadi lokasi perancangan. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari pembelajaran pustaka terkait fungsi *Aquatic Center*, studi komparasi fungsi sejenis, teori-teori pendukung dan prinsip Arsitektur *High-Tech*.

Tahap analisis dan sintesis dimulai dengan mengolah data secara sistematis dan menerapkan metode perancangan tertentu, contohnya metode pragmatis, tipologi, metafora dan lain-lain yang disesuaikan dengan kriteria desain dan pendekatan perancangan. Konsep perancangan yang telah didapat lalu ditransformasikan ke dalam bentuk grafis dengan menggunakan metode eksplorasi desain sehingga menghasilkan gambar perancangan yang menerapkan pendekatan Arsitektur *High-Tech* pada Merauke *Aquatic Center*.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun Penyusunan laporan ini akan dibahas sesuai dengan sistematika pembahasan yang disajikan dari Bab I sampai Bab VI meliputi :

Bab I Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian yang menjelaskan secara garis besar isi dari skripsi, isi Bab Pendahuluan melingkupi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran pembahasan, lingkup pembahasan, metode pembahasan, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini memuat tentang teori-teori mengenai *aquatic center* serta studi preseden sebagai bahan pertimbangan dalam mendesain *aquatic center*.

Bab III Tinjauan Khusus

Bab ini merupakan Bab yang menganalisis mengenai kondisi dari tapak terpilih, aktivitas yang terjadi serta aspek-aspek yang melingkupinya. Bab ini membahas antara lain:

1. Pemilihan Tapak,
2. Data dan Kondisi Eksisting Tapak,
3. Analisis Tapak,
4. Analisis Ruang,
5. Analisis Bentuk,
6. Analisis Pendukung dan Kelengkapan *Aquatic Center*
7. Analisis Aplikasi Arsitektural pada *Aquatic Center*

Bab IV Konsepsi Desain

Bab IV merupakan Bab yang memberikan gambaran singkat mengenai garis besar desain yang setidaknya merupakan kolaborasi antara contoh kasus yang menjadi inspirasi desain dan kondisi riil di lapangan serta kebutuhan ruang berdasarkan aktivitas pelaku yang telah didata berdasarkan hasil survey lapangan maupun literatur.

Bab V Transformasi Desain

Bab ini merupakan Bab yang menyajikan tahapan desain yang lebih mendetail, minimal melingkupi:

1. Eksplorasi Konsep Desain,
2. Eksplorasi Gagasan,
3. Proses Perubahan/transformasi Desain,

Bab VI Aplikasi Desain

Desain yang terukur dan sistematis dalam penggambaran yang telah memuat seluruh informasi penting mengenai desain dengan skala tertentu minimal melingkupi:

1. Gambar Site Plan,
2. Gambar Denah,
3. Gambar Tampak dan Potongan,
4. Gambar Rencana-rencana,
5. Gambar Detail Unggulan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Judul

Judul perancangan pada tugas akhir ini adalah Merauke *Aquatic Center* dengan Pendekatan Arsitektur *High-Tech*, dengan rincian pengertian sebagai berikut:

1. Merauke

Kabupaten Merauke merupakan kabupaten terluas sekaligus kawasan terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Sejauh mata memandang, Merauke merupakan dataran seluas 46.791,63 km² dan perairan seluas 5.098,71 km². Namanya sangat populer bagi masyarakat Indonesia, lantaran daerah di ujung timur Indonesia ini sering disebut-sebut di syair lagu nasional (BPD Provinsi Papua 2018).

2. *Aquatic*

Aquatic (akuatik) berarti bertalian atau berhubungan dengan air. Bentuk kegiatan dalam aktivitas air dapat berupa renang, polo air, menyelam, dayung, dan beragam bentuk lainnya (KBBI 2016).

3. *Center*

Center (pusat) berarti tempat yang letaknya di bagian tengah (Kebudayaan 2016).

4. *High-Tech Architecture*

Pada dunia arsitektur, high-tech dapat diartikan sebagai suatu aliran arsitektur yang bermuara pada ide gerakan arsitektur modern yang membesar-besarkan kesan struktur dan teknologi suatu bangunan. Karakteristik yang menjadi referensi arsitektur high-tech adalah bangunan yang terbuat dari material sintesis seperti logam, kaca dan plastik (Davies C. 1988).

Dari uraian judul di atas maka pengertian secara umum Merauke *Aquatic Center* adalah suatu pusat fasilitas atau tempat yang berada di Kabupaten Merauke untuk melakukan bentuk kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan sarana olahraga akuatik dimana dalam hal ini dapat menjadi area

terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya dan bangunan yang ditampilkan memiliki desain visual yang menarik.

B. Standar Prasarana Kolam Renang Berdasarkan Permenpora No. 0636 Tahun 2014

1. Tipologi Kolam Renang

Berdasarkan Permenpora No. 0636 Tahun 2014 tipe kolam renang untuk penyelenggaraan multi event/pekan olahraga direkomendasikan menggunakan kolam renang tipe A seperti pada tabel II.1.

Tabel II.1 Tipologi Kolam Renang

No	Uraian	Tipe A
01	02	03
1	Kolam Utama	10 Lintasan
2	Kolam Loncat Indah	Standar
3	Kolam Pemanasan	50 m 8 Lintasan
4	Kolam Latihan	Seperti Tipe B
5	Fasilitas Atlet dan ofisial	Standar Nasional Kolam Renang
6	Fasilitas Pengelolaan Pertandingan	Standar Nasional Kolam Renang
7	Kapasitas Penonton	2000-3000orang

Sumber: (Menpora 2014)

2. Arena Kolam Renang

a. Kolam Utama


- 1) Ukuran arena kolam renang berdasarkan tipe tercantum pada tabel II.2.

Tabel II.2 Ukuran Kolam Renang


Uraian	Tipe A
01	02
Ukuran Arena	50 m x 26 m
Kedalaman	3 m
Ukuran bila menggunakan papan Sentuh	50,06 m x 26 m
Lintasan	10
<i>Bulk-Head</i>	Rekomendasi
Marka Lintasan (<i>Lane Marks</i>)	Standar
Tali Batas Lintasan (<i>Lane Rope</i>)	Standar
Landasan Start (<i>Start block</i>)	Standar

Sumber: (Menpora 2014)

- 2) Denah kolam renang utama ditunjukkan pada Gambar II.1 dan Gambar II.2. Marka Lintasan (*Lane Marking*) kolam renang harus dibuat dengan warna yang kontras (gelap) dengan material permanen ditengah bidang lintasan dengan lebar 20 cm – 30 cm, untuk kolam 50 m panjang marka lintasan 46 m dan kolam 25 m panjang marka lintasan 21 m. (Lihat Gambar II.1)




Gambar II.1 Denah Kolam Utama 10 Lintasan
Sumber: (Menpora 2014)



Gambar II.2 Denah Alternatif Profil Dasar Kolam Utama
 Sumber: (Menpora 2014)


- 3) Papan Sentuh (*Touchpad*)
 - a) Panjang kolam harus ditambah 3 cm untuk pemasangan papan sentuh (*touchpad*);
 - b) Apabila digunakan *automatic officiating equipment* maka panjang kolam harus menjadi 50 m + maks. 3 cm;
 - c) Apabila digunakan *automatic officiating equipment* di kedua ujung maka panjang kolam harus menjadi 50 m + maks. 6 cm;

- d) Kolam renang tipe A dan B harus memiliki bidang papan sentuh dikedua ujung kolam;
- e) Papan Sentuh (*touchpad*) harus berukuran 240 cm x 80 cm dengan ketebalan 1 cm ± 2 mm;
- f) Pemasangan papan sentuh (*touchpad*) di posisi 30 cm di atas permukaan air dan 60 cm di bawah permukaan air;
- g) Peralatan ukur di setiap lajur harus terhubung secara independen ke kontrol pusat sehingga masing–masing harus bisa dikendalikan secara individual; dan
- h) Permukaan papan sentuh (*touchpad*) harus berwarna cerah dengan garis marka sesuai standar FINA. Denah Papan Sentuh (*touchpad*) ditunjukkan pada gambar II.3.



Gambar II.3 Ukuran dan Marka Kolam Perlombaan
Sumber: (Menpora 2014)


- 4) Tali Batas Lintasan (*Lane Ropes*)
- Bahan, warna dan ukuran serta sistem pemasangan tali batas lintasan harus mengikuti standar yang berdasarkan jumlah lintasannya.
 - Pada setiap ujung lintasan harus disediakan angkur untuk mengaitkan lane ropes. Angkur tersebut harus terpasang kedalam dinding dan ujungnya tidak boleh melebihi permukaan dinding. Angkur ini harus cukup kokoh dan terbuat dari material yang tahan karat. (Lihat Gambar II.5)




Gambar II.4 Detail Angkur dalam Kolam Renang
Sumber: (Menpora 2014)

5) Landasan Start (*Start Block*)

Landasan Start (*start block*) adalah landasan/pijakan perenang untuk start masuk ke air kolam renang dengan ukuran 50 cm x 50 cm dengan ketinggian 50 cm – 75 cm dari permukaan air pada bagian depan (yang mengarah ke air) dan menanjak ke bagian belakang dengan sudut maksimum 10°. Landasan Start harus mempunyai batang pegangan diarah kolam untuk start gaya punggung pada ketinggian 30 cm – 60 cm diatas permukaan air. Untuk kegiatan internasional atau tipe A dan B harus menggunakan landasan start yang sesuai dengan standar FINA. (Lihat Gambar II.6, II.7, dan II.8).



Gambar II.5 *Starting Block* dan Pemasangannya
Sumber: (Menpora 2014)



Gambar II.6 *Starting Block* standar FINA untuk kompetisi Internasional
 Sumber: (Menpora 2014)

b. Polo Air



Gambar II.7 Denah kolam Polo Air dan Renang Indah
 Sumber: (Menpora 2014)

Tabel II.3 Ukuran Kolam Polo Air

Uraian	Tipe A
01	02
Pria	30 m x 20 m
Wanita	25 m x 20 m
Kedalaman	3 m
Gawang	3 m x 0,9 m
	7,5 cm x 7,5 cm
<i>Lane Rope</i>	0,5 m
Jarak bebas	

Sumber: (Menpora 2014)

c. Kolam Loncat Indah

- 1) Ukuran kolam untuk loncat indah berdasarkan tipe tercantum pada table 9.

Tabel II.4 Ukuran Kolam Loncat Indah

Uraian	Tipe A
01	02
Ukuran Arena	25 m x 26 m
Kedalaman	5 m

Sumber: (Menpora 2014)

- 2) Pengaduk (Agitator) Permukaan Kolam

Kolam loncat indah harus disediakan peralatan pengaduk (agitator) permukaan kolam. Peralatan ini digunakan untuk menimbulkan riak di permukaan kolam sehingga permukaan kolam tidak tampil seperti kaca jernih. Secara umum terdapat 2 jenis alat pengaduk (agitator) ini, yaitu :

- a) Pemercik Air (*water sprinkler*) harus menyembrotkan air dengan semburan ringan sehingga menimbulkan riak di permukaan kolam. Alat ini adalah jenis yang direkomendasikan untuk penyelenggaraan kompetisi.
- b) Generator Buih (*sparger system*) adalah alat yang menimbulkan buih yang sangat deras dengan cara menyembrotkan campuran air dan udara dari dasar kolam, dan hanya dipakai untuk latihan loncat indah.

3) Fasilitas Latihan Darat (*dry land*)

Kolam loncat indah dilengkapi dengan fasilitas *dry land training*. Fasilitas ini berupa ruang tertutup dengan ketinggian plafon minimum 8 m untuk latihan simulasi loncatan yang terdiri dari dengan papan loncat, kolam busa, trampolin, dan *spotting*.

4) Tangga dan Railing pada Kolam

Tangga dan railing pada kolam loncat indah bisa dilepas pasang. Tangga dan railing ini harus dilepas pada saat peloncat indah melakukan loncatan.

d. Kolam Pemanasan

1) Ukuran

Tabel II.5 Ukuran Kolam Pemanasan

Uraian	Tipe A
01	02
Ukuran	50 m x 21 m
Kedalaman	2 m
Lintasan	8
Marka Lintasan	Standar Kolam Utama
<i>Lane Rope</i>	Standar Kolam Utama
Landasan Start	Standar Kolam Utama

Sumber: (Menpora 2014)

e. Kolam Latihan

Tabel II.6 Ukuran Kolam Renang Latihan

Uraian	Tipe B
01	02
Ukuran	50 m x 21 m
Kedalaman	1,35 m – 3 m
Lintasan	8
Peralatan	Sama dengan Peralatan Kolam Utama

Sumber: (Menpora 2014)

C. Fasilitas Penunjang

1. Fasilitas Atlet dan Oficial

a. Ruang Serbaguna

Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan ruang kegiatan serbaguna antara lain untuk, latihan darat, peregangan, fitness, latihan

beban, pengarahan atau area tempat pelatih memberikan arahan kepada atlet.

b. Ruang Ganti

- 1) Ruang ganti pria terdiri dari area basah dan area kering. Area kering terdiri dari: 20 unit ruang ganti pakaian (*cubical*); 30 unit lemari (*locker*); 8 unit kursi panjang (*bench*) 2 m. Area basah terdiri dari: 8 buah kloset; 8 buah peturasan/urinal; 6 buah bak cuci tangan; 8 buah shower.
- 2) Ruang ganti wanita terdiri dari area basah dan area kering. Area kering terdiri dari: 15 unit ruang ganti pakaian (*cubical*); 20 unit lemari (*locker*); 8 unit kursi panjang (*bench*) 2 m. Area basah terdiri dari: 8 buah kloset; 6 buah bak cuci tangan; 8 buah shower.

c. Fasilitas Diffable

Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi untuk diffable di ruang ganti pria dan ruang ganti wanita.

d. Ruang Relaksasi

Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan ruang relaksasi atlet sebelum dan sesudah perlombaan.

e. Ruang Tunggu Atlet (*Call Room*)

Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan ruang tunggu atlet yang terdiri dari :

- 1) *call room* II minimum untuk kapasitas 40 orang yang terdiri atas 32 orang atlet (8 kursi x 4 baris) dan 8 orang petugas;
- 2) *call room* I minimum untuk kapasitas 12 orang yang terdiri 8 orang atlet (8 kursi x 1 baris) dan 4 orang petugas.
- 3) Ruang tunggu harus memiliki akses ke hall masuk, ruang ganti basah, ruang ganti kering, dan arena.



Gambar II.8 Diagram Area Basah dan Kering
Sumber: (Menpora 2014)

2. Ruang Pengelola Pertandingan

- Ruang Wasit, minimum terdiri dari : ruang ganti; toilet; shower; lounge; dan ruang rapat.
- Ruang *Jury of Appeal*, minimum terdiri dari : lounge; dan ruang rapat.
- Ruang *Technical Delegate* berupa lounge yang harus dilengkapi toilet.
- Ruang *Competition Manager*, harus berupa ruang kerja untuk minimum 1 orang.
- Ruang Medis

Harus berdekatan dengan ruang ganti pemain dan wasit, memiliki akses langsung ke Ambulance dan pelataran kolam. Cukup untuk 5 - 8 orang petugas, dilengkapi dengan: toilet; shower air panas/ dingin; ranjang pasien minimum 2 buah; dan perangkat pertolongan kegawatdaruratan.

- Ruang *Doping Control*

Untuk Kolam Renang tipe A dan B harus tersedia ruang *testdoping* yang dilengkapi dengan: 1 buah wastafel; buah WC yang luas lantainya masing-masing dapat menampung 2 orang; ruang tunggu untuk kapasitas 20 orang; dan ruang pemeriksaan sampel serta ruang simpan.

Ruang tes doping untuk Kolam Renang tipe C diperbolehkan menggunakan ruang sementara dengan memenuhi syarat ruang tes doping pada kolam renang tipe A dan B.

g. Ruang Kendali (*Control Room*)

Bangunan kolam renang harus dilengkapi ruang kendali dengan ketentuan:

- 1) strategis sehingga dari ruangan tersebut dapat melihat situasi seluruh kolam pertandingan dan papan nilai (*scoring board*);
- 2) memiliki gudang untuk menyimpan data-data dan peralatan yang peka;
- 3) berfungsi sebagai pusat distribusi hasil pertandingan, review penggunaan dokumentasi video apabila terjadi pelanggaran, pelaporan hasil resmi serta mencatat rekor baru, dan menyimpan hasil.

h. Fasilitas toilet dan ruang ganti

Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan fasilitas toilet minimum 1 unit dan ruang ganti untuk pengelola pertandingan.

3. Fasilitas Penonton

a. Fasilitas untuk VIP

Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan fasilitas untuk undangan/penonton VIP minimum terdiri dari: lobby; ruang tunggu (*lounge*); toilet dan pantry; tribun; dan fasilitas ibadah.

b. Fasilitas untuk Umum

Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan fasilitas untuk penonton umum, minimum terdiri dari: entrance hall /lobby; selasar/ruang tunggu (*concourse*); toilet; tribun; fasilitas ibadah; dan kantin.

c. Toilet

Toilet penonton pada bangunan kolam renang tipe A, B, dan C harus mengikuti perbandingan pria dan wanita 2:1 yang penempatannya dipisahkan, minimum dilengkapi dengan:

- 1) 1 (satu) WC untuk 200 penonton pria dan 1 (satu) WC untuk 100 penonton wanita;
- 2) bak cuci tangan yang dilengkapi cermin minimum 1 (satu) untuk 200 penonton pria dan 1 (satu) untuk 100 penonton wanita; dan
- 3) jumlah peturasan/urinoir yang dibutuhkan minimum 1 (satu) untuk 100 penonton pria.

Jumlah toilet diffable pada bangunan kolam renang tipe A dan B harus disesuaikan dengan lokasi, tempat menonton, dan peraturan. Sedangkan tipe C minimum 1 (satu) unit dan dilengkapi dengan :

- 1) 1 (satu) buah WC;
- 2) 1 (satu) buah bak cuci tangan; dan
- 3) pegangan untuk melakukan perpindahan dari kursi roda ke WC yang diletakkan di depan dan di samping WC setinggi 80 cm.

d. Ruang VIP

Kolam Renang tipe A dan B harus disediakan ruang VIP yang digunakan sebagai tempat menerima tamu khusus dan ruang serbaguna. Kolam Renang tipe C, diperbolehkan tanpa ruang VIP.

e. Tribun

Tribun harus dilengkapi dengan pagar pemisah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemisahan antara tribun dan arena harus memakai pagar transparan dengan tinggi 90 cm;
- 2) tribun yang berupa balkon harus memakai pagar dengan tinggi bagian masif minimum 0,40 m dan tinggi keseluruhan 1,20 m; dan
- 3) jarak antara pagar dengan tempat duduk terdepan dari tribun minimum 1,20 m.


Tribun khusus untuk diffable harus memenuhi ketentuan berikut:

- 1) Tempat duduk diffable diletakkan di bagian paling depan atau paling belakang dari tribun penonton;
- 2) lebar tribun untuk kursi roda minimum 1,40 m, ditambah selasar minimum lebar 0,90 m.

3) harus disediakan ramp untuk akses kursi roda bagi diffable yang sesuai dengan ketentuan/peraturan tentang aksesibilitas untuk diffable.


4) pada tribun permanen, ukuran arena harus memperhatikan adanya blank spot area akibat beda ketinggian tribun dengan lantai arena.

Denah garis pandangan penonton pada di tribun ke arena, dimensi landasan dan undak-undakan tribun hubungannya dengan arah pandang, dan lokasi tempat duduk penonton diffable pada tribun ditunjukkan dalam gambar II.10, dan II.11.



Gambar II.9 Denah garis pandangan penonton pada di Tribun ke Arena

Sumber: (Menpora 2014)



Gambar II.10 Lokasi tempat duduk penonton diffable pada Tribun
Sumber: (Menpora 2014)

f. Tempat Duduk

Seluruh tempat duduk di tribun harus berbentuk individual seat dan bernomor.

- 1) Ukuran dan tata letak tempat duduk pada tribun harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Ukuran tempat duduk penonton pada kolam renang tipe A, B, dan C harus sesuai dengan ketentuan:
 - b) untuk VIP, dibutuhkan lebar 0,50 m - 0,60 m, dengan ukuran lebar lantai 0,90 m - 1 m; dan
 - c) untuk umum, dibutuhkan lebar 0,50 m, dengan lebar lantai 0,80 m - 0,90 m.
- 2) Denah ukuran tempat duduk penonton di tribun ditunjukkan dalam gambar 16, 17, dan 18. Tata letak tempat duduk pada balkon harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) tata letak tempat duduk VIP, diantara 2 (dua) gang maksimum 14 (empat belas) kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimum 7 (tujuh) kursi;

- b) tata letak tempat duduk biasa, diantara 2 (dua) gang, maksimum 16 (enam belas) kursi, bila satu sisi berupa dinding maka maksimum 8 (delapan) kursi;
 - c) setiap 8 - 10 (delapan – sepuluh) baris tempat duduk terdapat koridor;
 - d) lokasi penempatan gang harus dihindarkan terbentuknya perempatan;
 - e) kapasitas tempat duduk disesuaikan dengan daya tampung penonton dalam 1 (satu) kelompok.
- g. Fasilitas Ibadah
- Bangunan kolam renang harus dilengkapi fasilitas ibadah yang disesuaikan dengan kebutuhan di daerah masing-masing.
- h. Fasilitas Media
- Fasilitas media pada kolam renang tipe A dan B harus dilengkapi dengan :
- 1) tempat/platform/tribun khusus untuk area peliputan dan pengambilan gambar oleh media cetak dan elektronik;
 - 2) ruang serbaguna untuk konferensi pers; dan
 - 3) ruang kerja wartawan atau pusat media (*media center*), dilengkapi dengan fasilitas untuk rehat (*lounge*), toilet untuk pria dan wanita masing-masing minimum 1 (satu) unit terdiri dari 1 (satu) WC dan 1 (satu) bak cuci tangan.

4. Utilitas

Instalasi pengolahan air terdiri dari sistem penyaringan (*filter*) dan sistem sanitasi/penyehatan air dengan ketentuan:

- 1) Sistem filter harus memiliki kemampuan untuk melakukan turn over rate 4 kali sehari atau 6 jam sekali putaran.
- 2) Sistem sanitasi/penyehatan air harus dilengkapi tangki penyeimbang (*Balancing Tank*) dengan volume minimum 5% dari volume kolam yang dilayani dan dilengkapi pula dengan sistem pemulihan permukaan air kolam (*water level recovery system*).

Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan ruanganruangan untuk sistem instalasi pengolahan air dengan luas yang memadai dan memudahkan operasional dan perawatan. Ruangan instalasi pengolahan air harus berdekatan dengan kolam yang dialiri agar pengoperasian efektif dan efisien. Ruangan pompa harus berada pada level yang sama dengan kolam. Sistem pemeliharaan instalasi pengelolaan air harus dilengkapi dengan : manajemen yang baik; fasilitas dan peralatan kebersihan; dan kontrol air yang memadai.

5. Struktur Bangunan

a. Struktur Bak Kolam (termasuk bak *balancing tank*)

Struktur bak kolam dapat berupa struktur beton bertulang, struktur beton pra cetak dan baja bahan tahan karat (*stainless steel*) prapabrikasi. Struktur bak kolam harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- 1) dapat menahan beban air baik pada kondisi penuh maupun kondisi kosong;
- 2) kuat menahan beban gempa atau beban kejut lainnya yang dapat menimbulkan keretakan;
- 3) kedap air, tahan terhadap bahan agresif (*chlorine/kaporit*), tidak menimbulkan racun dan bersifat stabil komposisinya (*inert*); dan
- 4) dirancang untuk penurunan (*settlement*) jangka panjang yang seragam maksimum 0.5 cm.

b. Struktur bangunan atas (termasuk tribun penonton)

- 1) Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan struktur bangunan atas (termasuk tribun penonton) yang mengikuti ketentuan teknis struktur yang berlaku di Indonesia;
- 2) Struktur bangunan atas harus memperhatikan beban dinamik pada tribun khususnya saat euphoria penonton ataupun jika terjadi kepanikan.

c. Struktur dinding dan atap (*shell*) bangunan

Stadion renang kelas khusus yang menggunakan atap harus memperhatikan struktur dinding dan atap bangunan. Struktur dinding

dan atap bangunan harus mengikuti teknis struktur yang berlaku di Indonesia. Struktur dinding dan atap bangunan harus memperhitungkan kekuatan pada struktur rangka atap dan koneksinya ke kolom terkait dengan beban dinamik dari angin, efek hisap/angkat angin dan beban dinamik akibat gempa yang dapat menimbulkan gerakan horizontal berlebih pada atap yang berbentang lebar.

D. Tinjauan Arsitektur *High-Tech*

1. Sejarah Arsitektur *High-Tech*

High-tech adalah sebuah fenomena abad 20 pada industri bangunan yang berpengaruh pada dunia arsitektur dan desain. Istilah *high-tech* adalah sebuah penemuan pada tahun 1970-an terhadap perancangan bangunan dan objek untuk rumah dan menjadi populer setelah John Kron dan Suzanne Slesin, menulis buku yang menjadi best selling tahun 1978 berjudul "*High Tech: The Industrial Style and Source Book for The Home*".

Dalam buku tersebut dikatakan bahwa *high-tech* adalah istilah arsitektural yang digunakan untuk menerangkan bertambahnya bangunan dengan pengeksposan struktur dan elemen-elemen lainnya yang terbuat dari bahan prefabrikasi yang biasa digunakan untuk membangun gudang dan pabrik. Pada buku ini Suzanne Slesin dan John Kron juga mengikutsertakan trend paralel dalam desain interior seperti penggunaan peralatan industri di rumah ke dalam pengertian *High-Tech*.

Akan tetapi, jauh sebelum tahun 1970, *high-tech* sudah ada dan diterapkan. Menurut Colin Davies dalam bukunya yang berjudul "*High Tech Architecture*" pada tahun 1779 dibangun jembatan di River Severn di Coalbrookdale. Jembatan ini merupakan jembatan yang pertama kali terbuat dari besi dan strukturnya terbuat dari material prefabrikasi. Pada tahun 1889 Menara Eiffel dibangun dengan menggunakan material prefabrikasi dan struktur yang canggih. Struktur bangunan-bangunan tersebut merepresentasikan bentuk alternatif bangunan yang berdasar pada teknologi industri.

Kemudian pada tahun 1920-an yaitu pada zaman arsitektur modern, arsitektur high-tech juga berkembang misalnya pada tahun 1927 Buckminster Fuller membangun Dymaxion House, sebuah rumah dengan struktur logam ringan berbentuk heksagonal. Teknologi yang digunakan pada rumah ini adalah adaptasi dari teknologi yang digunakan untuk membangun pesawat terbang pada saat itu. Bangunan ini menunjukkan ciri dari arsitektur *high-tech* secara keseluruhan. Karena rancangannya ini, Collin Davies dalam bukunya yang berjudul "*High Tech Architecture*", mengatakan bahwa Buckminster Fulleralah yang pantas disebut sebagai 'bapak *high-tech*'. Pada tahun 1960-an, grup Archigram (Peter Cook, Warren Chalk, David Greene, Denis Crompton, Ron Herron dan Mike Webb) mulai mempublikasikan dan memamerkan proyek teoritis yang secara jelas menjabarkan tentang elemen-elemen dari arsitektur *high-tech* pada tahun 1970-an dan 1980-an. Walaupun *high-tech* telah ada sebelum tahun 1970-an, istilah high tech mulai terkenal sejak tahun 1970-an. Hal ini disebabkan perkembangan teknologi yang memang sangat maju pada jaman tersebut yang ditandai dengan pendaratan pertama di bulan oleh Neil Armstrong tahun 1969 sehingga masyarakat mulai berpikir ke depan dan menyukai perubahan-perubahan yang didapat dari teknologi (Telew dan Steven 2011).

2. Tujuan Arsitektur *High-Tech*

Tujuan dari arsitektur *High-Tech* yakni menampilkan unsur-unsur teknik bangunan kemudian diekspos. Jadi, aspek-aspek teknik menciptakan estetika bangunan. Pada awalnya penerapannya, paham *High-Tech* bertujuan untuk memperbaiki keyakinan dan pemahaman manusia bahwa kekuatan teknologi akan memperbaiki dunia.

Arsitektur *High-Tech* mengarahkan untuk mencapai suatu industri estetika yang baru yang dipicu oleh pembaharuan paham dalam perkembangan teknologi, namun tetap mempertahankan elemen-elemen fungsional dari arsitektur modern. Bangunan *High-Tech* umumnya mengutamakan kriteria visual sebagai kriteria utama, dengan cara

memanipulasi elemen-elemen struktur yang melekat pada bangunan (Telew dan Steven 2011).

3. Konsep Arsitektur *High-Tech* menurut Davies Colin

High-Tech dalam arsitektur berbeda artinya dengan *High-Tech* dalam industri. Di bidang industri, *High-Tech* adalah elektronik komputer, chip, robot, namun di dalam arsitektur, *High-Tech* berarti suatu aliran gaya arsitektur yang mengarah ke gaya arsitektur modern yang pada konsepnya menonjolkan struktur dan teknologi pada sebuah bangunan. Bangunan *High-Tech* lebih mengekspresikan teknologi dalam karakter futuristiknya dari sekedar menggunakan teknologi yang seefisien mungkin. Karakteristik yang menjadi referensi Arsitektur *High-Tech* adalah bangunan yang terbuat dari material sintesis seperti logam, kaca dan plastik (Davies C. 1988).

4. Konsep Arsitektur *High-tech* menurut Charles Jenk

Karakteristik pada bangunan dengan konsep *High-Tech* menurut Charles Jenks dalam buku "*The Battle of High-tech, Great Building with Great Fault*":(Charles Jenks 1988)

- a. *Expressive Power of Structure specially stell structure*, menonjolkan kekuatan struktur yang memberi kesan kokoh pada bangunan.
- b. *Suspension Structure Exploration Cable System*, menggunakan struktur gantung dengan sistem penggantung kabel.
- c. *Colorfull, shiny, metal clad painted in bright colour*, penggunaan warna, mengkilap, lapisan warna logam dan warna cerah pada bangunan.
- d. *Machine like performance architecture is a second place*, pengeksposan mesin adalah urutan kedua yang paling sering ditampilkan setelah arsitektur.
- e. *Advance material and light weightfill gree of tensile members*, menggunakan bahan bangunan terbaru, canggih dan ringan.
- f. *Space and flexibility – the omniplantz providing service zone*, Area servis ditampilkan dengan ruang yang fleksibilitas.

- g. *Long span building, supershed*, bangunan bentang lebar, bangunan yang terekspos.
- h. *Inside out, services exposed*, menonjolkan MEE sebagai elemen estetis yang memberikan kesan perkembangan teknologi,
- i. *Spirit of age, architecture with different style*, bentuk arsitektur yang selalu berbeda dan optimis.

5. Penerapan Konsep *High-Tech* Pada Merauke Aquatic Center

Berdasarkan konsep Arsitektur *High-Tech* yang telah dijabarkan menurut Davies Colin dan Charles Jenk, maka penerapan konsep yang akan diterapkan pada bangunan Merauke Aquatic Center yaitu:

- a. *Expressive Power of Structure specially stell structure*, menonjolkan kekuatan struktur yang memberi kesan kokoh pada bangunan.
- b. Penggunaan material logam, kaca, plastic dengan penggunaan warna yang cerah (*Colorfull, shiny, metal clad painted in bright colour*)
- c. Bangunan yang memiliki teknologi dengan karakter yang *futuristic*.
- d. *Advance material and light weightfill gree of tensile members*, menggunakan bahan bangunan terbaru, canggih dan ringan.
- e. *Long span building, supershed*, bangunan bentang lebar, bangunan yang terekspos.
- f. Ekspresi bangunan yang sesuai dengan fungsi bangunan tersebut. (*Spirit of age, architecture with different style*)

E. Studi Preseden

1. London Aquatic Center

London Aquatic Center adalah pusat *watersport* renang yang dibangun dalam rangka Olimpiade 2012. Dirancang oleh seorang arsitek Zaha Hadid. Dengan luas lantai 42.866 m². Gedung ini berisi tiga kolam renang dan tempat duduk untuk menampung 17.500 orang penggemar olahraga renang serta menampung fasilitas untuk olahraga renang, menyelam, dan juga polo air.




Gambar II.11 Site Plan Aquatic Center London
Sumber: (Archdaily 2011)

Konsep arsitektur *London Aquatic Centre* terinspirasi oleh geometri fluida air yang bergerak, menciptakan ruang dan lingkungan sekitarnya yang mencerminkan lanskap tepi sungai Taman Olimpiade. Atap bergelombang menutupi kolam-kolam di Center dengan gerakan yang menyatukan fluiditas.




Gambar II.12 . *Legacy Rendering Aquatic Center London*
Sumber: (Archdaily 2011)

Pusat Akuatik berada dalam Masterplan Taman Olimpiade. Sistem struktur yang digunakan adalah system *Vector Active*. *Vector Activ* adalah sistem pendek, lurus dan solid dimana pengalihan kekuatan dipengaruhi oleh vektor, yaitu system partisi multi arah sehingga pembebanan terbagi merata ke segala tumpuan. Struktur atas (*upper structure*) menggunakan space truss yang menggunakan rangka batang tiga dimensi, dimana batang yang digunakan terbuat dari material yang kuat dan ringan.



Gambar II.13 . Denah Lantai Dasar (*Olympic Mode*)
Sumber: (Archdaily 2011)

Kolam pelatihan terletak di bawah jembatan dengan kolam kompetisi dan menyelam yang terletak di dalam aula kolam besar yang dikelilingi oleh atap. Strategi keseluruhan adalah membingkai dasar aula kolam renang sebagai podium yang terhubung ke Jembatan Stratford City.



Gambar II.14 Bagian Longitudinal (*Mode Olimpiade*)
Sumber: (Archdaily 2011)

Aula kolam berada di atas podium dengan atap besar yang melengkung di sepanjang sumbu yang sama dengan kolam. Bentuknya dihasilkan oleh pemandangan 17.500 penonton dalam mode Olimpiade. Geometri lengkung ganda telah digunakan untuk menghasilkan struktur lengkung parabola yang menciptakan karakteristik atap yang unik. Atap bergelombang untuk membedakan antara volume kolam kompetisi dan kolam menyelam. Memproyeksikan di luar selubung ruang biliar, atap meluas ke area eksternal dan ke pintu masuk utama di jembatan yang akan menjadi akses utama dalam *mode Legacy*. Secara struktural, atap

didasarkan pada 3 posisi utama dengan bukaan antara atap dan podium yang digunakan untuk tempat duduk penonton tambahan dalam mode Olimpiade, kemudian diisi dengan facade kaca dalam *mode Legacy*.


2. UBC Aquatic Centre

Dibangun di UBL (*University of British Columbia*) dengan luas 8000 meter persegi. Tujuan dibangunnya *Aquatic Centre* ini adalah untuk tempat pelatihan dan pusat akuatik komunitas dalam satu fasilitas sambil melibatkan kehidupan kampus dan mahasiswa. Desain *Aquatic* ini menunjukkan keseimbangan antara ruang publik dan privat, dan antara Olimpiade dan kebutuhan komunitas, sehingga terlihat desainnya bermain dengan soliditas dan transparansi yang kontras dari lingkungan sekitarnya.



Gambar II.15 *Fasade UBC Aquatic Centre*
Sumber: (Archdaily 2016)

Program ruangnya dibagi dalam empat bagian yaitu lobby & ruang ganti, dan bangku penonton. *Entrance* pada sisi Utara pada lobby terdapat tempat registrasi dan ruang ganti. Ruang ganti dibagi menjadi tiga berdasarkan penggunaannya ruang ganti laki-laki, ruang ganti perempuan dan ruang ganti umum. Ketika diadakan kompetisi ruang ganti laki-laki dan perempuan menjadi eksklusif untuk peserta kompetisi, sedangkan ruang ganti umum digunakan untuk pengunjung yang ingin menggunakan kolam rekreasi atau kolam leisure. Fasilitas kolam yang ada pada UBC *Aquatic Centre* adalah kolam kompetisi 50m, kolam lap 25m, kolam renang rekreasi, kolam hidroterapi.



Gambar II.16 Denah UBC *Aquatic Centre*
 Sumber: (Archdaily 2016)

Pada bagian kolam terdapat kolom berbentuk huruf “Y” yang memiliki panel sebagai pembatas antara kolam komunitas dan kolam kompetisi. Sehingga ketika diadakan kompetisi, aktifitas pada kolam komunitas tidak terganggu. Pada kolom ini juga terdapat panel yang berfungsi untuk daylighting, yang memantulkan cahaya ke kolam leisure dan menyaring cahaya yang masuk pada kolam kompetisi. Fasad atap dibangun dari logam berlapis bubuk, bahan sederhana yang dibuat untuk penggunaan yang lebih baik. Atap logam berbentuk origami dirancang untuk perlindungan hujan, pelindung matahari dan pencahayaan siang hari yang terkontrol menghasilkan aspek formal dari skema desain.



Gambar II.17 Pemisah kolam komunitas dan kolam kompetisi
 Sumber: (Archdaily 2016)

Proyek ini dirancang untuk standar LEED Gold dan akan mengejar tujuan ‘Lingkungan Regeneratif’ dengan mengintegrasikan dengan pengembangan infrastruktur kampus baru. Proyek ini berfokus pada pencahayaan alami, penggunaan ulang air yang inovatif, dan strategi

kualitas udara yang menjadi preseden untuk fasilitas akuatik Amerika Utara. 3 wadah akan menyimpan air dari atap dan alun-alun transit yang berdekatan. Air akan 'menambah' kehilangan penguapan di cekungan, menyediakan pembilasan air abu-abu, dan memasok sistem irigasi situs.



Gambar II.18 Ruang kelas
Sumber: (Archdaily 2016)

Bagian paling timur bangunan yang merupakan zona bangku penonton yang digunakan sebagai tempat duduk penonton pada saat diadakan kompetisi. Pada zona ini terdapat fungsi lain yaitu ruang kelas yang bisa digunakan untuk pelatihan renang. Ruang kelas berada dibawah bangku penonton dan sejajar dengan kolam.


3. Guildford Aquatic Centre



Gambar II.19 Tampak *Guildford Aquatic Centre*
Sumber: (archinect)


Guildford Aquatic Centre dirancang oleh Shape Architecture bertempat di Surrey, Bc, London. Gedung ini memiliki luas 6000 m². Bangunan ini merupakan hasil pengembangan dari *Guildford Recreation*

centre, dimana bangunan ini memiliki tujuan untuk mewadahi pelatihan berenang, polo air, olahraga air dan lainnya. *Guildford Aquatic Centre* memiliki fungsi sebagai tempat penyelenggaraan event kompetisi renang.



Gambar II.20 Siteplan Guildford Aquatic Centre
Sumber: (Revery Architecture)

Aquatic Centre ini mempunyai dua buah entrance, yaitu terletak pada bagian timur dan barat bangunan. Entrance Barat, merupakan bangunan eksisting yang bisa disebut sebagai entrance utama. Jika masuk dari Barat maka langsung memasuki area resepsionis. Untuk Entrance Timur dirancang sebuah jembatan sebagai akses menuju area resepsionis, sehingga setiap orang yang masuk bangunan akan tetap melewati resepsionis.



Gambar II.21 Potongan Guildford Aquatic Centre
Sumber: (Revery Architecture)

Guildford Aquatic Centre memiliki dua jenis kolam yaitu kolam kompetisi dan kolam rekreasi. Kolam kompetisi memiliki ukuran panjang 50 m dan kolam rekreasi yang bentuknya lebih fleksibel. Kolam kompetisinya pun dirancang dengan konsep *movable floor*, sehingga satu kolam bisa digunakan untuk dua jenis kegiatan. Pada kolam rekreasi terdapat fasilitas

berupa seluncuran. *Aquatic Centre* ini dapat diperuntukan bagi semua kalangan karena memiliki kesan suasana kompetitif dan juga rekreatif.



Gambar II.22 Pencahayaan pada Guildford Aquatic Centre
Sumber: (Revery Architecture)

Aquatic Centre ini mempunyai sistem pencahayaan yang baik yaitu dengan memaksimalkan pencahayaan alami. Bukan cahaya buatan ini diberi semacam kisi-kisi untuk menghindari silau namun cahaya yang masuk bias tetap dimaksimalkan. Sistem pencahayaan yang dipakai adalah *skylight*.

4. Resume Kasus Studi Proyek

Berdasarkan studi preseden terhadap bangunan-bangunan diatas dapat menghasilkan perbandingan sebagai berikut :

Tabel II.7 Resume Studi Preseden

NO	Topik	<i>London Aquatic Center</i>	<i>UBC Aquatic Centre</i>	<i>Guildford Aquatic Centre</i>
01	02	03	04	05
1	Arsitek	Zaha Hadid	Acton Ostry Architects	Shape Architecture
2	Lokasi	Berada di kompleks Queen Elizabeth Olympic Park London	di kompleks UBL (University of British Columbia)	di Surrey, Bc, London

3	Deskripsi Bangunan	Gedung ini berisi tiga kolam renang dan tempat duduk untuk menampung 17.500 orang penggemar olahraga renang serta menampung fasilitas untuk olahraga renang, menyelam, dan juga polo air.	Fasilitas kolam yang ada pada UBC Aquatic Centre adalah kolam kompetisi 50m, kolam lap 25m, kolam renang rekreasi, kolam hidroterapi.	Guildford Aquatic Centre memiliki dua jenis kolam yaitu kolam kompetisi dan kolam rekreasi. Kolam kompetisi memiliki ukuran panjang 50 m dan kolam rekreasi yang bentuknya lebih fleksibel.
---	--------------------	---	---	---

Sumber: (Analisis Pribadi 2021)

Tabel II.8 Resume Pendekatan Studi Preseden

NO	Pendekatan high-tech	London Aquatic Center	UBC Aquatic Centre	Guildford Aquatic Centre
01	02	03	04	05
1	<i>Expressive Power of Structure specially steel structure</i>	Penggunaan kolom area bebas sepanjang 160 meter dan lebar 90 m, didukung dengan bantalan inti core 54 meter yang terpisah pada ujung utara dan selatan.	Pengeksposan struktur terlihat pada kolom berbentuk Y memberi kesan kokoh pada bangunan.	Struktur atap berbentuk segitiga terlihat yang sengaja diekspos memberi kesan interior yang unik.
2	<i>Colorfull, shiny, metal clad painted in bright colour,</i>	Penggunaan warna silver metalik pada atap dan kaca berwarna biru yang selaras dengan warna air.	Fasad atap dibangun dari logam berlapis bubuk, bahan sederhana yang dibuat untuk penggunaan yang lebih baik.	Warna nada arang pada eksterior beton pracetak menciptakan animasi fasad dalam simfoni dengan dinding berbahan kaca yang transparan
3	Bangunan yang memiliki teknologi dengan karakter yang	Penggunaan konsep yang terinspirasi dari gerakan geometri air,	Desain yang bermain dengan soliditas dan transparansi yang kontras	Tema Guildford Aquatic Center yang baru adalah air

	<i>futuristic</i>	sehingga tercipta ruang dan lingkungan sekitar yang mencerminkan pemandangan tepi sungai di Olympic Park	dari lingkungan sekitarnya	dalam segala bentuknya sebagai katalis regeneratif bagi komunitas.
4	<i>Advance material and light weightfill gree of tensile members</i>	Material rangka atap yang digunakan adalah rangka dari material beton dan baja serta ditutup dengan atap berbahan aluminium.	Material atap yang digunakan yaitu berbahan metal berwarna putih dan penggunaan kaca transparan disekeliling bangunan.	Sistem rangka kayu prefabrikasi berbentuk segitiga pada atap serta penggunaan beton pracetak pada dinding bangunan.
5	<i>Long span building, supershed</i>	Gedung yang mampu menampung 17.500 orang, dimana struktur bentang lebar yang digunakan yaitu space truss.	Penggunaan kolom berbentuk Y sebagai penopang antara ruang kolam komunitas dengan kolam kompetisi mampu menciptakan ruang yang luas sepanjang 6 meter sehingga view antar kolam tidak terhalang.	Penggunaan sistem rangka kayu pata atap yang berbentuk segitiga menciptakan ruang dengan lebar 14 meter.
6	<i>Spirit of age, architecture with different style</i>	Struktur lengkung parabola pada atap mampu menciptakan karakteristik atap yang unik.	Atap logam berbentuk origami dirancang untuk perlindungan hujan, pelindung matahari dan pencahayaan siang hari yang terkontrol menghasilkan aspek formal dari skema desain.	Bentuk bangunan dirancang sebagai 'kotak ajaib' dengan ekterior beton pracetak berwarna senada warna arang tercipta ritme kokoh.

Sumber: (Analisis Pribadi 2021)

F. Integrasi Keislaman

1. Tujuan Yang Diharapkan Dari Olah Raga

Dasar hukum mengenai disyariatkannya agar manusia memanfaatkan air sebagai sumber alam yang dapat dipergunakan dengan baik adalah dalam firman Allah swt. dalam QS. Al-Jasyah/45:12.

وَلَعَلَّكُمْ فَضْلَهُ مِنْ وَلِتَبْتَغُوا بِأَمْرِهِ فِيهِ الْفُلُكُ لِتَجْرِيَ الْبَحْرَ لَكُمْ سَخَّرَ الَّذِي اللَّهُ
۱۲ تَشْكُرُونَ

Terjemahannya:

“Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Jasyah/45:12).

Dalam tafsir Talili Allah menyatakan bahwa Dialah yang menundukkan laut untuk keperluan manusia. Hal ini berarti bahwa Allah menciptakan laut hanyalah untuk manusia. Oleh karena itu, ayat ini seakan-akan mendorong manusia agar berusaha dan berpikir semaksimal mungkin, di mana laut dan segala isinya itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, demikian pula alam semesta ini. Sebagai contoh dikemukakan beberapa hasil pemikiran manusia yang telah digunakan dalam memanfaatkan lautan, misalnya kapal yang berlayar dari sebuah negeri ke negeri yang lain, mengangkut manusia dan barang-barang keperluan hidup mereka sehari-hari. Manusia juga dapat memanfaatkan laut ini sebagai sumber penghidupan.

Air laut dapat diuapkan sehingga menghasilkan garam yang berguna untuk menambah tenaga dan menyedapkan makanan, dan dapat diusahakan menjadi tawar untuk dijadikan air minum dan untuk mengairi tanaman, dan untuk lain-lain. Semua itu adalah karunia Allah yang dianugerahkan kepada manusia sebagai tanda kemurahan-Nya, agar manusia mensyukurinya. Sangat banyak karunia Allah yang lain belum ditemukan manusia, karena itu hendaklah manusia berusaha dan berpikir bagaimana menemukannya. Dengan begitu manusia diharapkan dapat

memanfaatkan air sebagai kebutuhan dalam hidup dengan mengingat kebesaran Allah yang telah menciptakan air untuk manusia.

Para pendahulu kita dari generasi awal Islam, menunjukkan pentingnya membentuk jasmani yang kuat sebagaimana kita harus terus memupuk keimanan kita dengan menuntut ilmu agama dan beramal saleh. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw bersabda, "Segala sesuatu yang di dalamnya tidak mengandung dzikrullah merupakan perbuatan sia-sia, senda gurau, dan permainan, kecuali empat (perkara), yaitu senda gurau suami dengan istrinya, melatih kuda, berlatih memanah, dan mengajarkan renang." (HR. An-Nasa'i).

Kedekatan antara nilai, peran, dan kedudukan agama (Islam) dalam olahraga dan pendidikan jasmani tidak terbantahkan lagi. Bahkan dalam seluruh aspek kehidupan peran agama sangatlah dominan. Dalam kerangka olahraga, seorang muslim sepatutnya menempatkan olahraga sebagai bagian dari bentuk beribadah kepada Allah dengan keyakinan bahwa apa yang diperbuat semata-mata mengharap ridho Allah. (Khairuddin 2017).

2. Teknologi (High-Tech)

Teknologi adalah sebuah ilmu yang menerapkan sains yang memanfaatkan alam bagi kesejahteraan dan kenyamanan manusia. Menelusuri pandangan al-Qur'an tentang teknologi, bahwa secara tegas dan berulang-ulang, al-Qur'an menyatakan bahwa alam raya diciptakan dan ditundukkan Allah untuk kepentingan manusia.

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ١٣

Terjemahannya:

“Dia telah menundukkan (pula) untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Jasiyah/45:13).

Adanya potensi dan tersedianya lahan yang diciptakan Allah, serta ketidakmampuan alam raya untuk membangkang perintah-Nya, kesemuanya mengantarkan manusia berpotensi untuk memanfaatkan yang ditundukkan Tuhan itu. Keberhasilan memanfaatkan alam itulah buah teknologi.

Zaman sekarang, sudah ada teknologi khusus dibidang rekayasa genetika, yang dapat mengarah untuk menjadikan alat sebagai bantuan. Tetapi jika hasil teknologi sejak semula diduga dapat mengalihkan manusia dari asal tujuan penciptaan, maka sejak dini Islam menolak kehadiran hasil-hasil teknologi. Karena itu menjadi persoalan bagi martabat dan eksistensi kemanusiaan. Dalam pandangan al-Qur'an sudah jelas bahwa semua potensi yang dimiliki manusia seperti akal untuk berfikir, hati berdzikir, perasaan (intuitif), fisik untuk beramal harus dipadukan dalam satu kesatuan yang kuat dan tunduk mengikuti al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini (Sunarko, n.d.).

Adapun dalam QS. Al-Isra'/17:36 memperingati manusia untuk menyadarkan diri bahwa ilmu pengetahuan itu berasal dari Allah dan tidak boleh menandingi ilmu Allah.


وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ۚ ٣٦

Terjemahannya:

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra'/17:36).

Tuntunan pada ayat di atas merupakan tuntunan universal. Hati manusia, di mana dan kapan pun dapat menilai yang baik dan menilai bahwa lawannya merupakan sesuatu yang buruk, enggan diterima oleh siapa pun. Oleh karena itu, ayat ini memerintahkan: Lakukan apa yang telah Allah perintahkan di atas dan hindari apa yang tidak sejalan

dengannya dan janganlah engkau mengikuti apa-apa yang tiada bagimu pengetahuan tentangnya. Jangan berucap apa yang engkau tidak ketahui, jangan mengaku tahu apa yang engkau tak tahu atau mengaku mendengar apa yang engkau tidak dengar. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, yang merupakan alat-alat pengetahuan semua itu yakni alat-alat itu masing-masing tentangnya akan ditanyai tentang bagaimana pemiliknya menggunakannya atau pemiliknya akan dituntut mempertanggungjawabkan bagaimana ia menggunakannya. Dari satu sisi tuntunan ayat ini mencegah sekian banyak keburukan, seperti tuduhan, sangka buruk, kebohongan dan kesaksian palsu. Di sisi lain ia memberi tuntunan untuk menggunakan pendengaran, penglihatan dan hati sebagai alat-alat untuk meraih pengetahuan (Shihab 2002).



BAB III


TINJAUAN KHUSUS

A. Tinjauan Lokasi Perencanaan Merauke Aquatic Center dengan Pendekatan Arsitektur *High-Tech*

1. Pemilihan Lokasi

a. Pemilihan Lokasi Berdasarkan RDTR dan Peraturan Zonasi BWP


Pemilihan lokasi berdasar pada Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Merauke Tahun 2017-2037. Bagian Wilayah Perkotaan atau yang disingkat BWP adalah bagian dari daerah atau kawasan strategis daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya termasuk RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Merauke, serta memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan.



Gambar III.1 Peta Administrasi BWP Merauke
Sumber: (Perda Kabupaten Merauke No 10 Tahun 2016)

BWP Merauke berada di Distrik Merauke meliputi 11 kelurahan dengan luas wilayah 7000,34 Ha dengan batas-batas wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Distrik Semangga, sebelah Timur berbatasan

dengan Kampung Wasur serta sebelah Selatan dan Barat berbatasan dengan Laut Arafuru. Secara geografis BWP merauke terletak antara garis koordinat $138^{\circ} 27' 00''$ - $139^{\circ} 27' 30''$ BT dan $03^{\circ} 08' 45''$ - $03^{\circ} 53' 53''$ LS.



Gambar III.2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Merauke
Sumber: (Perda Kabupaten Merauke No 10 Tahun 2016)

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Merauke Tahun

2017-2037 pada Bab VIII Rencana Pola Ruang pasal 19 menyebutkan bahwa Zona Budi Daya terdiri dari:

- 1) Zona Perumahan (R): subzona rumah kepadatan tinggi; subzona rumah kepadatan sedang; dan subzona rumah kepadatan rendah.
- 2) Zona Perdagangan dan Jasa (K): subzona perdagangan dan jasa tunggal; subzona perdagangan dan jasa deret.
- 3) Zona Perkantoran (KT) : subzona jasa perkantoran pemerintah; dan subzona jasa perkantoran swasta.
- 4) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU): subzona pendidikan; subzona transportasi; subzona kesehatan; subzona olahraga; dan subzona peribadatan.
- 5) Zona Industri (I).
- 6) Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH).
- 7) Zona Khusus (KH): subzona pertahanan keamanan dan subzona PLTU
- 8) Zona Peruntukan Lain (PL): subzone pertanian; subzona pariwisata; dan subzone peternakan.

Untuk merujuk pada penentuan lokasi *Aquatic Center* sebagai sarana olahraga, maka penulis merincikan pada point 4) Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) yang telah ditetapkan seluas 580,46 Ha meliputi:

- 1) subzona pendidikan yang disebut subzona SPU-1
- 2) subzona transportasi yang disebut subzona SPU-2
- 3) subzona kesehatan yang disebut subzona SPU-3
- 4) subzona olahraga yang disebut subzona SPU-4
- 5) subzona peribadatan yang disebut subzona SPU-6.

Berdasarkan ketentuan tersebut, lokasi yang sesuai dengan Merauke *Aquatic Center* dengan Pendekatan Arsitektur *High-Tech* adalah berada di Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) yang terletak pada subzona olahraga yang kemudian disebut subzona SPU-4 luas wilayah telah ditetapkan seluas 46,28 Ha dan tersebar di sub BWP I blok I-B dan sub BWP III blok III-E. Dalam penggambaran pada peta Rencana Pola

Ruang zona olahraga berupa pada tiga titik lokasi seperti uraian pada gambar dibawah ini.



Gambar III.3 Tapak Wilayah SPU-4 Sesuai Ketentuan BWP Kota Merauke (Olah Data Perda Kabupaten Merauke No 10 Tahun 2016)

2. Analisis Pemilihan Tapak

Untuk memilih lokasi tapak yang sesuai, diperlukan beberapa dasar pertimbangan dan kriteria untuk mendapatkan tapak yang sesuai dengan fungsi dan peruntukan bagi bangunan Merauke *Aquatic Center* dengan Pendekatan Arsitektur *High-Tech*. Berikut hal yang melatar belakangi pemilihan tapak disini yaitu:

- Berada pada zona yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Topografi, kondisi umum tanah tidak boleh memiliki kemiringan ekstrim dan aman, daya dukung tanah yang baik, tidak labil, tidak rawa dan tidak rawan longsor.
- Sarana dan Prasarana, fasilitas akomodasi (hotel) dan rumah sakit yang memadai harus tersedia di area tempat bangunan kolam renang berada, dan waktu tempuh maksimal adalah 2 (dua) jam.
- Aksesibilitas, pencapaian menuju lokasi relative mudah dan dekat dengan jalan poros provinsi, kondisi jalan yang baik sehingga mudah dilalui kendaraan.

- e. Utilitas, area di sekitar lokasi bangunan kolam renang harus memiliki sistem infrastruktur perkotaan yang lengkap, meliputi transportasi, listrik, air bersih, saluran kota dan telekomunikasi.
- f. Luasan tapak, Koefisien Dasar Bangunan (KDB) sampai dengan 30%, jadi masih ada lahan yang bisa digunakan untuk olahraga di ruang terbuka (*outdoor*), area evakuasi darurat, taman, penghijauan, pedestrian, jalan dan fasilitas parkir.

3. Aksesibilitas

Lokasi yang terpilih harus berada pada jalan arteri atau yang dilalui jalur kendaraan pribadi maupun kendaraan umum dengan demikian dapat memudahkan dalam pengguna bangunan untuk menjangkau tapak nantinya. Aksesibilitas juga dapat dipengaruhi oleh jarak, sarana prasarana tapak, ukuran jalan tapak, serta tingkat kenyamanan dan keamanan tapak. Berikut adalah peta akses menuju lokasi tapak SPU-4.



Gambar III.4 Aksesibilitas Tapak BWP Kota Merauke
Sumber: (Olah Data, 2021)

Berdasarkan gambar 0.2, akses menuju tapak spu-4 BWP Kota Merauke dapat melalui dua jalur masuk pada sebelah Utara dan Timur. Jalur yang dilalui merupakan jalur arteri yang terhubung satu sama lain.

4. Jaringan Air Bersih

Bagunan *Aquatic Center* merupakan bangunan yang dirancang khusus untuk olahraga air, maka sebelum memilih tapak perlu diketahui juga dan harus mempertimbangkan letak sumber air bersih di BWP Merauke. Sumber air PDAM yang ada di Merauke berasal dari Danau Rawa Biru yang berjarak 61 kilometer dari pusat BWP Merauke.



Gambar III.5 Jaringan Air Bersih Tapak BWP Kota Merauke
Sumber: (Olah Data, 2021)

Berdasarkan gambar III.5 tapak SPU-4 dilalui jaringan air bersih melalui pipa distribusi primer dan pipa distribusi sekunder, sehingga tapak dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk bangunan.

Tabel III.1 Analisis Pemilihan Tapak

No	Dasar Pertimbangan	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
01	02	03	04	05
1	RTRW	Sesuai dengan peraturan RTRW	Sesuai dengan peraturan RTRW	Sesuai dengan peraturan RTRW
2	Topografi	jenis tanah yang terpenuhi	jenis tanah yang terpenuhi	jenis tanah yang terpenuhi
3	Sarana dan Prasarana	Tersedia sarana dan prasarana yang memadai	Tersedia sarana dan prasarana yang memadai	Tersedia sarana dan prasarana yang memadai
4	Aksesibilitas	teletak di tengah kota dengan akses menuju lokasi melewati jalan Prajurit	terletak di jalan poros utama kota, dengan akses melewati jalan Raya Mandala	berada di pinggir kota dengan akses menuju lokasi melewati jalan Garuda Mopah Lama
5	Utilitas	tersedia utilitas yang memadai	tersedia utilitas yang memadai	tersedia utilitas yang memadai
6	Luas Tapak	luas lahan tidak terpenuhi karena sebagian tapak sudah terbangun fasilitas gedung olahraga	Luas tapak terpenuhi, walaupun terdapat bangunan, dengan luas lahan yang melebihi 5 hektar.	Luas tapak tidak terpenuhi karena tapak berukuran sangat kecil yaitu kurang dari 1 hektar

Sumber: (Olah Data, 2021)

Tabel III.2 Hasil Analisis Tapak

Dasar Pertimbangan	Alternatif 1	Alternatif 2	Alternatif 3
01	02	03	04
RTRW	3	3	3
Topografi	3	3	3
Sarana dan Prasarana	3	3	3
Aksesibilitas	3	3	3
Utilitas	3	3	3
Luas Tapak	2	3	1
Jumlah	17	18	16

Sumber: (Olah Data, 2021)

Keterangan: 3 bagus, 2 cukup, 1 kurang (Asumsi Penulis)

Berdasarkan survei langsung pada Subzona Olahraga (SPU-4) yang tersebar di sub BWP I blok I-B dan sub BWP III blok III-E tapak SPU-4 (2) yang berada Kelurahan Rimba Jaya dianalisis lebih lanjut berdasarkan beberapa kriteria pemilihan tapak telah sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan *Aquatic Center* maka tapak yang terpilih adalah tapak alternatif 2 yang berada di Kelurahan Rimba Jaya.

5. Kondisi Eksisting Tapak Terpilih


Tapak yang akan digunakan dalam perancangan Merauke *Aquatic Center* dengan Pendekatan Arsitektur *High-Tech* terletak di Jalan Garuda Mopah Lama, Kel. Rimba Jaya, Kec. Merauke, Kabupaten Merauke, Papua. Lokasi tapak berada di pinggiran pusat kota Merauke yang memiliki akses mudah dalam pencapaian tapak. Lokasi tapak terpilih berada pada kawasan pengembangan zona olahraga dan merupakan lahan kosong.



Gambar III.6 Eksisting Sekitar tapak
Sumber: (Olah Data, 2021)

Adapun batas tapak sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan zona perdagangan dan jasa
- b. Sebelah Timur : berbatasan dengan Jalan Garuda Mopah Lama
- c. Sebelah Selatan : berbatasan dengan lahan kosong
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Stadion Katalpal Merauke



Gambar III.7 Batas-batas Sekitar Tapak
 Sumber: (Olah Data, 2021)



Gambar III.8 Ukuran Eksisting Tapak *Aquatic Center*
 Sumber: (Olah Data, 2021)

Luas keseluruhan tapak sebesar 96.600 m² atau 9.66 Ha. Adapun standar yang digunakan berdasarkan Peraturan Daerah RDTR Kawasan Perkotaan Merauke tentang Rencana Koefisien Dasar Bangunan Perkotaan Merauke telah ditentukan yaitu untuk luas daerah tak terbangun 70% dan

luas daerah terbangun 30%. Dengan begitu ditentukanlah luasan tak terbangun 70% dari 96.600 m² yaitu sebesar 67.620 m² dan untuk luasan terbangun 30% dari 96.600 m² yaitu sebesar 28.980 m². Serta mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung garis sempadan pagar ditentukan 11 meter dari as jalan sedangkan untuk sempadan bangunan 21 meter dari as jalan.




Gambar III.9 Luas Tapak dan Koefisien Dasar Bangunan
Sumber: (Olah Data, 2021)

6. Analisis Tapak

a. Topografi

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kontur lahan pada tapak sehingga dari datanya nanti akan membantu dalam perancangan.



Gambar III.10 Topografi Tapak
Sumber: Olah Data, 2021

Berdasarkan pada gambar III.10 topografi tapak terbilang relatif datar dan berawa dengan ketinggian 0-5 Mdpl.


1) Potensi

Dengan kondisi tanah yang relative datar dapat memudahkan dalam proses perancangan penataan bangunan.

2) Hambatan

Tanah yang berawa dan tapak yang berada dipinggir drainase memungkinkan terjadinya luapan air dari drainase.


3) Tanggapan



Gambar III.11 Output Topografi Tapak
Sumber: Olah Data, 2021

- a) Menimbun lahan untuk landscape hingga mencapai ketinggian muka tanah yang diinginkan dengan menyesuaikan tinggi bangunan Stadion Katalpal.
- b) Untuk ketinggian tanah pada area bangunan akan lebih ditinggikan tujuannya agar sirkulasi utilitas mekanikal dapat maksimal.

b. Iklim




Gambar III.12 Iklim Tapak
Sumber: (Olah Data, 2021)

Berdasarkan ilustrasi pada gambar III.12, orientasi tapak menghadap ke arah timur dengan potensi dan hambatan sebagai berikut:

- 1) Potensi
 - a) Tapak yang kaya akan sinar matahari dapat dimanfaatkan sebagai penerangan dalam bangunan.
 - b) Permainan arah bayangan matahari.
 - c) Pemanfaatan cahaya matahari sebagai sumber energi.
 - d) Pergerakan arah angin yang bergerak dari barat ke timur dapat dimanfaatkan dengan menempatkan bukaan yang sesuai dengan arah sumbernya arah angin.
- 2) Hambatan
 - a) Panas matahari berlebih ke dalam bangunan.
 - b) Kurangnya bangunan disekitar tapak sehingga matahari bebas masuk ke dalam bangunan.

3) Penanganan



Gambar III.13 Output Iklim Tapak

Sumber: (Olah Data, 2021)


- a) Orientasi bangunan menghadap ke arah serong Tenggara Jalan Garuda Mopah Lama untuk mengurangi dampak radiasi langsung dari sinar matahari yang berlebih ke dalam bangunan.
- b) Penggunaan kaca transparan sebagai bentuk pencahayaan alami.
- c) Untuk mengontrol cahaya yang masuk kedalam bangunan dengan menggunakan *secondary skin facade*.
- d) Penggunaan vegetasi sebagai upaya membelokkan arah angin dengan tujuan mengurangi beban angin pada bangunan serta untuk mengurangi polusi udara.

c. View

View yang baik dapat mempengaruhi penempatan penanda bangunan serta orientasi dan fasad bangunan. Untuk menonjolkan konsep Arsitektur *High-Tech* konsep view yang diinginkan adalah kesan pertama bagi pengunjung yang melihat bangunan bahwa konsep yang terlihat pada bangunan dapat tersampaikan dengan baik.



Gambar III.14 Analisis View ke Tapak
Sumber: Olah Data, 2021



Gambar III.15 Analisis View dari Tapak
Sumber: Olah Data, 2021

Berdasarkan gambar diatas terlihat lokasi tapak berada di area kosong yang sekelilingnya masih banyak terdapat lahan kosong dan tumbuh-tumbuhan. Potensi dan hambatan yaitu:

- 1) Potensi
 - a) Lokasi tapak yang berada di daerah kurang penduduk menjadi faktor pendukung view yang baik karena letak yang strategis.
 - b) Letak penempatan penanda bangunan diletakkan di bagian yang mudah dilihat.
 - c) Menjadi patokan untuk arah penampilan bangunan.

2) Hambatan

Tidak ada hambatan dalam view karena view yang terlihat disekeliling tapak merupakan pemandangan rerumputan dan pohon-pohon yang masih terlihat alami menjadi poin positif bagi pengunjung.

3) Penanganan




Gambar III.16 *Output View* dari Tapak
Sumber: Olah Data, 2021

- a) Untuk konsep view ke bangunan mengambil unsur *High-Tech* dimana memfokuskan pengeksposan material dengan mempertimbangkan pemakaian warna yang cerah.
- b) Untuk view dari bangunan akan menghadap kearah taman pada tapak, sehingga akan membuat desain teras atau tempat bagi pengunjung melihat keluar.

d. Kebisingan

Letak tapak yang berada dipinggiran kota dengan populasi rumah penduduk dan kegiatan manusia yang kurang ramai, maka sumber kebisingan hanya berasal dari kendaraan dan stadion yang berada di samping tapak.



Gambar III.17 Analisis Kebisingan Tapak
 Sumber: Olah Data, 2021

Berikut potensi dan tanggapan yaitu:

- 1) Potensi
 - a) Memaksimalkan perletakan vegetasi dari arah datangnya bising
 - b) Jarak garis sempadan bangunan 21 meter terbilang sangat jauh sehingga mampu meminimalisir datangnya suara bising.
- 2) Penanganan



Gambar III.18 Hasil Analisis Kebisingan Tapak
 Sumber: Olah Data, 2021

- a) Penggunaan vegetasi yang memiliki massa daun padat dan rindang lebih efektif mereduksi kebisingan (Carpenter et al, 1975 diacu dalam Liesa A, 2001).

- b) Memberi jarak yang agak jauh antara sumber bising ke bangunan.
- c) Dilihat dari unsur *high-tech* terdapat material yang bisa memantulkan suara dari luar bangunan yaitu dengan menggunakan material kaca dan *aluminium alucobond*.
- d) Untuk meredam bising dari dalam bangunan keluar bangunan menggunakan bahan kaca pada skylight pada atap bangunan, dimana bahan ini mampu memantulkan suara dari dalam bangunan sehingga suara Kembali ke dalam stadion, seperti yang diterapkan pada Stadion *Green Point* Afrika Selatan.

e. Sirkulasi

Konsep sirkulasi dapat memperlihatkan alur sirkulasi pada tapak dan dalam bangunan Merauke *Aquatic Center*. Sehingga konsep sirkulasi ditekankan pada tapak dan dalam bangunan.




Gambar III.19 Analisis Sirkulasi Tapak
Sumber: Olah Data, 2021

Berikut potensi dan penanganan dengan melihat pola sirkulasi pada ilustrasi diatas:

- 1) Potensi
 - a) Perletakan bangunan berada ditengah tapak untuk memudahkan sirkulasi dalam tapak.

b) Tapak yang berada di pinggir jalan arteri dapat memudahkan sirkulasi masuk ke dalam tapak.

2) Penanganan




Gambar III.20 Output Analisis Sirkulasi Tapak
Sumber: Olah Data, 2021

- Bangunan berada di tengah tapak agar memudahkan sirkulasi sekitar tapak.
- Sirkulasi dalam bangunan menggunakan organisasi ruang terpusat (*central*) karena area kolam menjadi inti fungsi bangunan sehingga membutuhkan penempatan ruang yang tepat agar mudah dalam pencapaian antar ruang.
- Perletakan pintu masuk dan pintu keluar berada di jalan arteri namun perletakan dibagi dua sisi agar menghindari terjadinya hambatan atau kemacetan dalam memasuki tapak.
- Area parkir pengunjung.
- Area parkir pengelola dan mobil atlet.
- Pintu menuju stadion Katalpal.

f. Vegetasi

Analisis vegetasi bertujuan untuk mengelola tanaman yang berada di tapak sehingga apabila terdapat pohon yang melebihi tinggi 3 meter untuk sebaiknya dipertahankan.



Gambar III.21 Analisis Vegetasi Tapak
Sumber: Olah Data, 2021

Berdasarkan gambar diatas tapak di penuh dengan tumbuhan liar seperti rumput gajah dan alang-alang. Terdapat juga pohon pada tapak yang memiliki tinggi lebih 3 meter. Penanganan yang akan dilakukan pada tapak yaitu:

- 1) Pohon akan dipertahankan sehingga berguna dalam mereduksi suara dan polusi udara
- 2) Penataan lansekap pada tapak dengan tanaman-tanaman lokal daerah Merauke yang mudah didapat mulai dari tanaman peneduh atau perdu yang dapat menambah fungsi estetika tapak dan sebagai pengarah jalan di dalam tapak.
- 3) Pada tapak yang memiliki tingkat intensitas kebisingan dan panas yang tinggi akan ditanami tanaman yang berfungsi sebagai kontrol visual, peredam bising dan panas.

Tabel III.3 Jenis Pohon pada Vegetasi Tapak

No	Fungsi	Jenis Tanaman	Kegunaan
01	02	03	04
1	Peneduh	 Trambesi	Pohon trembesi banyak digunakan sebagai pohon peneduh yang ditanam di pinggir jalan.

2	Pengarah	 Pohon Palm	Pohon ini ditanam di dalam tapak sebagai penunjuk arah jalan. Tanaman ini berukuran kecil dengan batang yang besar dan daunnya lebar. Tanaman ini memerlukan sinar matahari yang banyak.
3	Estetika	 Bonsai Khas Merauke	Tanaman ini adalah Bonsai Jerukan khas Merauke yang dikembangkan oleh pecinta bonsai Merauke. Kegunaan ini adalah untuk menambah estetika.
4	Estetika	 Bougenville	Tanaman <i>bougenville</i> paling sering digunakan sebagai tanaman penghias. Tanaman ini memiliki banyak daun dan cabang. tanaman ini memiliki bentuk dan bunga yang indah.
5	Penutup tapak	 Rumput gajah mini	Menanam rumput gajah mini bertujuan untuk memperindah lahan atau halaman. Dengan menanam rumput ini dapat mengurangi limpasan air hujan dan mengurangi polusi udara.


(Sumber: Olah Data, 2021)

g. Utilitas Lingkungan Tapak



Gambar III.22 Analisis Utilitas Tapak
Sumber: Olah Data, 2021

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tapak, dapat diketahui bahwa sumber utilitas tapak berada di sebelah timur tapak.



Gambar III.23 *Output* Utilitas Tapak
Sumber: (Olah Data, 2021)

- 1) Pembuatan drainase bawah tanah pada sekitar bangunan
- 2) Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menggunakan teknologi Biofilter.
- 3) Letak Pengolahan Air dari PDAM dan Air Drainase
- 4) Letak ruang genset.

7. Analisis Pengguna Ruang

a. Aktivitas Pengguna Merauke *Aquatic Center*

1) Aktivitas dan Kebutuhan Ruang

Merauke *Aquatic Center* dirancang untuk memwadhahi aktivitas berlatih/ pembinaan bagi masyarakat dan atlet renang di Merauke serta untuk perlombaan tingkat nasional. Maka dari itu dalam analisis ini kebutuhan ruang dibagi menjadi tiga fungsi yaitu fungsi utama, pendukung dan penunjang.

Tabel III.4 Kebutuhan Ruang Berdasarkan Aktivitas

No	Pelaku Kegiatan	Jenis Kegiatan	Kebutuhan Ruang
0	02	03	04
Fungsi Utama			
Kegiatan Pembinaan			
1	Pengunjung (Remaja- Dewasa)	Datang berkunjung	Pos keamanan
		Parkir Kendaraan	Parkiran
		Registrasi/ <i>Check-in</i>	Loket tiket
		Mengganti pakaian	Ruang ganti baju
		Berenang	Kolam renang latihan
		Membersihkan diri	<i>Shower</i>
		Buang air	Toilet
		Makan/Minum	Cafe/restoran
		Sholat	Musolah
		Membeli Aksesoris	<i>Merchandise shop</i>
		Pulang	Parkiran
2	Pelatih	Datang berkunjung	Pos keamanan
		Parkir kendaraan	Parkiran
		Menyimpan barang	Loker
		Melatih atlet	Kolam latihan
		Istirahat	Ruang pelatih
		Rapat	Ruang rapat
		Membersihkan diri	<i>Shower</i>
		Buang air	Toilet
		Makan/Minum	Cafe/restoran
		Sholat	Musolah
Kegiatan Perlombaan			
1	Atlet	Datang berkunjung	Pos keamanan
		Parkir Kendaraan	Parkiran
		Masuk ke gedung	Hall
		Registrasi/ <i>Check-in</i>	Loket tiket
		Mengganti pakaian	Ruang ganti kering
		Latihan darat	Ruang serbaguna
		Pemanasan	Kolam pemanasan
		Bersiap untuk bertanding	Ruang tunggu atlet
		Bertanding	Kolam sesuai jenis pertandingan
		Membersihkan diri	Ruang ganti basah
		Buang air	Ruang ganti basah
		Makan/Minum	Cafe/restoran

		Sholat	Musolah
		Membeli Aksesoris	<i>Merchandise shop</i>
		Pulang	Parkiran
2	Wasit	Datang berkunjung	Pos keamanan
		Parkir kendaraan	Parkiran
		Menyimpan barang	Loker
		Istirahat	Lounge
		Membersihkan badan	<i>Shower</i>
		Buang air	Toilet
		Rapat	Ruang rapat
3	<i>Jury of Appeal</i>	Datang berkunjung	Pos keamanan
		Parkir kendaraan	Parkiran
		Istirahat	<i>Lounge</i>
		Rapat	Ruang rapat
Fungsi Pendukung			
1	Petugas Medis	Membawa Atlet cedera ke rumah sakit	Parkir khusus Ambulance
		Memeriksa Atlet	Ruang pemeriksaan
		Buang air	Toilet
		Membersihkan diri	<i>Shower</i>
2	Petugas Doping Control	Memeriksa sampel	Ruang Doping Control
		Atlet menunggu hasil	Ruang tunggu
		Buang air	Toilet
3	Staf Teknik	Memeriksa hasil pertandingan	Ruang <i>Scoringboard</i>
		Mengatur tata cahaya	Ruang <i>Lighting</i>
		Tata suara gedung	Ruang <i>Sound system</i>
		Memantau keadaan gedung	Ruang CCTV
4	VIP	Datang berkunjung	Pos keamanan
		Parkir Kendaraan	Parkir VIP
		Duduk	<i>Lounge VIP</i>
		Nonton pertandingan	Tribun VIP
		Buang air	Toilet
5	Penonton	Datang berkunjung	Pos keamanan
		Parkir Kendaraan	Parkiran
		Duduk	<i>Hall/lobby</i>
		Registrasi/ Check-in	Loket tiket
		Menonton	Tribun penonton
		Buang air	<i>Lavatory</i>
		Menarik uang	ATM Center
		Membeli Aksesoris	<i>Merchandise shop</i>

		Sholat	Musolah
		Pulang	Parkiran
6	Media	Datang berkunjung	Pos keamanan
		Parkir kendaraan	Parkiran
		Meliput pertandingan	Tribun khusus media
		Konferensi pers	Ruang konferensi pers
		Bekerja	Ruang kerja wartawan
		Buang air	Toilet
Fungsi Penunjang			
1	Manager	Datang berkunjung	Resepsionis
		Parkir kendaraan	Parkiran
		Bekerja	Ruang <i>manager</i>
		Buang air	Toilet
2	Sekretaris	Datang berkunjung	Resepsionis
		Parkir kendaraan	Parkiran
		Bekerja	Ruang sekretariat
		Buang air	Toilet
3	Kepala Staff	Datang berkunjung	Resepsionis
		Parkir kendaraan	Parkiran
		Bekerja	Ruang Kepala Staff
		Rapat	Ruang rapat
		Buang air	Toilet
4	Staff ME	Memeriksa dan merawat	Ruang Genzet
		Mengurus tentang panel	Ruang Panel
5	Karyawan	Ganti baju	Ruang ganti
		Menyimpan alat olahraga	Gudang peralatan
		Menyimpan alat kebersihan	Gudang/ <i>lavatory</i>
		Istirahat	Ruang istirahat
		Buang air	Toilet

Sumber: (Olah Data 2021)

2) Pengelompokan Ruang

Berdasarkan analisis kebutuhan ruang pada table III., maka fungsi ruang tersebut dikelompokkan menjadi delapan jenis ruangan yaitu: Ruang Penerima; Ruang Atlet dan Oficial ;Ruang Pengelola Pertandingan; Ruang Penonton; Umum; Ruang Media; Ruang Pengelola Kolam Renang dan Ruang Publik. Dan dari kebutuhan ruang berdasarkan kegiatan pelaku maka ruang-ruang tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel III.5 Pengelompokkan Jenis Ruang

Fungsi Ruang	Kebutuhan Ruang
01	02
Fungsi Utama	
Ruang Penerima	Resepsionis
	Hall
	Loket tiket
Pengunjung (Remaja-Dewasa)	Ruang ganti baju pengunjung
	Ruang shower pengunjung
	Toilet pengunjung
Ruang Atlet dan Oficial	Ruang ganti kering Atlet
	Ruang ganti basah Atlet
	Ruang tunggu Atlet
	Ruang pelatih
	Ruang serbaguna
	Ruang rapat
	Loker wasit
	Toilet Wasit
	Lounge Wasit
	<i>Lounge Jury of Appeal</i>
	Ruang rapat
	Toilet Jury
	Fungsi Pendukung
Ruang Pengelola Pertandingan	Shower Wasit
	Shower Petugas Medis
	Ruang Doping Control
	Ruang pemeriksaan medis
	Ruang tunggu
	Toilet
	Toilet Petugas Medis
	Ruang <i>Scoringboard</i>
	Ruang <i>Lighting</i>
	Ruang Sound system
Ruang CCTV	
Ruang Penonton	Lounge VIP
	Tribun VIP
	Tribun penonton
	Toilet VIP
	Lavatory
Ruang Media	Tribun khusus media

	Ruang konferensi pers
	Ruang kerja wartawan
	Toilet
Fungsi Penunjang	
Ruang Pengelola Kolam Renang	Resepsionis
	Ruang manager
	Ruang sekretariat
	Ruang Kepala Staff
	Ruang rapat
	Toilet
	Ruang Genzet
	Ruang Panel
	Ruang ganti karyawan
	Gudang peralatan olahraga
	Gudang alat kebersihan
Ruang istirahat karyawan	
Ruang Publik	Pos keamanan
	Parkiran
	Cafe/restoran
	Musolah
	Merchandise shop
	Parkir khusus Ambulance
	ATM Center

Sumber: (Olah Data 2021)

3) Proyeksi

Untuk mendapatkan data jumlah pengunjung kolam renang maka data yang didapatkan diambil dari data pengunjung *Waterpark Kelapa Gading Merauke*. Berikut ini adalah data pengunjung *Waterpark Kelapa Gading Merauke* dari tahun 2019-2021.

Tabel III.6 Jumlah Pengunjung Waterpark Kelapa Gading Merauke

No.	Tahun	Jumlah Pengunjung	Presentase (%)
01	02	03	04
1	2019	45625	100
2	2020	23275	-49
3	2021	37230	+60
Rata-rata		35377	+5

Sumber: (Survey Penulis, 2022)

Jumlah Pengunjung di tahun pertama mengalami presentase yang sangat memuaskan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan karena dibatasinya pengunjung akibat pandemic COVID-19. Akan tetapi jumlah pengunjung pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan hampir seperti pada awal jumlah pengunjung pada tahun 2019, sehingga kenaikan presentase mencapai 100% sangat baik. Oleh karena itu untuk mencapai kebutuhan ruang pada Merauke *Aquatic Center* maka data tersebut dimasukkan kedalam rumus sebagai berikut:

$$P_t = P_o (1 + r)^n$$

Keterangan:

P_t = Jumlah pengunjung kolam renang

P_o = Rata-rata jumlah pengunjung kolam renang

r = Presentase jumlah pengunjung kolam renang

n = Tahun Prediksi

Berdasarkan rumus diatas maka perhitungan yang diperoleh:

$$\begin{aligned} P_t &= P_o (1 + r)^n \\ &= 35377 (1 + 0.05)^{10} \\ &= 35377 (1.05)^{10} \\ &= 35377 (1.6) \\ &= 56603 \end{aligned}$$

Jumlah perkiraan pengunjung pada tahun 2031 adalah 56603 orang. Sehingga kapasitas bangunan khusus untuk pelatihan pertahun adalah 56603 orang. Sedangkan untuk mengetahui kapasitas perhari untuk pengunjung yang datang yaitu dengan perhitungan 60% dari 56603 dibagi dalam 365 hari menjadi 93 orang perhari, maka dibulatkan menjadi 100 orang perhari.

b. Besaran Ruang yang sesuai dengan standar Arsitektural

Untuk mendapatkan besaran ruang sesuai standar arsitektural menggunakan acuan yang diambil datanya dari:

- 1) Data Arsitek - Ernst Neufert, 1980, jilid 1 & 2 (disingkat D.A) (Ernst Neufert 1970)

- 2) Time-Saver Standar for Building Types – Joseph De Chiara and John Hancock Callender, 1983 (disingkat T.S.S) (Callender 1983).
- 3) Analisis Pribadi (disingkat A.P).
- 4) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 Tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga. (sisingkat S.P.G.O) (Menpora 2018)
- 5) Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0636 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Kolam Renang. (Disingkat S.P.B.K).

Untuk menghitung besaran ruang, maka perlu menghitung besaran sirkulasi agar aktivitas dalam ruang memiliki ruang untuk gerak bebas. Standar perhitungan sirkulasi menurut *Time Saver Standar of Building Types* yaitu 5-10% standar minimum, 20% untuk kebutuhan keluasan sirkulasi, 30% untuk kebutuhan kenyamanan fisik, 40% tuntutan kenyamanan psikologis, 50% tuntutan spesifik kegiatan dan 70%-100% adalah berkaitan dengan kegiatan yang banyak.

Tabel III.7 Besaran Ruang

Ruang Penerima					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	Resepsionis	3 orang	2.7 m ² /orang	8.1 m ²	DA
2	Hall	100 orang	0.6m ² /orang	55 m ²	TSS
3	Loket tiket	15 orang	3 m ² /orang	45 m ²	DA
SUB TOTAL				108.1 m ²	
SIRKULASI 20%				21.62 m ²	
TOTAL				129.72 m²	
Aquatic Centre					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	Kolam utama	1 unit	1315.6 m ² /unit	1315.6 m ²	SPBK
2	Kolam loncat indah	1 unit	650 m ² /unit	650 m ²	SPBK
3	Kolam pemanasan	1 unit	1050 m ² /unit	1050 m ²	SPBK
4	Kolam latihan	1 unit	1050 m ² /unit	1050 m ²	SPBK

SUB TOTAL			4065 m ²		
SIRKULASI 50%			2,032.5 m ²		
TOTAL			6,097.5 m²		
Ruang Atlet dan Oficial					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	Ruang ganti kering atlet pria a)R. ganti pakaian	20 unit	1.25 m ² /unit	25 m ²	DA
	b)Lemari (<i>locker</i>)	30 unit	0.125 m ² /unit	3.75 m ²	DA
	c)Kursi panjang (<i>bench</i>) 2 m	8 unit	1 m ² /unit	8 m ²	DA
2	Ruang ganti basah atlet pria a) Toilet	8 buah	1.26 m ² /buah	10.08 m ²	DA
	b) <i>Urinal</i>	8 buah	0.6 m ² /buah	4.8 m ²	DA
	c) <i>Wastafel</i>	6 buah	0.48 m ² /buah	2.88 m ²	DA
	d) <i>Shower</i>	8 buah	0.76 m ² /buah	6.08 m ²	DA
3	R. ganti kering atlet wanita a)R. ganti pakaian	15 unit	1.25 m ² /unit	18.75 m ²	DA
	b)Lemari (<i>locker</i>)	20 unit	0.125 m ² /unit	2.5 m ²	DA
	c)Kursi panjang (<i>bench</i>) 2 m	8 unit	1 m ² /unit	8 m ²	DA
4	Ruang ganti basah atlet wanita a) Toilet	8 buah	1.26 m ² /buah	10.08 m ²	DA
	b) <i>Wastafel</i>	6 buah	0.48 m ² /buah	4.8 m ²	DA
	c) <i>Shower</i>	8 buah	0.76 m ² /buah	2.88 m ²	DA
5	R. tunggu Atlet	1 unit	80 m ² /unit	160 m ²	DA
6	Ruang pelatih a) Lemari (<i>locker</i>)	2 unit	0.125 m ² /unit	0.25 m ²	DA
	b) <i>Shower</i>	2 buah	0.76 m ² /buah	1.25 m ²	DA
	c) Toilet	2 buah	1.26 m ² /buah	2.52 m ²	DA
7	Ruang serbaguna a)R. latihan beban	1 unit	160m ²	160 m ²	SPGO
	b)Ruang <i>message</i> & fisioterapi	3 orang	6 m ² /orang	18 m ²	SPGO
	c)Toilet	3 orang	3 m ² /orang	9 m ²	SPGO
8	Ruang rapat	20 orang	4 m ² /orang	80 m ²	DA
9	<i>Difabble</i> a)R. ganti pakaian	4 unit	1.875 m ² /unit	7.5 m ²	DA
	b)Sanitasi	2 unit	3.75 m ² /unit	7.5 m ²	DA

SUB TOTAL			553.62 m ²		
SIRKULASI 30%			166.086 m ²		
TOTAL			719.706 m²		
Ruang Pengelola Pertandingan					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	Ruang wasit				
	a) Loker	2 unit	0.125 m ² /unit	0.25 m ²	DA
	b) Shower	2 buah	0.76 m ² /buah	1.25 m ²	DA
	c) Toilet	2 buah	1.26 m ² /buah	2.52 m ²	DA
	d) Lounge	15 orang	1.5 m ² /orang	22.5 m ²	DA
	e) Ruang rapat	15 orang	4 m ² /orang	60 m ²	DA
2	Technical Delegate				
	a) Toilet	2 buah	1.26 m ² /buah	2.52 m ²	DA
	b) Lounge	20 orang	1.5 m ² /orang	22.5 m ²	DA
3	Petugas medis				
	a) R. pemeriksaan	2 unit	14 m ² /unit	28 m ²	SPGO
	b) Toilet	2 buah	1.26 m ² /buah	2.52 m ²	DA
	c) Shower	2 buah	0.76 m ² /buah	1.25 m ²	DA
4	Ruang Doping Control				
	a) Ruang periksa	1 unit	9 m ² /unit	9 m ²	DA
	b) Ruang tunggu	1 unit	9 m ² /unit	9 m ²	TSS
	c) Toilet	2 buah	1.26 m ² /buah	2.52 m ²	DA
5	Ruang kontrol staff tehnik				
	a) R Scoringboard	1 unit	6 m ² /unit	6 m ²	DA
	b) R. Lighting	1 unit	9 m ² /unit	9 m ²	DA
	c) R. Sound sistem	1 unit	6 m ² /unit	6 m ²	DA
	d) R. CCTV	1 unit	6 m ² /unit	6 m ²	DA
SUB TOTAL			190.83 m ²		
SIRKULASI 20%			38.166 m ²		
TOTAL			228.996 m²		
Ruang Penonton (Tribun)					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	R. penonton umum				
	a) Tribun	3000 orang	0.8 m ² /orang	2160 m ²	SPBK
	b) Selasar	1000 orang	0.3 m ² /orang	300 m ²	SPGO
	c) Toilet	20 buah	1.26 m ² /buah	25.2 m ²	DA
2	R. penonton VIP				

	a) Tribun VIP	200 orang	0.6 m ² /orang	120 m ²	SPBK
	b) Selasar	100 orang	0.4 m ² /orang	40 m ²	SPGO
	c) Lounge VIP	50 orang	1.5 m ² /orang	75 m ²	DA
	d) Toilet VIP	6 buah	1.26 m ² /buah	5.40 m ²	DA
SUB TOTAL				2707.96 m ²	
SIRKULASI 30%				812.388 m ²	
TOTAL				3520.348 m²	
Umum					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	Pengunjung (Remaja-Dewasa)				
	a) Ruang ganti	10 unit	0.125 m ² /unit	1.25 m ²	DA
	b) Shower	10 buah	0.76 m ² /buah	7.6 m ²	DA
	c) Toilet	4 buah	1.26 m ² /buah	5.4 m ²	DA
SUB TOTAL				14.25 m ²	
SIRKULASI 20%				2.85 m ²	
TOTAL				17.1 m²	
Ruang Media					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	Tribun khusus	30 orang	0.7 m ² /orang	21.6 m ²	SPBK
2	R. konferensi pers	1 unit	50 m ²	50 m ²	SPGO
3	R. kerja wartawan	1 unit	25m ²	25 m ²	SPGO
4	Toilet	2 buah	1.26 m ² /buah	2.52 m ²	DA
SUB TOTAL				99.12 m ²	
SIRKULASI 30%				29.736 m ²	
TOTAL				128.856 m²	
Ruang Pengelola Kolam Renang					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	Ruang manager	1 orang	10 m ² /orang	10 m ²	DA
2	Ruang sekretariat	1 orang	4.5 m ² /orang	4.46 m ²	DA
3	R. kepala staff	1 orang	4.5m ² /orang	4.46 m ²	DA
4	Ruang ME				
	a) Ruang genzet	1 unit	50 m ²	50 m ²	AP
	b) Ruang panel	3 unit	7.35 m ²	22.05 m ²	AP
5	R. ganti karyawan	10 unit	0.125 m ² /unit	1.25 m ²	DA
6	R. istirahat	10 orang	1.5 m ² /orang	15 m ²	DA
7	Gudang				

	a) Alat olahraga	1 unit	120 m ²	120 m ²	SPGO
	b) Alat kebersihan	4 unit	9 m ² /unit	36 m ²	AP
8	Ruang rapat	15 orang	4 m ² /orang	60 m ²	DA
9	Toilet	2 buah	1.26 m ² /buah	2.52 m ²	DA
SUB TOTAL				325.74 m ²	
SIRKULASI 20%				65.148 m ²	
TOTAL				390.89m²	
Ruang Publik					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	Pos keamanan	4 orang	4 m ² /orang	16 m ²	TSS
2	Cafe/restoran	100 orang	4.4 m ² /orang	440 m ²	DA
3	Musolah	50 orang	1.4 m ² /orang	72 m ²	DA
4	<i>Merchandise shop</i>	25 orang	1.4 m ² /orang	36 m ²	DA
5	ATM Center	20 orang	1.5 m ² /orang	30 m ²	AP
SUB TOTAL				594 m ²	
SIRKULASI 20%				118.8 m ²	
TOTAL				712.8 m²	
Parkir					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Sumber
			Standar	Luas	
01	02	03	04	05	06
1	Parkir atlet dan official				
	a) Parkiran bus	10	33 m ² /bus	330 m ²	DA
	b) Parkiran mobil	30	11.5m ² /mobil	345 m ²	DA
	c) Parkiran motor	100	1.5 m ² /motor	150 m ²	DA
2	Parkiran pengelola pertandingan				
	a) Parkiran bus	5	33 m ² /bus	165 m ²	DA
	b) Parkiran mobil	25	11.5m ² /mobil	287.5 m ²	DA
	c) Parkiran motor	50	1.5 m ² /motor	750 m ²	DA
3	Parkiran pengelola kolam renang				
	a) Parkiran mobil	30	11.5m ² /mobil	345 m ²	DA
	b) Parkiran motor	100	1.5 m ² /motor	150 m ²	DA
4	Parkir pengunjung				
	a) Parkiran mobil	250	11.5m ² /mobil	2875 m ²	DA
	b) Parkiran motor	500	1.5 m ² /motor	750 m ²	DA
SUB TOTAL				6147.5 m ²	
SIRKULASI 60%				3688.5 m ²	
TOTAL				9836 m²	

Sumber: (Olah Data 2021)

Tabel III.8 Rekapitulasi Besaran Ruang


Rekapitulasi Besaran Ruang		
No.	Kelompok Ruang	Luas
01	02	03
1	Ruang Penerima	129.72 m ²
2	<i>Aquatic Centre</i>	7597.5 m ²
3	Ruang Atlet dan Oficial	759.68 m ²
4	Ruang Pengelola Pertandingan	228.99 m ²
5	Ruang Penonton	6003.09 m ²
6	Ruang Media	128.856 m ²
7	Ruang Pengelola Kolam Renang	426.89 m ²
8	Ruang Publik	712.8 m ²
9	Parkir	9836 m ²
Total Luas		25957.81 m²

Sumber: (Olah Data 2021)

c. Analisis Program Ruang Berdasarkan Pelaku dan Kegiatan


Analisis ini bertujuan untuk menentukan alur kegiatan dan kebutuhan ruang.

a) Fungsi Utama



b) Fungsi Pendukung


- Petugas Medis




- Petugas *Doping Control*



- Staf Tehnik



- VIP



- Penonton



- Media




c) Fungsi Penunjang

- Manager



- Sekretaris



- Kepala Staff



- Staff ME




- Karyawan



d. Analisis Hubungan Ruang (bubble diagram)


Pola hubungan ruang didapatkan dari hasil analisa kebutuhan ruang. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kedekatan antar ruang, serta untuk menentukan penzoningan ruang. Adapun pola hubungan ruang yang didapatkan adalah:

- 1) Ruang Penerima




Gambar III.24 Pola Hubungan Ruang Penerima
Sumber: (Olah Data, 2021)

2) Aquatic Centre Utama



Gambar III.25 Pola Hubungan Ruang Aquatic Center Utama
Sumber: (Olah Data, 2021)

3) Arena Latihan



Gambar III.26 Pola Hubungan Arena Pelatihan
Sumber: (Olah Data, 2021)

4) Ruang Media



Gambar III.27 Pola Hubungan Ruang Media
Sumber: (Olah Data, 2021)

5) Ruang Pengelola Kolam Renang



Gambar III.28 Pola Hubungan Ruang Pengelola Kolam Renang
Sumber: (Olah Data, 2021)

8. Analisis bentuk

Konsep bentuk dasar yang akan diterapkan pada bangunan Merauke *Aquatic Center* mengambil dari bentuk kelokalan rumah tradisional Papua yaitu Honai. Rumah ini memiliki ciri khas yaitu berbentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu dan beratap kerucut yang terbuat dari jerami.



Gambar III.29 Rumah Tradisional Papua
Sumber: (Olah Data, 2021)

Bentuk tersebut akan menjadi *iconic* terbaru di Kota Merauke namun tetap terikat dengan bentuk lokal dari rumah adat tradisional. Sehingga bentuk ini memiliki karakteristik kelokalan khususnya bagi pengunjung yang melihat bangunan ini. Berikut adalah konsep bentuk pada Merauke *Aquatic Center* dengan Pendekatan Arsitektur *High-Tech*.



Gambar III.30 Gubahan Bentuk Bangunan
Sumber: (Olah Data, 2021)

9. Analisis Pendukung dan Kelengkapan Bangunan/Kawasan


a. Utilitas

1) Sistem Pengelolaan Air Bersih dan Kotor

a) Air Kolan


Pada faktanya Kabupaten Merauke adalah daerah yang kekurangan sumber air tawar. Turunnya produktifitas sumber air danau Rawa Biru (sumber air PDAM) dikarenakan pengalihan fungsi pada lahan daerah sekitar DAS Rawa Biru (Pemda 2007). Permasalahan ini diperkuat dengan data sebaran air tanah di Merauke yang hanya sekitar 18.3% air tawar sedangkan 81,7% nya adalah air payau (dalam Bandu Hermawan, 2006).

Bangunan *Aquatic Center* merupakan bangunan yang sangat bergantung pada air. Solusi yang didapat untuk mengatasi masalah yaitu dengan tetap memanfaatkan air PDAM namun dibantu dengan memanfaatkan sumber air sekitar tapak yaitu air drainase yang dimana alur air drainase bersambung hingga ke laut. Maka diperlukan suatu sistem teknologi untuk medaur ulang air drainase menjadi air yang layak dipakai yaitu dengan menggunakan sistem desalinisasi. Penjabaran skema air dan penjelasan sistem desalinisasi yaitu sebagai berikut:




Gambar III.31 Skema Sistem Air Kolan

Sumber: (Analisa Penulis, 2021)



Gambar III.32 Skema Sistem Air Bersih
Sumber: (Analisa Penulis, 2021)

Air drainase akan diolah menggunakan sistem desalinasi yaitu suatu proses yang memisahkan kadar garam dari air laut sehingga menghasilkan air tawar. Prinsip yang digunakan yaitu *Multi Stage Flash (MSF) Evaporator* dimana prinsip ini mirip dengan teh hangat yang ditutup, lalu pada tutupnya akan terlihat embun-embun. Embun inilah yang merupakan air tawar yang berasal dari proses penguapan lalu terkondensinasi dengan udara sekitar.




Gambar III.33 Prinsip *Multi Stage Flash (MSF) Evaporator*
Sumber: (Caesarvery.com 2021)

Pompa adalah alat utama dari sistem instalasi air pada kolam renang sehingga keseimbangan sirkulasi dan filtrasi air tetap terjaga. Pompa kolam yang akan digunakan memiliki teknologi *variabel frequency drive* yang dilengkapi *microchip* sehingga pompa dapat diatur untuk kapasitas air yang diinginkan serta berapa lama pompa dihidupkan dengan begitu dapat menghemat listrik 30%.


b) Air Kotor

Untuk pengolahan limbah air kolam menggunakan sistem *overflow*, limpahan air kolam yang keluar dari badan kolam lalu diolah menggunakan sistem filtrasi untuk dikembalikan kembali ke dalam kolam yang disalurkan menggunakan mesin pompa.



Gambar III.34 Sistem Sirkulasi *Overflow*
Sumber: (Ecosmartpool, 2022)

Sistem jaringan air kotor merupakan instalasi limbah air kotor yang di salurkan dari toilet, *shower*, wc, café/restoran dll yang kemudian dibuang ke saluran drainase.



Gambar III.35 Skema Sistem Air Kotor
Sumber: (Analisa Penulis, 2021)

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dalam bak kontrol menggunakan teknologi *Biofilter*. Sistem biofilter menggunakan sistem anaerob dan aerob yang memanfaatkan bakteri untuk

menguraikan polutan dalam air limbah. Dengan menggunakan sistem ini penurunan zat organik dalam air limbah dapat memenuhi persyaratan buang yang dipersyaratkan pemerintah atau dapat digunakan Kembali untuk keperluan menyiram tanaman, menyiram jalan, *flushing* toilet dll.



Gambar III.36 Skema IPAL Biofilter
Sumber: (ipalbiofive, 2022)

2) Sistem Jaringan Listrik dan Catu Daya Listrik Cadangan

Sumber jaringan listrik utama untuk bangunan berasal dari PLN. Aliran listrik yang berasal dari jaringan PLN disalurkan ke trafo lalu masuk ke meteran. Selanjutnya disalurkan ke *Main Distribution Panel (MDP)* serta panel yang lainnya.

Selain itu *Generator set* diperlukan untuk daya cadangan, sistem sirkulasi air, penerangan arena dan pengelolaan pertandingan yang dilengkapi *automatic transfer switch* (otomatis). Selain genset diperlukan juga UPS (*Uninterrupted Power Supply*) kegunaannya untuk ruang komputer dan peralatan lain yang tidak boleh terputus aliran listrik.

Untuk *generator set* menggunakan teknologi *ondusolar tile*. Sistem ini adalah teknologi terbaru solar panel dengan menggunakan sistem Building Intergrated Photovoltaics (BIPV) dimana solar panel ini bisa menjadi satu kesatuan dengan atap sehingga dapat menjadi solusi untuk hemat energi dan estetika atap.

3) Tata Udara

Hasil pemantauan terhadap kualitas udara di Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Papua bahwa udara Kota Merauke belum tercemar, lalu lintas belum begitu padat terbukti dengan belum terjadinya kemacetan lalu lintas. Kegiatan yang memungkinkan pencemaran udara di Merauke adalah PLTD Kelapa Lima namun masih dalam ambang batas ditoleransi (Pemda 2007).

Maka dalam penentuan tata udara Aquatic Center diterapkan dua sistem tata udara yaitu ventilasi alami dan buatan. Untuk tata udara pada bangunan kolam renang dilengkapi dengan menggunakan tata udara yang baik dengan menerapkan sistem ventilasi alami yang memenuhi standar pergantian udara melalui ventilasi silang (*cross ventilation*).

Selain ventilasi alami dapat juga menggunakan ventilasi buatan dengan ketentuan ventilasi harus sesuai standar SNI Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung dan ventilasi buatan tidak boleh menimbulkan kebisingan. Penggunaan penghawaan buatan yaitu *AC Split Duct* yang diletakkan pada ruang pelatih dan ruang pers sedangkan *Ac Central* diletakkan pada ruang serbaguna, ruang fitness, dll.

4) Tata Cahaya

a) Pencahayaan Horisontal Pada Arena

Pencahayaan ini berada pada 1 m di atas permukaan air kolam dengan kebutuhan untuk kolam latihan minimum 300 lux, kolam pertandingan 600 lux, perhatian khusus diberikan untuk pencahayaan kolam loncat indah yaitu 1200-1500 lux, pengambilan gambar untuk media membutuhkan 1200 lux serta untuk area penonton membutuhkan 300 lux.

b) Lampu darurat harus dipersiapkan dan dapat menyala untuk waktu yang terbatas sampai lampu utama menyala kembali. Tipe

contoh lampu darurat yaitu *halogen, metalhalide hot restrike*, atau *led*.

- c) Untuk penggunaan lampu pada kolam renang menggunakan LED Under Water dengan iluminasi 200 lux.
- d) Pada tribun menggunakan lampu *LED Flood Light* dengan iluminasi 200 lux.
- e) Untuk ruangan tertutup seperti ruang ganti, ruang pelatih dll menggunakan jenis lampu CFL dengan iluminasi 100 lux.
- f) Untuk area medis menggunakan jenis lampu TL dengan iluminasi 150 lux.
- g) Untuk ruangan serba guna menggunakan jenis lampu *LED High Bay* dengan iluminasi 200 lux.

5) Tata Suara

Bangunan kolam renang harus dilengkapi dengan sistem tata suara sesuai dengan ketentuan :

- a) tingkat kebisingan lingkungan maksimum 70 dB;
- b) sistem tata suara untuk kolam renang berfungsi untuk menyampaikan pengumuman/informasi dan background musik.;
- c) khusus untuk nomor renang indah disediakan sistem tata suara tersendiri di dalam air, yang dilengkapi dengan dB meter;
- d) infrastruktur untuk sistem tata suara dalam air, bersifat temporer dan hanya tersambung pada saat *event* perlombaan/pertandingan.

6) Peralatan Pencatatan Waktu

Peralatan pencatatan waktu dan nilai otomatis menggunakan sistem yang *full automatic*. Dalam proses penyelenggaraan perlombaan ada beberapa alat yang diletakkan di sekitar kolam yaitu seperti:

- a) Untuk mendeteksi perenang yang ternyata melakukan lompatan mendahului aba-aba maka pencatatan waktu diletakkan pada landasan start.
- b) Pencatatan waktu tempuh di Papan Sentuh (*Touchpad*) untuk pencatatan waktu dan rekor.

c) Untuk pencatatan *false start* dan pembuktian maka akan dilengkapi dengan peralatan *back up video*.

Untuk perlombaan loncat indah pada kolam dilengkapi dengan peralatan pencatatan kompilasi nilai penjurian. Untuk informasi nilai, pencatatan waktu dan rekor ditampilkan secara otomatis di *LED Screen*. Infrastruktur untuk sistem pencatatan waktu bersifat temporer dan hanya tersambung pada saat *event* perlombaan/pertandingan.

7) Kamera

Peralatan kamera yang memadai bagi kolam renang tipe A sangat diperlukan untuk pendataan dan Hakim Banding (*jury of appeal*). Infrastruktur untuk kamera *Broadcast* sangat diperlukan dengan mempertimbangkan agar tidak mengganggu jalannya perlombaan atau pertandingan. Infrastruktur untuk kamera ini juga bersifat hanya tersambung pada saat event perlombaan/pertandingan.

b. Struktur Bangunan dan Material

1) Struktur Bawah


Merauke memiliki daya dukung tanah yang cukup kecil pada kedalaman 10-20 m, sehingga pondasi tiang pancang sangat cocok digunakan pada konstruksi bangunan namun tetap memperhatikan jumlah hambatan lekat karena tanah Merauke yang merupakan tanah lempung (Doloksaribu 2018). Untuk ketersediaan bahan khususnya untuk beton lajur dipilih sebagai pengganti pondasi batu kali, dikarenakan wilayah Merauke tidak terdapat batu kali.

2) Struktur Tengah

Material beton bertulang mudah diterapkan untuk bangunan jenis apapun, mampu tahan terhadap air dan mudah dibentuk sesuai ukuran kolom. Material ini pun sangat mudah didapatkan di Merauke. Proses pengerjaan baja sangat cepat, mudah dipasang dan apabila diekspos menjadi nilai tambah konsep *high-tech*. Untuk bahan penutup dinding menggunakan material *aluminium*

alucobond yang merupakan teknologi bahan bangunan yang dapat menyerap bising dan panas.

Adapun pada struktur tengah digunakan struktur tambahan yaitu dilatasi. Tujuan penggunaan dilatasi adalah untuk mengantisipasi benturan yang parah pada bangunan mengingat bentuk bangunan memiliki dua bentuk yang digabung. Dilatasi yang digunakan yaitu dilatasi 2 kolom dan dilatasi balok.



Gambar III.37 Dilatasi Kolom
Sumber: (ihategreenjello.com, 2022)



Gambar III.38 Dilatasi Balok Kantilever
Sumber: (ihategreenjello.com, 2022)

3) Struktur Atas

Penggunaan struktur *space frame* cocok untuk bangunan *Aquatic Center* yang memerlukan bentangan bangunan besar. Struktur yang terekspos dengan menggunakan struktur bentang

lebar berfungsi agar memberikan kesan yang kokoh sesuai sifat *high-tech* yang kokoh dan aman pada bangunan akuatik. Bahan yang dipilih yaitu rangka baja ringan, AVC sebagai penutup atap dan kaca sebagai *skyligh* juga memiliki kemudahan dalam mendapatkan material struktur.

4) Struktur Bak Kolam (termasuk bak balancing tank)

Penggunaan struktur beton bertulang dapat menahan beban air baik pada kondisi penuh maupun kondisi kosong, kuat menahan beban gempa atau beban kejut lainnya yang dapat menimbulkan keretakan, kedap air, tahan terhadap bahan agresif (*chlorine/kaporit*), tidak menimbulkan racun dan bersifat stabil komposisinya (*inert*); serta dirancang untuk penurunan (*settlement*) jangka panjang yang seragam maksimum 0.5 cm.

5) Struktur menara loncat indah



Struktur beton bertulang yang digunakan untuk menara atau tangga naik dan *rigid platform* memiliki ketinggian 3 m, 5m, 7.5 m dan 10 m; dan ketebalan maksimum pada tepi ujung rigid platform 20 cm.

BAB IV
KONSEPSI DESAIN

A. Gagasan Pengolahan Tapak

Berdasarkan hasil analisa tapak yang telah dijabarkan pada bab III maka tanggapan yang diberikan menjadi acuan pertimbangan perancangan bangunan Merauke *Aquatic Center*. Hasil pertimbangan yang telah didapat lalu diaplikasikan pada tapak untuk mendapatkan hasil perancangan yang sesuai dengan situasi di sekitar lingkungan tapak.

Tabel IV.1 Hasil Pengolahan Tapak

No	Pertimbangan	Olah Desain
1	Pola hubungan ruang tapak	 <p>Keterangan: ■ : Bangunan ■ : Parkir Pengunjung ■ : Parkir Pengelola dan Atlet ■ : Ruang Publik ■ : Taman</p>
2	Tanah pada bagian bangunan dibuat lebih tinggi dari tinggi lahan tapak Orientasi bangunan menghadap ke arah serong Tenggara Jalan Garuda Mopah Lama Penanaman vegetasi sekitar bangunan Penanaman vegetasi berdaun lebat	 <p>Vegetasi sekitar bangunan Bangunan menghadap ke arah Tenggara Vegetasi berdaun lebat</p>
3	Bangunan berada di tengah tapak Perletakan pintu masuk dan pintu keluar berada di jalan arteri a. Pintu masuk dan keluar pengunjung b. GSP 11 meter dari jalan c. GSB 21 meter dari jalan d. Pintu ke Stadion Katalpal	

Sumber: (Olah Desain, 2022)

Pertimbangan tapak diatas dimasukkan ke dalam hasil konsep gagasan tapak, berikut adalah asil pengolahan pada tapak sebagai konsep perancangan tapak.







Gambar IV.1 Konsep Alternatif Perancangan Tapak
Sumber: (Olah Desain, 2022)

B. Konsep Bentuk Bangunan

Konsep bentuk dasar bangunan Merauke *Aquatic Center* berasal dari bentuk rumah adat Honai. Bentuk dasarnya yaitu terdiri dari tabung dan kerucut. Bentuk tersebut akan menjadi *iconic* terbaru di Kota Merauke namun tetap terikat dengan bentuk lokal dari rumah adat tradisional. Sehingga bentuk ini memiliki karakteristik kelokalan khususnya bagi pengunjung yang melihat bangunan ini. Berikut adalah konsep bentuk pada Merauke *Aquatic Center* dengan Pendekatan Arsitektur *High-Tech*.

Tabel IV.2 Konsep Bentuk Bangunan

No	Pertimbangan	Olah Desain
1	Bentuk dasar bangunan terinspirasi dari bentuk rumah adat Honai	

2	Bentuk dasar rumah Honai adalah tabung dan kerucut.	
3	Hasil penggabungan	
4	Penambahan struktur sekeliling bangunan menambah estetika <i>High-tech</i> dengan menonjolkan struktur.	
5	Penggabungan dua bentuk memiliki arti rumah adat Honai biasanya dibangun berdekatan satu sama lain.	
6	Untuk bentuk kolom bangunan mengambil bentuk dasar alat musik Tifa.	
6	Pada sekeliling bangunan ditambahkan fasade yang mengambil bentuk ukiran suku Asmat.	
7	Hasil Akhir.	

Sumber: (Olah Desain, 2022)

Berikut adalah bentuk dari hasil transformasi bentuk terhadap perancangan pada tapak yang digabung dalam satu bentuk bangunan.



Gambar IV.2 Hasil Gabungan Perancangan Tapak dan Transformasi Bentuk
Sumber: (Olah Desain, 2022)

C. Pengolahan Struktur dan Material


Struktur yang digunakan merupakan struktur yang telah dikaji dari berbagai sumber dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel IV.3 Penerapan Struktur pada Bangunan

Jenis Struktur	Struktur	Material	Keterangan
Struktur Bawah	<ul style="list-style-type: none"> • Pondasi tiang pancang • Pondasi foot plat • Pondasi beton lajur 	<ul style="list-style-type: none"> • Batu • Pasir • Besi • Semen 	<ul style="list-style-type: none"> • Daya dukung tanah yang cukup rendah dikarenakan lokasi berada di lahan berawa. • Kemudahan mendapatkan bahan khususnya untuk beton lajur pengganti pondasi batu kali, dikarenakan wilayah merauke tidak terdapat batu kali.
Struktur Tengah	<ul style="list-style-type: none"> • Kolom • Lantai cor beton • Dilatasi kolom 	<ul style="list-style-type: none"> • Baja dan beton bertulang untuk kolom • Lantai cor beton di tempat • <i>Aluminium alucobond</i> bahan penutup dinding • Material 	<ul style="list-style-type: none"> • Material beton bertulang mudah diterapkan untuk bangunan jenis apapun, mampu tahan terhadap air dan mudah dibentuk sesuai ukuran kolom. • Proses pengerjaan baja sangat cepat, mudah dipasang dan apabila di ekspos menjadi nilai tambah konsep <i>high-tech</i>. • Penggunaan material <i>aluminium alucobond</i> merupakan teknologi bahan bangunan yang dapat menyerap bising dan panas.

		kaca	
Struktur Atas	<ul style="list-style-type: none"> • Bentang lebar 	<ul style="list-style-type: none"> • Rangka baja ringan • AVC sebagai penutup atap • Kaca sebagai skyligh 	<ul style="list-style-type: none"> • Memerlukan bentangan bangunan yang lebar. • Struktur yang terekspose dengan menggunakan struktur bentang lebar berfungsi agar memberikan kesan yang kokoh sesuai sifat <i>High-Tech</i> yang kokoh dan aman pada bangunan akuatik. • Bahan yang dipilih juga memiliki kemudahan dalam mendapatkan material struktur.


Sumber: (Olah Data, 2022)





Gambar IV.3 Penerapan Struktur Pada Bangunan Aquatic Center

Sumber: (Olah Desain, 2022)

Tabel IV.4 Material

Elemen Arsitektural	Material	Keterangan
Penutup Dinding	 <i>Aluminium alucobond</i>	Penggunaan material <i>aluminium alucobond</i> merupakan teknologi bahan bangunan yang dapat menyerap bising dan panas.

Fasad	 <p style="text-align: center;"><i>Perforated Metal</i></p>	<p><i>Perforated Metal</i> adalah lembaran besi yang dicetak untuk menciptakan sebuah pola dengan bentuk lubang, sehingga dapat menjadi sirkulasi udara. Memiliki ketebalan 1-3 mm dan dapat dicustom dengan berbagai macam pola.</p>
Skylight	 <p style="text-align: center;"><i>Solar Flat</i></p>	<p><i>Solar Flat</i> adalah lembaran plastik <i>polycarbonate</i> yang memiliki kejernihan dan kekuatan yang berkualitas. Mempunyai motif kasar dengan ketebalan yang dapat dibuat <i>custom</i>. Bahan ini sangat fleksibel sehingga pemasangannya terbilang mudah serta lebih kuat 250 kali dibandingkan bahan kaca. Dengan menggunakan material ini juga dapat menjadikan pencahayaan alami yang masuk ke dalam bangunan.</p>
Penutup Atap	 <p style="text-align: center;"><i>Glass Fiber Reinforced</i></p>	<p>GFRP atau yang disebut <i>Glass Fiber Reinforced Polymer</i> adalah material komposit yang terdiri dari matriks polimer yang biasanya berupa serat kaca dan resin. Material pembentuk GFRP yaitu serat kaca dan resin menjadi bahan komposit yang saling melengkapi sehingga membentuk senyawa yang lebih kuat.</p>
	 <p style="text-align: center;"><i>Ondusolar Tile</i></p>	<p><i>Ondusolar Tile</i> adalah sistem teknologi solar panel dengan teknologi terbaru dengan sistem <i>Building-integrated Photovoltaics (BIPV)</i> dimana solar panel terintegrasi langsung dengan atap, sehingga <i>Ondusolar Tile</i> difungsikan menjadi satu kesatuan sebagai atap rumah yang memberikan solusi terbaik untuk meningkatkan hemat energi dan nilai estetika pada atap.</p>

Sumber: (Olah Desain 2022)

D. Pendekatan Desain Islami

Merauke *Aquatic Center* merupakan bangunan yang memiliki fungsi tempat untuk melakukan kegiatan olahraga berupa renang yang berhubungan dengan air. Fungsi ini merupakan pendekatan islami yang berdasar pada Qs. Al-Jasiyah/45:12.

وَلَعَلَّكُمْ فَضْلَهُ مِنْ وَلَيْتَبْتَغُوا بِأَمْرِهِ فِيهِ الْفُلُكُ لِنَجْرِي الْبَحْرَ لَكُمْ سَحَرَ الَّذِي اللَّهُ
۱۲ تَشْكُرُونَ

Terjemahannya:

“Allahlah yang telah menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintah-Nya, agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.” (QS. Al-Jasiyah/45:12).


Penerapan desain pada bangunan Merauke *Aquatic Center* memfokuskan pada teknologi-teknologi terbaru dan terancang sesuai sifat pendekatan Arsitektur *High-Tech*. Terutama pada jenis material yang diterapkan pada bangunan yang semuanya berasal dari ilmu pengetahuan. Jika dilihat dari penerapan islami yang ada dalam bangunan *Aquatic center* terlihat pada penerapan ilmu pengetahuan yang dipakai dimana dalam uraian Al-qur’an tentang menggunakan ilmu sebaik-baiknya:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ
مَسْئُولًا ۚ ۳۶

Terjemahannya:

“Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.” (QS. Al-Isra’/17:36).

Fungsi bangunan sebagai tempat untuk berolahraga yang berhubungan dengan air.
(Qs. Al-Jasiyah/45:12)






Penekanan pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan pada bangunan
(QS Al-Isra’/17:36).





Gambar IV.4 Konsep Penerapan Islami pada Bangunan
Sumber: (Olah Desain, 2022)

E. Pendekatan Arsitektur *High-Tech*

Penjabaran poin-poin pendekatan Arsitektur *High-Tech* pada bangunan Merauke *Aquatic Center*. Ada enam poin pendekatan yang diterapkan yaitu:

Tabel IV.5 Penerapan Arsitektur High-Tech pada Bangunan


No	Penerapan Pendekatan <i>High-Tech</i>	Keterangan	
1	<p>(<i>Expressive Power of Structure specially steel structur</i>) Menonjolkan kekuatan struktur yang memberi kesan kokoh pada bangunan.</p>		<p>Struktur <i>space frame</i> pada bangunan ditampilkan keluar, tujuannya yaitu untuk menekankan prinsip Arsitektur <i>High-tech</i>.</p>
2	<p>(<i>Colorfull, shiny, metal clad painted in bright colour</i>) Penggunaan material logam, kaca, plastik dengan penggunaan warna yang cerah</p>		<p>Penggunaan warna cerah seperti warna biru, putih dan abu-abu.</p>
3	<p>Bangunan yang memiliki teknologi dengan karakter yang <i>futuristic</i>.</p>		<p>Penggunaan teknologi desalinasi pada sumber air bersih.</p>

		 <p>SISTEM PENGOLOLAH LIMBAH BIOFILTER ANAEROB - AEROB</p>	<p>Penggunaan teknologi IPAL <i>Biofilter</i> pada pengolahan air kotor.</p>
			<p>Penggunaan teknologi <i>Ondusolar Tile (Solar Panel)</i> pada atap</p>
<p>4</p>	<p>(<i>Advance material and light weightfill gree of tensile members</i>) Menggunakan bahan bangunan terbaru, canggih dan ringan.</p>		<p>Material yang dipakai merupakan jenis material terbaru yang memiliki fungsi efisien bagi bangunan.</p>
<p>5</p>	<p>(<i>Long span building, supershed</i>) Bangunan bentang lebar, bangunan yang terekspos.</p>		<p>Penggunaan struktur spaca frame pada bangunan mencerminkn bangunan termasuk bangunan bentang lebar.</p>
<p>6</p>	<p>(<i>Spirit of age, architecture with different style</i>) Ekspresi bangunan yang sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.</p>		<p>Bentuk bangunan rumah adat Honai mencerminkn khas kelokalan masyarakat Papua</p>

Sumber: (Olah Desain, 2022)


F. Utilitas Bangunan

1. Utilitas Air Bersih dan Kotor




Gambar IV.5 Utilitas Air Bersih
Sumber: (Menpora 2014)

Air bersih bersumber dari PDAM yang disimpan pada penyimpanan ground tank lalu didistribusikan ke seluruh bangunan untuk kepentingan toilet, shower dll.



Gambar IV.6 Utilitas Air Kolan
Sumber: (Menpora 2014)


Untuk air kolam sendiri bersumber dari air drainase dan PDAM dengan pemanfaatan yang berbeda. Air drainase dipompa lalu di *desalinisasi* sehingga menghasilkan hasil air tawar yang layak dan ditampung langsung pada *ground tank* selanjutnya ada yang di pompa ke *upper tank* untuk digunakan dan disalurkan ke kolam.



Gambar IV.7 Utilitas Air Kotor
 Sumber: (Olah Desain, 2022)

Sistem jaringan air kotor menggunakan sistem gravitasi. Cara pengaliran air kotor yang mengandalkan gravitasi atau berprinsip pengaliran dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah dan juga menggunakan sistem tekanan (dipompa). Sistem tersebut digunakan apabila sistem gravitasi mengalami kendala dalam proses pengaliran sehingga sistem pompa ditekankan digunakan untuk meneruskan air kotor ke drainase. Selanjutnya air kotor disalurkan pada bak kontrol diolah dan dibedakan menjadi dua jenis air kotor yaitu air kotor dengan kandungan lemak dan tidak mengandung lemak. Setelah diolah lalu disalurkan pada sumur resapan dan langsung menuju saluran drainase.


2. Pembangkit Listrik



Gambar IV.8 Utilitas Listrik
 Sumber: (Olah Desain 2022)

Sistem pembangkit listrik terdiri dari 3 pembangkit mulai dari konvensional hingga khusus. Sumber utama yaitu dari PLN, dibantu dengan beberapa alternative pembangkit listrik yaitu menggunakan generator set dan Ondu Solar Tile.

G. Alternatif Bentuk



Gambar IV.9 Alternatif Bentuk
Sumber: (Olah Desain 2022)

BAB V TRANSFORMASI DESAIN

A. Transformasi Tapak

Pada bab III konsepsi desain terdapat beberapa alternatif tapak yang telah diterapkan. Untuk pengolahan tapak diperlukan pertimbangan-pertimbangan baik dalam segi fungsi bangunan serta keadaan tapak itu sendiri. Dari beberapa alternatif tapak yang dirancang berdasarkan pertimbangan yang ada lalu diseleksi kembali sesuai dengan kegunaan tapak dan pendekatan perancangan bangunan sehingga menghasilkan hasil rancangan yang lebih ideal. Berikut adalah hasil analisis konsepsi desain tapak pada bab sebelumnya:



Gambar V.1 Transformasi Tapak
Sumber: (Olah Desain 2023)

Berdasarkan pada gambar diatas ternyata terdapat beberapa kekurangan pada awal proses penentuan desain pengolahan tapak, yaitu seperti: 1) Penentuan letak pintu masuk dan keluar tapak yang kurang optimal; 2) Sirkulasi dalam tapak yang kurang optimal; 3) Penempatan desain parkir pada sisi samping bangunan kurang efektif mengingat perancangan bangunan berada di kawasan olahraga; 4) Desain RTH yang sederhana dirasa kurang menarik.

Setelah melihat beberapa kekurangan pada desain awal tapak, maka diolah kembali kekurangan tapak tersebut sehingga menghasilkan transformasi akhir tapak yang ideal. Transformasi akhir tapak inilah yang akan diterapkan pada perancangan Merauke Aquatic Center seperti pada gambar dibawah.

Berikut penjelasan berdasarkan gambar: 1) Penambahan jumlah pintu keluar masuk; 2) sirkulasi masuk motor dan mobil dipisahkan agar tidak terjadi crossing; 3) Desain parkir mobil, motor serta bus atlet diletakkan pada belakang bangunan dengan menggabungkan desain tapak pada parkir Stadion Katalpal; 4) Penambahan desain Amphitheater, taman dan tempat duduk santai pada halaman tapak untuk memberi kesan menarik; 5) Penambahan sculpture pada sisi depan bangunan menambah estetika view tapak.

B. Transformasi Bentuk


Pada bab III telah ditentukan bentuk bangunan pada perancangan bangunan Merauke Aquatic Center. Gagasan awal bentuk yang diambil berdasarkan bentuk dasar dari rumah adat Papua yaitu Honai, dimana bentuk dasarnya terdiri dari bentuk kubus dan kerucut yang digabung. Adapun bentuk transformasi awal bentuk bangunan Merauke Aquatic Center seperti pada gambar:



Gambar V.2 Transformasi Bentuk
Sumber: (Olah Desain 2023)

C. Massa Bangunan

Bangunan Merauke Aquatic Center didesain dengan berbentuk bermassa yang saling terintegrasi satu sama lain. Dalam penataan ini massa bangunan terjadi perubahan yang awalnya hanya dua bangunan menjadi tiga bangunan. Yang terdiri dari bangunan aquatic utama, bangunan perlombaan loncat indah dan bangunan khusus pelatihan. Ketiga massa bangunan ini lalu dihubungkan dengan ruang terbuka sebagai tempat sirkulasi. Massa bangunan didesain dengan tujuan untuk memisahkan antara fungsi bangunan untuk perlombaan dengan bangunan khusus untuk pelatihan.



Gambar V.3 Transformasi Massa Bangunan
Sumber: (Olah Desain 2023)

D. Transformasi Ruang

1. Presentase Luas Ruang Dalam

Ruang Penerima					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Faktor Pengaruh
			Luas Awal	Luas Akhir	
1	2	3	4	5	6
1	Resepsionis	3 orang	8.1 m ²	8.1 m ²	
2	Hall	200 orang	110m ²	110m ²	
3	Loket tiket	15 orang	45 m ²	45 m ²	
Aquatic Centre					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Faktor
			Luas Awal	Luas Akhir	

1	2	3	4	5	6
1	Kolam Utama	1 unit	1315.6 m ² /unit	1315.6 m ² /unit	
2	kolam loncat	1 unit	650 m ² /unit	650 m ² /unit	
3	kolam pemanasan	1 unit	1050 m ² /unit	0	di ahli fungsikan dengan menggunakan kolam latihan
4	kolam latihan	1 unit	1050 m ² /unit	1050 m ² /unit	
Ruang Atlet dan Oficial					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Faktor Pengaruh
			Luas Awal (m ²)	Luas Akhir (m ²)	
1	2	3	4	5	6
1	Ruang ganti kering Atlet pria				
	a) r. ganti pakaian	20 unit	25 m ²	25 m ²	
	b) lemari (<i>locker</i>)	30 unit	3.75 m ²	3.75 m ²	
	c)kursi panjang (<i>bench</i>) 2 m	8 unit	8 m ²	8 m ²	
2	Ruang ganti basah Atlet pria				
	a) toilet	8 buah	10.08 m ²	10.08 m ²	
	b) peturasan/ <i>urinal</i>	8 buah	4.8 m ²	4.8 m ²	
	c) <i>Wastafel</i>	6 buah	2.88 m ²	2.88 m ²	
	d) <i>Shower</i>	8 buah	6.08 m ²	6.08 m ²	
3	Ruang ganti kering Atlet Wanita				
	a) ruang ganti pakaian	15 unit	18.75 m ²	18.75 m ²	
	b) lemari (<i>locker</i>)	20 unit	2.5 m ²	2.5 m ²	
	c)kursi panjang (<i>bench</i>) 2 m	8 unit	8 m ²	8 m ²	
4	Ruang ganti basah Atlet Wanita				
	a) toilet	8 buah	10.08 m ²	10.08 m ²	
	b) <i>Wastafel</i>	6 buah	4.8 m ²	4.8 m ²	
	c) <i>Shower</i>	8 buah	2.88 m ²	2.88 m ²	
5	Ruang tunggu Atlet	1 unit	160 m ²	160 m ²	
6	Ruang pelatih				
	a) lemari (<i>locker</i>)	2 unit	0.25 m ²	0.25 m ²	
	b) <i>Shower</i>	2 buah	1.25 m ²	1.25 m ²	
	c) toilet	2 buah	2.52 m ²	2.52 m ²	
7	Ruang serbaguna				
	a) ruang latihan beban	1 unit	160 m ²	160 m ²	
	b) ruang <i>message &</i>	3 orang	18 m ²	18 m ²	
	c) toilet	3 orang	9 m ²	9 m ²	

8	Ruang rapat	20 orang	80 m ²	80 m ²	
9	<i>Difabble</i>				
	a) ruang ganti pakaian	4 unit	7.5 m ²	7.5 m ²	
	b) sanitasi	2 unit	7.5 m ²	7.5 m ²	
Ruang Pengelola Pertandingan					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		
			Luas Awal	Luas Akhir (m ²)	
1	2	3	4	5	6
1	Ruang Wasit				
	a) Loker	2 unit	0.25 m ²	0.25 m ²	
	b) Shower	2 buah	1.25 m ²	1.25 m ²	
	c) Toilet	2 buah	2.52 m ²	2.52 m ²	
	d) Lounge	15 orang	22.5 m ²	22.5 m ²	
	e) Ruang rapat	15 orang	60 m ²	60 m ²	
2	<i>Technical Delegate</i>				
	a) Toilet	2 buah	2.52 m ²	2.52 m ²	
	b) Lounge	20 orang	22.5 m ²	22.5 m ²	
3	Petugas Medis				
	a) Ruang pemeriksaan	2 unit	28 m ²	28 m ²	
	b) Toilet	2 buah	2.52 m ²	2.52 m ²	
	c) Shower	2 buah	1.25 m ²	1.25 m ²	
4	Ruang Doping				
	a) Ruang Doping	1 unit	9 m ²	9 m ²	
	b) Ruang tunggu	1 unit	9 m ²	9 m ²	
	c) Toilet	2 buah	2.52 m ²	2.52 m ²	
5	Ruang Kontrol staff tehnik				
	a) Ruang <i>Scoringboard</i>	1 unit	6 m ²	6 m ²	
	b) Ruang <i>Lighting</i>	1 unit	9 m ²	9 m ²	
	c) Ruang Sound system	1 unit	6 m ²	6 m ²	
	d) Ruang CCTV	1 unit	6 m ²	6 m ²	
Ruang Penonton					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Faktor Pengaruh
			Luas Awal	Luas Akhir	
1	2	3	4	5	6
1	Ruang penonton umum				
	a) Tribun penonton umum	3000	2160 m ²	2160 m ²	
	b) Selasar penonton umum	1000ora	300 m ²	300 m ²	
	c) Toilet	20 buah	25.2 m ²	25.2 m ²	
2	Ruang penonton VIP				
	a) Tribun VIP	200 orang	120 m ²	120 m ²	

	b) Selasar penonton	100 orang	40 m ²	40 m ²	
	c) Lounge VIP	50 orang	75 m ²	75 m ²	
	d) Toilet VIP	6 buah	5.40 m ²	5.40 m ²	
Umum					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Faktor Pengaruh
			Luas Awal (m ²)	Luas Akhir (m ²)	
1	2	3	4	5	6
1	Pengunjung (Remaja-Dewasa)				
	a) Ruang ganti baju pengunjung	10 unit	1.25 m ²		
	b) Ruang shower pengunjung	10 buah	7.6 m ²		
	c) Toilet pengunjung	4 buah	5.4 m ²		
	d) Ruang Pelatih		0	96 m ²	keperluan ruang untuk menunjang fungsi bangunan sebagai tempat berlatih renang
	e) Ruang Kelas		0	190 m ²	
Ruang Media					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Faktor Pengaruh
			Luas Awal (m ²)	Luas Akhir (m ²)	
1	2	3	4	5	6
1	Tribun khusus media	30 orang	21.6 m ²		
2	Ruang konferensi pers	1 unit	50 m ²		
3	Ruang kerja wartawan	1 unit	25 m ²		
4	Toilet	2 buah	2.52 m ²		
Ruang Pengelola Kolam Renang					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Faktor Pengaruh
			Luas Awal (m ²)	Luas Akhir (m ²)	
1	2	3	4	5	6
1	Ruang manager	1 orang	10 m ²	10 m ²	
2	Ruang sekretariat	1 orang	4.46 m ²	4.46 m ²	
3	Ruang Kepala Staff	1 orang	4.46 m ²	4.46 m ²	

4	Ruang ME				
	a) Ruang Genzet	1 unit	50 m ²	50 m ²	
	b) Ruang Panel	3 unit	22.05 m ²	22.05 m ²	
5	Ruang Ganti karyawan	10 unit	1.25 m ²	1.25 m ²	
6	Ruang istirahat karyawan	10 orang	15 m ²	15 m ²	
7	Gudang				
	a) Gudang peralatan olahraga	1 unit	120 m ²	120 m ²	
	b) Gudang alat kebersihan	4 unit	36 m ²	36 m ²	
8	Ruang rapat	15 orang	60 m ²	60 m ²	
9	Toilet	2 buah	2.52 m ²	2.52 m ²	
Ruang Publik					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Faktor Pengaruh
			Luas Awal (m ²)	Luas Akhir (m ²)	
1	2	3	4	5	6
1	Pos keamanan	4 orang	16 m ²	16 m ²	
2	Cafe/restoran	100 orang	440 m ²	440 m ²	
3	Musolah	50 orang	72 m ²	72 m ²	
4	Merchandise shop	25 orang	36 m ²	36 m ²	
5	ATM Center	20 orang	30 m ²	30 m ²	

Sumber: (Olah Data 2023)

Dari perbedaan luas tersebut, dapat ditentukan persentase deviasi luas ruang dalam bangunan Merauke aquatic center yaitu sebagai berikut: Luas yang direncanakan = 16251,6 m²

Luas yang dirancang = 15487.6 m²

Presentasi deviasi luas = $\frac{(16251,6 \text{ m}^2 - 15487.6 \text{ m}^2) \times 100\%}{16251,6 \text{ m}^2}$

$$= \frac{764 \times 100\%}{16251.6}$$

$$= 0.047 \times 100\%$$

$$= 0.047\%$$

Dengan demikian hasil transformasi pengolahan ruang berkurang sebanyak 0.047% dari rencana awal besaran ruang dalam perancangan pada bangunan Merauke Aquatic Center.

2. Presentase Luas Ruang Luar

Parkir					
No.	Jenis Ruang	Kapasitas	Besaran Ruang		Faktor
			Luas Awal	Luas Akhir	
1	2	3	4	5	6
1	Parkir atlet dan official				
	a) parkir bus	10	330 m ²	462 m ²	Penambahan parkis bus dikarenakan lahan parkir aquatic center dan stadion katalpal
	b) parkir mobil	30	345 m ²		
	c) parkir motor	100	150 m ²		
2	Parkiran pengelola pertandingan				
	a) parkir bus	5	165 m ²		
	b) parkir mobil	25	287.5 m ²		
	c) parkir motor	50	750 m ²		
3	Parkiran pengelola kolam				
	a) parkir mobil	30	345 m ²		
	b) parkir motor	100	150 m ²		
4	Parkiran pengunjung				
	a) parkir mobil	250	2875 m ²		
	b) parkir motor	500	750 m ²		

Dari perbedaan luas tersebut, dapat ditentukan persentase deviasi luas ruang dalam bangunan Merauke aquatic center yaitu sebagai berikut:


$$\begin{aligned}
 \text{Luas yang direncanakan} &= 9836 \text{ m}^2 \\
 \text{Luas yang dirancang} &= 10298 \text{ m}^2 \\
 \text{Presentasi deviasi luas} &= \frac{(10298 - 9836) \times 100\%}{9836} \\
 &= \frac{462 \times 100\%}{9836} \\
 &= 0.050 \times 100\% \\
 &= 0.050 \%
 \end{aligned}$$

Dengan demikian hasil transformasi pengolahan ruang luar bertambah sebanyak 0.050 % dari rencana awal besaran ruang luar dalam perancangan pada bangunan Merauke Aquatic Center.

E. Transformasi Pendekatan Arsitektur *High-Tech*

Arsitektur High-Tech pada bangunan Merauke Aquatic Center. Pendekatan yang diterapkan yaitu Menonjolkan kekuatan struktur yang memberi kesan kokoh pada bangunan, Penggunaan material logam, kaca, plastik dengan penggunaan warna yang cerah, Bangunan yang memiliki teknologi dengan karakter yang futuristic, Menggunakan bahan bangunan terbaru, canggih dan ringan, Bangunan bentang lebar, bangunan yang terekspos, Ekspresi bangunan yang sesuai dengan fungsi bangunan tersebut.

Adapun dalam penerapan pada konsep penggunaan material logam, kaca, plastik dengan penggunaan warna yang cerah mengalami proses transformasi dari yang awal menggunakan bahan kaca berubah menjadi bahan akrilik.



BAB VI
HASIL DESAIN

A. Site Plan dan View



Gambar VI.1 Site Plan
Sumber: (Hasil Desain 2023)



Gambar VI.2 Tampak Belakang
Sumber: (Hasil Desain 2023)



Gambar VI.3 Tampak Depan
Sumber: (Hasil Desain 2023)



Gambar VI.4 Tampak Kiri
Sumber: (Hasil Desain 2023)



Gambar VI.5 Tampak Kanan
Sumber: (Hasil Desain 2023)

B. Pengaplikasian Material pada Elemen Arsitektur Bangunan



Gambar VI.6 Gambar Pengaplikasian Bahan Material Solar Flat dan atap
Glass Fiber Reinforced
Sumber: (Hasil Desain 2023)



Gambar VI.7 Pengaplikasian bahan material Perforated Metal pada Fasade Bangunan
Sumber: (Hasil Desain 2023)

C. Perspektif Interior



Gambar VI.8 Perspektif Interior
Sumber: (Hasil Desain 2023)

D. Perspektif Eksterior



Gambar VI.9 Perspektif Site Plan
Sumber: (Hasil Desain 2023)



Gambar VI.10 a) Parkir Ambulance, b) Parkir Bus, c) Parkir Mobil, d) Parkir Motor
Sumber: (Hasil Desain 2023)

F. Banner

 Ade Khairina
601.201.18.019 

MERAUKE AQUATIC CENTER

DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR HIGH-TECH



Latar Belakang

Merauke Aquatic Center adalah suatu pusat fasilitas atau tempat yang berada di Kabupaten Merauke untuk melakukan bentuk kegiatan aktivitas yang berhubungan dengan sarana olahraga akuatik dimana dalam hal ini dapat menjadi area terpadu yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung lainnya dan bangunan yang ditampilkan memiliki desain visual yang menarik.



Site Plan



Penerapan Konsep Arsitektur High-Tech



Expressive Power of Structure specially steel structure Bangunan yang memiliki teknologi dengan karakter yang futuristik.



Advance material and light weight fill gree of tensile members *Colorful, shiny, metal clad painted in bright colour* *Spirit of age, architecture with different style*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
JURUSAN TEKNIK ARSITEKTUR

DAFTAR PUSTAKA

- Ans. k. 2019. "Menpora: Merauke Harus Jadi Destinasi Olahraga." Jubi.Co.Id. 2019. <https://jubi.co.id/menpora-merauke-harus-jadi-destinasi-olahraga/>.
- Archdaily. 2011. "London Aquatics Centre for 2012 Summer Olympics / Zaha Hadid Architects." Archdaily.Com. 2011. <https://www.archdaily.com/161116/london-aquatics-centre-for-2012-summer-olympics-zaha-hadid-architects>.
- Archdaily. 2016. "UBC Aquatic Centre / Acton Ostry Architects + MJMA." Archdaily.Com. 2016. <https://www.archdaily.com/891829/ubc-aquatic-centre-mjma-plus-acton-ostry-architects>.
- BPD Provinsi Papua. 2018. "Kabupaten Merauke – Badan Penghubung Daerah Provinsi Papua." Penghubung.Papua.Co.Id. 2018. <https://penghubung.papua.go.id/5-wilayah-adat/anim-ha/kabupaten-merauke/>.
- Callender, Joseph De Chiara and John Hancock. 1983. *Time Saver Standards For Building Types*. Internatio. New York: Mc Graw-Hill.
- Charles Jenks. 1988. "The Battle of High Tech, Great Building with Great Fault." *Architectural Design*.
- Doloksaribu, Budi. 2018. "Pemetaan Daya Dukung Tanah Dan Pemilihan Jenis Fondasi Konstruksi Bangunan Di Distrik Merauke" 48 (3): 2018.
- Ernst Neufert. 1970. *Architects' Data*. Bauwelt-Verlag (German 1st ed.) Lockwood (English 1st ed.).
- Iis. 2020. "Pemuda Ini Sukses Kelola Water Park." Pasific Pos.Com. 2020. <https://www.pasificpos.com/pemuda-ini-sukses-kelola-water-park/>.
- Islami, Nugraha Hilmi. 2016. "Penerapan Teknik Passive Design Pada Gelanggang Olahraga Bandung Aquatic Center," 1–10.
- KBBI. 2016. "Hasil Pencarian - KBBI Daring." Badan Pengembangan Dan

- Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akuatik>.
- Kebudayaan, Kementrian Pendidikan. 2016. “Hasil Pencarian - KBBI Daring.” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pusat>.
- Menpora. 2014. “Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 0636 Tahun 2014 Tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Kolam Renang.”
- Menpora. 2018. “Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 Tentang Standar Prasarana Olahraga Berupa Bangunan Gedung Olahraga.”
- Nugroho, Aldy. 2019. “PRSI MERAUKE PERSIAPKAN 12 ATLET PON XX.” Merauke.Go.Id. 2019. <https://portal.merauke.go.id/news/4868/prsi-merauke-persiapkan-12-atlet-pon-xx.html>.
- Pemda. 2007. “Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2007.”
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*.
- Sunarko, Asep. n.d. “IPTEK Dalam Perspektif Al-Qur'an,” 1–14.
- Telew dan Steven. 2011. “Arsitektur High Tech.” *Media Matrasain* 8 (2): 94–106.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ade Khairina lahir di Merauke Provinsi Papua pada tanggal 15 Januari 1998. Merupakan anak bungsu dari empat bersaudara dari pasangan Ayah yang bernama Wennia Tappy (Alm). dan Ibu yang bernama Kasni Sueb.

Penulis mengawali jenjang pendidikan formal Sekolah Dasar pada tahun 2004 – 2010 di SD Negeri 1 Merauke, kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama pada tahun 2010 – 2013 di SMP Muhammadiyah Merauke, lalu melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2013 – 2016 di SMA Negeri 1 Merauke.

Pada Tahun 2016 Penulis Kemudian melanjutkan pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Fakultas Sains dan Teknologi, Jurusan Teknik Arsitektur. Tahun 2023 penulis menyelesaikan jenjang S1 dengan gelar Sarjana Arsitektur (S. Ars).

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

L

A

M

P


I

R



A

N



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R