

**RANCANG BANGUN SISTEM RESPON LAMPU LALU LINTAS
BERDASARKAN KONDISI DARURAT MENGGUNAKAN
TEKNOLOGI *RFID***



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

FACHRIZAL
NIM. 60200112036

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2016**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fachrizal
NIM : 60200112036
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 05 April 1994
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Rancang Bangun Sistem Respon Lampu Lalu Lintas
Berdasarkan Kondisi Darurat Menggunakan Teknologi
RFID.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 08 Desember 2016
Penyusun,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


Fachrizal
NIM: 60200112036

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Fachrival : 60200112036**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, "**Rancang Bangun Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darurat Menggunakan Teknologi RFID**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Faisal, S.T., M.T.
NIP. 19720721 201101 1 001

Makassar, 08 Desember 2016

Pembimbing II



Nur Afif, S.T., M.T.
NIP. 19811024 200912 1 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Rancang Bangun Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darurat Menggunakan Teknologi RFID" yang disusun oleh Fachrizal, NIM 60200112036, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Kamis Tanggal 08 Desember 2016 M, bertepatan dengan 08 Rabi'ul Awwal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 08 Desember 2016 M.

08 Rabi'ul Awwal 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.HI.	(.....)
Sekretaris	: Mega Orina Fitri, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy II	: Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Sattu Alang, MA.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah swt. yang Maha Pemberi Petunjuk, Anugrah dan Nikmat yang diberikan-Nya serta salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Rancang Bangun Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darurat Menggunakan Teknologi *RFID*". Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Ferry dan Ibunda Rohani, yang telah mengasuh, membesarkan, mendidik, membiayai, dan memberikan semangat serta selalu mendoakan setiap langkahku dalam proses pencarian ilmu demi masa depan yang lebih baik atas segala pengorbanannya selama masa pendidikanku baik moril maupun materil yang diberikan kepada penulis, kepada keluarga besar, yang senantiasa memberiku semangat untuk menyelesaikan studi.

Penulis juga menghaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M. Si..

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M. Ag..
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Faisal, S.T, M.T. dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika, Mega Orina Fitri, S.T., M.T..
4. Pembimbing I Faisal, S.T, M.T. dan pembimbing II Nur Afif, S.T., M.T. yang telah membimbing dan membantu untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
5. Penguji I Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. , Penguji II Andi Muhammad Syafar, S.T, M.T. dan Penguji III Prof. Dr. H. Sattu Alang, M.A. yang telah menguji dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Teman-teman INTEGE12, angkatan 2012 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan,menyenangkan dan selalu memberi semangat.
8. Muh Noartawira Sadirga Saleh S.H., Ratman, Agung, Rahmat, Bagus dan Anggi Anggraeni yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan nasehat untuk menyelesaikan skripsi.
9. Muhammad Novianto dan Darwin yang telah setia menemani penulis baik suka maupun duka dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Teman-teman KKN Reguler Desa Kanreapia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, angkatan 51 Universitas Islam Negeri Alaluddin Makassar yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan menjalani suka duka mengabdikan diri selama dua bulan yang menyenangkan.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena keterbatasan yang dimiliki penulis sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan dan penyempurnaan akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca atau siapa saja yang tertarik dengan materinya. Lebih dan kurangnya penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah swt melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Aamiin.



Makassar, 08 Desember 2016

Fachrival

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Sistem.....	11
B. Lampu lalu lintas.....	12
C. Arduino Mega 2560.....	16
D. RFID (Radio Frequency IDentification)	22
E. LED (Light Emitting Diode).....	25
F. Kondisi Darurat.....	26
G. Respon Sistem.....	27
H. Software Arduino IDE	28
I. Flowchart	29
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data.....	32

D. Metode Pengumpulan Data	33
E. Instrumen Penelitian.....	34
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	35
G. Metode Perancangan	36
H. Metode Pengujian Sistem.....	37
BAB IV PERANCANGAN SISTEM.....	39
A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	39
B. Analisis Sistem yang Diusulkan	40
C. Perancangan	42
D. Perancangan Perangkat Keras	46
E. Perancangan Bentuk Fisik.....	48
F. Perancangan Perangkat Lunak	52
BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....	55
A. Implementasi	55
B. Pengujian Sistem.....	56
BAB VI PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

II. 1 Lampu Lalu Lintas (Galeripustaka, 2013).....	13
II. 2 Arduino MEGA 2560 (Datasheet, 2013).....	16
II. 3 Pemetaan Pin Arduino MEGA 2560 (Datasheet, 2013).....	22
II. 4 Cara Kerja RFID (ProjekTeknologi, 2015).....	24
II. 5 (a) RFID. (b) Tag Card (Tokopedia, 2016).....	25
II. 6 LED Kuning, Merah dan Hijau (Tokopedia, 2016).....	25
II. 7 Kondisi darurat kebakaran.....	27
II. 8 Tampilan IDE Arduino (Feri, 2011).....	29
III. 1 Metode Waterfall (“Waterfall”, 2016).....	36
IV. 1 Flowchart Diagram Analisis Sistem yang Sedang Berjalan.....	40
IV. 2 Diagram Blok Sistem Alat.....	43
IV. 3 Susunan alat yang digunakan.....	44
IV. 4 Rancangan Desain Keseluruhan Alat.....	45
IV. 5 Rangkaian RFID.....	46
IV. 6 LED dan Resistor.....	47
IV. 7 Arduino terhubung LED.....	47
IV. 8 Rangkaian Power Supply.....	48
IV. 9 Rancangan Bentuk Fisik Maket Simulasi.....	49
IV. 10 RFID (AliExpress, 2016).....	50
IV. 11 Tag (AliExpress, 2016).....	51
IV. 12 Penggunaan teknologi RFID di olahraga balap sepeda (AliExpress, 2016).	51
IV. 13 Flowchart Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darurat menggunakan Teknologi RFID.	53
V. 1 Maket Simulasi Sistem Pengatur Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darat Menggunakan RFID (Radio Frequency Identifier).	55
V. 2 Flowchart dan Flowgraph Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darurat Menggunakan RFID	60

DAFTAR TABEL

II. 1 Spesifikasi Arduino MEGA2560 (sumber: Datasheet Arduino).....	17
II. 2 Simbol-Simbol Bagan Alir Program (<i>program flowchart</i>)	30
V. 1 Pengujian Source Code	61
V. 2 Hasil Pengujian White Box	67



ABSTRAK

Nama : Fachrizal
Nim : 60200112036
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darurat Menggunakan Teknologi *RFID*
Pembimbing I : Faisal , S.T., M.T.
Pembimbing II : Nur Afif , S.T., M.T.

Pada persimpangan jalan baik persimpangan tiga maupun persimpangan empat yang memiliki lampu lalu lintas sering terjadi kepadatan kendaraan. Tentu saja hal tersebut dapat menghambat kinerja kendaraan darurat yang akan melintas dipersimpangan. Untuk mengatasi hal tersebut maka penulis merancang sebuah sistem mikrokontroler respon lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat menggunakan teknologi RFID.

Tujuan penelitian ini yaitu diharapkan dapat menghasilkan suatu rancangan sistem respon lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat yang memanfaatkan teknologi *RFID* terhadap kepadatan kendaraan yang berada di persimpangan tiga guna mengatur kelancaran lalu lintas agar kendaraan darurat dapat bekerja secara tepat waktu dan maksimal.

RFID (Radio Frequency Identification) adalah teknologi identifikasi otomatis yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk transmisi dan menerima informasi yang tersimpan dalam tag atau *transponder* atas permintaan *RFID reader*.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis yang digunakan adalah *prototype* dengan menggunakan papan mikrokontroler *Arduino Mega*. Dirancang dengan bahasa pemrograman *C*. Pemodelannya menggunakan flowchart dan diuji dengan metode pengujian *white box*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem respon lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat dengan menggunakan teknologi *RFID* dapat melakukan perubahan kondisi pada lampu lalu lintas secara otomatis ketika kendaraan darurat melewati sensor RFID yang terpasang dibadan jalan, sehingga dapat diimplementasikan berdasarkan tujuannya.

Kata Kunci : *RFID, Arduino Mega, Lampu Lalu Lintas*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Hal ini terlihat jelas dengan gencarnya pengembangan dan pembangunan diberbagai bidang. Kondisi ini berimbas pada meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di kota-kota besar di Indonesia.

Kepadatan volume kendaraan di jalan, baik roda dua maupun roda empat menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat yang memilih moda transportasi tersebut untuk memperlancar aktivitasnya. Menurut Sugiarto (2016) Sepanjang 2015, penjualan mobil domestik mencapai 1.013.291 unit dan di prediksi akan meningkat 5% di tahun 2016 Angkanya bisa mencapai 1.050.000 unit.

Dengan kendaraan sebanyak itu dari tahun ke tahun , Indonesia tak luput dari masalah kemacetan. Negara Indonesia, terkhusus pada ibukota DKI Jakarta merupakan kota termacet di dunia berdasarkan *Castrol's Magnatec Stop-Start index* (Pantazi, 2015). Selain ibukota DKI Jakarta salah satu kota di Indonesia yaitu kota Makassar juga termasuk pada posisi kesembilan kota termacet di Indonesia (Rizki, 2014).

Banyaknya kendaraan yang tidak sesuai dengan kapasitas jalanan cenderung menimbulkan kemacetan pada beberapa persimpangan jalan. Hal ini menjadi hambatan bagi kinerja pengendara kendaraan darurat yang akan melintasi persimpangan tersebut. Kendaraan darurat yang dimaksud adalah

ambulance, pemadam kebakaran, mobil polisi dan mobil Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Kendaraan darurat sangat membutuhkan waktu yang seminimal mungkin dalam perjalanan agar pertolongan atau keperluan darurat segera dapat dipenuhi. Kendaraan darurat mempunyai kepentingan yang harus di prioritaskan dari pada pengguna jalan yang lain yaitu kendaraan pribadi, kendaraan umum dan pejalan kaki. Maka dari itu bantuan teknologi sangat diperlukan untuk diterapkan pada setiap persimpangan yang memiliki lampu lalu lintas, agar memudahkan kinerja petugas kendaraan darurat.

Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan teknologi pada Q.S. Ar-Rahman Ayat 33 yaitu :

يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ

Terjemahnya ;

Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan (Departemen Agama, 2008).

Dalam tafsir Al Misbah di jelaskan bahwa: Wahai jin-jin dan manusia semua, jika kalian mampu menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah! Kalian tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan. Dan sekali-kali kalian tidak akan dapat melakukan hal itu. Sampai saat ini terbukti betapa besarnya upaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk dapat menembus lingkup gravitasi bumi. Kesuksesan eksperimen perjalanan luar angkasa selama waktu yang sangat sedikit dan terbatas jika dibandingkan dengan besarnya alam raya itu saja memerlukan

upaya yang luar biasa di bidang sains dengan segala cabangnya: teknik, matematika, seni, geologi, dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan biaya sangat besar. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa upaya menembus langit dan bumi yang berjarak jutaan tahun cahaya itu mustahil dapat dilakukan oleh jin dan manusia. (Shihab, 2002).

Ayat ini berisi anjuran bagi siapapun yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk berusaha mengembangkan kemampuan sejauh-jauhnya sampai-sampai menembus (melintas) penjuru langit dan bumi. Namun Al-Qur'an memberi peringatan agar manusia bersifat realistis, sebab betapapun baiknya rencana, namun apabila kelengkapannya tidak dipersiapkan maka kesia-siaan akan dihadapi. Kelengkapan itu adalah apa yang dimaksud dalam ayat itu kekuasaan, kekuatan yakni ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa penguasaan dibidang ilmu dan teknologi jangan harapkan manusia memperoleh keinginan untuk menjelajahi luar angkasa. Oleh karena itu manusia ditantang dianjurkan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut Pasal 65 ayat (4) PP 43/993, kendaraan darurat berhak mendapatkan prioritas yang lebih diutamakan dari kendaraan yang lainnya, di samping itu kendaraan darurat memiliki hak untuk melanggar peraturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah (HukumOnline,2016). Meskipun kendaraan darurat mendapatkan prioritas yang lebih di bandingkan kendaraan yang lain tindakan tersebut tetap beresiko bagi pengguna jalan lain.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengembangkan suatu rancang bangun sistem lampu lalu lintas yang mampu memberi prioritas (lampu

hijau) kepada kendaraan darurat secara otomatis pada jalur yang digunakan. Dengan kata lain, lampu lalu lintas akan menyala hijau secara otomatis pada saat keadaan darurat. Pemberian prioritas ini, tentunya, secara serempak pada semua perangkat lampu lalu lintas di persimpangan tersebut. Sehingga pengguna jalan di sisi yang lain juga mendapatkan keamanan berlalu lintas. Kemudian, setelah kendaraan darurat mendapatkan layanan prioritas dan telah meninggalkan persimpangan tersebut, sistem lampu lalu lintas akan bekerja seperti sebelumnya.

Dengan adanya sistem memberikan prioritas kepada kendaraan darurat yang akan melintasi persimpangan jalan khususnya lampu lalu lintas maka kinerja petugas tidak akan terhambat untuk melaksanakan pekerjaannya baik menuju ke lokasi kejadian maupun kembali ke markas. Serta para pengguna jalan yang lain mendapatkan keamanan berkendara ketika berada di persimpangan jalan atau pun di sekitar lampu lalu lintas.

Adapun ayat Al-Quran yang berhubungan dengan berkendara dengan aman pada Q.S. Yunus Ayat 22 yaitu :

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَينَ بِهِمْ
بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ
مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنِ أَنْجَيْنَا مِنْ
هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Terjemahannya ;

Dialah Tuhan yang menjadikan Kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan

meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhhlaskan keta`atan kepada-Nya semata-mata. (Mereka berkata): "Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur"..(Kementrian Agama RI, 2008)

Dalam kandungan ayat diatas Allah SWT telah memberikan ummatNya salah satu nikmat yaitu dapat berjalan di darat dan berlayar di lautan. Bahtera merupakan kendaraan yang digunakan di jaman nabi untuk melintasi lautan dan pada jaman sekarang ummatNya bisa menggunakan kendaraan modern salah satunya mobil untuk berkendara di jalan raya (daratan). Setiap berkendara di jalan raya ummatNya tidak mengetahui apa yang dapat terjadi selama perjalanan apakah dapat sampai dengan selamat ke tujuan atau tidak, maka dari itu ummatNya senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberi keselamatan berkendara agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta selalu mensyukuri nikmat yang Allah SWT telah berikan kepada ummatNya.

Berdasarkan uraian di atas maka pada tugas akhir ini, akan dibuat suatu sistem pengatur lampu lalu lintas dalam keadaan darurat menggunakan teknologi *RFID*. Dengan adanya sistem ini, kendaraan darurat yang akan melewati lampu lalu lintas dan terdeteksi oleh *RFID* lebih di prioritaskan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana merancang sebuah sistem respon lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat menggunakan teknologi *RFID* untuk meprioritaskan kendaraan darurat melewati persimpangan jalan?”

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Sistem yang dirancang mampu mengidentifikasi identitas kendaraan darurat yang akan melewati lampu lalu lintas.
2. Sasaran pengguna sistem keadaan darurat ini adalah kendaraan-kendaraan darurat seperti ambulance, pemadam kebakaran, mobil polisi dan mobil Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah melakukan registrasi.
3. Sistem ini dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino MEGA.
4. Sistem ini dapat mengenali kendaraan darurat dengan modul pembaca RFID RDM6300 sebagai pembaca kartu yang dipasang pada kendaraan darurat untuk mengetahui kendaraan darurat yang akan melintasi lampu lalu lintas.
5. Output dari sistem ini adalah LED yang disimulasikan sebagai lampu lalu lintas.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Sistem menggunakan *Arduino MEGA 2560* sebagai mikrokontroler utama pada alat yang akan dirancang.
2. Inputan pada alat yang akan dirancang ialah *RFID RDM6300* sebagai reader yang dapat mendeteksi kendaraan darurat yang akan melintas.

3. Antena RFID yang memancarkan gelombang untuk membaca tag yang ada pada kendaraan diletakkan ditengah ruas jalan.
4. Keluaran alat yang dirancang ialah *LED* merah, kuning dan hijau yang merupakan suatu simulasi yang dibuat semirip mungkin dengan lampu lalu lintas.
5. Untuk mengenali kendaraan yang akan melintasi *reader* yang berada di jalan penulis menggunakan *Tag Card* sebagai pengenalan dari kendaraan darurat.
6. Kendaraan darurat yang akan menggunakan sistem ini adalah mobil pemadam kebakaran, mobil ambulans, mobil polisi, dan mobil TNI yang telah melakukan proses registrasi untuk menggunakan sistem tersebut.
7. Sistem yang dibuat diharapkan akan mengatasi masalah keterlambatan kinerja petugas kendaraan darurat.

D. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian sebelumnya yang diambil oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dan sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

Penelitian pertama oleh *Iswanjono, dkk (2015)* yang berjudul “*Automatization Of Traffic Light For Emergency Vehicles*”. Sistem tersebut mengatur lampu lalu lintas dalam keadaan darurat di persimpangan dengan teknologi *GPS*. Sistem tersebut terlebih dahulu mengirim titik kordinatnya ke sistem melalui gelombang radio pada kendaraan kemudian di terima lampu lalu lintas.

Penelitian yang akan dibuat berbeda dengan masalah penelitian yang diatas. Sistem yang akan dirancang mampu mengidentifikasi kendaraan darurat dari jarak 100 meter dari lampu lalu lintas. Dari segi teknologi juga berbeda, dimana peneliti sebelumnya menggunakan teknologi *GPS* sedangkan penulis menggunakan teknologi terbaru yaitu *RFID*.

Penelitian kedua oleh *Purnomo, dkk (2013)* yang berjudul “*Kendali Lampu Lalu Lintas Menggunakan Prioritas Berbasis Mikrokontroler AVR ATMEGA 8535*”. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem lampu lalu lintas menggunakan prioritas dengan cara di kontrol oleh remote.

Walaupun dengan konsep yang hampir sama yakni mengatur lampu lalu lintas dalam keadaan darurat, terdapat kelemahan pada penelitian sebelumnya yakni sistem harus tetap diamati dan dikontrol secara manual dari sebuah tempat yang jaraknya tidak jauh dari lampu lalu lintas, sehingga masih kurang efektif. Perbedaan dengan penelitian yang akan dibuat adalah sistemnya sudah menggunakan teknologi otomatis jadi tidak perlu di kontrol oleh remote.

Penelitian ketiga oleh *Agung (2009)* yang berjudul “*Simulator Pengatur Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Waktu Dan Kepadatan Kendaraan Berbasis Mikrokontroler AT89S52*”. Sistem ini bekerja dengan menggunakan *Real Time Clock (RTC)* pada lampu lalu lintas.

Penelitian di atas memiliki kesamaan konsep dengan penelitian yang akan dirancang dengan tujuan memperlancar arus lalu lintas di depan lampu lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Perbedaannya fokus pada penelitian yang akan dibuat adalah memberi jalur kendaraan yang mendapatkan prioritas secepat mungkin

sedangkan penelitian sebelumnya memprioritaskan kendaraan-kendaraan umum dan mencegah kepadatan kendaraan di depan lampu lalu lintas berdasarkan waktu.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu rancangan sistem pengatur lampu lalu lintas berdasarkan keadaan darurat memanfaatkan teknologi *RFID* agar kinerja petugas dalam mengemudi kendaraan darurat tidak terhambat di persimpangan jalan terkhusus di depan lampu lalu lintas.

F. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut:

1. Kegunaan bagi dunia akademik

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan teknologi berbasis *RFID* (*Radio Frequency IDentification*).

2. Kegunaan bagi masyarakat

Dengan adanya sistem ini masyarakat dapat terbantu, karena sistem ini dapat mempercepat kinerja para petugas agar tidak menghambat dalam membantu masyarakat di kondisi darurat.

3. Kegunaan bagi penulis

Dapat mengembangkan wawasan keilmuan dan meningkatkan pemahaman tentang mikrokontroler Aurdino dan teknologi *RFID*. Serta

menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi strata satu jurusan teknik informatika UIN Alauddin Makassar.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem

Prof. Dr. Mr. S. Prju Atmosudirjo di dalam bukunya, “Pengambilan Keputusan”, mendefinisikan: Sistem adalah setiap sesuatu yang terdiri dari objek-objek, atau komponen-komponen yang berkaitan, tertata dan saling berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut menjadi satu kesatuan dari pemrosesan atau pengolahan data tertentu. Menurut Lukas dalam buku Sistem Informasi Manajemen menyatakan bahwa: “Sistem adalah kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel-variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu” (Komorotomo, 2001: 8).

Menurut Jerry Fitz Gerald, Ardaf Fitz Gerald dan Waren D. Stallings, Jr menyatakan: “Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu” (Jogiyanto, 2001 : 1) Dari pengertian dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “Sistem adalah mengandung arti kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”. Konsep dasar sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. (Sutarbi, 2004). Terdapat dua kelompok pendekatan di dalam mendefinisikan sistem yang

menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya, yaitu (Jogiyanto, 2001 : 2)

1. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja yang dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
2. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

B. Lampu lalu lintas


Lampu lalu lintas (menurut UU no. 22/2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan: alat pemberi isyarat lalu lintas atau APILL) adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya.

Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada.

Sistem lalu lintas yang digunakan di seluruh dunia umumnya mempunyai berbagai tujuan, antara lain :

1. Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan.

2. Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin
3. Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan.



Gambar II. 1 Lampu Lalu Lintas (Galeripustaka, 2013).

Warna yang paling umum digunakan untuk lampu lalu lintas adalah merah, kuning dan hijau. Merah menandakan berhenti atau sebuah tanda bahaya, kuning menandakan hati-hati, dan hijau menandakan boleh berjalan dengan hati-hati. Biasanya lampu berwarna merah mengandung beberapa corak berwarna jingga dan hijau mengandung beberapa berwarna biru. Ini dimaksudkan agar orang-orang yang buta warna merah dan hijau dapat mengerti sinyal lampu yang menyala. Berikut ini arti warna yang ada pada lampu lalu lintas ;

a. Merah

Warna merah artinya larangan, berhenti atau bahaya. Warna merah identik dengan warna darah, sejak jaman dulu manusia sering berperang

untuk memperebutkan sesuatu dan lain hal. Berperang berarti saling membunuh, saling melukai dan saling menumpahkan darah. Banyak para korban perang tersebut ada yang terluka bahkan ada yang tewas. Baik korban terluka maupun tewas pasti tubuhnya mengeluarkan darah. Kita ketahui bahwa semua darahnya berwarna merah. Kalau manusia terluka pasti mengeluarkan darah dan terasa sakit. Dengan adanya perkembangan jaman ada suatu kelompok manusia yang anti peperangan, yang menyatakan bahwa perang itu membahayakan, maka disepakati dan dibuatlah aturan untuk tidak saling berperang, melukai dan saling membunuh sesama manusia karena sangat membahayakan. Dengan tahapan aturan tersebut, yaitu awas bisa melukai, awas bahaya, dilarang melukai, dilarang/bahaya. Sehingga sampai sekarang warna merah dijadikan symbol aturan yang membahayakan/larangan.

b. Kuning

Warna kuning artinya hati-hati atau waspada, pelan-pelan. Warna kuning identik dengan warna api, api memiliki sifat antara dua pilihan yaitu api kecil bisa di kendalikan, sedangkan api besar sulit dikendalikan dan bisa membahayakan. Aturan warna kuning memiliki resiko bisa aman dan tidak aman/bahaya, begitu juga api, baik api kecil maupun api besar memiliki sifat panas, dan manusia akan selalu hati-hati dengan api. Jaman dulu di dalam peperangan manusia selalu menggunakan api, baik untuk senjata, sinyal komunikasi, symbol/panji-panji dan penerangan/obor. Dalam situasi berperang, prajurit selalu dituntut untuk waspada dan hati-hati terhadap

gerakan musuhnya,apa lagi dimalam hari, mereka menggunakan api untuk segala sesuatunya, mereka akan mengamati pergerakan musuhnya dengan melihat api yang digunakan, sehingga bila ada gerakan api atau obor musuhnya mereka akan bersiap-siap dan waspada untuk menghadapi serangan musuhnya. Sehingga sampai sekarang warna kuning telah disepakati sebagai symbol aturan hati-hati/waspada/siap-siap. Warna kuning bisa juga di identikkan warna daun yang sudah tua/menguning yang sebentar lagi daun tersebut akan gugur/jatuh/mati. Warna kuning diartikan sebagai warna transisi/peralihan.


c. Hijau

Warna hijau artinya bebas/boleh berjalan atau diperbolehkan/aman. Warna hijau identik dengan warna alam, hutan yaitu terutama warna daun tumbuh-tumbuhan. Hampir semua warna daun tumbuh-tumbuhan memiliki warna hijau, meskipun sebagian kecil tumbuh-tumbuhan berwarna lain. Banyak tumbuh-tumbuhan di dunia ini berbeda jenisnya, sifatnya, ragamnya, corak dan bentuknya, golongannya serta macam-macam yang lainnya. Tetapi hampir semua daunnya memiliki warna hijau,arti kata semua bebas untuk berwarna hijau, dan tak ada satupun ada yang melarangnya, baik dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri dan yang berasal dari jenis yang berbeda. Jadi warna hijau memiliki arti suatu kebebasan. Warna hijau juga memiliki sifat sensitive terhadap penglihatan kita, memiliki warna yang menyegarkan mata terutama untuk terapi warna/warna refresh. Sehingga warna hijau tersebut sangat aman bagi mata kita. Dan akhirnya

warna hijau disepakati sebagai symbol aturan kebebasan dana man atau boleh dan diperbolehkan (Atadroe, 2011).

C. *Arduino Mega 2560*

Arduino mega 2560 adalah papan mikrokontroler ATmega2560 berdasarkan (datasheet) memiliki 54 digital pin input / output (dimana 15 dapat digunakan sebagai output PWM), 16 analog input, 4 UART (hardware port serial), osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack listrik, header ICSP, dan tombol reset. Ini berisi semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler, hanya menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau power dengan adaptor AC-DC atau baterai. Arduino Mega kompatibel dengan sebagian besar shield, dirancang untuk Arduino Duemilanove atau Diecimila.



Gambar II. 2 Arduino MEGA 2560 (Datasheet, 2013)

Arduino Mega2560 berbeda dari semua board sebelumnya ,tidak menggunakan chip driver FTDI USB-to-serial. Sebaliknya, fitur ATmega16U2 (ATmega8U2 dalam revisi 1 dan revisi 2 papan) diprogram sebagai konverter USB-to-serial. Revisi 2 dewan Mega2560 memiliki resistor menarik garis 8U2 HWB ke tanah, sehingga lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam mode DFU.

Arduino Mega2560 Revisi 3 memiliki fitur-fitur baru berikut:

- a. pinout; Ditambahkan pin SDA dan pin SCL yang dekat dengan pin AREF dan dua pin baru lainnya ditempatkan dekat dengan pin RESET, pin IOREF memungkinkan shield untuk beradaptasi dengan tegangan yang tersedia pada papan. Di masa depan, shield akan kompatibel baik dengan papan yang menggunakan AVR yang beroperasi dengan 5 Volt dan dengan Arduino Due yang beroperasi dengan tegangan 3.3 Volt. Dan ada dua pin yang tidak terhubung, yang disediakan untuk tujuan masa depan.
- b. Sirkuit RESET.
- c. Chip ATmega16U2 menggantikan chip ATmega8U2.

Tabel II. 1 Spesifikasi Arduino MEGA2560 (sumber: Datasheet Arduino)

Chip mikrokontroler	ATmega2560
Tegangan operasi	5V
Tegangan input (yang direkomendasikan, via jack DC)	7V - 12V
Tegangan input (limit, via jack DC)	6V - 20V
Digital I/O pin	54 buah, 6 diantaranya menyediakan PWM output
Analog Input pin	16 buah
Arus DC per pin I/O	20 mA
Arus DC pin 3.3V	50 mA
Memori Flash	256 KB, 8 KB telah digunakan untuk bootloader
SRAM	8 KB
EEPROM	4 KB

Clock speed	16 Mhz
Dimensi	101.5 mm x 53.4 mm
Berat	37 g

Arduino Mega dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal (non-USB) dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokkan steker 2,1 mm yang bagian tengahnya terminal positif ke ke jack sumber tegangan pada papan. Jika tegangan berasal dari baterai dapat langsung dihubungkan melalui header pin Gnd dan pin Vin dari konektor POWER.

Papan Arduino ATmega2560 dapat beroperasi dengan pasokan daya eksternal 6 Volt sampai 20 volt. Jika diberi tegangan kurang dari 7 Volt, maka, pin 5 Volt mungkin akan menghasilkan tegangan kurang dari 5 Volt dan ini akan membuat papan menjadi tidak stabil. Jika sumber tegangan menggunakan lebih dari 12 Volt, regulator tegangan akan mengalami panas berlebihan dan bisa merusak papan. Rentang sumber tegangan yang dianjurkan adalah 7 Volt sampai 12 Volt. Pin tegangan yang tersedia pada papan Arduino adalah sebagai berikut:

- a. **VIN** : Adalah input tegangan untuk papan Arduino ketika menggunakan sumber daya eksternal (sebagai 'saingan' tegangan 5 Volt dari koneksi USB atau sumber daya ter-regulator lainnya). Anda dapat memberikan tegangan melalui pin ini, atau jika memasok tegangan untuk papan melalui jack power, kita bisa mengakses/mengambil tegangan melalui pin ini.

- b. 5V** : Sebuah pin yang mengeluarkan tegangan ter-regulator 5 Volt, dari pin ini tegangan sudah diatur (ter-regulator) dari regulator yang tersedia (built-in) pada papan. Arduino dapat diaktifkan dengan sumber daya baik berasal dari jack power DC (7-12 Volt), konektor USB (5 Volt), atau pin VIN pada board (7-12 Volt). Memberikan tegangan melalui pin 5V atau 3.3V secara langsung tanpa melewati regulator dapat merusak papan Arduino.
- c. 3V3** : Sebuah pin yang menghasilkan tegangan 3,3 Volt. Tegangan ini dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada papan (on-board). Arus maksimum yang dihasilkan adalah 50 mA.
- d. GND** : Pin Ground atau Massa.
- e. IOREF** : Pin ini pada papan Arduino berfungsi untuk memberikan referensi tegangan yang beroperasi pada mikrokontroler. Sebuah perisai (shield) dikonfigurasi dengan benar untuk dapat membaca pin tegangan IOREF dan memilih sumber daya yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan (voltage translator) pada output untuk bekerja pada tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt.

Masing-masing dari 54 digital pin pada Arduino Mega dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi `pinMode()` , `digitalWrite()` , dan `digitalRead()`. Arduino Mega beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima arus maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal (yang terputus secara default) sebesar 20-50 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus, antara lain:

- a. **Serial** : 0 (RX) dan 1 (TX); **Serial 1** : 19 (RX) dan 18 (TX); **Serial 2** : 17 (RX) dan 16 (TX); **Serial 3** : 15 (RX) dan 14 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pins 0 dan 1 juga terhubung ke pin chip ATmega16U2 Serial USB-to-TTL.
- b. **Eksternal Interupsi** : Pin 2 (interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 (interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 2). Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu sebuah interupsi pada nilai yang rendah, meningkat atau menurun, atau berubah nilai.
- c. **SPI** : Pin 50 (MISO), pin 51 (MOSI), pin 52 (SCK), pin 53 (SS). Pin ini mendukung komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Pin SPI juga terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan Arduino Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila.
- d. **LED** : Pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino ATmega2560. LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai HIGH, maka LED menyala (ON), dan ketika pin diset bernilai LOW, maka LED padam (OFF).
- e. **TWI** : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Yang mendukung komunikasi TWI menggunakan perpustakaan Wire. Perhatikan bahwa pin ini tidak di lokasi yang sama dengan pin TWI pada Arduino Duemilanove atau Arduino Diecimila.

Arduino Mega2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 Volt, juga

memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka menggunakan pin AREF dan fungsi `analogReference()`.

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain:

a. AREF : Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan fungsi `analogReference()`.

b. RESET : Jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan ulang) mikrokontroler. Jalur ini biasanya digunakan untuk menambahkan tombol reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino.

Biasanya, ketika anda melakukan pemrograman mikrokontroler, anda harus menekan tombol reset sesaat sebelum melakukan upload program. Pada Arduino Uno, hal ini tidak lagi merepotkan anda. Arduino Uno telah dilengkapi dengan auto reset yang dikendalikan oleh software pada komputer yang terkoneksi. Salah satu jalur flow control (DTR) dari ATmega16U pada Arduino Uno R3 terhubung dengan jalur reset pada ATmega2560 melalui sebuah kapasitor 100nF. Ketika jalur tersebut diberi nilai LOW, mikrokontroler akan di reset. Dengan demikian proses upload akan jauh lebih mudah dan anda tidak harus menekan tombol reset pada saat yang tepat seperti biasanya.

Arduino Mega 2560 Rev 3 telah dilengkapi dengan chip ATmega16U2 yang telah diprogram sebagai konverter USB to Serial. Firmware ATmega16U2 di load oleh DFU bootloader, dan untuk merubahnya anda dapat menggunakan software Atmel Flip (Windows) atau DFU programmer (Mac OSX dan Linux), atau menggunakan header ISP dengan menggunakan hardware external programmer (Arduinomega2560, 2016).

Suatu sistem berbasis teknologi RFID memiliki beberapa keuntungan dibanding dengan identifikasi konvensional, seperti rentang membaca lebih tinggi, lebih cepat transfer data, kemampuan RFID tag yang dapat ditanam kedalam suatu objek atau benda dan kemampuan untuk membaca tag jumlah besar secara bersamaan. Terdapat 2 macam RFID, yaitu:


- a. RFID *Reader* berfungsi untuk membaca kode-kode dari RFID Tag (label) dan membandingkan dengan yang ada di memori *reader*.
- b. RFID Tag berfungsi menyimpan kode-kode sebagai pengganti identitas diri. Yang umum digunakan pada proses implantasi ini adalah RFID pasif.

Mekanisme Kerja Sistem Berbasis RFID Kontrol dari RFID *reader* atas data adalah dengan cara melakukan pemrosesan sinyal digital dan yang diterima dari *transponder* RFID. Juga bagian kontrol memungkinkan pembaca untuk berkomunikasi dengan *transponder* nirkabel dengan cara melakukan modulasi, *anticollision* dan *decoding* data yang diterima dari *transponder*. Data ini biasanya digunakan untuk tagmenginterogasi (baca) atau untuk memprogram ulang tag(menulis). Komponen Utama dari RFID Dalam suatu sistem kerja yang mendasar, komponen utama RFID ada tiga, yaitu: Tag (berisi *microchip* dan *transponder*), Reader (*transceiver* dan *decoder*) dan sebuah *middleware* Aplikasi yang menghubungkan antara *reader* dan tag ke basisdata. Ada tiga tipe dari tag, yaitu; Tag Aktif, semi-pasif dan tag pasif.

Cara Kerja RFID

Terdapat tiga bagian utama pada pada sistem kerja RFID:

- a. Antena.
- b. Transceiver untuk men-*decode* data.
- c. Transponder yang telah diprogram dengan informasi tertentu berbentuk tag RFID.




Gambar II. 4 Cara Kerja RFID (ProjekTeknologi, 2015)

Antena berfungsi melakukan komunikasi via sinyal dengan tag RFID, dan menyediakan energi bagi RFID tag (hanya pada kasus tag RFID pasif). Ketika tag RFID mendapat dengan sinyal antena, perangkat ini akan mendeteksi sinyal aktivasi dari antena yang “membangunkan” chip RFID. Chip ini akan mengirim informasi untuk diterima antena.

Tag RFID ini tidak perlu ditempel pada permukaan objek, sehingga tidak harus ditempel atau digunakan menyatu dengan objek. Tag ini dapat dibaca waktu

kurang dari 100 milisekon. Selain itu, melalui komunikasi dengan antena, host controller dapat membaca sejumlah tag dalam satu waktu sehingga lebih praktis dan lebih cepat (Wikipedia, 2016).



Gambar II. 5 (a) RFID. (b) Tag Card (Tokopedia, 2016).

E. LED (Light Emitting Diode)

Light Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga Dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna Cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada Remote Control TV ataupun Remote Control perangkat elektronik lainnya.



Gambar II. 6 LED Kuning, Merah dan Hijau (Tokopedia, 2016)

Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam (bola lampu) yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan Lampu Pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED (*Light Emitting Diode*) yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube.

Seperti dikatakan sebelumnya, LED merupakan keluarga dari Dioda yang terbuat dari Semikonduktor. Cara kerjanya pun hampir sama dengan Dioda yang memiliki dua kutub yaitu kutub Positif (P) dan Kutub Negatif (N). LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju (bias forward) dari Anoda menuju ke Katoda (Teknik Elektronika, 2015).

Sebuah LED membutuhkan arus sekitar 20 mA untuk memancarkan cahaya dengan kecerahan maksimum, meskipun arus kecil 5mA pun masih dapat menghasilkan cahaya yang jelas tampak. Jatuh tegangan maju sebuah LED rata-rata adalah 1,5 V, sehingga pasokan tegangan 2 V dapat menyalakan sebagian besar LED dengan kecerahan maksimum. Dengan level-level tegangan yang lebih tinggi, LED dapat terbakar apabila tegangan maju yang diberikan melebihi 2 V. maka diharuskan menyambungkan resistor pembatas arus ke sebuah LED (Bishop, 2004).

F. Kondisi Darurat

Kondisi darurat atau keadaan darurat adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Definisi bencana menurut UU No. 24 tahun 2007).



Gambar II. 7 Kondisi darurat kebakaran.

G. Respon Sistem

Respon sistem atau tanggapan sistem adalah perubahan perilaku output terhadap perubahan sinyal input. Respon sistem berupa kurva ini akan menjadi dasar untuk menganalisa karakteristik system selain menggunakan persamaan/model matematika.

Bentuk kurva respon sistem dapat dilihat setelah mendapatkan sinyal input. Sinyal input yang diberikan untuk mengetahui karakteristik system disebut sinyal test. Ada 3 tipe input sinyal test yang digunakan untuk menganalisa system dari bentuk kurva response:

- a. Impulse signal, sinyal kejut sesaat
- b. Step signal, sinyal input tetap DC secara mendadak

- c. Ramp signal, sinyal yang berubah mendadak (sin, cos).

Respon sistem atau tanggapan sistem terbagi dalam dua domain/kawasan:

- a. Domain waktu (*time response*)
- b. Domain frekuensi (*frequency response*).

H. Software Arduino IDE

Integrated Development Environment (IDE) Arduino merupakan aplikasi yang mencakup *editor*, *compiler*, dan *uploader* dapat menggunakan semua seri modul keluarga Arduino, seperti Arduino Duemilanove, Uno, Bluetooth, Mega. Kecuali ada beberapa tipe *board* produksi Arduino yang memakai *microcontroller* di luar seri AVR, seperti mikroprosesor ARM. Saat menulis kode program atau mengkompilasi modul *hardware* Arduino tidak harus tersambung ke *PC* atau *Notebook*, walaupun saat proses unggahan ke *board* diperlukan modul *hardware*.


IDE Arduino juga memiliki keterbatasan tidak mendukung *fungsi debugging hardware* maupun *software*. Proses kompiasi *IDE* Arduino diawali dengan proses pengecekan kesalahan sintaksis *sketch*, kemudian memanfaatkan pustaka *Processing* dan *avr – gcc sketch* dikompilasi menjadi berkas *object*, lalu berkas-berkas *object* digabungkan oleh pustaka Arduino menjadi berkas biner. Berkas biner ini diunggah ke *chip microcontroller* via kabel USB, serial port DB9, atau *Serial Bluetooth*.

IDE Arduino adalah software yang sangat canggih ditulis dengan menggunakan Java. *IDE Arduino* terdiri dari:

- a. *Editor* program, sebuah window yang memungkinkan pengguna menulis dan mengedit program dalam bahasa Processing.

- b. *Compiler*, sebuah modul yang mengubah kode program (bahasa Processing) menjadi kode biner. Bagaimanapun sebuah microcontroller tidak akan bisa memahami bahasa Processing. Yang bisa dipahami oleh microcontroller adalah kode biner. Itulah sebabnya compiler diperlukan dalam hal ini.
- c. *Uploader*, sebuah modul yang memuat kode biner dari komputer ke dalam memory di dalam papan Arduino.

Berikut ini adalah contoh tampilan IDE Arduino dengan sebuah sketch yang sedang diedit.



```

Blink | Arduino 0022
File Edit Sketch Tools Help
Blink
/*
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second.

  This example code is in the public domain.
  */

void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH); // set the LED on

```


Gambar II. 8 Tampilan IDE Arduino (Feri, 2011).

I. Flowchart

Bagan alir (*flowchart*) adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Digunakan terutama untuk alat Bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Menurut Jogiyanto (2008:800) “Bagan alir program (*program flowchart*) merupakan bagan yang menjelaskan secara rinci langkah-langkah dari proses program”. Adapun simbol-simbol bagan alir program (*program flowchart*) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel II. 2 Simbol-Simbol Bagan Alir Program (*program flowchart*)

NO.	SIMBOL	KETERANGAN
1.		Simbol input/output digunakan untuk mewakili data input/output.
2.		Simbol proses digunakan untuk mewakili suatu proses
3.		Simbol garis alir digunakan untuk menunjukkan arus dari proses
4.		Menunjukkan penghubung ke halaman yang masih sama
5.		Menunjukkan penghubung ke halaman lain
6.		Simbol keputusan digunakan untuk suatu penyelesaian kondisi di dalam program.

7.		Inisialisasi, menunjukkan inisialisasi atau nilai awal suatu besaran.
8.		Simbol proses terdefinisi digunakan untuk menunjukkan suatu operasi yang rinciannya ditunjukkan di tempat lain.
9.		Terminator, menunjukkan awal dan akhir dari suatu <i>flowchart</i> .

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan rancangan pembangunan Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Berdsasarkan Kondisi Darurat Menggunakan Teknologi RFID ini, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan oleh penelittian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa ekseperimen terhadap objek penelitian penulis. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Elektronika Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang membahas tentang Arduino dan RFID.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian untuk aplikasi ini adalah metode observasi, wawancara dan studi literatur.

1. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini seperti persimpangan jalan, lokasi lampu lalu lintas dan tempat-tempat yang lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Adapun sumber data peneliti yaitu pakar-pakar yang sudah lama berkecimpung dan ahli dalam bidang mikrokontroler.

3. Studi Literatur

Studi literatur adalah salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku dan jurnal sesuai dengan data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini, dipilih studi literatur untuk mengumpulkan referensi dari jurnal-jurnal yang memiliki kemiripan dalam pembuatan sistem ini.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengujicoba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

a) Mekanik:

- 1) Fiber/akrilik
- 2) Baut dan Mur

b) Elektronika:

- 1) Arduino Mega2560
- 2) LED merah,kuning,hijau
- 3) RFID Reader
- 4) Kartu RFID/Tag

5) Baterai

6) Jumper

7) Papan PCB

8) Resistor

9) Header

c) Laptop Asus dengan spesifikasi:

- 1) Prosesor Intel CORE i5
- 2) *Harddisk* 1 TB
- 3) *Memory* 4 GB



2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Sistem Operasi, Windows 8 64 bit
- b) Software Arduino IDE

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b) Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut


2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Metode Perancangan

Pada penelitian ini metode perancangan sistem yang digunakan adalah waterfall. Metode waterfall menyarankan pengembangan perangkat lunak secara sistematis dan berurutan yang dimulai dari tingkatan sistem tertinggi dan berlanjut ke tahap analisis, desain, pengkodean, pengujian dan pemeliharaan. Kelebihan dari metode ini adalah terstruktur, dinamis, dan sequental.

Tahapan metode *Waterfall* adalah sebagai berikut:



Gambar III. 1 Metode *Waterfall* (“*Waterfall*”, 2016)

1. Analisa Kebutuhan

Tahap ini merupakan tahap analisa terhadap kebutuhan sistem. Pengumpulan data dalam tahap ini bisa melakukan sebuah penelitian, wawancara atau studi literatur sehingga akan tercipta sebuah sistem yang bisa melakukan tugas yang diinginkan oleh user.. Dokumen ini lah yang akan menjadi acuan sistem analis untuk menerjemahkan ke dalam bahasa pemrograman.

2. Desain Sistem

Tahap dimana dimulai dengan pernyataan masalah dan diakhiri dengan rincian perancangan yang dapat ditransformasikan ke sistem operasional. Transformasi ini mencakup seluruh aktivitas pengembangan perancangan.

3. Penulisan Kode Program

Melakukan penghalusan rincian perancangan ke penyebaran sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Transformasi ini juga mencakup perancangan peralatan yang digunakan, prosedur-prosedur pengoperasian, deskripsi orang-orang yang akan menggunakan sistem dan sebagainya.

4. Implementasi Sistem

Implementasi yang akan digunakan meliputi proses pengaplikasian sistem yang sesuai dengan perancangan awal, dan membuat *prototype* untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan system yang kemudian dilakukan pengkajian ulang dan perbaikan terhadap sistem.

5. Evaluasi Sistem

Evaluasi yang digunakan dalam pembuatan sistem tersebut yaitu evaluasi sistem. Evaluasi sistem dengan melakukan percobaan–percobaan kepada sistem tersebut dan mencari kekurangan–kekurangan yang ada serta memperbaikinya.

H. Metode Pengujian Sistem

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian tidak langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *White Box*.

Digunakan untuk pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, menggunakan struktur kontrol dari desain program secara *procedural* untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian.

Pengujian *white box* berfokus pada struktur kontrol program. *Test case* dilakukan untuk memastikan bahwa semua *statemen* pada program telah dieksekusi paling tidak satu kali selama pengujian dan bahwa semua kondisi logis telah diuji. Pengujian *basic path*, teknik pengujian *white box*, menggunakan grafik (*matriks grafiks*) untuk melakukan serangkaian pengujian yang *independent* secara *linear* yang akan memastikan cakupan. Secara sekilas dapat diambil kesimpulan *white box testing* merupakan petunjuk untuk mendapatkan program yang benar secara 100%.


BAB IV


PERANCANGAN SISTEM

Pada sistem yang akan dirancang ini dapat diterapkan dipersimpangan jalan, baik itu persimpangan tiga atau persimpangan empat. Tetapi penulis akan menerapkan sistem ini pada persimpangan tiga atau pertigaan jalan. Bagian perancangan sistem ini terdiri dari analisis sistem yang sedang berjalan, analisis sistem yang diusulkan, perancangan, perancangan perangkat keras, preancangan bentuk fisik dan perancangan perangkat lunak.

A. Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Pada sistem yang sedang berjalan, lampu lalu lintas pada persimpangan tiga jalan, durasi lampu lalu lintas bersifat dinamis. Sebagai gambaran sistem yang sedang berjalan, berikut *flowchart* sistemnya:





Gambar IV. 1 *Flowchart Diagram Analisis Sistem yang Sedang Berjalan*

Dari *flowchart diagram* di atas dijelaskan pada lampu lalu lintas pada fase pertama, lampu hijau menyala pada ruas selatan, sedangkan lampu merah menyala pada ruas barat dan timur. Selanjutnya lampu kuning menyala pada selatan, sedangkan lampu merah tetap menyala pada ruas barat dan timur. Selanjutnya lampu merah menyala pada ruas selatan, sedangkan pada ruas barat lampu hijau menyala. Selanjutnya lampu kuning menyala pada ruas barat, sedangkan pada ruas barat lampu merah menyala, kemudian lampu hijau ruas timur menyala kemudian lampu kuning ruas timur menyala. Hal ini akan berulang terus menerus.

B. Analisis Sistem yang Diusulkan

Analisis sistem yang diusulkan adalah penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis ini terdiri atas analisis masalah, analisis kebutuhan sistem, dan analisis kelemahan sistem.

1. Analisis Masalah

Sistem pengatur lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat menggunakan *RFID* merupakan sistem yang dapat membantu menangani masalah kinerja petugas dalam keadaan darurat. Kendaraan darurat memerlukan durasi waktu sesingkat mungkin untuk sampai di tujuan atau pun kembali ke markas. Maka dari itu dibuatlah sistem respon lampu lalu lintas terhadap kondisi darurat untuk memudahkan kinerja kendaraan darurat.

2. Analisis Kebutuhan Sistem

a. Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pembangunan sistem ini yaitu sistem yang dibangun akan mempunyai keluaran berupa lampu lalu lintas pada pertigaan.

b. Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh sistem ini yaitu data yang diperoleh dari *RFID* berupa no kode dari tag yang ada pada kendaraan darurat.

c. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan terinci fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memprioritaskan kendaraan darurat melewati lampu lalu lintas di persimpangan jalan.
- 2) Mengatur durasi lampu lalu lintas pada tiap ruas persimpangan jalan.

3. Analisis Kelemahan

kelemahan digunakan untuk melihat kelemahan-kelemahan yang akan terjadi pada sistem ini, dan juga mencerminkan batasan-batasan yang ada pada sistem ini. Adapun kelemahan yang terdapat pada sistem ini adalah sistem ini menggunakan antenna frekuensi kecil dari RFID untuk mengambil informasi dari tag yang ada pada kendaraan darurat. Hal ini dapat mengakibatkan jangkauan antenna ke tag dihasilkan kurang maksimal jika jangkauannya jauh.


C. Perancangan

1. Blok Diagram Rangkaian

Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino MEGA2560 sebagai mikrokontroler utama. Inputan dari alat yang dibangun berasal dari inputan *Reader RFID RDM6300* sebagai pendeteksi atau pembaca *Tag* dan *Tag Card* sebagai Transponder yang menyimpan kode-kode yang akan diterima oleh *Reader*, yang kemudian memberikan respon terhadap lampu lalu lintas. Adapun keluaran dari sistem ini berupa LED yang disimulasikan sebagai lampu lalu lintas. Mikrokontroler Arduino MEGA2560 yang digunakan hanya satu buah, *RFID RDM6300* sebagai pendeteksi digunakan sebanyak enam buah dan LED merah sebanyak tiga buah, kuning tiga buah dan merah tiga buah.

Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya berupa baterai dengan tegangan 12 Volt yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan ke rangkaian *power supply* dan selanjutnya disebarkan ke keseluruhan sistem rangkaian baik itu inputan

maupun keluaran. Adapun rancang blok diagram sistem alat yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada Gambar IV. 2.



Gambar IV. 3 Diagram Blok Sistem Alat

Dari gambar diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan sistem respon lampu lalu lintas terhadap kondisi darurat terdiri dari beberapa masukan dan keluaran. Adapun sumber daya utama yang digunakan adalah baterai dengan tegangan 12 V dengan rangkaian power sebagai sumber daya seluruh sistem yang ada. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino MEGA sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran kepada aktuator.


Adapun masukan dalam sistem ini berupa data dari *RFID RDM6300* sebagai data pembacaan Tag serta *Tag Card* sebagai penyimpan informasi. Kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk diolah dan selanjutnya memberikan keluaran ke aktuator berupa LED merah, kuning dan hijau.

2. Perancangan Alat

Perancangan alat juga merupakan bagian penting dalam perancangan sistem alat ini, Mikrokontroler pada sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino MEGA, *RFID RDM6300*, *Tag Card*, dan LED (merah,kuning,hijau).

RFID RDM6300, *Tag Card*, dan LED (merah,kuning,hijau) akan di hubungkan secara langsung dengan Arduino MEGA.

Adapun susunan dari alat yang digunakan pada lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat sebagai berikut.




Gambar IV. 4 Susunan alat yang digunakan

Arduino MEGA berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah kedalam mikroprosesor. *RFID RDM6300* untuk mendeteksi informasi yang ada pada tag. Begitupun *Tag Card* menyimpan kode-kode atau informasi. Sedangkan LED disimulasikan sebagai lampu lalu lintas ketika *RFID RDM6300* menerima informasi yang berada di *Tag Card* kemudian di proses oleh mikrokontroler Arduino MEGA lalu menghasilkan keluaran di LED.

3. Perancangan keseluruhan Alat

Perancangan keseluruhan merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Adapun perancangan dari keseluruhan sebagai berikut.



Gambar IV. 5 Rancangan Desain Keseluruhan Alat


Pada Gambar IV.3 Arduino sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat. Arduino mengambil daya dari power supply sebesar 11V. Selanjutnya, PIN 1 TX *RFID 1* terhubung ke PIN 2, PIN 1 TX *RFID 2* terhubung ke PIN 4 DIGITAL arduino, PIN 1 TX *RFID 3* terhubung ke PIN 7 sedangkan PIN +5V(DC), GND *RFID* mengambil daya dari power supply sebesar 5V. Begitupun *LED* yang terhubung dengan *resistor*, kaki(+) *LED* terhubung dengan resistor sedangkan kaki (-) *LED* terhubung dengan GND arduino. Pada skema diatas menggunakan 9 buah

LED dan 9 buah resistor yang terhubung ke PIN analog dari Arduino mulai dari PIN analog A0,A1,A2,A3,A4,A5,A6,A7 dan A8.

D. Perancangan Perangkat Keras

1. Identifier

Dalam penelitian ini identifier yang digunakan yaitu *Radio Frequency Identifier (RFID)*. Identifier ini digunakan hanya tiga buah yang dihubungkan ke port Digital 2, port Digital 4 dan port Digital 7 yang merupakan port I/O. *Radio Frequency Identifier (RFID)* dihubungkan ke port D2, port D4 dan port D7. Adapun ilustrasi port-port yang dihubungkan dari sensor inputan yang berupa RFID (*Radio Frequency Identifier*) ke mikrokontroler Arduino MEGA 2560 ditampilkan di gambar IV.4 berikut.




Gambar IV. 6 Rangkaian *RFID*


2. Rangkaian LED

Rangkaian LED digunakan untuk mensimulasikan lampu lalu lintas. Untuk menyalakan LED dibutuhkan komponen Resistor untuk membatasi tegangan yang masuk ke dalam led. Komponen LED dan resistor ini kemudian

di hubungkan dengan Arduino MEGA untuk dapat digunakan dan dikontrol sesuai proses yang terdapat dalam Arduino MEGA. Adapun rangkaian LED dan Resistor ditampilkan dalam gambar dibawah.



Gambar IV. 7 LED dan Resistor




M A K A S S A R
Gambar IV. 8 Arduino terhubung LED

Pada gambar IV.7 sebuah Arduino terhubung dengan komponen resistor dan LED. Dimana kaki(+) terhubung dengan resistor kemudian resistor terhubung ke pin 3 dari arduino sedangkan kaki(-) LED terhubung dengan pin ground dari arduino.

3. Rangkaian Power Supply

Rangkaian ini merupakan rangkaian utama dalam sistem respon lampu lalu lintas terhadap kondisi darurat yang menghubungkan sumber daya dengan keseluruhan rangkaian dalam robot. Sumber daya yang digunakan berasal dari baterai dengan tegangan 12 V kemudian dihubungkan dengan Arduino MEGA2560 kemudian berfungsi sebagai pintu arus listrik terhadap komponen – komponen mikrokontroler yang lain. Adapun rangkaian *power supply* ditampilkan pada gambar IV.8 berikut.




Gambar IV. 9 Rangkaian *Power Supply*

E. Perancangan Bentuk Fisik

Sistem ini menggunakan maket persimpangan tiga jalan sebagai simulasi respon lampu lalu lintas terhadap kondisi darurat. Tripleks sebagai dasar pembuatan maket dengan ukuran panjang 65 cm dan lebar 65 cm. Pemilihan bahan ini didasarkan pada struktur yang kuat dan ringan. Rangkaian LED merah, kuning, dan

hijau digunakan sebagai simulasi lampu lalu lintas. Sedangkan *RFID* digunakan sebagai pendeteksi kendaraan darurat yang akan melintas pada ketiga ruas jalan. *Arduino MEGA* digunakan sebagai mikrokontroler nya. Adapun susunan dari perancangan sistem pengatur respon lampu lalu lintas terhadap kondisi darurat menggunakan *RFID* dapat dilihat pada gambar IV.9 berikut:



Gambar IV. 10 Rancangan Bentuk Fisik Maket Simulasi.

Keterangan:

1. *ArduinoMega*.
2. *RFID*.
3. *LED* Merah, Kuning, dan Hijau sebagai Lampu Lalu Lintas.

Seperti diketahui sistem yang dibuat pada tugas akhir ini ialah hanya sebuah prototype, maka penulis akan melampirkan sebuah contoh gambar alat RFID yang bisa di terapkan di jalanan seperti gambar di bawah ini.



Gambar IV. 11 RFID (AliExpress, 2016).

Pada gambar IV.10 merupakan sebuah RFID yang bisa diletakkan di jalan raya. RFID tersebut biasa digunakan untuk penentuan pemenang sebuah lomba atau pun pertandingan seperti balap sepeda dan lari. Alat tersebut memiliki frekuensi sebesar 860 mhz – 960 mhz dengan jangkauan jarak membaca tag sampai 35 meter.



Gambar IV. 12 Tag (AliExpress, 2016).

Tag yang digunakan pada RFID tersebut ialah seperti pada Gambar IV.11. Tag tersebut diterapkan dalam bentuk sticker yang dapat ditempelkan di permukaan benda apapun. Ukuran tag mini ini ialah 97 x 27 mm, yang memiliki frekuensi sebesar 860 mhz – 960 mhz. Berikut ini contoh gambaran penggunaan teknologi di cabang olahraga balap sepeda.





Gambar IV. 13 Penggunaan teknologi RFID di olahraga balap sepeda (AliExpress, 2016).

F. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di *website* resmi arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C dengan beberapa *library* AVRLibc tambahan untuk perancangan respon lampu lalu lintas terhadap kondisi darurat ini.

Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana respon lampu lalu lintas ketika sebuah kendaraan darurat ingin melintasi persimpangan dalam kondisi darurat.





Gambar IV. 14 *Flowchart* Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darurat menggunakan Teknologi *RFID*.

Keterangan *flowchart* : M A K A S S A R

Pada saat sistem dinyalakan, pertama-tama sistem akan melakukan inisialisasi bagian-bagian dalam sistem pengatur lampu lalu lintas tersebut. Setelah inisialisasi maka sistem akan membuat lampu lalu lintas pada ruas selatan menjadi hijau dan pada ruas barat dan timur menjadi merah.

Proses selanjutnya adalah jika kendaraan darurat datang dari arah selatan dan melewati reader *RFID1* maka lampu lalu lintas dari arah barat lampu hijaunya

akan menyala sedangkan lampu lalu lintas arah selatan dan timur lampunya akan berwarna kuning lalu 3 detik kemudian berwarna merah. Kemudian kemungkinan arah kendaraan ada dua arah yaitu ke arah barat dan timur. Diarah barat terdapat RFID 5 dan diarah timur terdapat RFID 6. Fungsi kedua RFID tersebut ialah untuk menormalkan kembali lampu lalu lintas.

Kemudian jika kendaraan darurat datang dari arah selatan dan melewati reader RFID2 maka lampu lalu lintas dari arah barat lampu hijaunya akan menyala sedangkan lampu lalu lintas arah barat dan timur lampunya akan berwarna kuning lalu 3 detik kemudian berwarna merah. Kemudian kemungkinan arah kendaraan ada dua arah yaitu ke arah selatan dan timur. Diarah selatan terdapat RFID 4 dan diarah timur terdapat RFID 6. Fungsi kedua RFID tersebut ialah untuk menormalkan kembali lampu lalu lintas.

Lalu selanjutnya adalah jika kendaraan darurat datang dari arah timur dan melewati reader RFID3 maka lampu lalu lintas dari arah timur lampu hijaunya akan menyala sedangkan lampu lalu lintas arah barat dan selatan lampunya akan berwarna kuning lalu 3 detik kemudian berwarna merah. Kemudian kemungkinan arah kendaraan ada dua arah yaitu ke arah barat dan selatan. Diarah barat terdapat RFID 5 dan diarah selatan terdapat RFID 4. Fungsi kedua RFID tersebut ialah untuk menormalkan kembali lampu lalu lintas.

Sistem akan tetap dalam keadaan *stand by* jika keseluruhan proses telah dilakukan atau hingga tombol OFF ditekan. Alat akan berada dalam keadaan OFF setelah ada aksi dari luar berupa penekanan tombol OFF yang berarti keseluruhan sistem berada dalam kondisi OFF atau mati.


BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras dari sistem pengatur lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat menggunakan *RFID* (*Radio Frequency Identifier*).



Gambar V. 1 Maket Simulasi Sistem Pengatur Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darat Menggunakan *RFID* (*Radio Frequency Identifier*).

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik maket untuk simulasi hasil rancangan dari sistem. Maket persimpangan tiga yang digunakan sebagai simulasi persimpangan tiga jalan. Terdapat enam sensor *RFID* atau *Radio Frequency Identifier* sebagai pembaca tag yang ada pada kendaraan darurat yang berada dipersimpangan tiga. *Arduino MEGA* digunakan untuk mengolah respon sensor RFID sebagai pembaca dari tag yang diletakkan pada kendaraan darurat.

Pada persimpangan tiga terdapat led merah kuning hijau sebagai simulasi respon lampu lalu lintas. Terdapat beberapa *papercraft* atau mobil-mobilan yang terbuat dari kertas sebagai simulasi kondisi darurat pada persimpangan tiga jalan.

B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan tahap sebelum terakhir dalam pembangunan sistem. Pada tahap ini, sistem akan diuji coba baik dari segi logika dan fungsi-fungsi agar layak untuk diimplementasikan. Pada maket sistem respon lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat menggunakan teknologi RFID ini dapat diterapkan pada persimpangan tiga atau pertigaan jalan maupun persimpangan empat. Adapun beberapa komponen didalamnya yaitu ;

- a. Enam buah modul RFID beserta antenanya (yang kotak berwarna kuning pada maket).
- b. Tiga buah LED merah, tiga buah LED kuning dan tiga buah LED hijau yang disimulasikan sebagai lampu lalu lintas.

- c. Sebuah arduino mega sebagai pengolah proses input dan output.
- d. Sebuah tag yang diletakkan dibawah bumper bagian depan pada kendaraan darurat.
- e. Sebuah papercraft berbentuk mobil-mobilan yang terbuat dari karton.

Proses awal pada maket adalah lampu lalu lintas akan menyala secara bergantian dimulai dari arah selatan lampu hijau menyala, kemudian arah timur dan barat lampu merah menyala. Setelah itu arah timur lampu hijau menyala, kemudian arah barat dan selatan lampu merah menyala, dan arah barat lampu hijau menyala, kemudian arah timur dan selatan lampu merah menyala.

Proses selanjutnya yaitu peletakan sensor RFID 1 diarah barat, RFID 2 diarah selatan dan RFID 3 diarah timur yang antenanya terpasang kurang lebih 100 meter dibadan jalan. Kemudian RFID 4, RFID 5 dan RFID 6 antenanya terpasang sejajar dengan lampu lalu lintas di tiap ruas jalan. Ketika sebuah kendaraan darurat yang dibawah bumpernya telah dipasang tag datang dari arah barat tentu saja akan melintasi RFID 1, setelah melintasi RFID 1 secara otomatis kondisi lampu lalu lintas arah barat akan berubah menyala berwarna hijau kemudian lampu lalu lintas arah selatan dan timur menyala berwarna merah. Kemungkinan kendaraan darurat dari arah barat akan menuju ke arah timur yang terdapat RFID 6 atau ke arah selatan yang terdapat RFID 5, ketika kendaraan darurat melintasi RFID 5 atau RFID 6 maka secara otomatis kondisi lampu lalu lintas akan kembali ke proses awal.

Kemudian jika kendaraan darurat datang dari arah selatan tentu saja akan melintasi RFID 2, setelah melintasi RFID 2 secara otomatis kondisi lampu lalu lintas arah selatan akan berubah menyala berwarna hijau kemudian lampu lalu lintas arah barat dan timur menyala berwarna merah. Kemungkinan kendaraan darurat dari arah selatan akan menuju ke arah barat yang terdapat RFID 4 atau ke arah timur yang terdapat RFID 6, ketika kendaraan darurat melintasi RFID 4 atau RFID 6 maka secara otomatis kondisi lampu lalu lintas akan kembali ke proses awal.

Lalu jika kendaraan darurat datang dari arah timur tentu saja akan melintasi RFID 3, setelah melintasi RFID 3 secara otomatis kondisi lampu lalu lintas arah timur akan berubah menyala berwarna hijau kemudian lampu lalu lintas arah selatan dan barat menyala berwarna merah. Kemungkinan kendaraan darurat dari arah timur akan menuju ke arah barat yang terdapat RFID 4 atau ke arah selatan yang terdapat RFID 5, ketika kendaraan darurat melintasi RFID 4 atau RFID 5 maka secara otomatis kondisi lampu lalu lintas akan kembali ke proses awal.

Adapun teknik pengujian yang digunakan yaitu *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC). Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

1. Pengujian *White Box*

Pengujian *White Box* merupakan pengujian dengan memperhatikan desain dan struktur kode program yang telah dibuat.

Dalam menguji suatu sistem, bagan alir program (*flowchart*) yang didesain sebelumnya dipetakan ke dalam bentuk bagan alir control (*flowgraph*). Hal ini memudahkan untuk penentuan region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path*. Jika jumlah region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* sama besar maka sistem dinyatakan benar, tetapi jika sebaliknya maka sistem masih memiliki kesalahan, mungkin dari segi logika maupun dari sisi lainnya.

Cyclomatic Complexity (CC) dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$V(G) = E - N + 2$$

Dimana:

E = jumlah *edge* pada *flowgraph*


N = jumlah *node* pada *flowgraph*

Rumusan pemetaan *flowchart* ke dalam *flowgraph* dan proses perhitungan $V(G)$ terhadap perangkat lunak dapat dilihat pada penjelasan berikut:

2. Pengujian Prosedur

Persiapan yang dilakukan dalam melakukan pengujian adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan Maket yang akan diuji.
- b. Melakukan proses pengujian sistem.
- c. Mencatat hasil pengujian.



Gambar V. 2 Flowchart dan Flowgraph Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Kondisi Darurat Menggunakan RFID.

Diketahui:

$$E = 23 \quad N = 17$$

Penyelesaian:

$$CC = (23 - 17) + 2 = 8$$

Independent Path:

$$\text{Path 1} = 1-2-3-4-3-17$$

$$\text{Path 2} = 1-2-3-4-5-6-3-17$$

$$\text{Path 3} = 1-2-3-4-5-7-8-3-17$$

$$\text{Path 4} = 1-2-3-4-5-7-9-10-3-17$$

$$\text{Path 5} = 1-2-3-4-5-7-9-11-12-3-17$$

$$\text{Path 6} = 1-2-3-4-5-7-9-11-13-14-3-17$$

$$\text{Path 7} = 1-2-3-4-5-7-9-11-13-15-16-3-17$$

$$\text{Path 8} = 1-2-3-4-5-7-9-11-13-15-17$$

Tabel V. 1 Pengujian Source Code

NODE	SOURCE CODE
1	<pre>#include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial RFID1s(51, 52); SoftwareSerial RFID2s(53, 46); SoftwareSerial RFID3s(10, 49); SoftwareSerial RFID5s(12, 48); SoftwareSerial RFID6s(11, 47); SoftwareSerial RFID4s(13, 55); int merah1 = 3; int merah2 = 6; int merah3 = 9; int kuning1 = 2; int kuning2 = 5; int kuning3 = 8; int hijau1 = 4; int hijau2 = 7;</pre>

```

int hijau3 = 43;

char tRFID1,tRFID2,tRFID3,tRFID4,tRFID5,tRFID6;
char c1,c2,c3,c4,c5,c6;

void setup() {
  // Open serial communications and wait for port
  to open:
  pinMode(2,OUTPUT);
  pinMode(3,OUTPUT);
  pinMode(4,OUTPUT);
  pinMode(5,OUTPUT);
  pinMode(6,OUTPUT);
  pinMode(7,OUTPUT);
  pinMode(8,OUTPUT);
  pinMode(9,OUTPUT);
  pinMode(43,OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed
    for native USB port only
  }
  RFID1s.begin(9600);
  RFID2s.begin(9600);
  RFID3s.begin(9600);
  RFID5s.begin(9600);
  RFID4s.begin(9600);
  RFID6s.begin(9600);

  tRFID1="0C000691C3"; // Masukkan nomor kartu
  untuk akses (dalam hexa)
  tRFID2="0C0002335D"; // Masukkan nomor kartu
  untuk akses (dalam hexa)
  tRFID3="0C0003EA3A"; // Masukkan nomor kartu
  untuk akses (dalam hexa)
  }

void blok1 ()
{
  //blok1
  digitalWrite(kuning3,LOW);
  digitalWrite(kuning2,LOW);
  digitalWrite(kuning1,LOW);
  digitalWrite(merah1,HIGH);
  digitalWrite(hijau2,HIGH);
  digitalWrite(merah3,HIGH);
  delay(7000);
  digitalWrite(kuning3,HIGH);

```

	<pre> digitalWrite(kuning2,HIGH); digitalWrite(kuning1,HIGH); digitalWrite(merah1,LOW); digitalWrite(hijau2,LOW); digitalWrite(merah3,LOW); delay(1500); digitalWrite(kuning3,LOW); digitalWrite(kuning2,LOW); digitalWrite(kuning1,LOW); digitalWrite(merah1,HIGH); digitalWrite(hijau3,HIGH); digitalWrite(merah2,HIGH); delay(7000); digitalWrite(kuning3,HIGH); digitalWrite(kuning2,HIGH); digitalWrite(kuning1,HIGH); digitalWrite(merah1,LOW); digitalWrite(hijau3,LOW); digitalWrite(merah2,LOW); delay(1500); digitalWrite(kuning3,LOW); digitalWrite(kuning2,LOW); digitalWrite(kuning1,LOW); digitalWrite(merah2,HIGH); digitalWrite(hijau1,HIGH); digitalWrite(merah3,HIGH); delay(7000); digitalWrite(kuning3,HIGH); digitalWrite(kuning2,HIGH); digitalWrite(kuning1,HIGH); digitalWrite(merah2,LOW); digitalWrite(hijau1,LOW); digitalWrite(merah3,LOW); loop(); } </pre>
2	<pre> void loop() { RFID1s.listen(); Serial.println("Data from port one:"); while (RFID1s.available() > 0) { c1 = RFID1s.read(); Serial.write(c1); if ((c1=tRFID1) (c1=tRFID2) (c1=tRFID3)) { //kondisi RFID1 membaca digitalWrite(kuning3,HIGH); digitalWrite(kuning2,HIGH); digitalWrite(kuning1,HIGH); digitalWrite(kuning3,LOW); digitalWrite(kuning2,LOW); digitalWrite(kuning1,LOW); digitalWrite(merah1,LOW); digitalWrite(merah2,LOW); } } } </pre>

	<pre> digitalWrite(merah3,LOW); digitalWrite(hijau1,LOW); digitalWrite(hijau2,LOW); digitalWrite(hijau3,LOW); digitalWrite(hijau1,HIGH); digitalWrite(merah2,HIGH); digitalWrite(merah3,HIGH); } } Serial.println(); </pre>
3	<pre> RFID2s.listen(); Serial.println("Data from port two:"); while (RFID2s.available() > 0) { c2 = RFID2s.read(); Serial.write(c1); if ((c2=tRFID1) (c2=tRFID2) (c2=tRFID3)) { //kondisi RFID2 membaca digitalWrite(kuning3,HIGH); digitalWrite(kuning2,HIGH); digitalWrite(kuning1,HIGH); digitalWrite(kuning3,LOW); digitalWrite(kuning2,LOW); digitalWrite(kuning1,LOW); digitalWrite(merah1,LOW); digitalWrite(merah2,LOW); digitalWrite(merah3,LOW); digitalWrite(hijau1,LOW); digitalWrite(hijau2,LOW); digitalWrite(hijau3,LOW); digitalWrite(hijau2,HIGH); digitalWrite(merah1,HIGH); digitalWrite(merah3,HIGH); } } Serial.println(); </pre>
4	<pre> RFID3s.listen(); Serial.println("Data from port two:"); while (RFID3s.available() > 0) { c3 = RFID3s.read(); Serial.write(c3); if ((c3=tRFID1) (c3=tRFID2) (c3=tRFID3)) { //kondisi RFID3 membaca digitalWrite(kuning3,HIGH); digitalWrite(kuning2,HIGH); digitalWrite(kuning1,HIGH); digitalWrite(kuning3,LOW); digitalWrite(kuning2,LOW); digitalWrite(kuning1,LOW); digitalWrite(merah1,LOW); digitalWrite(merah2,LOW); digitalWrite(merah3,LOW); digitalWrite(hijau1,LOW); </pre>

	<pre> digitalWrite(hijau2,LOW); digitalWrite(hijau3,LOW); digitalWrite(hijau3,HIGH); digitalWrite(merah1,HIGH); digitalWrite(merah2,HIGH); } } Serial.println(); </pre>
5	<pre> RFID4s.listen(); Serial.println("Data from port two:"); while (RFID4s.available() > 0) { c4 = RFID4s.read(); Serial.write(c4); if ((c4==tRFID1) (c4==tRFID2) (c4==tRFID3)) { //kondisi RFID4 membaca digitalWrite(hijau1,LOW); digitalWrite(hijau2,LOW); digitalWrite(hijau3,LOW); digitalWrite(merah1,LOW); digitalWrite(merah2,LOW); digitalWrite(merah3,LOW); digitalWrite(kuning1,HIGH); digitalWrite(kuning2,HIGH); digitalWrite(kuning3,HIGH); blok1(); } } Serial.println(); </pre>
6	<pre> RFID5s.listen(); Serial.println("Data from port five:"); while (RFID5s.available() > 0) { c5 = RFID5s.read(); Serial.write(c5); if ((c5==tRFID1) (c5==tRFID2) (c5==tRFID3)) { //kondisi RFID5 membaca digitalWrite(hijau1,LOW); digitalWrite(hijau2,LOW); digitalWrite(hijau3,LOW); digitalWrite(merah1,LOW); digitalWrite(merah2,LOW); digitalWrite(merah3,LOW); digitalWrite(kuning1,HIGH); digitalWrite(kuning2,HIGH); digitalWrite(kuning3,HIGH); blok1(); } } Serial.println(); </pre>
7	<pre> RFID6s.listen(); Serial.println("Data from port six:"); </pre>

	<pre> while (RFID6s.available() > 0) { c6 = RFID6s.read(); Serial.write(c6); if ((c6=tRFID1) (c6=tRFID2) (c6=tRFID3)) { //kondisi RFID6 membaca digitalWrite(hijau1,LOW); digitalWrite(hijau2,LOW); digitalWrite(hijau3,LOW); digitalWrite(merah1,LOW); digitalWrite(merah2,LOW); digitalWrite(merah3,LOW); digitalWrite(kuning1,HIGH); digitalWrite(kuning2,HIGH); digitalWrite(kuning3,HIGH); blok1(); } } Serial.println(); } </pre>
8	}

Pada berdasarkan hasil perhitungan *Cyclomatic Complexity* (CC) menghasilkan 8 CC dan *independent path* menghasilkan 8 path atau jalur. Pada path 1 dimulai dengan melakukan inisialisasi port dan variable yang digunakan, kemudian dilanjutkan proses normal dimana setiap ruas lampu lalu lintas akan menyala secara bergantian, lalu memasuki bagian seleksi jika tidak melakukan proses pembacaan maka akan kembali ke proses normal. Pada path 2 proses awalnya sama dengan path 1 tetapi dilanjutkan ke seleksi berikutnya yaitu jika RFID1 membaca maka akan melakukan proses menyalakan lampu hijau di ruas barat kemudian lampu merah di ruas selatan dan timur. Jika tidak maka akan kembali ke proses normal.

Pada path 3 sama dengan proses path sebelumnya yang membedakan pembacaan sensornya, pada path ini jika RFID2 membaca jika ya maka akan melakukan proses menyalakan lampu hijau di ruas selatan

kemudian lampu merah di ruas barat dan timur. Jika tidak maka akan kembali ke proses normal. Pada path 4 jika RFID3 membaca jika ya maka akan melakukan proses menyalakan lampu hijau di ruas timur kemudian lampu merah di ruas barat dan selatan. Jika tidak maka akan kembali ke proses normal.

Pada path 5,6,7 jika RFID4,5,6 membaca jika ya maka akan melakukan proses menyalakan lampu hijau di ruas selatan kemudian lampu merah di ruas barat dan timur. Ini menandakan kondisi lampu lalu lintas akan bersifat normal kembali. Pada path 8 merupakan jalur yang terakhir setelah melewati beberapa seleksi dan proses maka akan menuju ke akhir yang berarti alur telah berhenti.

Tabel V. 2 Hasil Pengujian White Box

No	Nama/Modul	CC	Region	Path	Keterangan
1	Sistem Respon Lampu Lalu Lintas Terhadap Kondisi Darurat Menggunakan RFID	8	14	8	Benar

Berdasarkan hasil perhitungan region, *Cyclomatic Complexity* (CC) dan *independent path* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian sistem dengan menggunakan *white box* dengan menggunakan metode *Cyclomatic Complexity* (CC) telah benar dan tidak memiliki kesalahan baik dari segi logika maupun fungsi dan layak untuk diimplementasikan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem respon lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat menggunakan teknologi *RFID* sesuai dengan apa yang diharapkan. Alat ini dapat melakukan perubahan kondisi pada lampu lalu lintas ketika kendaraan darurat yang dilengkapi dengan tag melewati sensor *RFID* yang berada dibadan jalan kemudian secara otomatis kondisi lampu lalu lintas yang berada pada persimpangan tiga jalan berubah.
2. Penggunaan *RFID RDM6300* pada sistem ini kurang maksimal, karena *RFID RDM6300* hanya mampu mendeteksi tag dengan jarak kurang lebih 5 cm dan respon *RFID* terhadap tag agak lambat.

B. Saran

Sistem respon lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat menggunakan teknologi *RFID* ini masih jauh dari kesempurnaan. Adapun saran untuk penelitian dan pengembangan sistem ini sebagai berikut:

1. Untuk hasil maksimum, diperlukan *sensor RFID* yang daya responnya lebih cepat dari yang digunakan *RFID RDM6300*. sebab *RFID RDM6300* hanya mampu merespon tag dengan jarak 5cm dari antena.
2. Untuk penerapannya di jalan, sebaiknya menggunakan sensor *RFID* dan tag yang dipesan khusus, karena pada alat yang dirancang ini

menggunakan sensor RFID dan tag yang banyak dijual dipasaran bebas, agar kelak diterapkan dijalanan atau di persimpangan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk merusak sistem tersebut.

3. Tidak mampunya sistem memproses dua kondisi yang mungkin terjadi secara bersamaan ketika melintasi sensor RFID secara bersamaan dalam suatu kondisi darurat di persimpangan atau pertigaan jalan, maka sistem akan menyelesaikan proses darurat yang pertama saja, karena pada modul RFID yang digunakan tidak memiliki proses penyimpanan lebih dari satu kondisi darurat. Maka penulis berharap untuk pengembangan selanjutnya pada sistem respon lampu lalu lintas berdasarkan kondisi darurat ini telah mampu menjalankan lebih dari satu kondisi atau proses keadaan darurat di lampu lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- AliExpress, <https://id.aliexpress.com/item/running-timing-system-rfid-race-timing-chip-long-range-uhf-rfid-tag-sticker-impinj-monza-chip/32553635886.html?spm=2114.45010408.3.8.QXuoPq> (Diakses 20 Juli 2016).
- Arduino mega 2560. <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560> (Diakses 17 Juli 2016).
- Arduino. *Wikipedia the Free Encyclopedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Arduino> (Diakses 17 Juli 2016).
- Atadroe, <http://atadroe88.blogspot.com/2011/11/sekilas-tentang-lampu-lalu-lintas.html>, 2011 (Diakses 23 Agustus 2016).
- Bishop, Owen. *Dasar-dasar elektronika*. Jakarta : Erlangga, 2004.
- Bnpb.go.id. definisi keadaan darurat. <http://www.bnpb.go.id/pengetahuan-bencana/definisi-dan-jenis-bencana> (Diakses 23 Juli 2016).
- Datasheet, <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560>, 2013 (Diakses 12 Juli 2016).
- Feri, <http://tobuku.com/docs/Arduino-Pengenalan.pdf>, 2011 (Diakses 5 September 2016).
- Galeripustaka, <http://www.galeripustaka.com/2013/05/lampu-lalu-lintas-traffic-signal.html>, 2013 (Diakses 23 Agustus 2016).
- Hukumonline.Com*, <http://www.hukumonline.com/tentangkami>. (Diakses 15 Juli 2016).
- Iswanjono, Ganep Ismayana Wijaya. Automatization of Traffic Light For Imergency Vehicles. *Junal Ilmiah Widya Teknik*, Vol 14 No 2, 2015.
- Jogiyanto, HM. *Sistem Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2001.
- Kementrian Agama R.I. *Al-Qur'an Tajwid Warna dan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Khanna, Parag. "Indonesia Smart Country Outlook Summit". *Beritasatu.com*, <http://www.beritasatu.com/ekonomi/224807-pakar-dari-as-indonesia-berpotensi-jadi-negara-maju.html> (Diakses 11 Juli 2016)
- Lampu Lalu Lintas. *Wikipedia the Free Encyclopedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_lalu_lintas.

- Nasional.Inilah.Com*, <http://nasional.inilah.com/read/detail/2147201/inilah-10-kota-termacet-di-indonesia/16468/makassar-2406-kmjam> (Diakses 11 Juli 2016).
- Pantazi, Chloe. "The Worst Traffic in the World". *Thrillist.Com*, 2 Februari 2015. <https://www.thrillist.com/travel/nation/city-with-worst-traffic-jakarta-indonesia-tops-castrol-s-ranking-of-cities-with-most-stop-starts> (Diakses 11 Juli 2016).
- Pengaturan Lalu Lintas Bagi Pengguna Jalan yang Diprioritaskan. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fcb73df57af9/bolehkah-menerobos-lampu-merah-Al-Faatihah>. (Diakses 12 Juli 2016).
- Pressman, Roger S. *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Cet. 7; MHHE. 2010.
- Purnomo, B.N., dkk, 2013, "Kendali Lampu Lalu Lintas Menggunakan Prioritas Berbasis Mikrokontroler AVR ATMEGA 8535". *Transient, Vol.2, No. 1*. 2013.
- Raka Agung, IGAP. Simulator Pengatur Lampu Lalu Lintas Berdasarkan Waktu Dan Kepadatan Kendaraan Berbasis Mikrokontroler AT89S52. *Jurnal Vol 8 No 2*. 2009.
- Rizky, Muhammad. *Kota Makassar Termasuk Kota Termacet Kesembilan Di Indonesia*. 2014. <http://www.tanyoe.com/10-kota-paling-macet-di-indonesia-2697> (Diakses 11 Juli 2016).
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sugiarto, D Jongkie. "Pasar Mobil Domestik 2016 Berpeluang Naik 5%". *Gaikindo.Com*, <http://www.gaikindo.or.id/gaikindo-pasar-mobil-domestik-2016-berpeluang-naik-5/> (Diakses 11 Juli 2016).
- Sutarbi. *Analisa Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi, 2004.
- TeknikElektronika, <http://teknikelektronika.com/pengertian-led-light-emitting-diode-cara-kerja/> (Diakses 11 Juli 2016).
- Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/arra-store/rfid-rdm6300-125khz-tag-key-reader-module-uart> (Diakses 15 Juli 2016).
- Tokopedia, <https://www.tokopedia.com/media-elektronik/led-5mm> (Diakses 15 Juli 2016).
- Undang-undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. <http://hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22-tahun-2009-tentang-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/download>. (Diakses 12 Juli 2016).

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.

Wikipedia. Arduino. <https://id.wikipedia.org/wiki/Arduino> (Diakses 15 Juli 2016).

Wikipedia. RFID. <https://id.wikipedia.org/wiki/RFID> (15 Juli 2016).

Yakub. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

