

**PENGARUH KETEBALAN ARANG TEMPURUNG KELAPA TERHADAP
TINGKAT KESADAHAN AIR DI WILAYAH KERJA
PUSKESMAS SUDU KABUPATEN ENREKANG
TAHUN 2013**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Meraih Gelar
Sarjana Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

RAHMA B
70200109071

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
JURUSAN KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
2013**

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, kita memuji, memohon pertolongan, dan ampunan kepada-Nya. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa dan keburukan amal kita. Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada sesuatu yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan oleh-Nya, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dengan pertolongan dan kemudahan yang telah dikaruniakan oleh Allah *Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah* skripsi yang berjudul **“Pengaruh Ketebalan Arang Tempurung Kelapa terhadap Tingkat Kesadahan Air di Wilayah Kerja Puskesmas Sudu Kabupaten Enrekang Tahun 2013”**. Penelitian dan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada Jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai suri teladan yang baik dan *Rahmatan Lil 'Alamin*. Kepada keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik hingga hari kiamat.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis merasa telah banyak dibantu oleh berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahku Baco dan Ibu Syamsuriati yang dengan penuh kasih sayang mengasuh, mendidik, memberi motivasi baik moril maupun materil dan

senantiasa berdoa demi keberhasilan penulis. Dan segenap keluarga besar yang telah memberikan kasih sayang, arahan serta nasehat dalam menyelesaikan studi.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Emmi Bujawati, SKM., M.kes selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Rusmin, SKM.,MARS selaku Pembimbing II yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktu bagi penulis dalam rangka perbaikan penulisan baik dalam arahan, bimbingan dan pemberian informasi demi tercapainya harapan penulis. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ruslan La Ane, SKM., MPH selaku Penguji I dan Ibu Hj. Nurlaelah Abbas, Lc.,MA selaku Penguji II atas saran, kritik, arahan dan bimbingan yang diberikan sehingga dapat menghasilkan karya terbaik dan dapat bermanfaat baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Penulis juga menyadari sepenuhnya selama mengikuti perkuliahan di UIN Alauddin Makassar sampai penyelesaian skripsi ini, diperoleh banyak bimbingan, bantuan dan arahan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berjasa, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Kadir Gassing, HT.,MS., selaku Rektor UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sewang., M.A selaku dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin dan Seluruh Staf Akademik.
3. Ibu Andi Susilawaty, S.Si., M.Kes. dan Ibu Syarfaini, SKM, M.kes., sebagai Ketua dan Sekretaris Prodi Kesehatan Masyarakat dan seluruh staf.

4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah membimbing penulis dalam menekuni berbagai mata kuliah sejak awal hingga akhir studi.
5. Ibu dr. Tri Handayani Naim selaku Kepala Puskesmas Sudu atas izin penelitiannya serta para pegawai Puskesmas Sudu yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian ini.
6. K' Ros dan K' Yuli di BTKLPP yang telah membantu dalam pemeriksaan sampel di Laboratorium serta memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh analis di PT. Traya Tirta Makassar, Bapak Abdul Rozak, K' Didin, Ichal, K' Panca, Wikra, dan K' Alam yang telah mengajarkan banyak hal tentang proses pengolahan air minum.
8. Teman-temanku, Diana, Ayu, Linda, Widi, Nola, Naya, Mira, Cumma, Dwi, Dini, Sia, Cite dan semua teman-teman Public Health (PH '09).
9. Saudari-saudariku di MPM UIN Alauddin Makassar atas kasih sayang dan cintanya telah memberikan semangat dan motivasi serta bantuan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman KKN posko Manjalling, Fitri, Ismi, Sri, Dimas, Akbar, Iccank, dan Rais.
11. Saudari-saudariku di Rusunawa UIN Alauddin Makassar, Jannah, Tina, Fahmi, Muslimah, Nia, Ria, dan Uni.
12. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya satu per satu dalam kesempatan ini.

Skripsi ini disusun dengan segala keterbatasan yang dimiliki, sehingga mungkin masih banyak dijumpai kekurangan-kekurangan dalam penulisan, karena itu dengan senang hati penulis menerima saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan penulisan selanjutnya.

Akhirnya penulis memohon kehadiran Allah Azza wa Jalla, semoga semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis senantiasa diberikan rahmat dan petunjuk-Nya, dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat diterima dan bermanfaat. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Makassar, Juli 2013

Penulis.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Air	8
B. Tinjauan Umum Tentang Kesadahan	25
C. Tinjauan Umum Tentang Proses Filtrasi dan Adsorpsi	31
D. Tinjauan Umum Tentang Arang Aktif (Tempurung Kelapa)	41
E. Tinjauan Umum Tentang Peranan Air dalam Penyebaran Penyakit.....	45
F. Tinjauan Islam tentang Peranan Air	47
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti	50
B. Kerangka Konsep Penelitian	50
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	51
D. Hipotesis Penelitian	52
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	53

B. Lokasi Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel.....	54
D. Jenis Data	54
E. Pelaksanaan Penelitian dan Pemeriksaan Sampel	55
F. Pengolahan Data.....	60
G. Penyajian Data.....	60
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Hasil Penelitian	62
C. Pembahasan	55
D. Keterbatasan Penelitian	72
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	73
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
5.1 Distribusi Sarana Air Bersih di Wilayah Kerja Puskesmas Sudu Tahun 2012.....	62
5.2 Hasil Pemeriksaan Kadar Kesadahan sebelum dan sesudah melewati Arang Tempurung Kelapa pada Ketebalan 60 cm	63
5.3 Hasil Pemeriksaan Kadar Kesadahan sebelum dan sesudah melewati Arang Tempurung Kelapa pada Ketebalan 70 cm	63
5.4 Hasil Pemeriksaan Kadar Kesadahan sebelum dan sesudah melewati Arang Tempurung Kelapa pada Ketebalan 80 cm	64
5.5 Hasil Pemeriksaan Kadar Kesadahan pada Kontrol	64
5.6 Kesadahan Air setelah Perlakuan	65


DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Siklus Hidrologi	11
3.1 Kerangka Konsep Penelitian	51
4.1 Rancangan Metode Penelitian	63
4.2 Rancangan Penelitian	64



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian Dari Dekan FIK UIN Alauddin
2. Surat Izin Penelitian Dari Balitbangda Sulawesi Selatan
3. Surat Izin Penelitian Dari Kantor Bupati Enrekang
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
5. Laporan Hasil Uji
6. Dokumentasi
7. Riwayat Hidup



ABSTRAK

Nama Penyusun : Rahma B
NIM : 70200109071
Judul Skripsi : Pengaruh Ketebalan Arang Tempurung Kelapa terhadap tingkat Kesadahan Air di Wilayah Kerja Puskesmas Sudu Kabupaten Enrekang tahun 2013
Pembimbing : Emmi Bujawati SKM.,M.Kes
Muhammad Rusmin SKM.,MARS

Kesadahan atau hardness adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Menurut WHO dampak penggunaan yang timbul akibat penggunaan air sadah terhadap kesehatan adalah penyumbatan pembuluh darah jantung dan batu ginjal. Salah satu cara untuk menurunkan kesadahan adalah filtrasi dengan karbon aktif. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketebalan arang tempurung kelapa terhadap tingkat kesadahan air.

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen semu (Quasi Experiment) dengan rancangan *Nonrandomized pretes-postes control group design*. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah ketebalan tempurung kelapa yaitu 60 cm, 70 cm, dan 80 cm., variabel terikat adalah tingkat kesadahan air sumur artesis, dan variabel pengganggu adalah volume air, lama kontak dan kecepatan aliran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh ketebalan arang tempurung kelapa terhadap tingkat kesadahan air. Persentase penurunan kesadahan pada ketebalan 60 cm (72.71 %), 70 cm (16.03%), dan 80 cm (20.05%). Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kesadahan yang paling efektif dari variasi ketebalan 60 cm, 70 cm, dan 80 cm yaitu pada ketebalan 60 cm.

Penelitian ini menyarankan agar masyarakat yang menggunakan mata air sebagai air bersih yang memiliki tingkat kesadahan tinggi disarankan sebaiknya melakukan pengolahan terlebih dahulu. Salah satu alternatifnya yaitu dengan menggunakan filtrasi dengan karbon aktif dengan ketebalan filter 60 cm.

Kata kunci : Ketebalan karbon aktif, Tingkat kesadahan.

Daftar Pustaka :44 (1994-2012)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Air sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan, baik itu kehidupan manusia maupun kehidupan binatang dan tumbuh-tumbuhan. Air merupakan bahan yang sangat vital bagi kehidupan dan juga merupakan sumber dasar untuk kelangsungan kehidupan di atas bumi. Selain itu air merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan, juga manusia selama hidupnya selalu memerlukan air. Tubuh manusia sebagian besar terdiri atas air. Pada tubuh orang dewasa, sekitar 55-60% berat badan terdiri dari air, anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80%.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S.Al-Anbiya/ 21: 30

... وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ...

Terjemahnya:

“...Dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air...”
(Departemen Agama RI: 324, 2010).

Para mufassir berkomentar bahwa ayat ini telah dibuktikan kebenarannya melalui penemuan lebih dari satu macam ilmu pengetahuan. Sitologi (ilmu tentang susunan dan fungsi sel) misalnya menyatakan bahwa air adalah komponen terpenting dalam pembentukan sel yang merupakan satuan bangunan pada setiap makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Sedangkan fisiologi menyatakan bahwa air sangat dibutuhkan agar masing-

masing organ dapat berfungsi dengan baik. Hilangnya fungsi itu akan berarti kematian (Shihab: 44 , 2009).

Air dalam keperluan sehari-hari digunakan untuk minum, memasak. Secara umum kuantitas sumber daya air relatif tetap sedangkan kualitasnya makin hari makin menurun termasuk kualitas air bersih untuk kebutuhan hidup manusia. Manusia sebagai makhluk social memerlukan air tidak saja untuk keperluan hayati, melainkan juga kehidupan budayanya diantaranya adalah mandi, mencuci pakaian dan mengepel lantai. Dalam kehidupan keagamaan, seringkali kita perlukan air, misalnya untuk berwudhu.

Sumber-sumber air yang ada di bumi ini antara lain adalah air laut, air atmosfer, air permukaan, dan air tanah. Manusia dan makhluk hidup lainnya yang tidak hidup dalam air, senantiasa mencari tempat tinggal dekat air supaya mudah untuk mengambil air untuk keperluan hidupnya. Selain itu pemenuhan kebutuhan air bersih dapat tercukupi sehingga mereka dapat hidup sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Air merupakan suatu sarana utama untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena air merupakan salah satu media dari berbagai macam penularan penyakit.

Air bersih adalah air yang jernih, tidak berwarna, tawar dan tidak berbau. Dalam pemenuhan kebutuhan air di masyarakat selain memanfaatkan PDAM juga memanfaatkan sumber air yang berasal dari dalam tanah, yaitu mata air. Secara umum air tanah terbagi menjadi 3, yaitu air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air. Mata air adalah air di dalam tanah mengalir pada lapisan batuan yang mengalami pengisian terus menerus oleh alam. Bila aliran

air terhalang lapisan kedap air (tanah liat, tanah padat, batu atau cadas) maka air ini akan mengalir ke permukaan tanah. Tempat keluarnya air ke permukaan tanah ini disebut mata air.

Masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan air tanah adalah kesadahan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam proses pengambilannya dari dalam tanah melewati berbagai lapis tanah diantaranya adalah tanah kapur yang mengandung Ca dan Mg, sehingga air tersebut menjadi sadah. Air sadah banyak dijumpai pada daerah yang lapisan tanah atas tebal dan ada pembentukan batu kapur (Sutrisno, 2006).

Standar kesadahan air berdasarkan Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum yaitu maksimum 500 mg/l. Air yang melebihi nilai ambang batas tersebut dapat menyebabkan beberapa masalah kesehatan. Dampak yang ditimbulkan akibat air sadah bagi kesehatan antara lain adalah dapat menyebabkan *cardiovascular disease* (penyumbatan pembuluh darah jantung) dan *urolithiasis* (batu ginjal).

Dalam pemakaian yang cukup lama, kesadahan dapat menimbulkan gangguan ginjal akibat terakumulasinya endapan CaCO_3 dan MgCO_3 (Satrawijaya, 2002). Hasil penelitian Arywibowo (2006) dan Haryanti (2006) menyatakan bahwa ada hubungan bermakna antara kualitas kesadahan total air bersih dengan kejadian penyakit batu ginjal dan saluran kemih. Hasil perhitungan OR menunjukkan bahwa responden yang kadar kesadahan air bersihnya tidak memenuhi syarat mempunyai risiko terkena penyakit batu

ginjal dan saluran kemih sebesar 5,916 kali lebih besar dari pada responden yang kadar kesadahan air bersihnya memenuhi syarat.

Demikian pula hasil penelitian Patria (2011) menyimpulkan bahwa variabel yang berhubungan dengan penyakit batu ginjal di Wilayah kerja Puskesmas Margasari Kabupaten Tegal adalah tingkat kesadahan air sumur gali , riwayat keluarga, serta kebiasaan makan sumber kalsium dan phosphor.

Kebiasaan minum juga merupakan faktor terjadinya batu pada saluran kencing yaitu orang yang mengkonsumsi air yang banyak mengandung kapur tinggi akan menjadi predisposisi pembentukan batu saluran kencing. Maka air yang digunakan manusia tidak boleh mengandung kadar kesadahan total melebihi 500 Mg/l CaCO_3 (Haryanti, 2006).

Penyakit batu ginjal merupakan masalah kesehatan yang cukup serius, baik di Indonesia maupun di dunia. Batu ginjal adalah suatu keadaan dimana terdapat satu atau lebih batu di ginjal maupun di saluran kemih.

Angka kejadian batu ginjal di Indonesia pada 2002 adalah 37.636 kasus baru dengan jumlah kunjungan 58.959 orang. Sedangkan jumlah pasien yang dirawat 19.018 orang, dengan jumlah kematian 378 orang. Batu ginjal dapat terus menetap dan perlahan-lahan membesar di dalam ginjal sehingga menyebabkan kerusakan permanen pada ginjal.

Prevalensi penyakit batu ginjal 13% pada laki-laki dewasa dan 7% pada perempuan dewasa. Di Amerika prevalensi batu ginjal bervariasi tergantung ras, jenis kelamin dan lokasi geografis. Batu ginjal atau kandung

kemih ini lebih banyak diderita pada penduduk Afrika dan Asia, termasuk Indonesia dibandingkan dengan penduduk Amerika dan Eropa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Puskesmas Sudu tahun 2012 diketahui bahwa terdapat 150 orang penderita penyakit batu ginjal.

Selain dampak terhadap kesehatan terdapat pula dampak kerugian ekonomi dari penggunaan air sadah yaitu timbulnya kerak pada peralatan masak, menimbulkan endapan berwarna putih, menyebabkan sabun kurang membusa sehingga meningkatkan konsumsi sabun, menimbulkan korosi pada peralatan yang terbuat dari besi. Penyumbatan pipa logam karena endapan CaCO_3 , menyebabkan pengerakan pada peralatan logam untuk memasak sehingga penggunaan energi menjadi boros.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, diketahui bahwa air yang digunakan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sudu memiliki kesadahan yang tinggi dengan ciri-ciri menimbulkan kerak pada peralatan masak, menimbulkan endapan berwarna putih. Selain itu air di daerah ini menyebabkan sabun kurang berbusa sehingga meningkatkan konsumsi sabun.

Untuk mengurangi kesadahan pada air tanah dapat digunakan suatu cara/metode pengolahannya yaitu dengan filtrasi (penyaringan). Filtrasi adalah suatu cara memisahkan padatan dari air, adapun media yang digunakan dalam filtrasi antara lain pasir kuarsa, zeolit, dan arang aktif. Dalam pelaksanaan penelitian ini media yang digunakan adalah arang aktif/ karbon aktif. Arang aktif dipilih karena memiliki sejumlah sifat kimia maupun fisika yang

menarik, di antaranya mampu menyerap zat organik maupun anorganik, dapat berlaku sebagai penukar kation, dan sebagai katalis untuk berbagai reaksi.

Karbon aktif adalah sejenis *adsorbent* (penyerap), berwarna hitam, berbentuk granule, bulat, pellet ataupun bubuk. Jenis karbon aktif tempurung kelapa ini sering digunakan dalam proses penyerap rasa dan bau dari air, dan juga penghilang senyawa-senyawa organik dalam air.

Berdasarkan penelitian (Sularso, 2000) diketahui bahwa semakin tebal media maka akan semakin baik kualitas air yang dihasilkan. Berdasarkan teori tersebut maka akan dilakukan penelitian tentang karbon aktif sebagai media filter untuk menurunkan kesadahan CaCO_3 dengan ukuran ketebalan yang berbeda yaitu 60 cm, 70 cm, dan 80 cm. Berdasarkan masalah di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh ketebalan dari arang tempurung kelapa dalam menurunkan kadar kesadahan dalam air di wilayah kerja Puskesmas Sudu Kabupaten Enrekang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut “adakah pengaruh ketebalan karbon aktif terhadap tingkat kesadahan air di wilayah kerja Puskesmas Sudu Kabupaten Enrekang tahun 2013?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ketebalan arang tempurung kelapa terhadap tingkat kesadahan air.

2. Tujuan Khusus

- a. Diukurnya tingkat kesadahan air sebelum melewati filtrasi arang tempurung kelapa.
- b. Diukurnya tingkat kesadahan air setelah melewati filtrasi arang tempurung kelapa.
- c. Diketuinya efektivitas ketebalan arang tempurung kelapa terhadap tingkat kesadahan air.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Puskesmas

Memberikan informasi tentang manfaat arang tempurung kelapa untuk menurunkan kesadahan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam rangka perencanaan, perbaikan dan pengembangan kualitas air bersih dan air minum.

3. Bagi praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan merupakan bahan bacaan bagi peneliti selanjutnya.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga dalam upaya menambah wawasan ilmu dan pengetahuan tentang penurunan kesadahan air disamping sebagai prasyarat untuk meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat di Universitas Negeri Alauddin Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Air

1. Pengertian Air

Air merupakan kebutuhan esensial kedua setelah udara untuk keperluan hidup. Manusia hanya bisa bertahan hidup selama kurang tiga hari tanpa air, dari jumlah air yang sangat besar di alam ini, hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia dan terbatas pada proporsi tersedianya maupun diperolehnya air. Air mempunyai tiga bentuk fisik yang berbeda-beda. Ketiga bentuk fisik tersebut adalah padat, cair dan uap. Air dalam bentuk padat adalah es dan yang berbentuk cair adalah air biasa sedangkan air yang berbentuk uap adalah awan, embun. Air terdiri dari unsur kimia yaitu ion hidrogen dan ion oksigen. Unsur-unsur inilah yang kemudian membentuk H₂O (air). Reaksi kimia : $2 H + O \rightarrow H_2O$. unsur-unsur H dan O adalah merupakan unsur yang paling banyak dijumpai di atas permukaan bumi.

Air sering juga disebut pelarut universal karena air melarutkan banyak zat kimia. Air berada dalam kesetimbangan dinamis antara fase cair dan padat dibawah tekanan dan temperatur standar (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedi bebas).

2. Siklus Hidrologi

Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari masalah-masalah teknis keairan, berkenaan dengan persediaan dan sirkulasinya. Obyek hidrologi telah meliputi aspek-aspek presipitasi, evaporasi dan transpirasi, aliran permukaan air dan air tanah (Daud, 2005).

Konsep-konsep air sangat penting dalam hidronomika terutama dalam kaitannya dengan analisis air. Berdasarkan konsep-konsep hidrologi dapat disidik tingkat ketersediaan air dan kondisi keairan di suatu lokasi (Daud, 2005).

Air jumlahnya relatif konstan, tetapi air tidak diam, melainkan bersirkulasi akibat pengaruh cuaca, sehingga terjadi suatu siklus yang disebut siklus hidrologis. Siklus ini penting, karena ialah yang mensuplay daerah daratan dengan air. Air menguap akibat panasnya matahari. Penguapan terjadi pada air permukaan, air yang berada di dalam lapisan tanah bagian atas (*evaporasi*), air yang ada di dalam tumbuhan (*transpirasi*), hewan dan manusia (*transpirasi, respirasi*). Uap air memasuki atmosfer di dalam atmosfer uap ini akan menjadi awan dan dalam kondisi cuaca tertentu dapat mendingin dan berubah menjadi tetesan-tetesan air dan jatuh kembali ke permukaan bumi sebagai hujan (*presipitasi*) dalam Al-Quran disebut *maaus samaa*. Hal ini disebutkan dalam firman Allah dalam Q.S. Al-Anfal/ 8: 11

إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغُيُومَ مِنْهُ يُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“(Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan syaitan dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguh dengannya telapak kaki(mu)”.(Departemen Agama RI: 178, 2010).

Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah diatas menguraikan nikmat yang dianugerahkan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah menurunkan hujan dari langit sehingga dapat dipakai untuk bersuci misalnya digunakan untuk berwudhu atau mandi wajib dan sunnah. Yang dapat menghilangkan hadats besar atau gangguan setan yang menanamkan keraguan dan pesimisme.

Selain itu, disebutkan pula dalam firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/ 16: 10


هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya:

“Dialah yang menurunkan hujan dari langit sebahagian daripadanya untuk minuman kamu dan sebahagian lagi menyebabkan tumbuhnya pokok-pokok (tumbuh-tumbuhan) untuk kamu melepaskan binatang-binatang ternak makan padanya” (Departemen Agama RI : 268, 2010).

Ayat diatas mengingatkan kepada manusia agar mereka mensyukuri nikmat Allah dan memanfaatkan dengan baik anugerah-Nya bahwa Dialah Maha Kuasa yang telah menurunkan hujan untuk dimanfaatkan. Sebagiannya menjadi minuman yang segar dan sebagian lainnya menyuburkan tumbuh-tumbuhan serta menggembalakan ternak sehingga binatang itu dapat makan dan pada gilirannya menghasilkan susu, daging dan bulu.

Air hujan ini ada yang mengalir langsung masuk ke dalam air permukaan (*runoff*), ada yang meresap ke dalam tanah (*perkolasi*) dan menjadi air tanah baik yang dangkal maupun yang dalam, ada yang diserap oleh tumbuhan. Air tanah dalam akan timbul ke permukaan sebagai mata air dan menjadi air permukaan. Air permukaan bersama dengan air tanah dangkal dan air yang berada di dalam tubuh akan menguap kembali dan menjadi awan maka siklus hidrologi ini akan kembali terulang (Mulia, 2009).



Gambar 2.1 Siklus Hidrologi

Istilah dalam hidrologi (Daud, 2007):

- Matahari* adalah kumpulan atom yang memancarkan sinar.
- Awan* adalah kumpulan titik air di atmosfer.
- Hujan* adalah dimana mencairnya kumpulan titik-titik air dan jatuh ke permukaan bumi.
- Precipitation* adalah proses menguapnya air dari tanaman.
- Transpiration* adalah proses menguapnya air dari tanaman.

- f. *Perculation* adalah masuknya air ke dalam lapisan tanah sampai menembus lapisan yang kedap air.
- g. *From stream* adalah aliran air di permukaan bumi dari daratan ke sungai kemudian akhirnya ke laut.
- h. *Evaporation* adalah proses menguapnya air dari daratan dan menuju atmosfer bumi.
- i. *Infiltration* atau percolation adalah proses masuknya air ke dalam tanah yang menyusup melalui pori-pori tanah.
- j. *Ocean* adalah tempat berkumpulnya air di permukaan bumi.
- k. *Ground water* adalah air tanah dalam yang tersimpan di dalam tanah atau diantara lapisan-lapisan tanah.

3. Sumber-sumber air

a. Air Laut

Air laut mempunyai sifat asin karena mengandung garam (NaCl). Kadar NaCl dalam air laut 3 %. Dengan keadaan ini maka air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum (Sutrisno, 2006).

Sebagaimana dijelaskan dalam hadist dari Abu Hurairah yang berbunyi:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفْتَوَضُّأُ بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهْرُورُ مَاؤُهُ , الْجِلُّ مَيْتَتُهُ .

Artinya:

“Telah bertanya seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam : Ya Rasulallah, kami akan berlayar di lautan dan kami hanya membawa sedikit air, maka kalau kami berwudhu dengan

mempergunakan air tersebut pasti kami akan kehausan, oleh karena itu bolehkah kami berwudhu dengan air laut? Jawab Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam:” Laut itu suci airnya, (dan) Halal bangkainya “ (Al-Tirmidzi, juz 1:100).

Hadist diatas menjelaskan bahwa, meskipun air laut tidak memenuhi syarat untuk diminum karena kandungan garamnya yang tinggi. Akan tetapi air laut tetap saja suci untuk digunakan serta ikan laut juga halal dimakan, dan kalau mati menjadi bangkai, bangkainya tetap suci.

b. Air Angkasa (hujan)

Air angkasa atau air hujan merupakan sumber utama air di bumi. Walau pada saat presipitasi merupakan air yang paling bersih, air tersebut cenderung mengalami pencemaran ketika berada di atmosfer. Pencemaran yang berlangsung di atmosfer itu dapat disebabkan oleh partikel debu, mikroorganisme dan gas, misalnya karbondioksida, nitrogen dan ammonia. Dengan demikian, air hujan yang sampai di permukaan bumi sudah tidak lagi murni (Chandra, 2007).

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Q.S. Az-Zumar/ 39: 21

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ نُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا
مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فَتَرَهُ مُضْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى
لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

Terjemahnya:

“Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu

kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal". (Departemen Agama RI: 460, 2010).

Ayat diatas menjelaskan tentang kekuasaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Allah menurunkan hujan dari langit dan mengalirkannya ke tanah, menjadikannya mata air di bumi serta menumbuhkan tanaman-tanaman yang bermacam-macam jenis, rasa, bentuk, dan warnanya walaupun air yang menumbuhkannya sama, kemudian menyegarkaan yang sebelumnya layu berdera-derai.

c. Air permukaan

Air permukaan merupakan sumber penting bahan baku air bersih. Faktor-faktor yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Mutu atau kualitas baku
- 2) Jumlahnya atau kkuantitasnya
- 3) Kontinuitasnya

Dibandingkan dengan sumber air lain, air permukaan merupakan sumber air yang paling tercemar akibat kegiatan manusia, fauna, flora, dan zat-zat lain (Chandra, 2007).

Sumber-sumber air permukaan, antara lain sungai, selokan, rawa, parit, bendungan, danau, laut, dan air terjun. Air terjun dapat dipakai untuk sumber air di kota-kota besar karena air tersebut pada dasarnya sudah dibendung oleh alam dan jatuh secara gravitasi. Air ini tidak tercemar sehingga tidak membutuhkan purifikasi bakteri.

Sumber air permukaan yang berasal dari sungai, selokan, dan parit mempunyai persamaan, yaitu airnya mengalir dan dapat menghanyutkan bahan yang tercemar. Sumber air permukaan yang berasal dari rawa, bendungan dan danau memiliki air yang tidak mengalir, tersimpan dalam waktu yang lama, dan mengandung sisa-sisa pembusukan alam, misalnya pembusukan tumbuh-tumbuhan, ganggang, fungi, dan lain-lain (Chandra, 2007).

Air permukaan terbagi atas dua macam yakni (Sutrisno, 2006):

1) Air Sungai

Dalam penggunaannya sebagai air minum, haruslah mengalami suatu pengolahan yang sempurna, mengingat bahwa air sungai ini mempunyai derajat pengotoran yang tinggi sekali. Debit yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan air minum pada umumnya dapat mencukupi.

2) Air Rawa/Danau

Kebanyakan air rawa berwarna, hal ini disebabkan karena adanya zat organik yang telah membusuk. Dengan adanya zat tersebut maka kadar Fe dan Mn akan tinggi pula dan dalam keadaan O_2 yang kurang (anaerob), maka unsur Fe dan Mn ini akan larut (Sutrisno, 2006).

Jadi, untuk pengambilan air sebaiknya pada kedalaman tertentu di tengah-tengah agar endapan-endapan Fe dan Mn tidak

terbawa, demikian pula dengan lumut yang ada pada permukaan rawa/telaga (Sutrisno, 2006).

d. Air Tanah

Air tanah merupakan semua air yang terdapat pada lapisan tanah (aquifer) dibawah permukaan tanah. Peran air tanah termasuk yang muncul di permukaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak seperti air minum rumah tangga, industri, pertambangan, perkotaan dan lain-lain. Di dalam atau dibawah air berwujud sebagai air tanah yang volumenya sekitar 8,3 juta km² (0,6%) yang tersimpan di dalam tanah termasuk sumur-sumur (Daud, 2001).

Air tanah merupakan sebagian air hujan yang mencapai permukaan bumi dan menyerap ke dalam lapisan tanah dan menjadi air tanah. Sebelum mencapai lapisan air tanah, akan menembus beberapa lapisan tanah dan menyebabkan terjadinya kesadahan pada air (hardness of water). Kesadahan pada air ini menyebabkan air mengandung zat-zat mineral dalam konsentrasi tertentu. Zat-zat mineral tersebut, antara lain, kalsium, magnesium, dan logam berat seperti Fe dan Mn. Akibatnya, apabila kita menggunakan air sadah untuk mencuci, sabun yang kita gunakan tidak akan berbusa dan bila diendapkan akan terbentuk endapan semacam kerak.

Air tanah berasal dari air hujan yang jatuh ke permukaan bumi yang kemudian mengalami penyerapan ke dalam tanah atau air yang

tersimpan sejak lama di dalam tanah yang berupa air tanah dangkal, air tanah dalam dan mata air (mata air gravitasi dan mata air artesis).

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman tentang pergiliran hujan di bumi sehingga terjadi variasi spasial curah hujan yaitu dalam Q.S.

Al- Furqan/ 25: 50

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya kami telah memperlirinkan hujan itu diantara manusia supaya mereka mengambil pelajaran (daripadanya); maka kebanyakan manusia itu tidak mau kecuali mengingkari (nikmat)”. (Departemen Agama RI: 364, 2010).

1) Air Tanah Dangkal

Air tanah dangkal terjadi karena adanya proses peresapan air dari permukaan tanah. Lumpur akan tertahan, demikian pula dengan sebagian bakteri, sehingga air tanah akan jernih tetapi lebih banyak mengandung zat kimia (garam-garam yang terlarut) karena melalui lapisan tanah yang mempunyai unsur-unsur kimia tertentu untuk masing-masing lapisan tanah. Lapisan tanah disini berfungsi sebagai saringan. Disamping penyaringan, pengotoran juga masih terus berlangsung, terutama pada muka air yang dekat dengan permukaan tanah, setelah menemui lapisan rapat air, air yang terkumpul merupakan air tanah dangkal dimana air tanah ini dimanfaatkan untuk sumber air minum melalui sumur-sumur dangkal (Sutrisno, 2006).

Air tanah dangkal ini dapat pada kedalaman 15 m sebagai sumber air minum, air tanah dangkal ini ditinjau dari segi kualitas agak baik. Kuantitas kurang cukup karena tergantung pada musim (Sutrisno, 2006).

2) Air Tanah Dalam

Air tanah dalam terdapat setelah lapisan rapat air yang pertama. Pengambilan air tanah dalam, tidak semudah pada air tanah dangkal. Dalam hal ini harus digunakan bor dan memasukkan pipa kedalamannya sehingga dalam suatu kedalaman (biasanya antara 100-300 m) akan didapat suatu lapisan air (Sutrisno, 2006).

Jika tekanan air tanah ini besar, maka air dapat menyembur keluar dan dalam keadaan ini, sumur ini disebut sumur artesis. Jika air tak dapat keluar dengan sendirinya, maka digunakan pompa untuk membantu pengeluaran air tanah dalam ini (Sutrisno, 2006).

Pada umumnya kualitas air tanah dalam lebih baik dari air dangkal, karena penyaringannya lebih sempurna dan bebas dari bakteri. Kuantitas pada air tanah pada umumnya mencukupi (tergantung pada lapisan keadaan tanah) dan sedikit pengaruh oleh perubahan musim (Sutrisno, 2006).

3) Mata Air

Mata air adalah air tanah yang keluar dengan sendirinya ke permukaan tanah. Mata air yang berasal dari tanah dalam, hampir

tidak terpengaruh oleh musim dan kualitasnya sama dengan keadaan air tanah dalam (Sutrisno, 2006).

Menurut Daud (2002) dari segi hidrologi lapisan equifer sebagai sumber air tanah terbagi dua yaitu:

- 1) Lapisan equifer dangkal (dekat dengan permukaan air tanah) yang memperoleh suplai langsung dari air hujan yang jatuh dari aliran air hujan diatas permukaan tanah dan umumnya mempunyai kedalaman kurang dari 50 meter.
- 2) Lapisan equifer tertutup. Umumnya jatuh lebih dalam dibatasi oleh lapisan tanah yang kedap air (*impermeable*) dan airnya diperoleh dari infiltrasi. Letaknya cukup jauh dibawah permukaan tanah yaitu lebih dari 100 meter.

Kualitas air tanah adalah dengan bermacam-macam debit kecil sampai debit besar, karena hal ini sangat bergantung pada lapisan tiap lapisan tanah. Khususnya air tanah dangkal dan mata air gravitasi seringkali dipengaruhi oleh musim.

Pada dasarnya kebutuhan kualitas air tanah di alam ini terjadi dengan dua cara, yaitu berlangsung secara alami dan akibat perbuatan manusia. Perubahan kualitas air secara alamiah terjadi sejalan dengan berlangsungnya proses hidrologi di alam. Sebelum jatuh ke bumi, air hujan mempunyai kualitas sebagai air suling/aquadest sebagai penguapan dengan bantuan sinar matahari. Di atas permukaan dan di dalam lapisan tanah, kualitas air akan berubah menurut

keadaan/kondisi tanah yang dilaluinya. Secara alamiah, perubahan kualitas tersebut akan tergantung pada kondisi atau jenis tanah yang dilaluinya (Daud, 2002).

Perubahan kualitas air dapat terjadi karena adanya buangan bahan organik ke dalam air tanah atau didefenisikan dengan berbagai cara, tetapi pada dasarnya berawal pada konsentrasi yang cukup lama untuk menimbulkan pengaruh tertentu di dalam air. Potensi kualitas air haruslah didasarkan pada gambaran yang jelas mengenai berbagai sifat kuantitas air yang dimiliki, dimana kualitas air itu digambarkan dalam sifat fisik, kimia, dan bakteriologis.

Islam sungguh-sungguh mengajarkan dengan keras agar tidak mengotori air sebagai sumber kehidupan (Syauqi, 1996). Oleh karena itu Islam melarang membuang kotoran atau najis, kencing atau berak ke dalamnya, bahkan diancam bahwa perbuatan itu dapat mengundang kemurkaan Allah.

4. Standar Kualitas Air

Penyediaan air bersih selain kuantitasnya, kualitasnya pun harus memenuhi standar yang berlaku. Dalam hal air bersih, sudah merupakan praktek umum bahwa dalam menetapkan kualitas dan karakteristik dikaitkan dengan baku mutu air tertentu (standar kualitas air). Untuk memperoleh gambaran yang nyata tentang karakteristik air baku, seringkali diperlukan pengukuran sifat-sifat air atau biasa disebut parameter kualitas air, yang beraneka ragam. Formulasi-formulasi yang

dikemukakan dalam angka-angka standar tertentu saja memerlukan penilaian yang kritis dalam menetapkan sifat-sifat dari tiap parameter kualitas air (Slamet, 1994).

Standar kualitas air baku yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisik, kimia, radioaktif maupun bakteriologis yang menunjukkan persyaratan kualitas air tersebut. Selain itu standar kualitas air dapat diartikan sebagai ketentuan-ketentuan yang biasanya dituangkan dalam bentuk pernyataan atau angka yang menunjukkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar air tersebut tidak menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan teknis dan dari segi estetika.

Adapun syarat-syarat air minum adalah sebagai berikut:

a. Syarat Fisik

1) Suhu

Temperatur air akan mempengaruhi reaksi kimia dalam pengolahannya apabila temperatur air sangat tinggi. Idealnya temperatur air adalah $\pm 30^{\circ}\text{C}$ dari suhu udara di sekitarnya, tetapi iklim setempat atau jenis dari sumber-sumber air akan mempengaruhi secara langsung toksisitas banyaknya bahan kimia pencemar pertumbuhan mikroorganisme, dan virus.

2) Warna

Air yang murni tidak berwarna, walaupun air murni itu dikatakan tidak berwarna namun kalau dipandang maka air itu menimbulkan warna biru-hijau muda apabila volumenya banyak.

Warna dibagi dalam dua jenis yaitu warna sejati dan warna semu. Warna sejati ditimbulkan oleh suspensi partikel-partikel penyebab kekeruhan (Daud, 2007).

3) Rasa

Air biasanya tidak memberi rasa atau tawar. Air yang tidak tawar atau berasa dapat menunjukkan kehadiran berbagai zat yang dapat membahayakan kesehatan, rasa logam atau amis, rasa pahit, asin dan sebagainya (Slamet, 1994).

4) Bau

Keadaan fisik air yang berbau dapat dihasilkan oleh gas seperti H_2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobic dan oleh adanya senyawa-senyawa organik tertentu. Dari segi estetika air yang berbau sangat tidak menyenangkan untuk dikonsumsi (diminum). Bau dalam air juga dapat menunjukkan kemungkinan adanya organisme penghasil bau dan senyawa-senyawa asing yang mengganggu kesehatan.

5) Kekeruhan

Air dikatakan keruh apabila air tersebut mengandung banyak partikel bahan yang tersuspensi sehingga memberikan warna atau rupa yang berlumpur atau kotor. Bahan-bahan yang menyebabkan kekeruhan ini meliputi tanah liat, lumpur, bahan-bahan organik yang tersebar dari partikel-partikel kecil yang tersuspensi.

b. Syarat Kimia

- 1) PH Netral, derajat keasaman air minum harus netral. Tidak boleh bersifat asam atau basa. Air murni mempunyai ph 7, apabila ph dibawah 7 berarti bersifat asam, sedangkan diatas 7 bersifat basa.
- 2) Tidak mengandung bahan kimia beracun, seperti nitrat, nitrit, sianida, sulfide, dan tidak mengandung logam berat seperti Fe, Mg, Ca, Mg, dll.
- 3) Kesadahan rendah, tingginya kesadahan berhubungan dengan garam-garam yang terlarut dalam air.
- 4) Tidak mengandung bahan organik, kandungan organik yang terlarut dalam air terurai menjadi zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan.

c. Syarat Mikrobiologi

Persyaratan mikrobiologi yang harus dipenuhi oleh air adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak mengandung bakteri patogen, misalnya bakteri golongan coli, salmonellatyphi, vibrio cholera, dan lain-lain. Kuman-kuman ini mudah tersebar melalui air.
- 2) Tidak menagndung bakteri nonpatogen, seperti actinomycetes, phytoplankton coliform, dan lain-lain.

d. Syarat Radioaktif

Apapun bentuk radioaktivitas efeknya adalah sama, yakni menimbulkan kerusakan pada sel yang terpapar. Kerusakan dapat

berupa kematian dan perubahan komposisi genetik. Kematian sel dapat diganti kembali apabila sel dapat ber-regenerasi dan apabila tidak seluruh sel akan mati. Perubahan genetik dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker dan mutasi.

Sinar alpha karena tidak mempunyai sifat tembus maka efek yang terjadi biasanya lokal. Apabila tertelan lewat minuman maka dapat terjadi kerusakan pada sel-sel saluran pencernaan.

Sinar beta dapat menembus kulit, dalamnya tergantung pada aktivitasnya. Dengan demikian, kerusakan yang terjadi dapat lebih luas dan lebih dalam daripada sinar alpha (Slamet, 2000).

Dalam menentukan kualitas air harus berpedoman pada baku mutu air menurut Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Kualitas Air Minum disebutkan bahwa baku mutu air adalah kadar zat atau bahan pencemar yang terdapat dalam air untuk tetap berfungsi sesuai dengan golongan peruntukan air tersebut. Berdasarkan peruntukan tersebut, air dibagi menjadi lima golongan yaitu:

- 1) Golongan A, yaitu air pada sumber air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.
- 2) Golongan B, yaitu air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah menjadi air minum dan keperluan rumah tangga lainnya.

- 3) Golongan C, yaitu air yang dapat dipergunakan untuk kepentingan pertanian dan perikanan
- 4) Golongan D, yaitu air yang dipergunakan untuk kepentingan pertanian dapat dimanfaatkan untuk usaha di perkotaan, industry dan listrik tenaga air.
- 5) Golongan E, yaitu air yang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan tersebut pada peruntukan air golongan A,B,C, dan D.

Terjadinya penyimpangan pada parameter ini dapat merubah kualitas air sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dengan kata lain ialah terjadi pencemaran dalam badan air.

B. Tinjauan Umum Tentang Kesadahan

1. Pengertian Kesadahan

Kesadahan atau hardness adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Penyebab air menjadi sadah adalah karena adanya ion-ion Ca^{2+} , Mg^{2+} dapat juga disebabkan karena adanya ion-ion lain dari polyvalent metal (logam bervalensi banyak) seperti Al, Fe, Mn, Sr dan Zn dalam bentuk garam sulfat, klorida dan bikarbonat dalam jumlah kecil.

Pengertian kesadahan air adalah kemampuan air mengendapkan sabun, dimana sabun ini diendapkan oleh ion-ion Ca^{2+} dan Mg^{2+} tersebut. Karena penyebab dominan/utama kesadahan adalah Ca^{2+} dan Mg^{2+} , khususnya Ca^{2+} maka arti kesadahan dibatasi sebagai sifat/karakteristik air

yang menggambarkan konsentrasi jumlah dari ion Ca^{2+} dan Mg^{2+} , yang dinyatakan sebagai CaCO_3 .

Sifat kesadahan seringkali ditemukan pada air yang menjadi sumber baku air bersih yang berasal dari air tanah atau daerah yang tanahnya mengandung deposit garam mineral dan kapur (Sumantri, 2010).

Tingkatan kesadahan di berbagai tempat berbeda-beda, pada umumnya air tanah mempunyai tingkat kesadahan yang tinggi, hal ini terjadi karena air tanah memiliki kontak dengan batuan kapur yang ada pada lapisan tanah yang dilalui air. Air permukaan tingkat kesadahnnya rendah (air lunak), kesadahan non karbonat dalam air permukaan bersumber dari kalsium sulfat yang terdapat dalam tanah liat dan endapan lainnya.

2. Jenis Kesadahan

Kesadahan pada prinsipnya terdiri dari dua jenis, yaitu:



a. Air sadah sementara

Air sadah sementara adalah air sadah yang mengandung ion bikarbonat (HCO_3^-), atau boleh jadi air tersebut mengandung senyawa kalsium bikarbonat ($\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$) dan atau magnesium bikarbonat ($\text{Mg}(\text{HCO}_3)_2$). Air yang mengandung ion atau senyawa-senyawa tersebut disebut air sadah sementara karena kesadahannya dapat dihilangkan dengan pemanasan air, sehingga air tersebut terbebas dari ion Ca^{2+} dan atau Mg^{2+} . Dengan jalan pemanasan senyawa-senyawa tersebut akan mengendap pada dasar ketel. Reaksi yang terjadi adalah :



b. Air sadah tetap

Air sadah tetap adalah air sadah yang mengandung anion selain ion bikarbonat, misalnya dapat berupa ion Cl^- , NO_3^- dan SO_4^{2-} . Berarti senyawa yang terlarut boleh jadi berupa kalsium klorida (CaCl_2), kalsium nitrat ($\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$), kalsium sulfat (CaSO_4), magnesium klorida (MgCl_2), magnesium nitrat ($\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$), dan magnesium sulfat (MgSO_4). Air yang mengandung senyawa-senyawa tersebut disebut air sadah tetap, karena kesadahanannya tidak bisa dihilangkan hanya dengan cara pemanasan. Untuk membebaskan air tersebut dari kesadahan, harus dilakukan dengan cara kimia, yaitu dengan mereaksikan air tersebut dengan zat-zat kimia tertentu. Pereaksi yang digunakan adalah larutan karbonat, yaitu $\text{Na}_2\text{CO}_3 (\text{aq})$ atau $\text{K}_2\text{CO}_3 (\text{aq})$. Penambahan larutan karbonat dimaksudkan untuk mengendapkan ion Ca^{2+} dan atau Mg^{2+} .



Dengan terbentuknya endapan CaCO_3 atau MgCO_3 berarti air tersebut telah terbebas dari ion Ca^{2+} atau Mg^{2+} atau dengan kata lain air tersebut telah terbebas dari kesadahan.

3. Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Air Sadah

Menurut WHO air yang bersifat sadah akan menimbulkan dampak:

- a. Terhadap kesehatan dapat menyebabkan *cardiovascular disease* (penyumbatan pembuluh darah jantung) dan *urolithiasis* (batu ginjal).
- b. Menyebabkan pengerakan pada peralatan logam untuk memasak sehingga penggunaan energi menjadi boros.
- c. Penyumbatan pada pipa logam karena endapan CaO_3
- d. Pemakaian sabun menjadi lebih boros karena buih yang dihasilkan sedikit.

4. Penanggulangan Kesadahan

Salah satu upaya penanggulangan kesadahan adalah dengan pelunakan air sadah. Pelunakan adalah penghapusan ion-ion tertentu yang ada dalam air dan dapat bereaksi dengan zat-zat lain hingga distribusi air dan penggunaannya terganggu. Air sadah menyebabkan konsumsi sabun lebih tinggi, karena adanya hubungan kimiawi antara ion kesadahan dengan molekul sabun menyebabkan sifat deterjen hilang.

Kegunaan pelunakan air sadah yakni untuk mencegah pemakaian sabun lebih banyak dan juga berfungsi mencegah terbentuknya kerak pada dinding pipa yang disebabkan oleh endapan kalsium karbonat (CaCO_3).

Secara teoritis pengurangan atau pelunakan kesadahan air terdiri atas bermacam-macam proses yang ada dalam proses pelunakan air sadah antara lain:


- a. Pemanasan

Pemanasan dilakukan untuk mengatasi kesadahan yang bersifat sementara (kesadahan bikarbonat).

b. Proses pengendapan senyawa Ca^{2+} dan Mg^{2+}

Ion Ca^{2+} dan Mg^{2+} akan mengendap sebagai CaCO_3 dan $\text{Mg}(\text{OH})_2$, Ion CO_3^{2-} berasal dari karbon dioksida (CO_2) dan bikarbonat (HCO_3^-).

Reaksinya sebagai berikut :



Sifat proses pengendapan senyawa Ca^{2+} dan Mg^{2+} yaitu reaksi cepat (1-1 jam), dapat bersamaan dengan flokulasi (penggumpalan), cara sederhana dan mudah, efisiensi cukup tinggi dan harga relatif murah.

c. Proses pertukaran Ion Ca^{2+} , Mg^{2+} dengan ion Na^+ , K^+ atau H^+ .

Proses ini sangat cepat (20-30 menit), tidak dapat berlangsung dengan reaksi lain dan air baku tidak boleh keruh, instalasi dan operasi rumit, efisiensi tinggi, harga relatif cukup mahal (cocok untuk industri). Proses ini dapat digunakan untuk pengolahan kesadahan tetap dan sementara dengan cara pemisahan ion-ion yang tidak dikehendaki yang terdapat didalam air sadah. Bahan yang digunakan dalam proses ini berupa karbon aktif dan atau resin sintentik yang dimasukkan ke dalam kolom dimana air sudah dapat dialirkan melalui senyawasenyawa tersebut.

- d. Proses kontak air dengan pasir, batu, atau kapur.

Sifat proses ini adalah reaksi lambat (lebih dari 1 jam), tidak bisa bersamaan dengan proses lain, cara sederhana, efisiensi dan harga tidak terlalu mahal.

- e. Pertukaran ion (*ion exchange*)

Pertukara ion dapat digunakan untuk pengolahan kesaaahan tetap dan sementara dengan cara pemisahan ion-ion yang tidak dikehendaki yang terdapat di dalam air sadah. Bahan yang digunakan terdiri dari karbon aktif dan atau resin sentetik yang dimasukkan kedalam suatu kolom dimana air sadah dapat dialirkan melalui senyawa-senyawa tersebut.

5. Satuan Ukuran Kesadahan

Dalam International Standard of Drinking Water tahun 1971 dari WHO kesadahan air dinyatakan dalam Milli-Equivalent per liter (mEq/l). selain itu, 1 mEq/l dari ion penghasil kesadahan pada air sebanding dengan 50 mg CaCo₃ (50 ppm) di dalam 1 liter air.

Berikut beberapa batasan kesadahan pada air:

1. Lunak : < 1 mEq/l (50 ppm)
2. Agak Keras : 1-3 mEq/l (50-150 ppm)
3. Keras : 3-6 mEq/l (150-300 ppm)
4. Sangat Keras : > 6 mEq/l (>300 ppm)

Air untuk keperluan minum dan masak hanya diperbolehkan dengan batas kesadahan antara 1-3 mEq/l (50-150 ppm) (Chandra, 2005).

C. Tinjauan Umum Tentang Proses Filtrasi dan Adsorpsi

1. Filtrasi

Filtrasi adalah suatu proses pemisahan zat padat dari fluida (cair maupun gas) yang membawanya menggunakan suatu medium berpori atau bahan berpori lain untuk menghilangkan sebanyak mungkin zat padat halus yang tersuspensi dan koloid. Pada pengolahan air minum, filtrasi digunakan untuk menyaring air hasil dari proses koagulasi - flokulasi - sedimentasi sehingga dihasilkan air minum dengan kualitas tinggi. Di samping mereduksi kandungan zat padat, filtrasi dapat pula mereduksi kandungan bakteri, menghilangkan warna, rasa, bau, besi dan mangan. Perencanaan suatu sistem filter untuk pengolahan air tergantung pada tujuan pengolahan dan pre-treatment yang telah dilakukan pada air baku sebagai influen filter.

Pada filtrasi dengan media berbutir, terdapat mekanisme filtrasi sebagai berikut:

- a. Penyaringan secara mekanis (mechanical straining)
- b. Sedimentasi
- c. Adsorpsi atau gaya elektrokinetik
- d. Koagulasi di dalam filter bed
- e. Aktivitas biologis

Tipe Filter

Berdasarkan pada kapasitas produksi air yang terolah, filter pasir dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Filter Pasir Cepat

Filter pasir cepat atau rapid sand filter adalah filter yang mempunyai kecepatan filtrasi cepat, berkisar 4 hingga 21 m/jam. Filter ini selalu didahului dengan proses koagulasi - flokulasi dan pengendapan untuk memisahkan padatan tersuspensi. Jika kekeruhan pada influen filter pasir cepat berkisar 5 - 10 NTU maka efisiensi penurunan kekeruhannya dapat mencapai 90 - 98%. Bagian-bagian dari filter pasir cepat meliputi:

- 1) Bak filter, merupakan tempat proses filtrasi berlangsung. Jumlah dan ukuran bak tergantung debit pengolahan (minimum dua bak).
- 2) Media filter, merupakan bahan berbutir/granular yang membentuk pori-pori di antara butiran media. Pada pori-pori inilah air mengalir dan terjadi proses penyaringan.
- 3) Sistem underdrain. Underdrain merupakan sistem pengaliran air yang telah melewati proses filtrasi yang terletak di bawah media filter. Underdrain terdiri atas:
 - a) Orifice, yaitu lubang pada sepanjang pipa lateral sebagai jalan masuknya air dari media filter ke dalam pipa.
 - b) Lateral, yaitu pipa cabang yang terletak di sepanjang pipa manifold.
 - c) Manifold, yaitu pipa utama yang menampung air dari lateral dan mengalirkannya ke bangunan penampung air.

b. Filter Pasir Lambat

Filter pasir lambat atau slow sand filter adalah filter yang mempunyai kecepatan filtrasi lambat, yaitu sekitar 0,1 hingga 0,4 m/jam. Kecepatan yang lebih lambat ini disebabkan ukuran media pasir lebih kecil (effective size = 0,15 - 0,35 mm). Filter pasir lambat merupakan sistem filtrasi yang pertama kali digunakan untuk pengolahan air, dimana sistem ini dikembangkan sejak tahun 1800 SM. Prasedimentasi dilakukan pada air baku mendahului proses filtrasi.

Filter pasir lambat cukup efektif digunakan untuk menghilangkan kandungan bahan organik dan organisme patogen pada air baku yang mempunyai kekeruhan relatif rendah. Filter pasir lambat banyak digunakan untuk pengolahan air dengan kekeruhan air baku di bawah 50 NTU. Efisiensi filter pasir lambat tergantung pada distribusi ukuran partikel pasir, ratio luas permukaan filter terhadap kedalaman dan kecepatan filtrasi.

Filter pasir lambat bekerja dengan cara pembentukan lapisan biofilm di beberapa milimeter bagian atas lapisan pasir halus yang disebut lapisan hypogeal atau schmutzdecke. Lapisan ini mengandung bakteri, fungi, protozoa, rotifera, dan larva serangga air. Schmutzdecke adalah lapisan yang melakukan pemurnian efektif dalam pengolahan air minum. Selama air melewati schmutzdecke, partikel akan terperangkap dan organik terlarut akan teradsorpsi, diserap dan dicerna oleh bakteri, fungi, dan protozoa. Proses yang

terjadi dalam schmutzdecke sangat kompleks dan bervariasi, tetapi yang utama adalah mechanical straining terhadap kebanyakan bahan tersuspensi dalam lapisan tipis yang berpori-pori sangat kecil, kurang dari satu mikron. Ketebalan lapisan ini meningkat terhadap waktu hingga mencapai sekitar 25 mm, yang menyebabkan aliran mengecil. Ketika kecepatan filtrasi turun sampai tingkat tertentu, filter harus dicuci dengan mengambil lapisan pasir bagian atas setebal sekitar 25 mm.

Keuntungan filter lambat antara lain:

- 1) Biaya konstruksi rendah
- 2) Rancangan dan pengoperasian lebih sederhana
- 3) Tidak diperlukan tambahan bahan kimia
- 4) Variasi kualitas air baku tidak terlalu mengganggu
- 5) Tidak diperlukan banyak air untuk pencucian, pencucian tidak menggunakan backwash, hanya dilakukan di bagian atas media

Kerugian filter pasir lambat adalah besarnya kebutuhan lahan, yaitu sebagai akibat dari lambatnya kecepatan filtrasi.

Berdasarkan jenis dan jumlah media yang digunakan dalam penyaringan, media filter dikategorikan menjadi:

- a. Single media: Satu jenis media seperti pasir silika, atau dolomit saja.

Filter cepat tradisional biasanya menggunakan pasir kwarsa. Pada sistem ini penyaringan SS terjadi pada lapisan paling atas sehingga dianggap kurang efektif karena sering dilakukan pencucian.

- b. Dual media: misalnya digunakan pasir silica, dan anthrasit. Filter dual media sering digunakan filter dengan media pasir kwarsa di lapisan bawah dan antharasit pada lapisan atas. Keuntungan dual media:
- 1) Kecepatan filtrasi lebih tinggi (10 - 15 m/jam)
 - 2) Periode pencucian lebih lama
 - 3) Merupakan peningkatan filter single media (murah)
- c. Multi media: misalnya digunakan pasir silica, anthrasit dan garnet atau dolomit. Fungsi multi media adalah untuk memfungsikan seluruh lapisan filter agar berperan sebagai penyaring.

Susunan media berdasarkan ukurannya dibedakan menjadi:

- a. Seragam (uniform), ukuran butiran media filter relatif sama dalam satu bak
- b. Gradasi (stratified), ukuran butiran media tidak sama dan tersusun bertingkat
- c. Tercampur (mixed), ukuran butiran media tidak sama dan bercampur.

Media berpori yang biasa digunakan dalam proses filtrasi diantaranya:

a. Pasir Kuarsa

Pasir kuarsa adalah pasir lepas berwarna bening sedikit kekuningan dengan bentuk rata-rata bersudut tanggung. Kwarsa memiliki formula kimia SiO_2 dan ketahanan terhadap cuaca yang tinggi. Pasir kwarsa digunakan sebagai bahan filter terutama untuk proses penyaringan oleh rongga-rongga antar butiran-butirannya.

Menurut komposisinya, kuarsa cenderung bersih, dengan hanya sedikit elemen lain seperti aluminium, sodium, potassium dan lithium.

Kuarsa ditemukan sebagai kristal besar yang seringkali berwarna bagus akibat dari campuran-campurannya.

b. Zeolit

Zeolit merupakan mineral yang terdiri dari kristal aluminosilikat terhidrasi yang mengandung kation alkali atau alkali tanah dalam kerangka 3 dimensi. Mineral zeolit dapat dijumpai pada batuan sedimen vulkanik yang sudah berubah (batu zeolit dan tufa zeolit) maupun batuan metamorf tingkatan rendah (metatufa zeolitik/batu hijau).

Ada dua jenis zeolit yaitu zeolit alam dan zeolit sintetis. Zeolit alam terbentuk karena adanya proses perubahan alam (zeolitisasi) dari batuan vulkanik tuf, sedangkan zeolit sintetis direkayasa oleh manusia. Pada dasarnya zeolit alam sudah dapat digunakan sebagai pengadsorpsi (adsorben) yang baik karena struktur berongga dan pori-pori yang bentuknya seragam serta luas permukaan zeolit yang besar. Tetapi kemampuan adsorpsi zeolit alam ini belum sebaik adsorpsi zeolit sintetis karena biasanya zeolit alam masih tercampur dengan mineral lain seperti kalsit, gipsum, felspar, dan lain-lain.

Zeolit dapat dimanfaatkan sebagai penyaring, penukar ion, penyerap bahan, dan katalisator. Zeolit juga digunakan untuk mengurangi kandungan zat besi dan mangan di dalam air.

Dalam fungsinya sebagai filter kimia, zeolit bekerja dengan memanfaatkan kemampuan pertukaran ion. Zeolit adalah penukar kation yang efektif, yang memiliki nilai KTK (kemampuan tukar kation) sebesar

200-500 cmolc/kg. Ukuran zeolit sangat berpengaruh terhadap daya serapnya. Ukuran zeolit mempengaruhi kapasitas tukar ion dari zeolit, karena ukuran yang kecil memiliki luas bidang tukar yang lebih besar daripada yang berukuran besar pada berat total yang sama.

Kemampuan zeolit sebagai *ion exchanger* telah lama diketahui dan digunakan sebagai penghilang polutan kimia. Dalam air zeolit juga ternyata mampu mengikat bakteri *E. coli*. Kemampuan ini bergantung pada laju penyaringan dan perbandingan volume air dengan massa zeolit.

Penggunaan zeolit sebagai media filter sangat efektif, sebab zeolit dalam bekerja tidak bergantung pada suhu, pH dan tidak terpengaruh oleh desinfektan dan zat kemoterapik.

Keunggulan menggunakan zeolit sebagai bahan untuk pelunakan air sadah, antara lain :

- 1) Mempunyai sistem yang kompak sehingga mudah dioperasikan
- 2) Dapat dibuat kontinu
- 3) Presentasi pengurangan kesadahan relatif besar
- 4) Harganya relatif murah dan mudah didapat

Namun demikian ada juga beberapa kekurangan dalam menggunakan zeolit pada pelunakan air yaitu :

- 1) Tidak dapat digunakan pada air yang mengandung kekeruhan air lebih dari 10mg/l

- 2) Efisiensi zeolit akan berkurang apabila air mengandung unsur-unsur sebagai berikut : minyak, H_2S , mengandung ion Fe^{2+} atau Mn^{2+} lebih dari 2 mg/l dan mengandung sodium yang tinggi.
- 3) Tidak dapat dioperasikan pada air yang mempunyai kesadahan lebih dari 800 mg/l.

Sesuai dengan karakteristik tersebut diatas, maka proses pelunakan tidak bisa langsung diterapkan pada air keruh atau air yang mengandung kadar besi tinggi. Oleh karena itu kualitas air baku perlu diperhatikan. Untuk air baku yang tidak memenuhi syarat harus dilakukan pre-treatment dahulu yaitu suatu proses pengolahan yang dilakukan sebelum proses penukar ion. Sebagai contoh untuk air baku yang keruh terlebih dahulu dilakukan penyaringan dengan saringan pasir, sementara untuk air baku yang banyak mengandung besi dilakukan penyaringan dengan saringan mangan zeolit.

2. Adsorpsi

Adsorpsi (penyerapan) merupakan suatu proses pemisahan dimana komponen dari suatu fase fluida berpindah ke permukaan zat padat yang menyerap (adsorben). Biasanya partikel-partikel kecil zat penyerap dilepaskan pada adsorpsi kimia yang merupakan ikatan kuat antara penyerap dan zat yang diserap sehingga tidak mungkin terjadi proses yang bolak-balik. Dalam adsorpsi digunakan istilah adsorbat dan adsorban, dimana adsorbat adalah substansi yang terjerap atau substansi yang akan dipisahkan dari pelarutnya, sedangkan adsorban adalah merupakan suatu media penyerap yang dalam hal

ini berupa senyawa karbon.

Adsorpsi adalah peristiwa penyerapan/ pengayaan (enrichment) suatu komponen didaerah antar fasa. Pada peristiwa adsorpsi, komponen akan berada di daerah antar muka, tetapi tidak masuk ke dalam fasa ruah. Komponen yang terserap disebut adsorbat (adsorbate), sedangkan daerah tempat terjadinya penyerapan disebut adsorben (adsorbent/ substrate). Berdasarkan sifatnya, adsorpsi dapat digolongkan menjadi adsorpsi fisik dan kimia.

Berdasarkan sifatnya, adsorpsi dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

a. Physisorption (adsorpsi fisika)

Terjadi karena gaya Van der Waals dimana ketika gaya tarik molekul antara larutan dan permukaan media lebih besar daripada gaya tarik substansi terlarut dan larutan, maka substansi terlarut akan diadsorpsi oleh permukaan media. Physisorption ini memiliki gaya tarik Van der Waals yang kekuatannya relatif kecil. Molekul terikat sangat lemah dan energi yang dilepaskan pada adsorpsi fisika relatif rendah sekitar 20 kJ/mol.

Contoh : Adsorpsi oleh karbon aktif. Aktivasi karbon aktif pada temperatur yang tinggi akan menghasilkan struktur berpori dan luas permukaan adsorpsi yang besar. Semakin besar luas permukaan, maka semakin banyak substansi terlarut yang melekat pada permukaan media adsorpsi.

b. Chemisorption (adsorpsi kimia)

Chemisorption terjadi ketika terbentuknya ikatan kimia antara substansi terlarut dalam larutan dengan molekul dalam media. Kemisorpsi terjadi diawali dengan adsorpsifisik, yaitu partikel-partikel adsorbat mendekati ke permukaan adsorben melalui gaya van der Waals atau melalui ikatan hidrogen. Kemudian diikuti oleh adsorpsi kimia yang terjadi setelah adsorpsi fisika. Dalam adsorpsi kimia partikel melekat pada permukaan dengan membentuk ikatan kimia (biasanya ikatan kovalen), dan cenderung mencari tempat yang memaksimalkan bilangan koordinasi dengan substrat (Atkins 1999). Contoh : Ion exchange.

Kriteria adsorben yang baik :

- a. Adsorben-adsorben digunakan biasanya dalam wujud butir berbentuk bola, belah ketupat dan papan, papan hias tembok, atau monolit-monolit dengan garis tengah yang hidrodinamik antara 0,5 dan 10 juta.
- b. Harus mempunyai hambatan abrasi tinggi.
- c. Kemantapan termal tinggi.
- d. Diameter pori kecil, yang mengakibatkan luas permukaan yang diunggulkan yang lebih tinggi dan kapasitas permukaan tinggi karenanya untuk adsorpsi.
- e. Adsorben-adsorben itu harus pula mempunyai suatu struktur pori yang terpisah jelas yang memungkinkan dengan cepat pengangkutan dari uap air yang berupa gas.

D. Tinjauan Umum Tentang Arang Aktif (Tempurung Kelapa)

1. Pohon Kelapa

Buah kelapa terdiri dari sabut kelapa, tempurung kelapa, daging kelapa dan air kelapa. Sabut kelapa merupakan bahan berserat dengan ketebalan sekitar 5 cm, dan merupakan bagian terluar dari buah kelapa. Tempurung kelapa terletak di sebelah dalam sabut, ketebalannya berkisar 3- 5 mm. Ukuran buah kelapa dipengaruhi oleh ukuran tempurung kelapa yang sangat dipengaruhi oleh usia dan perkembangan tumbuhan kelapa. Tempurung kelapa beratnya antara 15 – 19 % berat kelapa. Sedangkan di Sulawesi Utara menunjukkan bahwa berat tempurung kelapa adalah 17,78%.

Sebagian besar dipedesaan Sabut dan Tempurung Kelapa dimanfaatkan untuk bahan bakar, baik dalam bentuk tempurung kering atau arang tempurung. Beberapa tahun terakhir ini tempurung kelapa juga sering digunakan sebagai alat peraga edukatif (APE) seperti pada pelajaran biologi, matematika dan fisika, atau juga bisa dipakai sebagai bahan pembuatan souvenir (Hendra, 1999). Tempurung Kelapa disamping dipergunakan untuk pembuatan arang, juga dapat dimanfaatkan untuk pembuatan arang aktif, yang dapat berfungsi untuk mengadsorpsi gas dan uap. Arang aktif dapat pula digunakan untuk menurunkan kadar kesadahan, kadar besi, dan kadar NaCl dalam air sumur.

2. Arang Aktif

Arang aktif adalah arang yang diproses sedemikian rupa sehingga mempunyai daya serap/adsorpsi yang tinggi terhadap bahan yang berbentuk larutan atau uap. Arang aktif dapat dibuat dari bahan yang mengandung karbon baik organik atau anorganik, tetapi yang biasa beredar di pasaran berasal dari tempurung kelapa, kayu dan batubara. Pada umumnya arang aktif digunakan sebagai bahan penyerap dan penjernih. Dalam jumlah kecil digunakan juga sebagai katalisator. Sifat adsorpsinya selektif, tergantung pada besar atau volume pori-pori dan luas permukaan. Daya serap arang aktif sangat besar, yaitu 25-100% terhadap berat arang aktif.

Arang aktif yang berwarna hitam, tidak berbau, tidak terasa dan mempunyai daya serap yang jauh lebih besar dibandingkan dengan arang aktif yang belum menjalani proses aktivasi, serta mempunyai permukaan yang luas, yaitu memiliki luas antara 300 sampai 2000 mg/gram. Karbon aktif ini mempunyai dua bentuk sesuai ukuran butirannya, yaitu karbon aktif bubuk dan karbon aktif granular (butiran). Karbon aktif bubuk ukuran diameter butirannya kurang dari atau sama dengan 325 mesh. Sedangkan karbon aktif granular ukuran diameter butirannya lebih besar dari 325 mesh.

Luas permukaan yang luas disebabkan karbon aktif mempunyai kemampuan menyerap gas dan uap atau zat yang berada didalam suatu larutan. Sifat karbon aktif yang dihasilkan tergantung dari bahan yang

digunakan, misalnya tempurung kelapa menghasilkan arang yang lunak dan cocok untuk menjernihkan air. Adapun keuntungan dari pemakaian karbon aktif ialah:

- a. Pengoperasian mudah karena air mengalir dalam media karbon.
- b. Proses berjalan cepat karena ukuran butiran karbonnya lebih besar.
- c. Karbon tidak tercampur dengan lumpur sehingga dapat diregenerasi.

3. Daya Serap Karbon Aktif

Pada proses adsorpsi ada dua yaitu proses adsorpsi secara fisika dan adsorpsi secara kimia. Adsorpsi secara fisika yaitu proses berlangsung cepat, dan dapat balik dengan panas adsorpsi kecil ($\pm 5-6$ kkal/mol), sehingga diduga gaya yang bekerja di dalamnya sama dengan seperti cairan (gaya Van Der Waals). Unsur yang terjerap tidak terikat secara kuat pada bagian permukaan penjerap. Adsorpsi fisika dapat balik (*reversibel*), tergantung pada kekuatan daya tarik antar molekul penjerap dan bahan terjerap lemah maka terjadi proses adsorpsi, yaitu pembebasan molekul bahan penyerap. Adsorpsi kimia adalah merupakan hasil interaksi kimia antara penjerap dengan zat-zat terserap, kekuatan ikatan kimia sangat bervariasi dan ikatan kimia sebenarnya tidak benar-benar terbentuk tetapi kekuatan adhesi yang terbentuk lebih kuat dibanding dengan daya ikat penyerap fisika. Panas adsorpsi kimia lebih besar dibanding dengan adsorpsi fisika ($\pm 10-100$ kkal/mol). Pada proses kimia tidak dapat balik (*inreversibel*) dikarenakan memerlukan energi untuk membentuk senyawa

kimia baru pada permukaan adsorben sehingga proses balik juga diperlukan energi yang tinggi.

4. Kegunaan Karbon Aktif Dalam Penurunan Kesadahan

Karbon aktif dapat digunakan sebagai bahan pemucat, penyerap gas, penyerap logam, menghilangkan polutan mikro misalnya zat organik, detergen, bau, senyawa phenol dan lain sebagainya. Arang aktif dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas air (Sutrisno, 2006). Pada saringan arang aktif ini terjadi proses adsorpsi, yaitu proses penyerapan zat - zat yang akan dihilangkan oleh permukaan arang aktif, termasuk CaCO_3 yang menyebabkan kesadahan. Apabila seluruh permukaan arang aktif sudah jenuh, atau sudah tidak mampu lagi menyerap maka kualitas air yang disaring sudah tidak baik lagi, sehingga arang aktif harus diganti dengan arang aktif yang baru. Banyak penelitian yang tentang manfaat/kegunaan dari kegunaan karbon aktif yang dapat menyerap senyawa organik maupun anorganik, penyerap gas, penyerap logam, menghilangkan polutan mikro misalnya detergen, bau, senyawa phenol dan lain sebagainya. Pada saringan arang aktif ini terjadi proses adsorpsi, yaitu proses penyerapan zat-zat yang akan dihilangkan oleh permukaan arang aktif. Apabila seluruh permukaan arang aktif sudah jenuh, atau sudah tidak mampu lagi menyerap maka kualitas air yang di saring sudah tidak baik lagi, sehingga arang aktif harus di ganti dengan arang aktif yang baru.

E. Tinjauan Umum Tentang Peranan Air Dalam Penyebaran Penyakit

Penggunaan air yang tidak memenuhi syarat dapat menimbulkan terjadinya gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan tersebut dapat berupa penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Penyakit menular umumnya disebabkan oleh makhluk hidup sedangkan penyakit tidak menular umumnya bukan disebabkan oleh makhluk hidup (Mulia, 2005).

1. Penyakit menular

Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan air dapat dibagi dalam kelompok-kelompok berdasarkan cara penularannya. Mekanisme penularan penyakit sendiri terbagi menjadi empat yaitu (Chandra, 2007):

a. Mekanisme water borne

Di dalam mekanisme ini, kuman pathogen dalam air yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia ditularkan kepada manusia melalui mulut atau system pencernaan. Contoh penyakit yang ditularkan melalui mekanisme ini antara lain kolera, tifoid, hepatitis, dan poliomyelitis.

b. Mekanisme Waterwashed

Mekanisme penularan semacam ini berkaitan dengan kebersihan umum dan perseorangan. Pada mekanisme ini terdapat tiga macam cara penularan, yaitu:

- 1) Infeksi melalui alat pencernaan seperti diare pada anak-anak
- 2) Infeksi melalui kulit dan mata seperti scabies dan trachoma

3) Penularan melalui binatang pengerat seperti pada penyakit leptospirosis.

c. Mekanisme Water-based

Penyakit yang ditularkan melalui mekanisme ini memiliki agen penyebab yang menjalani sebagian siklus hidupnya di dalam tubuh vector atau sebagai *intermediet host* yang hidup di dalam air. Contohnya skistosomiasis.

d. Mekanisme Water-rekated insect vector

Agen penyakit ditularkan melalui gigitan serangga yang berkembang biak di dalam air. Contohnya filariasis, dengue, malaria, dan yellow fever.

2. Penyakit tidak menular

Selain penyakit menular, penggunaan air juga dapat memicu terjadinya penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular terutama terjadi karena air telah terkontaminasi zat-zat yang berbahaya atau beracun. Beberapa kasus keracunan yang terjadi akibat mengonsumsi air terkontaminasi.

a. Kasus keracunan kobalt (Co) yang terjadi di Nebraska (Amerika) merupakan satu contoh penyakit tidak menular yang diakibatkan kontaminasi kobalt di dalam air. Keracunan kobalt dapat menyebabkan gagal jantung, kerusakan kelenjar gondok, tekanan darah tinggi, dan pergelangan kaki membengkak.

- b. Penyakit minamata yang disebabkan pencemaran Minamata oleh Mercury (air raksa). Sumber utama keracunan air raksa itu adalah pembuangan limbah pabrik polivinil klorida yang menggunakan mercury sebagai katalis. Di dalam air, mercury diubah menjadi methyl mercury oleh bakteri. Methyl mercury akhirnya mengkontaminasi ikan di pantai yang dikonsumsi penduduk yang tinggal di wilayah tersebut. Dengan adanya proses biological magnification (akumulasi biologis) maka kadar air raksa yang terdapat di dalam ikan di laut tersebut menjadi berlipat ganda. Keracunan tersebut menyebabkan 111 orang menjadi cacat dan 41 orang diantaranya meninggal.
- c. Keracunan kadmium di kota Toyoma, Jepang. Keracunan ini menyebabkan terjadinya pelunakan tulang sehingga tulang punggung terasa sangat nyeri. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata bahwa beras yang dimakan penduduk Toyoma berasal dari tanaman padi yang selama bertahun-tahun mendapatkan air yang telah tercemar Cadmium.

F. Tinjauan Islam Tentang Peranan Air

Dalam hidup ini kita diberi beberapa pilihan dalam mendapatkan kesehatan, baik secara fisik maupun secara psikis. Kita boleh memilih model terapi dengan menggunakan jasa dokter ahli kesehatan, tabib, atau ahli pengobatan alternative lainnya. Pilihan disesuaikan dengan keinginan kita, yang didasarkan pada keyakinan, dan tentu saja pertimbangan ekonomi yang kita miliki.

Selagi tidak mengganggu keimanan seseorang, maka macam ragam pengobatan diperbolehkan dalam ajaran Islam. Bagi seorang muslim yang terpenting adalah faktor akidah, yakni bahwa hanya Allah yang dapat menyembuhkan aneka warna penyakit manusia. Dalam hal ini, dokter atau tabib dan ahli pengobatan alternative berikut resep obat yang ditawarkan merupakan saran penting yang tidak boleh dilupakan.

Di pasaran, banyak merek obat yang dijual bebas yang menawarkan sebagai nomor wahid untuk menyembuhkan sakit kepala, misalnya. Ini sebagai bukti bahwa manusia sebagai konsumen dari produk-produk tersebut mempunyai pilihan sesuai keinginan mereka. Bahkan tidak jarang berbagai produk obat herbal kini ditawarkan guna memenuhi keinginan konsumen untuk mendapatkan kesehatan. Tidak terkecuali dengan terapi air. Segelas air dapat menjadi alternatif pilihan dalam pengobatan jenis penyakit tertentu, tentu saja atas seijin Allah yang menciptakan penyakit dan menyembuhkan penyakit. Manusia berikhtiar untuk mendapatkan kesehatan dan Allah menentukan hasilnya.

Air ternyata mampu memberikan efek pengobatan terhadap berbagai jenis penyakit manusia. Seorang pengidap penyakit batu ginjal misalnya, disarankan oleh dokter untuk banyak mengonsumsi air putih. Penyakit demam berdarah, diare, darah tinggi dan penyakit lainnya juga disarankan untuk banyak meminum air putih.

Namun tidak semua jenis air mampu berfungsi sebagai obat, hanya air tertentu yang mempunyai kemampuan sebagai obat, karena ada juga air yang

malah berperan sebagai sumber penyakit, seperti air yang terkena racun, atau bakteri E.coli dapat menularkan penyakit diare. Air limbah pabrik, yang banyak mengandung polutan sangat berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Air yang dapat berfungsi sebagai sarana pengobatan adalah air yang higienis, air suci dan bersih dari kuman dan najis.

Air adalah nikmat dan karunia Allah yang luar biasa bagi umat manusia. Air menjadi sumber kehidupan yang paling penting. Hakikatnya lembut, namun kekuatan yang dikandungnya luar biasa. Air menyatukan berbagai bahan bangunan dari unsur keras sehingga membentuk dinding yang kokoh. Air laut bisa berubah menjadi tsunami dahsyat yang mampu meluluhlantahkan sebuah kota. Air juga menjadi kunci kehidupan makhluk lain, seperti hewan dan tumbuhan.

BAB III

KERANGKA KONSEP

Kerangka konsep penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati melalui penelitian yang dimaksud. Kerangka konsep penelitian perlu dirumuskan untuk memperoleh gambaran secara jelas ke arah mana penelitian itu berjalan, atau data apa yang dikumpulkan (Notoadmojo, 2010).


A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti

Air merupakan sumber daya yang sangat diperlukan dalam kehidupan manusia maupun makhluk hidup lain. Air merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan vital bagi makhluk hidup, diantaranya sebagai air minum atau berbagai keperluan rumah tangga.

Penyediaan air bersih menjadi salah satu prioritas dalam perbaikan derajat kesehatan masyarakat mengingat keberadaan air sangat vital dibutuhkan oleh makhluk hidup. Kehidupan di muka bumi ini hanya dapat berlangsung dengan keberadaan air. Seiring meningkatnya kepadatan penduduk dan pesatnya pembangunan, maka kebutuhan air pun semakin meningkat. Sehingga dituntut tersedianya air yang sehat yang meliputi penetapan kualitas air untuk berbagai kebutuhan dan kehidupan manusia yang bertujuan untuk menjamin tercapainya air minum maupun air bersih yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu sumber penyediaan air adalah mata air. Masalah yang sering dihadapi dalam pengelolaan air tanah adalah kesadahan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam proses pengambilannya dari dalam tanah melewati berbagai lapis tanah diantaranya adalah tanah kapur yang mengandung Ca dan Mg, sehingga air tersebut menjadi sadah.

B. Kerangka Konsep Penelitian



Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

* = disamakan

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Tingkat Kesadahan

Tingkat kesadahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kadar kesadahan total mata air yang diperoleh sebelum dan sesudah melewati filtrasi arang tempurung kelapa yang dikur di Laboratorium Balai Teknik

Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar menggunakan metode titrasi.

Kriteria objektif:

➤ Memenuhi syarat:

Jika terjadi penurunan tingkat kesadahan setelah pengolahan.

➤ Tidak memenuhi syarat :

Jika tidak terjadi penurunan tingkat kesadahan setelah pengolahan.

2. Arang Aktif

Arang aktif merupakan arang yang diperoleh dari pembakaran tempurung kelapa dengan variasi ketebalan 60 cm, 70 cm, dan 80 cm.

D. Hipotesis Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas maka dapat dirumuskan suatu hipotesis yaitu “Ada pengaruh ketebalan arang aktif dalam menurunkan kesadahan air”.


BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen Kuasi dengan rancangan eksperimental non random atau disebut juga *Non-randomized pretest-posttest control group design*, yaitu subjek dibagi dalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan unit percobaan untuk perlakuan dan kelompok kedua merupakan kelompok control. Kemudian dicari perbedaan antara pengukuran dari keduanya, dan perbedaan ini dianggap sebagai akibat perlakuan.

Rancangan metode ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4.1 Rancangan Metode Penelitian

Keterangan:

Pretest : Pengukuran kesadahan air sebelum perlakuan

O60 (1-3) : Pengukuran kesadahan air setelah melewati arang tempurung kelapa dengan ketebalan 60 cm.

O70 (1-3) : Pengukuran kesadahan air setelah melewati arang tempurung kelapa dengan ketebalan 70 cm.

O80 (1-3) : Pengukuran kesadahan air setelah melewati arang tempurung kelapa dengan ketebalan 80 cm.

O0 (1-3) : Pengukuran kesadahan air tanpa perlakuan.

B. Lokasi Penelitian

Sampel diambil di Wilayah Kerja Puskesmas Sudu Kabupaten Enrekang dan pemeriksaan sampel dilakukan di Laboratorium Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Makassar.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah volume air di bak penampungan sebanyak 30 liter (30.000 ml).

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini diambil dari bak penampungan dengan menggunakan gayung. Volume sampel yang dibutuhkan sebanyak 7.800 ml.

D. Jenis Data

1. Data primer

Sumber data primer melalui survey secara langsung di lapangan seperti keadaan lokasi, pengambilan sampel dan pemeriksaan laboratorium.

2. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi atau lembaga terkait yaitu Puskesmas Sudu serta laporan-laporan penelitian.

E. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan sampel

1. Pelaksanaan penelitian

a. Survey pendahuluan

Untuk kelancaran dari seluruh rangkaian penelitian ini sebelumnya dilakukan survey pendahuluan yang dimaksud untuk mengetahui tingkat kesadahan air dari mata air. Diperoleh gambaran bahwa mata air dilokasi penelitian memiliki kesadahan yang tinggi karena setelah air dimasak dan didinginkan pada air terdapat endapan berwarna putih, dan sabun kurang berbusa apabila airnya digunakan untuk mencuci.

b. Setelah melakukan survey pendahuluan, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel untuk meneliti kandungan kesadahan pada air tersebut.

c. Prosedur pengambilan sampel pretest

Sampel air diambil dari bak penampungan di salah satu rumah warga yang menggunakan mata air kemudian dimasukkan ke dalam botol air mineral 600 ml. Teknik pengambilan sampel dengan cara membilas botol tersebut sebanyak 3 kali dengan air yang akan diambil sebagai sampel sambil dikocok kemudian dibuang. Botol sampel diisi air sampai penuh kemudian ditutup dan diberi label.

2. Proses pembuatan arang tempurung kelapa

a. Alat

1. Drum
2. Korek api

b. Bahan

1. Tempurung kelapa
2. Daun-daun kering
3. Kertas bekas

c. Proses Pembuatan:

1. Tempurung kelapa dicuci bersih untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel.
2. Tempurung kelapa dijemur di bawah terik matahari untuk mengurangi kandungan airnya.
3. Tempurung kelapa dimasukkan ke dalam drum pembakaran. Untuk membakar digunakan bahan yang mudah terbakar seperti daun-daun kering.
4. Pada saat pembakaran drum ditutup sehingga hanya ventilasi yang terbuka untuk jalan keluarnya asap.
5. Setelah tempurung kelapa tersebut telah menjadi arang, ventilasi di tutup dan dibiarkan sampai drum dingin.
6. Arang tempurung kelapa adalah sisa pembakaran tempurung kelapa yang belum menjadi abu, berwarna hitam, tidak berbau, tidak terasa dan bila dipatahkan akan kelihatan mengkilat.

7. Setelah dingin, drum dibuka dan selanjutnya dilakukan pemisahan arang tersebut dari abu lalu di ayak menggunakan kawat jaring-jaring.

3. Prosedur Eksperimen

a. Alat

1. Pipa pralon diameter 2,5 inci
2. Keran air
3. Bak Air
4. Tempat menampung air hasil olahan


b. Bahan

1. Air Sampel
2. Arang tempurung Kelapa diameter 1,5 - 2 cm
3. Pasir yang telah di ayak dengan ayakan 1 mm

c. Cara Kerja

1. Potong pipa dengan panjang 1 meter.
2. Tutup bagian bawah pipa dengan tripkles yang ukurannya disesuaikan dengan diameter pipa, lalu bungkus dengan plastik.
3. Pasang keran di bagian bawah pipa.
4. Alasi bagian dalam keran dengan kain yang halus agar butiran pasir tidak ikut terbawa dengan air hasil pengolahan.
5. Masukkan pasir yang telah dicuci bersih ke dalam masing-masing pipa dengan ketebalan yang sama yaitu 10 cm.

6. Masukkan arang tempurung kelapa kedalam pipa dengan ketebalan masing-masing 60 cm, 70 cm, dan 80 cm.
7. Air sampel dialirkan secara manual pada masing-masing pipa dengan volume 3 liter.
8. Buka keran pada masing-masing pipa secara bersamaan. Biarkan sampai airnya jernih (tidak berwarna hitam).
9. Setelah semua air telah tersaring, masukkan sampel air tersebut kedalam botol air mineral yang telah dicuci bersih dan diberi label. Pengambilan sampel di keran sebanyak 3 kali (3 sampel air).
10. Sampel air untuk kontrol diambil di bak penampungan sebanyak 3 kali kemudian didiamkan selama 24 jam.



Gambar 4.2 Rancangan Penelitian

Keterangan:

-  = Arang Tempurung Kelapa
-  = Pasir
-  = Arah Aliran Air

4. Pengiriman sampel

Sampel yang telah diambil kemudian dibawa langsung ke Laboratorium BTKLPP Kelas I Makassar untuk diperiksa kadar kesadahan total.

5. Pemeriksaan Kesadahan

a. Alat

1. Buret 50 mL
2. Erlenmeyer 250 mL
3. Pipet tetes
4. Corong
5. Labu ukur
6. Statif dan klem

b. Bahan

1. Sampel air
2. Titran EDTA
3. Buffer solution K.10
4. Bubuk Erichrome campuran

c. Cara kerja

1. Masukkan 25 ml sampel (air dari lab) kedalam erlenmeyer ukuran 250 ml
2. Kemudian tambahkan 0,5 ml larutan buffer kesadahan
3. Tambahkan $\frac{1}{2}$ sdt indikator EBT (merah)
4. Kemudian titrasi dengan EDTA 10,01 M hingga warna berubah menjadi biru

d. Perhitungan Kesadahan Total

$$\text{Kesadahan Total} = \frac{1000}{V_{\text{sampel}}} \times V_{\text{EDTA}} \times M_{\text{EDTA}} \times 100$$

F. Pengolahan Data

1. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan narasi.

2. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu membuat interpretasi dan deskriptif dari data yang diperoleh.

G. Penyajian Data

Data yang diperoleh dari uji laboratorium disajikan dalam bentuk tabel dan diuraikan dalam bentuk narasi.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Puskesmas Sudu merupakan salah satu dari 2 puskesmas di wilayah Kecamatan Alla berada di sebelah utara Kabupaten Enrekang dengan luas wilayah 15,19 Km². Puskesmas Sudu terdiri dari 4 wilayah kerja (2 kelurahan dan 2 desa). Wilayah Puskesmas Sudu sebagian besar adalah daerah pegunungan, merupakan tanah pertanian dan perkebunan. Jumlah Penduduk 16.497 jiwa (laki-laki 8.536 jiwa, perempuan 7.961 jiwa) dengan jumlah Rumah Tangga 2.578 Rumah Tangga yang sebagian besar adalah petani, mayoritas penduduknya adalah asli Duri dan beragama Islam.

Adapun batas-batasnya adalah :

Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
Sebelah Timur : Kecamatan Curio
Sebelah Selatan : Kelurahan Kalosi
(Wilayah Kerja Puskesmas Kalosi)
Sebelah Barat : Kec. Masalle dan Kec. Baroko

2. Pengadaan Air Bersih

Jumlah akses air bersih yang ada dari 2.319 KK yang diperiksa (57,80%), 1.790 KK menggunakan PMA, 234 KK menggunakan ledeng, 190 KK

menggunakan (SGL+, Sumur Bor), 104 KK yang menggunakan kemasan, 1 KK menggunakan PAH.

Tabel 5.1
Distribusi Sarana Air Bersih di Wilayah Kerja Puskesmas Sudu
Tahun 2012

No	Jenis Sarana Air Bersih	Jumlah KK	%
1.	PMA	1.790	77,2 %
2.	Ledeng	234	10 %
3.	SGL+, sumur bor	190	8,3 %
4.	Kemasan	104	4,4 %
5.	PAH	1	0,1 %
Total		2.319	100 %

Sumber: Laporan Puskesmas Sudu tahun 2012

B. Hasil Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Sudu Kecamatan Alla' Kabupaten Enrekang pada bulan Juni 2013. Yang menjadi sampel penelitian adalah air yang diambil dari bak penampungan sebelum dan sesudah melewati filtrasi arang tempurung kelapa sebanyak 11.400 ml. Banyaknya sampel pada penelitian ini adalah 13 sampel. 1 sampel air pretest, 3 sampel air kontrol, dan 9 sampel air sesudah melewati filter karbon aktif berdasarkan ketebalan yang berbeda.

Pengambilan sampel dilakukan sebelum dan sesudah melewati filtrasi arang tempurung kelapa. Pengambilan sampel air dilakukan 1 hari sebelum akhirnya sampel tersebut dikirim ke Laboratorium dan diperiksa. Pengumpulan data diperoleh dengan cara pemeriksaan laboratorium. Adapun hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5.2
Hasil Pemeriksaan Kadar Kesadahan sebelum dan sesudah melewati
Arang Tempurung Kelapa pada Ketebalan 60 cm

Pengulangan	Kadar Kesadahan (mg/l)		% Penurunan
	Sebelum perlakuan	Setelah perlakuan	
1	177.01	43.56	75.39%
2		55.44	68.68%
3		45.94	74.05%
Rata-Rata	177.01	48.31	72.71%

Data primer 2013

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar kesadahan setelah melewati arang tempurung kelapa dengan ketebalan 60 cm. Penurunan yang paling tinggi pada pengulangan 1 dengan persen penurunan sebesar 75.39 %. Penurunan yang paling rendah pada pengulangan 2 sebesar 68.68 %.

Tabel 5.3
Hasil Pemeriksaan Kadar Kesadahan sebelum dan sesudah melewati
Arang Tempurung Kelapa pada Ketebalan 70 cm

Pengulangan	Kadar Kesadahan (mg/l)		% Penurunan
	Sebelum perlakuan	Setelah perlakuan	
1	177.01	147.31	16.78%
2		148.1	16.33%
3		150.48	14.99%
Rata-Rata	177.01	148.63	16.03%

Data primer 2013

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar kesadahan setelah melewati arang tempurung kelapa dengan ketebalan 70 cm. Penurunan yang paling tinggi pada pengulangan 1 dengan persen

penurunan sebesar 16.78 %. Penurunan yang paling rendah pada pengulangan 3 sebesar 14.99 %.

Tabel 5.4
Hasil Pemeriksaan Kadar Kesadahan sebelum dan sesudah melewati Arang Tempurung Kelapa pada Ketebalan 80 cm

Pengulangan	Kadar Kesadahan (mg/l)		% Penurunan
	Sebelum perlakuan	Setelah perlakuan	
1	177.01	141.77	19.90%
2		142.56	19.46%
3		140.18	20.80%
Rata-Rata	177.01	141.50	20.05%

Data primer 2013

Tabel 5.3 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar kesadahan setelah melewati arang tempurung kelapa dengan ketebalan 80 cm. Penurunan yang paling tinggi pada pengulangan 3 dengan persen penurunan sebesar 20.80 %. Penurunan yang paling rendah pada pengulangan 2 sebesar 19.46 %.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Tabel 5.4
Hasil Pemeriksaan Kadar Kesadahan pada Kontrol

Pengulangan	Kadar Kesadahan (mg/l)		% Penurunan
	Sebelum perlakuan	Setelah perlakuan	
1	177.01	175.03	1.12%
2		175.82	0.67%
3		175.03	1.12%
Rata-Rata	177.01	175.29	0.97%

Data primer 2013

Tabel 5.2 menunjukkan bahwa terjadi penurunan kadar kesadahan pada kontrol setelah perlakuan. Perlakuan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sampel didiamkan selama 24 jam sebelum dikirim ke

Laboratorium. Penurunan yang paling tinggi pada pengulangan 1 dan 3 dengan persen penurunan sebesar 1.12 %. Penurunan yang paling rendah pada pengulangan 2 sebesar 0.67 %.

Tabel 5.6
Kesadahan Air setelah Perlakuan

Ketebalan	% penurunan	Keterangan
60 cm	72.71%	Memenuhi Syarat
70 cm	16.03%	Memenuhi Syarat
80 cm	20.05%	Memenuhi Syarat

Data primer 2013

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa kesadahan air penurunan air yang paling tinggi setelah melewati arang tempurung kelapa dengan ketebalan 60 cm sebesar 72.71 %. Penurunan yang paling rendah pada ketebalan 70 cm sebesar 16.03 %. Pada semua variasi ketebalan, kadar kesadahan air sudah memenuhi syarat.

C. Pembahasan

Pengukuran kadar kesadahan dilakukan di Laboratorium BTKLPP Kelas I pada 17 s/d 19 Juni 2013 dengan menggunakan metode EDTA. EDTA adalah kependekan dari *ethylene diamine tetra acetic* merupakan suatu senyawa asam amino yang secara luas dipergunakan untuk mengikat ion logam logam bervalensi dua dan tiga. Kesadahan atau hardness adalah salah satu sifat kimia yang dimiliki oleh air. Penyebab air menjadi sadah adalah karena adanya ion-ion Ca^{2+} , Mg^{2+} dapat juga disebabkan karena adanya ion-ion lain dari polyvalent metal (logam bervalensi banyak) seperti Al, Fe, Mn, Sr dan Zn dalam bentuk garam sulfat, klorida dan bikarbonat dalam jumlah kecil.

Tingkatan kesadahan di berbagai tempat berbeda-beda, pada umumnya air tanah mempunyai tingkat kesadahan yang tinggi, hal ini terjadi karena air tanah memiliki kontak dengan batuan kapur yang ada pada lapisan tanah yang dilalui air.

Dalam penelitian Satrawijaya tahun 2002 diketahui bahwa dalam pemakaian yang cukup lama, kesadahan dapat menimbulkan gangguan ginjal akibat terakumulasinya endapan CaCO_3 dan MgCO_3 . Demikian pula dalam penelitian Patria tahun 2011 diketahui bahwa zat atau bahan kimia yang terkandung dalam air misalnya adanya Ca^{2+} , Mg^{2+} dan CaCO_3 yang melebihi standar kualitas, tidak baik pada orang yang mempunyai fungsi ginjal kurang baik, karena akan menyebabkan batu ginjal.

Kadar kesadahan dari mata air Kakobi sebelum melewati karbon aktif adalah 177,01 mg/l. Hal ini menunjukkan bahwa kesadahan air berada pada kategori keras menurut International Standard of Drinking Water tahun 1971 dari WHO meskipun menurut Permenkes No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang kualitas air minum, kadar kesadahan ini masih berada dibawah standar yang dibolehkan. Kadar kesadahan air *Kakobi* yang digunakan masyarakat dipengaruhi oleh kondisi alam yaitu berada di sekitar pegunungan yang memiliki kandungan zat kapur.

Untuk mengurangi kesadahan pada air tanah dapat digunakan suatu cara/metode pengolahannya yaitu dengan filtrasi (penyaringan). Filtrasi adalah suatu cara memisahkan padatan dari air. Dalam pelaksanaan

penelitian ini media yang digunakan adalah karbon aktif. Karbon aktif dipilih karena memiliki sejumlah sifat kimia maupun fisika yang menarik, di antaranya mampu menyerap zat organik maupun anorganik, dapat berlaku sebagai penukar kation, dan sebagai katalis untuk berbagai reaksi. Variasi ketebalan karbon aktif yang digunakan yaitu 60 cm, 70 cm, dan 80 cm dengan pengulangan sebanyak 3 kali.

Karbon aktif adalah karbon yang diproses sedemikian rupa sehingga pori - porinya terbuka, dan dengan demikian akan mempunyai daya serap yang dapat menghilangkan partikel - partikel dalam air dan menurunkan tingkat kesadahan. Karbon aktif yang digunakan disini adalah tempurung kelapa.

Sifat fisik karbon aktif yang dihasilkan tergantung pada kekuatan daya tarik molekul penjerap maka terjadi proses adsorpsi dari bahan yang digunakan, misalnya, tempurung kelapa menghasilkan arang yang lunak dan cocok untuk menjernihkan air, yaitu proses penyerapan zat - zat yang akan dihilangkan oleh permukaan arang aktif, termasuk CaCO_3 yang menyebabkan kesadahan.

Adsorpsi adalah proses dimana substansi molekul meninggalkan larutan dan bergabung pada permukaan zat padat oleh ikatan fisika dan kimia. Proses adsorpsi biasanya dengan menggunakan karbon aktif yang digunakan guna menyingkirkan senyawa-senyawa aromatik dan senyawa terlarut. Proses adsorpsi dapat digambarkan sebagai proses dimana molekul meninggalkan larutan dan menempel pada permukaan zat akibat ikatan

kimia dan fisika. Adsorpsi fisika terjadi terutama karena adanya gaya Van Der Waals. Apabila gaya tarik antar molekul zat terlarut dengan adsorben lebih besar dari pada gaya tarik antara molekul dengan pelarut maka zat terlarut tersebut akan di adsorpsi. Ikatan tersebut sangat lemah, sehingga mudah untuk diputuskan apabila konsentrasi zat terlarut yang teradsorpsi diubah. Jadi proses ini berlangsung bolak balik sedangkan dalam proses adsorpsi kimia ikatan antara zat terlarut yang teradsorpsi dan adsorben sangat kuat, sehingga sulit untuk dilepaskan dan proses hampir tidak mungkin untuk bolak-balik.

Kemampuan karbon aktif menyerap secara kimia adalah tersuspensinya kedalam air sampel sehingga karbon aktif yang tersuspensi berpengaruh terhadap pengikat ion Mg dan Ca.

Proses pertukaran ion Ca^{2+} dan Mg^{2+} sangat cepat antara (20 – 30 menit), dengan terbentuknya endapan CaCO_3 atau MgCO_3 berarti air tersebut telah bebas dari ion Ca^{2+} dan Mg^{2+} atau dengan kata lain air tersebut telah terbebas dari kesadahan (Ristiana, 2009).

Setelah air sampel disaring melalui media filter arang aktif dengan ketebalan 60 cm, 70 cm, dan 80 cm, didapatkan hasil yang paling efektif pada ketebalan 60 cm yaitu sebesar 72,71%. Efektivitas pengolahan yang paling rendah pada ketebalan media filter 70 cm yaitu sebesar 16,03%. Sedangkan tingkat efektivitas pada ketebalan 80 cm sebesar 20,05%.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Sularso tahun 2000 yang menyatakan bahwa semakin tebal media maka akan semakin baik kualitas

air yang dihasilkan. Hal ini disebabkan media yang digunakan tidak sama dimana dalam penelitian ini media yang digunakan adalah arang tempurung kelapa sedangkan dalam penelitian Sularso media yang digunakan adalah pasir. Dalam penelitian ini parameter yang diteliti adalah tingkat kesadahan sedangkan dalam penelitian Sularso parameter yang digunakan adalah angka kuman. Variasi ketebalan yang digunakan juga berbeda. Dalam penelitian ini, variasi ketebalan yang digunakan adalah 60 cm, 70 cm, 80 cm dan efektif pada ketebalan 60 cm sedangkan dalam penelitian Sularso menggunakan variasi ketebalan 50 cm, 75 cm, 100 cm dan efektif pada ketebalan 100 cm .

Pada saat semua sisi aktif karbon terisi oleh kontaminan, media menjadi jenuh dan telah mencapai kapasitasnya. Pada saat seperti itu kontaminan tidak dapat lagi dijerap atau mungkin beberapa kontaminan terlepas kembali ke dalam air. Apabila ini terjadi, kemungkinan kontaminan dalam air setelah treatment lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum treatment.

Menurut Wijayanti (2009), bila permukaan sudah jenuh atau mendekati jenuh terhadap adsorbat, dapat terjadi dua hal, yaitu pertama terbentuk lapisan adsorpsi kedua dan seterusnya di atas adsorbat yang telah terikat di permukaan, gejala ini disebut adsorpsi multilayer, sedangkan yang kedua tidak terbentuk lapisan kedua dan seterusnya sehingga adsorbat yang belum teradsorpsi berdifusi keluar pori dan kembali ke arus fluida.

Penurunan Kesadahan yang terjadi pada kelompok kontrol selama rentan waktu 24 jam disebabkan karena terjadi proses pengendapan, tetapi penurunannya belum bisa dikatakan efektif karena kesadahannya masih tinggi, sehingga lebih baik menggunakan metode dengan filtrasi karbon aktif.

Efektivitas penurunan kadar kesadahan dalam penelitian ini sebesar 72,71 %. Hal ini berbeda dengan penelitian Ristiana tahun 2009 yaitu efektifitas penurunan kesadahan sebesar 94,36%. Ini disebabkan karena pada penelitian Ristiana menggunakan kombinasi filter zeolit dan arang tempurung kelapa sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan filter tunggal yaitu dengan arang tempurung kelapa. Kombinasi arang tempurung kelapa dengan zeolit lebih efektif dibanding media tunggal tempurung kelapa. Berdasarkan penelitian Ridwan (2004) dalam Rahmawati (2009) yang membandingkan berbagai media filter terhadap penurunan kandungan Mn didapatkan penurunan yang tertinggi terdapat pada filtrasi zeolit yaitu sebesar 48,13%.

Sifat dasar karbon pada arang tempurung kelapa memiliki berat jenis yang lebih besar dan distribusi ukuran pori yang lebih besar. Hal ini membuatnya berguna untuk adsorpsi molekul-molekul yang sangat kecil, sehingga lebih cocok untuk adsorpsi gas dari pada untuk pengolahan air (Montgomery, 1985 dalam Rahmawati, 2009).

Zeolit mempunyai sifat kimia dasar yang membuatnya mampu bertindak sebagai penukar ion yang baik. Selain itu zeolit mempunyai luas

permukaan besar dengan distribusi ukuran pori yang kecil. Oleh karena itu zeolit mempunyai kemampuan mengurangi kandungan mangan dari dalam air yang besar melalui kemampuan adsorbsinya yang didukung dengan kemampuannya sebagai penukar ion (Rahmawati, 2009).

Efektifitas penurunan kesadahan antara penelitian ini dengan penelitian Ristiana juga disebabkan oleh ukuran media yang digunakan, dimana dalam penelitian ini menggunakan media yang ukurannya lebih besar dibandingkan media yang digunakan dalam penelitian Ristiana. Menurut Sularso (2000) semakin halus butiran yang digunakan sebagai media penyaring, maka semakin baik air yang dihasilkan. Dengan kata lain jika diameter butiran zeolit kecil maka akan meningkatkan penyaringan. Hal ini disebabkan karena jika diameter media yang digunakan kecil, maka luas permukaannya akan luas sehingga kesadahan yang akan diserap oleh media akan semakin banyak, sedangkan diameter media yang besar akan membuat ruang berongga, jadi kesadahan yang akan diserap oleh media akan semakin sedikit karena air akan mudah untuk melewati media tersebut.

Berdasarkan International Standard of Drinking Water tahun 1971 dari WHO, air untuk keperluan minum dan masak hanya diperbolehkan dengan batas kesadahan antara 1-3 mEq/l (50-150 mg/l), dengan demikian hasil dari pengolahan dengan ketebalan 60 cm, 70 cm, dan 80 cm dapat menurunkan kadar kesadahan pada mata air tetapi yang paling efektif menurunkan kadar kesadahan pada ketebalan 60 cm.

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam Q.S. Al-Waqi'ah/ 56:
68

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

“maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum”.
(Departemen Agama RI: 536, 2010).

Dalam ayat ini, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* mengungkapkan salah satu daripada nikmat-Nya yang agung untuk direnungkan dan dipikirkan oleh manusia apakah mereka mengetahui tentang air yang mereka minum. Hal ini menunjukkan bahwa air yang kita minum haruslah sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan agar tidak menimbulkan masalah khususnya bagi kesehatan.

D. Keterbatasan penelitian

1. Dalam penelitian ini variasi ketebalan media yang digunakan masih kurang yaitu hanya 3 variasi ketebalan sehingga tidak diketahui apakah ketebalan dibawah 60 cm penurunan kesadahan nya lebih tinggi atau lebih rendah dibanding ketebalan 60 cm.
2. Pada proses mengalirkan air ke masing-masing pipa dilakukan secara manual sehingga kecepatan laju aliran kemungkinan berbeda antara pipa yang satu dengan pipa yang lain.
3. Diameter tempurung kelapa yang digunakan dalam penelitian ini tidak seragam sehingga berpengaruh terhadap daya serap karbon aktif terhadap CaCO_3 (kesadahan).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh ketebalan arang tempurung kelapa terhadap tingkat kesadahan air di wilayah kerja puskesmas sudu tahun 2013, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kadar kesadahan mata air di wilayah kerja Puskesmas Sudu sebelum dilakukan pengolahan adalah 177,01 mg/l
2. Kadar kesadahan mata air setelah dilakukan perlakuan dengan media filter arang tempurung kelapa dengan ketebalan 60 cm rata-rata 48,31mg/l ketebalan 70 cm rata-rata penurunannya 148,63 mg/l, ketebalan 80 cm rata-rata penurunan kadar kesadahan 141,50 mg/l.
3. Ketebalan media filter arang aktif yang paling efektif dalam menurunkan kadar kesadahan mata air adalah 60 cm, efektivitas penurunan kadar kesadahan sebesar 72.71%.

B. Saran

1. Kepada Masyarakat

Bagi masyarakat yang menggunakan mata air sebagai sumber air minum sebaiknya melakukan pengolahan terlebih dahulu untuk menurunkan kesadahan air. Salah satu alternatifnya adalah membuat filter secara komunal dengan media karbon aktif.

2. Kepada Peneliti Lain

- a. Disarankan untuk meneliti tingkat kejenuhan filter, sehingga diketahui kapan karbon aktif harus diganti atau diaktifkan kembali.
- b. Disarankan untuk meneliti media filtrasi tunggal yang lain seperti zeolit ataupun kombinasi beberapa media.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tirmidzi. *Kitab Sunan Tirmidzi*. Beirut: Ihya Taurats Aroby.
- Ahmad Mulia Rambe. 2009. *Pemanfaatan Biji Kelor (Moriga Oliefera) sebagai Koagulan Alternatif dalam Proses Penjernihan Limbah Cair Industri Tekstil*. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Anonim. 2010. *Penentuan Kadar Kesadahan Air dengan Metode Titrasi EDTA*. <http://ginoest.wordpress.com/2010/03/23/17/> (25 Juni 2013).
- Anonim. *Air Tanah*. [http://id.wikipedia.org/wiki/Air tanah](http://id.wikipedia.org/wiki/Air_tanah) (30 April 2013).
- Arif, Muhammad.2010. *Penelitian Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Makasar: Andira Publisher.
- Aris Munandar. 2011. *Studi Kualitas Air Sumur Gali di Lingkungan Kasuarrang Kelurahan Aleopolea Kecamatan Lau Kabupaten Maros*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin.
- Arywibowo. 2006. *Faktor Risiko Penyakit Batu Ginjal, dan Saluan Kemih di Wilayah Kerja Puskesmas Sentolo I Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta*. . Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro.
- Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Daud, Anwar. 2003. *Pencemaran Air Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan*. Makassar: Jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin.
- Daud, Anwar. 2005. *Dasar-Dasar Kesehatan Lingkungan*. Makassar: Hasanuddin University Press (LEPHAS).
- Daud, Anwar. 2007. *Aspek Kesehatan Penyediaan Air Bersih*. Makassar: CV Healthy And Sanitation.
- Departemen Agama RI. 2010. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro.
- Depkes RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta.

- Dinata, Arda. *Upaya Menghilangkan Kesadahan Air*. <http://arda-dinata-pam.blogspot.com> (8 Desember 2012).
- Dwi Endah Lestari. 2012. *Efektivitas Pengolahan Limbah Cair Domestik dengan Metode Rawa Buatan (Constructed Welland)*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin.
- Haryanti. 2006. *Hubungan Kesadahan Air Sumur dengan Kejadian Penyakit Batu Saluran Kencing di Kabupaten Brebes Tahun 2006*. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- Hastono, Sutanto. 2011. *Statistik Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hendra. 1999. *Pembuatan Arang Aktif dari Tandan Kosong Kelapa Sawit*. Jakarta: Buletin Penelitian Hasil Hutan.
- Idhe. *Pemeriksaan kesadahan dan klor di kawasan sekitar KL FKM Unhas* <http://idhe-blok.blogspot.com> (25 April 2013).
- Kordi, Ghufran. 2007. *Pengelolaan kualitas air dalam budidaya perairan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukono. 2008. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Airlangga. Surabaya: University Press.
- Mulia, Ricki. 2005. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Notoatmodjo, S. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Nurhasni. 2012. *Penyerapan Ion Aluminium dan Besi dalam Larutan Sodium Silikat Menggunakan Karbon Aktif*. Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Panji, 2010. *Teknologi pengolahan air*. <http://www.hydro.co.id> (25 Juni 2013).
- Pararaja, Arifin. 2010. *Adsopsi Karbon Aktif*. <http://smk3ae.wordpress.com> (25 Juni 2013).
- Patria, Dwi. 2011. *Faktor Risiko Kejadian Penyakit Batu Ginjal di Wilayah Kerja Puskesmas Margasari Tegal*. Semarang: Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang.

- Puskesmas Sudu. Profil Puskesmas Sudu tahun 2012. Enrekang: Puskesmas Sudu.
- Rahmawati, Anis. 2009. *Penurunan Kandungan Mangan (Mn) dari dalam Air menggunakan Metode Filtrasi*. Surakarta: FKIP Universitas Sebelas Maret.
- Ristiana, Nana. 2009. *Keefektifan Ketebalan Kombinasi Zeolit dengan Arang Aktif dalam Menurunkan Kadar Kesadahan Air Sumur di Karangtengah Weru Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sastrawijaya. 2002..*Pencemaran Lingkungan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Siagian, Heok. 2011. *Studi Pembuatan Adsorben dari Zeolit Alam Campuran Arang Aktif Tongkol Jagung*. Medan: FMIPA Universitas Negeri Medan.
- Slamet, Juli. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Slamet, Juli. 2000. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- Sugiyono. 2008.*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabet.
- Sularso. 2000. *Pengaruh Berbagai Ketebalan Lapisan Pasir sebagai Media Penyaring terhadap Penurunan Angka Kuman pada Saringan Pasir Sederhana*. Yogyakarta: STTI YLH.
- Sumantri, Arif. 2010. *Lingkungan dan Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno. 2006. *Teknologi penyediaan air bersih*. . Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syauqi, Al-Fanjari,. 1996. *Nilai Kesehatan dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Triana. 2012. *Analisis Kualitas Air Sumur Gali di Dusun Rumbia Desa Lunjen Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin.
- Watik, Ahmad. 2010. *Dasar – Dasar Metodologi Penelitian Kedokteran dan Kesehatan*. Jakarta: Grafindo.

Wijayanti, Ria. 2009. *Arang Aktif dari Ampas Tebu Sebagai Adsorben Pada Pemurnian Minyak Goreng Bekas*. Bogor: Institut Pertanian Bogor

Yogi. 2012. *Hubungan Antara Konsumsi Air Berkapur terhadap Angka Kejadian Batu Ginjal di Kecamatan Pathuk Wonosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2012* DIY. <http://duniaperawatduniakami.blogspot.com> (29 April 2013)



DOKUMENTASI



Tempurung Kelapa



Proses Pembuatan Arang Tempurung Kelapa



Arang Tempurung Kelapa



Pasir yang telah dicuci



Pemasangan Alas Pipa



Pipa Filtrasi



Mengisi pipa dengan arang tempurung kelapa



Bak Penampungan



Mengalirkan air ke Pipa



Proses Filtrasi



Prose Filtrasi




Masukkan sampel ke botol air mineral 600 ml



Sampel air



Penimbangan bahan pembuatan Reagen



Pembuatan Reagen EDTA



Memasukkan sampel ke tabung erlenmeyer



Titrasi dengan EDTA



Sampel sebelum dan Sesudah Titrasi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R