

**GAMBARAN SANITASI GEDUNG TERMINAL PENUMPANG
PELABUHAN SOEKARNO HATTA MAKASSAR**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana
Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Masyarakat
pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh :

FJ. ZULFIKAR. S

NIM. 70200107013

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2012

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, Mei 2012
Penyusun,

FJ. Zulfikar. S
Nim. 70200107013

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : FJ. Zulfikar. S

Jurusan : Kesehatan Masyarakat

Judul : **Gambaran Sanitasi Gedung Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta
Makassar**

Sanitasi gedung merupakan salah satu usaha yang ditujukan terhadap faktor risiko di lingkungan gedung terminal pelabuhan untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit guna memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan. Sanitasi gedung pelabuhan meliputi seluruh aspek penilaian kompartemen gedung antara lain penyediaan air bersih, pencahayaan ruang, kebisingan ruang, kamar mandi (WC), tempat sampah, sistem pembuangan air limbah serta pengendalian vektor penular penyakit.

Penelitian ini menggunakan metode observasional dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Populasinya adalah semua ruangan pada gedung terminal penumpang pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dan untuk penarikan sampel menggunakan purposive sampling dimana sampel yang akan diteliti adalah ruangan yang representatif yakni ruang tunggu calon penumpang, ruang tunggu pengantar penumpang, kamar mandi dan pelataran/teras.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi sanitasi gedung pelabuhan Soekarno Makassar yang telah di observasi termasuk dalam kondisi sanitasi baik ditinjau dari keseluruhan kondisi yang diteliti baik itu pada kondisi penyediaan air bersih, pencahayaan ruang, tempat cuci tangan (wastafel), kamar mandi (WC), tempat sampah, keberadaan vektor, serta saluran pembuangan air limbah. Dengan hasil penelitian ini diharapkan para petugas pelabuhan khususnya petugas kebersihan agar tetap mempertahankan atau mungkin lebih meningkatkan kebersihan di gedung terminal penumpang baik itu saat proses bongkar muat penumpang sedang berlangsung maupun setelah proses bongkar muat penumpang sehingga kebersihan gedung terminal penumpang senantiasa terjaga kebersihannya

Kata Kunci : *Sanitasi gedung, pelabuhan*

Daftar pustaka : *21 (1985-2009)*

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Teriring pujian dan rasa syukur ke hadirat Allah Rabbul Alamin atas limpahan nikmat iman, umur, kesehatan, akal, pikiran, dan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Gambaran Sanitasi Gedung Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar**”. Tidak lupa pula penulis menghaturkan salawat serta salam kepada Baginda Rasulullah saw, beserta para keluarga dan sahabatnya.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang mutlak dipenuhi untuk menyelesaikan studi guna meraih gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat pada program studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menemui banyak hambatan dan rintangan. Namun, berkat dorongan semangat, masukan berupa saran, nasehat, bahkan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai mana mestinya.

Mengawali lembaran awal skripsi ini, penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda M. Sidik Tawakkal. SH, selaku orang tua dan atas segala perhatian, kasih sayang, pengorbanannya yang tak terhingga serta do'a tulus yang selalu ada untuk keberhasilan penulis

Kemudian penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pembimbing, ibu **Fatmawaty Mallapiang, SKM., M.Kes.**, selaku pembimbing I dan Ibu **Syarfaini, SKM., M. Kes.** selaku pembimbing II, yang di tengah kesibukan beliau telah banyak memberikan bantuan dan pengarahan serta meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing penulis sejak awal perencanaan penelitian sampai selesainya penyusunan skripsi ini. Dan rasa terima kasih yang begitu besar kepada Bapak **Ruslan La Ane, SKM., M.Ph** selaku Penguji I dan Bapak **Burhanuddin, Lc,M.Th.I** selaku Penguji II, yang telah banyak memberikan kritikan dan saran-saran kepada penulis.

Selain itu, penulis juga menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga penulis yang ada di Segeri Pangkep, dan juga terima kasih kepada adindaku Rina Astuty, Refsi Muhaimin, Rifka Yuliana dan Nurmaya Dewi yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis mulai dari pertama kuliah sampai pada akhirnya penulis menyelesaikan kuliah.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT., MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Dr. dr. H. Rasyidin Abdullah, MPH., MH.Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Andi Susilawaty, S.Si, M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Para Dosen Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Alauddin Makassar yang telah berjasa memberikan bekal pengetahuan untuk memperkaya dan mempertajam daya kritis serta intuisi penulis.

5. Bapak Frangky Rieupasa dan Bapak Supratman selaku pihak dari PT. Pelindo IV yang telah memberi izin dan membantu melaksanakan penelitian.
6. Buat tante Diani, Rahma, Hasmah, dan Semua keluarga tanpa terkecuali yang tak henti-hentinya memberi dukungan dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Buat sahabatku Akhmad Fahrul Islam, Andhy, Miftahul Fajar, Armand, Amin, Ajhe', Hisham Larokong dan Rahmat pratama, serta teman-teman angkatan 07.
8. Semua pihak yang telah membantu kelancaran penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu, baik berupa materi maupun spirit dari orang-orang di lingkungan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, dengan lapang dada penulis menerima kritikan dan saran yang konstruktif demi sempurnanya skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberkahi semua usaha dan kerja keras yang telah kita perbuat dengan baik dan penuh tanggung jawab dan besar harapan penulis kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sebagaimana mestinya. Semoga apa yang telah kita lakukan mendapat ridho dan pahala dari_Nya. Amin...

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Makassar, Mei 2012

Penulis,

FJ. ZULFIKAR. S

NIM. 70200107013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Sanitasi Gedung Terminal.....	7
B. Tinjauan Umum Tentang Penyediaan Air Bersih (PAB)	12
C. Tinjauan Umum Tentang Pencahayaan Ruangan	19
D. Tinjauan Umum Tentang Kebisingan Ruangan	22
E. Tinjauan Umum Tentang Tempat Cuci Tangan (Wastafel)	26
F. Tinjauan Umum Tentang Kamar Mandi/Toilet (WC)	27
G. Tinjauan Umum Tentang Tempat Sampah	30
H. Tinjauan Umum Tentang Keberadaan Vektor	32
I. Tinjauan Umum Tentang Saluran Air limbah.....	34
BAB III KERANGKA KONSEP	
A. Dasar Pemikiran Variabel yang Diteliti	37

B. Hubungan Variabel yang Diteliti	40
C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif	41
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	46
B. Populasi dan Sampel.....	46
C. Cara Pengumpulan Data	47
D. Instrumen Penelitian	47
E. Teknik Analisis Data.....	47
F. Teknik Penyajian Data.....	47
G. Lokasi dan Waktu Penelitian	48
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	49
B. Pembahasan.....	59
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 5.1	Kondisi sanitasi penyediaan air bersih pada Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2012	48
Tabel 5.2	Kondisi pencahayaan ruang pada Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2012	49
Tabel 5.3	Kondisi kebisingan ruang pada Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2012	50
Tabel 5.4	Kondisi sanitasi tempat cuci tangan (wastafel) pada Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2012	51
Tabel 5.5	Kondisi sanitasi kamar mandi (wc) pada Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2012	52
Tabel 5.6	Kondisi sanitasi tempat sampah pada Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2012	53
Tabel 5.7	Kondisi keberadaan vektor pada Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2012	55
Tabel 5.8	Kondisi sanitasi saluran pembuangan air limbah pada Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2012	56
Tabel 5.9	Kondisi sanitasi pada Gedung Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Tahun 2012	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Master Tabel
2. Lembar observasi
3. Permohonan izin pengambilan data awal
4. Permohonan izin penelitian
5. Permohonan izin peminjaman Alat
6. Surat izin penggunaan Alat
7. Surat keterangan telah meneliti
8. Dokumentasi penelitian
9. Riwayat hidup peneliti



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana dan bangunan umum merupakan tempat dan atau alat yang dipergunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan kegiatannya, oleh karena itu perlu dikelola demi kelangsungan kehidupan dan penghidupannya untuk mencapai keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial, yang memungkinkan penggunanya hidup dan bekerja dengan produktif secara social ekonomis.

Sarana dan bangunan umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis dan dapat mencegah penularan penyakit antar pengguna, penghuni dan masyarakat sekitarnya, selain itu harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan.

Berkaitan dengan pengelolaan sanitasi yang baik, WHO menyatakan, bahwa tahun 2015 diperkirakan lebih dari 2 miliar orang di dunia membutuhkan sanitasi yang baik. Upaya yang dilakukan dengan perbaikan sanitasi lingkungan dan penyediaan air minum, pemenuhan sanitasi dasar dan menurunkan angka kematian karena serangan inspeksi sebagai akibat buruknya sanitasi dan penyediaan air minum yang tidak memadai.

Pemenuhan kebutuhan sanitasi yang baik diberlakukan di seluruh negara termasuk di Indonesia, pada lokasi tempat umum seperti pelabuhan. Pelabuhan (dalam Undang-undang No. 11 tahun 1983) diartikan sebagai lingkungan kerja baik kegiatan pemerintah maupun non pemerintah, merupakan elemen transportasi laut yang memainkan peranan sangat penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan regional. Hal ini disebabkan $\pm 90\%$ dari perdagangan internasional dilakukan melalui laut, selain itu pelabuhan juga berfungsi sebagai pintu

gerbang wilayah, *terminal point* distribusi barang dan simpul transportasi inter dan antar moda dan perdagangan. Sebagai elemen transportasi laut, pelabuhan mempunyai peranan cukup besar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, karena transportasi laut menggunakan *transport* yang efisien, aman dan ramah lingkungan.

Tempat-tempat umum merupakan tempat kegiatan bagi umum yang mempunyai tempat, sarana dan kegiatan tetap yang diselenggarakan oleh badan pemerintah, swasta, dan atau perorangan yang dipergunakan langsung oleh masyarakat (Adriyani, 2005).

Sanitasi tempat-tempat umum merupakan usaha untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung di tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit, sehingga kerugian yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut dapat dicegah.

Setiap aktifitas yang dilakukan oleh manusia sangat erat interaksinya dengan tempat-tempat umum, baik untuk bekerja, melakukan interaksi sosial, belajar maupun melakukan aktifitas lainnya. Menurut Chandra (2006) tempat-tempat umum memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan ataupun gangguan kesehatan lainnya. Kondisi lingkungan tempat-tempat umum yang tidak terpelihara akan menambah besarnya resiko penyebaran penyakit serta pencemaran lingkungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan dengan menerapkan sanitasi lingkungan yang baik.

Jenis-jenis tempat umum yang sangat memerlukan pengawasan seperti: hotel, restourant, kolam renang, salon, pasar, bioskop, tempat-tempat rekreasi, tempat-tempat ibadah, pertokoan, pemangkas rambut, salon, stasiun kereta api atau bus, bandar udara, rumah sakit dan yang tak kalah pentingnya untuk mendapatkan pengawasan sanitasi adalah pelabuhan.

Pelabuhan merupakan titik simpul pertemuan atau aktifitas keluar masuk kapal, barang dan orang, sekaligus sebagai pintu gerbang (*portal of entry*) transformasi penyebaran penyakit dan merupakan ancaman global terhadap kesehatan masyarakat karena adanya penyakit karantina, penyakit menular baru (*new emerging diseases*), maupun penyakit menular lama yang timbul kembali (*re-emerging diseases*). Ancaman penyakit tersebut merupakan dampak negatif dari diberlakukannya pasar bebas atau era globalisasi, dan dapat menimbulkan kerugian besar baik pada sektor ekonomi, perdagangan, sosial budaya, maupun politik yang berdampak besar kepada suatu negara atau daerah.

Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar merupakan salah satu pelabuhan yang melayani pelayaran antar propinsi dan antar pulau, mengingat banyaknya kegiatan yang berlangsung di gedung terminal pelabuhan, maka kesehatan masyarakat di dalam gedung terminal pelabuhan dapat terganggu melalui berbagai sumber, salah satu sumber yang signifikan adalah kondisi sanitasi gedung terminal yang tidak baik serta adanya vektor dan binatang penular penyakit.

Dari hasil survei awal yang dilakukan peneliti pada tanggal 4 juli 2011 terdapat masalah lain yang timbul dari pengoperasian terminal pelabuhan Soekarno Hatta Makassar antara lain seperti produksi limbah padat seperti sampah dan juga terdapat beberapa tempat sampah yang tidak memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penutup dan tidak terpisah antara sampah basah dan sampah kering.

Selain itu pelabuhan Soekarno Hatta tidak memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dengan demikian dipastikan akan menimbulkan masalah kesehatan, gangguan bau, estetika dan tempat perindukan nyamuk. Standarnya, harus dialirkan melalui pipa tertutup, mempunyai *sloping gradient*, tidak terjadi penyumbatan, harus *ditreatment*, sehingga memenuhi syarat BOD (*Biological Oxygen Demand*) kurang dari

50 ppm dan MPN (*Most Probable Number*) untuk *coliform* kurang dari 1000 per 100 ml, chlorinasi dan disinfeksi.

Kegiatan sanitasi gedung terminal penumpang pelabuhan merupakan upaya pengawasan yang menggunakan prinsip dasar, acuan dan standar yang sama dengan kegiatan Sanitasi Tempat Tempat Umum (STTU) pada umumnya, oleh karena itu sanitasi gedung terminal pelabuhan sangat penting untuk mewujudkan kondisi terminal pelabuhan yang aman, nyaman dan sehat untuk kehidupan masyarakat pelabuhan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu Bagaimana Gambaran Sanitasi Gedung Terminal Penumpang di Pelabuhan Soekarno Makassar Tahun 2011 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu :

1) Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran sanitasi gedung terminal Pelabuhan Soekarno Makassar.

2) Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui gambaran sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta berdasarkan penyediaan air bersih.
- b. Untuk mengetahui gambaran sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta berdasarkan pencahayaan ruang.
- c. Untuk mengetahui gambaran sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta berdasarkan kebisingan ruang.
- d. Untuk mengetahui gambaran sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta berdasarkan tempat cuci tangan (Wastafel).

- e. Untuk mengetahui gambaran sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta berdasarkan kamar mandi/toilet (WC).
- f. Untuk mengetahui gambaran sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta berdasarkan penyediaan tempat sampah.
- g. Untuk mengetahui gambaran sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta berdasarkan keberadaan vektor.
- h. Untuk mengetahui gambaran sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta berdasarkan saluran pembuangan air limbah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dilakukannya penelitian yaitu :

1) Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangan pemikiran ilmiah dan mampu memperkaya ilmu pengetahuan mengenai sanitasi gedung.

2) Manfaat Bagi Institusi

- a) Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta sebagai sumbangan pemikiran kepada instansi terkait, khususnya PT. Pelindo IV Makassar.
- b) Sebagai bahan referensi dan bahan bacaan yang diharapkan bermanfaat dalam menambah kasanah pengetahuan mahasiswa UIN Alauddin Makassar.

3) Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam pengaplikasian ilmunya yaitu ilmu kesehatan lingkungan pada khususnya dan di ilmu kesehatan masyarakat pada umumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Sanitasi Gedung Terminal

1. Pengertian Sanitasi

Sanitasi ialah suatu cara untuk mencegah berjangkitnya penyakit menular dengan jalan memutuskan mata rantai dari sumber penularan. Sanitasi atau kesehatan lingkungan pada hakekatnya adalah kondisi atau keadaan lingkungan yang optimum sehingga berpengaruh positif terhadap status kesehatan yang optimum pula. Ruang lingkup kesehatan lingkungan tersebut antara lain mencakup: perumahan, pembuangan kotoran manusia (tinja), penyediaan air minum, pembuangan sampah, pembuangan air kotor air limbah), rumah hewan ternak (kandang) dan sebagainya

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap berbagai faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan manusia (Juli Soemirat, 2009).

Sanitasi adalah perilaku yang disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia (Wikipedia, 2011)

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan (SK Menkes 965/MENKES/SK/XI/1992).

Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit dengan melenyapkan atau mengendalikan faktor-faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit (Ehler, 1986).

2. Pengertian Gedung

Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.

Bangunan gedung umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya sedangkan bangunan gedung tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum.

Bangunan gedung khusus adalah bangunan teknis sipil lainnya yang tidak termasuk bangunan gedung, gedung umum dan gedung tertentu yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya seperti menara/tower telekomunikasi, menara transmisi, tanki bahan bakar, jembatan, billboard/megatron dan instalasi pengolahan/pemanfaatan sumber daya alam.

Bangunan Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 Tahun sedangkan bangunan Semi Permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 Tahun sampai dengan 15 Tahun.

Bangunan Darurat/Sementara adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 Tahun.

Adapun gedung atau fasilitas Pelabuhan Makassar terdiri dari unit sarana seperti kantor, dermaga, gudang, lapangan penumpukan/container, terminal, fasilitas sanitasi dan fasilitas lainnya. Gudang terbagi atas dua lini yaitu lini satu (transit shad) terletak di

depan dermaga dan lini dua (were house) di belakang dermaga. (PT. Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Cabang Makassar, 2009).

Bangunan atau gedung (kantor) yang terdapat di dalam area pelabuhan antara lain:

- a. Otoritas Pelabuhan adalah wakil pemerintah yang melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersil. Otoritas Pelabuhan adalah regulator kepelabuhanan
- b. Kantor Syahbandar adalah berfungsi mengatur dan mengawasi kelancaran lalu lintas kapal di pelabuhan. Selain itu syahbandar juga mengeluarkan surat izin berlayar setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.
- c. Kantor Otoritas Pelabuhan yang berfungsi/berwenang untuk membuat **regulasi** di bidang operasi pelabuhan dan **mengawasi** pelaksanaan kegiatan tersebut, termasuk atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP)
- d. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) adalah instansi pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah, kekarantinaan, pelayanan kesehatan terbatas di wilayah kerja Pelabuhan / Bandara dan Lintas Batas, serta Pengendalian Dampak Kesehatan Lingkungan. (Pasal 2 Kepmenkes 265/2004)
- e. Kantor Bea cukai itu adalah instansi pemerintah yang berwenang dan bertugas melayani masyarakat di bidang kepabeanan (mengawasi, memungut, dan mengurus bea masuk dan keluar (import, ekspor) melalui darat, laut, udara) dan cukai (pungutan yang bersifat karakteristik dan kegunaan yang perlu di awasi sehingga tidak berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat
- f. Terminal penumpang adalah sarana transportasi untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan

kendaraan umum yang merupakan satu simpul jaringan transportasi. (Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 41 tahun 1993)

3. Pengertian Terminal

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, transportasi memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan. Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam salah satu sistem transportasi secara terpadu.

Terminal adalah sarana transportasi untuk keperluan memuat dan menurunkan orang atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan satu simpul jaringan transportasi (Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no 41 tahun 1993).

Terminal dapat diartikan sebagai suatu simpul tempat terjadinya putusan arus yang merupakan prasarana angkutan, tempat kendaraan umum menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang, tempat pemindahan penumpang atau barang baik intra maupun antar moda transportasi yang terjadi sebagai akibat adanya pergerakan manusia dan barang serta tuntutan efisiensi transportasi. (DISHUB, 1997:7)

Fungsi Terminal Angkutan Jalan dapat ditinjau dari 3 unsur:

- a. **Fungsi terminal bagi penumpang** adalah untuk kenyamanan menunggu, kenyamanan perpindahan dari satu moda atau kendaraan ke moda atau kendaraan lain, tempat fasilitas-fasilitas informasi dan fasilitas parkir kendaraan pribadi.
- b. **Fungsi terminal bagi pemerintah** adalah dari segi perencanaan dan manajemen lalu lintas untuk menata lalulintas dan angkutan serta menghindari dari kemacetan, sumber pemungutan retribusi dan sebagai pengendali kendaraan umum.

- c. **Fungsi terminal bagi operator/pengusaha** adalah pengaturan operasi armada (bus, kapal, pesawat), penyediaan fasilitas istirahat dan informasi bagi awak dan sebagai fasilitas pangkalan. (DISHUB, 1997:7)

4. Pengertian Sanitasi Gedung Terminal Pelabuhan

Sanitasi gedung terminal pelabuhan merupakan kegiatan pengamanan terhadap penyakit menular dengan cara meniadakan atau menekan sekecil mungkin adanya faktor lingkungan yang dapat menimbulkan pengaruh buruk di dalam gedung terminal pelabuhan sehingga tidak menjadi sumber penularan penyakit.

Sanitasi Gedung Terminal Pelabuhan suatu usaha pencegahan penyakit pada terminal pelabuhan dengan cara melenyapkan atau mengendalikan faktor – faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit.

Sanitasi gedung terminal bertujuan untuk memutuskan rantai penularan penyakit kepada penumpang / masyarakat yang disebabkan oleh fasilitas sanitasi gedung yang kurang memenuhi syarat kesehatan, dengan demikian fasilitas sanitasi maupun faktor yang penting yang perlu diawasi baik.

B. Tinjauan Tentang Penyediaan Air Bersih.

Kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat ketersediaan air bersih, apabila masyarakat dapat dengan mudah mendapat air bersih maka dapat dipastikan tingkat kesehatannya akan meningkat, dimana secara otomatis apabila kesehatannya baik maka masyarakat akan dapat melakukan kegiatan perekonomiannya secara baik, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Slamet, 2009).

Air di dalam perjalanannya mulai dari sumber asalnya sebelum sampai ke konsumen melalui berbagai cara. Di dalam perjalanan tersebut mendapat pencemaran, baik pencemaran fisik, kimia, maupun bakteriologis yang berakibat menimbulkan

gangguan tergantung dari cara penyediaannya, serta gangguan yang dapat ditimbulkan langsung maupun tidak langsung. Secara langsung air dapat berperan dalam penyebaran penyakit diare. Melalui penyediaan air bersih yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas di suatu daerah diharapkan dapat menekan seminimal mungkin penyebaran penyakit menular melalui air (Slamet, 2009).

Air penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, secara kuantitas dan kualitas harus memenuhi kebutuhan manusia. Air secara kuantitas dan kualitas tidak memenuhi persyaratan kesehatan akan mengganggu pamakainya. Air secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beberapa penyakit secara garis besarnya (Chandra, 2007).

Air merupakan suatu media dari mikroorganisme masuk ke dalam tubuh tetapi air juga merupakan media yang paling baik untuk transfer energi yang baik untuk penyembuhan suatu penyakit dengan melakukan hal-hal yang disenangi oleh air (Daud, 2007).

Air adalah bagian dari permukaan bumi. Bagi kehidupan makhluk, air bukan merupakan hal yang baru, karena tanpa adanya air tidak satu pun kehidupan di bumi ini dapat berlangsung. Oleh karena itu, air dikatakan sebagai benda mutlak yang harus ada dalam kehidupan manusia. Dari jumlah air yang sangat besar di alam ini, hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia dan terbatas pada proporsi tersedianya maupun diperolehnya air. Air mempunyai bentuk fisik yang berbeda-beda. Ketiga bentuk fisik tersebut adalah padat, cair, dan uap. Air dalam bentuk padat adalah es dan yang berbentuk cair adalah air biasa. Sedangkan air yang berbentuk uap adalah awan. Air terdiri dari unsur kimia, yaitu ion hidrogen dan ion oksigen. Unsur-unsur inilah yang kemudian membentuk air (Chandra, 2007).

Dan dalam menangani masalah penyediaan air bersih dan khususnya air minum, perlu diketahui kualitas dari air yang dikonsumsi. Sehingga dengan demikian akan dapat

diketahui mana kualitas air yang layak dan mana kualitas air yang tidak layak untuk dikonsumsi (Chandra, 2007).

Seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-Waqi'ah/56:68

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya:

Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum (Al Qur'an dan Terjemahnya).

Air sangat penting bagi kehidupan manusia. Manusia akan lebih cepat meninggal karena kekurangan air daripada kekurangan makanan. Dalam tubuh manusia itu sendiri sebagian besar terdiri dari air. Tubuh orang dewasa, sekitar 55-60% berat badan terdiri dari air, untuk anak-anak sekitar 65%, dan untuk bayi sekitar 80%. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks antara lain untuk minum, masak, mandi, mencuci (bermacam-macam cucian), dan sebagainya. Menurut perhitungan WHO di negara-negara maju setiap orang memerlukan air antara 60-120 liter per hari. Sedangkan di Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia setiap orang memerlukan air antara 30-60 liter per hari. Diantara kegunaan-kegunaan air tersebut yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Oleh karena itu, untuk keperluan minum (termasuk untuk masak) air harus memenuhi persyaratan khusus agar air tersebut tidak menimbulkan penyakit bagi manusia (Notoatmodjo, 2007).

Pentingnya air sebagai sumber kehidupan, dijelaskan oleh Allah swt di dalam firman-Nya Q.S. Al Anbiyaa/21:30

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا ۖ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ۖ

أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

Dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan keduanya. Dan Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman (Al Qur'an dan Terjemahnya).

Ayat di atas menjelaskan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan yang terpadu. Hujan tidak turun dan bumi pun tidak ditumbuhi pepohonan, kemudian Allah membelah langit dan bumi dengan jalan menurunkan hujan dari langit dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi (Shihab, 2002)

Kemudian dalam Q.S. Al Furqaan/25:54 Allah swt berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا ...

Terjemahnya:

dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air... (Al Qur'an dan Terjemahnya).

Ayat di atas menjelaskan bahwa air merupakan unsur atau elemen yang terlebih dahulu diciptakan Tuhan sebelum menciptakan kehidupan di bumi. Dengan air maka segala sesuatu di bumi ini menjadi hidup. Oleh karena air merupakan elemen utama kehidupan, maka air adalah sumber kehidupan itu sendiri. Tidak ada makhluk hidup di dunia ini yang bisa melangsungkan kehidupannya tanpa air (Shihab, 2002).

Sumber air minum merupakan salah satu komponen utama yang mutlak ada pada suatu sistem penyediaan air bersih karena tanpa sumber air maka suatu sistem penyediaan air bersih tidak akan berfungsi. Secara umum sumber air bersih dapat dikategorikan sebagai berikut: (Daud, 2007)

- a. Air hujan, yaitu uap air yang telah terkondensasi dan jauh ke bumi, baik berupa zat padat maupun berbentuk cair.

- b. Air permukaan, yaitu air yang terdapat di permukaan bumi baik dalam bentuk padat maupun cair.
- c. Air tanah, yaitu air hujan atau air permukaan yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan air tanah yang disebut akuifer.
- d. Air danau, yaitu air yang kuantitasnya tergantung dari debit sumber air asal (air hujan, air dari mata air), luas, penguapan dan infiltrasi air ke dalam tanah.
- e. Air sungai, merupakan air yang kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh musim, dimana debit sungai pada musim hujan lebih besar daripada debit sungai pada musim kemarau.

Menurut Notoatmodjo (2007), syarat-syarat air minum yang sehat antara lain:

1. Syarat fisik

Persyaratan fisik untuk air minum yang sehat adalah bening (tidak berwarna), tidak berasa, suhu di bawah suhu udara di luarnya. Cara mengenal air yang memenuhi persyaratan fisik tidak sukar.

2. Syarat bakteriologis

Air untuk keperluan minum yang sehat harus bebas dari segala bakteri, terutama bakteri patogen. Cara ini untuk mengetahui apakah air minum terkontaminasi oleh bakteri patogen, adalah dengan memeriksa sampel air tersebut. Dan bila dari pemeriksaan 100 cc air terdapat kurang dari 4 bakteri E. Coli maka air tersebut sudah memenuhi syarat kesehatan.

3. Syarat kimia

Air minum yang sehat harus mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah yang tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia dalam air, akan menyebabkan gangguan fisiologis pada manusia. Bahan-bahan atau zat kimia

yang terdapat dalam air yang idealnya antara lain: Flour (1-1,5), Chlor (250), Arsen (0,05), Tembaga (1,0), Besi (0,3), Zat organic (10), Ph (6,5-9,0), CO₂ (0).

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.907/Menkes/SK/VII/2002 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air minum yaitu:

- a. Syarat fisik: suhu ($\pm 3^{\circ}\text{C}$), warna (15 TCU), kekeruhan (5 NTU), tidak berbau dan berasa
- b. Syarat kimia: kimia anorganik dan kimia organik (yang memberikan pengaruh pada kesehatan dan yang memberikan keluhan pada konsumen), pestisida, desinfektan, dan hasil sampingannya.
- c. Syarat mikrobiologi: jumlah *E. Coli* dan total bakteri *Coliform* harus 0 dalam 100 ml sampel (air minum, air yang masuk sistem distribusi, air pada distribusi).
- d. Syarat radioaktifitas: *gross alpha activity* (0,1 Bq/l) dan *gross beta activity* (1 Bq/l).

C. Tinjauan Tentang Pencahayaan Ruangan.

Bangunan harus dirancang agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan yang berada di dalam bangunan dalam jumlah yang cukup. Artinya cahaya yang masuk tidak kurang dan tidak lebih. Jika ruangan dalam bangunan kurang cahaya maka udara dalam ruangan akan menjadi sediaan atau tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya bibit penyakit. Sebaliknya, jika terlalu banyak cahaya di dalam ruangan maka akan menyebabkan silau dan dapat merusak mata. Cahaya yang lebih atau kurang tentunya juga akan mengurangi kenyamanan. Cahaya dalam ruangan dapat bersumber dari:

- a. Cahaya alamiah, yaitu cahaya matahari. Cahaya ini sangat penting karena dapat membunuh bakteri-bakteri patogen di dalam ruang. Karena itu, diupayakan agar setiap ruangan dalam bangunan dapat memperoleh cahaya matahari yang cukup.

- b. Cahaya buatan, yaitu cahaya yang bersumber bukan dari cahaya matahari, misalnya lampu. Cahaya dari sumber tidak alamiah ini diupayakan cukup terang, terutama untuk keperluan membaca agar mata kita tidak rusak.

Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif.

Pencahayaan ruang terminal penumpang adalah jumlah penyinaran pada ruang terminal penumpang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat penumpang atau barang.

Agar pencahayaan memenuhi persyaratan kesehatan perlu dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Pencahayaan alam maupun buatan diupayakan agar tidak menimbulkan kesilauan dan memiliki intensitas sesuai dengan peruntukannya (Intensitas cahaya di ruang minimal 100 lux).
- b. Penempatan bola lampu dapat menghasilkan penyinaran yang optimum dan bola lampu sering dibersihkan.
- c. Bola lampu yang mulai tidak berfungsi dengan baik segera diganti (Kepmenkes 1405, 2002).

Alat ukur cahaya (lux meter) adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linier terhadap cahaya. Sehingga cahaya yang diterima oleh sensor dapat diukur dan ditampilkan pada sebuah tampilan digital.

Lux meter digunakan untuk mengukur tingkat iluminasi. Hampir semua lux meter terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto, dan layer panel. Sensor diletakkan

pada sumber cahaya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan lebih besar. Kunci untuk mengingat tentang cahaya adalah cahaya selalu membuat beberapa jenis perbedaan warna pada panjang gelombang yang berbeda. Oleh karena itu, pembacaan merupakan kombinasi efek dari semua panjang gelombang.

Standar warna dapat dijadikan referensi sebagai suhu warna dan dinyatakan dalam derajat Kelvin. Standar suhu warna untuk kalibrasi dari hampir semua jenis cahaya adalah 2856 derajat Kelvin, yang lebih kuning dari pada warna putih. Berbagai jenis dari cahaya lampu menyala pada suhu warna yang berbeda. Pembacaan lux meter akan berbeda, tergantung variasi sumber cahaya yang berbeda dari intensitas yang sama. Hal ini menjadikan, beberapa cahaya terlihat lebih tajam atau lebih lembut dari pada yang lain.

Kegunaan Lux meter untuk mengukur intensitas cahaya dengan satuan lux bath.

Cara penggunaan:

1. Mengkalibrasi alat sebelum digunakan yaitu skala 1.
2. Mengarahkan penerimaan cahaya alat pada datangnya cahaya yang akan diukur dengan menentukan besarnya intensitas cahaya bertahap dari 1x, 10x dan 100x.
3. Apabila skala rendah (1x) masing mengukur skala 1 maka tingkatkan yang lebih tinggi yaitu 10x dan apabila masih 1 diteruskan pada yang lebih tinggi yaitu 100x.
4. Melihat angka yang ditunjukkan alat yaitu dapat dari angka yang sering muncul atau kisarannya.

Adapun penjelasan Al Qur'an mengenai penjelasan cahaya sebagai rahmat yang diberikan Allah swt terkandung dalam firmanNya Q.S. Al Hadid/57:28

.....وَجَعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ۗ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

.....dan menjadikan untukmu cahaya yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Al Qur'an dan Terjemahnya).

Ayat di atas menjelaskan bahwa cahaya akan di berikan kepada orang-orang yang bertaqwa kepada Allah swt dan beriman Rasulullah Muhammad saw sehingga dengan cahaya itu kita akan senantiasa berada di jalan kebenaran dan Allah swt senantiasa mengampuni dosa-dosa kita.

D. Tinjauan Tentang Kebisingan Ruangan.

Kebisingan adalah bunyi yang tidak dikehendaki karena tidak sesuai konteks ruang dan waktu sehingga dapat menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan manusia. Bunyi yang menimbulkan kebisingan disebabkan oleh sumber suara yang bergetar. Getaran sumber suara ini mengganggu keseimbangan molekul-molekul udara di sekitarnya sehingga molekul-molekul udara ikut bergetar. (Sasongko, 2000)

Kebisingan adalah terjadinya bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan.. (Kepmenkes 1405, 2002)

Agar kebisingan tidak mengganggu kesehatan atau membahayakan perlu diambil tindakan sebagai berikut :

- a. Pengaturan tata letak ruang harus sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kebisingan.
- b. Sumber bising dapat dikendalikan dengan cara antara lain : meredam, menyekat, pemindahan, pemeliharaan, penanaman pohon, membuat bukit buatan, dan lain-lain. (Kepmenkes 1405, 2002)

Zona kebisingan daerah dibagi sesuai dengan titik kebisingan yang diizinkan yaitu:

- J Zona A : Intensitas 35 – 45 dB. Zona yang diperuntukkan bagi tempat penelitian, RS, tempat perawatan kesehatan/sosial & sejenisnya.
- J Zona B : Intensitas 45 – 55 dB. Zona yang diperuntukkan bagi perumahan, tempat Pendidikan dan rekreasi.
- J Zona C : Intensitas 50 – 60 dB. Zona yang diperuntukkan bagi perkantoran, perdagangan dan pasar.
- J Zona D : Intensitas 60 – 70 dB. Zona yang diperuntukkan bagi industri, pabrik, stasiun KA, terminal bis dan sejenisnya.

Zona Kebisingan menurut IATA (*International Air Transportation Association*).

- J Zona A: intensitas > 150 dB daerah berbahaya dan harus dihindari
- J Zona B: intensitas 135-150 dB individu yang terpapar perlu memakai pelindung telinga (*earmuff dan earplug*)
- J Zona C: 115-135 dB perlu memakai *earmuff*
- J Zona D: 100-115 dB perlu memakai *earplug*

Nilai Ambang Batas untuk kebisingan di tempat-tempat umum seperti di pelabuhan adalah intensitas tertinggi dan merupakan rata-rata yang masih dapat diterima para penumpang, buruh dan pegawai pelabuhan tanpa mengakibatkan hilangnya daya dengar yang tetap untuk waktu terus-menerus, jadi berdasar zona kebisingan diatas maka nilai ambang batas untuk kebisingan terminal pelabuhan adalah 70 dB.

Sound Level Meter adalah mediator perangkat untuk mengukur kebisingan, Kebisingan sendiri didefinisikan sebagai suara yang tak dikehendaki, misalnya yang merintangi terdengarnya suara-suara, musik, atau yang menyebabkan rasa sakit.

Cara kerja alat sound level meter :

a. Persiapan alat

- Baterai dipasang pada alat
- Tekan tombol power
- Garis tanda pada monitor di cek untuk mengetahui baterai dalam keadaan baik atau tidak.
- Alat dikalibrasi dengan kalibrator sehingga angka pada monitor sesuai dengan angka kalibrator

b. Pengukuran

- Di pilih selector pada posisi *Fast* (untuk jenis kebisingan kontinue) dan *Slow* (untuk jenis kebisingan impulsif/terputus-putus).
- Dipilih selector range intensitas
- Ditentukan lokasi yang akan diukur
- Pengamatan selama 1-2 menit, dengan ± 6 kali pembacaan pada setiap lokasi pengukuran. Hasil pengukuran adalah hasil yang ditunjukkan pada monitor.
- Hasil pengukuran di catat.

E. Tinjauan tentang tempat cuci tangan (wastafel).

Wastafel adalah tempat membersihkan diri (cuci muka, cuci tangan, gosok gigi, bercukur), letaknya menempel pada dinding (di luar atau di dalam kamar mandi), dilengkapi dengan keran air, cermin, dan rak untuk menaruh sabun, pasta gigi, atau alat-alat kecantikan (KBBI).

Fungsi utama wastafel adalah untuk mencuci muka, tangan, dan gosok gigi. Atau bisa juga untuk mencuci alat kosmetik kecil. Memilih ukuran wastafel sangat tergantung dari tujuan pemakaian. Untuk ruang yang sempit seperti pesawat terbang, kereta api, tempat praktek dokter, apartemen, dianjurkan memakai ukuran yang kecil, sehingga dapat ditempatkan di sudut ruangan untuk menghemat tempat. Bagi ruangan yang cukup lebar,

dianjurkan memakai ukuran yang sedang sekitar 50-55 cm. Ukuran terbesar dapat mencapai 65-70 cm. Makin besar sebuah wastafel semakin praktis dan makin banyak manfaatnya.

Ketika memilih wastafel bermutu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- a. Untuk wastafel keramik berglasur, pilihlah wastafel yang permukaan glasurnya rata, mengkilap dan bebas dari pinhole (lubang jarum), retak glasur, dan retak body. Banyaknya pinhole dan retak glasur akan menyebabkan penyerapan kotoran, sehingga wastafel kelihatan dekil dan kumal, serta tidak sehat.
- b. Pilihlah bentuk wastafel yang akurat, artinya bentuk dan ukurannya memenuhi syarat pemasangan dan syarat pemakaian. Wastafel yang sisi pertemuan dengan dinding tidak rata, akan menyebabkan wastafel terpasang miring ke depan. Di samping tidak bagus terlihat, juga berbahaya karena memungkinkan wastafel lepas dan jatuh. Permukaan wastafel harus rata dan tidak bergelombang agar menghindari menumpuknya air dan kotoran mengendap di glasur.
- c. Setiap wastafel harus diberikan lubang overflow. Lubang overflow harus lebih rendah dari sisi bowl wastafel untuk menghindari air keluar dari wastafel bila penuh.
- d. Wastafel yang dipilih harus mempunyai kedalaman minimum 12-13 cm. Agar air tidak muncrat keluar waktu pemakaian. Ukuran panjang dan lebar bagian dalam wastafel yang paling praktis adalah 40x30cm.

F. Tinjauan Tentang Kamar Mandi/Toilet (WC).

Kamar mandi adalah suatu ruangan di mana seseorang dapat mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kadang-kadang kamar mandi juga dilengkapi dengan wastafel (tempat cuci tangan) dan juga kakus.

Pada umumnya kamar mandi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Kamar mandi basah biasanya mempunyai sebuah tempat penampungan (bak) air. Dari bak ini orang mencidukkan air dengan gayung yang kemudian disiramkan ke tubuhnya. Kamar mandi seperti ini paling umum digunakan di Indonesia. Hal ini terutama disebabkan karena aliran air tidak selalu terjamin, atau di tempat itu tidak terdapat aliran air, sehingga dibutuhkan sebuah bak penampungan dengan air yang siap digunakan setiap saat.
- b. Kamar mandi kering biasanya menyediakan sebuah tempat khusus untuk orang yang mandi. Cara mandinya pun berbeda, biasanya menggunakan pancuran (bahasa Inggris: "*shower*") atau dengan duduk atau setengah berbaring berendam di sebuah bak mandi.

Menurut peraturan kesehatan kerja (dalam Bahtiar, 2006) bahwa setiap tempat kerja harus dilengkapi dengan kamar mandi/WC. Kamar mandi/WC harus dalam keadaan bersih, jumlahnya harus cukup tersedia, disesuaikan dengan kebutuhan dan harus terpisah antara laki-laki dan perempuan. Semua kamar mandi atau WC pintunya tidak boleh berhubungan langsung dengan ruang makan atau dapur tempat pengolahan makanan.

Bila berbau sengit, dapat diberikan dengan Lysol atau creolin 5% dalam larutan air. Diusahakan agar penyaluran air kotor lancar, kamar mandi/WC tidak diperkenankan sebagai tempat penyimpanan. Disamping itu kran harus berfungsi dengan baik, lantai tidak boleh licin dan tidak diperkenankan para penumpang untuk mencuci alat makan dalam kamar mandi/WC, juga ditempat ini harus tersedia tempat sampah (Bahtiar, 2006).

Menurut pandangan Islam, kamar mandi/WC (tempat membersihkan diri) sangatlah penting, hal ini diungkapkan Allah swt. dalam Al-Qur'an Q.S. Al Maaidah/5:6 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَهَّرُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub Maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, Maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur (Al Qur'an dan Terjemahnya).

Melihat ayat di atas, sarana kamar mandi/WC sangatlah penting dalam pandangan Islam. Hal itu dikarenakan sebagian syarat sahnya suatu ibadah itu haruslah benar-benar bersih dari hadas kecil, utamanya hadas besar. Terkait dengan hal ini kebersihan pun harus dijaga karena Allah swt sangat mencintai kebersihan.

Terminal penumpang sebagai sarana tempat umum dimana di dalamnya terdapat tenaga pelayanan dan juga para penumpang yang keduanya membutuhkan fasilitas kamar mandi/WC dimana fasilitas itu harus memenuhi syarat kesehatan.

Syarat-syarat tersebut antara lain :

- a. Jumlahnya harus mencukupi.

- b. Harus terbuat dari bahan-bahan yang mudah dibersihkan sesuai dengan keadaan bangunan.
- c. Tidak boleh berbau.
- d. Harus selalu tersedia air bersih/air minum yang cukup.
- e. Harus selalu keadaan bersih dan terpelihara (Bahtiar, 2006).

G. Tinjauan Tentang Tempat Sampah

Tempat sampah adalah tempat sampah sementara sebelum sampah tersebut dikumpulkan kemudian dibuang. Untuk itu perlu disediakan tempat sampah yang berbeda untuk tiap-tiap jenis sampah, artinya sampah basah dan sampah kering harus dikumpulkan terpisah.

Adapun tempat sampah yang dianjurkan adalah :

- (1) Konstruksi kuat, terbuat dari bahan yang kedap air.
- (2) Mempunyai penutup dan selalu dalam keadaan tertutup.
- (3) Mudah dikosongkan dan mudah dibersihkan (Anonim, 2008)

Adapun dari macam tempat sampah banyak ragamnya, antara lain yang terbuat dari seng dan ada pula yang berupa kantong plastik yang besar diletakkan di tempat yang mudah dijangkau serta harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Pembuangan sampah selama berada di pelabuhan dermaga maupun selama pelayaran, kapal tidak diperkenankan membuang sampah di laut. Pembuangannya harus langsung ke mobil pengangkut sampah yang telah tersedia di darat, untuk selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) (Anonim, 2008).

Dengan mengikuti sistem di atas berarti kita telah mengenalkan salah satu hadis Rasulullah saw. Tentang menjaga kebersihan karena dengan menjaga kebersihan kita telah menjaga sebagian iman kita sebagaimana yang Rasulullah sabdakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ» (رواه مسلم)

Artinya:

Rasulullah saw bersabda Kebersihan adalah sebagian dari iman (diriwayatkan oleh Imam Muslim).

•

H. Tinjauan Tentang Keberadaan Vektor

Vektor adalah organisme yang tidak menyebabkan penyakit tetapi menyebarkannya dengan membawa patogen dari satu inang ke yang lainnya. Vektor juga merupakan anthropoda yang dapat menimbulkan dan menularkan suatu *Infectious agent* dari sumber Infeksi kepada induk semang yang rentan.

Bagi dunia kesehatan masyarakat, binatang yang termasuk kelompok vektor dapat merugikan kehidupan manusia karena disamping mengganggu secara langsung juga sebagai perantara penularan penyakit seperti yang sudah di jelaskan di atas (Nurmaini,2001).

Vektor penyakit adalah binatang yang dapat menjadi perantara penular berbagai penyakit tertentu (misalnya serangga). Reservoar (penjamu) penyakit adalah binatang yang didalam tubuhnya terdapat kuman penyakit yang dapat ditularkan kepada manusia (misalnya tikus).

Sebagai binatang pengganggu, adanya vektor dapat mengusik ketenangan orang/penumpang yang berada di kapal. Bahkan kehadiran vektor dan perilakunya di lingkungan manusia dapat menimbulkan kesan jijik dan tidak estetika (Depkes, 2003).

Vektor dalam islam dikenal dengan istilah *fawaasiq* (pengganggu). dalam salah satu hadis Rasulullah SAW ada beberapa diantara hewan yang termasuk dalam kategori *fawaasiq*/vektor. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhary dan imam muslim yang berbunyi :

خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُمَا فَوَاسِقٌ يُقْطَلْنَ فِي الْجِلِّ وَالْحَرَامِ الْغُرَابِ لِحِدَاةٍ

(متفق عليه)

Artinya :

Ada lima macam binatang yang semuanya binatang jahat/pengganggu, boleh dibunuh baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan ihram; gagak, elang, kalajengking, tikus, dan anjing gila. (Muttafaq 'Alaihi).

Binatang-binatang yang disebut di atas boleh dibunuh karena merupakan binatang pengganggu manusia (*fawaasiq*), dan inilah illat (alasan penetapan hukum) yang menjadi landasan dibolehkannya membunuh binatang-binatang tersebut.

Penyakit yang ditularkan melalui vektor masih menjadi penyakit endemis yang dapat menimbulkan wabah atau kejadian luar biasa serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian atas penyebaran vektor tersebut (Menkes, 2010).

Peraturan Pemerintah No.374 tahun 2010 menyatakan bahwa vektor merupakan arthropoda yang dapat menularkan, memindahkan atau menjadi sumber penularan penyakit pada manusia.

Secara umum, vektor mempunyai peranan yaitu sebagai pengganggu dan penular penyakit. Vektor yang berperan sebagai pengganggu yaitu nyamuk, kecoa/lipas, lalat, semut, lipan, kumbang, kutu kepala, kutu busuk, pinjal, dll. Penularan penyakit pada manusia melalui vektor penyakit berupa serangga dikenal sebagai *arthropod-borne diseases* atau sering juga disebut sebagai *vector-borne diseases*.

Agen penyebab penyakit infeksi yang ditularkan pada manusia yang rentan dapat melalui beberapa cara yaitu :

- a. Dari orang ke orang
- b. Melalui udara
- c. Melalui makanan dan air
- d. Melalui hewan
- e. Melalui vektor arthropoda (Chandra,2003).

I. Tinjauan Umum Tentang Saluran Pembuangan Air Limbah.

Air limbah merupakan air kotor atau air bekas yang tidak bersih yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum, yang mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan lainnya, muncul karena hasil perbuatan manusia. Sumber air limbah dapat dipengaruhi oleh tingkat kehidupan masyarakat. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi masyarakat, beragam pula air limbah/buangan yang dihasilkan.

Sumber-sumber air limbah:

1. Air limbah yang berasal dari rumah tangga (*domestic sewage*) dari kamar mandi dan dapur.
2. Air limbah yang berasal dari perusahaan (*comercial waste*) dari restoran dan hotel.

3. Air limbah yang berasal dari daerah industri (*industrial waste*) misalnya pabrik tekstil, tembaga, industri makanan.
4. Air limbah yang berasal dari sumber lainnya seperti air hujan yang bercampur dengan air comberan.

Karakteristik air limbah dapat digolongkan ke dalam tiga golongan yaitu:

1. Karakteristik fisik, air limbah terdiri dari 99,9% air serta sejumlah kecil bahan padat dalam suspense.
2. Karakteristik kimiawi, air limbah mengandung campuran zat-zat kimia anorganik yang berasal dari air bersih serta bermacam-macam zat organik berasal dari penguraian tinja, urine, serta sampah lainnya.
3. Karakteristik biologis, air limbah mengandung bakteri pathogen dan organisme golongan coli.

Sarana pembuangan air limbah yang sehat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
(Daud, 2005)

1. Tidak mencemari sumber air bersih
2. Tidak menimbulkan genangan air
3. Tidak menimbulkan bau
4. Tidak menimbulkan tempat berlindung dan tempat berkembangbiaknya nyamuk atau serangga lainnya.

Menurut Soemardji (1985), cara pembuangan air limbah:

Dengan pengenceran (*disposal by dilution*), air limbah dibuang ke sungai, danau, atau laut agar mendapat pengenceran. Cara ini dapat dilakukan pada tempat-tempat yang banyak air permukaannya.

1. *Cesspool*, menyerupai sumur tapi gunanya untuk pembuangan air limbah dibuat pada tanah yang berpasir agar buangan limbah meresap ke dalam tanah.
2. Seepage air (sumur resapan), merupakan sumur tempat menerima air limbah yang mengalami pengolahan meresap ke dalam tanah.
3. Tangki septic (*septic tank*), merupakan cara yang terbaik yang dianjurkan WHO tapi biayanya mahal, teknik sukar, dan memerlukan tanah yang luas.
4. Sistem riol (*sewage*), merupakan cara pembuangan *sewage* di kota-kota dan selalu termasuk dalam rencana pembangunan kota



BAB III

KERANGKA KONSEP

A. Dasar pemikiran variabel yang diteliti

Berdasarkan penjelasan dari tinjauan pustaka mengenai sanitasi gedung terminal pelabuhan, maka dalam penelitian ini variabel independennya terdiri dari: penyediaan air bersih, pencahayaan ruang terminal, kebisingan ruang terminal, penyediaan air bersih, tempat cuci tangan (wastafel), tempat sampah, keberadaan vektor dan saluran pembuangan air limbah. Adapun variabel dependennya adalah sanitasi gedung terminal penumpang. Secara sistematis masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyediaan air bersih (PAB)

Air merupakan kebutuhan yang penting bagi setiap makhluk hidup. Keadaan yang digunakan sehari-hari baik langsung atau tidak langsung sangat mempengaruhi kesehatan manusia karena air dapat menjadi media perantara bagi penyebaran penyakit seperti diare, kolera, demam, tifoid, leptospirosis dan hepatitis A.

2. Pencahayaan ruangan.

Bangunan harus dirancang agar cahaya dapat masuk ke dalam ruangan yang berada di dalam bangunan dalam jumlah yang cukup. Artinya cahaya yang masuk tidak kurang dan tidak lebih. Jika ruangan dalam bangunan kurang cahaya maka udara dalam ruangan akan menjadi sediaan atau tempat yang baik untuk hidup dan berkembangnya bibit penyakit. Sebaliknya, jika terlalu banyak cahaya di dalam ruangan maka akan menyebabkan silau dan dapat merusak mata. Cahaya yang lebih atau kurang tentunya juga akan mengurangi kenyamanan.

3. Kebisingan ruangan.

Kebisingan merupakan bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan. Tingkat kebisingan di tempat-tempat umum seperti terminal maksimal 70 dB. Apabila melebihi tingkat maksimal maka seseorang bisa menderita ketulian.

4. Tempat cuci tangan (Wastafel)

Kebiasaan mencuci tangan selaras dengan pola hidup bersih. Sebab, tangan merupakan bagian tubuh yang paling sering terkontaminasi dengan debu, kotoran, maupun benda-benda yang disentuh. Wastafel merupakan tempat membersihkan diri (cuci muka, cuci tangan, gosok gigi, bercukur), letaknya menempel pd dinding (di luar atau di dl kamar mandi), dilengkapi dengan keran air, cermin, dan rak untuk menaruh sabun.

5. Kamar mandi atau toilet (WC)

Kebersihan kamar mandi/WC dalam hal ini merupakan salah satu dari beberapa hal penting dalam lingkup terminal pelabuhan. Kamar mandi adalah suatu ruangan di mana seseorang dapat mandi untuk membersihkan tubuhnya. Kadang-kadang kamar mandi juga dilengkapi dengan wastafel (tempat cuci tangan) dan juga kakus.

6. Tempat sampah

Tempat sampah dalam hal ini merupakan salah satu dari beberapa hal penting dalam lingkup terminal pelabuhan tempat sampah merupakan tempat sampah sementara sebelum sampah tersebut dikumpulkan kemudian dibuang. Untuk itu perlu disediakan tempat sampah yang berbeda untuk tiap – tiap jenis sampah, artinya sampah basah dan sampah kering harus dikumpulkan terpisah.

7. Vektor


Bagi dunia kesehatan masyarakat, binatang yang termasuk kelompok vektor dapat merugikan kehidupan manusia karena disamping mengganggu secara langsung juga

sebagai perantara penularan penyakit seperti yang sudah di jelaskan di atas. Vektor dapat mengganggu kenyamanan para penumpang, buruh, pegawai pelabuhan. Hal ini sangat penting karena melihat vektor ini dapat menimbulkan dan menularkan penyakit kepada siapapun yang berada dalam terminal tersebut.

8. Saluran pembuangan air limbah.


Air limbah mengandung berbagai macam unsur seperti zat-zat padat terlarut, minyak dan lemak serta mikroorganismenya. Mikroorganismenya yang terkandung dalam air limbah dapat berupa organisme penyebab penyakit. Penanganan air limbah yang kurang baik dengan pengaliran air limbah ke tempat terbuka serta timbulnya genangan air akan mempercepat berkembangbiaknya mikroorganismenya atau kuman-kuman penyebab penyakit berbasis lingkungan yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat.


B. Hubungan Variabel yang Diteliti



Saluran pembuangan air
limbah

Keterangan :

 : Variabel independen

 : Variabel dependen

(1) Variabel independen adalah variabel yang bisa mempengaruhi variabel dependen

yaitu :

Penyediaan air bersih, pencahayaan ruang terminal, kebisingan ruang terminal, tempat cuci tangan (wastafel), kebersihan kamar mandi (WC), tempat sampah, keberadaan vektor dan penyediaan air bersih.

(2) Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen yaitu gambaran sanitasi terminal penumpang pelabuhan Soekarno Hatta Makassar.

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Penyediaan air bersih.

Penyediaan air bersih dalam penelitian ini adalah air yang digunakan sehari-hari oleh para penumpang, buruh dan petugas pelabuhan.

Kriteria objektif

- a. Memenuhi syarat jika memenuhi syarat fisik air yakni jernih (tidak berwarna), tidak berasa, dan tidak berbau.
- b. Tidak memenuhi syarat jika tidak memenuhi kriteria di atas.

2. Pencahayaan ruang terminal.

Pencahayaan ruang dalam penelitian ini adalah jumlah penyinaran yang cukup pada ruang terminal penumpang, bisa menggunakan pencahayaan alam (cahaya matahari) maupun buatan (lampu).

Kriteria objektif

- a. Memenuhi syarat jika pencahayaan di terminal pelabuhan diukur dengan Lux meter minimal 100 lux.
- b. Tidak memenuhi syarat jika tidak memenuhi kriteria di atas.

3. Kebisingan dalam ruang terminal.

Kebisingan ruang dalam penelitian ini adalah bunyi yang tidak dikehendaki sehingga mengganggu atau membahayakan kesehatan penumpang, buruh dan petugas pelabuhan.

Kriteria objektif

- a. Memenuhi syarat jika kebisingan di terminal diukur dengan sound level meter maksimal 70 dB.
- b. Tidak memenuhi syarat jika tidak memenuhi kriteria di atas.

4. Tempat cuci tangan (Wastafel).

Tempat cuci tangan (Wastafel) dalam penelitian ini adalah tempat membersihkan diri (cuci muka, cuci tangan, gosok gigi, bercukur).

Kriteria objektif

- a. Memenuhi syarat jika letaknya menempel pada dinding (di luar atau di dalam kamar mandi), dilengkapi dengan keran air dan cermin.
- b. Tidak memenuhi syarat jika tidak memenuhi kriteria di atas.

5. Kamar mandi / toilet (WC).

Kamar mandi dalam penelitian ini adalah suatu ruangan di mana seseorang dapat mandi untuk membersihkan tubuhnya.

Kriteria objektif

- a. Memenuhi syarat jika kamar mandi bersih, terdapat kakus, tersedia air bersih dan terpisah antara kamar mandi/WC laki-laki dan perempuan.
- b. Tidak memenuhi syarat jika tidak memenuhi kriteria di atas.

6. Tempat sampah.

Tempat sampah dalam penelitian ini adalah tempat pembuangan sampah yang terdapat di terminal pelabuhan dan dimanfaatkan oleh orang yang berada di pelabuhan.

Kriteria objektif

- a. Memenuhi syarat jika sampah basah dan kering dikumpulkan terpisah, konstruksi kuat terbuat dari bahan yang kedap air, mempunyai penutup dan mudah dibersihkan.
- b. Tidak memenuhi syarat jika tidak memenuhi kriteria di atas.

7. Keberadaan vektor.

Vektor dalam penelitian ini adalah keberadaan hewan yang mempunyai peranan pengganggu serta perantara penular berbagai penyakit.

Kriteria objektif

- a. Memenuhi syarat jika tidak ditemukan tanda-tanda kehidupan vektor di terminal penumpang pelabuhan seperti terdapat kotoran, bau, bekas gigitan, sarang, bangkai, bekas kencing dan jentik.

- b. Tidak memenuhi jika salah satu kriteria objektif diatas diatas tidak memenuhi syarat.

8. Saluran pembuangan air limbah.

Saluran pembuangan air limbah dalam penelitian ini adalah saluran pembuangan air limbah yang digunakan oleh terminal pelabuhan.

Kriteria objektif

- a. Memenuhi syarat jika tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan genangan air, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan tempat berlindung dan tempat berkembangbiaknya nyamuk atau serangga lainnya.
- b. Tidak memenuhi syarat jika tidak memenuhi kriteria di atas.

9. Sanitasi Gedung Terminal Pelabuhan

Sanitasi Gedung Terminal Pelabuhan suatu usaha pencegahan penyakit pada terminal pelabuhan dengan cara melenyapkan atau mengendalikan faktor – faktor risiko lingkungan yang merupakan mata rantai penularan penyakit

Kriteria Objektif

- a. Baik, jika keseluruhan sub variabel yang di frekuensi di peroleh 0-5 yang tidak memenuhi syarat atau diperoleh nilai(>75%).
- b. Sedang, jika keseluruhan sub variabel yang di frekuensi di peroleh 6-12 yang tidak memenuhi syarat atau diperoleh nilai (51-75%)
- c. Kurang, jika keseluruhan sub variabel yang di frekuensi di peroleh 12-17 yang tidak memenuhi syarat atau diperoleh nilai (26-50%)
- d. Buruk, jika keseluruhan sub variabel yang di frekuensi di peroleh 17 keatas yang tidak memenuhi syarat atau diperoleh nilai (<25%)

BAB IV

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar adalah penelitian Observasional dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk mendapatkan gambaran sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012.

B. Populasi dan sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah ruangan yang terdapat pada gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta Makassar yang terdiri dari ruang tunggu calon penumpang, ruang tunggu pengantar penumpang, kamar mandi/toilet (WC), pelataran/teras, ruang kepala terminal, ruang menara pandu, kantor PT. Equipment Indonesia, kantor CV. Permata Samudra, kantor PT Stemato Indah, kantor PT. Dharma Lautan Utama, kantor PT. Topabiring, Balai Karantina, kantor PT. Adhi Guna, kantor PT. Tatasolusi Transport Indonesia.

2. Sampel

Penarikan sampel menggunakan *Purposive sampling*, dimana Sampel yang akan diteliti adalah ruangan pada gedung terminal penumpang yang refresentatif dengan penelitian, yakni ruang tunggu penumpang, ruang tunggu untuk pengantar penumpang, kamar mandi/toilet, halaman/pelataran pelabuhan.

C. Pengumpulan data

1. Data primer.

Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung variable yang diteliti dengan menggunakan formulir pemeriksaan (check list)

2. Data sekunder.

Data sekunder diperoleh dari kantor cabang PT. Pelindo 4 Makassar dan KKP (Kantor Kesehatan Pelabuhan) Kelas I Makassar yang meliputi data tentang sanitasi bangunan dipelabuhan.

D. Instrumen Penelitian

Dalam pelaksanaan kegiatan ini digunakan lembar observasi (Daftar Check List).

E. Teknik analisis data

Data diolah secara komputerisasi. Hal ini merupakan cara yang sangat efektif mengingat banyak program-program yang dapat membantu dan memudahkan kami dalam menganalisis data-data yang kami peroleh.

F. Teknik penyajian data

Data hasil penelitian disusun dan disajikan dalam bentuk tabel disertai keterangan-keterangan yang terkait dengan tabel tersebut.

G. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di Terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar berlangsung selama 9 hari yakni dari tanggal 11 maret sampai dengan 19 maret 2012.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan selama 9 hari yaitu mulai tanggal 11 maret sampai 19 maret 2012 di Terminal pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Provinsi Sulawesi Selatan akan diuraikan hasil observasi sebagai berikut :

1. Kondisi sanitasi penyediaan air bersih (PAB)

Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan pada sanitasi penyediaan air bersih pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yaitu:

Tabel 5.1
Kondisi sanitasi penyediaan air bersih (PAB) pada terminal penumpang
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012

No.	Kondisi Aspek Sanitasi	Indikator Penilaian				Jumlah	
		MS		TMS		MS	TMS
		n	%	n	%	n	%
1.	Tersedia air yang cukup	1	100	0	0	1	100
2.	Jernih	1	100	0	0	1	100
3.	Tidak berasa	1	100	0	0	1	100
4.	Tidak berbau	1	100	0	0	1	100

Sumber : Data primer 2012

Ket : - MS adalah memenuhi syarat

- TMS adalah tidak memenuhi syarat

Berdasarkan data tabel 5.1 diatas dapat diketahui bahwa kondisi sanitasi penyediaan air bersih pada terminal penumpang pelabuhan Soekarno Hatta yang meliputi tersedianya air yang cukup dan pemenuhan syarat fisik air yakni jernih (tidak berwarna), tidak berasa dan tidak berbau, dinilai baik atau 100% telah memenuhi syarat sanitasi.

2. Kondisi sanitasi pencahayaan ruangan

Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan pada sanitasi pencahayaan ruangan pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yaitu:

Tabel 5.2
Kondisi pencahayaan ruang pada terminal penumpang
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012

No.	Ruang	Pencahayaan Lux	Kondisi penchayaan (Maksimal 70 dB)		Jumlah
			Ya	Tdk	
1.	R. Tunggu calon penumpang	413	1	0	1
2.	R. Tunggu pengantar penumpang	229	1	0	1
3.	Kamar mandi(wc)	106	5	0	5
4.	Pelataran/teras	3150	1	1	1

Sumber : Data primer 2012

Ket : - MS adalah memenuhi syarat
- TMS adalah tidak memenuhi syarat

Berdasarkan data tabel 5.2 diatas dapat diketahui bahwa kondisi pencahayaan ruangan pada gedung terminal penumpang yang meliputi intensitas cahaya di ruangan minimal 100 lux diperoleh hasil pengukuran pada ruang tunggu calon penumpang sebesar 413 lux, ruang tunggu pengantar penumpang sebesar 229 lux, kamar mandi/toilet (wc) sebesar 106 lux maupun pelataran/teras sebesar 3150 lux, dapat dikatakan dalam kondisi baik atau 100% telah memenuhi syarat.

3. Kondisi kebisingan ruangan

Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan untuk kebisingan ruangan pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yaitu:

Tabel 5.3
Kondisi kebisingan ruang pada terminal penumpang
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012

No.	Ruang	Kebisingan dB	Kondisi Kebisingan (Maksimal 70 dB)		Jumlah
			Ya	Tdk	
1.	R. Tunggu calon penumpang	94	0	1	1
2.	R. Tunggu pengantar penumpang	84.2	0	1	1
3.	Kamar mandi(wc)	50.7	1	0	0
4.	Pelataran/terras	87	0	1	1

Sumber : Data primer 2012

Ket : - MS adalah memenuhi syarat
- TMS adalah tidak memenuhi syarat

Berdasarkan data tabel 5.3 diatas dapat diketahui bahwa kondisi sanitasi kebisingan ruang pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yang meliputi intensitas kebisingan maksimal 70 dB dari 4 sampel yang di teliti untuk kondisi kebisingan ruang, hanya kamar mandi (WC) yang dalam kondisi baik (50,7 dB) atau 100% memenuhi syarat dan sisanya 3 ruangan yakni ruang tunggu calon penumpang (94 dB), ruang tunggu pengantar penumpang (84,2 dB), dan pelataran/halaman (87 dB) dalam kondisi jelek atau 100% tidak memenuhi syarat kebisingan.

4. Kondisi sanitasi tempat cuci tangan (wastafel)

Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan pada sanitasi tempat cuci tangan (wastafel) pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yaitu:

Tabel 5.4
Kondisi sanitasi tempat cuci tangan (wastafel) pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012

No.	Kondisi Aspek Sanitasi	Indikator Penilaian		Jumlah
		Ya	Tdk	
1.	Bersih	2	0	2
2.	Menempel di	2	0	2

	dinding			
3.	Terdedia keran air	2	0	2
4.	Memiliki cermin	2	0	2

Sumber : Data primer 2012

Ket : - MS adalah memenuhi syarat
- TMS adalah tidak memenuhi syarat

Berdasarkan data tabel 5.4 diatas dapat diketahui bahwa kondisi sanitasi tempat cuci tangan (wastafel) pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yang meliputi kebersihan, menempel pada dinding, memiliki keran air dan memiliki cermin, terdapat 2 tempat cuci tangan yang terdapat di dalam gedung terminal penumpang dan semuanya dalam kondisi baik atau (100%) telah memenuhi syarat sanitasi.

5. Kondisi sanitasi kamar mandi/toilet (WC)

Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan pada sanitasi kamar mandi/toilet (WC) pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yaitu:

Tabel 5.5
Kondisi sanitasi kamar mandi pada terminal penumpang
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012

No.	Komponen Aspek Sanitasi	Indikator Penilaian				JUMLAH	
		MS		TMS		n	%
		n	%	n	%		
1.	Bersih	5	100	0	0	5	100
2.	Tidak berbau	5	100	0	0	5	100
3.	Terdapat kakus	5	100	0	0	5	100
4.	Tersedia cukup air	5	100	0	0	5	100
5	Terpisah antara laki-laki dan perempuan	5	100	0	0	5	100

Sumber : Data primer 2012

Ket : - MS adalah memenuhi syarat
- TMS adalah tidak memenuhi syarat

Berdasarkan data tabel 5.5 diatas dapat diketahui bahwa kondisi sanitasi kamar mandi pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yang meliputi kebersihan, tidak berbau, terdapat kakus, tersedia air bersih, terpisah antara kamar mandi laki-laki, dari 5 kamar mandi yang telah di teliti semuanya dalam kondisi baik atau (100%) telah memenuhi syarat sanitasi.

6. Kondisi sanitasi tempat sampah

Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan pada sanitasi tempat sampah pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yaitu:

Tabel 5.6
Kondisi sanitasi tempat sampah pada terminal penumpang
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012

No	Komponen Aspek Sanitasi	Terpisah sampah basah dan kering		Terbuat dari bahan kedap air		Memiliki penutup		Mudah dibersihkan	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
1.	R. tunggu penumpang	0	10	10	0	10	0	10	0
2.	R. tunggu pengantar penumpang	0	2	2	0	0	2	2	0
3.	Kamarmandi	0	5	5	0	5	0	5	0
4.	Pelataran/teras	0	11	11	0	0	11	11	0

Sumber : Data primer 2012

Ket : - MS adalah memenuhi syarat
-TMS adalah tidak memenuhi syarat

Berdasarkan data tabel 5.6 diatas dapat diketahui bahwa kondisi sanitasi tempat sampah pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta dalam kondisi jelek atau tidak memenuhi syarat, karena dari total 28 tempat sampah yang di teliti, terdapat 10 (35.7%) tempat sampah pada ruang tunggu calon penumpang yang tidak memenuhi syarat untuk komponen aspek sanitasi terpisah antara sampah basah dan sampah kering,

2 (7.1%) tempat sampah pada ruang tunggu pengantar penumpang yang tidak memenuhi syarat untuk komponen aspek sanitasi terpisah antara sampah basah dan kering, 5 (17.9%) tempat sampah pada kamar mandi yang tidak memenuhi syarat untuk komponen aspek sanitasi terpisah antara sampah basah dan kering dan sisanya 11 (39.3%) tempat sampah pada pelataran/teras yang tidak memenuhi syarat untuk komponen aspek sanitasi terpisah antara sampah basah dan kering.

Untuk komponen aspek sanitasi memiliki penutup, terdapat 2 (7.1%) tempat sampah pada ruang tunggu pengantar penumpang yang tidak memenuhi semua syarat, 11 (39.3%) tempat sampah pada pelataran/teras yang tidak memenuhi syarat dan sisanya 10 (35.7%) tempat sampah pada ruang tunggu calon penumpang dan 5 (17.9%) tempat sampah pada kamar mandi dikatakan telah memenuhi memenuhi syarat. sedangkan untuk komponen aspek sanitasi terbuat dari bahan kedap air dan mudah dibersihkan semua tempat sampah telah memenuhi syarat.



7. Kondisi keberadaan vektor

Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan pada sanitasi keberadaan vektor pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yaitu:

Tabel 5.7
Kondisi keberadaan vektor pada terminal penumpang
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012

No.	Kondisi Aspek Sanitasi	Indikator Penilaian		Jumlah
		MS	TMS	

		n	%	n	%	n	%
1.	Terdapat kotoran	4	100	0	0	4	100
2.	Tidak ada bau	4	100	0	0	4	100
3.	Tidak ada bekas gigitan	4	100	0	0	4	100
4.	Tidak ada sarang	4	100	0	0	4	100
5	Tidak ada bekas kencing	4	100	0	0	4	100

Sumber : Data primer 2012

Ket : - MS adalah memenuhi syarat

- TMS adalah tidak memenuhi syarat

Berdasarkan data tabel 5.7 diatas dapat diketahui bahwa kondisi sanitasi keberadaan vektor pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yang meliputi terpisah tidak terdapat kotoran, tidak ada bau, tidak ada, tidak ada bekas gigitan, tidak ada sarang dan tidak terdapatnya bekas kencing, dalam kondisi baik karena dari 4 ruangan yang diteliti yakni ruang tunggu calon penumpang, ruang tunggu pengantar penumpang kamar mandi (wc) dan pelataran/teras, sesuai hasil observasi tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan vektor dari semua ruangan yang telah diteliti maka kondisi keberadaan vektor (100%) telah memenuhi syarat sanitasi.

8. Kondisi saluran pembuangan air limbah

Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan pada saluran pembuangan air limbah pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yaitu:

Tabel 5.2
Kondisi saluran pembuangan air (SPAL) pada terminal penumpang
Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012

No	Kondisi Aspek Sanitasi	Indikator Penilaian				Jumlah	
		MS		TMS		MS	TMS
		n	%	n	%	n	%
1	Mengalir dengan lancar	1	100	0	0	1	100
2	Tidak mencemari	1	100	0	0	1	100

	sumber air						
3	Tidak menimbulkan bau	1	100	0	0	1	100
4	Tidak menimbulkan genangan air	1	100	0	0	1	100
5	Tidak menimbulkan sarang vektor	1	100	0	0	1	100

Sumber : Data primer 2012

Ket : - MS adalah memenuhi syarat

- TMS adalah tidak memenuhi syarat

Berdasarkan data tabel 5.8 diatas dapat diketahui bahwa kondisi saluran penyediaan air limbah pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta yang meliputi mengalir dengan lancar, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan genangan air, tidak menimbulkan sarang vektor dalam kondisi baik atau (100%) telah memenuhi syarat sanitasi.

9. Sanitasi gedung terminal pelabuhan.

Adapun hasil dari penelitian yang kami lakukan pada sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta yaitu:

Tabel 5.9

Kondisi sanitasi gedung terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar Tahun 2012

Gedung	Jumlah Total				Kondisi Sanitasi Baik/Sedang/Kurang/Jelek
	MS	%	TMS	%	
Terminal penumpang pelabuhan	26	89.6	3	10.4	Baik

Sumber : Data primer, yang diolah

Ket : - MS adalah memenuhi syarat

- TMS adalah tidak memenuhi syarat

Berdasarkan data pada tabel 5.9 diatas dapat diketahui bahwa kondisi sanitasi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dalam keadaan sanitasi yang baik

(89.6%), dikarenakan dari 29 Sub variabel kondisi aspek sanitasi yang telah di teliti pada gedung terminal penumpang yang meliputi ruang tunggu calon penumpang, ruang tunggu pengantar penumpang kamar mandi dan pelataran/teras, hanya 3 sub variabel kondisi aspek sanitasi yang tidak memenuhi syarat.

B. Pembahasan

1. Penyediaan air bersih (PAB)

Menurut Notoatmodjo (2007) Adapun air yang sehat bisa dilihat dari salah satu syarat air bersih yakni syarat fisik air dimana air yang sehat adalah bening (tidak berwarna), tidak berasa, suhu di bawah suhu udara di luarnya. Apabila disesuaikan dengan kriteria objektif yang dikatakan memenuhi syarat apabila penyediaan air bersih pada terminal pelabuhan memenuhi syarat fisik air yakni jernih (tidak berwarna), tidak berasa, dan tidak berbau.

Berdasarkan hasil observasi, penyediaan air bersih pada terminal pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dikatakan telah memenuhi syarat. Pada pelabuhan Soekarno Hatta terdapat bak penampungan air bersih dengan kapasitas tampung 800 Ton yang terletak disebelah kiri dari gedung terminal penumpang dimana air bersih yang bersumber PDAM langsung ditampung pada bak penampungan tersebut. Air bersih disalurkan dengan sistem perpipaan dan berjalan dengan baik. Kontinuitas suplai air bersih khusus untuk terminal penumpang dilakukan terus menerus baik pada saat kedatangan dan pemberangkatan penumpang maupun setelah pemberangkatan penumpang sehingga petugas palabuhan dan buruh masih tetap bisa memperoleh air bersih, sehingga secara kuantitas penyediaan air bersih pada gedung terminal sangat memadai, selain itu dari pengujian syarat fisik air bersih yang dilakukan di kamar mandi

dan tempat wudhu pada terminal penumpang diperoleh air yang jernih, tidak berasa dan tidak berbau atau dengan katakana lain sudah memenuhi syarat fisik air.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Retno Adriyani (2005) tentang Manajemen Sanitasi Pelabuhan Domestik di Gresik Tahun 2005. Hasil penelitian Reno Adriyani menunjukkan bahwa penyediaan air bersih pada terminal penumpang Pelabuhan Gresik bersumber dari PDAM daerah. Terdapat tandon khusus untuk persediaan air bersih. Air disalurkan dengan sistem perpipaan yang berjalan dengan baik.

2. Pencahayaan ruangan

Pencahayaan ruang terminal penumpang adalah jumlah penyinaran pada ruang terminal penumpang yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan bongkar muat penumpang atau barang.

Berdasarkan hasil observasi kondisi pencahayaan ruangan pada gedung terminal penumpang yang meliputi intensitas cahaya di ruangan minimal 100 lux baik itu pada ruang tunggu calon penumpang, ruang tunggu pengantar penumpang, kamar mandi (wc) dan pelataran/teras, dalam kondisi baik atau 100% telah memenuhi syarat.

Hal ini didukung karena dari hasil observasi pencahayaan ruang yang dilakukan pada siang hari pencahayaan pada ruang tunggu calon penumpang dan ruang tunggu untuk pengantar penumpang menggunakan pencahayaan lampu selain itu ruang tunggu calon penumpang menggunakan jendela kaca sehingga pencahayaan alam seperti cahaya matahari juga turut membantu pencahayaan ruang tunggu penumpang dan dari hasil pengukuran menggunakan *Lux Meter* dengan intensitas pengukuran masing-masing sekali pengukuran untuk setiap sampel maka diperoleh hasil untuk pencahayaan ruang tunggu calon penumpang sebesar 413 *Lux*, untuk ruang tunggu pengantar penumpang

sebesar 229 *Lux* dan dari 5 kamar mandi yang diteliti diperoleh hasil pengukuran rata-rata sebesar 106 *Lux*. Sedangkan untuk hasil pengukuran pelataran/teras diperoleh hasil pengukuran yang sangat signifikan yaitu 3150 *Lux*, hal ini dikarenakan pelataran/teras pada terminal pelabuhan lebih banyak mendapatkan pencahayaan alam seperti cahaya matahari secara langsung dibandingkan ruangan yang berada di dalam gedung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pencahayaan ruang gedung terminal penumpang sudah sesuai dengan dengan Kepmenkes 1405 (2002).

Menurut (Kepmenkes 1405, 2002), agar pencahayaan memenuhi persyaratan kesehatan perlu dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Pencahayaan alam maupun buatan diupayakan agar tidak menimbulkan kesilauan dan memiliki intensitas sesuai dengan peruntukannya (Intensitas cahaya di ruang minimal 100 lux).
- b. Penempatan bola lampu dapat menghasilkan penyinaran yang optimum dan bola lampu sering dibersihkan.
- c. Bola lampu yang mulai tidak berfungsi dengan baik segera diganti.

3. Kebisingan ruangan

Berdasarkan hasil observasi kebisingan ruang dapat diketahui bahwa kondisi kebisingan ruangan pada gedung terminal penumpang yang meliputi intensitas kebisingan di ruangan maksimal 70 dB baik itu pada ruang tunggu calon penumpang, ruang tunggu pengantar penumpang, kamar mandi (wc) dan pelataran/teras, dalam kondisi jelek atau 100% tidak memenuhi syarat kebisingan, dimana syarat kebisingan yang diperuntukkan untuk tempat-tempat umum seperti terminal pelabuhan berada pada Zona D dengan intensitas kebisingan 60-70 dB.

Hal ini didukung karena dari observasi kebisingan ruang yang dilakukan pada siang hari diperoleh hasil pengukuran menggunakan *Sound Level meter* dengan intensitas pengukuran masing-masing sekali pengukuran untuk setiap sampel maka diperoleh hasil untuk pengukuran kebisingan ruang tunggu calon penumpang sebesar 94 dB, kebisingan ruang tunggu untuk pengantar penumpang sebesar 84.2 dB, untuk pelataran/teras sebesar 87 dB, hanya kamar mandi yang dikatakan kondisinya baik atau memenuhi syarat kebisingan karena dari 5 kamar mandi yang diteliti diperoleh hasil pengukuran rata-rata sebesar 50,5 dB.

4. Tempat cuci tangan (wastafel)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Wastafel adalah tempat membersihkan diri (cuci muka, cuci tangan, gosok gigi, bercukur), letaknya menempel pada dinding (di luar atau di dalam kamar mandi), dilengkapi dengan keran air, cermin, dan rak untuk menaruh sabun, pasta gigi, atau alat-alat kecantikan (KBBI).

Berdasarkan hasil observasi penelitian kondisi sanitasi tempat cuci tangan (wastafel) pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta dalam kondisi baik, terdapat 2 tempat cuci tangan (wastafel) yang terletak pada dinding kamar mandi di dalam gedung terminal penumpang dimana wastafel tersebut telah memenuhi syarat sanitasi seperti bersih, menempel pada dinding kamar mandi, memiliki keran air yang mengalir, dan terdapat cermin pada tempat cuci tangan tersebut sehingga dapat dikatakan kedua tempat cuci tangan (wastafel) tersebut telah memenuhi syarat sanitasi tempat cuci tangan.

Fungsi utama wastafel adalah untuk mencuci muka, tangan, dan gosok gigi. Atau bisa juga untuk mencuci alat kosmetik kecil. Memilih ukuran wastafel sangat tergantung dari tujuan pemakaian.

5. Kamar mandi / toilet (WC)

Berdasarkan hasil observasi sanitasi kamar mandi/toilet (WC) dapat diketahui bahwa terdapat 5 kamar mandi pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta dimana kamar mandi 1 terletak di sebelah kanan dari ruang tunggu calon penumpang, untuk kamar mandi 2 dan kamar mandi 3 terletak di sebelah kiri dari ruang tunggu calon penumpang, sementara kamar mandi 4 berada di lantai 2 yakni pada ruang tunggu pengantar penumpang dan untuk kamar mandi 5 berada disebelah kiri pada bagian luar dari gedung terminal penumpang. Dari 5 kamar mandi yang telah di teliti semuanya (100%) telah memenuhi syarat sanitasi kamar mandi (WC) yakni semua kamar mandi tersebut bersih, tidak berbau, terdapat kakus, tersedia air bersih, terpisah antara kamar mandi laki-laki.

Hal ini didukung karena pada setiap kamar mandi (WC) terdapat petugas kebersihan yang senantiasa membersihkan kamar mandi (WC) tersebut sehingga kamar mandi tetap terjaga kebersihannya.

Kamar mandi adalah suatu [ruangan](#) dimana seseorang dapat [mandi](#) untuk membersihkan tubuhnya. Kadang-kadang kamar mandi juga dilengkapi dengan [wastafel](#) (tempat cuci tangan) dan juga [kakus](#).

Allah SWT sangat mencintai kebersihan sebagaimana firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi :

.... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya :

.....Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan/membersihkan diri. (Al Qur'an dan Terjemahnya)

6. Tempat sampah

Berdasarkan hasil observasi tempat sampah pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dari total 28 tempat sampah yang di teliti, terdapat 10 (35.7%) tempat sampah pada ruang tunggu calon penumpang yang tidak memenuhi syarat untuk komponen aspek sanitasi terpisah antara sampah basah dan kering, 2 (7.1%) tempat sampah pada ruang tunggu pengantar penumpang yang tidak memenuhi syarat untuk komponen aspek sanitasi terpisah antara sampah basah dan kering, 5 (17.9%) tempat sampah pada kamar mandi yang tidak memenuhi syarat untuk komponen aspek sanitasi terpisah antara sampah basah dan kering dan sisanya 11 (39.3%) tempat sampah pada pelataran/teras yang tidak memenuhi syarat untuk komponen aspek sanitasi terpisah antara sampah basah dan kering.

Untuk komponen aspek sanitasi memiliki penutup, terdapat 2 (7.1%) tempat sampah pada ruang tunggu pengantar penumpang yang tidak memenuhi semua syarat, 11 (39.3%) tempat sampah pada pelataran/teras yang tidak memenuhi syarat dan sisanya 10 (35.7%) tempat sampah pada ruang tunggu calon penumpang dan 5 (17.9%) tempat sampah pada kamar mandi dikatakan telah memenuhi memenuhi syarat. sedangkan untuk komponen aspek sanitasi terbuat dari bahan kedap air dan mudah dibersihkan semua tempat sampah telah memenuhi syarat.

Dari segi kuantitas, jumlah tempat sampah pada gedung terminal penumpang sudah memadai, sehingga memudahkan para calon penumpang atau pengantar

penumpang yang akan membuang sampah, akan tetapi semua tempat sampah yang ada tidak satupun yang terpisah antara sampah basah dan sampah kering serta ada beberapa tempat sampah yang tidak memiliki penutup sehingga dari segi estetika tampak kurang nyaman karena sampah akan berserakan dan baunya menyebar.

Dari hasil wawancara dengan kordinator terminal penumpang, beliau mengatakan tempat sampah pada terminal penumpang khususnya yang tidak memiliki penutup, itu dikarenakan dari awal pengadaan tempat sampah tersebut memang sudah tidak memiliki penutup dan untuk tempat sampah yang tidak terpisah antara sampah basah dan sampah kering memang tidak dipisahkan karena pada umumnya hanya sampah kering yang terdapat di terminal penumpang. Sehingga dari hasil observasi ini dapat dikatakan bahwa penyediaan tempat sampah di terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dalam kondisi jelek atau tidak memenuhi syarat sanitasi

Tempat sampah adalah tempat sampah sementara sebelum sampah tersebut dikumpulkan kemudian dibuang. Untuk itu perlu disediakan tempat sampah yang berbeda untuk tiap – tiap jenis sampah, artinya sampah basah dan sampah kering harus dikumpulkan terpisah.

Adapun tempat sampah yang dianjurkan adalah :

1. Konstruksi kuat, terbuat dari bahan yang kedap air.
2. Mempunyai penutup dan selalu dalam keadaan tertutup.
3. Mudah dikosongkan dan mudah dibersihkan (Anonim, 2008)

Adapun dari macam tempat sampah banyak ragamnya, antara lain yang terbuat dari seng dan ada pula yang berupa kantong plastik yang besar diletakkan di tempat yang mudah dijangkau serta harus tersedia dalam jumlah yang cukup. Pembuangan sampah

selama berada di pelabuhan dermaga maupun selama pelayaran, kapal tidak diperkenankan membuang sampah di laut. Pembuangannya harus langsung ke mobil pengangkut sampah yang telah tersedia di darat, untuk selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir (TPA).(Anonim, 2008).

Dengan mengikuti sistem di atas berarti kita telah mengenalkan salah satu hadis Rasulullah SAW tentang menjaga kebersihan karena dengan menjaga kebersihan kita telah menjaga sebagian iman kita sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya yang berbunyi :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: **إِطْهَارُ شَطْرِ الْإِيمَانِ (رواه مسلم)**

Artinya:

Rasulullah saw bersabda Kebersihan adalah sebagian dari iman (diriwayatkan oleh Imam Muslim).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Retno Adriyani (2005) tentang Manajemen Sanitasi Pelabuhan Domestik di Gresik Tahun 2005. Hasil penelitian Reno Adriyani menunjukkan bahwa kondisi tempat sampah pada terminal penumpang Pelabuhan Gresik terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan dan kedap air, jumlahnya cukup dan di buang 2 kali sehari. tempat sampah yang tersedia terbuat dari bahan yang mudah dibersihkan akan tetapi tidak tertutup, sehingga dari segi estetika tampak kurang nyaman karena sampah akan berserakan dan baunya menyebar.

7. Keberadaan vektor

Berdasarkan hasil observasi tentang keberadaan vektor pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta dinilai baik, karena dari 4 ruangan yang di teliti yakni ruang tunggu calon penumpang, ruang tunggu pengantar penumpang, kamar mandi/toilet (wc)

dan pelataran/teras dengan cara mengamati sudut-sudut ruangan yang berpotensi menjadi sarang vektor, tempat sampah, saluran pembuangan air, dan selokan namun tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan vektor baik itu terdapatnya kotoran, bau, bekas gigitan, sarang, maupun bekas kencing oleh hewan vektor.

Hal ini juga didukung karena dari 16 orang petugas kebersihan yang bertugas melakukan pembersihan gedung terminal penumpang secara rutin, pembersihan gedung dilakukan baik itu pada saat proses bongkar muat penumpang maupun setelah proses bongkar muat penumpang. selain itu setelah diadakannya fumigasi oleh petugas kesehatan pelabuhan Soekarno Hatta, para petugas kebersihan selalu mempertahankan kebersihan terminal penumpang. untuk menghindari terdapatnya kehidupan vektor di terminal penumpang yang dapat mempengaruhi kondisi terminal penumpang serta mencegah timbulnya penyebaran penyakit pada penumpang, buruh angkut dan para pengantar penumpang.

8. Saluran pembuangan air limbah

Berdasarkan hasil observasi tentang kondisi saluran penyediaan air limbah pada terminal penumpang Pelabuhan Soekarno Hatta dinilai baik, saluran pembuangan air limbah yang diteliti mengalir dengan lancar, tidak mencemari sumber air, tidak menimbulkan bau, tidak menimbulkan genangan air, tidak menimbulkan sarang vektor.

Hal ini didukung karena petugas kebersihan terminal selalu membersihkan saluran pembuangan air limbah seperti selokan-selokan yang terdapat di halaman atau pelataran terminal pelabuhan, selain itu untuk saluran pembuangan air limbah atau kotoran manusia seperti tai dan air kencing di alirkan pada saluran tertutup menuju bak penampungan tangki septic (*septic tank*) dimana bak penampungan itu sendiri akan di

sedot oleh mobil penyedot tinja setiap 6 bulan sekali. Sehingga tidak ada lagi pengaliran air limbah langsung ke laut sehingga ekosistem dan biota laut tetap terjaga.

Sarana pembuangan air limbah yang sehat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Daud, 2005)

1. Tidak mencemari sumber air bersih
 2. Tidak menimbulkan genangan air
 3. Tidak menimbulkan bau
 4. Tidak menimbulkan tempat berlindung dan tempat berkembangbiaknya nyamuk atau serangga lainnya.
9. Kondisi sanitasi gedung terminal pelabuhan

Berdasarkan hasil observasi kondisi sanitasi gedung terminal Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dalam keadaan sanitasi yang baik (89.6%), dikarenakan dari 29 Sub variabel kondisi aspek sanitasi yang telah di teliti pada gedung terminal penumpang yang meliputi ruang tunggu calon penumpang, ruang tunggu pengantar penumpang kamar mandi dan pelataran/teras, hanya 3(10.4%) sub variabel kondisi aspek sanitasi yang tidak memenuhi syarat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai hasil observasi/pembahasan tentang kondisi sanitasi gedung terminal penumpang milik PT. Pelindo IV Cabang Makassar di pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu :

1. Kondisi penyediaan air menurut hasil observasi umumnya dinilai baik atau telah memenuhi syarat sanitasi.
2. Sementara untuk kondisi pencahayaan ruang, tempat cuci tangan, kamar mandi, keberadaan vektor, saluran pembuangan air limbah menurut hasil observasi telah memenuhi syarat sanitasi. Sedangkan untuk kebisingan ruangan dan tempat sampah belum memenuhi syarat sanitasi.
1. Kondisi gedung terminal pelabuhan Soekarno Hatta yang telah diobservasi termasuk dalam keadaan kondisi sanitasi yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa gedung terminal penumpang pada pelabuhan Soekarno Hatta sangat memperhatikan yang namanya kebersihan.

B. Saran

1. Untuk pemilik gedung terminal penumpang yakni PT. PELINDO IV MAKASSAR di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar dan para petugas kebersihan gedung terminal

penumpang agar lebih memperhatikan kondisi sanitasi gedung terminal, serta lebih intensif dalam pembersihan kamar mandi (WC) serta pemberian pewangi ruangan pada kamar mandi (WC) sehingga dapat mempertahankan kondisi sanitasi kamar mandi (WC).

2. Memberi penutup pada tempat sampah yang ada pada ruangan-ruangan terminal penumpang serta menyediakan tempat sampah yang terpisah antara sampah basah dan sampah kering untuk pemisahan sampah basah dengan sampah kering.
3. Untuk para pengunjung atau penumpang perlunya meningkatkan kesadaran akan kebersihan dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan sehingga terminal penumpang senantiasa dalam kondisi baik atau bersih.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani, Retno. 2005. *Manajemen Sanitasi Pelabuhan Domestik di Gresik*. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*. (On-line), Vol. 1, No. 2: 130-141. <http://www.journal.unair.ac.id/filerPDF/KESLING-1-2-04.pdf>, diakses tanggal 22 Maret 2011.
- Anies. 2006. *Manajemen Berbasis Lingkungan*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Al- bukhary, abu Abdullah Muhammad bin ismail : “*shahih bukhary*” riyad : darul ilmi, 1417 H/1996 M.
- Alqur'an dan terjemahannya DEPAG RI 2009
- Ardan, Anonim. 2008. *Pemanfaatan Sampah*. <http://ardansirodjuddin.wordpress.com/2008/08/05/pemanfaatan-sampah/>. (diakses 24 April 2011).
- Besse, Anonim 2008. *Panduan Penulisan Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Kesehatan UIN Alauddin.
- Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta.
- Daud, A. 2007. *Aspek Kesehatan Penyediaan Air Bersih*. Makassar: CV. Healthy and Sanitation.
- Depkes RI, 2002. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/MENKES/SK/XI/2002 *Persyaratan kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan industri*. Jakarta : Departemen Kesehatan Republik Indonesia
- Depkes RI, 2003. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 *Tentang Pedoman penyehatan sarana dan bangunan umum*. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Depkes RI, 2007. *Pedoman teknis pengendalian risiko kesehatan lingkungan di pelabuhan/bandara/pos lintas batas dalam rangka karantina kesehatan*. Jakarta. Dir. Jen. PP dan PL.
- Depkes RI, 2007. *Pedoman teknis pengendalian risiko kesehatan lingkungan di pelabuhan/bandara/pos lintas batas dalam rangka karantina kesehatan*. Jakarta. Dir. Jen. PP dan PL.
- Nasri, 1997. *Teknik Pengukuran dan Pemantauan Kebisingan di Tempat Kerja*.
- Notoatmodjo, S. 2006. *Ilmu Kesehatan Masyarakat (Prinsip-Prinsip Dasar)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

- PP RI. 2009. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 *Tentang Kepelabuhan*. Jakarta : Presiden Republik Indonesia
- Priyambodo, Bambang. 2009. *Pengertian Hygiene Dan Sanitasi*. 3 Agustus 2009 <http://ain-hygiene.blogspot.com/2009/08/pengertian-hygiene-sanitasi.html> (diakses pada tanggal 10 April 2011)
- Slamet, Juli Soemirat. 2009. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sjahriyanto, Wawan. 2005 “*Quran Player* versi 2.0.1.0.
- Soemardji, Joseph. 1985. *Pembuangan Kotoran dan Air Limbah*. Jakarta: Proyek Pengembangan Pendidikan Tenaga Sanitasi Pusat.
- Stang. *Manajemen Data*. Makassar: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. 2008.
- Wulandari, Novian. 2009. “*Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan*”. Karya Tulis Kepalangmerahan (KTK) Unit Universitas Mataram 11 Juli 2009 <http://bulletin-voluntary.blogspot.com/2010/03/kesehatan-masyarakat-dan-lingkungan.html> (diakses 15 April 2011)

