

**STUDI TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN  
DI KELURAHAN WAMEO KECAMATAN BATUPOARO  
KOTA BAUBAU**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar  
Sarjana Teknik Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota  
pada Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh

**MUH. AKBAR DWIJAYA I**

NIM. 60800111050


**JURUSAN TEKNIK PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
TAHUN 2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, 30 November 2016

Penyusun,



**Muh. Akbar Dwi Jaya I**

NIM : 60800111050

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Studi Tata Bangunan dan Lingkungan di Kelurahan Wameo  
Kecamatan Batupoaro Kota Baubau

Nama Mahasiswa : Muh. Akbar Dwi Jaya I


NIM : 60800111050

Jurusan : Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Sains dan Teknologi


Disetujui Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Ir. Syahriar Tato, M.Si., M.H

Pembimbing II



A. Idham AP, ST., M.Si

Mengetahui,



Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag  
NIP. 19691205 199003 1 001

Ketua Jurusan Teknik Perencanaan  
Wilayah dan Kota

Dr. Muhammad Anshar, S.Pt, M.Si  
NIP. 19760603 200212 1 005

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Studi Tata Bangunan dan Lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau” yang disusun oleh Muh. Akbar Dwi Jaya I, NIM: 60800111050, mahasiswa Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 November 2016 M, bertepatan dengan 30 Shafar 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik dalam Ilmu Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.

Makassar, 30 November 2016 M.  
30 Shafar 1438 H.

### DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Dr. M. Thahir Maloko, M.Hi	(.....)
Sekretaris	: Risma Handayani, S.IP., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Nursyam Aksa, ST., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: S. Kamran Aksa, ST., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Kurniati, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Ir. Syahriar Tato, M.Si., M.H.	(.....)
Pembimbing II	: A. Idham AP., ST., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,



**Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.**  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

*AssalamualaikumWr. Wb.*

Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dapat diberikan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Studi Tata Bangunan dan Lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau”**. Tak lupa pula kiriman sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta doa kepada seluruh keluarga dan para sahabat beliau

Penyusunan tugas akhir ini merupakan rangkaian salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Teknik di Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Penulis sangat menyadari bahwa tugas akhir ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, maka dari itu penulis dengan senang hati sangat mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi mendekati kesempurnaan tugas akhir ini.

Dalam proses penyusunan tugas akhiri ini, penulis menyadari akan segala kekurangan namun berkat bantuan berbagai pihak sehingga segala kekurangan penulis dapat tertutupi. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan jalan yang terbaik dalam penyusunan skripsi.

2. Keluarga tercinta, Ibunda **Megaria Kamhar** dan Ayahanda **M. Idrus Laenggeng, SE.** yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, doa serta materi yang tidak henti-hentinya kepada ananda, juga kepada saudara saya **Anugrah Wiratama** yang menjadi motivasi serta semangat tersendiri yang berarti bagi penulis.
3. Bapak **Dr. Ir. Syahriar Tato, M.Si., MH.** dan Bapak **A. Idham AP, S.T., M.Si.** serta Bapak **Jamaluddin Jahid, ST., M.Si.** selaku pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
4. Bapak Rektor UIN Alauddin Makassar **Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.Si.** beserta seluruh staf rektorat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
5. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi dan segenap bapak wakil dekan serta seluruh staf baik di Fakultas Sains dan Teknologi.
6. Ayahanda **Dr. Muhammad Anshar, S.Pt., M.Si.** dan Ibunda **Risma Handayani, S.Ip., M.Si** selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
7. Dosen-dosen dan staf Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota.
8. Ayahanda **Nursyam Aksa, S.T., M.Si.,** Bapak **S. Kamran Aksa, S.T., M.T.,** dan Ibu **Dr. Kurniati, M.Ag.** selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritik membangun pada proses penyelesaian tugas akhir ini.

9. Seluruh saudara Planology Eleven Troops Alliance (PETA 2011) yang merupakan teman angkatan seperjuangan yang selalu memberikan semangat, dorongan dan motivasi untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Sahabat yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas akhir (skripsi) ini, yang senangtiasa menyediakan waktunya menemani menyelesaikan tugas akhir ini, **Ayat, Yogie, Amir, Idham, Qamar, Abdi, Azwar, Febri, dan Hajir.**
11. Buat senior dan junior Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota UIN.
12. Semua pihak di jajaran Pemerintah Kota Baubau, Kecamatan Batupoaro, Kelurahan Wameo dan para responden yang telah memberikan kemudahan untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan penulis.
13. Buat seluruh yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas amal baik yang kalian berikan, Aamiin Ya Robbal Alamin. Akhir kata, semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Makassar, November 2016

**Penulis**

**Muh. Akbar Dwi Jaya I**

**ABSTRAK**

**Nama Penulis** : Muh. Akbar Dwi Jaya I  
**NIM** : 60800111050  
**Judul Penelitian** : Studi Tata Bangunan dan Lingkungan di Kelurahan  
Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau

---

Perkembangan pembangunan yang begitu cepat di wilayah Kelurahan Wameo, tidak dibarengi dengan adanya penataan bangunan dan lingkungan yang baik, seperti tidak terlaksananya koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH) pada fasilitas permukiman dan fasilitas perdagangan dan jasa, membuat bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kelurahan Wameo terlihat kumuh dan tidak beraturan. Tingginya kepadatan bangunan, jarak antara bangunan dan jalan yang begitu dekat akibat garis sempadan bangunan yang tidak memadai, serta kurangnya ruang terbuka hijau, merupakan masalah-masalah tata bangunan dan lingkungan yang ada pada wilayah Kelurahan Wameo.

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengidentifikasi kondisi tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo dan kemudian membandingkannya dengan arahan yang ada dalam RTBL Kawasan Wameo, Kota Baubau, sehingga dapat diketahui seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan dan lingkungan di kawasan ini. Penelitian ini memiliki batasan mencakup pada koridor jalan-jalan utama di wilayah Kelurahan Wameo, yaitu Koridor Jalan Betoambari, Koridor Jalan Erlangga, Koridor Jalan Hayam Wuruk, Koridor Jalan Wakaaka, dan Koridor Jalan Dr. Wahidin.

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dimana data diperoleh melalui hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan masih banyaknya bangunan yang memiliki tata bangunan dan lingkungan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, sehingga dibutuhkan adanya pemberian disinsentif seperti pengenaan pajak yang tinggi dan pembatasan penyediaan infrastruktur. Serta, dibutuhkan adanya RTH publik dan sistem sanitasi yang baik.

**Kata Kunci** : Tata Bangunan dan Lingkungan, Ketidak Sesuaian, Peran Pemerintah.

## DAFTAR ISI


<b>HALAMAN SAMBUT</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>DAFTAR PETA</b> .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
F. Batasan Penelitian .....	9
G. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	11
A. Kota, Perkotaan dan Permukiman .....	11
1. Kota .....	11
2. Perkotaan.....	12

3. Permukiman .....	12
B. Tata Guna Lahan .....	14
C. Tata Bangunan .....	17
D. Bentuk dan Massa Bangunan .....	19
E. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Jumlah Lantai Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) .....	22
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) .....	22
2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) .....	23
3. Garis Sempadan Bangunan (GSB) .....	24
4. Jumlah Lantai Bangunan .....	25
5. Koefisien Dasar Hijau (KDH) .....	26
F. Tata Lingkungan .....	27
G. Ruang Terbuka Hijau (RTH) .....	29
H. Sanitasi .....	35
I. Regulasi Terkait Tata Bangunan dan Lingkungan .....	36
1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan .....	36
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung .....	37
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung .....	41
4. Perda Kota Baubau No.2 Tahun 2009 Tentang Garis Sempadan	43
5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Wameo Tahun 2014-2024 .....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Jenis Penelitian .....	48

B.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	48
1.	Lokasi Penelitian .....	48
2.	Waktu Penelitian .....	49
C.	Jenis dan Sumber Data .....	49
1.	Jenis Data .....	49
2.	Sumber Data .....	50
D.	Metode Pengumpulan Data .....	52
E.	Variabel Penelitian .....	53
F.	Metode Analisis Data .....	53
G.	Definisi Operasional .....	54
H.	Kerangka Berpikir .....	59
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>60</b>
A.	Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	60
1.	Letak Geografis dan Administrasi .....	60
2.	Aspek Fisik Dasar .....	63
a.	Topografi dan Kemiringan Lereng .....	63
b.	Klimatologi .....	64
c.	Geologi dan Jenis Tanah .....	65
d.	Penggunaan Lahan .....	66
3.	Aspek Demografi .....	74
4.	Sarana Kelurahan Wameo .....	75
a.	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum .....	75
b.	Sarana Pendidikan .....	76
c.	Sarana Kesehatan .....	77
d.	Sarana Peribadatan .....	78
e.	Sarana Perdagangan dan Jasa .....	79
5.	Prasarana Kelurahan Wameo .....	80
a.	Prasarana Jaringan Jalan .....	80

b.	Prasarana Jaringan Drainase .....	82
c.	Prasarana Jaringan Air Bersih.....	83
d.	Prasarana Jaringan Listrik.....	84
e.	Prasarana Jaringan Telekomunikasi.....	85
f.	Prasarana Jaringan Persampahan .....	86
B.	Kondisi Tata Bangunan Kelurahan Wameo .....	87
1.	Koridor Jalan Betoambari .....	88
2.	Koridor Jalan Erlangga .....	96
3.	Koridor Jalan Hayam Wuruk .....	104
4.	Koridor Jalan Wakaaka .....	112
5.	Koridor Jalan Dr. Wahidin .....	120
C.	Kondisi Tata Lingkungan Kelurahan Wameo .....	128
1.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat .....	128
2.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik .....	129
3.	Sanitasi .....	130
D.	Analisis .....	132
1.	Analisis Tata Bangunan Kelurahan Wameo .....	132
a.	Koridor Jalan Betoambari .....	132
b.	Koridor Jalan Erlangga .....	138
c.	Koridor Jalan Hayam Wuruk .....	145
d.	Koridor Jalan Wakaaka .....	151
e.	Koridor Jalan Dr. Wahidin .....	157
2.	Analisis Tata Lingkungan Kelurahan Wameo .....	165
a.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat .....	165
b.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik .....	166
c.	Sanitasi .....	167
E.	Peran Pemerintah Terhadap Tata Bangunan dan Lingkungan di Kelurahan Wameo .....	168
F.	Tata Bangunan dan Lingkungan dalam Perspektif Islam .....	170

<b>BAB V PENUTUP</b> .....	175
A. Kesimpulan .....	175
B. Saran .....	177
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	178
<b>LAMPIRAN</b> .....	181




## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Daerah dan Pembagian Lingkungan di Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	61
Tabel 4.2 Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng di Kelurahan Wameo .	63
Tabel 4.3 Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan Setiap Bulan di Kelurahan Wameo Tahun 2014 .....	64
Tabel 4.4 Pola Penggunaan Lahan di Kelurahan Wameo Tahun 2016.....	66
Tabel 4.5 Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum di Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	75
Tabel 4.6 Sarana Pendidikan di Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	76
Tabel 4.7 Sarana Fasilitas Kesehatan di Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	77
Tabel 4.8 Sarana Perdagangan dan Jasa di Kelurahan Wameo Tahun 2016 ...	79
Tabel 4.9 Klasifikasi Prasarana Jalan di Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	81
Tabel 4.10 Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Betoambari di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	90
Tabel 4.11 Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Erlangga di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	97
Tabel 4.12 Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Hayam Wuruk di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	105
Tabel 4.13 Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Wakaaka di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	114

Tabel 4.14 Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Dr. Wahidin di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	121
Tabel 4.15 Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Betoambari di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	132
Tabel 4.16 Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Betoambari di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016.....	134
Tabel 4.17 Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Erlangga di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	138
Tabel 4.18 Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Erlangga di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016.....	140
Tabel 4.19 Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Hayam Wuruk di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	145
Tabel 4.20 Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Hayam Wuruk di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016.....	147
Tabel 4.21 Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Wakaaka di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	151
Tabel 4.22 Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Wakaaka di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016.....	153
Tabel 4.23 Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Dr. Wahidin di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016 .....	157
Tabel 4.24 Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Dr. Wahidin di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016.....	159

Tabel 4.25 Presentase Ketidak Sesuaian Tata Bangunan Pada 5 Koridor Jalan di  
Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016..... 163



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung dan lingkungan.....	37
Gambar 3.1 Kerangka Berpikir .....	59
Gambar 4.1 Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Wameo.	76
Gambar 4.2 Sarana Pendidikan Kelurahan Wameo .....	77
Gambar 4.3 Sarana Kesehatan Kelurahan Wameo .....	78
Gambar 4.4 Sarana Peribadatan Kelurahan Wameo .....	78
Gambar 4.5 Sarana Perdagangan dan Jasa Kelurahan Wameo.....	80
Gambar 4.6 Prasarana Jaringan Jalan Kelurahan Wameo .....	82
Gambar 4.7 Prasarana Jaringan Drainase Kelurahan Wameo .....	83
Gambar 4.8 Prasarana Jaringan Air Bersih Kelurahan Wameo.....	84
Gambar 4.9 Prasarana Jaringan Listrik Kelurahan Wameo .....	84
Gambar 4.10 Prasarana Jaringan Telekomunikasi Kelurahan Wameo.....	85
Gambar 4.11 Prasarana Jaringan PersampahanKelurahan Wameo .....	87
Gambar 4.12 Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Betoambari Kelurahan Wameo.....	90
Gambar 4.13 Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Erlangga Kelurahan Wameo.....	98
Gambar 4.14 Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Hayam Wuruk Kelurahan Wameo.....	106

Gambar 4.15 Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Wakaaka	
Kelurahan Wameo.....	114
Gambar 4.16 Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Dr. Wahidin	
Kelurahan Wameo.....	122
Gambar 4.17 Ketersediaan RTH Privat di Kelurahan Wameo .....	128
Gambar 4.18 Ketersediaan RTH Publik di Kelurahan Wameo .....	130
Gambar 4.19 Kondisi Pengelolaan Sanitasi di Kelurahan Wameo.....	131

## DAFTAR PETA

Peta Deliniasi Koridor Jalan .....	58
Peta Administrasi Kelurahan Wameo .....	62
Peta Topografi.....	68
Peta Kemiringan Lereng .....	69
Peta Klimatologi .....	70
Peta Geologi.....	71
Peta Jenis Tanah.....	72
Peta Penggunaan Lahan .....	73
Peta Fungsi Bangunan Koridor Jalan Betoambari .....	91
Peta Kondisi KDB Koridor Jalan Betoambari .....	92
Peta Kondisi KLB Koridor Jalan Betoambari.....	93
Peta Kondisi Jumlah Lantai Bangunan Koridor Jalan Betoambari.....	94
Peta Kondisi KDH Koridor Jalan Betoambari.....	95
Peta Fungsi Bangunan Koridor Jalan Erlangga .....	99
Peta Kondisi KDB Koridor Jalan Erlangga .....	100
Peta Kondisi KLB Koridor Jalan Erlangga.....	101
Peta Kondisi Jumlah Lantai Bangunan Koridor Jalan Erlangga.....	102
Peta Kondisi KDH Koridor Jalan Erlangga .....	103
Peta Fungsi Bangunan Koridor Jalan Hayam Wuruk .....	107
Peta Kondisi KDB Koridor Jalan Hayam Wuruk .....	108

Peta Kondisi KLB Koridor Jalan Hayam Wuruk.....	109
Peta Kondisi Jumlah Lantai Bangunan Koridor Jalan Hayam Wuruk.....	110
Peta Kondisi KDH Koridor Jalan Hayam Wuruk.....	111
Peta Fungsi Bangunan Koridor Jalan Wakaaka.....	115
Peta Kondisi KDB Koridor Jalan Wakaaka.....	116
Peta Kondisi KLB Koridor Jalan Wakaaka.....	117
Peta Kondisi Jumlah Lantai Bangunan Koridor Jalan Wakaaka.....	118
Peta Kondisi KDH Koridor Jalan Wakaaka.....	119
Peta Fungsi Bangunan Koridor Jalan Dr. Wahidin.....	123
Peta Kondisi KDB Koridor Jalan Dr. Wahidin.....	124
Peta Kondisi KLB Koridor Jalan Dr. Wahidin.....	125
Peta Kondisi Jumlah Lantai Bangunan Koridor Jalan Dr. Wahidin.....	126
Peta Kondisi KDH Koridor Jalan Dr. Wahidin.....	127
Peta Analisis KDB Koridor Jalan Betoambari.....	135
Peta Analisis KLB Koridor Jalan Betoambari.....	136
Peta Analisis KDH Koridor Jalan Betoambari.....	137
Peta Analisis KDB Koridor Jalan Erlangga.....	142
Peta Analisis KLB Koridor Jalan Erlangga.....	143
Peta Analisis KDH Koridor Jalan Erlangga.....	144
Peta Analisis KDB Koridor Jalan Hayam Wuruk.....	148
Peta Analisis KLB Koridor Jalan Hayam Wuruk.....	149
Peta Analisis KDH Koridor Jalan Hayam Wuruk.....	150

Peta Analisis KDB Koridor Jalan Wakaaka.....	154
Peta Analisis KLB Koridor Jalan Wakaaka.....	155
Peta Analisis KDH Koridor Jalan Wakaaka .....	156
Peta Analisis KDB Koridor Jalan Dr. Wahidin .....	160
Peta Analisis KLB Koridor Jalan Dr. Wahidin.....	161
Peta Analisis KDH Koridor Jalan Dr. Wahidin .....	162



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Perkembangan serta pertumbuhan kota banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, politik dan yang terutama adalah kondisi geografis lingkungannya. Fenomena perkembangan kota yang terjadi belakangan ini mengarah pada kecenderungan global, bergaya kota internasional yang modern. Bentuk dan penampilan arsitektur kota bergaya internasional tersebut sangat dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan dalam merajut tatanan ideal dari perancangan kota (*urban design*).

Peningkatan aktifitas pembangunan membutuhkan ruang yang semakin besar dan dapat berimplikasi pada perubahan fungsi lahan/kawasan secara signifikan. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) juga memotivasi pertumbuhan penyediaan sarana dan prasarana di daerah, yang faktanya menyebabkan peningkatan pengalihan fungsi ruang dan kawasan dalam jangka panjang. Di antara kenyataan perubahan lahan dapat ditemui pada pembangunan kawasan perkotaan yang membutuhkan ruang yang besar untuk menyediakan lahan untuk sarana dan prasarana pemukiman, perindustrian, perkantoran, pusat-pusat perdagangan (*central business district, CBD*) dan sebagainya. Perubahan fungsi ruang kawasan menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, seperti terjadinya pencemaran, kemacetan, hilangnya ruang publik dan ruang terbuka

hijau, serta terjadinya berbagai bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan dan sebagainya.

Dalam Al-Qur'an, telah dijelaskan bahwa Allah SWT melarang kita untuk berbuat kerusakan di muka bumi, sebagaimana firman Allah dalam QS Al - A'raf / 7:56 sebagai berikut :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahan :

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.* (Kementrian Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahannya, 2016: 157)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT Memerintahkan manusia untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakan alam ini dengan sempurna, penuh harmoni, serasi dan sangat seimbang untuk mencukupi kebutuhan makhluk-Nya. Dalam kaitannya dengan tata bangunan dan lingkungan, ayat ini menjelaskan bahwa manusia harus berhati-hati dalam melakukan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan hidup di sekitarnya, sehingga tidak menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan dan kerusakan alam.

Menurut Spreiregen (1965: 77) penataan bangunan dalam ruang kota akan nampak esensinya apabila memperhatikan kualitas proporsi dari setiap bangunan yang terbangun, baik dari dinding maupun lantainya serta kondisi kehidupan di antar bangunan yang satu dengan yang lain. Seyogyanya, penataan ruang fisik

kota, yang harus mampu memperlihatkan kualitas estetika yang baik melalui elemen-elemen fisik, penataan bangunan dan lingkungan yang selaras dengan karakteristik kota tersebut.

Bangunan memiliki arti penting dalam membentuk sebuah jaringan struktur jalan dan area publik. Bangunan memang dapat berkembang lebih besar atau bahkan lebih kecil untuk bentuk dan tampaknya sesuai dengan keinginan pemiliknya (Carmona dkk. 2003 - dalam Mirsa, 2011: 49), namun perkembangan tersebut membawa dampak terhadap kondisi ruang-ruang terbuka untuk penghijauan, pejalan kaki dan lahan usaha sebagai lingkungan fisik serta lingkungan non-fisik yang berhubungan dengan kehidupan sosial, budaya dan aktivitas masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, akan terjadi perkembangan kebutuhan aktivitas dalam masyarakat yang berdampak pada perkembangan sebuah bangunan. Tidak jarang juga akan terjadi titik jenuh dan kemudian akan terjadi proses perubahan luasan kapling dan bangunan, bisa berupa penambahan, pengurangan atau terbentuknya bangunan dan kapling baru. (Cozen dlm Carmona dkk, 2003: 50).

Memadukan antara kebijaksanaan perencanaan kota dengan perancangan kota sangat diperlukan dalam mewujudkan lingkungan binaan yang tanggap terhadap isu lingkungan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Salah satu produk rencana kota yang banyak dikembangkan dalam menghadapi tuntutan pengaturan ini adalah penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

Sebagai suatu produk dari perancangan kota (*urban design*), maka RTBL akan lebih banyak mengkaji aspek-aspek kualitas ruang kota secara visual maupun fungsional. Sebagai kelanjutan dari rencana kota yang telah ada, maka RTBL lebih banyak memberikan arahan dan aturan pembangunan secara 3 dimensi, seperti Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), ketinggian bangunan dan Koefisien Dasar Hijau (KDH). Bangunan sebagai elemen fisik utama akan banyak dikaji, demikian juga dengan jalan dan ruang-ruang terbuka (*street and square*) sebagai elemen pembentuk struktur ruang kota. RTBL juga dimaksudkan untuk melengkapi peraturan daerah, meningkatkan kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang memiliki kesatuan karakter serta menjamin implementasi pembangunan dan menjamin terpeliharanya hasil pembangunan dengan mendayagunakan peran masyarakat.

Kota Baubau merupakan kota yang secara geografis terletak di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, dengan luas wilayah administrasi sekitar 221,00 km<sup>2</sup>. Kota Baubau terdiri dari 8 Kecamatan dan 43 Kelurahan/Desa. Kota Baubau merupakan kota yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat akibat aktifitas perdagangan dan industri yang ada di kota ini, Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan Kota Baubau yang terus melakukan pembangunan sarana prasarana perkotaan. Dampak dari hal tersebut membuat pertumbuhan ekonomi kota ini yang pada akhirnya mengakibatkan perkembangan dan pertumbuhan penduduk.

Pertumbuhan penduduk yang semakin pesat akan berdampak pada meningkatnya kebutuhan akan lahan sebagai perumahan, jaringan utilitas serta sarana dan prasarana penunjang lainnya. Pertumbuhan permukiman, sarana dan prasarana merupakan elemen perkotaan yang membutuhkan penataan khusus sehingga mampu menciptakan suatu tatanan kota yang tetap berada pada daya tampung kota tersebut namun tetap memperhatikan segi estetika dan keindahan suatu kota.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perkotaan Kota Baubau, sehingga dibutuhkan suatu arahan terkait tata ruang wilayah Kota Baubau, yang kemudian di perinci dengan membuat arahan tentang tata bangunan dan lingkungan di kawasan-kawasan yang cukup memiliki pengaruh terhadap perkembangan suatu kota.

Salah satu wilayah di Kota Baubau yang perlu dilakukan studi terkait tata bangunan dan lingkungannya adalah di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro yang memiliki luas wilayah 0,18 Km<sup>2</sup>. Dalam Perda Kota Baubau No. 1 Thn 2012 tentang RTRW Kota Baubau tahun 2011-2030, menetapkan bahwa Kelurahan Wameo merupakan sub pusat pelayanan Kota Baubau yang memiliki fungsi sebagai sub pusat pelayanan pemerintah dan perdagangan dan jasa. Sebagai sub pusat pelayanan kota dan lokasi Kelurahan Wameo yang sangat strategis, Kelurahan Wameo tentu mengalami perkembangan pembangunan yang cukup pesat, yang kemudian diikuti dengan semakin meningkatnya kepadatan penduduk

di wilayah Kelurahan Wameo dengan tingkat kepadatan penduduk pada tahun 2014 mencapai 28.161 jiwa/km<sup>2</sup>.

Perkembangan pembangunan yang begitu cepat di kawasan ini, tidak dibarengi dengan adanya penataan bangunan dan lingkungan yang baik, seperti tidak terlaksananya koefisien dasar bangunan (KDB) dan koefisien dasar hijau (KDH) pada fasilitas permukiman dan fasilitas perdagangan dan jasa, membuat bangunan-bangunan yang ada di wilayah Kelurahan Wameo terlihat kumuh dan tidak beraturan. Tingginya kepadatan bangunan, jarak antara bangunan dan jalan yang begitu dekat akibat garis sempadan bangunan yang tidak memadai, serta kurangnya ruang terbuka hijau, merupakan masalah-masalah tata bangunan dan lingkungan yang ada pada wilayah Kelurahan Wameo.

Melihat permasalahan yang ada pada wilayah Kelurahan Wameo tersebut, sehingga penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi kondisi tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo dan kemudian membandingkannya dengan arahan yang ada dalam RTBL Kawasan Wameo, Kota Baubau.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu :

1. Seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro Kota Baubau ?

2. Bagaimana peran pemerintah terhadap penataan bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk menjelaskan kondisi tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau dan membandingkannya dengan arahan yang ada pada RTRW Kota Baubau dan RTBL Kawasan Wameo, Kota Baubau.
2. Untuk mengetahui seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo, terhadap rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kawasan Wameo.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah Kota Baubau terhadap penataan bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Manfaat dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Sebagai masukan dan bahan pertimbangan terhadap pemerintah Kota Baubau mengenai tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.
2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya maupun penelitian terkait lainnya.

## ***E. Ruang Lingkup Penelitian***

### **1. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian**

Ruang lingkup wilayah penelitian atau lokasi studi yang dijadikan objek penelitian berada di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau. Kelurahan Wameo merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Batuporo, dimana Kelurahan Wameo memiliki luas wilayah 0,18 km<sup>2</sup>.

Batas-batas administrasi Kelurahan Wameo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Selat Buton dan Kelurahan Kobula
Sebelah Selatan	: Kelurahan Wajo
Sebelah Barat	: Kelurahan Tarafu
Sebelah Timur	: Kecamatan Lanto

Pemilihan studi kasus di Kelurahan Wameo ini, dikarenakan Kelurahan Wameo memiliki perkembangan pembangunan yang cepat dan merupakan kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi. Sehingga, apabila tidak dilakukan penataan bangunan dan lingkungannya maka akan berdampak buruk terhadap perkembangan Kelurahan Wameo pada masa yang akan datang.

### **2. Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi dari penelitian ini mencakup pada bagaimana kondisi tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo yang diidentifikasi dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai

Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), dan Koefisien Dasar Hijau (KDH) yang kemudian membandingkannya dengan arahan peraturan yang telah ada, dalam hal ini RTBL Kawasan Wameo, Kota Baubau. Serta mencakup tentang peran pemerintah mengenai tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo, khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau.

#### ***F. Batasan Penelitian***

Penelitian ini mencakup bangunan-bangunan yang berada pada ruas jalan-jalan utama di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, meliputi Koridor Jalan Betoambari, Koridor Jalan Erlangga, Koridor Jalan Hayam Wuruk, Koridor Jalan Wakaaka, dan Koridor Jalan Dr. Wahidin.

#### ***G. Sistematika Penulisan***

Untuk memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka dapat diuraikan secara garis besar, sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas tentang rujukan teori dan materi yang berhubungan/memperkuat pengambilan keputusan/interpretasi dan identifikasi terhadap data dan analisa yang akan dilakukan.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variable penelitian, metode analisa data, dan definisi operasional, serta kerangka berpikir.

**BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi data dan hasil analisis penelitian yaitu gambaran umum wilayah penelitian, kondisi tata bangunan Kelurahan Wameo, kondisi tata lingkungan Kelurahan Wameo, analisi, peran pemerintah terhadap tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo dan tinjauan penelitian dalam perspektif islam.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Kota, Perkotaan dan Permukiman***

##### **1. Kota**

Kota merupakan kawasan pemukiman yang secara fisik ditunjukkan oleh kumpulan rumah-rumah yang mendominasi tata ruangnya dan memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kehidupan warganya secara mandiri.

Menurut Bintarto, dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu sistem jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.

Sedangkan menurut Peraturan Mendagri RI No. 4/ 1980, Kota adalah suatu wilayah yang memiliki batasan administrasi wilayah seperti kotamadya dan kota administratif. Kota juga berarti suatu lingkungan kehidupan perkotaan yang mempunyai ciri non agraris, misalnya ibukota kabupaten, ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan.

## **2. Perkotaan**

Menurut undang-undang penataan ruang no. 26 tahun 2007 Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Kawasan perkotaan menurut besarnya dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar, kawasan metropolitan, atau kawasan megapolitan.

## **3. Permukiman**

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan (UU no.4 tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman).

Permukiman adalah kawasan yang didominasi oleh lingkungan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja yang terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan, sehingga fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna. Permukiman ini dapat berupa permukiman perkotaan maupun permukiman perdesaan (Kamus Tata Ruang Tahun 1997). Permukiman adalah tempat atau daerah untuk bertempat tinggal dan menetap (Kamus Tata Ruang

1997) Permukiman di dalam kamus tata ruang terdiri dari tiga pengertian yaitu :

- a. Bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
- b. Kawasan yang didomisili oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana, sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja terbatas untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi permukiman tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Tempat atau daerah untuk bertempat tinggal atau tempat untuk menetap.

Permukiman adalah suatu lingkungan hidup yang meliputi masalah lapangan kerja, struktur perekonomian dan masalah kependudukan yang bukan saja mencakup mengenai pemerataan dan penyebaran penduduk melainkan juga menyangkut kualitas manusia yang diharapkan pada generasi mendatang (Hardriyanto. D, 1986: 17).

Konsep permukiman menurut daxiadis dalam soedarsono (1986) adalah sebagai berikut: permukiman adalah penataan kawasan yang dibuat oleh manusia dan tujuannya adalah untuk berusaha hidup secara lebih mudah dan lebih baik terutama pada masa kanak-kanak) memberi rasa bahagia dan

rasa aman (seperti diisyaratkan oleh aristoteles). Dan mengandung kesimpulan untuk membangun manusia seutuhnya.

Batubara Dalam Blaang (1986) merumuskan bahwa permukiman adalah suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional, ekonomi dan fisik tata ruang yang dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana secara umum dan fasilitas sosial sebagai suatu kesatuan yang utuh dengan membudidayakan sumber daya dan dana, mengelolah lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan peningkatan mutu kehidupan manusia, memberi rasa aman, tenang dan nikmat, nyaman dan sejahtera dalam keserasian dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

### **B. Tata Guna Lahan**

Land use atau tata guna lahan adalah pengaturan mengenai penggunaan lahan dimana memerlukan sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya. Menurut Trancik (1986) tata guna lahan terdiri dari lahan terbangun (*urban solid*) dan lahan terbuka (*urban volid*). Pendekatan “*figure ground*” adalah suatu bentuk usaha untuk memanipulasi atau mengolah pola “*existing figure ground*” dengan cara penambahan, pengurangan, atau pengubahan pola geometris dan juga merupakan bentuk analisa hubungan antar massa bangunan dengan ruang terbuka. *Figure ground* menekankan adanya “*public civic space*” atau “*open space*” pada kota sebagai figure. Melalui “*figure ground plan*” dapat diketahui antara lain pola

atau tipologi, konfigurasi “*solid void*” yang merupakan elemental kawasan atau pattern kawasan penelitian, kualitas ruang luar sangat dipengaruhi oleh figure bangunan-bangunan yang melingkupinya, dimana tampak bangunan merupakan dinding ruang luar, oleh karena itu tata letak, bentuk dan fasade (bagian muka) sistem bangunan harus berada dalam sistem ruang luar yang membentuknya. Komunikasi antara privat dan publik tercipta secara langsung. Ruang yang mengurung (*enclosure*) merupakan void yang paling dominan, berskala manusia (dalam lingkup sudut pandang mata 25-30 derajat). Void adalah ruang luar yang berskala interior, dimana ruang tersebut seperti di dalam bangunan, sehingga ruang luar yang “*enclosure*” terasa seperti interior. Diperlukan keakraban antar bangunan seperti private domain dan ruang luar sebagai public dominan yang menyatu.

#### 1. Urban Solid

Solid adalah bentukan fisik dari kota, yaitu berupa bangunan-bangunan dan blok-blok kosong. Tipe urban solid terdiri dari :

- a. Massa bangunan, monument
- b. Persil lahan blok hunian yang ditonjolkan
- c. Edges yang berupa bangunan

#### 2. Urban Void

Void adalah ruang kosong yang terdapat diantara bangunan-bangunan atau tatanan bangunan yang terbentuk oleh adanya ruang terbuka, misalnya jalan

yang merupakan ruang penghubung antar bangunan. Tipe urban void terdiri dari :

- a. Ruang terbuka berupa pekarangan yang bersifat transisi antara publik dan privat
- b. Ruang terbuka di dalam atau dikelilingi massa bangunan bersifat semi privat sampai privat
- c. Jaringan utama jalan dan lapangan bersifat publik karena mewadahi aktifitas publik berskala kota
- d. Area parkir publik biasa berupa taman parkir sebagai nodes yang berfungsi preservasi kawasan hijau
- e. Sistem ruang terbuka yang berbentuk linear dan curvilinear. Tipe ini berupa daerah aliran sungai, danau dan semua yang alami.

Tata guna lahan terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Kawasan terbangun, meliputi fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas perumahan, fasilitas perkantoran, fasilitas rekreasi dan olahraga, fasilitas perdagangan dan jasa, serta fasilitas umum.
2. Kawasan terbuka/tak terbangun,
  - a. RTH (Ruang Terbuka Hijau) adalah ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk areal memanjang/jalur maupun dalam bentuk lain, dimana dalam penggunaannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuhan.

- b. Daerah konservasi adalah daerah yang mengandung arti perlindungan sumberdaya alam dan tanah terbuka serta pelestarian daerah perkotaan. Kawasan lindung diatur dalam kepres RI No. 32 Tahun 1990.

### ***C. Tata Bangunan***

Tata bangunan adalah pengaturan pembagian wilayah menjadi unit yang lebih kecil untuk tujuan pengaturan pemakaian tanah serta bangunan-bangunannya. Peraturan tata bangunan dibedakan dari segala undang-undang seperti undang-undang bangunan, kebakaran, kesehatan, dan perumahan. Undang-undang bangunan dan kebakaran menyangkut cara bangunan itu dibangun, untuk menjamin keamanan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran atau bahaya lainnya. Undang-undang kesehatan dan perumahan pada umumnya menyangkut jaminan bahwa bangunan dibuat tidak kurang dari standar minimum kesehatan. Tata bangunan khusus membagi semua tanah bangunan menjadi beberapa klasifikasi, masing-masing untuk tujuan tinggal, komersial, dan industri supaya setiap fungsi dari lingkungan masyarakat akan mendapatkan cukup tanah dalam lokasi yang sesuai dengan kebutuhannya dan ditempatkan sedemikian rupa supaya secocok mungkin dengan tujuannya. Tata bangunan juga mengontrol ukuran persil tanah, besar dan tinggi bangunan, serta persyaratan bagian ruang yang tidak dibangun pada persil. Hal ini dilakukan supaya intensitas pemakaian tanah dapat dikontrol untuk memberikan standar penerangan alam, udara dan

kesendirian (privasi) kepada penduduk, untuk membatasi kepadatan jalan dan meningkatkan pelayanan umum.

Tujuan penataan bangunan pada kawasan perencanaan adalah untuk menciptakan bentuk dan massa bangunan yang sesuai dengan regulasi Rencana Detail Tata Ruang.

1. Ketentuan tata massa bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zonasi. Komponen ketentuan tata massa bangunan minimum terdiri atas: garis sempadan bangunan minimum dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika, tinggi bangunan maksimum atau minimum yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, teknologi, estetika dan prasarana dan jarak bebas antar bangunan minimum yang harus memenuhi ketentuan tentang jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan serta tampilan bangunan (optional) yang mempertimbangkan warna bangunan, keindahan serta keserasian dengan lingkungan sekitarnya.
2. Bentuk bangunan dalam hal ini dapat dilihat dari kondisi bangunan itu seperti, bentuk bangunan permanen, semi permanen dan darurat.

#### ***D. Bentuk dan Massa Bangunan***

Menurut Hamid Shirvani (1985), Bentuk dan massa bangunan ditentukan oleh tinggi dan besarnya bangunan, KDB, KLB, sempadan, skala, material, warna, dan sebagainya.

*Building form and massing* membahas mengenai bagaimana bentuk dan massa-massa bangunan yang ada dapat membentuk suatu kota serta bagaimana hubungan antar-massa (banyak bangunan) yang ada. Pada penataan suatu kota, bentuk dan hubungan antar-massa seperti ketinggian bangunan, jarak antar-bangunan, bentuk bangunan, fasad bangunan, dan sebagainya harus diperhatikan sehingga ruang yang terbentuk menjadi teratur, mempunyai garis langit - horizon (*skyline*) yang dinamis serta menghindari adanya *lost space* (ruang tidak terpakai).

*Building form and massing* dapat meliputi kualitas yang berkaitan dengan penampilan bangunan, yaitu :

##### **1. Ketinggian Bangunan**

Ketinggian bangunan berkaitan dengan jarak pandang manusia, baik yang berada dalam bangunan maupun yang berada pada jalur pejalan kaki (luar bangunan). Ketinggian bangunan pada suatu kawasan membentuk sebuah garis horizon (*skyline*). Ketinggian bangunan di tiap fungsi ruang perkotaan akan berbeda, tergantung dari tata guna lahan. Sebagai contoh, bangunan di sekitar bandara akan memiliki ketinggian lebih rendah dibanding bangunan di kawasan perekonomian.

## 2. Kepejalan Bangunan

Pengertian dari kepejalan adalah penampilan gedung dalam konteks kota. Kepejalan suatu gedung ditentukan oleh perbandingan tinggi : luas : lebar : panjang, olahan massa (desain bentuk), dan variasi penggunaan material.

## 3. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Koefisien Lantai Bangunan adalah jumlah luas lantai bangunan berbanding luas tapak. Koefisien Lantai Bangunan dipengaruhi oleh daya dukung tanah, daya dukung lingkungan, nilai harga tanah, dan faktor-faktor khusus tertentu sesuai dengan peraturan atau kepercayaan daerah setempat.

## 4. Koefisien Dasar Bangunan (Building Coverage)

Koefisien Dasar Bangunan adalah luas tapak yang tertutup dibandingkan dengan luas tapak keseluruhan. Koefisien Dasar Bangunan dimaksudkan untuk menyediakan area terbuka yang cukup di kawasan perkotaan agar tidak keseluruhan tapak diisi dengan bangunan. Hal ini dimaksudkan agar daur lingkungan tidak terhambat, terutama penyerapan air ke dalam tanah.

## 5. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis Sempadan Bangunan merupakan jarak bangunan terhadap as jalan. Garis ini sangat penting dalam mengatur keteraturan bangunan di tepi jalan kota. Selain itu juga berfungsi sebagai jarak keselamatan pengguna jalan, terutama jika terjadi kecelakaan.

## 6. Langgam

Langgam atau gaya dapat diartikan sebagai suatu kumpulan karakteristik bangunan dimana struktur, kesatuan dan ekspresi digabungkan di dalam satu periode atau wilayah tertentu. Peran dari langgam ini dalam skala urban jika direncanakan dengan baik dapat menjadi guide line yang dapat menyatukan fragmen-fragmen dan bentuk bangunan di kota.

## 7. Skala

Rasa akan skala dan perubahan-perubahan dalam ketinggian ruang atau bangunan dapat memainkan peranan dalam menciptakan kontras visual yang dapat membangkitkan daya hidup dan kedinamisan.

## 8. Material

Peran material berkenaan dengan komposisi visual dalam perancangan. Komposisi yang dimaksud diwujudkan oleh hubungan antar elemen visual.

## 9. Tekstur

Dalam sebuah komposisi yang lebih besar (skala urban) sesuatu yang dilihat dari jarak tertentu maka elemen yang lebih besar dapat menimbulkan efek-efek tekstur.

## 10. Warna

Dengan adanya warna (kepadatan warna, kejernihan warna), dapat memperluas kemungkinan ragam komposisi yang dihasilkan.

Menurut Spreiregen (1965), prinsip dasar perancangan kota mensintesa berbagai hal penting berkaitan bentuk dan massa bangunan, meliputi berbagai hal sebagai berikut :

1. Skala, dalam hubungannya dengan sudut pandang manusia, sirkulasi, bangunan disekitarnya dan ukuran kawasan.
2. Ruang kota, yang merupakan elemen dasar dalam perencanaan kota yang harus memperhatikan bentuk (*urban form*), skala, sense of enclosure dan tipe urban space.
3. Massa kota (*urban mass*), yang di dalamnya meliputi bangunan, permukaan tanah, objek-objek yang membentuk ruang kota dan pola aktivitas.

***E. Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Jumlah Lantai Bangunan, dan Koefisien Dasar Hijau (KDH)***

**1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)**

Maksud dari penetapan atau penentuan angka KDB adalah untuk tetap menyediakan ruang terbuka sebagai perbandingan antara lahan terbangun dan lahan tidak terbangun pada suatu kawasan, sehingga peresapan air tanah tidak terganggu, kebutuhan udara terbuka dapat dipenuhi dan citra arsitektur lingkungan dapat terpelihara.

Angka KDB dipergunakan untuk mengatur intensitas kepadatan dasar bangunan pada suatu kawasan yang ditujukan dengan mengaitkan antara luas

lantai dasar bangunan dengan luas tanah/kavling tempat bangunan itu berdiri. Dasar perhitungan KDB ini hanya memperhitungkan luas bangunan yang tertutup atap, jalan setapak dan halaman dengan pengerasan yang tidak beratap tidak termasuk dalam aturan ini. Sebagai contoh jika kita mempunyai lahan  $300 \text{ m}^2$  dan KDB yang ditentukan  $60\%$ , maka area yang dapat kita bangun hanya  $60\% \times 300 \text{ m}^2 = 180 \text{ m}^2$ . Kalau lebih dari itu artinya kita melebihi KDB yang ditentukan.

Secara matematis, KDB dapat dinyatakan dalam persamaan :

$$\text{KDB} = (\text{Luas Lantai Bangunan} : \text{Luas Lahan/kavling}) \times 100\%$$

## 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

KLB atau *floor coverage ratio* adalah besaran ruang yang dihitung dari angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana teknis ruang kota. KLB merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi total luas lantai suatu bangunan dengan luas kapling dimana bangunan tersebut berdiri.

Maksud penetapan angka KLB adalah untuk mengatur kepadatan bangunan suatu kawasan. Pengaturan KLB ini bertujuan untuk :

- a. Menciptakan dan memberikan ruang luar nyaman, yang masih memungkinkan masuknya pencahayaan dan penguasaan alami pada daerah terbuka, serta cukup tersedia jalur pejalan kaki untuk menampung arus manusia yang ditimbulkan oleh adanya kegiatan dikawasan tersebut.

- b. Memperoleh keseimbangan antara arus atau kapasitas kendaraan yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan dalam suatu bangunan dengan kapasitas jalan yang ada.
- c. Memberikan karakter pada suatu kawasan kota dengan kapasitas jalan yang ada.
- d. Adapun pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan angka KLB adalah jenis penggunaan lahan, angka KDB, ukuran jalan, jarak bangunan, dan ketinggian bangunan.

Secara matematis, KLB dapat dinyatakan dalam persamaan :

$$\text{KLB} = (\text{Total Luas Lantai Bangunan} : \text{Luas Lahan/kavling})$$

Contoh, setelah kita menghitung luas lantai dasar beserta lantai atasnya ternyata luasannya 200 m<sup>2</sup>. Kalau lahannya 200 m<sup>2</sup>, maka nilai KLB bangunan kita adalah 1.0. Kalau ditentukan KLB di rumah kita 1.2, maka nilai KLB kita masuk. Yang tidak boleh adalah melebihi dari yang ditentukan.

### 3. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

GSB atau *building demarcation line* adalah garis batas dalam mendirikan bangunan di suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya. Garis ini bisa membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, ataupun samping. Lebar GSB biasanya dihitung seperempat dari lebar Daerah Milik Jalan (DMJ) dan ditarik dari batas Garis Sempadan Pagar (GSP).

Garis Sempadan Samping/Belakang Bangunan (GSpS/GSpB), yaitu sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas

samping atau belakang kapling, dihitung dari garis batas kapling terhadap batas terluar samping atau belakang bangunan yang berfungsi sebagai ruang, untuk pertimbangan faktor keselamatan antar bangunan.

Secara umum GSB adalah garis imajiner yang menentukan jarak terluar muka bangunan terhadap batas daerah milik jalan. Besarnya GSB ini tergantung dari besar jalan yang ada di depannya. Jalan yang lebar tentu saja mempunyai jarak GSB yang lebih besar dibandingkan jalan yang mempunyai lebar yang lebih kecil. Biasanya jarak GSB ini rumusnya adalah setengah lebar jalan, apabila lebar jalan adalah 10 meter, maka GSB-nya adalah 5 meter, artinya jarak terluar yang diizinkan bangunan berdiri adalah 5 meter dari pinggir jalan.

#### **4. Jumlah Lantai Bangunan**

Yang dimaksud dengan jumlah lantai bangunan atau ketinggian bangunan adalah berapa lantai yang diijinkan di area tersebut yang dapat dibangun. Ketinggian bangunan ini sebenarnya hanya untuk menciptakan skyline lingkungan yang diharapkan. Yang sering terjadi di lapangan adalah ketinggian bangunan melebihi dari yang ditentukan. Misalnya area tersebut adalah area perumahan dengan ketinggian rata-rata 2 lantai, karena tanahnya kecil sementara ruangan yang diperlukan banyak, maka rumahnya mencapai 4 lantai seperti halnya ruko-ruko. Itu yang tidak boleh. Skyline lingkungan tidak terbentuk. Bisa dibayangkan ada bangunan tinggi di antara bangunan rendah. Atau sebaliknya, di area cluster untuk rumah-rumah yang besar dengan

ketinggian rata-rata 2 lantai ada bangunan kecil dengan ketinggian 1 lantai. Apa yang terjadi, Tentu saja suasana lingkungan yang diharapkan tidak tercipta semestinya.

Secara matematis, TB atau jumlah lantai bangunan dapat dinyatakan dalam persamaan :

$$\text{Jumlah Lantai Bangunan} = \text{KLB} : \text{KDB}$$

### 5. Koefisien Dasar Hijau (KDH)

KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

Koefisien dasar hijau (KDH) ditetapkan sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. KDH minimal 10% pada daerah sangat padat. KDH ditetapkan meningkat setara dengan naiknya ketinggian bangunan dan berkurangnya kepadatan wilayah.

Untuk perhitungan KDH secara umum, digunakan rumus :

$$\text{KDH} = (\text{Luas Daerah Hijau/Terbuka} : \text{Luas Lahan/kavling}) \times 100\%$$

Ruang terbuka hijau yang termasuk dalam KDH sebanyak mungkin di peruntukkan bagi penghijauan/penanaman di atas tanah. Dengan demikian area parkir dengan lantai perkerasan masih tergolong RTH sejauh ditanami pohon peneduh yang ditanam di atas tanah, tidak di dalam wadah kedap air.

KDH tersendiri dapat ditetapkan untuk tiap-tiap kelas bangunan dalam kawasan-kawasan bangunan, dimana terdapat beberapa kelas bangunan dan kawasan campuran.

Dalam menentukan koefisien dasar hijau (KDH) suatu blok peruntukan dilakukan dengan memperimbangan aspek sebagai berikut :

- a. Tingkat pengisian/peresapan air (*water recharge*)
- b. Besar pengaliran air (kapasitas drainase)
- c. Rencana tata ruang (RTH, tipe zonasi, dll)

Tata letak ruang terbuka hijau dalam kawasan perencanaan mempunyai peranan penting agar manfaatnya yang tinggi terhadap kehidupan terkait dengan fungsi ekologis, sosial, ekonomi maupun estetikanya dapat tercapai.

Hijau pekarangan merupakan ruang terbuka hijau yang bersifat privat karena lokasinya berada dalam kavling kepemilikan lahan masing-masing. Luas lahan untuk hijau pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) berdasarkan zona masing-masing dalam kawasan tersebut.

#### ***F. Tata Lingkungan***

Penataan lingkungan hidup adalah rangkaian kegiatan menata sebuah kawasan agar lebih bermanfaat secara optimal berdasarkan ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah. Kawasan yang penataan rapih dan tertata dengan baik

dan disesuaikan dengan fungsi kawasan tersebut, akan menjadikan kawasan tersebut menjadi lebih bermanfaat.

Manusia sangat berperan dalam menjadikan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan rindang. Satu faktor yang paling utama adalah bersih. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang tidak ada kotoran (sampah) berserakan, yang memiliki kondisi udara banyak mengandung kadar oksigen yang tinggi. Menciptakan keadaan nyaman bagi penghuninya. Menjaga kebersihan artinya menjaga keadaan diri, lingkungan bebas dari penyakit.

Menjaga kebersihan dan keindahan merupakan upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Membudayakan hidup bersih dan keindahan harus menjadi sikap dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap dan sifat menjaga kebersihan merupakan langkah awal menuju kesuksesan. Sebab dengan suasana bersih dan indah, akan menambah pikiran jernih dan tenang dalam bertindak.

Dengan menjaga kebersihan berarti menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita, bersih di sekolah, di kantin, di jalan, di rumah, di pasar, dan di mana pun. Tidak ada sampah-sampah yang berserakan yang mempengaruhi keindahan.

Penataan lingkungan merupakan proses pengelompokan, pemanfaatan, dan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan potensi dan fungsinya. Dalam Undang Undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penataan ruang/lingkungan memiliki tujuan:

1. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan,

2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia,
3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Konsep penataan lingkungan secara global berarti mencakup satu kesatuan wilayah. Menurut Setyo Moersidik (Dosen Paskasarjana UI) kunci penataan lingkungan hidup untuk menjamin keberlanjutan fungsi lingkungan hidup adalah pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip penataan berhubungan erat dengan konservasi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia, dan sumber daya alam lainnya.

Salah satu sumber daya alam yaitu hutan sebagai salah satu bagian dari pelestarian lingkungan hidup yang menjadi satu kesatuan ekosistem yang tidak mengenal batas wilayah pemerintahan. Semakin kecil hutan dibagi-bagi, semakin besar pula potensi terganggunya ekosistem. Kerusakan hutan juga mendorong timbulnya kekeringan, banjir, erosi, serta mengurangi keragaman hayati.

#### ***G. Ruang Terbuka Hijau (RTH)***

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area yang memanjang berbentuk jalur dan atau area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam. Dalam Undang-undang No. 26 tahun 2007 tentang penataan ruang

menyebutkan bahwa 30% wilayah kota harus berupa RTH yang terdiri dari 20% publik dan 10% privat.

RTH publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Contoh RTH Publik adalah taman kota, hutan kota, sabuk hijau (green belt), RTH di sekitar sungai, pemakaman, dan rel kereta api. Sedangkan RTH Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Penyediaan RTH memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air,
2. Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat.
3. Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

RTH yang telah ada baik secara alami ataupun buatan diharapkan dapat menjalankan empat (4) fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi ekologis antara lain : paru-paru kota, pengatur iklim mikro, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap polutan dalam udara, air dan tanah, serta penahan angin.

2. Fungsi sosial budaya antara lain : menggambarkan ekspresi budaya lokal, media komunikasi, dan tempat rekreasi warga.
3. Fungsi ekonomi antara lain : sumber produk yang bisa dijual seperti tanaman bunga, buah, daun, dan sayur mayur. Beberapa juga berfungsi sebagai bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lain-lain.
4. Fungsi estetika antara lain meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala mikro (halaman rumah/lingkungan pemukiman), maupun makro (lansekap kota secara keseluruhan); menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak terbangun.

Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan sesuai kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti perlindungan tata air, keseimbangan ekologis. dan konservasi hayati.

Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:

1. Luas wilayah

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

- ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;
- proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat;

- apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.
- Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.

## 2. Jumlah penduduk

Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.

- 250 jiwa : Taman RT, luas minimal 250 m<sup>2</sup>, di tengah lingkungan RT
- 2500 jiwa : Taman RW, luas minimal 1.250 m<sup>2</sup>, di pusat kegiatan RW
- 30.000 jiwa : Taman Kelurahan, luas minimal 9.000 m<sup>2</sup>, dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kelurahan
- 120.000 jiwa : Taman kecamatan, luas minimal 24.000 m<sup>2</sup>, dikelompokkan dengan sekolah/ pusat kecamatan
- 480.000 jiwa : Taman Kota (di Pusat Kota), Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar)

### 3. Kebutuhan fungsi tertentu

Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak terganggu.

RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH pengamanan sumber air baku/mata air.

Arahan penyediaan RTH pada bangunan atau perumahan dapat didasarkan pada:

#### 1. RTH Pekarangan

Pekarangan adalah lahan di luar bangunan, yang berfungsi untuk berbagai aktivitas. Luas pekarangan disesuaikan dengan ketentuan koefisien dasar bangunan (KDB) di kawasan perkotaan, seperti tertuang di dalam PERDA mengenai RTRW di masing-masing kota.

#### 2. RTH Halaman Perkantoran, Pertokoan, dan Tempat Usaha

RTH halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha umumnya berupa jalur trotoar dan area parkir terbuka. Penyediaan RTH pada kawasan ini adalah sebagai berikut:

- Untuk dengan tingkat KDB 70%-90% perlu menambahkan tanaman dalam pot;
- Perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB diatas 70%, memiliki minimal 2 (dua) pohon kecil atau sedang yang ditanam pada lahan atau pada pot berdiameter diatas 60 cm;
- Persyaratan penanaman pohon pada perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dengan KDB dibawah 70%, berlaku seperti persyaratan pada RTH pekarangan rumah, dan ditanam pada area diluar KDB yang telah ditentukan.

### 3. RTH dalam Bentuk Taman Atap Bangunan (*Roof Garden*)

Pada kondisi luas lahan terbuka terbatas, maka untuk RTH dapat memanfaatkan ruang terbuka non hijau, seperti atap gedung, teras rumah, teras-teras bangunan bertingkat dan disamping bangunan, dan lain-lain dengan memakai media tambahan, seperti pot dengan berbagai ukuran sesuai lahan yang tersedia.

Lahan dengan KDB diatas 90% seperti pada kawasan pertokoan di pusat kota, atau pada kawasan-kawasan dengan kepadatan tinggi dengan lahan yang sangat terbatas, RTH dapat disediakan pada atap bangunan. Untuk itu bangunan harus memiliki struktur atap yang secara teknis memungkinkan.

## ***H. Sanitasi***

Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Bahaya ini mungkin bisa terjadi secara fisik, mikrobiologi dan agen-agen kimia atau biologis dari penyakit terkait. Bahan buangan yang dapat menyebabkan masalah kesehatan terdiri dari tinja manusia atau binatang, sisa bahan buangan padat, air bahan buangan domestik (cuci, air seni, bahan buangan mandi atau cucian), bahan buangan industri dan bahan buangan pertanian. Cara pencegahan bersih dapat dilakukan dengan menggunakan solusi teknis (contohnya perawatan cuci dan sisa cairan buangan), teknologi sederhana (contohnya kakus, tangki septik), atau praktik kebersihan pribadi (contohnya membasuh tangan dengan sabun).

Menurut Hopkins, sanitasi adalah cara pengawasan terhadap faktor-faktor lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap lingkungan. Definisi lain dari sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sementara beberapa definisi lainnya menitik beratkan pada pemutusan mata rantai kuman dari sumber penularannya dan pengendalian lingkungan.

## ***I. Regulasi Terkait Tata Bangunan dan Lingkungan***


### **1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 6/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan**

Maksud dari peraturan PERMEN PU No. 6/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ini adalah sebagai dokumen panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan dari suatu kawasan tertentu baik di perkotaan maupun di perdesaan.

Tujuannya adalah sebagai pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk suatu lingkungan/kawasan tertentu supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan, meliputi :

- a. Pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan
- b. Peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas lingkungan hidup dan ruang public
- c. Perwujudan perlindungan lingkungan, serta
- d. Peningkatan vitalitas ekonomi lingkungan

Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung dan lingkungan dapat dilihat sebagaimana digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 2.1** : Kedudukan RTBL dalam pengendalian bangunan gedung dan lingkungan

## 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

Dalam UU RI No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, peraturan bangunan gedung bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- b. Mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
- c. Mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

Dalam kaitannya dengan tata bangunan dan lingkungan yang akan diteliti, undang-undang ini menjelaskan tentang persyaratan tata bangunan pada pasal 9 dan persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung yang terdapat pada pasal 10, pasal 11, pasal 12 dan pasal 13. Adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 9 :

- 1) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.
- 2) Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam rencana tata bangunan dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10 :

- 1) Persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi persyaratan peruntukan lokasi, kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang ber-sangkutan.

- 2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memberikan informasi secara terbuka tentang persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung bagi masyarakat yang memerlukannya.

Pasal 11 :

- 1) Persyaratan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata ruang.
- 2) Bangunan gedung yang dibangun di atas, dan/atau di bawah tanah, air, dan/atau prasarana dan sarana umum tidak boleh mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan/atau fungsi prasarana dan sarana umum yang bersangkutan.
- 3) Ketentuan mengenai pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 12 :

- 1) Persyaratan kepadatan dan ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.
- 2) Persyaratan jumlah lantai maksimum bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan daya dukung lingkungan yang dipersyaratkan.

- 3) Bangunan gedung tidak boleh melebihi ketentuan maksimum kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan pada lokasi yang bersangkutan.
- 4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan dan penetapan kepadatan dan ketinggian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13 :

- 1) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) meliputi:
  - a. garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi;
  - b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan.
- 2) Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan batas-batas lokasi, keamanan, dan tidak mengganggu fungsi utilitas kota, serta pelaksanaan pembangunannya.
- 3) Ketentuan mengenai persyaratan jarak bebas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### **3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung**

Permen RI No. 36 Tahun 2005 ini membahas tentang peraturan pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Adapun keterkaitannya dengan penataan bangunan dan lingkungan yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

Pasal 20 ayat (2) berbunyi : Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk koefisien dasar bangunan (KDB) maksimal. Yang kemudian diperjelas bahwa penetapan KDB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan berdasarkan pada perbandingan total luas bangunan gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan. Penetapan KDB dibedakan dalam tingkatan KDB tinggi (lebih besar dari 60% sampai dengan 100%), sedang (30% sampai dengan 60%), dan rendah (lebih kecil dari 30%). Untuk daerah/kawasan padat dan/atau pusat kota dapat ditetapkan KDB tinggi dan/atau sedang, sedangkan untuk daerah/kawasan renggang dan/atau fungsi resapan ditetapkan KDB rendah.

Pasal 20 ayat (3) berbunyi : Persyaratan ketinggian maksimal ditetapkan dalam bentuk Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan/atau jumlah lantai maksimal. Yang kemudian diperjelas bahwa penetapan KLB untuk suatu kawasan yang terdiri atas beberapa kaveling/persil dapat dilakukan

berdasarkan pada perbandingan total luas bangunan gedung terhadap total luas kawasan dengan tetap mempertimbangkan peruntukan atau fungsi kawasan dan daya dukung lingkungan. Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai bangunan gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).

Pasal 5 ayat (7) berbunyi : Klasifikasi berdasarkan ketinggian meliputi bangunan gedung bertingkat tinggi, bangunan gedung bertingkat sedang, dan bangunan gedung bertingkat rendah. Yang kemudian diperjelas bahwa penetapan klasifikasi ketinggian didasarkan pada jumlah lantai bangunan gedung, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Penetapan ketinggian bangunan dibedakan dalam tingkatan ketinggian: bangunan rendah (jumlah lantai bangunan gedung sampai dengan 4 lantai), bangunan sedang (jumlah lantai bangunan gedung 5 lantai sampai dengan 8 lantai), dan bangunan tinggi (jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai).

Pasal 21 ayat (3) berbunyi : Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan. Yang kemudian diperjelas bahwa letak garis sempadan bangunan gedung terluar untuk daerah di sepanjang jalan, diperhitungkan

berdasarkan lebar daerah milik jalan dan peruntukan lokasi, serta diukur dari batas daerah milik jalan.

#### **4. Perda Kota Baubau No. 2 Tahun 2009 Tentang Garis Sempadan**

##### **a. Bagian Pertama**

###### **Jalan Arteri**

###### **Pasal 5**

- 1) Garis Sempadan Jalan Arteri Primer ditetapkan minimal 4 (empat) meter dari as jalan.
- 2) Garis Sempadan Jalan Arteri Sekunder ditetapkan minimal 4 (empat) meter dari as jalan.
- 3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

###### **Pasal 6**

- 1) Garis Sempadan Pagar di tepi jalan arteri primer dan arteri sekunder ditetapkan minimal 4 (empat) meter dari as jalan.
- 2) Garis Sempadan Bangunan di tepi jalan arteri primer dan arteri sekunder ditetapkan minimal 4 (empat) meter sampai 11 (sebelas) meter dari as jalan.
- 3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

b. Bagian Kedua

Jalan Kolektor

Pasal 7

- 1) Garis Sempadan Jalan Kolektor Primer ditetapkan minimal 3.5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.
- 2) Garis Sempadan Jalan Kolektor Sekunder ditetapkan minimal 3.5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.
- 3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- 1) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder ditetapkan minimal 3.5 (tiga koma lima) meter dari as jalan.
- 2) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder ditetapkan minimal 3.5 (tiga koma lima) meter sampai 10 (sepuluh) meter dari as jalan.
- 3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Batas garis sempadan pagar kompleks perumahan/realstate yang terletak di tepi jalan arteri dan kolektor ditetapkan minimal 2 (dua) meter dari as jalan.

c. Bagian Ketiga

Jalan Lokal

Pasal 10

- 1) Garis Sempadan Jalan Lokal Primer ditetapkan minimal 3 (tiga) meter dari as jalan.
- 2) Garis Sempadan Jalan Lokal Sekunder ditetapkan minimal 2.5 (dua koma lima) meter dari as jalan.
- 3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

- 1) Garis Sempadan Pagar di tepi Jalan Lokal Primer ditetapkan minimal 3 (tiga) meter dan Lokal Sekunder ditetapkan minimal 2.5 (dua koma lima) meter dari as jalan.
- 2) Garis Sempadan Bangunan di tepi Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder ditetapkan minimal 2.5 (dua koma lima) meter sampai 7 (tujuh) meter dari as jalan.
- 3) Pengaturan secara detail ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

## 5. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Wameo Tahun 2014 – 2024

a. Penetapan angka KDB ditentukan berdasarkan pada kebutuhan setiap fasilitas kegiatan dan nilai ekonomi kegiatan tersebut. Standar yang digunakan dalam penetapan angka KDB adalah sebagai berikut :

- Kawasan perdagangan dan jasa maksimum 80%
- Kawasan Pendidikan dan Kesehatan maksimum 60%
- Kawasan Perkantoran maksimum 70%
- Perencanaan anjungan 30%
- Jalur hijau, taman, tambak dan IPAL 0 %
- Kawasan pemukiman/Rusunawa maksimum 60%

b. Koefisien lantai bangunan (KLB) adalah rasio jumlah luas lantai bangunan keseluruhan dengan luas lantai dasar. Rencana peruntukan Lantai Bangunan adalah sebagai berikut :

- Pemukiman KLB- nya berkisar antara 1,8
- Pendidikan KLB-nya Maksimal 1,2
- Kesehatan KLB- nya maksimal 1,2
- Perdagangan dan Jasa KLB-Nya Maksimal 2,4
- Perkantoran KLB- nya maksimal 2,1
- Rusunawa KLB-nya maksimal 3,0
- Campuran dermaga KLB- nya 1,8

c. Koefisien Dasar Hijau (KDH) adalah rasio jumlah luas space untuk kawasan hijau Rencana peruntukan dasar hijau juga tercantum dalam masterplan RTH Kota Baubau adalah sebagai berikut :

- Pemukiman Minimal 20%
- Pendidikan Minimal 20%
- Kesehatan Minimal 20%
- Perdagangan dan Jasa minimal 10%
- Perkantoran minimal 20%
- Rusunawa minimal 20%
- Campuran minimal 20%

d. Ketinggian lantai bangunan adalah rasio jumlah tinggi bangunan keseluruhan. Rencana peruntukan ketinggian Lantai Bangunan mengaju pada RTRW kota baubau adalah sebagai berikut :

- Pemukiman : Maksimal 3 Lantai
- Pendidikan : Maksimal 2 Lantai
- Kesehatan : Maksimal 2 Lantai
- Perdagangan dan Jasa : Maksimal 3 Lantai
- Perkantoran : Maksimal 3 Lantai
- Rusunawa : Maksimal 5 Lantai
- Campuran : Maksimal 3 Lantai

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian non matematis dengan proses menghasilkan data-data dari hasil temuan berupa pengamatan, survey maupun wawancara dilapangan ataupun dilokasi penelitian.

#### ***B. Lokasi dan Waktu Penelitian***

##### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro yang terletak di Kota Baubau. Lokasi penelitian terdiri dari 4 Lingkungan, yaitu: Lingkungan Kabumbu, Lingkungan Limbu, Lingkungan Ponda, dan Lingkungan Rusun. Penelitian ini memfokuskan pada penataan bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo yang diidentifikasi berdasarkan KDB, KLB, GSB, Jumlah Lantai Bangunan dan KDH. Penelitian ini dilakukan di beberapa koridor jalan yang ada di Kelurahan Wameo. Koridor-koridor jalan tersebut antara lain; Koridor Jalan Betoambari, Koridor Jalan Erlangga, Koridor Jalan Hayam Wuruk, Koridor Jalan Wakaaka dan Koridor Jalan Dr. Wahidin.

## 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung dari bulan Januari 2016 sampai dengan Februari 2016 selama kurang lebih 2 bulan, di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau.

### ***C. Jenis dan Sumber Data***

Hal yang penting dalam persiapan penelitian lapangan adalah dengan penyusunan kebutuhan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dapat melalui observasi/ pengamatan langsung situasi dan kondisi yang terjadi dalam wilayah penelitian, serta konteks sosial lain yang terlibat.

#### **1. Jenis Data**

Jenis data dapat dibedakan menjadi:

- a. Data kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Data kualitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :
  - 1) Data gambaran umum wilayah penelitian yaitu di Kelurahan Wameo yang meliputi batas administrasi dan pembagian wilayah administrasi Kelurahan Wameo.

- 2) Regulasi terkait penataan bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo dalam hal ini RTRW Kota Baubau dan RTBL Kelurahan Wameo.
  - 3) Informasi mengenai peran pemerintah terhadap tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo, seperti sosialisasi ke masyarakat mengenai aturan-aturan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL), serta mengenai pengendalian dan pengawasan tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka atau bilangan. Data kuantitatif ini juga dapat diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan melalui instansi terkait dengan penelitian. Data kuantitatif yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu :
- 1) Data demografi penduduk,
  - 2) Data sarana dan prasarana lingkungan, dan
  - 3) Data deskripsi tata bangunan dengan melihat KDB, KLB, GSB, jumlah lantai bangunan dan KDH.
  - 4) Data deskripsi lingkungan yaitu RTH Publik dan RTH Privat.

## **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas data primer dan data sekunder :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama (observasi langsung). Data ini diperoleh melalui wawancara yaitu

orang yang kita jadikan obyek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data yang dibutuhkan, selain itu data primer juga dapat diperoleh dari pengamatan/observasi langsung di lapangan. Dalam penelitian ini data primer yang dapat diperoleh bersumber dari :

- 1) Survey lapangan di Kelurahan Wameo, yaitu data sarana dan prasarana lingkungan, data deskripsi tata bangunan dengan melihat KDB, KLB, GSB, jumlah lantai bangunan dan KDH, dan data deskripsi lingkungan mengenai RTH publik, RTH privat dan sanitasi.
  - 2) Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau, yaitu data/informasi mengenai peran pemerintah terhadap tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo.
- b. Data sekunder yaitu data yang sudah ada sehingga kita hanya perlu mencari dan mengumpulkan data tersebut. Data tersebut diperoleh atau dikumpulkan dengan mengunjungi tempat atau instansi terkait dengan penelitian. Data sekunder ini dapat berupa literatur, dokumen, serta laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini data sekunder yang dapat diperoleh bersumber dari :
- 1) BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Baubau dan Kantor Kelurahan Wameo, yaitu data gambaran umum wilayah penelitian, dan data demografi penduduk.

- 2) Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau dan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), yaitu RTRW Kota Baubau dan RTBL Kelurahan Wameo.

#### ***D. Metode Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui beberapa cara. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi, berfungsi untuk pencarian data dengan mengidentifikasi data melalui pengukuran serta pengambilan data secara langsung kelapangan. Kegiatan observasi dilakukan secara sistematis untuk menjajaki masalah dalam penelitian serta bersifat eksplorasi.
2. Wawancara atau interview, metode ini digunakan untuk mendapatkan kejelasan dari data yang telah diperoleh dari literatur. Wawancara dengan masyarakat setempat untuk memperoleh data yang bersifat fisik dan non fisik yang bersifat *historical* yang dialami masyarakat. Selain terhadap masyarakat setempat, wawancara juga dilakukan kepada pihak pemerintah terkait, seperti pada Kantor Kelurahan Wameo dan Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau.
3. Dokumentasi, metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ada atau catatan- catatan yang tersimpan serta sumber- sumber lain yang relevan dengan masalah penelitian.

### ***E. Variabel Penelitian***

Variabel dapat diartikan ciri dari individu, objek, gejala, peristiwa yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Variabel dipakai dalam proses identifikasi, ditentukan berdasarkan kajian teori yang dipakai. Semakin sederhana suatu rancangan penelitian semakin sedikit variabel penelitian yang digunakan. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Tata Bangunan :
  - a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)
  - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)
  - c. Garis Sempadan Bangunan (GSB)
  - d. Koefisien Dasar Hijau (KDH)
2. Tata Lingkungan :
  - a. RTH Privat
  - b. RTH Publik
  - c. Sanitasi

### ***F. Metode Analisis Data***

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

Untuk menjawab rumusan masalah pertama yaitu Seberapa besar penyimpangan tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan Batuparo Kota Baubau, terhadap rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL)

Kawasan Wameo, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisa data dengan menggambarkan keadaan wilayah pengamatan sesuai data yang diperoleh, kemudian mengklasifikasi berdasarkan tujuan yang dicapai. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan regulasi yang tertuang dalam RTRW Kota Baubau ataupun RTBL Kawasan Wameo dengan melihat kondisi eksisting tata bangunan dan lingkungan yang ada dilapangan.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana peran pemerintah terhadap penataan bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui peran pemerintah terhadap permasalahan penataan bangunan dan lingkungan di lokasi penelitian, yaitu di Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau. Sehingga dari informasi tersebut, peneliti mencoba untuk memberikan masukan terkait apa yang harus dilakukan atau yang menjadi prioritas pemerintah terhadap permasalahan tata bangunan dan lingkungan di lokasi penelitian sesuai dengan temuan ataupun kondisi yang ada di lapangan.

### ***G. Definisi Operasional***

1. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,

kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.


2. GSB (Garis Sempadan Bangunan) adalah garis batas yang tidak boleh dilampaui oleh bangunan kearah garis sempadan jalan yang ditetapkan dalam rencana kota.
3. KDB (Koefisien Dasar Bangunan) adalah angka prosentase perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.
4. KLB (Koefisien Lantai Bangunan) adalah angka perbandingan jumlah luas seluruh lantai bangunan terhadap luas perpetakan atau luas daerah perencanaan.
5. KDH (Koefisien Daerah Hijau) adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
6. Ketinggian Bangunan adalah jumlah lapis bangunan yang dihitung dari permukaan tanah atau dari lantai dasar bangunan.
7. Koridor Jalan adalah jalan umum yang terdapat pada suatu kota atau kawasan dengan berbagai jenis kegiatan yang terjadi di dalamnya.
8. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia.

9. Perpetakan/Kapling adalah bidang tanah yang ditetapkan ukuran dan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota.
10. Penataan Bangunan dan Lingkungan adalah kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal.
11. Peran Pemerintah adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuannya.
12. Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma-norma yang telah melembaga.
13. Pengawasan adalah keseluruhan daripada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.
14. Penggalan Jalan merupakan bagian atau potongan dari koridor jalan pada suatu kawasan.
15. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.

16. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.
18. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
19. Sosialisasi adalah proses membimbing individu ke dalam dunia sosial (sebagai warga masyarakat yang dewasa).
20. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.



## H. Kerangka Pikir



**Gambar 3.1** : Kerangka Berpikir

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian***

##### **1. Letak Geografis dan Administrasi**

Kelurahan Wameo merupakan salah satu dari enam kelurahan yang berada dalam lingkup administrasi Kecamatan Batupoaro. Posisi geografis Kelurahan Wameo berada pada  $5^{\circ} 27'18'' - 5^{\circ} 27'52''$  LS dan  $122^{\circ} 35'24'' - 122^{\circ} 35'56''$  BT. Luas wilayah Kelurahan Wameo yaitu  $0,18 \text{ Km}^2$  dari data Kelurahan Wameo, sedangkan hasil dari geografis information system (GIS) luas Kelurahan Wameo adalah  $0,31 \text{ Km}^2$ .

Adapun batas-batas administrasi Kelurahan Wameo adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Selat Buton dan Kelurahan Kobula

Sebelah Selatan : Kelurahan Wajo

Sebelah Barat : Kelurahan Tarafu

Sebelah Timur : Kecamatan Lanto


Kelurahan Wameo terdiri dari empat lingkungan. Adapun lingkungan-lingkungan yang terdapat dalam lingkup administrasi Kelurahan Wameo dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1**  
Luas Daerah dan Pembagian Lingkungan  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Lingkungan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
1.	Lingkungan Kabumbu	0,11	35,48
2.	Lingkungan Limbu	0,08	25,81
3.	Lingkungan Ponda	0,10	32,26
4.	Lingkungan Rusun	0,02	6,45
<b>Jumlah</b>		<b>0,31</b>	<b>100</b>


Sumber: Geografis Information System (GIS) Kelurahan Wameo Tahun 2016

**Diagram 4.1**  
Persentase Luas Lingkungan Terhadap Luas Kelurahan  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016



Dari tabel dan diagram diatas dapat dilihat bahwa Lingkungan Kabumbu merupakan lingkungan yang paling luas di Kelurahan Wameo, dengan luas wilayah 0,11 Km<sup>2</sup> sedangkan Lingkungan Rusun merupakan lingkungan yang luasannya paling kecil yaitu 0,02 Km<sup>2</sup>.

PETA ADMINISTRASI KELURAHAN WAMEO



## 2. Aspek Fisik Dasar

### a. Topografi dan Kemiringan Lereng

Keadaan topografi dan kemiringan lereng suatu wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam melakukan perencanaan berupa analisa lokasi dan keruangan serta pembangunan di wilayah tersebut. Kelurahan Wameo merupakan daerah dengan dataran rendah dengan ketinggian 0 – 14 mdpl dengan kemiringan lereng yaitu 0 – 8 % Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**  
Kondisi Topografi dan Kemiringan Lereng  
di Kelurahan Wameo

No.	Lingkungan	Ketinggian (mdpl)	Kemiringan (%)	Kawasan	
				Pesisir	Bukan Pesisir
1.	Ling. Kabumbu	0 – 14	0 – 8	-	√
2.	Ling. Limbu	0 – 14	0 – 8	-	√
3.	Ling. Ponda	0 – 14	0 – 8	√	-
4.	Ling. Rusun	0 – 14	0 – 8	√	-

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau Tahun 2015*

Dilihat dari tabel diatas Kelurahan wameo tergolong atas dua kawasan yaitu pesisir dan bukan pesisir. Adapun kawasan pesisir meliputi Lingkungan Ponda dan Lingkungan Rusun sedangkan kawasan bukan pesisir yaitu Lingkungan Limbu dan Lingkungan Kabumbu.

## b. Klimatologi

Keadaan klimatologi mempengaruhi tiga aspek yang berpengaruh besar terhadap seluruh elemen-elemen ruang di suatu wilayah tertentu diantaranya yakni musim, suhu udara dan curah hujan. Keadaan musim di Kelurahan Wameo pada dasarnya sama dengan wilayah lainnya di Indonesia khususnya di kota Baubau yang mempunyai dua musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.

Kelurahan Wameo yang merupakan daratan rendah memiliki suhu rata-rata minimum  $21,7^{\circ}\text{C}$  dan suhu rata-rata maksimum  $34,4^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan, curah hujan di Kelurahan Wameo yaitu 1.500 – 2.000 mm/tahun.

**Tabel 4.3**

Rata-rata Jumlah Hujan dan Curah Hujan  
Setiap Bulan di Kelurahan Wameo Tahun 2014

No.	Bulan	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
1.	Januari	16	171,2
2.	Februari	12	106,6
3.	Maret	15	111,1
4.	April	16	302,3
5.	Mei	21	282,4
6.	Juni	17	247,8
7.	Juli	4	6,4
8.	Agustus	6	21,4

No.	Bulan	Jumlah Hujan (hari)	Curah Hujan (mm)
9.	September	2	-
10.	Oktober	1	1,3
11.	Nopember	6	49,6
12.	Desember	22	291,8

*Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau Tahun 2015*

Pada tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa bulan April adalah bulan dengan jumlah curah hujan terbesar yaitu 302,3 mm sedangkan bulan dengan jumlah curah hujan terkecil berada pada bulan September dan Oktober, dimana tidak ada data pada bulan September dan 1,3 mm pada bulan Oktober.

### c. Geologi dan Jenis Tanah

Aspek geologi dan jenis tanah merupakan aspek yang mempunyai kaitan yang erat hubungannya dengan potensi sumberdaya tanah. Struktur geologi tertentu juga berhubungan dengan ketersediaan air tanah, minyak bumi dan lain-lain. Selain itu struktur geologi selalu dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan suatu wilayah, misal pengembangan daerah dengan pembangunan jalan, dan permukiman.

Jenis batuan yang terdapat pada Kelurahan Wameo adalah batu gamping. Dimana batu gamping merupakan salah satu jenis batuan sedimen yang terdiri dari mineral calcite (kalsium karbonat). Batu

gamping yang dikenal juga dengan batu kapur terbentuk akibat adanya pengendapan organisme laut yang telah mati, proses pembentukan batu gamping sendiri terjadi secara mekanik, kimia, dan organik. Sedangkan jenis tanah yang terdapat pada wilayah Kelurahan Wameo adalah jenis tanah mediteran. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang bahan induknya berupa batuan beku yang berkapur yang banyak mengandung karbonat. Tanah mediteran terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur keras dan batuan sedimen.

#### d. Penggunaan Lahan

Komposisi penggunaan lahan merupakan acuan utama dalam mengarahkan sebaran lokasi kegiatan dan pola pemanfaatan ruang dalam pengembangan wilayah. Penggunaan lahan di Kelurahan Wameo meliputi permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4**  
Pola Penggunaan Lahan  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Permukiman	17,57	55,25
2.	Perkantoran	0,04	0,13
3.	Perdagangan dan jasa	3,29	10,34

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
4.	Pendidikan	0,13	0,41
5.	Kesehatan	0,02	0,06
6.	Peribadatan	0,17	0,54
7.	Pemakaman	0,23	0,72
8.	Pergudangan	0,05	0,16
9.	Penggunaan Lahan Lainnya (Jalan, Ruang Terbuka)	10,3	32,39
<b>Total</b>		<b>31,80</b>	<b>100</b>

*Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016*

Dari tabel diatas, dilihat bahwa penggunaan lahan terbesar adalah lahan permukiman dan penggunaan lahan lainnya yaitu masing-masing mempunyai luas sebesar 17,57 Ha dan 10,3 Ha. Sedangkan penggunaan lahan terkecil yaitu lahan kesehatan dan perkantoran yang masing-masing mempunyai luas 0,02 Ha dan 0,04 Ha.



PETA TOPOGRAFI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA KEMIRINGAN LERENG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA KLIMATOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA GEOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA JENIS TANAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA PENGGUNAAN LAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

### 3. Aspek Demografi

Salah satu pertimbangan dalam melakukan perencanaan di suatu wilayah adalah aspek kependudukan, seperti dalam menyediakan infrastruktur wilayah. Berikut gambaran aspek kependudukan di Kelurahan Wameo meliputi jumlah dan perkembangan penduduk, kepadatan penduduk, dan penduduk berdasarkan jenis kelamin, agama dan kepala keluarga (KK).

#### a. Jumlah dan Perkembangan Penduduk

Perkembangan penduduk di Kelurahan Wameo berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Baubau pada tahun 2013 dan 2014 mengalami peningkatan, dimana jumlah penduduk pada tahun 2013 yaitu sebanyak 4.863 jiwa dan pada tahun 2014 sebanyak 5.069 jiwa. Sedangkan data jumlah penduduk pada tahun 2015 yang didapatkan pada Kelurahan Wameo sebanyak 4.719 jiwa.

#### b. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan jumlah penduduk di Kelurahan Wameo pada tahun 2015 sebanyak 4.719 jiwa dan dengan luas wilayah Kelurahan Wameo sekitar  $0,18 \text{ Km}^2$ , maka di dapatkan kepadatan penduduk di Kelurahan Wameo pada tahun 2015 yaitu sekitar  $26.217 \text{ jiwa/km}^2$ .

#### c. Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Agama dan KK

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kelurahan Wameo pada tahun 2015 adalah jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.318 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 2.401 jiwa. Berdasarkan

agama, penduduk di Kelurahan Wameo 100% beragama islam, sedangkan menurut jumlah rumah tangga atau KK pada tahun 2015 yaitu 1.473 KK.

#### 4. Sarana Kelurahan Wameo

##### a. Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum

Sarana pemerintahan dan pelayanan umum merupakan jenis sarana yang berfungsi sebagai public service terhadap kawasan-kawasan penunjang di sekitarnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, sarana pemerintahan dan pelayanan umum di Kelurahan Wameo meliputi kantor Kelurahan Wameo, Pos Pengawasan Laut, Pos Pengawasan LLAJ, dan kantor PKS.

**Tabel 4.5**

Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum	Jumlah (unit)	Jenis Bangunan
1.	Kantor Kelurahan Wameo	1	Permanen
2.	Pos Pengawasan Laut	1	Permanen
3.	Pos Pengawasan LLAJ	1	Permanen
4.	Kantor PKS	1	Permanen
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>-</b>

*Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016*



**Gambar 4.1:** Sarana Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Wameo

### b. Sarana Pendidikan

Dalam ilmu penataan ruang, sarana pendidikan berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mengendalikan dan mengatur wilayah. Sarana pendidikan di Kelurahan Wameo meliputi sekolah dasar (SD), taman kanak-kanak (TK), dan pendidikan anak usia dini (PAUD). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.6**

Sarana Pendidikan di Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (unit)	Jenis Bangunan
1.	Sekolah Dasar (SD)	1	Permanen
2.	Taman Kanak-kanak (TK)	2	Permanen
3.	PAUD	1	Permanen
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>-</b>

*Sumber:* Survey Lapangan Tahun 2016

Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa jumlah sekolah dasar (SD) di Kelurahan Wameo pada tahun 2016 sebanyak 1 unit, Taman

kanak-kanak sebanyak 2 unit dan pendidikan anak usia dini (PAUD) 1 unit.



*Gambar 4.2: Sarana Pendidikan Kelurahan Wameo*

### c. Sarana Kesehatan

Sarana atau fasilitas kesehatan di Kelurahan Wameo pada tahun 2016 meliputi Puskesmas yang berjumlah 1 unit, Poskesdes 1 unit, dan posyandu sebanyak 3 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini:

**Tabel 4.7**

Sarana Fasilitas Kesehatan  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah (unit)	Jenis Bangunan
1.	Puskesmas	1	Permanen
2.	Poskesdes	1	Permanen
3.	Posyandu	3	Permanen
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>-</b>

*Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016*



*Gambar 4.3: Sarana Kesehatan Kelurahan Wameo*

#### **d. Sarana Peribadatan**

Sarana peribadatan menjadi pemberi informasi tentang kepercayaan yang dianut oleh penduduk di wilayah tertentu. Di Kelurahan Wameo hanya ada satu jenis sarana peribadatan yakni mesjid, dimana mesjid yang ada di Kelurahan Wameo ini berjumlah 2 unit dengan jenis bangunan permanen.



*Gambar 4.4: Sarana Peribadatan Kelurahan Wameo*

### e. Sarana Perdagangan dan Jasa

Sarana perdagangan dan jasa di Kelurahan Wameo dibedakan atas beberapa jenis kegiatan. Berdasarkan hasil observasi lapangan pada tahun 2016 di dapatkan sarana perdagangan dan jasa di Kelurahan Wameo adalah sebagai berikut:


**Tabel 4.8**  
Sarana Perdagangan dan Jasa  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Sarana Perdagangan dan Jasa	Jumlah (unit)
1.	Pasar	1
2.	TPI	1
3.	SPBN	1
4.	Hotel	1
5.	ATM	1
6.	Toko	43
7.	Warung Makan/Kopi	17
8.	Kios	74
9.	Bengkel	6
10.	Salon	2
11.	Koperasi	4
12.	Tukang Jahit	2
<b>Jumlah</b>		<b>153</b>

*Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat dilihat beberapa jenis kegiatan sarana perdagangan dan jasa di Kelurahan Wameo, dimana pasar, TPI, SPBN,

hotel dan ATM masing-masing terdapat 1 unit, toko 43 unit, kios 74 unit, warung 17 unit, bengkel 6 unit, koperasi 4 unit, salon dan tukang jahit 2 unit.



*Gambar 4.5: Sarana Perdagangan dan Jasa Kelurahan Wameo*

## 5. Prasarana Kelurahan Wameo

### a. Prasarana Jaringan Jalan

Berdasarkan fungsinya, di Kelurahan Wameo terdapat empat jenis jalan yakni jalan kolektor primer, jalan kolektor sekunder, jalan lokal dan jalan lingkungan. Sedangkan menurut kondisinya terbagi pula atas dua yakni kondisi jalan baik dan kondisi jalan sedang. Jenis jalan di wilayah ini ada yang berbahan aspal, dan beberapa berbahan beton.

Dari hasil observasi lapangan, utilitas jaringan jalan di Kelurahan Wameo sudah tergolong baik. Hal ini dapat dilihat dari jenis dan kondisi jalan arteri maupun kolektor yang sering dilalui kendaraan di wilayah ini. Adapun klasifikasi, kondisi, jenis serta lebar pada masing-masing jalan di Kelurahan Wameo dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini:

**Tabel 4.9**  
Klasifikasi Prasarana Jalan  
di Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Nama Jalan	Fungsi	Kondisi	Jenis	Lebar (m)
1.	Jl. Betoambari	Kolektor Primer	Baik	Aspal	12
2.	Jl. Dr. Wahidin	Kolektor Sekunder	Baik	Aspal	7
3.	Jl. Erlangga	Kolektor Sekunder	Baik	Aspal	6
4.	Jl. Hayam Wuruk	Kolektor Sekunder	Baik	Aspal	7
5.	Jl. Wakaaka	Kolektor Sekunder	Baik	Aspal	6
6.	Jl. Waode Walanda	Lokal	Baik	Aspal	3
7.	Jl. Abd. Azis	Lokal	Baik	Aspal	3
8.	Jl. Hang Jabat	Lokal	Baik	Aspal	3
9.	Jl. Panglima Polim	Lokal	Baik	Aspal	3
10.	Jl. Hang Lekir	Lokal	Baik	Aspal	3
11.	Jl. Wasilomata	Lokal	Baik	Aspal	3

*Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hampir semua prasarana jaringan jalan di Kelurahan Wameo dalam kondisi baik dan merupakan jenis jalan beraspal, adapun jalan dengan kondisi sedang terdapat pada

beberapa jalan lingkungan berupa lorong-lorong yang ada di Kelurahan Wameo. Jalan lingkungan di Kelurahan Wameo sendiri memiliki lebar 2-1 meter dengan jenis jalan berupa beton.



*Gambar 4.6: Prasarana Jaringan Jalan Kelurahan Wameo*

#### **b. Prasarana Jaringan Drainase**

Prasarana jaringan drainase di Kelurahan Wameo mengikuti pola jaringan jalan dengan sistem drainase tertutup dan sebagian lagi dengan sistem drainase terbuka. Sistem drainase tertutup ini terdapat di sepanjang jalan Betoambari, jalan Erlangga, jalan Hayam Wuruk, jalan Wakaaka, dan jalan Dr. Wahidin. Adapaun drainase terbuka terdapat pada kawasan pasar, rumah susun dan kawasan TPI. Sedangkan pada jalan lokal dan lingkungan belum terdapat jaringan drainase. Kondisi jaringan drainase pada kawasan pasar dan rumah susun sendiri cukup memprihatinkan, dimana fungsi drainase sebagai tempat pembuangan limbah cair maupun air hujan tidak berfungsi secara maksimal diakibatkan banyaknya sampah yang terdapat pada drainase tersebut,

sehingga kondisi tersebut dapat membuat beberapa tempat pada kawasan ini tergenang ketika musim penghujan datang.



*Gambar 4.7: Prasarana Jaringan Drainase Kelurahan Wameo*

### c. Prasarana Jaringan Air Bersih

Air bersih merupakan sumber kebutuhan utama terkait keberlangsungan hidup masyarakat. Prasarana jaringan air bersih di Kelurahan Wameo umumnya sudah menggunakan air bersih yang bersumber dari PDAM. Dari hasil observasi lapangan, hampir seluruh masyarakat di Kelurahan ini menggunakan air bersih PDAM untuk kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci. Namun, terdapat pula sebagian masyarakat yang masih menggunakan sumur dalam sebagai kebutuhan air bersih mereka untuk kebutuhan sehari-hari.



*Gambar 4.8: Prasarana Jaringan Air Bersih Kelurahan Wameo*

#### **d. Prasarana Jaringan Listrik**

Prasarana jaringan listrik di Kelurahan Wameo sudah terpenuhi dan menjangkau seluruh wilayah kelurahan tersebut, yang disediakan oleh PLN. Jaringan listrik di Kelurahan Wameo memiliki rata-rata daya dengan kapasitas 2200 VA untuk masyarakat mampu, sedangkan masyarakat yang kurang mampu memiliki rata-rata daya dengan kapasitas 450 VA.



*Gambar 4.9: Prasarana Jaringan Listrik Kelurahan Wameo*

#### e. Prasarana Jaringan Telekomunikasi

Keberadaan jaringan telekomunikasi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dalam menghadapi perkembangan kota dan setidaknya mengurangi kesenjangan di suatu wilayah. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi, jenis prasarana telekomunikasi yang digunakan penduduk di Kelurahan Wameo yakni telepon seluler (*handphone*) menggantikan prasarana komunikasi jenis telepon rumah ataupun telepon umum. Dari data yang didapatkan di BPS Kota Baubau tahun 2015 jumlah pelanggan telepon rumah di Kelurahan Wameo pada tahun 2014 sebanyak 129 pelanggan, sedangkan berdasarkan hasil observasi lapangan di kelurahan ini, masyarakat cenderung menggunakan telepon seluler (*handphone*) yang lebih praktis dan bisa dibawa kemana-mana.



**Gambar 4.10:** Prasarana Jaringan Telekomunikasi Kelurahan Wameo

#### **f. Prasarana Jaringan Persampahan**

Sistem jaringan persampahan di Kelurahan Wameo sebenarnya sudah tergolong baik, ini dapat dilihat dari tersedianya prasarana-prasarana persampahan di rumah-rumah warga maupun di tempat-tempat umum seperti pasar yakni tong sampah yang disediakan BAPPEDA Kota Baubau dan beberapa konteiner. Namun, sistem manajemen persampahan yang tidak berjalan dengan baik seperti tidak menentunya jadwal pengangkutan sampah, membuat masyarakat memilih untuk memakai sistem komunal langsung dimana warga mengumpulkan sampah mereka dan kemudian dibakar. Berbeda halnya pada kawasan permukiman, kawasan pasar dan rumah susun sendiri disediakan konteiner sebagai TPS, namun banyaknya jumlah sampah membuat beberapa konteiner yang disediakan tidak cukup untuk menampung sampah yang dihasilkan dari aktifitas pasar dan rumah susun tersebut. Hal ini tentunya menyebabkan tercemarnya kualitas lingkungan di kawasan ini, ditambah lagi tingkat kesadaran masyarakat akan lingkungan yang masih rendah dilihat dari masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan seperti di jalan dan drainase.



*Gambar 4.11: Prasarana Jaringan Persampahan Kelurahan Wameo*

### ***B. Kondisi Tata Bangunan Kelurahan Wameo***

Ciri-ciri suatu kota dapat disebut berkelanjutan adalah apabila kota tersebut sudah memiliki kondisi tata bangunan dan lingkungan yang baik dan telah mengikuti arahan kebijakan yang berlaku. Tata bangunan yang baik adalah tata bangunan yang memiliki tingkat KDB, KLB, dan GSB yang tidak melebihi standar yang telah ditetapkan dan memiliki KDH sebagai area hijau atau resapan air. Kondisi tata bangunan di Kelurahan Wameo sendiri dapat dilihat dari koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), garis sempadan bangunan (GSB) dan koefisien dasar hijau (KDH) yang terdapat pada

beberapa koridor jalan yang ada pada kelurahan ini, yaitu koridor Jalan Betoambari, koridor Jalan Erlangga, koridor Jalan Dr. Wahidin, koridor Jalan Hayam Wuruk dan koridor Jalan Wakaaka. Berikut ini adalah penjabaran kondisi tata bangunan dari beberapa koridor jalan yang ada di Kelurahan Wameo.

### **1. Koridor Jalan Betoambari**

Koridor jalan ini terletak pada sebelah selatan Kelurahan Wameo tepatnya di Lingkungan Kabumbu. Panjang koridor Jalan Betoambari pada wilayah Kelurahan Wameo adalah 191 meter dengan luas deliniasi koridor yaitu 0,59 Ha . Jenis fungsi lahan koridor Jalan Betoambari pada wilayah Kelurahan Wameo yaitu lahan permukiman dan lahan perdagangan dan jasa dengan jenis bangunan permanen. Dimana fasilitas permukiman pada koridor Jalan Betoambari di wilayah Kelurahan Wameo ini sebanyak 5 unit dan 10 unit untuk fasilitas perdagangan dan jasa.

#### **a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)**

Dari hasil observasi lapangan, maka diketahui koefisien dasar bangunan (KDB) untuk permukiman yang terdapat pada koridor jalan ini yaitu memiliki rata-rata sebesar 78% dan untuk perdagangan dan jasa memiliki KDB rata-rata sebesar 83%, dimana KDB ini dapat dilihat dari perbandingan luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling suatu bangunan.

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Jumlah lantai bangunan pada koridor Jalan Betoambari di wilayah Kelurahan Wameo berkisar antara 1 – 3 lantai. Dilihat dari KDB yang terdapat pada koridor jalan ini, maka jumlah koefisien lantai bangunan (KLB) pada koridor jalan ini untuk permukiman rata-rata sebesar 1,1 dan koefisien lantai bangunan (KLB) untuk perdagangan dan jasa rata-rata sebesar 1,5.

c. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis sempadan bangunan (GSB) merupakan jarak terdekat bangunan dengan tepi jalan, dihitung dari batas terluar muka bangunan sampai batas daerah milik jalan. Pada koridor Jalan Betoambari ini, besarnya garis sempadan bangunan (GSB) bervariasi antara 1 – 4 meter. Dimana GSB untuk permukiman mempunyai rata-rata sebesar 2,8 meter sedangkan untuk GSB perdagangan dan jasa rata-rata sebesar 2,9 meter.

d. Koefisien Dasar Hijau (KDH)

Koefisien dasar hijau (KDH) ini dilihat berdasarkan persentase luas ruang terbuka yang diperuntukkan untuk taman terhadap luas kavling/lahan. Kondisi koefisien dasar hijau (KDH) di koridor Jalan Betoambari untuk lahan permukiman rata-rata mempunyai KDH sebesar 20% sedangkan untuk KDH lahan perdagangan dan jasa 0%, dimana rata-rata halaman/lahan terbuka yang tersedia pada lahan perdagangan dan jasa di koridor jalan ini merupakan pengerasan/beton, sehingga area

untuk resapan air tidak ada. Sebagaimana fungsi dari koefisien dasar hijau (KDH) adalah untuk menciptakan area resapan air untuk keberlangsungan lingkungan hidup.

**Tabel 4.10**

Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Betoambari  
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016


No.	Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan			
			KDB	KLB	GSB	KDH
1.	Permukiman	5	78%	1,1	2,8 m	20%
2.	Perdagangan dan Jasa	10	83%	1,5	2,9 m	0%

*Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016*



**Gambar 4.12:** Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Betoambari  
Kelurahan Wameo

*Peta Fungsi Bangunan Koridor Jlaan Betoambari*



PETA KDB JALAN BETOAMBARI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA KLB JALAN BETOAMBARI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA TB JALAN BETOAMBARI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA KDH JALAN BETOAMBARI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## 2. Koridor Jalan Erlangga

Koridor jalan ini terletak di Lingkungan Kabumbu Kelurahan Wameo. Panjang koridor Jalan Erlangga pada Kelurahan Wameo yaitu kurang lebih 372 meter dengan luas deliniasi koridor 1,53 Ha. Jenis fungsi lahan pada koridor jalan ini yaitu permukiman, perdagangan dan jasa, pendidikan, dan pergudangan. Dimana jumlah fasilitas permukiman sebanyak 37 unit, fasilitas perdagangan dan jasa sebanyak 21 unit, fasilitas pergudangan 1 unit dan fasilitas pendidikan 1 unit.

### a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien dasar bangunan (KDB) pada koridor Jalan Erlangga di Kelurahan Wameo sangat bervariasi yaitu 60% - 100%. Dimana koefisien dasar bangunan (KDB) untuk lahan permukiman mempunyai rata-rata sebesar 84%, untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai KDB rata-rata sebesar 96%, KDB fasilitas pergudangan 80%, dan KDB fasilitas pendidikan 80%.

### b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Jumlah lantai bangunan pada koridor Jalan Erlangga di kawasan ini yaitu 1 – 2 lantai, dengan koefisien lantai bangunan (KLB) antara lain, lahan permukiman mempunyai KLB rata-rata sebesar 1,0 , lahan perdagangan dan jasa memiliki KLB rata-rata 1,2 , lahan pergudangan KLB 0,8 , dan lahan pendidikan memiliki KLB sebesar 0,8.

c. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Kondisi garis sempadan bangunan (GSB) pada koridor Jalan Erlangga ini yaitu antara 1 – 2 meter. Untuk penggunaan lahan permukiman rata-rata mempunyai GSB yaitu 1,5 meter, untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai GSB rata-rata 1,3 meter, untuk pergudangan memiliki GSB 2 meter, dan GSB lahan pendidikan yaitu sebesar 2 meter.

d. Koefisien Dasar Hijau (KDH)

Pada koridor Jalan Erlangga di wilayah Kelurahan Wameo ini memiliki koefisien dasar hijau (KDH) antara 0% – 40%. Dimana koefisien dasar hijau (KDH) untuk lahan permukiman rata-rata sebesar 16%, untuk lahan perdagangan dan jasa pada koridor jalan ini mempunyai KDH rata-rata 3%, untuk lahan pergudangan memiliki KDH sebesar 20%, dan untuk lahan pendidikan memiliki KDH 20%.

**Tabel 4.11**

Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Erlangga  
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan			
			KDB	KLB	GSB	KDH
1.	Permukiman	37	84%	1,0	1,5 m	16%
2.	Perdagangan dan Jasa	21	96%	1,2	1,3 m	3%
3.	Pergudangan	1	80%	0,8	2 m	20%
4.	Pendidikan	1	80%	0,8	2 m	20%

*Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016*



**Gambar 4.13:** Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Erlangga  
Kelurahan Wameo

PETA Fungsi Bangunan JALAN ERLANGGA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA KDB JALAN ERLANGGA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA KLB JALAN ERLANGGA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA TB JALAN ERLANGGA



PETA KDH JALAN ERLANGGA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### 3. Koridor Jalan Hayam Wuruk

Koridor Jalan Hayam Wuruk berada pada Lingkungan Limbu Kelurahan Wameo. Panjang jalan pada koridor Jalan Hayam Wuruk di wilayah Kelurahan Wameo ini yaitu 351 meter dengan luas deliniasi koridor 1,46 Ha. Fungsi lahan yang berada di sepanjang koridor Jalan Hayam Wuruk pada wilayah Kelurahan Wameo ini adalah lahan permukiman, lahan perdagangan dan jasa, dan kesehatan. Jumlah fasilitas permukiman pada koridor jalan ini yaitu sebanyak 35 unit, fasilitas perdagangan dan jasa sebanyak 16 unit, dan fasilitas kesehatan 1 unit.

#### a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Koefisien dasar bangunan (KDB) pada koridor Jalan Hayam Wuruk di wilayah Kelurahan Wameo berkisar antara 60% - 100%. Adapun untuk fasilitas permukiman mempunyai KDB rata-rata sebesar 88%, pada fasilitas perdagangan dan jasa memiliki KDB rata-rata sebesar 95%, dan KDB fasilitas kesehatan sebesar 90%.

#### b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Kondisi jumlah lantai bangunan pada koridor Jalan Hayam Wuruk ini yaitu 1 – 2 lantai, dimana koefisien lantai bangunan (KLB) untuk lahan permukiman rata-rata sebesar 1,0 , untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai KLB sebesar 1,1 , dan untuk lahan kesehatan mempunyai KLB sebesar 0,9.

c. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Garis sempadan bangunan (GSB) di koridor Jalan Hayam Wuruk pada wilayah Keurahan Wameo ini berkisar antara 1 – 2 meter. Adapun garis sempadan bangunan (GSB) untuk lahan permukiman mempunyai rata-rata sebesar 1,4 meter, untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai GSB rata-rata 1,4 meter, dan untuk lahan kesehatan mempunyai GSB sebesar 1 meter.

d. Koefisien Dasar Hijau (KDH)

Koefisien dasar hijau (KDH) pada koridor Jalan Hayam Wuruk ini berkisar antara 0% - 40%, dimana beberapa fasilitas permukiman dan fasilitas perdagangan dan jasa tidak memiliki KDH. Adapun koefisien dasar hijau (KDH) untuk lahan permukiman memiliki rata-rata sebesar 12%, KDH untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai rata-rata sebesar 3%, dan untuk lahan kesehatan memiliki KDH 10%.

**Tabel 4.12**

Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Hayam Wuruk  
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan			
			KDB	KLB	GSB	KDH
1.	Permukiman	35	88%	1,0	1,4 m	12%
2.	Perdagangan dan Jasa	16	95%	1,1	1,4 m	3%
3.	Kesehatan	1	90%	0,9	1 m	10%

*Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016*



*Gambar 4.14: Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Hayam Wuruk  
Kelurahan Wameo*



PETA Fungsi Bangunan JALAN HAYAM WURUK



PETA KDB JALAN HAYAM WURUK




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA KLB JALAN HAYAM WURUK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA TB JALAN HAYAM WURUK



PETA KDH JALAN HAYAM WURUK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

#### 4. Koridor Jalan Wakaaka

Koridor Jalan Wakaaka ini berada di sebagian Lingkungan Limbu dan sebagian lagi di Lingkungan Ponda Kelurahan Wameo. Panjang jalan koridor Jalan Wakaaka ini adalah 301 meter dengan luas deliniasi koridor yaitu 2,66 Ha. Fungsi lahan yang ada pada koridor jalan ini yaitu, lahan permukiman, lahan perdagangan dan jasa, dan lahan pemerintahan dan pelayanan umum. Adapun jumlah fasilitas permukiman di koridor Jalan Wakaaka pada wilayah Kelurahan Wameo adalah sebanyak 23 unit, fasilitas perdagangan dan jasa sebanyak 23 unit, dan untuk fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum sebanyak 2 unit.

##### a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Berdasarkan hasil observasi lapangan, koefisien dasar bangunan (KDB) pada koridor Jalan Wakaaka ini yaitu 60% - 100%. Dimana koefisien dasar bangunan (KDB) untuk lahan permukiman koridor jalan ini mempunyai rata-rata sebesar 91%, untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai KDB rata-rata sebesar 96%, dan untuk lahan pemerintahan dan pelayanan umum koridor jalan ini mempunyai KDB rata-rata sebesar 65%.

##### b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Jumlah lantai bangunan yang ada pada koridor Jalan Wakaaka ini yaitu 1 sampai 3 lantai, dimana koefisien lantai bangunan (KLB) untuk lahan permukiman koridor jalan ini rata-rata sebesar 1,2 , untuk

lahan perdagangan dan jasa mempunyai KLB rata-rata sebesar 1,6 , dan untuk lahan pemerintahan dan pelayanan umum memiliki KLB rata-rata sebesar 0,7.

c. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Kondisi garis sempadan bangunan (GSB) koridor Jalan Wakaaka pada wilayah Kelurahan Wameo mempunyai rata-rata sebesar 1 meter. Dimana GSB lahan permukiman 1 meter, GSB lahan perdagangan dan jasa 1 meter dan GSB lahan pemerintahan dan pelayanan umum 1 meter.

d. Koefisien Dasar Hijau (KDH)

Koefisien dasar hijau (KDH) pada koridor jalan ini berkisar antara 0% - 40%, namun rata-rata fasilitas permukiman dan fasilitas perdagangan dan jasa koridor jalan Wakaaka ini tidak memiliki koefisien dasar hijau (KDH). Adapun rata-rata koefisien dasar hijau (KDH) untuk fasilitas permukiman yaitu sebesar 8%, untuk lahan atau fasilitas perdagangan dan jasa mempunyai koefisien dasar hijau (KDH) 0%, dan untuk fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum memiliki rata-rata KDH sebesar 35%.

**Tabel 4.13**

Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Wakaaka  
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan			
			KDB	KLB	GSB	KDH
1.	Permukiman	23	91%	1,2	1 m	8%
2.	Perdagangan dan Jasa	23	96%	1,6	1 m	0%
3.	Pemerintahan dan Pelayanan Umum	2	65%	0,7	1 m	35%

Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016



**Gambar 4.15:** Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Wakaaka  
Kelurahan Wameo

PETA Fungsi Bangunan JALAN WAKAACA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA KDB JALAN WAKAACA




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA KLB JALAN WAKAAKA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA TB JALAN WAKAACA



PETA KDH JALAN WAKAAKA



## 5. Koridor Jalan Dr. Wahidin

Koridor Jalan Dr. Wahidin terletak disebelah barat Kelurahan Wameo berbatasan dengan Kelurahan Tarafu, koridor jalan ini tepatnya berada di Lingkungan Kabumbu dan Lingkungan Limbu Kelurahan Wameo. Panjang jalan koridor Jalan Dr. Wahidin ini adalah 718 meter dengan luas deliniasi koridor yaitu 1,36 Ha. Jenis fungsi lahan pada koridor Jalan Dr. Wahidin ini yaitu lahan permukiman, lahan perdagangan dan jasa, dan lahan pendidikan. Adapun jumlah fasilitas yang ada pada koridor jalan ini yaitu sebanyak 55 unit, dimana fasilitas permukiman sebanyak 38 unit, fasilitas perdagangan dan jasa sebanyak 14 unit, dan fasilitas pendidikan 1 unit.

### a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB)

Kondisi koefisien dasar bangunan (KDB) pada koridor Jalan Dr. Wahidin berkisar antara 60% - 100%. Dimana untuk lahan permukiman mempunyai koefisien dasar bangunan (KDB) rata-rata sebesar 88%, untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai KDB rata-rata sebesar 96%, dan untuk lahan atau fasilitas pendidikan mempunyai KDB sebesar 80%.

### b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)

Koefisien lantai bangunan (KLB) mengacu pada jumlah lantai bangunan yang terdapat pada suatu lahan tertentu. Jumlah lantai bangunan pada koridor jalan ini yaitu 1 – 3 lantai, adapun kondisi koefisien lantai bangunan (KLB) pada lahan permukiman mempunyai

rata-rata sebesar 0,9 , untuk lahan perdagangan dan jasa mempunyai KLB rata-rata sebesar 1,4, dan untuk lahan pendidikan mempunyai KLB sebesar 0,8.

c. Garis Sempadan Bangunan (GSB)

Kondisi garis sempadan bangunan (GSB) pada koridor Jalan Dr. Wahidin ini antara 1 – 2 meter. Dimana garis sempadan bangunan (GSB) rata-rata pada lahan permukiman sebesar 1,2 meter, lahan perdagangan dan jasa mempunyai GSB rata-rata sebesar 1,1 meter, dan lahan pendidikan memiliki GSB sebesar 1 meter.

d. Koefisien Dasar Hijau (KDH)

Koefisien dasar hijau (KDH) pada koridor Jalan Dr. Wahidin berkisar antara 0% - 40%. Adapun rata-rata koefisien dasar hijau (KDH) pada koridor jalan ini yaitu untuk lahan permukiman rata-rata mempunyai KDH sebesar 12%, untuk lahan perdagangan dan jasa rata-rata tidak mempunyai KDH atau 0%, dan untuk lahan pendidikan mempunyai KDH sebesar 0%.

**Tabel 4.14**

Kondisi Tata Bangunan pada Koridor Jalan Dr. Wahidin  
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan			
			KDB	KLB	GSB	KDH
1.	Permukiman	38	88%	0,9	1,2 m	12%


No.	Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan			
			KDB	KLB	GSB	KDH
2.	Perdagangan dan Jasa	14	96%	1,4	1,1 m	0%
3.	Pendidikan	1	80%	0,8	1 m	0%

*Sumber: Survey Lapangan Tahun 2016*



**Gambar 4.16:** Kondisi Tata Bangunan di Koridor Jalan Dr. Wahidin  
Kelurahan Wameo







PETA KLB JALAN Dr. WAHIDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA TB JALAN Dr. WAHIDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA KDH JALAN Dr. WAHIDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### ***C. Kondisi Tata Lingkungan Kelurahan Wameo***

Tata lingkungan merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk mengatur lingkungan hidup. Dengan ditatanya lingkungan hidup, diharapkan dapat tercipta keindahan, kenyamanan, kebersihan, dan kerindangan. Penataan lingkungan juga bermanfaat untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi, yaitu terwujudnya pengelolaan lingkungan dan terwujudnya keseimbangan tata guna lahan dan daya dukungnya. Kondisi tata lingkungan di Kelurahan Wameo dapat diidentifikasi dari ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) privat, ruang terbuka hijau (RTH) publik, dan keadaan/kondisi sanitasi pada wilayah Kelurahan Wameo.

#### **1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat**

Ruang terbuka hijau (RTH) privat merupakan ruang terbuka yang dikelola/dimiliki oleh suatu institusi tertentu atau orang perseorangan dimana pemanfaatannya digunakan untuk kalangan terbatas berupa kebun atau halaman/ rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) privat di beberapa koridor jalan yang ada pada Kelurahan Wameo di lihat dari besaran KDH untuk fasilitas permukiman sudah cukup memadai. Dari 5 koridor jalan yang telah dilakukan pengamatan/survey terdapat 14% rata-rata RTH privat untuk fasilitas permukiman di Kelurahan Wameo, dengan rincian 20% RTH privat untuk koridor Jalan Betoambari, 12% RTH privat untuk koridor Jalan Dr.

Wahidin, 8% RTH privat koridor Jalan Wakaaka, 12% RTH privat koridor Jalan Hayam Wuruk dan 16% RTH privat untuk koridor Jalan Erlangga. Sedangkan ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) privat untuk fasilitas perdagangan dan jasa di 5 koridor jalan pada wilayah Kelurahan Wameo memiliki rata-rata sebesar 1,2%, dimana hanya koridor Jalan Hayam Wuruk dan koridor Jalan Erlangga yang memiliki RTH privat pada kawasan ini yaitu pada Jalan Hayam Wuruk sebesar 3% dan Jalan Erlangga sebesar 3%.



*Gambar 4.17: Ketersediaan RTH Privat di Kelurahan Wameo*

## 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Ruang terbuka hijau (RTH) publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, seperti taman kota, hutan kota, pemakaman, lapangan olahraga dan lain sebagainya.

Ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik pada 5 koridor jalan di wilayah Kelurahan Wameo masih sangat terbatas dan belum maksimal. Dari total luas deliniasi 5 koridor jalan di wilayah Kelurahan Wameo sebesar

7,6 Ha, hanya 0,63 Ha RTH publik yang tersedia atau 8%. Dimana RTH publik ini berupa lahan kosong, serta pemakaman, dengan rincian 0,28 Ha lahan kosong, dan 0,35 Ha pemakaman. Sebaran RTH publik di 5 koridor jalan ini berada pada, koridor Jalan Erlangga, dan Koridor Jalan Hayam Wuruk.



*Gambar 4.18: Ketersediaan RTH Publik di Kelurahan Wameo*

### 3. Sanitasi

Sanitasi merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman dan sehat.

Kondisi pengelolaan sanitasi di wilayah Kelurahan Wameo dalam pembuangan limbah rumah tangga masih sangat buruk. Dimana masih terdapat banyak sampah yang tidak dibuang pada tempatnya seperti pada selokan atau drainase, serta sistem pengelolaan sampah yang tidak berjalan

dengan baik yaitu tidak menentunya jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan oleh dinas terkait membuat sampah yang ada di tempat pembuangan sementara (TPS) menumpuk dan berserakan di jalan, sehingga jika hujan turun mengakibatkan beberapa kawasan di Kelurahan Wameo seperti kawasan pasar wameo tergenang.

Hal ini tentu dapat menyebabkan masalah kesehatan yang berbahaya bagi masyarakat, selain itu kondisi tersebut juga dapat menyebabkan masalah kerusakan lingkungan seperti banjir. Dalam hal ketersediaan air bersih, Kelurahan Wameo sudah mendapatkan distribusi air bersih yang bersumber dari PDAM, meskipun terdapat sebagian masyarakat yang masih menggunakan sumur galian.



**Gambar 4.19:** Kondisi Pengelolaan Sanitasi di Kelurahan Wameo

## D. Analisis

### 1. Analisis Tata Bangunan Kelurahan Wameo

Analisis tata bangunan ini dilakukan dengan cara membandingkan kondisi eksisting tata bangunan di beberapa koridor jalan yang telah dilakukan pengamatan/survey di wilayah Kelurahan Wameo, dengan arahan rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) Kawasan Wameo tahun 2014 – 2024. Sehingga dengan demikian dapat diketahui seberapa besar ketidaksesuaian tata bangunan yang ada pada kawasan ini.

#### a. Koridor Jalan Betoambari

Analisis kesesuaian tata bangunan Koridor Jalan Betoambari pada wilayah Kelurahan Wameo dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4.15**

Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Betoambari  
di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan	Kondisi Eksisting	Arahan RTBL	Keterangan
Permukiman	5	KDB	78%	Max 60%	× Tidak Sesuai
		KLB	1,1	Max 1,8	✓ Sesuai
		GSB	2,8 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	20%	Min 20%	✓ Sesuai
Perdagangan dan Jasa	10	KDB	83%	Max 80%	× Tidak Sesuai
		KLB	1,5	Max 2,4	✓ Sesuai
		GSB	2,9 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	0%	Min 10%	× Tidak Sesuai

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016

Dari tabel 4.15, dapat dilihat bahwa KDB dan GSB pada fasilitas permukiman tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, dimana kondisi eksisting KDB koridor Jalan Betoambari ini sebesar 78% sedangkan arahan RTBL yang ditetapkan maksimal 60%, begitupula dengan GSB koridor Jalan Betoambari yang memiliki rata-rata 2,8 m sedangkan arahan RTBL sebesar 3,5 m.

Untuk fasilitas perdagangan dan jasa di koridor Jalan ini, dapat dilihat bahwa fasilitas perdagangan dan jasa tidak memenuhi standar KDH minimal 10% dan GSB sebesar 3,5 meter, sedangkan untuk KDB fasilitas ini terdapat 2 dari 10 unit fasilitas perdagangan dan jasa yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, sehingga dapat dikatakan KDB fasilitas ini masih kurang sesuai.

Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan yang ada pada Koridor Jalan Betoambari. Dilihat dari luas deliniasi koridor jalan ini yang sebesar 0,59 Ha, terdapat 6 unit bangunan dengan KDB yang tidak sesuai dengan arahan RTBL seluas 0,15 Ha sehingga besaran ketidak sesuaiannya mencapai 25% dengan rincian 4 unit fasilitas permukiman seluas 0,11 Ha dan 2 unit fasilitas perdagangan dan jasa seluas 0,14 Ha, untuk KDH terdapat 11 unit bangunan yang tidak sesuai dengan RTBL seluas 0,45 Ha sehingga besaran ketidak sesuaiannya sebesar 76%

dengan rincian 1 unit fasilitas permukiman seluas 0,02 Ha dan 10 unit fasilitas perdagangan dan jasa seluas 0,44 Ha, adapun GSB pada koridor ini mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.


**Tabel 4.16**

Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan  
Betoambari di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Fungsi Bangunan	Luas (Ha)	Tata Bangunan	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)	Persentase
1.	Permukiman	0,15	KDB	4	0,11	73%
			KLB	0	0	0%
			KDH	1	0,02	13%
2.	Perdagangan dan Jasa	0,44	KDB	2	0,14	32%
			KLB	0	0	0%
			KDH	10	0,44	100%

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016*

PETA ANALISIS KDB JALAN BETOAMBARI




PETA ANALISIS KLB JALAN BETOAMBARI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA ANALISIS KDH JALAN BETOAMBARI



## b. Koridor Jalan Erlangga

Analisis kesesuaian tata bangunan pada Koridor Jalan Erlangga di wilayah Kelurahan Wameo ini dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.17**

Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Erlangga di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan	Kondisi Eksisting	Arahan RTBL	Keterangan
Permukiman	37	KDB	84%	Max 60%	× Tidak Sesuai
		KLB	1,0	Max 1,8	✓ Sesuai
		GSB	1,5 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	16%	Min 20%	× Tidak Sesuai
Perdagangan dan Jasa	21	KDB	96%	Max 80%	× Tidak Sesuai
		KLB	1,2	Max 2,4	✓ Sesuai
		GSB	1,3 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	3%	Min 10%	× Tidak Sesuai
Pergudangan	1	KDB	80%	Max 60%	× Tidak Sesuai
		KLB	0,8	Max 1,8	✓ Sesuai
		GSB	2 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	20%	Min 20%	✓ Sesuai
Pendidikan	1	KDB	80%	Max 60%	× Tidak Sesuai
		KLB	0,8	Max 1,8	✓ Sesuai
		GSB	2 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	20%	Min 20%	✓ Sesuai

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016

Dapat kita lihat pada tabel 4.17, arahan RTBL Kawasan Wameo yang sesuai dengan tata bangunan fasilitas permukiman di

koridor Jalan Erlangga ini, yaitu hanya koefisien lantai bangunan (KLB) sebesar 1,0 dari max 1,8 meskipun terdapat 5 dari 37 unit yang belum sesuai, sedangkan untuk KDB dan GSB tidak sesuai dengan RTBL Kawasan Wameo. Adapun untuk KDH fasilitas permukiman, dari 37 unit fasilitas terdapat 17 unit fasilitas permukiman yang tidak sesuai, sehingga dapat dikatakan KDB untuk fasilitas permukiman masih kurang sesuai.

Tata bangunan fasilitas perdagangan dan jasa yaitu KDB, GSB dan KDH tidak sesuai dengan RTBL Kawasan Wameo, dimana fasilitas ini memiliki KDB sebesar 96% dari Max 80%, KDH 3% dari minimal 10% dan GSB 1,3 meter dari 3,5 meter yang telah ada pada RTBL Kawasan Wameo 2014 – 2024. Untuk fasilitas perdagangan mempunyai KDB dan GSB yang tidak sesuai, yaitu KDB sebesar 80% dari 60% dan GSB 2 meter dari 3,5 meter. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan sama halnya dengan fasilitas perdagangan yang mempunyai KDB dan GSB yang tidak sesuai.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan yang ada pada Koridor Jalan Erlangga. Dari luas deliniasi koridor jalan ini yang sebesar 1,53 Ha, terdapat 1,36 Ha atau 55 unit bangunan dengan KDB yang tidak sesuai dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaian KDB nya adalah 89% dengan rincian, fasilitas permukiman 34 unit seluas 0,9 Ha,

fasilitas perdagangan dan jasa 19 unit seluas 0,35 Ha, fasilitas pergudangan 1 unit seluas 0,03 Ha dan fasilitas pendidikan seluas 0,08 Ha. Pada KLB koridor jalan ini terdapat 5 unit bangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL seluas 0,1 Ha, sehingga besaran ketidaksesuaiannya adalah 7%, dimana 5 unit bangunan tersebut adalah fasilitas permukiman. Untuk KDH di Koridor Jalan Erlangga terdapat 0,70 Ha atau 34 unit bangunan yang tidak sesuai dengan RTBL, sehingga besaran ketidaksesuaiannya sebesar 46% dengan rincian, fasilitas permukiman 17 unit seluas 0,4 Ha, serta fasilitas perdagangan dan jasa 17 unit seluas 0,3 Ha, dan GSB pada koridor ini mempunyai besaran ketidaksesuaian sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table 4.18 berikut.

**Tabel 4.18**


Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Erlangga di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Fungsi Bangunan	Luas (Ha)	Tata Bangunan	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)	Persentase
1.	Permukiman	1,0	KDB	34	0,9	90%
			KLB	5	0,1	10%
			KDH	17	0,4	40%
2.	Perdagangan dan Jasa	0,42	KDB	19	0,35	83%
			KLB	0	0	0%
			KDH	17	0,3	71%

No.	Fungsi Bangunan	Luas (Ha)	Tata Bangunan	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)	Persentase
3.	Pergudangan	0,03	KDB	1	0,03	100%
			KLB	0	0	0%
			KDH	0	0	0%
4.	Pendidikan	0,08	KDB	1	0,08	100%
			KLB	0	0	0%
			KDH	0	0	0%

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016

PETA ANALISIS KDB JALAN ERLANGGA



PETA ANALISIS KLB JLAN ERLANGGA



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

PETA ANALISIS KDH JALAN ERLANGGA



### c. Koridor Jalan Hayam Wuruk

Analisis kesesuaian tata bangunan Koridor Jalan Hayam Wuruk di wilayah Kelurahan Wameo ini dapat dilihat pada penjabaran berikut.

**Tabel 4.19**

Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Hayam Wuruk di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan	Kondisi Eksisting	Arahan RTBL	Keterangan
Permukiman	35	KDB	88%	Max 60%	× Tidak Sesuai
		KLB	1,0	Max 1,8	✓ Sesuai
		GSB	1,4 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	12%	Min 20%	× Tidak Sesuai
Perdagangan dan Jasa	16	KDB	95%	Max 80%	× Tidak Sesuai
		KLB	1,1	Max 2,4	✓ Sesuai
		GSB	1,4 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	3%	Min 10%	× Tidak Sesuai
Kesehatan	1	KDB	90%	Max 60%	× Tidak Sesuai
		KLB	0,9	Max 1,2	✓ Sesuai
		GSB	1 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	10%	Min 20%	× Tidak Sesuai

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016

Tabel 4.19 menjelaskan, bahwa tata bangunan fasilitas permukiman mempunyai KDB, GSB dan KDH yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, dimana kondisi rata-rata KDB fasilitas permukiman yaitu 88% sedangkan arahan RTBL fasilitas ini

maximal 60%, untuk kondisi KDH fasilitas permukiman pada koridor jalan ini hanya 12% dari minimal 20% arahan RTBL yang ditetapkan, dan GSB sebesar 1,4 meter dari 3,5 meter pada koridor Jalan Hayam Wuruk ini.

Untuk fasilitas perdagangan dan jasa serta fasilitas kesehatan juga mempunyai KDB, GSB, dan KDH yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, dimana KDB fasilitas ini masing-masing mempunyai besaran yaitu 95% dan 90% dari max 80% dan 60% arahan RTBL Kawasan Wameo, dan KDH masing-masing sebesar 3% dan 10% dari minimal 10% dan minimal 20%, hanya KLB yang sesuai dengan RTBL Kawasan Wameo, yang masing-masing sebesar 1,1 dan 0,9 dari maksimal 2,4 dan 1,2.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, sehingga dapat diketahui seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan yang ada pada Koridor Jalan Hayam Wuruk. Dari luas deliniasi Koridor Jalan Hayam Wuruk sebesar 1,46 Ha, terdapat 1,38 Ha atau 50 unit bangunan dengan KDB yang tidak sesuai dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya adalah 95% dengan rincian, fasilitas permukiman 34 unit seluas 0,93 Ha, fasilitas perdagangan dan jasa seluas 15 unit seluas 0,41 Ha, dan fasilitas kesehatan 1 unit seluas 0,04 Ha. Untuk KLB koridor jalan ini terdapat 0,04 Ha atau 2 unit bangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya adalah 3% dimana

2 unit tersebut merupakan fasilitas permukiman. Untuk KDH di Koridor Jalan ini terdapat 0,87 Ha atau 35 unit bangunan yang tidak sesuai dengan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya yaitu 60% dengan rincian, fasilitas permukiman 21 unit dengan luas 0,49 Ha, fasilitas perdagangan dan jasa 13 unit seluas 0,34 Ha, dan fasilitas kesehatan 1 unit seluas 0,04 Ha, dan adapun GSB pada koridor jalan ini mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.


**Tabel 4.20**

Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Hayam  
Wuruk di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016


No.	Fungsi Bangunan	Luas (Ha)	Tata Bangunan	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)	Persentase
1.	Permukiman	0,98	KDB	34	0,93	95%
			KLB	2	0,04	4%
			KDH	21	0,49	50%
2.	Perdagangan dan Jasa	0,44	KDB	15	0,41	93%
			KLB	0	0	0%
			KDH	13	0,34	77%
3.	Kesehatan	0,04	KDB	1	0,04	100%
			KLB	0	0	0%
			KDH	1	0,04	100%

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016*

PETA ANALISIS KDB JALAN HAYAM WURUK



PETA ANALISIS KLB JALAN HAYAM WURUK



PETA ANALISIS KDH JALAN HAYAM WURUK



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

#### d. Koridor Jalan Wakaaka

Analisis kesesuaian tata bangunan Koridor Jalan Wakaaka pada wilayah Kelurahan Wameo ini dapat dilihat pada penjelasan berikut.

**Tabel 4.21**

Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Wakaaka di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan	Kondisi Eksisting	Arahan RTBL	Keterangan
Permukiman	23	KDB	91%	Max 60%	× Tidak Sesuai
		KLB	1,2	Max 1,8	× Sesuai
		GSB	1 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	8%	Min 20%	× Tidak Sesuai
Perdagangan dan Jasa	23	KDB	96%	Max 80%	× Tidak Sesuai
		KLB	1,6	Max 2,4	✓ Sesuai
		GSB	1 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	0%	Min 10%	× Tidak Sesuai
Pemerintahan dan Pelayanan Umum	2	KDB	65%	Max 70%	✓ Sesuai
		KLB	0,7	Max 2,1	✓ Sesuai
		GSB	1 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	35%	Min 20%	✓ Sesuai

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016*

Dari tabel 4.21 di atas, dapat diketahui bahwa rata-rata fasilitas permukiman, dan fasilitas perdagangan dan jasa mempunyai tata bangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo. Kondisi KDB fasilitas permukiman sendiri yaitu 91% dari maksimal

60%, GSB sebesar 1 meter dari 3,5 meter, dan KDH sebesar 8% dari minimal 20% untuk fasilitas ini. Adapun untuk KLB fasilitas permukiman, meski rata-rata sudah sesuai dengan arahan RTBL, terdapat 2 unit dari 23 unit yang memiliki KLB lebih dari arahan RTBL sebesar 1,8.

Tata bangunan seperti KDB, GSB dan KDH fasilitas perdagangan dan jasa di koridor Jalan Wakaaka ini juga tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, hanya pada KLB saja yang sesuai yaitu 1,6 dari maksimal 2,4. Untuk tata bangunan fasilitas pemerintahan dan pelayanan umum rata-rata sudah sesuai dengan arahan RTBL, yaitu KDB 65% dari maksimal 70%, KLB 0,7 dari maksimal 2,1, dan KDH sebesar 35% dari minimal 20%.

Berdasarkan hasil analisis pada Koridor Jalan Wakaaka, maka dapat diketahui seberapa besar ketidak sesuaian tata bangunan yang ada pada Koridor Jalan ini. Dilihat dari luas deliniasi koridor jalan ini yang sebesar 2,66 Ha, terdapat 0,75 Ha atau 45 unit bangunan dengan KDB yang tidak sesuai dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaian KDB nya adalah 28% dengan rincian, fasilitas permukiman 23 unit seluas 0,43 Ha, dan fasilitas perdagangan dan jasa 22 unit seluas 0,32 Ha. Pada KLB koridor jalan ini terdapat 4 unit bangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL seluas 0,08 Ha, sehingga besaran ketidak sesuaiannya yaitu 3% dimana fasilitas permukiman 2 unit seluas

0,04 Ha dan fasilitas perdagangan dan jasa 2 unit seluas 0,04 Ha. Untuk KDH di Koridor Jalan Wakaaka terdapat 2,42 Ha atau 42 unit bangunan yang tidak sesuai dengan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya mencapai 91% dengan rincian fasilitas permukiman 19 unit seluas 0,34 Ha, dan fasilitas perdagangan dan jasa 23 unit seluas 2,08 Ha. Adapun GSB pada koridor jalan ini mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.22 berikut.


**Tabel 4.22**

Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Wakaaka di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016


No.	Fungsi Bangunan	Luas (Ha)	Tata Bangunan	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)	Persentase
1.	Permukiman	0,43	KDB	23	0,43	100%
			KLB	2	0,04	9%
			KDH	19	0,34	79%
2.	Perdagangan dan Jasa	2,08	KDB	22	0,32	15%
			KLB	2	0,04	2%
			KDH	23	2,08	100%
3.	Pemerintahan dan Pelayanan Umum	0,15	KDB	0	0	0%
			KLB	0	0	0%
			KDH	0	0	0%

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016*

PETA ANALISIS KDB JLAN WAKAACA



PETA ANALISIS KLB JLAN WAKAACA





**e. Koridor Jalan Dr. Wahidin**

Analisis kesesuaian tata bangunan Koridor Jalan Dr. Wahidin pada wilayah Kelurahan Wameo dapat di lihat pada penjelasan berikut.

**Tabel 4.23**

Analisis Tata Bangunan pada Koridor Jalan Dr. Wahidin di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

Fungsi Bangunan	Jumlah (Unit)	Tata Bangunan	Kondisi Eksisting	Arahan RTBL	Keterangan
Permukiman	38	KDB	88%	Max 60%	× Tidak Sesuai
		KLB	0,9	Max 1,8	✓ Sesuai
		GSB	1,2 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	12%	Min 20%	× Tidak Sesuai
Perdagangan dan Jasa	14	KDB	96%	Max 80%	× Tidak Sesuai
		KLB	1,4	Max 2,4	✓ Sesuai
		GSB	1,1 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	0%	Min 10%	× Tidak Sesuai
Pendidikan	1	KDB	80%	Max 60%	× Tidak Sesuai
		KLB	0,8	Max 1,2	✓ Sesuai
		GSB	1 m	3,5 m	× Tidak Sesuai
		KDH	0%	Min 20%	× Tidak Sesuai

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016*

Dari tabel 4.23, diketahui bahwa tata bangunan fasilitas permukiman pada koridor jalan ini memiliki KDB, KDH dan GSB yang tidak sesuai dengan RTBL Kawasan Wameo, dimana KDB fasilitas ini yaitu 88% dari minimal 60% KDB yang diarahkan, KDH 12% dari minimal 20% dan GSB sebesar 1,1 meter dari 3,5 meter. Adapun KLB

fasilitas ini, meskipun rata-rata sudah sesuai namun masih terdapat 4 dari 38 unit yang lebih dari 1,8.

Sedangkan pada fasilitas perdagangan dan jasa di koridor jalan ini, hampir semua memiliki tata bangunan yang tidak sesuai dengan RTBL Kawasan Wameo, seperti KDB sebesar 96% dari maksimal 80%, GSB sebesar 1,1 meter dari 3,5 meter, dan KDH sebesar 0% dari minimal 10%. Sedangkan untuk fasilitas pendidikan mempunyai KDB, KDH, dan GSB yang tidak sesuai, hanya KLB yang sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo sebesar 0,8 dari max 1,2.

Berdasarkan hasil analisis di Koridor Jalan Dr. Wahidin, maka dapat diketahui seberapa besar ketidak sesuain tata bangunan yang ada pada koridor jalan ini. Dari luas deliniasi Koridor Jalan Dr. Wahidin yang sebesar 1,36 Ha, terdapat 1,22 Ha atau 50 unit bangunan dengan KDB yang tidak sesuai dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya adalah 90% dengan rincian, fasilitas permukiman 37 unit seluas 1,0 Ha, fasilitas perdagangan dan jasa 12 unit seluas 0,19 Ha, serta fasilitas pendidikan 1 unit seluas 0,03 Ha. Untuk KLB di koridor jalan ini terdapat 0,11 Ha atau 6 unit bangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL, sehingga besaran ketidak sesuaiannya adalah 8% dimana fasilitas permukiman 4 unit seluas 0,06 dan fasilitas perdagangan dan jasa 2 unit seluas 0,05 Ha. Untuk KDH Koridor Jalan Dr. Wahidin ini terdapat 0,77 Ha atau 36 unit bangunan yang tidak sesuai dengan RTBL,

sehingga besaran ketidak sesuaiannya adalah sebesar 57% dengan rincian, fasilitas permukiman 21 unit seluas 0,44 Ha, fasilitas perdagangan dan jasa 14 unit seluas 0,3 Ha, dan fasilitas pendidikan 1 unit seluas 0,03 Ha. Adapun untuk GSB pada koridor jalan ini mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.24**

Besaran Ketidak Sesuaian Tata Bangunan pada Koridor Jalan Dr.  
Wahidin di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

No.	Fungsi Bangunan	Luas (Ha)	Tata Bangunan	Jumlah (Unit)	Luas (Ha)	Persentase
1.	Permukiman	1,03	KDB	37	1,0	97%
			KLB	2	0,06	6%
			KDH	21	0,44	43%
2.	Perdagangan dan Jasa	0,3	KDB	12	0,19	63%
			KLB	2	0,05	17%
			KDH	14	0,3	100%
3.	Pendidikan	0,03	KDB	1	0,03	100%
			KLB	0	0	0%
			KDH	1	0,03	100%

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016



PETA ANALISIS KDB JALAN Dr. WAHIDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA ANALISIS KLB JALAN Dr. WAHIDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



PETA ANALISIS KDH JALAN Dr. WAHIDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Dari hasil analisis tata bangunan pada 5 koridor jalan di Kelurahan Wameo tersebut, maka diketahui besaran ketidak sesuaian tata bangunan pada setiap fasilitas yang berada pada koridor-koridor jalan yang telah diamati. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 4.25 berikut.

**Tabel 4.25**

Persentase Ketidak Sesuaian Tata Bangunan Pada 5 Koridor Jalan di Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

Koridor Jalan	Fungsi Bangunan	Luas (Ha)	KDB	KLB	KDH	GSB
Jalan Betoambari	Permukiman	0,15	73%	0%	13%	100%
	Perdagangan dan Jasa	0,44	32%	0%	100%	100%
Jalan Erlangga	Permukiman	1,0	90%	10%	40%	100%
	Perdagangan dan Jasa	0,42	83%	0%	71%	100%
	Pergudangan	0,03	100%	0%	0%	100%
	Pendidikan	0,08	100%	0%	0%	100%
Jalan Hayam Wuruk	Permukiman	0,98	95%	4%	50%	100%
	Perdagangan dan Jasa	0,44	93%	0%	77%	100%
	Kesehatan	0,04	100%	0%	100%	100%
Jalan Wakaaka	Permukiman	0,43	100%	9%	79%	100%
	Perdagangan dan Jasa	2,08	15%	2%	100%	100%
	Pemerintahan dan Pelayanan Umum	0,15	0%	0%	0%	100%
Jalan Dr. Wahidin	Permukiman	1,03	97%	6%	43%	100%
	Perdagangan dan Jasa	0,3	63%	17%	100%	100%
	Pendidikan	0,03	100%	0%	100%	100%

*Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016*

Tabel 4.25 tersebut menjelaskan bahwa besaran ketidak sesuaian koefisien dasar bangunan (KDB) pada fasilitas permukiman tertinggi yaitu pada koridor Jalan Wakaaka sebesar 100% dan terendah adalah koridor Jalan Betoambari sebesar 73%. Pada fasilitas perdagangan dan jasa KDB tertinggi yaitu koridor Jalan Hayam Wuruk sebesar 93% dan terendah yaitu koridor Jalan Wakaaka sebesar 15%. Adapun pada fasilitas sosial seperti pendidikan dan kesehatan rata-rata mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%.

Untuk besaran ketidak sesuaian koefisien dasar hijau (KDH) pada fasilitas permukiman, yang tertinggi berada pada koridor Jalan Wakaaka sebesar 79% dan terendah yaitu koridor Jalan Betoambari sebesar 13%. Pada fasilitas perdagangan dan jasa KDH yang terbesar berada pada koridor Jalan Betoambari, Jalan Wakaaka, dan Jalan Dr. Wahidin sebesar 100% dan terendah yaitu koridor Jalan Erlangga sebesar 71%. Sedangkan untuk garis sempadan bangunan (GSB) pada 5 koridor jalan tersebut rata-rata mempunyai besaran ketidak sesuaian sebesar 100%.

Melihat dari besarnya ketidak sesuaian tata bangunan pada 5 koridor jalan di wilayah Kelurahan Wameo seperti koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien dasar hijau (KDH), dan garis sempadan bangunan (GSB), maka untuk meminimalisir hal tersebut, perlu dilakukan pemberian disinsentif terhadap bangunan-bangunan yang mempunyai tata bangunan yang tidak sesuai dengan standar arahan RTBL Kawasan Wameo, seperti pengenaan pajak yang tinggi dan pembatasan penyediaan infrastruktur.

## 2. Analisis Tata Lingkungan Kelurahan Wameo

Analisis tata lingkungan ini dilakukan dengan cara melihat kondisi eksisting tata lingkungan di Kelurahan Wameo dalam hal ini RTH privat, RTH publik dan sanitasi, yang kemudian menyesuaikannya dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan. Dengan demikian, dapat diketahui berapa besar kebutuhan ruang terbuka hijau di Kelurahan Wameo.

### a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat

Berdasarkan hasil pengamatan ruang terbuka hijau (RTH) privat di 5 koridor jalan yang ada di Kelurahan Wameo, diketahui bahwa rata-rata RTH privat untuk fasilitas permukiman adalah sebesar 14%, sedangkan rata-rata RTH privat fasilitas perdagangan dan jasa adalah sebesar 1,2%, dan untuk fasilitas lainnya yaitu fasilitas kesehatan mempunyai RTH privat sebesar 10%, fasilitas pendidikan sebesar 10% serta fasilitas pemerintahan 35%.

Dari hasil tersebut, didapatkan fasilitas perdagangan dan jasa memiliki RTH privat dibawah 10% yaitu hanya sebesar 1%. Untuk memenuhi kebutuhan RTH privat sebesar 10%, maka fasilitas perdagangan dan jasa perlu untuk menyediakan RTH privat berupa penyediaan penanaman pohon untuk KDB dibawah 70%, penyediaan tanaman dalam pot untuk KDB 70% - 90%, dan menyediakan area

parkir terbuka dengan menggunakan pavin blok. Sedangkan untuk fasilitas permukiman yang memiliki RTH privat rata-rata sebesar 14% perlu adanya peningkatan, mengingat masih terdapat beberapa fasilitas permukiman yang tidak memiliki RTH privat. Untuk fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintahan yang memiliki RTH privat 10% atau lebih maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya.

**b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik**

Dari hasil survey dan hasil olah data citra satelit menggunakan ArcGis, dapat diketahui bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) publik pada 5 koridor jalan di Kelurahan Wameo mempunyai besaran yaitu 0,63 Ha atau sebesar 8% dari total luas deliniasi 5 koridor jalan di wilayah Kelurahan Wameo sebesar 7,6 Ha, berupa pemakaman seluas 0,35 Ha dan lahan kosong seluas 0,28 Ha.

Melihat belum optimalnya ruang terbuka hijau (RTH) publik pada 5 koridor jalan tersebut, maka dibutuhkan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) publik yang baik, dimana lahan kosong yang tersedia sebesar 0,28 Ha dapat dimanfaatkan untuk dijadikan taman maupun lapangan olahraga. Sehingga, selain berfungsi sebagai tempat resapan air juga dapat berfungsi sebagai tempat masyarakat saling berinteraksi. Selain itu, dibutuhkan adanya jalur hijau pada sepanjang koridor - koridor jalan di wilayah Kelurahan Wameo tersebut, yang

berfungsi sebagai peneduh bagi pejalan kaki maupun pengendara bermotor, serta bermanfaat untuk mengurangi pencemaran polusi dan menjaga kualitas air tanah.

**c. Sanitasi**

Kondisi sanitasi di Kelurahan Wameo berdasarkan hasil observasi dalam hal pembuangan limbah rumah tangga atau sampah masih sangat buruk, dimana banyak sampah yang ditemukan di dalam drainase diakibatkan oleh sebagian masyarakat yang masih membuang sampah di sembarang tempat, serta sistem pengelolaan sampah yang tidak berjalan dengan baik mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) yang tersedia di Kelurahan Wameo ini. Sehingga, kondisi tersebut dapat memicu terjadinya berbagai macam penyakit dan kerusakan lingkungan.

Untuk menanggulangi masalah persampahan di Kelurahan Wameo, maka dibutuhkan sistem pengelolaan persampahan yang baik oleh dinas terkait untuk mengangkut sampah sesuai dengan jadwal yang telah diatur dan menyediakan sarana pengangkutan sampah seperti truk sampah yang cukup untuk mengangkut sampah-sampah yang dihasilkan masyarakat perharinya. Selain itu, perlu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang dapat dilakukan dengan cara sosialisasi ke masyarakat tentang lingkungan hidup dan dampak yang ditimbulkannya.

### ***E. Peran Pemerintah Terhadap Tata Bangunan dan Lingkungan di Kelurahan***

#### ***Wameo***

Peran pemerintah dalam menciptakan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan sangat penting. Untuk menciptakan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan pengendalian, pengawasan dan sosialisasi mengenai produk-produk tata ruang kepada masyarakat.

Terkait dengan tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo, pemerintah khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau telah melakukan berbagai upaya kepada masyarakat agar mendirikan bangunan tidak melanggar peraturan daerah. Menurut Ir. Muslihi, MT selaku Kepala Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau, mengatakan pihaknya terus berupaya melakukan sosialisasi perda tentang tata kota dan bangunan kepada masyarakat mulai tentang peruntukan kawasan, baik kawasan pemerintahan, perumahan, pertokoan, dan termasuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak bisa dibangun. Untuk itu, masyarakat diharapkan bisa memahami aturan daerah tentang kawasan-kawasan dilarang membangun, sehingga kepentingan masyarakat ke depan bisa berjalan baik.

Mengenai pengendalian tata kota dan bangunan, pihaknya akan menindaklanjuti dan melakukan evaluasi terhadap bangunan-bangunan yang melanggar perda dan telah diterbitkan izinnya, untuk sanksi bagi masyarakat yang membangun dikawasan terlarang, pihaknya berupaya memberikan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun diakui dirinya dalam hal pengawasan masih mengalami kesulitan, oleh karena itu dia meminta pihak kelurahan maupun kecamatan untuk membantu mereka dalam melakukan pengawasan tata bangunan dan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa peran pemerintah terhadap tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo sudah cukup baik. Dimana pemerintah dalam hal ini Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau sudah berupaya melakukan sosialisasi mengenai tata bangunan dan lingkungan kepada masyarakat, melakukan pengendalian dengan memberikan disinsentif kepada bangunan-bangunan yang melanggar perda tata ruang, serta melakukan pengawasan terhadap bangunan yang melakukan penambahan ataupun membangun baru sesuai dengan IMB yang ada, meskipun masih belum optimal akibat kurangnya SDM Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau dalam hal pengawasan. Melihat hal tersebut, maka pemerintah ataupun Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau perlu melakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dalam melakukan pengawasan langsung terhadap bangunan yang sedang melakukan proses pembangunan.

### ***F. Tata Bangunan dan Lingkungan dalam Perspektif Islam***

Penataan bangunan dan lingkungan sangat penting dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Ditinjau dalam perspektif Islam, beberapa ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga lingkungan di antaranya sebagai berikut.

QS Al - A'raf / 7:56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Terjemahan :

*Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.* (Kementrian Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahannya, 2016: 157)

Dalam tafsir Al-Misbah, ayat ini melarang pengrusakan di bumi. Pengrusakan adalah salah satu bentuk pelampauan batas, karena itu, ayat ini melanjutkan tuntunan ayat yang lalu dengan menyatakan : dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi, sesudah perbaikannya yang dilakukan oleh Allah dan atau siapapun dan berdoalah serta beribadahlah kepada-Nya dalam keadaan takut sehingga kamu lebih khusyu', dan lebih terdorong untuk mentaati-Nya dan dalam keadaan penuh harapan terhadap anugrah-Nya, termasuk pengabulan do'a kamu. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada al-muhsinin, yakni orang-orang yang berbuat baik.

Alam raya telah diciptakan Allah swt. dalam keadaan yang sangat harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah telah menjadikannya baik, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya.

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah, adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Siapa yang tidak menyambut kedatangan rasul, atau menghambat misi mereka, maka dia telah melakukan salah satu bentuk pengrusakan di bumi. (Quraish Shihab, 2005: 123)

Merusak setelah diperbaiki, jauh lebih buruk daripada merusaknya sebelum diperbaiki, atau pada saat dia buruk. Karena itu, ayat ini secara tegas menggaris bawahi larangan tersebut, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela. (Quraish Shihab, 2005: 124)

QS Ar - Rum / 30:41.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Terjemahan :

*Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).* (Kementrian Agama RI, Al – Qur'an dan Terjemahannya, 2016: 408)

Dalam tafsir Al-Misbah, Kata zhahara pada mulanya berarti terjadinya sesuatu di permukaan bumi. Sehingga, karena dia di permukaan, maka menjadi nampak dan terang serta diketahui dengan jelas. Sedangkan kata al-fasad

menurut al-Ashfahani adalah keluarnya sesuatu dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Kata ini digunakan menunjuk apa saja, baik jasmani, jiwa, maupun hal-hal lain. (Quraish Shihab, 2005: 76)

Ayat di atas menyebut darat dan laut sebagai tempat terjadinya fasad itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, yang hasilnya keseimbangan lingkungan menjadi kacau. Inilah yang mengantar sementara ulama kontemporer memahami ayat ini sebagai isyarat tentang kerusakan lingkungan. (Quraish Shihab, 2005: 77)

Selain kedua ayat tersebut, juga terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan di antaranya sebagai berikut.

Anjuran Menanam Pohon

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ  
بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ

*“Tidaklah seorang Muslim menanam tanaman atau menabur benih, lalu memakan dari hasil tanamannya ; burung, manusia atau binatang melainkan Allah mencatat dari apa yang telah dimakan tadi sebagai sedekah baginya.”* (Shahih Bukhari no. 2321).

Imam Nawawi dalam kitab Syarah Shahih Muslim menuturkan bahwa hadits ini menjelaskan tentang keutamaan menanam pohon dan bercocok tanam, dan bahwasanya pahala orang yang mengerjakannya akan terus mengalir selama

pohon dan tanaman tersebut masih hidup dan berkembang biak hingga hari kiamat. (Syarah Shahih Muslim oleh Imam Nawawi 5/396)

Dalam Tafsir al-Munir dijelaskan bahwa penggunaan kata “memakan” bisa mencakup segala bentuk pemanfaatan, jadi hadits di atas secara luas dapat diartikan “dimanfaatkan”, artinya orang yang menanam pohon akan mendapat pahala selama pohon tersebut masih dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup.

Begitu pentingnya hal ini, sampai para ulama’ menetapkan bahwa bercocok tanam dan menanam pohon hukumnya fardhu kifayah, dan pemerintah wajib memerintahkan rakyatnya untuk mengerjakannya, sebagaimana dituturkan oleh Imam Qurthubi dalam Tafsir-nya.

Menjaga Kebersihan Lingkungan

عُرِضْتُ عَلَىٰ أَعْمَالِ أُمَّتِي حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الْأَذَى  
يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ

*"Semua amalan umatku ditampakkan kepadaku baik dan buruknya. Aku dapatkan di antara amal kebajikan adalah menghilangkan bahaya dari jalanan."* (Shahih Muslim, no. 553).

Maksud kata أذى dalam hadis tersebut adalah segala hal yang membahayakan atau mengganggu orang yang lewat, baik itu berupa duri, batu, kotoran dan hal-hal lainnya, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi. Secara lebih luas hadis di atas bisa dipahami bahwa kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan agar selalu bersih, terutama tempat-tempat yang biasa dilewati banyak orang.

Berdasarkan ayat dan hadis serta penafsiran ulama di atas, maka dapat dipahami bahwa penataan bangunan dan lingkungan sangat penting artinya dalam kehidupan. Dimana dalam kaitannya dengan penelitian surah Al - A'raf ayat 56 menjelaskan kepada manusia untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pembangunan dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan tanpa mengurangi kualitas lingkungan yang ada, agar tidak menimbulkan terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat menyebabkan suatu bencana.

Pada surah Ar - Rum ayat 41 dalam kaitannya dengan penelitian, menjelaskan bahwa terjadinya penurunan kualitas lingkungan akibat pembangunan yang tidak teratur disebabkan oleh perbuatan masyarakat sendiri yang tidak mengikuti arahan-arahan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sedangkan pada hadis Shahih Bukhari, no. 2321 menjelaskan pentingnya untuk menanam pohon dan menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) pada koridor-koridor jalan di Kelurahan Wameo, serta hadis Shahih Muslim, no. 553 yang menjelaskan untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih dengan tidak membuang sampah di sembarang tempat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis tata bangunan dan lingkungan pada 5 koridor jalan di Kelurahan Wameo, diketahui bahwa :
  - Rata-rata fasilitas permukiman mempunyai besaran ketidak sesuaian KDB sebesar 94%, KDH 47%, dan KLB 4%, pada fasilitas perdagangan dan jasa besaran ketidak sesuaian KDB sebesar 38%, KDH 94%, dan KLB 2%. Sedangkan pada fasilitas sosial seperti pendidikan mempunyai besaran ketidak sesuaian KDB sebesar 100% dan KDH 27%, serta fasilitas kesehatan mempunyai besaran ketidak sesuaian KDB sebesar 100% dan KDH 100%. Adapun besaran ketidak sesuaian GSB pada 5 koridor jalan tersebut sebesar 100%.
  - Perlu dilakukan pemberian disinsentif terhadap bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo, seperti pengenaan pajak yang tinggi dan pembatasan penyediaan infrastruktur.
  - Dibutuhkan penyediaan penanaman pohon untuk KDB dibawah 70%, penyediaan tanaman dalam pot untuk KDB 70% - 90%, dan menyediakan

area parkir terbuka dengan menggunakan pavin blok pada RTH Privat fasilitas perdagangan dan jasa untuk memenuhi kebutuhan RTH privat sebesar 10%.

- Untuk mengoptimalkan RTH publik pada 5 koridor jalan di Kelurahan Wameo, maka lahan kosong yang tersedia sebesar 0,28 Ha dimanfaatkan sebagai taman maupun lapangan olahraga, serta dibutuhkan adanya jalur hijau pada koridor-koridor jalan di Kelurahan Wameo.
  - Dalam hal sanitasi, dibutuhkan sistem pengelolaan persampahan yang baik oleh dinas terkait dan menyediakan sarana pengangkutan sampah seperti truk, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta perlu adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup.
2. Peran pemerintah dalam hal tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo sudah cukup baik, dimana Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau telah melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, pengendalian dan pengawasan. Namun dalam hal pengawasan, Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau masih mengalami keterbatasan, sehingga perlu adanya penambahan SDM untuk melakukan pengawasan secara langsung.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan, adapun saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kepada pemerintah Kota Baubau khususnya Dinas Tata Kota dan Bangunan Kota Baubau dan Dinas Kebersihan Kota Baubau , meliputi:
  - a. Terus melakukan peningkatan pengendalian dan pengawasan terhadap tata bangunan dan lingkungan di Kelurahan Wameo khususnya bangunan-bangunan yang tidak sesuai dengan arahan RTBL Kawasan Wameo.
  - b. Berupaya untuk menciptakan ruang terbuka hijau (RTH) yang sesuai dengan Permen PU No: 05/PRT/M/2008 tentang pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan, dengan proporsi minimal 30%, yang terdiri dari 20% RTH publik, dan 10% RTH privat.
  - c. Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan yang baik dan menyediakan sarana pengangkutan sampah yang cukup untuk melayani masyarakat.
2. Kepada masyarakat Kelurahan Wameo, agar memelihara lingkungan hidupnya dengan kesadaran untuk tidak membuang sampah disembarang tempat, seperti pada jalan dan saluran drainase, serta berperan dalam pelaksanaan program-program pemerintah pada wilayah Kelurahan Wameo.
3. Kepada peneliti selanjutnya, untuk mengkaji lebih dalam terkait masalah lingkungan dan kebutuhan ruang terbuka hijau (RTH) di Kelurahan Wameo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Imam Yahya bin Syarof an-Nawawi,  
Dar Mu'assisah Al-Qurthubah, Cet. II. 1994.
- BPS. 2015. Kecamatan Batupoaro Dalam Angka 2015. Kota Baubau
- Carmona dkk. 2003. *Public Space Urban Space : The Dimension of Urban Design*.  
Architectural Press. London.
- Kementrian Agama RI. 2016. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Cordoba  
Internasional Indonesia.
- Mirsa, Rinaldi. 2011. *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda  
Karya.
- Peraturan Menteri pekerjaan Umum, Nomor 06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman  
Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum, Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman  
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan  
Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang  
Wilayah Kota Baubau Tahun 2014 – 2034.
- Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Garis Sempadan.

Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Wameo Kecamatan Batupoaro

Kota Baubau Tahun 2014 – 2024.

Riyadhush Shalihin. 1421 H. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi.

Darul Fikr: Bairut, Libanon.

Shahihul Bukhari jilid 3. 1415 H. Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al Bukhari.

Darul Fikr: Bairut, Libanon.

Shihab, Quraish. 2005. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Shirvani, Hamid. 1985. *The Urban Design Process*. Van Nostrand Reinold Company,

New York.

Soedarsono. 1986. *Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta:

Yayasan Obor Indonesia.

Spreiregen, Paul. 1965. *The Architecture of Towns and Cities*. Mc. Graw Hill

Companies. USA.

Trancik, Roger. 1986. *Finding Lost Space*. Van Nostrand Reinold Company, New

York.

Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung.

Zahnd, Markus. 1999. *Perancangan Kota secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.

Aprilina, Ucti. 2013. *Tata Guna Lahan (Land Use)*.

<http://punyaucti.blogspot.com/2013/05/tata-guna-lahan-land-use.html> (di akses pada

tanggal 25 Agustus 2015)

Hermaya. 2011. *Penataan Lingkungan Hidup*.

<http://kiarapedes2.blogspot.co.id/2011/02/penataan-lingkungan-hidup.html> (di akses pada tanggal 5 Maret 2016)

Kurnia, Ahmad. 2014. *Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*.

<http://skripsimahasiswa.blogspot.com/2014/03/metode-dan-tehnik-pengumpulan-data.html> (di akses pada tanggal 25 Agustus 2015)

Karnadi, Edi. 2013. *Seputar Peraturan Bangunan Gedung: KDB, GSB, GSJ, KLB*.

<http://kontemporer2013.blogspot.com/2013/11/seputar-peraturan-bangunan-gedung.html> (di akses pada tanggal 25 Agustus 2015)

*Penataan Ruang Kawasan Perkotaan*.

<http://www.penataanruang.com/penataan-ruang-kawasan-perkotaan.html> (di akses pada tanggal 26 Agustus 2015)

Sjahputra, Rulianto. 2012. *GSB, KDB, KLB, dan Ketinggi Bangunan*.

<http://kecamatanneglasari.blogspot.com/2012/11/garis-sepadan-bangunan-gsb-kdb-klb-dan.html> (di akses pada tanggal 25 Agustus 2015)

Sugihwaras, PAC IPNU. 2014. *Pelestarian Lingkungan Dalam Islam*

<http://pacipnuippnu-sugihwaras.blogspot.co.id/2014/09/pelestarian-lingkungan-dalam-islam.html> (di akses pada tanggal 10 Oktober 2016)

Tri Wahyu, Gunes. *Mengenal Ruang Terbuka Hijau*

<http://www.medcofoundation.org/mengenal-ruang-terbuka-hijau/> (di akses pada tanggal 5 Maret 2016)

## Data Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Betoambari

### Pada Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

No	Koridor Jalan	Jenis Bangunan	KDH	KDB	KLB	TB
1.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	0,8	1
2.	Jl. Betoambari	Permukiman	30%	70%	0,7	1
3.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	0,9	1
4.	Jl. Betoambari	Permukiman	20%	80%	0,8	1
5.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	0,8	1
6.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	2,4	3
7.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	20%	80%	2,4	3
8.	Jl. Betoambari	Permukiman	0%	80%	1,6	2
9.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	1,6	2
10.	Jl. Betoambari	Permukiman	30%	70%	0,7	1
11.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
12.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	1,6	2
13.	Jl. Betoambari	Permukiman	0%	90%	1,8	2
14.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	1,6	2
15.	Jl. Betoambari	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	1,6	2

\* Data diambil dari arah timur ke barat Wilayah Kelurahan Wameo

**Data Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Erlangga  
Pada Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016**

➤ Bangunan Sebelah Kiri Koridor Jalan Erlangga

No	Koridor Jalan	Jenis Bangunan	KDH	KDB	KLB	TB
1.	Jl. Erlangga	RTH	100%	0%	0	0
2.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
3.	Jl. Erlangga	Permukiman	10%	90%	0,9	1
4.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
5.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
6.	Jl. Erlangga	Permukiman	20%	80%	1	1
7.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
8.	Jl. Erlangga	Permukiman	30%	70%	0,7	1
9.	Jl. Erlangga	Permukiman	30%	70%	1,4	2
10.	Jl. Erlangga	Permukiman	10%	90%	1,8	2
11.	Jl. Erlangga	Permukiman	20%	80%	0,8	1
12.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	1,6	2
13.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	20%	80%	1,6	2
14.	Jl. Erlangga	Permukiman	20%	80%	0,8	1
15.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	10%	90%	0,9	1
16.	Jl. Erlangga	Permukiman	20%	80%	0,8	1
17.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
18.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
19.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	1	1
20.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1

21.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	20%	80%	0,8	1
22.	Jl. Erlangga	Permukiman	20%	80%	0,8	1
23.	Jl. Erlangga	Permukiman	10%	90%	0,9	1
24.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
25.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	1	1
26.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
27.	Jl. Erlangga	Permukiman	30%	70%	0,7	1
28.	Jl. Erlangga	Permukiman	40%	60%	0,6	1
29.	Jl. Erlangga	Permukiman	40%	60%	0,6	1
30.	Jl. Erlangga	Permukiman	20%	80%	0,8	1
31.	Jl. Erlangga	Permukiman	30%	70%	0,7	1
32.	Jl. Erlangga	Permukiman	20%	80%	0,8	1
33.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	10%	90%	0,9	1
34.	Jl. Erlangga	Permukiman	30%	70%	0,7	1

\* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo

➤ Bangunan Sebelah Kanan Koridor Jalan Erlangga

No	Koridor Jalan	Jenis Bangunan	KDH	KDB	KLB	TB
1.	Jl. Erlangga	RTH	100%	0%	0	0
2.	Jl. Erlangga	Permukiman	40%	60%	0,6	1
3.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	2	2
4.	Jl. Erlangga	Permukiman	30%	70%	0,7	1
5.	Jl. Erlangga	Pergudangan	20%	80%	0,8	1
6.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	1	1
7.	Jl. Erlangga	Permukiman	20%	80%	0,8	1

8.	Jl. Erlangga	Permukiman	20%	80%	0,8	1
9.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
10.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	2	2
11.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
12.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
13.	Jl. Erlangga	Permukiman	10%	90%	0,9	1
14.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	1	1
15.	Jl. Erlangga	Pendidikan	20%	80%	0,8	1
16.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
17.	Jl. Erlangga	Permukiman	30%	70%	0,7	1
18.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	1	1
19.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
20.	Jl. Erlangga	Permukiman	10%	90%	0,9	1
21.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	1	1
22.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	1	1
23.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	2	2
24.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	2	2
25.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
26.	Jl. Erlangga	Permukiman	30%	70%	0,7	1
27.	Jl. Erlangga	Permukiman	0%	100%	2	2
28.	Jl. Erlangga	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1

\* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo

## Data Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Hayam Wuruk

### Pada Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

➤ Bangunan Sebelah Kiri Koridor Jalan Hayam Wuruk

No	Koridor Jalan	Jenis Bangunan	KDH	KDB	KLB	TB
1.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	20%	80%	0,8	1
2.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
3.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
4.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
5.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
6.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	2	2
7.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	20%	80%	0,8	1
8.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
9.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
10.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	30%	70%	0,7	1
11.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	0,9	1
12.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
13.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	10%	90%	0,9	1
14.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
15.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	10%	90%	0,9	1
16.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	40%	60%	1,2	2
17.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	30%	70%	0,7	1
18.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	30%	70%	1,4	2
19.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	10%	90%	0,9	1
20.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	0,9	1

21.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	10%	90%	0,9	1
22.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	20%	80%	0,8	1
23.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	20%	80%	0,8	1

\* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo

➤ Bangunan Sebelah Kanan Koridor Jalan Hayam Wuruk

No	Koridor Jalan	Jenis Bangunan	KDH	KDB	KLB	TB
1.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
2.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	10%	90%	0,9	1
3.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
4.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	20%	80%	0,8	1
5.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
6.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	20%	80%	1,6	2
7.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	20%	80%	1,6	2
8.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
9.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
10.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	2	2
11.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
12.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	10%	90%	0,9	1
13.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
14.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
15.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	30%	70%	0,7	1
16.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	20%	80%	0,8	1
17.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	1,8	2
18.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1

19.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
20.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	20%	80%	0,8	1
21.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
22.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
23.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
24.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	0%	100%	1	1
25.	Jl. Hayam Wuruk	Pemakaman	100%	0%	0	0
26.	Jl. Hayam Wuruk	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
27.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	10%	90%	0,9	1
28.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	30%	70%	0,7	1
29.	Jl. Hayam Wuruk	Permukiman	20%	80%	0,8	1
30.	Jl. Hayam Wuruk	Kesehatan	10%	90%	0,9	1
31.	Jl. Hayam Wuruk	Pemakaman	100%	0%	0	0

\* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo

## Data Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Wakaaka

### Pada Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

➤ Bangunan Sebelah Kiri Koridor Jalan Wakaaka

No	Koridor Jalan	Jenis Bangunan	KDH	KDB	KLB	TB
1.	Jl. Wakaaka	Perkantoran	40%	60%	0,6	1
2.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	1,6	2
3.	Jl. Wakaaka	Perkantoran	30%	70%	0,7	1
4.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	2,7	3
5.	Jl. Wakaaka	Permukiman	10%	90%	0,9	1
6.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
7.	Jl. Wakaaka	Permukiman	10%	90%	0,9	1
8.	Jl. Wakaaka	Permukiman	20%	80%	0,8	1
9.	Jl. Wakaaka	Permukiman	10%	90%	0,9	1
10.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	100%	1	1
11.	Jl. Wakaaka	Permukiman	10%	90%	0,9	1
12.	Jl. Wakaaka	Permukiman	10%	90%	1,6	2
13.	Jl. Wakaaka	Permukiman	10%	90%	0,9	1
14.	Jl. Wakaaka	Permukiman	10%	90%	0,9	1
15.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	1,6	2
16.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	100%	1	1
17.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	100%	2	2

\* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo

➤ Bangunan Sebelah Kanan Koridor Jalan Wakaaka

No	Koridor Jalan	Jenis Bangunan	KDH	KDB	KLB	TB
1.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
2.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
3.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
4.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
5.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
6.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
7.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	90%	1,8	2
8.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	0,9	1
9.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
10.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
11.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
12.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
13.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	2,7	3
14.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	90%	1,8	2
15.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
16.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	100%	1	1
17.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	100%	3	3
18.	Jl. Wakaaka	Permukiman	20%	80%	0,8	1
19.	Jl. Wakaaka	Permukiman	10%	90%	0,9	1
20.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	0,9	1
21.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	100%	1	1
22.	Jl. Wakaaka	Permukiman	10%	90%	0,9	1
23.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	0,9	1

24.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	1,8	2
25.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
26.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
27.	Jl. Wakaaka	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	2	2
28.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	100%	1	1
29.	Jl. Wakaaka	Permukiman	0%	100%	1	1
30.	Jl. Wakaaka	Permukiman	30%	70%	0,7	1
31.	Jl. Wakaaka	Permukiman	20%	80%	0,8	1

\* Data diambil dari arah barat ke timur Wilayah Kelurahan Wameo



## Data Tata Bangunan dan Lingkungan Koridor Jalan Dr. Wahidin

### Pada Wilayah Kelurahan Wameo Tahun 2016

No	Koridor Jalan	Jenis Bangunan	KDH	KDB	KLB	TB
1.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
2.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
3.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	10%	90%	0,9	1
4.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
5.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
6.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	30%	70%	0,7	1
7.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	90%	2,7	3
8.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
9.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
10.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	1,6	2
11.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
12.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	40%	60%	0,6	1
13.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	30%	70%	0,7	1
14.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	80%	1,6	2
15.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
16.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
17.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
18.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	30%	70%	0,7	1
19.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
20.	Jl. Dr. Wahidin	RTH	100%	0%	0	0
21.	Jl. Dr. Wahidin	RTH	100%	0%	0	0

22.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
23.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	10%	90%	0,9	1
24.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	10%	90%	0,9	1
25.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	30%	70%	0,7	1
26.	Jl. Dr. Wahidin	Pendidikan	0%	80%	0,8	1
27.	Jl. Dr. Wahidin	RTH	100%	0%	0	0
28.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
29.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
30.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
31.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
32.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
33.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
34.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
35.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	10%	90%	0,9	1
36.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
37.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
38.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
39.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	3	3
40.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	0,8	1
41.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
42.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	2	2
43.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
44.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	10%	90%	0,9	1
45.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	10%	90%	0,9	1

46.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
47.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
48.	Jl. Dr. Wahidin	Perdagangan dan Jasa	0%	100%	1	1
49.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	2	2
50.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	2	2
51.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	20%	80%	1	1
52.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
53.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	1	1
54.	Jl. Dr. Wahidin	Permukiman	0%	100%	2	2

\* Data diambil dari arah selatan ke utara Wilayah Kelurahan Wameo

CATATAN :

1. KDH : Koefisien Dasar Hijau
2. KDB : Koefisien Dasar Bangunan
3. KLB : Koefisien Lantai Bangunan
4. TB : Tinggi Bangunan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Muh. Akbar Dwi Jaya I., S.PWK** Lahir di Kota Baubau tanggal 24 September tahun 1994, ia merupakan anak ke-2 dari-2 bersaudara dari pasangan **Drs. M. Idrus Laenggeng** dan **Megaria Kamhar** yang merupakan Suku Bugis-Makassar yang tinggal dan menetap di Kota Makassar. Penulis menghabiskan masa pendidikan Taman Kanak-kanak di TK Kemala Bhayangkari Makassar pada tahun 1998-1999.

Setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan di tingkat sekolah dasar di SD Negeri Bawakaraeng III Makassar pada tahun 1999-2005, lalu pada akhirnya mengambil pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 12 Baubau pada tahun 2005-2008 dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 16 Makassar pada tahun 2008-2011. Setelah menyelesaikan pendidikan dari bangku sekolah, penulis mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di UIN Alauddin Makassar melalui penerimaan Jalur Masuk Lokal (UML) dan tercatat sebagai Alumni Mahasiswa Program Studi Sarjana (S1) pada Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar setelah berhasil menyelesaikan Bangku kuliahnya selama 5 tahun.