

Ujian Skripsi

Hari/Tanggal : Selasa/ 16 Agustus 2011

Jam : 11.00 – Selesai WITA

Tempat : Ruang Seminar FIKES UIN

**GAMBARAN KUALITAS AIR SUNGAI JENEBERANG DI KELURAHAN
PANGKABINANGA KABUPATEN GOWA DITINJAU DARI PARAMETER
KADAR TIMBAL(*Pb*), pH DAN BOD**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Meraih Gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat
Pada Fakultas Ilmu Kesehatan
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

ROSWIN NASUTION. B

70200107064

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusunan yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Juli 2011



ROSWIN NASUTION. B
NIM: 70200107064

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

ABSTRAK

Nama : ROSWIN NASUTION BACHRI
Nim : 70200107064
Judul Skripsi : Gambaran Kualitas Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga Kab. Gowa Ditinjau Dari Parameter Kadar Timbal (*Pb*), pH dan BOD. Di bawah bimbingan Ibu Fatmawati Mallaping, SKM, M.Kes dan Ibu Irviani A. Ibrahim, SKM, M.Kes.

Sungai merupakan aliran air di permukaan bumi yang terbentuk secara alamiah dari darat mengalir ke laut. Secara kasat mata dapat dilihat bahwa sungai Jeneberang semakin tercemar padahal merupakan sumber air minum masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar yang di naungi oleh PDAM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas air sungai Jeneberang ditinjau dari Parameter, kadar Timbal (*Pb*), pH (*Power Hydrogen*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand*). Untuk itu dilakukan penelitian dengan metode Observasional dengan pendekatan deskriptif melalui pengambilan sampel pada 3 titik, yaitu titik I di hulu, titik II di tengah, dan titik III di hilir dengan waktu pengambilan sampel pagi dan sore hari, sebesar 18 sampel. Pemeriksaan sampel dilakukan pada Laboratorium Kualitas Air Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin.

Dari hasil pemeriksaan laboratorium diperoleh kadar Timbal (*Pb*) pada titik I pagi (0,088 mg/l), sore (0,128 mg/l), titik II pagi (0,102 mg/l), sore (0,142 mg/l), titik III pagi (0,091 mg/l), sore (0,189 mg/l). Hasil pemeriksaan pH pada titik I pagi (7,65), sore (7,98), titik II pagi (7,50), sore (7,87), titik III pagi (7,92) sore (7,79), dan hasil pemeriksaan BOD titik I pagi (3,2 mg/l), sore (4,2 mg/l), titik II pagi (4,5 mg/l), sore (5,4 mg/l), titik III pagi (4,2 mg/l), sore (5,8 mg/l). Berdasarkan kadar maksimum baku mutu air yang diperbolehkan sesuai dengan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.14 Tahun 2003, untuk kadar Timbal (*Pb*) tidak memenuhi syarat, pH memenuhi syarat dan BOD memenuhi syarat.

Oleh karena itu disarankan pada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Gowa agar lebih mengontrol tingkat pencemaran pada sungai Jeneberang serta melakukan pengawasan pada industri yang membuang limbahnya ke sungai Jeneberang.

Kata Kunci : Air Sungai Jeneberang, Kadar Timbal (*Pb*), pH, BOD

Kepustakaan : 22 (1990-2010)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Gambaran Kualitas Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga Kabupaten Gowa ditinjau Dari Parameter Kadar Timbal (Pb), pH (Power Hyrogen) dan BOD (Biological Oxygen Demand) Tahun 2011**”. Salam dan Shalawat senantiasa turunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad saw. sebagai uswatun hasanah, yang telah berjuang untuk menyempurnakan akhlak manusia diatas bumi.

Dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ayahanda **Bachri Dg.Nai**, Ibunda **Adriana Mas'ud** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan doa tulus yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan penulis, serta saudaraku **Rosanna Bachri,S. Kep.Ns** yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doanya.

Kemudian penulis juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pembimbing, **Fatmawati Mallapiang,SKM,M.Kes** selaku pembimbing I dan **Irviani A.Ibrahim, SKM,M.Kes** selaku pembimbing II yang dengan tulus dan ikhlas dan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan arahan mulai dari awal hingga selesainya penulis ini.

Selesainya penulisan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan kerjasama berbagai pihak. Oleh karena itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, MS selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad M. Sewang M.A selaku Pembantu Rektor Bidang Akademik dan Pelaksana Tugas Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Ibu Andy Susilawaty, S.Si, M.Kes selaku Ketua Jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Ruslan La Ane,SKM,MPH selaku Penguji I yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran-saran kepada penulis.
5. Drs. H. Danawir Ras Burhani,M.Pd.I selaku Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran-saran kepada penulis.
6. Sri Damayanti Astuti Noho, S.STP selaku Camat Pallangga yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
7. Sachrial, S.Sos selaku Lurah Pangkabinga yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis
8. Kakanda Andi Ikhsan Sabbang,SKM yang telah meluangkan sedikit waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabatku A. Ulfhi A. Abdi Soko S.Far, Syamdiwarna S.far, Patwa, Sirajuddin, Aje, Anna Sri Rahayu, Ismawati , Ika Difa, Ike, Israwati, Andi Radha, terima kasih atas dukungannya.

10. Saudara-saudaraku di lokasi KKN, Eka, Ningsi, Kia, Nurjanna, Halima, Saleh, Heri, Irfan, Karim, Eko, Ahmat terima kasih atas doanya.
11. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Kesehatan Masyarakat angkatan'07.
12. Dg. Laja yang telah meluangkan waktu untuk menemani mengambil sampel disungai Jeneberang dengan menggunakan perahu kecil.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih mengandung kekurangan-kekurangan, ole karena itu dengan kerendahan hapenulis menerima segala saran dan kritik yang sifatnya membangun. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb

Samata, Juli 2011

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI | iii |
| ABSTRAK | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | viii |
| DAFTAR TABEL..... | x |
| DAFTAR GRAFIK | xi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Tentang Penyediaan Air Bersih | 7 |
| B. Tinjauan Tentang Mekanisme Pencemaran Air Sungai..... | 12 |
| C. Tinjauan Tentang Kadar Timbal (<i>Pb</i>) | 19 |
| D. Tinjauan Tentang pH (<i>Power Hydrogen</i>) | 27 |
| E. Tinjauan Tentang BOD (<i>Biological Oxygen Demand</i>) | 28 |
| BAB III KERANGKA KONSEP | |
| A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti | 31 |
| B. Bagan Kerangka Konsep | 32 |
| C. Defenisi Oprasional dan Kriteria Objektif | 33 |

BAB IV METODE PENELITIAN

| | |
|---|----|
| A. Jenis Penelitian | 35 |
| B. Lokasi Penelitian | 35 |
| C. Waktu Penelitian | 37 |
| D. Populasi dan Sampel | 37 |
| E. Cara Uji, Alat, Bahan, Cara Kerja, Perhitungan | 38 |
| F. Pengumpulan Data | 46 |
| G. Pengolahan dan Analisis Data | 47 |

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|----------------------------------|----|
| A. Hasil Penelitian | 48 |
| B. Pembahasan | 53 |
| C. Keterbatasan penelitian | 61 |

BAB VI PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 62 |
| B. Saran..... | 62 |

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Table 5.1 Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air di tinjau dari Parameter Kadar Timbal (<i>Pb</i>) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga, Juni Tahun 2011 | 49 |
| Table 5.2 Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air di tinjau dari Parameter Kadar pH (<i>Power Hydrogen</i>) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga, Juni Tahun 2011 | 51 |
| Table 5.3 Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air di tinjau dari Parameter Kadar BOD (<i>Biological Oxygen Demand</i>) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga, Juni Tahun 2011 | 52 |



DAFTAR GRAFIK

- Grafik 5.1 Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air di tinjau dari Parameter Kadar Timbal (*Pb*) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga, Juni Tahun 2011 49
- Grafik 5.2 Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air di tinjau dari Parameter Kadar pH (*Power Hydrogen*) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga, Juni Tahun 2011 51
- Grafik 5.3 Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air di tinjau dari Parameter Kadar BOD (*Biological Oxygen Demand*) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga, Juni Tahun 2011 53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Foto Kegiatan Penelitian dan pengambilan sampel
- Lampiran 2. Foto Pembungan limbah pabrik tahu
- Lampiran 3. Foto limbah domestik
- Lampiran 4. Peta Titik Pengambilan Sampel.
- Lampiran 5. Surat Izin Penelitian Dari Fakultas
- Lampiran 6. Surat Izin Penelitian Dari Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
- Lampiran 7. Surat izin penelitian Dari Kesbang Kab. Gowa
- Lampiran 8. Surat izin penelitian Dari Camat Pallangga
- Lampiran 9. Surat izin penelitian Dari Lurah Pangkabinanga
- Lampiran10. Lembar Hasil Penelitian Kualitas Air di Laboratorium Kualitas Air Jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin.
- Lampiran 11. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di laboratorium
- Lampiran 12. Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dalam proses peradaban mulai berkembang seiring semakin bertambahnya kebutuhan sekaligus aktivitas untuk tetap mempertahankan kelangsungan hidupnya. Semakin banyaknya kebutuhan yang dirasakan memacu upaya untuk selalu mengeksploitasi sumber daya alam melimpah. Sejalan dengan hal tersebut semakin banyak pula aktivitas yang dilakukan manusia sehingga membutuhkan tenaga yang banyak pula. Upaya untuk mengefisienkan pekerjaannya dipergunakanlah peralatan-peralatan mesin yang kemudian dikenal dengan industri.

Dalam proses kehidupan manusia terpapar beberapa macam dampak kesehatan yang diakibatkan baik secara alamiah maupun tidak secara alamiah. Salah satu contoh adalah meningkatnya aktifitas manusia yang dapat menghasilkan bahan buangan yang akan berdampak pada bahaya lingkungan dan akan mempengaruhi keadaan masyarakat terutama kesehatannya.

Pada tahun 1973 di Jepang, proses industri mengakibatkan pencemaran logam berat senyawa merkuri organik dan cadmium yang dikenal dengan penyakit itai-itai dimana banyak masyarakat yang mengkonsumsi ikan di perairan Sungai Jintsu Toyama (Winarna 2005).

Seperti diketahui, daerah-daerah seperti India, Banglades, Vietnam, dan Cile adalah daerah penyimpan arsen alam dalam jumlah besar. Senyawa-senyawa ini menjadi ancaman bagi penduduk setempat karena mencemari air

tanah. Keracunan arsen dalam jangka panjang mengakibatkan penyakit kulit dan kanker.

Pencemaran sungai Brantas di Surabaya oleh limbah pabrik bumbu masak, pencemaran sungai Winongan oleh limbah industri PT.CSA yang mencemari beberapa tambak di desa Jurangan (Winarna, 2005).


Pencemaran sungai Lalego di Sulawesi Selatan yang mengakibatkan ikan mati dan diduga penyebabnya adalah pabrik kelapa sawit (Ramadhan, 2003).

Dalam Ajaran Islam, kebersihan merupakan suatu petunjuk yang dijadikan sebagai aqidah bagi seorang muslim, sehingga dapat terhindar dari penyakit. Dengan demikian kebersihan adalah hal yang tidak dapat terpisahkan dari ajaran ibadah dan puasa, bahkan Islam menjadikan sebagai bagian dari iman. Rasulullah saw. Bersabda, dalam hadits yang diriwayatkan Muslim sebagai berikut :

Terjemahnya:

“Kebersihan merupakan sebagian dari iman.” (Fatwa–Fatwa Lajnah Daimah, 1998).

Dari hadist tersebut, dikemukakan bahwa Islam merupakan agama yang membawa manusia pada hakekat kesucian. Baik kesucian yang bersifat lahiriah ataupun kesucian seperti kesucian hati dan jiwa. Dengan demikian, maka seorang muslim tidak diperbolehkan menghadap Allah swt. dalam



shalatnya melainkan setelah bersih dari najis dan bakteri yang melekat pada tubuh dan badannya. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman:

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Terjemahnya:

“... Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri” (Q.S. Al Baaqarah / 2: 222).

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah pada ayat tersebut, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk selalu mensucikan. Artinya bahwa Islam ditegakkan atas prinsip kebersihan. Segalanya harus dimulai dari kesucian, baik kesucian niat maupun kesucian fisik dan pakaian, seperti ketika hendak shalat dan membaca Al-Qur'an.

Sungai Jeneberang yang terletak di Kelurahan Pangkabinanga Kabupaten Gowa akan menerima dampak pencemaran yang semakin berat, baik yang diakibatkan oleh alam maupun oleh kegiatan manusia mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Sedangkan sungai Jeneberang merupakan sumber air minum masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar yang dinaungi oleh PDAM.

Potensi terjadinya pencemaran sungai Jeneberang masa yang akan datang jauh lebih besar dibandingkan dengan sekarang, karena penduduk Kabupaten Gowa tiap tahunnya bertambah banyak, khususnya yang berada di daerah pinggiran sungai Jeneberang dan di mana penduduk pinggiran sungai

membuang limbah rumah tangga (domestik) ke sungai Jeneberang. Di samping itu terdapat industri pertambangan, pabrik tahu, pertanian, dan pasar tradisional di sepanjang sungai Jeneberang yang akan berpengaruh terhadap kualitas air.

Pemerintah telah menerapkan Proyek kali bersih (prokasih). Program ini membatasi jangka pendek dalam waktu lima tahun untuk sumber-sumber pencemar dari sektor industri dengan mengutamakan industri yang membuang limbah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3). Sedangkan untuk periode jangka panjang melalui mekanisme kelembagaan yang sudah ada dengan melakukan kegiatan seperti pengendalian limbah rumah tangga, kegiatan-kegiatan pengembangan daerah sungai, pengendalian erosi, sedimentasi, serta pestisida dan pupuk tidak dapat diabaikan dalam jangka waktu periode ini selama 25 tahun (Amansyah 2009).

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tahun 2008 melaporkan bahwa sungai Jeneberang telah terkontaminasi cemaran limbah yang sudah menahun. Limbah-limbah bersumber dari buangan industri dan rumah tangga sekitar sungai membentuk kandungan endapan kronis yang sewaktu-waktu terurai kembali karena desakan arus sungai dari hulu. Dari hasil pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh BPSJ di bulan Juli tahun 2008, dilaporkan bahwa kandungan air sungai Jeneberang yakni 265 mg/l TSS (total suspended solid), pH 7,2, DO (*dissolved oxygen*) 1,46 mg/l, Nitrat mencapai 1,018 mg/l, dan Nitrit mencapai 63,2 mg/l, Krom mencapai 0,441 mg/l, Tembaga 2,59 mg/l, Besi 3,04 mg/l, serta Sulfat 27 mg/l. Dengan melihat zat yang

terkandung dalam air sungai tersebut, maka sungai Jeneberang dapat menimbulkan kerentanan penyakit khususnya bagi masyarakat yang mengkonsumsi air sungai tersebut (www.beritakotamakassar.com, 2010).

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis terdorong untuk melakukan penelitian dengan parameter yang berbeda karena tidak tertutup kemungkinan kandungan-kandungan pencemaran lain juga dapat ditemukan di sungai Jeneberang, seperti kadar timbal (*Pb*). Untuk itu penulis mengambil judul penelitian, Gambaran Kualitas Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga Kabupaten Gowa ditinjau dari Parameter kadar Timbal (*Pb*), pH (*Power Hydrogen*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand*).

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah: Bagaimana gambaran kualitas air sungai Jeneberang ditinjau dari Parameter kadar Timbal (*Pb*) pH (*Power Hydrogen*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand*).

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran kualitas air sungai Jeneberang ditinjau dari Parameter kadar Timbal (*Pb*), pH (*Power Hydrogen*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand*).

2. Tujuan Khusus :

- a. Untuk mengetahui gambaran kualitas air sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga ditinjau dari parameter Timbal (*Pb*).
- b. Untuk mengetahui gambaran kualitas air sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga ditinjau dari parameter pH (*Power Hydrogen*).
- c. Untuk mengetahui gambaran kualitas air sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga ditinjau dari parameter BOD (*Biological Oxygen Demand*).

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu informasi bagi instansi pemerintah dalam menentukan kebijakan khususnya dalam upaya perbaikan kualitas air sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.
2. Sebagai sumbangsih ilmiah bagi peneliti-peneliti selanjutnya.
3. Merupakan pengalaman berharga bagi peneliti dalam memperluas wawasan pengetahuan tentang kualitas air sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga Kabupaten Gowa.
4. Merupakan informasi bagi masyarakat agar dapat berperan serta dalam menjaga kelestarian kualitas air sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga Kabupaten Gowa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Penyediaan Air Bersih

Kondisi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat ketersediaan air bersih, apabila masyarakat dapat dengan mudah mendapat air bersih maka dapat dipastikan tingkat kesehatannya akan meningkat, dimana secara otomatis apabila kesehatannya baik maka masyarakat akan dapat melakukan kegiatan perekonomiannya secara baik, sehingga akan dapat meningkatkan kualitas hidupnya (Slamet, 2006).

Air di dalam perjalanannya mulai dari sumber asalnya sebelum sampai ke konsumen melalui berbagai cara. Di dalam perjalanan tersebut mendapat pencemaran, baik pencemaran fisik, kimia, maupun bakteriologis yang berakibat menimbulkan gangguan tergantung dari cara penyediaannya, serta gangguan yang dapat ditimbulkan langsung maupun tidak langsung. Secara langsung air dapat berperan dalam penyebaran penyakit diare. Melalui penyediaan air bersih yang baik dari segi kualitas maupun kuantitas di suatu daerah diharapkan dapat menekan seminimal mungkin penyebaran penyakit menular melalui air (Slamet, 2006).

Air penting bagi kehidupan. Oleh karena itu, secara kuantitas dan kualitas harus memenuhi kebutuhan manusia. Air secara kuantitas dan kualitas tidak memenuhi persyaratan kesehatan akan mengganggu pamakainya. Air secara langsung maupun tidak langsung dapat menyebabkan beberapa penyakit secara garis besarnya (Chandra, 2007).

Air merupakan suatu media dari mikroorganisme masuk ke dalam tubuh tetapi air juga merupakan media yang paling baik untuk transfer energi yang baik untuk penyembuhan suatu penyakit dengan melakukan hal-hal yang disenangi oleh air (Daud, 2007).

Air adalah bagian dari permukaan bumi. Bagi kehidupan makhluk, air bukan merupakan hal yang baru, karena tanpa adanya air tidak satu pun kehidupan di bumi ini dapat berlangsung. Oleh karena itu, air dikatakan sebagai benda mutlak yang harus ada dalam kehidupan manusia. Dari jumlah air yang sangat besar di alam ini, hanya sebagian kecil saja yang dipergunakan untuk kebutuhan manusia dan terbatas pada proporsi tersedianya maupun diperolehnya air. Air mempunyai bentuk fisik yang berbeda-beda. Ketiga bentuk fisik tersebut adalah padat, cair, dan uap. Air dalam bentuk padat adalah es dan yang berbentuk cair adalah air biasa. Sedangkan air yang berbentuk uap adalah awan. Air terdiri dari unsur kimia, yaitu ion hidrogen dan ion oksigen. Unsur-unsur inilah yang kemudian membentuk air (Chandra, 2007).

Menangani masalah penyediaan air bersih dan khususnya air minum, perlu diketahui kualitas dari air yang dikonsumsi. Sehingga dengan demikian akan dapat diketahui mana kualitas air yang layak dan mana kualitas air yang tidak layak untuk dikonsumsi (Chandra, 2007). Seperti yang terkandung dalam Q.S. Al-Waqi'ah Ayat 68, Allah SWT berfirman :

أَفْرَاءَ يَتَمَّرُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾

Terjemahnya :

“ Maka Terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum”

(Departemen Agama RI,2005: 896)

Dalam ayat ini, Allah swt. mengungkapkan salah satu dari pada nikmat-Nya yang agung untuk direnungkan dan dipikirkan oleh manusia apakah mereka mengetahui fungsi air yang mereka minum.

Badan air adalah tempat dan wadah di atas permukaan daratan yang berisi atau menghasilkan air yaitu rawa, danau, sungai, waduk dan saluran air yang terdiri atas tiga kelas yaitu :

Kelas A : Air yang dapat digunakan sebagai air baku.

Kelas B : Air yang dapat digunakan untuk pemandian alam dan pertanian yang hasilnya dimakan tanpa dimasak terlebih dahulu.

Kelas C : Air yang dapat digunakan untuk keperluan darat, olahraga, (Kecuali Renang, ski air, luncur air), pesiar dan keindahan (Menurut Mustofa dalam buku Kamus Lingkungan,2000).

Air dapat membantu menjaga keseimbangan suhu udara di Samudera. Itu terjadi berkat bercampurnya dua arus air dingin dan hangat guna melindungi mahluk-mahluk yang hidup dalamnya dari bermacam perubahan cuaca. Semua itu merupakan mukjizat besar Allah SWT yang dianugerahkan. Sesuai dalam QS. Ar-Rum (30) ; 24

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, dia memperlihatkan kepadamu kilat untuk (menimbulkan) ketakutan dan harapan, dan dia menurunkan hujan dari langit, lalu menghidupkan bumi dengan air itu sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mempergunakan akalanya (Al-Qur'an dan Terjemahannya).

Dalam Islam, ada beberapa macam air yang merupakan alat penting untuk bersuci adalah air. Ditinjau dari segi hukum islam, air dapat dibagi menjadi 4 macam :

1. Air mutlak (air yang sewajarnya): yaitu air suci yang dapat mensucikan (thahir-muthahhir), artinya air itu dapat digunakan untuk bersuci. Misalnya air hujan, air sungai, air laut, air sumur, air salju dan air embun.
2. Air makruh : yaitu air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakannya, seperti air musyammas (air yang dipanaskan dengan panas matahari) dalam tempat logam yang dibuat bukan dari emas dan perak.
3. Air suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci (thahirghairu muthahhir) : yaitu air yang boleh diminum tetapi tidak sah untuk bersuci, misalnya:
 - a. Air sedikit telah dipakai untuk bersuci walaupun tidak berubah sifatnya. Air itu disebut air musta'mal.
 - b. Air suci yang bercampur dengan benda suci, seperti air teh, air kopi, air limun, air kelapa dan sebagainya.

4. Air mutanajjis yaitu air yang terkena najis. Air mutanajjis apabila kurang dari dua kullah tidak sah untuk bersuci tetapi apabila lebih dari dua kullah dan tidak berubah sifatnya (bau, rupa dan rasanya) maka sah untuk bersuci (H. Sulaiman Rasjid,1954).

Sedangkan menurut keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sul-Sel No. 14 Tahun 2003 tentang pengelolaan, pengendalian, pencemaran air, udara, penetapan baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien dan emisi serta baku tingkat gangguan kegiatan yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan, Klasifikasi badan air terdiri dari :

Kelas A : Yaitu Air yang dapat digunakan sebagai air minum secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu.

Kelas B : Yaitu Air yang dapat digunakan sebagai air baku untuk diolah sebagai air minum untuk keperluan rumah tangga.

Kelas C : Yaitu Air yang dapat digunakan untuk keperluan perikanan dan peternakan.

Dalam surah Al-Baaqarah ayat 164, Allah SWT berfirman :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang

berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan”(Tafsir Al-Misbah, 2002).

Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah, ayat tersebut menjelaskan bahwa air merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Bukan hanya manusia yang membutuhkan air, hewan dan tumbuhanpun membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Maka hendaknya manusia sebagai salah satu makhluk Allah harus mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan-Nya.

B. Tinjauan Tentang Mekanisme Pencemaran Air Sungai

1. Pengertian Pencemaran

Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang membahayakan, yang mengakibatkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (PP RI.No.82 2001).

Pencemaran air dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu berupa pencemaran air yang disebabkan oleh domestik (rumah tangga), pencemaran air yang disebabkan oleh industri dan dampak pencemaran air oleh buangan pertanian dan perkebunan (Mukono, 2000).

2. Sumber Pencemaran Air

a. Pencemaran air oleh buangan domestikBiasanya berasal dari pembuangan air kotor dari kamar mandi, kakus dan dapur. Buangan

domestik mengandung zat organik yang tinggi, selain itu juga mengandung detergen yang sulit diuraikan. Jika buangan ini terus menerus masuk ke badan air, akan mengakibatkan berkurangnya kelarutan oksigen serta dengan adanya detergen akan mengganggu kehidupan ikan di dalam air pada badan air tersebut.

Air limbah ialah air yang tidak bersih dan mengandung berbagai zat yang bersifat membahayakan kehidupan manusia dan atau hewan yang lazimnya muncul karena hasil perbuatan manusia. Air limbah dikenal dalam tiga bentuk, yaitu limbah padat, limbah cair dan limbah gas.

Limbah ini dapat mempengaruhi kualitas air pada badan air, terutama limbah cair. Sumber air limbah dapat dibagi atas tiga :

- 1) Yang berasal dari rumah tangga (*domestik sewage*), misalnya air dari kamar mandi dan dapur.
- 2) Yang berasal dari industri (*industrial waste*), misalnya dari pabrik baja, pabrik tinta, pabrik cat.
- 3) Yang berasal dari sumber lainnya, seperti air hujan yang bercampur dengan comberan dan sebagainya.

b. Pencemaran air oleh buangan industri

Jenis polutan yang dihasilkan oleh industri sangat tergantung pada jenis industrinya sendiri, sehingga polutan yang dapat mencemari air tergantung pada bahan baku, proses industri, bahan bakar dan sistem

pengelolaan limbah cair yang digunakan industri tersebut Secara umum jenis polutan air dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) Fisik

Biasanya berupa pasir dan lumpur yang tercampur dalam limbah air.

2) Kimia

Bahan pencemar yang berbahaya seperti Kadar Timbal (*Pb*), Merkuri (*Hg*), Cadmiun (*Cd*), Arsen (*As*), pestisida dan jenis logam berat lainnya.

3) Mikrobiologi

Berbagai macam bakteri, virus, parasit dan lain-lainnya. Misalnya yang berasal dari pabrik yang mengolah hasil ternak, rumah potong dan tempat pemerahan susu sapi.

4) Radioaktif

Beberapa bahan radioaktif yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat pula menimbulkan pencemaran air.

c. Pencemaran air yang bersumber dari pertanian dan perkebunan

Polutan air dari pertanian/perkebunan dapat berupa:

1) Zat Kimia

Misalnya berasal dari penggunaan pupuk, Pestisida seperti DDT, Dieldrin dan lain-lain.

2) Mikrobiologi

Misalnya virus, bakteri, parasit yang berasal dari kotoran ternak dan cacing tambang di lokasi perkebunan.

3) Zat Radioaktif

Zat radioaktif berasal dari penggunaan zat radioaktif yang dipakai dalam proses pematangan buah, mendapatkan bibit unggul, dan mempercepat pertumbuhan tanaman.

Dengan adanya air limbah yang dibuang ke badan air akan mempengaruhi kualitas air pada badan air. Jika air limbah yang berasal dari rumah tangga, industri dan pertanian masuk/dibuang ke badan air melewati batas normal, maka akan menimbulkan dampak negatif bagi badan air tersebut.

Selain dapat menimbulkan dampak negatif pada badan air, limbah cair juga sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan. Beberapa akibat buruk atau kecenderungan yang bersifat negatif akibat pembuangan yang kurang baik atau tidak memenuhi syarat kesehatan.

3. Akibat terhadap kesehatan

Air limbah dapat menjadi media perkembangbiakan mikroorganisme, larva nyamuk atau serangga lain yang dapat menjadi vektor penularan penyakit terutama penyakit yang penularannya melalui air seperti penyakit kulit (*Scabies*).

4. Akibat terhadap lingkungan

Air limbah mempunyai sifat-sifat fisik, kimia dan biologi yang dapat berfungsi sebagai sumber pengotoran terhadap tanah, badan air dan ekosistem. Air limbah jika dibuang ke badan air tanpa mengalami pengolahan terlebih dahulu, maka akan mencemari badan air tersebut. Hal ini dapat terjadi karena bahan pencemar yang terdapat dalam air limbah akan mengalami penyebaran dan pengenceran serta bersifat reaktif dengan absorpsi, reaksi atau penghancuran biologis. Karena peristiwa inilah maka penyebaran pencemaran akan cepat terjadi pada suatu badan air.

5. Penanggulangan Pencemaran Air

Secara umum pengolahan terhadap air yang tercemar adalah dengan cara sebagai berikut:

- a) Pengolahan Secara Fisik
- b) Pengolahan secara biologis
- c) Pengolahan secara kimia
- d) Menghindari/meminimalkan terjadinya leakage
- e) Domestik.

Manajemen yang dapat dilakukan antara lain :

- a) Pengaturan jarak sumber air dengan pencemaran
- b) Mengelola limbah rumah tangga sebelum dibuang ke lingkungan, contoh, dengan septic tank, sistem riol, kolam oksidasi dan lain-lain.

Air yang tersebar di alam tidak pernah terdapat dalam bentuk murni, tetapi bukan berarti semua air sudah terpolusi sebagai contoh, meskipun di daerah pegunungan atau hutan yang terpencil dengan udara yang bersih dan bebas dari polusi, air hujan selalu mengandung bahan-bahan terlarut seperti karbondioksida (CO_2), oksigen (O_2) dan nitrogen (N_2), serta bahan-bahan tersuspensi seperti debu dan partikel-partikel lainnya yang terbawa dari atmosfer (Fardiaz, 1992).

Air dengan rumus kimia H_2O merupakan salah satu unsur pokok dalam kehidupan manusia, diperuntukan untuk rumah tangga, industri, rekreasi, transportasi, perikanan, pertanian dan lain-lain. Kecuali kegunaan yang besar, seperti disebutkan di atas, air dapat menghantarkan bibit penyakit terutama penyakit infeksi saluran pencernaan (gastrointestinal). Dengan semakin padatnya penduduk disuatu daerah dan semakin tingginya tingkat industrialisasi, maka pencemaran air tidak bisa dihindari lagi, pencemaran air dapat terjadi pada air permukaan maupun air dalam tanah.

Badan air yang tercemar akan mengalami proses sebagai berikut :

a) Proses Fisika dan kimia

Proses fisika dan kimia yang terjadi pada badan air tercemar berupa proses pengendapan, absorpsi dan pertukaran ion. Zat pencemar yang sukar atau tidak dapat terurai secara fisika dan kimia akan mengendap dan terakumulasi pada dasar badan air, selanjutnya

sewaktu-waktu akan muncul kembali ke permukaan oleh adanya air naik (*Upwelling*).

Peristiwa penyerapan (*absorpsi*) dapat berlangsung pada hewan ataupun tumbuhan terhadap polutan yang ada, baik dalam bentuk padat, cair maupun gas sehingga akan terjadi pemekatan terhadap zat yang diserap.

b) Proses Biologis

Bahan pencemar yang masuk ke dalam air baik secara langsung maupun tidak langsung akan mengalami perubahan karena bahan-bahan tersebut secara alamiah akan mengalami proses degradasi dan dekomposisi oleh bakteri pengurai.

Dalam menguraikan zat-zat pencemar, bakteri membutuhkan O_2 yang ada pada badan air yang jika berlangsung secara terus menerus akan mengurangi komposisi oksigen dalam badan air yang akan mempengaruhi kehidupan yang ada di dalam air.

Berdasarkan kebutuhan makanan, bakteri yang mengurai bahan organik meliputi bakteri heterotop yaitu bakteri yang menghasilkan energi dari makanan yang terdiri dari senyawa-senyawa organik. Contohnya bakteri *Escherechia coli*. Pada proses biologis ini, bakteri pengurai menghabiskan sejumlah O_2 terlarut dalam air, sehingga menyebabkan O_2 terlarut berkurang bahkan habis. Oleh karena habisnya konsumsi O_2 dalam air maka proses dekomposisi yang terjadi tidak menggunakan O_2 lagi (*dekomposisi anaerobik*), yang

umumnya menghasikan gas-gas seperti metana (CH_4) dan asam sulfida(H_2S) yang berbau busuk.

C. Tinjauan Tentang Kadar Timbal (*Pb*)

1. Pengertian Timbal (*Pb*)

Timbal atau dalam keseharian lebih dikenal dengan nama timah hitam, dalam bahasa ilmiahnya dinamakan *plumbum*, dan logam ini disimbolkan dengan *Pb*. Logam ini termasuk kedalam kelompok logam-logam golongan IV-A pada tabel periodik unsur kimia. Mempunyai nomor atom (NA) 82 dengan bobot atau berat atom (BA) 207,2 (Palar, 2008).

Logam timbal (*Pb*) mempunyai sifat-sifat yang khusus seperti berikut :

- a. Merupakan logam yang lunak sehingga dapat dipotong dengan menggunakan pisau atau dengan tangan dan dapat dibentuk dengan mudah.
- b. Merupakan logam yang tahan terhadap peristiwa korosi atau karat, sehingga logam timbal, sering digunakan sebagai bahan *coating*.
- c. Mempunyai titik lebur rendah, hanya $327,5\text{ }^\circ\text{C}$.
- d. Mempunyai kerapatan yang lebih besar dibandingkan dengan logam-logam biasa, kecuali emas dan merkuri.
- e. Merupakan penghantar listrik yang tidak baik (Palar, 2008).

2. Kegunaan Timbal

Penggunaan timbal terbesar adalah dalam produksi baterai penyimpanan untuk mobil, dimana digunakan timbal metalik dan

komponen-komponennya. Elektrode dari beberapa baterai mengandung struktur inaktif yang disebut dengan *grid* yang dibuat dari alloy timbal yang mengandung 93% timbal dan 7% antimony.

Penggunaan lainnya dari timbal adalah untuk produk-produk logam seperti amunisi, pelapis kabel, pipa dan soldier, bahan kimia, pewarna, dan lain-lainnya. Beberapa produk logam dibuat dari timbal murni yang diubah menjadi berbagai bentuk, dan sebagian besar terbuat dari alloy timbal. Solder mengandung 50-95% timbal, sedangkan sisanya adalah timah.

Penggunaan timbal yang bukan alloy terutama terbatas pada produk-produk yang harus tahan karat. Sebagai contoh, pipa timbal untuk digunakan untuk pipa-pipa yang akan mengalirkan bahan-bahan kimia yang korosif, lapisan timbal digunakan untuk melapisi tempat-tempat cucian yang sering mengalami kontak dengan bahan-bahan korosif dan Timbal juga digunakan sebagai pelapis kabel listrik yang akan digunakan di dalam tanah atau di bawah permukaan air.

Komponen timbal juga digunakan sebagai pewarna cat karena kelarutannya di dalam air rendah, dapat berfungsi sebagai pelindung, dan terdapat dalam berbagai warna.

Timbal juga digunakan sebagai campuran dalam pembuatan pelapis keramik yang disebut *glaze*. *Glaze* adalah lapisan tipis gelas yang menyerap ke dalam permukaan tanah liat yang digunakan untuk membuat keramik. Komponen utama dari *glaze* keramik adalah silika yang

bergabung dengan okside lainnya membentuk silikat kompleks atau gelas. Komponen timbal yaitu (*Pb*) ditambahkan ke dalam *glaze* untuk membentuk sifat mengkilap yang tidak dapat dibentuk dengan okside lain (Fardiaz, 1996).

3. Mekanisme Toksisitas (*Pb*)

Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam (*Pb*) dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut dalam tubuh, proses masuknya (*Pb*) ke dalam tubuh dapat melalui beberapa jalur, yaitu melalui makanan dan minuman, udara dan perembesan atau penetrasi pada selaput atau lapisan kulit.

Bentuk-bentuk kimia dari senyawa (*Pb*), merupakan faktor penting yang mempengaruhi tingkah laku (*Pb*) dalam tubuh manusia. Senyawa-senyawa (*Pb*) organik relative lebih mudah untuk diserap tubuh melalui selaput lendir atau melalui pelapisan kulit, bila dibandingkan dengan senyawa-senyawa *Pb*-anorganik. Namun hal itu bukan berarti semua senyawa (*Pb*) dapat diserap oleh tubuh, melainkan hanya sekitar 5-10% dari jumlah (*Pb*) yang masuk melalui makanan dan atau sebesar 30% dari jumlah (*Pb*) yang terhirup yang akan diserap itu, hanya 15% yang akan mengendap jaringan tubuh, dan sisanya akan turut terbuang bersama bahan sisa metabolisme seperti urine dan feces (Palar,2008).

Sebagian besar dari (*Pb*) yang terhirup pada saat bernafas akan masuk ke dalam pembuluh darah paru-paru. Tingkat penyerapan itu sangat dipengaruhi oleh ukuran partikel dari senyawa (*Pb*) yang ada dan volume

udara yang mampu dihirup pada saat peristiwa bernapas berlangsung. Makin kecil ukuran partikel debu, serta makin besarnya volume udara yang mampu terhirup, maka akan semakin besar pula konsentrasi (*Pb*) yang diserap oleh tubuh. Logam (*Pb*) yang masuk ke paru-paru melalui peristiwa pernafasan akan terserap dan berikatan dengan darah paru-paru untuk kemudian diedarkan ke seluruh jaringan dan organ tubuh. Lebih dari 90% logam (*Pb*) yang terserap oleh darah berikatan dengan sel darah merah (*erythrocyt*).

Senyawa (*Pb*) yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dan minuman akan diikutkan dalam proses metabolisme tubuh. Namun demikian jumlah (*Pb*) yang masuk bersama makanan dan/atau minuman ini masih mungkin ditolerir oleh lambung disebabkan asam lambung (HCl) mempunyai kemampuan untuk menyerap logam (*Pb*). Tetapi walaupun asam lambung mempunyai kemampuan untuk menyerap keberadaan logam (*Pb*) ini, pada kenyataannya (*Pb*) lebih banyak dikeluarkan oleh tinja.

Pada jaringan organ tubuh, logam (*Pb*) akan terakumulasi pada tulang, karena logam ini dalam bentuk ion (Pb^{2+}) mampu menggantikan keberadaan ion Ca^{2+} (kalsium) yang terdapat dalam jaringan tulang. Di samping itu, pada wanita hamil logam (*Pb*) dapat melewati plasenta dan kemudian akan ikut masuk dalam system peredaran darah janin dan selanjutnya setelah bayi lahir, (*Pb*) akan dikeluarkan bersama air susu.

Senyawa (*Pb*) organik umumnya masuk ke dalam tubuh melalui jalur pernafasan dan/atau penetrasi melewati kulit. Penyerapan lewat kulit ini dapat terjadi disebabkan karena senyawa ini dapat larut dalam minyak dan lemak. Senyawa seperti tetraetil-*Pb* menyebabkan keracunan akut pada sistem syaraf pusat, meskipun proses keracunan tersebut terjadi dalam waktu yang cukup panjang dengan kecepatan penyerapan yang kecil (Palar, 2008).

Semua spesies kehidupan dalam air sangat terpengaruh oleh adanya logam yang terlarut dalam air. Terutama pada konsentrasi yang melebihi batas normal, ada beberapa faktor yang mempengaruhi daya toksisitas logam dalam air terhadap mahluk didalamnya yaitu :

- a. Bentuk ikatan kimia dari logam yang terlarut.
- b. Pengaruh Arsen antara logam dan jenis toksikan lainnya.
- c. Pengaruh lingkungan seperti suhu, kadar garam, p terlarut dalam air.
- d. Kondisi ikan/biota fase siklus (telur, larva dan dewasa) besarnya ukuran organisme, jenis kelamin dan kecukupan nutrisi.
- e. Kemampuan Biota untuk menghindar dari pengaruh polusi.
- f. Kemampuan organisme untuk bereklamatisasi terhadap bahan toksik logam.

Senyawa (*Pb*) yang ada dalam badan perairan dapat ditemukan dalam bentuk *ion-ion divalen* atau *ion-ion tetravalen* (Pb^{2+} , Pb^{4+}). Ion *Pb divalen* (Pb^{2+}) digolongkan ke dalam kelompok ion logam kelas antara, sedangkan ion *Pb tetravalen* (Pb^{4+}) digolongkan pada ion logam kelas B.

Pengelompokkan ion logam ini dibuat oleh Richardson. Bila didasarkan pada pengelompokkan ion-ion logam Richardson itu, ion (*Pb*) tetravalen mempunyai daya racun yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan ion (*Pb*) divalen. Akan tetapi dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa ion (*Pb*) divalen lebih berbahaya dibandingkan dengan ion (*Pb*) tetravalen (Fardias,2001).

Dalam golongan *insecta* akan mengalami kematian dalam rentang waktu yang lebih panjang, yaitu antara 168 sampai dengan 336 jam, bila badan perairan tempat hidupnya terlarut 3,5 sampai dengan 64 mg/l.

4. Keracunan Oleh Logam (*Pb*)

Gejala maupun tanda-tanda secara klinis akibat terpapar (*Pb*) akan timbul berbeda-beda. Plumbum akan beracun baik dalam bentuk logam maupun bentuk garamnya seperti (*Pb*) karbonat, (*Pb*) tetra oksida, (*Pb*) monoksida, (*Pb*) sulfida dan (*Pb*) asetat merupakan keracunan (*Pb*) yang sering terjadi. (*Pb*) dapat masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan 85%, pencernaan 14%, dan kulit 1%, setelah seseorang disebut berada dalam udara yang tercemar (*Pb*). Paparan udara yang tercemar (*Pb*) sebesar 1 $\mu\text{g}/\text{Nm}^3$ berpeluang menyumbangkan 2,5-5,3 $\mu\text{g}/\text{dL}$ (*Pb*) dalam darah seseorang yang berada dalam tempat tersebut. Ketika akumulasi (*Pb*) dalam darah seseorang mencapai 10 $\mu\text{g}/\text{dl}$ maka dapat terjadi penurunan IQ sebesar $< 2,5$ point. Apabila hal tersebut juga terjadi pada orang dewasa, maka efek yang timbul adalah beberapa gejala berbagai sakit dan penyakit, seperti mengganggu fungsi ginjal, saluran pencernaan, sistem saraf, menurunkan fertilitas, menurunkan jumlah spermatozoa dan

meningkatkan spermatozoa abnormal serta dapat menyebabkan aborsi spontan (Fardias, 2001).

5. Efek (*Pb*) dan Sintesa Haemoglobin

Sel-sel darah merah merupakan suatu bentuk kompleks khelat yang dibentuk oleh logam Fe (besi) dengan gugus (*haeme*) dan *globin*. Sintesa dari kompleks tersebut melibatkan 2 enzim, yaitu enzim ALAD (Amino evulinic Acid Dehidrase) atau asam amino levulinat dehidrase dan enzim *ferrokhelatase*. Enzim ALAD adalah enzim jenis sitoplasma. Enzim ini akan bereaksi secara aktif pada tahap awal sintesa dan selama sirkulasi sel darah merah berlangsung. Adapun enzim ferrokhelatase termasuk pada golongan enzim mitokondria. Enzim ferrokhelatase ini akan berfungsi aktif pada akhir proses sintesa, yaitu mengkatalisasi pembentukan kompleks khelat haemoglobin (Palar, 2008).

6. Efek-efek hematologis

Abnormalitas-abnormalitas yaitu : 1) adanya hambatan sintesis hemoglobin dan 2) pemendekan masa hidup dari sirkulasi *erythrocytes* (jaringan sel darah merah) yang dihasilkan dalam stimulasi *erythropoiesis* (pembentukan eritrosit). Penyebab kekacauan (*Pb*) pada sintesis heme menyebabkan ekskresi tinggi yang abnormal pada metabolisme dalam urin. *Amino Leuvulinic Acid* (ALA) dan corprophyrin III meningkat dalam keracunan (*Pb*) dan pengukuran dari metabolit-metabolit tersebut telah dipergunakan sebagai tes diagnostic

7. Efek (*Pb*) Pada Sistem Syaraf

Diantara semua system pada organ tubuh, system syaraf merupakan system yang paling sensitive terhadap daya racun yang dibawa oleh logam (*Pb*). Pengamatan yang dilakukan pada pekerja tambang dan pengolahan logam (*Pb*) menunjukkan bahwa pengaruh dari keracunan (*Pb*) dapat menimbulkan kerusakan pada otak. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan otak, sebagai akibat keracunan (*Pb*) adalah epilepsy, halusinasi, kerusakan pada otak besar, dan *delirium*, yaitu sejenis penyakit gula (Palar, 2008).

8. Efek (*Pb*) Terhadap Sistem Urinaria

Senyawa-senyawa (*Pb*) yang terlarut dalam darah akan dibawa oleh darah ke seluruh system tubuh. Pada peredarannya, darah akan terus masuk keglomerulus yang merupakan bagian dari ginjal. Dalam glomerulus tersebut terjadi proses pemisahan akhir dari semua bahan yang dibawa darah,. Ikut sertanya senyawa (*Pb*) yang terlarut dalam darah ke system urinaria (ginjal) dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saluran ginjal. Kerusakan yang terjadi tersebut disebabkan terbentuknya *intranuclear inclusion bodies* yang disertai dengan membentuk *aminociduria*, yaitu terjadinya kelebihan asam amino dalam urin (Palar, 2008).

9. Efek (*Pb*) Terhadap Sistem Reproduksi

Dapat menyebabkan kematian janin waktu melahirkan pada wanita serta hipospermi dan teratospermia pada pria (Fardias, 2001).

10. Efek (*Pb*) terhadap Sistem Endokrin

Mengakibatkan gangguan fungsi tiroid dan fungsi adrenal.

11. Efek (*Pb*) Terhadap jantung

Organ lain yang dapat diserang oleh racun yang dibawa oleh logam (*Pb*) adalah jantung. Namun sejauh ini perubahan dalam otot jantung sebagai akibat keracunan (*Pb*) baru ditemukan pada anak-anak (Palar, 2008).

D. Tinjauan Tentang pH (*Power Hydrogen*)

pH merupakan intensitas keasaman atau alkalinitas dari suatu cairan encer, dan memiliki konsentrasi hidrogen ionnya. pH adalah singkatan dari Potensial atau Power Hidrogen. pH air secara alami berkisar antara 4 – 9. ketidak normalan pH air dapat disebabkan oleh pemasukan asam basa.

pH yang lebih kecil dari 6,5 atau lebih dari 9,2 dapat menyebabkan senyawa kimia menjadi racun yang dapat mengganggu kesehatan (Daud,2002).

pH air yang normal adalah antara pH 6 sampai 8, sedangkan pH air yang terpolusi, misalnya air buangan, berbeda-beda tergantung dari jenis buangannya. Sebagai contoh, air buangan pabrik pengalengan mempunyai pH 6,2 – 7,6. Air buangan pabrik susu dan produk-produk susu biasanya mempunyai pH 5,3 – 7,8. Air buangan pabrik bir mempunyai pH 5,5 – 7,4. Sedangkan air buangan pabrik kertas biasanya mempunyai pH 7,6 – 9,5. Perubahan keasaman pada air buangan, baik kearah alkali (pH naik) maupun

kearah asam (pH menurun), akan sangat mengganggu kehidupan ikan dan hewan disekitarnya (Fardiaz, 1992).

Pada umumnya pH menunjukkan kadar asam atau basa dalam suatu larutan, melalui konsentrasi ion Hidrogen yang merupakan faktor utama untuk mengertikan reaksi kimiawi dalam ilmu teknik penyehatan, lewat aspek kimiawi suasana air juga mempengaruhi beberapa hal lain, misalnya kehidupan biologi dan mikrobiologi. Peranan ion hidrogen tidak penting kalau zat pelarut bukan air melainkan molekul organis seperti alkohol (Alaerts,1987).

E. Tinjauan Tentang BOD (*Biological Oxygen Demand*)

Biological Oxygen Demand (BOD) atau kebutuhan Oksigen Biologis (KOB) adalah suatu analisa empiris yang mencoba mendekati secara global proses-proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi di dalam air. Angka BOD adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan (mengoksidasikan) hampir semua zat organisme yang terlarut dan sebagian zat-zat organis yang tersuspensi dalam air.

Pemeriksaan BOD diperlukan untuk menentukan beban pencemaran akibat air buangan penduduk atau industri, dan untuk mendisain sistem – sistem pengolahan biologis bagi air yang tercemar tersebut. Penguraian zat organis adalah peristiwa alamiah, kalau suatu badan air dicemari oleh zat organis, bakteri dapat menghabiskan oksigen terlarut, dalam air selama proses oksidasi tersebut yang biasa mengakibatkan kematian ikan – ikan dalam air

dan keadaan menjadi anaerobic dan dapat menimbulkan bau busuk pada air tersebut (Haryadi,2004).

Jenis bakteri yang mampu mengoksidasi zat organik "biasa" yang berasal dari sisa-sisa tanaman dalam air buangan air penduduk, berada pada umumnya disetiap air alam. Jumlah bakteri ini tidak hanya di air jernih dan di air buangan industri yang mengandung organik.

BOD adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau milligram/liter (mg/l) yang diperlukan untuk menguraikan benda organik oleh bakteri sehingga limbah tersebut menjadi jernih kembali.

Air limbah banyak mengandung senyawa organik yang dapat diuraikan oleh beberapa organisme terutama organisme yang terdapat di lingkungan. Organisme pengurai aerobik, umumnya terdiri dari mikroorganisme seperti bakteri yang bekerja dalam air menguraikan senyawa organik menjadi karbondioksida dan air. Proses-proses ini membutuhkan oksigen. Jika jumlah bahan organik dalam air sangat sedikit, maka bakteri aerob mudah memecahkan tanpa mengganggu keseimbangan oksigen dalam air.

Semakin banyak zat organik yang terkandung dalam air limbah, maka kebutuhan oksigen oleh bakteri untuk menguraikan akan semakin tinggi pula, sehingga oksigen terlarut dalam air akan menurun bahkan mungkin akan habis.

Jika tingkat oksigen terlalu rendah, maka organisme yang hidupnya menggunakan oksigen seperti ikan dan bakteri aerob akan mati. Jika bakteri aerob mati, maka organisme aerob akan menguraikan bahan organik dan

menghasilkan bahan seperti Methana dan H₂S yang dapat menimbulkan bau busuk pada air (Haryadi,2004).



BAB III KERANGKA KONSEP

A. Dasar Pemikiran Variabel Yang Diteliti


Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, yang mengakibatkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

Sejak lama di sepanjang sungai Jeneberang terdapat kegiatan, industri pertambangan, industri aspal, pabrik tahu, pabrik cat, pasar tradisional, pertanian dan juga sungai Jeneberang digunakan untuk kegiatan transportasi yang semakin bertambah ramai yang ditambah lagi dengan banyaknya pemukiman penduduk di sepanjang sungai Jeneberang. Hal ini selanjutnya menyebabkan terjadinya proses degradasi dan dekomposisi yang pada akhirnya menyebabkan perubahan pada badan air tersebut.

Berdasarkan konsep berpikir yang dikemukakan di atas, maka pola pikir variabel yang diteliti digambarkan sebagai berikut:

ALAUDDIN
M A K A S S A R

B. Bagan Kerangka Konsep



KETERANGAN :

————— : Variabel yang diteliti.

----- : Variabel yang tidak diteliti.

C. Definisi Operasional dan Kriteria Objektif

1. Kualitas badan air sungai

a. Defenisi Operasional

Kualitas badan air sungai Jeneberang yang dilihat dari parameter kadar Timbal (*Pb*), pH (*Power Hydrogen*), BOD (*Biological Oxygen Demand*).

b. Kriteria Objektif :

Memenuhi Syarat = Jika kadar Timbal $< 0,03$ mg/l, jika kadar pH 6-8,5, jika kadar BOD > 6 mg/l.

Tidak Memenuhi Syarat = Jika kadar Timbal $\geq 0,03$ mg/l, jika kadar pH ≤ 6 ; $\geq 8,5$, jika kadar BOD ≤ 6 mg/l.

2. Timbal (*Pb*)

a. Definisi Operasional :

Kadar Timbal yang terkandung di dalam sungai Jeneberang, dengan jumlah Maksimum yang diperbolehkan berdasarkan Baku Mutu Air Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.14 Tahun 2003, Air Golongan A, B, adalah 0,03 mg/l.

b. Kriteria Objektif :

Memenuhi Syarat = Jika kadar Timbal $\leq 0,03$ mg/l.

Tidak Memenuhi Syarat = Jika kadar Timbal $> 0,03$ mg/l.

3. pH (*Power Hydrogen*)

a. Definisi Oprasional :

Kadar pH yang terkandung di dalam air sungai Jeneberang, dengan jumlah Maksimum yang diperbolehkan berdasarkan Baku Mutu Air Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.14 Tahun 2003 Air Golongan A, B, adalah 6 – 8,5.

b. Kriteria Objektif :

Memenuhi Syarat = Jika kadar pH \leq 8,5.

Tidak Memenuhi Syarat = Jika kadar pH $>$ 8,5.

4. BOD (*Biological Oxygen Demand*)

a. Definisi Oprasional :

Kadar BOD yang terkandung di dalam air sungai Jeneberang, dengan jumlah Maksimum yang diperoleh berdasarkan Baku Mutu Air Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.14 Tahun 2003 Air Golongan A: 2 mg/l, B: 3 mg/l, C: 6 mg/l.

b. Kriteria Objektif :

Memenuhi Syarat = Jika kadar BOD \leq 6 mg/l.

Tidak Memenuhi Syarat = Jika kadar BOD $>$ 6 mg/l.

BAB IV METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian observasional dengan pendekatan deskriptif di mana akan mendapatkan gambaran tentang kualitas air sungai Jeneberang dari parameter kadar Timbal (*Pb*), pH (*Power Hydrogen*), BOD (*Biological Oxygen Demand*) dari pengamatan laboratorium.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah sungai Jeneberang yang terletak di Kelurahan Pangkabinanga Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Sungai Jeneberang merupakan sebuah sungai yang daerah muaranya sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut dan bagian dasar sungai tersebut letaknya lebih dalam dari pada muka laut sehingga mengakibatkan air asin dapat dijumpai di sepanjang kurang lebih 10 km persegi dengan kecepatan aliran yang terendah sebesar 0,07 m/dt. Sejalan dengan hal itu, debit air pada musim hujan sebesar 60,45 m³/dt. Sedangkan pada puncak musim hujan sebesar 119,9 m³/dt dan pada akhir musim hujan sebesar 94,5 m³/dt.

Sungai Jeneberang bila ditelusuri dari hulu sampai ke hilir maka akan terlihat daerah aliran sungai yang berkelok-kelok di mana pada sisi kanan dan kiri pinggiran sungai ditumbuhi pohon nipa, terdapat persawahan, pertambakan, dan sebagian kecil perumahan. di sepanjang aliran sungai Jeneberang terdapat industri, pertambangan, pabrik tahu, pabrik cat,

pertanian, dan pada bagian dasar sungai Jeneberang terdapat endapan batuan sedimen kompak.

Sungai Jeneberang merupakan daerah atau wilayah yang memiliki iklim tropis, dengan curah hujan rata-rata 4.000 mm per tahun di daerah pegunungan dan 2.800 mm per tahun di daerah dataran rendah. Daerah sungai Jeneberang mempunyai temperatur rata-rata 30 derajat C sehari-hari dan tempertaur minimum 22 derajat C, temperatur rata-rata perbulan sebesar 26 derajat C. Kelembaban udara berkisar antara 85 % pada musim hujan dan 70 % pada musim kemarau.

Lima Kelurahan yang berada di daerah pinggiran sungai Jeneberang : Kelurahan Pangkabinanga, Kelurahan Bontoala, Kelurahan Taeng, Keluranhan Bontoramba, Kelurahan Kampili, dua diantaranya merupakan anak sungai yang mengalir ke sungai Jeneberang antara lain : anak sungai Pangkabinanga, anak sungai Kampili.

Di antara seluruh wilayah pemukiman yang ada di sepanjang sungai Jeneberang, rata-rata penduduknya mempunyai kebiasaan membuang limbah domestik ke sungai Jeneberang, utamanya penduduk yang bermukim tepat pada tepi sungai.

Penggunaan lahan yang ada di sekitar sungai Jeneberang, terdiri atas lahan pertanian/persawahan dan lahan pertambakan. Proses pengolahan mempergunakan pestisida dan pupuk.

Badan air sungai Jeneberang dipergunakan untuk penyediaan air PDAM, pertanian, persawahan, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)

sebagai bahan untuk pendingin mesin dan sebaliknya badan air sungai Jeneberang tersebut sebagai tempat pembuangan air bekas pendingin, pembawa buangan-buangan industri dan rumah tangga menuju ke laut dan sebagai alat transportasi bagi nelayan, petani tambak.

C. Waktu Penelitian

Penelitian ini insyaAllah akan dilaksanakan sekitar 2 minggu pada 7 – 20 Juni tahun 2011.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah air yang ada di sungai Jeneberang sepanjang Kelurahan Pangkabinanga yang mengalir dari hulu sungai sampai hilir.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah air yang diambil pada tiga titik sampel di sepanjang sungai Jeneberang yang mengalir khususnya di kelurahan Pangkabinanga berdasarkan arah aliran sungai dari hulu ke hilir, yaitu pada area di sekitar batas Kelurahan sebelah utara merupakan (Titik 1), pada bagian tengah sungai Pangkabinanga merupakan (Titik 2), dan pada area di sekitar batas Kelurahan sebelah selatan merupakan (Titik 3).

3. Cara pengambilan sampel

Pengambilan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan daerah titik sungai yang peneliti anggap tercemar.

4. Besar Sampel

- a. Bagian batas kelurahan sebelah utara sampel (Titik 1)
- b. Bagian tengah sungai pangkabinanga sampel (Titik 2)
- c. Bagian batas kelurahan sebelah selatan sampel (Titik 3).

E. Cara Uji, Alat, Bahan, Cara Kerja, Perhitungan.

- a. Pembuatan larutan baku timbal (*Pb*) 1000 ppm
 - 1) Tujuan : Untuk membuat larutan baku dalam pengukuran kadar Timbal (*Pb*), dengan metoda AAS-VGA.
 - 2) Prinsip : Peralatan yang dipakai untuk membuat larutan baku harus benar-benar bersih. Larutan yang dibuat sebaiknya fresh.
- b. Alat dan Bahan Kimia
 - 1) Neraca Analitik
 - 2) Labu ukur 1000 ml
 - 3) HNO_3
 - 4) $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$
 - 5) Aquadest

c. Rincian Instruksi Kerja

- 1) Timbang teliti 1,5985g timbal nitrat $Pb(NO_3)_2$ masukkan ke dalam labu ukur
- 2) Tambahkan HNO_3 sebanyak 10 ml lalu homogenkan.
- 3) Dicukupkan volumenya dengan aquadest sampai batas lalu homogenkan.
- 4) Larutan ini sebaiknya dibuat fresh.

d. Analisa Timbal (*Pb*)

- 1) Tujuan : Untuk mengetahui kadar Timbal dalam sampel dengan metode AAS-VGA.
- 2) Prinsip : Senyawa Timbal (*Pb*) yang terdapat dalam sampel direaksikan dengan HCl 20 % v/v, kemudian direduksi dengan KI menjadi valensi terendahnya.

Unsur – unsur dengan valensi terendah tersebut

kemudian bereaksi dengan H_2 - yang berasal dari

reaksi antara HCl dan $NaBH_4$ membentuk Timbal

(*Pb*) hydrite di dalam liquid separator. Timbal (*Pb*)

hydrite dalam bentuk aerosol tersebut kemudian

didorong Gas N_2 HP menuju absorption cell,

kemudian dibakar dengan nyala udara acetilena

sehingga terbentuk atom-atom Timbal (*Pb*). Atom-

atom yang mempunyai panjang gelombang

komplementer terhadap panjang gelombang cahaya lampu katoda yang dilewatkan tersebut akan menyerap cahaya lampu katoda, kelebihan cahaya dideteksi oleh detector.

3) Alat dan Bahan Kimia.

- a) AAS Varian Spectra
- b) Gas Acetilena
- c) Gas N₂ HP
- d) Udara Tekan
- e) HCl 20 % v/v
- f) HNO₃ 20 % v/v
- g) SnCl₂ 20 % b/v
- h) NaOH 0,5 % b/v
- i) KI 2 % b/v
- j) NaBH₄ 0,6 % b/v

4) Cara Kerja.

- a) Hidupkan Blower AAS dan Hexos van
- b) Buka kran udara tekan, gas acetilena dan nitrogen, pastikan :
Tekanan acetilena (10 psig/70 Kpa), Tekanan nitrogen (50 psig/350 Kpa), Tekanan Udara (50 psig/350 Kpa).
- c) Hidupkan kompresor, buka kran air pada kompresor, tunggu sampai semua air terbuang keluar kemudian tutup rata kembali.

- d) Periksa semua saringan/filter udara, buka kran pada bagian bawah filter udara, tunggu sampai semua air terbuang keluar kemudian tutup rapat kembali.
 - e) Pastikan volume air dalam spray chamber penuh dengan cara menambahkan air pada lubang tempat memasang burner sampai air terbuang keluar di tempat pembuangan ke bawah.
 - f) Pasang burner acetilena yang dilengkapi dengan alat penahan absorbance cell pada spray chamber sampai terkunci dengan baik dengan cara menekannya kebawah.
 - g) Pastikan kunci nebulizer terpasang dengan baik.
 - h) Pasang alat VGA pada alat AAS, atur selang kapiler sesuai dengan jalur masing-masing.
 - i) Pastikan selang kapiler acid masuk ke botol HCL 20 %
 - j) Pastikan selang kapiler reductant masuk ke botol (NaOH 0,5 % + NaBH₄ 0,6 + KI 2%)
 - k) Pastikan selang Kapiler sampel masuk ke Botol HCL 20 % yang lain.
 - l) Pasang absorption cell pada burner, hubungkan dengan separator pada alat VGA.
- 5) Persiapan Larutan.
- a) Siapkan larutan spray HCL 20 % v/v untuk analisa Timbal.
 - b) Siapkan larutan reduktan dengan komposisi : NaOH 0,5 % , NaBH₄ , KI 2,0 %.

- c) Siapkan larutan standar kalibrasi AAS untuk analisa Timbal dengan komposisi : 0,010 mg/l.
 - d) Atur letak sampel yang akan dibaca sesuai dengan urutan pembacaan, pisahkan sampel yang telah selesai dibaca.
- e. Pengoperasian AAS
- 1) Hidupkan UPS, tunggu beberapa saat sampai stabil (lampu indikator hijau menyala)
 - 2) Hidupkan CPU, onitor, printer dan AAS.
 - 3) Operasikan AAS sesuai dengan petunjuk pengoperasian AAS, kemudian setting standar.
 - 4) Jika absorbance yang telah terdeteksi lebih kecil dari yang telah direkomendasikan, pastikan tidak terjadi penyumbatan pada slang/kapiler, separator cell, lakukan katoda sampai signal maksimum. Lakukan optimasi signal dengan mengatur maju mundur dan naik turun burner sampai signal maksimum. Pastikan tekanan udara, gas acetilena, gas nitrogen sesuai yang telah direkomendasikan, pastikan reductant dan acid yang digunakan masih fresh, bersihkan separator dan absorbtion cell. Jika masih rendah juga dilakukan penggantian reductant, acid selang kapiler, absorbtion cell dan separator.
 - 5) Pastikan grafik kalibrasi linier atau sesuai dengan cook book – graph untuk AAS varian 200.220 dan 220 Fs.

- 6) Setelah melakukan kalibrasi tidak dibenarkan melakukan perubahan pada setiap bagian alat yang telah diset misalnya posisi burner, nebulizer, fuel, oxidant, kecepatan alir sampel, reductant dan acid, dan lain-lain yang dapat mempengaruhi hasil pembacaan. Jika terjadi hal-hal seperti itu maka AAS harus dikalibrasi ulang.
- 7) Baca larutan spray sampai penunjukan $0,000 \pm 0,002$ (Maksimal)
- 8) Baca salah satu standar kalibrasi dengan penyimpangan $\pm 5\%$ (Maksimal)
- 9) Baca larutan spray, baca larutan standar referensi misalnya SCRM dengan penyimpangan $\pm 5\%$ (Maksimal)
- 10) Jika semua sudah bagus lanjutkan dengan pembacaan larutan spray, blanko, dan sampel.
- 11) Setiap pembacaan maksimal 20 sampel cek salah satu larutan standar, jika tetap akurat lanjutkan pembacaan, jika kurang akurat lakukan kalibrasi ulang.
- 12) Setelah selesai pembacaan sampel lakukan random terhadap beberapa sampel untuk mengecek reproducibility alat, jika semua kurang akurat lanjutkan ke parameter berikutnya, jika kurang akurat, pastikan disampel mana terjadi penyimpangan kemudian baca ulang atau kalau perlu lakukan kalibrasi ulang kemudian baca kembali.

f. Mematikan alat.

- 1) Sebelum alat dimatikan lakukan spray dengan aquabidest $\pm 10 - 15$ menit terhadap selang kapiler acid, reductant dan sampel.
 - 2) Matikan alat sesuai petunjuk pengoperasian alat.
 - 3) Sebelum meninggalkan tempat kerja pastikan semua alat dalam keadaan off, bersih, standar, lampu katoda tersusun rapi pada tempat masing-masing.
 - 4) Tutup semua tabung gas dan kran udara tekan.
 - 5) Tiap akhir pekan spray chamber, nebulizer, burner, separator dan absorption cell dibersihkan
- g. Perhitungan
- Persamaan regresi linear dari serapan larutan sampel dengan konsentrasinya dibuat kemudian serapan hasil pengukuran larutan sampel diplotkan kedalam kurva sehingga dapat diketahui konsentrasi logam yang dianalisis.
- i. Pemeriksaan pH (*Power Hydrogen*)
- 1) Tujuan : Untuk Mengetahui kadar derajat keasaman dari suatu sampel.
 - 2) Prinsip : Metode Elektrometik.
 - 3) Alat dan Bahan :
 - a. pH Meter Elektrik
 - b. Wadah sampel (Botol)
 - 4) Cara kerja :

- a) Siapkan sampel air kemudian celupkan pH Meter Elektrik ke dalam sampel, kemudian angkat.
 - b) Setelah itu dibaca dengan indikator warna asam basa.
- j. Pemeriksaan BOD (*Biological Oxygen Demand*)
- 1) Tujuan : Untuk Mengetahui Mikrobiologis dari suatu sampel.
 - 2) Prinsip : Metoda Winkler
 - 3) Alat dan Bahan :
 - a) Botol inkubasi (Winkler)
 - b) Inkubator Suhu
 - c) Labu Takar
 - d) Pipet ;gelas arloji
 - 4) Cara kerja :
 - a) Ke dalam sampel yang sudah ada di dalam botol Winkler tambahkan pipet 2 ml larutan magam sulfat di bawah permukaan cairan.
 - b) Kemudian tambahkan 2 ml larutan alkoli-iodida-azida dengan pipet yang lain. Botol ditutup kembali dengan hati-hati untuk mencegah terperangkapnya udara dari luar, Kemudian dikocok dengan membalik-balikkan botol beberapa kali.
 - c) Biarkan gumpalan mengendap selama 10 menit, Bila proses pengendapan sudah sempurna, maka bagian larutan yang jernih dikeluarkan dari botol dengan menggunakan pipet; sebanyak + 100 ml dipindahkan ke dalam erlenmeyer 500 ml.

- d) Tambahkan 2 ml H_2SO_4 pekat, pada sisa larutan yang mengendap dalam botol Winkler yang dialirkan melalui dinding bagian dalam dari leher botol; kemudian botol ditutup kembali.
- e) Botol digoyangkan dengan hati-hati sehingga semua endapan melarut. Seluruh botol dituangkan secara kuantitatif ke dalam erlenmeyer 500 ml tadi di butir 3.
- f) Iodin yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, kemudian dititrasikan dengan larutan tiosulfat 0,025 N sehingga terjadi warna coklat muda.
- g) Tambahkan indikator kanji 1 – 2 ml akan (timbul warna biru). Titrasikan dengan tiosulfat dilanjutkan, sehingga warna biru hilang pertama kali (setelah beberapa menit akan timbul lagi).
- h) Untuk menaikkan ketelitian analisa, diharapkan membuat duplikat setiap analisa. (Alaerts, 1984).

F. Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data primer diperoleh melalui survei pendahuluan di lapangan seperti keadaan umum lokasi, potensi sumber pencemaran (pertemuan sungai/saluran), profil sungai serta hasil pengamatan/pengukuran di laboratorium.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelusuran lembaga/instansi yang terkait, laporan penelitian serta bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.

G. Pengolahan dan Analisa Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan secara elektronik dengan menggunakan komputer kemudian disajikan dalam tabel dan grafik.

2. Analisa Data

Analisa data yang digunakan adalah analisa deskriptif yaitu membuat interpretasi dan deskripsi dari data yang sudah di olah.

3. Metode Analisa.

Timbal (*Pb*) Metode As (*Pavor*) dengan menggunakan AAS-VGA. Untuk pemeriksaan pH (*Power Hydrogen*) dengan menggunakan Elektrometrik. Untuk pemeriksaan BOD (*Biological Oxygen Demand*) dengan menggunakan Metode Analisa Winkler.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengamatan dan pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap sampel air sungai jeneberang di laboratorium Kualitas Air Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin dengan jumlah titik sampel sebanyak tiga titik sampel, waktu dan tanggal pengambilan sampel Kamis 30 Juni 2011 dengan frekuensi pengambilan : Pagi 08.00 – 09.00 Wita dan Sore 15.00 – 16.00 Wita.

Hasil pengukuran tingkat pencemaran badan air merupakan hasil perhitungan pada pagi dan sore hari, sedangkan kriteria masing-masing parameter mengacu pada Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No. 14 tahun 2003 tentang pengelolaan, pengendalian, pencemaran air, udara, penetapan baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien dan emisi serta baku tingkat gangguan kegiatan yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan, dari penelitian ini didapatkan hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran Kadar Timbal (*Pb*)

Kisaran hasil kadar Timbal (*Pb*) yang diperoleh pada titik pengambilan sampel di sungai Jeneberang dari tiga titik sampel waktu pagi titik pertama bagian hulu diperoleh 0,088 mg/l, titik kedua bagian tengah diperoleh hasil 0,102 mg/l dan titik ketiga bagian hilir diperoleh hasil 0,091 mg/l, sedangkan untuk sampel sore hari diperoleh hasil pada titik

pertama bagian hulu diperoleh hasil 0,128 mg/l, titik kedua bagian tengah diperoleh hasil 0,142 mg/l dan titik ke tiga bagian hilir diperoleh hasil 0,189 mg/l.

Untuk memperoleh gambaran tentang kadar Timbal (*Pb*) dari masing-masing titik pengukuran dapat dilihat tabel berikut :


Tabel 5.1
Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air ditinjau dari Parameter Kadar Timbal (*Pb*) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga, Juni Tahun 2011.

| Waktu Pengambilan Sampel | Titik Pengambilan Sampel | Konsentrasi Timbal (<i>Pb</i>) (mg/l) | Baku Mutu Air (SK. Gub.No.14/2003) | | Ket |
|--------------------------|--------------------------|---|------------------------------------|--------|-----|
| | | | Gol. B | Gol. C | |
| Pagi | Hulu (I) | 0,088 | 0,03 | 0,03 | TMS |
| | Tengah (II) | 0,102 | | | TMS |
| | Hilir (III) | 0,091 | | | TMS |
| Sore | Hulu (I) | 0,128 | 0,03 | 0,03 | TMS |
| | Tengah (II) | 0,142 | | | TMS |
| | Hilir (III) | 0,189 | | | TMS |

Sumber : Data Primer 2011

Keterangan : TMS : Tidak Memenuhi Syarat

Grafik 5.1
Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air ditinjau dari Parameter Kadar Timbal (*Pb*) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga, Juni Tahun 2011.



Sumber : Data Primer 2011

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hasil pengukuran tingkat pencemaran air ditinjau dari parameter kadar Timbal (*Pb*) diperoleh hasil kadar timbal (*Pb*) air yang diambil pada waktu pagi hari di bagian hulu lebih rendah dari kadar timbal (*Pb*) air pada bagian hulu yang diambil sore hari, dan kadar timbal (*Pb*) air yang diambil di bagian tengah pada waktu pagi hari lebih rendah dari pada kadar timbal (*Pb*) air pada bagian tengah yang di ambil sore hari, sedangkan kadar timbal (*Pb*) air yang diambil pada bagian hilir pada waktu pagi hari lebih rendah dari pada kadar timbal (*Pb*) air pada bagian hilir yang diambil sore hari.

2. Pengukuran pH (*Power Hydrogen*)

Pengukuran pH (*Power Hydrogen*) pada titik pengambilan sampel di lapangan dari tiga titik sampel waktu pagi titik pertama bagian hulu diperoleh hasil 7,65 , titik kedua bagian tengah diperoleh hasil 7,50 dan titik ketiga bagian hilir diperoleh hasil 7,92, sedangkan sore hari titik pertama bagian hulu diperoleh hasil 7,98, titik kedua bagian tengah diperoleh hasil 7,87, dan titik ketiga bagian hilir diperoleh hasil 7,79

Untuk memperoleh gambaran tentang kadar pH (*Power Hydrogen*) dari masing-masing pengambilan sampel dari tiga titik di sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga dapat dilihat dari tabel berikut :


Tabel 5.2
Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air ditinjau dari Parameter pH
(Power Hydrogen) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan
Pangkabinanga, Juni Tahun 2011.

| Waktu Pengambilan Sampel | Titik Pengambilan Sampel | Konsentrasi pH | Baku Mutu Air (SK. Gub.No.14/2003) | | Ket |
|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|--------|-----|
| | | | Gol. B | Gol. C | |
| Pagi | Hulu (I) | 7,65 | 6-8,5 | 6-8,5 | MS |
| | Tengah (II) | 7,50 | | | MS |
| | Hilir (III) | 7,95 | | | MS |
| Sore | Hulu (I) | 7,98 | | | MS |
| | Tengah (II) | 7,87 | | | MS |
| | Hilir (III) | 7,79 | | | MS |

Sumber : Data Primer 2011

Keterangan : MS : Memenuhi Syarat

Grafik 5.2
Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air ditinjau dari Parameter pH
(Power Hydrogen) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan
Pangkabinanga, Juni Tahun 2011.



Sumber : Data Primer 2011

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hasil pengukuran tingkat pencemaran air di tinjau dari Parameter pH (*Power Hydrogen*) diperoleh hasil pH air yang ambil pada waktu pagi hari dibagian hulu lebih rendah dari pH air pada bagian hulu yang diambil sore hari dan pH air

yang diambil dibagian tengah pada waktu pagi hari lebih rendah dari pH air pada bagian tengah yang di ambil sore hari, sedangkan pH air yang diambil di bagian hilir pada waktu pagi hari lebih besar dari pH air pada bagian hilir yang diambil pada sore hari.

3. Pengukuran BOD (*Biological Oxygen Demand*)

Pengukuran BOD pada titik pengambilan sampel di lapangan dari tiga titik sampel waktu pagi titik pertama bagian hulu diperoleh hasil 3,2 mg/l, titik kedua bagian tengah diperoleh hasil 4,5 mg/l dan titik ketiga bagian hilir diperoleh hasil 4,2 mg/l, sedangkan sore hari titik pertama bagian hulu diperoleh hasil 4,2 mg/l, titik kedua bagian tengah diperoleh hasil 5,4 mg/l dan titik ketiga bagian hilir diperoleh hasil 5,8 mg/l.


Tabel 5.3
Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air ditinjau dari Parameter BOD (*Biological Oxygen Demand*) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga, Juni Tahun 2011.

| Waktu Pengambilan Sampel | Titik Pengambilan Sampel | Konsentrasi BOD (mg/l) | Baku Mutu Air (SK. Gub.No.14/2003) | | Ket |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------------|--------|-----|
| | | | Gol. B | Gol. C | |
| Pagi | Hulu (I) | 3,2 | 3 | 6 | MS |
| | Tengah (II) | 4,5 | | | MS |
| | Hilir (III) | 4,2 | | | MS |
| Sore | Hulu (I) | 4,2 | | | MS |
| | Tengah (II) | 5,4 | | | MS |
| | Hilir (III) | 5,8 | | | MS |

Sumber : Data Primer 2011

Keterangan : MS : Memenuhi Syarat

Grafik 5.3
Hasil Pengukuran Tingkat Pencemaran Air ditinjau dari Parameter BOD
(*Biological Oxygen Demand*) di Badan Air Sungai Jeneberang di Kelurahan
Pangkabinanga, Juni Tahun 2011.



Sumber : *Data Primer 2011*

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa hasil pengukuran tingkat pencemaran air ditinjau dari Parameter BOD (*Biological Oxygen Demand*) diperoleh hasil BOD air yang diambil pada waktu pagi hari di bagian hulu lebih rendah dari BOD air pada bagian hulu yang diambil sore hari dan BOD air yang diambil di bagian tengah pada waktu pagi hari lebih rendah dari BOD air pada bagian tengah yang diambil sore hari, sedangkan BOD air yang diambil di bagian hilir pada waktu pagi hari lebih kecil dari BOD air pada bagian hilir yang diambil pada sore hari.

B. Pembahasan

1. Kadar Timbal (*Pb*)

Kadar Timbal dari hasil penelitian pada tiga titik sampel didapatkan variasi kadar timbal baik sampel pagi dan sore hari. Jika dibandingkan kadar Timbal tersebut nampak terlihat waktu pagi hari lebih

rendah dibandingkan dengan sore hari. Terjadinya peningkatan kadar Timbal pada sore hari dapat dipahami, sebab volume sumber polutan yang dihasilkan oleh pabrik cat diwaktu pagi hari sampai pada sore hari meningkat sehingga mengakibatkan pencemaran kadar Timbal semakin tinggi.

Dari grafik 5.1 atau table 5.1 dapat dilihat bahwa kadar Timbal meninggi pada waktu pengambilan sampel sore hari, hal ini berhubungan erat dengan kehadiran air limbah dari industri (Industri Aspal, Pabrik Cat, Limbah Domestik) yang berada di sekitar sungai Jeneberang.

Secara umum kadar Timbal yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium tidak memenuhi syarat, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No. 14 tahun 2003. Bila kandungan Timbal (*Pb*) dalam air lebih besar dari 0,03 mg/l akan merupakan racun yang menyebabkan efek kronis pada manusia.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wijaya (2005) pada kesimpulannya menyatakan bahwa kualitas air sungai Tallo tidak memenuhi syarat, kisaran hasil kadar Timbal (*Pb*) yang diperoleh pada titik pengambilan sampel di sungai Tallo dari III titik sampel waktu pagi diperoleh 0,136 mg/l, siang diperoleh hasil 0,148 mg/l, sedangkan untuk sore hari diperoleh hasil 0,189 mg/l.

Pada penelitian ini menunjukkan, kadar Timbal (*Pb*) dari tiga titik sampel dengan perbandingan pagi hari dan sore hari yang diambil di sungai Jeneberang, dari hasil Laboratorium Kualitas Air Jurusan Perikanan

Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin tidak memenuhi syarat berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air yang menyatakan bahwa kadar Timbal normal air adalah 0,03 mg/l.

Pada penelitian ini yang menyebabkan kadar timbal (*Pb*) di sepanjang sungai Jeneberang yang berada di Kelurahan Pangkabinanga melampaui ambang batas disebabkan oleh aktivitas pabrik cat yang mengalirkan limbahnya tanpa pengolahan terlebih dahulu dan langsung mengalirkan limbahnya ke badan sungai Jeneberang. Dalam proses pembuatan cat bahan dan komponennya terdapat timbal di dalam pewarna cat yang mengandung kadar timbal (*Pb*) yang sangat tinggi.

Akibat dari pembuangan pabrik cat yang menghasilkan buangan limbah yang mengandung timbal, berpengaruh oleh spesies kehidupan dalam air oleh adanya logam yang terlarut dalam air seperti ikan, plankton, biota air lainnya dan mempengaruhi kualitas air sungai Jeneberang. Sedangkan sungai Jeneberang merupakan sumber air minum masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar yang dinaungi oleh PDAM.

Keracunan yang ditimbulkan oleh persenyawaan logam (*Pb*) dapat terjadi karena masuknya persenyawaan logam tersebut dalam tubuh, proses masuknya (*Pb*) ke dalam tubuh dapat melalui beberapa jalur, yaitu melalui makanan dan minuman, udara dan perembesan atau penetrasi pada selaput atau lapisan kulit.

Kadar timbal yang memasuki tubuh akan mengakibatkan senyawa-senyawa (*Pb*) yang terlarut dalam darah akan dibawa oleh darah ke seluruh system tubuh. Pada peredarannya, darah akan terus masuk yang merupakan bagian dari ginjal. Dalam glomerulus tersebut terjadi proses pemisahan akhir dari semua bahan yang dibawa darah, ikut sertanya senyawa (*Pb*) yang terlarut dalam darah ke system urinaria (ginjal) dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan pada saluran ginjal, menimbulkan gejala rasa logam di mulut, garis hitam pada gusi, muntah-muntah, kelumpuhan dan kebutaan (Palar, 2008).

2. pH (*Power Hydrogen*)

Untuk pemeriksaan pH (*Power Hydrogen*) dari hasil penelitian menunjukkan hasil yang standar yang diperkenankan oleh Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003 tentang pengelolaan, pengendalian, pencemaran air, udara, penetapan baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien dan emisi serta baku tingkat gangguan kegiatan yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan. Dari tiga titik lokasi pengambilan sampel di sungai Jeneberang didapatkan pada pagi hari dibagian hulu 7,65, bagian tengah 7,50 dan bagian hilir 7,92, Sedangkan pada sore hari di bagian hulu 7,98, bagian tengah 7,87 dan bagian hilir 7,79. Dari batasan yang diperbolehkan 6 – 8,5 berdasarkan Baku Mutu Air Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2003. pH (*Power Hydrogen*) yang kurang dari 6 dan lebih dari 8,5 dapat

menyebabkan senyawa kimia berubah menjadi racun yang mengganggu kesehatan.

Secara umum kadar pH yang diperoleh dari hasil pemeriksaan laboratorium telah memenuhi syarat berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No. 14 tahun 2003.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wijaya (2005) pada kesimpulannya menyatakan bahwa kualitas air sungai Tallo memenuhi syarat menunjukkan, pengukuran pH (*Power Hydrogen*) pada titik pengambilan sampel di lapangan dari III titik sampel waktu pagi diperoleh hasil 7,1 – 7,2 , siang diperoleh hasil 7,1 – 7,2 , sedangkan sore diperoleh hasil 7,1 – 7,3.

Begitu halnya penelitian Syamsul A (2008) kadar pH pada sungai Code menunjukkan, kisaran hasil kadar pH yang diperbolehkan menurut ketentuan dalam PP 82 / 2001, didapatkan normal di bagian hulu 6 – 7,3, sedangkan dibagian hilir 6 – 7,5.

Pada penelitian ini menunjukkan, pengukuran pH (*power Hydrogen*) dari tiga titik sampel dengan perbandingan pagi hari dan sore hari yang diambil di sungai Jeneberang, dari hasil Laboratorium Kualitas Air Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Hasanuddin memenuhi syarat berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.14 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air yang menyatakan bahwa pH normal air adalah 6 – 8,5.

Nilai pH air dengan variasi terkecil memiliki pengaruh yang besar terhadap ekosistem dalam air karna nilai pH sangat berperan dalam mempengaruhi proses dan kecepatan reaksi kimia di dalam air maupun reaksi biokimia di dalam tubuh organisme serta dapat mempengaruhi daya racun suatu senyawa organisme air, pH sangat berhubungan dengan kekeruhan apabila kekeruhan rendah biasanya memiliki nilai cenderung meningkat dengan meningkatnya nilai pH. Untuk dapat hidup dan bertahan di dalam air organisme (ikan, udang) memerlukan medium pH kisaran antara 6 – 8,5.

3. BOD (*Biological Oxygen Demand*)

Kadar BOD (*Biological Oxygen Demand*) dari hasil penelitian pada tiga titik sampel didapatkan variasi kadar BOD baik sampel pagi dan sore hari. Jika dibandingkan kadar BOD tersebut nampak terlihat waktu cypagi hari lebih rendah dibandingkan dengan sore hari. Terjadinya peningkatan kadar BOD pada sore hari dapat dipahami, sebab volume sumber polutan di waktu pagi hari sampai pada sore hari meningkat disebabkan dengan meningkatnya aktivitas manusia dalam hal ini industri, pabrik Tahu, limbah domestik.

Dari grafik 5.3 atau tabel 5.3 dapat dilihat bahwa BOD lebih rendah pada waktu pagi hari dari pada waktu sore hari lebih besar. Penyebab BOD meningkat akibat aktivitas industri dari limbah pabrik tahu, limbah domestik, yang mengakibatkan BOD meningkat pada waktu sore hari.

Untuk pemeriksaan BOD (*Biological Oxygen Demand*) dari hasil penelitian menunjukkan hasil yang standar yang diperkenankan oleh Peraturan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003 tentang pengelolaan, pengendalian, pencemaran air, udara, penetapan baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien dan emisi serta baku tingkat gangguan kegiatan yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan. Dari tiga titik lokasi pengambilan sampel di sungai Jeneberang didapatkan pada pagi hari dibagian hulu 3,2 mg/l, bagian tengah 4,5 mg/l, dan bagian hilir 4,2 mg/l, Sedangkan pada sore hari dibagian hulu 4,2 mg/l, bagian tengah 5,4 mg/l, dan bagian hilir 5,8 mg/l, dari hasil pemeriksaan laboratorium didapatkan memenuhi syarat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari Wijaya (2005) pada kesimpulannya menyatakan bahwa kualitas air sungai Tallo memenuhi syarat, menunjukkan kisaran hasil kadar BOD yang diperoleh pada titik pengambilan sampel di sungai Tallo dari III titik sampel waktu pagi diperoleh 4,9 mg/l, siang diperoleh hasil 5,3 mg/l, sedangkan untuk sore hari diperoleh hasil 5,9 mg/l.

Begitu halnya penelitian Syamsul A (2008) kadar BOD pada sungai Code menunjukkan, kisaran hasil kadar BOD yang diperbolehkan menurut ketentuan dalam PP 82 / 2001, didapatkan normal dibagian hulu 5,2 mg/l, sedangkan dibagian hilir 5,8 mg/l.

Pada penelitian ini menunjukkan, kadar BOD (*Biological Oxygen Demand*) dari III titik sampel dengan perbandingan pagi hari dan sore hari

yang diambil di sungai Jeneberang, dari hasil Laboratorium Kualitas Air Jurusan Perikanan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin memenuhi syarat berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 14 Tahun 2003 Tentang Baku Mutu Air yang menyatakan bahwa Kadar BOD memenuhi syarat adalah 3 - 6 mg/l.

Kadar BOD yang tinggi pada air sungai merupakan indikasi adanya penurunan kadar oksigen terlarut akibat tingginya konsentrasi oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk memecahkan atau mendegradasi zat organik yang terlarut dalam air sungai. Kadar BOD yang tinggi juga bisa dijadikan indikasi tingginya kandungan organik yang terkandung yang disebabkan oleh aktivitas manusia dalam limbah pabrik tahu, limbah domestik yang mengalirkan limbahnya tanpa pengolahan terlebih dahulu dan langsung mengalirkan limbahnya ke badan sungai Jeneberang.

Apabila air limbah dengan kadar BOD tinggi dibuang ke badan air sungai Jeneberang, dapat mengakibatkan kematian pada organisme dan biota air seperti ikan, plankton dan biota air lainnya. Selain itu juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat akibat menurunnya kualitas air bersih, karena sungai Jeneberang merupakan sumber air minum dan kebutuhan sehari – hari masyarakat Kabupaten Gowa dan Makassar yang dinaungi oleh PDAM.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki keterbatasan dari segi finansial (dana), sehingga pengambilan sampel hanya pada pagi dan sore hari. Sehingga pencemaran air yang didapatkan hanya perbandingan waktu antara pagi dan sore hari. Sedangkan pabrik-pabrik yang berada di sekitar sungai Jeneberang beraktivitas dari pagi, siang, sore dan malam hari.



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran terhadap tingkat pencemaran pada badan air sungai Jeneberang yang mengacu pada ketentuan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan No. 14 tahun 2003 tentang pengelolaan, pengendalian, pencemaran air, udara, penetapan baku mutu limbah cair, baku mutu udara ambien dan emisi serta baku tingkat gangguan kegiatan yang beroperasi di Propinsi Sulawesi Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas air sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga ditinjau dari parameter Timbal (*Pb*) tidak memenuhi syarat.
2. Kualitas air sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga ditinjau dari parameter pH memenuhi syarat.
3. Kualitas air sungai Jeneberang di Kelurahan Pangkabinanga ditinjau dari parameter BOD memenuhi syarat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran tingkat pencemaran pada badan air sungai Jeneberang dari parameter Timbal (*Pb*), pH (*Power Hydrogen*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand*) maka disarankan beberapa hal :

1. Kepada Pemerintah Propinsi diharapkan untuk tetap selalu mengontrol terhadap tingkat pencemaran air sungai oleh logam berat seperti kadar

Timbal (*Pb*) karena dalam air jika kadarnya lebih besar dari 0,03 mg/l hal itu akan merupakan racun yang menyebabkan efek kronis pada manusia dan Pemerintah Kabupaten diharapkan bertindak tegas/memberikan sanksi terhadap industri yang tidak mematuhi peraturan tentang syarat buangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan dan bersedia menanggung resiko yang terjadi pada masyarakat disekitar sungai Jeneberang jika terjadi sesuatu dikemudian hari.

2. Kepada masyarakat agar menjaga kebersihan dan kelestarian sungai Jeneberang.
3. Untuk mencegah penurunan kualitas air lebih lanjut, perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang limbah baik limbah rumah tangga terlebih lagi limbah industri langsung kedalam sungai.
4. Pada para pelaku industri penghasil limbah hendaknya memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memenuhi syarat kesehatan dan mengontrolnya.
5. Untuk peneliti berikutnya dapat melakukan penelitian lanjutan pada kondisi air normal atau surut dan meneliti kadar pencemaran dari logam berat yang lainnya, seperti Arsen (*As*), merkuri (*Hg*), cadmium (*Cd*).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Alaert, G. Sri Sumesrti Santika, *Metode Penelitian Air*. Usaha Nasional. Surabaya 1987.

Anwar, Daud. *Pencemaran dan Dampaknya Terhadap Kesehatan, jurusan Kesehatan Lingkungan, FKM, UNHAS*. Makassar 2002.

Badan Pengendalian Dampak Lingkungan <http://www.BeritaKotaMakassar.com> di akses tanggal 27 Oktober 2010.

Chandra, Budiman. 2007. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: EGC.

Daud, Anwar. 2007. *Aspek Penyehatan Penyediaan Air Bersih, Cet. I*. Makassar: CV. Healthy & Sanitation.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. 1990.

Departemen Agama RI. *Syamil Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT. Syamil Cipta Media. Bandung 2005.

Fardiaz. *Populasi Air dan Udara*. Yogyakarta 1992

Hariyadi, Sigid. *BOD dan COD sesuai Parameter Pencemaran Air dan Baku Mutu Air*. Makalah individu Institut Pertanian Bogor. Bogor 2004.

Justiana, Sandri. *Ketika Kimia mengungkapkan misteri makanan Napoleon*. FMIPA UNPAD 2005.

Mukono. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*. Airlangga university Press.Surabaya 2000.

Peraturan Pemerintah RI, No. 20 Tahun 1990, tentang Pengertian Pencemaran.

Peraturan Pemerintah RI. *Peraturan Pemerintah RI. No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan pengendalian pencemaran Air*. Jakarta 2001.

Palar. H, *Pencemaran dan Toksikologi Logam berat*. PT.Rineka Cipta, Jakarta;1994.

Rasjid. H. Sulaiman, *Fiqh Islam*. Attahiriyah Jakarta 1954.

- Ramadhan. *Studi Kualitas Air Sungai Tondono Kabupaten Minahasa*. Makassar 2003.
- Mada University Press. Slamet, Juli Soemirat. 2006. *Kesehatan Lingkungan*, Cet. II. Jakarta: Gadjah.
- Munawir Amansyah, *Karakteristik Kesehatan Lingkungan di Sekitar sungai Jeneberang Kabupaten Gowa*. Jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2009.
- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah : pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an*. Jakarta : Lentera Hati.
- Slamet, Juli Soemingrat. *Kesehatan Lingkungan*. Gadjah mada University Press. Yogyakarta 2009.
- Stang, dkk. *Buku Panduan Penulisan Skripsi FIK UIN Alauddin Makassar*. Makassar 2009.
- Winarna, Lalu. *Studi Pencemaran Air Sungai Tallo Ditinjau Dari Parameter Arsen (As), PH dan Suhu*. Jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar. Makassar 2005.
- Wijaya, *Gambaran Kualitas Air Sungai Tallo Ditinjau Dari Parameter Timbal (Pb), pH, BOD*. Jurusan Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar 2005.

➤ **Gambar Pengambilan sampel**



GAMBAR 1: PENELITI



Gambar 2 : pengambilan sampel dibagian hulu



Gambar 3 : pengambilan sampel dibagian tengah



Gambar 4 : pengambilan sampel dibagian hilir

➤ **Gambar pembuangan limbah pabrik tahu**



- **Gambar pipa saluran pembuangan limbah pabrik Cat**



- ❖ **Gambar limbah domestik**





Gambar 5 : Peta Titik Pengambilan Sampel

RIWAYAT HIDUP



ROSWIN NASUTION BACHRI, lahir di Sungguminasa pada tanggal 27 Januari 1989, yang merupakan anak ke Dua dari Dua bersaudara. Penulis mengawali pendidikan sekolah dasar di SDN 3 Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa pada tahun 1995 – 2001, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Neg. 3 Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Pada tahun 2001 – 2004, kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Neg.1 Sungguminasa pada tahun 2004 – 2007. Selanjutnya penulis lulus melalui jalur UML di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sebagai angkatan ketiga pada Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan tahun 2007.