

**KEAMANAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA
MENGUNAKAN *NEAR FIELD COMMUNICATION* (NFC) DAN
MIKROKONTROLER ARDUINO**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

MUH. FAISAL
NIM. 60200112030

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh. Faisal
NIM : 60200112030
Tempat/Tgl. Lahir : Bonto Baju, 4 September 1994
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Keamanan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menggunakan
Nier Field Communication (NFC) Dan Mikrokontroler
Arduino

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Juli 2017

Makassar, 27

Penyusun,

Muh. Faisal
NIM : 60200112030

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muh. Faisal : 60200112030** mahasiswa jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul “**Keamanan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menggunakan Near Field Communication (NFC) Dan Mikrokontroler Arduino**” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munagasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar 10 juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II


Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19761212 200501 1 005


A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Keamanan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menggunakan *Nier Field Communication (NFC)* Dan Mikrokontroler Arduino" yang disusun oleh Muh. Faisal, NIM 6020112030, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah pada Hari : Kamis, Tanggal 20 Juli 2017 M, bertepatan dengan 26 Syawal 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 27 Juli 2017 M.
26 Syawal 1438 H.

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M.	(.....)
Sekretaris	: A. Hutami Endang, S.Kom., M.Kom	(.....)
Munaqisy I	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy II	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Sattu Alang, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Pembimbing II	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Keamanan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menggunakan Near Field Communication (NFC) dan Arduino”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang teknologi.

Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Baharuddin dan Ibunda Mardiana yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti, dukungan moral maupun material, kasih sayang yang tak ternilai harganya serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungannya. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

3. Bapak Faisal Rahman, S.T., M.T. sebagai Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Bapak A. Muhammad Syafar, S.T., M.T. sebagai Sekretaris Jurusan Teknik Informatika sekaligus sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. sebagai pembimbing I yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Nur Afif, S.T., M.T. selaku penguji I, Bapak Faisal Rahman, S.Kom., M.Kom. selaku penguji II, dan Bapak Prof. Dr. H. Sattu Alang, MA selaku penguji III yang telah menguji dan membimbing dalam penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Teman-teman INTEGE12, angkatan 2012 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan dan menyenangkan.
8. Teman-teman UKM Taekwondo yang tidak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


Akhirnya harapan penulis semoga hasil penyusunan skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Harapan tersebut penulis haturkan kehadiran yang Maha Kuasa, agar

limpahan rahmat dan karunia-Nya tetap diberikan, semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.

Makassar, April 2017

Penyusun,

Muh. Faisal
NIM : 60200112030



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS	11
A. Tinjauan Keislaman.....	11
B. Tinjauan Teoritis	15
1. Mikrokontroler	15
2. Arduino Mega	16

3. NFC (<i>Near Field CommunicationI</i>).....	28
4. NFC Tag.....	28
5. NFC Reader.....	29
6. Relay.....	30
7. keypad	30
8. LCD.....	31
BAB III METOOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	35
1. Observasi.....	35
2. Kuisisioner	35
3. Studi Literatur.....	35
E. Intrumen Penelitian	35
1. Perangkat Keras.....	36
2. Perangkat Lunak.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37
1. Pengolahan Data.....	37
2. Analisis Data	37
G. Teknik Pengujian.....	38

BAB IV PERANCANGAN SISTEM.....	39
A. Blok Diagram Rangkaian.....	39
B. Perancangan Alat.....	40
C. Perancangan Keseluruhan Alat	41
D. Perancangan Perangkat Lunak	44
BAB V PERANCANGAN SISTEM	47
A. Implementasi	47
1. Hasil Rancangan Perangkat Keras.....	47
2. Pemasangan Alat pada Kendaraan Roda Dua	48
B. Pengujian Sistem.....	51
1. Pengujian NFC Reader	52
2. Pengujian Sistem Secara Keseluruhan	55
C. Pengujian Kelayakan Sistem.....	58
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pin ATmega2560.....	17
Gambar 2.2 NFC Tag.....	29
Gambar 2.3 NFC reader	29
Gambar 2.4 Relay.....	30
Gambar 2.5 Keypad	31
Gambar 2.6 LCD.....	32
Gambar 4.1 Bagan Diagram Blok.....	39
Gambar 4.2 Susunan alat yang digunakan.....	40
Gambar 4.3 Rangkaian Elektronik.....	41
Gambar 4.4 Rancangan desain keseluruhan alat.....	42
Gambar 4.5 Flowchart system keamanan kendaraan roda dua.....	45
Gambar 5.1 Hasil rancangan alat secara keseluruhan.....	47
Gambar 5.2 Relay	48
Gambar 5.3 Hubungan dengan kabel pengapian / CDI.....	48
Gambar 5.4 Sambungan kabel dari relay dengan kabel kontak.....	49
Gambar 5.5 Posisi NFC reader.....	49
Gambar 5.6 Posisi buzzer.....	50
Gambar 5.7 Posisi arduino, keypad dan LCD.....	50
Gambar 5.8 Kendaraan yang terpasang dengan system keamanan dengan teknologi NFC dan arduino.....	51
Gambar 5.9 Langkah pengujian system.....	52
Gambar 5.10 Grafik Pengujian NFC reader.....	53

Gambar 5.11 Grafik Hasil pengujian NFC Reader54

Gambar 5.12 Diagram pengujian Alat Keamanan60



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Pin ATmega2560.....	18
Tabel 2.2 Spesifikasi dari Arduino Mega2560	24
Tabel 3.1 Perangkat keras	36
Tabel 3.2 Perangkat Lunak	37
Tabel 4.1 Hubungan pin arduino dengan pin NFC reader	43
Tabel 4.2 Hubungan pin arduino dengan pin keypad	43
Tabel 4.3 Hubungan pin arduino dengan pin relay	44
Tabel 4.4 Hubungan pin arduino dengan pin LCD	44
Tabel 5.1 Pengujian NFC reader.....	53
Tabel 5.2 Pengujian keseluruhan alat.....	55
Tabel 5.3 Hasil Uji Kelayakan Alat Keamanan.....	59



ABSTRAK

Nama : Muh. Faisal
Nim : 60200112030
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : **Keamanan Kendaraan Menggunakan Teknologi *Near Field Communication* (NFC) dan Mikrokontroler Arduino**
Pembimbing I : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom
Pembimbing II : A. Muhammad Syafar, S.T., M.T

Dalam sistem keamanan pada kendaraan bermotor pada masa kini, keamanannya kurang terjamin, itu bisa dibuktikan dengan adanya laporan kasus pencurian sepeda motor yang setiap tahunnya semakin meningkat. Maka dari itu penulis ingin menciptakan tambahan sistem keamanan pada kendaraan bermotor yang menggunakan sistem *NFC*, yang berguna untuk mengurangi terjadinya pencurian sepeda motor, dengan alat sistem keamanan ini akan di letakan di bagian kendaraan bermotor yang akan di tambahkan alat, dengan cara menggunakan *NFC TAG*, yang menggunakan prangkat *arduino*. Dengan sistem ini diharapkan bisa mengurangi terjadinya pencurian sepeda motor yang marak terjadi di masa kini, Dengan perancangan sistem pada alat tersebut akan tercipta sebuah alat yang dapat mengurangi terjadinya pencurian sepeda motor dan mengurangi kerugian materi pada pengguna kendaraan bermotor, dan keamanan lebih terjamin.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Penelitian ini

menggunakan metode pengumpulan data observasi, studi literatur, dan wawancara. Teknik pengujian yang digunakan adalah *Black Box*.

Hasil penelitian ini adalah sebuah kendaraan bermotor yang telah dipasang dengan system keamanan kendaraan dengan menggunakan teknologi NFC dan arduino.

Kata kunci : *NFC, NFC TAG, arduino, sepeda motor*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ketempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan atau mesin. Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari.

Kemajuan yang semakin pesat membuat alat transportasi menjadi kebutuhan primer saat ini. Seakan manusia tidak bisa hidup tanpa transportasi tersebut. Al-Qur'an pun tak lupa membicarakan tentang alat transportasi, ada beberapa alat transportasi yang disebut secara khusus dalam Al-Qur'an seperti kapal dan binatang tunggangan. Binatang itu mencakup unta, kuda, keledai atau selainnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 164

وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ

Terjemahannya :

Dan kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia (Kementrian Agama RI, 2010).

Dan dalam Q.S An-Nahl/16: 8

وَالْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرَ لَتَزْكُبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahannya :

Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dala keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) hiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui (Kementrian Agaman RI, 2010).

Di Negara maju, penduduknya biasanya menggunakan kereta bawah tanah (subway) dan alat transportasi umum lainnya. Penduduk disana jarang mempunyai kendaraan pribadi karena mereka sebagian besar menggunakan angkutan umum sebagai transportasi mereka. Berbeda halnya dengan di Indonesia, masyarakat di Indonesia lebih sering menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan menggunakan transportasi umum.

Masyarakat lebih memilih memakai kendaraan pribadi karena berbagai alasan seperti, biaya karcis bus atau angkutan kota lebih mahal, tidak nyaman dan mengeluarkan uang setiap hari lebih tidak praktis daripada membeli bahan bakar kendaraan pribadi yang hanya sekali untuk beberapa hari, juga seperti banyak yang mengeluhkan bahwa transportasi umum sangatlah tidak layak dan tidak nyaman, juga transportasi umum masih kurang armadanya dan ada juga yang berpendapat jadwal kedatangan dan keberangkatan transportasi umum masih terlambat, yang juga dapat mengakibatkan terlambat sampai tujuan ke tempat kerja atau sekolah. Hal ini masih menjadi alasan utama masyarakat yang enggan menggunakan kendaraan umum.

Kendaraan pribadi yang sering digunakan masyarakat adalah kendaraan sepeda motor, kendaraan sepeda motor merupakan kendaraan yang umum digunakan pada semua kalangan masyarakat selain harganya yang terjangkau dan bisa dikredit, menjadikan kendaraan yang paling unggul ketimbang mobil. Penggunaan mobil memang lebih nyaman dibandingkan dengan motor akan tetapi onkos perawatan, pajak dan pembelian bahan bakar sangat tinggi dibandingkan sepeda motor, khususnya di Indonesia pembelian kendaraan sepeda motor lebih tinggi dibandingkan dengan mobil, selain irit motor juga sangat mudah dirawat dan tidak perlu banyak menghabiskan banyak biaya.

Di UIN Alauddin Makassar pengguna sepeda motor sangatlah banyak hal ini disebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah jarak tempuh yang jauh dari tempat tinggal ke kampus. Akan tetapi dibalik biaya yang murah dan penggunaan yang mudah kendaraan tidak terhindar dari criminal yaitu pencurian sepeda motor (curanmor).

Berdasarkan catatan Kepolisian Kota Besar Makassar, kasus pencurian kendaraan bermotor merupakan kasus kejahatan paling tinggi di sepanjang tahun 2015. Berdasarkan data sebanyak 4.491 kasus kejahatan konvensional terjadi sepanjang tahun 2015. Dari angka tersebut, kasus curanmor mencapai di angka 1.319 kasus. Kasus curanmor tersebut merupakan akumulasi dari 14 Polsek di wilayah Kota Makassar. Bila dirata-rata setiap hari kejadian pencurian kendaraan bisa mencapai tiga sampai empat unit perhari bahkan lebih. Para pelaku pencurian tersebut memiliki pengalaman dan modus operandi yang bermacam-macam. Modus operandi merupakan cara yang digunakan oleh seseorang pelaku tindak kejahatan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan. Pelaksanaan trik-trik dan cara tersebut sering dilaksanakan dengan bersekutu atau dilakukan oleh lebih dari satu orang agar mempermudah proses kejahatan serta membantu peranan pelaku agar tidak dicurigai oleh lingkungan. Beberapa modus operandi yang sering digunakan oleh para pencuri motor diantaranya, menggunakan kunci T atau menggunakan cairan setan (bahan kimia) untuk merusak kunci setang dan starter pada motor, pelaku juga biasa memanfaatkan kelengahan pengguna motor dalam mengamankan kendaraanya misalnya parkir sembarang, atau lupa untuk mencabut kunci pada motor tersebut.

Maraknya pencurian yang terjadi khususnya pada sepeda motor membuat banyak orang berusaha untuk lebih meningkatkan sistem keamanan sepeda motor

baik menggunakan alat-alat pengaman, maupun dengan menggunakan jasa pengamanan seperti satpam atau petugas parkir. Meskipun keamanan yang diberikan cukup ketat akan tetapi masih saja terkadang dapat dibobol oleh pencuri, hal ini bisa saja terjadi karena lalainya petugas keamanan.

Bagi anda yang memiliki kendaraan bermotor, saat ini tidak perlu terlalu khawatir akan banyaknya tindakan pencurian yang semakin marak akhir-akhir ini, sebab seiring berkembangnya teknologi di Indonesia, Perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia yang makin meningkat merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Banyaknya persaingan-persaingan dalam dunia komputerisasi, mengakibatkan manusia mengubah peralatan manual menjadi sistem peralatan digital berbasis program komputer, ini dikarenakan penggunaan komputer dapat mempermudah pekerjaan dan mempunyai tingkat ketelitian yang cukup tinggi.

Menelusuri pandangan islam tentang teknologi, mengundang kita menengok ayat Al-Quran yang berbicara tentang alam raya. Secara tegas dan berulang-ulang Al-Quran menyatakan bahwa alam raya diciptakan dan ditundukkan Allah SWT untuk manusia. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Jaatsiah/44: 13.

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُۥ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿١٣﴾

Terjemahnya :

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir (Kementrian Agama RI, 2010).

Penundukan tersebut secara potensial terlaksana melalui hukum-hukum alam yang telah ditetapkan dan kemampuan yang dianugerahkan-Nya kepada manusia. Al-Quran menjelaskan bahwa benda-benda alam apalagi yang tidak bernyawa tidak

diberi kemampuan memilih, tetapi sepenuhnya tunduk kepada Allah melalui hukum-hukum-Nya. Allah berfirman dalam Q.S Fushilat/41: 11.

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا
قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١١﴾

Terjemahnya :

Kemudian Dia menuju kepada penciptaan langit dan langit itu masih merupakan asap, lalu Dia berkata kepadanya dan kepada bumi: "Datanglah kamu keduanya menurut perintah-Ku dengan suka hati atau terpaksa". Keduanya menjawab: "Kami datang dengan suka hati" (Kementerian Agama RI, 2010).

Ketidakmampuan alam raya membangkang terhadap perintah dan hukum-hukum Allah, menjadikan ilmuwan dapat memperoleh kepastian mengenai hukum-hukum alam. Karenanya, semua itu mengantarkan manusia berpotensi untuk memanfaatkan alam yang telah ditundukkan Allah SWT.

Perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia yang makin meningkat merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Banyaknya persaingan-persaingan dalam dunia komputerisasi, mengakibatkan manusia mengubah peralatan manual menjadi sistem peralatan digital berbasis program komputer, ini dikarenakan penggunaan komputer dapat mempermudah pekerjaan dan mempunyai tingkat ketelitian yang cukup tinggi. Kebutuhan manusia yang meningkat akan memicu perkembangan teknologi, sedangkan perkembangan teknologi juga akan memacu kebutuhan lain untuk menangani dampak negatif dari adanya teknologi baru. Indonesia sebagai Negara berkembang pada saat ini tengah mengalami perkembangan ekonomi yang cukup signifikan. Banyaknya pembangunan di berbagai sektor telah ditingkatkan. Ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang diproduksi di Indonesia yang pada saat ini mencapai jutaan unit.

Namun sayangnya banyaknya jumlah kendaraan yang diproduksi oleh Indonesia saat ini belum dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Akibatnya angka kriminalitas di Indonesia juga mengalami peningkatan, ini dapat dilihat dengan banyaknya berita-berita di televisi yang memuat berita tentang pencurian kendaraan bermotor.

Atas dasar latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka akan dirancang dan direalisasikan sebuah alat yang diharapkan mampu menangani atau mengurangi pencurian motor yang kerap terjadi. Alat ini dirancang untuk sistem keamanan pada kendaraan sepeda motor dengan berbasis teknologi *Near Field Communication* (NFC) dan mikrokontroler arduino, NFC adalah satu teknologi komunikasi terbaru yang menggunakan sistem RFID (*Radio Frequency Identification*) untuk saling bertukar data dalam jarak dekat, sekitar 4 inci. Alat ini dirancang dengan sistem NFC dengan menggunakan ID *tags*. Teknologi ini dipilih karena teknologi ini merupakan teknologi yang bisa mengurangi pencurian kendaraan bermotor yang sering terjadi. Selain itu teknologi ini memiliki keamanan yang lebih tinggi yang tidak mudah diduplikasi dan sebagai solusi dari pencurian kendaraan bermotor menggunakan kunci T untuk merusak kunci pada motor dan seringkali pengguna kendaraan bermotor lupa mencabut kunci pada kendaraannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka pokok Permasalahan yang dihadapi adalah : Bagaimana merancang sebuah alat yang dapat menggantikan kunci kontak pada kendaraan bermotor roda dua saat ini dengan menggunakan teknologi NFC dengan Mikrokontroler Arduino.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penelitian ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Sistem akan bekerja ketika dalam posisi on, system ini dirancang serta didesain untuk keamanan kendaraan bermotor roda dua.
2. Sistem dirancang hanya untuk menyalakan daya motor, tidak untuk menyalakan mesin motor.
3. Sistem dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Mega.
4. NFC tag / ID tag merupakan sebagai alat untuk menyalakan daya pada motor.
5. NCF *reader* alat untuk scan ID tag apakah ID tag terdaftar atau tidak.
6. Keypad sebagai alat untuk memasukkan password jika ID tag hilang atau rusak.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. *Near Field Communication* (NFC) adalah salah satu teknologi konektivitas *wireless* jarak dekat yang memungkinkan interaksi dua arah antar perangkat elektronik yang lebih aman dan simpel (Noverawati dkk, 2015).
2. NFC *tag* adalah *chip* tidak mempunyai listrik yang menarik listrik dari sebuah *smartphone* terdekat atau dari perangkat NFC lainnya (Noverawati dkk, 2015).

D. Kajian Pustaka

Dalam Melakukan Penelitian ini, digunakan beberapa referensi dari penelitian-penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek penelitian kali ini penelitian sebelumnya, dari laporan akhir (Wijaya, 2008) yang berjudul “Sistem Keamanan Motor Melalui Short *Message Service* (SMS)”, pada perancangan alat tersebut pemilik motor hanya mendapatkan SMS dan alarm berbunyi.

Penelitian selanjutnya dari laporan akhir (Sari, 2012) yang berjudul “Rancang Bangun Alat Pendeteksi Pencuri Kendaraan Bermotor Roda Dua”, pada perancangan alatnya hanya sebatas pendeteksi pencuri kendaraan bermotor. Jika kendaraan telah dicuri, barulah ponsel pada rangkaian akan mengirimkan pesan ke pemilik lalu pemilik memerintahkan untuk mematikan motor dan kamera 3G akan mengirimkan video ke ponsel pemilik dalam keadaan motor yang telah dicuri.

Penelitian selanjutnya dari laporan akhir (Syafutra, 2008) yang berjudul “Kunci Pengaman Kendaraan Bermotor Menggunakan RFID”, sistem pengaman kendaraan bermotor menggunakan RFID ini, ketika terjadi gangguan pada sistem pengamanannya, maka kontrol pengaman akan langsung bekerja mengaktifkan relay yang dihubungkan ke alarm, serta memutuskan kabel sakelar dan kabel busi yang terpasang pada kendaraan bermotor.

Penelitian selanjutnya dari laporan akhir (Graha, 2013) “Purwarupa Sistem Starter Kendaraan Bermotor Roda 2 Menggunakan Suara Berbasis Arduino Uno” Sistem ini menggunakan modul EasyVR yang bertindak sebagai penerima dari suara yang diberikan dan kontrol sistem ini menggunakan Arduino Uno. DC motor yang digunakan sebagai prototipe mesin (*on / off engine*). Dan LCD digunakan untuk menampilkan pemberitahuan. Dalam modul ini EasyVR, digunakan dua panggilan,

Pemicu dan *Password*. Pemicu digunakan untuk memicu sistem dengan mana input suara diberikan untuk memanggil Password. Kata ini disebut lagi dengan input suara. Data suara yang dikirimkan dari modul EasyVR ke Arduino dan diproses untuk dieksekusi rangkaian prototipe pemula kendaraan bermotor digital. Berdasarkan hasil tes yang diperoleh dari yang perintah suara dapat digunakan sebagai masukan untuk prototipe sakelar motor starter. Masukan perintah yang diberikan juga bisa berubah pada pemicu dan *password* untuk keamanan tambahan seperti tidak stagnan untuk *input* suara tetapi dapat divariasikan kata untuk perintah *input* suara.

Dalam keempat penelitian diatas sedikit berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan letak perbedaannya adalah pada teknologi yang akan digunakan, peneliti akan menggunakan teknologi NFC .

E. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan penelitian ini, yaitu :

- a. Merancang sebuah alat yang dapat menggantikan kunci kontak pada kendaraan bermotor roda dua saat ini dengan menggunakan teknologi NFC,
- b. Merancang sebuah alat yang dapat mengatasi kecerobohan seseorang yang lupa mencabut kunci pada kendaraan, duplikat kunci, dan pencurian dengan menggunakan kunci T.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan bagi dunia akademik

Sebagai kontribusi positif untuk kemampuan wawasan keilmuan teknik informatika serta penerapan teknologi dalam hal pengamanan kendaraan dengan memanfaatkan teknologi NFC dan mikrokontroler arduino.

b. Kegunaan bagi pengguna

Akan dapat memberikan kemudahan masyarakat dalam mengamankan kendaraan.

c. Kegunaan bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai interaksi antara teknologi NFC dan mikrokontroler sehingga dapat menciptakan alat yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Keislaman

Kendaraan atau angkutan atau wahana adalah alat transportasi, yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia, seperti mobil, motor, perahu, kereta, dan pesawat. Tetapi ada juga yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan seperti gunung es, dan batang pohon yang mengambang. Kendaraan tidak bermotor dapat juga digerakkan oleh manusia atau ditarik oleh hewan seperti gerobak.

Kendaraan adalah salah satu kebutuhan hidup manusia. Kemajuan yang semakin pesat membuat kendaraan menjadi kebutuhan primer saat ini. Seakan manusia tidak bisa hidup tanpanya.

Al-Qur'an pun tak lupa membicarakan tentang kendaraan atau alat transportasi. Diantaranya terdapat dalam Al-Qur'an surah Yaasin 41-42:

وَأَيُّهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾

Terjemahan:

41. dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan.
42. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu (Kementerian Agama RI, 2010).

Pada QS. Yaasin ayat 41, Allah Ta'ala mengemukakan kapal yang berlayar di tengah lautan sebagai bukti kebesaran dan kekuasaan-Nya, yang mengangkut manusia dan barang-barang keperluannya dari satu negeri ke negeri yang lain. Pada ayat 42, Allah Ta'ala mengingatkan manusia kepada bukti kekuasaannya yang lain,

dalam hal ini memberikan bermacam-macam kendaraan yang lain dari perahu, bahtera, dan kapal, yaitu hewan-hewan yang dapat dijadikan kendaraan atau alat angkutan, misalnya: kuda, keledai, unta, gajah, dan sebagainya.

Adapun tujuan diciptakannya kendaraan menurut Al-Qu'an adalah untuk menjadi tunggangan dan hiasan. Lihat saja, zaman sekarang banyak orang yang membeli kendaraan bukan hanya untuk ditunggangi, tapi juga untuk pamer dan berhias diri. Di zaman dahulu pun mereka membeli kuda terbaik untuk dibanggakan.

Ketika kita akan berkendara hendaknya kita berdo'a kepada Allah Ta'ala dengan dzikir yang Shahih dari Nabi Shalallahu'alaihi wasallam ketika naik kendaraan. Pada saat naik kendaraan, hendaknya kita membaca Basmalah, kemudian setelah kendaraan melaju, hendaknya kita membaca:

٢٠٦ - بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴿سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.

Terjemahan:

Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, Maha suci Tuhan yang menundukkan kendaraan ini untuk kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami (di hari kiamat). Segala puji bagi Allah (3X), Maha Suci Engkau, ya Allah! Sesungguhnya aku menganiaya diriku, maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Dibalik manfaat kendaraan yang begitu besar bagi manusia, terkadang manusia itu sendiri lupa akan keamanan kendaraan yang mereka miliki. Misalnya, pencurian kendaraan dan lain sebagainya.

Banyak orang yang tahu bahwa mencuri, merampok, *ghashab* (menipu) dan korupsi adalah tindakan yang salah. Lalu mengapa banyak anggota masyarakat yang melakukan semua kejahatan itu?

Selain karena faktor kesejahteraan yang diabaikan oleh negara, faktor sanksi yang ringan menjadi alasan bagi para pelaku tindak kejahatan tersebut. Ada kecenderungan angka kriminalitas terus meningkat dari tahun ke tahun.

Polda Metro Jaya, misalnya, mencatat 3.000 kejahatan setiap bulan atau ratusan setiap hari terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada tahun 2015. Bentuknya antara lain kejahatan konvensional, kejahatan jalanan, pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan pencurian kendaraan bermotor. Pada tahun 2013 BPS menghitung setiap 1 menit 32 detik terjadi satu tindak kriminal di Indonesia. Dari 100 ribu orang di Indonesia, 140 orang di antaranya berisiko terkena tindak kejahatan. Angka ini didasarkan pada laporan yang masuk ke Kepolisian. Besaran angka kriminalitas ini akan bertambah bila ditambah angka kejahatan yang tidak dilaporkan ke kepolisian.

Itu baru yang kecil-kecil. Maling-maling berdasi pun terus bertambah. Meski sudah banyak koruptor ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ternyata korupsi terus terjadi. Ada 439 kasus yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga Juli 2015. Pelakunya birokrat di daerah hingga pejabat di pusat, sampai level menteri.

Mereka tak takut dipenjara. Bahkan banyak di antara mereka belajar di penjara agar menjadi penjahat yang lebih hebat. Kondisi itu tidak akan terjadi dalam sistem Islam. Sanksi Islam terhadap mereka sangat keras karena tindakan tersebut adalah sebuah keharaman. Orang yang mencuri, baik Muslim maupun non-Muslim,

akan dikenai sanksi potong tangan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahan:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Kementrian Agama RI, 2010).

Bisa dibayangkan, terkait para pencuri, akan teridentifikasi kejahatan yang pernah mereka lakukan sepanjang hidup mereka. Ini akan mencegah mereka mencuri ulang. Masyarakat pun akan senantiasa waspada jika bertemu dengan para mantan pencuri ini.

Adapun perampok, pelaku *ghashab* dan korupsi, akan dikenai sanksi *ta'zîr*. Hukumannya diserahkan kepada hakim. Hakim pun bisa menjatuhkan hukuman yang maksimal seperti hukuman mati. Dengan begitu harta akan terjaga dan tak ada seorang pun yang berani mengambil harta orang lain yang bukan haknya.

Semua ini membuktikan dengan jelas, bahwa Islam telah menjaga agama, akal, jiwa dan harta benda manusia dengan sangat sempurna. Dengan itu kehidupan masyarakat pun menjadi tenang, tenteram dan bahagia serta dijauhkan sejauh-jauhnya dari hal-hal yang bisa merusak ketenteraman dan kebahagiaannya. Itulah kerahmatan Islam bagi masyarakat, dari urusan agama hingga harta benda.

B. Tinjauan Teoritis

1. Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah sistem komputer fungsional dalam sebuah chip. Di dalamnya terkandung sebuah inti prosesor, memori (sejumlah kecil RAM, memori program, atau keduanya), dan perlengkapan input output. Dengan kata lain, mikrokontroler adalah suatu alat elektronika digital yang mempunyai masukan dan keluaran serta kendali dengan program yang bisa ditulis dan dihapus dengan cara khusus, cara kerja mikrokontroler sebenarnya membaca dan menulis data. Sekedar contoh, bayangkan saat mulai belajar membaca dan menulis, ketika sudah bisa melakukan hal itu, maka tulisan apapun bisa dibaca baik itu buku, cerpen, artikel dan sebagainya, dan bisa pula menulis hal-hal sebaliknya. Begitu pula jika sudah mahir membaca dan menulis data maka dapat membuat program untuk membuat suatu sistem pengaturan otomatis menggunakan mikrokontroler sesuai keinginan.

Mikrokontroler merupakan komputer didalam chip yang digunakan untuk mengontrol peralatan elektronik, yang menekankan efisiensi dan efektifitas biaya. Secara harfiahnya bisa disebut “pengendali kecil” dimana sebuah sistem elektronik yang sebelumnya banyak memerlukan komponen-komponen pendukung seperti IC TTL dan CMOS dapat direduksi/diperkecil dan akhirnya terpusat serta dikendalikan oleh mikrokontroler ini.

Mikrokontroler digunakan dalam produk dan alat yang dikendalikan secara otomatis, seperti sistem kontrol mesin, remote controls, mesin kantor, peralatan rumah tangga, alat berat, dan mainan. Dengan mengurangi ukuran, biaya, dan konsumsi tenaga dibandingkan dengan mendesain menggunakan mikroprosesor memori, dan alat input output yang terpisah, kehadiran mikrokontroler membuat

kontrol elektrik untuk berbagai proses menjadi lebih ekonomis. Dengan penggunaan mikrokontroler ini maka sistem elektronik akan menjadi lebih ringkas, yaitu:

- a. Rancang bangun sistem elektronik akan lebih cepat karena sebagian besar dari sistem adalah perangkat lunak yang mudah dimodifikasi.
- b. Pencarian gangguan lebih mudah ditelusuri karena sistemnya yang kompak.


Agar sebuah mikrokontroler dapat berfungsi, maka mikrokontroler tersebut memerlukan komponen eksternal yang kemudian disebut dengan sistem minimum. Untuk membuat sistem minimal paling tidak dibutuhkan sistem *clock* dan *reset*, walaupun pada beberapa mikrokontroler sudah menyediakan sistem clock internal, sehingga tanpa rangkaian eksternal pun mikrokontroler sudah beroperasi. Yang dimaksud dengan sistem minimal adalah sebuah rangkaian mikrokontroler yang sudah dapat digunakan untuk menjalankan sebuah aplikasi. Sebuah IC mikrokontroler tidak akan berarti bila hanya berdiri sendiri. Pada dasarnya sebuah sistem minimal mikrokontroler AVR memiliki prinsip yang sama.

2. Arduino Mega

Arduino Mega2560 adalah papan mikrokontroler berbasis ATmega2560. Arduino Mega2560 memiliki 54 pin digital input/output, dimana 15 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 16 pin sebagai input analog, dan 4 pin sebagai UART (port serial hardware), 16 MHz kristal osilator, koneksi USB, jack power, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua yang diperlukan untuk mendukung mikrokontroler.

a. Pemetaan Pin

Dibawah ini pemetaan pin ATmega2560 dengan Arduino Mega2560:



Gambar 2.1 Pin ATmega2560
Sumber : arduino.cc, 2016

Tabel 2.1 Pemetaan Pin ATmega2560

Nomor Pin	Nama Pin	Peta Nama Pin
1	PG5 (OC0B)	Digital pin 4 (PWM)
2	PE0 (RXD0/PCINT8)	Digital pin 0 (RX0)
3	PE1 (TXD0)	Digital pin 1 (TX0)
4	PE2 (XCK0/AIN0)	
5	PE3 (OC3A/AIN1)	Digital pin 5 (PWM)
6	PE4 (OC3B/INT4)	Digital pin 2 (PWM)
7	PE5 (OC3C/INT5)	Digital pin 3 (PWM)
8	PE6 (T3/INT6)	
9	PE7 (CLKO/ICP3/INT7)	
10	VCC	VCC
11	GND	GND
12	PH0 (RXD2)	Digital pin 17 (RX2)
13	PH1 (TXD2)	Digital pin 16 (TX2)
14	PH2 (XCK2)	
15	PH3 (OC4A)	Digital pin 6 (PWM)
16	PH4 (OC4B)	Digital pin 7 (PWM)

Tabel 2.1 Lanjutan

17	PH5 (OC4C)	Digital pin 8 (PWM)
18	PH6 (OC2B)	Digital pin 9 (PWM)
19	PB0 (SS/PCINT0)	Digital pin 53 (SS)
20	PB1 (SCK/PCINT1)	Digital pin 52 (SCK)
21	PB2 (MOSI/PCINT2)	Digital pin 51 (MOSI)
22	PB3 (MISO/PCINT3)	Digital pin 50 (MISO)
23	PB4 (OC2A/PCINT4)	Digital pin 10 (PWM)
24	PB5 (OC1A/PCINT5)	Digital pin 11 (PWM)
25	PB6 (OC1B/PCINT6)	Digital pin 12 (PWM)
26	PB7 (OC0A/OC1C/PCINT7)	Digital pin 13 (PWM)
27	PH7 (T4)	
28	PG3 (TOSC2)	
29	PG4 (TOSC1)	
30	RESET	RESET
31	VCC	VCC
32	GND	GND
33	XTAL2	XTAL2

Tabel 2.1 Lanjutan		
34	XTAL1	XTAL1
35	PL0 (ICP4)	Digital pin 49
36	PL1 (ICP5)	Digital pin 48
37	PL2 (T5)	Digital pin 47
38	PL3 (OC5A)	Digital pin 46 (PWM)
39	PL4 (OC5B)	Digital pin 45 (PWM)
40	PL5 (OC5C)	Digital pin 44 (PWM)
41	PL6	Digital pin 43
42	PL7	Digital pin 42
43	PD0 (SCL/INT0)	Digital pin 21 (SCL)
44	PD1 (SDA/INT1)	Digital pin 20 (SDA)
45	PD2 (RXDI/INT2)	Digital pin 19 (RX1)
46	PD3 (TXD1/INT3)	Digital pin 18 (TX1)
47	PD4 (ICP1)	
48	PD5 (XCK1)	
49	PD6 (T1)	
50	PD7 (T0)	Digital pin 38
51	PG0 (WR)	Digital pin 41

Tabel 2.1 Lanjutan		
52	PG1 (RD)	Digital pin 40
53	PC0 (A8)	Digital pin 37
54	PC1 (A9)	Digital pin 36
55	PC2 (A10)	Digital pin 35
56	PC3 (A11)	Digital pin 34
57	PC4 (A12)	Digital pin 33
58	PC5 (A13)	Digital pin 32
59	PC6 (A14)	Digital pin 31
60	PC7 (A15)	Digital pin 30
61	VCC	VCC
62	GND	GND
63	PJ0 (RXD3/PCINT9)	Digital pin 15 (RX3)
64	PJ1 (TXD3/PCINT10)	Digital pin 14 (TX3)
65	PJ2 (XCK3/PCINT11)	
66	PJ3 (PCINT12)	
67	PJ4 (PCINT13)	
68	PJ5 (PCINT14)	
69	PJ6 (PCINT 15)	

Tabel 2.1 Lanjutan

70	PG2 (ALE)	Digital pin 39
71	PA7 (AD7)	Digital pin 29
72	PA6 (AD6)	Digital pin 28
73	PA5 (AD5)	Digital pin 27
74	PA4 (AD4)	Digital pin 26
75	PA3 (AD3)	Digital pin 25
76	PA2 (AD2)	Digital pin 24
77	PA1 (AD1)	Digital pin 23
78	PA0 (AD0)	Digital pin 22
79	PJ7	
80	VCC	VCC
81	GND	GND
82	PK7 (ADC15/PCINT23)	Analog pin 15
83	PK6 (ADC14/PCINT22)	Analog pin 14
84	PK5 (ADC13/PCINT21)	Analog pin 13
85	PK4 (ADC12/PCINT20)	Analog pin 12
86	PK3 (ADC11/PCINT19)	Analog pin 11
87	PK2 (ADC10/PCINT18)	Analog pin 10

88	PK1 (ADC9/PCINT17)	Analog pin 9
89	PK0 (ADC8/PCINT16)	Analog pin 8
90	PF7 (ADC7)	Analog pin 7
91	PF6 (ADC6)	Analog pin 6
92	PF5 (ADC5/TMS)	Analog pin 5
93	PF4 (ADC4/TMK)	Analog pin 4
94	PF3 (ADC3)	Analog pin 3
95	PF2 (ADC2)	Analog pin 2
96	PF1 (ADC1)	Analog pin 1
97	PF0 (ADC0)	Analog pin 0
98	AREF	Analog Reference
99	GND	GND
100	AVCC	

Sumber : arduino.cc, 2016

a. Ringkasan Spesifikasi

Tabel 2.2 Dibawah ini spesifikasi sederhana dari Arduino Mega2560:

Mikrokontroler	ATmega2560
Tegangan Operasi	5V
Input Voltage (disarankan)	7-12V
Input Voltage (limit)	6-20V
Pin Digital I/O	54 (yang 15 pin digunakan sebagai output PWM)
Pins Input Analog	16
Arus DC per pin I/O	40 mA
Arus DC untuk pin 3.3V	50 mA
Flash Memory	256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader)
SRAM	8 KB
EEPROM	4 KB
Clock Speed	16 MHz

Sumber : arduino.cc, 2016

b. Sumber Daya

Arduino Mega dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya eksternal (non-USB) dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor dapat dihubungkan dengan mencolokkan steker 2,1 mm yang bagian tengahnya terminal positif ke ke jack sumber tegangan pada papan. Jika tegangan berasal dari baterai dapat langsung dihubungkan melalui header pin Gnd dan pin Vin dari konektor POWER.

Papan Arduino ATmega2560 dapat beroperasi dengan pasokan daya eksternal 6 Volt sampai 20 volt. Jika diberi tegangan kurang dari 7 Volt, maka, pin 5 Volt mungkin akan menghasilkan tegangan kurang dari 5 Volt dan ini akan membuat papan menjadi tidak stabil. Jika sumber tegangan menggunakan lebih dari 12 Volt, regulator tegangan akan mengalami panas berlebihan dan bisa merusak papan. Rentang sumber tegangan yang dianjurkan adalah 7 Volt sampai 12 Volt.

Pin tegangan yang tersedia pada papan Arduino adalah sebagai berikut:

- 1) VIN : Adalah input tegangan untuk papan Arduino ketika menggunakan sumber daya eksternal (sebagai "saingan" tegangan 5 Volt dari koneksi USB atau sumber daya ter-regulator lainnya). Anda dapat memberikan tegangan melalui pin ini, atau jika memasok tegangan untuk papan melalui jack power, kita bisa mengakses/mengambil tegangan melalui pin ini.
- 2) 5V : Sebuah pin yang mengeluarkan tegangan ter-regulator 5 Volt, dari pin ini tegangan sudah diatur (ter-regulator) dari regulator yang tersedia (built-in) pada papan. Arduino dapat diaktifkan dengan sumber daya baik berasal dari jack power DC (7-12 Volt), konektor USB (5 Volt), atau pin VIN pada board (7-12

Volt). Memberikan tegangan melalui pin 5V atau 3.3V secara langsung tanpa melewati regulator dapat merusak papan Arduino.

- 3) V3 : Sebuah pin yang menghasilkan tegangan 3,3 Volt. Tegangan ini dihasilkan oleh regulator yang terdapat pada papan (on-board). Arus maksimum yang dihasilkan adalah 50 mA.
- 4) GND : Pin Ground atau Massa.
- 5) IOREF : Pin ini pada papan Arduino berfungsi untuk memberikan referensi tegangan yang beroperasi pada mikrokontroler. Sebuah perisai (shield) dikonfigurasi dengan benar untuk dapat membaca pin tegangan IOREF dan memilih sumber daya yang tepat atau mengaktifkan penerjemah tegangan (voltage translator) pada output untuk bekerja pada tegangan 5 Volt atau 3,3 Volt.

c. Memori

Arduino ATmega2560 memiliki 256 KB flash memory untuk menyimpan kode (yang 8 KB digunakan untuk bootloader), 8 KB SRAM dan 4 KB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan EEPROM).

d. Input dan Output

Masing-masing dari 54 digital pin pada Arduino Mega dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi `pinMode()` , `digitalWrite()` , dan `digitalRead()`. Arduino Mega beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima arus maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal (yang terputus secara default) sebesar 20-50 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi khusus, antara lain:

- 1) Serial : 0 (RX) dan 1 (TX); Serial 1 : 19 (RX) dan 18 (TX); Serial 2 : 17 (RX) dan 16 (TX); Serial 3 : 15 (RX) dan 14 (TX). Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pins 0 dan 1 juga terhubung ke pin chip ATmega16U2 Serial USB-to-TTL.
- 2) Eksternal Interupsi : Pin 2 (interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 (interrupt pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 2). Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu sebuah interupsi pada nilai yang rendah, meningkat atau menurun, atau perubah nilai.
- 3) SPI : Pin 50 (MISO), pin 51 (MOSI), pin 52 (SCK), pin 53 (SS). Pin ini mendukung komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Pin SPI juga terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan Arduino Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila.
- 4) LED : Pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino ATmega2560. LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai HIGH, maka LED menyala (ON), dan ketika pin diset bernilai LOW, maka LED padam (OFF).
- 5) TWI : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Yang mendukung komunikasi TWI menggunakan perpustakaan Wire. Perhatikan bahwa pin ini tidak di lokasi yang sama dengan pin TWI pada Arduino Duemilanove atau Arduino Diecimila.

Arduino Mega2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 Volt, juga memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka menggunakan pin AREF dan fungsi `analogReference()`.

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain:

- 1) AREF : Referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan fungsi `analogReference()`.
- 2) RESET : Jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan ulang) mikrokontroler. Jalur ini biasanya digunakan untuk menambahkan tombol reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino.

3. NFC (*Near Field Communication*)

NFC merupakan singkatan dari "*Near Field Communication*", dan seperti namanya, NFC memungkinkan komunikasi jarak pendek antara perangkat yang kompatibel. Hal ini membutuhkan setidaknya satu perangkat transmisi, dan satu lagi untuk menerima sinyal. Berbagai perangkat dapat menggunakan standar NFC dan dapat berfungsi secara aktif atau pasif, tergantung pada bagaimana perangkat bekerja.

Perangkat NFC pasif, dan pemancar kecil lainnya, dapat mengirim informasi ke perangkat NFC lainnya tanpa perlu sumber daya mereka sendiri. Namun, perangkat dengan NFC pasif tidak benar-benar memproses informasi yang dikirim dari sumber lain, dan tidak dapat terhubung ke komponen pasif lainnya.

Perangkat NFC aktif dapat mengirim dan menerima data, dan dapat berkomunikasi satu sama lain serta dengan perangkat pasif. Smartphone adalah contoh implementasi yang paling umum dari perangkat NFC aktif.(Efendi, 2013).

4. NFC Tag

Tag NFC dapat berupa stiker kemas atau plastik dengan beragam ukuran. Di dalam setiap tag terdapat chip yang mampu menyimpan sejumlah informasi tertentu.



Gambar 2.2 NFC Tag
Sumber : Ebook beginning NFC. 2014

5. NFC reader


NFC *reader* dan antena yang akan mempengaruhi jarak optimal identifikasi. NFC *reader* akan membaca atau mengubah informasi yang tersimpan didalam tag melalui frekuensi radio. NFC *reader* terhubung langsung dengan sistem komputer.



Gambar 2.3 NFC *reader*
Sumber : Ebook beginning NFC. 2014

6. Relay

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relai merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi (solenoid) di dekatnya. Ketika solenoid dialiri arus listrik, tuas akan tertarik karena adanya gaya magnet yang terjadi pada solenoid sehingga kontak saklar akan menutup. Pada saat arus dihentikan, gaya magnet akan hilang, tuas akan kembali ke posisi semula dan kontak saklar kembali terbuka. (Satria, 2005).



Gambar 2.4 Relay
Sumber : Satria 2005

7. Keypad

Keypad (papan tombol) merupakan salah satu bagian HMI atau Human Machine Interface dan memainkan peranan yang sangat penting pada sebuah sistem terpadu dimana input/masukan dari manusia diperlukan di dalam sistem, misal: pintu elektronik, elevator, kalkulator, microwave, dan masih banyak lagi.

Keypad Matrix memang sangat akrab digunakan dalam aplikasi-aplikasi mikrokontroler karena aritekturnya yang sederhana dan mudah untuk digabungkan dengan segala macam mikrokontroler.



Gambar 2.5 Keypad
Sumber : Tony Keith, 2014

8. LCD

Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf ataupun grafik. LCD (*Liquid Cristal Display*) adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau mentransmisikan cahaya dari back-lit. LCD (*Liquid Cristal Display*) berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka ataupun grafik.

a. Material LCD (Liquid Cristal Display)

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati molekul-molekul yang telah

menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan.

b. Contoh Bentuk LCD (*Liquid Cristal Display*)



Gambar 2.6 LCD
Sumber : Ligo George, 2016

c. Pengendali / Kontroler LCD (*Liquid Cristal Display*)

Dalam modul LCD (*Liquid Cristal Display*) terdapat microcontroller yang berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter LCD (*Liquid Cristal Display*). Microcontroller pada suatu LCD (*Liquid Cristal Display*) dilengkapi dengan memori dan register. Memori yang digunakan microcontroller internal LCD adalah :

- 1) **DDRAM** (*Display Data Random Access Memory*) merupakan memori tempat karakter yang akan ditampilkan berada.
- 2) **CGRAM** (*Character Generator Random Access Memory*) merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari karakter dapat diubah-ubah sesuai dengan keinginan.
- 3) **CGROM** (*Character Generator Read Only Memory*) merupakan memori untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut merupakan karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh pabrikan pembuat LCD (*Liquid*

Cristal Display) tersebut sehingga pengguna tinggal mengambilnya sesuai alamat memorinya dan tidak dapat merubah karakter dasar yang ada dalam CGROM.

- 4) Register control yang terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah.
- 5) **Register perintah** yaitu register yang berisi perintah-perintah dari mikrokontroler ke panel LCD (*Liquid Cristal Display*) pada saat proses penulisan data atau tempat status dari panel LCD (*Liquid Cristal Display*) dapat dibaca pada saat pembacaan data.
- 6) **Register data** yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari atau ke DDRAM. Penulisan data pada register akan menempatkan data tersebut ke DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya.

Pin, kaki atau jalur input dan kontrol dalam suatu LCD (*Liquid Cristal Display*) diantaranya adalah :

- a. **Pin data** adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin ditampilkan menggunakan LCD (*Liquid Cristal Display*) dapat dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain seperti mikrokontroler dengan lebar data 8 bit.
- b. **Pin RS (*Register Select*)** berfungsi sebagai indikator atau yang menentukan jenis data yang masuk, apakah data atau perintah. Logika low menunjukkan yang masuk adalah perintah, sedangkan logika high menunjukkan data.
- c. **Pin R/W (*Read Write*)** berfungsi sebagai instruksi pada modul jika low tulis data, sedangkan high baca data.
- d. **Pin E (*Enable*)** digunakan untuk memegang data baik masuk atau keluar.
- e. **Pin VLCD** berfungsi mengatur kecerahan tampilan (kontras) dimana pin ini dihubungkan dengan trimpot 5 Kohm, jika tidak digunakan dihubungkan ke ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan rancangan pembangunan keamanan kendaraan Bermotor Roda Dua Berbasis Teknologi NFC dan Arduino ini, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikroprocessor dan Elektronika Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang membahas tentang Arduino dan NFC.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung.

2. Kuesioner

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna terhadap alat yang telah dirancang. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisisioner (angket). Kuesioner tersebut menggunakan skala Likert yang terdiri dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S,) Ragu-ragu (RR), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Skala Likert digunakan untuk mengukur respon pengguna terhadap alat keamanan kendaraan bermotor roda dua menggunakan teknologi NFC dan Arduino. Peneliti menggunakan skala ordinal yakni SS = 5, S = 4, RR = 3, TS = 2, STS = 1 untuk mengukur respon pengguna.

3. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

Tabel 3.1 Perangkat Keras

NO	Perangkat Keras	Jumlah
1	Motor Suzuki Smash	1
2	Arduino Mega	1
3	Baterai	1
4	Relay	1
5	NFC Reader	1
6	NFC Tag	4
7	LCD 16 x 2	1
8	Buzzer	1
9	Laptop TOSHIBA	1
	a. Prosesor AMD VISION E2	1
	b. <i>Harddisk</i> 500 GB	1
	c. <i>Memory</i> 4 GB	1
10	Downloader	1
11	Kabel Jumper	40

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2 Tabel Perangkat Lunak

No	Perangkat Lunak
1	Sistem Operasi, Windows 7 Ultimate 32-bit
2	Software Arduino IDE

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b. Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kuantitatif. Dipilihnya jenis analisis ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

G. Teknik Pengujian

Menurut Rizky (2011:237), “Testing adalah sebuah proses yang dijawantahkan sebagai siklus hidup dan merupakan bagian dari proses rekayasa perangkat lunak secara terintegrasi demi memastikan kualitas dari perangkat lunak serta memenuhi kebutuhan teknis yang telah disepakati dari awal.

Menurut Simarmata (2010:301) , “Pengujian adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak yang telah ditentukan sebelum aplikasi tersebut diserahkan kepada pelanggan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian adalah proses terhadap aplikasi yang saling terintegrasi guna untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan. Secara teoritis, testing dapat dilakukan dengan berbagai jenis tipe dan teknik.


Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

A. Blok Diagram Rangkaian

Alat pengaman yang dirancang pada penelitian ini adalah seperti sistem pada bagan diagram blok dibawah ini




Gambar 4.1 Bagan Diagram Blok

Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya berupa baterai dengan tegangan 12 Volt yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan ke rangkaian Arduino dan selanjutnya disebarkan ke keseluruhan sistem rangkaian baik itu input maupun output.

Berdasarkan pada bagan diatas, mikrokontroler berfungsi sebagai penegendali utama, NFC Reader untuk membaca Tag ID, yang otputnya dibaca oleh mikrokontroler. Output keypad diberikan kepada mikrokontroler sebagai password apabila kartu NFC rusak atau hilang dan mikrokontroler juga sebagi pengendali LCD, Buzzer, dan relay. Relay untuk menghubungkan /memutuskan jalur pengapian (lock and anlock).

B. Perancangan Alat

Perancangan alat juga merupakan bagian penting dalam perancangan sistem ini, mikrokontroler pada sistem ini menggunakan mikrokontroler Ardono mega, tag NFC , NFC reader, relay, keypad,l Buzzer dan LCD. NFC reader, relay, keypad, buzzer dan LCD. Dihubungkan lansung dengan arduino UNO. Adapun susunan dari alat yang digunakan pada kunci keamanan kendaraan roda dua adalah sebagai berikut.




Gambar 4.2 Susunan alat yang digunakan


Arduino Mega berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah kedalam mikroprocessor. NFC Reader untuk membaca Tag ID, yang outputnya dibaca oleh mikrokontroler. Output keypad diberikan kepada mikrokontroler sebagai password apabila kartu NFC rusak atau hilang dan mikrokontroler juga sebagai pengendali LCD, alarm, dan relay. Relay untuk menghubungkan /memutuskan jalur pengapian (lock and unlock).

C. Perancangan Keseluruhan Alat

Perancangan sistem merupakan gambaran rangkaian atau desain alat yang akan dibuat. Adapun perancangan dari sistem ini sebagai berikut.



Gambar 4.3 Rangkaian Elektronik



Gambar 4.4 Rancangan desain keseluruhan alat

Pada Gambar 4.2 Arduino Mega sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat. Arduino mega mengambil daya dari baterai sebesar 12V. Untuk menghubungkan NFC reader dengan arduino dihubungkan masing-masing pin sesuai dengan table seperti dibawa:

Tabel 4.1 Hubungan Pin arduino dengan pin NFC reader

PIN Arduino	NFC Reader
3V	VCC
GND	GND
TX	TX1
RX	RX1

Selanjutnya untuk menghubungkan PIN 1 samapai 8 yang ada pada keypad dihubunngkan sengan PIN 2 samapai 9 pada Arduino.

Tabel 4.2 Hubungan Pin arduino dengan pin NFC reader

PIN Arduino	PIN Keypad
9	1
8	2
7	3
6	4
5	5
4	6
3	7
2	8

Dalam penelitian ini menggunakan relay 2 channel. Relaya pertama terhubung dengan CDI pada motor sedangkan relay yang kedua terhubung dengan stop kontak pada motor. Untuk menghubungkan kedua relay dengan arduino dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.3 Hubungan Pin arduino dengan pin relay

PIN Arduino	PIN relay
GND	GND
5V	VCC
11	IN1
12	IN2

Selanjutnya PIN Ground pada buzzer dihubungkan dengan PIN GND arduino dan PIN data dihubungkan dengan dengan PIN 13 pasda arduino, Selanjutnya LCD dihubungkan dengan I2C, sedangkan pin I2C di hubungkan dengan arduino seperti pada table dibawah


Tabel 4.4 Hubungan Pin arduino dengan pin LCD

PIN Arduino	PIN I2C
GND	GND
5V	VCC
SDA	SDA
SCL	SCL

D. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di *website* resmi arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan helm pengurai polutan menjadi oksigen ini.

Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana helm mengurai polutan menjadi oksigen sampai bagaimana cara udara masuk dalam helm.



Gambar 4.5 *Flowchart* system keamanan kendaraan roda dua

Keterangan flowchart:

1. Star menandakan program dimulai
2. LCD akan menampilkan 2 pilihan, yaitu menggunakan id tag atau menggunakan password.
 - a. Jika menggunakan ID Tag yang telah terdaftar maka kendaraan akan langsung on, tapi jika id tag yang digunakan tidak terdaftar maka sistem akan menolak ID Tag tersebut.

Jika menggunakan password dan password yang diinput benar maka system akan memberikan dua pilihan yaitu nyalakan motor atau ganti password, dan apabila memilih ganti password system akan meminta masukkan password yang lama setelah itu masukkan password baru dan sistem akan meminta memasukkan 1 kali lagi password yang baru dan setelah itu password baru akan tersimpan. Tapi jika password yang di input salah maka sistem akan meminta password yang benar.


BAB V

PERANCANGAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras dari keamanan kendaraan bermotor roda menggunakan teknologi NFC dan Arduino.



Gambar 5.1 Hasil rancangan alat secara keseluruhan

Dari gambar 5.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan dari system. Peneliti menggunakan 1 buah papan arduino Mega, 1 buah NFC reader, 2 buah NFC tag, 1 buah relay 2 module, 1 buah buzzer, 1 buah keypad, 1 buah lcd 16 x 2.

2. Pemasangan Alat pada kendaraan bermotor roda dua

Berikut ditampilkan pemasangan alat pada kendaraan bermotor roda dua:

- a. Menghubungkan kabel kontak dan kabel pengapian dengan *relay*.



Gambar 5.2 Relay



Gambar 5.3 Hubungan dengan kabel pengapian / CDI



Gambar 5.4 Sambungan kabel dari *relay* dengan kabel kontak

- b. Posisi *NFC Reader* diletakkan dibawah batok motor agar lebih mudah dijangkau.



Gambar 5.5 Posisi *NFC reader*.

c. Posisi *buzzer* diletakkan di belakang batok.



Gambar 5.6 Posisi buzzer

d. Arduino , keypad dan LCD masukkan ke dalam kotak kemudian diletakkan di bagasi motor



Gambar 5.7 Posisi arduino, keypad dan LCD

- e. Kendaraan yang telah terpasangi dengan system keamanan dengan menggunakan teknologi NFC dan arduino.



Gambar 5.8 Kendaraan yang terpasangi dengan system keamanan dengan teknologi NFC dan arduino

B. Pengujian Sistem

Menurut Rizky (2011:237), “Testing adalah sebuah proses yang diejawantahkan sebagai siklus hidup dan merupakan bagian dari proses rekayasa perangkat lunak secara terintegrasi demi memastikan kualitas dari perangkat lunak serta memenuhi kebutuhan teknis yang telah disepakati dari awal.

Menurut Simarmata (2010:301), “Pengujian adalah proses eksekusi suatu program untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan sesuai dengan spesifikasi perangkat lunak yang telah ditentukan sebelum aplikasi tersebut diserahkan kepada pelanggan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengujian adalah proses terhadap aplikasi yang saling terintegrasi guna untuk menemukan kesalahan dan segala kemungkinan yang akan menimbulkan kesalahan. Secara teoritis, testing dapat dilakukan dengan berbagai jenis tipe dan teknik.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat yaitu, pengujian terhadap Pengujian NFC *Reader* , kemudian melakukan pengujian secara keseluruhan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian system keamanan kendaraan ini adlah sebagai berikut.



Gambar 5.9 Langkah Pengujian Sistem

1. Pengujian NFC *Reader*


Pengujian ini bertujuan mengetahui kemampuan NFC *reader* membaca NFC tag dengan jarak tertentu.



Gambar 5.10 Pengujian NFC reader

Tabel 5.1 Pengujian NFC reader

Pecobaan ke	Jarak (cm)	Ket / ID
	0	Berhasil / 80CB
1	1	Berhasil / 80CB
2	2,5	Berhasil / 80CB
3	3	Berhasil / 80CB
4	3,5	Berhasil / 80CB
5	4	Berhasil / 80CB
6	4,5	Berhasil / 80CB
7	5	Berhasil / 80CB
8	5,5	Tidak Berhasil / 80CB




Gambar 5.11 Garfik Hasil Pengujian NFC Reader

Hasil pengujian yang diberikan oleh Tabel 5.1 dengan delapan kali percobaan pada NFC reader terlihat bahwa pada jarak 0 cm menggunakan *Id Tag* yang berbentuk gantungan kunci dengan ID 80CB, berhasil dideteksi oleh NFC reader. Kemudian percobaan dilanjutkan dengan menambahkan jarak *Id Tag* ke NFC reader sepanjang 1 cm dengan menggunakan *Id Tag* yang sama, NFC reader masih bisa mendeteksi *Id Tag*. Kemudian percobaan dilanjutkan kembali dengan penambahan jarak 0,5 cm hingga mencapai jarak 5 cm, NFC reader masih bisa mendeteksi *Id Tag*. akan tetapi pada jarak 5,5 cm, NFC reader tidak bisa mendeteksi *Id Tag*.


Setelah melakukan beberapa percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa jarak maksimum pembacaan NFC tag dengan NFC reader adalah 5 cm dan jarak minimum pembacaan NFC tag dengan NFC reader adalah 0 cm.

2. Pengujian system secara keseluruhan

Tabel 5.2 Pengujian keseluruhan alat

ALAT	PROSES	HASIL
	<p>Apabila alat tersebut dalam keadaan hidup maka LCD akan menampilkan : ” DEKATKAN ID TAG C. MASUKKAN PASS”.</p>	<p>Berhasil</p>
  	<p>Apabila mendekati ID TAG yang sudah didaftar ke system maka lcd akan menampilkan akses diterima dan relay menyala.</p>	<p>Berhasil</p>

Tabel 5.2 Lanjutan		
  	<p>Apabila menggunakan ID TAG tidak terdaftar di system maka akan muncul di LCD akses “AKSES DITOLAK” dan buzzer akan bunyi 2 kali.</p>	
   	<p>Apabila menekan tombol C pada keypad maka muncul di LCD “MASUKKAN PASSWORD” dan “ PASS>” kemudian masukkan password yang ada pada system kemudian menekan tombol asterisk (*) pada keypad intuk menegecek password salah atau benar.</p>	<p>Berhasil</p>

Tabel 5.2 Lanjutan	
	<p>Apabila password yang dimasukkan benar, kemudian menekan tombol B pada keypad maka motor akan on dan siap dinyalakan, apabila relay dalam posisi on kemudian tombol B kembali ditekan maka relay akan mati/off.</p>
	<p>Apabila menekan tombol A pada keypad maka system akan masuk ke penggantian password, setelah masuk system akan meminta password lama, setelah itu system akan meminta password baru dan kemudian</p>

Tabel 5.2 Lanjutan		
	<p>system kembali meminta untuk memasukkan ulang password baru, kemudian menekan tombol asterik (*) maka passd baru akan tersimpan, dan di LCD akan menampilkan “PASSWORD TERGANTI”.</p>	
		

C. Pengujian Kelayakan Sistem

Pengujian kelayakan sistem digunakan untuk mengetahui respon pengguna terhadap alat keamanan yang dibangun. Pengujian ini dilakukan dengan metode kuisisioner (angket). Teknik kuisisioner digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari sejumlah pernyataan secara tertulis yang diajukan kepada responden yang mendapat bimbingan maupun petunjuk dari peneliti.

Adapun indikator yang menjadi penilaian dalam pengujian ini, yakni sebagai berikut:

1. Ketertarikan pengguna terhadap alat keamanan
2. Kemanfaatan alat keamanan
3. Fungsional alat keamanan
4. Rekomendasi pengguna


Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket dengan mengajukan sejumlah pertanyaan pertanyaan kepada responden dengan berpedoman

pada indikator yang telah ditetapkan. Menggunakan skala likert pada item-item pertanyaan, dimana setiap alternatif jawaban mengandung perbedaan nilai. Berikut ini adalah hasil kuisioner yang dibagikan kepada 20 responden dengan 15 butir pertanyaan. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 5.3 Hasil Uji Kelayakan Alat Keaman

No. Resp.	Nomor Butir Angket															Skor Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	1	2	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	3	4	61
2	2	3	4	5	4	5	4	5	4	4	4	3	3	3	4	57
3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	52
4	2	2	5	5	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	3	61
5	2	3	5	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	56
6	2	2	5	4	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	3	63
7	3	3	4	4	3	5	4	4	4	5	4	4	4	4	3	58
8	3	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	68
9	3	4	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	4	3	63
10	2	2	3	5	4	4	4	3	5	5	4	3	4	4	4	56
11	5	4	5	5	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	4	67
12	2	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	3	3	3	4	59
13	2	4	5	4	5	5	5	4	5	4	5	3	3	3	5	62
14	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	55
15	2	4	2	2	5	5	5	4	5	5	4	3	3	3	5	57
16	3	3	5	4	4	5	4	5	4	4	5	4	5	5	4	64
17	2	3	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	65
18	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	51

19	2	4	3	3	2	4	4	3	4	3	4	5	3	4	5	53
20	3	1	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	3	5	62



Gambar 5.12 Diagram Pengujian Kelayakan Alat Keamanan

Berdasarkan diagram di atas dapat ditarik pernyataan bahwa 44% responden menyatakan sangat setuju dengan sistem keamanan kendaraan menggunakan teknologi NFC dan Mikrokontroler, 51% menyatakan setuju, 29% menyatakan ragu-ragu, 8% menyatakan tidak setuju, dan 1% menyatakan sangat tidak setuju.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian alat berdasarkan perancangan yang telah dikerjakan pada pembuatan Keamanan Kendaraan Bermotor Roda Dua Menggunakan Teknologi Near Field Communication (NFC) dan Arduino maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem pengaman yang telah dirancang menggunakan sensor NFC berfungsi dengan baik.
2. Sistem pengaman ini memiliki alternative pembuka system, jika tag NFC hilang atau rusak yaitu dengan menginput password yang telah di program sebelumnya.

B. Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan menambah fungsi system pada alat tersebut agar system keamanannya menjadi lebih baik dari sebelumnya misalnya penambahan system pelacak kartu tag NFC ketika terjatuh atau hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, 2013. *Pada Smoking Room Menggunakan Kontroler PID*, Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Brawijaya.
- Anonymous. 2013. "*Master Mikro Arduino*". E-book dari situs <http://inkubator-teknologi.com/avrsiap-guna/paket-lengkap-belajararduino/>
- Aprianto Ramadhona, dkk.2007. *Kunci Otomstid Kendaraan Bermotor Roda Dua Berbasis Mikrikontroler Menggunaka RFID*, Jurusan Teknik Informatika STMIK PalComTech Palembang
- Arif. 2015. *Mengenal Motor Servo*, <Http://Akbarulhuda.Com/> (3 Desember 2015) BPS. "Sulawesi Selatan Dalam Angka
- Ecma International Cooperation, 2004. *Near Field Communication*, (Online), (<http://www.ecma-international.org/activities/Communications/2004ga-067.pdf>, diakses 9 agustus 2016).
- Graha, 2013. "*Purwarupa Sistem Starter Kendaraan Bermotor Roda 2 Menggunakan Suara Berbasis Arduino Uno*". Jakarta : Pustaka media
- Haselsteiner, Ernst and BreitfußIyer, Klemens .,2004. *Security in NFC*,(Online), (<http://events.iaik.tugraz.at/RFIDSec06/Program/papers/002%20%20Security%20in%20NFC.pdf>, diakses 9 Agustus 2016).
- Huomo, Tua, 2009. *Near Field Communication in The Public Transport Industry*, (Online),([http://ttuki.vtt.fi/smarttouch/www/kuvat/Summary_NFC Evolution_in_the_Public_Transport_Industry_v_2.0.pdf](http://ttuki.vtt.fi/smarttouch/www/kuvat/Summary_NFC_Evolution_in_the_Public_Transport_Industry_v_2.0.pdf), diakses 9 Agustus 2016).
- Ilham, Efendi. 2008. "*Pengertian dan kelebihan arduino*", (<http://www.it-jurnal.com/pengertian-dan-kelebihan-arduino>, diakses 18 agustus 2016).
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: Lentera Abadi. 2006 Mayor N (2015) http://www.kompasiana.com/kapiten-simomi/teknik-teknik-maling-motor-seri-dasar-pengenalan_55107a26a33311513dba7ef5, diakses 10 agustus 2016
- Noverawati, dkk 2015. "*Application of Near Field Communication Technology for Mobile Airline Ticketing*," *Journal Computer Science*, vol. 8, 2012.
- Nalwan, Andi. 2012. *Teknik Rancang Bangun Robot*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Rizky. Soetam. 2011. *Konsep Dasar Rekayasa Perangkat Lunak*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

- Sari, 2012. **“Rancang Bangun Alat Pendeteksi Pencuri Kendaraan Bermotor Roda Dua”**. Yogyakarta: Andi
- Simartama, Janner. 2010. **“Rekayasa Perangkat Lunak”**. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.
- Stiyanto dan Jazi Eko. 2014. **Pengantar Elektronika Dan Instrumentasi : Pendekatan Project Aduino Dan Android**. Yogyakarta: Andi.
- Syafutra, 2008. **“Kunci Pengaman Kendaraan Bermotor Menggunakan RFID”**,
- Soendari, Tjutju. 2013. **Teori Dalam Penelitian Kualitatif**. Surabaya.
- Soesilo, R, 1995, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya**, Politea, Bogor.
- T.Igoe, dkk. **E-book: Beginning NFC**, 2014, tersedia <http://itebooks.info/book/3199/>
- V.Coskun dkk, E-book: **Professional NFC Application Developmentfor Android**, 2013, tersedia di : <http://it-ebooks.info/book/2218/>
- Wijaya, 2008. **“Sistem KeamananMotor Melalui Short Message Service (SMS)**.

LAMPIRAN

**Kuisisioner Pengujian Keamanan Kendaraan Menggunakan
Teknologi NFC Dan Mikrokontroler**

Nama :

Pekerjaan :

Petunjuk pengisian kuisisioner:

Berilah tanda centang (√) pada kolom **Sangat Setuju (SS)**, **Setuju (S)**, **Ragu-ragu (RR)**, **Tidak Setuju (TS)**, dan **Sangat Tidak Setuju (STS)** sesuai dengan keadaan yang sebenarnya

NO	PERNYATAAN	TANGGAPAN				
		SS	S	RR	TS	STS
1.	Sistem keamanan kendaraan saat ini sudah cukup aman					
2.	Kunci konvensional kendaraan aman untuk kendaraan					
3.	Kunci konvensional kendaraan mudah diduplikat					
4.	Lubang kunci pada kendaraan mudah dibobol dengan kunci letter T					
5.	Pengguna kendaraan dengan kunci konvensional sering lupa mencabut kunci pada kendaraan					
6.	Penambahan sistem keamanan					

	kendaraan menggunakan teknologi NFC dan mikrokontroler					
7.	Penggunaan Id tag dan password sebagai pengganti kunci konvensional					
8.	Id tag dan password tidak mudah untuk diduplikat					
9.	Mencegah kecerobohan pengguna kendaraan yang lupa mencabut kunci kendaraan					
10.	Mencegah pencurian kendaraan dengan menggunakan kunci letter T					
11.	Id tag dan password lebih mudah digunakan					
12.	Sistem keamanan kendaraan menggunakan teknologi NFC dan mikrokontroler menggunakan ruang yang sedikit pada kendaraan					
13.	sistem keamanan kendaraan menggunakan teknologi NFC dan mikrokontroler hemat daya					
14.	Sistem keamanan kendaraan menggunakan teknologi NFC dan mikrokontroler sesuai dengan kebutuhan					
15.	Sistem keamanan ini masih membutuhkan perbaikan					

RIWAYAT HIDUP



MUH. FAISAL adalah nama dari skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua Baharuddin dan Mardiana sebagai anak ke-tiga dari tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa pada 04 September 1994. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 77 Bonto Baju Desa Balang Taroang Kecamatan Bulukupa (*lulus tahun 2006*), kemudian melanjutkan sekolah ke SMP Negeri 4 Bulukumpa (*lulus tahun 2009*), dan SMA Negeri 1 Bulukumpa (*lulus tahun 2012*), dan kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di UIN Alauddin Makassar menempuh masa kuliah di Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika.

Penulis juga aktif di organisasi kampus yaitu ukm bela diri Tae Kwon-Do dan menjabat sebagai Koordinator Kaderisasi periode 2015/2016.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini, semoga penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir katapenulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “ **Keamanan Kendaraan Roda Dua Menggunakan Teknologi *Near Field Communication* (NFC) Dan Arduino**”.