


SISTEM MONITORING INFUS MENGGUNAKAN ARDUINO

MEGA 2560



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika

Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Oleh:

HASANUDDIN MUHAMAD

NIM. 60200112015

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hasanuddin Muhamad
NIM : 60200112015
Tempat/Tgl. Lahir : Donggala, 02 Agustus 1994
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : Sistem Monitoring Infus Menggunakan Arduino Mega
2560

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN Makassar, 01 Juni 2017
Penyusun,
M A K A S S A R

Hasanuddin Muhamad
NIM : 60200112015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Hasanuddin Muhamad : 60200112015**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “**Sistem Monitoring Infus Menggunakan Arduino Mega 2560**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 01 Juni 2017

Pembimbing I



Nur Afif, S.T., M.T.

NIP. 19811024 200912 1 003

Pembimbing II



Faisal, S.T., M.T.

NIP. 19720721 201101 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sistem Monitoring Infus Menggunakan Arduino Mega 2560” yang disusun oleh Hasanuddin Muhamad, NIM 60200112015, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang di selenggarakan pada Hari Jumat Tanggal 16 Juni 2017 M, bertepatan dengan 21 Ramadhan 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 16 Juni 2017 M.

21 Ramadhan 1438 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: A. Hutami Endang, S.Kom., M.Kom.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M.	(.....)
Munaqisy II	: A. Muhammad Syafar, S.T., M.T.	(.....)
Munaqisy III	: Prof. Dr. H. Sattu Alang, M.A.	(.....)
Pembimbing I	: Nur Afif, S.T., M.T.	(.....)
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta shalawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Monitoring Infus Menggunakan Arduino Mega 2560”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang teknologi.

Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan istimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Abdul Hafid, S.E dan Ibunda Samsidar tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti, dukungan moral maupun material, kasih sayang yang tak ternilai harganya serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungannya. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.

2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Faisal, S.T., M.T. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai dan Sekretaris Jurusan Teknik Informatika Andi Muhammad Syafar, S.T., M.T.
4. Pembimbing I Nur Afif, S.T., M.T. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Pembimbing II Faisal, S.T., M.T. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Penguji I Dr. H. Kamaruddin Tone., M.M. yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
7. Penguji II A. Muhammad Syafar, S.T., M.T. yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
8. Penguji III Prof. Dr. H. Sattu Alang, MA. yang telah memberikan saran dan arahan kepada penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

9. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
 10. Saudara Alfian Dirham S.Kom., Rifaldy Ramadhan S.Kom., Fachrizal S.Kom., Amar Ma'ruf DM, Andi Pute Syahrullah dan Muhammad Iksan yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis.
 11. Teman-teman INTEGE12, angkatan 2012 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan dan menyenangkan.
 12. Kepada keluarga besar Inready Workgroup yang telah memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
- Akhirnya harapan penulis semoga hasil penyusunan skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Harapan tersebut penulis haturkan kehadirat yang Maha Kuasa, agar limpahan rahmat dan karunia-Nya tetap diberikan, semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.

UNIVERSITAS ISLAM PEGADARAN
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Makassar, 01 Juni 2017

Penyusun,

Hasanuddin Muhamad

NIM : 60200112015

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
<i>A. Latar Belakang Masalah.....</i>	<i>1</i>
<i>B. Rumusan Masalah.....</i>	<i>5</i>
<i>C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus</i>	<i>5</i>
<i>D. Kajian Pustaka.....</i>	<i>6</i>
<i>E. Tujuan dan Manfaat Penelitian</i>	<i>8</i>
BAB II.....	10
TINJAUAN TEORITIS	10
<i>A. Sistem</i>	<i>10</i>
<i>B. Monitoring.....</i>	<i>11</i>
<i>C. Terapi Intravena (Infus).....</i>	<i>13</i>
<i>D. Arduino Mega 2560</i>	<i>18</i>
<i>E. Sensor Warna.....</i>	<i>25</i>
<i>F. Sensor Cahaya</i>	<i>26</i>
<i>G. Bahasa C#.....</i>	<i>27</i>
<i>H. Microsoft Visual Studio.....</i>	<i>28</i>
BAB III	29
METODOLOGI PENELITIAN.....	29
<i>A. Jenis dan Lokasi Penelitian</i>	<i>29</i>
<i>B. Pendekatan Penelitian</i>	<i>29</i>

C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data	30
E. Instrumen Penelitian	30
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	31
G. Teknik Pengujian.....	32
BAB IV	33
PERANCANGAN SISTEM	33
A. Diagram Blok Rangkaian.....	33
B. Perancangan alat.....	35
C. Perancangan keseluruhan Alat.....	36
D. Perancangan Perangkat Keras.....	37
BAB V.....	45
IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM	45
A. Implementasi	45
B. Pengujian Sistem.....	46
BAB VI PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	62
RIWAYAT HIDUP PENULIS	68



DAFTAR GAMBAR

II. 1 Terapi Intravena (Infus) (Terapi Intravena, 2016)	18
II. 2 Arduino Mega 2560 (Arduino, 2016).....	19
II. 3 Skema Arduino Mega 2560 (Arduino, 2016).....	20
II. 4 Sensor Warna RGB CJMCU (Sensor Warna CJMCU, 2016)	26
II. 5 Photo Diode (Photo Diode, 2016)	27
II. 6 Microsoft Visual Studio	28
IV.1 Diagram Blok Sistem Alat	34
IV.2 Susunan Alat yang Digunakan.....	35
IV.3 Desain Keseluruhan Alat	36
IV.4 Rancangan Sensor Warna	37
IV.5 Rangkaian Sensor Warna.....	38
IV.6 Rancangan Sensor Cahaya.....	38
IV.7 Rangkaian Sensor Cahaya.....	39
IV.8 Rangkaian <i>Power Supply</i>	40
IV.9 Rangkaian Keseluruhan Alat	40
IV.10 Tampilan Aplikasi.....	42
IV.11 Flowchart	43
V. 1 Alat Sistem Monitoring Infus.....	45
V. 2 Langkah Pengujian Sistem	47
V. 3 Posisi Sensor Cairan.....	47
V. 4 Pengujian Sensor Cairan Terisi di Arduino.....	48

V. 5 Pengujian Sensor Cairan Terisi di Visual Studio	48
V. 6 Infus Akan Habis.....	49
V. 7 Pengujian Sensor Cairan Akan Habis di Arduino.....	49
V. 8 Pengujian Sensor Cairan Akan Habis di Visual Studio	50
V. 9 Posisi Sensor Tetesan	51
V. 10 Pengujian Sensor Tetesan Menetes di Arduino.....	51
V. 11 Pengujian Sensor Tetesan Menetes di Visual Studio	52
V. 12 Pengujian Sensor Tetesan Tidak Menetes di Arduino	52
V. 13 Pengujian Sensor Tetesan Tidak Menetes di Visual Studio.....	53
V. 14 Posisi Sensor Darah.....	54
V. 15 Pengujian Sensor Darah Kondisi Normal di Arduino	54
V. 16 Pengujian Sensor Darah Kondisi Normal di Visual Studio	54
V. 17 Darah Naik ke Selang Infus	55
V. 18 Pengujian Sensor Darah Naik di Arduino	55
V. 19 Pengujian Sensor Darah Naik di Visual Studio	56

DAFTAR TABEL

II. 1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 (arduino.cc, 2016).....	19
-------------------------------------------------------------	----



ABSTRAK

Nama : Hasanuddin Muhamad
Nim : 60200112015
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Sistem Monitoring Infus Menggunakan Arduino Mega 2560.
Pembimbing I : Nur Afif, S.T., M.T.
Pembimbing II : Faisal Rahman, S.T., M.T.

Infus adalah salah satu piranti kesehatan yang dalam kondisi tertentu digunakan untuk menggantikan cairan yang hilang dan menyeimbangkan elektrolit dalam tubuh. Tetapi pada pengaplikasiannya sehari-hari kerap terjadi masalah yang di sebabkan oleh kelalaian penjaga pasien serta kurangnya sumber daya perawat yang ada di rumah sakit atau puskesmas dalam memantau infus yang terpasang di pasien. Padahal hal ini dapat mengakibatkan komplikasi lain jika tidak di atasi secara cepat. Sistem Monitoring Infus menggunakan Arduino Mega 2560 adalah solusi yang dirancang yang bertujuan untuk memudahkan perawat dalam pemantauan kondisi infus pasien. Untuk pemantauan kondisi tersumbatnya infus menggunakan sensor tetesan. Untuk pemantauan kondisi cairan infus akan habis menggunakan sensor cairan. Sedangkan kondisi terakhir yaitu naiknya darah ke selang infus pasien menggunakan sensor darah.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif eksperimental. Penelitian kualitatif yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, studi literatur, dan wawancara. Teknik pengujian yang digunakan adalah *Black Box*.

Hasil penelitian ini adalah sebuah aplikasi desktop yang dapat memonitoring atau melihat perkembangan proses infus pasien melalui ruangan perawat sehingga membantu meringankan tugas perawat untuk melihat kondisi pasien pengguna infus.

Kata kunci : Sistem Monitoring, Infus, Sensor Tetesan, Sensor Cairan, Sensor Darah dan Arduino Mega 2560.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Infus adalah suatu piranti kesehatan yang dalam kondisi tertentu digunakan untuk menggantikan cairan yang hilang dan menyeimbangkan elektrolit tubuh. Pada kondisi *emergency* misalnya pada pasien dehidrasi, stres metabolik berat yang menyebabkan syok hipovolemik, asidosis, gastroenteritis akut, demam berdarah dengue (DBD), luka bakar, syok hemoragik serta trauma, infus dibutuhkan dengan segera untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang. Infus juga digunakan sebagai larutan awal bila status elektrolit pasien belum diketahui, misal pada kasus dehidrasi karena asupan oral tidak memadai, demam, dan lain-lain. (Handaya,2010)

Karena fungsinya yang sangat penting, proses pemasangan infus harus dilakukan dengan benar yakni sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan atau sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk menghindari timbulnya kesalahan atau komplikasi yang dapat memperparah kondisi kesehatan pasien.

Adapun Hadist yang berhubungan dengan kesehatan adalah seperti hadist dari Imam Al Hakim meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, bahwa Nabi bersabda menasihati seorang laki-laki yang berbunyi:

إِعْتَنِمِ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابِكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَ صِحَّتِكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَ غِنَاكَ قَبْلَ فُقْرِكَ وَ فَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَ حَيَاتِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ

Artinya:

Manfaatkanlah lima perkara sebelum kamu kedatangan lima perkara (demi untuk meraih keselamatan dunia akherat). Pertama, manfaatkanlah masa mudamu sebelum datang masa tua mu. Kedua, manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Ketiga, manfaatkanlah masa kayamu (kekayaanmu) sebelum datang faqirmu. Keempat, manfaatkanlah waktu luangmu sebelum kamu disibukkan oleh berbagai macam urusan. Kelima, manfaatkanlah masa hidupmu (kehidupanmu) sebelum kamu meninggal dunia.(HR. Al Hakim).

Dalam hadist di atas nabi Muhammad SAW menekankan untuk mengambil kelima kesempatan yang salah satu di dalamnya adalah tentang kesehatan. Dari sini terbukti bahwa kesehatan adalah salah satu hal yang penting untuk dinikmati dan dimanfaatkan secara baik karena apabila sakit sudah datang maka aktifitas sehari-hari akan terganggu.

Kembali ke penjelasan awal karena pentingnya fungsi infus sebagai pengganti cairan yang hilang maka proses pemasangannya harus tepat. Setelah proses pemasangan infus selesai biasanya akan muncul beberapa masalah yang terjadi di infus. Salah satu hal yang umum atau sering terjadi adalah tersumbatnya cairan infus atau berhentinya tetesan infus yang terpasang di pasien. Tersumbatnya cairan infus ini bisa terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti tangan yang terpasang jarum infus terlalu sering bergerak atau posisi tangan yang tertekuk.

Jika tersumbatnya infus tidak diatasi dengan cepat maka akan terjadi naiknya darah ke selang infus akibat terlalu lamanya perawat menangani pasien yang mengalami tersumbatnya infus. Dalam masalah yang membutuhkan penanganan yang cepat seperti ini penjaga pasien harus cepat memberitahukan kepada perawat yang bertugas menjaga pasien.

Hal terakhir yang umum terjadi adalah kebiasaan pasien atau penjaga pasien yang karena ketidaktahuannya merubah perputaran laju cairan infus yang mengakibatkan infus bisa bertambah cepat habis atau sebaliknya. Dikarenakan perubahan tersebut akan berefek pada kondisi kesehatan pasien yang terpasang infus.

Saat ini perkembangan teknologi elektronika dapat diaplikasikan di berbagai bidang seperti dalam bidang pendidikan, industri, informasi dan komunikasi, militer bahkan dalam bidang kesehatan. Penggunaan teknologi elektronika dalam bidang kesehatan dapat diterapkan di beberapa peralatan medis di rumah sakit maupun puskesmas. Peralatan medis yang menggunakan teknologi elektronika mempunyai kelebihan daripada peralatan medis biasa karena peralatan medis yang dilengkapi teknologi elektronika atau sistem elektronik dapat lebih memperhitungkan kepresisian dan ketepatan. Hal ini berkaitan erat dengan pemanfaatan peralatan medis itu sendiri yang dalam penggunaannya sangat membutuhkan kepresisian dan ketepatan. Sebaliknya bila cara penggunaannya terdapat kesalahan maka akibatnya akan fatal bahkan dapat menyebabkan kematian. Salah satu pengembangan bidang teknologi elektronika yang dapat diterapkan di peralatan medis adalah penerapan suatu sistem yang dapat memonitoring cairan infus pada pasien.

Penggunaan infus set konvensional yang digunakan sebenarnya tidak begitu bermasalah bila pasien dapat dikontrol dan diawasi secara periodik dalam waktu yang singkat oleh perawat. Namun hal ini seringkali menimbulkan masalah dikarenakan terdapat beberapa faktor seperti kurangnya pengetahuan penjaga

pasien yang mengatur sendiri laju tetesan infus tanpa seizin atau sepengetahuan perawat yang bisa menimbulkan beberapa efek pada pasien, kelalaian dari perawat dan tindakan dari pasien itu sendiri.

Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan teknologi dalam Q.S Ar-Rahman / 55 : 33 yaitu,

يٰۤاَطْلَسِيۡدِ لِاِۤيۡنِ وُدُّنۡتَ لَا اُوۡدِفۡنَاۡ ضُرَّ لَاۡوِيۡتِ اَوۡ اَمۡسَلَا رَاۡطِقًا نۡمِ اُوۡدِفۡنَتۡ نَا مُتَّعِطۡنَاۡ اِنۡ اِسۡذٰلَاوۡ زٰنِجُلَا رَسۡعَمَ اَيۡ

Terjemahnya:

Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.

Wahai jin-jin dan manusia semua, jika kalian mampu menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah! Kalian tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan. Dan sekali-kali kalian tidak akan dapat melakukan hal itu. Sampai saat ini terbukti betapa besarnya upaya dan tenaga yang dibutuhkan untuk dapat menembus lingkup gravitasi bumi. Kesuksesan eksperimen perjalanan luar angkasa selama waktu yang sangat sedikit dan terbatas jika dibandingkan dengan besarnya alam raya itu saja memerlukan upaya yang luar biasa di bidang sains dengan segala cabangnya: teknik, matematika, seni, geologi, dan sebagainya. Belum lagi ditambah dengan biaya sangat besar. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa upaya menembus langit dan bumi yang berjarak jutaan tahun cahaya itu mustahil dapat dilakukan oleh jin dan manusia. (Shihab,2002)

Dalam tafsiran dari ayat di atas tersirat bahwa jin dan manusia tidak akan bisa melintasi langit dan bumi tanpa kekuatan, kekuatan yang dimaksud di sini adalah kekuatan ilmu pengetahuan. Dengan kekuatan (ilmu pengetahuan) maka bukan hal yang mustahil bagi jin dan manusia untuk melintasi langit dan bumi.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin merancang sebuah sistem yang dapat memudahkan pekerjaan perawat dalam memantau proses infus. Dengan menggunakan sensor warna untuk mendeteksi darah yang naik keselang infus serta menggunakan sensor optik untuk mendeteksi tetesan infus. Serta penggunaan *led super bright* dan *photodiode* yang dipasang di sekitar botol cairan infus sebagai indikator yang akan mendeteksi ketika cairan infus akan habis. Ketika cairan infus akan habis maka sensor akan memberikan sinyal peringatan yang akan menghidupkan alarm dan notifikasi yang nantinya akan tampil di layar komputer di ruangan perawat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas adalah “Bagaimana merancang sistem Monitoring Infus Berbasis Arduino Mega 2560?”.

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut:

1. Sistem ini dirancang untuk mendeteksi tersumbatnya infus, naiknya darah ke selang infus dan sisa cairan infus.
2. Alat ini dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino MEGA.
3. Sensor warna untuk mendeteksi darah yang naik ke selang infus.
4. Sensor cahaya untuk mendeteksi tersumbatnya infus dan cairan infus.
5. Target pengguna adalah pasien rawat inap di rumah sakit.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Sistem yang dirancang nantinya akan menghasilkan keluaran atau output notifikasi di layar komputer dan buzzer sebagai alarm di ruang perawat.
2. Sistem menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai mikrokontroler utama alat yang akan di rancang.
3. Untuk mendeteksi darah yang naik ke selang infus akibat dari tersumbatnya infus akan digunakan sensor warna.
4. Untuk mendeteksi laju tetesan infus yang tersumbat adalah sensor cahaya jenis *photoconductive* yaitu photo diode.
5. Untuk mendeteksi sisa cairan infus yang akan habis atau mendeteksi level ketinggian cairan infus maka digunakan sensor ldr.
6. Untuk menampilkan notifikasi dari alat menggunakan aplikasi dari Microsoft Visual Studio 2015.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembanding antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Telaah penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut: Zainuri, *dkk* (2012) pada penelitian yang berjudul “*Monitoring dan Identifikasi Gangguan Infus Menggunakan Mikrokontroler AVR*”. Penelitian ini bertujuan untuk memonitoring gangguan infus ini berfokus pada deteksi level cairan infus yang akan habis.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas adalah adanya salah satu fungsi yang sama yaitu pendeteksian sisa volume cairan infus yang akan habis, sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian diatas adalah penelitian diatas menggunakan mikrokontroler AVR sebagai pengendalian proses dan pengendalian data sedangkan peneliti menggunakan mikrokontroler Arduino sebagai pusat pengendalian proses dan pengendalian data.

Gustadewi, dkk (2011) pada penelitian yang berjudul “Perancangan dan Realisasi Sistem Pendeteksian Infus Pasien Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi jika kantong infus akan habis.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas adalah adanya salah satu fungsi yang sama yaitu pendeteksian sisa volume cairan infus yang akan habis, Sedangkan Perbedaanya adalah penelitian di atas menggunakan sensor limit switch atau pemberat sebaagai alat untuk mendeteksi kantong infus yang akan habis sedangkan peneliti nantinya akan menggunakan sensor cahaya untuk mendeteksi volume cairan infus.

Nataliana, dkk (2016) pada penelitian yang berjudul “Alat Monitoring Infus Set Pada Pasien Rawat Inap Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535”. Penelitian ini bertujuan untuk memonitoring infus set pada pasien rawat inap ini berfokus pada pemberian peringatan apabila tetesan infus berhenti dan cairan infus akan habis.

Persamaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian diatas adalah sama sama akan mendeteksi tetesan infus apabila tersumbat ataupun

berhenti. sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada penelitian diatas adalah peneletian diatas hanya berfokus pada terhentinya cairan infus dan deteksi sisa cairan infus sedangkan penulis mempunyai fungsi lain yaitu mendeteksi flebit atau pembengkakan serta deteksi darah yang naik ke selang infus. Selain itu penelitian di atas menggunakan mikrokontroller ATmega 8535, sedangkan peneliti menggunakan Arduino yang memiliki perbedaan dari segi arsitektur mikrokontroller dan penulisan struktur kode program.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun suatu sistem yang berfungsi untuk mendeteksi tersumbatnya infus, naiknya darah ke selang infus dan sisa cairan infus dengan menggunakan Arduino MEGA sehingga dapat membantu perawat dalam melakukan tugasnya.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut:

a. Bagi dunia akademik


Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan teknologi mikrokontroler dan medis.

b. Bagi pengguna

Sebagai alat untuk mendeteksi tersumbatnya infus, mendeteksi level cairan infus dan mendeteksi naiknya darah ke selang infus. Sehingga dapat memudahkan perawat untuk memonitor pasien yang menggunakan infus.

c. Kegunaan bagi penulis

Untuk memperoleh gelar sarjana serta menambah pengetahuan dan wawasan, mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi mikrokontroller dan medis



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sistem

Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.

Dari pengertian dan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa “Sistem adalah mengandung arti kumpulan, unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain secara teratur dan merupakan satu kesatuan yang saling ketergantungan untuk mencapai suatu tujuan”.

Terdapat dua kelompok pendekatan didalam mendefinisikan sistem yang menekankan pada prosedurnya dan yang menekankan pada komponen atau elemennya, yaitu:

- a. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada prosedur. Mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan kerja yang dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu.
- b. Pendekatan sistem yang lebih menekankan pada elemen atau komponennya. Mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Jogiyanto, 2005).

Konsep dasar sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel-variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. (Sutarbi, 2004).

B. Monitoring

Monitoring didefinisikan sebagai siklus kegiatan yang mencakup pengumpulan, peninjauan ulang, pelaporan, dan tindakan atas informasi suatu proses yang sedang diimplementasikan (Mercy, 2005). Umumnya, monitoring digunakan dalam checking antara kinerja dan target yang telah ditentukan. Monitoring ditinjau dari hubungan terhadap manajemen kinerja adalah proses terintegrasi untuk memastikan bahwa proses berjalan sesuai rencana. Monitoring dapat memberikan informasi keberlangsungan proses untuk menetapkan langkah menuju ke arah perbaikan yang berkesinambungan.

Pada pelaksanaannya, monitoring dilakukan ketika suatu proses sedang berlangsung. Level kajian sistem monitoring mengacu pada kegiatan per kegiatan dalam suatu bagian (Wrihatnolo, 2008), misalnya kegiatan pemesanan barang pada supplier oleh bagian purchasing. Indikator yang menjadi acuan monitoring adalah output per proses / per kegiatan. Umumnya, pelaku monitoring merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses, baik pelaku proses (self monitoring) maupun atasan / supervisor pekerja. Berbagai macam alat bantu yang digunakan dalam pelaksanaan sistem monitoring, baik observasi / interview secara langsung, dokumentasi maupun aplikasi visual (Chong, 2005).

Pada dasarnya, monitoring memiliki dua fungsi dasar yang berhubungan, yaitu compliance monitoring dan performance monitoring (Mercy, 2005). Compliance monitoring berfungsi untuk memastikan proses sesuai dengan harapan / rencana. Sedangkan, performance monitoring berfungsi untuk mengetahui perkembangan organisasi dalam pencapaian target yang diharapkan. Umumnya, output monitoring

berupa progress report proses. Output tersebut diukur secara deskriptif maupun non-deskriptif. Output monitoring bertujuan untuk mengetahui kesesuaian proses telah berjalan. Output monitoring berguna pada perbaikan mekanisme proses / kegiatan di mana monitoring dilakukan.

Sistem monitoring akan memberikan dampak yang baik bila dirancang dan dilakukan secara efektif. Berikut kriteria sistem monitoring yang efektif (Mercy, 2005):

- a. Sederhana dan mudah dimengerti (*user friendly*). Monitoring harus dirancang dengan sederhana namun tepat sasaran. Konsep yang digunakan adalah singkat, jelas, dan padat. Singkat berarti sederhana, jelas berarti mudah dimengerti, dan padat berarti bermakna (berbobot).
- b. Fokus pada beberapa indikator utama. Indikator diartikan sebagai titik kritis dari suatu scope tertentu. Banyaknya indikator membuat pelaku dan obyek monitoring tidak fokus. Hal ini berdampak pada pelaksanaan sistem tidak terarah. Maka itu, fokus diarahkan pada indikator utama yang benar-benar mewakili bagian yang dipantau.
- c. Perencanaan matang terhadap aspek-aspek teknis. Tujuan perancangan sistem adalah aplikasi teknis yang terarah dan terstruktur. Maka itu, perencanaan aspek teknis terkait harus dipersiapkan secara matang. Aspek teknis dapat menggunakan pedoman 5W1H, meliputi apa, mengapa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana pelaksanaan sistem monitoring.

d. Prosedur pengumpulan dan penggalian data. Selain itu, data yang didapatkan dalam pelaksanaan monitoring pada on going process harus memiliki prosedur tepat dan sesuai. Hal ini ditujukan untuk kemudahan pelaksanaan proses masuk dan keluarnya data. Prosedur yang tepat akan menghindari proses input dan output data yang salah (tidak akurat).

C. Terapi Intravena (Infus)

Menurut Farmakope Indonesia Edisi IV, hal 10 larutan intravena volume besar adalah injeksi dosis tunggal untuk intravena dan dikemas dalam wadah bertanda volume lebih dari 100 mL.

Menurut FI Edisi III halaman 12, infus intravenous adalah sediaan steril berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen dan sedapat mungkin dibuat isotonis terhadap darah, disuntikkan langsung ke dalam vena, dengan volume relative banyak. Kecuali dinyatakan lain, infus intravenous tidak diperbolehkan mengandung bakteriasida dan zat dapar. Larutan untuk infus intravenous harus jernih dan praktis bebas partikel.

Infus adalah larutan dalam jumlah besar terhitung mulai dari 100 mL yang diberikan melalui intravena tetes demi tetes dengan bantuan peralatan yang cocok. Asupan air dan elektrolit dapat terjadi melalui makanan dan minuman dan dikeluarkan dalam jumlah relatif sama. Ketika terjadi gangguan hemostatif, maka tubuh harus segera mendapatkan terapi untuk mengembalikan air dan elektrolit. (Anief, 1997)

Injeksi volume besar atau injeksi yang dimaksudkan untuk pemberian langsung ke dalam pembuluh darah vena harus steril dan isotonis dengan darah, dikemas dalam wadah tunggal berukuran 100 mL - 2000 mL. Tubuh manusia mengandung 60 air dan terdiri atas cairan intraseluler (di dalam sel), 40 yang mengandung ion-ion K⁺, Mg⁺, sulfat, fosfat, protein serta senyawa organik asam fosfat seperti ATP, heksosa, monofosfat dan lain-lain. Air mengandung cairan ekstraseluler (di luar sel) 20 yang kurang lebih mengandung 3 liter air dan terbagi atas cairan intersesier (diantara kapiler) 15 dan plasma darah 5 dalam sistem peredaran darah serta mengandung beberapa ion seperti Na⁺, klorida dan bikarbonat. (Anief, 2008)

Asupan air dan elektrolit dapat terjadi melalui makanan dan minuman dan di keluarkan dalam jumlah yang relatife sama. Rasionya dalam tubuh adalah 57, lemak 20,8, protein 17,0, serta mineral dan glikogen 6. Infus berisi larutan glukosa atau dekskrosa yang cocok untuk donor kalori. (FI Edisi III halaman 12).

Pembuatan sediaan yang akan digunakan untuk infus harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari kontaminasi mikroba dan bahan asing. Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) juga mempersyaratkan tiap wadah akhir infus harus diamati secara fisik dan tiap wadah yang menunjukkan pencemaran bahan asing yang terlihat secara visual harus di tolak.

Air yang digunakan untuk infus biasanya Aqua Pro injeksi, A.P.I. ini dibuat dengan menyuling kembali air suling segar dengan alat gelas netral atau wadah

logam yang cocok dengan label. Hasil sulingan pertama dibuang dan sulingan selanjutnya di tampung dan segera digunakan.

Dalam pembuatan infus atau cairan intravena dikemas dalam bentuk dosis tunggal dalam wadah plastik atau gelas, steril, bebas pirogen serta bebas partikel-partikel lain. Oleh karena volume yang besar, pengawet tidak pernah digunakan dalam infus intravena biasanya mengandung zat-zat amino, dekstrosa, elektrolit dan vitamin. Walaupun cairan infus intravena yang diinginkan adalah larutan yang isotonis untuk menetralkan trauma pada pembuluh darah. Namun cairan Hipotonis maupun Hipertonis dapat digunakan untuk meminimalisir pembuluh darah, larutan hipertonis diberikan dalam kecepatan yang lambat. (Anief, 1993).

Syarat-syarat infus yaitu :

- a. Aman, tidak boleh menyebabkan iritasi jaringan dan efek toksis
- b. Jernih, berarti tidak ada partikel padat
- c. Tidak berwarna, kecuali obatnya memang berwarna
- d. Sedapat mungkin isohidris, pH larutan sama dengan darah dan cairan tubuh lain yakni 7,4.
- e. Sedapat mungkin isotonis, artinya mempunyai tekanan osmosis yang sama dengan darah atau cairan tubuh yang lain tekanan osmosis cairan tubuh seperti darah, air mata, cairan lumbal dengan tekanan osmosis larutan NaCl 0,9 %.

- f. Harus steril, suatu bahan dinyatakan steril bila sama sekali bebas dari mikroorganisme hidup dan patogen maupun non patogen, baik dalam bentuk vegetatif maupun dalam bentuk tidak vegetatif (spora).
- g. Bebas pirogen, karena cairan yang mengandung pirogen dapat menimbulkan demam. Menurut Co Tui, pirogen adalah senyawa kompleks polisakarida dimana mengandung radikal yang ada unsur N, dan P. Selama radikal masih terikat, selama itu dapat menimbulkan demam dan pirogen bersifat termostabil.

Keuntungan sediaan infus yaitu :

1. Obat memiliki onset (mula kerja) yang cepat
2. Efek obat dapat diramalkan dengan pasti
3. Bioavailabilitas obat dalam traktus gastrointestinalis dapat dihindarkan
4. Obat dapat diberikan kepada penderita sakit keras atau dalam keadaan koma
5. Kerusakan obat dalam tractus gastrointestinal dapat dihindarkan.

Kerugian sediaan infus yaitu :

1. Rasa nyeri saat disuntikkan apalagi kalau harus diberikan berulang kali
2. Memberikan efek psikologis pada penderita yang takut suntik
3. Kekeliruan pemberian obat atau dosis hampir tidak mungkin diperbaiki terutama sesudah pemberian intravena
4. Obat hanya dapat diberikan kepada penderita dirumah sakit atau ditempat praktek dokter oleh perawat yang kompeten
5. Lebih mahal dari bentuk sediaan non steril dikarenakan ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi (steril, bebas pirogen, jernih, praktis dan bebas partikel)

Fungsi pemberian infus yaitu :

1. Dasar nutrisi, kebutuhan kalori untuk pasien dirumah sakit harus disuplai via intravenous. Intravenous seperti protein dan karbohidrat
2. Keseimbangan elektrolit digunakan pada pasien yang shock, diare, mual, muntah, membutuhkan cairan intravenous
3. Pengganti cairan tubuh seperti dehidrasi
4. Pembawa obat obat contohnya seperti antibiotik

Penggolongan sediaan infus yaitu :

1. Larutan elektrolit

Secara klinis larutan digunakan untuk mengatasi perbedaan ion atau penyimpanan jumlah normal elektrolit dalam darah. Penyebab berkurangnya elektrolit plasma darah adalah kecelakaan, kebakaran dan operasi atau perubahan patologis organ.

2. Infus karbonat

Berisi larutan glukosa atau dekstrosa yang cocok untuk donor kalori. Digunakan untuk memenuhi kebutuhan glikogen otot kerangka, hipoglemia.

3. Larutan kombinasi elektrolit dan karbonat

4. Larutan irigasi

Sediaan larutan steril dalam jumlah besar 3 liter. Larutan ini disuntikkan dalam vena, tetapi digunakan di luar sistem peredaran darah dan umumnya menggunakan jenis tutup yang diputar atau plastik yang dipatahkan sehingga memungkinkan pengisian larutan dengan cepat. (Anief, 1993)



Gambar II.1 Terapi Intravena (Infus) (“Terapi Intravena, 2016”)

D. Arduino Mega 2560

Arduino Mega 2560 adalah papan pengembangan mikrokontroler yang berbasis Arduino dengan menggunakan chip ATmega2560. Board ini memiliki pin I/O yang cukup banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya adalah PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART (serial port hardware). Arduino Mega 2560 dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah port USB, power jack DC, ICSP header, dan tombol reset. Board ini sudah sangat lengkap, sudah memiliki segala sesuatu yang dibutuhkan untuk sebuah mikrokontroler. Dengan penggunaan yang cukup sederhana, anda tinggal menghubungkan power dari USB ke PC anda atau melalui adaptor AC/DC ke jack DC.


Tabel II. 1 Spesifikasi Arduino Mega 2560 (arduino.cc, 2016)

Mikrokontroler	Atmega2560
Tegangan Operasi	5 Volt
Input Voltage (disarankan)	7 - 12 Volt
Input Voltage (batas akhir)	6 - 20 Volt
Digital I/O Pin	54 buah,6 diantaranya menyediakan pwm output
Analog Input Pin	16 buah
Arus DC per pin I/O	20 mA
Arus DC untuk pin 3.3V	50 mA
Flash Memory	256 KB, 8 KB telah digunakan untuk bootloader
SRAM	8 KB (Atmega2560)
EEPROM	4 KB (Atmega2560)
Clock Speed	16 MHz



Gambar II.2 Arduino Mega 2560 (“Arduino”,2016)

Arduino Mega 2560 adalah hardware open source (OSH - *Open Source Hardware*). Dengan demikian anda dan siapapun diberi kebebasan untuk dapat membuat sendiri Arduino anda. Skema Arduino Mega 2560 R3 dapat dilihat seperti gambar di bawah ini



Gambar II.3 Skema Arduino Mega 2560 (“Arduino”,2016)

Pemrograman board Arduino Mega 2560 dilakukan dengan menggunakan Arduino Software (IDE), Chip ATmega2560 yang terdapat pada Arduino Mega 2560 telah diisi program awal yang sering disebut bootloader. Bootloader tersebut yang bertugas untuk memudahkan untuk melakukan pemrograman lebih sederhana menggunakan Arduino Software, tanpa harus menggunakan tambahan hardware lain. Cukup hubungkan Arduino dengan kabel USB ke PC atau Mac/Linux, jalankan software Arduino Software (IDE), dan sudah bisa mulai memrogram chip ATmega2560. Lebih mudah lagi, di dalam Arduino Software sudah diberikan banyak contoh program yang di sediakan untuk belajar mikrokontroler

Untuk pengguna mikrokontroler yang sudah lebih mahir, tidak menggunakan bootloader dan melakukan pemrograman langsung via header ICSP (*In Circuit Serial Programming*) dengan menggunakan Arduino ISP

Arduino Mega 2560 Rev 3 telah dilengkapi dengan chip ATmega16U2 yang telah diprogram sebagai konverter USB to Serial. Firmware ATmega16U2 di load oleh DFU bootloader, dan untuk merubahnya dapat menggunakan software Atmel Flip (Windows) atau DFU programmer (Mac OSX dan Linux), atau menggunakan header ISP dengan menggunakan hardware external programmer.

Development board Arduino Mega 2560 R3 telah dilengkapi dengan polyfuse yang dapat direset untuk melindungi port USB komputer/laptop dari korsleting atau arus berlebih. Meskipun kebanyakan komputer telah memiliki perlindungan port tersebut didalamnya namun sikring pelindung pada Arduino Mega 2560 memberikan lapisan perlindungan tambahan yang membuat anda bisa dengan tenang menghubungkan Arduino ke komputer. Jika lebih dari 500mA ditarik pada port USB tersebut, sirkuit proteksi akan secara otomatis memutuskan hubungan, dan akan menyambung kembali ketika batasan aman telah kembali.

Board Arduino Mega 2560 dapat ditenagai dengan power yang diperoleh dari koneksi kabel USB, atau via power supply eksternal. Pilihan power yang digunakan akan dilakukan secara otomatis

External power supply dapat diperoleh dari adaptor AC-DC atau bahkan baterai, melalui jack DC yang tersedia, atau menghubungkan langsung GND dan pin Vin yang ada di board. Board dapat beroperasi dengan power dari external power supply yang memiliki tegangan antara 6V hingga 20V. Namun ada beberapa hal yang harus di perhatikan dalam rentang tegangan ini. Jika diberi

tegangan kurang dari 7V, pin 5V tidak akan memberikan nilai murni 5V, yang mungkin akan membuat rangkaian bekerja dengan tidak sempurna. Jika diberi tegangan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa *over heat* yang pada akhirnya bisa merusak pcb. Dengan demikian, tegangan yang di rekomendasikan adalah 7V hingga 12V

Beberapa pin power pada Arduino Mega 2560 :

- a. GND adalah ground atau negatif.
- b. Vin adalah pin yang digunakan jika ingin memberikan power langsung ke board Arduino dengan rentang tegangan yang disarankan 7V - 12V
- c. Pin 5V adalah pin output dimana pada pin tersebut mengalir tegangan 5V yang telah melalui regulator
- d. 3V3 adalah pin output dimana pada pin tersebut disediakan tegangan 3.3V yang telah melalui regulator
- e. IOREF adalah pin yang menyediakan referensi tegangan mikrokontroler. Biasanya digunakan pada board shield untuk memperoleh tegangan yang sesuai, apakah 5V atau 3.3V

Chip ATmega2560 pada Arduino Mega 2560 Revisi 3 memiliki memori 256 KB, dengan 8 KB dari memori tersebut telah digunakan untuk bootloader. Jumlah SRAM 8 KB, dan EEPROM 4 KB, yang dapat di baca-tulis dengan menggunakan EEPROM library saat melakukan pemrograman.

Arduino Mega 2560 memiliki jumlah pin terbanyak dari semua papan pengembangan Arduino. Mega 2560 memiliki 54 buah digital pin yang dapat

digunakan sebagai input atau output, dengan menggunakan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `digitalRead()`. Pin-pin tersebut bekerja pada tegangan 5V, dan setiap pin dapat menyediakan atau menerima arus sebesar 20mA, dan memiliki tahanan pull-up sekitar 20-50k ohm (secara default dalam posisi disconnect). Nilai maximum adalah 40mA, yang sebisa mungkin dihindari untuk menghindari kerusakan chip mikrokontroler

Beberapa pin memiliki fungsi khusus :

1. Serial, memiliki 4 serial yang masing-masing terdiri dari 2 pin. Serial 0 : pin 0 (RX) dan pin 1 (TX). Serial 1 : pin 19 (RX) dan pin 18 (TX). Serial 2 : pin 17 (RX) dan pin 16 (TX). Serial 3 : pin 15 (RX) dan pin 14 (TX). RX digunakan untuk menerima dan TX untuk transmit data serial TTL. Pin 0 dan pin 1 adalah pin yang digunakan oleh chip USB-to-TTL ATmega16U2
2. External Interrupt, yaitu pin 2 (untuk interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 (interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 2). Dengan demikian Arduino Mega 2560 memiliki jumlah interrupt yang cukup melimpah : 6 buah. Gunakan fungsi `attachInterrupt()` untuk mengatur interrupt tersebut.
3. PWM: Pin 2 hingga 13 dan 44 hingga 46, yang menyediakan output PWM 8-bit dengan menggunakan fungsi `analogWrite()`
4. SPI : Pin 50 (MISO), 51 (MOSI), 52 (SCK), dan 53 (SS) mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan SPI Library
5. LED : Pin 13. Pada pin 13 terhubung built-in led yang dikendalikan oleh digital pin no 13. Set HIGH untuk menyalakan led, LOW untuk memadamkannya.

6. TWI : Pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL) yang mendukung komunikasi TWI dengan menggunakan Wire Library

Arduino Mega 2560 R3 memiliki 16 buah input analog. Masing-masing pin analog tersebut memiliki resolusi 10 bits (jadi bisa memiliki 1024 nilai). Secara default, pin-pin tersebut diukur dari ground ke 5V, namun bisa juga menggunakan pin AREF dengan menggunakan fungsi `analogReference()`. Beberapa pin lainnya pada board ini adalah :

1. AREF sebagai referensi tegangan untuk input analog.
2. Reset hubungkan ke LOW untuk melakukan reset terhadap mikrokontroler.

Sama dengan penggunaan tombol reset yang tersedia.

Arduino Mega R3 memiliki beberapa fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, berkomunikasi dengan Arduino lainnya, atau dengan mikrokontroler lain nya. Chip Atmega2560 menyediakan komunikasi serial UART TTL (5V) yang tersedia di pin 0 (RX) dan pin 1 (TX). Chip ATmega16U2 yang terdapat pada board berfungsi menterjemahkan bentuk komunikasi ini melalui USB dan akan tampil sebagai Virtual Port di komputer. Firmware 16U2 menggunakan driver USB standar sehingga tidak membutuhkan driver tambahan.

Pada Arduino Software (IDE) terdapat monitor serial yang memudahkan data textual untuk dikirim menuju Arduino atau keluar dari Arduino. Led TX dan RX akan menyala berkedip-kedip ketika ada data yang ditransmisikan melalui chip USB to Serial via kabel USB ke komputer. Untuk menggunakan komunikasi serial dari digital pin, gunakan `SoftwareSerial` library

Chip ATmega2560 juga mendukung komunikasi I2C (TWI) dan SPI.


Di dalam Arduino Software (IDE) sudah termasuk Wire Library untuk memudahkan menggunakan bus I2C. Untuk menggunakan komunikasi SPI, gunakan SPI library.

Ketika melakukan pemrograman mikrokontroler, pengguna harus menekan tombol reset sesaat sebelum melakukan upload program. Pada Arduino Mega 2560, hal ini tidak lagi merepotkan. Arduino Mega 2560 telah dilengkapi dengan auto reset yang dikendalikan oleh software pada komputer yang terkoneksi. Salah satu jalur flow control (DTR) dari ATmega16U pada Arduino Mega 2560 terhubung dengan jalur reset pada ATmega2560 melalui sebuah kapasitor 100nF. Ketika jalur tersebut diberi nilai LOW, mikrokontroler akan di reset. Dengan demikian proses upload akan jauh lebih mudah dan tidak harus menekan tombol reset pada saat yang tepat seperti biasanya. (Ecadio,2016)

E. Sensor Warna

Sensor Warna CJMCU adalah sensor warna yang digunakan pada aplikasi mikrokontroler untuk pendeteksian suatu object benda atau warna dari objek yang di monitor. Sensor warna juga dapat digunakan sebagai sensor gerak, dimana sensor mendeteksi gerakan suatu object berdasarkan perubahan warna yang diterima oleh sensor. Pada dasarnya sensor warna adalah rangkaian photo dioda yang disusun secara matrik array 8×8 dengan 16 buah konfigurasi photodiode yang berfungsi sebagai filter warna merah, 16 photodiode sebagai filter warna biru dan 16 photo dioda lagi tanpa filter warna. Sensor warna merupakan sensor

yang dikemas dalam chip DIP 8 pin dengan bagian muka transparan sebagai tempat menerima intensitas cahaya yang berwarna. (Elektronika Dasar,2016)



Gambar II.4 Sensor Warna RGB CJMCU (“Sensor Warna CJMCU”,2016)

F. Sensor Cahaya

Sensor Cahaya adalah komponen elektronika yang dapat/berfungsi mengubah suatu besaran optik (cahaya) menjadi besaran elektrik. Sensor cahaya berdasarkan perubahan elektrik yang dihasilkan dibagi menjadi 2 jenis yaitu : *Photovoltaic* dan *Photoconductive*

Photovoltaic yaitu sensor cahaya yang dapat mengubah perubahan besaran optik (cahaya) menjadi perubahan tegangan. Salah satu sensor cahaya jenis *photovoltaic* adalah solar cell. *Photoconductive* yaitu sensor cahaya yang dapat mengubah perubahan besaran optik (cahaya) menjadi perubahan nilai konduktansi (dalam hal ini nilai resistansi). Contoh sensor cahaya jenis *photoconductive* adalah LDR, Photo Diode, Photo Transistor. (Elektronika Dasar,2016)



Gambar II.5 Photo Diode (“Photo Diode”,2016)

G. Bahasa C#

C# atau yang dibaca C sharp adalah bahasa pemrograman sederhana yang digunakan untuk tujuan umum, dalam artian bahasa pemrograman ini dapat digunakan untuk berbagai fungsi misalnya untuk pemrograman server-side pada website, membangun aplikasi desktop ataupun mobile, pemrograman game dan sebagainya. Selain itu C# juga bahasa pemrograman yang berorientasi objek, jadi C# juga mengusung konsep objek seperti inheritance, class, polymorphism dan encapsulation.


Dalam prakteknya C# sangat bergantung dengan framework yang disebut .NET Framework, framework inilah yang nanti digunakan untuk mengcompile dan menjalankan kode C#. C# dikembangkan oleh Microsoft dengan merekrut Anders Helsberg. Tujuan dibangunnya C# adalah sebagai bahasa pemrograman utama dalam lingkungan .NET Framework (lihat C#). Banyak pihak juga yang menganggap bahwa Java dengan C# saling bersaing, bahkan ada juga yang menyatakan jika pernah belajar Java maka belajar C# akan sangat mudah dan begitu juga sebaliknya. Anggapan tersebut sebenarnya tidak salah karena perlu diketahui sebelum adanya C# Microsoft mengembangkan J++ dengan maksud mencoba membuat Java agar berjalan pada platform Windows, karena adanya

masalah dari pihak luar maka Microsoft menghentikan proyek J++ dan beralih untuk mengembangkan bahasa baru yaitu C#.(codepolitan,2016)

H. Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio merupakan sebuah perangkat lunak lengkap (suite) yang dapat digunakan untuk melakukan pengembangan aplikasi, baik itu aplikasi bisnis, aplikasi personal, ataupun komponen aplikasinya, dalam bentuk aplikasi console, aplikasi Windows, ataupun aplikasi Web. Visual Studio mencakup kompilator, SDK, IDE (*Integrated Development Environment*), dan dokumentasi (umumnya berupa MSDN Library).

Compiler yang dimasukkan ke dalam paket Visual Studio antara lain, Visual C++, Visual C#, Visual Basic, Visual Basic .NET, Visual InterDev, Visual J++, Visual J#, Visual FoxPro, dan Visual SourceSafe. (Moore, 2010)



Gambar II.6 Microsoft Visual Studio (2015)

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode eksperimental. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang diangkat oleh penulis karena melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Adapun lokasi penelitian dan perancangan alat dilakukan di Laboratorium Mikrokontroler & Elektronika Teknik Informatika UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini memiliki keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu seperti puskesmas atau klinik.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data.

3. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literature pemanfaatan teknologi arduino, jurnal, *paper* dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain:

1. *Mekanik:*

- a) Papan Pcb
- b) Kabel Pelangi

2. *Elektronika:*

- a) Arduino Mega
- b) Sensor Warna
- c) Sensor Cahaya

3. Laptop Asus dengan spesifikasi:

- a) Prosesor Intel Core I5
- b) *Harddisk* 600 GB
- c) *Memory* 4 GB

2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem Operasi, Windows 10 Pro 64 bit
- 2) Software Arduino IDE
- 3) Microsoft Visual Studio 2015

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- 2) Koding data adalah penyusuaian data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Teknik Pengujian

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.

BAB IV

PERANCANGAN SISTEM

A. Diagram Blok Rangkaian


Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Mega sebagai mikrokontroler utama. Inputan dari alat yang dibangun berasal dari pendeteksian sensor led dan photodiode terhadap jatuhnya tetesan infus dan sisa volume cairan infus yang akan habis ditambah lagi sensor warna yang akan mendeteksi darah yang naik ke selang infus akibat terlambatnya penanganan tersumbatnya infus. Adapun keluaran dari sistem ini berupa pemberitahuan atau alert yang akan muncul di komputer ruangan perawat ketika terjadi permasalahan di ruangan pasien.

Sensor led dan photodiode akan di pasang di atas papan pcb yang nantinya berfungsi untuk mendeteksi tersumbatnya infus akan di pasang di bagian jatuhnya tetesan infus disini nantinya akan di ketahui jika tetesan terhenti maka led tidak akan menyala karena tidak mendeteksi cairan yang jatuh. Sementara led dan photodiode satunya akan dipasang di sisi botol cairan infus di bagian dasarnya untuk mendeteksi jika cairan infus akan habis. Sensor warna akan di tempatkan di sekitar selang infus untuk mendeteksi warna merah yang dimana ini terjadi jika darah naik ke selang infus.

Pada Sistem ini juga menggunakan aplikasi desktop yang dibuat dengan menggunakan Bahasa C# di Microsoft visual studio. Aplikasi ini menerima inputan dari mikrokontroler yang terpasang sensor yang jika mendeteksi terhentinya cairan infus, naiknya darah ke selang infus dan sisa cairan infus yang akan habis dimana nanti pemberitahuan akan muncul di ruang perawat sehingga perawat tidak perlu

terlalu sering datang ke ruang pasien untuk mengecek kondisi pasien dan perawat juga bisa bertindak cepat jika terjadi masalah dalam infus.

Adapun rancang blok diagram system alat yang akan di buat adalah sebagai berikut seperti pada gambar



Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem Alat


Dari gambar diatas, diketahui bahwa secara keseluruhan sistem monitoring infus ini terdiri dari beberapa masukan dan keluaran. Adapun sumberdaya utama yang digunakan adalah adaptor. Mikrokontroler yang digunakan adalah mikrokontroler Arduino Mega sebagai mikro utama. Mikrokontroler ini yang akan mengolah data masukan dan memberikan keluaran kepada Aplikasi monitoring infus.

Adapun masukan dalam sistem ini berupa data dari sensor tetesan infus sebagai pembaca tetesan infus yang jatuh, sensor cairan infus sebagai pembaca jika cairan infus akan habis dan sensor warna sebagai pembaca jika darah naik ke selang infus. Kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk diverifikasi datanya dan selanjutnya memberikan keluaran ke aplikasi di komputer di ruangan perawat serta bunyi buzzer atau alarm.

B. Perancangan alat

Perancangan alat juga merupakan bagian penting dalam perancangan sistem alat ini, Mikrokontroler pada sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Mega sebagai mikrokontroler utama.

Adapun susunan alat yang digunakan adalah perancangan sistem parkir ini sebagai berikut:




Gambar IV.2 Susunan Alat Yang Digunakan

Arduino Mega disini berfungsi sebagai pemroses yang akan menerima inputan dari ke 3 sensor yang ada diatas.

C. Perancangan keseluruhan Alat

Perancangan keseluruhan merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Adapun perancangan dari keseluruhan sebagai berikut.




Gambar IV.3 Desain Keseluruhan Alat

Alat ini akan mendeteksi tersumbatnya infus, naiknya darah ke selang infus serta akan habisnya cairan infus. Selanjutnya pemberitahuan gangguan akan muncul di layar komputer di ruangan perawat serta bunyi dari buzzer.

D. Perancangan Perangkat Keras

1. Sensor Warna


Dalam penelitian ini digunakan sensor warna jenis sensor warna RGB seri CJMCU. Sensor yang digunakan hanya satu yang nantinya akan dipasang di sekitar selang infus dan akan di hubungkan ke port A1 yang merupakan port I/O. Adapun ilustrasi port-port yang dihubungkan dari sensor ke mikrokontroler ditampilkan di gambar berikut.



Gambar IV.4 Rancangan Sensor Warna

2. Rangkaian Sensor Warna


Rangkaian ini merupakan rangkaian yang digunakan pada sensor RGB yang akan dipasang pada sekitar selang infus yang nantinya akan terhubung ke arduino mega melalui port A1. Adapun rangkaian sensor warna ditampilkan pada gambar di bawah



Gambar IV.5 Rangkaian Sensor Warna

3. Sensor Cahaya


Dalam penelitian ini sensor cahaya yang digunakan adalah sensor led dan sensor photodiode. Led akan berfungsi sebagai penerima sedangkan photodiode berfungsi sebagai pelempar. Nantinya 2 sensor ini akan di pasang di papan pcb dan diletakkan di sekitar botol infus dan jatuhnya tetesan infus. Papan pcb yang telah di pasang itu akan dihungkan ke arduino melalui port A5. Adapun ilustrasi port-port yang dihubungkan dari sensor ke mikrokontroler ditampilkan di gambar berikut.



Gambar IV.6 Rancangan Sensor Cahaya

4. Rangkaian Sensor Cahaya


Rangkaian ini akan digunakan pada sensor cahaya yang bertipe led super bright dan photodiode yang dipasang bersamaan di papan pcb untuk mendeteksi tetesan infus dan volume sisa cairan infus. Kemudian akan di hubungkan ke Arduino mega melalui port A5. Adapun rangkaian sensor cahaya ditampilkan pada gambar di bawah



Gambar IV.7 Rangkaian Sensor Cahaya


5. Rangkaian Power Supply

Rangkaian ini merupakan rangkaian dalam sistem monitoring infus yang menghubungkan sumber daya dengan keseluruhan rangkaian yang digunakan. Sumber daya yang digunakan berasal dari sumber listrik dengan tegangan AC 220 V diubah menjadi arus searah 12 V. Adapun rangkaian *power supply* ditampilkan pada gambar di bawah



Gambar IV.8 Rangkaian Power Supply

6. Rangkaian keseluruhan alat



Gambar IV.9 Rangkaian Keseluruhan Alat

Keterangan Rangkaian Keseluruhan Alat:

Sistem ini terdiri dari 3 rangkaian utama yaitu rangkaian sensor cahaya yang terdiri dari 2 buah dan rangkaian sensor cahaya. Rangkaian sensor cahaya pertama yang mendeteksi tersumbatnya infus mempunyai vcc dan ground masing masing satu buah yang berfungsi sebagai power dan A0 sebagai inputan sensor cahaya pertama dan nantinya akan di proses oleh Arduino Mega sebagai mikrokontroler.

Rangkaian kedua adalah rangkaian sensor warna yang akan mendeteksi naiknya darah ke selang infus. Rangkaian sensor warna ini terdapat di port A1 di mikrokontroler Arduino Mega. Rangkaian sensor warna juga mempunyai vcc dan ground sebagai power.

Rangkaian ketiga adalah rangkaian sensor cahaya yang kedua yang akan mendeteksi volume cairan infus. Rangkaian sensor cahaya yang kedua ini terdapat di port A2 di mikrokontroler Arduino Mega. Rangkaian sensor cahaya yang kedua ini juga mempunyai vcc dan ground sebagai power.


7. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak dalam system ini menggunakan Bahasa pemrograman C# dan menggunakan aplikasi Microsoft Visual Studio 2015 yang nantinya akan tampil di desktop ruangan perawat.

8. Desain Aplikasi Sistem Monitoring Infus

Gambar IV.10 Tampilan Aplikasi

Untuk memperjelas desain perangkat lunak yang digunakan pada sistem parkir ini, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana sistem monitoring infus.



Gambar IV.11 Flowchart

Keterangan *flowchart* :

Alat ini dibedakan menjadi tiga kondisi atau status. Ketika pertama kali dinyalakan alat akan menginisialisasi atau mengenali sensor yang ada. Setiap sensor mewakili satu kondisi jadi ketika sensor warna tidak mendeteksi adanya darah yang naik ke selang infus maka sensor darah akan mengirimkan notifikasi infus dalam kondisi normal ke status atau kondisi satu pada aplikasi sebaliknya jika sensor darah mendeteksi adanya darah yang naik ke selang infus maka akan mengirimkan notifikasi darah naik pada status satu. Status ke dua atau kondisi dua adalah tersumbatnya infus yang akan di deteksi oleh sensor tetes. Ketika sensor tetes mendeteksi infus menetes maka akan mengirimkan notifikasi infus menetes pada aplikasi sebaliknya jika infus tidak menetes maka sensor tetes tetap mengirimkan notifikasi tetapi dengan notifikasi yang berbeda yaitu infus tidak menetes. Status ketiga atau kondisi yang terakhir adalah ketika cairan infus akan habis yang akan di deteksi oleh sensor cair. Ketika cairan infus belum melewati batas sensor cair maka akan mengirimkan notifikasi ke aplikasi yaitu cairan masih terisi tetapi jika cairan infus telah melewati batas sensor cair maka akan mengirimkan notifikasi infus akan habis di aplikasi.


BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras berupa sistem monitoring infus berbasis Arduino Mega 2560



Gambar V.1 Alat Sistem Monitoring Infus

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan Alat Sistem Monitoring Infus Berbasis Arduino Mega 2560 dengan 3 sensor yaitu Sensor Cairan yang terdiri dari Led *Super Bright* dan *photodiode* yang mana akan mendeteksi level cairan infus jika akan habis yang posisinya berada di bagian bawah botol infus. Sensor Tetesan yang terdiri dari *infrared* dan *photodiode* yang mana akan mendeteksi jika infus tersumbat atau berhenti yang posisinya berada di dekat jatuhnya tetesan infus. Sensor Darah yang terdiri dari led *Super Bright* dan *photodiode* yang akan mendeteksi jika darah pasien naik ke selang infus diletakkan di dekat tempat infus dipasang.


B. Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses pengeksekusian sistem perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat-perangkat inputan yaitu pengujian terhadap Ketiga Sensor yang ada yaitu Sensor Cairan, Sensor Tetesan dan Sensor Darah kemudian melakukan proses pengiriman data ke aplikasi yang disini merupakan output dari Sistem Monitoring Infus.

Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem helm ini adalah sebagai berikut.



Gambar V.2 Langkah Pengujian Sistem


1. Pengujian Sensor Cairan

Untuk pengujian Sensor Cairan dilakukan dengan menguji alat secara keseluruhan apakah alat mampu membaca level cairan infus jika hampir habis dan dapat mengirim info di notifikasi pada aplikasi yang terdapat di ruangan perawat. Pengujian dilakukan dengan dua tahap yang pertama melakukan pengujian melalui Arduino dan yang kedua melakukan pengujian melalui aplikasi visual studio.




Gambar V.3 Posisi Sensor Cairan

Sensor Cairan akan diletakkan di botol infus yang nantinya akan berfungsi untuk mendeteksi level cairan infus. Ketika kondisi level cairan infus belum melewati batas Sensor Cairan atau dalam hal ini masih terisi maka akan muncul notifikasi infus masih terisi seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar V.4 Pengujian Sensor Cairan Terisi di Arduino



Gambar V.5 Pengujian Sensor Cairan Terisi di Visual Studio

Aplikasi Sistem Monitoring infus memiliki dua inputan yaitu inputan nama pasien dan inputan ruang pasien. Aplikasi ini memiliki 3 kondisi yang masing-masing mempunyai keterangan di bawah gambar yang selalu berubah sesuai kondisi pembacaan sensor. Dari gambar diatas

diketahui bahwa kondisi sensor membaca bahwa infus masih terisi, jadi tampilan yang muncul di aplikasi dibagian gambar cairan infus akan habis akan mempunyai keterangan masih terisi si gambar ditandai dengan kotak warna merah.

Ketika kondisi cairan infus melewati batas Sensor Cairan atau dalam hal ini cairan infus akan habis maka akan muncul notifikasi infus akan habis yang akan tampil di aplikasi yang ada di ruang perawat.



Gambar V.6 Infus Akan Habis



Gambar V.7 Pengujian Sensor Cairan Akan Habis di Arduino



Gambar V.8 Pengujian Sensor Cairan Akan Habis di Visual Studio

Dari gambar di atas sensor cairan mendeteksi bahwa infus akan habis karena cairan infus telah melewati batas sensor cairan. Pada tampilan aplikasi di gambar ke tiga akan tertulis pada keterangan bahwa infus akan habis seperti gambar di atas yang berwarna merah.


2. Pengujian Sensor Tetesan

Untuk pengujian sensor tetesan dilakukan dengan menguji alat secara keseluruhan apakah alat mampu membaca tetesan infus ketika menetes dan tidak menetes dan dapat mengirim info di notifikasi pada aplikasi yang terdapat di ruangan perawat. Pengujian dilakukan dengan dua tahap, yang pertama melakukan pengujian melalui Arduino dan yang kedua melakukan pengujian melalui aplikasi visual studio.



Gambar V.9 Posisi Sensor Tetesan

Sensor tetesan diletakkan pada tempat jatuhnya tetesan infus yang nantinya akan berfungsi untuk mendeteksi tetesan infus. Nantinya sensor ini akan mengirimkan notifikasi ke ruangan perawat berupa tampilan menetes atau tidaknya infus.




Gambar V.10 Pengujian Sensor Tetesan Menetes di Arduino



Gambar V.11 Pengujian Sensor Tetesan Menetes di Visual Studio

Ketika cairan infus menetes maka sensor tetesan akan mendeteksinya dan mengirimkan notifikasi menetes ke aplikasi seperti gambar di atas yang di tandai dengan kotak warna merah. Jika infus berhenti atau tidak menetes maka sensor juga akan mengirimkan notifikasi tidak menetes pada aplikasi sehingga perawat akan mudah memonitoring tetesan infus pasien.



Gambar V.12 Pengujian Sensor Tetesan Tidak Menetes di Arduino




Gambar V.13 Pengujian Sensor Tetesan Tidak Menetes di Visual Studio

Ketika perawat melihat notifikasi tetesan infus yang tidak menetes seperti pada gambar di atas yang ditandai dengan kotak merah dalam waktu yang lama perawat bisa langsung mendatangi ruang pasien untuk melakukan tindakan kepada infus yang tersumbat. Dengan ini perawat tidak harus kembali beberapa kali hanya untuk melihat kondisi tetesan infus pasien.

3. Pengujian Sensor Darah

Untuk pengujian sensor darah dilakukan dengan menguji alat secara keseluruhan apakah alat mampu membaca darah yang naik ke selang infus pasien dan dapat mengirim info di notifikasi pada aplikasi yang terdapat di ruangan perawat. Pengujian dilakukan dengan dua tahap, yang pertama melakukan pengujian melalui Arduino dan yang kedua melakukan pengujian melalui aplikasi visual studio.




Gambar V.14 Posisi Sensor Darah

Sensor darah diletakkan di dekat tempat jarum infus yang nantinya akan berfungsi untuk mendeteksi naiknya darah ke selang infus. Nantinya sensor ini akan mengirimkan notifikasi ke ruangan perawat berupa tampilan naiknya darah atau dalam kondisi normal.



Gambar V.15 Pengujian Sensor Darah Kondisi Normal di Arduino




Gambar V.16 Pengujian Sensor Darah Kondisi Normal di Visual Studio

Ketika kondisi infus berjalan dengan lancar atau dalam hal ini tidak ada darah yang naik ke selang infus maka sensor darah akan mengirimkan notifikasi kondisi normal ke aplikasi seperti pada gambar di atas yang berwarna merah.



Gambar V.17 Darah Naik Ke Selang Infus

Ketika sensor darah mendeteksi adanya darah yang naik ke selang infus seperti pada contoh gambar di atas maka sensor darah akan mendeteksinya dan mengirimkan notifikasi darah naik ke aplikasi sehingga perawat bisa menanganinya secara cepat. Hasil pengujiannya seperti gambar di bawah ini



Gambar V.18 Pengujian Sensor Darah Naik Di Arduino



Gambar V.19 Pengujian Sensor Darah Naik di Visual Studio

Ketika darah naik di selang infus pasien maka keterangan pada aplikasi yang sebelumnya tertulis dalam kondisi normal akan berubah menjadi notifikasi darah naik seperti pada gambar di atas yang berwarna merah. Dengan ini perawat bisa segera dengan cepat mengatasi masalah yang terjadi pada infus pasien.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi Sistem Monitoring Infus Berbasis Arduino Mega 2560 telah berhasil dirancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroller Arduino Mega 2560.
2. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu sistem yang dapat mendeteksi tersumbatnya infus, naiknya darah ke selang infus dan cairan infus akan habis.
3. Hasil pengujian sensor cairan berfungsi namun kurang akurat dalam mendeteksi infus terisi atau mau habis dikarenakan umumnya warna botol infus dan warna cairan infus hampir sama (bening) oleh karena itu peneliti menggunakan infus berwarna agar sensor cairan dapat mendeteksi sisa cairan infus.
4. Hasil pengujian sensor tetesan berfungsi namun mengikuti alat dan sangat sensitif terhadap kondisi cahaya dan ada delay waktu pengiriman dari alat ke aplikasi sehingga sensor tetesan belum stabil .
5. Hasil pengujian sensor darah berfungsi paling baik diantara sensor yang lain karena perbedaan warna yang jelas antara warna darah atau warna merah dengan warna putih dalam kondisi infus normal.

B. Saran

Aplikasi Sistem Monitoring Infus berbasis Arduino Mega 2560 ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem. Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk hasil yang lebih akurat dalam mendeteksi cairan infus yang akan habis akan lebih bagus jika cairan infus berwarna atau dalam ini cairan infus vitamin.
2. Untuk hasil yang lebih akurat dalam mendeteksi tersumbatnya infus juga baiknya menggunakan cairan infus yang berwarna dan mencari komponen yang bisa mendeteksi tetesan infus secara real time ditambah penambahan alat untuk timer yang bisa menghitung tetesan infus perdetik.
3. Sistem ini bisa dikembangkan menggunakan modul wifi jika jarak antara ruang jaga perawat dan kamar pasien terlalu jauh.
4. Posisi peletakan Arduino Mega sebagai komponen utama juga bisa di tempatkan di posisi tiang infus agar bisa mendeteksi 2 infus sekaligus.
5. Dibuatnya tambahan alat otomatis pada pemutar laju infus agar penjaga maupun pasien tidak dapat merubah kondisi laju tetesan infus

Adapun saran dalam hal penguatan iman, motivasi beramal dan perbaikan akhlak yaitu :

1. Diharapkan agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat lebih membuktikan kebenaran Al-Quran.
2. Diharapkan alat ini dapat dijadikan sebagai motivasi dalam perkembangan ilmu teknologi terkhusus dalam bidang medis yaitu infus. Dan memberikan

kemudahan bagi perawat untuk mengawasi pasien yang menggunakan infus.

Demikian saran yang dapat penulis berikan, semoga saran tersebut dapat dijadikan masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pengembang pada umumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Anief. 1991. Farmasetika. Yogyakarta: UGM Press
- Anief. 2008. Ilmu Meracik Obat. Yogyakarta: UGM Press
- Anonim. 1979. Farmakope Indonesia Edisi III. Jakarta: Depkes RI
- Chong, T. A., 2005, The synergies of the learning organization, visual factory management, and on the job training. *Performance Improvement*, 44, 15-20.
- Darmadi, 2010. Infeksi Nosokomial, Jakarta: salemba
- <http://ecadio.com/belajar-dan-mengenal-arduino-mega> (5 Oktober 2016)
- <http://elektronika-dasar.web.id/jenis-sensor-cahaya/> (16 Oktober 2016)
- <http://id.noblequran.org/quran/surah-ar-rahman/ayat-33/> (18 September 2016)
- <http://www.pusatkomponen.com/wp-content/uploads/2016/04/Sensor-Warna-TCS230-300x238.jpg> (15 September 2016)
- <http://www.ssi-sensors.com/images/products/product-fluidtrac3.jpg> (15 September 2016)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem> (1 September 2016)
- <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Diode-closeup.jpg> (10 September 2016)
- https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/0d/ICU_IV_1.jpg/440px-ICU_IV_1.jpg (12 September 2016)
- <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560> (10 September 2016)
- <https://www.codepolitan.com/pengenalan-bahasa-pemrograman-c-587effa1cb95b> (10 September 2016)
- Infusion Nurses Society. 2006. *Infusion Nursing Standarts of Practice*.
- Istiyanto, Jazi Eko, *Pengantar Elektronika Dan Instrumentasi : Pendekatan Project Arduino Dan Android*, Yogyakarta: Penerbit Andi 2014.
- Kadir, Abdul, *Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler Dan Pemrogramannya Menggunakan Arduino*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Mercy Corps, 2005, Design, monitoring, and evaluation guidebook.

- Moore, A; Visual Studio® 2010 all in one for dummies; Indiana: Wiley Publishing, Inc, 2010.
- Nataliana Decy, Taryana Nandang, Riandita Egi. “*Alat Monitoring Infus Set Pada Pasien Rawat Inap Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535*”, (2016).
- Premiaswari Haryuni Gustadewi, Suhartono Efri, Halomoan Junartha. “*Perancangan dan Realisasi Sistem Pendeteksian Infus Pasien Berbasis Mikrokontroler ATmega 8535*”, (2011).
- Samsuri, A. 2006. Ilmu Resep. Jakarta : Buku kedokteran EGC
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian Alquran Vol. 03*. Jakarta: Lentera Hati 2002.
- Smeltzer C. Suzanne, Brunner & Suddarth. 2002. Buku Ajar Keperawatan Medikal Bedah. EGC: Jakarta
- Syahwil, Muhammad, *Panduan Mudah Simulasi Dan Praktek Mikrokontroler Arduino*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Voight, R. 1995. Buku Pelajaran Teknologi Farmasi. Yogyakarta:
- Wrihatnolo, R. (n.d.) 2008, Monitoring, evaluasi, dan pengendalian: Konsep dan pembahasan.
- Yuda, Handaya. 2010. Infus Cairan Intravena (Macam-Macam Cairan Infus). <http://dokteryudabedah.com/infus-cairanintravena-macam-macam-cairan-infus/>,
- Zainuri Akhmad, Santoso R Didik, Muslim, M. Aziz, “*Monitoring dan Identifikasi Gangguan Infus Menggunakan Mikrokontroler AVR*”, (2012).

LAMPIRAN


```

void setup() {
  // put your setup code here, to run once:
  Serial.begin(9600);
  pinMode(53,OUTPUT);
  pinMode(51,INPUT);
  pinMode(31,INPUT);
  pinMode(33,INPUT);
}

void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if (digitalRead(51)==1){
    Serial.println("Menetes");
    digitalWrite(53,HIGH);
    //delay(100);
  }
  else {
    Serial.println("Tidak Menetes");
    digitalWrite(53,LOW);
    Serial.println(digitalRead(51));
    //delay(100);
  }

  if(digitalRead(31)==1){
    Serial.println("Darah naik");
    digitalWrite(53,HIGH);
  }
}

```



```
//delay(100);  
}  
else{  
Serial.println("Kondisi Normal");  
digitalWrite(53,LOW);  
}  
  
//delay(100);  
Serial.println(digitalRead(49));  
if (digitalRead(33)==1){  
Serial.println("Akan Habis");  
digitalWrite(53,HIGH);  
//delay(100);  
}  
else{  
Serial.println("Terisi");  
digitalWrite(53,LOW);  
Serial.println(digitalRead(33));  
//delay(100);  
}  
}
```



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace WindowsFormsApplication3
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            serialPort1.Open();
        }

        String Sinput = "";

        private void update(object sender, EventArgs e)
        {
            if (Sinput.ToString().Trim().Equals("Menetes",
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
            {
                textBox3.Text = Sinput;
            }
            else if (Sinput.ToString().Trim().Equals("Tidak Menetes",
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
            {
                textBox3.Text = Sinput;
            }
            else if (Sinput.ToString().Trim().Equals("Darah naik",
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
            {
                textBox4.Text = Sinput;
            }
            else if (Sinput.ToString().Trim().Equals("Kondisi Normal",
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
            {
                textBox4.Text = Sinput;
            }
        }
    }
}

```

```
        else if (Sinput.ToString().Trim().Equals("Akan Habis",  
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))  
        {  
            textBox5.Text = Sinput;  
        }  
        else if (Sinput.ToString().Trim().Equals("Terisi",  
StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))  
        {  
            textBox5.Text = Sinput;  
        }  
    }  
  
    private void serialPort1_DataReceived(object sender,  
System.IO.Ports.SerialDataReceivedEventArgs e)  
    {  
        Sinput = serialPort1.ReadLine().ToString();  
        this.Invoke(new EventHandler(update));  
    }  
}
```

SOP Pemasangan Infus (Depkes 2008)

Persiapan alat :

1. Steril

- a. Bak instrument berisi handscoen dan kasa steril
- b. infus set steril
- c. jarum/iv catheter dengan no. Yang sesuai
- d. cairan parenteral sesuai program
- e. kom tutup berisi kapas alcohol

2. Alat yang tidak steril

- a. standar infus
- b. bidai dan pembalut jika perlu
- c. pembendunh/tourniquet
- d. perlak dan alasnya
- e. plester
- f. gunting perban
- g. bengkok
- h. jam tangan

3. Cara pelaksanaan

1. Tahap pra interaksi


- a. melakukan verifikasi data sebelumnya bila ada
- b. cuci tangan
- c. menempatkan alat di dekat pasien dengan benar

2. Tahap orientasi

- a. memberikan salam kepada pasien sebagai pendekatan terapeutik
- b. menjelaskan kepada pasien/keluarga tujuan, prosedur tindakan dan sensasi yang akan dirasakan selama pemasangan infus
- c. menanyakan kesiapan pasien sebelum tindakan dilakukan

Cara Penggunaan Sistem atau Panduan Penggunaan Sistem

1. Pastikan kondisi sistem dalam keadaan kondisi cahaya yang cukup terang dan power berada pada posisi on atau menyala
2. Sistem ini baru akan di pasang jika dokter sudah menentukan jenis cairan infus dan kecepatan laju tetesan infus untuk pasien.
3. Ketika ada terjadi masalah pada infus pasien maka akan muncul notifikasi ke perangkat komputer di ruangan jaga perawat.
4. Sistem akan kembali ke kondisi awal jika masalah infus pada pasien sudah teratasi.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Hasanuddin Muhamad lahir di sebuah desa di daerah Sulawesi Tengah tepatnya di Desa Ogoamas Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, pada tanggal 02 Agustus 1994. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Abd Hafid S.E dan Samsidar. Penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis pertama kali menginjakkan kakinya di dunia pendidikan formal pada tahun 1998 di TK Aisyiyah Bustanul Athfal Kabupaten Gresik dan tamat pada tahun 2000 dan melanjutkan pendidikannya di SD Muhammadiyah 1 Kabupaten Gresik dan tamat pada tahun 2006.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Gresik (2006 - 2009) Kabupaten Gresik. Setelah lulus pada tingkatan menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan untuk tingkat menengah atas di SMA Nahdlatul Ulama 1 Kabupaten Gresik dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012 penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika melalui jalur SNM-PTN. Selain aktif sebagai mahasiswa, penulis juga aktif di study club Inready Workgroup.