


**SISTEM PENGISIAN VOUCHER LISTRIK JARAK JAUH VIA SMS  
BERBASIS MIKROKONTROLLER**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Alauddin Makassar

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh:

**SOFYAN RIJALUDDIN**  
**NIM. 60200112087**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**2016**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sofyan Rijaluddin  
NIM : 60200112087  
Tempat/Tgl. Lahir : jenepono, 05 februari 1994  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Judul : Sistem Pengisian Voucher Lisrik Jarak Jauh Via SMS  
Berbasis Mikrokonroller

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN  
MAKASSARA

Makassar, Agustus 2017  
Penyusun,

  
Sofyan Rijaluddin  
NIM : 60200112087

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Sofyan Rijaluddin : 60200112087**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “**Sistem Pengisian Voucher Lisrtik Jarak Jauh Via SMS Berbasis Mikrokontroller**”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

**Pembimbing I**



**Faisal, S.T., M.T.**  
**NIP. 19720721 201101 1 001**

Makassar, 14 Agustus 2017  
**Pembimbing II**



**Nur Afri, S.T., M.T**  
**NIP.198110242009121003**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Aplikasi Sistem Pelacakan dan Tombol Darurat pada Tas Sekolah Anak” yang disusun oleh Sofyan Rijaluddin NIM 60200112087, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada Hari Jumat Tanggal 26 Agustus 2017M, bertepatan dengan 22 Dzulqa’idah 1437H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 26 Agustus 2016 M

22 Dzulqa’idah 1437H

#### DEWAN PENGUJI:

Ketua : Dr. Muh. Thahir Malloko, M.Hi. (.....)

Sekretaris : Farida Yusuf, S.Kom., M.T. (.....)

Munaqisy I : A. Muhammad Syafar, S.T, M.T. (.....)

Munaqisy II : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. (.....)

Munaqisy III : Dr. Hamza Hasan, M.HI (.....)

Pembimbing I : Faisal, S.T., M.T. (.....)

Pembimbing II : Nur Affif, S.T., M.T. (.....)

Diketahui oleh:  
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar,

  
Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.  
NIP. 19691205 199303 1 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta syalawat dan taslim kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad saw. beserta keluarganya dan para sahabat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Sistem Pengisian Voucher Listrik Jarak Jauh Via SMS Berbasis Mikrokontroller”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang teknologi.

Skripsi ini terwujud berkat uluran tangan dari insan-insan yang telah digerakkan hatinya oleh Sang Khaliq untuk memberikan dukungan, bantuan dan bimbingan bagi penulis. Oleh karena itu, penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang tak terhingga dan teristimewa kepada kedua orang tuaku, Ayahanda Alm Rajadeng S.Pd.i dan Ibunda Sutia S.Pd.i tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti, dukungan moral maupun material, kasih sayang yang tak ternilai harganya serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungannya. Selanjutnya ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya, penulis sampaikan kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika sekaligus sebagai pembimbing I Bapak Faisal, S.T., M.T. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
4. Pembimbing II Bapak Nur Afif, S.T., M.T. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Saudara Agung Purba Latowu, Arif Al Marif, Alfian Murdani dan Sinarti Yusuf yang memberi dukungan, semangat, doa, dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Saudara Alfian Dirham, S.Kom, Muhammad Taufik Rahman, S.Kom dan Kakanda udi gunawan, yang telah membantu dan membagikan ilmunya dalam bidang Mikroprosesor.
7. Teman-teman beserta adik-adik pengurus HmI Komisariat Fakultas Saintek, yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan dalam organisasi yang menguatkan dan menyemangati dalam penulisan ini.

8. Teman-teman INTEGE12, angkatan 2012 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan dan menyenangkan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya harapan penulis semoga hasil penyusunan skripsi ini memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Harapan tersebut penulis haturkan kehadiran yang Maha Kuasa, agar limpahan rahmat dan karunia-Nya tetap diberikan, semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.

Makassar, juli 2017

Penyusun,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Sofyan Rijaluddin  
NIM : 60200112087

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
ABSTRAK .....	viii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	6
D. Kajian pustaka.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	10
A. Listrik.....	10
B. Sistem Pengisian Listrik .....	11
C. Mikrokontroler.....	12
D. Ardiuno Uno.....	14
E. Motor Stepper .....	20
F. Ardiuno Gprs/Gsm.....	23
G. LCD Ardiuno .....	24
H. Motor Servo .....	27
I. Keypad Ardiuno.....	30
J. sparkFun Motor Driver TB6612FNG .....	31
K. Short Message Service(Sms) .....	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian.....	34..
B. Pendekatan Penelitian.....	34.

C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data.....	35
E. Instrumen Penelitian.....	36
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	37
G. Teknik Pengujian Sistem.....	37
<b>BAB IV PERANCANGAN SISTEM.....</b>	<b>39</b>
A. Rancangan Diagram Blok Sistem .....	39
B. Perancangan Alat .....	40
C. Perancangan Keseluruhan.....	41
D. Perancangan Perangkat Keras.....	42
<b>BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM.....</b>	<b>48</b>
A. Implementasi.....	48
B. Pengujian Sistem.....	50
<b>BAB VI PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	




## DAFTAR GAMBAR

II. 1 Arduino Uno (arduino.cc, 2016) .....	16
II. 2 Skema Arduino UNO (arduino.cc, 2016) .....	16
II. 3 Motor stepper (arduino.cc, 2016) .....	16
II. 4 Arduino GPS Shield (Tokopedia, 2016).....	23
II. 5 Skema bagian bawah GPRSShield (Arduitrronics.com, 2016).....	23
II. 6 LCD 16 X 2 (google, 2016) .....	27
II. 7 Motor Servo (google, 2016).....	28
II. 8 Prinsip Kerja Motor Servo (google, 2016).....	28
II. 9 Keypad LCD (Tokopedia, 2016).....	31
II. 10 Spakfun Motor Driver Tb6612fng (google, 2016).....	23
IV. 1 Diagram Blok Sistem . .....	39
IV. 2 Rancangan Alat .....	41
IV. 3 Rancangan Desain Keseluruhan Alat.....	42
IV. 4 Ilustrasi pin GSM shield .....	43
IV. 5 Ilustrasi pin Keypad .....	43
IV. 6 Ilustrasi pin Motor stepper .....	44
IV. 7 Ilustrasi pin Motor servo .....	44
IV. 8 Ilustrasi pin LCD .....	45
IV. 6 Flowchart (Alur Sistem).....	46
V. 1 Hasil Rancangan Alat .....	48
V. 2 Keypad Dan LCD Yang Di Rakit .....	49
V. 3 Pemasangan Alat Pada LCD Dan Keypad Yang Dirakit .....	50
V. 4 Langkah Pengujian Sistem .....	52
V. 5 Posisi Keypad .....	53
V. 6 Posisi Tekan Motor Servo .....	54
V. 7 GSM Shield Aktif .....	56
V. 8 Pengujian SMS.....	57
V. 9 Pembacaan SMS.....	57
V. 10 Pengujian Keseluruhan .....	59

## DAFTAR TABEL

II. 1 Spesifikasi Arduino Uno(arduino.cc, 2016) .....	15
V. 1 Hasil Pengujian Stepper.....	55



## ABSTRAK

**Nama** : Sofyan Rijaluddin  
**Nim** : 60200112087  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Sistem Pengisian Voucher Listrik Jarak Jauh Via SMS Berbasis Mikrokontroller.  
**Pembimbing I** : Faisal Rahman, S.T., M.T.  
**Pembimbing II** : Nur Afif, S.T., M.T.

---

Sistem KWH digital (prabayar) yang ada saat ini mempunyai kelemahan dari sisi kontrol maupun perilaku. Pengisian harus dilakukan pada meteran, sehingga bila penghuni tidak berada di rumah maka listrik akan padam sampai dengan penghuni rumah datang dan mengisi ulang. Sistem pengisian voucher listrik jarak jauh ini adalah sistem yang dirancang untuk mempermudah pengisian voucher listrik dimanapun dan kapanpun. Sistem ini dibangun menggunakan SIM 800 untuk menerima sms berupa kode voucher listrik. *Servo* dan *stepper* di gunakan untuk menekan angka digit voucher pada kwh meter digital. Mikrokontroller yang digunakan adalah Ardiuno Uno sebagai kontrol utama sistem.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang dilakukan adalah metode penelitian eksperimental. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data observasi, studi literatur, dan wawancara. Teknik pengujian yang digunakan adalah *Black Box*.

Hasil penelitian ini adalah sebuah alat yang dapat mengisi voucher listrik jarak jauh menggunakan sms.



Kata kunci: KWH Digital, SMS, SIM800, Servo, Stepper, dan Ardiuno Uno

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Energi listrik merupakan salah satu faktor pendukung penting bagi kehidupan manusia karena banyak sekali peralatan yang biasa digunakan menggunakan listrik sebagai sumber energinya. Seperti televisi, setrika, mesin cuci, telepon dan masih banyak lagi lainnya.

Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor (pengantar listrik) atau ion (positif atau negatif) dalam zat cair atau gas. Energi listrik dinamis dapat diubah menjadi energi lain dengan tiga komponen dasar sesuai dengan sifat arus listriknya.

Manfaat energi listrik bagi kehidupan manusia sehari-hari sangatlah banyak seperti belajar, memasak, dan bekerja. Jika dilihat secara lebih jelas kehidupan manusia sudah sangat bergantung pada listrik. Bisa dibayangkan repotnya jika ada pemadaman listrik sehari saja, banyak masyarakat yang mengalami kendala karena hampir semua kebutuhan masyarakat tergantung pada listrik mulai dari pagi hari sampai malam hari.

Adapun firman Allah swt. yang berkaitan dengan listrik terdapat dalam QS.

Al-Nuur /24:35

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي  
 زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا  
 غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ  
 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

Terjemahnya :

“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) Hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.” (Kementrian Agama,2008).

Ayat ini Allah berbicara tentang cahaya-Nya, dan mengumpamakan cahaya itu dengan cahaya yang memancar dari sebuah lentera yang berbahan bakar minyak, dimana minyak ini hampir-hampir menebarkan sinar tanpa tersentuh api. Ada penemuan ilmiah yang terjadi sejak sepuluh tahun, ketika para ilmuwan mencermati keberadaan gelombang listrik yang dikeluarkan tubuh manusia. Kemudian mereka melanjutkan penelitian dan menemukan bahwa segala sesuatu disekitar juga mengeluarkan gelombang listrik. (Halim al-Kahil)

Segala sesuatu di alam semesta bergetar secara mencengangkan, seolah-olah mereka bertasbih kepada penciptanya tetapi tidak memahami tasbih tersebut. Yang dimaksud dengan gelombang adalah gelombang terbatas yang terjadi dalam setiap benda, karena semua tahu bahwa segala sesuatu di sekitar terbuat dari atom-atom, dan

atom-atom tersebut selalu dalam keadaan bergetar. Oleh karena itu, gelombang atom-atom tersebut menyebabkan munculnya medan elektro-magnetik(energi listrik ).

Di zaman moderen ini terutama di negara Indonesia energi listrik di kelola oleh PT.PLN (Perusahaan Listrik Negara ) untuk menyalurkan listrik ke rumah warga. Penyaluran listrik awalnya menggunakan metode pasca-bayar yaitu seseorang menggunakan listrik dalam sebulan setelah itu baru melakukan transaksi pembayaran tagihan listrik. Metode ini mempunyai kekurangan yaitu tagihan listrik yang di bayar setiap bulannya tidak sama, akhirnya PT.PLN mengubah menjadi metode pra-bayar. Metode pra-bayar di bagi 2 yaitu kwh meter analog, dan kwh meter digital. Seiring perkembangan teknologi saat ini masyarakat lebih banyak menggunakan kwh meter digital.

Dengan penerapan meteran listrik digital (kWh digital) saat ini, pihak pelanggan diharuskan untuk mengatur sendiri penggunaan listriknya, baik dari sisi daya yang digunakan, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli pulsa (token) dan waktu yang diperlukan untuk masa penggunaan listrik. Sehingga antara pihak PLN dan pihak pelanggan tidak lagi bisa saling menyalahkan satu sama lain apabila ada kekeliruan dari penggunaan listrik. Meski demikian, meteran listrik digital yang digunakan saat ini masih memiliki kekurangan apabila ditinjau dari aspek kontrol dan perilaku pengguna listrik.

Dalam Hadist Rasulullah saw tentang pengelolaan sumber daya alam yaitu:

لنَّاسٍ شُرَكَاءُ فِي التَّلَاثِ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَاءِ وَ النَّارِ

Artinya:

Manusia itu berserikat (punya andil) dalam tiga perkara, yaitu: air, padang rumput, dan api. (HR Ahmad dan Abu Dawud).

Dalam riwayat (*an-Naasu syurokaa'u fii tsalaatsin*) lebih umum dari riwayat pertama, dan di dalam hadits ini terdapat ketetapan berserikatnya manusia baik muslim maupun kafir (kafir dzimmiy) dalam tiga hal tersebut. Demikian juga penafsiran perserikatan ini dalam hal air yang mengalir di lembah dan sungai besar seperti Jihun, Sihun, Eufrat, Tigris dan Nil. Maka pemanfaatannya seperti pemanfaatan matahari dan udara; Muslim dan Non-Muslim memiliki hak yang sama. Tidak diperbolehkan seorang pun menghalangi orang lain dari pemanfaatan itu. Statusnya seperti pemanfaatan jalan umum untuk berjalan di jalan itu. Maksud mereka dari lafadh *asy-Syarikah bayna an-Naas* (Berserikat di antara manusia) adalah penjelasan ketentuan dasar kebolehan dan kesetaraan (*musaawah*) di antara manusia dalam hal pemanfaatan (ketiganya), bukan karena ketiganya hak milik. Jadi air dilembah itu bukan milik seseorang." (al-Mabsuuth, 27/4)

Dalam Hadits di atas, selain menyebut air, padang rumput, Rasul saw juga menyebut lafadz api, yang dimaksudkan adalah energi, seperti: listrik, BBM, gas, batubara, nuklir dan sebagainya. Dengan demikian, berbagai sumber daya yang disebut dalam hadits di atas adalah masuk dalam kategori kepemilikan umum, Maka pemerintah harus memiliki pandangan bahwa rakyatlah yang sesungguhnya menjadi pemilik hakiki sumber daya tersebut. Kepemilikan ini tidak bisa berpindah lagi, baik berpindah kepada negara, kepada swasta, apalagi kepada swasta luar negeri. Sumber daya alam termasuk kepemilikan umum, menurut perspektif politik ekonomi Islam

adalah negara. Namun, yang tetap harus diingat adalah bahwa tugas negara hanyalah mengelola, bukan memiliki. Tanggung jawab negara adalah mengelola seluruh sumber daya alam itu untuk digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyatnya.

Salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,28% . Hal ini juga ditandai dengan semakin banyaknya penambahan rumah baru dan industri kreatif yang keseluruhannya menggunakan energi listrik sebagai sumber energi utama. Pertumbuhan ini menyebabkan Perusahaan Listrik Negara (PLN) nantinya semakin kewalahan dalam proses pencatatan konsumsi listrik di setiap rumah tangga. Sehingga dibutuhkan metode baru untuk pembayaran penggunaan energi listrik yang dikenal dengan metode pra-bayar atau metode listrik pintar. Metode prabayar merupakan kebalikan dari metode penggunaan energi listrik yang umum digunakan (pasca-bayar).

Salah satu kelemahan metode pasca-bayar yang akan diatasi oleh meteran listrik metode prabayar adalah kesulitan dalam pencatatan konsumsi energi listrik yang membutuhkan usaha yang lebih seperti jumlah pekerja pencatat meteran listrik, transportasi dan waktu. Dengan kondisi ini maka fluktuasi tagihan listrik kadang tidak bisa diprediksi oleh pelanggan. Khususnya di daerah terpencil, karena rumah pelanggan relatif jauh dari kantor petugas sehingga petugas pembaca meter tidak disiplin dalam melakukan perkiraan. Akibatnya tagihan pelanggan dimungkinkan tidak sama setiap bulan. Meski demikian, meteran listrik prabayar yaitu meteran digital yang digunakan saat ini masih memiliki kekurangan apabila ditinjau dari aspek kontrol dan perilaku pengguna listrik.

Dari aspek perilaku pengguna, pelanggan masih harus bersentuhan langsung (kontak fisik) dengan meteran digital yang digunakan, terutama pada saat mengisi voucher listrik

Dari aspek kontrol, pelanggan harus berada di rumah, sehingga apabila seluruh penghuni rumah tidak lagi berada dirumah dan tanpa diketahui sebelumnya bahwa pulsa listrik yang tersisa akan habis, maka tentu jaringan listrik akan padam pada saat kembali kerumah.

Dari permasalahan tersebut, dirancang sebuah terobosan baru dengan membuat suatu sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via sms. Pengisian ini lebih praktis tanpa bersentuhan dengan meteran, dan seseorang dapat mengisi voucher listrik di mana saja tanpa berada di rumah.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah “Bagaimana merancang sebuah sistem yang dapat mempermudah pengisian voucher listrik dan mampu melakukan pengisian voucher jarak jauh tanpa berada di rumah kapan saja dan dimana saja dengan cara melakukan pengisian via sms ?

### **C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus penelitiannya sebagai berikut :

1. Alat yang di rancang dipasang pada Kwh meter digital.
2. Alat yang dirancang mampu menekan secara otomatis tombol pengisian voucher pada Kwh meter.

3. Alat yang dirancang untuk mengisi voucher listrik jarak jauh via sms.
4. Alat ini tidak menampilkan data kuota voucher pemakaian listrik.
5. Alat ini dibangun menggunakan mikrokontroler Arduino Uno.

Untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun deskripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Arduino digunakan sebagai mikrokontroler yang menjembatani *Shield* GSM dan meneruskan perintah ke *Motor Servo* untuk menekan kode voucher listrik.
2. *Motor Servo* digunakan sebagai alat mekanik yang bergerak untuk menekan secara otomatis tombol pengisian voucher pada kwh meter.
3. *GSM Shield* digunakan untuk memberikan Arduino beberapa perintah jarak jauh, hanya dengan mengirimkan pesan teks dari telepon seluler.
4. Telepon seluler digunakan untuk mengirimkan perintah pengendalian yang dilakukan dengan cara mengirimkan perintah berupa *SMS* kode voucher ke *Shield* GSM.

#### **D. Kajian Pustaka**

Beberapa peneliti sebelumnya yang diambil oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dan sumber referensi yang berkaitan dengan judul penelitian ini sebagai berikut: `

*Himawan (2014)*, dalam penelitiannya yang berjudul “Rancangan Jaringan Sistem Mobile Pulsa Listrik Prabayar”. Dalam penelitian ini penulis menggunakan perangkat keras yang ditempatkan di dalam meteran listrik meliputi beberapa modul yaitu sensor arus, sensor tegangan, pemroses mikrokontroler, LCD display, modul switch dan modem GSM. Dari masing-masing modul tersebut .

Terdapat persamaan pada penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti sistem pengisian pulsa listrik jarak jauh. Namun yang menjadi perbedaan, pada penelitian sebelumnya alat yang di gunakan adalah modem sebagai pembaca sms pulsa listrik elektrik, sedangkan sistem yang akan di bangun menggunakan shield GSM.

*Fakarilmi (2014)* , dalam penelitiannya yang berjudul “Perancangan Dan Implementasi Sistem Kontrol Dan *Monitoring* Kwh Meter Digital Menggunakan sms Gateway” . Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengontrol pemakaian listrik secara jarak jauh menggunakan sms gateway .

Terdapat persamaan pada penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan sms gateway. Namun, yang jadi perbedaan dalam penelitian ini adalah menggunakan sms gateway untuk mengontrol penggunaan listrik sedangkan sistem yang akan di bangun menggunakan sms gateway untuk mengisi voucher listrik secara jarak jauh.

*Lumbantorua, (2014)*, dalam penelitian yang berjudul “Perancangan Dan Pengendalian Kwh Meter Prabayar Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 Melalui Telepon Selular” . Dalam penelitian ini bertujuan untuk menghitung langsung beban pemakaian listrik dalam Rupiah dan membayar biaya beban pemakaian listrik sesuai dengan kebutuhan konsumen melalui telepon selular.

Terdapat persamaan pada penelitian diatas yaitu sama-sama menggunakan telepon selular. Namun, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah alat

yang diteliti masih menggunakan kwh meter analog sedangkan sistem yang akan dibangun menggunakan kwh meter digital.

### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via sms sehingga memudahkan masyarakat untuk mengisi voucher listrik dimana saja tanpa bersentuhan dengan kwh meter.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut :

##### a. Bagi Dunia Akademik

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal pengembangan teknologi elektronika.

##### b. Bagi Industri

Dapat menjadi nilai tambah pada PLN, yang sangat berguna untuk masyarakat.

##### c. Bagi Penulis

Untuk memperoleh gelar sarjana serta menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi elektronika dan mikrokontroler.

## BAB II

### TINJAUAN TEORITIS

#### A. Listrik

Energi listrik adalah energi yang berasal dari muatan listrik yang menyebabkan medan listrik statis atau gerakan elektron dalam konduktor (pengantar listrik) atau ion (positif atau negatif) dalam zat cair atau gas. Energi listrik dinamis dapat diubah menjadi energi lain dengan tiga komponen dasar, sesuai dengan sifat arus listriknya.

Energi listrik sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia sehari-hari seperti belajar, memasak, bekerja. Berikut ini ada beberapa manfaat atau kegunaan listrik dalam kehidupan manusia sehari-hari :

1. Untuk penerangan saat malam menjelang, malam hari menjadi lebih terang dengan sinar lampu yang menggunakan listrik dari PLN.
2. Untuk sumber energi, listrik berguna untuk menghidupkan berbagai alat rumah tangga dan kantor serta peralatan elektronik lainnya.

Di Indonesia energi listrik di kelola oleh badan usaha milik negara yaitu PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara). Pelanggan PLN terbiasa menggunakan meteran lama yaitu meteran pascabayar yang artinya pelanggan perlu melakukan pembayaran setiap bulan yang besaran tagihannya tidak ketahui setiap bulannya. Sehingga banyak pelanggan terkejut ketika membayar tagihan bulan berikutnya apabila terjadi lonjakan tagihan listrik. Tetapi seiring perkembangan teknologi, PT. PLN mengeluarkan

Inovasi baru yaitu dengan mengeluarkan produk listrik Prabayar. Listrik Prabayar memang berbeda dengan listrik pascabayar. Listrik Prabayar merupakan produk baru PLN yang bertujuan agar pelanggan bisa mengendalikan jumlah pemakaian listriknya, karena pelanggan bisa melihat sendiri jumlah Kwh yang sudah mereka pakai. Besaran pengguna listrik pada Kwh meter bisa dilihat sesuai dengan voucher atau token yang mereka beli. (wikipedia, 2016)

### **B. Sistem Pengisian Listrik**

Sebelum menggunakan sistem pengisian listrik Prabayar, perumahan di Indonesia menerapkan sistem pengisian listrik pascabayar. Dimana sistem pengisian listrik ini penghuni akan menerima tagihan listrik pada akhir bulan sesuai energi yang dipakai. Kelebihan yang dimiliki listrik pascabayar ini adalah ketersediaan listrik yang tidak terbatas setiap bulan. Namun kelemahannya, bisa terlena dalam menggunakan listrik sehingga tagihan pada akhir bulan akan membengkak. Jika penghuni tidak dapat melunasi tagihan, PLN akan memutuskan aliran listrik sehingga rumah menjadi gelap gulita.

Bagi pelanggan listrik pascabayar, disarankan untuk membandingkan besaran biaya pembayaran listrik setiap bulan dari struk tagihan dengan besaran listrik. Apabila ada selisih harus melaporkan kepada petugas loket PLN, agar kelebihan biaya yang sudah bayar akan masuk ke pembayaran selanjutnya, juga disarankan untuk menulis setiap rincian pembayaran pada buku atau bukti pembayaran yang diberikan kode oleh petugas PLN.

Sistem pengisian listrik Prabayar biasa disebut dengan sistem pengisian listrik pintar. Dimana sistem pengisian listrik Prabayar menggunakan voucher listrik. Voucher listrik adalah sistem pulsa (token) tak jauh beda dengan sistem pengisian voucher pada telepon namun pulsa tidak otomatis masuk. Sistem voucher listrik yaitu konsumen secara manual memasukkan token voucher listrik ke Kwh meter. Dengan sistem Prabayar pelanggan dapat mengontrol pemakaian listrik tersebut. Kelebihan lain dari sistem pengisian listrik Prabayar yaitu tidak perlu khawatir akan biaya keterlambatan yang menghantui. Lalu, apabila ada kenaikan Tarif Daya Listrik (TDL), pada listrik Prabayar tidak akan berpengaruh. Maksudnya, Kwh yang telah masuk ke meter Prabayar tidak ikut naik. (wikipedia, 2016)

### **C. Mikrokontroler**

*Mikrokontroler adalah sebuah chip yang didalamnya terdapat mikroprosesor yang telah dikombinasikan dengan I/O dan memori (ROM/RAM). Penggunaan mikrokontroler lebih menguntungkan dibandingkan penggunaan mikroprosesor. Hal ini dikarenakan dengan mikrokontroler tidak perlu lagi penambahan memori dan I/O eksternal selama memori dan I/O internal masih bisa mencukupi.*

Secara teknis, hanya ada 3 macam mikrokontroller. Pembagian ini didasarkan pada kompleksitas instruksi-instruksi yang dapat diterapkan pada mikrokontroler tersebut. Pembagian itu yaitu *RISC*, *CISC* dan *PIC*.

### 1. *Reduced Instruction Set Computer (RISC).*

*Reduced Instruction Set Computer (RISC)* adalah instruksi yang memiliki keterbatasan, namun memiliki fasilitas yang lebih banyak. Adapun jenis *RISC* adalah Mikrokontroler *Alv and Vegard's Risc Processor* atau sering disingkat *AVR* merupakan mikrokontroler *RISC* 8 bit. Karena *RISC* inilah sebagian besar kode instruksinya dikemas dalam satu siklus *clock*. *AVR* adalah jenis mikrokontroler yang paling sering dipakai dalam bidang elektronika dan instrumentasi. Secara umum, *AVR* dapat dikelompokkan dalam 4 kelas. Keempat kelas tersebut adalah *ATTiny*, *AT90Sxx*, *ATMega* dan *AT86RFxx*. Mikrokontroler *AVR* memiliki peta memori yang terpisah antara memori data dan program. Pada dasarnya yang membedakan masing-masing kelas adalah memori, peripheral dan fungsinya.

### 2. *Complex Instruction Set Computer (CISC).*

*Complex Instruction Set Computer (CISC)* adalah instruksi yang lebih lengkap tapi dengan fasilitas secukupnya. *MCS51* termasuk dalam mikrokontroler *CISC*. Sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam 12 siklus *clock*. Mikrokontroler ini berdasarkan arsitektur Harvard dan meskipun awalnya dirancang untuk aplikasi mikrokontroler *chip* tunggal, sebuah mode perluasan telah mengizinkan sebuah *ROM* luar 64KB dan *RAM* luar 64KB diberikan alamat dengan cara jalur pemilihan chip yang terpisah untuk akses program dan memori data. Salah satu kemampuan dari mikrokontroler 8051 adalah pemasangan sebuah mesin *boolean* yang mengijikan operasi logika *boolean* tingkatan-bit dapat dilakukan secara langsung dan secara efisien dalam register internal dan *RAM*. Karena itulah *MCS51* digunakan dalam rancangan awal *PLC (programmable Logic Control)*.

### 3. Programmable Interface Controller (PIC)

Tetapi pada perkembangannya berubah menjadi *Programmable Intelligent Computer*. PIC termasuk mikrokontroler berarsitektur Harvard yang dibuat oleh *Microchip Technology*. Awalnya dikembangkan oleh Divisi *Mikroelektronik General Instruments* dengan nama PIC1640, sekarang Microhip telah mengumumkan pembuatan PIC yang keenam. (Kadir, 2013)

#### D. Arduino Uno

Arduino merupakan rangkaian elektronik yang bersifat *open source*, serta memiliki perangkat keras dan lunak yang mudah untuk digunakan. Arduino dapat mengenali lingkungan sekitarnya melalui berbagai jenis sensor dan dapat mengendalikan lampu, *Motor*, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino mempunyai banyak jenis, di antaranya Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Fio, dan lainnya. (www.arduino.cc, 2016)

Arduino UNO adalah *arduino board* yang menggunakan mikrokontroler ATmega328. Arduino Uno memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah tombol reset.

Arduino Uno memuat segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung sebuah mikrokontroler. Hanya dengan menghubungkannya ke sebuah komputer melalui USB atau memberikan tegangan DC dari baterai atau adaptor AC ke DC sudah dapat membuatnya bekerja. Arduino Uno menggunakan ATmega16U2 yang diprogram

sebagai *USB-to-serial converter* untuk komunikasi serial ke komputer melalui port USB.

Panjang maksimum dan lebar PCB Uno masing-masing adalah 2,7 dan 2,1 inci, dengan konektor USB dan colokan listrik yang melampaui dimensi tersebut. Empat lubang sekrup memungkinkan board harus terpasang ke permukaan. Perhatikan bahwa jarak antara pin digital 7 dan 8 adalah 0,16", tidak seperti pin lainnya.

Tabel II. 1 Spesifikasi Arduino Uno(arduino.cc, 2016)

Mikrokontroler	ATmega328
Tegangan Operasi	5 Volt
Input Voltage (disarankan)	7 - 12 Volt
Input Voltage (batas akhir)	6 - 20 Volt
Digital I/O Pin	14 (6 pin sebagai output PWM)
Analog Input Pin	6
Arus DC per pin I/O	40 mA
Arus DC untuk pin 3.3V	50 mA
Flash Memory	32 KB (ATmega328) 0,5 KB untuk bootloader
SRAM	2 KB (ATmega328)
EEPROM	1 KB (ATmega328)
Clock Speed	16 MHz



Arduino Uno dapat diaktifkan melalui koneksi USB atau dengan catu daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Untuk sumber daya Eksternal (non-USB) dapat berasal baik dari adaptor AC-DC atau baterai. Adaptor ini dapat dihubungkan dengan memasukkan 2.1mm jack DC ke colokan listrik board. Baterai dapat dimasukkan pada pin header Gnd dan VIN dari konektor daya.

Board dapat beroperasi pada pasokan eksternal dari 6 sampai 20 volt. Jika menggunakan tegangan kurang dari 6 volt mungkin tidak akan stabil. Jika menggunakan lebih dari 12V, regulator tegangan bisa panas dan merusak papan. Rentang yang dianjurkan adalah 7 sampai 12 volt.

Pin listrik yang tersedia adalah VIN, yang merupakan Input tegangan ke board Arduino ketika menggunakan sumber daya eksternal. dapat menyediakan tegangan melalui pin ini, atau, jika ingin memasok tegangan melalui colokan listrik, digunakan pin sebagai berikut:

- a. 5V. Pin ini merupakan output 5V yang telah diatur oleh regulator papan Arduino. Board dapat diaktifkan dengan daya, baik dari colokan listrik DC (7 - 12V), konektor USB (5V), atau pin VIN board (7-12V). Jika memasukan tegangan melalui pin 5V atau 3.3V secara langsung (tanpa melewati regulator) dapat merusak papan Arduino.
- b. Tegangan pada pin 3V3. 3.3Volt dihasilkan oleh regulator on-board. Menyediakan arus maksimum 50 mA.
- c. GND. Pin Ground.

- d. IOREF. Pin ini di papan Arduino memberikan tegangan referensi ketika mikrokontroler beroperasi. Sebuah *Shield* yang dikonfigurasi dengan benar dapat membaca pin tegangan IOREF sehingga dapat memilih sumber daya yang tepat agar dapat bekerja dengan 5V atau 3.3V.

Arduino UNO menggunakan ATmega328 yang memiliki 32 KB (dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader). ATmega328 juga memiliki 2 KB dari SRAM dan 1 KB EEPROM (yang dapat dibaca dan ditulis dengan perpustakaan / library EEPROM).

Pin I/O Arduino Uno masing-masing dari 14 pin digital Uno dapat digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi `pinMode()`, `digitalWrite()`, dan `digitalRead()`. Mereka beroperasi pada tegangan 5 volt. Setiap pin dapat memberikan atau menerima maksimum 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal (terputus secara default) dari 20-50 kOhms. Selain itu, beberapa pin memiliki fungsi spesial:

- a. Serial: pin 0 (RX) dan 1 (TX) Digunakan untuk menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pin ini terhubung dengan pin ATmega8U2 USB-to-Serial TTL.
- b. Eksternal Interupsi: Pin 2 dan 3 dapat dikonfigurasi untuk memicu interrupt pada nilai yang rendah (*lowvalue*), *rising* atau *falling edge*, atau perubahan nilai. Lihat fungsi `attachInterrupt()` untuk rinciannya
- c. PWM: Pin 3, 5, 6, 9, 10, dan 11 Menyediakan 8-bit PWM dengan fungsi `analogWrite()`

- d. SPI: pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK) mendukung komunikasi SPI dengan menggunakan perpustakaan SPI
- e. LED: pin 13. Built-in LED terhubung ke pin digital 13. LED akan menyala ketika diberi nilai HIGH.

Arduino Uno memiliki 6 input analog, berlabel A0 sampai A5, yang masing-masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara default mereka mengukur dari ground sampai 5 volt, perubahan tegangan maksimal menggunakan pin AREF dan fungsi `analogReference()`. Selain itu, beberapa pin tersebut memiliki spesialisasi fungsi, yaitu TWI: pin A4 atau SDA dan A5 atau SCL mendukung komunikasi TWI menggunakan perpustakaan `Wire`.

Ada beberapa pin lainnya yang tertulis di board:

- a. AREF. Tegangan referensi untuk input analog. Dapat digunakan dengan fungsi `analogReference()`.
- b. Reset. Gunakan LOW untuk me-reset mikrokontroler. Biasanya digunakan untuk menambahkan tombol reset.

Arduino Uno memiliki sejumlah fasilitas untuk berkomunikasi dengan komputer, Arduino lain, atau mikrokontroler lainnya. ATmega328 menyediakan UART TTL (5V) komunikasi serial, yang tersedia pada pin digital 0 (RX) dan 1 (TX). Pada ATmega16U2 saluran komunikasi serial melalui USB dan muncul sebagai com port virtual untuk perangkat lunak pada komputer. Firmware 16U2 menggunakan standar driver USB COM, dan tidak ada driver eksternal diperlukan. Namun, pada Windows, diperlukan file `.inf`. Perangkat lunak Arduino termasuk

monitor serial yang memungkinkan data tekstual sederhana akan dikirim ke dan dari papan Arduino. RX dan TX LED di papan akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan koneksi USB komputer (tetapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1).

ATmega328 juga mendukung I2C (TWI) dan komunikasi SPI. Perangkat lunak Arduino termasuk perpustakaan Wire berfungsi menyederhanakan penggunaan bus I2C. Untuk komunikasi SPI, menggunakan perpustakaan SPI.

Arduino Uno dapat diprogram dengan software Arduino IDE. Arduino Uno memiliki polyfuse reset yang melindungi port USB komputer dari arus pendek atau berlebih. Meskipun kebanyakan komputer memberikan perlindungan internal sendiri, sekering menyediakan lapisan perlindungan tambahan. Jika lebih dari 500 mA, sekering otomatis bekerja.

"Uno" dalam bahasa Italia berarti satu, alasan diberi nama tersebut adalah untuk menandai peluncuran Arduino 1.0. Uno dan versi 1.0 akan menjadi versi referensi dari Arduino, dan akan terus berkembang. (Aozon, 2016)

#### **E. *Motor Stepper***

*Motor Stepper* adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. *Motor Stepper* bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan kepada *Motor*. Karena itu, untuk menggerakkannya diperlukan pengendali *Motor Stepper* yang membangkitkan pulsa-

pulsa periodik. Penggunaan *Motor Stepper* memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penggunaan *Motor DC* biasa.

Keunggulannya antara lain adalah :


1. Sudut rotasi *Motor* proporsional dengan pulsa masukan sehingga lebih mudah diatur.
2. *Motor* dapat langsung memberikan torsi penuh pada saat mulai bergerak
3. Posisi dan pergerakan repetisinya dapat ditentukan secara presisi
4. Memiliki respon yang sangat baik terhadap mulai, stop dan berbalik (perputaran)
5. Sangat realibel karena tidak adanya sikat yang bersentuhan dengan rotor seperti pada *Motor DC*
6. Dapat menghasilkan perputaran yang lambat sehingga beban dapat dikopel langsung ke porosnya
7. Frekuensi perputaran dapat ditentukan secara bebas dan mudah pada range yang luas.

*Motor Stepper* merupakan perangkat pengendali yang mengkonversikan bit-bit masukan menjadi posisi rotor. Bit-bit tersebut berasal dari terminal-terminal input yang ada pada *Motor Stepper* yang menjadi kutub-kutub magnet dalam *Motor*. Bila salah satu terminal diberi sumber tegangan, terminal tersebut akan mengaktifkan kutub di dalam magnet sebagai kutub utara dan kutub yang tidak diberi tegangan sebagai kutub selatan. Dengan terdapatnya dua kutub di dalam *Motor* ini, rotor di

dalam *Motor* yang memiliki kutub magnet permanen akan mengarah sesuai dengan kutub-kutub input. Kutub utara rotor akan mengarah ke kutub selatan stator sedangkan kutub selatan rotor akan mengarah ke kutub utara stator.

Prinsip kerja *Motor Stepper* mirip dengan *Motor DC*, sama-sama dicatu dengan tegangan DC untuk memperoleh medan magnet. Bila *Motor DC* memiliki magnet tetap pada stator, *Motor Stepper* mempunyai magnet tetap pada rotor. Adapun spesifikasi dari *Motor Stepper* adalah banyaknya fasa, besarnya nilai derajat per step, besarnya volt tegangan catu untuk setiap lilitan, dan besarnya arus yang dibutuhkan untuk setiap lilitan.


*Motor Stepper* tidak dapat bergerak sendiri secara kontinyu, tetapi bergerak secara diskrit per-step sesuai dengan spesifikasinya. Untuk bergerak dari satu step ke step berikutnya diperlukan waktu dan menghasilkan torsi yang besar pada kecepatan rendah. Salah satu karakteristik *Motor Stepper* yang penting yaitu adanya torsi penahan, yang memungkinkan *Motor Stepper* menahan posisinya yang berguna untuk aplikasi *Motor Stepper* dalam yang memerlukan keadaan start dan stop. (Friedolin, 2015)




**Gambar II.3** *Motor Stepper* (google 2016)

## F. *Arduino GPRS/GSM Shield*

*GPRSShield* berdasarkan SIM900 modul dari SIMCOM dan kompatibel dengan Arduino dan klon nya. *GPRSShield* menyediakan fasilitas untuk berkomunikasi menggunakan jaringan telepon seluler GSM. *Shield* ini memungkinkan untuk mengirim SMS, MMS, GPRS dan Audio melalui UART dengan mengirimkan perintah AT (GSM 07.07, 07,05 dan SIMCOM ditingkatkan AT Commands). *Shield* ini juga memiliki 12 GPIOs, 2 PWMs dan ADC dari modul SIM900 (semuanya logika 2V8) hadir onboard. (Getech Wiki, 2015)



**Gambar II. 4** *Arduino GPRSShield* (Tokopedia, 2016)



**Gambar II. 5** Skema bagian bawah *GPRS Shield* (Ardutronics.com, 2016)

### G. LCD arduino

LCD (*Liquid Crystal Display*) adalah suatu jenis media tampilan yang menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. Layar LCD merupakan suatu media penampilan data yang sangat efektif dan efisien dalam penggunaannya. Untuk menampilkan sebuah karakter pada layar LCD diperlukan beberapa rangkaian tambahan. Untuk lebih memudahkan para pengguna, maka beberapa perusahaan elektronik menciptakan modul LCD.

Berikut adalah pin dari LCD 16 X 2

No Kaki/Pin	Nama	Keterangan
1	VCC	+5V
2	GND	0V
3	VEE	Tegangan Kontras LCD
4	RS	Register Select
5	R/W	1 = Read, 0 = Write
6	E	Enable Clock LCD
7	D0	Data Bus 0
8	D1	Data Bus 1
9	D2	Data Bus 2
10	D3	Data Bus 3
11	D4	Data Bus 4
12	D5	Data Bus 5
13	D6	Data Bus 6

14	D7	Data Bus 7
15	Anoda	Tegangan backlight positif
16	Katoda	tegangan backlight Negatif

Berikut fungsi setiap pin LCD :

a. Pin 1 dan 2

Merupakan sambungan catu daya, Vss dan Vdd. Pin Vdd dihubungkan dengan tegangan positif catu daya, dan Vss pada 0V atau ground. Meskipun data menentukan catu 5 Vdc (hanya pada beberapa mA), menyediakan 6V dan 4.5V yang keduanya bekerja dengan baik, bahkan 3V cukup untuk beberapa modul.

b. Pin 3

Pin 3 merupakan pin kontrol Vee, yang digunakan untuk mengatur kontras display. Idealnya pin ini dihubungkan dengan tegangan yang bisa dirubah untuk memungkinkan pengaturan terhadap tingkatan kontras display sesuai dengan kebutuhan, pin ini dapat dihubungkan dengan variable resistor sebagai pengatur kontras.

c. Pin 4

Pin 4 merupakan Register Select (RS), masukan yang pertama dari tiga command control input. Dengan membuat RS menjadi high, data karakter dapat ditransfer dari dan menuju modulnya.

d. Pin 5

Read/Write (R/W), untuk memfungsikan sebagai perintah write maka R/W low atau menulis karakter ke modul. R/W high untuk membaca data karakter atau informasi status dari register-nya.

e. Pin 6


Enable (E), input ini digunakan untuk transfer aktual dari perintah-perintah atau karakter antara modul dengan hubungan data. Ketika menulis ke display, data ditransfer hanya pada perpindahan high atau low. Tetapi ketika membaca dari display, data akan menjadi lebih cepat tersedia setelah perpindahan dari low ke high dan tetap tersedia hingga sinyal low lagi.

f. Pin 7-14

Pin 7 sampai 14 adalah delapan jalur data/data bus (D0 sampai D7) dimana data dapat ditransfer ke dan dari display.

g. Pin 16

Pin 16 dihubungkan kedalam tegangan 5 Volt untuk memberi tegangan dan menghidupkan lampu latar/Back Light LCD. (Willa, 2014)



**Gambar II.6** LCD 16 X 2 (google,2016)

#### H. *Motor Servo*

*Motor Servo* merupakan perangkat atau actuator putar (*Motor*) yang mampu bekerja dua arah (*Clockwise* dan *Counter Clockwise*) dan dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem *closed feedback* yang terintegrasi pada *Motor* tersebut. Pada *Motor Servo* posisi putaran sumbu (*axis*) dari *Motor* akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam *Motor Servo*. *Motor* ini sangat kompleks karena disusun dari *gearbox*, *Motor* dc, variabel resistor dan sistem kendali, sehingga nilai ekonomis dari *Motor* ini juga sangat tinggi dibandingkan *Motor* dc yang lain yang ukurannya sama.


Ada dua jenis *Motor Servo*, yaitu *Motor Servo* AC dan DC. *Motor Servo* AC lebih dapat menangani arus yang tinggi atau beban berat, sehingga sering diaplikasikan pada mesin-mesin industri. Sedangkan *Motor Servo* DC biasanya lebih cocok untuk digunakan pada aplikasi-aplikasi yang lebih kecil. Dan bila dibedakan menurut rotasinya, umumnya terdapat dua jenis *Motor Servo* yang terdapat di pasaran, yaitu *Motor Servo rotation 180<sup>0</sup>* dan *Servo rotation continuous*.

- 1) *Motor Servo* standard (*Servo rotation 180<sup>0</sup>*) adalah jenis yang paling umum dari *Motor Servo*, dimana putaran poros outputnya terbatas hanya 90<sup>0</sup> kearah kanan dan 90<sup>0</sup> kearah kiri. Dengan kata lain total putarannya hanya setengah lingkaran atau 180<sup>0</sup>.
- 2) *Motor Servo rotation continuous* merupakan jenis *Motor Servo* yang sebenarnya sama dengan jenis *Servo* standard, hanya saja perputaran porosnya tanpa batasan atau dengan kata lain dapat berputar terus, baik ke arah kanan maupun kiri.

*Motor Servo* dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulsa (*Pulse Wide Modulation / PWM*) melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros *Motor Servo*. Lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms (mili detik) akan memutar poros *Motor Servo* ke posisi sudut 90<sup>0</sup>. Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 ms maka akan berputar ke arah posisi 0<sup>0</sup> atau ke kiri (berlawanan dengan arah jarum jam), sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 ms maka poros *Motor Servo* akan berputar ke arah posisi 180<sup>0</sup> atau ke kanan searah jarum jam



**Gambar II . 7** *Motor Servo* (google,2016)



**Gambar II . 8** prinsip kerja *Motor Servo* (google,2016)

*Motor Servo* dikendalikan dengan memberikan sinyal modulasi lebar pulsa (*Pulse Wide Modulation / PWM*) melalui kabel kontrol. Lebar pulsa sinyal kontrol yang diberikan akan menentukan posisi sudut putaran dari poros *Motor Servo*. Sebagai contoh, lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms (mili detik) akan memutar poros *Motor Servo* ke posisi sudut  $90^{\circ}$ . Bila pulsa lebih pendek dari 1,5 ms maka akan berputar ke arah posisi  $0^{\circ}$  atau ke kiri (berlawanan dengan arah jarum jam), sedangkan bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 1,5 ms maka poros *Motor Servo* akan berputar ke arah posisi  $180^{\circ}$  atau ke kanan (searah jarum jam). Lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini.


Ketika lebar pulsa kendali telah diberikan, maka poros *Motor Servo* akan bergerak atau berputar ke posisi yang telah diperintahkan, dan berhenti pada posisi tersebut dan akan tetap bertahan pada posisi tersebut. Jika ada kekuatan eksternal yang mencoba memutar atau mengubah posisi tersebut, maka *Motor Servo* akan mencoba menahan atau melawan dengan besarnya kekuatan torsi yang dimilikinya (rating torsi *Servo*). Namun *Motor Servo* tidak akan mempertahankan posisinya untuk selamanya, sinyal lebar pulsa kendali harus diulang setiap 20 ms (mili detik) untuk

menginstruksikan agar posisi poros *Motor Servo* tetap bertahan pada posisinya.(Maulana, 2014)

### **I. Keypad arduino**

*Keypad* memiliki banyak tombol. *Keypad* memiliki banyak fungsi. Fungsi umumnya yaitu mengirim data ke prosesor. *Keypad* biasanya terdapat pada telepon seluler, kalkulator, telepon rumah dan masih banyak lagi. Pada telepon, biasanya *keypad* kalau ditekan sekali akan mengirim data yang berupa angka, sedangkan kalau ditekan berkali-kali akan mengirim data yang berupa huruf. Kalau *keypad* pada kalkulator *keypadnya* terdiri dari angka 0 sampai 9 dan operator matematika seperti kali, tambah, kurang, akar pangkat dua, pangkat 2, dan sebagainya. *Keypad* pada telepon rumah hanya terdiri dari angka 0 sampai 9 ditambah \* dan #.

*Keypad* sebagai input untuk mengirim data ke arduino untuk dibaca, arduino akan menjalankan perintah berdasarkan tombol yang ditekan. Sebelum menjalankan *sketch* , hubungkan pin paling kanan pada *keypad* ke pin digital 2, pin kedua dari kanan pada *keypad* ke pin digital 3 pin ketiga dari kanan ke pin digital 4, pin keempat dari kanan ke pin digital 5, pin keempat dari kanan ke pin digital 6, pin kelima dari kanan ke pin digital 7, pin ke tujuh dari kanan ke pin digital 8. Pin digital 12 ke LED hijau dengan hambatan 220 ohm , pin digital 11 ke LED merah dengan hambatan 220 Ohm. Pin analog 4 ke SDA di I2c di hubungkan , koneksikan pin analog 5 ke Scl di I2c, 5 volt ke Vcc di I2c, gnd ke gnd di I2c dapat di sambungkan .(Andrianto, 2014)



**Gambar II.9** Keypad LCD (Google 2016).


**J.** *SparkFun Motor driver TB6612FNG*

*SparkFun Motor Driver* dapat mengontrol hingga dua *Motor* DC pada arus konstan dari 1.2A (puncak 3.2A). Dua sinyal input (IN1 dan IN2) dapat digunakan untuk mengendalikan *Motor* di salah satu dari empat mode fungsi - CW, CCW, pendek rem, dan berhenti. Dua output ber*Motor* (A dan B) dapat dikontrol secara terpisah, kecepatan *Motor* masing-masing dikendalikan melalui sinyal input PWM dengan frekuensi sampai 100kHz. *Motor* STBY pin harus ditarik tinggi untuk mengambil *Motor* keluar dari mode siaga.

Tegangan suplai logika (VCC) dapat di kisaran 2.7-5.5VDC, sementara pasokan *Motor* (VM) adalah terbatas pada tegangan maksimum 15VDC. Output saat ini dinilai hingga 1.2A per channel (atau hingga 3.2A untuk pendek, pulsa tunggal).

TB6612FNG adalah cara yang mudah dan terjangkau untuk mengontrol *Motor*. TB6612FNG ini mampu mengemudi dua *Motor* sampai dengan 1.2A arus konstan. Di dalam IC terdapat dua standar H-jembatan pada chip yang

memungkinkan untuk tidak hanya mengendalikan arah dan kecepatan *Motor*, tetapi juga berhenti dan rem. (Hokup.2015)



**Gambar II.10** SparkFun *Motor* driver TB6612FNG(Google 2016).

### **K. Short Message Service (SMS)**

SMS atau layanan pesan singkat merupakan revolusi dalam layanan telekomunikasi, dimana layanan tidak berbasis suara melainkan layanan berupa pengiriman pesan teks singkat antar perangkat telepon selular. Layanan ini merupakan layanan tambahan terhadap dua layanan utama (*voice dan switched data*) dalam sistem jaringan komunikasi GSM.

Namun, karena keberhasilan SMS yang tidak terduga menjadikannya sebagai bagian integral dari layanan sistem standar-standar komunikasi lainnya, seperti CDMA, UMTS, bahkan jaringan telepon rumah juga mulai mengadopsi teknologi ini. Layanan aplikasi SMS pada dasarnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan aplikasi internet dan internet bergerak pada umumnya, yaitu: layar monitor yang berukuran kecil, keterbatasan tombol karakter pada handset yang hanya berjumlah 12 untuk pengoperasian aplikasi.

Layanan pesan singkat atau Surat masa singkat (bahasa Inggris: Short Message Service disingkat SMS) adalah sebuah layanan yang dilaksanakan dengan sebuah telepon genggam untuk mengirim atau menerima pesan-pesan pendek. Pada

mulanya SMS dirancang sebagai bagian daripada GSM, tetapi sekarang sudah didapatkan pada jaringan bergerak lainnya termasuk jaringan UMTS.

SMS bisa pula untuk mengirim gambar, suara dan film. SMS bentuk ini disebut MMS. Pesan-pesan SMS dikirim dari sebuah telepon genggam ke pusat pesan (SMSC dalam bahasa Inggris), di sini pesan disimpan dan mencoba mengirimnya selama beberapa kali. Setelah sebuah waktu yang telah ditentukan, biasanya 1 hari atau 2 hari, lalu pesan dihapus. Seorang pengguna bisa mendapatkan konfirmasi dari pusat pesan ini. (Joseph. 2006)



### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam rangka menyelesaikan rancangan Sistem Pengisian Voucher Listrik Jarak Jauh Via Sms Berbasis Mikrokontroler, maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut

#### ***A. Jenis Dan Lokasi Penelitian***

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen. Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis menganggap jenis ini sangat cocok dengan penelitian yang akan dibangun sebuah alat dan akan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di laboratorium mikrokontroler UIN Alauddin Makassar.

#### ***B. Pendekatan Penelitian***

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### ***C. Sumber Data***

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi yang terkait dengan teknologi mikrokontroler dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini juga terkait dengan sumber-sumber data *online* atau internet

ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

##### 1. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi-lokasi yang dianggap perlu dalam penelitian ini seperti dirumah-rumah , tempat-tempat yang lain yang dianggap penting yang berhubungan dengan penelitian ini.

##### 2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data terhadap narasumber/sumber data. Adapun sumber data peneliti yaitu pakar-pakar yang sudah lama berkecimpung dan ahli dalam bidang elektronika dan mikrokontroler.

##### 3. Studi Literatur

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan literatur, jurnal, *paper*, dan bacaan-bacaan yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

## E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

### 1. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk menguji coba terbagi menjadi beberapa bagian antara lain :

#### a.) Elektronika:

- 1) Arduino Uno
- 2) *Motor Servo*
- 3) *Keypad* dan LCD
- 4) *GSM Sheild*
- 5) Telephone seluler
- 6) *Short Message Service (SMS)*

#### b) Mekanik:

- 1) Fiber
- 2) Baut dan mur

- c) Laptop dengan spesifikasi adalah processor AMD A8 yang kapasitas harddisk 500 GB dan memory RAM 4 GB

### 2. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut :

- a) Sistem Operasi, Windows 8 64 Bit
- b) Software Arduino IDE

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

### 1. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu :

- a) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- b) Koding Data adalah penyesuaian data yang diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.


### 2. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

## **G. Teknik Pengujian**

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari

data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluarann tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.



## BAB IV


### PERANCANGAN SISTEM

#### A. Blok Diagram Rangkaian

Penelitian ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno sebagai mikrokontroler utama. Inputan dari alat yang dibangun *Motor Servo* sebagai penekan tombol *keypad*, *GSM Shield* pengganti Kwh meter digital dan menggunakan telepon seluler sebagai media sms ke *GSM Shield* untuk pendeteksi angka yang harus ditekan oleh *Motor Servo*. Adapun keluaran dari sistem ini berupa kode voucher listrik yang tertera pada LCD sebagai pengganti LCD Kwh meter digital.

Sistem kontrol alat ini menggunakan sumber daya berupa adaptor dengan tegangan 12 Volt yang merupakan sumber daya utama yang digunakan di keseluruhan sistem. Sumber daya kemudian diteruskan keseluruh sistem rangkaian baik itu inputan maupun keluaran.

Adapun rancangan blok diagram sistem yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.1



Gambar IV.1 Diagram Blok Sistem Alat


Dari gambar IV.I, diketahui bahwa secara keseluruhan sistem pada pengisian voucher listrik jarak jauh via sms terdiri dari beberapa keluaran yaitu tiga *Motor Servo* sebagai penekan tombol, satu *Motor Stepper* sebagai *Motor* yang mengarahkan ke tombol dan LCD sebagai pengganti Kwh meter.

Adapun masukan dalam sistem ini berupa kode voucher yang di kirim SMS memakai telepon seluler, *GSM Shield* digunakan sebagai pembaca kode voucher yang telah di sms oleh telepon, kemudian dikirim ke mikrokontroler untuk diolah dan selanjutnya memberikan keluaran ke *Motor Servo* untuk menekan tombol *keypad* pada pada kwh meter digital.

### **B. Perancangan Alat**

Perancangan alat juga merupakan bagian penting dalam perancangan sistem alat ini. Mikrokontroler pada sistem ini menggunakan mikrokontroler Arduino Uno. *Motor Servo*, *GSM Shield*, *Motor Stepper*, *Keypad* dan LCD akan dihubungkan secara langsung dengan mikrokontroler Arduino Uno tersebut.

Adapun susunan dari alat yang digunakan pada Sistem Pengisian Voucher Jarak Jauh Via SMS sebagai berikut:




Gambar IV.2 Perancangan Alat

Arduino uno berfungsi sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat dengan memasukkan perintah ke dalam mikroprosesor. *Motor Servo* berfungsi untuk menekan tombol kwh meter, sedangkan *GSM Shield* digunakan untuk membaca SMS kode voucher yang telah di kirim dengan menggunakan *telepon* seluler. *Keypad* dan LCD digunakan sebagai pengganti Kwh meter digital.

### C. Perancangan Keseluruhan Alat

Perancangan keseluruhan merupakan gambaran secara utuh tentang alat yang akan dibuat. Adapun perancangan dari keseluruhan sebagai berikut:




Gambar IV.3 Rancangan Desain Keseluruhan Alat

Pada Gambar IV.3 Arduino uno sebagai mikrokontroler yang mengatur alur kerja alat. *GSM Shield* terhubung ke pin 1 dan pin 0 pada pada ardiuno uno, lalu di set ardiuno uno ke *Motor Servo* 1, 2 dan 3 dengan melalui pin 11, 12 dan 13, *Motor Stepper* masuk dengan menggunakan pin 5,dan 6 sedangkan LCD dan *keypad* di gunakan sebagai pengganti Kwh meter digital .

#### D. Perancangan Perangkat Keras

##### 1. *GSM Shield*


Dalam penelitian ini digunakan *GSM Shield* untuk membaca kode voucher yang telah di sms oleh telepon , *GSM Shield* ini terhubung pada pin 0 dan 1. Adapun ilustrasi pin-pin yang dihubungkan dari sensor ke mikrokontroler di tampilkan di gambar IV.4 berikut:



Gambar IV.4 Ilustrasi Pin GSM Shield

## 2. Keypad

Dalam penelitian ini digunakan *keypad* sebagai pengganti tombol Kwh Meter , *keypad* d ini terhubung pada pin 2, pin 3, pin 4, pin 5, pin 6 , pin 7, pin 8. Adapun ilustrasi pin-pin yang dihubungkan ke mikrokontroler di ditampilkan di gambar IV.5 berikut:




Gambar IV.5 Ilustrasi pin Keypad

## 3. Motor Stepper

*Motor Stepper* sebagai *Motor* penggerak digunakan untuk menggerakkan *Motor Servo* ke arah tombol yang akan ditekan . Adapun pin yang


dihubungkan dari *Motor Stepper* ke mikrokontroler Arduino Uno adalah pin 5 dan pin 6 seperti pada gambar IV.6 berikut:



Gambar IV.6 Ilustrasi Pin *Motor Stepper*

#### 4. *Motor Servo*


*Motor Servo* sebagai *Motor* pendorong digunakan untuk menekan satu persatu tombol Kwh meter adapun pin yang dihubungkan dari *Motor Servo* ke mikrokontroller arduino uno di tampilkan pada gambar



Gambar IV.7 Ilustrasi Pin *Motor Servo*

## 5. LCD

Dalam penelitian ini digunakan LCD sebagai pengganti LCD Kwh Meter, LCD ini terhubung pada pin 12, pin 13, pin 14, pin 15, pin 16 , pin 17. Adapun ilustrasi pin-pin yang dihubungkan ke mikrokontroler di tampilkan di gambar IV.8 berikut:




Gambar IV.8 Ilustrasi Pin Keypad

### E. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di *website* resmi arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via sms ini.

Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana cara kerja untuk pengisian voucher listrik jarak jauh menggunakan sms .




**Gambar IV.9** Flowchart Pengisian Vouceher Listrik Jarak Jauh

*Keterangan flowchart :* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Pada saat tombol ON dinyalakan, alat melakukan proses inialisasi bagian-bagian dalam sistem mulai dari inialisasi header-header, deklarasi variabel, konstanta, serta fungsi-fungsi yang lain. Selanjutnya alat akan berada dalam keadaan standby sebelum ada aksi yang diberikan.

Masukan kode voucher listrik dan GSM *Shield* akan membaca kode satu persatu . Selanjutnya, *Motor Stepper* akan aktif dan bergerak ke arah angka yang sesuai dengan kode voucher. Jika *Motor Stepper* telah berada pada arah angka yang tertera pada kode voucher maka *Motor Servo* akan menekan angka tersebut.

Alat ini akan menekan tombol-tombol angka pada *Keypad* yang terpasang pada Kwh meter sesuai dengan kode voucher yang telah di sms oleh pengguna, dan di akhiri dengan menekan tanda pagar (#), di mana pada alat ini yang terpasang juga di Kwh meter juga menekan tombol enter / tanda pagar




## BAB V

### IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

#### A. Implementasi

##### 1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via sms




**Gambar V.1** Hasil Rancangan sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via sms

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via SMS dengan menggunakan 3 buah *Motor Servo*


untuk menekan angka pada *keypad* pada satu kolom, 1 *Motor Stepper* bertujuan untuk mengarahkan *Motor Servo* ke *keypad* yang akan di tekan, dan juga menggunakan *GSM Shield* sebagai penerima sms berupa kode voucher listrik . Peneliti menggunakan *keypad* dan LCD yang digunakan sebagai pengganti Kwh meter digital dengan bertujuan untuk mempermudah pengujian penelitian.

## 2. Pemasangan Alat Pada Kwh Meter

Berikut ditampilkan pemasangan alat pada Kwh meter digital, dalam pengujian ini digunakan *keypad* dan LCD yang di rakit sebagai pengganti kwh meter yang asli



**Gambar V.2** *keypad* dan LCD yang di rakit



. **Gambar V.3** pemasangan alat pada *keypad* dan LCD yang dirakit

Pada gambar V.3 terlihat seluruh rangkaian alat dari sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via sms. alat ini di pasang di atas *Keypad* KWH meter yang sudah di rakit sumber tegangan dari alat di ambil langsung dari adaptor dengan *output* 12 Volt.

### **B. Pengujian Sistem**


Pengujian sistem merupakan proses pengekseskusion sistem perangkat keras dan lunak untuk menentukan apakah sistem tersebut cocok dan sesuai dengan yang diinginkan peneliti. Pengujian dilakukan dengan melakukan percobaan untuk melihat kemungkinan kesalahan yang terjadi dari setiap proses.

Adapun pengujian sistem yang digunakan adalah *Black Box*. Pengujian *Black Box* yaitu menguji perangkat dari segi spesifikasi fungsional tanpa menguji desain dan kode program. Pengujian dimaksudkan untuk mengetahui apakah fungsi-fungsi dan keluaran sudah berjalan sesuai dengan keinginan.

Dalam melakukan pengujian, tahapan-tahapan yang dilakukan pertama kali adalah melakukan pengujian terhadap perangkat-perangkat inputan yaitu pengujian terhadap sensor-sensor yang meliputi *GSM Shield*, *Motor Stepper*, dan *Motor Servo*, kemudian melakukan pengujian secara keseluruhan. Adapun tahapan-tahapan dalam pengujian sistem ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan sebuah kartu perdana untuk di pasang pada *GSM Shield* sebagai penerima sms.
- b. Menyiapkan sebuah telepon seluler.
- c. Menyiapkan Kwh meter dalam hal ini *keypad* dan *LCD* sebagai penganti yang telah dirakit.
- d. Melakukan proses pengujian.
- e. Mencatat hasil pengujian.

Adapun tahapan-tahapan proses pengujian sistem secara keseluruhan adalah sebagai berikut




**Gambar V. 4** Langkah Pengujian Sistem

1. Pengujian pergerakan *Motor Servo* dan *Stepper*

Untuk pengujian pergerakan *Motor Servo* dan *Stepper* dilakukan dengan menguji alat secara keseluruhan apakah alat mampu bergerak untuk mencapai kolom dan baris pada *keypad*. Pengujian dilakukan dengan 4 posisi

*keypad* , 3 langkah pergerakan *Stepper* dan 3 penekanan *Servo* . Adapun 4 posisi angka pada *keypad* yaitu :

- a. Posisi 0 adalah posisi ketika berada pada baris angka/karakter (\*,0,#).
- b. Posisi 1 adalah posisi ketika berada pada baris angka (7,8,9).
- c. Posisi 2 adalah posisi ketika berada pada baris angka (4,5,6).
- d. Posisi 3 adalah posisi ketika berada pada baris angka (1,2,3).




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ALAUDDIN  
MAKASSAR  
. Gambar V. 5 Posisi Keypad

Seperti pada gambar V.5 pengujian posisi pada *keypad* di bagi menjadi 4 posisi karena *keypad* mempunyai 4 baris tombol angka, setelah tombol angka pada *keypad* di bagi menjadi 4 posisi dan setiap posisi terdapat 3 angka di butuhkan 3 *Servo* untuk menekan angka pada *keypad* . Adapun posisi penekanan *Servo* yaitu:

- a. *Servo* 1 berada pada kolom sebelah kiri *keypad* dan dapat menekan angka (1,4,7 dan \*) dan di setiap posisi *keypad* dan satu langkah pergerakan *Stepper Servo* hanya dapat menekan satu kali

- b. *Servo 2* berada pada kolom tengah *keypad* dan dapat menekan angka (2,5,8 dan 0) dan di setiap posisi *keypad* dan satu langkah pergerakan *Stepper Servo* hanya dapat menekan satu kali
- c. *Servo 3* berada pada kolom sebelah kanan *keypad* dan dapat menekan angka (3,6,9 dan #) dan di setiap posisi *keypad* dan satu langkah pergerakan *Stepper Servo* hanya dapat menekan satu kali



**Gambar V. 6** Posisi Tekan *Motor Servo*

Seperti pada gambar V.6 pengujian posisi pada penekanan *Motor Servo* di bagi menjadi 3 *Servo* yaitu *Servo 1*, *Servo 2* dan *Servo 3* dan setiap 1 *Servo* hanya menekan satu kali dalam satu pergerakan. Agar *Servo* dapat menjangkau seluruh

posisi *keypad* dibutuhkan tahap pergerakan *Stepper*. Posisi *Stepper* ada 3 tahap pergerakan yaitu :

- a. Tahap maju ada 3 langkah yaitu tahap maju satu kali ketika posisi akhir – posisi awal mendapatkan nilai 1 ,maju dua kali ketika posisi akhir – posisi awal mendapatkan nilai 2, maju tiga kali ketika posisi akhir – posisi awal mendapatkan nilai 3 .
- b. Tahap mundur ada 3 langkah yaitu tahap mundur satu kali ketika posisi akhir – posisi awal mendapatkan nilai -1, mundur dua kali ketika posisi akhir – posisi awal mendapatkan nilai -2, mundur tiga kali ketika posisi akhir – posisi awal mendapatkan nilai -3.
- c. *Stepper* tidak bergerak ketika hasil 0 .

Untuk dapat mengetahui tahap langkah *Stepper* maju atau mundur di butuhkan rumus (posisi awal -posisi akhir) ketika hasil  $>0$  maka *Stepper* akan maju ,ketika hasil  $< 0$  maka *Stepper* akan mundur dan jika hasil = 0 maka *Stepper* tidak akan bergerak


Tabel V.1 Hasil Pengujian *Stepper*

Pengujian	Rumus	Hasil	Langkah
1	Posisi akhir – posisi awal	$>0$	Maju
2	Posisi akhir – posisi awal	$<0$	Mundur
3	Posisi akhir – posisi awal	$=0$	Tak bergerak

Dari tabel V.1 dapat dilihat bahwa *Stepper* di bagi menjadi 3 pergerakan *Stepper* yaitu *maju, mundur tidak bergerak* . Posisi awal di dapatkan dari posisi 0 dan posisi *Stepper* akan berhenti sedangkan posisi akhir di dapatkan pada posisi *Servo* yang akan menekan *keypad*

## 2. Pengujian GSM Shield


Untuk pengujian *GSM Shield* menggunakan kartu perdana yang masih jaringan 3G karena masih banyak kartu perdana yang jaringan 4G tidak cocok dengan *GSM Shield*. Setelah kartu perdana di masukkan pada *GSM Shield* maka di lakukan proses inisialisasi agar *GSM Shield* dapat aktif



```
COM5
Set Stepper & Servo ke Posisi Standby
Step Mudur 3 X
Starting SIM800L
Init O.K!
Inisialisasi berhasil
```

**Gambar V.7** *GSM Shield* Aktif

Seperti pada Gambar V.7 proses inisialisasi ketika berhasil maka *GSM Shield* sudah aktif . Setelah *GSM Shield* aktif maka di lakukan pengujian dengan cara pengiriman SMS pada *GSM Shield* yakni mengirim beberapa angka pada *GSM Shield* dalam hal ini berupa kode voucher



**Gambar V.8** Pengujian Pengiriman SMS

Pada Gambar V.8 pengujian pengiriman SMS ke GSM *Shield* berupa 16 angka kode voucher dan di akhiri dengan tanda pagar (#), setelah sms berhasil terkirim maka alat akan menerima digit angka sesuai dengan SMS yang terkirim

```
Set Stepper & Servo ke Posisi Standby
```

```
Step Mudur 3 X
```

```
Starting SIM800L
```

```
Init O.K!
```

```
Inisialisasi berhasil
```

```
Isi SMS :
```

```
557192691527890#
```

```
Step Mudur 3 X
```

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Gambar V.9** Pembacaan SMS

### 3. Pengujian Rancangan Alat Secara Keseluruhan

Pengujian secara keseluruhan dilakukan untuk melihat proses keseluruhan pada sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via SMS mulai dari *Motor* yaitu *Stepper* untuk bergerak ke posisi angka pada *Keypad* dan *Servo* untuk menekan angka *Keypad* , *GSM Shield* untuk mengirim beberapa angka kode voucher dengan via SMS , serta keseluruhan proses pada pengisian voucher listrik jarak jauh ini.

Ketika *GSM Shield* selesai menginisialisasi maka *GSM Shield* akan aktif dan siap untuk menerima SMS berupa kode voucher . Kode voucher akan di ubah dari *Variabel Karakter* menjadi integer agar dapat di *Looping* dan di gabungkan dengan program *Servo* dan *Stepper*.



```


Set Stepper & Servo ke Posisi Standby
Step Mundur 3 X
Starting SIM800L
Init O.K!
Inisialisasi berhasil
Isi SMS :
557192691527890#0
Step Mundur 3 X
-----
Mulai cek array angka nomor voucher
Angka Array x : 5
  diposisi : 3
Pergerakan Stepper : 2
Posisi stepper terakhir : 3
Step maju 2 X
Angka Array ===== Angka Array = 5 kolom ke = 2
Gerakkan Servo 2
-----
Mulai cek array angka nomor voucher
Angka Array x : 5
  diposisi : 3
Pergerakan Stepper : 0
Posisi stepper terakhir : 3
Pergerakan stepper tetap
Angka Array ===== Angka Array = 5 kolom ke = 2
Gerakkan Servo 2
-----
Mulai cek array angka nomor voucher
Angka Array x : 7
  diposisi : 2
Pergerakan Stepper : -1
Posisi stepper terakhir : 2
Step Mundur 1 X
Angka Array ===== Angka Array = 7 kolom ke = 1
Gerakkan Servo 1
-----
Mulai cek array angka nomor voucher
Angka Array x : 1

```

**Gambar V.10** Pengujian Keseluruhan

Pada Gambar V.10 pengujian keseluruhan *Stepper* dan *Servo* dalam keadaan aktif dan mundur pada posisi 0 pada *Keypad*, serta *GSM Shield* aktif dan siap untuk menerima SMS berupa angka kode voucher. Pada saat pengiriman SMS telah terbaca akan di mulai proses pengecekan *array* angka nomor voucher satu per satu. Ketika *array* angka voucher telah didapat maka di lakukan pengecekan posisi angka tersebut

pada *Keypad* , ketika posisi angka pada *Keypad* telah di dapatkan pada saat yang sama *Motor Stepper* akan bergerak menuju posisi angka pada *Keypad* dengan menggunakan rumus posisi akhir – posisi awal . Setelah stepeer bergerak menuju posisi angka pada *Keypad* maka *Servo* akan menekan angka sesuai dengan kolom yaitu angka kolom 1(1,4,7,\*) di tekan oleh *Servo* 1, angka kolom 2(2,5,8,0) di tekan oleh *Servo* 2 dan angka kolom 3 (3,6,9,#) di tekan oleh *Servo* 3..



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via SMS berhasil di rancang dan dibuat dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dengan GSM *Shield* dan 2 *Motor* yaitu *Motor Stepper* dan *Motor Servo*. Keseluruhan sistem ini saling terintegrasi sehingga apabila salah satu terganggu/error maka sistem pengisian voucher ini tidak akan berfungsi dengan baik.
2. Pengujian *Motor Stepper* dapat bergerak dengan 3 tahapan untuk bergerak ke *keypad* yang akan ditekan dapat bekerja dengan baik
3. Pengujian *Motor Servo* yang berfungsi untuk menekan tombol *Keypad* pada satu tahapan pergerakan *Stepper* dapat bekerja dengan baik.

## B. Saran

Rancangan sistem pengisian voucher listrik jarak jauh via SMS ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah sistem yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan, baik dari sisi manfaat sistem, fitur-fitur pada pengisian voucher tersebut maupun dari sisi kerja sistem. Berikut adalah beberapa saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Untuk *Motor Stepper* perlu adanya peningkatan akurasi posisi untuk bergerak menuju angka *Keypad* yang akan di tekan .
2. Pada *Motor Servo* dapat di ganti dengan *Solenoid* untuk menekan *keypad* secara sempurna .
3. Pada *GSM Shield* perlu adanya penambahan jaringan internet agar tidak repot dan menghemat biaya untuk membeli pulsa.
4. Untuk pengujian selanjutnya disarankan untuk menggunakan KWH Meter yang asli agar posisi alat pada KWH Meter lebih akurat

## DAFTAR PUSTAKA

- Aozon. “Mengenal Arduino Uno Lebih Rinci”.  
<http://aozon.blogspot.co.id/2014/03/mengenal-arduino-uno-lebih-rinci.html> (11 September 2016).
- Anung Bastiyan Nugroho Kamtomi, “Perancangan Sistem Pengisian Pulsa Listrik Berbasis Mobile”. *Jurnal Mikrokontroler Vol II, No.3 Hal. 3*(2010).
- Andrianto, Heri, *Pemrograman Mikrokontroler AVR Atmega16 menggunakan Bahasa C (Code Vision AVR) Edisi Revisi*, Bandung: Informatika.
- Bishop, Owen. *Dasar-dasar Elektronika. Terjemahan Electronics a first course*. Penerbit PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta, 2014.
- Chandra M Napitupulu, “Perancangan Dan Pengendalian Kwh Meter Prabayar Berbasis Mikrokontroler Atmega8535 Melalui Telpon Seluler”, *Skripsi* (Sumatra Utara: Fak. Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, 2011), h.29.
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an Tajwid Warnadan Terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Friedolin Hasian “pengertian dan cara kerja Motor Stepper”  
<http://www.partner3d.com/Motor-Stepper-pengertian-cara-kerja-dan-jenis-jenisnya.html> (20 Desember 2015).
- Getech wiki . “SIM800 Quad-Band GPRS GSM Shield for Arduino”.  
<https://www.getechwiki.com/sparkindustries/sim800-quad-band-gprs-gsm-shield-for-arduino> (11 Februari 2016).
- Heribertus Himawan, Adrin T, “Rancangan Jaringan Sistem Mobile Pulsa Listrik Prabayar”. *Jurnal digital, GSM, meteran, sms Vol 3, No..Hal 6-7*. 2009.
- Hokup, Guide “pengertian SparkFun Motor driver”  
<https://learn.sparkfun.com/tutorials/tb6612fng> (15 Februari 2015)
- Istiyanto J. E dan Efendy Y, “Rancangan Dan Implementasi Prototipe Sistem Kendali Jarak Jauh Berbasis AT89C52 Dan Layanan SMS GSM”, *Jurnal ILMU DASAR Vol. 5 No. 2, 2004*.

- JaziEko, *Pengantar Elektronika Dan Instrumentasi :Pendekatan Project Arduino Dan Android*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Joseph, *Alat – Alat Telekomunikasi*. Edisi I: Yokyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Kadir, Abdul, *Panduan Praktis Mempelajari Aplikasi Mikrokontroler Dan Pemrogramannya Menggunakan Arduino*, Yogyakarta: Andi, 2013.
- Katupitiya, Jayantha. *Interfacipng with C++ Programming Real-World Applications*.Berlin: Springer-Verlag.
- Maulana, Iqbal. "Motor Servo Dc ". *Skripsi*. Bandung: Program Studi Teknik Otomasi Industri Jurusan Elektro Politeknik Negeri Bandung, 2014.
- Nishino, O. *Pengukuran dan Alat-alat Ukur Listrik*. Cet. V. Jakarta : PT Pradnya Paramita. 2011.
- Siburian, Espol. 2010. *Perancangan KWH Meter Digital Dengan Sistem Prabayar Berbasis Mikrokontroler ATMega8535*. Medan:USU.2010.
- Willa. *Jenis-JenisLCDdanFungsinya*.Gramedia. Bandung. 2007
- Universitas Islam NegeriAlauddin Makassar.*PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: Makalah, Skripsi, Disertasi danLaporanPenelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Yudi, Nyoman. "Kontrol Motor Servo Jarak Jauh Via Dtmf / Telepon Dengan Ic 555"<http://www.aisi555.com/2013/01/kontrol-Motor-Servo-jarak-jauh-via-dtmf.html> ( 9 November 2015)

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Sofyan Rijaluddin** lahir di sebuah desa terpencil daerah Sulawesi Selatan tepatnya di Ganrang batu Kabupaten Jenepono, pada tanggal 5 februari 1994. Penulis merupakan buah hati dari pasangan Alm Rajadeng S.pd.i dan Sutia S.pd.i. Penulis adalah anak ke dua dari tiga bersaudara. Penulis pertama kali menginjakkan kakinya di dunia pendidikan formal pada 2001 SD Negeri Mannuruki 2 dan tamat pada tahun 2006.

Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 26 Makassar (2006-2009) Kota Makassar. Setelah lulus pada tingkatan menengah pertama penulis melanjutkan pendidikan untuk tingkat menengah kejuruan di SMK Negeri 2 Sumba Opu Kabupaten Gowa dan lulus pada tahun 2012. Pada tahun 2012. penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika melalui jalur UMM. Selain aktif sebagai mahasiswa, penulis juga pernah aktif di organisasi HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HmI) Komisariat Saintek Cabang Gowa raya