

**PEMANFAATAN TAWAS SINTETIK DARI KALENG BEKAS SEBAGAI
KOAGULAN PADA AIR**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains
Jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
HASMAWATI
NIM : 60500112070

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasmawati
NIM : 60500112070
Tempat/Tgl. Lahir : Maros/10 Desember 1992
Jurusan : Kimia
Alamat : Jl. Poros Patte'ne Dusun Kaemba Jaya Desa Pa'bentengan
Kec. Marusu Kab.Maros
Judul : Pemanfaatan Tawas Sintetik dari Kaleng Bekas Sebagai
Koagulan pada Air Sumur

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2017

Penyusun



Hasmawati
NIM : 60500112070

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Pemanfaatan Tawas Sintetik dari Kaleng Bekas Sebagai Koagulan pada Air" yang disusun oleh Hasmawati, NIM : 60500112070 mahasiswa jurusan Kimia pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada hari kamis 24 Agustus 2017 bertepatan 02 Zulhijjah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Kimia, jurusan Kimia (dengan beberapa perbaikan).

Samata-Gowa, 21 Agustus 2017

02 Zulhijjah 1438 H

DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	(.....)
Sekretaris	: Suriani, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Dr. Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: H. Asri Saleh, ST., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Muhsin Mahfudz, M.Th.I.	(.....)
Pembimbing I	: Sjamsiah, S.Si., M.Si., Ph. D.	(.....)
Pembimbing II	: Kurnia Ramadhani, S.Si., M.Pd.	(.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP : 1969 205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah swt berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemanfaatan Tawas Sintetik Dari Kaleng Bekas Sebagai Koagulan Pada Air”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si) di Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah banyak berpartisipasi dan membantu terutama kedua orang tua tercinta Ayahanda Usman dan Ibunda Hj. Haniang, serta kedua nenek saya H. Maning (Almh.) dan Hj. Ugi (Almh.) atas doa dan nasehatnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M. Ag. selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi.
3. Ibu Sjamsiah S.Si., M.Si., Ph.D. selaku pembimbing I dan Ketua Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
4. Ibu Kurnia Ramadani, S.Si., M.Pd. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan saran perbaikan selama proses penulisan skripsi sampai selesai.
5. Ibu Syamsidar HS. ST., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu selama proses pengajuan judul sampai dengan pertengahan penelitian dilakukan.

6. Ibu Maswati Baharuddin, S.Si., M.Si, Bapak H. Asri Saleh, S.T., M.Si dan bapak Dr. H. Muhsin Mahfud, M.Ag., selaku dosen penguji yang telah menyediakan waktu untuk memberikan saran perbaikan pada skripsi ini.
7. Segenap Bapak dan Ibu dosen serta staf Jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
8. Segenap kakak laboran terkhusus untuk kak Ahmad Yani, S.Si yang selalu memberi masukan, bimbingan dan saran selama penelitian.
9. Terima kasih kepada paman Syamsudding, S.Pd., Harijo, Sapo dan Zumrah, S.Ag yang telah banyak membantu hingga sekarang.
10. Kedua kakak penulis Hasmiati, S.Pd., M.Pd. beserta suaminya H. Rusli S.Pd., M.Pd. dan Hasri, serta adik Hasrullah terima kasih atas bantuannya.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan penelitian Nurfadila dan Nurul Fitri selaku rekan penelitian.
12. Kedua sahabat Suci dan Nurhudah terima kasih selama ini telah banyak membantu hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, kritik saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan ke depan. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Amin Ya Robbal 'alamin.

Samata, Agustus 2017

Penulis

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Air.....	6
B. Tawas.....	19
C. Koagulasi.....	22
D. Spektrofotometer UV-Visible.....	25
E. X-Ray Diffraction.....	26
F. Turbidimeter.....	27
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	
A. Waktu dan Tempat.....	29
B. Alat dan Bahan.....	29
C. Prosedur kerja.....	30

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian..... 34
B. Pembahasan..... 37


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 51
B. Saran..... 51

DAFTAR PUSTAKA..... 52-54

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... 55-73

RIWAYAT HIDUP..... 74



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil pengamatan air sumur dengan penambahan variasi zat koagulan dari tawas sintetik dan tawas murni.....	34
Tabel 4.2 Hasil analisis kualitas air sumur secara fisik sebelum dan setelah penambahan tawas.....	35
Tabel 4.3 Hasil Analisis kualitas air sumur secara kimia sebelum dan setelah penambahan tawas.....	36



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bagan Kerja.....	55
Lampiran 2 Hasil Analisis Tawas dengan Metode <i>XRD</i>	55
Lampiran 3 Analisis Data.....	58
Lampiran 5 Gambar.....	70



ABSTRAK

Nama : Hasmawati

Nim : 60500112070

Judul Skripsi : Pemanfaatan Tawas Sintetik dari Kaleng Bekas Sebagai Koagulan pada Air

Tawas merupakan senyawa aluminium sulfat yang berfase padat, berbentuk bubuk atau kristal yang berwarna putih. Tawas umumnya terdiri dari garam rangkap sulfat (SO_4^{2-}) dan dapat dimanfaatkan sebagai koagulan yang menjernihkan air. Pada penelitian ini tawas disintetik dari kaleng minuman bekas yang mengandung aluminium. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji kualitas air sumur setelah penambahan baik tawas sintetik maupun tawas alami. Analisis kualitas air yang dilakukan seperti kekeruhan, warna, bau, suhu, pH, kesadahan total dan sulfat (SO_4) dan metode yang digunakan adalah titrasi (titrimetri) dan spektrofotometer *UV-Vis*. Hasil analisis menunjukkan bahwa sampel air sumur pada titik I-III setelah penambahan tawas terjadi perubahan yang lebih baik yaitu dari keruh menjadi jernih, tidak berwarna, tidak berbau, bersuhu udara (27°C) dan pH menjadi netral (7). Sedangkan kadar kesadahan total kalsium karbonat (CaCO_3) maksimum adalah 2640 mg/L dan kadar sulfat maksimum adalah 72,7090 mg/L. Hasil analisis menunjukkan bahwa sifat fisik dan kimia (pH dan sulfat) yang telah dilakukan memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

Kata Kunci : *Air, kualitas air, titrasi dan spektrofotometer UV-Vis*



ABSTRACT

Name : Hasmawati

Nim : 60500112070

Title Thesis : Utilization Tawas Synthetic from Cans As Coagulant on Water

Tawas is an aluminum sulphate compound that is solid, powder-shaped or white-colored. Tawas generally consists of a double salt sulfate (SO_4^{2-}) and can be used as a coagulant that purify water. In this study alum is synthetic from used beverage cans containing aluminum. The purpose of this study was to test the quality of well water after the addition of both synthetic alum and natural alum. Water quality analysis conducted as turbidity, color, odor, temperature, pH, total hardness and sulfate (SO_4) and the method used is the titration (titrimetry) and *UV-Vis* spektrovotometer. Results of the analysis showed that samples of well water at the point of I-III after the addition of alum better change that is from cloudy to clear, colorless, odorless, air temperature ($27\text{ }^\circ\text{C}$) and neutral pH (7). While the total hardness levels of calcium carbonate (CaCO_3) maximum is 2640 mg / L and the maximum sulfate content is 72.7090 mg / L. The results of the analysis show that the physical and chemical properties (pH and sulfate) that have been done meet the quality requirements of Indonesian National Standard (SNI).

Keywords: *Water, water quality, titration and UV-Vis spectrophotometer*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan industri yang semakin moderen kebutuhan akan air bersih semakin berkurang. Satu hal yang harus diperhatikan yaitu kebersihan sumber daya air terutama air sumur. Sejauh ini sebagian besar air terkontaminasi oleh limbah seiring dengan perkembangan industri, perkembangan kota dan aktifitas manusia. Jika hal ini terus terjadi maka besar kemungkinan pengendapan dan kekeruhan air sumur meningkat dan menurunkan kualitas air (Ayundyahrini, dkk., 2013 : 1). Adanya perkembangan Industri dan pemukiman dapat mengancam kualitas air bersih, sehingga diperlukan upaya perbaikan baik secara sederhana maupun moderen. Saat ini sebagian air sudah tidak layak lagi untuk digunakan, karena banyaknya pencemaran dari industri, rumah tangga dan proyek-proyek atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Talib, 2015 : 1).

Air memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan manusia akan air semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk sehingga kelangkaan dan kesulitan mendapatkan air bersih dan layak pakai menjadi permasalahan yang mulai muncul di banyak tempat dan semakin mendesak dari tahun ke tahun (Aziza, dkk., 2014 : 2).

Air merupakan karunia dari Allah SWT yang paling berharga bagi umat manusia. Tidak ada zat yang lebih penting dan sangat banyak kegunaannya selain air. Air sangat dibutuhkan oleh mahluk hidup untuk keperluan sehari hari. Tapi saat ini masalah yang timbul sekarang adalah bahwa kualitas dan kuantitas air yang sudah tidak mampu lagi untuk memenuhi kebutuhan yang terus meningkat, sehingga dapat

diperlukan suatu pengolahan air yang nantinya menghasilkan air yang memenuhi syarat kesehatan khususnya untuk digunakan sebagai kebutuhan rumah tangga, misalnya air minum, untuk mandi, memasak dan keperluan lainnya (Talib, 2015 : 1).

Dalam Q.S An-Nahl/16 : 10-11 Allah SWT berfirman :

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴿١٠﴾
يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Terjemahnya:

“Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman; zaitun, korma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan” (Al-Qur’an al-karim, 2012).

Ayat di atas menunjukkan bahwa betapa besar karunia Allah untuk manusia dengan menurunkan air dari langit dan menyuburkan tanaman untuk kesejahteraan pada makhluk hidup. Air hujan yang mencapai awan setelah diuapkan dari laut mengandung zat-zat tertentu “yang menghidupkan” negeri yang telah mati.

Seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syaiful, dkk dengan judul Efektivitas Alum Dari Kaleng Minuman Bekas Sebagai Koagulan Untuk Penjernihan Air, menjelaskan bahwa kualitas air yang dihasilkan dengan menggunakan alum yang terbuat dari limbah kaleng bekas terbukti mampu menjadi koagulan, hanya saja dosis yang dibutuhkan agar bisa menjernihkan air jauh lebih banyak dibandingkan dengan dosis tawas murni dan kualitas air bersih setelah menggunakan tawas dari limbah kaleng bekas tidak jauh berbeda dengan tawas murni. Sedangkan menurut

Ramadhani dengan judul Perbandingan Efektivitas Tepung Biji Kelor (*Moringa oleifera* Lamk), Poly Aluminium Chloride (PAC) dan Tawas sebagai Koagulan untuk Air Jernih menjelaskan bahwa tawas mampu menurunkan kekeruhan seperti turbiditas sebesar 93.44%, kadar warna sebesar 87.55%, dan TSS sebesar 93.366 %.

Kebutuhan akan air yang digunakan oleh makhluk hidup (manusia) untuk memenuhi kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan perkantoran, Industri, serta fasilitas umum. Air yang digunakan harus memenuhi syarat dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1405/Menkes/SK/XI/2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri terdapat pengertian mengenai Air Bersih yaitu air yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari dan kualitasnya memenuhi persyaratan kesehatan air bersih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat diminum apabila dimasak (Talib, 2015 : 2).

Pencemaran air merupakan suatu perubahan keadaan disuatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air dapat disebabkan berbagai hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Air bersih adalah air sehat yang dipergunakan untuk kegiatan manusia dan harus bebas dari kuman-kuman penyebab penyakit, bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut (Talib, 2015 : 1-2). Salah satu cara untuk mengolah air baku yang kadar kekeruhannya tinggi yaitu dengan cara pemberian tawas. Dimana selama ini tawas yang digunakan itu diproduksi secara langsung dan diproduksi oleh industri dengan menggunakan aluminium (Al). Salah satu teknik yang dapat digunakan yaitu dengan pemanfaatan kaleng bekas sebagai sumber aluminium (Al) dalam pembuatan tawas. Jadi selain kita dapat gunakan tawas sebagai koagulan, kita juga dapat memanfaatkan daur ulang kaleng bekas.

Pencemaran air dapat dikurangi dengan penambahan tawas, agar air yang tercemari dapat dikonsumsi dan dapat memenuhi persyaratan air bersih. Salah satu air yang digunakan sebagai koagulan yaitu air sumur. Air sumur yang terdapat di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros di Dusun kaemba mengandung zat kapur, sehingga air tersebut menjadi keruh. Selain keruh air sumur tersebut juga mempunyai tingkat kesadahan yang tinggi yang menyebabkan timbulnya kerak pada peralatan memasak. Walaupun keruh air sumur ini juga dikonsumsi oleh masyarakat disekitar Dusun tersebut, sehingga air sumur ini dapat digunakan sebagai koagulan dengan penambahan tawas, agar dapat diketahui kualitas air sumur tersebut.

Tawas sintetik yang dihasilkan dari kaleng memiliki keunggulan, karena dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan pemanfaatan daur ulang sampah anorganik yang dapat dimanfaatkan pada air untuk menghilangkan kekeruhan dan pengotor-pengotor lain yang disebabkan oleh banyaknya limbah-limbah yang tersebar dipemukiman warga. Tawas ini dibuat dari kaleng minuman bekas yang mengandung unsur aluminium (Al). Tawas sintetik berbentuk kristal dan berwarna putih. Bukan hanya tawas sintetik yang dijadikan sebagai koagulan, tetapi tawas alami juga dapat dijadikan sebagai koagulan untuk menjernihkan air. Dimana tawas alami ini lebih mudah diperoleh karena berasal dari alam dan berbentuk padatan berwarna putih. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk mengurangi masalah kekurangan air bersih terutama pada air sumur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, maka dilakukanlah penelitian ini untuk pemanfaatan tawas sintetik dari kaleng bekas sebagai koagulan pada air sumur.

B. Rumusan masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana kualitas air sumur dengan menggunakan tawas sintetik dan tawas alami sebagai koagulan pada air sumur?

C. Tujuan penelitian

Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui kualitas air sumur dengan menggunakan tawas sintetik dan tawas alami sebagai koagulan pada air sumur.

D. Manfaat penelitian

Manfaat pada penelitian ini yaitu :

1. Pemanfaatan sampah anorganik yaitu kaleng bekas sebagai koagulan pada air sumur.
2. Memberikan informasi standar baku air sumur yang layak untuk dikonsumsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Air

Air salah satu sumber daya alam yang sangat berguna bagi kehidupan. Kebutuhan akan air terutama air bersih makin meningkat sejalan dengan perkembangan masyarakat dan teknologi. Perkembangan penduduk yang pesat membutuhkan berbagai fasilitas yaitu air bersih. Sedangkan dengan bertambahnya industri yang didirikan, bukan tidak mungkin akan timbul pencemaran berupa buangan limbah Industri (Kristiyani, dkk., 2013 : 14).

Air merupakan senyawa kimia yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia dan makhluk hidup lainnya dan fungsinya bagi kehidupan tersebut tidak akan dapat digantikan oleh senyawa lainnya. Air merupakan komponen utama baik dalam tanaman maupun hewan termasuk manusia. Tubuh manusia terdiri dari 60-70 % air. Sebagian besar keperluan air berasal dari sumber air tanah, sungai, air yang berasal dari PAM (air ledeng) juga berasal dari laut (Achmad, 2004 :15).

Air yang mempunyai tingkat kesadahan yang tinggi menyebabkan timbulnya kerak pada peralatan masak, menimbulkan endapan berwarna putih, menyebabkan sabun kurang menimbulkan busa sehingga meningkatkan konsumsi sabun dan menimbulkan korosi pada peralatan yang terbuat dari besi. Air dengan tingkat kesadahan tinggi akan menimbulkan dampak terhadap kesehatan yaitu dapat menyebabkan penyumbatan pembuluh darah, jantung dan batu ginjal. Penyumbatan pada pipa logam karena endapan kalium karbonat (CaCO_3), menyebabkan pengerakan pada peralatan logam untuk memasak sehingga penggunaan energi menjadi boros (Ristiana, 2009 : 91).

Air memiliki unsur yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia, namun tidak semua air baik untuk digunakan atau dikonsumsi manusia. Kualitas air ditentukan oleh banyaknya faktor, baik itu secara fisika, kimia, maupun bakteriologis. (Mutiarani, dkk., 2015 : 1). Air terdiri dari unsur oksigen dan unsur hidrogen. Setetes air terdiri dari jutaan atom yang jenisnya berbeda-beda. Air adalah komponen dominan di bumi dengan persentasenya yang melebihi 70 %. Allah SWT membuat sedemikian rupa, sehingga air tidak perlu dikunya melainkan cukup meneguknya. Di dalam Al-Qur'an, air disebut sebagai salah satu unsur penting dalam surga. Dimana di dalam Al-Qur'an menginformasikan bahwa di bawah surga mengalir sungai-sungai yang teramat indah (Soekardi, 2012 : 3-5).

Allah SWT menegaskan bahwa segala sesuatu yang hidup (kehidupan) di ciptakan dari air. Di dalam Q.S al-anbiya'/21 : 30 yang berbunyi :

أَوَلَمْ يَرِ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ
الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemahnya:

“Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?” (Al-Qur'an al-karim, 2012).

Dari ayat di atas Allah SWT menegaskan bahwa, sesungguhnya aku tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Semuanya memiliki peran, fungsi dan kegunaan, terlebih unsur air dimana unsur sebagai pembentuk dan penjaga kehidupan (Soekardi, 2012 : 3).

Air dapat berbahaya bagi kesehatan jika mengandung unsur-unsur tertentu, seperti peptisida yang digunakan untuk pertanian, arsenik alam atau mengandung zat besi dan mangan yang membuat rasanya menjadi tidak enak. Ada banyak cara untuk melakukan uji kualitas air yaitu dengan cara pengukuran warna, pH, kekeruhan dan padatan terlarut. Ada banyak alasan kenapa kualitas air perlu ditingkatkan. Alasan yang paling penting adalah untuk menghilangkan partikel tersuspensi, seperti debu yang dapat menyebabkan air terlihat keruh (Herlambang, 2010 : 53).

Menurut Ristiana, dkk (2009 : 92-93), air minum yang bersih dan sehat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu :

1. Syarat fisik meliputi suhu, warna, bau, rasa dan kekeruhan dimana suhu air harus normal. Air sebaiknya sejuk atau tidak panas supaya tidak terjadi pelarutan zat kimia yang ada pada saluran air atau pipa yang dapat membahayakan kesehatan. Air minum seharusnya tidak berwarna untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna. Air minum yang berbau selain tidak estetik juga tidak dapat diterima masyarakat. Air yang berasa dapat menunjukkan keberadaan zat yang dapat membahayakan kesehatan. Kekeruhan air disebabkan masih banyak terdapat zat padat yang tersuspensi, baik zat organik maupun zat anorganik.
2. Syarat kimia yaitu air yang dikonsumsi harus mengandung zat-zat tertentu dalam jumlah tertentu pula. Kekurangan atau kelebihan salah satu zat kimia di dalam air dapat menimbulkan gangguan fisiologis pada manusia.

Air salah satu kebutuhan esensial yang kedua setelah udara untuk keperluan hidup manusia, karena di dalam air terdapat unsur mineral yang diperlukan untuk perkembangan pertumbuhan fisik manusia. Air berasal dari sumber daya alam yang vital tetapi terbatas kesediaannya. Sehingga untuk itu harus dikelola dengan

bijaksana karena tanpa pengolahan yang baik maka air akan menjadi bahan yang sukar diperoleh, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Ditinjau dari segi kuantitasnya, air harus mencukupi semua kebutuhan dan kegiatan hidup sehari-hari sesuai dengan tingkat kehidupan masyarakat dan dari segi kualitasnya maka air harus memenuhi syarat kualitas air bersih sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 416/MENKES/IX/1990 tentang syarat-syarat kualitas air minum secara fisika dan kimia (Zulkifi dan Haslinda., 2012 : 974).

1. Air Bersih

Pengertian Air Bersih berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, pada BAB 1 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum, Pasal 1, Ayat 1 : Air baku untuk air minum rumah tangga yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum (Narita, dkk., 2015 : 3).

2. Syarat Air Bersih

Sumber air baku memegang peranan yang sangat penting dalam Industri air minum. Air baku merupakan awal dari suatu proses dalam penyediaan dan pengolahan air bersih atau disebut juga dengan air baku. Sumber air baku bisa berasal dari sungai, danau, air sumur, mata air dan bisa juga dibuat dengan cara membendung air buangan atau air laut (Syaiful, dkk., 2014 : 40).

Sumber air minum secara umum harus memenuhi syarat fisika dan kimia yaitu:

a. Syarat fisika

- 1) Jernih, tidak keruh oleh butiran-butiran koloidal
- 2) Tidak berwarna, berbau dan tidak mengandung padatan
- 3) Temperatur sama dengan temperatur udara

b. Syarat kimia

- 1) Derajat keasaman pH netral dan kesadahan rendah
- 2) Tidak mengandung bahan organik dan kimia beracun (sianida, sulfida dan lain-lain).
- 3) Tidak mengandung garam dan ion-ion logam melebihi batas baku mutu.
- 4) Persyaratan mikrobiologis, tidak ada bakteri pathogen dan non pathogen (mayasari, 2013 : 10-11).

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam sistem penyediaan air bersih adalah persyaratan kualitatif yang meliputi syarat fisik dan kimia. Syarat kualitatif adalah persyaratan yang menggambarkan kualitas dari air baku (air bersih). Khususnya air minum diatur berdasarkan nilai kandungan maksimum dari parameter-parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan seperti parameter kimia anorganik dan parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan seperti parameter fisik dan kimiawi (Narita, dkk.,2015 : 3).

Menurut Narita, dkk., (2015 : 3), syarat kualitatif adalah persyaratan yang menggambarkan kualitas dari air baku (air bersih) meliputi syarat fisik dan kimia yaitu :

- a. Kejernihan dan karakteristik alirannya.
- b. Rasa dalam air yang bersih (fisik) tidak terdapat seperti rasa asin, manis, pahit dan asam. Begitu pula terhadap bau.
- c. Turbiditas, merupakan suatu ukuran yang menyatakan sampai seberapa jauh cahaya mampu menembus air
- d. Temperatur
- e. pH air permukaan, air biasanya berkisar antara 6,5–9,0 pada kisaran tersebut air bersih masih layak untuk diminum (dimasak).
- f. Salinitas (zat padat total) didefinisikan sebagai total padatan dalam air setelah semua karbonat dikonversi menjadi oksida, semua bromida dan iodida diganti dengan klorida dan semua bahan organik telah dioksidasi.
- g. Kesadahan adalah sifat air yang disebabkan oleh air karena adanya ion-ion (kation) logam valensi.

3. Kualitas Air Bersih

Syarat dari air bersih, secara terperinci telah diatur pada Permenkes RI No. 492/Menkes/Per/IV/2010, dimana pada peraturan tersebut kualitas air bersih khususnya air minum diatur berdasarkan nilai kandungan maksimum dari parameter-parameter yang berhubungan langsung dengan kesehatan seperti parameter kimia anorganik dan parameter yang tidak berhubungan langsung dengan kesehatan seperti parameter fisik dan kimiawi (Narita, dkk., 2015 : 3).

Tabel 2.1 Kualitas Air Bersih Menurut Permenkes, No.492/Menkes/Per/IV/2010

No	Jenis Parameter	Satuan	Kadar Maksimum Yang Diperoleh
1. Parameter Fisik			
	Bau	-	Tidak berbau
	Warna	-	Tidak berwarna
	Kekeruhan	NTU	5
	Suhu	°C	Suhu Udara
2. Parameter kimia			
	Kesadahan total	mg/L	500
	pH	-	6,5-8,5
	Sulfat	mg/L	250

4. Pencemaran Air

Pencemaran air merupakan spesifik dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran air perlu dikendalikan karena akibat pencemaran air dapat mengurangi ketersediaan sumber daya air yang diperlukan sebagai modal pembangunan, serta pencemaran air yang dapat menyebabkan kerugian kepada warga masyarakat umum. Pencemaran air secara spesifik telah didefinisikan sebagai “masuknya atau dimasukannya” makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya (Susanto, 2005 : 403).

Menurut Nurhayati (2013 : 32), pencemaran air dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

1. Pencemaran kimia berupa senyawa karbon dan senyawa organik.
2. Pencemaran fisika yang dapat berupa materi terapung dan materi tersuspensi.
3. Pencemaran biologi yang dapat berupa mikroba patogen, lumut dan tumbuh-tumbuhan.

Menurut Susanto (2005 : 402), Secara umum proses terjadinya pencemaran air dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu :

- a. Kategori pertama yaitu pencemaran yang berasal dari sumber-sumber langsung (*direct contaminant sources*) yaitu buangan (*effluent*) yang berasal dari sumber pencemaran limbah hasil pabrik atau suatu kegiatan dan limbah seperti limbah cair domestik dan tinta serta sampah. Pencemaran terjadi karena buangan ini langsung mengalir ke dalam sistem pasokan air (*urban water supplies system*), seperti sungai, kanal parit atau selokan.
- b. Kategori kedua pencemaran yang berasal dari sumber-sumber tak langsung (*indirect contaminant sources*) yaitu kontaminan yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah, pori-pori tanah dan batuan akibat adanya pencemaran pada air permukaan baik dari limbah Industri maupun dari limbah domestik.

Limbah merupakan materi yang mengandung bahan pencemar dan bersifat racun serta berbahaya. Bahan ini dirumuskan sebagai bahan dalam jumlah relatif sedikit tapi mempunyai potensi mencemarkan/merusakkan lingkungan kehidupan dan sumber daya. Buangan tersebut akan mengalir ke sungai dan meresap kesumur-sumur sekitarnya yang biasa digunakan sebagai sumber air minum, untuk mandi dan mencuci pakaian (Kristiyani, dkk., 2013 : 14).

Pengolahan air limbah secara kimia biasanya dilakukan untuk menghilangkan partikel-partikel yang tidak mudah mengendap. Jenis partikel tersebut antara lain: koloid, logam-logam berat, senyawa fosfor dan senyawa organik beracun. Pengolahan dilakukan dengan cara membubuhkan bahan kimia tertentu yang dapat menghasilkan partikel berukuran lebih besar. Pengendapan bahan tersuspensi yang tidak mudah larut dilakukan dengan membubuhkan zat elektrolit yang bermuatan berlawanan dengan zat koloidnya. Ketika zat elektrolit bertemu dengan zat koloid akan terjadi reaksi netralisasi muatan koloid membentuk senyawa berukuran lebih besar sehingga pengendapan dapat terjadi (Said, 2009 : 2).

Keberhasilan dalam proses pengolahan air minum berkaitan erat dengan penurunan kekeruhan dan kontaminan lainnya yang terkandung dalam air baku. Koagulan, terutama alum dan garam besi, umumnya digunakan untuk menghasilkan penurunan kekeruhan. Selain itu diinginkan pula koagulan yang dapat memberikan penurunan kekeruhan secara ekstensif dengan biaya rendah (Rachmawati, dkk., 2009 : 40).

Keberadaan logam-logam berat di lingkungan harus selalu diperhatikan agar tidak mengganggu keseimbangan alam maupun kehidupan. Usaha penanganan limbah yang mengandung ion-ion logam berat telah banyak dilakukan dan perlu dikembangkan. Pendekatan yang telah banyak dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui teknik pengendapan maupun menggunakan adsorben (zat penyerap) (Kristiyani, dkk., 2013 : 14).

Kekeruhan adalah keadaan dimana suatu cairan tidak dapat meneruskan cahaya. Kekeruhan karena adanya paparan yang disebabkan oleh partikel yang terperangkap didalam air yang terdiri dari bahan-bahan anorganik dan organik yang terkandung dalam air. Contohnya lumpur dan bahan yang dihasilkan oleh buangan

Industri yang dapat menimbulkan efek terhadap kesehatan (Amir dan Janes, 2015 : 6).

Kekeruhan di dalam air disebabkan oleh materi yang tersuspensi atau tidak larut. Jenis partikel yang tersuspensi di dalam air yang umumnya ditemukan di perairan terdiri dari materi organik, materi anorganik dan organisme hidup ataupun mati. Materi organik sebagian besar merupakan hasil dari degradasi secara biologis sisa-sisa tumbuhan maupun hewan, contohnya adalah humus. Materi inorganik sebagian besar dihasilkan oleh proses cuaca /alam, contohnya adalah lempung (*clays*), maupun oksida seperti oksida besi, maupun mineral lainnya (Mutiarani, dkk., 2015 : 2).

Kekeruhan dalam air banyak disebabkan oleh koloid. Koloid merupakan suatu bentuk campuran (sistem dispersi) dua atau lebih zat yang bersifat homogen namun memiliki ukuran partikel yang cukup besar yaitu 1-1000 nm (Mutiarani, dkk., 2015 : 2). Partikel koloid merupakan partikel diskrit yang terdapat dalam suspensi air baku dan partikel inilah yang merupakan penyebab utama kekeruhan. Stabilitas koloid tergantung pada ukuran koloid serta muatan elektrik yang dipengaruhi oleh kandungan kimia pada koloid dan pada media dispersi (seperti kekuatan ion, pH dan kandungan organik dalam air) (Rachmawati, dkk., 2009 : 40).

5. Karakteristik Air

Menurut Hafni (2012 : 16-17), adapun karakteristik air yaitu :

a. Karakteristik Fisik Air

1) Kekeruhan

Kekeruhan air dapat ditimbulkan oleh zat padat yang tersuspensi, baik yang bersifat anorganik dan organik. Zat anorganik, biasanya berasal dari lapukan tanaman dan hewan. Buangan industri juga dapat menyebabkan kekeruhan yang

terkandung dalam air seperti lumpur dan bahan yang dihasilkan. Zat organik dapat menjadi makanan bakteri, sehingga mendukung perkembang biakannya.

2) Temperatur

Kenaikan temperatur air menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Kadar oksigen terlarut yang terlalu rendah akan menimbulkan bau yang tidak sedap akibat degradasi anaerobik yang mungkin saja terjadi.

3) Warna

Air sebaiknya tidak berwarna untuk alasan estetis dan untuk mencegah keracunan dari berbagai zat kimia maupun mikroorganisme yang berwarna. Warna air dapat ditimbulkan oleh kehadiran organisme, bahan-bahan tersuspensi yang berwarna dan ekstrak senyawa-senyawa organik seperti tumbuh-tumbuhan.

4) Solid (Zat padat)

Air tidak boleh mengandung racun, zat-zat mineral atau zat-zat kimia tertentu dalam jumlah melampaui batas yang telah ditentukan. Kandungan zat padat menimbulkan bau busuk, juga dapat menyebabkan turunnya kadar oksigen terlarut. Zat padat dapat menghalangi penetrasi sinar matahari kedalam air.

5) Bau dan rasa

Bau dan rasa dapat dihasilkan oleh adanya organisme dalam air. Air minum yang berbau selain tidak estetis juga tidak akan disukai oleh masyarakat. Bau air dapat memberi petunjuk akan kualitas air. seperti *algae* dan adanya gas seperti H_2S yang terbentuk dalam kondisi anaerobik dan oleh adanya senyawa-senyawa organik tertentu.

b. Karakteristik Kimia Air

1) pH

Pembatasan pH dilakukan karena akan mempengaruhi rasa, korosifitas air dan efisiensi klorinasi. Beberapa senyawa asam dan basa lebih toksid dalam bentuk molekuler, dimana disosiasi senyawa-senyawa tersebut dipengaruhi oleh pH.

Derajat keasaman (pH) yang lebih kecil dari 6,5 dan lebih besar dari 8,5 menyebabkan rasa tidak enak dan beberapabahan kimia berubah menjadi racun yang mengganggu kesehatan, zat organik sebagai KMnO_4 yang berlebihan menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan penyakit yang serius (Ristiana, dkk, 2009 : 92).

2) Kesadahan

Istilah kesadahan digunakan untuk menunjukkan kandungan garam kalsium dan magnesium yang terlarut, dinyatakan sebagai ekuivalen (setara) kalsium karbonat. Kesadahan air yang tinggi akan mempengaruhi efektifitas pemakaian sabun, namun sebaliknya dapat memberikan rasa yang segar. Kesadahan yang tinggi bisa disebabkan oleh adanya kadar residu terlarut yang tinggi dalam air (Mayasari, 2013 : 23-24).

Kesadahan ada dua macam yaitu kesadahan sementara dan kesadahan nonkarbonat (pernamen). Kesadahan sementara yaitu kesadahan dari akibat keberadaan kalsium dan magnesium bikarbonat yang dihasilkan dengan memanaskan air hingga mendidih atau menambahkan kapur dalam air. Kesadahan ini dapat dihilangkan dengan cara direbus, kemudian terdapat kerak pada alat rebusnya. Sedangkan kesadahan nonkarbonat (pernamen) yaitu kesadahan yang disebabkan oleh sulfat dan karbonat, clorida dan nitrat dari magnesium dan

kalsium disamping besi dan aluminium. Kesadahan tetap hanya dapat dihilangkan dengan cara ditambah zat lain atau dengan perlakuan khusus (Mayasari, 2013 : 23-24).

Kesadahan merupakan sifat air yang mengandung ion-ion logam valensi dua dan ion penyebab utama kesadahan yaitu kalsium (Ca) dan magnesium (Mg). Kesadahan berasal dari kontak terhadap tanah dan pembentukan batuan. Kesadahan yang disebabkan oleh ion-ion logam seperti ion kalsium (Ca) dan ion magnesium (Mg) terlarut dari batuan kapur. Dampak yang ditimbulkan dari kadar kesadahan yang tinggi adalah meningkatkan pemakaian sabun, tertutupnya pori-pori kulit dan merubah warna porselin. Air yang dianggap bermutu tinggi memiliki kesadahan yang rendah. Kesadahan yang terlalu tinggi akan menambah nilai pH larutan sehingga daya kerja aluminat tidak efektif karena ion aluminium yang bersifat amfoterakan mengikuti lingkungannya dimana akan terbentuk senyawa aluminium yang sukar mengendap (Ristiana, dkk, 2009 : 92).

Kalsium (Ca) merupakan unsur logam alkali tanah yang relatif, mudah dibentuk dan berwarna putih perak. Kalsium bereaksi dengan air dan membentuk kalsium hidroksida dan hydrogen. Di alam kalsium ditemukan dalam bentuk senyawa-senyawa seperti kalsium karbonat (CaCO_3) dalam batu kalsipu alam dan batu kapur, kalsium sulfat (CaSO_4) dalam batu pualam putih atau kalsium florida (CaF_2) dalam flurit, serta kalsium fosfat ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$) dalam batuan fosfat dan silika. Kalsium (Ca) bereaksi lambat dengan oksigen di udara pada temperatur kamar tetapi terbakar hebat pada pemanasan (Svehla, 1985 : 247).

Magnesium merupakan unsur logam alkali tanah yang berwarna putih perak, kurang reaktif dan mudah dibentuk atau ditempatkan ketika dipanaskan. Magnesium tidak bereaksi dengan asam pada suhu 800 °C. Magnesium adalah ion paling umum ketiga yang dijumpai dalam air laut setelah natrium dan klorida, sehingga air laut merupakan sumber paling besar untuk Industri logam ini (Svehla, 1985 : 247).

3) Sulfat

Sulfat secara alamiah terdapat pada sejumlah mineral dan digunakan secara komersial. Senyawa sulfat dalam jumlah besar dapat bereaksi dengan ion natrium atau magnesium dalam air sehingga membentuk garam yang dapat menimbulkan iritasi gas trointestinal. Disamping itu dapat menyebabkan dehidrasi. Kandungan sulfat yang berlebihan dalam air dapat mengakibatkan kerak air yang keras pada alat merebus air (panci/ketel) selain mengakibatkan bau dan korosi pada pipa (Mayasari, 2013 : 24).

B. Tawas

Tawas merupakan senyawa aluminium sulfat yang berfase padat dengan nama lain: alum, alum padat dan aluminium alum. Senyawa tawas umumnya terdiri dari garam rangkap sulfat (SO_4^{2-}), kedudukan logam dalam tawas yang umum adalah aluminium. Dimana tawas juga merupakan produk buatan berbentuk bubuk atau kristal berwarna putih dan biasa digunakan sebagai mordan, bahan perikat dalam pewarnaan serat kain, sebagai bahan penggumpal dalam penjernihan air dan sebagai bahan pengerut (penahan darah) dalam kesehatan. Dalam air, senyawa tawas akan larut sempurna melepaskan kation aluminium, Al^{3+} dan anion SO_4^{2-} . Kation dan anion tersebutlah yang bertugas menetralkan muatan pada permukaan partikel

terseuspensi sehingga pengendapan bisa segera terjadi. Tawas larut dalam air, tetapi tidak larut dalam alkohol dan di dalam udara bebas tawas bersifat stabil (Iksan, dkk., 2013 : 3).

Tawas biasa dikenal dalam kehidupan sehari-hari adalah ammonium sulfat dodekahidrat. Tawas ini dikenal dengan nama $KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$ yang dikenal sebagai koagulan di dalam pengolahan air maupun limbah. Sebagai koagulan, alum sulfat sangat efektif untuk mengendapkan partikel yang melayang baik dalam bentuk koloid maupun suspensi. Alum merupakan salah satu senyawa kimia yang dibuat dari molekul air dan dua jenis garam, salah satunya aluminium sulfat ($Al_2(SO_4)_3$). Alum kalium merupakan senyawa yang tidak berwarna dan mempunyai bentuk kristal oktahedrat atau kubus ketika kalium sulfat dan aluminium sulfat keduanya dilarutkan dan didinginkan. Kalium aluminium sulfat dodekahidrat (tawas kalium) dengan rumus ($KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$) digunakan dalam pemurnian air, pengolahan limbah dan bahan pemadam api (Santoso, 2010 : 132).

Senyawa tawas bersifat sedikit asam dan dapat mengalami perubahan dalam suasana basa karena sifat amfoterik aluminium. Prinsip dari tawas yang dibuat dari campuran spesies K^+ , Al^{3+} dan SO_4^{2-} di dalam medium air, karena limbah kaleng minuman mengandung logam aluminium yang sangat besar (lebih dari 50%), maka limbah kaleng dapat dengan mudah dibuat menjadi tawas (Iksan, dkk., 2013 : 3).

Tawas paling banyak digunakan sebagai bahan koagulan karena reaksi yang terjadi jika tawas dimasukkan ke dalam air limbah akan mengalami proses hidrolisis yang sangat dipengaruhi oleh nilai pH dari air limbah (Putri, 2015 : 5). Kristal tawas mudah larut dalam air dan kelarutannya tergantung pada jenis logam dan temperatur. Alum merupakan salah satu senyawa kimia yang dibuat dari $Al_2(SO_4)_3$. Alum kalium mempunyai nama dagang dengan nama alum, mempunyai rumus yaitu

$K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$. Alum kalium merupakan salah satu alum yang sangat penting. Alum kalium adalah senyawa yang tidak berwarna dan mempunyai bentuk kristal oktahedral atau kubus ketika kalium sulfat dan aluminium sulfat keduanya dilarutkan dan didinginkan. Larutan alum kalium tersebut bersifat asam dan sangat larut dalam air yang bersuhu tinggi. Kristalin alum kalium dipanaskan, maka terjadi pemisahan secara kimia dan sebagian garam yang terdehidrasi terlarut dalam air (Syaiful, dkk., 2014 : 41).

Aluminium sulfat ($Al_2(SO_4)_3$) atau yang lebih dikenal dengan tawas merupakan salah satu bahan kimia yang sangat diperlukan baik dalam Industri pengolahan air (Ismayanda, 2011 : 47). Persenyawaan Aluminium Sulfat ($Al_2(SO_4)_3$) atau sering disebut tawas adalah suatu jenis koagulan yang sangat sering digunakan sebagai penjernih air. Alum atau tawas merupakan bahan koagulan yang paling banyak digunakan karena bahan ini paling mudah diperoleh serta mudah penyimpanannya (Budi, 2006 : 35).

Kegunaan tawas yaitu sebagai koagulan untuk menghilangkan kekeruhan pada air. Tawas biasa terbuat dari kaleng salah satunya kaleng minuman yang mengandung aluminium. Dimana kaleng merupakan salah satu kemasan yang umum beredar di masyarakat dan cukup favorit karena mudah dibawa, tidak mudah pecah dan relatif ringan. Oleh karena itu, jumlah limbah kaleng minuman juga sangat signifikan dan menjadi limbah yang paling banyak didaur ulang. Tanpa penanganan yang baik, kaleng tersebut dapat menimbulkan masalah lingkungan baru jika tidak dikelola dengan baik. Salah satu contoh kaleng minuman bekas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan tawas kalium aluminium sulfat ($K_2Al_2(SO_4)_3$) karena kaleng tersebut mengandung aluminium yang relatif besar 6 - 15% (Ikhsan, dkk., 2013 : 432).

Kaleng aluminium sering dijumpai pada kaleng minuman ringan seperti kaleng susu, kaleng minuman, kaleng makanan dan lain-lain. Banyaknya kaleng bekas menyebabkan penimbunan sampah yang bisa menjadi masalah bagi lingkungan. Kaleng-kaleng bekas tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengestrak kandungan aluminium (Al) menjadi tawas yang kemudian dapat digunakan untuk menjernihkan air. Aluminium merupakan logam berwarna putih dalam bentuk serbuk berwarna abu-abu liat. Aluminium (Al) dapat melebur pada suhu 659°C . (Purnawan, dkk., 2005 : 110).

C. Koagulasi

Koagulasi dan flokulasi merupakan suatu proses penambahan senyawa kimia yang bertujuan untuk membentuk flok yang ditambahkan kedalam air atau limbah untuk menggabungkan partikel yang sulit mengendap dengan partikel lainnya sehingga memiliki kecepatan mengendap yang lebih cepat (Amir, dkk., 2015 : 2). Dengan penambahan koagulan, kestabilan koloid dapat dihancurkan sehingga partikel koloid dapat menggumpal dan membentuk partikel dengan ukuran yang lebih besar, sehingga dapat dihilangkan pada unit sedimentasi. Koloid adalah sekelompok atom atau molekul berukuran sangat kecil yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi namun tetap terlarut dalam air. Karena terlarut, koloid bersifat stabil (Rachmawati, dkk., 2009 : 40).

Koagulasi adalah peristiwa pengumpulan partikel-partikel kecil dengan menggunakan zat koagulan (Putra., dkk, 2009 : 699). Hasil dari proses koagulasi ini adalah destabilisasi partikel/koloid dan partikel-partikel halus lainnya yang terdapat dalam air. Sehingga koagulasi adalah proses destabilisasi koloid dan partikel-partikel yang tersuspensi di dalam air baku karena adanya pencampuran yang merata dengan

senyawa kimia tertentu (koagulan) melalui pengadukan cepat (Narita, dkk., 2015 : 5). Flokulasi adalah proses pengadukan lambat terhadap partikel yang terdestabilisasi dan membentuk pengendapan flok dengan cepat. Keberlangsungan proses flokulasi diukur dari distribusi ukuran flok dan struktur flok (Amir, dkk., 2015 : 2).

Menurut Narita, dkk., (2015 : 5), Ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses koagulasi yaitu :

1. Jenis koagulan yang dipakai

Pemilihan koagulan sangat penting untuk menetapkan kriteria desain dari system pengadukan serta sistem flokulasi yang efektif.

2. Dosis pembubuhan koagulan

Dosis koagulan berbeda-beda tergantung dari jenis koagulan yang dibubuhkan, temperatur air, serta kualitas air yang diolah.

3. Proses pengadukan

Unit koagulasi merupakan suatu unit dengan pengadukan cepat dimana pengadukan cepat (koagulasi) secara hidrolis. Koagulasi hidrolis (*hydrolic mixing*), merupakan fenomena ilmiah dari proses hidrolisis yang diamati pada aliran sungai. Ketikan cairan pada kecepatan tinggi bergerak ke area yang memiliki kecepatan aliran lebih rendah, kenaikan yang tiba-tiba akan terjadi pada permukaan cairan.

Pengadukan cepat (*flash mixing*) merupakan bagian integral dari proses koagulasi. Tujuan pengadukan cepat adalah untuk mempercepat dan menyeragamkan penyebaran zat kimia melalui air yang diolah. Pengadukan cepat yang efektif sangat penting ketika menggunakan koagulan logam karena proses hidrolisnya terjadi dalam hitungan detik dan selanjutnya terjadi adsorpsi partikel koloid (Syaiful, 2014 : 41).

Menurut Manurung (2009 : 8-9), Faktor-faktor yang mempengaruhi koagulasi pada proses koagulasi untuk pengolahan air dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. pH

pada proses koagulasi ada daerah optimum, dimana koagulasi akan terjadi dengan singkat dengan dosis koagulan tertentu. Kegagalan dalam menentukan pH optimum dapat disebabkan terlalu banyak kandungan kimia dari air.

Derajat keasaman (pH) adalah salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi proses koagulasi. Bila proses koagulasi dilakukan tidak pada rentang pH optimum, maka akan mengakibatkan gagalnya proses pembentukan flok dan rendahnya kualitas air yang dihasilkan. Kisaran pH yang efektif untuk koagulasi dengan alum pada pH 5,5 – 8,0 (Rachmawati, dkk., 2009 : 40).

b. Suhu

Selama proses koagulasi berlangsung pengendapan dari flok-flok yang terbentuk semakin berkurang. Dengan turunnya suhu, maka viskositas air semakin tinggi sehingga kecepatan flok untuk mengendap semakin turun. Penurunan suhu menyebabkan kecepatan reaksi berkurang sehingga flok lebih suka mengendap.

c. Kondisi Pengadukan

Pengadukan ini diperoleh, agar tumbukan antara partikel untuk netralisasi menjadi sempurna. Dalam proses ini, pengadukan dilakukan dengan cepat. Air yang memiliki turbiditas yang rendah memerlukan pengadukan yang lebih banyak dibandingkan dengan air yang memiliki turbiditas yang tinggi.

D. Spektrofotometri UV-Visible

Metode spektrofotometri *UV-Visible* merupakan gabungan antara metode spektrofotometri *UV* dan *Visible*. Sistem ini menggunakan dua buah sumber cahaya berbeda, sumber cahaya *UV* dan sumber cahaya tampak (*visible*). Spektrofotometer adalah alat yang terdiri dari spektrometer dan fotometer. Spektrometer menghasilkan sinar dengan spektrum dengan panjang gelombang tertentu dan fotometer adalah alat pengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsi (Ramadhani, dkk., 2013 :190).

Metode spektroskopi VIS berdasarkan atas absorban sinar tampak oleh suatu larutan yang berwarna. Oleh karena itu, metode ini dikenal juga sebagai metode kolorimetri. Hanya larutan senyawa yang berwarna saja yang dapat ditentukan dengan metode ini. Senyawa yang tidak berwarna dapat dibuat berwarna dengan mereaksikan dengan pereaksi yang menghasilkan senyawa yang berwarna. Pada spektroskopi UV yang diabsorpsi yaitu cahaya ultraviolet, sehingga larutan yang tidak berwarna dapat diukur (Bintang, 2010 : 194).

Prinsip kerja alat spektrofotometer adalah dengan sampel menyerap radiasi (pemancar) elektromagnetis yang pada panjang gelombang tertentu dapat terlihat. Cara kerja alat spektrofotometer *UV-Vis* yaitu sinar dari sumber radiasi diteruskan menuju monokromator. Cahaya dari monokromator diarahkan terpisah melalui sampel dengan sebuah cermin berotasi. Detektor menerima cahaya dari sampel secara bergantian secara berulang-ulang. Sinyal listrik dari detektor diproses, diubah ke digital dan dilihat hasilnya. Analisis dilakukan dengan komputer yang sudah terprogram (Ramadhani, dkk., 2013 :190).

Komponen-komponen spektrofotometer *UV-Vis* terdiri dari wadah, sumber, monokromator, sel penyerap, dan detektor. Sumber energi sinar yang biasa untuk dareran tanpa spektrum maupun daerah ultraviolet. Monokromator merupakan salah satu komponen spektrofotometer *UV-Vis* yang berfungsi untuk mengurangi sinar polikromatis menjadi sinar monokromatis atau komponen-komponen dengan panjang gelombang dan memisahkan komponen-komponen menjadi pita-pita yang sempit. Sel penyerap atau kuvet harus terbuat dari bahan yang tembus sinar (transparan) untuk wadah larutan yang akan dianalisis. Sel-sel harus sedemikian rupa sehingga berkas cahaya menembus larutan dengan miniskus yang terletak seluruhnya di atas berkas. Detektor berfungsi untuk mengubah sinar mejadi energi listrik yang sebanding dengan besaran yang dapat diukur (Mayasari, 2013 : 37-38).

E. X-Ray Diffraction (XRD)

Teknik X-Ray Diffraction (XRD) berperan penting dalam proses analisis padatan kristal maupun amorf. XRD (*X-Ray Diffraction*) merupakan suatu teknik pengujian yang digunakan untuk menentukan unsur senyawa kristal yang terbentuk. Seperti senyawa kimia, struktur kristal, parameter kisi, volume, kisi dengan memanfaatkan hamburan sinar-X. Difraksi merupakan penyebaran atau pembelokan gelombang pada saat gelombang melewati penghalang. (Rahman dan Toifur, 2016 : 5).

Metode difraksi sinar-x merupakan metode analisis kualitatif yang sangat penting karena kristalinitas dari material pola difraksi serbuk yang karakteristik. Sinar-X terjadi apabila suatu berkas elektron bebas berenergi kinetik tinggi menumbuk logam yang merupakan sumber sinar dengan daya tembus yang besar. Selanjutnya elektron-elektron inilah yang akan menjadi tumbukannya dengan anoda

yang akan menimbulkan pancaran sinar-X, sehingga puncak-puncak akan muncul atau terlihat dari suatu bahan yang ditembakkan (Rahman dan Toifur, 2016 : 5).

Peristiwa pembentukan sinar-x dapat dijelaskan pada saat menumbuk logam, elektron yang berasal dari katoda (elektron datang) menembus kulit atom dan mendekati kulit inti atom. Pada waktu mendekati inti atom, elektron ditarik mendekati inti atom yang bermuatan positif, sehingga lintasan elektron berbelok dan kecepatan elektron berkurang atau diperlambat. Karena perlambatan ini, maka energi elektron berkurang. Energi yang hilang ini dipancarkan dalam bentuk sinar-X dengan adanya puncak-puncak yang terbentuk dapat diketahui indeks bidang dari bahan yang digunakan. Penggunaan dari alat ini berfungsi untuk menjelaskan materi fisika zat padat khususnya pembahasan mengenai struktur kristal dari suatu bahan (Rahman dan Toifur, 2016 : 5).

E. Turbidimeter

Turbidimeter adalah metode yang sering digunakan untuk menentukan nilai kekeruhan. Kekeruhan adalah metode nefelometri dengan satuan NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*). Prinsip analisis dengan menggunakan metode nefelometri. Nefelometri adalah pengukuran terhadap intensitas cahaya yang dihamburkan oleh partikel-partikel yang ada di dalam air. Semakin tinggi intensitas cahaya yang dihamburkan, maka semakin tinggi nilai kekeruhan air tersebut. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan intensitas cahaya yang dihamburkan oleh sampel dengan intensitas cahaya yang dihamburkan oleh larutan standar dalam keadaan sama (Yuliastri, 2010 : 42).

F. Titrasi

Titration merupakan pengukuran volume suatu larutan dari suatu reaktan yang dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan jumlah tertentu. Titration digunakan untuk mengukur volume larutan yang ditambahkan pada suatu larutan yang telah diketahui volumenya. Titration kompleksometri yaitu titration yang berdasarkan pembentukan persenyawaan kompleks. Kompleksometri merupakan salah satu jenis titration dimana titrat dan titrat saling mengkompleks membentuk hasil berupa kompleks. Persyaratan mendasar terbentuknya kompleks demikian adalah tingkat kelarutan tinggi. Selain titration kompleks dikenal pula kompleksometri yang dikenal sebagai titration kelatometri, seperti yang menyangkut penggunaan *etilen diamintetraasetat* (EDTA) (Khopkar, 2007: 47).

Etilen diamintetraasetat atau dikenal dengan EDTA merupakan senyawa kompleks khelat yang mudah larut dalam air, serta dapat diperoleh dalam keadaan murni. EDTA berpotensi sebagai ligan sekaligus seksidantat yang dapat berkoordinasi dengan sebuah ion logam melalui gugus dua nitrogen dan empat karboksil yang diketahui dari spektrum infra merah dan pengukur lainnya. Penentuan kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) pada air sudah diketahui dengan titration EDTA, pH untuk titration adalah 10 dengan indikator *eriochrom black T*. (EBT) (Khopkar, 1990 : 82).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai November 2016 dan tempat dilaksanakannya di Laboratorium Kimia Anorganik dan Laboratorium Kimia Riset Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM).

B. Alat dan Bahan

1. Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu spektrofotometer *UV-Vis varian cary 50 conc*, *X-ray diffraction (XRD)*, *Sheker*, timbangan analitik, *turbidity*, thermometer 100°C, erlenmeyer 500 dan 250 mL, buret asam, pipet skala 25 mL, gelas kimia 500 mL dan 250 mL, batang pengaduk dan spatula.

2. Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu aquabidest (H_2O), *etilen diamintetra asetat* (EDTA), di-natrium *etilen diamintetra asetat* dihidrat (Na_2EDTA) 0,01 M, natrium Sulfat (Na_2SO_4) anhidrat p.a, indikator *erichrom black T*. (EBT), larutan buffer pH 9 dan 10, sampel air sumur, tawas sintetik diperoleh dari rekan penelitian Nurul Fitri yang memanfaatkan kaleng (*green sands*) bekas, tawas pasaran, kertas pH, kertas saring whatman No. 42 dan kristal barium klorida ($BaCl_2$).

C. Prosedur Kerja

Prosedur kerja pada penelitian ini yaitu :

1. Analisis tawas dengan metode *x-ray diffraction* (XRD)

Sampel tawas sintetik dianalisis untuk mengetahui kandungan kristal dengan metode *x-ray diffraction* (XRD) dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Erlangga, dkk (2016). Sampel tawas dihaluskan dengan menggunakan penggerus dan dimasukkan ke dalam wadah yang telah disediakan. Selanjutnya sampel dimasukkan ke dalam alat *x-ray diffraction* (XRD). Selanjutnya sampel akan terbaca didalam komputer yang ditandai dengan adanya puncak yang dihasilkan.

2. Teknik Pengambilan sampel

Sampel air sumur diambil di wilayah Desa Pa'bentengan tepatnya pada area pemukiman Dusun Kaemba. Pengambilan sampel air sumur dilakukan pada 3 titik dengan jarak tertentu ($\pm 10-25$) yaitu sebelah Barat, Selatan dan Utara. Pengambilan sampel air sumur diawali dengan membersihkan peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya sampel diberi label penanda, agar sampel tidak tertukar.

3. Pemanfaatan Tawas Sintesis dengan Tawas Alami pada Air Sumur

Pemanfaatan tawas ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang jernih dengan penambahan tawas yang dijadikan sebagai koagulan terhadap air sumur. Adapun langkah-langkah yang dilakukanlah sebagai berikut :

a. Pembuatan koagulan

Koagulan 1 % dibuat dari tawas sintetik dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Thalip (2015) dengan sedikit perubahan. Larutan koagulan dibuat dari tawas sintetik dengan tawas alami dengan konsentrasi 1 %. Menyediakan erlenmeyer 250 mL sebanyak 11 buah dan masukkan masing-masing sampel (air

sumur) sebanyak 250 mL. Kemudian aduk dengan kecepatan 150 rpm untuk putaran cepat selama 5 menit dan diamkan. Ditambahkan larutan tawas sintetik koagulan 1 % pada 5 gelas piala pertama dan larutan tawas alami koagulan pada 5 gelas piala kedua dengan variasi jumlah 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 mL. Selanjutnya mengaduk kembali dengan kecepatan 140 rpm untuk putaran lambat selama 15 menit dan diamkan selama satu jam sambil diamati. Memisahkan larutan jernih dari flok-flok dan fitratnya dengan cara disaring dan diamkan kembali selama 24 jam. Selanjutnya analisis kualitas sifat fisik dan kimia air sumur.

b. Penentuan Kualitas Air

1. Sifat Fisika

a) Penentuan tingkat kekeruhan (*Turbidity*)

Analisis ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Hafni (2012) turbidimeter dihidupkan dengan menekan tombol on. Membilas wadah turbidimeter sebanyak 3 kali dengan menggunakan sampel. Selanjutnya isi hingga tanda batas dan kocok. Kemudian masukkan ke dalam alat turbidimeter dan tekan tombol mode. Catat nilai yang dihasilkan dan ulangi prosedur dengan sampel yang berbeda.

b) Analisis suhu (Termometer)

Termometer dimasukan ke dalam sampel, kemudian diamkan dan amati. Mencatat nilai yang dihasilkan. Mengulangi kembali prosedur dengan sampel yang lain.

c) Analisis warna (Organoleptik)

Analisis ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Ramadhani (2013), sampel dimasukan secukupnya ke dalam gelas kimia 250 mL,

selanjutnya amati warna yang dihasilkan dan catat. Mengulangi kembali prosedur dengan sampel berbeda.

d) Analisis bau (Organoleptik)

Sampel dimasukan secukupnya ke dalam gelas kimia 250 mL, selanjutnya cium bau yang dihasilkan dan catat. Mengulangi kembali prosedur dengan sampel berbeda.

2. Sifat kimia

a) Penentuan Derajat Keasaman (pH) dengan kertas pH

Analisis ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Ayundyahrini (2013) dengan sedikit perubahan, sampel dimasukan secukupnya ke dalam gelas kimia 250 mL. Memasukan kertas pH, kemudian keluarkan dan catat nilai yang dihasilkan. Mengulangi kembali prosedur tersebut pada sampel berbeda.

b) Analisis kesadahan total kalsium karbonat (CaCO_3)

Analisis ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Wulan (2017), sampel dipipet sebanyak 25 mL ke dalam erlenmeyer 250 mL. Menambahkan larutan buffer pH 10, hingga pH larutan mencapai ± 10 . Menambahkan sedikit indicator EBT dan homogenkan. Menitrasi dengan larutan baku Na_2EDTA 0,01 M, hingga larutan berwarna biru. Mencatat volume titran yang digunakan. Mengulangi kembali prosedur dengan sampel berbeda.

c) Penentuan Sulfat (SO_4) dengan Spektrofotometer UV-Vis

1) Pembuatan Larutan Induk

a) Pembuatan larutan baku sulfat (SO_4^{-2}) 1000 mg/L

Na_2SO_4 anhidrat ditimbang 1 gr dan larutkan dalam air suling bebas sulfat. Menghempitkan ke dalam labu takar 1000 mL hingga tanda batas dan homogenkan.

b) Pembuatan larutan baku sulfat (SO_4^{2-}) 100 mg/L

Larutan baku sulfat (SO_4^{2-}) 1000 mg/L dipipet sebanyak 25 mL. Memasukkan ke dalam labu takar 250 mL. Menambahkan air suling bebas sulfat hingga tanda batas dan homogenkan.

2) Pembuatan larutan standar kerja sulfat (SO_4^{2-})

Hasil dari pembuatan larutan baku 100 mg/L, kemudian dibuat deret larutan standar kerja sulfat (SO_4^{2-}) dengan konsentrasi 20,0 mg/L, 40,0 mg/L, 60,0 mg/L, 80,0 mg/L dan 100,0 mg/L. Selanjutnya pipet secara berturut-turut 0,0 mL, 10,0 mL, 20,0 mL, 30,0 mL, 40,0 mL, dan 50,0 mL dari larutan baku 100 mg/L masukkan ke dalam sederet labu takar 50 mL. Kemudian himpitkan hingga tanda batas. Menimbang kristal BaCl_2 0,2 gram pada masing-masing erlenmeyer 250 mL. Menambahkan 10 mL larutan buffer dan aduk hingga larut. Larutan segerah dituang ke dalam kuvet dan ukur kekeruhan pada selang waktu 30 detik. Selanjutnya buat kurva kalibrasi antara serapan dan kadar SO_4^{2-} .

3) Cara kerja sampel

Analisis ini dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dilakukan oleh Mayasari (2013), kristal BaCl_2 ditimbang 0,2 gram pada masing-masing erlenmeyer 250 mL. Memasukan 50 mL sampel air sumur (penambahan tawas sintetik, tawas pasaran dan tanpa penambahan tawas) kocok hingga larut dan tambahkan 10 mL larutan buffer pH 9. Selanjutnya larutan dituang ke dalam kuvet dan ukur serapannya dengan spektrofotometer *UV-Vis* pada 420 nm.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan adalah untuk memanfaatkan tawas sebagai koagulan pada air sumur. Air sumur yang diuji diambil dari Dusun Kaemba Kecamatan Marusu Kabupaten Maros dengan pengambilan sampel pada tiga titik (titik I, II dan III). Adapun hasil analisis kualitas seperti Kekeruhan, Suhu, Warna, Bau, Derajat Keasaman (pH), Analisis Kesadahan Kesadahan Total dan Penentuan Kadar Sulfat (SO_4^{2-}) dapat dilihat pada tabel berikut :

Sebelum uji kualitas tawas terhadap air sumur, maka dilakukan terlebih dahulu uji kekeruhan untuk mengetahui volume tawas yang maksimum untuk menghasilkan air sumur yang jernih. Volume maksimum seperti yang tertera dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Hasil pengamatan air sumur dengan penambahan variasi zat koagulan dari tawas sintetik dan tawas murni.

No	Volume Tawas (mL)	Warna Air Sumur Setelah Proses Koagulan		SNI
		Tawas Sintetik 1 %	Tawas Alami 1 %	
1.	0,5	Keruh	Keruh	
2.	1,0	Keruh	Keruh	
3.	1,5	Keruh	Keruh	Jernih
4.	2,0	Agak Jernih	Agak Jernih	
5.	2,5	Jernih	Jernih	

Pada Tabel 4.1. menunjukkan bahwa volume tawas maksimum diperoleh pada penambahan zat koagulan 2,5 mL pada volume sampel air sumur 250 mL dengan hasil yang jernih dan memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI).

1. Hasil analisis kualitas air sumur secara fisik

Hasil yang diperoleh pada analisis kualitas air sumur secara fisik dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil analisis kualitas air sumur secara fisik sebelum dan setelah penambahan tawas.

Parameter	Sampel	Titik sampel			SNI
		I	II	III	
Kekeruhan	S.P.T.	28,9 NTU	1,32 NTU	1,27 NTU	
	T.S.	0,7 NTU	0,55 NTU	1,15 NTU	5 NTU
	T.A.	0,4 NTU	0,48 NTU	0,89 NTU	
Warna	S.P.T.	Berwarna	Tidak berwarna	Tidak berwarna	Tidak
	T.S.	Tidak berwarna	Tidak berwarna	Tidak berwarna	Berwarna
	T.A.	Tidak berwarna	Tidak berwarna	Tidak berwarna	
Bau	T.P.T.	Berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak
	T.S.	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	Berbau
	T.A.	Tidak berbau	Tidak berbau	Tidak berbau	
Suhu	S.P.T.	27 °C	27 °C	27 °C	
	T.S.	27 °C	27 °C	27 °C	27–28 °C
	T.A.	27 °C	27 °C	27 °C	

Keterangan :

- S.P.T. = Sebelum penambahan tawas
- T.S. = Tawas sintetik
- T.A. = Tawas alami

Pada Tabel 4.2. menunjukkan bahwa parameter yang diuji sudah memenuhi standar SNI dan ini dapat dibandingkan hasil pada saat sebelum ditambahkan tawas.

2. Hasil analisis kualitas air sumur secara kimia

Hasil yang diperoleh pada analisis kualitas air sumur secara kimia dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Analisis kualitas air sumur secara kimia sebelum dan setelah penambahan tawas.

Parameter	Sampel	Titik sampel			SNI
		I	II	III	
pH	S.P.T.	6,5	7,0	7,0	6,5-8,5
	T.S.	7,0	7,0	7,0	
	T.A.	7,0	7,0	7,0	
Kesadahan total	S.P.T.	720 mg/L	1360 mg/L	1840 mg/L	500 mg/L
	T.S.	1360 mg/L	2000 mg/L	2000 mg/L	
	T.A.	1040 mg/L	2640 mg/L	2160 mg/L	
Sulfat (SO ₄)	S.P.T.	18,96 mg/L	28,47 mg/L	36,14 mg/L	250 mg/L
	T.S.	15,07 mg/L	49,96 mg/L	58,14 mg/L	
	T.A.	25,69 mg/L	69,09 mg/L	72,70 mg/L	

Keterangan :

- S.P.T = Sebelum penambahan tawas
- T.S. = Tawas sintetik
- T.A. = Tawas alami

Pada Tabel 4.3 menunjukkan bahwa parameter yang diuji yaitu pH dan sulfat sudah memenuhi standar SNI dan pada parameter kesadahan total tidak memenuhi standar SNI.

B. Pembahasan

Pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kualitas pada air sumur dengan penambahan tawas sintetik dan tawas alami. Tawas sintetik dan tawas alami dijadikan sebagai koagulan pada air sumur yang memiliki kekeruhan yang cukup tinggi. Tawas sintetik dan tawas alami dibuat dengan konsentrasi 1 %, kemudian dimanfaatkan sebagai koagulan pada air sumur. Dalam analisis sampel yang diuji ada 3 titik dimana sumur pertama (titik pertama) memiliki kekeruhan yang tinggi, karena pada titik ini daerah sumur dikelilingi oleh pepohonan dan berdekatan dengan sawah sehingga air menjadi keruh. Tetapi air sumur ini juga dijadikan sebagai air minum yang dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Sedangkan pada titik ke dua dan ke tiga air sumur ini jernih, karena pada sumur ini di kelilingi oleh berbatuan yang menyebabkan air sumur pada sampel ini tidak keruh dan berada pada pemukiman masyarakat. Jarak dari sumur satu ke sumur dua yaitu 25 meter dari titik dua dan titik dua memiliki jarak 10 meter dari titik tiga dan pengambilan sampel dilakukan pada sore hari pada musim hujan.

Koagulasi merupakan proses penambahan bahan kimia (koagulan) yang memiliki kemampuan untuk menjadikan partikel koloid yang tidak stabil sehingga partikel siap membentuk flok, kemudian akan mengendap sehingga air menjadi jernih. Tawas yang telah dibuat dengan konsentrasi 1 % selanjutnya diaplikasikan pada air sumur di Kecamatan Marusu Kabupaten Maros yaitu Dusun Kaemba.

Pemberian larutan tawas (koagulan) pada pengolahan air dimaksudkan untuk menyatukan bahan-bahan koloid yang larut dalam air menjadi gumpalan yang lebih besar yang disebut flok. Koagulan yang bermuatan positif akan mengikat butiran koloid yang bermuatan negatif yang cukup besar sehingga mudah diendapkan sehingga menghasilkan larutan yang jernih.

Analisis sampel air sumur dilakukan dengan variasi koagulan, agar dapat mengetahui hasil yang jernih dengan variasi volume zat koagulan. Hasil yang diperoleh terdapat pada sampel kelima (V) dengan penambahan koagulan sebanyak 2,5 mL yang dapat di lihat pada Tabel 1. Hal ini sesuai dengan teori bahwa semakin banyak tawas yang digunakan, maka semakin jernih air yang dihasilkan. Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa air sumur dengan penambahan tawas yang menghasilkan air jernih memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Air sumur yang telah jernih setelah proses koagulasi, selanjutnya dianalisis sifat fisik dan kimianya yaitu berupa kekeruhan, pH, warna, bau, suhu, kesadahan tersuspensi total dan kadar sulfat (SO_4). Selanjutnya masing-masing sampel dianalisis dengan perlakuan sebelum penambahan tawas, penambahan tawas sintetik dan penambahan tawas alami.

1. Hasil analisis sifat fisik

Analisis sifat fisik air sumur pada ketiga sampel (titik I, II dan III) baik sebelum penambahan tawas, penambahan tawas sintetik dan penambahan tawas alami dapat dilihat pada Tabel 2.

a. Perubahan Nilai Kekeruhan

Analisis kekeruhan dilakukan dengan menggunakan alat turbidimeter. Turbidimeter merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kekeruhan air, dengan satuan NTU (*Nephelometrik Turbidity Unit*). Pada prinsipnya pengukuran ini dilakukan untuk mengukur jumlah sinar yang membias pada sudut tertentu dari sebuah berkas sinar yang menembus sampel. Alat ini bekerja berdasarkan pancaran cahaya yang dapat ditembus dalam media air. Semakin banyak cahaya yang akan terpantul atau menyebar semakin tinggi nilai kekeruhannya, maka nilai atau kualitas

air sumur tersebut jelek karena cahaya yang dipancarkan terhalang oleh kotoran. Dalam hal ini adalah flok atau gumpalan yang terbentuk dari kumpulan butiran-butiran lumpur.

Kekeruhan menunjukkan tingkat kejernihan aliran air (kekeruhan aliran air) yang disebabkan oleh unsur-unsur sedimen, baik mineral maupun organik. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu pada titik I sebelum penambahan tawas menunjukkan 28,9 NTU (air keruh). Hal ini karena air sumur dikelilingi oleh pepohonan dan berdekatan dengan sawah. Ketika daun-daun dan ranting dari pepohonan jatuh ke dalam sumur, maka akan mengurangi tingkat kebersihan pada air sumur yang akan membuat air menjadi keruh. Selain pepohonan, sawah juga berpengaruh penting jika berdekatan dengan air sumur. Sawah memiliki air yang cukup keruh. Sehingga air pada sawah akan mengalir ke dalam air sumur. Jadi air yang masuk ke dalam sumur akan memiliki tingkat kekeruhan yang tinggi.

Penambahan tawas sintetik pada air sumur titik I diperoleh nilai 0,7 NTU yang menandakan bahwa air sumur jernih setelah penambahan tawas. Begitupun pada penambahan tawas alami yang memiliki nilai 0,4 NTU (jernih). Hal ini karena adanya zat pengikat yaitu tawas. Ion-ion aluminium dan molekul air yang terikat dalam tawas tersebut tersebar bebas diantara molekul-molekul air yang bertindak sebagai pelarut. Penambahan tawas dapat menurunkan nilai kekeruhan pada air sumur sehingga air menjadi jernih. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Saiful, dkk (2014) bahwa tawas dari kaleng bekas dapat dimanfaatkan sebagai koagulan yang mampu membentuk kotoran menjadi flokulan, sehingga air menjadi jernih.

Sampel pada titik II memiliki air sumur yang jernih. Air sumur tersebut jernih karena dikelilingi oleh tanah bebatuan. Bebatuan yang ada disekitar air sumur

akan menghalangi air yang keruh masuk ke dalam sumur, sehingga air yang masuk akan mengalirkan air yang jernih. Hasil yang diperoleh pada sampel II sebelum penambahan tawas menunjukkan nilai yang tinggi yaitu 1,32 NTU (jernih). Sedangkan penambahan tawas pada air sumur dapat menurunkan nilai kekeruhan pada air. Hasil penambahan tawas sintetik menunjukkan nilai 0,55 NTU (jernih) dan penambahan tawas alami 0,48 NTU (jernih).

Sampel pada titik III juga menunjukkan air sumur yang jernih. Sebelum penambahan tawas pada air sumur menunjukkan nilai yang tinggi yaitu 1,27 NTU. Hal ini karena air sumur tersebut dikelilingi oleh tanah bebatuan. Bebatuan yang ada disekitar air sumur akan menghalangi air yang keruh masuk ke dalam sumur, sehingga air yang masuk akan mengalirkan air yang jernih. Sedangkan penambahan tawas dapat menurunkan nilai kekeruhan yaitu tawas sintetik 1,15 NTU dan tawas alami 0,89 NTU (jernih).

Dapat disimpulkan pada ketiga sampel air sumur (titik I, II dan III) bahwa penambahan tawas pada air sumur dapat menurunkan nilai kekeruhan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa penambahan tawas dapat menurunkan nilai kekeruhan pada air. Syarat kekeruhan yang baik digunakan adalah di bawah 5 NTU. Pada titik I sebelum penambahan tawas air sumur ini tidak layak dikonsumsi karena tidak memenuhi SNI. Sedangkan pada penambahan tawas sintetik maupun tawas alami layak dikonsumsi karena memenuhi syarat SNI. Begitupun pada air sumur titik II dan III baik sebelum penambahan tawas maupun penambahan tawas yang memenuhi syarat SNI (jernih). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mayasari (2013) bahwa nilai kekeruhan pada air masih memenuhi syarat sebagai sumber air minum dengan membandingkan dengan peraturan Menteri

Kesehatan No. 492 Tahun 2010 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air yaitu 5 NTU.

b. Perubahan Warna

Air yang dibutuhkan oleh manusia adalah air yang sehat dan memiliki kriteria diantaranya seperti tidak berbau, bebas dari zat beracun, tidak berasa dan tidak berwarna. Air yang berwarna biasanya dapat menghambat penetrasi cahaya ke dalam air yang disebabkan oleh adanya partikel. Partikel dihasilkan dari pembusukan bahan organik, ion-ion besi dan mangan, plankton, humus, buangan industri dan tanaman air.

Analisis warna dilakukan secara organoleptik pada ketiga titik sampel air sumur. Sampel air sumur pada titik I sebelum penambahan tawas memiliki warna keruh (putih susu). Hal ini tidak memenuhi syarat mutu SNI, sehingga air sumur ini tidak layak dikonsumsi karena banyaknya zat-zat terlarut (zat kapur) yang tinggi. Sedangkan pada penambahan tawas sintetis dan tawas alami pada air sumur memiliki hasil yang jernih (tidak berwarna). Hal ini karena adanya ion aluminium dan molekul air yang terikat pada tawas yang dapat menyebabkan air sumur menjadi tidak berwarna.

Sampel air sumur pada titik II dan III yang dilakukan sebelum penambahan tawas dan penambahan tawas menghasilkan air sumur yang jernih (tidak berwarna). Hal ini karena sebelum penambahan tawas pada titik II dan III air sumur sudah jernih. Karena air sumur ini dikelilingi oleh bebatuan yang akan menghalangi air yang keruh mengalir ke dalam sumur. Sehingga air yang akan mengalir masuk ke dalam sumur menjadi jernih. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mayasari (2013) bahwa air yang baik dikonsumsi sebaiknya tidak berwarna. Sampel pada titik II dan II baik sebelum penambahan tawas dan

penambahan tawas menunjukkan air sumur yang jernih, sehingga air sumur ini dapat dikonsumsi karena memenuhi syarat mutu SNI yaitu tidak berwarna. Menurut syarat mutu SNI air yang layak untuk dikonsumsi sebaiknya tidak berwarna.

c. Perubahan Bau

Air adalah kebutuhan setiap makhluk hidup yang paling berharga. Tidak semua air baik untuk digunakan, karena memiliki beberapa kriteria kelayakan konsumsi. Salah satunya yaitu tidak berbau. Dimana air yang berbau, selain tidak higienis juga tidak disukai oleh masyarakat. Bau pada air dapat memberi petunjuk terhadap kualitas air. Contohnya bau amis yang dapat disebabkan oleh adanya *algae*, serta adanya senyawa-senyawa organik tertentu seperti gas (*hidrogen sulfida* (H_2S)) yang terbentuk dan adanya mikroba dalam air tersebut.

Analisis bau dilakukan secara organoleptik pada ketiga titik sampel. Dimana hasil analisis menunjukkan bahwa, sampel air sumur pada titik I tanpa penambahan tawas menghasilkan bau namun tidak terlalu menyengat. Hal ini karena adanya daun dan ranting yang jatuh ke dalam sumur dari pepohonan. Dimana daun-daun dan ranting yang jatuh ke dalam air sumur lama kelamaan akan menghasilkan bau yang disebabkan oleh adanya mikroba yang menyebabkan terjadinya bau pada air, sehingga air sumur menjadi berbau. Dapat disimpulkan bahwa air sumur ini tidak layak digunakan atau dikonsumsi, karena tidak memenuhi syarat mutu SNI. Sedangkan penambahan tawas sintetis dan tawas pasaran pada titik I menghasilkan air yang tidak berbau. Hal ini karena air sumur sudah mengalami pengolahan yaitu adanya penambahan zat koagulan. Penambahan zat koagulan (tawas) dapat menghilangkan sifat fisik seperti bau amis yang disebabkan oleh adanya *algae* pada air, sehingga air menjadi tidak berbau. Hal ini dapat disimpulkan bahwa air sumur

setelah penambahan tawas (tawas sintetik dan alami) layak untuk digunakan, karena memenuhi syarat mutu SNI (tidak berbau).

Sampel air sumur pada titik II dan III baik sebelum penambahan tawas maupun setelah penambahan tawas menghasilkan air sumur yang tidak berbau. Hal ini karena air sumur pada titik II dan III memiliki air yang bersih dan tidak dipenuhi oleh senyawa-senyawa organik dan tumbuh-tumbuhan yang akan menyebabkan air sumur berbau. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mayasari (2013) bahwa kualitas air minum yang baik adalah tidak berbau. Air sumur ini juga memenuhi syarat mutu SNI (tidak berbau).

d. Perubahan Suhu

Temperatur adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Kenaikan temperatur air menyebabkan penurunan kadar oksigen terlarut. Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas, agar tidak terjadi pelarutan zat kimia yang dapat membahayakan kesehatan. Suhu suatu air dipengaruhi oleh musim, ketinggian dari permukaan laut (*altitude*), waktu, sirkulasi udara, penutupan awan, aliran, serta kedalaman. Perubahan suhu mempengaruhi proses fisika, kimia, dan biologi badan air. Suhu berperan dalam mengendalikan kondisi ekosistem perairan.

Analisis suhu pada air sumur dilakukan dengan menggunakan termometer pada ketiga sampel yaitu titik I, II dan III. Suhu air sumur pada titik I, II dan III baik tanpa penambahan tawas maupun setelah penambahan tawas (sintetik dan alami) memiliki nilai suhu yang sama yaitu 27°C . Hasil ini diperoleh sebab pada saat pengambilan sampel air sumur (proses sampling) dilakukan pada musim hujan, sehingga hasil suhu yang diperoleh sama. Dimana suhu hanya dipengaruhi oleh lingkungan pada sekitar air sumur. Misalnya jika cuaca panas, maka air sumur akan menghasilkan suhu yang tinggi. Sedangkan jika cuaca dingin, maka sampel air sumur

memiliki suhu yang rendah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa suhu pada air dipengaruhi oleh musin, begitupun pada penambahan tawas yang diperoleh hasil yang sama yaitu 27°C . Hasil analisis menunjukkan bahwa air sumur yang diuji dapat dikonsumsi karena memenuhi syarat mutu SNI (bersuhu udara). Hasil ini sesuai dengan yang dilakukan oleh Mayasari (2013) memperoleh suhu air minum air yang layak dikonsumsi yaitu bersuhu udara ($27\text{-}28^{\circ}\text{C}$).

2. Hasil analisis sifat kimia

Analisis sifat kimia pada ketiga sampel air sumur (titik I, II dan III) baik sebelum penambahan tawas, penambahan tawas sintetik dan penambahan tawas alami dapat dilihat hasilnya pada Tabel 3.

a. Perubahan Derajat Keasaman (pH)

Air untuk kebutuhan hidup sebaiknya netral dan tidak asam/basa. Air yang asam/basa dapat menyebabkan terjadinya pelarutan logam berat. Selain itu air yang bersifat asam dapat menyebabkan korosi pada pipa saluran air. pH standar untuk air minum sebesar $6,5 - 8,5$. Air adalah bahan pelarut yang baik, dengan pH yang tidak netral, air dapat melarutkan berbagai elemen kimia yang dilaluinya. Keasaman dalam larutan dinyatakan sebagai kadar ion hidrogen. Tingkat keasaman/kebasaan dari suatu zat dapat ditentukan berdasarkan keberadaan jumlah ion hidrogen dan ion hidroksida dalam larutan.

Analisis pH dilakukan dengan menggunakan kertas pH pada ketiga titik sampel air sumur yaitu titik I, II dan III. Air sumur pada titik I sebelum penambahan tawas diperoleh nilai yang mendekati netral yaitu pH $6,5$. Hal ini karena air sumur pada titik I dikelilingi oleh pepohonan dan berdekatan dengan sawah. Misalnya Jika daun atau ranting pada pohon jatuh ke dalam air sumur maka lama kelamaan akan

membusuk dan akan mempengaruhi nilai pH. Karena pH dapat dipengaruhi oleh zat-zat terlarut. Sawah atau tanah yang berada disekitar air sumur juga mempengaruhi nilai pH, karena bila ditinjau dari segi sifat fisik memiliki kekeruhan yang tinggi, bau yang tidak terlalu menyengat dan memiliki warna yang tidak jernih. Sehingga air sumur pada titik I memiliki pH yang mendekati netral. Sedangkan pada penambahan tawas (tawas sintetik dan tawas alami) memiliki nilai pH 7. Hal ini karena adanya penambahan zat koagulan (tawas) sehingga nilai pH yang diperoleh menjadi netral. Dimana tawas mengandung asam sulfat (SO_4), sehingga pH pada air bertambah.

Sampel air sumur pada titik II dan titik III baik sebelum penambahan tawas maupun penambahan tawas memiliki pH yang netral yaitu 7. Sebab air sumur pada titik II dan III dikelilingi oleh tanah bebatuan, sehingga pada penambahan tawas nilai pH tidak dipengaruhi. Jika ditinjau dari sifat fisik air sumur ini memiliki warna yang jernih, tidak berbau dan tidak keruh. Dapat disimpulkan bahwa nilai pH yang diperoleh pada masing-masing sampel memenuhi standar SNI, sehingga air layak untuk digunakan. Hal ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Mayasari (2013) bahwa nilai pH yang baik yaitu 6,5-8,5.

b. Perubahan kesadahan total kalsium karbonat (CaCO_3)

Air yang mengandung garam-garam mineral tertentu di dalam air, seperti garam kalsium dan magnesium disebut kesadahan. Kesadahan merupakan sifat air yang disebabkan oleh adanya ion-ion. Ion-ion seperti ini mampu bereaksi dengan sabun membentuk kerak air. Umumnya ion kalsium (Ca) dan magnesium (Mg) dalam bentuk garam karbonat. Kesadahan dalam air sebagian besar berasal dari tanah dan bebatuan.

Kesadahan ada dua macam yaitu kesadahan sementara dan kesadahan nonkarbonat (pernamen). Kesadahan sementara ialah kesadahan akibat adanya ion kalsium dan magnesium bikarbonat yang dihasilkan dengan memanaskan air hingga mendidih atau menambahkan kapur dalam air. Kesadahan ini dapat dihilangkan dengan cara direbus, kemudian terdapat kerak pada alat rebusnya. Sedangkan kesadahan nonkarbonat (pernamen) yaitu kesadahan yang disebabkan oleh sulfat dan karbonat, klorida dan nitrat dari magnesium dan kalsium disamping besi dan aluminium. Kesadahan tetap hanya dapat dihilangkan dengan cara ditambah zat lain atau dengan perlakuan khusus.

Analisis kesadahan total kalsium karbonat (CaCO_3) pada sampel air sumur dilakukan dengan metode titrimetri. Prinsip analisis kesadahan total ini adalah *Garam Dinatrium Etilen Diamin Tetra Asetat* (EDTA) akan bereaksi dengan kation logam tertentu dan membentuk senyawa kompleks. Pada pH 10 ion-ion kalsium dan magnesium pada sampel uji (air sumur) akan bereaksi dengan indikator *Eriochrome Black T* (EBT) dan membentuk larutan berwarna merah keunguan. Jika Na-EDTA berfungsi sebagai titran, maka ion-ion kalsium dan magnesium akan membentuk senyawa kompleks, maka molekul indikator terlepas kembali. Sehingga pada titik akhir titrasi larutan akan berubah warna dari merah keunguan menjadi biru. Jadi dengan cara ini akan diperoleh nilai kesadahan total kalsium karbonat (CaCO_3).

Analisis kesadahan total kalsium karbonat (CaCO_3) pada air sumur titik I sebelum penambahan tawas memiliki nilai 720 mg/L. Hal ini menandakan bahwa air sumur ini mengandung kesadahan yang tinggi. Hal ini karena air sumur mengandung zat kapur yang ditandai dengan air yang berwarna putih susu. Endapan yang berwarna putih baik pada saat ditimbah maupun saat air dimasak akan menimbulkan endapan yang berwarna putih yang akan melengket pada perlengkapan memasak

seperti panci. Sedangkan setelah penambahan tawas sintetik memiliki nilai kesadahan total kalsium karbonat (CaCO_3) sebesar 1360 mg/L dan setelah penambahan tawas alami kesadahan total kalsium karbonat (CaCO_3) sebesar 1840 mg/L. Hal ini dapat disimpulkan bahwa penambahan zat koagulan (tawas) tidak dapat mengurangi kesadahan dari air sumur. Karena tawas mengandung sulfat, sehingga tidak mampu mengurangi nilai kesadahan akan tetapi kesadahan pada air hanya akan bertambah. Persamaan reaksinya sebagai berikut.



Reaksi tersebut menunjukkan bahwa ion-ion dan molekul air yang terikat dalam kristal tersebut tersebar lepas berada diantara molekul-molekul air yang bertindak sebagai pelarut. Dimana ion-ion aluminium dalam air mengalami hidrolisis. Sehingga ion-ion yang terlepas seperti senyawa sulfat (SO_4^{2-}) akan terikat pada ion kalsium (Ca) dan ion magnesium (Mg) yang kemudian menghasilkan garam $\text{Ca}(\text{SO}_4^{2-})$ yang kemudian akan mengendap. Sehingga kesadahan pada air tidak dapat berkurang, tetapi kesadahan ini akan bertambah karena adanya penambahan tawas dimana tawas ini mengandung sulfat.

Sampel air sumur pada titik II sebelum penambahan tawas memiliki nilai 1360 mg/L. Hal ini karena air sumur mengandung kesadahan tinggi yang ditandai dengan adanya bebatuan pada sekitar air sumur dan nilai yang diperoleh melewati syarat mutu SNI. Pada penambahan tawas sintetik dan tawas m alami hasil yang diperoleh sama yaitu 2000 mg/L. Sedangkan air sumur pada titik III sebelum penambahan tawas yaitu 1040 mg/L. Hal ini karena sumur dikelilingi oleh babatuan, sehingga air sumur menghasilkan nilai kesadahan yang tinggi. Sedangkan pada penambahan tawas sintetik memiliki nilai 2640 mg/L dan penambahan tawas alami memiliki nilai 2160 mg/L. Menurut Firra dan Mirwan (2015) bahwa aluminium

sulfat memerlukan kalsium karbonat (CaCO_3) untuk membentuk flok-flok pada air. Dapat disimpulkan bahwa pada penambahan tawas (sintetik dan alami) tidak mampu mengurangi nilai kesadahan pada air sumur. Karena tawas mengandung sulfat, dimana sulfat tersebut hanya dapat bergabung dengan air yang memiliki zat kapur. Sehingga nilai kesadahan yang diperoleh setelah penambahan tawas semakin tinggi.

Hasil yang diperoleh pada ketiga sampel air sumur (titik I, II dan III) sebelum penambahan tawas maupun setelah penambahan tawas (tawas sintetik dan alami) menunjukkan kesadahan yang tinggi. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mayasari (2013) bahwa konsentrasi standar maksimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI No. 492 Tahun 2010 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air untuk kesadahan total CaCO_3 dalam air minum adalah 500 mg/L. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh tidak memenuhi syarat, karena melewati syarat mutu SNI yaitu 500 mg/L.

c. Analisis Sulfat (SO_4^{2-}) dengan Spektrofotometer UV-Vis

Sulfat merupakan senyawa yang stabil karena memiliki bentuk oksida paling tinggi dari unsur belerang. Belerang merupakan suatu unsur atau zat organik yang terdapat di alam. Belerang terjadi secara alamiah di sekitar daerah pergunungan. Belerang yang terdapat pada kerak bumi sebagai unsur yaitu sulfat (SO_4^{2-}). Sulfat (SO_4^{2-}) dapat dihasilkan dari oksida senyawa sulfida oleh bakteri. Sulfida tersebut antara lain sulfida metalik dan senyawa organosulfur.

Analisis kandungan sulfat dilakukan dengan menggunakan spektrofotometer *UV-Vis* dengan panjang gelombang 420 nm. Prinsipnya, ion sulfat yang terdapat pada sampel direaksikan dengan barium klorida (BaCl_2) dalam suasana asam akan membentuk suspensi barium sulfat untuk memudahkan terjadinya pengendapan

garam sulfat. Selanjutnya penambahan larutan *buffer* berfungsi sebagai larutan penyangga yaitu untuk mempertahankan pH pada larutan agar dapat tetap stabil dalam suasana asam saat dianalisis.

Analisis sampel air sumur pada titik I sebelum penambahan tawas menunjukkan kadar sulfat 18,96 mg/L. Hal ini memenuhi syarat mutu air untuk kandungan sulfat yaitu 250 mg/L. Sedangkan pada penambahan tawas sintetik menunjukkan nilai yang lebih tinggi yaitu 28,46 mg/L. Begitupun pada penambahan tawas alami yaitu 36,02 mg/L. Hal ini karena tawas mengandung sulfat, sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan kadar sulfat yang lebih tinggi.

Kadar sulfat pada sampel air sumur pada titik II sebelum penambahan tawas yaitu 15,07 mg/L. Sedangkan kadar sulfat pada air sumur yang ditambahkan tawas sintetik diperoleh kadar sulfat sebesar 49,96 mg/L. Hasil ini lebih rendah dibandingkan dengan kadar sulfat pada sampel yang ditambahkan dengan tawas alami yaitu sebesar 58,14 mg/L. Sedangkan pada titik III tanpa penambahan tawas kadar sulfat yang diperoleh 25,69 mg/L. Pada penambahan tawas kadar sulfat yang diperoleh lebih tinggi yaitu penambahan tawas sintetik diperoleh 69,09 mg/L dan penambahan tawas alami diperoleh 72,70 mg/L. Hal ini karena tawas mengandung sulfat, sehingga sulfat pada air semakin tinggi.

Sampel air sumur pada titik I, II dan III baik sebelum penambahan tawas maupun setelah penambahan tawas (tawas sintetik dan tawas alami) kadar sulfat yang diperoleh masih memenuhi syarat mutu SNI yaitu 250 mg/L. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mayasari (2013), bahwa konsentrasi standar maksimal yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI No. 492 Tahun 2010 tentang syarat-syarat dan pengawasan kualitas air untuk kadar sulfat (SO_4^{2-}) dalam air minum adalah 250 mg/L.

Hasil keseluruhan terhadap daya serap tawas (koagulan) pada air sumur dengan penambahan tawas menunjukkan bahwa tawas alami lebih efektif dibandingkan dengan tawas sintetik. Hal ini dapat juga diketahui dari hasil analisis yang dilakukan dengan metode *X-ray diffraction* (XRD) pada tawas. Kadar tawas yang diperoleh menunjukkan bahwa tawas alami yang lebih murni dibandingkan dengan tawas sintetik. Hal ini karena tawas alami mengandung 88,6 % Potassium aluminium bis(sulfate(VI) dodecahydrate Potassiu ($\text{AlH}_{24}\text{KO}_{20}\text{S}_2$). Sedangkan tawas sintetik mengandung 75,7 % Aluminium potassium alum ($\text{AlH}_{24}\text{KO}_{20}\text{S}_2$). Namun demikian hasil yang diperoleh pada ketiga sampel air sumur dengan menggunakan tawas alami dan tawas sintetik menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda yang ditinjau dari sifat fisik dan kimianya.

Hikmah yang terkandung dalam penelitian ini yaitu tawas dapat mengurangi kekeruhan pada air, sehingga air yang tidak layak dikonsumsi dapat dikonsumsi dengan penambahan tawas sesuai dengan syarat mutu air minum. Allah swt menjelaskan dalam Q.S an-nahl/16 : 10-11 bahwa betapa besar karunia Allah untuk manusia dengan menurungkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiaannya menjadi minuman dan sebahagiaannya menyuburkan tanaman untuk kesejahteraan mahluk hidup. Sedangkan dalam Q.S al-anbiya'/21 : 30 Allah swt menegaskan bahwa, sesungguhnya aku tidak menciptakan sesuatu yang sia-sia. Semua memiliki peran, fungsi dan kegunaan seperti unsur aluminium (Al). Dimana aluminium ini digunakan untuk pembuatan tawas yang berfungsi sebagai koagulan pada air. Tawas yang dihasilkan dari aluminium dapat mengurangi sifat fisika dan kimia air seperti nilai kekeruhan, bau, warna, suhu, pH dan sulfat pada air yang dapat memenuhi syarat mutu Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga layak untuk dikonsumsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa sifat fisik air sumur seperti kekeruhan, bau, warna dan suhu menjadi lebih baik yaitu air menjadi jernih, tidak berwarna, tidak berbau dan bersuhu udarah. Sedangkan sifat kimia air sumur seperti derajat keasaman (pH), kesadahan total dan sulfat (SO_4^{2-}) tidak berubah menjadi lebih rendah, tetapi bahkan nilainya semakin meningkat setelah penambahan tawas sintetis maupun tawas alami. Secara keseluruhan sifat fisik dan kimia (pH dan sulfat) menunjukkan hasil yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) baik setelah penambahan tawas sintetis maupun tawas alami.

B. Saran


Saran pada penelitian selanjutnya untuk pemanfaatan tawas sebagai koagulan pada air sumur sebaiknya dilakukan juga penambahan menggunakan tawas cairan seperti *Polyaluminium chloride* (PAC) ($\text{Al}_n(\text{OH})_m\text{Cl}_{3n-m}$), agar dapat lebih diketahui kualitas tawas yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya. Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Departemen Agama RI : Materi Agama RI, 2012).
- Achmad.Rukaesih.*Kimia Lingkungan*. Andi : Yogyakarta. 2004.
- Amir, Rizal Dan James Nobelia Isnaniawardhana "Penentuan Dosis Optimum Aluminium Sulfat Dalam Pengolahan Air Sungai Cileueur Kota Ciamis Dan Pemanfaatan Resirkulasi Lumpur Dengan Parameter Ph, Warna, Keekeruhan Dan Tss" 2015 1-11.
- Ayundyahrini, Meilinda., Rusdhianto Effendie A. K dan Nurlita Gamayanti "Estimasi Dosis Alumunium Sulfat pada Proses Penjernihan Air Menggunakan Metode *Genetic Algorithm*" *Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 2. ISSN : 2337-3539*. 2013 : 1-6.
- Aziza, Farida Nur., Latifah dan Ella Kusumastuti "Pemanfaatan Zeolit Alam Teraktivasi Ammonium Nitrat Untuk Menurunkan Salinitas Air Sumur Payau" *Indonesian Journal Of Chemical Science 3 (3)*. Ssn No 2252-6951. 2014 : 1-6. [Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Ijcs](http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Ijcs).
- Bintang, Maria. *Biokimia Teknik Penelitian*. Erlangga : Jakarta. 2010
- Budi, Sudi Setyo "Penurunan Fosfat Dengan Penambahan Kapur (Lime), Tawas Dan Filtrasi Zeolit Pada Limbah Cair (Studi Kasus Rs Bethesda Yogyakarta)" *Tesis*. 2006 : 1-106.
- Hafni "Proses Pengolahan Air Bersih Pada PDAM Padang" *urnal Momentum Issn : 1693-752x vol.13 No.2*. 2012 : 12-28.
- Herlambang, Arie "Teknologi Penyediaan Air Minum Untuk keadaan Tanggap Darurat" *Jai Vol. 6. No. 1*. 2010 : 53-63.
- Ikhsan, Jaslin, Endang Widjajanti LFX dan Sunarto. "Pengaruh Tawas Hasil Sintesis Dari Limbah Kaleng Minuman Terhadap Kinetika Adsorpsi Methyl Orange Oleh Kapas Dan Serat Kain" *Prosiding Seminar Nasional Kimia, Peran Kimia dan Pendidikan Kimia dalam Rangka Mencapai Kemandirian Bangsa Ruang Seminar FMIPA UNY*. 2013 : 431-439.
- Ikhsan, Jaslin., dkk. "Pengaruh Mordan Sintesis Dari Limbah Kaleng Terhadap Daya Ikat Dan Laju Lepas Zat Warna Azo Oleh Serat Kain" 2013 : 1-78.
- Ismayanda, M. Husin "Produksi Aluminium Sulfat Dari Kaolin Dan Asam Sulfat Dalam Reaktor Berpengaduk Menggunakan Proses Kering" *Jurnal Rekayasa Kimia Dan Lingkungan Vol. 8, No. 1.Issn 1412-5064*. 2011 : 47-52.
- Khopkar, S.M. *Konsep Dasar Kimia Analitik*. Jakarta : UI Press. 1990.

- Kristiyani, Dya., Eko Budi Susatyo Dan Agung Tri Prasetya “Pemanfaatan Zeolit Abu Sekam Padi Untuk Menurunkan Kadar Ion Pb^{2+} Pada Air Sumur” *Indonesian Journal Of Chemical Science Indo. J. Chem. Sci. 1 (1) Issn No 2252-6951*. 2012 : 13-19. [Http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Ijcs](http://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Index.Php/Ijcs)
- Manurung, Jeplin “ Studi Efek Jenis Dan Berat Koagulan Terhadap Penurunan Nilai COD Dan BOD Pada Pengolahan Air Limbah Dengan Cara Koagulasi” *Skripsi*. 2009.
- Mayasari, Bau. “Analisis Kualitas Sumber Air Minum Di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba” *Skripsi*. 2013. 1-79.
- Mutiarani, Moh. Irsyad dan Amoranto Trisnobudi “Iradiasi Ultrasonik Dalam Menurunkan Kekeruhan Air *Ultrasonic Irradiation In Decreasing Water Turbidity*” *Program Studi Teknik Lingkungan*. 2015 : 1-10.
- Narita, Kadek., Dr. Bambang Lelono W. ST, M.T dan Ir. Syamsul Arifin, MT “Penerapan Jaringan Syaraf Tiruan Untuk Penentuan Dosis Tawas Pada Proses Koagulasi Sistem Pengolahan Air Bersih” *Jurusan Teknik Fisika*. 2015 : 1-20.
- Nurhayati, Nunung. *Pencemaran Lingkungan*. Yrama Widya : Bandung. 2013.
- Purnawan, Irfan dan Rizki Budi Ramadhani “Pengaruh Konsentrasi KOH Pada Pembuatan Tawas Dari Kaleng Aluminium Bekas” *Jurnal Teknologi Volume 6. No. 2*. 2014 : 109-119.
- Putra, Sugili, dkk “Optimasi Tawas Dan Kapur Untuk Koagulasi Air Keruh Dengan Penanda I-131” *Sekolah Tinggi Teknologi 699 Nuklir – Batan Seminar Nasional V Sdm Teknologi Nuklir Issn 1978-0176*. 2009 : 699-705.
- Putri, Oktaviana Zahratul “Pengaruh Variasi Dosis Tawas Terhadap Penurunan Kadar *Phosphate* Air Limbah Rumah Sakit Pku Muhammadiyah Surakarta” *Artikel Publikasi Ilmiah*. 2015 : 1-15.
- Rachmawati S.W., Bambang Iswanto dan Winarni “Pengaruh Ph Pada Proses Koagulasi Dengan Koagulan Aluminium Sulfat Dan Ferri Klorida” *Jurnal Teknologi Lingkungan, Vol. 5, No. 2, Pp. ISSN: 1829-6572*. 2009 : 40-45.
- Ramadhani, Syahru., Alexander Tunggul Sutanhaji dan Bambang Rahadi Widiatmono “Perbandingan Efektivitas Tepung Biji Kelor (*Moringa Oleifera* Lamk), *Poly Aluminium Chloride* (PAC), Dan Tawas Sebagai Koagulan Untuk Air Jernih” *Jurnal Keteknikan Pertanian Tropis Dan Biosistem Vol. 1 No. 3*. 2013 : 186-193.
- Rahman, Syaiful dan Moh Toifur “Rancangan Eksperimen Analisis Struktur Mikro Sampel dengan Prinsip XRD Menggunakan Metode Kristal Berputar” *JRKPF UAD Vol.3 No.1 April 2016* : 5-9.

- Ristiana, Nana., dkk. “Keefektifan Ketebalan Kombinasi Zeolit Dengan Arang Aktif Dalam Menurunkan Kadar Kesadahan Airsumur Di Karang Tengah Weru Kabupaten Sukoharjo”. *Jurnal Kesehatan, ISSN 1979-7621, Vol.2., No. 1.* 2009.
- Said, Muhammad. “Pengolahan Air Limbah Laboratorium dengan Menggunakan Koagulan Alum Sulfat dan Poli Aluminium Klorida (PAC)”. *Jurnal Penelitian Sains Edisi Khusus.* 2009 : 1-6.
- Soekardi, Susilo dan Tauhid Nur Azhar. *Air Dan Samudra (Mengurai Tanda-Tanda Kebesaran Allah Di Lautan).* Tiga serangkai pustaka mandiri : Solo. 2012.
- Susanto, Joko Prayitno “Analisis Diskripsi Pencemaran Air Sumur Pada daerah Industri Pengecoran logam” *Teknik Lingkungan-BPPT.* 6.(2). 2005 : 402-408.
- Svehla, G. *Analisis Anorganik Kuantitatif Makrodan Semimikro.* Jakarta : Kalman Media Pustaka. 1985.
- Syaiful, M., Anugrah Intan Jn dan Danny Andriawan “Efektivitas Alum Dari Kaleng Minuman Bekas Sebagai Koagulan Untuk Penjernihan Air” *Jurnal Teknik Kimia No. 4, Vol. 20.* 2014 : 39-45.
- Talib, Abdul “Efektivitas Penggunaan Aluminium Sulfat ($Al_2(SO_4)_3$) Pada Pengolahan Air Baku Danau Unhas” *Jurnal Tugas Akhir.* 2015 : 1-5
- Zulkifi dan A. Haslindah “Analisis Jumlah Koagulan (Tawas/ $Al_2(SO_4)_3$) Yang Digunakan Dalam Proses Penjernihan Air Pada Pdam Instalasi I Ratulangi Makassar” *ILTEK, Volume 7, Nomor 13* 2012 : 974-976.

Lampiran I : Bagan Kerja

Lampiran 2 : Hasil Analisis Tawas dengan Metode XRD

1. Tabel Kadar Tawas Sintetik

Sampel No	Komponen Tawas	Kadar (%)
T.S.	1. Aluminium potasium alum ($\text{AlH}_2\text{KO}_{20}\text{S}_2$)	75,7
	2. dipotassium heptacaesium tecto-nonamolybdo (V) Trialumoundecaphosphate (V) ($\text{Al}_3\text{Cs}_7\text{K}_2\text{Mo}_9\text{O}_{59}\text{P}_{11}$)	24,3

Keterangan :

T.S. = Tawas Sintetik


2. Tabel Kadar Tawas Alami

Sampel No	Komponen Tawas	Kadar (%)
T.A.	1. Potasium aluminium bis(sulfate(VI)) dodecahydrate potasium ($\text{AlH}_2\text{KO}_{20}\text{S}_2$)	88,6
	2. Dipotassium trimanganese(II) tetrakis(hydrogen phosphite) ($\text{H}_4\text{K}_2\text{Mn}_3\text{O}_{12}\text{P}_4$)	11,4


keterangan :

T.P = Tawas Alami

3. Grafik Tawas Sintetik



4. Grafik Tawas Alami



Lampiran 3 : Analisis Data

A. Contoh Perhitungan Penentuan Kesadahan Total (CaCO₃) untuk Titik I

I. Sebelum Penambahan Tawas

1) Simplo :

$$\begin{aligned}
 [\text{CaCO}_3] &= \frac{\text{volume larutan Na-EDTA } 0,01 \text{ M} \times [\text{Na-EDTA}] \times \text{Mr CaCO}_3 \times 1000}{\text{Volume Sampel}} \\
 &= \frac{0,4 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 100 \text{ g/mol} \times 1000 \text{ mg/g}}{25 \text{ mL}} \\
 &= \frac{400 \text{ mg/L}}{25} \\
 &= 16 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

2) Duplo :

$$\begin{aligned}
 [\text{CaCO}_3] &= \frac{\text{volume larutan Na-EDTA } 0,01 \text{ M} \times [\text{Na-EDTA}] \times \text{Mr CaCO}_3 \times 1000}{\text{Volume Sampel}} \\
 &= \frac{0,5 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 100 \text{ g/mol} \times 1000 \text{ mg/g}}{25 \text{ mL}} \\
 &= \frac{500 \text{ mg/L}}{25} \\
 &= 20 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [\text{CaCO}_3]_{\text{Rata-Rata}} &= \frac{[\text{CaCO}_3]_{\text{simplo}} + [\text{CaCO}_3]_{\text{Duplo}}}{2} \\
 &= \frac{16 \text{ mg/L} + 20 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= \frac{36 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= 18 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [\text{Kadar}] &= \frac{1000 \times \text{volume larutan Na-EDTA} \times \text{konsentrasi Na-EDTA}}{\text{volume larutan}} \times 100 \\
 &= \frac{1000 \times 18 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0,01\text{M}}{25} \times 100 \\
 &= \frac{180 \text{ mg/L M}}{25 \text{ mL}} \times 100 \\
 &= 7,2 \times 100 \\
 &= 720 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

II. Penambahan Tawas Sintetik

1) Simplo :

$$\begin{aligned}
 [\text{CaCO}_3] &= \frac{\text{volume larutan Na-EDTA } 0,01 \text{ M} \times [\text{Na-EDTA}] \times \text{Mr CaCO}_3 \times 1000}{\text{Volume Sampel}} \\
 &= \frac{0,7 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 100 \text{ g/mol} \times 1000 \text{ mg/g}}{25 \text{ mL}} \\
 &= \frac{700 \text{ mg/L}}{25} \\
 &= 28 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

2) Duplo :

$$\begin{aligned}
 [\text{CaCO}_3] &= \frac{\text{volume larutan Na-EDTA } 0,01 \text{ M} \times [\text{Na-EDTA}] \times \text{Mr CaCO}_3 \times 1000}{\text{Volume Sampel}} \\
 &= \frac{0,7 \text{ mL} \times 0,01 \text{ mol/L} \times 100 \text{ g/mol} \times 1000 \text{ mg/g}}{25 \text{ mL}} \\
 &= \frac{700 \text{ mg/L}}{25} \\
 &= 28 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [\text{CaCO}_3]_{\text{Rata-Rata}} &= \frac{[\text{CaCO}_3]_{\text{simplo}} + [\text{CaCO}_3]_{\text{Duplo}}}{2} \\
 &= \frac{28 \text{ mg/L} + 28 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= \frac{56 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= 28 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [\text{Kadar}] &= \frac{1000 \times \text{volume larutan Na-EDTA} \times \text{konsentrasi Na-EDTA}}{\text{volume larutan}} \times 100 \\
 &= \frac{1000 \times 28 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0,01 \text{M}}{25} \times 100 \\
 &= \frac{280 \text{ mg/L M}}{25 \text{ mL}} \times 100 \\
 &= 11,2 \times 100 \\
 &= 1120 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

III. Penambahan Tawas Alami

1) Simplo :

$$\begin{aligned}
 [\text{CaCO}_3] &= \frac{\text{volume larutan Na-EDTA } 0,01 \text{ M} \times [\text{Na-EDTA}] \times \text{Mr CaCO}_3 \times 1000}{\text{Volume Sampel}} \\
 &= \frac{1,3 \cancel{\text{ mL}} \times 0,01 \cancel{\text{ mol/L}} \times 100 \cancel{\text{ g/mol}} \times 1000 \cancel{\text{ mg/g}}}{25 \cancel{\text{ mL}}} \\
 &= \frac{1300 \text{ mg/L}}{25} \\
 &= 52 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

2) Duplo :

$$\begin{aligned}
 [\text{CaCO}_3] &= \frac{\text{volume larutan Na-EDTA } 0,01 \text{ M} \times [\text{Na-EDTA}] \times \text{Mr CaCO}_3 \times 1000}{\text{Volume Sampel}} \\
 &= \frac{1,4 \cancel{\text{ mL}} \times 0,01 \cancel{\text{ mol/L}} \times 100 \cancel{\text{ g/mol}} \times 1000 \cancel{\text{ mg/g}}}{25 \cancel{\text{ mL}}} \\
 &= \frac{1400 \text{ mg/L}}{25} \\
 &= 56 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [\text{CaCO}_3]_{\text{Rata-Rata}} &= \frac{[\text{CaCO}_3]_{\text{simplo}} + [\text{CaCO}_3]_{\text{Duplo}}}{2} \\
 &= \frac{52 \text{ mg/L} + 56 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= \frac{108 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= 54 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 [\text{Kadar}] &= \frac{1000 \times \text{volume larutan Na-EDTA} \times \text{konsentrasi Na-EDTA}}{\text{volume larutan}} \times 100 \\
 &= \frac{1000 \times 54 \frac{\text{mg}}{\text{L}} \times 0,01\text{M}}{25} \times 100 \\
 &= \frac{540 \text{ mg/L M}}{25 \text{ mL}} \times 100 \\
 &= 21,6 \times 100 \\
 &= 2160 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

Contoh perhitungan penentuan kadar kesadahan total kalsium karbonat (CaCO_3) untuk titik II dan titik III, selanjutnya dapat dilakukan dengan mengikuti cara perhitunganan pada titik I pada air sumur.

B. Penentuan Sulfat (SO_4) Dalam Larutan Sampel

1. Tabel Larutan standar

a. Tabel absorbansi larutan standar

Standar	Konsentrasi (Mg/L)	Absorbansi
Blanko	0,0000	0,0412
Standar I	20,0000	0,0810
Standar II	40,0000	0,1918
Standar III	60,0000	0,3271
Standar IV	80,0000	0,4388
Standar V	100,0000	0,5135

b. Data Kurva Standarisasi larutan standar

No	Konsentrasi Mg/L (x)	Absorbansi (y)	x ²	y ²	X.y
1	0	0,0412	0	0,00169744	0
2	20	0,0810	400	0,006561	1,62
3	40	0,1918	1600	0,03678724	7,672
4	60	0,3217	3600	0,10699441	19,626
5	80	0,4388	6400	0,19254544	35,104
6	100	0,5135	10000	0,26368225	51,35
<hr/> N=5 $\sum x = 300$ $\sum y = 1,5522$ $\sum x^2 = 22000$ $\sum y^2 = 0,606570341$ $\sum x.y = 115,372$ <hr/>					

$$Y_{\text{Rata-Rata}} = \frac{\sum y}{n} = \frac{1,5522}{5} = 0,31044$$

2. Analisa Data

a. Persamaan Garis Linear

$$y = a + bx$$

$$b = \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{n \sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{5 \times 115,372 - 300 \times 1,5522}{5 \times 22000 - (300)^2}$$

$$b = \frac{576,86 - 465,66}{110000 - 90000}$$

$$b = \frac{111,2}{20000}$$

$$b = 0,0055$$

$$a = y_{\text{rata-rata}} - b x_{\text{rata-rata}}$$

$$a = 0,3104 - 0,0055 \times 60$$

$$a = 0,3104 - 0,3336$$

$$a = -0,0232$$

Jadi, persamaan linear yang diperoleh adalah :

$$y = -0,0232 + 0,0055 \cdot x$$

Keterangan :

y = absorbansi sampel

x = konsentrasi sulfat (SO_4^{2-}) dalam sampel

a. Nilai absorbansi kurva standar

1) Blanko

$$\begin{aligned}
 y &= a + b \cdot x \\
 &= -0,0232 + 0,0055 \times 0 \\
 &= -0,0232 + 0 \\
 &= -0,0232
 \end{aligned}$$

Contoh perhitungan penentuan larutan standar 1-5, selanjutnya dapat dilakukan dengan mengikuti cara perhitungan nilai absorbansi blanko.

b. Nilai Regresi

$$\begin{aligned}
 R^2 &= \frac{n \sum xy - \sum x \cdot \sum y}{\sqrt{(n \sum x^2 - (\sum x)^2)(n \sum y^2 - (\sum y)^2)}} \\
 &= \frac{(5 \times 115,372) - (300 \times 1,5522)}{\sqrt{(5 \times 22000 - (300)^2)((5 \times 0,6065) - (1,5522)^2)}} \\
 &= \frac{576,86 - 465,66}{\sqrt{(110000 - 90000)(3,0325 - 2,4093)}} \\
 &= \frac{111,2}{\sqrt{(20000)(0,6232)}} \\
 &= \frac{111,2}{\sqrt{12,464}} \\
 &= \frac{111,2}{111,6} \\
 &= 0,9964
 \end{aligned}$$

c. Konsentrasi Sulfat (SO₄) dalam Sampel Air Sumur

$$y = a + b.x$$

$$= -0,0232 + 0,0055$$

1) Titik I

I. Sebelum Penambahan Tawas

a. Simplo :

$$y = a + b.x$$

$$0,0803 = -0,0232 + 0,0055.x$$

$$-0,0232 + 0,0055.x = 0,0803$$

$$0,0055.x = 0,0803 + 0,0232$$

$$0,0055.x = 0,1035$$

$$x = \frac{0,1035}{0,0055}$$

$$x = 18,8181 \text{ mg/L}$$

b. Duplo :

$$y = a + b.x$$

$$0,0819 = -0,0232 + 0,0055.x$$

$$-0,0232 + 0,0055.x = 0,0819$$

$$0,0055.x = 0,0819 + 0,0232$$

$$0,0055.x = 0,1051$$

$$x = \frac{0,1051}{0,0055}$$

$$x = 19,1090 \text{ mg/L}$$

$$\begin{aligned}
 X_{\text{Rata-rata}} &= \frac{\text{Simplo} + \text{Duplo}}{2} \\
 &= \frac{18,8181 \text{ mg/L} + 19,1090 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= \frac{37,9271 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= 18,9635 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

II. Penambahan Tawas Sintetik

a. Simplo :

$$\begin{aligned}
 y &= a + b.x \\
 0,1677 &= -0,0232 + 0,0055.x \\
 -0,0232 + 0,0055.x &= 0,1677 \\
 0,0055.x &= 0,1677 + 0,0232 \\
 0,0055.x &= 0,1909 \\
 x &= \frac{0,1909}{0,0055} \\
 x &= 34,7090 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

b. Duplo :

$$\begin{aligned}
 y &= a + b.x \\
 0,1380 &= -0,0232 + 0,0055.x \\
 -0,0232 + 0,0055.x &= 0,1380 \\
 0,0055.x &= 0,1380 + 0,0232 \\
 0,0055.x &= 0,1612 \\
 x &= \frac{0,1612}{0,0055} \\
 x &= 29,3090 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X_{\text{Rata-rata}} &= \frac{\text{Simplo} + \text{Duplo}}{2} \\
 &= \frac{34,7090 \text{ mg/L} + 29,3090 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= \frac{64,018 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= 32,009 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

III. Penambahan Tawas Alami

a. Simplo :

$$\begin{aligned}
 y &= a + b.x \\
 0,1780 &= -0,0232 + 0,0055.x \\
 -0,0232 + 0,0055.x &= 0,1780 \\
 0,0055.x &= 0,1780 + 0,0232 \\
 0,0055.x &= 0,2012 \\
 x &= \frac{0,2012}{0,0055} \\
 x &= 36,5818 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

b. Duplo :

$$\begin{aligned}
 y &= a + b.x \\
 0,1719 &= -0,0232 + 0,0055.x \\
 -0,0232 + 0,0055.x &= 0,1719 \\
 0,0055.x &= 0,1719 + 0,0232 \\
 0,0055.x &= 0,1951 \\
 x &= \frac{0,1951}{0,0055} \\
 x &= 35,4727 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 X_{\text{Rata-rata}} &= \frac{\text{Simplo} + \text{Duplo}}{2} \\
 &= \frac{36,5818 \text{ mg/L} + 35,4727 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= \frac{72,0545 \text{ mg/L}}{2} \\
 &= 36,0272 \text{ mg/L}
 \end{aligned}$$


Contoh perhitungan penentuan kadar sulfat (SO_4^{2-}) untuk titik II dan titik III, selanjutnya dapat dilakukan dengan mengikuti cara perhitunganan pada titik I pada air sumur.

d. Penentuan Sulfat (SO_4^{2-}) dalam Larutan Sampel

c. Data konsentrasi setelah linear

No	Konsentrasi larutan (x)	Sebelum Linear (y)	Setelah Linear (y)
1.	0 mg/L	0,0412	- 0,0232
2.	20 mg/L	0,0810	0,0868
3.	40 mg/L	0,1918	0,1968
4.	60 mg/L	0,3271	0,3068
5.	80 mg/L	0,4388	0,4168
6.	100 mg/L	0,5135	0,5268

d. Grafik



Lampiran 4 : Gambar**1. Analisis tawas dengan metode *X-ray difraksi* (XRD)****Tawas Sintetik****Tawas Alami****Pengalusan Tawas****Wadah XRD****Proses Analisis Tawas****2. Pembuatan Koagulan****Penimbangan****Pelarutan Tawas****Tawas 1%****Sebelum Pengadukan****Proses Pengadukan****Penambahan Tawas**



Pendiaman (Pengamatan)



Penyaringan


3. Parameter Kualitas Air



Sampel I



Sampel II



Sampel III

a. Sifat Fisik



Kekeruhan



Warna



Bau



Suhu

b. Sifat Kimia



pH (I)

Penentuan Kesadahan Total (CaCO_3) (II)



Sampel



Penambahan Larutan Buffer



Penambahan EBT



Proses Titrasi



Setelah Titrasi

Penentuan Kadar Sulfat (SO_4^{2-}) (III)



Penimbangan Na_2SO_4



Pelarutan



1000 mg/L



**100 mg/L
Larutan Induk**



Larutan standar



Penimbangan BaCl₂



Penambahan Sampel



Penambahan Larutan Buffer



Persiapan pembacaan



Penuwaan sampel ke wadah



Pembacaan

BIOGRAFI



Nama : Hasmawati
Nim : 60500112070
Alamat : Jl. Poros Patt'ne Dusun Kaemba Jaya
Email : hasmawati.usman@gmail.com
Facebook : Hasmawathy Usman

Nama lengkap Hasmawati dipanggil Hasma. Lahir di Maros, pada tanggal 10 Desember 1992. Anak ke 3 dari 7 bersaudara dari pasangan Usman dan Hj. Haniang. Pendidikan dimulai dari sekolah non formal di Taman Kanak-kanak Aisyah pada tahun 1997-1998, kemudian melanjutkan pendidikan formal di bangku Sekolah Dasar di SD Impres kaemba II pada tahun 1998-2004, kemudian melanjutkan pendidikan di Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama/Madrasa Tsanawiyah pada tahun 2006-2009, kemudian melanjutkan pendidikan Madrasa Aliyah MAS Darul Ulum Ammessangeng pada tahun 2009-2012. Setelah menyelesaikan di bangku sekolah, kemudian melanjutkan pendidikan di bangku kuliah UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR jurusan KIMIA fakultas SAINS dan TEKNOLOGI.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R