

**IMPLEMENTASI ALGORITMA SEMUT UNTUK OPTIMASI RUTE TERPENDEK
(STUDI KASUS PENGIRIMAN BARANG PADA JNE ALAUDDIN)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Sains (S.Si)
Pada Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Makassar

Oleh:

ERNAWATI
60600110015

**JURUSAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal secara hukum.



Makassar, Agustus 2017

Penyusun,

ERNAWATI

NIM: 60600110015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Implementasi Algoritma Semut untuk Optimasi Rute Terpendek (Studi Kasus : Pengiriman Barang pada JNE Alauddin)”, yang disusun oleh Saudari **Ernawati**, Nim. **60600110015** Mahasiswa Jurusan Matematika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal **16 Agustus 2017 M**, bertepatan dengan **23 Dzul-Qaidah 1438 H**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Matematika (S.Mat.).

Makassar, 16 Agustus 2017 M
23 Dzul-Qaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Ernawati, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy I	: Wahidah Alwi, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy II	: Risnawati Ibrnas, S.Si., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Muh. Rusydi Rasyid, S.Ag., M.Ed.	(.....)
Pembimbing I	: Try Azisah Nurman, S.Pd., M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Arifin, S.Si., M.Si.	(.....)

Diketahui oleh:

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag.
Nip. 19691205 199303 1 001



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah rabbil'amin, segala puji syukur ke hadirat Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, hingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Algoritma Semut untuk Optimasi Rute Terpendek (Studi Kasus Pengiriman Barang pada JNE Alauddin)”** yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Mat) pada jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Saw., sebagai *uswatun hasanah* dalam meraih kesuksesan di dunia dan akhirat.

Melalui tulisan ini pula, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda **Anwar** dan Ibunda **Hasriani** atas segala do'a, restu, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan yang telah diberikan selama ini. Kepada beliau penulis senantiasa memanjatkan do'a semoga Allah Swt., mengasihi dan mengampuni dosanya. Amin.

Keberhasilan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, pengarahan dan bantuan dari berbagai pihak baik berupa pikiran, motivasi, tenaga, maupun do'a. Karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si.**, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak **Prof. Dr.H. Arifuddin, M.Ag.**, selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak **Irwan, S.Si., M.Si.**, selaku ketua jurusan Matematika fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.
4. Ibu **Wahida Alwi, S.Si., M.Si.**, selaku sekretaris Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Uinversitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus dosen penguji I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
5. Ibu **Try Azisah Nurman, S.Pd.,M.Pd.**, dan Bapak **Arifin, S.Si., M.Si.**, selaku pembimbing I dan II yang dengan sabar telah meluangkan waktu demi memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak **Muh. Rusyidi Rasyid, S.Ag., M.Ed.**, selaku dosen penguji III yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji, memberi saran dan kritikan untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar yang telah menyalurkan ilmunya kepada penulis selama berada di bangku kuliah.
8. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Sains dan Teknologi yang telah bersedia melayani penulis dari segi administrasi dengan baik selama

penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.

9. Adik-adikku tercinta Nuraeni, dan Zaid Fadil serta sepupuku Zainal, dan Imran tak lupa keponakanku tercantik Nurhidayah dan Syamsidar yang selalu memberikan do'a, semangat dan dukungan selama ini. Serta keluarga besarku yang ada di daerah. Kalian penyemangat dalam setiap langkah perjalanan menempuh pendidikan. Begitu banyak hal yang telah diberikan kepada penulis untuk tetap tegar dalam menghadapi kerasnya kehidupan.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan di keluarga "*AXIOMA 010*" terkhusus untuk teman-teman "*ALGEBRA 010*" yang telah memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
11. Untuk semua kakanda dan adinda Jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terima kasih atas bantuannya dan dukungannya.
12. Teman-teman alumni SMAN 1 Tellulimpoe yang telah banyak memberikan bantuan berupa moril yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Rasa terima kasih yang tiada hentinya penulis haturkan, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah Swt., dan mendapat pahala yang setimpal. Amin.

Akhirnya, diharapkan agar hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Amin Ya Rabbal Alamin

Makassar, Agustus 2017

Penulis

ERNAWATI



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR SIMBOL	xiii
ABSTRAK	xiv
I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Batasan Masalah.....	9
F. Sistematika Penulisan	9
II : KAJIAN PUSTAKA.....	10
A. Teori Graf.....	10
1. Definisi Graf.....	10
2. Macam-macam Graf.....	11
3. Koneksitas	13

4. Berkaitan dengan jarak	14
5. Representasi Graf	16
B. Permasalahan Optimasi.....	17
1. Penyelesaian Masalah Optimasi	17
2. Permasalahan Jalur Terpendek	18
C. Algoritma Greedy.....	19
D. Algoritma Semut	22
E. Profil Jasa Pengiriman JNE.....	29
III: METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Jenis dan Sumber data	31
D. Pengumpulan Data	31
E. Variabel Penelitian	32
F. Prosedur Penelitian.....	32
IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Hasil Penelitian.....	34
B. Pembahasan	66
IV: PENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

2.1	Graf Berarah dan Berbobot.....	11
2.2	Graf Tidak Berarah dan Berbobot.....	12
2.3	Graf Berarah dan Berbobot.....	12
2.4	Graf Tidak Berarah dan Tidak Berbobot.....	12
2.5	Contoh Graf G.....	14
2.6	Graf ABCDEFG.....	18
2.7	Perjalanan Semut Menemukan Sumber Makanan.....	22
4.1	Peta 7 Titik Lokasi Tujuan.....	35
4.2	Graf Lengkap 7 Titik Lokasi Tujuan.....	36
4.3	Graf Lengkap 7 Titik Lokasi Tujuan.....	37

DAFTAR TABEL

2.1	Matriks Kedekatan Graf ABCDEFG	16
4.1	Jarak Tempuh masing-masing 7 Titik.....	36
4.2	Visibilitas antara Titik.....	40
4.3	Probabilitas Semut ke-1 antara Titik V_1 ke Titik Lainnya	43
4.4	Probabilitas Semut ke-2 antara Titik V_2 ke Titik Lainnya	45
4.5	Probabilitas Semut ke-3 antara Titik V_3 ke Titik Lainnya	48
4.6	Probabilitas Semut ke-4 antara Titik V_4 ke Titik Lainnya	50
4.7	Probabilitas Semut ke-5 antara Titik V_5 ke Titik Lainnya	53
4.8	Probabilitas Semut ke-6 antara Titik V_6 ke Titik Lainnya	55
4.9	Probabilitas Semut ke-7 antara Titik V_7 ke Titik Lainnya	58
4.10	Perjalanan Pertama Semut	58
4.11	Perjalanan Kedua Semut	59
4.12	Perjalanan Ketiga Semut	60
4.13	Perjalanan Keempat Semut	61
4.14	Perjalanan Kelima Semut.....	62
4.15	Perjalanan Keenam Semut	63
4.16	Rute Perjalanan Semut dan Penambahan Jumlah <i>Pheromonnya</i>	63
4.17	<i>Pheromon</i> antara Titik.....	65

DAFTAR SIMBOL

$\tau_{i j}$: Intensitas Jejak Semut antar Kota dan Perubahannya
n	: Banyak Kota
$d_{i j}$: Jarak antar Kota i ke Kota j
i	: Indeks Kota Asal
j	: Indeks Kota Tujuan.
Q	: Tetapan Siklus Semut
α	: Tetapan Pengendali Intensitas Jejak Semut, Nilai $\alpha \geq 0$
β	: Tetapan Pengendali Visibilitas, Nilai $\beta \geq 0$
$\eta_{i j}$: Visibilitas antar Kota = $1/d_{i j}$
m	: Banyak Semut
ρ	: Tetapan Penguapan Jejak Semut, Nilai ρ harus > 0 dan < 1
NC_{max}	: Jumlah Siklus Maksimum
P	: Persamaan Probabilitas Kota
k	: Kota Lainnya
$tabu_{(s)}$: Kota Asal
$\{N-tabu_k\}$: Kota-Kota Lainnya
L_k	: Panjang Rute Tertutup (<i>Length Closed Tour</i>).
s	: Indeks Urutan Kunjungan
$\Delta \tau_j$: Perubahan Harga Intensitas Jejak Kaki Semut antar Kota

aABSTRAK

Nama : Ernawati
Nim : 60600110015
Judul : **Implementasi Algoritma Semut untuk Optimasi Rute Terpendek (Studi Kasus Pengiriman Barang pada JNE Alauddin).**

Sekarang ini, sering dilakukan perjalanan dari satu tempat atau lokasi ke tempat yang lain dengan mempertimbangkan jalur atau rute yang terpendek untuk dilalui. dalam menentukan rute terpendek dengan mengimplementasikan algoritma semut untuk menentukan rute terpendek . kasus ini merupakan kasus dari Travelling salesman Problem (TSP) yaitu mengunjungi semua titik lokasi yang dimulai dari titik awal kemudian berakhir dititik awal kembali . Studi kasus dalam penelitian ini yaitu data pengiriman kurir PT JNE cabang Alauddin kota Makassar. Sampel yang digunakan yaitu 7 titik lokasi yang selanjutnya diselesaikan dengan menggunakan algoritma semut dimana algoritmanya mengadopsi cara kerja dari semut untuk mendapatkan rute terpendek. Penggunaan Algoritma semut pada kasus ini terbatas untuk satu siklus atau satu iterasi ($NC=1$) sehingga diperoleh rute terbaik sementara siklus pertama yaitu Kantor JNE Alauddin (V_1) menuju PT DIPA Jaya sejahtera (V_5) kemudian RSIA Siti khadijah III (V_3) menuju Instalasi penyakit kusta dan penyakit infeksi Endemik (V_2) menuju PT Indolok Bakti Utama (V_4) kemudian Kantor Dinas kelautan dan perikanan prov SULSEL (V_7) menuju GTC Tanjung bunga (V_6) lalu kembali lagi ke Kantor JNE Alauddin (V_1). Dari jalur rute ini dapat dimodifikasi lagi kebentuk yang lain yaitu rute Kantor JNE Alauddin (V_1) menuju GTC Tanjung bunga (V_6) kemudian Kantor Dinas kelautan dan perikanan prov SULSEL (V_7) menuju PT Indolok Bakti Utama (V_4) menuju Instalasi penyakit kusta dan penyakit infeksi Endemik (V_2) kemudian RSIA Siti khadijah III (V_3) menuju PT DIPA Jaya sejahtera (V_5) dan kembali lagi ke Kantor JNE Alauddin (V_1) dengan jarak sebesar 19,2 km.

Kata Kunci: Teori Graf, Algoritma semut, Traveling salesman problem,

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan sekarang ini, sering dilakukan perjalanan dari satu tempat atau kota ke tempat yang lain dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya sehingga diperlukan ketepatan dalam menentukan jalur terpendek antar dua tempat. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qur'an surah Saba' 34:18

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَهْرًا وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ

Terjemahnya:

“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang nampak dan Kami tetapkan padanya perjalanan (dekat). Berjalanlah di dalamnya pada malam dan siang hari dengan aman.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa dengan limpahan berkat Allah Swt dalam menciptakan negeri-negeri terdapat jarak dari negeri yang satu kenegeri yang lainnya, ada yang berjauhan dan ada pula yang berdekatan untuk memudahkan orang yang melaluinya. Sehingga dapat dipahami bahwa jarak diantara negeri tersebut berbeda-beda. Pada matematika diskrit jarak antara beberapa kota/tempat dapat digambarkan sebagai sebuah graf.¹

¹Wahyuni Abidin, *Matematika Diskrit*, (Makassar : Alauddin Press, 2013), h. 82

Teori graf dalam ilm matematika dan ilmu komputer adalah cabang kajian yang mempelajari sifat-sifat graf. secara informal, suatu graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul (*vertex* atau *node*).

Sebuah struktur graf bisa dikembangkan dengan memberi bobot pada tiap sisi. Graf berbobot dapat digunakan untuk melambangkan banyak konsep berbeda, Secara umum, pencarian jalur terpendek dapat dibagi menjadi dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional cenderung lebih mudah dipahami dibandingkan metode heuristik, tetapi hasil yang diperoleh dari metode heuristik lebih variatif dan waktu perhitungan yang diperlukan lebih singkat. Hasil penentuan jalur terpendek akan menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk menunjukkan jalur yang akan ditempuh. Hasil yang didapatkan juga membutuhkan kecepatan dan keakuratan dengan bantuan komputer.

Metode heuristik terdiri dari beberapa macam algoritma yang biasa digunakan. Salah satunya adalah algoritma semut (*Ant Colony*). Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah An-Naml/27 ayat 18 yang berbunyi :

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتِ نَمْلَةٌ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا تَحْطَمَنَّكُمْ

سُلَيْمٰنُ وَجُنُودُهُ ۖ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahannya:

“Hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: “Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”.”²

Dalam ayat tersebut, ada 2 hal yang membuktikan kehebatan Al-Qur'an dalam mendeskripsikan semut. Allah swt menggunakan *dhomir hiya (an'naml)* menandakan kalau dia *muannaz* (perempuan) yang merujuk pada ratu semut sehingga menggunakan kata ganti perempuan (*dhomir hiya*) untuk semut yang memerintah semut-semut lainnya. Secara tersirat, Allah ingin menegaskan bahwa semut dipimpin oleh ratu. Hal itu dibuktikan oleh penelitian akhir-akhir ini. Lalu, ratu itu berinisiatif untuk menyelamatkan semut-semut lainnya dengan memerintahkan semut lainnya untuk masuk ke dalam sarang mereka masing-masing, supaya jangan terpijak oleh nabi Sulaiman dan tentaranya yang akan melewati tempat itu. Mendengar perintah raja semut kepada anak buahnya itu, nabi Sulaiman tersenyum dan takjub atas keteraturan kerajaan semut itu dan beliau mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan nikmat kepadanya, berupa kerajaan, kekayaan, memahami ucapan-ucapan binatang, mempunyai tentara yang terdiri atas jin, manusia, burung dan sebagainya. Nabi Sulaiman as yang telah diberi Allah swt nikmat yang besar itu tidak merasa takabur dan sombong dan sebagai seorang hamba Allah swt mohon agar Allah swt memasukkannya ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Hal ini tergambar dalam doa Nabi Sulaiman as di ayat selanjutnya:

² Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Al-Jumanatul 'Ali: Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, ter. Lajnah Pentashih Mushaf AL-Qur'an, Edisi Revisi (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005) h. 378.

"...Dan dia berdoa,"Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu..." Wallahu a'lam bish-shawwaab. Hal di atas mengindikasikan bahwa semut memiliki rasa sosial dan peduli yang tinggi. Sang ratu tidak menyelamatkan diri sendiri, tapi juga mengajak rakyat-rakyatnya. Bukti itu pun baru terkuak akhir-akhir ini. Rasa peduli ini patut dicontoh oleh pemimpin-pemimpin manapun sekarang ini.³

Meski fisik semut berukuran mikro, tapi Allah swt mengangkat derajat mereka dengan begitu besar hingga mengabadikan namanya dalam surat An-Naml, yaitu surat ke 27 dalam al-Qur'an yang berjumlah 93 ayat. Semut sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, walaupun sering luput dari perhatian. Sebuah penelitian menyebutkan bahwa semut memiliki jaringan komunikasi yang sangat kuat. Hal ini terlihat dari kerjasamanya yang baik dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Nabi Sulaiman as, yang dapat berbicara dengan binatang pun sangat mengagumi kebijaksanaan semut. Semut tak pernah kenal lelah dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya. Inilah yang harusnya dijadikan contoh bagi umat manusia.

Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an Surah AL-Jaatsiyah/45: 4

وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُتُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾

³ Muhammad Jauhar Al-Fatih, " *Karya Islami: Semut dalam Al-Qur'an*", <http://www.semut-dalam-al-quran.html> (8 september 2014).

Terjemahnya:

Dan pada penciptakan kamu dan pada binatang-binatang yang melata yang bertebaran (di muka bumi) terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) untuk kaum yang meyakini. (Al-Jaatsiyah:4)⁴

Maksud dari ayat di atas bahwa dalam Allah swt menciptakan kalian, wahai ummat manusia, dengan bentuk yang indah dan penciptaan yang sempurna, serta dalam berbagai jenis binatang dan kegunaannya yang berbeda-beda, benar-benar terdapat bukti yang amat kuat dan jelas bagi kaum yang meyakini melalui perenungan dan pemikiran⁵.

Binatang seperti semut dapat menemukan jarak terpendek tanpa menggunakan ketajaman penglihatan mata mereka, tetapi memanfaatkan jejak *pheromone* yang dimanfaatkan sebagai komunikasi tidak langsung antar semut. Selain itu, jejak *pheromone* dapat juga digunakan oleh semut lain untuk menemukan lokasi sumber makanan yang ditemukan oleh teman mereka.⁶

Pada tahun 1996, dunia ilmu pengetahuan pun ikut belajar dari semut dengan diperkenalkannya algoritma semut, atau Ant Colony Optimization, sebagai sebuah simulasi multi agen yang menggunakan metafora alami semut untuk menyelesaikan

⁴ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Al-Jumanatul 'Ali: Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, ter. Lajnah Pentashih Mushaf AL-Qur'an, Edisi Revisi (Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005) h. 398.

⁵ Quraish Shihab, *Beta.quran.com*. [Http://beta.quran.com/id/45](http://beta.quran.com/id/45) (22 september 2014)

⁶ Putra Yudis Anggara, Fathicah Castine, *Implementasi Ant Colony Optimization untuk Pemilihan Fitur pada Kategorisasi Dokumen Teks*, (Surabaya ITS:2009),h.2

problem ruang fisik. Algoritma semut merupakan teknik probabilistik untuk menyelesaikan masalah komputasi dengan menemukan jalur terpendek.⁷

Berdasarkan hal tersebut maka akan dikaji bagaimana implementasi Algoritma Semut dalam menentukan penyelesaian masalah optimasi, salah satunya adalah untuk menentukan rute terpendek yang baru yang akan dilalui oleh kurir JNE Alauddin dalam mengirim barang pada kantor/instansi yang menjadi titik tujuan. Jumlah kantor/Instansi yang tidak terlalu banyak dibandingkan rumah pribadi menjadi pilihan utama karena akan lebih memudahkan dalam penentuan jarak nantinya. Selain itu tempat instansi/kantor sangat mudah ditemukan lokasinya Dengan menggunakan *google map* dibandingkan rumah pribadi. Dimana alamat rumah pribadi tidak dijadikan sebagai titik tujuan dalam penyelesaian masalah optimasi karena alamatnya menjadi rahasia perusahaan. Lokasi-lokasi instansi yang dijadikan titik tujuan ini dipresentasikan dalam sebuah diagram yang akan menghasilkan sebuah graf lengkap, dimana untuk penentuan rute terpendek nantinya akan menghasilkan nilai optimal yaitu nilai yang di dapat melalui suatu proses dan dianggap menjadi solusi jawaban yang paling baik dari semua solusi yang ada. Pada algoritma semut setiap semut ditempatkan di semua titik graf (dalam hal ini titik-titik yang dikunjungi) yang kemudian akan bergerak mengunjungi seluruh titik. Setiap semut akan membuat jalur masing-masing sampai kembali ketempat semula dimana

⁷ Eka Mindaputra, "Penggunaan Algoritma Ant Colony System dalam TSP pada PT. Eka Jaya Motor", *Skripsi* (Semarang: Fakultas MIPA Universitas Diponegoro, 2009), h. 15.

mereka ditempatkan pertama kali. Jika sudah mencapai keadaan ini, maka semut telah menyelesaikan sebuah siklus.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian untuk membahas **IMPLEMENTASI ALGORITMA SEMUT UNTUK OPTIMASI RUTE TERPENDEK (Studi Kasus Pengiriman Barang pada JNE ALAUDDIN).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana implementasi algoritma semut untuk optimasi rute terpendek (Studi Kasus Pengiriman Barang pada JNE Alauddin)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi algoritma semut pada optimasi rute terpendek (Studi Kasus Pengiriman Barang pada JNE Alauddin).

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat yaitu :

1. Bagi peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk mengaplikasikan ilmu matematika khususnya ilmu graf dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan gambaran tentang implementasi algoritma semut dalam menentukan rute-rute terpendek.

2. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bidang pengetahuan matematika, khususnya graf. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan dan literatur tambahan untuk penelitian selanjutnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Bagi Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan JNE dalam mengambil keputusan jarak atau menentukan rute-rute terpendek dalam hal pengiriman barang pada pelanggan, untuk menghemat biaya dan waktu.

E. Batasan Masalah

Adapun Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi kunjungan yang dipilih berupa kantor/instansi, tempat keramaian, rumah sakit, dan Perusahaan
2. Titik yang dijadikan sebagai titik awal yaitu Kantor JNE itu sendiri
3. Graf yang digunakan merupakan graf lengkap
4. Waktu diabaikan
5. Jarak lokasi ditentukan dengan *Google Map* dengan mengikuti jalur yang ada.
6. Matriks yang digunakan berordo 7×7

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I berupa pendahuluan terdiri dari: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah.
2. BAB II berupa tinjauan pustaka terdiri dari: graf, permasalahan optimasi, dan algoritma semut.
3. BAB III berupa metode penelitian terdiri dari: jenis penelitian, sumber data, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, serta prosedur penelitian.
4. BAB IV berupa hasil dan pembahasan.
5. BAB V berupa penutup
Bab ini merupakan bab terakhir yang didalamnya berisikan tentang keimpulan dari pembahasan (Studi Kasus Pengiriman Barang pada JNE Alauddin) dan saran.
6. Daftar Pustaka

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Graf

1. Definisi Graf

Graf adalah himpunan pasangan terurut (V,E) , dimana V adalah himpunan *vertex*/titik dan E adalah himpunan *edge*/rusuk.¹

Sebuah graf g terdiri dari dua bagian :

- a. Sebuah himpunan $V = V(G)$ memiliki elemen-elemen yang dinamakan *vertex*, titik atau *node*.
- b. Sebuah kumpulan $E = E(G)$ merupakan pasangan terurut dari verteks-verteks yang berbeda dinamakan *edge*.

Graf dapat dituliskan dalam bentuk $G(V,E)$ bila ingin menyatakan dua bagian dari G .²

graf adalah suatu diagram yang memuat informasi tertentu jika diinterpretasikan secara tepat. Dalam kehidupan sehari-hari, graf digunakan untuk menggambarkan berbagai macam struktur yang ada. Tujuannya adalah sebagai visualisasi objek-objek agar lebih mudah dimengerti.³

¹ Samuel Wibosono, *Matematika Diskrit*, Edisi kedua (Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 126.

² Seymour Lipschutz, Marclars Lipson, *Matematika Diskrit 2*, terj. Tim Editor Penerbit Salemba Mustika, Edisi pertama (Jakarta: Salemba Teknik, 2002), h. 1.


³ Jong Jek Siang, *Matematika Diskrit dan Aplikasinya pada Ilmu Komputer*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009). h. 217.

2. Macam-Macam Graf

Berdasarkan arah dan bobotnya, graf dibagi menjadi empat bagian, yaitu :


1. Graf berarah dan berbobot : tiap busur mempunyai anak panah dan bobot.

Gambar 2.1 menunjukkan graf berarah dan berbobot yang terdiri dari tujuh titik yaitu titik A,B,C,D,E,F,G. Titik menunjukkan arah ke titik B dan titik C, titik B menunjukkan arah ke titik D dan titik C, dan seterusnya. Bobot antar titik A dan titik B pun telah di ketahui.




Gambar 2.1 Graf berarah dan berbobot

2. Graf tidak berarah dan berbobot : tiap busur tidak mempunyai anak panah tetapi mempunyai bobot. Gambar 2.2 menunjukkan graf tidak berarah dan berbobot. Graf terdiri dari tujuh titik yaitu titik A,B,C,D,E,F,G. Titik A tidak menunjukkan arah ke titik B atau C, namun bobot antara titik A dan titik B telah diketahui. Begitu juga dengan titik yang lain.




Gambar 2.2 Graf tidak berarah dan berbobot

3. Graf berarah dan tidak berbobot: tiap busur mempunyai anak panah yang tidak berbobot. Gambar 2.3 menunjukkan graf berarah dan tidak berbobot.



Gambar 2.3 Graf berarah dan tidak berbobot

4. Graf tidak berarah dan tidak berbobot: tiap busur tidak mempunyai anak panah dan tidak berbobot.⁴



Gambar 2.4 Graf tidak berarah dan tidak berbobot

⁴ Syamsir, "Implementasi ant colony pada sistem informasi pengiriman barang di CV. Lintas Abadi", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Komputer UIT Makassar, 2013), h. 10-17.

3. Koneksitas

Hubungan atau lintasan antar titik dalam sebuah graf dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a) *Walk*

Walk adalah lintasan dari suatu titik ke titik yang lain.

b) *Closed Walk*

Closed Walk adalah *walk* yang titik awal sama dengan titik akhir.

c) *Trail*

Trail adalah *walk* yang semua rusuknya berlainan, artinya yang diperhatikan adalah lintasannya.

d) *Path*

Path adalah *walk* yang semua titiknya berlainan, artinya yang diperhatikan kotanya.

e) *Cycle*

Cycle adalah *path* yang tertutup, artinya titik awal sama dengan titik akhir.

f) *Girth*

Girth adalah *cycle* terpendek dari *cycle-cycle* yang dimiliki oleh sebuah graf.

g) *Circumference*

Circumference adalah *cycle* terpanjang dari *cycle-cycle* yang dimiliki oleh sebuah graf.

4. Berkaitan dengan jarak


Dalam sebuah graf, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan jarak penting, antara lain untuk menentukan jari-jari, diameter, sentral, dan pusat graf. Jarak antara dua titik adalah *walk* yang semua titiknya berlainan dan mempunyai lintasan terpendek.

Ada beberapa hal yang berkaitan dengan jarak, yaitu:

a. Eksentrisitas suatu titik ($e(u)$)

Eksentrisitas suatu titik adalah jarak terpanjang suatu titik terhadap semua titik dalam sebuah graf.

Contoh:



Gambar 2.5: Contoh graf G

$$\text{Jarak } A - B = 1$$

$$A - C = 2$$

$$A - D = 2$$

$$A - E = 1$$

$$A - F = 2$$

$$A - H = 3$$

$$A - I = 4$$

$$\text{Jadi eksentrisitas vertex } A = e(A) = 4$$

b. Jari-jari graf ($r(G)$)

Jari-jari adalah eksentrisitas titik yang terkecil dalam sebuah graf.

Contoh:

Dari contoh graf G gambar 2.5, eksentrisitas titik-titiknya sebagai berikut:

$$e(A) = 4$$

$$e(B) = 3$$

$$e(C) = 4$$

$$e(D) = 4$$

$$e(E) = 3$$

$$e(F) = 2$$

$$e(H) = 3$$

$$e(I) = 4$$

$$\text{jadi jari-jari graf } = r(G) = 2$$

c. Diameter graf ($d(G)$)

Diameter graf adalah eksentrisitas titik yang terbesar dalam sebuah graf.

Contoh :

Dari graf di atas dapat disimpulkan bahwa diameter graf $d(G) = 4$.

d. Titik sentral graf

titik sentral graf adalah titik-titik simpul yang nilai eksentrisitasnya sama dengan nilai jari-jarinya. Dari contoh di atas titik sentral graf adalah titik F.

e. Pusat graf

Pusat graf adalah himpunan titik-titik yang nilai eksentrisitasnya sama dengan nilai jari-jarinya. Dari gambar 2.5, pusat graf adalah $\{F\}$.⁵

5. Representasi Graf

Untuk suatu graf dengan jumlah simpul sebanyak n , maka matriks kedekatan mempunyai ukuran $n \times n$ (n baris dan n kolom). Jika antara dua buah simpul terhubung maka elemen matriks bernilai 1, dan sebaliknya bernilai 0 jika tidak terhubung. Tabel matriks kedekatan untuk graf ABCDEFG dapat dilihat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1 Matriks Kedekatan Graf ABCDEFG

	A	B	C	D	E	F	G
A	0	1	1	0	0	0	0
B	1	0	1	1	1	0	0
C	1	1	0	1	0	1	0
D	0	1	1	0	1	1	1
E	0	1	0	1	0	0	1
F	0	0	1	1	0	0	1
G	0	0	0	1	1	1	0

⁵ SAMUEL WIBISONO, *Matematika Diskrit Edisi 2* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h.127-136.

Pada tabel 2.1, elemen matriks kedekatan bernilai 0 untuk diagonal dan elemen yang tidak terhubung dengan simpul lain (elemen matriks bernilai 0 jika simpul tidak terhubung dengan simpul lainnya).

B. Permasalahan Optimasi

1. Penyelesaian Masalah Optimasi

Secara umum, penyelesaian masalah pencarian jalur terpendek dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode konvensional dan metode heuristik. Metode konvensional diterapkan dengan perhitungan matematis biasa, sedangkan metode heuristik diterapkan dengan perhitungan kecerdasan buatan.

1. Metode Konvensional


Metode konvensional adalah metode yang menggunakan perhitungan matematis biasa. Ada beberapa metode konvensional yang biasa digunakan untuk melakukan pencarian jalur terpendek, diantaranya: algoritma Dijkstra, algoritma Floyd-Warshall, dan algoritma Bellman-Ford.

2. Metode Heuristik

Metode Heuristik adalah sub bidang dari kecerdasan buatan yang digunakan untuk melakukan pencarian dan optimasi. Ada beberapa algoritma pada metode heuristik yang biasa digunakan dalam permasalahan optimasi, diantaranya algoritma genetika, algoritma semut, logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, pencarian tabu, *simulated annealing*, dan lain-lain.

2. Permasalahan Jalur Terpendek (*Shortest Path Problem*)

Jalur terpendek adalah suatu jaringan pengarah perjalanan dimana seseorang pengarah jalan ingin menentukan jalur terpendek antara dua kota, berdasarkan beberapa jalur alternatif yang tersedia, dimana titik tujuan hanya satu. Gambar dibawah ini menunjukkan suatu graf ABCDEFG yang berarah dan tidak berbobot.



Gambar 2.6: Graf ABCDEFG

Pada gambar 2.6, misalkan dari kota A ingin menuju Kota G. Untuk menuju kota G, dapat dipilih beberapa jalur yang tersedia :

A » B » C » D » E » G

A » B » C » D » F » G

A » B » C » D » G

A » B » C » F » G

A » B » D » E » G

A » B » D » F » G

A » B » D » G

A » B » E » G

A » C » D » E » G

A » C » D » F » G

A » C » D » G

A » C » F » G

Berdasarkan data tersebut, dapat dihitung jalur terpendek dengan mencari jarak antara jalur-jalur tersebut. Apabila jarak antar jalur belum diketahui, jarak dapat dihitung berdasarkan koordinat kota-kota tersebut, kemudian menghitung jalur terpendek yang dapat dilalui.

C. Algoritma Greedy

Konsep permasalahan TSP (*Traveling Salesman Problem*) memiliki aturan

1. harus mengunjungi setiap kota sebanyak satu kali,
2. semua kota harus dikunjungi dalam satu kali *tour*,
3. harus kembali ke kota asalnya.

Dengan demikian, apa yang telah dilakukan adalah membentuk sebuah *tour*. Penanganan problem TSP ini ekuivalen dengan mencari sirkuit *Hamilton* terpendek dari serangkaian solusi yang ada. Mengacu pada konsep *Greedy* yang menganggap bahwa pada setiap langkah akan dipilih tempat yang belum pernah dikunjungi, dimana tempat tersebut memiliki jarak terdekat dari tempat yang sebelumnya. Bahwa *Greedy* tidak mempertimbangkan nilai *heuristic*, dalam hal ini bisa berupa jarak langsung antar dua tempat. Algoritma *Greedy* merupakan sebuah algoritma yang dapat menentukan sebuah jalur terpendek antara titik-titik yang akan digunakan

dengan mengambil secara terus-menerus dan menambahkannya ke dalam jalur yang akan dilewati. Atau pada notasi *big-O* dituliskan $O(n \log^2(n))$. Berikut algoritmanya:

1. Kelompokkan semua jalur (sisi).
2. Pilih jalur yang terpendek kemudian masukkan ke dalam himpunan solusi.
3. Apakah sudah ada N jalur pada solusi? Jika tidak, ulangi langkah 2.

Dalam membentuk solusi, algoritma *Greedy* pada setiap langkahnya akan mengambil pilihan yang merupakan optimum lokal atau pilihan yang sesuai dengan spesifikasi pembuat algoritma. Dengan pengambilan pilihan yang sesuai pada setiap langkah ini diharapkan solusi yang didapat optimum global atau sesuai keinginan pembuat algoritma. Pada setiap langkah algoritma *Greedy*, akan mendapat optimum lokal. Bila algoritma berakhir maka diharapkan optimum lokal ini akan menjadi optimum global. Sehingga sebenarnya algoritma *Greedy* mengasumsikan bahwa optimum lokal ini merupakan bagian dari optimum global.

Algoritma *Greedy* adalah metode yang paling populer dalam memecahkan persoalan optimasi. Hanya ada dua persoalan optimasi, yaitu maksimasi dan minimasi. Algoritma *Greedy* mengambil solusi langkah per langkah, dalam setiap langkah terdapat banyak pilihan yang perlu dieksplorasi. Oleh karena itu, pada setiap langkahnya harus dibuat keputusan yang terbaik dalam menentukan pilihan

Solusi optimum global yang diperoleh dari algoritma *Greedy* yang diharapkan sebagai solusi optimum dari persoalan, belum tentu merupakan solusi optimum (terbaik). Tetapi solusi sub-optimum. Hal ini dikarenakan algoritma *Greedy* tidak beroperasi secara menyeluruh terhadap semua alternatif solusi yang ada dan terdapat

beberapa fungsi seleksi yang berbeda. Yaitu jika fungsi seleksi tidak identik dengan fungsi objektif karena fungsi seleksi biasanya didasarkan pada fungsi objektif. Sehingga harus dipilih fungsi yang tepat jika menginginkan algoritma menghasilkan solusi optimal atau nilai yang optimum. Jadi pada sebagian masalah algoritma *Greedy* tidak selalu berhasil memberikan solusi yang benar-benar optimum, tetapi algoritma *Greedy* pasti memberikan solusi yang mendekati nilai optimum.

Adapun cara kerja algoritma *Greedy* yaitu diberikan sebuah graf berbobot $G(V, E)$. Tentukan lintasan terpendek dari titik awal a , ke setiap titik lainnya di G . asumsi bahwa bobot semua sisi bernilai positif. Algoritma *Greedy* untuk mencari lintasan terpendek dapat dirumuskan sebagai berikut :


1. Memeriksa semua sisi yang langsung bersisian dengan simpul a . Pilih sisi yang bobotnya terkecil. Sisi ini menjadi lintasan terpendek pertama, sebut saja $L(1)$.
2. Menentukan lintasan terpendek kedua dengan cara berikut:
 - a. hitung : $d(i) = \text{panjang } L(1) + \text{bobot sisi dari simpul akhir } L(1) \text{ ke simpul } i \text{ yang lain.}$
 - b. pilih $d(i)$ yang terkecil.

Bandingkan $d(i)$ dengan bobot sisi (a, i) . Jika bobot sisi (a, i) lebih kecil dari pada $d(i)$, maka $L(2) = L(1) \cup (\text{sisi dari simpul akhir } L(1) \text{ ke simpul } (i))$.
3. Dengan cara yang sama, mengulangi langkah 2 untuk menentukan lintasan terpendek berikutnya.⁶

⁶ Ayu Andira, "Algoritma Greedy untuk menentukan lintasan terpendek dalam area kota Makassar", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Makassar, 2013), h. 24-28.

D. Algoritma Semut

Algoritma Semut diadopsi dari perilaku koloni semut yang dikenal sebagai sistem semut. Secara alamiah koloni semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari sarang ke tempat-tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute terpendek antara sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki pada lintasan yang telah dilalui. Semakin banyak semut yang melalui suatu lintasan, maka akan semakin jelas bekas jejak kakinya. Hal ini akan menyebabkan lintasan yang dilalui semut dalam jumlah sedikit, semakin lama akan semakin berkurang kepadatan semut yang melewatinya, atau bahkan akan tidak dilewati sama sekali. Sebaliknya lintasan yang dilalui semut dalam jumlah banyak, semakin lama akan semakin bertambah kepadatan semut yang melewatinya, atau bahkan semua akan melalui lintasan tersebut.



Gambar 2.7: perjalanan semut menemukan sumber makanan

Gambar pada 2.7 menunjukkan ada dua kelompok semut yang akan melakukan perjalanan. Satu kelompok bernama L yaitu kelompok yang berangkat

dari arah kiri yang merupakan sarang semut dan kelompok lain yang bernama kelompok R yang berangkat dari kanan yang merupakan sumber makanan. Kedua kelompok semut dari titik berangkat sedang dalam posisi pengambilan keputusan jalan sebelah mana yang akan diambil. Kelompok semut L membagi dua kelompok lagi. Sebagian melalui jalan atas dan sebagian melalui jalan bawah. Hal ini juga berlaku pada kelompok semut R. Gambar 2.7 menunjukkan bahwa kelompok semut berjalan pada kecepatan yang sama dengan meninggalkan *pheromon* atau jejak kaki di jalan yang telah dilalui. *pheromon* yang ditinggalkan oleh kumpulan semut yang melalui jalan atas telah mengalami banyak penguapan karena semut yang melalui jalan atas berjumlah lebih sedikit dari pada jalan yang di bawah. Hal ini dikarenakan jarak yang ditempuh lebih panjang daripada jalan bawah. Sedangkan *pheromon* yang berada di jalan bawah, penguapannya cenderung lebih lama. Karena semut yang melalui jalan bawah lebih banyak daripada semut yang melalui jalan atas. Gambar 2.7 menunjukkan, bahwa semut-semut yang lain pada akhirnya memutuskan untuk melewati jalan bawah karena *pheromon* yang ditinggalkan masih banyak. Sedangkan *pheromon* pada jalan atas sudah banyak menguap sehingga semut-semut tidak memilih jalan atas tersebut. Semakin banyak semut yang melalui jalan bawah maka semakin banyak semut yang mengikutinya. Demikian juga dengan jalan atas, semakin sedikit semut yang melalui jalan atas, maka *Pheromon* yang ditinggalkan semakin berkurang bahkan hilang. Dari sinilah kemudian terpilihlah jalur terpendek antara sarang dan sumber makanan.⁷

⁷ Fabrian Oktavino Hardjasutanto, "Penerapan Algoritma Semut untuk Pencarian

Untuk mengetahui implementasi algoritma semut dalam menentukan rute terpendek diperlukan variabel dan langkah-langkah, yaitu:

Langkah 1 :

a. Menginisialisasi harga parameter-parameter algoritma.

Parameter-parameter yang diinisialisasikan adalah :

1. Intensitas jejak semut antar kota dan perubahannya (τ_{ij})
2. Banyak kota (n) termasuk koordinat (x,y) atau jarak antar kota i ke kota j (d_{ij})
3. Kota berangkat dan kota tujuan
4. Tetapan siklus-semut (Q)
5. Tetapan pengendali intensitas jejak semut (α), nilai $\alpha \geq 0$
6. Tetapan pengendali visibilitas (β), nilai $\beta \geq 0$
7. Visibilitas antar kota = $1/d_{ij}(\eta_{ij})$
8. Banyak semut (m)
9. Tetapan penguapan jejak semut (ρ) , nilai ρ harus > 0 dan < 1 untuk mencegah jejak *Pheromone* yang tak terhingga.
10. Jumlah siklus maksimum (NC_{max}) bersifat tetap selama algoritma dijalankan, sedangkan τ_{ij} akan selalu diperbaharui harganya pada setiap

siklus algoritma mulai dari siklus pertama ($NC=1$) sampai tercapai jumlah siklus maksimum ($NC=NC_{max}$) atau sampai terjadi konvergensi.

b. Inisialisasi kota pertama setiap semut.

Setelah inisialisasi τ_{ij} dilakukan, kemudian m semut ditempatkan pada kota pertama tertentu secara acak.

Langkah 2 :

Pengisian kota pertama ke dalam *tabu list*. Hasil inisialisasi kota pertama setiap semut dalam langkah 1 harus diisikan sebagai elemen pertama *tabu list*. Hasil dari langkah ini adalah terisinya elemen pertama *tabu list* setiap semut dengan indeks kota tertentu, yang berarti bahwa setiap *tabu* (1) bisa berisi indeks kota antara 1 sampai n sebagaimana hasil inisialisasi pada langkah 1.

Langkah 3 :

Penyusunan rute kunjungan setiap semut ke setiap kota. Koloni semut yang sudah terdistribusi ke sejumlah atau setiap kota, akan mulai melakukan perjalanan dari kota pertama masing-masing sebagai kota asal dan salah satu kotakota lainnya sebagai kota tujuan. Kemudian dari kota kedua masing-masing, koloni semut akan melanjutkan perjalanan dengan memilih salah satu dari kota kota yang tidak terdapat pada *tabu* k sebagai kota tujuan selanjutnya. Perjalanan koloni semut berlangsung terus menerus sampai semua kota satu persatu dikunjungi atau telah menempati *tabu* k . Jika s menyatakan indeks urutan kunjungan, kota asal dinyatakan sebagai *tabu* $k_{(s)}$ dan kota-kota lainnya

dinyatakan sebagai $\{N\text{-tabuk}\}$, maka untuk menentukan kota tujuan digunakan persamaan probabilitas kota untuk dikunjungi sebagai berikut :

$$P_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{k' \in \{N - t a b_k\}} [\tau_{ij}]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta} \text{ untuk } j \in \{N - t a b_k\} \quad \dots(1)$$

$$P_{ij}^k = 0, \text{ untuk } j \text{ lainnya} \quad \dots(2)$$

Keterangan :

P : persamaan probabilitas kota

k : kota lainnya

τ_{ij} : intensitas jejak semut antar kota dan perubahannya

η_{ij} : visibilitas antar kota ($1/d_{ij}$)

α : tetapan pengendali intensitas jejak semut, $\alpha \geq 0$

β : tetapan pengendali visibilitas, $\beta \geq 0$

ρ : tetapan penguapan jejak semut, nilai $0 < \rho < 1$ untuk mencegah jejak

Pheromone yang tak terhingga.

NC_{\max} : jumlah siklus maksimum, bersifat tetap selama algo dijalankan

Tabu (s) : kota asal

$\{N\text{-tabu}_k\}$: kota-kota lainnya

i : indeks kota asal

j : indeks kota tujuan.

Langkah 4 :

- a. Perhitungan panjang rute setiap semut.

Perhitungan panjang rute tertutup (*length closed tour*) atau L_K setiap semut dilakukan setelah satu siklus diselesaikan oleh semua semut. Perhitungan ini dilakukan berdasarkan *tabuk* masing-masing dengan persamaan berikut:

$$L_K = d_{t a b_{R(n),t} a b_{R(1)}} + \sum_{S=1}^{n-1} d_{t a b_{R(S),t} a b_{R(S+1)}} \quad \dots(3)$$

Keterangan:

L_K : panjang rute tertutup (*length closed tour*).

S : indeks urutan kunjungan

d : Jarak

n : banyak kota

- b. Pencarian rute terpendek.

Setelah L_K setiap semut dihitung, akan didapat harga minimal panjang rute tertutup setiap siklus atau $L_{m i n}$ dan harga minimal panjang rute tertutup secara keseluruhan adalah atau $L_{m i n}$

- c. Perhitungan perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota.

Koloni semut akan meninggalkan jejak-jejak kaki pada lintasan antar kota yang dilaluinya. Adanya penguapan dan perbedaan jumlah semut yang lewat, menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota. Persamaan perubahan ini adalah:

$$\Delta \tau_j = \sum_{k=1}^m \Delta \tau_j^k \quad \dots(4)$$

$\Delta \tau_j$: perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota.

m : banyak semut.

dengan $\Delta \tau_j^k$ adalah perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota setiap semut yang dihitung berdasarkan persamaan:

$$\Delta \tau_j^k = \frac{Q}{L_k}, \text{ untuk } (i,j) \in \text{kota asal dan kota tujuan dalam tabu}_k \quad \dots(5)$$

$$\Delta \tau_j^k = 0, \text{ untuk } (i,j) \text{ lainnya} \quad \dots(6)$$

Keterangan:

Q : tetapan siklus semut.

L_k : panjang rute tertutup (*length closed tour*)

i : indeks kota asal

j : indeks kota tujuan.

Langkah 5 :

a. Perhitungan harga intensitas jejak kaki semut antar kota untuk siklus.

selanjutnya. Harga intensitas jejak kaki semut antar kota pada semua lintasan antar kota ada kemungkinan berubah karena adanya penguapan dan perbedaan m jumlah semut yang melewati. Untuk siklus selanjutnya, semut yang akan melewati lintasan tersebut harga intensitasnya telah berubah. Harga intensitas jejak kaki semut antar kota (τ_{ij}) untuk siklus selanjutnya dihitung dengan persamaan :

$$\tau_{ij} = \rho \cdot \tau_{ij} + \Delta \tau_j \quad \dots(7)$$

Keterangan:

$\Delta \tau_j$: perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota.

ρ : tetapan penguapan jejak semut, nilai $0 < \rho < 1$

- b. Atur ulang harga perubahan intensitas jejak kaki semut antar kota.

Untuk siklus selanjutnya perubahan harga intensitas jejak semut antar kota perlu diatur kembali agar memiliki nilai sama dengan nol.

Langkah 6 :

Pengosongan *tabu list*, dan mengulangi langkah 2. *Tabu list* perlu dikosongkan untuk diisi lagi dengan urutan kota yang baru pada siklus selanjutnya, jika jumlah siklus maksimum belum tercapai atau belum terjadi konvergensi. Algoritma diulang lagi dari langkah 2 dengan harga parameter intensitas jejak kaki semut antar kota yang sudah diperbaharui.⁸

E. Profil jasa pengiriman JNE

H. Soeprpto Suparno bersama Johari Zein mendirikan perusahaan PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir atau biasa yang dikenal dengan Tiki JNE pada tanggal 26 November 1990. Perusahaan ini memulai kegiatannya dengan delapan karyawan dan modal 100 miliar rupiah. Pusat kegiatan usahanya yaitu penanganan kegiatan kepabean, impor kiriman barang, dokumen, serta pengantarnya dari luar negeri ke Indonesia. Nilai-nilai dasar yang dianut JNE adalah jujur, adil, disiplin, tanggung

⁸ Syamsir, "Implementasi ant colony pada sistem informasi pengiriman barang di CV. Lintas Abadi", *Skripsi* (Makassar: Fakultas Ilmu Komputer UIT Makassar, 2013), h. 20-24.

jawab, kerjasama, peduli, dan visioner. Sedangkan filosofinya yaitu efektif, efisien, fleksibel, dan seimbang.

Pengembangan produk dan layanan yang berbeda di JNE antara lain menyediakan jasa kurir, logistic, *money remittance* hingga jasa kargo. Karena persaingannya di pasar domestik, JNE juga memusatkan memperluas jaringan domestik. Dengan jaringan domestiknya TiKi, JNE mendapat keuntungan persaingan dalam pasar domestik. JNE juga memperluas pelayanannya dengan logistik dan distribusi. Selama bertahun-tahun TiKi dan JNE berkembang dan menjadi dua perusahaan yang punya arah masing-masing. Hingga akhirnya JNE menjadi perusahaan yang berdiri sendiri dengan manajemen sendiri.⁹



⁹JNE EXPRESS, "Profil Perusahaan", *Situs Resmi JNE*. <http://www.jne.co.id/corporate.php> (14 Februari 2016).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian non-lapangan (kuantitatif).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi pengambilan data di kantor JNE cabang Alauddin yang berlokasi di Jl. Sultan Alauddin, Makassar. Sementara waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan november 2014.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu data berupa rute perjalanan yang biasa dilalui oleh kurir JNE untuk mengantarkan barang ke titik lokasi tujuan.

D. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah salah satu dari pengadaan data atau informasi untuk keperluan penelitian. Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yakni mengambil data yang telah ada di instansi terkait yaitu pada JNE Alauddin

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tempat atau lokasi tujuan (V), dan jarak tempuh antar lokasi.

F. Prosedur Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian maka digunakan prosedur penelitian dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menentukan sampel titik lokasi pengiriman kemudian menggambarkan kedalam bentuk graf
2. Menentukan jarak tempuh masing-masing titik lokasi dengan menggunakan bantuan pencarian arah *Google Map*
3. Menentukan rute terpendek dengan menggunakan bantuan algoritma semut
 - a. Inisialisasi setiap harga parameter-parameter algoritma α , β dan ρ
 - b. Menentukan banyak semut (k)
 - c. Menentukan *Pheromon* awal yaitu $\tau_{i j} = \tau_0 = \frac{k}{C_{g r e e d y}}$
 - d. Mencari nilai visibilitas antara titik dengan rumus $\eta_{i j} = \frac{1}{d_{i j}}$
 - e. Menentukan rute kunjungan setiap semut ke setiap kota dimulai dari titik awal masing-masing dan menentukan probabilitas setiap kota untuk dikunjungi berdasarkan persamaan (1) dan (2) sampai semua titik selesai dikunjungi.

- f. Menghitung panjang rute tertutup (*length closed tour*) atau L_k setiap semut dilakukan setelah satu siklus diselesaikan dan menentukan

$$\Delta_{ijk} = \frac{1}{L_k}$$

- g. Melakukan pencarian rute terpendek yaitu memiliki L_k terkecil
- h. Melakukan perubahan jejak feromon dengan menggunakan $\tau_{ij} = (1 - \rho)\tau_{ij} + \Delta_{ijk}$
- i. Menggunakan rute terpendek sementara untuk siklus pertama sebagai rute terbaik



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian


Algoritma semut digunakan untuk mendapatkan jarak yang seoptimal mungkin sehingga memungkinkan untuk menghemat waktu jarak tempuh yang digunakan. Cara kerja algoritma semut tidak memungkinkan untuk mengawali pekerjaan dari titik awal, akan tetapi dimungkinkan berawal dari semua titik-titik yang ada dilokasi tujuan. *pheromon* awal dari penelitian ini diselesaikan dengan algoritma *greedy*. Algoritma *greedy* merupakan algoritma sederhana dan cepat dalam menyelesaikan kasus *Traveling Salesman Problem* (TSP) . Berikut implementasi algoritma semut dalam menyelesaikan kasus pencarian jalur optimal kurir dalam mengantar barang kiriman kelokasi tujuan.

Pada penelitian ini peneliti memilih 7 titik-titik lokasi dari data *Delivery Run Sheet* yang diperoleh dari Kantor JNE. Dimana titik mewakili tempat. Pemilihan titik-titik lokasi dipilih langsung oleh peneliti sebanyak 7 dengan mempertimbangkan alamat yang berupa kantor/instansi, tempat keramaian, rumah sakit, dan Perusahaan sehingga dapat dengan mudah dikenali oleh aplikasi *Google Map* disamping untuk menjaga privasi alamat rumah dari para pelanggan jasa pengiriman JNE.

Berikut beberapa lokasi tujuan pengiriman barang yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yaitu:


- V_1 = Kantor JNE Alauddin
- V_2 = Instalasi Penyakit Kusta Dan Penyakit Infeksi Endemic
- V_3 = RSIA Siti Khadijah III
- V_4 = PT Indolok Bakti Utama
- V_5 = PT Dipa Jaya Sejahtera
- V_6 = Mall GTC Tanjung Bunga
- V_7 = Kantor Dinas kelautan dan perikanan prov.SULSEL.

Dimana lokasinya dapat diperlihatkan melalui peta pada gambar 4.1 yang diambil dari google map



Gambar 4.1: Peta 7 titik lokasi tujuan

Langkah pertama dalam menyelesaikan kasus ini yakni dengan menggambarkan titik-titik lokasi tujuan menjadi titik-titik yang ada dalam graf kemudian bobot sisi dalam graf merupakan jarak antara titik-titik lokasi tujuan.




Gambar 4.2: Graf lengkap 7 titik lokasi tujuan

Berdasarkan data yang didapatkan dari hasil pencarian dengan bantuan tool penunjuk arah pada *Google Map* maka dapat disusun jarak tempuh (km) dari masing-masing titik pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1: jarak tempuh masing-masing 7 titik

Titik lokasi (km)	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7
V1	0	2.5	2.9	2.9	3.3	6.2	2.3
V2	2.5	0	0.9	1.3	1.9	6.7	2.9
V3	2.9	0.9	0	0.8	1.7	8.1	3
V4	2.9	1.3	0.8	0	1.2	5.4	2.4
V5	3.3	1.9	1.7	1.2	0	5.6	2.4
V6	6.2	6.7	8.1	5.4	5.6	0	3.4
V7	2.3	2.9	3	2.4	2.4	3.4	0

Berdasarkan tabel 4.1 maka graf pada gambar 4.2 dapat diberi bobot sesuai jarak tempuh yang diberikan pada tabel 1 dengan model graf sebagai berikut:

**Gambar 4.3:** Graf lengkap 7 titik lokasi tujuan

Selanjutnya yaitu menggunakan algoritma semut untuk mendapatkan jalur terpendek (optimal). Langkah pertama yang dilakukan yaitu inisialisasi harga parameter-parameter algoritma, parameter-parameter yang digunakan yaitu:

$$\alpha=1,00$$

$$\beta =1.00$$

$$\rho =0.10$$

$$\text{Banyak semut } (k) = 7$$

pheromon awal yakni dengan menggunakan rumus $\tau_{i j} = \tau_0 = \frac{k}{C_{g r e e d y}}$ dimana perhitungan dengan menggunakan algoritma greedy yaitu:

1. Memilih titik awal yaitu titik V_1
2. V_1 memiliki jalur di $V_2, V_3, V_4, V_5, V_6,$ dan V_7 , masing-masing dengan jarak (2,5), (2,9), (2,9), (3,3), (6,2) dan (2,3) selanjutnya diambil jarak minimal atau paling kecil sehingga yang terpilih yaitu V_7 sehingga diperoleh jalur pertama yaitu $V_1 \rightarrow V_7$
3. Melakukan cara yang sama dengan langkah kedua dimana dimulai dari titik yang terpilih yaitu V_7 . V_7 memiliki jalur di $V_2, V_3, V_4, V_5,$ dan V_6 masing-masing dengan jarak (2,9), (3), (2,4), (2,4) dan (3,4). Selanjutnya diambil jarak minimal atau paling kecil sehingga yang terpilih yaitu V_4 sehingga diperoleh jalur kedua yaitu $V_1 \rightarrow V_7 \rightarrow V_4$

4. Melakukan cara yang sama dengan langkah ketiga dimana dimulai dari titik yang terpilih yaitu V_4 . V_4 memiliki jalur di V_2 , V_3 , V_5 , dan V_6 masing-masing dengan jarak (1,3), (0,8), (1,2) dan (5,4) Selanjutnya mengambil jarak minimal atau paling kecil sehingga yang terpilih yaitu V_3 sehingga diperoleh jalur ketiga yaitu $V_1 \rightarrow V_7 \rightarrow V_4 \rightarrow V_3$
5. Melakukan cara yang sama dengan langkah keempat dimana dimulai dari titik yang terpilih yaitu V_3 . V_3 memiliki jalur di V_2 , V_5 , dan V_6 masing-masing dengan jarak (0,9), (1,7) dan (8,1) Selanjutnya mengambil jarak minimal atau paling kecil sehingga yang terpilih yaitu V_2 sehingga diperoleh jalur keempat yaitu $V_1 \rightarrow V_7 \rightarrow V_4 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2$
6. Melakukan cara yang sama dengan langkah kelima dimana dimulai dari titik yang terpilih yaitu V_2 . V_2 memiliki jalur di V_5 , dan V_6 masing-masing dengan jarak (1,9) dan (6,7) Selanjutnya mengambil jarak minimal atau paling kecil sehingga yang terpilih yaitu V_5 sehingga diperoleh jalur keempat yaitu $V_1 \rightarrow V_7 \rightarrow V_4 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_5$
7. Selanjutnya karena sudah tidak ada titik lagi maka titik yang terakhir yaitu V_6 sehingga diperoleh jalur $V_1 \rightarrow V_7 \rightarrow V_4 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_5 \rightarrow V_6$. karena *Travelling Salesman Problem* berawal dari titik awal dan berakhir dititik awal juga, maka diperoleh jalur $V_1 \rightarrow V_7 \rightarrow V_4 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_5 \rightarrow V_6 \rightarrow V_1$ sehingga diperoleh jarak minimal $C_{greedy} = 2,3 + 2,4 + 0,8 + 0,9 + 1,9 + 5,6 = 13,9$.

Selanjutnya dari algoritma *Greedy* diatas sehingga didapatkan feromon awal

$$\tau_{i j} = \tau_0 = \frac{7}{139} = 0,5036.$$

Langkah kedua yaitu mencari nilai visibilitas antara titik dengan menggunakan rumus

$\eta_{i j} = 1/d_{i j}$. dimana $d_{i j}$ merupakan jarak antara titik yang telah diketahui.

Sehingga didapatkan:

$$\eta_{1.2} = \frac{1}{d_{1.2}} = \frac{1}{2,5} = 0,4$$

$$\eta_{1.3} = \frac{1}{d_{1.3}} = \frac{1}{2,9} = 0,345$$

$$\eta_{1.5} = \frac{1}{d_{1.5}} = \frac{1}{3,3} = 0,303$$

$$\eta_{1.6} = \frac{1}{d_{1.6}} = \frac{1}{6,2} = 0,161$$

$$\eta_{1.7} = \frac{1}{d_{1.7}} = \frac{1}{2,3} = 0,435$$

Dengan cara yang sama diperoleh nilai visibilitas antara titik sebagai berikut:

Tabel 4.2: Visibilitas antara titik

$\eta_i = 1/d_i$	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅	V ₆	V ₇
V ₁	0	0,4	0,345	0,345	0,303	0,161	0,435
V ₂	0,4	0	1,111	0,769	0,526	0,149	0,345
V ₃	0,345	1,111	0	1,25	0,588	0,123	0,333
V ₄	0,345	0,769	1,25	0	0,833	0,185	0,417
V ₅	0,303	0,526	0,588	0,833	0	0,179	0,417
V ₆	0,161	0,149	0,123	0,185	0,179	0	0,294
V ₇	0,435	0,345	0,333	0,417	0,417	0,294	0

Langkah selanjutnya yaitu menyusun rute perjalanan semut kesetiap titik lokasi. Semut yang terdistribusi kesemua titik akan melakukan perjalanan dari titik pertama masing-masing sebagai titik asal dan titik lain sebagai titik tujuan. Setelah itu semut melakukan perjalanan secara acak dengan pertimbangan tidak pernah di lalui sebelumnya. Perjalanan semut berlangsung terus menerus sampai semua titik telah dikunjungi dan membentuk suatu jalur. Berikut perhitungan probabilitas untuk siklus ke-1 ($NC=1$)

Siklus ke-1 ($NC=1$)

Semut ke-1 (k_1)

Tabu list = V₁

$$P_{ij}^k = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \text{ untuk } j \in \{N - t a_k\}$$

$P_{ij}^k = 0$, untuk j lainnya.

$$\begin{aligned} \sum_{K' \in \{N - t a_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta &= (0,5036)^1 \cdot (0,4)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,345)^1 + \\ &\quad (0,5036)^1 \cdot (0,345)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,303)^1 + \\ &\quad (0,5036)^1 \cdot (0,161)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,435)^1 \\ &= 1,00166 \end{aligned}$$

Titik V₁ $P_{ij}^1 = 0,00$

Titik V₂
$$P_{ij}^1 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_2]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5036)^1 \cdot (0,4)^{1,00}}{1,00166}$$

$$= 0,2011$$

Titik V₃
$$P_{ij}^1 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_3]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5036)^1 \cdot (0,345)^{1,00}}{1,00166}$$

$$= 0,1734$$

$$\begin{aligned}
 \text{Titik V4} \quad P_{ij}^1 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_4]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a_{K'}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\
 &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0.3 \ 4) \mathfrak{B}^{1.0 \ 0}}{1,0 \ 0 \ 1 \ 6 \ 6} \\
 &= 0.1734
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Titik V5} \quad P_{ij}^1 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_5]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a_{K'}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\
 &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0.3 \ 0) \mathfrak{B}^{1.0 \ 0}}{1,0 \ 0 \ 1 \ 6 \ 6} \\
 &= 0.1523
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Titik V6} \quad P_{ij}^1 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_6]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a_{K'}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\
 &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0.1 \ 6) \mathfrak{B}^{1.0 \ 0}}{1,0 \ 0 \ 1 \ 6 \ 6} \\
 &= 0.0810
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Titik V7} \quad P_{ij}^1 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_7]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a_{K'}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\
 &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0.4 \ 3) \mathfrak{B}^{1.0 \ 0}}{1,0 \ 0 \ 1 \ 6 \ 6} \\
 &= 0.2187
 \end{aligned}$$

Tabel 4.3: Probabilitas semut ke-1 antara titik V_1 ke titik lainnya.

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7
V_1	0	0.2011	0.1734	0.1734	0.1523	0.0810	0.2187
Probabilitas Komutatif	0	0.2011	0.3745	0.5479	0.7002	0.7812	1

Bilangan random yang dibangkitkan antara 0-1 dengan menggunakan fungsi Excel yaitu $Rand()$ maka terpilih 0.65 sehingga titik yang terpilih yaitu V_5 sehingga *Tabu list* menjadi $V_1 \rightarrow V_5$. Lakukan langkah yang sama untuk semut ke-2 yang dimulai dari titik V_2

Semut ke-2 (k_2):

Tabu list = V_2

$$P_{ij}^2 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \text{ untuk } j \in \{N - t a b\}$$

$P_{ij}^k = 0$, untuk j lainnya.

$$\begin{aligned} \sum_{K' \in \{N - t a b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta &= (0,5036)^1 \cdot (0,4)^1 + (0,5036)^1 \cdot (1,111)^1 + \\ & (0,5036)^1 \cdot (0,769)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,526)^1 + \\ & (0,5036)^1 \cdot (0,149)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,345)^1 \\ &= 1,6619 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_1 \quad P_{ij}^2 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_1]^\beta}{\sum_{K' \in \{N-t, a, b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0.4)^{1.0 \ 0}}{1,6619} \end{aligned}$$

$$= 0,1212$$

$$\text{Titik V}_2 \quad P_{ij}^2 = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_3 \quad P_{ij}^2 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_3]^\beta}{\sum_{K' \in \{N-t, a, b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (1,1 \ 1)^{1.0 \ 0}}{1,6 \ 6 \ 1 \ 9} \end{aligned}$$

$$= 0,3367$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_4 \quad P_{ij}^2 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_4]^\beta}{\sum_{K' \in \{N-t, a, b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0.7 \ 6)^{1.0 \ 0}}{1,6 \ 6 \ 1 \ 9} \end{aligned}$$

$$= 0,233$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_5 \quad P_{ij}^2 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_5]^\beta}{\sum_{K' \in \{N-t, a, b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0,5 \ 2)^{1.0 \ 0}}{1,6 \ 6 \ 1 \ 9} \end{aligned}$$

$$= 0,1594$$

$$\begin{aligned}
 \text{Titik } V_6 \quad P_{ij}^2 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_6]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\
 &= \frac{(0.503) \cdot (0.14)^{1.00}}{1.6619} \\
 &= 0,0451
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Titik } V_7 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_7]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\
 &= \frac{(0.503) \cdot (0.34)^{1.00}}{1.6619} \\
 &= 0.1045
 \end{aligned}$$

Tabel 4.4: Probabilitas semut ke-2 antara titik V_2 ke titik lainnya.

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7
V_2	0,1212	0	0,3367	0,233	0,1594	0,0451	0.1045
Probabilitas komutatif	0,1212	0,1212	0,4579	0,6910	0,8503	0,8954	1

Bilangan random yang dibangkitkan antara 0-1 dengan menggunakan fungsi Excel yaitu $Rand()$ maka terpilih 0.87 sehingga titik yang terpilih yaitu V_6 sehingga Tabu list menjadi $V_2 \rightarrow V_6$. Lakukan langkah yang sama untuk semut ke-3 yang dimulai dari titik V_3

Semut ke-3 (k_3):

Tabu list = V_3

$$P_{ij}^3 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \text{ untuk } j \in \{N - t a b\}$$

$P_{ij}^3 = 0$, untuk j lainnya.

$$\begin{aligned} \sum_{K' \in \{N - t a b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta &= (0,5036)^1 \cdot (0,345)^1 + (0,5036)^1 \cdot (1,111)^1 + \\ &\quad (0,5036)^1 \cdot (1,25)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,588)^1 + \\ &\quad (0,5036)^1 \cdot (0,123)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,333)^1 \\ &= 1,8885 \end{aligned}$$

Titik V₁

$$\begin{aligned} P_{ij}^3 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_1]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0,5036)^1 \cdot (0,345)^1}{1,8885} \end{aligned}$$

$$= 0,092$$

Titik V₂

$$\begin{aligned} P_{ij}^3 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_2]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0,5036)^1 \cdot (1,111)^1}{1,8885} \end{aligned}$$

$$= 0,2963$$

Titik V₃ $P_{ij}^3 = 0$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_4 \quad P_{ij}^3 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_4]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a,b}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (1,2 \ 5)^{1.0 \ 0}}{1,8885} \end{aligned}$$

$$= 0,3333$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_5 \quad P_{ij}^3 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_5]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a,b}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0,5 \ 8 \ 8)^{1.0 \ 0}}{1,8885} \end{aligned}$$

$$= 0,1568$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_6 \quad P_{ij}^3 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_6]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a,b}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0,1 \ 2 \ 2)^{1.0 \ 0}}{1,8885} \end{aligned}$$

$$= 0,0328$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_7 \quad P_{ij}^3 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_7]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a,b}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0,3 \ 3 \ 3)^{1.0 \ 0}}{1,8885} \end{aligned}$$

$$= 0,888$$

Tabel 4.5: Probabilitas semut ke-3 antara titik V_3 ke titik lainnya.

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7
V_3	0,092	0,2963	0	0,3333	0,1568	0,0328	0,0888
Probabilitas Komutatif	0,092	0,3883	0,3883	0,7216	0,8784	0,9112	1

Bilangan random yang dibangkitkan antara 0-1 dengan menggunakan fungsi Excel yaitu $Rand()$ maka terpilih 0,53 sehingga titik yang terpilih yaitu V_4 sehingga Tabu list menjadi $V_3 \rightarrow V_4$. Lakukan langkah yang sama untuk semut ke-3 yang dimulai dari titik V_4

Semut ke-4 (k_4):

Tabu list = V_4

$$P_{ij}^4 = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{k' \in \{N - t a b_k\}} [\tau_{ik'}]^\alpha \cdot [\eta_{ik'}]^\beta} \text{ untuk } j \in \{N - t a b_k\}$$

$P_{ij}^4 = 0$, untuk j lainnya.

$$\begin{aligned} \sum_{k' \in \{N - t a b_k\}} [\tau_{ik'}]^\alpha \cdot [\eta_{ik'}]^\beta &= (0,5036)^1 \cdot (0,345)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,769)^1 + \\ & (0,5036)^1 \cdot (1,25)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,833)^1 + \\ & (0,5036)^1 \cdot (0,185)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,417)^1 \\ &= 1,9132 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_1 \quad P_{ij}^A &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_1]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a_{k'}}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \mathfrak{k}^{0 \ 0} (0,3 \ 4 \ 3)^{1,0 \ 0}}{1,9132} \end{aligned}$$

$$= 0,0908$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_2 \quad P_{ij}^A &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_2]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a_{k'}}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \mathfrak{k}^{0 \ 0} (0,7 \ 6 \ 3)^{1,0 \ 0}}{1,9132} \end{aligned}$$

$$= 0,2024$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_3 \quad P_{ij}^A &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_3]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a_{k'}}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \mathfrak{k}^{0 \ 0} (1,2 \ 5)^{1,0 \ 0}}{1,9132} \end{aligned}$$

$$= 0,329$$

$$\text{Titik V}_4 \quad P_{ij}^A = 0$$

$$\begin{aligned} \text{Titik V}_5 \quad P_{ij}^A &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_5]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a_{k'}}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \mathfrak{k}^{0 \ 0} (0,8 \ 3 \ 3)^{1,0 \ 0}}{1,9132} \end{aligned}$$

$$= 0,2193$$

$$\text{Titik } V_6 \quad P_{ij}^4 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_6]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a,b}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \cdot (0,1 \ 8)^\beta}{1,9132}$$

$$= 0,0487$$

$$\text{Titik } V_7 \quad P_{ij}^4 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_7]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a,b}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \cdot (0,4 \ 1)^\beta}{1,9132}$$

$$= 0,1098$$

Tabel 4.6: Probabilitas semut ke-4 antara titik V_4 ke titik lainnya.

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7
V_4	0,0908	0,2024	0,329	0	0,2193	0,0487	0,1098
Probabilitas Komutatif	0,0908	0,2932	0,6222	0,6222	0,8415	0,8902	1

Bilangan random yang dibangkitkan antara 0-1 dengan menggunakan fungsi Excel yaitu $Rand()$ maka terpilih 0,66 sehingga titik yang terpilih yaitu V_4 sehingga *Tabu list* menjadi $V_4 \rightarrow V_5$. Lakukan langkah yang sama untuk semut ke-5 yang dimulai dari titik V_5

Semut ke-5 (k_5):Tabu list = V_5

$$P_{ij}^5 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \quad \text{untuk } j \in \{N - t a b_k\}$$

 $P_{ij}^5 = 0$, untuk j lainnya.

$$\begin{aligned} \sum_{K' \in \{N - t a b_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta &= (0,5036)^1 \cdot (0,303)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,526)^1 + \\ & (0,5036)^1 \cdot (0,588)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,833)^1 + \\ & (0,5036)^1 \cdot (0,179)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,417)^1 \\ &= 1,4332 \end{aligned}$$

Titik V_1

$$\begin{aligned} P_{ij}^5 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_1]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0,5036)^1 \cdot (0,303)^1}{1,4332} \\ &= 0,1065 \end{aligned}$$

Titik V_2

$$\begin{aligned} P_{ij}^5 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_2]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0,5036)^1 \cdot (0,526)^1}{1,4332} \end{aligned}$$

$$= 0,1848$$

$$\text{Titik V}_3 \quad P_{ij}^5 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_3]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a, \emptyset\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \mathbf{b}^{0 \ 0} (0,5 \ 8 \ \mathbf{p})^{1,0 \ 0}}{1,4332}$$

$$= 0,2066$$

$$\text{Titik V}_4 \quad P_{ij}^5 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_4]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a, \emptyset\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \mathbf{b}^{0 \ 0} (0,8 \ 3 \ \mathbf{p})^{1,0 \ 0}}{1,4332}$$

$$= 0,2927$$

$$\text{Titik V}_5 \quad P_{ij}^4 = 0$$

$$\text{Titik V}_6 \quad P_{ij}^5 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_6]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a, \emptyset\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \mathbf{b}^{0 \ 0} (0,1 \ 7 \ \mathbf{p})^{1,0 \ 0}}{1,4332}$$

$$= 0,0629$$

$$\text{Titik V}_7 \quad P_{ij}^5 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_7]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a, \emptyset\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \cdot (0,4 \ 1 \ 7)^{1,0 \ 0}}{1,4332}$$

$$= 0,1465$$

Tabel 4.7: Probabilitas semut ke-5 antara titik V_5 ke titik lainnya.

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7
V_5	0,1065	0,1848	0,2066	0,2927	0	0,0629	0,1465
Probabilitas Komutatif	0,1065	0,2913	0,4979	0,7906	0,7906	0,8535	1

Bilangan random yang dibangkitkan antara 0-1 dengan menggunakan fungsi Excel yaitu $Rand()$ maka terpilih 0,02 sehingga titik yang terpilih yaitu V_1 sehingga Tabu list menjadi $V_5 \rightarrow V_1$. Lakukan langkah yang sama untuk semut ke-6 yang dimulai dari titik V_6 .

Semut ke-6 (k_6):

Tabu list = V_6

$$P_{ij}^6 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \quad \text{untuk } j \in \{N - t a b_k\}$$

$P_{ij}^6 = 0$, untuk j lainnya.

$$\sum_{K' \in \{N - t a b_k\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta = (0,5036)^1 \cdot (0,161)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,149)^1 +$$

$$(0,5036)^1 \cdot (0,123)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,185)^1 +$$

$$(0,5036)^1 \cdot (0,179)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,294)^1$$

$$= 0,5494$$

$$\text{Titik V}_1 \quad P_{ij}^6 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_1]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a, b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5036)^1 \cdot (0,179)^1}{0,5494}$$

$$= 0,1476$$

$$\text{Titik V}_2 \quad P_{ij}^6 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_2]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a, b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5036)^1 \cdot (0,149)^1}{0,5494}$$

$$= 0,1366$$

$$\text{Titik V}_3 \quad P_{ij}^6 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_3]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a, b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5036)^1 \cdot (0,123)^1}{0,5494}$$

$$= 0,3558$$

$$\text{Titik V}_4 \quad P_{ij}^6 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_4]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a, b\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \cdot 0,1 \ 8 \ 5^{1,0 \ 0}}{0,5 \ 4 \ 9 \ 4}$$

$$= 0,1696$$

$$\text{Titik } V_5 \quad P_{ij}^6 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_5]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a,b}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \cdot 0,1 \ 7 \ 5^{1,0 \ 0}}{0,5 \ 4 \ 9 \ 4}$$

$$= 0,164$$

$$\text{Titik } V_6 \quad P_{ij}^5 = 0$$

$$\text{Titik } V_7 \quad P_{ij}^6 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_7]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t_{a,b}\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \cdot 0,2 \ 9 \ 5^{1,0 \ 0}}{0,5 \ 4 \ 9 \ 4}$$

$$= 0,2695$$

Tabel 4.8: Probabilitas semut ke-6 antara titik V_6 ke titik lainnya.

	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7
V_6	0,1476	0,1366	0,1127	0,1696	0,164	0	0,2695
Probabilitas Komutatif	0,1476	0,2842	0,3969	0,5665	0,7305	0,7305	1

Bilangan random yang dibangkitkan antara 0-1 dengan menggunakan fungsi Excel yaitu *Rand()* maka terpilih 0,96 sehingga titik yang terpilih yaitu V_7 sehingga

Tabu list menjadi $V_6 \rightarrow V_7$. Lakukan langkah yang sama untuk semut ke-7 yang dimulai dari titik V_7

Semut ke-7 (k_7):

Tabu list = V_7

$$P_{ij}^7 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b_K\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \text{ untuk } j \in \{N - t a b_K\}$$

$P_{ij}^7 = 0$, untuk j lainnya.

$$\begin{aligned} \sum_{K' \in \{N - t a b_K\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta &= (0,5036)^1 \cdot (0,435)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,345)^1 + \\ & (0,5036)^1 \cdot (0,333)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,417)^1 + \\ & (0,5036)^1 \cdot (0,417)^1 + (0,5036)^1 \cdot (0,294)^1 \end{aligned}$$

$$U = 1,1286$$

$$\begin{aligned} \text{Titik } V_1 \quad P_{ij}^7 &= \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_1]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b_K\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta} \\ &= \frac{(0,5036)^1 \cdot (0,435)^1}{1,1286} \end{aligned}$$

$$= 0,1941$$

$$\text{Titik } V_2 \quad P_{ij}^7 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_2]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t a b_K\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0,3 \ 4 \ \mathfrak{B}^{1.0 \ 0})}{1,1 \ 2 \ 8 \ 6}$$

$$= 0,1539$$

$$\text{Titik V}_3 \quad P_{ij}^7 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_3]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t \ a, \emptyset\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0,3 \ 3 \ \mathfrak{B}^{1.0 \ 0})}{1,1 \ 2 \ 8 \ 6}$$

$$= 0,1486$$

$$\text{Titik V}_4 \quad P_{ij}^7 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_4]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t \ a, \emptyset\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0,4 \ 1 \ \mathfrak{B}^{1.0 \ 0})}{1,1 \ 2 \ 8 \ 6}$$

$$= 0,1861$$

$$\text{Titik V}_5 \quad P_{ij}^7 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_5]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t \ a, \emptyset\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0.5 \ 0 \ 3) \mathfrak{b}^{0 \ 0} (0,4 \ 1 \ \mathfrak{B}^{1.0 \ 0})}{1,1 \ 2 \ 8 \ 6}$$

$$= 0,1861$$

$$\text{Titik V}_6 \quad P_{ij}^7 = \frac{[\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_6]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - t \ a, \emptyset\}} [\tau_i]^\alpha \cdot [\eta_i]^\beta}$$

$$= \frac{(0,5 \ 0 \ 3) \cdot 0,2 \cdot 0,9 \cdot 1,0 \cdot 0}{1,1 \ 2 \ 8 \ 6}$$

$$= 0,1312$$

Titik V_7 $P_{ij}^6 = 0$

Tabel 4.9: Probabilitas semut ke-7 antara titik V_7 ke titik lainnya.

1z	V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7
V_7	0,1941	0,1539	0,1486	0,1861	0,1861	0,1312	0
Probabilitas Komutatif	0,1941	0,348	0,4966	0,6827	0,8688	1	1

Bilangan random yang dibangkitkan antara 0-1 dengan menggunakan fungsi Excel yaitu $Rand()$ maka terpilih 0,29 sehingga titik yang terpilih yaitu V_7 sehingga Tabu list menjadi $V_7 \rightarrow V_2$.

Setelah didapatkan semua rute untuk perjalanan semut yang pertama maka dapat disusun table 9 sebagai berikut:

Tabel 4.10: Perjalanan pertama semut

Semut	Titik awal	Probabilitas							Titik terpilih	Tabu list
		V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7		
k_1	V_1	0	0,2011	0,1734	0,1734	0,1523	0,0810	0,2187	V_5	$V_1 \rightarrow V_5$
k_2	V_2	0,1212	0	0,3367	0,233	0,1594	0,0451	0,1045	V_6	$V_2 \rightarrow V_6$
k_3	V_3	0,092	0,2963	0	0,3333	0,1568	0,0328	0,0888	V_4	$V_3 \rightarrow V_4$
k_4	V_4	0,0908	0,2024	0,329	0	0,2193	0,0487	0,1098	V_5	$V_4 \rightarrow V_5$
k_5	V_5	0,1065	0,1848	0,2066	0,2927	0	0,0629	0,1465	V_1	$V_5 \rightarrow V_1$
k_6	V_6	0,1476	0,1366	0,1127	0,1696	0,164	0	0,2695	V_7	$V_6 \rightarrow V_7$
k_7	V_7	0,1941	0,1539	0,1486	0,1861	0,1861	0,1312	0	V_2	$V_7 \rightarrow V_2$

Langkah selanjutnya yaitu melanjutkan perjalanan kedua dengan cara yang sama dengan sebelumnya yang dimana semut ke-1 (k_1) diawali dari titik yang terpilih dalam hal ini V_5 , semut ke-2 (k_2) diawali dari titik V_6 , semut ke-3 (k_3) diawali dari titik V_4 , semut ke-4 (k_4) diawali dari titik V_5 , semut ke-5 (k_5) diawali dari titik V_1 , semut ke-6 (k_6) diawali dari titik V_7 , semut ke-7 (k_7) diawali dari titik V_2 . Kemudian rute yang sudah dikunjungi dalam tabu list sudah tidak digunakan lagi dalam perhitungan sehingga diperoleh tabel perjalanan kedua semut:

Tabel 4.11: Perjalanan kedua semut

Semut	Titik Awal	Probabilitas							Titik terpilih	Tabu list
		V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7		
k_1	V_5	0	0.2068	0.2312	0.3276	0	0.0704	0.164	V_3	$V_1 \rightarrow V_5 \rightarrow V_3$
k_2	V_6	0.1709	0	0.1306	0.1964	0.19	0	0.3121	V_5	$V_2 \rightarrow V_6 \rightarrow V_5$
k_3	V_4	0.1353	0.3017	0	0	0.3268	0.0726	0.1636	V_7	$V_3 \rightarrow V_4 \rightarrow V_7$
k_4	V_5	0.1505	0.2613	0.2921	0	0	0.0889	0.2072	V_3	$V_4 \rightarrow V_5 \rightarrow V_3$
k_5	V_1	0	0.2372	0.2046	0.2046	0	0.0955	0.258	V_4	$V_5 \rightarrow V_1 \rightarrow V_4$
k_6	V_7	0.2234	0.1772	0.171	0.2142	0.2142	0	0	V_2	$V_6 \rightarrow V_7 \rightarrow V_2$
k_7	V_2	0.1354	0	0.376	0.2602	0.178	0.0504	0	V_4	$V_7 \rightarrow V_2 \rightarrow V_4$

Langkah selanjutnya yaitu melanjutkan perjalanan ketiga dengan cara yang sama dengan sebelumnya yang dimana semut ke-1 (k_1) diawali dari titik yang terpilih dalam hal ini V_3 , semut ke-2 (k_2) diawali dari titik V_5 , semut ke-3 (k_3) diawali dari titik V_7 , semut ke-4 (k_4) diawali dari titik V_3 , semut ke-5 (k_5) diawali dari titik V_4 ,

semut ke-6 (k_6) diawali dari titik V_2 , semut ke-7 (k_7) diawali dari titik V_4 . Kemudian rute yang sudah dikunjungi dalam tabu list sudah tidak digunakan lagi dalam perhitungan sehingga diperoleh tabel perjalanan ketiga semut:

Tabel 4.12: Perjalanan ketiga semut

Semut	Titik Awal	Probabilitas							Titik terpilih	Tabu list
		V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V_6	V_7		
k_1	V_3	0	0.3944	0	0.4437	0	0.0437	0.1182	V_2	$V_1 \rightarrow V_5 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2$
k_2	V_5	0.145	0	0.2746	0.3891	0	0	0.1948	V_4	$V_2 \rightarrow V_6 \rightarrow V_5 \rightarrow V_4$
k_3	V_7	0.2918	0.2314	0	0	0.2797	0.1972	0	V_1	$V_3 \rightarrow V_4 \rightarrow V_7 \rightarrow V_1$
k_4	V_3	0.1804	0.5811	0	0	0	0.0643	0.1742	V_2	$V_4 \rightarrow V_5 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2$
k_5	V_4	0	0.2934	0.4769	0	0	0.0706	0.1591	V_7	$V_5 \rightarrow V_1 \rightarrow V_4 \rightarrow V_7$
k_6	V_2	0.1426	0	0.3959	0.2741	0.1875	0	0	V_5	$V_6 \rightarrow V_7 \rightarrow V_2 \rightarrow V_5$
k_7	V_4	0.132	0	0.4784	0	0.3188	0.0708	0	V_3	$V_7 \rightarrow V_2 \rightarrow V_4 \rightarrow V_3$

Langkah selanjutnya yaitu melanjutkan perjalanan keempat dengan cara yang sama dengan sebelumnya dimana semut ke-1 (k_1) diawali dari titik yang terpilih dalam hal ini V_2 , semut ke-2 (k_2) diawali dari titik V_4 , semut ke-3 (k_3) diawali dari titik V_1 , semut ke-4 (k_4) diawali dari titik V_2 , semut ke-5 (k_5) diawali dari titik V_7 , semut ke-6 (k_6) diawali dari titik V_5 , semut ke-7 (k_7) diawali dari titik V_3 . Kemudian rute yang sudah dikunjungi dalam *tabu list* sudah tidak digunakan lagi dalam perhitungan sehingga diperoleh tabel perjalanan keempat semut:

Tabel 4.13: Perjalanan keempat semut

Semut	Titik Awal	Probabilitas							Titik terpilih	Tabu list
		V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅	V ₆	V ₇		
k_1	V ₂	0	0	0	0.6089	0	0.118	0.2732	V ₄	V ₁ → V ₅ → V ₃ → V ₂ → V ₄
k_2	V ₄	0.1715	0	0.6213	0	0	0	0.2073	V ₃	V ₂ → V ₆ → V ₅ → V ₄ → V ₃
k_3	V ₁	0	0.463	0	0	0.3507	0.1863	0	V ₅	V ₃ → V ₄ → V ₇ → V ₁ → V ₅
k_4	V ₂	0.4474	0	0	0	0	0.1667	0.3859	V ₇	V ₄ → V ₅ → V ₃ → V ₂ → V ₇
k_5	V ₇	0	0.3549	0.3426	0	0	0.3025	0	V ₆	V ₅ → V ₁ → V ₄ → V ₇ → V ₆
k_6	V ₅	0.1758	0	0.3411	0.4832	0	0	0	V ₁	V ₆ → V ₇ → V ₂ → V ₅ → V ₁
k_7	V ₃	0.3267	0	0	0	0.5568	0.1165	0	V ₅	V ₇ → V ₂ → V ₄ → V ₃ → V ₅

Langkah selanjutnya yaitu melanjutkan perjalanan kelima dengan cara yang sama dengan sebelumnya dimana semut ke-1 (k_1) diawali dari titik yang terpilih dalam hal ini V₄, semut ke-2 (k_2) diawali dari titik V₃, semut ke-3 (k_3) diawali dari titik V₅, semut ke-4 (k_4) diawali dari titik V₇, semut ke-5 (k_5) diawali dari titik V₆, semut ke-6 (k_6) diawali dari titik V₁, semut ke-7 (k_7) diawali dari titik V₅. Kemudian rute yang sudah dikunjungi dalam *tabu list* sudah tidak digunakan lagi dalam perhitungan sehingga diperoleh tabel perjalanan kelima semut:

Tabel 4.14: Perjalanan kelima semut

Semut	Titik Awal	Probabilitas							Titik terpilih	Tabu list
		V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅	V ₆	V ₇		
k_1	V ₄	0	0	0	0	0	0.3073	0.6927	V ₇	V ₁ → V ₅ → V ₃ → V ₂ → V ₄ → V ₇
k_2	V ₃	0.5088	0	0	0	0	0	0.4912	V ₇	V ₂ → V ₆ → V ₅ → V ₄ → V ₃ → V ₇
k_3	V ₅	0	0.7461	0	0	0	0.2539	0	V ₂	V ₃ → V ₄ → V ₇ → V ₁ → V ₅ → V ₂
k_4	V ₇	0.5967	0	0	0	0	0.4033	0	V ₁	V ₄ → V ₅ → V ₃ → V ₂ → V ₇ → V ₁
k_5	V ₆	0	0.5478	0.4522	0	0	0	0	V ₂	V ₅ → V ₁ → V ₄ → V ₇ → V ₆ → V ₂
k_6	V ₁	0	0	0.5	0.5	0	0	0	V ₄	V ₆ → V ₇ → V ₂ → V ₅ → V ₁ → V ₄
k_7	V ₅	0.6286	0	0	0	0	0.3714	0	V ₁	V ₇ → V ₂ → V ₄ → V ₃ → V ₅ → V ₁

Karena sisa satu titik yang belum dikunjungi maka dengan mudah diperoleh perjalanan semut yang keenam

Tabel 4.15: Perjalanan keenam semut

Semut	Titik Awal	Probabilitas							Titik terpilih	Tabu list
		V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅	V ₆	V ₇		
k_1	V ₇	0	0	0	0	0	1	0	V ₆	V ₁ → V ₅ → V ₃ → V ₂ → V ₄ → V ₇ → V ₆
k_2	V ₇	1	0	0	0	0	0	0	V ₁	V ₂ → V ₆ → V ₅ → V ₄ → V ₃ → V ₇ → V ₁

Semut	Titik Awal	Probabilitas							Titik terpilih	Tabu list
		V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅	V ₆	V ₇		
k_1	V ₇	0	0	0	0	0	1	0	V ₆	V ₁ → V ₅ → V ₃ → V ₂ → V ₄ → V ₇ → V ₆
k_2	V ₇	1	0	0	0	0	0	0	V ₁	V ₂ → V ₆ → V ₅ → V ₄ → V ₃ → V ₇ → V ₁
k_3	V ₂	0	0	0	0	0	1	0	V ₆	V ₃ → V ₄ → V ₇ → V ₁ → V ₅ → V ₂ → V ₆
k_4	V ₁	0	0	0	0	0	1	0	V ₁	V ₄ → V ₅ → V ₃ → V ₂ → V ₇ → V ₁ → V ₆
k_5	V ₂	0	0	1	0	0	0	0	V ₃	V ₅ → V ₁ → V ₄ → V ₇ → V ₆ → V ₂ → V ₃
k_6	V ₄	0	0	1	0	0	0	0	V ₃	V ₆ → V ₇ → V ₂ → V ₅ → V ₁ → V ₄ → V ₃
k_7	V ₁	0	0	0	0	0	1	0	V ₆	V ₇ → V ₂ → V ₄ → V ₃ → V ₅ → V ₁ → V ₆

Karena seluruh kota sudah dikunjungi untuk pembangunan solusi siklus pertama (NC=1) dan berdasarkan pengertian, *Travelling salesman problem* bahwa dimulai dari titik awal dan berakhir dititik awal pula maka dapat diperoleh daftar perjalanan semut untuk siklus pertama sebagai berikut:

Tabel 4.16: Rute perjalanan semut dan penambahan jumlah feromonnya

Semut	Tabu list	Panjang (km)	$\Delta_{i,k}$
k_1	V ₁ → V ₅ → V ₃ → V ₂ → V ₄ → V ₇ → V ₆ → V ₁	19,2	0.0521
k_2	V ₂ → V ₆ → V ₅ → V ₄ → V ₃ → V ₇ → V ₁ → V ₂	22,1	0.0452
k_3	V ₃ → V ₄ → V ₇ → V ₁ → V ₅ → V ₂ → V ₆ → V ₃	25,5	0.0392
k_4	V ₄ → V ₅ → V ₃ → V ₂ → V ₇ → V ₁ → V ₆ → V ₄	20,6	0.0485
k_5	V ₅ → V ₁ → V ₄ → V ₇ → V ₆ → V ₂ → V ₃ → V ₅	21,3	0.0469
k_6	V ₆ → V ₇ → V ₂ → V ₅ → V ₁ → V ₄ → V ₃ → V ₆	23,3	0.0429
k_7	V ₇ → V ₂ → V ₄ → V ₃ → V ₅ → V ₁ → V ₆ → V ₇	19,6	0.051

Untuk siklus pertama (NC=1) diperoleh rute terbaik yaitu rute yang ditempuh oleh semut k_l dengan panjang rute sebesar 19,2 km dengan rute $V_1 \rightarrow V_5 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_4 \rightarrow V_7 \rightarrow V_6 \rightarrow V_1$. setelah informasi mengenai rute terbaik diperoleh. Pembaharuan feromon akan dilakukan dengan jumlah *pheromon* yang baru-baru ditambahkan sebesar $\Delta_{i\ jk} = 0.0521$ dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\tau_{i\ jk} = (1 - \rho)\tau_{i\ jk} + \Delta \tau_{i\ jk}$$

$$\tau_{1\ 5} = \tau_{5\ 1} = (1 - 0,1)(0,5036) + 0.0521 = 0,5053$$

$$\tau_{5\ 3} = \tau_{3\ 5} = (1 - 0,1)(0,5036) + 0.0521 = 0,5053$$

$$\tau_{3\ 2} = \tau_{2\ 3} = (1 - 0,1)(0,5036) + 0.0521 = 0,5053$$

$$\tau_{2\ 4} = \tau_{4\ 2} = (1 - 0,1)(0,5036) + 0.0521 = 0,5053$$

$$\tau_{4\ 7} = \tau_{7\ 4} = (1 - 0,1)(0,5036) + 0.0521 = 0,5053$$

$$\tau_{7\ 6} = \tau_{6\ 7} = (1 - 0,1)(0,5036) + 0.0521 = 0,5053$$

$$\tau_{6\ 1} = \tau_{1\ 6} = (1 - 0,1)(0,5036) + 0.0521 = 0,5053$$

Sehingga diperoleh jejak *pheromon* yang baru antara titik yang diperoleh pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17: *pheromon* antara titik

<i>pheromon</i>	V ₁	V ₂	V ₃	V ₄	V ₅	V ₆	V ₇
V ₁	0	0,5036	0,5036	0,5036	0,5053	0,5053	0,5036
V ₂	0,5036	0	0,5053	0,5053	0,5036	0,5036	0,5036
V ₃	0,5036	0,5053	0	0,5036	0,5053	0,5036	0,5036
V ₄	0,5036	0,5053	0,5036	0	0,5036	0,5036	0,5053
V ₅	0,5053	0,5036	0,5053	0,5036	0	0,5036	0,5036
V ₆	0,5053	0,5036	0,5036	0,5036	0,5036	0	0,5053
V ₇	0,5036	0,5036	0,5036	0,5053	0,5036	0,5053	0

Karena siklus pertama telah selesai dilakukan dan didapatkan pembaharuan feromon, langkah selanjutnya yaitu mencari rute yang lebih baik lagi pada siklus kedua. Jika terdapat rute yang lebih baik dibanding siklus pertama dalam hal ini memiliki panjang rute yang lebih kecil maka feromon akan diperbaharui kembali, namun ketika siklus kedua tidak lebih baik dari pada siklus pertama maka yang diambil adalah rute yang ada pada siklus pertama. Begitupun untuk siklus ketiga, keempat dan seterusnya sampai mencapai NC max atau batas iterasi yang ditentukan. Pada pencarian dengan cara manual hanya terbatas untuk siklus pertama atau iterasi pertama (NC=1) sehingga diperoleh rute terbaik sementara yaitu $V_1 \rightarrow V_5 \rightarrow V_3 \rightarrow V_2 \rightarrow V_4 \rightarrow V_7 \rightarrow V_6 \rightarrow V_1$. Dari jalur rute ini dapat dimodifikasi lagi ke bentuk yang lain yaitu rute $V_1 \rightarrow V_6 \rightarrow V_7 \rightarrow V_4 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3 \rightarrow V_5 \rightarrow V_1$ dengan jarak sebesar 19,2 km.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil diatas maka diperoleh hasil perhitungan manual Algoritma semut untuk menyelesaikan rute terpendek yang harus dilalui oleh kurir dari bebrbagai kombinasi titik yang mungkin dilalui untuk mengantarkan paket pengiriman kesemua titik lokasi dimulai dari titik awal yaitu kantor JNE dan berakhir di kantor JNE pula. Pengambilan sampel yaitu memilih 7 titik-titik lokasi dari 31 data *Delivery Run Sheet* yang diperoleh dari Kantor JNE. Pemilihan titik-titik lokasi dipilih langsung oleh peneliti sebanyak 7 dengan mempertimbangkan alamatnya yang berupa kantor/instansi, tempat keramaian, rumah sakit, atau Perusahaan. Langkah pertama yaitu menggambarkan titik-titik sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh gambar.4.2 yaitu graf lengkap dengan 7 titik. selanjutnya yaitu mendapatkan jarak antara titik lokasi dengan menggunakan bantuan google map sehingga diperoleh tabel.1 yaitu jarak tempuh masing-masing titik. Nilai yang didapatkan dari table 4.1. Maka graf yang ada pada gambar 4.2 dapat diberi bobot sesuai jarak tempuh yang diberikan pada tabel 4.1 sehingga didapatkan gambar 4.3 yaitu graf lengkap 7 titik beserta bobotnya.

Langkah selanjutnya yaitu menyelesaikan dengan menggunakan algoritma semut untuk mendapatkan jalur terpendek (optimal). Langkah pertama yang dilakukan yaitu inialisasi harga parameter-parameter algoritma, parameter-parameter yang digunakan yaitu: $\alpha=1,00$ $\beta =1.00$. Pemilihan nilai α dan β yaitu $\alpha, \beta \geq 0$ sehingga nilai yang diambil yaitu 1 untuk memudahkan dalam melakukan

perhitungan probabilitas. Pemilihan nilai ρ yaitu $0 < \rho < 1$ sehingga yang dipilih $\rho=0.10$ yaitu nilai yang paling sering digunakan dalam algoritma semut. Banyak semut (k) = 7 dan nilai awal feromon $\tau_{ij} = \tau_0 = \frac{k}{C_{greedy}}$. Algoritma greedy biasanya digunakan juga untuk menyelesaikan permasalahan TSP (*travelling salesman problem*) dengan cara singkat sehingga dijadikan patokan awal dalam penentuan feromon awal. Sehingga diperoleh $\tau_{ij} = \tau_0 = 0,5036$. Langkah kedua mencari nilai visibilitas antara titik dan membangun solusi yaitu menyusun rute perjalanan semut kesetiap titik lokasi. Setiap semut memulai perjalanan secara acak dari titik awal masing-masing. Semut ke-1 berawal dari titik V_1 , semut kedua berawal dari titik V_2 , dan seterusnya.

Pada siklus pertama atau iterasi pertama ($NC=1$) semut melakukan perjalanan pertama untuk mendapatkan titik tujuan yang pertama dengan cara terlebih dahulu melakukan perhitungan probabilitas dengan rumus $P_{ij}^k = \frac{[\tau_{ij}]^\alpha \cdot [\eta_{ij}]^\beta}{\sum_{K' \in \{N - tabu\}} [\tau_{iK'}]^\alpha \cdot [\eta_{iK'}]^\beta}$ atau $P_{ij}^k = 0$, untuk j lainnya. Sehingga diperoleh probabilitas semut untuk mengunjungi suatu titik dari titik lainnya. seperti pada tabel 4.3. diperoleh nilai probabilitas semut ke-1, tabel 4 merupakan nilai probabilitas semut ke-2, dan seterusnya lalu kemudian mencari nilai acak dengan cara mencari terlebih dahulu frekuensi kumulatif dari probabilitas setiap semut dan membangkitkan nilai acak antara 0-1 menggunakan fungsi Excel yaitu *RandBetween()* maka diperolehlah titik yang merupakan titik terpilih yang dikunjungi setiap semut secara acak dan

menuliskan rute kedalam *tabu list*. Sehingga diperoleh tabel.4.9 perjalanan pertama semut. Begitupun untuk perjalanan kedua yang dimulai dari titik yang telah terpilih sebelumnya dan titik yang telah termasuk dalam *tabu list* tidak dimasukkan lagi dalam perhitungan agar tidak memungkinkan untuk mengunjungi titik yang sama selama perjalanan. Lakukan langkah yang sama dengan perjalanan pertama sehingga diperoleh tabel 4.10. Perjalanan kedua semut. Begitupun untuk perjalanan ketiga, keempat, dan seterusnya sampai semua titik selesai dikunjungi.

Langkah selanjutnya mendaftarkan rute masing-masing semut dan mendapatkan panjang masing-masing rute dan dipilih rute terbaik yaitu semut k_1 dengan panjang 19,2 km dengan jumlah *pheromon* ditambahkan sebesar $\Delta_{i_{jk}} = 0.0521$. selanjutnya lakukan pembaharuan *pheromon* dengan menggunakan rumus $\tau_{ij} = (1 - \rho)\tau_{ij} + \Delta \tau_{ij}$ dimana *pheromon* yang diperbaharui hanya untuk rute yang terpilih sehingga didapatkan tabel 4.15. Yaitu *pheromon* antara titik yang telah diperbaharui. Dari tabel 4.15 dapat diketahui bahwa semut yang ada dititik V_1 cenderung lebih memilih titik V_5 atau V_6 dibandingkan titik-titik yang lainnya karena memiliki *pheromon* yang lebih besar dibanding yang lainnya begitupun untuk semut yang ada dititik V_2 cenderung lebih memilih titik V_3 atau V_4 dibandingkan titik-titik yang lainnya karena memiliki *pheromon* yang juga lebih besar dibanding yang lainnya dan seterusnya. Pada pencarian dengan cara manual hanya terbatas untuk siklus pertama atau iterasi pertama (NC=1) sehingga diperoleh rute terbaik sementara yaitu Kantor JNE Alauddin (V_1) menuju PT DIPA Jaya sejahtera (V_5) kemudian

RSIA Siti khadijah III (V₃) menuju Instalasi penyakit kusta dan penyakit infeksi Endemik (V₂) menuju PT Indolok Bakti Utama (V₄) kemudian Kantor Dinas kelautan dan perikanan prov SULSEL (V₇) menuju GTC Tanjung bunga (V₆) lalu kembali lagi ke Kantor JNE Alauddin (V₁). Dari jalur rute ini dapat dimodifikasi lagi kebentuk yang lain yaitu rute Kantor JNE Alauddin (V₁) menuju GTC Tanjung bunga (V₆) kemudian Kantor Dinas kelautan dan perikanan prov SULSEL (V₇) menuju PT Indolok Bakti Utama (V₄) menuju Instalasi penyakit kusta dan penyakit infeksi Endemik (V₂) kemudian RSIA Siti khadijah III (V₃) menuju PT DIPA Jaya sejahtera (V₅) dan kembali lagi ke Kantor JNE Alauddin (V₁) dengan jarak sebesar 19,2 km.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

Kasus *Travelling salesman problem* khususnya pengimplementasian algoritma semut pada optimasi rute kurir jasa pengiriman PT JNE cabang Alauddin untuk 7 titik lokasi dapat diselesaikan dengan menggunakan algoritma semut dimana algoritmanya mengadopsi cara kerja dari semut untuk mendapatkan rute terpendek. sehingga diperoleh rute terbaik sementara siklus pertama yaitu Kantor JNE Alauddin (V_1) menuju PT DIPA Jaya sejahtera (V_5) kemudian RSIA Siti khadijah III (V_3) menuju Instalasi penyakit kusta dan penyakit infeksi Endemik (V_2) menuju PT Indolok Bakti Utama (V_4) kemudian Kantor Dinas kelautan dan perikanan prov SULSEL (V_7) menuju GTC Tanjung bunga (V_6) lalu kembali lagi ke Kantor JNE Alauddin (V_1). Dari jalur rute ini dapat dimodifikasi lagi ke bentuk yang lain yaitu rute Kantor JNE Alauddin (V_1) menuju GTC Tanjung bunga (V_6) kemudian Kantor Dinas kelautan dan perikanan prov SULSEL (V_7) menuju PT Indolok Bakti Utama (V_4) menuju Instalasi penyakit kusta dan penyakit infeksi Endemik (V_2) kemudian RSIA Siti khadijah III (V_3) menuju PT DIPA Jaya sejahtera (V_5) dan kembali lagi ke Kantor JNE Alauddin (V_1) dengan jarak sebesar 19,2 km.

B. Saran

Adapun rekomendasi untuk penelitian kedepan yaitu:

- 1) Menggunakan Algoritma lain untuk menyelesaikan Traveling Salesman Problem (TSP)
- 2) Menggunakan Studi kasus yang lain misalkan di bidang industri
- 3) Menggunakan bahasa pemrograman seperti Matlab dan Visual basic,



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Wahyuni. *Matematika Diskrit*. Makassar : Alauddin Press, 2013.
- Ajie, Hamidillah. *Pengantar Dasar Pemrograman Komputer*, Tutor (Lab. Teknologi Informasi Jurusan Teknik Elektro: FT UNJ), Revisi 24 Mei 2012.
<http://www.05-visual-basic.com.pdf> (22 Oktober 2014).
- Andira, Ayu. “Algoritma Greedy untuk Menentukan Lintasan Terpendek dalam Area Kota Makassar”. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Sains dan Teknologi UIN Makassar, 2013.
- Anggara, Putra Yudis dan Fathichah Castine. *Implementasi Ant Colony Optimization untuk Pemilihan Fitur pada Kategorisasi Ddokumen Teks*. Surabaya: ITS, 2009.
- Basuky, Ahmad. *Algoritma Pemrograman 2 menggunakan Visual Basic 6.0*, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh November, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Tiga Serangkai, 2007.
- . *Al-Qur'an dan terjemahannya (Al-Jumanatul 'Ali: Seuntai Mutiara Yang Maha Luhur)*, terj.Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Edisi Revisi. Bandung: CV. Penerbit J-ART, 2005.
- al-Fatih, Muhammad Jauhar. *Karya Islami: “Semut dala Al-Qur'an”*, 03 Februari 2011. <http://www.semud-dalam-al-quran.html>. (8 September 2014).
- Hardjasutanto, Fabrian Oktavino. “Penerapan Algoritma Semut untuk Pencarian Jalur Terpendek”(Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung 40132, Indonesia). <http://Makalah-Algoritma -semut.html> (1 September 2014)
- Introduction Visual Basic*. Universitas Guna Darma, Revisi 22 Desember 2011.
http://www.F.Bab_III_Introduction_Visual_Basic.pdf (22 Oktober 2014).
- Kintoko, Dany Satrio. *Teori Dasar Graf*. 12 Februari 2013.
<http://www.Danysatrikintoko.blogspot.com/?m=1>.(9 November 2014).
- Lipschutz, Seymour dan Marc Lars Lipson. *Matematika Diskrit 2*, Jilid 2. Jakarta: Salemba Teknika, 2002.

- Mindaputra, Eka. "Penggunaan Algoritma Ant Colony System dalam TSP pada PT. Eka Jaya Motor". *Skripsi*. Semarang: Fakultas MIPA Universitas Diponegoro, 2009.
- Shihab, Quraish. *Beta.quran.com*. [Http://www.beta.quran.com/id/45](http://www.beta.quran.com/id/45). (22 September 2014).
- Siang, Jong Jek. *Matematika Diskrit dan Aplikasinya pada Ilmu Komputer*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2009.
- Syamsir. "Implementasi ant colony pada sistem informasi pengiriman barang di CV. Lintas Abadi". *Skripsi*. Makassar: Fakultas Ilmu Komputer UIT Makassar, 2013.
- Wibisono, Samuel. *Matematika Diskrit*, Edisi Kedua. Cet. I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- www.elearning.gunadarma.ac.id/tutorialvisual (23 September 2014).
- www.jne.co.id/corporate.php (14 februari 2016).




LAMPIRAN-LAMPIRAN


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. JARAK ANTARA TITIK LOKASI


1. Kantor JNE dan Instalasi kusta dan Infeksi endemik




2. Kantor JNE dan RSIA Siti Khadijah III




3. Kantor JNE dan PT Indolok Bakti Utama




4. Kantor JNE dan PT DIPA Jaya Sejahtera




5. Kantor JNE dan Mall GTC Tanjung Bunga




6. Kantor JNE dan Dinas Kelautan dan perikanan Prov.SULSEL




7. Instalasi Kusta dan Infeksi Endemik dan RSIA Siti Khadijah III




8. Instalasi Kusta dan Infeksi Endemik dan PT Indolok Bakti Utama




9. Instalasi Kusta dan Infeksi Endemik dan PT DIPA jaya sejahtera




10. Instalasi Kusta dan Infeksi Endemik dan Mall GTC Tanjung Bunga




11. Instalasi Kusta dan Infeksi Endemik dan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.SULSEL




12. RSIA Siti Khadijah III dan PT Indolok Bakti Utama




13. RSIA Siti Khadijah III dan PT DIPA jaya sejahtera




14. RSIA Siti Khadijah III dan Mall GTC




15. RSIA Siti Khadijah III dan Dinas Kelautan dan perikanan Prov SULSEL




16. PT Indolok Bakti Utama dan PT DIPA Jaya Sejahtera




17. PT Indolok Bakti Utama dan Mall GTC Tanjung Bunga




18. PT Indolok Bakti Utama dan Dinas Kelautan dan perikanan Prov. SULSEL




19. PT DIPA Jaya Sejahtera dan Mall GTC



20. PT DIPA Jaya Sejahtera dan Dinas Kelautan dan perikan Prov. SULSEL



21. Mall GTC dan Dinas Kelautan dan perikanan Prov. SULSEL



B. SCRIPT PROGRAM MATLAB

```
clc;
A=input('Masukkan matriksnya = ');
iterasi=input('Masukkan jumlah iterasi = ');
[n,m]=size(A);
alfa = 1.00;
beta = 1.00;
rho = 0.10;
tij=0.5036;
t=ones([7 7])*0.5036 ;
for i=1:m
    for j=1:m
        if i==j
t(i,j)=0
        end
    end
end
t

%mencari nilai visibilitas
%-----
for i=1:n
    for j=1:m
        if A(i,j)==0
            n(i,j)=A(i,j);
        else
            n(i,j)=1/A(i,j);
        end
    end
end
nn=n;
jarak_terbaik=100;
%iterasi sebanyak n
%-----
for k=1:iterasi

terpilih1=[1 2 3 4 5 6 7];
%-----

%perjalanan pertama
%-----

sigma=0;
for j=1:m
    for i=1:m
        mark1=((tij^alfa)*(n(j,i)^beta));
        sigma =sigma +mark1 ;
    end
end
```

```

sigma;
%-----
% Mencari nilai probabilitas
for i=1:m
P(j,i)=(tij^alfa)*(n(j,i)^beta)/sigma;
end
%-----
sigma=0;
end
P;
%-----
% Mencari titik secara acak
%-----
kumulatif=0;
i=1;
for j=1:m
acak=rand(1);
while acak>kumulatif
kumulatif=kumulatif+P(j,i);
i=i+1;
end
terpilih2(j)=i-1;
kumulatif=0;
i=1;

end
terpilih2;
%-----
%-----

% perjalanan kedua
%-----
sigma=0;
for j=1:m
n(terpilih2(j),terpilih1(j))=0 ;
for i=1:m
mark1=((tij^alfa)*(n(terpilih2(j),i)^beta));
sigma =sigma +mark1 ;
end
sigma;
%-----
% Mencari nilai probabilitas
for i=1:m
P(j,i)=(tij^alfa)*(n(terpilih2(j),i)^beta)/sigma;
end
sigma=0;
n=nn;
end
P ;
%-----

```

```

    %mencari titik secara acak
%-----
    kumulatif=0;
    i=1;
for j=1:m
    acak=rand(1);
    while acak>kumulatif
kumulatif=kumulatif+P(j,i);
i=i+1;
    end
    terpilih3(j)=i-1;
    kumulatif=0;
    i=1;

end
terpilih3;
%-----
%-----

%perjalanan ketiga
%-----
%-----
sigma=0;
for j=1:m
    n(terpilih3(j),terpilih1(j))=0 ;
    n(terpilih3(j),terpilih2(j))=0 ;
    for i=1:m
        mark1=((tij^alfa)*(n(terpilih3(j),i)^beta));
        sigma =sigma +mark1 ;
    end
    sigma;
%-----
    %mencari nilai probabilitas
    for i=1:m
        P(j,i)=(tij^alfa)*(n(terpilih3(j),i)^beta)/sigma;
    end
    sigma=0;
    n=nn;
end
P;
%-----
    %mencari titik secara acak
%-----
    kumulatif=0;
    i=1;
for j=1:m
    acak=rand(1);
    while acak>kumulatif
kumulatif=kumulatif+P(j,i);
i=i+1;
    end

```



```

rute_terpendek=terpilih(pilih,:)
jarak_terpendek=kecil;
%-----

%memperbaharui feromon
%-----
if jarak_terpendek<jarak_terbaik
    jarak_terbaik =jarak_terpendek;
    pilihan=k;
    deltaij=1/jarak_terbaik;
    for i=1:m
        t(rute_terpendek(i),rute_terpendek(i+1))=(1-rho)*tij+deltaij;
        t(rute_terpendek(i+1),rute_terpendek(i))=(1-rho)*tij+deltaij;
    end
    feromon=t;
end
feromon;
%-----
disp ('
')
end
%-----
feromon

```

RIWAYAT HIDUP



Ernawati biasa dipanggil Erna. Lahir di Sinjai, pada tanggal 14 April 1991. Anak pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Anwar dan ibu Hasriani. Penulis menempuh pendidikan di SDN 96 Mannanti selama 6 tahun. Menempuh pendidikan di SMPN 5 Sinjai Selatan kabupaten Sinjai selama 3 tahun, dan melanjutkan sekolah menengah keatas (SMA) di SMA Negeri 1 Tellulimpoe kabupaten Sinjai. Pada tahun 2010 penulis diterima di jurusan matematika Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN)Alauddin Makassar melalui jalur SNMPTN program Strata 1 (S1) dan lulus pada tahun 2017 dengan mendapatkan gelar S.Mat.