

SOLAR TRACKING SYSTEM BERBASIS ARDUINO



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Oleh:
ALAUDDIN

KHALID FADHLULLAH

NIM: 60200111045

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Khalid Fadhullah: 60200111045, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, “*Solar Tracking System Berbasis Arduino Uno*”, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 04 Agustus 2017 M
11 Dzulkaidah 1438 H

Pembimbing I

Dr. H.Kamaruddin Tone, M.M
NIP.19571231 199203 1 002

Pembimbing II

Faisal, S.T., M.T.
NIP. 19720721 201101 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khalid Fadhlullah
NIM : 60200111045
Jurusan : Teknik Informatika
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi
Judul : *Solar Tracking System* Berbasis Arduino Uno

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, Agustus 2017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

Penyusun,

Khalid Fadhlullah
NIM : 60200111045

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “*SOLAR TRACKING SYSTEM* BERBASIS ARDUINO UNO” yang disusun oleh saudara Khalid Fadhlullah, NIM: 60200111045, Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, telah di uji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari, Jumat, 04 Agustus 2017 M dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Komputer dalam Jurusan Teknik Informatika dengan beberapa perbaikan.

Makassar, 04 Agustus 2017 M
11 Dzulkaidah 1438 H

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. M. Tahir Maloko ,M.Hi. (.....)
2. Sekretaris : A.Muhammad Syafar, S.T., M.T. (.....)
3. Munaqisy I : Nur Afif, S.T., M.T. (.....)
4. Munaqisy II : Faisal Akib, S.Kom., M.Kom. (.....)
5. Munaqisy III : Dr. H. Mahmuddin, M.Ag. (.....)
6. Pembimbing I : Dr. H. Kamaruddin Tone, M.M. (.....)
7. Pembimbing II : Faisal, S.T., M.T. (.....)

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP . 19691205 199303 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*Solar Tracking System* Berbasis Arduino”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah dan wawasan, khususnya di bidang pendidikan bahasa daerah.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan bantuan berbagai pihak, sehingga sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Teristimewa, Ayahanda Drs. H. Muh Sidk dan Ibunda Dra. Hj Ratisah tercinta yang selalu memberikan semangat dan doa tiada henti, dukungan moral maupun material, kasih sayang yang tak ternilai harganya serta saudara-saudaraku tercinta yang selalu memberikan dukungannya.

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababari, M.A .
2. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
3. Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar sekaligus pembimbing II Bapak Faisal, S.T., M.T. dan Sekretaris

Jurusan Teknik Informatika Bapak A.Muhammad Syafar,S.T.,M.T. yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.

4. Terhusus ayahanda Bapak Dr. H. Kamaruddin Tone. MM. dan Bapak Faisal ST. MT dan sebagai pembimbing yang sangat membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
6. Teman-teman ASC11, angkatan 2011 Teknik Informatika yang tidak dapat disebut satu persatu, teman seperjuangan yang menguatkan dan menyenangkan.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah dengan tulus ikhlas memberikan doa dan motivasi kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini

Makassar, Agustus 2017
Penulis,

Khalid Fadhlullah
NIM : 60200111045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan masalah	8
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
BAB II TINJAUAN TEORITIS	13
A. Solar Tracking	13
B. Sel Surya / Solar cell	15
C. Mikrokontroler	24
D. Daftar Simbol	29
1. Flowmap Diagram	29


2. Blok diagram.....	30
3. Flowchart.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Sumber Data.....	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen Penelitian.....	35
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	36
G. Teknik Pengujian	36
BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM.....	38
A. Analisis Sistem.....	38
B. Perancangan Sistem	41
BAB V IMPLEMENTASI PENGUJIAN SISTEM.....	49
A. Implementasi	49
B. Hasil Pengujian Sistem	52
BAB VI PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar II 1. <i>Junction antara semikonduktor tipe-p</i>	16
Gambar II 2. <i>Ilustrasi cara kerja sel surya dengan prinsip p-n junction</i>	17
Gambar II 3. <i>Struktur Panel Surya</i>	18
Gambar II 4. <i>Generasi Pertama Panel Surya berbasis Wafer</i>	21
Gambar II 5. <i>Generasi Kedua Panel Surya berbasis Wafer</i>	22
Gambar II 6. <i>Arduino UNO</i>	25
Gambar IV 1. <i>Flowmap Diagram Analisis Sistem yang Sedang Berjalan</i>	38
Gambar IV 2. <i>Flowmap Diagram Analisis Sistem yang Sedang diusulkan</i>	39
Gambar IV 3. <i>Diagram Blok perancangan solar tracking system berbasis arduino</i> .	41
Gambar IV 4. <i>Skema sistem</i>	43
Gambar IV 5 <i>Gambar rangkaian Fisik</i>	44
Gambar IV 6 <i>Rangkaian Power Supply</i>	45
Gambar IV 7. <i>Rangkaian Motor Servo</i>	45
Gambar IV 8. <i>Rangkaian Lcd</i>	46
Gambar IV 9. <i>Rangkaian LDR</i>	46
Gambar IV 10 <i>Flowchart Solar tracking system</i> .	48
Gambar V 1 <i>Hasil Rancangan Alat Secara Keseluruhan</i>	49
Gambar V 2. <i>Bentuk fisik dari rangkaian Arduino UNO pada kotak kontrol</i> .	50
Gambar V 3. <i>Gambar tampilan LCD</i>	51
Gambar V 4. <i>Gambar dari rangkain sensor LDR</i>	51
Gambar V 5. <i>Gambar rangkaian penyangga modul panel surya</i>	52
Gambar V 6. <i>Bagan Teknik Pengujian Sistem</i>	53

DAFTAR TABEL

Tabel II 1. Daftar Simbol <i>Flowmap Diagram</i> (Jogiyanto, 2001).....	29
Tabel II 2. Daftar Simbol <i>Diagram Blok</i> (Taufik, 2005).	30
Tabel II 3. Daftar Simbol <i>Flowchart</i> (Kristanto, 2003).	31
Tabel V 1 Pengujian sensor LDR pada pergerakan servo.....	55
Tabel V 2 Pengujian pada output LCD.....	56
Tabel V 3 Pengujian daya Pada Perangkat elektronik.....	56



ABSTRAK

Nama : Khalid Fadhlullah
NIM : 60200111045
Jurusan : Teknik Informatika
Judul : Rancang Bangun *Solar Tracking Sistem* Berbasis Arduino
Pembimbing I : Dr. H. Kamaruddin Tone M.M
Pembimbing II : Faisal S.T., M.T

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan energi listrik saat ini semakin tinggi. Hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan juga kemajuan teknologi. Salah satu upaya teknologi untuk memanfaatkan energi cahaya matahari adalah dengan menggunakan *solar cell*. *Solar cell* adalah alat yang dapat mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. *Solar cell* akan menghasilkan energi listrik sesuai besar intensitas cahaya yang diterimanya dari pancaran cahaya matahari. Namun dalam aplikasinya kebanyakan sel surya diletakkan secara statis sehingga penyerapan intensitas sinar matahari tidak dapat dilakukan secara optimal dan berakibat daya yang dihasilkan juga tidak maksimum. Oleh karena itu dibutuhkan alat yang dapat menghasilkan energi maksimal. Tujuan dalam penelitian ini adalah merancang *solar tracking system* berbasis arduino yang dapat bergerak mengikuti sinar matahari dan digunakan pada semua wilayah atau area,

Pendekatan atau metode yang digunakan pada penelitian ini adalah saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Metode pengujian yang digunakan adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Berdasarkan hasil ujicoba menunjukkan bahwa hasilnya panel surya dapat bergerak mengikuti sinar matahari dan menghasilkan energi maksimal. Sehingga alat ini dapat diterapkan pada semua wilayah dan dapat membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah energi terutama pengoptimalan energi alternatif.

Kata Kunci : Rancang Bangun, *Solar Tracking System*, Arduino

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan masyarakat Indonesia akan energi listrik saat ini semakin tinggi. Hal ini seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan juga kemajuan teknologi. Sehingga perusahaan listrik negara (PLN) gencar mensosialisasikan program hemat listrik dari pukul 17.00 hingga 22.00. Alasan PLN melakukan ini adalah untuk efisiensi energi terutama dalam menghadapi beban puncak pada jam tersebut.

Menurut *Energy Information Administration* (EIA) memperkirakan pemakaian energi hingga tahun 2025 masih didominasi bahan bakar fosil yakni minyak bumi, gas alam dan batu bara. Meskipun cadangan batu bara masih cukup tinggi, tetapi penggunaan bahan bakar batu bara yang merupakan sumber penghasil emisi karbon dioksida secara global menyebabkan efek global warming. Selanjutnya penggunaan bahan bakar gas memang relatif murah dan ramah lingkungan namun cadangan gas bumi terbatas. Jika yang digunakan energi air yang kerap menjadi kendala yaitu ketika musim kemarau tiba maka sumber air yang digunakan sebagai pembangkit seringkali menyusut dan jauh berkurang sehingga tidak dapat beroperasi secara optimal (Priyambodo, 2007).

Upaya mencari sumber energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil masih tetap ramai dibicarakan. Dengan demikian perlu ditemukan alternatif lain untuk mendukung atau mempertahankan kebutuhan dan gaya hidup yang

menggunakan energi yang dapat diperbaharui. Terdapat beberapa sumber energi alam yang tersedia sebagai energi alternatif yang bersih, tidak berpolusi, aman dan dengan persediaan yang tidak terbatas diantaranya adalah energi surya (Wilson, 1996).

Energi matahari merupakan karunia Allah swt yang wajib syukuri. Sumber dari segala sumber yang ada di bumi adalah matahari. Tanpa matahari tidak ada makhluk yang akan hidup di planet bumi. Energi matahari menjadi salah satu solusi yang tepat karena ketersediaannya di alam tidak terbatas. Manusia hanya dituntut untuk berfikir dan mengelola sumber daya alam berupa sinar matahari untuk dijadikan sumber energi cadangan sebagai pengganti bahan bakar fosil.

Adapun didalam Al-Quran terdapat 42 ayat yang membicarakan tentang matahari, namun berbicara tentang energi matahari terdapat 5 ayat yaitu :

Q.S Yunus/10:5.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ
وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ .

Terjemahnya: *“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui “ (Departemen Agama, 2008).*

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan matahari memancarkan sinar dan bulan mengirimkan cahaya.

Dialah yang menjelaskan bukti-bukti yang menunjukkan ketuhanan dan kesempurnaan kekuasaan-Nya di dalam kitab suci-Nya, agar dapat direnungi dengan ilmu pengetahuan. Matahari adalah benda langit yang menyala dan memancarkan sinar dari dirinya sendiri serta sebagai sumber kekuatan bagi bumi, seperti sinar dan panasnya (Shihab, 2002).

Q.S Thaha/20:119.

وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۝١١٩

Terjemahnya : “Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya” (Departemen Agama, 2008).

Dalam ayat ini menjelaskan di dalam surga itu pula, kamu tak akan pernah merasa haus dan tak akan pernah merasa teriknya matahari seperti dirasakan oleh orang yang berusaha keras di luar surga,”

Q.S Al Araf/ 7.54

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ

الْعَرْشِ ۖ يُغْشَىٰ اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ

بِأَمْرِهِ ۗ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ۗ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۝٥٤

Terjemahnya : *Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat,*

dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam ” (Departemen Agama, 2008).

Q.S Al Hijr/25:73.

فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۗ

Terjemahnya : Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahari akan terbit (Departemen Agama, 2008).

Q.S Al Furqan/25:61.

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۝

Terjemahnya : “Maha suci Allah yang menjadikan di langit gugusan-gugusan bintang dan dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan bercahaya” (Departemen Agama, 2008).

Dalam ayat ini mahasuci Allah dan maha banyak karunianya. Dia menciptakan planet-planet di langit dan menciptakan garis orbit tempatnya beredar . Di antara planet-planet itu, Dia menjadikan Matahari dan bulan yang bercahaya(1). (1) ayat ini mengandung beberapa penafsiran ilmiah terhadap sistem alam raya yang diciptakan oleh Allah. Kita lihat bintang-bintang dilangit berbentuk gugusan yang tidak berubah-ubah sepanjang masa.” Al-buruj” yang dimaksud dalam ayat di atas adalah gugusan bintang (Rasi) yang dilalui maatahari ketika secara lahir berputar mengelilingi bumi. Gugusan bintang tersebut seakan-akan menjadi tempat berputarnya

matahari sepanjang tahun. Setiap tiga bulan terjadi satu musim yang dimulai dengan musim semi. Rasi-rasi tersebut adalah sebagai berikut : Aries , Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricornus, Aquarius, dan Pisces. Matahari adalah salah satu bintang yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Seperti halnya bintang-bintang lain, matahari bersinar dengan sendirinya karena interaksi atom yang ada didalamnya. Sinar matahari yang timbul dari energi tersebut jatuh ke planet-planet, bumi, bulan, dan benda-benda langit lainnya yang tidak dapat bersinar. Karena bersifat menyinari, maka matahari disebut *siraj* yang berarti ‘lampu yang terang benderang’. Adapun bulan disebut *munir*, yang berarti ‘bercahaya’, karena cahayanya timbul akibat adanya sinar matahari yang jatuh dipermukaannya . (Shihab, 2002).

Q.S Nuh/71:16

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ۝١٦

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Terjemahnya : ”Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita” (Departemen Agama, 2008).

M A K A S S A R

Pada ayat ini menjelaskan apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, menjadikan bulan di tujuh langit tersebut sebagai cahaya yang memancar serta menjadikan matahari sebagai lampu yang menerangi penghuni dunia dengan sinarnya untuk melihat segala yang dibutuhkan? (Shihab, 2002).

Q.S An Nabaa/78:13

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ۝۱۳

Terjemahnya : “Dan Kami jadikan pelita yang amat terang (matahari) (Departemen Agama, 2008).

Dalam ayat ini menjelaskan Kami menjadikan matahari yang bercahaya dan menghasilkan panas . Maksud frase sirajan wahhajjan (‘pelita yang sangat terang’) di sini adalah matahari, sebagaimana dibuktikan oleh penemuan ilmiah, panas permukaan matahari mencapai 6.000 derajat. Sedangkan panas buhat matahari mencapai 30 juta derajat disebabkan oleh materi-materi bertekanan tinggi yang ada pada matahari, sinar matahari menghasilkan energi sebagai berikut : ultraviolet 9% ,cahaya 46%, dan inframerah 45%. Dari itulah ayat ini menyebut matahari sebagai pelita (siraj) karena mengandung cahaya dan panas secara bersamaan. (Shihab, 2002).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat di segala bidang salah satunya adalah teknologi mikrokontroler. Seiring dengan perkembangannya, banyak dibangun perangkat lunak maupun perangkat keras dengan memanfaatkan teknologi tersebut. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dalam Q.S Yunus/10:101.

قُلْ أَنْظَرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ۝۱۱

Terjemahnya: “Katakanlah: "Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah swt. dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman" (Departemen Agama, 2008).

Dalam ayat ini Allah swt. menjelaskan perintah-Nya kepada rasul-Nya agar menyuruh kaumnya untuk memperhatikan dengan mata kepala mereka dan dengan akal budi mereka segala yang ada di langit dan di bumi. Dengan kekuasaan Allah swt. bagi orang-orang yang berfikir dan yakin kepada penciptanya. Semua ciptaan Allah swt. tersebut, apabila dipelajari dan diteliti akan menghasilkan pengetahuan bagi manusia (Shihab, 2002).

Salah satu upaya teknologi untuk memanfaatkan energi cahaya matahari adalah dengan menggunakan *solar cell*. *Solar cell* adalah alat yang dapat mengubah energi sinar matahari menjadi energi listrik. *Solar cell* akan menghasilkan energi listrik sesuai besar intensitas cahaya yang diterimanya dari pancaran cahaya matahari. Namun dalam aplikasinya kebanyakan sel surya diletakkan secara statis dimana posisi panel surya hanya mengarah pada satu arah tertentu saja sehingga penyerapan intensitas sinar matahari tidak dapat dilakukan secara optimal dan berakibat daya yang dihasilkan juga tidak maksimum.

Untuk memanfaatkan energi cahaya matahari dengan maksimal maka *solar cell* harus mengikuti arah sinar matahari. Semakin besar intensitas cahaya matahari yang ditangkap oleh *solar cell*, semakin besar daya listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu dibuat suatu alat dimana nantinya panel surya akan bergerak mengikuti arah lintas matahari dari timur ke barat yang dikontrol menggunakan mikrokontroller Arduino Uno.

Berdasarkan uraian di atas maka pada tugas akhir ini, akan dikembangkan *solar tracking system* berbasis Arduino. Dimana sistem ini nantinya dapat digunakan pada semua wilayah atau area tanpa harus mengubah *setting* pada pengendali untuk disesuaikan dengan lintasan gerak matahari pada area atau wilayah tersebut. Selain itu sistem ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah energi terutama dalam pencarian dan pengoptimalan energi alternatif.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dihadapi adalah “Bagaimana merancang *solar tracking system* berbasis Arduino?”

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Agar dalam pengerjaan tugas akhir ini dapat lebih terarah, maka fokus penelitian penulisan ini difokuskan pada pembahasan sebagai berikut:

1. *Solar tracking system* ini berbasis mikrokontroler arduino
2. *Solar tracking system* ini dibuat dalam bentuk *prototype*
3. Sistem Menggunakan motor servo sebagai penggerak
4. Solar panel yang digunakan memiliki daya output 4 watt
5. Sistem ini menggunakan LCD (*Liquid Crystal Display*)

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan deskripsi fokus dalam penelitian ini.

Adapun deskripsi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. *Solar tracking system* ini nantinya dikontrol oleh mikrokontroler arduino Uno, Arduino Uno adalah pengendali mikro *single-board* yang bersifat *open-source*, diturunkan dari Wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang.
2. Sistem ini akan dibuat dalam bentuk *Prototype*, dimana *Prototype* adalah model atau simulasi dari semua aspek produk sesungguhnya yang akan dikembangkan, model ini harus bersifat *representative* dari produk akhirnya (Hartanto, 2012).
3. *Solar tracking system* ini nantinya menggunakan motor servo sebagai penggerak tanpa melakukan tinjauan mengenai ukuran atau spesifikasi motor servo yang sesuai untuk beban tertentu.
4. Panel surya yang digunakan untuk menerima penyerapan energi memiliki daya output 4 watt.
5. Sistem ini nantinya menggunakan LCD dimana LCD berfungsi untuk menampilkan arus yang didapatkan oleh solar panel saat sudah berada pada keadaan stabil.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan sebagai pembandingan antara penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan peneliti. Telaah penelitian tersebut diantaranya sebagai berikut:

Saputra (2008) pada penelitian yang berjudul “*Rancang Bangun Solar Tracking System Untuk Mengoptimalkan Penyerapan Energi Matahari Pada Solar Cell*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengoptimalkan penyerapan energi matahari, sistem ini memiliki kesamaan pada penelitian yang akan dibuat dimana sistem yang dibuat mengikuti arah lintas matahari. Namun yang menjadi perbedaan pada penelitian yaitu sistem tersebut menggunakan LDR (*Light Dependent Resistor*) yang belum baik karena kesalahan penempatan posisi dan tidak adanya *solar charging*.

Yuwono (2005) pada penelitian yang berjudul “*Optimalisasi Panel Sel Surya dengan Menggunakan Sistem Pelacak Berbasis Mikrokontroler AT89C51*”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengoptimalkan penyerapan energi matahari, sistem ini memiliki kesamaan pada penelitian yang akan dibuat dimana sistem yang dibuat mengikuti arah lintas matahari Namun yang menjadi perbedaan pada penelitian diatas sistem pelacak panel sel surya memiliki dua derajat kebebasan dan diatur untuk pengukuran selama satu hari. Sistem pelacak ini menggerakkan panel berdasarkan perubahan posisi matahari. Panel sel surya yang digunakan adalah panel surya berukuran $126\text{ mm} \times 104\text{ mm}$. Pengaruh suhu panel surya terhadap keluaran arus dan tegangan tidak dikaji.

Iqbal (2014) pada penelitian yang berjudul “Perancangan *Solar Tracker Dual Axis* yang terintegrasi sensor arus dengan menggunakan komunikasi wireless pada PC” Tujuan dari penelitian ini untuk mengoptimalkan penyerapan energi matahari. Sistem ini memiliki kesamaan pada penelitian yang akan dibuat dimana sistem yang dibuat mengikuti arah lintas matahari. Namun yang menjadi perbedaan pada penelitian diatas adalah pada penelitian ini energi yang dihasilkan *solar cell* tidak digunakan pada sistem. Juga tidak membahas proses monitoring optimasi energi cahaya matahari sehingga tidak menghitung secara terperinci baik efisiensi ataupun persentase energi.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah merancang solar tracking system berbasis arduino yang dapat digunakan pada semua wilayah atau area, Selain itu sistem ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah energi terutama dalam pencarian dan pengoptimalan energi alternatif.

2. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan kegunaan pada penelitian ini dapat diambil beberapa manfaat yang mencakup tiga hal pokok berikut:

a. Bagi dunia akademik

Dapat memberikan suatu referensi yang berguna bagi dunia akademis khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang dalam hal perkembangan teknologi mikrokontroler.

b. Bagi masyarakat/pemerintah

Manfaat dari penelitian yaitu diharapkan bisa meningkatkan energi yang dihasilkan oleh panel sel surya sehingga dapat ikut membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah energi terutama dalam pencarian dan pengoptimalan energi alternatif.

c. Kegunaan bagi penulis

Untuk memperoleh gelar sarjana serta menambah pengetahuan dan wawasan serta mengembangkan daya nalar dalam pengembangan teknologi mikrokontroler.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Solar Tracking

Tracking secara harafiah berarti mengikuti jalan, atau dalam arti bebasnya ialah suatu kegiatan untuk mengikuti jejak suatu objek adapun jenis Solar tracker yaitu:

1. Polar Tracker

Polar tracker merupakan Metode yang secara ilmiah dikenal sebagai metode standar pemasangan struktur dukungan teleskop . sumbu tunggal miring sejajar dengan bintang kutub . Oleh karena itu disebut selaras sumbu tracker tunggal polar (Pasat) . Dalam pelaksanaannya tertentu dari tracker sumbu tunggal miring , sudut kemiringan sama dengan situs lintang . Hal ini sejalan sumbu tracker rotasi dengan sumbu bumi rotasi.

Pelacak tersebut juga dapat disebut sebagai "tracker sumbu tunggal", karena hanya satu mekanisme drive yang dibutuhkan untuk operasi sehari-hari. Hal ini akan mengurangi biaya sistem dan memungkinkan penggunaan metode pelacakan sederhana, termasuk pelacakan pasif dan kronologis (wikipedia, 2016)

2. Horisontal Axis Tracker

Sumbu rotasi untuk Horisontal Axis Tracker Single dipasang pada posisi horizontal dengan tanah. Di kedua ujungnya terdapat sumbu rotasi Tracker

Horisontal Axis tunggal dapat dibagi antara pelacak untuk menurunkan biaya instalasi.

Alat ini kurang efektif di lintang yang lebih tinggi. Keuntungan utama adalah kekokohan yang melekat pada struktur pendukung dan kesederhanaan mekanisme. Karena panel horisontal, mereka dapat kompak ditempatkan pada tabung poros tanpa bahaya diri-bayangan dan juga perawatan yang mudah. Untuk mekanisme aktif, kendali tunggal dan motor dapat digunakan untuk menjalankan beberapa baris dari panel. (wikipedia, 2016)

3. *Vertical Axis*

Sumbu rotasi untuk *vertical axle tracker* dibuat tegak lurus dengan tanah. Pelacak ini bergerak dari Timur ke Barat selama sehari. Pelacak tersebut lebih efektif di lintang tinggi daripada pelacak sumbu horizontal. Pelacak tersebut disesuaikan dengan sudut tetap atau (musimnya) cocok untuk garis lintang tinggi, di mana matahari tidak terlalu tinggi, tetapi yang menyebabkan hari yang panjang di musim panas, dengan perjalanan matahari melalui garis bujur bumi. Metode ini telah digunakan dalam pembangunan rumah silinder di Austria (lintang di atas 45 derajat utara) yang berputar secara keseluruhan untuk melacak matahari, dengan panel vertikal dipasang di salah satu sisi bangunan. Vertikal Axis Pelacak tunggal biasanya memiliki modul yang berorientasi pada sudut sehubungan dengan sumbu rotasi. Sebagai trek modul, menyapu kerucut yang rotationally setangkep sekitar sumbu rotasi. (wikipedia, 2016)

B. Sel Surya / Solar cell

Sel surya adalah kumpulan sel fotovoltaik yang dapat mengkonversi sinar matahari menjadi listrik. Ketika memproduksi panel surya, produsen harus memastikan bahwa sel-sel surya saling terhubung secara elektrik antara satu dengan yang lain pada sistem tersebut. Sel surya juga perlu dilindungi dari kelembaban dan kerusakan mekanis karena hal ini dapat merusak efisiensi panel surya secara signifikan, dan menurunkan masa pakai dari yang diharapkan (Zahaedi.A.1998).


Sel surya biasanya memiliki umur 20 tahun yang biasanya dalam jangka waktu tersebut pemilik panel surya tidak akan mengalami penurunan efisiensi yang signifikan. Namun, meskipun dengan kemajuan teknologi mutakhir, sebagian besar panel surya komersial saat ini hanya mencapai efisiensi 15% dan hal ini tentunya merupakan salah satu alasan utama mengapa industri energi surya masih tidak dapat bersaing dengan bahan bakar fosil. Panel surya komersial sangat jarang yang melampaui efisiensi 20%.

Panel surya sangat mudah dalam hal pemeliharaan karena tidak ada bagian yang bergerak. Satu-satunya hal yang harus dikhawatirkan adalah memastikan untuk menyingkirkan segala hal yang dapat menghalangi sinar matahari ke panel surya tersebut (Septiadi, 2009).

3. Prinsip kerja panel surya

Sel surya konvensional bekerja menggunakan prinsip p-n junction, yaitu junction antara semikonduktor tipe-p dan tipe-n. Semikonduktor ini terdiri


dari ikatan-ikatan atom yang dimana terdapat elektron sebagai penyusun dasar. Semikonduktor tipe-n mempunyai kelebihan elektron (muatan negatif) sedangkan semikonduktor tipe-p mempunyai kelebihan hole (muatan positif) dalam struktur atomnya. Kondisi kelebihan elektron dan hole tersebut bisa terjadi dengan mendoping material dengan atom dopant. Sebagai contoh untuk mendapatkan material silikon tipe-p, silikon didoping oleh atom boron, sedangkan untuk mendapatkan material silikon tipe-n, silikon didoping oleh atom fosfor. Ilustrasi dibawah menggambarkan junction semikonduktor tipe-p dan tipe-n.



Gambar II 1. Junction antara semikonduktor tipe-p (kelebihan hole) dan tipe-n (kelebihan elektron). (Gambar : eere.energy.gov)

Peran dari p-n junction ini adalah untuk membentuk medan listrik sehingga elektron (dan hole) bisa diekstrak oleh material kontak untuk

menghasilkan listrik. Ketika semikonduktor tipe-p dan tipe-n terkontak, maka kelebihan elektron akan bergerak dari semikonduktor tipe-n ke tipe-p sehingga membentuk kutub positif pada semikonduktor tipe-n, dan sebaliknya kutub negatif pada semikonduktor tipe-p. Akibat dari aliran elektron dan hole ini maka terbentuk medan listrik yang mana ketika cahaya matahari mengenai susunan p-n junction ini maka akan mendorong elektron bergerak dari semikonduktor menuju kontak negatif, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai listrik, dan sebaliknya hole bergerak menuju kontak positif menunggu elektron datang, seperti diilustrasikan pada gambar dibawah.



Gambar II 2. Ilustrasi cara kerja sel surya dengan prinsip p-n junction.

4. Struktur panel surya

Sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi, jenis-jenis teknologi sel surya pun berkembang dengan berbagai inovasi. Ada yang disebut sel surya generasi satu, dua, tiga dan empat, dengan struktur atau bagian-bagian penyusun sel yang berbeda pula. Dalam tulisan ini akan dibahas struktur dan cara kerja dari sel surya yang umum berada dipasaran saat ini yaitu sel surya berbasis material silikon yang juga secara umum mencakup struktur dan cara kerja sel surya generasi pertama (sel surya silikon) dan kedua (thin film/lapisan tipis).



Gambar II 3. Struktur Panel Surya.

a. Substrat/Metal backing

Substrat adalah material yang menopang seluruh komponen sel surya. Material substrat juga harus mempunyai konduktifitas listrik yang baik karena juga berfungsi sebagai kontak terminal positif sel surya, sehingga umumnya

digunakan material metal atau logam seperti aluminium atau molybdenum. Untuk sel surya *dye-sensitized (DSSC)* dan sel surya organik, substrat juga berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya sehingga material yang digunakan yaitu material yang konduktif tapi juga transparan seperti *indium tin oxide (ITO)* dan *flourine doped tin oxide (FTO)*.

b. Material semikonduktor

Material semikonduktor merupakan bagian inti dari sel surya yang biasanya mempunyai tebal sampai beberapa ratus mikrometer untuk sel surya generasi pertama (silikon), dan 1-3 mikrometer untuk sel surya lapisan tipis. Material semikonduktor inilah yang berfungsi menyerap cahaya dari sinar matahari. Untuk kasus gambar diatas, semikonduktor yang digunakan adalah material silikon, yang umum diaplikasikan di industri elektronik. Sedangkan untuk sel surya lapisan tipis, material semikonduktor yang umum digunakan dan telah masuk pasaran yaitu contohnya material Cu(In,Ga)(S,Se)_2 (CIGS), CdTe (kadmium telluride), dan amorphous silikon, disamping material-material semikonduktor potensial lain yang dalam sedang dalam penelitian intensif seperti $\text{Cu}_2\text{ZnSn(S,Se)}_4$ (CZTS) dan Cu_2O (copper oxide).

Bagian semikonduktor tersebut terdiri dari junction atau gabungan dari dua material semikonduktor yaitu semikonduktor tipe-p (material-material yang disebutkan diatas) dan tipe-n (silikon tipe-n, CdS,dll) yang membentuk p-n junction. P-n junction ini menjadi kunci dari prinsip kerja sel surya.

Pengertian semikonduktor tipe-p, tipe-n, dan juga prinsip p-n junction dan sel surya akan dibahas dibagian “cara kerja sel surya”.

c. Kontak metal / contact grid

Selain substrat sebagai kontak positif, diatas sebagian material semikonduktor biasanya dilapiskan material metal atau material konduktif transparan sebagai kontak negatif.

d. Lapisan antireflektif


Refleksi cahaya harus diminimalisir agar mengoptimalkan cahaya yang terserap oleh semikonduktor. Oleh karena itu biasanya sel surya dilapisi oleh lapisan anti-refleksi. Material anti-refleksi ini adalah lapisan tipis material dengan besar indeks refraktif optik antara semikonduktor dan udara yang menyebabkan cahaya dibelokkan ke arah semikonduktor sehingga meminimumkan cahaya yang dipantulkan kembali.

e. Enkapsulasi / cover glass

Bagian ini berfungsi sebagai enkapsulasi untuk melindungi modul surya dari hujan atau kotoran. (Tekhnologi surya, 2015)

5. Generasi panel surya


a. Generasi Pertama Sel Surya Berbasis Wafer



Gambar II 4. *Generasi Pertama Panel Surya berbasis Wafer.*

Sel fotovoltaik generasi pertama terdiri dari area besar, lapisan kristal tunggal, tunggal dioda pn junction, mampu menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan dari sumber cahaya dengan panjang gelombang sinar matahari. Sel-sel ini biasanya dibuat dengan menggunakan proses difusi dengan wafer silikon. Ini wafer silikon – Sel surya berbasis teknologi dominan dalam produksi komersial sel surya, akuntansi lebih dari 85% dari pasar sel surya terestrial.

b. Generasi kedua Thin Film



Gambar II 5. Generasi Kedua Panel Surya berbasis Wafer.

Sel-sel ini didasarkan pada penggunaan tipis epitaksi (epitaksi mengacu pada metode penyetoran film monocrystalline pada substrat monocrystalline) deposito semikonduktor pada wafer kisi-cocok. (Pencocokan struktur kisi antara dua bahan semikonduktor yang berbeda, memungkinkan pembentukan daerah perubahan celah pita dalam materi tanpa memperkenalkan perubahan dalam struktur kristal). Ada dua kelas sel fotovoltaik epitaxial – ruang dan terestrial. Ruang sel biasanya memiliki efisiensi yang lebih tinggi (28-30%) dalam produksi, tetapi memiliki biaya yang lebih tinggi per watt. Meskipun sel tipis-film telah dikembangkan menggunakan lebih rendah-biaya proses, mereka memiliki efisiensi yang lebih rendah (7-9%). Saat ini ada beberapa teknologi dan bahan semikonduktor diselidiki atau di produksi massal. Contoh termasuk silikon amorf, silikon polikristal, mikro-kristal silikon, telluride kadmium, tembaga indium selenide / sulfida antara lain.

Sebuah keuntungan dari teknologi film tipis berkurang massa yang memungkinkan panel pas pada bahan cahaya atau fleksibel, bahkan pada tekstil. Sel surya generasi kedua sekarang terdiri dari segmen kecil dari pasar fotovoltaik terestrial, dan sekitar 90% dari pasar ruang.

c. Generasi ketiga Sel Fotovoltaik

Meningkatkan kinerja sambil menjaga biaya rendah generasi berikutnya sel bertujuan untuk meningkatkan kinerja listrik yang rendah dari sel-sel generasi kedua sambil menjaga biaya rendah. Mereka tidak bergantung pada pn junction tradisional untuk memisahkan foto-pembawa muatan yang dihasilkan. Beberapa pendekatan yang digunakan dalam ini adalah Multijunction sel, nano – sel kristal, pewarna – sel peka, sel polimer, Memodifikasi spektrum kejadian (konsentrasi), Sue generasi termal kelebihan untuk meningkatkan tegangan, Untuk aplikasi ruang kuantum baik perangkat (titik kuantum, kuantum tali, dll) dan perangkat menggabungkan nanotube karbon sedang diteliti – dengan potensi efisiensi produksi hingga 45%.

d. Generasi keempat Sel Fotovoltaik Komposit

Ini generasi hipotetis sel surya dapat terdiri dari teknologi fotovoltaik komposit, di mana polimer dengan nano-partikel dapat dicampur bersama-sama untuk membuat lapisan multi-spektrum tunggal. Multi-spektrum lapisan dapat ditumpuk untuk membuat sel-sel multi-spektrum matahari yang lebih efisien dan lebih murah.

Dari empat generasi yang tercantum di atas, dua yang pertama telah dikomersialisasikan. Massal dari modul fotovoltaik digunakan sejauh terdiri dari kristal silikon. Efisiensi dari modul silikon kristal bervariasi 17-22%, meskipun batas teoritis adalah sekitar 29%. Menggunakan modul ini, peternakan matahari yang besar terhubung ke grid, pembangkit listrik mandiri untuk menggemparkan desa-desa dan daerah kecil telah didirikan . (panel surya indonesia, 2015)

C. Mikrokontroler

Mikrokontroller adalah sistem *mikroprosesor* lengkap yang terkandung di dalam sebuah chip. Mikrokontroler berbeda dari mikroprosesor serba guna yang digunakan dalam sebuah *PC*, karena didalam sebuah *mikrokontroler* umumnya juga telah berisi komponen pendukung sistem minimal mikroprosesor, yakni memori dan antarmuka *I/O*, sedangkan didalam mikroprosesor umumnya hanya berisi *CPU* saja (Wikipedia, 2015).

Adapun mikrokontroler yang dipakai peneliti adalah mikrokontroler jenis Arduino Uno sebagai pengontrol elektronik untuk membaca dan menulis data untuk tersambung ke komputer.

1. Arduino Uno

Arduino adalah sebuah board mikrokontroller yang berbasis ATmega328. Arduino memiliki 14 pin input/output yang mana 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 analog input, crystal osilator 16 MHz,

koneksi USB, jack power, kepala ICSP, dan tombol reset. Arduino mampu men-support mikrokontroller; dapat dikoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB.



Gambar II 6. Arduino UNO. (sumber : arduino.cc, 2016).

Arduino memiliki kelebihan tersendiri di banding board mikrokontroler yang lain selain bersifat *open source*, arduino juga mempunyai bahasa pemrogramannya sendiri yang berupa bahasa C. Selain itu dalam *board* arduino sendiri sudah terdapat *loader* yang berupa USB sehingga memudahkan kita ketika kita memprogram mikrokontroler didalam arduino. Sedangkan pada kebanyakan *board* mikrokontroler yang lain yang masih membutuhkan rangkaian *loader* terpisah untuk memasukkan program ketika kita memprogram mikrokontroler. Port USB tersebut selain untuk *loader* ketika memprogram, bisa juga difungsikan sebagai port komunikasi serial.

Arduino menyediakan 20 pin I/O, yang terdiri dari 6 pin input analog dan 14 pin digital input/output. Untuk 6 pin analog sendiri bisa juga difungsikan

sebagai output digital jika diperlukan output digital tambahan selain 14 pin yang sudah tersedia. Untuk mengubah pin analog menjadi digital cukup mengubah konfigurasi pin pada program. Dalam *board* kita bisa lihat pin digital diberi keterangan 0-13, jadi untuk menggunakan pin analog menjadi output digital, pin analog yang pada keterangan board 0-5 kita ubah menjadi pin 14-19. dengan kata lain pin analog 0-5 berfungsi juga sebagai pin output digital 14-16.

Sifat *open source* arduino juga banyak memberikan keuntungan tersendiri untuk kita dalam menggunakan *board* ini, karena dengan sifat open source komponen yang kita pakai tidak hanya tergantung pada satu merek, namun memungkinkan kita bisa memakai semua komponen yang ada dipasaran. (www.arduino.cc, 2016).

Mikrokontroler Arduino dapat dipasangkan dengan bermacam-macam sensor dan aktuator lainnya. Adapun sensor dan aktuator yang dapat dipasangkan pada Arduino seperti sensor gerak, ultrasonik, panas, suara, Ethernet Shield, LED Display dan yang lainnya. (Margelis, 2011)

Arduino UNO memiliki sejumlah fasilitas untuk dapat berkomunikasi dengan Komputer, arduino lain, maupun mikrokontroler lainnya. Atmega328 ini menyediakan serial komunikasi UART TTL (5V), yang tersedia pada pin digital 0 (Rx) dan 1 (Tx). Sebuah Atmega 16U2 pada saluran *board* komunikasi serialnya 9 melalui USB dan muncul sebagai *com port virtual* untuk perangkat lunak pada komputer. *Firmware* Arduino menggunakan USB

driver standar COM, dan tidak ada *driver* eksternal yang dibutuhkan. Bagaimanapun pada windows, sebuah file.inf pasti dibutuhkan. Perangkat lunak Arduino termasuk serial monitor yang memungkinkan data sederhana yang akan dikirim ke board Arduino. Led Rx dan Tx pada board akan berkedip ketika data sedang dikirim melalui chip USB-to-serial dan koneksi USB ke komputer (tapi tidak untuk komunikasi serial pada pin 0 dan 1). Atmega328 juga mendukung komunikasi I2C dan SPI.

2. Perangkat pendukung

a. Motor Servo

Motor Servo merupakan perangkat atau actuator putar (motor) yang mampu bekerja dua arah (*Clockwise dan Counter Clockwise*) dan dilengkapi rangkaian kendali dengan sistem closed feedback yang terintegrasi pada motor tersebut. Pada motor servo posisi putaran sumbu (*axis*) dari motor akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada didalam motor servo. Motor ini sangat kompleks karena disusun dari gearbox, motor *dc*, variable resistor dan sistem kendali, sehingga nilai ekonomis dari motor ini juga sangat tinggi dibandingkan motor *dc* yang lain yg ukurannya sama. Potensiometer sebagai penentu batas maksimal dari putaran sumbu motor servo sedangkan arah putaran dan sudut dari sumbu motor servo dapat diatur berdasarkan pengaturan *duty cycle* sinyal *PWM*(*Pulse Width Modulation*) pada pin kendali motor servo (Maulana, 2014).

b. Power supply

Power supply sebagai alat atau perangkat keras yang mampu menyuplai tenaga atau tegangan listrik secara langsung dari sumber tegangan listrik ke tegangan listrik yang lainnya. Power supply biasanya digunakan untuk komputer sebagai penghantar tegangan listrik secara langsung kepada komponen-komponen atau perangkat keras lainnya yang ada dikomputer tersebut, seperti hardisk, kipas, motherboard dan lain sebagainya. *Power supply* memiliki input dari tegangan yang berarus *alternating current (AC)* dan mengubahnya menjadi arus *direct current (DC)* lalu menyalurkannya ke berbagai perangkat keras yang ada dikomputer kita. Karena memang arus *direct current (DC)*-lah yang dibutuhkan untuk perangkat keras agar dapat beroperasi, *direct current* biasa disebut juga sebagai arus yang searah sedangkan *alternating current* merupakan arus yang berlawanan (Tampubolon, 2010).

c. Liquid Crystal Display (LCD)

Liquid Crystal Display (LCD) adalah komponen yang biasa digunakan untuk menampilkan suatu simbol, angka maupun huruf. *Liquid Crystal Display (LCD)* terdiri dari beberapa pin yang berfungsi untuk pengontrolan pemakaiannya. *Liquid Crystal Display (LCD)* yang digunakan pada alat ini adalah M1632 atau enam belas karakter dengan dua baris (Erlangga, 2011).

d. Light Dependen Resistor (LDR)




Light Dependen Resistor (LDR) adalah jenis resistor yang biasa digunakan sebagai detector cahaya atau pengukur besaran konversi cahaya. *Light Dependen Resistor* (LDR), terdiri dari sebuah cakram semikonduktor yang mempunyai dua buah elektroda pada permukaanya.





D. Daftar Simbol

1. Flowmap Diagram

Flowmap atau bagan alir adalah bagan yang menunjukkan aliran di dalam program atau prosedur sistem secara logika. *Flowmap* ini berfungsi untuk memodelkan masukan, keluaran, proses maupun transaksi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu. Pembuatan *flowmap* ini harus dapat memudahkan bagi pemakai dalam memahami alur dari sistem atau transaksi.

Tabel II 1. Daftar Simbol *Flowmap Diagram* (Jogiyanto, 2001).



Simbol	Nama	Keterangan
	Terminator Awal / Akhir Program	Simbol untuk memulai dan mengakhiri suatu program
	Dokumen	Menunjukkan dokumen berupa dokumen <i>input</i> dan <i>output</i> pada proses manual dan proses berbasis computer
	Proses Manual	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara manual


Simbol	Nama	Keterangan
	Proses Komputer	Menunjukkan kegiatan proses yang dilakukan secara komputerisasi
	Arah Aliran Data	Menunjukkan arah aliran dokumen antar bagian yang terkait pada suatu system
	Penyimpanan Manual	Menunjukkan media penyimpanan data / informasi secara manual
	Data	Simbol input/output digunakan untuk mewakili data <i>input/output</i>

2. Blok diagram

Blok diagram adalah diagram dari sebuah sistem, di mana bagian utama atau fungsi yang diwakili oleh *blok* dihubungkan dengan garis, yang menunjukkan hubungan dari *blok*. banyak digunakan dalam dunia rekayasa dalam desain *hardware*, desain elektronik, *software* desain, dan proses aliran diagram .

Tabel II 2. Daftar Simbol *Diagram Blok* (Taufik, 2005).






Simbol	Nama	Keterangan
	Blok/Kotak	Biasanya berisikan uraian dan nama elemennya, atau simbol untuk operasi matematis yang harus dilakukan pada masukan untuk menghasilkan Keluaran.
	Tanda anak panah	Menyatakan arah informasi aliran isyarat atau





Simbol	Nama	Keterangan
		unilateral.

3. Flowchart

Flowchart atau Bagan alir adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir (*flowchart*) digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi.

Tabel II 3. Daftar Simbol *Flowchart* (Kristanto, 2003).

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Terminator</i>	Permulaan atau akhir program
	<i>Flow Line</i>	Arah aliran program
	<i>Preparation</i>	Proses inialisasi atau pemberian harga awal
	<i>Process</i>	Proses perhitungan atau proses pengolahan data
	<i>Input/Output Data</i>	Proses <i>input</i> atau <i>output</i> data, parameter, informasi

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Predefined Process</i>	Permulaan sub program atau proses menjalankan sub program
	<i>Decision</i>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya
	<i>On Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang ada pada satu halaman
	<i>Off Page Connector</i>	Penghubung bagian-bagian <i>flowchart</i> yang ada pada halaman berbeda

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam rangka menyelesaikan rencana pembangunan *Prototype solar tracking system* berbasis arduino maka penulis telah melakukan penelitian berdasarkan metode yang dijalankan secara bertahap dan terencana. Metode ini di gunakan untuk menjelaskan tentang penelitian. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Eksperimen didefinisikan sebagai suatu situasi penelitian yang sekurang-kurangnya satu variabel bebas, yang disebut sebagai variabel eksperimental, sengaja dimanipulasi oleh peneliti (Emzir, 2009). Dipilihnya jenis penelitian ini karena penulis melakukan pengembangan sebuah alat dan melakukan penelitian berupa eksperimen terhadap objek penelitian penulis.

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Laboratorium Mikroprosesor Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

C. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literatur lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini. Penelitian ini keterkaitan pada sumber-sumber data *online* atau internet berupa artikel tentang teknologi surya, energi baru dan terbarukan, artikel krisis energi ataupun hasil dari penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

D. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Studi lapangan (observasi) merupakan teknik pengumpulan data dengan langsung terjun ke lapangan untuk mengamati permasalahan yang terjadi secara langsung di tempat kejadian secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan langsung di tempat kejadian seperti di jalan – jalan protokol, penangkaran hewan, dan tambak serta peneliti melakukan studi pustaka dengan membaca artikel dan buku tentang prinsip kerja panel surya serta pemanfaatan energi matahari .

E. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu:

a. Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Laptop Acer aspire E1 -471G dengan spesifikasi prosesor Intel Core i3 Nvidia Geforce GT 630M, Harddisk 500 GB, Memory 2 GB.
- 2) Arduino Mega 2560.
- 3) Solar Panel.
- 4) Motor Servo.
- 5) Baterai / aki.
- 6) *Light Dependen Resistor* (LDR)
- 7) *Liquid Crystal Display* (LCD)

b. Perangkat Lunak UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam aplikasi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Sistem Operasi Windows 10 64 bit.
- 2) Arduino IDE *Software*.
- 3) Driver arduino

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data-data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Reduksi Data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- 2) Koding data adalah penyusunan data diperoleh dalam melakukan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan dengan pokok pada permasalahan dengan cara memberi kode-kode tertentu pada setiap data tersebut.

b. Analisis Data

Teknik analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

G. Teknik Pengujian

Metode pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode pengujian langsung yaitu dengan menggunakan pengujian *Black Box*. Digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus dari perangkat lunak yang dirancang. Kebenaran perangkat lunak yang diuji hanya dilihat berdasarkan keluaran yang dihasilkan dari

data atau kondisi masukan yang diberikan untuk fungsi yang ada tanpa melihat bagaimana proses untuk mendapatkan keluaran tersebut. Dari keluaran yang dihasilkan, kemampuan program dalam memenuhi kebutuhan pemakai dapat diukur sekaligus dapat diketahui kesalahan-kesalahannya.




BAB IV

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

A. Analisis Sistem

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan. Bagian analisis terdiri dari analisis yang sedang berjalan dan analisis sistem yang diusulkan.

1. Analisis sistem yang sedang berjalan..




Gambar IV 1. Flowmap Diagram Analisis Sistem yang Sedang Berjalan

Dari *flowmap diagram* di atas dijelaskan bahwa panel surya diletakkan mengarah ke sinar matahari dalam kondisi statis. Kemudian panel surya menyerap sinar matahari yang selanjutnya di filter dan diubah menjadi energi listrik untuk digunakan memenuhi kebutuhan manusia.

2. Analisis Sistem yang diusulkan

Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem yang utuh ke dalam bagian – bagian komponen untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan . bagian analisis terdiri dari analisis masalah dan analisis kebutuhan .



Gambar IV 2. Flowmap Diagram Analisis Sistem yang Sedang diusulkan

a. Analisis Masalah

Prototype solar tracking system merupakan sistem sebagai pemecah masalah yang selama ini sering terjadi seperti kurang optimalnya kebutuhan energi seiring meningkatnya kebutuhan akan energi

Solar tracking system ini nantinya dapat mengoptimalkan penyerapan energi matahari dan menyimpan energi yang diserap .

b. Analisis Kebutuhan Sistem

1) Kebutuhan Antarmuka (*Interface*)

Kebutuhan-kebutuhan antarmuka untuk pembangunan sistem ini yaitu sebagai berikut :

- a) Sistem yang dibangun akan mempunyai antarmuka yang ditampilkan pada *lcd* yang memudahkan bagi pengguna.
- b) Sistem ini menampilkan informasi persentase energi berupa Tegangan, arus dan daya yang diperoleh dari panel surya dan ditampilkan pada *lcd*

2) Kebutuhan Data

Data yang diolah oleh sistem ini yaitu sebagai berikut:

Data yang di peroleh dari energi matahari pada panel surya akan di proses oleh mikrokontroler Arduino Uno untuk mengirim sinyal pada motor servo untuk menggerakkan.

3) Kebutuhan Fungsional


Kebutuhan fungsional merupakan penjelasan proses fungsi yang berupa penjelasan secara terinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah.

B. Perancangan Sistem

1. Rancangan Diagram Blok

Untuk menjelaskan perancangan sistem yang dilakukan dalam mewujudkan penelitian perancangan solar tracking system berbasis arduino. Terlebih dulu secara umum digambarkan oleh *blok diagram* sistem kerja yang ditunjukkan.

Adapun rancangan *blok diagram* prototype *solar tracking system* berbasis *arduino* yang akan dibuat adalah sebagai berikut seperti pada gambar IV.3




Gambar IV 3. *Diagram Blok* perancangan solar tracking system berbasis arduino .

Keterangan Diagram :

Pada skema rancangan alat diatas, solar panel berfungsi sebagai sensor penggerak dari *solar tracker*. Terdapat dioda dan potensiometer yang terpasang diantara solar panel dan baterai. Dioda tersebut berfungsi untuk mencegah baterai memberi suplay ke solar panel. Dan potensiometer yang juga terhubung dengan *Arduino Uno* berfungsi untuk mengatur sensitivitas dari *solar tracker*. Setiap *output* dari solar panel akan dibawa ke mikrokontroler. Tegangan tertinggi yang didapatkan oleh solar panel akan menjadi referensi untuk mikrokontroler memberikan perintah kepada motor servo agar dapat mengarahkan solar panel secara vrtikal dan horizontal kearah tegangan tertinggi tersebut. LCD berfungsi untuk menampilkan arus yang didapatkan oleh solar panel saat sudah berada pada keadaan stabil. Catu daya 12 volt berfungsi untuk memberikan energi (catu daya) pada mikrokontroler dan devais lainnya.

2. Perancangan skematik sistem


Pada perancangan ini, perangkat akan disimulasikan dengan menggunakan aplikasi simulator *altium designer*, perancangan ini berguna untuk mengetahui semua jalur rangkaian berjalan sesuai rencana yang diinginkan dan tidak terdapat kesalahan dalam pembuatan jalur yang sebenarnya atau pada *Printed Circuit Board (PCB)*. Berikut gambar simulasi pembuatan jalur rangkaian



Gambar IV 4. Skema sistem

3. Rancangan Bentuk Fisik

Prototype *Solar tracking system* pada panel surya dirancang dengan menggunakan aluminium sebagai rangka/ penyangga mengikuti bentuk panel surya dengan tinggi 20, dan papan PCB yang memiliki dimensi yang tidak terlalu besar dan ringan sebagai papan untuk meletakkan komponen-komponen. Pemilihan bahan ini didasarkan pada struktur yang kuat dan ringan. Adapun komponen-komponen seperti komponen potensiometer, baterai, terminal, mikrokontroler Arduino uno dan rangkaian *lcd* disimpan pada bagian dalam kotak kontrol, sedangkan motor servo diletakkan pada penyangga panel surya. Adapun susunan dari prototype *solar tracking system* pada panel surya berbasis arduino dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar IV 5 Gambar rangkaian Fisik


Keterangan :

1. Papan panel surya
2. Motor servo
3. Breadboard
4. LCD
5. Mikrokontorel arduino Uno
6. LDR
7. Rangkaian baterai
8. Baterai

4. Perancangan Perangkat Keras

a. Rangkaian *Power Supply*


Rangkaian ini merupakan rangkaian utama dalam *prototype solar tracking system berbasis mikrokontroler* yang menghubungkan sumber daya dengan keseluruhan rangkaian. Sumber daya yang digunakan berasal dari baterai dengan tegangan *12 Volt*. Adapun rangkaian *power supply* ditampilkan pada gambar di bawah.



Gambar IV 6 Rangkaian *Power Supply* (Suhartono, 2015)

b. Rangkaian Motor Servo


Rangkaian yang digunakan untuk menggerakkan panel surya yaitu rangkaian motor. Adapun rangkaian motor servo ditampilkan pada gambar di bawah.



Gambar IV 7. Rangkaian Motor Servo (Yudi, 2015).

c. Rangkaian *Lcd*


Pada rangkaian *lcd* ini penulis menggunakan dua *lcd*, pada *lcd* berfungsi sebagai *output* untuk menampilkan Tegangan, Arus dan daya. Adapun rangkainnya pada gambar di bawah.



Gambar IV 8. Rangkaian *Lcd* (Chandra, 2015).

d. Rangkaian LDR (*Light Dipendent Resistor*)


Pada Rangkaian LDR penulis menggunakan empat buah Sensor cahaya untuk menentukan dan memberikan nilai resistansi adapun rangkaiannya pada gambar dibawah ini .




Gambar IV 9. Rangkaian *LDR* (Chandra, 2015).

5. Perancangan Perangkat Lunak

Dalam perancangan perangkat lunak, Arduino menggunakan perangkat lunak sendiri yang sudah disediakan di website resmi Arduino. Bahasa yang digunakan dalam perancangan lunak adalah bahasa C/C++ dengan beberapa *library* tambahan untuk perancangan rancang bangun timbangan beras digital dengan keluaran berat dan harga berbasis mikrokontroler ini seperti *library newping*, *liquid crystal* dan *wire*. Untuk memperjelas, berikut ditampilkan *flowchart* perancangan sistem secara umum bagaimana proses penyerapan energi, tracking arah lintas matahari sampai menampilkan data pada *lcd*.





Gambar IV 10 *Flowchart Solar tracking system .*

Keterangan flowchart

Pada saat sistem pertama kali dinyalakan, sistem akan melakukan proses inisialisasi pada bagian-bagian dalam *solar tracking system*, setelah proses inisialisasi maka mikrokontroler aktif. Kemudian sistem mencari objek dalam hal ini matahari dengan metode scanning, Namun jika objek tidak dikenali, maka sistem akan melakukakn scanning ulang sampai menemukan objek. Setelah objek dikenali maka panel surya bergerak mengikuti objek tersebut dan sistem akan menyerap energi matahari. Setelah diperoleh energi maksimal maka energi di konversi menjadi energi listrik kemudian disimpan pada batterai, dan LCD menampilkan indikator persentase dari energi listrik yang tersimpan.

BAB V

IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

A. Implementasi

1. Hasil Perancangan Perangkat Keras


Berikut ditampilkan hasil rancangan perangkat keras dari *Prototype solar tracking system* berbasis Arduino UNO.



Gambar V 1 Hasil Rancangan Alat Secara Keseluruhan

Dari gambar V.1 terlihat bentuk fisik hasil rancangan dari sistem. Peneliti menggunakan 1 buah papan Arduino UNO, 1 buah Modul panel surya 2 buah Motor servo, 4 buah LDR, LCD dan baterai dihubungkan melalui kabel *jumper* ke Arduino UNO dalam kotak kontrol .

Pada penelitian ini rangkaian perangkat keras terdiri dari dua bagian yaitu, bagian pertama rangkainan Arduino UNO, *Betterei*, LCD yang akan dihubungkan melalui kabel jumper, ketiga perangkat tersebut memiliki masukan sebesar 5 volt, sedangkan rangkaian kedua berupa rangkaian perangkat solar tracking terdiri, 2 buah motor servo, 1 buah modul panel surya dan 4 buah LDR serta rangkaian penyangga.




Gambar V 2. Bentuk fisik dari rangkaian Arduino UNO pada kotak kontrol .

Terdapat juga rangkaian LCD pada papan kontrol untuk menampilkan output dari energi yang diserap panel surya, kapasitas betterei yang diterima serta output dari energi yang digunakan, seperti tampak pada gambar V.3.



Gambar V 3. Gambar tampilan LCD .

Pada Rangkaian mekanik LDR dirangkai sehingga mampu mendeteksi cahaya matahari dari gambar di bawah terdapat empat buah LDR yang dipasang pada sensor board, diantara sensor dipasang sekat pemisah atau *opaque shet.opaque shet* berfungsi sebagai pengidentifikasian ada atau tidak adanya area bayangan pada keempat sisi sensor.



Gambar V 4. Gambar dari rangkain sensor LDR .

Pada rangkaian ini penyangga berfungsi untuk menopang modul panel surya dan melekatkan servo dan LDR sehingga berfungsi dengan baik.




Gambar V 5. Gambar rangkaian penyangga modul panel surya

B. Hasil Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya dan dapat menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan. Pengujian sistem dilakukan dengan dimulai dari pengujian komponen secara terpisah dan berurutan. Pengujian pertama kali dilakukan pada pengujian sensor dimana data yang dikirim sensor dikirim ke servo untuk menguji tiap-tiap pergerakan servo apakah sudah bergerak sesuai prosedur ketika dijalankan. Selanjutnya dengan menguji input dan

output perangkat dan melihat semua komponen atau modul bekerja sesuai fungsi yang diharapkan. Dengan menguji panel surya dan betterai sebagai inputan yang dan diterima oleh LCD, apakah ketika mendapatkan inputan berupa Energi dapat menghidupkan atau memadamkan perangkat listrik. Teknik pengujian sistem dilakukan seperti gambar V.6



Gambar V 6. Bagan Teknik Pengujian Sistem

Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan terhadap sistem yaitu pengujian secara fungsional. Metode yang digunakan dalam pengujian adalah pengujian *blackbox* yang berfokus pada persyaratan fungsional dari sistem yang dibangun.

1. Hasil Pengujian Secara Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan mulai pada saat sistem dan perangkat aktif secara keseluruhan. Pengujian dilakukan terhadap rangkaian alat dengan menguji tiap-tiap fungsi modul pertama menguji pergerakan servo pada perangkat

Kemudian pengujian selanjutnya dilakukan terhadap rangkaian alat dengan menguji tiap-tiap fungsi modul pertama menguji *pengiriman data dari sensor LDR* pada servo apabila servo bergerak sesuai sumbunya , artinya alat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya pengujian terhadap *LCD* apabila data yang dikirim Tampil pada LCD, berupa energi yang diterima . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.1.

2. Hasil Pengujian Setiap Modul

Berikut ini adalah beberapa hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap perangkat :

a. Pengujian sensor LDR pada pergerakan servo

Tabel V 1 Pengujian sensor LDR pada pergerakan servo

Pengujian	Hasil Pengujian	Gambar
PAGI HARI	Panel surya berada pada posisi 30 derajat dari terbitnya matahari maka LDR 1 Aktif Servo bergerak horisontal dan melakukan scanning , Dan LDR 3 dan LDR 4 aktif sesekali melakukan kalibrasi untuk mencari intensitas cahaya tertinggi	
SIANG HARI	Pada siang hari panel surya berada pada posisi 90 derajat maka Sensor LDR 1, LDR 2, LDR 3 Dan LDR 4 aktif Memiliki Nilai yang Sama sehingga Tepat berada dibawah matahari	
SORE HARI	Panel surya berada pada posisi 60 derajat dari Terbitnya matahari maka LDR 2 Aktif Servo bergerak horisontal dan melakukan scanning , Dan LDR 3 dan LDR 4 aktif sesekali melakukan kalibrasi untuk mencari intensitas cahaya tertinggi	

Berdasarkan tabel V.1 pengujian dilakukan dari respon sensor dapat dilihat dari pergerakan panel surya secara otomatis mengikuti pergerakan sinar matahari.. .

b. Pengujian pada LCD

Tabel V 2 Pengujian pada output LCD


No	Data yang ditampilkan LCD	Status
1	Energi yang diterima panel surya	Tampil
2	Energi yang tersimpan di baterai	Tampil
3	Energi yang Terpakai	Tampil

Berdasarkan tabel V.2 pengujian dilakukan dari pengiriman data modul panel surya dan baterai ke LCD untuk menampilkan keluaran berupa Tampilan tegangan yang diterima panel surya dan energi yang disimpan betrai

c. Pengujian pada perangkat Elektronik

Tabel V 3 Pengujian daya Pada Perangkat elektronik

No	Status	Gambar	Keterangan
1	Daya yang ditampung belum terpakai		Lampu Padam

No	Status	Gambar	Keterangan
2	Daya Dalam keadaan terpakai		Lampu Menyala

Berdasarkan tabel V.3 pengujian dilakukan untuk menunjukkan pemamfaatan solar tracking sistem untuk menyalakan lampu, dimana energi listrik yang diperoleh dari sinar matahari yang diserap oleh panel surya, kemudian daya akan ditampung oleh betterai dan diubah menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk menyalakan atau meberikan daya pada sebuah bola lampu, dimana energi yang disimpan oleh betterai serta persentase energi yang diserap oleh panel surya akan di tampilkan pada LCD

3. Analisis Hasil Pengujian

Pada perancangan *prototype solar tracking system* berbasis Arduino UNO, telah dilakukan pengujian komponen-komponen secara terpisah dan secara keseluruhan yang memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan ataupun yang telah diprogram.

Pada pembuatan sistem ini menggunakan Arduino UNO yang merupakan mikrokontroler dengan sistem *open source* yang telah banyak dikembangkan oleh banyak orang untuk berbagai keperluan. Diharapkan dengan adanya sistem ini

mampu menyelesaikan permasalahan pada kebutuhan energi dalam pengoptimalan penyerapan energi matahari pada panel surya menjadi lebih bermanfaat dan menjadi lebih mudah.

4. Analisis Kelemahan Sistem

Pada *prototype solar tracking system* berbasis Arduino UNO ini masih terdapat beberapa kelemahan. Dimana kelemahan yang paling mencolok adalah sistem belum dapat digunakan pada pemakaian alat *elektronik* dalam skala besar, mengingat *solar cell* yang dibuat masih dalam bentuk *prototype* yang daya tampung masih terbatas . Serta perlu adanya pengawasan secara berkala terhadap kelebihan tegangan pada Arduino UNO yang dapat menyebabkan kerusakan pada board ArduinoUNO

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan penelitian ini sudah tercapai, yaitu merancang sebuah alat solar tracking system berbasis arduino, sehingga dengan menggunakan solar tracker energi matahari dapat diserap dan dihasilkan lebih optimal dibandingkan tanpa menggunakan solar tracker. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil pengujian *Black box*.

Adapun hasil pengujian sistem secara *black box*, yang hasilnya panel surya dapat bergerak mengikuti sinar matahari dan menghasilkan energi maksimal. Sehingga alat ini dapat diterapkan pada semua wilayah dan dapat membantu pemerintah dalam upaya mengatasi masalah energi terutama pengoptimalan energi alternatif ..

B. Saran

Prototype solar tracking system berbasis Arduino UNO ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk menciptakan sebuah perangkat yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem, berikut ada beberapa saran bagi yang ingin mengembangkan perangkat ini yang mungkin dapat menambah nilai dari perangkat atau sistem nantinya. .

1. Penambahan level monitoring pada aplikasi agar para pengguna atau user dapat memantau keadaan perangkat apakah dalam keadaan aktif atau tidak aktif
2. Untuk pengaplikasian selanjutnya dalam dunia industri sebaiknya daya solar panel diperbesar agar energi matahari dapat diserap lebih banyak.
3. Motor yang digunakan untuk solar tracker seharusnya dapat mengimbangi beban berat dari papan solar panel agar motor bekerja tidak terlalu berat mengikuti arah pergerakan matahari.



DAFTAR PUSTAKA

- Arduino, "Arduino Mega 2560." Situs resmi Arduino <https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardMega2560> (15 januari 2016).
- Chandra. "Skema Rangkaian LCD" <https://code4shared.wordpress.com/> (9 November 2015).
- Departemen Agama R.I. *Al-Qur'an T dan Terjemahnya*, solo: Tiga serangkai, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan, Kuantitatif dan Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2009.
- Hartanto, Safrudin Budi Utomo Dwi "Prototipe Pintu Bendungan Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega 16". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.
- Hendriono. *Mengenal Arduino Mega 2560*. www.hendriono.com/blog/post/mengenal-arduino-mega2560 (20 Juni 2015).
- Iqbal, Muhammad. *Perancangan solar tracker dual axis yang terintegrasi sensor arus dengan menggunakan komunikasi wireless pada pc*. Jurusan fisika fakultas matematika dan pengetahuan alam Universitas Sumatera Utara, 2014.
- Jugiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005.
- Jugiyanto, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan terstruktur teori dan praktek aplikasi bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 1999.
- Kristanto, Andri. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Gava Media, 2003.
- Oktariawan, Imran "Pembuatan Sistem Otomasi Dispenser Menggunakan Mikrokontroler Arduino Mega 2560". *Skripsi*. Lampung: Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, 2013
- Pressman, Roger S. "*Software Engineering: A Practitioner's Approach*". Singapore: The McGraw-Hill Companies 2001.
- Primbodo, Teguh. "Pembangkit listrik tenaga surya memecah kebutuhan energi nasional dan dampak pencemaran lingkungan." tenaga matahari (15 januari 2016).

- Saputra , wasana . 2008. *Rancang Bangun Solar Tracking System Untuk Mengoptimalkan Penyerapan Energi Matahari Pada Solar Cell*. Depok.. Jurusan Elektro Fakultas Teknik universitas indonesia.
- Septiadi, Dedi, dkk. *Proyeksi Potensi Energi Surya Sebagai Energi Terbarukan*. 2009.
- Suhartono, Joko,” rangkaian power suplay “ <http://jsohartono.blogspot.co.id/2014/10/01/archive.html>.
- Sutabri, Tata. S. Kom, MM. *Analisa Sistem Informasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi 2004.
- Shihab, M. Quraish. “*Tafsir Al-Misbah*”, vol.12 & vol. 14. Jakarta: Lentera hati, 2002.
- Taufik. “*Diagram Blok*” <http://dokumen.tips/documents/diagram-blok-fungsinya.html> (18 September 2015).
- Tracking,”isi tracking” http://www.academia.edu/5150556/Isi_Tracking, (15januari 2016).
- Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. *PEDOMAN PENULISAN KARYA ILMIAH: Makalah, Skripsi, Disertasi dan Laporan Penelitian*. Makassar: UIN Alauddin, 2014.
- Wikipedia, “Sell Surya.” https://id.wikipedia.org/wiki/Sel_surya (15 januari 2016).
- Wijayanto, Devie Arie. 2011. *Pemanfaatan Mikrokontroler Sebagai Pengendali Solar Tracker Untuk Mendapatkan Energi Maksimal*. Surabaya.
- Wilson, Manajemen Sumber Daya Alam, Erlangga,Bandung, 1996.
- Yudi, Nyoman. “Kontrol Motor Servo Jarak Jauh Via Dtmf / Handphone Dengan Ic 555” <http://www.aisi555.com/2013/01/kontrol-motor-servo-jarak-jauh-via-dtmf.html> (9 November 2015).
- Yuwono, Budi. *Optimalisasi Panel Sel Surya Dengan Menggunakan Sistem Pelacak Berbasis Mikrokontroler AT89C51*.Surakarta, 2005.
- Zahaedi, A. *Solar photovoltaic energy system: desaign in use The new wold publishing*, 2008.

RIWAYAT HIDUP



Khalid Fadhullah , lahir di Kabupaten Maros tepatnya di Kelurahan Pakalu Kecamatan Bantimurung 27 Agustus 1993. Anak Kedua dari Lima bersaudara lahir dari pasangan Drs H. Muh Sidik dan Dra Hj. Ratisah . Riwayat pendidikan formal bermula di Taman kanak-kanak TK Kalukku selama 1 tahun , kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar di SD Inpres Tasiu II. Tepat dipenghujung tahun 2005 saya melanjutkan pendidikan di SMP Budi Mulya Tasiu , kemudian melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Kalukku . Pertengahan 2011 saya menyangang status mahasiswa di salah satu perguruan tinggi terkemuka di kota Makassar yaitu Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar di fakultas Sains dan Teknologi tepatnya Jurusan Teknik Informatika. Dalam kurung waktu enam tahun lamanya akhirnya bisa menyangang gelar Sarjana Komputer (S.Kom) dengan mengangkat judul penelitian Solar Tracking system Berbasis Arduino Uno.