

**PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN PINTU DAN KONTROL  
LAMPU RUMAH MENGGUNAKAN *RASPBERRY PI***



**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar  
Sarjana Komputer pada Jurusan Teknik Informatika  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

**MUHAMMAD KADRI**

**NIM: 60200110069**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UIN ALAUDDINMAKASSAR  
2015**

## ABSTRAK

**Nama** : Muhammad Kadri  
**NIM** : 60200110069  
**Jurusan** : Teknik Informatika  
**Judul** : Perancangan Sistem Keamanan Pintu Dan Kontrol Lampu  
Rumah Menggunakan *Raspberry Pi*  
**Pembimbing I** : Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si.  
**Pembimbing II** : Faisal, S.T., M.T

---

Seiring dengan perkembangan zaman tindak kejahatan dengan target rumah sering terjadi, angka kriminalitas pun semakin meningkat. Salah satu dari bentuk kejahatan tersebut ialah pencurian yang akhir-akhir ini marak terjadi. Disisi lain perkembangan teknologi terus menerus dikembangkan demi untuk mempermudah segala aktifitas manusia, salah satu bidang teknologi yang berkembang itu ialah teknologi Raspberry Pi.

Adapun penerapan teknologi raspberry pi ini adalah pada keamanan pintu rumah dan kontrol lampu, dimana perangkat ini dapat mengunci pintu dan menongontrol lampu dari jauh serta mendeteksi gerakan manusia. Dalam perancangan perangkat ini, menggunakan raspberry pi sebagai pengolah data dan kontroler, relay modul sebagai sakelar otomatis, solenoid door lock sebagai kunci pintu, webcam sebagai kamera pengawas dan sensor pir yang mndeteksi gerakan yang dilengkapi buzzer.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif *Design and Creation* dan pengujian yang dilakukan adalah pengujian *blackbox* yang berfokus pada persyaratan fungsioanal perangkat lunak. Hasil dari penelitain ini adalah sebuah perangkat keamanan kunci pintu rumah, kontrol lampu, pengawasan sekitar pintu dengan kamera dan sensor PIR yang akan membunyikan buzzer sebagai alarm. Kelebihan perangkat ini kunci pintu dan lampu rumah dapat diakses dari jauh dan dapat melihat situasi pintu pada rumah melalui video langsung.

**Kata kunci** : *Raspberry Pi, Relay Modul, Solenoid Door Lock, Webcam, Sensor, Buzzer*

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara **Muhammad Kadri : 60200110069**, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul, **”Perancangan Sistem Keamanan Pintu Dan Kontrol Lampu Rumah Menggunakan *Raspberry Pi*”**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Makassar, 17 Desember 2015

Pembimbing I



Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si.  
NIP. 1976087 200912 1 002

Pembimbing II



Faisal, S.T., M.T  
NIP. 19720721 201101 1 001

UNIVERSITAS ISLAM  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Kadri  
NIM : 60200110069  
Tempat/Tgl. Lahir : Gowa, 21 September 1990  
Jurusan : Teknik Informatika  
Fakultas/Program : Sains dan Teknologi  
Judul : Perancangan Sistem Keamanan Pintu Dan Kontrol Lampu Rumah Menggunakan *Raspberry Pi*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Desember 2015

Penyusun,

  
Muhammad Kadri

NIM : 60200110069

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Perancangan Sistem Keamanan Pintu dan Kontrol Lampu Rumah Menggunakan Raspberry Pi” yang disusun oleh Muhammad Kadri, NIM 60200110069, mahasiswa Jurusan Teknik Informatika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada Hari Kamis, Tanggal 17 Desember 2015 M, bertepatan dengan 5 Rabbi’ul Awal 1437 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika.

Makassar, 17 Desember 2015 M.

Makassar, 5 Rabbi’ul Awal 1437 H.

### DEWAN PENGUJI :

Ketua	: Dr. Wasilah, S.T., M.T.	
Sekretaris	: Mega Orina Fitri S.T., M.T	
Munaqisy I	: Faisal Akib, S.Kom., M.Kom	
Munaqisy II	: Nur Afif S.T., M.T	
Munaqisy III	: Dr. Abdullah Thalib, M.Ag	
Pembimbing I	: Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si	
Pembimbing II	: Faisal, S.T., M.T	

Diketahui oleh :

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Alauddin Makassar,



**Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag.**

NIP. 196912051993031001

## KATA PENGANTAR



Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat keserjanaan pada Universitas Islam Negeri Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi.

Dalam pelaksanaan penelitian sampai pembuatan skripsi ini, ada banyak sekali hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Tetapi berkat keteguhan dan kesabaran penulis akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan juga. Rasa terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Dg. Gassing dan Ibunda St. Saenab selalu memberikan doa, kasih sayang, dan dukungan baik moral maupun material agar terselesainya skripsi penulis.


Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pabbabari M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Arifuddin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar.
3. Bapak Faisal, S.T., M.T. selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika dan Ibu Mega Orina Fitri, S.T, M.T selaku Sekretaris Jurusan Teknik Informatika

4. Bapak Yusran Bobihu, S.Kom., M.Si. selaku pembimbing I dan Bapak Faisal, S.T., M.T. selaku pembimbing II yang telah membimbing dan membantu penulis untuk mengembangkan pemikiran dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak Faisal, S.Kom., M.Kom selaku penguji I, Bapak Nur Afif, S.T., M.T selaku penguji II dan Bapak Dr. Abdullah Thalib, M.Ag selaku penguji III yang telah memberikan banyak ilmu dan masukan yang sangat bermamfaat guna menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf dan karyawan Jurusan Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan sumbangsih baik tenaga maupun pikiran.
7. Ratnawati, S.Pd selaku orang terdekat yang senantiasa memberikan dukungan moril selama penulis mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
8. Teman-teman Bios dari Teknik Informatika angkatan 2010 yang telah menjadi saudara seperjuangan menjalani suka dan duka bersama dalam menempuh pendidikan di kampus.
9. Teman-teman KKN angkatan 49 UIN Alauddin yang terus-menerus memberikan motivasi dan semangat.
10. Mudassir, S.Kom, Syahrul, S.Kom, Muawat Ulul Asmi, S.Kom, Irsan Karapa, S.Kom, Syahiruddin, S.Kom, Rachmat yang tidak henti-hentinya mendukung penulis dengan memberikan dukungan baik waktu maupun pikiran.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, namun telah banyak terlibat membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Tiada balasan yang dapat penulis berikan selain Do'a semoga Allah SWT menerima amal baiknya dan memberi imbalan yang lebih baik atas jerih payahnya serta selalu memberikan perlindungan kepada-Nya. Amin

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan semua pihak pada umumnya.





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
<b>BAB II     TINJAUAN TEORITIS</b>	
A. Tujuan Pustaka .....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	9
1. Sistem .....	9
2. Raspberry Pi .....	10
3. Selenoid Door Lock .....	16
4. Sensor .....	16
5. Relay .....	20

	6. Accu / AKI .....	21
	7. Transformator.....	23
	8. Webcam.....	24
	9. Website.....	25
	10. 500 Watt DC to AC Power Inverter .....	26
	C. Tinjauan Islam.....	27
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>	
	A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	33
	B. Pendekatan Penelitian .....	33
	C. Sumber Data.....	33
	D. Metode Pengumpulan Data.....	34
	E. Instrumen Penelitian .....	34
	F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	36
	G. Metode Perancangan Sistem .....	36
	H. Teknik Pengeujian Sistem.....	37
<b>BAB IV</b>	<b>PERANCANGAN SISTEM</b>	
	A. Diagram Rancang Sisem.....	39
	B. Perancangan Perangkat Keras.....	40
	C. Perancangan Perangkat Lunak .....	45
<b>BAB V</b>	<b>PENGUJIAN DAN ANALISI HASIL</b>	
	A. Hasil Perancangan Sistem .....	52
	B. Hasil Pengujian Sistem.....	58
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	66

B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 : <i>Board</i> mini komputer Rasoberry Pi.....	11
Gambar II.2 : <i>GPIO Header Raspberry Pi</i> .....	14
Gambar II.3 : Bentuk Fisik Selenoid Door Lock .....	16
Gambar II.4 : Sensor PIR KC7783R.....	17
Gambar II.5 : Blok Diagram Sensor PIR .....	19
Gambar II.6 : Arah Jangkauan Gelombang Sensor PIR .....	19
Gambar II.7 : Sudut Jangkauan PIR.....	20
Gambar II.8 : Bentuk Relay .....	21
Gambar II.9 : Gambaran Umum ACCU .....	22
Gambar II.10 : Macam-Macam Contoh Trafo Inti Besi .....	24
Gambar II.11 : Kamera Web.....	25
Gambar II.12 : Bentuk Fisik 500 Watt DC to AC Power Inverter.....	27
Gambar III.1 : Bagan Langkah-Langkah <i>Prototyping</i> .....	37
Gambar IV.1 : Bagan Diagram Rancangan Sistem.....	39
Gambar IV.2 : Skema Rangkaian Sensor PIR.....	41
Gambar IV.3 : Skema Rangkaian Pengunci Pintu .....	42
Gambar IV.4 : Skema Rangkaian Sakelar Lampu Otomatis.....	43
Gambar IV.5 : Rangkaian Skematik Keseluruhan .....	44
Gambar IV.6 : Alur Kerja Sistem .....	47
Gambar IV.7 : Proses Ekstrak <i>File Image</i> .....	48
Gambar IV.8 : Proses Konfigurasi Awal <i>Raspberry Pi</i> .....	48
Gambar IV.9 : Tampilan Desktop <i>Raspberry Pi</i> .....	49

Gambar IV.10 : Tampilan <i>Form Login</i> .....	50
Gambar IV.11 : Potongan <i>Code Program Form Login</i> .....	50
Gambar IV.12 : Potongan <i>Code Program Kontrol Lampu</i> .....	51
Gambar V.1 : Bentuk Fisik Dari Rangkaian Relay Modul .....	52
Gambar V.2 : Gambar Miniatur Tampak Depan .....	53
Gambar V.3 : Letak Sensor PIR dan Kamera .....	54
Gambar V.4 : Bentuk Fisik Dari Rangkaian Relay .....	55
Gambar V.5 : Bentuk Fisik <i>Board Raspberry Pi</i> .....	55
Gambar V.6 : Tampilan Menu <i>Login</i> .....	56
Gambar V.7 : Menu Kontrol .....	57
Gambar V.8 : Hasil Pengambilan <i>Video</i> Oleh Kamera.....	57
Gambar V.9 : Menu <i>Add User</i> .....	58
Gambar V.7 : Bagan Teknik Pengujian .....	59

## DAFTAR TABLE

Tabel II.1 : Status LED Pada <i>Raspberry Pi</i> .....	15
Tabel IV.1 : Keterangan Simbol Dalam <i>Flowchart</i> .....	46
Tabel V.1 : Pengujian Pada Kontrol Lampu dan Kunci Pintu .....	61
Tabel V.2 : Pengujian Sensor Gerak .....	62
Tabel V.3 : Hasil Pengujian Kamera .....	62
Tabel V.4 : Hasil Pengujian Sistem Keseluruhan .....	63



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### ***A. Latar Belakang***

Rumah merupakan tempat manusia bernaung dan hidup yang memberikan rasa aman dan nyaman. Akan tetapi rasa cemas dan takut sering menjadi permasalahan setiap manusia apabila meninggalkan rumah mereka dalam jangka waktu yang lama. Ini disebabkan oleh maraknya tindak kejahatan yang menjadikan rumah sebagai sasaran utama, seperti pencurian atau perampokan. Hal inilah yang membuat cemas setiap orang jika akan meninggalkan rumah mereka terlebih lagi jika rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong dalam kurung waktu yang cukup lama.

Seiring dengan perkembangan zaman dimana manusia dengan tuntunan pekerjaan yang mengharuskan mereka meninggalkan rumah, maka keamanan disini berperan penting dalam menunjang kelancaran pekerjaan manusia. Dengan memanfaatkan kecanggihan komputer sekarang tidak sulit untuk membuat perangkat keamanan terkhusus pada rumah. Bagian utama yang sering menjadi jalan masuk untuk pencuri adalah pintu rumah, terlebih lagi kebiasaan manusia yang sering lupa mengunci pintu rumah mereka saat bepergian akan menjadi titik celah terjadinya tindak kejahatan pencurian. Selain pintu rumah, bagian lain dari rumah yang perlu dilakukan pengawasan adalah lampu. Karena seringnya manusia lupa mematikan lampu rumah akan mengakibatkan pemborosan daya listrik, selain itu seringnya rumah ditinggal dalam waktu lama mereka menimbulkan kesan jika rumah tersebut tidak berpenghuni.

Perangkat komputer dapat menjadi solusi untuk melakukan pengawasan terhadap pintu rumah dan pengendali lampu yang ada di dalam rumah dengan cakupan yang luas sehingga dapat dilakukan dimana saja. Maka diperlukan komputer dengan kinerja yang besar akan tetapi memiliki ukuran kecil sehingga dapat ditempatkan dimana saja di bagian rumah dan dapat diakses dimana saja. Dalam pengembangannya *raspberry pi* telah banyak digunakan dalam berbagai perangkat dengan berbagai fungsi yang berbeda-beda. Meski *raspberry pi* memiliki ukuran yang kecil akan tetapi kinerja yang diperlihatkan sudah sangat cukup baik. *Raspberry Pi* adalah sejenis komputer yang dapat berfungsi sebagai kontroler dan *web server* sehingga setiap kali orang meninggalkan rumah mereka dalam jangka waktu yang lama tidak merasa cemas. Ini disebabkan oleh maraknya tindak kejahatan yang menjadikan rumah sebagai sasaran utama, seperti pencurian atau perampokan. Hal inilah yang membuat cemas setiap orang jika akan meninggalkan rumah mereka terlebih lagi jika rumah ditinggalkan dalam keadaan kosong.

Penulis melihat peluang yang baik dengan memanfaatkan salah satu fungsi dari *raspberry pi* yaitu sebagai kontroler dan pengawasan keamanan rumah. Penulis sangat tertarik dengan kemampuan dari *raspberry pi* yaitu selain dapat berfungsi sebagai komputer juga dapat berfungsi sebagai mikrokontroler. Kelebihan yang dimiliki *raspberry pi* dari komputer pada umumnya adalah karena adanya PIN GPIO, PIN GPIO inilah yang akan berfungsi sebagai mikrokontroler yang dapat mengenali berbagai *device* seperti sensor, modul, servo. Selain itu dalam segi Bahasa pemrograman *raspberry pi* tergolong tidak terlalu rumit yaitu dengan menggunakan



python dan script bash yang cukup mudah dipahami. Selain itu kelebihan lain yang coba penulis kembangkan adalah *live video streaming* dengan menggunakan *webcam* sebagai pengganti fungsi cctv untuk memantau keadaan sekitar rumah secara langsung melalui perangkat komputer atau *gadget*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dirancang sebuah perangkat komputer yang dapat melakukan pengawasan pada pintu rumah dan pengendali lampu pada rumah yang dapat membantu manusia mengawasi keamanan rumahnya dari jauh. Dengan demikian maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai “Perancangan Sistem Keamanan Pintu dan Kontrol Lampu Rumah Menggunakan *Raspberry Pi*”.

#### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas, maka ditemukan suatu permasalahan, bagaimana cara merancang sebuah sistem keamanan pada pintu dan mengontrol lampu rumah dengan raspberry pi untuk memudahkan manusia dalam menjaga keamanan dan mengendalikan lampu rumah dari jauh?.

#### ***C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus***

Dalam penyusunan tugas akhir ini perlu adanya pengertian pada pembahasan yang terfokus sehingga permasalahan tidak melebar. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem ini dikontrol dengan *interface Website*.
2. Sistem ini diperuntukkan untuk menjaga keamanan pada pintu dan pengendali lampu rumah.
3. Target pengguna alat ini adalah keluarga dalam satu rumah.

4. Sistem ini dapat digunakan apabila perangkat komputer dan *gadget* terhubung ke jaringan lokal dan internet.

Sedangkan untuk mempermudah pemahaman dan memberikan gambaran serta menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka dikemukakan penjelasan yang sesuai dengan variabel dalam penelitian ini. Adapun yang dijelaskan deskripsi fokus dalam penelitian adalah:

1. Sistem keamanan terdiri atas dua bagian yang saling erat kaitannya yaitu, Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian, yang saling kait mengkait satu sama lain, bagian (anak cabang) dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian-rangkaian selanjutnya (Serizawa, 2014). Sedangkan keamanan adalah keadaan bebas dari bahaya. Istilah ini bisa digunakan dengan hubungan kepada kejahatan, segala bentuk kecelakaan, dan lain-lain. Jadi sistem keamanan merupakan suatu rangkaian yang saling berkaitan dalam rangka menunjang suatu proses penjagaan sesuatu objek dari berbagai ancaman kejahatan. (Wikipedia, Keamanan, 2014).
2. Pintu adalah suatu benda penghubung untuk melakukan aktivitas memasuki sesuatu atau keluar dari sesuatu tempat. Jika dikaitkan dengan rumah tinggal maka pengertian pintu adalah tempat untuk keluar-masuk pada tempat tinggal manusia.
3. Kontrol adalah sesuatu yang berhubungan dengan mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu objek (Wikipedia, Sistem Kendali, 2013).

4. Lampu rumah adalah sebuah alat yang mengubah listrik menjadi sumber penerangan berupa cahaya. Jenis lampu rumah yang sering digunakan adalah lampu pijar yang artinya sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanaskan dan menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi udara untuk berhubungan dengannya sehingga filamen tidak akan langsung rusak akibat teroksidasi. (Wikipedia, Lampu pijar, 2015).
5. *Raspberry Pi* adalah sebuah *Single Board Computer* (SBC) yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit, *Raspberry Pi* ini merupakan sebuah komputer mini yang dikembangkan oleh Yayasan *Raspberry Pi* yang bertempat di UK (United Kingdom) (Ardiansyah, 2012).

#### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari pembuatan perangkat ini yaitu membantu manusia dalam melakukan pengawasan keamanan rumah dan mengendalikan lampu rumah dari jauh dengan akses melalui *internet*.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Kegunaan Bagi Dunia Akademik**

Sebagai suatu referensi yang berguna untuk kemajuan wawasan keilmuan teknologi informasi serta untuk pengembangan pada masa yang akan datang.

**b. Kegunaan Bagi Pengguna**

Sebagai media yang dapat memudahkan manusia dalam pengawasan dan pengendalian pada rumah.

**c. Kegunaan Bagi Peneliti**

Untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa tentang struktur dan sistem kerja dalam pengembangan perangkat sistem kendali jarak jauh.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

Beberapa referensi yang diambil dari penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini, diantaranya adalah:

Purnama (2012) dalam skripsinya berjudul “Sistem Kontrol Lampu Jarak Jauh Dengan Koneksi Internet Memakai *Mikrokontroler ATMEGA 8535 Dengan Interface Web Base*”. Sistem ini mempermudah pemilik rumah untuk mematikan lampu rumah dari jarak jauh menggunakan *website*. Hal ini memiliki kesamaan dengan sistem yang dibuat oleh penulis dimana dapat mengontrol lampu rumah dari jauh. Akan tetapi sistem yang dibuat memiliki kelebihan selain mengontrol lampu rumah dari jauh juga menjaga keamanan pintu rumah dan melakukan pengawasan area sekitar rumah.

Kurniawan (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Rancang Bangun Pengaman Ruang Menggunakan Pintu Otomatis Dengan Deteksi Manusia”. Sistem ini memiliki fungsi mengunci secara otomatis pintu ruangan ketika mendeteksi keberadaan manusia, sehingga ketika ada orang tidak dikenal masuk ke ruangan tersebut akan terperangkap di dalamnya. Kesamaan dari sistem tersebut dengan yang dibuat oleh penulis adalah dapat mengunci pintu rumah atau ruangan secara otomatis. Akan tetapi sistem ini memiliki kelemahan yaitu hanya digunakan untuk mengunci sedangkan untuk membuka kunci masih harus dengan metode manual. Ini tentu berbeda dengan sistem yang dibuat oleh penulis dimana selain dapat mengunci pintu

juga dapat membuka kembali kunci pintu dengan mudah menggunakan tombol pada *website*.

Wicaksana dan Utama (2014) dalam skripsi yang berjudul “Membangun Sistem Keamanan Pintu Menggunakan RFID (*Radio Frequency Identification*) dan *Adruino Severino*”. Sistem tersebut berfungsi mencegah tindak pembobolan dan pencurian rumah karena karena lemahnya tingkat pengamanan konvensional (kunci/gembok). Dengan sistem ini keamanan rumah menggunakan RFID (*Radio Frequency Identification*) sehingga dalam membuka dan mengunci pintu dibutuhkan Tag RFID. Sekilas mengenai sistem tersebut memiliki kesamaan dengan sistem yang dibuat penulis yakni diperuntukkan untuk keamanan pintu, akan tetapi berbeda dari segi penggunaan teknologi dimana sistem tersebut menggunakan teknologi RFID sedangkan penulis menggunakan teknologi komputer *Raspberry Pi* sebagai pengontrol keamanan pintu. Akan tetapi sistem ini memiliki sisi kekurangan yakni akan bekerja bila RFID mengenali Tag RFID dalam jarak yang dekat, sedangkan sistem yang dibuat penulis memiliki kelebihan dapat mengunci pintu dari jauh baik menggunakan jaringan lokal dan internet.

Hakim (2013) dengan judul skripsinya “Pemanfaatan Mini PC *Rasberri Pi* Sebagai Pengontrol Jarak Jauh Berbasis Web Pada Rumah”. Dengan pemanfaatan *Raspberry Pi* akan mempermudah setiap orang untuk melakukan pengontrolan pada lampu rumah dari jarak jauh. Dengan *interface* website maka pengguna bisa mematikan dan menyalakan lampu rumah. Sistem ini hampir mirip dengan sistem yang dibuat oleh penulis dimana teknologi yang digunakan, *interface* aplikasi dan fungsi

sama, yang membedakan adalah pada penelitian tersebut hanya sebatas untuk mematikan dan menyalakan lampu rumah. Berbeda dengan sistem yang dibuat oleh penulis yakni selain sebagai pengontrol lampu rumah, juga untuk mengunci pintu rumah dari jarak jauh. Selain itu sistem yang dibuat penulis juga dilengkapi sensor untuk mendeteksi gerakan di area sekitar pintu dan memberikan pemberitahuan lewat sms ke pemilik rumah, serta dilengkapi oleh kamera agar lebih memperjelas objek yang bergerak di area pintu rumah.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Sistem**

Sistem berasal dari bahasa Latin *systema* atau bahasa Yunani *sustema* yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak. Contoh sistem adalah sistem pemerintahan Singapura, sistem tata surya, sistem ekskresi pada manusia, sistem komputer, dan lain-lain. Banyak ahli yang mengemukakan tentang definisi sistem yang dapat dijadikan referensi. Berikut adalah beberapa pengertian sistem menurut para ahli (Sastrawan, 2014).

#### **a. Menurut L. James Havery**

Sistem merupakan prosedur logis dan rasional guna melakukan atau merancang suatu rangkaian komponen yang berhubungan satu sama lain.

b. Menurut Gordon B. Davis

Sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mencapai beberapa sasaran dan maksud.

c. Menurut Prajudi

Pengertian sistem merupakan suatu jaringan daripada prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urusan.

## 2. Raspberry Pi

*Raspberry Pi* merupakan komputer *single board* yang dikembangkan oleh *Raspberry Pi Foundation*. Pengembang tersebut memiliki visi untuk mengembangkan cara pembelajaran ilmu yang berbasis komputer di sekolah. Komputer ini memiliki desain berdasarkan Broadcom BSM2835 SoC. SoC *atau system on chip* adalah sirkuit yang telah terintegrasikan dengan komputer atau sistem elektronik lainnya ke dalam satu *chip* kecil. Komputer ini menggunakan prosesor ARM1176JZF-S core 700 MHz, RAM 512 MB, GPU *VideoCore IV* dan dilengkapi dengan berbagai fitur standar seperti *slot SD card*, *Port USB*, *Port HDMI*, *Port USB* dan *port Ethernet*. *Raspberry Pi* tidak dilengkapi dengan *hardisk* dan hanya mengandalkan kartu SD sebagai media penyimpanan data. Gambar *board* dari mini PC *Raspberry Pi* dapat dilihat pada gambar II.1.





Gambar II.1 : Board mini komputer *Raspberry Pi*

*Raspberry Pi* ini awalnya didukung oleh sistem operasi Android dan Linux, namun saat ini sudah ada OS khusus untuk *Raspberry Pi* ini yaitu Raspbian OS yang dikembangkan dari Linux. Aksesoris dan modul untuk *Raspberry Pi* ini dijual terpisah. Sumber daya/power dapat menggunakan mini USB dengan besar daya maksimal 5V/0,7A, disarankan menggunakan 5V/1A-2A agar lebih stabil.

a. Sejarah singkat *Raspberry Pi*

Peristiwa kecil terjadi pada tahun 2006, Eben Upton melihat anak – anak masa itu terlanjur dimanjakan oleh komputer canggih dan punya penampilan menarik seperti Mac, Windows dan lain – lain. Tetapi keindahan komputer itu tak membuat mereka

mahir komputer karena lingkungan sekitar mereka memberi batasan untuk mengembangkan dan memahami program dalam komputer tersebut.

Alasan itulah yang menginspirasi seorang Eben Upton untuk menciptakan komputer yang sangat sederhana bersama dengan rekan – rekannya di Universitas Cambridge termasuk Robert Mullins, Jack Lang dan Alan Mycroft. Pada tahun 2008, proyek ini menjadi terealisasi ketika sebuah prosesor yang lebih terjangkau dan cukup kuat untuk multimedia dirancang untuk perangkat *mobile* yang bisa mereka gunakan pada *Raspberry Pi*. Proyek ini mulai terlihat sangat realisasi ketika Eben, Rob, Jack dan Alan bekerja sama dengan Pete Lomas, *Managing Director* dari desain *hardware* keluaran perusahaan Norcott Technologies dan David Braben, berkat kerjasama mereka membentuk *Raspberry Pi Foundation* untuk mewujudkan project tersebut.

Perusahaan *Raspberry Pi foundation* berharap *Raspberry Pi* dapat menjawab semua masalah komputasi di dunia dengan harga yang murah, terjangkau dan dapat diprogramkan di mana saja. Perusahaan ini secara aktif mendorong perusahaan lain untuk mengkloning apa yang mereka telah ciptakan dan mematahkan paradigma dimana tanpa menghabiskan ratusan *pound* pada PC seseorang dapat menikmati sebuah komputer.

#### b. Komponen *Hardware Raspberry Pi*

Berikut fungsi komponen – komponen *hardware* pada *Raspberry Pi*

##### 1) Prosesor ( Broadcom BCM2835 ARM11 700 MHZ)

Prosesor ini berperan sebagai otak dari *Raspberry Pi* yang ditemukan pada Iphone 3G dan *smartphone* lain dengan ukuran chip 32 bit dan 700 Mhz sistem pada

chip yang dibangun di atas arsitektur ARM 11. Prosesor ini memiliki 3 model yaitu model A, B, dan B+ .model B dan B+ memiliki 512 MB RAM sedangkan model A memiliki 256 MB.

2) *SD Card Slot*

*SD card slot* berfungsi untuk memasukkan SD Card (media penyimpanan data) yang dibutuhkan untuk menginstal sistem operasi

3) *RCA Video Out* atau *Composite Video Out*

RCA berfungsi untuk menghubungkan ke analog TV dan merupakan tipe RCA standar yang menyediakan composite NTSC atau sinyal video PAL. Format *video* ini memiliki resolusi rendah dibandingkan dengan HDMI.

4) *Analog Audio Output*

Berfungsi untuk menghubungkan keluaran suara ke *external audio amplifier*

5) USB

Berfungsi untuk menyambungkan dengan berbagai perangkat keras seperti *keyboard, mouse, webcam, USB hub* dan lain – lain. USB pada model B+ memiliki empat port USB, model B dua port USB, sedangkan model A hanya memiliki satu port USB.

6) Konektor HDMI

Konektor HDMI ini berfungsi untuk menghubungkan ke monitor atau *smart TV*. Port HDMI menyediakan *video digital* dan *audio output* dengan didukung 14 resolusi *video* yang berbeda. Sinyal HDMI dapat dikonversi ke DVI (digunakan oleh banyak *monitor*), komposit (*video analog* sinyal biasanya dilakukan melalui konektor RCA),

atau SCART (standar eropa untuk menghubungkan peralatan audio visual) dengan *eksternal adapter*.

#### 7) *Ethernet Out*


*Ethernet* berfungsi untuk menghubungkan perangkat Raspberry Pi ke jaringan internet. Model B memiliki port Rj45 ethernet standar sedangkan pada model A tidak memiliki *Ethernet*.

#### 8) *Micro USB Power (5V 1A DC) atau Power Input*

Berfungsi sebagai sumber daya perangkat pada *Raspberry Pi*.

#### 9) *GPIO Headers*

Berfungsi untuk menghubungkan *Raspberry Pi* dengan perangkat keras lain, misalnya : LED, potensiometer dan komponen elektronik lainnya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai GPIO dari *Raspberry Pi* dapat dilihat pada gambar II.2.



Gambar II.2 : *GPIO Headers Raspberry Pi*

#### 10) Status LED

*Raspberry Pi* memiliki lima indicator LED yang memberikan umpan balik *visual*, status LED pada *Raspberry Pi* dapat dilihat pada table 1.

#### 11) Display Interface Serial Konektor (DSI) atau DSI Display Connector

Konektor ini menerima 15 pin kabel pita datar yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan LCD atau layar OLED

#### 12 )The Camera Serial Interface (CSI) connector

Port ini memungkinkan kamera untuk dihubungkan langsung ke internet.

#### 13) JTAG Headers (P2 dan P3 header)


Kedua baris *header* adalah testing *JTAG header* untuk *chip* Broadcom (P2) dan *chip* jaringan LAN9512 (P3). Karena sifat kepemilikan *chipset* Broadcom, *header* ini jarang digunakan.

Tabel II.1: Status LED pada Raspberry Pi (Siking,2013)

ACT	Hijau	Menyala ketika SD Card diakses
PWR	Merah	Terhubung ke 3.3 V listrik
FDX	Hijau	Menyala jika adapter jaringan full duplex
LNK	Hijau	Menyala jika jaringan beraktifitas atau sedang berjalan
100	Kuning	LED menyala jika koneksi jaringan 100 Mbps

### 3. Solenoid Door Lock

*Solenoid door lock* adalah sebuah kunci elektronik yang berfungsi sebagai pengunci pintu. Sistem kerja dari *solenoid door lock* ini adalah ketika ada input tegangan maka akan bekerja menarik (membuka kunci), jika tidak ada tegangan atau tegangan terputus maka akan bekerja sebaliknya. Tegangan yang dibutuhkan solenoid door lock untuk bekerja yaitu sebesar 12 Volt DC. Untuk melihat bentuk dari *solenoid door lock* dapat dilihat pada gambar II.3.



Gambar II.3 : Bentuk fisik dari Solenoid Door Lock

### 4. Sensor

Sensor adalah alat untuk mendeteksi/mengukur sesuatu, yang digunakan untuk mengubah variasi mekanis, magnetis, panas, sinar dan kimia menjadi tegangan dan arus listrik.

Dalam lingkungan sistem pengendali dan robotika, sensor memberikan kesamaan yang menyerupai mata, pendengaran, hidung, lidah yang kemudian akan diolah oleh kontroler sebagai otaknya.

Secara umum sensor dapat diibaratkan sebagai indra pada manusia. Manusia dianugerahi mata untuk mengindra cahaya, telinga untuk mengindra gelombang suara, lidah untuk mengindra pengecap, hidung untuk mengindra aroma, serta kulit untuk mengindra kekasaran dan temperatur.

Adapun jenis sensor yang digunakan pada sistem ini adalah Sensor PIR (*Passive Infra Red*). *Passive Infrared Receiver* (PIR) merupakan sebuah sensor yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia. Proses kerja sensor ini dilakukan dengan mendeteksi adanya radiasi panas tubuh manusia yang diubah menjadi perubahan tegangan. Pancaran sinar inframerah inilah yang kemudian ditangkap oleh *pyroelectric sensor* yang merupakan inti dari sensor PIR ini sehingga menyebabkan *pyroelectric sensor* yang terdiri dari *galium nitrida*, *caesium nitrat* dan *litium tantalate* menghasilkan arus listrik, karena pancaran sinar inframerah pasif ini membawa energi panas. Radiasi infra merah berada pada spektrum elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih besar daripada cahaya tampak yaitu antara 750 nm sampai 1000  $\mu\text{m}$  (Leksono, 2011). Bentuk fisik dari sensor PIR KC7783R ditunjukkan pada Gambar II.4.




Gambar II.4: Sensor PIR KC7783R.

Di dalam sensor PIR ini terdapat bagian-bagian yang mempunyai perannya masing-masing, yaitu *fresnel lens*, *IR filter*, *pyroelectric sensor*, *amplifier*, dan *comparator*. Detektor panas memiliki respon terhadap sumber panas yang timbul dari suatu radiasi tertentu dan hasilnya diukur dengan peralatan temperatur. Tiga jenis *detector* panas yang paling banyak dipakai adalah *bolometer*, *thermocouple* dan *pyroelectric*. Untuk masing-masing detektor yang telah disebutkan, penyerapan radiasi menimbulkan perubahan suhu pada detektor yang menyebabkan terjadinya perubahan fisik dari bahan penyusunnya. Untuk *bolometer* misalnya, akan terjadi perubahan tahanan (*resistansi*) listrik.


Sensor PIR hanya bereaksi pada tubuh manusia saja karena adanya *IR filter* yang menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif. *IR filter* dimodul sensor PIR ini mampu menyaring panjang gelombang sinar inframerah pasif antara 8 sampai 14  $\mu\text{m}$ , sehingga panjang gelombang yang dihasilkan dari tubuh manusia yang berkisar antara 9 sampai 10  $\mu\text{m}$  ini saja yang dapat dideteksi oleh sensor. Jadi, ketika seseorang berjalan melewati sensor, sensor akan menangkap pancaran sinar inframerah pasif yang dipancarkan oleh tubuh manusia yang memiliki suhu yang berbeda dari lingkungan sehingga menyebabkan material *pyroelectric* bereaksi menghasilkan arus listrik karena adanya energi panas yang dibawa oleh sinar inframerah pasif tersebut. Kemudian sebuah sirkuit *amplifier* yang ada menguatkan arus tersebut yang kemudian dibandingkan oleh *comparator* sehingga menghasilkan *output*. Blok diagram sensor PIR dapat dilihat pada Gambar II.5.





Gambar II.5. Blok Diagram Sensor PIR.

Ketika manusia itu melakukan gerakan, maka tubuh manusia itu akan menghasilkan pancaran sinar inframerah pasif dengan panjang gelombang yang bervariasi sehingga menghasilkan panas berbeda yang menyebabkan sensor merespon dengan cara menghasilkan arus pada material *pyroelectric* dengan besaran yang berbeda beda. Karena besaran yang berbeda inilah *comparator* menghasilkan *output*. Arah jangkauan dari sensor PIR dapat dilihat pada Gambar II.6.



Gambar II.6: Arah Jangkauan Gelombang Sensor PIR.

Ketika ada sebuah objek melewati sensor, pancaran radiasi infra merah pasif yang dihasilkan akan dideteksi oleh sensor. Energi panas yang dibawa oleh sinar infra merah pasif ini menyebabkan aktifnya material *pyroelectric* di dalam sensor yang kemudian menghasilkan arus listrik. Perancangan *hardware* ini menggunakan modul sensor *Passive Infra Red* KC7783R. Sistem ini telah terealisasi dan dapat menggerakkan pintu secara otomatis. Jika ada orang mendekati pintu dan terdeteksi oleh sensor PIR KC7783R maka pintu akan bergerak membuka dan menutup ke samping kanan atau kiri, sensor *Passive Infra Red* (PIR) telah banyak dimanfaatkan dalam alat-alat yang memerlukan sensor pendeteksi gerakan (Musbikhin, 2010).

Sudut jangkauan sensor PIR dapat mencapai sudut kurang lebih  $60^\circ$  serta jarak deteksi atas 5 m dan bawah 2 m seperti yang terlihat dalam Gambar II.7.



Gambar II.7: Sudut Jangkauan PIR

## 5. Relay

Relay adalah komponen listrik yang bekerja berdasarkan prinsip induksi medan elektromagnetis. Jika sebuah penghantar dialiri oleh arus listrik, maka di sekitar

penghantar tersebut timbul medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik tersebut selanjutnya diinduksikan ke logam *ferromagnetis*. Adapun bentuk dari relay itu sendiri dapat dilihat pada gambar II.8.

Logam *ferromagnetis* adalah logam yang mudah terinduksi medan *elektromagnetis*. Ketika ada induksi magnet dari lilitan yang membelit logam, logam tersebut menjadi "magnet buatan" yang sifatnya sementara. Cara ini kerap digunakan untuk membuat magnet non permanen. Sifat kemagnetan pada logam ferromagnetis akan tetap ada selama pada kumparan yang melilitinya teraliri arus listrik (Dian, 2009).




Gambar II.8 : Bentuk Relay (Dian, 2009).

#### 6. Aki (Accu)

AKI Jenis baterai yang sering digunakan pada mobil adalah baterai 12 volt timbal-asam yang biasa dinamakan Aki. Baterai ini memiliki enam sel 2 volt yang dihubungkan seri. Meskipun lebih besar daripada baterai karbon-seng dan relatif berat, baterai jenis ini tahan lama, menghasilkan arus yang lebih besar, dan dapat diisi ulang. Ketika andamenyalakan mesin, baterai ini yang menyediakan listrik untuk menyalakan

mobil. Baterai ini juga menyediakan energi untuk kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi oleh alternator mobil, seperti menghidupkan radio atau menyalakan lampu jika mesin mati. Menghidupkan lampu atau radio terlalu lama pada saat mesin mati akan menghabiskan baterai karena mesinlah yang mengisi ulang baterai pada saat mobil berjalan.



Gambar II.9: Gambaran umum ACCU (Purwandari, 2014)

Setiap sel galvanik dalam baterai timbal-asam mempunyai dua elektroda-satu terbuat dari lempeng timbal (IV) oksida ( $PbO_2$ ) dan yang lain logam timbal, seperti dalam Gambar II.9. Dalam tiap sel logam timbal dioksidasi sedangkan timbal (IV) oksida direduksi. Logam timbal dioksidasi menjadi ion  $Pb^{2+}$  dan melepaskan dua elektron di anoda.  $Pb$  dalam timbal (IV) oksida mendapatkan dua elektron dan membentuk ion  $Pb^{2+}$  di katoda. Ion  $Pb^{2+}$  bercampur dengan ion  $SO_4^{2-}$  dari asam sulfat membentuk timbal (II) sulfat pada tiap-tiap elektroda. Jadi reaksi yang terjadi ketika

baterai timbal-asam digunakan menghasilkan timbal sulfat pada kedua elektroda (Purwandari, 2014).

## 7. Transformator

Transformator atau Trafo adalah komponen pasif yang dibuat dari kumparan-kumparan kawat laminasi, trafo memiliki kumparan primer dan kumparan sekunder. Perbandingan jumlah lilitan serta diameter kawat pada kumparan primer dan sekunder akan mempengaruhi perbandingan besarnya arus dan tegangan.

Prinsip kerja trafo menggunakan asas induksi resonansi antar kumparan primer dan sekunder. Apabila pada kumparan primer di aliri arus AC maka akan timbul medan magnet yang berubah-ubah fluktuasinya, akibatnya kumparan sekunder yang berada pada daerah medan magnet akan membangkitkan gaya gerak listrik (GGL) atau tegangan induksi. Hal ini apabila tegangan primer di putus maka akan hilang tegangan sekundernya.

Apabila tegangan sekunder lebih besar dari tegangan primernya, maka transformator tersebut berfungsi sebagai penaik tegangan (*Step up*), akan tetapi apabila tegangan sekunder lebih kecil dari tegangan primernya maka transformator berfungsi sebagai penurun tegangan (*Step down*)

Ada kalanya dibutuhkan kondisi tegangan primer sama besar dengan tegangan sekunder, hal ini transformator berfungsi sebagai penyesuai "*Matching*" (Kadir, 2000).

Identifikasi jenis-jenis transformator, dilihat dari pemakaiannya digolongkan kedalam 3 jenis :

- a) Transformator inti udara dipakai pada rangkaian frekuensi tinggi.
- b) Transformator inti ferit dipakai pada rangkaian frekuensi menengah
- c) Transformator inti Besi dipakai pada rangkaian frekuensi rendah.



Gambar II.10: Macam-macam Contoh Trafo Inti Besi (Kadir, 2000).

## 8. Webcam

Kamera *Video Konferensi* yang juga dikenal dengan Kamera Web (*Webcam*) adalah kamera yang dirancang penggunaannya pada *World Wide Web*. Kamera Web sekarang harganya turun dengan cepat yang menjadikannya sebagai suatu produk pasar massa. Pada Gamba di bawah ditunjukkan kamera webcam yang bentuknya kecil, tetapi mempunyai kemampuan kamera video yang Anda dapat letakkan di mana saja dan dapat mentransmisikan *video* berwarna ke TV, VCR atau PC.

Dalam pembuatan sistem ini penulis menggunakan kamera jenis Webcam ini karena memiliki kemampuan yang dapat menangkap gambar serta mentransmisikan data gambar ke PC.



Gambar II.11 : Kamera web

## 9. Website

*World Wide Web* (www) atau *web* merupakan sumber daya *internet* yang sangat populer dan dapat digunakan untuk memperoleh informasi atau bahkan melakukan transaksi pembelian barang. *Web* menggunakan protokol yang disebut HTTP (*Hyper Text Transfer Protocol*) yang berjalan pada TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*).

Beberapa standar *website* yang sering digunakan adalah sebagai berikut :

- a. HTML (*Hyper Text Markup Language*) atau XHTML (*eXtended HTML*).

Standar ini adalah *markup language* untuk mendefinisikan struktur dan interpretasi dokumen *hypertext* yang dikeluarkan oleh W3C (*World Wide Web Consortium*) yang dikepalai oleh Tim Berners-Lee.

- b. CSS (*Cascading Style Sheets*).

Standar ini adalah standar *stylesheets* yang dikeluarkan oleh W3C untuk mengatur tampilan pada suatu halaman *web*.

c. URI (*Uniform Resource Identifier*).

Standar ini adalah sebuah sistem umum yang digunakan untuk mengakses suatu sumber di internet, baik berupa dokumen *hypertext*, gambar, atau sumber lainnya. Standar ini dikeluarkan oleh IETF (*Internet Engineering Task Force*).

d. HTTP (*Hyper Text Transfer Protocol*).

Standar ini digunakan untuk memberikan spesifikasi bagaimana *webbrowser* dan *server* saling mengenali dan berkomunikasi.

### **10. 500 watt DC to AC Power Inverter**

Untuk menjaga agar rumah tetap memperoleh tegangan listrik saat ditinggalkan, maka pada sistem ini penulis menambahkan sebuah inverter daya yang dapat mengubah tegangan dari 12 Volt DC ketegangan 220 Volt AC dengan daya sampai 500 Watt. Dengan memanfaatkan tegangan yang bersumber dari aki, maka telah bisa menyalakan listrik rumah ketika terjadi pemadaman listrik. Sehingga meskipun rumah dalam keadaan kosong seolah-olah akan tampak berpenghuni walaupun terjadi pemadaman listrik, lampu rumah akan tetap menyala. Jadi ketika listrik padam maka secara otomatis pasokan listrik akan berpindah dari listrik PLN ke listrik dari aki. Daya tahan aliran listrik dari Inverter tergantung dari besar arus aki, jadi semakin besar arus aki yang digunakan maka semakin lama pula daya tahannya. Untuk melihat bentuk fisik dari inverter daya tersebut dapat dilihat pada gambar II.12





Gambar II.12 Bentuk fisik 500 watt DC to AC Power Inverter

### C. Tinjauan Islam

Berbicara mengenai hal keamanan tentu ini menjadi suatu hal yang sangat penting dimana kejahatan dapat terjadi kapanpun dan dimana saja. Manusia sangat membutuhkan yang namanya keamanan dan ketenangan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan firman Allah swt dalam QS Al-Quraisy ayat 3 dan 4, yang berbunyi :

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

Terjemahannya :

*Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. (Q.S Al-Quraisy ayat 3 dan 4)*

Ayat 3 mengingatkan suku Quraisy, umat Islam pada umumnya agar selalu bersyukur atas rejeki yang diberikannya. Mereka diperintahkan untuk beribadah kepada tuhan (pemilik) Ka'bah. Ayat 4 menjelaskan wujud kasih sayang-Nya kepada

hambanya. Manusia diperintahkan menyembah (taat) kepada-Nya. Alasan pertama : Allah Swt telah menjadikan Ka'bah sebagai kiblat peribadatan umat islam dan setiap tahun dikunjungi orang untuk beribadah haji. Kedua : mereka telah diberikan rasa aman dari kecemasan, baik kecemasan dari hidup melarat maupun dari gangguan sesama manusia (Tanjung, 2011).

Dalam ayat lain dijelaskan pula dalam Quran Surat An-Nur ayat 35 mengenai ilmu pengetahuan seperti halnya pelita yang menerangi hati manusia dalam menjalani kehidupan di bumi.


 اللَّهُ ۞ السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ ۞ كَمَشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ  
 رُجَاجَةٌ أَوْ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ  
 غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ  
 مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

*Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Departemen Agama, 2008)*

اللَّهُ ۞ السَّمَوَاتِ الْأَرْضِ ۞

“Allah (pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi”, ini menunjukkan sifat kebesaran Allah SWT yang telah memberikan cahaya untuk menerangi langit dan bumi.

كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

“Perumpamaan cahaya Allah, adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar”. Yakni perumpamaan petunjuk-Nya dalam hati seorang Mukmin seperti misykaah (lubang yang tak tembus). Allah SWT menyamakan kemurnian hati seorang Mukmin dengan lentera dari kaca yang tipis dan mengkilat, menyamakan hidayah al-Qur-an dan syari’at yang dimintanya dengan minyak zaitun yang bagus lagi jernih, bercahaya dan tegak, tidak kotor dan tidak bengkok. *Mishbaah* adalah cahaya, yaitu al-Qur-an dan iman yang terdapat dalam dada seorang Mukmin.

أَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ أَسْوَدَ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ زُرِّيٌّ

“Pelita itu di dalam kaca,” cahaya tersebut memancar dalam kaca yang bening. Maksudnya adalah perumpamaan hati seorang Mukmin. “(Dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara,” hati seorang mukmin yang senantiasa beriman kepada Allah SWT berkilau seperti mutiara.

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ

“Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya,” yaitu berasal dari minyak zaitun, pohon yang penuh berkah, yakni pohon zaitun.

شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

*Yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya),”* tempat tumbuhnya bukan di sebelah timur hingga tidak terkena sinar matahari di awal siang dan bukan pula di sebelah barat hingga tertutupi bayangan sebelum matahari terbenam, namun letaknya di tengah, terus disinari matahari sejak pagi sampai sore. Sehingga minyak yang dihasilkannya jernih, sedang dan bercahaya. Demikianlah seorang Mukmin yang terpelihara dari fitnah-fitnah. Adakalanya ia tertimpa fitnah, namun Allah meneguhkannya, ia selalu berada dalam empat keadaan berikut: Jika berkata ia jujur, jika menghukum ia berlaku adil, jika diberi cobaan ia bersabar dan jika diberi, ia bersyukur.

نُورٌ عَلَى نُورٍ

*“Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis),”* yakni tidak lepas dari lima cahaya, perkataannya adalah cahaya, amalnya adalah cahaya, tempat masuknya adalah cahaya, tempat keluarnya adalah cahaya, tempat kembalinya adalah cahaya pada hari Kiamat, yakni Surga. Maksudnya adalah, cahaya api dan cahaya minyak, apabila bersatu akan bersinar, keduanya tidak akan bersinar dengan sendirinya jika tidak berpasangan. Demikian pula cahaya al-Qur-an dan cahaya iman manakala bersatu, tidak akan bercahaya kecuali bila keduanya bersatu.

يَهْدِي اللَّهُ مَن يَشَاءُ

*“Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki,”* Allah membimbing kepada hidayah bagi siapa yang Dia kehendaki.

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu.” Yaitu, Dia Maha mengetahui siapa yang berhak mendapat hidayah dan siapa yang berhak disesatkan. Seperti yang disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr , bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda :

(( إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ، فَمَنْ أَصَابَ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَأَ ضَلَّ، فَلِذَلِكَ أَقُولُ جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللَّهِ ﷻ ))

Terjemahannya :

“*Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-Nya dalam kegelapan, kemudian Allah memberi cahaya-Nya kepada mereka. Barang siapa mendapat cahaya-Nya pada saat itu, berarti ia telah mendapat petunjuk dan barang siapa tidak mendapatkannya berarti ia telah sesat. Oleh karena itu, aku katakan: ‘Al-Quran (penulis takdir) dari ilmu Allah telah kering.’*”

Jadi berdasarkan kajian ayat-ayat Al-Quran dapat ditarik penafsiran bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatunya dimuka bumi ini bukan tanpa alasan dan tujuan. Al-Qur’an telah menjelaskan semua dengan sangat jelas. Segala sesuatu yang diciptakan manusia di muka bumi ini telah tercantum sebelumnya dan jelas diterangkan melalui firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran, jadi sudah seharusnya kita senantiasa berlandaskan pada pedoman Al-Quran dan Hadist

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan strategi penelitian *Design and Creation*. Dalam buku *Researching Information Systems and Computing* yang ditulis oleh (Oates, 2005) menjelaskan bahwa *Design and Creation* merupakan penggabungan antara metodologi penelitian dan metodologi pengembangan aplikasi. Penelitian dengan cara *Design and Creation* sangat cocok diterapkan untuk mengelola penelitian ini sebab jenis penelitian ini memungkinkan suatu penelitian dapat sejalan dengan pengembangan yang hendak dilakukan terhadap suatu penelitian.

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Laboraturium Mikroposessor Jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, sedangkan objek penelitian adalah masyarakat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian saintifik yaitu pendekatan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### **C. Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini adalah menggunakan *Library Research* yang merupakan cara mengumpulkan data dari beberapa buku, jurnal, skripsi, tesis maupun literature lainnya yang dapat dijadikan acuan pembahasan dalam masalah ini dan sumber-sumber data *online* atau *internet*.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu:

1. Observasi adalah metode atau cara-cara untuk mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa ada usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasinya (Nasution, 2006).
2. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau data-data yang bersangkutan.

#### **E. Instrument Penelitian**

Adapun instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu :

##### **a. Perangkat Keras**

Perangkat keras yang digunakan untuk mengembangkan dan mengumpulkan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Laptop dengan spesifikasi
  - a) Processor Intel Core 2 Duo T6670 2.20 GHz
  - b) Memory RAM 2 GB
  - c) Sistem Operasi Window 10 Enterprise
  - d) Kapasitas Harddisk 320 GB
  - e) Ukuran layar 14"
2. Komputer Mini *Raspberry Pi model B+* dengan Spesifikasi
  - a) Processor ARM1176JZF-S core CPU 700 MHz
  - b) Memory RAM 512 MB

c) Sistem Operasi Raspian wheezy debian linux

3. Solenoid Door Lock (kunci elektronik)
4. Sensor PIR (*Passive Infra Red*)
5. Relay Modul
6. Webcam
7. Transformator
8. Aki
9. Buzer
10. 500 Watt DC to AC *power inverter*
11. Kabel Penghubung
12. Terminal Box
13. *Connector female to female dan male to male*
14. Lampu Pijar 5 Watt

b. Perangkat Lunak

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Adapun perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Window 10 Enterprise
2. Deamweaver CS 5.5
3. Raspbian Os
4. Python Script
5. Xamp



## F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan kemudian data tersebut takan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati diamati ( MA, 2012).

Menurut Patton, analisis data adalah “proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. (Moleong, 2001:103)


## G. Metode Perancangan Sistem

Metode perancangan yang digunakan pada penelitian ini adalah prototipe. *Prototyping* adalah pengembangan yang cepat dan pengujian terhadap model kerja (prototipe) dari aplikasi baru melalui proses interaksi dan berulang-ulang yang biasa digunakan ahli sistem informasi dan ahli bisnis. *Prototyping* disebut juga desain aplikasi cepat (*rapid application design/RAD*) karena menyederhanakan dan mempercepat desain sistem (O'Brien, 2005).

Proses pembuatan prototipe merupakan proses yang interaktif dan berulang-ulang yang menggabungkan langkah-langkah siklus pengembangan tradisional.

Prototipe dievaluasi beberapa kali sebelum pemakai akhir menyatakan protipe tersebut diterima. Pada gambar 8 mengilustrasikan proses pembuatan prototipe

Dalam Penelitian yang akan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan perancangan perangkat keras (*hardware*) karena dengan melakukan perancangan *hardware* terlebih dahulu akan lebih mempermudah dalam pengerjaan. Dalam perancangan perangkat keras telah di tentukan komponen-komponen apa saja yang akan digunakan dan juga dapat menentukan *software* dan bahasa pemrograman yang akan digunakan berdasarkan rancangan *hardware*.



Gambar III.1 : Bagan langkah-langkah *prototyping*

## H. Teknik Pengujian Sistem

Pengujian sistem merupakan proses menampilkan sistem dengan maksud untuk menemukan kesalahan pada sistem, sebelum sistem tersebut diberikan kepada user. Selain itu pengujian ini sangatlah diperlukan untuk mengetahui tingkat keakuratan sistem yang dirancang. Pengujian dikatakan baik dan berhasil jika memiliki peluang

untuk memunculkan dan mendapatkan kesalahan yang belum diketahui. Bukan untuk memastikan tidak ada kesalahan tetapi untuk mencari sebanyak mungkin kesalahan yang ada dalam sistem. (Azmi, 2011)


Dalam penelitian metode pengujian sistem yang digunakan adalah metode *Black-box Testing*. *Black-box Testing* merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan kesalahan dan mendemonstrasikan fungsional aplikasi saat dioperasikan, apakah *input* diterima dengan benar dan *output* yang dihasilkan telah sesuai dengan yang diharapkan. (Musthafa, 2012)



## BAB IV

### PERANCANGAN SISTEM

#### A. Diagram Rancangan Sistem



Gambar. IV.1 : Bagan Diagram Rancangan Sistem

Berdasarkan rancangan sistem pada gambar IV.1. Sangat jelas fungsi dari masing-masing komponen yang ada.

1. Website berfungsi sebagai *interface* atau antar muka untuk menampilkan tombol perintah-perintah yang kemudian akan di proses oleh Raspberry Pi
2. Raspberry Pi sebagai *board* utama yang berfungsi untuk mengolah data masukan dari website dan penghubung ke relay module.
3. Relay Modul berfungsi sebagai sakelar otomatis untuk menggerakkan Selenoid Door Lock dan menyalakan lampu sebagai *output*.


4. Sensor Pir berfungsi sebagai masukan dari sistem yang memberikan sinyal ke GPIO Raspberry Pi yang hasilnya akan membunyikan alarm
5. Solenoid Door Lock berfungsi untuk mengunci pintu secara otomatis.
6. Lampu berfungsi untuk memancarkan cahaya dan sebagai penerangan.

## **B. Perancangan Perangkat Keras**

### **1. Rangkaian Sensor Gerak**

Sensor PIR bersifat pasif, artinya sensor ini tidak memancarkan sinar infra merah tetapi hanya menerima radiasi sinar infra merah dari luar. Sensor ini biasanya digunakan dalam perancangan detektor gerakan berbasis PIR. Karena semua benda memancarkan energi radiasi, sebuah gerakan akan terdeteksi ketika sumber infra merah dengan suhu tertentu misalnya manusia melewati sumber infra merah yang lain dengan suhu yang berbeda dari dinding, maka sensor akan membandingkan pancaran infra merah yang diterima setiap satuan waktu, sehingga jika ada pergerakan maka akan terjadi perubahan pembacaan pada sensor.

Apabila ada gerakan yang melewati atau terdeteksi oleh sensor PIR maka secara otomatis akan membunyikan alarm. Setiap sensor menerima atau mendeteksi suatu gerakan maka alarm akan berbunyi sehingga apabila ada pencuri maka akan dibuat kaget dan ketakutan. Rangkaian sensor disuplai dengan tegangan sebesar 5 volt DC. Skema rangkaian sensor PIR dapat kita lihat pada gambar IV.2.




Gambar. IV.2 Skema rangkaian sensor PIR

## 2. Rangkaian Pengunci Pintu (Solenoid door lock)

Solenoid Door Lock adalah sebuah kunci elektronik yang mengubah arus listrik menjadi medan magnetik untuk menggerakkan tuas pengunci. Solenoid door lock bekerja dengan tegangan 12 Volt DC, cara kerjanya adalah apabila solenoid door lock mendapat aliran listrik maka medan magnet akan menjadi kuat sehingga akan menarik masuk tuas pengunci. Sebaliknya apabila aliran listrik terputus maka medan magnet akan kecil sehingga tuas pengunci akan terlepas keluar. Jadi prinsip kerja dari solenoid door lock ini adalah akan mengunci apabila tidak ada aliran listrik dan akan membuka kunci apabila terdapat aliran listrik. Tegangan sebesar 12 Volt DC akan diperoleh dari relay apabila berada pada posisi ON, dimana relay akan digerakkan oleh Raspberry Pi melalui GPIO. Akan tetapi pemberian nilai akan dibalik, dimana untuk mengunci maka relay akan di berikan nilai Low sehingga arus listrik akan terputus pada solenoid door lock dan akan berada pada posisi mengunci. Sebaliknya untuk membuka kunci maka


relay akan di berikan nilai High sehingga solenoid door lock akan memperoleh aliran listrik dan akan membuka kunci. Skema rangkain pengunci pintu dapat kita lihat pada gambar IV.3.



Gambar IV.3 Skema rangkaian pengunci pintu

### 3. Rangkaian Sakelar Lampu Otomatis

Sakelar lampu otomatis dengan memanfaatkan fungsi relay yang terhubung dengan *Raspberry Pi* sebagai penghubung ke *website* dimana lampu akan dikontrol dari aplikasi web. Script PHP pada *website* akan menjadi pemberi instruksi ke *Raspberry Pi* melalui GPIO yang berupa nilai *high* atau *low* yang akan menjadi pemicu untuk menggerakkan relay. Apabila bernilai *high* maka relay akan berada pada posisi ON dan apabila bernilai *low* maka relay akan berada pada posisi OFF. Skema rangkaian sakelar otomatis dapat dilihat pada gambar IV.4




Gambar. IV.4 Skema rangkaian sakelar lampu otomatis

#### 4. Rangkaian Skematik Keseluruhan.

Pertama-tama sistem ini akan diberikan tegangan yang bersumber dari adapter dengan tegangan 5 Volt DC dan arus 2 Ampere. Sistem ini akan bekerja secara *autorun*, jadi setelah diaktifkan maka pengguna akan bisa langsung mengakses aplikasi berupa *website* sebagai antarmuka untuk mengontrol sistem. Perintah yang dikirimkan aplikasi akan diproses oleh *raspberry pi* melalui pemrograman bahasa *python*. Hasil dari proses tadi akan dikirim ke *GPIO Raspberry Pi* sebagai output yang akan menggerakkan relay modul sebagai sakelar otomatis yang akan menyalakan dan mematikan lampu serta mengunci dan membuka kunci pintu pada rumah melalui media *solenoid door lock*. Kemudian sensor akan memberikan respon ketika mendeteksi gerakan yang kemudian akan membunyikan buzzer. Adapun skema rangkaian sistem secara keseluruhan dapat dilihat pada gambar IV.5.






Gambar IV.5 : Rangkaian skematik keseluruhan

### C. Perancangan Perangkat Lunak

#### 1. Flowchart sistem kontroler

Alur kerja sistem dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar IV.4 sebagai berikut :




Gambar IV.6. Alur Kerja Sistem







Berdasarkan *flowchart* pada gambar IV.6 dapat dilihat alur kerja sistem dimana sistem ini menggunakan *website* sebagai tampilan antar muka untuk mengontrol kerja sistem yang sepenuhnya diproses pada *Raspberry Pi*. *Raspberry Pi* bekerja sebagai web server dan kontroler dengan memanfaatkan fungsi dari PIN GPIO, jika ada syarat instruksi yang terpenuhi maka akan diolah dan selanjutnya akan teruskan ke relay modul sebagai sakelar ON OFF. Relay modul akan bekerja menjadi sakelar otomatis untuk mengontrol lampu dan mengunci pintu. Selain terdapat sebuah sensor PIR yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan, apabila sensor memenuhi syarat maka diperoleh data yang akan diolah dan outpunya akan membunyikan alarm. Selain itu terhubung sebuah webcam ke *Raspberry Pi* untuk memonitoring situasi sekitar pintu rumah dalam bentuk *video streaming*.

## 2. Keterangan Simbol *Flowchart*

*Flowchart* adalah bagan (*chart*) yang menunjukkan alir (*flow*) di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Bagan alir digunakan terutama untuk alat bantu komunikasi dan untuk dokumentasi. Berikut keterangan simbol *flowchart* yang digunakan :


Tabel IV.1. Keterangan Simbol dalam *Flowchart*

SIMBOL	NAMA	FUNGSI
	<b>TERMINATOR</b>	Permulaan/akhir program

SIMBOL	NAMA	FUNGSI
	<b>GARIS ALIR (FLOW LINE)</b>	Arah aliran program
	<b>PREPARATION</b>	Proses inisialisasi/pemberian harga awal
	<b>PROSES</b>	Proses perhitungan/proses pengolahan data
	<b>INPUT/OUTPUT DATA</b>	Proses input/output data, parameter, informasi
	<b>PREDEFINED PROCESS (SUB PROGRAM)</b>	Permulaan sub program/proses menjalankan sub program
	<b>DECISION</b>	Perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya


### 3. Perancangan Pada *Raspberry Pi*

Pertama-tama yang penulis lakukan adalah dengan memasang sistem operasi pada *raspberry pi*, yakni dengan menggunakan Raspian wheezy. Untuk dapat memasang sistem operasi pada *raspberry pi* tentu berbeda yakni dengan menggunakan aplikasi khusus yaitu Win32DiskImager. Langkah selanjutnya dengan mengekstrak file *image* ke dalam SD Card yang dapat dilihat pada gambar IV.7.




Gambar IV.7 : Proses ekstrak file *image*

Setelah file selesai diekstrak ke dalam SD Card, selanjutnya memasang SD Card tadi ke slot SD Card *raspberry pi*. Kemudian selanjutnya menghidupkan *raspberry pi*, untuk selanjutnya akan dilakukan konfigurasi awal seperti pada gambar IV.8.



Gambar IV.8 : Proses konfigurasi awal *raspberry pi*

Selama proses konfigurasi penulis mengatur keseluruhan mulai dari sistem partisi yang digunakan, mengatur tata letak *keyboard*, mengatur username dan password, mengatur ssh untuk *remote raspberry pi* melalui kabel lan ataupun *wireless*. Setelah semua konfigurasi selesai, maka raspberry pi siap digunakan seperti yang terlihat pada gambar IV.9.



Gambar IV.9 : Tampilan dekstop *raspberry pi*

#### 4. Perancangan pada *interface* aplikasi.

Pada perancangan sistem ini penulis menggunakan *website* sebagai antar muka aplikasi, alasannya karena *wibsite* dapat diakses melalui web browser dari berbagai perangkat seperti smartphone atau tablet, laptop maupun *perconal computer* (PC). Adapun dalam tahap perancangan sistem terdiri dari dua bagian tampilan antar muka yaitu form login dan tampilan utama.



Karena dalam perancangan *interface* aplikasi ini adalah berbasis web maka bahasa pemrograman yang digunakan adalah *php script* dan CSS. Pada gambar IV.11 dapat dilihat potongan code program pada form login.

#### b. Perancangan Halaman Utama

Pada form ini memuat atau berisi tentang tampilan utama dari aplikasi tersebut. Dalam form inilah nantinya user akan menemukan menu untuk melakukan kontrol pada lampu rumah, dimana pengguna hanya tinggal menekan tombol On atau Off yang telah disediakan. Pada halaman utama ini juga pengguna juga disediakan tombol untuk mengaktifkan kamera sehingga pengguna dapat melihat video langsung pada aplikasi tentang keadaan sekitar rumah. Pada gambar IV.12 dapat dilihat potongan code program pada bagian kontrol lampu.



```
s@raspberrypi: ~
files/ctrl_lamp.py
#!/usr/bin/python
# Import necessary modules (raspberrypi.GPIO, RPi.GPIO as GPIO)
import RPi.GPIO as GPIO
import time

# Use GPIO zero numbering instead of pin numbers
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# Set pins with pin numbers
pin1led = (17)

# Loop through pins and set each pin state to "low"
for i in pin1led:
    GPIO.setup(i, GPIO.OUT)
    GPIO.output(i, GPIO.HIGH)

def onlamp():
    for i in pin1led:
        GPIO.output(i, GPIO.LOW)
        #GPIO.cleanup()

def offlamp():
    print("off")
```

Gambar IV.12 Potongan code program kontrol lampu




## BAB V

### PENGUJIAN DAN ANALISIS HASIL

#### A. Hasil Perancangan Sistem

##### 1. Hasil Perancangan Perangkat Keras

Pada penelitian ini rangkaian perangkat keras dibagi menjadi dua bagian yaitu miniatur pintu dengan ukuran 48 x 46 cm dimana bahan yang digunakan untuk membuat miniatur tersebut menggunakan akrilik dengan ketebalan 3 mm, sementara bagian kedua adalah bagian untuk menempatkan komponen dan *board* dari *raspberry pi*. Dalam menghubungkan bagian miniatur digunakan baut dan lem. Pada miniatur pintu diletakkan relay modul, selenoid door lock, lampu, kamera, sensor dan *circuit board*. Pada bagian pertama tersebut terdapat relay modul yang akan mengolah hasil output dari PIN GPIO *raspberry pi* sehingga akan menggerakkan relay sesuai dengan hasil proses pada aplikasi web yang dipilih oleh *user*. Untuk lebih jelas rangkaian relay modul dapat dilihat pada gambar V.1



Gambar V.1 Bentuk fisik dari rangkain relay modul

Terdapat juga kamera *webcam* yang tersambung ke usb *raspberry pi*, kamera tersebut berfungsi untuk mengamati keadaan sekitar pintu dimana hasilnya diproses dan ditampilkan pada halaman *website*. Selain itu terdapat rangkaian relay yang akan mengatur aliran listrik AC dari PLN dan listrik DC dari aki, rangkaian relay ini berfungsi untuk memberikan suplai arus ke bagian komponen lampu dan juga *solenoid*, selain itu akan mengalihkan tegangan dari listrik PLN ke sumber daya aki yang sudah dilakukan perubahan arus listrik melalui inverter daya. Rangkaian relay inilah yang akan membantu aliran daya apabila sewaktu-waktu terjadi pemadaman listrik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar V.2.



Gambar V.2 Gambar miniatur tampak depan

Pada gambar terlihat penempatan tiga buah lampu pada bagian atas, dimana langsung tersambung ke rangkaian relay modul. Sementara itu penulis juga meletakkan

sensor pir dan buzzer, serta kamera *webcam*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar V.3.



Gambar V.3 Letak sensor pir dan kamera

Masih pada bagian miniatur terdapat juga kunci atau selenoid door lock, dimana selenoid dalam keadaan mengunci pintu. Untuk mengunci dan melepaskan kunci user hanya perlu menekan tombol pada halaman *website*. Dari segi keamanan selenoid ini berfungsi sebagai kunci cadangan yang dipasang pada pintu, sementara apabila ada seseorang yang berniat jahat dan melewati pintu maka sensor akan mendeteksi gerakan tersebut dan membunyikan buzzer. Untuk lebih memaksimalkan kinerja sistem, keadaan sekitar pintu dapat *user* pantau melalui kamera.

Terpisah dari bagian pertama terdapat rangkaian relay untuk mengatur tegangan, dimana selain memberikan suplai tegangan juga mengalihkan tegangan dan antisipasi mati lampu yang terhubung ke power inverter. Untuk lebih jelas rangkaian relay dapat dilihat pada gambar V.4.



Gambar V.4 Tampak fisik dari rangkaian relay

Pada bagian kedua penulis menempatkan *board raspberry pi* sebagai bagian utama dari sistem. Bagian inilah yang mengatur semua kerja sistem melalui *port* dari *raspberry pi*. Gambar V.5 akan menampilkan *board* dari *raspberry pi*.




Gambar V.5 Bentuk fisik *board raspberry pi*

## 2. Hasil Perancangan Perangkat Lunak

Berdasarkan dari rancangan awal sistem yang telah dibuat oleh penulis, maka hasil dari perancangan perangkat lunak atau aplikasi dapat dilihat dari *screenshot* yang diambil dari komputer. Berikut dari beberapa *screenshot* aplikasi pada saat di jalankan.

### a. Antarmuka menu login


Menu login merupakan menu yang pertama tampil saat *user* akan mengakses aplikasi dimana *user* harus memasukkan *username* dan *password*.



Gambar V.6 Tampilan menu *login*

### b. Antarmuka Menu Kontrol

Menu kontrol merupakan menu yang berisi halaman untuk mengontrol dan mengakses sistem yang terhubung ke *raspberry pi*. Menu ini terdiri dari tombol atau *button On* dan *Off*.



Gambar V.7 Menu kontrol

Pada gambar V.7 terdapat beberapa tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu serta membuka dan mengunci pintu

c. Antarmuka Menu Kamera


Menu kamera merupakan menu untuk menampilkan dan melihat hasil pantauan melalui kamera yang terhubung ke perangkat *raspberry pi*.



Gambar V.8 Hasil pengambilan *video* oleh kamera

#### d. Antarmuka Menu Data User

Menu kamera merupakan menu yang isinya menampilkan tabel user yang terdaftar dan tersimpan di database. Di menu ini terdapat beberapa button yaitu *add user*, *edit*, dan *delete*.




Gambar V9. Menu Add User

### B. Hasil Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk mengetahui apakah sistem dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya dan dapat menghasilkan keluaran sebagaimana yang diharapkan. Pengujian sistem dilakukan dengan dimulai dari pengujian komponen secara terpisah dan berurutan. Pengujian pertama kali dilakukan pada aplikasi website dengan menguji halaman website dan melihat apakah sudah tidak terdapat bug atau error pada aplikasi ketika dijalankan. Selanjutnya dengan menguji input dan output perangkat dan melihat semua komponen atau modul bekerja sesuai fungsi yang



diharapkan. Dengan menguji sensor PIR sebagai inputan apakah ketika mendapatkan input berupa gerakan dapat membunyikan buzzer. Teknik pengujian sistem akan dilakukan seperti gambar V.9.



Gambar V.9 Bagan Teknik Pengujian Sistem



Dan selanjutnya pengujian dilakukan pada outputnya mulai dari PIN GPIO *raspberry pi*, relay modul, lampu dan solenoid dengan melihat apakah respon dari aplikasi terhadap perangkat atau alat sesuai dengan yang diharapkan. Disaat yang sama dilakukan pengujian kualitas *video* hasil dari *webcam*. Pengujian terakhir pada rangkaian kelistrikan perangkat apakah semua komponen pada setiap modul memperoleh aliran listrik sesuai yang dibutuhkan. Setelah itu barulah dilakukan pengujian secara keseluruhan pada sistem.

Dalam penelitian ini pengujian yang dilakukan terhadap sistem yaitu pengujian secara fungsional. Metode yang digunakan dalam pengujian adalah pengujian *blackbox* yang berfokus pada persyaratan fungsional dari sistem yang dibangun.

#### 1. Hasil Pengujian Secara Keseluruhan

Pengujian sistem secara keseluruhan dilakukan mulai pada saat aplikasi diakses dan perangkat aktif secara keseluruhan. Pengujian pada aplikasi dengan menguji proses *login* dan saat semua form pada aplikasi muncul dan dapat diakses satu persatu. Form pertama adalah form kontrol dimana menguji setiap *button* saat ditekan apakah relay modul dapat menerima perintah dari *raspberry pi* sehingga lampu dapat dinyalakan dan dimatikan serta dapat mengunci dan membuka kunci. Form kedua adalah form kamera apakah antara kamera sudah terhubung ke halaman aplikasi dan dapat diakses. Kemudian menguji kepekaan sensor PIR saat mendapatkan gerakan pada area yang telah ditentukan dan melihat apakah buzzer berbunyi.

Kemudian pengujian dilakukan terhadap arus listrik apabila diputus alat masih berfungsi sebagaimana mestinya dengan tenaga listrik cadangan (*accu*) yang memiliki

tegangan arus yang sama dengan arus listrik yang berasal dari PLN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel V.1.

## 2. Hasil Pengujian Setiap Modul

Berikut ini adalah beberapa hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap perangkat :

### a. Pengujian kontrol lampu dan kunci pintu

Tabel V.1 Pengujian pada kontrol lampu dan kunci pintu

No	Status pada aplikasi		Lampu 1	Lampu 2	Lampu 3	Kunci pintu
	On	Off				
1	×	✓	Mati	Mati	Mati	Kunci terbuka
2	✓	×	Nyala	Nyala	Nyala	Terkunci

Berdasarkan tabel V.1 pengujian dilakukan dari lampu tidak menyala sampai lampu menyala. Begitupun pada kunci pintu atau selenoid dari tidak terkunci sampai terkunci.

### b. Pengujian sensor gerak

Pengujian pada sensor PIR dilakukan dari sensor dalam keadaan tidak menerima atau mendeteksi adanya gerakan sampai sensor PIR mendeteksi adanya gerakan. Dan mengamati buzzer berbunyi atau tidak berbunyi ketika salah satu syarat tersebut terpenuhi.

Tabel V.2 Pengujian Sensor Gerak

No	Sensor PIR	Buzzer
1	×	Diam
2	✓	Bunyi

c. Pengujian kamera *webcam*

Pengujian kamera dilakukan mulai dari menyambungkan kamera ke perangkat *raspberey pi* sampai kamera dapat menangkap *video* sehingga dapat ditampilkan pada halaman aplikasi *website*. Untuk lebih detail dapat dilihat pada tabel V.3.

Tabel V.3 Hasil pengujian kamera

No	Status Kamera	Status pada halaman website
1	×	Tidak ada video
2	✓	Ada video

Tabel V.4 Hasil Pengujian Sistem Keseluruhan

No	Proses Login		Status Login	Kamera	Status Button		Lampu	Kunci	Sensor PIR	Buzzer
	Username	Password			On	Off				
1	×	×	Tidak Berhasil	Tidak Aktif						
2	✓	×	Tidak Berhasil	Tidak Aktif						
3	×	✓	Tidak Berhasil	Tidak Aktif						
4	✓	✓	Berhasil	Aktif						
5					×	✓	Mati	Terkunci		
6					✓	×	Nyala	Terbuka		
7									Ada Gerakan	Bunyi
8									Tidak ada Gerakan	Diam

### 3. Analisis Hasil Pengujian

Setelah dilakukan pengujian terhadap sistem keamanan pintu dan kontrol lampu rumah menggunakan *raspberry pi*, diperoleh bahwa setiap komponen atau modul baik yang berfungsi sebagai input dan output sistem dapat bekerja dengan baik tanpa kendala. *Raspberry pi* sebagai pusat kontrol dan *web server* berfungsi dengan baik, dimana relay modul sebagai sakelar otomatis dengan perintah dari aplikasi website dapat mematikan dan menyalakan lampu serta menggerakkan kunci pintu yang menggunakan *solenoid door lock*. Bagian rangkaian sensor PIR juga bekerja pada saat mendeteksi gerakan maka akan membunyikan buzzer. Pada bagian kamera juga menunjukkan hasil baik dengan dapat aktif dan menangkap video dengan baik.

Hal yang sama juga dilakukan pengujian terhadap sumber daya listrik yang berperan dalam menjalankan sistem tersebut. Dimana apabila sumber listrik PLN sebagai sumber daya utama terputus maka secara otomatis sumber daya listrik akan dialihkan ke aki yang sebelumnya telah diubah dari arus DC ke AC sebagai sumber daya cadangan bekerja sesuai yang diharapkan

### 4. Analisa kelayakan sistem

Pada perancangan dan pembuatan sistem keamanan pintu dan kontrol lampu rumah menggunakan *raspberry pi*, telah dilakukan pengujian komponen-komponen secara terpisah dan secara keseluruhan yang memberikan hasil sesuai dengan yang diharapkan ataupun yang telah diprogram.

Pada pembuatan sistem ini menggunakan *raspberry pi* yang merupakan komputer mini dengan sistem operasi linux yang telah banyak dikembangkan oleh banyak orang

untuk berbagai keperluan. Diharapkan dengan adanya sistem ini mampu menyelesaikan permasalahan dalam hal keamanan rumah sehingga rumah menjadi lebih aman dan terhindar dari tindak kejahatan.

#### 5. Analisis Kelemahan Sistem

Pada sistem keamanan pintu dan kontrol lampu rumah menggunakan raspberry pi ini juga masih terdapat beberapa kelemahan. Dimana kelemahan yang paling mencolok adalah ketika terjadi masalah gangguan jaringan baik itu lokal maupun dengan jaringan internet, serta perlu adanya pengawasan secara berkala terhadap terjadinya kelebihan tegangan pada *raspberry pi* yang dapat menyebabkan kerusakan pada *board raspberry pi*.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perangkat keamanan pintu dan kontrol lampu rumah ini dapat diakses dengan *interface website*.
2. Perangkat ini dapat mengontrol keamanan kunci pada pintu rumah dan mengontrol lampu pada rumah.
3. Perangkat memungkinkan semua penghuni rumah untuk melihat keadaan sekitar pintu rumah melalui *video* yang diambil oleh kamera secara langsung.
4. Perangkat akan tetap aktif bekerja meskipun listrik padam, karena terdapat sumber listrik cadangan sari aki (*accu*).

#### **B. Saran**

Perangkat keamanan pintu dan kontrol lampu rumah ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk menciptakan sebuah perangkat yang baik tentu perlu dilakukan pengembangan baik dari sisi manfaat maupun dari sisi kerja sistem, berikut ada beberapa saran bagi yang ingin mengembangkan perangkat ini yang mungkin dapat menambah nilai dari perangkat atau sistem nantinya.

1. Penambahan kamera lebih dari satu, karena dengan penambahan kamera dapat melihat bagian-bagian rawan pada rumah yang mungkin menjadi akses untuk pencuri masuk ke dalam rumah.

2. Penambahan level akses pada aplikasi agar aplikasi tidak mudah diakses oleh orang lain.
3. Penambahan motor listrik untuk membuka dan menutup pintu untuk memudahkan penghuni rumah membuka dan menutup pintu tanpa harus bersusah payah meraih dan mendorongnya





## DAFTAR PUSTAKA

- AL- Hikmah. *Alquran dan terjemahnya*. Departemen Agama RI. Bandung . CV Penerbit Diponegoro. 2008.
- Ardiansyah, F. (2012, Oktober 1). *Berkenalan Dengan Raspberry Pi*. Diakses Pebruari 18,2015,SumberFirdan:<http://firdanardiansyah.blogspot.com/2012/10/berkenalan-dengan-raspberry-pi.html>.
- Arian, tegar. (2013, November 3). *Pengertian Website*. Diakses Maret 4, 2015. Sumber Welcome To My Word : <http://tegararian.blogspot.com/2013/03/pengertian-website.html>
- Azmie. (2011). Pentingnya Pengujian Sistem. *Az Jurnal*.
- Crisan, C. (2012, September 24). *webcam streaming in M-JPG format with Raspberry Pi* . Diakses dari PiEye: <http://www.PiEye - webcam streaming in M-JPG format with Raspberry Pi.htm>
- Dian, Ika Lestari. (2009). *Makalah Relay*. Teknik Elektro Politeknik Negeri. Malang
- Firnando, Wingky. (2013). *Rancang Bangun Kamera Monitoring Untuk Menunjang Transportasi Pelabuhan Laut Berbasis Mini Komputer*.Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Hakim, Malik Abdillah. (2013). *Pemamfaatan Mini PC Raspberry Pi Sebagai Pemgontrol Jarak Jauh Berbasis Web Pada Rumah*. Teknik Informatika UNIKOM. Bandung
- Kadir, Abdul. *Transformator*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2000.
- Kurniawan, Mipta. (2013). *Rancang Bangun Pengaman Ruangan Menggunakan Pintu Otomatis Dengan Deteksi Manusia*. Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Makassar
- MA, Ibrahim. “Metode Penelitian Analisis Data Kualitatif”. *Official website of Ibrahim MA*. <http://www.aneka-makalah.com/2012/03/metode-penelitiananalisis-data.html> (24 Maret 2014).
- Meriwardana.*Praktikum Motor Servo*. <http://meriwardana.blogspot.com>.(10 Maret 2014).
- Monk Simon.(2013). “*Programming The Raspberry Pi*”. United States

- Musthafa, A. "Definisi Blackbox Testing". *Blog Atika Musthafa*. [http://atikamusthafa.wordpress.com/2012/11/29/metode\\_blackbox\\_testing.html](http://atikamusthafa.wordpress.com/2012/11/29/metode_blackbox_testing.html) (25 agustus 2014).
- N. S. (2006). *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Oates, B. J. (2005). *Researching Information Systems and Computing*. United Kingdom: Sage.
- Paulus, W. (2012). Streaming Your Webcam with Raspberry Pi. *Wolf Paulus' Journal*.
- Purnama, Masnur Budi. (2012). *Kontrol Lampu Jarak Jauh Dengan Koneksi Internet Memakai Mikrokontroler ATMEGA 8535 Dengan Interface Web Base*. Teknik Informatika Universitas Islam Negeri Alauddin. Makassar
- Purwandari, Riasty, *Makalah Baterai*. Jurusan Teknik Mesin, Universitas Sebelas Maret: Surakarta, 2014.
- Sastrawan, H. (2014, Januari 25). *25 Pengertian Sistem Menurut Para Ahli*. Diakses Pebruari 24, 2015, Sumber Hedi Sastrawan: <http://hedisasrawan.blogspot.com/2014/01/25-pengertian-sistem-menurut-para-ahli.html>
- Serizawa, A. (2014, September 03). *Sistem Menurut Ahli*. Diakses Pebruari 18, 2015, Dari Hukum Dan nSumber: <http://www.hukumsumberhukum.com/2014/09/pengertian-sistem-menurut-ahli.html>
- Tanjung. (2011, November 4). *Surat Al – Quraisy dan Kandungannya*. Diakses Pebruari 19, 2015, Sumber Artikel Islam: <http://artikelkuislami.blogspot.com/2011/11/surat-al-quraisy-dan-kandungannya.html>
- UIN Alauddin Makassar. *Panduan Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin Makassar 2014*. Makassar: UINAM, 2014.
- Utama, Herman Setiya; Wicaksana, Ardika. (2014). *Membangun Sistem Keamanan Pintu Menggunakan RFID (Radio Frequency Identification) dan Aduino Severino*. STIMIK Amikom. Yogyakarta
- Wikipedia. (2013, Spetember 16). *Sistem Kendali*. Retrieved Pebruari 18, 2015, from Wikipedia: [http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_kendali](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_kendali)
- Wikipedia. (2014, November 04). *Keamanan*. Retrieved Pebruari 18, 2015, from Wikipedia: <http://id.wikipedia.org/wiki/Keamanan> .

Wikipedia. (2015, September 13). *Lampu Pijar*. Diakses 30 Januari 2015, dari:  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu\\_pijar](https://id.wikipedia.org/wiki/Lampu_pijar)



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muhammad Kadri** .Lahir di Gowa pada tanggal 21 September 1990. Nama ayah Dg. Gassing dan nama Ibu St. saenab, penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudarah. Memulai jenjang pendidikan SDN Lonrong (1996-2002). Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Bajeng (2002-2005) dan SMK Negeri 2 Makassar (2005-2008). Untuk meraih gelar sarjana Strata Satu (S1), penulis melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar Fakultas Sains dan Teknologi Jurusan Teknik Informatika. Selain aktif sebagai mahasiswa, kegiatan yang dilakukan di kampus adalah pernah aktif sebagai Anggota HMJ periode 2009 dan 2010. Penulis juga pernah aktif di lembaga dakwah Ulil Albab Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk saran dan kritik dari pembaca, penulis mengharapkan untuk dikirim via email : [muhalqadry@gmail.com](mailto:muhalqadry@gmail.com).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R