

**“STUDI PERBANDINGAN INTENSITAS PENERANGAN
LAMPU (*ILLUMINANCE*) PADA STAND (*FITTING*) LAMPU
YANG BERBEDA”**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Sains Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi
Pada Fakultas Sains Dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SELWI ARTI MAYANTI

NIM: 60400111062

ALAUDDIN
MAKASSAR

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**STUDI PERBANDINGAN INTENSITAS PENERANGAN LAMPU (*ILLUMINANCE*) PADA STAND (*FITTING*) LAMPU YANG BERBEDA**” yang disusun oleh Selwi Arti Mayanti, NIM: 60400111062, mahasiswa jurusan Fisika pada Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *Munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017 M yang bertepatan dengan 24 Jumadil akhir 1438 H, dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana dalam ilmu Sains dan Teknologi, Jurusan Fisika (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 23 Maret 2017 M
24 jumadil akhir 1438 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Sri Zelviani, S.Si., M.Sc	(.....)
Munaqisy I	: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.	(.....)
Munaqisy II	: Ihsan, S.Pd., M.Si.	(.....)
Munaqisy III	: Dr. Sohras, M.Ag	(.....)
Pembimbing I	: Hernawati, S.Pd., M.Pfis	(.....)
Pembimbing II	: Iswadi, S.Pd., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag.

NIP. 19691205 199303 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran , penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Makassar, 28 Februari 2017

Penyusun

SELWI ARTI MAYANTI
NIM: 60400111062

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menghantarkan segala apa yang ada di muka bumi ini menjadi berarti. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh kami sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb. Hanya dengan kehendak-Mulah, skripsi yang berjudul “**Studi Perbandingan Intensitas Penerangan (*Illuminance*) Berdasarkan Model stand (*Fitting*) Lampu Yang Berbeda**” ini dapat terselesaikan secara bertahap dengan baik. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah SAW sebagai satu-satunya uswah dan qudwah dalam menjalankan aktivitas keseharian di atas permukaan bumi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi sistematika penulisan, maupun dari segi bahasa yang termuat di dalamnya. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang bersifat membangun senantiasa penulis harapkan guna terus menyempurnakannya.

Salah satu dari sekian banyak pertolongan-Nya adalah telah digerakkan hati sebagian hamba-Nya untuk membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan banyak ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada mereka yang telah memberikan andilnya sampai skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyampaikan terimah kasih yang terkhusus, teristimewa dan setulus-tulusnya kepada Ayahanda Bapak **Hasri** (Almarhum) dan Ibu **Sitti** yang telah segenap hati dan jiwanya mencurahkan kasih sayang serta doanya yang tiada

henti-hentinya demi kebaikan, keberhasilan dan kebahagiaan penulis, sehingga penulis bisa menjadi orang yang seperti sekarang ini.

Selain kepada kedua orang tua dan keluarga besar, penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu **HERNAWATI, S.Pd., M.Pfis** selaku pembimbing I yang dengan penuh ketulusan hati meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing, mengajarkan, mengarahkan dan memberi motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan hasil yang baik. Kepada Bapak **ISWADI S.Pd., M.Si** selaku pembimbing II yang dengan penuh ketulusan hati telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta penuh kesabaran untuk terus membimbing, mengarahkan, dan juga mengajarkan kepada penulis dalam setiap tahap penyelesaian penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan cepat dan tepat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Musafir Pabbabari, M.Si** sebagai Rektor UIN Alauddin Makassar periode 2015-2020 yang telah memberikan andil dalam melanjutkan pembangunan UIN Alauddin Makassar dan memberikan berbagai fasilitas guna kelancaran studi kami.
2. Bapak **Prof. Dr. H. Arifuddin, M.Ag** sebagai Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Alauddin Makassar periode 2015-2019.
3. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D** sebagai ketua Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini berperan besar selama masa studi kami,

memberikan motivasi maupun semangat serta kritik dan masukan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik..

4. Bapak **Ihsan, S.Pd., M.Si** sebagai sekretaris Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang selama ini membantu kami selama masa studi.
5. Ibu **Sahara, S.Si., M.Sc., Ph. D** selaku penguji I yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
6. Ibu **Kurniati Abidin, S.Si., M.Si.** selaku penguji II yang senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
7. Ibu **Dr. Sohra., M.Ag** selaku penguji III yang telah senantiasa memberikan masukan untuk perbaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi yang telah segenap hati dan ketulusan memberikan banyak ilmu kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada Keluarga besar **Hj.Hanafia** sebagai ibu kos pondok Raodatul Jannah yang mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di pondok fajar serta senantiasa mendoakan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Kepada Keluarga Besar dari kedua orang tuaku serta saudara-saudariku **Jusri, Sukri, Sukman, Sukmawati, Haswan, Surham, Sulfiadi, Imma, wyah, Citra, Sarifuddin, Wijayanti, Mukrimah, Rina, Jamhari, dan Haerul Hermansyah.**
11. Kepada sahabat-sahabat angkatan 2011 **Rama, Anna, Aeni, Inna, Diman, Sri, Ani, Nita, Ros, Tiwi, Riska, Tri, Fatimah, Ima, Sakra, Mabror, Icha,**

Wahyudi, Erlin, Nanda, Asmi, Hafni, Nuhlis, Yana, Afni, Endang, Karra, Ayu, Chaca, Wani, Fira, Irma W, Maya, Isna, Zia, Mega, Jannah A, Mita, Tahir, Ari, Az, Darma, Misbah, Erha, Fia, Irma S, dan A. Fira, Serta teman-teman luar kampus **Ayuni R'gz, Alfira CH, Wiwi Herman, Tyme, Anti, Ratna, Emmi, Lina, Uni, Titin, Nani, Fiani, Melani, Dini, Samsi, Samsiah,** teman-teman HPMM KOM.UIN, HPMM CAB. MALUA, KKN Angkatan 50 Desa Samalewa Pangkep, Alumni SMA NEGERI 1 BARAKA, SMP 1 MALUA, SDN 141 BULE seangkatanku yang telah banyak membantu penulis selama masa studi terlebih pada masa penelitian, penyusunan dan penyelesaian skripsi ini dan kepada kakak-kakak angkatan 2009, 2010, adik-adik 2012, 2013 dan 2014, yang telah berpartisipasi selama masa studi penulis.

Terlalu banyak orang yang berjasa kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar sehingga tidak sempat dan tidak muat bila dicantumkan semua dalam ruang sekecil ini. Penulis mohon maaf kepada mereka yang namanya tidak sempat tercantum dan kepada mereka semua tanpa terkecuali, penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga bernilai ibadah dan amal jariyah. Aamiin.

Makassar, 28 Februari 2017

Penulis,

SELWI ARTI MAYANTI
60400111062

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR GRAFIK.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1-6
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS.....	7-28
2.1 Pengertian Cahaya.....	7
2.1.1 Luxmeter	10
2.1.2 Macam-macam sumber cahaya	12
2.2 Intensitas Cahaya.....	16
2.3 Sistem dan Standar Pencahayaan	24
BAB III METODE PENELITIAN	29-34
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	29
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	29
3.3 Prosedur Penelitian.....	32
3.5 Diagram Alir Penelitian	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35-60

4.1 Nilai Intensitas Penerangan Cahaya Lampu Dari Berbagai Bentuk Stand Lampu	35
4.2 Intensitas Penerangan Lampu Dengan Stand Lampu Variasi Dan Stand Lampu Standar	47
4.3 Perbedaan stand lampu variasi dan stand lampu standar	57
BAB V PENUTUP	61-62
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63-64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	L1
L.1 Data Hasil Penelitian	L2
L.2 Grafik.....	L16
L.3 Persuratan	L20
RIWAYAT HIDUP	L29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Luxmeter	11
Gambar 2.2 Lampu Neon	22
Gambar 2.3 Fitting Lampu Plafon	23
Gambar 2.4 Fitting Lampu Gantung	23
Gambar 3.1 Stand (Fitting) Lampu Kotak	29
Gambar 3.2 Stand (Fitting) Lampu Bulat	30
Gambar 3.3 Stand (Fitting) Lampu Topi	30
Gambar 3.4 Stand (Fitting) Lampu Gantung	31
Gambar 3.5 Stand (Fitting) Lampu Plafon	31
Gambar 3.6 Lampu Philips	32

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pencahayaan minimal yang dibutuhkan menurut jenis kegiatannya.....	27
Tabel 2.2 Kebutuhan pencahayaan menurut area kegiatan	27
Tabel 3.1 Pengukuran intensitas cahaya lampu dengan ketinggian yang berbeda.....	33
Tabel 4.1 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 5 Watt	35
Tabel 4.2 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 10 Watt	37
Tabel 4.3 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 15 Watt	39
Tabel 4.4 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 20 Watt	41
Tabel 4.5 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 23 Watt	43
Tabel 4.6 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 25 Watt	45
Tabel 4.7 Perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 5 Watt.....	47
Tabel 4.8 Perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 10 Watt.....	49
Tabel 4.9 Perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 15 Watt.....	52
Tabel 4.10 Perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 20 Watt.....	54
Tabel 4.11 Perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 23 Watt.....	56

Tabel 4.12 Perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 25 Watt..... 58

Tabel Lampiran L3-L8



DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1 Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian dengan daya 5 Watt.....	36
Grafik 4.2 Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian dengan daya 10 Watt.....	38
Grafik 4.3 Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian dengan daya 15 Watt.....	40
Grafik 4.4 Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian dengan daya 20 Watt.....	42
Grafik 4.5 Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian dengan daya 23 Watt.....	44
Grafik 4.6 Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian dengan daya 25 Watt.....	46
Grafik 4.7 Perbedaan Intensitas Penerangan dengan Variasi Ketinggian Dengan Daya Lampu 5 watt.....	48
Grafik 4.8 Perbedaan Intensitas Penerangan dengan Variasi Ketinggian Dengan Daya Lampu 10 watt.....	50
Grafik 4.9 Perbedaan Intensitas Penerangan dengan Variasi Ketinggian Dengan Daya Lampu 15 watt.....	51
Grafik 4.10 Perbedaan Intensitas Penerangan dengan Variasi Ketinggian Dengan Daya Lampu 20 watt.....	53
Grafik 4.11 Perbedaan Intensitas Penerangan dengan Variasi Ketinggian Dengan Daya Lampu 23 watt.....	55
Grafik 4.12 Perbedaan Intensitas Penerangan dengan Variasi Ketinggian Dengan Daya Lampu 25 watt.....	56
Grafik Lampiran.....	L17-L19

ABSTRAK

Nama : SELWI ARTI MAYANTI
NIM : 60400111062
Judul Skripsi : **STUDI PERBANDINGAN INTENSITAS PENERANGAN LAMPU (*ILLUMINANCE*) PADA STAND (*FITTING*) LAMPU YANG BERBEDA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besar intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dan besar perbedaan intensitas penerangan lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar. Parameter yang diuji dalam penelitian ini terdiri dari 5 stand lampu yaitu stand lampu bentuk kotak, stand lampu bentuk bulat, stand lampu bentuk topi, stand lampu bentuk gantung, dan stand lampu bentuk plafon. Dengan menggunakan ketinggian 3 meter dengan variasi 0,5, 0,1, 1,5, 2,0, 2,5 dan 3,0 meter. Adapun parameter lain yang digunakan yaitu dengan menggunakan 6 macam lampu Philips dengan daya 5 watt, 10 watt, 15 watt, 20 watt, 23 watt, dan 25 watt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada stand lampu yang memperoleh nilai intensitas penerangan yang tertinggi yaitu pada stand lampu bentuk topi. Untuk stand lampu bentuk topi dengan daya 5 watt memperoleh hasil yaitu 0,93 lux, 0,82 lux, 0,75 lux, 0,69 lux, 0,50 lux, dan 0,20 lux. Untuk stand lampu bentuk topi dengan daya 10 watt memperoleh hasil yaitu 186 lux, 92 lux, 69 lux, 47 lux, 25 lux, dan 18 lux. Untuk stand lampu bentuk topi dengan daya 15 watt memperoleh hasil yaitu 230 lux, 103 lux, 51 lux, 40 lux, 35 lux, dan 20 lux. Untuk stand lampu bentuk topi dengan daya 20 watt memperoleh hasil yaitu 271 lux, 110 lux, 59 lux, 48 lux, 21 lux, dan 10 lux. Untuk stand lampu topi dengan daya 23 watt memperoleh hasil yaitu 400 lux, 135 lux, 73 lux, 52 lux, 42 lux dan 30 lux. Dan untuk stand lampu bentuk topi dengan daya 25 watt memperoleh hasil yaitu 500 lux, 150 lux, 82 lux, 60 lux, 45 lux, dan 35 lux. Nilai dari parameter tersebut umumnya telah memenuhi syarat sebagai literature mengenai penggunaan stand lampu yang baik digunakan dalam skala ruangan.

Kata Kunci: *Stand lampu, lampu, luxmeter, dan intensitas penerangan*

ABSTRACT

Name : SELWI ARTI MAYANTI
Nim : 60400111062
Thesis title : **COMPARATIVE STUDY OF LIGHT INTENSITY (ILLUMUNANCE) ON STAND (FITTING) LAMPS ARE DIFFERENT**

This study aims to determine the intensity of lamp lighting from various forms of lamp stands and the large differences in the intensity of lighting lamps with standard lamp stands and standard lamp stands. The parameters tested in this research consisted of 5 lamp stands, which are box lamp stands, round lamp stands, hood shape caps, hanging lamp stands, and ceiling lamp stands. Using a 3 meter height with variations of 0.5, 0.1, 1.5, 2.0, 2.5 and 3.0 meters. The other parameters used are to use 6 kinds of Philips lamps with power 5 watts, 10 watts, 15 watts, 20 watts, 23 watts, and 25 watts. The results showed that at the lamp stand that obtained the highest intensity of lighting is on the lamp stand cap shape. For stand lamp cap shape with power 5 watt get result that is 0,93 lux, 0,82 lux, 0,75 lux, 0,69 lux, 0,50 lux, and 0,20 lux. For stand lamp cap shape with 10 watt power to get result that is 186 lux, 92 lux, 69 lux, 47lux, 25 lux, and 18 lux. For stand lamp cap shape with power 15 watts get result that is 230 lux, 103 lux, 51 lux, 40 lux, 35 lux, and 20 lux. For stand lamp cap shape with power 20 watts get result that is 271 lux, 110 lux, 59 lux, 48 lux, 21 lux, and 10 lux. For stand lamp cap with 23 watts power to get the result that is 400 lux, 135 lux, 73 lux, 52 lux, 42 lux and 30 lux. And for stand lamp cap shape with 25 watt power to get result that is 500 lux, 150 lux, 82 lux, 60 lux, 45 lux, and 35 lux. The values of these parameters are generally qualified as literature on the use of lamp stands that are well used in the scale of the room

Keywords : Stand lamp, lamp, luxmeter, and intensity of illuminance

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Cahaya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari misalnya cahaya lampu, dimana iluminansi cahaya bergantung pada jarak terhadap sumber cahaya tersebut. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut "dualisme gelombang-partikel". Paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Bidang studi cahaya dikenal dengan sebutan optika, merupakan area riset yang penting pada fisika modern.¹ Studi mengenai cahaya dimulai dengan munculnya era optika klasik yang mempelajari besaran optik seperti: intensitas, frekuensi atau panjang gelombang, polarisasi dan fase cahaya. Sifat-sifat cahaya dan interaksinya terhadap sekitar dilakukan dengan pendekatan paraksial geometris seperti refleksi dan refraksi, dan pendekatan sifat optik fisisnya yaitu: interferensi, difraksi, dispersi, polarisasi. Masing-masing studi optika klasik ini disebut dengan optika geometris (en:*geometrical optics*) dan optika fisis (en:*physical optics*).²

¹Rahayu Aris Budi,2013.*Analisa Perbedaan penggunaan lampu LED dan Lampu TL pada kebutuhan penerangan ruangan*. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Semarang Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Elektro.

²Anonim. 2012. *Cahaya*. <http://id.wikipedia.org/wiki/cahaya>. Diakses 12 Juni 2016

Manusia tidak akan pernah lepas dengan cahaya, baik itu pada saat siang maupun malam hari yang digunakan sebagai penerangan. Cahaya penting dalam kehidupan, sebab tanpa adanya cahaya tidak mungkin ada kehidupan. Jika bumi tidak mendapat cahaya dari Matahari, maka bumi akan gelap gulita dan dingin sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu pasti telah mengenal cahaya, seperti cahaya matahari dan cahaya lampu. Lampu adalah sebuah peranti yang memproduksi cahaya. Terdapat beberapa jenis lampu yaitu terdiri dari lampu minyak, lampu bohlam, lampu TL, lampu halogen dan lampu LED. Selain jenis jenis lampu yang merupakan faktor yang mempengaruhi bagus tidaknya penerangan, faktor lain adalah adanya penggunaan jenis stand atau tempat lampu yang digunakan.

Menurut Kepmenkes no. 1405 tahun 2002 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri, pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Sumber cahaya buatan biasanya dievaluasi dalam hal keefektifitasan cahaya dari sumber, juga dapat disebut keefektifitasan cahaya secara keseluruhan. Hal ini merupakan perbandingan antara flux cahaya total yang dipancarkan oleh perangkat dan jumlah total input daya listrik. Fungsi cahaya keseluruhan adalah ukuran efisiensi perangkat dengan output disesuaikan untuk menjelaskan kurva respon spectral (dari fungsi luminositas). Bila dinyatakan dalam bentuk berdimensi (misalnya, sebagai fraksi dan keefektifitasan cahaya maksimum), nilai ini dapat disebut efisiensi cahaya keseluruhan atau efisiensi pencahayaan. Perbedaan utama antara efektifitas radiasi cahaya dan efektifitas

sumber cahaya adalah bahwa keadaan akhir untuk energi input yang hilang sebagai panas yang keluar atau sumber cahaya sebagai energi selain dari radiasi elektromagnetik. Efisiensi sebagai sumber radiasi, dalam hal ini lampu, adalah properti dari radiasi yang dipancarkan oleh sumber. Efisiensi mencakup keseluruhan sumber, dengan bahasa yang lebih mudah dipahami bahwa efektifitas sebuah lampu bergantung pada rasio daya yang dipancarkan secara keseluruhan (cahaya tampak dan tidak tampak) dibanding dengan daya yang dikonsumsi.³

Terkait mengenai pentingnya pencahayaan dalam kehidupan sehari-hari, dalam penelitian oleh Aris Budi Rahayu mengenai "*Analisa perbandingan penggunaan lampu LED dan lampu TL pada kebutuhan penerangan ruangan*", pada penelitian ini membahas mengenai pentingnya pencahayaan yang cukup bagi ruangan yang baik. Variabel yang diukur adalah intensitas cahaya pada ruangan, TDL untuk lampu pada ruangan serta efisiensi lampu LED dan TL. Pada pengujian penelitian ini peneliti membandingkan dua buah alat penerangan yaitu membandingkan antara lampu LED dan lampu TL. Dalam pengujian T-test ini peneliti menggunakan pengujian hipotesis komparatif, yaitu dengan menggunakan uji dua pihak (*two tail test*).⁴ Intensitas penyinaran juga merupakan factor penentu bagus tidaknya pencahayaan. Intensitas cahaya adalah besaran pokok fisika untuk mengukur daya yang dipancarkan oleh suatu sumber cahaya pada arah tertentu persatuan sudut. Perencanaan penerangan suatu tempat harus mempertimbangkan beberapa factor antara lain intensitas penerangan saat digunakan untuk bekerja,

³ Tim Dosen UPI. 2015. Cahaya. Direktori File UPI FMIPA Ekofis Cahaya. <http://id.cahaya.org/cahaya>. Diakses 15 Juli 2016.

⁴Rahayu Aris Budi. 2013. *Analisa Perbedaan penggunaan lampu LED dan Lampu TL pada kebutuhan penerangan ruangan*. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Semarang Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Elektro.

intensitas penerangan ruang pada umumnya biaya instalasi, biaya pemakaian energi dan biaya pemeliharannya. Perlu diperhatikan, perbedaan intensitas penerangan yang terlalu besar antara bidang kerja dan sekitarnya harus dihindari karena mata kita akan memerlukan daya yang besar untuk beradaptasi dengan kondisi tersebut yang menyebabkan mata mudah lelah. Untuk mendapatkan hasil penerangan atau pencahayaan yang baik dan merata kita harus mempertimbangkan iluminasi (kuat penerangan), sudut penyinaran lampu, jenis dan jarak penempatan lampu yang diperlukan sesuai dengan kegiatan yang ada dalam suatu ruangan atau fungsi ruang tersebut pada dasarnya dalam perhitungan jumlah titik lampu pada suatu ruang dipengaruhi oleh antara: dimensi ruang, kegunaan atau fungsi ruang, warna dinding, tipe armature yang akan digunakan dan masih banyak lagi.⁵

Selain jenis lampu yang mempengaruhi baik tidaknya pencahayaan, jenis stand atau tempat peletakan lampu juga merupakan faktor yang harus diperhatikan. Oleh karena itu peneliti bermaksud untuk meneliti mengenai bagaimana pengaruh stand lampu terhadap intensitas penerangan yang dihasilkan serta bagaimana perbedaan intensitas penerangan lampu dengan menggunakan stand stand lampu. Cahaya adalah nama yang diberikan manusia pada radiasi yang dapat dilihat oleh mata manusia. Berdasarkan jenisnya, cahaya dibedakan menjadi cahaya tampak dan cahaya tidak tampak. Cahaya tampak adalah yang jika mengenai benda maka benda tersebut akan dapat dilihat oleh manusia, contohnya cahaya matahari.

⁵ Hariyanto. 2016. Perhitungan penerangan Suatu Ruangan. <http://hariyantoekoe.blokspot.com>. Diakses 18 Juni 2016

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar intensitas cahaya lampu dari berbagai bentuk stand lampu ?
2. Seberapa besar perbedaan intensitas penerangan lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar ?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui besar intensitas cahaya lampu dari berbagai bentuk stand lampu.
2. Mengetahui besar perbedaan intensitas penerangan lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar.

1.4 Ruang lingkup

Sampel yang digunakan adalah berbagai bentuk model stand lampu yang berbeda. Lampu yang digunakan adalah lampu Philips dengan daya 5, 10, 15, 20, 23, dan 25 watt. Ruangan yang dipakai yang berukuran 4x3m, besar intensitas lampu diukur dengan menggunakan luxmeter sejajar dengan lampu. Stand lampu variasi adalah stand lampu yang memiliki model yang bervariasi misalnya lampu hias biasanya digunakan stand lampu ini digunakan diteras rumah. Stand lampu standar adalah stand lampu yang memiliki model yang simple atau bentuk yang biasa-biasa saja biasanya stand lampu ini digunakan didalam ruang tamu, kamar, dan dapur.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Sebagai literature mengenai penggunaan stand lampu yang baik digunakan dalam skala ruangan.
2. Sebagai informasi mengenai pengaruh stand lampu terhadap kualitas cahaya yang dihasilkan.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pengertian cahaya

Dalam kehidupan sehari-hari kita telah mengenal beberapa jenis cahaya, seperti cahaya matahari dan cahaya lampu. Cahaya penting bagi kehidupan, sebab tanpa adanya cahaya tidak mungkin ada kehidupan. Jika bumi tidak mendapat cahaya dari matahari, maka bumi akan gelap gulita dan dingin sehingga tidak mungkin ada kehidupan. Para ahli telah meneliti cahaya untuk mengetahui sifat-sifat dan karakteristik cahaya. Ada dua pendapat mengenai cahaya, yaitu cahaya dianggap sebagai gelombang dan cahaya yang dianggap sebagai partikel.¹ Cahaya merupakan salah satu contoh gelombang elektromagnetik, gelombang yang tidak memerlukan medium sebagai media perambatannya. Misalnya, pada siang hari tanpa terang karena cahaya matahari menerangi bumi. Walaupun matahari berada jauh dari bumi dan dipisahkan oleh ruang hampa di ruang angkasa, namun cahaya matahari mampu sampai di bumi. Di sekitar kita, ada banyak sekali benda yang memancarkan cahaya. Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sumber cahaya.²

Pada 1864, fisikawan Inggris, James Clerk Maxwell, mengemukakan teori yang menyebutkan bahwa cahaya adalah rambatan gelombang yang dihasilkan oleh kombinasi medan listrik dan medan magnetik. Gelombang yang dihasilkan oleh medan listrik dan medan magnetik ini disebut gelombang elektromagnetik.

¹ Pratama, MA. 2016. Cahaya. <http://eprints.polsri.cahaya.ac.id>. Diakses 1 Maret 2017.

² Anonim. 2016. perambatan cahaya. [http://ejurnal.itenas.ac.id/sifat dan perambatan cahaya.indonesia.com](http://ejurnal.itenas.ac.id/sifat_dan_perambatan_cahaya.indonesia.com). diakses 12 Juni 2016

Gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal yang dapat merambat dalam ruang hampa. Hal inilah yang menyebabkan radiasi cahaya matahari dapat mencapai permukaan bumi.³

Percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Oersted (1777 - 1851), menunjukkan bahwa arus listrik dapat membuat jarum kompas berubah arah. Hal ini membuktikan bahwa di sekitar arus listrik terdapat medan magnet. Kemudian, ilmuwan Prancis Andre Marie Ampere (1775 - 1836), menemukan bahwa dua kawat yang bermuatan arus listrik dapat dibuat tarik-menarik atau tolak-menolak, persis seperti magnet. Pada tahun 1865, ilmuwan Skotlandia, James Clerk Maxwell (1830 - 1879), menyatakan bahwa medan listrik dan medan magnet berhubungan erat.

Maxwell menyadari bahwa jika suatu arus listrik dialirkan maju-mundur, arus itu dapat menimbulkan gelombang elektromagnetik yang berubah-ubah yang memancar keluar dengan kecepatan yang sangat tinggi. Perhitungan-perhitungannya menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik itu memancar pada kecepatan cahaya. Berdasarkan hal ini, Maxwell menyimpulkan bahwa cahaya itu sendiri adalah bentuk gelombang elektromagnetik.⁴ Cahaya adalah energi berbentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380–750 nm. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik, baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak.

³Anonim. 2012. *Cahaya*. <http://id.wikipedia.org/wiki/cahaya>. Diakses 12 Juni 2016

⁴Arina Nurul Huda,dkk. 2015. *Analisis Intensitas Pencahayaan Pada Bidang Terhadap Berbagai Warna Ruang*. Makassar: Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam.

Cahaya adalah gelombang elektromagnetik dan dapat merambat pada ruang hampa udara. Cepat rambat cahaya di ruang hampa udara sebesar 3×10^8 m/s.⁵

Cahaya merupakan paket partikel yang disebut foton. Foton (dari bahasa Yunani yang bermakna cahaya) adalah kuantum medan elektromagnetik, sebagai contoh cahaya. Foton pada awalnya disebut “kuanta energi”. Foton dapat dipandang sebagai gelombang atau partikel, bergantung pada bagaimana ia diukur. Foton adalah salah satu partikel elementer. Interaksinya dengan elektron dan inti atom bertanggung jawab untuk banyak bentuk materi, semisal keberadaan dan stabilitas atom, molekul dan zat padat. Interaksi ini dipelajari dalam elektrodinamika kuantum, yang merupakan bagian paling tua dari Model Standar fisika partikel.⁶

Studi mengenai cahaya dimulai dengan munculnya era optika klasik yang mempelajari besaran optik seperti: intensitas, frekuensi atau panjang gelombang, polarisasi dan fasa cahaya. Sifat-sifat cahaya dan interaksinya terhadap sekitar dilakukan dengan pendekatan paraksial geometris seperti refleksi dan refraksi, dan pendekatan sifat optik fisisnya yaitu: interferensi, difraksi, dispersi, polarisasi. Masing-masing studi optika klasik ini disebut dengan optika geometris (en:*geometrical optics*) dan optika fisis (en:*physical optics*). Era optika modern

⁵W. Hartati, Dkk 2010. *Pengembangan Model Pengukuran Intensitas Cahaya dalam fotometri*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, ITB.

⁶Fatmawati Puspitasari, DKK. 2009. *Pengaruh intensitas Penerangan Terhadap Kelelahan Mata Pada Tenaga Kerja Di bagian Pengekapan PT. Ikapharmindo Putramas Jakarta Timur*. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.

tidak serta merta mengakhiri era optika klasik, tetapi memperkenalkan sifat-sifat cahaya yang lain yaitu difusi dan hamburan.⁷

Keberadaan cahaya merupakan bentuk paket (foton) dari dua hal yang tak terpisahkan yakni gelombang dan partikel. Cahaya punya banyak karakter (properties) seperti kecepatan cahaya, intensitas cahaya, panjang gelombang, dan juga frekuensi gelombang.⁸

2.1.1 Luxmeter

Luxmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur besarnya intensitas cahaya di suatu tempat. Besarnya intensitas cahaya ini perlu untuk diketahui karena pada dasarnya manusia juga memerlukan penerangan yang cukup. Untuk mengetahui besarnya intensitas cahaya ini maka diperlukan sebuah sensor yang cukup peka dan linear terhadap cahaya. Semakin jauh jarak antara sumber cahaya ke sensor maka akan semakin kecil nilai yang ditunjukkan luxmeter.



Gambar II. 1 : Luxmeter

⁷W. Hartati, Dkk 2010. *Pengembangan Model Pengukuran Intensitas Cahaya dalam Fotometri*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam: ITB.

⁸Frans Romario Panjaitan, dkk. 2012. *Pengaturan Intensitas Cahaya*. Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon-Banten.

Prinsip kerjanya adalah mengubah energi dari foton cahaya menjadi elektron. Cahaya yang mengenai sel foto dioda akan ditangkap sebagai energi yang diubah sel foto arus listrik. Semakin besar intensitas cahaya yang ditangkap akan semakin besar arus listrik yang dihasilkan.

. Ini membuktikan bahwa semakin jauh jaraknya maka intensitas cahaya akan semakin berkurang. Alat ini di dalam memperlihatkan hasil pengukurannya menggunakan format digital yang terdiri dari rangka dan sebuah sensor. Sensor tersebut diletakkan pada sumber cahaya yang akan diukur intensitas. Luxmeter digunakan untuk mengukur tingkat iluminasi. Hampir semua luxmeter terdiri dari rangka, sebuah sensor dengan sel foto, dan layer panel. Sensor diletakkan pada sumber cahaya. Cahaya akan menyinari sel foto sebagai energi yang diteruskan oleh sel foto menjadi arus listrik. Makin banyak cahaya yang diserap oleh sel, arus yang dihasilkan lebih besar.⁹

Luxmeter juga dikenal sebagai lightmeter yaitu alat untuk mengukur intensitas cahaya (selain fotometer). Peralatan ini terdiri dari sebuah sensor cahaya dari bahan foto sel dan layar. Fungsi dari alat ini untuk mengukur tingkat pencahayaan dalam dalam satuan candela pada suatu tempat. Intensitas cahaya diukur untuk menentukan tingkat pencahayaan di suatu tempat. Semakin jauh dari sumber cahaya maka akan semakin kecil intensitasnya. Lux meter sekarang sudah ada versi digital. Anda tinggal meletakkan sensornya dan otomatis ia akan menampilkan besarnya intensitas cahaya pada layar digital yang ada.

⁹ Basri, darmawan. 2015. *Lux meter*. <http://luxmeter-alat-ukur-cahaya.ac.id>. Diakses 30 Agustus 2016.

II.2.2 Macam-macam Sumber Cahaya

Benda yang dapat memancarkan cahaya dinamakan sumber cahaya. Ada dua macam sumber cahaya, yaitu sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan. Sumber cahaya alami merupakan sumber cahaya yang menghasilkan cahaya secara alamiah dan setiap saat, contohnya matahari dan bintang. Sumber cahaya buatan merupakan sumber cahaya yang memancarkan cahaya karena dibuat oleh manusia, dan tidak tersedia setiap saat, contohnya lampu senter, lampu neon, dan lilin.¹⁰ Seperti dijelaskan dalam Al-qur'an surah An-Nur ayat 35 yang berbunyi :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ مِثْلُ نُورِهِ ۖ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۚ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۚ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۖ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ ۗ مَنْ يَشَاءُ ۖ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾

Terjemahannya :“Allah (Pemberi) cahaya (kepada) langit dan bumi. Perumpamaan cahaya-Nya adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca (dan) kaca itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya, (yaitu) pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah barat(nya), yang minyaknya (saja) hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis), Allah membimbing kepada cahaya-Nya siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Mahamengetahui segala sesuatu. (QS. 24:35)

¹⁰Sri pringatun, DKK.2011. *Analisis Komparasi Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Tol*. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang.

Dari ayat tersebut di atas berdasarkan tafsir M.Quraish shihab dalam Qs.An-Nur: 35 menjelaskan bahwa Allah menentukan ayat-ayat yang demikian jelas serta menjelaskan segala tuntutan yang berkaitan dengan kebutuhan hidup duniawi ukhrawi manusia. Allah yang memberikan petunjuk kepada penduduk langit dan bumi, Allah yang mengatur urusan dilangit dan dibumi baik bintang-bintangnya, matahari, ataupun bulannya, dengan cahaya api dan cahaya minyak ketika keduanya berpadu, maka mereka saling menyinari satu sama lain, yang satu tidak dapat menyinari tanpa kehadiran yang lain. Demikian pula cahaya Al-Quran dan cahaya iman, bila keduanya berpadu salah-satunya tidak dapat berwujud tanpa kehadiran yang lain, maka dengan cahaya Allah, langit dan bumi ini menjadi terang benderang dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.’

Jadi, hubungan penelitian saya dari ayat tersebut adalah dari penjelasan diatas salah-satu penciptaan Allah swt, yang ada di alam semesta ini adalah cahaya, fenomena kepada penduduk langit dan bumi dapat dianalogikan dengan fenomena saling menyinari. Dengan adanya fenomena cahaya pada kehidupan manusia akan mengetahui bahwa terjadinya suatu cahaya api dan cahaya minyak ketika keduanya berpadu bukan karena suatu hal yang gaib melainkan karena tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. di muka bumi ini tidaklah sia-sia karena dengan cahaya dapat memberikan manfaat bahwa cahaya itu terang dan tidak memerlukan sesuatu yang meneranginya. Adapun hal-hal yang sangat penting dalam pencahayaan adalah sebagai berikut :¹¹

¹¹Dyah Nurwidyaningrum, 2010. *Karakteristik pencahayaan: Jakarta Dosen jurusan Teknik FT UI.*

a. *Kualitas Cahaya*

Kualitas pencahayaan berkaitan dengan keras atau lembutnya pencahayaan itu sendiri. Secara garis besar ada dua kualitas pencahayaan, yaitu hard light dan softlight. Hard light mempunyai karakteristik pencahayaan yang kuat dimana shadow atau bayangan lebih terlihat jelas. Softlight memiliki karakter sebaliknya, antara pencahayaan dengan bayangan hanya memiliki perbedaan yang tipis.

b. *Rasio Pencahayaan*

Lighting Rasio merupakan perbandingan antara brightness dan lightness. Misalnya perbandingan 2:1, dimana pencahayaan area terang dua kali lipat dibanding area gelap. Teknologi video memungkinkan sampai pada rasio 4:1, area terang memiliki intensitas 4 kali lebih terang dibandingkan area gelap. Jika lebih dari itu, maka unsur detail bayangan atau shadow akan hilang.

c. *Kontrol Cahaya*

Kontrol cahaya merupakan metode untuk menambah atau mengurangi pencahayaan dari sumber cahaya. Penambahan atau pengurangan ini untuk menghasilkan efek tertentu. Misalnya efek cahaya matahari yang memancar masuk pada jendela kamar tidur, digunakan Translucen yang ditempelkan dekat sumber cahaya.

d. *Mengukur Intensitas*

Intensitas cahaya yang dihasilkan dari keylight, filllight, serta backlight bisa diukur oleh sebuah alat yakni Lightmeter. Ada dua jenis alat ini yaitu Incident and Reflectant. Incident diperuntukkan untuk mengukur intensitas cahaya yang jatuh pada subjek. Sedangkan Reflectant dipergunakan untuk

mengukur intensitas cahaya yang dipantulkan oleh subyek.¹² Istilah standar dalam pencahayaan antara lain:¹³

1. Arus cahaya (*luminous flux*) adalah banyaknya cahaya yang dipancarkan kesegala arah oleh sebuah sumber cahaya persatuan waktu (biasanya perdetik), diukur dengan Lumen.
2. Intensitas cahaya (*luminous intensity*) adalah kuat cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah sumber cahaya ke arah tertentu, diukur dengan Candela.
3. Iluminan (*illuminance*) adalah banyak arus cahaya yang datang pada satu unit bidang, diukur dengan Lux atau Lumen/m², sedangkan prosesnya disebut iluminasi (*illumination*) yaitu datangnya cahaya ke suatu objek.
4. Luminan (*luminance*) adalah intensitas cahaya yang dipancarkan, dipantulkan dan diteruskan oleh satu unit bidang yang diterangi, diukur dengan Candela/m², sedangkan prosesnya disebut luminasi (*lumination*) yaitu perginya cahaya dari suatu objek. Secara umum yang mempengaruhi kualitas pencahayaan antara lain kontras, silau, refleksi cahaya, dan kualitas warna cahaya (temperatur warna dan renderas warna).
5. Kontras (*contrast*) adalah perbedaan antara luminan (kecerahan, *brightness*) benda yang kita lihat dan luminan permukaan disekitarnya. Semakin besar kontras, semakin mudah kita melihat atau mengenali benda tadi. Di ruang yang redup, kontras semakin berkurang pula.

¹²Dyah Nurwidyaningrum, 2010. *Karakteristik pencahayaan*. Jakarta Dosen jurusan Teknik FT UI.

¹³NurdiahAsih Esti, dkk. 2007. *Pengaruh Lingkungan Penerangan Terhadap Kualitas Ruang Pada Dua Tipe Ruang Kantor*. Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

6. Silau (*glare*) terjadi jika kecerahan dari suatu bagian dari interior jauh melebihi kecerahan dari interior tersebut pada umumnya. Sumber silau yang paling umum adalah kecerahan yang berlebihan dari armatur dan jendela, baik yang terlihat langsung atau melalui pantulan. Ada dua macam silau, yaitu *disability glare* yang dapat mengurangi kemampuan melihat (terjadi jika terdapat daerah yang dekat dengan medan penglihatan yang mempunyai luminansi jauh diatas luminansi objek yang dilihat), dan *discomfort glare* yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan penglihatan (terjadi jika beberapa elemen interior mempunyai luminansi yang jauh diatas luminansi elemen interior lainnya). Kedua macam silau ini dapat terjadi secara bersamaan atau sendiri-sendiri.
7. Refleksi dan reflektansi (*Reflection and Reflectance*). Besarnya pencahayaan dalam ruangan tidak hanya ditentukan oleh pencahayaan langsung dari lampu tanpa atau dengan armatur, tetapi juga dipengaruhi oleh refleksi atau pantulan cahaya dari berbagai permukaan yang ada pada ruangan tersebut. Besaran pantulan cahaya dinyatakan dalam prosentase.¹⁴

2.2 Intensitas Cahaya

Intensitas cahaya istilah asingnya adalah *luminous intensit/candle power*. Intensitas cahaya sebgaaian besar diberi simbol (I) dan dinyatakan satuan candela (cd). Intensitas cahaya (fluks) cahaya persatuan sudut arah tertentu.

¹⁴Nurdiah Asih Esti, dkk.2007. *Pengaruh Lingkungan Penerangan Terhadap Kualitas Ruang Pada Dua Tipe Ruang Kantor*. Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya.

Berdasarkan intensitasnya terdapat:¹⁵ Intensitas cahaya sebagai besaran penerangan, intensitas cahaya sebagai satuan penerangan yang mana ini di dapat dari sebuah titik badan hitam. Badan hitam ini ternyata banyak memancarkan energi dari pada pemancar–pemancar suhu lainnya. Oleh sebab itu intensitas cahaya ini dibuat sebagai besaran dari penerangan. Kuat cahaya merupakan jumlah arus cahaya yang dapat dipancarkan dari sumber cahaya tiap satuan sudut. Adapun sumber dan sifat-sifat cahaya adalah sebagai berikut :

Sumber cahaya secara garis besar dibagi dalam dua macam :

- a. Cahaya Alam (Natural Ligthing) : Yang termasuk cahaya alam adalah cahaya matahari yang merupakan sumber cahaya utama dan dominan di bumi.
- b. Cahaya Buatan (Artifisial) : Cahaya buatan ini meliputi cahaya listrik, cahaya gas, lampu minyak dan lilin. Cahaya buatan ini sebagai sarana pelengkap untuk penerangan ruangan.

Sifat- sifat cahaya adalah sebagai berikut :

- a. Cahaya Dapat Menembus Benda Bening
Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contoh benda bening antara lain kaca, mika, plastik bening, air jernih, dan botol bening. Cahaya Merambat Lurus cahaya akan merambat lurus jika melewati satu medium perantara. Peristiwa ini dapat dibuktikan dengan nyala lampu senter yang merambat lurus. Cahaya yang merambat lurus juga dapat kita lihat dari berkas cahaya matahari yang menerobos masuk

¹⁵Sri pringatun, DKK. 2011. *Analisis Komparasi Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Tol*. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang.

melalui celah genting maupun ventilasi akan tampak berupa garis-garis lurus.

b. Cahaya Dapat Dipantulkan

Pemantulan (refleksi) atau pencerminan adalah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur (difus). Pemantulan teratur adalah pemantulan yang berkas cahaya pantulnya sejajar. Pemantulan teratur terjadi apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata dan mengkilap/licin. Salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya adalah cermin. Inilah keuntungan adanya pemantulan baur.

Berdasarkan sifat cahaya ini Snellius mengemukakan hukum pemantulan cahaya yang diuraikan sebagai berikut.

- sinar datang, sinar pantul dan garis normal terletak pada satu bidang datar.
- sudut datang sama dengan sudut pantul.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, cermin merupakan salah satu benda yang dapat memantulkan cahaya. Berdasarkan bentuk permukaannya, cermin dibedakan menjadi 3 yaitu cermin datar, cermin cembung dan cermin cekung

1. Cermin Datar

Cermin datar yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya datar dan tidak melengkung. Cermin datar adalah cermin yang biasa kita gunakan untuk berkaca.

2. Cermin Cembung (positif)

Cermin cembung yaitu cermin yang permukaan bidang pantulnya melengkung ke arah luar (konveks). Cermin cembung bersifat menyebarkan cahaya (divergen). Cermin cembung dapat kita jumpai pada kaca spion kendaraan bermotor dan bagian belakang sendok logam. Bayangan pada cermin cembung bersifat maya, tegak, dan diperkecil daripada benda sesungguhnya.

3. Cermin Cekung (negatif)

Cermin cekung yaitu cermin yang bidang pantulnya melengkung ke arah dalam (konkaf). Cermin cekung bersifat mengumpulkan cahaya (konvergen). Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh cermin cekung sangat bergantung pada letak benda terhadap cermin. Jika benda dekat dengan cermin cekung, maka bayangan yang terbentuk maya, tegak, dan diperbesar. Jika benda jauh dari cermin cekung, maka bayangan benda yang terbentuk nyata (sejati) dan terbalik. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil dan lampu senter.

c. Cahaya Dapat Dibiaskan

Pembiasan adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Pembiasan cahaya dimanfaatkan manusia dalam pembuatan berbagai alat optik.

d. *Lampu*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti kata lampu adalah alat untuk menerangi. Perkembangan lampu berawal dari sebuah lampu pijar yang selalu dicari inovasi kumparan sumber cahaya yang paling efisien. Pada tahun 1870-an, Thomas Alva Edison dari Menlo Park, Negara bagian New Jersey, Amerika Serikat, mendapatkan paten pertamanya pada bulan April 1879 untuk lampu pijar. Tahun 1933, filament karbon diganti dengan filament tungsten atau wolfram (W) yang dibuat membentuk lilitan kumparan sehingga dapat meningkatkan efficacy lampu menjadi +20 lumen/W. system pembangkitan cahaya buatan ini disebut system pemijaran (inkondescence). Revolusi teknologi pertilampuan berkembang dengan pesatnya, pada tahun 1910, pertama kali digunakan lampu pendar (discharge) tegangan tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surah Nuh ayat 16 :

وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ رَاجًا ﴿١٦﴾

Terjemahannya : “dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita?. (Qs. Nuh: 16)

Dari ayat di atas berdasarkan tafsir M. Quraish shihab dalam Qs. Nuh ayat 16 menjelaskan bahwa Ayat tersebut mengisyaratkan adanya perbedaan antara matahari dan bulan. Matahari dijadikan Allah sebagai pelita, yakni memiliki pada

dirinya sendiri. Sumber cahaya, selagi bulan tidak di jadinya (bagaikan) yang memiliki cahaya pada dirinya sendiri tetapi ia membentuk cahaya berbeda dengan matahari.

Jadi, hubungan penelitian saya dari ayat tersebut adalah dari penjelasan diatas salah-satu penciptaan Allah SWT. Bulan sebagai cahaya dan matahari sebagai pelita adalah sama-sama berfungsi menerangi bumi. Sementara itu manusia di bumi selain matahari dan bulan yang di gunakan sebagai alat penerang juga menggunakan yang lain yaitu lampu.

Prinsip kerja lampu ini menggunakan system emisi electron yang bergerak dari katoda menuju anoda pada tabung lampu akan menumbuk atom-atom media gas yang ada di dalam tabung tersebut, akibat tumbukan akan menjadi pelepasan energy dalam bentuk cahaya. System pembangkitan cahaya buatan ini disebut luminansi (berpendarnya energi cahaya keluar tabung). Media gas yang digunakan dapat berbagai macam. Tahun 1932, ditemukan lampu pendar dengan gas sodium tekanan rendah, dan tahun 1935 dikembangkan lampu pendar dengan gas mekri, dan kemudian tahun 1939 berhasil dikembangkan lampu fluorescen yang biasa disebut dengan lampu neon. Selanjutnya lampu xenon pada tahun 1959. Khusus lampu sorot dengan warna yang lebih baik telah dikembangkan gas metalhalide (halogen yang dicampur dengan Iodine). Pada tahun 1964 sampai pada akhirnya lampu sodium tekanan tinggi tahun 1965.¹⁶

Lampu adalah sebuah peranti yang memproduksi cahaya. Kata "lampu" dapat juga dikatakan bola lampu. Ada berbagai macam lampu diantaranya lampu

¹⁶ Abdullah. 2016. *Cahaya*. <http://id.in.cahaya.adalah.go.id>. Diakses 20 Juni 2016.

pijar, lampu neon, lampu busur, lampu merkuri, LED, dan sebagainya. Salah satu lampu yang digunakan dalam penelitian ini adalah lampu pijar. Lampu Neon adalah sumber cahaya buatan yang dihasilkan melalui penyaluran arus listrik melalui filamen yang kemudian memanaskan dan menghasilkan cahaya. Kaca yang menyelubungi filamen panas tersebut menghalangi udara untuk berhubungan dengannya sehingga filamen tidak akan langsung rusak akibat teroksidasi. Lampu neon dipasarkan dalam berbagai macam bentuk dan tersedia untuk tegangan (voltase) kerja yang bervariasi dari mulai 1,25 volt hingga 300 volt.¹⁷

Energi listrik yang diperlukan lampu neon untuk menghasilkan cahaya yang terang lebih besar dibandingkan dengan sumber cahaya buatan lainnya seperti lampu pendar dan diode cahaya, maka secara bertahap pada beberapa negara peredaran lampu neon mulai dibatasi. Di samping memanfaatkan cahaya yang dihasilkan, beberapa penggunaan lampu neon lebih memanfaatkan panas yang dihasilkan, contohnya adalah pemanas kandang ayam, dan pemanas inframerah dalam proses pemanasan di bidang industri.¹⁸



Gambar II.2: Lampu Neon

¹⁷Anonim. 2012. *Cahaya*. <http://id.wikipedia.org/wiki/cahaya>. Diakses 12 Juni 2016

¹⁸Anonim. 2012. *Cahaya*. <http://id.wikipedia.org/wiki/cahaya>. Diakses 12 Juni 2016

e. *Stand Lampu (Fitting)*

Fitting dari bahasa Inggris, fitting adalah sebuah tempat untuk menaruh sebuah lampu bohlam, yang berbentuk bulat dengan lubang di tengahnya yang digunakan untuk menaruh bohlam dalam fitting lampu bohlam dan saluran listrik berpadu. Zaman sekarang ada dua jenis fitting yang sering dipakai: fitting berulir fitting 'sumpit', di sini lampu tidak diulirkan tetapi ditusukkan ke tempatnya.¹⁹ Berdasarkan jenis model fitting lampu, secara garis besar dapat dibedakan menjadi 4 bagian sebagai berikut:

f. *Fitting lampu*

Pemasangan pada lampu plafon pun idealnya jauh berbeda dengan lampu pada plafon yang relative lebih mudah. Semua orang tentunya menginginkan setiap sudut ruangnya bersinar terang walaupun ketika malam hari. Maka dari itu lampu plafon tidak dipasang hanya di satu titik. Sehingga lampu pada sisi tengah ini lebih banyak menggunakan lampu hias untuk penambah keindahan.²⁰



Gambar II.3. Fitting lampu plafon

¹⁹W.Hartati, DKK. 2010. *Pengembangan Model Pengukuran Intensitas Cahaya Dalam Fotometri*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam ITB.

²⁰Anonim. 2013. *Desain Lampu Plafon Cantik yang cantik*. www.desainer.com/10-desain-lampu-plafon;cantik.html. Diakses 12 Juni 2016.

g. Fitting lampu gantung

Fitting gantung adalah salah satu peralatan dalam rangkaian instalasi penerangan yang berfungsi sebagai pemegang bola lampu dan penghantar daya listrik ke lampu. Pengikatan pada fitting gantung harus diatur agar penghantar yang diikatnya pada terminal, tidak menjadi tumpuhan pemikul berat fitting tersebut, oleh sebab itu pada bagian tali dari pandel anur harus diatur sehingga berfungsi sebagai pemikul beban fitting dan bola lampunya.²¹



Gambar II.4. Fitting lampu gantung

2.3 Sistem dan Standar pencahayaan

Untuk mendapatkan pencahayaan yang sesuai dalam suatu ruang, maka diperlukan sistem pencahayaan yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Sistem pencahayaan di ruangan, termasuk di tempat kerja dapat dibedakan menjadi 5 macam yaitu:²²

²¹Charisma. 2013. Fitting. <http://Pengusahalistrik.blogspot.com/2014/07/manfaat-dan-jenis-fitting.html>. diakses 12 Juni 2016

²²Pratama Armiko. 2012. *Pencahayaan Ruangan*. www.energyefficiencyasia.org. Diakses 13 Juni 2016

a. Sistem Pencahayaan Langsung (*direct lighting*)

Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan secara langsung ke benda yang perlu diterangi. Sistem ini dinilai paling efektif dalam mengatur pencahayaan, tetapi ada kelemahannya karena dapat menimbulkan bahaya serta kesilauan yang mengganggu, baik karena penyinaran langsung maupun karena pantulan cahaya. Untuk efek yang optimal, disarankan langit-langit, dinding serta benda yang ada didalam ruangan perlu diberi warna cerah agar tampak menyegarkan.

b. Pencahayaan Semi Langsung (*semi direct lighting*)

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan langsung pada benda yang perlu diterangi, sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-langit dan dinding. Dengan sistem ini kelemahan sistem pencahayaan langsung dapat dikurangi. Diketahui bahwa langit-langit dan dinding yang dipelster putih memiliki efisiensi pemantulan 90%, sedangkan apabila di cat putih efisien pemantulan antara 5-90%.

c. Sistem Pencahayaan Difus (*general diffus lighting*)

Pada sistem ini setengah cahaya 40-60% diarahkan pada benda yang perlu disinari, sedangkan sisanya dipantulkan ke langit-langit dan dinding. Dalam pencahayaan sistem ini termasuk sistem *direct-indirect* yakni memancarkan setengah cahaya ke bawah dan sisanya keatas. Pada sistem ini masalah bayangan dan kesilauan masih ditemui.

d. Sistem Pencahayaan Semi Tidak Langsung (*Semi Indirect Lighting*)

Pada sistem ini 60-90% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding bagian atas, sedangkan sisanya diarahkan ke bagian bawah. Untuk hasil yang optimal disarankan langit-langit perlu diberikan perhatian serta dirawat dengan

baik. Pada sistem ini masalah bayangan praktis tidak ada serta kesilauan dapat dikurangi.

e. Sistem Pencahayaan Tidak Langsung (Indirect Lighting)

Pada sistem ini 90-100% cahaya diarahkan ke langit-langit dan dinding bagian atas kemudian dipantulkan untuk menerangi seluruh ruangan. Agar seluruh langit-langit dapat menjadi sumber cahaya, perlu diberikan perhatian dan pemeliharaan yang baik. Keuntungan sistem ini adalah tidak menimbulkan bayangan dan kesilauan sedangkan kerugiannya mengurangi efisien cahaya total yang jatuh pada permukaan kerja.²³ Banyak faktor risiko di lingkungan kerja yang mempengaruhi keselamatan dan kesehatan pekerja salah satunya adalah pencahayaan. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1405 tahun 2002, pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. Pencahayaan minimal yang dibutuhkan menurut jenis kegiatannya seperti berikut :

Jenis kegiatan	Tingkat pencahayaan minimal (Lux)	Keterangan
Pekerjaan kasar dan tidak terus – menerus	100	Ruang penyimpanan dan ruang peralatan/instalasi yang memerlukan pekerjaan yang kontinyu
Pekerjaan kasar		Pekerjaan dengan

²³Pratama Armiko, 2012. *Pencahayaan Ruangan*. www.energyefficiencyasia.org. Diakses 13 Juni 2016

dan terus – menerus	200	mesin dan perakitan kasar
Pekerjaan rutin	300	Ruang administrasi, ruang kontrol, pekerjaan mesin & perakitan/penyusun
Pekerjaan agak halus	500	Pembuatan gambar atau bekerja dengan mesin kantor, pekerjaan pemeriksaan atau pekerjaan dengan mesin
Pekerjaan halus	1000	Pemilihan warna, pemrosesan teksti, pekerjaan mesin halus & perakitan halus
Pekerjaan amat halus	1500 Tidak menimbulkan bayangan	Mengukir dengan tangan, pemeriksaan pekerjaan mesin dan perakitan yang sangat halus
Pekerjaan terinci	3000 Tidak menimbulkan bayangan	Pemeriksaan pekerjaan, perakitan sangat halus

United Nations Environment Programme (UNEP) dalam Pedoman

Efisiensi energi untuk Industri di Asia mengklasifikasikan kebutuhan tingkat pencahayaan ruang tergantung area kegiatannya, seperti berikut:²⁴

²⁴Pratama Armiko. 2012. *Pencahayaan Ruangan*. www.energyefficiencyasia.org. Diakses 13 Juni 2016

Kebutuhan Pencahayaan Menurut Area Kegiatan

Fungsi Ruangan	Tingkat pencahayaan (Lux)
Teras	60
Ruang tamu	120-150
Ruang makan	120-250
Kamar tidur	120-250
Ruang kerja	120-250
Kamar mandi	250
Dapur	260
Garasi	60

Menurut SNI 03-6197-2000 tentang Pengukuran Intensitas Penerangan di rumah tinggal, pengukuran intensitas penerangan di rumah tinggal menggunakan alat *luxmeter*. Alat ini mengubah energi cahaya menjadi energi listrik, kemudian energi listrik dalam bentuk arus digunakan untuk menggerakkan jarum skala. Untuk alat digital, energi listrik diubah menjadi angka yang dapat dibaca pada layar monitor.

BAB III

METODE PENELITIAN

III.1 Waktu dan tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan di JL Mamoa Raya No. 2 Pondok Raodatul Jannah, Kota Makassar, Sulawesi Selatan pada bulan Oktober sampai Desember 2015.

III.2 Alat dan Bahan Penelitian

III.2.1 Alat

Alat yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Luxmeter
- b. Meteran

III.3.2.2 Bahan

Bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Stand (Fitting) lampu berbagai bentuk :
 1. Stand (fitting) lampu kotak

Lebar : 13cm

Tinggi : 19Cm



Gambar III.1 Stand Lampu (Fitting) bentuk kotak

2. Stand (fitting) Lampu Bulat

Lebar : 11cm

Tinggi : 15 cm



Gambar III.2 Stand lampu (Fitting) bentuk bulat

3. Stand (fitting) Lampu Topi

Lebar : 33,5 cm



Gambar III.2 Stand lampu (Fitting) bentuk bulat

4. Stand (fitting) Lampu Gantung

Lebar : 5,5 cm



Gambar III.4 Stand lampu (fitting) bentuk gantung

5. Stand (fitting) lampu plafon

Lebar : 5 cm



Gambar III.4 Stand lampu (fitting) bentuk plafon

6. Lampu philips 5, 10, 15, 20, 23 dan 25 watt



Gambar III.5 Lampu philips

7. Tali
8. Kayu
9. Bambu

III.3 Prosedur kerja

Prosedur kerja yang akan dilakukan pada rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan alat dan bahan.
2. Memasang kayu di plafon.
3. Memasang stand di kayu dan lampu dengan daya 5, 10, 15, 20, 23 dan 25 watt.
4. Menempatkan luxmeter tepat di bawah tegak lurus dengan stand lampu dengan jarak 0,5 m.
5. Menyalakan lampu kemudian menyalakan luxmeter.


6. Mengubah jarak lampu terhadap luxmeter dengan dengan ketinggian 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m dan 3 m.
7. Mencatat hasil pengukuran luxmeter pada tabel pengamatan.
Daya lampu = 5, 10, 15, 20, 23 dan 25 watt.

Tabel III.1 Pengukuran intensitas cahaya lampu dengan ketinggian yang berbeda.

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) pada ketinggian (m)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1.	Stand (fitting) lampu bentuk kotak						
2.	Stand (Fitting) lampu bentuk bulat						
3.	Stand (Fitting) lampu bentuk topi						
4.	Stand (Fitting) lampu bentuk gantung						
5.	Stand (Fitting) lampu bentuk plafon						

8. Mengulang langkah 3 sampai 6 dengan menggunakan stand lampu yang berbeda.

III.4 Diagram Alir



BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

IV.1 Nilai Intensitas Penerangan Cahaya Lampu Dari Berbagai Bentuk Stand Lampu.


Data penelitian yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan tabel dan grafik. Tabel grafik tersebut menggunakan hubungan antara jarak (m) dan intensitas cahaya. Adapun tabel dan grafik penelitian sebagai berikut:

1. Daya : 5 watt

No.	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) Pada Ketinggian (m)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1.	Stand (fitting) lampu bentuk kotak	0,62	0,52	0,40	0,35	0,29	0,12
2.	Stand (Fitting) lampu bentuk bulat	0,92	0,80	0,70	0,66	0,52	0,14
3.	Stand (Fitting) lampu bentuk topi	0,93	0,82	0,75	0,69	0,50	0,20
4.	Stand (Fitting) lampu bentuk gantung	0,32	0,20	0,15	0,10	0,05	0,04
5.	Stand (Fitting) lampu bentuk plafon	0,33	0,22	0,19	0,12	0,08	0,06

Dari tabel diatas jika digambarkan dalam bentuk grafik hubungan antara nilai intensitas cahaya terhadap jarak, maka hasilnya sebagai berikut:

Grafik IV.1 : Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian dengan daya 5 watt



Dari tabel dan grafik diatas terlihat jelas bahwa, semakin jauh jarak alat luxmeter terhadap lampu, semakin kecil pula intensitas cahaya yang dihasilkan. Tabel dan grafik diatas terlihat bahwa penurunan intensitas cahayanya tidak teratur, meskipun perubahan jarak yang digunakan 0,5-3 m. Hal tersebut disebabkan oleh jarak antara luxmeter dan lampu itu terlalu dekat maka pembacaan pada luxmeter tidak stabil/berubah-ubah (berfluktuasi) sehingga sulit untuk mengambil penunjukkan nilai yang sebenarnya, tetapi apabila luxmeter dengan jaraknya jauh maka pembacaannya akan stabil/tidak berubah-ubah sehingga mudah untuk mengambil data ganda, jadi nilai yang diambil itu nilai yang paling sering muncul.

Pada grafik juga dapat dilihat bahwa intensitas penerangan pada berbagai bentuk stand lampu semuanya berbeda-beda pada stand lampu yang satu dengan stand lampu yang lain. Stand lampu yang memiliki intensitas yang tinggi yaitu stand lampu bentuk topi, dari grafik di atas sudah dapat dibedakan berapa besar intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu.


2. Daya 10 watt

Tabel IV.2 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 10 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) Pada Ketinggian 3 (m)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1	Stand lampu bentuk kotak	124	70	58	24	19	11
2	Stand lampu bentuk bulat	184	81	62	40	20	15
3	Stand lampu bentuk topi	186	92	69	47	25	18
4	Stand lampu bentuk gantung	64	40	30	21	12	0,08
5	Stand bentuk plafon	66	44	38	25	18	10

Dari tabel di atas jika digambarkan dalam bentuk grafik hubungan antara nilai intensitas cahaya terhadap jarak, maka hasilnya sebagai berikut :

Grafik IV.2 Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian (m) dengan daya 10 watt



Dari tabel dan grafik diatas terlihat jelas bahwa, semakin jauh jarak alat luxmeter terhadap lampu, semakin kecil pula intensitas cahaya yang dihasilkan. Tabel dan grafik di atas terlihat bahwa penurunan intensitas cahayanya tidak teratur, meskipun perubahan jarak yang digunakan 0,5-3 m. Hal tersebut disebabkan oleh jarak antara luxmeter dan lampu itu terlalu dekat maka pembacaan pada luxmeter tidak stabil/berubah-ubah (berfluktuasi) sehingga sulit untuk mengambil penunjukkan nilai yang sebenarnya, tetapi apabila luxmeter dengan jaraknya jauh maka pembacaannya akan stabil/tidak berubah-ubah sehingga mudah untuk mengambil data ganda, jadi nilai yang diambil itu nilai yang paling sering muncul.

Pada grafik juga dapat dilihat bahwa intensitas penerangan pada berbagai bentuk stand lampu semuanya berbeda-beda pada stand lampu yang satu dengan stand lampu yang lain. Stand lampu yang memiliki intensitas yang tinggi yaitu stand lampu bentuk topi, dari grafik diatas sudah dapat dibedakan berapa besar intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu.


3. Daya 15 watt

Tabel IV.3 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 15 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) pada ketinggian 3(m)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1	Stand lampu bentuk kotak	210	90	35	20	18	12
2	Stand lampu bentuk bulat	220	98	42	33	20	15
3	Stand lampu bentuk topi	230	103	51	40	35	20
4	Stand lampu bentuk gantung	90	70	25	18	10	0,08
5	Stand bentuk plafon	95	83	30	20	19	10

Dari tabel diatas jika digambarkan dalam bentuk grafik hubungan antara nilai intensitas cahaya terhadap jarak, maka hasilnya sebagai berikut :

Grafik IV.3 Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian (m) dengan daya 15 watt



Dari tabel dan grafik diatas terlihat jelas bahwa,semakin jauh jarak alat luxmeter terhadap lampu,semakin kecil pula intensitas cahaya yang dihasilkan. Tabel dan grafik diatas terlihat bahwa penurunan intensitas cahayanya tidak teratur, meskipun perubahan jarak yang digunakan 0,5-3 m. Hal tersebut disebabkan oleh jarak antara luxmeter dan lampu itu terlalu dekat maka pembacaan pada luxmeter tidak stabil/berubah-ubah (berfluktuasi) sehingga sulit untuk mengambil penunjukkan nilai yang sebenarnya, tetapi apabila luxmeter dengan jaraknya jauh maka pembacaannya akan stabil/tidak berubah-ubah

sehingga mudah untuk mengambil data ganda, jadi nilai yang diambil itu nilai yang paling sering muncul.

Pada grafik juga dapat dilihat bahwa intensitas penerangan pada berbagai bentuk stand lampu semuanya berbeda-beda pada stand lampu yang satu dengan stand lampu yang lain. Stand lampu yang memiliki intensitas yang tinggi yaitu stand lampu bentuk topi, dari grafik diatas sudah dapat dibedakan berapa besar intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu.


4. Daya 20 watt

Tabel IV.4 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 20 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) pada ketinggian 3(m)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1	Stand lampu bentuk kotak	230	99	40	35	20	18
2	Stand lampu bentuk bulat	252	105	50	41	28	20
3	Stand lampu bentuk topi	271	110	59	48	21	28
4	Stand lampu bentuk gantung	120	82	30	20	15	10
5	Stand bentuk plafon	151	95	35	25	18	15

Dari tabel diatas jika digambarkan dalam bentuk grafik hubungan antara nilai intensitas cahaya terhadap jarak, maka hasilnya sebagai berikut :

Grafik IV.4 Intensitas penerangan (lux) dengan variasi ketinggian (m) dengan daya 20 watt



Dari tabel dan grafik diatas terlihat jelas bahwa, semakin jauh jarak alat luxmeter terhadap lampu, semakin kecil pula intensitas cahaya yang dihasilkan. Tabel dan grafik di atas terlihat bahwa penurunan intensitas cahayanya tidak teratur, meskipun perubahan jarak yang digunakan 0,5-3 m. Hal tersebut disebabkan oleh jarak antara luxmeter dan lampu itu terlalu dekat maka pembacaan pada luxmeter tidak stabil/berubah-ubah (berfluktuasi) sehingga sulit untuk mengambil penunjukkan nilai yang sebenarnya, tetapi apabila luxmeter dengan jaraknya jauh maka pembacaannya akan stabil/tidak berubah-ubah

sehingga mudah untuk mengambil data ganda, jadi nilai yang diambil itu nilai yang paling sering muncul.


Pada grafik juga dapat dilihat bahwa intensitas penerangan pada berbagai bentuk stand lampu semuanya berbeda-beda pada stand lampu yang satu dengan stand lampu yang lain. Stand lampu yang memiliki intensitas yang tinggi yaitu stand lampu bentuk topi, dari grafik diatas sudah dapat dibedakan berapa besar intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu.

5. Daya 23 watt

Tabel IV.5 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 23 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) Pada Ketinggian 3(m)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1	Stand lampu bentuk kotak	320	105	50	41	25	20
2	Stand lampu bentuk bulat	380	120	61	48	30	28
3	Stand lampu bentuk topi	400	135	73	52	42	30
4	Stand lampu bentuk gantung	295	98	41	33	20	15
5	Stand bentuk plafon	310	100	45	40	24	20

Dari tabel diatas jika digambarkan dalam bentuk grafik hubungan antara nilai intensitas cahaya terhadap jarak, maka hasilnya sebagai berikut:



Dari tabel dan grafik diatas terlihat jelas bahwa, semakin jauh jarak alat luxmeter terhadap lampu, semakin kecil pula intensitas cahaya yang dihasilkan. Tabel dan grafik diatas terlihat bahwa penurunan intensitas cahayanya tidak teratur, meskipun perubahan jarak yang digunakan 0,5-3 m. Hal tersebut disebabkan oleh jarak antara luxmeter dan lampu itu terlalu dekat maka pembacaan pada luxmeter tidak stabil/berubah-ubah (berfluktuasi) sehingga sulit untuk mengambil penunjukkan nilai yang sebenarnya, tetapi apabila luxmeter dengan jaraknya jauh maka pembacaannya akan stabil/tidak berubah-ubah sehingga mudah untuk mengambil data ganda, jadi nilai yang diambil itu nilai yang paling sering muncul.

Pada grafik juga dapat dilihat bahwa intensitas penerangan pada berbagai bentuk stand lampu semuanya berbeda-beda pada stand lampu yang satu dengan stand lampu yang lain. Stand lampu yang memiliki intensitas yang tinggi yaitu

stand lampu bentuk topi, dari grafik di atas sudah dapat dibedakan berapa besar intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu.


6. Daya 25 watt

Tabel IV.6 Nilai intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu dengan daya 25 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) Pada Ketinggian 3(m)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1	Stand lampu bentuk kotak	370	111	65	47	27	22
2	Stand lampu bentuk bulat	480	130	70	53	32	30
3	Stand lampu bentuk topi	500	150	82	60	45	35
4	Stand lampu bentuk gantung	350	105	55	40	20	18
5	Stand bentuk plafon	380	117	64	55	30	20

Dari tabel diatas jika digambarkan dalam bentuk grafik hubungan antara nilai intensitas cahaya terhadap jarak, maka hasilnya sebagai berikut :

Tabel IV.6 intensitas peneangan (lux) dengan variasi ketinggian dengan daya 25 watt



Dari tabel dan grafik di atas terlihat jelas bahwa, semakin jauh jarak alat luxmeter terhadap lampu, semakin kecil pula intensitas cahaya yang dihasilkan. Tabel dan grafik di atas terlihat bahwa penurunan intensitas cahayanya tidak teratur, meskipun perubahan jarak yang digunakan 0,5-3 m. Hal tersebut disebabkan oleh jarak antara luxmeter dan lampu itu terlalu dekat maka pembacaan pada luxmeter tidak stabil/berubah-ubah (berfluktuasi) sehingga sulit untuk mengambil penunjukkan nilai yang sebenarnya, tetapi apabila luxmeter dengan jaraknya jauh maka pembacaannya akan stabil/tidak berubah-ubah sehingga mudah untuk mengambil data ganda, jadi nilai yang diambil itu nilai yang paling sering muncul.

Pada grafik juga dapat dilihat bahwa intensitas penerangan pada berbagai bentuk stand lampu semuanya berbeda-beda pada stand lampu yang satu dengan stand lampu yang lain. Stand lampu yang memiliki intensitas yang tinggi yaitu stand lampu bentuk topi, dari grafik diatas sudah dapat dibedakan berapa besar intensitas penerangan lampu dari berbagai bentuk stand lampu.

IV.2 Intensitas Penerangan Lampu Dengan Stand Lampu Variasi Dan Stand Lampu Standar

1. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya Lampu 5 watt

IV.7 tabel perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 5 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	0,62	0,52	0,40	0,35	0,29	0,12
	Bulat	0,92	0,80	0,70	0,66	0,52	0,14
	Topi	0,93	0,82	0,75	0,69	0,50	0,20
Standar	Gantung	0,32	0,20	0,15	0,10	0,05	0,09
	Plafon	0,33	0,22	0,19	0,12	0,08	0,06

Analisis data untuk lampu dengan daya 5 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,62 + 0,92 + 0,93}{3} - \frac{0,32 + 0,33}{2} = \frac{2,47}{3} - \frac{0,65}{2} = 0,83 - 0,325$$

$$= 0,505 \times 100 \% = \frac{50,5}{100} = 0,505 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,52 + 0,80 + 0,82}{3} - \frac{0,20 + 0,22}{2} = \frac{2,14}{3} - \frac{0,42}{2} = 0,72 - 0,21$$

$$= 0,51 \times 100 \% = \frac{51}{100} = 0,51\%$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,40 + 0,70 + 0,75}{3} - \frac{0,15 + 0,19}{2} = \frac{1,85}{3} - \frac{0,34}{2} = 0,61 - 0,17$$

$$= 0,44 \times 100 \% = \frac{44}{100} = 0,44 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,35 + 0,66 + 0,69}{3} - \frac{0,05 + 0,08}{2} = \frac{1,7}{3} - \frac{0,13}{2} = 0,57 - 0,06$$

$$= 0,51 \times 100 \% = \frac{51}{100} = 0,51 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,29 + 0,52 + 0,50}{3} - \frac{0,05 + 0,08}{2} = \frac{1,31}{3} - \frac{0,13}{2} = 0,44 - 0,06$$

$$= 0,38 \times 100 \% = \frac{38}{100} = 0,38 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,012 + 0,14 + 0,20}{3} - \frac{0,04 + 0,06}{2} = \frac{0,46}{3} - \frac{0,1}{2} = 0,154 - 0,05$$

$$= 0,104 \times 100 \% = \frac{10,4}{100} = 0,104 \%$$

Berdasarkan analisis data yang diperoleh intensitas penerangan lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar yang diperoleh, untuk stand lampu dengan ketinggian 0,5 m dengan daya 5 watt

diperoleh 0,51 %, untuk ketinggian 1,0 m diperoleh 0,44 %, dan untuk stand lampu dengan ketinggian 1,5 m dengan daya 5 watt diperoleh nilai 0,51, untuk ketinggian 2,0 diperoleh nilai 0,505 %, untuk ketinggian 2,5 diperoleh nilai 51%, untuk ketinggian 3,0 diperoleh hasil 0,104. Intensitas lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar bisa dilihat bahwa untuk lampu variasi memiliki nilai yang tinggi dibandingkan stand lampu standar jadi, untuk lampu variasi dikategorikan stand lampu yang bagus, karena pada stand lampu variasi memiliki bentuk stand yang memiliki ruang penampungan cahaya sehingga lampu yang mengeluarkan intensitas penerangan tidak langsung menyebar tetapi cahaya berarah mengarah kebawah dan dinding sisanya ke langit-langit.

2. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya 10 watt

IV.8 Tabel perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 10 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	124	70	58	24	19	11
	Bulat	184	81	62	40	20	15
	Topi	186	92	69	47	25	18
standar	Gantung	64	40	30	21	12	0,08
	Plafon	66	44	38	25	18	10

Analisis data untuk lampu dengan daya 10 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 10 watt

$$\frac{124 + 184 + 186}{3} - \frac{64 + 66}{2} = \frac{494}{3} - \frac{130}{2} = 164,7 - 65$$

$$= 99,7 \times 100 \% = \frac{9.970}{100} = 99,7 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 10 watt

$$\frac{70 + 81 + 92}{3} - \frac{40 + 44}{2} = \frac{243}{3} - \frac{84}{2} = 81 - 42$$

$$= 90 \times 100\% = \frac{3.900}{100} = 39$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 10 watt

$$\frac{58 + 62 + 69}{3} - \frac{30 + 38}{2} = \frac{189}{3} - \frac{68}{2} = 63 - 34$$

$$= 29 \times 100 \% = \frac{2.900}{100} = 29 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 10 watt

$$\frac{24 + 40 + 47}{3} - \frac{21 + 25}{2} = \frac{111}{3} - \frac{46}{2} = 37 - 33,5$$

$$= 3,5 \times 100 \% = \frac{350}{100} = 3,5 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 10 watt

$$\frac{19 + 20 + 25}{3} - \frac{12 + 18}{2} = \frac{64}{3} - \frac{30}{2} = 21,4 - 15$$

$$= 6,4 \times 100 \% = \frac{640}{100} = 6,4 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 10 watt

$$\frac{11 + 15 + 18}{3} - \frac{0,08 + 10}{2} = \frac{44}{3} - \frac{10,08}{2} = 14,7 - 5,04$$

$$= 9,66 \times 100 \% = \frac{966}{100} = 9,66 \%$$

Berdasarkan analisis data yang diperoleh intensitas penerangan lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar yang diperoleh, untuk stand lampu dengan ketinggian 0,5 m dengan daya 10 watt diperoleh 99,7 %, untuk ketinggian 1,0 m diperoleh 39 %, dan untuk stand lampu dengan ketinggian 1,5 m dengan daya 10 watt diperoleh nilai 029 %, untuk ketinggian 2,0 diperoleh nilai 3,5 %, untuk ketinggian 2,5 diperoleh nilai 6,4%, untuk ketinggian 3,0 diperoleh hasil 9,66 %. Intensitas lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar bisa dilihat bahwa untuk lampu variasi memiliki nilai yang tinggi dibandingkan stand lampu standar jadi, untuk lampu variasi dikategorikan stand lampu yang bagus, karena pada stand lampu variasi memiliki bentuk stand yang memiliki ruang penampungan cahaya sehingga lampu yang mengeluarkan intensitas penerangan tidak langsung menyebar tetapi cahaya berarah mengarah kebawah dan dinding sisanya ke langit-langit.

3. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya 15 watt

IV.9 Tabel perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 15 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	210	90	35	20	18	12
	Bulat	220	98	42	33	20	15

	Topi	230	103	51	40	35	20
standar	Gantung	90	70	25	18	10	0,08
	Plafon	95	83	30	20	19	10

Analisis data untuk lampu dengan daya 15 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 15 watt

$$\frac{210 + 220 + 230}{3} - \frac{90 + 95}{2} = \frac{660}{3} - \frac{185}{2} = 506,7 - 137,5$$

$$= 369,2 \times 100 \% = \frac{369,20}{100} = 369,2 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 15 watt

$$\frac{90 + 98 + 103}{3} - \frac{70 + 83}{2} = \frac{291}{3} - \frac{153}{2} = 97 - 76,5$$

$$= 20,5 \times 100 \% = \frac{2.050}{100} = 20,5 \%$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 15 watt

$$\frac{35 + 42 + 51}{3} - \frac{25 + 30}{2} = \frac{128}{3} - \frac{55}{2} = 42,7 - 27,5$$

$$= 15,2 \times 100 \% = \frac{1.520}{100} = 15,2 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 15 watt

$$\frac{20 + 33 + 40}{3} - \frac{18 + 20}{2} = \frac{93}{3} - \frac{38}{2} = 31 - 19$$

$$= 12 \times 100 \% = \frac{1.200}{100} = 12 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 15 watt

$$\frac{18 + 20 + 35}{3} - \frac{10 + 19}{2} = \frac{73}{3} - \frac{29}{2} = 24,4 - 14,5$$

$$= 9,9 \times 100 \% = \frac{990}{100} = 9,9 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 15 watt

$$\frac{12 + 15 + 20}{3} - \frac{0,08 + 10}{2} = \frac{47}{3} - \frac{10,08}{2} = 15,66 - 5,04$$

$$= 10,62 \times 100 \% = \frac{1.062}{100} = 10,62 \%$$

Berdasarkan analisis data yang diperoleh intensitas penerangan lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar yang diperoleh, untuk stand lampu dengan ketinggian 0,5 m dengan daya 15 watt diperoleh 369,2 %, untuk ketinggian 1,0 m diperoleh 20,5 %, dan untuk stand lampu dengan ketinggian 1,5 m dengan daya 10 watt diperoleh nilai 15,2 %, untuk ketinggian 2,0 diperoleh nilai 12 %, untuk ketinggian 2,5 diperoleh nilai 9,9 %, untuk ketinggian 3,0 diperoleh hasil 10,62 %. Intensitas lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar bisa dilihat bahwa untuk lampu variasi memiliki nilai yang tinggi dibandingkan stand lampu standar jadi, untuk lampu variasi dikategorikan stand lampu yang bagus, karena pada stand lampu variasi memiliki bentuk stand yang memiliki ruang penampungan cahaya sehingga lampu yang mengeluarkan intensitas penerangan tidak langsung menyebar tetapi cahaya berarah mengarah kebawah dan dinding sisanya ke langit-langit.

4. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya 20 watt

Tabel IV.10 tabel perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 20 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	230	99	40	35	20	18
	Bulat	252	105	50	41	28	20
	Topi	271	110	59	48	21	28
Standar	Gantung	120	82	30	20	15	10
	Plafon	151	95	35	25	18	15

Analisis data untuk lampu dengan daya 20 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 20 watt

$$\frac{230 + 252 + 271}{3} - \frac{120 + 151}{2} = \frac{753}{3} - \frac{271}{2} = 251 - 135,5$$

$$= 115,5 \times 100\% = \frac{11.550}{100} = 115,5\%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 20 watt

$$\frac{99 + 105 + 110}{3} - \frac{82 + 95}{2} = \frac{310}{3} - \frac{177}{2} = 103,4 - 88,5$$

$$= 14,9 \times 100\% = \frac{1490}{100} = 14,9\%$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 20 watt

$$\frac{40 + 50 + 59}{3} - \frac{30 + 35}{2} = \frac{149}{3} - \frac{65}{2} = 49,7 - 32,5$$

$$= 17,2 \times 100 \% = \frac{1.720}{100} = 17,2 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 20 watt

$$\frac{35 + 41 + 48}{3} - \frac{20 + 25}{2} = \frac{124}{3} - \frac{45}{2} = 41,4 - 22,5$$

$$= 18,9 \times 100 \% = \frac{1.890}{100} = 18,9 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 20 watt

$$\frac{20 + 28 + 21}{3} - \frac{15 + 18}{2} = \frac{69}{3} - \frac{33}{2} = 23 - 16,5$$

$$= 6,5 \times 100 \% = \frac{650}{100} = 6,5 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 20 watt

$$\frac{18 + 20 + 28}{3} - \frac{10 + 15}{2} = \frac{66}{3} - \frac{25}{2} = 22 - 12,5$$

$$= 9,5 \times 100 \% = \frac{950}{100} = 9,5 \%$$

Berdasarkan analisis data yang diperoleh intensitas penerangan lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar yang diperoleh, untuk stand lampu dengan ketinggian 0,5 m dengan daya 20 watt diperoleh 115,5 %, untuk ketinggian 1,0 m diperoleh 14,9 %, dan untuk stand lampu dengan ketinggian 1,5 m dengan daya 20 watt diperoleh nilai 17,2 %, untuk ketinggian 2,0 diperoleh nilai 18,9 %, untuk ketinggian 2,5 diperoleh nilai 6,5 %, untuk ketinggian 3,0 diperoleh hasil 9,5 %. Intensitas lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar bisa

dilihat bahwa untuk lampu variasi memiliki nilai yang tinggi dibandingkan stand lampu standar jadi, untuk lampu variasi dikategorikan stand lampu yang bagus, karena pada stand lampu variasi memiliki bentuk stand yang memiliki ruang penampungan cahaya sehingga lampu yang mengeluarkan intensitas penerangan tidak langsung menyebar tetapi cahaya berarah mengarah kebawah dan dinding sisanya ke langit-langit.

5. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya 23 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	320	105	50	41	25	20
	Bulat	380	120	61	48	30	28
	Topi	400	135	73	52	42	28
Standar	Gantung	295	98	41	33	20	15
	Plafon	310	100	45	40	24	20

Analisis data untuk lampu dengan 23 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 23 watt

$$\begin{aligned} \frac{320 + 380 + 400}{3} - \frac{295 + 310}{2} &= \frac{1.100}{3} - \frac{605}{2} = 366,7 - 302,5 \\ &= 64,2 \times 100 \% = \frac{6.420}{100} = 64,2 \% \end{aligned}$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 23 watt

$$\begin{aligned} \frac{105 + 120 + 135}{3} - \frac{295 + 310}{2} &= \frac{360}{3} - \frac{605}{2} = 120 - 302,5 \\ &= -182,5 \times 100\% = \frac{-18,250}{100} = 18,2\% \end{aligned}$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 23 watt

$$\begin{aligned} \frac{50 + 61 + 73}{3} - \frac{295 + 310}{2} &= \frac{184}{3} - \frac{605}{2} = 61,4 - 302,5 \\ &= -241,1 \times 100\% = \frac{-241,10}{100} = -241,1\% \end{aligned}$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 23 watt

$$\begin{aligned} \frac{41 + 48 + 52}{3} - \frac{33 + 40}{2} &= \frac{141}{3} - \frac{73}{2} = 47 - 36,5 - 22,5 \\ &= 10,5 \times 100\% = \frac{1,050}{100} = 10,5\% \end{aligned}$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 23 watt

$$\begin{aligned} \frac{25 + 30 + 42}{3} - \frac{20 + 24}{2} &= \frac{97}{3} - \frac{44}{2} = 32,3 - 22 \\ &= 10,3 \times 100\% = \frac{1,030}{100} = 10,3\% \end{aligned}$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 23 watt

$$\begin{aligned} \frac{20 + 28 + 30}{3} - \frac{15 + 20}{2} &= \frac{78}{3} - \frac{35}{2} = 26 - 17,5 \\ &= 11,5 \times 100\% = \frac{11,50}{100} = 11,5\% \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis data yang diperoleh intensitas penerangan lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar yang diperoleh, untuk stand lampu dengan ketinggian 0,5 m dengan daya 23 watt diperoleh 64,2 %, untuk ketinggian 1,0 m diperoleh 18,25 %, dan

untuk stand lampu dengan ketinggian 1,5 m dengan daya 23 watt diperoleh nilai -241,1 %, untuk ketinggian 2,0 diperoleh nilai 10,5 %, untuk ketinggian 2,5 diperoleh nilai 10,3 %, untuk ketinggian 3,0 diperoleh hasil 11,5 %. Intensitas lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar bisa dilihat bahwa untuk lampu variasi memiliki nilai yang tinggi dibandingkan stand lampu standar jadi, untuk lampu variasi dikategorikan stand lampu yang bagus, karena pada stand lampu variasi memiliki bentuk stand yang memiliki ruang penampungan cahaya sehingga lampu yang mengeluarkan intensitas penerangan tidak langsung menyebar tetapi cahaya berarah mengarah kebawah dan dinding sisanya ke langit-langit.

6. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya 25 watt

Tabel IV.12 Tabel perbedaan nilai stand lampu variasi dengan stand lampu standar dengan daya 25 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	370	111	65	47	27	22
	Bulat	480	130	70	53	32	30
	Topi	500	150	82	60	45	35
Standar	Gantung	350	105	55	40	20	18
	Plafon	380	117	64	55	30	20

Analisis data untuk lampu dengan 25 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 25 watt

$$\frac{370 + 480 + 500}{3} - \frac{350 + 380}{2} = \frac{1.350}{3} - \frac{730}{2} = 450 - 365$$

$$= 85 \times 100 \% = \frac{8.500}{100} = 85 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 25 watt

$$\frac{111 + 130 + 150}{3} - \frac{105 + 117}{2} = \frac{391}{3} - \frac{222}{2} = 130,4 - 111$$

$$= 19,4 \times 100 \% = \frac{1.940}{100} = 12,9 \%$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 25 watt

$$\frac{65 + 70 + 82}{3} - \frac{55 + 64}{2} = \frac{217}{3} - \frac{119}{2} = 72,4 - 59,5$$

$$= 12,9 \times 100 \% = \frac{1.290}{100} = 12,9 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 25 watt

$$\frac{47 + 53 + 60}{3} - \frac{40 + 55}{2} = \frac{160}{3} - \frac{95}{2} = 53,4 - 47,5$$

$$= 5,9 \times 100 \% = \frac{590}{100} = 5,9 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 25 watt

$$\frac{27 + 32 + 45}{3} - \frac{20 + 30}{2} = \frac{104}{3} - \frac{50}{2} = 34,7 - 25$$

$$= 9,7 \times 100 \% = \frac{970}{100} = 9,7 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 25 watt

$$\frac{22 + 30 + 35}{3} - \frac{18 + 20}{2} = \frac{87}{3} - \frac{38}{2} = 29 - 19$$

$$= 10 \times 100 \% = \frac{1.000}{100} = 10 \%$$

Berdasarkan analisis data yang diperoleh intensitas penerangan lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar yang diperoleh, untuk stand lampu dengan ketinggian 0,5 m dengan daya 25 watt diperoleh 85 %, untuk ketinggian 1,0 m diperoleh 19,4 %, dan untuk stand lampu dengan ketinggian 1,5 m dengan daya 25 watt diperoleh nilai 12,9 %, untuk ketinggian 2,0 diperoleh nilai 5,9 %, untuk ketinggian 2,5 diperoleh nilai 9,7 %, untuk ketinggian 3,0 diperoleh hasil 10 %. Intensitas lampu dengan stand lampu variasi dan stand lampu standar bisa dilihat bahwa untuk lampu variasi memiliki nilai yang tinggi dibandingkan stand lampu standar jadi, untuk lampu variasi dikategorikan stand lampu yang bagus, karena pada stand lampu variasi memiliki bentuk stand yang memiliki ruang penampungan cahaya sehingga lampu yang mengeluarkan intensitas penerangan tidak langsung menyebar tetapi cahaya berarah mengarah kebawah dan dinding sisanya ke langit-langit.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa besar intensitas penerangan pada stand lampu yaitu pada stand lampu bentuk topi dengan daya 5 watt mendapatkan hasil 0,93 lux, 0,82 lux, 0,75 lux, 0,69 lux, 0,50 lux, dan 0,20 lux. Pada stand lampu bentuk topi untuk 10 watt mendapatkan hasil 186 lux, 92 lux, 69 lux, 47 lux, 25 lux, dan 18 lux. Pada stand lampu bentuk topi dengan daya 15 watt menghasilkan 230 lux, 103 lux, 51 lux, 40 lux, 35 lux, dan 20 lux. Pada stand lampu bentuk topi dengan daya 20 watt mendapatkan hasil 271 lux, 110 lux, 59 lux, 48 lux, 21 lux, dan 28 lux. Pada stand lampu bentuk topi dengan daya 23 watt mendapatkan hasil 400 lux, 135 lux, 73 lux, 52 lux, 42 lux, dan 30 lux. Dan untuk stand lampu bentuk topi dengan daya 25 watt mendapatkan hasil 500 lux, 150 lux, 82 lux, 60 lux, 45 lux, dan 35 lux.
2. Perbedaan intensitas penerangan lampu pada stand lampu variasi dan stand lampu standar bias dilihat bahwa untuk lampu variasi memiliki nilai penerangan yang tinggi dibandingkan stand lampu standar. Hal ini disebabkan oleh stand lampu variasi memiliki ruang penampungan cahaya sehingga lampu yang mengeluarkan intensitas penerangan tidak langsung menyebar tetapi cahaya berarah ke bawah dan dinding sisanya ke langit-langit.

3. V.2 Saran

Adapun saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan bentuk stand (fitiing) lampu yang lebih banyak dan juga menggunakan ruangan yang lebih banyak lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. 2016. *Cahaya*. <http://id.in.cahaya.adalah.go.id>. Diakses 20 Juni 2016.
- Anonim. 2012. *Cahaya*. <http://id.wikipedia.org/wiki/cahaya>. Diakses 12 Juni 2016.
- Anonim. 2013. *Desain Lampu Plafon Cantik yang cantik*. www.desainer.com/10-desain-lampu-plafon;cantik.html. Diakses 12 Juni 2016.
- Arina Nurul Huda,dkk. 2015. *Analisis Intensitas Pencahayaan Pada Bidang Terhadap Berbagai Warna Ruangan*. Makassar: Jurusan Fisika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam.
- Basri darmawan. 2015. *Lux meter*. <http://luxmeter-alat-ukur-cahaya.ac.id>. Diakses 30 Agustus 2016.
- Charisma. 2013. *Fitting*. <http://Pengusahalistrik.blogspot.com//2014/07/manfaat-dan-jenis-fitting.html>. diakses 12 Juni 2016.
- Pratama Armiko. 2012. *Pencahayaan Ruangan*. www.energyefficiencyasia.org. Diakses 13 Juni 2016.
- Dyah Nurwidyaningrum, 2010. *Karakteristik pencahayaan*. Jakarta Dosen jurusan Teknik FT UI:Jakarta.
- Fatmawati Puspitasari,DKK.2009.Pengaruh intensitas Penerangan Terhadap Kelelahan Mata Pada Tenaga Kerja Dibagian Pengekapan PT.Ikapharmindo Putramas Jakarta Timur.Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Frans Romario Panjaitan, dkk. 2012. *Pengaturan Intensitas Cahaya*. Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Cilegon:Banten.
- Nurdiah Asih Esti, dkk. 2007. *Pengaruh Lingkungan Penerangan Terhadap Kualitas Ruang Pada Dua Tipe Ruang Kantor*. Jurusan Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS):Surabaya.
- Rahayu Aris Budi. 2013. *Analisa Perbedaan penggunaan lampu LED dan Lampu TL pada kebutuhan penerangan ruangan*. Departemen Pendidikan Nasional Universitas Negeri Semarang Fakultas Teknik Jurusan Pendidikan Teknik Elektro:Semarang.

Sri pringatun, DKK. 2011. *Analisis Komparasi Pemeliharaan Lampu Penerangan Jalan Tol*. Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Semarang:Semarang.

Tim Dosen UPI. 2015. Cahaya. Direktori File Upi FMIPA Ekofis Cahaya. <http://id.cahaya.org/cahaya>. Diakses 15 Juli 2016

W. Hartati, Dkk 2010. *Pengembangan Model Pengukuran Intensitas Cahaya dalam fotometri*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam:ITB.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Lampiran 1 : Data Hasil Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R

A. Tabel Hasil Penelitian Dari Berbagai Stand Lampu

1. Daya 5 watt

No.	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) Pada Ketinggian (m)					
		0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1.	Stand (fitting) lampu bentuk kotak	0,62	0,52	0,40	0,35	0,29	0,12
2.	Stand (Fitting) lampu bentuk bulat	0,92	0,80	0,70	0,66	0,52	0,14
3.	Stand (Fitting) lampu bentuk topi	0,93	0,82	0,75	0,69	0,50	0,20
4.	Stand (Fitting) lampu bentuk gantung	0,32	0,20	0,15	0,10	0,05	0,04
5.	Stand (Fitting) lampu bentuk plafon	0,33	0,22	0,19	0,12	0,08	0,06

2. Daya 10 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) pada jarak 3(m)					
		0,5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
1	Stand lampu bentuk kotak	124	70	58	24	19	11
2	Stand lampu bentuk bulat	184	81	62	40	20	15
3	Stand lampu bentuk topi	186	92	69	47	25	18
4	Stand lampu bentuk gantung	64	40	30	21	12	0,08
5	Stand bentuk plafon	66	44	38	25	18	10

3. Daya 15 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) pada jarak 3(m)					
		0,5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
1	Stand lampu bentuk kotak	210	90	35	20	18	12
2	Stand lampu bentuk bulat	220	98	42	33	20	15
3	Stand lampu bentuk topi	230	103	51	40	35	20
4	Stand lampu bentuk gantung	90	70	25	18	10	0,08
5	Stand bentuk plafon	95	83	30	20	19	10

4. Daya 20 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) pada jarak 3(m)					
		0,5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
1	Stand lampu bentuk kotak	230	99	40	35	20	18
2	Stand lampu bentuk bulat	252	105	50	41	28	20
3	Stand lampu bentuk topi	271	110	59	48	21	28
4	Stand lampu bentuk gantung	120	82	30	20	15	10
5	Stand bentuk plafon	151	95	35	25	18	15

5. Daya 23 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) pada jarak 3(m)					
		0,5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
1	Stand lampu bentuk kotak	320	105	50	41	25	20
2	Stand lampu bentuk bulat	380	120	61	48	30	28
3	Stand lampu bentuk topi	400	135	73	52	42	30
4	Stand lampu bentuk gantung	295	98	41	33	20	15
5	Stand bentuk plafon	310	100	45	40	24	20

6. Daya 25 watt

No	Bentuk Stand Lampu	Intensitas (lux) pada jarak 3(m)					
		0,5	1,0	2,0	2,5	3,0	3,5
1	Stand lampu bentuk kotak	370	111	65	47	27	22
2	Stand lampu bentuk bulat	480	130	70	53	32	30
3	Stand lampu bentuk topi	500	150	82	60	45	35
4	Stand lampu bentuk gantung	350	105	55	40	20	18
5	Stand bentuk plafon	380	117	64	55	30	20

B. Perbedaan Stand Lampu Variasi dan Stand Lampu Standar

1. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya Lampu 5 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	0,62	0,52	0,40	0,35	0,29	0,12
	Bulat	0,92	0,80	0,70	0,66	0,52	0,14
	Topi	0,93	0,82	0,75	0,69	0,50	0,20
Standar	Gantung	0,32	0,20	0,15	0,10	0,05	0,09
	Plafon	0,33	0,22	0,19	0,12	0,08	0,06

2. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya 10 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	124	70	58	24	19	11
	Bulat	184	81	62	40	20	15
	Topi	186	92	69	47	25	18
standar	Gantung	64	40	30	21	12	0,08
	Plafon	66	44	38	25	18	10

3. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya 15 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	210	90	35	20	18	12
	Bulat	220	98	42	33	20	15
	Topi	230	103	51	40	35	20
standar	Gantung	90	70	25	18	10	0,08
	Plafon	95	83	30	20	19	10

4. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya 20 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	230	99	40	35	20	18
	Bulat	252	105	50	41	28	20
	Topi	271	110	59	48	21	28
Standar	Gantung	120	82	30	20	15	10
	Plafon	151	95	35	25	18	15

5. Nilai Intensitas Cahaya Lampu Dengan Daya 23 watt

Stand Lampu		Ketinggian (m)					
		0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
		Intensitas Penerangan (lux)					
Variasi	Kotak	320	105	50	41	25	20
	Bulat	380	120	61	48	30	28
	Topi	400	135	73	52	42	28
Standar	Gantung	295	98	41	33	20	15
	Plafon	310	100	45	40	24	20

Analisis data persen perbedaan antara stand lampu variasi dengan stand lampu standar.

1. Analisis data untuk lampu dengan daya 5 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,62 + 0,92 + 0,93}{3} - \frac{0,32 + 0,33}{2} = \frac{2,47}{3} - \frac{0,65}{2} = 0,83 - 0,325$$

$$= 0,505 \times 100 \% = \frac{50,5}{100} = 0,505 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,52 + 0,80 + 0,82}{3} - \frac{0,20 + 0,22}{2} = \frac{2,14}{3} - \frac{0,42}{2} = 0,72 - 0,21$$

$$= 0,51 \times 100 \% = \frac{51}{100} = 0,51\%$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,40 + 0,70 + 0,75}{3} - \frac{0,15 + 0,19}{2} = \frac{1,85}{3} - \frac{0,34}{2} = 0,61 - 0,17$$

$$= 0,44 \times 100 \% = \frac{44}{100} = 0,44 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,35 + 0,66 + 0,69}{3} - \frac{0,05 + 0,08}{2} = \frac{1,7}{3} - \frac{0,13}{2} = 0,57 - 0,06$$

$$= 0,51 \times 100 \% = \frac{51}{100} = 0,51 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,29 + 0,52 + 0,50}{3} - \frac{0,05 + 0,08}{2} = \frac{1,31}{3} - \frac{0,13}{2} = 0,44 - 0,06$$

$$= 0,38 \times 100 \% = \frac{38}{100} = 0,38 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 5 watt

$$\frac{0,0,12 + 0,14 + 0,20}{3} - \frac{0,04 + 0,06}{2} = \frac{0,46}{3} - \frac{0,1}{2} = 0,154 - 0,05$$

$$= 0,104 \times 100 \% = \frac{10,4}{100} = 0,104 \%$$

2. Analisis data untuk lampu dengan daya 10 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 10 watt

$$\frac{124 + 184 + 186}{3} - \frac{64 + 66}{2} = \frac{494}{3} - \frac{130}{2} = 164,7 - 65$$

$$= 99,7 \times 100 \% = \frac{9.970}{100} = 99,7 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 10 watt

$$\frac{70 + 81 + 92}{3} - \frac{40 + 44}{2} = \frac{243}{3} - \frac{84}{2} = 81 - 42$$

$$= 90 \times 100\% = \frac{3.900}{100} = 39$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 10 watt

$$\frac{58 + 62 + 69}{3} - \frac{30 + 38}{2} = \frac{189}{3} - \frac{68}{2} = 63 - 34$$

$$= 29 \times 100 \% = \frac{2.900}{100} = 29 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 10 watt

$$\frac{24 + 40 + 47}{3} - \frac{21 + 25}{2} = \frac{111}{3} - \frac{46}{2} = 37 - 33,5$$

$$= 3,5 \times 100 \% = \frac{350}{100} = 3,5 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 10 watt

$$\frac{19 + 20 + 25}{3} - \frac{12 + 18}{2} = \frac{64}{3} - \frac{30}{2} = 21,4 - 15$$

$$= 6,4 \times 100 \% = \frac{640}{100} = 6,4 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 10 watt

$$\frac{11 + 15 + 18}{3} - \frac{0,08 + 10}{2} = \frac{44}{3} - \frac{10,08}{2} = 14,7 - 5,04$$

$$= 9,66 \times 100 \% = \frac{966}{100} = 9,66 \%$$

3. Analisis data untuk lampu dengan daya 15 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 15 watt

$$\frac{210 + 220 + 230}{3} - \frac{90 + 95}{2} = \frac{660}{3} - \frac{185}{2} = 506,7 - 137,5$$

$$= 369,2 \times 100 \% = \frac{369,20}{100} = 369,2 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 15 watt

$$\frac{90 + 98 + 103}{3} - \frac{70 + 83}{2} = \frac{291}{3} - \frac{153}{2} = 97 - 76,5$$

$$= 20,5 \times 100\% = \frac{2.050}{100} = 20,5 \%$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 15 watt

$$\frac{35 + 42 + 51}{3} - \frac{25 + 30}{2} = \frac{128}{3} - \frac{55}{2} = 42,7 - 27,5$$

$$= 15,2 \times 100 \% = \frac{1.520}{100} = 15,2 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 15 watt

$$\frac{20 + 33 + 40}{3} - \frac{18 + 20}{2} = \frac{93}{3} - \frac{38}{2} = 31 - 19$$

$$= 12 \times 100 \% = \frac{1.200}{100} = 12 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 15 watt

$$\frac{18 + 20 + 35}{3} - \frac{10 + 19}{2} = \frac{73}{3} - \frac{29}{2} = 24,4 - 14,5$$

$$= 9,9 \times 100 \% = \frac{990}{100} = 9,9 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 15 watt

$$\frac{12 + 15 + 20}{3} - \frac{0,08 + 10}{2} = \frac{47}{3} - \frac{10,08}{2} = 15,66 - 5,04$$

$$= 10,62 \times 100 \% = \frac{1.062}{100} = 10,62 \%$$

4. Analisis data untuk lampu dengan daya 20 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 20 watt

$$\frac{230 + 252 + 271}{3} - \frac{120 + 151}{2} = \frac{753}{3} - \frac{271}{2} = 251 - 135,5$$

$$= 115,5 \times 100 \% = \frac{11.550}{100} = 115,5 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 20 watt

$$\frac{99 + 105 + 110}{3} - \frac{82 + 95}{2} = \frac{310}{3} - \frac{177}{2} = 103,4 - 88,5$$

$$= 14,9 \times 100\% = \frac{1490}{100} = 14,9 \%$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 20 watt

$$\frac{40 + 50 + 59}{3} - \frac{30 + 35}{2} = \frac{149}{3} - \frac{65}{2} = 49,7 - 32,5$$

$$= 17,2 \times 100\% = \frac{1.720}{100} = 17,2 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 20 watt

$$\frac{35 + 41 + 48}{3} - \frac{20 + 25}{2} = \frac{124}{3} - \frac{45}{2} = 41,4 - 22,5$$

$$= 18,9 \times 100\% = \frac{1.890}{100} = 18,9 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 20 watt

$$\frac{20 + 28 + 21}{3} - \frac{15 + 18}{2} = \frac{69}{3} - \frac{33}{2} = 23 - 16,5$$

$$= 6,5 \times 100\% = \frac{650}{100} = 6,5 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 20 watt

$$\frac{18 + 20 + 28}{3} - \frac{10 + 15}{2} = \frac{66}{3} - \frac{25}{2} = 22 - 12,5$$

$$= 9,5 \times 100\% = \frac{950}{100} = 9,5 \%$$

5. Analisis data untuk lampu dengan 23 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 23 watt

$$\frac{320 + 380 + 400}{3} - \frac{295 + 310}{2} = \frac{1.100}{3} - \frac{605}{2} = 366,7 - 302,5$$

$$= 64,2 \times 100 \% = \frac{6.420}{100} = 64,2 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 23 watt

$$\frac{105 + 120 + 135}{3} - \frac{295 + 310}{2} = \frac{360}{3} - \frac{605}{2} = 120 - 302,5$$

$$= -182,5 \times 100\% = \frac{-18,250}{100} = 18,2 \%$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 23 watt

$$\frac{50 + 61 + 73}{3} - \frac{295 + 310}{2} = \frac{184}{3} - \frac{605}{2} = 61,4 - 302,5$$

$$= -241,1 \times 100 \% = \frac{-241,10}{100} = -241,1 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 23 watt

$$\frac{41 + 48 + 52}{3} - \frac{33 + 40}{2} = \frac{141}{3} - \frac{73}{2} = 47 - 36,5 = 10,5$$

$$= 10,5 \times 100 \% = \frac{1.050}{100} = 10,5 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 23 watt

$$\frac{25 + 30 + 42}{3} - \frac{20 + 24}{2} = \frac{97}{3} - \frac{44}{2} = 32,3 - 22$$

$$= 10,3 \times 100 \% = \frac{1.030}{100} = 10,3 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 23 watt

$$\frac{20 + 28 + 30}{3} - \frac{15 + 20}{2} = \frac{78}{3} - \frac{35}{2} = 26 - 17,5$$

$$= 11,5 \times 100 \% = \frac{11,50}{100} = 11,5 \%$$

6. Analisis data untuk lampu dengan 25 watt

a. Ketinggian 0,5 dengan daya 25 watt

$$\frac{370 + 480 + 500}{3} - \frac{350 + 380}{2} = \frac{1.350}{3} - \frac{730}{2} = 450 - 365$$
$$= 85 \times 100 \% = \frac{8.500}{100} = 85 \%$$

b. Ketinggian 1,0 dengan daya 25 watt

$$\frac{111 + 130 + 150}{3} - \frac{105 + 117}{2} = \frac{391}{3} - \frac{222}{2} = 130,4 - 111$$
$$= 19,4 \times 100 \% = \frac{1.940}{100} = 12,9 \%$$

c. Ketinggian 1,5 dengan daya 25 watt

$$\frac{65 + 70 + 82}{3} - \frac{55 + 64}{2} = \frac{217}{3} - \frac{119}{2} = 72,4 - 59,5$$
$$= 12,9 \times 100 \% = \frac{1.290}{100} = 12,9 \%$$

d. Ketinggian 2,0 dengan daya 25 watt

$$\frac{47 + 53 + 60}{3} - \frac{40 + 55}{2} = \frac{160}{3} - \frac{95}{2} = 53,4 - 47,5$$
$$= 5,9 \times 100 \% = \frac{590}{100} = 5,9 \%$$

e. Ketinggian 2,5 dengan daya 25 watt

$$\frac{27 + 32 + 45}{3} - \frac{20 + 30}{2} = \frac{104}{3} - \frac{50}{2} = 34,7 - 25$$
$$= 9,7 \times 100 \% = \frac{970}{100} = 9,7 \%$$

f. Ketinggian 3,0 dengan daya 25 watt

$$\frac{22 + 30 + 35}{3} - \frac{18 + 20}{2} = \frac{87}{3} - \frac{38}{2} = 29 - 19$$
$$= 10 \times 100 \% = \frac{1.000}{100} = 10 \%$$







Lampiran 2 : Grafik Nilai Intensitas
Penerangan Cahaya Lampu Dari Berbagai
Bentuk Stand Lampu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R


1. Lampu 5 watt




2. Lampu 10 watt




3. Lampu 15 watt




4. Lampu 20 watt



5. Lampu 23 watt



6. Lampu 25 watt





Lampiran 3 : Persuratan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 28 TAHUN 2014

TENTANG

PANG/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Surat Keputusan Pembantu Pembimbing dan Pembantu Peneliti
Nama: SELWI ARTI MAYANTI, NIM 60400111062 tertanggal 07 Januari 2015
mendapatkan Pembimbing skripsi dengan judul "Perbedaan Intensitas Cahaya
Lampu Akibat Tempat (Stand Lampu) yang Berbeda-Beda"

- a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/pembantu pembimbing/penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk diberikan tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing/penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 452 Tahun 2003 tentang Pembinaan, Pengembangan, Pendelegasian Wewenang, Peningkatan, Pemindahan dan Pempertanian PNU di tingkat Depag
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Surat Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 Tentang Statuta UIN Alauddin Makassar
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 330/KM/05 Tahun 2008 Tentang Revisi Anggaran UIN Alauddin Makassar pada Depag sebagai Institusi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 129 C Tahun 2013 Tentang Revisi Anggaran UIN Alauddin

MEMUTUSKAN

- Mengangkat/ Menunjuk sebagai:
1. **Hernawati, S.Pd., M.Pls.** sebagai Pembimbing Pertama
 2. **Iswadi, S.Pd., M.Si.** sebagai Pembimbing Kedua

Tugas Pembimbing dan Pembantu Pembimbing dan Pembantu Peneliti mahasiswa adalah memeriksa dan menilai hasil karya mahasiswa dan memberikan petunjuk-petunjuk serta bimbingan, arahan dan konsultasi menguasai masalah.

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar.

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berlaku sehari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Makassar
07 Januari 2015



Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.
19710412 200003 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 895 TAHUN 2015

TENTANG

PANITIA SEMINAR DRAFT PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SELWI ARTI MAYANTI NIM 60400111062
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar, SELWI ARTI MAYANTI, NIM 60400111062, tertanggal 24 Juli 2015, untuk melaksanakan seminar draft.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar draft dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 287 Tahun 1993 JO Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia Seminar draft, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :


- Ketua : Hemawati, S.Pd., M.Pis.
Sekretaris : Jhisan, S. Pd., M. Si
Pembimbing I : Hemawati, S.Pd., M.Pis.
Pembimbing II : Iswadi, S.Pd., M.Si.
Penguji I : Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
Penguji II : Kurniati Abidin, S.Si., M.Si.M.Pd.
Penguji III : Dr. Sohra, M.Ag.
Pelaksana : Andi Afrana, SE.

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian—dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 24 Juli 2015

Pr.Dekan
Nomor DLU/Ep.07.4/1575/2015
Tanggal 11 Juli 2015


Dr. Muhammad Khalifah Mustami, M.Pd.
NIP. 19710412 200003 1 001



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
Kampus I: Jl. Sultan Alauddin No.63 Telp. 864924 (Fax 864923)
Kampus II: Jl.HM Yasin Limpo No.36,Romang Palang-Gowa 841879 Fax (8221400)

Nomor : *82* /Un.6/FST/PP.00.9/03/2017 Samata Gowa, *08* Maret 2017
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : Undangan Seminar Hasil

Kepada Yth
Bapak/Ibu/Mahasiswa(i)
Di-
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu/Mahasiswa (i) untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Selwi Arti Mayanti
NIM : 60400111062
Jurusan : Fisika
Judul Skripsi : Studi Perbandingan Intensitas Cahaya Lampu Berdasarkan Model Stand (Fitting) Lampu

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis/09 Maret 2017
Waktu : 09.00-10.00 Wita
Tempat : Fakultas Saintek UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya, kami diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Mahasiswa ybs

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



UIN ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 498 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Surat Permohonan SELWI ARTI MAYANTI, NIM 60400111062, tertanggal 02-Mar-17, untuk melaksanakan seminar Hasil.

Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia seminar Hasil dan penyusunan skripsi

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 202 B Tahun 1998 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani Surat Keputusan;
8. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Dep. Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);

MEMUTUSKAN

Membentuk Dewan Penguji Seminar Hasil, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

- Ketua : Muh.Said L, S.Si., M.Pd.
Sekertaris : Ihsan,S.Pd., M.Si.
Anggota Penguji : Hernawati, S.Pd.,M.Pfls
: Iswadi, S.Pd., M.Si.
: Sahara, S.Si., M.Sc., Ph.D.
: Kurniati Abidin, S.Si., M.Si.
: Dr.Sohrah, M.Ag.
: Jusmulyadi, S.T.

Pelaksana

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar draft/hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar draft penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Dekan

Makassar
02-Mar-17



Dr. H. Arifuddin, M.Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1343 TAHUN 2015

TENTANG
PANITIA UJIAN KOMPREHENSIF
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Menyatakan : Surat permohonan Ujian Komprehensif : SELWI ARTI MAYANTI, NIM: 60400111062

Menyatakan : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk panitia ujian

- Menyatakan :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
 6. Keputusan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 7. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin No. 129 C tahun 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Komprehensif, Jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:

- Ketua : Dr. Ir. Andi Saarda, M.Si.
- Sekretaris : Nasser, S. Ag.
- Penguji I : Dr. Sahrah, M. Ag.
- Penguji II : Hermawati, S. Pd., M. PIs.
- Penguji III : Iswadi, S. Pd., M. Si.
- Pelaksana : Napsah, S. T.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
4. Panitia dianggap bubat setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di
Makassar
03-Sep-15



Arifuddin, M. Ag.
NIM: 6040012051993031001

SURAT PERSETUJUAN UJIAN MUNAQISY

Kepada
Yth. Ketua Jurusan Fisika
Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Alauddin Makassar

Assalamualaikum wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : SELWI ARTI MAYANTI
NIM : 60400111062
Judul Skripsi : STUDI PERBANDINGAN INTENSITAS
PENERANGAN / ILLUMINANSI LAMPU
BERDASARKAN MODEL STAND (FITTING)
LAMPU

Sudah mengadakan seminar hasil dan akan melakukan Ujian Munaqisy kepada Jurusan Fisika Fak. Sains dan Teknologi. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Samata,


Dosen Pembimbing I



Hernawati, S.Pd., M.Pfis

NIP : 198306112009122004

Dosen Pembimbing II



Iswadi, S.Pd., M.Si

NIP : 1983031020060410



KEMENTERIAN AGAMA R.I.
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI "ALAUDDIN" MAKASSAR
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

Kampus I: Jl. Sultan Alauddin, No.63 Telp. 864924 | Fax 864923 |
Kampus II: Jl. H. M. Yasin Umpa No.35, Romang Palang-Gowa (0411) 841879 Fax (0411) 8221430

Nomor : 1166 /Un.6/FST/PP.00.9/03/2017

Samata Gowa, 08 Maret 2017

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Munaqasyah

- Kepada Yth
1. Ketua Majelis
 2. Sekretaris
 3. Penguji I
 4. Penguji II
 5. Penguji III
 6. Pembimbing I
 7. Pembimbing II
 8. Pelaksana

Ditujukan ke
Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu menghadiri Munaqasyah/Ujian meja Skripsi:

Nama	Selwi Atri Mayanti
Nim	60400111062
Jurusan	Fisika
Judul Skripsi	Studi Perbandingan Intensitas Pencahayaan Lampu Berdasarkan Model Stand (Fitting) Lampu.

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	Kamis/23 Maret 2017
Waktu	09.00-10.00 Wita
Tempat	Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalam
Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 19691205 199303 1 001

Kepada Yth. Dekan, Fakultas Sains & Teknologi UIN Alauddin Makassar
Dengan hormat kami sampaikan undangan kami ini kepada Bapak/Ibu sebagai Pembimbing/Penguji Skripsi.
Demikian untuk dimaklumi.

Penguji/ Pembimbing
2017

ALAUDDIN
MAKASSAR



ALAUDDIN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 699 TAHUN 2017

TENTANG

PANITIA UJIAN MUNAQASYAH
JURUSAN FISIKA FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI

DEKAN FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI UIN ALAUDDIN MAKASSAR

Membaca

Surat permohonan **SELWI ARTI MAYANTI**
NIM **60400111062**
Tanggal **16 Maret 2017**
Mahasiswa Jurusan **FISIKA**

Menimbang

1. Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul " **Studi Perbandingan In
Pencahayaannya Lampu Berdasarkan Model Stand (Fitting) Lampu**"

2. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan ujian
Munaqasyah

3. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu di
panitia ujian.

Mengingat

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2012 tentang Perubahan ketiga
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atau Bebas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Lingkungan Kementerian Agama

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 jo Peraturan Menteri A
Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Mak

6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 jo Peraturan Menteri A
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 289 Tahun 1993 jo Nomor 302 B Tahun
tentang Pembinaan Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Menandatangani
Surat Keputusan

8. Keputusan Menteri Keuangan No 330/05/2008 tentang penetapan UIN Ala
Makassar pada Dep. Agama sebagai instansi Pemerintah yang Menela
Pemeriksaan Badan Layanan Umum (BLU)

MEMUTUSKAN

Menetapkan

1. Membentuk Dewan Penguji Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Sains dan Tekn
UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
Sekertaris : Sri Zelviani, S. Si., M. Sc.
Anggota Penguji : Hernawati, S. Pd., M. Fis.
Iswadi, S. Pd., M. Si.
Sahara, S. Si., M. Si., Ph. D.
Inson, S. Pd., M. Si.
Dr. Sohran, M. Ag.
Pelaksana : Nurman Najib, S. Ag., M. M.

2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/ Munaqasyah bagi saudara k
namanya tersebut diatas

3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Sains
Teknologi UIN Alauddin Makassar

4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ke
keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diumumkan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan per
tanggung jawab.

Ditandatangani di Makassar

Pada tanggal 16 Maret 2017

Dekan

Prof. Dr. H. Arifuddin, M. Ag.
NIP. 13601205 139303 1 001

RIWAYAT HIDUP



Selwi Arti Mayanti lahir di Bule Kecamatan malua Kabupaten Enrekang pada tanggal 17 November 1993. Merupakan anak kesebelas dari 11 bersaudara, buah kasih sayang dari pasangan Ayahanda Hasri (Almarhum) dan ibunda Sitti. Penulis menamatkan pendidikan di SDN 141 Bule pada tahun 2005, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Malua dan tamat pada tahun 2008, melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 baraka tamat tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada jurusan Fisika Fakultas Sains dan Teknologi. Berkat lindungan Allah swt, dan iringan do'a kedua orang tua serta saudara-saudaraku, juga berkat bimbingan para dosen dan dukungan dari teman-teman seperjuangan, sehingga dalam mengikuti pendidikan di perguruan tinggi berhasil meraih gelar sarjana sains (S.Si) dengan IPK 3,29 (sangat memuaskan).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R